
ABC TOOLS

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

IL CATALOGO 56



DA OLTRE UN SECOLO LE **MIGLIORI SOLUZIONI** PER OGNI TUA ESIGENZA

OLTRE 100 ANNI DI STORIA

ABC Tools è nata nel 1913 con l'obiettivo di offrire ai professionisti la più **ampia gamma di strumenti** di lavoro accuratamente prodotti e selezionati tra i **migliori brand mondiali**. Giunta alla terza generazione, ABC Tools prosegue il cammino, tracciato da Hermann Amos, nel segno della ricerca e del costante **sviluppo di prodotti innovativi** che rendano più veloce, efficiente e sicuro il lavoro quotidiano di moltissimi professionisti.



UN'AZIENDA FATTA DI PERSONE

Disponibilità, flessibilità, **risposte in tempi brevi** e personalizzate: è così che ABC Tools interpreta la propria mission volta a soddisfare ogni giorno le esigenze di migliaia di professionisti. Siamo **vicini ai clienti** in tutte le fasi dell'acquisto, con il nostro personale e la nostra forza di vendita che, con competenza e **preparazione tecnica**, è pronta a soddisfare anche le richieste più esigenti.

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

I NOSTRI **MARCHI**

ABC TOOLS — Utensili per i professionisti

ABC SMART — Utensili di qualità ad un prezzo smart

ABC STORAGE — Arredamenti industriali, banchi da lavoro e carrelli

JUWEL PLUS a brand of ABC TOOLS — Strumenti di misura e controllo

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali e frese per metalli, maschi per filettare, filiere

WESTERMAN a brand of ABC TOOLS — Seghe a nastro e circolari per metalli

Il Catalogo ABC Tools include inoltre una selezione dei migliori marchi del panorama professionale mondiale:

Ace — Fascette stringitubo

AMPROBE — Tester e multimetri

BESSEY — Serragiunti e strettoi

BLU-DAN — Lime e raspe

BMI — Flessometri, livelle, rotelle metriche, strumenti laser

BOSCH — Utensili professionali a batteria ed elettrici

BROCKHAUS HEUER — Morse da banco e per macchine

Erdi — Cesoie e forbici per lamiera

felo — Giraviti ed inserti per viti, giraviti dinamometrici

FLEX — Utensili elettrici professionali

Fromm präzision — Alesatori, allargatori, svasatori

HAZET — Chiavi, giraviti, carrelli portautensili, chiavi dinamometriche

HUNGER — Alesatori ed apparecchi per sedi valvole

KNIPEX — Pinze, tronchesi, tenaglie

LENOX — Seghe a tazza, seghette per metalli, seghe a nastro

LOCTITE ENGINEERING ADHESIVES — Adesivi e sigillanti

LUKAS — Frese, lime, mole, spazzole abrasive rotative e dischi abrasivi

martor — Coltelli per usi vari e cutter di sicurezza

MAIO — Compressori e ingrassatori

Mitutoyo — Strumenti di misura e controllo

osborn — Spazzole rotative in filo di acciaio e nylon abrasivo

PICARD — Martelli, mazze, mazzuole, leve

raaco — Valigette e cassettiere portaminuterie

RECOIL — Filetti riportati, inserti filettati

RÖHM — Mandrini, morse e sistemi di bloccaggio

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK — Sistemi di illuminazione professionale

TOHNICHI — Chiavi e giraviti dinamometrici

RETE **COMMERCIALE**



RETE DI VENDITA

Siamo presenti in **Italia** ed **Europa** con una diffusa rete di **funzionari tecnico-commerciali qualificati**, sempre a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.
Per maggiori info visita **www.abctools.it**

PUNTI VENDITA PARTNER

L'offerta ABC Tools è disponibile presso i **punti vendita partner** ed i migliori rivenditori.
Per maggiori info visita **www.abctools.it**

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913



ALLOGGIAMENTI E ASSORTIMENTI PERSONALIZZATI

Grazie a uno specifico **software di progettazione**, creiamo **alloggiamenti in schiuma espansa bicomponente**, robusti e leggeri.
A richiesta possiamo realizzare **assortimenti di utensili personalizzati**. **Soluzioni su misura** per ciascuna specifica esigenza.

SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO

È disponibile un servizio di **verifica e taratura** delle **chiavi dinamometriche**.
È inoltre possibile richiedere l'**ispezione** periodica delle **protezioni anticaduta** e delle **scaffalature**.

SERVIZI





PERSONALIZZAZIONI


È possibile **rendere unici i prodotti** ABC Tools con il servizio di personalizzazione che permette di **apporre loghi e scritte**.



ANELLI SALDATI SU MISURA

Realizziamo saldature su seghe a nastro per creare anelli, in diversi sviluppi e misure, grazie al nostro **personale interno specializzato** e con l'utilizzo di **materiali di alta qualità**.

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913



NUOVA CUSTOMER EXPERIENCE

Lo storico **banco di Cologno Monzese** è stato completamente rinnovato grazie a un'innovativa operazione di **restyling** che inaugura la nascita di una nuova customer experience. Pensato per tutti i nostri clienti **rivenditori**, il banco permette di fare ordini, aggiunte e di trovare offerte speciali e esclusive davanti a un buon caffè.



BANCO

RICARICA GRATUITA VEICOLI ELETTRICI

ABC Tools si **impegna attivamente** per la promozione della mobilità elettrica offrendo gratuitamente a tutti i clienti la possibilità di **ricaricare il proprio veicolo** durante la preparazione dell'ordine presso la nostra sede. È infatti disponibile una nuova colonnina di rifornimento, con **2 postazioni di ricarica**, che rende l'esperienza di acquisto e ritiro più green e sostenibile.

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensili Manuali 1

A 0 
Giraviti

A 1 
Cercafase

A 2 
Utensili prensili

A 3 
Utensili per elettrotecnica

A 4 
Giraviti prensili, automatici e a percussione

Utensili Manuali 2

B 0 
Pinzette, pinze per elettronica, universali e a morsetto

B 1 
Tronchesi

B 2 
Tagliabulloni, tenaglie

B 3 
Rivettatrici, roditrici, cesoie per lamiera

B 4 
Cesoie a leva, punzonatrici, cesoie per funi

Utensili Manuali 3

C 0 
Utensili per autoriparazione

C 1 
Spaccadadi, estrattori


C 2 
Martelli, mazzuole, mazze

C 3 
Martelli per carrozzieri

C 4 
Scalpelli, bulini, cacciaspine

Lime, seghe, abrasivi

D 0 
Lime, raspe, lime diamantate

D 1 
Seghette, archetti

D 2 
Seghe a tazza, foralamiere, seghetti alternativi

D 3 
Spazzole a mano, spazzole rotative

D 4 
Frese rotative

Utensili elettrici Utensili ad aria compressa

E 0 
Utensili elettrici BOSCH

E 1 
Smerigliatrici da banco


E 2 
Avvolgicavi

E 3 
Utensili elettrici

E 4 
Accessori per utensili elettrici, rilevatori di metalli

Utensili da taglio

F 0 
Utensili da tornio e barrette

F 1 
Punte

F 2 
Alesatori, alesatori a grande espansione

F 3 
Sbavatori, svasatori

F 4 
Maschi per filettare, filiere

Utensili ed accessori per macchine utensili

G 0 
Bussole per mascheraggio

G 1 
Mandrini autocentranti

G 2 
Attacchi con codolo conico, bussole di riduzione e pulitori per attacchi

G 3 
Contropunte e mandrini trascinanti


G 4 
Morse per macchine

Strumenti di misura e controllo

H 0 
Calibri

H 1 
Micrometri

H 2 
Alesametri, comparatori, misuratori di spessore, supporti

H 3 
Blocchetti di riscontro, contafiletti, spessimetri

H 4 
Goniometri, compassi, punte per tracciare, truschini, piani di riscontro

Marcatura, saldatura, ingrassaggio

K 0 
Stampi e punzoni

K 1 
Penne ad acido ed elettriche, marcatura


K 2 
Saldatrici, elettrodi, portaelettrodi, accessori

K 3 
Apparecchiature per Gas propano

K 4 
Termosoffiatori, saldatori elettrici, accessori

Fissaggio, sollevamento, componenti per il montaggio

L 0 
Moschettoni, tenditori, grilli, ganci

L 1 
Morsetti, morse

L 2 
Binde, martinetti

L 3 
Taglie, argani, paranchi, sistemi di ancoraggio

L 4 
Grani filettati, perni

Prodotti per la sicurezza, protezione ed antinfortunistica

M 0 
Scarpe di sicurezza, guanti, grembiali

M 1 
Elmetti, imbracature di sicurezza

M 2 
Occhiali

M 3 
Schermi e maschere per saldatori

M 4 
Maschere, cuffie antirumore

Contenitori ed arredamenti industriali

N 0 
Contenitori per utensili e carrelli

N 1 
Assortimenti di utensili

N 2 
Cassettiere

N 3 
Banchi da lavoro

N 4 
Carrelli

A 5 
Inserti per viti (bits)

A 6 
Chiavi dinamometriche

A 7 
Moltiplicatori di forza

A 8 
Chiavi

A 9 
Chiavi a bussola e accessori

A da pagina 8

B 5 
Cesoie, coltelli e forbici per cavi elettrici, passacavi

B 6 
Spelacavi, pinze per capicorda, terminali

B 7 
Prodotti per idraulica

B 8 
Prodotti per edilizia

B 9 
Prodotti per la lavorazione del legno

B da pagina 146


C 5 
Fustelle, punteruoli, tagliadischi

C 6 
Forbici, cesoie, coltelli, raschietti, tagliavetri, ventose

C 7 
Graffatrici, pistole per colla

C da pagina 278

D 5 
Mole abrasive con gambo, abrasivi

D 6 
Lime abrasive, pietre per affilare utensili

D 7 
Mole abrasive, dischi diamantati

D 8 
Apparecchi ravvivamole, ravvivatori a diamante

D da pagina 348

E 5 
Mandrini per trapani

E 6 
Utensili ad aria compressa

E 7 
Attacchi rapidi, tubi per aria, filtri, bilanciatori

E da pagina 448

F 5 
Assortimenti per filettare, accessori


F 6 
Frese

F 7 
Seghe circolari, alternative ed a nastro

F 8 
Sbavatori, raschietti per metalli

F da pagina 504

G 5 
Fissaggio rapido, staffaggio


G 6 
Tubi snodabili per lubrificazione

G 7 
Godroni

G 8 
Tastatori tridimensionali, mandrini flottanti, mandrineria per macchine

G da pagina 611

H 5 
Righe, righelli, metri, flessometri, rotelle

H 6 
Livelle, apparecchiature laser, squadre

H 7 
Contagiri, contapezzi, contacolpi, cronometri

H 8 
Lenti di ingrandimento, durometri, dinamometri, bilance

H 9 
Strumenti per controllo ambiente


H da pagina 638

K 5 
Spray professionali

K 6 
Siringhe per grasso, ingrassatori

K 7 
Oliatori, contenitori, imbuti

K 8 
Adesivi, sigillanti, grassi lubrificanti

K 9 
Prodotti autoadesivi

K da pagina 730

L 5 
O-rings, spine elastiche, molle a tazza

L 6 
Serragiunti

L 7 
Fascette

L 8 
Magneti

L da pagina 784

M 5 
Utensili da taglio di sicurezza

M 6 
Utensili ad alto isolamento

M 7 
Utensili antiscintilla

M 8 
Utensili in acciaio inossidabile

M da pagina 826

N 5 
Armadi per macchine e controllo numerico

N 6 
Scaffalature e scaffali componibili

N 7 
Contenitori ed armadi vari

N 8 
Attrezzature per officina

N da pagina 908

NOVITÀ GRUPPO A



Giraviti per viti con intaglio
Da pag. 15



Giraviti nani per viti con intaglio
Pag. 17



Giraviti per viti a croce «PHILLIPS»
Da pag. 19



Assortimento di giraviti
Pag. 21



Assortimento di 5 giraviti
Pag. 22



Serie di giraviti per viti «Torx»
Pag. 24



Giraviti per viti «Torx» Tamper Resistant
Pag. 27



Giraviti per viti «One Way»
Pag. 27




Giraviti per viti ad esagono incassato
Pag. 28



Giraviti cercafase a lama fissa
Pag. 31



Asoortimento con giravite a cricchetto e inserti
Pag. 38



Inserti per viti (Bits)
Da pag. 43



Raccordo porta inserti lunghezza 200 mm
Pag. 50



Chiavi dinamometriche di precisione
Da pag. 63



Teste ad innesto per chiavi dinamometriche
Da pag. 66



Chiave dinamometrica 6÷30 Nm con cricchetto reversibile
Pag. 70



Kit 3 chiavi regolabili a rullino mm 150 - 250 - 375
Pag. 73



Pinza chiave in acciaio
Pag. 74



Serie di 10 chiavi a forchetta doppie
Pag. 76



Serie di 16 chiavi combinate, misure in pollici
Pag. 79




Chiavi poligonali - nuove misure
Da pag. 86




Chiave a compasso, nuova misura
Pag. 97



Chiavi maschio esagonali in acciaio utensile
Pag. 101



Serie di chiavi maschio esagonali in acciaio utensile
Da pag. 102



Serie di 7 chiavi maschi esagonali a «T»
Pag. 104



Assortimento di chiavi a bussola esagonali e poligonali
Pag. 122 e 132



Accessori per chiavi a bussola
Da pag. 133



Chiavi a bussola con inserto rivestito al TiN, nuove misure
Da pag. 135

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensili Manuali 1



da pagina 10

A 0
Giraviti



da pagina 31

A 1
Cercafase




da pagina 33

A 2
Utensili prensili




da pagina 34

A 3
Utensili per elettrotecnica



da pagina 37

A 4
Giraviti prensili, automatici e a percussione




da pagina 39

A 5
Inserti per viti (bits)




da pagina 56

A 6
Chiavi dinamometriche



da pagina 72

A 7
Moltiplicatori di forza



da pagina 73

A 8
Chiavi



da pagina 110

A 9
Chiavi a bussola e accessori

Giraviti per elettronica

Con **impugnatura a due componenti** (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioni
Testa girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità

ABC TOOLS

Per viti con intaglio ⊖ - DIN ISO 2380
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Lunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 155 mm

Larghezza taglio	**mm**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**
Codice		**A 1380 1015**	**A 1380 1020**	**A 1380 1025**	**A 1380 1030**
A 1380/1	Cad. **€**				
Spessore lama	mm	0,23	0,4	0,4	0,5
	pz.	12	12	12	12



Per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ - DIN ISO 8764
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Punta	**DIN**	**0**	**00**
Codice		**A 1381 1002**	**A 1381 1000**
A 1381/1	Cad. **€**		
Lunghezza lama	mm	60	60
Lunghezza totale	mm	155	155
	pz.	12	12



Assortimento di 6 giraviti ⊖ ⊕
4 giraviti per viti con intaglio ⊖ A 1380/1 mm 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ A 1381 punta DIN 00 - 0
In astuccio di plastica infrangibile

Codice A 1395 1000	**A 1395/1**	Cad. **€**	1



felo

Per viti con intaglio ⊖ - DIN ISO 2380
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Lunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 163 mm

Larghezza taglio	**mm**	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,0**
Codice		**A 1397 1015**	**A 1397 1020**	**A 1397 1025**	**A 1397 1030**
A 1397/1	Cad. **€**				
Spessore lama	mm	0,23	0,4	0,4	0,5
	pz.	12	12	12	12



Lunghezza lama 100 mm - Lunghezza totale 203 mm

Larghezza taglio	**mm**	**3,0**	**3,5**	**4,0**
Codice		**A 1397 2030**	**A 1397 2035**	**A 1397 2040**
A 1397/2	Cad. **€**			
Spessore lama	mm	0,5	0,6	0,8
	pz.	12	12	12



Lunghezza lama 150 mm - Lunghezza totale 253 mm

Larghezza taglio	**mm**	**2,5**	**3,5**	**4,0**
Codice		**A 1397 3025**	**A 1397 3035**	**A 1397 3040**
A 1397/3	Cad. **€**			
Spessore lama	mm	0,4	0,6	0,8
	pz.	12	12	12



Lunghezza lama 200 mm - Lunghezza totale 303 mm

Larghezza taglio	**mm**	**2,5**	**3,0**	**4,0**
Codice		**A 1397 4025**	**A 1397 4030**	**A 1397 4040**
A 1397/4	Cad. **€**			
Spessore lama	mm	0,4	0,5	0,8
	pz.	12	12	12



Lunghezza lama 250 mm - Lunghezza totale 353 mm

Larghezza taglio	**mm**	**3,5**
Codice		**A 1397 5035**
A 1397/5	Cad. **€**	
Spessore lama	mm	0,6
	pz.	12



Giraviti per elettronica

Con **impugnatura a due componenti** (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioni
Testa girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità

felo

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» - DIN ISO 8764
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Punta	DIN	000	00	0	1	1
Codice		A 1399 0003	A 1399 0002	A 1399 0000	A 1399 0001	A 1399 0011
A 1399	Cad. €					
Lunghezza lama	mm	60	60	60	60	**150**
Lunghezza totale	mm	150	150	150	163	253
	pz.	12	12	12	12	12



Assortimento di 6 giraviti
4 giraviti per viti con intaglio A 1397/1 mm 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1399 punta DIN 00 - 0
In astuccio di plastica trasparente infrangibile

Codice A 1400 6000	A 1400/6	Cad. €	1



Per viti a croce «POZIDRIV®» - «SUPADRIV®» - DIN ISO 8764
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Punta		0	1
Codice		A 1401 0000	A 1401 0001
A 1401	Cad. €		
Lunghezza lama	mm	60	60
Lunghezza totale	mm	150	163
	pz.	12	12



Tipo per viti con esagono incassato
Lama in acciaio al cromo-vanadio, fosfatata nera

Per viti con	mm	1,5	2	2,5	3
Codice		A 1403 0015	A 1403 0002	A 1403 0025	A 1403 0003
A 1403	Cad. €				
Lunghezza lama	mm	60	60	75	75
Lunghezza totale	mm	150	150	165	178
	pz.	12	12	12	12



Per viti ad esagono
Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca
Lunghezza lama 60 mm - Lunghezza totale 163 mm

Per viti con	mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Codice	A 1405	0003	0035	0004	0045	0005	0055
A 1405	Cad. €						
	pz.	6	6	6	6	6	6



Serie di 6 giraviti per viti con esagono
6 giraviti A 1405 per viti mm 3x60 - 3,5x60 - 4x60 - 4,5x60 - 5x60 - 5,5x60
In astuccio di plastica trasparente infrangibile

Codice A 1405 6000	A 1405/6	Cad. €	1



Tipo per viti «TORX®»
Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Per viti «TORX®»	T	5	6	7	8	9	10	15	20
Codice	A 1407	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0015	0020
A 1407	Cad. €								
	mm	1,42	1,67	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lunghezza lama	mm	60	60	60	60	60	60	100	250
Lunghezza totale	mm	150	150	150	150	150	163	203	353
	pz.	12	12	12	12	12	12	12	12



Serie di 6 giraviti
4 giraviti A 1407 per viti "TORX®» T6 - T7 - T8 - T9
2 giraviti A 1403 per viti con esagono incassato mm 1,5 - 2
In astuccio di plastica trasparente infrangibile

Codice A 1408 6000	A 1408/6	Cad. €	1



Giraviti di precisione a lame intercambiabili

Adatti per interventi di riparazione in micro-elettronica, telefonia, piccoli elettrodomestici, ecc., anche in puntii difficili da raggiungere

ABC TOOLS

Assortimento per micro-elettronica con utensili attacco ⬢ 4 mm

Composto da:

36 inserti in acciaio speciale, attacco ⬢ 4 mm, lunghezza 26 mm

- ⊖ 0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- ○ 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
- ✚ PH 000 - 00 - 0 - 1
- ✚ PZ 000 - 00 - 0 - 1
- ✪ Tx 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
- ✪ TxH 6 - 7 - 8 - 9 - 10

1 impugnatura bicomponente porta inserti con testa girevole e attacco magnetico ○ 4 mm, lunghezza 105 mm

1 prolunga con attacco magnetico ○ 4 mm, lunghezza 58 mm

In astuccio in alluminio anodizzato, dimensioni L×P×h 130×60×35 mm

Codice A 1409 0000	A 1409	Cad. €	10



ABC TOOLS

Assortimento composto da:

6 lame doppie reversibili in acciaio speciale, sezione ⬢ 4,0 mm, lunghezza 100 mm

- ⊖ 1,5 mm e ✚ PH00
- ✪ Tx8 e ✪ Tx10
- ⊖ 2,5 mm e ✚ PH0
- ✪ 1,5 mm e ○ 2,5 mm
- ✪ Tx6 e ✪ Tx9
- ○ 2,0 mm e ○ 3,0 mm

1 impugnatura portalame in lega di alluminio, lunghezza 115 mm

Con pulsante per la sostituzione e regolazione da 18÷72 mm della fuoriuscita delle lame

Posizionando la scanalatura del cappuccio girevole in corrispondenza della sfera in acciaio le lame non fuoriescono accidentalmente dall'impugnatura

Codice A 1410 5000	A 1410/5	Cad. €	1



---

felo

Assortimento in astuccio di plastica trasparente infrangibile, composto da:

6 lame doppie reversibili in acciaio al cromo-vanadio, sezione ⬢ 4 mm, lunghezza 110 mm

- ⊖ 2,0 e ⊖ 3,5 mm
- ✪ Tx6 e ✪ Tx15
- ✚ PH 000 e ✚ PH 00
- ✪ Tx7 e ✪ Tx10
- ✚ PH 0 e ✚ PH 1
- ✪ Tx8 e ✪ Tx9

1 impugnatura portalame in materiale bicomponente con testa girevole, lunghezza 100 mm

Codice A 1410 7000	A 1410/7	Cad. €	1



---

felo Giraviti per elettronica dissipativi

Con **impugnatura a due componenti** (una parte in resina sintetica dura ed un'altra in resina sintetica morbida), studiata per consentire alte prestazioni e facili manipolazioni

Testa girevole per una posizione ottimale dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità



Esecuzione ESD a dispersione elettrica (dissipativa)

Resistenza superfici >1x10⁸ Ohm <1x10¹⁰ Ohm

I giraviti per microelettronica ESD disperdono in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica per la protezione dei componenti a rischio di elettrostaticità

Per viti con intaglio ⊖ - DIN ISO 2380

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Larghezza taglio mm	1,5	2,0	2,5	3,0
Codice	A 1412 1015	A 1412 1020	A 1412 1025	A 1412 1030
A 1412/1 Cad. €				
Lunghezza lama mm	60	60	60	60
Lunghezza totale mm	162	162	162	162
pz.	12	12	12	12



Per viti a croce «PHILLIPS®» ✚ - DIN ISO 8764

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Punta DIN	00	0	1
Codice	A 1412 5002	A 1412 5000	A 1412 5001
A 1412/5 Cad. €			
Lunghezza lama mm	60	60	80
Lunghezza totale mm	162	162	182
pz.	12	12	12



Assortimento di 6 giraviti ⊖ ✚

4 giraviti per viti con intaglio ⊖ A 1412/1 mm 1,5x60 - 2,0x60 - 2,5x60 - 3,0x60

2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» ✚ A 1412/5 punta DIN 00 - 0

In astuccio di plastica trasparente infrangibile

Codice A 1413 6000	A 1413/6	Cad. €	1



Assortimenti per meccanica fine

Adatti anche per elettronica, ottica, ecc
Corpo in metallo cromato con zigrinature - Di precisione
In astuccio di plastica trasparente



Tipo con chiavi a forchetta
Con **5** chiavi apertura mm **4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6**

Codice A 1418 0000	A 1418	Cad. €	1

Tipo per viti ad esagono
Con **5** chiavi apertura mm **3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5**

Codice A 1419 0000	A 1419	Cad. €	1

Giraviti per orologiai

Adatti anche per meccanica fine, elettronica, ottica, ecc.
Testa girevole con incavo per un ottimale posizionamento dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità


Tipo con corpo in alluminio resistente alla corrosione, con zona di presa godronata
Lama in acciaio la molibdeno-vanadio, brunita



Per viti con intaglio

Tagliente mm	0,6x0,15	0,8x0,19	1,0x0,2	1,2x0,25	1,4x0,25	1,5x0,23	1,8x0,3	2,0x0,4	2,3x0,3	2,5x0,4	3,0x0,5	3,5x0,6
Codice A 1421	0006	0008	0010	0012	0014	0015	0018	0020	0023	0025	0030	0035
A 1421 Cad. €												
Lunghezza totale mm	80	80	80	84	84	84	100	100	100	100	112	112

Serie di 6 giraviti in astuccio di plastica
Con giraviti A 1421
1 pezzo per tipo larghezza taglio mm **1,0 - 1,5 - 1,8 - 2,3 - 3,0 - 3,5**



Codice A 1421 2000	A 1421/2	Cad. €	1

Serie di 6 giraviti in cassetta di legno
Con giraviti A 1421
1 pezzo per tipo larghezza taglio mm **1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5**



Codice A 1421 3000	A 1421/3	Cad. €	1

Per viti con impronta a croce - Di precisione

Punta	0000	000	00	0	1
Codice	A 1425 0004	A 1425 0003	A 1425 0002	A 1425 0000	A 1425 0001
A 1425 Cad. €					
Diametro lama mm	1,5	2	2,5	3	3,5
Lunghezza totale mm	84	100	100	112	112



Serie di 3 giraviti in astuccio di plastica
Con giraviti A 1425
1 pezzo per tipo punta 00 - 0 - 1



Codice A 1425 2000	A 1425/2	Cad. €	1

Serie di 4 giraviti in cassetta di legno
Con giraviti A 1425
1 pezzo per tipo punta 0000 - 000 - 00 - 0



Codice A 1425 3000	A 1425/3	Cad. €	1

Tipo con lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita

Per viti con intaglio - Di precisione - Simile a DIN 8320 - 10 pz.

Tagliente mm	1,5x0,25	2,9x0,5
Codice	A 1420 0015	A 1420 0029
A 1420 Cad. €		
Lunghezza totale mm	86	120



Articoli in esaurimento

Serie di 6 giraviti in cassetta di legno
Con giraviti A 1420, di precisione
1 pezzo per tipo larghezza taglio mm **0,6 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,9**



Codice A 1422 0000	A 1422	Cad. €	1

Serie di 6 giraviti in astuccio di plastica trasparente
1 pezzo per tipo larghezza taglio mm **1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 - 3,5**



Codice A 1424 0000	A 1424	Cad. €	1

Giraviti per orologiai

Adatti anche per meccanica fine, elettronica, ottica, ecc.
Testa girevole con incavo per un ottimale posizionamento dell'indice ed un utilizzo più preciso con maggiore sensibilità

Tipo con lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita

Per viti con impronta a croce ⊕ - Di precisione - 10 pz.

Punta		00	0	1
Codice		A 1426 0002	A 1426 0000	A 1426 0001
A 1426	Cad. €			
Diametro lama	mm	2,5	3	3,5
Lunghezza totale	mm	110	120	120

Articolo in esaurimento



Serie di 3 giraviti in astuccio di plastica ⊕
Con giraviti A 1426, di precisione
1 pezzo per tipo punta 000 - 00 - 0

Codice A 1427 2000	A 1427/2	Cad. €	1

Articolo in esaurimento



A 1427/2

Assortimento di 6 giraviti combinati in cassetta di legno ⊖ ⊕
Di precisione
4 giraviti per viti con intaglio A 1420 larghezza taglio mm **1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,9**
2 giraviti per viti con impronta a croce A 1426 punta 000 e 00

Codice A 1427 3000	A 1427/3	Cad. €	1



A 1427/3

Assortimento di 6 giraviti combinati, in astuccio di plastica trasparente ⊖ ⊕
Con giraviti per viti con intaglio e con impronta a croce
4 giraviti per viti con intaglio, larghezza taglio mm **1,4 - 2 - 2,4 - 3**
2 giraviti per viti con impronta a croce, punta **0 e 1**

Codice A 1427 4000	A 1427/4	Cad. €	1



A 1427/4

Assortimento con 3 lame doppie intercambiabili sezione ⬢ 4 mm e impugnatura ⊖ ⊕
1 impugnatura in acciaio speciale con attacco ○ 4 mm
3 lame in acciaio al cromo-vanadio
⊖ 2 mm - ⊕ PH 00, ⊖ 2,4 mm - ⊕ PH 0, ⊖ 3 mm - ⊕ PH 1
Lunghezza totale 110 mm (con lama)
Fornito in astuccio di plastica

Codice A 1427 6000	A 1427/6	Cad. €	1



Modello con 5 lame intercambiabili ed impugnatura a serbatoio ⊖ ⊕
Con lame per viti con intaglio e con impronta a croce
Lunghezza totale 120 mm
4 lame per viti con intaglio, larghezza taglio mm **1,5 - 2 - 2,5 - 3**
1 lama per viti con impronta a croce, punta **00**

Codice A 1428 0000	A 1428	Cad. €	1



Tipo con corpo in resina sintetica

Per viti con intaglio ⊖ - Di precisione - Lunghezza totale 104 mm - 10 pz.

Tagliente	mm	1x0,2	1,4x0,25	1,8x0,3	2,5x0,4	3x0,5
Codice		A 1429 0001	A 1429 0014	A 1429 0018	A 1429 0025	A 1429 0003
A 1429	Cad. €					



Serie di 5 giraviti in contenitore di plastica ⊖
Con giraviti A 1429, di precisione
1 pezzo per tipo larghezza taglio mm **1 - 1,4 - 1,8 - 2,5 - 3**

Codice A 1431 0000	A 1431	Cad. €	1



Per viti con impronta a croce ⊕ - Di precisione - Lunghezza totale 104 mm - 10 pz.

Punta		000	00	0*
Codice		A 1432 0003	A 1432 0002	A 1432 0000
A 1432	Cad. €			
Diametro lama	mm	2	2,5	3

* A norme DIN ISO 8764



Serie di 3 giraviti in contenitore di plastica ⊕
Con giraviti A 1432, di precisione
1 pezzo per tipo punta 000 - 00 - 0

Codice A 1433 0000	A 1433	Cad. €	1



Modello con 5 lame intercambiabili ed impugnatura a serbatoio ⊖ ⊕
Con lame per viti con intaglio e con impronta a croce - Lunghezza totale 130 mm
4 lame per viti con intaglio, larghezza taglio mm **1,5 - 2 - 2,5 - 3**
1 lama per viti con impronta a croce, punta **00**

Codice A 1434 0000	A 1434	Cad. €	1



Giraviti per viti con intaglio

ABC SMART

Con **lama in acciaio speciale, cromata,** punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente - Con foro trasversale - DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1435 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1435 0075		3,0x0,5	160	1
100	A 1435 0101		4,0x0,8	180	1
125	A 1435 0125		5,5x1,0	225	1
150	A 1435 0150		6,5x1,2	260	1
150	A 1435 0151		8,0x1,6	270	1



ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale - DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1436 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
80	A 1436 0080		3,0x0,5	150	12
100	A 1436 0100		3,0x0,5	170	12
100	A 1436 0101		4,0x0,8	170	12
125	A 1436 0124		4,0x0,8	195	12
125	A 1436 0125		5,5x1,0	225	12
150	A 1436 0149		5,5x1,0	250	12
150	A 1436 0150		6,5x1,2	260	12
175	A 1436 0175		8,0x1,2	300	6
200	A 1436 0200		10,0x1,6	320	6



Giraviti con rivestimento VDE, per viti ad intaglio ⟶ M 6 pag. 862



HAZET

Con lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura trinamic®, in resina sintetica nera - DIN ISO 2380-2-Serie C

Esecuzione senza esagono di manovra

Lunghezza lama mm	Codice	A 1436/5 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
65	A 1436 5065		2,0x0,4	145	5
75	A 1436 5075		2,5x0,4	160	5
80	A 1436 5080		3,0x0,5	165	5
100	A 1436 5095		3,5x0,6	195	5
100	A 1436 5100		4,0x0,8	185	5
125	A 1436 5125		5,5x1,0	230	5
150	A 1436 5150		6,5x1,2	265	5



Esecuzione con esagono di manovra

Lunghezza lama mm	Codice	A 1441 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
175	A 1441 0175		10,0x1,6	310	13	5
200	A 1441 0200		12,0x2,0	335	16	5
250	A 1441 0250		14,0x2,5	385	16	5



Con esagono di manovra

Impugnatura tricomponente antiscivolo, per elevate prestazioni - Con foro trasversale

Lunghezza lama mm	Codice	A 1436/7 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1436 7075		2,5x0,4	160	1
80	A 1436 7080		3,0x0,5	165	1
100	A 1436 7100		4,0x0,8	185	1
125	A 1436 7125		5,5x1,0	230	1
150	A 1436 7150		6,5x1,2	265	1



Modello «*HEXAnamic*» - ISO 2380-1 e -2
Lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta grigia adatta per resistere alla corrosione e per un perfetto inserimento alla profondità della testa della vite
Impugnatura anatomica tricomponente con sei scanalature che consentono alla mano di esercitare forze di serraggio maggiori, resiste a liquidi corrosivi, idonea per impiego con mani unte

Lunghezza lama mm	Codice	A 1444/2 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
80	A 1444 2080		3,5x0,6	180	—	5
100	A 1444 2101		4,0x0,8	200	—	5
125	A 1444 2125		5,5x1,0	240	8	5
150	A 1444 2149		6,5x1,2	265	10	5
150	A 1444 2150		8,0x1,2	280	13	5
175	A 1444 2175		10,0x1,6	305	13	5
200	A 1444 2200		12,0x2,0	330	16	5



① resina sintetica blu per un ottimale fissaggio lama-impugnatura
② resina sintetica morbida nera, antiscivolo per una presa sicura e confortevole
③ resina sintetica dura azzurra resistente agli urti



Giraviti per viti con intaglio

felo

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in **morbido elastomero,** antisdruccolevole per una presa più sicura e confortevole

Lama a sezione tonda - Taglienti secondo DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/1 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 1075		2,5x0,4	155	12
80	A 1437 1080		3,0x0,5	160	12
100	A 1437 1100		3,5x0,6	180	12
100	A 1437 1101		4,0x0,8	190	12
125	A 1437 1125		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 1150		6,5x1,2	250	12
175	A 1437 1175		8,0x1,2	280	12
175	A 1437 1176		8,0x1,6	280	6
200	A 1437 1200		10,0x1,6	305	6
300	A 1437 1300		4,0x0,8	**390**	12
300	A 1437 1301		5,5x1,0	**400**	12



Serie extra lunga

felo
Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell'utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole, con minimo sforzo della mano durante la torsione, eccezionale livello di comfort, precisione e trasmissione di forza
Con foro trasversale


Celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura

Serie 400
Con lama tonda

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/7 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 7075		2,5x0,4	160	12
80	A 1437 7080		3,0x0,5	165	12
100	A 1437 7100		3,5x0,6	185	12
100	A 1437 7101		4,0x0,8	195	12
125	A 1437 7125		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 7150		6,5x1,2	255	12
175	A 1437 7175		8,0x1,2	290	12
200	A 1437 7200		10,0x1,6	310	6



Impugnatura rivestita con morbido elastomero, con ottima resistenza a graffi ed acidi



Con lama a sezione esagonale con esagono di manovra

Lunghezza lama mm	Codice	A 1442/7 Cad. €	Lama ⬢ mm	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
75	A 1442 7075		4	4,0x0,8	170	—	12
101	A 1442 7101		5	5,5x1,0	200	8	12
125	A 1442 7125		6,35	6,5x1,2	230	10	12



Con esagono di manovra

Serie 450
Con lama passante a sezione esagonale con esagono di manovra e cappuccio a battere

Lunghezza lama mm	Codice	A 1443/7 Cad. €	Lama ⬢ mm	Tagliente mm	pz.
100	A 1443 7100		6	5,5x1,0	12
130	A 1443 7130		6	7,0x1,2	6
150	A 1443 7150		8	9,0x1,6	6
180	A 1443 7180		8	10,0x1,6	6
210	A 1443 7210		10	12,0x2,0	6



Lama esagonale con esagono di manovra

Con lama in acciaio al cromo, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura anatomica - Taglienti DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1437/4 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1437 4075		2,5x0,4	150	12
80	A 1437 4080		3,0x0,5	160	12
100	A 1437 4101		4,0x0,8	190	12
125	A 1437 4125		5,0x0,8	215	12
125	A 1437 4126		5,5x1,0	225	12
150	A 1437 4151		6,5x1,2	250	12
175	A 1437 4175		8,0x1,2	280	12
200	A 1437 4200		10,0x1,6	305	6






Giraviti con rivestimento VDE, per viti ad intaglio ⟶ M 6 pag. 862

felo Giraviti con impugnatura di legno

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, **passante e con esagono di manovra**
Con cappuccio di cuoio salvamanico
Taglienti secondo DIN ISO 2380

Lunghezza lama mm	Codice	A 1453/1 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
75	A 1453 1075		3,5x0,6	175	6	12
90	A 1453 1090		4,5x0,8	185	6	12
100	A 1453 1100		5,5x1,0	200	8	12
125	A 1453 1125		7,0x1,2	235	10	12
150	A 1453 1150		9,0x1,2	270	12	12
175	A 1453 1175		10,0x1,6	300	12	6
200	A 1453 1200		12,0x2,0	325	13	6


Lama passante


Cappuccio a battere



Giraviti nani per viti con intaglio - A lama fissa

Particolarmente adatti per carburatori

ABC TOOLS
Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale - DIN ISO 2380

mm	Codice	A 1444/1 Cad. €	mm	Lunghezza lama	Lunghezza totale mm	pz.
5,5	A 1444 1055		1,0	38	103	12
6,5	A 1444 1065		1.0	38	105	12



HAZET
Con lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura bicomponente: una parte in resina sintetica colore azzurro ed una in resina sintetica dura colore nero

mm	Codice	A 1444/3 Cad. €	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
3,5	A 1444 3035		0,6	25	89	5
5,5	A 1444 3055		1,0	25	89	5
8,0	A 1444 3080		1,2	25	89	5



Con lama in acciaio al cromo - Impugnatura anatomica

mm	Codice	A 1445/4 Cad. €	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
5,5	A 1445 4055		1,0	25	83	12
6,5	A 1445 4065		1,2	25	83	12



ABC TOOLS
Con lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura in resina sintetica
Esecuzione reversibile
Con lame ⊖ larghezza 6 mm - ⊕ Punta DIN 2
Lunghezza totale 85 mm

Codice A 1496 0000	A 1496	Cad. €	12

A 0 ⟶ pag. 30



Giraviti nani per viti a croce «PHILLIPS®»

A 1479/1 - Lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita - Lunghezza: totale 100 mm DIN ISO 8764
A 1479/4 - Lama in acciaio speciale, cromata opaca, punta brunita - Lunghezza totale 89 mm
A 1479/6 - Lama in acciaio al cromo, cromata opaca, punta brunita - Lunghezza totale 82 mm

Punta DIN		1	2
Codice		A 1479 1001	A 1479 1002
A 1479/1 - ABC TOOLS	Cad. €		
Codice		A 1479 4001	A 1479 4002
A 1479/4 - HAZET	Cad. €		
Codice		—	A 1479 6002
A 1479/6 - felo	Cad. €	—	
Per viti Ø	mm	2,1÷3	3,1÷5,2
Dimensioni lama	mm	4,5x25	6,0x25


A 1479/1


A 1479/4


A 1479/6

Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»


Con lama in acciaio speciale, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente - Con foro trasversale - DIN ISO 8764


Punta DIN	Codice	A 1470 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1470 0000		⩽ 2	3x75	160	12
1	A 1470 0001		2,1÷3	5x100	200	12
2	A 1470 0002		3,1÷5,2	6x100	210	12
3	A 1470 0003		5,3÷7,2	8x150	270	12




Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale - DIN ISO 8764

Punta DIN	Codice	A 1472 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1472 0000		⩽ 2	3,0x60	130	12
1	A 1472 0001		2,1÷3	4,5x80	180	12
2	A 1472 0002		3,1÷5,2	6,0x100	210	12
3	A 1472 0003		5,3÷7,2	8,0x150	270	12
4	A 1472 0004		7,3÷12,7	10,0x200	320	6
Punta DIN	**Codice**	**A 1472/2 Cad. €**	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1472 2000		⩽ 2	3,0x**100**	200	12
1	A 1472 2001		⩽ 2,1÷3	4,5x**120**	230	12
2	A 1472 2002		⩽ 3,1÷5,2	6,0x**150**	270	12
Punta DIN	**Codice**	**A 1472/4 Cad. €**	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1472 4001		2,1÷3	5x**400**	500	6
2	A 1472 4002		3,1÷5,2	6x**400**	510	6


A 1472


A 1472/2


A 1472/4 - Lunghezza lama 400 mm

Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» - Per elettricisti ⟶ M 6 pag. 863



Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente - DIN ISO 8764

Punta DIN	Codice	A 1471/1 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1471 1000		⩽ 2	3,0x60	140	12
1	A 1471 1001		2,1÷3	4,5x80	170	12
2	A 1471 1002		3,1÷5,2	6,0x100	200	12
3	A 1471 1003		5,3÷7,2	8,0x150	255	6
Punta DIN	**Codice**	**A 1471/2 Cad. €**	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1471 2001		2,1÷3	4,5x**200**	290	12
2	A 1471 2002		3,1÷5,2	6,0x**200**	300	6
Punta DIN	**Codice**	**A 1471/3 Cad. €**	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
2	A 1471 3002		3,1÷5,2	6,0x**300**	400	6





Con lama in acciaio al cromo, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura anatomica - Taglienti secondo DIN 8764

Punta DIN	Codice	A 1471/4 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1471 4000		⩽ 2	3,0x60	135	12
1	A 1471 4001		2,1÷3	4,5x80	170	12
2	A 1471 4002		3,1÷5,2	6,0x100	200	12
3	A 1471 4003		5,3÷7,2	8,0x150	255	12



Con lama esagonale in acciaio al molibdeno-vanadio, cromata opaca
Impugnatura anatomica - **Con esagono di manovra** da 13 mm

Punta DIN	Codice	A 1471/5 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
3	A 1471 5003		5,3÷7,2	8,0x150	260	12



Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»

felo

Serie 400 ERGONIC®

Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica altamente flessibile** sotto il rivestimento dell'impugnatura e **morbido elastomero** che la riveste completamente e ha un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto -** Con **foro trasversale**

Con lama tonda

Punta DIN	Codice	A 1471/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1471 7001		2,1÷3	4,5x80	175	12
2	A 1471 7002		3,1÷5,2	6,0x100	205	12
3	A 1471 7003		5,3÷7,2	8,0x150	260	6



Con lama esagonale ed esagono di manovra

Punta DIN	Codice	A 1474/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1474 7001		2,1÷3	⬢ 5,0x80	175	12
2	A 1474 7002		3,1÷5,2	⬢ 6,35x100	205	12
3	A 1474 7003		5,3÷7,2	⬢ 8,0x150	260	6



con lama esagonale e esagono di manovra

Serie 450 ERGONIC®

Con lama passante a sezione esagonale con esagono di manovra e cappuccio a battere

Punta DIN	Codice	A 1475/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1475 7001		2,1 - 3	⬢ 5,0x80	175	12
2	A 1475 7002		3,1 - 5,2	⬢ 6,0x100	200	6



Lama esagonale con esagono di manovra

Serie 330

Lama tonda passante in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura in legno

Punta DIN	Codice	A 1478/0 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
1	A 1478 0001		2,1÷3	4,5x80	175	6	12
2	A 1478 0002		3,1÷5,2	6,0x100	210	10	12
3	A 1478 0003		5,3÷7,2	8,0x150	270	12	6



con lama passante e esagono di manovra

HAZET

Con lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata, punta brunita
Impugnatura trinamic® in resina sintetica nera - Taglienti secondo DIN ISO 8764-2

Punta DIN	Codice	A 1473/1 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
0	A 1473 1000		⩽ 2	3,0x60	140	—	5
1	A 1473 1001		2,1÷3	4,5x80	170	—	5
2	A 1473 1002		3,1÷5,2	6,0x100	200	—	5
3	A 1473 1003		5,3÷7,2	8,0x150	265	13	5
4	A 1473 1004		7,3÷12,7	10,0x200	325	16	5



Punta DIN 3 e 4 con esagono di manovra

Impugnatura tricomponente antiscivolo, per elevate prestazioni
Con foro trasversale

Punta DIN	Codice	A 1473/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1473 2000		⩽ 2	3,0x60	145	1
1	A 1473 2001		2,1÷3	4,5x80	185	1
2	A 1473 2002		3,1÷5,2	6,0x100	215	1



Mod. «*HEXAnamic*» - **Con lama in acciaio speciale di alta qualità**, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica a tre componenti - DIN ISO 8764-1 e -2

Punta DIN	Codice	A 1473/3 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	⌀ mm	pz.
0	A 1473 3000		⩽ 2	3,0x60	160	—	5
1	A 1473 3001		2,1÷3	4,5x80	195	—	5
2	A 1473 3002		3,1÷5,2	6,0x100	215	—	5
3	A 1473 3003		5,3÷7,2	8,0x150	280	13	5



Punta DIN 3 con esagono di manovra

Giraviti per viti a croce «Pozidriv®» - «Supadriv®»


Con lama in acciaio speciale, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente - Con foro trasversale - DIN ISO 8764

Punta	Codice	A 1479/8 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1479 8000		⩽ 2	3x75	160	12
1	A 1479 8001		2,1÷3	5x100	200	12
2	A 1479 8002		3,1÷5,2	6x100	210	12



Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale - DIN ISO 8764

Punta	Codice	A 1480 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 0000		⩽ 2	3,0x60	130	12
1	A 1480 0001		2,1÷3	4,5x80	180	12
2	A 1480 0002		3,1÷5,2	6,0x100	210	12



HAZET - Modello «HEXA**namic**»
Lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura a tre componenti - DIN ISO 8764-1 e -2

Punta	Codice	A 1480/1 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 1000		⩽ 2	3,0x60	160	5
1	A 1480 1001		2,1÷3	4,5x80	195	5
2	A 1480 1002		3,1÷5,2	6,0x100	215	5
3	A 1480 1003		5,3÷7,2	8,0x150	280	5


Punta DIN 3 con esagono di manovra

felo
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Impugnatura anatomica - DIN 8764

Punta	Codice	A 1480/3 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1480 3000		⩽ 2	3,0x60	135	12
1	A 1480 3001		2,1÷3	4,5x80	170	12
2	A 1480 3002		3,1÷5,2	6,0x100	200	12
3	A 1480 3003		5,3÷7,2	8,0x150	255	6



Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto**
Con foro trasversale

Punta	Codice	A 1480/6 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1480 6001		2,1÷3	4,5x80	175	12
2	A 1480 6002		3,1÷5,2	6,0x100	205	12
3	A 1480 6003		5,3÷7,2	8,0x150	260	6





Giraviti per viti a croce «Pozidriv®»-«Supadriv®» - Per elettricisti ⟶ M 6 pag. 864

Giraviti nani per viti a croce «Pozidriv®» - «Supadriv®»

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura anatomica
Particolarmente adatti per carburatori

Codice A 1481 5002	A 1481/5	Cad. €	pz. 12



Assortimenti di giraviti

ABC SMART

Con lama in acciaio speciale, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente - Con foro trasversale - DIN ISO 8764
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Con pezzi n°	Codice	A 1482/1 Cad. €	Composizione	as.
7	A 1482 1007		5 mm 3,0x75 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x150 2 Punta DIN 1 - 2	1
8	A 1482 1008		5 mm 3,0x75 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x150 3 Punta DIN 0 - 1 - 2	1



A 1482/1

ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo e impugnatura anatomica bicomponente

Con 5 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio A 1436 mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1472 Punta DIN 1 - 2

Codice A 1483 5000	A 1483/5	Cad. €	1



A 1483/5

Con 7 giraviti
5 giraviti per viti con intaglio A 1436 mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1472 Punta DIN 1 - 2

Codice A 1483 7000	A 1483/7	Cad. €	1



A 1483/7

Con 8 giraviti
5 giraviti per viti mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175
3 giraviti per viti Punta DIN 0 - 1 - 2

Codice A 1483 8000	A 1483/8	Cad. €	1



A 1483/8

Con 10 giraviti
5 giraviti per viti con intaglio A 1436 mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175
1 giravite nano per viti con intaglio A 1444/1 mm 6,5x38
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1472 Punta DIN 0 - 1 - 2
1 giravite nano per viti a croce «PHILLIPS®» A 1479/1 Punta DIN 2

Codice A 1483 1000	A 1483/10	Cad. €	1



A 1483/10

HAZET

Modello con impugnatura tricomponente con cappuccio a battere con esagono di manovra



Impugnatura tricomponente e cappuccio a battere

3K System

Con 5 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio mm 4,5 - 5,5 - 7,0
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2

Codice A 1484 5500	A 1484/55	Cad. €	1


A 1484/55

Con 6 giraviti
4 giraviti per viti con intaglio A 1436/7 mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1473/3 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice A 1484 6600	A 1484/66	Cad. €	1



A 1484/66

Modello «*HEXAnamic*» - Con lama in acciaio speciale di alta qualità con esagono di manovra
Con 10 giraviti
6 giraviti per viti con intaglio A 1444/2 mm 3,5x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x150 - 10,0x175
1 giravite nano per viti con intaglio A 1444/3 mm 5,5x25
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1473/3 - Punta DIN 1 - 2
1 giravite nano per viti a croce «PHILLIPS®» A 1479/4 - Punta DIN 2
In scatola di cartone

Codice A 1484 1000	A 1484/10	Cad. €	1



Assortimenti di giraviti

felo - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 900

Con 5 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio mm 3,0X80 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice A 1486 3500	A 1486/35	Cad. €	1



A 1486/35

Serie 900
Con 5 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio mm 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti per viti a croce «POZIDRIV®» Punta 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice A 1486 4500	A 1486/45	Cad. €	1



A 1486/45

Serie 400 ERGONIC®

Con 5 giraviti - In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto
3 giraviti per viti con intaglio A 1437/7 mm 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1471/7 - Punta DIN 1 - 2

Codice A 1486 6500	A 1486/65	Cad. €	1



A 1486/66

Con 6 giraviti - In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto
4 giraviti per viti con intaglio A 1437/7 mm 3,0x0,5 - 4,0x0,8 - 5,5x1,0 - 6,5x1,2
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1471/7 - Punta DIN 1 - 2

Codice A 1486 6600	A 1486/66	Cad. €	1



A 1486/7

Con 7 giraviti - In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto
4 giraviti per viti con intaglio A 1437/7 mm 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1471/7 - Punta DIN 1 - 2
1 giravite per viti a croce «POZIDRIV®» A 1480/6 - Punta 2

Codice A 1486 7000	A 1486/7	Cad. €	1

Con 10 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio A 1437/7 mm 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1471/1 - Punta DIN 1 - 2
3 giraviti per viti «TORX®» A 1487/4 gr. Tx15 - Tx20 - Tx25
1 giravite ad alto isolamento VDE per viti con intaglio M 7099 mm 3,5x100
1 cercafase per viti con intaglio 3,0 x 0,8 mm
Su **pratico supporto in lamiera** di acciaio verniciato con fori per fissare al muro o pannello forato, ideale per avere sempre a portata di mano il giravite necessario
Dimensioni del supporto LxPxh 370x20x72 mm

Codice A 1486 9500	A 1486/95	Cad. €	1



Assortimenti di giraviti

felo

1000 V
IEC/DIN EN 60900

Con 6 giraviti e cercafase
4 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - Punta DIN 1 - 2
1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 7600	M 7101/76	Cad. €	1



M 7101/76

Con 5 giraviti - Eslim
3 giraviti per viti con intaglio M 7099/1 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/4 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con foro per appendere su pannelli forati

Codice M 7101 8500	M 7101/85	Cad. €	1



M 7101/85
Eslim

Con 6 giraviti
4 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 7700	M 7101/77	Cad. €	1



M 7101/77

Con 7 giraviti cercafase e forbici
5 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 2,5x75 - 3,0x100 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2
1 cercafase per viti ad intaglio A 1502/5 con lama lunghezza 70 mm
1 paio di forbici B 2184/2 con lame in acciaio inossidabile rivestite al TiN
In pratica valigetta di plastica trasparente infrangibile

Codice M 7101 9500	M 7101/95	Cad. €	1


M 7101/95

Con 10 giraviti ERGONIC
4 giraviti per viti con intaglio 2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 - 2
1 giravite per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 2
2 giraviti per viti «TORX®» Tx10 - Tx20
Su **pratico supporto in lamiera di acciaio** verniciato con fori per appendere al muro o pannello forato, ideale per avere sempre a portata di mano il giravite necessario
Dimensioni del supporto LxPxh 370x20x72 mm


Codice M 7101 9700	M 7101/97	Cad. €	1


M 7101/97

Con 17 giraviti
Su **pratico supporto in lamiera** di acciaio verniciato con fori per fissare al muro o pannello forato, ideale per avere sempre a portata di mano il giravite necessario

Completo della gamma di giraviti ERGONIC più utilizzati
Ideale per avere sempre a portata di mano il giravite necessario
5 giraviti per viti con intaglio 3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» PH1 - PH2
2 giraviti per viti a croce «POZIDRIV®» PZ1 - PZ2
4 giraviti per viti «TORX®» Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25
2 giraviti per viti con intaglio 3,5x100 - 4,0x100 mm ad alto isolamento VDE
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» PH1 - PH2 ad alto isolamento VDE
Dimensioni LxPxh 368x235x62 mm - Peso (con utensili) 2,3 kg

Codice N 9961 1700	N 9961/17	Cad.€	1



Giraviti per viti «TORX®»


Con lama in acciaio al cromo, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo con foro trasversale

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/6 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
5	A 1487 6005		M 1,8	1,42	75	145	12
6	A 1487 6006		M 2	1,67	75	145	12
7	A 1487 6007		M 2,5	1,99	75	145	12
8	A 1487 6008		M 2,5	2,31	75	145	12
9	A 1487 6009		M 3	2,50	75	145	12
10	A 1487 6010		M 3 e 3,5	2,74	100	200	12
15	A 1487 6015		M 3,5 e 4	3,27	100	200	12
20	A 1487 6020		M 4 e 5	3,86	100	200	12
25	A 1487 6025		M 4,5 e 5	4,43	100	210	12
27	A 1487 6027		M 6 e 7	5,52	100	210	12
30	A 1487 6030		M 7 e 8	6,65	100	210	12
40	A 1487 6040		M 8 e 10	7,82	100	210	12



Serie di 7 giraviti gr. T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
In scatola di cartone

Codice A 1487 6700	A 1487/67	Cad. €	6



Serie di 11 giraviti gr. T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
In scatola di cartone

Codice A 1487 6110	A 1487/611	Cad. €	1

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/0 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
6	A 1487 0006		M 2	1,67	60	128	12
7	A 1487 0007		M 2,5	1,99	60	140	12
8	A 1487 0008		M 2,5	2,31	60	140	12
9	A 1487 0009		M 3	2,50	60	140	12
10	A 1487 0010		M 3 e 3,5	2,74	100	180	12
15	A 1487 0015		M 3,5 e 4	3,27	100	190	12
20	A 1487 0020		M 4 e 5	3,86	100	200	12
25	A 1487 0025		M 4,5 e 5	4,43	100	200	12
27	A 1487 0027		M 4,5-5-6	4,99	100	200	12
30	A 1487 0030		M 6 e 7	5,52	115	230	6
45	A 1487 0045		M 8 e 10	7,82	125	230	6



Serie di giraviti 5 giraviti per viti «TORX®» gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice A 1487 0500	A 1487/05	Cad. €	1



Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto**
Con foro trasversale

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/4 Cad. €	Per viti		Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
7	A 1487 4007		M 2,5	1,99	60	145	12
8	A 1487 4008		M 2,5	2,31	60	145	12
9	A 1487 4009		M 3	2,5	60	145	12
10	A 1487 4010		M 3 e 3,5	2,74	100	185	12
15	A 1487 4015		M 3,5 e 4	3,27	100	195	12
20	A 1487 4020		M 4 e 5	3,86	100	200	12
25	A 1487 4025		M 4,5 e 5	4,43	100	205	12
27	A 1487 4027		M 4,5-5-6	4,99	100	205	12
30	A 1487 4030		M 6 e 7	5,52	115	225	6
40	A 1487 4040		M 7 e 8	6,65	125	235	6



Serie di giraviti
6 giraviti per viti «TORX®» gr. T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice A 1487 4600	A 1487/46	Cad. €	1



Giraviti per viti «TORX®»

HAZET

Lama in acciaio speciale, cromata, punta brunita
Impugnatura trinamic®, in resina sintetica nera

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/2 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
6	A 1487 2006		M 2	1,67	50	128	5
7	A 1487 2007		M 2,5	1,99	50	128	5
8	A 1487 2008		M 2,50	2,31	55	145	5
9	A 1487 2009		M 3	2,50	55	156	5
10	A 1487 2010		M 3 e 3,5	2,74	70	171	5
15	A 1487 2015		M 3,5 e 4	3,27	70	171	5
20	A 1487 2020		M 4 e 5	3,86	85	195	5
25	A 1487 2025		M 4,5 e 5	4,43	85	195	5
27	A 1487 2027		M 4,5-5-6	4,99	100	210	5
30	A 1487 2030		M 6 e 7	5,52	100	210	5
Grandezza «TORX®»	**Codice**	**A 1487/3 Cad. €**	**Per viti**	**mm**	**Lunghezza lama mm**	**Lunghezza totale mm**	**pz.**
15	A 1487 3015		M 3,5 e 4	3,27	**250**	330	5
20	A 1487 3020		M 4 e 5	3,86	**250**	343	5
25	A 1487 3025		M 4,5 e 5	4,43	**250**	345	5
30	A 1487 3030		M 6 e 7	5,52	**250**	360	5







Serie lunga

Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata, punta brunita
Impugnatura a T bicomponente con **foro**

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1488 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
6	A 1488 0006		M 2	1,67	80	100	5
7	A 1488 0007		M 2,5	1,99	80	100	5
8	A 1488 0008		M 2,5	2,31	80	100	5
9	A 1488 0009		M 3	2,50	80	100	5
10	A 1488 0010		M 3 e 3,5	2,74	100	125	5
15	A 1488 0015		M 3,5 e 4	3,27	100	125	1
20	A 1488 0020		M 4 e 5	3,86	100	125	1
25	A 1488 0025		M 4,5 e 5	4,43	110	135	5
30	A 1488 0030		M 6 e 7	5,52	130	155	5
40	A 1488 0040		M 7 e 8	6,65	130	160	5





Giraviti per viti «TORX®»

Tipo a bandiera ad avvitamento iniziale veloce
Lama in acciaio al cromo-vanadio, temperata e brunita - **Impugnatura in ABS**
Particolarmente adatti per viti di **inserti in metallo duro** (placchette)

ABC TOOLS

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/65 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
5	A 1487 6505		M 1,8	1,42	35	70	10
6	A 1487 6506		M 2	1,67	35	70	10
7	A 1487 6507		M 2,5	1,99	35	70	10
8	A 1487 6508		M 2,5	2,31	40	75	10
9	A 1487 6509		M 3	2,50	40	75	10
10	A 1487 6510		M 3 e 3,5	2,74	40	75	10
15	A 1487 6515		M 3,5 e 4	3,27	45	80	10
20	A 1487 6520		M 4 e 5	3,86	45	80	10





Serie di giraviti
Con **8** giraviti per viti «TORX®» A 1487/65 gr. T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
In scatola

Codice A 1487 6800	A 1487/68	Cad. €	1

felo

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1487/7 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
5	A 1487 7005		M 1,8	1,42	33	67	3
6	A 1487 7006		M 2	1,67	33	67	3
7	A 1487 7007		M 2,5	1,99	33	67	3
8	A 1487 7008		M 2,5	2,31	33	67	3
9	A 1487 7009		M 3	2.50	37	73	3
10	A 1487 7010		M 3 e 3.5	2.74	37	73	3
15	A 1487 7015		M 3.5 e 4	3.27	43	80	3
20	A 1487 7020		M 4 e 5	3.86	43	80	3





Serie di giraviti
Con **7** giraviti per viti «TORX®» A 1487/7 gr. T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
Supporto in ABS adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine

Codice A 1487 7700	A 1487/77	Cad. €	1

felo Giraviti per viti «TORX® PLUS»

Tipo a bandiera ad avvitamento iniziale veloce
Con lama in acciaio al cromo-vanadio, temperata e brunita - **Impugnatura in ABS**
Particolarmente adatti per piccole viti **di inserti in metallo duro** (placchette)


Grandezza IP	Codice	A 1488/2 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
6	A 1488 2006		M 2	1,67	33	67	3
7	A 1488 2007		M 2,5	1,99	33	67	3
8	A 1488 2008		M 2,5	2,31	33	67	3
9	A 1488 2009		M 3	2,50	37	73	3
10	A 1488 2010		M 3 e 3,5	2,74	37	73	3
15	A 1488 2015		M 3,5 e 4	3,27	37	80	3



Giraviti per viti «TORX®» tamper resistant

Lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con **foro trasversale**

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1488/3 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
10	A 1488 3010		M 3 e 3,5	2,74	100	200	12
15	A 1488 3015		M 3,5 e 4	3,27	100	200	12
20	A 1488 3020		M 4 e 5	3,86	100	200	12
25	A 1488 3025		M 4,5 e 5	4,43	100	210	12
27	A 1488 3027		M 4,5-5-6	4,99	100	210	12
30	A 1488 3030		M 6 e 7	5,52	100	210	12
40	A 1488 3040		M 7 e 8	6,65	100	210	12



Serie di 7 giraviti gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
In scatola

Codice A 1488 3700	A 1488/37	Cad. €	1

Serie 400 ERGONIC®
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale


Grandezza «TORX®»		10	15	20	25
Codice		A 1488 5010	A 1488 5015	A 1488 5020	A 1488 5025
A 1488/5	Cad. €				
Lunghezza lama	mm	100	100	100	100
Lunghezza totale	mm	186	194	201	206



HAZET - Modello «HEXAnamic»
Lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta grigia
Impugnatura anatomica a tre componenti

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1488/7 Cad. €	Per viti	mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
8	A 1488 7008		M 2,5	2,31	60	160	5
9	A 1488 7009		M 3	2,50	60	160	5
10	A 1488 7010		M 3 e 3,5	2,74	80	180	5
15	A 1488 7015		M 3,5 e 4	3,27	80	180	5
20	A 1488 7020		M 4 e 5	3,86	100	215	5
25	A 1488 7025		M 4,5 e 5	4,43	100	215	5





Serie di 7 giraviti gr. T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
In alloggiamento da ⅓ in materiale espanso resistente ed antiolio

Codice A 1488 9000	A 1488/9	Cad. €	1

Giraviti per viti TORQ-SET

Lama in acciaio al nickel-cromo-molibdeno, cromata opaca
Impugnatura "Soft grip" anatomica bicomponente: una parte in resina sintetica antiurto ed un'altra in **morbido elastomero**, con **foro trasversale**
Particolarmente adatti nel settore aeronautico ed aerospaziale

Per viti con	TS	0	1	2	4	10
Codice		A 1493 4000	A 1493 4001	A 1493 4002	A 1493 4004	A 1493 4010
A 1493/4	Cad. €					
Lunghezza lama	mm	60	80	80	80	100
Lunghezza totale	mm	130	150	165	165	200
	pz.	10	10	10	10	10





Inserti per viti TORQ-SET ⟶ A 5 pag. 42

Giraviti per viti «One Way»

Impugnatura in resina sintetica

Per viti One-Way		M 4 / 3,5 /4,2	M 5 / 4,8 / 5,5	M 6 / M 8 / 6,3
Codice		A 1493 5004	A 1493 5005	A 1493 5006
A 1493/5	Cad. €			



Giraviti per viti ad esagono incassato

Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca
Impugnatura anatomica in resina sintetica - pz. 5

Per viti con ⬡	mm	4	5	6
Codice		A 1489 2004	A 1489 2005	A 1489 2006
A 1489/2	Cad. €			
Lunghezza lama	mm	100	100	125
Lunghezza totale	mm	190	190	230



Con lama in acciaio al cromo, cromata
Impugnatutra anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa sicura e confortevole
Con **foro trasversale** - pz. 12

Per viti ⬡	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Codice	A 1489	3015	3002	3025	3003	3004	3005	3006
A 1489/3	Cad. €							
Lunghezza lama	mm	60	60	75	75	100	100	125
Lunghezza totale	mm	130	130	145	145	200	200	235



Serie di giraviti ⬡
7 giraviti per viti ad esagono incassato A 1489/3 mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
In scatola di cartone

Codice A 1489 3700	A 1489/37	Cad. €	1



Chiavi maschio esagonali a «T» ⬡ → A 8 pag. 104

Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura a «T» bicomponente con **foro** - pz. 5

Per viti ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Codice	A 1489	6002	6025	6003	6004	6005	6006	6008	6010
A 1489/6	Cad. €								
Lunghezza lama	mm	100	100	150	150	200	200	200	200
Lunghezza totale	mm	120	120	170	175	230	230	235	235



Tipo con estremità sferopoliedrica per agire anche con angolazioni fino a 30°

Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca
Impugnatura anatomica in resina sintetica - pz. 5

Per viti ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Codice	A 1490	0002	0025	0003	0004	0005	0006	0008
A 1490	Cad. €							
Lunghezza lama	mm	75	100	100	100	100	125	150
Lunghezza totale	mm	150	175	175	190	190	230	260



Con lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale - Gr. 8 marca Felo

Per viti con ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Codice	A 1491	0002	0025	0003	0004	0005	0006	0008
A 1491	Cad. €							
Lunghezza lama	mm	75	75	100	100	100	125	150
Lunghezza totale	mm	145	145	170	200	200	235	255



Tipo con gambo flessibile rivestito con guaina termoplastica
Con **punta ⬢ in acciaio speciale** - Impugnatura in resina sintetica
Particolarmente adatti per agire in spazi di difficile accesso - 10 pz.

Per viti ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6
Codice	A 1492	0002	0025	0003	0004	0005	0006
A 1492	Cad. €						
Lunghezza lama	mm	115	115	115	115	115	115
Lunghezza totale	mm	270	270	270	270	270	270




Impugnature porta inserti → A 5 pag. 39



Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile → A 8 pag. 95

felo smart Giraviti a lame intercambiabili

Con **lame combinate in acciaio al cromo-vanadio** con sezione esagonale ⬢ mm 6,3 (¼"), cromate opache, punte brunite
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente **altamente resistente agli urti** con **alloggiamento con snodo per inserimento della lama frontale** per impiego come un normale giravite **o a "T"** per la trasmissione di elevati momenti di forza




Lame doppie reversibili, lunghezza 160 mm
Si utilizzano con l'ausilio dell'impugnatura A 1494/2



Punte	4x0,8 - PH1	5x0,8 - PZ1	6x1 - PZ2	7x1,2 - PZ3	PH2 - PH3	mm 3 e 4
Codice	A 1494 1001	A 1494 1002	A 1494 1003	A 1494 1004	A 1494 1005	A 1494 1006
A 1494/1 Cad. €						
Punte	mm 5 e 6	T6 - T7	T8 - T9	T10 - T15	T20 - T25	T30 - T40
Codice	A 1494 1007	A 1494 1008	A 1494 1009	A 1494 1010	A 1494 1011	A 1494 1012
A 1494/1 Cad. €						
Punte	T10 - T15	T20 - T25	T30 - T45	7x1,2 - PH1	6x1 - PH2	XZN 5 e 6
Codice	A 1494 1013	A 1494 1014	A 1494 1015	A 1494 1017	A 1494 1018	A 1494 1027
A 1494/1 Cad. €						
Punte	mm 5,5*	mm 6*	mm 7*	mm 8*	mm 10*	mm 13*
Codice	A 1494 1030	A 1494 1031	A 1494 1032	A 1494 1033	A 1494 1035	A 1494 1038
A 1494/1 Cad. €						

Accessori per giraviti a lame intercambiabili
A 1494/11 - Adattatore per bussole attacco attacco ■ ¼" - attacco esagonale ⬢ ¼" E 6,3
A 1494/15 - Portainserti attacco esagonale ⬢ ¼" per inserti attacco ◯ ¼"

Codice A 1494 1100	**A 1494/11**	Lungh. 150 mm	Cad. €	1
Codice A 1494 1500	**A 1494/15**	Lungh. 155 mm	Cad. €	1



Impugnatura ergonomica di manovra smart
In materiale **bicomponente**, con 2 posizionamenti della lama: impiego a "T", per la trasmissione di elevati momenti di forza, impiego frontale come un normale giravite - Lunghezza totale 105 mm

Codice A 1494 2000	**A 1494/2**		Cad. €	1



Assortimenti di giraviti a lame intercambiabili



Tipo con fodero in tessuto di nylon extra robusto, con passante per fissaggio alla cintura e chiusura su tessuto con ganci (tipo velcro)
Composto da:
1 impugnatura ergonomica smart A 1494/2
8 lame combinate A 1494/1:
- 4x0,8 mm e PH1 (gr. 1)
- 5x0,8 mm e PZ1 (gr. 2)
- 6x1,0 mm e PZ2 (gr. 3)
- 7x1,2 mm e PZ3 (gr. 4)
- PH2 e PH3 (gr. 5)
- 5 mm e 6 mm (gr. 7)
- Tx 20 e Tx 25 (gr. 11)
- Tx 30 e Tx 45 (gr. 12)

Dimensioni fodero chiuso 150x85x35h mm - Peso 0,5 kg

Codice A 1494 3000	**A 1494/3**		Cad. €	1



Tipo in cassetta di resina sintetica con angolari antiurto e antiscivolo - Composta da:
1 impugnatura ergonomica smart A 1494/2 con 2 alloggiamenti
12 lame combinate A 1494/1:
- 4x0,8 mm e PH1 (gr. 1)
- 5x0,8 mm e PZ1 (gr. 2)
- 6x1,0 mm e PZ2 (gr. 3)
- 7x1,2 mm e PZ3 (gr. 4)
- PH2 e PH3 (gr. 5)
- 3 mm e 4 mm (gr. 6)
- 5 mm e 6 mm (gr. 7)
- Tx 6 e Tx 7 (gr. 8)
- Tx 8 e Tx 9 (gr. 9)
- Tx 10 e Tx 15 (gr. 10)
- Tx 20 e Tx 25 (gr. 11)
- Tx 30 e Tx 45 (gr. 12)

Dimensioni cassetta 230×130×55h mm - Peso 1,1 kg

Codice A 1494 4000	**A 1494/4**		Cad. €	1



Tipo con 12 lame con rivestimento protettivo ad alto isolamento
In cassetta di resina sintetica con angolari antiurto e antiscivolo - Composto da:
1 impugnatura di manovra M 7103/2
1 cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione
12 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2	2,5x0,4	gr. 8	5,5x1,0	gr. 21	PZ2
gr. 3	3,0x0,5	gr. 11	6,5x1,2	gr. 27	T10
gr. 5	3,5x0,6	gr. 14	PH1	gr. 28	T15
gr. 6	4,0x0,8	gr. 16	PH2	gr. 29	T20

Dimensioni cassetta L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg

Codice M 7103 1300	**M 7103/13**		Cad. €	1



M 6 ⟶ pag. 868

Giraviti a lame intercambiabili

Tipo con impugnatura a serbatoio
Composto da:
1 impugnatura a serbatoio con mandrino - 3 lame per viti con intaglio ⊖ 3 - 5 - 6 mm
1 lama per viti a croce ⊕ Punta DIN 1 - 1 punteruolo a lama quadra
1 punteruolo a lama tonda - 1 lama a trivellino

Codice A 1495 0000	A 1495	Cad. €	10



Tipo con lama reversibile in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura in resina sintetica

Esecuzione corta
Con punte ⊖ larghezza 6 mm e ⊕ PH 2
Lunghezza totale 85 mm

Codice A 1496 0000	A 1496	Cad. €	12



Esecuzione lunga
Con punte ⊖ larghezza 6 mm e ⊕ PH 2
Lunghezza totale 150 mm

Codice A 1497 2000	A 1497/2	Cad. €	12



Giraviti angolari

Tipo per viti con intaglio ⊖ (lame con tagli contrapposti)

felo
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda

Lunghezza totale mm	Codice	A 1499/1 Cad. €	Dimensioni lama mm	pz.
125	A 1499 1125		4,0 x 0,8	12
135	A 1499 1135		5,5 x 1,0	12
200	A 1499 1200		8,0 x 1,2	12



Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕

felo
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda

Punta DIN	Codice	A 1501/1 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per viti Ø mm	pz.
1 + 2	A 1501 1012		135	2,1÷3 - 3,1÷5,2	12
3 + 4	A 1501 1034		200	5,3÷7,2 - 7,3÷12,7	12



Tipo combinato per viti con intaglio e a croce «PHILLIPS®» ⊖ ⊕

felo
Punta per viti ad intaglio ⊖ 6 mm e per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ - Punta DIN 2
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda - Lunghezza totale 135 mm

Codice A 1501 2000	A 1501/2	Cad. €	12



Tipo per viti a croce «POZIDRIV®» - «SUPADRIV®» ⊕

felo
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, fosfatata nuda

Punta	Codice	A 1501/4 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per viti Ø mm	pz.
1 + 2	A 1501 4012		135	2,1÷3 - 3,1÷5,2	12



Giraviti cercafase a lama fissa

ABC TOOLS

Per **tensione da 100÷500 V** - Con clip da taschino (escluso gr. 100 mm)
Lama in acciaio utensile, indurito e nichelato - 12 pz.

Lunghezza lama	**mm**	**45**	**65**	**100**
Codice		**A 1502 1035**	**A 1502 1065**	**A 1502 1100**
A 1502/1	Cad. **€**			
Dimensioni lama	mm	3x0,5	3x0,5	4x0,6
Lunghezza totale	mm	120	140	190



A 1502 1035

A 1502 1065

A 1502 1100

Secondo norme di sicurezza VDE 0680 - Per **tensione da 120÷250V**
Lama in acciaio temperato, nichelata, dimensioni 3x0.5 mm

Lunghezza lama	**mm**	**65**	**100**
Codice		**A 1502 3065**	**A 1502 3100**
A 1502/3	Cad. **€**		
Lunghezza totale	mm	140	190




A 1502 3065

A 1502 3100

Costruiti a norme di sicurezza VDE 0680 - Per tensione da 125÷250V
Frequenza 50÷500 Hz - Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata
Con clip da taschino - 12 pz.

Lunghezza lama	**mm**	**65**	**100**
Codice		**A 1502 4065**	**A 1502 4100**
A 1502/4	Cad. **€**		
Dimensioni lama	mm	3x0,4	3,5x0,4
Lunghezza totale	mm	155	190



A 1502 4065

A 1502 4100

Per **tensione da 105÷250V**
Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino
Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata
Dimensioni lama 3x0,5x70 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice A 1502 4570	**A 1502/45**	Cad. **€**	6



felo

Per **tensione da 150÷250V**
Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino
Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata
Dimensioni lama 3x0,5x70 mm - Lunghezza totale 142 mm

Codice A 1502 5070	**A 1502/5**	Cad. **€**	12



Giravite cercafase multifunzionale

Consente di effettuare:
- la **verifica della presenza di corrente alternata da 70V a 250V anche senza contatto;**
- il controllo di fase, neutro e messa a terra di prese,
- il controllo della continuità e della polarità su fusibili, lampadine, ecc.

LED di controllo ad alta luminosità per utilizzare il cercafase anche come torcia per ispezioni
Con clip da taschino - Funziona con 3 batterie a pastiglia tipo AG-3 (incluse) o similari
Lunghezza totale 145 mm - Dimensioni lama 3x0,5 mm

Codice A 1503 0000	**A 1503**	Cad. **€**	1

CAT II



Rilevatori di tensione senza contatto

Adatti **per rilevare la presenza di tensione senza contatto** in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi
Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate
Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED
Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse
Lunghezza totale 160 mm
H 5437/2 - Per tensione AC da 24V a 1000V - Frequenza 50-60 Hz - CAT III
H 5437/3 - Per tensione AC da 12V a 1000V - Frequenza 50-60 Hz - CAT IV
Ideale per armadi e impianti elettrici
Con indicazione di tensioni elettriche e stati tramite LED a più colori e segnalazione acustica con vibrazione del riconoscimento degli stati

Codice H 5437 2000	**H 5437/2**	Cad. **€**	1
Codice H 5437 3000	**H 5437/3**	Cad. **€**	1



H 5437/2

CAT III 1000 V



H 5437/3

CAT IV 1000 V

H 9 ⟶ pag. 729

CERCAFASE

Cercafase a due poli con voltmetro

Con rivestimento protettivo in gomma antiolio
Grado di protezione IP40
A 2 scale: - gialla per **corrente alternata da 125 a 750V**
- rossa per **corrente continua da 120 a 750V**
Per la ricerca della polarità e la determinazione delle tensioni da 110 a 440V su corrente continua e da 120 a 500V su corrente alternata (con punte fino a 750V)
Impugnature di gomma con paramani, scale di facile lettura
Interruttore anulare incorporato nell'impugnatura per l'inserimento sotto carica
Cavo ad alto isolamento lunghezza 1 m
Lampada con finestrella lenticolare



IP 40



Codice A 1505 0000	**A 1505/0**	Cad. €	1

Strumenti prova circuiti per autoveicoli

Per tensioni da 6÷24V
Corpo in ottone, con ago per la perforazione dei rivestimenti isolati dei cavi
Completo di lampadina, cavo e morsetto - Cappuccio filettato di protezione

A 1506/3 - ABC TOOLS
A 1506/5 - HAZET



Codice A 1506 3000	**A 1506/3**	Cad. €	10
Codice A 1506 5000	**A 1506/5**	Cad. €	10

Lampadine di ricambio per A 1506/3 - A 1506/5
In confezione indivisibile da 10 pezzi



Codice A 1506 6000	**A 1506/6**	Cad. €	10

HAZET

Per tensioni da 3÷48 Volt
Particolarmente adatto per il controllo di parti elettriche ed elettroniche su autoveicoli, per la ricerca di guasti su componenti
Con 5 LED per indicare le diverse gamme di tensione
Composto da: punta di contatto, ago per la perforazione del rivestimento dei cavi, morsetto a coccodrillo e punta di controllo
Corpo in resina termoplastica nera - Lunghezza cavo 1 m



Codice A 1506 7000	**A 1506/7**	Cad. €	1

Per tensioni da 12÷24 Volt
Particolarmente adatto per il controllo di parti elettriche p.es. pompe elettriche per il carburante, relais, lampadine, motorini alzacristalli, ecc.
Con lampada per **illuminare il punto dell'intervento e segnali acustici**
Determina immediatamente la polarità tramite LED rosso/verde
Verifica collegamenti a massa difettosi e la continuità di relais, fusibili, fasci di cavi, interruttori
Protetto contro corto circuiti 7,5A
Lunghezza cavo 6 m





Codice A 1506 8000	**A 1506/8**	Cad. €	1

Qualità e **prestazioni** senza confronti, strumenti della **massima precisione** e ideali per problematiche difficili da individuare. Questi sono solo alcuni dei vantaggi della gamma di **multimetri digitali** Amprobe.



Multimetri digitali → H 9 pag. 727

Aste magnetiche

Con magnete permanente

Particolarmente adatte per prendere viti, minuterie metalliche in zone di difficile accesso

Tipo con asta rivestita in PVC

ABC TOOLS

Impugnatura di resina sintetica - pz. 1

Forza magnetica	g	270
Codice		A 1517 0270
A 1517	Cad. €	
Lunghezza totale	mm	400
Diametro testa	mm	4



Tipo flessibile con spirale in acciaio, cromata

HAZET

Impugnatura bicomponente - pz. 1

Forza magnetica	g	1100	4500	7500
Codice		A 1518 1100	A 1518 4500	A 1518 7500
A 1518	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	475	545	545
Diametro testa	mm	8	15	19



ABC TOOLS

Con impugnatura di resina termoplastica - pz. 1

Forza magnetica	g	500	1000	1800	3000
Codice		A 1519 0500	A 1519 1000	A 1519 1800	A 1519 3000
A 1519	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	460	460	520	520
Diametro testa	mm	8	12	15	19




Tipo ad asta telescopica
Forza magnetica 500 g
Diametro testa 8 mm
Con punta per tracciare protetta da apposito cappuccio e clip da taschino
Lunghezza: chiuso 150 mm - aperto 660 mm

Codice A 1520 0000	A 1520	Cad. €	1




Tipo fisso in acciaio
I diametri 5 e 8 mm, sono completi di una impugnatura in plastica
Adatte anche per estrarre trucioli, limature, viti, ecc. nei fori ciechi di lavorazioni meccaniche (foratura, alesatura, maschiatura) - pz. 1

Diametro magnete	mm	3	5	8
Codice		A 1521 0003	A 1521 0005	A 1521 0008
A 1521	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	90	130	150




ABC TOOLS Utensili speciali prensili

Particolarmente adatti nei lavori di riparazione e montaggio radio, televisori, nel campo elettronico, ecc.
Per interventi di presa in luoghi di difficile accesso
Con 3 griffe elastiche retrattili a molla
Gr. 170 - Esecuzione diritta con clip da taschino
Gr. 540 - Esecuzione **flessibile, con spirale in acciaio,** nichelata - Impugnatura in resina sintetica con alette di contrasto



Lunghezza totale	mm	170	540
Codice		A 1523 5170	A 1523 5540
A 1523/5	Cad. €		
Ø max. di presa	mm	12	22



Giraviti prensili ⟶ A 4 pag. 37

Specchi per ispezione

Particolarmente adatti per elettrotecnica ed elettronica

Tipo fisso

In resina sintetica - Con specchio a 45° - Interamente isolato
Composto da 2 parti:
1 specchietto Ø 25 mm con impugnatura, lunghezza 165 mm
1 impugnatura di prolungamento, lunghezza 140 mm
Lunghezza totale 270 mm



Codice A 1524 0000	**A 1524**	Cad. **€**	1

Interamente in metallo - Con specchio Ø 30 mm orientabile
Con doppio snodo
Lunghezza totale 210 mm



Codice A 1525 0000	**A 1525**	Cad. **€**	1

Tipo telescopico
Con asta in metallo cromato
Specchio orientabile in qualsiasi direzione con doppio snodo

Con specchio tondo Ø 30 mm

Esecuzione con impugnatura in resina sintetica
A 1525/1 - Asta tonda
Lunghezza: chiuso 175 mm - aperto 735 mm
A 1525/13 - Asta ovale per prevenire lo spostamento accidentale dello specchio
Lunghezza: chiuso 210 mm - aperto 735 mm



A 1525/1 con asta tonda



A 1525/13 con asta ovale

Codice A 1525 1000	**A 1525/1**	Cad. **€**	1
Codice A 1525 1300	**A 1525/13**	Cad. **€**	1

Con specchio tondo Ø 50 mm

Esecuzione con impugnatura in PVC
Lunghezza: chiuso 290 mm - aperto 455 mm




Codice A 1525 3000	**A 1525/3**	Cad. **€**	1

Esecuzione con impugnatura in resina sintetica
Asta ovale per prevenire lo spostamento accidentale dello specchio
Lunghezza: chiuso 210 mm - aperto 750 mm




Codice A 1525 3500	**A 1525/35**	Cad. **€**	1

Con specchio rettangolare 65x45 mm
Asta ovale per prevenire lo spostamento accidentale dello specchio
Lunghezza: chiuso 210 mm - aperto 765 mm



Codice A 1525 4500	**A 1525/45**	Cad. **€**	1

Con specchio tondo Ø 55 mm e torcia a LED
Asta ovale per prevenire lo spostamento accidentale dello specchio
Torcia a LED in alluminio anodizzato con clip per agganciare alla cintura
Dimensioni torcia 140 x Ø 13,5 mm
Fornito con 2 pile tipo AAA (autonomia circa 150h)
Lunghezza: chiuso 230 mm - aperto 780 mm



Codice A 1525 5000	**A 1525/5**	Cad. **€**	1

Tipo flessibile

Esecuzione con LED ad alta luminosità, asta rivestita con guaina termoplastica e impugnatura in resina sintetica
Completo di:
2 specchietti tondi Ø 24 e 30 mm
1 specchietto rettangolare 43x65 mm
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5V (incluse)
Lunghezza totale 600 mm



Codice A 1526 1000	**A 1526/1**	Cad. **€**	1

Esecuzione senza luce, con specchio rettangolare 43x65 mm
Con asta a spirale cromata e impugnatura in resina sintetica
Lunghezza totale 600 mm



Codice A 1526 3000	**A 1526/3**	Cad. **€**	1

Torce per ispezione

Modelli professionali particolarmente adatti per ispezioni e manutenzione

Con corpo interamente in policarbonato resistente all'acqua
Di dimensioni ridotte, con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata
Con clip da taschino e **cinghia con sgancio di sicurezza**
Flusso luminoso 8,9 lm - 0,18 W
Potenza fascio luminoso: 6000 CP (Candle Power)
Completa di 4 batterie LR 44 (autonomia circa 130h)
Lunghezza totale 65 mm



Codice A 1526 7000	A 1526/7	Cad. €	12

Mod. "FLASH PEN"
Torcia a penna ad altissima luminosità con **CREE XP-G LED da 1W con funzione focus**
Flusso luminoso 100 lumen - 300÷4000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 75 m
Completa con 2 batterie AAA (autonomia circa 6h) e clip da taschino
Corpo in metallo robusto, resistente e di alta qualità
Colore grigio metallizzato
Dimensioni Ø 16x148 mm - Peso 56 g



IP 54

Codice N 9097 9300	N 9097/93	Cad. €	1

N 8 ⟶ pag. 1025

Mod. FLASH PEN
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 100÷200 lumen - 500÷8000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 80 m
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia circa 3,5h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso, interruttore ON/OFF con **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia e clip da taschino
Dimensioni Ø 20 x 153 mm - Peso 62 g



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9500	N 9097/95	Cad. €	1

Mod. FLASH 300
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 150÷300 lumen - 600÷10000 lumen a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 100 m
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia max. 3h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Dimensioni Ø 32 x 133 mm - Peso 122 g



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9700	N 9097/97	Cad. €	1

Mod. FLASH 600
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 300÷600 lumen - 1000÷20000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 150 m
Alimentazione tramite 2 batterie tipo C da 1,5V (incluse) - Autonomia max. 2h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Dimensioni Ø 36x174 mm - Peso 292 g



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9800	N 9097/98	Cad. €	1

N 8 ⟶ pag. 1033

Tenditori per molle

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione nichelata lucida
Con una estremità a gancio ed una a forcella
Lunghezza totale 210 mm

Codice A 1533 0000	A 1533	Cad. €	1



Pennelli

Per pulizia di componenti elettronici, parti delicate, ecc.
Si vendono in confezione indivisibile

Tipo piatto

Esecuzione con setole cinesi bionde
Manico in legno - Ghiera in lamiera

Larghezza mm	30	40
Codice	A 1534 0030	A 1534 0040
A 1534 Cad. €		
Lunghezza setole ca. mm	35	40
pz.	10	10



Esecuzione con setole in nylon
Manico in legno con foro - Ghiera in lamiera

Larghezza mm	30	40
Codice	A 1534 1030	A 1534 1040
A 1534/1 Cad. €		
Lunghezza setole ca. mm	40	45
pz.	10	10



Tipo strozzato

Esecuzione con setole cinesi bionde
Manico in materiale plastico con foro - Ghiera in materiale plastico

Diametro mm	19	36
Codice	A 1534 5019	A 1534 5036
A 1534/5 Cad. €		
Lunghezza setole ca. mm	52	62
pz.	10	10



Esecuzione con setole in nylon
Manico in materiale plastico con foro - Ghiera in materiale plastico

Diametro mm	19	36
Codice	A 1534 6019	A 1534 6036
A 1534/6 Cad. €		
Lunghezza setole ca. mm	51	65
pz.	10	10



Tipo piatto, sottile

Adatto per rifinire e ritoccare
Con setole cinesi bionde
Manico in legno - Ghiera in lamiera



Larghezza mm	6	10	16
Codice	A 1534 7006	A 1534 7010	A 1534 7016
A 1534/7 Cad. €			
Lunghezza setole ca. mm	25	35	40
pz.	12	12	12

Tipo piatto, inclinato

Adatto per pulizia di radiatori
Con setole cinesi bionde - Spessore 9 mm
Manico in legno - Ghiera in lamiera



Larghezza mm	30	50
Codice	A 1534 8030	A 1534 8050
A 1534/8 Cad. €		
Lunghezza setole ca. mm	45	50
pz.	12	12

Giraviti prensili


A tenuta magnetica

felo - **Serie 500** frico®
A tenuta magnetica della vite per serraggi sicuri
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Impugnatura anatomica bicomponente

Per viti con intaglio

Intaglio mm	Codice	A 1541/1 Cad. €	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
3,0	A 1541 1030		200	280	6
3,5	A 1541 1035		250	330	6
4,0	A 1541 1040		200	300	6



Per viti a croce «PHILLIPS®»

Punta DIN	Codice	A 1541/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1541 2001		2,1÷3	200	290	6
2	A 1541 2002		3,1÷5,2	200	300	6



Per viti a croce «POZIDRIV®»

Punta	Codice	A 1541/3 Cad. €	Per viti Ø mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1541 3001		2,1÷3	80	170	6
2	A 1541 3002		3,1÷5,2	200	300	6



Per viti «TORX®»

Grandezza «TORX®»	Codice	A 1541/5 Cad. €	Per viti	Lungh. lama mm	Lungh. totale mm	pz.
10	A 1541 5010		M 3 e 3,5	100	180	6
15	A 1541 5015		M 3,5 e 4	100	190	6
25	A 1541 5025		M 4,5 e 5	100	200	6



ABC TOOLS
Con scanalatura portavite
Lama in acciaio al cromo-vanadio - Impugnatura in resina sintetica
Giravite con bussola fissa ad intaglio a forchetta prensile, per la tenuta della vite



Per viti con intaglio

Lunghezza lama mm	Codice	A 1543/1 Cad. €	Larghezza intaglio mm	Lunghezza totale mm	pz.
75	A 1543 1075		2,5	155	1
100	A 1543 1100		3,0	190	1
150	A 1543 1150		5,0	255	1



Per viti a croce «PHILLIPS®»

Punta DIN	Codice	A 1543/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1543 2000		⩽ 2	125	225	1
1	A 1543 2001		2,1÷3	150	255	1
2	A 1543 2002		3,1÷5,2	175	280	1



---

felo - **Serie 500** frico®
A griffe retrattili
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - **Impugnatura anatomica bicomponente**
L'azione di bloccaggio e sbloccaggio si effettua mediante una bussola scorrevole sul gambo



Per viti con intaglio

Lunghezza lama mm	Codice	A 1543/6 Cad. €	Larghezza intaglio mm	Lunghezza totale mm	pz.
150	A 1543 6150		4	240	12
155	A 1543 6155		5,5	250	12



Per viti a croce «PHILLIPS®»

Punta DIN	Codice	A 1543/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1543 7001		2,1÷3	150	240	12
2	A 1543 7002		3,1÷5,2	150	250	12



Giraviti automatici

A cricchetto per uso destro, sinistro, fisso, con nottolino a 3 posizioni
Con impugnatura in resina sintetica
A doppia spirale, con molla interna di recupero

Tipo con attacco a baionetta - Secondo norme DIN 7432
Gr. 225 - Impugnatura a serbatoio - Senza ghiera per il bloccaggio della spirale chiusa
Completo di:
3 inserti per viti ad intaglio 3,0x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8 mm,
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» PH 1 - PH 2
Gr. 290 - Con ghiera per il bloccaggio della spirale chiusa
Completo di:
2 inserti per viti ad intaglio 4,5x0,6 - 5,5x0,8 mm
1 inserto per viti a croce «PHILLIPS®» PH 1


225 mm


290 mm

Lunghezza totale aperto (senza inserto)	mm	225	290
Codice		A 1547 0225	A 1547 0290
A 1547	Cad. €		
Attacco inserti Ø	mm	5,5	5,5
Lunghezza totale chiuso (senza inserto)	mm	—	225

Giravite a cricchetto

Con nottolino a 3 posizioni, **per uso destro, sinistro, fisso,**
Con impugnatura regolabile in 2 posizioni: diritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera più confortevole e con minor sforzo
Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo - Design ergonomico
Testa in acciaio al cromo-vanadio con cricchetto a dentatura fine
Rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola tramite pulsante
Attacco esagonale ¼" (per inserti-bits) a tenuta magnetica
Con serbatoio estraibile portainserti completo di:
1 inserto per viti con intaglio A 1577/51 da 5,5×1,0 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» A 1577/61 PH1 - PH2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» A 1577/65 PZ1 - PZ2
1 inserto per viti con esagono A 1577/81 da 5 mm
1 raccordo portainserti con attacco ¼" - ¼"
Lunghezza totale (senza accessori) 170 mm


Con pulsante per rotazione dell'impugnatura da diritta a pistola



Codice A 1549 0000	A 1549	Cad. €	1



Inserti per viti (Bits) → A 5 pag. 44

felo ERGONIC®

Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell'utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole
Corpo con snodo a 180° per interventi anche in spazi ristretti
Cricchetto a 60 denti - Attacco ¼" a sganciamento rapido
Lunghezza totale 183 mm



Codice A 1549 7000	A 1549/7	Cad. €	1

ERGONIC®



A sganciamento rapido

Assortimento composto da:
1 impugnatura ERGONIC bicomponente ergonomica A 1549/7
1 inserto per viti 6,5x1,2 mm
4 inserti per viti PH0 - PH1 - PH2 - PH3
3 inserti per viti PZ1 - PZ2 - PZ3
4 inserti per viti T15 - T20 - T25 - T30
5 chiavi a bussola esagonali attacco ¼" con da 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
1 adattatore con attacco esagonale E 6,3 - attacco ¼"" - lunghezza 50 mm
1 raccordo magnetico per inserti con attacco esagonale E 6,3 - attacco ¼"- lunghezza 150 mm
In cassetta di resina sintetica con profili in gomma antiurto e antiscivolo
Dimensioni LxPxh 230x130x55 mm - Peso 1 kg



Codice A 1549 7200	A 1549/72	Cad. €	1

Giravite a percussione

In acciaio al cromo-vanadio - Con attacco ½"
Reversibile tramite rotazione dell'impugnatura
Adatto per disserrare viti fortemente bloccate ove occorrano momenti torcenti non raggiungibili con i normali giraviti
Composto da:
1 impugnatura portautensili con attacco ½"
1 bussola portainserti con attacco ½" e attacco 5/16" (A 1591/2 gr. 5)
3 inserti per viti con intaglio 8x1,6 - 10x1,6 - 12x2 mm (A 1578/5 gr. 8 - 10 - 12)
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 2 - 3 - 4 (A 1578/7 gr. 2 - 3 - 4)
3 inserti per viti con esagono incassato 5 - 6 - 8 mm (A 1578/17 gr. 5 - 6 e A 1578/18 gr. 8)
4 inserti per viti «TORX®» T30 - T40 - T45 - T50 (A 1578/21 gr. 30 - 40 - 45 - 50)
In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 195x45x45 mm

½"



Codice A 1569 0000	A 1569	Cad. €	1

Impugnature porta inserti

Con attacco ○ ¼"

○ ¼"

Tipo con impugnatura diritta - A tenuta magnetica

HAZET

Lama in acciaio speciale
Impugnatura **tricomponente**, in resina sintetica nera - Lunghezza totale 200 mm


Codice A 1574 1000	A 1574/1	Cad. €	10



ABC TOOLS

Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura anatomica **bicomponente antiscivolo,** con foro trasversale
Lunghezza totale 210 mm

Codice A 1574 2500	A 1574/25	Cad. €	12



Serie 400 ERGONIC®
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale - Lunghezza totale 200 mm

Codice A 1574 3400	A 1574/34	Cad. €	6



Tipo con impugnatura a "T" - A tenuta magnetica

felo - **Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio**
Impugnatura a "T" bicomponente: una parte in **resina sintetica nera** antiurto ed un'altra in **morbida gomma rossa "soft grip"** per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un maggior comfort per l'utilizzatore - Lunghezza totale 160 mm

Codice A 1574 4000	A 1574/4	Cad. €	6

ABC TOOLS - **Lama in acciaio al cromo-vanadio**
Modello combinato con attacco ○ ¼" porta inserti e attacco ■ ¼" porta bussole
Impugnatura ergonomica in nylon con foro - Lunghezza totale 183 mm

Codice A 1574 4500	A 1574/45	Cad. €	5



Tipo con gambo flessibile e molla di tenuta, adatto per agire in spazi di difficile accesso

ABC TOOLS
Impugnatura diritta in resina sintetica, con foro trasversale
Lunghezza **gambo flessibile 175 mm** - Lunghezza totale 285 mm

Codice A 1574 5000	A 1574/5	Cad. €	5



felo - Serie 400 ERGONIC®
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - A tenuta magnetica
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero per un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale - Lunghezza **gambo flessibile 170 mm** - Lunghezza totale 275 mm

Codice A 1574 7000	A 1574/7	Cad. €	6



HAZET
Impugnatura trinamic® in resina sintetica nera - Spirale rivestita di guaina termoplastica
Lunghezza **gambo flessibile 200 mm** - Lunghezza totale 312 mm

Codice A 1574 8000	A 1574/8	Cad. €	5





Portabussole con gambo flessibile attacco ■ ¼" ⟶ A 9 pag. 113

Impugnature porta inserti con inserti (Bits)

Con attacco ⬡ ¼" - A tenuta magnetica



felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di 8 inserti:
3 inserti per viti con intaglio 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2

A 1575/1 - Tipo con raccordo porta inserti estraibile per uso anche a macchina
Lunghezza totale (senza inserto) 105 mm

A 1575/2 - Tipo lungo fisso - Lunghezza totale (senza inserto) **220 mm**

Codice A 1575 1000	**A 1575/1**	Cad. **€**	6
Codice A 1575 2000	**A 1575/2**	Cad. **€**	6

MEGAPRO U.S.A - Impugnatura anatomica in nylon "triax resin" a serbatoio, completa di:
3 inserti per viti con intaglio 3 - 4,5 - 6,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
4 inserti per viti «TORX®» Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Lunghezza totale (senza inserto) **220 mm**

Codice A 1575 3000	**A 1575/3**	Cad. **€**	1



Impugnature a cricchetto porta inserti

A cricchetto reversibile per uso destro, sinistro, fisso



felo - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di 8 inserti:
3 inserti per viti con intaglio 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2

Codice A 1576 2000	**A 1576/2**	**Lungh. 185 mm** Cad. **€**	6

MEGAPRO U.S.A - Impugnatura anatomica in nylon "triax resin" a serbatoio, completa di 12 inserti:
3 inserti per viti con intaglio 3 - 4,5 - 6,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
4 inserti per viti «TORX®» - Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Lunghezza totale (senza inserto) **235 mm**

Codice A 1576 3000	**A 1576/3**	Cad. **€**	1


Con cricchetto reversibile

Leve a cricchetto porta inserti

Con attacco ⬡ ¼" - A tenuta magnetica - Per uso destro e sinistro
Adatte per l'innesto diretto degli inserti con attacco ⬢ ¼"




ABC TOOLS **- Con testa piegata di 25°** per impiego in luoghi di difficile accesso
A 1576/4 - Impugnatura anatomica, bicomponente, antiscivolo
Cricchetto con 60 denti - Angolo di manovra 6° - Lunghezza totale **90 mm**
A 1576/5 - Impugnatura confortevole rivestita in resina
Cricchetto con 16 denti - Angolo di manovra 22,5° - Lunghezza totale **105 mm**

Codice A 1576 4000	**A 1576/4**	Cad. **€**	1
Codice A 1576 5000	**A 1576/5**	Cad. **€**	1


felo **- Con testa piegata di 15°** per impiego in luoghi di difficile accesso
Corpo interamente in acciaio al cromo-vanadio
Cricchetto a 60 denti - Angolo di manovra minimo 6°
Fornita con adattatore attacco ⬢ ¼" - ■ ¼" - Lunghezza totale **95 mm**

Codice A 1576 5500	**A 1576/55**	Cad.**€**	1



HAZET - **In acciaio forgiato al cromo-vanadio** - Esecuzione cromata
Impugnatura anatomica **bicomponente - Con cricchetto a 20 denti**
Reversibili tramite levetta - Angolo di manovra minimo 18° - 5 pz.

Lunghezza totale	**mm**	**95**	**115**
Codice		**A 1576 6095**	**A 1576 6115**
A 1576/6	Cad. **€**		







Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola ⟶ A 5 pag. 51

Magnetizzatore/Smagnetizzatore

Per magnetizzare e smagnetizzare lame di giraviti, inserti per avvitatori, coltelli, piccoli oggetti
Corpo in resina sintetica ABS, dimensioni 50x50x30 mm - Con fori passanti
Uso: **per magnetizzare**, inserire la lama del giravite o altro nell'apposito foro per 2/3 secondi ripetendo l'operazione più volte
per smagnetizzare, agire come sopra utilizzando il foro contrassegnato dal segno -

Codice A 1576 8000	**A 1576/8**	Cad. **€**	1



felo Inserti per viti (Bits)

¼"- DIN 3126 C 6,3

Standard	Torsion	Impact	TiN	Diamante
				
In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio, tenace e resistente alla torsione.	**In acciaio speciale ad alte prestazioni.** Geometria ottimizzata. Inserti con minor durezza nella zona di torsione, adatti **per assorbire i picchi di coppia,** prevenire efficacemente i danni a vite e inserto e aumentare la durata dell'utensile	**In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio, ad alta tenacità** ed elevata resistenza alla torsione, **per un ottimale assorbimento dei picchi di forza sviluppati durante l'avvitamento.** Adatti **per l'impiego in abbinamento con adattatore A 1589/43 su avvitatori ad impulso**	**In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio con rivestimento al TiN.** Ad alto rendimento, **per produzioni di serie,** di lunga durata ed eccezionale resistenza all'usura.	**In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio con rivestimento al diamante,** riduce il rischio di fuoriuscita dell'inserto dalla testa della vite (effetto CAM-OUT) e **consente avvitature su superfici delicate o di valore** con un minor consumo della testa della vite e dell'inserto.
In da 10 pezzi indivisibile	In da 5 pezzi	In da 5 pezzi	In da 10 pezzi indivisibile	In da 10 pezzi

Tipo per viti con intaglio

Lunghezza **25 mm**

Tagliente mm	3x0,5	3,5x0,6	4x0,5	4x0,8	4,5x0,6	5x0,8	5,5x0,8	5,5x1	6x1	6,5x1,2	8x1,2
Codice A 1577	1003	1035	1039	1004	1045	1005	1055	1056	1006	1065	1008
A 1577/1 - Standard Cad. €											



Standard
10 pz.

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®»

Lunghezza **25 mm**

Punta DIN	0	1	2	3	4*
Codice	A 1577 6000	A 1577 6001	A 1577 6002	A 1577 6003	A 1577 6004
A 1577/6 - Standard Cad. €					
Codice	—	A 1587 6001•	A 1587 6002•	—	—
A 1587/6 Cf. da 100 pz. €	—			—	—
Codice	—	A 1577 1401	A 1577 1402	A 1577 1403	—
A 1577/14 - Torsion Cad. €	—				—
Codice	—	A 1577 7001	A 1577 7002	A 1577 7003	—
A 1577/7 - Impact Cad. €	—				—
Codice	—	A 1577 1101	A 1577 1102	A 1577 1103	—
A 1577/11 - TiN Cad. €	—				—
Codice	—	A 1577 1301	A 1577 1302	A 1577 1303	—
A 1577/13 - Diamante Cad. €	—				—



Standard
10 pz.



Standard
100 pz.



Torsion
5 pz.



Impact
5 pz.



Riv. TiN
10 pz.



Diamante
10 pz.

• In conf. indivisibile da 100 inserti

*** A 1577 6004: lunghezza 32 mm**

Lunghezza **50 mm**

Punta DIN	3
Codice	A 1577 9003
A 1577/9 - Standard Cad. €	



Standard
10 pz.

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®»

Lunghezza **25 mm**

Punta DIN	0	1	2	3	4
Codice	A 1577 1600	A 1577 1601	A 1577 1602	A 1577 1603	A 1577 1604*
A 1577/16 - Standard Cad. €					
Codice	—	A 1587 1601•	A 1587 1602•	—	—
A 1587/16 Cf. da 100 pz. €	—			—	—
Codice	—	A 1577 2401	A 1577 2402	—	—
A 1577/24 - Torsion Cad. €	—			—	—
Codice	—	A 1577 1701	A 1577 1702	A 1577 1703	—
A 1577/17 - Impact Cad. €	—				—
Codice	—	A 1577 2101	A 1577 2102	A 1577 2103	—
A 1577/21 - TiN Cad. €	—				—
Codice	—	A 1577 2301	A 1577 2302	A 1577 2303	—
A 1577/23 - Diamante Cad. €	—				—



Standard
10 pz.



Standard
100 pz.



Torsion
5 pz.



Impact
5 pz.



Riv. TiN
10 pz.



Diamante
10 pz.

*** Lunghezza 32 mm**

Lunghezza **50 mm**

Punta	1	2	3
Codice	A 1577 1901	A 1577 1902	A 1577 1903
A 1577/19 - Standard Cad. €			



Standard
10 pz.

10 pz. = confezione indivisibile

felo Inserti per viti (Bits)

¼"- DIN 3126 C 6,3

Tipo per viti con esagono incassato

Lunghezza **25 mm**

Per viti con esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Codice	A 1577	2602	2625	2603	2604	2605	2606	2608
A 1577/26 - Standard	Cad. €							



Tipo per viti con quadro

Lunghezza **25 mm**

Per viti con quadro	SQ	0	1	2	3
Codice		A 1577 2900	A 1577 2901	A 1577 2902	A 1577 2903
A 1577/29 - Standard	Cad. €				



Tipo per viti «TORX®»

Lunghezza **25 mm**

Per viti «TORX®»	T	5	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40	50
Codice	A 1577	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3115	3120	3125	3127	3130	3140	3150
A 1577/31 - Standard	Cad. €													
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3810	3815	3820	3825	—	3830	3840	—
A 1577/38 - Impact	Cad. €	—	—	—	—	—					—			—
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3410	3415	3420	3425	3427	3430	3440	—
A 1577/34 - TiN	Cad. €	—	—	—	—	—								—
Codice	A 1577	—	—	—	—	—	3210	3215	3220	—	—	3230	3240	—
A 1577/32 - Diamante	Cad. €	—	—	—	—	—				—	—			—



Tipo per viti «TORX®» TAMPER RESISTANT

Lunghezza **25 mm**

Per viti «TORX®» TAMPER	T	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1577	3307	3308	3309	3310	3315	3320	3325	3327	3330	3340
A 1577/33 - Standard	Cad. €										



Tipo per viti «TORX®» PLUS

Lunghezza **25 mm**

Per viti «TORX®» PLUS	IP	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1577	3706	3707	3708	3709	3710	3715	3720	3725	3727	3730	3740
A 1577/37 - Standard	Cad. €											



Tipo per viti TRI-WING® - Secondo norme NAS 4005 (National Aerospace Standard 4005)

Inserti **ISO-TEMP** a tempera speciale per maggiore flessibilità e resistenza ai colpi - Di lunga durata

Lunghezza **25 mm**

Per viti TRI-WING®	TW	1	2	3	4	5
Codice		A 1577 3601	A 1577 3602	A 1577 3603	A 1577 3604	A 1577 3605
A 1577/36 - Standard	Cad. €					



Tipo per viti TORQ-SET®

Lunghezza **25 mm**

Per viti TORQ-SET®	TS	0	1	2	3	4	5	6	8	10
Codice	A 1577	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3908	3910
A 1577/39 - Standard	Cad. €									



felo Inserti per viti (Bits)

¼"- DIN 3126 C 6,3



Tipo per viti di sicurezza Loctec®: la particolare geometria di queste viti rende impossibile il disserraggio

Lunghezza **25 mm**

LID	15	20	25	30
Codice	A 1577 4015	A 1577 4020	A 1577 4025	A 1577 4030
A 1577/40 Cad. €				



Standard
10 pz.

Tipo per viti Spanner

Lunghezza **25 mm**

Per viti Spanner	6	8	10
Codice	A 1577 4106	A 1577 4108	A 1577 4110
A 1577/41 - Standard Cad. €			



Standard
10 pz.

Tipo per viti XZN

Lunghezza **25 mm**

Per viti XZN M	4	5	6	8	10
Codice	A 1577 4204	A 1577 4205	A 1577 4206	A 1577 4208	A 1577 4210
A 1577/42 - Standard Cad. €					



Standard
10 pz.

Tipo doppio per viti con intaglio

Lunghezza **60 mm**

Dimensioni taglienti mm	4x0,8 + 5x0,8	8x1,2 + 9x1,6*
Codice	A 1577 4304	A 1577 4308
A 1577/43 - Standard Cad. €		

* ⅝"



Standard
10 pz.

Tipo doppio per viti a croce «PHILLIPS®»

Lunghezza **60 mm**

Punta DIN	1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 4412	A 1577 4423
A 1577/44 - Standard Cad. €		



Standard
10 pz.

Tipo doppio per viti a croce «POZIDRIV®»

Lunghezza **60 mm**

Punta	1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 4512	A 1577 4523
A 1577/45 - Standard Cad. €		



Standard
10 pz.

Tipo combinato per viti con intaglio ed a croce

Lunghezza **60 mm**

Tagliente mm	4,5	7
Codice	A 1577 4645	A 1577 4607
A 1577/46 - Standard Cad. €		
Punta DIN	1	3

Standard
10 pz.

Inserti per viti (Bits)

⬢ ¼"- DIN 3126 C 6,3

Standard	Torsion
 In **acciaio speciale** ad alta resistenza Con **anello colorato** per identificare rapidamente il tipo di punta	 **In acciaio speciale ad alte prestazioni** Geometria ottimizzata Inserti con minor durezza nella zona di torsione, adatti per assorbire i picchi di coppia, prevenire efficacemente i danni a vite e inserto e aumentare la durata dell'utensile Con **anello colorato** per identificare rapidamente il tipo di punta

Tipo per viti con intaglio ⊖ - Lunghezza 25 mm

Tagliente mm	3 x 0,5	4 x 0,8	5 x 0,8	6 x 1
Codice	A 1577 5103	A 1577 5104	A 1577 5105	A 1577 5106
A 1577/51 - Standard Cad. €				

⊖

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» ✚ - Lunghezza 25 mm

Punta DIN	1	2	3
Codice	A 1577 6101	A 1577 6102	A 1577 6103
A 1577/61 - Standard Cad. €			
Codice	A 1577 6201	A 1577 6202	A 1577 6203
A 1577/62 - Torsion Cad. €			

✚

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

 Torsion

5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» ✚ - Lunghezza 50 mm

Punta DIN	1	2
Codice	A 1577 6301	A 1577 6302
A 1577/63 - Standard Cad. €		



Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®» ✚ - Lunghezza 25 mm

Punta	1	2	3
Codice	A 1577 6501	A 1577 6502	A 1577 6503
A 1577/65 - Standard Cad. €			
Codice	A 1577 6601	A 1577 6602	A 1577 6603
A 1577/66 - Torsion Cad. €			

✚

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

 Torsion

5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®» ✚ - Lunghezza 50 mm

Punta	1	2
Codice	A 1577 6701	A 1577 6702
A 1577/67 - Standard Cad. €		



Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti «TORX®» ✪ - Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» ✪ T	5	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice A 1577	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7115	7120	7125	7127	7130	7140
A 1577/71 - Standard Cad. €												
Codice A 1577	7205	7206	7207	7208	7209	7210	7215	7220	7225	7227	7230	7240
A 1577/72 - Torsion Cad. €												

✪

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

 Torsion

5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti «TORX®» TAMPER RESISTANT ✪ - Lunghezza 25 mm

Per viti «TORX®» ✪ T	10	15	20	25	27	30	40
Codice A 1577	7510	7515	7520	7525	7527	7530	7540
A 1577/75 - Standard Cad. €							

✪

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti con esagono incassato ⬡ - Lunghezza 25 mm

Per viti con esagono ⬡ mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Codice A 1577	8102	8125	8103	8104	8105	8106	8108
A 1577/81 - Standard Cad. €							

⬡

 Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Assortimenti di inserti

Tipo con 15 utensili
2 inserti per viti con intaglio 4 - 6 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
3 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 mm
5 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25- T30
1 raccordo portainserti magnetico con attacco ¼" con bussola scorrevole a rilascio rapido
In astuccio di plastica

Codice A 1596 1500	A 1596/15	Torsion	Cad. €	16



Tipo con 32 utensili
4 inserti per viti con intaglio 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
4 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 leva a cricchetto reversibile portainserti ¼", lunghezza 90 mm
1 raccordo portainserti magnetico con attacco ¼" - Attacco E 6,3
In astuccio di plastica

Codice A 1596 3200	A 1596/32	Torsion	Cad. €	12



Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdeno, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Attacco ¼ - Uscita ¼"
Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKIL

A tenuta magnetica con ulteriore anello di tenuta (escluso A 1589/4 mm 58) - DIN 3126

Lunghezza totale mm	58	74	100	150
Codice	A 1589 4058	A 1589 4074	A 1589 4100	A 1589 4150
A 1589/4 Cad. €				
pz.	6	6	6	6

¼"  ¼" E 6,3

Con bussola scorrevole a rilascio rapido
A tenuta magnetica - DIN 3126
Inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto
Lunghezza totale 65 mm

Codice A 1589 5000	A 1589/5	Cad. €	1

¼"  ¼" E 6,3
Espulsione automatica

Inserti per viti con supporto magnetico (Bits)

¼" - DIN 3126 E 6,3

Tipo con supporto magnetico per trattenere saldamente la vite
durante le operazioni di avvitamento e svitamento
In **acciaio speciale** ad alta resistenza
Anello colorato per identificare immediatamente il profilo
Lunghezza totale **50 mm**
In da 5 pezzi indivisibile



Tipo per viti a croce «PHILLIPS®»

Punta DIN	1	2	3
Codice	A 1581 4001	A 1581 4002	A 1581 4003
A 1581/4 Cad. €			


5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®»

Punta	1	2	3
Codice	A 1581 1101	A 1581 1102	A 1581 1103
A 1581/11 Cad. €			


5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti «TORX®»

Per viti «TORX®» T	15	20	25
Codice	A 1581 3115	A 1581 3120	A 1581 3125
A 1581/31 Cad. €			


5 pz. = confezione indivisibile

Inserti per viti (Bits)


⅓" - DIN 3126 E 6,3

NEW

In **acciaio speciale ad alta resistenza**

Tipo per viti con intaglio - Lunghezza **50 mm**

Tagliente	mm	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	4,5x0,6	5x0,8	6x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Codice	A 1582	1003	1035	1004	1045	1005	1006	1065	1008	1010
A 1582/1	Cad. €									



10 pz.

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®»

Lunghezza **50 mm**

Punta DIN		1	2	3
Codice		A 1582 4001	A 1582 4002	A 1582 4003
A 1582/4	Cad. €			



10 pz.

Lunghezza **75 mm**

Punta DIN		1	2	3
Codice		A 1582 5001	A 1582 5002	A 1582 5003
A 1582/5	Cad. €			
Codice		A 1582 8001	A 1582 8002	—
A 1582/8 - TiN	Cad. €			—



Standard

5 pz.



TiN

5 pz.

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®»

Lunghezza **50 mm**

Punta		1	2	3
Codice		A 1582 1101	A 1582 1102	A 1582 1103
A 1582/11	Cad. €			



10 pz.

Lunghezza **75 mm**

Punta		1	2
Codice		A 1582 1201	A 1582 1202
A 1582/12	Cad. €		



5 pz.

Lunghezza **100 mm**

Punta		1	2
Codice		A 1582 1301	A 1582 1302
A 1582/13	Cad. €		



5 pz.

Tipo per viti con esagono incassato - Lunghezza **50 mm**

Per viti con esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Codice		A 1584 1025	A 1584 1003	A 1584 1004	A 1584 1005	A 1584 1006	A 1584 1008
A 1584/1	Cad. €						



10 pz.

Tipo per viti «TORX®» - Lunghezza **50 mm**

Per viti «TORX®»	T	8	10	15	20	25	30	40
Codice	A 1584	2008	2010	2015	2020	2025	2030	2040
A 1584/2	Cad. €							



10 pz.

Tipo a bocca esagonale - Lunghezza **65 mm**


In **acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio,** tenace e resistente alla torsione

Apertura	mm	5,5	6	7	8	10	12	13	14	17
Codice	A 1583	2755	2706	2707	2708	2710	2712	2713	2714	2717
A 1583/27	Cad. €									
Codice	A 1583	2855	2806	2807	2808	2810	2812	2813	2814	2817
A 1583/28 - Magnetico	Cad. €									



10 pz.

A tenuta magnetica



10 pz.

Assortimento di 9 inserti a bocca esagonale mm 5,5÷17

In scatola

A 1583/279 - Con inserti A 1583/27

A 1583/289 - Con inserti A 1583/28 a tenuta magnetica

Codice A 1583 2790	**A 1583/279**	Cad. €	1
Codice A 1583 2890	**A 1583/289**	Cad. €	1





Estrattori per viti testa esagonale → C 1 pag. 295

Inserti per viti (Bits)

Attacco ⬢ 5/16" - DIN 3126 C 8

Tipo per viti con intaglio

A 1578/2 - felo - Lunghezza 32 mm
A 1578/5 - ABC TOOLS - Lunghezza 30 mm

Tagliente mm	5,5 x 0,8	5,5 x 1	6 x 1	6,5 x 1,2	8 x 1,2	8 x 1,6	10 x 1,6	12 x 2*
Codice A 1578	2055	2056	2006	2065	2008	2081	2010*	2012
A 1578/2 Cad. €								
Codice A 1578	—	—	—	—	5008	—	5010	5012
A 1578/5 Cad. €	—	—	—	—		—		
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10

* Lunghezza 38 mm



Tipo per viti a croce «PHILLIPS»

A 1578/7 - felo - Lunghezza 32 mm
A 1578/8 - ABC TOOLS - Lunghezza 30 mm

Punta DIN	1	2	3	4*
Codice	A 1578 7001	A 1578 7002	A 1578 7003	A 1578 7004
A 1578/7 Cad. €				
Codice	—	—	A 1578 8003	A 1578 8004
A 1578/8 Cad. €	—	—		
pz.	10	10	10	10

***** Lunghezza 38 mm



Tipo per viti a croce «POZIDRIV®»

A 1578/11 - felo - Lunghezza 32 mm
A 1578/14 - ABC TOOLS - Lunghezza 30 mm

Punta	1	2	3	4*
Codice	A 1578 1101	A 1578 1102	A 1578 1103	A 1578 1104
A 1578/11 Cad. €				
Codice	—	—	A 1578 1403	A 1578 1404
A 1578/14 Cad. €	—	—		
pz.	10	10	10	10

***** Lunghezza 38 mm



Tipo per viti con esagono incassato

A 1578/17 - felo - Lunghezza 32 mm
A 1578/18 - ABC TOOLS - Lunghezza 30 mm

Per viti esagono mm	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Codice A 1578	1703	1704	1705	1706	—	1708	1710	—	—
A 1578/17 Cad. €					—			—	—
Codice A 1578	—	—	—	—	1807	1808	1810	1812	1814
A 1578/18 Cad. €	—	—	—	—					
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Tipo per viti «TORX®»

A 1578/21 - felo - Lunghezza 32 mm
A 1578/22 - ABC TOOLS - Lunghezza 30 mm

Per viti «TORX®» T	25	27	30	40	45	50	55	60
Codice A 1578	2125	2127	2130	2140	2145	2150	2155	—
A 1578/21 Cad. €								—
Codice A 1578	—	—	—	2240	2245	2250	2255	2260
A 1578/22 Cad. €	—	—	—					
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10





felo

Tipo per viti di sicurezza Loctec®: la particolare geometria di queste viti rende impossibile il disserraggio - Lunghezza 30 mm

LID	45	50
Codice	A 1578 4045	A 1578 4050
A 1578/40 Cad. €		
pz.	10	10



felo Inserti per viti (Bits)

⬢ ¼" - DIN 3126 E 6,3

Standard	Impact	TiN
		
In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio, tenace e resistente alla torsione.	**In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio, ad alta tenacità** ed elevata resistenza alla torsione, **per un ottimale assorbimento dei picchi di forza sviluppati durante l'avvitamento.** Adatti **per impiego in abbinamento con adattatore A 1589/43 su avvitatori ad impulso**	**In acciaio fresato al cromo-nickel-molibdeno-vanadio con rivestimento al TiN.** Ad alto rendimento, **per produzioni di serie,** di lunga durata ed eccezionale resistenza all'usura.

Tipo per viti con intaglio ⊖

Lunghezza **50 mm**

Tagliente mm	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	4,5x0,6	5x0,8	5,5x0,8	5,5x1	6x1	6,5x1,2	8x1,2	8x1,6	10x1,6
Codice A 1583	**1003**	**1035**	**1004**	**1045**	**1005**	**1055**	**1056**	**1006**	**1065**	**1008**	**1081**	**1010**
A 1583/1 - Standard Cad. €												



Standard - 10 pz.

Tipo per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕

Lunghezza **50 mm**

Punta DIN	1	2	3
Codice	**A 1583 4001**	**A 1583 4002**	**A 1583 4003**
A 1583/4 - Standard Cad. €			
Codice	**A 1588 4001•**	**A 1588 4002•**	**—**
A 1588/4 Cf. da 100 pz. €			—
Codice	**A 1583 6001**	**A 1583 6002**	**A 1583 6003**
A 1583/6 - Impact Cad. €			
Codice	**A 1583 7001**	**A 1583 7002**	**A 1583 7003**
A 1583/7 - Riv. TiN Cad. €			

• **In conf.** 10 pz. **indivisibile da 100 inserti**



Standard
10 pz. = confezione indivisibile
Standard
100 pz.
Impact
5 pz.
Riv. TiN
10 pz. = confezione indivisibile

Lunghezza **73 mm**

Punta DIN	1	2	3
Codice	**A 1583 5001**	**A 1583 5002**	**A 1583 5003**
A 1583/5 - Standard Cad. €			



Standard
5 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti a croce «POZIDRIV®» ⊕

Lunghezza **50 mm**

Punta	1	2	3
Codice	**A 1583 1101**	**A 1583 1102**	**A 1583 1103**
A 1583/11 - Standard Cad. €			
Codice	**A 1583 1401**	**A 1583 1402**	**A 1583 1403**
A 1583/14 - Impact Cad. €			
Codice	**A 1583 1501**	**A 1583 1502**	**A 1583 1503**
A 1583/15 - TiN Cad. €			



Standard
10 pz. = confezione indivisibile
Impact
5 pz.
Riv. TiN
10 pz. = confezione indivisibile

Lunghezza **73 mm**

Punta	1	2	3
Codice	**A 1583 1201**	**A 1583 1202**	**A 1583 1203**
A 1583/12 - Standard Cad. €			



Standard
10 pz. = confezione indivisibile

Lunghezza **100 mm**

Punta	1	2	3
Codice	**A 1583 1301**	**A 1583 1302**	**A 1583 1303**
A 1583/13 - Standard Cad. €			



Standard - 10 pz.

felo Inserti per viti (Bits)

¼" - DIN 3126 E 6,3

Tipo per viti con esagono incassato

Lunghezza **50 mm**

Per viti con esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Codice		A 1583 2125	A 1583 2103	A 1583 2104	A 1583 2105	A 1583 2106	A 1583 2108
A 1583/21 - Standard	Cad. €						



Standard

10 pz. = confezione indivisibile

Tipo per viti «TORX®»

Lunghezza **50 mm**

Per viti «TORX®»	T	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 1583	2308	2309	2310	2315	2320	2325	2327	2330	2340
A 1583/23 - Standard	Cad. €									
Codice	A 1583	—	—	2610	2615	2620	2625	—	2630	2640
A 1583/26 - Impact	Cad. €	—	—					—		



Standard

10 pz. = confezione indivisibile



Impact - 5 pz.

Lunghezza **90 mm**

Per viti «TORX®»	T	20	25	30
Codice		A 1583 2920	A 1583 2925	A 1583 2930
A 1583/29 - Standard	Cad. €			



Standard - 3 pz.

Lunghezza **150 mm**

Per viti «TORX®»	T	10	15	20	25	30
Codice		A 1583 3310	A 1583 3315	A 1583 3320	A 1583 3325	A 1583 3330
A 1583/33 - Standard	Cad. €					




Standard - 3 pz.

ABC TOOLS

Tipo a bocca esagonale


Lunghezza **65 mm**

Apertura	mm	5,5	6	7	8	10	12	13	14	17
Codice	A 1583	2755	2706	2707	2708	2710	2712	2713	2714	2717
A 1583/27	Cad. €									
Codice	A 1583	2855	2806	2807	2808	2810	2812	2813	2814	2817
A 1583/28 - Magnetico	Cad. €									



10 pz.

A tenuta magnetica



10 pz.

Tipo per viti combinate poste su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.
Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e pericolosi slittamenti - Lunghezza **73 mm**


A 1583/35 - **Per viti combinate «PHILLIPS®»+intaglio**
A 1583/36 - **Per viti combinate «POZIDRIV®»+intaglio**

Punta	gr.	1	2
Codice		A 1583 3501	A 1583 3502
A 1583/35	Cad. €		
Codice		A 1583 3601	A 1583 3602
A 1583/36	Cad. €		





10 pz.



10 pz.



Assortimento di inserti per quadristi per viti combinate → A 5 pag. 54

5/16" - E 8

Per viti a croce «PHILLIPS®»

Lunghezza **50 mm**

Punta DIN		1	3
Codice		A 1585 3001	A 1585 3003
A 1585/3	Cad. €		



Standard - 10 pz.

Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdeno, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Attacco ⬢ ¼ - Uscita ○ ¼"
Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKIL

felo

Con magnete extra forte - Lunghezza totale 47 mm

Codice A 1589 3000	**A 1589/3**	Cad. €	1



A tenuta magnetica con ulteriore anello di tenuta (escluso A 1589/4 mm 58) - DIN 3126

Lunghezza totale mm	58	74	100	150	200
Codice	**A 1589 4058**	**A 1589 4074**	**A 1589 4100**	**A 1589 4150**	**A 1589 4200**
A 1589/4 Cad. €					
pz.	6	6	6	6	6



Esecuzione Impact, con 3 zone di torsione ad alta tenacità per ridurre i picchi di forza sviluppati durante l'avvitamento
Un'ulteriore zona di torsione (4) si ottiene quando viene utilizzato in abbinamento ai bits Impact
Particolarmente adatto per impiego con avvitatori ad impulso
A tenuta magnetica - Lunghezza totale 95 mm

Codice A 1589 4300	**A 1589/43**	Cad. €	1



felo

Tipo professionale - Brevettato
A tenuta magnetica - DIN 3126
L'inserto penetra automaticamente nell'intaglio della vite alla massima profondità, assicurando **una salda unione dei due elementi**
La molla interna consente al corpo cilindrico esterno di **adattarsi automaticamente alla profondità della testa della vite** e di arretrare automaticamente a serraggio ultimato, evitando di danneggiare la superficie
La sostituzione dell'inserto risulta agevole e precisa - Lunghezza totale 70 mm

Codice A 1589 4500	**A 1589/45**	Cad. €	6



ABC TOOLS

Con bussola scorrevole a rilascio rapido
A tenuta magnetica - DIN 3126
Inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto
Lunghezza totale 65 mm

Codice A 1589 5000	**A 1589/5**	Cad. €	1



Attacco SDS-plus Ø mm 10 - Uscita ○ ¼"
Per macchine: con attacco SDS-plus o HILTI

felo

A tenuta magnetica - DIN 3126
Lunghezza totale 98 mm

Codice A 1589 8000	**A 1589/8**	Cad. €	6



Prolunghe per inserti

Con attacco ⬢ ¼" E 6,3 mm
Bussola scorrevole per l'inserimento e l'espulsione dell'inserto
Adatte per inserti con attacco ○ ¼" E 6,3 mm e lunghezza minima 50 mm
A 1590/1 - Lunghezza totale **350 mm**
A 1590/2 - Tipo flessibile fino a 180°, adatto per zone di difficile accesso
Coppia max. 20 Nm - Lunghezza totale **300 mm**

Codice A 1590 1350	**A 1590/1**	Cad. €	1
Codice A 1590 2300	**A 1590/2**	Cad. €	1



Punte elicoidali con attacco ⬢ ¼ E 6,3 mm ⟶ B 9 pag. 260



Raccordi porta bussole

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita - DIN 7428

Attacco macchina ⬢ ¼"
A 1590/3 - Lunghezza **50 mm** - 20 pz.
A 1590/4 - Lunghezza **100 mm** - 10 pz.

Attacco utensile ■		¼"	⅜"	½"
Codice		A 1590 3014	A 1590 3038	A 1590 3012
A 1590/3	Cad. €			
Codice		A 1590 4014	A 1590 4038	A 1590 4012
A 1590/4	Cad. €			

■ ¼" - ⅜" - ½"



¼" ⬢ E 6,3

A 1590/3 - 50 mm

■ ¼"-⅜"-½"



¼" ⬢ E 6,3

A 1590/4 - 100 mm

Attacco macchina ⬢ 7/16" - Lunghezza **75 mm** - 6 pz.

Attacco utensile ■		⅜"	½"
Codice		A 1590 7038	A 1590 7012
A 1590/7	Cad. €		

■ ⅜" e ½"



7/16" ⬢ E 11

Attacco macchina Ø 7 mm - Attacco utensile ■ ¼" - Lunghezza **50 mm**

Codice A 1590 8014	A 1590/8	Cad. €	20

■ ¼"



G 7

Attacco macchina SDS-plus - Lunghezza **58 mm** - 6 pz.

Attacco utensile ■		¼"	⅜"
Codice		A 1590 9014	A 1590 9038
A 1590/9	Cad. €		

■ ¼" e ⅜"



SDS plus

Bussole intermedie porta inserti

In acciaio al cromo-vanadio

ABC TOOLS

Tipo per avvitatori elettrici
Con scanalatura per anello di gomma, foro per spina di acciaio
A 1591/0 - Con **molla di tenuta** - 10 pz.
A 1591/1 - Con **bussola scorrevole a rilascio rapido** - Lunghezza 32 mm - 10 pz.

Attacco ■ - ⬡		¼" - ¼"	⅜" - ¼"	½" - ¼"	⅜" - 5/16"	½" - 5/16"
Codice		A 1591 0001	A 1591 0002	A 1591 0003	A 1591 0004	A 1591 0005
A 1591/0	Cad. €					
Codice		A 1591 1001	—	—	—	—
A 1591/1	Cad. €		—	—	—	—
Lunghezza	mm	26	32	37	32	37





A 1591 0001



A 1591 0002



A 1591 0003



A 1591 1001



A 1591 0004



A 1591 0005

bussola scorrevole

Tipo per utilizzo con impugnature portabussole - Esecuzione cromata
Con molla di tenuta - 10 pz.

Attacco ■ - ⬡		¼" - ¼"	⅜" - ¼"	½" - ¼"	⅜" - 5/16"	½" - 5/16"
Codice		A 1591 2001	A 1591 2002	A 1591 2003	A 1591 2004	A 1591 2005
A 1591/2	Cad. €					
Lunghezza	mm	25	30	35	30	35



A 1591 2001



A 1591 2002



A 1591 2003



A 1591 2004



A 1591 2005

Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola - Esecuzione brunita
Con attacco ⬢ ¼" e ■ ¼" - Lunghezza 25 mm

Codice A 1591 3000	A 1591/3	ABC TOOLS	Cad. €	10
Codice A 1591 4000	A 1591/4	HAZET	Cad. €	10

Leve a cricchetto porta inserti ⟶ A 5 pag. 40

■ ¼"



¼" ⬢




⬡ ¼"

Mandrino porta inserti a frizione

Attacco esagonale ⬢ ¼" (6,3 mm) **- Uscita per inserti ⬡ ¼"**
Con movimento a frizione per il distacco della forza torcente nel momento in cui la vite viene serrata correttamente - Con inserto per viti «PHILLIPS®» PH2
Attacco magnetico - Arresto di profondità con regolazione
Impiego su qualsiasi tipo di trapano elettrico - Per il serraggio di viti su materiali delicati o di facile incrinabilità come ad esempio lastre di gesso, plastica, ecc.
Lunghezza totale 86 mm - Corpo Ø 22 mm - Peso 135 g.

Codice A 1591 6000	A 1591/6	Cad. €	1



felo Assortimenti di inserti

Per uso a mano e a macchina

¼" - DIN 3126 C 6,3

Mod. Bit Box
In astuccio di plastica con coperchio trasparente



Tipo con 10 utensili
3 inserti per viti con intaglio 5 - 5,5 - 7 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 1000	A 1593/1	Cad. €	10

Mod. Swift
In astuccio di plastica con levetta pronto uso







Tipo con 7 utensili -
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 2000	A 1593/2	Cad. €	10

Tipo con 7 utensili -
2 inserti per viti con intaglio 5,5 - 6,5 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 3000	A 1593/3	Cad. €	10



Tipo con 7 utensili -
6 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3
A 1593/4 - Con inserti **standard**
A 1593/45 - Con inserti **rivestiti al TiN**

Codice A 1593 4000	A 1593/4		Cad. €	10
Codice A 1593 4500	A 1593/45	Riv. al TiN	Cad. €	10



A 1593/4



A 1593/45 - TiN

Esempio di utilizzo


1) frontale per impiego come un normale giravite


2) ad "L" per trasmissione di elevati momenti di forza

Tipo in astuccio di plastica con 2 alloggiamenti per l'inserimento del raccordo:
- frontale per impiego come un normale giravite,
- ad "L" per trasmissione di elevati momenti di forza

Con 9 utensili
1 inserto per viti con intaglio 0,8x5,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2 - 3
1 inserto per viti a croce «POZIDRIV®» Punta 2
3 inserti per viti «TORX®» Tx15 - Tx20 - Tx25
1 raccordo magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 4200	A 1593/42	Cad. €	1



Con 10 utensili
8 inserti per viti «TORX®» Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 (2 pz) - Tx30 (2 pz) - Tx40
1 raccordo magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3
1 raccordo magnetico **Impact** A 1589/43 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 4400	A 1593/44	Cad. €	1


Con raccordo Impact A 1589/43



felo Assortimenti di inserti

Per uso a mano e a macchina

¼" - DIN 3126 C 6,3

felo - Mod. Profi Bit Box, in astuccio di plastica a libro



Tipo con 13 utensili -
6 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 (2 pezzi) - 2 (3 pezzi) - 3
6 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 (2 pezzi) - 2 (3 pezzi) - 3
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 4700	A 1593/47	Cad. €	10



Tipo con 13 utensili -
12 inserti per viti «TORX®» T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 (2 pz.) - T27 - T30 - T40
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼"- Attacco E 6,3

Codice A 1593 5000	A 1593/5	Cad. €	10



A 1593/65 - TiN

Tipo con 13 utensili -
4 inserti per viti con intaglio 5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 (2 pezzi) - 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 (2 pezzi) - 3
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3
A 1593/6 - Con inserti **standard**
A 1593/65 - Con inserti **rivestiti al TiN**

Codice A 1593 6000	A 1593/6	Standard	Cad. €	10
Codice A 1593 6500	A 1593/65	Riv. al TiN	Cad. €	10


Mod. Bit-Box, in astuccio di plastica con finestra trasparente



Tipo con 26 utensili -
3 inserti per viti con intaglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3
10 inserti per viti «TORX®» T6 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
6 inserti per viti con esagono incassato 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 raccordo per inserti magnetico A 1589/4 gr. 58 con attacco ¼" - Attacco E 6,3

Codice A 1593 7000	A 1593/7	Cad. €	6

Tipo in astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurto



¼" C 6,3

Composto da 38 utensili -
2 inserti per viti con intaglio 4,5 - 6,5 mm
9 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 (2 pz) - 2 (4 pz)- 3 (2 pz)
9 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 (2 pz) - 2 (5 pz) - 3 (2 pz)
5 inserti per viti con esagono incassato 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
9 inserti per «TORX®» T6 - T7 - T8 - T10 - T15 -T20 - T25 - T30 - T40
2 inserti per viti quadre SQ1 - SQ2
1 raccordo per inserti magnetico con attacco ¼" - Attacco E 6,3
1 raccordo per inserti felo stay con attacco ¼" - Attacco E 6,3
Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm

Codice A 1594 7000	A 1594/7	Cad. €	1



¼" C 6,3

Composto da 33 utensili -
3 inserti per viti con intaglio 3 - 5 - 6,5 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 - 2 (2 pz.) - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
7 inserti per viti con esagono incassato 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 inserti per viti «TORX®» T6 - T7 - T8 - T9
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 raccordo per inserti magnetico con attacco ¼" - Attacco E 6,3
1 adattatore con attacco ¼" - ¼"
1 leva a cricchetto reversibile portainserti attacco ¼" - Lunghezza 100 mm
Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm

Codice A 1594 8000	A 1594/8	Cad. €	1



Esecuzione combinata
¼" C 6,3 - ¼" E 6,3

Composto da 35 utensili -
Attacco ¼" C 6,3
3 inserti per viti con intaglio 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
6 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 (2 pz.) - 2 (2 pz.) - 3
6 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 (2 pz.) - 2 (3 pz.) - 3
3 inserti per viti con esagono incassato 3 - 4 - 5 mm
10 inserti per viti «TORX®» 5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
Attacco ¼" E 6,3
1 inserto per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
3 inserti per viti «TORX®» T20 - T25 - T30
1 raccordo per inserti magnetico con attacco ¼" - Attacco E 6,3
Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm

Codice A 1594 8500	A 1594/85	Cad. €	1

felo Assortimenti di inserti

Per uso a mano e a macchina

⬢ ¼" - DIN 3126 E 6,3

Mod. Profi, in astuccio di plastica a libro



Tipo con 6 inserti - ⊕ ⊕ - Lunghezza **50 mm**
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» ⊕ Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 1000	A 1595/1	Cad. €	10



Tipo con 6 inserti - ⊕ ⊕ - Lunghezza **73 mm**
3 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ Punta DIN 1 - 2 - 3
3 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» ⊕ Punta 1 - 2 - 3

Codice A 1595 2000	A 1595/2	Cad. €	10



Ideale per quadristi



Tipo con 4 inserti per viti combinate - ⊕⊕ - Lunghezza **73 mm**
Ideale per quadristi
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®»+ intaglio ⊕ Punta H1 - H2
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®»+intaglio ⊕ Punta Z1 - Z2
1 portainserti lunghezza 50 mm, attacco ⬢ E 6,3

Codice A 1595 4000	A 1595/4	Cad. €	10



Tipo con 6 inserti - ✪ - Lunghezza **50 mm**
6 inserti per viti «TORX®» ✪ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Codice A 1595 6000	A 1595/6	Cad. €	10



Tipo con 6 inserti rivestiti al TiN - ✪ - Lunghezza **50 mm**
6 inserti per viti «TORX®» ✪ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Codice A 1595 7000	A 1595/7	Cad. €	10

TiN

BOSCH Trapani avvitatori a batteria

Modelli a struttura compatta, ergonomici, pratici e maneggevoli
Tecnologia **ECP (Electronic Cell Protection)** per proteggere la batteria da surriscaldamento, sovraccarico e scaricamento completo e **EMP (Electronic Motor Protection)** per spegnere il motore in caso di surriscaldamento, sovraccarico o inceppamento
Con LED per illuminare la zona di lavoro e impugnatura softgrip
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia "Coolpack" per un'ottimale dissipazione del calore e durata maggiore (fino al 100% in più rispetto alle altre batterie)
Mandrino autoserrante interamente in metallo, apertura 1,5-13 mm
20 + 1 posizioni per la regolazione della coppia
Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - legno Ø mm 38 - Ø max. vite 8 mm
Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido

Modello		GSR 18V-28	GSB 18V-28
Codice		E 0970 4018	—
E 970/4	Cad. €		—
Codice		—	E 0971 4018
E 971/4	Cad. €	—	
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900	1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900
Coppia max.	Nm	63 (28 per materiali teneri)	63 (28 per materiali teneri)
Percussioni/min max.		—	28500
Ø foratura muratura max.	mm	—	13
Peso con batteria	kg	1,5	1,6



Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Certificato di controllo e taratura delle chiavi dinamometriche

1. CERTIFICATI DI CONTROLLO E TARATURA

Ogni dispositivo dinamometrico **HAZET** e **TOHNICHI è corredato di un Certificato di controllo e taratura**, dichiarante che è stato testato in conformità alle norme UNI-EN 26789 (DIN-ISO 6789-2:2017) nel laboratorio interno dei produttori dotati di apparecchiature di altissima precisione.

Queste apparecchiature sono collaudate e regolarmente verificate nel laboratorio di taratura accreditato D-K-17638-01-00 (equivalente ad ACCREDIA) da parte della ditta Schatz di Remscheid (D) per quanto riguarda i prodotti **HAZET** e secondo lo standard JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION da parte della ditta Murakami Koki per i prodotti **TOHNICHI**.

Il **Certificato di controllo e taratura** del produttore riporta i seguenti dati:
- tipo di dispositivo dinamometrico, costruttore, modello e numero di serie;
- capacità di serraggio, apparecchiatura di collaudo e riferimento ai campioni primari;
- valori verificati e tolleranze;
- data del collaudo e firma del collaudatore.

Per **HAZET** il certificato è disponibile in 5 lingue (italiano, tedesco, spagnolo, francese e inglese) e comprende anche l'indicazione del fattore KPIL necessario per le regolazioni e tarature successive.

Si consiglia il controllo periodico in base all'utilizzo di ogni dispositivo dinamometrico in intervalli massimi di 12 mesi.

2. CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA

Documento emesso esclusivamente da un **centro di taratura accreditato LAT**. Tale certificato è ufficialmente valido in Italia e, con mutuo riconoscimento, nei paesi Europei aderenti all'EA (European Cooperation for Accreditation), ed attesta che lo strumento è stato tarato secondo le procedure riconosciute valide dagli istituti primari di competenza. I dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche, blocchetti pianparalleli, termometri e manometri campione, ecc., certificati ACCREDIA vengono normalmente utilizzati come "campioni primari aziendali" per la successiva taratura di altra strumentazione.

Servizio di controllo e taratura
Chiavi e giraviti dinamometrici

HAZET

Certificato del produttore

Capacità di serraggio Nm	fino a 300	> 300
Codice	*3.0000.8240*	*3.0000.8241*
Cad. €	a richiesta	a richiesta

TOHNICHI

Certificato del produttore

Capacità di serraggio Nm	fino a 420	> 420
Codice	*3.0000.8246*	*3.0000.8247*
Cad. €	a richiesta	a richiesta

Certificato di Taratura ACCREDIA

Chiavi e giraviti dinamometrici

Capacità di serraggio Nm	fino a 1000
Codice	*3.0000.0481*
Cad. €	a richiesta

Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche

Capacità di serraggio Nm	fino a 500	500 ÷ 1000
Codice	*3.0000.8248*	*3.0000.8249*
Cad. €	a richiesta	a richiesta


HAZET-WERK


Kalibrierschein \ Calibration certificate
nach DIN EN ISO 6789 - 2 : 2017 \ according DIN EN ISO 6789 - 2 : 2017

Prüfobjekt \ Test object
Hersteller \ Manufacturer : HAZET-WERK
Artikel-Nr. \ Article No. : 6122-3CT
Serien-Nr. \ Serial-No. : SN16-3016361
Drehmomentmessbereich \ Torque measuring range : 40 - 200 Nm
Höchstzulässige Abweichung \ Maximum permissible deviation : - 4,0 % / + 4,0 %
Prüfrichtung \ Test direction : rechts \ clockwise
Einbaulage Werkzeug \ Tool installation position : horizontal \ horizontally

Drehmomentmessystem \ Torque measuring system
NH 315620
Mess.-Sensor \ Measurement sensor : TB2 500 Nm SN201730115
Messverstärker \ Measuring amplifier : HBM ML32B SN260829062200
Kalibriertemperatur \ Calibration temperature : 24,4 °C
Relative Feuchte \ Relative humidity : 39 %
Messunsicherheit \ Uncertainty of measurement : 0,042 %

Messergebniss \ Measurement result

	1. Wert	2. Wert	3. Wert	4. Wert	5. Wert
40,0 Nm	40,10 Nm	40,10 Nm	40,06 Nm	40,05 Nm	40,03 Nm
120,0 Nm	122,82 Nm	121,58 Nm	121,18 Nm	120,66 Nm	120,56 Nm
200,0 Nm	203,95 Nm	202,85 Nm	201,20 Nm	200,59 Nm	200,22 Nm


Alle Messwerte sind innerhalb der, unter Punkt 7 beschriebenen, höchstzulässigen Abweichung.
Die Messabweichung der Drehmomentmesseinrichtung ist weniger als ein Viertel der höchstzulässigen relativen Abweichung des Drehmoment-Schraubwerkzeugs. \ All measured values are within the maximum permissible deviation described under Point 7. The measurement deviation of the torque measuring device is less than a quarter of the maximum permissible relative deviation of the torque screw driving tool.

Prod.Datum \ Test date: 23.07.2019
Prüfer \ Tester:

Dieser Kalibrierschein ist maschinell erstellt und hat ohne Unterschrift Gültigkeit \ This calibration certificate has been generated automatically and is valid without a signature

Auswertung \ Evaluation

Kalibrierergebnis für das Rechtsdrehmoment \ Calibration result for the clockwise torque :

I	II	III	IV
Sollwert (Kalibriergegenstand) \ Target value (calibration object)	Istwert (Kalibriereinrichtung) \ Actual value (calibration unit)	Abweichung der Messeinrichtung \ Measured relative uncertainty of measurement	Hälfte der zu überprüfenden Abweichung \ Half of the uncertainty to be checked
N m	N m	%	%
40,0 Nm	40,058 Nm	1,297 %	1,967 %
120,0 Nm	121,420 Nm	0,763 %	2,426 %
200,0 Nm	201,602 Nm	0,708 %	1,999 %

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, nach DIN EN ISO 6789-2:2017, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k =2 ergibt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Wertebereich \ The expanded uncertainty of measurement is indicated according to DIN EN ISO 6789-2:2017, which results from the standard uncertainty of measurement multiplied by the amplification factor k=2. With a probability of 95%, the value is within the assigned value interval

Prod.Datum \ Test date: 23.07.2019
Prüfer \ Tester:

Dieser Kalibrierschein ist maschinell erstellt und hat ohne Unterschrift Gültigkeit \ This calibration certificate has been generated automatically and is valid without a signature

3. RIPARAZIONE

Quando un dispositivo dinamometrico non è più regolabile per la messa in taratura e/o ha parti danneggiate, allora è necessaria una riparazione. La riparazione può essere eseguita internamente come anche presso i nostri partner **HAZET** e **TOHNICHI**.

Non è possibile per questo caso quantificare un prezzo unitario in quanto ogni caso è diverso. Per ogni riparazione viene proposto un preventivo al cliente e la riparazione procede solamente dopo autorizzazione scritta. Il preventivo comprende i costi di riparazione come i particolari e la mano d'opera come anche il costo della taratura dello stesso.

Ogni dispositivo riparato viene corredato con un **«Rapporto di Controllo ABC Tools»** o un **«Certificato di controllo e taratura del produttore» HAZET/TOHNICHI**.

felo Giraviti dinamometrici con lame intercambiabili

Sistema composto da **lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra** per la regolazione del momento torcente
A ricarica automatica, per uso destro
Tolleranza su tutti i valori ±6%
La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l'impugnatura, con l'ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione)
Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile all'udito
Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duro


Regolazione del momento torcente


Lame per inserti

Lame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Lunghezza totale 170 mm



Punta		3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8	5.5x1.0	PH0	PH1	PH2	PZ0	PZ1	PZ2	T6	T7
Codice	A 2828	1003	1005	1006	1007	1013	1014	1016	1018	1019	1021	1023	1024
A 2828/1	Cad. €												
Cap. serraggio max.	Nm	1,5	3	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	3	5,4	1,5	1,5
Punta		T8	T9	T10	T15	T20	T25	IP6	IP7	IP8	IP9	IP10	IP15
Codice	A 2828	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1051	1052	1053	1054	1055	1056
A 2828/1	Cad. €												
Cap. serraggio max.	Nm	3	3	3	5,4	5,4	5,4	1,5	3	3	5,4	5,4	5,4
Punta		IP20	IP25	H1	H2	Z1	Z2	¼"	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm
Codice	A 2828	1057	1058	1064	1065	1066	1067	1071	1081	1082	1083	1084	1085
A 2828/1	Cad. €												
Cap. serraggio max.	Nm	5,4	5,4	3	5,4	3	5,4	5,4	1,5	1,5	3	5,4	5,4

Impugnatura di manovra anatomica in resina sintetica antiurto **rivestita da morbido elastomero antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole
Con anello colorato per la rapida identificazione della capacità di serraggio
Lunghezza totale 105 mm


1,5 Nm



3 Nm


5,4 Nm

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice		A 2828 2015	A 2828 2003	A 2828 2054
A 2828/2	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2

Inserto anti manomissione del momento di coppia per impugnature A 2828/2

Codice A 2828 3000	A 2828/3	Cad. €	1



Giraviti dinamometrici completi di lama, composti da:
1 impugnatura di manovra A 2828/2
1 lama intercambiabile con attacco ⬡ portainserti da ¼" A 2828/1 gr. 71

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice		A 2828 5015	A 2828 5003	A 2828 5054
A 2828/5	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2



Chiave maschio esagonale con ⬡ 6 mm, adatta per la regolazione del momento torcente

Codice A 3106 1006	A 3106/1	Cad. €	25



A 8 ⟶ pag. 101

Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola - Esecuzione brunita
Con attacco ⬢ ¼" e ■ ¼" - Lunghezza 25 mm

Codice A 1591 3000	A 1591/3	ABC TOOLS	Cad. €	10

■ ¼" ⬢ ¼"

A 5 ⟶ pag. 51

Inserti per viti (Bits) ⟶ A 5 pag. 41



Assortimenti di lame intercambiabili, composti da:
1 impugnatura di manovra A 2828/2
12 lame intercambiabili come descritto in tabella
In cassetta di lamiera verniciata, dimensioni 220x110x35h mm - Peso 1 kg




Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice		A 2828 0015	A 2828 0003	A 2828 0054
A 2828	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2
Completo di lame:		3x0,5 - 3,5x0,6 PH0 PZ0 T6 - T7 - T8 IP6 - IP7 - IP8 - IP9 portainserti ¼"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T9 - T10 - T15 IP9 - IP10 - IP15 portainserti ¼"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T15 - T20 - T25 IP9 - IP10 - IP15 portainserti ¼"

TOHNICHI Giraviti dinamometrici digitali di controllo

Adatti per misurazioni, serraggi controllati e controllo della coppia - Di alta precisione
Tolleranza su tutti i valori ±1% +1 digit - Per uso destro e sinistro
Con LED e cicalino che guidano l'utilizzatore verso il corretto valore di serraggio
Impugnatura confortevole in gomma antiscivolo
Display a cristalli liquidi con lettura bifronte
Lettura in modalità TRACK (continua) **e PEAK** (valore di picco)
Funzioni aritmetiche: valore campione, minimo, massimo e medio
Capacità di **memoria fino a 1000 valori**
Porta USB per il trasferimento dati
Funzionamento con batteria ricaricabile agli ioni di Litio - Spegnimento automatico
Forniti con caricabatterie rapido, batteria e cavo USB
Senza inserti (vedere A 1583)





Cap. di serraggio N/cm	10 ÷ 50	40 ÷ 200	80 ÷ 400
Codice	A 2830 4050	A 2830 4200	A 2830 4400
A 2830/4 Cad. €			
Graduazione scala N/cm	0,05	0,2	0,5
Lunghezza totale mm	230	230	230
Peso g	340	340	340



Il colore del LED guida l'utilizzatore verso il corretto valore di serraggio

TOHNICHI Giraviti dinamometrici

Particolarmente adatti nel serraggio di pezzi industriali
Tolleranza su tutti i valori ± 3% - Per uso destro
Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito
Con sistema brevettato a frizione che previene le coppie di serraggio eccessive che danneggerebbero i meccanismi interni
Adatti anche per controllo della coppia su giraviti dinamometrici (vedere immagine a lato)
Senza inserti (vedere A 1577 lunghezza 50 mm ed A 1583)



Adatti per controllo della coppia su giraviti dinamometrici

Tipo con regolazione micrometrica del momento torcente tramite rotazione del corpo
Corpo in alluminio anodizzato



gr. 15 - 30 - 60 - 500

Cap. di serraggio N/cm	2÷15	4÷30	10÷60	20÷120	60÷260	100÷500
Codice A 2830	5015	5030	5060	5120	5260	5500
A 2830/5 Cad. €						
Graduazione scala N/cm	0,1	0,2	0,5	1	2	5
Lungh. tot. (senza inserto) mm	100	100	110	130	150	155
Diametro del corpo mm	16	16	20	24	31	33
Peso g	50	50	80	160	270	320



gr.120 - 260: con impugnatura in resina

Gr. 60÷260 e 100÷500 con chiave speciale per regolare il serraggio



Tipo con valore di coppia preimpostato
La regolazione del valore si effettua mediante chiave di regolazione (non in dotazione) e successiva verifica su dispositivo di controllo



gr. 15 - 30 - 60 - 500


Cap. di serraggio N/cm	5÷15	10÷30	20÷60	40÷120	100÷260	200÷500
Codice A 2830	5301	5303	5306	5312	5326	5350
A 2830/53 Cad. €						
Lungh. tot. (senza inserto) mm	95	95	95	110	110	120
Diametro del corpo mm	19,5	19,5	19,5	35	44	33
Peso g	70	70	70	110	180	270



gr.120 - 260: con impugnatura in resina

TOHNICHI Giraviti misuratori di coppia

Per il serraggio di alta precisione con bassi valori di coppia su parti piccole come ad es. orologi, apparecchi digitali, computer, strumenti ottici, strumenti di misura, ed anche per collaudo e controllo qualità, per misurare coppie di rotazione di alberi, perni, ecc.
Per uso destro e sinistro - Tolleranza su tutti i valori ± 2% (certificata)
Tamburo con **doppia scala graduata** in N/cm
Quadrante graduato con doppia scala e lancetta di posizionamento, di facile lettura
Mandrino a 3 griffe, per la presa di qualsiasi profilo
Componenti interni perfettamente bilanciati per l'impiego dello strumento sempre ad altissima precisione





Cap. di serraggio (bilaterale) N/cm	0,3 ÷ 3	0,6 ÷ 6	1 ÷ 12	3 ÷ 24	4 ÷ 36	6 ÷ 60	10 ÷ 90	20 ÷ 150
Codice	A 2830 6003	A 2830 6006	A 2830 6012	A 2830 6024	A 2830 6036	A 2830 6060	A 2830 6090	A 2830 6150
A 2830/6 Cad. €								
Scala con graduazione N/cm	0,05	0,1	0,2	0,5	0,5	1	1	2
Apertura mandrino Ø mm	1÷6,5	1÷6,5	1÷6,5	1÷6,5	1÷8,5	1÷8,5	1÷8,5	1÷8,5
Lungh. totale x Ø esterno mm	90x43,5	90x43,5	90x43,5	90x43,5	135x64,2	135x64,2	135x64,2	135x64,2
Peso g	180	180	180	180	520	520	520	520

TOHNICHI Chiavi dinamometriche

In acciaio speciale, cromate - **Per uso destro e sinistro - Tolleranza su tutti i valori: ± 3%**




Tipo a barra di flessione, con attacco ■ fisso
Lettura diretta della coppia su scala graduata
Adatte per effettuare serraggi e per controllo qualità di produzione

Capacità di serraggio	Nm	0,5÷3	0,6÷6	2÷12	3÷23	5÷46	10÷92	20÷130•
Codice		**A 2831 0003**	**A 2831 0006**	**A 2831 0012**	**A 2831 0023**	**A 2831 0046**	**A 2831 0092**	**A 2831 0130**
A 2831/0	Cad. €							
Suddivisione	Nm	0,1	0,2	0,5	0,5	1	2	2
Attacco ■	**pollici**	**¼**	**¼**	**¼**	**⅜**	**⅜**	**½**	**½**
Lunghezza totale	mm	175	205	235	295	355	400	445

• Con impugnatura anatomica in resina sintetica

Tipo a quadrante con lettura diretta, con attacco ■ fisso
Quadrante di grandi dimensioni, protetto, di facile lettura, esente da errori di parallasse
Testa, impugnatura e quadrante con protezione in gomma contro cadute accidentali (eccetto Nm 70÷700)



Cap. di serraggio	Nm	0,2÷1,5	0,3÷3	0,6÷6	1÷12	3÷25	5÷50	10÷100	20÷200	30÷280	40÷420	70÷700*
Codice	**A 2831 ....**	**1001**	**1003**	**1006**	**1012**	**1025**	**1050**	**1100**	**1200**	**1280**	**1420**	**1700**
A 2831/1	Cad. €											
Suddivisione	Nm	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	0,5	1	2	5	5	10
Attacco ■	**pollici**	**¼**	**¼**	**¼**	**¼**	**⅜**	**⅜**	**½**	**½**	**¾**	**¾**	**¾**
Lunghezza totale	mm	205	205	205	205	245	320	400	500	690	890	1260

Tipo con testa con cricchetto attacco ■, reversibile
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all'interno
Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito



Cap. di serraggio	Nm	1÷5	2÷10	3÷15	5÷25	10÷50	20÷100	40÷200	40÷280	60÷420	100÷550*	150÷750*	200÷1000*	300÷1400*
Codice	**A 2833 ....**	**0005**	**0010**	**0015**	**0025**	**0050**	**0100**	**0200**	**0280**	**0420**	**0550**	**0750**	**1000**	**1400**
A 2833	Cad. €													
Suddivisione	Nm	0,05	0,01	0,01	0,25	0,5	1	2	2	2	5	5	5	10
Attacco ■	**pollici**	**¼**	**¼**	**¼**	**⅜**	**⅜**	**½**	**½**	**¾**	**¾**	**¾**	**¾**	**1**	**1**
Lunghezza totale	mm	160	195	195	220	260	340	495	695	975	1190	1365	1535	1795
Peso	kg	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	1,9	3,2	5,1	7,1	9,5	13,1

***** Esecuzione lunga - Completa di leva di prolungamento

Tipo con attacco per teste ad innesto A 2834/2÷A 2834/41
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all'interno
Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito



Cap. di serraggio	Nm	10÷50	20÷100	30÷140	40÷200	60÷420	100÷550	200÷850
Codice		**A 2833 2050**	**A 2833 2100**	**A 2833 2140**	**A 2833 2200**	**A 2833 2420**	**A 2833 2550**	**A 2833 2850**
A 2833/2	Cad. €							
Suddivisione	Nm	0,5	1	1	2	2	5	5
Diametro testa	**mm**	**12**	**15**	**15**	**19**	**22**	**27**	**32**
Lunghezza totale	mm	230	310	370	455	940	1140	1315

* Gr. 100÷550 e 200÷850: esecuzione lunga - Completa di leva di prolungamento filettata - La regolazione del valore si effettua con una chiave in dotazione

Tipo per produzioni di serie, da utilizzare con teste ad innesto A 2834/2÷A 2834/19 - Per adattatori vedere A 2834/41
La regolazione del valore si effettua mediante chiave di regolazione (non in dotazione) e successiva verifica su dispositivo di controllo
La regolazione interna esclude ogni eventuale variazione involontaria od accidentale



Esecuzione per uso destro

Cap. di serraggio	Nm	5÷25	10÷50	20÷100	40÷140	40÷200
Codice		**A 2833 4025**	**A 2833 4050**	**A 2833 4100**	**A 2833 4140**	**A 2833 4200**
A 2833/4	Cad. €					
Diametro testa	**mm**	**10**	**15**	**15**	**15**	**19**
Lunghezza totale	mm	193	215	290	350	430

Senza certificato di taratura del produttore, questo verrà fornito a pagamento solo su indicazione di un valore da preimpostare in fabbrica



Esecuzione per uso destro e sinistro

Cap. di serraggio	Nm	10÷20	20÷40	10÷50*	35÷70	60÷120	110÷220
Codice		**A 2833 5020**	**A 2833 5040**	**A 2833 5050**	**A 2833 5070**	**A 2833 5120**	**A 2833 5220**
A 2833/5	Cad. €						
Diametro testa	**mm**	**10**	**12**	**15**	**15**	**15**	**19**
Lunghezza totale	mm	193	215	215	290	350	430

Senza certificato di taratura del produttore, questo verrà fornito a pagamento solo su indicazione di un valore da preimpostare in fabbrica
* Senza impugnatura in gomma

TOHNICHI Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

Tipo a forchetta - Per chiavi A 2833/2÷A 2833/5

Con attacco Ø 15 mm

Apertura mm	14	16	17	19	22	24	27	30
Codice A 2834	2014	2016	2017	2019	2022	2024	2027	2030
A 2834/2 Cad. €								
Larghezza x spessore mm	38x18	51x13	51x13	51x13	51x13	60x12	60x12	60x12

Con attacco Ø 19 mm

Apertura mm	17	19	22	24	27	30	32	34	36	41
Codice A 2834	3017	3019	3022	3024	3027	3030	3032	3034	3036	3041
A 2834/3 Cad. €										
Larghezza x spessore mm	54x13	54x13	54x13	60x15	60x15	60x15	76x11	76x11	76x11	65x11



Con attacco Ø 22 mm

Apertura mm	19	22	24	27	30	32	34	36	41	46
Codice A 2834	3519	3522	3524	3527	3530	3532	3534	3536	3541	3546
A 2834/35 Cad. €										
Larghezza x spessore mm	63x15	63x15	78x15	78x15	78x15	78x15	85x15	85x15	85x15	85x15

Con attacco Ø 27 mm

Apertura mm	22	24	27	30	32	34	36	41	46	50
Codice A 2834	3622	3624	3627	3630	3632	3634	3636	3641	3646	3650
A 2834/36 Cad. €										
Larghezza x spessore mm	65x14	72x15	82x16	88x19	92x20	90x20	94x21	98x22	100x24	103x26

Tipo a cricchetto reversibile con quadro di manovra ■ - Per chiavi A 2833/2÷A 2833/5

Attacco di manovra ■	¼"	⅜"	½"	¾ "	1"
Codice	A 2834 1014	A 2834 1038	—	—	—
A 2834/10 - Ø 10 mm Cad. €			—	—	—
Codice	—	A 2834 1238	—	—	—
A 2834/12 - Ø 12 mm Cad. €	—		—	—	—
Codice	—	—	A 2834 1512	—	—
A 2834/15 - Ø 15 mm Cad. €	—	—		—	—
Codice	—	—	A 2834 1912	—	—
A 2834/19 - Ø 19 mm Cad. €	—	—		—	—
Codice	—	—	A 2834 2212	A 2834 2234	—
A 2834/22 - Ø 22 mm Cad. €	—	—			—
Codice	—	—	—	A 2834 2734	—
A 2834/27 - Ø 27 mm Cad. €	—	—	—		—
Codice	—	—	—	—	A 2834 3201
A 2834/32 - Ø 32 mm Cad. €	—	—	—	—	



Adattatori per chiavi dinamometriche A 2833/2÷A 2833/5
Adatti per inserire le teste ad innesto con attacco ■ 9x12 o 14x18 mm

Attacchi	Ø 15 mm - ▭ 9 x 12 mm	Ø 19 mm - ▭ 14 x 18 mm
Codice	A 2834 4101	A 2834 4102
A 2834/41 Cad. €		
Adatti per chiavi	A 2833/2 gr 50 - 100 A 2833/4 gr. 50 - 100 - 140 A 2833/5 gr. 50 - 70 - 120	A 2833/2 gr. 200 A 2833/4 gr. 200 A 2833/5 gr. 220





Teste ad innesto per chiavi dinamometriche ⟶ A 6 pag. 66

TOHNICHI Chiavi dinamometriche elettroniche digitali

Adatte **per controllo qualità**, per la ricerca, lo sviluppo e per assemblaggi di precisione
Particolarmente adatte nel settore automobilistico (p.es. per serrare le testate dei motori)
Per uso destro e sinistro - Complete di **testa a cricchetto reversibile ed intercambiabile** con altre teste ad innesto
Tolleranza su tutti i valori di ±1% (±2°) + 1 digit - Memoria fino a 999 misurazioni
Il raggiungimento del serraggio è segnalato **acusticamente e visivamente** ed il valore viene visualizzato sul display
Capacità: il microprocessore provvede alle operazioni di autocontrollo delle funzioni e posizionamento sullo zero, spegnimento automatico, funzioni di lettura e impostazioni delle unità di misura a sistema metrico e americano lbf ft - Per serraggio combinato: coppia ed angolo di rotazione
Doppio display di grandi dimensioni per la visualizzazione della coppia e dell'angolo di rotazione
Il valore di coppia e l'angolo di serraggio vengono impostati prima dell'utilizzo
Raggiunto il valore di coppia, sul display compare automaticamente la conversione in angolo per il proseguimento del serraggio
Fornite complete di batteria Ni-MH ricaricabili e caricabatterie
Trasferimento dei dati tramite uscita RS232C o USB ad un personal computer



Capacità di serraggio	**Nm**	**10 ÷ 50**	**20 ÷ 100**	**40 ÷ 200**	**72 ÷ 360**
Codice		**A 2835 5050**	**A 2835 5100**	**A 2835 5200**	**A 2835 5360**
A 2835/5	Cad. **€**				
Graduazione	Nm	0,05	0,1	0,2	0,4
Attacco ■	pollici	3/8	1/2	1/2	3/4
Attacco testa Ø	**mm**	**12**	**15**	**19**	**22**
Lunghezza totale	mm	282	384	475	713
Peso	kg	0,58	0,63	0,78	1,13



Possibilità di collegare a stampante o ad un personal computer tramite uscita RS232C per il trasferimento e la memorizzazione dei dati

TOHNICHI Chiavi dinamometriche a marcare

Particolarmente adatte per catene di montaggio e per assemblaggi di precisione
In acciaio speciale, cromate
A ricarica automatica - Per uso destro - Tolleranza su tutti i valori ± 3%
La regolazione del valore si effettua mediante chiave di regolazione e successiva verifica su dispositivo di controllo
La regolazione interna esclude ogni eventuale variazione involontaria od accidentale: infatti è praticabile soltanto con l'accesso dal fondo dell'impugnatura
Raggiunto il valore di coppia pre-impostato, la testa del bullone viene marcata indelebilmente con inchiostro a fissaggio rapido senza lasciare sbavature
La marcatura conferma che il bullone è stato serrato al giusto momento torcente, evita serraggi multipli sullo stesso bullone e eventuali bulloni non serrati sono subito visibili
Fornite con chiave di regolazione (senza accessori)



Cap. di serraggio	**Nm**	**10 ÷ 50**	**20 ÷ 100**	**30 ÷ 140**	**40 ÷ 200**	**40 ÷ 280**
Codice		**A 2836 0050**	**A 2836 0100**	**A 2836 0140**	**A 2836 0200**	**A 2836 0280**
A 2836	Cad. **€**					
Suddivisione	Nm	0,5	1	1	2	2
Lunghezza totale	mm	274	388	443	500	467
Peso	kg	0,7	1	1,1	1,8	2,6

ACCESSORI per chiavi dinamometriche A 2836

Chiavi a bussola esagonale
A 2836/3 - Adatte **per A 2836** con capacità di serraggio **fino a 200 Nm**
A 2836/4 - Adatte **per A 2836 0280**



Per dadi	**mm**	**10**	**12**	**13**	**14**	**16**	**17**	**18**	**19**	**22**	**24**	**27**	**30**
Codice	**A 2836 ....**	**3010**	**3012**	**3013**	**3014**	**3016**	**3017**	**3018**	**3019**	**3022**	**3024**	**—**	**—**
A 2836/3	Cad. **€**												
Codice	**A 2836 ....**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4022**	**4024***	**4027**	**4030**
A 2836/4	Cad. **€**	—	—	—	—	—	—	—	—				
Lunghezza totale	mm	100	100	100	100	100	100	105	105	105	105	110	110

***** Lunghezza totale 110 mm

Punte con cartucce ricaricabili **per circa 4500 marcature**
Le **cartucce sono fornite vuote (senza inchiostro),** per la ricarica vedere A 2836/7
A 2836/5 - Per marcature Ø 5 mm - Adatte per chiavi a bussola Ø 10 ÷ 30 mm
A 2836/6 - Per marcature Ø 9 mm - Adatte per chiavi a bussola Ø 17 ÷ 30 mm



Grandezza		**1**	**2**
Codice		**A 2836 5001**	**A 2836 5002**
A 2836/5	Cad. **€**		
Codice		**A 2836 6001**	**A 2836 6002**
A 2836/6	Cad. **€**		
Adatta per inchiostro		Blu e Rosso	Bianco e Giallo

Fiale di inchiostro



Fiale da 90 ml



Fiale da 1,5 ml

Grandezza		**1**	**3**	**4**	**5**
Codice		**A 2836 7001**	**A 2836 7003**	**A 2836 7004**	**A 2836 7005**
A 2836/7	La conf. **€**				
Colore		Bianco	Blu	Rosso	Giallo
Fiale per confezione	**n°**	**1**	**10**	**10**	**1**
Contenuto per fiala	ml	90	1,5	1,5	90

Solvente - In flacone da 90 ml - Adatto solo per inchiostro bianco e giallo



Codice A 2836 8000	**A 2836/8**	Cad. **€**	1

TOHNICHI Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche

Particolarmente adatti per eseguire controlli veloci di precisione sulle linee di produzione
Il dispositivo registra il primo scatto della chiave dinamometrica, per cui i dati non vengono falsati in caso di superamento della coppia da parte dell'operatore
Con orologio integrato per registrare data e ora della misurazione
Può essere utilizzato con diverse chiavi dinamometriche e si possono abbinare vari adattatori o teste esagonali
Per uso destro - Tolleranza ± 1% +1 digit
Display digitale di grandi dimensioni di facile lettura
Memorizzazione di 1000 differenti valori
Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz
Temperatura di esercizio: 0°C a +40°C
Completi di adattatori con attacco quadro ❒ ed attacco esagonale ⬢
Con fori per il fissaggio a banchi da lavoro
Dimensioni 278x160x167h mm - Peso 10,5 kg

Capacità di serraggio	Nm	0,5÷20	5÷200
Codice		A 2837 0020	A 2837 0200
A 2837/0	Cad. €		
Graduazione	Nm	0,005	0,05
Attacco quadro ❒		3/8"	1/2"
Adattatore quadro ❒		1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"
Adattatori esagono ⬢	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22





Possibilità di collegare a stampante TOHNICHI o ad un personal computer tramite uscita USB per il trasferimento e la memorizzazione dei dati

NUOVE CHIAVI DINAMOMETRICHE SPECIFICHE PER CONTROLLO QUALITÀ

TOHNICHI

VERIFICA TRAMITE MARCATURA

RoHS

Mod. MCSP

- A prova di errore
- Preimpostata
- Inchiostro ad asciugatura rapida

Scopri come funziona





Esempio di marcatura

Mod. CMQSP



- A prova di errore
- Preimpostata
- Inchiostro ad asciugatura rapida



Esempio di marcatura

VERIFICA TRAMITE ONDE RADIO

TUD RoHS 24 Denti 3/8 1/2 3/4

Mod. FH256MC

- Già assemblata
- Wireless
- Industry 4.0

IDEALI PER LA VERIFICA DELLA COPPIA NEI PROCESSI DI ASSEMBLAGGIO





Ricevitore

HAZET Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche

Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo di chiavi dinamometriche - **Grado di precisione ± 1%**
Con possibilità di convertire il valore da Nm a lbf/ft e lbt/inch
Ampio display a 4 cifre per un'ottima visualizzazione dei dati con 3 LED di indicazione funzione
Modalità di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata, indicazione del valore di coppia impostato per chiavi con funzionamento a scatto e del valore massimo di coppia applicato
Forniti in valigetta di resina sintetica completa di alimentatore e cavo RS-232C per collegamento a PC e/o stampante - Compatibili con software A 2837/8 - Peso 3,3 kg

Esecuzione con attacco esagonale ⬢ maschio da ¼"
Campo di misura 1÷25 Nm (max. serraggio)
Con 2 chiavi a bussola incluse con attacco ■ da ¼" e ⅜"
Dimensioni Øxh 160x97,5 mm

Codice A 2837 5025	A 2837/5	Cad. €	1



A 2837/5

Esecuzione con attacco quadro ▢ femmina da ½" - 12,5 mm
Campo di misura 10÷350 Nm (max. serraggio)
Dimensioni Øxh 160x97,5 mm

Codice A 2837 6000	A 2837/6	Cad. €	1



A 2837/6

Esecuzione con attacco esagonale ⬢ maschio da 27 mm
Campo di misura 100÷1000 Nm (max. serraggio)
Dimensioni Øxh 182x97,5 mm


Codice A 2837 7000	A 2837/7	Cad. €	1



A 2837/7


Software per dispositivi A 2837/5÷A 2837/7
Per creare, memorizzare e stampare certificati di controllo professionali
Database aggiornabile, per tutte le chiavi dinamometriche HAZET i cui valori di coppia sono compresi tra 1 e 1000 Nm e per tutte le relative teste ad innesto
Software disponibile in lingua inglese e tedesco, con supporto linguistico per consentire all'utente di gestire tabelle e nomi campo in qualsiasi lingua

Codice A 2837 8000	A 2837/8	Cad. €



HAZET Giraviti dinamometrici

A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - Tolleranza ± 5%
Attacco esagonale ◯ ¼" per inserti (Bits) (vedere A 1577)
Con regolazione micrometrica del valore di serraggio tramite azione sull'anello blu (1), ruotando contemporaneamente l'impugnatura (2); la scelta del valore avviene automaticamente rilasciando l'anello blu (3) - Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all'udito
Impugnatura maneggevole, ergonomica con paramano - Forniti in astuccio di plastica



Per serraggi		10 ÷ 120 cNm	1 ÷ 6 Nm
Codice		A 2838 0001	A 2838 0006
A 2838/0	Cad. €		
Suddivisione scala		1 cNm	0,1 Nm
Lunghezza totale	mm	170	230

◯ ¼"



Adattatori per l'impiego delle chiavi a bussola - Con attacco ⬢ ¼" e ■ ¼"

Codice A 1591 4000	A 1591/4	HAZET	Cad. €	10

■ ¼"



⬢ ¼"

ABC TOOLS Chiavi dinamometriche


A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro
Tolleranza ± 3% costante su tutti i valori di serraggio
In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione
Con cricchetto reversibile tramite levetta e scala in Nm
La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ◯ e ruotando l'impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione ⬤
Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile all'udito e al tatto

Capacità di serraggio	Nm	5 ÷ 25	10 ÷ 60	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice	A 2838	3025	3060	3120	3200	3320
A 2838/3	Cad. €					
Attacco quadro ■	pollici	¼	⅜	½	½	½
Suddivisione scala	Nm	0,25	0,5	1	1	2
Lunghezza totale	mm	276	320	456	552	621
Peso	kg	0,5	0,7	1,4	1,5	1,7


A 2838/3 Nm 5÷25


A 2838/3 Nm 10÷60


A 2838/3 Nm 20÷120


A 2838/3 Nm 40÷200


A 2838/3 Nm 60÷320

Chiavi dinamometriche di precisione

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualità "anticorrosione"
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura
In **astuccio «SAFE-BOX» per chiavi fino a 320 Nm**, misure superiori in scatola di cartone

Tipo cricchetto reversibile e lettura del valore impostato tramite display
Il raggiungimento del valore impostato è percettibile all'udito ed al tatto
Con scala in Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori di serraggio - **Attacco ■ ½"**



Lettura del valore tramite display convesso a 3 cifre

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice		A 2839 2120	A 2839 2200	A 2839 2320
A 2839/2	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	435	545	660
Peso	kg	1,7	2	2,3



Tipo con cricchetto reversibile e nottolino di bloccaggio di sicurezza
Dopo aver regolato la chiave al valore desiderato, effettuare il bloccaggio mediante il nottolino
Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile al tatto e visivamente tramite la fuoriuscita del nottolino rosso
Con scala in Nm - Tolleranza ± 2% costante su tutti i valori di serraggio

Regolazione:



Con attacco ■ ¼" - Senza nottolino rosso di segnalazione

Capacità di serraggio	Nm	1 ÷ 6*	2 ÷ 10	4 ÷ 40
Codice		A 2840 0006	A 2840 0010	A 2840 0040
A 2840/0	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	0,1	0,2	0,4
Lunghezza totale	mm	197	198	256
Peso	kg	0,3	0,3	0,4


■ ¼"

* Tolleranza ±4% costante su tutti i valori

Con attacco ■ ⅜"

Capacità di serraggio	Nm	5 ÷ 60	20 ÷ 120
Codice		A 2840 1060	A 2840 1120
A 2840/1	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	1
Lunghezza totale	mm	335	389
Peso	kg	0,6	0,9


■ ⅜"

Con attacco ■ ½"

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice		A 2840 2120	A 2840 2200	A 2840 2320
A 2840/2	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	1	1	2
Lunghezza totale	mm	435	545	663
Peso	kg	1,1	1,3	1,5


■ ½"

Con attacco ■ ¾" - Senza nottolino rosso di segnalazione
Con **3 anelli colorati,** per identificare un determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro
A 2840 3999: Per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.
Tolleranza ±2% costante su tutti i valori
Forza di azionamento su valore massimo 590 N (60 kg)
Fornita in 2 parti smontate in borsa con maniglie e tracolla



■ ¾"

Capacità di serraggio	Nm	100 ÷ 400	200 ÷ 500	300 ÷ 800	400 ÷ 1000
Codice		A 2840 3400	A 2840 3500	A 2840 3800	A 2840 3999
A 2840/3	Cad. €				
Suddivisione scala	Nm	2,5	2,5	2,5	5
Lunghezza totale	mm	803	1040	1280	1788
Peso	kg	3,7	5,3	6,3	10


A 2840 3999
A 2840 5000
A 2840 5200


Anelli colorati per A 2840 3500 - A 2840 3800 - A 2840 3999
A 2840 5000 - A 2840 5200

Con attacco ■ 1"
Senza nottolino rosso di segnalazione
Adatta per impianti di energia eolica, cantieri navali, impianti industriali, ecc.
Forza di azionamento su valore massimo 685 N (70 kg) a 2000 Nm
Completa di **4 anelli colorati** adatti per identificare un determinato valore di serraggio o per speciali cicli di lavoro


■ 1"

Capacità di serraggio 600 ÷ 2000 Nm
Suddivisione scala 5 Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori
Lunghezza totale 2455 mm - **Peso 14 kg**
Fornita in 2 parti smontate in borsa

Codice A 2840 5000	A 2840/5	Cad. €	1

Capacità di serraggio 800 ÷ 2000 Nm
Suddivisione scala 6 Nm - Tolleranza ±4% costante su tutti i valori
Lunghezza totale 3033 mm - **Peso 18 kg**
Fornita in 3 parti smontate in borsa

Codice A 2840 5200	A 2840/52	Cad. €	1



Chiavi dinamometriche di precisione

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualità "anticorrosione"
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura
In **astuccio «SAFE-BOX» per chiavi fino a 320 Nm**, misure superiori in scatola di cartone

Tipo con cricchetto reversibile e nottolino di bloccaggio di sicurezza
Regolare la chiave al valore desiderato e bloccare tramite il nottolino.Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile al tatto e visivamente tramite la fuoriuscita del nottolino rosso
Con scala in «lbf.ft.» - Standard U.S.A. - **Tolleranza ± 3%** costante su tutti i valori di serraggio

Capacità di serraggio	**lbf.ft.**	**20 ÷ 100**	**40 ÷ 200**
Codice		**A 2842 3100**	**A 2842 3200**
A 2842/3	Cad. €		
Attacco quadro ■	**pollici**	**⅜**	**½**
Suddivisione scala	lbf.ft.	0,5	1
Lunghezza totale	mm	390	545
Peso	kg	0,9	1,3



Con scala in «lbf.ft.»

Tipo per impiego con teste ad innesto

Con attacco femmina □ mm 9 x 12

Con dispositivo di segnalazione acustica al raggiungimento della coppia impostata
Adatta per serrare viti con filettatura destra e sinistra presenti sulle biciclette
La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ◯ e ruotando l'impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione ● - **Tolleranza ± 3%**

Capacità di serraggio	**Nm**	**2,5÷25**	**10÷60**
Codice		**A 2843 0025**	**A 2843 0060**
A 2843	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,25	0,5
Lunghezza totale	mm	218	291
Peso	kg	0,3	0,5



Adatta per biciclette

Esecuzione corta - Senza dispositivo di segnalazione ottico

Capacità di serraggio	**Nm**	**2 ÷ 10**	**5 ÷ 13***	**4 ÷ 40**
Codice		**A 2843 1010**	**A 2843 1013**	**A 2843 1040**
A 2843/1	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	0,2	0,2	0,4
Lunghezza totale	mm	180	**100**	240
Peso	kg	0,3	0,2	0,4

*** Tolleranza ±4%**



5÷13 Nm - Esecuzione extra corta



Esecuzione lunga

Capacità di serraggio	**Nm**	**5 ÷ 60**	**20 ÷ 120**
Codice		**A 2843 2060**	**A 2843 2120**
A 2843/2	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	1
Lunghezza totale	mm	303	385
Peso	kg	0,5	1,3



Con attacco femmina □ mm 14 x 18

Adatta per serrare viti con filettatura destra e sinistra presenti sulle biciclette
Dispositivo di segnalazione acustico al raggiungimento della coppia impostata
La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ◯ e ruotando l'impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione ● - **Tolleranza ± 3%**

Capacità di serraggio	**Nm**	**40÷200**
Codice		**A 2843 4200**
A 2843/42	Cad. €	
Suddivisione scala	Nm	1
Lunghezza totale	mm	484
Peso	kg	0,9



Gr. 100÷400 e 200÷500 Nm con 3 anelli colorati da abbinare a valori di serraggio scelti
Gr. 100÷400 fino a 300÷800 Nm senza dispositivo di segnalazione ottico

Capacità di serraggio	**Nm**	**20 ÷ 120**	**40 ÷ 200**	**60 ÷ 320**	**100 ÷ 400**	**200 ÷ 500**	**300 ÷ 800**
Codice	**A 2843 ….**	**3120**	**3200**	**3320**	**3400**	**3500**	**3800**
A 2843/3	Cad. €						
Suddivisione scala	Nm	1	1	2	2,5	2,5	2,5
Lunghezza totale	mm	400	510	620	720	955	1200
Peso	kg	0,9	1,1	1,3	2,7	4,3	5,3



gr. da 20÷120 a gr. 60÷320 e 300÷800 Nm



gr. 100÷400 e 200÷500 Nm

Chiavi dinamometriche con assortimento di teste



Tipo con 29 utensili attacco ■ 9 x 12 mm - Composto da:
1 chiave dinamometrica da 5 ÷ 60 Nm + 1 testa a cricchetto reversibile attacco ■ ⅜"
11 chiavi a forchetta da 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
10 chiavi poligonali ad anello chiuso da 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 mm
6 chiavi poligonali ad anello aperto da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
In cassetta di lamiera con alloggiamenti per gli utensili in materiale espanso bicomponente
Dimensioni cassetta LxPxh 435x215x62 mm

Codice A 2843 5000	A 2843/5	Cad. €	1

Tipo con 28 utensili attacco ■ 14 x 18 mm - Composto da:
1 chiave dinamometrica da **40 ÷ 200 Nm** + 1 testa a cricchetto reversibile attacco ■ ½"
13 chiavi a forchetta da 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
13 chiavi poligonali ad anello chiuso da 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
In cassetta di lamiera con alloggiamenti pergli utensili in materiale espanso bicomponente
Dimensioni cassetta LxPxh 578x235x88 mm

Codice A 2843 7000	A 2843/7	Cad. €	1

Chiavi dinamometriche di precisione, ad innesto

Particolarmente indicate per produzioni di serie - In acciaio bonificato con trattamento anticorrosione
Le chiavi non hanno l'indicazione del valore di serraggio
La regolazione al valore di serraggio desiderato (che deve essere compreso nel campo di lavoro della chiave), si effettua con l'ausilio dell'apposito utensile (A 2844/1) sotto descritto e mediante un dispositivo di controllo (A 2837/6 ed A 2837/7)
Le chiavi vengono fornite, se espressamente richiesto, regolate al valore di serraggio prescelto
Il dispositivo interno di regolazione, esclude ogni eventuale variazione involontaria od accidentale: è infatti praticabile soltanto con l'accesso dal fondo dell'impugnatura
Tolleranza di ripetizione, fino a 50000 attivazioni, ± 2% - Si impiegano con le teste ad innesto A 2844/29÷A 2844/99

Tipo con attacco femmina □ 9 x 12 mm

Esecuzione corta - A 2843 8010 tolleranza ± 6%



Capacità di serraggio	Nm	1 ÷ 10	2 ÷ 12	2 ÷ 25	15 ÷ 35
Codice		A 2843 8010	A 2843 8012	A 2843 8025	A 2843 8035
A 2843/8	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	125	125	180	180
Peso	g	170	185	240	243

Esecuzione lunga



Capacità di serraggio	Nm	5 ÷ 50	15 ÷ 85
Codice		A 2843 9050	A 2843 9085
A 2843/9	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	240	315
Peso	g	295	363

Tipo con attacco femmina □ 14 x 18 mm
Esecuzione lunga



Capacità di serraggio	Nm	50 ÷ 200	60 ÷ 320
Codice		A 2844 0200	A 2844 0320
A 2844/0	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	405	630
Peso	kg	0,7	1,1

Utensile per regolazione di chiavi dinamometriche



Per la regolazione del valore di serraggio prescelto nelle chiavi dinamometriche per produzioni di serie A 2843/8 - A 2843/9 - A 2844/0 - Lunghezza totale 167 mm - Peso 225 g

Codice A 2844 1000	A 2844/1	Cad. €	1

Impugnature fisse per teste ad innesto

Con attacco ad innesto - Senza funzioni dinamometriche
Per inserire gli utensili ad innesto, descritti alle pagine seguenti



Tipo con attacco femmina □ 9 x 12 mm - Lunghezza totale 405 mm - Peso 0,7 kg

Codice A 2844 2000	A 2844/2	Cad. €	1



Tipo con attacco femmina □ 14 x 18 mm - Lunghezza totale 635 mm - Peso kg 1,3

Codice A 2844 3000	A 2844/3	Cad. €	1

HAZET Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

9x12

Con attacco ■ 9x12 mm

Per chiavi A 2843 - A 2843/1 - A 2843/2 - A 2843/42 - A 2843/8 - A 2843/9

I valori di serraggio max delle teste ad innesto sono consultabili su www.abctools.it



Leva a cricchetto reversibile con collegamento di sicurezza e pulsante per sbloccaggio rapido

Attacco di manovra ■		¼"	⅜"	½"
Codice		A 2844 2914	A 2844 2938	A 2844 2912
A 2844/29				
Dimensioni BxLxH	mm	47x22x20	61x30x30	75x40x38

Testa a cricchetto reversibile con levetta



Attacco di manovra ■		¼"	⅜"	½"
Codice		A 2844 3014	A 2844 3038	A 2844 3012
A 2844/30	Cad. €			
Dimensioni BxLxH	mm	47x22x19	30x30x15	40x38,5x19,5

Tipo a cricchetto reversibile con quadro di manovra ■



Attacco di manovra □		¼"
Codice		A 2844 3200
A 2844/32	Cad. €	
Dimensioni BxLxH	mm	47x22x12

Tipo a cricchetto con dentatura fine, 72 denti



Attacco di manovra ■		¼"	⅜"	½"
Codice		A 2844 3114	A 2844 3138	A 2844 3112
A 2844/31	Cad. €			
Dimensioni BxLxH	mm	45x20x25	33x26x19	33x26x19


Tipo per quadro di manovra estraibile ■

Testa per l'innesto dei vari quadri di manovra A 2844/34 (non inclusi)



Attacco di manovra		⅜"
Codice		A 2844 3338
A 2844/33	Cad. €	
Dimensioni BxLxH	mm	22x17,5x14

Quadri di manovra estraibili per testa A 2844/33




Attacco di manovra ■		¼"	⅜"	½"
Codice		A 2844 3414	A 2844 3438	A 2844 3412
A 2844/34	Cad. €			
Con quadri ■		⅜" - ¼"	⅜" - ⅜"	⅜" - ½"

Supporti per attrezzi speciali

Dimensioni: BxL 19x25 mm - Spessore testa a 10 mm - a1 14,5 mm

Attenzione la saldatura di utensili può modificare i valori di coppia, controllare che la dimensione L e procedere alla verifica del momento di coppia con l'ausilio di appositi dispositivi di controllo (A 2837/6)

Fornito con molla perno e tappino di copertura





Codice A 2844 3470	A 2844/347	Cad. €	1

Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

9x12

Con attacco ■ 9x12 mm

Per chiavi A 2843 - A 2843/1 - A 2843/2 - A 2843/42 - A 2843/8 - A 2843/9

I valori di serraggio max delle teste ad innesto sono consultabili su www.abctools.it

Chiavi a forchetta

Apertura mm	7	8	9	10	11	12
Codice	A 2844 3507	A 2844 3508	A 2844 3509	A 2844 3510	A 2844 3511	A 2844 3512
A 2844/35 Cad. €						
Dimensioni BxLxH mm	20x17,5x5,5	21,5x17,5x5,5	23x17,5x5,5	24,5x17,5x5,5	26x17,5x5,5	27,5x17,5x5,5
Apertura mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**
Codice	**A 2844 3513**	**A 2844 3514**	**A 2844 3515**	**A 2844 3516**	**A 2844 3517**	**A 2844 3519**
A 2844/35 Cad. €						
Dimensioni BxLxH mm	29x17,5x5,5	31x20x8	33x20x8	35x20x8	37x20x8	40x20x8



Chiavi a forchetta

Adatta per biciclette

Adatte per chiavi dinamometriche per biciclette A 2843

Apertura mm	8	10	13	15
Codice	A 2844 3808	A 2844 3810	A 2844 3813	A 2844 3815
A 2844/38				
Dimensioni BxLxH mm	21,5x17,5x5,5	39x25x15	40x30x15	44x33x15



Chiavi poligonali ad anello chiuso

Apertura mm	7	8	10	11	12	13
Codice	A 2844 3607	A 2844 3608	A 2844 3610	A 2844 3611	A 2844 3612	A 2844 3613
A 2844/36 Cad. €						
Dimensioni BxLxH mm	22x17,5x8	22x17,5x9	22x17,5x9	22x17,5x9	22x17,5x12	22x17,5x12
Apertura mm	**14**	**15**	**17**	**19**	**21**	**22**
Codice	**A 2844 3614**	**A 2844 3615**	**A 2844 3617**	**A 2844 3619**	**A 2844 3621**	**A 2844 3622**
A 2844/36 Cad. €						
Dimensioni BxLxH mm	22x17,5x12	24x17,5x12	27x17,5x13	30,5x17,5x13	33x17,5x15	34,5x17,5x15



Chiavi poligonali ad anello aperto

Apertura mm	10	11	12	13	14	17	19	22
Codice A 2844	3710	3711	3712	3713	3714	3717	3719	3722
A 2844/37 Cad. €								
Dimensioni BxLxH mm	21,5x17,5x11	22,5x17,5x11	23,5x17,5x12	24,5x17,5x11	27x17,5x13	30x17,5x12	33,5x17,5x14,5	38x17,5x14,5



Adattatore aumentatore per l'impiego delle teste

Con attacco ■ 9x12 mm ed attacco □ 14x18 mm

Lunghezza l_1 34 mm - Lunghezza l_2 50 mm

Codice A 2844 4090	A 2844/409	Cad. €	1



14x18



9x12

Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

14x18

Con attacco ■ 14x18 mm - Per chiavi A 2843/3 - A 2843/42 - A 2844/0
I valori max. di serraggio sono disponibili su www.abctools.it

Tipo a cricchetto reversibile con quadro di manovra ■

A 2844/4 - Esecuzione **con testa ribassata e cricchetto a 32 denti,** pulsante di sbloccaggio rapido
Dimensioni LxBxH 38,5x40,5x19,6 mm

A 2844/41 - Esecuzione **standard**
Dimensioni LxBxH 40x38,5x19,5 mm

A 2844/42 - Esecuzione **con testa ribassata** per evitare spostamenti involontari
Dimensioni BxH 40,5x20,5 mm

Attacco di manovra ■		3/8"	1/2"
Codice		—	A 2844 4012
A 2844/4		—	
Codice		—	A 2844 4112
A 2844/41	Cad. €	—	
Codice		A 2844 4238	A 2844 4212
A 2844/42	Cad. €		



Tipo a cricchetto con dentatura fine, 72 denti

Attacco di manovra ■		1/2"	3/4"
Codice		A 2844 4312	A 2844 4334
A 2844/43	Cad. €		
Dimensioni BxLxH	mm	37x27x20,5	60x44x33



Tipo con quadro fisso di manovra ■

Attacco di manovra ■		1/2"	3/4"
Codice		A 2844 5012	A 2844 5034
A 2844/5	Cad. €		
Dimensioni BxLxH	mm	30x25x18	40x25x25




Tipo per inserti per viti - Con **attacco di manovra** ○ 5/16" - DIN 3126
Dimensioni LxBxH 30x25x12x5 mm

Codice A 2844 6516	A 2844/6	Cad. €	1



Supporti per attrezzi speciali
Dimensioni: BxL 26x38 mm - Spessore testa a 11 mm - a1 21,5 mm
Attenzione la saldatura di utensili può modificare i valori di coppia, controllare che la dimensione L e procedere alla verifica del momento di coppia con l'ausilio di appositi dispositivi di controllo (A 2837/6)
Fornito con molla perno e tappino di copertura

Codice A 2844 7000	A 2844/7	Cad. €	1



Chiavi a forchetta

Apertura ⌀	mm	13	14	15	16	17	19	22
Codice		A 2844 8013	A 2844 8014	A 2844 8015	A 2844 8016	A 2844 8017	A 2844 8019	A 2844 8022
A 2844/8	Cad. €							
Dimensioni BxLxH	mm	30x25x7	32x25x7	34x25x7	35,5x25x9	37x25x9	41x25x10	47x25x11
Apertura ⌀	mm	24	27	30	32	36	41	
Codice		A 2844 8024	A 2844 8027	A 2844 8030	A 2844 8032	A 2844 8036	A 2844 8041	
A 2844/8	Cad. €							
Dimensioni BxLxH	mm	51x25x11	58,5x32,5x13	63x32,5x13	65x32,5x13	68,5x32,5x13	82x40x12,4	



Chiavi poligonali ad anello chiuso

Apertura ⌀	mm	13	14	15	17	19	22
Codice		A 2844 9013	A 2844 9014	A 2844 9015	A 2844 9017	A 2844 9019	A 2844 9022
A 2844/9	Cad. €						
Dimensioni BxLxH	mm	30x25x12	30x25x12	30x25x12	30x25x12	30x25x12	34,5x25x15
Apertura ⌀	mm	24	27	30	32	36	41
Codice		A 2844 9024	A 2844 9027	A 2844 9030	A 2844 9032	A 2844 9036	A 2844 9041
A 2844/9	Cad. €						
Dimensioni BxLxH	mm	37,5x25x15	41,5x31x17,5	45x31x17,5	47,5x31x17,5	53x31x19	59x31x19



Adattatori riduttori per l'impiego delle teste
Con attacco ■ 14x18 mm ed attacco □ 9x12 mm - Lunghezza l_1 20,5 mm - l_2 45 mm

Codice A 2844 9900	A 2844/99	Cad. €	1



9x12



14x18

Chiavi dinamometriche combinate - SmartTAC system

Tecnologia Smart HAZET costituita da app SmartTAC appositamente concepita e sviluppata e da interfaccia Bluetooth Low Energy (può essere soggetta a restrizioni di autorizzazione su base nazionale) con scambio di dati LIVE in tutta facilità per visualizzare il percorso di serraggio su dispositivi terminali mobili e tramite un'interfaccia USB-C per programmare la chiave dinamometrica e documentare i dati di serraggio su laptop e PC
In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione - Per uso destro e sinistro
Testate secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 **- Tolleranza ±1%**
Ampio display OLED a contrasto, retroilluminato, girevole a 180°
Ideali per tutti i serraggi per i quali è richiesta un'elevata precisione o l'obbligo di documentazione, ad es. componenti del motore, viti a testa cilindrica, macchine con requisiti elevati (robotica)
Riduzione delle dimensioni tramite ingombro inferiore del 42% del circuito stampato e alla parziale integrazione dello stesso nel tubo principale, che ha permesso di creare grandezze che rendono possibile per la prima volta l'impiego di chiavi dinamometriche/torsiometriche più piccole da 1-10 Nm
Interfaccia **USB-C** per la programmazione della chiave dinamometrica/torsiometrica e per la documentazione dei dati di serraggio su laptop e PC
Batteria agli ioni di litio (LI-ion) da 3,7V sostituibile e ricaricabile direttamente sull'utensile tramite la presa USB-C
Fornite **con testa a cricchetto reversibile, certificato di calibratura DAkkS** e cavo USB 3.1/A-C lunghezza 1 m



■ ½"

IP 40

Batteria ricaricabile



Capacità di serraggio	Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200	40 ÷ 400
Codice		A 2849 0100	A 2849 0200	A 2849 0400
A 2849	Cad. €			
Attacco ■	pollici	⅜	½	¾
Attacco □ per teste	mm	9 x 12	14 x 18	14 x 18
Lungh. con cricchetto	mm	428	578	1021
Peso	kg	0,9	1,3	3,2

Bluetooth™

DIN EN ISO 6789-2:2017



Tecnologia Smart HAZET (app + interfaccia Bluetooth) per visualizzare il percorso della vite LIVE


Made in Germany




DISPLAY GIREVOLE 180°

Quadrupla segnalazione per un controllo ottimale del percorso della vite

2 ottiche
(indicazione numerica continua
+ indicazione LED a 360°)
\+ Acustica
\+ Vibrazione
= Sicurezza della vite comprovata 4 volte secondo il principio HAZET



Coppia + angolo di rotazione = 1 fase di lavoro



Goniometri per serraggi angolari

Per il serraggio finale di bulloni e viti con angolo controllato
Impiego con qualsiasi tipo di chiave dinamometrica con attacco quadro maschio ■
Supporto magnetico flessibile per il punto fisso
Esecuzione di precisione
Disco Ø 95 mm graduato da 0°÷360°
Scala di lettura 1°
Lunghezza totale 400 mm





Scala di lettura 1°

Attacco ■ maschio		½"	¾"
Codice		A 2845 3012	A 2845 3034
A 2845/3	Cad. €		
Attacco ▢ femmina		½"	¾"

Chiavi dinamometriche

A ricarica automatica - **Per uso destro e sinistro** - In acciaio di alta qualità con trattamento anticorrosione
Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm
La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello
Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percettibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sintetica

Tipo con cricchetto reversibile

Capacità di serraggio	Nm	6 ÷ 30	20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice		A 2851 0030	A 2851 0110	A 2851 0210	A 2851 0350
A 2851/0	Cad. €				
Attacco ■	pollici	⅜	½	½	½
Suddivisione scala	Nm	0.20	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	235	436	495	560
Peso	kg	0,30	1,1	1,5	1,6



■ ⅜"

A 2851/0 Nm 6÷30


■ ½"

A 2851/0 gr. 20÷100 Nm fino a 70÷350 Nm

Tipo con attacco ▭ per teste ad innesto A 2856/1÷A 2856/5

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice		A 2851 5110	A 2851 5210	A 2851 5350
A 2851/5	Cad. €			
Attacco ▭	mm	9x12	14x18	14x18
Suddivisione scala	Nm	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	220	457	523
Peso	kg	1	1,2	1,3



Chiavi dinamometriche digitali

Adatte per controllo qualità, per la ricerca, lo sviluppo e per assemblaggi di precisione
In acciaio al cromo-molibdeno - **Per uso destro e sinistro**
Tolleranza ±1% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Memoria fino a 10 misurazioni
Il raggiungimento del serraggio è segnalato acusticamente e visivamente tramite LED luminosi e viene visualizzato sull'ampio display a 4 cifre
Il valore visualizzato può essere convertito da **Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m**
Trasferimento dati tramite uscita RS-232 - Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse) - Fornite in astuccio di resina sintetica

Tipo con cricchetto reversibile attacco ■ ½"

Capacità di serraggio	Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200
Codice		A 2853 0100	A 2853 0200
A 2853	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5
Lunghezza totale	mm	440	580
Peso	kg	1,1	1,4


■ ½"

Tipo con attacco ▭ 14x18 mm per teste ad innesto A 2856/8

Capacità di serraggio	Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200
Codice		A 2853 5100	A 2853 5200
A 2853/5	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5
Lunghezza totale	mm	420	550
Peso	kg	0,9	1,2


▭ 14x18 mm

Pacchetto cavi per trasferimento dati - Compatibili con Windows10
Composto da 1 cavo con uscita RS232 e 1 per conversione da RS232 a USB

Codice A 2853 9000	A 2853/9	Cad. €	1



Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

9x12

In acciaio al cromo-vanadio - Adatte per chiavi A 2851/5 e A 2853/5

Con attacco ■ 9×12 mm

Tipo con testa a forchetta

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855 ….	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1017	1019
A 2855/1	Cad. €											



Tipo con testa poligonale

Apertura	mm	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855 ….	3007	3008	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3017	3019
A 2855/3	Cad. €										



Tipo con testa a cricchetto reversibile

Attacco di manovra ■	¼"	⅜"	½"
Codice	A 2855 5014	A 2855 5038	A 2855 5012
A 2855/5 Cad. €			



Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

In acciaio al cromo-vanadio - Adatte per chiavi A 2851/5 e A 2853/5

14x18

Con attacco ■ 14×18 mm

Esecuzione con testa a forchetta

Apertura ⦰ mm	13	14	15	16	17	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice A 2856	1013	1014	1015	1016	1017	1019	1022	1024	1027	1030	1032	1036	1041
A 2856/1 Cad. €													



Esecuzione con testa poligonale

Apertura ⦰ mm	13	14	15	17	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice A 2856	3013	3014	3015	3017	3019	3022	3024	3027	3030	3032	3036	3041
A 2856/3 Cad. €												



Esecuzione con testa a cricchetto reversibile con attacco ■ ½"

Codice A 2856 5012	A 2856/5	Cad. €	1



Tipo per ghiere DIN 6499 (ER)
In acciaio speciale, temprato
Esecuzione brunita
Con **nasello quadro**

Per ghiere Ø mm	32	35	42	50	63
Codice	A 2856 7032	A 2856 7035	A 2856 7042	A 2856 7050	A 2856 7063
A 2856/7 Cad. €					



Tipo per ghiere DIN 1804
In acciaio speciale, temprato
Esecuzione brunita
Con **nasello quadro**

Per ghiere Ø mm	43÷48	60÷65	72÷77
Codice	A 2856 8043	A 2856 8060	A 2856 8072
A 2856/8 Cad. €			



Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche

CE

Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo e la verifica delle chiavi dinamometriche
Corpo in alluminio, con 4 fori per il fissaggio su banchi da lavoro
Per uso destro - Grado di precisione ±1%
Il valore visualizzato può essere convertito da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m
Con attacco esagonale ⬢ maschio da 27 mm
Modalità di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata, indicazione del valore di coppia impostato per chiavi con funzionamento a scatto e del valore massimo di coppia applicato
Display digitale di ampie dimensioni con cifre di facile lettura per un'ottima visualizzazione dei dati
Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz
Temperatura di esercizio: +5°C a +40°C
Forniti in valigetta di resina sintetica completa di alimentatore, cavo RS-232 per collegare i tester a PC e/o stampante A 2860/7 e 2 bussole con ○ 27 mm e attacco □ ½" e ¾"

Campo di misura Nm	25÷500	50÷1000
Codice	A 2860 0500	A 2860 1000
A 2860 Cad. €		
Dimensioni LxPxh mm	155x205x76	155x205x76
Peso kg	4,1	4,1



⬢ 27 mm

Stampante
Compatta e portatile è adatta per la stampa dei valori rilevati con il dispositivo di controllo A 2860
Collegamento diretto al dispositivo di controllo tramite cavo RS 232
Fornita con software per la stampa
Con porta seriale RS-232
Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz
Dimensioni LxPxh 218x100x172 mm
Peso 1,2 kg

Codice A 2860 7000	A 2860/7	Cad. €	1



Moltiplicatori di coppia meccanici

Strumento che moltiplica il valore di serraggio o disserraggio regolato sulla chiave dinamometrica
Utile a ridurre notevolmente lo sforzo dell'operatore e l'ingombro di leva
Si impiegano con l'ausilio di una chiave dinamometrica sull attacco ▢ di entrata e con chiavi a bussola del tipo ad impulso sull'attacco ■ di uscita
Devono essere usati con staffa di contrasto, in dotazione, appoggiata su un punto fisso per evitare la rotazione a vuoto
Per uso destro e sinistro


Mod. X4 - Made in U.S.A.
Completo di staffa di contrasto diritta, lunghezza 450 mm
Adatto per la manutenzione di macchine movimentazione terra, agricole ed industriali





Momento di coppia massimo	Nm	1400	2800
Codice		A 2864 1400	A 2864 2800
A 2864	Cad. €		
Attacco ▢ entrata	pollici	½"	¾"
Attacco ■ uscita	pollici	¾"	1"
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 4	1 ÷ 4
Peso	kg	3,2	6,4
Dimensioni L x D x H	mm	88x60x85	95x82x116

Con staffa di contrasto ad angolo
Dotati di dispositivo di «non ritorno» (escluso grandezze 600 e 1350) per evitare la perdita di corsa utile ed il ritorno violento del moltiplicatore verso l'operatore
Tolleranza ± 5%
Con ingranaggio di sicurezza interno a protezione dell'apparecchio nel caso di sovraccarico
Completi di staffa di contrasto e ingranaggio di sicurezza di ricambio
IMPORTANTE:
NON È CONSENTITO l'uso di ingranaggi diversi, poiché ogni ingranaggio è TARATO per il suo moltiplicatore
Fornito in cassetta di plastica





3800 Nm



5000 Nm

Momento di coppia massimo	Nm	600*	1350*	3800
Codice		A 2865 0800	A 2865 1800	A 2865 3800
A 2865	Cad. €			
Attacco ▢ entrata		½"	¾"	¾"
Attacco ■ uscita		¾"	1	1
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 3,5	1 ÷ 3,6	1 ÷ 13
Ø A	mm	65	90	95
Altezza B	mm	105	150	200
Altezza con staffa C	mm	132	188	240
Dimensione D	mm	130	132	132
Peso	kg	1,3	3	5,2
Momento di coppia massimo	**Nm**	**5000**	**8000**	**12000**
Codice		**A 2865 5000**	**A 2865 8000**	**A 2865 9120**
A 2865	Cad. €			
Attacco ▢ entrata		¾"	¾"	¾"
Attacco ■ uscita		1 ½	1 ½	1 ½
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 17	1 ÷ 49	1 ÷ 58
Ø A	mm	120	132	156
Altezza B	mm	215	268	272
Altezza con staffa C	mm	272	344	348
Dimensione D	mm	150	200	200
Peso	kg	7	11,5	14

* Senza dispositivo di non ritorno

Ingranaggi di sicurezza di ricambio
Ogni ingranaggio è tarato per il suo moltiplicatore

Per grandezza		600	1800	3800 e 5000	8000	12000
Codice	A 2866	1000	2000	3000	7000	8000
A 2866	Cad. €					
	pz.	1	1	1	1	1

Chiavi dinamometriche ⟶ A 6 pag. 70



Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso ⟶ A 9 pag. 141



Chiavi regolabili a rullino

In acciaio legato, cromata
Testa inclinata di 15°

Lunghezza totale	mm	150	200	250	310	380	460
Codice	A 2878	1150	1200	1250	1310	1380	1460
A 2878/1	Cad. €						
Lunghezza totale	pollici	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	20	25	30	34	48	55
	pz.	6	6	6	6	1	1



ABC TOOLS
In acciaio al cromo-vanadio, cromata
Testa inclinata di 15° con scala in millimetri e in pollici

Lunghezza totale	mm	100	150	200	250	300	375	450
Codice	A 2879	0100	0150	0200	0250	0300	0375	0450
A 2879	Cad. €							
Lunghezza totale	pollici	4	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	13	24	29	33	39	45	55
	pz.	4	10	6	6	6	1	1



Serie di 3 chiavi a rullino A 2879:
mm 150 - 250 - 375
Fornita in busta di plastica

Codice A 2879 3000	A 2879/3	Cad. €	1



HAZET - ISO 6787
In acciaio al cromo-vanadio, fosfatata
Testa pulita, inclinata di 15° con scala in millimetri

Lunghezza totale	mm	100	150	200	250	300	380	460
Codice	A 2880	0100	0150	0200	0250	0300	0380	0460
A 2880	Cad. €							
Lunghezza totale	pollici	4	6	8	10	12	15	18
Apertura	mm	15	20	25	30	34	44	54
	pz.	5	5	5	5	1	1	1



ABC TOOLS
In acciaio inossidabile

Lunghezza totale	mm	150	200	250
Codice		A 2880 5150	A 2880 5200	A 2880 5250
A 2880/5	Cad. €			
Lunghezza totale	pollici	6	8	10
Apertura	mm	18	24	30
	pz.	10	10	10


INOX

KNIPEX
In acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura con isolamento ad immersione e paramani - Testa inclinata di 22°
Con scala millimetrata per impostazione dell'apertura - Ganasce piatte parallele
Lunghezza totale 250 mm (10") - Apertura max. 30 mm (1 1⁄8")

Codice M 7109 5250	M 7109/5	Cad. €	1


M 6 → pag. 870



1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS
In lega di rame-berillio - Be-Cu
Testa inclinata di 15° con scala millimetrata

Lunghezza totale	mm	200	250	300	375
Codice		M 7278 0200	M 7278 0250	M 7278 0300	M 7278 0380
M 7278	Cad. €				
Lunghezza	pollici	8	10	12	15
Apertura	mm	24	30	36	46
Peso circa	g	275	485	780	1545



Be-Cu

M 7 → pag. 891

Pinza chiave

Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie con superfici delicate
Cerniera passante e **regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo**
Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto



PINZA CHIAVE: superfici di serraggio senza gioco



CHIAVE A FORCHETTA COMUNE: gioco sugli spigoli causa danneggiamenti

In acciaio - Esecuzione cromata, satinata
Con manici rivestiti in resina termoplastica

Lunghezza totale mm	180	260
Codice	A 2885 0180	A 2885 0260
A 2885 Cad.€		
Apertura mm	0÷36	0÷50
Apertura pollici	1 7/16	2
Regolazioni n°	16	21
Peso kg	0,2	0,6



In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743
Incisione della dimensione dell'apertura in millimetri e pollici
Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima

Esecuzione brunita, con trattamento antiruggine
A 2881 - Manici rivestiti in resina termoplastica
A 2881/3 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore

Lunghezza totale mm	180	250	300
Codice	A 2881 0180	A 2881 0250	A 2881 0300
A 2881 Cad. €			
Codice	A 2881 3180	A 2881 3250	—
A 2881/3 Cad. €			—
Apertura mm	0÷40	0÷52	**0÷68**
Apertura pollici	1 1/2	2	2 1/2
Regolazioni n°	15	19	24
Peso kg	0,2	0,5	0,6



A 2881 mm 250



A 2881 mm 300



A 2881/3 mm 250

Esecuzione cromata
A 2882 - Manici rivestiti in resina termoplastica
Gr. 100: esecuzione interamente cromata
Tascabile, adatta per afferrare dadi e pezzi paralleli fino a 21 mm (¾") in modo sicuro e delicato - Ganasce lisce e robusta cerniera a scorrimento
A 2882/3 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani
A 2882/4 - Con **anello di sicurezza** saldato all'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza M 3465/9 per aggancio a protezioni anticaduta - **Carico max. 400 N**

Lunghezza totale mm	100	125	150	180	250	300	400
Codice A 2882	0100	0125	0150	0180	0250	0300	0400
A 2882 Cad. €							
Codice A 2882	—	—	3150	3180	3250	—	—
A 2882/3 Cad. €	—	—				—	—
Codice A 2882	—	—	—	4180	4250	—	—
A 2882/4 Cad. €	—	—	—			—	—
Apertura mm	0÷21	0÷23	0÷27	0÷35	0÷**52**	0÷60	0÷85
Apertura pollici	¾	⅞	1	1 ⅜	**2**	2 ⅜	3 ⅜
Regolazioni n°	10	11	14	13	19	18	25
Peso kg	0,07	0,1	0,2	0,3	0,6	0,8	1,4





A 2882 mm 100




A 2882 mm 250



A 2882/3 mm 250

Con anello di sicurezza saldato all'impugnatura, per impiego con cordino di sicurezza M 3465/9 per aggancio a protezioni anticaduta





A 2882/4 mm 250





1000 V
IEC/DIN EN 60900



Pinza chiave → M 6 pag. 870

Ganasce protettive per pinza chiave A 2881÷A 2882/4 - 3 paia

Per chiavi da mm	180	250	300
Codice	A 2883 0180	A 2883 0250	A 2883 0300
A 2883 La cf. €			

Chiavi a forchetta semplice

In acciaio utensile



Tipo leggero - DIN 894
Esecuzione zincata fino alla misura 100 mm - Con bocche rinforzate

Apertura	**mm**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Codice	**A 2910 ....**	**0006**	**0007**	**0008**	**0009**	**0010**	**0011**	**0012**	**0013**	**0014**	**0015**	**0016**	**0017**	**0018**	**0019**
A 2910	Cad. **€**														
Lunghezza totale	mm	73	78	94	100	107	112	124	125	140	140	150	158	158	170
Apertura	**mm**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	**38**	**40**	**41**	**42**	**46**	**50**	**55**	**60**
Codice	**A 2910 ....**	**0022**	**0024**	**0027**	**0030**	**0032**	**0036**	**0038**	**0040**	**0041**	**0042**	**0046**	**0050**	**0055**	**0060**
A 2910	Cad. **€**														
Lunghezza totale	mm	195	215	240	265	275	300	300	345	345	345	380	415	455	495
Apertura	**mm**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105***	**110***	**115***	**120***	**125***	**130***
Codice	**A 2910 ....**	**0065**	**0070**	**0075**	**0080**	**0085**	**0090**	**0095**	**0100**	**0105**	**0110**	**0115**	**0120**	**0125**	**0130**
A 2910	Cad. **€**														
Lunghezza totale	mm	530	540	580	620	670	700	730	760	1000	1000	1000	1000	1000	1000

***** Esecuzione brunita



Chiavi a forchetta semplice, con rivestimento VDE ⟶ M 6 pag. 871



Tipo pesante per uso a percussione

ABC TOOLS - DIN 133

MISURE METRICHE
Esecuzione zincata fino alla misura 75 mm

Apertura	**mm**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**
Codice		**A 2911 0024**	**A 2911 0027**	**A 2911 0030**	**A 2911 0032**	**A 2911 0036**	**A 2911 0041**	**A 2911 0046**	**A 2911 0050**	**A 2911 0055**	**A 2911 0060**
A 2911	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	180	180	190	190	215	235	255	275	300	320
Peso	kg	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	1	1,3	1,6	2	2,5
Apertura	**mm**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**
Codice		**A 2911 0065**	**A 2911 0070**	**A 2911 0075**	**A 2911 0080**	**A 2911 0085**	**A 2911 0090**	**A 2911 0095**	**A 2911 0100**	**A 2911 0105**	**A 2911 0110**
A 2911	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	342	375	375	408	408	445	445	485	485	510
Peso	kg	3,3	4,3	4,2	6,1	5,9	8,4	8,2	11,5	11,2	14
Apertura A	**mm**	**115**	**120**	**125**	**130**	**135**	**140**	**145**	**150**	**155**	**160**
Codice		**A 2911 0115**	**A 2911 0120**	**A 2911 0125**	**A 2911 0130**	**A 2911 0135**	**A 2911 0140**	**A 2911 0145**	**A 2911 0150**	**A 2911 0155**	**A 2911 0160**
A 2911	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	510	545	545	575	575	550	640	640	640	640
Peso	kg	13,8	18	17,8	21	20,5	20	28,5	28,3	28	28,4
Apertura	**mm**	**165**	**170**	**175**	**180**	**185**	**190**	**195•**	**200**	**210**	
Codice		**A 2911 0165**	**A 2911 0170**	**A 2911 0175**	**A 2911 0180**	**A 2911 0185**	**A 2911 0190**	**A 2911 0195**	**A 2911 0200**	**A 2911 0210**	
A 2911	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	715	715	715	715	715	800	800	800	800	
Peso	kg	42	39	38	40	39,5	53	52	51	50,5	

• Non a norma DIN

MISURE AMERICANE

Apertura	**pollici**	**1**	**1 1/16**	**1 3/16**	**1 1/4**	**1 5/16**	**1 3/8**	**1 1/2**	**1 5/8**	**1 11/16**	**1 3/4**
Codice	**A 2911 ....**	**1001**	**1002**	**1003**	**1004**	**1005**	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**
A 2911/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	175	175	190	190	200	210	220	230	230	250
Spessore testa	mm	15	15	15,5	16	17	18,5	18,5	18,5	18,5	20
Peso	kg	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,2
Apertura	**pollici**	**1 7/8**	**2**	**2 1/8**	**2 3/16**	**2 1/4**	**2 5/16**	**2 3/8**	**2 1/2**	**2 9/16**	**2 3/4**
Codice	**A 2911 ....**	**1011**	**1012**	**1013**	**1014**	**1015**	**1016**	**1017**	**1018**	**1019**	**1020**
A 2911/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	250	275	305	305	315	315	315	335	335	370
Spessore testa	mm	20	20,5	23	23	23,5	23,5	23,5	27,5	27,5	28,5
Peso	kg	1,2	1,6	2	2	2	2	2,1	3,1	3,1	3,5
Apertura	**pollici**	**3 1/8**	**3 3/8**	**3 1/2**	**3 3/4**	**3 7/8**	**4**	**4 1/8**	**4 1/2**		
Codice	**A 2911 ....**	**1021**	**1022**	**1023**	**1024**	**1025**	**1026**	**1027**	**1028**		
A 2911/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	400	400	445	445	485	485	485	513		
Spessore testa	mm	32	32	36	36	43	43	43	45		
Peso	kg	5,5	5,5	7,0	7,0	11,0	10,8	10,5	13,5		

Chiavi a forchetta antiscintilla per uso a percussione ⟶ M 7 pag. 891



Chiavi a forchetta doppie - DIN 895



In acciaio utensile
Esecuzione zincata, con bocche rinforzate

Apertura mm	6x7	7x8	8x9*	8x10	9x10	10x11	10x13	12x13	12x14*	13x14	13x15	13x17	14x15
Codice A 2912	**0067**	**0078**	**0089**	**0810**	**0910**	**1011**	**1013**	**1213**	**1214**	**1314**	**1315**	**1317**	**1415**
A 2912 Cad. €													
Lunghezza totale mm	95	105	110	115	120	125	140	140	140	140	140	155	140
Apertura mm	**14x17**	**16x17**	**17x19**	**17x22***	**18x19**	**19x22**	**19x24**	**20x22**	**21x23**	**22x24**	**24x26**	**24x27**	**24x30**
Codice A 2912	**1417**	**1617**	**1719**	**1722**	**1819**	**1922**	**1924**	**2022**	**2123**	**2224**	**2426**	**2427**	**2430**
A 2912 Cad. €													
Lunghezza totale mm	155	155	170	190	170	195	205	195	215	220	240	240	260
Apertura mm	**25x28**	**27x30***	**27x32***	**30x32**	**30x36**	**32x36**	**36x41**	**41x46**	**46x50**	**50x55**	**55x60**	**65x70***	
Codice A 2912	**2528**	**2730**	**2732**	**3032**	**3036**	**3236**	**3641**	**4146**	**4650**	**5055**	**5560**	**6570**	
A 2912 Cad. €													
Lunghezza totale mm	265	270	270	275	305	310	340	380	420	460	500	570	

***** Esecuzione brunita

HAZET Chiavi a forchetta doppie - DIN 3110



In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili inclinate di 15°
Corpo con profilo a doppia "T", resistente alla flessione - ISO 10102
Superano i valori di serraggio previsti dalle norme DIN

MISURE METRICHE

Apertura mm	4x5*	5x5,5*	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	12x13	13x17	14x15	16x17	16x18	17x19	18x19
Codice A 2928	**0045**	**0555**	**0067**	**0089**	**0810**	**1011**	**1013**	**1213**	**1317**	**1415**	**1617**	**1618**	**1719**	**1819**
A 2928 Cad. €														
Lunghezza totale mm	100	100	120	140	140	155	175	175	190	205	205	205	220	220
Spessore teste mm	3,2	3,6	3,5	3,8	4,1	4,6	5,1	5,1	6	5,7	6	6	6,7	6,7
Apertura mm	**20x22***	**21x22**	**21x23***	**22x24**	**24x26***	**24x27**	**25x28***	**27x32**	**30x32**	**32x36**	**34x36**	**36x41**	**41x46**	**46x50**
Codice A 2928	**2022**	**2122**	**2123**	**2224**	**2426**	**2427**	**2528**	**2732**	**3032**	**3236**	**3436**	**3641**	**4146**	**4650**
A 2928 Cad. €														
Lunghezza totale mm	240	240	245	255	270	270	285	305	305	345	350	395	440	500
Spessore teste mm	7	7	7,1	7,1	7,8	7,8	8,4	9,1	9	10,1	10,1	10,5	11,4	12,3

4x5÷34x36 mm pz. 10 - 36x41÷46x50 mm pz. 1 - ***** Non a norme DIN

Serie di 9 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 - 21x22 - 24x27 - 30x32)
In scatola

Codice A 2928 9000	A 2928/9	Cad. €	1

Serie di 10 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x22 - 24x26 - 27x32)
In scatola

Codice A 2928 1000	A 2928/10	Cad. €	1



A 2928/12

Serie di 12 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32)
In scatola

Codice A 2928 1200	A 2928/12	Cad. €	1

Serie di chiavi su pratico supporto portatile di plastica
Dotati di fori per il fissaggio a parete
Gr. 12 con maniglia per il trasporto

Serie con chiavi n°	8	12
Codice	**A 2928 3008**	**A 2928 3013**
A 2928/30 Cad. €		
Apertura mm	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 21x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32
sr.	1	1



con 8 chiavi



con 12 chiavi



MISURE AMERICANE

Apertura pollici	1/4 x 5/16	5/16 x 3/8	3/8 x 7/16	1/2 x 9/16	9/16 x 5/8	19/32x11/16	5/8 x 3/4	25/32 x 7/8	7/8 x 15/16	15/16 x 1	1 x 1 1/8	1 1/16 x 1 1/4
Codice A 2931	**0001**	**0002**	**0004**	**0006**	**0007**	**0009**	**0011**	**0014**	**0016**	**0017**	**0018**	**0020**
A 2931 Cad. €												
Lunghezza totale mm	130	140	155	175	190	205	220	240	255	270	285	305
Spessore teste mm	3	4,1	4,6	5,1	5,7	6	6,7	7	7,1	7,8	8,4	9

1/4x5/16÷7/8x15/16 pz. 10 - 15/16x1÷1 1/16x1 1/4 pz. 5

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Chiavi a forchetta doppie

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata, finitura satinata particolarmente gradevole al tatto
Teste sottili, **inclinate di 15°** - DIN 3110

Misure metriche

Apertura ⌀ mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17
Codice A 2933 ….	**0067**	**0089**	**1011**	**1213**	**1415**	**1617**
A 2933 Cad. €						
Lunghezza totale mm	122	140	156	172	188	204
Apertura ⌀ mm	**18x19**	**20x22**	**21x23**	**24x26**	**25x28**	**30x32**
Codice A 2933 ….	**1819**	**2022**	**2123**	**2426**	**2528**	**3032**
A 2933 Cad. €						
Lunghezza totale mm	220	234	247	266	285	302

6x7÷24x26 mm pz. 10 - 25x28÷30x32 mm pz. 5






A 2933/1 pz. 8

Serie di chiavi
In scatola di cartone


Serie con pezzi	8	12
Codice	**A 2933 1008**	**A 2933 1012**
A 2933/1 Cad. €		
Apertura chiavi ⌀ mm	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32

Serie di 8 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)
In borsa di tessuto avvolgibile

Codice A 2933 3008	A 2933/3	Cad. €	1



A 2933/3




Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR)
Il TPR è un materiale morbido, flessibile, resistente agli urti, agli sbalzi della temperatura e a molte sostanze chimiche e garantisce una perfetta tenuta delle chiavi nel tempo **anche dopo un utilizzo intensivo e frequente**
Il supporto può essere posizionato su banchi da lavoro, fissato a muro o su pannelli forati

Serie con pezzi	8	12
Codice	**A 2933 5008**	**A 2933 5012**
A 2933/5 Cad. €		
Apertura chiavi ⌀ mm	6x7 - 8x9 - 10x11 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32



Assortimento di chiavi a forchetta in alloggiamento da 1/3
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli
Composto da:
9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm

Codice N 6870 4000	N 6870/4	Cad. €	1



N 1 ⟶ pag. 951

Misure americane

Apertura ⌀ pollici	3/8 x 7/16	1/2 x 9/16	5/8 x 11/16
Codice	**A 2932 0004**	**A 2932 0006**	**A 2932 0010**
A 2932 Cad. €			
Lunghezza totale mm	158	180	200





Chiavi a forchetta doppie ⟶ M 7 pag. 892

Chiavi a forchetta doppie

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata - Teste sottili, **inclinate di 15°** - DIN 3110

Misure metriche

Apertura	**mm**	**6x7**	**8x9**	**8x10**	**10x11**	**12x13**	**13x17**	**14x15**	**14x17**
Codice	**A 2934 ….**	**0067**	**0089**	**0810**	**1011**	**1213**	**1317**	**1415**	**1417**
A 2934	Cad. **€**								
Lunghezza totale	mm	120	140	140	155	175	205	190	205
Spessore teste	mm	3,8	4,2	4,2	4,5	5	6	5,5	6
Apertura	**mm**	**16x17**	**17x19**	**18x19**	**19x22**	**20x22**	**21x23**	**24x26**	**24x27**
Codice	**A 2934 ….**	**1617**	**1719**	**1819**	**1922**	**2022**	**2123**	**2426**	**2427**
A 2934	Cad. **€**								
Lunghezza totale	mm	205	220	220	240	240	255	270	270
Spessore teste	mm	6	6,5	6,5	7	7	7,2	7,8	7,8
Apertura	**mm**	**25x28**	**27x30**	**27x32**	**30x32**	**32x36**	**36x41**	**41x46**	**46x50**
Codice	**A 2934 ….**	**2528**	**2730**	**2732**	**3032**	**3236**	**3641**	**4146**	**4650**
A 2934	Cad. **€**								
Lunghezza totale	mm	285	305	305	305	325	360	400	450
Spessore teste	mm	8,2	8,8	8,8	8,8	10,6	11,6	13,5	13,9

6x7÷24x27 mm pz. 10 - 25x32÷32x36 mm pz. 5 - 36x41÷55x60 mm pz. 1






A 2934/1 pz. 8

Serie di chiavi in scatola

Serie con pezzi		**8**	**12**
Codice		**A 2934 1008**	**A 2934 1012**
A 2934/1	Cad. **€**		
Apertura chiavi	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32



A 2934/2 pz. 8

Serie di chiavi in borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere

Serie con pezzi		**8**
Codice		**A 2934 2008**
A 2934/2	Cad. **€**	
Apertura chiavi	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22



A 2934/4 pz. 8

A 2934/4 - Serie di chiavi su supporto in materiale plastico A 2934/8
A 2934/5 - Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR) A 2934/85

Serie con pezzi		**8**	**12**	**15**
Codice		**A 2934 4008**	**A 2934 4012**	**—**
A 2934/4	Cad. **€**			—
Codice		**A 2934 5008**	**A 2934 5012**	**A 2934 5015**
A 2934/5	Cad. **€**			
Apertura chiavi	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 30x32	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 24x26 - 25x28 - 27x30 30x32 - 32x36 - 36x41




A 2934/5 pz. 12

Supporti per chiavi a forchetta

A 2934/8 - **In materiale plastico,** adatto per riporre le chiavi in modo ordinato nelle cassette portautensili

A 2934/85 - **In gomma termoplastica (TPR)** materiale morbido, flessibile, resistente agli urti agli sbalzi della temperatura e a molte sostanze chimiche e garantisce una perfetta tenuta delle chiavi nel tempo **anche dopo un utilizzo intensivo e frequente**
Adatti per il posizionamento su banchi da lavoro e per il fissaggio a muro o su pannelli forati



Con molle	**n°**	**8**	**12**	**15**
Codice		**A 2934 8008**	**A 2934 8012**	**—**
A 2934/8	Cad. **€**			—
Codice		**A 2934 8508**	**A 2934 8512**	**A 2934 8515**
A 2934/85	Cad. **€**			
Per chiavi apertura	mm	6x7÷20x22	6x7÷30x32	6x7÷46x50



A 2934/85



A 2934/8 gr. 8



A 2934/8 gr. 12

Chiavi combinate - Tipo lungo

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°



Anello piegato

MISURE METRICHE - DIN 3113

Apertura	mm	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13
Codice	**A 2935 ....**	**0001**	**0006**	**0007**	**0008**	**0009**	**0010**	**0011**	**0012**	**0013**
A 2935	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	105	105	117	130	142	154	160	178	190
Apertura	**mm**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Codice	**A 2935 ....**	**0014**	**0015**	**0016**	**0017**	**0018**	**0019**	**0020**	**0021**	**0022**
A 2935	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	203	215	227	239	251	263	275	288	300
Apertura	**mm**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Codice	**A 2935 ....**	**0023**	**0024**	**0025**	**0026**	**0027**	**0028**	**0030**	**0032**	**0036**
A 2935	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	300	330	330	360	360	360	390	420	450
Apertura	**mm**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Codice	**A 2935 ....**	**0041**	**0046**	**0050**	**0055**	**0060**	**0065**	**0070**	**0075**	**0080**
A 2935	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	480	505	560	610	660	710	760	810	860

5,5÷22 mm pz. 10 - 23÷32 mm pz. 5 - 36÷80 mm pz.1 - Gr. 60÷80 non a norme DIN





A 2935/8

Serie di chiavi in scatola
A 2935/8 - Con 8 chiavi (mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22)
A 2935/12 - Con 12 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
A 2935/17 - Con 17 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22)
A 2935/25 - Con 25 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32)

Codice A 2935 8000	**A 2935/8**	Cad. €	1
Codice A 2935 1200	**A 2935/12**	Cad. €	1
Codice A 2935 1700	**A 2935/17**	Cad. €	1
Codice A 2935 2500	**A 2935/25**	Cad. €	1



A 2935/171

Serie di 17 chiavi in borsa di tessuto avvolgibile
(mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22)

Codice A 2935 1710	**A 2935/171**	Cad. €	1

Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR) A 2934/85
Adatti per il posizionamento su banchi da lavoro e per il fissaggio a muro o su pannelli forati

Serie con pezzi		8	12	15
Codice		**A 2935 5008**	**A 2935 5012**	**A 2935 5015**
A 2935/5	Cad. €			
Apertura chiavi	mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22



A 2935/5

MISURE AMERICANE - DIN 3113

Apertura	pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16
Codice	**A 2937 ....**	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**	**0005**	**0006**	**0007**	**0008**
A 2937	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	105	130	154	165	190	203	228	240
Apertura	**pollici**	**3/4**	**13/16**	**7/8**	**15/16**	**1**	**1 1/16**	**1 1/8**	**1 1/4**
Codice	**A 2937 ....**	**0009**	**0010**	**0011**	**0012**	**0013**	**0014**	**0015**	**0016**
A 2937	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	265	288	300	330	330	361	361	420
Apertura	**pollici**	**1 5/16**	**1 3/8**	**1 7/16**	**1 1/2**	**1 13/16**	**2**		
Codice	**A 2937 ....**	**0017**	**0018**	**0019**	**0020**	**0022**	**0023**		
A 2937	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	420	450	480	505	520	560		



pollici 1/4 ÷ 1 1/8 pz. 10 - pollici 1 1/4 ÷ 2 3/8 pz. 1 - Gr. 1 13/16÷2 non a norme DIN





Serie di 13 chiavi in scatola
(pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1)


Codice A 2937 1300	**A 2937/13**	Cad. €	1

Serie di 16 chiavi in scatola
(pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 1/4)

Codice A 2937 1600	**A 2937/16**	Cad. €	1

Chiavi combinate - Tipo corto

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione satinata particolarmente gradevole al tatto
Teste sottili e lucide
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°
Misure metriche - DIN 3113



Anello piegato

Apertura ⌀ mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice A 2936	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014
A 2936 Cad. €									
Lunghezza totale mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Apertura ⌀ mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Codice A 2936	**0015**	**0016**	**0017**	**0018**	**0019**	**0020**	**0021**	**0022**	**0023**
A 2936 Cad. €									
Lunghezza totale mm	190	200	210	220	230	260	260	260	260
Apertura ⌀ mm	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**30**	**32**		
Codice A 2936	**0024**	**0025**	**0026**	**0027**	**0028**	**0030**	**0032**		
A 2936 Cad. €									
Lunghezza totale mm	280	295	295	310	340	340	360		


A 2936


A 2936/12

Serie di chiavi in scatola
A 2936/8 - Con 8 chiavi (mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22)
A 2936/12 - Con 12 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
A 2936/15 - Con 15 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22)
A 2936/22 - Con 22 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32)
A 2936/25 - Con 25 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32)

Codice A 2936 8000	**A 2936/8**	Cad. €	1
Codice A 2936 1200	**A 2936/12**	Cad. €	1
Codice A 2936 1500	**A 2936/15**	Cad. €	1
Codice A 2936 2200	**A 2936/22**	Cad. €	1
Codice A 2936 2500	**A 2936/25**	Cad. €	1


A 2936/5

Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR) A 2934/85
Adatti per il posizionamento su banchi da lavoro e per il fissaggio a muro o su pannelli forati


Serie con pezzi	8	12	15
Codice	A 2936 5008	A 2936 5012	A 2936 5015
A 2936/5 Cad. €			
Apertura chiavi ⌀ mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

Serie di chiavi in borsa di tessuto avvolgibile
A 2936/88 - Con 8 chiavi (mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22)
A 2936/151 - Con 15 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22)

Codice A 2936 8800	**A 2936/88**	Cad. €	1
Codice A 2936 1510	**A 2936/151**	Cad. €	1


A 2936/151

Serie di chiavi combinate in alloggiamento da ⅓
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli



Serie di 16 chiavi
(mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24)

Codice N 6870 5000	**N 6870/5**	Cad. €	1



Serie di 6 chiavi
(mm 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32)


Codice N 6870 6000	**N 6870/6**	Cad. €	1



Chiavi combinate antiscintilla ⟶ M 7 pag. 893

Chiavi combinate - Tipo corto

In acciaio inossidabile - INOX
Teste sottili
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°



Anello piegato

MISURE METRICHE - DIN 3113

Apertura ⌀ mm	6	8	10	11	12	13
Codice A 2937	**5006**	**5008**	**5010**	**5011**	**5012**	**5013**
A 2937/5 Cad. €						
Lunghezza totale mm	100	120	140	150	160	170
Apertura ⌀ mm	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	
Codice A 2937	**5014**	**5015**	**5016**	**5017**	**5019**	
A 2937/5 Cad. €						
Lunghezza totale mm	180	190	200	210	230	


INOX

MISURE AMERICANE

Apertura ⌀ pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4
Codice A 2937	**7001**	**7002**	**7003**	**7004**	**7005**	**7006**	**7008**	**7009**	**7010**
A 2937/7 Cad. €									
Lunghezza totale mm	100	120	140	150	170	180	200	210	230


INOX

Serie di chiavi in scatola

Con 11 chiavi
(mm 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17)

Codice A 2937 5110	A 2937/511	Cad. €	1


Con 9 chiavi
(pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4)

Codice A 2937 7900	A 2937/79	Cad. €	1



Chiavi combinate a "delfino"

In acciaio al cromo-vanadio, cromate - Esecuzione corta
Modello a "delfino" con design avvitato per una migliore ergonomia
Impugnatura ideale per applicare maggiore forza
Testa a forchetta piegata a 15° per una maggiore facilità di manovra


Design ergonomico | Facilità di manovra | Comoda impugnatura

Apertura ⌀ mm	6	7	8	9	10	11	12	13
Codice A 2936	**6006**	**6007**	**6008**	**6009**	**6010**	**6011**	**6012**	**6013**
A 2936/6 Cad. €								
Lunghezza totale mm	135	135	140	145	150	160	165	175
Apertura ⌀ mm	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**22**	
Codice A 2936	**6014**	**6015**	**6016**	**6017**	**6018**	**6019**	**6022**	
A 2936/6 Cad. €								
Lunghezza totale mm	185	190	205	215	225	240	290	




Serie di chiavi
A 2936/63 - In scatola
A 2936/94 - In busta di tessuto avvolgibile

Serie con pezzi	8	12	15
Codice	**A 2936 6308**	**A 2936 6312**	**A 2936 6315**
A 2936/63 Cad. €			
Codice	**A 2936 6408**	**A 2936 6412**	**A 2936 6415**
A 2936/64 Cad. €			
Apertura chiavi ⌀ mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 22



Serie di chiavi combinate a "delfino" in alloggiamento da 1/3
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli

Con chiavi n°	7	8
Codice	**N 6870 6207**	**N 6870 6208**
N 6870/62 Cad. €		
Apertura chiavi ⌀ mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22	6 - 7- 8 - 9 - 10 - 12 - 16


N 6870 6207

Chiavi combinate con cricchetto

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Per uso destro e sinistro
Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta
Angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti



Cricchetto unidirezionale

Tipo con testa a cricchetto unidirezionale

Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Codice A 2938	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
A 2938 Cad.€											
Lunghezza totale mm	135	135	135	142	160	168	175	180	193	200	215
Apertura mm	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	
Codice A 2938	**0017**	**0018**	**0019**	**0021**	**0022**	**0024**	**0027**	**0030**	**0032**	**0036**	
A 2938 Cad.€											
Lunghezza totale mm	233	240	250	285	285	325	355	425	425	480	

6÷10 mm pz. 20 - 11÷14 mm pz. 15 - 15÷19 mm pz. 10 - 21÷24 mm pz. 5 - 27÷36 mm pz. 1

Serie di chiavi a cricchetto
In borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere
A 2938/5 - Con **5 chiavi** (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)
A 2938/8 - Con **8 chiavi** (mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
A 2938/15 - Con **15 chiavi** (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27)

Codice A 2938 5000	**A 2938/5**	Cad. €	1
Codice A 2938 8000	**A 2938/8**	Cad. €	1
Codice A 2938 1500	**A 2938/15**	Cad. €	1


A 2938/5

Serie di chiavi combinate con cricchetto in alloggiamento da ⅓
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli



Serie di 7 chiavi
(8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22)

Codice N 6870 5207	**N 6870/52**	Cad. €	1

N 1 ⟶ pag. 952



Cricchetto reversibile con levetta

Tipo con testa a cricchetto reversibile e piegata di 15°



Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Codice	A 2938 1006	A 2938 1007	A 2938 1008	A 2938 1009	A 2938 1010	A 2938 1011	A 2938 1012	A 2938 1013	A 2938 1014	A 2938 1015
A 2938/1 Cad.€										
Lunghezza totale mm	124	124	135	142	158	167	173	179	189	199
Apertura mm	**16**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Codice	**A 2938 1016**	**A 2938 1017**	**A 2938 1018**	**A 2938 1019**	**A 2938 1021**	**A 2938 1022**	**A 2938 1024**	**A 2938 1027**	**A 2938 1030**	**A 2938 1032**
A 2938/1 Cad.€										
Lunghezza totale mm	215	232	238	247	285	285	325	359	425	425

6÷10 mm pz. 20 - 11÷14 mm pz. 15 - 15÷19 mm pz. 10 - 21÷24 mm pz. 5 - 27÷32 mm pz. 1

Serie di chiavi a cricchetto
In borsa di tessuto avvolgibile
A 2939/5 - Con **5 chiavi** (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)
A 2939/8 - Con **8 chiavi** (mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
A 2939/15 - Con **15 chiavi** (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27)

Codice A 2939 5000	**A 2939/5**	Cad. €	1
Codice A 2939 8000	**A 2939/8**	Cad. €	1
Codice A 2939 1500	**A 2939/15**	Cad. €	1


A 2939/5

Serie di chiavi combinate con cricchetto in alloggiamento da ⅓
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli



Serie di 7 chiavi
(8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22)

Codice N 6870 5407	**N 6870/54**	Cad. €	1

N 1 ⟶ pag. 952

Chiavi combinate con cricchetto

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Per uso destro e sinistro
Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta
Angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti



Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°

Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice A 2940	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014
A 2940 Cad. €									
Lunghezza totale mm	135	135	135	142	160	168	175	180	193
Apertura mm	15	16	17	18	19	21	22	24	27
Codice A 2940	0015	0016	0017	0018	0019	0021	0022	0024	0027
A 2940 Cad. €									
Lunghezza totale mm	200	215	233	240	250	285	285	325	355

6÷9 mm pz. 20 - 10÷19 mm pz. 10 - 21÷24 mm pz. 5 - 27 mm pz. 1

Serie di chiavi
In busta di plastica
A 2940/4 - Con **4 chiavi** (mm 8 - 10 - 13 - 17)
A 2940/18 - Con **18 chiavi** (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27)

Codice A 2940 4000	A 2940/4	Cad. €	1
Codice A 2940 1800	A 2940/18	Cad. €	1

Serie di 8 chiavi
(mm 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22)
In borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere

Codice A 2940 8000	A 2940/8	Cad. €	1



A 2940/8

Serie di chiavi combinate con cricchetto in alloggiamento da ⅓
In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Dimensioni 395x185 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli



Serie di 7 chiavi
(8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22)

Codice N 6870 5607	N 6870/56	Cad. €	1

N 1 ⟶ pag. 952

Tipo corto con cricchetto unidirezionale

Apertura mm	8	9	10	11	12	13
Codice A 2941	0008	0009	0010	0011	0012	0013
A 2941 Cad. €						
Lunghezza totale mm	88	96	96	100	104	108
Apertura mm	14	15	16	17	18	19
Codice A 2941	0014	0015	0016	0017	0018	0019
A 2941 Cad. €						
Lunghezza totale mm	114	118	122	128	132	138

10 pz.



Serie di 10 chiavi
(mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19)
In astuccio di nylon, con elastici di tenuta e chiusura a cerniera
Dimensioni chiuso LxPxh 160x185x15 mm


Codice A 2941 1000	A 2941/10	Cad. €	1



Adattatori per chiavi

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Per chiavi con testa poligonale fissa o a cricchetto, per applicazione di chiavi a bussola - 10 pz.

Attacco ■	¼"	⅜"	½"
Codice	A 2943 0014	A 2943 0038	A 2943 0012
A 2943 Cad. €			
Per apertura mm	10	13	19



Esempio di utilizzo con chiave A 2938 e chiave a bussola A 3116/1

Chiavi combinate con cricchetto

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - teste sottili e lucide
Reversibile tramite levetta, per impiego destro e sinistro
Con **una testa poligonale con cricchetto a dentatura fine (72 denti) piegata di 13°** ed una a forchetta
Angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti

Apertura ⌀ mm	8*	9*	10	11	12	13	14	15	16
Codice A 3017	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
A 3017 Cad. €									
Lunghezza totale mm	130	143	155	169	180	193	205	218	230
Apertura ⌀ mm	17	18	19	21	22	24	27	30	32
Codice A 3017	0017	0018	0019	0021	0022	0024	0027	0030	0032
A 3017 Cad. €									
Lunghezza totale mm	242	255	268	292	292	333	359	403	426

* 60 denti, angolo di manovra minimo 6°




Con cricchetto reversibile

Serie di chiavi
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per le chiavi in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli
Dimensioni LxPxh 355x235x65 mm

Serie con pezzi	6	12
Codice	A 3017 1006	A 3017 1012
A 3017/1 Cad. €		
Apertura ⌀ mm	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19



Serie di chiavi combinate con cricchetto in alloggiamento in materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili




Serie di 6 chiavi
(8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19)
Dimensioni alloggiamento 348x172 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli



Codice N 6858 1400	N 6858/14	Cad. €	1


N 1 → pag. 947

Serie di 12 chiavi e 4 adattatori
(mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19)
Dimensioni alloggiamento 392x172 mm = 1/3 del cassetto dei carrelli mod. 179



Codice N 6858 1516	N 6858/15	Cad. €	1

N 1 → pag. 947




Chiavi combinate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide

Tipo medio - DIN 3113
Con una testa a forchetta ed una poligonale con leggera curvatura a 10°

Apertura ⌀ mm	5,5•	6•	7•	8•	9•	10	11
Codice A 3015	0055	0006	0007	0008	0009	0010	0011
A 3015 Cad. €							
Lunghezza totale mm	90	100	110	120	130	137	145
Apertura ⌀ mm	12	13	14	15	16	17	18
Codice A 3015	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018
A 3015 Cad. €							
Lunghezza totale mm	152	160	170	180	190	200	210
Apertura ⌀ mm	19	21	22	24	27	30	32
Codice A 3015	0019	0021	0022	0024	0027	0030	0032
A 3015 Cad. €							
Lunghezza totale mm	220	240	250	270	305	340	360

• Testa ad anello con esagono
5,5÷29 mm pz. 10 - 30÷32 mm pz. 1



Curvatura leggera




Serie di 17 chiavi
(mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18- 19 - 21 - 22 - 24 - 27)
In scatola

Codice A 3015 1700	A 3015/17	Cad. €	1

Serie di 17 chiavi
(mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24)
Su supporto di resina sintetica


Codice A 3015 1710	A 3015/171	Cad. €	1


A 3015/171

HAZET Chiavi combinate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide

Tipo lungo - DIN 3113
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata di 15° fino alla misura 41 mm e di 10° dalla misura 46 mm
Testa poligonale con profilo **TRACTION PROFILE:** senza spigoli acuti, con superficie di contatto più ampia per migliorare l'aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della vite



Apertura mm	5,5*	6	7	8	9	10	11	12
Codice A 3018	0001	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
A 3018 Cad. €								
Lunghezza totale mm	105	105	118	130	143	155	168	180
Apertura mm	13	14	15	16	17	18	19	20*
Codice A 3018	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020
A 3018 Cad. €								
Lunghezza totale mm	193	205	218	230	242	255	268	280
Apertura mm	21	22	23*	24	25*	26*	27	28*
Codice A 3018	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028
A 3018 Cad. €								
Lunghezza totale mm	292	304	328	328	354	354	380	380
Apertura mm	29*	30	32	36	41	46*	50*	55*
Codice A 3018	0029	0030	0032	0036	0041	0046	0050	0051
A 3018 Cad. €								
Lunghezza totale mm	380	406	420	460	500	520	560	610
Apertura mm	60*	65*	70*	75*	80*			
Codice A 3018	0060	0065	0070	0075	0080			
A 3018 Cad. €								
Lunghezza totale mm	660	710	760	810	860			

* Non a norme DIN
5,5÷30 mm pz. 10 - 32÷80 mm pz. 1


A 3018


A 3018/12

Serie di chiavi A 3018
In scatola di cartone

Con **12 chiavi** (mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22)

Codice A 3018 1200	A 3018/12	Cad. €	1

Con **17 chiavi** (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27)


Codice A 3018 1700	A 3018/17	Cad. €	1

Con **30 chiavi** (mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41)

Codice A 3018 3000	A 3018/30	Cad. €	1


A 3018/17

Tipo extra-lungo, circa il 25% in più rispetto alle chiavi tradizionali - **HEAVY DUTY**
Valori di serraggio due volte superiori rispetto alla norma DIN
Con una testa a forchetta e una poligonale piegata di 15°
Testa poligonale con profilo **TRACTION PROFILE:** senza spigoli acuti, con superficie di contatto più ampia per migliorare l'aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della vite
Adatta per avvitamenti molto profondi




A 3018/5
Esecuzione extra-lunga + 25%

Apertura mm	10	11	12	13	14	16	17	18
Codice A 3018	5010	5011	5012	5013	5014	5016	5017	5018
A 3018/5 Cad. €								
Lunghezza totale mm	210	220	230	245	255	290	305	320
Apertura mm	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice A 3018	5019	5022	5024	5027	5030	5032	5036	5041
A 3018/5 Cad. €								
Lunghezza totale mm	335	380	430	480	510	530	580	600

Serie di chiavi
In scatola di cartone

Serie con pezzi	8	12
Codice	A 3018 5800	A 3018 5812
A 3018/58 Cad. €		
Apertura mm	10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32



HAZET Chiavi combinate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide



Anello piegato

Misure americane - DIN 3113
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°

Apertura pollici		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4
Codice	A 3019	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009
A 3019	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	105	130	155	168	193	205	230	242	268
Apertura pollici		13/16	7/8	15/16	1	1 1/8	1 1/4	1 5/16	1 1/2	
Codice	A 3019	0010	0011	0012	0013	0015	0016	0017	0020	
A 3019	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	292	304	328	354	380	420	432	460	



0001÷0012 pz. 10 - 0013÷0015 pz. 5 - 0016÷0022 pz. 1



Serie di 10 chiavi (1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1) - In scatola di cartone

Codice A 3019 1000	A 3019/10	Cad. €	1

Serie di 12 chiavi (1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8 - 1 15/16)
In scatola di cartone

Codice A 3019 1200	A 3019/12	Cad. €	1

Tipo con una testa a forchetta ed una a bussola poligonale orientabile a 180°

Apertura	mm	12	16	18	21	22
Codice		A 3019 5012	A 3019 5016	A 3019 5018	A 3019 5021	A 3019 5022
A 3019/5	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	202	257	283	324	338
	pz.	5	10	10	10	10



Articolo in esaurimento


Chiavi poligonali

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

HAZET

Tipo a leggera curvatura - ISO 10104

Apertura ◯	mm	10x11	14x15
Codice		A 3020 1011	A 3020 1415
A 3020	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	175	210



Curvatura leggera




pz. 10

ABC TOOLS

Tipo a profonda curvatura - DIN 838

Apertura ◯	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	12x13	13x17	14x15	14x17
Codice	A 3021	0067	0089	0810	1011	1213	1317	1415	1417
A 3021	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	165	180	180	200	220	240	240	245
Apertura ◯	mm	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23	24x26	25x28
Codice	A 3021	1617	1719	1819	1922	2022	2123	2426	2528
A 3021	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	255	265	275	285	295	315	330	350
Apertura ◯	mm	27x32	30x32	32x36	36x41	55x60•	85x90•		
Codice	A 3021	2732	3032	3236	3641	5560	8590		
A 3021	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	365	365	402	438	620	770		



Curvatura profonda



6x7÷20x22 mm pz. 10 - 21x23÷30x32 mm pz. 5 - 41x46÷85x90 mm pz. 1
• Esecuzione sabbiata



Serie di 8 chiavi (mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)
In scatola di cartone


Codice A 3021 8000	A 3021/8	Cad. €	1

Serie di 12 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32)
In scatola di cartone

Codice A 3021 1200	A 3021/12	Cad. €	1

Chiavi poligonali

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Teste lucide



Curvatura profonda

Tipo a profonda curvatura

MISURE METRICHE - DIN 838 - ISO 10104

Apertura ◯ mm	6x7	8x9	10x11	12x13	13x16	14x15	16x17	17x19	18x19
Codice A 3023	0067	0089	1011	1213	1316	1415	1617	1719	1819
A 3023 Cad. €									
Lunghezza totale mm	165	180	200	220	245	240	255	265	275
Apertura ◯ mm	20x22	21x22	21x23	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32	36x41
Codice A 3023	2022	2122	2123	2426	2427	2528	2732	3032	3641
A 3023 Cad. €									
Lunghezza totale mm	295	295	315	330	340	350	365	365	440

6x7÷30x32 mm pz. 10 - 36x41 mm pz. 1



Serie di 8 chiavi (mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x22)
In scatola di cartone

Codice A 3023 8000	A 3023/8	Cad. €	1


A 3023/10

Serie di 10 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x22 - 24x27 - 30x32)
In scatola di cartone

Codice A 3023 1000	A 3023/10	Cad. €	1

Serie di 12 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32)
In scatola di cartone

Codice A 3023 1200	A 3023/12	Cad. €	1


A 3023/12

MISURE AMERICANE - ISO 1085

Apertura ◯ pollici	1/4x5/16	3/8x7/16	1/2x9/16	19/32x11/16	5/8x3/4	3/4x7/8
Codice A 3025	0001	0002	0004	0006	0008	0011
A 3025 Cad. €						
Lunghezza totale mm	170	200	230	255	265	295
Apertura ◯ pollici	25/32x13/16	13/16x7/8	15/16x1	1x1 1/8	1 1/16x1 1/4	
Codice A 3025	0012	0013	0015	0016	0018	
A 3025 Cad. €						
Lunghezza totale mm	295	315	330	350	365	

0001÷0012 pz. 10 - 0013÷0018 pz. 5



ABC TOOLS

Tipo per ponteggi
In acciaio al cromo-vanadio, cromata
Impugnatura maggiorata, robusta
Tipo pesante con bocca poligonale ◯ 21x22 mm
Adatta per impiego con cordini M 3465/5 e M 3465/7

Codice A 3094 8000	A 3094/8	Cad.€	6



A 8 ⟶ pag. 100

Tipo diritto con teste disassate
DIN 837 Forma B - ISO 10103

Apertura ◯ mm	6x7	8x9	10x11	14x15	16x17	18x19	20x22
Codice A 3026	0067	0089	1011	1415	1617	1819	2022
A 3026 Cad. €							
Lunghezza totale mm	100	115	125	162	170	190	210
Apertura ◯ mm	21x22	21x23	24x26	25x28	27x32	30x32	
Codice A 3026	2122	2123	2426	2528	2732	3032	
A 3026 Cad. €							
Lunghezza totale mm	232	232	254	280	309	324	



6x7÷30x32 mm pz. 10 - 36x41 mm pz. 1
Da gr. 20x22 a 25x28 mm: non a norma DIN




Serie di 8 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x22)
In scatola di cartone

Codice A 3026 8000	A 3026/8	Cad. €	1



Chiavi poligonali pesanti





Tipo a profonda curvatura, per uso con prolunga
In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata opaca
Con nottolino per il bloccaggio della leva

Apertura ◯ mm	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55
Codice	**A 3027 1022**	**A 3027 1024**	**A 3027 1027**	**A 3027 1030**	**A 3027 1032**	**A 3027 1036**	**A 3027 1041**	**A 3027 1046**	**A 3027 1050**	**A 3027 1055**
A 3027/1 Cad. €										
Lungh. senza leva L1 mm	180	180	190	200	235	245	265	280	290	300
Lungh. con leva L2 mm	560	560	560	570	720	730	740	895	900	915
Larghezza testa A mm	36	36	41	47	50	55	62	69	75	80
Apertura ◯ mm	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**100**	**105**	
Codice	**A 3027 1060**	**A 3027 1065**	**A 3027 1070**	**A 3027 1075**	**A 3027 1080**	**A 3027 1085**	**A 3027 1090**	**A 3027 1100**	**A 3027 1105**	
A 3027/1 Cad. €										
Lungh. senza leva L1 mm	345	355	365	375	385	375	410	410	415	
Lungh. con leva L2 mm	1040	1060	1060	1075	1085	1085	1100	1100	1120	
Larghezza testa A mm	89	97	104	109	124	125	140	143	144	



Leve a tubo
Esecuzione cromata
Adatte per chiavi A 3027/1

Lunghezza mm	460	610	760	860
Codice	**A 3027 2460**	**A 3027 2610**	**A 3027 2760**	**A 3027 2860**
A 3027/2 Cad. €				
Per chiavi da mm	22÷30	32÷41	46÷55	60÷100



Assortimento di chiavi su pannello forato dimensioni 1000x500h mm
Composto da:
11 chiavi A 3027/1 da mm:
32 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
3 leve A 3027/2 lunghezza 610 - 760 - 860 mm

Codice A 3027 1400	A 3027/14	Cad. €	1



Tipo per uso a percussione
In acciaio utensile

MISURE METRICHE - Esecuzione zincata fino alla misura 110 mm - DIN 7444

Apertura ◯ mm	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
Codice A 3028 ….	**0022**	**0024**	**0027**	**0030**	**0032**	**0036**	**0041**	**0046**	**0050**	**0055**	**0060**	**0065**
A 3028 Cad. €												
Lunghezza totale mm	165	165	180	190	190	205	230	240	255	270	280	300
Peso kg	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	1	1,1	1,3	1,6	2,3
Apertura ◯ mm	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**130**
Codice A 3028 ….	**0070**	**0075**	**0080**	**0085**	**0090**	**0095**	**0100**	**0105**	**0110**	**0115**	**0120**	**0130**
A 3028 Cad. €												
Lunghezza totale mm	330	330	360	360	390	390	420	420	450	450	480	520
Peso kg	2,9	2,6	3,9	3,6	5,4	4,9	6,8	6,5	8,3	7,8	9,9	12,7
Apertura ◯ mm	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**185**	**190**	**195**	**200**	**210**	**215**	
Codice A 3028 ….	**0140**	**0150**	**0160**	**0170**	**0180**	**0185**	**0190**	**0195**	**0200**	**0210**	**0215**	
A 3028 Cad. €												
Lunghezza totale mm	520	580	580	650	650	700	700	700	700	750	750	
Peso kg	12,3	18,2	17	27,0	24,6	33	32,6	31,8	31,6	39,5	39	

MISURE AMERICANE

Apertura ⌀ pollici	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4	1 5/16	1 3/8	1 7/16	1 1/2	1 5/8	1 11/16	1 3/4
Codice A 3028 ….	**1001**	**1002**	**1003**	**1004**	**1005**	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**	**1011**	**1012**
A 3028/1 Cad. €												
Lunghezza totale mm	175	175	185	185	185	200	205	205	215	225	225	235
Peso kg	0,3	0,3	0,45	0,45	0,45	0,45	0,6	0,55	0,6	0,7	0,7	0,9
Apertura ⌀ pollici	**1 13/16**	**1 7/8**	**2**	**2 1/16**	**2 1/8**	**2 3/16**	**2 1/4**	**2 3/8**	**2 7/16**	**2 1/2**	**2 9/16**	**2 5/8**
Codice A 3028 ….	**1013**	**1014**	**1015**	**1016**	**1017**	**1018**	**1019**	**1020**	**1021**	**1022**	**1023**	**1024**
A 3028/1 Cad. €												
Lunghezza totale mm	235	235	250	265	265	265	274	274	274	298	298	298
Peso kg	0,9	0,9	1,2	1,2	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9
Apertura ⌀ pollici	**2 3/4**	**2 15/16**	**3**	**3 1/8**	**3 3/8**	**3 1/2**	**3 3/4**	**3 7/8**	**4**	**4 1/8**	**4 1/2**	
Codice A 3028 ….	**1025**	**1026**	**1027**	**1028**	**1029**	**1030**	**1031**	**1032**	**1033**	**1034**	**1035**	
A 3028/1 Cad. €												
Lunghezza totale mm	320	326	326	350	355	380	390	410	410	410	450	
Peso kg	2,3	2,8	2,8	3,4	3,4	5,2	5,3	6,8	6,7	6,8	8,9	


HAZET Chiavi per viti «TORX®»

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata - Teste lucide
Tipo diritto

Apertura «TORX®»	E	6 x 8	10 x 12	14 x 18	20 x 24
Codice		A 3028 5008	A 3028 5012	A 3028 5018	A 3028 5024
A 3028/5	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	110	140	180	225
Per viti con filettatura	M	5 - 6 - 7	8 - 10	12 - 14	16 - 18 - 20
	mm	5,74 x 7,52	9,42 x 11,70	12,90 x 16,70	18,45 x 22,16



Chiavi a tubo doppie esagonali



EHA
Tipo leggero
Esecuzione zincata

Apertura ⬡	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	12x13	13x15	14x15	14x17	16x17	17x19	18x19	20x22	21x23
Codice	A 3029	0067	0089	0810	1011	1213	1315	1415	1417	1617	1719	1819	2022	2123
A 3029	Cad. €													
Lunghezza totale	mm	90	95	95	105	105	115	115	115	125	130	130	130	140
Apertura ⬡	mm	23x27	24x26	25x28	30x32	32x36	34x37	36x41	40x42	46x50	50x55*	52x55*	55x55*	55x60
Codice	A 3029	2327	2426	2528	3032	3236	3437	3641	4042	4650	5055	5255	5555	5560
A 3029	Cad. €													
Lunghezza totale	mm	140	140	160	160	160	170	190	195	200	200	200	200	210

pezzi 1
*** Particolarmente adatte per scaldabagni**

Spine per chiavi a tubo

Per chiavi A 3029	mm	6x7÷14x15	12x13÷18x19	20x22÷55x60
Codice		A 3029 5001	A 3029 5002	A 3029 5003
A 3029/5	Cad. €			
Spina Ø x lunghezza	mm	6x130	8x140	10x180



Serie di 12 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32)
In scatola di cartone

Codice A 3029 1200	A 3029/12	Cad. €	1

ABC TOOLS
Tipo ricavato da tubo senza saldatura
In acciaio speciale ST55 - Esecuzione cromata - DIN 896 B
Durezza HRc 39÷42



Apertura ⬡	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	11x13	12x13	13x14	13x17	14x15	14x17	16x17	17x19
Codice	A 3030	0067	0089	0810	1011	1113	1213	1314	1317	1415	1417	1617	1719
A 3030	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	110	110	120	120	140	140	140	150	140	150	150	160
Apertura ⬡	mm	18x19	20x22	21x23	22x24	24x26	24x27	25x28	27x29	27x30	30x32	32x36	
Codice	A 3030	1819	2022	2123	2224	2426	2427	2528	2729	2730	3032	3236	
A 3030	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	160	170	170	190	190	190	200	200	200	200	220	

Spine per chiavi a tubo - Esecuzione cromata

Per chiavi A 3030	mm	6÷22	6÷32
Codice		A 3030 2000	A 3030 2001
A 3030/2	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	180	245



Serie di 8 chiavi (mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)
Complete di una spina A 3030/2 per chiavi 6÷22 mm
In scatola di cartone

Codice A 3030 8000	A 3030/8	Cad. €	1



Serie di 12 chiavi
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32)
Complete di una spina A 3030/2 per chiavi 6÷32 mm
In scatola di cartone

Codice A 3030 1200	A 3030/12	Cad. €	1

Chiavi a tubo doppie poligonali

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Teste lucide - DIN 896-A
Ricavate dal pieno e forate su tutta la lunghezza - Esecuzione pesante

Apertura ○ mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19	20x22	24x26
Codice A 3031	**0067**	**0089**	**1011**	**1213**	**1415**	**1617**	**1819**	**2022**	**2426**
A 3031 Cad. €									
Corpo esagonale ⬡ mm	8	9	11	13	14	16	18	20	24
Lunghezza totale mm	105	110	120	140	140	155	160	170	190



6x7÷20x22 mm 10 pz. - 24x26 mm 5 pz.

Spine per chiavi a tubo - Esecuzione cromata

Per chiavi mm	14x15÷20x22
Codice	**A 3031 2002**
A 3031/2 Cad. €	
Lunghezza totale mm	170



* Spina per chiave a tubo 24x26 mm vedere A 3030/2 gr. 6÷32 mm

Serie di 9 chiavi - In scatola
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x26)
Completa di 1 spina

Codice A 3031 7900	A 3031/79	Cad. €	1

Serie di 9 chiavi - In busta di tessuto avvolgibile
(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x26)
Completa di 1 spina

Codice A 3031 8000	A 3031/8	Cad. €	1



Chiavi a pipa doppie

Con bocche aventi la stessa apertura

Tipo leggero in tubo di acciaio - Esecuzione zincata


Apertura ○ mm	6	7	8	9	10	11	12
Codice A 3032	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**	**1011**	**1012**
A 3032/1 Cad. €							
Lunghezza totale mm	78	82	85	90	95	95	95
Apertura ○ mm	**13**	**14**	**17**	**19**	**22**	**24**	**32**
Codice A 3032	**1013**	**1014**	**1017**	**1019**	**1022**	**1024**	**1032**
A 3032/1 Cad. €							
Lunghezza totale mm	110	110	110	135	145	150	160



pezzi 1
Per spine di manovra vedere A 3030/2 e A 3031/2

Tipo pesante ricavato dal pieno con foro passante
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
La testa piegata è munita di una apertura passante che consente il serraggio di dadi anche su prigionieri sporgenti - Inoltre è possibile inserire una spina di manovra nel foro passante per utilizzare la chiave a T ed ottenere elevati momenti torcenti

Apertura mm	6	7	8	9	10	11	12
Codice A 3034	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**	**1011**	**1012**
A 3034/1 Cad. €							
Lunghezza totale mm	108	108	113	128	130	143	145
pz.	15	15	15	15	10	10	10
Apertura mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	**21**
Codice A 3034	**1013**	**1014**	**1015**	**1016**	**1017**	**1019**	**1021**
A 3034/1 Cad. €							
Lunghezza totale mm	158	163	170	180	190	210	220
pz.	10	10	10	10	10	5	5
Apertura mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**
Codice A 3034	**1022**	**1024**	**1027**	**1030**	**1032**	**1034**	**1036**
A 3034/1 Cad. €							
Lunghezza totale mm	230	250	280	310	320	340	355
pz.	5	4	2	2	2	2	2



Serie di chiavi in scatola di cartone
A 3034/8 - Con 8 chiavi 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm
A 3034/15- Con 15 chiavi 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Codice A 3034 8000	A 3034/8	Cad. €	1
Codice A 3034 1500	A 3034/15	Cad. €	1



Chiavi a pipa semplice

In acciaio speciale
Esecuzione cromata, pesante
Con bocca esagonale




Apertura ⬡ mm	10	12	13	16	32	41
Codice A 3034	5010	5012	5013	5016	5032	5041
A 3034/5 Cad. €						
Lunghezza totale mm	140	160	160	190	330	430

pz. 1

Chiavi a «T» fisse

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata
Impugnatura scorrevole




Tipo lungo
Con bocca esagonale ⬡

Apertura ⬡ mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Codice A 3060	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017
A 3060 Cad. €												
Lunghezza totale mm	215	215	235	235	260	260	260	260	260	285	285	285
pz.	7	7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	5
Apertura ⬡ mm	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**27**	**30**	**32**	
Codice A 3060	**0018**	**0019**	**0020**	**0021**	**0022**	**0023**	**0024**	**0025**	**0027**	**0030**	**0032**	
A 3060 Cad. €												
Lunghezza totale mm	285	310	310	310	310	310	315	315	315	320	320	
pz.	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	

Serie di chiavi - In scatola di cartone
A 3060/5 - Con 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)
A 3060/17- Con 17 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22)

Codice A 3060 5000	**A 3060/5**	Cad. €	1
Codice A 3060 1700	**A 3060/17**	Cad. €	1

Tipo corto




Con bocca esagonale ⬡ - Esecuzione cromata

Apertura ⬡ mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice A 3061	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
A 3061/1 Cad. €											
Lunghezza totale mm	65	70	75	80	90	100	120	130	140	150	160
pz.	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	7

Serie di 11 chiavi - In scatola di cartone
(mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)

Codice A 3061 1100	**A 3061/11**	Cad. €	5



Con bocca quadra ⬡ - Esecuzione cromata

Apertura ⬡ mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice A 3061	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014
A 3061/3 Cad.€										
Lunghezza totale mm	70	75	80	90	100	120	130	140	150	160
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7



Con bocca quadra ⬡ - Escuzione brunita
Con leva di manovra extra lunga - pezzi 1

Apertura ⬡ mm	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Codice A 3061	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014
A 3061/2 Cad. €										
Lunghezza totale mm	60	60	80	80	80	100	100	100	100	120
Lunghezza leva mm	160	160	160	160	180	180	200	250	250	320

Chiavi con quadro femmina ⟶ A 8 pag. 93



Chiavi universali per armadi elettrici e quadri ⟶ M 6 pag. 869




Chiavi a «T» snodate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo con bocca esagonale

Esecuzione «Heavy duty»
Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Resistenti ad elevati momenti di coppia
Asta di manovra scorrevole frizionata






Apertura ⬡ mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Codice A 3062	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
A 3062/1 Cad. €									
Lunghezza totale mm	370	370	370	400	500	420	500	500	500
Apertura ⬡ mm	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	
Codice A 3062	**1016**	**1017**	**1018**	**1019**	**1020**	**1021**	**1022**	**1024**	
A 3062/1 Cad. €									
Lunghezza totale mm	500	450	500	500	500	500	500	500	

pezzi 1


Serie di chiavi
A 3062/5 - Con 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)
A 3062/17 - Con 17 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24)

Codice A 3062 5000	**A 3062/5**	Cad. €	1
Codice A 3062 1700	**A 3062/17**	Cad. €	1



Alloggiamenti con utensili - Driver system → N 1 pag. 954

Esecuzione con molla di tenuta e doppio snodo cardanico
Bussola esterna per trattenere la vite
Con ⬡ di manovra sulla testa per l'uso anche con leva a cricchetto, leva aT, prolunghe, ecc.
Asta di manovra scorrevole



Apertura ⬡ mm	13	17	19
Codice	A 3063 3413	A 3063 3417	A 3063 3419
A 3063/34 Cad. €			
Lunghezza totale mm	455	500	525
Quadro di manovra ⬡	**3/8"**	**3/8"**	**1/2"**


Tipo per viti con testa «TORX®»
Con snodo cardanico

Apertura «TORX®» E	6	7	8	10	14	16	18	20
Codice A 3063	3506	3507	3508	3510	3514	3516	3518	3520
A 3063/35 Cad. €								
Lunghezza totale mm	400	400	452	452	505	505	505	505

Serie di 8 chiavi (E6 - E7 - E8 - E10 - E14 - E16 - E18 - E20) - In scatola di cartone

Codice A 3063 3600	**A 3063/36**	Cad. €	1


Tipo per viti con impronta «TORX®»
Con snodo cardanico




Per viti «TORX®» T	20	25	30	40	45	50	55
Codice	A 3063 3720	A 3063 3725	A 3063 3730	A 3063 3740	A 3063 3745	A 3063 3750	A 3063 3755
A 3063/37 Cad. €							
Lunghezza totale mm	400	400	452	452	452	490	490

pezzi 1


Tipo con esagono di manovra ⬡
Esecuzione «Heavy duty»
Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole frizionata - Quadro rettificato
Resistenti ad elevati momenti torcenti





Per viti con ⬡ mm	3	4	5	6	8	10
Codice	A 3108 7003	A 3108 7004	A 3108 7005	A 3108 7006	A 3108 7008	A 3108 7010
A 3108/7 Cad.€						
Lunghezza totale mm	400	400	400	460	460	460

pz. 1



A 8 → pag. 107

Chiave a "T" con asta di manovra scorrevole e attacco ■ → A 9 pag. 113, 115, 119

Chiavi a "T" snodate per candele → C 0 pag. 286

Chiavi con quadro femmina

In acciaio legato - Testa temperata, brunita - DIN 248
Adatte per dadi con quadro

Apertura ⬡	mm	8	10	12	13	14	17	19	22	24
Codice	**A 3063 ....**	**4008**	**4010**	**4012**	**4013**	**4014**	**4017**	**4019**	**4022**	**4024**
A 3063/4	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	165	205	245	260	278	328	360	402	435
Bussola	Ø mm	17,5	21,5	24,5	26	27,5	32	35	39,5	43

pz. 5



Chiavi con quadro maschio

In acciaio legato - Testa temperata, brunita - DIN 905
Adatte anche per mandrini autocentranti

Dimensione ■	mm	6	7*	8	9	10	11
Codice	**A 3063 ....**	**5006**	**5007**	**5008**	**5009**	**5010**	**5011**
A 3063/5	Cad. €						
Altezza	mm	80	80	80	80	100	100
Dimensione ■	**mm**	**12**	**13**	**14**	**17**	**19**	
Codice	**A 3063 ....**	**5012**	**5013**	**5014**	**5017**	**5019**	
A 3063/5	Cad. €						
Altezza	mm	100	100	120	160	200	


* Dimensioni non prevista dalle tabelle DIN - pz. 5



Chiavi a bocca esagonale con impugnatura a «T»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con bocca esagonale ⬡

felo
Serie 300
Impugnatura a "T" bicomponente: una parte in **resina sintetica nera** antiurto ed un'altra in **morbida gomma rossa "soft grip"** per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un maggior comfort per l'utilizzatore



Apertura ⬡	mm	5,5	6	7	8	9
Codice	**A 3080 ....**	**4055**	**4006**	**4007**	**4008**	**4009**
A 3080/4	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	3 / 25	3,5 / 25	4 / 25	5 / 25	5 / 25
Lunghezza lama	mm	230	230	230	230	230
Apertura ⬡	**mm**	**10**	**11**	**12**	**13**	**17**
Codice	**A 3080 ....**	**4010**	**4011**	**4012**	**4013**	**4017**
A 3080/4	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	6 / 25	7 / 25	8 / 25	8 / 25	10 / 25
Lunghezza lama	mm	230	230	230	230	230

pz. 8



HAZET
Impugnatura a "T" bicomponente con foro trasversale

Apertura ⬡	mm	6	7	8	10	11	12	13
Codice	**A 3080 ....**	**8006**	**8007**	**8008**	**8010**	**8011**	**8012**	**8013**
A 3080/8	Cad. €							
Dimensioni t / t1	mm	3,5 / 25	4 / 25	5 / 25	6 / 25	7 / 25	8 / 25	8 / 25
Lunghezza lama	mm	230	230	230	230	230	230	230


pz. 5



Con lama con bocca attacco ⬡ ¼"
A tenuta magnetica

felo
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura a "T" bicomponente per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un maggior comfort per l'utilizzatore
Lunghezza totale 160 mm

Codice A 1574 4000	A 1574/4	Cad. €	6



Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura ergonomica in nylon con foro
Modello combinato **con attacco ■ ¼" porta bussole -** Lunghezza totale 183 mm

Codice A 1574 4500	A 1574/45	Cad. €	5



A 5 → pag. 39

Chiavi a tubo a bocca esagonale con impugnatura

In acciaio al cromo-molibdeno - DIN 3125 - Resistenza 110÷150 kg/mm²
Con impugnatura in resina sintetica e foro trasversale sul tubo per la manovra con spina e per aumentare notevolmente il momento torcente

Apertura ⬡	mm	3	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice	A 3082	0003	0004	0045	0005	0055	0006	0007	0008
A 3082	Cad. €								
Dimensione t1	mm	10	10	10	10	10	10	10	12
Lunghezza totale	mm	210	210	210	210	210	220	220	220
Apertura ⬡	mm	9	10	11	12	13	14	15	17
Codice	A 3082	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0017
A 3082	Cad. €								
Dimensione t1	mm	12	13	13	15	16	17	17	18
Lunghezza lama	mm	220	230	230	230	230	230	240	240

pz. 10





A 3082/6

Serie di chiavi in borsa di tessuto avvolgibile, con fori per appendere

Con 6 chiavi
(mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13)


Codice A 3082 6000	A 3082/6	Cad. €	1

Con 9 chiavi
(mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13)

Codice A 3082 9000	A 3082/9	Cad. €	1

Chiavi a bocca esagonale con impugnatura

In acciaio al cromo-vanadio, cromate - DIN 3125
Per profondità elevate, adatte per dadi con prigionieri




Esecuzione con impugnatura in resina sintetica, con foro trasversale

Apertura ⬡	mm	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice	A 3083	2035	2004	2045	2005	2055	2006	2007	2008
A 3083/2	Cad. €								
Dimensioni t / t1	mm	1,7 / 25	2 / 25	2,3 / 25	2,5 / 25	3 / 25	3,5 / 25	4 / 25	5 / 25
Lunghezza totale	mm	220	220	220	220	220	220	230	230
Apertura ⬡	mm	9	10	11	12	13	14	17	
Codice	A 3083	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017	
A 3083/2	Cad. €								
Dimensioni t / t1	mm	5 / 25	6 / 25	7 / 25	8 / 25	8 / 25	10 / 25	10 / 25	
Lunghezza totale	mm	230	230	240	240	240	240	240	

pz. 10





Serie di 9 chiavi (mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13)
In borsa di tessuto avvolgibile, con fori per appendere

Codice A 3083 4000	A 3083/4	Cad. €	10

Esecuzione con impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo con foro trasversale

Apertura ⬡	mm	5	5,5	6	7	8
Codice		A 3083 3005	A 3083 3055	A 3083 3006	A 3083 3007	A 3083 3008
A 3083/3	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	4 / 25	4,5 / 25	5 / 25	5,5 / 25	6,5 / 25
Lunghezza totale	mm	235	235	235	235	235
Apertura ⬡	mm	9	10	11	12	13
Codice		A 3083 3009	A 3083 3010	A 3083 3011	A 3083 3012	A 3083 3013
A 3083/3	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	6,5 / 25	7,5 / 25	8,5 / 25	9,5 / 25	9,5 / 25
Lunghezza totale	mm	235	235	235	235	235

pz. 12





Serie di 9 chiavi (mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13)
In borsa di tessuto avvolgibile, con fori per appendere

Codice A 3083 3900	A 3083/39	Cad. €	10

Con lama in acciaio al cromo-vanadio con bocca attacco ⬡ ¼"
Impugnatura anatomica **bicomponente antiscivolo,** con **foro trasversale**

Codice A 1574 2500	A 1574/25	Cad. €	12






A 5 → pag. 39

Chiavi a bocca esagonale con impugnatura

In acciaio al cromo-vanadio, cromate - DIN 3125
Per profondità elevate, adatte per dadi con prigionieri

felo

Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica altamente flessibile** e **morbido elastomero** che la riveste completamente resistente a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Dotato di bussola a tenuta magnetica per trattenere la vite e consentire di raggiungere dadi posti in luoghi difficili, **e molla per far rientrare il dado su tiranti filettati**

Apertura ⬡	mm	5,5	6	7	8	10	13
Codice	A 3083	7355	7306	7307	7308	7310	7313
A 3083/73	Cad. €						
Dimensioni t / t1	mm	3 / 38	3,5 / 43	4 / 38	5 / 38	6 / 46	8 / 44
Lunghezza totale	mm	205	205	205	210	225	230

pz. 12

ERGONIC®



Serie di 6 chiavi (5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm)
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti
Dimensioni L×P×h 260×190×40 mm

Codice A 3083 7600	A 3083/76	Cad.€	1



Esecuzione VDE con lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura

Apertura ⬡	mm	5,5	6	7	8	10	13
Codice	M 7106	0055	0006	0007	0008	0010	0013
M 7106/0	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	205	205	205	210	225	230

12 pz.

ERGONIC®




1000 V IEC/DIN EN 60900

M 6 → pag. 870

Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile

ABC TOOLS

In acciaio speciale - Impugnatura di resina sintetica con foro trasversale
Lunghezza gambo flessibile 175 mm - Lunghezza totale 270 mm - pz. 10




Apertura ⬡	mm	5	6	7	8	10
Codice		A 3084 1005	A 3084 1006	A 3084 1007	A 3084 1008	A 3084 1010
A 3084/1	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	2,5 / 13	3,5 / 13	4 / 13	5 / 13	6 / 15

HAZET


In acciaio al cromo-vanadio - Impugnatura trinamic® in resina sintetica nera
Lunghezza gambo flessibile 150 mm - Lunghezza totale 300 mm



Apertura ⬡	mm	5	6	7	8	10
Codice		A 3084 2005	A 3084 2006	A 3084 2007	A 3084 2008	A 3084 2010
A 3084/2	Cad. €					
Dimensioni t / t1	mm	2,5 / 13	3,5 / 13	4 / 13	5 / 13	6 / 13

ABC TOOLS


Con punta ⬢ in acciaio speciale
Impugnatura in resina sintetica - Gambo rivestito con guaina termoplastica



Per viti ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6
Codice	A 1492	0002	0025	0003	0004	0005	0006
A 1492	Cad. €						
Lunghezza lama	mm	115	115	115	115	115	115
Lunghezza totale	mm	270	270	270	270	270	270

Chiavi a settore

Tipo ad apertura fissa





In acciaio forgiato - Esecuzione cromata
Con **nasello quadro** - Per ghiere DIN 1804

Per ghiere Ø	**mm**	**22÷28**	**30÷32**	**34÷38**	**40÷42**	**45÷50**	**52÷55**	**58÷65**	**68÷75**	**80÷90**	**92÷95**
Codice		**A 3085 6028**	**A 3085 6032**	**A 3085 6038**	**A 3085 6042**	**A 3085 6050**	**A 3085 6055**	**A 3085 6065**	**A 3085 6075**	**A 3085 6090**	**A 3085 6095**
A 3085/6	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	136	136	170	170	205	205	240	240	280	280
Per ghiere Ø	**mm**	**98÷100**	**105÷115**	**120÷130**	**135÷145**	**155÷165**	**180÷195**	**205÷220**	**230÷245**	**260÷270**	
Codice		**A 3085 6100**	**A 3085 6115**	**A 3085 6130**	**A 3085 6145**	**A 3085 6165**	**A 3085 6195**	**A 3085 6220**	**A 3085 6245**	**A 3085 6270**	
A 3085/6	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	280	320	330	380	380	380	480	570	570	

Da gr. 205÷220 mm: in acciaio speciale



In acciaio - Esecuzione nichelata
Con **nasello quadro** - DIN 1810 A - Per ghiere DIN 1804

Per ghiere Ø	**mm**	**12÷14**	**16÷20**	**25÷28**	**30÷32**	**34÷36**	**40÷42**	**45÷50**	**52÷55**	**58÷62**	**68÷75**
Codice		**A 3086 1014**	**A 3086 1020**	**A 3086 1028**	**A 3086 1032**	**A 3086 1036**	**A 3086 1042**	**A 3086 1050**	**A 3086 1055**	**A 3086 1062**	**A 3086 1075**
A 3086/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	110	110	136	136	170	170	205	205	240	240
Per ghiere Ø	**mm**	**80÷90**	**95÷100**	**110÷115**	**120÷130**	**135÷145**	**155÷165**	**180÷195**	**205÷220**	**230÷245**	**260÷270**
Codice		**A 3086 1090**	**A 3086 1100**	**A 3086 1115**	**A 3086 1130**	**A 3086 1145**	**A 3086 1165**	**A 3086 1195**	**A 3086 1220**	**A 3086 1245**	**A 3086 1270**
A 3086/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	280	280	335	335	385	385	470	470	500	500

Gr. 12÷14 e da 180÷195 mm: esecuzione brunita



In acciaio forgiato - Esecuzione cromata
Con **nasello cilindrico** - Per ghiere DIN 1816

Per ghiere Ø	**mm**	**25÷28**	**30÷32**	**34÷36**	**40÷42**	**45÷50**	**52÷55**	**58÷62**	**68÷75**	**80÷90**	**95÷100**	**110÷115**	**120÷130**	**135÷145**	**155÷165**	**180÷195**
Codice	**A 3085 ....**	**8028**	**8032**	**8036**	**8042**	**8050**	**8055**	**8062**	**8075**	**8090**	**8100**	**8115**	**8130**	**8145**	**8165**	**8195**
A 3085/8	Cad. **€**															
Lunghezza totale	mm	136	136	170	170	205	205	240	240	280	280	320	330	380	380	380
Ø nasello	mm	2,8	3,8	3,8	3,8	4,8	4,8	4,8	5,8	5,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	9,8



In acciaio - Esecuzione nichelata
Con **nasello cilindrico** - DIN 1810 B
Per ghiere DIN 181

Per ghiere Ø	**mm**	**12÷14**	**16÷18**	**20÷22**	**25÷28**	**30÷32**	**34÷36**	**40÷42**	**45÷50**	**52÷55**	**58÷62**
Codice		**A 3086 2014**	**A 3086 2018**	**A 3086 2022**	**A 3086 2028**	**A 3086 2032**	**A 3086 2036**	**A 3086 2042**	**A 3086 2050**	**A 3086 2055**	**A 3086 2062**
A 3086/2	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	110	110	110	136	136	170	170	205	205	240
Ø nasello	mm	2	2,5	2,5	3	4	4	4	5	5	5
Per ghiere Ø	**mm**	**68÷75**	**80÷90**	**95÷100**	**110÷115**	**120÷130**	**135÷145**	**155÷165**	**180÷195**	**205÷220**	
Codice		**A 3086 2075**	**A 3086 2090**	**A 3086 2100**	**A 3086 2115**	**A 3086 2130**	**A 3086 2145**	**A 3086 2165**	**A 3086 2195**	**A 3086 2220**	
A 3086/2	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	240	280	280	335	335	385	385	470	470	
Ø nasello	mm	6	6	8	8	8	8	8	10	10	


Gr. 12÷14 e da 180÷195 mm: esecuzione brunita


Tipo ad apertura variabile - In acciaio tranciato

A 3088/1 - Con **nasello quadro**
Per ghiere DIN 1804
In acciaio utensile, brunite

A 3088/3 - Con **nasello quadro**
Per ghiere DIN 1804
In acciaio inossidabile - INOX

A 3088/4 - Con **nasello cilindrico**
Per ghiere DIN 1816
In acciaio utensile, brunite









Per ghiere Ø	**mm**	**20÷35**	**35÷60**	**60÷90**	**90÷155**	**155÷230**
Codice		**A 3088 1035**	**A 3088 1060**	**A 3088 1090**	**A 3088 1155**	**A 3088 1230**
A 3088/1	Cad. **€**					
Codice		**A 3088 3035**	**A 3088 3060**	**A 3088 3090**	**A 3088 3155**	**A 3088 3230**
A 3088/3 - INOX	Cad. **€**					
Codice		**A 3088 4035**	**A 3088 4060**	**A 3088 4090**	**A 3088 4155**	**A 3088 4230**
A 3088/4	Cad. **€**					
Lunghezza totale	mm	165	210	280	335	460
Ø nasello A 3088/4	mm	3	4	6	6	10

A 3088 4155 per ghiere Ø 95÷155

Chiavi per ghiere DIN 6499

In acciaio speciale, temperato - Esecuzione zincata
Con nasello quadro
Ad **apertura fissa per impiego su ghiere DIN 6499 (ER)**

Per ghiere Ø	mm	42	50	63
Codice		A 3088 6042	A 3088 6050	A 3088 6063
A 3088/6	Cad. €			
Grandezza	DIN	25	32	40
Lunghezza totale	mm	203	253	285

Ghiere DIN 6499 (ER) con attacco 14x18 mm → A 6 pag. 71



Chiavi a compasso

In acciaio utensile


Tipo a settore variabile
Con **nasello tondo** - Esecuzione brunita

Ø naselli	mm	3	4	4	5	6	6	8	8
Codice	A 3088	7003	7039	7004	7005	7059	7006	7079	7008
A 3088/7	Cad. €								
Per diametri	mm	18÷40	18÷40	40÷80	40÷80	40÷80	80÷125	80÷125	125÷200
Lunghezza totale	mm	150	220	220	220	220	295	295	405



Tipo ad aste regolabili
Con **nasello tondo** - Esecuzione brunita

Ø naselli	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Codice	A 3088	9015	9002	9025	9003	9004	9005
A 3088/9	Cad. €						
Per diametri	mm	7÷40	7÷40	7÷40	11÷60	11÷60	14÷100
Lunghezza totale	mm	115	115	115	160	160	215
Ø naselli	mm	6	8	9	10	12	
Codice	A 3088	9006	9008	9009	9010	9012	
A 3088/9	Cad. €						
Per diametri	mm	14÷100	14÷100	22÷125	22÷125	22÷125	
Lunghezza totale	mm	215	215	260	260	260	





Tipo ad aste regolabili con nasello tondo intercambiabile
Assortimento composto da:
1 chiave a compasso per diametri da 8÷100 mm
2 paia di naselli per tipo Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - mm
In cassetta di resina sintetica - Dimensioni LxPxh 165x87x36 mm

Codice A 3088 9500	A 3088/95	Cad. €	1



Chiavi a cricchetto

Per uso destro e sinistro

Tipo doppio leggero - Made in U.S.A.
In lamiera di acciaio speciale - Cromate - Esecuzione piatta - **Reversibili**
Bocche esagonali 8 con profilo «Flank Drive» da 7x8÷11x12 e 13x14 mm
Bocche poligonali 8 12x13 e 14x15÷19x21 mm
A 3089 - Con teste diritte - pz. 6
A 3090 - Con teste piegate a 25° - pz. 6

Apertura	mm	7x8	9x10	11x12	12x13	13x14	14x15	15x17	16x18	19x21
Codice	A 3089	0078	0910	1112	1213	1314	1415	1517	1618	1921
A 3089	Cad. €									
Codice	A 3090	0078	0910	1112	1213	1314	1415	1517	1618	1921
A 3090	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	110	140	170	170	170	200	200	200	230




A 3089



A 3090


Serie di 5 chiavi a cricchetto (mm 7x8 - 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17)
In borsa di tessuto avvolgibile
A 3089/5 - Con chiavi A 3089 con teste diritte
A 3090/5 - Con chiavi A 3090 con teste piegate a 25°

Codice A 3089 5000	A 3089/5	Cad. €	1
Codice A 3090 5000	A 3090/5	Cad. €	1



Chiavi a cricchetto

Per uso destro e sinistro



In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con 4 bocche con apertura diversa in una sola chiave,
ideale per pronto intervento
Reversibili tramite levetta
Angolo minimo di manovra 5° per impiego in luoghi ristretti



Apertura ◯ mm	8x10 - 12x13	9x11 - 14x15	16x17 - 18x19
Codice	**A 3091 6013**	**A 3091 6015**	**A 3091 6019**
A 3091/6 Cad. €			
Lunghezza mm	165	180	230

pz. 10



Serie di 3 chiavi a cricchetto
(mm 8x10-12x13 - 9x11-14x15 - 16x17-18x19)
In borsa di tessuto avvolgibile

Codice A 3091 3000	A 3091/3	Cad. €	1

Tipo pesante poligonale ◯ - Made in U.S.A.



Nichelate lucide - Impugnatura rivestita
Per mezzi pesanti ed industria (macchine movimentazione terra)
Riducono notevolmente i tempi di lavoro
Per lavori gravosi, ad elevate coppie di serraggio, si consiglia di utilizzare le chiavi tradizionali forgiate al cromo-vanadio



Apertura ◯ mm	22	24	27	30	32	36
Codice A 3091 ….	**8022**	**8024**	**8027**	**8030**	**8032**	**8036**
A 3091/8 Cad. €						
Lunghezza totale mm	300	300	300	300	390	390
Testa spessore x Ø mm	15 x 50	15 x 50	15 x 50	15 x 50	16 x 70	16 x 70



Chiavi combinate con cricchetto ⟶ A 8 pag. 82

Chiavi per usi speciali

Tipo a cricchetto poligonale aperto - Made in U.S.A.
In acciaio stampato - Testa forgiata
Particolarmente adatte per dadi facenti corpo con tubazioni - 1 pz.



Apertura ◯ mm	8	10	11	12	13	14
Codice A 3091 ….	**9008**	**9010**	**9011**	**9012**	**9013**	**9014**
A 3091/9 Cad. €						
Lunghezza totale mm	141	141	141	141	141	187
Testa spess. x largh. mm	7,3x25,5	7,3x25,5	7,3x25,5	7,3x25,5	7,3x25,5	9,5x33,4
Apertura ◯ mm	**17**	**19**	**22**	**24**	**30**	
Codice A 3091 ….	**9017**	**9019**	**9022**	**9024**	**9030**	
A 3091/9 Cad. €						
Lunghezza totale mm	187	187	237	237	354	
Testa spess. x largh. mm	9,5x33,4	9,5x33,4	11,3x41,7	11,3x41,7	14,5x55,8	






Serie di 6 chiavi
(mm 10 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24)
In borsa di tessuto avvolgibile con fori per appendere

Codice A 3091 9600	A 3091/96	Cad. €	1

Tipo a zampa di gallo - "Crowfoot"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione pulita
Attacco ☐ 3⁄8"



Apertura mm	10	11	13	14	15	17	19	21	22
Codice A 3092 ….	**2110**	**2111**	**2113**	**2114**	**2115**	**2117**	**2119**	**2121**	**2122**
A 3092/21 Cad. €									



Serie di 9 chiavi A 3092/21
(mm 10-11-13-14-15-17-19-21-22)
In scatola di cartone

Codice A 3092 2300	A 3092/23	Cad. €	1


Prolunghe con attacco ■ 3⁄8" ⟶ A 9 pag. 115

■ 3⁄8"



Chiavi per usi speciali

Tipo per raccordi di tubi
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - DIN 3118
Particolarmente adatte per dadi facenti corpo con tubazioni
Teste piegate di 13° - Apertura bocche di 30° (15° quelle poligonali)
Bocche ESAGONALI ⬡ da 8x10÷12x14 mm
Bocche POLIGONALI ◯ da 13x15÷30x32 mm





Apertura mm	8x10	10x11	11x13	12x14	13x15	16x18	17x19	19x22	24x27	30x32
Codice	A 3092 2010	A 3092 2011	A 3092 2013	A 3092 2014	A 3092 2015	A 3092 2018	A 3092 2019	A 3092 2022	A 3092 2027	A 3092 2032
A 3092/2 Cad. €										
Passaggio tubo mm	6x7	7x8,5	8,5x10	9x11	10x12	13x14,5	14x15	15x17	18x20	22x24
Lunghezza totale mm	140	153	174	174	175	212	212	228	254	297

Serie di 8 chiavi
(mm 8x10 - 10x11 - 11x13 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 17x19 - 19x22)
In scatola di cartone

Codice A 3092 8000	A 3092/8	Cad. €	1



HAZET

Apertura mm	8x10	10x11	11x13	12x14	13x15*	16x18*	17x19	19x22	24x27	30x32
Codice	A 3092 4010	A 3092 4011	A 3092 4013	A 3092 4014	A 3092 4015	A 3092 4018	A 3092 4019	A 3092 4022	A 3092 4027	A 3092 4032
A 3092/4 Cad. €										
Passaggio tubo mm	6x8	8x8,5	8,5x11	9,5x11,5	11x13	13x15	14x15	15x17	19x21	23x24,5
Lunghezza totale mm	140	147	160	168	182	208	208	222	260	300

***** Non a norme DIN



HAZET

Esecuzione rinforzata per dadi posti su impianti frenanti - Teste piegate a gomito

Apertura ⬡ mm	10x11	11x13	12x14
Codice	A 3093 1011	A 3093 1113	A 3093 1214
A 3093 Cad. €			
Passaggio tubo mm	8x8,5	8x9	9x10
Spessore teste mm	11	11,5	11,5
Lunghezza totale mm	184	197	197






Chiavi speciali per cambio olio ⟶ C 0 pag. 283

Tipo per bombole
A 3093/4 - Per bombole di gas liquido - Apertura ⦻ 25 mm
In acciaio forgiato - Esecuzione zincata - Lunghezza totale 170 mm
A 3093/5 - Per bombole di ossigeno, acetilene, ecc. - Bocca quadra apertura ⬚ 10 mm
Esecuzione zincata - Lunghezza totale 160 mm

Codice A 3093 4000	A 3093/4	Cad. €	10
Codice A 3093 5000	A 3093/5	Cad. €	10



A 3093/4



A 3093/5

HAZET

Tipo a forchetta doppie piccole
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Con spessore ridotto
Con teste piegate rispettivamente a **15°** e **75°** con medesima apertura delle bocche
Particolarmente utilizzate in spazi di difficile accesso, elettronica, meccanica fine, ecc. - pz. 10

Apertura ⦻ mm	3,2	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Codice A 3094 ….	0032	0035	0004	0045	0005	0055	0006
A 3094 Cad. €							
Lunghezza totale mm	70	70	70	70	78	78	78
Apertura ⦻ mm	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Codice A 3094 ….	**0007**	**0008**	**0010**	**0011**	**0012**	**0013**	**0014**
A 3094 Cad. €							
Lunghezza totale mm	91	96	105	116	116	131	131





Serie di 14 chiavi
(mm 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)
In borsa di tessuto, avvolgibile

Codice A 3094 1500	A 3094/15	Cad. €	1

Chiavi per usi speciali



Tipo extrapiatto
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata
Particolarmente utilizzate in spazi di difficile accesso, elettronica, meccanica fine, ecc.
Serie di 6 chiavi in busta avvolgibile, composta da:
1 chiave per tipo mm 3x3,5 - 4x4,5 - 5x5,5 - 6x6,5 - spessore 1,5 mm - lunghezza 120 mm
1 chiave per tipo mm 7x8,0 - 9x10 - spessore 2,0 mm - lunghezza 125 mm

Codice A 3094 6000	A 3094/6	Cad. €	1

Tipo per ponteggi



In acciaio al cromo-vanadio, cromata
Impugnatura maggiorata, robusta
Tipo pesante con bocca poligonale ◯ 21x22 mm
Adatta per impiego con cordini M 3465/5 e M 3465/7

Codice A 3094 8000	A 3094/8	Cad.€	6



Esecuzione con cricchetto reversibile
In acciaio al cromo-vanadio, cromata
Costruzione robusta, adatta per resistere ad elevate forze di serraggio
Con bocca poligonale ◯ 21x22 mm

Codice A 3094 9000	A 3094/9	Cad.€	5





Cordini elastici di sicurezza, per ancoraggio utensili ⟶ M 1 pag. 842


Tipo "8 in 1" a doppia bussola snodata poligonale
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con **8 bocche** diverse in una sola chiave, **apertura ◯ 10 - 12 - 13 - 14 e 15 - 17 - 19 - 21 mm**
Lunghezza totale 270 mm

Codice A 3095 2000	A 3095/2	Cad. €	6



Chiavi per valvole

In acciaio utensile
Costruzione robusta, ad alta resistenza alla torsione e alla flessione
Adatte per la rotazione delle ruote delle valvole impiegate nell'industria petrolchimica, depositi di gas e carburanti, ecc.



Esecuzione ad uncino

Apertura A mm	30	40	45	50	60
Codice	A 3097 1030	A 3097 1040	A 3097 1045	A 3097 1050	A 3097 1060
A 3097/1 Cad. €					
Lunghezza totale mm	200	300	350	400	500
Peso ca. kg	0,3	0,4	0,5	0,8	1,2




Esecuzione per aumentare la forza di serraggio/disserraggio su valvole manuali
Dimensione apertura 42 mm
Lunghezza totale 400 mm - Peso ca. 1,5 kg

Codice A 3097 3355	A 3097/3	Cad. €	1




Esecuzione "piatta"

Lunghezza totale mm	250	300	400	550	750
Codice	A 3098 1250	A 3098 1300	A 3098 1400	A 3098 1550	A 3098 1750
A 3098/1 Cad. €					
Dimensione A mm	30	40	50	60	130
Dimensione R mm	15	20	25	30	65
Peso ca. kg	0,4	0,5	1	1,6	4,4



Chiavi per valvole, antiscintilla ⟶ M 7 pag. 896

Chiavi maschio esagonali piegate






In acciaio utensile
MISURE METRICHE
DIN ISO 2936
Esecuzione cromo-zincata

Tipo corto

Per viti con ⬡ mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	5,5	6	7	8	9
Codice A 3105	0015	0002	0025	0003	0035	0004	0005	0055	0006	0007	0008	0009
A 3105												
Lunghezza L1 x L2 mm	45x14	50x16	56x18	63x20	66x22	70x25	80x28	85x30	90x32	95x34	100x36	105x38
Per viti con ⬡ mm	10	12	14	17	19	22	24	27	30	32	36	
Codice A 3105	0010	0012	0014	0017	0019	0022	0024	0027	0030	0032	0036	
A 3105												
Lunghezza L1 x L2 mm	112x40	125x45	140x56	160x63	180x70	200x80	224x90	250x100	280x112	315x125	355x140	



Tipo lungo

Per viti con ⬡ mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19
Codice A 3105	4015	4002	4025	4003	4004	4005	4006	4008	4010	4012	4014	4017	4019
A 3105/4													
Lunghezza L1 x L2 mm	90x14	100x16	112x18	126x20	140x25	160x28	180x32	200x36	224x40	250x45	280x56	320x63	360x70

In acciaio al cromo-vanadio


CONFEZIONI

ABC TOOLS	Da 1,5÷6 mm	25
	7÷12 mm	20
	13÷14 mm	10
	17÷22 mm	5
	24÷36 mm	1
HAZET	Da 1,5÷14 mm	10
	17÷19 mm	2
	22÷27 mm	1




MISURE METRICHE
Tipo corto
DIN ISO 2936
A 3106/0 - ABC TOOLS - Esecuzione brunita nera
A 3106/1 - ABC TOOLS - Esecuzione zincata
A 3106/2 - HAZET - Esecuzione nichelata lucida - Smussate

Per viti con ⬡ mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice A 3106	0070	0090	0130	0015	0002	0025	0003	—	0004	—	0005	—	0006	—	0008
A 3106/0 Cad. €								—		—		—		—	
Codice A 3106	—	—	—	1015	1002	1025	1003	1035	1004	1045	1005	1055	1006	1007	1008
A 3106/1 Cad. €	—	—	—												
Codice A 3106	—	—	—	2015	2002	2025	2003	—	2004	—	2005	—	2006	2007	2008
A 3106/2 Cad. €	—	—	—					—		—		—			
Lunghezza L1 x L2 mm	33x11	33x11	41x13	46,5x15,5	52x18	58,5x20,5	66x23	68,5x25,5	74x29	77,5x30,5	85x33	90,5x35,5	96x38	102x41	108x44
Per viti con ⬡ mm	9	10	11	12	13	14	17	19	22	24	27	30	32	36	
Codice A 3106	—	0010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 3106/0 Cad. €	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Codice A 3106	1009	1010	—	1012	1013	1014	1017	1019	1022	1024	1027	1030	1032	1036	
A 3106/1 Cad. €			—												
Codice A 3106	2009	2010	2011	2012	—	2014	2017	2019	2022	2024	2027	—	—	—	
A 3106/2 Cad. €					—							—	—	—	
Lunghezza L1 x L2 mm	119x47	122x50	130x53	137x57	146x63	154x70	177x80	199x89	222x102	248x114	277x127	315x142	347x157	391x176	



ABC TOOLS
MISURE AMERICANE
Tipo corto - Esecuzione zincata
pz. 25 fino a pollici 3/16 - pz. 10 fino a pollici 9/32 - pz. 5 fino a pollici 3/4

Per viti con ⬡ pollici	.050	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32
Codice A 3106	9050	9116	9564	9332	9764	9018	9964	9532	9316	9732
A 3106/9 Cad. €										
Lunghezza L1 x L2 mm	42x13	43x16	50x16	53x18	53x18	58x20	63x22	71x25	72x28	80x30
Per viti con ⬡ pollici	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	
Codice A 3106	9014	9932	9516	9038	9716	9012	9916	9058	9034	
A 3106/9 Cad. €										
Lunghezza L1 x L2 mm	90x32	95x34	100x32	110x38	119x43	125x45	145x55	152x58	180x70	



ABC TOOLS
Esecuzione lunga - DIN ISO 2936L - Zincate
pz. fino a mm 6 - pz. 25 mm 8 e 10 - pz. 10 mm 12 e 14 - pz. 5 mm 17 e 19

Per viti con ⬡ mm	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	6	8	10	12	14	17	19
Codice A 3106	4015	4002	4025	4003	4004	4045	4005	4006	4008	4010	4012	4014	4017	4019
A 3106/4 Cad.€														
Lunghezza L1 x L2 mm	91,5x15,5	102x18	114,5x20,5	129x23	144x29	156x30,5	165x33	186x38	208x44	234x50	262x57	294x70	337x80	379x89

Serie di chiavi maschio esagonali

Tipo in busta

In acciaio utensile - Esecuzione cromo-zincata
MISURE METRICHE - pz. 1

Con numero chiavi		9	11
Codice		A 3105 6009	A 3105 6011
A 3105/6			
Con chiavi A 3105/4	mm	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-10



HAZET - Esecuzione nichelata lucida
MISURE METRICHE - pz. 1

Con numero chiavi		10	14
Codice		A 3106 2510	A 3106 2514
A 3106/25	Cad. €		
Con chiavi A 3106/2	mm	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19-22



A 3106/25



A 3107/0

ABC TOOLS
MISURE METRICHE - Esecuzione zincata
Con **9 chiavi** A 3106/1 da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3107 0000	A 3107/0	Cad. €	1



MISURE METRICHE E AMERICANE
Con **12 chiavi** A 3106/1 da 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
Con **12 chiavi** da .050"-1/16"-5/64 "-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"

Codice A 3107 1200	A 3107/12	Cad. €	1

Tipo con anello metallico portachiavi

MISURE METRICHE
ABC TOOLS - Esecuzione zincata
Con **8** chiavi A 3106/1 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3107 2008	A 3107/2	Cad.€	10





MISURE AMERICANE
HAZET - Esecuzione nichelata lucida
Con **7 chiavi** da 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16"

Codice A 3107 3000	A 3107/3	Cad. €	1

Tipo su supporto di plastica

MISURE METRICHE
ABC SMART
Esecuzione nichelata
Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3107 3209	A 3107/32	Cad. €	6



A 3107/32

A 3107/34 gr. 6 - HAZET - Con chiavi A 3106/2 - Esecuzione nichelata lucida - pz.1
A 3107/34 gr. 7, 9 e 10 - ABC TOOLS - Con chiavi A 3106/1 - Esecuzione zincata - pz. 1

Con numero chiavi		6	7	9	10
Codice		A 3107 3406	A 3107 3407	A 3107 3409	A 3107 3410
A 3107/34	Cad. €				
Con chiavi	mm	3-4-5-6-8-10	1,5-2-2,5-3-4-5-6	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12



A 3107/34 gr. 6



A 3107/34 gr. 9

ABC TOOLS
Esecuzione con esagono con foro, adatte per viti con esagono interno e perno di sicurezza p.es viti antifurto e antimanomissione
Con **7 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



Codice A 3107 3600	A 3107/36	Cad. €	1



A 3107/36

MISURE AMERICANE
ABC TOOLS - Esecuzione zincata

Con numero chiavi		9	13
Codice		A 3107 3509	A 3107 3513
A 3107/35	Cad. €		
Con chiavi	pollici	1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8	.050 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8



A 3107/35

Serie di chiavi maschio esagonali



Tipo su supporto di plastica da parete

ABC TOOLS - Esecuzione zincata

Con **12 chiavi** A 3106/1 da 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Codice A 3107 5012	A 3107/5	Cad. €	1

Tipo tascabile su supporto ergonomico in materiale plastico bicomponente



ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio, nichelate

Con **7 chiavi** 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Codice A 3107 8207	A 3107/82	Cad.€	4

Serie di chiavi maschio esagonali lunghe



In acciaio al cromo-vanadio

Per viti con testa ad esagono incassato

Tipo in busta in tessuto di nylon avvolgibile

ABC TOOLS

MISURE METRICHE E AMERICANE

Con **9** chiavi A 3106/4 da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

13 chiavi lunghe da .050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Codice A 3107 9000	A 3107/9	Cad. €	1

Tipo su supporto di plastica

MISURE METRICHE

ABC SMART

Esecuzione nichelata

Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3107 9209	A 3107/92	Cad. €	6

ABC TOOLS

Esecuzione zinco-nichelata

Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3107 9309	A 3107/93	Cad. €	5

MISURE AMERICANE

ABC TOOLS

Esecuzione brunita - Troncate

Con **13 chiavi** da .050 - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Codice A 3107 9513	A 3107/95	Cad. €	6



A 3107/92 A 3107/93 A 3107/95

ABC TOOLS Chiavi maschio esagonali a «T»

Tipo con 3 esagoni di manovra

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Con **asta a sezione esagonale scorrevole**

Per elevatissime coppie di serraggio

Con asta fissa, per elevatissime coppie di serraggio - Punte brunite fino alla misura 7 mm

Per viti con ⬡	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Codice	A 3108	0002	0025	0003	0035	0004	0045	0005
A 3108	Cad.€							
Lunghezza asta	mm	125	125	135	135	180	180	180
Lunghezza leva a T	mm	65	65	65	65	90	90	90
Per viti con ⬡	**mm**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**
Codice	**A 3108 ....**	**0006**	**0007**	**0008**	**0009**	**0010**	**0012**	**0014**
A 3108	Cad.€							
Lunghezza asta	mm	210	210	250	300	300	320	340
Lunghezza leva a T	mm	105	105	125	145	145	160	170




da 2÷8 mm: 10 pz. - da 9÷14 mm: 5 pz.

Serie di chiavi

In scatola

Con chiavi **con asta fissa**

Con numero chiavi		8	14
Codice		A 3108 2008	A 3108 2014
A 3108/2	Cad. €		
Con chiavi	mm	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14



Chiavi maschio esagonali a «T»

Tipo con 3 esagoni di manovra
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con **asta a sezione esagonale scorrevole**
Per elevatissime coppie di serraggio

Per viti con ⬡	**mm**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Codice	**A 3108 ....**	**1002**	**1025**	**1003**	**1035**	**1004**	**1045**	**1005**
A 3108/1	Cad.€							
Lunghezza asta	mm	125	125	125	125	180	180	180
Lunghezza leva a T	mm	64	64	64	64	89,5	89,5	89,5
Per viti con ⬡	**mm**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**
Codice	**A 3108 ....**	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**	**1012**	**1014**
A 3108/1	Cad.€							
Lunghezza asta	mm	210	210	250	300	300	320	340
Lunghezza leva a T	mm	104	104	124	144	144	165	170

da 2÷14 mm: 10 pz.



Serie di chiavi
In scatola
Con chiavi con asta scorrevole

Con n° chiavi		**7**	**8**	**14**
Codice		**A 3108 1107**	**A 3108 1108**	**A 3108 1114**
A 3108/11	Cad. €			
Con chiavi	mm	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14



Tipo con 2 esagoni di manovra
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Esecuzione con impugnatura ergonomica in nylon - pz. 10

Per viti con ⬡	**mm**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**
Codice	**A 3108 ....**	**3002**	**3025**	**3003**	**3035**	**3004**	**3045**
A 3108/3	Cad.€						
Lunghezza totale	mm	122	122	122	122	172	172
Lunghezza leva a T	mm	70	70	71	71	72	72
Per viti con ⬡	**mm**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	
Codice	**A 3108 ....**	**3005**	**3006**	**3007**	**3008**	**3010**	
A 3108/3	Cad.€						
Lunghezza totale	mm	198	238	238	238	238	
Lunghezza leva a T	mm	95	96	96	97	98	





A 3108/5

Serie di 11 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10)
A 3108/4 - In scatola di cartone
A 3108/5 - Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine
Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato
Dimensioni del supporto 250x110x230h mm

Codice A 3108 4000	**A 3108/4**	Cad. **€**	1
Codice A 3108 5000	**A 3108/5**	Cad. **€**	5

Esecuzione con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente - pz. 6

Per viti con ⬡	**mm**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**
Codice	**A 3108 ....**	**3502**	**3525**	**3503**	**3535**	**3504**	**3545**
A 3108/35	Cad.€						
Lunghezza totale	mm	142	142	142	142	142	206
Lunghezza leva a T	mm	70	70	70	70	70	93
Per viti con ⬡	**mm**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	
Codice	**A 3108 ....**	**3505**	**3506**	**3507**	**3508**	**3510**	
A 3108/35	Cad.€						
Lunghezza totale	mm	206	206	206	246	270	
Lunghezza leva a T	mm	93	93	93	93	121	





A 3108/55

Serie di 11 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10)
A 3108/45 - In scatola di cartone
A 3108/55 - Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine
Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato
Dimensioni del supporto 250x110x230h mm


Codice A 3108 4500	**A 3108/45**	Cad. **€**	1
Codice A 3108 5500	**A 3108/55**	Cad. **€**	5

Giraviti per viti ad esagono incassato → A 0 pag. 28



Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali

Con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con un'angolazione fino a 25°



MISURE METRICHE

Tipo lungo
In acciaio al cromo-vanadio


A 3109/2 - ABC TOOLS - Esecuzione zincata
pz. 25 mm 1,5÷6 - pz. 10 mm 8÷10 - pz. 5 mm 12

A 3109/6 - HAZET - Esecuzione nichelata lucida - pz. 10


Con testa sferopoliedrica

Per viti con ○	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Codice	A 3109	2015	2002	2025	2003	2004	2005
A 3109/2	Cad. €						
Codice	A 3109	6015	6002	6025	6003	6004	6005
A 3109/6	Cad. €						
Lunghezza L1 x L2	mm	91,5x15,5	102x18	114,5x20,5	129x23	144x29	165x33
Per viti con ○	mm	6	7	8	10	12	
Codice	A 3109	2006	2007	2008	2010	2012	
A 3109/2	Cad. €						
Codice	A 3109	6006	6007	6008	6010	6012	
A 3109/6	Cad. €						
Lunghezza L1 x L2	mm	186x38	197x41	208x44	234x50	262x57	


A 3109/2


A 3109/6

ABC TOOLS
In acciaio inossidabile - INOX

Per viti con ○	mm	1,5	2	2,5	3	4
Codice		A 3109 4015	A 3109 4002	A 3109 4025	A 3109 4003	A 3109 4004
A 3109/4	Cad. €					
Lunghezza L1 x L2	mm	91x15	102x18	114x20	129x23	144x29
	pz.	25	25	25	25	25
Per viti con ○	mm	5	6	8	10	
Codice		A 3109 4005	A 3109 4006	A 3109 4008	A 3109 4010	
A 3109/4	Cad. €					
Lunghezza L1 x L2	mm	165x33	186x38	208x44	234x50	
	pz.	25	25	10	10	



Tipo con gambo corto piegato di 100°

ABC TOOLS
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Particolarmente adatte per agire in spazi ristretti

Per viti con ○	mm	1,5	2	2,5	3	4
Codice		A 3109 3515	A 3109 3502	A 3109 3525	A 3109 3503	A 3109 3504
A 3109/35	Cad. €					
Lunghezza L1 x L2	mm	90x7,5	100x8	112x10,5	127x13	144x15
Per viti con ○	mm	5	6	8	10	
Codice		A 3109 3505	A 3109 3506	A 3109 3508	A 3109 3510	
A 3109/35	Cad. €					
Lunghezza L1 x L2	mm	165x18	185x22	208x27	232x32	


∠ 100°
Con gambo corto piegato di 100°

Tipo corto

Bondhus - Made in U.S.A.
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita - pz. 10

Per viti con ○	mm	4	8	10
Codice		A 3109 5004	A 3109 5008	A 3109 5010
A 3109/5	Cad. €			
Lunghezza L1 x L2	mm	108x28	165x43	177x48



MISURE AMERICANE

ABC TOOLS
Tipo corto
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione zincata - 10 pz.

Per viti con ○	pollici	.050	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64
Codice	A 3109	7050	7116	7564	7332	7764	7018	7964
A 3109/7	Cad. €							
Lunghezza L1 x L2	mm	74x15	77x15	83x18	88x19	93x20	98x21	104x23
Per viti con E	pollici	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	
Codice	A 3109	7532	7316	7732	7014	7516	7038	
A 3109/7	Cad. €							
Lunghezza L1 x L2	mm	109x25	118x29	129x32	139x35	159x39	181x44	



Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali

Con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con angolazione fino a 25°
Su **supporto di plastica**



MISURE METRICHE

ABC SMART
Esecuzione nichelata
Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3109 7209	**A 3109/72**	Cad.€	6



A 3109/72

ABC TOOLS
Con chiavi A 3109/2 **in acciaio al cromo-vanadio** - Esecuzione zincata

Con numero chiavi		9	10
Codice		A 3109 7509	A 3109 7510
A 3109/75	Cad.€		
Con chiavi	mm	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12


A 3109/75

ABC TOOLS
Esecuzione **con estremità esagonale "Striped"**
Ideale per serrare e disserrare viti danneggiate
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Estremità esagonale "Striped"

Codice A 3109 7650	**A 3109/765**	Cad. €	1


A 3109/765


A 3109/77

ABC TOOLS
Esecuzione con sfera di tenuta della vite
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm


Con sfera di tenuta della vite

Codice A 3109 7700	**A 3109/77**	Cad. €	1


A 3109/78

ABC TOOLS
Con gambo corto piegato di 100°
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con **9 chiavi** A 3109/35 da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3109 7800	**A 3109/78**	Cad. €	5


A 3109/79

ABC TOOLS
Esecuzione nichelata e verniciata con colore diverso per ogni diametro, per un'individuazione immediata della misura
In acciaio al cromo-vanadio
Con **9 chiavi** da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice A 3109 7900	**A 3109/79**	Cad. €	1


A 3109/82

HAZET
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida
Composta da **9 chiavi** A 3109/6 da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Codice A 3109 8200	**A 3109/82**	Cad. €	5

MISURE AMERICANE

ABC SMART
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione zincata
Con **13 chiavi** da .050 - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

Codice A 3109 8313	**A 3109/83**	Cad.€	10



A 3109/83

ABC TOOLS
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione zincata
Con **13 chiavi** da .050 - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"


Codice A 3109 8413	**A 3109/84**	Cad. €	5


A 3109/84

Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali a «T»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con 2 esagoni di manovra: 1 normale e 1 sferopoliedrico adatto per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25°


Con testa sferopoliedrica



Tipo con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Per viti con ⬡ mm	2	2,5	3	4	5
Codice	A 3108 8002	A 3108 8025	A 3108 8003	A 3108 8004	A 3108 8005
A 3108/8 Cad.€					
Lunghezza totale mm	140	140	140	140	205
Lunghezza leva a T mm	70	70	70	70	90
Per viti con ⬡ mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Codice	**A 3108 8006**	**A 3108 8007**	**A 3108 8008**	**A 3108 8010**	**A 3108 8012**
A 3108/8 Cad.€					
Lunghezza totale mm	205	205	246	270	270
Lunghezza leva a T mm	90	90	90	120	120

Serie di 10 chiavi (mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12)
In scatola

Codice A 3108 8100	A 3108/81	Cad.€	6

Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine
Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato
Dimensioni del supporto 250x110x230h mm

Codice A 3108 8200	A 3108/82	Cad.€	6


A 3108/82

Tipo con impugnatura ergonomica in nylon

Per viti con ⬡ mm	5	8	10
Codice	A 3109 9605	A 3109 9608	A 3109 9610
A 3109/96 Cad.€			
Lunghezza totale mm	198	238	238
Lunghezza leva a T mm	95	97	98



Chiavi maschio esagonali snodate a «T»

In acciaio al cromo-vanadio, cromate
Esecuzione «Heavy duty» - Quadro rettificato
Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole frizionata
Resistenti ad elevati momenti di coppia




Per viti con ⬡ mm	3	4	5	6	8	10
Codice A 3108	7003	7004	7005	7006	7008	7010
A 3108/7 Cad.€						
Lunghezza totale mm	400	400	400	460	460	460

pz. 1

Serie di 6 chiavi (mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10)
In scatola di cartone

Codice A 3108 7600	A 3108/76	Cad. €	1



Chiavi a «T» snodate ⟶ A 8 pag. 92

Chiavi maschio per viti «TORX®»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione sabbiata - 10 pz.



Tipo corto

Per viti «TORX®» ⬡ T	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Codice A 3110	1006	1007	1008	1009	1010	1015	1020	1025	1027	1030	1040	1045	1050	1055	1060
A 3110/1 Cad: €															
mm	1,67	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lunghezza L_1 mm	44,5	50,5	51	51	54	57,5	61	64,5	69,5	76	83	91	104	120	134
Lunghezza L_2 mm	18,5	18,5	19	19	20	21,5	23	24,5	26,5	30	33	37	41	47	52

Tipo medio

Per viti «TORX®» ⬡ T	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice	A 3110 4009	A 3110 4010	A 3110 4015	A 3110 4020	A 3110 4025	A 3110 4027	A 3110 4030	A 3110 4040
A 3110/4 Cad. €								
mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lunghezza L_1 x L_2 mm	59x19	65x20	75,5x20,5	87x22	94,5x22,5	105,5x25,5	111x30	119x33

Serie di chiavi maschio per viti «TORX®»

Tipo su supporto di plastica

ABC SMART
Esecuzione corta, nichelata
Composta da **9 chiavi** T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Codice A 3110 1309	**A 3110/13**	Cad.€	10

ABC TOOLS
Composte da **8 chiavi** T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
A 3110/14 - Esecuzione corta, sabbiata
A 3110/15 - Esecuzione media, sabbiata

Codice A 3110 1400	**A 3110/14**	Cad. €	5
Codice A 3110 1500	**A 3110/15**	Cad. €	5

HAZET
Esecuzione lunga, sabbiata
Con una testa sferopoliedrica per agire in spazi ristretti fino a 20°
Composta da **8 chiavi** gr. T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Codice A 3110 1900	**A 3110/19**	Cad. €	10



Tipo in borsa di plastica

HAZET
Esecuzione corta, sabbiata
Composta da **13 chiavi** gr. T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

Codice A 3110 3000	**A 3110/3**	Cad. €	6



Tipo tascabile

ABC TOOLS
In acciaio al cromo-vanadio, nichelate
Supporto ergonomico in materiale plastico bicomponente
Con **8 chiavi** T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Codice A 3110 4600	**A 3110/46**	Cad.€	1

Giraviti per viti «TORX®» ⟶ A 0 pag. 26



Chiavi a «T» fisse maschio per viti «TORX®»

Tipo con 3 maschi «TORX®»
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata, punte brunite fino alla misura T30
Per elevatissime coppie di serraggio - 10 pz.

Per viti «TORX®»	**T**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**15**	**20**	**25**
Codice	**A 3110 ....**	**5006**	**5007**	**5008**	**5009**	**5010**	**5015**	**5020**	**5025**
A 3110/5	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	120	120	120	120	140	140	140	170
Lunghezza leva a T	mm	60	60	60	60	70	70	70	85
Per viti «TORX®»	**T**	**27**	**30**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	
Codice	**A 3110 ....**	**5027**	**5030**	**5040**	**5045**	**5050**	**5055**	**5060**	
A 3110/5	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	170	170	200	200	240	280	300	
Lunghezza leva a T	mm	85	85	100	100	120	140	150	



Tipo con 2 maschi «TORX®»
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita
Con impugnatura ergonomica in nylon - 5 pz.

Per viti «TORX®»	**T**	**8**	**9**	**10**	**15**	**20**	**25**	**27**	**45**	**50**
Codice	**A 3110 ....**	**6708**	**6709**	**6710**	**6715**	**6720**	**6725**	**6727**	**6745**	**6750**
A 3110/67	Cad.€									
Lunghezza totale	mm	127	127	127	127	127	148	148	188	188
Lunghezza leva a T	mm	71	71	71	72	72	95	95	97	98



Chiavi a «T» fisse maschio per viti «TORX®»

Tipo con 1 maschio «TORX®» e 1 maschio «TORX®» Tamper Resistant
In acciaio al cromo - Esecuzione cromata
Con impugnatura ergonomica bicomponente

Per viti «TORX®» T	8	9	10	15	20	25
Codice A 3110	**5308**	**5309**	**5310**	**5315**	**5320**	**5325**
A 3110/53 Cad.€						
Lunghezza totale mm	142	142	142	142	142	206
Lunghezza leva a T mm	70	70	70	70	70	93
Per viti «TORX®» T	**27**	**30**	**40**	**45**	**50**	
Codice A 3110	**5327**	**5330**	**5340**	**5345**	**5350**	
A 3110/53 Cad.€						
Lunghezza totale mm	206	206	231	270	270	
Lunghezza leva a T mm	93	93	93	121	121	

6 pz.





A 3110/55

Serie di 11 chiavi (T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50)
A 3110/54 - In scatola
A 3110/55 - Su supporto di lamiera verniciato adatto per banchi da lavoro per manutenzione in officine meccaniche, autofficine
Con fori per il fissaggio su pannelli e armadi portautensili con fondo fessurato
Dimensioni del supporto 250x110x230h mm

Codice A 3110 5400	**A 3110/54**	Cad. €	1
Codice A 3110 5500	**A 3110/55**	Cad. €	1

Chiavi maschio per viti «TORX®» Tamper Resistant

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione sabbiata

Per viti «TORX®» T	6	9	10	15	20
Codice	**A 3110 7006**	**A 3110 7009**	**A 3110 7010**	**A 3110 7015**	**A 3110 7020**
A 3110/7 Cad. €					
Lunghezza L_1 mm	72	59	65	75,5	87
Lunghezza L_2 mm	13,5	19	20	20,5	22
Per viti «TORX®» T	**25**	**27**	**30**	**40**	**60**
Codice	**A 3110 7025**	**A 3110 7027**	**A 3110 7030**	**A 3110 7040**	**A 3110 7060**
A 3110/7 Cad. €					
Lunghezza L1 mm	97,5	105,5	111	119	223
Lunghezza L2 mm	22,5	25,5	30	33	54,5



Serie di chiavi

Con 9 **chiavi** (T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50)
Su supporto di plastica

Codice A 3110 7660	**A 3110/766**	Cad. €	10



A 3110/766



A 3110/768

Serie di 8 chiavi (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
Su supporto di plastica

Codice A 3110 7680	**A 3110/768**	Cad. €	5

Serie di 8 chiavi (T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40)
Su supporto ergonomico in materiale plastico bicomponente

Codice A 3110 7900	**A 3110/79**	Cad.€	1



Giraviti per viti «TORX®» tamper resistant ⟶ A 0 pag. 27

Chiavi maschio con impronta «XZN»

In acciaio al cromo-vanadio - DIN 65253 - Esecuzione brunita - 10 pz.

Per viti con M	5	6	8	10	12	14
Codice A 3110	**8005**	**8006**	**8008**	**8010**	**8012**	**8014**
A 3110/8 Cad. €						
Lunghezza L_1 x L_2 mm	75x30	86x34	98x40	110x46	124x52	139x59



Serie di 6 chiavi (M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14)
In busta di plastica

Codice A 3110 9000	**A 3110/9**	Cad €	10

Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ¼"

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

6,3 mm



felo

Composto da 9 utensili:

8 chiavi a bussola esagonali da 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
1 adattatore con attacco E 6,3 - ¼", lunghezza 50 mm
In astuccio di plastica con coperchio trasparente

Codice A 3111 0000	A 3111/0	Cad. €	1



ABC TOOLS

Composto da 33 utensili:

11 chiavi a bussola esagonali *«Flank Profile»* da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
4 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - 4
6 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm
1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm
In cassetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 185x135x55 mm - Peso 1 kg

Codice A 3111 1000	A 3111/1	Cad. €	1

ABC TOOLS

Composto da 24 utensili:

1 impugnatura ergonomica in nylon a "T" con 2 attacchi ¼" portabussole
13 chiavi a bussola esagonali *«Flank Profile»* da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
1 chiave a bussola con inserto «POZIDRIV®» - Punta 2
5 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 snodo cardanico
In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 205x130x43 mm - Peso 1 kg

Codice A 3111 2400	A 3111/24	Cad. €	1



felo

Composto da 36 utensili:

13 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 inserti per viti ad intaglio da 4,5 - 5,5 mm
3 inserti per viti «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
2 inserti per viti «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
3 inserti per viti ad esagono da 4 - 5 - 6 mm
5 inserti per viti «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T30
2 prolunghe da 50 e 100 mm
1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura, snodo cardanico, bussola portainserti attacco ¼" - ¼", raccordo portainserti attacco ¼" - E 6,3 mm, raccordo portabussole con attacco ¼" - E 6,3 mm
In cassetta di resina sintetica antiurto e antiscivolo
Dimensioni LxPxh 230x130x55 mm - Peso 1 kg

Codice A 3111 3600	A 3111/36	Cad.€	1



ABC TOOLS

Composto da 37 utensili:

13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
6 chiavi a bussola «TORX®« E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
5 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 bussola portainserti ¼" - ¼"
1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x250x70 mm - Peso 1,3 kg

Codice A 3111 3700	A 3111/37	Cad. €	1



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ¼" 6,3 mm
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata



ABC TOOLS
Composto da 18 utensili:
12 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm
1 impugnatura portabussole
1 leva a T con attacco scorrevole
2 prolunghe da 50 e 100 mm
1 snodo cardanico,
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 0,8 kg

Codice A 3111 5000	A 3111/5	Cad. €	1



ABC TOOLS
Composto da 28 utensili:
13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 chiavi a bussola con inserto da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
3 chiavi a bussola con inserto da 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 chiavi a bussola con inserto PH1 - PH2
1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm
1 impugnatura portabussole
2 prolunghe da 50 e 100 mm
1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 1 kg

Codice A 3111 6000	A 3111/6	Cad. €	1



Con chiavi a bussola Multiprofile

ABC TOOLS
Composto da 33 utensili:
13 chiavi a bussola Multiprofile da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
4 chiavi a bussola con inserto da 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 chiave a bussola con inserto da 5,5 mm
3 chiavi a bussola con inserto PH1 - PH2 - PH3
6 chiavi a bussola con inserto gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
1 bussola portainserti attacco ¼" - ¼"
1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm
1 impugnatura portabussole
2 prolunghe da 100 e 150 mm
1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 1,1 kg

Codice A 3111 7000	A 3111/7	Cad. €	1

ABC TOOLS Chiavi a bussola

Attacco ¼"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo a bocca esagonale con profilo «Flank Profile»
MISURE METRICHE
A 3112/1 - Esecuzione **corta** - DIN 3124 - pz. 10
A 3112/12 - Esecuzione **lunga,** lunghezza 50 mm - pz.10

Per dadi mm		4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice	A 3112	1004	1045	1005	1055	1006	1007	1008
A 3112/1	Cad. €							
Codice	A 3112	—	—	1205	1255	1206	1207	1208
A 3112/12	Cad. €	—	—					
Per dadi mm		**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
Codice	**A 3112 ....**	**1009**	**1010**	**1011**	**1012**	**1013**	**1014**	
A 3112/1	Cad. €							
Codice	**A 3112 ....**	**1209**	**1210**	**1211**	**1212**	**1213**	—	
A 3112/12	Cad. €						—	



A 3112/1



A 3112/12

Serie di 13 chiavi a bussola A 3112/1 da:
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Su supporto in metallo cromato, con 13 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 410 mm



Codice A 3112 1300	A 3112/13	Cad. €	1

Chiavi a bussola

Attacco ▢ ¼"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

6,3 mm

Chiavi a bussola Multiprofile:
con profilo per impiego su 5 tipologie diverse di viti e dadi:
esagonale in mm, esagonale in pollici, TORX®, quadro e XZN





Tipo Multiprofile ◯
Chiavi a bussola con profilo di presa adatto per impiego su 5 diversi tipi di viti/dadi:
esagonale in mm, esagonale in pollici, TORX, quadro e XZN

Per dadi ⌀ mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice A 3112	1104	1145	1105	1155	1106	1107	1108
A 3112/11 Cad. €							
Per dadi ⌀ mm	9	10	11	12	13	14	
Codice A 3112	1109	1110	1111	1112	1113	1114	
A 3112/11 Cad. €							



Serie di 13 chiavi a bussola Multiprofile A 3112/11 da:
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Su supporto in metallo cromato, con 13 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 410 mm



Codice A 3112 1130	A 3112/113	Cad. €	1

Tipo corto a bocca poligonale ◯ con profilo *«Flank Profile»* - DIN 3124
MISURE AMERICANE - pz. 10

Per dadi ⌀ pollici	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16
Codice	A 3112 1401	A 3112 1402	A 3112 1403	A 3112 1404	A 3112 1405
A 3112/14 Cad. €					
Per dadi ⌀ pollici	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16
Codice	A 3112 1406	A 3112 1407	A 3112 1408	A 3112 1409	A 3112 1410
A 3112/14 Cad. €					





Serie di 10 chiavi a bussola ◯ A 3112/14 da:
pollici 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
Su supporto in metallo cromato, con 13 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 410 mm



Codice A 3112 1140	A 3112/114	Cad. €	1

Tipo per viti «TORX®»
Lunghezza totale 25 mm - pz. 10

Apertura «TORX®» T	4	5	6	7	8	10	11
Codice A 3112	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
A 3112/15 Cad. €							





Serie di 7 chiavi a bussola A 3112/15 da:
T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T11
Su supporto in metallo cromato, con 13 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 410 mm



Codice A 3112 1150	A 3112/115	Cad. €	1

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Raccordo aumentatore - Attacco ▢ ¼" - ■ ⅜"

Codice A 3112 2000	A 3112/2	Cad. €	10

■ ⅜" ▢ ¼"



Snodo cardanico

Codice A 3112 3000	A 3112/3	Cad. €	10



Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido a pulsante
Lunghezza totale 145 mm

Codice A 3112 4000	A 3112/4	Cad. €	1



Leva a cricchetto a dentatura fine, con 72 denti
Lunghezza totale 145 mm

Codice A 3112 4500	A 3112/45	Cad. €	1



Cricchetto a dentatura fine - 72 denti

Leva a cricchetto extra corta per spazi ristretti - Dentatura fine, con 72 denti
Con attacco ■ ¼" per impiego con prolunghe lunghezza max. 150 mm
Lunghezza totale **95 mm**

Codice A 3112 4600	A 3112/46	Cad. €	1



■ ¼"
95 mm

Accessori per chiavi a bussola


Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

6,3 mm

Portabussole

Con attacco ¼" sull'impugnatura per la trasmissione di elevati momenti torcenti - pz. 10

Lunghezza totale mm	150	225
Codice	A 3112 5000	A 3112 5225
A 3112/5 Cad. €		





Portabussole con gambo flessibile - pz. 10
Gr. 270 - Con **impugnatura in resina sintetica**
Gr. 500 - Con **impugnatura bicomponente antiscivolo**

Lunghezza totale mm	270	500
Codice	A 3112 5300	A 3112 5305
A 3112/53 Cad. €		





Leva a "T" con attacco scorrevole

Codice A 3112 6000	A 3112/6	Cad. €	10



Prolunghe - pz. 10

Lunghezza totale mm	50	100	150
Codice	A 3112 7050	A 3112 7100	A 3112 7150
A 3112/7 Cad. €			



Prolunga flessibile
Lunghezza totale 150 mm

Codice A 3112 8000	A 3112/8	Cad. €	10



Chiave a "T" con asta di manovra scorrevole ed attacco ¼" con snodo cardanico
Lunghezza totale 400 mm

Codice A 3112 9000	A 3112/9	Cad. €	1



Chiavi a bussola con inserto

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Lunghezza totale 32 mm

Tipo per viti con esagono incassato - DIN 7422 - pz. 10

Per viti con mm	2,5	3	4	5	6	8
Codice A 3112	9125	9103	9104	9105	9106	9108
A 3112/91 Cad. €						



Tipo per viti con intaglio - pz. 10

Tagliente mm	4×0,5	5,5×0,8	6,5×1,2
Codice	A 3112 9304	A 3112 9355	A 3112 9365
A 3112/93 Cad. €			



Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» - pz. 10

Punta DIN	1	2	3
Codice	A 3112 9401	A 3112 9402	A 3112 9403
A 3112/94 Cad. €			



Tipo per viti con impronta a croce «POZIDRIV®» - pz. 10

Punta	1	2
Codice	A 3112 9601	A 3112 9602
A 3112/96 Cad. €		



Tipo per viti «TORX®» - pz. 10

Per viti «TORX®» T	8	10	15	20	25	27	30	40
Codice A 3112	9808	9810	9815	9820	9825	9827	9830	9840
A 3112/98 Cad. €								



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ▢ 3/8" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

3/8 **10 mm**



Composto da 24 utensili:
17 chiavi a bussola esagonali *«Flank Profile»* da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm
2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm
1 leva a T con attacco scorrevole
2 raccordi attacco ▢ 3/8" - ■ 1/4" e ▢ 3/8" - ■ 1/2"
1 snodo cardanico
In cassetta di resina sinteitca resistente agli urti, dimensioni LxPxh 270x215x60 mm - Peso 1,9 kg

Codice A 3113 2000	A 3113/2	Cad. €	1

Composto da 30 utensili:
13 chiavi a bussola poligonali da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6 mm
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3
2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm
2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm
1 snodo cardanico
In cassetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 265x215x60 mm - Peso 1,9 kg

Codice A 3113 3000	A 3113/3	Cad. €	1

Assortimento di inserti magnetici per bussole

Adatti per bussole con attacco ▢ da 1/4" - 3/4" - 1/2"
Inserti rimovibili, da inserire nelle bussole in esecuzione standard e prolungata, per trattenere saldamente viti, bulloni e dadi posti per posizionarli in luoghi di difficile accesso
Composto da:
10 inserti magnetici da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Codice A 3113 9000	A 3113/9	Cad. €	1

Chiavi a bussola

Attacco ▢ 3/8" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - DIN 3124

MISURE METRICHE
A 3114 - A bocca esagonale con profilo *«Flank Profile»*
A 3114/1 - A bocca poligonale

Per dadi	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice	A 3114	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014
A 3114	Cad. €									
Codice	A 3114	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
A 3114/1	Cad. €									
Per dadi	mm	15	16	17	18	19	20	21	22	
Codice	A 3114	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	
A 3114	Cad. €									
Codice	A 3114	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	
A 3114/1	Cad. €									


A 3114


A 3114/1

Serie di 16 chiavi a bussola da:
6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
Su supporto in metallo cromato, con 16 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 420 mm
A 3114/12 - Con chiavi a **bocca esagonale** con profilo «Flank Profile»
A 3114/13 - Con chiavi a **bocca poligonale**



Codice A 3114 1200	A 3114/12	Cad. €	1
Codice A 3114 1300	A 3114/13	Cad. €	1

MISURE AMERICANE
A bocca poligonale con profilo *«Flank Profile»*

Per dadi	pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
Codice	A 3114	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
A 3114/14	Cad. €								



Serie di 8 chiavi a bussola poligonali A 3114/14 da:
pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4
Su supporto in metallo cromato, con 8 molle e fori di fissaggio
Lunghezza supporto 420 mm



Codice A 3114 1450	A 3114/145	Cad. €	1

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ⅜" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

10 mm

Raccordi riduttori e aumentatori - pz. 10

Attacco	○ ⅜" - ■ ¼"	○ ⅜" - ■ ½"
Codice	A 3114 2001	A 3114 2002
A 3114/2 Cad. €		

■ ¼" ○ ⅜" ■ ½" ○ ⅜"




Snodo cardanico

Codice A 3114 3000	A 3114/3	Cad. €	10



Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido
Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra
Lunghezza totale 195 mm

Codice A 3114 4000	A 3114/4	Cad. €	1



Leva a cricchetto con dentatura fine a 72 denti
Utilizzabile con un angolo di manovra di minimo 5°, ideale per l'impiego in spazi ristretti
Lunghezza totale 195 mm

Codice A 3114 4500	A 3114/45	Cad. €	1



Cricchetto a dentatura fine - 72 denti

Leva a "T" con attacco scorrevole
Lunghezza totale 160 mm

Codice A 3114 5000	A 3114/5	Cad. €	10

Chiave a "T" con asta di manovra scorrevole frizionata ed attacco ■ ⅜" con snodo cardanico - Lunghezza totale 460 mm

Codice A 3114 6000	A 3114/6	Cad. €	1



Prolunghe - pz. 1

Lunghezza totale mm	75	150	200	250
Codice	A 3114 7075	A 3114 7150	A 3114 7200	A 3114 7250
A 3114/7 Cad. €				





Bussole intermedie porta inserti ⟶ A 5 pag. 51

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ⅜" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo corto per viti con esagono incassato ○ - DIN 7422
Lunghezza totale 48 mm - pz. 10

Per viti con ○ mm	4	5	6	8	10
Codice	A 3114 9104	A 3114 9105	A 3114 9106	A 3114 9108	A 3114 9110
A 3114/91 Cad. €					



Tipo lungo per viti con esagono incassato ○ - DIN 7422
Lunghezza totale 90 mm - pz. 10

Per viti con ○ mm	4	5	6	8	10
Codice	A 3114 9204	A 3114 9205	A 3114 9206	A 3114 9208	A 3114 9210
A 3114/92 Cad. €					



Tipo per viti con intaglio ⊖ - Lunghezza totale 48 mm - pz. 10

Tagliente mm	4×0,5	5,5×0,8	6,5×1,2
Codice	A 3114 9304	A 3114 9355	A 3114 9306
A 3114/93 Cad. €			



Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» ⊕ - Lunghezza totale 48 mm - pz. 10

Punta DIN	1	2	3
Codice	A 3114 9401	A 3114 9402	A 3114 9403
A 3114/94 Cad. €			



Tipo per viti con impronta a croce «POZIDRIV®» ⊕ - Lunghezza totale 48 mm - pz. 10

Punta	1	2
Codice	A 3114 9601	A 3114 9602
A 3114/96 Cad. €		



Assortimenti combinati di utensili

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

¼ 6,3 mm - ½ 12,5 mm

Composto da 97 utensili:
Attacco ¼"
13 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 4÷14 mm
8 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm
4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2
2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2
8 chiavi a bussola con inserto «TORX®» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm,snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole
Attacco ½"
18 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 8÷32 mm
6 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm
2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm
1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti ½" - 5/16", raccordo aumentatore ⅜"- ½"
Attacco 5/16"
5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 3 - 4
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 3 - 4
4 inserti per viti «TORX®» gr. T40 - T45 - T50 - T55
3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 380x290x80 mm - Peso 6,3 kg

Codice A 3115 5000	A 3115/5	Cad. €	1



Composto da 130 utensili:
Attacco ¼"
13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm
8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm
7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX®» gr. E4÷E11
1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole
Attacco ½"
17 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 10÷32 mm
5 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 14÷22 mm
7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX®» gr. E12÷E24
2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm
1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti ½" - 5/16", raccordo aumentatore ⅜" - ½"
Attacco ¼"
4 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 inserti per viti con intaglio da 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.)- 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3
7 inserti per viti «TORX®» gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER gr. T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H
1 raccordo portainserti magnetico
1 leva a cricchetto reversibile portainserti
Attacco 5/16"
5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 3 - 4
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 3 - 4
5 inserti per viti «TORX®» gr. T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1 chiave a rullino lunghezza 200 mm
9 chiavi maschio esagonali con testa sferopoliedrica da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 430x350x75 mm - Peso 8 kg

Codice A 3115 7000	A 3115/7	Cad. €	1



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ½"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

½ 12,5 mm

Composto da 30 utensili:
20 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
5 bussole esagonali tipo lungo «Flank Profile» da 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
1 prolunga lunghezza 125 mm
1 prolunga lunghezza 250 mm
1 snodo cardanico
1 leva a "T" con attacco scorrevole
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti
Dimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 4,3 kg

Codice A 3115 3000	A 3115/3	Cad. €	1



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ½"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

½ 12,5 mm



Composto da 38 utensili:
20 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 8 - 10 - 12 mm
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 2 - 3 - 4
7 chiavi a bussola con inserto ad esagono - da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
1 prolunga lunghezza 125 mm
1 prolunga lunghezza 250 mm
1 snodo cardanico
1 leva a "T" con attacco scorrevole
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti
Dimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 5,5 kg

Codice A 3115 3800	A 3115/38	Cad. €	1



Composto da 25 utensili:
19 chiavi a bussola esagonali «*Flank Profile*» da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 leva a T con attacco scorrevole
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
1 prolunga lunghezza 75 mm
1 prolunga lunghezza 125 mm
1 prolunga lunghezza 250 mm
1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti
Dimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 4,2 kg

Codice A 3115 4000	A 3115/4	Cad. €	1

Chiavi a bussola

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata



A 3116/1



A 3116/2

MISURE METRICHE

A 3116/1 - Tipo corto a bocca esagonale con profilo «*Flank Profile*» - DIN 3124
A 3116/2 - Tipo corto a bocca poligonale - DIN 3124

Per dadi mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Codice A 3116	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019
A 3116/1 Cad. €												
Codice A 3116	2008	—	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3116/2 Cad. €		—										
Per dadi mm	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**
Codice A 3116	1020	1021	1022	1023	1024	—	—	1027	—	—	1030	1032
A 3116/1 Cad. €						—	—		—	—		
Codice A 3116	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
A 3116/2 Cad. €												

Serie di chiavi a bussola su supporto in metallo cromato
Con 15 molle e fori di fissaggio - Lunghezza supporto 420 mm



Con 15 chiavi a bussola A 3116/1 da:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Codice A 3116 1500	A 3116/15	Cad. €	1



Con 8 chiavi a bussola A 3116/2 da:
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

Codice A 3116 1600	A 3116/16	Cad. €	1

Chiavi a bussola

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

½ **12,5 mm**

MISURE METRICHE

Tipo lungo a bocca esagonale con profilo *«Flank Profile»* - DIN 3124 - Lunghezza totale 77 mm

Per dadi mm	13	14	15	17	19	22
Codice A 3116	1113	1114	1115	1117	1119	1122
A 3116/11 Cad. €						



MISURE AMERICANE

Tipo corto a bocca poligonale - DIN 3124

Per dadi pollici	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32
Codice A 3116	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209
A 3116/22 Cad. €									
Per dadi pollici	13/16	7/8	15/16	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4	
Codice A 3116	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	
A 3116/22 Cad. €									



Tipo con bocca per viti "TORX®"

Apertura "TORX®" E	10	12	14	16	18	20	22	24
Codice A 3116	2510	2512	2514	2516	2518	2520	2522	2524
A 3116/25 Cad. €								



Accessori per chiavi a bussola

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Raccordi riduttori e aumentatori - pz. 1

Attacco	½" - ■ 3/8"	½" - ■ 3/4"
Codice	A 3116 3001	A 3116 3002
A 3116/3 Cad. €		

■ 3/8" ○ ½" ■ 3/4" ○ ½"



Assortimento di 6 raccordi
3 raccordi aumentatori con attacco ○ ¼" e ■ 3/8" - ○ 3/8" e ■ ½" - ○ ½" e ■ ¾"
3 raccordi riduttori con attacco ○ 3/8" e ■ ¼" - ○ ½" e ■ 3/8" - ○ ¾" e ■ ½"
Su termoformato adatto anche per l'inserimento in cassetti di carrelli portautensili

Codice A 3116 3600	A 3116/36	Cad. €	1



Snodo cardanico

Codice A 3116 4000	A 3116/4	Cad. €	10



Leva a cricchetto con quadro reversibile ed estraibile
Lunghezza totale 270 mm

Codice A 3116 6000	A 3116/6	Cad. €	1



Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido
Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite **pressione del pulsante** a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra
Lunghezza totale 275 mm

Codice A 3116 7000	A 3116/7	Cad. €	1



Leva a cricchetto con dentatura fine con 72 denti - DIN 3122
Utilizzabile con un angolo di manovra di minimo 5°, ideale per l'impiego in spazi ristretti
Lunghezza totale 275 mm


Codice A 3116 7500	A 3116/75	Cad. €	1



A dentatura fine, con 72 denti

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata



Leva a "T" con attacco scorrevole

Codice A 3116 1200	A 3116/12	Cad. €	1

Attacco scorrevole

Codice A 3116 1250	A 3116/125	Cad. €	10

Prolunghe - pz. 1

Lunghezza totale mm	75	125	250
Codice	A 3116 1301	A 3116 1302	A 3116 1303
A 3116/13 Cad. €			



Chiave a "T" con asta di manovra scorrevole ed attacco ■ ½" con snodo cardanico - Lunghezza totale 500 mm

Codice A 3116 1400	A 3116/14	Cad. €	1



Bussole intermedie porta inserti ⟶ A 5 pag. 51

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo corto per viti con esagono incassato - DIN 7422 - Lunghezza totale 42 mm - pz. 10

Per viti con ○ mm	4	5	6	8	10	12	14	17	19
Codice A 3116	5104	5105	5106	5108	5110	5112	5114	5117	5119
A 3116/51 Cad. €									



Tipo medio per viti con esagono incassato - DIN 7422 - Lunghezza totale 55 mm - pz. 10

Per viti con ○ mm	4	5	6	7	8
Codice	A 3116 5204	A 3116 5205	A 3116 5206	A 3116 5207	A 3116 5208
A 3116/52 Cad. €					
Per viti con ○ mm	**10**	**12**	**14**	**17**	**19**
Codice	**A 3116 5210**	**A 3116 5212**	**A 3116 5214**	**A 3116 5217**	**A 3116 5219**
A 3116/52 Cad. €					



Tipo lungo per viti con esagono incassato - DIN 7422 - Lunghezza totale 100 mm - pz. 10

Per viti con ○ mm	5	6	8	10	12
Codice	A 3116 5305	A 3116 5306	A 3116 5308	A 3116 5310	A 3116 5312
A 3116/53 Cad. €					



Tipo corto per viti con intaglio ⊖ - Lunghezza totale 42 mm

Tagliente mm	13x2	19x3
Codice	A 3116 5713	A 3116 5719
A 3116/57 Cad. €		



Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» ⊕ - Lunghezza totale 55 mm - pz. 10

Punta DIN	3	4
Codice	A 3116 6103	A 3116 6104
A 3116/61 Cad. €		
Per viti con gambo Ø mm	5,3÷7,2	7,3÷12,7



Tipo per viti con impronta «TORX®» ✪ - Lunghezza totale 55 mm - pz.10

Per viti «TORX®» ✪ T	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Codice A 3116	6520	6525	6527	6530	6540	6545	6550	6555	6560
A 3116/65 Cad. €									
mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ⬡ ¾"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

¾ 20 mm



Composto da 15 utensili:
11 chiavi a bussola poligonali ⬡ da 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 leva a cricchetto, lunghezza 500 mm
1 leva a T con attacco scorrevole
1 prolunga, lunghezza 200 mm
1 prolunga, lunghezza 400 mm
In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 540x190x85 mm
Peso 13,2 kg

Codice A 3117 2000	A 3117/2	Cad. €	1

Composto da 18 utensili:
12 chiavi a bussola poligonali ⬡ da 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 leva a cricchetto, lunghezza 500 mm
1 leva a T con attacco scorrevole
1 prolunga, lunghezza 100 mm
1 prolunga, lunghezza 200 mm
1 prolunga, lunghezza 400 mm
1 snodo cardanico
In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 540x190x85 mm
Peso 14,5 kg

Codice A 3117 4000	A 3117/4	Cad. €	1

Chiavi a bussola poligonali

Attacco ⬡ ¾" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - DIN 3124

Per dadi ⬡ mm	19	21	22	24	27	28	29
Codice A 3118	2019	2021	2022	2024	2027	2028	2029
A 3118/2 Cad. €							
Per dadi ⬡ mm	**30**	**32**	**36**	**38**	**41**	**46**	**50**
Codice A 3118	**2030**	**2032**	**2036**	**2038**	**2041**	**2046**	**2050**
A 3118/2 Cad. €							

⬡




Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¾" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Raccordi riduttori e aumentatori - pz. 10

Attacco	⬡ ¾" - ■ ½"	⬡ ¾" - ■ 1"
Codice	A 3118 3001	A 3118 3002
A 3118/3 Cad. €		

■ ½" ⬡ ¾" ■ 1" ⬡ ¾"



Snodo cardanico

Codice A 3118 4000	A 3118/4	Cad. €	1



Leva a cricchetto reversibile
Lunghezza totale 500 mm

Codice A 3118 5000	A 3118/5	Cad. €	1



Leva a T con attacco scorrevole

Codice A 3118 6000	A 3118/6	Cad. €	1



Prolunghe - pz. 1

Lunghezza totale mm	100	200	400
Codice	A 3118 7100	A 3118 7200	A 3118 7400
A 3118/7 Cad. €			



Chiavi a bussola con inserto ⬡

Attacco ¾" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - DIN 7422 - pz. 1

Per viti con ⬡ mm	14	17	19	22
Codice	A 3118 9014	A 3118 9017	A 3118 9019	A 3118 9022
A 3118/9 Cad. €				

⬡



Assortimento di chiavi a bussola

Attacco ▢ 1”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Teste lucide

Composto da 12 utensili:
8 chiavi a bussola poligonali ◯ da 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 540 mm
1 testa a cricchetto, lunghezza 165 mm (per prolungare il cricchetto usare la leva a T)
1 prolunga, lunghezza 200 mm
1 prolunga, lunghezza 400 mm
In cassetta di lamiera
Dimensioni LxPxh 560x250x115 mm
Peso 29 kg

Codice A 3119 1000	A 3119/1	Cad. €	1

1 25 mm



Chiavi a bussola poligonali

Attacco ▢ 1” - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - DIN 3124
Con bloccaggio di sicurezza e pulsante per sganciamento rapido

Per dadi ◯ mm	36	41	46	50	55
Codice	A 3120 1136	A 3120 1141	A 3120 1146	A 3120 1150	A 3120 1155
A 3120/11 Cad. €					
Per dadi ◯ mm	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Codice	**A 3120 1160**	**A 3120 1165**	**A 3120 1170**	**A 3120 1175**	**A 3120 1180**
A 3120/11 Cad. €					

◯



Accessori per chiavi a bussola

Attacco 1” - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con bloccaggio di sicurezza e pulsante per sganciamento rapido

Raccordo riduttore - Attacco ▢ 1” - ■ ¾”

Codice A 3120 2000	A 3120/2	Cad. €	2

■ ¾” ▢ 1”



Testa a cricchetto - Senza leva
Da utilizzare con leva di manovra A 3120/33
Lunghezza totale 165 mm

Codice A 3120 3000	A 3120/3	Cad. €	1



Leva di manovra
Da utilizzare con testa a cricchetto A 3120/3 o attacco scorrevole A 3120/45
Lunghezza totale 540 mm

Codice A 3120 3300	A 3120/33	Cad. €	1



Testa a cricchetto completa di leva
Composto da: testa a cricchetto A 3120/3 e leva di manovra A 3120/33
Lunghezza totale 690 mm

Codice A 3120 4000	A 3120/4	Cad. €	1



Attacco scorrevole
Da utilizzare con leva di manovra A 3120/33

Codice A 3120 4500	A 3120/45	Cad. €	2



Leva a T con attacco scorrevole
Composto da: leva di manovra A 3120/33 e attacco scorrevole A 3120/45
Lunghezza totale 540 mm

Codice A 3120 5000	A 3120/5	Cad. €	1



Prolunghe - pz. 1

Lunghezza totale mm	200	400
Codice	A 3120 7200	A 3120 7400
A 3120/7 Cad. €		



Assortimenti di chiavi a bussola esagonali

6,3 mm

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiuma

MISURE METRICHE

Composto da 38 utensili
10 chiavi a bussola esagonali da 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
5 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm - Mod. 2204
3 inserti per viti ad intaglio da 4,5 - 6,5 - 8 mm - Mod. 2208
3 inserti per viti «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - Mod. 2215
3 inserti per viti «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3 - Mod. 2216
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - Mod. 2223
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 P
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
2 prolunghe, lunghezza 50 e 100 mm - Mod. 867-2 - 868
1 bussola portainserti con attacco ¼" - ¼" - Mod. 2250
1 bussola portainserti con attacco ¼" - ¼" - Mod. 2304
1 snodo cardanico, lunghezza 36,5 mm - Mod. 869
Con alloggiamento del cricchetto e portabussole che consente di averli sempre pronti all'uso
In cassetta di materiale plastico con rivestimento antiscivolo
Dimensioni chiuso 180x98x52 mm





Codice A 3121 0000	A 3121/0	Cad. €	1

Composto da 36 utensili
11 chiavi a bussola esagonali da 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
7 inserti per viti con esagono incassato da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 2204
4 inserti per viti ad intaglio da 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm - Mod. 2208
2 inserti per viti «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - Mod. 2215
2 inserti per viti «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - Mod. 2216
6 inserti per viti «TORX®» TAMPER gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - Mod. 2223
1 bussola portainserti con attacco ¼" - ¼" - Mod. 2239-3
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 HP B
1 adattatore 1/4 - 1/4, lunghezza 50 mm - Mod. 2238-1
1 adattatore 1/4 - 1/4, lunghezza 25 mm - Mod. 2304
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli



LxPxh 187x125x39 mm

Codice A 3121 3000	A 3121/3	Cad. €	1

Composto da 33 utensili
11 chiavi a bussola esagonali da 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
5 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 8501
4 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto ad intaglio da 3,5 - 4 - 5,5 - 8 mm - Mod. 8503
4 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - 4 - Mod. 8506
3 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3 - Mod. 8507
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 P
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 115 mm - Mod. 865
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
2 prolunghe, lunghezza 50 e 150 mm - Mod. 867-2 - 868
1 snodo cardanico, lunghezza 36,5 mm - Mod. 869
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli



LxPxh 185x153x52 mm

Codice A 3121 3300	A 3121/33	Cad. €	1

Composto da 36 utensili
10 chiavi a bussola esagonali da 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
5 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm - Mod. 2204
3 inserti per viti ad intaglio da 4,5 - 6,5 - 8 mm - Mod. 2208
3 inserti per viti «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - Mod. 2215
3 inserti per viti «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3 - Mod. 2216
7 inserti per viti «TORX®» TAMPER gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - Mod. 2223
1 bussola portainserti con attacco ¼" - ¼" - Mod. 2250
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 P
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
2 prolunghe, lunghezza 50 e 100 mm - Mod. 867
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli



LxPxh 185x153x52 mm

Codice A 3121 3600	A 3121/36	Cad. €	1

Composto da 30 utensili
12 chiavi a bussola esagonali da 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
5 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 8501
3 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto ad intaglio da 3,5 - 5,5 - 8 mm - Mod. 8503
2 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 e 2 - Mod. 8506
2 chiavi a bussola **rivestite al TiN** con inserto «POZIDRIV®» - Punta 1 e 2 - Mod. 8507
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 P
1 leva a T con attacco scorrevole lunghezza 115 mm - Mod. 865
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
2 prolunghe, lunghezza 50 e 150 mm - Mod. 867-2 - 868
1 snodo cardanico, lunghezza 36,5 mm - Mod. 869
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli



LxPxh 185x153x52 mm

Codice A 3121 4000	A 3121/4	Cad. €	1

Assortimenti di chiavi a bussola esagonali

6,3 mm

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiuma

MISURE METRICHE

Composto da 33 utensili
11 chiavi a bussola esagonali da 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - Mod. 850
5 chiavi a bussola con bocca «TORX®» E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - Mod. 850E
4 chiavi a bussola **al TiN** con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm - Mod. 8501
1 chiave a bussola **al TiN** con inserto ad intaglio da 5,5 mm - Mod. 8503
1 chiave a bussola **al TiN** con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 2 - Mod. 8506
5 chiavi a bussola **al TiN** con inserto «TORX®» T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - Mod. 8502
1 leva a cricchetto, lunghezza 115 mm - Mod. 863 P
1 prolunga orientabile a testa sferica, lunghezza 100 mm - Mod. 871-4
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
2 prolunghe, lunghezza 50 e 150 mm - Mod. 867-2 - 868
1 snodo cardanico, lunghezza 36,5 mm - Mod. 869
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3121 6000	A 3121/6	Cad. €	1



LxPxh 185x153x52 mm

Composto da 19 utensili
6 chiavi a bussola esagonali da 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm - Mod. 850
6 chiavi a bussola **al TiN** con inserto ad esagono da 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 8501
3 chiavi a bussola **al TiN** con inserto «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - Mod. 8506
1 bussola portainserti attacco ¼" - ¼" - Mod. 2250-1
1 impugnatura a cricchetto reversibile, lunghezza 100 mm - Mod. 863 Q
2 prolunghe, lunghezza 50 e 150 mm - Mod. 867-2 - 868

Codice A 3121 8000	A 3121/8	Cad. €	1



LxPxh 167x97x37 mm

Assortimento di utensili combinati

6,3 mm - 12,5 mm

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
Composto da 46 utensili:
Attacco ¼"
12 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm - Mod. 850
1 leva a cricchetto - Mod. 863 P
1 portabussole con impugnatura - Mod. 866 U
1 prolunga da 100 mm - Mod. 867-4
1 snodo cardanico - Mod. 869
2 bussole portainserti con attacco ¼" - ¼" e attacco ¼" - ⅜" Mod. 2250
5 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 2204
4 inserti per viti con intaglio da 4 - 6 - 8 - 9 mm - Mod. 2208
2 inserti per viti «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2 - Mod. 2215
2 inserti per viti «POZIDRIV®» Punta 1 - 2 - Mod. 2216
Attacco ⅜"
12 chiavi a bussola esagonali da 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm - Mod. 880
1 leva a cricchetto - Mod. 8816 P
1 prolunga da 150 mm - Mod. 8821-6
1 snodo cardanico - Mod. 8820
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3121 8500	A 3121/85	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

Chiavi a bussola

6,3 mm

Attacco ¼"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

Tipo con bocca esagonale - MISURE METRICHE
A 3122/1 - Esecuzione corta - Lunghezza totale 25 mm - DIN 3124 - ISO 2725-1 - pz. 10
A 3122/11 - Esecuzione lunga - Lunghezza totale 50 mm - pz. 10

Per dadi mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Codice A 3122	1004	1045	1005	1055	1006	1007	1008
A 3122/1 Cad. €							
Codice A 3122	1104	—	1105	1155	1106	1107	1108
A 3122/11 Cad. €		—					
Per dadi mm	9	10	11	12	13	14	
Codice A 3122	1009	1010	1011	1012	1013	1014	
A 3122/1 Cad. €							
Codice A 3122	1109	1110	1111	1112	1113	—	
A 3122/11 Cad. €						—	


A 3122/1



A 3122/11

HAZET Chiavi a bussola

6,3 mm

Attacco ¼"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

Tipo con bocca esagonale - MISURE AMERICANE
Lunghezza totale 25 mm - pz. 10

Per dadi pollici	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16
Codice A 3122	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A 3122/2 Cad. €										




Tipo con bocca per viti «TORX®» - Lunghezza totale 25 mm - pz. 10

Apertura «TORX®» E	4	5	6	7	8	10	11
Codice A 3122	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3011
A 3122/3 Cad. €							



Supporti portabussole, con fori per l'applicazione a parete - Forniti senza bussole
Adatti **per 16 bussole** con attacco da ¼" (6,3 mm)

Lunghezza totale mm	250	410
Codice	A 3122 3901	A 3122 3902
A 3122/39 Cad. €		
Con supporto in	mat. plastico	metallo



HAZET Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Leve a cricchetto reversibili con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - Cricchetto a 20 denti - 5 pz.

Lunghezza totale mm	95	115
Codice	A 3122 4095	A 3122 4115
A 3122/4 Cad. €		


95 mm


115 mm

Leva a cricchetto reversibile con levetta e testa piegata
Per operare in spazi di difficile accesso senza arrecare danni alla mano - Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3122 4200	A 3122/42	Cad. €	5



Leva a cricchetto reversibile con collegamento di sicurezza e pulsante per sbloccaggio rapido
DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3122 4300	A 3122/43	Cad. €	5



Leva a cricchetto reversibile con snodo
Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso - Lunghezza totale 135 mm

Codice A 3122 4700	A 3122/47	Cad. €	5



Leva a cricchetto *HiPER* - High Performance
Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione
Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4
Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui
Con **dentatura fine a 90 denti** e **angolo di manovra minimo di 4°,** ideale per spazi ristretti
L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata
Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: **120 Nm**
Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315
Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3122 5500	A 3122/55	Cad. €	5



4° **120 Nm**

Leva a "T" con attacco scorrevole - DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3122 6000	A 3122/6	Cad. €	10



HAZET Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¼" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

¼ 6,3 mm

Prolunghe - pz. 10

Lunghezza totale mm	50	100	150
Codice	A 3122 7050	A 3122 7100	A 3122 7150
A 3122/7 Cad. €			



Prolunghe orientabili con quadro ■ ¼" a forma sferoconica
Angolo di manovra di 8° su tutti i lati, per manovrare in zone di difficile accesso - pz. 10

Lunghezza totale mm	25	100
Codice	A 3122 8025	A 3122 8100
A 3122/8 Cad. €		





Portabussole con impugnatura - DIN 3122 - ISO 3315 - Lunghezza totale 134 mm

Codice A 3122 9000	A 3122/9	Cad. €	5



Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316 - Lunghezza totale 36,5 mm

Codice A 3122 1200	A 3122/12	Cad. €	10



Prolunga flessibile - Lunghezza totale 150 mm

Codice A 3122 1300	A 3122/13	Cad. €	10



Raccordo aumentatore attacco ▢ ¼" - ■ ⅜" - DIN 3123 - ISO 3316 - Lunghezza totale 25 mm

Codice A 3122 1400	A 3122/14	Cad. €	10



Bussola portainserti attacco ○ ¼" - ▢ ¼" - Lunghezza totale 25 mm

Codice A 3122 1600	A 3122/16	Cad. €	1



HAZET Chiavi a bussola con inserto

Attacco ▢ ¼"
In acciaio al cromo-vanadio con rivestimento al TiN (Nitruro di Titanio) per una resistenza maggiore all'usura e alla ruggine
Lunghezza totale 28 mm

Tipo per viti con esagono incassato ○ - pz. 10

Per viti con ○ mm	2,5	3	4	5	6	8
Codice A 3122	1725	1703	1704	1705	1706	1708
A 3122/17 Cad. €						





*Fino ad esaurimento scorte interamente in acciaio al cromo-vanadio

Tipo per viti con intaglio ⊖ - pz. 10

Tagliente mm	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	8x1,2
Codice	A 3122 1835	A 3122 1804	A 3122 1855	A 3122 1808
A 3122/18 Cad. €				





Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» ⊕ - pz. 10

Punta DIN	1	2	3	4
Codice	A 3122 1901	A 3122 1902	A 3122 1903	A 3122 1904
A 3122/19 Cad. €				





Tipo per viti con impronta a croce «POZIDRIV®» ⊕ - pz. 10

Punta	1	2
Codice	A 3122 2101	A 3122 2102
A 3122/21 Cad. €		





Tipo per viti «TORX®» ✪ - pz. 10

Apertura «TORX®» T	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Codice A 3122	2208	2209	2210	2215	2220	2225	2227	2230	2240
A 3122/22 Cad. €									





Chiavi a bussola esagonali

Attacco ¼”- In acciaio inossidabile High-Grade

6,3 mm

Per dadi mm	4	4,5	5	5,5	6
Codice	A 3125 1004	A 3125 1045	A 3125 1005	A 3125 1055	A 3125 1006
A 3125/1 Cad. €					
Lunghezza totale mm	25	25	25	25	25
Per dadi mm	**8**	**9**	**10**	**13**	**14**
Codice	**A 3125 1008**	**A 3125 1009**	**A 3125 1010**	**A 3125 1013**	**A 3125 1014**
A 3125/1 Cad. €					
Lunghezza totale mm	25	25	25	25	25

pz. 10


INOX

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¼” - In acciaio inossidabile High-Grade

Leva a cricchetto reversibile con levetta
Interamente in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3126 1000	A 3126/1	Cad. €	5


INOX

Prolunghe - 10 pz.

Lunghezza totale mm	50
Codice	A 3126 6050
A 3126/6 Cad. €	


INOX

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ¼” - In acciaio inossidabile High-Grade
Per viti con esagono incassato - Lunghezza totale 28 mm - pz. 10

Per viti con mm	3	4	5	6	8
Codice	A 3127 1003	A 3127 1004	A 3127 1005	A 3127 1006	A 3127 1008
A 3127/1 Cad. €					


INOX



Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ⬛ 3/8" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

MISURE METRICHE

3/8 10 mm

Composto da 16 utensili

11 chiavi a bussola esagonali ⬡ da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm - Mod. 880
1 leva a cricchetto, lunghezza 200 mm - Mod. 8816 P
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 200 mm - Mod. 8815
1 snodo cardanico, lunghezza 47 mm - Mod. 8820
2 prolunghe, lunghezza 130 e 255 mm - Mod. 8821

In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/3 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3129 1000	A 3129/1	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

Composto da 21 utensili

16 chiavi a bussola esagonali ⬡ da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm - Mod. 880
2 chiavi a bussola per candele da 16 - 20,8 mm Mod. 880
1 leva a cricchetto, lunghezza 200 mm - Mod. 8816 P
1 snodo cardanico, lunghezza 47 mm - Mod. 8820
1 prolunga, lunghezza 130 mm - Mod. 8821

In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/3 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3129 2000	A 3129/2	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

Composto da 32 utensili

16 chiavi a bussola esagonali ⬡ da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm - Mod. 880
4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 8801
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio ⊖ da 5,5 - 8 - 10 mm - Mod. 8803
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» ⊕ - Punta DIN 1 - 2 - 3 - Mod. 8806
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 200 mm - Mod. 8815
1 leva a cricchetto, lunghezza 200 mm - Mod. 8816 P
1 snodo cardanico, lunghezza 47 mm - Mod. 8820
3 prolunghe, lunghezza 75 - 130 - 255 mm - Mod. 8821

In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/3 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3129 3000	A 3129/3	Cad. €	1



LxPxh 355x235x55 mm

Composto da 16 utensili

10 chiavi a bussola poligonali ⬡ da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm - Mod. 880 Z
1 chiave a bussola esagonale ⬡ da 8 mm - Mod. 880
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 200 mm - Mod. 8815
1 leva a cricchetto, lunghezza 200 mm - Mod. 8816 P
1 snodo cardanico, lunghezza 47 mm - Mod. 8820
2 prolunghe, lunghezza 130 - 255 mm - Mod. 8821

In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/3 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3129 4000	A 3129/4	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

Composto da 58 utensili

3 chiavi a bussola esagonali ⬡ da 6 - 7 - 8 - Mod. 880
14 chiavi a bussola poligonali ⬡ da 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm - Mod. 880 Z
14 chiavi a bussola poligonali ⬡ lunghe da 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm - Mod. 880 TZ
9 chiavi a bussola con inserto ad esagono ⬡ da 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm - Mod. 8801
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio ⊖ da 5,5 - 8 - 10 mm - Mod. 8803
3 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS®» ⊕ - Punta DIN 2 - 3 - 4 - Mod. 8806
1 portabussole con impugnatura, lunghezza 135 mm - Mod. 8812 U
1 leva con testa snodata, lunghezza 250 mm - Mod. 8814
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 200 mm - Mod. 8815
1 leva a cricchetto reversibile, lunghezza 200 mm - Mod. 8816 P
1 snodo cardanico, lunghezza 47 mm - Mod. 8820
4 prolunghe, lunghezza 75 - 150 - 200 - 305 mm - Mod. 8821
1 prolunga flessibile, lunghezza 210 mm - Mod. 8830
1 raccordo con attacco ⬛ 3/8"- ■ 1/4" - 8858

In cassetta di lamiera con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso

Codice A 3129 6000	A 3129/6	Cad. €	1



LxPxh 578x235x88 mm

Chiavi a bussola

Attacco ⅜" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

10 mm

MISURE METRICHE

Tipo a bocca esagonale - DIN 3124 - ISO 2725
A 3130/1 - Esecuzione corta - pz. 10
A 3130/11 - Esecuzione lunga - pz. 10

Per dadi mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice A 3130	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
A 3130/1 Cad. €									
Codice A 3130	—	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
A 3130/11 Cad. €	—								
Per dadi mm	15	16	17	18	19	20	21	22	
Codice A 3130	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	
A 3130/1 Cad. €									
Codice A 3130	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	
A 3130/11 Cad. €									


A 3130/1


A 3130/11

Tipo a bocca poligonale - DIN 3124 - ISO 2725
A 3130/3 - Esecuzione corta - pz. 10
A 3130/32 - Esecuzione lunga - pz. 10

Per dadi mm	9	10	11	12	13	14	15
Codice A 3130	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015
A 3130/3 Cad. €							
Codice A 3130	—	3210	3211	3212	3213	3214	3215
A 3130/32 Cad. €	—						
Per dadi mm	16	17	18	19	20	21	22
Codice A 3130	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022
A 3130/3 Cad. €							
Codice A 3130	—	3217	—	3219	—	—	3222
A 3130/32 Cad. €	—		—		—	—	


A 3130/3


A 3130/32

Tipo con bocca per viti «TORX®» - pz. 10

Apertura «TORX®» E	5	6	7	8	10	11	12	14
Codice A 3130	4005	4006	4007	4008	4010	4011	4012	4014
A 3130/4 Cad. €								



MISURE AMERICANE

Tipo corto a bocca poligonale - pz. 10

Per dadi pollici	⅜	7/16	½	9/16	19/32	5/8
Codice A 3130	8001	8002	8003	8004	8005	8006
A 3130/8 Cad. €						
Per dadi pollici	11/16	¾	25/32	13/16	7/8	15/16
Codice A 3130	8007	8008	8009	8010	8011	8012
A 3130/8 Cad. €						



Supporti portabussole, con fori per l'applicazione a parete - Forniti senza bussole
Adatti per bussole con attacco da ⅜" (10 mm)

Per bussole n°	11	16
Codice	A 3130 9911	A 3130 9916
A 3130/99 Cad. €		
Con supporto in	mat. plastico	metallo
Lunghezza totale mm	250	420


A 3130/99 gr. 11


A 3130/99 gr. 16

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ⅜" - In acciaio al cromo-vanadio

10 mm

Portabussole con impugnatura - Lunghezza totale 135 mm

Codice A 3131 2000	A 3131/2	Cad. €	5



Leva con testa snodata - DIN 3122 - ISO 3315
Lunghezza totale 250 mm

Codice A 3131 3000	A 3131/3	Cad. €	5



Leva a "T" con attacco scorrevole - DIN 3122 - ISO 3315
Lunghezza totale 200 mm

Codice A 3131 4000	A 3131/4	Cad. €	5



Leva a cricchetto reversibile con levetta - DIN 3122 - ISO 3315
Lunghezza totale 200 mm

Codice A 3131 5000	A 3131/5	Cad. €	5



Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido - DIN 3122 - ISO 3315
Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra
Con 30 denti - Lunghezza totale 200 mm

Codice A 3131 5100	A 3131/51	Cad. €	5



Leva a cricchetto reversibile con levetta, con testa snodata
Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso
Lunghezza totale 215 mm

Codice A 3131 5300	A 3131/53	Cad. €	5



Prolunghe

Lunghezza totale mm		75	150	205	305
Codice		A 3131 6075	A 3131 6150	A 3131 6205	A 3131 6305
A 3131/6	Cad. €				
	pz.	10	10	10	10



Prolunghe orientabili con quadro ■ ⅜" a forma sferoconica
Per manovrare in zone di difficile accesso
Il quadro esterno consente di operare con una angolazione di 8° su tutti i lati

Lunghezza totale mm		35	75	255
Codice		A 3131 6101	A 3131 6102	A 3131 6103
A 3131/61	Cad. €			
	pz.	10	10	10



Prolunga flessibile - Lunghezza totale 210 mm

Codice A 3131 6200	A 3131/62	Cad. €	10



Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316
Lunghezza totale 47 mm

Codice A 3131 7000	A 3131/7	Cad. €	10




Raccordi riduttori e aumentatori - DIN 3123 - ISO 3316

Attacco	▢ ⅜" - ■ ¼"	▢ ⅜" - ■ ½"
Codice	A 3131 8001	A 3131 8002
A 3131/8 Cad. €		
pz.	10	10



Bussole portainserti - Lunghezza totale 30 mm

Attacco	▢ ⅜" - ○ ¼"	▢ ⅜" - ○ 5/16"
Codice	A 3131 9001	A 3131 9002
A 3131/9 Cad. €		
pz.	10	10



HAZET Chiavi a bussola con inserto

3/8 10 mm

Attacco ⬡ 3/8"
In acciaio al cromo-vanadio con inserto rivestito al TiN (Nitruro di Titanio) per una resistenza maggiore all'usura e alla ruggine
Esecuzione cromata - Teste lucide

Tipo corto per viti con esagono incassato ⬡ - DIN 7422
Lunghezza totale 44 mm

Per viti con ⬡	mm	3	4*	5	6	8	10
Codice	A 3132	0003	0004	0005	0006	0008	0010
A 3132/0	Cad. €						
	pz.	10	10	10	10	10	10



Tipo lungo per viti con esagono incassato ⬡ - DIN 7422

Per viti con ⬡	mm	3*	4	5	6	7	8	9*	10	12*
Codice	A 3132	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012
A 3132/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10



* Non a norme DIN

Tipo lungo con testa sferopoliedrica per viti con esagono incassato ⬡
Lunghezza totale 116 mm

Per viti con ⬡	mm	5	6	8	10
Codice		A 3132 1505	A 3132 1506	A 3132 1508	A 3132 1510
A 3132/15	Cad. €				
	pz.	10	10	10	10



Tipo per viti con intaglio ⊖ - DIN ISO 2380-1

Tagliente	mm	5,5x1	10x1,6
Codice		A 3132 2055	A 3132 2010
A 3132/2	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	48,5	62,5
	pz.	10	10



Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» ⊕ - Punta ISO 8764-1

Punta	DIN	1*	2*	3	4*
Codice		A 3132 3001	A 3132 3002	A 3132 3003	A 3132 3004
A 3132/3	Cad. €				
Per viti con gambo Ø	mm	2,1÷3	3,1÷5,2	5,3÷7,2	7,3÷12,7
Lunghezza totale	mm	50	50	55	60
	pz.	10	10	10	10



* Fino ad esaurimento scorte non rivestiti al TiN

Tipo per viti con impronta a croce XZN ⬡ - DIN 2325 - DIN 2343
Lunghezza totale 41 mm

Per viti con ⬡	M	6	8	10
Codice		A 3132 4006	A 3132 4008	A 3132 4010
A 3132/4	Cad. €			
	pz.	10	10	10



Tipo per viti «TORX®» ✪
Lunghezza totale 44 mm

Apertura «TORX®»	T	15	20	25	27	30	40	45	50
Codice	A 3132	6015	6020	6025	6027	6030	6040	6045	6050
A 3132/6	Cad. €								
	mm	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10





Serie di 8 inserti «TORX®» A 3132/6 gr. T15-T50 (1 pezzo per tipo)
Su pratico supporto in metallo cromato con fori di fissaggio, lunghezza totale 240 mm

Codice A 3132 6500	A 3132/65	Cad. €	10

Assortimenti di chiavi a bussola esagonali

Attacco ½”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

½ 12,5 mm

MISURE METRICHE

Composto da 18 utensili:
14 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - Mod. 900
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3142 2000	A 3142/2	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65

Composto da 17 utensili:
13 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3142 4000	A 3142/4	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65

Composto da 25 utensili:
20 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3142 5000	A 3142/5	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65

Composto da 31 utensili:
23 chiavi a bussola da 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
1 leva con testa snodata, lunghezza 395 mm - Mod. 914-15
1 inserto per viti ad intaglio 13x2 mm - Mod. 980
In cassetta di lamiera, con alloggiamento in morbida schiuma espansa

Codice A 3142 6000	A 3142/6	Cad. €	1



LxPxh 435x215x62 mm

Composto da 44 utensili:
18 chiavi a bussola esagonali da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm - Mod. 900
7 chiavi a bussola con **inserto rivestito al TiN** ad esagono incassato da 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm - Mod. 986
4 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 - 3 - 4 - Mod. 2217 PH
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - 3 - 4 - Mod. 2218 PZ
5 inserti per viti «TORX®» gr. T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - Mod. 2224-T
1 bussola portainserti con attacco 5/16” - Mod. 2230-5
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiuma

Codice A 3144 2000	A 3144/2	Cad. €	1



LxPxh 410x216x65 mm

Assortimenti di chiavi a bussola poligonali

Attacco ½"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

½ **12,5 mm**

MISURE METRICHE

Composto da 25 utensili:
20 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3146 4000	A 3146/4	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

MISURE AMERICANE

Composto da 23 utensili:
18 chiavi a bussola poligonali pollici ⅜ - 7/16 - ½ - 9/16 - 19/32 - ⅝ - 11/16 - ¾ - 25/32 - 13/16 - ⅞ - 15/16 - 31/32 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 ¼ - Mod. 900 AZ
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare ⅓ dei cassetti dei carrelli

Codice A 3147 1000	A 3147/1	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

MISURE METRICHE
Modello combinato con attacco ½" e ¼"

Composto da 47 utensili:
9 chiavi a bussola da ¼" esagonali da 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm - Mod. 850
14 chiavi a bussola da ½" esagonali da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - Mod. 900
1 leva a cricchetto da ¼", lunghezza 116 mm - Mod. 863 HP
1 leva a cricchetto da ½", lunghezza 275 mm - Mod. 916 HP
1 prolunga da ¼", lunghezza 101,5 mm - Mod. 867-4
1 prolunga da ½", lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga da ½", lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
5 inserti ad esagono incassato da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - Mod. 2204
3 inserti per viti ad intaglio da 4 - 4,5 - 5,5 mm - Mod. 2208
2 inserti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 1 - 2 Mod. 2215 PH
2 inserti per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 1 - 2 - Mod. 2216 PZ
5 inserti per viti «TORX®» gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - Mod. 2223
1 bussola portainserti con attacco ¼" - Mod. 2250
1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U
In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiuma

Codice A 3148 3000	A 3148/3	Cad. €	1



LxPxh 355x235x65 mm

Composto da 12 utensili:
8 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm - Mod. 985
1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915
1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 SP
1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5
1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10
In cassetta di lamiera, con alloggiamento in morbida schiuma espansa

Codice A 3149 1000	A 3149/1	Cad. €	1



LxPxh 320x128x58 mm

HAZET Chiavi a bussola

Attacco ½”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

½ **12,5 mm**

MISURE METRICHE

A 3153/0 - Tipo corto a bocca esagonale - pz. 10
A 3153/1 - Tipo corto a bocca poligonale - pz. 10

Per dadi mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Codice A 3153	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020
A 3153/0 Cad. €													
Codice A 3153	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
A 3153/1 Cad. €													

Per dadi mm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34
Codice A 3153	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0032	—	0034
A 3153/0 Cad. €												—	
Codice A 3153	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	—	1030	1032	1033	
A 3153/1 Cad. €									—				



A 3153/0


A 3153/1

Serie di 14 chiavi a bussola esagonali A 3153/0 da
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
Su supporto in metallo cromato, con 16 molle e fori di fissaggio
Lunghezza totale 420 mm

Codice A 3153 1400	A 3153/14	Cad. €	1



Tipo lungo a bocca poligonale - Lunghezza totale 85 mm

Per dadi mm	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24	27	30
Codice A 3153	2010	2012	2013	2014	2015	2017	2019	2021	2022	2024	2027	2030
A 3153/2 Cad. €												



MISURE AMERICANE

Tipo corto a bocca poligonale - pz. 10

Per dadi pollici	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32
Codice A 3153	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7007	7008	7009
A 3153/7 Cad. €									

Per dadi pollici	13/16	7/8	15/16	31/32	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4
Codice A 3153	7010	7011	7012	7013	7014	7015	7016	7017	7018
A 3153/7 Cad. €									



Tipo con bocca per viti «TORX®» - pz. 10

Apertura «TORX®»	10	11	12	14	16	18	20	24
Codice A 3154	0010	0011	0012	0014	0016	0018	0020	0024
A 3154 Cad. €								
T mm	9,42	10,08	11,17	12,90	14,76	16,70	18,45	22,16



Supporti portabussole, con fori per l’applicazione a parete - Forniti senza bussole
Adatti per bussole con attacco da ½” (12,5 mm) - pz. 1

Per bussole n°	10	16
Codice	A 3155 0010	A 3155 0016
A 3155 Cad. €		
Con supporto in	mat. plastico	metallo
Lunghezza totale mm	250	420


in materiale plastico


in metallo

HAZET Accessori per chiavi a bussola

Attacco ½” - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

Leva con testa snodata - DIN 3122 - ISO 3315
Lunghezza totale 395 mm

Codice A 3169 1000	A 3169/1	Cad. €	1




Leva a “T” con attacco scorrevole - DIN 3122 - ISO 3315
Lunghezza totale 300 mm

Codice A 3169 3000	A 3169/3	Cad. €	5



Leva a cricchetto telescopica con lunghezza regolabile da 410÷590 mm
Reversibile tramite levetta - Fissaggio alla lunghezza desiderata tramite anello di rotazione
Valore di coppia max. 600 Nm - Cricchetto con 32 denti
Adatta per settore automotive, veicoli industriali e macchine agricole

Codice A 3169 4000	A 3169/4	Cad. €	1




Accessori per chiavi a bussola

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide

½ **12,5 mm**

Leva a cricchetto reversibile con levetta, con testa snodata - DIN 3122 - ISO 3315
Regolabile da 0°÷90° sia verso l'alto che verso il basso
Con 32 denti

Lunghezza totale mm	275	510
Codice	A 3169 5000	A 3169 5510
A 3169/5 Cad. €		



Leva a cricchetto reversibile con levetta - DIN 3122 - ISO 3315 - 5 pz.

Lunghezza totale mm	200	275
Codice	A 3169 6200	A 3169 6275
A 3169/6 Cad. €		



Leva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido - DIN 3122 - ISO 3315
Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra - Con 32 denti - Lunghezza totale 275 mm

Codice A 3169 6100	A 3169/61	Cad. €	1



Leva a cricchetto HiPER - High Performance
Corpo interamente in acciaio forgiato di alta qualità, resistente alla corrosione
Impugnatura ergonomica antiscivolo, insensibile ai liquidi dei freni con specifiche DOT 4 - Protetta contro l'infiltrazione di polvere e residui
Con **dentatura fine a 90 denti** e **angolo di manovra minimo di 4°,** ideale per spazi ristretti
L'utilizzo di innovativi lubrificanti nel meccanismo del cricchetto permette una durata prolungata
Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: **1000 Nm**
Testata per oltre 50.000 serraggi - ISO 3315

HiPER ≥ 50.000 ISO 3315 **max. 1000 Nm** 90 DENTI

Lunghezza totale mm	275	415	615
Codice	A 3169 7000	A 3169 7415	A 3169 7615
A 3169/7 Cad. €			







Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316
Lunghezza totale 70 mm

Codice A 3169 8000	A 3169/8	Cad. €	10



Raccordi aumentatori e riduttori - DIN 3123 - ISO 3316 - 10 pz.

Attacco	½" - ⅜"	½" - ¾"
Codice	A 3169 9001	A 3169 9002
A 3169/9 Cad. €		
Lunghezza totale mm	35	50



Assortimenti di raccordi
Gr. 6 forniti in alloggiamento in schiuma espansa, dimensioni 172x114 mm
Gr. 7 forniti in astuccio in materiale plastico

Con n° raccordi	6	7
Codice	A 3169 9600	A 3169 9607
A 3169/96 Cad. €		
Composto da	¼" e ⅜" - ⅜" e ¼" ⅜" e ½" - ½" e ⅜" ½" e ¾" - ¾" e ½"	¼" / ⅜" - ⅜" / ¼" ⅜" / ½" - ½" / ⅜" ½" / ¾" - ¾" / ½" ¼" e ¼" per bits (inserti)


Gr. 6


Gr. 7

Prolunghe - DIN 3123 - ISO 3316

Lunghezza totale mm	45	75	125	250	575	700
Codice A 3170	1045	1075	1125	1250	1575	1700
A 3170/1 Cad. €						


75 mm



Prolunghe orientabili con quadro ½" a forma sferoconica
Angolo di manovra di 12,5° su tutti i lati, ideale per manovrare in zone di difficile accesso - pz. 10

Lunghezza totale mm	45	125	250
Codice	A 3170 2045	A 3170 2125	A 3170 2250
A 3170/2 Cad. €			





Bussole portainserti - Lunghezza totale 35 mm - pz. 10

Attacco	½" - ¼"	½" - 5/16"
Codice	A 3170 4001	A 3170 4002
A 3170/4 Cad. €		



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Punte brunite

½ **12,5 mm**

Tipo corto per viti con intaglio - Lunghezza totale 38 mm - pz. 10

Tagliente mm	13x2	19x3
Codice	A 3176 0013	A 3176 0019
A 3176/0 Cad. €		



Tipo con inserto incavo poligonale «XZN» rivestito al TiN

Esecuzione **corta** - pz. 10

Per viti con M	5	6	8	10	12	14	16	18
Codice A 3177	1005	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018
A 3177/1 * Cad. €								
Lunghezza totale mm	52	52	53	53	55	58	60	85



Esecuzione **lunga** - pz. 10

Per viti con M	8	9	10	12
Codice	A 3177 2008	A 3177 2009	A 3177 2010	A 3177 2012
A 3177/2* Cad. €				



Esecuzione **extra-lunga** - pz. 10

Per viti con M	10	12
Codice	A 3177 2110	A 3177 2112
A 3177/21* Cad. €		
Lunghezza totale mm	120	140



Tipo per viti «Polydrive» utilizzate sulle testate dei motori VW (VW, AUDI, SEAT, SKODA)
Esecuzione extra-lunga - pz. 10

Per viti con	9
Codice	A 3177 2509
A 3177/25* Cad. €	
Lunghezza totale mm	170



Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» - Lunghezza totale 56 mm - pz. 10

Punta DIN	3	4
Codice	A 3177 3003	A 3177 3004
A 3177/3 Cad. €		
Per viti con gambo Ø mm	5,3÷7,2	7,3÷12,7



Tipo per viti con impronta «TORX®», con inserto rivestito al TiN

Esecuzione **media**
Lunghezza totale 55 mm - pz. 10

Per viti «TORX®» T	20	25	27	30	40
Codice	A 3177 5020	A 3177 5025	A 3177 5027	A 3177 5030	A 3177 5040
A 3177/5* Cad. €					
mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Per viti «TORX®» T	**45**	**50**	**55**	**60**	
Codice	**A 3177 5045**	**A 3177 5050**	**A 3177 5055**	**A 3177 5060**	
A 3177/5* Cad. €					
mm	7,82	8,83	11,22	13,25	





LxPxh 185x153x52 mm

Serie di 9 inserti A 3177/5 gr. T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3177 5900	A 3177/59	Cad. €	1

Esecuzione **lunga** - pz. 10

Per viti «TORX®» T	50	55	60	70•
Codice	A 3177 6050	A 3177 6055	A 3177 6060	A 3177 6070
A 3177/6* Cad. €				
mm	8,83	11,22	13,25	15,54
Lunghezza totale mm	100	96	83	105



• **Per viti testate Ford Fiesta, Escort, Sierra**, di motori Diesel 1,8 l
*** A richiesta sono disponibili inserti di ricambio per chiavi a bussola**

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ½" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Punte brunite

½ **12,5 mm**

Tipo per viti con impronta «TORX®» TAMPER RESISTANT, con inserto rivestito al TiN
Lunghezza totale 55 mm - pz. 10

Per viti «TORX®» T	30	40	45	50	55
Codice	A 3177 7030	A 3177 7040	A 3177 7045	A 3177 7050	A 3177 7055
A 3177/7 Cad. €					
mm	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22



Tipo per viti con impronta RIBE CV , con inserto rivestito al TiN
Lunghezza totale 63 mm - pz. 10

Per viti con M	6	8	10	12	14
Codice	A 3177 8006	A 3177 8008	A 3177 8010	A 3177 8012	A 3177 8014
A 3177/8* Cad. €					



Tipo per viti con testa ad esagono incassato

Esecuzione **extra-corta** - pz. 10

Per viti con mm	4	5	6	8	10
Codice	A 3179 1004	A 3179 1005	A 3179 1006	A 3179 1008	A 3179 1010
A 3179/1* Cad. €					
Lunghezza totale mm	38	38	38	38	40
Per viti con mm	**12**	**14**	**17**	**19**	
Codice	**A 3179 1012**	**A 3179 1014**	**A 3179 1017**	**A 3179 1019**	
A 3179/1* Cad. €					
Lunghezza totale mm	40	40	42	42	



Esecuzione **corta, con inserto rivestito al TiN**
Lunghezza totale 60 mm - pz. 10

Per viti con mm	4	5	6	7	8	10
Codice A 3179	2004	2005	2006	2007	2008	2010
A 3179/2 * Cad. €						
Per viti con mm	**12**	**14**	**17**	**19**	**22**	
Codice A 3179	**2012**	**2014**	**2017**	**2019**	**2022**	
A 3179/2 * Cad. €						





LxPxh 225x123x46 mm

Serie di 9 inserti A 3179/2 da 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/9 dei cassetti dei carrelli

Codice A 3179 2900	A 3179/29	Cad. €	1

Esecuzione **lunga, con inserto rivestito al TiN** - pz. 10

Per viti con mm	5	6	7	8	10	12	14
Codice A 3179	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014
A 3179/3 Cad. €							
Lunghezza totale mm	100	100	100	100	100	100	100



Esecuzione **extra lunga, con inserto rivestito al TiN** - pz. 10

Per viti con mm	6	8	10	12
Codice	A 3179 4006	A 3179 4008	A 3179 4010	A 3179 4012
A 3179/4* Cad. €				
Lunghezza totale mm	140	140	140	140



Esecuzione **lunga con testa sferopoliedrica e inserto rivestito al TiN**
Lunghezza totale 140 mm - pz. 10

Per viti con mm	5	6	8	10	12
Codice	A 3179 7005	A 3179 7006	A 3179 7008	A 3179 7010	A 3179 7012
A 3179/7* Cad. €					



*** A richiesta sono disponibili inserti di ricambio per chiavi a bussola**

HAZET Assortimenti di chiavi a bussola

Attacco ¾"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide



LxPxh 578x235x88 mm

MISURE METRICHE

Composto da 15 utensili:
10 chiavi a bussola da 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
1 testa a cricchetto, lunghezza 165 mm - Mod. 1016
1 leva, lunghezza 500 mm - Mod. 1014
1 attacco scorrevole - Mod. 1015-1
1 prolunga, lunghezza 200 mm - Mod. 1017-8
1 prolunga, lunghezza 400 mm - Mod. 1018
In cassetta di lamiera - Peso circa 14 kg
A 3210 - Con chiavi a bussola esagonali ⬡ - Mod. 1000
A 3212/1 - Con chiavi a bussola poligonali ◯ - Mod. 1000 Z

Codice A 3210 0000	**A 3210**	Cad. **€**	1
Codice A 3212 1000	**A 3212/1**	Cad. **€**	1



LxPxh 578x235x88 mm

Composto da 18 utensili:
12 chiavi a bussola **esagonali** ⬡ da 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm - Mod. 1000
1 testa a cricchetto, lunghezza 165 mm - Mod. 1016
1 leva, lunghezza 500 mm - Mod. 1014
1 attacco scorrevole - Mod. 1015-1
1 prolunga, lunghezza 200 mm - Mod. 1017-8
1 prolunga, lunghezza 400 mm - Mod. 1018
1 snodo cardanico, lunghezza 105 mm - Mod. 1021
In cassetta di lamiera - Peso 16,3 kg

Codice A 3211 1000	**A 3211/1**	Cad. **€**	1

MISURE AMERICANE

Composto da 21 utensili:
16 chiavi a bussola **poligonali** ◯ da pollici ⅞ - 15/16 - 1 - 1 1/16 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 5/16 - 1 3/8 - 1 7/16 - 1 1/2 - 1 5/8 - 1 3/4 - 1 13/16 - 1 7/8 - 2 - Mod. 1000 AZ
1 testa a cricchetto, lunghezza 165 mm - Mod. 1016
1 leva, lunghezza 500 mm - Mod. 1014
1 attacco scorrevole - Mod. 1015-1
1 prolunga, lunghezza 200 mm - Mod. 1017-8
1 prolunga, lunghezza 400 mm - Mod. 1018
In cassetta di lamiera - Peso 16,3 kg

Codice A 3212 9000	**A 3212/9**	Cad. **€**	1



LxPxh 578x235x88 mm

HAZET Chiavi a bussola

Attacco ¾" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Testa lucida
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante

MISURE METRICHE - DIN 3124 - ISO 2725-1
A 3213 - Tipo corto a bocca esagonale ⬡ - pz. 5
A 3214/1 - Tipo corto a bocca poligonale ◯ - pz. 5

Per dadi	**mm**	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**	**34**
Codice	**A 3213 ....**	**0019**	**0021**	**0022**	**0024**	**0027**	**0030**	**0032**	**0033**	**0034**
A 3213	Cad. **€**									
Codice	**A 3214 ....**	**—**	**—**	**1022**	**1024**	**1027**	**1030**	**1032**	**—**	**1034**
A 3214/1	Cad. **€**	—	—						—	
Per dadi	**mm**	**36**	**38**	**41**	**42**	**46**	**50**	**55**	**60**	
Codice	**A 3213 ....**	**0036**	**0038**	**0041**	**0042**	**0046**	**0050**	**0055**	**0060**	
A 3213	Cad. **€**									
Codice	**A 3214 ....**	**1036**	**1038**	**1041**	**—**	**1046**	**1050**	**1055**	**—**	
A 3214/1	Cad. **€**				—				—	

Grandezza 55 e 60 mm = pz. 1


A 3213


A 3214/1

MISURE AMERICANE

Tipo corto a bocca poligonale ◯ - pz. 5

Per dadi	**pollici**	**⅞**	**15/16**	**1**	**1 1/8**	**1 3/16**	**1 1/4**	**1 5/16**	**1 3/8**
Codice	**A 3214 ....**	**9002**	**9003**	**9005**	**9007**	**9008**	**9009**	**9010**	**9011**
A 3214/9	Cad. **€**								
Per dadi	**pollici**	**1 7/16**	**1 1/2**	**1 5/8**	**1 3/4**	**1 13/16**	**1 7/8**	**2**	
Codice	**A 3214 ....**	**9012**	**9013**	**9015**	**9017**	**9018**	**9019**	**9020**	
A 3214/9	Cad. **€**								

Grandezza 2" = pz. 1



Chiavi a bussola con inserto

Attacco ¾" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Punta brunita
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante

3/4 **20 mm**

Tipo per viti con esagono incassato - DIN 7422 - pz. 5

Per viti con	mm	14	17	19	22
Codice		A 3216 0014	A 3216 0017	A 3216 0019	A 3216 0022
A 3216	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	54,5	54,5	56,5	56,5



Tipo per viti con impronta «TORX®»
Con **inserto rivestito al TiN**
Particolarmente adatti per viti poste su macchine movimento terra e camion
Lunghezza totale 80 mm - pz. 5

Per viti «TORX®»	T	60	70	80	90	100
Codice		A 3216 5060	A 3216 5070	A 3216 5080	A 3216 5090	A 3216 5100
A 3216/5	Cad. €					
	mm	13,25	15,53	17,59	19,95	22,15
Lunghezza totale	mm	80	80	80	80	80



Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¾"
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante

Testa a cricchetto - Senza leva
Con 32 denti
Da utilizzare con leva di manovra A 3218/2
Lunghezza totale 165 mm

Codice A 3218 1000	A 3218/1	Cad. €	1



Leva di manovra
Da utilizzare con testa a cricchetto A 3218/1 o attacco scorrevole A 3218/28
Lunghezza totale 500 mm

Codice A 3218 2000	A 3218/2	Cad. €	1



Testa a cricchetto completa di leva - DIN 3122 - ISO 3315
Composto da:
1 testa a cricchetto A 3218/1
1 leva di manovra A 3218/2
Lunghezza totale 620 mm

Codice A 3218 2200	A 3218/22	Cad. €	1



Attacco scorrevole
Da utilizzare con leva di manovra A 3218/2

Codice A 3218 2800	A 3218/28	Cad. €	1



Leva a "T" con attacco scorrevole
Composto da:
1 attacco scorrevole A 3218/28
1 leva di manovra A 3218/2
Lunghezza totale 500 mm

Codice A 3218 3000	A 3218/3	Cad. €	1



Prolunghe
DIN 3123 - ISO 3316 (escluso 75 mm)

Lunghezza totale	mm	75	200	400
Codice		A 3218 4075	A 3218 4200	A 3218 4400
A 3218/4	Cad. €			


75 mm


200 mm


400 mm

Raccordi riduttori e aumentatori
DIN 3123 - ISO 3316

Attacco	¾"- ■ ½"	¾" - ■ 1"
Codice	A 3218 6001	A 3218 6002
A 3218/6 Cad. €		
Lunghezza totale mm	55	60

■ ½"  ¾" ■ 1"  ¾"

Snodo cardanico
DIN 3123 - ISO 3316
Lunghezza totale 105 mm

Codice A 3218 9000	A 3218/9	Cad. €	1



Assortimento di chiavi a bussola poligonali

Attacco ◯ 1”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante

Composto da 17 utensili:
11 chiavi a bussola poligonali ◯ da 32 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm - Mod. 1100 Z
1 testa a cricchetto, lunghezza 190 mm - Mod. 1116
1 leva, lunghezza 700 mm - Mod. 1114
1 attacco scorrevole - Mod. 1115-1
1 prolunga, lunghezza 200 mm - Mod. 1117-8
1 prolunga, lunghezza 400 mm - Mod. 1117-16
1 snodo cardanico lunghezza 145 mm - Mod. 1121
In cassetta di lamiera - Peso 32 kg

Codice A 3219 3000	A 3219/3	Cad. €	1




LxPxh 759x305x115 mm

Chiavi a bussola poligonali

Attacco ◯ 1”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide - DIN 3124 - ISO 2725-1
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante - pz. 1

Per dadi ⬡ mm	32	34	36	41	46	50
Codice A 3221 ….	2032	2034	2036	2041	2046	2050
A 3221/2 Cad. €						
Per dadi ⬡ mm	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Codice A 3221 ….	**2055**	**2060**	**2065**	**2070**	**2075**	**2080**
A 3221/2 Cad. €						



***** Grandezza 32 e 36 mm: non a norme DIN

Accessori per chiavi a bussola

Attacco 1”
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide
Bloccaggio di sicurezza con spina laterale a pulsante


Testa a cricchetto - Senza leva
Con 32 denti
Da utilizzare con leva di manovra A 3221/6 - Lunghezza totale 195 mm

Codice A 3221 5000	A 3221/5	Cad. €	1




Leva di manovra
Da utilizzare con testa a cricchetto A 3221/5 o attacco scorrevole A 3221/71
Lunghezza totale 700 mm

Codice A 3221 6000	A 3221/6	Cad. €	1



Testa a cricchetto completa di leva - DIN 3122 - ISO 3315
Composto da: testa a cricchetto A 3221/5 e leva di manovra A 3221/6
Lunghezza totale 825 mm

Codice A 3221 6500	A 3221/65	Cad. €	1




Attacco scorrevole
Da utilizzare con leva di manovra A 3221/6

Codice A 3221 7100	A 3221/71	Cad. €	1



Leva a “T” con attacco scorrevole
Composto da: leva di manovra A 3221/6 e attacco scorrevole A 3221/71
Lunghezza totale 700 mm

Codice A 3221 7300	A 3221/73	Cad. €	1



Prolunghe - DIN 3123 - ISO 3316

Lunghezza totale mm	200	400
Codice	A 3221 8200	A 3221 8400
A 3221/8 Cad. €		


200 mm


400 mm

Raccordo riduttore - DIN 3123 - ISO 3316
Attacco ◯ 1” - ■ ¾” - Lunghezza totale 70 mm

Codice A 3221 8100	A 3221/81	Cad. €	1



Snodo cardanico - DIN 3123 - ISO 3316
Lunghezza totale 145 mm

Codice A 3221 9000	A 3221/9	Cad. €	1



Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso

Adatte per avvitatori elettrici e pneumatici

Attacco ▢ ¼"
In acciaio speciale - Esecuzione brunita

HAZET

MISURE METRICHE

Tipo corto con bocca esagonale ⬡ - DIN 3129 - ISO 2725 - pz. 10

Per dadi mm	4,5	5,5	6	14
Codice	A 3223 1045	A 3223 1055	A 3223 1006	A 3223 1014
A 3223/10 Cad. €				

Tipo corto con bocca per viti «TORX®» ✱ - pz. 10

Apertura «TORX®» E	5	8	10
Codice	A 3223 1105	A 3223 1108	A 3223 1110
A 3223/11 Cad. €			
mm	4,75	7,52	9,42

Cricchetto pneumatico attacco ■ ¼" ⟶ E 6 pag. 490



Attacco ▢ ⅜"
In acciaio speciale - Esecuzione brunita

HAZET

MISURE METRICHE

Tipo corto con bocca esagonale ⬡ - DIN 3129 - ISO 2725 - pz. 10

Per dadi mm	12	14
Codice	A 3223 1512	A 3223 1514
A 3223/15 Cad. €		

Avvitadadi ad impulso attacco ■ ⅜" ⟶ E 6 pag. 484



Attacco ▢ ½"
In acciaio al cromo-molibdeno - DIN 3129

ABC TOOLS

Tipo a bocca ⬡ esagonale con geometria di presa con profilo arrotondato tipo «Surface Drive»
Con il profilo speciale tipo «Surface Drive» è possibile intervenire anche su dadi o bulloni consumati, arrotondati o comunque in condizioni precarie
Il carico viene distribuito sui lati dell'esagono anziché sugli spigoli

Esecuzione corta

Per dadi mm	10	13	14	15	16	17	18
Codice A 3223	1810	1813	1814	1815	1816	1817	1818
A 3223/18 Cad. €							
Lunghezza totale mm	38	38	38	38	38	38	38
Per dadi mm	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Codice A 3223	**1819**	**1821**	**1822**	**1824**	**1827**	**1830**	**1832**
A 3223/18 Cad. €							
Lunghezza totale mm	38	38	38	45	50	50	50

Esecuzione lunga

Per dadi mm	13	17	19	21	22
Codice A 3223	1913	1917	1919	1921	1922
A 3223/19 Cad. €					
Lunghezza totale mm	83	83	83	83	90
Per dadi mm	**24**	**27**	**30**	**32**	
Codice A 3223	**1924**	**1927**	**1930**	**1932**	
A 3223/19 Cad. €					
Lunghezza totale mm	90	90	90	90	

Avvitadadi ad impulso attacco ■ ½" ⟶ E 6 pag.486



Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso

Adatte per avvitatori elettrici e pneumatici

½ **12,5 mm**

Attacco ½”
In acciaio speciale - Esecuzione brunita

HAZET

Tipo extra-corto a bocca esagonale
Assortimento composto da:
4 chiavi **extra-corte, lunghezza 29 mm** con da 13 - 17 - 19 - 21 mm
DIN 3124, ISO 2725-2
Particolarmente adatte per interventi in spazi ristretti e per impiego con avvitadadi a testa corta:
E 1126/178 - E 1126/18 - E 1126/19

Codice A 3223 2240	A 3223/224	Cad. €	1

Confronto lunghezza





A 3223/224



A 3223/20

Avvitadadi a testa corta con attacco ■ ½" → E 6 pag. 485



½”

A 3223/20 - Tipo corto con bocca esagonale - DIN 3129 - ISO 2725 - pz. 10
A 3223/21 - Tipo lungo con bocca esagonale - Lunghezza totale 85 mm - pz. 10
Gr. 21 mm: esecuzione particolarmente adatta per dadi di ruote di autoveicoli

Per dadi mm	13	14	15	16	17	18	19
Codice A 3223	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3223/20 Cad. €							
Codice A 3223	2113	—	—	—	2117	—	2119
A 3223/21 Cad. €		—	—	—		—	
Per dadi mm	**21**	**22**	**24**	**25***	**27**	**30**	**32***
Codice A 3223	**2021**	**2022**	**2024**	**2025**	**2027**	**2030**	**2032**
A 3223/20 Cad. €							
Codice A 3223	**2121**	**2122**	**2124**	**—**	**2127**	**—**	**—**
A 3223/21 Cad. €				—		—	—

* Non a norme DIN



A 3223/20



A 3223/21

Assortimento di chiavi a bussola
Composto da 23 utensili:
10 chiavi a bussola esagonali corte da 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm - Mod. 900 S
9 chiavi a bussola esagonali lunghe da 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm - Mod. 900 SLg
1 prolunga lunghezza 130 mm - Mod. 9005 S-5
1 snodo cardanico - Mod. 9006 S
2 molle di sicurezza per bussole da 8÷27 mm - Mod. 900 S-HF
In cassetta di lamiera
Dimensioni LxPxh 435x215x59 - Peso 6,9 kg

Codice A 3223 3700	A 3223/37	Cad. €	1



Esecuzione con protezione interna e rivestimento esterno in materiale plastico per preservare sia i dadi delle ruote che i cerchioni
Lunghezza totale 85 mm - pz. 10
A 3223/24 - ABC TOOLS
A 3223/25 - HAZET
A 3223/27 - HAZET **- Esecuzione lunga, 130 mm**

Con protezione interna e rivestimento esterno



A 3223/24

Per dadi mm	15	17	19	21	22
Codice	—	A 3223 2417	A 3223 2419	A 3223 2421	—
A 3223/24 Cad. €	—				—
Codice	A 3223 2515	A 3223 2517	A 3223 2519	A 3223 2521	A 3223 2522
A 3223/25 Cad. €					
Codice	—	A 3223 2717	—	—	—
A 3223/27 Cad. €	—		—	—	—



A 3223/25



A 3223/27 - Esecuzione lunga



Serie di 3 chiavi a bussola esagonali A 3223/24 da 17 - 19 - 21 mm
Su supporto in metallo cromato con 3 molle e fori di fissaggio
Lunghezza totale 140 mm

Codice A 3223 2430	A 3223/243	Cad. €	1

Tipo corto per viti con testa esagonale
Lunghezza totale 45 mm - 10 pz.

Per dadi mm	14	17	19	22	24
Codice	A 3223 2914	A 3223 2917	A 3223 2919	A 3223 2922	A 3223 2924
A 3223/29 Cad. €					



Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso

Adatte per avvitatori elettrici e pneumatici

Attacco ▢ ½"
In acciaio speciale - Esecuzione brunita

HAZET



Tipo corto con bocca per viti «TORX®» ✱ - Lunghezza totale 38 mm - pz. 10

Apertura «TORX®» ✱ E		10	12	14	16	18	20	24
Codice	A 3223	3010	3012	3014	3016	3018	3020	3024
A 3223/30	Cad. €							
✱	mm	9,42	11,17	12,90	14,76	16,70	18,45	22,16



Tipo corto con inserto per viti «TORX®» ✪ - Lunghezza totale 40 mm - pz. 10

Apertura «TORX®» ✪ T		30	40	50	55	60
Codice		A 3223 3630	A 3223 3640	A 3223 3650	A 3223 3655	A 3223 3660
A 3223/36	Cad. €					
✱	mm	5,52	6,65	8,83	11,22	13,25



A 3223/33 - Anelli di gomma - pz. 10
A 3223/34 - Spine di acciaio - pz. 10

Per bussole	8÷14 mm - T30÷T60 - E10÷E16	15÷27 mm - E18÷E24
Codice	A 3223 3301	A 3223 3302
A 3223/33 Cad. €		
Codice	A 3223 3401	A 3223 3402
A 3223/34 Cad. €		


A 3223/33

A 3223/34

Attacco ▢ ¾"
In acciaio speciale - Esecuzione brunita

Tipo corto con bocca esagonale ○



ABC TOOLS - pz. 5

Per dadi ○	mm	17	19	22	24	27	30	32
Codice	A 3223	3917	3919	3922	3924	3927	3930	3932
A 3223/39	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	50	50	50	50	54	54	56
Per dadi ○	mm	36	38	41	46	50	55	
Codice	A 3223	3936	3938	3941	3946	3950	3955	
A 3223/39	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	56	58	58	63	72	74	



HAZET - DIN 3129 - ISO 2725 - pz. 5

Per dadi ○	mm	19	22	24	27	28
Codice	A 3223	4019	4022	4024	4027	4028
A 3223/40	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	48	50	50	51	54
Per dadi ○	mm	30	32	33	36	
Codice	A 3223	4030	4032	4033	4036	
A 3223/40	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	54	54	54	58	



Tipo lungo con bocca esagonale ○

ABC TOOLS

Lunghezza totale 95 mm - pz. 1

Per dadi ○	mm	17	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice	A 3223	4217	4219	4222	4224	4227	4230	4232	4236	4241
A 3223/42	Cad. €									



HAZET - DIN 3129 - ISO 2725

Lunghezza totale 100 mm - pz. 5

Per dadi ○	mm	24	27	30	32	33	36
Codice	A 3223	4124	4127	4130	4132	4133	4136
A 3223/41	Cad. €						



Anelli e spine adatti per tutte le bussole con attacco ▢ ¾" da 17÷55 mm
A 3223/58 - Anelli di gomma
A 3223/59 - Spine di acciaio

Codice A 3223 5800	A 3223/58	Cad. €	1
Codice A 3223 5900	A 3223/59	Cad. €	1


A 3223/58


A 3223/59

Avvitadadi ad impulso con attacco ■ ¾" → E 6 pag. 487

Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso

Adatte per avvitatori elettrici e pneumatici - In acciaio speciale - Esecuzione brunita
Attacco ▢ 1”

1 **25 mm**

MISURE METRICHE

Tipo corto con bocca esagonale ⬡ - DIN 3129 - ISO 2725 - pz. 1

A 3223/74 - ABC TOOLS

A 3223/75 - HAZET

Per dadi ⬡	**mm**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**	**36**
Codice	**A 3223 ….**	**7422**	**7424**	**7427**	**7430**	**7432**	**7433**	**7436**
A 3223/74	Cad. **€**							
Codice	**A 3223 ….**	**—**	**7524**	**7527**	**7530**	**7532**	**7533**	**7536**
A 3223/75	Cad. **€**	—						
Lunghezza A 3223/74	mm	58	58	58	60	60	60	65
Lunghezza A 3223/75	mm	—	58	60	62	63	63	67
Per dadi ⬡	**mm**	**38**	**41**	**42**	**46**	**50**	**55**	**60**
Codice	**A 3223 ….**	**7438**	**7441**	**7442**	**7446**	**7450**	**7455**	**7460**
A 3223/74	Cad. **€**							
Codice	**A 3223 ….**	**—**	**7541**	**—**	**7546**	**7550**	**7555**	**7560**
A 3223/75	Cad. **€**	—		—				
Lunghezza A 3223/74	mm	65	67	74	74	80	84	87
Lunghezza A 3223/75	mm	—	70	—	76	82	87	91
Per dadi ⬡	**mm**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	
Codice	**A 3223 ….**	**7465**	**7470**	**7475**	**7480**	**7485**	**7490**	
A 3223/74	Cad. **€**							
Lunghezza totale	mm	90	96	98	100	100	105	



A 3223/74



A 3223/75

HAZET **- Tipo lungo con bocca esagonale ⬡** - pz. 1

Per dadi ⬡	**mm**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**
Codice		**A 3223 7624**	**A 3223 7627**	**A 3223 7630**	**A 3223 7632**	**A 3223 7633**
A 3223/76	Cad. **€**					
Lunghezza totale	mm	110	110	110	110	110
Per dadi ⬡	**mm**	**36**	**38**	**41**	**46**	
Codice		**A 3223 7636**	**A 3223 7638**	**A 3223 7641**	**A 3223 7646**	
A 3223/76	Cad. **€**					
Lunghezza totale	mm	110	110	110	110	



MISURE AMERICANE

ABC TOOLS

Tipo corto con bocca esagonale ⬡ - pz. 1

Per dadi ⬡	**pollici**	**1 1⁄8**	**1 1⁄4**	**1 3⁄8**	**1 1⁄2**	**1 5⁄8**
Codice		**A 3223 7722**	**A 3223 7724**	**A 3223 7726**	**A 3223 7728**	**A 3223 7729**
A 3223/77	Cad. **€**					
Lunghezza totale	mm	58	60	62	62	62
Per dadi ⬡	**pollici**	**1 3⁄4**	**1 7⁄8**	**2**	**2 1⁄8**	**2 3⁄16**
Codice		**A 3223 7731**	**A 3223 7733**	**A 3223 7734**	**A 3223 7735**	**A 3223 7736**
A 3223/77	Cad. **€**					
Lunghezza totale	mm	64	66	70	70	72



Anelli e spine per tutte le bussole con attacco ▢ 1”

ABC TOOLS

A 3223/82 - Anelli di gomma - pz. 10
A 3223/83 - Spine di acciaio - pz. 10

Per bussole da	**22÷70 mm - 1 1⁄8”÷2 3⁄16"**	**75÷90 mm**
Codice	**A 3223 8201**	**A 3223 8202**
A 3223/82 Cad. **€**		
Codice	**A 3223 8301**	**A 3223 8302**
A 3223/83 Cad. **€**		



A 3223/82 e A 3223/83

HAZET

A 3223/86 - Anelli di gomma
A 3223/87 - Spine di acciaio

Codice A 3223 8600	**A 3223/86**	Cad. **€**	pz. 1
Codice A 3223 8700	**A 3223/87**	Cad. **€**	pz. 1

A 3223/86 e A 3223/87

Chiavi a bussola esagonale per avvitadadi ad impulso

Adatti per avvitatori elettrici e pneumatici - In acciaio speciale - Esecuzione brunita

Attacco ▢ 1 ½" - DIN 3129



Per dadi ⌀ mm	41	46	50	55	60	65	70	75	80
Codice A 3225	**2041**	**2046**	**2050**	**2055**	**2060**	**2065**	**2070**	**2075**	**2080**
A 3225/2 Cad. €									
Lunghezza totale mm	80	84	87	90	92	95	100	103	110
Per dadi ⌀ mm	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**165**
Codice A 3225	**2085**	**2090**	**2095**	**2100**	**2105**	**2110**	**2115**	**2120**	**2165**
A 3225/2 Cad. €									
Lunghezza totale mm	118	118	118	125	125	125	135	135	200

Attacco ▢ 2 ½"



Per dadi ⌀ mm	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Codice A 3225	**3075**	**3080**	**3085**	**3090**	**3095**	**3100**	**3105**	**3110**	**3115**	**3120**
A 3225/3 Cad. €										
Lunghezza totale mm	140	140	140	145	145	150	155	160	165	170
Per dadi ⌀ mm	**165**	**170**	**175**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**	**260**
Codice A 3225	**3165**	**3170**	**3175**	**3200**	**3210**	**3220**	**3230**	**3240**	**3250**	**3260**
A 3225/3 Cad. €										
Lunghezza totale mm	195	195	200	220	220	230	300	300	300	305



Accessori per chiavi a bussola ad impulso

Adatti per avvitatori elettrici e pneumatici - In acciaio speciale - Esecuzione brunita

HAZET

Raccordo aumentatore ▢ ⅜" - ■ ½" - DIN 3121 - pz. 10



Codice A 3226 1702	**A 3226/17**	Cad. €	10

Prolunga - DIN 3121
Lunghezza totale 150 mm



Codice A 3226 1802	**A 3226/18**	Cad. €	10

Snodo cardanico - DIN 3121
A 3226/22 - ABC TOOLS
A 3226/26 - HAZET



Codice A 3226 2200	**A 3226/22**	Cad. €	5
Codice A 3226 2600	**A 3226/26**	Cad. €	10

Raccordi riduttori e aumentatori - DIN 3121
A 3226/23 - ABC TOOLS - pz. 1
A 3226/27 - HAZET - pz. 5



Attacco	▢ ½" - ■ ⅜"	▢ ½" - ■ ¾"
Codice	**A 3226 2301**	**A 3226 2302**
A 3226/23 Cad. €		
Codice	**A 3226 2701**	**A 3226 2702**
A 3226/27 Cad. €		
Lunghezza totale mm	38	48

Prolunghe - DIN 3121
A 3226/24 - ABC TOOLS - Lunghezza totale 125 mm - pz. 1
A 3226/28 - HAZET - Lunghezza totale 130 mm - pz. 1



Codice A 3226 2402	**A 3226/24**	Cad. €	5
Codice A 3226 2802	**A 3226/28**	Cad. €	10

Accessori per chiavi a bussola ad impulso

Adatti per avvitatori elettrici e pneumatici - In acciaio speciale - Esecuzione brunita

Snodo cardanico - DIN 3121 - Lunghezza totale 100 mm

A 3226/42 - ABC TOOLS

A 3226/46 - HAZET

Codice A 3226 4200	**A 3226/42**	Cad. **€**	1
Codice A 3226 4600	**A 3226/46**	Cad. **€**	1



Raccordi riduttori e aumentatori - DIN 3121

A 3226/43 - ABC TOOLS - 1 pezzo

A 3226/47 - HAZET - 5 pezzi

Attacco		**□ ¾" - ■ ½"**	**□ ¾" - ■ 1"**
Codice		**A 3226 4302**	**A 3226 4303**
A 3226/43	Cad. **€**		
Codice		**A 3226 4702**	**A 3226 4703**
A 3226/47	Cad. **€**		
Lunghezza totale	mm	56	65



Prolunghe - DIN 3121

A 3226/44 - ABC TOOLS - 1 pezzo

A 3226/48 - HAZET - 1 pezzo

Lunghezza totale	**mm**	**175**	**250**	**330**
Codice		**A 3226 4401**	**A 3226 4402**	**—**
A 3226/44	Cad. **€**			—
Codice		**A 3226 4801**	**—**	**A 3226 4803**
A 3226/48	Cad. **€**		—	



HAZET

Snodo cardanico - DIN 3121 - Lunghezza totale 125 mm

Codice A 3226 5600	**A 3226/56**	Cad. **€**	1



Raccordi riduttori e aumentatori - DIN 3121

A 3226/53 - ABC TOOLS - pz. 1

A 3226/57 - HAZET - pz. 5

Attacco		**□ 1" - ■ ¾"**	**□ 1" - ■ 1 ½"**
Codice		**A 3226 5301**	**A 3226 5302**
A 3226/53	Cad. **€**		
Codice		**A 3226 5701**	**—**
A 3226/57	Cad. **€**		—



HAZET

Prolunghe - Attacco □ 1" - Uscita ■ 1" - DIN 3121 - pz. 1

Lunghezza totale	**mm**	**180**	**330**
Codice		**A 3226 5801**	**A 3226 5802**
A 3226/58	Cad. **€**		





ABC TOOLS

Raccordi riduttori e aumentatori - DIN 3121 - pz. 1

Attacco		**□ 1 ½" - ■ 1"**	**□ 1 ½" - ■ 2 ½"**
Codice		**A 3226 7401**	**A 3226 7402**
A 3226/74	Cad. **€**		
Lunghezza totale	mm	100	120





ABC TOOLS

Raccordo riduttore
Attacco □ 2 ½" - Uscita ■ 1 ½" - DIN 3121
Lunghezza totale 140 mm

Codice A 3226 7600	**A 3226/76**	Cad. **€**	1



NOVITÀ GRUPPO B



Assortimento di pinzette per elettronica di alta precisione
Pag. 149



Pinzette per componenti in acciaio INOX - Esecuzione ESD
Pag. 150



Assortimento di pinzette per componenti - Esecuzione ESD
Pag. 150



Pinze universali «TwinGrip»
Pag. 160



Pinze per vetrai
Pag. 168



Tronchesi laterali per meccanica
Pag. 181



Cesoie per cavi elettrici NYM fino a 5x4 mm²
Pag. 196



Cesoie a cremagliera per cavi elettrici
Pag. 198



Pinze spelacavi a regolazione automatica
Da pag. 206



Assortimento per il crimpaggio
Pag. 208



Crimpatrici per terminali a bussola
Pag. 212



Crimpatrici automatiche per capicorda
Pag. 213



Assortimenti di terminali a bussola preisolati
Pag. 216



Assortimento di terminali e capicorda
Pag. 219



Pinza Cobra® XS
Pag. 223



Assortimenti di pinze Cobra®
Pag. 223



Chiave universale per aeratori
Pag. 224



Tagliatubi per tubi in acciaio INOX
Pag. 232



Tagliatubi per tubi corrugati
Pag. 233



Curvatubi manuali idraulici
Pag. 238



Morse da banco per tubi
Pag. 239



Spazzoloni per cantiere
Pag. 257



Pinze per bloccaggi rapidi
Pag. 275

Utensili Manuali 2



da pagina 148

B 0

Pinzette, pinze per elettronica, universali e a morsetto



da pagina 174

B 1


Tronchesi



da pagina 185

B 2

Tagliabulloni, tenaglie



da pagina 187

B 3

Rivettatrici, roditrici, cesoie per lamiera



da pagina 192

B 4

Cesoie a leva, punzonatrici, cesoie per funi



da pagina 196

B 5

Cesoie, coltelli e forbici per cavi elettrici, passacavi



da pagina 203

B 6

Spelacavi, pinze per capicorda, terminali



da pagina 220

B 7

Prodotti per idraulica



da pagina 240

B 8

Prodotti per edilizia



da pagina 258

B 9

Prodotti per la lavorazione del legno

B 0

Pinzette

Tipo con punte concave lisce, temperate
In acciaio speciale - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 115 mm

Codice B 1596 0000	B 1596	Cad. €	10




Tipo stretto con punte piane lisce, temperate
In acciaio speciale - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 115 mm


Codice B 1597 0000	B 1597	Cad. €	10



Tipo svizzero
In acciaio speciale - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 115 mm
B 1598 - Con **punte zigrinate,** temperate
B 1598/1 - Con **punte lisce,** temperate

Codice B 1598 0000	B 1598	Cad. €	10
Codice B 1598 1000	B 1598/1	Cad. €	10


B 1598


B 1598/1



Tipo largo con punte piane lisce, temperate
In acciaio inossidabile - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 125 mm

Codice B 1599 0000	B 1599	Cad. €	10



Tipo per tipografi con punte zigrinate
In acciaio inossidabile, con finitura lucida - INOX
Con punteruolo posteriore
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1601 0000	B 1601	Cad. €	10



Tipo con punte diritte arrotondate zigrinate
In acciaio inossidabile, con finitura lucida - INOX
Gr. 130 e 150 con perno di guida

Lunghezza totale mm	130	150	250	300
Codice	B 1603 0130	B 1603 0150	B 1603 0250	B 1603 0300
B 1603 Cad. €				
pz.	10	10	10	10


150 mm


300 mm

Tipo con punte piegate arrotondate zigrinate, temperate - Con perno di guida
In acciaio inossidabile - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1604 0000	B 1604/0	Cad. €	10



Tipo con punte sottili piegate zigrinate - Con perno di guida
B 1604/1 - In acciaio legato
B 1604/2 - In acciaio inossidabile, con finitura lucida - INOX

Lunghezza mm	120	150	200
Codice	—	B 1604 1150	—
B 1604/1 Cad. €	—		—
Codice	B 1604 2120	B 1604 2150	B 1604 2200
B 1604/2 Cad. €			
pz.	10	10	10


B 1604/1


B 1604/2 - INOX

Con punte rastremate sottilissime, zigrinate
In acciaio inossidabile, con finitura lucida - INOX
Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1604 5000	B 1604/5	Cad. €	10



Utensili spelacavi

Tipo a molla
Corpo con pinzetta in acciaio per molle - Guancialetti e impugnatura in resina sintetica
Ganasce fresate per una spelatura precisa - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 2186 0600	B 2186	Cad. €	10



B 6 ⟶ pag. 203

Pinzette per elettronica di alta precisione

In acciaio inossidabile antimagnetico
Esecuzione opaca **antiriflesso**

IN ACCIAIO INOX

Tipo 00
Con punte lunghe e sottili - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1606 1000	**B 1606/1**	Cad. **€**	10	**00**



Tipo AA
Con punte robuste rigide - Lunghezza totale 125 mm

Codice B 1606 2000	**B 1606/2**	Cad. **€**	10	**AA**



Tipo 2A
Con punte piatte arrotondate - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1606 3000	**B 1606/3**	Cad. **€**	10	**2A**



Tipo 3
Con punte fini bombate esternamente - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1606 4000	**B 1606/4**	Cad. **€**	10	**3**



Tipo 3C
Con punte corte e fini - Lunghezza totale 110 mm

Codice B 1606 5000	**B 1606/5**	Cad. **€**	10	**3C**



Tipo 5
Con punte corte sottilissime - Lunghezza totale 110 mm

Codice B 1606 6000	**B 1606/6**	Cad. **€**	10	**5**



Tipo 5A
Con punte corte sottilissime leggermente curvate - Lunghezza totale 115 mm

Codice B 1606 7000	**B 1606/7**	Cad. **€**	10	**5A**



Tipo 7
Con punte corte sottilissime curvate - Lunghezza totale 115 mm

Codice B 1606 8000	**B 1606/8**	Cad. **€**	10	**7**



Tipo 35A
Con punte a spatola - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1606 8500	**B 1606/85**	Cad. **€**	10	**35A**



Assortimenti di pinzette per elettronica

Tipo con 4 pinzette
1 pinzetta B 1603 con punte diritte arrotondate
1 pinzetta B 1604/2 con punte sottili piegate
1 pinzetta B 1604/5 con punte rastremate sottilissime
1 pinzetta B 1606/1 con punte lunghe sottili
In astuccio di plastica

Codice B 1606 8800	**B 1606/88**	Cad. **€**	1	



B 1606/88

Tipo con 6 pinzette
1 pinzetta B 1606/2 con punte robuste rigide
1 pinzetta B 1606/3 con punte piatte arrotondate
1 pinzetta B 1606/4 con punte fini bombate esternamente
1 pinzetta B 1606/6 con punte corte sottilissime
1 pinzetta B 1606/7 con punte corte sottilissime leggermente curvate
1 pinzetta B 1606/8 con punte corte sottilissime curvate
In astuccio di plastica


Codice B 1606 9000	**B 1606/9**	Cad. **€**	1	



B 1606/9

Tipo con 5 pinzette ad elevata resistenza alla corrosione
1 pinzetta 120 mm con punte robuste
1 pinzetta 120 mm con punte piatte arrotondate
1 pinzetta 110 mm con punte lunghe e sottili
1 pinzetta 110 mm con punte corte sottilissime
1 pinzetta 120 mm con punte corte sottilissime curvate
In astuccio di materiale sintetico molto resistente

Codice B 1607 0000	**B 1607/0**	Cad. **€**	1	



B 0

Pinzette per componenti

IN ACCIAIO INOX

In acciaio inossidabile antimagnetico
Esecuzione pulita, **antiriflesso**

Tipo con punte piatte larghe diritte
Per micromontaggi
Larghezza becchi 5 mm - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1607 3300	**B 1607/33**	Cad. **€**	10



Tipo con punte piatte larghe piegate
Per micromontaggi
Larghezza becchi 5 mm - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 1607 4400	**B 1607/44**	Cad. **€**	10



Tipo con punte lunghe rastremate, zigrinate
Nichelate - Punte temperate **-** Lunghezza totale 170 mm

Codice B 1608 2000	**B 1608/2**	Cad. **€**	10



Tipo per applicazioni verticali
Nichelate - Punte temperate
Larghezza becchi 5,3 mm - Lunghezza totale 145 mm

Codice B 1608 3000	**B 1608/3**	Cad. **€**	10



Tipo con punte piane strette, non zigrinate
Nichelate - Punte temperate
Larghezza becchi 4,5 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice B 1608 4000	**B 1608/4**	Cad. **€**	10



Tipo con punte piane larghe, non zigrinate
Nichelate - Punte temperate
Larghezza becchi 10,6 mm - Lunghezza totale 130 mm

Codice B 1608 5000	**B 1608/5**	Cad. **€**	10



Tipo ESD a dispersione elettrica (dissipativa)
In acciaio inossidabile
Punte intercambiabili in resina rinforzata con fibra di carbonio al 30%, flessibili con attacco a 3 punti
Lunghezza totale 130 mm

IN ACCIAIO INOX - Esecuzione ESD

PUNTE INTERCAMBIABILI

NEW

B 1608/7 - Tipo con punte sottilissime arrotondate
B 1608/71 - Punte di ricambio per B 1608/7

Codice B 1608 7000	**B 1608/7**	Cad. **€**	1
Codice B 1608 7100	**B 1608/71**	La cp. **€**	1



B 1608/72 - Tipo con punte lunghe e sottilissime
B 1608/73 - Punte di ricambio per B 1608/72

Codice B 1608 7200	**B 1608/72**	Cad. **€**	1
Codice B 1608 7300	**B 1608/73**	La cp. **€**	1



B 1608/74 - Tipo con punte sottili e curve
B 1608/75 - Punte di ricambio per B 1608/74

Codice B 1608 7400	**B 1608/74**	Cad. **€**	1
Codice B 1608 7500	**B 1608/75**	La cp. **€**	1



B 1608/76 - Tipo con punte sottili e lunghe
B 1608/77 - Punte di ricambio per B 1608/76

Codice B 1608 7600	**B 1608/76**	Cad. **€**	1
Codice B 1608 7700	**B 1608/77**	La cp. **€**	1



B 1608/78 - Tipo con punte sottili e corte
B 1608/79 - Punte di ricambio per B 1608/78

Codice B 1608 7800	**B 1608/78**	Cad. **€**	1
Codice B 1608 7900	**B 1608/79**	La cp. **€**	1



Assortimento di 5 pinzette universali ESD
In acciaio inossidabile con rivestimento epossidico nero - Punte fisse
1 con punte robuste e rigide 120 mm
1 con punte corte e sottili 110 mm
1 con punte lunghe e sottilissime 110 mm
1 con punte piatte e arrotondate 118 mm
1 con punte corte curve e sottilissime 118 mm
In astuccio in materiale sintetico molto resistente

Codice B 1608 8000	**B 1608/8**	Cad. **€**	1



Pinzette per componenti

In fibra di nylon - Amagnetiche, isolanti - Con punte zigrinate
Resistenti a corrosioni da acidi, fonti di calore (fino a 130°C), vapori, aria calda, liquidi in ebollizione, ecc. - Lunghezza totale **130 mm**

Codice B 1608 9000	B 1608/9	Cad. €	10

NYLON



In acciaio inossidabile con rivestimento di teflon, con punte diritte arrotondate, zigrinate
Per protezione contro la corrosione da acidi e l'isolamento da stagno o leganti fusi
Lunghezza totale **145 mm**

Codice B 1609 1000	B 1609/1	Cad. €	10

ACCIAIO INOSSIDABILE RIVESTITO



Pinzette isolanti

In acciaio inossidabile - Con rivestimento isolante in PVC

Con punte diritte arrotondate, zigrinate

Lunghezza totale mm	150	200
Codice	B 1609 2000	B 1609 2200
B 1609/2 Cad. €		

Con punte sottili piegate, zigrinate - Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1609 3000	B 1609/3	Cad. €	10

Pinzette con isolamento VDE ⟶ M 6 pag. 873



Pinzette a becchi incrociati - Autobloccanti

In acciaio inossidabile - Esecuzione nichelata - Punte temperate

Tipo diritto, punte zigrinate - Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1612 1000	B 1612/1	Cad. €	10

Tipo con punte piegate, zigrinate - Con guancialetti isolanti - Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1612 2000	B 1612/2	Cad. €	10

Tipo con punte in rame, diritte non zigrinate - Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1612 3000	B 1612/3	Cad. €	10




Con punte in rame

Assortimento di pinzette

Per tutti gli usi più correnti - Su supporto in resistente materiale plastico, dimensioni 395x210 mm
Adatto per essere riposto nelle valigette portautensili - Con 2 anelli per la presa
Completo di **14 pinzette** assortite:
1 pinzetta B 1596 con punte concave lisce
1 pinzetta B 1597 con punte piane lisce, stretta
1 pinzetta B 1599 con punte piane lisce, larga
1 pinzetta B 1601 per tipografi con punte zigrinate
1 pinzetta B 1603 mm 130 con punte diritte arrotondate zigrinate
1 pinzetta B 1603 mm 150 con punte diritte arrotondate zigrinate
1 pinzetta B 1604/0 con punte piegate arrotondate zigrinate
1 pinzetta B 1604/1 mm 150 con punte sottili piegate zigrinate
1 pinzetta B 1604/5 con punte rastremate sottilissime zigrinate
1 pinzetta B 1608/9 in nylon con punte zigrinate
1 pinzetta B 1609/2 con rivestimento isolante, con punte diritte
1 pinzetta B 1609/3 con rivestimento isolante, con punte piegate
1 pinzetta B 1612/1 a becchi incrociati, con punte diritte
1 pinzetta B 1612/2 a becchi incrociati, con punte piegate

Codice B 1613 0000	B 1613	Cad. €	1



Pinzetta con lente di ingrandimento

In acciaio inossidabile - Tipo universale con punte di precisione
Lente di ingrandimento **5X** montata su supporto orientabile in acciaio
Lunghezza pinzetta 70 mm - Diametro lente 25 mm


Codice B 1614 0000	B 1614	Cad. €	10



Pinza a forbice autobloccante, per elettronica

In acciaio inossidabile - Esecuzione lucidata a specchio - Con becchi diritti zigrinati
Particolarmente utile per la tenuta di fili durante la saldatura
Lunghezza totale 160 mm

Codice B 1615 0000	B 1615	Cad. €	10




B 0

Pinze per elettronica

In acciaio speciale temperato - Esecuzione brunita
Manici in morbido materiale bicomponente isolante blu/nero
Becchi temperati - Durezza HRc 48÷50 - Con molla


Tipo corto

Con becchi piatti diritti
Lunghezza totale **145 mm**
Lunghezza dei becchi 20 mm - Sezione 3,0x1,0 mm



Con **becchi zigrinati**

Codice B 1615 1145	**B 1615/1**	Cad. **€**	5




Codice B 1615 2145	**B 1615/2**	Cad. **€**	5




Tipo lungo

Con becchi piatti diritti
Lunghezza totale **160 mm**
Lunghezza dei becchi 32 mm - Sezione 3,0x1,0 mm



Con **becchi zigrinati**

Codice B 1616 1160	**B 1616/1**	Cad. **€**	5




Con **becchi lisci**

Codice B 1616 2160	**B 1616/2**	Cad. **€**	5




Con becchi mezzotondi lunghi diritti
Lunghezza totale **160 mm**
Lunghezza dei becchi 32 mm - Sezione 3,0x1,0 mm



Con **becchi zigrinati**

Codice B 1616 3160	**B 1616/3**	Cad. **€**	5




Con **becchi lisci**

Codice B 1616 4160	**B 1616/4**	Cad. **€**	5




Con becchi piatti stretti diritti lunghi
Lunghezza totale **160 mm**
Lunghezza dei becchi 32 mm - Sezione 1,2x1,0 mm



Con **becchi zigrinati**

Codice B 1616 5160	**B 1616/5**	Cad. **€**	5



Con **becchi lisci**

Codice B 1616 6160	**B 1616/6**	Cad. **€**	5




Con becchi mezzotondi lunghi piegati a 45°
Lunghezza totale **150 mm**
Lunghezza dei becchi 16 mm - Sezione 1,2x1,0 mm



Con **becchi zigrinati**

Codice B 1616 7160	**B 1616/7**	Cad. **€**	5



Con **becchi lisci**

Codice B 1616 8160	**B 1616/8**	Cad. **€**	5



Assortimento per elettronica

Composto da **9 utensili** per elettronica:
1 giravite per viti A 1380/1 mm 2,5x0,4x60
1 giravite per viti A 1381/1 PH0x60
1 pinzetta B 1603 da 160 mm con punte diritte arrotondate
1 pinzetta tipo 00 B 1606/1, con punte lunghe sottili
1 pinzetta tipo AA B 1606/2, con punte robuste rigide
1 pinza per elettronica B 1615/1 con becchi piatti diritti, zigrinati
1 tronchese per elettronica B 1795/4 per taglio semiraso
1 spelacavi B 2186/64 per cavi 0,8÷2,6 mm² (AWG 20-10) con punte di presa zigrinate
1 pompetta aspirante per dissaldare K 3789/5
Fornito in borsa di tessuto avvolgibile, con fori per appendere

Codice B 1616 9500	**B 1616/95**	Cad. **€**	1





Pennelli → A 3 pag. 36

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze speciali per elettronica

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata
Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione
Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655

- **Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57÷62
  In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima
  In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato
- **Esecuzione «ESD» - Dissipativa** - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57÷62
  Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10^{5} Ohm <1x10^{12} Ohm
  In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima
  Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica
- **Esecuzione per alte prestazioni** - Manici bicomponenti grigio/blu - Durezza taglienti HRc 64
  In acciaio al cromo-vanadio per molle, brunite, antiriflesso - Di lunga durata e resistenti all'usura
  Con cerniera chiusa e vite incassata per effettuare lavori anche in luoghi di difficile accesso
  Manici maggiorati per un migliore comfort durante l'utilizzo



Con becchi piatti diritti

Lunghezza totale **115 mm** - Lunghezza dei becchi 22,5 mm - Sezione 4,0x2,0 mm
B 1617/1 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1617/12 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero

Codice B 1617 1000	**B 1617/1**	Cad. **€**	6
Codice B 1617 1200	**B 1617/12**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **135 mm** - Lunghezza dei becchi 21,9 mm - Sezione 3,5x1,4 mm
B 1617/14 - Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1617 1400	**B 1617/14**	Cad. **€**	6


B 1617/14

Con becchi mezzotondi diritti

Lunghezza totale **115 mm** - Lunghezza dei becchi 22,5 mm - Sezione 1,5x2,0 mm
B 1617/2 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1617/22 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa

Codice B 1617 2000	**B 1617/2**	Cad. **€**	6
Codice B 1617 2200	**B 1617/22**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **135 mm** - Lunghezza dei becchi 22,7 mm - Sezione 1,6x1,6 mm
B 1617/24 - Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1617 2400	**B 1617/24**	Cad. **€**	6


B 1617/24

Con becchi tondi diritti

Lunghezza totale **115 mm** - Lunghezza dei becchi 22,5 mm - Sezione 1,0x2,0 mm
B 1617/3 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1617/32 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero

Codice B 1617 3000	**B 1617/3**	Cad. **€**	6
Codice B 1617 3200	**B 1617/32**	Cad. **€**	6


B 1617/3

Lunghezza totale **135 mm** - Lunghezza dei becchi 23,7 mm - Sezione 1,0x2,0 mm
B 1617/34 - Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1617 3400	**B 1617/34**	Cad. **€**	6


B 1617/34

Con becchi mezzotondi piegati a 45°
Lunghezza totale **115 mm** - Lunghezza dei becchi 22,5 mm - Sezione 1,5x2,0 mm
B 1617/4 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1617/42 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero

Codice B 1617 4000	**B 1617/4**	Cad. **€**	6
Codice B 1617 4200	**B 1617/42**	Cad. **€**	6


45°
B 1617/4

Assortimento di pinze e tronchesi per elettronica - Composto da:
1 pinza con becchi piatti diritti B 1617/1
1 pinza con becchi mezzotondi diritti B 1617/2
1 pinza con becchi tondi diritti B 1617/3
1 tronchese con tagliente frontale inclinato B 1793/4
1 tronchese con tagliente laterale B 1794/1 mm 115
1 tronchese con tagliente laterale B 1794/5 mm 115
1 pinzetta in acciaio al nichel-cromo, con punte zigrinate piegate a 45°, lunghezza 155 mm
In astuccio in resistente tessuto di poliestere, con elastici di tenuta e chiusura a cerniera

Codice B 1617 7000	**B 1617/7**	Cad. **€**	1



B 0

Pinze speciali per elettronica

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio
Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata
Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione
Finitura specchio mediante pulitura finissima - Per cui non necessitano di cromatura
Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo

Esecuzione «Standard»
Manici bicomponenti in morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato
DIN ISO 9655

Con becchi piatti lunghi diritti ▭ - Sezione 4,0x1,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm

Codice B 1618 1000	B 1618/1	Cad. €	6



Con becchi mezzotondi lunghi diritti ⊖ - Sezione 1,5x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm

Codice B 1618 2000	B 1618/2	Cad. €	6



Con becchi tondi lunghi diritti 8 - Sezione 1,3x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm

Codice B 1618 3000	B 1618/3	Cad. €	6





Con becchi mezzotondi lunghi piegati ⊖ - Sezione 1,0x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 35 mm

Codice B 1618 4000	B 1618/4	Cad. €	6



Per accorciare filo e piegare
Con tronchese all'estremità dei becchi per il taglio dei fili e incavo per curvatura
Taglia fili dolci di rame Ø 1,2 mm
Lunghezza totale 125 mm
Dimensioni: L3 18,0 mm - W1 7,5 mm - T2 2,6 mm







Codice B 1620 3000	B 1620/3	Cad. €	6



Per accorciare e schiacciare fili
Taglia fili dolci di rame Ø 1,0 mm
Lunghezza totale 125 mm
Dimensioni: L3 18,0 mm - W1 7,5 mm - T2 4,0 mm






Codice B 1620 4000	B 1620/4	Cad. €	6



Per togliere isolamenti (spelare cavi)
Con vite per regolare l'apertura al diametro del filo da tagliare
Lunghezza totale 140 mm - Lunghezza dei becchi 28 mm
Con molla di apertura per cavetti Ø 0,1 - 0,8 mm



Codice B 1620 6000	B 1620/6	Cad. €	6







Tronchesi speciali per elettronica ⟶ B 1 pag. 174

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze per elettronica

Tipo con molla
In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Superfici di contatto lisce
Manici rivestiti in resina termoplastica - Becchi interni non zigrinati - Testa pulita - 1
Lunghezza totale 115 mm
DIN ISO 9655

Con becchi piatti diritti - Sezione 4,0x2,0 mm

Codice B 1622 3000	**B 1622/3**	Cad. €	6



Con becchi mezzotondi diritti - Sezione 1,5x2,0 mm

Codice B 1622 4000	**B 1622/4**	Cad. €	6



Con becchi tondi diritti - Sezione 1,0x2,0 mm

Codice B 1622 5000	**B 1622/5**	Cad. €	6



Tipo senza molla
In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Becchi interni non zigrinati

Lunghezza totale 135 mm - Lunghezza dei becchi 34 mm
Con becchi piatti stretti diritti - Sezione 1,5x1,4 mm - DIN 5235 A

Codice B 1630 1000	**B 1630/1**	Cad. €	6



Con becchi piatti larghi diritti - Sezione 3,5x1,4 mm - Testa pulita - 1 - DIN 5235 B

Codice B 1631 1000	**B 1631/1**	Cad. €	6



Con becchi piatti larghi piegati - Sezione 3,5x1,4 mm - Testa pulita - 1 - DIN 5235 C

Codice B 1632 1000	**B 1632/1**	Cad. €	6



Lunghezza totale 125 mm - Lunghezza dei becchi 27 mm
Con becchi piatti stretti diritti - Sezione 2,0x2,0 mm - DIN ISO 9655
B 1634/1 - Testa pulita - 1
B 1634/3 - Testa cromata - 3

Codice B 1634 1000	**B 1634/1**	Cad. €	6
Codice B 1634 3000	**B 1634/3**	Cad. €	6



Con becchi piatti larghi diritti - Sezione 5,5 x 2,0 mm - DIN ISO 9655
B 1635/1 - Testa pulita - 1
B 1635/3 - Testa cromata - 3

Codice B 1635 1000	**B 1635/1**	Cad. €	6
Codice B 1635 3000	**B 1635/3**	Cad. €	6



Con becchi mezzotondi diritti - Sezione 1,6x2,0 mm - DIN ISO 9655
B 1636/1 - Testa pulita - 1
B 1636/3 - Testa cromata - 3

Codice B 1636 1000	**B 1636/1**	Cad. €	6
Codice B 1636 3000	**B 1636/3**	Cad. €	6



Con becchi tondi diritti - Sezione 1,0x2,0 mm - Testa pulita - 1 - DIN ISO 9655

Codice B 1637 1000	**B 1637/1**	Cad. €	6



B 0

Pinze per elettronica

Tipo senza molla
In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Becchi interni non zigrinati

Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza dei becchi 55 mm

Con becchi affusolati diritti ▭ - Sezione 2,0x2,5 mm - Testa pulita - 1

Codice B 1638 1000	**B 1638/1**	Cad. **€**	6



Con becchi affusolati piegati a 45° ▭ - Sezione 2,0x2,5 mm - Testa pulita - 1

Codice B 1639 1000	**B 1639/1**	Cad. **€**	6



Pinze per meccanica fine

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termplastica
Con tronchese laterale - Senza molla

Con becchi piatti diritti ▭ - Sezione 4,5x3,0 mm - Zigrinati - DIN ISO 5745
Lunghezza totale 140 mm - Lunghezza dei becchi 34 mm - Testa pulita - 1

Codice B 1658 1000	**B 1658/1**	Cad. **€**	6




Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Sezione 1,8x2,5 mm - Zigrinati - DIN ISO 5745
Lunghezza totale 125 mm - Lunghezza dei becchi 27 mm
B 1658/2 - Testa pulita - 1
B 1658/21 - Testa cromata - 3

Codice B 1658 2000	**B 1658/2**	Cad. **€**	6
Codice B 1658 2100	**B 1658/21**	Cad. **€**	6



Con becchi tondi diritti 8
Sezione 1,0x2,0 mm - Non zigrinati - Testa pulita - 1
Adatta per lavori di gioielleria, per curvare e tagliare fili nel campo dell'elettronica
Taglia filo a media resistenza Ø 2,2 mm e alta resistenza Ø 1,6 mm
Lunghezza totale 130 mm - Lunghezza dei becchi 32 mm

Codice B 1658 3000	**B 1658/3**	Cad. **€**	6



Pinze per meccanica - A becchi corti

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Senza tronchese laterale e senza molla

Con becchi piatti diritti ▭ - Zigrinati - DIN ISO 5745
B 1660/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1660/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2

Lunghezza totale	**mm**	**125**	**140**	**160**	**180**
Codice		**B 1660 1125**	**B 1660 1140**	**B 1660 1160**	**B 1660 1180**
B 1660/1	Cad. **€**				
Codice		**—**	**B 1660 2140**	**B 1660 2160**	**—**
B 1660/2	Cad. **€**	—			—
Lunghezza becchi	mm	27	28	30	35
	pz.	6	6	6	6



B 1660/1



B 1660/2

Con becchi tondi diritti 8 - Non zigrinati - DIN ISO 5745
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

Lunghezza totale	**mm**	**125**	**140**	**160**
Codice		**B 1661 3125**	**B 1661 3140**	**B 1661 3160**
B 1661/3	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	27	28	30
	pz.	6	6	6



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze per meccanica - A becchi lunghi

ABC SMART

In acciaio al cromo-vanadio - Con tronchese laterale
Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati - Particolarmente adatte per telefonisti
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata

Lunghezza totale	**mm**	**150**	**200**
Codice		**B 1673 5150**	**B 1673 5200**
B 1673/5	Cad. **€**		
Lunghezza becchi	mm	48	76



ABC TOOLS **- In acciaio al cromo-vanadio - Con tronchese laterale**

Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati - Particolarmente adatte per telefonisti
B 1675/4 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
B 1675/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata

Lunghezza totale	**mm**	**140**	**160**	**200**
Codice		**—**	**B 1675 4160**	**B 1675 4200**
B 1675/4	Cad. **€**	—		
Codice		**B 1675 5140**	**B 1675 5160**	**B 1675 5200**
B 1675/5	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	40	58	75

⊖ B 1675/4



⊖ B 1675/5



Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖ - Zigrinati
Manici rivestiti in resina - Testa pulita - 6 pz.

Lunghezza totale	**mm**	**160**	**200**
Codice		**B 1675 6160**	**B 1675 6200**
B 1675/6	Cad. **€**		
Lunghezza becchi	mm	50	72

⊖ ∠ 45°

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Senza tronchese laterale e senza molla

Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati - DIN ISO 5745
B 1663/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1663/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6

Lunghezza	**mm**	**140**	**160**	**190**
Codice		**B 1663 1140**	**B 1663 1160**	**B 1663 1190**
B 1663/1	Cad. **€**			
Codice		**B 1663 5140**	**B 1663 5160**	**B 1663 5190**
B 1663/5	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	42	50	50

⊖ B 1663/1



⊖ B 1663/5



Con becchi piatti diritti ▭ - Zigrinati - DIN ISO 5745
B 1664/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1664/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6
M 7120/0 - Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento ad alto isolamento VDE - pz. 1

Lunghezza	**mm**	**140**	**160**	**190**
Codice		**B 1664 1140**	**B 1664 1160**	**B 1664 1190**
B 1664/1	Cad. **€**			
Codice		**B 1664 5140**	**B 1664 5160**	**B 1664 5190**
B 1664/5	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	42	46,5	50

▭ B 1664/1



▭ B 1664/5




Con becchi tondi diritti 8 - Non zigrinati - DIN ISO 5745
B 1665/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1665/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6
M 7119/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento ad alto isolamento VDE - pz. 1

Lunghezza totale	**mm**	**140**	**160**
Codice		**—**	**B 1665 1160**
B 1665/1	Cad. **€**	—	
Codice		**B 1665 5140**	**B 1665 5160**
B 1665/5	Cad. **€**		
Lunghezza becchi	mm	37,5	41

8 B 1665/1



8 B 1665/5





Pinze per meccanica VDE con becchi lunghi ⟶ M 6 pag. 874

Pinze per meccanica - A becchi lunghi

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Senza tronchese laterale e senza molla


Con becchi piatti rastremati diritti ▭ - Zigrinati - DIN ISO 5745
Particolarmente adatte per telefonisti
Lunghezza totale **160 mm** - Lunghezza becchi 55 mm
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1


Codice B 1670 1000	**B 1670/1**	Cad. **€**	6



Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Ø mm 2 - Zigrinati - DIN ISO 5745
Particolarmente adatte per telefonisti
Lunghezza totale **160 mm** - Lunghezza becchi 54 mm
B 1671/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1671/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

Codice B 1671 1000	**B 1671/1**	Cad. **€**	6
Codice B 1671 5000	**B 1671/5**	Cad. **€**	6


B 1671/1


B 1671/5

HAZET

In acciaio speciale - Con tronchese laterale - DIN ISO 5745
Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati
Particolarmente adatte per telefonisti e radioriparatori
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - pz. 6

Lunghezza totale	**mm**	**140**	**160**	**200**
Codice		**B 1675 8140**	**B 1675 8160**	**B 1675 8200**
B 1675/8	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	40	52	77





KNIPEX - **In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio**

Con tronchese laterale
Taglienti ulteriormente temperati - Durezza ca. HRc 61 - DIN ISO 5745
Particolarmente adatte per radioriparatori

Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati
Per tagliare filo a media resistenza Ø 2,5 mm e ad alta resistenza Ø 1,6 mm
B 1676/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1676/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2
B 1676/3 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta - Carico di rottura 400 N
B 1676/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5


Lunghezza totale	**mm**	**140**	**160**	**200**
Codice		**B 1676 1140**	**B 1676 1160**	**B 1676 1200**
B 1676/1	Cad. **€**			
Codice		**B 1676 2140**	**B 1676 2160**	**B 1676 2200**
B 1676/2	Cad. **€**			
Codice		**B 1676 3140**	**B 1676 3160**	**B 1676 3200**
B 1676/3	Cad. **€**	—	—	
Codice		**B 1676 5140**	**B 1676 5160**	**B 1676 5200**
B 1676/5	Cad. **€**			
Lunghezza becchi	mm	42	50	73



B 1676/1


B 1676/2

Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura
per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta





B 1676/3



B 1676/5

Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖ - Zigrinati
B 1677/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1677/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2
B 1677/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5
M 7124/0 - Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento ad alto isolamento VDE

Lunghezza totale	**mm**	**160**	**200**
Codice		**B 1677 1160**	**B 1677 1200**
B 1677/1	Cad. **€**		
Codice		—	**B 1677 2200**
B 1677/2	Cad. **€**	—	
Codice		**B 1677 5160**	**B 1677 5200**
B 1677/5	Cad. **€**		
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,5	3,2
Taglia filo a alta resistenza Ø	mm	1,6	2,2
Lunghezza becchi	mm	50	73


∠ 45° B 1677/1


∠ 45° B 1677/2


∠ 45° B 1677/5



Pinze per meccanica a becchi lunghi con rivestimento VDE ⟶ M 6 pag. 874

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze per meccanica - A becchi lunghi

KNIPEX - **In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio**

Senza tronchese laterale
Particolarmente adatte per telefonisti - DIN ISO 5745

Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati
Lunghezza totale **200 mm** - Lunghezza becchi 73 mm
B 1701/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1701/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

Codice B 1701 1000	**B 1701/1**	Cad. **€**	6
Codice B 1701 5000	**B 1701/5**	Cad. **€**	6


B 1701/1


B 1701/5

Con becchi mezzotondi piegati ⊖ - Zigrinati
Lunghezza totale **200 mm** - Lunghezza becchi 73 mm
B 1702/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1702/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5

Codice B 1702 1000	**B 1702/1**	Cad. **€**	6
Codice B 1702 5000	**B 1702/5**	Cad. **€**	6


∠ 40°
B 1702/1


∠ 40°
B 1702/5

Con becchi piatti larghi diritti ▭ - Zigrinati
Lunghezza totale **190 mm** - Lunghezza becchi 50 mm
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1

Codice B 1704 1000	**B 1704/1**	Cad. **€**	6



Pinze extra-lunghe per meccanica

Forma robusta e affusolata ideale per operazioni di presa e montaggio in profondità o in zone di difficile accesso
Becchi zigrinati adatti per afferrare, trattenere in modo sicuro
Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita

ABC TOOLS
In acciaio al cromo-molibdeno

B 1710/1 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖
Lunghezza totale **297 mm** - Lunghezza becchi 73 mm
B 1711/1 - Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖
Lunghezza totale **290 mm** - Lunghezza becchi 67 mm

Codice B 1710 1000	**B 1710/1**	Cad. **€**	1
Codice B 1711 1000	**B 1711/1**	Cad. **€**	1


B 1710/1


∠ 45°
B 1711/1

Esecuzione con doppio snodo ideale per agire in profondità in spazi ristretti
B 1710/2 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖
Lunghezza totale **340 mm** - Lunghezza becchi 70 mm
B 1711/2 - Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖
Lunghezza totale **335 mm** - Lunghezza becchi 65 mm

Codice B 1710 2000	**B 1710/2**	Cad. **€**	1
Codice B 1711 2000	**B 1711/2**	Cad. **€**	1


Con doppio snodo


B 1710/2


∠ 45°
B 1711/2

KNIPEX
In acciaio speciale forgiato e temperato - DIN ISO 5743
Con incavo dentato particolarmente adatto per trattenere particolari tondi
B 1715/1 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati
Lunghezza totale **280 mm** - Lunghezza becchi 76,5 mm
B 1716/1 - Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖ - Zigrinati
Lunghezza totale **280 mm** - Lunghezza becchi 70 mm

Codice B 1715 1280	**B 1715/1**	Cad. **€**	1
Codice B 1716 1280	**B 1716/1**	Cad. **€**	1




B 1715/1


∠45°
B 1716/1

KNIPEX Pinza per montaggi

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743
Con elevata forza di presa
Adatta per lavori registrazione nelle apparecchiature meccaniche di precisione
Con becchi larghi estremamente piatti ▭ - Sezione 10,5x4 mm - Zigrinati
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 33 mm

Codice B 1662 1000	**B 1662/1**	Cad. **€**	6



B 0

Pinze universali

ABC SMART

In acciaio al cromo-vanadio - Testa cromata
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani

Lunghezza totale mm	150	180	200
Codice	B 1729 5150	B 1729 5180	B 1729 5200
B 1729/5 Cad. €			



ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio
B 1732/0 - Manici in resina termoplastica - Testa pulita - pz. 6
B 1731/9 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - pz. 6

Lunghezza totale mm	160	180	200
Codice	B 1732 0160	B 1732 0180	B 1732 0200
B 1732/0 Cad. €			
Codice	B 1731 9160	B 1731 9180	B 1731 9200
B 1731/9 Cad. €			


B 1732/0


B 1731/9

Esecuzione con perno eccentrico, per sviluppare forze di taglio superiori
In acciaio al cromo-vanadio - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani
Taglienti di precisione temperati ad induzione - Testa pulita - pz. 6

Lunghezza totale mm	180	200
Codice	B 1732 4180	B 1732 4200
B 1732/4 Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,8	3,4
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	2,8	2,5


Perno eccentrico



Esecuzione multifunzione con denti autoserranti
In acciaio al carbonio - Durezza 60 HRc
Con denti verticali autoserranti adatti per svitare viti e bulloni anche rovinati e estrarre viti, chiodi,rivetti, ecc.
Con perno eccentrico per sviluppare forze di taglio superiori
Manici rivestiti in resina termoplastica
Lunghezza totale 200 mm



Codice B 1730 7200	B 1730/7	Cad. €	12



Denti autoserranti



KNIPEX

Mod. «TwinGrip»
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato a olio - Esecuzione bonderizzata grigia
Manici rivestiti in materiale plastico
Testa pulita, ultrasottile per punti stretti con funzione di **presa frontale (a tre punti) e laterale**
Denti ulteriormente temprati ad induzione - Durezza denti 61 HRC
Regolazione dell'apertura mediante pulsante **in 5 diverse posizioni**
Capacità di presa: ◯ 5/32"÷7/8" (4÷22 mm) - ⬡ 5/32"÷7/8" (4÷22 mm) - Lunghezza totale 200 mm

Codice B 1730 8200	B 1730/8	Cad. €	1





Mod. «Forte»
In acciaio speciale di alta qualità bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5746
Testa piana - Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d'olio, **adatti anche per il taglio di filo armonico**
Con perno eccentrico per sviluppare forze di taglio superiori del 35% rispetto ai tipi tradizionali
Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - 6 pz.

Lunghezza totale mm	180	200	225
Codice	B 1731 5180	B 1731 5200	B 1731 5225
B 1731/5 Cad. €			
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo armonico Ø mm	2,0	2,2	2,5



Mod. «Forte»

Pinza mod. «Lineman's» Americano - ASME B107.20
In acciaio al vanadio, forgiato e temperato a olio - DIN ISO 5746
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
Testa piana - Taglienti durezza ca. HRc 64, ulteriormente temperati a induzione
Becchi **con zigrinatura incrociata**
Taglia filo a media resistenza Ø 4,6 mm e alta resistenza Ø 3,0 mm - Lunghezza totale **240 mm**

Codice B 1731 6000	B 1731/6	Cad. €	6





Pinza mod. «Lineman's» Americano

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5746
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa piana, pulita - 1 - 6 pz.

Lunghezza totale mm	140	160	180	200	250
Codice	B 1731 8140	B 1731 8160	B 1731 8180	B 1731 8200	B 1731 8250
B 1731/8 Cad. €					
Taglia filo a media resistenza Ø mm	2,8	3,1	3,4	3,8	3,8
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Pinze universali con manici isolanti

KNIPEX

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5746
Con manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, pulita - 2 - pz. 6

Lunghezza totale mm	140	160	180	200
Codice	—	B 1732 1160	B 1732 1180	B 1732 1200
B 1732/1 Cad. €	—			
Codice	B 1741 1140	B 1741 1160	B 1741 1180	B 1741 1200
B 1741/1 Cad. €				
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0	2,5
Taglia filo armonico Ø mm	2,0	2,2	2,5	2,0


B 1732/1


B 1741/1

Mod. «Forte» - Descrizione come per B 1731/5
In acciaio speciale di alta qualità bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5746
B 1740/0 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, pulita - 2 - pz. 6
B 1740/1 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta
Carico di rottura 400 N - Testa piana, pulita - 2 - pz. 1
B 1741/3 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 5 - pz. 6

Lunghezza totale mm	180	200	225
Codice	B 1740 0180	B 1740 0200	B 1740 0225
B 1740/0 Cad. €			
Codice	—	—	B 1740 1225
B 1740/1 Cad. €	—	—	
Codice	B 1741 3180	B 1741 3200	B 1741 3225
B 1741/3 Cad. €			
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo armonico Ø mm	2,0	2,2	2,5

Mod. «Forte»


B 1740/0



B 1740/1



B 1741/3

Pinza mod. «Lineman's» Americano - ASME B107.20
In acciaio al vanadio, forgiato e temperato a olio - DIN ISO 5746
Testa piana - Taglienti durezza ca. HRc 64, ulteriormente temperati a induzione
Becchi **con zigrinatura incrociata** particolarmente adatta per una presa più sicura
Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali
Taglia filo a media resistenza Ø 4,6 mm e alta resistenza Ø 3,0 mm
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 1
Lunghezza totale **240 mm**
B 1741/4 -Con zona di presa zigrinata sotto lo snodo per esercitare grandi pressioni e leve (p.es. per estrarre chiodi da tavole)
B 1741/5 -Con tiracavo nell'articolazione **e zona per crimpare** sotto lo snodo

Codice B 1741 4000	**B 1741/4**	Cad. €	6
Codice B 1741 5240	**B 1741/5**	Cad. €	6

Pinze mod. «Lineman's» Americano


B 1741/4




B 1741/5


HAZET

In acciaio speciale - Taglienti temprati ad induzione - DIN ISO 5746
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - pz. 1

Lunghezza totale mm	160	180	200*
Codice	B 1741 6160	B 1741 6180	B 1741 6200
B 1741/6 Cad. €			
Taglia filo a media resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,0	2,5	2,5



* Con perno eccentrico



Legenda delle capacità di taglio

Materiali	Tipo di filo	Resistenza ~ N/mm²
cavi di rame	a bassa resistenza	220
chiodi, filo	a media resistenza	750
funi e filo per molle	ad alta resistenza	1800
filo per molle temperato	armonico	2300

Assortimenti di pinze e tronchese

ABC TOOLS

Assortimento base di pinze e tronchese Heavy Duty - Testa cromata

Composto da:
1 pinza con becchi mezzotondi B 1675/5 da **200 mm**
1 pinza universale B 1731/9 da **200 mm**
1 tronchese B 1813/5 da **200 mm**
In blister da appendere

Codice B 1732 5000	B 1732/5	Cad. €	1



Esecuzione con utensili con manici bicomponenti con rivestimento VDE
Composto da:
1 pinza universale M 7129/8 da **180 mm**
1 tronchese laterale M 7130/8 da **160 mm**
In blister da appendere

Codice M 7136 5000	M 7136/5	Cad. €	1



M 6 → pag. 878

1000 V
IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

Assortimenti base di pinze e tronchese - Testa pulita

Composto da:
1 pinza per meccanica con becchi mezzotondi diritti, B 1678/2 da **200 mm**
1 pinza universale, testa pulita, B 1732/1 da **180 mm**
1 tronchese laterale, testa pulita, B 1815/2 da **160 mm**
In scatola di cartone da appendere

Codice B 1732 1300	B 1732/13	Cad. €	1



Esecuzione con utensili con manici bicomponenti con rivestimento VDE
Composto da:
1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0
1 pinza universale M 7130/0 lunghezza **180 mm**
1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza **160 mm**
In scatola di cartone da appendere

Codice M 7136 3000	M 7136/3	Cad. €	1



M 6 → pag. 878

1000 V
IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

Pinze universali con becchi a punta



In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio
Con **testa a forma affusolata e becchi a punta** (a grande resistenza alla torsione) sono ideali per lavori in spazi ristretti
Becchi zigrinati per afferrare ed estrarre piccoli particolari come chiodi, perni e bulloni
Articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio
Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm e alta resistenza Ø 2,0 mm
Lunghezza totale 145 mm
B 1743/1 - Manici in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1743/2 - Manici bicomponenti a forte spessore - Testa pulita - 2
B 1743/5 - Manici bicomponenti a forte spessore - Testa cromata - 5
M 7129/9 - Manici bicomponenti a forte spessore con rivestimento VDE - Testa cromata

Codice B 1743 1145	B 1743/1	Cad. €	1
Codice B 1743 2145	B 1743/2	Cad. €	1
Codice B 1743 5145	B 1743/5	Cad. €	1
Codice M 7129 9145	M 7129/9	Cad. €	1



B 1743/1



B 1743/2



B 1743/5



M 7129/9

M 6 → pag. 875

KNIPEX

Mini pinza universale tascabile

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - Taglienti temperati ad induzione
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 5
Taglia filo a media resistenza Ø 2,5 mm e alta resistenza Ø 1,6 mm
Lunghezza totale 110 mm

Codice B 1745 1000	B 1745/1	Cad. €	6




Mini pinze per anelli di sicurezza (Seeger)

Adatte per lavori di precisione in spazi ristretti - Con manici rivestiti in resina termoplastica

Tipo per fori (anelli interni)
Per anelli Ø 10÷25 mm - Lunghezza totale **75 mm**

Codice B 1746 1001	**B 1746/1**	**Becchi diritti**	Cad. **€**	1
Codice B 1746 2001	**B 1746/2**	**Becchi a 45°**	Cad. **€**	1


Con molla
Per fori (anelli interni)



Tipo per alberi (anelli esterni)
Per anelli Ø 10÷25 mm - Lunghezza totale **75 mm**

Codice B 1746 5001	**B 1746/5**	**Becchi diritti**	Cad. **€**	1
Codice B 1746 6001	**B 1746/6**	**Becchi a 45°**	Cad. **€**	1

Per alberi (anelli esterni)



Serie di 4 mini pinze per anelli Seeger - Composta da:
1 mini pinza per anelli **interni** B 1746/1- becchi diritti
1 mini pinza per anelli **interni** B 1746/2 - becchi piegati a 45°
1 mini pinza per anelli **esterni** B 1746/5 - becchi diritti
1 mini pinza per anelli **esterni** B 1746/6 - becchi piegati a 45°

Codice B 1746 8000	**B 1746/8**		Cad. **€**	1



Pinze per anelli di sicurezza (Seeger)

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Con manici rivestiti in resina termoplastica - Forma robusta, forgiate


Per fori (anelli interni)



Tipo per fori (anelli interni)


Con becchi diritti - DIN 5256 C
B 1747/0 - Esecuzione con **testa rettificata**
B 1747/1 - Esecuzione con **testa brunita**

Gr.	Codice	B 1747/0 Cad. €	Codice	B 1747/1 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	—	—	B 1747 1000		3÷10	140	1
1	B 1747 0001		B 1747 1001		8÷25	140	1
2	—	—	B 1747 1002		19÷60	180	1
3	B 1747 0003		B 1747 1003		40÷100	225	1



Con becchi piegati a 90° - DIN 5256 D
B 1747/2 - Esecuzione con **testa rettificata**
B 1747/3 - Esecuzione con **testa brunita**

Gr.	Codice	B 1747/2 Cad. €	Codice	B 1747/3 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1747 2000		B 1747 3000		3÷10	130	1
1	—	—	B 1747 3001		8÷25	130	1
2	B 1747 2002		B 1747 3002		19÷60	170	1
3	B 1747 2003		B 1747 3003		40÷100	210	1



Tipo per alberi (anelli esterni)

Con becchi diritti - DIN 5254 A
B 1747/4 - Esecuzione con **testa rettificata**
B 1747/5 - Esecuzione con **testa brunita**

Gr.	Codice	B 1747/4 Cad. €	Codice	B 1747/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1747 4000		B 1747 5000		3÷10	140	1
1	—	—	B 1747 5001		8÷25	140	1
2	B 1747 4002		B 1747 5002		19÷60	225	1
3	B 1747 4003		B 1747 5003		40÷100	225	1

Per alberi (anelli esterni)






Con becchi piegati a 90° - DIN 5254 B
B 1747/6 - Esecuzione con **testa rettificata**
B 1747/7 - Esecuzione con **testa brunita**

Gr.	Codice	B 1747/6 Cad. €	Codice	B 1747/7 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1747 6000		B 1747 7000		3÷10	130	1
1	—	—	B 1747 7001		8÷25	130	1
2	—	—	B 1747 7002		19÷60	210	1
3	B 1747 6003		B 1747 7003		40÷100	210	1



Serie di 4 pinze per anelli Seeger in scatola - Composta da:
1 pinza per anelli **interni** Ø 19÷60 - becchi diritti
1 pinza per anelli **interni** Ø 19÷60 - becchi a 90°
1 pinza per anelli **esterni** Ø 19÷60 - becchi diritti
1 pinza per anelli **esterni** Ø 19÷60 - becchi a 90°

Codice B 1747 8000	**B 1747/8**		Cad. **€**	1




Pinze per anelli di sicurezza (Seeger)

Tipo per fori (anelli interni)

Esecuzione con corpo in resistente resina sintetica nera
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
Impugnature ergonomiche e confortevoli al tatto - Con molla
B 1748/1 - Con becchi diritti (DIN 5256 C)
B 1748/3 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5256 D)

Gr.	Codice	B 1748/1 Cad. €	Codice	B 1748/3 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1748 1000		B 1748 3000		8÷11	140	1
1	B 1748 1001		B 1748 3001		12÷25	140	1
2	B 1748 1002		B 1748 3002		19÷60	180	1

For fori (anelli interni)



B 1748/1

B 1748/3 ∠90°

Esecuzione interamente in acciaio al cromo-vanadio - Testa lucida
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
B 1750/0 - Con becchi diritti (DIN 5256 C)
B 1751/0 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5256 D)

Gr.	Codice	B 1750/0 Cad. €	Codice	B 1751/0 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1750 0000		B 1751 0000		3÷10	140	5
1	B 1750 0001		B 1751 0001		8÷25	140	5
2	B 1750 0002		B 1751 0002		19÷60	180	5
3	B 1750 0003		B 1751 0003		40÷100	225	5
4	B 1750 0004		B 1751 0004		85÷165	310	5



B 1750/0



∠90°

B 1751/0

Per alberi (anelli esterni)



Tipo per alberi (anelli esterni)

Esecuzione con corpo in resistente resina sintetica nera
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
Impugnature ergonomiche e confortevoli al tatto - Con molla
B 1749/1 - Con becchi diritti (DIN 5254 A)
B 1749/3 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Gr.	Codice	B 1749/1 Cad. €	Codice	B 1749/3 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1749 1000		B 1749 3000		3÷10	143	1
1	B 1749 1001		B 1749 3001		10÷25	140	1
2	B 1749 1002		B 1749 3002		19÷60	180	1



B 1749/1

B 1749/3 ∠90°

Esecuzione interamente in acciaio al cromo-vanadio - Testa lucida
Punte in acciaio al cromo-vanadio, cromate con estremità brunite
B 1752/0 - Con becchi diritti (DIN 5254 A)
B 1753/0 - Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Gr.	Codice	B 1752/0 Cad. €	Codice	B 1753/0 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1752 0000		B 1753 0000		3÷10	140	5
1	B 1752 0001		B 1753 0001		10÷25	140	5
2	B 1752 0002		B 1753 0002		19÷60	180	5
3	B 1752 0003		B 1753 0003		40÷100	225	5
4	B 1752 0004		B 1753 0004		85÷165	310	5



B 1752/0

B 1753/0 ∠90°

Per fori (anelli interni)



Per alberi (anelli esterni)



Serie di 8 pinze con corpo in resistente resina sintetica
In scatola di cartone
Composto da:
2 pinze per anelli **interni** Ø 8÷11 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli **interni** Ø 8÷11 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli **esterni** Ø 10÷25 - 19÷60 mm
2 pinze per anelli **esterni** Ø 10÷25 - 19÷60 mm

Codice B 1749 8000	B 1749/8	Cad. €	1

Assortimento con pinze per anelli di sicurezza SEEGER in alloggiamento da 1/3 → N 1 pag. 948

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze per anelli interni di sicurezza (Seeger)

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Forma robusta, forgiate

Tipo per fori (anelli interni)

Per fori (anelli interni)



Con becchi diritti (DIN 5256 C) - Senza molla

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1750/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1750 2000		8÷13	140	6
1	B 1750 2001		12÷25	140	6
2	B 1750 2002		19÷60	180	6
3	B 1750 2003		40÷100	225	6
4	B 1750 2004		85÷140	320	6
5*	B 1750 2005		122÷300	570	1
6*	B 1750 2006		252÷400	580	1



8÷13 - 40÷100 mm



* gr. 122÷300 - 252÷400 mm:
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1750/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza	5	6
Codice	B 1750 3005	B 1750 3006
B 1750/3 Al paio €		





Grande superficie di contatto: rende difficile la fuoriuscita dell'anello e garantisce una presa più sicura

Esecuzione di precisione con testa ridotta e fosfatizzata resistente alla ruggine, idonea per anelli posti in spazi di difficile accesso
Punte inserite e inclinate, in acciaio per molle, particolarmente resistenti alla rottura ed all'usura
Con **molla interna,** protetta dalla vite, non si sporca e non si perde
Articolazione a vite di alta precisione per un movimento sempre ottimale
B 1750/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1750/4 Cad. €	Codice	B 1750/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1750 4000		B 1750 5000		8÷13	140	6
1	B 1750 4001		B 1750 5001		12÷25	140	6
2	B 1750 4002		B 1750 5002		19÷60	180	6
3	B 1750 4003		B 1750 5003		40÷100	225	6
4	B 1750 4004		—	—	85÷140	310	6



B 1750/4



B 1750/5

Vite di fermo per regolare l'apertura della testa

Con becchi piegati a 45° - Senza molla

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1751/1 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1751 1000		8÷13	140	6
1	B 1751 1001		12÷25	140	6
2	B 1751 1002		19÷60	180	6
3	B 1751 1003		40÷100	225	6
4	B 1751 1004		85÷140	310	6



∠45°

Con becchi piegati a 90° (DIN 5256 D) - Senza molla

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grand.	Codice	B 1751/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1751 2000		8÷13	130	6
1	B 1751 2001		12÷25	130	6
2	B 1751 2002		19÷60	170	6
3	B 1751 2003		40÷100	215	6
4	B 1751 2004		85÷140	300	6
5*	B 1751 2005		122÷300	590	1
6*	B 1751 2006		252÷400	600	1



∠90° 8÷13 - 85÷140 mm



∠90°

* gr. 122÷300 - 252÷400 mm:
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1751/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza	5	6
Codice	B 1751 3005	B 1751 3006
B 1751/3 Al paio €		



Esecuzione di precisione - Testa ridotta e fosfatizzata
B 1751/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1751/4 Cad. €	Codice	B 1751/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1751 4000		B 1751 5000		8÷13	130	6
1	B 1751 4001		B 1751 5001		12÷25	130	6
2	B 1751 4002		B 1751 5002		19÷60	165	6
3	B 1751 4003		B 1751 5003		40÷100	210	6
4	B 1751 4004		—	—	85÷140	305	6



∠90° B 1751/4



∠90° B 1751/5

Vite di fermo per regolare l'apertura della testa

B 0

Pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger)

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla - Forma robusta, forgiate

Tipo per alberi (anelli esterni)

Per alberi (anelli esterni)



Con becchi diritti (DIN 5254 A)

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1752/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1752 2000		3÷10	140	6
1	B 1752 2001		10÷25	140	6
2	B 1752 2002		19÷60	180	6
3	B 1752 2003		40÷100	210	6
4	B 1752 2004		85÷140	320	6
5*	B 1752 2005		122÷300	560	1
6*	B 1752 2006		252÷400	570	1







*gr:122÷300 - 252÷400 mm:
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1752/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza		5	6
Codice		B 1752 3005	B 1752 3006
B 1752/3	Al paio €		





Grande superficie di contatto:
rende difficile la fuoriuscita dell'anello
e garantisce una presa più sicura

Esecuzione di precisione - Testa ridotta e fosfatizzata
B 1752/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1752/4 Cad. €	Codice	B 1752/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1752 4000		B 1752 5000		3÷10	140	6
1	B 1752 4001		B 1752 5001		10÷25	140	6
2	B 1752 4002		B 1752 5002		19÷60	180	6
3	B 1752 4003		B 1752 5003		40÷100	225	6
4	B 1752 4004		—	—	85÷140	320	6



Con becchi piegati a 45°
Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1753/1 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1753 1000		3÷10	130	6
1	B 1753 1001		10÷25	130	6
2	B 1753 1002		19÷60	185	6
3	B 1753 1003		40÷100	210	6
4	B 1753 1004		85÷140	310	6



Con becchi piegati a 90° (DIN 5254 B)

Esecuzione standard - Testa pulita - 1

Grandezza	Codice	B 1753/2 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1753 2000		3÷10	125	6
1	B 1753 2001		10÷25	125	6
2	B 1753 2002		19÷60	165	6
3	B 1753 2003		40÷100	200	6
4	B 1753 2004		85÷140	300	6
5*	B 1753 2005		122÷300	570	1
6*	B 1753 2006		252÷400	580	1






*gr:122÷300 - 252÷400 mm:
in lamiera di acciaio con punte intercambiabili

Punte di ricambio per B 1753/2 gr. 5 - 6

Adatte per grandezza		5	6
Codice		B 1753 3005	B 1753 3006
B 1753/3	Al paio €		

Esecuzione di precisione - Testa ridotta e fosfatizzata
B 1753/5 - Con fermo regolabile per limitare l'apertura della testa

Grand.	Codice	B 1753/4 Cad. €	Codice	B 1753/5 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1753 4000		B 1753 5000		3÷10	130	6
1	B 1753 4001		B 1753 5001		10÷25	130	6
2	B 1753 4002		B 1753 5002		19÷60	165	6
3	B 1753 4003		B 1753 5003		40÷100	210	6
4	B 1753 4004		—	—	85÷140	305	6



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensile per anelli di sicurezza

Adatto per anelli di sicurezza interni ed esterni con Ø da 400 a 1000 mm
Con 2 coppie di punte in acciaio al cromo-vanadio, intercambiabili Ø 6 mm e 9 mm, per diverse gamme di diametro
Apertura/chiusura sicura degli anelli e trattenuta mediante meccanismo di precisione autobloccante
Consente il montaggio e lo smontaggio degli anelli interni ed esterni in un'unica operazione
Azionamento mediante chiave esagonale, chiave a cricchetto o avvitatore a batteria
Ideale per trasmettere forze e coppie di serraggio elevate su alberi e cuscinetti di grandi dimensioni, ad es. impianti eolici, impianti di sfruttamento delle maree, generatori, centrali idroelettriche, macchine di grandi dimensioni, costruzioni navali, aeronautica, industria aerospaziale, ecc.
Fornito in cassetta di resina sintetica con alloggiamento in materiale espanso





Codice B 1753 7000	B 1753/7	Cad. €	1

Assortimenti di pinze per anelli di sicurezza

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica
In contenitore di materiale plastico, riutilizzabile - Dimensioni Lxh 300x220 mm
B 1753/8 -Con **8 pinze con testa pulita**
B 1753/9 -Con **8 pinze di precisione con testa ridotta e fosfatizzata**

Composto da:	B 1753/8	B 1753/9
2 pinze per anelli **interni**	B 1750/2 Ø 12÷25 - 19÷60	B 1750/4 Ø 12÷25 - 19÷60
2 pinze per anelli **interni**	B 1751/2 Ø 12÷25 - 19÷60	B 1751/4 Ø 12÷25 - 19÷60
2 pinze per anelli **esterni**	B 1752/2 Ø 10÷25 - 19÷60	B 1752/4 Ø 12÷25 - 19÷60
2 pinze per anelli **esterni**	B 1753/2 Ø 10÷25 - 19÷60	B 1753/4 Ø 12÷25 - 19÷60

Codice B 1753 8000	B 1753/8	Cad. €	1
CodiceB 1753 9000	B 1753/9	Cad. €	1



B 1753/8




B 1753/9

Pinze per anelli di sicurezza

In acciaio al cromo-vanadio, temperato ad olio - Forma robusta, forgiate


Tipo per montaggi di anelli di spallamento per alberi (tipo Seeger SW)
e dispositivi di sicurezza senza foratura
Esecuzione brunita - Con molla
Per anelli con apertura minima 3,6 mm
Con becchi diritti
Lunghezza totale 170 mm





Codice B 1754 0000	B 1754	Cad. €	6

Per anelli con apertura minima 2,2 mm a partire dal Ø 12 mm
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con becchi curvati con foro di centratura per una migliore tenuta ed un alloggiamento sicuro dell'anello
Particolarmente adatta per anelli posti sull'albero cardanico degli autoveicoli
Lunghezza totale 200 mm





Codice B 1755 0000	B 1755	Cad. €	6

Tipo per applicare anelli di tenuta su alberi senza scanalature
Testa pulita - Con molla
Manici rivestiti in resina termoplastica - Punte solide, antiscivolo
Grandezza 0 con vite per regolare l'apertura ed evitare rotture dell'anello

Grandezza	Codice	B 1756 Cad. €	Per anelli Ø mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	B 1756 0000		1,5÷4	140	6
1	B 1756 0001		4÷7	140	6
2	B 1756 0002		5÷13	140	6
3	B 1756 0003		14÷18	140	6
4	B 1756 0004		20÷30	180	6




Grandezza 0 con vite per regolare l'apertura



B 0

Pinze torcifilo





In acciaio al cromo-vanadio - Manici verniciati neri - Testa pulita
Per torcere fili, per frenaggi di sicurezza e di dadi, coperchi per olio, rubinetti di scarico valvole, raccordi elettrici, ecc. - Ritorno automatico, per fili con Ø max. 1,6 mm
Particolarmente utilizzate **nel campo aeronautico** per bloccare dadi soggetti a vibrazioni
Con tagliente laterale e dispositivo di tenuta filo reciso

Lunghezza totale	mm	210	265
Codice		B 1760 0210	B 1760 0265
B 1760	Cad. €		

Filo speciale in acciaio inossidabile - In rocchetti
Prodotto secondo **specifiche militari** americane QQ-W-423 - NASM20995 - (MS20995C)

Diametro	mm (pollici)	0,5 (.020)	0,8 (.032)	1 (.041)
Codice		B 1761 2005	B 1761 2008	B 1761 2001
B 1761/2	Cad. €			
Lunghezza circa	m (feet)	70 (234)	28 (91)	17 (55)



Pinze per usi vari

KNIPEX - **Per tessitori**
In acciaio al cromo-vanadio - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
Con becchi a forma di «becco d'anatra» con superfici interne lisce
Sezione dei becchi 3x9 mm - Lunghezza becchi 55 mm - Lunghezza totale 160 mm

Codice B 1762 0000	B 1762	Cad. €	6



KNIPEX - **Per vetrai**
In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Con becchi diritti
Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1764/1 - Per spezzare vetri pre-incisi - Testa pulita - 0
Larghezza becchi 24 mm - Lunghezza totale 160 mm
B 1764/4 - Per togliere frammenti di vetri piombati - Testa pulita - 1
Becchi piatti non temperati, lunghezza 30 mm
Larghezza becchi 9,5 mm - Lunghezza totale 160 mm

Codice B 1764 1160	B 1764/1	Cad. €	6
Codice B 1764 4000	B 1764/4	Cad. €	6



B 1764/1



B 1764/4

ABC TOOLS
Corpo in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo
Utensili costruiti in modo preciso e robusto
Completa di **15 utensili** diversi per vari impieghi ed inserti per viti
Ripiegabile per ridurre l'ingombro - Lunghezza totale aperta 170 mm, chiusa 115 mm
Fornita in fodero di cordura con passante per cintura

Codice B 1765 1000	B 1765/1	Cad. €	1



Pinze per sigilli di piombo


In lamiera di acciaio - Stampate - Esecuzione nichelata opaca - Con molla - 6 pz.

Lunghezza totale	mm	180	200
Codice		B 1767 0180	B 1767 0200
B 1767	Cad. €		
Diametro dei tasselli	mm	12	14



In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata lucida
Manici rivestiti in resina termoplastica con fermo di contrasto - Con molla - 1 pz.

Lunghezza totale	mm	130	150	170	190	220	260
Codice	B 1768	0130	0150	0170	0190	0220	0260
B 1768	Cad. €						
Diametro dei tasselli	mm	8	9	10	11	12	14



Sigilli di piombo per pinze B 1767 e B 1768 - **In confezione indivisibile da 5 kg**

Diametro x spessore	mm	8 x 4,5	11 x 5,8	12 x 5,5	14 x 6,5	16 x 6,3
Codice		B 1769 0008	B 1769 0011	B 1769 0012	B 1769 0014	B 1769 0015
B 1769	Al kg €					
Pezzi per ca.	n°	480	225	255	139	98
	kg	5	5	5	5	5



Filo di ferro per sigilli di piombo B 1769 - Esecuzione zincata
Diametro 1 mm - In matassa da 1 kg (lunghezza circa 400 m)

Codice B 1769 5000	B 1769/5	Cad. €	1

Pinze forabiglietto

In acciaio stampato - Esecuzione nichelata - Con molla a bovolo
Scartamento 50 mm - Lunghezza totale 145 mm - 6 pz.

Grandezza	1	2	3
Codice	B 1770 0001	B 1770 0002	B 1770 0003
B 1770 Cad. €			
Forma del foro	●	▲	★



Pinze a fustella

Tipo a revolver con 6 fustelle - (Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm)

In lamiera stampata - Esecuzione nichelata lucida - Qualità extra
Con molla - Lunghezza totale 220 mm

Codice B 1772 0000	B 1772	Cad. €	1



In acciaio speciale, temperato ad olio - Di alta qualità
Esecuzione verniciata con protezione antiruggine
Con molla e nottolino di arresto - Lunghezza totale 220 mm

Codice B 1773 0000	B 1773	Cad. €	1



In lamiera stampata - Esecuzione nichelata lucida
Manici rivestiti in resina termoplastica con paramani
La costruzione a **doppia leva** permette di raggiungere una **forza superiore del 70%** rispetto alle pinze tradizionali - Particolarmente adatta per forti spessori e cuoio molto duro e resistente
Con molla - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 1774 0000	B 1774	Cad. €	1



Tipo con 6 fustelle - (Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm)

In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata - Con molla - Lunghezza totale 210 mm

Codice B 1775 0000	B 1775	Cad. €	1



Fustelle di ricambio per pinze B 1775 - 10 pz.

Diametro mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Codice B 1775	1015	1002	1025	1003	1035	1004	1045	1005
B 1775/1 Cad. €								

Pinza per occhielli

In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata - Con molla
Completa di punzone per occhielli N°120 - Lunghezza totale 210 mm

Codice B 1776 0000	B 1776	Cad. €	1




Punzoni e matrici di ricambio per pinze B 1776 - 1 pz.

Codice	408
Codice	B 1776 1408
B 1776/1 Cad. €	
Per occhielli N°	120
Ø interno/esterno mm	4,5/9



Pinze combinate a fustelle per occhielli

In lamiera stampata - Esecuzione nichelata lucida
A revolver con 3 matrici per occhielli e 3 fustelle
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con l'impiego delle apposite matrici è adatta **per forare**, utilizzando le 3 fustelle (Ø 4 - 4,5 - 5 mm) **e per applicare occhielli** (Ø 4,5 A - 5,0 B - 5,5 C mm)
Con molla
Lunghezza totale 225 mm



Codice B 1777 0000	B 1777	Cad. €	1



Occhielli per pinze - In confezione da 100 pezzi

Ø esterno mm	4,5	5,0	5,5
Codice	B 1777 1045	B 1777 1050	B 1777 1055
B 1777/1 La conf. €			
Tipo	A	B	C



B
0

Pinze regolabili a morsetto (Grip)

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida
Corpo in lamiera d'acciaio - Con regolazione a vite
Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa forma e dimensione
Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo
Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita vite

Tipo con ganasce concave
Con troncafilo

ABC TOOLS

Lunghezza totale	mm	135	180	250	300
Codice		B 1780 3135	B 1780 3180	B 1780 3250	B 1780 3300
B 1780/3	Cad. €				
Cap. di presa piatti	mm	0÷22	0÷25	0÷40	0÷65
Cap. di presa tondi	mm	5÷22	5÷25	5÷40	12÷55
	pz.	1	1	1	1


135 mm


180 mm

HAZET

Lunghezza totale	mm	180	230	300
Codice		B 1780 1180	B 1780 1230	B 1780 1300
B 1780/1	Cad. €			
Cap. di presa piatti	mm	0÷20	0÷50	0÷30
Cap. di presa tondi	mm	8÷30	6÷50	10÷65
	pz.	1	1	1



KNIPEX

Con leva a scatto rapido rivestita in resina termoplastica con bordo di appoggio allargato, per un utilizzo anche con una sola mano

Lunghezza totale	mm	180	250	300
Codice		B 1780 2180	B 1780 2250	B 1780 2300
B 1780/2	Cad. €			
Cap. di presa piatti	mm	0÷20	0÷20	0÷30
Cap. di presa tondi	mm	8÷30	8÷40	10÷65
	pz.	1	1	1



HAZET

Esecuzione a regolazione automatica dell'apertura
Impiego con una sola mano
Con regolazione della forza di serraggio per ottenere una pressione costante su tutto il campo di apertura della pinza
Sbloccaggio sicuro: la pinza rimane chiusa fino all'azionamento della leva per il disserraggio

Lunghezza totale	mm	160	230
Codice		B 1780 4160	B 1780 4230
B 1780/4	Cad. €		
Cap. di presa tondi	mm	0÷32	0÷44
	pz.	1	1



Tipo con ganasce diritte a chiusura parallela

ABC TOOLS

Capacità di presa: piatti 0÷50 mm - ⬤ 0÷51 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 1781 2000	B 1781/2	Cad. €	1



HAZET

Capacità di presa: piatti 0÷50 mm - tondi 0÷51 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 1781 1000	B 1781/1	Cad. €	1



ABC TOOLS

Tipo a grande capacità di serraggio
Presa sicura senza movimenti laterali
Ganascia inferiore convessa ideale per superare piccoli ostacoli e per il serraggio di particolari circolari, ad "U" e angolari
Capacità di presa **0÷85 mm**
Lunghezza totale 300 mm

Codice B 1782 0300	B 1782/0	Cad. €	1



Pinze regolabili a morsetto (Grip)

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida
Corpo in lamiera d'acciaio - Con regolazione a vite
Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa forma e dimensione
Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo
Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita vite

KNIPEX

Tipo con una ganascia diritta e l'altra convessa
Con leva a scatto rapido rivestita in resina termoplastica con bordo di appoggio allargato, per un utilizzo anche con una sola mano


Lunghezza totale	mm	180	250
Codice		B 1782 2180	B 1782 2250
B 1782/2	Cad. €		
Cap. di presa piatti	mm	0÷25	0÷30
Cap. di presa tondi	mm	8÷35	8÷35



BESSEY

Tipo per serraggio in parallelo
Ganasce con scanalatura prismatica adatta per piccoli pezzi rotondi
Con protezioni in gomma per il serraggio di particolari delicati

Apertura massima	mm	100	200
Codice		B 1783 1100	B 1783 1200
B 1783/1	Cad. €		
Profondità P	mm	65	65



ABC TOOLS

Tipo con catena in acciaio
Adatta per bloccare rapidamente particolari irregolari e tondi, anche in zone di difficile accesso
Capacità di serraggio Ø 160 mm
Lunghezza catena 480 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 1783 2160	B 1783/2	Cad. €	1



Catena di ricambio per pinze B 1783/2 - Lunghezza 480 mm

Codice B 1783 3000	B 1783/3	Cad. €	1



Tagliatubi per tubi di scarico ⟶ C 0 pag. 289


KNIPEX

Tipo con forcella diritta, estremità piegate a 120°
Capacità di presa: tondi 10÷70 mm
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 1784 2000	B 1784/2	Cad. €	1



Tipo con forcella ad angolo, estremità piegate a 90°



ABC TOOLS
Con ganasce nichelate
Capacità di presa: piatti 0÷20 mm - tondi 20÷50 mm
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 1785 3000	B 1785/3	Cad. €	1



HAZET
Capacità di presa: piatti 0÷51 mm - tondi 35÷60 mm
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 1785 1000	B 1785/1	Cad. €	1



KNIPEX
Capacità di presa: piatti 0÷51 mm - tondi 30÷65 mm
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 1785 2000	B 1785/2	Cad. €	1




B 0

Pinze regolabili a morsetto (Grip)


Ganasce in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata lucida
Corpo in lamiera d'acciaio - Con regolazione a vite
Indispensabili per elevati bloccaggi di pezzi vari, per unire ed assemblare parti e tubi di diversa forma e dimensione
Con leva interna a scatto per la manovra di disserraggio del pezzo
Le ganasce si possono adattare al pezzo da fissare mediante apposita vite

Tipo con becchi lunghi a grande arco
Particolarmente adatta per serrare pezzi voluminosi o profili con forte spessore



B 1787 mm 165

B 1787 mm 280




B 1787 mm 460

ABC TOOLS
Con ganasce brunite a lunghezza maggiorata per agire in profondità

Lunghezza totale	mm	165	280	460
Codice		B 1787 0165	B 1787 0280	B 1787 0460
B 1787	Cad. €			
Dimensione «P»	mm	45	75	250
Dimensione «t1»	mm	60	95	100


HAZET
Capacità di presa: piatti 0÷90 mm - «P» 75 mm - «t1» 95 m
Lunghezza totale 275 mm

Codice B 1786 1000	B 1786/1	Cad. €	1




B 1786/1

KNIPEX
Capacità di presa: piatti 0÷90 mm - «P» 75 mm - «t1» 95 mm
Lunghezza totale 280 mm



Codice B 1786 2000	B 1786/2	Cad. €	1



B 1786/2


ABC TOOLS
Tipo con terminali mobili zigrinati
Adatta per il pieno contatto con i particolari da serrare
Con punte delle ganasce girevoli e zigrinate per una presa più salda anche su superfici sottili
Profilo delle ganasce ridotto adatto alle zone di difficile accesso

Lunghezza totale	mm	235	300
Codice		B 1787 1235	B 1787 1300
B 1787/1	Cad. €		
Capacità di presa	mm	45	100



Esecuzione a grande arco
particolarmente addatte per serrare pezzi alti o profili con forte spessore

Lunghezza totale	mm	320
Codice		B 1787 3320
B 1787/3	Cad. €	
Dimensione «P»	mm	75
Dimensione «t1»	mm	92



ABC TOOLS
Tipo con ganasce piatte brunite, a paletta
Apertura max. 55 mm - Larghezza ganasce 80 mm
Lunghezza totale 200 mm

Codice B 1788 0000	B 1788	Cad. €	30



ABC TOOLS
Tipo con becchi lunghi

Lunghezza totale	mm	165	235	300
Codice		B 1789 0165	B 1789 0235	B 1789 0300
B 1789	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	52	65	135
Apertura max.	mm	55	70	123
Cap. di presa tondi	mm	5÷25	0÷45	0÷45
Cap. di presa quadri	mm	13x13	15x15	17x17


165 mm
235 mm
300 mm


ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze regolabili a morsetto, assiali

Ganasce in acciaio - Corpo in lamiera stampata, nichelata lucida
Adatte per carpenteria metallica, carrozzieri, lattonieri, ecc.
Con fissaggio perpendicolare al piano di lavoro - Forza di serraggio assiale regolabile a vite
Ergonomiche, di forma arrotondata per non affaticare le mani durante il loro impiego
Di piccole dimensioni per accedere anche in spazi di difficile accesso
Con una ganascia superiore fissa ed una inferiore mobile ad apertura rapida con leva a scatto




Tipo con ganasce diritte
Per il serraggio di lamiere piane
Capacità di presa 0÷18 mm
Larghezza ganasce 18 mm
Profondità di serraggio 13 mm
Lunghezza totale 195 mm



Codice B 1791 1000	B 1791/1	Cad. €	1

Tipo con una ganascia fissa curva ed una mobile diritta
Per il serraggio di lamiere con bordi a 90°
Capacità di presa 0÷15 mm
Larghezza ganasce 18 mm
Profondità di serraggio 13 mm
Lunghezza totale 205 mm






Codice B 1791 2000	B 1791/2	Cad. €	1

Tipo con ganasce larghe piane
Per saldatura a punti
Capacità di presa 0÷15 mm
Larghezza ganasce 57 mm
Profondità di serraggio 36 mm
Lunghezza totale 195 mm





Codice B 1791 3000	B 1791/3	Cad. €	1


Tipo con ganasce curve
Per il serraggio di lamiere ad angolo
Capacità di presa 0÷15 mm
Larghezza ganasce 40 mm
Profondità di serraggio 9 mm
Lunghezza totale 210 mm






Codice B 1791 5000	B 1791/5	Cad. €	1

Tipo con ganasce a squadra per posizionamenti a 90°
Per il serraggio di due pezzi di lamiera con lo stesso spessore
Capacità di presa 0÷15 mm
Larghezza ganasce 47 mm
Profondità di serraggio 33 mm
Lunghezza totale 195 mm





Codice B 1791 6000	B 1791/6	Cad. €	1

Mini pinza regolabile a morsetto

Corpo in lega leggera, vite di regolazione in ottone
Ganascia superiore fissa
Con leva di sganciamento rapido che consente l'impiego anche con una sola mano
Le ridotte dimensioni consentono l'assemblaggio di piccole parti anche in spazi di difficile accesso
Apertura max. 12 mm
Lunghezza totale 92 mm
Peso 120 g



Codice B 1792 0000	B 1792	Cad. €	1

Morsetti paralleli → L 1 pag. 790

B 1

Tronchesi speciali per elettronica

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata
Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione
Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654

- **Esecuzione «Standard»** - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu
  In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
  Finitura a specchio mediante pulitura finissima
  In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato
- **Esecuzione «ESD» - Dissipativa** - Manici bicomponenti grigio/nero
  Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10^5 Ohm <1x10^{12} Ohm
  In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
  Finitura a specchio mediante pulitura finissima
  Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica
- **Esecuzione per alte prestazioni** - Manici bicomponenti grigio/blu
  In acciaio al cromo-vanadio per molle, brunite, antiriflesso - Di lunga durata e resistenti all'usura
  Con cerniera chiusa e vite incassata per effettuare lavori anche in luoghi di difficile accesso
  Manici maggiorati per un migliore comfort durante l'utilizzo

Con molla



Esecuzione «Standard»



Esecuzione «ESD» Dissipativa



Per alte prestazioni

CON TAGLIENTE FRONTALE DIRITTO - A 90°

Tipo per taglio semiraso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente lungo con sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 2,0 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

Esecuzione «Standard»
B 1793/0 - Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1793/1 - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 0000	**B 1793/0**	Cad. **€**	6
Codice B 1793 1000	**B 1793/1**	Cad. **€**	6



B 1793/0



B 1793/1

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente lungo con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 2,0 mm - a media resistenza Ø 0,8 - ad alta resistenza Ø 0,5 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 2000	**B 1793/2**	Cad. **€**	6



Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente lungo senza sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,4 mm - a media resistenza Ø 0,8 mm
Esecuzione «Standard» - Manici in resina termoplastica

Codice B 1793 1200	**B 1793/12**	Cad. **€**	6



Tipo con ganasce sottili lunghe per taglio raso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente corto con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,8 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 3000	**B 1793/3**	Cad. **€**	6



CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO

Tipo per taglio semiraso

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliente lungo con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm - a media resistenza Ø 1 mm - ad alta resistenza Ø 0,5 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 4000	**B 1793/4**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente corto con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm - a media resistenza Ø 1 mm - ad alta resistenza Ø 0,5 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 5000	**B 1793/5**	Cad. **€**	6



Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliente lungo senza sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,7 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 3400	**B 1793/34**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente corto senza sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,3 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 6000	**B 1793/6**	Cad. **€**	6



Legenda:	Taglienti con sfaccettatura	Taglienti con piccola sfaccettatura	Taglienti con sfaccettatura molto piccola	Taglienti senza sfaccettatura

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tronchesi speciali per elettronica

Con molla

CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO



Tipo con ganasce lunghe sottili piegate - Per il taglio in punti di difficile accesso
Lunghezza totale **120 mm** - Tagliente con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,6 mm
B 1793/7 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1793/72 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti colore grigio/nero

Codice B 1793 7000	**B 1793/7**	Cad. **€**	6
Codice B 1793 7200	**B 1793/72**	Cad. **€**	6



B 1793/7



B 1793/72

Tipo a ganasce allargate e testa con incavo
Consente di tagliare componenti molto vicini fra loro, posizionando quello da non tagliare fra le ganasce del tronchese
Lunghezza totale **120 mm** - Tagliente con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 8000	**B 1793/8**	Cad. **€**	6



CON TAGLIENTE LATERALE

Tipo per taglio semiraso

Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

Esecuzione «Standard»
B 1794/0 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliente con sfaccettatura - 6 pz.
B 1794/1 - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - Tagliente con piccola sfaccettatura - 6 pz.

Lunghezza totale	**mm**	**115**	**130**
Codice		**B 1794 0115**	**B 1794 0130**
B 1794/0	Cad. **€**		
Codice		**B 1794 1115**	**B 1794 1130***
B 1794/1	Cad. **€**		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	1,6	2,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,2	1,5
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	0,6	0,8

*** Taglienti con sfaccettatura**





B 1794/1

Lunghezza totale **115 mm**
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm
Tagliente con piccola sfaccettatura
Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 1300	**B 1794/13**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **125 mm**
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,7 mm - a media resistenza Ø 1,3 mm - alta resistenza Ø 0,7 mm
Tagliente con sfaccettatura molto piccola
Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 1500	**B 1794/15**	Cad. **€**	6




Esecuzione «Standard» con tagliente inserito in metallo duro - Durezza HRc 80-83
Taglienti di precisione, adatti anche **per il taglio di filo armonico**
Durata maggiore, taglio più affidabie e senza deformazione dei taglienti, rispetto ai tipi tradizionali
Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliente con sfaccettatura - 1 pz.

Lunghezza totale	**mm**	**120**	**135**
Codice		**B 1794 6120**	**B 1794 6135**
B 1794/6	Cad. **€**		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	2,0	2,2
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,4	1,6
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,0	1,2
Taglia filo armonico Ø	mm	0,6	0,8



Taglienti in metallo duro

Con dispositivo di tenuta del frammento reciso



Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente con sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - ad alta resistenza Ø 0,6 mm
Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica

Codice B 1794 1800	**B 1794/18**	Cad. **€**	6



B 1794/18

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente con sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm
B 1794/2 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1794/22 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 2000	**B 1794/2**	Cad. **€**	6
Codice B 1794 2200	**B 1794/22**	Cad. **€**	6



B 1794/2



Tronchesi speciali per elettronica

Con molla

CON TAGLIENTE LATERALE

Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliente senza sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
B 1794/24 - Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1794/33 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 2400	**B 1794/24**	Cad. **€**	6
Codice B 1794 3300	**B 1794/33**	Cad. **€**	6


B 1794/24


B 1794/33

Lunghezza totale **125 mm** - Tagliente senza sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,7 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 3500	**B 1794/35**	Cad. **€**	6



B 1794/35

Tipo per taglio semiraso

Tagliente con piccola sfaccettatura

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - 6 pz.

Lunghezza totale mm	**115***	**130**
Codice	**B 1794 3115**	**B 1794 3130**
B 1794/3 Cad. **€**		
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	1,3	2,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,0	1,5


B 1794/3 mm 130

*** Per taglio raso**, tagliente senza sfaccettatura

Tipo con ganasce appuntite per taglio semiraso

Lunghezza totale **115 mm -** Tagliente con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm - alta resistenza Ø 0,5 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - 6 pz.

Codice B 1794 4115	**B 1794/4**	Cad. **€**	6



Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 4300	**B 1794/43**	Cad. **€**	6



Lunghezza totale **125 mm** - Tagliente con sfaccettatura molto piccola
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm - a media resistenza Ø 1,1 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 4500	**B 1794/45**	Cad. **€**	6



Tipo con ganasce appuntite per taglio raso - Tagliente senza sfaccettatura

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - 6 pz.

Lunghezza totale mm	**115**	**130**
Codice	**B 1794 5115**	**B 1794 5130**
B 1794/5 Cad. **€**		
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	1,3	1,6
Taglia filo a media resistenza Ø mm	0,8	1,3



Lunghezza totale **115 mm**
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 0,8 mm

Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 5300	**B 1794/53**	Cad. **€**	1



Lunghezza totale **125 mm**
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm - a media resistenza Ø 0,8 mm

Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 5500	**B 1794/55**	Cad. **€**	6



Tipo con testa ridotta appuntita

Per taglio semiraso - Tagliente con piccola sfaccettatura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,8 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - 6 pz.

Codice B 1794 8115	**B 1794/8**	Cad. **€**	6



Pinze speciali per elettronica → B 0 pag. 153

Legenda:	**Taglienti con sfaccettatura**	**Taglienti con piccola sfaccettatura**	**Taglienti con sfaccettatura molto piccola**	**Taglienti senza sfaccettatura**

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tronchesi per elettronica

In acciaio speciale temperato - Esecuzione brunita
Manici rivestiti in morbida resina termoplastica
Becchi temperati - Con molla
Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano

CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO

Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **145 mm** - Tagliente corto senza sfaccettatura
Adatto per il taglio in punti di difficile accesso
Taglia filo di rame Ø 1 mm

Codice B 1795 1145	**B 1795/1**	Cad. **€**	5



CON TAGLIENTE LATERALE

Tipo per taglio semiraso

Lunghezza totale **140 mm** - Tagliente corto con piccola sfaccettatura
Adatto anche per il taglio di materiale ferroso
B 1795/2 - Taglia filo di rame Ø 1,6 mm
B 1795/3 - Taglia filo di rame Ø 2,0 mm

Codice B 1795 2140	**B 1795/2**	Cad. **€**	5
Codice B 1795 3140	**B 1795/3**	Cad. **€**	5



Lunghezza totale **160 mm** - Tagliente lungo con piccola sfaccettatura
Particolarmente adatto per il taglio di materiali resistenti
Taglia filo di rame Ø 2,6 mm

Codice B 1795 4160	**B 1795/4**	Cad. **€**	5



Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **130 mm** - Tagliente corto senza sfaccettatura, molto affilato
Ideale per lavori delicati e con ridotto sforzo di taglio
Taglia filo di rame Ø 1 mm

Codice B 1795 5130	**B 1795/5**	Cad. **€**	5



Lunghezza totale **140 mm** - Tagliente corto senza sfaccettatura
Adatto anche per il taglio di materiale ferroso
B 1795/6 - Taglia filo di rame Ø 1,3 mm
B 1795/7 - Taglia filo di rame Ø 1,6 mm

Codice B 1795 6140	**B 1795/6**	Cad. **€**	5
Codice B 1795 7140	**B 1795/7**	Cad. **€**	5



Lunghezza totale **160 mm** - Tagliente lungo senza sfaccettatura
Adatto anche per il tagliare guarnizioni in gomma e per orafi
Taglia filo di rame Ø 2,6 mm

Codice B 1795 8160	**B 1795/8**	Cad. **€**	5



Lunghezza totale **160 mm** - Tagliente lungo senza sfaccettatura
Taglienti con superficie bombata adatti per una migliore finitura del taglio
Taglia filo di rame Ø 2,0 mm

Codice B 1795 9160	**B 1795/9**	Cad. **€**	5



Assortimento per elettronica

Composto da **9 utensili** per elettronica:
1 giravite per viti A 1380/1 mm 2,5x0,4x60
1 giravite per viti A 1381/1 PH0x60
1 pinzetta B 1603 da 160 mm con punte diritte arrotondate
1 pinzetta tipo 00 B 1606/1, con punte lunghe sottili
1 pinzetta tipo AA B 1606/2, con punte robuste rigide
1 pinza per elettronica B 1615/1 con becchi piatti diritti, zigrinati
1 tronchese per elettronica B 1795/4 per taglio semiraso
1 spelacavi B 2186/64 per cavi 0,8÷2,6 mm² (AWG 20-10) con punte di presa zigrinate
1 pompetta aspirante per dissaldare K 3789/5
Fornito in borsa di tessuto avvolgibile, con fori per appendere

Codice B 1616 9500	**B 1616/95**	Cad. **€**	1



B 0 → pag. 152


Legenda:	Taglienti con sfaccettatura	Taglienti con piccola sfaccettatura	Taglienti con sfaccettatura molto piccola	Taglienti senza sfaccettatura

B 1

Tronchesi per elettronica - "Super-Knips®"

Con molla

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida
Con molla
Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano
Lunghezza totale **125 mm** - Peso 35 g - DIN ISO 9654



Esecuzione «Standard»
Manici bicomponenti rosso/blu
In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato



Esecuzione «ESD» Dissipativa
Manici bicomponenti nero/grigio
Resistenza superfici $>1x10^5\ \Omega$ $<1x10^{12}\ \Omega$
Finitura a specchio mediante pulitura finissima
Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica



Tipo in acciaio speciale - Esecuzione brunita - 1

Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64 - Adatto anche per il taglio di fibre ottiche
B 1798/2 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/21 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale mm	125	140
Codice	B 1798 2000	B 1798 2140
B 1798/2 Cad. €		
Codice	B 1798 2100	—
B 1798/21 Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	1,6	1,6
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,2	1,2

Forma 6



B 1798/2



B 1798/21

Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso max. Ø 0,8 mm - Taglio raso
Taglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm
B 1798/3 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/4 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 3000	**B 1798/3**	Cad. €	6
Codice B 1798 4000	**B 1798/4**	Cad. €	6

Forma 7



B 1798/3



B 1798/4

Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso
Taglienti con sfaccettatura molto piccola, temperati con durezza HRc 64
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 3500	**B 1798/35**	Cad. €	1

Forma 8



B 1798/35

Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglienti temperati con durezza HRc 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 5000	**B 1798/5**	Cad. €	6

Forma 3



Diritti, rastremati, con dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglienti temperati con durezza HRc 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm
Con molla di tenuta di frammenti recisi con Ø fino a 0,8 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 6000	**B 1798/6**	Cad. €	6

Forma 0



Tipo in acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54

INOX

Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
B 1798/8 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/81 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale mm	125	140
Codice	B 1798 8000	B 1798 8140
B 1798/8 Cad. €		
Codice	B 1798 8100	—
B 1798/81 Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	1,6	2,1
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,0	1,2

Forma 0



B 1798/8



B 1798/81

Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso, con Ø max. 0,8 mm - Taglio raso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
Con molla di tenuta di frammenti recisi
B 1798/9 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/91 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 9000	**B 1798/9**	Cad. €	6
Codice B 1798 9100	**B 1798/91**	Cad. €	6

Forma 1



B 1798/9



B 1798/91

Piegati a 60°, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Consentono di effettuare il taglio con le sole punte anche in posizione di difficile accesso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,6 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 1000	**B 1798/10**	Cad. €	6

Forma 2



∠60°

Legenda:	Taglienti con sfaccettatura	Taglienti con piccola sfaccettatura	Taglienti con sfaccettatura molto piccola	Taglienti senza sfaccettatura

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tronchesi per elettronica

Con molla

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita - 1 - DIN ISO 9654
Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla
Per alte prestazioni - Forma affusolata - Con tagliente laterale
Lunghezza totale **125 mm**

Per filo armonico - Taglio semiraso con sfaccettatura
Taglia filo: - a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
- ad alta resistenza Ø 0,6 mm - armonico Ø 0,4 mm
B 1798/93 - Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso
B 1798/94 - Con dispositivo di tenuta del frammento reciso

Codice B 1798 9300	**B 1798/93**	Cad. **€**	6
Codice B 1798 9400	**B 1798/94**	Cad. **€**	6


B 1798/93


B 1798/94

Per filo ad alta resistenza - Taglio semiraso con sfaccettatura
Testa sottilissima
Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,8 mm - a media resistenza Ø 0,5 mm - alta resistenza Ø 0,3 mm
Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

Codice B 1798 9600	**B 1798/96**	Cad. **€**	6


B 1798/96

Per filo armonico - Taglio semiraso con piccola sfaccettatura - Taglienti allungati
Taglia filo: - a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 0,9 mm
- ad alta resistenza Ø 0,4 mm - armonico Ø 0,3 mm
Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

Codice B 1798 9800	**B 1798/98**	Cad. **€**	6


B 1798/98

Tronchesi laterali per elettromeccanica

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 63
Con tagliente laterale
Lunghezza totale **125 mm**

Per filo armonico - Taglio semiraso con sfaccettatura
Taglia filo: - a bassa resistenza Ø 2,5 mm - a media resistenza Ø 1,8 mm
- ad alta resistenza Ø 1,0 mm - armonico Ø 0,6 mm
B 1799/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica
Testa pulita - 1 - Senza molla
B 1799/5 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani
Testa cromata - 5 - Senza molla
B 1801/1 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore
Testa pulita - 1 - **Con molla**

Codice B 1799 1000	**B 1799/1**	Cad. **€**	6
Codice B 1799 5000	**B 1799/5**	Cad. **€**	6
Codice B 1801 1000	**B 1801/1**	Cad. **€**	6


B 1799/1


B 1799/5


B 1801/1 - Con molla

Per filo a bassa resistenza Ø 2,5 mm - Taglio raso senza sfaccettatura
Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Testa pulita - 1 - Con molla

Codice B 1802 1000	**B 1802/1**	Cad. **€**	6



Per filo ad alta resistenza - Taglio semiraso con piccola sfaccettatura
I taglienti hanno una particolare **forma assottigliata** per l'accesso anche in spazi di lavoro ristretti e di difficile accesso
Taglia filo; a bassa resistenza Ø 1,7 mm - a media resistenza Ø 1,3 mm - alta resistenza 0,8 mm
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Senza molla

Codice B 1803 0000	**B 1803**	Cad. **€**	6



Legenda:	Taglienti con sfaccettatura	Taglienti con piccola sfaccettatura	Taglienti con sfaccettatura molto piccola	Taglienti senza sfaccettatura

Tronchesi frontali per meccanica

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio

Per filo ad alta resistenza
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 61
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - DIN ISO 5748

Lunghezza totale mm	160	180	200	280
Codice	B 1807 0160	B 1807 0180	B 1807 0200	B 1807 0280
B 1807 Cad. €				
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	4,0	4,0	4,0	4,5
Taglia filo a media resistenza Ø mm	2,8	3,2	3,5	4,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,3	2,5	2,8	3,2



In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Per filo armonico

Esecuzione con tagliente decentrato
Per impiego in punti di difficile accesso
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 - DIN ISO 5743
Forgiati, per il taglio di filo armonico, nonché per filo dolce di forte spessore, rivetti, bulloni, ecc.
Capacità di taglio particolarmente elevata grazie all'ottimale rapporto di trasmissione
B 1807/6 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1807/7 - Manici ergonomici in materiale bicomponente - Testa pulita - 1 - pz. 6

Lunghezza totale mm	200
Codice	B 1807 6200
B 1807/6 Cad. €	
Codice	B 1807 7200
B 1807/7 Cad. €	
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	6,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	4,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	3,5
Taglia filo armonico mm	3,0



∠85° B 1807/6



∠85° B 1807/7

Esecuzione «Standard»
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 - DIN ISO 5748
Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1808/1 - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1808/3 - Testa cromata - 3 - pz. 6

Lunghezza totale mm	130
Codice	B 1808 1130
B 1808/1 Cad. €	
Codice	B 1808 3130
B 1808/3 Cad. €	
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	2,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,3
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	1,0
Taglia filo armonico Ø mm	0,75



B 1808/1




B 1808/3

Esecuzione rinforzata
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 - DIN ISO 5748
B 1809/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1809/5 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Testa cromata - 5 - pz. 6

Lunghezza totale mm	140	160	200
Codice	B 1809 1140	B 1809 1160	B 1809 1200
B 1809/1 Cad. €			
Codice	B 1809 5140	B 1809 5160	B 1809 5200
B 1809/5 Cad. €			
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	4,0	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,1	3,4	4,2
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,0	2,5	3,0
Taglia filo armonico Ø mm	1,5	2,0	2,5



B 1809/1



B 1809/5

Tenaglie per ferraioli e cementisti → B 2 pag. 186



Legenda:	Taglienti con sfaccettatura	Taglienti con piccola sfaccettatura	Taglienti con sfaccettatura molto piccola	Taglienti senza sfaccettatura

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tronchesi laterali per meccanica

ABC SMART

In acciaio al cromo-vanadio forgiato - Testa cromata
Manici bicomponenti in resina a forte spessore con paramani

Lunghezza totale mm	150	180
Codice	B 1811 5150	B 1811 5180
B 1811/5 Cad. €		
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	1,6	2,0



ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio forgiato
Per filo ad alta resistenza
B 1813/0 - Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita - pz. 6
B 1813/5 - Manici bicomponenti in resina a forte spessore con paramani - Testa cromata - pz. 6
M 7130/8 - Manici con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata - pz. 1

Lunghezza totale mm	140	160	180	200
Codice	B 1813 0140	B 1813 0160	B 1813 0180	B 1813 0200
B 1813/0 Cad. €				
Codice	B 1813 5140	B 1813 5160	B 1813 5180	B 1813 5200
B 1813/5 Cad. €				
Codice	—	M 7130 8160	M 7130 8180	—
M 7130/8 Cad. €	—			—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0	4,2
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	1,8	2,0	2,5	2,7

M 6 → pag. 876


B 1813/0


B 1813/5


M 7130/8

1000 V IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio
Per filo ad alta resistenza
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749
B 1815/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1815/2 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2 - pz. 6
B 1815/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6
B 1815/6 - Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta
Carico di rottura ammesso 400 N

Lunghezza totale mm	125	140	160	180
Codice	B 1815 1125	B 1815 1140	B 1815 1160	B 1815 1180
B 1815/1 Cad. €				
Codice	B 1815 2125	B 1815 2140	B 1815 2160	B 1815 2180
B 1815/2 Cad. €				
Codice	B 1815 5125	B 1815 5140	B 1815 5160	B 1815 5180
B 1815/5 Cad. €				
Codice	—	—	B 1815 6160	B 1815 6180
B 1815/6 Cad. €	—	—		
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	3,0	4,0	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	2,3	2,8	3,0	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	1,5	1,8	2,0	2,5


B 1815/1


B 1815/2


B 1815/5


B 1815/6

Esecuzione con molla - Testa cromata - 5
Taglia filo: a bassa resistenza Ø 3 mm - a media resistenza Ø 2 mm - alta resistenza Ø 1,2 mm
Lunghezza totale **110 mm**

Codice B 1815 7110	B 1815/7	Cad. €	6



HAZET

In acciaio al cromo-vanadio
Manici rivestiti in materiale bicomponente con paramani - Testa pulita - DIN ISO 5749 - pz. 1

Per filo a bassa e media resistenza

Lunghezza totale mm	145	165	180
Codice	B 1816 1145	B 1816 1165	B 1816 1180
B 1816/1 Cad. €			
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,8	2,0	2,5




Per filo armonico
Con riduzione dello sforzo per il taglio

Lunghezza totale mm	160	180	200
Codice	B 1816 2160	B 1816 2180	B 1816 2200
B 1816/2 Cad. €			
Taglia filo armonico Ø mm	2,0	2,2	2,5



B 1

Tronchesi laterali per meccanica


Cerniera con perno forgiato in unico pezzo per altissime prestazioni


In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo armonico
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64
Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale
Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici
La gr. 250 mm può anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm²

Esecuzione standard - DIN ISO 5749
B 1818/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6
B 1818/3 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2 - pz. 6
B 1818/4 - Come B 1818/3, ma con molla inseribile a seconda dell'impiego - pz. 6
B 1818/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6
B 1818/6 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6
Con **anello di sicurezza**

Lunghezza totale mm	140	160	180	200	250
Codice	B 1818 1140	B 1818 1160	B 1818 1180	B 1818 1200	B 1818 1250
B 1818/1 Cad. €					
Codice	—	B 1818 3160	B 1818 3180	B 1818 3200	B 1818 3250
B 1818/3 Cad. €	—				
Codice	—	B 1818 4160	B 1818 4180	—	—
B 1818/4 Cad. €	—			—	—
Codice	B 1818 5140	B 1818 5160	B 1818 5180	B 1818 5200	B 1818 5250
B 1818/5 Cad. €					
Codice	—	—	—	B 1818 6200	B 1818 6250
B 1818/6 Cad. €	—	—	—		
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,0	2,5	2,7	3,0	3,5
Taglia filo armonico Ø mm	1,5	2,0	2,2	2,5	3,0


B 1818/1


B 1818/3


B 1818/4 - Con molla


B 1818/5


B 1818/6

Esecuzione con testa piegata a 12°
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6

Lunghezza totale mm	200	250
Codice	B 1818 0200	B 1818 0250
B 1818/0 Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	4,2	4,6
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,0	3,5
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	2,5	3,0


∠12°

Tronchese laterale con taglienti centrali

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 - DIN ISO 5743
Taglienti centrali di precisione adatti per il taglio di fili metallici con minor sforzo rispetto ad altri tronchesi della medesima lunghezza
Taglia filo: a media resistenza Ø 5,0 mm - alta resistenza Ø 3,8 mm - **armonico Ø 3,5 mm**
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 1819 0250	B 1819	Cad. €	1



Tronchesi laterali compatti "X-Cut®"



In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Con cerniera passante forgiata, con doppio giunto, ideale per lavori che richiedono un'elevata e prolungata sollecitazione
Elevata capacità di taglio con minimo sforzo: circa il 40% in meno rispetto ai tipi tradizionali
Per filo armonico, chiodi, rivetti e cavi elettrici uni e multipolari
Ampia apertura adatta anche per cavi a grande diametro
B 1819/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2 - 6 pz.
M 7134/5 - Manici con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata - 1 pz.

Lunghezza totale mm	160
Codice	B 1819 5160
B 1819/5 Cad. €	
Codice	M 7134 5160
M 7134/5 Cad.€	
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	4,8
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,8
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	2,7
Taglia filo armonico Ø mm	2,2
Taglia cavi elettrici Ø mm	12




1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tronchese laterale “TwinForce®”



In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749 - Brevettato
Con cerniera doppia e perno forgiato per un'ottimale trasmissione della forza
Consente un taglio facilitato con la massima stabilità e il minimo sforzo: circa il 50% in meno rispetto ai tipi tradizionali
Impiego confortevole per tagli in serie o particolarmente difficili (fino a Ø 4 mm con 2/3 riposizionamenti)
Minore impatto di taglio, maggiore sicurezza per la mano e protezione per tendini e muscolatura
Taglia filo: - a bassa resistenza Ø 5,5 mm - a media resistenza Ø 4,6 mm
- ad alta resistenza Ø 3,2 mm **- armonico Ø 3,0 mm**
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2
Lunghezza totale 180 mm



Codice B 1819 7180	B 1819/7	Cad. €	1

Tronchesi per resine sintetiche



In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Taglio raso - Con molla
Particolarmente adatti per tagliare bavature di pezzi stampati in resina sintetica o materiali dolci come ad esempio piombo
Non adatti per metalli: per evitare errori di impiego sono contrassegnati con «für PLASTIC»


ABC TOOLS

Tipo con tagliente diritto - 6 pz.

Lunghezza totale mm	125	160	180
Codice	B 1820 5125	B 1820 5160	B 1820 5180
B 1820/5 Cad. €			
Peso g	110	170	190



Tipo con tagliente piegato a 45°
Dimensioni: A = 25 mm B = 17 mm - C = 17 mm - D = 20 mm
Lunghezza totale **160 mm** - Peso 168 g





45°

Codice B 1820 7160	B 1820/7	Cad. €	12

KNIPEX

Tipo con tagliente diritto - 6 pz.

Lunghezza totale mm	125	140	160	180
Codice	B 1820 1125•	B 1820 1140	B 1820 1160	B 1820 1180
B 1820/1 Cad. €				
Peso g	109	125	164	193



* Manici bicomponenti

Tipo con tagliente piegato a 45°
Lunghezza totale 160 mm - Peso 156 g

Codice B 1820 2000	B 1820/2	Cad. €	6



45°

Tipo con tagliente piegato a 85°
Lunghezza totale 160 mm

Codice B 1820 3000	B 1820/3	Cad. €	6



85°

Tipo per tagliare conduttori di fibra di vetro (fibre ottiche)
Lunghezza totale 160 mm - Peso 166 g

Codice B 1820 4000	B 1820/4	Cad. €	6



Tronchese per metalli teneri e plastica

In acciaio al cromo vanadio forgiato, temperato ad olio
Taglienti di precisione temperati ad induzione - Durezza HRc 59 - DIN ISO 5743
Adatto per il **taglio a filo** di materiali teneri come **plastica, alluminio, rame, piombo**
Testa inclinata di 20° adatta per effettuare tagli rasi
Manici ergonomici in materiale bicomponente - Con molla a bovolo e fermo di chiusura
Taglia filo a bassa resistenza Ø 6,0 mm - Lunghezza totale 200 mm



Codice B 1820 6200	B 1820/6	Cad. €	1

Tronchesi a doppia leva

In acciaio al carbonio - Esecuzione brunita
Particolarmente adatto per **reti metalliche**
Con tagliente laterale
Manici in lamiera stampata, parzialmente rivestiti in resina termoplastica
Con vite di fermo per la regolazione delle lame, molla ⋀⋀ ed anello di chiusura
Taglia filo con Ø max. 4 mm - Lunghezza totale **200 mm** - In confezione blister

Codice B 1821 3000	B 1821/3	Cad. €	10




In acciaio al cromo-vanadio
Con tagliente centrale
Manici ergonomici in materiale bicomponente
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 58-62
Taglia filo a media resistenza Ø mm 5,0 - alta resistenza Ø 4,0 mm - armonico Ø 3,5 mm
Lunghezza totale **200 mm**

Codice B 1845 1200	B 1845/1	Cad. €	10



- Mod. «CoBolt®»
In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 64
Con tagliente centrale
Adatti anche **per il taglio di filo armonico** e per il taglio di bulloni, chiodi, rivetti e viti
Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza ca. 60% in meno rispetto ai tronchesi aventi la stessa lunghezza



B 1849 ÷ B 1850 gr. 200 mm
Con tagliente micro-strutturato per il taglio facilitato di grosse sezioni e articolazione con superfici di contatto

Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e il tiraggio di filo con Ø min. 1 mm
B 1849 - Manici rivestiti in resina termoplastica
B 1849/1 - Manici ergonomici in materiale bicomponente
B 1849/2 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta
Carico di rottura 400 N
B 1850 - **Con molla a bovolo** ⋀⋀ e fermo di chiusura
Manici ergonomici in materiale bicomponente

Lunghezza totale mm	160	200*	250
Codice	B 1849 0160	B 1849 0000	B 1849 0250
B 1849 Cad. €			
Codice	—	B 1849 1000	—
B 1849/1 Cad. €	—		—
Codice	—	B 1849 2200	—
B 1849/2 Cad. €	—		—
Codice	—	B 1850 0000	—
B 1850 Cad. €	—		—
Taglia filo a media resistenza Ø mm	4,4	5,2	5,6
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	3,2	4,0	4,0
Taglia filo armonico Ø mm	3,0	3,6	3,8



B 1849



B 1849/1



B 1849/2



B 1850

*** La gr. 200 con tagliente micro-strutturato per il taglio facilitato di grosse sezioni**

Esecuzione con incavo vicino al fulcro per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare
Adatto **per il taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**
Manici rivestiti in resina termoplastica



Con incavo

Lunghezza totale mm	200	250
Codice	B 1851 0000	B 1851 0250
B 1851 Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø mm	5,2	6,0
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	4,0	4,3
Taglia filo armonico Ø mm	**3,6**	**4,2**




B 1851

Esecuzione con testa inclinata di 20°
Ideale per effettuare tagli rasi senza lasciare pericolose sporgenze
Taglia filo a media resistenza Ø 5,2 mm - alta resistenza Ø 4,0 mm - **armonico Ø 3,6 mm**

Con molla a bovolo ⋀⋀ e fermo di chiusura
Tagliente con sfaccettatura
Manici ergonomici in materiale bicomponente - Lunghezza totale **200 mm**

Codice B 1853 1000	B 1853/1	Cad. €	1




Con incavo vicino al fulcro per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare
Adatto **per il taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**
Tagliente con sfaccettatura - Manici rivestiti in resina termoplastica
Lunghezza totale **200 mm**



Con incavo

Codice B 1853 2000	B 1853/2	Cad. €	1



Tagliabulloni

ABC TOOLS

Per tagliare acciaio a bassa e media resistenza con durezza fino a 40 HRc
Lame in acciaio speciale
Con vite per la regolazione delle lame
Manici in tubo di acciaio a forma ergonomica, adatti per ridurre lo sforzo durante le operazioni di taglio - Impugnature in resina termoplastica



Lunghezza totale	mm	300	450	600	750	900
Codice	B 1878	0300	0450	0600	0750	0900
B 1878	Cad. €					
Taglia materiale max 19 HRc fino a Ø	mm	5	8	9	11	13
Taglia materiale max 40 HRc fino a Ø	mm	4	6	8	9	10

Sezione lame:
- lunghezza 300 e 450 mm
- lunghezza 600÷900 mm


Lame di ricambio complete di piastrina e bulloni



Per tagliabulloni	mm	300	450	600	750	900
Codice	B 1878	1300	1450	1600	1750	1900
B 1878/1	Al paio €					

KNIPEX

Per tagliare acciaio con durezza max. 48 HRc
Lame in acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Taglienti di precisione ulteriormente induriti, durezza ca. 62 HRc
Cerniera in acciaio speciale forgiato
Impugnature in materiale bicomponente antiscivolo con protezione interna delle estremità
Manici in tubo di acciaio verniciati a polvere, di forma ergonomica, adatti per ridurre lo sforzo durante le operazioni di taglio
Con inserto in elastomero per attenuare il colpo della troncatura
Lame intercambiabili e regolabili tramite vite eccentrica
L'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti consente di ottenere alte prestazioni di taglio con minimo sforzo



Lunghezza totale	mm	460	610	760	910
Codice		B 1880 0460	B 1880 0610	B 1880 0760	B 1880 0910
B 1880	Cad. €				
Taglia materiale max 19 HRc fino a Ø	mm	8	9	11	13
Taglia materiale max 40 HRc fino a Ø	mm	6	8	9	10
Taglia materiale max 48 HRc fino a Ø	mm	5	7	8	9

Lame di ricambio complete di piastrina e bulloni




Per tagliabulloni	mm	460	610	760	910
Codice		B 1881 0460	B 1881 0610	B 1881 0760	B 1881 0910
B 1881	Al paio €				


Tipo con testa e cerniera piatta adatte per il taglio di reti elettrosaldate per cemento

KNIPEX

Per tagliare acciaio con durezza max. 48 HRc
Lame in acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio
Altre caratteristiche tecniche vedere B 1880



Lunghezza totale	mm	950
Codice		B 1886 0950
B 1886	Cad. €	
Taglia materiale max 19 HRc fino a Ø	mm	11
Taglia materiale max 40 HRc fino a Ø	mm	9
Taglia materiale max 48 HRc fino a Ø	mm	6



Lama di ricambio completa di piastrina e bulloni per B 1886



Codice B 1887 0950	B 1887	Al paio €	1

KNIPEX Tenaglie a spalla quadra, da falegname

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 9243
Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 60 HRc

Tipo pesante forma tedesca - Manici bonderizzati, neri - Testa pulita - 0 - pz. 6



Lunghezza totale	mm	160	180	210	225	250
Codice	B 1901	2160	2180	2210	2225	2250
B 1901/2	Cad. €					

Tipo a martello con una **testa piana** per battere chiodi
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Lunghezza totale 210 mm



Codice B 1902 0210	B 1902	Cad. €	6

B 2

Tenaglia per maniscalchi

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5743
Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. HRc 59
Forma «Amburghese» con testa piccola, 20 mm, ed intaglio per togliere i ferri ai cavalli
Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0
Lunghezza totale 300 mm - Peso ca. 0,8 kg

Codice B 1903 1000	B 1903/1	Cad. €	6



Tenaglie per ferraioli e cementisti

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242
Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc
Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc.

- Ganasce con affilatura di precisione per una lunga durata e per il taglio senza sforzi

Esecuzione «Standard»
B 1905/0 - Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0
B 1905/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1905/2 - Esecuzione zincata

Lunghezza totale mm	200	220	250	280	300
Codice	B 1905 0200	B 1905 0220	B 1905 0250	B 1905 0280	B 1905 0300
B 1905/0 Cad. €					
Codice	B 1905 1200	B 1905 1220	B 1905 1250	B 1905 1280	B 1905 1300
B 1905/1 Cad. €					
Codice	—	B 1905 2220	B 1905 2250	B 1905 2280	—
B 1905/2 Cad. €	—				—
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,8	2,4	2,4	2,8	3,1
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8
pz.	6	6	6	6	6



B 1905/0



B 1905/1



B 1905/2

Esecuzione rinforzata ed affusolata, a grande forza di taglio tramite perno in posizione più avanzata rispetto alle tenaglie tradizionali
La particolare forma assorbe le vibrazioni e da sollievo all'articolazione della mano
Massima protezione dei tendini e della muscolatura grazie all'ammortizzazione dell'impatto di taglio dopo la troncatura del filo
B 1906/0 - Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0
B 1906/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1906/2 - Esecuzione zincata

Lunghezza totale mm	250	300
Codice	B 1906 0250	B 1906 0300
B 1906/0 Cad. €		
Codice	B 1906 1250	B 1906 1300
B 1906/1 Cad. €		
Codice	B 1906 2250	B 1906 2300
B 1906/2 Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,3	3,8
Taglia filo a alta resistenza Ø mm	1,8	2,0
Larghezza testa mm	25	25
pz.	6	6



Esecuzione rinforzata con perno in posizione più avanzata rispetto alle tenaglie tradizionali



B 1906/0



B 1906/1



B 1906/2

Taglienti temperati ad induzione - Manici fosfatati neri - Testa pulita

Lunghezza totale mm	200	220	250	280
Codice	B 1907 0200	B 1907 0220	B 1907 0250	B 1907 0280
B 1907 Cad. €				
pz.	10	10	10	10



Torcitore

Con uncino di acciaio per agganciare e ritorcere le estremità ad occhiello dei fili di ferro nella legatura dei sacchi, delle staffe ai tondini di cemento armato, nelle chiusure di casse, ecc.
A funzionamento automatico - Impugnatura rivestita in gomma
Con boccola in bronzo ad alta resistenza, molla di recupero e due spirali - Lunghezza totale 310 mm

Codice B 3585 0000	B 3585	Cad. €	1



B 8 → pag. 245

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Rivettatrici

Tipo per uso artigianale
Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualità
Con molla di apertura, anello di chiusura e chiave di servizio
Completa di 4 testine per rivetti di acciaio fino Ø 4 mm e di alluminio fino Ø 4,8 mm
Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kg



Codice B 1975 2000	B 1975/2	Cad. €	1

Assortimento di rivettatrice e rivetti
Composto da:
1 rivettatrice B 1975/2 con 4 testine e chiave di servizio
80 rivetti in alluminio Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
In cassetta di plastica con coperchio trasparente, dimensioni LxPxh 300x135x35 mm - Peso 0,9 kg



Codice B 1976 1000	B 1976/1	Cad. €	1

Tipo professionale a doppia leva (riduce lo sforzo)

Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leva in acciaio
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con testa girevole a 360°
Completa di 4 testine per rivetti di acciaio fino Ø 4 mm e di alluminio fino Ø 5 mm
Lunghezza totale 290 mm - Lunghezza testa 72 mm - Peso 0,8 kg



Codice B 1976 3000	B 1976/3	Cad. €	1

Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leva in acciaio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualità
Con **ugello "MULTI" che si adatta al diametro del rivetto: non occorre cambiare ugello**
Dotata di calibro per misurare le dimensioni dei rivetti e lo spessore del materiale
Per rivetti Ø in acciaio inossidabile da Ø 3,2 e 4,0 mm e in alluminio da Ø 3,2 - 4,0 e 4,8 mm
Lunghezza totale 260 mm
Fornita in valigetta di resina sintetica con:
50 rivetti per tipo per alluminio Ø 3,2x8 - 4x12 - 4,8x14 mm
3 punte in acciaio super rapido Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm



Codice B 1977 3000	B 1977/3	Cad. €	1

Tipo per l'ancoraggio di bussole filettate
Modo di impiego: si rivetta la bussola (nella filettatura desiderata) con l'ausilio dell'apposito perno, quindi ad operazione ultimata si estrae il perno svitandolo

Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio
Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualità - Manici rivestiti in resina termoplastica
Per il fissaggio di bussole filettate M3 - M4 - M5 - M6 su spessori da 0,3÷4 mm di qualsiasi materiale
Con 4 perni filettati portabussola e 4 ghiere filettate
Lunghezza totale 315 mm - Peso 0,6 kg - In valigetta di plastica



Codice B 1978 0000	B 1978	Cad. €	1

Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio
Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualità - Manici rivestiti in resina termoplastica
Per il fissaggio di bussole filettate M3 - M4 - M5 - M6 su acciaio e alluminio
Con 4 perni filettati portabussola e 4 ghiere filettate
Lunghezza totale 265 mm - Peso 0,7 kg



Codice B 1978 2000	B 1978/2	Cad. €	1

Tipo a braccia corte
Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leva in acciaio
Manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente
Potente, compatta, con ottimo rapporto tra lunghezza delle braccia e impiego di forza richiesto
Completa di 4 testine per rivetti Ø 3,2 - 4 - 4,8 e 6,4 mm
Con serbatoio per la raccolta dei residui di rivetto - Lunghezza totale 320 mm



Codice B 1976 5000	B 1976/5	Cad. €	1

Tipo con braccia lunghe
Particolarmente indicata per l'impiego in luoghi di difficile accesso
Corpo in lega di alluminio pressofuso
Parti in movimento in acciaio di alta qualità
Manici robusti in lamiera di acciaio, con impugnature di gomma
Con testine per rivetti nelle leghe di alluminio ed acciaio Ø 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm
Lunghezza totale 510 mm - Peso 1,5 kg



Codice B 1979 0000	B 1979	Cad. €	1

B 3

Rivettatrici oleopneumatiche

Di lunga durata, rapide e sicure sono adatte per lavori in serie
Con serbatoio estraibile per la raccolta dei residui di rivetto - Ottimo rapporto peso-potenza
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm - Pressione di esercizio 6,3 Bar
Gr. 8600 - **Corpo in lega di alluminio** - Completa di **4 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
Gr. 10700 - **Corpo in materiale plastico** resistente agli urti e attacco aria girevole Completa di **3 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Forza di trazione N	8600	10700
Codice	B 1980 1000	B 1980 3000
B 1980 Cad. €		
Corsa mm	14	18
Consumo aria l/ciclo (rivetto)	2	2
Rumorosità a vuoto dB(A)	76,3	75
Vibrazioni a vuoto m/s²	1,0	1,0
Lunghezza totale mm	275	290
Peso kg	1,5	1,6



8600 N — 10700 N

Pinze per piegare lamiere

In acciaio speciale forgiato - Esecuzione brunita - A cerniera semplice
Adatte per lattonieri, idraulici, fabbri, per formare lamiere, gronde, impianti di refrigerazione

Tipo con becchi piatti stretti
Manici rivestiti in PVC - Testa pulita - Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2024 0000	B 2024	Cad. €	6

Tipo a becchi tondi - Con zigrinatura interna
Manici rivestiti in PVC - Testa pulita - Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2025 0000	B 2025	Cad. €	6

Tipo con becchi piatti larghi diritti
Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice B 2026 1000	B 2026/1	Cad. €	6

Tipo con becchi piatti larghi piegati a 45°
Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice B 2026 2000	B 2026/2	Cad. €	6

Tipo con becchi piatti larghi piegati a 90°
Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice B 2026 3000	B 2026/3	Cad. €	6



Pinza per ridurre tubi di lamiera

A doppia leva
A 5 lame, per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata ed ottenere facili e rapide connessioni
Impiego su tubi sottili di lamiera, tubi di scarico, aerazione, aspirazione, ecc.
Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla e fermo di chiusura
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2028 0000	B 2028	Cad. €	6




Roditrice a testa piana

Corpo in e lama in acciaio speciale - Con rompitruciolo e lama intercambiabile
Per il taglio di **lamiere in ferro, rame o alluminio con spessore max. di 1,2 mm e resina sintetica con spessore max. di 2 mm,** senza deformazione e con bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo
Testa sottile con una squadretta a base piana per scorrimento preciso sulla superficie
Con molla per apertura automatica e fermo di chiusura
Lama con dente a gradino - Manici in materiale bicomponente, con paramani
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 2035 0280	B 2035		Cad. €	1
Codice B 2035 1000	B 2035/1	Lama di ricambio	Cad. €	1

Lama di ricambio per roditrice B 2037- Erdi®

Codice B 2037 1000	B 2037/1	Cad. €	1



Cesoie per orafi

In acciaio speciale forgiato e temprato - Manici verniciati - Testa pulita
Lunghezza taglienti 35 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice B 2046 0000	B 2046	Lame diritte	Cad. €	12
Codice B 2048 0000	B 2048	Lame curve	Cad. €	12



B 2046

B 2048

Cesoie per lamiera



Il taglio delle cesoie viene indicato come da illustrazione


ABC TOOLS - Modello Italia - In acciaio speciale, temperato
Manici verniciati - Testa pulita
Per tagli passanti - Taglio **destro** - pz. 6

Lunghezza totale mm	220	240	260	280	300
Codice	B 2050 0220	B 2050 0240	B 2050 0260	B 2050 0280	B 2050 0300
B 2050 Cad. €					



Modello Americano - In acciaio forgiato, temperato
Manici in resina termoplastica - Testa sabbiata - Per taglio **destro** diritto
B 2052 - ABC TOOLS - Taglienti durezza HRc 58-61 - pz. 6
B 2054 - Erdi - Taglienti durezza HRc 54-56 - pz. 6

Lunghezza totale mm	200	250	300	350
Codice	B 2052 0200	B 2052 0250	B 2052 0300	B 2052 0350
B 2052 Cad. €				
Codice	B 2054 0200	B 2054 0250	B 2054 0300	B 2054 0350
B 2054 Cad. €				



B 2052

Modello Pellicano - Erdi - In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 54-56
Per tagli lunghi passanti - Testa sabbiata - Manici plasticati - Taglio **sinistro**


Codice B 2064 0300	B 2064	Cad. €	5



Tipo per contornare e per tagli diritti passanti e circolari - Modello Ideal

Erdi - In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 54-56 - Manici plasticati - Testa sabbiata
B 2070 - Taglio **sinistro** - pz. 5
B 2072 - Taglio **destro** - pz. 5

Lunghezza totale mm	260	280
Codice	B 2070 0260	B 2070 0280
B 2070 Cad. €		
Codice	B 2072 0260	B 2072 0280
B 2072 Cad. €		



B 2072

ABC TOOLS - In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 58-61
Manici plasticati - Testa sabbiata - Taglio **sinistro**

Codice B 2073 0270	B 2073	Cad. €	6



Tipo per grandi raggi e tagli diritti corti

Erdi - In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 54-56 - Manici plasticati - Testa sabbiata
B 2075 - Taglio **sinistro** - pz. 5
B 2076 - Taglio **destro** - pz. 5

Lunghezza totale mm	250	275	300
Codice	B 2075 0250	B 2075 0275	B 2075 0300
B 2075 Cad. €			
Codice	B 2076 0250	B 2076 0275	B 2076 0300
B 2076 Cad. €			



B 2076

Molle a bovolo

In nastro di acciaio - Per tronchesi, cesoie, forbici per agricoltori, ecc. - **Foro Ø 5 mm**
In confezione da 10 pezzi

Lunghezza mm	70	80
Codice	B 2080 0070	B 2080 0080
B 2080 La cf. €		



Cesoie per reggetta

In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 54-56 - Testa sabbiata
Manici plasticati - Taglia reggetta di ferro con larghezza fino a 20 mm - Lunghezza totale 260 mm

Codice B 2085 1000	B 2085/1	Cad. €	5



Modello ANTINFORTUNISTICO, di sicurezza - A doppia leva
In acciaio legato bonificato, temperato - Durezza HRc 61
Manici ergonomici in lamiera rivestiti con materiale bicomponente con paramani
Con molla, fermo di chiusura e dispositivo di bloccaggio per evitare lo scatto delle estremità
Taglia reggetta con larghezza max. 32 mm e spessore max. 1 mm - Lunghezza totale 260 mm

Codice B 2085 3000	B 2085/3	Cad. €	5



ANTINFORTUNISTICA

B 3

Cesoia multiuso

Lame in acciaio inossidabile, corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con manici con riporto in morbida gomma e paramani
Per tagli continui su lamiera di acciaio inox fino a 0,4 mm, rame fino a 0,6 mm, alluminio fino a 0,7 mm ed anche reti in resina sintetica, materiali isolanti, carta, cartone, moquette, cuoio, ecc.
Con molla a spirale e fermo per apertura e chiusura azionabile con una sola mano
Per grandi raggi e per tagli lunghi passanti
Lunghezza taglienti 50 mm / totale 235 mm



Codice B 2085 4000	**B 2085/4**	Cad. **€**		5

Cesoie a doppia leva per lamiera

Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera - Con molla e fermo di chiusura
Manici rivestiti in materiale bicomponente antiscivolo, di forma ergonomica, con paramani

In acciaio forgiato al cromo molibdeno, temperato - Durezza HRc 60-62
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza** fino allo **spessore di 1,2 mm (max. 1,5 mm)** e di **lamiera inox** fino allo **spessore di 0,7 mm**

In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 58-60
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza** fino allo **spessore di 1,5 mm (max. 1,8 mm)** e di **lamiera inox** fino allo **spessore di 1,2 mm**



Il taglio delle cesoie viene indicato come da illustrazione



Per grandi raggi e per diritti tagli lunghi passanti
- Mod. MULTISNIP
Esecuzione a pellicano: testa piegata per effettuare tagli in totale sicurezza
Adatta anche per tagliare reti metalliche, cartone, cuoio, rivestimenti di pavimenti, ecc.
Taglienti extra lunghi 64 mm - Lunghezza totale 280 mm - Taglio **destro**

Codice B 2085 6000	**B 2085/6**	Cad. **€**		5

Per contornare e taglio corto diritto
Con zigrinatura su un tagliente per una migliore presa sulla lamiera ed evitare pericolosi scivolamenti
Lunghezza totale 240 mm
B 2086/1 - B 2086/2 - - Taglienti lunghezza 40 mm
B 2086/5 - B 2086/6 - - Taglienti lunghezza 40 mm

Codice B 2086 1000	**B 2086/1**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2086 2000	**B 2086/2**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5
Codice B 2086 5000	**B 2086/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	6
Codice B 2086 6000	**B 2086/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	6


B 2086/1


B 2086/5

- Mod. Ideal - Durezza dei taglienti HRc 61
Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maggiore maneggevolezza e per usufruire di tutta la lunghezza dei taglienti
Forma della testa compatta adatta per tagli curvilinei ancora più semplici e precisi
Dispositivo di apertura dei taglienti posto in zona centrale, adatto per destrorsi e sinistrorsi senza dover cambiare la presa della cesoia
Con cerniera dotata di inserto in acciaio sinterizzato
Lunghezza totale 230 mm - Taglienti lunghezza 30 mm


Angolo di apertura ridotto

Codice B 2086 7000	**B 2086/7**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2086 8000	**B 2086/8**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5


B 2086/7


B 2086/8

Per contornare, tagli diritti passanti e taglio con raggi piccoli
Testa compatta per un'ottima maneggevolezza e tagli in spazi ristretti

- Esecuzione corta
Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma per lavorare senza affaticarsi
Con fermo di chiusura inseribile con una sola mano
Lunghezza totale **180 mm** - Taglienti lunghezza 20 mm

Codice B 2085 8000	**B 2085/8**	Taglio **destro**	Cad. **€**	10
Codice B 2086 0000	**B 2086/0**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	10


Lunghezza 180 mm

- Mod. Ideal
Per contornare e per tagli passanti
Lunghezza totale 230 mm - Taglienti lunghezza 27 mm

Codice B 2088 1000	**B 2088/1**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2088 2000	**B 2088/2**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5


B 2088/1

Cesoie a doppia leva per lamiera

Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera

Leggere, maneggevoli con **manici ergonomici in lamiera rivestiti in materiale bicomponente** con paramani

Con molla ⋀⋀, fermo di chiusura e un tagliente con zigrinatura per una migliore presa sulla lamiera per evitare lo slittamento - Lunghezza totale 270 mm

ABC TOOLS **In acciaio forgiato al cromo-molibdeno, temperato** - Durezza HRc 60-62
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza fino** allo **spessore di 1,2 mm (max. 1,5 mm)** e di **lamiera inox** fino allo **spessore di 0,7 mm**

Erdi® **In acciaio forgiato, temperato** - Durezza HRc 58-60
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza** fino allo **spessore di 1,5 mm (max. 1,8 mm)** e di **lamiera inox fino allo spessore di 1,2 mm**



Il taglio delle cesoie viene indicato come da illustrazione

Per tagli passanti

B 2089/3 e B 2089/4 - ABC TOOLS - Taglienti lunghezza 30 mm

B 2089/5 e B 2089/6 - Erdi® - Taglienti lunghezza 32 mm

Codice B 2089 3000	**B 2089/3**	Taglio **destro**	Cad. **€**	6
Codice B 2089 4000	**B 2089/4**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	6
Codice B 2089 5000	**B 2089/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2089 6000	**B 2089/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5



B 2089/3



B 2089/5

Per contornare e per tagli diritti corti

B 2090/3 e B 2090/4 - ABC TOOLS - Taglienti lunghezza 35 mm

B 2090/5 e B 2090/6 - Erdi® - Taglienti lunghezza 40 mm

Codice B 2090 3000	**B 2090/3**	Taglio **destro**	Cad. **€**	6
Codice B 2090 4000	**B 2090/4**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	6
Codice B 2090 5000	**B 2090/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2090 6000	**B 2090/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5



B 2090/3



B 2090/5

Per contornare e per tagli passanti

B 2091/3 e B 2091/4 - ABC TOOLS - Taglienti lunghezza 32 mm

B 2091/5 e B 2091/6 - Erdi® **- Mod. Ideal** - Taglienti lunghezza 33 mm

Codice B 2091 3000	**B 2091/3**	Taglio **destro**	Cad. **€**	6
Codice B 2091 4000	**B 2091/4**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	6
Codice B 2091 5000	**B 2091/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2091 6000	**B 2091/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5



B 2091/3



B 2091/5

Per contornare e per tagli passanti
Erdi® - Mod. Ideal

Geometria delle lame migliorata ed **ottimizzazione del rapporto di moltiplicazione della forza** per una **riduzione del 25% dello sforzo** per il taglio di lamiera in acciaio inossidabile

Taglienti lunghezza 33 mm

Codice B 2092 1000	**B 2092/1**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2092 2000	**B 2092/2**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5



B 2092/1

Per contornare e per tagli passanti
Erdi® - Mod. Ideal

Con lame in acciaio super-rapido - HSS - Durezza HRc 64-67

Particolarmente adatte **per il taglio di lamiera di acciaio inossidabile** - Durata superiore

Taglienti lunghezza 33 mm

Codice B 2092 5000	**B 2092/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2092 6000	**B 2092/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5



B 2092/5 - **Con lame in acciaio super rapido - HSS**

Serie di ricambi per cesoie composta da 4 perni, 1 molla, 1 fermo di chiusura, rosette e dado

Codice B 2093 8000	**B 2093/8**		Cad. **€**	1



Con manici in acciaio stampato

Teste in acciaio legato bonificato, temperato - Durezza HRc 58-60

Erdi®

Per contornare e per tagli diritti corti - Taglio **sinistro** - Taglienti lunghezza 24 mm

Codice B 2094 2000	**B 2094/2**		Cad. **€**	5



B 2094/2

Per contornare e per tagli passanti

B 2097/1 e B 2097/2 - Erdi® **- Mod. Ideal** - Taglienti lunghezza 34 mm - Manici verniciati

B 2097/5 e B 2097/6 - ABC TOOLS - Taglienti lunghezza 35 mm - Manici in PVC

Codice B 2097 1000	**B 2097/1**	Taglio **destro**	Cad. **€**	5
Codice B 2097 2000	**B 2097/2**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	5
Codice B 2097 5000	**B 2097/5**	Taglio **destro**	Cad. **€**	6
Codice B 2097 6000	**B 2097/6**	Taglio **sinistro**	Cad. **€**	6



B 2097/1



B 2097/6


B 4

Cesoie a leva

Corpo in lamiera di acciaio a forte spessore
Lame in acciaio legato bonificato e temperato
Complete di leva
Con molla di richiamo della leva contro l'accidentale caduta

Per lamiere, ferro piatto e tondo con resistenza fino a 450 N/mm²

Lunghezze lame	**mm**	**120**	**160**	**200**	**300**
Codice		**B 2100 0120**	**B 2100 0160**	**B 2100 0200**	**B 2100 0300**
B 2100	Cad. **€**				
Per lamiere in ferro max.	mm	4	5	6	4
Per ferro tondo max. Ø	mm	10	11	13	13
Per ferro piatto max. Ø	mm	70x5	70x6	70x7	70x6
Peso con leva circa	kg	8,3	10,2	20,1	29,8


gr. 160
gr. 300


B 2101/3 - Lame superiori di ricambio, per lamiera
B 2101/4 - Lame inferiori di ricambio, per lamiera

Per cesoie	**grandezza**	**120**	**160**	**200**	**300**
Codice		**B 2101 3120**	**B 2101 3160**	**B 2101 3200**	**B 2101 3300**
B 2101/3	Cad. **€**				
Codice		**B 2101 4120**	**B 2101 4160**	**B 2101 4200**	**B 2101 4300**
B 2101/4	Cad. **€**				

Per lamiere, ferro piatto, tondo, quadro, con resistenza fino a 450 N/mm²

Per lamiera in ferro max.	mm	8
Per ferro tondo Ø max.	mm	19
Per ferro quadro max.	mm	18
Per ferro piatto max.	mm	100x10
Lunghezza delle lame	mm	200
Peso completa di leva	kg	47,3

Codice B 2104 0000 — **B 2104** — Cad. **€** — 1




Lame di ricambio per lamiera

Codice B 2104 3000	**B 2104/3**	Lama **superiore** Cad. **€**	1
Codice B 2104 4000	**B 2104/4**	Lama **inferiore** Cad. **€**	1

Punzonatrici

Corpo in lamiera di acciaio a forte spessore
Lame in acciaio legato bonificato e temperato
Complete di leva
Con molla di richiamo della leva contro l'accidentale caduta
Adatte per lamiere, ferro piatto, tondo, quadro, con resistenza fino a 450 N/mm²

Per punzonare spess. max.	**mm**	**6**
Codice		**B 2121 0006**
B 2121	Cad. **€**	
Per punzonare max. Ø	mm	10
Scartamento	mm	80
Peso con leva circa	kg	11,3



B 2122/1 - Punzoni per punzonatrici B 2121 gr. 6
B 2125/4 - Punzoni per punzonatrici B 2121 gr. 8

Diametro	**Ø mm**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**
Codice	**B 2122 ....**	**1003**	**1004**	**1005**	**1006**	**1007**	**1008**	**1009**	**1010**	—
B 2122/1	Cad. **€**									—
Codice	**B 2125 ....**	**4003**	**4004**	**4005**	**4006**	**4007**	**4008**	**4009**	**4010**	**4012**
B 2125/4	Cad. **€**									



B 2123/1 - Matrici a due fori per punzonatrici B 2121 gr. 6
B 2128 - Matrici a due fori per punzonatrici B 2121 gr. 8

Diametri	**Ø mm**	**3-4**	**5-6**	**6-6**	**7-8**	**8-10**	**9-10**	**10-12**
Codice	**B 2123 ....**	**1034**	**1056**	**1066**	**1078**	**1810**	**1910**	—
B 2123/1	Cad. **€**							—
Codice	**B 2128 ....**	**0034**	**0056**	**0066**	**0078**	**0810**	**0910**	**1012**
B 2128	Cad. **€**							



Il numero riportato sulle matrici rappresenta **il diametro di foratura** che con esse può essere eseguito; la reale misura del suo foro è invece maggiorata della necessaria tolleranza di taglio, opportunamente calcolata per ottenere un lavoro preciso

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze per forare lamiera




Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperture in metallo, ecc.
Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc.
Punzone riaffilabile e sostituibile - **NON** adatte per forare su acciaio inossidabile

Tipo con corpo in alluminio
Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare
Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari
Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg - pz. 1



Foro Ø mm	5	6	8
Codice	B 2133 0005	B 2133 0006	B 2133 0008
B 2133 Cad. €			
Per lamiera spess. max. mm	1,2	1,2	0,8

Tipo professionale per alte prestazioni
Con corpo in acciaio
Manici rivestiti con impugnature in gomma
Costruzione particolarmente robusta per effettuare **fori Ø 8 mm su lamiera con spessore fino a 1,2 mm**
Adatta per forare anche su canali portacavi
Lunghezza totale 260 mm - Peso 0,8 kg





Codice B 2133 3000	B 2133/3	Cad. €	1

Cesoie per ferri da cemento armato

Corpo in lamiera di acciaio a forte spessore
Lame in acciaio legato bonificato e temperato
Con molla di richiamo della leva, contro l'accidentale caduta - Complete di leva
Adatte per ferri piatti, tondi, quadri con resistenza fino a 850 N/mm²



Grandezza	22	28
Codice	B 2134 0022	B 2134 0028
B 2134 Cad. €		
Prestazioni di taglio: **Per ferro R≤450 N/mm²**		
● (1 Barra) fino a mm	22	28
● (2 Barre) fino a mm	15	18
● (3 Barre) fino a mm	11	14
■ (1 Barra) fino a mm	20	24
■ (2 Barre) fino a mm	14	18
■ (3 Barre) fino a mm	10	14
▬ (1 Barra) fino a mm	30x10	40x15
Lunghezza lame mm	30	40
Peso con leva circa kg	18	36

Lame di ricambio



Per cesoie grandezza	22	28
Codice	B 2134 3022	B 2134 3028
B 2134/3 La cp. €		

Punzoni e matrici di ricambio

In acciaio legato, bonificato e temperato
Adatti per punzonatrici a pinza EDEL B 2130 (vedere catalogo ABC n° 49)

Punzoni
B 2131/11 - Dimensioni 6x30 mm - Per punzonatrice B 2130 gr. 300 e 375
B 2131/31 - Dimensioni 8x35 mm - Per punzonatrice B 2130 gr. 600



Diametro mm	2	4,5	6	6,5	7
Codice B 2131	1102	1145	—	—	—
B 2131/11 Cad. €			—	—	—
Codice B 2131	—	—	3106	3165	3107
B 2131/31 Cad. €	—	—			

Matrici
B 2131/12 - Dimensioni 12x15 mm - Per punzonatrice B 2130 gr. 230 - 300 - 375
B 2131/32 - Dimensioni 14x15 mm - Per punzonatrice B 2130 gr. 600



Diametro mm	4,2	4,5	5	6	6,5	7	9	10
Codice B 2131	1242	1245	1205	—	—	—	—	—
B 2131/12 Cad. €				—	—	—	—	—
Codice B 2131	—	—	3205	3206	3265	3207	3209	3210
B 2131/32 Cad. €	—	—						

Apparecchi per troncare funi metalliche

Portatili, di minimo ingombro, efficaci, precisi, sicuri, raccomandati dai costruttori di cavi e trefoli
Si possono fissare al banco di lavoro mediante viti essendo dotati di fori di fissaggio



«MORSE STARRET» - Made in U.S.A.

Tipo a percussione
Con protezione antischegge, ribaltabile

Per funi di acciaio max. Ø mm	19	27*	38*
Codice	B 2135 0019	B 2135 0027	B 2135 0038
B 2135 Cad. €			
Per funi fino Ø pollici	¾	1 1/16	1 ½
Altezza totale mm	170	185	230
Diametro della base mm	90	160	200
Peso circa kg	3,6	7,7	12,7
Modello	1	1A	2

* Base con 3 fori di fissaggio

Lame di ricambio in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza	19•	38
Codice	B 2135 2019	B 2135 2038
B 2135/2 Cad. €		

• Adatta anche per B 2135 gr. 27

Guidalame di ricambio (in due pezzi) in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza mm	19	27	38
Codice	B 2135 3019	B 2135 3027	B 2135 3038
B 2135/3 La coppia €			



Mazzette ⟶ B 8 pag. 242

«PELL HYDRASHEAR» - Made in U.S.A.

Tipo idraulico
Azionando ripetutamente la leva si eseguono rapidamente tagli netti e precisi con minimo sforzo
Adatto anche per lavori subacquei



Per funi di acciaio max. Ø mm	28	44
Codice	B 2136 0028	B 2136 0044
B 2136 Cad. €		
Dimensioni LxPxh mm	355x105x177	470x127x203
Per funi fino Ø pollici	1 ⅛	1 ¾
Peso circa kg	12,3	24,2
Modello	P-1125	C-1750

Lame di ricambio in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza mm	28	44
Codice	B 2136 2028	B 2136 2044
B 2136/2 Cad. €		

Guidalame di ricambio (in due pezzi) in acciaio speciale temperate e rettificate di precisione

Per grandezza mm	44
Codice	B 2136 3044
B 2136/3 La coppia €	



Occhiali di protezione in policarbonato antigraffio ⟶ M 2 pag. 846



Guanti di protezione per uso industriale ⟶ M 0 pag. 832

Cesoie per funi di acciaio



A doppia leva
Manici in tubo di lamiera - Durezza lame 61-63 HRc
Impugnature rivestite in resina termoplastica

Lunghezza totale mm	600	750	900
Codice	B 2137 0600	B 2137 0750	B 2137 0900
B 2137 Cad. €			
Per funi di acciaio con Ø mm	10	14	16

Cesoie per funi, cavi e trefoli di acciaio


Cavi elettrici | Funi e trefoli | Ferro tondo

Taglienti temperati ad induzione, a forma di falce, che chiudendosi attorno al materiale da tagliare impediscono lo sfilacciamento del filo metallico - A leva semplice
Elevato rapporto di trasmissione della forza per effettuare tagli con il minimo sforzo

Tipo per il taglio di tiranti flessibili (cavi Bowden) - Con molla e nottolino di arresto
Lunghezza 150 mm:
- **in acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio**
- adatta anche per il taglio di fili di acciaio tenero (anche V2A) con Ø max. 3,0 mm

Lunghezza 160 mm:
- **in acciaio per cuscinette a sfere**
- **con doppio giunto,** ideale per lavori che richiedono un'elevata e prolungata sollecitazione, **e dispositivo di chiusura di sicurezza**
- taglienti durezza ca. 64 HRc
- **taglia funi metalliche ad alta resistenza (1960 N/mm²) fino al Ø 4 mm**

Lunghezza 190 mm:
- **in acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio** - Testa pulita
- taglienti durezza ca. 64 HRc
- **con 2 profili per il crimpaggio di cappucci per tiranti flessibili** (cavi Bowden) e terminali di funi metalliche


Cavi Bowden (tiranti flessibili)


Lunghezza 190 mm: con 2 profili per il crimpaggio di cappucci per tiranti flessibili

B 2138/5 - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta - Carico di rottura 400 N


Lunghezza totale	mm	150	160	190
Codice		B 2138 0150	—	B 2138 0190
B 2138	Cad. €		—	
Codice		—	B 2138 4160	B 2138 4190
B 2138/4	Cad. €	—		
Codice		—	—	B 2138 5190
B 2138/5	Cad. €	—	—	
Funi con fili di acciaio tenero R<100 kg/mm² Ø	mm	3	4,0	5
Cavi elettrici con anima in acciaio (alluminio o rame)	mm²	—	6	7
Filo a media resistenza Ø	mm	—	—	4
Filo armonico	mm	—	—	2,5
Peso circa	g	200	**170**	300


B 2138 mm 150


B 2138 mm 190


B 2138/4 mm 160 taglia funi metalliche ad alta resistenza (1960 N/mm²) fino al Ø 4 mm


B 2138/4 mm 190


B 2138/5 mm 190

Tipo per il taglio di cavi in rame e alluminio, funi e tondini in acciaio
Testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio
Manici in alluminio ad alta resistenza con impugnature rivestite in resina termoplastica
Testa avvitata intercambiabile
Adatte anche per troncare cavi elettrici aerei senza intaccare il cavo di trazione

Lunghezza totale	mm	445	600
Codice		B 2138 0445	B 2138 0600
B 2138	Cad. €		
Funi con fili di acciaio tenero R≤100 kg/mm² Ø	mm	10	14
Cavi elettrici con anima in acciaio (alluminio o rame)	mm²	95	150
Filo a media resistenza Ø	mm	7	9
Peso ca.	kg	1,1	1,7


gr. 445


gr. 600

Esecuzione con testa rinforzata adatta per il taglio di filo armonico Ø 4,5 mm
Per funi con fili di acciaio tenero R≤100 kg/mm² Ø 16 mm
Per cavi elettrici con anima in acciaio (alluminio o rame) mm² 150
Per filo a media resistenza Ø 10 mm
Lunghezza totale **600 mm** - Peso circa 2,3 kg

Codice B 2142 0600	B 2142	Cad. €	1


gr. 600 per il taglio di filo armonico

Lame di ricambio

Per cesoie	mm	445	600
Codice		B 2138 2445	B 2138 2600
B 2138/2 - Per B 2138	Al paio €		
Codice		—	B 2142 2600
B 2142/2 - Per B 2142	Al paio €	—	



Cesoia a cremagliera per cavi ACSR

In acciaio speciale, bonificato e temperato
Per tranciare conduttori **per cavi aerei in alluminio con anima in acciaio** con una o due mani
Taglio netto, preciso e senza deformazioni - Taglienti rettificati di precisione
Avanzamento a cremagliera sbloccabile in qualsiasi posizione
Manici idonei per essere impiegati come superficie di appoggio
Avanzamento lama regolabile in 2 posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo
Per **cavi con Ø max. 32 mm (1 ¼")** - Lunghezza totale **340 mm**
B 2142/51 - Lama di ricambio

Codice B 2142 5340	B 2142/5	Cad. €	1
Codice B 2142 5134	B 2142/51	Cad. €	1

Cavo ACSR
(Aluminum Conductor Steel Reinforced)


Cavo in alluminio
Anima in acciaio



B 5

Cesoie per cavi elettrici

Cavi elettrici

KNIPEX - **In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio** - Esecuzione brunita
Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

B 2143 - Manici rivestiti in resina termoplastica - pz. 6
B 2143/3 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani - pz. 6
B 2143/4 - Con **anello di sicurezza** saldato all'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza M 3465/9 per aggancio a protezioni anticaduta
Carico max. ammesso 400 N - 6 pz.
B 2143/5 - **Con molla di apertura protetta**, inserita nell'articolazione e fermo di chiusura
Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani - pz. 6

Lunghezza totale	mm	165	200*
Codice		B 2143 0165	B 2143 0200
B 2143	Cad. €		
Codice		B 2143 3165	B 2143 3200
B 2143/3	Cad. €		
Codice		B 2143 4165	—
B 2143/4	Cad. €		—
Codice		B 2143 5165	—
B 2143/5	Cad. €		—
Cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione	mm²	50	70
Apertura massima per cavi Ø	mm	15	20

* gr. 200 con taglio progressivo (1° e 2° tagliente) adatto per troncare cavi fino al Ø 20 mm


B 2143 mm 165


B 2143/3 mm 200


B 2143/4 mm 165


B 2143/5 mm 165 con molla



Cordini elastici per ancoraggio utensili → M 1 pag. 842



Con manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani
Esecuzione cromata
Per cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 50 mm²
Apertura massima per cavi Ø 15 mm
Lunghezza totale **165 mm** - Peso 260 g

Codice M 7150 2000	M 7150/2	Cad. €	6



1000 V IEC/DIN EN 60900

M 6 → pag. 880

Per cavi elettrici NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm² (taglio, spelatura e rimozione del rivestimento)
Apertura per cavi max. Ø 12 mm
Con geometria di taglio a "V" per la centratura sicura del cavo nel punto di spelatura
Manici rivestiti in resina sintetica - Lunghezza totale 165 mm

Codice B 2143 7165	B 2143/7	Cad. €	6




Per cavi NYM

Per cavi elettrici NYM fino a 5x4 mm² (taglio, spelatura e rimozione del rivestimento)
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione (durezza ca. 56 HRC)
Riduzione dello sforzo: il taglio graduale separa i conduttori uno dopo l'altro e risulta fino al 40% più leggero rispetto alle cesoie per cavi standard della stessa lunghezza
Per cavi elettrici alluminio e rame) **con sezione 50 mm²** - Apertura per cavi max. Ø 15 mm
Lunghezza totale **160 mm**
B 2143/8 - Manici rivestiti in resina termoplastica
B 2143/9 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani

Codice B 2143 8160	B 2143/8	Cad. €	6
Codice B 2143 9160	B 2143/9	Cad. €	6


Per cavi NYM fino a 5x4 mm²



B 2143/8
B 2143/9

Erdi®
Con taglienti in acciaio inossidabile - INOX
Manici in materiale bicomponente - Con molla e levetta di chiusura
Per cavi elettrici (alluminio e rame) **con sezione 24 mm²** - Apertura per cavi Ø max. 10 mm
Lunghezza totale 160 mm

Codice B 2144 0160	B 2144	Cad. €	5



ABC TOOLS
In acciaio speciale - Esecuzione brunita - Taglienti temperati e rettificati
Manici in materiale bicomponente - Con molla e levetta di chiusura
Per cavi elettrici (alluminio e rame) **con sezione 50 mm²** e Ø 14 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice B 2144 2000	B 2144/2	Cad. €	5



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Cesoie per cavi elettrici

Cavi elettrici




Esecuzione lunga
Testa in acciaio al vanadio forgiata e temperata ad olio
Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza, con impugnature in materiale bicomponente
Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto
Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di **cavi elettrici in rame e alluminio** unipolari o a più fili **con sezione 150 mm²**
Apertura per cavi Ø max. 27 mm - Lunghezza totale 500 mm
Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

Codice B 2145 0500	B 2145	Cad. €	1



Con sistema di taglio a cricchetto
Testa in acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
Manici tubolari telescopici in alluminio ad alta resistenza con impugnature bicomponenti
Nuovo **sistema di taglio a cricchetto, con cerniera che permette l'apertura delle lame al diametro desiderato anche in spazi ristretti** e per effettuare tagli ripetuti con minor dispendio di forze anche in posizione angolare
Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di **cavi elettrici in rame ed alluminio** ad uno o più conduttori a fili sottili **Ø 38 mm e sezione 280 mm²** (p.es. 4 x 70 mm² NYY)
Manici regolabili in lunghezza a più livelli da 400 a 600 mm, che consentono di aumentare la forza di taglio su cavi di grosso spessore
Lunghezza **min-max. 570-770 mm** - Peso 2 kg
NON adatte per funi di acciaio

Codice B 2145 3000	B 2145/3	Cad. €	1



A doppia leva - Manici in tubo di lamiera rivestiti

Lunghezza totale	mm	600	930
Codice		B 2146 0600	B 2146 0930
B 2146	Cad. €		
Cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione	mm²	150	220
Apertura massima per cavi Ø	mm	26	38



Lame di ricambio

Per cesoie	mm	600	930
Codice		B 2146 2600	B 2146 2930
B 2146/2	Al paio €		



Tipo lungo a doppia leva
Testa in acciaio al cromo-vanadio, bonificato, forgiato e temperato ad olio
Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza con isolamento ad immersione - Testa pulita
Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto
Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti
Testa con lame intercambiabili
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a più fili con sezione 150 mm²
Apertura per cavi Ø max. 27 mm
Lunghezza totale 600 mm - Peso 2,3 kg
Non adatta per funi di acciaio

Codice M 7150 7000	M 7150/7	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

M 6 ⟶ pag. 880

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici

Cavi elettrici

Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili
Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo
L'avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio
Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio
Impiego anche in condizioni di spazi ristretti
Adatte anche per spelare cavi
NON adatte per funi di acciaio



B 2148 gr.240



B 2148 gr.280

ABC TOOLS

Con manici rivestiti in materiale plastico in forte spessore
Taglienti bonificati

Lunghezza totale	mm	240	280
Codice		B 2148 0240	B 2148 0280
B 2148			
Per cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione	mm²	300	400
Apertura max. per cavi Ø	mm	32	52

KNIPEX

Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato
Manici in materiale bicomponente a forte spessore
Gr. 320 - Con sistema a cremagliera su corona dentata a 3 livelli con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio a 1 o 2 mani



B 2150 gr. 250



B 2150 gr. 280

Lunghezza totale	mm	250	280	320
Codice		B 2150 0250	B 2150 0280	B 2150 0320
B 2150	Cad. €			
Cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione	mm²	240	380	**600**
Apertura max. per cavi Ø	mm	32	52	**60**



B 2150 gr. 320 mm
Cremagliera su corona dentata a 3 livelli

Lame di ricambio

Per cesoie	mm	250	280
Codice		B 2150 2250	B 2150 2280
B 2150/2	Cad. €		



Per cavi a nastro di acciaio

KNIPEX


Tipo per tranciare cavi a nastro d'acciaio (SWA) fino al Ø 45 mm / 380 mm² (p.es. 4×95 mm²)
Tagliente fresato con precisione e temperato ad induzione
Con **sistema a cremagliera su corona dentata a 3 livelli con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio a 1 o 2 mani**
Leggera (solo 800 g) e compatta, è adatta per impiego anche in spazi ristretti
Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Lunghezza totale 315 mm



Codice B 2150 3315	B 2150/3	Cad. €	1

KNIPEX

Tipo lungo
Con testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio - Impugnature bicomponenti
Manici telescopici tubolari in alluminio ad alta resistenza, **regolabili in lunghezza a più livelli da 400÷600 mm,** che consentono di aumentare la forza di taglio su cavi di grosso diametro
Ad **elevata capacità di taglio** tramite azionamento a due mani e al sistema a cricchetto
Adatte anche per cavi a nastro




Lunghezza min.max.	mm	680-880
Codice		B 2151 1680
B 2151/1	Cad. €	
Cavi elettrici (alluminio o rame) con sezione	mm²	960
Apertura massima per cavi Ø	mm	100
Peso circa	kg	5

Cesoie con rivestimento VDE, a cremagliera per cavi elettrici → M 6 pag. 881

Cesoia per cavi a nastro

Corpo e alloggiamento portalama in acciaio speciale, temperato ad olio - Esecuzione cromata
Lama trapezoidale in acciaio speciale temperato, per tagli con larghezza max. 56 mm
Piastra di guida in plastica, sporgente da entrambi i lati, rinforzata con fibra di vetro, con scanalatura per tagli a 90°
Con molla di apertura e fermo di chiusura
Manici rivestiti in resina termoplastica con alette paramano - Lunghezza totale 215 mm







Codice B 2153 0000	**B 2153**	Cad. **€**		1

Lame di ricambio per cesoie B 2153 - Spessore 0,63 mm - **In confezione da 5 lame**

Codice B 2153 2000	**B 2153/2**	**La cf. €**		5

Cesoia per materiali sintetici

In acciaio al cromo-vanadio bonificato, temperato ad olio - Testa brunita
Lama in acciaio speciale, temperato ad olio
Per **tagliare canaline elettriche e materiali sintetici fino a spessore max. 4 mm**
Con piastra di guida scanalata per tagli a 45°, sporgente da entrambi i lati, e rotella per scorrimento della base, per appoggiare con sicurezza la canalina
Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Con fermo di chiusura e molla
Lunghezza lama 110 mm - Lunghezza totale 275 mm





Codice B 2156 3000	**B 2156/3**	Cad. **€**		1
Codice B 2156 4000	**B 2156/4**	**Lama di ricambio** Cad. **€**		1

Coltelli tascabili

Tipo con lama in acciaio speciale temperato - Impugnatura di resina sintetica





B 2170 - A serramanico - Lama con gola e tacca spelacavi
Lunghezza: aperto 195 mm - chiuso 110 mm - Lunghezza lama 85 mm
B 2171 - Con 4 lame: 1 lunghezza 70 mm, 1 lunghezza 35 mm con 2 tacche spelacavi, 1 a punteruolo ed 1 a giravite - Lunghezza: aperto 175 mm - chiuso 100 mm

Codice B 2170 0000	**B 2170**	Cad. **€**		12
Codice B 2171 0000	**B 2171**	Cad. **€**		12

Tipo con lama in acciaio inossidabile

Con 2 tacche spelacavi e impugnatura di resina sintetica
Lunghezza: aperto 200 mm - chiuso 115 mm - Lunghezza lama 73 mm


Lama INOX

Codice B 2172 2000	**B 2172/2**	Cad. **€**		12

Con 2 tacche spelacavi e impugnatura di resina sintetica
Occhiello all'estremità del coltello per agganciare cordini di sicurezza
Lunghezza: aperto 200 mm - chiuso 120 mm - Lunghezza lama 80 mm


Lama INOX

Codice B 2172 4000	**B 2172/4**	Cad. **€**		1

A serramanico, con dispositivo di bloccaggio della lama
Impugnatura ergonomica e confortevole in gomma
Lunghezza: aperto 200 mm - chiuso 120 mm - Lunghezza lama 70 mm
Fornito con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura


Lama INOX

Codice B 2173 1000	**B 2173/1**	Cad. **€**		12

- Per nautica
Impugnatura in materiale plastico ad alta resistenza
Con 2 lame: 1 parzialmente seghettata lunghezza 65 mm ed 1 a punteruolo lunghezza 80 mm con dispositivo di bloccaggio - Lunghezza: aperto 180/195 mm - chiuso 110 mm


Lama INOX

Codice B 2173 4000	**B 2173/4**	Cad. **€**		12

Tipo con lama trapezoidale in acciaio, intercambiabile
Impugnatura in ABS per una presa ottimale antiscivolo, con serbatoio portalame
Richiudibile per una maggiore sicurezza e minimo ingombro
Con 5 lame, spessore 0,63 mm - Si possono montare anche lame M 7071/4


B 2173/6 lungh. 65 mm


B 2173/7 lungh. 100 mm

Lunghezza totale **aperto 100 mm** - chiuso 65 mm

Codice B 2173 6000	**B 2173/6**	Cad. **€**		10


Lunghezza 100 mm

Con supporto per appoggiare il pollice ed esercitare una pressione maggiore durante il taglio e clip per cintura - Lunghezza totale **aperto 160 mm** - chiuso 100 mm


Lunghezza 160 mm

Codice B 2173 7000	**B 2173/7**	Cad. **€**		12

B 5

tesa Nastro isolante

Supporto in PVC plastificato **autoestinguente**
Certificato secondo: **norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, e conforme RoHS 2.0**
Spessore 150 µm - Resistenze all' alta tensione max.7000 V - Resistente al calore fino a + 90°C
In confezione da 10 pezzi indivisibile
B 2168 - Larghezza **15 mm** - Lunghezza totale 10 m
B 2168/1 - Larghezza **19 mm** - Lunghezza totale 25 m

Colore		nero	rosso	giallo	bianco	giallo/verde
Codice		B 2168 0001	B 2168 0002	—	B 2168 0004	B 2168 0008
B 2168	Cad. €					
Codice		B 2168 1001	B 2168 1002	B 2168 1003	B 2168 1004	B 2168 1008
B 2168/1	Cad. €					

IEC 7000V



tesa Nastri per riparazione

Mod. Strong duct tape
Nastro **telato in polietilene forte**
Spessore 230 µm
Supporto in tela di cotone con adesivo in gomma naturale
Ideale per sigillatura di tubi e condotti, in edilizia, chiusura lamine di copertura, fissaggio, imballaggio, ecc.
Repellente all'acqua
Lunghezza 50 m - Larghezza **48 mm**

Colore		nero	argento
Codice		K 9305 1002	K 9305 1022
K 9305/1	Cad. €		

K 9 → pag. 730



Coltelli per elettricisti

ABC TOOLS
Con rivestimento ad alto isolamento VDE

Tipo con lama diritta in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo, con paramani
Completo di cappuccio di protezione
Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 200 mm

Codice M 7144 1000	M 7144/1	Cad. €	1

M 6 → pag. 879

Con rivestimento VDE ad alto isolamento



1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS Forbici per elettricisti

In acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata
Con **tacca spelacavi** e una lama dentellata

B 2180/1 - Lame diritte - Manici nudi - Qualità EXTRA
Lunghezza totale **125** mm
B 2176/1 - Lame diritte - Manici plasticati
Lunghezza totale **125 mm** - Qualità EXTRA
B 2179 - Lame arrotondate ideali per telefonisti
Manici rivestiti in resina termoplastica
Lunghezza totale **155 mm** - Qualità EXTRA

Codice B 2180 1000	B 2180/1	Cad. €	12
Codice B 2176 1000	B 2176/1	Cad. €	12
Codice B 2179 0000	B 2179	Cad. €	6



B 2180/1 B 2176/1



B 2179 con punte arrotondate

Con manici in resina a forte spessore con paramani e tacca spelacavi
B 2174/1 - Lame diritte
Lunghezza totale **140 mm** - Qualità EXTRA
B 2174/2 - Lame curve
Lunghezza totale **140 mm** - Qualità EXTRA

Codice B 2174 1000	B 2174/1	Cad. €	10
Codice B 2174 2000	B 2174/2	Cad. €	10



B 2174/1 B 2174/2

Lame diritte extra robuste maggiorate adatte per il taglio di canaline, lamierini, tubi leggeri, ecc.
Manici in resina a **forte spessore con paramani** - Con vite e dado esagonale regolabile
B 2175 - Con lame brunite e tacca spelacavi - Lunghezza totale **145** mm - Qualità EXTRA
B 2175/2 - Con lame nichelate e 2 tacche spelacavi di cui una su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore
Lunghezza totale **140 mm** - Qualità EXTRA-SUPER

Codice B 2175 0000	B 2175	Cad. €	10
Codice B 2175 2000	B 2175/2	Cad. €	10



B 2175 B 2175/2

Forbici per elettricisti

Lame diritte in acciaio inossidabile
Ad elevata capacità di taglio

Lame in acciaio inossidabile - INOX


ABC TOOLS

Manici in ABS per una presa ottimale ed antiscivolo
Con una lama con **microdentatura**
Lunghezza totale **140** mm - Qualità EXTRA



Codice B 2181 0000	B 2181	Cad. €	12

Manici in materiale plastico bicomponente con asole maggiorate - Design ergonomico
Lame diritte maggiorate, con vite e dado esagonale regolabile
Con **tacca spelacavi** e una lama con **microdentatura**
Lunghezza totale **150** mm



Codice B 2182 2000	B 2182/2	Cad. €	12

Manici in materiale plastico bicomponente - Design ergonomico
La particolare forma dei manici consente di applicare forze di taglio più elevate
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il **taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)**
Con una lama con **microdentatura** - Lunghezza totale **155** mm



Codice B 2183 5000	B 2183/5	Cad. €	12

Mod. GT - Manici in materiale plastico bicomponente
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una **lama con microdentatura**
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il **taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)**
Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm²
Fornita con **custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura**
Lunghezza totale **160** mm



Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm²

Codice B 2183 7000	B 2183/7	Cad. €	12

Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente
Struttura integrale in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con **microdentatura**
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il **taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)**
Inserto per crimpare terminali max. 6 mm² - Tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²
Fornita con **custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura**
Lunghezza totale **160 mm**



Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm² e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²

Codice B 2183 9000	B 2183/9	Cad. €	12

Custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura
Per forbici B 2182/2 - B 2183/5



Codice B 2184 9000	B 2184/9	Cad. €	12

Manici in materiale plastico bicomponente ad alto isolamento VDE - Design ergonomico
Impugnatura ergonomica adatta per applicare forze di taglio elevate
Con **tacca spelacavi** e una lama con microdentatura
Lunghezza totale **160 mm**



Codice M 7148 1000	M 7148/1	Cad. €	12

1000 V IEC/DIN EN 60900

M 6 → pag. 879

KNIPEX

Con **tacca spelacavi maggiorata** su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 50 mm²)
Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato con fibra di vetro
Durezza dei taglienti HRc 56
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate
Con una **lama con microdentatura**
Fornite **con custodia di protezione** in materiale plastico con clip per cintura
Lunghezza totale **155 mm**



Codice B 2185 0000	B 2185/0	Cad. €	1

Passacavi per elettricisti

Tipo in nylon tondo
Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
Riprende la forma primitiva arrotolata, senza rischio di annodamenti
Terminali fissi in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato
Carico di rottura 35/40 kg/mm²
B 2185/3 - Diametro 3 mm
B 2185/34 - Diametro 4 mm

Lunghezza totale	m	5	10	15	20	30
Codice		B 2185 3005	B 2185 3010	B 2185 3015	B 2185 3020	B 2185 3030
B 2185/3	Cad. €					
Codice		B 2185 3405	B 2185 3410	B 2185 3415	B 2185 3420	B 2185 3430
B 2185/34	Cad. €					




Tipo in fibra di vetroresina ricoperta in Moplen autolubrificante
Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
Sostituisce il tipo in nylon nelle lunghe misure o in tubazioni di grandi diametri
Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Carico di rottura 50 kg/mm²
Diametro 4 mm

Lunghezza totale	m	20	30	50
Codice		B 2185 4020	B 2185 4030	B 2185 4050
B 2185/4	Cad. €			



Tipo spiralato - Ø 4,5 mm
Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali
In poliestere a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi più agevoli anche in tubazioni con più cavi
Adatto per sopportare carichi di rottura più elevati, fino a ca. 230 kg/mm²
Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5


Lunghezza totale	m	10	15	20	30
Codice		B 2185 4510	B 2185 4515	B 2185 4520	B 2185 4530
B 2185/45	Cad. €				



ACCESSORI PER PASSACAVI

Aspi verticali raccoglitori
Interamente in acciaio zincato - Con freno laterale
Adatti per trasportare, srotolare e riavvolgere passacavi per elettricisti
B 2185/5 - Per passacavi B 2185/4 con lunghezza 20÷50 m
Ruota Ø esterno 350 mm - Altezza 460 mm - Peso (vuoto) 2,1 kg
B 2185/6 - Per passacavi B 2185/45 con lunghezza 10÷30 m
Ruota Ø esterno 295 mm - Altezza 410 mm - Peso (vuoto) 2 kg

Codice B 2185 5000	B 2185/5	Cad. €	1
Codice B 2185 6000	B 2185/6	Cad. €	1



Tiracavi in gomma
Adatto per aumentare la trazione durante le operazioni di tiro dei cavi
Per passacavi Ø 3÷6 mm

Codice B 2185 7000	B 2185/7	Cad. €	1





«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI
Caratteristiche:
- ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
- ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
- antinvecchiante, non ingiallisce

K 3844/1 - Spray in bomboletta - a base siliconica - Contenuto 400 ml
K 3844/2 - Liquido in bottiglia di plastica con tappo dosatore - Contenuto 1000 ml

Codice K 3844 1000	K 3844/1	Spray	Cad. €	6
Codice K 3844 2000	K 3844/2		Cad. €	6



K 3844/1



K 3844/2


K 5 → pag. 757

Utensili spelacavi

Tipo per cavi coassiali



Corpo in resina sintetica con 3 lame incorporate con profondità di taglio regolabile individualmente tramite chiave esagonale
Per la spelatura di rivestimenti esterni, schermature e dielettrici in un'unica operazione - Lunghezza totale 105 mm
B 2185/79 ABC TOOLS **- Per cavi RG 58, 59, 62, RG 3C, 4C**
B 2185/8 KNIPEX **- Per cavi RG 58, 59, 62**







B 2185/79



B 2185/8

Codice B 2185 7900	**B 2185/79**	Cad. **€**	1
Codice B 2185 8000	**B 2185/8**	Cad. **€**	1

Esecuzione a due semigusci con apertura a cerniera con molla
Corpo in resina sintetica rinforzato cin fibra di vetro con inserti in gomma antiscivolo
Adatto per interventi in scatola di derivazione



ABC TOOLS - **Per spelare cavi coassiali RG 59 e RG 6** (rivestimenti esterni, schermature e dielettrici)
Lama in acciaio al carbonio
Dispositivo spelacavi per cavi 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 2185 8600	**B 2185/86**	Cad. **€**	1

Orig "Jokari"
Per spelare cavi coassiali RG58/59, RG 6 e cavi con rivestimento esterno Ø 4,8÷7,5 mm
Con 2 coppie di lame in acciaio speciale rivestite al TiN
Chiave aggiuntiva per serrare o disserrare **connettori F** con ⬢ 11 mm
Con scala 5÷20 mm per spelature alla lunghezza desiderata - Lunghezza totale 100 mm





Codice B 2185 8700	**B 2185/87**	Cad. **€**	1

KNIPEX **- Modello universale «ErgoStrip»**
Corpo in resina sintetica bicomponente con inserto antiscivolo, rinforzata con fibra di vetro
Impugnatura ergonomica a pistola con estremità conica per facilitare le operazioni di taglio e spelatura in spazi ristretti
Apertura a semiguscio per un migliore inserimento dei conduttori
Per **spelare cavi elettrici Ø 8÷13 mm, cavi NYM (3x1,5 mm² - 5x2,5 mm²), cavi per trasmissione dati** (CAT 5 e 7 UTP e STP) **e cavi coassiali Ø 4,8÷7,5 mm**
Dispositivo spelacavi per cavi 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²
Lunghezza totale 135 mm



Per cavi NYM



Per cavi trasmissione dati




Per cavi coassiali

Adatto per	**Destri**	**Mancini**
Codice	**B 2185 9000**	**B 2185 9001**
B 2185/9 Cad. **€**		



ABC TOOLS
Tipo combinato per spelare cavi normali e coassiali
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro e coltelli in acciaio speciale temperato
Ganasce a molla adattabili ai vari diametri dei cavi
Per spelare cavi elettrici Ø 4÷13 mm, cavi coassiali Ø 4÷8 mm e cavi sottili uni o multipolari da 0,5÷16 mm² (AWG 20-5)
Adatto per impiego in luoghi di difficile accesso (scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc.)
Con coltello per effettuare tagli longitudinali - Lunghezza totale 135 mm





Codice B 2186 0000	**B 2186/0**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS
Tipo a molla
Corpo con pinzetta in acciaio per molle - Guancialetti e impugnatura in resina sintetica
Ganasce fresate per una spelatura precisa - Lunghezza totale 120 mm
B 2186/2 - Ganasce di ricambio



Per cavi Ø **mm**	**0,6**	**0,8**
Codice	**B 2186 0600**	**B 2186 0800**
B 2186 Cad. **€**		
Codice	**B 2186 2600**	**B 2186 2800**
B 2186/2 La coppia **€**		

KNIPEX
Tipo per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm
Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE
Con arco di tenuta autoserrante a molla
Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento
Taglio elicoidale per lunghe spelature
Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell'impugnatura
Lunghezza totale 135 mm





Arco di tenuta autoserrante



Regolazione della profondità di taglio



Codice B 2186 3300	**B 2186/33**	Cad. **€**	1
Codice B 2186 3400	**B 2186/34**	**Lama di ricambio** Cad. **€**	1

B 6

Utensili spelacavi

Per cavi a sezione tonda a partire dal Ø 25 mm
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro
Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo
Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed è adatto **per tagli longitudinali e circolari**
Profondità di taglio regolabile tramite vite fino a 5 mm
Lama reversibile (utilizzabile da entrambi i lati) - Lunghezza totale 150 mm
Fornito con custodia




Codice B 2186 3600	B 2186/36	Cad. €	1

Lama di ricambio



Codice B 2186 3700	B 2186/37	Cad. €	1

Per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Corpo a due semigusci con apertura a cerniera, interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro
Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione
Con molla di ritorno e nottolino di arresto
Lunghezza totale 125 mm





Codice B 2186 3800	B 2186/38	Cad. €	1

Per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Con lama ad uncino retrattile regolabile tramite dispositivo di blocco
Per effettuare tagli circolari e longitudinali
Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Corpo a due semigusci interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro
Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione
Lunghezza totale 125 mm





Codice B 2186 3850	B 2186/385	Cad. €	12


Per spelare cavi elettrici Ø 8÷13 mm
Interamente in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
Con coltelli in acciaio speciale temperato per effettuare tagli circolari e longitudinali
Particolarmente adatto per operare in luoghi di difficile accesso, come scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc.
Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Per spelare tutti i tipi di cavi tondi con Ø 8÷13 mm (p.es. cavi NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Con tronchese per tagliare cavi fino a 6,0 mm² e cavo conduttore in rame fino a 4,0 mm²
Con molla e fermo di chiusura
Lunghezza totale 150 mm





Codice B 2186 3900	B 2186/39	Cad. €	1

A molla retrattile
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con inserti antiscivolo in morbida gomma
Lama in acciaio speciale temperato **girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali**, regolabile tramite vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento
Completi di due lame B 2186/6



Per spelare cavi elettrici Ø mm 4÷50 - 1 pz.

Per cavi elettrici Ø mm	4÷16	8÷28	28÷35	35÷50
Codice	B 2186 4116	B 2186 4128	B 2186 4135	B 2186 4150
B 2186/41 Cad. €				
Lunghezza totale mm	120	130	165	175



B 2186/41 gr. 8÷28 mm



B 2186/41 gr. 35÷50 mm

Per spelare cavi elettrici Ø 4÷28 mm
Guidafilo in plastica brevettato
Con lama supplementare con cappuccio di protezione
Lunghezza totale 170 mm
B 2186/5 - Con **lama ad uncino**
B 2186/55 - Con **lama diritta**



B 2186/5




B 2186/55

Codice B 2186 5000	B 2186/5	Cad. €	1
Codice B 2186 5500	B 2186/55	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2186/41 - B 2186/5 - B 2186/55

Codice B 2186 6000	B 2186/6	Cad. €	10

Utensili spelacavi



Tipo con molla e lama supplementare retrattili per spelare cavi Ø 4÷28 mm
Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro, lame in acciaio speciale temperato
Completo di due lame:
- una **lama girevole sul proprio asse per effettuare tagli circolari e longitudinali**, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento,
- una **supplementare ad uncino** per tagliare e spelare cavi e che per una maggiore sicurezza dell'operatore può essere retratta all'interno dell'utensile - Lunghezza totale 140 mm



Codice B 2186 6100	B 2186/61	Cad. €	1

Tipo a molla retrattile e con rilevatore di tensione senza contatto fino a 600V (50-60 Hz)
Adatto **per spelare cavi Ø 4÷28 mm**
Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro
Con **lama** in acciaio speciale temperato **girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali**, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento - Lunghezza totale 140 mm



Codice B 2186 6200	B 2186/62	Cad. €	1

Pinze spelafili multiuso

In acciaio speciale temperato - Esecuzione brunita
Manici in morbido materiale bicomponente isolante blu/nero - Becchi temperati - Con molla
Utensile multiuso con 3 funzioni: spelacavi, pinza e cesoia - Lunghezza totale 165 mm



Per cavi Ø mm	0,25÷0,8 (AWG 30-20)	0,8÷2,6 (AWG 20-10)
Codice	B 2186 6408	B 2186 6426
B 2186/64 Cad. €		

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Modelli professionali per spelature laterali di precisione
Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla
Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore
Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie
Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante



Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Con 2 lame intercambiabili - Lunghezza totale 180 mm
B 2186/68 - - Testa brunita
B 2186/7 - KNIPEX


B 2186/68


B 2186/7

Codice B 2186 6800	B 2186/68	Cad. €	1
Codice B 2186 7000	B 2186/7	Cad. €	1

Lame di ricambio per B 2186/68



Codice B 2186 6900	B 2186/69	Per B 2186/68	La coppia €	1
Codice B 2186 7100	B 2186/71	Per B 2186/7	La coppia €	1

Per cavi con rivestimento al Teflon®, silicone, Radox®, Kapton®, gomma e a più strati
Con 4 lame intercambiabili che effettuano la spelatura con la massima precisione
Manici in materiale bicomponente - Lunghezza totale 195 mm



Per cavi mm²	0,03÷2,08	0,14÷6	2,5÷10
Codice	B 2186 8208	B 2186 8006	B 2186 8010
B 2186/8 Cad. €			
AWG	32-14	26-10	13-7

Serie di 4 lame di ricambio per B 2186/8



Per cavi mm²	0,03÷2,08	0,14÷6	2,5÷10
Codice	B 2186 8102	B 2186 8106	B 2186 8110
B 2186/81 Cad. €			

Per cavi di impianti fotovoltaici e Radox® a più strati
Con staffa di arresto per spelature uniformi nel caso di lavori in serie
Manici in materiale bicomponente
Per cavi con sezione 1,5÷6 mm² (AWG 15-10) - Lunghezza totale 195 mm


Per cavi di impianti fotovoltaici

Codice B 2186 8300	B 2186/83	Cad. €	1

Per cavi con sezione 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,6 - 3,2 mm² (AWG 17-12)
Lunghezza totale 180 mm



Codice B 2186 9000	B 2186/9	Cad. €	1

B 6

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato
Apertura automatica con molla
Per la spelatura e **il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma** senza nessun danneggiamento

Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm² (AWG 24-10)

ABC TOOLS
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 8÷12 mm
Lama temperata per il taglio di conduttori Ø max. 2 mm
Con fermo di chiusura - Lunghezza totale 180 mm - Peso 130 g

Codice B 2187 2000	**B 2187/2**	Cad. **€**	1



KNIPEX
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 6÷18 mm
Tronchese per il taglio di conduttori fino a 2,5 mm²
Manici con inserto in morbida gomma - Lunghezza totale 180 mm - Peso 180 g

Codice B 2187 3000	**B 2187/3**	Cad. **€**	1



Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2÷20 mm
Pressione delle lame regolabile tramite rotella posta sulla testa
Con tronchese per il taglio di conduttori fino a 6,0 mm² - Lunghezza totale 170 mm - Peso 200 g

B 2187/5 - PTS 4
B 2187/6 - ABC TOOLS

Codice B 2187 5000	**B 2187/5**	Cad. **€**	1
Codice B 2187 6000	**B 2187/6**	Cad. **€**	1



Per conduttori a più fili da 0,5÷16 mm² (AWG 20-6) e unipolari da 0,5÷10 mm² (AWG 20-8)

ABC TOOLS
Spela cavi piatti a 2 fili con guaina isolante in PVC da 0,75÷1,5 mm²
Lama temperata per il taglio di conduttori Ø max. 3 mm
Lunghezza totale 170 mm - Peso 220 g

Codice B 2187 8000	**B 2187/8**	Cad. **€**	6



Per conduttori utilizzati in impianti fotovoltaici con sezione da 1,5÷6 mm² (AWG 15-9) e anche per i normali conduttori

ABC TOOLS
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 8÷24 mm (5⁄16"÷1")
Con tronchese per il taglio di conduttori Ø max. 3 mm (non adatto per conduttori fotovoltaici)
Lunghezza totale 180 mm

Codice B 2188 1000	**B 2188/1**	Cad. **€**	1




Per conduttori di impianti fotovoltaici

Spelacavi semiautomatico per cavi con sezione da 0,12÷0,8 mm² (AWG 36-20)
Lame e pressione vengono adattate automaticamente alla rispettiva sezione trasversale del filo che ne garantisce una spelatura priva di danni
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 5÷45 mm
Lunghezza totale 112 mm

Codice B 2188 2000	**B 2188/2**	Cad. **€**	1





KNIPEX
Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 16 mm² ed unipolari fino a 6 mm

Per conduttori da 0,03÷10 mm² (AWG 32-7)
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 3÷18 mm
Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione
Pressione di taglio regolabile per rivestimenti in resina sintetica dura
Ganasce di bloccaggio in resina sintetica - Lunghezza totale 200 mm - Peso 200 g

Codice B 2188 3010	**B 2188/3**	Cad. **€**	1



Coltelli di ricambio per B 2188/3

Codice B 2188 4010	**B 2188/4**	Cad. **€**	1



Per conduttori con sezione da 0,03÷10 mm² (AWG 32-7)
Regolazione automatica della profondità di taglio
Ganasce di bloccaggio zigrinate in **metallo -** Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo
Per rivestimenti in resina sintetica dura, Teflon® e Radox® - Lunghezza totale 195 mm - Peso 140 g

Codice B 2188 5000	**B 2188/5**	Cad. **€**	1



Pinze spelacavi a regolazione automatica

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato
Apertura automatica con molla
Per la spelatura e **il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma** senza nessun danneggiamento

Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 16 mm² ed unipolari fino a 6 mm

Per conduttori da 0,08÷16 mm² (AWG 28-5)
Ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine per effettuare tagli precisi e senza scivolamenti del cavo
Impugnatura ergonomica in bicomponente
Dotata di rotella a regolazione fine, che consente di adattare il taglio a materiali isolanti particolarmente duri o morbidi,
ideale quando si verificano condizioni con grandi differenze di temperatura
Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 16 mm²
Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile
Lunghezza totale 195 mm - Peso 180 g

Codice B 2188 5500	B 2188/55	Cad. €	1



PreciStrip16 | LA SPELACAVI AUTOMATICA CON REGOLAZIONE DI PRECISIONE, CAPACITÀ 0,08÷16 MM²

Rotella di regolazione per adattare il taglio a materiali isolanti duri o morbidi





Ganasce semicircolari con profilo a pettine per una presa eccellente

Tagliacavo fino a 16 mm²



Orig. Weidmuller - Mod. Stripax
Per conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7)
Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mm
Regolazione automatica della profondità di taglio
Lunghezza totale 190 mm - Peso 175 g

Codice B 2188 6000	B 2188/6	Cad. €	1



Orig. Jokari
Per cavi attuatori, sensori e di comando ad alta flessibilità in PUR, PVC e gomma con o senza schermatura
Adattamento automatico ai diversi diametri di cavo con spelatura precisa, ideale per evitare qualsiasi danneggiamento dei conduttori interni o della schermatura
Facile regolazione alla lunghezza di spelatura desiderata - Lame intercambiabili
Per cavi Ø 4,4÷7,0 mm - Lunghezza totale 166 mm - Peso 120 g

Codice B 2188 7000	B 2188/7	Cad. €	1



Pinza spelacavi per cavi a fibre ottiche

In acciaio al cromo vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita
Lama con 2 tacche **per togliere i rivestimenti esterni primari** (max. 0,125 mm) **e secondari** (max. 0,250 mm) **dei cavi a fibre ottiche**
Manici rivestiti in resina sintetica
Lunghezza totale 130 mm

Codice B 2188 8000	B 2188/8	Cad. €	1






Cesoia spelacavi per elettronica

In acciaio speciale temperato ad olio
Per tagliare e spelare conduttori unipolari a fili sottili con Ø 0,03÷1 mm (0,01÷0,75 mm²)
Testa appuntita per il taglio preciso di fili metallici sottili in spazi ristretti
Con vite di contrasto per regolare l'apertura al diametro desiderato e molla
Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita
Lunghezza totale 140 mm

Codice B 2189 0000	B 2189/0	Cad. €	1






B 6

Pinze spelacavi con regolazione a mano

In acciaio speciale, forgiato e temperato ad olio
Adatte per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con Ø max. 5 mm e sezione 10 mm²
Regolazione manuale con vite di contrasto - Con molla
Lunghezza totale 160 mm
B 2189/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 2189/3 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2
M 7138 - Manici bicomponenti con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata - 6

Codice B 2189 1000	**B 2189/1**	Cad. **€**	6
Codice B 2189 3000	**B 2189/3**	Cad. **€**	6
Codice M 7138 0000	**M 7138**	Cad. **€**	1




1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza spelacavi "StriX" con cesoia per cavi

In acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749
Adatta per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. Ø 5 mm e sezione 10 mm²
Forma della testa affusolata per raggiungere facilmente il pezzo in lavorazione
Con tagliente temperato a induzione e rettificato di precisione **per tagliare cavi di rame e alluminio fino a Ø 15 mm (50 mm²)** senza rischio di schiacciamenti
Regolazione manuale tramite vite di contrasto
Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita
Lunghezza totale 180 mm


Codice B 2189 4180	**B 2189/4**	Cad. **€**	6



Pinze spelacavi multifunzione

In acciaio al vanadio, forgiato
Adatte **per rimuovere il rivestimento di cavi elettrici con Ø 8÷13 mm e anche per cavi NYM**
Forma della testa affusolata per raggiungere e tagliare i cavi posti nelle scatole di derivazione alla lunghezza necessaria, evitando inutili sprechi
Spelatura semplice e rapida senza danneggiare il cavo, tramite il tagliente circolare con limitatore di profondità di taglio
Fori spelacavi di precisione per conduttori 1,5 e 2,5 mm²
Con tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodi
Manici bicomponente a forte spessore
Lunghezza totale 165 mm
B 2189/5 - Manici bicomponente a forte spessore - Testa pulita
M 7135/8 - Manici bicomponenti con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata

Codice B 2189 5165	**B 2189/5**	Cad. **€**	1
Codice M 7135 8165	**M 7135/8**	Cad. **€**	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Assortimento per il crimpaggio

Composto da crimpatrice e matrici intercambiabili:
1 **crimpatrice capicorda pre-isolati, per terminali 0,5-6mm²** (AWG 20-10)
Con 3 tacche per il crimpaggio
Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente
Lunghezza totale 230 mm
1 matrice per terminali a spina aperti 0,5-6,0mm²
1 matrice per terminali a bussola 0,5-4mm²
1 matrice per terminali a bussola 6-16mm²
1 matrice per terminali non isolati 1,5-10mm²

Codice B 2189 9000	**B 2189/9**	Cad. **€**	1



Crimpatrice per cavi di impianti fotovoltaici

Apertura automatica dopo il serraggio
Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica
Con movimento a cremagliera
Manici rivestiti in materiale bicomponente - Con molla
Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza
Fornita in robusta valigetta di resina sintetica con fondo in materiale espanso per alloggiare matrici e posizionatori B 2190/3÷B 2190/71 (non inclusi) completa di utensile di montaggio, viti e dadi
Lunghezza totale 200 mm

Codice B 2190 0000	**B 2190**	Cad. **€**	1



Assortimenti di utensili per impianti fotovoltaici



Tipo con utensili base per installazione impianti fotovoltaici
Composto da:
1 crimpatrice B 2190 (senza matrici)
1 pinza spelacavi a regolazione automatica **B 2186/83,** per cavi 1,5÷6,0 mm²
Matrici e posizionatori devono essere ordinati a parte
In robusta valigetta di resina sintetica con fondo in materiale espanso preformato
Dimensioni LxPxh 345x280x80 mm
Peso ca. 2 kg

Codice B 2190 9000	B 2190/9	Cad. €	1

Tipo con utensili per installazione impianti fotovoltaici MC3
Composto da:
1 crimpatrice B 2190 (senza matrici)
1 coppia di matrici B 2190/4 per connettori solari MC3 con posizionatore B 2190/41
1 utensile B 2190/93 per il montaggio di connettori solari MC3
1 pinza spelacavi a regolazione automatica **B 2186/83,** per cavi 1,5÷6,0 mm²
Matrici e posizionatori devono essere ordinati a parte
In robusta valigetta di resina sintetica con alloggiamenti in materiale espanso preformato, completa di 4 vaschette portaminuteria e divisorio
Dimensioni LxPxh 345x280x110 mm
Peso ca. 3,3 kg

Codice B 2190 9100	B 2190/91	Cad. €	1

Accessori per crimpatrice B 2190
Matrici con profilo di precisione per crimpaggi ripetuti e di qualità



Matrici per connettori H+S (Huber + Suhner)

Per cavi mm²	2,5-4,0 (AWG 13-11)	4,0-6,0 (AWG 11-10)
Codice	B 2190 3001	B 2190 3002
B 2190/3 La coppia €		


B 2190 3001


B 2190 3002

Per connettori solari MC3 (Multi Contac 3)
B 2190/4 - Matrici - Sezione 2,5-4,0-6,0 mm² (AWG 13-11-10)
B 2190/41 - Posizionatore



Codice B 2190 4000	B 2190/4	La coppia €	1
Codice B 2190 4100	B 2190/41	Cad. €	1


Matrici


Posizionatore

Per connettori solari MC4 (Multi Contac 4)
B 2190/5 - Matrici per cavi mm² 2,5-4,0-6,0 (AWG 13-10)
B 2190/51 - Posizionatore



Codice B 2190 5000	B 2190/5	La coppia €	1
Codice B 2190 5100	B 2190/51	Cad. €	1


Matrici


Posizionatore

Matrici per connettori SunCon® (Hirschmann)
Sezione 2,5/4,0/6,0 mm² (AWG 13/11/10)



Codice B 2190 6000	B 2190/6	La coppia €	1



Per connettori Solarlok® (Tyco)
B 2190/7 - Matrici - Sezione 1,5-2,5-4,0-6,0 mm² (AWG 15-13-11-10)
B 2190/71 - Posizionatore



Codice B 2190 7000	B 2190/7	La coppia €	1
Codice B 2190 7100	B 2190/71	Cad. €	1


Matrici


Posizionatore

Utensili per il montaggio dei connettori
B 2190/93 - **Per connettori solari MC3** e rimuovere le guaine di cavi con sezione 2,5÷10 mm²
Con 3 punzoni (2,5/4,0 - 6,0 - 10,0 mm²) incorporati nell'impugnatura
Lunghezza totale 325 mm
B 2190/94 - Coppia di utensili per connettori solari MC4
Adatti anche per intervenire su connettori già montati
Lunghezza totale 115 mm

Codice B 2190 9300	B 2190/93	Cad. €	1
Codice B 2190 9400	B 2190/94	La coppia €	1


B 2190/93


B 2190/94

B 6

Crimpatrici automatiche per capicorda - PreciForce®

Esecuzione brunita
Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla
Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani
Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera
Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica
I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualità
Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forze


Per capicorda non isolati chiusi
Capacità 0,5÷10,0 mm² (AWG 20-7) - Con 4 tacche
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2191 3000	B 2191/3	Cad. €	1



Per capicorda a spina aperti non isolati 4,8+6,3 mm
Capacità 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) - Con 3 tacche
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2191 5000	B 2191/5	Cad. €	1



Per capicorda preisolati
Capacità 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) - Con 3 tacche
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2191 6000	B 2191/6	Cad. €	1



Per capicorda a bussola
Capacità 0,25÷6,0 mm² (AWG 23-10) - Con 5 tacche
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2191 8000	B 2191/8	Cad. €	1



Per connettori a spina coassiali BNC per RG 58/174/188/316
Con 6 tacche
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2191 1000	B 2191/10	Cad. €	1



Crimpatrici per capicorda con matrici intercambiabili

Nuovo sistema "MultiCrimp" ideale per tutti gli utilizzatori professionisti per avere sempre a portata di mano un solo utensile per i più comuni tipi di crimpaggio

Sistema composto da:

- **Crimpatrice in acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio**, con testa brunita, parti soggette al serraggio in acciaio bonificato e manici ergonomici in materiale bicomponente; **ad apertura automatica** dopo il serraggio, **tramite movimento a cremagliera**
  Pressione di crimpaggio della crimpatrice calibrata in fabbrica
  Lunghezza totale 250 mm
- **Supporto girevole completo di matrici per capicorda**, a cambio rapido e semplice senza l'impiego di utensili, con profilo rettificato, marcate con pittogramma visibile sia sul supporto che sulla pinza - Fissaggio sicuro tramite affidabile sistema di bloccaggio
  Supporto dotato di clip per agganciare alla cintura



Crimpatrice con supporto girevole completo di matrici per le più comuni operazioni di crimpaggio



Cambio matrici senza l'impiego di utensili



Fissaggio sicuro tramite affidabile sistema di bloccaggio



Matrici con pittogramma sempre ben visibile

N° matrici intercambiabili		3			5				
Codice		B 2192 1003			B 2192 1005				
B 2192/1	Cad. €								
Per capicorda									
Tipo di crimpaggio									
Capacità	mm²	0,5÷6	0,5÷6	0,25÷6	0,5÷6	0,5÷6	0,25÷6	0,5÷10	1,5÷10
AWG		20-10	20-10	23-10	20-10	20-10	23-10	20-7	15-7



B 2192 1003
Crimpatrice + supporto con 3 matrici



B 2192 1005
Crimpatrice + supporto con 5 matrici

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Crimpatrici a morsetto per capicorda

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata
Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75÷6,0 mm²
Con foro per troncare viti filettate M 2,6÷M 5 e tronchese tagliacavi

ABC TOOLS
Con manici in resina sintetica

Per capicorda non isolati aperti, in ottone 1,5 - 2,5 mm²
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2193 2000	B 2193/2	Cad. €	1



Per capicorda non isolati aperti e chiusi 1,5 - 2,5 - 6 mm²
Adatte per serrare capicorda non isolati in rame stagnato (chiusi), nonché capicorda in ottone (aperti)
Lunghezza totale 220 mm



Codice B 2193 2100	B 2193/21	Cad. €	1



Per capicorda preisolati 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² e non isolati aperti 1,5 - 2,5 mm²
Con foro per cappucci di candele
Particolarmente adatte per elettrauto
Lunghezza totale 230 mm



Codice B 2193 3400	B 2193/34	Cad. €	1



KNIPEX
Manici in materiale bicomponente

Per capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²
Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm




Codice B 2193 2300	B 2193/23	Cad. €	1



Per capicorda e connettori per cavi non isolati 0,5 - 6,0 mm²
Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm




Codice B 2193 2700	B 2193/27	Cad. €	1



Per capicorda isolati e connettori per cavi 0,5 - 6,0 mm²
Con foro per cappucci di candele
Lunghezza totale 230 mm



Codice B 2193 3100	B 2193/31	Cad. €	6



Per capicorda e connettori per cavi isolati 0,5 - 6 mm² e capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza totale 240 mm



Codice B 2193 3200	B 2193/32	Cad. €	6



KNIPEX Crimpatrice a doppia leva per capicorda

In acciaio speciale - Esecuzione brunita - Modello industriale
Manici rivestiti in resina termoplastica
Per capicorda preisolati 0,5÷2,6 mm²
Lunghezza totale 235 mm



Codice B 2193 4600	B 2193/460	Cad. €	1



B 6

Crimpatrici automatiche per capicorda

Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate
Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente
Apertura automatica dopo il serraggio
Con movimento a cremagliera
A doppia aggraffatura
Con vite di regolazione della molla
Lunghezza totale 230 mm

Per capicorda non isolati
Con 4 tacche per il crimpaggio



Per terminali mm²	1,5÷10	2,5÷16
Codice	B 2193 4010	B 2193 4016
B 2193/40 Cad. €		
AWG	16-8	14-5



Per capicorda preisolati
Con 4 tacche per il crimpaggio



Per terminali mm²	0,14÷6,0	0,5÷6,0
Codice	B 2193 4406	B 2193 4400
B 2193/44 Cad. €		
AWG	26-10	20-10



Per capicorda a spina non isolati, larghezza 6,3 mm



Per terminali mm²	0,25÷6,0	0,5÷6,0
Codice	B 2193 4506	B 2193 4500
B 2193/45 Cad. €		
AWG	22-10	20-10
N° tacche per il crimpaggio	4	3



Per connettori RG 55/58/59/62/141, fibra ottica, Belden 8279
Con 3 tacche per il crimpaggio



Codice B 2193 4602	B 2193/46	Cad. €	1




Crimpatrici per terminali a bussola

Testa e parti soggette al serraggio in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate
Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente
Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)
Apertura automatica dopo il serraggio
Con movimento a cremagliera
Vite per la regolazione della molla

Tipo con matrice con tacche per il crimpaggio
Lunghezza totale 230 mm



Per terminali mm²	0,5÷6,0	6,0÷16	10,0÷35	25,0÷50
Codice	B 2193 5106	B 2193 5116	B 2193 5135	B 2193 5150
B 2193/51 Cad. €				
AWG	20-10	10-5	8-2	3-0
N° tacche per il crimpaggio	5	3	4	3



Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori
Per crimpaggio laterale a sezione quadra
Ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione
Lunghezza totale 170 mm



Per terminali mm²	0,08÷10	0,5÷16
Codice	B 2193 5410	B 2193 5416
B 2193/54 Cad. €		
AWG	28-7	20-5



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Crimpatrici automatiche per capicorda

Testa brunita
Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla
Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati
Ad **apertura automatica dopo il serraggio,** con movimento a cremagliera
Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN
Forza manuale ridotta del 30%
Lunghezza totale 250 mm

Forma 3
Per terminali maschi e femmine non isolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-7)
Con 4 tacche per il crimpaggio







CodiceB 2193 4303	**B 2193/43**	Cad. **€**	1

Forma 5
Per capicorda a spina non isolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mm
Con 3 tacche per il crimpaggio







CodiceB 2193 4305	**B 2193/43**	Cad. **€**	1

Forma 6
Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10)
Con 3 tacche per il crimpaggio





CodiceB 2193 4306	**B 2193/43**	Cad. **€**	1

Forma 10
Per connettori COAX, BNC e TNC
Con 3 tacche per il crimpaggio







CodiceB 2193 4310	**B 2193/43**	Cad. **€**	1

Per terminali Twin 2×6 - 2×10 - 2×16 mm² (AWG 2×10 - 2×7 - 2×5)
Con 3 tacche per il crimpaggio
Lunghezza totale 250 mm







Codice B 2193 4318	**B 2193/43**	Cad. **€**	1

Strumento di cablaggio

Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita
Adatti per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici
Per cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) **e STP** (Shielded Twisted Pair) **Ø 0,4-0,8 mm**
Eseguono l'inserzione dei fili sui contatti e contemporaneamente ne tagliano la parte residua
Con gancio e lama di sbloccaggio - Lunghezza totale 175 mm
B 2193/411 -
B 2193/421 -





B 2193/411



B 2193/421

Codice B 2193 4110	**B 2193/411**	Cad. **€**	1
Codice B 2193 4210	**B 2193/421**	Cad. **€**	1

Utensile di compressione per connettori coassiali

Adatto per la compressione di connettori F, BNC e RCA - **Per cavi RG 59 / 6 / 11**
Testina girevole per diverse dimensioni dei cavi
Inserto girevole per adattarsi ai vari tipi connettori
Regolazione tramite vite alla lunghezza del connettore
Lunghezza totale 175 mm





Codice B 2193 4700	**B 2193/47**	Cad. **€**	1

Pinza per connettori «Scotchlok»

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Con molla
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione adatti per il taglio dei conduttori
Per il serraggio dei conduttori isolati in resina, utilizzati nel settore della telefonia, con il sistema di contatto ad U nei connettori Scotchlok - Con ganasce parallele per serrare i connettori
Capacità Ø 0,4÷1,1 mm - Lunghezza totale 155 mm






Codice B 2193 4800	**B 2193/48**	Cad. **€**	6

B 6

Pinza combinata per elettricisti e cablatori



In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio
Taglienti temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRc
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 1
Con becchi piatti e zigrinati - Fori spelacavi e taglienti di grande precisione
Per spelare cavi elettrici 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 mm²
Adatta per crimpare terminali a bussola - Taglia filo a bussola, media e alta resistenza
Lunghezza totale 160 mm



Codice B 2193 5000	B 2193/5	Cad. €	1

Pinze per connettori modulari - Tipo «Western»

Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono **e serrare connettori modulari tipo «Western» - FCC 68**
Crimpaggio parallelo di precisione - Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante
Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm

ABC TOOLS - **In acciaio speciale** - Esecuzione brunita


Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e **RJ45 a 8 poli** (11,68 mm)
Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda
Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva
Manici rivestiti in resina sintetica
Lunghezza totale 190 mm





Codice B 2193 4930	B 2193/493	Cad. €	1

Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), **RJ11/12 a 6 poli** (9,65 mm) e **RJ45 a 8 poli** (11,68 mm)
Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva
Manici antiscivolo in materiale bicomponente
Lunghezza totale 200 mm





Codice B 2193 4940	B 2193/494	Cad. €	1

KNIPEX
In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita

Per connettori RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e **RJ45 a 8 poli** (11,68 mm)
Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda
Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva
Manici antiscivolo in materiale bicomponente
Lunghezza totale 190 mm





Codice B 2193 4910	B 2193/491	Cad. €	1

Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), **RJ11/12 a 6 poli** (9,65 mm) e **RJ45 a 8 poli** (11,68 mm)
Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda
Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva
Manici antiscivolo in materiale bicomponente
Lunghezza totale 200 mm





Codice B 2193 4920	B 2193/492	Cad. €	1

Pinza multifunzione



In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita - 1
Adatta per elettroinstallatori **con 6 funzioni in un'unica pinza: prendere, piegare, togliare bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola**
Becchi diritti lisci per la presa sicura di cavi singoli senza danneggiarli
Incavo e superfici di contatto zigrinate per afferrare materiali tondi e piatti
Con nottolino per tenere chiusi i taglienti e consentire comunque l'utilizzo delle altre funzioni
Fori spelacavi per conduttori con sezione 0,7÷1,5+2,5 mm²
Taglia cavi in rame e alluminio fino a 5×2,5 mm² / Ø 15 mm
Con incavo per crimpare terminali a bussola 0,5÷2,5 mm²
Lunghezza totale 200 mm



Codice B 2193 5500	B 2193/55	Cad. €	1

Pinza per terminali a bussola

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio
Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita - 1 - Con molla
Per **serrare terminali a bussola** DIN 46228 (parte 1÷4) con **sezione 0,25÷2,5 mm²** (AWG 23-13)
Serraggio con profilo trapezoidale per una giunzione forte tra conduttori e terminale
Con 6 tacche - Lunghezza totale 145 mm



Codice B 2193 5600	B 2193/56	Cad. €	6

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Crimpatrici per terminali a bussola

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)

Per terminali 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpaggio frontale ideale per punti di difficile accesso
In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio
Manici rivestiti in resina sintetica - Con una tacca
Lunghezza totale 180 mm







Codice B 2193 5800	B 2193/58	Cad. €	6

Per terminali 0,25÷16 mm² (AWG 23-5)
In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti con paramani - **Con 9 tacche**
Lunghezza totale 180 mm







Codice B 2193 6000	B 2193/6	Cad. €	6



Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato
Parti soggette al serraggio **in acciaio speciale**, temperato ad olio, testa brunita
Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d'impiego
Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica
Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva

Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione esagonale, ideale per zone di difficile accesso
Per terminali 0,08÷10 mm² (AWG 28-8)
Lunghezza totale 180 mm








Codice B 2193 6100	B 2193/61	Cad. €	1

Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione
Per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-6 + 5)
Lunghezza totale 180 mm








Codice B 2193 6200	B 2193/62	Cad. €	1

Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione
Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici)
Lunghezza totale 190 mm









gr. 10



gr. 16

Per terminali mm²	0,08÷10	0,08÷10 + 16
Codice	B 2193 6310	B 2193 6316
B 2193/63 Cad. €		
AWG	28-7	28-7 + 5

* Adatta anche per crimpaggio laterale fino a 2,5 mm²

Con testa per il crimpaggio girevole a 360°,
con 8 posizioni di scatto - TWISTOR16
Per serrare **terminali a bussola da 0,14÷16 mm²** (AWG 26-5)
Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2x6 mm²
Regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori
Per crimpaggi di alta qualità e ripetitivi
Apertura automatica dopo il serraggio
Testa affusolata per crimpaggi in posti di difficile accesso
Lunghezza totale 200 mm












Codice B 2193 6330	B 2193/633	Cad. €	1

Terminali a bussola preisolati - DIN 46228/4

In rame elettrolitico stagnato, con isolamento in polipropilene resistente da -55°C÷+105°C°
Si vendono in confezione come indicato in tabella

Per cavo singolo

Per cavi	mm²	0,5	1	1,5	2,5	4	6	10
Codice	B 2193	6405	6401	6415	6425*	6404*	6406	6410
B 2193/64	La conf. €							
Colore		bianco	rosso	nero	blu	grigio	giallo	rosso
B 2193/64	d_1 - L_1 - L_2 mm	1 - 8 - 14	1,4-8-14	1,7-8-14	2,2-8-14	2,8-10-17	3,5-12-20	4,5-12-22
In confezione da	pz.	500	500	500	250	100	100	100



Assortimenti di terminali a bussola preisolati

In **robusta cassetta di resina sintetica «TANOS MINI-systainer®» ad alta resistenza**, con pratico sistema di aggancio per impilare più cassette tra loro
Con terminali secondo DIN 46228/4



Composto da:
1 crimapatrice B 2193/6 per terminali da 0,25÷16 mm²
Con manici rivestiti in resina sintetica - Lunghezza totale 180 mm
200 terminali a bussola da 0,5 mm² bianco
200 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio
200 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso
200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero
150 terminali a bussola da 2,5 mm² blu
75 terminali a bussola da 4,0 mm² grigio
75 terminali a bussola da 6,0 mm² giallo
50 terminali a bussola da 10,0 mm² rosso
40 terminali a bussola da 16,0 mm² blu
Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1 kg



Codice B 2193 6700	B 2193/67	Cad. €	1

Composto da:
1 crimpatrice B 2193/62 per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-7 + 5)
Per crimpaggio laterale a sezione quadra - Lunghezza totale 180 mm
50 terminali a bussola da 0,5 mm² bianco
100 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio
100 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso
200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero
200 terminali a bussola da 2,5 mm² blu
200 terminali a bussola da 4 mm² grigio
200 terminali a bussola da 6 mm² giallo
200 terminali a bussola da 10 mm² rosso
Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,4 kg





Codice B 2193 6800	B 2193/68	Cad. €	1

Composto da:
1 crimpatrice TWISTOR16 B 2193/633 per terminali 0,14÷16 mm² (AWG 26-5)
Con testa girevole a 360° - Lunghezza totale 200 mm
200 terminali a bussola da 0,5 mm² bianco
200 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio
200 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso
200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero
200 terminali a bussola da 2,5 mm² blu
75 terminali a bussola da 4 mm² grigio
75 terminali a bussola da 6 mm² giallo
50 terminali a bussola da 10 mm² rosso
40 terminali a bussola da 16 mm² blu
Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,3 kg





Codice B 2193 6900	B 2193/69	Cad. €	1

Composto da:
1 crimpatrice PreciForce® B 2191/8 per terminali 0,25÷6 mm² (AWG 23-10)
Lunghezza totale 220 mm
100 terminali a bussola da 0,5 mm² bianco
100 terminali a bussola da 0,75 mm² grigio
200 terminali a bussola da 1,0 mm² rosso
200 terminali a bussola da 1,5 mm² nero
200 terminali a bussola da 2,5 mm² blu
200 terminali a bussola da 4 mm² grigio
200 terminali a bussola da 6 mm² giallo
Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,2 kg





Codice B 2193 8000	B 2193/8		1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Serracapicorda per elevate prestazioni

Per terminali e connettori non isolati

Tipo a leva semplice
Per cavi con sezione **fino a 120 mm²**
Sezioni 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 mm²
In ghisa, con manici rivestiti in PVC
Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo
Lunghezza totale 558 mm - Peso 2,9 kg



Codice B 2193 7000	B 2193/7	Cad. €	1

Tipo a doppia leva

Per cavi con sezione fino a 16 mm²
Sezioni 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 mm²
In lamiera stampata
Manici rivestiti in resina termoplastica con fermo di regolazione per la chiusura
Peso 0,6 kg



Codice B 2193 8160	B 2193/816	Cad. €	1

Per cavi con sezione fino a 50 mm²
Sezioni 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm²
In acciaio stampato
Manici tubolari rivestiti in resina termoplastica
I diametri di lavoro vengono predisposti mediante apposito disco selezionatore
Lunghezza totale 600 mm - Peso 2,4 kg



Codice B 2193 8500	B 2193/850	Cad. €	1



Serracapicorda idraulici

Particolarmente adatti per serrare capicorda (terminali di connessione) e giunti di tipo B.T. da 6÷240 mm²
Costruzione extra robusta in acciaio brunito per resistere alle corrosioni
Manici rivestiti con **impugnature in gomma antiscivolo**
Testa girevole di 180° per poter eseguire il crimpaggio nella posizione ideale
Apertura a scatto per l'inserimento agevolato delle matrici
Matrici scorrevoli su guide
Forza di compressione sviluppabile max. 60 kN
Dimensioni ridotte per operare con facilità anche in poco spazio
Funzionamento: serracapicorda manuale a pompa oleodinamica, con scarico automatico della pressione a compressione avvenuta e con dispositivo a leva per l'apertura singola delle matrici
Assortimento completo di:
1 serracapicorda idraulico forza max. 60 kN e coppie di matrici come indicato in tabella
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 460x270x80 mm



Lunghezza totale mm	370	400
Codice	B 2193 9370	B 2193 9400
B 2193/9 Cad. €		
Coppie di matrici mm²	10/16 - 25/35 - 50/70 - 95/120 - 150 - 185/6	10/16 - 25/35 - 50/70 - 95/120 - 150 - 185 - 240/6
Peso serracapicorda kg	2,5	2,9
Peso assortimento ca. kg	4,5	5,3



Matrici per serracapicorda idraulici B 2193/9
Per crimpaggi a sezione esagonale
Fino alla gr. 95/120 le coppie sono adatte per due sezioni
B 2193/97 - Per serracapicorda gr. 370
B 2193/98 - Per serracapicorda gr. 400

Per capicorda mm²	10/16	25/35	50/70	95/120	150	185	240
Codice B 2193	9701	9702	9703	9704	9705	9706	—
B 2193/97 La coppia €							—
Codice B 2193	9801	9802	9803	9804	9805	9806	9807
B 2193/98 La coppia €							



B 2193/97



B 2193/98

B 6

Capicorda preisolati

In rame elettrolitico puro, brasati, stagnati

Per connessioni senza saldatura

Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici

B 2194 - Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0 mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso

B 2195 - Per connessioni di cavi con sezione 1,5÷2,5 mm² (AWG 16-14) - Isolante azzurro

B 2196 - Per connessioni di cavi con sezione 4,0÷6,0 mm² (AWG 12-10) - Isolante giallo

Si vendono in confezione indivisibile da 100 pezzi


Tipo ad occhiello



Foro vite	M	3	3,5	4	5	6	8	10
Codice	B 2194	1032	1037	1043	1053	1065	1084	1105
B 2194/1 - Ø d 1,6 mm	La cf. €							
Codice	B 2195	1032	—	1043	1053	1065	1084	—
B 2195/1 - Ø d 2,3 mm	La cf. €		—					—
Codice	B 2196	—	—	1043	1053	1065	1084	1105
B 2196/1 - Ø d 3,6 mm	La cf. €	—	—					



Tipo a forcella



Foro vite	M	3	3,5	4	5	6
Codice	B 2194	2032	2037	2043	2053	2065
B 2194/2 - Ø d 1,6 mm	La cf. €					
Codice	B 2195	2032	2037	2043	2053	2065
B 2195/2 - Ø d 2,3 mm	La cf. €					
Codice	B 2196	—	—	2043	2053	2065
B 2196/2 - Ø d 3,6 mm	La cf. €	—	—			




Tipo a puntalino



Codice B 2194 3019	**B 2194/3**	Ø d 1,7 mm	La cf. €
Codice B 2195 3019	**B 2195/3**	Ø d 2,3 mm	La cf. €
Codice B 2196 3029	**B 2196/3**	Ø d 3,4 mm	La cf. €



Tipo a connettore di testa



Codice B 2194 4036	**B 2194/4**	Ø d 1,6 mm	La cf. €
Codice B 2195 4043	**B 2195/4**	Ø d 2,3 mm	La cf. €
Codice B 2196 4006	**B 2196/4**	Ø d 3,6 mm	La cf. €




Tipo a giunto cilindrico maschio



Diametro D	mm	4	5
Codice		B 2194 5004	—
B 2194/5 - Ø d 1,7 mm	La cf. €		—
Codice		—	B 2195 5005
B 2195/5 - Ø d 2,3 mm	La cf. €	—	
Codice		—	B 2196 5005
B 2196/5 - Ø d 3,4 mm	La cf. €	—	



Tipo a giunto cilindrico femmina



Diametro D	mm	4	5
Codice		B 2194 6004	—
B 2194/6 - Ø d 1,7 mm	La cf. €		—
Codice		—	B 2195 6005
B 2195/6 - Ø d 2,3 mm	La cf. €	—	
Codice		—	B 2196 6005
B 2196/6 - Ø d 3,4 mm	La cf. €	—	



Tipo piatto femmina




Larghezza spina	mm	2,8	6,3
Codice		B 2194 7028	B 2194 7063
B 2194/7 - Ø d 1,7 mm	La cf. €		
Codice		—	B 2195 7063
B 2195/7 - Ø d 2,3 mm	La cf. €	—	
Codice		—	B 2196 7063
B 2196/7 - Ø d 3,4 mm	La cf. €	—	



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Capicorda preisolati

In rame elettrolitico puro, brasati, stagnati
Per connessioni senza saldatura
Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici
B 2194 - Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0 mm² (AWG 22-17) - Isolante rosso
B 2195 - Per connessioni di cavi con sezione 1,5÷2,5 mm² (AWG 16-14) - Isolante azzurro
B 2196 - Per connessioni di cavi con sezione 4,0÷6,0 mm² (AWG 12-10) - Isolante giallo
Si vendono in confezione indivisibile da 100 pezzi




Tipo piatto maschio

Larghezza spina mm		2,8	6,3
Codice		B 2194 8028	B 2194 8063
B 2194/8 - Ø d 1,7 mm	La cf. €		
Codice		—	B 2195 8063
B 2195/8 - Ø d 2,3 mm	La cf. €	—	
Codice		—	B 2196 8063
B 2196/8 - Ø d 3,4 mm	La cf. €	—	



Tipo a raccordo misto (maschio + femmina)
Larghezza spina 6,3 mm



Codice B 2194 9063	**B 2194/9**	Ø d 1,7 mm	La cf. €
Codice B 2195 9063	**B 2195/9**	Ø d 3,4 mm	La cf. €



Assortimenti di terminali e capicorda

ABC TOOLS
In cassetta di polipropilene resistente agli urti, dimensioni LxPxh 400x320x70 mm
Composti da:
500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 0,5 mm² - Colore bianco
500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 1 mm² - Colore rosso
500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 1,5 mm² - Colore nero
500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 2,5 mm² - Colore blu
500 terminali B 2193/64 per cavi Ø 4 mm² - Colore grigio
100 terminali B 2193/64 per cavi Ø 6 mm² - Colore giallo
100 terminali B 2193/64 per cavi Ø 10 mm² - Colore rosso
100 capicorda con occhiello B 2194/1 foro vite M 5, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso
100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 5, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu
100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 6, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu
100 capicorda con occhiello B 2196/1 foro vite M 6, per cavi Ø 4,0÷6,0 mm² - Colore giallo
100 capicorda a forchetta B 2194/2 foro vite M 4, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso
100 capicorda a forchetta B 2195/2 foro vite M 4, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore blu
100 capicorda a spina B 2194/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm² - Colore rosso
100 capicorda a spina B 2195/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm² - Colore bl

Codice B 2196 2500	**B 2196/25**	Peso 2,4 kg	Cad. €	1



Esecuzione completa di terminali come sopra indicato e **2 crimpatrici:**
1 crimpatrice automatica **B 2193/44** per capicorda pre-isolati 0,5÷6 mm²
1 crimpatrice **B 2193/54** per terminali a bussola 0,5÷16 mm²

Codice B 2196 2600	**B 2196/26**	Peso 2,8 kg	Cad. €	1

KNIPEX
In cassetta di resina termoplastica (ABS) «TANOS MINI-systainer®»
Composto da:
1 pinza **B 2191/6** per capicorda preisolati 0,5÷6 mm² (AWG 20-10)
25 capicorda piatti femmina per cavi 0,5-1,0 mm² - larghezza x spessore 6,3x0,8 mm²
25 capicorda per tipo piatti femmina per cavi 1,5-2,5 mm² - largh. x spess. 6,3x0,8 - 8x0,8 mm²
25 capicorda a giunto cilindrico femmina per cavi 0,5-1 mm² - Ø 4 mm
25 capicorda a giunto cilindrico maschio per cavi 0,5-1 mm² - Ø 4 mm
25 capicorda con occhiello per cavi 0,5-1,0 mm² - per vite Ø 4 mm
25 capicorda per tipo con occhiello per cavi 1,5-2,5 mm² - per vite Ø 4 - 5 mm
25 capicorda per tipo con occhiello per cavi 4,0-6,0 mm² - per vite Ø 5 - 6 mm
25 capicorda a connettore di testa per cavi 0,5-1,0 mm²
25 capicorda a connettore di testa per cavi 1,5-2,5 mm²
Dimensioni LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,4 kg

Codice B 2196 3000	**B 2196/300**	Cad. €	2



B 7

Filiere manuali per tubi

Particolarmente adatte per interventi di riparazione e manutenzione in luoghi di difficile accesso
Per filettature Gas coniche BSPT - Destre
Le teste intercambiabili con attacco ottagonale, possono essere applicate sul cricchetto con introduzione da entrambi i lati

Teste per filettare complete di pettini per filettature Gas coniche BSPT

Per filettare Ø	pollici	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Codice	B 2286	1038	1012	1034	1001	1114	1112	1002
B 2286/1	Cad. €							
Attacco ottagonale	mm	**56**	56	56	56	56	**76**	76



Pettini di ricambio per filettature Gas coniche BSPT
In serie di 4 pezzi - Temperati e rettificati per filettature di precisione

Per filettare Ø	pollici	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Codice	B 2286	2038	2012	2034	2001	2114	2112	2002
B 2286/2	Cad. €							



Cricchetti portateste reversibili per l'impiego delle teste B 2286/1
Manico in tubo zincato, impugnatura di plastica

Per teste fino a Ø	pollici	1 1/4	2
Codice		B 2287 1114	B 2287 1002
B 2287/1	Cad. €		
Attacco ottagonale interno	mm	56	76
Manico		in 2 pezzi	in 3 pezzi
Lunghezza totale	mm	620	870



Riduzione
Per trasformare i cricchetti portateste da 2" (attacco interno 76 mm) ad 1 1/4" (attacco interno 56 mm)

Codice B 2287 2000	B 2287/2	Cad. €	1



Cassette VUOTE in lamiera di acciaio finemente verniciata, con maniglia di trasporto

Per teste fino a Ø	pollici	1 1/4	2
Codice		B 2287 9114	B 2287 9002
B 2287/9	Cad. €		
Dimensioni	mm	620x140x100h	460x300x130h



Assortimenti di teste - In cassetta di lamiera

Composto da 4 teste per filettare fino a Ø pollici 1
4 teste B 2286/1 per filettare Ø pollici 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1
1 cricchetto portateste B 2287/1 per teste fino a Ø pollici 1 1/4
Dimensioni LxPxh 620x140x100 mm - Peso 6,6 kg

Codice B 2288 4000	B 2288/40	Cad. €	1

B 2288/40



Composto da 4 teste per filettare fino a Ø pollici 1 1/4
4 teste B 2286/1 per filettare Ø pollici 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4
1 cricchetto portateste B 2287/1 per teste fino a Ø pollici 1 1/4
Dimensioni LxPxh 620x140x100 mm - Peso 7,1 kg

Codice B 2288 4100	B 2288/41	Cad. €	1

B 2288/41



Composto da 6 teste per filettare fino a Ø pollici 2
6 teste B 2286/1 per filettare Ø pollici 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2
1 cricchetto portateste B 2287/1 per teste fino a Ø pollici 2
1 riduzione B 2287/2
1 bomboletta spray di olio da taglio K 3833/6 da 400 ml
Dimensioni LxPxh 460x300x130 mm - Peso 13,1 kg

Codice B 2288 6000	B 2288/6	Cad. €	1

«FILETTOIL» - OLIO DA TAGLIO LAVABILE PER TERMOIDRAULICA
Caratteristiche:
- ideale per utilizzo durante la filettatura di tubi a mano o con filettatrici elettriche
- lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
- facilmente lavabile inoltre, dopo aver lavato per circa 5 minuti con acqua la parte filettata, è possibile collaudare ed utilizzare l'impianto

Contenuto 400 ml

Codice K 3845 0000	K 3845	Cad. €	6



K 5 → pag. 758

Pinze allargatubi per tubi di piombo

In acciaio speciale
Ganasce zigrinate - Ad apertura parallela - Con molla
Per tubi fino a Ø pollici 1 ½
Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2292 0000	**B 2292**	Cad. **€**	1



KNIPEX Pinze per coni di biciclette e delle moto

In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio - Testa sottile, pulita
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con doppia bocca Ø 6 e 10 mm - Lunghezza totale 200 mm
B 2300 - Esecuzione **diritta**
B 2301 - Esecuzione **piegata**

Codice B 2300 0000	**B 2300**	Cad. **€**	6
Codice B 2301 0000	**B 2301**	Cad. **€**	6



B 2300



∠20° B 2301

KNIPEX Chiave pinza «Tucano»

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato - DIN ISO 5743
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con cerniera passante con doppia guida e fermo di contrasto sui manici
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Presa senza gioco evita slittamenti o arrotondamenti dei dadi e sblocca avvitature arrugginite o verniciate
Impiego rapido anche con una sola mano
Apertura a pinza delle ganasce per un rapido adattamento al dado, da serrare o disserrare, secondo il principio del cricchetto
Per dadi da 10÷32 mm (⅜"÷1 ¼") sostituisce un assortimento di chiavi
Con **15 possibilità di regolazione** - Autoserrante nel campo 17÷32 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2312 0000	**B 2312**	Cad. **€**	1



Ideale per dadi bloccati e rovinati



Adatta anche per controserraggio



Autoserrante: nessuno slittamento sul pezzo



Pinze regolabili per tubi e dadi

In acciaio al cromo-vanadio
Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita

KNIPEX - DIN ISO 8976
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte - Denti temperati durezza ca. 56 HRc
Con cerniera aperta - Scanalatura di guida fresate
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita 1 - pz. 6

Lunghezza totale	**mm**	**125**	**250**
Codice		**B 2313 1125**	**B 2313 1250**
B 2313/1	Cad. **€**		
Per tubi Ø max.		11/16" (17 mm)	1 5/16" (34 mm)
Per dadi max.	mm	14	36
Regolazioni	n°	4	5





125 mm



250 mm

HAZET - DIN ISO 8976

Tipo con cerniera aperta
Manici rivestiti in resina termoplastica - Scanalatura di guida fresate
Esecuzione cromata opaca - Con **6 possibilità di regolazione** - pz. 1

Lunghezza totale	**mm**	**260**	**300**
Codice		**B 2313 3255**	**B 2313 3300**
B 2313/3	Cad. **€**		
Per tubi Ø max.		2 9/16" (65 mm)	3 5/32" (80 mm)



Tipo con regolazione automatica dell'apertura tramite leva
Con cerniera passante
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte - Durezza ca. 61 HRc
Denti contrari al senso di rotazione, temperati e resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con 13 regolazioni - Per tubi Ø max. 2" - Per dadi max. 50 mm
Lunghezza totale 260 mm

Codice B 2313 4260	**B 2313/4**	Cad. **€**	1



B 7

Pinze regolabili per tubi e dadi

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza

FABC SMART Denti temperati
Esecuzione brunita, con manici rivestiti in resina termoplastica
Con **7 possibilità di regolazione** - Testa pulita
Per **tubi Ø max. 1 ¼"** - ⬢ max. 40 mm
Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2313 5240	B 2313/5	Cad. €	1



FABC TOOLS Denti temperati, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura

Esecuzione verniciata con manici nudi
Con **7 possibilità di regolazione** - Testa pulita
Per **tubi Ø pollici max 1 ¼"** - Apertura min.÷max. 10÷32 mm
Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2313 6240	B 2313/6	Cad. €	6


B 2313/6

Esecuzione brunita, con manici rivestiti in resina termoplastica
Testa pulita

Lunghezza totale mm	200	250	300
Codice	B 2313 7200	B 2313 7250	B 2313 7300
B 2313/7 Cad. €			
Per tubi Ø max.	1 ½" (38 mm)	2" (50 mm)	2 ½" (65 mm)
Per dadi max. mm	38	50	65
Regolazioni	9	10	9


B 2313/7

Esecuzione con regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita

Lunghezza totale mm	150	180	240	300	400
Codice B 2314	1150	1180	1240	1300	1400
B 2314/1 Cad. €					
Per tubi Ø max. pollici	1 ¼	1 ½	2	2 ¾	3 ½
Per tubi Ø max. mm	32	40	50	70	90
Per dadi max. mm	30	36	46	60	95
Regolazioni n°	15	18	24	31	29


B 2314/1 lungh. 180 mm


B 2314/1 lungh. 400 mm

KNIPEX **"Alligator®" - DIN ISO 8976**
Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura
B 2314/5 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
B 2314/7 - Manici bicomponenti a forte spessore - Testa pulita
B 2314/8 - Manici bicomponenti a forte spessore - Testa cromata
B 2314/9 - **Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura** per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta - **Carico max. ammesso 400 N**

Lunghezza totale mm	180	250	300	400
Codice	B 2314 5180	B 2314 5250	B 2314 5300	B 2314 5400
B 2314/5 Cad. €				
Codice	—	B 2314 7250	B 2314 7300	—
B 2314/7 Cad. €	—			—
Codice	B 2314 8180	B 2314 8250	B 2314 8300	—
B 2314/8 Cad. €				—
Codice	—	B 2314 9250	B 2314 9300	—
B 2314/9 Cad. €	—			—
Per tubi Ø max. pollici	1 ¼	2	2 ¾	3 ½
Per tubi Ø max. mm	32	50	70	90
Per dadi max. mm	30	46	60	95
Regolazioni n°	7	9	9	11

Mod. "Alligator®"


B 2314/5


B 2314/7


B 2314/8


B 2314/9

Esecuzione con rivestimento ad alto isolamento VDE
Testa cromata - 6 pz.

Lunghezza totale mm	250	300
Codice	M 7140 0250	M 7140 0300
M 7140 Cad. €		
Per tubi Ø max. pollici	2	2 ¾
Per tubi Ø max. mm	50	70
Per dadi max. mm	46	60
Manici isolanti	bicomponenti	ad immersione


250 mm

1000 V IEC/DIN EN 60900


300 mm

M 6 ⟶ pag. 878

FABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pinze regolabili per tubi e dadi - Cobra®

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976
Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura

Modello "Cobra®"
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - 6 pz.
B 2315/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Gr. 100: esecuzione bonderizzata grigia
Tascabile, adatta per afferrare dadi e tubi fino a Ø 28 mm (1") in modo sicuro e delicato - Manici zigrinati per una presa sicura - Peso **28 g**
B 2315/2 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa cromata
B 2315/3 - Manici bicomponenti a forte spessore - Testa pulita
B 2315/4 - Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta
Carico max. ammesso 400 N
B 2315/5 - Manici bicomponenti a forte spessore

Lunghezza totale	mm	100	125	150	180	250	300
Codice	B 2315	1100	1125	1150	1180	1250	1300
B 2315/1	Cad. €						
Codice	B 2315	—	2125	—	2180	2250	2300
B 2315/2	Cad. €	—		—			
Codice	B 2315	—	—	—	3180	3250	3300
B 2315/3	Cad. €	—	—	—			
Codice	B 2315	—	—	—	—	4250	—
B 2315/4	Cad. €	—	—	—	—		—
Codice	B 2315	—	—	—	—	5250	5300
B 2315/5	Cad. €	—	—	—	—		
Per tubi Ø max.	pollici	1	1	1 ¼	1 ½	2	2 ¾
Per tubi Ø max.	mm	28	27	32	42	50	70
Per dadi max.	mm	24	29	30	36	46	60
Regolazioni	n°	11	13	11	18	25	30

Esecuzione XL e XXL, pinze con prestazioni e praticità di una pinza regolabile per tubi e dadi, ma con minor peso e maggiore capacità di presa rispetto a un giratubi comparabile

Pinza "Cobra®" B 2315/1			Giratubi classico		
Lunghezza totale mm	Per tubi max. Ø pollici	Peso ca. kg	Lunghezza totale mm	Per tubi max. Ø pollici	Peso ca. kg
400	3 ½	1,2	420	1 ½	1,5
560	4 ½	2,7	540	2	2,7

Lunghezza totale	mm	400	560
Codice		B 2315 1400	B 2315 1560
B 2315/1	Cad. €		
Per tubi Ø max.	pollici	**3 ½**	**4 ½**
Per tubi Ø max.	mm	90	115
Per dadi max.	mm	95	120
Regolazioni	n°	27	20

Esecuzione con rivestimento ad alto isolamento VDE
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata
Con **24 possibilità di regolazione,** su pezzi anche nelle forme più diverse
Per tubi Ø max. 2" (50 mm) - Per dadi max. 46 mm - Lunghezza totale 250 mm

Codice M 7142 0250	M 7142	Cad. €	1

M 6 → pag. 878

Assortimento di pinze Cobra®" in astuccio di nylon avvolgibile
Composto da:
1 pinza regolabile "Cobra®" B 2315/1 lunghezza 125 mm
1 pinza regolabile "Cobra®" B 2315/1 lunghezza 180 mm
1 pinza regolabile "Cobra®" B 2315/1 lunghezza 250 mm
Dimensioni LxPxh 330x115x35 mm

Codice B 2315 1903	B 2315/19	Cad. €	1

Assortimento di pinze in astuccio di nylon
Composto da:
1 pinza regolabile "Cobra®" B 2315/1 lunghezza 125 mm
1 pinza chiave A 2882 lunghezza 150 mm
Con alloggiamento laterale elasticizzato, asola per cintura e chiusura a strappo (velcro)
Dimensioni LxPxh 70x170x50 mm

Codice B 2315 2900	B 2315/29	Cad. €	1

Pinza chiave → A 8 pag. 74

Mod. "Cobra®"



Gr. 100: la pinza funzionale più piccola al mondo

B 2315/1 lungh. 100 mm



B 2315/1 lungh. 125 mm



B 2315/1 lungh. 150 mm



B 2315/2 lungh. 180 mm



B 2315/3 lungh. 250 mm




B 2315/4 lungh. 250 mm



B 2315/5 lungh. 300 mm



XL - B 2315/1 lungh. 400 mm



XXL - B 2315/1 lungh. 560 mm



1000 V IEC/DIN EN 60900

Mod. "Cobra®...matic"



B 7

Pinze regolabili per tubi e dadi - Cobra®

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976
Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura

Modello "Cobra®...matic"
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Con molla interna protetta, per la chiusura automatica (con una sola mano)
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con **25 possibilità di regolazione,** su pezzi anche nelle forme più diverse
Per tubi max. Ø 2" (50 mm) - Per dadi max. 46 mm - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2315 0250	B 2315/0	Cad. €	6

Mod. "Cobra®...matic"



Regolazione automatica dell'apertura tramite pulsante e molla interna protetta



Modello "Cobra® ES"
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
La **forma a becco allungato e affusolato** dell'intera sezione della testa consente di raggiungere e lavorare su dadi posti in luoghi di difficile accesso
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con **19 possibilità di regolazione,** su pezzi anche nelle forme più diverse
Apertura parallela max 37 mm - Profondità di presa max. 42 mm
Per tubi max. Ø 1 ¼" (32 mm) - Per dadi max. 34 mm - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2315 7000	B 2315/7	Cad. €	6

Mod. "Cobra® ES"



Forma della testa a becco allungato ed affusolato



Modello "SmartGrip®"
Con regolazione dell'apertura tramite pressione sui manici: le ganasce si adattano automaticamente e rapidamente a tubi e dadi e si bloccano per poter imprimere la forza necessaria, una volta terminata l'operazione la molla interna riporta le ganasce nella loro posizione iniziale
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Utilizzo semplice, con una sola mano e per ambidestri
Con fermo di sicurezza per la chiusura sicura delle ganasce
Per tubi max. Ø 1 ¼" (32 mm) - Per dadi max. 36 mm - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2315 9000	B 2315/9	Cad. €	6

Mod. "SmartGrip®"



Regolazione automatica: niente più fastidiose prove per regolare la giusta apertura



Modello "Cobra® QuickSet"
Caratteristiche tecniche come per il mod. "Cobra®", ma **con regolazione rapida al pezzo** semplificata:
① premere il pulsante e aprire la pinza fino all'ultima posizione
② appoggiare la ganascia superiore sul pezzo e spingere quella inferiore per serrare la presa
③ il perno cerniera fa scattare il pulsante alla prima sollecitazione
Nessuno spostamento accidentale dell'apertura - Forma della testa e dell'articolazione affusolata
La regolazione fine permette l'adattamento ai pezzi anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione ottimale dei manici per la mano - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 pz.





Lunghezza totale	mm	250	300
Codice		B 2316 1250	B 2316 1300
B 2316/1	Cad. €		
Per tubi Ø max.	pollici	2	2 ¾
Per tubi Ø max.	mm	50	70
Per dadi max.	mm	46	60
Regolazioni	n°	28	25

Chiave universale per aeratori

In acciaio con finitura nichelata per evitare di rovinare le parti cromate durante l'utilizzo
Adatta per il montaggio e lo smontaggio degli aeratori rompigetto dei più comuni miscelatori
Misure aeratori: TF - JR - TJ - STD - TT - M18×1 - M22×1 - M24×1 - M28×1
Dimensioni 92x92 mm - Peso ca. 130 g

Codice B 2320 0000	B 2320	Cad. €	1



Chiave per pilette

Corpo in alluminio con denti in ottone e molle in acciaio
Impugnatura con asta scorrevole
Adatta **per installare e sostituire tutte le pilette con feritoie laterali da 1" e 1 ¼"**, senza pericolo di danneggiare le parti cromate
Esecuzione universale, lunghezza totale 160 mm

Codice B 2322 1000	B 2322/1	Cad. €	1



Adattatori da applicare alla chiave B 2322/1
B 2322/2 - **Per piatto doccia e vasca da bagno**
B 2322/3 - **Per pilette "troppo pieno" di vasca da bagno**
B 2322/4 - **Per sifoni e scarichi HANSGROHE, OMP, SILFRA**

Codice B 2322 2000	B 2322/2	Cad. €	1
Codice B 2322 3000	B 2322/3	Cad. €	1
Codice B 2322 4000	B 2322/4	Cad. €	1


B 2322/2


B 2322/3


B 2322/4

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Chiavi per dadi dei rubinetti

In acciaio speciale
Adatte per fissare i rubinetti nei lavabi e per impiego in luoghi di difficile accesso



Tipo con ganascia ribaltabile per uso destro e sinistro e impugnatura snodata
Apertura min.÷max.17÷32 mm - Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2325 1000	**B 2325/1**	Cad. **€**	1



Tipo con 6 bussole esagonali ⬡ da mm 9 -10 - 11- 12 - 14 - 17
Bussole con esagono ⬡ da 13 mm da applicare sull'asta
Lunghezza dell'asta 250 mm
Fornita con ganascia ribaltabile per uso destro e sinistro e impugnatura snodata
Ideale per lunghe barre filettate

Codice B 2325 6000	**B 2325/6**	Cad. **€**	1

Pinze per raccordi

In acciaio al cromo-vanadio forgiato
Ideali per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiere per raccordi
Per connettori e innesti con chiusura a vite tipo Cannon
Regolazione automatica dell'apertura con 25 possibilità di regolazione
Manici rivestiti in resina sintetica - Lunghezza totale **250 mm**



Tipo con ganasce zigrinate - Apertura Ø 25÷80 mm
B 2327/1 - Esecuzione **brunita**
B 2327/2 - Esecuzione **cromata**

Codice B 2327 1250	**B 2327/1**	Cad. **€**	1
Codice B 2327 2250	**B 2327/2**	Cad. **€**	1



B 2327/1



B 2327/2

Tipo con ganasce con guancialetti intercambiabili in resina sintetica
Adatte per superfici delicate - **Apertura Ø 10÷75 mm**
B 2327/5 - Esecuzione **brunita**
B 2327/6 - Esecuzione **cromata**

Codice B 2327 5250	**B 2327/5**	Cad. **€**	1
Codice B 2327 6250	**B 2327/6**	Cad. **€**	1



B 2327/5



B 2327/6

Guancialetti di ricambio in resina sintetica per B 2327/5 e B 2327/6
In confezione da 4 pezzi completa di viti

Codice B 2327 9250	**B 2327/9**	**La cf. €**	1



Pettine per alette

Adatto per raddrizzare, rispristinare la distanza e pulire le alette di radiatori, migliorando di conseguenza la circolazione dell'aria
Con impugnatura in resina sintetica - Alette per pollice: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15

Codice B 2332 0000	**B 2332**	Cad. **€**	1



Borse portautensili ⟶ N 0 pag. 918

Spray rilevatore di fughe di gas ⟶ K 5 pag. 758



Molle nettatubi

Per sturare rapidamente tubi di lavandini, vasche da bagno, scarichi di lavatrici, ecc.

Tipo con spirale in acciaio flessibile e inalterabile

Esecuzione con spirale zincata Ø 6 mm - Con manovella di legno

Lunghezza totale	**m**	**2,5**	**3,5**	**5**
Codice		**B 2336 1025**	**B 2336 1035**	**B 2336 1005**
B 2336/1	Cad. **€**			



Esecuzione con spirale rivestita con guaina in PVC - Con manovella di plastica
B 2337/1 - Lunghezza **3,5 m**
B 2337/2 - Lunghezza **5 m**

Codice B 2337 1065	**B 2337/1**	Cad. **€**	1
Codice B 2337 2065	**B 2337/2**	Cad. **€**	1



B 7

Molle nettatubi

Per sturare rapidamente tubi di lavandini, vasche da bagno, scarichi di lavatrici, ecc.

Tipo per uso professionale con spirale rinforzata zincata a fuoco, inalterabile, inattaccabile da ruggine
Adatte anche per sturare tubazioni industriali di medie dimensioni e indicate per lavori pesanti

Con impugnatura diritta passante e testina fissa a doppio uncino - Spirale Ø 7 mm
Impugnatura di legno regolabile, con boccola e galletto di bloccaggio
Molla con fermo terminale
Ideali per pulire tubi sottili con forti curvature



Codice B 2337 3007	**B 2337/3**	Lungh. **3 m**	Cad. **€**	1
Codice B 2337 4007	**B 2337/4**	Lungh. **5 m**	Cad. **€**	1

Con impugnatura a manovella e testina intercambiabile con spirale conica rovesciata
Manovella di legno - Molla con manicotto salvamano in plastica
Testina con filettatura ½" W
Prolungabili mediante l'impiego delle prolunghe



Lunghezza 5 m

Diametro spirale	**mm**	**10**	**12**	**15**
Codice		**B 2337 5510**	**B 2337 5512**	**B 2337 5515**
B 2337/55	Cad. **€**			
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	60÷100	100÷200

Lunghezza 10 m

Diametro spirale	**mm**	**10**	**12**	**15**
Codice		**B 2337 6610**	**B 2337 6612**	**B 2337 6615**
B 2337/66	Cad. **€**			
Codice		**—**	**—**	**B 2337 6015••**
B 2337/6*	Cad. **€**	—	—	
Diametro testina	mm	40	40	60
Per tubi con Ø interno	mm	50÷70	50÷70	100÷200

* Articolo in esaurimento - •• Diametro testina 50 mm

Prolunghe con attacco maschio e femmina filettato ½" W
Con manicotto salvamano in plastica



Lunghezza 5 m

Diametro spirale	**mm**	**10**	**12**	**15**
Codice		**B 2337 7710**	**B 2337 7712**	**B 2337 7715**
B 2337/77	Cad. **€**			

Lunghezza 10 m

Diametro spirale	**mm**	**10**	**12**	**15**
Codice		**B 2337 8810**	**B 2337 8812**	**B 2337 8815**
B 2337/88	Cad. **€**			

Teste supplementari per molle B 2337/6
Attacco filettato maschio ½" W
B 2337/9 - **Tipo a spirale conica rovesciata** per agganciare stracci e tessuti sintetici in genere
B 2337/92 - **Tipo a triplo uncino** per ostruzioni molto resistenti



B 2337/9



B 2337/92

Per spirale Ø	**mm**	**12**	**12**
Codice		**—**	**B 2337 9012**
B 2337/9	Cad. **€**	—	
Codice		**B 2337 9212**	**—**
B 2337/92	Cad. **€**		—
Diametro esterno	mm	40	50

Tipo con molla in acciaio temperato, con terminale a spirale - Esecuzione professionale
Alloggiamento antigoccia per la molla in metallo rinforzato con fibra di vetro, con impugnatura a pistola
Con attacco ⬢ per l'impiego con trapani elettrici a velocità variabile e avvitatori (rimuovere la manovella)



Lunghezza molla	**m**	**4,5**	**7,5**
Codice		**B 2337 9545**	**B 2337 9575**
B 2337/95	Cad. **€**		
Ø molla	mm	6,5	6,5
Bloccaggio molla		a vite	a vite

Scovoli → D 3 pag. 381

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Pompa disostruente



Pompa ad aria compressa per disostruire tubazioni, lavandini, ecc., adatta anche per collaudare impianti con aria compressa fino a 8 bar, eseguire il collaudo preliminare degli impianti gas, caricare i vasi di espansione e le autoclavi e per gonfiaggio dei pneumatici
Con manometro secondo norme EN 837 e tubo per aria compressa con raccordo attacco ¼" G
Pressione massima 9,5 bar - Portata 125 cm³/ciclo
Serbatoio capacità 3,1 l
Cilindro in tubo di acciaio Ø 100 mm, verniciato
Completa di 2 tappi conici per disostruire scarichi Ø 21÷170 mm, 1 piattello paraspruzzi, 1 rubinetto
Dimensioni di ingombro 260×120×570 mm - Peso 8 kg

Codice B 2338 1000	B 2338/1	Cad. €	1

Pompe per collaudo impianti



Conformi alla Direttiva 89/392/CEE
Adatte per il collaudo e la pressurizzazione di qualsiasi impianto idraulico, consentono di pompare sia acqua che liquidi non acidi (p. es. fluido antigelo)
Serbatoio in acciaio rinforzato e verniciato, resistente a corrosione e usura **capacità 12 l**, dimensioni L×P×h 500×190×280 mm
Con tubo ad alta pressione lunghezza 1,5 m attacco ½" G - ½" G, per il collegamento all'impianto e manometro secondo norme EN 837 classe 1.6
Leva di azionamento per il rapido riempimento dell'impianto
Con componenti costruiti in ottone e acciaio inossidabile resistenti alla corrosione e ossidazione
Protezione contro lo sporco tramite microfiltro in aspirazione - Peso 7 kg
B 2338/2 - Manometro pressione max. 60 bar / lettura max. 60 bar - Portata 22 cm³/ciclo
B 2338/3 - Manometro pressione max. 120 bar / lettura max. 160 bar - Portata 11 cm³/ciclo


Codice B 2338 2000	B 2338/2	Cad. €	1
Codice B 2338 3000	B 2338/3	Cad. €	1

Manometro di controllo lettura max. 12 bar
Consente una migliore lettura delle variazioni di pressione su scala ridotta per collaudi più precisi e per effettuare collaudi senza dover lasciare la pompa in cantiere
Può essere interposto tra le pompe B 2338/2 o B 2338/3 e l'impianto da collaudare

Codice B 2338 6000	B 2338/6	Cad. €	1

Apparecchi per fresare sedi di rubinetti

Per fresare le sedi dei rubinetti - Con impugnatura in metallo





Tipo per filetti interni ed esterni - Con un cono in ottone e quattro frese Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1

Codice B 2339 1000	B 2339/1	Cad. €	1

Tipo per filetti interni - Con tre coni in ottone e quattro frese Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1

Codice B 2339 2000	B 2339/2	Cad. €	1

Frese di ricambio - 5 pz.

Per Ø pollici (mm)		¼ (12)	⅜ (14)	½ (17)	¾ (24)	1 (28)
Codice		B 2339 3014	B 2339 3038	B 2339 3012	B 2339 3034	B 2339 3001
B 2339/3	Cad. €					



Chiavi speciali per dadi

In acciaio forgiato al cromo-molibdeno
Con regolazione automatica dell'apertura, la ganascia superiore si adatta automaticamente al dado e con il movimento a cricchetto è possibile serrarlo o allentarlo
Ganasce dentate, nessuno slittamento sul dado in lavorazione, pertanto sono particolarmente indicate per dadi arrugginiti o con spigoli arrotondati

Apertura mm		8÷19	14÷32
Codice		B 2340 0019	B 2340 0032
B 2340	Cad. €		
Apertura	pollici	5/16÷¾	9/16÷1 ¼
Lunghezza totale	mm	200	300



Chiavi per tubi e dadi

In acciaio forgiato - Ganasce temperate - Finemente verniciate - **Apertura a rullino -** Made in Austria
B 2342 - Esecuzione **diritta** - 6 pz.
B 2344 - Esecuzione **curvata** - 6 pz.

Lunghezza totale	mm	175	225	275	305	360
Codice		B 2342 0175	B 2342 0225	B 2342 0275	B 2342 0305	B 2342 0360
B 2342	Cad. €					
Codice		B 2344 0175	B 2344 0225	—	B 2344 0305	—
B 2344	Cad. €			—		—
Apertura massima	mm	35	42	61	74	90
Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2	2 ½	3



B 2342



B 2344

Giratubi

In acciaio al cromo-vanadio forgiato
Ganasce ulteriormente temperate ad induzione e pulite
Denti contrari al senso di rotazione
Impugnatura con profilo a doppia T - Finemente verniciati a polvere



ABC TOOLS

Tipo con ganasce ad «S» a 45° - DIN 5234 - Forma C - Testa pulita
La particolare forma e dentatura delle ganasce, consente:
- presa del pezzo mediante tre punti di contatto (1 - 2 - 3)
- possibilità di lavorare in luoghi di difficile accesso
- bloccaggio automatico dei becchi senza esercitare forti pressioni sui manici
- possibilità di lavorare anche su dadi esagonali senza deformarli
- il diametro del tubo (B) è sempre maggiore dell'apertura delle ganasce (A)



Per tubi fino a Ø	pollici	½	1	1 ½	2
Codice	B 2361	0012	0001	0112	0002
B 2361	Cad. €				
Apertura massima	mm	35	42	60	60
Lunghezza totale	mm	265	315	430	530
Peso	kg	0,5	0,8	1,4	2,6

Tipo con ganasce a 90° - DIN 5234 - Forma A



Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2
Codice		B 2363 0001	B 2363 0112	B 2363 0002
B 2363	Cad. €			
Apertura massima	mm	42	60	70
Lunghezza totale	mm	305	405	560
Peso	kg	0,8	1,4	2,7


Tipo con ganasce a 45° - DIN 5234 - Forma B



Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2
Codice		B 2365 0001	B 2365 0112	B 2365 0002
B 2365	Cad. €			
Apertura massima	mm	45	60	75
Lunghezza totale	mm	310	410	570
Peso	kg	0,8	1,5	2,7

KNIPEX


Tipo con ganasce ad «S» a 45° - DIN 5234





Per tubi fino a Ø	pollici	½	1	1 ½	2	3
Codice	B 2354	0012	0001	0112	0002	0003
B 2354	Cad. €					
Apertura massima	mm	35	42	60	70	100
Lunghezza totale	mm	245	320	420	540	680
Peso	kg	0,5	0,8	1,5	2,7	4,4


Tipo con ganasce a 90° - DIN 5234





Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2	3	4
Codice	B 2355	0001	0112	0002	0003	0004
B 2355	Cad. €					
Apertura massima	mm	42	60	70	110	130
Lunghezza totale	mm	310	420	560	650	750
Peso	kg	0,8	1,4	2,6	3,4	4,9


Tipo con ganasce a 45° - DIN 5234 - Particolarmente adatti per pezzi piatti





Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2
Codice		B 2356 0001	B 2356 0112	B 2356 0002
B 2356	Cad. €			
Apertura massima	mm	42	60	70
Lunghezza totale	mm	320	430	570
Peso	kg	0,8	1,4	2,6

Tipo con regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Con ganasce ad "S" a 45°



Pulsante per la regolazione rapida dell'apertura



Per tubi fino Ø	pollici	1	1 ½	2
Codice		B 2358 0001	B 2358 0112	B 2358 0002
B 2358	Cad. €			
Apertura massima	mm	42	60	70
Lunghezza totale	mm	330	420	560
Peso	kg	0,9	1,5	2,4

Pinze regolabili per tubi e dadi - Cobra® → B 7 pag. 223

Giratubi a catena

Mod. «Americano»
Interamente in acciaio forgiato, con ganasce temperate, doppie reversibili

Per tubi Ø max.	**pollici**	**2 ½**	**4**	**6**	**8**	**12**
Codice	**B 2368 ....**	**0212**	**0004**	**0006**	**0008**	**0012**
B 2368	Cad. **€**					
Per tubi Ø minimo	pollici	¼	¾	1	1 ½	2
Lunghezza totale	mm	750	980	1180	1340	1660
Peso	kg	5,4	7,6	9,8	12,7	23,6
	pz.	1	1	1	1	1



Catene speciali di ricambio, in acciaio temperato ad alta resistenza

Per tubi Ø max.	**pollici**	**2 ½**	**4**	**6**	**8**	**12**
Codice		**B 2370 0212**	**B 2370 0004**	**B 2370 0006**	**B 2370 0008**	**B 2370 0012**
B 2370	Cad. **€**					
Lunghezza	mm	450	565	805	1010	1410



In acciaio forgiato al cromo-vanadio
Per tubi con Ø pollici ⅜÷**4**
Lunghezza totale 300 mm - Peso 0,9 kg

Codice B 2376 1000	**B 2376/1**	Cad. **€**	1



Catena di ricambio in acciaio temperato - Lunghezza totale 420 mm

Codice B 2376 2000	**B 2376/2**	Cad. **€**	1



Giratubi

Mod. «Stillson»
In acciaio speciale forgiato
Ganasce in acciaio temperato
Impugnatura verniciata - Regolazione istantanea

Lunghezza totale	**mm**	**250**	**300**	**350**	**450**	**600**	**900**
Codice	**B 2380 ....**	**0250**	**0300**	**0350**	**0450**	**0600**	**0900**
B 2380	Cad. **€**						
Per tubi fino a Ø	pollici	**1**	**1 ¼**	**1 ½**	**2**	**2 ½**	**3 ½**
Per tubi fino a Ø	mm	35	43	49	61	77	103
Peso	kg	0,6	0,7	1,1	1,8	3,2	5,8
	pz.	6	6	6	6	1	1



Mod. «Americano»
Ganasce in acciaio temperato
La ganascia mobile è graduata per la preselezione di apertura, quella fissa è intercambiabile

Esecuzione in acciaio forgiato

Lunghezza totale	**mm**	**200**	**250**	**300**	**350**	**450**	**600**	**900**
Codice	**B 2384 ....**	**0200**	**0250**	**0300**	**0350**	**0450**	**0600**	**0900**
B 2384/0	Cad. **€**							
Per tubi fino a Ø	pollici	**1**	**1 ½**	**2**	**2**	**2 ½**	**3**	**5**
Per tubi fino a Ø	mm	35	49	61	61	77	90	141
Peso	kg	0,3	0,8	1,2	1,6	2,6	4,4	8,7
	pz.	6	6	6	6	6	1	1



In acciaio forgiato

Esecuzione in lega leggera di alluminio
Particolarmente adatti per la loro leggerezza (circa il 40% in meno di quelli in acciaio), per lavori continuati e in luoghi di difficile accesso

Lunghezza totale	**mm**	**350**	**450**	**600**	**900**	**1200**
Codice		**B 2386 0350**	**B 2386 0450**	**B 2386 0600**	**B 2386 0900**	**B 2386 1200**
B 2386	Cad. **€**					
For pipes up to Ø	inches	**2**	**2 ½**	**3**	**5**	**6**
Per tubi fino a Ø	mm	61	77	90	141	167
Peso	kg	0,9	1,6	2,5	5,2	8,7
	pz.	6	6	1	1	1



In lega leggera di alluminio




Giratubi antiscintilla ⟶ M 7 pag. 891

B 7

Tagliatubi a cerniera per acciaio

In ghisa acciaiosa
Con rotelle specifiche sono adatti anche per ghisa, ferro dolce ed alcuni tipi di acciaio inox
Apertura a cerniera per facilitare l'inserimento del tubo
Si utilizzano con movimento oscillatorio 90°÷110
Di facile impiego anche in luoghi di difficile accesso e **su tubi in opera**
Bastano 10 cm di spazio
Con **arco chiuso di 360°** per trasmissione di elevati momenti di forza e con guida di scorrimento per taglio netto e preciso
Completi di 4 rotelle per acciaio, intercambiabili







Per tubi fino Ø	pollici	2 ½	4	6	8	12
Codice		B 2407 1212	B 2407 1004	B 2407 1006	B 2407 1008	B 2407 1012
B 2407/1	Cad. €					
Per tubi Ø min.	pollici	1	2	4	6	8
Per tubi	mm	32÷76	60÷125	114÷182	168÷240	219÷356
Lunghezza totale	mm	419	559	711	813	864
Modello		H2½S	H4S	H6S	H8S	H12S
Peso	kg	3,6	6,3	10	13	18

Rotelle di ricambio

Per acciaio

Per tubi fino Ø	pollici	2 ½	4	6	8*
Codice		B 2407 2212	B 2407 2004	B 2407 2006	B 2407 2008
B 2407/2	Cad. €				
Ø est. × spess. × foro	mm	31,5×19×8,7	41,3×19×8,7	41,5×x19×8,9	49×19×9,5
Modello		HS2½	HS4	HS6	HS8



***** Adatta anche per tagliatubi da 12"

Per ghisa sferoidale

Per tubi fino Ø	pollici	2 ½	4	6*
Codice		B 2407 3212	B 2407 3004	B 2407 3006
B 2407/3	Cad. €			
Ø est. × spess. × foro	mm	25,8×19×9,5	35,8×19×8,7	46×19×9,5
Modello		2RBCI	HI4	HI6



***** Adatta anche per tagliatubi da 8" e 12"

Per tubi di acciaio a FORTE spessore


Per tubi fino Ø	pollici	2 ½	4	6	8*
Codice		B 2407 4212	B 2407 4004	B 2407 4006	B 2407 4008
B 2407/4	Cad. €				
Ø est.× spess. × foro	mm	35×19×8,7	41,6×19×8,7	46×19×9,5	48,7×19×9,5
Modello		HX2½	HX4	HX6	HX8




***** Adatta anche per tagliatubi da 12"

Tagliatubi a rotazione per acciaio

Adatti per il taglio di **tubi di acciaio e acciaio inox a grande diametro, in opera posti in cunicoli, scavi, ecc.**
Con rotelle specifiche sono adatti anche per ghisa e ferro dolce
Leva lunga per l'applicazione di elevati momenti di forza
Utilizzabili in luoghi di difficile accesso
Si usano con movimento oscillatorio 45°÷60°
Non provocano scintille e pertanto possono essere impiegati anche in luoghi con pericolo d'incendio nonché sott'acqua
Completi di 4 rotelle intercambiabili per acciaio





Per tubi fino Ø	pollici*	8	14	18	22	26
Codice		B 2408 1008	B 2408 1014	B 2408 1018	B 2408 1022	B 2408 1026
B 2408/1	Cad. €					
Per tubi Ø minimo	pollici	6	10	16	20	24
Per tubi Ø	mm	159÷246	266÷358	368÷462	476÷572	584÷660
Lunghezza totale	mm	1880	1981	2134	2667	2794
Peso	kg	24	29	35	44	52
Modello		LCRC8S	LCRC12S	LCRC16S	RC20S	RC24S

***** Tubi di acciaio - Per tubi di ghisa calcolare circa 2" in meno (eccetto quello da 8")

Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2408/1 - Dimensioni 73,1x19x9,5 mm
B 2408/2 - Per tubi di acciaio e acciaio inossidabile - INOX
B 2408/3 - Per ghisa sferoidale


Codice B 2408 2000	**B 2408/2**	Cad. €	1
Codice B 2408 3000	**B 2408/3**	Cad. €	1


B 2408/2


B 2408/3

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tagliatubi per tubi di acciaio



In ghisa malleabile
Dispositivo di guida a molla del tubo per un taglio perfettamente in asse ed allineato sulle **4 rotelle per acciaio**, anche su tubi corrosi
Particolarmente adatto **per effettuare tagli anche su tubi in opera** con movimento compreso tra 90° e 140°
Impugnatura corta per una migliore stabilità e un taglio a 90°
Per tagliare tubi Ø ½"÷2" - Lunghezza totale 360 mm

Codice B 2410 1002	B 2410/1	Cad. €	1



Rotelle di ricambio per acciaio per tagliatubi B 2410/1 - Dimensioni 30,8x19x8,6 mm

Codice B 2410 2002	B 2410/2	Cad. €	1



In acciaio forgiato - Con 1 rotella **per acciaio e acciaio inossidabile** e 2 rulli di guida
Con **sistema di cambio rapido** della rotella senza l'impiego di utensili

Per tubi Ø pollici	⅛÷1 ¼	⅛÷2	1 ¼÷4•
Codice	B 2414 0114	B 2414 0002	B 2414 0004
B 2414 Cad. €			
Lunghezza totale mm	275	380	510
Dimensioni rotelle mm	25x14x12	31x19x9	41x28x9



• In ghisa sferoidale

Rotelle di ricambio per acciaio e acciaio inossidabile per tagliatubi B 2414

Per tubi Ø max. pollici	1 ¼	2	4
Codice	B 2414 1114	B 2414 1002	B 2414 1004
B 2414/1 Cad. €			
pz.	20	20	10



Cesoia per tubi di rame

In acciaio speciale indurito - Esecuzione brunita
Adatta per il **taglio di tubi sottili in rame fino a Ø 2,5 mm**
Impugnature rivestite in resina sintetica
Con apertura a molla e fermo di chiusura - Lunghezza totale 140 mm

Codice B 2416 0000	B 2416	Cad. €	1





Tagliatubi per tubi di rame

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco
Adatti anche per ottone, lega leggera, resina dura, PVC, tubi in acciaio a spessore sottile
Con **sistema di cambio rapido** della rotella senza l'impiego di utensili

Tipo con 1 rotella e 2 rulli di guida
Gr. 3÷25: modello tascabile, adatto per il taglio di tubi di piccole dimensioni in posti di difficile accesso

Per tubi Ø esterno mm	3÷16	3÷25	3÷35
Codice	B 2420 1016	B 2420 1025	B 2420 1035
B 2420/1 Cad. €			
Lunghezza totale mm	60	60	165
Dimensioni delle rotelle mm	19x5x4,9	19x5x4,9	19x5x4,9



Ø 3÷25 mm



Ø 3÷35 mm

Tipo telescopico con 2 o 4 rulli di guida
Completi di 1 rotella per rame e coltello sbavatore
Gr. 3÷35: con lama di ricambio nell'impugnatura
Gr. 6÷76: con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto e lama di ricambio nell'impugnatura
Gr. 50÷170: con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto e guida telescopica con ritorno a molla - Completi di un terzo rullo, regolabile in 2 posizioni, che consente una guida migliore durante il taglio su tubi di grosso diametro



Ø 3÷35 mm



Ø 6÷76 mm

Per tubi Ø esterno mm	3÷35	6÷76	50÷127	100÷170
Codice	B 2420 2030	B 2420 2076	B 2420 2127	B 2420 2170
B 2420/2 Cad. €				
N° dei rulli	4	4	2 + 1	2 + 1
Dimensioni delle rotelle mm	19x5x4,9	19x6,2x4,9	25x11x8	25x11x8



Ø 50÷170 mm

Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2420/1, B 2420/2 e B 2421 - 5 pz.

Per tagliatubi grandezza	25÷35	76	127 e 170
Codice	B 2420 4025	B 2420 4076	B 2420 4127
B 2420/4 Cad. €			
Dimensioni delle rotelle mm	19x5x4,9	19x6,2x4,75	25x11x8
pz.	10	10	5



Tagliatubi per tubi di scarico ⟶ C 0 pag. 289

Tagliatubi per tubi di acciaio inossidabile

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco
Con sistema di cambio rapido della rotella senza l'impiego di utensili

FABC TOOLS - Esecuzione professionale
Completi di rotelle e rulli scorrevoli su cuscinetti ad aghi, adatti per un migliore scorrimento e scivolamento sul tubo durante le operazioni di taglio - Con 2 rotelle (1 nell'impugnatura)
Gr. 3÷30: con 2 rulli di guida
Gr. 3÷35 e 3÷45: con regolazione rapida del mandrino, 4 rulli di guida e coltello sbavatore
Gr. 6÷67: con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto, guida telescopica con ritorno a molla, 4 rulli di guida e coltello sbavatore

Per tubi Ø esterno	mm	3÷30	3÷35	3÷45	6÷76
Codice		B 2420 8030	B 2420 8035	B 2420 8045	B 2420 8076
B 2420/8	Cad. €				
Per tubi spess. max.	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Dimensioni delle rotelle	mm	19x5x5	19x5x5	19x5x5	19x6,2x4,85

Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2420/8 e B 2421 - 5 pz.

Per tagliatubi	gr.	3÷30 a 3÷45	6÷76
Codice		B 2420 8135	B 2420 8176
B 2420/81	Cad. €		

Per acciaio inossidabile - INOX
Esecuzione professionale con rotelle e rulli scorrevoli su cuscinetti ad aghi



LENOX
Completi di rotelle adatte anche per tubi di materiali diversi (vedere tabella)
Gr. 3÷35 fino a 6÷67: con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto, guida telescopica per avanzamento rapido, 4 rulli per una migliore tenuta del tubo e coltello sbavatore retrattile nel corpo
Per rotelle di ricambio vedere B 2420/81 e B 2420 /4

Per tubi Ø	mm	3÷25	3÷30	3÷35	3÷45	6÷67
Codice		B 2421 0325	B 2421 0330	B 2421 0335	B 2421 0345	B 2421 0667
B 2421	Cad. €					
Con rotelle per tubi in		1 pz. Cu+Al 1 pz. Cu+INOX 1 pz. INOX	1 pz. Cu+Al 1 pz. Cu+INOX 1 pz. INOX	2 pz. Cu+Al 2 pz. INOX	2 pz. Cu+Al 2 pz. INOX	1 pz. Cu+Al 1 pz. INOX 2 pz. PVC
Per tubi spess. max.	mm	2 / 1,5 / 2,5	2 / 1,5 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5	2 / 2,5 / 6,0



KNIPEX
Con sistema di **regolazione rapido QuickLock per utilizzare il tagliatubi con una sola mano**
Corpo in magnesio
Completo di rotelle e rulli scorrevoli su cuscinetti ad ago
Fornito con sbavatore e rotella di ricambio

Per tubi Ø	mm	6÷35
Codice		B 2422 1035
B 2422/1	Cad. €	
Per tubi spessore max.	mm	2

Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2422/1

Codice B 2422 2035	B 2422/2	Cad. €	1



Tagliatubi per tubi di plastica

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco
Con apertura tramite pulsante a scatto e guida telescopica per avanzamento rapido

FABC TOOLS
Con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto, guida telescopica con ritorno a molla e coltello sbavatore - Utilizzabili anche con rotelle per rame
Gr. 6÷76: con lama di ricambio nell'impugnatura
Gr. 50÷127: con terzo rullo regolabile in 2 posizioni, che consente una guida migliore durante il taglio su tubi di grosso diametro

Per tubi Ø esterno	mm	6÷76	50÷127
Codice		B 2422 3076	B 2422 3127
B 2422/3	Cad. €		
N° dei rulli		4	2 + 1
Per tubi spess. max.	mm	8,6	16,8
Dimensioni rotelle	mm	30×6,2×4,85	45×11×8

Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2422/3 - 5 pz.

Per tagliatubi	gr.	76	127
Codice		B 2422 4076	B 2422 4127
B 2422/4	Cad. €		



Tagliatubi per tubi di plastica

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco
Con apertura tramite pulsante a scatto e guida telescopica per avanzamento rapido

Con rotella per plastica

Per tubi Ø esterno mm	3÷33**	6÷42**	6÷67**	10÷90
Codice	B 2423 1033	B 2423 1042	B 2423 1067	B 2423 1090
B 2423/1 Cad. €				
Lunghezza mm	152	165	203	279
Modello	TC1QP	TC1.6Q	TC2QP	TC3QP
Per tubi Ø esterno mm	**48÷114**	**63÷125**	**102÷168**	**159÷254*** **
Codice	**B 2423 1114**	**B 2423 1125**	**B 2423 1168**	**B 2423 1254**
B 2423/1 Cad. €				
Lunghezza mm	305	330	381	660
Modello	TC4QP	TC5QP	TC6QP	TC8QP



gr.33÷42 gr.67÷168



gr. 254

** Con coltello sbavatore
*** Con 1 rotella B 2423/2 gr. 168 per il taglio di tubi con spessore fino a 17,5 mm, oltre questo spessore si deve utilizzare il coltello con avanzamento a vite in dotazione
NON SI DEVONO USARE CONTEMPORANEAMENTE la rotella ed il coltello
Per l'impiego della rotella è necessario togliere l'arco di guida contrapposto al coltello

Rotelle di ricambio per plastica ed ABS

Per tagliatubi gr.	33÷67	90÷168	168÷254
Codice	B 2423 2033	B 2423 2090	B 2423 2168
B 2423/2 Cad. €			




Rotelle supplementari per tagliatubi B 2423/1
B 2423/3 - Per **PVC**
B 2423/4 - Per **plastica a FORTE spessore**
B 2423/5 - Per **rame, alluminio, ottone ed acciai sottili**
B 2423/55 - Per **acciaio inossidabile - INOX**

Per tagliatubi gr.	33÷67	90÷168	168÷254
Codice	B 2423 3033	B 2423 3090	B 2423 3168•
B 2423/3 Cad. €			
Codice	—	—	B 2423 4168 •••
B 2423/4 Cad. €	—	—	
Codice	B 2423 5033	B 2423 5090••	—
B 2423/5 Cad. €			—
Codice	B 2423 5533	B 2423 5590••	—
B 2423/55 Cad. €			—



• Adatte anche per tubi di PVC a forte spessore
•• Per tagliatubi gr. 90 ÷ 254 - ••• Per tagliatubi gr. 168

Tagliatubi per tubi corrugati



Mod. TwistCut
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro con morbida zona di presa
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione
Adatto per il taglio di tubi corrugati con Ø 13÷32 mm, senza danneggiare i cavi o tubi interni
Lame con guida laterale per tagli precisi e per protezione da infortuni
Con dispositivo per spelare cavi 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
Lunghezza della profondità di spelatura stampata sull'interno del corpo, leggibile per ambidestri



Codice B 2423 6500	B 2423/65	Cad. €	1

Tipo con doppia modalità di taglio del tubo corrugato: longitudinale e trasversale
Corpo in pressofusione di magnesio
Le lame sono posizionate internamente per evitare lesioni all'operatore o eventuali danni accidentali alle stesse
Sistema di guida del tubo in grado di garantirne il perfetto posizionamento durante il taglio
Per tubi con Ø 45 mm - Lunghezza totale 133 mm



Codice B 2423 6800	B 2423/68	Cad. €	1

B 7

Tagliatubi per tubi flessibili di plastica



Corpo in pressofusione di magnesio - Con levetta di bloccaggio
Lama trapezoidale e rivestita in Teflon ad avanzamento semplice
Gr. 28: con perno con cuscinetti ad aghi e impugnatura bicomponente antiscivolo



gr. 14 e 22



gr. 28

Per tubi con Ø max mm	14	22	28
Codice	B 2423 7014	B 2423 7022	B 2423 7028
B 2423/7 Cad. €			
Lunghezza totale mm	130	170	185

Lame di ricambio per B 2423/7

Per tagliatubi gr.	14	22	28
Codice	B 2423 7114	B 2423 7122	B 2423 7128
B 2423/71 Cad. €			

ABC TOOLS Tagliatubi per tubi multistrato

Corpo in pressofusione di magnesio con impugnatura bicomponente antiscivolo
Lama rivestita al Teflon con geometria speciale **per il taglio di tubi fino al Ø 26 mm (1")**
Con **4 rulli scorrevoli su cuscinetti a sfere,** per una migliore rotazione e scivolamento del tubo durante le operazioni di taglio
Sistema di taglio integrato nell'impugnatura con 4 lame a 3 taglienti rivestite al teflon, adatto per rimuovere il rivestimento esterno di tubi corrugati con Ø 18÷35 mm senza danneggiare il tubo interno
Con levetta di bloccaggio - Lunghezza totale mm185 mm





Codice B 2423 7526	B 2423/75	Cad. €	1

Lame di ricambio per tagliatubi B 2423/75
B 2423/76 - Lama principale
B 2423/77 - Lama a 3 taglienti - In confezione da 4 pz.



B 2423/76



Codice B 2423 7600	B 2423/76	Cad. €	1
Codice B 2423 7700	B 2423/77	La cf. €	1

Cesoie per tubi di plastica

KNIPEX

Corpo e manici in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
Lama a punta in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile, **adatta per effettuare tagli su tubi** a spessore ridotto in plastica rigida e flessibile rinforzata con fibre in gomma **fino al Ø 25 mm (1"),** in maniera netta e precisa senza successive operazioni di sbavatura
Con molla di apertura e levetta di bloccaggio
Lunghezza totale 185 mm







Codice B 2423 8000	B 2423/8	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2423/8

Codice B 2423 8100	B 2423/81	Cad. €	1

LENOX

Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro, con lama in acciaio inossidabile
Impugnatura con inserto in morbida gomma antiscivolo
Per il taglio senza sbavature di **tubi in PEX, POLY e PE con Ø max. 33 mm (1 5/16"),** anche con una sola mano - Con molla e fermo di chiusura - Lunghezza totale 215 mm



Codice B 2423 9000	B 2423/9	Cad. €	5

Lama di ricambio per B 2423/9

Codice B 2423 9100	B 2423/91	Cad. €	1

ABC TOOLS

Corpo in lega di leggera di alluminio
Lama in acciaio inossidabile, durezza ca. 56-58 HRc
Adatte per tagliare **tubi e canaline in PVC e CPVC,** gomma, resina sintetica, ecc.
Avanzamento della lama a cremagliera - Con sbavatore incluso nella lama e fermo di chiusura



Per tubi Ø max. mm	27	43*	63
Codice	B 2424 1027	B 2424 1043	B 2424 1063
B 2424/1 Cad. €			
Lunghezza totale mm	190	260	430

* Con base di appoggio per il taglio di canaline

Lame di ricambio



Per cesoie gr.	27	43	63
Codice	B 2424 2027	B 2424 2043	B 2424 2063
B 2424/2 Cad. €			

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Cesoie per tubi di plastica

ABC TOOLS

Corpo in pressofusione di magnesio
Impugnatura con morbido riporto in gomma antiscivolo
Avanzamento della lama a cremagliera
Lama in acciaio inossidabile rivestita al Teflon, a cambio rapido senza l'impiego di utensili
Per il taglio preciso e senza sbavature, anche con una sola mano, di **tubi in PVC, PP, PE, PEX, PPR, PVDF, MLP/MSR, VPE, CPVC con Ø max. 63 mm**
Zona d appoggio del tubo regolabile per adattarsi a tubi con Ø fino a 50 mm
Lunghezza totale 280 mm



Codice B 2424 2563	B 2424/25	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2424/25

Codice B 2424 2663	B 2424/26	Cad. €	1

KNIPEX

Tipo a pistola con corpo in lega di alluminio, verniciato
Lama in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile e retrattile a scatto tramite pulsante
Esecuzione compatta, stabile, robusta e leggera, con manici ergonomici
Per il taglio senza sbavature di **tubi in PVC, PP, PE, PEX, PBT, PVD con Ø 6÷35 mm,** anche con una sola mano
Minimo sforzo tramite speciale geometria dei taglienti, l'ottimo rapporto di trasmissione e l'avanzamento graduale a cricchetto della lama
Con molla di apertura - Lunghezza totale 185 mm



Codice B 2424 3000	B 2424/3	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2424/3



Codice B 2424 4000	B 2424/4	Cad. €	1

LENOX

Corpo in acciaio speciale, con lama in acciaio inossidabile
Impugnatura con riporto in morbida gomma antiscivolo
Con **avanzamento della lama a cremagliera**
Per il taglio senza sbavature di tubi in **PVC, CPVC, PEX, POLY e PE con Ø max. 42 mm (1 5/8")**, anche con una sola mano
La forma della zona di appoggio permette di serrare perfettamente il tubo durante le operazioni di taglio
Con molla e fermo di chiusura - Lunghezza totale 230 mm



Codice B 2424 4300	B 2424/43	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2424/43

Codice B 2424 4500	B 2424/45	Cad. €	1

KNIPEX

Corpo in acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio
Lama in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile
Manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente
Avanzamento della lama a cricchetto a più corse
Taglia senza deformazione **tubi in resina sintetica e multistrati con Ø 26÷46 mm,** (p.es. Geberit Mepla PE) anche con anima in alluminio
Minimo sforzo tramite speciale geometria dei taglienti, l'ottimo rapporto di trasmissione e l'avanzamento graduale a cricchetto della lama
Con molla di apertura - Lunghezza totale 210 mm





Codice B 2424 6000	B 2424/6	Cad. €	1

Lama di ricambio per B 2424/6



Codice B 2424 6100	B 2424/61	Cad. €	1

Cesoie multiuso ⟶ B 9 pag. 265

ABC TOOLS Calibratore/sbavatore

In acciaio speciale temprato, brunito
Impugnatura in fibra di vetro
Adatto per tubi multistrato
Ricalibra il Ø interno del tubo dopo il taglio e ne consente la sbavatura per evitare successive rotture dell'O-ring
Sezione conica adatta per **Ø 16x2,25 - 20x2,25 - 26x3 - 32x3 mm**



Codice B 2424 8000	B 2424/8	Cad. €	1

Curvatubi per tubi di rame

Adatti **per curvare tubi fino a 180°** - Con indicazione del grado di curvatura sulla matrice (0°÷180°)

Tipo in monoblocco in fusione di alluminio, con trattamento antiruggine ad alto spessore
Con matrice fissa e scala graduata sull'impugnatura
Per tubi di rame, ottone ed alluminio ricotti e di acciaio sottile con spessore max. 1 mm
Utilizzabili anche su morse da banco

Per tubi Ø esterno	mm	10	12	14	16
Codice		B 2424 9010	B 2424 9012	B 2424 9014	B 2424 9016
B 2424/9	Cad. €				
Raggio di curvatura	mm	30	36	42	48
Lunghezza totale	mm	260	300	360	410



Tipo classico, con gancio per bloccare il tubo per facilitare le curve
Per tubi di rame ricotto e acciaio - Corpo leggero in alluminio
Manico mobile con impugnatura in gomma
Con matrice fissa, che consente di effettuare curve e controcurve molto ravvicinate

Per tubi Ø esterno	mm	6	8 (5/16")	10	12	14	15	16 (5/8")
Codice	B 2425	1006	1008	1010	1012	1014	1015	1016
B 2425/1	Cad. €							
Raggio di curvatura	mm	18	24	30	36	47	54	58
Lunghezza totale	mm	285	320	355	345	435	435	485



Tipo universale in materiale composito - Per tubi di rame ricotto e acciaio
Leggero e resistente consente di curvare tubi con raggi di curvatura molto piccoli
Con una matrice per 7 diversi diametri da 4 a 10 mm (¼"÷⅜") per raggi da 15 a 25 mm
Lunghezza totale 290 mm - Peso 0,4 kg

Codice B 2426 0000	B 2426	Cad. €	1



ABC TOOLS Apparecchi per bordature di tubi

Per tubi di rame ricotto con spessore 0,7 e 1 mm

Tipo per bordature semplici a 45° a diaframma
Apparecchio compatto ideale per lavorare in spazi ristretti
Cono rotante, sfaccettato e cromato
Ganascia con un solo foro a diaframma
Fissaggio autocentrante **per tubi in rame con Ø da 4÷16 mm (3/16"÷5/8")**

Codice B 2431 1000	B 2431/1	Cad. €	1



Tipo per bordature a 45°, con frizione
Con sistema di fine corsa a frizione per evitare rotture del colletto del tubo
Cono eccentrico rettificato, per finiture lisce e simmetriche
Per bordare tubi Ø: mm 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 / pollici ¼ - 5/16 - ⅜ - ½ - 5/8 - ¾

Codice B 2431 5000	B 2431/5	Cad. €	1




Tipo per bordature semplici a 90°
Apparecchio con ganascia in acciaio tranciato, zincata
Corpo in acciaio forgiato, verniciato - Cono temperato - Per tubi in millimetri
Con fori per tubi Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

Codice B 2432 1000	B 2432/1	Cad. €	1



Tipo per bordature semplici a 90°
Adatto anche per tubi tubi di acciaio sottile e metalli leggeri
Con matrici stellari rotanti per l'esecuzione di bordature a 90° fino al Ø 16 mm
Chiusura a pinza per bloccaggio delle matrici
Corpo in lamiera di acciaio brunita, cono temperato
Per bordare tubi Ø: mm 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 / pollici 3/16 - ¼ - 5/16 - ⅜ - ½ - 5/8

Codice B 2433 0000	B 2433	Cad. €	1



Tipo per bordature doppie su tubi di rame con spessore 0,7 e 1 mm
Assortimento in cassetta di lamiera verniciata dimensioni 325x140x50h mm composto da:
1 apparecchio bordatubi per bordi a 90°
1 ganascia in acciaio con fori per tubi con Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1 tagliatubi per tubi di rame con Ø 3÷35 mm
7 punzoni per bordature doppie per tubi Ø 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

Codice B 2433 9000	B 2433/9	Cad. €	1



Frese per sbavare tubi di rame


Tipo con corpo di resina sintetica, coltelli in acciaio
Per sbavature **interne** ed **esterne** di tubi di rame Ø 3÷**42 mm** (1½") o leghe leggere da bordare

Codice B 2439 0000	B 2439	Cad. €	1



Tipo con corpo in alluminio, coltelli in acciaio temprato
Per sbavature interne ed esterne di tubi di rame, alluminio, plastica, acciaio ed INOX

Per sbavature Ø mm	8÷35	10÷56
Codice	B 2440 0835	B 2440 1056
B 2440 Cad. €		



Sbavatori ⟶ F 8 pag. 609



Chiave per valvole di radiatori

In acciaio al cromo-vanadio, ricavato dal pieno, temperato e zincato
Ad elevata robustezza
A gradini, per montaggio e smontaggio valvole di radiatori, flange di ritegno incassate su elementi radianti, prolunghe per radiatori, ecc.
Attacco di manovra ■ ½" con sfera di tenuta, per impiego con leva a cricchetto B 2535 gr. 12,5
Per codoli UNI da ⅜" a 1" - Lunghezza totale 95 mm

Codice B 2441 1000	B 2441/1	Cad. €	1

Assortimento composto da:
1 chiave B 2441/1 per codoli UNI e **1** chiave a cricchetto A 3116/6 con attacco ▢ da ½" (12,5 mm)

Codice B 2441 4000	B 2441/4	Cad. €	1



Cricchetti per valvole di radiatori

In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata

Attacco ▢ mm	14	16
Codice	B 2535 0014	B 2535 0016
B 2535 Cad. €		
Lunghezza totale mm	250	400



Chiavi per gruppi di elementi radiatori

Con attacco di manovra ■ da 18 mm - Per il serraggio dei nippli
B 2442/1 - Per raccordi da 1"
B 2442/2 - Per raccordi da 1 ¼"



Lunghezza mm	500	800	1000
Codice	B 2442 1500	B 2442 1800	B 2442 1999
B 2442/1 Cad. €			
Codice	B 2442 2500	B 2442 2800	—
B 2442/2 Cad. €			—

Leva per chiavi per gruppi di elementi radiatori

In acciaio speciale
Impugnatura rivestita in gomma
Con attacco di manovra ▢ da 18 mm, adatta per chiavi B 2442/1 e B 2442/2
Lunghezza totale 445 mm

Codice B 2442 4000	B 2442/4	Cad. €	1



Chiavi per usi speciali ⟶ A 8 pag. 99



B 7

Curvatubi manuali a leva

Conformi alle Direttive 89/37/CEE, 2006/42/CEE e norma UNI 10893
Per curvare tubi di rame fino a 90° - Con matrici in alluminio pressofuso, intercambiabili
Adatti anche per curvare tubi di rame ricotto rivestito, multistrato e di acciaio dolce
Corpo in alluminio pressofuso con impugnatura in gomma antiscivolo
Rapida regolazione al diametro da curvare tramite sistema di calcolo della geometria della curva
Avanzamento meccanico, graduale a cremagliera - Ritorno automatico a molla
Fornito in cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x180x120 mm con matrici
B 2493 - Con **7 matrici** per tubi **Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm**
B 2493/5 - Con **5 matrici** per tubi **Ø ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" e una per curvare tubi con rivestimento isolante morbido** utilizzati per il condizionamento



Codice B 2493 0000	**B 2493**	Cad. **€**	1
Codice B 2493 5000	**B 2493/5**	Cad. **€**	1

Matrici per tubi in millimetri

Per tubi Ø	**mm**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**26**
Codice	**B 2493 ....**	**1010**	**1012**	**1014**	**1016**	**1018**	**1020**	**1022**	**1026**
B 2493/1	Cad. **€**								
Raggio di curvatura	mm	35	40	48	58	69	76	88	95



Matrici per tubi in pollici

Per tubi Ø	**pollici**	**⅜**	**½**	**⅝**	**¾**	**⅞**
Codice		**B 2493 8038**	**B 2493 8012**	**B 2493 8058**	**B 2493 8034**	**B 2493 8078**
B 2493/8	Cad. **€**					
Raggio di curvatura	mm	35	48	58	69	88

Curvatubi manuali idraulici

Adatti per curvare e raddrizzare tubi Gas fino a 90° a freddo e senza riempimento
Piastra superiore scorrevole ed inferiore con indicazione continua del valore per ogni foro
Con molla di ritorno, che permette un avanzamento controllato del pistone, una curvatura precisa del tubo ed un veloce ritorno del pistone - Pompa idraulica a leva per elevata potenza



B 2513

Con 4 matrici per tubi Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - **1**
Pompa con pressione 3,5 t - Peso circa 25 kg
Fornito completo di matrici

Codice B 2512 0000	**B 2512**	Cad. **€**	1

Con 5 matrici per tubi Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1 - **1 ¼**
Pompa con pressione 6 t - Peso circa 47 kg
Fornito completo di matrici

Codice B 2513 0000	**B 2513**	Cad. **€**	1



B 2518

Per tubi fino a Ø pollici 2

Con 7 matrici per tubi Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - **2**
Pompa con pressione 7,5 t - Peso circa 75 kg
Fornito completo di matrici

Codice B 2516 0000	**B 2516**	Cad. **€**	1

Con 9 matrici per tubi Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 2 - 2 ½ - **3**
Pompa con pressione 9 t - Peso circa 135 kg
Fornito completo di matrici

Codice B 2518 0000	**B 2518**	Cad. **€**	1

Con 10 matrici per tubi Ø pollici ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1 ¼ - 1 ½ - 2 - 2 ½ - 3 - **4**
Pompa con pressione 12 t - Peso circa 180 kg
Fornito completo di matrici

Codice B 2523 0000	**B 2523**	Cad. **€**	1



B 2523

Treppiede per B 2516 e B 2518
Il curvatubi si aggancia alla piastra del cavalletto tramite due perni
Dimensioni della piastra di supporto 160x90mm
Lunghezza gambe 500 mm
Peso 6 kg

Codice B 2525 9000	**B 2525/9**	Cad. **€**	1



Matrici di ricambio in ghisa per curvatubi B 2513÷B 2523 (non adatte per B 2516/2)

Per tubi Ø	**pollici**	**⅜**	**½**	**¾**	**1**	**1 ¼**	**1 ½**	**2**	**2 ½**	**3**	**3 ½**	**4**
Codice	**B 2525 ....**	**0038**	**0012**	**0034**	**0001**	**0114**	**0112**	**0002**	**0212**	**0003**	**0312**	**0004**
B 2525	Cad. **€**											
Raggio di curvatura	mm	45	55	70	95	135	155	200	300	350	540	600



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Morse da banco per tubi

Ganasce dentate, in acciaio forgiato temperato - Esecuzione verniciata
Base con 4 fori per fissaggio a banchi da lavoro
Con robusta guida filettata




Tipo fisso
Telaio e base in lamiera di acciaio
Con ganascia superiore mobile per assicurare un'ottima presa del tubo

Per tubi fino a Ø	pollici	2	3	4	6
Codice		B 2546 2002	B 2546 2003	B 2546 2004	B 2546 2006
B 2546/2	Cad. €				
Peso circa	kg	6	9	16	38
Altezza totale chiusa	mm	320	400	465	700



Tipo ribaltabile
Telaio in acciaio forgiato temperato, base in lamiera di acciaio
Con gancio di chiusura e ganascia superiore mobile per assicurare un'ottima presa del tubo

Per tubi fino a Ø	pollici	2	3
Codice		B 2548 1002	B 2548 1003
B 2548/1	Cad. €		
Peso circa	kg	6,5	10
Altezza totale chiusa	mm	340	360



Tipo a catena
Base in ghisa con supporto a V
Per tubi fino a Ø 2 ½"
Lunghezza catena 418 mm

Codice B 2549 0000	B 2549	Cad. €	1


Banchi portatili con morsa per tubi

Con ganasce in acciaio forgiato temperato
Con doppia piastra a 5 fori per curvare a freddo tubi con Ø pollici ½ - ¾ - 1 ed a caldo con Ø pollici 1 ¼ - 1 ½



Tipo pieghevole a pedana
Con morsa ribaltabile per facilitare l'introduzione del tubo

Per tubi fino a Ø	pollici	2	3	4
Codice		B 2552 0002	B 2552 0003	B 2552 0004
B 2552	Cad. €			
Peso circa	kg	22	28	40




Tipo completamente pieghevole, pedana pieghevole
Con morsa ribaltabile per tubi con Ø fino **a 2 pollici**
Peso circa 13 kg
Dimensioni chiuso 1250x280x110 mm

Codice B 2553 0000	B 2553	Cad. €	1

Morse parallele da banco

Interamente in acciaio forgiato con ganascia anteriore scorrevole
Vite di manovra in acciaio temperato, ottimamente protetta contro infiltrazioni di polvere, detriti, ecc.
Il corpo snello della morsa consente il fissaggio laterale di pezzi verticali
Nel corpo sono ricavate le **ganasce per tubi**


Corpo con ganasce per tubi

Modello **«HEUER FRONT»**
Ganasce e corpo in unico pezzo - Doppia guida prismatica rettificata, con viti di regolazione
L 3372/0 - Con ganasce intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)
L 3372/1 - Con ganasce fisse

Larghezza ganasce	mm	100	120	140	160	180
Codice		—	L 3372 0120	L 3372 0140	L 3372 0160	—
L 3372/0	Cad. €	—				—
Codice		L 3372 1100	L 3372 1120	L 3372 1140	L 3372 1160	L 3372 1180
L 3372/1	Cad. €					
Apertura massima	mm	125	150	200	225	225
Altezza totale	mm	124	156	192	225	225
Profondità	mm	50	65	80	100	100
Ganasce per tubi	pollici	⅜ ÷ 1 3/16	⅝ ÷ 2 3/16	1 1/16 ÷ 2 ¾	1 1/16 ÷ 4	1 1/16 ÷ 4
Peso circa	kg	4,5	9	16	27	29


L 3372/1

L 1 → pag. 793

Martelli per carpentieri

Testa in acciaio forgiato temperata e verniciata al forno
Penna a granchio levachiodi e battente liscio lucidato

Modello «Spagna» con manico antisfilamento e incavo di tenuta del chiodo

B 3456 - Con **manico in legno di frassino** e **incavo senza calamita**
B 3456/2 - Con **manico in legno di frassino** e **incavo con calamita**

Peso g	300	400	500
Codice	B 3456 0300	B 3456 0400	B 3456 0500
B 3456 Cad. €			
Codice	B 3456 2300	B 3456 2400	B 3456 2500
B 3456/2 Cad. €			
pz.	6	6	6







B 3456 - B 3456/2

B 3456/3 - **Manico tricomponente:** gomma antiscivolo, materiale sintetico e anima in fibra di vetro
B 3456/4 - **Manico in resina sintetica** rinforzata con fibra di vetro

Peso g	300	400	500
Codice	B 3456 3300	B 3456 3400	B 3456 3500
B 3456/3 Cad. €			
Codice	B 3456 4300	—	—
B 3456/4 Cad. €		—	—
pz.	6	6	6


B 3456/3


B 3456/4

Modello «Catania»
Con manico in legno di frassino - Peso **200 g**

Codice B 3456 7000	B 3456/7	Cad. €	6



Manici di ricambio
B 3456/1 - **In legno di frassino**
B 3456/40 - **Tricomponente:** gomma antiscivolo, materiale sintetico e anima in fibra di vetro
B 3456/5 - **In resina sintetica rinforzata con fibra di vetro**

Codice B 3456 1000	B 3456/1	Cad. €	6
Codice B 3456 4000	B 3456/40	Cad. €	20
Codice B 3456 5000	B 3456/5	Cad. €	6


B 3456/1


B 3456/40


B 3456/5

Testa in acciaio forgiato temperata
Punta a due penne levachiodi di diversa lunghezza e battente liscio
Adatti anche per lattonieri e geologi

Con manico anatomico in tubo metallico, rivestito in gomma - DIN 7239
Testa verniciata a forno con incavo di tenuta del chiodo
Con spina per il bloccaggio di sicurezza della testa
Peso con manico **800 g**

Codice B 3457 1000	B 3457/1	Cad. €	12


Con spina per il bloccaggio della testa

Con manico anatomico in tubo metallico, rivestito in gomma
Testa verniciata a forno con incavo di tenuta del chiodo con calamita
Peso con manico **800 g**

Codice B 3457 2000	B 3457/2	Cad. €	12


Con incavo di tenuta del chiodo con calamita

Con manico anatomico in tubo metallico, rivestito in cuoio
Adatto per impiego professionale continuo
L'impugnatura in cuoio assorbe l'umidità e consente una presa sicura offrendo ottime prestazioni unite ad un minor sforzo durante l'utilizzo
Testa lucida con una punta a penna
Con incavo di tenuta del chiodo **con calamita**
Peso con manico **970 g**



Codice B 3457 4000	B 3457/4	Cad. €	6



Con incavo di tenuta del chiodo con calamita

Martelli per meccanica ⟶ C 2 pag. 305

PICARD Martelli scalpellatori

Testa in acciaio forgiato
Con **scalpello liscio larghezza 47 mm** adatto per effettuare scanalature su muri, battente e incavo levachiodi
Manico anatomico in tubo metallico rivestito in gomma
Lunghezza totale 280 mm

Codice B 3458 1000	B 3458/1	Cad. €	6



PICARD Accette per stuccatori e muratori

Testa in acciaio forgiato, temperata e verniciata, a battente allungata
Tagliente lucidato e finemente affilato
Con incavo levachiodi
Manico anatomico in tubo metallico rivestito di gomma
Peso con manico **850 g**
Lunghezza totale 310 mm - Altezza 180 mm

Codice B 3458 5000	B 3458/5	Cad. €	1



ABC TOOLS Martelli per muratori

Testa in acciaio forgiato, temperata e verniciata
Con punta a scalpello adatta per spaccare mattoni, piastrelle, ecc.
Battente liscio lucidato
Manico anatomico in legno di frassino

Peso g		400	500
Codice		B 3458 8400	B 3458 8500
B 3458/8	Cad. €		
	pz.	12	12



Manico di ricambio in legno di frassino

Codice B 3461 0000	B 3461	Cad. €	6



ABC TOOLS Martelline per muratori

Modello «Malepeggio»
Testa temperata con due punte a scalpello contrapposte
B 3459/2 - Con manico in legno di frassino
B 3459/3 - Con manico tricomponente in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro

Peso g		300	400	500
Codice		B 3459 2300	B 3459 2400	B 3459 2500
B 3459/2	Cad. €			
Codice		B 3459 3300	B 3459 3400	B 3459 3500
B 3459/3	Cad. €			
	pz.	10	10	10



B 3459/2

Modello «Catania»
Testa temperata con una punta a scalpello ed una a penna allungata
B 3460 - Con manico in legno di frassino
B 3460/1 - Con manico tricomponente in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro

Peso g		400	500
Codice		—	B 3460 0500
B 3460	Cad. €	—	
Codice		B 3460 1400	B 3460 1500
B 3460/1	Cad. €		
	pz.	10	10



B 3460/1

Manici di ricambio per martelline per muratori
B 3461 - In legno di frassino
B 3461/2 - In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro

Codice B 3461 0000	B 3461	Cad. €	6
Codice B 3461 2000	B 3461/2	Cad. €	6



B 3461

B 3461/2

Mazzette



ABC TOOLS

Tipo con manico antisfilamento in legno di frassino - Testa temperata

Peso (escluso manico)	kg	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0
Codice		B 3503 7008	B 3503 7010	B 3503 7125	B 3503 7015	B 3503 7020
B 3503/7	Cad. €					
	pz.	6	6	6	6	6



Manico di ricambio in legno di frassino per mazzette B 3503/7

Codice B 3503 8000	B 3503/8	Cad. €	1



ABC TOOLS

Tipo con manico anatomico in legno di frassino - DIN 6475 - Testa temperata

Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciai

Peso (escluso manico)	kg	1	1,5
Codice		B 3504 3001	B 3504 3015
B 3504/3	Cad. €		
	pz.	6	6



PICARD - DIN 6475

Tipo con manico anatomico in legno Hickory

Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciaio

Peso (escluso manico)	kg	1	1,5	2
Codice		B 3504 4001	B 3504 4015	B 3504 4002
B 3504/4	Cad. €			
	pz.	6	6	6



Manici di ricambio per mazzette B 3504/3 e 3504/4 secondo DIN 6475

In legno, di classe A (prima qualità), cerato - Completi di cuneo

Per mazzette da	kg	1	1,5	2
Codice		B 3504 6001	B 3504 6015	B 3504 6002
B 3504/6	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	260	280	300
	pz.	20	20	20



PICARD - DIN 6475

Tipo con manico tricomponente anatomico in fibra di vetro rivestito di gomma

Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciaio e resina

Peso (escluso manico)	kg	1	1,5	2
Codice		B 3504 7001	B 3504 7015	B 3504 7002
B 3504/7	Cad. €			
	pz.	6	6	6



ABC TOOLS Martelli per meccanica

Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta
Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041
Con manico anatomico in legno di frassino

Peso	g	600	800	1000	1500	2000
Codice		C 3432 1600	C 3432 1800	C 3432 1990	C 3432 1995	C 3432 1999
C 3432/1	Cad. €					
	pz.	12	6	6	6	6




Mazze

Testa quadra in acciaio forgiato, temperata e verniciata
Battenti spigolati e lucidati

ABC TOOLS

Tipo con manico in legno
Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciaio

Peso (escluso manico)	kg	3	4	5	6
Codice	B 3505	1003	1004	1005	1006
B 3505/1	Cad. €				
Lunghezza manico	mm	700	700	700	700



Manici di ricambio in legno, di classe A (prima qualità), cerato per mazze B 3505/1

Lunghezza totale	mm	600	700	800	900
Codice	B 3505	2600	2700	2800	2900
B 3505/2	Cad. €				
Adatto per mazze da	kg	3	4	5 – 6	8



ABC TOOLS

Tipo con manico antisfilamento in legno di frassino

Peso (escluso manico)	kg	3	4	5	6	8
Codice	B 3505	4003	4004	4005	4006	4008
B 3505/4	Cad. €					
Lunghezza manico	mm	900	900	900	900	900



Manici antisfilamento di ricambio per mazze B 3505/4


Per grandezza		3 - 6	8
Codice		B 3505 5006	B 3505 5008
B 3505/5	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	900	900
	pz.	20	20



PICARD

Tipo con manico di legno Hickory - DIN 6475
Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciaio

Peso (escluso manico)	kg	3	5	8
Codice		B 3505 6003	B 3505 6005	B 3505 6008
B 3505/6	Cad. €			
Lunghezza manico	mm	550	700	800



PICARD

Tipo con manico in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro
Esecuzione di sicurezza, ANTINFORTUNISTICA
Bloccaggio testa-manico con cuneo in acciaio e resina

Peso (escluso manico)	kg	3	5
Codice		B 3505 7003	B 3505 7005
B 3505/7	Cad. €		
Lunghezza manico	mm	900	900




ANTINFORTUNISTICO

ABC TOOLS


Tipo con manico anatomico antisfilamento, in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro

Peso (escluso manico)	kg	3	4	5	6
Codice		B 3505 8003	B 3505 8004	B 3505 8005	B 3505 8006
B 3505/8	Cad. €				
Lunghezza manico	mm	900	900	900	900




Manico di ricambio antisfilamento in materiale sintetico per mazzette B 3505/8

Codice B 3505 9000	B 3505/9	Cad. €	1



Mod. «SUPERCRAFT» - Germany
Mazze con teste intercambiabili in nylon e manico in legno Hickory
La forza battente supera del 100% le normali mazze

Teste Ø	mm	80
Codice		C 3483 1080
C 3483/1	Cad. €	
Lunghezza totale	mm	880
Peso	kg	4



C 2 ⟶ pag. 311


B 8

Mazze

Testa in acciaio forgiato, temperata e verniciata
Battente e tagliente spigolati e lucidati
Modello «Gemma»

Tipo con manico in legno

Peso (escluso manico)	kg	3	4	5
Codice		B 3506 1003	B 3506 1004	B 3506 1005
B 3506/1	Cad. €			
Lunghezza manico	mm	900	900	900
	pz.	1	1	1




Manico antisfilamento in legno per mazze B 3506/1

Codice B 3506 2000	B 3506/2	Cad. €	1



Tipo con manico tricomponente antisfilamento in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro

Peso (escluso manico)	kg	3	5
Codice		B 3506 5003	B 3506 5005
B 3506/5	Cad. €		
Lunghezza manico	mm	900	900
	pz.	1	1



Manico di ricambio tricomponente in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro per mazze B 3506/5


Codice B 3506 6000	B 3506/6	Cad. €	1



Cunei di sicurezza per manici di mazze

In acciaio, ad espansione automatica
La particolare forma delle alette, provoca una torsione del cuneo nel manico di legno e aumenta sensibilmente la forza di tenuta alla trazione rispetto alle prescrizioni delle norme DIN

Per mazze da	kg	3÷5	5÷8	8÷10
Codice		B 3507 8106	B 3507 8107	B 3507 8108
B 3507/81	La conf. €			
Larghezza	mm	34	37	40
	cf.	5	5	5



Picconi

Testa in acciaio forgiato, temperata e verniciata - Ad elevata durata
Con una punta a penna ed una a scalpello

Tipo con manico antisfilamento in legno
Peso (escluso manico) 1,5 kg
Lunghezza manico 900 mm

Codice B 3570 1000	B 3570/1	Cad. €	6



Manico antisfilamento di ricambio in legno per piccone B 3570/1

Codice B 3570 2000	B 3570/2	Cad. €	6

Tipo con manico antisfilamento tricomponente in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro
Peso (escluso manico) 1,5 kg
Lunghezza manico 900 mm

Codice B 3570 5000	B 3570/5	Cad. €	6



Manico di ricambio tricomponente in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro per piccone B 3570/5

Codice B 3570 6000	B 3570/6	Cad. €	6

Torcitore

Con uncino di acciaio per agganciare e ritorcere le estremità ad occhiello dei fili di ferro nella legatura dei sacchi, delle staffe ai tondini di cemento armato, nelle chiusure di casse, ecc.
A funzionamento automatico - Impugnatura rivestita in gomma
Con boccola in bronzo ad alta resistenza, molla di recupero e due spirali - Lunghezza totale 310 mm

Codice B 3585 0000	B 3585	Cad. €	1



felo Levachiodi con impugnatura

Con lama in acciaio al cromo-vanadio, nichelata
Impugnatura esagonale in acetato di cellulosa, con foro trasversale per appendere
Adatto per tappezzieri, decoratori, stuccatori, ecc. - Lunghezza lama 100 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice B 3591 0000	B 3591	Cad. €	12



Punteruoli → C 5 pag. 324

Levachiodi e apricassa (palanchini)

Per uso a martello

EHA
In acciaio utensile - Con unghia aperta e levachiodi (doppia curvatura) - Lunghezza totale 330 mm

Codice B 3594 0000	B 3594	Cad. €	1



ABC TOOLS
In acciaio forgiato - Con levachiodi e scalpello (ad angolo) - Adatto per carpentieri, edilizia, ecc.

Lunghezza totale mm	500	600	700	800
Codice	B 3598 0500	B 3598 0600	B 3598 0700	B 3598 0800
B 3598 Cad. €				



In acciaio speciale, forgiato e temperato - Esecuzione verniciata
A sezione ovale, per applicare grandi forze di lavoro - Con levachiodi e scalpello

Lunghezza totale mm	400	500	600	800	1000
Codice	B 3598 2400	B 3598 2500	B 3598 2600	B 3598 2800	B 3598 2990
B 3598/2 Cad. €					
Sezione mm	20x12	20x12	23x13	23x13	23x13
Peso kg	0,8	1	1,4	1,9	2,6



In acciaio forgiato al carbonio - Extra robusta - Tipo "Gorilla Bar"
L'esecuzione robusta e la sua particolare forma consentono di agire in spazi ristretti e di applicare forze di sollevamento maggiori - Sezione piatta con 2 levachiodi larghezza 45 mm - Lunghezza totale 360 mm

Codice B 3598 3000	B 3598/3	Cad. €	1



Leve di sollevamento (palanchini)

In acciaio forgiato - Adatte per carpentieri, ferrovie, ecc.

ABC TOOLS
Tipo con unghia chiusa, curvata
Con zoccolo rinforzato

Lunghezza totale mm	1000	1200	1500
Codice	B 3599 1000	B 3599 1200	B 3599 1500
B 3599 Cad. €			
Peso circa kg	4,2	5,3	8




Tipo con unghia aperta, curvata

Lunghezza totale mm	1000	1200	1500
Codice	B 3600 1000	B 3600 1200	B 3600 1500
B 3600 Cad. €			
Peso circa kg	4,3	5,6	7,8



PICARD
Tipo con 2 ruote in acciaio per il trasporto del carico
Portata massima 3000 kg
Lunghezza totale 1600 mm - Peso 14 kg
B 3600/2 - Con ruote senza rivestimento
B 3600/3 - Con ruote rivestite in gomma ed impugnatura

Codice B 3600 2000	B 3600/2	Cad. €	1
Codice B 3600 3000	B 3600/3	Cad. €	1




Leve per pneumatici → C 0 pag. 285



B 8

Punte per calcestruzzo e pietrame

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con placchetta saldata - ISO 5468
Per impiego su trapani a rotazione e percussione
Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura
Con taglienti diritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico



Tipo per muro
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Diametro tagliente	mm	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
Codice		B 3630 1003	B 3630 1004	B 3630 1005	B 3630 1006	B 3630 1008	B 3630 1009	B 3630 1010	B 3630 1012	B 3630 1014	B 3630 1016
B 3630/1	Cad. €										
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	120	120	120	150	150	150
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	7,1	8,1	8,7	10	10	10

Tipo per granito - Esecuzione brunita - Rettificata
Particolarmente indicata per effettuare fori per tasselli e fissaggi su marmo e granito
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, plastica, PVC e legno tenero



Diametro tagliente	mm	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	12	13	14	15	16	18	20
Codice	B 3630	5003	5004	5005	5006	5061	5007	5008	5081	5009	5010	5101	5012	5013	5014	5015	5016	5018	5020
B 3630/5	Cad. €																		
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	150	100	120	200	120	120	200	150	150	150	150	150	160	160
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	5,6	6,6	7,1	7,3	8.1	8,7	8,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0

Serie di punte per calcestruzzo e pietrame

Con n° punte		5	7
Codice		B 3630 7005	B 3630 7007
B 3630/7	Cad. €		
Punte Ø x lunghezza	mm	4x75 - 5x85 - 6x100 - 8x120 - 10x120	4x75 - 5x85 - 6x100 (2 pz.) 8x120 - 10x120 - 12x150
Fornite in		astuccio di plastico	cassetta in ABS antiurto



B 3630 /7 gr.5


B 3630 /7 gr.7

Punte per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468
Con **placchetta in metallo duro con punta autocentrante,** per forature di alta precisione
Attacco SDS-plus - Ø 10 mm
Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocità di foratura con scarico ottimale dei detriti
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Ø d mm	Codice B 3632	B 3632 Cad. €	Codice B 3656	B 3656 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø d mm	Codice B 3632	B 3632 Cad. €	Codice B 3656	B 3656 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø d mm	Codice B 3632	B 3632 Cad. €	Codice B 3656	B 3656 Cad. €	L1 mm	L2 mm
4,0	0411		—	—	110	50	10,0	1016		1016		160	100	16,0	1645		—	—	450	400
4,0	0416		—	—	160	100	10,0	1021		1021		210	150	16,0	—	—	1646		465	400
5,0	0511		0511		110	50	10,0	1026		—	—	260	200	16,0	1660		—	—	600	550
5,0	0516		—	—	160	100	10,0	1031		—	—	310	250	18,0	1820		1820		200	150
5,0	0521		0521		210	150	10,0	1046		1046		460	400	18,0	1830		—	—	300	250
5,5	—	—	5511		115	50	12,0	1216		—	—	160	100	18,0	1845		1845		450	400
6,0	0611		—	—	110	50	12,0	1221		—	—	210	150	20,0	2020		2020		200	150
6,0	0616		—	—	160	100	12,0	1226		1226		260	200	20,0	2030		—	—	300	250
6,0	0621		—	—	210	150	12,0	1231		—	—	310	250	20,0	2045		2045		450	400
6,0	0626		—	—	260	200	12,0	1245		—	—	450	400	20,0	2060		—	—	600	550
6,5	—	—	6511		110	50	12,0	—	—	1246		460	400	21,0	2100		—	—	1000	950
7,0	0711		—	—	110	50	14,0	1416		—	—	160	100	22,0	2225		2225		250	200
8,0	0811		—	—	110	50	14,0	1421		1421		210	150	22,0	2245		2245		450	400
8,0	0816		—	—	160	100	14,0	1426		—	—	260	200	22,0	2260		—	—	600	550
8,0	0821		0821		210	150	14,0	1431		—	—	310	250	22,0	2210		—	—	1000	950
8,0	0826		—	—	260	200	14,0	1445		—	—	450	400	24,0	—	—	2425		250	200
8,0	0846		—	—	460	400	14,0	—	—	1446		465	400	24,0	2445		2445		450	400
9,0	0916		—	—	160	100	15,0	1516		—	—	160	100	25,0	2525		2525		250	200
9,0	0926		0926	—	260	200	16,0	1621		1621		210	150	25,0	2545		—	—	450	400
10,0	1011		—	—	110	50	16,0	1631		—	—	310	250	26,0	2645		—	—	450	400

Serie di punte con attacco SDS-plus - Ø 10 mm
Completa di **7 punte B 3632**
In cassetta in ABS aniturto


Con n° punte		7
Codice		B 3632 7007
B 3632/7	Cad. €	
Punte Ø x lunghezza	mm	5x110 - 6x110 - 6x160 - 8x110 8x160 - 10x160 - 12x160



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468
Attacco SDS-MAX
Con **4 taglienti a "X",** disposti su 2 diversi livelli, **in acciaio al carbonio con punta autocentrante**
Adatte per una penetrazione più veloce nel materiale, elevate prestazioni anche durante il contatto con il tondino in cemento armato e fori perfetti
Di lunga durata e ottima resistenza alle vibrazioni



Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm	Ø d mm	Codice B 3635	B 3635 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. elica mm
8	0834		340	200	18	1854		540	400	25	2552		520	400
10	1034		340	200	18	1894		940	800	25	2592		920	800
12	1234		340	200	20	2013		1320	1200	28	2837		370	250
12	1254		540	400	20	2032		320	200	28	2857		570	450
12	1269		690	550	20	2052		520	400	30	3037		370	250
14	1434		340	200	20	2092		920	800	30	3057		570	450
14	1454		540	400	22	2213		1320	1200	32	3213		1320	1200
15	1534		340	200	22	2232		320	200	32	3237		370	250
15	1554		540	400	22	2252		520	400	32	3257		570	450
16	1634		340	200	22	2292		920	800	32	3292		920	800
16	1654		540	400	24	2452		520	400	38	3857		570	450
16	1694		940	800	25	2513		1320	1200	40	4057		570	450
18	1834		340	200	25	2532		320	200					

Adattatori per punte con attacco SDS-plus

Con attacco SDS-MAX
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9100	B 3658/91	Cad.€	1



Con attacco millerighe
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9200	B 3658/92	Cad.€	1



Con attacco per trapani HITACHI
Per Hitachi DH28Y/DH38YB - Hitachi VRY 38 - Makita 8035
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 3658 9300	B 3658/93	Cad.€	1



Adattatore per trapani e avvitatori con attacco SDS-plus e filettatura ½" x 20 UNF
Per forare senza il movimento di percussione - Lunghezza totale 60 mm

Codice E 1122 2000	E 1122/2	Cad. €	1



Frese a corona


In acciaio al cromo-nichel-molibdeno
Con taglienti in metallo duro - Esecuzione brunita e temperata
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, tegole
Per impiego con trapani a rotazione e percussione - Foro filettato M 16

Diametro tagliente mm		25	30	35	40	50	68	80	90
Codice	B 3638	0025	0030	0035	0040	0050	0068	0080	0090
B 3638	Cad. €								
N° dei taglienti		4	6	6	6	6	6	6	8
Profondità di foratura	mm	60	60	60	60	60	52	60	60
Lunghezza totale	mm	80	80	80	80	80	72	80	80



Attacchi di manovra - Con attacco filettato M 16
Si impiegano con punta da centro B 3638/6
B 3638/4 - Attacco macchina ⬢ 11 mm - Lunghezza totale 100 mm
B 3638/5 - Attacco macchina SDS-plus - Ø 10 mm - Lunghezza totale 105 mm

Codice B 3638 4100	B 3638/4	Cad. €	1
Codice B 3638 5105	B 3638/5	Cad. €	1



Punta di centratura Ø 9 mm - Per attacchi B 3638/4 e B 3638/5
Lunghezza totale 120 mm

Codice B 3638 6009	B 3638/6	Cad. €	1



Frese a corona completa di accessori
Kit composto da:
1 fresa a corona B 3638 - 1 attacco B 3638/5 - 1 punta di centratura B 3638/6

Diametro tagliente mm		25	30	35	40	50	68	82	90
Codice	B 3638	9025	9030	9035	9040	9050	9068	9082	9090
B 3638/9	Cad. €								



Punte per calcestruzzo e pietrame

Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468
Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio
Per impiego su trapani a rotazione e percussione
Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.



Esecuzione corta - Angolo di affilatura 130° - **Si vendono in confezione indivisibile**

Diametro tagliente mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20
Codice B 3644	**0003**	**0004**	**0005**	**0006**	**0007**	**0008**	**0009**	**0010**	**0011**	**0012**	**0013**	**0014**	**0015**	**0016**	**0018**	**0020**
B 3644/0 Cad. €																
Lunghezza totale mm	70	75	85	100	100	120	120	120	150	150	150	150	150	150	160	160
Diametro del gambo mm	2,8	3,8	3,8	5,2	6	7	7,1	8	9	9,5	9,5	11,5	12,5	12,5	12,5	12,5
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	1	1	1	1	1	1

Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal Ø 16 mm
B 3644/33 - Lunghezza totale 300 mm - elica 180 mm
B 3644/4 - Lunghezza totale 400 mm - elica 240 mm
B 3644/5 - Lunghezza totale 600 mm - elica 370 mm



Diametro tagliente mm	6	8	10	12	14	16	18	20	25
Codice	**B 3644 3306**	**B 3644 3308**	**B 3644 3310**	**B 3644 3312**	—	—	—	—	—
B 3644/33 - 300 mm Cad. €					—	—	—	—	—
Codice	**B 3644 4006**	**B 3644 4008**	**B 3644 4010**	**B 3644 4012**	**B 3644 4014**	**B 3644 4016**	**B 3644 4018**	**B 3644 4020**	—
B 3644/4 - 400 mm Cad. €									—
Codice	—	**B 3644 5008**	**B 3644 5010**	**B 3644 5012**	**B 3644 5014**	**B 3644 5016**	**B 3644 5018**	**B 3644 5020**	**B 3644 5025**
B 3644/5 - 600 mm Cad. €	—								
Diametro del gambo mm	5	7	8	10	11,5	12,7	12,7	12,7	12,7

Serie di punte B 3644/0
In astuccio in materiale plastico

Con numero punte	5	8
Codice	**B 3644 7005**	**B 3644 7007**
B 3644/7 Cad. €		
Punte Ø mm	4 - 5 - 6 - 8 - 10	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10



gr. 7

Punte diamantate per gres porcellanato

A corona continua - Per foratura ad acqua di piastrelle in gres porcellanato, smaltato, marmo, piastrelle in ceramica e materiali edili duri
Con doppio scarico per l'evacuazione detriti e scarico laterale per l'espulsione della carota
Gambo esagonale 9,5 mm - Lunghezza totale 56 mm

Diametro tagliente mm	5	6	7	8	10
Codice	**B 3645 1005**	**B 3645 1006**	**B 3645 1007**	**B 3645 1008**	**B 3645 1010**
B 3645/1 Cad. €					



Diamantata a corona continua


Assortimento di 5 punte diamantate Ø 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Codice B 3645 5000	B 3645/5	Cad. €	1

Assortimento di scalpelli per martelli scalpellatori elettrici

Ø 10 mm

In acciaio forgiato di alta qualità, temperato - **Attacco SDS-plus - Ø 10 mm**
Composto da **3 scalpelli:**
1 **piatto** larghezza taglio 20 mm,
1 **a punta quadra**,
1 **a vanga** larghezza taglio 40 mm
Lunghezza totale 250 mm - Forniti in busta di plastica



Codice B 3668 9000	B 3668/9	Cad. €	1




Seghe a tazza → D 2 pag. 367

Scalpelli per martelli scalpellatori elettrici

In acciaio forgiato di alta qualità, temperato

Tipo con attacco SDS-plus - Ø 10 mm
Per AEG, Bosch, Black & Decker, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Ramset, Redhead, Ryobi
Lunghezza totale 250 mm



Scalpello piatto - Larghezza taglio 20 mm

Codice B 3668 1000	**B 3668/1**	Cad. **€**	1



Scalpello piatto extra resistente - Durezza in punta 58÷60 HRc - Larghezza taglio 20 mm
Con geometria della punta con due denti sporgenti (brevettata) per una migliore azione di rottura ed un'asportazione maggiore di materiale - Durata fino al 30% superiore

Codice B 3668 1300	**B 3668/13**	Cad. **€**	1



Scalpello a punta quadra

Codice B 3668 2000	**B 3668/2**	Cad. **€**	1



Scalpello a punta quadra extra resistente - Durezza in punta 58÷60 HRc
Con geometria della punta migliorata e più aggressiva per un avanzamento migliore
Durata fino al 30% superiore

Codice B 3668 2300	**B 3668/23**	Cad. **€**	1



Scalpello a sgorbia - Larghezza taglio 22 mm

Codice B 3668 3000	**B 3668/3**	Cad. **€**	1



Scalpello a vanga - Larghezza taglio 40 mm

Codice B 3668 4000	**B 3668/4**	Cad. **€**	1




Scalpello per piastrelle
La particolare **forma a vanga allungata e leggermente inclinata**, ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida
Lunghezza totale 260 mm - Larghezza taglio 40 mm

Codice B 3668 6000	**B 3668/6**	Cad. **€**	1



Vista laterale

Tipo con attacco SDS-max - Ø 18 mm
Per Atlas Copco, BOSCH, Black & Decker, Dewalt, Elu, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Spit, Wacker



Scalpello piatto

Lunghezza totale	**mm**	**280**	**400**	**600**
Codice		**B 3669 1280**	**B 3669 1400**	**B 3669 1600**
B 3669/1	Cad. **€**			
Larghezza taglio	mm	25	25	25



Scalpello a punta quadra

Lunghezza totale	**mm**	**280**	**400**	**600**
Codice		**B 3669 2280**	**B 3669 2400**	**B 3669 2600**
B 3669/2	Cad. **€**			



Scalpello a vanga

Lunghezza totale	**mm**	**300**	**350**	**400**
Codice		**B 3669 4300**	**B 3669 4350**	**B 3669 4400**
B 3669/4	Cad. **€**			
Larghezza taglio	mm	80	115	50



350 mm



400 mm

Scalpello a cucchiaio
Forma piatta inclinata - Con lunghezza vanga prolungata per una durata maggiore
Lunghezza totale 350 mm - Larghezza taglio 50 mm

Codice B 3669 6000	**B 3669/6**	Cad. **€**	1



Scalpello per piastrelle
La particolare **forma a vanga allungata e leggermente inclinata**, ne facilita l'inserimento sotto le piastrelle per un'asportazione più rapida
Lunghezza totale 300 mm - Larghezza taglio 50 mm

Codice B 3669 8000	**B 3669/8**	Cad. **€**	1



Scalpello per scanalature
La sua particolare forma con alette, consente di effettuare tracciature a larghezza costante
Lunghezza totale 380 mm - Larghezza taglio 35 mm

Codice B 3669 9000	**B 3669/9**	Cad. **€**	1



Scalpellatore pneumatico → E 6 pag. 494


Squadra regolabile per piastrellisti

In ferro ottonato lucido

Adatta per tracciare il taglio diritto o diagonale sulle piastrelle fino alla misura utile 200 mm

Graduazioni in millimetri

Codice B 3678 0200	B 3678/02	Cad. €	1



Tagliapiastrelle

Da pavimento con base in acciaio e leva scorrevole su guide

Completo di 2 dispositivi per la rottura delle piastrelle e squadra per taglio diritto e diagonale a 45° - 60° - 75° - 90°

Con guida di regolazione e appoggi in gomma

Lunghezza taglio 600 mm

Per spessore max. 16 mm


Rotelle in metallo duro Ø 22 mm - spessore 4,75 mm - Foro 6 mm

Dimensioni 760x215x160 mm - Peso 8 kg

Codice B 3679 5600	B 3679/5	Cad. €	1

Rotella di ricambio in metallo duro

Codice B 3679 6000	B 3679/6	Cad. €	1



Coltello tagliapiastrelle

Con rotella in metallo duro - Impugnatura in resina sintetica - Lunghezza totale 125 mm

Codice B 3693 1000	B 3693/1	Cad. €	1

Rotella di ricambio in metallo duro

Codice B 3693 5000	B 3693/5	Cad. €	1



Punta per tracciare piastrelle

Con cuspide in metallo duro, clip e cappuccio di protezione - Lunghezza totale 150 mm

Codice B 3693 8000	B 3693/8	Cad. €	10



Pinze per piastrellisti

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio

Per spezzare, allargare fori e formare spigoli

Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0 - Lunghezza totale 200 mm

Codice B 3696 3000	B 3696/3	Cad. €	6

Tenaglie per ferraioli e cementisti → B 2 pag. 186



Pinza per piastrellisti con ganascia intercambiabile

In acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio

Manici rivestiti in resina termoplastica - Esecuzione cromata

Per il taglio di piastrelle e gres porcellanato, dopo aver eseguito la preincisione con un tagliapiastrelle, particolarmente indicata per piastrelle lunghe e spesse

Con ganascia di posizionamento e spinta intercambiabile, in materiale plastico per proteggere le piastrelle da danneggiamenti

L'adattamento allo spessore delle piastrelle avviene tramite pressione del pulsante per regolare l'apertura delle ganasce - Lunghezza totale 250 mm

Codice B 3696 4250	B 3696/4	Cad. €	1

Ganascia di ricambio, in materiale plastico

Codice B 3696 5250	B 3696/5	Cad. €	1





Dispositivo per il trasporto di quadrotti

Particolarmente utile e pratico per il trasporto e la posa di **quadrotti da 300÷500 mm**

Con due impugnature per la presa ed il comodo trasporto a mano **sia in posizione orizzontale che verticale** dei quadrotti, senza eccessivo sforzo

Dimensioni min. 310x160x90h mm

Codice B 3696 7000	B 3696/7	Cad. €	1



Ciabattoni per piastrellisti

Interamente in materiale plastico

Puntale fisso

Con fondo grecato

Codice B 3697 1000	B 3697/1	Al paio €	1



Cazzuole

Lama in acciaio speciale, ad alta flessibilità
Costruite con processi di lavorazione che ne garantiscono una resistenza maggiore alla rottura rispetto alle altre cazzuole
Fornibili in diverse 2 esecuzioni:
1) **con impugnatura in legno di faggio da alta qualità**
2) **con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo,** resistente agli agenti corrosivi, adatta per una migliore presa dell'utensile ed un maggior comfort durante l'utilizzo
Con terminale salvadito per evitare ferite causate dall'impiego continuato
12 pz.



Tipo a punta quadra
B 4075/1 - Impugnatura in legno di faggio
B 4075/2 - Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Lunghezza lama mm	180	200	220
Codice	B 4075 1180	B 4075 1200	B 4075 1220
B 4075/1 Cad. €			
Codice	B 4075 2180	B 4075 2200	B 4075 2220
B 4075/2 Cad. €			



Tipo a punta tonda
B 4075/4 - Impugnatura in legno di faggio
B 4075/5 - Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Lunghezza lama mm	180	200	220
Codice	B 4075 4180	B 4075 4200	B 4075 4220
B 4075/4 Cad. €			
Codice	B 4075 5180	B 4075 5200	B 4075 5220
B 4075/5 Cad. €			



Tipo a punta tonda stretta
B 4075/7 - Impugnatura in legno di faggio
B 4075/8 - Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo

Lunghezza lama mm	180	200	220
Codice	B 4075 7180	B 4075 7200	B 4075 7220
B 4075/7 Cad. €			
Codice	B 4075 8180	B 4075 8200	B 4075 8220
B 4075/8 Cad. €			

Cazzuolini per elettricisti e stuccatori

Lama in acciaio speciale - Impugnatura di legno di faggio di alta qualità



Tipo a punta viva
Lunghezza lama 130 mm

Codice B 4079 1130	B 4079/1	Cad. €	30



Tipo a punta arrotondata - 30 pz.

Lunghezza lama mm	130	140	150
Codice	B 4079 4130	B 4079 4140	B 4079 4150
B 4079/4 Cad. €			

Bacinella per stucco

In morbida gomma
Diametro 125 mm - Altezza 90 mm


Codice B 4080 0125	B 4080	Cad. €	1



Cazzuolini per angoli

Lama in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo
Resistente agli agenti corrosivi, adatta per una migliore presa dell'utensile ed un maggior comfort durante l'utilizzo
Dimensioni lama 110x75 mm
B 4081/1 - Esecuzione per la **finitura degli angoli interni**
B 4081/2 - Esecuzione per la **finitura degli angoli esterni**

Codice B 4081 1000	B 4081/1	Cad. €	6
Codice B 4081 2000	B 4081/2	Cad. €	6



B 8

Marcafughe

Lama in acciaio speciale - Impugnatura in legno di faggio - 12 pz.
B 4082/1 - A sezione piatta
B 4082/2 - A sezione mezzotonda

Larghezza sezione mm	8	10	12
Codice	B 4082 1008	B 4082 1010	B 4082 1012
B 4082/1 Cad. €			
Codice	—	B 4082 2010	B 4082 2012
B 4082/2 Cad. €	—		



Frattoni tipo «USA»

Tipo con base liscia - Dimensioni 280x120 mm


Esecuzione con impugnatura di legno
Base in acciaio speciale laminato lucido

Codice B 4084 1000	B 4084/1	Cad. €	12



Esecuzione con impugnatura anatomica bicomponente antiscivolo
Resistente agli agenti corrosivi, adatta per una migliore presa dell'utensile ed un maggior comfort durante l'utilizzo
B 4084/4 - Base in acciaio speciale laminato lucido
B 4084/5 - Base in acciaio inossidabile - INOX

Codice B 4084 4000	B 4084/4	Cad. €	12
Codice B 4084 5000	B 4084/5	Cad. €	12



Tipo con due lati con dentatura greca a destra
Base in acciaio speciale laminato lucido - Dimensioni 280x120 mm
Con impugnatura di legno con zigrinatura antiscivolo - 6 pz.

Dentatura mm	5x5	7x7	10x10
Codice	B 4085 0055	B 4085 0077	B 4085 1010
B 4085 Cad. €			



Frattoni tipo «Tedesco»

Tipo liscio
Base in acciaio speciale laminato lucido
Impugnatura anatomica bicomponente in resina sintetica, adatta anche per la presa a due mani
Dimensioni base 480x130 mm

Codice B 4087 1000	B 4087/1	Cad. €	1



Tipo con due lati con dentatura greca a destra
Base in acciaio temperato - Dimensioni 480x140 mm
Impugnatura di legno, adatta anche per la presa a due mani - 6 pz.

Dentatura mm	7x7	10x10
Codice	B 4088 1007	B 4088 1010
B 4088/1 Cad. €		



Pialle per gesso

Lame in acciaio temperato inclinate fisse

Tipo con base in materiale plastico
Impugnatura anatomica in legno di alta qualità, adatta anche per la presa a due mani
Dimensioni base 470x70 mm

Codice B 4090 1000	B 4090/1	Cad. €	1



Tipo con base ed impugnatura in alluminio
Dimensioni base 470x85 mm

Codice B 4090 3000	B 4090/3	Cad. €	1



Pialla raschiatavole

Lame in acciaio temperato inclinate fisse
Impugnatura anatomica in materiale plastico
Con base in plastica, dimensioni 270x120 mm

Codice B 4090 7000	B 4090/7	Cad. €	6



Spatole

Tipo per stuccatori

Esecuzione con lama in acciaio al carbonio temperato
Impugnatura ovale in legno di faggio con foro per appendere
Lama flessibile a sezione conica spessore 1,3÷0,5 mm - 12 pz.



Larghezza lama mm	30	40	50	60	70	80	90	100	120
Codice B 4092	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1120
B 4092/1 Cad. €									

Esecuzione con lama in acciaio inossidabile
Impugnatura in resina sintetica resistente agli agenti corrosivi, con foro per appendere
Lama flessibile a sezione conica spessore 1÷0,3 mm - 10 pz.



Larghezza lama mm	40	60	80	100
Codice	B 4092 3040	B 4092 3060	B 4092 3080	B 4092 3100
B 4092/3 Cad. €				

Esecuzione per stuccare soffitti
Lama in acciaio speciale
Impugnatura di legno con due rivetti per il fissaggio della lama - 5 pz.



Larghezza lama mm	120	160	200
Codice	B 4092 5120	B 4092 5160	B 4092 5200
B 4092/5 Cad. €			

Esecuzione con lama in acciaio speciale a due angoli smussati
Adatta anche per carrozzieri - **In confezione da 12 pezzi**




Larghezza lama mm	20	30	40	50	60	80	100	120
Codice B 4093	1020	1030	1040	1050	1060	1080	1100	1120
B 4093/1 La cf. €								

Esecuzione con protezione in materiale plastico
Lama in acciaio speciale
Set di 4 spatole con larghezza lama 60 - 80 - 100 - 120 mm
Lunghezza totale 110 mm



Codice B 4093 4000	B 4093/4	Cad. €	1

Tipo per l'applicazione di mastice e adesivi vari
Lama in acciaio speciale con dentatura a dente di sega da 5 mm
Impugnatura tubolare di lamiera - Larghezza lama 200 mm



Codice B 4093 6000	B 4093/6	Cad. €	1

Tipo per vetrai
Lama a coltello in acciaio speciale - Impugnatura in resina sintetica con foro per appendere
Adatta per stucchi, mastice, ecc. - Lunghezza lama 95 mm - Lunghezza totale 200 mm



Codice B 4094 1000	B 4094/1	Cad. €	6

Tipo per impasto
Lama lunga in acciaio speciale, brunita - Impugnatura di legno - 6 pz.



Dimensioni lama mm	160x40	200x40	240x40
Codice	B 4094 4160	B 4094 4200	B 4094 4240
B 4094/4 Cad. €			

Spatoloni per rasatura

Con lama in acciaio inossidabile, flessibile
Impugnatura anatomica bicomponente antiscivolo
Ideali per la rasatura e la stuccatura su ampie superfici



Lunghezza lama mm	350	500
Codice	B 4096 1350	B 4096 1500
B 4096/1 Cad. €		

B 8


Frattoni in gommaschiuma

Tipo in gommaschiuma dura colore grigio a cellula chiusa
Ideale per la lisciatura dell'intonaco



Esecuzione con impugnatura e supporto in resina sintetica resistente agli urti

Lunghezza	mm	215	235
Codice		B 4100 1215	B 4100 1235
B 4100/1	Cad. €		
Larghezza	mm	130	100




Esecuzione con impugnatura in legno
Con supporto in alluminio

Lunghezza	mm	220	240
Codice		B 4100 3220	B 4100 3240
B 4100/3	Cad. €		
Larghezza	mm	140	100



Esecuzione a cellula aperta

Lunghezza	mm	220
Codice		B 4100 5220
B 4100/5	Cad. €	
Larghezza	mm	140



Esecuzione angolare



Esecuzione angolare a cellula fine
Ideale per la lisciatura dell'intonaco negli angoli interni

Lunghezza	mm	350
Codice		B 4101 1350
B 4101/1	Cad. €	
Larghezza	mm	50

Tipo in gomma rigida colore blu
Impugnatura e supporto in resina sintetica resistente agli urti
Ideale per la stuccatura



Lunghezza	mm	250
Codice		B 4102 1250
B 4102/1	Cad. €	
Larghezza	mm	110

Frattoni in poliuretano

Interamente in poliuretano espanso
Estremamente robusti, con manico e base costruiti in un unico pezzo
Ideali per ottenere un'ottima finitura delle pareti



Larghezza	mm	300
Codice		B 4102 5300
B 4102/5	Cad. €	
Lunghezza	mm	400

Frattoni in legno

Interamente in legno selezionato di alta qualità



Larghezza	mm	140
Codice		B 4102 8140
B 4102/8	Cad. €	
Lunghezza	mm	420

Frattoni in plastica

Ideali per ottenere un'ottima finitura delle superfici

Tipo rettangolare
Estremamente robusti, con manico e base costruiti in unico pezzo e saldati a ultrasuoni
B 4104/1 - Dimensioni 440x140 mm - Colore grigio
B 4104/2 - Dimensioni 420x300 mm - Colore grigio - Qualità EXTRA



B 4104/2

Codice B 4104 1000	B 4104/1	Cad. €	1
Codice B 4104 2000	B 4104/2	Cad. €	1

Tipo con base a punta
Estremamente robusto, con manico in legno
Dimensioni 280x180 mm - Colore nero



Codice B 4104 5000	B 4104/5	Cad. €	1


Frattone per intonaco

Base in acciaio temprato, zincata, con **dentatura speciale**, sostituibile
Impugnatura anatomica in polipropilene
Ideale per preparare le superfici prima dell'applicazione dell'intonaco
Dimensioni 245x155 mm

Codice B 4106 1000	**B 4106/1**	Cad. **€**	10

Base di ricambio - Dimensioni 245x155 mm

Codice B 4106 2000	**B 4106/2**	Cad. **€**	20



Frattone per lavaggio

Supporto in materiale plastico, con pratico sistema di sgancio per il cambio della spugna
Impugnatura ergonomica in materiale plastico
Con **spugna intercambiabile** ad alto potere assorbente
Ideale per la pulizia delle superfici a lavoro finito
Dimensioni 290x150 mm

Codice B 4108 1000	**B 4108/1**	Cad. **€**	12

Spugna di ricambio per frattone B 4108/1, con supporto

Codice B 4108 2000	**B 4108/2**	Cad. **€**	12



Spatoloni spingiacqua

Con supporto in acciaio zincato
In morbida gommaspugna doppia (2 labbra), ad alta resistenza
Portamanico filettato e forato per introdurre una vite per il fissaggio sicuro del manico
Larghezza totale 600 mm
Fornito senza manico (vedere D 3998/6)


Codice B 4111 1000	**B 4111/1**	Cad. **€**	12





Manico in legno
Lunghezza 1300 mm

Codice D 3998 6000	**D 3998/6**	Cad. **€**	20



Nastri segnaletici

Per segnalazioni sotterranee, con stampa su un lato
In polietilene, spessore circa 0,4 mm
In **rotolo da 200 m x 100** mm di altezza

Colore	**giallo**	**azzurro**	**giallo**	**rosso**
Codice	**B 4118 7001**	**B 4118 7002**	**B 4118 7003**	**B 4118 7004**
B 4118/7 Cad. **€**				
Dicitura **Attenzione ....**	**cavo telefonico**	**tubo acqua**	**tubo gas**	**cavo elettrico**

Nastri per segnalazione ⟶ K 9 pag. 783





Paline geodetiche

Adatte per effettuare allineamenti e avere punti fissi o riferimenti visivi

Tipo a sezione ottagonale ⬢ da 28 mm
In legno verniciato, trattato per una maggiore resistenza all'usura
Puntale in metallo, di forma conica per facilitare la penetrazione nel terreno
Verniciatura protettiva colore rosso e bianco alternata
ogni 200 mm
Sezione Lunghezza totale 1600 mm

Codice B 4119 1000	**B 4119/1**	Cad. **€**	1



Filo per muratori

In nylon Ø 1,8 mm - Lunghezza 100 m
Su rocchetto in materiale plastico
Non si sfila, ad alta resistenza, anche in qualsiasi condizione atmosferica
I colori giallo e arancione sono ad alta visibilità


Colore	▭			
Codice	**H 5151 4001**	**H 5151 4002**	**H 5151 4005**	**H 5151 4006**
H 5151/4 Cad. **€**				

H 6 ⟶ pag. 698



Badili

Tipo a punta acuta con spalla di rinforzo
In acciaio stampato
Ottima penetrazione nel materiale e resistenza all'usura
Peso 1,1 kg
Senza manico - Per manico vedere B 4122/2


Con spalla di rinforzo

Codice B 4120 1000	**B 4120/1**	Cad. **€**	1

Tipo a punta tonda
In acciaio forgiato
Ottima penetrazione nel materiale e resistenza all'usura
Peso 1,1 kg
Senza manico - Per manico vedere B 4122/2



Codice B 4120 2000	**B 4120/2**	Cad. **€**	1

Tipo a punta quadra
In acciaio forgiato
Ottima penetrazione nel materiale e resistenza all'usura
Peso 1,1 kg
Senza manico - Per manico vedere B 4122/2




Codice B 4120 3000	**B 4120/3**	Cad. **€**	1

Tipo a punta acuta
In acciaio forgiato
Ottima penetrazione nel materiale e resistenza all'usura
Peso 1,1 kg
Completo di manico in legno di frassino verniciato



Codice B 4120 4000	**B 4120/4**	Cad. **€**	1

Tipo superleggero a punta acuta
Pala in lega di alluminio rinforzata, estremamente leggera e robusta
Peso 0,5 kg
Senza manico - Per manico vedere B 4122/2


Superleggero
solo 0,5 kg


Codice B 4122 1000	**B 4122/1**	Cad. **€**	6

Manico in legno di faggio
Adatto per badili B 4120/1÷B 4122/1 e raspafango B 4130/3
Lunghezza totale 1480 mm
Diametro 38 mm - Diametro imbocco 33 mm



Codice B 4122 2000	**B 4122/2**	Cad. **€**	20

Tipo pieghevole
Adatto per veicoli fuoristrada ed usi molteplici - Con manico di legno
La pala ribaltabile su perno filettato ha 3 posizioni: diritta per uso a badile, a 90° per impiego a zappa e piegata per ridurre l'ingombro - Lunghezza: aperto 640 mm - piegato 440 mm


Pieghevole

Codice B 4124 0000	**B 4124**	Cad. **€**	1

Vanga universale da giardino - FREUND
In acciaio temperato con collare conico - Con manico a "T" in legno levigato
Dimensioni pala: 270x175 mm - Lunghezza manico 850 mm



Codice B 4124 5000	**B 4124/5**	Cad. **€**	1

Spazzole

Tipo per cotto, ad alta resistenza all'usura
Con base in legno e fettuccia fermamano - Lunghezza totale 220 mm
B 4126/1 - Esecuzione con setole in radica
B 4126/4 - Esecuzione con setole in PVC


B 4126/1


B 4126/4


Codice B 4126 1000	**B 4126/1**	Cad. **€**	1
Codice B 4126 4000	**B 4126/4**	Cad. **€**	1

Tipo per catrame
Con setole in tampico e dorso in legno
Dimensioni senza manico 70x300 mm
Fornito senza manico



Codice B 4127 1000	**B 4127/1**	Cad. **€**	1

Manico in legno
Lunghezza 1300 mm



Codice D 3998 6000	**D 3998/6**	Cad. **€**	20



Pennelli ⟶ A 3 pag. 36


Spazzoloni per cantiere

Con setole in materiale sintetico, ad alta resistenza all'usura
Con base in legno e portamanico in lamiera d'acciaio
Forniti senza manico

Larghezza mm	400	600	800
Codice	B 4128 1400	B 4128 1600	B 4128 1800
B 4128/1 Cad. €			



Manico in legno di faggio per spazzoloni B 4128/1
Lunghezza 1300 mm - Diametro 23 mm



Codice B 4128 4000	B 4128/4	Cad. €	20

Scopa industriale

Con setole nere in materiale sintetico, larghezza 300 mm, altezza 130 mm
Adatta per interni, esterni, per la pulizia di grandi superfici
Dorso in legno - Filato a finitura piumata
Completa di manico in legno lunghezza 1300 mm - Altezza totale 1500 mm

Codice D 3998 5000	D 3998/5	Cad. €	10



D 3 ⟶ pag. 380

Raspafango

Interamente in lamiera di acciaio zincato
Larghezza lama 300 mm
Senza manico (vedere B 4122/2)

Codice B 4130 3000	B 4130/3	Cad. €	1



Manico in legno di faggio
Adatto per badili B 4120/1÷B 4122/1 e raspafango B 4130/3
Lunghezza totale 1480 mm
Diametro 38 mm - Diametro imbocco 33 mm



Codice B 4122 2000	B 4122/2	Cad. €	20

Secchi

In materiale plastico

Esecuzione standard
Con manico e bussole portamanico in ferro zincato
Manico Ø 5 mm
Diametro 340 mm - Capacità **9 l**

Codice B 4133 1000	B 4133/1	Cad. €	25



Esecuzione antinfortunistica
Manico a scomparsa Ø 7 mm in ferro zincato
Diametro 360 mm - Capacità **12 l**

Codice B 4133 3000	B 4133/3	Cad. €	10

Cassoncino per malta

In materiale plastico ad alta resistenza

Con manici in acciaio

Esecuzione rinforzata sui bordi e sul fondo

Capacità **30 l**

Dimensioni 445x660x100h mm

Codice B 4136 1000	B 4136/1	Cad. €	1





Tagliabulloni ⟶ B 2 pag. 185



Scalpelli per muratori ⟶ C 4 pag. 318



Serragiunti per edilizia e carpenteria ⟶ L 6 pag. 806



Calzature di sicurezza - EN 20345 - Cat. S1-P ⟶ M 0 pag. 828

B 9

FISCH® ABC TOOLS Mecchie elicoidali

In acciaio speciale - Particolarmente adatte per l'impiego con utensili elettrici portatili e statici
Elica modello «LEWIS» - Per alte prestazioni
Molto profonda per fori precisi e veloci - Per legni molto duri: quercia, jarrah, faggio (es. traversine ferroviarie)



Tipo medio
Lunghezza totale **235 mm** - Gambo a sezione esagonale ⬢ dal Ø 8 mm

Diametro mm	6	8	10	12	14	16	18	20
Codice	B 5347 0006	B 5347 0008	B 5347 0010	B 5347 0012	B 5347 0014	B 5347 0016	B 5347 0018	B 5347 0020
B 5347 Cad. €								
Attacco mm	Ø 6	6,35 (¼")	8,4	11	11	11	11	11




Tipo lungo
Lunghezza totale **380 mm** - Gambo a sezione esagonale ⬢ dal Ø 10 mm

Diametro mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Codice B 5348	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0026	0028	0030
B 5348 Cad. €													
Attacco mm	Ø 6	Ø 8	8,4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



Tipo extra lungo
Lunghezza totale **460 mm** - Gambo a sezione esagonale ⬢ dal Ø mm 8

Diametro mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Codice B 5348	5006	5008	5010	5012	5014	5016	5018	5020	5022	5024	5026	5028	5030	5032
B 5348/5 Cad. €														
Attacco mm	Ø 6	6,35 (¼")	8,5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



Con attacco SDS-plus - Ø mm 10
Lunghezza totale **350 mm**

Diametro mm	12	14	18	20	22	26	28	30
Codice	B 5349 3012	B 5349 3014	B 5349 3018	B 5349 3020	B 5349 3022	B 5349 3026	B 5349 3028	B 5349 3030
B 5349/3 Cad. €								

ABC TOOLS Mecchie piatte

In acciaio al cromo
Attacco esagonale ⬢ ¼"- (6,35 mm) - Lunghezza totale 150 mm
Particolarmente adatte per l'impiego con trapani elettrici portatili - Con punta centrale



Diametro mm	6	8	10	12	14	16	18	19	20
Codice B 5350	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0019	0020
B 5350 Cad. €									
Diametro pollici	¼	5/16	3/8	½	9/16	5/8	11/16	¾	13/16
Diametro mm	22	24	25	28	30	32	35	38	
Codice B 5350	0022	0024	0025	0028	0030	0032	0035	0038	
B 5350 Cad. €									
Diametro pollici	7/8	15/16	1	1⅛	1 3/16	1¼	1⅜	1½	



Serie di 6 mecchie B 5350 Ø 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 mm - In busta di plastica

Codice B 5351 6000	B 5351/6	Cad. €	1

Prolunghe per mecchie B 5350
In acciaio speciale - Fissaggio mediante 2 viti con esagono incassato da 2,5 mm
Complete di chiave maschio esagonale piegata
Attacco ⬢ interno 8,5 mm - ⬡ esterno da ¼"- (6,35 mm) - Lunghezza totale 270 mm



Codice B 5352 0000	B 5352	Cad. €	1

ABC TOOLS Girabecchini

Per l'impiego di mecchie con attacco quadro
Con cricchetto per uso destro e sinistro
Asta nichelata
Mandrino a 4 griffe
Lunghezza totale 370 mm



Codice B 5353 0000	B 5353	Cad. €	6

Mecchie fisse

In acciaio speciale
Adatte per effettuare fori precisi, con minimo surriscaldamento nel legno e per togliere nodi
Taglio pulito e senza strappi anche vicino ai bordi

FABC TOOLS

Tipo «Forstner»
Con punta per centrare e due taglienti periferici adatti per una foratura più facile e con minore attrito
Lunghezza totale 90 mm

Diametro mm	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Codice B 5357	0010	0012	0014	0015	0016	0018	0020	0022	0024
B 5357 Cad. €									
Attacco cilindrico Ø mm	10	8	8	8	8	8	8	8	8
Diametro mm	**25**	**26**	**28**	**30**	**32**	**35**	**40**	**50**	
Codice B 5357	**0025**	**0026**	**0028**	**0030**	**0032**	**0035**	**0040**	**0050**	
B 5357 Cad. €									
Attacco cilindrico Ø mm	8	8	8	8	8	10	10	10	



FISCH® FABC TOOLS - DIN 7483 G

Tipo «Forstner»
Con punta per centrare e due taglienti periferici adatti per una foratura più facile e con minore attrito

Esecuzione standard
Con **attacco cilindrico** - Lunghezza totale 90 mm

Diametro mm	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Codice B 5358	0010	0012	0014	0015	0016	0018	0020	0022	0024
B 5358 Cad. €									
Attacco cilindrico Ø mm	6	6	8	8	8	8	8	8	8
Diametro mm	**25**	**26**	**28**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**68**
Codice B 5358	**0025**	**0026**	**0028**	**0030**	**0035**	**0040**	**0045**	**0050**	**0068**
B 5358 Cad. €									
Attacco cilindrico Ø mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10



Serie di 5 mecchie B 5358
Ø 16 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
In cassetta

Codice B 5358 5000	B 5358/5	Cad. €	1



Esecuzione lunga - Per impiego con macchine statiche
Con **attacco cilindrico**

Diametro mm	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
Codice B 5360	0010	0012	0014	0015	0016	0018	0020	0022	0024	0025
B 5360 Cad. €										
Attacco cilindrico Ø mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Lunghezza totale mm	120	120	125	125	125	130	130	130	135	135
Diametro mm	**26**	**28**	**30**	**32**	**34**	**35**	**36**	**38**	**40**	**50**
Codice B 5360	**0026**	**0028**	**0030**	**0032**	**0034**	**0035**	**0036**	**0038**	**0040**	**0050**
B 5360 Cad. €										
Attacco cilindrico Ø mm	13	13	13	16	16	16	16	16	16	16
Lunghezza totale mm	135	135	140	140	140	145	145	145	150	155



FISCH® FABC TOOLS - DIN 7483 G
Con taglienti in metallo duro riportato
Rettificate di precisione, con punta per centrare - Tipo industriale
Adatte per qualsiasi tipo di legno duro, laminati plastici, truciolati o multistrati impiallacciati
Attacco cilindrico Ø 10 mm - Lunghezza totale 90 mm

Diametro mm	15	22	23	25	26	30	35	40
Codice B 5361	0015	0022	0023	0025	0026	0030	0035	0040
B 5361 Cad. €								



FISCH® FABC TOOLS Frese per tasselli in legno

In acciaio speciale - DIN 7489
Con attacco cilindrico Ø 13x80 mm e taglienti rettificati di alta precisione - Lunghezza totale 140 mm

Per tasselli Ø mm	6	8	10	12	15	20	25
Codice B 5364	0006	0008	0010	0012	0015	0020	0025
B 5364 Cad. €							



B 9

FISCH ABC TOOLS Frese per svasare legno - a 90°

In acciaio speciale - Con attacco cilindrico - Lunghezza totale 90 mm - 10 pz.

Diametro max. mm	10	13	16	20
Codice	B 5365 2010	B 5365 2013	B 5365 2016	B 5365 2020
B 5365/2 Cad. €				
Attacco cilindrico Ø mm	6x60	6x60	6x60	6x60



ABC TOOLS Trivellini

In acciaio speciale - Con anello attorcigliato - Manico verniciato

Diametro mm	2	3	4	5	6
Codice	B 5366 0002	B 5366 0003	B 5366 0004	B 5366 0005	B 5366 0006
B 5366 Cad. €					



FISCH ABC TOOLS Trivelloni

In acciaio speciale - Elica modello «SVIZZERO» - Con anello di manovra

Diametro mm	10	16	18	20
Codice	B 5367 0010	B 5367 0016	B 5367 0018	B 5367 0020
B 5367 Cad. €				
Lunghezza totale mm	250	325	350	375



ABC TOOLS Punte elicoidali per legno

Tipo con codolo cilindrico
In acciaio al cromo-vanadio - Con due taglienti e punta a centrare



Esecuzione corta - Con gambo ridotto dal Ø 11 mm

Diametro mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Codice B 5368	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
B 5368 Cad. €											
Attacco cilindrico Ø mm	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
Lunghezza totale mm	60	70	85	90	105	110	115	130	130	140	150
Diametro mm	**14**	**15**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**	
Codice B 5368	**0014**	**0015**	**0016**	**0018**	**0020**	**0022**	**0024**	**0026**	**0028**	**0030**	
B 5368 Cad. €											
Attacco cilindrico Ø mm	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	
Lunghezza totale mm	150	160	160	180	200	210	215	215	220	220	

Serie di punte elicoidali B 5368



Con 7 punte: 1 pezzo per tipo Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
In cassetta di lamiera

Codice B 5369 7000	B 5369/7	Cad. €	1

Con 8 punte: 1 pezzo per tipo Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
In astuccio di plastica

Codice B 5369 8000	B 5369/8	Cad. €	1

Esecuzione lunga - Con gambo ridotto dal Ø 12 mm - pz. 1

Diametro mm	6	8	10	12	14
Codice	B 5371 0006	B 5371 0008	B 5371 0010	B 5371 0012	B 5371 0014
B 5371 Cad. €					
Attacco cilindrico Ø mm	6	8	10	10	10
Lunghezza totale mm	240	240	240	250	250
Diametro mm	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Codice	**B 5371 0016**	**B 5371 0018**	**B 5371 0020**	**B 5371 0022**	**B 5371 0024**
B 5371 Cad. €					
Attacco cilindrico Ø mm	10	10	10	13	13
Lunghezza totale mm	250	250	250	250	250



Tipo con attacco ⬢ ¼" - E 6,3 - DIN 3126 - **In acciaio super-rapido** - **HSS**
Rettificate, di alta precisione - Affilatura forma C, con punta di centratura
Adatte per impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti
Per fori su legno dolce e duro, fibre di cartone, pannelli di masonite - 1 pz.

Attacco ⬢ ¼" - E 6,3



Diametro mm	3	4	5	6	8
Codice	B 5372 0003	B 5372 0004	B 5372 0005	B 5372 0006	B 5372 0008
B 5372 Cad. €					
Lunghezza totale L mm	75	90	100	110	120



Serie di 4 punte B 5372 Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm - In astuccio di plastica

Codice B 5372 4000	B 5372/4	Cad. €	1

FISCH® ABC TOOLS Frese a manicotto - a 90°

In acciaio speciale - Si impiegano con l'ausilio delle punte B 5368
Adatte per forare e svasare legno razionalmente ed in unica soluzione - Con grano filettato di fissaggio

Per punte Ø d mm	3	4	5	6	8	10
Codice B 5373	0003	0004	0005	0006	0008	0010
B 5373 Cad. €						
Diametro D mm	16	16	16	16	20	20





ABC TOOLS Punte elicoidali per armature di legno

In acciaio speciale - Gambo con **attacco cilindrico** accuratamente temperato
Alta precisione concentrica della punta
Per edilizia, per forare casseforme e armature in una sola passata, adatte anche per impianti sanitari, termici ed elettrici, per tubi che passano nel legno, per piastre di gesso ed elementi prefabbricati leggeri da costruzione, nonché per metalli leggeri
La punta è leggermente conica per consentire la facile estrazione
NON adatte per calcestruzzo e pietrame - **Senza saldature**
B 5374/4 - Lunghezza totale **400 mm**
B 5374/6 - Lunghezza totale **600 mm**



Diametro mm	8	12	14	16	18	20	22	24
Codice	B 5374 4008	B 5374 4012	B 5374 4014	B 5374 4016	B 5374 4018	B 5374 4020	B 5374 4022	—
B 5374/4 Cad. €								—
Codice	B 5374 6008	B 5374 6012	B 5374 6014	B 5374 6016	B 5374 6018	B 5374 6020	B 5374 6022	B 5374 6024
B 5374/6 Cad. €								
Attacco cilindrico Ø mm	6	8	8	10	10	10	10	11

FISCH® ABC TOOLS Punte per mortasare

In acciaio speciale - Attacco cilindrico Ø 16 mm - Gambo lunghezza 50 mm
Con due scanalature diritte destre e rompitruciolo a denti alternati sui taglienti - 10 pz.

Diametro mm	6	8	10	12	14	16	18	20
Codice B 5376	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020
B 5376 Cad. €								
Lunghezza totale mm	120	130	140	150	160	170	180	185



ABC TOOLS Seghe circolari per macchine statiche

Tipo in acciaio al cromo-vanadio
Stradate, affilate, pronte per l'uso - Per impiego con velocità periferica 75÷100 m/sec
Con dentatura a becco di civetta - Forma A
Adatte per legno

Diametro mm	Codice	B 5381 Cad. €	Spessore x Ø foro mm	Numero dei denti	pz.
600	B 5381 0600		2,8 x 30	56	1




Tipo con denti riportati in metallo duro - Con riduttori per foro Ø 30/25 mm

B 5404 - A dentatura grossa
Per tagliare legno pieno, sia lungo che contro vena, di agglomerati e materiali a fibra dura

B 5405 - A dentatura media
Con tagli di silenziatura per Ø 250÷350
Per tagliare legno duro e tenero contro vena e per squadrare compensati, truciolati pannelli con rivestimento, ecc.

B 5406 - A dentatura fine
Con tagli di silenziatura per Ø 250÷350
Per un taglio preciso e ben levigato di pannelli con rivestimento in laminato plastico, di agglomerati, resine sintetiche e plastica dura

B 5407 - A dentatura finissima
Con tagli di silenziatura per Ø 250÷350
Con affilatura alternata
Per tagliare pannelli agglomerati con rivestimenti per materiali plastici in genere, formica, bachelite, plexiglas, cartoni duri



B 5404 Dent. grossa | B 5405 Dent. media | B 5406 Dent. fine | B 5407 Dent. finissima

Diametro mm	Codice B 5404	B 5404 Cad. €	Codice B 5405	B 5405 Cad. €	Codice B 5406	B 5406 Cad. €	Codice B 5407	B 5407 Cad. €	Spess. x Ø foro mm	N° dei denti B 5404	B 5405	B 5406	B 5407
200	—	—	0200		0200		0200		3,2x30 (25)	24	34	48	64
250	0250		0250		0250		0250		3,2x30 (25)	30	40	60	80
300	0300		0300		0300		0300		3,2x30 (25)	36	48	72	96
350	0350		0350		0350		0350		3,5x30 (25)	42	54	84	108
400	0400		0400		0400		0400		4,0x30 (25)	48	64	96	120

B 9

Segacci

In acciaio speciale - Stradati, affilati, pronti per l'uso

Tipo con impugnatura in resina sintetica bicomponente
Lama **con affilatura dei denti a diamante** e temperati ad induzione per taglio pulito ed alte prestazioni
6 pz.

Lunghezza lama mm	450	500
Codice	B 5444 3450	B 5444 3500
B 5444/3 Cad. €		



Tipo con impugnatura chiusa in legno di faggio
Dentatura normale - 6 pz.

Lunghezza lama mm	400	450	500	600
Codice	B 5445 1400	B 5445 1450	B 5445 1500	B 5445 1600
B 5445/1 Cad. €				



Tipo con impugnatura chiusa in resina sintetica
Dentatura normale
Con tacca per tracciature a 45° e 90° - 6 pz.

Lunghezza lama mm	300	350	400	500	600
Codice	B 5445 2300	B 5445 2350	B 5445 2400	B 5445 2500	B 5445 2600
B 5445/2 Cad. €					



Tipo con impugnatura chiusa in materiale bicomponente
Dentatura americana, ideale per il taglio in entrambe le direzioni
Spessore lama **1 mm** - Lunghezza della lama 400 mm

Codice B 5450 0000	B 5450	Cad. €	6



Seghetti per pannelli

Adatti per il taglio di pannelli, compensati, multistrati, accoppiati, ecc. e materie plastiche

Tipo con estremità curvata e dentata
Lama in acciaio speciale temperato - Impugnatura in resina sintetica
Dentatura rettificata universale fine, a 13 denti per pollice, stradata
Lama con estremità curvata e dentata per avviare il taglio nel centro di pannelli
Lunghezza lama **370 mm** - Larghezza lama **97 mm**



Codice B 5454 0000	B 5454	Cad.€	6



Tipo con estremità a punta - Per cartongesso
Lama in acciaio speciale temperato - Dentatura rettificata, stradata
Lama a punta, per evitare il foro di invito, e adatta per tagli curvi, rapidi e precisi
Con manico in legno - Lunghezza lama **175 mm**

Codice B 5454 1000	B 5454/1	Cad. €	12



Per cartongesso

LENOX - Mod. TRI-FOLD™
Completo di 2 lame a gattuccio, adatte per tagliare cartongesso, mattoni, legno, metalli, plastica (è possibile montare qualsiasi tipo di lama a gattuccio)
Con **pulsante che consente di bloccare la lama in due diverse posizioni di taglio e di ripiegarla all'interno dell'impugnatura** per una custodia sicura e fermo di sicurezza della lama
Massiccia impugnatura rivestita con riporto in morbida gomma confortevole
Nella parte posteriore dell'impugnatura è possibile montare una lama per archetti tipo D 2728/6
Lunghezza totale chiuso 175 mm

Codice B 5455 0000	B 5455	Cad. €	5





Seghetto chiuso

Lame bimetalliche per cartongesso
Lunghezza dentatura 127 mm - Spessore 1,3 mm - Passo 4,2 mm - Denti per pollice Z 6
In confezione di 5 lame

Codice D 3880 0500	D 3880/05	Cad. €	1




D 2 → pag. 377

Segacci per calcestruzzo cellulare espanso

Particolarmente adatti per il taglio di materiali da costruzione come calcestruzzo cellulare espanso **tipo Gasbeton**, tufo e materiali refrattari
Lama rigida extra-lunga (630 mm), **in acciaio con denti rivestiti in metallo duro** che garantiscono alte prestazioni di taglio e una lunga durata
Impugnatura chiusa in legno di faggio

Numero dei denti	17	34
Codice	B 5457 0017	B 5457 0034
B 5457 Cad. €		



Seghe a dorso

In acciaio speciale - Affilate, pronte per l'uso

Tipo con impugnatura chiusa in resina sintetica bicomponente
Lama con denti ad affilatura speciale e temperati ad induzione per taglio pulito ed alte prestazioni
6 pz.

Lunghezza lama mm	300	350
Codice	B 5469 0300	B 5469 0350
B 5469 Cad. €		




Tipo con impugnatura diritta
Dentatura fine - Manico in legno laccato - 12 pz.

Lunghezza lama mm	250	300
Codice	B 5470 0250	B 5470 0300
B 5470 Cad. €		




Tipo con impugnatura piegata (a destra)
Lunghezza lama 250 mm




Codice B 5472 0250	B 5472	Cad. €	6



Tipo con impugnatura ribaltabile
Per uso destro e sinistro - Lunghezza lama 250 mm



Codice B 5474 0250	B 5474	Cad. €	6



Sega per caviglie

In acciaio speciale
Con impugnatura di legno
Lunghezza totale 190 mm

Codice B 5486 0000	B 5486	Cad. €	6



Lama di ricambio per seghe B 5486 - Lunghezza totale 75 mm

Codice B 5487 0000	B 5487	Cad. €	6



Foretti

In acciaio speciale

Tipo con impugnatura in resina sintetica bicomponente
Lama con denti ad affilatura speciale e temperati ad induzione per taglio pulito ed alte prestazioni
Lunghezza lama 300 mm

Codice B 5490 0000	B 5490	Cad. €	6



Tipo con impugnatura di legno
A lama fissa lunghezza 300 mm


Codice B 5491 0000	B 5491	Cad. €	6



Segaccio universale

Mod. "PULLSAW" per taglio a tirare (verso l'operatore)
Adatto per tagliare legno naturale, impiallacciato, da costruzione, compensato e materie plastiche
Lama flessibile a 14 denti per pollice in acciaio al carbonio, dorso temperato, lunghezza 300 mm
Dentatura a 3 spigoli taglienti affilati a diamante per taglio pulito, veloce e sicuro
Impugnatura maneggevole in resina sintetica, con pulsante per sbloccaggio lama

Codice B 5495 0000	B 5495	Cad. €	1


Taglio a tirare



Lama di ricambio lunghezza 300 mm

Codice B 5495 1000	B 5495/1	Cad. €	1

B 9

LENOX Segaccio per tubi in PVC e ABS

Adatto anche per tagliare plastica, legno e cartongesso
Lama in unico pezzo in acciaio al carbonio, con dorso temperato
Denti fresati di precisione con dentatura contraria per facilitare il taglio
Durezza denti 64 HRc
Ottima resistenza all'usura e alle flessioni - Durata superiore
Impugnatura in pressofusione di alluminio con rivestimento in morbida gomma antiscivolo
Fissaggio della lama tramite vite, è anche possibile fissarla alla base per poter effettuare tagli rasi
Lunghezza lama 450 mm - Larghezza lama 67 mm






Codice B 5497 0450	**B 5497**		Cad. **€**	5
Codice B 5497 1450	**B 5497/1**	**Lama di ricambio**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS Mini sega ad arco multiuso

Adatta per tronchi, rami, legno in genere e metalli leggeri
In tubo di acciaio ovale verniciato, con leva tendilama ed **impugnatura paranocche**
Completa di **una lama per legno** con dentatura americana **ed una per metallo**
Lunghezza totale 430 mm (può essere alloggiata nelle cassette portautensili)
Altezza maggiorata 140 mm - Lunghezza lama 300 mm (12 pollici)



Codice B 5550 0000	**B 5550**	Cad. **€**	1

Lame di ricambio per legno in acciaio al carbonio - Lunghezza 300 mm (12 pollici)
In confezione indivisibile da 10 pezzi



Codice B 5550 1000	**B 5550/1**	Cad. **€**	10

ABC TOOLS Seghe ad arco

In tubo di acciaio ovale verniciato, con leva tendilama a perno eccentrico e lama in acciaio svedese, con dentatura americana
Adatte per tronchi, rami, legno in genere, ecc.



Lunghezza lama	**mm**	**530***	**800**	**915**
Codice		**B 5552 0530**	**B 5552 0800**	**B 5552 0915**
B 5552	Cad. **€**			

B 5553/1 - Lama con dentatura normale
B 5553/2 - Lama con dentatura americana



B 5553/1




B 5553/2

Lunghezza	**mm**	**530**	**800**	**915**
Codice		**B 5553 1530**	**B 5553 1800**	**B 5553 1915**
B 5553/1	Cad. **€**			
Codice		**B 5553 2530**	**B 5553 2800**	**B 5553 2915**
B 5553/2	Cad. **€**			

ABC TOOLS Seghe a telaio


Telaio in legno verniciato, tirante in acciaio
Con 1 lama a dentatura standard B 5565/2
Lunghezza telaio 800 mm
Dimensioni lama 700x40 mm



Codice B 5565 1800	**B 5565/1**	Cad. **€**		1

Sega per cornici - Made in Germany

Basamento in ghisa, supporto orientabile per tagli a 90° - 45° - 36° - 30° - 22,5° per formare ottagoni, esagoni, pentagoni, quadrati, ecc. ed altre angolazioni tramite una vite di regolazione
Complete di lama per impiego su legno, resine sintetiche e metalli leggeri



Con morsetti regolabili blocca materiale

Taglio Lxh	**mm**	**110x130**
Codice		**B 5581 0110**
B 5581	Cad. **€**	
Lunghezza della lama	mm	550
Lungh. x largh. tavola	mm	400x150
Peso	kg	7

Lame di ricambio per seghe B 5581 - Lunghezza 550 mm - Larghezza 45 mm
B 5585/1 - Tipo per legno - Passo dente 2 mm
B 5585/2 - Tipo combinato per metallo e legno





Codice B 5585 1000	**B 5585/1**	Cad. **€**	1
Codice B 5585 2000	**B 5585/2**	Cad. **€**	1

Cesoie multiuso

In acciaio speciale
Con manici rivestiti in resina termoplastica - Fermo di bloccaggio per la chiusura
NON adatte per tagliare metalli



Tipo per tagli universali
Adatta per il taglio diritto ed inclinato di cornici, listelli di legno o di resina sintetica
Complete di lama B 5595/11
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 5593 1000	B 5593/1	Cad. €	1



Tipo per tagli a 90°
Adatte per il taglio di **canaline di plastica** rettangolari fino a 25x45 mm e tonde fino a Ø 32 mm
Complete di lama B 5595/11- Lunghezza totale 220 mm

Codice B 5594 1000	B 5594/1	Cad. €	1



Tipo per cornici e canaline
Con base piana e alette di guida per effettuare tagli a 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°
Adatta per il taglio diritto ed inclinato di cornici, listelli in legno o di resina sintetica
Completa di lama B 5595/11 per spessori fino a 15 mm - Lunghezza totale 220 mm

Codice B 5595 1000	B 5595/1	Cad. €	1

Lama superiore di ricambio

Codice B 5595 1100	B 5595/11	Cad. €	1

Base inferiore per cesoie B 5593/1÷B 5595/1
Con alette di guida per tagli a 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120° e scale in millimetri e pollici

Codice B 5595 1300	B 5595/13	Cad. €	1




Morsetti per serraggi a 90°

Modello professionale, con corpo in acciaio verniciato, robusto e stabile, con impugnatura in legno
Con ganasce mobili, adatte per serrare telai, cornici, ecc., anche con spessore differente
Serraggio rapido tramite vite
Si fissa ai banchi da lavoro con l'ausilio del morsetto B 5595/51
Apertura max. 2 x 55 mm - Larghezza cava di tenuta 30 mm
Altezza ganasce 30 mm - Peso 1 kg



Codice B 5595 5000	B 5595/5	Cad. €	1



Morsetto per il fissaggio a banchi da lavoro della morsa B 5595/5
Apertura 60 mm - Profondità 22 mm


Codice B 5595 5100	B 5595/51	Cad. €	1



Serragiunti a nastro ⟶ L 6 pag. 810

Cassette per segare cornici

Adatte per segare a sghembo e ad angolo retto



In legno di faggio verniciato, spessore 19 mm
Con viti di tenuta


Lunghezza totale mm	300	350
Codice	B 5595 8250	B 5595 8350
B 5595/8 Cad. €		
Larghezza utile mm	65	140
Altezza utile mm	38	50



- Made in Germany

In legno massello di faggio lucidato, spessore 19 mm - Di alta qualità

Lunghezza totale mm	250
Codice	B 5596 0250
B 5596 Cad. €	
Larghezza utile mm	60
Altezza utile mm	45



Squadre per falegnami ⟶ H 6 pag. 708

Morsetto a leva per cornici

In ghisa malleabile - Verniciato nero
Lunghezza dei lati 80 mm - Peso 0,5 kg

Codice B 5596 8000	B 5596/8	Cad. €	1



Mollette di serraggio per cornici

In filo di acciaio per molle, di elevata elasticità - 10 pz.

Distanza fra le punte mm	15	20	25	40	65	80
Codice B 5597	0015	0020	0025	0040	0065	0080
B 5597 Cad. €						
Per listelli larghezza mm	10-15	15-25	20-30	25-45	40-70	65-90
Forma	a	b	c	d	e	f



Pinza per mollette di serraggio

In lega leggera - Con molla
Adatta per mollette B 5597
I naselli su una faccia sono adatti per molle da 15 - 20 - 25 - 40 mm, sull'altra per molle da 65 e 80 mm
Lunghezza totale 200 mm

Codice B 5599 1000	B 5599/1	Cad. €	1



Assortimento
Composto da:
1 pinza per mollette B 5599/1
8 mollette per ogni misura B 5597 (totale 48 pezzi)
In scatola di resina sintetica

Codice B 5599 9000	B 5599/9	Cad. €	1



KUNZ Pinze stradaseghe

In acciaio speciale - Con vite di regolazione
Per seghe con spessore da 0,1 a 1,5 mm
Lunghezza totale 180 mm

Codice B 5600 0000	B 5600	Cad. €	1


B 5599/9

Stradaseghe a paletta

In lamiera di acciaio - Impugnatura piatta - Con 6 intagli - Lunghezza totale 130 mm

Codice B 5620 0000	B 5620	Cad. €	10



KUNZ Raschietti in ferro

Tipo leggero completo di ferro larghezza 52 mm
Lunghezza totale 250 mm - Peso 330 g

Codice B 5704 0000	B 5704	Cad. €	6

Ferro di ricambio - Larghezza 52 mm

Codice B 5705 0000	B 5705	Cad. €	1



Tipo pesante per impiallacciatori completo di ferro larghezza 70 mm
Lunghezza totale 285 mm - Peso 620 g

Codice B 5714 0000	B 5714	Cad. €	1

Ferro di ricambio - Larghezza 70 mm

Codice B 5715 0000	B 5715	Cad. €	1



KUNZ Compasso per falegnami

In metallo - Con vite di fissaggio ed alloggiamento portamatita
Da montare su qualsiasi asta di legno con larghezza massima fino a 35 mm

Codice B 5718 0000	B 5718	Cad. €	1



ABC TOOLS Graffietto per falegnami

In legno di faggio - Con vite di fissaggio
Graduazione fino a 170 mm
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 5723 0000	B 5723	Cad. €	1



Accette

ABC TOOLS

In acciaio speciale, temperate e finemente affilate
Con manico anatomico in legno

Peso	g	600	800	1500
Codice		B 5727 0600	B 5727 0800	B 5727 0995
B 5727	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	370	390	920
	pz.	6	4	2



FREUND


Esecuzione standard
Con manico anatomico in legno
Peso 600 g - Lunghezza totale 380 mm

Codice B 5727 3000	B 5727/3	Cad. €	1



Esecuzione professionale
Con manico anatomico in legno
Peso 800 g - Lunghezza totale 400 mm

Codice B 5727 4000	B 5727/4	Cad. €	1



FREUND Scure

In acciaio speciale, temperate e finemente affilate
Con manico anatomico in legno




Tipo standard
Lunghezza manico 635 mm
Peso 1250 g

Codice B 5728 3000	B 5728/3	Cad. €	1

Tipo professionale
Lunghezza manico 800 mm
Peso 1400 g

Codice B 5728 4000	B 5728/4	Cad. €	1



Tipo spaccalegna
Adatta per attività di taglio e spaccatura
Manico in legno di frassino di alta qualità
Lama affilata e lucidata
Lunghezza manico 845 mm - **Peso 3 kg**

Codice B 5728 6000	B 5728/6	Cad. €	1



FREUND Manici per accette e scure

Tipo per accette B 5727/3 e B 5727/4
In legno di frassino
Lunghezza totale 380 mm

Codice B 5729 1000	B 5729/1	Cad. €	1



Tipo per scure

Esecuzione in legno di frassino
Adatto per scure B 5728/3 e B 5728/4
Lunghezza totale 800 mm

Codice B 5729 4000	B 5729/4	Cad. €	1



Esecuzione in legno di frassino
Adatto per scure spaccalegna B 5728/6
Lunghezza totale 900 mm

Codice B 5729 5000	B 5729/5	Cad. €	1

Kit di 4 cunei in legno per accette e scure
Composto da:
2 pz. dimensioni 43x40 mm
2 pz. dimensioni 54x50 mm

Codice B 5729 9000	B 5729/9	Cad. €	1



B 9

KUNZ Pialle in metallo

Con ferro semplice

Tipo senza regolazione

Con larghezza ferro 25 mm - Esecuzione leggera
Lunghezza totale 85 mm - Peso 0,140 kg

Codice B 5732 0000	**B 5732**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5733 0000	**B 5733**	Cad. **€**	1



Con larghezza ferro 33 mm - Esecuzione leggera
Lunghezza totale 130 mm - Peso 0,3 kg

Codice B 5734 0000	**B 5734**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5735 0000	**B 5735**	Cad. **€**	1



Con larghezza ferro 41 mm - Esecuzione leggera
Lunghezza totale 175 mm - Peso 0,5 kg

Codice B 5738 0000	**B 5738**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5739 0000	**B 5739**	Cad. **€**	1



Tipo con regolazione a vite

Con larghezza ferro 42 mm
Lunghezza totale 175 mm - Peso 0,5 kg

Codice B 5744 0000	**B 5744**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5745 0000	**B 5745**	Cad. **€**	1



Con larghezza ferro 44 mm
Lunghezza 235 mm - Peso 0,6 kg

Codice B 5747 0000	**B 5747**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5749 0000	**B 5749**	Cad. **€**	1

Ferri supplementari, per la lavorazione dei laminati plastici, vedere B 5862



Tipo rinforzato, esecuzione professionale - Con regolazione fine

Con larghezza ferro 44 mm
Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,9 kg

Codice B 5748 0000	**B 5748**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5749 0000	**B 5749**	Cad. **€**	1

Ferri supplementari, per la lavorazione dei laminati plastici, vedere B 5862




Con larghezza ferro 50 mm
Lunghezza totale 260 mm - Peso 1,2 kg

Codice B 5760 0000	**B 5760**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5761 0000	**B 5761**	Cad. **€**	1



Tipo a base piana liscia - Con ferro doppio e regolazione a vite
Per ferri di ricambio vedere B 6022 (per il tipo senza controferro vedere B 6020)

Larghezza ferro	**mm**	**60**
Codice		**B 5782 0060**
B 5782	Cad. **€**	
Lunghezza totale	mm	450
Peso	kg	2,8



Tipo a base curvabile
Con ferro doppio, larghezza **44 mm** - Regolazione a vite
Lunghezza totale 260 mm - Peso 1,6 kg

Codice B 5810 0000	**B 5810**	Cad. **€**	1

Ferro di ricambio

Codice B 5811 0000	**B 5811**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

KUNZ Pialle in metallo a sponderuola

Con ferro semplice, larghezza **26 mm**
Regolazione a vite
Lunghezza 100 mm - Peso 0,3 kg

Codice B 5816 0000	B 5816	Cad. €	1



Ferro di ricambio

Codice B 5817 0000	B 5817	Cad. €	1

ABC TOOLS Pialle in legno



Tipo lungo
In legno di faggio rosso, con lama a 45°
Con ferro doppio, larghezza **50 mm**
Lunghezza totale 510 mm

Codice B 5830 0000	B 5830	Cad. €	1

Tipo corto

Esecuzione semplice
In legno di faggio rosso
Con ferro doppio, larghezza **48 mm**
Lunghezza totale 180 mm

Codice B 5831 0000	B 5831	Cad. €	1



Esecuzione con corno e poggia mano - Di qualità
In legno di faggio rosso, soletta in faggio bianco
Con ferro doppio, larghezza **48 mm**
Lunghezza totale 240 mm

Codice B 5832 0000	B 5832/0	Cad. €	1



ABC TOOLS Pialle a sponderuola

Tipo con ferro semplice
In legno di faggio bianco
Lunghezza totale 240 mm

Larghezza ferro mm		24	30
Codice		B 5837 1024	B 5837 1030
B 5837/1	Cad. €		



Ferri di ricambio

Larghezza mm		24	30
Codice		B 6012 0024	B 6012 0030
B 6012	Cad. €		



KUNZ Pialla in metallo per laminati plastici

Regolazione a vite
Con ferro semplice in acciaio super rapido e base piana liscia
Lunghezza totale 210 mm - Peso 1 kg

Larghezza ferro mm		44
Codice		B 5860 0044
B 5860	Cad. €	



Ferro di ricambio in acciaio super rapido per pialle B 5748 - B 5860 per plexiglas e metalli leggeri

Codice B 5862 0044	B 5862	Cad. €	1



B 9

Ferri per pialle

In acciaio speciale

MATADOR - Made in Germany
Tipo per pialle in legno
B 6002 - Esecuzione **semplice**
B 6004 - Esecuzione **senza controferro per ferri doppi** - Per ferri con vite corta e vite lunga
B 6006 - Esecuzione **doppia con vite corta**
B 6010/1 - Esecuzione **dentata per raschiettare** - Taglio mezzodolce

Larghezza mm	45	48
Codice	—	B 6002 0048
B 6002 Cad. €	—	
Codice	B 6004 0045	B 6004 0048
B 6004 Cad. €		
Codice	B 6006 0045	B 6006 0048
B 6006 Cad. €		
Codice	B 6010 1045	B 6010 1048
B 6010/1 Cad. €		


B 6002


B 6004


B 6006


B 6010/1

KUNZ
Tipo per pialle di metallo B 5782
B 6020 - Esecuzione semplice senza controferro - Per ferri doppi
B 6022 - Esecuzione doppia con vite corta

Larghezza mm	44	60
Codice	B 6020 0044	B 6020 0060
B 6020 Cad. €		
Codice	B 6022 0044	—
B 6022 Cad. €		—


B 6020


B 6022

Lame per raschiare

In acciaio temperato spessore 0,7 mm - Esecuzione lucida e semirigida - Adatte per falegnami

Lunghezza totale mm	120	140	160
Codice	B 6032 1120	B 6032 1140	B 6032 1160
B 6032/1 Cad. €			
Larghezza mm	60	70	80



ABC TOOLS Raschietti per legno

Con impugnatura di legno e lama a 4 taglienti

Larghezza lama mm	40	60	80
Codice	B 6038 0040	B 6038 0060	B 6038 0080
B 6038 Cad. €			
Lunghezza totale mm	190	210	210



Lame di ricambio

Larghezza mm	40	60	80
Codice	B 6039 0040	B 6039 0060	B 6039 0080
B 6039 La coppia €			



Raschietti per metalli ⟶ F 8 pag. 610



Scalpelli per legno

In acciaio speciale forgiato
Con angoli smussati, manico piatto ovale e protezione del tagliente

MATADOR - Made in Germany
B 6055/0 - Qualità «Super» con manico di resina infrangibile, ed anello per appendere - 6 pz.
B 6056/0 - Con manico in legno di faggio chiaro e anello per appendere - 6 pz.


B 6055/0


B 6056/0

Larghezza mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40
Codice B 6055	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0026	—	0030	0035	—
B 6055/0 Cad. €													—			—
Codice B 6056	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0026	0028	0030	0035	0040
B 6056/0 Cad. €																

ABC TOOLS



Con manico di legno e protezione del tagliente - 20 pz.

Larghezza mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Codice B 6056	3006	3008	3010	3012	3014	3016	3018	3020	3022	3025	3028
B 6056/3 Cad. €											

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Serie di scalpelli

In acciaio speciale forgiato

Su supporto da parete



MATADOR - Con manico in legno di faggio chiaro, piatto ovale

Composto da: **10 scalpelli B 6056/0** da 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 22 - 26 - 30 mm

Codice B 6056 4000	B 6056/4	Cad. €	1

ABC TOOLS - Con manico di legno, piatto ovale

Composto da: **10 scalpelli B 6056/3** da 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22 - 25 - 28 mm

Codice B 6056 6000	B 6056/6	Cad. €	1

In busta di plastica



MATADOR

Composto da: **6 scalpelli B 6056/0** da 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm
Con manico in legno di faggio chiaro, piatto ovale

Codice B 6056 7000	B 6056/7	Cad. €	1

Sgorbie

In acciaio speciale - Con manico di legno
B 6058 - MATADOR - Made in Germany
Con anello per appendere - 10 pz.
B 6059 - ABC TOOLS - 10 pz.



B 6058

B 6059

Larghezza mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
Codice B 6058	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0026	0030
B 6058 Cad. €												
Codice B 6059	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	—	—	—	—
B 6059 Cad. €									—	—	—	—

Bedani - Made in Germany

In acciaio speciale - Con manico di legno ed anello per appendere - 10 pz.



Larghezza mm	4	6	8	10	12	14
Codice B 6060	0004	0006	0008	0010	0012	0014
B 6060 Cad. €						

Scalpelli per tornitori - Made in Germany

In acciaio speciale - Con manico di legno B 6101 gr. 300

Tipo a bedano - 6 pz.



Larghezza mm	4	6	8	10	12
Codice	B 6061 2004	B 6061 2006	B 6061 2008	B 6061 2010	B 6061 2012
B 6061/2 Cad. €					

Tipo a scalpello piatto - Taglio inclinato - 6 pz.



Larghezza mm	10	12	14	16	18	20	22
Codice B 6062	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022
B 6062/1 Cad. €							
Larghezza mm	24	26	28	30	35	40	
Codice B 6062	1024	1026	1028	1030	1035	1040	
B 6062/1 Cad. €							

Tipo a sgorbia - 6 pz.



Larghezza mm	6	8	10	12	14	16
Codice B 6064	1006	1008	1010	1012	1014	1016
B 6064/1 Cad. €						
Larghezza mm	18	20	22	26	30	
Codice B 6064	1018	1020	1022	1026	1030	
B 6064/1 Cad. €						

Tipo a scalpello con lama tonda - Adatti per interni, gole, ecc. - 6 pz.



Larghezza mm	20	26
Codice	B 6066 1020	B 6066 1026
B 6066/1 Cad. €		

Sgorbie per scultori ed intagliatori - Made in Germany

In acciaio speciale
Con manico ottagonale in legno di carpino - Lunghezza sgorbia circa 90 mm - 10 pz.
B 6072/1 - Tipo diritto con tagliente diritto
B 6072/2 - Tipo diritto con incavo medio
B 6072/3 - Tipo curvato con incavo profondo
B 6072/4 - Tipo diritto con tagliente a "V"

Larghezza mm	4	6	8	10
Codice	B 6072 1004	B 6072 1006	B 6072 1008	B 6072 1010
B 6072/1 Cad. €				
Codice	B 6072 2004	B 6072 2006	B 6072 2008	B 6072 2010
B 6072/2 Cad. €				
Codice	B 6072 3004	B 6072 3006	B 6072 3008	B 6072 3010
B 6072/3 Cad. €				
Codice	B 6072 4004	B 6072 4006	B 6072 4008	B 6072 4010
B 6072/4 Cad. €				


B 6072/1


B 6072/2


B 6072/3


B 6072/4

Coltelli per scultori e intagliatori - Made in Germany

In acciaio speciale - Con manico in legno

Tipo con tagliente lungo obliquo

Codice B 6074 1000	B 6074/1	Cad. €	10

Tipo con tagliente bilaterale curvato

Codice B 6074 2000	B 6074/2	Cad. €	10

Tipo con dorso tondo e tagliente diritto

Codice B 6074 3000	B 6074/3	Cad. €	6

Tipo con lama diritta e tagliente obliquo

Codice B 6074 4000	B 6074/4	Cad. €	6

Tipo con lama sottile e tagliente obliquo

Codice B 6074 5000	B 6074/5	Cad. €	6

Tipo con lama lunga larga e tagliente diritto

Codice B 6074 5500	B 6074/55	Cad. €	6

Tipo con tagliente corto obliquo

Codice B 6074 5600	B 6074/56	Cad. €	6



Assortimenti di sgorbie e coltelli - Made in Germany

Adatti per scultori ed intagliatori
Con manico di legno - Su supporto di cartone

Tipo con 6 utensili
Composto da:
1 sgorbia B 6072/1 da 10 mm
1 sgorbia B 6072/2 da 6 mm
1 sgorbia B 6072/4 da 4 mm
1 coltello B 6074/3
1 coltello B 6074/4
1 coltello B 6074/56

Codice B 6076 6000	B 6076/6	Cad. €	1



Tipo con 12 utensili
Composto da:
1 sgorbia B 6072/1 da 10 mm
1 sgorbia B 6072/2 da 6 mm
1 sgorbia B 6072/2 da 10 mm
1 sgorbia B 6072/4 da 4 mm
1 sgorbia Mod. 3202 da 10 mm
1 sgorbia Mod. 3247 da 6 mm
1 coltello B 6074/1
1 coltello B 6074/2
1 coltello B 6074/3
1 coltello B 6074/4
1 coltello B 6074/5
1 coltello B 6074/55


Codice B 6076 1200	B 6076/12	Cad. €	1



Sgorbie per scultori ed intagliatori - Made in Germany

In acciaio speciale con alto contenuto di carbonio forgiato a mano
Esecuzione lunga
Senza manico (vedere B 6097)

Larghezza taglio mm	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	Forma
Codice B 6077	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	—	0018	0020	0022	0025	0030	0035	0040	1
B 6077 Cad. €								—								
Codice B 6078	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	0025	—	—	—	2
B 6078 Cad. €									—		—		—	—	—	
Codice B 6079	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0025	0030	0035	0040	3
B 6079 Cad. €																
Codice B 6080	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0025	0030	0035	0040	4
B 6080 Cad. €																
Codice B 6081	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0025	0030	0035	0040	5
B 6081 Cad. €																
Codice B 6082	0002	0004	0006	—	—	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0025	0030	0035	0040	6
B 6082 Cad. €				—	—											
Codice B 6083	0002	0004	0006	0008	0010	0012	—	0016	0018	0020	0022	0025	0030	0035	—	7
B 6083 Cad. €							—								—	
Codice B 6085	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	0025	—	—	—	9
B 6085 Cad. €									—		—		—	—	—	
Codice B 6086	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	0025	—	—	—	10
B 6086 Cad. €									—		—		—	—	—	
Codice B 6087	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	0025	—	—	—	11
B 6087 Cad. €									—		—		—	—	—	
Codice B 6088	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	0025	—	—	—	16
B 6088 Cad. €									—		—		—	—	—	
Codice B 6089	0002	0004	0006	0008	0010	0012	0014	0016	—	0020	—	—	—	—	—	30
B 6089 Cad. €									—		—	—	—	—	—	
Codice B 6090	—	0004	0006	0008	0010	0012	—	0016	—	0020	—	—	—	—	—	31
B 6090 Cad. €	—						—		—		—	—	—	—	—	
Codice B 6091	—	—	0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
B 6091 Cad. €	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Codice B 6092	0002	0004	0006	—	0010	0012	0014	0016	—	—	—	—	—	—	—	39
B 6092 Cad. €				—					—	—	—	—	—	—	—	
Codice B 6093	0002	0004	0006	0008	0010	—	—	0016	—	—	—	—	—	—	—	40
B 6093 Cad. €						—	—		—	—	—	—	—	—	—	



Assortimento di sgorbie - Made in Germany

In acciaio speciale forgiato
Finitura di precisione ed esecuzione di alta qualità
Senza manico
Adatte per scultori ed intagliatori
In scatola di cartone
Composto da 12 sgorbie
2 sgorbie Mod. 1 da 6 e 12 mm - B 6077
1 sgorbia Mod. 2 da 8 mm - B 6078
3 sgorbie Mod. 5 da 4 - 6 - 10 mm - B 6081
3 sgorbie Mod. 8 da 4 - 8 - 12 mm - B 6084
2 sgorbie Mod. 10 da 4 e 6 mm - B 6086
1 sgorbia Mod. 39 da 6 mm - B 6092



Codice B 6096 1200	B 6096/12	Cad. €	1



Manici di legno

Tipo per scalpelli, sgorbie, bedani

MATADOR - Made in Germany

In legno di carpino con 2 ghiere e cappuccio metallico, forma **ottagonale** - 20 pz.

Lunghezza totale	mm	130	145	152
Codice		B 6098 0130	B 6098 0145	B 6098 0152
B 6098	Cad. €			
Per sgorbie	mm	2÷20	22÷30	32÷40



In legno di carpino lucidato con 2 ghiere, forma **piatta ovale** - 20 pz.

Lunghezza totale	mm	130	140	150
Codice		B 6100 0130	B 6100 0140	B 6100 0150
B 6100	Cad. €			
Per sgorbie	mm	18÷25	28÷32	35÷40



Tipo per tornitori

ABC TOOLS

In legno pulito con 2 ghiere, forma **piatta ovale** - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	120	130	140	150	160
Codice		B 6102 0120	B 6102 0130	B 6102 0140	B 6102 0150	B 6102 0160
B 6102	Cad. €					



ABC TOOLS - **In legno con ghiera**

Lunghezza	mm	80	100	120	140	160
Codice		D 2625 1080	D 2625 1100	D 2625 1120	D 2625 1140	D 2625 1160
D 2625/1	Cad. €					



D 0 → pag. 355

Assortimenti di pietre ad olio - Made in Germany

Tipo per affilare sgorbie
Composto da:
4 pietre dimensioni 53x24 mm a grana fine con profili diversi uno dall'altro
In scatola di cartone

Codice B 6105 4000	B 6105/4	Cad. €	1



Tipo per affilare ferri da pialla, scalpelli, bedani, ecc.
Composto da:
1 pietra dura rettangolare da 75x25 mm a grana fine per affilatura «a filo rasoio»
1 pietra tenera rettangolare da 100x40 mm a grana media per affilatura «rapida»
1 lattina olio speciale da 130 g con distributore a goccia incorporato
In astuccio di resina sintetica, dimensioni 160x110x35h mm

Codice B 6105 9000	B 6105/9	Cad. €	1



ABC TOOLS Pietre per affilare utensili

Al corindone
A due strati, grana media e grana fine

Per uso ad olio
Colore grigio e verde

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Codice	D 9752	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9752	Cad. €						
Lunghezza	mm	115	150	150	175	200	200
Larghezza	mm	40	40	50	50	40	50
Spessore	mm	16	20	25	25	20	25



D 6 → pag. 439

Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.

In lamiera zincata con molla rinforzata e cappucci di protezione in PVC sulle estremità - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	150
Codice		B 6165 0110	B 6165 0150
B 6165	Cad. €		
Apertura	mm	30	60



BESSEY

In lamiera zincata con molla rinforzata - Esecuzione nichelata
Con protezioni in PVC sui becchi e impugnatura - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	150
Codice		B 6165 1110	B 6165 1150
B 6165/1	Cad. €		
Apertura	mm	25	50



In lamiera d'acciaio con molla rinforzata - Esecuzione cromata
Con protezioni in PVC sui becchi e impugnatura - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	160	240
Codice		B 6165 3110	B 6165 3160	B 6165 3240
B 6165/3				
Apertura	mm	35	55	85



Tipo con corpo in nylon e fibra di vetro
Pressione di serraggio regolabile con una vite
Molla temprata extra resistente e ganasce mobili - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	115	165
Codice		B 6166 1115	B 6166 1165
B 6166/1			
Apertura	mm	30	50



BESSEY

Tipo in plastica con impugnatura morbida antiscivolo
Braccio di serraggio lungo ed appuntito per lavori in intercapedini strette - 10 pz.

Apertura	mm	55	70
Codice		B 6166 2055	B 6166 2070
B 6166/2			



BESSEY

Tipo con apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano
Impugnatura ergonomica che garantisce massima stabilità - 12 pz.

Apertura fino a	mm	170
Codice		B 6166 4000
B 6166/4		



BESSEY Serragiunti rapidi a cremagliera

Adatti **per serrare o per divaricare** rimuovendo la ganascia mobile ed inserendola dal lato opposto
Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l'adattamento rapido al pezzo
Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro **con asta nervata in acciaio**
Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l'utilizzo
Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate
L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N - Sezione asta 19x6 mm
L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice		L 6142 1150	L 6142 1300	L 6142 1450	L 6142 1600
L 6142/1	Cad. €				
Codice		L 6142 5150	L 6142 5300	L 6142 5450	L 6142 5600
L 6142/5	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80



L 6 → pag. 804

B 9

Sagomatori - Dime per profili


Indispensabili per disegnare profili identici a quelli riscontrati
Con aghi in acciaio, scorrevoli passanti

Tipo interamente in metallo con graduazione in millimetri ed in pollici da entrambi i lati
Profondità utile 50 mm - Lunghezza totale 140 mm
In confezione blister



Codice B 6168 0000	B 6168	Cad. €	1

Tipo professionale composto da **2 dime ad incastro con graduazione scorrevole**
Lunghezza cada dima 200 mm, allungabile agganciando altre dime fino a max. 1 m - Profondità utile 50 mm
Fornito con 1 squadra con snodo che sostituisce la graduazione e consente di unire le due dime per rilevare profili di qualsiasi forma
In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 230x170x45 mm





Codice B 6169 0000	B 6169	Cad. €	1

Punte per tracciare

Tipo con punta in metallo duro

Con una punta diritta ed una piegata **a 110°**, intercambiabili
Particolarmente adatta per acciai molto duri - Impugnatura in metallo godronata
Con cappuccio in plastica per la protezione della punta - Lunghezza totale 230 mm



Codice H 4814 2000	H 4814/2	Cad. €	10

Punte diritte di ricambio in metallo duro per H 4814/2



Codice H 4814 3000	H 4814/3	Cad. €	10

H 4 → pag. 679

Squadre per falegnami

Tipo senza graduazione

Esecuzione interamente in legno
Con base




Lato maggiore	mm	250	350*	750
Codice		H 5230 0250	H 5230 0350	H 5230 0750
H 5230	Cad. €			
Lunghezza base	mm	150	155	400

* articolo in esaurimento

Tipo con graduazione

Esecuzione con base tagliata a 45° in legno ed asta in acciaio
Bordo ricoperto con lamiera di ottone - Con graduazione in millimetri



Lungh. graduazione	mm	300
Codice		H 5242 0300
H 5242	Cad. €	
Lunghezza base	mm	180

BMI - Mod. "8 in 1" - Tascabile
Asta in acciaio inossidabile graduata e regolabile in 8 posizioni:
0° - 22,5° - 45° - 67,5° - 90° - 112,5° - 135° - 157,5°
Precisione ±0,05° - 1 mm/m
Doppia numerazione in millimetri su entrambe le facce
Base in alluminio anodizzato



Asta regolabile



Codice H 5249 0200	H 5249	Cad. €	1

H 6 → pag. 708

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Matite

ABC TOOLS

Forma piatta ovale - Per falegnami
Lunghezza totale 175 mm

Codice B 6200 0000	B 6200	La dz. €	12



LYRA - **Forma ovale**
B 6200/1 - Per falegnami - 100 pz.
B 6201 - Per muratori - Con mina extra dura - 100 pz.

Lunghezza totale mm	240	300
Codice	B 6200 1240	B 6200 1300
B 6200/1 Cad. €		
Codice	B 6201 0240	B 6201 0300
B 6201 Cad. €		



B 6200/1



B 6201

LYRA - **Forma ovale**
Con mina in grafite, adatta per marcare su piastrelle, ceramica, vetro, plastica, ecc.
Facilmente asportabile - Lunghezza totale 240 mm

Codice B 6201 3000	B 6201/3	Cad. €	100



Portamatite per falegnami

Portamatita con lama per l'affilatura integrata
Adatto per tutti i tipi di matite per legno: a sezione tonda, ovale, piatta-ovale, esagonale, ecc. e di qualsiasi lunghezza
Lama in acciaio al carbonio con tagliente protetto per evitare infortuni
Con clip per agganciare alla cintura o taschini
Fornito **con 1 matita lunghezza 240 mm**



Codice B 6202 3000	B 6202/3	Cad. €	10



ABC TOOLS Trapanetto per trafori

Lunghezza totale 240 mm - Completo di 1 punta

Codice B 6807 0000	B 6807	Cad. €	10



Puntine per trapanetti da traforo - In bustina di **25 pezzi** assortiti (varie grandezze)

Codice B 6807 7000	B 6807/7	La conf. €	1

ABC TOOLS Tavolette per traforo

In legno
Dimensioni 170x60x10h mm

Codice B 6810 0000	B 6810	Cad. €	10



ABC TOOLS Morsetti per traforo

In acciaio - Esecuzione nichelata lucida

Apertura mm	50	70	100
Codice	B 6820 0050	B 6820 0070	B 6820 0100
B 6820 Cad. €			



50 mm



70 mm



100 mm

ABC TOOLS Archetto per seghette da traforo

In tubo di acciaio verniciato
Lunghezza totale 350 mm

Codice D 2801 0000	D 2801	Cad. €	1



Viti di ricambio complete di dado ad alette
Adatte per tutti gli archetti da traforo

Codice D 2803 9000	D 2803/9	Cad. €	10

D 1 ⟶ pag. 362

NOVITÀ GRUPPO C



Serie di 5 estrattori per viti
Pag. 295



Assortimento con estrattore per spine
Pag. 298



Assortimenti di estrattori, separatori
Pag. 150



Estrattori con impugnatura a T
Pag. 301



Estrattori per interni ed esterni
Pag. 303



Viti con perno idraulico per estrattori universali
Pag. 304



Mazzuole di rame - Nuova misura
Pag. 312



Mazzuole di piombo - Nuove misure
Pag. 312



Scalpelli a tagliente diritto
Nuove misure
Pag. 318



Scalpelli a punta
Nuova misura
Pag. 318



Bulini con punta in metallo duro
Pag. 319



Bulini con paramano
Pag. 319



Cacciaspine
Pag. 320



Serie di 6 cacciaspine
Pag. 320



Cacciaspine di ricambio con impugnatura ergonomica
Pag. 321



Cutter per polistirolo
Pag. 327



Cutter con lame a settore
Pag. 328




Lame di ricambio per cutter
Pag. 338



Cutter per grafica e lame di ricambio
Pag. 338




Raschietti per usi vari e lame di ricambio
Pag. 340



Graffe in acciaio inox
Pag. 345

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensili Manuali 3



da pagina 280

C 0
Utensili per autoriparazione



da pagina 295

C 1
Spaccadadi, estrattori



da pagina 305

C 2
Martelli, mazzuole, mazze



da pagina 313

C 3
Martelli per carrozzieri




da pagina 317

C 4
Scalpelli, bulini, cacciaspine



da pagina 322

C 5
Fustelle, punteruoli, tagliadischi



da pagina 325

C 6
Forbici, cesoie, coltelli, raschietti, tagliavetri, ventose



da pagina 344




C 7
Graffatrici, pistole per colla

C
O

HUNGER Apparecchiature a mano per sedi valvole

Per la rimessa a punto, mediante tornitura con movimento a mano, delle sedi valvola (e per correzione a 15° e 75°), nei motori a scoppio e Diesel
Foro di alloggiamento nella testa portautensile Ø 9,52 mm
Per automezzi con sedi valvola con diametro fino a 60 mm
Le lame contenute negli assortimenti, sono di molteplice impiego ed ognuna di esse consente l'esecuzione della tornitura, la correzione a 15° (spigolo superiore della sede) e la correzione a 75° (spigolo inferiore della sede)
Per ognuna delle tre citate lavorazioni, che possono essere effettuate anche singolarmente, si impiegano le lame C 682
Slitte di facile e rapida intercambiabilità

ASSORTIMENTO CON UNA TESTA, DUE SLITTE PORTALAME INTERCAMBIABILI E SUPPORTO DI FISSAGGIO
Per sedi a 45° e 30°
Per automezzi con sedi valvola da 17÷60 mm e con guide valvola da 7÷12,9 mm
Particolarmente indicati per autofficine che eseguono la rimessa a punto di autovetture ed autocarri di media portata
Per automezzi con guida valvola di misura inferiore a 7 mm è necessario l'ausilio del perno pilota C 679 da 5,9÷6,2 mm
In cassetta di legno composto da:

1 Testa portaslitte con collarino	2 Slitte portalame	6 Perni pilota completi di bussola	6 Bussole supplementari maggiorate	7 Lame con metallo duro riportato
	 45°  30°	(C 679)	 (C 680)	 (C 681/1)
		gr. 2 - 3 - 7 - 10 13 - 15	gr. 38 - 45 - 50 - 54 58 - 61	Mod. 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7
 1 Supporto con morsetto di fissaggio	 1 Serie di 3 spine	1 Chiave esagonale a T da 3 mm, con impugnatura 	 2 Chiavi esagonali 4 - 6 mm	
	 1 Scovolino in nylon			

Per sedi valvole a 45° ed a 30° (Mod. VDS1A-45°-30° senza collarino)
Con slitta a spostamento rapido mediante anello, completa di collarino ad estremità piatta

Codice C 0667 1000	C 667/1	Cad. €	1


VDS1A



Per ricambi, vedere pag. seguenti
A richiesta si possono fornire assortimenti con teste a 20° per MERCEDES BENZ

HUNGER Alesatori a grande espansione parallela

In acciaio speciale
Per lavorazioni a mano
Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni
Serie di coltelli di ricambio, pronti per l'impiego
L'affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente un'alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione
Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature


F 7616/4


Tipo per guide di valvole
F 7616/1 - Alesatori con coltelli
F 7616/4 - Bussole di guida



Grandezza	Codice	F 7616/1 Cad. €	Codice	F 7616/4 Cad. €	Espansione mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza tagliente mm	□ mm	Numero coltelli
059	F 7616 1059		F 7616 4059		5,9÷6,5	160	28	4,3	3
064	F 7616 1064		F 7616 4064		6,4÷7	160	28	4,9	3
069	F 7616 1069		F 7616 4069		6,9÷7,5	160	28	5,5	3
074	F 7616 1074		F 7616 4074		7,4÷8	165	28	5,5	3
079	F 7616 1079		F 7616 4079		7,9÷8,5	170	28	6,2	3
084	F 7616 1084		F 7616 4084		8,4÷9	175	28	6,2	3
089	F 7616 1089		F 7616 4089		8,9÷9,5	180	32	7	4
094	F 7616 1094		F 7616 4094		9,4÷10	190	32	7	4
099	F 7616 1099		F 7616 4099		9,9÷11	200	36	8	5
109	F 7616 1109		F 7616 4109		10,9÷12	220	36	8	5

Serie di alesatori
Con 10 alesatori F 7616/1 espansione da 5,9÷12 mm
In cassetta di legno

Codice F 7616 3000	F 7616/3	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

HUNGER Accessori per apparecchiature a mano

Adatti per teste VD-RDS

PERNI PILOTA COMPLETI DI BUSSOLE ELASTICHE



● Ø 9,52 mm per teste fino Ø 60 mm
Ø 14,5 mm per teste fino Ø 90 mm

Grandezza		1	3	4	5	6	7	8	9
Codice		C 0679 0001	C 0679 0003	C 0679 0004	C 0679 0005	C 0679 0006	C 0679 0007	C 0679 0008	C 0679 0009
C 679	Cad. €								
Ø nominale	mm	6	8	8	8	9	9	9	10
Lunghezza bussola	mm	35	40	52	52	44	59	59	48
Espansione	mm	5,9÷6,2	7,9÷8,4	7,9÷8,4	7,9÷8,4	8,9÷9,4	8,9÷9,4	8,9÷9,4	9,9÷10,4
Per teste espansione max. Ø	mm	60	60	60	90	60	60	90	60
Grandezza		**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Codice		**C 0679 0010**	**C 0679 0011**	**C 0679 0012**	**C 0679 0013**	**C 0679 0014**	**C 0679 0015**	**C 0679 0016**	**C 0679 0017**
C 679	Cad. €								
Ø nominale	mm	10	10	11	11	11	12	12	12
Lunghezza bussola	mm	68	68	48	76	76	56	84	84
Espansione	mm	9,9÷10,4	9,9÷10,4	10,9÷11,4	10,9÷11,4	10,9÷11,4	11,9÷12,4	11,9÷12,4	11,9÷12,4
Per teste espansione max. Ø	mm	60	90	60	60	90	60	60	90

BUSSOLE ELASTICHE NORMALI E MAGGIORATE DI RICAMBIO



Grandezza		33	38	40	43	45	47	48	49	51	52	53
Codice	C 0680	0033	0038	0040	0043	0045	0047	0048	0049	0051	0052	0053
C 680	Cad. €											
Espansione	mm	6,4÷6,65	7,2÷7,5	7,4÷7,65	7,9÷8,4	8,4÷8,9	8,9÷9,4	8,9÷9,4	9,4÷9,9	9,9÷10,4	9,9÷10,4	10,4÷10,9
Lunghezza	mm	35	42	42	40	40	44	59	44	48	68	48
Per perni pilota	gr.	1	2	2	3	3	6	7-8	6	9	10-11	9
Per teste espansione max. Ø	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60-90	60
Grandezza		**54**	**55**	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**
Codice	C 0680	**0054**	**0055**	**0057**	**0058**	**0059**	**0060**	**0061**	**0062**	**0063**	**0064**	**0065**
C 680	Cad. €											
Espansione	mm	10,4÷10,9	10,9÷11,4	11,4÷11,9	11,4÷11,9	11,9÷12,4	11,9÷12,4	12,4÷12,9	12,4÷12,9	12,9÷13,4	13,4÷13,9	13,9÷14,4
Lunghezza	mm	68	48	48	76	56	84	56	84	92	92	100
Per perni pilota	gr.	10-11	12	12	13-14	15	16-17	15	16-17	18	18	19
Per teste espansione max. Ø	mm	60-90	60	60	60-90	60	60-90	60	60-90	90	90	90
Grandezza		**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**		
Codice	C 0680	**0066**	**0067**	**0068**	**0069**	**0070**	**0071**	**0072**	**0073**	**0074**		
C 680	Cad. €											
Espansione	mm	14,4÷14,9	14,9÷15,4	15,4÷15,9	15,9÷16,4	16,4÷16,9	16,9÷17,9	17,9÷18,9	18,9÷19,9	19,9÷20,9		
Lunghezza	mm	100	108	108	108	108	116	116	125	125		
Per perni pilota	gr.	19	20	20	21	21	22	23	24	25		
Per teste espansione max. Ø	mm	90	90	90	90	90	90	90	180	180		

HUNGER Lame per apparecchiature

Con metallo duro riportato - Per teste **VDS1A 25°/30°/45° - VD2 45°/30° - VDS2E 45°**

Tipo per uso molteplice - A tre spigoli taglienti

Ogni lama ha una speciale affilatura con uno spigolo vivo per la tornitura e due spigoli inclinati per la correzione; è possibile, con ognuna di queste lame, effettuare la tornitura nonché la correzione a 15° (spigolo superiore della sede) ed a 75° (spigolo inferiore)

Mod.		1	2	3	4	6	7	11
Codice	C 0681	1001	1002	1003	1004	1006	1007	1011
C 681/1	Cad. €							
Per sedi VD1 Ø	mm	22÷38	32÷48	22÷38	32÷48	26÷42	20÷36	48÷60
Per sedi VD2 Ø	mm	35÷60	45÷90	35÷60	45÷90	38÷75	—	55÷90
Per tornire sedi		in superficie	in superficie	incassate	incassate	incassate	incassate < 20 mm	in superficie / incassate*



Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 Mod. 6 Mod. 7 Mod. 11

***** In superficie ed incassate soltanto su teste VD1 - In superficie su teste VD2

Tipo per uso universale - Ad uno spigolo tagliente

Ogni lama ha una speciale affilatura **per tornitura**

Mod.		C 1*	A	C	B	D	B 1*
Codice	C 0682	0001	0002	0003	0004	0005	0007
C 682	Cad. €						
Per sedi VD1 Ø	mm	17÷37	20÷40	20÷40	34÷54	34÷54	48÷60•
Per sedi VD2 Ø	mm	—	35÷60	35÷60	45÷90	45÷90	—
Per tornire sedi		incassate	in superficie	incassate	in superficie	incassate	in superficie



Mod. C 1 Mod. A Mod. C Mod. B Mod. D Mod. B 1

***** Adatte solo per teste con espansione fino Ø 60 mm (VD1)
• Uso eccezionale

C
O

HAZET Smerigliavalvole con ventose di gomma

Per la finitura speculare delle sedi valvole mediante l'ausilio di pasta per smerigliare
Si impiegano con movimento rotatorio - Lunghezza totale 275 mm

Ventosa Ø totale mm	20	25	30	37
Codice	C 0726 0020	C 0726 0025	C 0726 0030	C 0726 0037
C 726 Cad. €				



Pasta per smerigliare all'acqua

Per la smerigliatura delle sedi di valvole, rubinetti, ingranaggi, ecc.
Peso lordo 125 g - 20 pz.

Grana	Fine	Grossa
Codice	C 0736 0001	C 0736 0002
C 736 Cad. €		



HAZET Chiavi per filtri olio (Cartucce)

Tipo a tazza fissa

Con esagono interno 36 mm
Adatta per autovetture MERCEDES-BENZ, VW, BMW, OPEL
Attacco quadro ▢ di manovra da ⅜" - Ø esterno 49,5 mm

Codice C 2995 1000	C 2995/1	Cad. €	1





Con poligono interno 74,4 mm (14 lati)
Adatta per autovetture MERCEDES-BENZ, BMW, VW, AUDI, FORD, OPEL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, ecc.
Attacco quadro ▢ di manovra da ⅜" con esagono esterno ⬢ 27 mm - Ø esterno 82 mm

Codice C 2995 2000	C 2995/2	Cad. €	1



Con Ø interno 76 mm (6 scanalature)
Adatta per filtri olio Purflux su autovetture MERCEDES-BENZ, VW, AUDI, FORD, OPEL, CITROËN, RENAULT, PEUGEOT, FIAT, HONDA, SEAT, SKODA e per **filtri benzina** su RENAULT e VOLVO
Attacco quadro ▢ di manovra da ½" con esagono esterno ⬢ 24 mm - Ø esterno 85 mm

Codice C 2995 2300	C 2995/23	Cad. €	1



Con Ø interno 86 mm (9 scanalature)
Adatta per autovetture VW, AUDI, RENAULT, FIAT, ALFA ROMEO, SEAT, SUZUKI e per **filtri benzina** su MERCEDES-BENZ
Attacco quadro ▢ di manovra da ½" con esagono esterno ⬢ 24 mm - Ø esterno 97 mm

Codice C 2995 2600	C 2995/26	Cad. €	1



Con poligono interno 86 mm (16 lati)
Adatta per autovetture BMW e VOLVO
Attacco quadro ▢ di manovra da ½" con esagono esterno ⬢ 24 mm - Ø esterno 97 mm

Codice C 2995 2800	C 2995/28	Cad. €	1



Con poligono interno 92 mm (15 lati)
Particolarmente adatte per autovetture AUDI, VW, PORSCHE, VOLVO, OPEL, RENAULT, FORD, FIAT, ALFA ROMEO, MITSUBISHI, NISSAN, HONDA, ecc.
Attacco quadro ▢ di manovra da ½" con esagono esterno ⬢ 27 mm - Ø esterno 102 mm

Codice C 2995 3000	C 2995/3	Cad. €	1



Tipo con bracci
Con attacco quadro ▢ ⅜", adattatore ■ ⅜" ed ⬢ 19 mm
Indispensabili nel caso in cui, a causa delle escursioni termiche il filtro o cartuccia si blocca in modo tale da risultare impossibile il disserraggio mediante altri tipi di chiavi
Si impiega con cricchetto con ■ da ⅜" o con la chiave da 19 mm mediante l'adattatore di dotazione
Espansione per diametri 65÷115 mm

Codice C 2997 1000	C 2997/1	Cad. €	1





ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Chiavi per filtri olio (Cartucce)

Tipo con catena

ABC TOOLS

Espansione per diametri 65÷110 mm - Lunghezza totale 220 mm

Codice C 2999 1000	**C 2999/1**	Cad. **€**	1



In acciaio stampato, impugnatura nichelata
Ganasce in acciaio cementato, catena regolabile
Espansione per diametri 70÷110 mm - Lunghezza totale 150 mm

Codice C 2999 2000	**C 2999/2**	Cad. **€**	1



In acciaio speciale
Con doppia catena e leva snodata - Lunghezza totale 350 mm
Particolarmente adatta per filtri olio e gasolio di autocarri - Espansione per diametri 60÷110 mm

Codice C 2999 4000	**C 2999/4**	Cad. **€**	1

Tipo con nastro metallico

HAZET

Ad anello apribile formato da un arco dentato regolabile e da nastro flessibile
C 3000/0 - Con quadro ▢ di manovra da ½" - Espansione per diametri 80÷110 mm
C 3000/1 - Con leva di manovra - Espansione per diametri 75÷110 mm

Codice C 3000 0000	**C 3000/0**	Cad. **€**	1
Codice C 3000 1000	**C 3000/1**	Cad. **€**	1





Con regolazione tramite manopola di serraggio - 1 pz.

Per diametro max.	**mm**	**105***	**145**
Codice		**C 3000 2105**	**C 3000 2145**
C 3000/2	Cad. **€**		
Per diametro min.	mm	60	105



* ABC TOOLS

ABC TOOLS
Con impugnatura bicomponente snodata
Nastro in acciaio speciale con sezione 25x1 mm
Particolarmente adatta per operare in luoghi difficilmente raggiungibili - 1 pz.

Per diametro max.	**mm**	**75**	**90**	**98**
Codice		**C 3000 5075**	**C 3000 5090**	**C 3000 5098**
C 3000/5	Cad. **€**			



Tipo con nastro di tessuto antiscivolo
Adatte anche per parti con superfici cromate o delicate, ecc.

HAZET

Espansione per diametri 65÷160 mm - Lunghezza totale 230 mm

Codice C 3001 1000	**C 3001/1**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
Espansione per diametri 25÷160 mm - Lunghezza totale 225 mm

Codice C 3001 3000	**C 3001/3**	Cad. **€**	1



Nastro di ricambio in tessuto antiscivolo per C 3001/3

Codice C 3001 4000	**C 3001/4**	Cad. **€**	1

HAZET Chiavi speciali per cambio olio

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo con 10 attacchi per viti e tappi con quadro incassato di veicoli Ford e altre marche
Con: 5 aperture di chiave quadre 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13 mm
4 coni quadri 6,8-9,1 - 10,5-13,7 - 15,2-18,3 - 16,5-19,7 mm
1 lama giravite 5,5x18 mm
Lunghezza totale 218 mm

Codice C 3001 6400	**C 3001/64**	Cad. **€**	1



Tipo particolarmente adatto per diverse autovetture francesi
Con quadri esterni 8 e 10 mm
Lunghezza totale 233 mm

Codice C 3001 6600	**C 3001/66**	Cad. **€**	1



C 0

Pompe per travaso liquidi

Tipo manuale con leva e tubo telescopico
Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio
Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi
Beccuccio metallico removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo
Completa di
- attacco filettato per fusti NPT 2"
- tubo di mandata
- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm

Portata per azionamento ca. 250/300 g
Peso 2,3 kg





Codice K 3924 4000	K 3924/4	Cad. €	1

K 7 ⟶ pag. 771

Bit per tappo dello scarico dell'olio motore

Attacco ⬢ ¼" C 6,3 mm
Inserto adatto per il montaggio e lo smontaggio del tappo in plastica posto sulle coppe dell'olio motore (p.es. AUDI, SEAT, SKODA, VW 2013 con motori benzina, VW Golf 7, AUDI A1, A3, A4, A5, Q5, SEAT Leon D 1,6 e 2,0)
Lunghezza totale 35 mm





Codice C 3001 7500	C 3001/75	Cad. €	1

Raccoglitori multiuso

Tipo rotondo
Interamente in polietilene
Adatto per la **raccolta di olio esausto, liquidi in genere e per lavaggio di piccole parti**
Con 3 impugnature e beccuccio per il versamento sicuro del contenuto
Ideale per evitare traboccamenti durante il trasporto

Capacità l	6	16
Codice	C 3001 8006	C 3001 8016
C 3001/8 Cad. €		



Capacità 6 l



Capacità 16 l

Tipo rettangolare, universale - A grande capacità
Interamente in polietilene -Resistente agli alcali e agli acidi
Adatto per: raccolta di olio esausto, liquidi in genere, per lavaggio di piccole parti, disinfezione, trasporto materiale, ecc.
Volume 50 l
Dimensioni interne LxPxh 800x520x100 mm



Codice C 3001 9050	C 3001/9	Cad. €	1

Tappetini di protezione

In materiale spugnoso bicomponente, non assorbente e resistente ad olii, benzina, e liquidi vari utilizzati in officina
Superficie lavabile
Con impugnatura
Adatto durante controlli e interventi sotto la scocca degli autoveicoli
Dimensioni 450x235x30h mm



Codice M 2009 0000	M 2009	Cad. €	1

M 0 ⟶ pag. 831

Carrelli per meccanici

Lettino sottomacchina **in robusto telaio in plastica ad alta resistenza**
Forma ergonomica con aree per una comoda movimentazione delle braccia e spazi laterali portautensili e minuteria
Adatto per comodi interventi sotto la scocca del veicolo
Con cuscino imbottito poggiatesta, pratica maniglia per il trasporto e 6 ruote
Portata max. 140 kg - Dimensioni LxPxh 1020x470x120 mm - Peso 4,4 kg



Codice C 3270 1000	C 3270/1	Cad. €	1

C 0 ⟶ pag. 294

Leve per pneumatici

In acciaio al cromo-vanadio

Tipo per autocarri

Adatto anche per macchine agricole ed edilizia

HAZET - Esecuzione pesante - Lunghezza totale **600 mm**

Codice C 3002 1000	C 3002/1	Cad. €	5



Tipo per autovetture e motociclette

Per pneumatici senza camera d'aria

HAZET - Esecuzione pesante - Lunghezza totale **455 mm**

Codice C 3003 0000	C 3003	Cad. €	5



Per pneumatici con camera d'aria

HAZET - Esecuzione cromata opaca

Lunghezza totale mm	200*	300	400	500	600
Codice	C 3004 0200	C 3004 0300	C 3004 0400	C 3004 0500	C 3004 0600
C 3004 Cad. €					
pz.	10	10	5	5	5




***** Adatta per motociclette

HAZET - Esecuzione **con rivestimento in resina sintetica** nella parte inferiore

Rivestimento fissato con viti, per effettuare lavori senza pericolo di danneggiare cerchioni in acciaio oppure in **alluminio** - Lunghezza totale **500 mm**

Codice C 3005 0000	C 3005	Cad. €	1



CON RIVESTIMENTO IN RESINA

ABC TOOLS - Esecuzione nichelata

Lunghezza totale mm	300	400	500	600
Codice	C 3007 0300	C 3007 0400	C 3007 0500	C 3007 0600
C 3007 Cad. €				



ABC TOOLS Leve per testate motori

In acciaio speciale - Esecuzione cromata

Adatte per sbloccare cuscinetti, ingranaggi, ecc. - Lunghezza totale **400 mm**


C 3008/1 - Con testa a 90°

C 3008/4 - Con testa piatta diritta

Codice C 3008 1000	C 3008/1	Cad. €	1
Codice C 3008 4000	C 3008/4	Cad. €	1



C 3008/1 - Con testa a 90°



C 3008/4 - Con testa piatta diritta

HAZET Leve per ganasce di freni a tamburo

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Lunghezza totale **304 mm**

Codice C 3008 6000	C 3008/6	Cad. €	10



ABC TOOLS Chiavi per motorini di avviamento

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Adatte per alternatori, collettori ed altre apparecchiature nei motori di autovetture - 10 pz.

Apertura ◯ mm	11x13	12x14	13x15	14x17
Codice	C 3010 1113	C 3010 1214	C 3010 1315	C 3010 1417
C 3010 Cad. €				
Lunghezza totale mm	145	185	185	185



C
O

Chiavi per condotti di iniezione

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Particolarmente adatta per autovetture Mercedes
Attacco ½ " (12,5 mm) - Testa poligonale aperta da 17 mm
Lunghezza totale 120 mm

Codice C 3036 1000	C 3036/1	Cad. €	1





Chiavi per candele

Esecuzione estensibile allungabile con pressione su pulsante **da 137 mm a 157 mm e 197 mm**
In acciaio al cromo-vanadio, cromata opaca - Adatta per autovetture Volkswagen-Audi
Apertura bocca **20,8 mm** (13⁄16") con rivestimento di gomma per protezione e tenuta candela
Attacco quadro da ⅜" per l'uso con leva a cricchetto, leva a T, prolunga, ecc.

Codice C 3037 2000	C 3037/2	Cad. €	1




Esecuzione con snodo cardanico e leva scorrevole e sfilabile
In acciaio speciale - Esecuzione cromata - Lunghezza totale **300 mm**
Particolarmente adatta per autovetture Peugeot, Volvo, ecc.
Apertura bocca **16 mm** (⅝") con rivestimento di gomma per protezione e tenuta candela
Attacco quadro da ½ " per l'uso con leva a cricchetto, leva a T, prolunga, ecc

Codice C 3038 0000	C 3038/0	Cad. €	1




Esecuzione con snodo cardanico e molla
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Lunghezza totale 470 mm
Apertura bocca **20,8 mm (13⁄16") - A tenuta magnetica**
Attacco quadro da ½ " per l'uso con leva a cricchetto, leva a T, prolunga, ecc.

Codice C 3038 4000	C 3038/4	Cad. €	1



In acciaio al cromo vanadio, cromata - **Esecuzione «Heavy duty»**
Con rivestimento di gomma per protezione e tenuta candela - Quadro rettificato
Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Resistenti ad elevati momenti di coppia - Asta di manovra scorrevole e frizionata

Apertura bocca mm	16	20,8 (13⁄16")
Codice	C 3043 0016	C 3043 0208
C 3043 Cad. €		
Lunghezza totale mm	480	500



Chiavi a bussola per candele

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Si impiegano con l'ausilio di leva a cricchetto, leva a T, prolunga, ecc.

Tipo con tenuta magnetica della candela
Attacco ½" ed attacco esterno esagonale - Lunghezza totale 65 mm

Apertura bocca mm	16* (⅝")	18**	20,8 (13⁄16")
Codice	C 3048 1016	C 3048 1018	C 3048 1208
C 3048/1 Cad. €			
Apertura bocca pollici	⅝	—	13⁄16
Attacco esterno mm	—	22	26



***** Attacco esterno tondo - ****** Indicate per motociclette Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW

Tipo con molla di tenuta
Attacco quadro ½" - Lunghezza totale 65 mm

Apertura bocca mm	16 (⅝")	21 (13⁄16")
Codice	C 3048 1116	C 3048 1121
C 3048/11 Cad. €		
Apertura bocca pollici	⅝	13⁄16



Tipo con tenuta magnetica della candela - Attacco quadro ½"

Apertura bocca mm	16	20,8
Codice	C 3049 3016	C 3049 3208
C 3049/3 Cad.€		
Apertura bocca pollici	⅝	13⁄16
Lunghezza totale mm	71	68



Pinze per cappucci di candele

In acciaio speciale - Esecuzione cromata
Manici rivestiti in resina nera, con paramani
Per estrarre ed applicare cappucci di candele di accensione nei motori caldi
La zigrinatura interna delle ganasce impedisce la perdita della presa

Lunghezza totale mm	200	290•
Codice	C 3049 9200	C 3049 9290
C 3049/9 Cad. €		

• Particolarmente adatte per candele poste in profondità


200 mm


290 mm

Pinze extra-lunghe per meccanica

In acciaio al cromo-molibdeno
Con doppio snodo ideale per agire in profondità in spazi ristretti
Forma robusta e affusolata ideale per operazioni di presa e montaggio in profondità o in zone di difficile accesso
Becchi zigrinati adatti per afferrare, trattenere in modo sicuro
Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita
B 1710/2 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖
Lunghezza totale **340 mm** - Lunghezza becchi 73 mm
B 1711/2 - Con becchi mezzotondi piegati a 45° ⊖
Lunghezza totale **335 mm** - Lunghezza becchi 67 mm

Codice B 1710 2000	B 1710/2	Cad. €	1
Codice B 1711 2000	B 1711/2	Cad. €	1


Con doppio snodo


B 1710/2


B 1711/2

B 0 ⟶ pag. 159

Assortimento di chiavi a bussola RIBE-CV ⬡

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Punta sabbiata grigia
Con **7 inserti** adatti **per viti di testate dei motori** FIAT, Lancia e Alfa Romeo
4 inserti attacco ⬭ ⅜" per viti ⬡ M6 - M7 - M8 - M10
3 inserti attacco ⬭ ½" per viti ⬡ M12 - M13 - M14
Su supporto in metallo con 7 molle per il fissaggio degli inserti

Codice C 3052 0000	C 3052	Cad. €	1





Chiavi a bussola con inserto RIBE-CV ⟶ A 9 pag. 136

Chiavi per ruote di autoveicoli

A leva estensibile, per effettuare elevati momenti di forza con minimo dispendio di energia
In acciaio speciale, esecuzione cromata - Impugnatura in resina
Con attacco quadro ■ ½" (12,5 mm) adatto per impiego con bussole A 3153/0÷A 3154
Lunghezza totale: chiusa 303 mm - aperta 535 mm

Codice C 3053 3000	C 3053/3	Cad. €	1





Chiavi a bussola ⟶ A 9 pag. 133

A croce con 3 bocche esagonali ⬡ e quadro ■ - DIN 3119 - ISO 6788
In acciaio speciale - Esecuzione cromata
Crociera rinforzata - Teste lucide
Apertura bocche ⬡ 17 x 19 x 22 mm x ■ ½"
Lunghezza totale 380 mm

Codice C 3056 3000	C 3056/3	Cad. €	1



A T con una estremità levagomme - 1 pz.

Apertura mm	17	19	22
Codice	C 3056 4017	C 3056 4019	C 3056 4022
C 3056/4 Cad. €			
Lunghezza totale mm	150	150	150
Lunghezza leva mm	290	290	290



C
O

Chiavi per ruote di automezzi pesanti

Tipo a croce con 3 bocche esagonali ⬡ e quadro ■
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata



ABC TOOLS
Crociera saldata elettronicamente
Apertura bocche ⬡ 24 x 27 x 32 mm e quadro ■ ¾"
Lunghezza totale 690 mm

Codice C 3057 0000	C 3057	Cad. €	1

HAZET
Crociera rinforzata - Teste e parte centrale forgiate e temperate - DIN 3119
Apertura bocche ⬡ 24 x 27 x 32 mm e quadro ■ ¾"
Lunghezza totale 750 mm

Codice C 3058 2000	C 3058/2	Cad. €	1

HAZET
A leva telescopica con lunghezza da 1035÷1430 mm e attacco quadro ■ ¾"
In acciaio speciale temperato, esecuzione brunita
La leva extra-lunga consente di applicare **elevati momenti di forza (fino a 1200 Nm alla massima estensione)** rendendo più agevole lo smontaggio ed il montaggio delle ruote di veicoli pesanti
Smontabile in 3 parti per ridurre l'ingombro e essere riposta anche nelle cassette portautensili
Bloccaggio di sicurezza delle parti tramite sfera di tenuta
Con impugnatura in resina sintetica
Asta con attacco quadro lunghezza 445 mm adatta per raggiungere dadi posti in profondità





Codice C 3058 6000	C 3058/6	Cad. €	1

ABC TOOLS
Tipo a T con bocche esagonali ⬡
Completa di leva di manovra lunghezza 600 mm sfilabile
Lunghezza totale 430 mm - pz. 1

Apertura mm	30 x 32 (1³⁄₁₆" x 1¼")	32 x 38 (1¼" x 1½")
Codice	C 3059 3004	C 3059 3005
C 3059/3 Cad. €		



Martinetti idraulici

Interamente di acciaio - Secondo norma DIN 76024
Completi di leva di manovra
I martinetti con portata da 5 a 30 t sono muniti di testa regolabile in altezza mediante vite

Portata t	3	5	10	15	20	30
Codice L 3403	0003	0005	0010	0015	0020	0030
L 3403 Cad. €						
Altezza min÷max mm	200÷325	220÷485	240÷515	245÷515	285÷575	295÷585
Peso kg	4,8	5,5	8	10	18	25



Colonnette di sostegno

In acciaio
Adatte per il sostegno di autovetture
Superficie di appoggio ampia e stabile - Altezza regolabile con spina di sicurezza

Portata t	1	1	3,5
Codice	L 3405 0001	L 3405 0011	L 3405 0035
L 3405 Cad. €			
Altezza min ÷ max mm	280÷480	380÷650	440÷740
Dimensioni base mm	260x260	260x260	300x300
Peso kg	3	4	8



Morsetti alzavalvole

In acciaio speciale - Esecuzione nichelata lucida
Completi di ganasce diritte e piegate

Altezza	**mm**	**380**
Codice		**C 3247 0380**
C 3247	Cad. **€**	
Apertura con bracci diritti	mm	120÷280
Apertura con bracci piegati	mm	90÷250
Profondità arco	mm	260



Pinza per piattelli valvole

In acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione brunita con estremità dei becchi bonificate
Adatta per estrarre i piattelli durante la registrazione del gioco
Lunghezza totale 265 mm

Codice C 3248 3000	**C 3248/3**	Cad. **€**	1

Mini pinza regolabile a morsetto ⟶ B 0 pag. 173



Pinza per anelli di tenuta valvole

Con ganasce temperate - Esecuzione nichelata
Adatta per motori raffreddati ad acqua su autovetture VW-Audi, BMW, Opel, Ford, Nissan, ecc.
Lunghezza totale 250 mm

Codice C 3248 5000	**C 3248/5**	Cad. **€**	1



Strumento per il centraggio di frizioni

In resina sintetica con vite di serraggio in metallo
Adatto per il centraggio manuale del disco frizione tramite il pilota a cuscinetto su autovetture e autocarri leggeri
Ideale anche per veicoli **senza** cuscinetto di guida nel volano a disco - Montaggio facile e rapido
Completo di 2 bussole di serraggio per Ø 15÷21 mm e Ø 21÷28 mm - Lunghezza totale 130 mm

Codice C 3248 9000	**C 3248/9**	Cad. **€**	1





Pinze per segmenti dei pistoni

In acciaio speciale - Esecuzione nichelata, lucida
Impugnature rivestite in resina sintetica
Adatte per montare o smontare i segmenti dai pistoni

Per segmenti con Ø	**mm**	**50÷100**	**65÷110**
Codice		**C 3254 0001**	**C 3254 0002**
C 3254	Cad. **€**		
Lunghezza totale	mm	220	240




Fasce elastiche

Per segmenti dei pistoni

Tipo in nastro di acciaio per molle ad altissima resistenza, con chiave e vite senza fine

Per pistoni Ø	**mm**	**40÷75**	**60÷125**	**90÷175**
Codice		**C 3255 1000**	**C 3255 1001**	**C 3255 1002**
C 3255/1	Cad. **€**			
Altezza	mm	50	80	80



Tipo con impugnatura regolabile
Con scala di regolazione per l'adattamento da Ø 70 a 100 mm
Nastro sganciabile mediante azione sulla leva
Lunghezza min. 302 mm - max. 332 mm - Larghezza nastro 32 mm

Codice C 3255 2000	**C 3255/2**	Cad. **€**	1



Tagliatubi per tubi di scarico

A morsetto
Corpo in lamiera d'acciaio - Nichelato
Con catena in acciaio, con maglie snodate e rotelle in acciaio ad alta resistenza
Per tubi con Ø 20÷75 mm, spessore max. 2,5 mm - Lunghezza totale 235 mm

Codice C 3255 3000	**C 3255/3**	Cad. **€**	1

Catena di ricambio completa di rotelle - Lunghezza totale 270 mm

Codice C 3255 4000	**C 3255/4**	Cad. **€**	1



C
O

Chiave a bussola per sonde «Lambda»

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Particolarmente adatte per sonde Lambda di autovetture catalizzate NISSAN, FORD, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, ecc.
Attacco ½ " (12,5 mm) - Apertura 22 mm - Lunghezza totale 92 mm



½"

Codice C 3255 8000	**C 3255/8**	Cad. **€**	1

Pinza per piombi

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con molla di ritorno per favorire l'apertura dei manici
Adatta per fissare, togliere, spostare e tranciare i piombi per la bilanciatura di ruote di automezzi
Si impiega anche per allargare o stringere le molle di sostegno - Lunghezza totale 245 mm



Codice C 3258 4000	**C 3258/4**	Cad. **€**	1

Pinze per molle dei freni

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Con becchi ad uncino - Lunghezza totale 210 mm





Codice C 3259 0000	**C 3259**	Cad. **€**	1

Con piattello snodato
Adatta anche per freni con ferodi incollati o rivettati sui quali la pinza fa presa tramite il piattello snodato applicato ad una estremità - Lunghezza totale 317 mm



Codice C 3262 0000	**C 3262**	Cad. **€**	1

Chiavi per dadi di impianti frenanti ⟶ A 8 pag. 99



Spazzole manuali

Tipo con impugnatura ergonomica, bicomponente antiscivolo

Adatte per rimuovere polvere, ruggine, residui, ecc.
dalla sella dei freni a disco
Ideali per raggiungere posti di difficile accesso
A 2 ranghi - Lunghezza totale 250 mm
D 3982/5 - Con filo liscio in acciaio Ø 0,30x25 mm
D 3982/6 - Con filo ondulato in acciaio Ø 0,35x25 mm





D 3982/5



D 3982/6

Codice D 3982 5000	**D 3982/5**	Cad. **€**	10
Codice D 3982 6000	**D 3982/6**	Cad. **€**	10

Tipo ricurvo per impiego universale
Dorso in metallo - Manico in plastica - Lunghezza totale 250 mm





Con filo tondo ondulato in acciaio

Codice D 3993 1100	**D 3993/11**	Cad. **€**	24

Con filo tondo ondulato in acciaio inossidabile - INOX

Codice D 3993 2200	**D 3993/22**	Cad. **€**	24

Pinze per anelli stringitubo autoserranti

Adatte per anelli di acciaio a molla posti su tubi acqua radiatore, parti del differenziale, collare dello sfiatatoio del motore, tubi di circolazione aria calda, climatizzatori, tubi carburante, ecc.

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo per anelli semplici in filo tondo di acciaio
Tasselli girevoli con incavi a croce
C 3263/0 - Senza dispositivo di bloccaggio
Apertura 40 mm - Lunghezza totale 206 mm
C 3263/1 - Con dispositivo di bloccaggio
Apertura regolabile max. 45 mm - Lunghezza totale 285 mm



C 3263/0



C 3263/1

Codice C 3263 0000	**C 3263/0**	Cad. **€**	5
Codice C 3263 1000	**C 3263/1**	Cad. **€**	5

Pinze per anelli stringitubo autoserranti

Adatte per anelli di acciaio a molla posti su tubi acqua radiatore, parti del differenziale, collare dello sfiatatoio del motore, tubi di circolazione aria calda, climatizzatori, tubi carburante, ecc.

HAZET

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata





Tipo per anelli tipo CLIC
Senza dispositivo di bloccaggio - Tasselli girevoli
Apertura 35 mm - Lunghezza totale 206 mm

Codice C 3263 3000	**C 3263/3**	Cad. **€**	5

Tipo per anelli a doppia molla in nastro di acciaio

Senza dispositivo di bloccaggio - Con tasselli girevoli
C 3263/5 - Apertura 6÷40 mm - Lunghezza totale 210 mm
Adatta per anelli posti su tubi passaggio liquido refrigerante VW, AUDI e OPEL
C 3263/6 - Apertura a molla MW max. 39 mm - Lunghezza totale 235 mm
Per anelli larghezza fascia 12 e 15 mm, con Ø 13÷22 mm





C 3263/5





C 3263/6

Codice C 3263 5000	**C 3263/5**	Cad. **€**	5
Codice C 3263 6000	**C 3263/6**	Cad. **€**	5

Con dispositivo di bloccaggio - Tasselli fissi
C 3263/11 - Per varie grandezze di anelli
Adatta per autovetture VW, AUDI - Per anelli di grande diametro
Apertura regolabile max. 90 mm - Lunghezza totale 320 mm
C 3263/12 - Per interventi in serie - Manici rivestiti in resina
Adatta per anelli larghezza fascia 12 e 15 mm su tubi di riscaldamento e refrigerazione di autovetture OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ, Smart
Apertura regolabile max. 80 mm - Lunghezza totale 320 mm





C 3263/11





C 3263/12

Codice C 3263 1100	**C 3263/11**	Cad. **€**	5
Codice C 3263 1200	**C 3263/12**	Cad. **€**	1

Tipo per fascette stringitubo a molla, le cui tre parti finali sono posizionate direttamente sul tubo
Adatte per tubi di benzina, e su tubi di ventilazione del serbatoio su autovetture VW, AUDI, SEAT, SKODA
Apertura 8÷20 mm - Lunghezza totale 177 mm







Codice C 3263 8000	**C 3263/8**	Cad. **€**	1

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato
Cerniera passante con doppia guida e fermo di contrasto sui manici
Manici rivestiti in resina termoplastica - **Tasselli di presa girevoli**
Ottimo rapporto di trasmissione della forza per un'apertura semplice e sicura degli anelli senza eccessivo sforzo
Testa affusolata con dimensioni ridotte, ideale per spazi di difficile accesso

Esecuzione con tasselli di presa universali: per anelli stringitubo standard, autoserranti, salvaspazio e collari elastici
C 3263/13 - Regolazione "Quick-Set" dell'apertura: basta appoggiare la ganascia superiore all'anello e spingere quella inferiore per serrare la presa
C 3263/23 - Con dispositivo di blocco della presa per lavorare su serraggi sotto tensione in modo semplice e sicuro



C 3263/13 - Regolazione "Quick-Set"



C 3263/23 - Con dispositivo di blocco

Lunghezza totale	**mm**	**180**	**250**
Codice		**C 3263 1318**	**C 3263 1300***
C 3263/13	Cad. **€**		
Codice		**—**	**C 3263 2300**
C 3263/23	Cad. **€**	—	
Per collari elastici max.	mm	50	70
Corsa di serraggio	mm	> 30	> 40
Regolazioni	n°	15	19

***** C 3263/13 gr. 250 con 25 regolazioni

Esecuzione per anelli tipo CLIC
Con ganascia zigrinata adatta per l'allentamento delicato dei tubi



Lunghezza totale	**mm**	**180**	**250**
Codice		**C 3263 3318**	**C 3263 3300**
C 3263/33	Cad. **€**		
Apertura max.	mm	30	80
Regolazioni	n°	12	15

Fascette tipo CLIC → L 7 pag. 816

C
O

KNIPEX Pinze per fascette stringitubo "Oetiker" autoserranti

In acciaio speciale forgiato
Adatte **per il serraggio semplice e sicuro delle fascette a 1 e 2 orecchie (sistema Oetiker o simile)** utilizzate su tubi di piccolo diametro come p.es. impianti di aria compressa, sistemi di raffreddamento motore, climatizzatori e tubi carburante
Non danneggiano il punto nel quale si esercita pressione sulla fascetta
Testa affusolata ideale per spazi di difficile accesso - Lunghezza totale 220 mm
C 3263/37 - Con ganascia di compressione laterale





C 3263/36







C 3263/37 - Con ganascia laterale

Codice C 3263 3600	**C 3263/36**	Cad. **€**	1
Codice C 3263 3700	**C 3263/37**	Cad. **€**	1

HAZET Pinze per bloccare flussi nei tubi

In resina sintetica, con anello di tenuta
Particolarmente adatte per il bloccaggio di condutture flessibili **senza gabbia metallica**, (p.es.: tubi per riscaldamento, tubi passaggio benzina, tubi di raffreddamento, ecc.)
Serie di 3 pinze per tubi fino a Ø 15 - 30 - 60 mm





Codice C 3263 1400	**C 3263/14**	Cad. **€**	1

HAZET Copertina di protezione

Impermeabile, resistente a olii e grassi
Parte posteriore rivestita con materiale antiscivolo
per proteggere la carrozzeria da graffi e danni accidentali
Aderisce su tutte le superfici (alluminio, acciaio, vetroresina) anche in posizione verticale
Frontale in nylon di facile pulizia - Lavabile a 40°C
Risponde ai requisiti di sicurezza di infiammabilità secondo gli standard British e USA Fed 302
Dimensioni 890x500 mm





Codice C 3264 0000	**C 3264**	Cad. **€**	1

Telecamere d'ispezione

Strumenti adatti per l'**esecuzione di ispezioni e diagnosi visive** in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture,
cavità in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc.
Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto

HAZET

Cavo flessibile da 1 m con micro obbiettivo Ø 4,9 mm e luce a LED potenziata
Con interruttore per ruotare l'inquadratura da 90° a 0°
Ampio monitor **TFT LCD a colori da 3,5"** ad alta risoluzione
Visione immediata di foto e filmati - Formato file: JPEG (foto), MPEG4 (video)
Risoluzione: immagini 640x480, video 30 FPS
Attacco sonda migliorato con possibilità opzionale di utilizzo di vecchie e aggiuntive sonde
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (incluse) - Dimensioni telecamera 275x123x55 mm
Fornita in valigetta di plastica con scheda SD da 4 GB e gancio con magnete per appendere





Interruttore per ruotare l'inquadratura da 90° a 0°

Codice H 5427 0000	**H 5427**	Cad. **€**	1

H 9 ⟶ pag. 726

AMPROBE Tester per stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Adatto **per eseguire test di sicurezza, verificare la funzionalità e ricerca guasti sulle stazioni di ricarica con modalità 3 per carica AC, simulando la presenza di un veicolo elettrico**
Funzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE per verificare l'eventuale presenza di una pericolosa tensione verso massa, **stato PP** per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, **stato CP** per simulare vari stati di carica, simulazione di **errore CP "E"**, simulazione di **errore PE** (guasto messa a terra)
Con connettori EV per tipo 2 e tipo 1
Terminali di misurazione L1, L2, L3, N e PE per collegare un dispositivo di prova (p.es. un tester di installazione) per eseguire test di sicurezza e funzionali
Terminali di uscita del segnale CP per controllare la comunicazione tra adattatore (veicolo elettrico simulato) e stazione di ricarica
Indicazione di fase separata tramite 3 spie a LED per un facile controllo della presenza della tensione
Con presa di corrente per collegare un carico esterno e verificare se il contatore di energia elettrica funziona correttamente - Dimensioni 110x220x45 mm - Peso 1 kg
Fornito con adattatore di prova, cavo di prova per stazione di ricarica EV tipo 2 con presa o cavo fisso con connettore del veicolo e custodia da trasporto morbida



IEC/EN 61010-1:2010 - 61010-2-030:2010

Codice H 5428 0000	**H 5428**	Cad. **€**	1

H 9 ⟶ pag. 726



Strumenti prova circuiti per autoveicoli ⟶ A 1 pag. 32

Bottiglie a spruzzetta

In polietilene - Ideali per acqua distillata
Il travaso del liquido avviene tramite pressione sul serbatoio - Tubo con puntina estraibile
Idonee al contatto alimentare

Capacità	ml	250	500	1000
Codice		K 3921 5250	K 3921 5500	K 3921 5990
K 3921/5	Cad. €			
Corpo Ø x altezza	mm	60x140	75x180	95x220



Spazzola per morsetti di batterie e per candele

Con cappuccio ad impugnatura
Lunghezza totale 110 mm

Codice C 3265 5000	C 3265/5	Cad. €	12



Utensile per rabbocco batterie

In gomma
Ø pera 68 mm
Lunghezza totale 256 mm

Codice C 3266 1000	C 3266/1	Cad. €	1



Densimetri per batterie

Per il controllo della densità dell'elettrolito
Con aerometro
C 3266/15 - - Pera Ø 30 mm - Lunghezza totale 210 mm
C 3266/2 - - Pera Ø 50 mm - Lunghezza totale 280 mm

Codice C 3266 1500	C 3266/15	Cad. €	1
Codice C 3266 2000	C 3266/2	Cad. €	1


C 3266/15


C 3266/2

Rifrattometri

Con oculare regolabile e manico rivestito in gomma - Forniti con custodia

Tipo per il controllo e misurazione delle emulsioni di lubrorefrigeranti
Adatto per officine meccaniche, industrie
Con questo strumento i fluidi, possono essere sempre usati nella loro concentrazione ottimale
Permette una lunga durata degli utensili da taglio e delle macchine evitandone l'arrugginimento
Campo di misurazione: metodo Oechsle 0÷130°
Divisione 1° / metodo Brix 0÷32% - Divisione 0,2%

Codice H 5420 1000	H 5420/1	Cad. €	1



Densimetri per antigelo

Per determinare il punto di congelamento della miscela di liquido antigelo ed acqua contenuta nel radiatore di autoveicoli - Per antigelo a base di glicole etilico

C 3267/0 -A peretta
Con cilindro trasparente in resina sintetica ed aerometro graduato da -40°C ÷ -10°C

C 3267/1 -Tipo cilindrico tradizionale
In vetro con scale cifrate e graduate
Lunghezza totale 350 mm - Ø contenitore 20 mm

C 3267/2 -Tipo ad uso semplificato
Corpo in resina sintetica - Con lancetta di indicazione protetta
Graduazione -5°C ÷ -40°C
Tubo flessibile per l'adeguamento ai bocchettoni - Dimensioni 155x120 mm

Codice C 3267 0000	C 3267/0	Cad. €	1
Codice C 3267 1000	C 3267/1	Cad. €	1
Codice C 3267 2000	C 3267/2	Cad. €	1


C 3267/0


C 3267/1


C 3267/2



Utensili speciali prensili → A 2 pag. 33

Strumento per regolazione getto tergilunotto

Asta telescopica con testa magnetica Ø 6 mm e punta per la regolazione del getto
L'asta estratta indica la direzione del getto sul vetro
Con cappuccio di protezione per la punta
Lunghezza: chiuso 150 mm - aperto 660 mm

Codice C 3269 0000	C 3269	Cad. €	1



C
0

HAZET Sgabello per meccanici

Seggiolino girevole con regolazione pneumatica dell'altezza della seduta da 380 a 510 mm
Resistente al ribaltamento
Con 5 ruote Ø ca. 60 mm
2 vani portautensili di cui uno girevole a 360°
Seduta ammortizzata Ø 320 mm, di facile pulizia
Portata max. 150 kg
Peso 5,8 kg

Codice C 3269 7000	C 3269/7	Cad. €	1



Carrelli per meccanici

Tipo in robusto telaio in plastica ad alta resistenza
Forma ergonomica con aree per una comoda movimentazione delle braccia e spazi laterali portautensili e minuteria
Adatti per comodi interventi sotto la scocca del veicolo
Con cuscino imbottito poggiatesta, pratica maniglia per il trasporto e 6 ruote

ABC TOOLS
Portata max. 140 kg
Lunghezza 1020 mm
Larghezza max. 470 mm
Altezza da terra 120 mm
Peso 4,4 kg

Codice C 3270 1000	C 3270/1	Cad. €	1



HAZET
Portata max. 130 kg
Lunghezza 1030 mm
Larghezza max. 480 mm
Altezza da terra 115 mm
Peso 4,6 kg

Codice C 3270 3000	C 3270/3	Cad. €	1



HAZET
Tipo combinato: lettino-seggiolino
In robusto telaio in acciaio
Si trasforma con facilità e rapidamente da carrello a sgabello consentendo comodi interventi sia sotto il veicolo sia a livello della scocca
Con imbottitura di facile pulizia
Con 6 ruote Ø 63 mm
Portata max. 150 kg
Dimensioni sdraiato LxPxh 1198x450x130 mm
Altezza seduta 420 mm
Peso 10,4 kg

Codice C 3270 2000	C 3270/2	Cad. €	1



HAZET Contenitore portaminuteria

In materiale plastico
Con **base calamitata** per il posizionamento ponti, bracci sollevatori, carrelli portautensili, pareti attrezzate, ecc., per trattenere viti, bulloni e minuteria varia
Dimensioni Ø 150 mm

Codice C 3271 1000	C 3271/1	Cad. €	1



HAZET Attrezzi per montaggio lunotti

Corpo in gomma piena nera
Impugnatura girevole di 90° per lavori che richiedono battute a larga base
Adatti per montaggio di fari, parabrezza, rifiniture di guarnizioni, installare sedili e per togliere leggere ammaccature senza danneggiare la carrozzeria



Lunghezza totale mm	260	280
Codice	C 3285 1260	C 3285 1280
C 3285/1 Cad. €		
Dimensioni gomma mm	70x70	70x140
Peso kg	0,8	1,3



Spaccadadi

Per agire con azione di rottura su dadi fortemente arrugginiti, ossidati, incrostati, ecc.
Preservano l'integrità del filetto, sono necessari ove non sia stato possibile effettuare il disserraggio con chiavi o avvitatrici - Nel caso in cui, per rompere il dado non fosse sufficiente una sola azione di intaglio, è consigliabile operare anche sulla parte opposta per ottenere la divisione in due parti

ABC TOOLS

Tipo meccanico ad anello chiuso
In acciaio al cromo-vanadio - Per dadi fino alla **classe 6**

Per dadi fino a mm	17	25	36
Codice	C 3290 0017	C 3290 0024	C 3290 0036
C 3290 Cad. €			
Filettatura M	10	16	22



Tipo idraulico
Corpo in acciaio speciale - Per dadi fino alla **classe 10.9**
Punta a scalpello stabile, tagliente ulteriormente temperato ad induzione per evitare scheggiamenti

Esecuzione diritta
Per dadi con filettatura M4÷M14 - Apertura 7÷22 mm - Pressione 5 t


Codice C 3292 2000	C 3292/2	Cad. €



Estrattori per viti testa esagonale

Attacco ⬢ ¼" - E 6,3 mm
In acciaio super-rapido - HSS
Per impiego manuale o con trapani avvitatori

Per viti mm	6	8	10	13
Codice	C 3293 0006	C 3293 0008	C 3293 0010	C 3293 0013
C 3293 Cad. €				





Assortimento di 4 estrattori
Composto da:
4 estrattori per viti da 6 - 8 - 10 - 13 mm
Fornito in astuccio di plastica con asola per appendere

Codice C 3293 4000	C 3293/4	Cad. €	1



ABC TOOLS Estrattori per viti

In acciaio al carbonio

Serie 5 estrattori misure 0 - 1 - 2 - 3 - 4 in astuccio
Adatto per viti da diametro 6 a 14 mm

Codice C 3293 8000	C 3293/8	Cad. €	1



⬢ ¼"
E 6,3 mm

Estrattori per viti

In acciaio al cromo-vanadio

Tipo conico con filettatura sinistra automordente - Per elevate prestazioni
Adatti per estrarre viti spezzate con filettatura destra, si agisce eseguendo prima un foro con una punta, quindi inserire l'estrattore e con l'aiuto di un giramaschi ruotare in senso antiorario
C 3294/1 - HAZET - Esecuzione con gambo rettificato - 10 pz.
C 3294/3 - ABC TOOLS - Esecuzione interamente brunita - 10 pz.

Per viti M	3÷6	6÷8	8÷11	11÷14	14÷18	18÷24	24÷33	33÷45
Codice C 3294	1001	1002	1003	1004	1005	—	—	—
C 3294/1 Cad. €						—	—	—
Codice C 3294	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008
C 3294/3 Cad. €								
Per viti	⅛"÷¼"	¼"÷5⁄16"	5⁄16"÷7⁄16"	7⁄16"÷9⁄16"	9⁄16"÷¾"	¾"÷1"	1"÷1⅜"	1⅜"÷2"
Ø preforo C 3294/1 mm	1,8	2,6	3,7	5,5	7,0	10,3	13,7	18,6
Ø preforo C 3294/3 mm	2,5	3,0	4,5	6,0	8,0	11,0	13,5	18,5



C 3294/1



C 3294/3

Serie di estrattori in astuccio
C 3294/2 - HAZET
C 3294/4 - ABC TOOLS

Pezzi contenuti	5	6	8
Codice	C 3294 2005	—	C 3294 2008
C 3294/2 Cad. €		—	
Codice	C 3294 4005	C 3294 4006	C 3294 4008
C 3294/4 Cad. €			
Per viti M	3÷18	3÷24	3÷45



C 3294/2



C 3294/4

C 1

Estrattori per viti

In acciaio al cromo-vanadio





Tipo con 4 taglienti contrapposti (2 per filetto destro e 2 per filetto sinistro)
Per filettatura sinistra e destra
Con testa esagonale ⬢ per l'utilizzo con chiavi di manovra
Agire puntando l'estrattore sulla vite tramite un martello e quindi iniziare l'operazione di estrazione, al termine la vite avrà il suo filetto ancora integro

Per viti	M	5÷6	8÷10	10÷12	12÷16	16÷20
Codice		C 3294 5001	C 3294 5002	C 3294 5003	C 3294 5004	C 3294 5005
C 3294/5	Cad. €					
Esagono ⬢	mm	6,35 (¼")	9,5 (⅜")	12,7 (½")	15,9 (⅝")	19 (¾")

Serie di estrattori C 3294/5 con 4 taglienti contrapposti
In astuccio di materiale plastico
C 3294/53 - Con 3 estrattori per viti M 5÷12
C 3294/55 - Con 5 estrattori Per viti M 5÷20

Codice C 3294 5300	C 3294/53	Cad. €	1
Codice C 3294 5500	C 3294/55	Cad. €	1



C 3294/55

Giramaschi regolabili in acciaio stampato a caldo (forgiato) **per elevati sforzi**
DIN 1814 - Ganasce temperate
Estremità delle impugnature zigrinate

Grandezza		1	2	3	4
Codice	F 7982	0001	0002	0003	0004
F 7982/0	Cad. €				
Per quadri ■ DIN	mm	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	5,5÷16
Adatti per maschi	M	1÷10	4÷12	5÷20	9÷27
Lunghezza totale	mm	175	260	375	480



Inserti filettati per riparare filettature ⟶ F 5 pag. 586



ABC TOOLS Estrattori a rulli per prigionieri

In acciaio al cromo-molibdeno - Esecuzione cromata
Per prigionieri con filetto destro o sinistro
Attacco ⬡ interno ½" e esterno 21 mm

Per gambi Ø	mm	6	8	10	12
Codice		C 3295 0006	C 3295 0008	C 3295 0010	C 3295 0012
C 3295	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	60	60	68	68
Ø esterno	mm	24	24	28	28





Serie di estrattori a rulli
Composta da:
4 estrattori C 3295 Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
In cassetta

Codice C 3295 5000	C 3295/5	Cad. €	1

ABC TOOLS Estrattori di prigionieri

Ad azionamento eccentrico
Con attacco di manovra esagonale ⬢ 19 mm - **Max.** momento torcente **120 Nm**
La complanarità della base della rotella zigrinata, con la base della griffa, consente di serrare il prigioniero a filo della sua sporgenza



Tipo per viti e prigionieri Ø 5÷20 mm
Peso 0,4 kg

Codice C 3296 4000	C 3296/4	Cad. €	1



Tipo in acciaio forgiato bonificato - Esecuzione nichelata
Di dimensioni ridotte, adatto per luoghi di difficile accesso

Per viti con Ø	mm	5÷15	10÷19	18÷28
Codice		C 3296 7015	C 3296 7019	C 3296 7028
C 3296/7	Cad. €			

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Estrattori per cuscinetti a sfere

Corpi ad espansione in acciaio forgiato
A tre griffe, ad ampio raggio - Esecuzione particolarmente robusta
Si impiegano in abbinamento alle staffe di contrasto

Normali

Per fori Ø max. mm	8	12	13	15	19	25
Codice C 3300	**1008**	**1012**	**1013**	**1015**	**1019**	**1025**
C 3300/1 Cad. €						
Per fori Ø min. mm	6	9	10	12	14	20
Profondità di estrazione mm	30	30	30	30	60	60
Filettatura	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Per fori Ø max. mm	**30**	**37**	**45**	**50**	**55**	**60**
Codice C 3300	**1030**	**1037**	**1045**	**1050**	**1055**	**1060**
C 3300/1 Cad. €						
Per fori Ø min. mm	25	30	38	43	45	50
Profondità di estrazione mm	60	70	70	70	100	100
Flettatura	M10	M10	M10	M10	G⅜"	G⅜"


gr. 12


gr. 25


gr. 50

Rinforzati

Per fori Ø max. mm	40	75	115
Codice	**C 3300 2040**	**C 3300 2075**	**C 3300 2115**
C 3300/2 Cad. €			
Per fori Ø min. mm	25	40	70
Profondità di estrazione mm	45	100	130
Filettatura	M10	G⅜"	G⅜"


gr. 75


gr.115

Staffe di contrasto
Si impiegano con l'ausilio dei relativi corpi ad espansione normali C 3300/1 o rinforzati C 3300/2 per la presa interna dei cuscinetti a sfera

Per corpi Ø mm	6÷50	30÷60	40÷60
Codice	**C 3300 3050**	**C 3300 3060**	**C 3300 3061**
C 3300/3 Cad. €			
Apertura mm	35÷75	60÷130	55÷205
Con adattatore	M10	M10 e G⅜"	G⅜"




gr. 50


gr. 60

Masse battenti
Vengono impiegate per l'estrazione dei cuscinetti a sfera mediante l'ausilio dei corpi ad espansione - Senza corpi ad espansione

Grandezza	1	2	3
Codice	**C 3300 4001**	**C 3300 4002**	**C 3300 4003**
C 3300/4 Cad. €			
Con adattatore	M 10	M 10	M 10 - G ⅜"
Peso massa battente kg	0,2	0,7	0,7
Per corpi ad espansione: C 3300/1 gr.	8÷19	25÷50	19÷60
C 3300/2 gr.	40	40	40÷115
Lunghezza totale mm	220	380	410
Peso completa kg	0,4	1,3	1,4


C 3300/4 gr. 1


C 3300/4 gr. 2


C 3300/4 gr. 3

Assortimenti

Per espansioni mm	10÷45	10÷115
Codice	**C 3300 5045**	**C 3300 5115**
C 3300/5 Cad. €		
Staffe di contrasto Ø mm	6÷50	6÷60
Con corpi gr.	13÷45	13÷115
Dimensioni cassetta mm	300x210x60h	400x350x80h



C 1

Estrattori per spine

Adatti per rimuovere facilmente tutte le parti con filetto interno come p.es. spine, chiavette per calettamento, prigionieri



Assortimento composto da:
1 estrattore a massa battente da 1 kg
6 inserti filettati M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 adattatore per estrattori per cuscinetti a sfera
Fornito in valigetta di plastica
Peso 2 kg

Codice C 3300 8000	C 3300/8	Cad. €	1




Assortimento combinato composto da:
1 estrattore a massa battente da 1 kg
6 inserti filettati M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 adattatore per estrattori per cuscinetti a sfera
1 estrattore per interni 9-12 mm
1 estrattore per interni 13-17 mm
1 estrattore per interni 18-23 mm
Fornito in valigetta di plastica - Peso 2,4 kg

Codice C 3300 9000	C 3300/9	Cad. €	

Estrattori per snodi sferici

In acciaio forgiato bonificato, stampato a caldo - Esecuzione zinco cromata
Per sterzi di autoveicoli, ammortizzatori, ecc.



Tipo fisso


Dimensioni A	mm	18	25	29	40	45
Codice		C 3303 0001	C 3303 0002	C 3303 0003	C 3303 0004	C 3303 0005
C 3303	Cad. €					
Dimensioni B x C	mm	40 x 40	50 x 50	60 x 60	80 x 80	90 x 100
Peso	kg	0,3	0,7	1	2,1	2,8

Tipo con braccio snodato universale - Esecuzione leggera
Forgiati con robusta nervatura - A doppia regolazione
L'estrattore agisce con movimento a contrasto continuo mediante azione con chiave da 19 mm



Apertura max. B	mm	50
Codice		C 3304 0050
C 3304	Cad. €	
Apertura min. A	mm	18
Cava C	mm	22
Peso	kg	0,9

Tipo con leva collocabile in due posizioni - Esecuzione pesante



Apertura	mm	max. 50	60÷80
Codice		C 3305 0050	C 3305 0080
C 3305	Cad. €		
Peso	kg	1,4	1,8

Estrattori a forchetta

In acciaio forgiato bonificato, stampato a caldo - Esecuzione zinco cromata



Apertura forchetta	mm	17,5	24	28,5	41
Codice		C 3305 8018	C 3305 8023	C 3305 8029	C 3305 8040
C 3305/8	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	390	390	300	300
Peso	kg	1	1	1	0,9

Estrattori ad apertura parallela


In acciaio, tranciato - Esecuzione zinco-cromata
Con tre fori per la regolazione dell'apertura
Adatti per esterni, con bracci a ganasce sottili per impiego in spazi ristretti
Il movimento «a forbice» dei bracci provoca automaticamente la pressione sul pezzo



Apertura	mm	6÷100	6÷100	10÷140	15÷140
Codice		C 3314 1000	C 3314 1001	C 3314 1002	C 3314 1003
C 3314/1	Cad. €				
Pressione max.	t	1	1,5	3,5	4,5
Profondità di presa	mm	70÷85	70÷85	85÷120	125÷155
Dimensione L	mm	11	23	31	31

Estrattori, separatori

In acciaio al cromo-vanadio
Per cuscinetti, ruote dentate, pulegge e simili, anche di resine termoindurenti o di fibra



Apparecchio separatore

Apertura A mm	5÷60	12÷75	22÷115	25÷155	30÷220	40÷265
Codice C 3315	1101	1102	1103	1104	1105	1106
C 3315/11 Cad. €						
Distanza fra i perni B mm	64	75	115	155	220	265

Estrattori per apparecchi separatori

Per separatori mm	5÷60	12÷75	22÷115	25÷155	30÷220	40÷265
Codice C 3315	2201	2202	2203	2204	2205	2206
C 3315/22 Cad. €						
Aperture min. e max. mm	40 - 115	45 - 140	55 - 205	90 - 260	100 - 360	140 - 435
Lunghezza utile perni mm	150	150	210	315	305	320



Prolunghe per perni

Per estrattori mm	12÷75	22÷115	25÷155	30÷220	40÷265
Codice	C 3315 3301	C 3315 3302	C 3315 3303	C 3315 3304	C 3315 3305
C 3315/33 La coppia €					
Lunghezza totale mm	100	100	100	100	200



• Adatte anche per estrattori 5÷60 mm

Assortimenti di estrattori, separatori
Completi di:
1 separatore, 1 estrattore ed 1 coppia di prolunghe
In cassetta di lamiera

Grandezza	5÷60	12÷75	22÷115	25÷155
Codice	C 3315 4401	C 3315 4402	C 3315 4403	C 3315 4404
C 3315/44 Cad. €				
Peso cassetta kg	2,5	3,0	7,6	11,5



C 3315 4403

Compressori per molle ammortizzatori di automezzi

Adatti per montare e smontare le molle di automezzi con peso non superiore a 2250 kg
Si impiegano sempre in coppia, agendo anche su un limitato numero di spire

Tipo universale
Con **arco di sicurezza** per posizionare correttamente il dispositivo di serraggio e per evitare pericolosi distacchi accidentali
Staffa montata su 2 rondelle con perni eccentrici per la regolazione secondo il diametro delle molle
Composto da **1 coppia di ganci e arco per la tenuta**
Carico max. 2000 kg
Campo di serraggio 300 mm

Codice C 3309 0280	C 3309	La coppia €	1



Con arco di sicurezza

Tipo per molle di automezzi con peso fino a 1500 kg
Set composto da 2 coppie di ganasce **per molle Ø 80÷145 mm e Ø 145÷195 mm**
Ganasce verniciate a polvere per proteggere le molle
Campo di serraggio 80÷364 mm
Impiego con avvitadadi ad impulso con max. 180 Nm
Lunghezza totale 500 mm - Peso 11 kg

Codice C 3310 1000	C 3310/1	Cad. €	1



Tipo per molle di automezzi con peso fino a 1800 kg
Set composto da 2 coppie di ganasce **per molle Ø 80÷120 mm e Ø 80÷195 mm**
Ganasce con inserto in poliuretano adatte per una perfetta tenuta delle molle e per evitare pericolosi scivolamenti
Con **cavo di sicurezza in acciaio** per il fissaggio sicuro della molla
Impugnatura ergonomica e maggiorata per una regolazione rapida e semplice dell'apertura
Impiego con avvitadadi ad impulso con max. 120 Nm
Campo di serraggio 80÷364 mm
Corpo lunghezza 503 mm - Peso 11,6 kg


Codice C 3310 4000	C 3310/4	Cad. €	1




C 1

Estrattori a bracci sottili

In acciaio, stampato al caldo - Esecuzione zinco-cromata
Bracci reversibili adatti per interni ed esterni
Traversa robusta
Terminali dei bracci estremamente sottili ideali per l'inserimento in **punti di difficile accesso**, scorrevoli su guide rettificate che garantiscono trazioni parallele





Estrattori con apertura max. «a» 130 mm

Lungh. utile bracci «b» mm	100	200
Codice	C 3316 0100	C 3316 0200
C 3316/0 Cad. €		
Dimens. S x K x L mm	3,5x6,2x28	3,5x6,2x28

Bracci di ricambio con ganci sottili per C 3316/0

Lungh. utile bracci «b» mm	100	200	250
Codice	C 3316 2100	C 3316 2200	C 3316 2250
C 3316/2 Cad. €			



Assortimento di estrattori
Composto da:
6 bracci C 3316/2 lunghezza utile 100 - 200 - 250 mm (2 per tipo)
1 traversa per apertura max. «a» 130 mm
Dimensioni S x K x L 3,5x6,2x28 - Profondità max. 250 mm - Peso 3,3 kg

Codice C 3316 5000	C 3316/5	Cad. €	1

Estrattori a bracci sottili a sganciamento rapido

In acciaio, stampato al caldo - Esecuzione zinco-cromata
A 2 bracci con pomello filettato, reversibili adatti per interni ed esterni
Corpo dei bracci stretto, punta piatta - **A presa parallela**
Traversa extra-robusta con profilo a «T»
Terminali dei bracci estremamente sottili ideali per l'inserimento in **punti di difficile accesso**, scorrevoli su guide rettificate che garantiscono trazioni parallele
Con sistema di spostamento dei bracci a bloccaggio/sbloccaggio rapido



Apertura «a» mm	20÷90	25÷130	50÷160	60÷200
Codice	C 3316 3090	C 3316 3130	C 3316 3160	C 3316 3200
C 3316/3 Cad. €				
Lungh. utile bracci «b» mm	100	100	150	150
Pressione t	4,5	4,5	6,5	6,5

Bracci di ricambio per C 3316/3



Lungh. utile bracci «b» mm	200	220	250	300
Codice	C 3316 3320	C 3316 3322	C 3316 3325	C 3316 3330
C 3316/33 La cp. €				
Adatti per	C 3316 3090	C 3316 3160	C 3316 3130	C 3316 3200

Viti di ricambio per estrattori



Filettatura vite	G ½"	G 1"
Codice	C 3323 9502	C 3323 9504
C 3323/95 Cad. €		
Lunghezza totale mm	210	310

Estrattori

Corpo in acciaio stampato a caldo, bracci in acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione cromata

Con impugnatura a T ideale per lo smontaggio di piccoli particolari
Per dischi, ingranaggi, cuscinetti, ecc.

C 3317/13 - A 2 bracci
C 3317/14 - A 3 bracci

Apertura massima mm	60	70	90
Codice	C 3317 1360	C 3317 1370	C 3317 1390
C 3317/13			
Codice	C 3317 1460	C 3317 1470	C 3317 1490
C 3317/14			
Pressione max t	1,2	1,3	2,5
Profondità di estrazione mm	40	44	84



C 3317/13 C 3317/14

Per dischi, ingranaggi, cuscinetti, ecc.

C 3317/15 - A 2 bracci
C 3317/25 - A 3 bracci

Apertura massima mm	60	70	90
Codice	C 3317 1560	C 3317 1570	C 3317 1590
C 3317/15 Cad. €			
Codice	C 3317 2560	C 3317 2570	C 3317 2590
C 3317/25 Cad. €			
Profondità di estrazione mm	40	44/74	84
Pressione max. C 3317/15 t	1,0	1,2	2,0
Pressione max. C 3317/25 t	1,2	1,3	2,5


C 3317/15 C 3317/25

Tipo con posizionamento variabile dei bracci
I bracci hanno **più posizioni di montaggio** per aumentare la capacità di estrazione

A 2 bracci

Max. opening mm	18÷100	20÷200	35÷250	50÷300	50÷350	50÷400	50÷450
Codice C 3318	2100	2200	2250	2300	2350	2400	2450
C 3318/2 Cad. €							
Profondità di estrazione mm	85	210	220	250	350	400	450
Pressione max. t	2,5	3,5	4	6	6	6	6
Filettatura vite	M10×105	M14×1,5	M18×1,5	G ½"×14	G ½"×14	G ½"×14	G ½"×14



gr. 18÷100 gr. 50÷400

A 3 bracci

Apertura massima mm	18÷100	20÷200	35÷250	50÷300	50÷350	50÷400	50÷450
Codice C 3318	3100	3200	3250	3300	3350	3400	3450
C 3318/3 Cad. €							
Profondità di estrazione mm	85	150	220	250	350	400	450
Pressione max. t	3	4	4,5	12	12	12	12
Filettatura vite	M10×105	M14×1,5	M18×1,5	G ½"×14	G ½"×14	G ½"×14	G ½"×14



gr. 18÷100 gr. 50÷400

C 1

Estrattori per interni ed esterni

Corpo in acciaio bonificato, bracci in acciaio al cromo-vanadio

Con bracci snodati di forma diversa alle due estremità - Reversibili





A 2 bracci

Apertura massima	mm	150	215
Codice	C 3319	2150	2215
C 3319/2	Cad. €		
Profondità di estrazione	mm	85	130
Pressione max.	t	3,5	4

A 3 bracci

Apertura massima	mm	150	215
Codice		C 3319 3150	C 3319 3215
C 3319/3	Cad. €		
Profondità di estrazione	mm	85	130
Pressione max.	t	4	4,5

Con 2 bracci scorrevoli su cava - Reversibili - Esecuzione nichelata



Apertura massima	mm	60	80	120	145	180	250	300
Codice	C 3320	2060	2090	2120	2145	2180	2250	2300
C 3320/2	Cad. €							
Lunghezza utile bracci	mm	60	75	100	100	140	250	300
Peso	kg	0,3	0,6	1,2	1,4	2,6	9	12,5

Con 3 bracci scorrevoli su cava - Reversibili - Esecuzione nichelata



Apertura massima	mm	90	120	180	250	350
Codice		C 3320 3090	C 3320 3120	C 3320 3180	C 3320 3250	C 3320 3350
C 3320/3	Cad. €					
Lunghezza utile bracci	mm	75	100	140	250	300
Peso	kg	0,8	1,5	3,9	12	14,5

Con 3 bracci fissi per esterni - Esecuzione verniciata



Apertura massima	mm	80	130	160	190
Codice		C 3321 1080	C 3321 1130	C 3321 1160	C 3321 1190
C 3321/1	Cad. €				
Lunghezza utile bracci	mm	60	90	110	110
Peso	kg	0,7	1,2	2	2

Con 3 bracci fissi per interni ed esterni - Con estremità a doppio gancio - Esecuzione verniciata



Apertura massima	mm	250	300	350	400	500	700
Codice	C 3321	3250	3300	3350	3400	3500	3700
C 3321/3	Cad. €						
Lunghezza utile bracci	mm	150	190	200	230	250	400
Peso	kg	3,6	5	6	10	20	25

In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata

Con 2 bracci rinforzati scorrevoli su guida - Reversibili



Apertura massima	mm	80	130	160	200	250	350	520
Codice	C 3322	2080	2130	2160	2200	2250	2350	2520
C 3322/2	Cad. €							
Lunghezza utile bracci	mm	98	98	150	150	200	200	200
Peso	kg	1	1,1	3,1	3,5	6,6	7,5	13,7

Bracci di ricambio per C 3322/2




Lunghezza utile bracci	mm	98	150	200
Codice		C 3322 5098	C 3322 5150	C 3322 5200
C 3322/5	Cad. €			
Per C 3322/2	gr.	80 - 130	160 - 200	250 - 350 - 520

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Estrattori per interni ed esterni

In acciaio stampato a caldo - Esecuzione zinco-cromata
Adatti per interni (dimensione «a») **ed esterni**
Traversa extra-robusta con profilo a "T"
Bracci reversibili ed intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate che garantiscono trazioni parallele



Per medie profondità di estrazione

Estrattori a 2 bracci

Traversa con scala in centimetri per regolazione uniforme dell'apertura dei bracci

Apertura max. «a» mm	90	130	160	200	250	350	520
Codice C 3323	1090	1130	1160	1200	1250	1350	1520
C 3323/1 Cad. €							
Lungh. utile bracci ℓ mm	100	100	150	150	200	200	200
Pressione max. t	3	3	5	5	7,5	7,5	10
Filettatura vite	M14x1,5	M14x1,5	G ½"	G ½"	G ¾"	G ¾"	G 1"



Estrattori a 3 bracci

Particolarmente adatti per grandi sforzi

Apertura max. «a» mm	250
Codice	C 3323 1125
C 3323/11 Cad. €	
Lungh. utile bracci ℓ mm	200
Pressione max. t	7,5
Filettatura vite	G ¾"



Serie di 5 estrattori C 3323/1

Con apertura max. 90 - 130 - 160 - 200 - 250 mm
Su supporto in lamiera

Codice C 3323 9000	C 3323/9	Cad. €	1



Per grandi profondità di estrazione
A 2 bracci
Lunghezza utile bracci ℓ 300 mm

Apertura max. «a» mm	250	520
Codice	C 3323 3250	C 3323 3520
C 3323/3 Cad. €		
Pressione max. t	7,5	13
Vite filettatura x lungh. mm	G ¾"x280	G 3/4" x 280
Lunghezza utile bracci mm	300	500



C 3323/3
Lunghezza utile bracci 300 mm



C 3323/5
Lunghezza utile bracci 500 mm

Viti per estrattori

Adatte per sostituire le viti in qualsiasi estrattore che abbia le filettature indicate in tabella

Filettatura vite	M14x1,5	G ½"	G 1"
Codice	C 3323 9501	C 3323 9502	C 3323 9504
C 3323/95 Cad. €			
Lunghezza totale mm	130	210	310



Estrattori con staffa di bloccaggio

In acciaio, stampato a caldo - Esecuzione zinco-cromata
Con bracci adatti per interni ed esterni che vengono bloccati con apposita vite contro il pezzo in modo di garantire una sicura presa per l'estrazione



Apertura massima	mm	80	90	90	100	145
Codice		C 3325 1080	C 3325 1089	C 3325 1090	C 3325 1100	C 3325 1145
C 3325/1	Cad. €					
Lunghezza utile bracci	mm	90	85	100	110	145
Pressione max.	t	5	5	5	6	8



Tipo per lunghe profondità di estrazione

Apertura massima	mm	110
Codice		C 3325 2110
C 3325/2	Cad. €	
Lunghezza utile bracci	mm	170
Pressione max.	t	5
Peso	kg	2,3

Estrattori per camicie

Apertura 60÷160 mm
Si impiegano operando l'aggancio a mezzo dei bracci snodati (con estremità ad unghia), su tre punti del bordo inferiore della camicia dei cilindri
L'adattamento alla presa si ottiene serrando il dado esagonale della vite di espansione
L'estrazione, successivamente, si effettua con un normale intervento di contrasto fra vite centrale e bracci scorrevoli
Peso 6,8 kg





Codice C 3326 0000	C 3326	Cad. €	1

Estrattori universali

Costruzione robusta ideale per lavori pesanti
Con 3 bracci intercambiabili ad apertura parallela



Apertura massima	mm	380	520	650
Codice		C 3326 8380	C 3326 8520	C 3326 8650
C 3326/8	Cad. €			
Lunghezza utile bracci	mm	200	200	200
Pressione max.	t	15	15	15
Vite filettatura x lunghezza		G 1" x 310	G 1" x 310	G 1" X 310



Viti con perno idraulico per estrattori universali C 3326/8

Filettatura vite	G	½"	½"	¾"	1"
Codice		C 3326 9011	C 3326 9012	C 3326 9034	C 3326 9001
C 3326/9	Cad. €				
Pressione max.	t	10	12	12	15
Lunghezza totale	mm	350	410	410	460

Martelli per meccanica

Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta
Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041

Tipo antinfortunistico, di sicurezza

PICARD

C 3429/0 - Manico anatomico in legno Hickory verniciato, con colletto e vite di sicurezza
La vite di sicurezza previene il distaccamento della testa e garantisce una giunzione sicura e duratura tra il manico e la testa, senza elementi sporgenti

C 3430/1 - Manico anatomico in fibra di vetro rivestito in gomma con colletto - **Di alta sicurezza**

Peso	g	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Codice	C 3429	0200	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0995	0999
C 3429/0	Cad. €									
Codice	C 3430	1200	1300	—	1500	—	1800	1990	1995	1999
C 3430/1	Cad. €			—		—				

Manico anatomico ULTRATEC a 3 componenti: anima in fibra di vetro infrangibile, sottostruttura di forma ergonomica in polipropilene, rivestimento in elastomero per una presa ottimale e antiscivolo


Peso	g	200	300	500	800	1000	1500	2000
Codice	C 3430	2200	2300	2500	2800	2990	2995	2999
C 3430/2	Cad. €							

ABC TOOLS **by MAXXCraft** - Made in Germany
Esecuzione **ANTIRIMBALZO, con innovativo sistema di giunzione tra la testa ed il manico** (dotato di colletto di protezione con rivestimento in gomma), che **riduce notevolmente le vibrazioni** ed elimina il possibile distacco tra le due parti
Ideale **per imprimere una forza di impatto maggiore** e per lavori intensi **con minor fatica**
Con **manico in legno Hickory, colletto rivestito in gomma** e spina di sicurezza

Peso	g	300	500	800	1000
Codice		C 3431 0300	C 3431 0500	C 3431 0800	C 3431 1000
C 3431	Cad. €				

ANTINFORTUNISTICO


Mod. SecuTec: con colletto e vite di sicurezza


C 3429/0 - Manico in Hickory

C 3430/1 - Manico in fibra di vetro


Manico ULTRATEC a 3 componenti


ANTIRIMBALZO ed ANTINFORTUNISTICO

Con manico in resina termoplastica

Peso	g	200	300	500	800	1000
Codice		C 3431 2200	C 3431 2300	C 3431 2500	C 3431 2800	C 3431 2990
C 3431/2	Cad. €					
	pz.	12	12	12	6	6



Manici di ricambio per martelli C 3431/2, completi di cuneo - pz. 1

Per teste da	g	200	300	500	800	1000
Codice		C 3431 4200	C 3431 4300	C 3431 4500	C 3431 4800	C 3431 4990
C 3431/4	Cad. €					



PICARD

Con manico in tubo metallico rivestito in gomma - pz. 6

Peso	g	300	500
Codice		C 3431 3300	C 3431 3500
C 3431/3	Cad. €		



Con manico anatomico bicomponente con anima in fibra di vetro, per renderlo più robusto e resistente alla rottura **e rivestimento esterno in gomma antiscivolo**, per un ottimo comfort e una maggiore maneggevolezza - pz. 12

Peso	g	300	500	800
Codice		C 3431 5300	C 3431 5500	C 3431 5800
C 3431/5	Cad. €			


Manico bicomponente

Con manico anatomico in legno di frassino

Peso	g	50	100	200	300	400	500
Codice	C 3432	0050	0100	0200	0300	0400	0500
C 3432/0	Cad. €						
	pz.	12	12	12	12	12	12
Peso	g	600	800	1000	1500	2000	
Codice	C 3432	0600	0800	0990	0995	0999	
C 3432/0	Cad. €						
	pz.	12	6	6	6	6	





Supporti portamartello → N 0 pag. 913

C 2

Martelli per meccanica

Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta
Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041
C 3432/1 - Con manico anatomico in legno di frassino
C 3432/2 - **Con manico antiscivolo in materiale sintetico resistente alle sollecitazioni**

Peso	g	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Codice	C 3432	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	1990	1995	1999
C 3432/1	Cad. €										
Codice	C 3432	—	2200	2300	—	2500	—	2800	2990	2995	—
C 3432/2	Cad. €	—			—		—				—
	pz.	20	12	12	6	12	6	6	6	6	6


C 3432/1

C 3432/2

Manici per martelli - (DIN 5111)

Adatti per martelli DIN 1041
Anatomici, in legno di classe A (prima qualità) **cerato**
C 3432/6 - In confezione blister completi di cuneo - 20 pz.
C 3432/7 - Senza cuneo - Cerato - 20 pz.

Per teste da	g	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Codice	C 3432	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6800	6990	6995	6999
C 3432/6	Cad. €										
Codice	C 3432	7100	7200	7300	7400	7500	7600	7800	7990	7995	7999
C 3432/7	Cad. €										
Lunghezza	mm	260	280	300	310	320	330	350	360	380	400



C 3432/6


C 3432/7

Cunei di sicurezza per manici di martelli

In acciaio, ad espansione automatica
La particolare forma delle alette provoca una torsione del cuneo nel manico di legno e aumenta sensibilmente la forza di tenuta rispetto alle prescrizioni delle norme DIN

Per martelli da	g	100÷200	300÷400	500÷800	1000÷1500	1500÷2000
Codice		C 3432 8101	C 3432 8102	C 3432 8103	C 3432 8104	C 3432 8105
C 3432/81	La conf. €					
Larghezza	mm	13	18	22	28	31
	cf.	10	10	10	10	5





Cappucci di nylon per martelli - (DIN 1041)

Resistentissimi e di facile applicazione

Per martelli da	g	300	500	800
Codice		C 3432 9300	C 3432 9500	C 3432 9800
C 3432/9	Cad. €			



Martelli per meccanica fine

Tipo «Francese»
In acciaio forgiato, testa temperata
Con testa rettangolare e penna asimmetrica - Manico in legno di frassino
Esecuzione verniciata - 6 pz.

Peso	g	500	800	1000	1500	2000
Codice	C 3436	1500	1800	1990	1995	1999
C 3436/1	Cad. €					



Martelline per saldatori

In acciaio forgiato, testa temperata
Con punta e penna diritta
C 3440/1 - Con manico di legno
C 3440/2 - Con manico in acciaio

Codice C 3440 1000	C 3440/1	Cad. €	10
Codice C 3440 2000	C 3440/2	Cad. €	10


C 3440/1


C 3440/2



Martelli per carpentieri → B 8 pag. 240

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

PICARD Martelli per usi vari

Testa in acciaio forgiato, temperata - Con manico anatomico di legno



Per cesellatori, argentieri, ecc. - Con **testa tonda Ø 25 mm** e penna sferica - Peso 100 g

Codice C 3444 1000	C 3444/1	Cad. €	1



Per tappezzieri
Con **testa tonda Ø 10 mm**, penna a granchio ed alette di rinforzo - Esecuzione lucida - Peso 200 g

Codice C 3445 0000	C 3445	Cad. €	12



Per orologiai - Con testa tonda Ø 11x70 mm - Esecuzione lucida
Peso **600 g** - 6 pz.

Codice C 3448 0060	C 3448	Cad. €	6

Martelli per falegnami e carpentieri

Testa in acciaio forgiato, temperata

Tipo con testa tonda e punta a penna levachiodi ricurva per facilitare l'estrazione dei chiodi
Battente tondo con superficie liscia

Con manico anatomico in legno di frassino - 6 pz.

Testa Ø mm		25	27
Codice		C 3451 0025	C 3451 0027
C 3451/0	Cad. €		
Peso con manico	g	480	610



PICARD
Con manico anatomico in tubo metallico, rivestito in gomma
Testa Ø 25 mm - Peso con manico 700 g

Codice C 3451 3025	C 3451/3	Cad. €	6



PICARD
Tipo con testa rettangolare e penna asimmetrica - Forma «Francese» - DIN 5109
Con manico anatomico in legno di frassino - 12 pz.

Testa ■ mm		25	28
Codice		C 3452 0025	C 3452 0028
C 3452	Cad. €		
Peso con manico	g	400	550



ABC TOOLS Martelli per uso casalingo

Testa quadra in acciaio forgiato, temperata
Con penna a granchio ed alette di rinforzo - Manico di legno - 6 pz.

Peso con manico g	300	500
Codice	C 3454 0300	C 3454 0500
C 3454/0 Cad. €		



Martelli per calderai e lattonieri

Testa in acciaio forgiato, temperata - Manico anatomico in legno di frassino
Con battente tondo piano e penna sferica - Forma inglese/americana

ABC TOOLS

Peso g	200	300	400	500	600	800	1000
Codice C 3454	8200	8300	8400	8500	8600	8800	8990
C 3454/8 Cad. €							



PICARD

Peso g	225	340	450	500	700	900
Codice C 3455	0225	0340	0450	0500	0700	0900
C 3455/0 Cad. €						
Peso libbre	½	¾	1	1 ⅛	1 ½	2




Mazzuole

Tipo per impiego nella lavorazione del legno, in officine meccaniche e carrozzerie



Con testa in gomma dura nera - DIN 5128
Battenti piani - Manico in legno di frassino
C 3470/65 - Durezza 65 Shore
C 3470 - Durezza 90 Shore

Ø superficie battente mm	40	54	64	74	90
Codice	—	C 3470 6554	C 3470 6564	C 3470 6574	—
C 3470/65 Cad. €	—				—
Codice	C 3470 0040	C 3470 0054	C 3470 0064	C 3470 0074	C 3470 0090
C 3470 Cad. €					
Peso con manico ca. g	130	290	460	680	1200


65 Shore


90 Shore

Con testa in gomma di qualità naturale
Non lascia tracce o impronte di colore sulle parti colpite
Battenti piani - Durezza **90 Shore**

Ø superficie battente mm	55	64	74	90
Codice	C 3471 0000	C 3471 0064	C 3471 0074	C 3471 0090
C 3471 Cad. €				
Peso g	350	450	700	1200



Tipo interamente in gomma antiurto con anima in acciaio indeformabile
Impugnatura con intagli antiscivolo per una presa sicura
Battenti piani Ø **46 mm**
Peso ca. 750 g

Codice C 3470 5046	C 3470/5	Cad. €	1



Tipo con testa in pelle di bufalo e manico in legno
Gli articoli C 3472/1 e C 3472/2 sono appesantiti mediante inserzioni in piombo

Ø superficie battente mm	30	40	50	60	85
Codice	C 3472 0030	C 3472 0044	—	—	—
C 3472 Cad. €			—	—	—
Codice	C 3472 1030	—	C 3472 1050	C 3472 1070	C 3472 1085
C 3472/1 Cad. €		—			
Codice	C 3472 2030	C 3472 2040	C 3472 2050	—	—
C 3472/2 Cad. €				—	—
Peso ca. C 3472 g	100	280	400	570	1400
Peso ca. C 3472/1 g	140	360	550	850	2350
Peso ca. C 3472/2 g	170	460	730	1130	3200



Tipo interamente in legno

Ø superficie battente mm	44	55	67	93
Codice	C 3474 0050	C 3474 0060	C 3474 0080	C 3474 0093
C 3474 Cad. €				
Peso con manico ca. g	250	350	600	1000



Mazzuole antirimbalzo

Interamente in poliuretano di alta qualità, resistente agli agenti chimici
Durezza 90±2 Shore A - Costruite in unico pezzo
Non danneggia le superfici, resiste a tagli abrasioni, ecc.
Particolarmente adatte per smontare cerchioni arrugginiti di autoveicoli
La testa contiene delle piccole sfere in acciaio per l'assorbimento dei rimbalzi durante l'impiego
Robusta impugnatura con zona di presa antiscivolo

Diametro mm	35	45	55	60
Codice	C 3479 4035	C 3479 4045	C 3479 4055	C 3479 4060
C 3479/4 Cad. €				
Peso g	450	700	1000	1400



Mazzuole con teste intercambiabili

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.



ABC TOOLS - Mod. «FERROPLEX»
Con una testa in acciaio speciale ed una in nylon intercambiabile
Manico in tubo di acciaio - Impugnatura in gomma con effetto ammortizzante
Per impiego universale, per lavori di servizio e montaggio
Anello rosso sulla testa in nylon per una rapida identificazione della superficie battente - 6 pz.

Teste Ø	mm	30	35
Codice		C 3476 0030	C 3476 0035
C 3476	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	290	295
Peso	g	600	800



ABC TOOLS
C 3477/1 - Tipo con teste in resina sintetica e manico anatomico in legno di frassino
C 3479/1 - Tipo con teste in nylon e manico anatomico in legno **di classe A** (prima qualità)

Teste Ø	mm	22	27	35	40	50	60
Codice	C 3477	1022	1027	1035	1040	1050	1060
C 3477/1	Cad. €						
Codice	C 3479	1022	1027	1035	1040	1050	1060
C 3479/1	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	250	265	290	320	340	380
Peso	g	140	215	400	550	860	1365


C 3477/1


C 3479/1

C 3477/2 - Teste di ricambio in resina sintetica - 10 pz.
C 3479/3 - Teste di ricambio in nylon - 10 pz.

Diametro	mm	22	27	35	40	50	60
Codice	C 3477	2022	2027	2035	2040	2050	2060
C 3477/2	Cad. €						
Codice	C 3479	3022	3027	3035	3040	3050	3060
C 3479/3	Cad. €						


C 3477/2


C 3479/3

Mod. Orig «SIMPLEX» - Germany - Composto da:
2 teste intercambiabili in materiale di alta qualità
1 corpo con scanalature interne che consentono un bloccaggio sicuro e impediscono la rotazione sia del manico che delle teste
1 manico anatomico C 3487/1 **in legno di classe A** (prima qualità)
Sostituzione rapida delle teste e del manico: basta svitare la vite esagonale da 10 mm

Tipo con corpo in lega di alluminio
Con una testa di gomma morbida azzurra C 3488/1 ed **una in nylon bianco** C 3488/3
Adatte per ebanisti, piastrellisti, mobilieri, falegnami
Non lasciano traccia o impronta di colore sulle parti colpite, sono utilissime per montaggio di infissi, mobili, ecc. e trovano altresì impiego in autofficine per lavori su testate o nelle carrozzerie

Superficie battente	Ø mm	40
Codice		C 3486 0040
C 3486	Cad. €	
Lunghezza totale	mm	330
Peso	kg	0,4



Tipo con corpo in ghisa temperata

Con due teste in gomma dura nera C 3488/2
Adatte per piastrellisti, carpentieri, raddrizzare lamiere, per ponteggi

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 2030	C 3486 2040	C 3486 2050	C 3486 2060
C 3486/2	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405
Peso	kg	0,3	0,6	1,2	1,6



Con due teste in resina sintetica rossa C 3488/3
A media resistenza, adatte per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 3030	C 3486 3040	C 3486 3050	C 3486 3060
C 3486/3	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405
Peso	kg	0,3	0,6	1,1	1,5



C 2

Mazzuole con teste intercambiabili

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.

Tipo con corpo in ghisa temperata

Con due teste in nylon bianco C 3488/5

Per elevate prestazioni - Non lasciano traccia o impronta di colore sulle parti colpite
Adatte per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, manutenzione varia

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60	100
Codice		C 3486 5030	C 3486 5040	C 3486 5050	C 3486 5060	C 3486 5100
C 3486/5	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405	1000
Peso	kg	0,3	0,6	1,1	1,5	5,3

***Mazza** con teste in «SUPER PLASTIK» - Vite esagonale da 14 mm





Con due teste in lega leggera C 3488/9

Per autofficine carrozzerie, allineamenti, stampi, fonderie

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 9030	C 3486 9040	C 3486 9050	C 3486 9060
C 3486/9	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405
Peso	kg	0,4	0,7	1,4	1,9



Con una testa di gomma dura nera C 3488/2 ed **una in resina sintetica rossa** C 3488/3

Per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, piastrellisti, carpentieri

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 2330	C 3486 2340	C 3486 2350	C 3486 2360
C 3486/23	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405
Peso	kg	0,3	0,6	1,1	1,6



Con una testa di gomma dura nera C 3488/2 ed **una in nylon bianco** C 3488/5

La testa in nylon non lascia traccia o impronta di colore sulle parti colpite - Per autofficine, carrozzerie, lavorazioni su lamiere, per ponteggi, piastrellisti, carpentieri, manutenzione varia

Superficie battente	Ø mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 2530	C 3486 2540	C 3486 2550	C 3486 2560
C 3486/25	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405
Peso	kg	0,3	0,6	1,2	1,6



ACCESSORI PER MAZZUOLE CON TESTE INTERCAMBIABILI

Corpi in ghisa temperata con manico anatomico in legno **di classe A** (prima qualità) C 3487/1

Per teste	Ø mm	30	40	50	60	80
Codice		C 3487 0030	C 3487 0040	C 3487 0050	C 3487 0060	C 3487 0080
C 3487/0	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	300	330	350	405	490



Manici di legno di classe A (prima qualità)

Per teste Ø	mm	30	40	50	60	80	100*
Codice	C 3487	1030	1040	1050	1060	1080	1100
C 3487/1	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	260	275	310	335	395	900



* Manico **per mazze**, in legno Hickory

Teste di ricambio

C 3488/1 - In gomma morbida azzurra «TPE-soft» - Per ebanisti, piastrellisti, mobilieri, falegnami, ecc.
C 3488/2 - In gomma dura nera - Per usi universali
C 3488/3 - In resina sintetica rossa - Per usi universali - Di media resistenza
C 3488/5 - In nylon bianco - Per elevate prestazioni - Ad altissima resistenza
C 3488/9 - In lega leggera, questa testa sostituisce le tradizionali mazzuole di rame e di piombo

Diametro	mm	30	40	50	60	80	100
Codice	C 3488	1030	1040	1050	1060	—	—
C 3488/1	Cad. €					—	—
Codice	C 3488	2030	2040	2050	2060	2080	—
C 3488/2	Cad. €						—
Codice	C 3488	3030	3040	3050	3060	—	—
C 3488/3	Cad. €					—	—
Codice	C 3488	5030	5040	5050	5060	5080	5100
C 3488/5	Cad. €						
Codice	C 3488	9030	9040	9050	9060	9080	—
C 3488/9	Cad. €						—


C 3488/1 - Gomma morbida


C 3488/2 - Gomma dura


C 3488/3 - Resina sintetica rossa


C 3488/5 - Nylon



C 3488/5 - SUPER PLASTIK Ø 100 mm


C 3488/9 - Lega leggera

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mazzuole e mazze antirimbalzo

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.
Il corpo contiene delle piccole sfere di acciaio per l'assorbimento dei rimbalzi durante l'impiego



MAZZUOLE

Con teste intercambiabili in nylon

Mod. «SUPERCRAFT» - Germany
Con manico anatomico in tubo metallico, rivestito in gomma

Teste Ø mm	25	30	35	40	45	50*	60*	70*
Codice C 3479	5025	5030	5035	5040	5045	5050	5060	5070
C 3479/5 Cad. €								
Lunghezza totale mm	265	265	300	300	300	300	320	320
Peso g	370	520	650	820	900	1080	1700	2500



* 50÷70 mm: con collarino di sicurezza per prevenire accidentali rotture del manico

Esecuzione con manico fluo
Manico anatomico in tubo metallico giallo fluorescente, facilmente rintracciabile
Adatte per il settore aeronautico, aerospaziale, automotive, costruzione di impianti, lavori di assemblaggio e riparazione, posizionamento pezzi, ecc.
Terminale del manico rivestito in morbida gomma antiscivolo

Teste Ø mm	30	40	50	60
Codice	C 3479 7030	C 3479 7040	C 3479 7050	C 3479 7060
C 3479/7				
Lunghezza totale mm	265	300	300	320
Peso g	520	820	1080	1700



Con manico in legno Hickory

Teste Ø mm	25	30	35	40	45	50	60	70
Codice C 3482	1025	1030	1035	1040	1045	1050	1060	1070
C 3482/1 Cad. €								
Lunghezza totale mm	300	330	330	350	350	360	360	370
Peso g	280	400	550	700	850	1000	1650	2000



Teste di ricambio in nylon per mazzuole C 3479/5 e C 3482/1 - 10 pz.

Diametro mm	25	30	35	40	45	50	60	70
Codice C 3479	6025	6030	6035	6040	6045	6050	6060	6070
C 3479/6 Cad. €								



Mod. «POLYFER» - Con manico anatomico in tubo metallico

Teste Ø mm	50
Codice	C 3482 3050
C 3482/3 Cad. €	—
Lunghezza totale mm	345
Peso g	1200



Teste di ricambio in nylon per mazzuole C 3482/3 Ø 35 mm

Codice C 3482 4035	C 3482/4	Cad. €	1



ABC TOOLS - Con manico anatomico in tubo metallico

Teste Ø mm	35	40	50	60	70
Codice	C 3482 5035	C 3482 5040	C 3482 5050	C 3482 5060	C 3482 5070
C 3482/5 Cad. €					
Lunghezza totale mm	280	300	315	325	325



Teste di ricambio in nylon per mazzuole C 3482/5 - 10 pz.

Teste Ø mm	35	40	50	60	70
Codice	C 3482 6035	C 3482 6040	C 3482 6050	C 3482 6060	C 3482 6070
C 3482/6 Cad. €					



MAZZE - Mod. «SUPERCRAFT» - Germany
Con teste intercambiabili in nylon e manico in legno Hickory
La forza battente supera del 100% le normali mazze
C 3483/2 - Teste di ricambio in nylon per mazze C 3483/1 - 2 pz.

Teste Ø mm	80	100
Codice	C 3483 1080	C 3483 1100
C 3483/1 Cad. €		
Codice	C 3483 2080	C 3483 2100
C 3483/2 Cad. €		
Lunghezza totale mm	880	1000



Testa di ricambio Ø 100 mm

C 2

Mazzuole di rame

Tipo con manico in tubo di acciaio e fissaggio **antinfortunistico** della testa

Peso con manico	**g**	**300**	**500**	**800**	**1000**	**1500**	**2000**	**5000**
Codice	**C 3490 ....**	**0300**	**0500**	**0800**	**1000**	**1500**	**2000**	**5000**
C 3490	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	260	285	295	310	330	330	720
	pz.	12	10	10	10	6	4	1



Tipo con manico anatomico in legno di frassino
C 3491 - Con spina per il bloccaggio di sicurezza della testa - 6 pz.
C 3491/1 - Senza spina - 6 pz.

Peso	**g**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**	**1500**	**2000**
Codice	**C 3491 ....**	**0200**	**0300**	**0400**	**0500**	**0600**	**0800**	**1000**	**0995**	**0999**
C 3491	Cad. €									
Codice	**C 3491 ....**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1800**	**1990**	**1995**	**1999**
C 3491/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	250	250	265	280	280	290	300	300	300



C 3491 - Con spina di sicurezza

Mazzuole di piombo

Con manico in tubo di acciaio

Peso con manico	**kg**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**6**
Codice	**C 3492 ....**	**0001**	**0015**	**0002**	**0025**	**0003**	**0006**
C 3492	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	285	310	330	330	425	710
	pz.	6	6	6	6	1	1



Incudini

In acciaio, cementate e temperate

Peso circa	**kg**	**10**	**20**	**30**	**40**
Codice		**C 3510 0010**	**C 3510 0020**	**C 3510 0030**	**C 3510 0040**
C 3510	Cad. €				
Superficie battente	mm	112x80	130x98	152x115	165x122
Altezza	mm	98	127	150	158
Peso circa	**kg**	**50**	**60**	**80**	**100**
Codice		**C 3510 0050**	**C 3510 0060**	**C 3510 0080**	**C 3510 0100**
C 3510	Cad. €				
Superficie battente	mm	167x140	175x147	195x162	220x170
Altezza	mm	170	190	205	225



Tenaglie da forgia

In acciaio forgiato - Esecuzione verniciata
C 3512 - Con ganasce piatte, diritte
C 3513 - Con ganasce ondulate, con intaglio di presa
C 3514 - Con ganasce piatte, piegate
C 3515 - Con ganasce mezzotonde

Lunghezza totale	**mm**	**400**	**500**	**600**
Codice		**C 3512 0400**	**C 3512 0500**	**C 3512 0600**
C 3512	Cad. €			
Codice		**C 3513 0400**	**C 3513 0500**	**C 3513 0600**
C 3513	Cad. €			
Codice		**C 3514 0400**	**C 3514 0500**	**C 3514 0600**
C 3514	Cad. €			
Codice		—	**C 3515 0500**	—
C 3515	Cad. €	—		—



C 3512



C 3513



C 3514



C 3515

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

PICARD Martelli per carrozzieri

In acciaio speciale
Manico anatomico in legno Hickory

Tipo con una testa tonda ed una quadra, piane

Testa tonda Ø mm	32
Codice	C 3520 1032
C 3520/1 Cad. €	
Lato testa quadra mm	25
Distanza tra le teste mm	105
Peso g	300
pz.	6



Tipo con una testa tonda zigrinata ed una quadra piana

Testa tonda Ø mm	32	40
Codice	C 3520 2032	C 3520 2040
C 3520/2 Cad. €		
Lato testa quadra mm	25	35
Distanza tra le teste mm	105	95
Peso g	300	380
pz.	6	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a penna curva
Dimensioni: testa Ø 40 mm - ▭ 14x3 mm - distanza tra le teste 140 mm
Peso 330 g

Codice C 3522 5000	C 3522/5	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a penna diritta
Dimensioni: testa Ø 40 mm - ▭ 14x3 mm - distanza tra le teste 140 mm
Peso 330 g

Codice C 3522 6000	C 3522/6	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a punta conica diritta
Dimensioni: testa Ø 37 mm - distanza tra le teste 135 mm
Peso 310 g

Codice C 3522 8000	C 3522/8	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a sfera diritta
Dimensioni: testa Ø 40 mm - testa a sfera Ø 18 mm - distanza tra le teste 155 mm
Peso 460 g

Codice C 3522 9000	C 3522/9	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda bombata ed una a penna arrotondata
Dimensioni: testa Ø 33 mm - ▭ 36x10 mm - distanza tra le teste 160 mm
Peso 500 g

Codice C 3524 2000	C 3524/2	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a penna diritta
Dimensioni: testa Ø 30 mm - ▭ 25x5 mm - distanza tra le teste 115 mm
Peso 300 g

Codice C 3524 3000	C 3524/3	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda piana ed una a penna diritta lunga
Dimensioni: testa Ø 31 mm - ▭ 32 x 4 mm - distanza tra le teste 170 mm
Peso 620 g

Codice C 3524 4000	C 3524/4	Cad. €	6



Martelli per carrozzieri

In acciaio speciale

PICARD - Manico anatomico in legno Hickory

Tipo con testa rettangolare piana zigrinata
Dimensioni: altezza testa 65 mm - superficie battente ▭ 47x29 mm
Peso 300 g

Codice C 3524 7000	C 3524/7	Cad. €	6



Tipo con testa rettangolare piana
Dimensioni: altezza testa 65 mm - superficie battente ▭ 47x29 mm
Peso 300 g

Codice C 3524 8000	C 3524/8	Cad. €	6



Tipo con testa rettangolare bombata
Dimensioni: altezza testa 65 mm - superficie battente ▭ 47x29 mm
Peso 300 g

Codice C 3524 9000	C 3524/9	Cad. €	6



ABC TOOLS - Manico anatomico in legno di frassino

Tipo con una testa tonda bombata ed una a penna curva
Dimensioni: testa Ø 40 mm - distanza tra le teste 160 mm
Peso 350 g

Codice C 3525 1000	C 3525/1	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda bombata ed una a penna larga diritta
Dimensioni: testa Ø 32 mm - distanza tra le teste 165 mm
Peso 480 g

Codice C 3525 2000	C 3525/2	Cad. €	6



Tipo con due teste tonde, piane e bombate
Dimensioni: 1 testa Ø 40 mm, 1 testa Ø 32 mm - distanza tra le teste 150 mm
Peso 460 g

Codice C 3525 3000	C 3525/3	Cad. €	6



Tipo con una testa tonda ed una quadra, piane

Testa tonda Ø	mm	32	40
Codice		C 3525 4032	C 3525 4040
C 3525/4	Cad. €		
Lato testa quadra	mm	25	35
Distanza tra le teste	mm	100	105
Peso	g	300	350
	pz.	6	6



Tipo con una testa tonda zigrinata ed una quadra piana

Testa tonda Ø	mm	32	40
Codice		C 3525 5032	C 3525 5040
C 3525/5	Cad. €		
Lato testa quadra	mm	25	35
Distanza tra le teste	mm	100	105
Peso	g	300	350
	pz.	6	6



Assortimento di utensili per carrozzieri

Composto da **7 utensili:**
1 martello con due teste tonde, piane e bombate, Ø 40 e Ø 32 mm - C 3525/3
1 scalpello piatto per meccanica, larghezza di taglio 21 mm (tipo C 3602/4)
1 tasso a due teste tonde, piane e convesse Ø 60 mm - C 3528/1
1 tasso universale a rotaia, altezza 57 mm - C 3528/2
1 tasso a tacco altezza 35 mm - C 3528/3
1 tasso curvo allungato altezza 25 mm - C 3528/4
1 tasso a doppia penna
In cassetta di lamiera dimensioni LxPxh 310x170x65 mm
Peso 6,5 kg

Codice C 3525 9000	C 3525/9	Cad. €	1



Tassi per carrozzieri

PICARD

Tipo a cuneo
Dimensioni: lunghezza 112 mm - larghezza 64 mm - Peso 0,9 kg

Codice C 3526 1000	**C 3526/1**	Cad. **€**	1



Tipo curvo allungato

Lungh. x largh. x h **mm**	**120x56x21**	**115x53x30**
Codice	**C 3526 2001**	**C 3526 2002**
C 3526/2 Cad. **€**		
Peso kg	0,8	1,1



120x56x21 mm



115x53x30 mm

Tipo curvo con faccia zigrinata
Dimensioni: lungh. max. 125 mm, min. 90 mm - largh. 55 mm - altezza 25 mm - Peso 1,4 kg

Codice C 3526 4000	**C 3526/4**	Cad. **€**	1



Tipo universale a rotaia
Dimensioni: larghezza 55 mm - altezza 63 mm - profondità 75 mm - Peso 1,2 kg

Codice C 3526 6000	**C 3526/6**	Cad. **€**	1



Tipo a virgola
Dimensioni: lunghezza 130 mm - larghezza 55 mm - Peso 0,9 kg

Codice C 3526 7000	**C 3526/7**	Cad. **€**	1



Tipo a suola
Dimensioni: lunghezza 105 mm - larghezza 66 mm - Peso 0,9 kg

Codice C 3526 9000	**C 3526/9**	Cad. **€**	1



Tipo a due teste tonde - Forma «DIABOLO» - Con una superficie piana ed una bombata
Dimensioni: teste Ø 54 mm - altezza 64 mm - Peso 0,7 kg

Codice C 3527 4000	**C 3527/4**	Cad. **€**	1



FABTOOLS

Tipo a due teste tonde, piane e convesse
Dimensioni: teste Ø 60 mm - altezza 57 mm - Peso 0,6 kg

Codice C 3528 1000	**C 3528/1**	Cad. **€**	1



Tipo universale, a rotaia
Dimensioni: 60x46 e 75x50 mm - altezza 57 mm - Peso 1 kg

Codice C 3528 2000	**C 3528/2**	Cad. **€**	1



Tipo a tacco
Dimensioni: 80x60 mm - altezza 35 mm - Peso 1 kg

Codice C 3528 3000	**C 3528/3**	Cad. **€**	1



Tipo curvo allungato
Dimensioni: 115x57 mm - altezza 25 mm - Peso 1 kg

Codice C 3528 4000	**C 3528/4**	Cad. **€**	1



PICARD

Con impugnatura, verniciati, superfici di lavoro lucidate

Tipo con due teste rettangolari, grandi
Dimensioni: superfici battenti 85x55 mm e 43x33 mm - lunghezza 125 mm - Peso 1,1 kg

Codice C 3528 5000	**C 3528/5**	Cad. **€**	1



Tipo con due teste rettangolari, piccole
Dimensioni: superfici battenti 50x50 mm e 38x33 mm - lunghezza 125 mm - Peso 0,9 kg

Codice C 3528 6000	**C 3528/6**	Cad. **€**	1



Tipo con una testa tonda ed una testa a penna
Dimensioni: superfici battenti Ø 58 mm e 48x10 mm - lunghezza 130 mm - Peso 0,9 kg

Codice C 3528 7000	**C 3528/7**	Cad. **€**	1



PICARD Ferri per carrozzieri

In acciaio speciale

Tipo a spatola piegata
Dimensioni: lunghezza totale 270 mm - lunghezza di impiego 140 mm
larghezza minima 18 mm - larghezza massima 30 mm
Peso 0,5 kg

Codice C 3529 1000	C 3529/1	Cad. €	1



Tipo a spatola lunga, curva
Dimensioni: lunghezza totale 390 mm - lunghezza di impiego 200 mm
larghezza minima 25 mm - larghezza massima 58 mm
Peso 0,9 kg

Codice C 3529 3000	C 3529/3	Cad. €	1



Tipo a cucchiaio
Dimensioni: lunghezza totale 300 mm - lunghezza di impiego 160 mm - larghezza 50 mm
Peso 0,8 kg

Codice C 3529 5000	C 3529/5	Cad. €	1



Tipo a gomito
Dimensioni: lunghezza totale 440 mm - larghezza minima 40 mm - larghezza massima 58 mm
superficie di impiego minima 150 mm, massima 180 mm
Peso 1,9 kg

Codice C 3529 6100	C 3529/61	Cad. €	1



Tipo a gomito piegato
Dimensioni: lunghezza totale 500 mm - larghezza minima 40 mm - larghezza massima 58 mm
superficie di impiego minima 140 mm, massima 200 mm
Peso 2,2 kg

Codice C 3529 6200	C 3529/62	Cad. €	1



Tipo a scalpello
Dimensioni: superficie battente 64x26 mm - lunghezza 135 mm - larghezza 48 mm
Peso 0,8 kg

Codice C 3529 6300	C 3529/63	Cad. €	1



Tipo a scure
Dimensioni: superficie battente 45x77 mm - lunghezza 192 mm - larghezza 77 mm
Peso 1,6 kg

Codice C 3529 6400	C 3529/64	Cad. €	1



Tipo a leva per ridurre, con zigrinatura - Con manico in resina sintetica
Dimensioni: lunghezza totale 315 mm - lunghezza di impiego 130 mm - larghezza 40 mm
Peso 0,6 kg

Codice C 3529 6600	C 3529/66	Cad. €	1



Tipo per raddrizzare parafanghi - Con inserto di protezione in cuoio
Dimensioni: lunghezza totale 400 mm
Peso 1 kg

Codice C 3536 6000	C 3536/6	Cad. €	1



PICARD Assortimento di utensili per carrozzieri

Composto da **7 utensili:**
1 mazzuola con teste intercambiabili in resina sintetica Ø 32 mm - (tipo C 3477/1)
1 martello con una testa tonda ed una quadra, piane - C 3520/1 gr. 32
1 martello con una testa tonda ed una quadra bombata - Mod. 252/21 ½
1 martello con una testa tonda bombata ed una a penna arrotondata - C 3524/2
1 tasso curvo allungato C 3526/2 gr. 1
1 tasso con una testa tonda ed una testa a penna - C 3528/7
1 tasso tipo a fungo dimensioni 74x61x49 mm - Mod. 252/38
In cassetta di lamiera
Dimensioni LxPxh 355x180x50 mm
Peso 7 kg

Codice C 3543 6000	C 3543/6	Cad. €	1



Impugnatura salvamano per scalpelli



In resina termoplastica morbida, a fungo
Si applica per protezione e sicurezza ad ogni tipo di scalpello e serve, durante l'impiego per evitare i danni cagionati alla mano dai colpi accidentali del martello
Adatta **per scalpelli** con gambo a sezione **di qualsiasi forma**
Gambo leggermente conico, lunghezza 90 mm, zigrinato per la facile e comoda presa con la mano
Alloggiamento per scalpelli con sezione:
- ottagonale / esagonale - min. 12 mm, max. 17 mm
- nervata / rettangolare - min. 11x17 mm, max. 13x26 mm

Codice C 3601 2000	C 3601/2	Cad. €	10

Scalpelli per meccanica

Tipo a tagliente diritto

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
A sezione nervata

Lunghezza totale mm	125	150	200	250	300
Codice C 3602	0125	0150	0200	0250	0300
C 3602/0 Cad. €					
Larghezza del taglio mm	18	22	26	30	34
pz.	10	10	10	10	10



HAZET - DIN 6453 A
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata opaca
Interamente temperati - Senza necessità di trattamento termico dopo la riaffilatura
A sezione rettangolare smussata

Lunghezza totale mm	125	150	175	200	250
Codice C 3602	2002	2003	2005	2006	2007
C 3602/2 Cad. €					
Larghezza del taglio mm	15	18	21	24	25
Sezione mm	14x9	17x11	20x12	23x13	23x13
pz.	10	10	10	10	10



- DIN 6453
In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
Testa indurita, indeformabile
A sezione rettangolare smussata

Lunghezza totale mm	100	120	150	175	200	250
Codice C 3602	4100	4120	4150	4175	4200	4250
C 3602/4 Cad. €						
Larghezza del taglio mm	15	12	18	21	24	25
Sezione mm	14x9	10x9	17x11	20x12	23x13	23x13
pz.	10	10	10	10	10	10



Tipo ad unghia

HAZET - DIN 6451
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata opaca
Impugnatura a sezione ottagonale 10 mm - Larghezza del taglio 4 mm

Lunghezza totale mm	125
Codice	C 3603 2125
C 3603/2 Cad. €	
pz.	10



- DIN 6451
In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
Testa indurita, indeformabile
A sezione rettangolare smussata

Lunghezza totale mm	125	150	200	250
Codice	C 3603 4125	C 3603 4150	C 3603 4200	C 3603 4250
C 3603/4 Cad. €				
Larghezza del taglio mm	5	6	8	9
Sezione mm	17x11	17x11	20x12	23x13
pz.	10	10	10	10





Scalpelli per martelli scalpellatori elettrici ⟶ B 8 pag. 249

C 4

Scalpelli per muratori

In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata

Tipo a tagliente diritto
Testa indurita, indeformabile - DIN 7254

A sezione rettangolare smussata

Lunghezza totale mm	200	250	250	250	300	350	400	500	600
Codice C 3604	0200	0250	0251	0252	0300	0350	0400	0500	0600
C 3604 Cad. €									
Larghezza del taglio mm	26	26	**50**	**70**	29	29	29	32	32
Sezione mm	20x12	20x12	23x13	26x13	23x13	23x13	23x13	26x13	26x13
pz.	10	10	5	5	5	5	5	5	5



A sezione ottagonale

Lunghezza totale mm	200	250	300	350	400	500
Codice C 3605	0200	0250	0300	0350	0400	0500
C 3605 Cad. €						
Larghezza del taglio mm	23	23	26	26	30	30
Sezione mm	16	16	18	18	20	20
pz.	10	10	5	5	5	5



Tipo con tagliente diritto riaffilabile

A sezione tonda, ideale per evitare scheggiature e favorire la percussione
Con nervatura per una resistenza ed una durata maggiore - 6 pz.

Lunghezza totale mm	250	300	350	400
Codice	C 3607 3250	C 3607 3300	C 3607 3350	C 3607 3400
C 3607/3 Cad. €				
Larghezza del taglio mm	23	23	23	23
Sezione mm	14	16	16	16



RIAFFILABILE

A sezione rettangolare smussata 25x12 mm
Con punta affilata e temprata ad induzione, adatta per spaccare mattoni e pietre
Larghezza taglio 70 mm - Lunghezza totale 220 mm - 6 pz.

Codice C 3607 7070	C 3607/7	Cad. €	6



RIAFFILABILE

Tipo a punta - A sezione ottagonale
Testa indurita, indeformabile - DIN 7256

Lunghezza totale mm	200	250	300	350	400
Codice	C 3608 0200	C 3608 0250	C 3608 0300	C 3608 0350	C 3608 0400
C 3608 Cad. €					
Dimensioni sezione mm	16	16	18	18	20
pz.	10	10	5	5	5



Tipo a punta riaffilabile - A sezione tonda, ideale per evitare scheggiature e favorire la percussione
Con nervatura per una resistenza ed una durata maggiore - 6 pz.

Lunghezza totale mm	250	300	350	400
Codice	C 3609 3250	C 3609 3300	C 3609 3350	C 3609 3400
C 3609/3 Cad. €				
Sezione mm	14	16	16	16



RIAFFILABILE

Scalpelli per elettricisti

In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
A tagliente diritto - Testa indurita, indeformabile - 10 pz.

Lunghezza totale mm	200	200	250	250	300
Codice	C 3610 1001	C 3610 1002	C 3610 1003	C 3610 1004	C 3610 1005
C 3610/1 Cad. €					
Larghezza del taglio mm	8	10	12	14	14
Sezione	●	●	●	●	●




Scalpelli a sezione extrapiatta

In acciaio autotemprante al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata
Testa indurita, indeformabile
Adatto per scanalature o intagli lunghi su **muri e lamiere** - Dimensioni 240x26x**7h** mm
C 3611 - Esecuzione diritta
C 3611/1 - Esecuzione inclinata

Codice C 3611 0000	C 3611	Cad. €	10
Codice C 3611 1000	C 3611/1	Cad. €	5



C 3611



C 3611/1

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Bulini



Tipo automatico con molla

ABC TOOLS

Con corpo in ottone e punta in acciaio speciale - Esecuzione lucida - Sezione tonda ●
Profondità di bulinatura regolabile ruotando il pomolo zigrinato, che agisce sulla molla interna
Evitano l'intervento del martello - Forza max. raggiungibile **110 N** - Lunghezza totale 130 mm

Codice C 3614 0000	C 3614	Cad. €	1



Con corpo brunito in acciaio al cromo-vanadio e punta in acciaio speciale
Profondità di bulinatura regolabile tramite rotazione della parte zigrinata
Impiego con una sola mano senza l'ausilio del martello
Le gr. 380 e 850 sono dotate di cappuccio in materiale plastico per un comodo utilizzo

Forza max. raggiungibile N	200	380	850
Codice	C 3614 2200	C 3614 2380	C 3614 2000
C 3614/2 Cad. €			
Lunghezza totale mm	125	145	150


gr. 200


gr. 380


gr. 850

Tipo semplice

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata opaca - DIN 7250
Sezione ottagonale ⬢ - Lunghezza totale 120 mm - 10 pz.

C 3615/2 - HAZET
C 3615/25 - ABC TOOLS

Diametro del corpo mm	10	12
Codice	C 3615 2010	C 3615 2012
C 3615/2 Cad. €		
Codice	C 3615 2510	C 3615 2512
C 3615/25 Cad. €		


C 3615/2


C 3615/25

ABC TOOLS
Con punta in metallo duro

Diametro corpo mm	10	14
Codice	C 3615 2610	C 3615 2614
C 3615/26 Cad. €		
Lunghezza totale mm	120	130
pz.	10	10



Tipo con paramano in materiale bicomponente

ABC TOOLS
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata opaca - DIN 7250
Sezione ottagonale ⬢ - Diametro del corpo 10 mm - 5 pz.

Diametro corpo mm	10	10
Codice	C 3615 2712	C 3715 2715
C 3615/27 Cad. €		
Lunghezza totale mm	120	150
pz.	5	5



ABC TOOLS Punzoni - Cacciaspine

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione verniciata - DIN 6458
Sezione ottagonale ⬢ - **Diametro del corpo 10 mm** - Lunghezza totale 120 mm - 10 pz.

Diametro punta a mm	1	2	3	4
Codice	C 3616 2001	C 3616 2002	C 3616 2003	C 3616 2004
C 3616/2 Cad. €				
Diametro punta mm	5	6	8*	10*
Codice	C 3616 2005	C 3616 2006	C 3616 2008	C 3616 2010
C 3616/2 Cad. €				

***** Diametro del corpo 12 mm





Assortimento di 6 utensili in cassetta di plastica:
5 punzoni C 3616/2 Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm
1 bulino C 3615/25 Ø 10 mm

Codice C 3616 6000	C 3616/6	Cad. €	1

Assortimenti di scalpelli, punzoni, bulini

Con 6 utensili
Composti da:
2 scalpelli piatti da 125x12 e 150x12 mm
1 scalpello ad unghia da 125x4 mm
2 punzoni Ø 3 e 4 mm
1 bulino Ø 10 mm
C 3620/2 - In cassetta
C 3621/6 - Su supporto da banco

Codice C 3620 2000	**C 3620/2**	Cad. **€**	1
Codice C 3621 6000	**C 3621/6**	Cad. **€**	1


C 3620/2


C 3621/6

HAZET - Su supporto di resina - 1 pz.

Grandezza	**1**	**2**
Codice	**C 3622 1001**	**C 3622 1002**
C 3622/1 Cad. **€**		
Composti da:		
1 scalpello a tagliente diritto	Mod. 731-2 da 125x11 mm	C 3602/2 da 150 mm
1 scalpello a tagliente diritto	Mod. 731-5 da 150x15 mm	C 3602/2 da 200 mm
1 scalpello ad unghia	C 3603/2 da 125 mm	Mod. 740-3 da 150x6 mm
1 bulino	C 3615/2 Ø 10 mm	C 3615/2 Ø 12 mm
1 punzone	Mod. 745-3 da 120x3 mm	Mod. 745-2 da 120x2 mm
1 punzone	Mod. 745a-4 da 20x4 mm	Mod. 745a-4 da 120x4 mm





Cacciaspine

Serie con cacciaspine di precisione, per meccanica fine
Composta da:
9 cacciaspine Ø 0,9 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 2,8 - 3,4 - 3,9 - 4,9 - 5,9 mm
In acciaio speciale - Impugnatura zigrinata, nichelata - Sezione tonda ●
Fornito in cassetta di lamiera

Codice C 3623 1000	**C 3623/1**	Cad. **€**	1



In acciaio al cromo-vanadio - DIN 6450
A sezione ottagonale ⬢ - Esecuzione zincata
Lunghezza totale 150 mm
10 pezzi

Diametro punta mm	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Codice C 3623	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
C 3623/2 Cad. **€**									
Dimensioni sezione mm	10	10	10	10	10	12	12	12	12



Assortimento di 6 cacciaspine C 3623/2
Composto da:
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
In **cassetta di metallo**

Codice C 3623 2700	**C 3623/27**	Cad. **€**	1



Assortimento di 6 cacciaspine C 3623/2
Composto da:
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Su **supporto da banco in plastica**

Codice C 3623 2900	**C 3623/29**	Cad. **€**	1



Cacciaspine

In acciaio al cromo-vanadio - DIN 6450
Sezione ottagonale ⬢ - Esecuzione verniciata - Lunghezza totale 150 mm
C 3623/3 - Senza impugnatura - 10 pezzi
C 3623/4 - Con impugnatura salvamano in materiale bicomponente - 5 pezzi

Diametro punta	mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Codice	C 3623	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3012
C 3623/3	Cad. €										
Codice	C 3623	4002	4003	4004	4005	4006	—	4008	—	—	—
C 3623/4	Cad. €						—		—	—	—
Sezione	mm	10	10	10	10	10	10	10	12	12	14


C 3623/3


C 3623/4

Tipo con 5 cacciaspine C 3623/4
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Con impugnatura salvamano in materiale bicomponente
In cassetta di resina sintetica

Codice C 3623 5000	C 3623/5	Cad. €	1


C 3623/5


C 3623/7

Tipo con 6 cacciaspine C 3623/3
Ø mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
C 3623/7 - In cassetta di metallo
C 3623/9 - Su supporto da banco in plastica

Codice C 3623 7000	C 3623/7	Cad. €	1
Codice C 3623 9000	C 3623/9	Cad. €	1


C 3623/6


C 3623/9

Tipo con 6 cacciaspine con durezza superiore ca. 59 HRc
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Testa temperata resistente all'impatto, con bordi arrotondati
Diametri facilmente individuabili tramite la differente **colorazione**
In cassetta di plastica

Con bordi arrotondati



Codice C 3623 6000	C 3623/6	Cad. €	1

HAZET - In acciaio al cromo-vanadio - Temperati ad aria - DIN 6450 - Forma C
A sezione ottagonale ⬢ - Esecuzione verniciata opaca - 10 pezzi
C 3624/1 - Tipo corto - Sezione 8 mm
C 3624/3 - Tipo medio - Sezione 10 mm - Lunghezza totale 150 mm
C 3624/6 - Tipo lungo - Sezione 12 mm

Diametro punta	mm	2	3	4	5	6	8	10
Codice	C 3624	1002	1003	—	—	—	—	—
C 3624/1	Cad. €			—	—	—	—	—
Codice	C 3624	3002	3003	3004	3005	3006	3008*	—
C 3624/3	Cad. €							—
Codice	C 3624	—	—	—	—	6006	6008	6010
C 3624/6	Cad. €	—	—	—	—			
Lungh. tot. mm	C 3624/1	115	125	—	—	—	—	—
Lungh. tot. mm	C 3624/6	—	—	—	—	180	150	200

* Sezione 12 mm


C 3624/3


C 3624/8


C 3624/9

Serie di 6 cacciaspine - Su supporto di plastica
C 3623/8 - Con cacciaspine **C 3624/3** Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
C 3623/9 - Con caccaspine **C 3624/1** Ø 2 - 3 mm - **C 3624/3** Ø 4 - 5 mm - **C 3624/6** Ø 6 - 8 mm

Codice C 3624 8000	C 3624/8	Cad. €	1
Codice C 3624 9000	C 3624/9	Cad. €	1

ABC TOOLS - In acciaio speciale - Esecuzione brunita di **alta precisione**
Impugnatura ergonomica in morbido materiale plastico per **ridurre notevolmente le vibrazioni** ed ammortizzare i colpi

Serie di **5 cacciaspine** C 3626 Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Su supporto in lamiera utilizzabile su banco o da parete

Codice C 3625 0000	C 3625	Cad. €	1



Cacciaspine di ricambio con impugnatura ergonomica in morbido materiale plastico - 10 pz.

Diametro punta	mm	2	3	4	5	6	8	10
Codice	C 3626	0002	0003	0004	0005	0006	0008	0010
C 3626	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	130	145	185	190	200	240	225

C 5

Fustelle a cavallotto

In acciaio forgiato, tagliente temperato e rettificato
Esecuzione verniciata - Teste lucide
Per il taglio di guarnizioni in cartone, cuoio, gomma, fibra, materie plastiche flessibili, ecc.



Esecuzione di alta qualità - Germany - DIN 7200

Diametro	mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Codice	C 3702	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015
C 3702	Cad. €														
Diametro	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Codice	C 3702	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029
C 3702	Cad. €														
Diametro	mm	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Codice	C 3702	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043
C 3702	Cad. €														
Diametro	mm	44	45	46	47	48	49	50	52	54	56	58	60		
Codice	C 3702	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0052	0054	0056	0058	0060		
C 3702	Cad. €														

Serie di 12 fustelle C 3702
In borsa di tessuto, avvolgibile
Peso circa 1,6 kg
C 3702/1 - Per fori Ø 3÷25 mm (Ø 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)
C 3702/2 - Per fori Ø 4÷24 mm (Ø 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 24 mm)

Codice C 3702 1000	C 3702/1	Cad. €	1
Codice C 3702 2000	C 3702/2	Cad. €	1



Serie di 19 fustelle C 3702 per fori Ø 2÷20 mm
(Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm)
In borsa di tessuto, avvolgibile
Peso 2 kg

Codice C 3702 3000	C 3702/3	Cad. €	1





Esecuzione standard

Diametro	mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Codice	C 3703	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016
C 3703	Cad. €															
Diametro	mm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Codice	C 3703	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031
C 3703	Cad. €															
Diametro	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Codice	C 3703	0032	0033	0034	0035	0036	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046
C 3703	Cad. €															
Diametro	mm	47	48	49	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	90	100
Codice	C 3703	0047	0048	0049	0050	0052	0054	0056	0058	0060	0065	0070	0075	0080	0090	0100
C 3703	Cad. €															

Serie di 12 fustelle C 3703 per fori Ø 3÷25 mm
(Ø 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)
In borsa di tessuto, avvolgibile
Peso 2,4 kg

Codice C 3703 1000	C 3703/1	Cad. €	1



Serie di 19 fustelle C 3703 per fori Ø 2÷20 mm
(Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 mm)
In borsa di tessuto, avvolgibile
Peso 3,3 kg

Codice C 3703 3000	C 3703/3	Cad. €	1



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Serie di fustelle con teste intercambiabili

In acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente temperato e rettificato - Durezza HRc 56÷58
Adatte per l'esecuzione di guarnizioni in una sola battuta su cartone, cuoio, gomma, piombo, fibra, materie plastiche flessibili, ecc.
Inserendo 2 o più fustelle nell'impugnatura, è possibile ottenere diversi tipi di guarnizioni
Con sistema di fissaggio brevettato: filettato fino a Ø 10 mm, a baionetta da Ø 12 mm



Per fori Ø 2÷10 mm
Composta da 10 utensili:
9 fustelle C 3708 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
1 impugnatura in acciaio speciale C 3709/0
In astuccio di plastica, dimensioni LxPxh 165x85x20 mm - Peso 0,3 kg

Codice C 3706 0000	C 3706/0	Cad. €	1

Per fori Ø 3÷20 mm
Composta da 11 utensili:
10 fustelle C 3708 Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
1 impugnatura cromata C 3709/1
In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 135x95x32 mm - Peso 0,6 kg

Codice C 3706 1000	C 3706/1	Cad. €	1



C 3706/1

Per fori Ø 3÷30 mm
Composta da 16 utensili:
15 fustelle C 3708 Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm
1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/2
In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 220x160x40h mm - Peso 1,2 kg

Codice C 3706 2000	C 3706/2	Cad. €	1



C 3706/2

Per fori Ø 2÷50 mm
Composta da 32 utensili:
29 fustelle C 3708 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm
1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/3
1 adattatore C 3709/5
1 punta per centrare
In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 320x245x50h mm - Peso 2,7 kg

Codice C 3706 3000	C 3706/3	Cad. €	1



Per fori Ø 2÷60 mm
Composta da 38 utensili:
34 fustelle C 3708 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 mm
1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/3
1 coltello per tagli circolari Ø max. 420 mm con lama di ricambio
1 adattatore C 3709/6
1 punta per centrare
In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 380x330x55 mm - Peso 5,4 kg

Codice C 3706 4000	C 3706/4	Cad. €	1



Accessori per serie di fustelle

Teste di ricambio in acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente con durezza HRc 56÷58

Diametro mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
Codice C 3708	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0012	0014	0016
C 3708 Cad. €												
Diametro mm	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Codice C 3708	0018	0020	0022	0024	0026	0028	0030	0032	0034	0036	0038	0040
C 3708 Cad. €												
Diametro mm	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
Codice C 3708	0042	0044	0046	0048	0050	0052	0054	0056	0058	0060		
C 3708 Cad. €												



Impugnature in acciaio speciale al carbonio
C 3709/0 - Adatto per serie **C 3706/0** - Lunghezza totale 120 mm
C 3709/1 - Adatto per serie **C 3706/1** - Lunghezza totale 110 mm

Codice C 3709 0000	C 3709/0	Cad. €	1
Codice C 3709 1095	C 3709/1	Cad. €	1



C 3709/0 C 3709/1

Impugnature ergonomiche antivibrazioni con testa a battente
In materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo
C 3709/2 - Adatto per serie **C 3706/2 - Ø max. 30 mm**
C 3709/3 - Adatto per serie **C 3706/3 e C 3706/4 - Ø max. 60 mm**

Codice C 3709 2000	C 3709/2	Cad. €	1
Codice C 3709 3000	C 3709/3	Cad. €	1



C 3709/2 C 3709/3

Adattatori in acciaio speciale al carbonio - Esecuzione cromata

Codice C 3709 5000	C 3709/5	Per Ø 2÷50 mm Cad. €	10
Codice C 3709 6000	C 3709/6	Per Ø 2÷60 mm Cad. €	10



C 5

Punteruoli

ABC TOOLS

Con lama tonda in acciaio utensile

Esecuzione con impugnatura in legno
Lama Ø 2,5 mm, lunghezza 40 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice C 3710 0000	**C 3710**	Cad. **€**	12

Esecuzione con impugnatura in resina termoplastica
Lama Ø 4 mm, lunghezza 60 mm - Lunghezza totale 120 mm

Codice C 3710 1000	**C 3710/1**	Cad. **€**	12



felo

Con lama in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione nichelata
Impugnatura anatomica in acetato di cellulosa con foro per appendere
Lama Ø 6 mm, lunghezza 100 mm - Lunghezza totale 180 mm
C 3711/1 - Lama tonda
C 3711/2 - Lama quadra

Codice C 3711 1000	**C 3711/1**	Cad. **€**	12
Codice C 3711 2000	**C 3711/2**	Cad. **€**	12


C 3711/1


C 3711/2

ABC TOOLS Tagliadischi regolabili

In acciaio speciale - Impugnatura di legno
Coltelli in acciaio temperato - Asta millimetrata e guide prismatiche
Adatti per guarnizioni di cuoio, cartone, gomma, materie plastiche, ecc.
C 3712/1 - Tipo con 1 coltello
C 3712/2 - Tipo con 2 coltelli

Per guarnizioni Ø max.	**mm**	**200**	**400**	**600**	**800**
Codice		**C 3712 1200**	**C 3712 1400**	**C 3712 1600**	**C 3712 1800**
C 3712/1	Cad. **€**				
Codice		**C 3712 2200**	**C 3712 2400**	**C 3712 2600**	**C 3712 2800**
C 3712/2	Cad. **€**				
Lunghezza asta	mm	100	200	300	400
	pz.	1	1	1	1

Coltelli di ricambio in acciaio temperato

Codice C 3712 5000	**C 3712/5**	Cad. **€**	1



Pinze a fustella

Tipo a revolver con 6 fustelle - (Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm)

ABC TOOLS

In lamiera stampata - Esecuzione nichelata lucida
Manici rivestiti in resina termoplastica con paramani
La costruzione a **doppia leva** permette di raggiungere una **forza superiore del 70%** rispetto alle pinze tradizionali - Particolarmente adatta per forti spessori e cuoio molto duro e resistente
Con molla ⋀⋀⋀ - Lunghezza totale 250 mm


Codice B 1774 0000	**B 1774**	Cad. **€**	1

B 0 → pag. 169



ABC TOOLS Pinze combinate a fustelle per occhielli

In lamiera stampata - Esecuzione nichelata lucida
A revolver con 3 matrici per occhielli e 3 fustelle
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con l'impiego delle apposite matrici è adatta **per forare**, utilizzando le 3 fustelle (Ø 4 - 4,5 - 5 mm) **e per applicare occhielli** (Ø 4,5 A - 5,0 B - 5,5 C mm)
Con molla ⋀⋀⋀
Lunghezza totale 225 mm



Codice B 1777 0000	**B 1777**	Cad. **€**	1



Occhielli per pinze - In confezione da 100 pezzi indivisibile

Ø esterno	**mm**	**4,5**	**5,0**	**5,5**
Codice		**B 1777 1045**	**B 1777 1050**	**B 1777 1055**
B 1777/1	**La conf. €**			
Tipo		A	B	C



B 0 → pag. 169

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Cesoia per usi vari

Con lame e utensili in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura con inserti in morbida gomma antiscivolo
Completa di **7 utensili diversi,** robusti e precisi, per vari impieghi
Ripiegabile per ridurre l'ingombro
Lunghezza totale aperta 175 mm, chiusa 100 mm
Lunghezza taglienti 55 mm
Fornita in pratico marsupio in tessuto di nylon

Codice C 3713 1000	C 3713/1	Cad. €	8

Lame in acciaio inossidabile - INOX



Corpo in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo
Utensili costruiti in modo preciso e robusto
Completa di **15 utensili** diversi per vari impieghi ed inserti per viti
Ripiegabile per ridurre l'ingombro - Lunghezza totale aperta 170 mm, chiusa 115 mm
Fornita in fodero di cordura con passante per cintura

Codice B 1765 1000	B 1765/1	Cad. €	1

B 0 → pag. 168



Cesoie multiuso

Lame in acciaio inossidabile - INOX

Lame in acciaio inossidabile - INOX - Con molla a spirale e fermo per chiusura
Adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc.

Tipo con lame diritte
Manici in materiale bicomponente - Lame ad affilatura speciale - 10 pz.

Lunghezza totale mm	140	190
Codice	C 3714 2140	C 3714 2190
C 3714/2 Cad. €		
Lunghezza taglienti mm	31	42



Cesoia per taglio di lamiere in acciaio inossidabile max. 0,4 mm → B 3 pag. 190



Tipo con lame per alte prestazioni, combinate con spelacavi - Mod. "COMBINOX"
Forma ergonomica, manici rivestiti in resina termoplastica **bicomponente** con riporto morbido per una presa confortevole
Bloccaggio e sbloccaggio con una sola mano - Lame con tacca guidafilo
Con lame ricavate nell'impugnatura, per spelare cavi elettrici con sezione 1 e 1,5 mm²
Lunghezza taglienti 40 mm - Lunghezza totale 190 mm

Codice C 3714 3000	C 3714/3	Cad. €	10



Cesoia per cavi elettrici max. 24 mm² → B 5 pag. 196



ABC TOOLS

Tipo con lame inox per elevatissima capacità di taglio - Durezza 60 HRc
Una lama con tacca spelacavi e **microdentatura**
Manici di forma ergonomica rivestiti in materiale plastico
Lunghezza taglienti 42 mm - Lunghezza totale 185 mm

Codice C 3714 5000	C 3714/5	Cad. €	12



Tipo per il taglio diritto ed inclinato di cornici, listelli di legno o di resina sintetica
Con manici rivestiti in resina termoplastica
Fermo di bloccaggio per la chiusura
Lunghezza totale 220 mm

Codice B 5593 1000	B 5593/1	Cad. €	1

B 9 → pag. 265



Forbici per usi speciali

Con lame in acciaio inossidabile - INOX - Manici in materiale bicomponente
Cerniera maggiorata con vite regolabile
Particolarmente adatte per effettuare tagli lunghi

Tipo per tagliare tessuti in aramide (p.es. Kevlar®)
Lame con microdentatura per il taglio perfetto e senza pericolosi scivolamenti
Lunghezza lame 120 mm - Lunghezza totale 285 mm

Codice C 3714 8000	C 3714/8	Cad. €	1



Per aramide (Kevlar®)

Tipo per tagliare materiali in fibra di vetro e di carbonio
Con una lama con microdentatura per il taglio perfetto e senza pericolosi scivolamenti
Lunghezza lama 120 mm - Lunghezza totale 285 mm

Codice C 3714 9000	C 3714/9	Cad. €	1



Per fibra di vetro e carbonio


C 6

Forbici

ABC TOOLS - Tipo con lame in acciaio inossidabile - INOX

Esecuzione con lame lunghe e strette
Manici rivestiti in resina termoplastica adatti per impiego ambidestro
Lunghezza totale 210 mm

Codice C 3715 0000	C 3715	Cad. €	12



Esecuzione multiuso con lame con microdentatura ed intagli antislittamento
Manici rivestiti in resina termoplastica adatti per impiego ambidestro
Con leva apri tappi di bottiglie e coperchi, schiaccianoci e tacca per utilizzo universale (spelare cavi, tagliare chele di granchio, ecc.) - Lunghezza totale 200 mm

Codice C 3715 5000	C 3715/5	Cad. €	12



Esecuzione multiuso con affilatura speciale per tagli precisi
Impugnature asimmetriche in materiale plastico ad alta resistenza
Con vite di regolazione maggiorata

Lunghezza totale mm	200	250	300
Codice	C 3716 0200	C 3716 0250	C 3716 0300
C 3716 Cad. €			



Forbici di sicurezza - Antinfortunistiche ⟶ M 5 pag. 861

ABC TOOLS - Tipo con lame in acciaio forgiato

Esecuzione con punte arrotondate - Lame nichelate

Lunghezza totale mm	125	150
Codice	C 3717 0125	C 3717 0150
C 3717 Cad. €		



Esecuzione per uso casalingo - Lame nichelate - pz. 12

Lunghezza totale mm	125	150	175
Codice	C 3718 0125	C 3718 0150	C 3718 0175
C 3718 Cad. €			



Esecuzione per lavori di piccola sartoria
Lame nichelate - Con un'asola maggiorata - **Lunghezza totale 180 mm**

Codice C 3719 0000	C 3719	Cad. €	12



Esecuzione per ufficio - Lame lunghe, nichelate - **Lunghezza totale 250 mm**

Codice C 3720 0250	C 3720	Cad. €	12



Esecuzione per sarto - Ideale per tagliare grosse stoffe
Con lama pulita lucida, manici verniciati e robusta impugnatura con asola maggiorata - pz. 6

Lunghezza totale mm	200 (8")	250 (10")	300 (12")
Codice	C 3721 0200	C 3721 0250	C 3721 0300
C 3721 Cad. €			



ABC TOOLS - Tipo con lame in acciaio speciale, temperate

Esecuzione per tagliare cuoio, guarnizioni, linoleum, ecc.
Lame pulite di cui una dentellata - Manici verniciati
Impugnatura robusta con un'asola maggiorata - **Lunghezza totale 250 mm**

Codice C 3721 1250	C 3721/1	Cad. €	6



Esecuzione per tagliare gomma, materie plastiche, ecc.
Manici verniciati - Impugnatura robusta con un'asola maggiorata
Lunghezza totale 250 mm

Codice C 3721 3250	C 3721/3	Cad. €	6



Forbici per elettricisti ⟶ B 5 pag. 201

Escher ABC TOOLS

Tipo universale
Adatte per casa, ufficio, lavori di bricolage ecc.
Impugnatura ergonomica in materiale plastico per una presa comoda e sicura

Con lame in acciaio inossidabile - INOX - 12 pz.

Lunghezza totale mm	140	160
Codice	C 3721 7140	C 3721 7160
C 3721/7 Cad. €		



Con lame in acciaio inossidabile rivestite in teflon
Per il taglio di nastri adesivi e di superfici incollanti - Lunghezza totale **160 mm**

Codice C 3721 8160	C 3721/8	Cad. €	12



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Cutter con lame a settore

Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza
Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.

ABC TOOLS
Corpo in materiale plastico resistente agli urti, **impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo**, adatta per applicare grandi forze di taglio
Con lame C 5284/9 e slitta in metallo, dentata
Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino
Gr. 18 e 25 con dispositivo di bloccaggio per evitare la fuoriuscita accidentale della lama o fissarla durante l'utilizzo

Larghezza lama mm	9	18	25
Codice	C 5279 1009	C 5279 1018	C 5279 1025
C 5279/1 Cad. €			
Settori lama n°	13	8	7
Lunghezza totale mm	145	170	200
Fornito con lame n°	3	3	5

C 5279 1025: Escher


gr. 9


gr. 18


gr. 25

C 6

---

martor

Mod. «CUTTEX» - Corpo in materiale plastico resistente agli urti
Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino - Con clip per taschino
C 5280/8 - Lama a 12 settori C 5281 **larghezza 9 mm,** spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 145 mm
C 5281/2 - Lama a 7 settori C 5283 **larghezza 18 mm,** spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 180 mm

Codice C 5280 8000	C 5280/8	Cad. €	10
Codice C 5281 2000	C 5281/2	Cad. €	40


C 5280/8



C 5281/2

Con lama per polistirolo larghezza 9 mm C 5283/5, spessore 0,40 mm
Lunghezza totale 145 mm

Codice C 5280 9009	C 5280/9	Cad. €	10



Con lama per poloistirolo



LEGGERA E MANEGGEVOLE
L'impugnatura in plastica leggera è ergonomica. Questo significa anche che è arrotondata in molti punti per rendere ancora più piacevole e confortevole la maneggevolezza.

SOSTITUZIONE FACILE DELLA LAMA
Come ausilio vi bastano le vostre mani. Basta sollevare il cappuccio dell'estremità dell'impugnatura, spingere verso il basso la slitta e infine dietro all'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.

BUONA IMPOSTAZIONE
Scatole di cartone, cartone, carta? In realtà non importa. Perché grazie all'estensione regolabile della lama, è possibile adattare il cutter alle circostanze in modo flessibile. Non sollecitate troppo la lama a spezzare.

CON UN AUSILIO PER SPEZZARE IL SEGMENTO LOGORATO
Se la lama è logorata, basta spezzare il segmento anteriore. L'intaglio all'estremità dell'impugnatura aiuta a spezzare tale segmento.

---

martor

Mod. «TAP-O-MATIC»
Corpo ergonomico in materiale plastico resistente agli urti
Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino, slitta in metallo
Lama a 7 settori C 5283 **larghezza 18 mm,** spessore 0,50 mm
Lunghezza totale 150 mm

Codice C 5282 4000	C 5282/4	Cad. €	10



Lame di ricambio - In confezione da 10 lame
C 5281 - A settore, preincise - Larghezza **9 mm** - Spessore 0,40 mm
C 5283 - A settore, preincise - Larghezza **18 mm** - Spessore 0,50 mm
C 5283/5 - Per tagliare polistirolo - Larghezza **9 mm** - Spessore 0,40 mm
M 7072/4 - Per tagliare polistirolo - Larghezza **18 mm** - Spessore 0,50 mm

Codice C 5281 0000	C 5281	La cf. €	10
Codice C 5283 0000	C 5283	La cf. €	10
Codice C 5283 5000	C 5283/5	La cf. €	10
Codice M 7072 4000	M 7072/4	La cf. €	10


C 5281


C 5283


C 5283/5


M 7072/4

Cutter con lame a settore

Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza
Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.

TAJIMA
Corpo in materiale plastico resistente agli urti
Gr, 18 e 25 resistenza all'estrazione di 20 kg - Slitta in metallo dentata
Forniti con 3 lame C 5284/9
C 5284/1 - Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino
C 5284/3 - Avanzamento e bloccaggio della lama tramite vite di bloccaggio

Larghezza lama	mm	9	18	25
Codice		C 5284 1009	C 5284 1018	—
C 5284/1	Cad. €			—
Codice		—	C 5284 3018	C 5284 3025
C 5284/3	Cad. €	—		
Settori lama	n°	13	8	7
Lunghezza totale	mm	130	160	172


C 5284/1 gr. 9


C 5284/1 gr. 18


C 5284/3 gr. 18


C 5284/3 gr. 25

Lame di ricambio per cutter C 5279/1 e C 5284
In confezione di 10 pz. - Made in Solingen

Larghezza	mm	9	18	25
Codice		C 5284 9009	C 5284 9018	C 5284 9025
C 5284/9	La cf. €			
Spessore	mm	0,40	0,50	0,50


larghezza 9 mm


larghezza 18 mm

KNIPEX
Mod. «CutiX»
Corpo ergonomico e robusto in magnesio
Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino
Guida di stabilizzazione regolabile, per evitare la rottura accidentale della lama e garantirne una rigidità superiore per lavori di precisione
Lama a 7 settori C 5283 **larghezza 18 mm** - Spessore 0,50 mm
Fornito con due lame di ricambio nel vano del manico
Lunghezza totale 165 mm - Peso 111 grammi

Codice C 5285 1018	C 5285/1	Cad. €	1



NT CUTTER
Corpo robusto in alluminio pressofuso con slitta in metallo dentata
Avanzamento della lama tramite nottolino, con bloccaggio automatico
Per uso destrorso e sinistrorso
Terminale utilizzabile per spezzare la lama in sicurezza
Forniti con 1 lama standard C 5286/8

Larghezza lama	mm	9	18
Codice		C 5286 1009	C 5286 1018
C 5286/1	Cad. €		
Settori lama	n°	13	8
Lunghezza totale	mm	150	157


gr. 9



gr. 18

Lame di ricambio per cutter C 5286/1
Esecuzione in acciaio brunito per un tagliente più affilato - In confezione di 10 pz.

Larghezza	mm	9	18
Codice		C 5286 8009	C 5286 8018
C 5286/8	La cf. €		
Spessore	mm	0,40	0,50



larghezza 9 mm


larghezza 18 mm

Lame di ricambio per cutter C 5286/1
In acciaio con tagliente rivestito al TiN per una durata maggiore - In confezione di 10 pz.

Larghezza	mm	9	18
Codice		C 5286 9009	C 5286 9018
C 5286/9	La cf. €		
Spessore	mm	0,40	0,50



larghezza 9 mm


larghezza 18 mm

Cutter con lama trapezoidale

Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.

Tipo con lama trapezoidale retrattile all'interno dell'impugnatura mediante apposito nottolino

Corpo in lega leggera
Completo di 3 lame C 5302 - Lunghezza totale 160 mm

Codice C 5287 0000	**C 5287**	Cad. **€**	10



Corpo in lega leggera **con lama BIMETALLICA flessibile** (antirottura - antinfortunistica) con **tagliente in acciaio super-rapido** e dorso in acciaio speciale
Durata fino a 3 volte superiore rispetto alle lame tradizionali
Completo di 2 lame - Lunghezza totale 160 mm

Codice C 5288 0000	**C 5288**	Cad. **€**	10



Lama BIMETALLICA

Corpo in pressofusione di alluminio con inserto antiscivolo
Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza
Manico ergonomico bicomponente con dispositivo per il cambio rapido della lama
Completo di 2 lame - Lunghezza totale 195 mm

Codice C 5288 4000	**C 5288/4**	Cad. **€**	1



lama standard

Esecuzione con lama BIMETALLICA flessibile (antirottura - antinfortunistica) **con tagliente in acciaio super-rapido** e dorso in acciaio speciale
Durata fino a 3 volte superiore rispetto alle lame tradizionali
Completo di 2 lame - Lunghezza totale 195 mm

Codice C 5288 5000	**C 5288/5**	Cad. **€**	1



Lama BIMETALLICA

Esecuzione ANTINFORTUNISTICA, con lama retrattile automaticamente
Corpo in pressofusione di zinco
Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza
Manico ergonomico con impugnatura predisposta per l'alloggiamento di lame di ricambio
Fuoriuscita lama 25 mm - Completo di 1 lama C 5303

Codice C 5293 5175	**C 5293/5**	Cad. **€**	1



ANTINFORTUNISTICO - Lama standard

Tipo con lama fissa, fissabile in 2 posizioni
Corpo in pressofusione di zinco, manico ergonomico con impugnatura predisposta internamente per l'alloggiamento di lame di ricambio

Esecuzione con lama trapezoidale standard
Fuoriuscita lama 25 mm
Completo di 1 lama C 5303 - Lunghezza totale 175 mm

Codice C 5290 1000	**C 5290/1**	Cad. **€**	1



Esecuzione con lama trapezoidale a coltello
Particolarmente adatto per il taglio di polistirolo e materiali isolanti
Fuoriuscita lama 120 mm
Lunghezza totale 285 mm

Codice C 5290 4000	**C 5290/4**	Cad. **€**	1



Lama di ricambio per coltello C 5290/4
Lunghezza **lama 140 mm** - Spessore **0,90** mm - In confezione da 2 lame

Codice C 5290 7000	**C 5290/7**	**La cf. €**	1



---

martor

Mod. «FILIUS» - Corpo in plastica
Con lama trapezoidale retrattile all'interno dell'impugnatura mediante apposito nottolino
Completo di 1 lama C 5302/2
Si possono montare anche lame C 5302÷C 5304/11
Lunghezza totale 115 mm

Codice C 5289 0000	**C 5289**	Cad. **€**	10




Modello antitaglio - Secondo CE, Categoria II
In nitrile con l'aggiunta di polietilene ad alte prestazioni per fornire una resistenza al taglio di livello 5
Assicurano sensibilità e destrezza proteggendo in modo ottimale dai tagli e anche da oli, idrocarburi e grasso
Dorso della mano traspirante - Stringipolso elasticizzato in nylon e elastan - Colore verde chiaro

Codice M 2262 7008	**M 2262/7**	Al paio **€**	12



martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



LIVELLO DI SICUREZZA ALTO
Lama retrattile automaticamente



Mod. SECUNORM 500
Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale **per uso destrorso e sinistrorso**
Lunghezza totale 143 mm

Esecuzione con profondità di taglio 17 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro
Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 1000	**M 7065/1**	Cad. **€**	10



Esecuzione con profondità di taglio 5 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda singola, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi e tessuto
Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 3000	**M 7065/3**	Cad. **€**	10



Esecuzione con profondità di taglio 19 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, tessuto e feltro
Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm a due lati taglienti

Codice M 7065 5000	**M 7065/5**	Cad. **€**	10



Esecuzione con lama a doppio uncino
Profondità di taglio 10 mm
Completo di lama C 5304/0 spessore 0,63 mm

Codice M 7065 7000	**M 7065/7**	Cad. **€**	10



Profondità di taglio 10 mm

Esecuzione con lama a doppio uncino e punte smussate
Profondità di taglio 7 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, fogli di carta, PVC, tessuto e feltro
Completo di lama M 7066/5 spessore 0,63 mm a due lati taglienti

Codice M 7065 8000	**M 7065/8**	Cad. **€**	10



Mod. SECUNORM PROFI
Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale
Adatti per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completi di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm a due lati taglienti
Con **fuoriuscita lama 21 mm** - Profondità di taglio 20 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice C 5299 9000	**C 5299/9**	Cad. **€**	10



Clip da taschino in materiale plastico, per coltelli mod. SECUNORM PROFI


Codice C 5299 9100	**C 5299/91**	Cad. **€**	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



Mod. SECUNORM SMARTCUT
Corpo in materiale plastico, leggero ed ergonomico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e fogli di carta
Completo di **lama non sostituibile**, spessore 0,30 mm con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 14 mm - Profondità di taglio 12 mm - Lunghezza totale 110 mm

Codice C 5299 9350	C 5299/935	Cad. €	1




Mod. SECUNORM MULTISAFE
In pressofusione di zinco, esecuzione pesante, robusta ed ergonomica
Con nottolino superiore, per uso destrorso e sinistrorso
Rilevabile al passaggio dal metal-detector
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, nastri adesivi, reggette di plastica, slabbrare rotoli di imballo, materiale tessile, gomma, cuoio, PVC, feltro, ecc.
Completo di lama C 5302/2 spessore 0,63 mm a due lati taglienti
Si possono montare anche lame C 5302 ÷ C 5304/11 (escluso C 5303/9)
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 22 mm - Lunghezza totale 142 mm

Codice C 5299 9400	C 5299/94	Cad. €	1



Mod. SECUNORM HANDY
Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago
Completo di lama M 7070/4, a doppia affilatura
Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm

Codice M 7070 1000	M 7070/1	Cad. €	10



Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare

Mod. SECUNORM 175
Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago
Completo di lama M 7070/4, spessore 0,30 mm con due lati taglienti
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 10 mm - Lunghezza totale 110 mm

Codice M 7070 7000	M 7070/7	Cad. €	10



Mod. SECUNORM MIZAR
Corpo in resina sintetica resistente alle abrasioni, ergonomico e maneggevole
Per uso destrorso e sinistrorso
Con **cursore "3 in 1"** per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di lama C 5302/2, spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 22 mm - Profondità di taglio 15 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice M 7071 7000	M 7071/7	Cad. €	10



Mod. SECUNORM 380
Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con fuoriuscita lama di 78 mm, per uso destrorso e sinistrorso
Lama flessibile per effettuare tagli con estrema sicurezza
Adatto per tagliare cartoni a onda quadrupla e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc.
Completo di lama M 7072/4, spessore 0,50 mm con affilatura su due lati
Profondità di taglio 73 mm - Lunghezza totale 172 mm

Codice M 7072 3000	M 7072/3	Cad. €	10



Lame di ricambio per cutter

Tipo trapezoidale

Con spessore 0,45 mm
In acciaio inossidabile con affilatura larga adatta per cartoni - In confezione da 10 lame

Codice C 5301 7045	**C 5301/7**	**La cf. €**	10



INOX - Affilatura larga

Con spessore 0,63 mm
C 5302 - In acciaio legato - In confezione da 10 lame
C 5302/1 - In acciaio inossidabile - INOX - In confezione da 10 lame
C 5302/2 - In acciaio legato con affilatura larga adatta per cartoni - In confezione da 10 lame
C 5302/4 - In acciaio inossidabile con tagliente rivestito al TiN - INOX+TiN
In confezione da 5 lame

Codice C 5302 0000	**C 5302**	**La cf. €**	10
Codice C 5302 1000	**C 5302/1**	**La cf. €**	10
Codice C 5302 2000	**C 5302/2**	**La cf. €**	10
Codice C 5302 4000	**C 5302/4**	**La cf. €**	5


C 5302
Standard


C 5302/1
INOX


C 5302/2
Affilatura larga


C 5302/4
INOX + TiN

Idonea e certificata al contatto con alimenti - DIN EN ISO 8442-2
In acciaio inossidabile - INOX

Codice C 5302 5000	**C 5302/5**	**La cf. €**	10


Idonea al contatto con alimenti - INOX

In acciaio al carbonio
Con spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5303 0063	**C 5303**	**La cf. €**	100



Esecuzione con punte arrotondate
Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7068 1000	**M 7068/1**	**La cf. €**	10



Tipo trapezoidale lungo adatta per PROFI40 C 5299/994
In acciaio legato
Spessore 0,50 mm - Lunghezza totale 71 mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5303 9000	**C 5303/9**	**La cf. €**	10



Tipo a doppio uncino

In acciaio al carbonio

Spessore	**mm**	**0,50**	**0,63**
Codice		**C 5304 0050**	**C 5304 0063**
C 5304/0	**La cf. €**		
In confezione da	lame	5	10



In acciaio legato
Spessore **0,63 mm** - In confezione da 10 lame
C 5304/1 - A doppio uncino
C 5304/11 - A doppio uncino smussato

Codice C 5304 1000	**C 5304/1**	**La cf. €**	10
Codice C 5304 1100	**C 5304/11**	**La cf. €**	10


C 5304/1


C 5304/11

Tipo per cartone
In acciaio speciale temperato
Lunghezza del taglio 90 mm - Spessore **0,80 mm** - In confezione da 5 lame

Codice C 5304 6000	**C 5304/6**	**La cf. €**	5



Tipo a coltello
Particolarmente adatta per il taglio di polistirolo
Lunghezza del taglio 130 mm - In confezione da 5 lame

Codice C 5304 7000	**C 5304/7**	**La cf. €**	5



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lame di ricambio per cutter

In ossido di zirconio di elevata qualità e resistenza alla rottura
Durata superiore: fino a 12 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio
Affilatura di lunga durata ideale per tagliare differenti tipi di materiale
Protette contro ruggine e acidi - Amagnetiche e non conduttive

Tipo per SECUNORM 300 e 500
Lama reversibile con affilatura larga e punte arrotondate
Spessore **0,65 mm - In confezione da 2 lame**

Codice M 7068 5000	**M 7068/5**	**La cf. €**	2



Tipo per per MAXISAFE, MEGASAFE, SECUPRO 625
Lama reversibile con affilatura larga e punte arrotondate
Spessore **0,65 mm - In confezione da 2 lame**

Codice M 7072 8500	**M 7072/85**	**La cf. €**	1



Tipo per MARTEGO, MERAK e SECUMAX 320
Lama reversibile con affilatura larga su entrambi i bordi
Spessore **0,50 mm - In confezione da 2 lame**

Codice M 7077 9000	**M 7077/9**	**La cf. €**	2




Contenitori per lame usate

Adatti per la raccolta differenziata delle lame usate e senza più filo
Riducono i rischi di ferimento causati dal gettare le lame nei cestini insieme ad altri rifiuti



«Safebox» Martor - Tascabile
Per la raccolta di:
- **lame a settore preincise per la rottura da 6, 9 e 18 mm di larghezza**, basta inserire un segmento della lama e staccare la parte inutilizzabile,
- **lame trapezoidali, ad uncino, industriali, per sbavare, per scalpelli e per hobbystica** usate, fino ad una lunghezza max. di 62 mm

Smaltimento: ruotare il piatto esterno di 180°, in questo modo si potrà aprire il coperchio ribaltabile trasparente, ora visibile, e versare le lame preferibilmente nel collettore C 5308/5
Il guscio esterno serve quindi come protezione contro l'eventuale fuoriuscita delle lame
Una volta svuotato il «Safebox» può essere nuovamente utilizzato
Dimensioni chiuso 94 mm






chiuso



Codice C 5308 1000	**C 5308/1**	Cad. **€**	1

Box collettore - Secondo norme UN3291
Adatto anche per impiego in combinazione con il «Safebox» C 5308/1
Con coperchio di sicurezza che deve essere chiuso solo quando si raggiunge il livello massimo di raccolta delle lame (1 kg o box pieno) facendolo girare fino all'arresto, vale a dire fino a che una spina rossa non si innesterà automaticamente in posizione
A questo punto non sarà più possibile aprire il box e lo stesso può essere smaltito con tutte le lame usate contenute
Dimensioni LxPxh 100x100x210 mm




C 5308/5 + C 5308/6



Codice C 5308 5000	**C 5308/5**	Cad. **€**	1

Supporto per box collettore C 5308/5
Fornito con morsetti, viti e dadi per il fissaggio a parete, a pali e tubi (p.es. carrelli) con max. Ø 36 mm



Codice C 5308 6000	**C 5308/6**	Cad. **€**	5

martor Marsupio per cutter

In tessuto di nylon extra-robusto, resistente all'usura e agli strappi
Lavabile a 40°C
Fissaggio sicuro a abiti, tasche e cinture tramite clip o velcro
Completo di tasche per alloggiare saldamente cutter e forbici e averli sempre a portata di mano pronti per l'uso
Dimensioni LxPxh 215x68x40 mm




Esempio di utilizzo



Codice C 5308 9003	**C 5308/9**	Cad. **€**	1

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con rientro lama completamente automatico
Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare
Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun intervento richiesto da parte dell'utilizzatore



LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO
Con rientro lama completamente automatico

Mod. SECUPRO MAXISAFE


Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con **nottolino trilaterale,** per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm



Codice M 7071 1000	M 7071/1	Cad. €	10

Mod. SECUPRO MAXISAFE - Con rinforzo in metallo

Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con **nottolino trilaterale,** per uso destrorso e sinistrorso
Rinforzo in metallo per evitareattrito e strappi del materiale da tagliare
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7072/25 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 16 mm - Lunghezza totale 148 mm



Codice M 7071 1300	M 7071/13	Cad. €	10

Mod. SECUPRO MEGASAFE

Corpo **interamente in alluminio,** ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con doppio profilo tagliente
Fuoriuscita lama 23 mm - Profondità di taglio 20 mm - Lunghezza totale 155 mm



Codice M 7071 2000	M 7071/2	Cad. €	10

Lama di ricambio - Per M 7071/1 - M 7071/2 - Con spessore **0,63 mm**
In confezione da 10 lame

Codice M 7071 4000	M 7071/4	La cf. €	10

Mod. SECUPRO MARTEGO

Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo per una presa più sicura e confortevole**
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli
Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, con 4 profili taglienti
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm



Codice M 7072 0000	M 7072	Cad. €	1

Mod. SECUPRO 625

Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Completo di **lama trapezoidale reversibile spessore 0,63 mm con punte arrotondate** e affilatura su 2 lati adatta per tagliare cartoni a onda tripla, gomma, materiali spessorati, reggette di plastica, estrarre materiali imballati in rotoli, ecc
Cambio lama semplice e rapido tramite pressione sul pulsante cambio lama e leva
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 154 mm



Codice M 7072 2000	M 7072/2	Cad. €	1

Lama di ricambio per M 7072/2 - M 7071/1 - M 7071/13
Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7072 2500	M 7072/25	La cf. €	1

Mod. SECUPRO MERAK

Corpo in materiale plastico
Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli
Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, con 4 profili taglienti
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 130 mm



Codice M 7072 5000	M 7072/5	La cf. €	10


Lama di ricambio per coltelli M 7072 - Spessore **0,40 mm** - In confezione da 10 pezzi

Codice M 7072 1000	M 7072/1	La cf. €	10

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama nascosta
La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo d
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza
contro pericoli di taglio e proteggere i beni imballati



LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO
Lama nascosta

Mod. SECUMAX POLYCUT

Corpo in resina sintetica con foro per appendere
Per uso destrorso e sinistroso
Adatto per aprire buste lettera e per tagliare pellicole, nastri adesivi, fogli di carta e polietilene sottili, corde
Con punta extralunga e appuntita, ideale per l'inserimento sotto il materiale da tagliare che viene così guidato in modo più affidabile verso la lama
Completo di lama fissa in spessore 0,30 mm
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 78 mm

Codice C 5336 0000	C 5336	Cad. €	1



Mod. SECUMAX PLASTICUT

Corpo in resina sintetica con foro per appendere, leggero, facile da guidare e ideale per tagli curvi
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per il taglio di pellicole utilizzate per sigillare pallets e per tagliare nastri adesivi, rotoli di carta, buste, ecc.
Completo di **lama fissa in acciaio INOX con tagliente rivestito al TiN,** spessore 0,30 mm
Con fori per fissare una staffa salvadita per ridurre il rischio che la mano durante il taglio scivoli avvicinandosi alla lama o al materiale da tagliare
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 76 mm

Codice C 5336 1700	C 5336/17	Cad. €	1




Lama in acciaio INOX con **tagliente rivestito al TiN**

Mod. SECUMAX CARDYCUT

Corpo in resina sintetica con foro per appendere, leggero, facile da guidare e ideale per tagli curvi
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, nastri adesivi, rotoli di carta
Completo di **lama fissa in acciaio INOX con tagliente rivestito al TiN,** spessore 0,30 mm
Profondità di taglio 2 mm - Lunghezza totale 70 mm

Codice C 5336 2000	C 5336/2	Cad. €	1



Lama in acciaio INOX con **tagliente rivestito al TiN**

Mod. SECUMAX PLASTICUT

Corpo in resina sintetica con foro per appendere, leggero, facile da guidare e ideale per tagli curvi
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per il **taglio di pellicole utilizzate per sigillare pallets** e per tagliare nastri adesivi, rotoli di carta, buste, ecc.
Completo di lama fissa spessore 0,30 mm e occhiello per il fissaggio
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 76 mm

Codice C 5336 2500	C 5336/25	Cad. €	1



Mod. SECUMAX EASYSAFE

Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi e guida in materiale plastico per tagliare singolarmente fogli di carta
Completo di lama M 7070/4 spessore 0,30 mm con doppio profilo tagliente
Cambio lama tramite utensile speciale (non incluso), per impedire accessi non autorizzati
Profondità di taglio 7 mm - Lunghezza totale 205 mm

Codice C 5336 2900	C 5336/29	Cad. €	1



Mod. SECUMAX 320

Corpo in materiale plastico, maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorso
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi con 2 profondità di taglio 3,5 e 5 mm
Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi
Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, reggette feltro, cuoio
Fornito con lama C 7077/7 spessore 0,4 mm con doppio profilo tagliente
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 158 mm

Codice M 7077 6000	M 7077/6	Cad. €	1



Mod. SECUMAX 350

Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 37 g), maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Fornito con lama supplementare di ricambio - Profondità di taglio 5 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7078 1000	M 7078/1	Cad. €	1




M 5 → pag. 859

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

C 6

Tipo con lama nascosta
La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo d
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza
contro pericoli di taglio e proteggere i beni imballati



LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO
Lama nascosta

Mod. SECUMAX COUPPY
Corpo in resina sintetica - Per uso destrorso e sinistrorso
Lama posizionata con un angolo di 45° per un taglio più facile
La base piana e pulita permette di scorrere senza intoppi sul materiale
Adatto per tagliare pellicole, rotoli di carta, materiale tessile e corda
Completo di lama C 5336/5 spessore 0,20 mm
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 90 mm - Altezza 60 mm

Codice C 5336 3000	**C 5336/3**	Cad. **€**	1

Lama di ricambio per coltelli C 5336/3 - Spessore **0,20** mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5336 5000	**C 5336/5**	**La cf. €**	10



Mod. SECUMAX SNITTY
Corpo in resina sintetica - Per uso destrorso e sinistrorso
Con guida in materiale plastico che previene inceppamenti e permette di scorrere senza intoppi sul materiale
Lama posizionata con un angolo di 45° per un taglio più facile
Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, rotoli di carta e pellicole rivestite
Completo di lama C 5336/7 spessore 0,20 mm con doppio profilo tagliente
Profondità di taglio 2 mm - Lunghezza totale 100 mm - Altezza 60 mm

Codice C 5336 5600	**C 5336/56**	Cad. **€**	1



Mod. SECUMAX MOBILEX
Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso
Con possibilità di **regolare la profondità di taglio da 1÷10 mm**
Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, rotoli di carta, gommaschiuma, materiale tessile, corda, feltro, pellicole rivestite e laminate
Completo di lama C 5336/7 spessore 0,20 mm con doppio profilo tagliente
Lunghezza totale 115 mm - Altezza 60 mm

Codice C 5336 6000	**C 5336/6**	Cad. **€**	1

Lame di ricambio per coltello C 5336/56 e C 5336/6 - In confezione da 10 lame


Spessore	**mm**	**0,10**	**0,20**
Codice		**C 5336 7010**	**C 5336 7020**
C 5336/7	**La cf. €**		





Mod. SECUMAX OPTICUT
Corpo in resina sintetica - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, reggette di plastica, rotoli di carta, gommaschiuma
La levetta anteriore protegge la mano dell'utilizzatore ed evita l'accumulo di residui davanti al filo della lama
Guida in metallo rivestita in TEFLON® per ottenere tagli precisi e controllati
Completo di lama C 5335 spessore 0,40 mm a doppio profilo tagliente
Lunghezza totale 110 mm - Altezza 85 mm
C 5336/9 - Esecuzione con taglio "a tirare"

Codice C 5336 8000	**C 5336/8**	Cad. **€**	1
Codice C 5336 9000	**C 5336/9**	Cad. **€**	1





C 5336/8



C 5336/9

Lame di ricambio per cutter C 5336/8 - C 5336/9 - C 5336/285
In confezione da 10 lame
C 5335 - In acciaio al carbonio, spessore 0,40 mm
C 5335/1 - In acciaio inossidabile, spessore 0,30 mm

Codice C 5335 0000	**C 5335**	**La cf. €**	10
Codice C 5335 1000	**C 5335/1**	**La cf. €**	10



Mod. SECUMAX 150
Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 24 g), maneggevole ed ergonomico
Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnola
La parte superiore della lama ne consente l'utilizzo come raschietto, larghezza lama 21 mm
Coltello "a perdere", con lama non sostituibile - Lunghezza totale 150 mm

Codice M 7077 1000	**M 7077/1**	Cad. **€**	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

martor Cutter per settore alimentare - Antinfortunistici

Coltelli specifici per l'impiego nel settore alimentare e industria farmaceutica
Con **corpo** in parte o completamente in materiale plastico **rilevabile da metal-detector,** sono **provvisti di lama in acciaio inossidabile idonea al contatto con alimenti**

Idonei al contatto con allimenti

MDP
Rilevabili da metal-detector

Tipo con lama retrattile automaticamente - Livello di sicurezza ALTO
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



Mod. SECUNORM PROFI25 MDP
Corpo in alluminio e materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di **lama in acciaio inossidabile C 5302/5**
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 140 mm



Codice C 5299 9300	C 5299/93	Cad. €	10

In acciaio inossidabile - INOX - DIN EN ISO 8442-2



Codice C 5302 5000	C 5302/5	La cf. €	10

Mod. SECUNORM SMARTCUT MDP
Corpo in materiale plastico, leggero ed ergonomico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e fogli di carta
Completo di **lama in acciaio inossidabile non sostituibile,** spessore 0,63 mm
Fuoriuscita lama 14 mm - Profondità di taglio 12 mm - Lunghezza totale 110 mm





Codice C 5299 9360	C 5299/936	Cad. €	1

Mod. SECUNORM HANDY MDP
Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di **lama in acciaio inossidabile M 7070/5,** a doppio profilo tagliente
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm





Codice M 7070 2000	M 7070/2	Cad. €	10

M 5 → pag. 860

Tipo con lama nascosta - Livello di sicurezza MASSIMO
La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo del coltello
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge i beni imballati

Mod. SECUMAX TAGLIERINA AD ANELLO MDP
Corpo in materiale plastico
Pratica taglierina adf anello che consente di tagliare e di avere contemporaneamente le mani libere
Adatto per tagliare pellicole, corde e rotoli di carta
Completo di lama fissa con spessore 0,30 mm (non sostituibile)
Profondità di taglio 5,6 mm - Taglia unica





Codice C 5336 0200	C 5336/02	Cad. €	1

Mod. SECUMAX POLYCUT MDP
Corpo in materiale plastico, con foro per appendere, leggerissimo
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per il taglio di pellicole, reggette, corde, rotoli di carta e altri materiali
Completo di lama fissa, con spessore 0,30 mm (non sostituibile)
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 78 mm





Codice C 5336 0300	C 5336/03	Cad. €	1

Mod. SECUMAX 320 MDP
Corpo in materiale plastico com impugnatura ergonomica
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatti per il taglio di pellicole, cartone, reggette di plastica, cinture di sicurezza, cuoio e corda
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi e cambio lama rapido
Completo di **lama in acciaio inossidabile C 5336/286,** a doppio tagliente spessore 0,40 mm
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 158 mm





Codice C 5336 2830	C 5336/283	Cad. €	1

Lama di ricambio **in acciaio inossidabile per C 5336/283** - Spessore **0,40 mm**
In confezione da 10 lame



Codice C 5336 2860	C 5336/286	Cad. €	1

martor Cutter per grafica

Adatti per sbavare, contornare, tagliare, ecc.

Mod. «SIMPLASTO»
Impugnatura in alluminio rivestita in resina sintetica antiscivolo
Adatto per sbavare elementi in materiale plastico
Completo di lama C 5311/5 - Con cappuccio di protezione della lama - Lunghezza totale 160 mm

Codice C 5311 2000	C 5311/2	Cad. €	10



Lama di ricambio per coltelli - Spessore **0,50** mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5311 5000	C 5311/5	La cf. €	10



Mod. «GRAFIX 502»
Esecuzione con corpo a sezione tonda Ø 11 mm
Completo di lama convessa a doppia affilatura C 5317/4 forma 1 - Lunghezza totale 159 mm

Codice C 5317 1000	C 5317/1	Cad. €	—	10



Lame di ricambio per GRAFIX 502 - In confezione da 10 lame

Forma di taglio		0	1	2
Codice		C 5317 4000	C 5317 4001	C 5317 4002
C 5317/4	La cf. €			
Esecuzione		a scalpello	convessa	per grafici
Spessore	mm	0,63	0,65	0,63



Mod. «GRAFIX BOY»
Corpo in alluminio a sezione tonda Ø 11 mm con mandrino per il fissaggio della lama
Per grafici, modellisti, intagliatori, rilegatori, disegnatori, stuccatori, per uso scolastico, ecc.
Completo di lama convessa a doppia affilatura C 5317/9 forma 1 - Lunghezza totale 148 mm

Codice C 5317 2000	C 5317/2	Cad. €	10



Lame di ricambio per GRAFIX BOY C 5317/2 - In confezione da 10 lame

Forma di taglio		1	2
Codice		C 5317 9001	C 5317 9002
C 5317/9	La cf. €		



Esecuzione con corpo a sezione esagonale ⬢ 10 mm
Con lama per grafici C 5321 forma 2 - Lunghezza totale 154 mm

Codice C 5320 7000	C 5320/7	Cad. €	—	10



Lame di ricambio per GRAFIX C 5320/7 - In confezione da 10 lame

Forma di taglio		1	2	3
Codice		C 5321 0001	C 5321 0002	C 5321 0003
C 5321*	La cf. €			
Esecuzione		inclinata	inclinata a punta	convessa
Spessore	mm	0,63	0,63	0,65



Mod. «Piccolo»
Corpo in alluminio con mandrino per il fissaggio della lama
Lama a doppia affilatura su tre lati - Con clip di fissaggio
Per modellisti, intagliatori, rilegatori, ritoccatori, disegnatori, stuccatori, per uso scolastico, ecc.
Completo di lama C 5319/2 con 2 forme di taglienti - Lunghezza totale 120 mm

Codice C 5319 1000	C 5319/1	Cad. €	10



Lama di ricambio per coltello C 5319/1 - Spessore **0,63** mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5319 2000	C 5319/2	La cf. €	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

martor Coltello sbavatore

Mod. CUTTOGRAF
Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, impugnatura ergonomica per il massimo comfort nell'utilizzo
Adatto per sbavare, contornare, e tagli fini su carta, cartoncino, ecc.
Completo di **lama** C 5323 2003 forma 3 **regolabile alla profondità di taglio desiderata**
Si possono utilizzare anche le lame C 5311/5 e C 5323/11 e C 5323/2 - Lunghezza totale 145 mm

Codice C 5323 0000	C 5323	Cad. €	1



Lame di ricambio per coltello C 5323 - In confezione da 10 lame

Tipo a "bisturi" - Spessore 0,40 mm

Forma	0	1
Codice	C 5323 1100	C 5323 1101
C 5323/11 La cf. €		

Tipo per grafici

Forma di taglio	1	2	3	4
Codice	C 5323 2001	C 5323 2002	C 5323 2003	C 5323 2004
C 5323/2 La cf. €				



Sbavatori → F 8 pag. 608

Coltello sbavatore di sicurezza

Corpo in materiale plastico
Lama in acciaio a punta arrotondata per prevenire infortuni
Rientro lama tramite pressione sulla clip per il taschino
Per sbavare plastica, effettuare tagli e incisioni, ecc.
Completo di lama C 5323/2 gr. 3
Lunghezza totale 150 mm

Codice C 5326 1000	C 5326/1	Cad. €	1



martor Cutter per pronto intervento

In materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro
Per il taglio rapido di cinture di sicurezza ed indumenti in caso di incidenti stradali

Mod. SOS-CUTTER
Lama fissa, protetta contro tagli accidentali
Utilizzo rapido e semplice: basta introdurre il dito nel foro e tirare per tagliare
Adatto anche per tagliare velcro, lana e feltro
Con nastro adesivo per l'applicazione alle alette parasole
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 125 mm

Codice C 5335 8000	C 5335/8	Cad. €	1





martor Cutter per usi speciali

Mod. SCHAUMEX
Corpo in resina sintetica, ergonomico e resistente alle abrasioni
Per uso destrorso e sinistrorso - Con staffa di protezione della lama
Adatto **per tagliare materiali e pannelli isolanti, cartone e materiale spugnoso con spessore fino a 60 mm**
Con 5 lame C 5338/5 spessore 0,30 mm contenute nell'impugnatura a serbatoio
Lunghezza totale 160 mm - Altezza 120 mm

Codice C 5338 4000	C 5338/4	Cad. €	1

Lama di ricambio per coltello C 5338/4 - Spessore **0,30** mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5338 5000	C 5338/5	La cf. €	10



Mod. PERFEKT
Corpo in resina sintetica, ergonomico e resistente alle abrasioni
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto **per tagliare tappezzeria, moquette, tappeti tufting e compressi**
Con comoda presa per una migliore facilità di taglio
Completo di 5 lame C 5339/2 contenute nell'impugnatura a serbatoio
Lunghezza totale 195 mm - Altezza 73 mm

Codice C 5339 1000	C 5339/1 *	Cad. €	1

* Articolo in esaurimento





Lama di ricambio per coltello C 5339/1 - Spessore **0,40** mm
In confezione da 10 lame

Codice C 5339 2000	C 5339/2	La cf. €	10



Raschietti per usi vari

Tipo in plastica con lama intercambiabile
Corpo in materiale plastico ad alta resistenza con trattamento antiruggine
Adatto per la rimozione di etichette, colla, per pulire vetri, raschiare vernici, rimuovere cera, ecc.
Fornito con copri-lama di sicurezza
Completo di lama C 6040/05 larghezza 38 mm, spessore 0,23 mm
Lunghezza totale 130 mm

Codice C 6040 0000	C 6040	Cad. €	12



Lama di ricambio per raschietto C 6040
Larghezza **38 mm** - Spessore **0,23 mm**
In confezione da **100 lame**

Codice C 6040 0500	C 6040/05	La cf. €	100



---

martor - Mod. «ARGENTAX-SCRAPER»
Corpo in acciaio nichelato, impugnatura in resina sintetica, con cappuccio di protezione della lama
Adatto **per vetrai, stuccatori, decoratori, tappezzieri, ecc.**
Completo di lama C 5337/22, larghezza **39 mm** - Lunghezza totale 160 mm

Codice C 6040 3000	C 6040/3	Cad. €	1



---

martor - Mod. «CLEANY»
Corpo in resina sintetica
Adatto **per tappezzieri, stuccatori, verniciatori, ecc.**
Completo di **lama retrattile** C 5337/22, **larghezza 39 mm**
Lunghezza totale 105 mm

Codice C 6040 4000	C 6040/4	Cad. €	1



Lama di ricambio per raschietti C 6040/3 - C 6040/4 - Spessore **0,30** mm
In confezione di 10 lame

Codice C 5337 2200	C 5337/22	La cf.€	10



Lama di ricambio con **punte arrotondate** per raschietti C 6040/3 - C 6040/4 - Spessore **0,30** mm
In confezione di 10 lame

Codice C 5337 2300	C 5337/23	La cf.€	10



---

martor
Mod. «SCRAPER»
Corpo in pressofusione di zinco, esecuzione rinforzata, composto da due parti sovrapposte, di cui una scorrevole per la protezione della lama in posizione di riposo
Impugnatura ergonomica in resina sintetica
Adatto **per raschiare su vetri e superfici lisce**
Completi di **lama** C 6041/3 **larghezza 100 mm**

Lunghezza totale mm	190	290
Codice	C 6041 2000	C 6041 2290
C 6041/2 Cad. €		



lunghezza totale 190 mm

lunghezza totale 290 mm

Lama di ricambio per coltelli C 6041/2 - Spessore **0,40** mm - In confezione da 10 lame

Codice C 6041 3000	C 6041/3	La cf. €	10





Raschietti per legno → B 9 pag. 270

Raschietti per usi vari

TAJIMA
Con lama passante in acciaio inossidabile indurita, ad alta resistenza all'usura
Spessore 1,8 mm
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo
Terminale dell'impug

Esecuzione con lama diritta

Larghezza lama mm	50	75
Codice	C 6042 1050	C 6042 1075
C 6042/1 Cad. €		
Lunghezza totale mm	290	300



Esecuzione con lama inclinata
Adatto per lavorazioni di angoli o punti difficili da raggiungere
Larghezza **lama 95 mm** - Lunghezza totale 305 mm

Codice C 6042 3095	C 6042/3	Cad. €	1



Esecuzione con lama multiuso
Con lama adatta per punti di difficile accesso, per tubi o superfici tonde e con foro per rimuovere chiodi e spine
Larghezza **lama 66 mm** - Lunghezza totale 295 mm

Codice C 6042 5075	C 6042/5	Cad. €	1



TAJIMA
Con lama reversibile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza
Corpo in alluminio pressofuso con supporto portalama inclinato
Impugnatura ergonomica antiscivolo con ampia zona battente in acciaio sulla testa
Fornito con 3 lame, **lunghezza 100 mm**
Lunghezza totale 300 mm

Codice C 6043 1300	C 6043/1	Cad. €	1




Lama di ricambio per raschietto C 6043/1 - Lunghezza 100 mm

Codice C 5284 9018	C 5284/9	La cf. €	1



Escher Cutter a lama tonda con guida laser





Corpo in resina sintetica con impugnatura rivestita in gomma antiscivolo
Adatto per tagliare carta, cartone, imballaggi, tessuti, pellame, ecc.
Guida laser con raggio orientabile, da applicare al cutter per eseguire tagli con la massima precisione
Raggio laser Classe 2 frequenza 630-670 nm
Alimentazione tramite 2 batterie LR44 da 1,5V, non incluse
Con protezione di sicurezza della lama
Fornito con morsetto a molla per applicare la guida laser e utilizzarla senza cutter
Lama Ø 45 mm - Lunghezza totale 195 mm

Codice C 6045 1000	C 6045/1	Cad. €	1



Lama di ricambio per coltello a lama tonda C 6045/1 - Ø 45 mm - In confezione da 5 lame

Codice C 6045 2000	C 6045/2	La cf. €	5



C 6

Tagliavetri

Tipo a rotelle - Orig. Silberschnitt
Con impugnatura in legno laccato e verniciato - Testa nichelata
C 6120/1 - Tipo professionale con 6 rotelle in acciaio - Con rotelle intercambiabili
C 6125/1 - **Tipo con 1 rotella in metallo duro,** per tagliare vetri di grosso spessore, superfici irregolari ed anche piastrelle

Codice C 6120 1000	C 6120/1	Cad. €	12
Codice C 6125 1000	C 6125/1	Cad. €	10


C 6120/1 - Con rotella in acciaio


C 6125/1 - Con rotella in metallo duro

C 6120/2 - **Rotelle in acciaio** di ricambio - Per tagliavetri C 6120/1 - In confezione da 12 rotelle
C 6125/2 - **Rotella in metallo duro** di ricambio - Per tagliavetri C 6125/1

Codice C 6120 2000	C 6120/2	La cf. €	12
Codice C 6125 2000	C 6125/2	Cad. €	10



Tipo con lubrificazione, ideale per tagli scorrevoli ed esenti da scheggiature
Con **testa larga girevole a 360°** completa di rotella in metallo duro e impugnatura a serbatoio
Per lastre di vetro spessore 2÷8 mm - Per aprire il flusso basta la pressione della testa sul vetro
C 6126/5 - In materiale plastico trasparente
C 6127/3 - Con corpo in alluminio anodizzato

Codice C 6126 5000	C 6126/5	Cad. €	6
Codice C 6127 3000	C 6127/3	Cad. €	6


C 6126/5


C 6127/3

Testa di ricambio con rotella in metallo duro per tagliavetri C 6126/5 e C 6127/3

Codice C 6126 6000	C 6126/6	Cad. €	5



Olio da taglio a base sintetica
Multifunzionale, è indicato per lavorazioni di taglio e finitura
Ideale per lavorazione di geometrie complesse
Riduce l'usura degli utensili impiegati - Inodore e incolore
In contenitore di materiale plastico, contenuto 1 litro

Codice C 6128 7000	C 6128/7	Cad. €	20



Tagliadischi per vetri

Esecuzione professionale completa di asta graduata in ottone con indicazione dei diametri da tagliare
Corsoio scorrevole con vite di fissaggio e pomolo rotante di resina sintetica
Con 6 rotelle in acciaio su testina girevole, robusta ventosa di gomma Ø 55 mm e levetta per forte adesione al vetro



Per dischi Ø max. mm	800
Codice	C 6138 0800
C 6138 Cad. €	—

Testina portarotelle con 6 rotelle in acciaio

Codice C 6138 2000	C 6138/2	Cad. €	1



Ventose di gomma

Corpo in fusione di lega leggera - Elevata forza di adesione, sollevano e trasportano lastre di vetro, marmo, laminati plastici, lamiere metalliche con superfici lisce e non porose
La **ventosa bianca è adatta per non lasciare segni sulle superfici**
Attenzione: prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni in dotazione allo strumento


Tipo ad 1 ventosa Ø 120 mm
Adatte per piccole lastre, piastrelle, vetri, ecc. - Con **leva per il bloccaggio**
Peso sollevabile **max. 40 kg** - Peso circa 0,5 kg

Codice C 6140 1000	C 6140/1	Ventosa nera	Cad. €	1
Codice C 6140 1100	C 6140/11	Ventosa bianca	Cad. €	1



Tipo a 2 ventose Ø 120 mm
Per il sollevamento di piccole e medie lastre di vetro, di marmo, laminati plastici, ecc.
Con **leva per il bloccaggio**
Peso sollevabile **max. 60 kg** - Peso circa 0,8 kg

Codice C 6140 2000	C 6140/2	Ventosa nera	Cad. €	1
Codice C 6140 2200	C 6140/22	Ventosa bianca	Cad. €	1



Tipo a 3 ventose Ø 120 mm
Per il sollevamento di medio-grosse lastre di vetro, di marmo, ecc. - Con **leva per il bloccaggio**
Peso sollevabile **max. 100 kg** - Peso circa 1,3 kg

Codice C 6140 3000	C 6140/3	Ventosa nera	Cad. €	1
Codice C 6140 3300	C 6140/33	Ventosa bianca	Cad. €	1



CE

ABC TOOLS Ventose di gomma

Corpo in fusione di lega leggera - Elevata forza di adesione, sollevano e trasportano lastre di vetro, marmo, laminati plastici, lamiere metalliche con superfici lisce e non porose
La **ventosa bianca è adatta per non lasciare segni sulle superfici**
Attenzione: prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni in dotazione allo strumento


Tipo ad 1 ventosa, con quadrante di lettura per sollevamento
Con quadrante di lettura per l'indicazione di bassa, media ed alta depressione in Hg e manopola centrale per la regolazione del vuoto
Indicano rapidamente eventuali allentamenti della presa - **Bloccaggio tramite pomello**
Caratteristiche tecniche:

Ø ventosa mm 180				Ø ventosa mm 200			
Spessore vetro mm	Vuoto	Hg	Peso max. sollevabile kg*	Spessore vetro mm	Vuoto	Hg	Peso max. sollevabile kg*
4	basso	20	100	4	basso	20	100
		30				30	
4÷6	medio	30	130	4÷6	medio	30	130
		50				40	
6÷8	alto	50	150	6÷8	alto	40	160
		60		8÷10		50	190
						60	

Diametro ventosa mm	180	200
Codice	C 6141 0000	C 6141 0200
C 6141/0 Cad. €		
Peso kg	1,4	1,5

*i dati indicati si riferiscono per l'altezza verticale


Quadrante con indicazione della depressione






Kit di accessori di ricambio
Composto da: 1 gomma Ø 120 mm, 1 leva di bloccaggio, 1 perno di fissaggio
Adatto per C 6140/1 - C 6140/2 - C 6140/3 - C 6141/2

Codice C 6142 9000	C 6142/9	Cad. €	1



ABC TOOLS Pistole per cartucce di silicone



Tipo interamente in alluminio
Esecuzione finemente verniciata

Codice C 6350 0000	C 6350	Cad. €	1

Tipo con corpo in lamiera di acciaio finemente verniciato
Impugnatura in pressofusione di alluminio
Meccanismo stabile, ben guidato, per forti pressioni
Asta di spinta a sezione esagonale, robusta, piattello in lamiera di acciaio



C 6352



C 6354

Esecuzione aperta


Codice C 6352 0000	C 6352	Cad. €	1

Esecuzione aperta con guscio rotante

Codice C 6354 0000	C 6354	Cad. €	1

Esecuzione professionale
Meccanismo stabile, ben guidato, per forti pressioni
Con cilindro in alluminio - Impugnatura in pressofusione di alluminio finemente verniciata
Asta di spinta a sezione tonda, piattello in lamiera di acciaio
Adatta anche per salsicce sigillanti
Completa di cono e platorello di spinta - Lunghezza totale 225 mm


Codice C 6356 0000	C 6356	Cad. €	1



martor Cutter per cartucce di silicone

Mod. RAPID
Corpo in resina sintetica, ergonomico e resistente alle abrasioni
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per cartucce di silicone
Con una lama per tagliare obliquamente il beccuccio al diametro desiderato e un'altra per effettuare lo smusso a filo cartuccia
Lame protette contro infortuni - Lunghezza totale 130 mm

Codice C 6358 0000	C 6358	Cad. €	1







Sigillanti → K 8 pag. 780

C 7

Aggraffatrici manuali

Tipo semiprofessionale
Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma
Adatta per il fissaggio di isolanti, tessuti e stoffe sottili
Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm (¼"÷9⁄16") **e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm** (19⁄32")
Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Fornita senza graffe

Codice C 6364 2000	C 6364/2	Cad. €	1




Tipo con regolazione della potenza a 3 livelli
Con tecnologia Power Curve Technology™ per risparmiare fino al 65% di forza: leva più morbida da premere e progressione dello sforzo richiesto uguale a quello fornito dalla mano
Corpo in alluminio pressofuso e parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido riporto in gomma
Adatta per posare materiali isolanti e fono-assorbenti, moquettes, tessuti murali, plastiche, modanature, cartone, ecc.
Caricatore combinato in metallo, per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm (¼"÷9⁄16") **e chiodi C 6375/2 altezza 15 mm** (19⁄32")
Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza e finestra per verifica dello stato di carica e tipo di punti caricati - Senza contraccolpo - Fornita senza graffe e chiodi

Codice C 6364 5000	C 6364/5	Cad. €	1



Tipo professionale per alte prestazioni
Corpo in acciaio cromato parti interne in acciaio
Impugnatura ergonomica con morbido inserto in gomma
Testata per oltre 100000 cicli e adatta per lavori impegnativi per il fissaggio di coperture tetto, posa isolanti, plastiche pesanti, cartone, ecc.
Caricatore per graffe C 6366/1 altezza 6÷14 mm (¼"÷9⁄16")
Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo
Senza contraccolpo - Fornita senza graffe

Codice C 6366 0000	C 6366	Cad. €	1






Aggraffatrice a martello

In acciaio cromato con impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma antiscivolo
Esecuzione professionale senza parti separabili, si ricarica rapidamente e in completa sicurezza anche in condizioni pericolose (p.es. lavori su un tetto)
Ideale per la posa di isolanti sottotetto, moquettes, tappezzeria, manifesti, ecc.
Con coltello reversibile per durata prolungata **e piano assorbimento colpi**
Caricatore con sistema di apertura brevettato: basta una leggera pressione sul pulsante per aprirlo
Utilizza graffe C 6366/1 da 6÷12 mm (¼"÷½") - Capacità caricatore 168 graffe
Lunghezza totale 320 mm - Peso 960 g - Fornita senza graffe


Codice C 6371 0000	C 6371	Cad. €	1





Graffe in acciaio zincato - In confezione da **5000 graffe - Larghezza 10,6 mm**

Altezza "h" mm	6	8	10	12	14
Codice	C 6366 1006	C 6366 1008	C 6366 1010	C 6366 1012	C 6366 1014
C 6366/1 La conf. €					



Graffe in acciaio inossidabile - In confezione da **2500 graffe - Larghezza 10,6 mm**

Altezza "h" mm	6	8
Codice	C 6366 2006	C 6366 2008
C 6366/2 La conf. €		



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Fissacavi manuali

Adatte per la posa di fili e cavi Ø 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.
Esecuzione professionale interamente in acciaio cromato
Impugnatura ergonomica **con inserto in morbida gomma**
Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo
Senza contraccolpo - Fornita senza punti




Per cavi Ø max. mm	4,5	6,0
Codice	C 6370 2045	C 6370 2060
C 6370/2 Cad. €		

Punti metallici zincati - In confezione da **5000 punti** cadauna



Per fissacavi C 6370/2 gr. 4,5

Altezza "h" mm	9	11
Codice	C 6370 5509	C 6370 5511
C 6370/55 La cf. €		



Per fissacavi C 6370/2 gr. 6,0

Altezza "h" mm	10	12	14
Codice	C 6370 6510	C 6370 6512	C 6370 6514
C 6370/65 La cf. €			



CE

Rapid Chiodatrici

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile
Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0 Ah)
Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
Con regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici
Caricamento rapido dei chiodi altezza 25÷55 mm
Con LED per indicare lo stato di carica
Capacità caricatore 110 chiodi
Velocità max. di sparo 60 colpi/min
Autonomia della batteria 500 colpi
Dimensioni 321x95x281 mm - Peso 3,1 kg
Fornita in valigetta di resina sintetica con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido e occhiali di protezione





Codice C 6373 1000	C 6373/1	Cad. €	1

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0Ah) - Tempo di ricarica 60 min



Codice C 6373 1202	C 6373/12	Cad. €	1

Tipo con funzionamento ad aria compressa
Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici
Caricamento rapido dei chiodi C 6375/2 altezza 15÷50 mm (19⁄32”÷2”)
Pressione di utilizzo 5÷7 Bar
Consumo aria 0,8 l per colpo a 6 Bar
Capacità caricatore 110 chiodi
dimensioni 240x56x245 mm
Peso 1,3 kg
Fornita in valigetta di resina sintetica completa di chiodi, occhiali di protezione e accessori





Codice C 6374 0000	C 6374	Cad. €	1

C 7

Aggraffatrici pneumatiche

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, modanature, mobili, infissi, ecc.

Tipo con becco allungato, che garantisce una maggiore precisione anche in spazi ristretti
Con scarico dell'aria orientabile a 360°, blocco di sicurezza e protezione in gomma per non rovinare le superfici
A caricamento rapido per graffe 6÷16 mm
Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria ¼" Gas
Capacità caricatore 115 graffe
Dimensioni 225x48x168 mm - Peso 0,8 kg
Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 6000	C 6374/6	Cad. €	1




Tipo combinato per graffe altezza 12÷25 mm (¼"÷½") **e chiodi** 15÷30 mm (19⁄32"÷1 ¼")
Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione, e protezione in gomma per non rovinare le superfici
Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria ¼" Gas
Capacità caricatore: 130 graffe / 110 chiodi
Dimensioni 225x50x190 mm - Peso 1,2 kg
Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, chiodi, occhiali protettivi e accessori

Codice C 6375 0000	C 6375	Cad. €	1



Graffe metalliche zincate per aggraffatrice C 6375 - In confezione da **4000 graffe** cadauna

Altezza "h" mm	12	18	25	30
Codice	C 6375 1012	C 6375 1018	C 6375 1025	C 6375 1030
C 6375/1 La conf. €				



Chiodi metallici zincati **con testa** - In confezione da **5000 chiodi** cadauna

Altezza "h" mm	15	20	25	30	40	50
Codice C 6375	2015	2020	2025	2030	2040	2050
C 6375/2 La conf. €						



Occhiali di protezione con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio
Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale
Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort
Monolente incolore ◯ - EN 166 - EN 170

Codice M 3739 1000	M 3739/1	Cad. €	10



M 2 ⟶ pag. 846

Levagraffe

In acciaio cromato
Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
Adatto per rimuovere tutti i tipi di graffe
Con bloccaggio automatico della graffa rimossa
Lunghezza totale 165 mm

Codice C 6376 0000	C 6376	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

CE

Pistole incollatrici

Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc.
Con **ugello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni**, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio
Utilizzano stick di colla (bastoncini) Ø 12 mm

Capacità di estrusione max. 600 g/h
Tempo di riscaldamento < 5 min
Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita
Con impugnatura con riporto in gomma antiscivolo e copertura in gomma sulla parte superiore per assorbire le alte temperature
Ugello Ø 3,0 mm
Voltaggio 220/240V - Potenza 50 W
Lunghezza cavo 1,2 m
Peso 0,4 kg



Codice C 6376 7000	C 6376/7	Cad. €	1

Capacità di estrusione max. 1000 g/h
Temperatura di esercizio 195°C
Tempo di riscaldamento < 5 min
Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita
Ugello Ø 3,0 mm
Voltaggio 220/240V - Potenza 120 W
Lunghezza cavo 1,75 m
Peso 0,5 kg



Codice C 6377 1000	C 6377/1	Cad. €	1

Capacità di estrusione max. 1400 g/h
Con termostato per regolare la temperatura:
120°C / 145°C / 170°C / 195°C / 220°C
Tempo di riscaldamento < 5 min
Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita
Ugello Ø 3,0 mm
Voltaggio 220/240V - Potenza 220 W
Lunghezza cavo 2,5 m
Peso 0,7 kg



Codice C 6378 1000	C 6378/1	Cad. €	1

Tipo con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,4 V - 2,6 Ah ad alte prestazioni e sistema di riscaldamento brevettato
Capacità di estrusione max. 250 g/h
Tempo di riscaldamento <5 min
Temperatura di esercizio 170°C-200°C
Avanzamento morbido tramite grilletto a 2 dita
Impugnatura con riporto in gomma
Con LED indicatore dello stato di carica e interruttore ON/OFF
Peso 0,8 kg (batteria inclusa)
Fornita con batteria e caricabatteria (tensione di alimentazione 220/240V)



Codice C 6378 5000	C 6378/5	Cad. €	1

Batterie di ricambio agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,4 V - 2,6 Ah
Tempo di ricarica ca. 4h



Codice C 6378 5100	C 6378/51	Cad. €	1

Stick di colla trasparente (bastoncini) - Ø 12 mm
Lunghezza totale 190 mm
In **confezione da 1 kg** (ca. 50 pezzi)



Codice C 6379 0000	C 6379	La cf. €	1

NOVITÀ GRUPPO D



Assortimento di seghe a tazza integra
Pag. 365



Assortiment0 di seghe a tazza bimetalliche
Pag. 368



Frese per apparecchi elettromagnetici - Nuove misure
Pag. 370



Spazzole manuali con manico in metallo - Tipo slim
Pag. 379



Spazzole manuali con filo in PVC rigido
Pag. 380



Aste flessibili per scovoli
Pag. 381



Spazzole a disco con gambo Con filo Xtreme
Pag. 385



Spazzole a pennello con gambo
Pag. 387



Spazzole a tazza conica con gambo Con filo di acciaio INOX
Pag. 388



Spazzole a disco con foro Con filo Xtreme
Pag. 390



Frese rotative per plastica
Pag. 407



Mole in feltro
Pag. 416



Accessori per mole
Pag. 416



Spazzole rotative al corindone Nuove misure
Pag. 421



Dischi abrasivi in carburo di silicio resinato
Pag. 425



Dischi abrasivi con doppio strato di grana ceramica
Pag. 427



Dischi di tela abrasiva e supporti
Da pag. 430



Dischi abrasivi fibrati allo zirconio
Pag. 432



Dischi abrasivi velcrati
Da pag. 433



Tamponi abrasivi
Pag. 434




Spugne abrasive
Pag. 434



Tela e rete abrasiva
Pag. 435



Spazzole rotative abrasive con foro
Da pag. 436



Dischi per lucidatura
Pag. 437

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lime - Seghe - Abrasivi



da pagina 350

D 0

Lime, raspe, lime diamantate



da pagina 359

D 1

Seghette, archetti



da pagina 363

D 2

Seghe a tazza, foralamiere, seghetti alternativi



da pagina 379

D 3

Spazzole a mano, spazzole rotative



da pagina 397

D 4


Frese rotative



da pagina 409

D 5

Mole abrasive con gambo, abrasivi



da pagina 438

D 6

Lime abrasive, pietre per affilare utensili



da pagina 440

D 7

Mole abrasive, dischi diamantati



da pagina 446

D 8

Apparecchi ravvivamole, ravvivatori a diamante

BLU-DAN Lime per meccanica

Tipo professionale senza manico - 12 pz.

Taglio / Numero:	B = BASTARDO / ①	B = MEZZODOLCE / ②	B = DOLCE / ③	DD = DOLCISSIMO / ④
Intagli per cm: 4÷8 pollici / 10÷16 pollici	25 / 20	31 / 25	38 / 31	46 / 38

Manico in legno D 2625 mm	Adatto per lime pollici
80	4 ÷ 6
100	8 ÷ 10
120	12
140	14
160	16

Piatte parallele

Lunghezza pollici	4	5	6	8	10	12	14	16
Codice D 2560	1004	1005	1006	1008	1010	1012	1014	1016
D 2560/1 - B Cad. €								
Codice D 2560	2004	2005	2006	2008	2010	2012	2014	2016
D 2560/2 - ½D Cad. €								
Codice D 2560	3004	3005	3006	3008	3010	3012	3014	—
D 2560/3 - D Cad. €								—
Codice D 2560	—	—	4006	4008	4010	4012	—	—
D 2560/4 - DD Cad. €	—	—					—	—



Mezzotonde

Lunghezza pollici	4	5	6	8	10	12	14
Codice D 2561	1004	1005	1006	1008	1010	1012	1014
D 2561/1 - B Cad. €							
Codice D 2561	2004	2005	2006	2008	2010	2012	2014
D 2561/2 - ½D Cad. €							
Codice D 2561	3004	3005	3006	3008	3010	3012	—
D 2561/3 - D Cad. €							—



Tonde

Lunghezza pollici	4	5	6	8	10	12	14
Codice D 2562	1004	1005	1006	1008	1010	1012	1014
D 2562/1 - B Cad. €							
Codice D 2562	2004	2005	2006	2008	2010	2012	—
D 2562/2 - ½D Cad. €							—
Codice D 2562	3004	3005	3006	3008	3010	3012	—
D 2562/3 - D Cad. €							—



Piatte a punta

Lunghezza pollici	6	8	10	12
Codice	D 2563 1006	D 2563 1008	D 2563 1010	D 2563 1012
D 2563/1 - B Cad. €				
Codice	D 2563 2006	D 2563 2008	D 2563 2010	—
D 2563/2 - ½D Cad. €				—
Codice	—	D 2563 3008	D 2563 3010	D 2563 3012
D 2563/3 - D Cad. €	—			



Triangolari

Lunghezza pollici	4	5	6	8	10	12
Codice D 2564	1004	1005	1006	1008	1010	1012
D 2564/1 - B Cad. €						
Codice D 2564	2004	2005	2006	2008	2010	2012
D 2564/2 - ½D Cad. €						
Codice D 2564	3004	3005	3006	3008	3010	3012
D 2564/3 - D Cad. €						



Quadre

Lunghezza pollici	4	5	6	8	10	12
Codice D 2565	1004	1005	1006	1008	1010	1012
D 2565/1 - B Cad. €						
Codice D 2565	2004	—	2006	2008	2010	2012
D 2565/2 - ½D Cad. €		—				
Codice D 2565	3004	—	3006	3008	3010	—
D 2565/3 - D Cad. €		—				—



A coltello

Lunghezza pollici	4	6	8	10
Codice	—	D 2566 1006	D 2566 1008	D 2566 1010
D 2566/1 - B Cad. €	—			
Codice	D 2566 2004	D 2566 2006	D 2566 2008	D 2566 2010
D 2566/2 - ½D Cad. €				
Codice	—	D 2566 3006	D 2566 3008	D 2566 3010
D 2566/3 - D Cad. €	—			



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BLU-DAN Assortimenti di lime per meccanica

Tipo composto da 5 lime con manico di legno - Tutte a taglio mezzodolce - ②
1 lima piatta
1 lima mezzotonda
1 lima triangolare
1 lima quadra
1 lima tonda
In busta di plastica



Lunghezza pollici	6	8
Codice	D 2568 5006	D 2568 5008
D 2568/5 Cad. €		

Tipo composto da 6 lime da 8" con manico di legno
1 lima piatta bastarda - ①
1 lima piatta mezzodolce - ②
1 lima mezzotonda mezzodolce - ②
1 lima triangolare mezzodolce - ②
1 lima quadra mezzodolce - ②
1 lima tonda mezzodolce - ②
In busta di plastica



Lunghezza pollici	8
Codice	D 2568 6008
D 2568/6 Cad. €	

Tipo con lime con rivestimento al cromo-inox - Tutte a taglio mezzodolce - ②
Lime ad alto rendimento **resistenti alla ruggine** e adatte per lavorazioni su diversi tipi di materiali come acciaio inossidabile, leghe di titanio, molibdeno, nickel, rame, wolframio ed anche materiali plastici senza nessun impastamento
Composto da 5 lime:
1 lima piatta
1 lima mezzotonda
1 lima triangolare
1 lima quadra
1 lima tonda
Manico in resina sintetica - In busta di plastica

Con rivestimento al cromo-inox



Lunghezza pollici	6	8
Codice	D 2568 8006	D 2568 8008
D 2568/8 Cad. €		

Lime con rivestimento al cromo-inox
D 2568/86 - Lunghezza **6 pollici**
D 2568/88 - Lunghezza **8 pollici**



Forma	▬	◠	▲	■	●
Codice	D 2568 8601	D 2568 8602	D 2568 8603	D 2568 8604	D 2568 8605
D 2568/86 Cad. €					
Codice	D 2568 8801	D 2568 8802	D 2568 8803	D 2568 8804	D 2568 8805
D 2568/88 Cad. €					

BLU-DAN Lime per usi vari

Per chiavi - Piatte a punta, sottili - Taglio mezzodolce - ② - 12 pz.



Lunghezza pollici	5	6
Codice	D 2569 0005	D 2569 0006
D 2569 - ½D Cad. €		

Per affilare coltelli, accette, seghe ed attrezzi agricoli in genere
Piatte parallele con un bordo tagliente, manico di legno
Con due diversi tipi di taglio: uno mezzodolce incrociato ② - uno dolce ③ - Lunghezza 8"



Codice D 2570 0000	D 2570	- ½D + D	Cad. €	12

Per acciai teneri, leghe leggere, plastica, ecc.
Piatte parallele con un bordo tagliente, manico di legno
Con taglio speciale grosso con rompitruciolo - ① - 1 pz.



Lunghezza pollici	8	10
Codice	D 2571 0008	D 2571 0010
D 2571 - B Cad. €		

Per stagno - Piatte parallele - Taglio bastardo - ①

Lunghezza pollici	8	10
Codice	D 2574 0008	D 2574 0010
D 2574 - B Cad. €		

Lime a mazzo

Taglio bastardo - ①

Piatte a punta

Lime per mazzo n°	1	2	3
Codice	D 2580 0001	D 2580 0002	D 2580 0003
D 2580 Al mazzo €			
Lunghezza totale mm	350	300	250



Mezzotonde

Lime per mazzo n°	2	3
Codice	D 2581 0002	D 2581 0003
D 2581 Al mazzo €		
Lunghezza totale mm	300	250



Lime per seghe

A triangolo con **bordi vivi** - **Per seghe a nastro** - Taglio mezzodolce - ② - 12 pz.

Lunghezza pollici	5	6	8
Codice	D 2585 0005	D 2585 0006	D 2585 0008
D 2585 Cad. €			



A triangolo rettangolo - Per seghe circolari

Con 1 angolo a 90° a bordo vivo e 2 a 45° a bordi tondi

Taglio mezzodolce - ② - 12 pz.

Lunghezza pollici	8
Codice	D 2588 1008
D 2588/1 Cad. €	



A triangolo - Per uso a macchina

Taglio mezzodolce - ② - Lunghezza totale 215 mm - Larghezza circa 14 mm

D 2589/1 - Con **bordi vivi** - 12 pz.

D 2589/2 - Con **bordi tondi** - 12 pz.

Codice D 2589 1000	D 2589/1	Cad. €	12
Codice D 2589 2000	D 2589/2	Cad. €	12



Piatte parallele

Taglio mezzodolce - ②

Con un bordo piatto e uno tondo - 12 pz.

Lunghezza pollici	8	10
Codice	D 2590 2008	D 2590 2010
D 2590/2 Cad. €		



Lime per seghe a catena

Forma tonda, taglio dolce - ③ - Spiraloide

Adatte per l'affilatura dei denti delle seghe a catena - Lunghezza totale 200 mm - 12 pz.

Diametro mm	3,2	3,5	4	4,5	4,8	5,2	5,5	6,3
Codice D 2592	0032	0035	0004	0045	0048	0052	0055	0063
D 2592 Cad. €								
Diametro pollici	1/8	9/64	5/32	11/64	3/16	13/64	7/32	1/4



Lime per tornitori

Piatte parallele


Taglio speciale dolcissimo - ④ - 12 pz.

Lunghezza pollici	10	12	14	16*
Codice	D 2594 0010	D 2594 0012	D 2594 0014	D 2594 0016
D 2594 Cad. €				

* Taglio dolce

Lime per meccanica

Senza manico
12 pz. da 4÷10 pollici
6 pz. da 12 pollici



Taglio / Numero: B = BASTARDO / ① ½ D = MEZZODOLCE / ② D = DOLCE / ③
Intagli per cm: da 4÷8 pollici / 10÷12 pollici: 25 / 20 — 31 / 25 — 38 / 31

Manico in legno D 2625 mm	Adatto per lime pollici
80	4 ÷ 6
100	8 ÷ 10
120	12

Piatte parallele

Lunghezza pollici	4	6	8	10	12
Codice	D 2600 1004	D 2600 1006	D 2600 1008	D 2600 1010	D 2600 1012
D 2600/1- B Cad. €					
Codice	D 2600 2004	D 2600 2006	D 2600 2008	D 2600 2010	D 2600 2012
D 2600/2- ½D Cad. €					
Codice	D 2600 3004	D 2600 3006	D 2600 3008	D 2600 3010	D 2600 3012
D 2600/3- D Cad. €					



Mezzotonde

Lunghezza pollici	4	6	8	10	12
Codice	D 2601 1004	D 2601 1006	D 2601 1008	D 2601 1010	D 2601 1012
D 2601/1 - B Cad. €					
Codice	D 2601 2004	D 2601 2006	D 2601 2008	D 2601 2010	D 2601 2012
D 2601/2 - ½D Cad. €					
Codice	D 2601 3004	D 2601 3006	D 2601 3008	D 2601 3010	—
D 2601/3 - D Cad. €					—



Tonde

Lunghezza pollici	4	6	8	10	12
Codice	D 2602 1004	D 2602 1006	D 2602 1008	D 2602 1010	D 2602 1012
D 2602/1 - B Cad. €					
Codice	D 2602 2004	D 2602 2006	D 2602 2008	D 2602 2010	D 2602 2012
D 2602/2 - ½D Cad. €					
Codice	D 2602 3004	D 2602 3006	D 2602 3008	D 2602 3010	—
D 2602/3 - D Cad. €					—



Triangolari

Lunghezza pollici	4	6	8	10	12
Codice	D 2603 1004	—	—	—	D 2603 1012
D 2603/1 - B Cad. €		—	—	—	
Codice	D 2603 2004	D 2603 2006	D 2603 2008	D 2603 2010	D 2603 2012
D 2603/2 - ½D Cad. €					
Codice	D 2603 3004	D 2603 3006	D 2603 3008	—	—
D 2603/3 - D Cad. €				—	—



Quadre

Lunghezza pollici	4	6	8	10	12
Codice	—	—	D 2604 1008	D 2604 1010	D 2604 1012
D 2604/1 - B Cad. €	—	—			
Codice	D 2604 2004	D 2604 2006	D 2604 2008	D 2604 2010	D 2604 2012
D 2604/2 - ½D Cad. €					



A coltello

Lunghezza pollici	6	8	10
Codice	D 2605 2006	D 2605 2008	D 2605 2010
D 2605/2 - ½D Cad. €			



Assortimenti di lime per meccanica

In busta di plastica

Tipo composto da 5 lime - Tutte a taglio mezzodolce - ②
1 lima piatta — 1 lima triangolare — 1 lima tonda
1 lima mezzotonda — 1 lima quadra

D 2608/5 - Con **manico di legno**
D 2608/55- Con manico **ergonomico bicomponente**

Lunghezza pollici	6	8
Codice	D 2608 5006	D 2608 5008
D 2608/5 Cad. €		
Codice	—	D 2608 5508
D 2608/55 Cad. €	—	



D 2608/55

Tipo composto da 6 lime lunghezza 8 pollici - In busta di plastica
1 lima piatta bastarda - ① — 1 lima triangolare mezzodolce - ②
1 lima piatta mezzodolce - ② — 1 lima quadra mezzodolce - ②
1 lima mezzotonda mezzodolce - ② — 1 lima tonda mezzodolce - ②

Codice D 2608 6008	D 2608/6	Cad. €	1



D 2608/6

Lime fresate

CON CODOLO
Lunghezza 10" - 10 pz.
Lunghezza 12" e 14" - 5 pz.

Taglio: B = BASTARDO | ½ D = MEZZODOLCE | D = DOLCE
Numero: ① ② ③

Piatte parallele con tagli diritti - Con rompitruciolo

Lunghezza pollici	10	12	14
Codice	D 2610 1010	D 2610 1012	D 2610 1014
D 2610/1 - B Cad. €			
Codice	D 2610 2010	D 2610 2012	D 2610 2014
D 2610/2 - ½D Cad. €			



Piatte parallele con tagli semicircolari - Senza rompitruciolo

Lunghezza pollici	10	12	14
Codice	D 2611 1010	D 2611 1012	D 2611 1014
D 2611/1 - B Cad. €			
Codice	D 2611 2010	D 2611 2012	—
D 2611/2 - ½D Cad. €			—



SENZA CODOLO - Per impiego con portalime

Piatte parallele con tagli diritti

Lunghezza pollici	12	14
Codice	D 2618 1012	D 2618 1014
D 2618/1 - B Cad. €		
Codice	D 2618 2012	D 2618 2014
D 2618/2 - ½D Cad. €		



Portalime per lime fresate

Esecuzione rigida

Tipo con manico in resina sintetica per lime piatte D 2618 e D 2624 - Senza lime

Per lime lunghezza pollici	10	14
Codice	D 2622 1010	D 2622 1014
D 2622/1 Cad. €		



Tipo con codolo per lime piatte D 2618 - Per manici vedere D 2625 e D 2626
Per lime lunghezza 10 pollici - Senza lime

Codice D 2623 1010	D 2623/1	Cad. €	1



Lime per carrozzeria

Piatte parallele con tagli semicircolari - Flessibili e utilizzabili su entrambi i lati
D 2624/1 - Taglio grosso - 5 pz.
D 2624/2 - Taglio medio - 5 pz.
D 2624/3 - Taglio fine - 5 pz.

Lunghezza pollici	12	14
Codice	D 2624 1012	D 2624 1014
D 2624/1 Cad. €		
Codice	D 2624 2012	D 2624 2014
D 2624/2 Cad. €		
Codice	—	D 2624 3014
D 2624/3 Cad. €	—	
Lunghezza mm	300	350

Taglio grosso — D 2624/1
Taglio medio — D 2624/2
Taglio fine — D 2624/3



FLESSIBILI

Portalime per lime per carrozzeria
Tramite la vite di tensione é possibile utilizzare la lima fresata in modo piatto, piegato verso l'interno o verso l'esterno, adattandola alle varie forme delle superfici da lavorare

Lunghezza pollici	12	14
Codice	D 2624 9012	D 2624 9014
D 2624/9 Cad. €		
Lunghezza totale mm	300	350



Manici per lime e raspe

Tipo di legno con ghiera
D 2625 - In confezione da 100 pezzi
D 2625/1 - In confezione da 1 pezzo

Lunghezza mm	80	100	120	140	160
Codice	D 2625 0080	D 2625 0100	D 2625 0120	D 2625 0140	D 2625 0160
D 2625 La cf. €					
Codice	D 2625 1080	D 2625 1100	D 2625 1120	D 2625 1140	D 2625 1160
D 2625/1 Cad. €					
Per lime lunghezza pollici	4÷6	8÷10	12	14	16



ABC TOOLS

Tipo di resina sintetica
D 2626 - In confezione da 50 pezzi
D 2626/1 - In confezione da 1 pezzo

Lunghezza mm	80	110	130
Codice	D 2626 0080	D 2626 0110	D 2626 0130
D 2626 La cf. €			
Codice	D 2626 1080	D 2626 1110	D 2626 1130
D 2626/1 Cad. €			
Per lime lunghezza pollici	4÷6	6÷10	10÷16



Lime per materie plastiche

Piatte parallele - Rigide - **Con taglienti perforati,** faccia tagliente e rinforzi laterali
Particolarmente adatte per laminati plastici, formica , metalli non ferrosi (piombo, zinco, alluminio, rame, ecc.) e per legno
D 2628/2 - Taglio bastardo - ① - 10 pz.
Tagliente con dentatura fino al bordo, **su 1 lato**
D 2628/3 - Taglio mezzodolce - ② - Con rompitruciolo - 10 pz.
Tagliente con dentatura fino al bordo, **su 3 lati** - Particolarmente adatta per metalli e ghisa

Lunghezza mm	260	400
Codice	D 2628 2260	D 2628 2400
D 2628/2 Cad. €		
Codice	D 2628 3260	D 2628 3400
D 2628/3 Cad. €		



D 2628/2 - Taglio bastardo - ①



D 2628/3 - Taglio mezzodolce - ②

Portalime per lime per materie plastiche

Adatti per lime D 2628 - Diritti, con manico di resina sintetica

Per lime lunghezza mm	260	400
Codice	D 2627 1260	D 2627 1400
D 2627/1 Cad. €		



Assortimenti di lime per chiavi

Taglio mezzodolce - ②
Lunghezza del taglio 100 mm (4 pollici) - Lunghezza totale 165 mm
Con manico di legno
Composti da **6 lime**:
lima piatta a bordi piani
lima mezzotonda
lima triangolare
lima quadra
lima tonda
lima piatta a punta



Di precisione - In scatola di lamiera

Codice D 2632 0000	D 2632	Cad. €	1



In busta di plastica

Codice D 2633 2000	D 2633/2	Cad. €	10

Assortimento di lime per contatti

Con lime sottili a taglio dolcissimo - ④
Lunghezza del taglio 90 mm
Lunghezza totale 150 mm
Composto da:
6 lime ad impugnatura piatta
In busta di plastica

Codice D 2640 2000	D 2640/2	Cad. €	10



D 0

Lime ad ago per metalli


Gambo Ø 3 mm

Taglio svizzero 0 (Bastardo - 25 intagli per cm)

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Codice	D 2642	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
D 2642/140 - 140 mm	Cad. €								
Codice	D 2642	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
D 2642/160 - 160 mm	Cad. €								
Codice	D 2642	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808
D 2642/180 - 180 mm	Cad. €								
Codice	D 2642	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
D 2642/200 - 200 mm	Cad. €								
Forma		▬	■	⬭	▲	■	●	◡	◠

Taglio svizzero 2 (Mezzodolce - 38 intagli per cm)

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Codice	D 2643	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
D 2643/140 - 140 mm	Cad. €								
Codice	D 2643	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
D 2643/160 - 160 mm	Cad. €								
Codice	D 2643	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808
D 2643/180 - 180 mm	Cad. €								
Codice	D 2643	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
D 2643/200 - 200 mm	Cad. €								
Forma		▬	■	⬭	▲	■	●	◡	◠



Serie di lime ad ago - In busta di plastica
D 2645 - Con **6 lime** - Forma 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8
D 2645/2 - Con **12 lime** - Forma 1 - 2 (2 pz.) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 3 forme diverse

Lunghezza / Taglio	mm	140 / 2	160 / 0	160 / 2	200 / 0
Codice		D 2645 1140	D 2645 0160	D 2645 1160	—
D 2645	Cad. €				—
Codice		D 2645 2140	—	D 2645 2160	D 2645 2200
D 2645/2	Cad. €		—		





D 2645/2



Impugnature per lime ad ago ⟶ D 0 pag. 358

ABC TOOLS Lime rifloirs per metalli

Particolarmente adatte per meccanici ed anche per argentieri, stampisti, incisori, ecc.
D 2647 - Taglio 0 (Bastardo - 16 intagli per cm)
D 2648 - Taglio 2 (Mezzodolce - 25 intagli per cm)

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Codice	D 2647	1901	1902	—	1904	1905	1906	1907	1908
D 2647/190 - 190 mm	Cad. €			—					
Codice	D 2648	1901	1902	1903	1904	1905	1906	2107*	1908
D 2648/190 - 190 mm	Cad. €								
Forma		▬	■	⬭	▲	■	●	◡	◠

* Lunghezza totale 210 mm




Serie di 8 lime Rifloirs forma 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Lunghezza **190 mm** - In busta di plastica
D 2649/0 - Taglio 0
D 2649/2 - Taglio 2

Codice D 2649 0190	**D 2649/0**	Cad. €	1
Codice D 2649 2190	**D 2649/2**	Cad. €	1

ABC TOOLS Raspe rifloirs per legno e marmo

Particolarmente adatte per intagliatori, scultori, modellisti, ecc.
Taglio 2 (Mezzodolce - 72 intagli per cm)

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Codice	D 2650	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
D 2650 - 210 mm	Cad. €								
Forma		▬	■	⬭	▲	■	●	◡	◠



Serie di 8 raspe Rifloirs forma 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - In busta di plastica
Taglio 2 - Lunghezza 210 mm


Codice D 2651 0210	**D 2651**	Cad. €

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lime-raspe rifloirs

Per intagliatori, scultori, modellisti, ecc.
Taglio 0 - Bastardo
Lunghezza totale 210 mm

Grandezza	1	2	3	4	5	6
Codice D 2652	0001	0002	0003	0004	0005	0006
D 2652 - B Cad. €						
Forma	▬	▬	▲	■	●	◠



Serie di 6 lime-raspe taglio 0 forma 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
In busta di plastica

Codice D 2652 6000	D 2652/6	Cad. €	1

Lime - Raspe

Con una faccia a lima taglio mezzodolce ② e l'altra a raspa taglio bastardo ①
Piatte parallele
Con manico di resina sintetica - Lunghezza 8 pollici
In busta di plastica da appendere da 1 pezzo

Codice D 2656 1000	D 2656/1	Cad. €	1



Raspe con manico di legno

Piatte parallele - 10 pz.

Lunghezza pollici	8	10	12
Codice	D 2657 1008	D 2657 1010	D 2657 1012
D 2657/1 - B Cad. €			
Codice	D 2657 2008	D 2657 2010	D 2657 2012
D 2657/2 - ½D Cad. €			



Mezzotonde - 10 pz.

Lunghezza pollici	6	8	10	12
Codice	D 2658 1006	D 2658 1008	D 2658 1010	D 2658 1012
D 2658/1 - B Cad. €				
Codice	D 2658 2006	D 2658 2008	D 2658 2010	D 2658 2012
D 2658/2 - ½D Cad. €				



Mezzotonde sottili (gabinetto) - 10 pz.

Lunghezza pollici	8	10	12
Codice	D 2658 3008	D 2658 3010	D 2658 3012
D 2658/3 - B Cad. €			
Codice	D 2658 4008	D 2658 4010	D 2658 4012
D 2658/4 - ½D Cad. €			



Tonde - 10 pz.

Lunghezza pollici	6	8	10	12
Codice	D 2659 1006	D 2659 1008	D 2659 1010	D 2659 1012
D 2659/1 - B Cad. €				
Codice	D 2659 2006	D 2659 2008	D 2659 2010	D 2659 2012
D 2659/2 - ½D Cad. €				



Forette

Adatte per serrature
Lunghezza 10 pollici (250 mm) - Taglio mezzodolce
Tipo combinato con un'estremità tonda e l'altra a coltello

Codice D 2666 0000	D 2666	Cad. €	12



Spazzole per lime e raspe

In filo di acciaio
Dorso in legno
Dimensioni parte metallica 90x40 mm - Lunghezza totale 235 mm

Codice D 2690 0000	D 2690	Cad. €	12



Lime diamantate

Per uso a mano - Adatte per la finitura di precisione di utensili da taglio, come per esempio lame o punzoni per presse e trance in acciaio temperato o metallo duro, con durezza oltre 50 HRc ed anche per lavorazione di vetri, quarzo, pietre dure e preziose, grafite, marmo, plastiche dure, vetroresina
Per una superficie con grado di finitura migliore, si consiglia di usare la lima con leggera pressione altrimenti si danneggerebbe la superficie diamantata
GRANA D 125 (media) - Per uso universale



Tipo con gambo quadro ■ 6x6 mm
Lunghezza totale **215 mm** - Lunghezza parte diamantata 110 mm

Grandezza	1	2	3	4	5
Codice	D 2692 0001	D 2692 0002	D 2692 0003	D 2692 0004	D 2692 0005
D 2692 Cad. €					
Forma	Tonda	Mezzotonda	Quadra	Triangolare a punta	Piatta

Assortimento di 5 lime diamantate D 2692 gr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
In astuccio di plastica

Codice D 2693 5000	D 2693/5	Cad. €	1



Tipo ad ago - Lunghezza totale **140 mm**
D 2694 - Con gambo rivestito in PVC per impiego senza impugnatura
Lunghezza parte diamantata 60 mm
D 2696 - Con gambo cilindrico Ø 3 mm per impiego con impugnatura
Lunghezza parte diamantata 70 mm



Grandezza	05	10	20	30	35	50	55
Codice	D 2694 0005	—	D 2694 0020	D 2694 0030	D 2694 0035	—	D 2694 0055
D 2694 Cad. €		—				—	
Codice	D 2696 0005	D 2696 0010	D 2696 0020	D 2696 0030	D 2696 0035	D 2696 0050	D 2696 0055
D 2696 Cad. €							
Forma	Piatta	A triangolo piatto	Mezzotonda	Triangolare a punta	Tonda	A coltello	Quadra

Assortimenti di lime diamantate ad ago gr. 05 - 20 - 30 - 35 - 55
In astuccio di plastica
D 2694/5 - Con gambo rivestito in PVC
D 2697/5 - Con gambo cilindrico Ø 3 mm

Codice D 2694 5000	D 2694/5	Cad. €	1
Codice D 2697 5000	D 2697/5	Cad. €	1



D 2694/5

Impugnature per lime D 2696

Tipo con impugnatura di legno
Con mandrino rotante, in ottone
Lunghezza totale 95 mm - Foro Ø 3 mm

Codice D 2698 1000	D 2698/1	Cad. €	50



Tipo interamente di resina sintetica
Adatta per lime ad ago, lime diamantate, alesatori, ecc.
Con **pinza di serraggio a molla**, con foro quadro
Impugnatura anatomica, regolazione dell'apertura e bloccaggio tramite pomello girevole
Serraggio sicuro - 10 pz.

Espansione mm	2÷3	2,8÷4	6,6÷7,4
Codice	D 2698 3094	D 2698 3095	D 2698 3120
D 2698/3 Cad. €			
Lunghezza mm	95	95	120



Lime diamantate - Rifloirs

Lunghezza totale **155 mm** - Lunghezza diamantata **2 x 25 mm**
GRANA D 126 (media) - Per uso universale



Grandezza	1	2	3	5	6
Codice	D 2699 0001	D 2699 0002	D 2699 0003	D 2699 0005	D 2699 0006
D 2699 Cad. €					
Forma	Piatta	Triangolare	Tonda	Ovale a punta curva	Quadra

Assortimento di 5 lime diamantate - D 2699 gr. 1 - 2 - 3 - 5 - 6
In astuccio di plastica

Codice D 2699 1000	D 2699/1	Cad. €	1



Seghette per metalli - Per uso a mano

Lunghezza universale 300 mm (12 pollici)

D 2726/0 ÷ D 2728/5
Confezione indivisibile
da 10 pezzi,
con foro per appendere
a pannelli espositori

Tipo ad un taglio

ABC TOOLS - In acciaio SS - Lama bianca
Con dentatura temperata - Lama flessibile
In confezione indivisibile da 10 pezzi





Denti per pollice	Codice	D 2726/0 Cad. €	Lungh. pollici	Lungh. mm	Largh. x spess. mm	pz.
24	D 2726 0024		12	300	13 x 0,63	10
32	D 2726 0032		12	300	13 x 0,63	10

ABC TOOLS - In acciaio super rapido HSS, integralmente temperata - Lama bianca
Per acciai con resistenza oltre 125 kg/mm²
In confezione indivisibile da 10 pezzi



Denti per pollice	Codice	D 2726/3 Cad. €	Lungh. pollici	Lungh. mm	Largh. x spess. mm	pz.
24	D 2726 3024		12	300	13 x 0,63	10
32	D 2726 3032		12	300	13 x 0,63	10

In acciaio super rapido - HSS - BIMETALLICHE
Denti temperati in HSS
Tagliente in acciaio rapido M 2 - Durezza minima dei denti HRc 63
Prestazioni superiori
Impiego sicuro - Durata molto prolungata

ABC TOOLS - Lama bianca
In confezione indivisibile da 10 pezzi





Denti per pollice	Codice	D 2728/5 Cad. €	Lungh. pollici	Lungh. mm	Largh. x spess. mm	pz.
18	D 2728 5018		12	300	13 x 0,63	10
24	D 2728 5024		12	300	13 x 0,63	10
32	D 2728 5032		12	300	13 x 0,63	10

LENOX - Made in U.S.A. - Lama bianca



Denti per pollice	Codice	D 2728/6 Cad. €	Lungh. pollici	Lungh. mm	Largh. x spess. mm	pz.
18	D 2728 6018		12	300	13 x 0,63	100
24	D 2728 6024		12	300	13 x 0,63	100
32	D 2728 6032		12	300	13 x 0,63	100


Tipo a doppio taglio



In acciaio SS - Per acciai duri
«ORIGINAL GRISETTA» - Lama naturale

Denti per pollice	Codice	D 2733 Cad. €	Lungh. pollici	Lungh. mm	Largh. x spess. mm	pz.
24	D 2733 0024		12	300	24 x 0,8	50

Tipo in filo tondo rivestito con grani di metallo duro
Con sezione tonda per eseguire tagli in qualsiasi direzione su vetro, piastrelle, ceramiche, resine, legno, ecc.
Lunghezza totale 300 mm (12 pollici)



Codice D 2741 1000	D 2741/1	Cad. €	pz.
			1

Seghette per legno - In acciaio al carbonio
Lunghezza totale 300 mm (12 pollici)



Codice B 5550 1000	B 5550/1	Cad. €	pz.
			10

B 9 ⟶ pag. 264

Archetti per seghette da metallo

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12" (300 mm)

Tipo fisso con impugnatura diritta
Per lame da 12 pollici (300 mm) - Verniciati al forno

Esecuzione rinforzata - Tendilama mediante impugnatura
In acciaio laminato piatto 18x8 mm
Attacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm

Codice D 2750 1000	**D 2750/1**		Cad. **€**	6



Esecuzione normale - Tendilama a galletto
In laminato piatto 18x8 mm
Attacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm

Codice D 2750 2000	**D 2750/2**		Cad. **€**	6



Esecuzione leggera - Tendilama a galletto
In laminato piatto 18x6 mm
Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Un solo taglio - Lunghezza totale 510 mm

Codice D 2750 3000	**D 2750/3**		Cad. **€**	6




Esecuzione regolabile con impugnatura chiusa
Per lame da 8 e 12 pollici (200 e 300 mm) - Verniciato al forno
Impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo
In tubo piatto di acciaio 18x10x1,5 mm - Tendilama a galletto
Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 450 mm

Codice D 2763 0000	**D 2763**		Cad. **€**	24



Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusa
Per lame da 12 pollici (300 mm)
Impugnatura con meccanismo speciale **che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama** con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archetti
Evita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisi
La lama può essere montata in due posizioni per tagli a **45°** e **90°** - Con serbatoio portalame



Esecuzione in tubo rettangolare di alluminio verniciato 10x20 mm
Impugnatura in alluminio
Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare il terminale dell'impugnatura per circa 8 giri
Lunghezza totale 430 mm

Codice D 2763 1000	**D 2763/1**		Cad. **€**	1



Esecuzione in tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm
Impugnatura in lega leggera
Possibilità di montare lame a gattuccio frontalmente
Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare la levetta tendilama per max 8 giri
Lunghezza totale 400 mm
D 2763/2 - Con lama bimetallica ABC TOOLS D 2728/5
D 2763/4 - Con lama bimetallica LENOX D 2728/6
D 2763/3 - Archetto senza lama

Codice D 2763 2000	**D 2763/2**		Cad. **€**	1
Codice D 2763 4000	**D 2763/4**		Cad. **€**	6
Codice D 2763 3000	**D 2763/3**	**Senza lama**	Cad. **€**	6



D 2763/2

LENOX
Ad alto tensionamento (3500 kg/cm²): aumenta il rendimento della lama
In tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm
Impugnatura anatomica rivestita in morbida gomma, con pratico alloggiamento per le lame
Possibilità di montare lame a gattuccio frontalmente
Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare la levetta tendilama per 12 giri
Completo di lama bimetallica D 2728/6 a 24 denti per pollice - Lunghezza totale 410 mm

Codice D 2764 0000	**D 2764**		Cad. **€**	1





Mini sega ad arco multiuso → B 9 pag. 264

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Archetti per meccanica fine

Tipo in tondino di acciaio verniciato - Made in Germany
Impugnatura maggiorata per una migliore maneggevolezza
Inserimento agevolato della lama nell'intaglio dell'impugnatura sprovvista di sporgenze pericolose per l'utilizzatore - Lunghezza totale 260 mm
Completo di lama per metallo D 2796/2 a 32 denti per pollice, lunghezza 150 mm



Codice D 2795 1000	D 2795/1	Cad. €	10


Tipo in acciaio trafilato - Made in Germany - Esecuzione nichelata - Manico di legno
Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm



Con manico fisso a 25° - Arco a sezione tonda - Lunghezza totale 285 mm

Codice D 2795 2200	D 2795/22	Cad. €	6

Con manico scorrevole - Arco a sezione
Il manico è scorrevole sull'intero arco e viene a vite per eseguire tagli in qualsiasi posizione, anche di difficile accesso
Lunghezza totale 300 mm





Codice D 2795 3000	D 2795/3	Cad. €	1

Tipo con impugnatura a pistola

Con arco in acciaio tubolare finemente verniciato
Impugnatura in resina sintetica - Con dispositivo tendilama a vite
Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm
Lunghezza totale 250 mm




Codice D 2795 4000	D 2795/4	Cad. €	5

Interamente in acciaio a sezione tonda, verniciato - Made in Germany
Impugnatura ergonomica con inserto in resina sintetica per una presa sicura
Completo di lama per metallo D 2796/2 a 32 denti per pollice, lunghezza 150 mm
Lunghezza totale 240 mm



Codice D 2795 6000	D 2795/6	Cad. €	10

Con arco piatto 10x15 mm in acciaio zincato lucido,
Impugnatura in materiale plastico rinforzata con fibra di vetro
Dspositivo tendilama a vite zigrinata - Altezza di taglio 65 mm
Completo di lama universale D 2796/22 a 25 denti per pollice, lunghezza 200 mm
Lunghezza totale 310 mm



Codice D 2795 7200	D 2795/7	Cad. €	10

Lame di ricambio di alta qualità - Made in Germany

Tipo per metalli - 12 pz.
D 2796/2 - Lunghezza totale **150 mm** - Distanza tra i perni 146 mm
Per archetti D 2795/1÷D 2795/6
D 2796/22 - Lunghezza totale **200 mm** - Distanza tra i perni 196 mm
Per archetto D 2795/7

Denti per pollice	25	32
Codice	D 2796 2025	D 2796 2032
D 2796/2 La dz. €		
Codice	D 2796 2225	D 2796 2232
D 2796/22 La dz. €		
Per taglio:	Universale di precisione su metalli, alluminio, metalli non ferrosi, legno di tutti i tipi, canaline, tubi di plastica, gessi ecc.	Per lavori di alta qualità su tutti i tipi di metalli, rame, acciai legati, leghe speciali, plexiglas, plastica



D 2796/2


D 2796/22

Tipo per legno, pannelli di legno dolce e duro, truciolari, cartoni, fibre dure, resine morbide, ecc.
Lunghezza totale **150 mm** - Distanza tra i perni 146 mm
A 14 denti per pollice



Codice D 2796 3014	D 2796/3	La dz. €	12

Tipo in filo tondo rivestito con grani di metallo duro
Con sezione tonda per eseguire tagli in qualsiasi direzione su vetro, piastrelle, ceramiche, resine, legno, lamiera di acciaio, gomma, ecc.
Lunghezza totale **150 mm** - Distanza tra i perni 146 mm



Codice D 2796 4000	D 2796/4	Cad. €	1

D 1

Impugnature portalame

Adatte per segare in posti di difficile accesso - Con vite di bloccaggio

Tipo in resina sintetica
Con lama D 2726/0 in acciaio SS a 24 denti per pollice, lunghezza 300 mm

Codice D 2797 1000	**D 2797/1**		Cad. **€**	1
Codice D 2797 1100	**D 2797/11**	**Senza lama**	Cad. **€**	1



Tipo in lega leggera, per tagliare metallo, plastica e legno
Supporto semi-rigido per effettuare tagli più precisi - Impugnatura confortevole
Completa di lama bimetallica D 2728/5 a 24 denti per pollice, lunghezza 300 mm

Codice D 2797 2000	**D 2797/2**		Cad. **€**	1
Codice D 2797 1900	**D 2797/19**	**Senza lama**	Cad. **€**	1



Seghetti per pannelli ⟶ B 9 pag. 262



Segaccio universale ⟶ B 9 pag. 263



Archetto per seghette da traforo

In tubo di acciaio verniciato - Lunghezza totale 350 mm

Codice D 2801 0000	**D 2801**	Cad. **€**	1

Viti di ricambio complete di dado ad alette - Adatte per tutti gli archetti da traforo

Codice D 2803 9000	**D 2803/9**	Cad. **€**	10



Archetti regolabili per orologiai

In acciaio speciale - Esecuzione pulita con impugnatura di legno verniciato
Con galletti per la regolazione dell'apertura e fissaggio delle lame
Apertura max. 160 mm - 6 pz.

Profondità	**mm**	**60**	**100**
Codice		**D 2804 0001**	**D 2804 0002**
D 2804	Cad. **€**		



Seghette da traforo - Made in Germany

In confezione blister a serbatoio da 12 pezzi (1 dozzina) riutilizzabile
Si vendono esclusivamente a grossa (12 dozzine = 144 pezzi) - Lunghezza totale 130 mm

Tipo per metalli a media resistenza
Dentatura normale, dorso tondo

Grandezza		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Codice	**D 2805 ....**	**0000**	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**	**0005**
D 2805	La grossa **€**						





Tipo per legno
Con dorso tondo

Con dentatura normale

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Codice	**D 2806 ....**	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**	**0005**	**0006**
D 2806	La grossa **€**						





Con doppio dente spaziato - Qualità extra

Grandezza		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Codice		**D 2810 0000**	**D 2810 0001**	**D 2810 0002**	**D 2810 0003**	**D 2810 0004**
D 2810	La grossa **€**					
Grandezza		**5**	**6**	**7**	**9**	
Codice		**D 2810 0005**	**D 2810 0006**	**D 2810 0007**	**D 2810 0009**	
D 2810	La grossa **€**					





Con dentatura continua elicoidale, per segare in tutte le direzioni
Particolarmente adatte per odontotecnici, tagli di stampi, controstampi, forme di gesso, ecc.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**
Codice		**D 2813 0001**	**D 2813 0002**	**D 2813 0003**	**D 2813 0004**
D 2813	La grossa **€**				






Utensili per traforo ⟶ B 9 pag. 277



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Seghe a tazza

In acciaio super rapido HSS – BIMETALLICHE



Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso
Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc.
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)
Profondità di taglio:
- 38 mm da Ø 14÷152 mm
- 28 mm da Ø 160÷250 mm

Diametro nominale	**mm**	**14**	**16**	**17**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**25**	**27**	**29**	**30**
Codice	**D 3844 ....**	**1014**	**1016**	**1017**	**1019**	**1020**	**1021**	**1022**	**1024**	**1025**	**1027**	**1029**	**1030**
D 3844/1	Cad. **€**												
Diametro	pollici	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16
Adatte per attacchi	gr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diametro nominale	**mm**	**32**	**33**	**35**	**37**	**38**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**
Codice	**D 3844 ....**	**1032**	**1033**	**1035**	**1037**	**1038**	**1040**	**1041**	**1042**	**1043**	**1044**	**1045**	**1046**
D 3844/1	Cad. **€**												
Diametro	pollici	1 1/4	1 5/16	1 3/8	1 7/16	1 1/2	1 9/16	1 5/8	1 21/32	1 11/16	1 3/4	1 25/32	1 13/16
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**48**	**50**	**51**	**52**	**54**	**57**	**59**	**60**	**64**	**65**	**67**	**68**
Codice	**D 3844 ....**	**1048**	**1050**	**1051**	**1052**	**1054**	**1057**	**1059**	**1060**	**1064**	**1065**	**1067**	**1068**
D 3844/1	Cad. **€**												
Diametro	pollici	1 7/8	1 31/32	2	2 1/16	2 1/8	2 1/4	2 5/16	2 3/8	2 1/2	2 9/16	2 5/8	2 11/16
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**70**	**73**	**75**	**76**	**79**	**83**	**86**	**89**	**92**	**95**	**100**	**102**
Codice	**D 3844 ....**	**1070**	**1073**	**1075**	**1076**	**1079**	**1083**	**1086**	**1089**	**1092**	**1095**	**1100**	**1102**
D 3844/1	Cad. **€**												
Diametro	pollici	2 3/4	2 7/8	2 63/64	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 3/4	3 15/16	4
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**105**	**108**	**111**	**114**	**121**	**127**	**140**	**152**	**160**	**168**	**177**	
Codice	**D 3844 ....**	**1105**	**1108**	**1111**	**1114**	**1121**	**1127**	**1140**	**1152**	**1160**	**1168**	**1177**	
D 3844/1	Cad. **€**												
Diametro	pollici	4 1/8	4 1/4	4 3/8	4 1/2	4 3/4	5	5 1/2	6	6 5/16	6 5/8	6 31/32	
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	



Con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit
Particolarmente adatte **per il taglio di materiali abrasivi**, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc.
Tagliano in modo più uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali più sottili
Fondello maggiorato per lavori pesanti
Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)
Profondità di taglio 38 mm

Diametro nominale	**mm**	**14**	**16**	**17**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**25**
Codice		**D 3844 2014**	**D 3844 2016**	**D 3844 2017**	**D 3844 2019**	**D 3844 2020**	**D 3844 2021**	**D 3844 2022**	**D 3844 2024**	**D 3844 2025**
D 3844/2	Cad. **€**									
Diametro	pollici	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1
Adatte per attacchi	gr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diametro nominale	**mm**	**27**	**29**	**30**	**32**	**33**	**35**	**38**	**40**	**43**
Codice		**D 3844 2027**	**D 3844 2029**	**D 3844 2030**	**D 3844 2032**	**D 3844 2033**	**D 3844 2035**	**D 3844 2038**	**D 3844 2040**	**D 3844 2043**
D 3844/2	Cad. **€**									
Diametro	pollici	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4	1 5/16	1 3/8	1 1/2	1 9/16	1 11/16
Adatte per attacchi	gr.	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**44**	**48**	**51**	**54**	**57**	**60**	**64**	**65**	**70**
Codice		**D 3844 2044**	**D 3844 2048**	**D 3844 2051**	**D 3844 2054**	**D 3844 2057**	**D 3844 2060**	**D 3844 2064**	**D 3844 2065**	**D 3844 2070**
D 3844/2	Cad. **€**									
Diametro	pollici	1 3/4	1 7/8	2	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 9/16	2 3/4
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**73**	**76**	**79**	**83**	**102**	**114**			
Codice		**D 3844 2073**	**D 3844 2076**	**D 3844 2079**	**D 3844 2083**	**D 3844 2102**	**D 3844 2114**			
D 3844/2	Cad. **€**									
Diametro	pollici	2 7/8	3	3 1/8	3 1/4	4	4 1/2			
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2			

Consultare la sezione tabelle per le velocità di impiego consigliate per l'utilizzo delle seghe a tazza

Accessori per seghe a tazza

Per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche)

Attacchi per seghe a tazza con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (¼")

Grandezza		**1**	**2**
Codice	**D 3847 ....**	**1001**	**—**
D 3847/1 - Attacco cilindrico **Ø 6,35 mm** (¼")	Cad. **€**		—
Codice	**D 3847 ....**	**2001**	**—**
D 3847/2 - Attacco esagonale ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**		—
Codice	**D 3847 ....**	**—**	**3002**
D 3847/3 - Attacco esagonale ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**	—	
Codice	**D 3847 ....**	**—**	**3402**
D 3847/34 - Attacco esagonale ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**	—	
Adatti per seghe a tazza	Ø mm	**14**÷30	**32**÷250



D 3847/1 D 3847/2 D 3847/3 D 3847/34

Adattatore per l'impiego delle seghe a tazza con Ø superiore a 30 mm sugli attacchi gr. 1

Codice D 3847 6000	**D 3847/6**	Cad. **€**	1



Punte per centrare Ø 6,35 mm (¼")

In acciaio super-rapido - HSS - In confezione indivisibile da 10 pezzi

Lunghezza	**mm**	**80**	**105**
Codice		**D 3847 7080**	**D 3847 7105**
D 3847/7	Cad. **€**		
Per attacchi		D 3847/2 - D 3847/3 - D 3847/34	D 3847/1



D 3847/7 mm 80



D 3847/7 mm 105

In metallo duro - Adatta per D 3847/2 - D 3847/3 - D 3847/34

Codice D 3853 3100	**D 3853/3**	•	Cad. **€**	1



• Con taglienti in metallo duro riportato

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori

Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso
Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc.
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.



Composto da 9 utensili - Per elettricisti
6 seghe a tazza D 3844/1 Ø **22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 6000	**D 3848/6**	Cad. **€**	1




D 3848/6

Composto da 9 utensili - Per elettricisti
6 seghe a tazza D 3844/1 Ø **16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 6100	**D 3848/61**	Cad. **€**	1

Composto da 10 utensili - Per idraulici
7 seghe a tazza D 3844/1 Ø **19 - 22 - 25 - 29 - 38 - 44 - 57 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 6600	**D 3848/66**	Cad. **€**	1



D 3848/66

Composto da 9 utensili - Per elettricisti
7 seghe a tazza D 3844/1 Ø **19 - 22 - 27 - 33 - 42 - 48 - 60 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/2 da 10 mm (⅜")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 7000	**D 3848/7**	Cad. **€**	1

Composto da 9 utensili - Per idraulici
7 seghe a tazza D 3844/1 Ø **17 - 22 - 27 - 33 - 42 - 48 - 60 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/2 da 10 mm (⅜")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 7100	**D 3848/71**	Cad. **€**	1



D 3848/7

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori

Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso
Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc.
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.

Composto da 11 utensili - Per uso universale
9 seghe a tazza D 3844/1 Ø **16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 8500	D 3848/85	Cad. €	1



D 3848/85

Composto da 14 utensili - Per uso universale
10 seghe a tazza D 3844/1 Ø **19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
1 punta per centrare D 3847/7 da 80 mm
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3848 9000	D 3848/9	Cad. €	1



D 3848/9

Composto da 20 utensili - Per manutenzione generale
16 seghe a tazza D 3844/1 Ø **19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
1 punta per centrare D 3847/7 da 80 mm
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 440x310x110 mm

Codice D 3848 1500	D 3848/15	Cad. €	1




D 3848/15

Tipo completo di seghe a tazza con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit
Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc.
Tagliano in modo più uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali più sottili
Fondello maggiorato per lavori pesanti



Composto da 10 utensili - Per elettricisti
6 seghe a tazza D 3844/2 Ø **16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
1 punta per centrare in metallo duro D 3853/3 da 100 mm
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3849 6100	D 3849/61	Cad. €	1



Composto da 15 utensili - Per uso universale
10 seghe a tazza D 3844/2 Ø **19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm**
1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (¼")
1 attacco esagonale ⬢ D 3847/3 da 10 mm (⅜")
1 adattatore D 3847/6
1 punta per centrare D 3847/7 da 80 mm
1 punta per centrare in metallo duro D 3853/3 da 100 mm
In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Codice D 3849 9000	D 3849/9	Cad. €	1



Tipo completo di seghe a tazza integrali
Attacco ⬢ 10 mm (⅜") - Profondità di taglio 47 mm
Particolarmente adatte per il taglio di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibra di vetro, ecc.
Esecuzione più rigida delle seghe a tazza tradizionali e con minori vibrazioni

Composto da 15 utensili - Per uso universale
13 seghe a tazza integrali Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 48 - 51 - 57 - 60 - 70 - 79 mm
2 punte per centrare D 3847 7080
In scatola

Codice D 3848 6300	D 3848/63	Cad. €	1




LENOX Seghe a tazza - Made in U.S.A.

In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto
Con fondello rigido e rinforzato con foro **filettato estruso 30% più resistente alla torsione** e fori per fissaggio dell'attacco

Mod. T3 Technology
Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore)
Aperture laterali maggiorate **"SPEED SLOT™"** a forma di scala, adatte per **favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura**










Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
Profondità di taglio 45 mm
Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)

Diametro nominale	**mm**	**14**	**16**	**17**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**25**	**27**	**29**	**30**	**32**	**33**	**35**
Codice	**D 3850 ....**	**0014**	**0016**	**0017**	**0019**	**0020**	**0021**	**0022**	**0024**	**0025**	**0027**	**0029**	**0030**	**0032**	**0033**	**0035**
D 3850	Cad. **€**															
Diametro	pollici	9/16	5/8	11/16	3/4	25/32	13/16	7/8	15/16	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4	1 5/16	1 3/8
Per attacchi	gr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**37**	**38**	**40**	**41**	**43**	**44**	**46**	**48**	**51**	**52**	**54**	**57**	**60**	**62**	**64**
Codice	**D 3850 ....**	**0037**	**0038**	**0040**	**0041**	**0043**	**0044**	**0046**	**0048**	**0051**	**0052**	**0054**	**0057**	**0060**	**0062**	**0064**
D 3850	Cad. **€**															
Diametro	pollici	1 7/16	1 1/2	1 9/16	1 5/8	1 11/16	1 3/4	1 13/16	1 7/8	2	2 1/16	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 7/16	2 1/2
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**65**	**67**	**68**	**70**	**73**	**76**	**79**	**83**	**86**	**89**	**92**	**95**	**98**	**102**	**105**
Codice	**D 3850 ....**	**0065**	**0067**	**0068**	**0070**	**0073**	**0076**	**0079**	**0083**	**0086**	**0089**	**0092**	**0095**	**0098**	**0102**	**0105**
D 3850	Cad. **€**															
Diametro	pollici	2 9/16	2 5/8	2 11/16	2 3/4	2 7/8	3	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 3/4	3 7/8	4	4 1/8
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**108**	**111**	**114**	**118**	**121**	**127**	**133**	**140**	**152**	**168**	**177**	**210**			
Codice	**D 3850 ....**	**0108**	**0111**	**0114**	**0118**	**0121**	**0127**	**0133**	**0140**	**0152**	**0168**	**0177**	**0210**			
D 3850	Cad. **€**															
Diametro	pollici	4 1/4	4 3/8	4 1/2	4 5/8	4 3/4	5	5 9/32	5 1/2	6	6 5/8	6 31/32	8 9/32			
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

Con denti riportati in carburo
A 3 denti per pollice, angolo di spoglia 6°-7°
Asportazione del materiale mediante denti alternati a 3 diverse angolazioni
Vantaggi:
- tagli più dolci di alta precisione e finitura, senza vibrazioni;
- non perdono la stradatura e resistono più a lungo al calore;
- durata fino a 50 volte maggiore rispetto alle seghe bimetalliche per tagli su materiali abrasivi
- facile rimozione del materiale grazie a feritoie molto ampie

Per il taglio di fibre di vetro, fibrocemento, cartongesso, alluminio, grafite, acciaio al cromo, leghe di Titanio, ceramica, ghisa, acciaio inossidabile





Profondità di taglio 45 mm - Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere D 3853/3 gr. 100)

Diametro nominale	**mm**	**17**	**19**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**	**38**	**41**	**44**
Codice	**D 3851 ....**	**1017**	**1019**	**1022**	**1025**	**1029**	**1032**	**1035**	**1038**	**1041**	**1044**
D 3851/1	Cad. **€**										
Diametro	pollici	11/16	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4
Adatte per attacchi	gr.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**51**	**54**	**57**	**60**	**64**	**65**	**68**	**76**	**83**	**86**
Codice	**D 3851 ....**	**1051**	**1054**	**1057**	**1060**	**1064**	**1065**	**1068**	**1076**	**1083**	**1086**
D 3851/1	Cad. **€**										
Diametro	pollici	2	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 9/16	2 11/16	3	3 1/4	3 3/8
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**89**	**92**	**95**	**102**	**105**	**108**	**114**	**121**	**140**	**152**
Codice	**D 3851 ....**	**1089**	**1092**	**1095**	**1102**	**1105**	**1108**	**1114**	**1121**	**1140**	**1152**
D 3851/1	Cad. **€**										
Diametro	pollici	3 1/2	3 5/8	3 3/4	4	4 1/8	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5 1/2	6
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Consultare la sezione tabelle per le velocità di impiego consigliate per l'utilizzo delle seghe a tazza

LENOX Seghe a tazza - Made in U.S.A.




Mod. ***DIAMOND***™- **In acciaio super rapido HSS con rivestimento in polvere di diamante**
Scanalatura sottile per tagli semplici e veloci
Di costruzione robusta, che garantisce una maggiore durata e le rende particolarmente adatte per effettuare fori su materiali ceramici e in pietra più duri
Ideale per forare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, ardesia, fibra di vetro, travertino e ghisa
Profondità di taglio 38 mm - Fornite con punta per centrare in carburo di tungsteno e chiave esagonale - Senza attacco

Diametro nominale	**mm**	**19**	**20**	**22**	**25**	**29**	**32**	**35**	**38**	**44**	**51**
Codice	**D 3851 ....**	**3019**	**3020**	**3022**	**3025**	**3029**	**3032**	**3035**	**3038**	**3044**	**3051**
D 3851/3	Cad. **€**										
Diametro	pollici	¾	25/32	⅞	1	1 ⅛	1 ¼	1 ⅜	1 ½	1 ¾	2
Adatte per attacchi	gr.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Diametro nominale	**mm**	**54**	**57**	**60**	**64**	**68**	**76**	**83**	**102**	**114**	
Codice	**D 3851 ....**	**3054**	**3057**	**3060**	**3064**	**3068**	**3076**	**3083**	**3102**	**3114**	
D 3851/3	Cad. **€**										
Diametro	pollici	2 ⅛	2 ¼	2 ⅜	2 ½	2 11/16	3	3 ¼	4	4 ½	
Adatte per attacchi	gr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

LENOX Accessori per seghe a tazza - Made in U.S.A.


Attacchi per seghe a tazza, con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,3 mm
Per l'impiego con seghe a tazza D 3851/1 utilizzare la punta in metallo duro D 3853/3 da 100 mm
D 3852/22 con perni scorrevoli per l'agevole rimozione del materiale di scarico
D 3852/35 esecuzione rettificata, Heavy Duty adatta per lavori gravosi

Adatti per seghe a tazza	**Ø**	**14÷30 mm**	**32÷152**	**38÷152**
Codice		**D 3852 1001**	**—**	**—**
D 3852/1 - Attacco ⬢ **6,35 mm** (¼")	Cad. **€**		—	—
Codice		**D 3852 2001**	**—**	**—**
D 3852/2 - Attacco ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**		—	—
Codice		**—**	**—**	**D 3852 2203**
D 3852/22 - Attacco ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**	—	—	
Codice		**D 3852 3001**	**—**	**—**
D 3852/3 - Attacco ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**		—	—
Codice		**—**	**D 3852 3302**	**—**
D 3852/33 - Attacco ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**	—		—
Codice		**—**	**D 3852 3402**	**—**
D 3852/34 - Attacco ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**	—		—
Codice		**—**	**D 3852 3502**	**—**
D 3852/35 - Attacco ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**	—		—


D 3852/1 D 3852/2 D 3852/3 D 3852/22 con perni scorrevoli per la rimozione del materiale di scarico
D 3852/33 D 3852/34 D 3852/35

Attacchi per seghe a tazza con sistema SNAP-BACK™ a sgancio rapido
Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (¼")

Adatti per seghe a tazza	**Ø mm**	**14÷30**	**32÷210 mm**
Codice		**—**	**D 3852 4001**
D 3852/4 - Attacco ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**	—	
Codice		**D 3852 4102**	**—**
D 3852/41 - Attacco ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**		—
Codice		**—**	**D 3852 5102**
D 3852/51 - Attacco ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**	—	


D 3852/4 D 3852/41 D 3852/51

Prolunghe per attacchi per seghe a tazza
In acciaio speciale - Fissaggio mediante vite a brugola - Attacco maschio e femmina esagonale

Lunghezza totale	**mm**	**250**	**300**	**450**
Codice		**D 3852 6250**	**—**	**—**
D 3852/6 - ⬢ **10 mm** (⅜")	Cad. **€**		—	—
Codice		**—**	**D 3852 7300**	**D 3852 7450**
D 3852/7 - ⬢ **13 mm** (½")	Cad. **€**	—		

Adattatori per l'impiego delle seghe a tazza con Ø superiore a 30 mm sugli attacchi gr. 1

Codice D 3852 8000	**D 3852/8**	Cad. **€**	1



D 3853/1 - Punta per centrare in acciaio super-rapido - HSS - Ø 6,35 mm (¼")
D 3853/3 - Punta per centrare in metallo duro - Ø 6,35 mm (¼")

Lunghezza totale	**mm**	**78**	**100**
Codice		**D 3853 1078**	**D 3853 1100**
D 3853/1	Cad. **€**		
Codice		**—**	**D 3853 3100**
D 3853/3•	Cad. **€**	—	
Per attacchi		D 3852/2 - D 3852/33 D 3852/41 - D 3852/51	D 3852/1 - D 3852/3 D 3852/34 - D 3852/4

• Con taglienti in metallo duro riportato


D 3853/1 mm 78
D 3853/1 mm 100
D 3853/3 mm 100

LENOX Assortimenti di seghe a tazza ed accessori

In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% cobalto
Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato e fori per il fissaggio dell'attacco

Tipo completo di seghe a tazza Mod. T3 Technology
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso
La forma ridisegnata dei denti e delle gole riduce le sollecitazioni impresse sui denti della sega, la **nuova geometria** favorisce una penetrazione omogenea e silenziosa sul pezzo da forare
Aperture laterali maggiorate **"SPEED SLOT™"** per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura

Composto da 10 utensili - Per elettricisti
6 seghe a tazza D 3850 Ø **22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/4 da 13 mm (½")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/41 da 10 mm (⅜")
1 punta per centrare D 3853/1 da 100 mm
1 adattatore D 3852/8
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3854 0000	D 3854	Cad. €	1



D 3854

Composto da 10 utensili - Per idraulici
6 seghe a tazza D 3850 Ø **19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/4 da 13 mm (½")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/41 da 10 mm (⅜")
1 punta per centrare D 3853/1 da 100 mm
1 adattatore D 3852/8
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3856 0000	D 3856	Cad. €	1



D 3856

Composto da 8 utensili - Per idraulici
6 seghe a tazza D 3851/1 Ø **19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/3 da 13 mm (½")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/34 da 13 mm (½")
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3856 3000	D 3856/3	Cad. €	1



D 3856/3
Seghe a tazza con denti riportati in carburo

Composto da 9 utensili - Per elettricisti
7 seghe a tazza D 3850 Ø **16 - 20 - 25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/2 da 10 mm (⅜")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/33 da 10 mm (⅜")
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3856 7000	D 3856/7	Cad. €	1

Composto da 17 utensili - Per uso universale
12 seghe a tazza D 3850 Ø **16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 64 - 76 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/2 da 10 mm (⅜")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/33 da 10 mm (⅜")
3 punte per centrare D 3853/1 da 100 mm
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3857 0000	D 3857	Cad. €	1



D 3857

Composto da 21 utensili - Per elettricisti
16 seghe a tazza D 3850 Ø **19 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 68 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 121 mm**
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/41 da 10 mm (⅜")
1 attacco esagonale ⬢ D 3852/51 da 10 mm (⅜")
2 punte per centrare D 3853/1 da 78 mm
1 punta per centrare D 3853/1 da 100 mm
In cassetta di resina sintetica



Codice D 3858 0000	D 3858	Cad. €	1

Frese a tazza

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna



Con rompitruciolo e molla di espulsione

Tipo in acciaio super rapido HSS
Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo **spessore di 7 mm**
Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con **molla di espulsione rapida** della parte centrale tagliata
Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico

Diametro	**mm**	**12***	**13***	**14***	**15***	**16***	**17***	**18***	**19***	**20***	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Codice	**D 3860 ….**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
D 3860/2	Cad. **€**														
Attacco	Ø mm	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Punta per centrare	Ø mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Diametro	**mm**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Codice	**D 3860 ….**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**
D 3860/2	Cad. **€**														
Attacco	Ø mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Punta per centrare	Ø mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Diametro	**mm**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**48**	**50**	**55**	**60**	**70**	**75**	**80**
Codice	**D 3860 ….**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2048**	**2050**	**2055**	**2060**	**2070**	**2075**	**2080**
D 3860/2	Cad. **€**														
Attacco	Ø mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
Punta per centrare	Ø mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

***** Esecuzione integrale e senza molla per i diametri fino a 20

Serie di frese
Composta da 30 frese D 3860/2 Ø mm:
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 50
Su supporto espositore da banco con coperchio in plexiglas trasparente
Dimensioni del supporto LxPxh 300x230x110 mm

Codice D 3861 2000	**D 3861/2**	Cad. **€**	1



Punte per centrare in acciaio super rapido HSS
Per frese a tazza Ø 12÷80 mm
Ø punta 6 mm - Lunghezza totale 52 mm



Codice D 3862 0006	**D 3862**	Cad. **€**	1

Tipo con denti riportati in metallo duro
Per la foratura di lamiere in **acciaio inossidabile con spessore max. 2 mm, acciai non legati, materie plastiche, alluminio, zinco, gesso e cartongesso con spessore max. 4 mm**
Profondità massima di foratura 12 mm
Complete di attacco esagonale ● per maggiore tenuta del mandrino, **punta per centrare** in acciaio super rapido HSS Ø 6 mm e **molla di espulsione**
Impiego: segnare il centro con un bulino, forare esercitando una pressione costante ed omogenea ma non eccessiva e senza effettuare movimenti laterali
Utilizzo con trapani manuali (max. fino al Ø 40 mm) e trapani a colonna con avanzamento manuale



Diametro	**mm**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Codice	**D 3863 ….**	**0016**	**0017**	**0018**	**0019**	**0020**	**0021**	**0022**	**0023**	**0024**	**0025**	**0026**
D 3863	Cad. **€**											
Attacco ●	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Diametro	**mm**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**34**	**35**	**38**	**40**	**42**	**44**
Codice	**D 3863 ….**	**0027**	**0028**	**0030**	**0032**	**0033**	**0034**	**0035**	**0038**	**0040**	**0042**	**0044**
D 3863	Cad. **€**											
Attacco ●	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Diametro	**mm**	**45**	**48**	**50**	**54**	**58**	**60**	**65**	**70**	**80**	**90**	
Codice	**D 3863 ….**	**0045**	**0048**	**0050**	**0054**	**0058**	**0060**	**0065**	**0070**	**0080**	**0090**	
D 3863	Cad. **€**											
Attacco ●	mm	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	

Serie di frese
Composta da:
5 frese D 3863 Ø mm 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Complete di punta per centrare e molla di espulsione
In cassetta di polipropilene, dimensioni 260x210x80 mm

Codice D 3863 5000	**D 3863/5**	Cad. **€**	1



Punte per centrare in acciaio super rapido HSS
Ø punta 6 mm - Lunghezza totale 50 mm



Codice D 3865 1000	**D 3865/1**	Cad. **€**	1

Consultare la sezione tabelle per le velocità di impiego consigliate per l'utilizzo delle frese a tazza

Frese per apparecchi elettromagnetici

In acciaio super-rapido HSS-E
Gambo cilindrico Ø 19x22 mm di lunghezza, con cava di trascinamento
Adatte per l'impiego su trapani E 1084/1
La particolare geometria delle frese consente una velocità di perforazione più elevata con minore sforzo in confronto ad una punta elicoidale e permette una finitura del foro più accurata ed una durata superiore dell'utensile
D 3866/1 - Profondità di taglio 30 mm - Senza punta di guida
D 3866/3 - Profondità di taglio 50 mm - Senza punta di guida

Profondità di taglio 30 mm



Profondità di taglio 50 mm



Diametro	mm	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33	34
Codice	D 3866	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1026	1028	1030	1032	1033	1034
D 3866/1	Cad. €													
Codice	D 3866	—	3014	3016	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3033	3034
D 3866/3	Cad. €	—												
Diametro	mm	35	36	38	39	40	42	43	44	45	47	48	49	50
Codice	D 3866	1035	1036	1038	1039	1040	1042	1043	1044	1045	1047	1048	1049	1050
D 3866/1	Cad. €													
Codice	D 3866	3035	3036	3038	3039	3040	3042	3043	3044	3045	3047	3048	3049	3050
D 3866/3	Cad. €													

***Altri diametri disponibili su richiesta**

Punte di guida

Lunghezza	mm	77	102
Codice		D 3866 5077	D 3866 5102
D 3866/5	Cad. €		
Adatte per frese		D 3866/1	D 3866/3



Assortimenti di frese per apparecchi elettromagnetici
Completi di frese D 3866/1 con profondità di taglio 30 mm
In cassetta di resina sintetica resistente agli urti

Con numero frese		6	10
Codice		D 3866 7006	D 3866 7010
D 3866/7	Cad. €		
Frese	Ø mm	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	12 - 14 (2 pz.) - 16 - 18 (2 pz.) - 22 (2 pz.) - 24 - 26
Punte di guida	mm	77	77 (2 pz.)



Mandrino con attacco Weldon 19 mm per trapani E 1084/1 gr. 35
Per punte Ø 1÷13 mm

Codice D 3867 2000	D 3867/2	Cad. €	1



Mandrini attacco Cono Morse 2 per trapani E 1084/1 gr. 50

Per punte Ø 1÷16 mm

Codice D 3867 6000	D 3867/6	Cad. €	1



Per frese Ø 12÷60 mm

Codice D 3867 7000	D 3867/7	Cad. €	1



Mandrino attacco Cono Morse 3 per trapani E 1084/1 gr. 80

Per frese Ø 12÷60 mm
Completo di anello per liquido refrigerante munito di attacco per tubi con Ø interno 8 mm

Codice D 3867 1000	D 3867/1	Cad. €	1



Per punte Ø 1÷16 mm

Codice D 3867 3000	D 3867/3	Cad. €	1



Prolunga per fori in profondità completa di attacco Weldon e punta di guida lunghezza 77 mm
Per forare su superfici poste ad un livello inferiore rispetto alla base del trapano
Lunghezza totale 80 mm - Diametro 30 mm

Codice D 3867 9000	D 3867/9	Cad. €	1



Spray professionali ⟶ K 5 pag. 755

Trapani su supporti elettromagnetici ⟶ E 3 pag. 466

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Foralamiere a vite

In acciaio speciale temperato, esecuzione brunita
Adatte per eseguire fori con l'ausilio di una chiave di manovra o punzonatrice idraulica su lamiere di acciaio, alluminio, gomma, materie plastiche, cuoio, fibre, ecc.


Ø 22,5 mm



Ø 35 mm


ABC TOOLS

Con cuscinetti a sfera a partire dal Ø 35 mm

Per fori	**Ø mm**	**12,5**	**15,2**	**16,5**	**18,6**	**20,5**	**22,5**	**25,4**	**28,3**	**30,5**	**32,5**
Codice	**D 3870 ....**	**0125**	**0152**	**0165**	**0186**	**0205**	**0225**	**0254**	**0283**	**0305**	**0325**
D 3870	Cad. **€**										
Per fori	Pg	—	9	—	11	13	16	—	21	—	—
Per fori	ISO	12	—	16	—	20	—	25	—	—	32
Ø preforo	mm	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13
Ø vite x lunghezza	mm	8x55	8x55	8x55	8x55	12x65	12x65	12x65	12x65	12x65	12x65
Lam. di acciaio (qualità St 37)	fino mm	1,5	2	2	2	2	2	2	2	1,5	3
Alluminio	fino mm	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	3,5
Per fori	**Ø mm**	**35**	**37**	**38**	**40,5**	**47**	**50,5**	**54**	**60**	**63,5**	
Codice	**D 3870 ....**	**0035**	**0037**	**0038**	**0405**	**0047**	**0505**	**0054**	**0060**	**0635**	
D 3870	Cad. **€**										
Per fori	Pg	—	29	—	—	36	—	42	48	—	
Per fori	ISO	35	—	—	40	—	50	—	—	63	
Ø preforo	mm	13	13	13	13	18	18	18	22	22	
Ø vite x lunghezza	mm	12x65	12x65	12x65	12x65	20x75	16x75	20x75	20x80	20x80	
Lam. di acciaio (qualità St 37)	fino mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Alluminio	fino mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	

Viti di ricambio in acciaio speciale temperato per foralamiere D 3870
Con cuscinetti a sfera a partire dalla grandezza 3


Gr. 1 e 2


Gr. 3÷6

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Codice		**D 3872 2001**	**D 3872 2002**	**D 3872 2003**	**D 3872 2004**	**D 3872 2005**	**D 3872 2006**
D 3872/2	Cad. **€**						
Per foralamiere D 3870 Ø	mm	12,5 ÷ 18,6	20,5 ÷ 40,5	20,5 ÷ 40,5	50,5	47 e 54	60 e 63,5
Ø x lunghezza	mm	8x55	12x65	12x65	16x75	20x75	20x80
⬢	mm	13	18	18	24	30	30



GREENLEE® - Made in U.S.A.
Esecuzione professionale con cuscinetti a sfera per ridurre lo sforzo manuale del 60%

Per fori Ø	**mm**	**12,5**	**15,2**	**16,5**	**18,6**	**20,5**	**22,5**	**25,4**	**28,3**	**30,5**	**32,5**	**34,6**
Codice	**D 3871 ....**	**0125**	**0152**	**0165**	**0186**	**0205**	**0225**	**0254**	**0283**	**0305**	**0325**	**0346**
D 3871	Cad. **€**											
Per fori	Pg	7	9	—	11	13	16	—	21	—	—	—
Per fori	ISO	12	—	16	—	20	—	25	—	—	32	—
Ø preforo	mm	7,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	20	20
Ø vite x lunghezza	mm	6,5x35	9,5x40	9,5x40	9,5x40	9,5x40	9,5x40	9,5x40	9,5x40	9,5x40	19x55	19x55
Lam. di acciaio (qualità St 37)	fino mm	1,5	2	2	2	2	2	2	2	1,5	3	3
Alluminio	fino mm	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2	3,5	3,5
Per fori	**Ø mm**	**37**	**38**	**40,5**	**44,5**	**47**	**49,5**	**54**	**60**	**69,9**	**74**	**79,4**
Codice	**D 3871 ....**	**0037**	**0038**	**0405**	**0445**	**0047**	**0496**	**0054**	**0060**	**0699**	**0074**	**0794**
D 3871	Cad. **€**											
Per fori	Pg	29	—	—	—	36	—	42	48	—	—	—
Per fori	ISO	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—
Ø preforo	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ø vite x lunghezza	mm	19x55	19x55	19x55	19x55	19x75	19x75	19x75	19x75	19x140	19x140	19x140
Lam. di acciaio (qualità St 37)	fino mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Alluminio	fino mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

***** Senza cuscinetti a sfera

Viti di ricambio per foralamiere D 3871
Le grandezze 12 - 13 - 15 sostituiscono la vite di dotazione quando si utilizza la **punzonatrice idraulica** D 3874/1


Gr. 1 e 5


Gr. 2÷4


Gr. 12÷15

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**12**	**13**	**15**
Codice		**D 3872 3001**	**D 3872 3002**	**D 3872 3003**	**D 3872 3004**	**D 3872 3005**	**D 3872 3012**	**D 3872 3013**	**D 3872 3015**
D 3872/3	Cad. **€**								
Per foralamiere D 3871	Ø mm	12,5	15,2 ÷ 30,5	32,5 ÷ 44,5	47 ÷ 60	69,9 ÷ 79,4	15,2 ÷ 32,5	34,6 ÷ 60	69,9 ÷ 79,4
Ø x lunghezza	mm	6,5x35	9,5x40	19x55	19x75	19x140	9,5x71	19x105	19x140
⬢	mm	11	25	25	25	25	—	—	—
Per impiego		**Manuale**	**Manuale**	**Manuale**	**Manuale**	**Manuale**	**Idraulico**	**Idraulico**	**Idraulico**

* Senza cuscinetto a sfera

Pinze per forare lamiera ⟶ B 4 pag. 193

Assortimenti di foralamiere





Tipo composto da 4 utensili - Per elettricisti
3 foralamiere a vite D 3870 Ø mm 20,4 - 22,5 - 25,5 (PG 13 - 16 - 25)
1 vite D 3872/2 gr. 2 (12x65 mm)
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 140x100x35 mm - Peso 0,8 kg

Codice D 3873 2000	D 3873/2	Cad. €	1

Tipo composto da 9 utensili
6 foralamiere a vite D 3870 Ø mm 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 (ISO 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40)
2 viti D 3872/2 gr. 1 (8x55 mm) - 2 (12x65 mm)
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 225x160x45 - Peso 1,2 kg

Codice D 3873 4000	D 3873/4	Cad. €	1

GREENLEE® - Made in U.S.A.

Tipo composto da 9 utensili:
6 foralamiere a vite D 3871 Ø mm 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 (PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21)
1 vite D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm)
1 maschio sbozzatore Ø 9,7 mm
1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm

Codice D 3873 8000	D 3873/8	Cad. €	1



D 3873/9

Tipo composto da 9 utensili:
5 foralamiere a vite D 3871 Ø mm 16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 (ISO 16 - 20 - 25 - 32 - 40)
2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 3 (19x55 mm)
1 maschio sbozzatore Ø 9,7 mm
1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm

Codice D 3873 9000	D 3873/9	Cad. €	1



D 3873/11

Tipo composto da 11 utensili:
7 foralamiere a vite D 3871 Ø mm 16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 - 50,8 - 64 (ISO 16 - 20 - 25 - 32 - 40)
2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 4 (19x75 mm)
1 maschio per sbozzare Ø 9,7 mm
1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm

Codice D 3873 1100	D 3873/11	Cad. €	1


Tipo composto da 13 utensili:
9 foralamiere a vite D 3871 Ø mm 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 - 37,0 - 47,0 - 60,0 (PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 48)
2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 3 (19x55 mm)
1 maschio per sbozzare Ø 9,7 mm
1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm

Codice D 3873 1300	D 3873/13	Cad. €	1



D 3873/13

Punte a gradino → F 1 pag. 535



GREENLEE® Punzonatrice idraulica - Made in U.S.A.

Corpo in acciaio speciale - Funzionamento idraulico tramite leva
Per eseguire fori su materiali resistenti riducendo notevolmente lo sforzo manualmente applicato
Forza di punzonatura 80 kN
Capacità di taglio su lamiera di acciaio (St 37) con spessore 3 mm:
- tondo Ø max. 64 mm (80 mm con spessore 2 mm)
- rettangolo max. 35x65 mm
- quadrato max. 68x68 mm

Lunghezza totale 320 mm - Peso 4,3 kg
Fornita in valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 350x280x90 mm con 9 alloggiamenti per foralamiere e completa di 2 viti D 3872/3 gr. 12 - 13, 1 adattatore e 1 distanziatore

Codice D 3874 1000	D 3874/1	Cad. €	1



Assortimento con 11 utensili:
1 punzonatrice idraulica
6 foralamiere a vite D 3871 Ø mm 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 (PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21)
2 viti D 3872/3 gr. 12 (9,5x71 mm) - 13 (19x105 mm)
1 adattatore
1 distanziatore
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 350x280x90 mm

Codice D 3874 2000	D 3874/2	Cad. €	1



Lame per seghetti alternativi

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni - **In confezione indivisibile**

Tipo con attacco per Black & Decker, Skil, Ryobi, ecc. [redacted]

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Dentatura mm	Passo mm	Equivalente a Black&Decker:	Tipo di lama
LEGNO							
Per contornare su legni duri, teneri e su compensato	**D 3875 2000**	**D 3875/2** €	**5**	75	2,5		Acciaio CV - Dentatura obliqua a punta - Rettificata
Tutti i tipi di legno e plastiche	**D 3875 3000**	**D 3875/3** €	**5**	75	4	A5037 A5036	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Rettificata
Legno tenero e plastiche	**D 3875 4000**	**D 3875/4** €	**5**	75	3	A5043	Acciaio CV - Stradata, fresata
Taglio rapido su tutti i tipi di legno	**D 3875 5000**	**D 3875/5** €	**5**	75	4	A5045	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Stradata - Rettificata
Lama lunga, speciale, per taglio rapido su tutti i tipi di legno	**D 3875 6000**	**D 3875/6** €	**5**	105	2,5	—	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Stradata - Rettificata
METALLO							
Lama flessibile per acciaio e acciaio inossidabile (V2A)	**D 3875 7000**	**D 3875/7** €	**5**	55	1,2	A5039-A5246 no bimetallica	**Bimetallica** - Ondulata, fresata
Lama flessibile per acciaio, acciaio inossidabile (V2A), alluminio e metalli non ferrosi	**D 3875 8000**	**D 3875/8** €	**5**	55	2	A5034-A5247 no bimetallica	**Bimetallica** - Ondulata, fresata

Tipo con attacco per Bosch, FLEX, Festo, Hitachi, AEG, DeWalt, Makita [redacted]

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Dentatura mm	Passo mm	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
LEGNO							
Contornare su legni duri, teneri e compensato	**D 3877 1000**	**D 3877/1** €	**5**	50	1,35	T 101 A0	Acciaio CV - Dentatura a punta - Rettificata
Taglio pulito su tutti i tipi di legno e plastica	**D 3877 2000**	**D 3877/2** €	**5**	75	2,5	T 101 B	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Rettificata
	D 3877 3000	**D 3877/3** €	**25**				
Taglio pulito su tutti i tipi di legno e plastica	**D 3877 4000**	**D 3877/4** €	**5**	75	4	T 101 D	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Rettificata
	D 3877 5000	**D 3877/5** €	**25**				
Taglio rapido su legni teneri e plastica	**D 3877 6000**	**D 3877/6** €	**5**	75	3	T 111 C	Acciaio CV - Stradata - fresata
Taglio rapido e pulito su tutti i tipi di legno	**D 3877 8000**	**D 3877/8** €	**5**	75	4	T 144 D	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Stradata - Rettificata
Taglio rapido e pulito per contornare su tutti i tipi di legno	**D 3877 1100**	**D 3877/11** €	**5**	75	4	T 244 D	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Stradata - Rettificata
Taglio molto rapido e pulito su tutti i tipi di legno e plastica - Esecuzione lunga	**D 3877 1200**	**D 3877/12** €	**5**	105	4	T 301 DL	Acciaio CV - Dentatura obliqua - Rettificata
	D 3877 1210	**D 3877/121** €	**25**				

Lame per seghetti alternativi

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni - **In confezione indivisibile**

Tipo con attacco per Bosch, FLEX, Festo, Hitachi, AEG, DeWalt, Makita

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Dentatura mm	Passo mm	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
LEGNO							
Taglio molto rapido e pulito su tutti i tipi di legno Esecuzione extra lunga	**D 3877 1220**	**D 3877/122** €	**5**	155	4	—	 Acciaio CV - Dentatura obliqua - Rettificata
Taglio rapido, parallelo e pulito su tutti i tipi di legno e materie plastiche (fibra di carbonio, Varicor®, Corian®)	**D 3877 1230**	**D 3877/123** €	**5**	91	2,5	T 234 X	 Acciaio CV - Dentatura diritta - Rettificata
Mod. "LAMINATOR®" - Denti contrari - Per taglio pulito e senza sbavature su laminati e parquettes fino a 20 mm di spessore	**D 3877 1300**	**D 3877/13** €	**5**	60	1,9	—	 **Bimetallica** - Dentatura obliqua a spinta - Rettificate
METALLO							
Taglio diritto su metallo e lamiere sottili	**D 3877 1400**	**D 3877/14** €	**5**	55	1,2	T 118 A	 HSS - Ondulata, fresata
	D 3877 1500	**D 3877/15** €	**25**				
Lama flessibile per taglio diritto su acciaio e acciaio inossidabile (V2A)	**D 3877 1600**	**D 3877/16** €	**5**	55	1,2	T 118 AF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
	D 3877 1610	**D 3877/161** €	**25**				
Taglio diritto su alluminio, metalli non ferrosi e acciaio	**D 3877 1700**	**D 3877/17** €	**5**	55	2	T 118 B	 HSS - Ondulata, fresata
	D 3877 1800	**D 3877/18** €	**25**				
Lama flessibile per taglio diritto su acciaio, acciaio inossidabile (V2A), alluminio e metalli non ferrosi	**D 3877 1900**	**D 3877/19** €	**5**	55	2	T 118 BF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Lama estremamente sottile per taglio diritto su lamiera	**D 3877 2100**	**D 3877/21** €	**5**	55	0,7	T 118 G	 HSS - Ondulata, fresata
Lama estremamente sottile per taglio diritto su lamiere e acciaio inossidabile con spessore 0,5÷1,2 mm	**D 3877 2200**	**D 3877/22** €	**5**	55	0,7	—	**Bimetallica** - Ondulata, fresata
Flessibile, per taglio diritto su acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi	**D 3877 2240**	**D 3877/224** €	**2**	50	1,1	T 118 AHM	 In metallo duro
UNIVERSALE							
Flessibile, per taglio diritto su acciaio, alluminio, metalli non ferrosi e plastiche	**D 3877 2300**	**D 3877/23** €	**5**	75	3	T 127 DF	 **Bimetallica** - Stradata, affilata
Lama flessibile per taglio diritto su acciaio con spessore 1,5÷4 mm, metalli non ferrosi e **materiali a sandwich** - Esecuzione lunga	**D 3877 2310**	**D 3877/231** €	**5**	105	1	T 318 A	 **Bimetallica** - Stradata, fresata
Lama flessibile per taglio diritto su acciaio, metalli non ferrosi e **materiali a sandwich** Esecuzione lunga	**D 3877 2400**	**D 3877/24** €	**5**	105	2	T 318 BF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Lama flessibile per taglio diritto su acciaio, metalli non ferrosi e **materiali a sandwich** Esecuzione extra lunga	**D 3877 2440**	**D 3877/244** €	**5**	155	1	—	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
SPECIALE							
Taglio diritto su vetro, ceramica e fibre di vetro rinforzate	**D 3877 2500**	**D 3877/25** €	**3**	54	—	T 150 Riff	 Rivestita con grani in metallo duro
Taglio diritto su fibre di vetro, resine sintetiche dure e rinforzate e materiali abrasivi	**D 3877 2600**	**D 3877/26** €	**1**	75	4,2	T 141 HM	 In metallo duro
Taglio su materiali isolanti, plastica, gomma, cuoio, gommaschiuma	**D 3877 3200**	**D 3877/32** €	**5**	155	—	—	 Acciaio CV - Dentatura ondulata - A coltello

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LENOX Lame per seghetti alternativi - Made in U.S.A.

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni
In confezione indivisibile

Con attacco per Bosch, FLEX, Festo, Hitachi, AEG, Makita

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
LEGNO							
Contornature strette con taglio ben finito su legno, impiallacciati e laminati	D 3878 3100	D 3878/31 €	3	67	1,27	T 101 AO	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
Taglio pulito su tutti i tipi di legno	D 3878 3200	D 3878/32 €	3	75	2,5	T 101 B T 101 BF• T 301 CD	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
Taglio rapido e pulito su tutti i tipi di legno e plastica	D 3878 3300	D 3878/33 €	5	75	4,2	T 101 D T 101 DP	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
Taglio rapido e grezzo su tutti tipi di legno	D 3878 3500	D 3878/35 €	3	75	4,2	T 144 D T 144 DF•	 HSS - **Bimetallica**
Taglio rapido e pulito per contornare su tutti i tipi di legno e plastica	D 3878 3600	D 3878/36 €	2	75	4,2	T 244 D	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
Taglio rapido e grezzo su legno spesso Esecuzione lunga	D 3878 3700	D 3878/37 €	3	125	4,2	—	 HSS - **Bimetallica**
Legno e laminati Taglio verso il basso con dente contrario	D 3878 3800	D 3878/38 €	3	75	2,5	T 101 BR	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
METALLO							
Lamiere, pannelli di plastica, polimeri, legno e composti	D 3878 4600	D 3878/46 €	3	67	1	T 118 A T 119 A T 218 A T 118 AF•	 HSS - **Bimetallica** - Rettificata
Metalli con spessore oltre 6 mm	D 3878 4800	D 3878/48 €	3	67	1,8	T 101 A T 118 B T 118 BF•	 HSS - **Bimetallica**
Metalli con spessore oltre 3 mm	D 3878 4900	D 3878/49 €	3	67	1,4	T 118 EF•	HSS - **Bimetallica**
Metalli, taglio di profilati e tubi di grande diametro Esecuzione lunga	D 3878 5100	D 3878/51 €	3	110	1,4	T 318 B T 318 A	 HSS - **Bimetallica**
Acciaio inossidabile e metalli non ferrosi	D 3878 5300	D 3878/53 €	1	58	1,4	T 118 EHM	 HSS - **Bimetallica**
SPECIALE							
Piastrelle in ceramica, fibra di vetro, plastica, laterizi, vetro	D 3878 6100	D 3878/61 €	2	50	Grana media	T130 T150	Rivestita con grani in metallo duro
Piastrelle in ceramica e fibra di vetro	D 3878 7100	D 3878/71 €	1	50	—	—	**DIAMOND™ - Rivestita con polvere di diamante**


• Lame bimetalliche

Lame per seghe alternative a gattuccio

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni **- In confezione indivisibile**



Tipo con attacco per Bosch, Black & Decker, FLEX, Hitachi, Makita, Skil, Porter Cable, Metabo, Milwaukee, ecc. [redacted]

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm - Denti x poll.	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
LEGNO							
Taglio rapido e pulito su tutti i tipi di legno e plastica	**D 3879 1000**	**D 3879/1** €	**5**	130	4,2 — Z 6	S 644 D	 Acciaio CV - Dentatura obliqua - Stradata - Rettificata
Tutti i tipi di legno	**D 3879 2000**	**D 3879/2** €	**5**	205	6,3 — Z 4	—	 Acciaio CV - Stradata, fresata
Lamiera e acciaio oltre 1,2 mm di spessore	**D 3879 4000**	**D 3879/4** €	**5**	130	1 — Z 24	S 922 AF	 **Bimetallica** - Stradata, fresata
METALLO							
Metallo e acciaio inox con spessore 2,5÷3,5 mm e metalli non ferrosi	**D 3879 5000**	**D 3879/5** €	**5**	130	1,8 — Z 14	S 922BF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Metallo e acciaio inox con spessore 1,5÷2,5 mm e metalli non ferrosi	**D 3879 6000**	**D 3879/6** €	**5**	130	1,4 — Z 18	S 922 EF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Per metallo e acciaio inox con spessore 2,5÷3,5 mm e metalli non ferrosi	**D 3879 8000**	**D 3879/8** €	**5**	180	2,5 — Z 14	S 1122 BF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Acciaio e acciaio inossidabile con spessore 3,5÷5 mm e metalli non ferrosi	**D 3879 9500**	**D 3879/95** €	**5**	260	2,5 — Z 10	—	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
UNIVERSALE							
Legno con residui metallici (**p.es.: palette**), metallo e alluminio oltre 3 mm di spessore	**D 3879 1100**	**D 3879/11** €	**5**	205	3,2/2,5 — Z 8/10	S 3456 XF	 **Bimetallica** - Stradata, fresata
Acciaio inossidabile con spessore 3,5÷5 mm e metalli non ferrosi	**D 3879 1200**	**D 3879/12** €	**5**	130	2,5 — Z 10	S 922 HF	 **Bimetallica** - Stradata, fresata
Lama a dentatura variabile per legno con residui metallici (**p.es.: palette**), acciaio oltre 2,5 mm di spessore	**D 3879 1300**	**D 3879/13** €	**5**	130	2,5/1,8 — Z 10/14	S 922 VF	 **Bimetallica** - Ondulata, fresata
Pannelli di cartongesso	**D 3879 1400**	**D 3879/14** €	**5**	130	4,2 — Z 6	S 828 D	 Acciaio CV - Stradata, fresata
Materiali sintetici, fibre di vetro, plastica,resine rinforzate, legno multistrato, calcestruzzo poroso	**D 3879 1800**	**D 3879/18** €	**1**	130	4,2 — Z 6	S 641 HM	 In metallo duro
Materiali sintetici, fibre di vetro, plastica, resine rinforzate, legno multistrato, calcestruzzo poroso - Esecuzione extra lunga	**D 3879 1900**	**D 3879/19** €	**1**	280	8,4 — Z 3	S 1241 H	 In metallo duro

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lame per seghe alternative a gattuccio

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni **- In confezione indivisibile**

Tipo con attacco per Bosch, Black & Decker, FLEX, Hitachi, Makita, Skil, Porter Cable, Metabo, Milwaukee, ecc. [redacted]



LENOX

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm - Denti x poll.	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
LEGNO							
Taglio rapido e grezzo su tutti i tipi di legno	**D 3880 1000**	**D 3880/1** €	**5**	130	4,2 — Z 6	S 644 D	HSS - **Bimetallica**
Taglio rapido, lavori di sgrossatura e su legname con chiodi	**D 3880 1100**	**D 3880/11** €	**5**	205	4,2 — Z 6	—	HSS + TiN - **Bimetallica - Spessore 1,3 mm - CURVA**
METALLO							
Metallo con elevato spessore 6÷13 mm, gomma resistente, fibre e profili	**D 3880 3000**	**D 3880/3** €	**5**	80	1,8 — Z 14	S 518 B	HSS - **Bimetallica**
Metallo con elevato spessore 6÷13 mm, gomma resistente, fibre e profili	**D 3880 4000**	**D 3880/4** €	**5**	130	1,8 — Z 14	S 918 B	HSS - **Bimetallica**
Come D 3880/4, ma **con maggiore durata, forza ed aggressività al materiale da tagliare**	**D 3880 4400**	**D 3880/44** €	**5**	130	1,8 — Z 14	—	HSS - **Bimetallica** - Larghezza 25 mm - **Spessore 1,1 mm**
Per ghisa e acciaio inossidabile Durata superiore, per tagli diritti	**D 3880 4600**	**D 3880/46** €	**1**	102	3,1 — Z 8	S 555 CHM Con denti in metallo duro	Larghezza **25 mm** - **Spessore 1,3 mm**
Per ghisa e acciaio inossidabile Durata superiore, per tagli diritti	**D 3880 4700**	**D 3880/47** €	**1**	152	3,1 — Z 8	S 955 CHM Con denti in metallo duro	Larghezza **25 mm** - **Spessore 1,3 mm**
Per ghisa e acciaio inossidabile Durata superiore, per tagli diritti	**D 3880 4800**	**D 3880/48** €	**1**	229	3,1 — Z 8	S 1155 CHM Con denti in metallo duro	Larghezza **25 mm** - **Spessore 1,3 mm**
Metalli con spessore 3,2÷6 mm, tubi, armature, legno con chiodi	**D 3880 5000**	**D 3880/5** €	**5**	130	1,4 — Z 18	S 918 E	HSS - **Bimetallica**
Metalli con spessore fino a 3,2 mm (⅛"), tubi protettivi e per finitura	**D 3880 6000**	**D 3880/6** €	**5**	130	1 — Z 24	S 918 A	HSS - **Bimetallica**
UNIVERSALE							
Tutti i tipi di legno, resine, metalli non ferrosi, alluminio	**D 3880 7000**	**D 3880/7** €	**5**	130	2,5 — Z 10	S 811 H	HSS - **Bimetallica**
Tutti i tipi di legno, resine, metalli non ferrosi leggeri, acciaio inossidabile e alluminio	**D 3880 8000**	**D 3880/8** €	**5**	180	1,3 — Z 10	S 1018 H	HSS - **Bimetallica**
Tutti i tipi di legno, Tubi, acciaio dolce, acciaio inox 3,2-6 mm, metalli non ferrosi 3,2-13 mm	**D 3880 8800**	**D 3880/88** €	**5**	180	1,3 — Z 10	—	HSS + TiN - **Bimetallica - CURVA**
Tagli rapidi su legno, metallo e plastica	**D 3880 8850**	**D 3880/885** €	**1**	127	25-1,8 — Z10Z14	—	HSS - **Bimetallica** - Per demolizione
Tagli rapidi su legno, metallo e plastica	**D 3880 8900**	**D 3880/89** €	**1**	175	25-1,8 — Z10Z14	—	HSS - **Bimetallica** - Per demolizione
Come D 3880/8, ma **con maggiore durata, forza ed aggressività al materiale da tagliare**	**D 3880 1200**	**D 3880/12** €	**5**	205	1,8 — Z 14	—	HSS - **Bimetallica** - Larghezza 25 mm - **Spessore 1,1 mm**
CARTONGESSO							
Cartongesso, intonaco e stucco	**D 3880 0500**	**D 3880/05** €	**1**	127	4,2 — Z 6	—	HSS - **Bimetallica - Spessore 1,3 mm**

Lame bimetalliche per seghe alternative a gattuccio

Particolarmente adatte per seghetti alternativi con lama oscillante
Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni - **In confezione indivisibile**



LENOX
Tipo con attacco per Bosch, Black & Decker, FLEX, Hitachi, Makita, Skil, Porter Cable, Metabo, Milwaukee, ecc. [redacted]

Adatta per:	Codice	Prezzo Cf.	cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm - Denti Xpoll.	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
Demolizione di tutti i tipi di legno e metalli Per vigili del fuoco e pronto intervento	D 3880 1600	D 3880/16 €	2	205	2,5 — Z 10	—	HSS - **Bimetallica** - Per demolizione - **Spessore 1,6 mm**
Demolizione di tutti i tipi di legno e metalli Per vigili del fuoco e pronto intervento	D 3880 1700	D 3880/17 €	5	280	2,5 — Z 6	—	HSS + TiN - **Bimetallica**--Per demolizione - **CURVA**
Ghisa, fibra di vetro piastrelle di ceramica, tubi di terracotta, pietra, mattoni, marmo, gesso	D 3880 1800	D 3880/18 €	1	180	4,2 — Z 6	—	HSS - **Bimetallica - Rivestita con polvere di diamante - Spessore 1,1**
UNIVERSALE Ghisa, piastrelle di ceramica, pietra e mattoni	D 3880 1920	D 3880/192 €	1	200	4,2 — Z 6	—	**DIAMOND™ - Rivestita con polvere di diamante- Spessore 1,1 mm**
Tagli rapidi ed efficienti su **gasbeton, mattoni, calcestruzzo, poroton, argilla**, ecc. - Lama solida, vibrazioni ridotte	D 3880 2600	D 3880/26 €	1	425	16,9 — Z 1,5	—	HSS - **Bimetallica** - Per demolizione

ABC TOOLS - Mod. 1002
Tipo con attacco per FLEX, Rems (Tiger), Roller, Ridgid, Rex [redacted]
Rinforzate a forte spessore - Tagliente in acciaio - HSS
Per il taglio di metalli in genere, tubi in ferro, profilati, angolari in ferro e legno anche con chiodi ⩽ 100 mm
Dentatura lunghezza 175 mm - Denti per pollice 8 - Distanza tra i denti 3,2 mm
Larghezza lama 25 mm - Lunghezza totale 200 mm - **In confezione indivisibile da 5 pz.**

Codice D 3881 0200	D 3881	La cf. €	5





LENOX Lame per seghe a gattuccio per taglio pallet

Lame bimetalliche in acciaio super rapido - HSS
Trattate per migliorare le prestazioni, resistere ai chiodi - Per tagli rapidi in spazi ristretti
Durata aumentata grazie alla configurazione brevettata dei denti e il becco arrotondato
Larghezza x spessore 1,0 x 0,9 mm - **In confezione indivisibile da 250 pz.**

Lunghezza dentatura mm		178	202	229
Codice		D 3882 5178	D 3882 5202	D 3882 5229
D 3882/5	La cf. €			
Lunghezza totale	mm	203	227	254

WESTERMAN a brand of ABC TOOLS Lame per seghe elettriche e pneumatiche portatili

Interamente in acciaio super rapido - HSS - Dentatura contraria per facilitare il taglio - Per tubi zincati di grande diametro
Con attacco a 3 fori di fissaggio per Fein, Spitznas, Premag, Rockwell [redacted]
D 3883 - Spessore 1,6 mm - Larghezza 27 mm - 10 pz.
D 3883/2 - Spessore 2 mm - Larghezza 30 mm - 10 pz.

Lunghezza totale mm		300	400	500	600
Codice		D 3883 0300	D 3883 0400*	D 3883 0500	—
D 3883	Cad. €				—
Codice		—	D 3883 2400	D 3883 2500	D 3883 2600
D 3883/2	Cad. €	—			
Passo mm / Denti x poll.		1,6 / 16	1,8 / 14	1,8 / 14	1,8 / 14

* Passo 1,6 mm - Denti per pollice 16



Lame per seghetti pneumatici

Lame bimetalliche flessibili in acciaio super rapido - HSS
Adatte per impiego con sega a gattuccio pneumatica **E 1135/1** - Lunghezza totale 100 mm
D 3885 - LENOX - Infrangibili - In confezione indivisibile da 5 pz.

Passo mm / Denti per poll.		1 / 24	0,75 / 32	1 / 32
Codice		D 3884 0024	D 3884 0032	—
D 3884	La cf. €			—
Codice		D 3885 0024	—	D 3885 0032
D 3885	La cf. €		—	
Per il taglio di		lamiera d'acciaio	plastica e legno	lamiera d'acciaio



D 3884



D 3885



Sega a gattuccio → E 6 pag. 495

Spazzole manuali

ABC TOOLS

Tipo per saldatori, a martellina con punta metallica e foro per appendere
A 2 ranghi - **Filo tondo in acciaio** Ø 0,38x25 mm
Manico in plastica - Lunghezza totale 270 mm

Codice D 3979 3000	**D 3979/3**	Cad. **€**	12



ABC TOOLS

Tipo ricurvo

Con filo tondo liscio in acciaio Ø 0,35x25 mm
A 4 ranghi - Manico di legno - Lunghezza totale 295 mm

Codice D 3980 2000	**D 3980/2**	Cad. **€**	12

Con filo tondo ondulato in acciaio Ø 0,30x25 mm
A 4 ranghi - Manico di legno - Lunghezza totale 285 mm

Codice D 3981 2000	**D 3981/2**	Cad. **€**	12

Con filo tondo ondulato in acciaio inossidabile Ø 0,30x25 mm
A 4 ranghi - Manico di legno - Lunghezza totale 295 mm

Codice D 3981 3000	**D 3981/3**	Cad. **€**	12

Con filo tondo ondulato in ottone Ø 0,30x25 mm
A 4 ranghi - Manico di legno - Lunghezza totale 295 mm

Codice D 3981 3300	**D 3981/33**	Cad. **€**	12



osborn

Tipo Slim - Manico in metallo - Lunghezza totale 220 mm - Dimensioni spazzola 65x15x6 mm

Con filo tondo liscio in acciaio

Codice D 3981 5000	**D 3981/5**	Cad. **€**	10

Con filo tondo liscio in acciaio inox

Codice D 3981 6000	**D 3981/6**	Cad. **€**	10

Con filo ottonato

Codice D 3981 7000	**D 3981/7**	Cad. **€**	10

Con filo PVC

Codice D 3981 8000	**D 3981/8**	Cad. **€**	10



osborn

Tipo con impugnatura ergonomica, bicomponente antiscivolo

Esecuzione rialzata per evitare ferite alle dita durante il lavoro
Impugnatura maggiorata con foro per appendere - A 4 ranghi
Lunghezza totale 260 mm

Con filo liscio in acciaio Ø 0,35x25 mm

Codice D 3982 2000	**D 3982/2**	Cad. **€**	5

Con filo liscio in acciaio inossidabile Ø 0,35x25 mm - INOX

Codice D 3982 3000	**D 3982/3**	Cad. **€**	5

Esecuzione per pinze di freni a disco
Adatte per rimuovere polvere, ruggine, residui, ecc.
dalla sella dei freni a disco
Ideali per raggiungere posti di difficile accesso
A 2 ranghi
Lunghezza totale 250 mm

Con filo liscio in acciaio Ø 0,30x25 mm - Per sgrossare

Codice D 3982 5000	**D 3982/5**	Cad. **€**	10

Con filo ondulato in acciaio Ø 0,35x25 mm - Per pulire

Codice D 3982 6000	**D 3982/6**	Cad. **€**	10



ABC TOOLS

Tipo rettangolare con foro
A 6 ranghi - **Filo tondo in acciaio** Ø 0,38x30 mm - Dorso di legno - Lunghezza totale 210 mm

Codice D 3984 0000	**D 3984**	Cad. **€**	12

Manico in legno
Lunghezza 1300 mm

Codice D 3998 6000	**D 3998/6**	Cad. **€**	20



Spazzole manuali

Tipo a scarpa
A 5 ranghi - **Filo tondo in acciaio** - Ø 0,35x35 mm - Dorso di legno - Lunghezza totale 210 mm

Codice D 3990 0000	**D 3990**	Cad. **€**	12



Tipo diritto a punta (per agricoltori)
A 5 ranghi - **Filo tondo in acciaio** Ø 0,35x25 mm - Manico di legno - Lunghezza totale 295 mm

Codice D 3992 2000	**D 3992/2**	Cad. **€**	12



Tipo ricurvo per impiego universale
Dorso in metallo - Manico in plastica - Lunghezza totale 250 mm

Con filo tondo ondulato in acciaio
D 3993/1 - Si vendono **esclusivamente in confezione da 12 pz. indivisibile**
D 3993/11 - Si vendono **in confezione singola**

Codice D 3993 1000	**D 3993/1**	Cad. **€**	12
Codice D 3993 1100	**D 3993/11**	Cad. **€**	24


D 3993/1

Con filo tondo ondulato in acciaio inossidabile - INOX
D 3993/2 - Si vendono **esclusivamente in confezione da 12 pz. indivisibile**
D 3993/22 - Si vendono **in confezione singola**

Codice D 3993 2000	**D 3993/2**	Cad. **€**	12
Codice D 3993 2200	**D 3993/22**	Cad. **€**	24


D 3993/2 - INOX

Con filo in PVC rigido

Codice D 3993 5500	**D 3993/55**	Cad. **€**	24



D 3993/55 - PVC

Tipo per parti tonde
Con filo tondo ondulato in acciaio ottonato
Dorso in metallo - Manico in plastica - Lunghezza totale 290 mm
Si vendono esclusivamente in confezione da 12 pz. indivisibile

Codice D 3993 4000	**D 3993/4**	Cad. **€**	12



Tipo per candele
A 3 ranghi - Manico di legno - Lunghezza totale 150 mm
D 3994 - Con filo tondo ondulato in acciaio ottonato Ø 0,20 mm
D 3996 - Con filo tondo ondulato in acciaio Ø 0,20 mm

Codice D 3994 0000	**D 3994**	Cad. **€**	12
Codice D 3996 0000	**D 3996**	Cad. **€**	12



Tipo per morsetti di batterie e per candele
Con filo in acciaio - Completa di cappuccio ad impugnatura - Lunghezza totale 110 mm

Codice C 3265 5000	**C 3265/5**	Cad. **€**	12

C 0 → pag. 293



Tipo a scopetta
A 7 ranghi - **In misto crine** - Manico di legno con foro per appendere
Adatta per la pulizia di banchi vendita e officine - Lunghezza totale 400 mm

Codice D 3997 0000	**D 3997**	Cad. **€**	12



Scopa industriale

Con setole nere in materiale sintetico, larghezza 300 mm, altezza 130 mm
Adatta per interni, esterni, per la pulizia di grandi superfici
Dorso in legno - Filato a finitura piumata
Completa di manico in legno lunghezza 1300 mm - Altezza totale 1500 mm

Codice D 3998 5000	**D 3998/5**	Cad. **€**	10



Manico in legno per D 3998/5 e D 3984 - Lunghezza 1300 mm

Codice D 3998 6000	**D 3998/6**	Cad. **€**	20



Spatoloni spingiacqua → B 8 pag. 255

Spazzoloni per cantiere → B 8 pag. 257



Scovoli

ABC TOOLS

Tipo in filo di acciaio

Esecuzione con impugnatura di legno
Lunghezza scovolo 100 mm - Lunghezza totale 280 mm - 10 pz.

Diametro mm	15	20	25	30
Codice	D 3999 1015	D 3999 1020	D 3999 1025	D 3999 1030
D 3999/1 Cad. €				




Esecuzione con attacco filettato M 6
Elica semplice - Lunghezza totale 160 mm - 10 pz.

Diametro mm	10	12	14	16	18
Codice	D 3999 5010	D 3999 5012	D 3999 5014	D 3999 5016	D 3999 5018
D 3999/5 Cad. €					




Asta flessibile per scovoli D 3999/5
Con impugnatura in legno
Attacco filettato M 6
Lunghezza totale 1000 mm

Codice D 3999 6001	D 3999/6	Cad. €	1



Prolunga flessibile per asta D 3999/6
Con **attacco maschio/femmina filettato**
Lunghezza totale 1000 mm

Codice D 3999 7001	D 3999/7	Cad. €	1




Esecuzione con attacco filettato M 12
Adatti per molle B 2337/5 - B 2337/6 e relative prolunghe
Per la pulizia di tubazioni, caldaie, scambiatori, ecc
Con filo di acciaio Ø mm: 0,30 per gr. 20÷35 - 0,40 per gr. 40÷100 - 0,80 per gr. 120÷200
Lunghezza utile 100 mm - 12 pz.

Diametro mm	20	25	30	35	40	45	50	60	65
Codice D 4000	0020	0025	0030	0035	0040	0045	0050	0060	0065
D 4000 Cad. €									
Diametro mm	70	75	80	90	100	120	150	200	
Codice D 4000	0070	0075	0080	0090	0100	0120	0150	0200	
D 4000 Cad. €									




Aste flessibili per scovoli D 4000
Con impugnatura a T
Attacco filettato M 12

Lunghezza totale mm	1000	2000
Codice	D 4003 1000	D 4003 2000
D 4003 Cad. €		



Tipo con gambo a doppio filo intrecciato
Per pulizia, rimozione di sbavature, lacche e depolverizzazione su tubi, ugelli e bombole del gas
Dimensione AxL 100x300 mm
D 4004/3 - Con **filo in nylon** - 20 pz.
D 4004/4 - Con **filo ondulato in acciaio** - 20 pz.
D 4004/5 - Con **filo ondulato in acciaio inossidabile** - INOX - 20 pz.

Diametro D mm	6	12	20	25
Codice	D 4004 3006	D 4004 3012	D 4004 3020	D 4004 3025
D 4004/3 Cad. €				
Codice	D 4004 4006	D 4004 4012	D 4004 4020	D 4004 4025
D 4004/4 Cad. €				
Codice	D 4004 5006	D 4004 5012	D 4004 5020	D 4004 5025
D 4004/5 Cad. €				





D 4004/3 - Filo in nylon




D 4004/4 - Filo ondulato in acciaio




D 4004/5 - Filo ondulato in acciaio inossidabile

Tipo con impugnatura in resina termoplastica
Adatte per il settore idraulico e per pulizia e rimozione rapida ed efficace di ossidazioni e punti di saldatura in tubi di rame e ottone
Con filo in acciaio
Lunghezza totale «L» 160 mm - 12 pz.

Diametro D mm	13 (½")	19 (¾")	29 (1 ¼")
Codice	D 4004 7013	D 4004 7019	D 4004 7029
D 4004/7 Cad. €			
Filo Ø x A mm	0,20 x 25	0,20 x 28	0,26 x 32



Scovoli



Tipo con setole in nylon ricoperte con abrasivo al carburo di silicio
Anima in filo zincato ritorto a spirale
Adatti per lavorazioni di fori e per finitura di metalli non ferrosi, ghisa e materiali sintetici
Impiego manuale o con smerigliatrici e trapani elettrici, velocità massima 1000 giri/min
D 4005/1 - Con **grana abrasiva 80** - 12 pz.
D 4005/2 - Con **grana abrasiva 120** - 12 pz.

Diametro D	mm	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	50
Codice	D 4005	—	—	1010	1013	1016	1019	1022	1025	1032	—	—
D 4005/1	Cad. €	—	—								—	—
Codice	D 4005	2006	2008	2010	2013	2016	2019	2022	2025	2032	2038	2050
D 4005/2	Cad. €											
Lunghezza A x L	mm	50x125	50x125	50x125	50x125	50x125	65x125	65x125	65x125	65x125	65x125	65x125
Gambo Ø ca.	mm	3	3	4	4	5	5	5,5	5,5	6	6	6

Tipo con setole in nylon ricoperte con abrasivo all'ossido di alluminio
Adatte per la sbavatura di fori passanti, fori per O-ring e componenti cilindrici
Con anima in filo zincato ritorto a spirale - 12 pz.



Diametro D	mm	4,2	6,6
Codice		D 4005 5042	D 4005 5066
D 4005/5	Cad. €		
Gambo Ø ca.	mm	2,2	3

Altri diametri e grane disponibili a richiesta




Per finiture interne

osborn Scovoli per levigatura - Honing

Tipo flessibile, autocentrante rivestito con sfere in carburo di silicio
Per smussatura, levigatura e finitura di bordi e fori
Particolarmente indicate per ottenere superfici uniformemente rettificate
Impiego con macchine CNC e manuali
Il diametro D è riferito allo scovolo. Per la lavorazione del foro è necessario un diametro maggiore di 1 mm
Velocità max. 700 giri/min
Tempo max. di contatto con la superficie da lavorare 20-40 sec.
Lubrificare prima dell'utilizzo, con olio adatto alla levigatura
Lunghezza totale 200 mm
D 4006 - Grana 120
D 4006/1 - Grana 180



Particolare del rivestimento del filo



Diametro D	mm	9	10	11	12	13	15,5	18	20
Codice	D 4006	0009	0010	0011	0012	0013	0015	0018	0020
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1009	1010	1011	1012	1013	1015	1018	1020
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A × L	mm	50×200	50×200	60×200	60×200	60×200	60×200	60×200	60×200
Gambo Ø ca.	mm	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,6	4,6
Diametro D	mm	22	25	27	28	30	32	35	38
Codice	D 4006	0022	0025	0027	0028	0030	0032	0035	0038
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1022	1025	1027	1028	1030	1032	1035	1038
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A × L	mm	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200
Gambo Ø ca.	mm	4,6	4,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,7	5,7
Diametro D	mm	41	45	48	51	54	57	60	64
Codice	D 4006	0041	0045	0048	0051	0054	0057	0060	0064
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1041	1045	1048	1051	1054	1057	1060	1064
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A × L	mm	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200	70×200
Gambo Ø ca.	mm	5,7	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	7,3	7,3

Smerigliatrici pneumatiche → E 6 pag. 491

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Raccomandazioni per l'uso in sicurezza di spazzole per utensili elettrici

Consigli di sicurezza

Osservare sempre le istruzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo degli utensili elettrici e pneumatici e le velocità d'impiego delle spazzole indicate dal produttore.

Durante l'utilizzo delle spazzole, per prevenire infortuni che possano essere causati da corpi estranei, sporcizia, ruggine e residui di trucioli, indossare assolutamente abbigliamento di sicurezza:
- guanti e calzature appropriati;
- abbigliamento protettivo adeguato che protegga le braccia, le gambe e il corpo in generale (grembiule in pelle);
- una mascherina antipolvere e occhiali protettivi.

Nessuno deve sostare nei dintorni dell'area di lavoro senza abbigliamento protettivo.



Velocità di utilizzo e di sicurezza durante la lavorazione:
- per soddisfare pienamente i requisiti di sicurezza durante la lavorazione, i giri/min (R.P.M.) massimi indicati sulla spazzola **non devono assolutamente essere superati.** I giri/min a vuoto indicati sulla macchina solitamente sono inferiori ai giri al minuto indicati sulla spazzola;
- l'attacco della macchina deve essere di dimensioni tali da poter garantire la presa sicura e stabile della spazzola;
- importante: le macchine portatili possono montare solo spazzole con Ø massimo di 200 mm

La qualità dei prodotti Osborn non è solo uno slogan; oltre 700 articoli Osborn sono già stati certificati dall'Ente TÜV-SÜD.

D 3

Velocità periferica consigliata per spazzole a disco anche con calotta bombata e a tazza

Applicazioni	Velocità periferica m/sec									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Eliminare sbavatura				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio						
		Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX								
		Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo ottone								
	Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo abrasivo									
				Spazzole a tazza						
Togliere incrostazione da stampaggio						Spazzole a disco e a disco conncalotta bombata, filo in acciaio				
				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX						
				Spazzole a tazza						
Togliere vernici				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio						
Pulire eliminare ruggine			Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX							
			Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo ottone							
	Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo abrasivo									
				Spazzole a tazza						
Pulitura saldature						Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio				
				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX						
				Spazzole a tazza						


Quale spazzola è adatta a quale smerigliatrice

	Ø spazzola											
	60	65	75	80	90	100	115	120	125	150	178	230
Spazzola a disco, filo a mazzetti						**115**	**115**		**125**	**150**	**180**	**230**
Spazzola a disco, filo ondulato						**115**	**115**					
Spazzola a tazza, filo a mazzetti		**115**	**125**	**150**		**180**		**230**				
Spazzola a tazza, filo ondulato	**115**		**125**	**150**		**150/180**			**230**	**230**		
Spazzola a tazza, filo in nylon abrasivo						**150***						

* regolabile

In tabella viene indicato il diametro della cuffia di protezione


Legenda simboli macchine



smerigliatrici angolari




trapani elettrici




smerigliatrici diritte



smerigliatrici da banco



pulitrici



satinatrici




spazzole manuali

Spazzole a disco con gambo

Tipo a mazzetti di filo intrecciato
Diametro "D" 75 mm - Gambo Ø 6 mm - Per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura
Largh. "A" ca 12 mm - Sporgenza "T" 16 mm - 15 mazzetti di filo - Vel. max. 20000 giri/min
D 4008/1 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio temperato** Ø 0,50 mm
D 4008/2 - osborn - Con filo di **acciaio ad alta resistenza temperato** Ø 0,50 mm

Codice D 4008 1075	**D 4008/1**	Cad. **€**	10
Codice D 4008 2075	**D 4008/2**	Cad. **€**	12






Tipo con filo di acciaio Ø 0,30 mm
Per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, incrostazioni, pulire
Ottimi risultati di spazzolatura

ABC TOOLS
Con filo di acciaio ottonato ondulato e foro per alloggiare perno portaspazzole D 4009/8
È possibile accoppiare fino a due spazzole per ottenere una più larga superficie di lavoro
Particolarmente adatte per pulitura della lama di segatrici a nastro
D 4009/1 - Con **foro «B» Ø 9,6 mm** (⅜") - 10 pz.
D 4009/2 - Con **foro «B» Ø 12,7 mm** (½") - 10 pz

Diametro D	**mm**	**50**	**75**	**100**
Codice		**D 4009 1050**	**D 4009 1075**	**—**
D 4009/1	Cad. **€**			—
Codice		**—**	**D 4009 2075**	**D 4009 2100**
D 4009/2	Cad. **€**	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	10	10
Sporgenza filo T	mm	10	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500






Perni porta spazzole per D 4009/1 e D 4009/2
Gambo cilindrico Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 45 mm

Per foro B	**mm**	**9,6**	**12,7**
Codice		**D 4009 8096**	**D 4009 8127**
D 4009/8	Cad. **€**		



Esecuzione con gambo Ø 6 mm
D 4010/0 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio ottonato ondulato** - Per sgrossare - 10 pz.
D 4010/1 - osborn - Con filo di **acciaio ondulato** - Per sgrossare - 10 pz.
D 4010/2 - osborn - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,20 mm** - Per finire - 10 pz.

Diametro D	**mm**	**50**	**60**	**75**	**100**
Codice		**D 4010 0050**	**D 4010 0060**	**D 4010 0075**	**D 4010 0100**
D 4010/0	Cad. **€**				
Codice		**—**	**—**	**D 4010 1075**	**D 4010 1100**
D 4010/1	Cad. **€**	—	—		
Codice		**—**	**—**	**D 4010 2075**	**D 4010 2100**
D 4010/2	Cad. **€**	—	—		
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	10	12
Sporgenza filo T	mm	10	13	16	22
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500





D 4010/0


D 4010/1 - D 4010/2

osborn
Tipo per la rimozione dei trucioli di taglio dalle seghe circolari e a nastro
Diametro 100 mm - Foro «B» Ø 13 mm - Velocità massima di rotazione 8000 giri/min
D 4010/3 - Con filo in acciaio Ø 0,20 mm
Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 23 mm
D 4010/4 - Con filo in nylon Ø 0,80 mm
Larghezza fascia "A" 15 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Codice D 4010 3100	**D 4010/3**	Cad. **€**	8
Codice D 4010 4100	**D 4010/4**	Cad. **€**	10




D 4010/4


D 4010/4


ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm

Tipo industriale a fascia stretta
Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso
Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D mm	20	30	40	50	60	70
Codice D 4011	**1020**	**1030**	**1040**	**1050**	**1060**	**1070**
D 4011/1 Cad. €						
Diametro filo mm	0,15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
Largh. fascia A ca. mm	6	6	7	10	12	12
Sporgenza filo T mm	4	6	10	13	15	15
Velocità max. giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000








Tipo con filo Xtreme, composto da fili intrecciati tra loro, che rendono quest'ultimo particolarmente **aggressivo ed allo stesso tempo delicato sulle superfici**
Filo di qualità superiore che conferisce alla spazzola una durata maggiore, minor vibrazione e rumore durante l'utilizzo
Adatto per levigatura, pulizia dell'acciaio e sbavatura
Con **filo in acciaio Ø 0,30 mm** - 10 pz.

Diametro D mm	50	70
Codice	**D 4011 1150**	**D 4011 1170**
D 4011/11 Cad. €		
Diametro filo mm	0,3	0,3
Larghezza fascia A mm	17	18
Sporgenza filo T mm	13	15
Velocità max. giri/min	15000	15000








Tipo industriale
Per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimuovere scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Esecuzione a fascia larga
D 4011/2 - Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.
D 4011/3 - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato** - INOX - 10 pz.
D 4011/33 - Con filo di **ottone ondulato Ø 0,20 mm** - 10 pz.

Diametro D mm	20	30	40	50	60	70	80
Codice D 4011	**2020**	**2030**	**2040**	**2050**	**2060**	**2070**	**2080**
D 4011/2 Cad. €							
Codice D 4011	**—**	**3030**	**3040**	**3050**	**3060**	**3070**	**3080**
D 4011/3 Cad. €	—						
Codice D 4011	**—**	**—**	**—**	**3350**	**—**	**3370**	**—**
D 4011/33 Cad. €	—	—	—		—		—
Diametro filo mm	0,20	0,20	0,20	0,30*	0,30	0,30*	0,30
Largh. fascia A ca. mm	9	9	11	17	18	18	19
Sporgenza filo T mm	4	6	10	13	15	15	20
Velocità max. giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000	15000

*** D 4011/33 diametro filo 0,20 mm**






D 4011/33 - Ottone



Esecuzione a fascia extra larga
Filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D mm	30	40	50	60	70
Codice	**D 4011 4030**	**D 4011 4040**	**D 4011 4050**	**D 4011 4060**	**D 4011 4070**
D 4011/4 Cad. €					
Diametro filo mm	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
Largh. fascia A ca. mm	12	16	23	23	23
Sporgenza filo T mm	6	10	13	15	15
Velocità max. giri/min	20000	18000	15000	15000	15000








Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm

Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con grani al carburo di silicio
Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi
Resistente ad acidi deboli e soluzioni alcaline
Nessuna tenuta di residui tra i filamenti
Adatte per impiego a secco e umido su tutti i metalli, legno, ardesia, materie plastiche, ecc.
Di lunga durata, si consiglia l'impiego a bassa velocità di rotazione (8500 giri/min - 22 m/sec)
Diametro "D" 63 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 17 mm - 12 pz.








Grana		120	180	320
Codice		D 4011 6120	D 4011 6180	D 4011 6320
D 4011/6	Cad. €			
Velocità max.	giri/min	15000	15000	15000

Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio
Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi
Adatte per sgrossare (tipo **rosso** a **grana grossa)** e per pulire e lucidare di precisione (tipo **blu** a **grana fine)** senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.
D 4011/7 - Con filo abrasivo **rosso a grana grossa (80), per sgrossare** - 10 pz.
D 4011/8 - Con filo abrasivo **blu a grana fine (180), per pulire e lucidare** - 10 pz.








Diametro D	mm	75	100
Codice		D 4011 7075	D 4011 7100
D 4011/7	Cad. €		
Codice		D 4011 8075	D 4011 8100
D 4011/8	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	16	23
Sporgenza filo T	mm	10	10
Velocità max.	giri/min	4500	4500

Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico
Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV
Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi
Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire
Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza









Diametro D	mm	50	63	76
Codice		D 4011 9050	D 4011 9063	D 4011 9076
D 4011/9	Cad. €			
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	8
Sporgenza filo T	mm	12,5	20	26
Velocità max.	giri/min	15000	15000	15000




Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.

Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato

ABC TOOLS - Con filo Ø 0,30 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 0010	D 4012 0017	D 4012 0025	D 4012 0030
D 4012/0	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 22	6 x 22	6 x 22	6 x 22
Calotta K Ø	mm	10	15	24	29
Sporgenza filo T	mm	20	25	30	32
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500








osborn

D 4012/1 - Con filo di **acciaio ondulato** Ø 0,30 mm - 12 pz.
D 4012/11 - Con filo di **acciaio ondulato** Ø 0,50 mm - 12 pz.
D 4012/2 - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato** Ø 0,30 mm - 12 pz.
D 4012/3 - Con filo di **acciaio ottonato ondulato** Ø 0,25 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 1010	D 4012 1017	D 4012 1025	D 4012 1030
D 4012/1	Cad. €				
Codice		D 4012 1110	D 4012 1117	D 4012 1125	D 4012 1130
D 4012/11	Cad. €				
Codice		D 4012 2010	D 4012 2017	D 4012 2025	D 4012 2030
D 4012/2	Cad. €				
Codice		D 4012 3010	D 4012 3017	D 4012 3025	D 4012 3030
D 4012/3	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 20	6 x 25	6 x 15
Calotta K Ø	mm	10	17	22	28
Sporgenza filo T	mm	20	25	25	25
Velocità max.	giri/min	20000	18000	18000	15000







D 4012/1



D 4012/11



D 4012/2 - INOX



D 4012/3 - Ottonato


osborn

Tipo a mazzetti in filo di acciaio ondulato intrecciato - Ad alta resistenza
Impiego ad elevate velocità di rotazione per lavori gravosi di pulizia e spazzolatura
A seconda della velocità d'utilizzo la forza centrifuga modifica la forma di queste spazzole (vedere foto e tabella a lato), questo le rende ideali per effettuare interventi anche all'interno di parti cilindriche o in zone di difficile accesso
D 4012/5 - Con filo di **acciaio Ø 0,26 mm** - 12 pz.
D 4012/6 - Con filo di **acciaio Ø 0,35 mm** - 12 pz.
D 4012/7 - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,26 mm** - INOX - 12 pz.
D 4012/8 - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,35 mm** - INOX - 12 pz.



Ø D mm	Ø filo mm	Apertura a giri/min 5000	8000	15000
20		55	70	75
23	0,26	40	65	75
30		55	70	85
20		25	50	70
23	0,35	35	55	70
30		50	70	80

Diametro D	mm	20	23	30
Codice		D 4012 5020	D 4012 5023	D 4012 5030
D 4012/5	Cad. €			
Codice		D 4012 6020	D 4012 6023	D 4012 6030
D 4012/6	Cad. €			
Codice		D 4012 7020	—	D 4012 7030
D 4012/7	Cad. €		—	
Codice		—	D 4012 8023	D 4012 8030
D 4012/8	Cad. €	—		
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 15	6 x 15
Calotta K Ø	mm	20	23	30
Sporgenza filo T	mm	29	29	29
Mazzetti	n°	6	8	12
Velocità max.	giri/min	20000	20000	20000







D 4012/5 - D 4012/6




D 4012/7 - D 4012/8: INOX

osborn

Tipo con filo Xtreme, composto da fili intrecciati tra loro, che rendono quest'ultimo particolarmente **aggressivo ed allo stesso tempo delicato** sulle superfici.
Con **filo in acciaio Ø 0,30 mm** - 12 pz.

Diametro D	mm	20	23	30
Codice		D 4012 9020	D 4012 9023	D 4012 9030
D 4012/9	Cad. €			
Gambo Ø	mm	6	6	6
Calotta K Ø	mm	20	23	30
Sporgenza filo T	mm	29	29	29
Velocità max.	giri/min	20000	20000	20000







D 3


Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.

osborn

Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico
Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV
Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi
Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire
Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza - Gambo Ø 6 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	24	31
Codice		D 4012 1524	D 4012 1531
D 4012/15	Cad. €		
Calotta K Ø	mm	23	29
Sporgenza filo T	mm	23	23
Velocità max.	giri/min	15000	15000






osborn Spazzole a fungo con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Particolarmente adatta per stampisti e per la rimozione di bave, ruggine, vernici, scorie, smalti, disincrostare, ecc., in posti di difficile accesso e all'interno di tubazioni
Filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ad alta resistenza - 5 pz.

Diametro D	mm	50	70
Codice		D 4013 0050	D 4013 0070
D 4013	Cad. €		
Gambo Ø x L	mm	6 x 25	6 x 15
Calotta K Ø	mm	22	28
Velocità max.	giri/min	18000	15000






Spazzole a tazza conica con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il fil - Gambo Ø 6 mm

Tipo con filo di acciaio ondulato
Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

FABC TOOLS
Con filo di acciaio ottonato Ø 0,30 mm - 10 pz.


Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 0050	D 4014 0075
D 4014/0	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	4500	4500





FABC TOOLS
Con filo di acciaio INOX Ø 0,30 mm - 20 pz.

Diametro D	mm	50	80
Codice		D 4014 1150	D 4014 1180
D 4014/11	Cad. €		
Velocità max.	giri/min	4500	4500






osborn
Con filo ad alta resistenza Ø 0,20 mm - Per rifinire - 10 pz.

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 1050	D 4014 1075
D 4014/1	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	15000 (anche per smerigliatrici diritte)	4500



osborn
Con filo di acciaio INOX Ø 0,30 mm - 10 pz.

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 2050	D 4014 2075
D 4014/2	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	15000	15000






FABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Spazzole a tazza conica con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il fil - Gambo Ø 6 mm

Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio
Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi
Adatte per sgrossare (tipo **rosso** a **grana grossa**) e per pulire e lucidare di precisione (tipo **blu** a **grana fine**) senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.
D 4014/7 - Con filo abrasivo **rosso a grana grossa (80), per sgrossare**
D 4014/8 - Con filo abrasivo **blu a grana fine (180), per pulire e lucidare**

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 7050	D 4014 7075
D 4014/7	Cad. €		
Codice		D 4014 8050	D 4014 8075
D 4014/8	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	23
Velocità max.	giri/min	4500	4500




D 4014/7


D 4014/8

Assortimento di spazzole con gambo

Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ad alta resistenza
Gambo Ø 6 mm
Composto da:
2 spazzole a disco Ø 50 e 75 mm
1 spazzola a pennello Ø 25 mm
2 spazzole a tazza conica Ø 50 e 75 mm

Codice D 4014 9000	D 4014/9	Cad. €	1



Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato
Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro filettato M 14x2
Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari
D 4015/3 - - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**
D 4015/4 - - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**
D 4015/5 - - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm - Con attacco X-LOCK**
D 4015/7 - - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm** - INOX

Diametro D	mm	100	115
Codice		D 4015 3100	D 4015 3115
D 4015/3	Cad. €		
Codice		D 4015 4100	D 4015 4115
D 4015/4	Cad. €		
Codice		D 4015 5100	—
D 4015/5	Cad. €		—
Codice		D 4015 7100	D 4015 7115
D 4015/7	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	13	15
Sporgenza filo T	mm	22	20
Mazzetti di filo	n°	18	18
Velocità max.	giri/min	12500	12500




D 4015/5 - Foro filettato M 14x2



D 4015/3 e D 4015/4 - Foro filettato M 14x2


Foro non filettato Ø 22,2 mm

osborn

Con foro filettato M 14x2 e **attacco X-LOCK**
Diametro "D" 125 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm
Velocità max. 12500 giri/min
D 4016/2 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm
D 4016/3 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Codice D 4016 2125	D 4016/2	Cad. €	1
Codice D 4016 3125	D 4016/3	Cad. €	1




D 4016/2

Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato
Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro non filettato Ø 22,2 mm
D 4015/6 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**
D 4015/8 - osborn - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**
D 4015/9 - osborn - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Diametro D	mm	115	125	150	178
Codice		D 4015 6115	—	D 4015 6150	D 4015 6178
D 4015/6	Cad. €		—		
Codice		D 4015 8115	D 4015 8125	—	D 4015 8178
D 4015/8	Cad. €			—	
Codice		D 4015 9115	D 4015 9125	—	D 4015 9178
D 4015/9	Cad. €			—	
Largh. fascia A ca.	mm	12	13	13	13
Sporgenza filo T	mm	23	38	37	42
Mazzetti di filo	n°	20	20	24	30
Velocità max.	giri/min	12500	12500	12000	12000



Foro non filettato Ø 22,2 mm



D 4015/6 e 4015/8




D 4015/9 - INOX

Foro filettato M 14x2

ABC TOOLS
Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato flessibile Ø 0,30 mm - **Foro filettato** M 14x2
Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide
Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari
Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm
Velocità max. 10000 giri/min


Codice D 4016 7100	D 4016/7	Cad. €	1





osborn
Tipo con filo Xtreme Ø 0,30 mm - **Foro filettato** M 14x2
Filo di alta qualità per l'uso su smerigliatrici angolari
Materiale del filamento flessibile, si adatta perfettamente al pezzo
Combina le migliori proprietà di una spazzola a tazza con quelle di una spazzola a ruota
Adatto per lavorazioni di grandi superfici e aree difficili da raggiungere
Bassa vibrazione, basso rumore, finitura satinata unica
Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm
Velocità max. 12500 giri/min

Codice D 4016 6100	D 4016/61	Cad. €	10






Foro filettato M 14x2

osborn
Con foro filettato M 14x2 - Velocità max. 12500 giri/min
D 4016/8 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,30 mm
Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm
D 4016/9 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,30 mm - INOX
Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 22 mm

Codice D 4016 8100	D 4016/8	Cad. €	1
Codice D 4016 9100	D 4016/9	Cad. €	1





XLOCK

D 4016/8

Foro filettato M 14x2

osborn
Tipo con filo a mazzetti di acciaio ottonato ondulato e flessibile Ø 0,27 mm
Foro filettato M 14x2 - Filo rinforzato ad elevata resistenza
Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso
Diametro "D" 115 mm - Larghezza fascia "A" ca. 12 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm
Velocità max. 12000 giri/min

Codice D 4017 5115	D 4017/5	Cad. €	1





ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Spazzole a tazza con foro


Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Tipo con foro non filettato Ø 22,2 mm

osborn - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

Diametro D	**mm**	**75***	**80**	**100**	**125**	**150**
Codice		**D 4019 4075**	**D 4019 4080**	**D 4019 4100**	**D 4019 4125**	**D 4019 4150**
D 4019/4	Cad. **€**					
Sporgenza filo T	mm	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	125	180	180	230	230

***** Foro non filettato Ø 16 mm




Foro non filettato Ø 22,2 mm



Foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK

Tipo con foro filettato M14x2 e **attacco X-LOCK**
D 4019/5 - osborn - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**
D 4019/55 - osborn - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm** - INOX

Diametro D	**mm**	**60**	**75**
Codice		**D 4019 5060**	**D 4019 5075**
D 4019/5	Cad. **€**		
Codice		**D 4019 5560**	**D 4019 5575**
D 4019/55	Cad. **€**		
Sporgenza filo T	mm	20	23
Velocità max.	giri/min	12500	12500





D 4019/5


XLOCK

Foro filettato M 14x2

Tipo con foro filettato M 14x2

D 4019/6 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm**
D 4019/7 - osborn - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**
D 4019/8 - osborn - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm** - INOX

Diametro D	**mm**	**60**	**75**	**80**	**100**	**125**	**150**
Codice	**D 4019 ....**	**6060**	**6075**	**6080**	**6100**	**6125**	**6150**
D 4019/6	Cad. **€**						
Codice	**D 4019 ....**	**7060**	**7075**	**7080**	**7100**	**7125**	**7150**
D 4019/7	Cad. **€**						
Codice	**D 4019 ....**	**8060**	**8075**	**8080**	**8100**	**—**	**—**
D 4019/8	Cad. **€**					—	—
Sporgenza filo T	mm	21	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	115	180	180	230	230





D 4019/6



D 4019/7




D 4019/8 - INOX

---

osborn **- XTREME**
Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ritorto a micromazzetti
Ideali per lavori molto pesanti e su grandi superfici

Diametro D	**mm**	**60**	**80**	**100**
Codice		**D 4019 9060**	**D 4019 9080**	**D 4019 9100**
D 4019/9	Cad. **€**			
Sporgenza filo T	mm	20	25	22
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180






XTREME

ABC TOOLS **- Con filo di acciaio ritorto a mazzetti Ø 0,50 mm**

Diametro D	**mm**	**65**	**80**	**110**
Codice		**D 4020 0065**	**D 4020 0080**	**D 4020 0110**
D 4020/0	Cad. **€**			
Sporgenza filo T	mm	20	20	20
Mazzetti	n°	18	22	30
Velocità max.	giri/min	12500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180






Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Tipo con anello di trattenuta che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo
Con filo ad alta resistenza
Le spazzole Ø 80÷120 mm sono adatte per lavori molto pesanti e su grandi superfici
D 4020/1 - Con foro filettato M 14x2
D 4020/3 - Con foro non filettato Ø 22,2 mm



Diametro D	mm	65*	75	80	100	120
Codice		D 4020 1065	D 4020 1075	D 4020 1080	D 4020 1100	D 4020 1120
D 4020/1	Cad. €					
Codice		—	—	—	—	D 4020 3120
D 4020/3	Cad. €	—	—	—	—	
Sporgenza filo T	mm	20	20 + 11	20 + 11	20 + 14	20 + 15
Mazzetti	n°	18	18	22	26	30
Velocità max.	giri/min	12500	11000	8500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180	180	230

*** Senza anello di trattenuta**



D 4020/1
Foro filettato M 14x2



D 4020/3
Foro non filettato Ø 22,2 mm

Tipo senza anello di trattenuta - Con foro filettato M 14x2
D 4020/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm
D 4020/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX
Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500 - Adatte su smerigliatrici mm 115

Codice D 4020 6065	D 4020/6	Cad. €	1
Codice D 4020 8065	D 4020/8	Cad. €	1



D 4020/6
Foro filettato M 14x2

D 4020/8 - INOX
Foro filettato M 14x2

Foro filettato M14x2 e attacco X-LOCK

Tipo con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK
D 4030/9 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm
D 4030/95 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX
Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500

Codice D 4020 9065	D 4020/9	Cad. €	1
Codice D 4020 9565	D 4020/95	Cad. €	1



D 4020/9



D 4020/95 - INOX

ADATTATORE* XLOCK + ATTACCO FILETTATO M14

***Adattatore combinato brevettato**

- Le spazzole possono essere utilizzate con smerigliatrici angolari con attacco X-LOCK (E 1015/X pag.XXX).
- Sistema utilizzabile anche su smerigliatrici con attacco tradizionale.








Spazzole a disco per finitura

Adatte per la finitura delle superfici, le rendono lucide ed omogenee
Filo flessibile di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad alta resistenza
D 4053/2 - A fascia larga
D 4053/3 - A fascia extra larga

Diametro D	mm	150	200	250
Codice		D 4053 2150	D 4053 2200	—
D 4053/2	Cad. €			—
Codice		D 4053 3150	D 4053 3200	D 4053 3250
D 4053/3	Cad. €			
Largh. A D 4053/2	mm	24	33	—
Largh. A D 4053/3	mm	32	42	42
Sporgenza filo T	mm	43	55	63
Foro B	mm	20	32	20
Riduttori per Ø foro	da	½" - ⅝"	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - ⅞" - 1"	
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600





D 4053/2 D 4053/3

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Spazzole a disco per sbavatura


Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.
Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale

Tipo con possibilità di impiego accoppiato
Per una superficie di lavoro più larga, si possono accoppiare più spazzole sullo stesso albero

osborn - **Qualità industriale**

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza - **A fascia stretta**

Diametro D	**mm**	**100**	**125**	**150**	**178**	**200**	**250**
Codice	**D 4054 ....**	**1100**	**1125**	**1150**	**1178**	**1200**	**1250**
D 4054/1	Cad. **€**						
Largh. fascia A ca.	mm	13	15	16	18	19	22
Sporgenza filo T	mm	23	35	32	45	32	35
Foro B	mm	16	16	16	20	20	25
Velocità max.	giri/min	8000	6000	6000	6000	4500	3600






Tipo per impiego singolo
Fornite con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco

FABC TOOLS
Con **filo di acciaio ottonato ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza
D 4054/2 - A fascia stretta
D 4054/4 - A fascia larga

Diametro D	**mm**	**100**	**125**	**150**	**200**
Codice		**D 4054 2100**	**D 4054 2125**	**D 4054 2150**	**D 4054 2200**
D 4054/2	Cad. **€**				
Codice		**D 4054 4100**	**D 4054 4125**	**D 4054 4150**	**D 4054 4200**
D 4054/4	Cad. **€**				
Largh. A ca. mm	D 4054/2	16	18	18	20
Largh. A ca. mm	D 4054/4	20	25	25	25
Sporgenza filo T	mm	17	30	29	42
Foro B	mm	20		32	
Riduttori per Ø foro	da	½" - ⅝"		13 - 15 - 16 - 19 - 20 - ⅞" - 1"	
Velocità max.	giri/min	8000	6000		4500






osborn - **Qualità industriale**

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza
D 4054/5 - A fascia larga
D 4054/7 - A fascia extra larga


Diametro D	**mm**	**75**	**100**	**125**	**150**	**178**	**200**	**250**	**300**
Codice	**D 4054 ....**	**5075**	**5100**	**5125**	**5150**	**5178**	**5200**	**5250**	**5300**
D 4054/5	Cad. **€**								
Codice	**D 4054 ....**	**—**	**—**	**7125**	**7150**	**7178**	**7200**	**7250**	**—**
D 4054/7	Cad. **€**	—	—						—
Largh. A ca. mm	D 4054/5	19	22	28	25	26	28	35	32
Largh. A ca. mm	D 4054/7	—	—	30	38	38	38	48	—
Sporgenza filo T	mm	16	23	30	30	38	38	47	50
Foro B	mm	20	20	20	32	32	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	½" - ⅝"			13 - 15 - 16 - 19 - 20 - ⅞" - 1"			—	
Velocità max.	giri/min	10000	8000	6000			4500	3600	3000





Con filo in acciaio inossidabile - INOX

Diametro D	**mm**	**150**	**200**	**250**
Codice		**D 4054 6150**	**D 4054 6200**	**D 4054 6250**
D 4054/6	Cad. **€**			
Largh. fascia A ca.	mm	21	20	28
Sporgenza filo T	mm	25	38	47
Foro B	mm	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - ⅞" - 1"		
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600






Esecuzione con foro a doppia chiavetta di trascinamento - A fascia extra larga
Adatte per smerigliatrici da banco e indicate per la sbavatura di tubi, barre e profilati
Filo in acciaio ondulato Ø 0,35 mm, ad elevata resistenza
Diametro «D» 250 mm
Larghezza fascia «A» 55 mm - Sporgenza filo «T» 45 mm
Fornite complete di attacco ed equilibrate



Foro B Ø	**mm**	**50,8**
Codice		**D 4054 9508**
D 4054/9	Cad. **€**	
Dim. chiavetta S x L	mm	13,2x7,1
Velocità max.	giri/min	3600






osborn Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.
Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività e asportazione di materiale

Tipo con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm ritorto a mazzetti
Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura


Diametro D	mm	200	250
Codice		D 4055 0200	D 4055 0250
D 4055	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	13	15
Sporgenza filo T	mm	42	42
Foro B	mm	20	25,4
Mazzetti di filo	n°	34	48
Velocità max.	giri/min	8500	4500





Tipo con setole in nylon ricoperte da abrasivo al carburo di silicio - Qualità industriale
Per sbavare e lisciare metalli, legno e materiali sintetici - Idonee per la lavorazione a secco o ad umido
Estremamente flessibili si adattano al pezzo da lavorare senza intasare la superficie di lavoro
Resistenti ad acidi a bassa concentrazione e a soluzioni alcaline
Per una superficie di lavoro più larga, si possono accoppiare più spazzole sullo stesso albero
Larghezza fascia A ca. 18 mm - Velocità max. 6000 giri/min - 2 pz.

Diametro D	mm	150	200
Codice		D 4057 1150	D 4057 1200
D 4057/1 - Grana 80	Cad. €		
Codice		D 4057 2150	D 4057 2200
D 4057/2 - Grana 120	Cad. €		
Codice		D 4057 3150	D 4057 3200
D 4057/3 - Grana 180	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	32	35
Foro B	mm	13	19





Spazzole per stampisti, orafi, odontotecnici

Tipo in filo metallico ondulato - Ø 0,10 mm - Gambo Ø 2,35 mm

Forma a pennello - Ø 6 mm - Velocità max. 20000 giri/min

Codice D 4062 1000	D 4062/1	In acciaio	Cad. €	20
Codice D 4062 2000	D 4062/2	In ottone	Cad. €	20
Codice D 4062 3000	D 4062/3	In acciaio INOX	Cad. €	20

Forma a tazza - Ø 10 mm - Velocità max. 20000 giri/min

Codice D 4063 1000	D 4063/1	In acciaio	Cad. €	20
Codice D 4063 2000	D 4063/2	In ottone	Cad. €	20
Codice D 4063 3000	D 4063/3	In acciaio INOX	Cad. €	20

Forma a disco - Ø 18 mm - Velocità max. 20000 giri/min

Codice D 4064 1000	D 4064/1	In acciaio	Cad. €	20
Codice D 4064 2000	D 4064/2	In ottone	Cad. €	20
Codice D 4064 3000	D 4064/3	In acciaio INOX	Cad. €	20









Tipo di cotone filato bianco - Forma a fungo - Ø 22 mm - Velocità max. 18000 giri/min

Codice D 4066 0000	D 4066		Cad. €	20

Perni portaspazzole

Nichelati - Con dado e rondella - Gambo Ø 6x30 mm - Per spazzole fino a Ø 100 mm

Per spazzole con foro Ø	mm	10	13
Codice		D 4068 9010	D 4068 9013
D 4068/9	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	65	70



ABC TOOLS Spazzole in panno

Per pulitura e lucidatura di metalli e plastica - In tessuto di cotone, ventilati
Per impiego con smerigliatrici e pulitrici elettriche - Velocità ideale per lucidatura oltre 30 m/sec
Spessore 12 mm - Diametro del foro 20 mm - Velocità max. 6000 giri/min

Diametro	mm	150	200
Codice		D 4069 0150	D 4069 0200
D 4069	Cad. €		



Spazzole in panno per lucidatura

Per impiego con smerigliatrici e pulitrici elettriche portatili e da banco
Si possono utilizzare singolarmente o in serie aumentando in questo modo la superficie di lavoro


Ø 100 mm


Ø 150 mm


Ø 150-200 mm

Tipo per lucidatura

Esecuzione in Sisal a 4 strati
Con impregnatura per lucidatura preliminare su acciaio e acciaio inossidabile
Larghezza singola spazzola 17,4 mm



Diametro mm	100	150	200
Codice	D 4070 1100	D 4070 1150	D 4070 1200
D 4070/1 Cad. €			
Foro Ø mm	20	20	20
Riduttore per foro Ø mm	10	14	14

Esecuzione in tessuto ad 8 strati
Per lucidare acciaio, acciaio inossidabile e lucidatura preliminare su metalli non ferrosi
Larghezza singola spazzola 15 mm - In confezione da 2 pz.




Diametro mm	100	150	200
Codice	D 4070 2100	D 4070 2150	D 4070 2200
D 4070/2 La conf. €			
Foro Ø mm	20	20	20
Riduttore per foro Ø mm	10	14	14

Esecuzione in tessuto finissimo a 10 strati - Per finitura a specchio di tutti i tipi di metalli
Larghezza singola spazzola 10 mm - In confezione da 2 pz.



Diametro mm	100	150	200
Codice	D 4070 3100	D 4070 3150	D 4070 3200
D 4070/3 La conf. €			
Foro Ø mm	20	20	20
Riduttore per foro Ø mm	10	14	14

VELAX - Paste per lucidare
Da applicare alle spazzole in panno o direttamente sulla superficie da lavorare
D 4071/1 - Per lucidatura preliminare di metalli non ferrosi - Colore giallo
D 4071/2 - Per lucidatura preliminare di tutti i metalli - Colore verde
D 4071/3 - Per lucidatura di tutti i metalli - Colore bianco



Codice D 4071 1000	D 4071/1	Giallo	Cad. €	1
Codice D 4071 2000	D 4071/2	Verde	Cad. €	1
Codice D 4071 3000	D 4071/3	Bianco	Cad. €	1

Serie di spazzole e paste per lucidare composta da:
2 spazzole in Sisal a 4 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
2 spazzole in tessuto a 8 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
2 spazzole in tessuto finissimo a 10 strati Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
1 pasta per lucidare per tipo colore marrone, bianco, blu
1 mandrino porta spazzole con gambo Ø 6 mm
Si consiglia di lavorare con una velocità max. 3500 giri/min



Codice D 4071 9000	D 4071/9	Cad. €	6

Tipo con tessuto abrasivo in superficie per satinare, pulire e opacizzare
D 4073/1 - Grana grossa - A 2 strati
D 4073/2 - Grana media - A 4 strati
D 4073/3 - Grana fine - A 4 strati



Diametro mm	100	150	200
Codice	D 4073 1100	D 4073 1150	D 4073 1200
D 4073/1 Cad. €			
Codice	D 4073 2100	D 4073 2150	D 4073 2200
D 4073/2 Cad. €			
Codice	D 4073 3100	D 4073 3150	D 4073 3200
D 4073/3 Cad. €			
Foro Ø mm	20	20	20
Riduttore per foro Ø mm	10	14	14

Serie di spazzole in tessuto abrasivo composta da:
1 spazzola grana grossa Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
1 spazzola grana media Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
1 spazzola grana fine Ø 100 mm, Ø foro 10 mm
1 mandrino porta spazzole con gambo Ø 6 mm



Codice D 4073 9000	D 4073/9	Cad. €	1

Mandrino portaspazzole - Con gambo Ø 6 mm, lunghezza 20 mm - Lunghezza totale 50 mm



Codice D 4074 9000	D 4074/9	Cad. €	4

Dischi di cotone per lucidare ⟶ D 5 pag. 437

Dati tecnici per la scelta delle frese e delle lime rotative

• Qualità

Le frese e lime rotative LUKAS® sono costruite in acciaio HSS o metallo duro sperimentati a livello pratico e conformi all'attuale stato della tecnica.
La produzione viene effettuata con moderne rettificatrici automatiche CNC che garantiscono dentature e angoli di spoglia ottimali per alte prestazioni in qualsiasi applicazione.
Inoltre le frese e lime in acciaio HSS subiscono un ulteriore trattamento termico per una costante qualità elevata.

• Impiego

Le frese e lime LUKAS® permettono di truciolare in modo funzionale diversi tipi di materiali, seguendo accuratamente la dentatura o il taglio conforme al corretto numero di giri.
Il principio generale è il seguente: materiale tenero = dentatura o taglio grosso, materiale duro = dentatura o taglio fine.

• Attenzione

Le frese LUKAS® in acciaio HSS possono essere montate su tutte le macchine esistenti in commercio, siano esse ad azionamento elettrico o pneumatico. L'eccentricità e le vibrazioni della fresa portano ad un'usura anticipata e alla rottura dei denti.
Una pressione di contatto estrema non comporta un maggiore rendimento, bensì una maggiore usura.

• Velocità di taglio / numero di giri


La scelta della dentatura e del corretto numero di giri garantisce i migliori risultati durante la truciolatura su una grande varietà di materiali.
Per facilitare il rilevamento del numero di giri in base alla fresa e al tipo di utilizzo fare riferimento alla formula come indicato di seguito:
- Per calcolare il numero di giri utilizzare la seguente formula:

$$r = \frac{v \times 1000}{d \times \varpi}$$


Esempio:

- Fresa LUKAS® codice D 9512 2218
- Ø testa (d) = 12 mm / Velocità di taglio (v) = 150÷300 m/min (HSS / Z2)
- Campo del numero di giri consigliato (r) - 4000÷8000 giri/min


HSS

Dentatura / Taglio		Materiali - Adatte per:	Velocità di taglio
	**Z 1** grossa	• Metalli leggeri (a truciolo lungo) • Leghe leggere • Alluminio • Piombo • Zinco • Resine termoplastiche e termoindurenti • Fibre • Gomma • Legno	**200÷300 m/min**
	**Z 2** media	• Metalli leggeri (a truciolo corto) • Ottone • Rame / Rame elettrolitico • Bronzo / Bronzo per getti • Zinco • Leghe di magnesio	**150÷300 m/min**
	**Z 3** fine	• Acciaio legato o non legato • Ghisa acciaiosa	**60÷180 m/min**
	**H 2** media	• Acciaio legato o non legato • Ghisa acciaiosa	**60÷180 m/min**

METALLO DURO

Dentatura / Taglio		Materiali - Adatte per:	Velocità di taglio
	**ZF** media	• Ghisa acciaiosa • Acciai ad alto contenuto di leghe • Acciai ad alto contenuto di leghe • Acciaio utensile • Ghisa resistente alla ruggine, agli acidi ed al calore • Lega al titanio e al nickel	**400÷700 m/min**

METALLO DURO

Dentatura / Taglio		Materiali - Adatte per:	Velocità di taglio
	**Z 3** media	• Ghisa acciaiosa • Cordoni di saldatura • Acciai temperati e non ad alta resistenza	**450÷800 m/min**
	**Z 4** fine	• **Dentatura a croce fine** (tipo diamante) • Acciai ad alto contenuto di leghe • Ghisa resistente alla ruggine, agli acidi ed al calore • Resine • Per maggiore capacità di truciolatura, riduzione delle vibrazioni, truciolo corto	**450÷800 m/min**
	**Z 5** media	• Possibilità di impiego come Z3, ma per finitura di superficie migliore	**350÷600 m/min**
	**Z 9** grossa	• Leghe di alluminio • Metalli non ferrosi • Resine termoplastiche • Asportazione del truciolo ottimale grazie alle grandi scalanature	**700÷900 m/min**
	**Z X** media	• **Dentatura a croce media Per impiego universale su:** • Acciaio INOX • Acciai ad alto contenuto di leghe • Acciai temperati e non • Resine • Cordoni di saldatura • Elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana • **Dentatura a croce media con rivestimento TiAlN** impiego come sopra ma con: • Alto rendimento con elevato grado di durezza • Durata dell'utensile aumentata e maggiore resistenza al calore	**450÷800 m/min**
	**Z42**	• Acciaio e acciaio INOX • Acciai temperati e legati • Acciaio utensile	**300÷500 m/min**

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Frese rotative

In acciaio super rapido - HSS

Con gambo cilindrico Ø 6 mm



Forma		201	202	203	204	205	206	207
Codice		D 9512 1201	D 9512 1202	—	D 9512 1204	D 9512 1205	—	—
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €			—			—	—
Codice		D 9512 2201	—	D 9512 2203	D 9512 2204	D 9512 2205	—	—
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €		—				—	—
Codice		D 9512 3201	D 9512 3202	D 9512 3203	D 9512 3204	D 9512 3205	D 9512 3206	D 9512 3207
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €							
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	6x20	6x20	6x18	6x18	6x10	3
Lunghezza totale	mm	56	60	60	58	58	60	60



Forma		209	210	210 a	210 b	211	211 a	212
Codice		—	—	—	D 9512 1998	D 9512 1211	D 9512 1999	D 9512 1212
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €	—	—	—				
Codice		D 9512 2209	D 9512 2210	—	D 9512 2998	D 9512 2211	D 9512 2999	—
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €			—				—
Codice		D 9512 3209	D 9512 3210	D 9512 3997	D 9512 3998	D 9512 3211	D 9512 3999	D 9512 3212
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €							
Ø testa	mm	4	4,5	5	6	8	10	12
Lunghezza totale	mm	60	60	60	60	60	60	60



Forma		213	214	215	216	217	218
Codice		D 9512 1213	D 9512 1214	—	D 9512 1216	D 9512 1217	—
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €			—			—
Codice		D 9512 2213	D 9512 2214	D 9512 2215	D 9512 2216	—	D 9512 2218
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €					—	
Codice		D 9512 3213	D 9512 3214	D 9512 3215	D 9512 3216	D 9512 3217	D 9512 3218•
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €						
Ø testa x lunghezza	mm	16	10x13	10x20	10x20	12x13	12x18
Lunghezza totale	mm	60	53	60	60	53	60



Forma		219	220	251	252	253	254
Codice		D 9512 1219	D 9512 1220	D 9512 1251	D 9512 1252	—	D 9512 1254
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €					—	
Codice		D 9512 2219	—	D 9512 2251	D 9512 2252	—	D 9512 2254
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €		—			—	
Codice		D 9512 3219	D 9512 3220	D 9512 3251	D 9512 3252	D 9512 3253	D 9512 3254
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €						
Testa Ø max. x lunghezza	mm	12x20	12x20	12x25	12x25	12x30	12x30
Lunghezza totale	mm	60	60	65	65	70	70

• D 9512 3218 - Lunghezza testa 30 mm - Lunghezza totale 70 mm

Per la scelta appropriata delle frese, consultare la tabella riportata a pag. 396

Frese rotative

In acciaio super rapido - HSS

Con gambo cilindrico Ø 6 mm



Forma		255	256	257	259	260	261
Codice		D 9512 1255	—	D 9512 1257	D 9512 1259	D 9512 1260	D 9512 1261
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €		—				
Codice		D 9512 2255	D 9512 2256	D 9512 2257	D 9512 2259	D 9512 2260	—
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €						—
Codice		D 9512 3255	D 9512 3256	D 9512 3257	D 9512 3259	D 9512 3260	D 9512 3261
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €						
Testa Ø max. x lunghezza	mm	12x30	12x30	16x25	16x30	16x30	16x25
Lunghezza totale	mm	70	70	65	70	70	60

Senza rompitruciolo



Forma		301	302	304	305	321
Codice		—	—	—	D 9512 1305	—
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €	—	—	—		—
Codice		—	—	—	D 9512 2305	D 9512 2321
D 9512/2 - Dentatura **Z 2**	Cad. €	—	—	—		
Codice		D 9512 3301	D 9512 3302	D 9512 3304	—	—
D 9512/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €				—	—
Testa Ø max. x lunghezza	mm	20x18	25x22	22x15	30x30	25x35
Filettatura interna		M 8	M 10	M 8	M 10	M 12

Senza rompitruciolo



Forma		323	325*
Codice		D 9512 1323	D 9512 1325
D 9512/1 - Dentatura **Z 1**	Cad. €		
Testa Ø max. x lunghezza	mm	20x55	20x55
Filettatura interna		M 10	M 10

***** Particolarmente indicata per alluminio

Per la scelta appropriata delle frese, consultare la tabella riportata a pag. 396

Gambi cilindrici per frese rotative

Con gambo Ø 6 mm - Adatti per frese D 9512

Filettatura	M	8	10	12
Codice		D 9515 2008	D 9515 2010	D 9515 2012
D 9515/2	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	50	52	54
	pz.	5	5	5



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Assortimenti di frese rotative

Gambo cilindrico Ø 6 mm

Tipo con frese in acciaio super rapido - HSS, dentatura Z3



Composto da 10 frese:
D 9512/3 forma 201 - 203 - 205 - 209 - 212 - 218 - 220 - 251 - 252 - 255
Su supporto di plastica con chiusura a vite

Codice D 9520 2000	D 9520/2	Dent. Z3	Cad. €	1



Composto da 20 frese:
Dentatura Z3: D 9512/3 forma 201 - 205 - 211 - 212 - 214 - 217 - 219 - 220 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 259 - 261
Dentatura Z5: forma cindirica Ø 3x4 - 6x7 mm
forma a cono invertito Ø 3x3 - 6x6 mm
Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 295x60x17 mm

Codice D 9521 2000	D 9521/2	Dent. Z3+Z5	Cad. €	1

Tipo con frese in metallo duro, dentatura a croce ZX
Composto da 90 frese:
60 frese **D 9536/8** con 1 pezzo per forma HF 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 32 - 39
2 pezzi per forma HF 2 - 33 - 35 - 40 - 47 - 102 - 108
3 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 42- 43 - 53 - 63 - 103 - 104
4 frese **D 9536/88** con 1 pezzo per forma HF 2 - 3 - 5 - 6
26 frese **D 9537/8** con 1 pezzo per forma HF 23 - 32 - 39 - 33 - 35 - 53 - 63 - 104
2 pezzi per forma HF 3 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 43 - 103
Su supporto in plexiglas, dimensioni LxPxh 650x150x185 mm




Codice D 9522 2000	D 9522/2	Dent. ZX	Cad. €	1

Frese rotative con tagliente frontale

In acciaio super rapido - HSS

Con gambo cilindrico Ø 6 mm

Ideali nelle lavorazioni dove occorrano particolari sagomature



Con doppia testa

Forma		281	282	283	284
Codice		D 9526 2281	D 9526 2282	D 9526 2283	D 9526 2284
D 9526/2	Cad. €				
Ø testa massimo	mm	6	6	12	8
Lunghezza testa	mm	3	3	17	17
Lunghezza totale	mm	60	60	60	60
Dentatura	Z	12 d	18 d	24 d	12 d

Barrette per incisori

In acciaio super rapido - HSS - Per impiego su acciai a media resistenza

Diametro	mm	6	12
Codice	D 9527 ….	1006	—
D 9527/1 - Profilo "A"	Cad. €		—
Codice	D 9527 ….	—	2012
D 9527/2 - Profilo "B" (100°)	Cad. €	—	
Lunghezza	mm	80	125



A B

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lime rotative

Taglio H 2	Taglio ZF
Acciaio legato e non, ghisa acciaiosa	Acciaio utensile, acciaio legato, resistente alla ruggine, al calore e agli acidi, ghisa, titanio e leghe di nichel

Con gambo cilindrico Ø 6 mm

Tipo in acciaio super rapido - HSS




Forma		113	256	
Codice		D 9532 2113	D 9532 2256	
D 9532/2 - Taglio **H 2**	Cad. €			
Testa Ø max. x lunghezza	mm	6x7	12x30	
Lunghezza totale	mm	60	70	

Tipo in metallo duro

A dentatura fine, simile a quella delle lime, adatta per prevenire intasamenti anche durante la rimozione di materiali teneri
Mantengono l'affilatura per lunghi periodi e di conseguenza permettono di ottenere superfici con ottime finiture

Con gambo cilindrico Ø 6 mm






Forma		201	202	204	211	
Codice		D 9533 2201	—	D 9533 2204	D 9533 2211	
D 9533/2 - Taglio ZF2 media	Cad. €		—			
Codice		D 9533 3201	D 9533 3202	D 9533 3204	—	
D 9533/3 - Taglio ZF3 fine	Cad. €				—	
Testa Ø max. x lunghezza	mm	6x16	6x16	6x18	10x9	
Lunghezza totale	mm	50	50	50	49	






Forma		251	252	254	255
Codice		D 9533 1251	D 9533 1252	—	D 9533 1255
D 9533/1 - Taglio ZF1 grossa	Cad. €			—	
Codice		D 9533 2251	D 9533 2252	D 9533 2254	D 9533 2255
D 9533/2 - Taglio ZF2 media	Cad. €				
Codice		—	—	—	D 9533 3255
D 9533/3 - Taglio ZF3 fine	Cad. €	—	—	—	
Testa Ø max. x lunghezza	mm	12x25	12x25	12x25	12x30
Lunghezza totale	mm	65	65	65	70

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Frese rotative in metallo duro

Dent. Z 3	Dent. Z 4	Dent. Z 5	Dent. Z 9	Dent. ZX
D 9535/3 D 9536/3	Diamante D 9539/4	D 9536/5	D 9536/9	D 9535/8
Ghisa acciaiosa, cordoni di saldatura, acciai temperati e non temperati ad alta resistenza	Acciai ad alto contenuto di leghe, ghisa resistente alla ruggine, agli acidi ed al calore, resine	Possibilità di impiego come Z 3 ma per la finitura di superficie migliore	Leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie termoplastiche	Acciaio inox ad alto contenuto di leghe, temprato e non, resine e cordoni di saldatura

Con gambo cilindrico Ø 3 mm

Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole elastiche D 9618 a pag. 416



Forma HF		0	1	3	4	10	11	13	21	20	22	30	31	32
Codice	D 9535	—	3001	—	—	—	3011	—	3021	—	—	—	3031	—
D 9535/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €	—		—	—	—		—		—	—	—		—
Codice	D 9535	5000	5001	5003	5004	5010	5011	5013	5021	5020	5022	5030	5031	5032
D 9535/5 - Dentatura **Z 5**	Cad. €													
Codice	D 9535	—	8001	—	8004	8010	8011	8013	8021	8020	8022	8030	8031	8032
D 9535/8 - Dentatura **ZX**	Cad. €	—		—										
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	2x10	3x13	6x7	6x13	2x10	3x13	6x13	3	4	6	3x7	3x13	6x13
Lunghezza totale	mm	40	40	37	43	40	40	43	40	34	35	40	40	43



Forma HF		41	42	43	51	52	90	91	101	100	102	111	112
Codice	D 9535	3041	—	—	3051	—	—	—	3101	—	—	—	—
D 9535/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €		—	—		—	—	—		—	—	—	—
Codice	D 9535	5041	5042	5043	5051	5052	5090	5091	5101	5100	5102	5111	5112
D 9535/5 - Dentatura **Z 5**	Cad. €												
Codice	D 9535	—	8042	8043	8051	8052	—	8091	—	8100	8102	8111	—
D 9535/8 - Dentatura **ZX**	Cad. €	—					—		—				—
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	3x7	3x11	6x13	3x7	6x10	3x7	6x13	3x7	3x13	6x13	3x7	6x7
Lunghezza totale	mm	40	40	43	40	40	40	43	40	40	43	40	37


Con gambo cilindrico Ø 6 mm

Escluse le frese D 9536/9, tutte le altre (HF2÷HF7) sono fornite **con dentatura** anche **sulla superficie piana** della testa

• Senza dentatura sulla superficie piana della testa



Forma HF		1a	2	3	4	5	6	7
Codice		D 9536 3001	D 9536 3002	D 9536 3003	D 9536 3004	D 9536 3005	D 9536 3006	D 9536 3007
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €							
Codice		—	D 9536 5002	D 9536 5003	—	D 9536 5005	D 9536 5006	—
D 9536/5 - Dentatura **Z 5**	Cad. €	—			—			—
Codice		—	D 9536 9002•	—	—	—	D 9536 9006•	D 9536 9007•
D 9536/9 - Dentatura **Z 9**	Cad. €	—		—	—	—		
Codice		D 9539 4001	D 9539 4002	D 9539 4003	—	D 9539 4005	D 9539 4006	—
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €				—			—
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	4x13	6x16	8x20	10x13	10x20	12x25	16x25
Lunghezza totale	mm	50	50	60	53	60	65	65



Forma HF		11a	12	13	14	15	16
Codice		D 9536 3011	D 9536 3012	D 9536 3013	D 9536 3014	D 9536 3015	D 9536 3016
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €						
Codice		—	D 9536 5012	D 9536 5013	—	—	—
D 9536/5 - Dentatura **Z 5**	Cad. €	—			—	—	—
Codice		—	D 9536 9012	—	—	D 9536 9015	D 9536 9016
D 9536/9 - Dentatura **Z 9**	Cad. €	—		—	—		
Codice		D 9539 4011	D 9539 4012	D 9539 4013	D 9539 4014	D 9539 4015	—
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €						—
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	4x13	6x16	8x20	10x20	12x25	16x25
Lunghezza totale	mm	50	50	60	60	65	65

Per la scelta appropriata delle frese, consultare la tabella riportata a pag. 396

Frese rotative in metallo duro

Con gambo cilindrico Ø 6 mm



Forma HF		22	23	24	25	26	27
Codice		D 9536 3022	D 9536 3023	D 9536 3024	D 9536 3025	D 9536 3026	D 9536 3027
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €						
Codice		—	—	—	D 9536 9025	—	—
D 9536/9 - Dentatura **Z 9**	Cad. €	—	—	—		—	—
Codice		D 9539 4022	D 9539 4023	D 9539 4024	D 9539 4025	D 9539 4026	—
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €						—
Ø testa	mm	6	8	10	12	16	20
Lunghezza totale	mm	50	47	49	51	54	58



Forma HF		32	33	34	35	36	42	43
Codice		D 9536 3032	D 9536 3033	D 9536 3034	D 9536 3035	—	D 9536 3042	D 9536 3043
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €					—		
Codice		D 9539 4032	D 9539 4033	D 9539 4034	D 9539 4035	D 9539 4036	—	D 9539 4043
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €						—	
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	10x20	12x20	12x30	16x30	6x18	10x20
Lunghezza totale	mm	50	60	60	70	70	50	60



Forma HF		47	44	45	T*	52	54	53
Codice		D 9536 3047	D 9536 3044	D 9536 3045	D 9536 3048	D 9536 3052	D 9536 3054	D 9536 3053
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €							
Codice		D 9539 4047	—	—	—	—	D 9539 4054	D 9539 4053
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €		—	—	—	—		
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	12x25	10x13 (60°)	16x13 (90°)	16x10 (45°)	6x10	8x13	12x20
Lunghezza totale	mm	65	53	53	120	50	53	60

* Fresa sbavatrice a tirare



• D 9536 9105 - Ø testa 16 mm

Forma HF		61	62	63	102	103	104a	105
Codice		D 9536 3061	D 9536 3062	D 9536 3063	D 9536 3102	D 9536 3103	D 9536 3104	D 9536 3105
D 9536/3 - Dentatura **Z 3**	Cad. €							
Codice		—	D 9536 9062	D 9536 9063	—	—	D 9536 9104	D 9536 9105•
D 9536/9 - Dentatura **Z 9**	Cad. €	—			—	—		
Codice		—	D 9539 4062	D 9539 4063	D 9539 4102	D 9539 4103	D 9539 4104	—
D 9539/4 - Dentatura **Z 4**	Cad. €	—						—
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	10x15	12x25	12x30	6x18	10x20	12x25	12x30
Lunghezza totale	mm	55	65	70	50	60	65	70


Per la scelta appropriata delle frese, consultare la tabella riportata a pag. 396

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Frese rotative in metallo duro

Dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033
Velocità di rotazione 450÷800 m/min
Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
Con gambo cilindrico Ø 6 mm


Dentatura ZX  D 9536/8 D 9536/88	**Dentatura ZX rivestita al TiAlN** (nitruro di titanio alluminio)  D 9537/8
Impiego universale su acciaio inox, acciaio ad alto contenuto di leghe, acciai temperati e non, resine e cordoni di saldatura	Impiego come per dentatura ZX, ad alto rendimento con elevato grado di durezza Durata della fresa aumentata e maggiore resistenza al calore



Tipo a cilindro con dentatura frontale - ZYA-S

Forma HF		2	3	5	6
Codice		D 9536 8002	D 9536 8003	D 9536 8005	D 9536 8006
D 9536/8	Cad. €				
Codice		D 9537 8002	D 9537 8003	D 9537 8005	D 9537 8006
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65






Tipo a cilindro senza dentatura frontale - ZYA

Forma HF		2	3	5	6
Codice		D 9536 8802	D 9536 8803	D 9536 8805	D 9536 8806
D 9536/88	Cad. €				
Codice		D 9537 8802	D 9537 8803	D 9537 8805	D 9537 8806
D 9537/88 - Riv. TiAlN	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65






Tipo a cilindro con testa sferica - WRC

Forma HF		12	13	14	15	16
Codice	D 9536	8012	8013	8014	8015	8016
D 9536/8	Cad. €					
Codice	D 9537	8012	8013	8014	8015	8016
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. €					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25	16x25
Lunghezza totale	mm	56	60	60	65	65






Tipo a sfera - KUD

Forma HF		22	23	24	25
Codice		D 9536 8022	D 9536 8023	D 9536 8024	D 9536 8025
D 9536/8	Cad. €				
Codice		D 9537 8022	D 9537 8023	—	—
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. €			—	—
Ø testa	mm	6	8	10	12
Lunghezza totale	mm	56	47	49	51





Tipo ad ogiva - SPG


Forma HF		32	39	33	40	35
Codice	D 9536	8032	8039	8033	8040	8035
D 9536/8	Cad. €					
Codice	D 9537	8032	8039	8033	8040	8035
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. €					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25	12x30
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65	70



LUKAS Frese rotative in metallo duro

Dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033
Velocità di rotazione 450÷800 m/min
Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
Con gambo cilindrico Ø 6 mm


Dentatura ZX D 9536/8 D 9536/88	**Dentatura ZX rivestita al TiAlN** (nitruro di titanio alluminio) D 9537/8
Impiego universale su acciaio inox, acciaio ad alto contenuto di leghe, acciai temperati e non, resine e cordoni di saldatura	Impiego come per dentatura ZX, ad alto rendimento con elevato grado di durezza Durata della fresa aumentata e maggiore resistenza al calore



Tipo a cono a punta - SKM

Forma HF		**42**	**43**	**47**
Codice		**D 9536 8042**	**D 9536 8043**	**D 9536 8047**
D 9536/8	Cad. **€**			
Codice		**D 9537 8042**	**D 9537 8043**	**—**
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. **€**			—
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	65






Tipo a goccia - TRE

Ø testa x lunghezza tagliente 12x20 mm - Lunghezza totale 60 mm

Forma HF		**53**
Codice		**D 9536 8053**
D 9536/8	Cad. **€**	
Codice		**D 9537 8053**
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. **€**	






Tipo a cono arrotondato - KEL

Ø testa x lunghezza tagliente 10x30 mm - Lunghezza totale 70 mm

Forma HF		**63**
Codice		**D 9536 8063**
D 9536/8	Cad. **€**	
Codice		**D 9537 8063**
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. **€**	





Tipo ad albero - RBF

Forma HF		**102**	**108**	**103**	**104**
Codice		**D 9536 8102**	**D 9536 8108**	**D 9536 8103**	**D 9536 8104**
D 9536/8	Cad. **€**				
Codice		**—**	**—**	**D 9537 8103**	**D 9537 8104**
D 9537/8 - Riv. TiAlN	Cad. **€**	—	—		
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65



Assortimenti di frese con dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033

Tipo con 10 frese D 9536/8

Su supporto di plastica con coperchio con chiusura a vite
Composto da **1 fresa per forma:**


 **HF 2 dim. Ø 6x16 HF 6 dim. Ø 12x25** a cilindro con dentatura frontale	 **HF 12 dim. Ø 6x16 HF 15 dim. Ø 12x25** a cilindro con testa sferica	 **HF 22 dim. Ø 6 HF 25 dim. Ø 12** a sfera	 **HF 32 dim. Ø 6x18 HF 40 dim. Ø 12x25** ad ogiva	 **HF 102 dim. Ø 6x18 HF 104 dim. Ø 12x25** ad albero
Codice D 9536 1000	**D 9536/10**	Cad. **€**		1



Tipo con 6 frese D 9537/8 con rivestimento al TiAlN

Su supporto di plastica con coperchio con chiusura a vite
Composto da **1 fresa per forma:**


 **HF 6 dim. Ø 12x25** a cilindro con dentatura frontale	 **HF 12 dim. Ø 6x16 HF 15 dim.Ø 12x25** a cilindro con testa sferica	 **HF 43 dim. Ø 10x20** a cono a punta	 **HF 63 dim. Ø 10x30** a cono arrotondato	 **HF 103 dim. Ø 10x20** ad albero
Codice D 9537 1000	**D 9537/10**	Cad. **€**		1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Frese rotative per acciaio e acciaio inossidabile


Dentatura a croce Z42
Particolarmente adatta **per lavorazioni su acciaio e acciaio inossidabile - INOX**
L'elevata quantità dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale
Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura, in particolar modo nei lavori su acciaio inossidabile
Con gambo cilindrico Ø 6 mm



Tipo a cilindro - ZYA

Forma HF		2	3	5	6
Codice		D 9538 2002	D 9538 2003	D 9538 2005	D 9538 2006
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	56	60	60	65






Tipo a cilindro con testa sferica - WRC

Forma HF		12	13	15	16
Codice		D 9538 2012	D 9538 2013	D 9538 2015	D 9538 2016
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	56	60	60	65






Tipo a sfera - KUD

Forma HF		22	23	25	26
Codice		D 9538 2022	D 9538 2023	D 9538 2025	D 9538 2026
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa	mm	6	8	10	12
Lunghezza totale	mm	46	48	50	52






Tipo ad ogiva - SPG

Forma HF		32	33	35	36
Codice		D 9538 2032	D 9538 2033	D 9538 2035	D 9538 2036
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65






Tipo a cono a punta - SKM

Forma HF		42	43	45	46
Codice		D 9538 2042	D 9538 2043	D 9538 2045	D 9538 2046
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65






Tipo ad albero - RBF

Forma HF		102	103	105	106
Codice		D 9538 2102	D 9538 2103	D 9538 2105	D 9538 2106
D 9538/2	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65



Assortimento di frese con dentatura a croce Z42
Su supporto di plastica con coperchio con chiusura a vite
Composto da **1 fresa per forma:**

				
HF 2 dim. Ø 6x16 **HF 6 dim. Ø 12x25** a cilindro	**HF 12 dim. Ø 6x16** **HF 16 dim. Ø 12x25** a cilindro con testa sferica	**HF 22 dim. Ø 6** **HF 26 dim. Ø 12** a sfera	**HF 32 dim. Ø 6x18** **HF 36 dim. Ø 12x25** ad ogiva	**HF 102 dim. Ø 6x18** **HF 106 dim. Ø 12x25** ad albero

Codice D 9538 1000	D 9538/10	Cad. €	1



Frese rotative in metallo duro


Dentatura CAST

L'elevata quantità dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale
Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura
Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza
Lavorazione scorrevole e priva di vibrazione - **Con gambo cilindrico Ø 6 mm**





Esecuzione per la lavorazione della ghisa



Tipo a cilindro - ZYA

Forma HF		2	3	5	6
Codice		D 9538 5002	D 9538 5003	D 9538 5005	D 9538 5006
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	50	60	6	65






Tipo a cilindro con testa sferica - WRC

Forma HF		12	13	15	16
Codice		D 9538 5012	D 9538 5013	D 9538 5015	D 9538 5016
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	50	60	60	65






Tipo a sfera - KUD

Forma HF		22	23	25	26
Codice		D 9538 5022	D 9538 5023	D 9538 5025	D 9538 5026
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x5	8x7	10x9	12x10
Lunghezza totale	mm	50	47	49	51






Tipo ad ogiva - SPG

Forma HF		32	33	35	36
Codice		D 9538 5032	D 9538 5033	D 9538 5035	D 9538 5036
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	50	60	60	65






Tipo a goccia - TRE

Forma HF		52	53	55	56
Codice		D 9538 5052	D 9538 5053	D 9538 5055	D 9538 5056
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x10	8x13	10x16	12x20
Lunghezza totale	mm	50	53		60





Tipo ad albero - RBF

Forma HF		102	103	105	106
Codice		D 9538 5102	D 9538 5103	D 9538 5105	D 9538 5106
D 9538/5					
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	50	60	60	65




ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Frese rotative in metallo duro





Dentatura CAST
L'elevata quantità dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale
Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura
Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza
Lavorazione scorrevole e priva di vibrazione - **Con gambo cilindrico Ø 6 mm**




Esecuzione per la lavorazione del legno

Tipo a cilindro con testa sferica - WRC - Lunghezza totale 65 mm

Forma HF		16
Codice		D 9538 7016
D 9538/7		
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	12x25






Tipo a sfera - KUD - Lunghezza totale mm 50

Forma HF		26
Codice		D 9538 7026
D 9538/7		
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	12x10






Tipo ad albero - RBF - Lunghezza totale 60 mm

Forma HF		53
Codice		D 9538 7053
D 9538/7		
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	12x20





Tipo a goccia - TRE - Lunghezza totale da 58÷60 mm

Forma HF		102	103
Codice		D 9538 7102	D 9538 7103
D 9538/7			
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x18	8x20



Esecuzione per la lavorazione di multistrato
D 9539/5 - Dentatura grossa
D 9539/6 - Dentatura fine

Ø testa	mm	3	6	8	10
Codice		D 9539 5003	D 9539 5006	D 9539 5008	—
D 9539/5					—
Codice		—	D 9539 6006	D 9539 6008	D 9539 6010
D 9539/6		—			
Tagliente	mm	15	25	28	30
Gambo	Ø mm	**3**	**6**	**8**	**10**
Lunghezza totale	mm	42	64	73	77



D 9536/5



D 9536/6

Frese rotative in metallo duro a due taglienti

Per contornare e fresare materie plastiche in genere, circuiti stampati, materiali epossidici, resine rinforzate con fibre, materiali pressati e stratificati - **Taglio diamante**





Ø testa	mm	3	6	8
Codice		D 9539 8003	D 9539 8006	D 9539 8008
D 9539/8	Cad. €			
Lunghezza testa / totale	mm	13 / 40	20 / 60	25 / 80
Gambo	Ø mm	**3**	**6**	**8**

Frese rotative per plastica

Ideali per la lavorazione industriale di materiali ad alta tecnologia come tutti quelli rinforzati in fibra di carbonio
Per fresare e forare (ad immersione) sia carbonio, che plastica rinforzata al carbonio e fibra di vetro
Attrito ridotto grazie al sottile rivestimento ad alto rendimento
Taglienti molto affilati che non provocano rotture di fibre o resina bruciata
Ideale anche per le lavorazioni di materiali compositi, Honneycombs e strutture di alluminio

Taglio CarbonCut

Ø testa	mm	8	10	12
Codice		D 9539 9008	D 9539 9010	D 9539 9012
D 9539/9				
Lunghezza testa / totale	mm	20 / 80	25 / 90	30 / 100
Gambo	mm	8	10	12



Molette rotative diamantate


Adatte per la lavorazione di acciai temperati nitrurati, carburo di tungsteno, stellite, ferrite, vetro, ceramiche, pietre dure e preziose, quarzi, fibre di carbonio
GRANA D 126 universale

Velocità di rotazione consigliate

Ø mm	giri/min minimo	giri/min massimo
1,0 ÷ 3,5	15000	80000
3,6 ÷ 5,4	10000	50000

Tipo con forme diverse
Lunghezza totale 45 mm

Gambo Ø 2,35 mm



Forma		12	14	19	21	25	27	29	32
Codice		D 9540 1012	D 9540 1014	D 9540 1019	D 9540 1021	D 9540 1025	D 9540 1027	D 9540 1029	D 9540 1032
D 9540/1	Cad. €								
Ø testa	mm	1,8	2,9	1,1 x 2,5	2,1	1,8	2 x 3	5	4
Lunghezza testa	mm	–	–	8	8	10	13	2,2	5

Gambo Ø 3 mm



Forma		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Codice		D 9540 2001	D 9540 2002	D 9540 2003	D 9540 2004	D 9540 2005	D 9540 2006	D 9540 2007	D 9540 2008	D 9540 2009	D 9540 2010
D 9540/2	Cad. €										
Ø testa	mm	1,2	1,6	6	5	3	4,2	3	6	4,5	5
Lunghezza testa	mm	6	8	12	1	6	—	15	5,2	12	2

Tipo per uso industriale, forma cilindrica

Gambi Ø 3 e 6 mm

D 9540/3 - Al Diamante
D 9540/4 - Al Borazon

Testa Ø d	mm	1	1,2	1,5	1,7	2	2,5	3	3,5
Codice	D 9540	3001	3012	3015	3017	3002	3025	3003	3035
D 9540/3	Cad. €								
Codice	D 9540	4001	—	4015	—	4002	—	4003	—
D 9540/4	Cad. €		—		—		—		—
Dimensioni h x L	mm	5 x 40	5 x 40	5 x 40	5 x 40	5 x 40	5 x 40	5 x 40	5 x 50
Gambo D	Ø mm	**3**	3	3	3	3	3	3	3
Testa Ø d	**mm**	**4**	**4,5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	
Codice	**D 9540 ....**	**3004**	**—**	**3005**	**3006**	**3007**	**3008**	**3010**	
D 9540/3	**Cad. €**		—						
Codice	**D 9540 ....**	**4004**	**4045**	**4005**	**4006**	**4007**	**4008**	**4010**	
D 9540/4	**Cad. €**								
Dimensioni h x L	mm	5 x 50	5 x 50	8 x 50	10 x 80	10 x 80	10 x 80	10 x 80	
Gambo D	Ø mm	3	3	3	**6**	6	6	6	



Lime diamantate per macchine

GRANA D 126 universale - **Impiego su limatrici portatili**
Gambo Ø 3 mm - Lunghezza totale 50 mm

Forma piatta
Diamantata su 2 facce

Larghezza	mm	3	5
Codice		D 9540 6003	D 9540 6005
D 9540/6	Cad. €		
Spess. x lungh. diamantata	mm	1 x 15	2 x 20



Forma triangolare
Diamantata su 3 lati - Lato 3 mm - Lunghezza parte diamantata 20 mm

Codice D 9540 7003	D 9540/7	Cad. €	10



Forma tonda
Diametro 3 mm - Lunghezza parte diamantata 20 mm

Codice D 9540 8003	D 9540/8	Cad. €	10



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mole abrasive con gambo

Conformi alla EN 12413 con certificato di prodotto rilasciato da OSA®

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola Lo, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Le grane sono conformi secondo norme FEPA		
Grossa	**Media**	**Fine**
24	30 - 36 - 46 - 60	80 - 100 - 120 - 150

Dati tecnici per la scelta delle mole abrasive

Qualità	Simboli	Campo d'impiego	Durezza	Velocità di taglio
	**EKR-Standard** **Corindone** Con legante ceramico	Acciai bonificati, acciai legati, ghisa, ghisa malleabile, ghisa acciaiosa	M = media N = media	**V = ca. 30÷50 m/s**
	**RKD-Standard** **Corindone misto** Con legante ceramico	Acciai per stampi, ghisa acciaiosa, cordoni di saldatura su acciai legati e non legati, ghisa	M = media O = media P = Dura Q/U = dura/molto dura	**V = ca. 30÷50 m/s**
	**MK-Standard** **Corindone misto** Con legante ceramico	Ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa con contenuto di grafite, ghisa sferoidale	M = media N = media	**V = ca. 30÷50 m/s**
	**NK-Ba-Tenera** **Corindone misto** Con legante resinoide Senza ferro e zolfo	**INOX**, acciai ad alta e altissima lega, acciai resistenti al calore e agli acidi, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa acciaiosa ad alta lega	I = tenera	**V = ca. 40÷50 m/s**
	**NK-Ba-Dura** **Corindone misto** Con legante resinoide	**INOX**, acciai ad alta e altissima lega, acciai resistenti al calore e agli acidi, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa acciaiosa ad alta lega	Q/U = dura/molto dura	**V = ca. 40÷50 m/s**
	**Si-Cgr-Standard** **Carburo di silicio** Con legante ceramico	Metallo duro, acciai altamente legati, granito, marmo, staetite, vetro, ceramica	G = molto tenera	**V = ca. 25÷40 m/s**
	**NDW-Standard** **Carburo misto** Con legante ceramico speciale	Acciai per stampi, acciai bonificati, acciai ad alta e altissima lega e temperati	Q/U = dura/molto dura	**V = ca. 10÷30 m/s**
	**SiC-ALU** **Carburo di silicio** Con legante ceramico	Acciai ad alta e altissima lega e temperati, acciai bonificati, metalli non ferrosi	V = molto dura	**V = ca. 25÷40 m/s**
	**Ceramic** **Ceramica mista** Monocristalli di ceramica e legante in alluminio	Acciaio utensile, leghe di titanio e nichel, vetro e metallo duro	L = media	**V = ca. 30÷50 m/s**

Con gambo Ø 3 mm **- Forma 510 cilindrica - ZY**

Qualità **EKR-Standard** (Corindone) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	2 x 5	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	8 x 16	10 x 10	10 x 13	13 x 13
Codice D 9541	**0025**	**0036**	**0048**	**0510**	**0610**	**0810**	**0816**	**1010**	**1013**	**1313**
D 9541 Cad. €										
Grana e durezza	120 N	100 N	80 N	80 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N	46 N
pz.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



EKR-Standard

Qualità **RKD-Standard** (Corindone misto) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	2 x 5	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	8 x 16	10 x 10	13 x 13
Codice D 9542	**0025**	**0036**	**0048**	**0510**	**0610**	**0810**	**0816**	**1010**	**1313**
D 9542 Cad. €									
Grana e durezza	150 Q/U	120 Q/U	100 Q/U	100 Q/U	80 Q/U	80 Q/U	80 Q/U	80 P	60 N
pz.	20	20	20	20	20	20	20	20	20



RKD-Standard


Qualità **NDW-Standard** (Corindone misto) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	3 x 6	4 x 8	6 x 10	8 x 10	10 x 13
Codice	**D 9543 0036**	**D 9543 0048**	**D 9543 0610**	**D 9543 0810**	**D 9543 1013**
D 9543 Cad. €					
Grana e durezza	100 Q/U	100 Q/U	100 Q/U	100 Q/U	100 Q/U
pz.	20	20	20	20	20



NDW-Standard

Assortimento di 10 mole in corindone NDW-Standard
Su supporto di plastica con coperchio con chiusura a vite
Composto da:

 **510 cilindrica - ZY** 4 mole D 9543 mm 4x8 - 6x10 - 8x10 - 10x13	 **520 ad ogiva - SP** 2 mole mm 5x10 - 8x10	 **580 sferica - KU** 3 mole D 9558 Ø mm 4 - 6 - 8	 **Cilindrica con testa sferica - WR** 1 mola mm 10x13

Codice D 9543 1000	D 9543/10	Cad. €	20



Assortimenti di mole abrasive → D 5 pag. 413

Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Con gambo Ø 6 mm - Forma 510 cilindrica - ZY

Qualità **EKR-Standard** (Corindone) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 13	10 x 20
Codice D 9544	0036	0048	0510	0610	0810	1010	1013	1020
D 9544 Cad. €								
Grana e durezza	100 N	80 N	80 N	60 N	60 N	60 N	60 N	60 N
Ø x altezza testa mm	10 x 32	10 x 40	13 x 13	13 x 20	16 x 16	16 x 20	16 x 32	20 x 20
Codice D 9544	1032	1040	1313	1320	1616	1620	1632	2020
D 9544 Cad. €								
Grana e durezza	60 N	60 N	46 N	46 N	46 N	46 N	46 N	36 N
Ø x altezza testa mm	20 x 32	20 x 40	25 x 25	32 x 20	32 x 32	40 x 20	40 x 40	50 x 20
Codice D 9544	2032	2040	2525	3220	3232	4020	4040	5020
D 9544 Cad. €								
Grana e durezza	36 N	36 N	36 N	30 N	30 N	30 N	30 N	30 N



EKR-Standard

Qualità **RKD-Standard** (Corindone misto) - **In confezione indivisibile da 20 pz.**

Ø x altezza testa mm	3 x 6	4 x 8	5 x 10	6 x 10	8 x 10	13 x 13	16 x 16
Codice D 9545	0036	0048	0510	0610	0810	1313	1616
D 9545 Cad. €							
Grana e durezza	120 Q/U	100 Q/U	100 Q/U	80 Q/U	80 Q/U	60 P	36 O
Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 20	20 x 32	20 x 40	25 x 25	32 x 32	40 x 20
Codice D 9545	1632	2020	2032	2040	2525	3232	4020
D 9545 Cad. €							
Grana e durezza	36 O	36 O	36 O	36 O	30 O	30 O	24 O



RKD-Standard

Qualità **NK-Ba tenera** (Corindone misto) - 20 pz.

Ø x altezza testa mm	13 x 32	16 x 32	20 x 40	25 x 32	32 x 32	40 x 20	50 x 20
Codice	D 9546 1332	D 9546 1632	D 9546 2040	D 9546 2532	D 9546 3232	D 9546 4020	D 9546 5020
D 9546 Cad. €							
Grana e durezza	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I	24 I



NK-Ba tenera

Qualità **NK-Ba dura** (Corindone misto) - 20 pz.

Ø x altezza testa mm	10 x 20	10 x 32	13 x 20	13 x 32	16 x 20	16 x 32	16 x 40	20 x 20
Codice D 9547	1020	1032	1320	1332	1620	1632	1640	2020
D 9547 Cad. €								
Grana e durezza	46 Q/U	46 Q/U	46 Q/U	46 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U
Ø x altezza testa mm	20 x 32	20 x 40	25 x 32	32 x 20	32 x 32	40 x 20	50 x 20	
Codice D 9547	2032	2040	2532	3220	3232	4020	5020	
D 9547 Cad. €								
Grana e durezza	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	24 Q/U	



NK-Ba dura

Qualità **MK-Standard** (Corindone misto) - 20 pz.

Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 32	20 x 40	32 x 32	40 x 20
Codice	D 9548 1632	D 9548 2032	D 9548 2040	D 9548 3232	D 9548 4020
D 9548 Cad. €					
Grana e durezza	36 N	36 N	36 N	36 N	36 N



MK-Standard

Qualità **SiCgr-Standard** (Carburo di silicio) - 50 pz.

Ø x altezza testa mm	16 x 32	20 x 32
Codice	D 9550 1632	D 9550 2032
D 9550 Cad. €		
Grana e durezza	60 G	60 G



SiCgr Standard

Qualità **SiC-ALU** (Carburo di silicio) - 20 pz.

Ø x altezza testa mm	10 x 13	10 x 20	13 x 13	13 x 32	16 x 16	16 x 32	20 x 20	20 x 25	20 x 40	32 x 32	40 x 20
Codice D 9551	1013	1020	1313	1332	1616	1632	2020	2025	2040	3232	4020
D 9551 Cad. €											
Grana e durezza	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V	80 V



Sic-Alu

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Forma 520 ad ogiva - SP - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x altezza testa mm	5 x 10	8 x 16	10 x 20	13 x 20	20 x 32
Codice	D 9555 0510	D 9555 0816	D 9555 1020	D 9555 1320	D 9555 2032
D 9555 Cad. €					
Grana e durezza	80 N	60 N	60 N	46 N	36 N



EKR-Standard

Forma 620 conica - KE - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x altezza testa mm	10 x 25	16 x 32	16 x 40	20 x 32	20 x 40	25 x 70
Codice	D 9556 1025	D 9556 1632	D 9556 1640	D 9556 2032	D 9556 2040	D 9556 2570
D 9556 Cad. €						
Grana e durezza	60 N	46 N	46 N	36 N	36 N	36 N



EKR-Standard

Forma 580 sferica KU - Qualità **NDW-Standard**

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 3 mm

Ø testa mm	4	6	8
Codice	D 9558 0004	D 9558 0006	D 9558 0008
D 9558 Cad. €			
Grana e durezza	100 Q/U	100 Q/U	100 Q/U



NDW-Standard

Forma 580 sferica KU - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Ø testa mm	6	8	10	13	16	20	25	32
Codice D 9559	0006	0008	0010	0013	0016	0020	0025	0032
D 9559 Cad. €								
Grana e durezza	60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N



EKR-Standard

Forma 580 sferica KU - Qualità **NK-Ba tenera** (Corindone misto)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø testa mm	25
Codice	D 9560 0025
D 9560 Cad. €	
Grana e durezza	24 N



NK - Ba tenera

Forma 600 cilindrica piatta - ZY2 - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 3 mm

Ø x spessore testa mm	13 x 3	16 x 4	20 x 6
Codice	D 9567 0133	D 9567 0164	D 9567 0206
D 9567 Cad. €			
Grana e durezza	80 N	60 N	60 N



EKR Standard

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x spessore testa mm	16 x 4	20 x 6	25 x 6	25 x 10	32 x 8	40 x 10	50 x 10
Codice	D 9568 0164	D 9568 0206	D 9568 0256	D 9568 2510	D 9568 0328	D 9568 4010	D 9568 5010
D 9568 Cad. €							
Grana e durezza	60 N	60 N	60 N	36 N	46 N	30 N	30 N



EKR-Standard

Forma 600 cilindrica piatta - ZY2 - Qualità **NK-Ba tenera** (Corindone misto)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x spessore testa mm	40 x 6
Codice	D 9571 0406
D 9571 Cad. €	
Grana e durezza	24 N



NK - Ba tenera

Forma 600 cilindrica piatta - ZY2 - Qualità **NK-Ba dura** (Corindone misto)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x spessore testa mm	40 x 10	50 x 10
Codice	D 9569 4010	D 9569 5010
D 9569 Cad. €		
Grana e durezza	24 Q/U	24 Q/U



NK-Ba dura

Forma 650 a tazza - TO - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Ø x altezza testa mm	20 x 20	25 x 24
Codice	D 9570 2020	D 9570 2524
D 9570 Cad. €		
Grana e durezza	60 N	60 N



EKR-Standard

Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola Lo, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Qualità **Ceramic** (Ceramica): mescola di grani in ceramica e monocristalli in ossido di alluminio
Adatta per acciaio utensile, leghe di titanio e nichel, vetro e metallo duro
Velocità di taglio ca. 30÷50 m/s
In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 3 mm

Forma 510 cilindrica - ZY

Ø x altezza testa mm	4 x 8	5 x 10	6 x 13
Codice	D 9572 1003	D 9572 1006	D 9572 1009
D 9572/1 Cad. €			
Grana e durezza	80 L	80 L	80 L
pz.	20	20	20



Forma 520 ad ogiva - SP

Ø x altezza testa mm	5 x 10	8 x 16
Codice	D 9572 3510	D 9572 3816
D 9572/3 Cad. €		
Grana e durezza	80 L	80 L
pz.	20	20



Forma 580 sferica - KU

Ø testa mm	6
Codice	D 9572 7006
D 9572/7 Cad. €	
Grana e durezza	80 L
pz.	20



Forma 600 cilindrica piatta - ZY2

Ø x altezza testa mm	13 x 3
Codice	D 9572 9003
D 9572/9 Cad. €	
Grana e durezza	80 L
pz.	20



Con gambo Ø 6 mm

Forma 510 cilindrica - ZY

Ø x altezza testa mm	10 x 20	13 x 25	16 x 32	20 x 32
Codice	D 9572 2014	D 9572 2020	D 9572 2023	D 9572 2026
D 9572/2 Cad. €				
Grana e durezza	80 L	46 L	46 L	46 L
pz.	20	20	20	20



Forma 520 ad ogiva - SP

Ø x altezza testa mm	13 x 20
Codice	D 9572 4005
D 9572/4 Cad. €	
Grana e durezza	46 L
pz.	20



Forma 620 conica - KE

Ø x altezza testa mm	16 x 32
Codice	D 9572 6003
D 9572/6 Cad. €	
Grana e durezza	46 L
pz.	20



Forma 580 sferica - KU

Ø testa mm	10	13
Codice	D 9572 8010	D 9572 8013
D 9572/8 Cad. €		
Grana e durezza	46 L	46 L
pz.	20	20



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Assortimenti di mole abrasive

Tipo con mole in corindone EKR-Standard
Adatte per acciai bonificati, legati, ghisa, ghisa malleabile e acciaiosa

Con gambo Ø 3 mm

Composto da 14 mole:
10 a **forma 510 cilindrica** - ZY - D 9541 Øxh 2x5 - 3x6 - 4x8 - 5x10 - 6x10 - 8x10 - 8x16 - 10x10 - 10x13 - 13x13 mm
1 a **forma 610 sferica** - KU - Ø 8 mm
3 a **forma 600 cilindrica piatta** - ZY - D 9567 ØxS 13x3 - 16x4 - 20x6 mm
Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 86x60x20 mm



Codice D 9575 1400	D 9575/14	Cad. €	1

Con gambo Ø 6 mm

Composto da 5 mole:
2 a **forma 510 cilindrica - ZY** - D 9544 Øxh 16x32 - 25x25 mm
1 a **forma 620 conica - KE** - D 9556 Øxh 16x32 mm
1 a **forma 580 sferica - KU** - D 9559 Ø 25 mm
1 a **forma speciale cilindrica a punta - WKS** - Øxh 20x25 mm
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



Codice D 9575 5000	D 9575/5	Cad. €	1

Composto da 45 mole:
20 a **forma 510 cilindrica** - ZY - D 9544 Øxh 3x6 - 4x8 - 5x10 - 6x10 - 8x10 - 10x10 -10x20 - 10x32 -13x13 - 13x20 - 16x16 - 16x20 - 16x32 - 20x20 - 20x32 - 20x40 - 25x25 - 32x20 - 32x32 - 40x20 mm
11 a **forma 510 cilindrica** - ZY - Øxh 8x16 - 13x3 - 16x4 - 20x6 - 20x25 - 25x6 - 25x10 - 25x20 - 25x32 - 32x8 - 40x10 mm
4 a **forma 520 ad ogiva** - SP - D 9555 Øxh 8x16 - 10x20 - 13x20 - 20x32 mm
4 a **forma 620 conica** - KE - D 9556 Øxh 16x32 - 16x40 - 20x32 - 20x40 mm
6 a **forma 580 sferica** - KU - D 9559 Øxh 10 - 13 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 260x165x20 mm



Codice D 9575 4500	D 9575/45	Cad. €	1

Composto da 79 mole
28 a **forma 510 cilindrica** - ZY - D 9544 Øxh 3x6 - 4x8 - 5x10 - 8x10 - 10x20 - 10x32 -10x40 - 13x13 16x16 - 16x20 - 20x40 - 25x25 - 32x20 - 32x32 mm **(2 pz. per tipo)**
21 a **forma 510 cilindrica** - ZY - D 9544 Øxh 6x10 - 10x10 - 10x13 - 13x20 - 16x32 - 20x20 - 20x32 mm **(3 pz. per tipo)**
7 a **forma 600 cilindrica piatta** - ZY - D 9568 ØxS 16x4 - 20x6 - 25x6 - 25x10 - 32x8 - 40x10 - 50x10 mm
3 a **forma 520 ad ogiva** - SP - D 9555 Øxh 5x10 - 8x16 - 10x20 mm
4 a **forma 520 ad ogiva** - SP - D 9555 Øxh 13x20 - 20x32 mm **(2 pz. per tipo)**
3 a **forma 620 conica** - KE - D 9556 Øxh 16x40 - 20x32 - 20x40 mm
4 a **forma 620 conica** - KE - D 9556 Øxh 10x25 - 16x32 mm **(2 pz. per tipo)**
7 a **forma 580 sferica** - KU - D 9559 Ø 6 - 8 - 10 - 13 - 16 - 20 - 25 mm
2 a **forma 650 a tazza** - TO - D 9570 Øxh 20x20 - 25x24 mm
Su supporto in plexiglas, dimensioni LxPxh 650x150x185 mm



Codice D 9575 7900	D 9575/79	Cad. €	1

Tipo in corindone misto NK-Ba tenera
Adatte per **acciaio inossidabile**, acciai ad alta ed altissima lega, acciai resistenti al calore e agli acidi, ghisa sferoidale, ghisa malleabile, ghisa acciaiosa ad alta lega

Con gambo Ø 6 mm

Composto da 4 mole:
2 a **forma 510 cilindrica** - ZY - D 9546 Øxh 13x32 - 20x40 mm
1 a **forma 580 sferica** - KU - da Ø 25 mm
1 a **forma 600 cilindrica piatta** - ZY2 - Øxh 40x6 mm
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto



Per acciaio INOX

Codice D 9577 4000	D 9577/4	Cad. €	1

Assortimento di 10 mole in corindone NDW-Standard
Su supporto di plastica con coperchio con chiusura a vite

Con gambo Ø 3 mm

			
510 cilindrica - ZY 4 mole D 9543 mm 4x8 - 6x10 - 8x10 - 10x13	**520 ad ogiva - SP** 2 mole mm 5x10 - 8x10	**580 sferica - KU** 3 mole D 9558 Ø mm 4 - 6 - 8	**Cilindrica con testa sferica - WR** 1 mola mm 10x13



Codice D 9543 1000	D 9543/10	Cad. €	20

Mole abrasive con foro di rettifica



In corindone bianco - Per impiego con velocità periferica di 33 m/s
Forma cilindrica per interni - Grana 60 L - Durezza media - Velocità max. 7000 giri/min
Ø x spessore 90x10 mm - Foro Ø 12 mm

Codice D 9582 9010	D 9582	Cad. €	10

PERNI PORTAMOLE, nichelati, completi di dado e rondelle - Gambo ØxL 6x43 mm
Particolarmente adatto per articolo LUKAS d 9613 4010 (P3S1)

Per mole spess. max. mm	10	20
Codice	D 9619 0010	D 9619 0020
D 9619 Cad. €		
Lunghezza totale mm	63	73



D 9619 0010



D 9619 0020

Mole in feltro → pag. 416

LUKAS Mole in lega di gomma

La forma può essere modificata con la semplice operazione di tornitura (con ridotta velocità di rotazione)

Tipo con agglomerante elastico di gomma dura - Serie 1000
Adatte per smerigliatura e **lucidatura**
Per impiego con velocità periferica fino a 50 m/s
Grana unica 100 circa

Con gambo Ø 6 mm - 10 pz.

D 9584 - Forma cilindrica - ZY
D 9587 - Forma sferica - KU
D 9588 - Forma cilindrica piatta - ZY2
D 9590 - Forma conica - KE



D 9584



D 9587



D 9588



D 9590

Ø x altezza mm	8x16	8x20	10x20	13x20	16x20	16x32	20x32	32x10
Codice D 9584	0816	0820	1020	1320	1620	1632	2032	—
D 9584 Cad. €								—
Codice D 9587	—	0820	1020	1320	—	1632	2032	—
D 9587 (solo Ø) Cad. €	—				—			—
Codice D 9588	—	—	—	—	—	—	—	3210
D 9588 Cad. €	—	—	—	—	—	—	—	
Codice D 9590	0816	—	1020	—	1620	—	2032	—
D 9590 Cad. €		—		—		—		—
Velocità max. giri/min	110000	110000	90000	70000	60000	60000	45000	29000

Con gambo Ø 3* mm

Forma cilindrica piatta - ZY tipo 1 - **In confezione indivisibile da 20 pz.**



Ø x altezza mm	4x8	5x10	6x10	8x10	10x10	10x13	10x16	13x13	13x16
Codice D 9592	0048	0510	0610	0810	1010	1013	1016	1313	1316
D 9592 Cad. €									

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole elastiche D 9618

Con gambo Ø 3* mm

Forma cilindrica piatta - ZY tipo 2 - **In confezione indivisibile da 20 pz.**



Ø x altezza mm	13x3	16x4	20x6
Codice	D 9593 0133	D 9593 0164	D 9593 0206
D 9593 Cad. €			

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole elastiche D 9618

Tipo con agglomerante elastico di gomma tenera - Serie 2000
Forma cilindrica piatta - ZY
Adatte per rettifica e **lucidatura speculare**
Per impiego con velocità periferica fino a 15 m/s
Vendita solo in confezione indivisibile
D 9597 - Grana 120 - Colore rosso
D 9598 - Grana 220 - Colore marrone
D 9599 - Grana 280 - Colore verde



D 9597



D 9598



D 9599

Ø x altezza mm	4x8	5x10	6x10	8x10	8x16	10x10	10x20	13x13	13x16	13x20	16x16	16x20	20x20	20x32	32x32
Codice D 9597	0048	0510	0610	0810	0816	1010	1020	1313	1316	1320	1616	1620	2020	2032	3232
D 9597 Cad. €															
Codice D 9598	0048	0510	0610	0810	0816	1010	1020	1313	—	1320	—	1620	—	—	3232
D 9598 Cad. €									—		—		—	—	
Codice D 9599	0048	0510	0610	0810	0816	1010	—	—	—	1320	—	—	—	2032	3232
D 9599 Cad. €							—	—	—		—	—	—		
Gambo Ø mm	3*	3*	3*	3*	6	3*	6	3*	3*	6	3*	6	6	6	6
Velocità max. giri/min	70000	50000	48000	35000	35000	28000	28000	24000	24000	22000	20000	19000	14000	14000	9000
pz.	20	20	20	20	10	20	10	20	20	10	20	10	10	10	10

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole elastiche D 9618

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mole abrasive per stampisti

In corindone EKbr - Durezza M (media)
La velocità di rotazione massima indicata, si riferisce all'impiego delle mole con sbalzo dalla pinza di 10 mm
I valori non devono in nessun caso essere superati

Gambo Ø 3x30 mm




Forma D		1	2	3	7	8	9	10	12	13	14	15
Codice	D 9600	0001	0002	0003	0007	0008	0009	0010	0012	0013	0014	0015
D 9600	Cad. €											
Ø testa x altezza max.	mm	9 x 2	9 x 3	8 x 2	5 x 2,5	6 x 3	8 x 4	3,2 x 4	7 x 6	3	4	5
Velocità	giri/min	37000	37000	38000	67000	55000	38000	64000	45000	80000	64000	64000
Grana		100	80	100	100	100	80	100	80	100	80	80




Forma D		21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	34	35	36
Codice	D 9600	0021	0022	0023	0024	0026	0027	0029	0030	0031	0033	0034	0035	0036
D 9600	Cad. €													
Ø testa x altezza max.	mm	8 x 1,6	2,5 x 6	5 x 6	6 x 6	6 x 2,5	3,5 x 10	3,2 x 6,4	4,4 x 10	5 x 3	6 x 8	4,3 x 7	6 x 10	6 x 11
Velocità	giri/min	49000	80000	67000	64000	65000	64000	65000	64000	67000	55000	40000	55000	55000
Grana		100	100	80	60	100	100	100	100	100	80	100	80	80

Assortimenti di 36 mole abrasive con forme diverse
Gambo Ø 3 mm
Mole con Ø max. 10 mm, per lavori di alta precisione
Su supporto di legno, dimensioni LxPxh 100x60x20 mm

Codice D 9601 0000	D 9601/0	EKbr	Cad. €	1
Codice D 9601 2000	D 9601/2	EKR-Standard	Cad. €	1



D 9601/0



D 9601/2

Cappucci di feltro con gambo

Costruiti secondo norma DIN 61200 qualità H3 dura
Per acciaio, oro, argento, vetro, plastica, avorio, ecc.
Da utilizzare con pasta ad emulsione abrasiva e pasta diamantata per la lucidatura di superfici già smerigliate
Per impiego con velocità periferica 5-10 m/s
Gambo Ø 3 mm dal 6x10÷12x15 mm
Gambo Ø 6 mm dal 10x15÷30x40 mm
D 9612 - Cappucci di ricambio - ZY - Per gambo Ø 3 mm



D 9605 - ZY | D 9606 - SP | D 9608 - KU | D 9610 - KE | D 9612 Cappucci - ZY

Ø x altezza	mm	6x10	8x10	10x12	12x15	10x15	12x20	16x20	20x25	25x30	30x40
Codice	D 9605	0610	0810	1012	1215	1015	1220	1620	2025	2530	3040
D 9605 - ZY•	Cad. €										
Codice	D 9606	0610	0810	1012	—	1015	1220	—	2025	2530	3040
D 9606 - SP•	Cad. €				—			—			
Codice	D 9608	0610	0810	1012	—	—	1220	—	2025	—	—
D 9608 - KU (Ø)	Cad. €				—	—		—		—	—
Codice	D 9610	—	—	—	—	1015	—	1620	2025	2530	3040
D 9610 - KE	Cad. €	—	—	—	—		—				
Codice	D 9612	0610	0810	—	—	—	—	—	—	—	—
D 9612 - Cappucci	Cad. €			—	—	—	—	—	—	—	—
Velocità	giri/min	6x10	24000	19000	17000	19000	17000	11000	9500	7500	6500
Gambo Ø	mm	3*	3*	3*	3*	6	6	6	6	6	6

* Per l'impiego su mandrini Ø 6 mm, vedere bussole D 9618
• **Dal 6x10÷12x15 in confezione indivisibile da 20 pz. - Dal 10x15÷30x40 in confezione indivisibile da 10 pz.**

Mole in feltro

Costruiti secondo norma DIN 61200 qualità H3 dura
Adatte per lavorazioni su acciaio inox, acciaio, titanio, alluminio, ecc.
Si utilizzano con pasta ad emulsione abrasiva e pasta diamantata per la lucidatura di superfici già smerigliate
Diametro 40 mm - Foro Ø 6 mm - Spessore 10 mm
Per impiego con velocità periferica 5-10 m/s

Codice D 9613 4010	D 9613	Cad. €	10



PERNI PORTAMOLE, nichelati, completi di dado e rondelle - Gambo ØxL 6x43 mm
Particolarmente adatto per articolo LUKAS d 9613 4010 (P3S1)

Per mole spess. max. mm	10	20
Codice	D 9619 0010	D 9619 0020
D 9619 Cad. €		
Lunghezza totale mm	63	73



Accessori per mole

PASTA ABRASIVA CON CARBURO DI SILICIO
Adatta per lucidare superfici già smerigliate e su superfici dure in metallo
Contenuto 250 g

Grana/Qualità	120/media (88-125 µm)	180/fine (55-88 µm)	320/molto fine (20-40 µm)
Codice	D 9617 0120	D 9617 0180	D 9617 0320
D 9617 Cad. €			



PASTA ABRASIVA DIAMANTATA
Adatta per lucidare superfici già smerigliate e su superfici dure in metallo e vetro
Contenuto 5 g

Grana / Colore	9 / rosso	15 / marrone
Codice	D 9617 2009	D 9617 2015
D 9617/2 Cad. €		



BUSSOLE ELASTICHE DI RIDUZIONE (pinze)
Ø esterno 6 mm - interno 3 mm
Lunghezza totale 25 mm

Codice D 9618 0000	D 9618	Cad. €	5



Prolunga per mole
Da utilizzare con adattatori D 9618/3
Lunghezza totale 130 mm - Attacco Ø 8 mm

Codice D 9618 2000	D 9618/2	Cad. €	1



Adattatori per prolunghe D 9618/2
Per mole con gambo Ø 3 o 6 mm

Diametro mm	3	6
Codice	D 9618 3003	D 9618 3006
D 9618/3		
pz.	1	1



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Capsule e tubetti abrasivi, supporti di gomma

Per sbavatura, pulitura, levigatura, finitura di materiali metallici
Le teste dei supporti di gomma sono di dimensioni leggermente inferiori delle capsule e dei tubetti per facilitarne l'imbocco
Capsule in qualità NK al corindone normale indicate per asportazione su metallo, materie sintetiche, legno. ecc.



Forma cilindrica, testa piana - ZY

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max. mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice	D 9620 0510	D 9620 0712	D 9620 1015	D 9620 1317	D 9620 1626
D 9620 Cad. €					
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



Capsule - In confezione indivisibile da 100 pz.

Diametro x altezza max. mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice	D 9621 2010	—	—	D 9621 2017	D 9621 2026
D 9621/2 - NK - Grana 80 Cad. €		—	—		
Codice	D 9621 3010	D 9621 3012	—	—	D 9621 3026
D 9621/3 - NK - Grana 150 Cad. €			—	—	
Codice	—	D 9621 4012	D 9621 4015	D 9621 4017	D 9621 4026
D 9621/4 - NK - Grana 320 Cad. €	—				
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9621 - NK

Forma cilindrica, testa a punta - WK

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max. mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice	D 9624 0511	D 9624 0713	D 9624 1015	D 9624 1319	D 9624 1626
D 9624 Cad. €					
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



Capsule - In confezione indivisibile da 100 pz.

Diametro x altezza max. mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice	D 9625 2011	D 9625 2013	D 9625 2015	D 9625 2019	—
D 9625/2 - NK - Grana 80 Cad. €					—
Codice	D 9625 3011	—	—	D 9625 3019	D 9625 3026
D 9625/3 - NK - Grana 150 Cad. €		—	—		
Codice	D 9625 4011	D 9625 4013	D 9625 4015	—	D 9625 4026
D 9625/4 - NK - Grana 320 Cad. €				—	
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9625 - Tipo NK

Forma cilindrica, testa tonda - WR

Capsule - In confezione indivisibile da 100 pz.
Per supporti di gomma vedere pag. 418

Diametro x altezza max. mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice	—	—	—	D 9629 2019	D 9629 2026
D 9629/2 - NK - Grana 80 Cad. €	—	—	—		
Codice	D 9629 3011	—	D 9629 3015	D 9629 3019	D 9629 3026
D 9629/3 - NK - Grana 150 Cad. €		—			
Codice	—	D 9629 4013	—	D 9629 4019	—
D 9629/4 - NK - Grana 320 Cad. €	—		—		—
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9629 - Tipo NK

Forma cilindrica allungata - KE

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 6 mm**

Diametro x altezza max. mm	5x15	11x25	16x32	21x40	8x85	13x85	18x85	23x85
Codice D 9635	0515	1125	1632	2140	0885	1385	1885	2385
D 9635 Cad. €								
Velocità di rotazione max. giri/min	45000	24000	20000	20000	24000	17000	12000	9600



Capsule (Possono essere anche montate all'estremità dei supporti D 9635)
Diametro x altezza max. 16x32 mm - Grana 150

Codice D 9637 1632	D 9637	Cad. €	25



D 9637
Tipo NK

Tubetti (Per l'impiego con mandrini Ø 6 mm vedere bussole D 9618) - 25 pz.

Diametro x altezza max. mm	8x85	13x85	18x85	23x85
Codice	D 9638 0885	D 9638 1385	D 9638 1885	D 9638 2385
D 9638 - NK - Grana 80 Cad. €				
Codice	D 9639 0885	D 9639 1385	D 9639 1885	D 9639 2385
D 9639 - NK - Grana 150 Cad. €				



D 9638
Tipo NK

Capsule e tubetti abrasivi, supporti di gomma

Per sbavatura, pulitura, levigatura, finitura di materiali metallici
Le teste dei supporti di gomma sono di dimensioni leggermente inferiori delle capsule e dei tubetti per facilitarne l'imbocco
Capsule in qualità NKS al corindone speciale:
per asportazione su acciaio inox, acciaio resistente al calore e agli acidi, acciai per stampi



Forma cilindrica, testa piana - ZY



Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice		D 9620 0510	D 9620 0712	D 9620 1015	D 9620 1317	D 9620 1626
D 9620	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice		—	D 9622 2012	D 9622 2015	D 9622 2017	D 9622 2026
D 9622/2 - NKS - Grana 60	Cad. €	—				
Codice		D 9622 3010	D 9622 3012	D 9622 3015	D 9622 3017	D 9622 3026
D 9622/3 - NKS - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9622 4010	D 9622 4012	D 9622 4015	D 9622 4017	D 9622 4026
D 9622/4 - NKS - Grana 150	Cad. €					
Codice		D 9622 5010	D 9622 5012	D 9622 5015	D 9622 5017	D 9622 5026
D 9622/5 - NKS - Grana 320	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9622 - Tipo NKS

Forma cilindrica, testa a punta - WK



Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9624 0511	D 9624 0713	D 9624 1015	D 9624 1319	D 9624 1626
D 9624	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		—	D 9626 2013	D 9626 2015	D 9626 2319	D 9626 2626
D 9626/2 - NKS - Grana 60	Cad. €	—				
Codice		D 9626 3011	D 9626 3013	D 9626 3015	D 9626 3319	D 9626 3626
D 9626/3 - NKS - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9626 4011	D 9626 4013	D 9626 4015	D 9626 4319	D 9626 4626
D 9626/4 - NKS - Grana 150	Cad. €					
Codice		D 9626 5011	D 9626 5013	D 9626 5015	D 9626 5319	D 9626 5626
D 9626/5 - NKS - Grana 320	Cad. €					
Velocità di rotazione	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9626 - Tipo NKS

Forma cilindrica, testa tonda - WR



Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9628 0511	D 9628 0713	D 9628 1015	D 9628 1319	D 9628 1626
D 9628	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	23000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		—	D 9630 2013	D 9630 2015	D 9630 2319	—
D 9630/2 - NKS - Grana 60	Cad. €	—				—
Codice		D 9630 3011	D 9630 3013	D 9630 3015	D 9630 3319	D 9630 3626
D 9630/3 - NKS - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9630 4011	D 9630 4013	D 9630 4015	D 9630 4319	D 9630 4626
D 9630/4 - NKS - Grana 150	Cad. €					
Codice		D 9630 5011	D 9630 5013	D 9630 5015	D 9630 5019	D 9630 5626
D 9630/5 - NKS - Grana 320	Cad. €					
Velocità di rotazione	giri/min	45000	32000	22000	23000	14000




D 9630 - Tipo NKS

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Capsule e tubetti abrasivi, supporti di gomma

Per sbavatura, pulitura, levigatura, finitura di materiali metallici molto duri
Le teste dei supporti di gomma sono di dimensioni leggermente inferiori delle capsule e dei tubetti per facilitarne l'imbocco
Capsule in qualità SK in ceramica con durezza elevatissima:
Rottura della grana in piccolissime parti
Generazione continua di "nuovi spigoli" abrasivi
Alta aggressività e maggiore durata
Effetto autoriaffilante



Forma cilindrica, testa piana - ZY

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice		D 9620 0510	D 9620 0712	D 9620 1015	D 9620 1317	D 9620 1626
D 9620	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x10	7x12	10x15	13x17	16x26
Codice		D 9623 3010	D 9623 3012	D 9623 3015	D 9623 3017	D 9623 3626
D 9623/3 - **SK** - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9623 4010	D 9623 4012	D 9623 4015	D 9623 4017	D 9623 4626
D 9623/4 - **SK** - Grana 150	Cad. €					
Velocità di rotazione	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000



D 9623/3 - Tipo SK

Forma cilindrica, testa a punta - WK

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9624 0511	D 9624 0713	D 9624 1015	D 9624 1319	D 9624 1626
D 9624	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	17000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9627 3011	D 9627 3013	D 9627 3015	D 9627 3019	D 9627 3626
D 9627/3 - **WK** - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9627 4011	D 9627 4013	D 9627 4015	D 9627 4019	D 9627 4626
D 9627/4 - **WK** - Grana 150	Cad. €					
Velocità di rotazione	giri/min	45000	32000	22000	23000	14000



D 9627/3 - Tipo WK

Forma cilindrica, testa tonda - WR

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 3 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9628 0511	D 9628 0713	D 9628 1015	D 9628 1319	D 9628 1626
D 9628	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	32000	22000	23000	14000

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x11	7x13	10x15	13x19	16x26
Codice		D 9631 3011	D 9631 3013	D 9631 3015	D 9631 3019	D 9631 3626
D 9631/3 - **WR** - Grana 80	Cad. €					
Codice		D 9631 4011	D 9631 4013	D 9631 4015	D 9631 4019	D 9631 4626
D 9631/4 - **WR** - Grana 150	Cad. €					
Velocità di rotazione	giri/min	45000	32000	22000	23000	14000



D 9631/3 - Tipo WR

Forma cilindrica allungata - KE

Supporti di gomma - 5 pz. — **Con gambo Ø 6 mm**

Diametro x altezza max.	mm	5x15	8x85	11x25	13x85	16x32	18x85	21x40	23x85
Codice	D 9635	0515	0885	1125	1385	1632	1885	2140	2385
D 9635	Cad. €								
Velocità di rotazione max.	giri/min	45000	24000	24000	17000	20000	12000	20000	9600

Capsule - 100 pz.

Diametro x altezza max.	mm	5x15	11x25	16x32	21x40
Codice		D 9634 3015	D 9634 3025	D 9634 3032	D 9634 3040
D 9634/3 - **KE** - Grana 80	Cad. €				
Codice		D 9634 4015	D 9634 4025	D 9634 4032	D 9634 4040
D 9634/4 - **KE** - Grana 150	Cad. €				
Velocità di rotazione	giri/min	45000	20000	20000	20000



D 9634/3 - Tipo KE

LUKAS Supporti in gomma per anelli di tela abrasiva

In gomma, con lamelle intagliate - Per impiego con velocità periferica massima da 25÷40 m/s
L'accoppiamento degli anelli al supporto avviene automaticamente mediante la dilatazione elastica centrifuga delle lamelle intagliate - Con circa 85° Shore-A di resistenza alla forza centrifuga





Tipo tronco-conico - KE - Diametro minimo 22 mm - 5 pz.

Con gambo Ø 6 mm

Diametro max. x altezza	mm	29x30	36x60
Codice		D 9643 2930	D 9643 3660
D 9643	Cad. €		
Diametro minimo	mm	22	22
Velocità di rotazione giri/min	max.	19100	15900

Tipo cilindrico ZY - 5 pz.



Diametro x altezza	mm	10x10	10x20	12x10	12x25	15x10	15x30	22x20	25x25
Codice	D 9645	1010	1020	1210	1225	1510	1530	2220	2525
D 9645	Cad. €								
Velocità di rotazione giri/min	max.	36000	36000	36000	36000	36000	36000	26000	22900
Diametro x altezza	**mm**	**30x20**	**30x30**	**38x25**	**45x30**	**51x25**	**60x30**	**75x30**	**100x40**
Codice	**D 9645 ....**	**3020**	**3030**	**3825**	**4530**	**5125**	**6030**	**7530**	**1040**
D 9645	Cad. €								
Velocità di rotazione giri/min	max.	19100	19100	15100	12100	11200	9500	7600	5700

• Gambo Ø 8 mm

LUKAS Anelli di tela abrasiva

Per sbavatura, pulitura e lucidatura di acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, metalli non ferrosi, legno, ecc.



Tipo tronco-conico - KE - Per supporti D 9643 - **In tela al corindone - In confezione indivisibile da 50 pz.**



Diametro max. x altezza	mm	29x30	36x60
Codice		D 9646 2930	D 9646 3660
D 9646 - Grana 40	Cad. €		
Codice		D 9647 2930	D 9647 3660
D 9647 - Grana 60	Cad. €		
Codice		D 9648 2930	D 9648 3660
D 9648 - Grana 80	Cad. €		
Codice		D 9649 2930	D 9649 3660
D 9649 - Grana 150	Cad. €		

Tipo cilindrico - ZY
Per supporti D 9645



Allo Zirconio
D 9642 - D 9644



Al Corindone
D 9650÷D 9654

In tela allo zirconio adatti per acciaio inossidabile
In confezione indivisibile da 50 pz.

Diametro x altezza	mm	15x30	22x20	25x25	30x30	45x30	51x25	60x30
Codice		—	D 9642 2220	D 9642 2525	D 9642 3030	D 9642 4530	D 9642 5125	D 9642 6030
D 9642 - Grana 36	Cad. €	—						
Codice		D 9644 1530	D 9644 2220	—	D 9644 3030	D 9644 4530	—	D 9644 6030
D 9644 - Grana 60	Cad. €			—			—	

In tela al corindone - **In confezione indivisibile da 50 pz.**

Diametro x altezza	mm	10x10	10x20	12x10	12x13	12x25	15x10	15x30	22x20	25x25	30x20	30x30	38x25	45x30	51x25	60x30	75x30	100x40
Codice	D 9650	—	—	—	—	—	—	—	2220	2525	3020	3030	3825	4530	5125	6030	7530	1040
D 9650 - Grana 40	Cad. €	—	—	—	—	—	—	—										
Codice	D 9651	—	—	—	—	—	1510	1530	2220	2525	3020	3030	3825	4530	5125	6030	7530	1040
D 9651 - Grana 60	Cad. €	—	—	—	—	—												
Codice	D 9652	1010	1020	1210	1213	1225	1510	1530	2220	2525	3020	3030	3825	4530	5125	6030	7530	1040
D 9652 - Grana 80	Cad. €																	
Codice	D 9653	1010	1020	1210	1213	1225	1510	1530	2220	2525	3020	3030	3825	4530	5125	6030	7530	1040
D 9653 - Grana 150	Cad. €																	
Codice	D 9654	1010	1020	1210	1213	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D 9654 - Grana 240	Cad. €						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

• Grana 120

Con grana ceramica adatti per **acciaio inossidabile** e leghe di nickel - **In confezione indivisibile da 50 pz.**

Diametro x altezza	mm	30x30	45x30	60x30
Codice		D 9654 4130	D 9654 4145	D 9654 4160
D 9654/41 - Grana 40	Cad. €			
Codice		D 9654 6130	D 9654 6145	D 9654 6160
D 9654/61 - Grana 60	Cad. €			




Con grana ceramica
D 9654/41 - D 9654/61

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Spazzole rotative

Tipo a lamelle di tela abrasiva
Per sbavatura, rimuovere ruggine, levigatura e finitura di materiali metallici e per legni non resinosi



Lamelle in tela abrasiva
Per acciaio forgiato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciai imbutiti, lamiere di acciaio, metalli non ferrosi, legno

Con gambo Ø 3 mm

Al corindone - Velocità di rotazione max. 18000 giri/min

Diametro x altezza	mm	10x10	20x10	30x5	30x10	40x10
Codice	D 9655	8011	8021	—	—	—
D 9655/8 - Grana 80	Cad. €			—	—	—
Codice	D 9655	1211	1221	—	—	—
D 9655/12 - Grana 120	Cad. €			—	—	—
Codice	D 9655	1010	2010	0305	3010	4010
D 9655 - Grana 150	Cad. €					
Codice	D 9656	—	—	0305	3010	—
D 9656 - Grana 240	Cad. €	—	—			—
Codice	D 9657	—	—	0305	3010	—
D 9657 - Grana 320	Cad. €	—	—			—



Ø 3 mm



Con gambo Ø 6 mm

Al corindone

Diametro x altezza	mm	30x5	30x10	40x10	40x15	40x20	50x10	50x15	50x20	60x15	60x20	60x30	60x40	60x50	80x20	80x30	80x40	80x50
Codice	D 9658	0305	3010	4010	4015	4020	5010	5015	5020	6015	6020	6030	6040	6050	8020	8030	8040	8050
D 9658 - Grana 60	Cad. €																	
Codice	D 9659	0305	3010	4010	4015	4020	5010	5015	5020	6015	6020	6030	6040	6050	8020	8030	8040	8050
D 9659 - Grana 80	Cad. €																	
Codice	D 9660	0305	3010	4010	4015	4020	5010	5015	5020	6015	6020	6030	6040	6050	—	8030	8040	8050
D 9660 - Grana 120	Cad. €														—			
Codice	D 9661	0305	3010	4010	4015	4020	5010	5015	5020	6015	6020	6030	6040	6050	—	8030	—	8050
D 9661 - Grana 150	Cad. €														—		—	
Codice	D 9662	—	—	4010	4015	—	5010	5015	—	6015	6020	6030	6040	6050	—	—	—	—
D 9662 - Grana 240	Cad. €	—	—			—			—						—	—	—	—
Codice	D 9663	—	—	4010	4015	—	—	5015	—	—	6020	6030	—	—	—	—	—	—
D 9663 - Grana 320	Cad. €	—	—			—	—		—	—			—	—	—	—	—	—
Vel. di rotaz. max.	giri/min	18000	18000	18000	18000	18000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	8500	9000	9000	9000	7500

Al corindone con legante abrasivo per acciaio INOX

Diametro x altezza	mm	30x10	40x15	50x15	60x30
Codice		D 9666 6031	D 9666 6042	—	D 9666 6065
D 9666/6 - Grana 60	Cad. €			—	
Codice		D 9666 8031	D 9666 8042	D 9666 8052	D 9666 8065
D 9666/8 - Grana 80	Cad. €				
Codice		—	D 9666 1242	—	D 9666 1265
D 9666/12 - Grana 120	Cad. €	—		—	
Codice		D 9666 1531	—	—	D 9666 1565
D 9666/15 - Grana 150	Cad. €		—	—	
Vel. di rotazione max.	giri/min	16000	12000	12000	8000



Al corindone con legante abrasivo per acciaio INOX

Al corindone per impiego frontale e laterale

Diametro x altezza	mm	40x12	40x30	60x15	60x40
Codice		D 9668 4012	D 9668 4030	D 9668 6015	D 9668 6040
D 9668 - Grana 60	Cad. €				
Codice		D 9669 4012	D 9669 4030	D 9669 6015	D 9669 6040
D 9669 - Grana 80	Cad. €				
Codice		D 9670 4012	D 9670 4030	—	—
D 9670 - Grana 150	Cad. €			—	—
Vel. di rotaz. max.	giri/min	12500	12500	8000	8500



Esecuzione per impiego frontale e laterale

Esecuzione ceramicata - Velocità di rotazione max. 12700 giri/min

Diametro x altezza	mm	20x20	30x10	40x20	60x15	60x30
Codice	D 9671	—	3010	4020	—	6030
D 9671 - Grana 60	Cad. €	—			—	
Codice	D 9672	2020	3010	4020	6015	6030
D 9672 - Grana 80	Cad. €					
Codice	D 9673	2020	3010	—	6015	6030
D 9673 - Grana 120	Cad. €			—		
Vel. di rotaz. max.	giri/min	12700	12700	12700	8000	8000



Lamelle Ceramic:
elevata asportazione, autoriaffilante, maggiore aggressività e durata

LUKAS Spazzole rotative

Tipo combinato con lamelle di tela abrasiva e tessuto abrasivo di fibre sintetiche in corindone (rosso scuro)
Questo particolare tessuto abrasivo in stratificazione lamellare elastica consente di finire superfici con buona asportazione
Adatto per impiego su acciaio, acciai temperati, leghe di acciaio, acciaio utensile, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, ghisa, plastiche, legno e gomma

Con gambo Ø 6 mm

Diametro x altezza	mm	40x20	50x20	50x30	60x30	80x40
Codice		D 9674 4020	D 9674 5020	D 9674 5030	D 9674 6030	D 9674 8040
D 9674 - Grana A 104/80 (media)	Cad. €					
Codice		D 9675 4020	D 9675 5020	D 9675 5030	D 9675 6030	D 9675 8040
D 9675 - Grana A 106/150 (fine)	Cad. €					
Velocità di rotazione max.	giri/min	14000	11000	11000	9000	7000



Tipo per impiego su acciaio inossidabile
Acciaio, acciai temperati, leghe di acciaio, acciaio utensile, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, ghisa, plastiche, legno e gomma

Diametro x altezza	mm	40x20	60x30	80x40	80x50
Codice		D 9676 4020	D 9676 6030	—	D 9676 8050
D 9676 - Grana 120/80 (media)	Cad. €			—	
Codice		—	—	D 9677 8040	—
D 9677 - Grana 120/150 (fine)	Cad. €	—	—		—
Vel. di rotaz. max.	giri/min	14000	9000	7000	7000



Tipo interamente in tessuto abrasivo di fibre sintetiche
Questo particolare tessuto abrasivo consente di ottenere finiture satinate, con opacità a seconda della grana impiegata
Per pulire superfici ed eliminare residui, leggere ossidazioni, ecc.

D 9678÷D 9680 - In corindone (rosso scuro)
Per impiego su acciaio, acciai temperati, leghe di acciaio, acciaio utensile, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, ghisa, plastiche, legno e gomma

D 9681 - Al Carburo di Silicio
Per impiego su alluminio, magnesio, leghe di rame, titanio, leghe di nickel, plastiche, legno e gomma

D 9682 - Al corindone allo zirconio - Per alte prestazioni
Per impego su acciaio, acciai temperati, leghe di acciaio, acciaio utensile, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, ghisa, plastiche, legno e gomma



D 9678÷D 9680



D 9681



D 9682

Diametro x altezza	mm	30x10	40x20	50x10	50x20	50x30	60x30	80x40	80x50
Codice	D 9678	—	4020	—	5020	5030	6030	8040	8050
D 9678 - Grana A 104 (media)	Cad. €	—		—					
Codice	D 9679	—	4020	—	5020	5030	6030	8040	8050
D 9679 - Grana A 106 (fine)	Cad. €	—		—					
Codice	D 9680	—	4020	—	5020	5030	6030	8040	8050
D 9680 - Grana A 107 (finissima)	Cad. €	—		—					
Codice	D 9681	—	4020	—	—	—	6030	8040	8050
D 9681 - Grana S 207 (finissima)	Cad. €	—		—	—	—			
Codice	D 9682	3010	4020	5010	—	—	6030	—	8050
D 9682 - Grana Z 306	Cad. €				—	—		—	
Velocità di rotazione max.	giri/min	14000	14000	11000	11000	11000	9000	7000	7000

Tipo con lamelle flessibili per adattarsi alla forma del pezzo da lavorare e prevenire il surriscaldamento
Per impiego a basso numero di giri con smerigliatrici diritte
Da utilizzare con le paste abrasive
Adatte per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio acciaio inossidabile

Diametro x altezza	mm	30x30	40x30	50x30	60x30	80x30
Codice		D 9684 3030	D 9684 4030	D 9684 5030	D 9684 6030	D 9684 8030
D 9684 - Grana S 207 (finissima)	Cad. €					
Vel. di rotaz. max.	giri/min	12500	9500	7500	6000	4500



LUKAS Dischi lamellari rotativi

Con lamelle di tela abrasiva
Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali
Ideali per impiego su smerigliatrici angolari Ø 125 mm
Con foro filettato M14 per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)
Si consiglia di utilizzare solo la parte periferica del disco
Diametro 125 mm - Altezza 20 mm
Per velocità periferica 80 m/s - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min



Grana		40	60	80	120
Codice		D 9689 9040	D 9689 9060	D 9689 9080	D 9689 9120
D 9689/9	Cad. €				

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s
Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Campi di applicazione					
Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica

Mod. SLTO - BASE-X
Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde
Platorello (supporto) **in vetroresina** - Esecuzione piatta
D 9689/2 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9689/3 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9689/5 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min

Grana		40	60	80
Codice		D 9689 2040	D 9689 2060	D 9689 2080
D 9689/2	Cad. €			
Codice		D 9689 3040	D 9689 3060	D 9689 3080
D 9689/3	Cad. €			
Codice		D 9689 5040	—	D 9689 5080
D 9689/5	Cad. €		—	





Mod. SLTR - Esecuzione inclinata
Con grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all'usura, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAlN
Platorello (supporto) **in fibra di vetro** - Adatti anche per il taglio a freddo
D 9685/4 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9685/5 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9685/6 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min

Grana		40	60	80
Codice		D 9685 4040	D 9685 4060	D 9685 4080
D 9685/4	Cad. €			
Codice		D 9685 5040	D 9685 5060	D 9685 5080
D 9685/5	Cad. €			
Codice		D 9685 6040	—	—
D 9685/6	Cad. €		—	—





Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde
Adatti per impiego su molti materiali per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Platorello (supporto) **metallico** - Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Mod. SLTB - Esecuzione inclinata
D 9684/1 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min
D 9684/5 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione 8600 giri/min

Grana		36	40	60	80
Codice		D 9684 1036	D 9684 1040	D 9684 1060	D 9684 1080
D 9684/1	Cad. €				
Codice		D 9684 5036	D 9684 5040	D 9684 5060	D 9684 5080
D 9684/5	Cad. €				





Mod. SLTT - *iQSerie* - Per elevate prestazioni
Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente
La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce, ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco - Con robusto platorello** (supporto) **metallico** per ridurre le vibrazioni



Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per **impiego universale su acciaio e alluminio**
D 9683/7 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9683/8 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9683/9 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min

Grana		40	60
Codice		D 9683 7040	D 9683 7060
D 9683/7	Cad. €		
Codice		D 9683 8040	D 9683 8060
D 9683/8	Cad. €		
Codice		D 9683 9040	D 9683 9060
D 9683/9	Cad. €		






Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s
Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Campi di applicazione					
Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica

Mod. SLTT - *iQSerie* - Per elevate prestazioni
Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente
La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce, ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco - Con robusto platorello** (supporto) **metallico** per ridurre le vibrazioni

Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva
Adatti **per lavorazione su acciaio inossidabile** e tutti gli altri tipi di acciaio
Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato
Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9683 7140	D 9683 7160
D 9683/71	Cad. €		

Con lamelle Heavy Duty con grana ceramica - CERAMIC
Adatti **per un impiego gravoso e per grandi asportazioni**
Particolarmente robuste per la lavorazione sui bordi, su acciai bonificati, superfici ossidate da tempra o rivestite - Totale assenza di ferro, zolfo e cloro
D 9683/72 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9683/82 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9683/92 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min






CERAMIC - Heavy Duty

Grana		40	60
Codice		D 9683 7240	D 9683 7260
D 9683/72	Cad. €		
Codice		D 9683 8240	D 9683 8260
D 9683/82	Cad. €		
Codice		—	D 9683 9260
D 9683/92	Cad. €	—	

Mod. V2*Power* - *iQSerie* - Per elevate prestazioni
Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente
La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce (brevettata), ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco** - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato



Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per **impiego universale su acciaio**
D 9684/6 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9684/7 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9684/8 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min
D 9684/9 - Diametro 230 mm - Velocità di rotazione max. 6600 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9684 6040	D 9684 6060
D 9684/6	Cad. €		
Codice		D 9684 7040	D 9684 7060
D 9684/7	Cad. €		
Codice		D 9684 8040	D 9684 8060
D 9684/8	Cad. €		
Codice		D 9684 9040	—
D 9684/9	Cad. €		—

Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva
Adatti **per lavorazione su acciaio inossidabile** e tutti gli altri tipi di acciaio
Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle
D 9684/61 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9684/71 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9684/81 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9684 6140	D 9684 6160
D 9684/61	Cad. €		
Codice		D 9684 7140	D 9684 7160
D 9684/71	Cad. €		
Codice		D 9684 8140	D 9684 8160
D 9684/81	Cad. €		

LUKAS Dischi abrasivi


Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s
Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Campi di applicazione					
Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica

Mod. V2*Power* - *iQSerie* - Per elevate prestazioni
Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente
La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce (brevettata), ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco** - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato

Con lamelle Heavy Duty con grana ceramica - CERAMIC
Adatti **per un impiego gravoso e per grandi asportazioni**
Particolarmente robuste per la lavorazione sui bordi, su acciai bonificati, superfici ossidate da tempra o rivestite
D 9684/62 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9684/72 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
D 9684/82 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione max. 8500 giri/min
D 9684/92 - Diametro 230 mm - Velocità di rotazione max. 6600 giri/min

Grana		40	60
Codice		D 9684 6240	D 9684 6260
D 9684/62	Cad. €		
Codice		D 9684 7240	D 9684 7260
D 9684/72	Cad. €		
Codice		D 9684 8240	D 9684 8260
D 9684/82	Cad. €		
Codice		D 9684 9240	—
D 9684/92	Cad. €		—





CERAMIC - Heavy Duty

Mod. SLTC - Esecuzione inclinata
Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde
Platorello (supporto) **in «NAWAROFLEX®»**, materiale stratificato ad alta densità su base vegetale, quasi totalmente degradabile (senza residui tossici) e riciclabile
Nessun pericolo di danneggiare il pezzo in lavorazione, di peso ridotto, grande elasticità con conseguente riduzione delle vibrazioni e ridotta rumorosità (inferiore a 80 Db), minore trasmissione del calore e nessuna conduzione elettrica - Esecuzione inclinata
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

Grana		36	40	50	60	80
Codice		D 9686 1036	D 9686 1040	D 9686 1050	D 9686 1060	D 9686 1080
D 9686/1	Cad. €					





Platorello (supporto) in NAWAROFLEX®

Mod. SLTV
Con tessuto abrasivo di fibre sintetiche in corindone (rosso scuro) a stratificazione lamellare elastica, per ottenere finiture satinate con opacità a seconda della grana adoperata
Per pulire le superfici ed eliminare residui, leggere ossidazioni
Platorello (supporto) in **«NAWAROFLEX®»** (vedere descrizione D 9686/1) - Esecuzione piatta
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 4900 giri/min - Per velocità periferica 30 m/s

Grana		104 (media)	106 (fine)
Codice		D 9687 1104	D 9687 1106
D 9687/1*	Cad. €		





Platorello (supporto) in NAWAROFLEX®

Mod. SLTM
Tipo combinato con lamelle di tela abrasiva e tessuto abrasivo di fibre sintetiche
Per finire superfici - Con buona asportazione
Platorello (supporto) in **«NAWAROFLEX®»** (vedere descrizione D 9686/1) - Esecuzione piatta
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 4900 giri/min - Per velocità periferica 30 m/s

Lamelle combinate grana		104/80 (fine)	106/150 (media)
Codice		D 9688 1104	D 9688 1106
D 9688/1*	Cad. €		

*** Vendita al pezzo**





Platorello (supporto) in NAWAROFLEX®

Mod. SLTP - In carburo di silicio resinato
Per asportazione su materiali duri come la pietra, il vetro ed acciai altamente legati
Per una lavorazione a bassa temperatura e grazie alla ridotta produzione di scintille è indicato anche per l'uso aereospaziale - La superficie uniforme del disco abrasivo aumenta la durata e riduce il cambio utensile Indicato anche per la lucidatura di acciaio inossidabile, alluminio e titanio Ideale per togliere sbavature e per sverniciare - Esecuzione piatta
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 8300 giri/min

Grana		Media	Morbida
Codice		D 9689 1502	D 9689 1504
D 9689/15			





Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s
Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Campi di applicazione					
Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica

Serie *V4Master* - iQSerie - Per elevate prestazioni
Ideale per **lavorazioni in su acciaio inossidabile, costruzioni in acciaio, cantieri navali,** per la rimozione di cordoni di saldatura, arrotondare spigoli vivi e il trattamento di tagli termici
Applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** per ridurre le vibrazioni, garantire una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e consumo del materiale abrasivo fino al supporto
Con platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9685 7040	D 9685 7060
D 9685/7	Cad. €		



Lamelle flessibili per lavorazione in angoli e bordi

Serie *SLTflex* - iQSerie - Per elevate prestazioni
Ideale per **lavorazioni in posti di difficile accesso come angoli e bordi tramite lamelle estremamente flessibili** (l'effetto è visibile solo durante la lavorazione), inoltre l'applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** riduce le vibrazioni, garantisce una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e il consumo del materiale abrasivo fino al supporto
Con platorello (supporto) **in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro**
Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)
D 9683/5 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9683/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min





Grana		40•	60•	80	120
Codice		D 9683 5040	D 9683 5060	D 9683 5080	D 9683 5120
D 9683/5	Cad. €				
Codice		D 9683 6040	D 9683 6060	D 9683 6080	D 9683 6120
D 9683/6	Cad. €				

• Lamelle con superficie abrasiva attiva

Esecuzione con grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all'usura, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAlN
Platorello (supporto) **in fibra di vetro** - Adatti anche per il taglio a freddo
Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9683 5440	D 9683 5460
D 9683/54	Cad. €		

Mod. SLTsFLEX - iQSerie - Diametro 115 mm
Ideali per lavorazioni su angoli e bordi - Ridotto numero di vibrazioni
Massima precisione con elevato rendimento - Consumo del materiale abrasivo fino al supporto
Platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro
Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio






Grana		40	60	80
Codice		D 9683 5540	D 9683 5560	D 9683 5580
D 9683/55	Cad. €			

Mod. SLTR Control - Per elevate prestazioni
Ideali per maggior controllo e precisione durante le lavorazioni tramite la particolare forma del disco che permette la visualizzazione della zona lavorata
D 9685/8 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min
D 9685/9 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min





Grana		40	60	80
Codice		D 9685 8040	D 9685 8060	D 9685 8080
D 9685/8	Cad. €			
Codice		D 9685 9040	D 9685 9060	D 9685 9080
D 9685/9	Cad. €			

Mod. ASVT - In tessuto abrasivo di fibre sintetiche, resistenti all'acqua e ai solventi
Ideali per eliminare incrostazioni, ruggine, rigature, corrosioni, vernici, colle, cordoni di saldatura e per lisciare superfici in genere senza danneggiare il pezzo
Platorello (supporto) **in vetroresina** - Esecuzione piatta - Per velocità periferica 30 m/s
D 9689/7 - Diametro mm 115 - Velocità di rotazione max. 5300 giri/min
D 9689/8 - Diametro mm 125 - Velocità di rotazione max. 4900 giri/min





Codice D 9689 7000	D 9689/7	Cad. €	10
Codice D 9689 8000	D 9689/8	Cad. €	10

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s
Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Campi di applicazione					
Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica
●	●	●	●	●	●

Mod. Purple Grain *iQSerie*
Con innovativa grana ceramica autofilettante che combina i vantaggi di 3 dischi convenzionali:
- l'aggressività costante di un disco fibrato
- il consumo uniforme di un disco di alta qualità
- la durata di un disco lamellare di alta qualità
Nessun surriscaldamento delle grane
La struttura consente un'usura e un deterioramento sempre uniformi con ridotta pressione sul pezzo in lavorazione
Particolarmente adatti per lavorazioni su acciaio, acciaio inossidabile e materiali duri
Angolo di lavor0 < 10°



CERAMIC **Grana CERAMICA autoaffilante**
consente un'usura e un deterioramento sempre uniformi con ridotta pressione sul pezzo in lavorazione

Purple Grain Easy - Foro Ø 22,23 mm
Disco abrasivo formato da uno strato di grana ceramica
Esecuzione a centro depresso, adatta per lavorazioni con angolo piatto
Platorello ecologico integrato in fibra riciclata che permette un **elevato grado di stabilità e durata**





Diametro mm	115	125
Codice	D 9689 9101	D 9689 9102
D 9689/91 Cad. €		
Vel. di rotazione giri/min	13300	12200

Purple Grain Multi - Foro filettato M 14
Disco abrasivo formato da 2 dischi sovrapposti in grana ceramica
Esecuzione piatta, per ottime finiture





Diametro mm	115	125
Codice	D 9689 9201	D 9689 9202
D 9689/92 Cad. €		
Vel. di rotazione giri/min	13300	12200

Purple Grain Double - Foro Ø 22,23 mm
Disco abrasivo formato da uno doppio strato di grana ceramica
Esecuzione a centro depresso, adatta per lavorazioni con angolo piatto
Platorello integrato in fibra di vetro che permette un elevato grado di stabilità e durata





Diametro mm	125
Codice	D 9689 9302
D 9689/93 Cad. €	
Vel. di rotazione giri/min	12200

---

osborn Dischi lamellari in feltro

Adatti **per la pulizia e la lucidatura a specchio di superfici in acciaio e acciaio inossidabile**
Si utilizzano in combinazione alle paste per lucidare D 4071/1 - D 4071/2 - D 4071/3
Platorello (supporto) **in vetroresina** - Esecuzione piatta
Diametro 115 mm - Foro Ø 22,23 mm
Velocità di rotazione max. 13280 giri/min - Per velocità periferica 80 m/s





Codice D 9689 8500	D 9689/85	Cad. €	1

LUKAS Dischi abrasivi con granuli in metallo duro

Per grande asportazione di materiale, adatti per cantieri navali, industria aeronautica, per lavorazioni di materiali plastici, legno, gomma, cuoio, pietra, ceramica, ecc.
Mod. HGTW - Esecuzione inclinata - Platorello (supporto) metallico
Ø 115 mm - Foro Ø 22,23 mm
Velocità di rotazione max. 10500 giri/min - Per velocità periferica 15-30 m/s





Dimensione della graniglia	0,8 - 1,2 / media	1,2 - 1,8 / grossa
Codice	D 9682 1012	D 9682 1018
D 9682/1 Cad. €		

LUKAS Dischi abrasivi con attacco X-LOCK

XLOCK

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Mod. SLTR - Esecuzione inclinata
Con grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all'usura, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAlN
Platorello (supporto) **in fibra di vetro** - Adatti anche per il taglio a freddo
Velocità di rotazione max. 12200 giri/min
Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min





Grana		40	60	80
Codice		D 9685 5540	D 9685 5560	D 9685 5580
D 9685/55	Cad. €			

Mod. V2*Power* - iQSerie - Per elevate prestazioni
Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente
La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce (brevettata), ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco** - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato

Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per **impiego universale su acciaio e alluminio**
Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9684 7540	D 9684 7560
D 9684/75	Cad. €		

Con lamelle Heavy Duty con grana ceramica - CERAMIC
Adatti **per un impiego gravoso e per grandi asportazioni**
Particolarmente robuste per la lavorazione sui bordi, su acciai bonificati, superfici ossidate da tempra o rivestite - Totale assenza di ferro, zolfo e cloro
Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min





Grana		40	60
Codice		D 9684 7640	D 9684 7660
D 9684/76	Cad. €		

BOSCH Smerigliatrici a batteria

Mod. GWX 18V-10 SC
Smerigliatrice con sistema di fissaggio degli accessori M14 con adattatore XLOCK
Dotata di **Bluetooth Connectivity per impostare l'utensile tramite apposita app** e ricevere feedback attive e selezionare il numero costante dei giri per ricevere feedback
Motore **EC Brushless** che eroga una potenza pari a quella di una smerigliatrice da 1000W
Con **KickBack Control** che spegne automaticamente l'utensile in caso di bloccaggio dell'accessorio, **Drop control** che lo spegne immediatamente in caso di caduta, **preselezione del numero dei giri** per applicazioni che richiedono velocità specifiche e **Restart Protection** per evitare il riavvio autonomo dopo un'interruzione di corrente
Fornita in valigetta L-Boxx con 2 batterie ProCORE 18V da 8,0 Ah, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare anti-vibrazioni, cuffia di protezione e accessori



Batteria	V	18 (5,0 Ah)
Ø disco abrasivo max.	mm	125
Giri/min a vuoto max.		9000
Attacco utensile	M	14 e adattatore XLOCK
Peso con batteria	kg	2,9
Codice E 0983 1018	E 983/1	Cad. € — 1

Smerigliatrici a batteria ⟶ E 0 pag. 452

ATTACCO XLOCK







ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

LUKAS Dischi di tela abrasiva e supporti

Per sbavatura, pulitura e finitura di materiali metallici - I dischi hanno il diametro maggiorato rispetto al diametro del supporto

Tipo con fissaggio in tessuto con ganci tipo «Velcro»

Diametro	mm	18	30	45	60	75
Codice		D 9690 0018	D 9690 0030	D 9690 0045	D 9690 0060	D 9690 0075
D 9690 - Supporti	Cad. €					
Gambo Ø	mm	3	3	6	6	6
Velocità di rotazione max.	giri/min	20000	12500	10000	8000	6000
	pz.	5	5	5	5	2




Dischi in corindone
Ricoperti nella parte posteriore da uno strato speciale di tessuto vellutato che, a contatto con la superficie del piattello, assicura il fissaggio - Possono essere staccati e riattaccati più volte
In confezione indivisibile da 100 pz.

	Grana 60		Grana 80		Grana 120		Grana 150		Grana 180		Grana 240		Grana 320	
Ø mm	Codice D 9691	D 9691/6 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/8 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/12 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/15 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/18 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/24 Cad. €	Codice D 9691	D 9691/32 Cad. €
18	6018		8018		1218		1518		1818		2418		3218	
30	6030		8030		1230		1530		1830		2430		—	—
45	6045		8045		1245		1545		1845		2445		—	—
60	6060		8060		1260		1560		1860		—	—	—	—
75	6075		8075		1275		1575		1875		2475		—	—

Tipo autoadesivo

Diametro	mm	18	30	45	60	75
Codice		D 9692 0018	D 9692 0030	D 9692 0045	D 9692 0060	D 9692 0075
D 9692 - Supporti	Cad. €					
Gambo Ø	mm	3	3	6	6	6
Velocità di rotazione max.	giri/min	20000	12500	10000	8000	6000
	pz.	5	5	5	5	2



Dischi in corindone con fissaggio al supporto tramite adesivo
Non possono essere riutilizzati una volta staccati dal supporto
In confezione indivisibile da 100 pz.

	Grana 60		Grana 80		Grana 120		Grana 150		Grana 180		Grana 240	
Ø mm	Codice D 9693	D 9693/6 Cad. €	Codice D 9693	D 9693/8 Cad. €	Codice D 9693	D 9693/12 Cad. €	Codice D 9693	D 9693/15 Cad. €	Codice D 9693	D 9693/18 Cad. €	Codice D 9693	D 9693/24 Cad. €
18	6018		8018		1218		1518		1818		2418	
30	6030		8030		1230		1530		1830		2430	
45	6045		8045		1245		1545		1845		—	—
60	6060		8060		1260		1560		—	—	—	—
75	6075		8075		1275		—	—	—	—	—	—


Tipo a chiusura rapida con connessione metallo su metallo
Questo sistema consente sia un'eccellente unione tra il supporto ed il disco, che viene alloggiato perfettamente al centro, sia di lavorare con elevate velocità di rotazione - Sostituzione semplice e rapida del disco una volta usurato




Supporti a durezza media - Gambo Ø 6 mm - Velocità di rotazione max. 30000 giri/min - 1 pz.

Diametro	mm	31	45
Codice		D 9693 4031	D 9693 4045
D 9693/40 - Supporti	Cad. €		

D 9693/56-D 9693/58 - Dischi al corindone normale - Per impiego universale, di lunga durata - 100 pz.
D 9693/66-D 9693/68 - Dischi al corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva
Adatti su **acciaio inossidabile** - 100 pz.
D 9693/76-D 9693/78 - Dischi con grani in ceramica - Ad elevata e rapida asportazione di materiale
Adatti su **acciaio inossidabile e leghe di nichel** - Per lavorazioni a freddo - 100 pz.



Al corindone



Allo zirconio



Con grana ceramica

Diametro	mm	38	51
Codice		D 9693 5638	D 9693 5651
D 9693/56 - Grana 60	Cad. €		
Codice		D 9693 5838	D 9693 5851
D 9693/58 - Grana 80	Cad. €		
Codice		D 9693 6638	D 9693 6651
D 9693/66 - Grana 60	Cad. €		
Codice		D 9693 6838	D 9693 6851
D 9693/68 - Grana 80	Cad. €		
Codice		D 9693 7638	D 9693 7651
D 9693/76 - Grana 60	Cad. €		
Codice		D 9693 7838	D 9693 7851
D 9693/78 - Grana 80	Cad. €		

Dischi di tela abrasiva e supporti

Per sbavatura, pulitura e finitura di materiali metallici
I dischi hanno il diametro maggiorato rispetto al diametro del supporto

Tipo a chiusura e connessione rapida
Questo sistema consente sia un'eccellente unione tra il supporto ed il disco, che viene alloggiato perfettamente al centro e di lavorare con elevate velocità di rotazione - Sostituzione semplice e rapida del disco una volta usurato

Supporti a durezza media - 1 pz.
D 9720 - Gambo Ø 6 mm
D 9720/1 - Supporto in gomma M 14 + gambo Ø 6 mm




Diametro mm	50	75
Codice	D 9720 0050	D 9720 0075
D 9720 Cad. €		
Codice	D 9720 1050	D 9720 1075
D 9720/1 Cad. €		
Vel. di rotazione giri/min	30000	28000

Dischi al corindone
Per impiego universale
D 9721/1 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 25000 giri/min
D 9721/12 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 20000 giri/min




Grana	36	60	80	120
Codice	D 9721 1036	D 9721 1006	D 9721 1008	D 9721 1012
D 9721/1 Cad. €				
Codice	D 9721 1236	D 9721 1206	D 9721 1208	D 9721 1212
D 9721/12 Cad. €				

Dischi allo zirconio
Adatti per acciai resistenti e acciaio inossidabile
D 9721/2 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 25000 giri/min
D 9721/22 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 20000 giri/min



Grana	36	60	80	120
Codice	D 9721 2036	D 9721 2006	D 9721 2008	D 9721 2012
D 9721/2 Cad. €				
Codice	D 9721 2236	D 9721 2206	D 9721 2208	D 9721 2212
D 9721/22 Cad. €				

Dischi ceramici ad alte prestazioni con additivo refrigerante
Ad elevata asportazione su superfici piane e profilati
Adatti per acciaio inossidabile ed acciai altolegati
D 9721/3 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 25000 giri/min
D 9721/32 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 20000 giri/min



Grana	36	60	80
Codice	D 9721 3036	D 9721 3006	D 9721 3008
D 9721/3 Cad. €			
Codice	D 9721 3236	D 9721 3206	D 9721 3208
D 9721/32 Cad. €			

Dischi lamellari allo zirconio
Adatti per lavorazioni di precisione
D 9721/4 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 25000 giri/min
D 9721/42 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 20000 giri/min



Grana	60	80	120
Codice	D 9721 4006	D 9721 4008	D 9721 4012
D 9721/4 Cad. €			
Codice	D 9721 4206	D 9721 4208	D 9721 4212
D 9721/42 Cad. €			

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Dischi di tela abrasiva e supporti

Per sbavatura, pulitura e finitura di materiali metallici
I dischi hanno il diametro maggiorato rispetto al diametro del supporto

Tipo a chiusura e connessione rapida
Questo sistema consente sia un'eccellente unione tra il supporto ed il disco, che viene alloggiato perfettamente al centro e di lavorare con elevate velocità di rotazione - Sostituzione semplice e rapida del disco una volta usurato

Dischi lamellari a tazza allo zirconio, particolarmente flessibili
Adatti per lavorazioni di superfici sagomate
D 9721/5 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 25000 giri/min
D 9721/52 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 20000 giri/min



Grana		60	80	120
Codice		D 9721 5006	D 9721 5008	D 9721 5012
D 9721/5	Cad. €			
Codice		D 9721 5206	D 9721 5208	D 9721 5212
D 9721/52	Cad. €			

Dischi in tessuto abrasivo di fibra sintetica
Adatti per la rimozione di ossidazioni, ruggine e per la pulitura di superfici piane e sagomate
D 9721/6 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 12000 giri/min
D 9721/62 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 8000 giri/min



Grana		Grossa	Media	Finissima
Codice		D 9721 6001	D 9721 6002	D 9721 6004
D 9721/6	Cad. €			
Codice		D 9721 6201	D 9721 6202	D 9721 6204
D 9721/62	Cad. €			

Dischi in tessuto non tessuto
Adatti per la rimozione di ossidazioni leggere, il ripristino della satinatura dopo la rimozione di graffi e per la preparazione della superficie per processi come la verniciatura o la cromatura
D 9721/7 - **Diametro 50 mm** - Velocità di rotazione max. 12000 giri/min
D 9721/72 - **Diametro 75 mm** - Velocità di rotazione max. 8000 giri/min



Grana		Grossa	Media	Finissima
Codice		D 9721 7001	D 9721 7002	D 9721 7004
D 9721/7	Cad. €			
Codice		D 9721 7201	D 9721 7202	D 9721 7204
D 9721/72	Cad. €			

Dischi in maglia di fibra di nylon resistente e flessibile - Adatti per rimuovere ruggine, vernici, colle, ossidazioni e per ripulire superfici, sia metalliche che non (pietra, plastica, ecc), da rivestimenti vari senza danneggiarle



Diametro	mm	50	75
Codice		D 9721 8050	D 9721 8075
D 9721/8	Cad. €		
Vel.di rotazione	giri/min	12000	8000

Dischi in feltro - Adatti per la lucidatura e pulitura dei metalli. Da utilizzare con pasta lucidante o compound per la pulitura/lucidatura.



Diametro	mm	50	75
Codice		D 9721 9050	D 9721 9075
D 9721/9	Cad. €		
Vel. di rotazione	giri/min	12000	8000

Dischi abrasivi fibrati

Ad alta flessibilità, elevata asportazione e lunga durata, si impiegano con apposito platorello per utilizzo su smerigliatrici angolari - Velocità periferica d'uso max. 80 m/s

Tipo al corindone con foro Ø 22 mm con intagli a croce
Adatti per sbavare, levigare, smerigliare e finitura su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.), ottone, bronzo, legno, materie plastiche, ecc.
In confezione indivisibile da 50 pz.
D 9694/2 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300
D 9694/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 12300
D 9694/8 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana		16	24	36	50	60	80	100
Codice	D 9694	2016	2024	2036	2050	2060	2080	2100
D 9694/2 - Ø 115 mm	Cad. €							
Codice	D 9694	6016	6024	6036	6050	6060	6080	6100
D 9694/6 - Ø 125 mm	Cad. €							
Codice	D 9694	8016	8024	8036	8050	8060	8080	8100
D 9694/8 - Ø 178 mm	Cad. €							




Tipo allo zirconio con foro Ø 22 mm con intagli a croce
Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.) e in particolar modo **su acciaio inossidabile**
In confezione indivisibile da 50 pz.
D 9695/1 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300
D 9695/2 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 12300
D 9695/3 - Diametro 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8600

Grana		24	36	50	60	80	120
Codice	D 9695	1024	1036	1050	1060	1080	1120
D 9695/1 - Ø 115 mm	Cad. €						
Codice	D 9695	2024	2036	2050	2060	2080	2120
D 9695/2 - Ø 125 mm	Cad. €						
Codice	D 9695	3024	3036	3050	3060	3080	3120
D 9695/3 - Ø 178 mm	Cad. €						



Tipo in ceramica con foro Ø 22 mm con intagli a croce
Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, alluminio, lega di titanio)
Velocità di rotazione giri/min 13300
In confezione indivisibile da 50 pz.

Grana		40	60
Codice		D 9695 4040	D 9695 4060
D 9695/4 - Ø 115 mm	Cad. €		



Platorelli in gomma per dischi non velcrati

Tipo standard con foro filettato M14
Professionale per tutti i tipi di dischi fibrati, duro

Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4115	E 1114 4125	E 1114 4180
E 1114/4	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500

Tipo con foro filettato M14 e scanalature che favoriscono la dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie
Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse e per ridurre lo sviluppo del calore durante l'abrasione - Esecuzione molto dura

Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4511	E 1114 4512	E 1114 4518
E 1114/45	Cad. €			
Vel. di rottazione	giri/min	13300	12200	8500





Scanalature per favorire la dispersione del calore e un contatto più aggressivo

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Dischi abrasivi velcrati

In carta abrasiva al corindone
Con **dorso velcrato** per abbinamento con platorelli muniti di tessuto con ganci tipo «Velcro»
Elevata asportazione su superfici in metallo, legno e materie plastiche di vernici, stucchi, ecc.
In confezione indivisibile da 100 pz.

Tipo con fori lungo la circonferenza per un'ottimale aspirazione della polvere
D 9695/5 - Diametro 125 mm - Con 8 fori - Velocità di rotazione giri/min 12300
D 9695/6 - Diametro 150 mm - Con 6 fori - Velocità di rotazione giri/min 10200
D 9695/7 - Diametro 150 mm - Con 9 fori - Velocità di rotazione giri/min 10200

Grana		40	60	80	100	120	180	220	320	400
Codice	D 9695	5040	5060	5080	5100	5120	5180	5220	5320	5400
D 9695/5	Cad. €									
Codice	D 9695	6040	6060	6080	6100	6120	6180	6220	6320	6400
D 9695/6	Cad. €									
Codice	D 9695	7040	7060	7080	7100	7120	7180	7220	7320	7400
D 9695/7	Cad. €									


D 9695/5


D 9695/7

Tipo non forato
D 9695/8 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 13300
D 9695/85 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione giri/min
D 9695/9 - Diametro 150 mm - Velocità di rotazione giri/min 10200

Grana		40	60	80	100	120	180	220	320	400
Codice	D 9695	8040	8060	8080	8100	8120	8180	8220	8320	8400
D 9695/8	Cad. €									
Codice	D 9695	8504	8506	8508	8510	8512	8518	8522	8532	8540
D 9695/85	Cad. €									
Codice	D 9695	9040	9060	9080	9100	9120	9180	9220	9320	9400
D 9695/9	Cad. €									



Tipo allo zirconio con fori lungo la circonferenza
Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.) e in particolar modo **su acciaio inossidabile**
Diametro 150 mm - Con 6 fori

Grana		40	60	80	120
Codice		D 9700 3040	D 9700 3060	D 9700 3080	D 9700 3120
D 9700/3	Cad. €				



Tipo allo zirconio non forato
Adatti per rimuovere residui, sbavare e smerigliare su tutte le superfici in metallo (ferro, acciaio, ghisa, ecc.) e in particolar modo **su acciaio inossidabile**
D 9700/5 - Diametro 115 mm
D 9700/6 - Diametro 125 mm
D 9700/6 - Diametro 178 mm

Grana		40	60	80	120
Codice		D 9700 5040	D 9700 5060	D 9700 5080	D 9700 5120
D 9700/5	Cad. €				
Codice		D 9700 6040	D 9700 6060	D 9700 6080	D 9700 6120
D 9700/6	Cad. €				
Codice		D 9700 7040	D 9700 7060	D 9700 7080	D 9700 7120
D 9700/7	Cad. €				



Platorelli in gomma per dischi velcrati

Tipo con attacco filettato M14 annegato nella gomma
Esecuzione semirigida senza mousse

Diametro	mm	115	125	150
Codice		E 1114 2115	E 1114 2125	E 1114 2150
E 1114/2	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	10000

Tipo a doppia azione per levigatrici orbitali con attacco filettato 5/16"
Adatto per impiego su levigatrici e lucidatrici rotorbitali
Esecuzione in gomma a profilo basso - Spessore 10 mm - Velocità di rotazione giri/min 12000

Diametro	mm	125	150	125	150
Codice		E 1114 3501	E 1114 3502	E 1114 3503	E 1114 3504
E 1114/35	Cad. €				
N° dei fori		—	—	8	6



Tamponi abrasivi

In tessuto abrasivo di fibra sintetica

Per applicazioni manuali e impiego su levigatrici orbitali per eliminare incrostazioni, corrosioni, leggeri graffi o rigature, per opacizzare e lisciare superfici di legno, materiali sintetici, metalli in genere, vernici, stuccature

Adatti anche per lavori di leggera sbavatura, eliminazione di ossidi prima della saldatura o di grumi di vernice

Altamente flessibili, si adattano a qualsiasi profilo

Ad effetto costante, non si otturano, sono resistenti a strappi o rotture e di lunga durata

Impiegabili su superfici bagnate o asciutte (a seconda del materiale aggiungere emulsioni od olio)

Il tampone non arrugginisce e quindi può essere pulito con acqua o aria compressa



Particolare del tessuto abrasivo

Tipo in fogli rettangolari

LUKAS

Dimensioni 150x210 mm

In confezione indivisibile da 10 pz.

Grana circa	100 (grossa)	280 (fine)	320 (finissima)	1000 (ultra fine)
Codice	D 9696 0100	D 9696 0280	D 9696 0320	D 9696 1000
D 9696 Cad. €				
Colore	Marrone	Verde	Rosso/Marrone	Grigio



Dimensioni 115x280 mm

In confezione indivisibile da 10 pz.

Grana	Grossa	Media	Fine	Finissima	Ultra fine
Codice	D 9696 3001	D 9696 3002	D 9696 3003	D 9696 3004	D 9696 3005
D 9696/3 Cad. €					
Colore	Marrone	Marrone	Marrone	Marrone	Grigio



LUKAS

Tipo in rotoli da 10 m x 115 mm

Particolarmente adatti per impiego con levigatrici orbitali

Grana circa	280 (fine)	320 (finissima)	1000 (ultra fine)
Codice	D 9697 0280	D 9697 0320	D 9697 1000
D 9697 Cad. €			
Colore	Verde	Rosso/Marrone	Grigio



Tipo in rotoli da 10 m x 115 mm

Resistenti ad acqua e lubrificanti, adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernice o graffi

Grana	120	180	320	600	1200
Codice	D 9697 2012	D 9697 2018	D 9697 2032	D 9697 2060	D 9697 2120
D 9697/2 Cad. €					



Spugne abrasive

Spugna semirigida, ricoperta sui 4 lati di abrasivo

Per uso a mano, indicata nella lavorazione del legno, per porte e finestre, per angoli e scanalature

Utilizzabile a secco e ad umido e si può risciacquare dopo l'uso

Dimensioni 100x70x25 mm

Grana	60	100	180
Codice	D 9697 4060	D 9697 4100	D 9697 4180
D 9697/4 Cad. €			



Nastri in tela abrasiva

Con rivestimento abrasivo al corindone

Adatti per impiego su levigatrici a nastro, per smerigliatura e la finitura su metalli, acciai, legno, ecc.

Supporto in cotone di difficile lacerazione, ad alta resistenza alle forti sollecitazioni e lunga durata

D 9705/1 - Dimensioni **1000 x 100 mm**


D 9705/2 - Dimensioni **1500 x 120 mm**

Grana		40	60	80	100	120
Codice	D 9705	1040	1060	1080	1100	1120
D 9705/1 Cad. €						
Codice	D 9705	2040	2060	2080	2100	2120
D 9705/2 Cad. €						



Tela abrasiva


Con rivestimento abrasivo al corindone
Impiego manuale per la smerigliatura e la finitura su metalli, acciai, legno, pareti stuccate e verniciate
Di difficile lacerazione, alta resistenza alle forti sollecitazioni e lunga durata




Tipo in fogli da 230x280 mm
In confezione indivisibile da 50 pz.

Grana		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600
Codice	D 9698	1040	1050	1060	1080	1100	1120	1150	1180	1220	1240	1320	1400	1600
D 9698/1	Cad. €													

Tipo rotoli antispreco
D 9699 - Dimensioni rotolo **50 mm x 25 m** - **Confezione in scatola di cartone da 25 m**
D 9699/1 - Dimensioni rotolo **50 mm x 50 m** - **In confezione indivisibile da 50 m**
D 9699/2 - Dimensioni rotolo **115 mm x 50 m** - **In confezione indivisibile da 50 m**




D 9699


D 9699/1
D 9699/2

Grana		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400
Codice	D 9699	0040	—	0060	0080	0100	0120	0150	0180	0220	—	0320	0400
D 9699	Cad. €		—								—		
Codice	D 9699	1040	1050	1060	1080	1100	1120	1150	1180	1220	1240	1320	1400
D 9699/1	Al metro €												
Codice	D 9699	2040	—	2060	2080	2100	2120	2150	2180	2220	2240	2320	2400
D 9699/2	Al metro €		—										

Carta abrasiva

Con rivestimento abrasivo al corindone
Impiego manuale per la smerigliatura e la finitura su metalli, acciai, legno, pareti stuccate e verniciate



In fogli da 230x280 mm
In confezione indivisibile da 50 pz (gr. 40 e 60 25 pz.)


Grana		40*	60	80	100	120	150	180	220
Codice	D 9701	1040	1060	1080	1100	1120	1150	1180	1220
D 9701/1	Cad. €								

Rete abrasiva al carburo di silicio sino a grana 220 **e ossido di alluminio** da grana 400 a grana 1000
In fogli da 230x280 mm



Grana		60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000
Codice	D 9701	2060	2080	2100	2120	2150	2180	2220	2320	2400	2600	2800	2999
D 9701/2	Cad. €												

Tipo rotoli antispreco
Dimensioni rotolo 120 mm x 50 m



Grana		40	60	80	100	120	150	180	220
Codice	D 9703	1040	1060	1080	1100	1120	1150	1180	1220
D 9703/1	Cad. rot. €								

Spazzole rotative abrasive con foro

Adatte per satinare, lucidare, spianare, opacizzare, strutturare, spazzolare e sbavare superfici in metallo, legno, materie plastiche - Con foro Ø 19,2 mm






Tipo a lamelle di tela abrasiva
Per sbavatura, pulitura, levigatura e finitura di materiali metallici, e per legni non resinosi

LUKAS
D 9708/2 - Larghezza **100 mm**





Grana		40	60	80
Codice		D 9708 2040	D 9708 2060	D 9708 2080
D 9708/2	Cad. €			

ABC TOOLS

	Grana 40		Grana 60		Grana 78		Grana 100		Grana 120	
Ø x larghezza mm	Codice D 9714	D 9714/40 Cad. €	Codice D 9714	D 9714/60 Cad. €	Codice D 9714	D 9714/78 Cad. €	Codice D 9714	D 9714/100 Cad. €	Codice D 9714	D 9714/120 Cad. €
100 x 50	4001		6001		7801		—	—	1201	
100 x 100	4002		6002		7802		1002		1202	

Spazzole rotative abrasive con foro

Adatte per satinare, lucidare, spianare, opacizzare, strutturare, spazzolare e sbavare superfici in metallo, legno, materie plastiche - Con foro Ø 19,2 mm





Tipo con tessuto abrasivo di fibre sintetiche - Adatte per acciai legati, rame, alluminio, ottone, ecc.

LUKAS

D 9709/1 - Larghezza **50 mm**
D 9709/2 - Larghezza **100 mm**

Grana mista		104/80	106/150	107/240
Codice		D 9709 1104	D 9709 1106	—
D 9709/1	Cad. €			
Codice		D 9709 2104	D 9709 2106	D 9709 2107
D 9709/2	Cad. €			



ABC TOOLS

	Grana grossa		Grana media		Grana fine		Grana finissima	
Ø x larghezza mm	Codice D 9715	D 9715/1 Cad. €	Codice D 9715	D 9715/2 Cad. €	Codice D 9715	D 9715/3 Cad. €	Codice D 9715	D 9715/4 Cad. €
100 x 50	1001		2001		3001		4001	
100 x 100	1002		2002		3002		4002	



100x50 mm



100x100 mm

Tipo combinato con lamelle di tela abrasiva e tessuto abrasivo di fibre sintetiche
Per finire grossolanamente superfici - Grande asportazione
Adatto per smerigliatura e satinatura su metalli, materie plastiche dure e legno

LUKAS

D 9710/1 - Larghezza **50 mm**
D 9710/2 - Larghezza **100 mm**

Grana mista		104/80	106/150	107/240
Codice		D 9710 1104	D 9710 1106	—
D 9710/1	Cad. €			—
Codice		D 9710 2104	D 9710 2106	D 9710 2107
D 9710/2	Cad. €			



ABC TOOLS

	Grana 60		Grana 80		Grana 120		Grana 180	
Ø x larghezza mm	Codice D 9716	D 9716/60 Cad. €	Codice D 9716	D 9716/80 Cad. €	Codice D 9716	D 9716/120 Cad. €	Codice D 9716	D 9716/180 Cad. €
100 x 100	6002		8002		1202		1802	



Tipo in non tessuto "Heavy Duty" a struttura aperta
Resistenza e durata maggiore rispetto al tradizionale non tessuto
Adatto per sbavature, sverniciature di metalli, legni, intonaci e cemento
Diametro x larghezza 100x100 mm

Codice D 9717 1002	D 9717/1	Cad. €	1

Tipo con filo d'acciaio ottonato
Adatto per sverniciare legni e metalli, eliminare ruggine e togliere bave
Diametro x larghezza 100x100 mm - Filo Ø 0,3 mm

Codice D 9717 2002	D 9717/2	Cad. €	1

Tipo con filo in acciaio inossidabile
Adatto per la finitura di acciaio inossidabile, eliminare ruggine e togliere bave
Diametro x larghezza 100x100 mm

Codice D 9717 3002	D 9717/3	Cad. €	1

Tipo con filo di nylon abrasivo
Adatto per sbavature e pulitura di superfici in legno e metalliche
Diametro x larghezza 100x100 mm

Codice D 9717 4040	D 9717/4	Cad. €	1









LUKAS

Tipo di gomma con agglomerante elastico abrasivo
Per satinatura su acciaio inox, la molatura di graffi e ritoccare punti di saldatura su lamiere in acciaio legato
Adatta anche per rettifiche longitudinali lucide
Diametro x larghezza 100x100 mm


Codice D 9719 0002	D 9719/0	Grana grossa 24 Cad. €	1
Codice D 9719 1002	D 9719/1	Grana media 46 Cad. €	1
Codice D 9719 3002	D 9719/3	Grana fine 80 Cad. €	1



Spazzola rotativa per lucidare

Con **lamelle in feltro** adatte per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound
Adatte per satinare, lucidare, spianare, opacizzare, strutturare, spazzolare e sbavare superfici in metallo, legno, materie plastiche
Le lamelle flessibili aiutano a prevenire il surriscaldamento oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare
Diametro x larghezza 100x100 mm - Foro Ø 19,2 mm

Codice D 9719 9002	D 9719/9	Cad. €	1



Dischi di cotone per lucidare

Per pulitura e lucidatura di metalli, plastica, alluminio, rame, ottone, acciaio inossidabile, legno

Tipo per macchine portatili
Adatti per satinatrici descritte nel Gruppo E 2
Diametro **100 mm** - Larghezza fascia **10 mm** - Foro Ø 19,2 mm

Codice D 9722 0100	D 9722	Cad. €	10





Es. serie completa con 10 dischi

Eickelit - Made in Germany
Tipo ventilato per macchine portatili e statiche
Adatti sia per macchine portatili che per pulitrici da banco o a colonna

Ø x larghezza fascia mm	150x16	200x20	200x20	200x20
Codice	D 9724 0001	D 9724 0002	D 9724 0003	D 9724 0004
D 9724 Cad. €				
Foro Ø mm	14	14	20	22,2



Supporto per dischi di cotone - Completo di flange
Per l'impiego dei dischi di cotone D 9724 **con foro Ø 14 mm** singoli o accoppiati fino a un massimo di 3 pezzi su smerigliatrici angolari o diritte con attacco filettato M 14

Codice D 9724 9000	D 9724/9	Cad. €	1



Eickelit - Made in Germany
Tipo in «Sisal»-cotone (fibra vegetale)
Particolarmente adatto per impiego su smerigliatrici diritte o a colonna
Per eliminare i segni dell'abrasivo e rendere la superficie lucida prima dell'intervento con i feltri di lucidatura
Diametro 200 mm - Larghezza fascia 20 mm - Foro Ø 20 mm

Codice D 9725 0000	D 9725	Cad. €	1



LUKAS Dischi per lucidatura

In poliuretano, adatti per ottenere velocemente superfici estremamente lisce, con finitura a specchio
Si impiegano con l'ausilio di smerigliatrici angolari con controllo della velocità di rotazione
Non richiedono l'utilizzo di paste abrasive
Set composto da 4 dischi grana: 150 - 240 - 400 - 800
Diametro 125 mm
Foro Ø 22,23 mm - Velocità di rotazione 4850 giri/min

Codice D 9727 4000	D 9727/4	Cad. €	1



Grana 150 240 400 800

Diametro 125 mm - Esecuzione dritta

Grana	150	240	400	800
Codice	D 9727 1150	D 9727 1240	D 9727 1400	D 9727 1800
D 9727/1 Cad. €				



Diametro 125 mm - Esecuzione inclinata

Grana	150	240	400	800
Codice	D 9727 2150	D 9727 2240	D 9727 2400	D 9727 2800
D 9727/2 Cad. €				



Spazzole in panno per lucidatura ⟶ D 3 pag. 395



Lime abrasive

Per affilare e rettificare
Grana **G**rossa = 120 - Grana **M**edia = 180 - Grana **F**ine = 320 (corindone) / 220 (carburo di silicio)
In confezione indivisibile

D 6

Forma rettangolare





Al corindone - Marrone

Grandezza		1	2	3	4	5	6•
Codice	D 9730	0001	0002	0003	0004	0005	0006
D 9730/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9730	1001	1002	1003	1004	1005	1006
D 9730/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9730	2001	2002	2003	2004	2005	2006
D 9730/2 - G	Cad. €						
Lunghezza	mm	100	100	150	150	150	200
Sezione ▬	mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10


12 pezzi - (• 8 pezzi)

Al carburo di silicio - Verde

Grandezza		1	2	3	4	5	6•
Codice	D 9731	0001	0002	0003	0004	0005	0006
D 9731/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9731	1001	1002	1003	1004	1005	1006
D 9731/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9731	—	2002	2003	2004	2005	2006
D 9731/2 - G	Cad. €	—					
Lunghezza	mm	100	100	150	150	150	200
Sezione ▬	mm	8x4	10x5	10x5	15x10	20x10	20x10

Forma quadra





Al corindone - Marrone


Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9732	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9732/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9732	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9732/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9732	2000	2001	2002	2003	2004	2005
D 9732/2 - G	Cad. €						
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ■	mm	6	8	10	10	15	20


12 pezzi - (• 8 pezzi)

Al carburo di silicio - Verde

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9733	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9733/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9733	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9733/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9733	—	—	2002	2003	2004	2005
D 9733/2 - G	Cad. €	—	—				
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ■	mm	6	8	10	10	15	20

Forma triangolare





Al corindone - Marrone

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9734	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9734/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9734	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9734/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9734	—	—	2002	2003	2004	2005
D 9734/2 - G	Cad. €	—	—				
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ▲	mm	6	8	10	10	15	20


12 pezzi - (• 8 pezzi)

Al carburo di silicio - Verde

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9735	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9735/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9735	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9735/1 - F	Cad. €						
Codice	D 9735	—	—	—	2003	2004	2005
D 9735/2 - G	Cad. €	—	—	—			
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ▲	mm	6	8	10	10	15	20

Forma tonda





Al corindone - Marrone

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9736	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9736/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9736	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9736/1 - F	Cad. €						
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ●	mm	6	8	10	10	15	20

12 pezzi - (• 8 pezzi)

Al carburo di silicio - Verde

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9737	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9737/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9737	—	1001	1002	1003	1004	1005
D 9737/1 - F	Cad. €	—					
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ●	mm	6	8	10	10	15	20

Forma mezzotonda





Al corindone - Marrone

Grandezza		0	1	2	3	4	5•
Codice	D 9738	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9738/0 - M	Cad. €						
Codice	D 9738	1000	1001	1002	1003	1004	1005
D 9738/1 - F	Cad. €						
Lunghezza	mm	100	100	100	150	150	200
Sezione ◠	mm	8	8	10	10	15	20

12 pezzi - (• 8 pezzi)

Al carburo di silicio - Verde

Grandezza		2	3	4	5•	—	—
Codice	D 9739	0002	0003	0004	0005	—	—
D 9739/0 - M	Cad. €					—	—
Codice	D 9739	—	1003	1004	1005	—	—
D 9739/1 - F	Cad. €	—				—	—
Lunghezza	mm	100	150	150	200	—	—
Sezione ◠	mm	10	10	15	20	—	—

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Pietre per affilare utensili

Al corindone
A due strati, grana media e grana fine

Per uso ad acqua, olio o petrolio
Colore grigio e arancio

Grandezza		0	1	2	3
Codice		D 9750 0000	D 9750 0001	D 9750 0002	D 9750 0003
D 9750	Cad. €				
Lunghezza	mm	115	115	130	140
Larghezza	mm	40	65	70	80
Spessore	mm	16	20	20	20
Grandezza		4	5	6	
Codice		D 9750 0004	D 9750 0005	D 9750 0006	
D 9750	Cad. €				
Lunghezza	mm	150	155	200	
Larghezza	mm	40	90	40	
Spessore	mm	20	20	20	



Per uso ad olio
Colore grigio e verde

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Codice	D 9752	0000	0001	0002	0003	0004	0005
D 9752	Cad. €						
Lunghezza	mm	115	150	150	175	200	200
Larghezza	mm	40	40	50	50	40	50
Spessore	mm	16	20	25	25	20	25

Assortimenti di pietre ad olio → B 9 pag. 274





Pietre a coltello

Con bordi tondi
In confezione indivisibile da 10 pz.

Al corindone - Colore arancio
D 9754/0 - Grana media
D 9754/1 - Grana fine

Grandezza		0	1	2	3	4
Codice	D 9754	0000	—	0002	0003	0004
D 9754/0 - Grana media	Cad. €		—			
Codice	D 9754	1000	1001	1002	1003	1004
D 9754/1 - Grana fine	Cad. €					
Lunghezza	mm	115	115	150	150	150
Larghezza	mm	40	45	40	45	50
Spessore	mm	10x2	6x2	10x3	6x2	13x2
	pz.	10	10	10	10	10



Al carburo di silicio - Colore verde
D 9756/0 - Grana media
D 9756/1 - Grana fine

Grandezza		0	2	4
Codice		—	D 9756 0002	—
D 9756/0 - Grana media	Cad. €	—		—
Codice		D 9756 1000	D 9756 1002	D 9756 1004
D 9756/1 - Grana fine	Cad. €			
Lunghezza	mm	115	150	150
Larghezza	mm	40	40	50
Spessore	mm	10x2	10x3	13x2
	pz.	10	10	10



Pietre per falci

Al carburo di silicio
Colore grigio
Adatte per affilare falci e utensili agricoli
Dimensioni: 220x32x15 mm

Codice D 9760 0000	D 9760	Cad. €	1



Mole abrasive ad impasto ceramico

Al corindone normale grigio - Per metalli ferrosi e acciai comuni
D 9770/24 - Grana 24 - Specifica A24R5C
D 9770/36 - Grana 36 - Specifica A36Q5C
D 9770/46 - Grana 46 - Specifica A46O5C
D 9770/60 - Grana 60 - Specifica A60N5C

Diametro x spessore	mm	75x10	100x15	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x25	250x30	300x30	300x40
Codice	D 9770	—	—	2405	—	2408	2409	—	2411	2412	2413	2414
D 9770/24 - Grana 24P	Cad. €	—	—		—			—				
Codice	D 9770	3601	3602	3605	3606	3608	3609	—	3611	3612	3613	—
D 9770/36 - Grana 36P	Cad. €							—				—
Codice	D 9770	4601	4602	4605	4606	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614
D 9770/46 - Grana 46M	Cad. €											
Codice	D 9770	—	—	6005	6006	6008	6009	—	6011	—	—	—
D 9770/60 - Grana 60P	Cad. €	—	—					—		—	—	—
Foro Ø	mm	13	13	16	16	20	20	20	25	25	30	30
Velocità di rotazione max.	giri/min	8950	6700	4500	4500	3350	3350	3350	2700	2700	2250	2250
	pz.	12	12	5	4	6	5	4	5	4	4	3



Al corindone speciale rosa - Per la rettifica, finitura e affilatura di acciai rapidi e temperati
D 9771/24 - Grana 24 - Specifica DR24P5C
D 9771/46 - Grana 46 - Specifica DB46M5C
D 9771/60 - Grana 60 - Specifica DB60M5C

Diametro x spessore	mm	75x10	100x15	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x30
Codice	D 9771	—	—	2405	—	—	2409	—	—
D 9771/24 - Grana 24P	Cad. €	—	—		—	—		—	—
Codice	D 9771	4601	4602	4605	4606	4608	4609	4610	4612
D 9771/46 - Grana 46M	Cad. €								
Codice	D 9771	—	—	6005	6006	—	6009	—	—
D 9771/60 - Grana 60P	Cad. €	—	—			—		—	—
Foro Ø	mm	13	13	16	16	20	20	20	25
Velocità di rotazione max.	giri/min	8950	6700	4500	4500	3350	3350	3350	2700
	pz.	12	12	5	4	6	5	4	4



Al carburo di silicio verde - Per affilatura di utensili in metallo duro - **Grana 80** - Specifica W80K5C18

Diametro x spessore	mm	150x20	150x25	200x20	200x25	200x30	250x25	250x30	300x30
Codice	D 9772	8005	8006	8008	8009	8010	8011	8012	8013
D 9772/80 - Grana 80J	Cad. €								
Foro Ø	mm	16	16	20	20	20	25	25	30
Velocità di rotazione max.	giri/min	4500	4500	3350	3350	3350	2700	2700	2250
	pz.	5	4	6	5	4	5	4	4



Mole con rivestimento diamantato

Adatte per smerigliatrici elettriche da banco, **per affilare utensili in metallo duro ed in acciaio super rapido HSS**
Disco alleggerito in acciaio, con rivestimento diamantato di 15 mm anche su una faccia laterale - Grana D 181
Non è possibile effettuare la ravvivatura
Diametro 150 mm - Spessore 25 mm - Foro Ø 20 mm - Velocità di rotazione max. 4000 giri/min

Codice D 9773 0150	D 9773	Cad. €	1



Mole abrasive ad impasto ceramico per seghe

Con smusso a 45° per affilatura di seghe
D 9774/60 - Al corindone normale grigio - Grana 60 - Specifica A60N5C - Per l'affilatura di seghe in acciaio normale
D 9775/46 - Al corindone speciale rosa - Grana 46 - Specifica DR46M5C - Per l'affilatura di seghe in acciaio durissimo
D 9775/60 - Al corindone speciale rosa - Grana 60 - Specifica DB60N5C10 - Per l'affilatura di seghe in acciaio durissimo

Diametro x spessore	mm	150x8	200x8	200x10
Codice		D 9774 6001	D 9774 6002	D 9774 6003
D 9774/60 - Grana 60M	Cad. €			
Codice		D 9775 4601	D 9775 4602	—
D 9775/46 - Grana 46M	Cad. €			—
Codice		D 9775 6001	D 9775 6002	D 9775 6003
D 9775/60 - Grana 60N	Cad. €			
Foro	Ø mm	20	20	20
Vel. di rotazione max.	giri/min	4500	3350	3350
	pz.	4	5	4





D 9774 D 9775

Per evitare eventuali danneggiamenti dovuti ad incuria durante il trasporto si consiglia l'acquisto secondo le unità di confezionamento indicate

Dischi abrasivi per macchine fisse

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 100 m/s
Esecuzione piana per troncare acciaio - Foro Ø 25,4 mm
In confezione indivisibile da 10 pz.

Diametro	mm	300	355
Codice		D 9808 0300	D 9808 0355
D 9808	Cad. €		
Spessore	mm	3	3,5
Vel. di rotazione max.	giri/min	6400	5500



Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s
Foro Ø 22,23 mm (16 mm per Ø 100 mm)

Tipo per troncare
In confezione indivisibile da 25 pz.

Esecuzione piana per acciaio - Spessore 1,0 mm
D 9809 - Per **acciaio**
D 9811 - Per **acciaio inossidabile** - INOX

Diametro	mm	115	125
Codice		D 9809 0115	D 9809 0125
D 9809	Cad. €		
Codice		D 9811 0115	D 9811 0125
D 9811	Cad. €		
Vel. di rotazione max	giri/min	13300	12250


D 9809


D 9811

Esecuzione piana - Spessore 1,5 mm (1,9 per il Ø 230 mm)
D 9810 - Per **acciaio**
D 9812 - Per **acciaio inossidabile** - INOX

Diametro	mm	115	125	230
Codice		D 9810 0115	D 9810 0125	D 9810 0230
D 9810	Cad. €			
Codice		D 9812 0115	D 9812 0125	D 9812 0230
D 9812	Cad. €			
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12250	6650


D 9810


D 9812

Esecuzione a centro depresso - Spessore 3,0 mm
D 9813 - Per **acciaio**
D 9814 - Per **acciaio inossidabile** - INOX

Diametro	Ø mm	115	180	230
Codice		D 9813 0115	D 9813 0180	D 9813 0230
D 9813	Cad. €			
Codice		D 9814 0115	—	D 9814 0230
D 9814	Cad. €		—	
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	8500	6650


D 9813


D 9814

Tipo per sbavare
In confezione indivisibile da 10 pz.

Esecuzione a centro depresso - Spessore 6 mm
D 9816 - Per **acciaio**
D 9817 - Per **acciaio inossidabile** - INOX

Diametro	mm	115	125	230
Codice		D 9816 0115	D 9816 0125	D 9816 0230
D 9816	Cad. €			
Codice		D 9817 0115	—	—
D 9817	Cad. €		—	—
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12250	6650


D 9816


D 9817

LUKAS Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilità durante l'uso
Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio notevolmente migliorate
Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano
Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s
In confezione indivisibile

PREMIUMFLEX	**Esecuzione per effettuare lavorazioni rapide**
PROMAX	**Esecuzione di qualità industriale**
PROGRESS	**Esecuzione professionale per durata e prestazioni superiori.**

Tipo MINI per troncare acciaio inossidabile - INOX
Modello PREMIUMFLEX
D 9818/6 - Con foro Ø 6 mm
D 9818/10 - Con foro Ø 10 mm

Ø x spessore mm	50 x 1,0	76 x 1,0	76 x 3,0
Codice	**D 9818 6001**	**D 9818 6012**	**—**
D 9818/6 Cad. €			—
Codice	**D 9818 1001**	**D 9818 1002**	**D 9818 1004**
D 9818/10 Cad. €			
Vel. di rotazione max. giri/min	30500	20100	20100
pz.	50	50	25



Attacchi per l'impiego dei dischi D 9818/6 e D 9818/10 su smerigliatrici angolari

Gambo Ø mm	6	10
Codice	**D 9818 9006**	**D 9818 9010**
D 9818/9 Cad. €		



Tipo piano per troncare acciaio

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore mm	115 x 1,0	125 x 1,0	180 x 3,0	230 x 3,0
Codice	**D 9820 1115**	**D 9820 1125**	**D 9820 1180**	**D 9820 1230**
D 9820/1 Cad. €				
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12200	8500	6600
pz.	50	50	25	25



Modello PROGRESS

Ø x spessore mm	125 x 1,0	230 x 1,9
Codice	**D 9820 6125**	**D 9820 6230**
D 9820/6 Cad. €		
Vel. di rotazione max. giri/min	12200	6650
pz.	50	25



Tipo piano per troncare acciaio inossidabile - INOX

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore mm	115 x 1,0	125 x 1,0	180 x 1,6	230 x 1,9
Codice	**D 9820 2115**	**D 9820 2125**	**D 9820 2180**	**D 9820 2230**
D 9820/2 Cad. €				
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12200	8500	6600
pz.	50	50	25	25



Modello PROGRESS

Ø x spessore mm	115 x 1,0	115 x 1,6	125 x 1,0	180 x 1,6	230 x 1,9
Codice	**D 9820 7115**	**D 9820 7116**	**D 9820 7125**	**D 9820 7180**	**D 9820 7230**
D 9820/7 Cad. €					
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	13300	12250	8500	6650
pz.	50	50	50	25	25



Tipo piano per troncare alluminio

Modello PROMAX

Ø x spessore mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Codice	**D 9820 3115**	**D 9820 3125**
D 9820/3 Cad. €		
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12200
pz.	50	50



Campi di applicazione	Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Pietre Mattoni	Ghisa	Titanio

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilità durante l'uso
Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio notevolmente migliorate
Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano
Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s
In confezione indivisibile

PREMIUMFLEX	**Esecuzione per effettuare lavorazioni rapide**
PROMAX	**Esecuzione di qualità industriale**
PROGRESS	**Esecuzione professionale per durata e prestazioni superiori.**

Tipo piano per troncare pietra, cemento e ghisa

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore mm	115 x 3,0	230 x 3,0
Codice	**D 9820 4115**	**D 9820 4230**
D 9820/4 Cad. €		
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	6600
pz.	25	25



Tipo piano con grana ceramica per troncare acciaio inossidabile - INOX
Con **grana ceramica autaffilante**
Adatto per materiali molto duri, non si surriscalda

Modello CERAMIC

Ø x spessore mm	115 x 1,3	125 x 1,3	230 x 1,9
Codice	**D 9820 8115**	**D 9820 8125**	**D 9820 8230**
D 9820/8 Cad. €			
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12200	6600
pz.	50	50	50



Tipo a centro depresso per troncare - Modello PREMIUMFLEX


Per acciaio

Ø x spessore mm	115 x 3,0	125 x 2.5
Codice	**D 9821 1115**	**D 9821 1125**
D 9821/1 Cad. €		
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12250
pz.	25	25



Per acciaio inossidabile - INOX

Ø x spessore mm	115 x 2,5	125 x 2,5	230 x 3,0
Codice	**D 9821 2115**	**D 9821 2125**	**D 9821 2230**
D 9821/2 Cad. €			
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12250	6650
pz.	25	25	25



Tipo a centro depresso per sbavare acciaio

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore mm	115 x 6,0	125 x 6,0	180 x 6,5	230 x 6,5
Codice	**D 9823 1115**	**D 9823 1125**	**D 9823 1180**	**D 9823 1230**
D 9823/1 Cad. €				
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12250	8500	6650
pz.	10	10	10	10



Modello PROGRESS

Ø x spessore mm	115 x 7,0	125 x 7,0
Codice	**D 9823 6115**	**D 9823 6125**
D 9823/6 Cad. €		
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12250
pz.	10	10



Campi di applicazione	Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Pietre Mattoni	Ghisa	Titanio

Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilità durante l'uso
Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio notevolmente migliorate
Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano
Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo
Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocità periferica d'uso 80 m/s
In confezione indivisibile

PREMIUMFLEX	**Esecuzione per effettuare lavorazioni rapide**
PROMAX	**Esecuzione di qualità industriale**
PROGRESS	**Esecuzione professionale per durata e prestazioni superiori.**

Tipo a centro depresso per sbavare acciaio inossidabile - INOX

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore mm	115 x 6,4	125 x 6,4	230 x 6,0
Codice	**D 9823 2115**	**D 9823 2125**	**D 9823 2230**
D 9823/2 Cad. €			
Vel. di rotazione max. giri/min	13300	12250	6650
pz.	10	10	10



Modello PROGRESS
Con particolare struttura nodulare che consente un'elevata asportazione di materiale

Ø x spessore mm	115 x 7,0
Codice	**D 9823 7115**
D 9823/7 Cad. €	
Vel. di rotazione max. giri/min	13300
pz.	10



Campi di applicazione	Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Pietre Mattoni	Ghisa	Titanio



Dischi diamantati

Adatti per acciaio, lamiere di acciaio, acciaio inossidabile, tondini, ghisa e metalli non ferrosi
La tecnologia a diamante consente un'estrema durata del disco con conseguente aumento della produttività e riduzione dei costi per taglio



LENOX

Corpo in acciaio solido e robusto per ridurre i rischi di rottura
Di **lunghissima durata: fino a 30 volte superiore** rispetto ai dischi abrasivi tradizionali
Foro Ø 22,2 mm

Ø x spessore	mm	115 x 1,3	125 x 1,3	178 x 1,5	230 x 2,1
Codice		D 9825 3115	D 9825 3125	D 9825 3178	D 9825 3230
D 9825/3	Cad. €				
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12250	8500	6650

EN 13236



ABC TOOLS

Tipo a settori con saldatura laser
Adatti per il taglio a secco e ad umido di cemento, laterizi, arenaria e refrattari - Foro Ø 22,2 mm
D 9826/4 - Esecuzione **standard**
D 9826/5 - Esecuzione **professionale, ad elevata durata** - Avanzamento rapido

Diametro x spessore	mm	115 x 2,2	230 x 2,6
Codice		D 9826 4115	D 9826 4230
D 9826/4	Cad. €		
Codice		D 9826 5115	D 9826 5230
D 9826/5	Cad. €		
Vel. di rotazone max.	giri/min	13280	6640



Tipo "Turbo" taglio, continuo
Per taglio a secco e ad umido di cemento, cemento armato, laterizi, arenaria e refrattari - Foro Ø 22,2 mm
D 9827/1 - Esecuzione **standard**
D 9827/2 - Esecuzione **professionale, ad elevata durata** - Avanzamento rapido

Diametro x spessore	mm	115 x 2,2	230 x 2,6
Codice		D 9827 1115	D 9827 1230
D 9827/1	Cad. €		
Codice		D 9827 2115	D 9827 2230
D 9827/2	Cad. €		
Vel. di rotazione max.	giri/min	13280	6640



Tipo a corona continua
Adatti per il taglio di ceramica, gres porcellanato, piastrelle mono e bicottura e klinker
Foro Ø 22,2 mm
D 9828/1 - Esecuzione **standard**
D 9828/3 - Turbo taglio - Ultrasottile (spessore 1 mm)

Diametro	mm	115
Codice		D 9828 1115
D 9828/1	Cad. €	
Codice		D 9828 3115
D 9828/3	Cad. €	
Vel. di rotazione max.	giri/min	13280


D 9828/1


D 9828/3

Tipo a settori con saldatura laser
Particolarmente indicati per scanalatori descritti al Gruppo E 2
Diametro 140 mm - Strato di rivestimento diamantato altezza 6 mm
Velocità max. 9000 giri/min - Foro Ø 22,2 mm

Codice D 9829 1000	D 9829/1	Cad. €	1



Tipo a settori con saldatura laser - Con flangia
Adatti per il taglio a secco e ad umido di cemento, laterizi, arenaria e refrattari
Foro Ø 22,2 mm

Diametro x spessore	mm	230 x 2,6
Codice		D 9830 1230
D 9830/1	Cad. €	
Vel. di rotazione max.	giri/min	6640



Tipo "Turbo" taglio, continuo - Con flangia
Per taglio a secco e ad umido di cemento, cemento armato, laterizi, arenaria e refrattari
Foro Ø 22,2 mm
Esecuzione **professionale, ad elevata durata** - Avanzamento rapido

Diametro x spessore	mm	230 x 2,6
Codice		D 9830 2230
D 9830/2	Cad. €	
Vel. di rotazione max.	giri/min	6640



Apparecchi ravvivamole



Tipo con mola abrasiva al carburo di silicio, grana 24
Corpo in acciaio
Diametro mola 90 mm - Larghezza 40 mm - Foro Ø 22,2 mm
Si impiegano facendo appoggiare (durante il movimento) il bordo della mola su quella da rettificare, avendo cura di inclinare leggermente l'asse di rotazione



Codice D 9840 1000	D 9840/1	Cad. €	1

Mola di ricambio



Codice D 9840 2000	D 9840/2	Cad. €	1

«DESMOND»
Con rotelle in acciaio Ø 50 mm a denti diritti, per elevate prestazioni
Impugnatura in ghisa malleabile
Le rotelle a denti diritti sono montate alternate con fascia di larghe dimensioni su un albero rotante con cuscinetti a sfere, protetti dalla polvere
Per ravvivatura ad alta velocità di mole con grande spessore
Larghezza fascia 28 mm - Lunghezza totale 290 mm - Peso 2,9 kg



Codice D 9842 1050	D 9842/1	Cad. €	1

Serie di rotelle per ravvivamole D 9842/1
Montate su albero con esagono 29 mm - Ø 50 mm - Larghezza fascia 28 mm



Codice D 9842 2050	D 9842/2	Cad. €	1

«DESMOND»
Tipo con rotelle in acciaio
Impugnatura in ghisa malleabile
Montano rotelle in acciaio D 9843/5, a denti diritti montate alternate con fascia di larghe dimensioni su un albero rotante con cuscinetti a sfere, protetti dalla polvere

Diametro rotelle	mm	30	38	60
Codice		D 9843 1030	D 9843 1038	D 9843 1060
D 9843/1	Cad. €			
Diametro rotelle	pollici	1¼	1½	2⅜
Albero con esagono	mm	—	32	38
Larghezza fascia	mm	11	22	21
Foro rotelle Ø	mm	6,5	12	15
Lunghezza totale	mm	290	275	370
Serie di rotelle montate	n°	1	2	1



gr. 30



gr. 60

Serie di rotelle di ricambio in acciaio tranciato per ravvivamole D 9843/1

Diametro rotelle	mm	30	38	60
Codice		D 9843 5030	D 9843 5038	D 9843 5060
D 9843/5	Cad. €			
N° rotelle per serie		4	4	6



«DESMOND»
Tipo da banco per mole abrasive con gambo
Con rotelle in acciaio
Per ravvivare la forma delle mole a gambo (sia cilindriche che coniche) montate direttamente sulle smerigliatrici portatili
Di uso facile e rapido: è sufficiente tenere la mola da ravvivare appoggiata alle rotelle e farla ruotare per mezzo della smerigliatrice sulla quale è montata - In pochi istanti la mola riprenderà la forma originaria - Larghezza fascia 35 mm - Dimensioni base 85x80 mm



Codice D 9845 1000	D 9845/1	Cad. €	1

Serie di rotelle di ricambio - Larghezza fascia 35 mm

Codice D 9845 2000	D 9845/2	Cad. €	1



Esempio di utilizzo

Tipo con rotelle in ghisa Ø 60 mm
Foro Ø 10 mm - Lunghezza totale 360 mm



Codice D 9845 6060	D 9845/6	Cad. €	1

Rotelle di ricambio in ghisa Ø 60 mm - A ventaglio - Foro Ø 10 mm



Codice D 9845 7060	D 9845/7	Cad. €	100

Bastoni per ravvivare mole abrasive

Al carburo di silicio, colore grigio
Per ravvivare e modificare la sagoma delle mole abrasive

Tipo con impugnatura di legno
Grana grossa 36
Diametro abrasivo 20 mm - Lunghezza utile 200 mm - Lunghezza totale 380 mm



Codice D 9847 0000	D 9847	Cad. €	15

Tipo senza impugnatura

Esecuzione tonda ●

Diametro mm	20	20	25
Codice	D 9848 1002	D 9848 1003	D 9848 1004
D 9848/1 Cad. €			
Lunghezza totale mm	150	200	200



Esecuzione rettangolare ■
Dimensioni LxPxh 150x20x15 mm



Codice D 9848 2000	D 9848/2	Cad. €	10

Ravvivatori a diamante

Per ravvivare mole abrasive e per la rettifica interna, esterna e senza centri
Diamante selezionato ottimamente incastonato, a forma regolare con punte di lavoro ben formate
Con esagono per ruotare periodicamente il ravvivatore (per evitare l'appiattimento della punta) e per posizionarlo - Montati su bussola conica con dimensioni Cono Morse 1
Impiego: posizionare con circa 15° di angolazione rispetto all'asse della mola da ravvivare (non sopra il centro), ed effettuare la ravvivatura sempre ad umido con profondità max. di 0,025/0,03 mm
Forniti in confezione con tubo protettivo



Carati	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75
Codice D 9850 ….	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0075
D 9850 Cad. €							
Per mole Ø mm	125					150÷250	
Carati	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
Codice D 9850 ….	0080	0100	0150	0200	0250	0300	
D 9850 Cad. €							
Per mole Ø mm	150÷250	300÷400		400÷500		> 500	

Bussole di riduzione

Con riduzione di una misura CM
G 905/1 - Esecuzione **standard**
G 905/2 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente



Cono Morse esterno	2	3	4	5	6
Codice	G 0905 1002	G 0905 1003	G 0905 1004	G 0905 1005	—
G 905/1 Cad. €					—
Codice	G 0905 2002	G 0905 2003	G 0905 2004	G 0905 2005	G 0905 2006
G 905/2 Cad. €					
Cono Morse interno	1	2	3	4	5
Per punte Ø mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75	32÷50,5	51÷76
Lunghezza totale mm	90	110	140	170	215

Con riduzione di due misure CM
G 905/4 - Esecuzione **standard**
G 905/3 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente



Cono Morse esterno	3	4	5
Codice	G 0905 4003	G 0905 4004	—
G 905/4 Cad. €			—
Codice	G 0905 3003	G 0905 3004	G 0905 3005
G 905/3 Cad. €			
Cono Morse interno	1	2	3
Per punte Ø mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75
Lunghezza totale mm	90	125	140

NOVITÀ GRUPPO E



Trapano percussione a batteria
Pag. 451



Avvolgicavi 400V trifase
Da pag. 464



Spine e prese CEE a 3 e 4 poli
Pag. 465



Segatrice a nastro bimetallica
Pag. 470



Aspiratore portatile industriale
Pag. 475



Platorelli in gomma
Pag. 476



Mandrini autoserranti
Pag. 480



Mandrini a cremagliera
Pag. 480



Mandrini senza chiave
Pag. 481



Avvitadadi ad impulso
Da pag. 485



Smerigliatrici pneumatiche
Da pag. 491



Smerigliatrici pneumatiche angolari
Pag. 493



Snodi girevoli
Pag. 494



Attacchi rapidi femmina con valvola
Pag. 497



Tubi per aria compressa
Da pag. 500



Avvolgitori per tubi di aria compressa
Da pag. 501



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Utensili elettrici - Utensili ad aria compressa



da pagina 450

E 0

Utensili a batteria ed elettrici BOSCH



da pagina 461

E 1

Smerigliatrici da banco



da pagina 463

E 2

Avvolgicavi



da pagina 466

E 3


Utensili elettrici



da pagina 473

E 4

Accessori per utensili elettrici, rilevatori di metalli



da pagina 478

E 5


Mandrini per trapani



da pagina 482

E 6

Utensili ad aria compressa



da pagina

E 7

Attacchi rapidi, tubi per aria, filtri, bilanciatori

BOSCH Trapani avvitatori a batteria

Con **batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection)** che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
Corpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato, adatti per lavori sopra testa e spazi ristretti - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Con LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile

A 2 velocità, con coppia fino a 30 Nm per materiali duri (15 Nm per materiali teneri)
Mandrino autoserrante 1÷10 mm

Mod. GSR 12V-15 - Esecuzione "mini": solo 169 mm di lunghezza
Per forare acciaio Ø max. 10 mm - legno Ø max. 19 mm - Per viti Ø max 7 mm
Fornito in borsa di nylon **con 2 batterie da 12V e caricabatteria rapido**

Batteria	**V**	**12 (2,0 Ah)**	
Coppia max.	Nm	30	
N° regolazioni coppia		20 + 1	
Giri/min a vuoto max.		I vel. 0÷400 / II vel. 0÷1300	
Vibrazioni max.	m/s²	2,5	
Peso con batteria	kg	1	
Coppia max.	Nm	30	
Codice E 0960 1012	**E 960/1**	Cad. **€**	1



Mod. GSB 12V-15 - Con funzione foratura con percussione
Per forare acciaio Ø max. 10 mm - legno Ø max. 19 mm - muratura Ø max 10 mm
Fornito in borsa di nylon **con 2 batterie da 12V, caricabatteria rapido e fondina**

Batteria	**V**	**12 (2,0 Ah)**	
Coppia max.	Nm	30	
N° regolazioni coppia		20 + 1	
Giri/min a vuoto max.		I vel. 0÷380 / II vel.0÷1300	
Percussioni/min a vuoto max.		19500	
Vibrazioni max.	m/s²	2,5	
Lunghezza	mm	189	
Peso con batteria	kg	1	
Codice E 0960 3012	**E 960/3**	Cad. **€**	1



Mod. GSR 12V-15 FC - "5 in 1"
Modello versatile **con sistema FlexiClick con 4 teste intercambiabili** per 5 diverse possibilità di utilizzo: trapano-avvitatore con portabit magnetico, portabit bloccabile, mandrino, testa angolare portabit decentrato
Costruzione compatta (lunghezza 132 mm senza testa) particolarmente adatta per lavori sopra testa e spazi ristretti
A 2 velocità, con coppia fino a 30 Nm per materiali duri (15 Nm per materiali teneri)
Mandrino autoserrante 1÷10 mm
Per forare acciaio Ø max. 10 mm - legno Ø max. 30 mm
Fornito in valigetta **L-Boxx con 2 batterie da 12V** (3,0 Ah)**, caricabatteria rapido e 4 teste**

Batteria	**V**	**12 (2,0 Ah)**	
Coppia max.	Nm	30	
N° regolazioni coppia		20 + 1	
Giri/min a vuoto max.		I vel. 0÷400 / II vel. 0÷1300	
Attacco portabit		¼"	
Vibrazioni max.	m/s²	2,5	
Peso con batteria	kg	0,8	
Codice E 0960 5012	**E 960/5**	Cad. **€**	1



BOSCH Avvitatore a percussione a batteria

Mod. GDR 12V-105
Avvitatore professionale con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
Corpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Con LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile
Forma compatta (solo 137 mm), particolarmente adatto per lavori sopra testa e spazi ristretti
Fornito in valigetta **L-Boxx con 2 batterie da 12V e caricabatteria rapido**

Batteria	**V**	**12 (2,0 Ah)**	
Coppia max.	Nm	105	
Giri/min a vuoto		0÷2600	
Percussioni/min a vuoto		0÷3100	
Attacco utensile		¼"	
Per viti	M	4÷12	
Peso con batteria	kg	1	
Codice E 0963 3012	**E 963/3**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BOSCH Trapani avvitatori a batteria

Modelli a struttura compatta, ergonomici, pratici e maneggevoli
Tecnologia **ECP (Electronic Cell Protection)** per proteggere la batteria da surriscaldamento, sovraccarico e scaricamento completo e **EMP (Electronic Motor Protection)** per spegnere il motore in caso di surriscaldamento, sovraccarico o inceppamento
Con LED per illuminare la zona di lavoro e impugnatura softgrip
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia "Coolpack" per un'ottimale dissipazione del calore e durata maggiore (fino al 100% in più rispetto alle altre batterie)
Mandrino autoserrante interamente in metallo, apertura 1,5-13 mm
20 + 1 posizioni per la regolazione della coppia
Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - legno Ø mm 38 - Ø max. vite 8 mm

Mod.	GSR 18V-28	GSB 18V-28
Codice	E 0970 4018	—
E 970/4 Cad. €		—
Codice	—	E 0971 4018
E 971/4 Cad. €	—	
Giri/min a vuoto	1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900	1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900
Coppia max. Nm	63 (28 per materiali teneri)	63 (28 per materiali teneri)
Percussioni/min max.	—	28500
Ø foratura muratura max. mm	—	13
Peso con batteria kg	1,5	1,6



Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido

BOSCH Trapano a percussione a batteria

Mod. GSB 18V-110 C
Struttura compatta, ottima maneggevolezza, ideale per spazi ristretti e per lavori sopra testa con mandrino interamente in metallo Motore con **tecnologia Brushless** senza carboncini, di lunga durata
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia **"CoolPack"**: ottima dissipazione del calore e durata prolungata - Dotato di tecnologia **ECP (Electronic Cell Protection)** che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo con funzione Bluetooth Connectivity, per connetterlo direttamente allo smartphone
Per viti M 12 - Peso senza batteria 1,5 kg
Con LED per indicare lo stato di carica dell'utensile e clip per aggancio alla cintura - Fornito in valigetta **L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido e impugnatura supplementare**

Giri/min a vuoto	I vel. 0÷480 / II vel. 0÷2100		
Coppia max. Nm	110		
Colpi min/max.	I vel. 0÷7200 / II vel. 0÷31500		
Codice E 0972 2018	E 972/2	Cad. €	1



BOSCH Avvitatore a percussione a batteria

Mod. GDX 18V-200C
Struttura compatta, ottima maneggevolezza, ideale per spazi ristretti e per lavori sopra testa
Motore con **tecnologia EC Brushless** senza carboncini, di lunga durata
Con portautensili con doppio attacco: ■ ½" e ○ ¼"
Sistema **"Power Control" a 3 livelli** per regolare la coppia di serraggio per le diverse applicazioni
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia **"CoolPack":** ottima dissipazione del calore e durata prolungata - Dotato di tecnologia **ECP (Electronic Cell Protection)** che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
Con LED per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile e clip per aggancio alla cintura - Fornito in valigetta **L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido**

Per viti	M 6÷16		
Giri/min a vuoto	I vel. 0÷1100 / II vel. 0÷2300 / III vel. 0÷3400		
Coppia max. Nm	200		
Colpi/min max.	I vel. 0÷2300 / II vel. 0÷3400 / III vel. 0÷4000		
Peso con batteria kg	1,6		
Codice E 0973 3018	E 973/3	Cad. €	1

■ ½"
○ ¼"



BOSCH Martello perforatore a batteria - SDS-plus

Mod. GBH 18V-26 - A 3 funzioni: foratura, foratura battente e scalpellatura
Motore **EC Brushless** senza carboncini, di lunga durata, protetto contro la polvere
Sistema **"Electronic Motor Protection"** per disattivare il motore in caso di sovraccarico
Batteria al Litio con tecnologia **"CoolPack"** - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Dotato di tecnologia **EPC (Electronic Precision Control)** per un inizio foratura preciso e **KickBack Control** arresto immediato del motore in caso di blocco dell'accessorio
Con LED per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile
Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - calcestruzzo Ø max. 26 - legno Ø mm 30
Fornito in valigetta in materiale plastico con 2 batterie e caricabatteria rapido, impugnatura supplementare e asta di profondità - Peso con batteria 3,5 kg

Batteria V	18 (5,0 Ah)		
Giri/min a vuoto	0÷890		
Percussioni/min a vuoto	0÷4350		
Colpo singolo max. J	2,6		
Codice E 0975 1018	E 975/1	Cad. €	1



E 0

BOSCH Smerigliatrici a batteria

Mod. GWS 18V-10
Motore **EC Brushless** che eroga una potenza pari a quella di una smerigliatrice da 1000W
Con **KickBack Control** che spegne automaticamente l'utensile in caso di bloccaggio dell'accessorio e **Drop control** che lo spegne immediatamente in caso di caduta
Batteria al Litio con tecnologia **"CoolPack"**
Fornita in valigetta L-Boxx con 2 batterie, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare anti-vibrazioni, cuffia di protezione, chiave, dado e flangia di serraggio

Batteria	**V**	**18 (4,0 Ah)**		
Ø disco abrasivo max.	mm	125		
Giri/min a vuoto max.		9000		
Attacco utensile	M	14		
Peso con batteria	kg	2,8		
Codice E 0980 1018	**E 980/1**	Cad. **€**		1



Mod. GWX 18V-10 SC
Smerigliatrice con sistema di fissaggio degli accessori M14 con adattatore XLOCK
Dotata di **Bluetooth Connectivity per impostare l'utensile tramite apposita app** e ricevere feedback attive e selezionare il numero costante dei giri per ricevere feedback
Motore **EC Brushless** che eroga una potenza pari a quella di una smerigliatrice da 1000W
Con **KickBack Control** che spegne automaticamente l'utensile in caso di bloccaggio dell'accessorio, **Drop control** che lo spegne immediatamente in caso di caduta, **preselezione del numero dei giri** per applicazioni che richiedono velocità specifiche e **Restart Protection** per evitare il riavvio autonomo dopo un'interruzione di corrente
Fornita in valigetta L-Boxx con 2 batterie ProCORE 18V da 8,0 Ah, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare anti-vibrazioni, cuffia di protezione e accessori

Batteria	**V**	**18 (5,0 Ah)**		
Ø disco abrasivo max.	mm	125		
Giri/min a vuoto max.		9000		
Attacco utensile	M	14 e adattatore XLOCK		
Peso con batteria	kg	2,9		
Codice E 0983 1018	**E 983/1**	Cad. **€**		1



BOSCH Aspiratore a batteria

Mod. GAS 18V-10 L
A grande forza aspirante e costante nel tempo tramite **tecnologia Rotational Airflow**
Struttura leggera e pratica, tutti gli accessori possono essere riposti negli appositi sostegni
Ampia gamma di applicazioni dalla polvere più fine fino ai liquidi non nocivi
Sistema "Click&Clean" per mantenere sempre pulita la zona di lavoro
Classe di aspirazione polveri L: protezione IPx4 - Con filtro HEPA ad alta efficienza
Fornito **con 2 batterie da 18V (5,0Ah), caricabatteria rapido,** tubo flessibile da 1,6 m, set di tubi aspiratori, 3 bocchette, adattatore e filtro pieghettato piatto
Dimensioni LxPxh 442x334x364 mm - Peso 5,5 kg

Capacità serbatoio	l	6		
Portata aria	l/sec	24		
Depressione max	Pa	9000		
Superficie filtrante	cm^2	2375		
Codice E 0993 1000	**E 993/1**	Cad. **€**		1



BOSCH Batterie ricaricabili

Batterie ProCORE da 18V ad alte prestazioni compatibili con tutti gli elettroutensili e caricabatteria BOSCH da 18V
Forniscono la stessa potenza delle macchine a filo per tutte le lavorazioni, anche quelle più gravose
Durata maggiore: fino al 135% in più rispetto a quelle tradizionali
Con tecnologia COOLPACK migliorata per impedire surriscaldamenti delle batterie dissipando il calore in maniera rapida e efficace

Batteria	**Ah**	**4,0**	**8,0**	**12,0**
Codice		**E 0994 1804**	**E 0994 1808**	**E 0994 1812**
E 994/18	Cad. **€**			
Peso	g	515	955	1350



Tipo agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (6,0 Ah) con tecnologia COOLPACK che ne previene il surriscaldamento - Durata superiore - Ad alte prestazioni
Compatibile con tutti gli elettroutensili e caricabatterie BOSCH da 18V nuovi e pre-esistenti nella stessa categoria di tensione - Dotata di LED indicatori della carica residua
Dimensioni LxPxh 74×115×56 mm - Peso 620 g

Codice E 0994 8006	**E 994/8**	Cad. **€**		1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BOSCH Trapani

Mod. GBM 13-2 RE
Con **potente motore da 750W ad elevata coppia,** adatto per rapido avanzamento del lavoro per forature fino a Ø 13 mm nell'acciaio
Design compatto, con peso ridotto per un'ottima maneggevolezza e impugnatura soft-grip
Elevata precisione di foratura - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Con ingranaggi meccanici 2 velocità di rotazione e preselezione del numero dei giri
Frizione di sicurezza a protezione dell'operatore
Mandrino autoserrante in metallo Auto-Lock per cambio dell'utensile con una sola mano
Apertura mandrino 1÷13 mm - Attacco ½" x 20 UNF
Fornito **con impugnatura supplementare e guida di profondità**



Potenza	**W**	**750**		
Giri/min a vuoto max.		1ª vel. 0÷1000 / 2ª vel. 0÷3000		
Ø foratura acciaio max.	mm	13		
Ø foratura alluminio max.	mm	20		
Ø foratura legno max.	mm	32		
Peso	kg	2,4		
Codice E 0995 4000		**E 995/4**	Cad. **€**	1

BOSCH Trapani a percussione

Mod. GSB 13 RE
Con **potente motore da 600W**
Design compatto, con **peso ridotto: solo 1,8 kg,** per un'ottima maneggevolezza
Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Preselezione della velocità di rotazione tramite rotella di regolazione
Mandrino autoserrante in metallo a due ghiere, apertura 1÷13 mm - Attacco ½" x 20 UNF
Fornito **con impugnatura supplementare e guida di profondità**



Potenza	**W**	**600**		
Giri/min a vuoto max.		0÷2800		
Percussioni/min a vuoto		0÷44800		
Ø foratura acciaio max.	mm	10		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	13		
Ø foratura muratura max.	mm	15		
Ø foratura legno max.	mm	25		
Peso	kg	1,8		
Codice E 0998 1000		**E 998/1**	Cad. **€**	1

Mod. GSB 16 RE
Con **potente motore da 750W ad elevata coppia,** adatto per rapido avanzamento del lavoro
Design compatto, con **peso ridotto solo 2,2 kg**
Robusta carcassa, con ingranaggi in metallo per una lunga durata e spazzole poste su piastra girevole - Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Preselezione della velocità di rotazione tramite rotella di regolazione
Mandrino autoserrante in metallo Auto-Lock per cambio dell'utensile con una sola mano
Apertura mandrino 1,5÷13 mm - Attacco ½" x 20 UNF
Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare dotata di innovativo sistema di fissaggio e guida di profondità**



Potenza	**W**	**750**		
Giri/min a vuoto max.		0÷2800		
Percussioni/min a vuoto		0÷47600		
Ø foratura acciaio max.	mm	13		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	16		
Ø foratura muratura max.	mm	18		
Ø foratura legno max.	mm	30		
Peso	kg	2,2		
Codice E 0998 3000		**E 998/3**	Cad. **€**	1

BOSCH Trapani a percussione

Mod. GSB 24-2
Con **potente motore da 1100W** ad elevata coppia, adatto per forature di grandi diametri (con frese a tazza e corone), per avvitare e mescolare
Robusta carcassa, con ingranaggi in metallo per una lunga durata e spazzole montate su piastra rotante - Con **frizione di sicurezza antirotazione** per un'elevata sicurezza sul lavoro
Impugnatura ergonomica soft-grip - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Preselezione della velocità di rotazione tramite rotella di regolazione
Mandrino autoserrante in metallo Auto-Lock per cambio dell'utensile con una sola mano
Apertura mandrino 1,5÷13 mm - Attacco ½" x 20 UNF
Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare dotata di innovativo sistema di fissaggio e guida di profondità**



Potenza	**W**	**1100**		
Giri/min a vuoto max.		1 vel. 0÷900 / 2 vel. 0÷3000		
Percussioni/min a vuoto		I vel. 0÷15300 / II vel. 0÷51000		
Ø foratura acciaio max.	mm	16		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	22		
Ø foratura muratura max.	mm	24		
Ø foratura legno max.	mm	40		
Peso	kg	2,9		
Codice E 0998 5000		**E 998/5**	Cad. **€**	1

BOSCH Martelli perforatori

Mod. GBH 2-20 D - Attacco utensile SDS-plus
Leggero e compatto ideale per lavori sopra testa, con struttura robusta per lunga durata
Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
Con funzione scalpellatura e frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro
Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare e guida di profondità**



Potenza	**W**	**650**		
Giri/min nominali max.		0÷1300		
Percussioni/min nominali		0÷4200		
Intensità singolo colpo	J	1,7		
Ø foratura acciaio max.	mm	13		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	20 (68 con corone)		
Ø foratura legno max.	mm	30		
Peso	kg	2,3		
Codice E 1001 1000		**E 1001/1**	Cad. **€**	1

Mod. GBH 2-26 F - Attacco utensile SDS-plus
Leggero e compatto ideale per un'elevata capacità di asportazione durante lavori di foratura
Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
Con funzione scalpellatura, frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro e spazzole montate su piastra rotante - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Fornito in valigetta in materiale plastico **con mandrino a cambio rapido, impugnatura supplementare e guida di profondità**



Fornito con mandrino autoserrante a cambio rapido

Potenza	**W**	**830**		
Giri/min nominali max.		0÷900		
Percussioni/min nominali		0÷4000		
Intensità singolo colpo	J	2,7		
Ø foratura acciaio max.	mm	13		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	26 (68 con corone)		
Ø foratura legno max.	mm	30		
Peso	kg	2,9		
Codice E 1001 3000		**E 1001/3**	Cad. **€**	1

Mod. GBH 3-28 DFR - Attacco utensile SDS-plus
Con Vibration Control che riduce le vibrazioni e permette lavori prolungati con minor fatica
Impugnatura ergonomica ad "L" con inserto soft-grip per una presa sicura e confortevole
Frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro
Arresto della rotazione per scalpellare - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Fornito in valigetta **con mandrino supplementare autoserrante, impugnatura supplementare soft-grip, guida di profondità e tubetto di grasso**




Fornito con mandrino autoserrante a cambio rapido

Potenza	**W**	**800**		
Giri/min nominali max.		0÷900		
Percussioni/min nominali		0÷4000		
Intensità singolo colpo	J	3,1		
Ø foratura acciaio max.	mm	13		
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	28 (68 con corone)		
Ø foratura legno max.	mm	30		
Peso	kg	3,6		
Codice E 1001 7000		**E 1001/7**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte per calcestruzzo e pietrame



In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con placchetta saldata - ISO 5468
Per impiego su trapani a rotazione e percussione
Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura
Con taglienti diritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico

Tipo per muro
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Diametro tagliente	**mm**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**	**16**
Codice		**B 3630 1003**	**B 3630 1004**	**B 3630 1005**	**B 3630 1006**	**B 3630 1008**	**B 3630 1009**	**B 3630 1010**	**B 3630 1012**	**B 3630 1014**	**B 3630 1016**
B 3630/1	Cad. **€**										
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	120	120	120	150	150	150
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	7,1	8,1	8,7	10	10	10

Tipo per granito - Esecuzione brunita - Rettificata
Particolarmente indicata per effettuare fori per tasselli e fissaggi su marmo e granito
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, plastica, PVC e legno tenero



Diametro tagliente	**mm**	**3**	**4**	**5**	**6**	**6**	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**18**	**20**
Codice	**B 3630 ....**	**5003**	**5004**	**5005**	**5006**	**5061**	**5007**	**5008**	**5081**	**5009**	**5010**	**5101**	**5012**	**5013**	**5014**	**5015**	**5016**	**5018**	**5020**
B 3630/5	Cad. **€**																		
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	150	100	120	200	120	120	200	150	150	150	150	150	160	160
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	5,6	6,6	7,1	7,3	8.1	8,7	8,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0

Serie di punte per calcestruzzo e pietrame

Con n° punte		**5**	**7**
Codice		**B 3630 7005**	**B 3630 7007**
B 3630/7	Cad. **€**		
Punte Ø x lunghezza	mm	4x75 - 5x85 - 6x100 - 8x120 - 10x120	4x75 - 5x85 - 6x100 (2 pz.) 8x120 - 10x120 - 12x150
Fornite in		astuccio di plastica	cassetta in ABS antiurto



B 3630 /7 gr. 5



B 3630 /7 gr. 7

Punte per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468
Con **placchetta in metallo duro con punta autocentrante,** per forature di alta precisione
Attacco SDS-plus - Ø 10 mm
Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocità di foratura con scarico ottimale dei detriti
Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Ø d mm	**Codice B 3632 ....**	**B 3632** Cad. **€**	L1 mm	L2 mm	**Ø d mm**	**Codice B 3632 ....**	**B 3632** Cad. **€**	L1 mm	L2 mm	**Ø d mm**	**Codice B 3632 ....**	**B 3632** Cad. **€**	L1 mm	L2 mm
4,0	**0411**		110	50	**10,0**	**1016**		160	100	**16,0**	**1645**		450	400
4,0	**0416**		160	100	**10,0**	**1021**		210	150	**16,0**	**1660**		600	550
5,0	**0511**		110	50	**10,0**	**1026**		260	200	**18,0**	**1820**		200	150
5,0	**0516**		160	100	**10,0**	**1031**		310	250	**18,0**	**1830**		300	250
5,0	**0521**		210	150	**10,0**	**1046**		460	400	**18,0**	**1845**		450	400
6,0	**0611**		110	50	**12,0**	**1216**		160	100	**20,0**	**2020**		200	150
6,0	**0616**		160	100	**12,0**	**1221**		210	150	**20,0**	**2030**		300	250
6,0	**0621**		210	150	**12,0**	**1226**		260	200	**20,0**	**2045**		450	400
6,0	**0626**		260	200	**12,0**	**1231**		310	250	**20,0**	**2060**		600	550
7,0	**0711**		110	50	**12,0**	**1245**		450	400	**21,0**	**2100**		1000	950
8,0	**0811**		110	50	**14,0**	**1416**		160	100	**22,0**	**2225**		250	200
8,0	**0816**		160	100	**14,0**	**1421**		210	150	**22,0**	**2245**		450	400
8,0	**0821**		210	150	**14,0**	**1426**		260	200	**22,0**	**2260**		600	550
8,0	**0826**		260	200	**14,0**	**1431**		310	250	**22,0**	**2210**		1000	950
8,0	**0846**		460	400	**14,0**	**1445**		450	400	**24,0**	**2445**		450	400
9,0	**0916**		160	100	**15,0**	**1516**		160	100	**25,0**	**2525**		250	200
9,0	**0926**		260	200	**16,0**	**1621**		210	150	**25,0**	**2545**		450	400
10,0	**1011**		110	50	**16,0**	**1631**		310	250	**26,0**	**2645**		450	400

Serie di punte con attacco SDS-plus - Ø 10 mm
Completa di **7 punte B 3632**
In cassetta in ABS aniturto

Con n° punte		**7**
Codice		**B 3632 7007**
B 3632/7	Cad. **€**	
Punte Ø x lunghezza	mm	5x110 - 6x110 - 6x160 - 8x110 8x160 - 10x160 - 12x160



Punte per martelli perforatori/tassellatori ⟶ B 8 pag. 246

E 0

BOSCH Martello demolitore

Mod. GSH 3 E - Attacco utensile SDS-plus
Potente **motore da 650W** per un'elevata asportazione di materiale
Massa battente estremamente robusta e lubrificazione ad olio per una durata superiore dell'utensile
Di peso ridotto solo 3,5 kg, design compatto e impugnatura ergonomica soft-grip per un'ottima maneggevolezza
Con sportello per una facile accesso e una rapida sostituzione delle spazzole
Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare, 1 scalpello a punta, 1 scalpello per piastrelle e tubetto di grasso**



Potenza	W	650		
Percussioni/min nominali		0÷3500		
Intensità singolo colpo	J	2,6		
Peso	kg	3,5		
Codice E 1003 1000		**E 1003/1**	Cad. €	1

Scalpelli per martello demolitore → B 8 pag. 249



BOSCH Smerigliatrici da banco

Corpo in acciaio
Motore con grado di protezione IP 52 (contro depositi di polvere e gocce d'acqua)
Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore
Con cuffie di protezione e supporti di appoggio
Predisposte per l'attacco di un aspiratore - Fornite con 2 mole grana 24 e 60



Ø mola	mm	150	200
Codice		**E 1008 1150**	**E 1008 1200**
E 1008/1	Cad. €		
Modello		GBG 35-15	GBG 60-20
Spessore max. mola	mm	20	25
Giri/min a vuoto		3000	3600
Ø albero portamola	mm	20	32
Potenza motore	W	350	600
Peso	kg	10	15

BOSCH Smerigliatrici angolari

Con motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale
Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro
Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento
Protette contro l'infiltrazione della polvere
Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Mod. GWS 750
Dotata di **funzione "Restart Protection"** per bloccare il riavvio automatico
Con pulsante di blocco del disco
Ampio sistema di aerazione per una migliore dissipazione del calore



Ø 115 mm

Potenza assorbita	W	750		
Giri/min a vuoto		11000		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	1,8		
Codice E 1012 1115		**E 1012/1**	Cad. €	1

Mod. GWS 1400
Dotata di sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico e funzione **"Restart Protection"** per bloccare il riavvio automatico
Con pulsante di blocco del disco



Ø 115 / 125 mm

Potenza assorbita	W	1400		
Giri/min a vuoto		11000		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	2,2		
Codice E 1013 1125		**E 1013/1**	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BOSCH Smerigliatrici angolari

Con motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale
Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro
Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento
Protette contro l'infiltrazione della polvere
Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Mod. GWS 13-125 CI
Motore da 1300 W con sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Impugnatura supplementare **"Vibration Control"** che riduce le vibrazioni del 40%

Potenza assorbita	**W**	**1300**		
Giri/min a vuoto		11500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	2,3		
Codice E 1015 1125	**E 1015/1**	Cad. **€**		1



Ø 115 / 125 mm

Mod. GWS 18-125 CL
Motore da 1300 W con sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Impugnatura supplementare **"Vibration Control"** che riduce le vibrazioni del 40%
carcassa con rivestimento soft-grip per una presa sicura

Potenza assorbita	**W**	**1800**		
Giri/min a vuoto		2800÷12000		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	2,5		
Codice E 1015 4125	**E 1015/4**	Cad. **€**		1



Ø 125 mm

Mod. GWS 15-125 CIEH
Con sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Con rotellina per la preselezione del numero dei giri in 6 stadi e interruttore Tricontrol
Impugnatura supplementare **"Vibration Control"** che riduce le vibrazioni del 40%
Carcassa con rivestimento soft-grip per una presa sicura

Potenza assorbita	**W**	**1700**		
Giri/min a vuoto		11500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	2,4		
Codice E 1015 6125	**E 1015/6**	Cad. **€**		1



Ø 125 mm

Mod. GWS 22-230 J
Con interruttore Tricontrol, protezione contro il riavvio accidentale e limitazione dello spunto alla partenza
Avvolgimenti rinforzati per una migliore protezione del motore dalla polvere di levigatura

Potenza assorbita	**W**	**2200**		
Giri/min a vuoto		6500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	5,2		
Codice E 1019 1230	**E 1019/1**	Cad. **€**		1



Ø 230 mm

Mod. GWS 24-230 LVI
Con impugnatura posteriore a staffa girevole
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Entrambe le impugnature sono dotate di **"Vibration Control"** per ridurre notevolmente le vibrazioni per lavori con minor fatica
Con protezione contro il riavvio accidentale
Limitazione della corrente di spunto per un avviamento sicuro e senza sovraccarico

Potenza assorbita	**W**	**2400**		
Giri/min a vuoto		6500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	5,5		
Codice E 1019 4230	**E 1019/4**	Cad. **€**		1



Ø 230 mm

BOSCH Smerigliatrice angolare XLOCK

Mod. GWX 9-125 S

Con attacco XLOCK innovativo sistema di sostituzione deli utensili: cambio accessori più rapido, maggiore sicurezza con CLICK che certifica il corretto montaggio dell'accessorio e retrocompatibile con tutti gli accessori
Motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale
Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro
Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento
Protetta contro l'infiltrazione della polvere
Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Potenza assorbita	**W**	**900**		
Giri/min a vuoto		2800÷11000		
Attacco utensile		M 14 + XLOCK		
Peso	kg	2,1		
Codice E 1020 3125		**E 1020/3**	Cad. **€**	1



Ø 125 mm

Dischi abrasivi con attacco X-LOCK ⟶ D 5 pag. 428

BOSCH Smerigliatrici diritte

Con motore ad alte prestazioni con limitazione della corrente di spunto per un avviamento sicuro e senza sovraccarico
KickBack Stop per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola
Con sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico
Fissaggio diretto delle mole con gambo per lavori ancora più precisi
Per mole con Ø max. 50 mm
Fornite con 2 chiavi di servizio e pinza con dado di serraggio da 6 mm

Mod. GGS 28 C

Esecuzione compatta ed ergonomica, ideale per lavori di levigatura versatili

Potenza assorbita	**W**	**600**		
Giri/min a vuoto		30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	291		
Peso	kg	1,4		
Codice E 1021 1000		**E 1021/1**	Cad. **€**	1



Tipo con albero portamandrino prolungato
Ideale per impiego in luoghi di difficile accesso

Mod. GGS 28 LC

Potenza assorbita	**W**	**650**		
Giri/min a vuoto		30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	375		
Peso	kg	1,6		
Codice E 1021 3000		**E 1021/3**	Cad. **€**	1



Mod. GGS 28 LCE
Con selettore per regolare la velocità di rotazione

Potenza assorbita	**W**	**650**		
Giri/min a vuoto		10000÷30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	375		
Peso	kg	1,6		
Codice E 1021 4000		**E 1021/4**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BOSCH Levigatrici orbitali

Mod. GSS 140-1 A
Sistema di fissaggio robusto, stabile e semplice da usare per una facile sostituzione dell'abrasivo
Panno in feltro con lamiera in metallo di lunga durata e ridotte vibrazioni
Interruttore protetto dalla polvere - Impugnatura ergonomica e contenitore della polvere con microfiltro
Fornita con piastra fora carta e carta abrasiva



Potenza assorbita	**W**	**180**		
Oscillazioni/min a vuoto		24000		
Ø oscillazioni	mm	1,6		
Giri/min a vuoto		12000		
Dimensioni piastra	mm	113x101		
Peso	kg	1,2		
Codice E 1025 1000		**E 1025/1**	Cad. **€**	1

Mod. GSS 23 AE
Sistema di fissaggio Easy-Fit a tensionamento automatico della carta abrasiva
L'ottimale fissaggio della carta e il Microfilter (per lavorare senza polvere) consentono di ottenere una finitura migliore della superficie lavorata - Ad elevata potenza di asportazione con ridotto numero di vibrazioni - Regolazione elettronica per lavorare in modo idoneo ciascun materiale
Fornita con piastra fora carta e carta abrasiva



Potenza assorbita	**W**	**190**		
Oscillazioni/min a vuoto		14000÷24000		
Ø oscillazioni	mm	2		
Giri/min a vuoto		7000÷12000		
Dimensioni piastra	mm	182x92		
Peso	kg	1,7		
Codice E 1025 4000		**E 1025/4**	Cad. **€**	1

BOSCH Levigatrici roto orbitali

Ad elevata asportazione
Con movimento eccentrico che unito alla rotazione permette di ottenere superfici finissime
Velocità di levigatura regolabile per diverse esigenze di applicazione
Platorello robusto e resistente all'abrasione
Fissaggio del supporto a strappo per una rapida sostituzione
Con freno del platorello per evitare graffi indesiderati sul pezzo in lavorazione

Mod. GEX 34-150 - Potenza assorbita 340W
Sistema Microfilter Bosch: contenitore a tenuta ermetica per l'aspirazione e la raccolta della polvere
Fornita con carta abrasiva



Ø platorello	**mm**	**150**		
Oscillazioni/min a vuoto		9000÷24000		
Giri/min a vuoto		4500÷12000		
Ø oscillazioni	mm	4		
Peso	kg	2,1		
Codice E 1027 1000		**E 1027/1**	Cad. **€**	1

Mod. GET 75-150 - Potenza assorbita 750W
Con **levetta per il passaggio rapido da levigatura fine - grezza (turbo) - lucidatura**
Asportazione fino a 5 volte superiore con la funzione turbo (grezza)
Dotata di sistema **"Constant Speed"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico
Compatibile con il sistema di aspirazione della polvere Click & Clean Bosch
Fornita in valigetta **con impugnatura supplementare, platorello e carta abrasiva**



Ø platorello	**mm**	**150**		
Oscillazioni/min a vuoto		6600÷14600		
Giri/min a vuoto		3300÷7300		
Ø oscillazioni	mm	4,5		
Peso	kg	2,4		
Codice E 1027 5000		**E 1027/5**	Cad. **€**	1

BOSCH Levigatrice a nastro

Mod. GBS 75 AE
Maneggevole, è ideale per rimuovere, livellare, lucidare e pulire diversi tipi di superficie
Con cinchia e ruote dentate in metallo e piastradi levigatura in grafite
Rullo guida migliorato
Leva di tensionamento rapido per il semplice cambio del nastro
Fornita con sacchetto raccogli polvere e nastro abrasivo



Per nastro	**mm**	**533x75**		
Velocità nastro	m/min	200÷330		
Potenza assorbita	**W**	**750**		
Peso	kg	3,4		
Per nastro	mm	533x75		
Codice E 1028 3000		**E 1028/3**	Cad. **€**	1

BOSCH Seghetti alternativi

Motore silenzioso con velocità variabile elettronicamente e preselezione del numero dei giri
Movimento pendolare regolabile a 4 stadi per tagli da 0°÷45°
Sistema SDS per il cambio rapido della lama senza l'impiego di utensili



Mod. GST 90 BE
Con impugnatura a staffa con rivestimento soft-grip e base in acciaio resistente alle deformazioni
Fornito in cassetta in materiale plastico **con kit per aspirazione della polvere e protezione antischegge**

Potenza assorbita	**W**	**650**
Corse/min a vuoto		500÷3100
Altezza corsa	mm	26
Spessore max. di taglio	mm	legno 90 mm / alluminio 20 mm / acciaio 10 mm
Peso	kg	2,6

Codice E 1030 1000	**E 1030/1**	Cad. **€**	1

Mod. GST 150 CE - Ad elevata potenza, 780W, ideale per il taglio di travi di grande spessore
Con impugnatura sul corpo con rivestimento soft-grip e base resistente alle deformazioni
Fornito in cassetta in materiale plastico **con kit per aspirazione della polvere, protezione antischegge, pattino di scorrimento, calotta di protezione e 1 lama**



Potenza assorbita	**W**	**780**
Corse/min a vuoto		500÷3100
Altezza corsa	mm	26
Spessore max. di taglio	mm	legno 150 mm / alluminio 20 mm / acciaio 10 mm
Peso	kg	2,6

Codice E 1030 5000	**E 1030/5**	Cad. **€**	1

BOSCH Sega circolare

GKS 65 GCE - Potente sega circolare a mano con motore da 1800W, di peso ridotto ed esecuzione compatta
Con sistema **"Constant Electronic"** per un avanzamento rapido durante le operazioni di taglio
Velocità variabile elettronicamente con preselezione del numero dei giri
Con predisposizione per collegamento ad un aspiratore esterno tramite adattatore incluso
Profondità di taglio regolabile in continuo fino a 65 mm a 90° e 48 mm a 45°
Con guida nel basamento
Fornita in valigetta L-Boxx con 1 lama per legno Ø 190x2,0 mm a 30 denti per pollice



Lama Ø x foro	**mm**	**190 x 30**
Potenza assorbita	**W**	**1800**
Giri/min a vuoto		2300÷5000
Peso	kg	5,2

Codice E 1033 3190	**E 1033/3**	Cad. **€**	1

BOSCH Roditrice

Mod. GNA 2,0
Corpo snello e leggero adatto per una maneggevolezza ottimale
Adatta per effettuare tagli dal pieno, su qualsiasi tracciato anche seguendo una dima
Matrice orientabile per lavori in angoli e bloccabile per tagli diritti
Taglienti di facile sostituzione
Fornita con matrice e punzone



Potenza assorbita	**W**	**500**
Corse/min a vuoto		2400
Spessore max. lamiera	mm	2 (400 N/mm²)
Raggio minimo	mm	3
Largh. traccia di taglio	mm	6
Peso	kg	2

Codice E 1037 5000	**E 1037/5**	Cad. **€**	1

BOSCH Rilevatore di metalli

Mod. GMS 120
Metal-detector universale per localizzare con precisione metalli ferrosi e non, cavi sotto tensione e sottostrutture in legno
Calibrazione automatica, rilevamento affidabile tramite ghiera luminosa a LED a 3 colori
Con indicazione precisa del centro dell'oggetto e delle caratteristiche del materiale
Profondità max. di rilevamento:
- acciaio 120 mm / metalli non ferrosi 80 mm
- cavi in tensione 50 mm / sottostrutture in legno 38 mm
Grado di protezione IP 54 - Alimentazione tramite batteria da 9V, inclusa - Autonomia ca. 5h
Spegnimento automatico dopo ca. 5 min. - Peso 270 g
Fornito con custodia protettiva e cinturino da polso



IP 54

Codice E 1045 1000	**E 1045/1**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Smerigliatrici elettriche da banco

IP 50

Corpo motore con grado di protezione IP 50
Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore - **Giri/min max. della mola 2800**
Con cuffie di protezione, supporti di appoggio e predisposizione per l'attacco di un aspiratore

Tipo professionale con corpo in alluminio




Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mole

Ø mola mm	150	200
Codice	E 1060 0150	E 1060 0200
E 1060 Cad. €		
Spessore max. mola mm	20	25
Ø albero portamola mm	16	20
Potenza motore W	375	750
Peso circa kg	11	17



Per corrente monofase 220/230 V - 50 Hz - Fornita completa di 2 mole

Ø mola mm	150	200
Codice	E 1060 1150	E 1060 1200
E 1060/1 Cad. €		
Spessore max. mola mm	20	25
Ø albero portamola mm	20	16*
Potenza motore W	375	675
Peso circa kg	9	17



Esecuzione combinata pulitrice/smerigliatrice
Per corrente monofase 220/230 V - 50 Hz - Fornita senza mole

Ø mola mm	150	200
Codice	E 1060 5150	E 1060 5200
E 1060/5 Cad. €		
Spessore max. mola mm	20	25
Dimen. max. spazzola mm	100 x 12	150 x 20
Ø albero portamola mm	20	16*
Potenza motore W	375	675
Peso circa kg	8,0	15,5

* Con boccola Ø 20 mm

Tipo industriale con corpo in ghisa



Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mole

Ø mola mm	200
Codice	E 1061 0200
E 1061 Cad. €	
Spessore max. mola mm	25
Ø albero portamola mm	20
Potenza motore W	750
Peso circa kg	25



Esecuzione combinata pulitrice/smerigliatrice
Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mole e senza feltri

Ø mola mm	150	200
Codice	E 1063 0150	E 1063 0200
E 1063 Cad. €		
Spessore max. mola mm	20	25
Dimens. max. spazzola mm	150 x 20	200 x 30
Ø albero portamola mm	16	20
Potenza motore W	375	750
Peso circa kg	17,9	26,5

A richiesta si possono avere **smerigliatrici per corrente trifase 220/230 V e smerigliatrici con aspirazione su colonna**

Smerigliatrici elettriche da banco con colonna

IP 50

Corpo motore con grado di protezione IP 50 (contro depositi di polvere)
Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore - **Giri/min max. della mola 2800**
Kit composto da:
1 smerigliatrice con caratteristiche come da tabelle sottostanti,
1 colonna E 1064/9 con piano in lamiera e vaschetta per l'acqua,
1 tubo aspiratore in alluminio flessibile
1 sacchetto in tela raccogli pulviscolo, cuffie di protezione e supporti di appoggio



Tipo con smerigliatrice E 1061 - Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mole

Ø mola x spessore	mm	200x25		
Ø albero portamola	mm	20		
Potenza motore	W	750		
Dimensioni LxPxh	mm	800x710x1300		
Peso completa ca.	kg	64		
Codice E 1065 5000	**E 1065/5**	Cad. **€**		1

Tipo con pulitrice/smerigliatrice E 1063 - Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz
Fornita senza mole e feltri

Ø mola x spessore	mm	200x25		
Dimen. max. spazzola	mm	200x30		
Ø albero portamola	mm	20		
Potenza motore	W	750		
Dimensioni LxPxh	mm	800x710x1300		
Peso completa ca.	mm	67		
Codice E 1065 7000	**E 1065/7**	Cad. **€**		1

Colonne per smerigliatrici elettriche

Con piano in lamiera e vaschetta per l'acqua di raffreddamento - Senza smerigliatrice



Adatta per smerigliatrici		**E 1060 gr. 150 E 1060/1 - E 1060/5**	**E 1060 gr. 200**	**E 1061 - E 1063**
Codice		**E 1064 9001**	**E 1064 9002**	**E 1064 9003**
E 1064/9	Cad. **€**			
Altezza piano di fissaggio	mm	700	700	700
Base terra	mm	345x285	385x335	385x335
Altezza totale	mm	735	730	730
Peso circa	kg	27	33	33


* E 1064 9001: con adattatore per il montaggio delle smerigliatrici sulle colonne

Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.
Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale
Tipo per impiego singolo, con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco

osborn - **Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza**
D 4054/5 - A fascia larga
D 4054/7 - A fascia extra larga

Diametro D	**mm**	**75**	**100**	**125**	**150**	**178**	**200**
Codice	**D 4054 ....**	**5075**	**5100**	**5125**	**5150**	**5178**	**5200**
D 4054/5	Cad. **€**						
Codice	**D 4054 ....**	**—**	**—**	**7125**	**7150**	**7178**	**7200**
D 4054/7	Cad. **€**	—	—				
Largh. A ca. mm	D 4054/5	19	22	28	25	26	28
Largh. A ca. mm	D 4054/7	—	—	30	38	38	38
Sporgenza filo T	mm	16	23	30	30	38	38
Foro B	mm	20	20	20	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	½" - ⅝"			13-15-16-19-20-⅞"-1"		
Velocità max.	giri/min	10000	8000	6000			4500





D 3 → pag. 393

Mole abrasive ad impasto ceramico → D 7 pag. 440





Occhiali di protezione → M 2 pag. 846

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Avvolgicavi per uso industriale

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104
Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso
Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm)

Tutti gli avvolgicavi sono dotati di sistema di sicurezza con disgiuntore termico per il disinserimento automatico della tensione nel caso di eccessivo surriscaldamento del cavo (a circa 55°C) e spia di controllo rossa



Tipo per uso casalingo ed hobbystico di dimensioni contenute
Con 4 prese universali (10A/16A) e 1 spina 16A
Tamburo in resina termoindurente con maniglia di trasporto

Lunghezza cavo	m	10	15
Codice		E 1066 1010	E 1066 1020
E 1066/1	Cad. €		
Sezione cavo	mm²	3G1,5	3G1,5
Assorb. cavo max.	svolto	3500 W	3500 W

IP 20



Tipo professionale
Con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento

Con 4 prese universali (10A/16A) e 1 spina 16A
Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto
Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole - Con coperchi autochiudenti
Assorbimento massimo: con cavo svolto 3500 W

Lunghezza cavo	m	25	50
Codice		E 1066 2025	E 1066 2050
E 1066/2	Cad. €		
Sezione cavo	mm²	3G1,5	3G1,5
Peso	kg	3,8	6,7

IP 20



Avvolgicavo vuoto - Per 50 m di cavo da 3x1,5 mm²

Codice E 1066 3000	E 1066/3	Cad. €	1


Con 4 prese Schuko e spina Schuko
Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto
Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole - Con coperchi autochiudenti
Assorbimento massimo con cavo svolto 3500 W

Lunghezza cavo	m	25	50
Codice		E 1067 1025	E 1067 1050
E 1067/1	Cad. €		
Sezione cavo	mm²	3G1,5	3G1,5
Peso	kg	3,7	6,4

IP 20



Tipo con contatto girevole
La spina collegata al cavo è avvolta su un tamburo girevole per **evitare attorcigliamenti del cavo** e dare più libertà di movimentazione, consentendo quindi di allontanarsi dal punto di presa della tensione trascinando solo il cavo e raggiungendo la zona di lavoro con tensione già inserita



Con contatto girevole

Con 1 presa Schuko ed 1 spina 16A a cavo volante
Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto
Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole
Assorbimento massimo: con cavo svolto 3300 W

Lunghezza cavo	m	50
Codice		E 1067 3050
E 1067/3	Cad. €	
Sezione cavo	mm²	3G1,5 Rosso
Peso	kg	6,4

IP 20



Tipo industriale, con tamburo in lamiera zincata
Particolarmente adatto per cantieri - **Con 4 prese universali (10A/16A) e 1 spina 16A**
Telaio in tubo di acciaio zincato antiruggine e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto
Con coperchi autochiudenti e allacciamenti elettrici incapsulati nel corpo in plastica
Assorbimento massimo: con cavo svolto 3500 W

Lunghezza cavo	m	25	50
Codice		E 1067 4025	E 1067 4050
E 1067/4	Cad. €		
Sezione cavo	mm²	3G1,5	3G1,5
Peso	kg	4,2	7,2

IP 20



Avvolgicavi per uso industriale

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104

Per uso esterno ed interno

Completi di cavo in PVC

Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da **guida cavo** per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento

Grado di protezione IP 44

Tutti gli avvolgicavi sono dotati di sistema di sicurezza con disgiuntore termico per il disinserimento automatico della tensione nel caso di eccessivo surriscaldamento del cavo (a circa 55°C) e spia di controllo rossa





IP 44

Per tensione a 230 V

Tipo con spina e presa a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE

Tamburo in resina termoplastica infrangibile

Lunghezza cavo	**m**	**25**
Codice		**E 1068 1025**
E 1068/1	Cad. **€**	
Sezione cavo	mm²	3G1,5
Assorb. cavo max.	svolto	3500 W
Peso	kg	3,8

Tipo con spina e 2 prese a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE **e presa Schuko**

Esecuzione con tamburo in resina termoplastica infrangibile

Lunghezza cavo	**m**	**25**	**25**	**50**
Codice		**E 1068 2024**	**E 1068 2025**	**E 1068 2050**
E 1068/2	Cad. **€**			
Sezione cavo	mm²	3G1,5	3G**2,5**	3G1,5
Assorb. cavo max.	svolto	3500 W	3500 W	3500 W
Peso	kg	4,4		6,9



IP 44

Esecuzione con tamburo in lamiera di acciaio zincata, antiruggine

Lunghezza cavo	**m**	**33**	**50**
Codice		**E 1068 3033**	**E 1068 3050**
E 1068/3	Cad. **€**		
Sezione cavo	mm²	3G**2,5**	3G**2,5**
Assorb. cavo max.	avvolto	1300 W	1000 W
Assorb. cavo max.	svolto	3500 W	3500 W
Peso	kg	8,9	13



IP 44

Per tensione a 400 V trifase

Con spina e presa a 5 poli (3 fasi 400V+neutro e terra) 16A a norme CEE e **2 prese Schuko 230V 16A**

Tamburo in resina termoplastica infrangibile

Con disgiuntore termico, spia di controllo e coperchi autochiudenti

Assorbimento massimo: con cavo svolto 11000 W

Lunghezza cavo	**m**	**30**
Codice		**E 1069 2030**
E 1069/2	Cad. **€**	
Sezione cavo	mm²	5G1,5
Peso	kg	8,7



IP 44

Con spina e presa a 4 poli (3 fasi 400V+neutro e terra) 16A a norme CEE e **2 prese a 4 poli 400V 16A**

Tamburo in in lamiera d'acciaio zincata antiruggine

Con spia di controllo e coperchi autochiudenti

Lunghezza cavo	**m**	**50**
Codice		**E 1069 3050**
E 1069/3		
Sezione cavo	mm²	4G2,5
Assorb. cavo max.	svolto	11000 W
Peso	kg	15,4



IP 44

Avvolgicavi automatici

Corpo in robusto materiale plastico, con staffa per fissaggio a parete che consente di orientare la direzione dell'avvolgicavo

Protezione contro l'eccessivo surriscaldamento del cavo, con spia di controllo rossa

Con forte molla a spirale per estrarre e riavvolgere il cavo, con dispositivo di arresto disinseribile

Cavo in gomma con presa 16A e spina 16A

Lunghezza cavo	**m**	**10**	**20**
Codice		**E 1070 3010**	**E 1070 3020**
E 1070/3	Cad. **€**		
Sezione cavo	mm²	3G**1,5**	3G**1,5**
Assorb. cavo max.	svolto	1800 W	3500 W



Prese multiple

Complete di **6 prese 10/16A Schuko, trasversali (a 45°)** per agevolare l'inserimento della spina, **interruttore di sicurezza ON/OFF** illuminato e spina bipolare 16A

E 1067/8 - Tipo standard, in materiale plastico
Con cavo lunghezza 1,4 m - Lunghezza totale 340 mm

E 1067/9 - Tipo professionale con corpo in alluminio anodizzato
Adatto per EDP, PC, periferiche, impianti video, ecc.
Cavo lunghezza 3 m, sezione 3x1,5 mm²
Con fori per applicare a parete - Lunghezza totale 480 mm

Codice E 1067 8000	**E 1067/8**	Cad. **€**	1
Codice E 1067 9000	**E 1067/9**	Cad. **€**	1



E 1067/8



E 1067/9

Distributore di corrente

Adatto per cantieri edili, industria, ecc.
Robusto blocco in materiale termoplastico antiurto e infrangibile
Con **4 prese CEE a 3 poli 230V e spina 230V CEE**
Cavo lunghezza 5 m, sezione 3x1,5 mm²
Grado di protezione IP 44 - Con gancio girevole per appendere

Codice E 1071 1000	**E 1071/1**	Cad. **€**	1



Quadro elettrico portatile

Adatto per cantieri edili, industria, per alimentare piccoli elettrodomestici, ecc.
Interamente in materiale termoplastico antiurto, con maniglia di trasporto
Per tensione a 230V - Costruito secondo norme EN 61242 - EN 60439-1 (CEI 17-13)
Grado di protezione IP 44
Fornito **con 2 m di cavo di allacciamento con spina 3x2,5 mm² a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A** secondo norme CEE
Pannello con 4 prese CEE a 3 poli con coperchi autochiudenti
Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase (salvavita) 230V / 16A / 30mA, con coperchio di protezione
Dimensioni di ingombro LxPxh 275x130x360 mm

Codice E 1072 0000	**E 1072**	Cad. **€**	1



Spine e prese industriali


Costruite secondo le norme EN 60309-1/2
Adatte per utilizzo in vari settori: industriale, artigianale, agricolo, edile, ecc.
In robusto materiale termoplastico, autoestinguente, resistente al calore e al fuoco
Con serracavo stagno con ghiera antisvitamento

Spina CEE a 3 poli (2x230 V + terra) **16 A**

Codice E 1073 1000	**E 1073/1**	Cad. **€**	1

Spina CEE a 4 poli (2x400 V + neutro + terra) **16 A**

Codice E 1073 2000	**E 1073/2**	Cad. **€**	1



Presa CEE a 3 poli (2x230 V + terra) **16 A**

Codice E 1073 3000	**E 1073/3**	Cad. **€**	1

Presa CEE a 4 poli (2x400 V + neutro + terra) **16 A**

Codice E 1073 4000	**E 1073/4**	Cad. **€**	1




Trapani a mano

Con mandrino a 3 griffe

Tipo ad una velocità, con impugnatura diritta con serbatoio portapunte
E 1081/6 - Per punte max. Ø 6 mm - Con una coppia conica - Lunghezza totale 250 mm
E 1081/8 - Per punte max. Ø 8 mm - Con doppia coppia conica - Lunghezza totale 290 mm

Codice E 1081 6000	**E 1081/6**	Cad. **€**	1
Codice E 1081 8000	**E 1081/8**	Cad. **€**	1



Tipo a due velocità, con impugnatura a spalla e coppia conica protetta
Per punte max. Ø 13 mm - Lunghezza totale 330 mm

Codice E 1083 1300	**E 1083/13**	Cad. **€**	1

Trapani su supporti elettromagnetici

Impiego universale **per forare e svasare** in carpenteria metallica, industria meccanica, cantieri navali, costruzioni di impianti, ecc.
Con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto, **dispositivo di sicurezza** per evitare il funzionamento dell'unità motore prima dell'inserimento del magnete e **cinghia di sicurezza** - Alimentazione 230 V - 50/60 Hz

CE

Tipo orizzontale per spazi ristretti
Con avanzamento tramite leva a cricchetto
Ideale per forare in spazi ristretti (p.es. travi, costruzioni in acciaio strette, cantieri navali, ecc.)
Attacco della leva a cricchetto su entrambi i lati
Altezza di ingombro 227 mm **riducibile a 184 mm** (rimuovendo l'impugnatura)
Per frese Ø max. 32 mm - Profondità di taglio 25 mm - Per svasatura Ø max. 32 mm
Potenza assorbita 900 W - Attacco utensile Weldon 19 mm
Giri/min. a vuoto 450 - Forza magnetica 10000 N
Corsa utile 45 mm - Dimensioni base 200x95x48 mm
Profondità 95 mm - Lunghezza totale 361 mm - Peso 12,5 kg
Fornito in cassetta di plastica con flacone di refrigerante completo di spruzzatore e perno di guida

Codice E 1084 0000	**E 1084/0**	Cad. **€**	1



Tipo a colonna
Con avanzamento a cremagliera - Profondità massima di taglio 50 mm
Motore regolabile in altezza (escluso E 1084 1035), base fissa
Forniti in valigetta completi di serbatoio per liquido refrigerante


Senza mandrino


Con mandrino CM2 con attacco Weldon


Con mandrino CM2 con attacco Weldon

Per frese Ø	**mm**	**12÷35**	**12÷50**	**12÷80**
Codice		**E 1084 1035**	**E 1084 1050**	**E 1084 1080**
E 1084/1	Cad. **€**			
Per punte max. Ø	mm	13 (DIN 1897)	16 (DIN 1897) / 20 (DIN 345)	16 (DIN 1987) / 32 (DIN 345)
Per svasatura fino a Ø	mm	40	40	55
Attacco utensile		Weldon 19 mm	CM2	CM3
Potenza assorbita	W	1100	1200	1800
N° velocità e giri/min		① 450	① 250 / ② 450	① 50÷110 / ② 75÷175 ③ 105÷245 / ④165÷ 385
Forza elettromagnetica	N	9000	11000	13000
Corsa utile	mm	120	190	190
Dimensioni base	mm	70x185	95x220	80x230
Peso	kg	10,6	15	19,5

Frese per apparecchi elettromagnetici → D 2 pag. 370



Spray professionali → K 5 pag. 756



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Avvitatori a percussione a batteria

Corpo in materiale composito rinforzato con metallo
Impugnatura centrale di forma ergonomica per ottima maneggevolezza, baricentro bilanciato
Motore ad elevate prestazioni senza carboncini
Con impugnatura ergonomica con inserto in gomma antiscivolo, luce per illuminare la zona di lavoro prima che l'attacco ■ si muova e clip per aggancio alla cintura
Rotazione destrorsa e sinistrorsa
3 livelli di potenza selezionabili

Tipo con attacco ■ ½"
Con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0 V - 5,0 Ah ad alte prestazioni, senza effetto memoria
Fornito in valigetta di resina sintetica completa di batteria e carica batterie rapido (60 min)

Per bulloni fino	**M**	**14**		
Attacco utensile		■ ½" con anello di tenuta		
Giri/min a vuoto		I 0÷1700 - II 0÷2500 - III 0÷3400		
Percussioni/min	Nm	I 80 - II 300 - III 500		
Peso (senza batteria)	kg	1,9		
Percussioni/min	Nm	I 80 - II 300 - III 500		
Per bulloni fino		M 14		
Peso senza batteria	kg	1,9		
Codice E 1088 3000		**E 1088/3**	Cad. **€**	1

■ ½"



18 V
5,0 Ah

Batteria di ricambio agli ioni di Litio da 18 V (5,0 Ah)
Adatta per avvitatori E 1088/3 - E 1089/4
Tempo di ricarica 60 min

Codice E 1088 3100	**E 1088/31**	Cad. **€**	1



E 1088/31

Caricabatterie per batteria E 1088/31
Tempo di ricarica 60 mi

Codice E 1088 3500	**E 1088/35**	Cad. **€**	1



E 1088/35

Trapani avvitatori a batteria

Ideali per forare su metallo e legno con rapidità e precisione anche in spazi ristretti
Design compatto, leggero, maneggevole, baricentro bilanciato

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) **da 18V** - 3,0 Ah ad alte prestazioni, senza effetto memoria
Con **mandrino autoserrante** apertura 1,5÷13 mm**,** impugnatura ergonomica con inserto in gomma antiscivolo e LED per illuminare la zona di lavoro
Con **funzione percussione** - A 2 velocità di rotazione
Fornito in valigetta con 2 batterie ad alte prestazioni e 1 caricabatteria rapido (60 min)

Batteria	**V**	**18 (3,0 Ah)**		
Coppia max.	Nm	51		
N° regolazioni coppia		17+1		
Percussioni/min		**1a vel. 0÷4560 - 2a vel. 0÷16560**		
Giri/min a vuoto max.		340 / 1220		
Mandrino autoserrante	mm	1,5÷13		
Peso con batteria	**kg**	**2,2**		
Codice E 1089 1018		**E 1089/1**	Cad. **€**	1



18 V
3,0 Ah

Motore ad elevate prestazioni senza carboncini, durata maggiore, efficienza aumentata, minor consumo della batteria
Mandrino autoserrante in metallo apertura 1÷13 mm
Con clip per aggancio alla cintura
Fornito senza batteria (vedere E 1088/31) e caricabatteria (vedere E 1088/35)

Per batteria	**V**	**18**		
Coppia max.	Nm	60		
N° regolazioni coppia		15+1		
Giri/min a vuoto max.		1ª vel 0÷560 - 2ª vel. 0÷1900		
Peso (senza batteria)	kg	1,3		
Codice E 1089 4018		**E 1089/4**	Cad. **€**	1



FLEX Trapani avvitatori a batteria

Corpo robusto in pressofusione di alluminio con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
Dotati di **Electronic Managment System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza - Rotazione destrorsa e sinistrorsa con pulsante di sicurezza
Con 2 velocità di rotazione, funzione percussione e freno elettronico ad azione rapida
Luce a LED per illuminare la zona di lavoro con funzione di illuminazione notturna



18 V
2,5 Ah

Tipo con batteria da 18V
Motore senza carboncini, ad alto rendimento e lunga durata
Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico, apertura 1,5÷13 mm
Adatto per impiego con tutte le batterie da 18V
Fornito in valigetta **completa di 2 batterie da 18V - 2,5 Ah, caricabatteria,** impugnatura supplementare, clip per cintura e portabit

Batteria	V	18
Coppia max.	Nm	1ª vel. 56 / 2ª vel. 90
N° regolazioni coppia		24 + 1 avvitatore
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0 ÷ 600 / 2ª vel. 0 ÷ 2300
Percussioni/min a vuoto		1a vel. 0÷9600 / 2a vel. 0÷37000
Peso (senza batteria)	kg	1,6

Codice E 1090 1018	E 1090/1	Cad. €	1

Inserti per viti con supporto magnetico ⟶ A 5 pag. 45



FLEX Smerigliatrice a batteria

Con **Electronic Managment System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza
Motore senza carboncini, ad alto rendimento e lunga durata
Con avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e blocco antiriavvio
Tripla protezione antipolvere che riduce l'usura del motore e ne prolunga la durata
Griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento
Fornita in valigetta **completa di 2 batterie da 18 V - 5,0 Ah**, caricabatteria, impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione regolabile senza chiavi, flangia di serraggio e chiavi di servizio



18 V
5,0 Ah

Batteria	V	18
Ø disco abrasivo max.	mm	125
Giri/vuoto max.		9000
Attacco utensile	M	14
Peso senza batteria	kg	1,9

Codice E 1090 5125	E 1090/5	Cad. €	1

Batterie agli ioni di Litio (Li-ion) per utensili a batteria FLEX
Dotate di sistema di raffreddamento brevettato e indicatore della carica residua
Protette con la penetrazione di polvere e spruzzi di acqua
Con Electronic Management System (EMS) che protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza



2,5 Ah



5 Ah

Tensione	V	18 - 2,5 Ah	18 - 5 Ah
Codice		E 1090 8025	E 1090 8005
E 1090/8	Cad. €		

Caricabatteria per batterie agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0V
Con sistema di raffreddamento della batteria
Protezione da surriscaldamento, scarica elettrica e sovraccarico
Ampio display LCD per la diagnostica della batteria e lo stato di carica
Durata ricarica: ca. 40 min. per 18,0V / 2,5 Ah e ca. 50 min. per 18,0V / 5,0 Ah
Permette di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo circa 30 min



Codice E 1090 9000	E 1090/9	Cad. €	1



Dischi abrasivi per macchine portatili ⟶ D 7 pag. 442

Trapano a percussione

Elettronico-reversibile - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Impugnatura a pistola con due velocità di rotazione
Con mandrino autoserrante apertura 0÷13 mm - Attacco ½" x 20 UNF
Fornito in valigetta di resina sintetica, con riserva di spazio per accessori vari, con impugnatura supplementare e guida di profondità di foratura graduata

Potenza	**W**	**1100**
N° velocità di rotazione		2
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0 ÷ 1000 / 2ª vel. 0 ÷ 3000
Percussioni/min		1a vel. 16000 / 2a vel. 48000
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	16
Ø foratura legno max.	mm	40
Peso	kg	2,7
Codice E 1091 1100	**E 1091/11**	Cad. **€** 1

Mandrini autoserranti → E 5 pag. 478



FLEX Martelli tassellatori

Tipo con attacco utensile SDS-plus
Martello universale adatto per forare, forare a percussione nel cemento e nei muri Ø 4÷18 mm, per forature passanti e per tasselli, adatto anche per lavori leggeri di rimozione di intonaco e piastrelle rapidamente e senza fatica
Con commutatore di funzioni, interruttore con pulsante di blocco e regolatore della velocità
Rotazione destrorsa e sinistrorsa con commutazione tramite invertitore a carboncini
Impugnatura con riporto in gomma antiscivolo per una presa sicura e impugnatura supplementare girevole con asta di profondità integrata
Fornito in valigetta per il trasporto, completa di impugnatura supplementare e asta di profondità

Potenza assorbita	**W**	**800**
Giri/min a vuoto		0 ÷ 1300
Percussioni/min a vuoto		0÷4000
Intensità singolo colpo	J	2,7
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	26
Ø foratura legno max.	mm	30
Peso	kg	2,6
Codice E 1097 1000	**E 1097/1**	Cad. **€** 1

Punte per martelli perforatori/tassellatori con attacco SDS-plus → B 8 pag. 246



Perforatore / scalpellatore



Tipo combinato tassellatore/scalpellatore - Con attacco utensile SDS-max
Con funzioni di foratura a percussione e di sola percussione
Ideale per la rimozione di intonaci e rivestimenti da muri e superfici in cemento, per l'apertura di fori di ancoraggio per l'esecuzione di fori passanti
Con **impugnatura ergonomica antivibrante** e antiscivolo per un comfort più elevato e impugnatura supplementare con asta di profondità integrata
Dotato di **spia luminosa di servizio** che segnala quando occorre sostituire i carboncini
Con selettore per la commutazione delle funzioni di foratura a percussione e scalpellatura e variatore di velocità per la scelta ottimale del numero dei giri
Fornito in valigetta per il trasporto completa di impugnatura supplementare e asta di profondità e tubetto di grasso

Potenza assorbita	**W**	**1050**
Giri/min a vuoto		0 ÷ 380
Percussioni/min a vuoto		1300÷2900
Intensità singolo colpo	J	10
Regolazioni scalpellatura	n°	12
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	40
Ø foratura muratura max.	mm	90
Peso	kg	6,4
Codice E 1097 2000	**E 1097/2** *	Cad. **€** 1

* articolo in esaurimento



Tassellatore / scalpellatore

Punte a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori con attacco SDS-MAX → B 8 pag. 247



FLEX Scanalatore

Per effettuare scanalature su muratura, pietra arenaria e calcestruzzo poroso
Elettronico, con stabilizzazione del numero dei giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
Profondità di taglio e larghezza della scanalatura regolabili
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo
Completo di bocchettone girevole di aspirazione della polvere Ø 28 mm per allacciamento diretto all'aspiratore ed impugnatura laterale
Attacco utensile M 14
Fornito in valigetta di metallo con **2 dischi diamantati** Ø 140 mm, 1 scalpello piatto, 3 fermacavi, 2 distanziatori, 1 flangia e chiavi di servizio

Dischi Ø	**mm**	**140**		
Potenza assorbita	W	1400		
Giri/min a vuoto		7500		
Profondità di taglio	mm	0÷35		
Larghezza scanalatura	mm	10 ÷ 30		
Peso	kg	4,6		
Codice E 1113 8800		**E 1113/88**	Cad. **€**	1

Dischi diamantati → D 7 pag. 445



Con rotazione dell'unità motore per scanalature e tagli orizzontali e verticali



Satinatrici

Adatte per satinatura, lucidatura, levigatura, smerigliatura, spazzolatura, sbavatura su acciaio inossidabile, metalli, legno e materie plastiche
Con robusta cuffia di protezione
Preselezione del numero dei giri ed avviamento progressivo
Attacco utensile Ø 19,2 mm
Fornita senza spazzola lamellare

Spazzola max. Ø mm		**115**		
Potenza assorbita	W	1200		
Giri/min a vuoto		1200 ÷ 3700		
Peso	kg	1,9		
Adatta per		Acciaio inossidabile, metalli, legno e materie plastiche		
Spazzola diametro max.	mm	115		
Codice E 1112 0000	**E 1112/0**	Cad. **€**	1	





Spazzole rotative abrasive con foro ⟶ D 5 pag. 435

FLEX Smerigliatrici diritte

Adatte per impiego con mole abrasive, spazzole lamellari, dischi per lucidare e dischi di cotone
Elettronica con preselezione continua del numero di giri e protezione contro il sovraccarico

Tipo «MINI» con pinza - Ad alta velocità
Fornita con 2 chiavi di servizio e pinza di serraggio con dado

Mole max. Ø mm		**50**		
Potenza assorbita	W	710		
Giri/min a vuoto		10000 ÷ 30000		
Attacco utensile	Ø	3, ¼", 6, 8 mm		
Collo testata		Ø 40 mm - lunghezza 60 mm		
Lunghezza totale	mm	325		
Peso	kg	1,8		
Codice E 1112 5000	**E 1112/5**	Cad. **€**	1	



Elettronica

Tipo «MINI» con pinza - A bassa velocità
Fornita con 2 chiavi di servizio e pinza di serraggio con dado

Mole max. Ø mm		**50**		
Potenza assorbita	W	710		
Giri/min a vuoto		2500 ÷ 6500		
Attacco utensile	Ø	3, ¼", 6, 8 mm		
Collo testata		Ø 50 mm - lunghezza 53 mm		
Lunghezza totale	mm	330		
Peso	kg	2,1		
Codice E 1113 1000	**E 1113/1**	Cad. **€**	1	



Elettronica

Mole abrasive con gambo Ø 6 mm - Forma 510 cilindrica - ZY
Qualità EKR-Standard (Corindone)
In confezione indivisibile da 20 pz.

Ø x altezza testa mm	**6 x 10**	**8 x 10**	**10 x 13**	**10 x 20**	**13 x 20**	**16 x 20**	**16 x 32**	**20 x 20**	**25 x 25**	**32 x 32**	**40 x 20**
Codice D 9544 ….	**0610**	**0810**	**1013**	**1020**	**1320**	**1620**	**1632**	**2020**	**2525**	**3232**	**4020**
D 9544 Cad. **€**											
Grana e durezza	60 N	60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N	30 N



D 5 ⟶ pag. 410

FLEX Smerigliatrici angolari

Esecuzione leggera, dal peso contenuto per lavori precisi con fatica minima e con ottimo rapporto qualità /prezzo
Carboncini ad arresto automatico prima del totale consumo
Con pulsante bloccaggio albero portadischi
Fornita con impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Tipo per dischi Ø 125 mm

Potenza assorbita W		**800**		
Giri/min a vuoto		11000		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	1,8		
Codice E 1113 3000	**E 1113/3**	Cad. **€**	1	





Dischi abrasivi per macchine portatili ⟶ D 7 pag. 441

FLEX Smerigliatrici angolari

Design ergonomico, elettronica a microprocessore a più funzioni, eccellente erogazione della potenza, alto rendimento con basso consumo di energia e resa ottimale nel funzionamento continuo sono i punti principali che contraddistinguono sul mercato tutte le smerigliatrici FLEX
Dotate di carboncini ad arresto automatico prima del totale consumo e di pulsante bloccaggio albero portadischi
Fornite con impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

PER DISCHI Ø 125 mm - Esecuzione a 1010 W

Motore potente e particolarmente robusto per un rapido avanzamento delle lavorazioni
Triplice protezione antipolvere: riduce l'usura del motore e ne prolunga la durata
Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
Impugnatura supplementare inseribile in tre posizioni

Potenza assorbita	**W**	**1010**		
Giri/min a vuoto		10000		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	2,2		
Codice E 1113 3330		**E 1113/333**	Cad. **€**	1

Ø 125 mm - 1010 W



PER DISCHI Ø 125 mm - Esecuzione a 1400 W

Motore con elettronica a microprocessore a 6 funzioni: preselezione e stabilizzazione del numero dei giri, avviamento progressivo, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico e controllo temperatura
Con rapporto di trasmissione speciale per coppia elevata nelle velocità medio/basse per evitare la formazione di aloni bluastri e deformazioni causate dal calore
Tripla protezione della bobina contro le polveri meccaniche, per ridurre l'usura del motore aumentandone la durata
Impugnatura laterale «SoftVib» a struttura antivibrante con chiave di serraggio integrata
Cuffia di protezione regolabile senza chiavi (brevettata)

Potenza assorbita	**W**	**1400**		
Giri/min a vuoto		2100÷7500		
Attacco albero filettato		M 14		
Disco di lucidatura Ø max.	mm	160		
Peso	kg	2,4		
Codice E 1113 4500		**E 1113/45**	Cad. **€**	1

Ø 125 mm - 1400 W



PER DISCHI Ø 230 mm - Esecuzione a 2100 W

Motore ad elevato rendimento resistente al carico continuo e con limitazione della corrente di spunto, per un avviamento sicuro e senza sovraccarico
Impugnatura anteriore «SoftVib» regolabile in tre posizioni, a struttura antivibrante con chiave di serraggio integrata
Impugnatura posteriore di forma slanciata con inserto in gomma antiscivolo e interruttore sul lato inferiore con pulsante di blocco
Con **anello per lo smorzamento delle vibrazioni supplementari** posizionato tra la carcassa e l'impugnatura posteriore
Cuffia di protezione regolabile senza chiavi

Potenza assorbita	**W**	**2100**		
Giri/min a vuoto		6500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	5,4		
Codice E 1113 6100		**E 1113/61**	Cad. **€**	1

Ø 230 mm - 2100 W



PER DISCHI Ø 230 mm - Esecuzione a 2400 W

Motore ad elevato rendimento resistente al carico continuo e con limitazione della corrente di spunto, per un avviamento sicuro e senza sovraccarico
Impugnatura anteriore «SoftVib» regolabile in tre posizioni, a struttura antivibrante con chiave di serraggio integrata
Impugnatura posteriore di forma slanciata con inserto in gomma antiscivolo e interruttore sul lato inferiore con pulsante di blocco
Cuffia di protezione regolabile senza chiavi

Potenza assorbita	**W**	**2400**		
Giri/min a vuoto		6500		
Attacco albero filettato		M 14		
Peso	kg	5,8		
Codice E 1113 6300		**E 1113/63**	Cad. **€**	1

Ø 230 mm - 2400 W



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

FLEX Levigatrice angolare

Adatte per utilizzo con dischi di tela abrasiva, con pelle d'agnello per lucidare, come smerigliatrice con mole a centro depresso e per eliminare ruggine con spazzole di fili d'acciaio
Motore ad elevato rendimento con preselezione e stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo - Con pulsante bloccaggio albero portadischi
Indicata peer applicazioni a bassa e media velocità

Dischi abrasivi max. Ø	**mm**	**178**
Potenza assorbita	W	1500
Giri/min a vuoto		1400-4200
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,7
Codice E 1113 7400	**E 1113/74**	Cad. € 1





Platorelli in gomma per dischi velcrati ⟶ E 4 pag. 449

FLEX Pulitrice/Lucidatrice

Adatte per lucidare superfici verniciate e per la lavorazione della pietra naturale
Motore con elettronica a microprocessore VR con preselezione e stabilizzazione del numero dei giri mediante dinamo tachimetrica, **avviamento progressivo regolabile**, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura - Con pulsante bloccaggio albero portamola
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo

Tipo ad elevato numero di giri, con interruttore per avviamento regolabile
Esecuzione ergonomica, di forma slanciata, con ottima maneggevolezza per lavorare senza fatica
Motore sollecitabile per elevate prestazioni - Fornita con impugnatura laterale

Accessorio max. Ø	**mm**	**160**
Platorello max. Ø	mm	125
Potenza assorbita	W	1400
Giri/min a vuoto		1100 ÷ 3700
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,2
Codice E 1113 7800	**E 1113/78**	Cad. € 1



Elettronica

Tipo a coppia elevata e ridotto numero di giri: ideale per la perfetta lucidatura anche delle superfici più complesse - A basso livello di rumorosità
La testata piana di forma ergonomica con SoftGrip, riduce la distanza dalla superficie di lavoro e consente una guida più precisa in qualsiasi posizione
Con **rivestimento gommato** per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
Fornita con impugnatura supplementare

Accessorio max. Ø	**mm**	**200**
Platorello max. Ø	mm	150
Potenza assorbita	W	1400
Giri/min a vuoto		380 ÷ 2100
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,3
Codice E 1113 7830	**E 1113/783**	Cad. € 1



Cuffie in pelle sintetica
Da impiegarsi con i platorelli (vedere gruppo E 3)

Per platorelli Ø	**mm**	**125**	**180**
Codice		**E 1116 0125**	**E 1116 0178**
E 1116	Cad. €		
Vel. di rotazione	giri/min	10000	8500
Per platorelli diametro	mm	125	180

E 4 ⟶ pag. 477

FLEX Levigatrice per pareti «Giraffa®-Vario»

Levigatrice a collo lungo con lunghezza variabile e possibilità di montare due diversi tipi di testa: una tonda Ø 225 mm, per lavorazioni rapide e su grandi superfici, ed una triangolare per raggiungere senza fatica angoli e spigoli fino al bordo estremo, consentendone l'immediata finitura senza l'ausilio di scale o ponteggi
Ideale per la levigatura di pannelli in cartongesso, pannelli isolanti in polistirolo, lavori di preparazione alla verniciatura e lucidatura
Elettronica ad avviamento progressivo, stabilizzazione del numero dei giri, preselezione del numero dei giri tramite rotella di regolazione e protezione contro il sovraccarico
Ergonomica e bilanciata, garantisce sempre una presa perfetta per lavorare senza sforzi
Teste complete di spazzola perimetrale e di snodo cardanico
per adattarsi ad ogni angolo e inclinazione e non rovinare le superfici
Con **aspirazione diretta dei residui di polvere**, che possono essere convogliati ad
un aspiratore collegabile tramite l'attacco posto sull'estremità del tubo di guida
Lunghezza regolabile da 1330 a 1730 mm tramite impugnatura telescopica posteriore
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo
Fornita in valigia completa di 1 testa di levigatura triangolare, 1 testa di levigatura tonda, 1 tubo di aspirazione polvere da 4 m Ø 32 mm e carta abrasiva


Testa triangolare girevole a 360°



Levigatura di angoli e spigoli



Potenza assorbita W	710		
Giri/min a vuoto	1000÷1500		
Corse a vuoto testa triangolare	3000÷4500/min		
Peso kg	4,8		
Codice E 1113 8320	**E 1113/832**	Cad. €	1

Carta abrasiva per levigatrice «Giraffa®-Vario» E 1113/832
Per levigare, lisciare e rifinire scanalature su cartongesso e muratura
In confezione da 25 pz. (10 pz. per la grana 16)
E 1113/84 - Tipo tondo Ø 225 mm
E 1113/841 - Tipo triangolare, dimensioni 300x250 mm

Grana	16	40	60	80	100	120	150	180	220
Codice E 1113	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407	8408	8409
E 1113/84 La cf. €									
Codice E 1113	8411	8412	8413	8414	8415	8416	8417	8418	8419
E 1113/841 La cf. €									


E 1113/84


E 1113/841

Aspiratori/soffiatori portatili

Adatti per aspirare polvere, sporcizia, detriti, ecc.
Design ergonomico, con corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire
Con ampia zona superiore adatta per riporre il tubo di aspirazione e i vari accessori
Pulizia del filtro semi-automatica: il sistema si attiva premendo l'apposito pulsante e permette di pulire automaticamente e velocemente il filtro senza doverlo rimuovere dall'aspiratore, consentendo una maggiore autonomia e di non disperdere il materiale raccolto e la polvere nell'ambiente
Utilizzabili anche senza sacchetto di carta




Con tracolla

Tipo compatto
Fornito con tubo flessibile da 1 m, lancia piatta, spazzola e tracolla

Capacità contenitore l	6		
Potenza assorbita W	1200		
Dimensioni LxPxh	235x285x430		
Peso kg	3		
Codice E 1113 8900	**E 1113/89**	Cad. €	1

Accessori per aspiratori/soffiatori

Filtro a cartuccia di ricambio per E 1113/89

Codice E 1113 8940	E 1113/894	Cad. €	1

Bocchetta per elettroutensile
Da utilizzare durante le operazioni di foratura, per convogliare i residui di foratura direttamente nel tubo dell'aspirapolvere

Codice E 1113 8960	E 1113/896	Cad. €	1



FLEX Aspiratore portatile industriale

Adatto per aspirare polvere, sporcizia, detriti, ecc. e anche per aspirare liquidi (con controllo elettronico del livello)
Design ergonomico, con corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire
Aspiratore di sicurezza **omologato per la categoria polveri L (AGW >1 mg/m³)**
Con **turbine ad alto rendimento,** ad elevata capacità di aspirazione e depressione
Dotato di sistema di pulizia del filtro, che attraverso l'immissione di getti d'aria rimuove automaticamente la maggior parte dei residui di polvere senza dover spegnere il motore
Avviamento automatico in contemporanea all'utensile e spegnimento ritardato per assicurare la completa aspirazione dei residui presenti nel tubo
Attacco per utensili elettrici fino a 2000W (utensili con bassa produzione di polvere)
Con 2 ruote maggiorate e 2 girevoli con freno
Ampia zona superiore adatta per riporre il tubo di aspirazione e i vari accessori
Fornito completo di sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza, sacchetto smaltimento rifiuti in polipropilene, tubo da 3,5 m con adattatori, bocchette varie, tubo di aspirazione in alluminio da 0,5 m, spazzola circolare e supporti



Capacità contenitore	**l**	**6**
Potenza	W	1200
Portata aria max.	l/min	2280
Depressione max.	Pa	23000
Superficie filtrante	cm³	3000
Peso	kg	4,7

Codice E 1113 8990	**E 1113/899**	Cad. **€**	1

Adatto per aspirare polvere, sporcizia, detriti, ecc. e anche per aspirare liquidi (con controllo elettronico del livello)
Design ergonomico, con corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulire
Aspiratore di sicurezza **omologato per la categoria polveri L (AGW >1 mg/m³)**
Con **turbine ad alto rendimento,** ad elevata capacità di aspirazione e depressione
Dotato di sistema di pulizia del filtro, che attraverso l'immissione di getti d'aria rimuove automaticamente la maggior parte dei residui di polvere senza dover spegnere il motore
Avviamento automatico in contemporanea all'utensile e spegnimento ritardato per assicurare la completa aspirazione dei residui presenti nel tubo
Attacco per utensili elettrici fino a 2000W (utensili con bassa produzione di polvere)
Con 2 ruote maggiorate e 2 girevoli con freno
Ampia zona superiore adatta per riporre il tubo di aspirazione e i vari accessori
Fornito completo di sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza, sacchetto smaltimento rifiuti in polipropilene, tubo da 3,5 m con adattatori, bocchette varie, tubo di aspirazione in alluminio da 0,5 m, spazzola circolare e supporti



Pulizia del filtro manuale

Capacità contenitore	**l**	**20**
Capacità liquidi	l	11
Potenza assorbita	W	1400
Portata aria max.	l/min	3600
Depressione max.	Pa	19000
Superficie filtrante	cm³	3000
Peso	kg	5,7

Codice E 1113 9000	**E 1113/9**	Cad. **€**	1


Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto - In confezione da 5 pezzi

Codice E 1113 9120	**E 1113/912**	**La conf. €**	1



Sacchetti di smaltimento richiudibili in polipropilene (PP) adatti per detriti
In confezione di 5 pezzi

Codice E 1113 9150	**E 1113/915**	**La conf. €**	1









Platorelli in gomma per dischi velcrati

Con **fissaggio su tessuto con ganci tipo «Velcro»** - Adatti per dischi abrasivi D 9695/5 ÷ D 9695/9

Tipo con attacco filettato M14 annegato nella gomma



Esecuzione semirigida senza mousse

Diametro	mm	115	125	150
Codice		E 1114 2115	E 1114 2125	E 1114 2150
E 1114/2	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	10000

Esecuzione rigida



Diametro	mm	115	125	150
Codice		E 1114 3115	E 1114 3125	E 1114 3150
E 1114/3	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	11000	10000	9500

Tipo a doppia azione per levigatrici orbitali con attacco filettato 5/16"
Adatto per impiego su levigatrici e lucidatrici rotorbitali
Esecuzione in gomma a profilo basso - Spessore 10 mm - Velocità di rotazione giri/min 12000



Diametro	mm	125	150	125	150
Codice		E 1114 3501	E 1114 3502	E 1114 3503	E 1114 3504
E 1114/35	Cad. €				
N° dei fori		-	-	8	6

Tipo multiforo con attacco 5/16" + M8
Laminato multiforo per levigatrici rotorbitali, con foro centrale refrigerante
Elevata qualità e versatilità - Velocità di rotazione giri/min 12000



Diametro	mm	150	150
Codice		E 1114 3703	E 1114 3706
E 1114/37	Cad. €		
Fori		8 + 1	Multiair

Platorelli in gomma per dischi non velcrati

Adatti per dischi abrasivi D 9694/2 ÷ D 9694/8

Tipo standard con foro filettato M14 - Professionale per tutti i tipi di dischi fibrati, duro



Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4115	E 1114 4125	E 1114 4180
E 1114/4	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500

Tipo con foro filettato M14 e scanalature che favoriscono la dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie - Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse e per ridurre lo sviluppo del calore durante l'abrasione - Esecuzione molto dura

Scanalature per favorire la dispersione del calore e un contatto più aggresivo



Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 4511	E 1114 4512	E 1114 4518
E 1114/45	Cad. €			
Vel. di rottazione	giri/min	13300	12200	8500

LUKAS **- Con ghiera filettata M 14 -** Esecuzione di qualità, **semirigida**, per uso universale



Diametro	mm	115	125	180
Codice		E 1114 5115	E 1114 5125	E 1114 5180
E 1114/5	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13000	12000	8500

Platorelli a centro depresso in nylon

Per l'impiego di dischi abrasivi fibrati con foro Ø 22 mm D 9694/2 ÷ D 9695/3 su smerigliatrici angolari portatili - Con foro rinforzato - Senza ghiera
E 1115/3 - Ø 115 mm - Velocità di rotazione giri/min 11000 - 10 pz.
E 1115/7 - Ø 125 mm - Velocità di rotazione giri/min 10000 - 10 pz.
E 1115/9 - Ø 178 mm - Velocità di rotazione giri/min 8500 - 10 pz.



Foro Ø	mm	14	16
Codice		E 1115 3014	E 1115 3016
E 1115/3	Cad. €		
Codice		E 1115 7014	E 1115 7016
E 1115/7	Cad. €		
Codice		E 1115 9014	E 1115 9016
E 1115/9	Cad. €		

Ghiere (flange) di serraggio per smerigliatrici angolari

Con foro filettato M 14 - Esecuzione zincata
E 1115/11 - Tipo sottile conico, per platorelli a centro depresso
E 1115/12 - Tipo piano con foro, per dischi abrasivi a centro depresso

Codice E 1115 1100	**E 1115/11**	Cad. **€**	10
Codice E 1115 1200	**E 1115/12**	Cad. **€**	10


E 1115/11


E 1115/12

Tipo con foro non filettato 14 mm e cava, per distanziare platorelli e mole abrasive dalla macchina

Cava	**mm**	**14**	**17**
Codice		**E 1115 1301**	**E 1115 1302**
E 1115/13	Cad. **€**		



Chiavi per ghiere di smerigliatrici angolari

E 1115/21 - Tipo diritto
E 1115/22 - Tipo piegato, particolarmente adatta per il bloccaggio di ghiere per mole a tazza D 9852/1 e D 9852/2 descritte nel Gruppo D 8

Codice E 1115 2100	**E 1115/21**	Cad. **€**	10
Codice E 1115 2200	**E 1115/22**	Cad. **€**	10


E 1115/21


E 1115/22

Accessori per mole ⟶ D 5 pag. 414-416

Cuffie in lana manifatturata

Da impiegarsi con i platorelli di gomma descritti nella pagina precedente

Per platorelli Ø	**mm**	**125**	**180**
Codice		**E 1116 0125**	**E 1116 0178**
E 1116	Cad. **€**		
Vel. di rotazione	giri/min	10000	8500
Per platorelli diametro	mm	125	180







Spazzole a tazza con foro ⟶ D 3 pag. 391

Dischi abrasivi per alte prestazioni ⟶ D 5 pag. 424

Supporto portatrapani da banco

Esecuzione pesante di grande stabilità
Base in ghisa con scanalatura diagonale per alloggiamento morsa
Adatto per tutti i trapani con collare Ø 60 mm (E 1091/11 - E 1097/1)
Bussola di riduzione con collare Ø 43 mm
Con 3 collari di riduzione Ø 43 - 50 - 53 mm
Con arresto di profondità
Altezza colonna 500 mm
Diametro colonna 30 mm
Distanza tra la colonna ed il centro albero mandrino 95 mm
Corsa 65 mm
Dimensione base 185x245 mm
Peso 9 kg

Codice E 1117 0000	**E 1117**	Cad. **€**	1



Rilevatore di metalli

Metal-detector universale per la localizzazione e l'indicazione in profondità della presenza di tondini in acciaio da costruzione, tubi in rame (per riscaldamento), tubi in ferro (per acqua) e **cavi elettrici sotto tensione 230V,** anche con segnale acustico
Con calibrazione automatica e indicazione del centro dell'oggetto
Funzione MODE per selezionare le diverse modalità di rilevazione
Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan
Profondità max. di rilevamento:
- 75 mm metalli e cemento armato,
- 40 mm cavi elettrici
Precisione ±7 mm
Display LCD retroilluminato con lettura proporzionale alla distanza del corpo localizzato
Alimentazione tramite batteria da 9V 6LR 61, inclusa - Spegnimento automatico dopo ca. 2 min.
Dimensioni 180×85×38 mm - Peso con batteria 180 g

Codice E 1119 4000	**E 1119/4**	Cad. **€**	1



Mandrini autoserranti

A 3 griffe - Corpo in acciaio, griffe temperate

Tipo industriale per trapani portatili
E 1120/1 - Con **innesto filettato** - ⅜" x 24 UNF
E 1120/2 - Con **innesto filettato** - ½" x 20 UNF
E 1120/3 - Con **innesto conico DIN 238/2** (per attacchi vedere G 900/2)

Per punte fino Ø	**mm**	**10**	**13**
Codice		**E 1120 1010**	**—**
E 1120/1	Cad. **€**		—
Codice		**E 1120 2010**	**E 1120 2013**
E 1120/2	Cad. **€**		
Codice		**E 1120 3010**	**E 1120 3013**
E 1120/3	Cad. **€**		
Apertura minima	mm	1	1
Innesto DIN 238/2	E 1120/3	**B 12**	**B 16**
Lunghezza chiuso	mm	70	85
Diametro esterno max.	mm	36	49



E 1120/1 - E 1120/2 - Con innesto filettato



E 1120/3 - Con innesto conico

Tipo industriale con ghiera per trapani a percussione
Con innesto filettato - ½" x 20 UNF
Di sicurezza, particolarmente adatti per l'impiego su trapani portatili a percussione
Con ghiera per il bloccaggio della forza di serraggio e doppia protezione contro infiltrazioni di polvere

Per punte fino Ø	**mm**	**13**
Codice		**E 1120 4013**
E 1120/4	Cad. **€**	
Apertura minima	mm	1
Lunghezza chiuso	mm	104
Diametro esterno max.	mm	46



Con innesto filettato

Tipo pesante per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici
E 1120/5 - Con **innesto conico DIN 238/2 - B 12**
E 1120/6 - Con **innesto conico DIN 238/2 - B 16**
E 1120/7 - Con **innesto conico DIN 238/2 - B 18**

Per punte fino Ø	**mm**	**10**	**13**	**16**
Codice		**E 1120 5010***	**—**	**—**
E 1120/5	Cad. **€**		—	—
Codice		**E 1120 6010**	**E 1120 6013**	**E 1120 6016**
E 1120/6	Cad. **€**			
Codice		**—**	**—**	**E 1120 7016**
E 1120/7	Cad. **€**	—	—	
Apertura minima	mm	1	1	1
Lunghezza chiuso	mm	89	91	111
Diametro esterno max.	mm	40,5	42,5	48

* E 1120/5: lunghezza chiuso 81 mm - Diametro esterno max. 44 mm



Con innesto conico

Tipo industriale pesante, di precisione
Per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici
Con innesto filettato - ½" x 20 UNF

Per punte fino Ø	**mm**	**13**
Codice		**E 1120 7513**
E 1120/75	Cad. **€**	
Apertura minima	mm	1
Lunghezza chiuso	mm	94
Diametro esterno max.	mm	51



Con innesto filettato

Mandrini "Wescott"

A 2 griffe
Innesto conico DIN 238/2
Per serrare punte, mecchie e frese per la lavorazione del legno

Apertura max. Ø	**mm**	**16**	**20**	**26**
Codice		**G 0860 0016**	**G 0860 0020**	**G 0860 0026**
G 860	Cad. **€**			
Innesto DIN 238/2		B 18	B 22	B 24
Diametro esterno	mm	54	61	70
Lunghezza totale	mm	70	76	93
Foro ○ per chiave da	mm	7	8	8



Innesto conico 238/2

G 2 → pag. 615

Mandrini a cremagliera

A 3 griffe - Corpo in acciaio, griffe e cremagliera temperate

Tipo leggero per trapani portatili a rotazione e percussione

Con perno filettato - ⅜" x 24 UNF

Per punte fino Ø mm	10	13
Codice	E 1120 8010	E 1120 8013
E 1120/8 Cad. €		
Apertura minima mm	0,5	1,5



Con perno filettato

E 1120/9 - Con **innesto filettato** - ⅜" x 24 UNF - Per trapani reversibili
E 1120/11 - Con **innesto filettato** - ½" x 20 UNF - Per trapani reversibili
E 1120/12 - Con **innesto filettato** - ⅝ " x 16 UNF

Per punte fino Ø mm	10	13	16
Codice	E 1120 9010	—	—
E 1120/9 Cad. €		—	—
Codice	E 1120 1110	E 1120 1113	E 1120 1116
E 1120/11 Cad. €			
Codice	—	—	E 1120 1216
E 1120/12 Cad. €	—	—	
Apertura minima mm	1,5	1,5	3



Con innesto filettato

Tipo pesante per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici
Con innesto conico DIN 238/2 (Per attacchi vedere G 900/2)

Esecuzione standard

Per punte fino Ø mm	10	13	16
Codice	E 1121 0010	E 1121 0013	E 1121 0016
E 1121/0 Cad. €			
Apertura minima mm	0,5	1,5	2,5
Innesto DIN 238/2	B 12	B 16	B 16



Con innesto conico DIN 238/2

Chiavi di ricambio - Per mandrini E 1120/8 ÷ E 1121/4

Grandezza	10	13	13	16
Codice	E 1121 3010	E 1121 3013	E 1121 3131	E 1121 3016
E 1121/3 Cad. €				
Adatte per mandrini	E 1120/8 gr. 10 E 1120/9 gr. 10 E 1120/11 gr. 10	E 1120/11 gr. 13 E 1121/0 gr. 10 E 1121/0 gr. 13	E 1120/8 gr. 13	E 1120/12 gr. 16 E 1121/0 gr. 16 E 1121/4



Esecuzione industriale di precisione

Per punte fino Ø mm	13	16
Codice	E 1121 4013	E 1121 4161
E 1121/4 Cad. €		
Apertura minima mm	1	1
Innesto DIN 238/2	B 16	B 18



Con innesto conico DIN 238/2

Mandrini senza chiave

A 3 griffe - Con corpo in acciaio
Adatti per avvitatori a batteria e trapani a batteria ed elettrici
Reversibili per rotazione destrorsa e sinistrorsa - Bloccaggio manuale tramite rotazione del corpo

Tipo con corpo rivestito in resina termoindurente

Per punte fino Ø mm	10	10	13
Codice	E 1121 7010	E 1121 7011	E 1121 7013
E 1121/7 Cad. €			
Apertura minima mm	0,8	1,5	1,5
Innesto filettato	⅜" x 24 UNF	⅜" x 24 UNF	½" x 20 UNF
Lunghezza chiuso mm	54	54	62,5
Diametro esterno mm	43	43	45



Con innesto filettato

Tipo a serraggio rapido e sicuro, ideale per lavorare con sicurezza anche con forti vibrazioni
Adatto anche per trapani a percussione con potenza da 800W a 1200W
Griffe in metallo duro per un migliore bloccaggio della punta ed una una maggiore durata

Per punte fino Ø mm	13
Codice	E 1121 7513
E 1121/75 Cad. €	
Apertura minima mm	2
Innesto filettato	½" x 20 UNF
Lunghezza chiuso mm	67
Diametro esterno mm	42,5

Griffe in metallo duro



Con innesto filettato

ROHM Mandrini autoserranti

A 3 griffe

Modello SUPRA-S

Corpo e griffe in acciaio temprato
Adatto per trapani portatili e fissi, per sole rotazioni in senso orario
Concentricità fino a 0,17 mm

Per punte fino diametro mm	10	13	13	13	16	16
Codice E 1118	4010	4013	4131	4132	4016	4161
E 1118/4						
Apertura minima mm	0,5	1	1	1	3	3
Innesto	3/8"x24 UNF	1/2"x20 UNF	B12	B16	B16	B18
Lunghezza chiuso mm	73,7	83,6	86,1	89,6	98,5	102
Diametro esterno mm	35,8	40,2	40,2	40,2	46	46



Modello SUPRA-SK

Corpo in acciaio temprato, con griffe piatte antiurto
Per trapani portatili e a percussione fino a 1300 W
Adatto per rotazioni anche in senso antiorario fino ad un massimo di 15 Nm
Concentricità fino a 0,25 mm

Per punte fino diametro mm	10	13	13
Codice	E 1118 5010	E 1118 5013	E 1118 5131
E 1118/5			
Apertura minima mm	0,5	1	1
Innesto	3/8"x24 UNF	1/2"x20 UNF	B16
Lunghezza chiuso mm	73,7	83,3	89,3
Diametro esterno mm	40	42,8	42,8



Modello SUPRA-I

Corpo e griffe in acciaio temprato
Per trapani portatili e fissi
Ad alta precisione concentricità fino a 0,12 mm
Adatto per sole rotazioni in senso orario

Per punte fino diametro mm	4	6	8	10	10	13	16	16
Codice E 1118	6004	6006	6008	6010	6101	6013	6016	6161
E 1118/6								
Apertura minima mm	0	0	0	0	0	1	3	3
Innesto	B10	B10	B12	B12	B16	B16	B16	B18
Lunghezza chiuso mm	50,8	65,6	73,4	86,1	89,1	101,5	106,8	106,8
Diametro esterno mm	26	32	35,8	40,2	40,2	46	51	51



Modello SPIRO-I

Esecuzione industriale, corpo e griffe in acciaio temprato rettificato
Particolarmente adatto per centri di lavoro, trapani fissi ad elevate esigenze di precisione
Concentricità fino a 0,05 mm
Adatto per sole rotazioni in senso orario

Per punte fino diametro mm	10	13	16	16
Codice	E 1118 7010	E 1118 7013	E 1118 7016	E 1118 7161
E 1118/7				
Apertura minima mm	0	1	3	3
Innesto	B12	B16	B16	B18
Lunghezza chiuso mm	90,1	102,5	106,8	106,8
Diametro esterno mm	43	50	55	55



ROHM Mandrini a cremagliera

A 3 griffe - Corpo in acciaio, griffe e cremagliera temperate

Tipo leggero per trapani portatili a rotazione e percussione

Modello PRIMA esecuzione industriale

Costruito secondo norme DIN ISO 10887 e DIN 6349
E 1118 1132 con attacco SDS PLUS (lunghezza totale indicata escluso attacco SDS PLUS)

Per punte fino diametro mm	10	13	13	13	16	16
Codice E 1118	1010	1013	1131	1132	1016	1161
E 1118/1 Cad. €						
Apertura minima mm	0,8	1,5	1,5	1,5	3	3
Innesto	3/8"x24 UNF	3/8"x24 UNF	1/2"x20 UNF	1/2"x20 UNF SDS PLUS	1/2"x20 UNF	DIN 238/2 B16
Lunghezza chiuso mm	61	74	74	74	87,5	86,5
Diametro esterno max. mm	34,5	42,8	42,4	42,9	50	50





E 1118 1132: Con attacco SDS PLUS

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ROHM Mandrini senza chiave

A 3 griffe - Con corpo in acciaio
Adatti per avvitatori a batteria e trapani a batteria ed elettrici
Reversibili per rotazione destrorsa e sinistrorsa
Bloccaggio manuale tramite rotazione del corpo

Modello ETRA80-RV con inserti in metallo duro
Il bloccaggio radiale impedisce il rilascio della punta durante la rotazione
Coppia massima di serraggio 100 Nm
E 1118 2013 - 1118 2131: con anello di ritenzione per macchine senza arresto del mandrino
E 1118 2132 con attacco SDS PLUS (lunghezza totale indicata escluso attacco SDS PLUS)

Per punte fino diametro mm	10	13	13	13
Codice	E 1118 2010	E 1118 2013	E 1118 2131	E 1118 2132
E 1118/2 Cad. €				
Apertura minima mm	1	1,5	1,5	1,5
Innesto filettato	3/8" x 24 UNF	3/8" x 24 UNF	3/8" x 24 UNF	1/2" 20 UNF / SDS PLUS
Lunghezza chiuso mm	60,9	72,4	72,4	72,4
Diametro esterno mm	42,7	42,7	42,7	42,7



E 1118 2132: Con attacco SDS PLUS


Mandrini angolari

Adatti per effettuare fori ed avvitature in spazi di difficile accesso su legno e metallo - Dimensioni ridotte

FISCH®

Con attacco ⬢ 1/4" E 6,3 - Uscita ○ 1/4"
Attacco con bussola scorrevole **a rilascio rapido** per inserimento ed **espulsione automatica** dell'inserto o della punta
Corpo in morbida gomma antiscivolo
Movimento su cuscinetti a sfere
Impugnatura con possibilità di montaggio per destrorsi e sinistrorsi
Velocità di rotazione max. 2000 giri/min - Lunghezza totale 140 mm






Codice E 1121 8000	E 1121/8	Cad. €	1

Prolunghe flessibili con attacco ⬢ 1/4" ⟶ A 5 pag. 50

ABC TOOLS

Con attacco ⬢ 9 mm
Corpo in lega di alluminio, con ingranaggi trattati per una lunga durata
Movimento su cuscinetti a sfere
Velocità di rotazione max. 2100 giri/min - Coppia max. 29 N
Rapporto di trasmissione 1:1,3



Attacco uscita con filettatura 3/8" x 24 UNF
Lunghezza totale 140 mm

Codice E 1121 9000	E 1121/9	Cad. €	1

Esecuzione con mandrino senza chiave, apertura 1,5÷10 mm
Lunghezza totale 147 mm

Codice E 1121 9300	E 1121/93	Cad. €	1

ABC TOOLS Adattatori per trapani e avvitatori

Tipo con attacco esagonale ⬢ 1/4" E 6,3 e filettatura 3/8" x 24 UNF
Per avvitatori e giraviti - Lunghezza totale 40 mm

Codice E 1122 0000	E 1122/0	Cad. €	1



Tipo con attacco SDS-plus e filettatura 1/2" x 20 UNF
Per forare senza il movimento di percussione - Lunghezza totale 60 mm

Codice E 1122 2000	E 1122/2	Cad. €	1



Tipo con due filettature maschio - 1/2" x 20 e 3/8" x 24 UNF
Adatto per mandrini con innesto interno 1/2" x 20 UNF - Lunghezza totale 26 mm

Codice E 1123 3000	E 1123/3	Cad. €	1



Tipo con una filettatura maschio e una femmina ● - 1/2" x 20 - 3/8" x 24 UNF
Adatto per mandrini con innesto interno 1/2" x 20 UNF - Lunghezza totale 15 mm

Codice E 1123 4000	E 1123/4	Cad. €	1



Attacchi con codolo conico ⟶ G 2 pag. 615

Raccordi per inserti ⟶ A 5 pag. 50



Trapani pneumatici

Tipo diritto
Corpo in alluminio con impugnatura in morbida gomma antiscivolo isolata termicamente
Motore a bassa rumorosità con avviamento progressivo tramite leva
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Mandrino a cremagliera - Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
Potenza 0,3 kW - Consumo aria 9 l/sec
Rumorosità a vuoto 78 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,9 m/s²

Per punte fino a Ø	**mm**	**10**
Codice		**E 1124 1010**
E 1124/1	Cad. **€**	
Giri/min a vuoto	max.	1000
Lunghezza totale	mm	235
Peso	kg	1

Articolo in esaurimento



HAZET

Tipo angolare, adatto per lavori in zone di difficile accesso
Corpo in alluminio con impugnatura isolata termicamente
Avviamento progressivo tramite leva - **Reversibile**
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Mandrino autoserrante per punte Ø 1÷10 mm
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
Giri/min a vuoto max. 1400 - Potenza 0,37 kW - Consumo aria 1,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 96 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s²
Lunghezza totale 214 mm - Peso 1,2 kg

Codice E 1124 1300	**E 1124/13**	Cad. **€**	1



Tipo a pistola

ABC TOOLS

Corpo in alluminio, con impugnatura isolata termicamente con morbida gomma antiscivolo
Particolarmente adatto per lavorazioni in serie in carrozzerie, officine, industrie, ecc.
Avviamento progressivo tramite pulsante - **Reversibile**
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Mandrino autoserrante per punte Ø 1÷10 mm
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Giri/min a vuoto max. 2600 - Potenza 0,44 kW - Consumo aria 2,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 93,5 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <1 m/s²
Lunghezza totale 170 mm - Peso 1,4 kg

Codice E 1124 1500	**E 1124/15**	Cad. **€**	1



Corpo in alluminio, peso e dimensioni ridotte per una maggiore maneggevolezza e un utilizzo prolungato senza affaticare l'operatore
Avviamento progressivo tramite pulsante
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Mandrino a cremagliera - Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
Forniti con impugnatura supplementare e anello di sospensione

Per punte fino a Ø	**mm**	**8**	**10**	**13**
Codice		**E 1124 5008**	**E 1124 5101**	**E 1124 5013**
E 1124/5*	Cad. **€**			
Giri/min a vuoto max.		2900	1000	450
Potenza	kW	0,3	0,3	0,4
Consumo aria	l/sec	9	9	11
Rumorosità a vuoto	dB(A)	79	79	78
Vibrazioni a vuoto	m/s2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Lunghezza totale	mm	180	210	240
Peso	kg	0,8	1	1,8



E 1124 5013

Mandrini a cremagliera
E 1120/9 - Con **innesto filettato** - ⅜" x 24 UNF - Per trapani reversibili
E 1120/11 - Con **innesto filettato** - ½" x 20 UNF - Per trapani reversibili
E 1120/12 - Con **innesto filettato** - ⅝ " x 16 UNF

Per punte fino Ø	**mm**	**10**	**13**	**16**
Codice		**E 1120 9010**	**—**	**—**
E 1120/9	Cad. **€**		—	—
Codice		**E 1120 1110**	**E 1120 1113**	**E 1120 1116**
E 1120/11	Cad. **€**			
Codice		**—**	**—**	**E 1120 1216**
E 1120/12	Cad. **€**	—	—	
Apertura minima	mm	1,5	1,5	3



E 5 → pag. 479

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Avvitatori pneumatici

Per inserti con attacco ⬢ ¼" E 6,3 mm

Tipo a pistola

ABC TOOLS

Corpo in alluminio - Avviamento tramite pulsante
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per viti fino Ø M 10 - Giri/min a vuoto max. 1800
Coppia max. di serraggio 13 Nm - Potenza 0,41 kW
Consumo aria 2,9 l/sec - Rumorosità a vuoto 84 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 2,5 m/s²
Lunghezza totale 190 mm - Peso 1,1 kg

Codice E 1125 1000	E 1125/1	Cad. €	1



GRASSO®

Corpo in alluminio
Avviamento tramite doppio pulsante: superiore per rotazione destrorsa e inferiore per rotazione sinistrorsa con dispositivo di bloccaggio per controllo avvitatura - **Reversibile**
Espulsione dell'aria posteriore, orientabile, attraverso l'impugnatura
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
Per viti fino Ø M 10 - Giri/min a vuoto max. 450
Coppia max. di serraggio 22 Nm - Potenza 0,4 kW
Consumo aria 10 l/sec - Rumorosità a vuoto 82 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <3,5 m/s²
Lunghezza totale 240 mm - Peso 1,5 kg

Codice E 1125 2000	E 1125/2*	Cad. €	1

* articolo in esaurimento



Esecuzione con arresto automatico e istantaneo dell'aria
Il sistema di arresto dell'aria consente la massima ripetibilità della coppia su ogni serraggio, una regolazione della coppia più rapida e di ridurre la pressione sulla mano dell'utilizzatore
Leggero, silenzioso e a ridotto numero di vibrazioni
Con corpo in lega leggera - Avviamento tramite pulsante - **Reversibile**
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
Per viti fino Ø M 8 - Giri/min a vuoto max. 1000
Coppia max. di serraggio 8 Nm - Potenza 0,3 kW
Consumo aria 8 l/sec - Rumorosità a vuoto 76 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s²
Lunghezza totale 245 mm - Peso 1,1 kg

Codice E 1125 3000	E 1125/3*	Cad. €	1

* articolo in esaurimento



ABC TOOLS

Corpo in alluminio
Con comando a leva e coppia di serraggio regolabile tramite l'innesto a denti caricato a molla
Avviamento tramite leva - Con frizione regolabile - **Reversibile**
Attacco filettato ¼" Gas per l'innesto di tubi con Ø interno 8 mm
Per viti fino Ø M 5 - Giri/min a vuoto max. 1900
Coppia max. di serraggio 5 Nm - Potenza 0,15 kW
Consumo aria 2,11 l/sec - Rumorosità a vuoto 85 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 3,6 m/s²
Lunghezza totale 230 mm - Peso 1 kg

Codice E 1125 5000	E 1125/5	Cad. €	1



1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdeno, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Esecuzione Impact, con 3 zone di torsione ad alta tenacità per ridurre i picchi di forza sviluppati durante l'avvitamento
Un'ulteriore zona di torsione (4) si ottiene quando viene utilizzato in abbinamento ai bits Impact
Particolarmente adatto per impiego con avvitatori ad impulso
A tenuta magnetica - Lunghezza totale 95 mm

Codice A 1589 4300	A 1589/43	Cad. €	1



¼" ¼" ⬢ E 6,3

A 5 ⟶ pag. 50

Inserti per viti (Bits) ⟶ A 5 pag. 48

Avvitadadi ad impulso



Attacco ■ 3/8”

Esecuzione tipo "butterfly" - Potente avvitadadi con robusto corpo in alluminio
Modello compatto e ergonomico
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato aria ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 10
Coppia di lavoro 110 Nm - Coppia di serraggio max. 110 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 12000 - Consumo aria 1 l/sec
Rumorosità a vuoto 92dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,0 m/s² - Peso 0,5 kg

Codice E 1125 7038	E 1125/7	Cad. €	1





Regolazione della potenza a 3 stadi

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Con **meccanismo a doppio martello**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato aria ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 13
Coppia di lavoro 380 Nm - Coppia di serraggio max. 433 Nm
Impulsi/min 1200 - Giri/min a vuoto max. 10000 - Consumo aria 1,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 91,4 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,4 m/s² - Peso 1,2 kg

Codice E 1126 0000	E 1126	Cad. €	1



Con testa corta (92 mm) e potente meccanismo “Jumbo Hammer”
Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti
La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi - Impugnatura isolata termicamente - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 13
Coppia di lavoro max.: consigliata 375 Nm - di disserraggio 461 Nm
Impulsi/min 1150 - Giri/min a vuoto max. 6500 - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 90,3 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 7,8 m/s² - Peso 1,2 kg

Codice E 1126 1300	E 1126/13	Cad. €	1





Con testa corta

Attacco ■ ½”

Corpo compatto e leggero in lega di alluminio e materiale composito ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Con **meccanismo a doppio martello**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato aria ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 16
Coppia di lavoro 610 Nm - Coppia di serraggio max. 745 Nm
Impulsi/min 1750 - Giri/min a vuoto max. 11000 - Consumo aria 2,3 l/sec
Rumorosità a vuoto 85,2 db(A) - Vibrazioni a vuoto 5,3 m/s² - Peso 1,3 kg

Codice E 1126 1400	E 1126/14	Cad. €	1



Corpo leggero in titanio e materiale composito ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Con **meccanismo a doppio martello**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato aria ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 19
Coppia di lavoro 880 Nm - Coppia di serraggio max. 1110 Nm
Impulsi/min 1550 - Giri/min a vuoto max. 8500 - Consumo aria 2,3 l/sec
Rumorosità a vuoto 86,4 db(A) - Vibrazioni a vuoto 7,8 m/s² - Peso 2,2 kg

Codice E 1126 1500	E 1126/15	Cad. €	1



Avvitadadi ad impulso

Attacco ■ ½”

Corpo ultra-leggero in magnesio con impugnatura isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Tipo con tecnologia TWIN TURBO: elevate coppie con design compatto
Dotati di innovativo motore a 8 pale che incrementa le prestazioni del 25% e assicura coppie massime di lavoro
Percussione regolabile a 3 stadi: 2 destrorsi + 1 sinistrorso
Con comando di inversione del senso di rotazione azionabile con una sola mano



Esecuzione con testa corta (128 mm)
Per bulloni M 16
Coppia di lavoro max.: consigliata 948 Nm - di serraggio 1356 Nm
Coppia di disserraggio 2200 Nm - Giri/min a vuoto max. 8300 - Consumo aria 4,1 l/sec
Rumorosità a vuoto 110,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,69 m/s² - Peso 1,6 kg

Codice E 1126 1640	E 1126/164	Cad. €	1

Corpo ultra-leggero in magnesio con impugnatura isolata termicamente
Con **potente meccanismo a doppio martello** e comando di inversione del senso di rotazione azionabile con una sola mano
Percussione regolabile a più stadi per entrambi i sensi di rotazione
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Comando di inversione del senso di rotazione azionabile con una sola mano
Percussione regolabile a più stadi per entrambi i sensi di rotazione
Per bulloni fino M 16 - Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Coppia di lavoro max.: consigliata 881 Nm - di serraggio 1054 Nm - di disserraggio 1700 Nm
Giri/min a vuoto max. 8000 - Consumo aria 2,314 l/sec
Rumorosità a vuoto 96 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 10,2 m/s² - Peso 2 kg



Codice E 1126 1700	E 1126/17	Cad. €	1

Design ultra-compatto, con testa extra-corta, solo 70 mm, ideale per lavori in spazi ristretti e difficili da raggiungere
Impugnatura isolata termicamente girevole a 360 e testa inclinabile di ±120°
Utilizzo con una sola mano: per destrorsi e sinistrorsi
Meccanismo a doppio martello
A ridotto numero di vibrazioni



Per bulloni max M	16
Codice	E 1126 1790
E 1126/179 Cad. €	
Coppia max. di serraggio Nm	500
Coppia raccomandata Nm	450
Impulsi/min	8000
Ingresso aria	¼”
Per tubi Ø interno mm	10
Vibrazioni a vuoto m/s2	4,9
Rumorosità a vuoto dB(A)	90,1
Peso kg	1,3

Tipo con testa corta e potente meccanismo “Jumbo Hammer”
Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti
Percussione regolabile a più stadi per entrambi i sensi di rotazione - La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi







Per bulloni fino M	16	16
Codice	E 1126 1800	E 1126 1900
E 1126 Cad. €		
Coppia di lavoro consigliata Nm	678	620
Coppia di serraggio max. Nm	678	745
Coppia di disserraggio max. Nm	1100	1400
Giri/min a vuoto	10000	9000
Consumo aria l/sec	2,11	2,25
Rumorosità a vuoto dB(A)	97,1	92,7
Vibrazioni a vuoto m/s²	9,57	8,74
Peso kg	1,2	1,3

Custodia protettiva in silicone trasparente
Adatta per proteggere la testa dell'avvitadadi ad impulso E 1126/18 - E 1126/19 dai danni causati dall'utilizzo quotidiano in officina - Non richiede l'utilizzo di utensili per il montaggio

Codice E 1126 2200	E 1126/22	Cad. €	1



1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

Avvitadadi ad impulso

Tipo con testa corta e potente meccanismo “Jumbo Hammer”
Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti
Percussione regolabile a più stadi per entrambi i sensi di rotazione - La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi

Attacco ■ ½"

94 mm

ABC TOOLS - Per bulloni fino M 16
Coppia di lavoro 630 Nm - Coppia di serraggio 1085 Nm
Giri/min a vuoto max. 9500 - Consumo aria 2,26 l/sec
Rumorosità a vuoto 98,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,6 m/s² - Peso 1,2 kg

■ ½"



Codice E 1126 2100	E 1126/21	Cad. €	1

ABC TOOLS - LINEA AUTOMOTIVE

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente - Con potente **meccanismo a doppio martello**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa - **Reversibile**
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 16
Coppia di lavoro 813 Nm - Coppia di serraggio max. 1288 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 7500 - Consumo aria 2,1 l/sec
Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,4 m/s² - Peso 2 kg

■ ½”



Codice E 1126 2500	E 1126/25	Cad. €	1

Assortimento di avvitadadi e accessori con attacco ▢ ½"
Composto da:
1 avvitadadi ad impulso E 1126/25
10 bussole esagonali A 3223/18 da 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 bussole esagonali lunghe A 3223/24 da 17 - 19 - 21 mm, con rivestimento protettivo esterno
1 prolunga da 125 mm
1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 420x365x80 mm - Peso 5,7 kg



Codice E 1126 3000	E 1126/3	Cad. €	1

ABC TOOLS - LINEA PROFESSIONALE
Corpo in lega di alluminio con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Con **meccanismo a doppio martello** - Percussione regolabile a 5 stadi per rotazione destrorsa
Attacco filettato aria ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 19
Coppia di lavoro 678 Nm - Coppia di serraggio max. 745 Nm
Impulsi/min 1150 - Giri/min a vuoto max. 7000 - Consumo aria 2,3 l/sec
Rumorosità a vuoto 91db(A) - Vibrazioni a vuoto 8,2 m/s² - Peso 2,6 kg

■ ½”



Codice E 1126 3819	E 1126/38	Cad. €	1

ABC TOOLS - LINEA INDUSTRIALE
Corpo leggero in alluminio ad alta resistenza
Ottimo rapporto peso-potenza - Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
Con **potente meccanismo a doppio martello**
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Attacco filettato ¼” NPT per tubi con Ø interno 8 mm
Per bulloni fino M 16
Coppia di lavoro 60÷650 Nm - Coppia di serraggio max. 850 Nm
Impulsi/min 1100 - Giri/min a vuoto max. 6000 - Consumo aria 8,6 l/sec
Rumorosità a vuoto 93 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,7 m/s² - Peso 2,5 kg

■ ½”



Codice E 1126 4016	E 1126/4	Cad. €	1

HAZET
Esecuzione a cricchetto
Con meccanismo di percussione senza contraccolpi per evitare sollecitazioni alle articolazioni
Coppia elevata, fino al 30% in più rispetto ai cricchetti standard
Velocità fino a 3 volte superiore agli avvitatori standard
Con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Coppia max. serraggio 102 Nm - Serraggi manuali fino a max. 270 Nm
Giri/min a vuoto max. 400 - Consumo aria 1,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 91 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,5 m/s² - Lunghezza totale 280 mm - Peso 1,3 kg



■ ½”

Codice E 1126 4800	E 1126/48	Cad.€	1

Avvitadadi ad impulso

Attacco ■ ¾”

ABC TOOLS - LINEA INDUSTRIALE
Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura isolata termicamente
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Con meccanismo a doppio martello
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato aria ⅜” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 29
Coppia di lavoro 1526 Nm - Coppia di serraggio max. 1491 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 4500 - Consumo aria 2,7 l/sec
Rumorosità a vuoto 96,6 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 6,2 m/s² - Peso 3,8 kg

Codice E 1126 4900	E 1126/49	Cad. €	1



ABC TOOLS
Corpo leggero in alluminio ad alta resistenza, impugnatura ergonomica inclinata di 18°
Con **potente meccanismo con massa battente a 3 griffe**
Ottimo rapporto peso-potenza
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibile**
Attacco filettato ½” BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Per bulloni fino M 24
Coppia di lavoro 350÷1100 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400 - Consumo aria 15 l/sec
Rumorosità a vuoto 102 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/s² - Peso 5,9 kg

Codice E 1126 5024	E 1126/5	Cad. €	1



HAZET
Corpo ultra-leggero in magnesio con impugnatura isolata termicamente
Con potente **meccanismo a doppio martello** per un colpo morbido e bilanciato e una minore sensibilità alle fluttuazioni del'aria
Espulsione dell'aria posteriore - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa
Attacco filettato ⅜” Gas per tubi con Ø interno 13 mm
Per bulloni fino M 30
Coppia di lavoro max.: consigliata 1084 Nm - di serraggio 1627 Nm - di disserraggio 1800 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 6100 - Consumo aria 3,3 l/sec
Rumorosità a vuoto 96,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 12,2 m/s² - Peso 6,2 kg

Codice E 1126 5300	E 1126/53	Cad. €	1



HAZET
Dimensioni ridotte, **estremamente maneggevole e leggero** (simile a un avvitadadi da ½")
Espulsione inferiore dell'aria posteriore tramite l'impugnatura - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrosa
Attacco filettato ¼” Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Per bulloni fino M 32
Coppia di lavoro max.: consigliata 922 - di serraggio 1085 Nm - di disserraggio 1890 Nm
Giri/min a vuoto max. 7300 - Consumo aria 2,5 l/sec
Rumorosità a vuoto 93 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 7,5 m/s² - **Peso 2,1 kg**

Codice E 1126 5432	E 1126/54		1



HAZET
Tipo con tecnologia TWIN TURBO: elevate coppie con design compatto
Dotato di innovativo motore a 8 pale che incrementa le prestazioni del 25% e assicura coppie massime di lavoro
Particolarmente indicato per il settore industriale e automotive
Corpo ultra-leggero in magnesio con impugnatura isolata termicamente
Con potente meccanismo a doppio martello
Percussione regolabile a 3 stadi: 2 destrorsi + 1 sinistrorso
Comando di inversione del senso di rotazione azionabile con una sola mano
impugnatura supplementare orientabile a 360°
Espulsione dell'aria posteriore - **Reversibile**
Attacco filettato ⅜” Gas per tubi con Ø interno 13 mm
Per bulloni fino M 32
Coppia di lavoro max.: consigliata 1890 Nm - di serraggio 2170 Nm - di disserraggio **4100 Nm**
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 5200 - Consumo aria 2,5 l/sec
Rumorosità a vuoto 110,5 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 10,7 m/s² - Peso 4,5 kg

Codice E 1126 5500	E 1126/55	Cad. €	1





TWIN TURBO

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

Avvitadadi ad impulso

HAZET

Corpo ultra-leggero in magnesio con impugnatura isolata termicamente
Con potente **meccanismo a doppio martello** che sviluppa un impulso morbido e bilanciato e fornisce maggiore potenza con minori vibrazioni - Espulsione dell'aria posteriore - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi sia per rotazione destrorsa sia per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato ½" Gas per tubi con Ø interno 19 mm
Per bulloni fino M 36
Coppia di lavoro max.: consigliata 2400 Nm - di serraggio 2712 Nm - di disserraggio 3400 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 5500 - Consumo aria 4,7 l/sec
Rumorosità a vuoto 114,5 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 15,94 m/s² - Peso 7,8 kg

Codice E 1126 5600	E 1126/56	Cad. €	1

Attacco ■ 1"

■ 1"



ABC TOOLS

Corpo in alluminio con impugnatura ergonomica
Con potente **meccanismo a doppio martello** che sviluppa un impulso morbido e bilanciato e fornisce maggiore potenza con minori vibrazioni - Espulsione dell'aria posteriore - **Reversibile**
Percussione regolabile a 3 stadi sia per rotazione destrorsa sia per rotazione sinistrorsa
Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Per bulloni fino M 39
Coppia di lavoro: 450 - 2440 Nm - Coppia di serraggio max 3000 Nm
Impulsi/min 830 - Giri/min a vuoto max. 3600 - Consumo aria 780 l/min
Rumorosità a vuoto 102 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 6,1 m/s² - Peso 11,5 kg

Codice E 1126 5839	E 1126/58	Cad. €	1

■ 1"



ABC TOOLS - **LINEA INDUSTRIALE**
Corpo leggero in alluminio ad alta resistenza
Ottimo rapporto peso-potenza - Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
Con espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - **Reversibili**
Attacco filettato per tubi con Ø interno 13 mm
E 1126 6033 - con meccanismo a massa battente a 3 griffe
E 1126 6040 - con sistema a massa battente pin-clutch a bagno d'olio

Per bulloni fino M	33	18-39
Codice	E 1126 6033	E 1126 6040
E 1126/6 Cad. €		
Coppia di lavoro Nm	490÷1323	600÷1900
Coppia di serraggio max. Nm	2499	3000
Giri/min max.	4300	4200
Impulsi/min	780.0000	750.0000
Consumo aria l/sec	18	20
Attacco filettato Gas	⅜"	½"
Rumorosità a vuoto dB(A)	92,1	94
Vibrazioni in utilizzo m/s²	7,4	4,1
Peso kg	7,3	8,3

Fornibili a richiesta anche con albero lungo

■ 1" M 33

■ 1" M 39



Attacco ■ 1 ½"

ABC TOOLS

Corpo leggero in alluminio ad alta resistenza
Con **potente meccanismo a massa battente a 3 griffe** - Ottimo rapporto peso-potenza
Con impugnatura supplementare laterale
Attacco filettato ½" Gas per tubi con Ø interno 16 mm
Espulsione dell'aria anteriore con deflettore - **Reversibili**

Esecuzione a pistola
Per bulloni fino M 56
Coppia di lavoro 1400÷3300 Nm - Coppia di serraggio max. 5950 Nm
Impulsi/min 650 - Giri/min a vuoto max. 3200 - Consumo aria 1800 l/min
Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni in utilizzo 11 m/s² - Peso 14,9 kg

Codice E 1126 7055	E 1126/7	Cad. €	1

■ 1 ½"



Esecuzione diritta, con leva di avviamento interna
Per bulloni fino M 55
Coppia di lavoro 1400÷3300 Nm - Coppia di serraggio max. 5950 Nm
Impulsi/min 650 - Giri/min a vuoto max. 3200 - Consumo aria 1800 l/min
Rumorosità a vuoto104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 12,3 m/s² - Peso 14,5 kg

Codice E 1126 8055	E 1126/8	Cad. €	1

■ 1 ½"



1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

paoli Avvitadadi ad impulso

EN 60079-0

Avvitadadi ad impulso a norma Atex costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante
La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie
Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu
Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata
Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili

Attacco ■ ½" - Per impiego IN SUPERFICIE
Corpo in alluminio ad alta resistenza, impugnatura ergonomica inclinata
Meccanismo a doppio martello
Per bulloni M10÷M24 - Attacco filettato ¼" NPT per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 80÷600 Nm - Coppia di serraggio max. 800 Nm
Impulsi/min 2000 - Giri/min a vuoto max. 12000 - Consumo aria 10 l/sec
Rumorosità a vuoto 97 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,1 m/s² - Peso 2,4 kg

Codice M 7425 1000	M 7425/1	Cad. €	1



II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

Attacco ■ ¾"
Meccanismo a massa battente a 3 griffe - Impugnatura ergonomica inclinata
Per bulloni M14÷M24 - Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 350÷910 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400
Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 6,1 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7428 1000	M 7428/1	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama ad alta resistenza - Peso 7,5 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7428 2000	M 7428/2	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Attacco ■ 1"
Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm

Meccanismo "Pin-clutch" a bagno d'olio - Impugnatura ergonomica inclinata
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 600÷1400 Nm - Coppia di serraggio max. 2800 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 4200
Rumorosità a vuoto 94 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4 m/s² - Peso 8,2 kg
Corpo in alluminio ad alta resistenza - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7430 1000	M 7430/1	Cad. €	1



II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

Meccanismo massa battente a 3 griffe
Rapporto peso-potenza aumentato
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 700÷1600 Nm - Coppia di serraggio max. 3300 Nm
Impulsi/min 780 - Giri/min a vuoto max. 3100
Rumorosità a vuoto 100 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,8 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 9,1 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7430 5000	M 7430/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 12 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7430 6000	M 7430/6	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Esecuzione diritta, con leva di avviamento interna
Meccanismo massa battente a 3 griffe
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 600÷1700 Nm - Coppia di serraggio max. 3200 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 3200
Rumorosità a vuoto 101 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,9 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 9,5 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7431 5000	M 7431/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 12,1 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7431 6000	M 7431/6	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M IIB T6

Attacco ■ 1½"
Esecuzione diritta, con leva di avviamento interna - **Meccanismo a massa battente a 3 griffe**
Per **bulloni M24÷M56** - Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 1200÷2950 Nm - Coppia di serraggio max. 4200 Nm
Impulsi/min 650 - Giri/min a vuoto max. 3200
Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 12,3 m/s²

■ 1½"

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 14,5 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7433 5000	M 7433/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 17,8 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7433 6000	M 7433/6	Cad. €	1




SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Cricchetti pneumatici

Impugnatura ergonomica isolata termicamente per una comoda e sicura presa durante l'utilizzo
Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura
Con attacco filettato ¼" Gas per tubi Ø interno 10 mm - **Reversibili**

Attacco ■	¼"	½"
Codice	**E 1126 9214**	**E 1126 9212**
E 1126/92 Cad. €		
Per bullloni fino a	**M 8**	**M 10**
Coppia di serraggio max. Nm	50	100
Giri/min a vuoto	230	160
Consumo aria l/sec	2,2	3,3
Rumorosità a vuoto dB(A)	86	87,2
Vibrazioni a vuoto m/s²	5	4,4
Lunghezza totale mm	180	270
Peso kg	0,6	1,2



Esecuzione corta con testa con attacco ⬡ 17 mm
Multifunzione, con design compatto e vibrazioni ridotte
Completo di 3 inserti attacco ■ ¼" - ⬡ 17 mm, ■ ⅜" - ⬡ 17 mm, ⬢ ¼" - ⬡ 17 mm,
Adatto per serraggi manuali fino a 70 Nm
Attacco filettato aria ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Coppia di serraggio max. 54 Nm - Giri/min a vuoto max. 400 - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 93,8 db(A) - Lunghezza totale 159 - Peso 0,5 kg

Codice E 1126 9100	**E 1126/91**	Cad. €	1



Inserti per cricchetto E 1126/91

Attacco	■ ¼" - ⬢ 17 mm	■ ⅜" - ⬢ 17 mm	⬡ ¼" - ⬢ 17 mm
Codice	**E 1126 9111**	**E 1126 9112**	**E 1126 9113**
E 1126/911 Cad. €			



Avvitatori a cricchetto

Attacco ■	¼"	½"
Codice	**E 1126 9714**	**E 1126 9700**
E 1126/97 Cad. €		
Per bulloni fino M	**10**	**13**
Coppia di serraggio max. Nm	35	70
Giri/min a vuoto	170	160
Consumo aria l/sec	3	3
Rumorosità a vuoto dB(A)	89	95
Vibrazioni a vuoto m/s²	3,3	8,5
Lunghezza totale mm	**165**	**270**
Peso kg	0,5	1,2



Esecuzione con collo lungo, per zone di difficile accesso
Adatto anche per serraggi manuali con elevate forze di serraggi: fino a 40 Nm
Attacco filettato aria ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Coppia di serraggio max. 94,8 Nm - Giri/min a vuoto max. 160
Consumo aria 1,9 l/sec - Rumorosità a vuoto 104,7 dB(A)
Lunghezza totale 551 mm - Peso 2,1 kg

Codice E 1126 9900	**E 1126/99**	Cad. €	1



Mod. High Performance
Compatto e maneggevole, ideale per impiego in officina e in spazi ristretti, **■ ½", Testa in acciaio**
Termicamente trattato e completamente chiuso per impedire la penetrazione di trucioli, sporcizia, ecc
Con **funzione "Quiet Mode" per ridurre il livello sonoro di circa il 30%**
Leva di avviamento girevole di 360°
Coppia di serraggio max. 120 Nm - Giri/min a vuoto 200 - Consumo aria 1,8 l/sec
Rumorosità a vuoto 91,2 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,87 m/s²
Lunghezza totale 285 mm - Peso 1,5 kg

Codice E 1126 9823	**E 1126/982**	Cad. €	1



Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.
Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
Pinza per gambi Ø 6 mm - Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

ABC TOOLS
Con velocità regolabile tramite rotazione della ghiera (escluso E 1127/14 - E 1127/17)

Tipo diritto

Esecuzione mini: lunghezza totale solo 115 mm
Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 93,4 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s² - Peso 300 g

Codice E 1127 1400	**E 1127/14**	Cad. **€**	1

Giri/min a vuoto 22000 - Potenza 370W - Consumo aria 1,6 l/sec
Rumorosità a vuoto 78 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s²
Lunghezza totale 178 mm - Peso 0,6 kg

Codice E 1127 1500	**E 1127/15**	Cad. **€**	1



Tipo angolare

Esecuzione mini: lunghezza totale solo 126 mm
Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 92,9 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 5,1 m/s² - Peso 480 g

Codice E 1127 1700	**E 1127/17**	Cad. **€**	1

Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 370W - Consumo aria 1,6 l/sec
Rumorosità a vuoto 75 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s²
Lunghezza totale 178 mm - Peso 0,7 kg

Codice E 1127 1800	**E 1127/18**	Cad. **€**	1



Tipo diritto a collo lungo
Giri/min a vuoto 0÷22000 - Potenza 370 W - Consumo aria 1,65 l/sec
Rumorosità a vuoto 78 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s²
Lunghezza totale 285 mm - Peso 700 g

Codice E 1127 2100	**E 1127/21**	Cad. **€**	1



HAZET
Con velocità regolabile tramite rotazione della ghiera (escluso E 1127/31 - E 1127/33)

Tipo diritto

Esecuzione mini: lunghezza totale solo 115 mm
Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 82,4 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s² - Peso 330 g

Codice E 1127 3100	**E 1127/31**	Cad. **€**	1

Giri/min a vuoto 2000÷25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,2 l/sec
Rumorosità a vuoto 79 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,4 m/s²
Lunghezza totale 157 mm - Peso 400 g

Codice E 1127 3200	**E 1127/32**	Cad. **€**	1



Tipo angolare

Esecuzione mini: lunghezza totale solo 126 mm
Giri/min a vuoto 25000 - Potenza 224W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 81,9 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 5,1 m/s² - Peso 480 g

Codice E 1127 3300	**E 1127/33**	Cad. **€**	1

Giri/min a vuoto 2000÷20000 - Potenza 224 kW - Consumo aria 1,2 l/sec
Rumorosità a vuoto 75 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s²
Lunghezza totale 155 mm - Peso 500 g

Codice E 1127 3400	**E 1127/34**	Cad. **€**	1



Tipo diritto a collo lungo
Giri/min a vuoto 2000÷22000 - Potenza 360 W - Consumo aria 1,6 l/sec
Rumorosità a vuoto 78 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <0,5 m/s²
Lunghezza totale 285 mm - Peso 600 g

Codice E 1127 3700	**E 1127/37**	Cad. **€**	1



Tipo mini completa di tubo lunghezza 1,5 m
Design sottile, **ideale per lavori di precisione e in spazi ristretti**
Completa di adattatore per l'utilizzo di accessori con gambo Ø 3 mm
Giri/min a vuoto 30000 - Consumo aria 0,7 l/sec
Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <1,8 m/s²
Utensile **Ø x lunghezza 22,2 x 150 mm** - Peso 0,4 kg



Codice E 1127 4200	**E 1127/42**	Cad. **€**	1

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.
Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente
Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
Pinza per gambi Ø 6 mm - Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

LUKAS - Con tubo di protezione con silenziatore

Tipo diritto a collo corto

Grandezza		**1**
Codice		**E 1127 5001**
E 1127/5	Cad. **€**	
Giri/min a vuoto		45000
Potenza	kW	0,3
Consumo aria	l/sec	8,3
Rumorosità a vuoto	dB(A)	80,5
Lunghezza totale	mm	175
Peso	kg	0,4



Tipo diritto a collo lungo
Giri/min a vuoto 19000 - Potenza 1 kW
Consumo aria 13,3 l/sec - Rumorosità a vuoto 83,7 dB(A)
Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s² - Lunghezza totale 317 mm - Peso 1,5 kg


Codice E 1127 6002	**E 1127/6**	Cad. **€**	1



Articolo in esaurimento

LUKAS Frese rotative in metallo duro

Dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033
Velocità di rotazione 450÷800 m/min
Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
Con gambo cilindrico Ø 6 mm
Tipo a cilindro con dentatura frontale - ZYA-S



Forma HF		**2**	**3**	**5**	**6**
Codice	**D 9536 ....**	**8002**	**8003**	**8005**	**8006**
D 9536/8	Cad. **€**				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65



Gamma completa di frese rotative ⟶ D 4 pag. 397

LUKAS Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

Forma 580 sferica KU - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)
In confezione indivisibile da 20 pz.

Con gambo Ø 6 mm



Ø testa	**mm**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**20**	**25**	**32**
Codice	**D 9559 ....**	**0006**	**0008**	**0010**	**0013**	**0016**	**0020**	**0025**	**0032**
D 9559	Cad. **€**								
Grana e durezza		60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N

Gamma completa di mole abrasive con gambo ⟶ D 5 pag. 410

LUKAS Spazzole rotative

Tipo a lamelle di tela abrasiva
Per sbavatura, rimuovere ruggine, levigatura e finitura di materiali metallici e per legni non resinosi

Al corindone per impiego frontale e laterale

Diametro x altezza	**mm**	**40x12**	**40x30**	**60x15**	**60x40**
Codice	**D 9668 ....**	**D 9668 4012**	**D 9668 4030**	**D 9668 6015**	**D 9668 6040**
D 9668 - Grana 60	Cad. **€**				
Codice	**D 9669 ....**	**4012**	**4030**	**6015**	**6040**
D 9669 - Grana 80	Cad. **€**				
Codice	**D 9670 ....**	**4012**	**—**	**—**	**—**
D 9670 - Grana 150	Cad. **€**		—	—	—
Vel. di rotaz. max.	giri/min	12500	18000	8000	8500



Esecuzione per impiego frontale e laterale

Gamma completa di spazzole rotative ⟶ D 5 pag. 421

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Smerigliatrici pneumatiche angolari

Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso
Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica
Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza
Attacco filettato ⅜" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

ABC TOOLS

Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm
Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 89 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s²
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

Codice E 1128 3000	E 1128/3	Cad. €	1



HAZET

Esecuzione diritta
Con una ghiera per selezionare la direzione di marcia ed una per regolare la velocità in continuo
Per dischi Ø max. 76 mm e foro Ø 10 mm (vedere D 9818/10)
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 522 W - Consumo aria 1,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 88,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s²
Lunghezza totale 207 mm - Peso 900 g
Fornita con 1 disco

Codice E 1128 6000	E 1128/6	Cad. €	1



Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm
Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec
Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s²
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

Codice E 1128 8000	E 1128/8	Cad. €	1



DIschi abrasivi

LUKAS **- Modello PREMIUMFLEX**
Tipo MINI per troncare acciaio inossidabile - INOX
Con **foro Ø 10 mm**

Ø x spessore mm	50 x 1,0	76 x 1,0	76 x 3,0
Codice	D 9818 1001	D 9818 1002	D 9818 1004
D 9818/10 Cad. €			
Vel. di rotazione max. giri/min	30500	20100	20100
pz.	50	50	25



Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica
Motore ad elevata coppia ideale per ottimi risultati di smerigliatura
Con espulsione anteriore dell'aria e silenziatore - Attacco albero filettato M 14
Attacco con filettatura ⅜" Gas
Fornite senza disco

Per dischi Ø max. mm	115	178	230
Codice	E 1129 1115	E 1129 1178	E 1129 1230
E 1129/1 Cad. €			
Velocità a vuoto giri/min	13000	8500	6500
Potenza kW	0,55	1,1	1,1
Consumo aria l/sec	10,8	16,7	16,7
Per tubi Ø interno mm	10	13	13
Rumorosità a vuoto dB(A)	83	82	82
Vibrazioni a vuoto m/s²	3	2,6	3,6
Lunghezza totale mm	267	307	307
Peso kg	1,8	3,1	3,1



LINEA INDUSTRIALE PESANTE
Corpo in metallo con impugnatura supplementare a struttura anti-vibrante e tubo di scarico dell'aria a distanza - Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza
Attacco filettato ⅜" Gas per tubi con Ø interno 13 mm
Potenza 1,1 kW - Attacco albero filettato ⅝" - Consumo aria 18 l/sec
Lunghezza totale 446 mm - Peso 4,2 kg
Fornite senza disco

Per dischi Ø max. mm	180	230
Codice	E 1129 2180	E 1129 2230
E 1129/2* Cad. €		
Velocità a vuoto giri/min	7500	6000
Rumorosità a vuoto dB(A)	91,7	85,9
Vibrazioni a vuoto m/s²	2,0	1,8

* articolo in esaurimento



1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

HAZET Snodi girevoli

Snodo girevole a 360° su 2 assi

Tipo con finitura nichelata e guarnizioni in NBR
Attacco ingresso aria Gas ¼" - Attacco uscita aria Gas ¼"
Pressione massima 16 Bar

Codice E 1128 9500	**E 1128/95**	Cad. **€**	1



Tipo con regolazione del flusso d'aria mediante rotella
Attacco ingresso aria Gas ¼" - Attacco uscita aria Gas ¼"
Pressione massima 16 bar

Codice E 1128 9700	**E 1128/97**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS Scalpellatore pneumatico

Per lavorazioni su lamiera, muratura, calcestruzzo, muri in genere, estrazione di bulloni, ecc.
Di peso ridotto, ideale per lavori prolungati con minimo sforzo
Regolazione della potenza tramite interruttore
Impugnatura ergonomica antiscivolo isolata termicamente - Espulsione dell'aria anteriore
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø interno 10 mm
Attacco utensile ⬡ 10 mm
Impulsi/min 3000 - Consumo aria 4 l/sec - Corsa del pistone 67 mm
Rumorosità a vuoto 103 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 15,1 m/s² - Peso (scalpellatore) 1,5 kg

Codice E 1130 1000	**E 1130/1**	Cad. **€**	1



Assortimento in cassetta di resina sintetica composto da:
1 scalpellatore pneumatico E 1130/1
1 scalpello piatto E 1131/1
1 scalpello a punta tonda E 1131/2
1 scalpello con punta per tagliare lamiere E 1131/4
1 scalpello inclinato, ad unghia E 1131/5
1 scalpello per demolizione E 1131/6

Codice E 1130 2000	**E 1130/2**	Cad. **€**	1



Scalpelli per scalpellatore pneumatico E 1130/1
Attacco ⬢ 10x45 mm - Lunghezza totale 175 mm
E 1131/1 - Piatto - Larghezza taglio 20 mm
E 1131/2 - A punta tonda
E 1131/4 - Con punta per tagliare lamiere
E 1131/5 - Inclinato, ad unghia - Larghezza taglio 20 mm
E 1131/6 - Per demolizione

Codice E 1131 1000	**E 1131/1**	Cad. **€**	1
Codice E 1131 2000	**E 1131/2**	Cad. **€**	1
Codice E 1131 4000	**E 1131/4**	Cad. **€**	1
Codice E 1131 5000	**E 1131/5**	Cad. **€**	1
Codice E 1131 6000	**E 1131/6**	Cad. **€**	1



Scalpelli per martelli scalpellatori elettrici ⟶ B 8 pag. 249



HAZET Scrostatori pneumatici

Per la rapida asportazione di ruggine, vernice, residui di saldatura, calce, malta su macchine per l'edilizia; su superfici di qualsiasi forma, ove con altri mezzi sarebbe impossibile l'intervento
Espulsione dell'aria anteriore - Attacco filettato ¼" Gas

Impugnatura a pistola isolata termicamente
Con **19 aghi E 1133/4 Ø 3 mm**
Colpi/min 3200 - Diametro pistone 23,5 mm
Consumo aria 2,8 l/sec
Rumorosità a vuoto max. 97 dB(A) - Vibrazioni a vuoto max. 8,7 m/s²
Lunghezza totale con aghi 330 mm - Peso 3 kg

Codice E 1133 3000	**E 1133/3**	Cad. **€**	1



Aghi in acciaio al carbonio per scrostatori pneumatici - Ø 3 mm - Lunghezza 178 mm

Numero aghi		**19**
Codice		**E 1133 4019**
E 1133/4 - **Cilindrico**	**La cf. €**	



1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

HAZET Sega a gattuccio

Per il taglio di **lamiere di acciaio fino allo spessore di 3 mm e di alluminio fino a 4 mm**
Ideale per tagli a raggio corto
Elevata potenza con con riduzione di peso, consumo di aria, rumore e vibrazioni
Con **guida lama regolabile in altezza**
Direzione dell'espulsione dell'aria regolabile
Attacco filettato ¼" Gas per tubi con Ø 10 mm
Corsa 10 mm - Oscillazioni/min 9500 - Consumo aria 1,6 l/min
Rumorosità a vuoto 86,7 db(A) - Vibrazioni a vuoto 6,13 m/s²
Fornita con 3 lame bimetalliche a 18, 24 e 32 denti per pollice, 1 lama per seghetti alternativi a 18 denti, 5 lime, 1 chiave a bussola con esagono interno (nell'impugnatura)
Lunghezza totale 160 mm - Peso 400 g



Codice E 1135 1000	**E 1135/1**	Cad. **€**	1

Lame per seghe alternative a gattuccio → D 2 pag. 376



Lame per seghetti pneumatici → D 2 pag. 378



Soffiatori ad aria compressa

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Tipo "mouse"
Corpo in resina sintetica rinforzata, maneggevole e ergonomico
Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva
Con silenziatore incorporato 75,1 dB a 6 bar
Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**
Attacco filettato ¼" BSP (Gas)
Lunghezza totale 130 mm - Peso 110 g



Codice E 1138 1100	**E 1138/11**	Cad. **€**	1

Tipo con corpo in alluminio
Prodotti testati secondo il metodo di prova del livello sonoro previsto dalla norma ISO 3744 per la sicurezza delle emissioni acustiche
Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva
Con dado fresato per l'innesto del tubo
Attacco filettato ¼" BSP (Gas) con attacco rapido unificato
Lunghezza totale 100 mm - Peso 0,2 kg
E 1138/3 - ABC TOOLS - Esecuzione professionale



E 1138/2




E 1138/3

Codice E 1138 2000	**E 1138/2**	Cad. **€**	1
Codice E 1138 3000	**E 1138/3**	Cad. **€**	1

E 1138 2000 articolo non ABC TOOLS

Esecuzione con canna lunghezza 300 mm



E 1138/4

Codice E 1138 4000	**E 1138/4**	Cad. **€**	1

Tipo con corpo in resina sintetica rinforzata
Particolarmente adatte per impiego prolungato
Con canna in acciaio inossidabile

Esecuzione senza silenziatore
Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**
Attacco filettato ¼" BSP (Gas)
Lunghezza totale 250 mm - Peso 0,1 kg



Codice E 1138 2100	**E 1138/21**	Cad. **€**	1

Esecuzione con silenziatore incorporato 75,1 dB a 6 bar
Pressione di utilizzo **0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)**
Attacco filettato ¼" BSP (Gas)
Lunghezza totale 240 mm - Peso 0,1 kg

Codice E 1138 2200	**E 1138/22**	Cad. **€**	1

Esecuzione completa di tubo flessibile spiralato in poliuretano lunghezza 4 m dotato di raccordo con filettatura Gas ¼" con Ø interno 5 mm e Ø esterno 8 mm
Pressione di utilizzo 0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)
E 1138/25 - Con **soffiatore E 1138/21**
E 1138/26 - Con **soffiatore E 1138/22 con silenziatore incorporato**



Codice E 1138 2500	**E 1138/25**	Cad. **€**	1
Codice E 1138 2600	**E 1138/26**	Cad. **€**	1

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

HAZET Soffiatori ad aria compressa

Particolarmente adatte per la pulizia e la rimozione di trucioli in zone di difficile accesso
Attacco filettato ¼" BSP (Gas) con boccole in ottone e giunto rapido maschio in dotazione
Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva

Tipo con pistola ad alte prestazioni
Corpo in materiale plastico ad alta resistenza agli urti
Impugnatura ergonomica con dorso sagomato antiscivolo ideale per non affaticare la mano
Guarnizioni e O-ring in nitrile
Leva con ampia zona di contatto che permette un migliore dosaggio dell'aria
Con foro e gancio per appendere

Esecuzione con canna in acciaio anodizzato lunghezza 300 mm
Pressione max 16 bar - Pressione di lavoro 6 bar
Rumorosità in utilizzo 84 db(A) - Consumo aria max. 4,8 l/sec
Lunghezza totale 420 mm - Peso 190 g



Codice E 1139 4100	E 1139/41	Cad. €	1

Esecuzione con silenziatore incorporato: 78 db(A) a 8 bar
Pressione max 12 bar - Pressione di lavoro 6 bar
Rumorosità in utilizzo 78 db(A) - Consumo aria max. 4 l/sec
Canna lunghezza 100 mm
Lunghezza totale 255 mm - Peso 150 g





Codice E 1139 4400	E 1139/44	Cad. €	1

Esecuzione con ugello effetto Venturi: ugello dotato di una rastremazione del foro interno che fa aumentare del 100% la velocità di fuoriuscita dell'aria mantenendo una distribuzione uniforme
Pressione max 16 bar - Pressione di lavoro 6 bar
Rumorosità in utilizzo 85,4 db(A) - Consumo aria max. 3,9 l/sec
Lunghezza totale 265 mm - Peso 165 g





Codice E 1139 4600	E 1139/46	Cad. €	1

Paraspruzzi per soffiatori E 1138/21 ÷ E 1139/3
In materiale plastico trasparente, Ø 100 mm
Adatto per proteggere l'operatore da parti solide o liquide durante l'impiego dei soffiatori
Con fissaggio ad incastro sulla canna



Codice E 1139 9000	E 1139/9	Cad. €	1

Strumento per controllo pressione dei pneumatici

Manometri **con protezione in gomma antiurto**
Impugnatura con levetta e pulsante per lo scarico, per impiego con una sola mano
Tubo flessibile lunghezza 400 mm completo di testina per gonfiaggio
Impugnatura con gancio integrato per appendere lo strumento
Manometro Ø 63 mm, con scala 0÷12 bar - Attacco filettato ¼" Gas

Tipo analogico
Pressione max. 8 bar - Divisione 0,1 bar
E 1139/94 - ABC TOOLS
E 1139/95 - HAZET





Codice E 1139 9400	E 1139/94	Cad. €	1
Codice E 1139 9500	E 1139/95	Cad. €	1

HAZET
Tipo digitale
Display con illuminazione blu per una lettura del valore anche in condizioni di scarsa visibilità
Unità di misura commutabile: bar / PSI / kg/cm²
Con pulsante per lo scarico dell'aria
Pressione max. 12 bar - Divisione 0,01 bar





DIsplay con illuminazione blu

Codice E 1139 9800	E 1139/98		1

Testina di gonfiaggio con attacco rapido
Serraggio semplice tramite lil semplice scorrimento della bussola
Con innesto per tubi con Ø interno 6 mm e 2 griffe di tenuta



Codice E 1139 9900	E 1139/99	Cad. €	1

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

Attacchi rapidi femmina con valvola

Esecuzione industriale di alta qualità ad elevata portata di flusso
Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento
Corpo in ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato
Valvola in ottone, guarnizioni in Nitrile (resina sintetica) - Molle e sfere di bloccaggio in acciaio inossidabile
Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale

Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983
Con scollegamento in due fasi adatto per scaricare gli attacchi, ridurre il livello di rumorosità ed **eliminare il pericolo di infortuni causati da pericolosi disinnesti improvvisi**
Diametro nominale 7,6 mm (5/16") - Flusso aria 2250 l/min
Pressione max. di esercizio 16 bar (230 PSI) - Pressione min. di scoppio 140 bar (2030 PSI)
Temperatura di utilizzo -20°C ÷ +100°C


Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983

EJN

eSafe™

Esecuzione con innesto per tubi armati - 10 pz.


Tubi con Ø interno mm	6	8	10	13
Codice	E 1140 1106	E 1140 1108	E 1140 1110	E 1140 1113
E 1140/11 Cad. €				
Dimensioni A × Ø B × C mm	76×28×20	76×28×20	76×28×20	76×28×20





Esecuzione con attacco filettato maschio (BSPT conica) - 10 pz.


Attacco filettato Gas	¼"	⅜"	½"
Codice	E 1140 2214	E 1140 2238	E 1140 2212
E 1140/22 Cad. €			
Dimensioni A × Ø B × C mm	70×28×20	68×28×20	62,5×28×22





Esecuzione con attacco filettato femmina (BSP cilindrica) - 10 pz.

Attacco filettato Gas	¼"	⅜"	½"
Codice	E 1140 3314	E 1140 3338	E 1140 3312
E 1140/33 Cad. €			
Dimensioni A × Ø B × C mm	67x28x20	67x28x20	66,5x28x25






Esecuzione per tubi poliuretanici con spessore maggiorato in poliuretano
NON adatti per tubi tipo «Rilsan»
Con attacco conico e dado di bloccaggio - 10 pz.



Per tubi Ø interno mm	6,5	8	11
Codice	E 1140 4465	E 1140 4408	E 1140 4411
E 1140/44 Cad. €			
Per tubi Ø esterno mm	10	12	16
Dimensioni A × Ø B × C mm	70×28×25	70×28×25	70×28×25
Con innesto / attacco	Conico e dado di bloccaggio	Conico e dado di bloccaggio	Conico e dado di bloccaggio





LEGENDA: BSP = Filettatura cilindrica per tubi British Standard - BSPT = Filettatura conica per tubi British Standard - NPT = Filettatura gas conica per tubi

---

HAZET

L'accoppiamento di sicurezza depressurizza il raccordo prima del distacco
Utilizzabili con una sola mano
Eliminazione del rumore dei colpi durante il processo di accoppiamento
Facile utilizzo anche indossando guanti da lavoro

Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983

Esecuzione con innesto per tubi armati

Per tubi diametro interno mm	10
Codice	E 1140 1310
E 1140/13	



Esecuzione con attacco filettato maschio (BSPT conica)

Attacco filettato gas	¼"	⅜"
Codice	E 1140 1414	E 1140 1438
E 1140/14		



Esecuzione con attacco filettato femmina (BSP cilindrica)
Con corpo in ottone nichelato ad esclusione (E 1140 1512 in acciaio temprato zincato)

Attacco filettato gas	¼"	⅜"	½"
Codice	E 1140 1514	E 1140 1538	E 1140 1512
E 1140/15			



Giunti rapidi maschio

In acciaio temperato e nichelato
Per l'impiego su attacchi rapidi con valvola E 1140/1 ÷ E 1140/3 ed E 1140/11 ÷ E 1140/33


Tipo con innesto per tubi - 10 pz.

Per tubi Ø interno	mm	6	8	10	13
Codice		E 1140 5006	E 1140 5008	E 1140 5010	E 1140 5013
E 1140/5	Cad. €				
Dimensioni A x B	mm	41,5x13	44,5x13	44,5x14	44,5x17





Tipo con attacco filettato maschio (BSPT conica)
Con rivestimento TEFLON - 10 pz.

Attacco filettato	Gas	¼"	⅜"	½"
Codice		E 1140 6014	E 1140 6038	E 1140 6012
E 1140/6	Cad. €			
Dimensioni A x B x C	mm	38,5x16,2x14	40,5x19,6x17	47x25,4x22





Tipo con attacco filettato maschio (NPT conica)
Con rivestimento TEFLON - 10 pz.

Attacco filettato	Gas	¼"	⅜"	½"
Codice		E 1140 7014	E 1140 7038	E 1140 7012
E 1140/7	Cad. €			
Dimensioni A x B x C	mm	38,5x16,2x14	40,5x19,6x17	47x25,4x22





Tipo con attacco filettato femmina - 10 pz.

Attacco filettato	Gas	¼"	½"
Codice		E 1140 8014	E 1140 8012
E 1140/8	Cad. €		
Dimensioni A x B x C	mm	36x19,6x11	41,5x31,2x15




Tipo per tubi poliuretanici con spessore maggiorato
Con attacco conico e dado di bloccaggio
NON adatti per tubi tipo «Rilsan» - 10 pz.

Per tubi Ø interno	mm	6,5	8	11
Codice		E 1140 9065	E 1140 9008	E 1140 9011
E 1140/9	Cad. €			
Per tubi Ø esterno	mm	10,5	12	16
Dimensioni A x B x C	mm	44,3x18,5x16	46,3x21,9x19	55,5x27,7x24




LEGENDA: BSP = Filettatura cilindrica per tubi British Standard - BSPT = Filettatura conica per tubi British Standard - NPT = Filettatura gas conica per tubi

Giunti maschio

In ottone nichelato
Con attacco filettato maschio e attacco portagomma

Attacco filettato	Gas	⅛"	⅛"	¼"	¼"	¼"	⅜"
Codice	E 1140	5101	5102	5103	5104	5105	5106
E 1140/51	Cad. €						
Per tubi Ø interno	mm	**6**	8	**6**	8	**10**	10
Lunghezza totale	mm	29,5	29,5	31	33	33	34,5
Esagono ⬢	mm	12	12	14	14	14	17
Attacco filettato	**Gas**	**⅜"**	**½"**	**½"**	**½"**	**½"**	
Codice	**E 1140 ....**	**5107**	**5108**	**5109**	**5110**	**5111**	
E 1140/51	Cad. €						
Per tubi Ø interno	mm	12	**10**	12	**14**	**16**	
Lunghezza totale	mm	34,5	36,5	39,5	39,5	39,5	
Esagono ⬢	mm	17	22	22	22	22	



Giunti rapidi maschio

In acciaio - Per l'impiego su attacchi rapidi E 1140/61 ÷ E 1140/68

Con attacco filettato maschio

Attacco filettato	Gas	¼"	⅜"	½"
Codice		E 1140 5414	E 1140 5438	E 1140 5412
E 1140/54	Cad. €			



Per tubi poliuretanici

Per tubi Ø interno	mm	6	8
Codice		E 1140 5706	E 1140 5708
E 1140/57	Cad. €		
Per tubi Ø esterno	mm	14	17



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Attacchi rapidi femmina

In ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato
Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento
Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale
Diametro nominale 7,6 mm (5/16")
Flusso aria 2000 l/min - Pressione max. di esercizio 12 bar

Con innesto per tubi

Per tubi Ø interno mm	6	8	10
Codice	E 1140 6106	E 1140 6108	E 1140 6110
E 1140/61 Cad. €			



Con innesto per tubi spiralati

Per tubi Ø interno mm	6	8
Codice	E 1140 6406	E 1140 6408
E 1140/64 Cad. €		
Per tubi Ø esterno mm	8	10



E 1140/66 - Con attacco filettato maschio
E 1140/68 - Con attacco filettato femmina

Attacco filettato Gas	1/4"	3/8"	1/2"*
Codice	E 1140 6614	E 1140 6638	E 1140 6612
E 1140/66 Cad. €			
Codice	E 1140 6814	E 1140 6838	E 1140 6812
E 1140/68 Cad. €			

* corpo in acciaio


E 1140/66


E 1140/68

Raccordi portatubi

In acciaio

Tipo per tubi Ø interno 6 mm / esterno 14 mm
E 1140/71 - Con attacco filettato maschio
E 1140/76 - Con attacco filettato femmina

attacco filettato Gas	1/4"	3/8"
Codice	E 1140 7114	E 1140 7138
E 1140/71 Cad. €		
Codice	E 1140 7614	E 1140 7638
E 1140/76 Cad. €		


E 1140/71


E 1140/76

Tipo per tubi Ø interno 8 mm / esterno 17 mm
E 1140/73 - Con attacco filettato maschio
E 1140/78 - Con attacco filettato femmina

Attacco filettato Gas	1/4"	3/8"
Codice	E 1140 7314	E 1140 7338
E 1140/73 Cad. €		
Codice	E 1140 7814	E 1140 7838
E 1140/78 Cad. €		


E 1140/73


E 1140/78

Adesivi e sigillanti

Serrafiletti - Adesivi anaerobici per metalli, ad elevata resistenza meccanica
Indicati per il bloccaggio ed il frenaggio di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere
Eliminano l'allentamento dato da vibrazioni o urti ed il grippaggio da corrosione
Sigillano in modo sicuro ed impermeabile contro trafilamenti di olio, acqua, liquidi e gas



LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES **- N° 55-03**
Serrafiletti classe di resistenza media 2 (possibile smontaggio) - Per filetti con Ø max. M36
Indicato anche su superfici leggermente sporche di olio
Omologato gas e acqua potabile DVGW-TZW
Tempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +200°C - Colore blu fluorescente
In flacone da 50 ml

Codice K 3927 1000	K 3927/1	Cad. €	10



K 8 → pag. 730

Tubi per aria compressa

Tipo spiralato in polietilene
Vengono forniti con rubinetto universale e innesto CE - Pressione di esercizio 10 bar

Ø interno / esterno mm	6 / 8	8 / 10
Codice	E 1141 1006	—
E 1141/1 - 3,5 m Cad. €		—
Codice	E 1141 1506	—
E 1141/15 - 5 m		—
Codice	E 1141 2006	E 1141 2008
E 1141/2 - 7,5 m Cad. €		
Codice	E 1141/25	E 1141 2508
E 1141/25- 10 m		
Codice	E 1141 2606	E 1141 2608
E 1141/26 - 15 m		


E 1141/2

Tipo in poliuretano flessibile spiralato - Qualità industriale
Di lunga durata, alta tenacità e tenuta, resistenti alle abrasioni da trascinamento e agli olii
Velocità di flusso elevata grazie alla mancanza di restringimenti e imperfezioni
Pressione di esercizio 10 bar


HAZET - **Diametro interno del tubo 10 mm**
Con snodo flessibile a 360°
Pressione di scoppio 60 bar secondo DIN
Lunghezza del tubo 7,6 m
Lunghezza di lavoro dal 50% all'80% della lunghezza del tubo
Completo di 1 attacco rapido con valvola e 1 senza valvola


Codice E 1141 7010	E 1141/7	Cad. €	1



Con due estremità diritte per consentire un uso più agevole
Lunghezza di lavoro 8 m (steso) **- Tubo chiuso 1,3 m**
E 1141/3 - Con 1 attacco rapido con valvola di qualità E 1140/4 gr. 6,5 ad una estremità e di **1 giunto rapido senza valvola** E 1140/9 gr. 6,5 all'altra estremità
E 1141/4 - Senza attacco e giunto

Ø interno / esterno mm	6,5 / 10	8 / 12	11 / 16
Codice	E 1141 3065	E 1141 3008	E 1141 3010
E 1141/3 Cad. €			
Codice	E 1141 4065	E 1141 4008	E 1141 4010
E 1141/4 Cad. €			
Diametro spirale mm	52	65	108
Pressione di esercizio bar	10	10	10


E 1141/3 - Completo di attacchi


E 1141/4 - Senza attacchi

Esecuzione completa di raccordi maschio/maschio ¼" BSPT

Lunghezza m	4	6	8
Codice	E 1141 5004	E 1141 5006	E 1141 5008
E 1141/5 Cad. €			
Diametro interno / esterno mm	6,5 / 10	6,5 / 10	6,5 / 10
Pressione di esercizio bar	10	10	10



Esecuzione completa di attacchi rapidi di sicurezza E 1140/44 - Secondo ISO 4414-EN 983

Lunghezza m	4	6	8
Codice	E 1141 6004	E 1141 6006	E 1141 6008
E 1141/6 Cad. €			
Diametro interno / esterno mm	8 / 12	8 / 12	8 / 12
Pressione di esercizio bar	10	10	10



EJN
Tipo in poliuretano flessibile diritto
Completi di attacchi di sicurezza ISO 4414 - EN 983
Di lunga durata, alta tenacità e tenuta, resistenti alle abrasioni da trascinamento e agli olii
Velocità di flusso elevata grazie alla mancanza di restringimenti e imperfezioni
Lunghezza del tubo 10 m - Pressione di esercizio: max. 10 bar
E 1141/82 - Ad alta visibilità, ideale per prevenire incidenti ed infortuni

Ø interno / esterno mm	6,5 / 10	8 / 12
Codice	E 1141 8065	E 1141 8008
E 1141/8 Cad. €		
Codice	—	E 1141 8208
E 1141/82 Cad. €	—	


E 1141/8


E 1141/82 - Ad alta visibilità

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tubi per aria compressa

TRICOFLEX

Tipo multiuso - Mod. TCF
Struttura a triplo strato: in PVC trasparente flessibile (internamente e esternamente) **e rinforzo magliato in fibra di poliestere**
Ad alta resistenza alla pressione e alle deformazioni alle basse pressioni
Compatibile con alcuni acidi e alcali, resistente ai raggi UV
Pressione di esercizio 13 bar - Pressione di scoppio 40 bar
In rotoli da 50 m indivisibili




① PVC trasparente flessibile
② rinforzo in poliestere
③ PVC trasparente flessibile



Diametro interno mm	6,3	8	10	12,5
Codice	E 1142 1063	E 1142 1008	E 1142 1010	E 1142 1125
E 1142/1 Al metro €				
Diametro esterno mm	11	13	15	18

Tipo per aria compressa - Mod. SUPER NOBELAIR® SOFT
Struttura a triplo strato: in PVC extra-flessibile (nero internamente e blu esternamente) **e rinforzo magliato ad alta resistenza in poliestere**
La struttura in PVC elimina il rischio di rotture, lo rende altamente flessibile anche alle basse temperature e ne prolunga la durata
Pressione di esercizio 15 bar - Pressione di scoppio 60 bar
In rotoli da 25 m indivisibili



① PVC blu extra-flessibile
② rinforzo in poliestere
③ PVC nero extra-flessibile



Diametro interno mm	6,3	8	10
Codice	E 1142 2063	E 1142 2008	E 1142 2010
E 1142/2 Al metro €			
Diametro esterno mm	11	13	15,5

Tipo in poliuretano flessibile magliato - Qualità industriale
E 1142/4 - Ad alta visibilità, ideale per prevenire incidenti ed infortuni
In rotoli da 25 m indivisibili



① poliuretano flessibile
② rinforzo in fibra di poliuretano
③ poliuretano flessibile



E 1142/3



E 1142/4 - Ad alta visibilità

Diametro interno mm	6,5	8	11
Codice	E 1142 3065	E 1142 3008	E 1142 3011
E 1142/3 Al metro €			
Codice	—	E 1142 4008	—
E 1142/4 Al metro €	—		—
In rotoli da m	100	100	50
Diametro esterno mm	10	12	16
Pressione di esercizio max. bar	16	16	16

Tagliatubi per tubi flessibili di plastica ⟶ B 7 pag. 234

Fascette stringitubo a nastro imbutito ⟶ L 7 pag. 812





Avvolgitori per tubi di aria compressa

Completi di tubo in tessuto di qualità, ad elevata tenacità e resistente agli olii, con attacchi rapidi in metallo
Telaio in tubo di acciaio zincato lucido
Bobina in materiale plastico resistente alla rottura
Attacco assiale per lo svolgimento ed il riavvolgimento del tubo anche durante l'impiego
Tubo lunghezza 20 m - Ø interno 6 mm - Ø esterno 12 mm - Pressione di esercizio 15 bar



Esdcuzione con maniglia di trasporto

Codice E 1143 1000	E 1143/1	Cad. €	1

Esecuzione con passaggio dell'aria compressa attraverso il tubo di acciaio che serve anche da supporto per appendere al muro

Codice E 1143 2000	E 1143/2	Cad. €	1

Tipo con supporto in polipropilene resistente alla rottura
Con dispositivo di arresto a molla disattivabile
Tubo in poliuretano Ø interno 8 mm, resistente alla compressione e altamente flessibile adatto per aria e acqua fredda
Completo di staffa per montaggio a parete e a soffitto orientabile a 180°, per raggiungere qualsiasi zona di lavoro
Tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 2 m
Pressione di esercizio 12 bar - Con attacco ¼" BSP



Codice E 1143 4000	E 1143/4	Cad. €	1

Avvolgitori per tubi di aria compressa

TRICOFLEX
Supporto in polipropilene resistente alla rottura
Con meccanismo a molla in acciaio e guida tubo per srotolare e bloccare il tubo alla lunghezza desiderata e di riavvolgerlo velocemente senza creare grovigli e nodi
Completo di **staffa orientabile a 180°**, per raggiungere qualsiasi zona di lavoro



Tipo completo di tubo lunghezza 10 m mod. SUPER NOBELAIR® SOFT, con Ø interno 8 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 1,5 m
Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar
Con attacco in ottone ¼" BSP
Dimensioni del supporto L×P×h 420×170×335 mm - Peso (tubo compreso) 4 kg

Codice E 1143 5000	E 1143/5	Cad. €	1



Tipo completo di tubo lunghezza 20 m mod. TECHNOBEL® PU, con Ø interno 9,5 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 2 m
Tubo con struttura a quattro strati: esternamente in PVC nero extra-flessibile resistente agli idrocarburi, rinforzo magliato in fibra di poliestere ed interno in PVC e poliuretano trasparente
Ad alta resistenza agli olii, idrocarburi e a numerosi solventi
Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar
Con attacco in ottone ¼" BSP
Dimensioni del supporto L×P×h 484×268×428 mm - Peso (tubo compreso) 8 kg

Codice E 1143 7000	E 1143/7	Cad. €	1

Tipo di di sicurezza a riavvolgimento lento e guidato
Supporto in materiale plastico resistente alla rottura e grazie al suo design brevettato a flusso elevato non limita la portata d'aria
Per montaggio a parete ed a soffitto, con inclinazione 180
Molla incapsulata in cartuccia per proteggere l'operatore
Tubo di collegamento lunghezza 1,5 m
Fornito con tubo Ø 8x12 PUR intrecciato
Pressione massima di esercizio 16 bar - Con attacco maschio ¼"



Lunghezza tubo m	10	17
Codice	E 1143 8010	E 1143 8017
E 1143/8 Cad. €		
Diametro interno / esterno mm	8 / 12	8 / 12

Olio speciale per utensili pneumatici

Adatto per l'uso di utensili pneumatici ad azionamento meccanico (p.es avvitadadi, smerigliatrici)
Privo di silicone
Riduce l'usura del motore e prolunga la vita dell'utensile se utilizzato con regolarità
La gr. 100 con beccuccio per applicazione diretta




100 ml



1000 ml

Contenuto ml	100	1000
Codice	E 1144 1100	E 1144 1990
E 1144/1 Cad. €		

Riduttore di pressione

Riduttore di pressione in linea da collegare nella condotta ad aria compressa oppure direttamente sull'utensile pneumatico a motore
Pressione di entrata max. 10 bar - Pressione di uscita 6,3 bar
Completo di adattatore filetto esterno 12,91 mm (¼"), nipplo di collegamento aria 7,2 tipo 1 per il collegamento all'attacco dell'aria compressa



Codice E 1144 4914	E 1144/49	Cad. €	1

Minioliatore per utensili pneumatici

Per la lubrificazione automatica degli utensili pneumatici
Ricaricabile, capacità 10 ml - Attacco ingresso aria ¼"
Corpo in alluminio con contenitore in materiale plastico
Compatto, si fissa direttamente all'utensile
Adatto per la maggior parte degli utensili pneumatici, consente di prolungarne la durata



Codice E 1144 5028	E 1144/5	Cad. €	1



Oliatori in resina termoplastica → K 7 pag. 767

Filtri - Lubrificatori per aria compressa

Con protezione in alluminio dei vasi

Gruppo filtro regolatore/lubrificatore
Manometro con scala 0÷12 bar
Pressione massima di esercizio 18 bar
Filtro regolatore monoblocco con elemento filtrante in bronzo sinterizzato
Lubrificazione a micronebbia
Con scarico semiautomatico della condensa
Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	¼"	⅜"	½"	¾"
Codice		E 1145 0014	E 1145 0038	E 1145 0012	E 1145 0034
E 1145	Cad. €				
Portata aria a 6 bar	l/min	600	2250	2250	4700
Capacità contenitori	ml	60	170	170	405
Peso	kg	0,9	2	2	4



Filettatura ½"

Filtri depuratori d'aria
Pressione massima di esercizio 18 bar
Con elemento filtrante in bronzo sinterizzato - Scarico semiautomatico della condensa
Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore
Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	⅜"	½"
Codice		E 1146 1038	E 1146 1012
E 1146/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura ½"

Regolatori di pressione con filtro
Manometro con scala 0÷12 bar
Pressione massima di esercizio 12 bar
Con elemento filtrante in bronzo - Scarico semiautomatico della condensa
Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore
Temperatura max. a 10 bar +50°C

Filettatura interna	Gas	⅜"	½"
Codice		E 1147 1038	E 1147 1012
E 1147/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	2600	2600
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,9	0,9



Filettatura ½"

Lubrificatore d'aria
Pressione massima di esercizio 18 bar
Vaso trasparente in materiale plastico infrangibile, resistente al calore - Con spia olio
Temperatura max. a 10 bar +50'°C

Filettatura interna	Gas	⅜"	½"
Codice		E 1148 1038	E 1148 1012
E 1148/1	Cad. €		
Portata aria a 6 bar	l/min	4300	4300
Capacità contenitore	ml	170	170
Peso	kg	0,7	0,7




Filettatura ½"

Bilanciatori

Modello industriale per carichi medio/leggeri - Secondo norma DIN 15112:1979
Corpo in lega di alluminio e **cavo in acciaio inossidabile**
Con regolazione continua del carico da sostenere
Completi di moschettone - Morsetto distanziatore del cavo con fermo a vite
Robusti, sicuri ed affidabili, sono indispensabili nei posti di lavoro per eliminare gli sforzi fisici
Adatti per l'impiego di maschiatrici, cesoie, roditrici, trapani, avvitatori, smerigliatrici, seghetti alternativi, rivettatrici, ecc.
Nella scelta è necessario tenere conto del peso dell'attrezzo da sostenere, della linea di alimentazione e di eventuali accessori

Portata massima	kg	1	2	3	4	6	8
Codice	E 1150	0001	0002	0003	0004	0006	0008
E 1150	Cad. €						
Carico di portata	kg	0,4÷1	1÷2	2÷3	2÷4	4÷6	6÷8
Corsa del cavo	mm	1600	1600	1600	2000	2000	2000
Altezza chiuso a	mm	282	282	282	352	352	352
Dimensioni b x c	mm	109x55	109x55	109x55	146x87	146x87	146x87
Foro di attacco Ø	mm	8	8	8	9	9	9
Peso	kg	0,6	0,6	0,7	1,9	2,1	2,3
Altezza chiuso a	mm	282	282	282	352	352	352



NOVITÀ GRUPPO F



Punte elicoidali con tagliente in metallo duro riportato
Nuove misure
Pag. 520



Punte per fori - Nuove misure
Pag. 531



Punte fresatrici - Nuova misura
Pag. 535



Punte a gradino - Nuova misura
Pag. 536

Alesatori conici pentagonali con impugnatura di plastica
Pag. 548



Maschi a mano - Passo grosso
Nuove misure
Pag. 562



Assortimenti di maschi per filettare acciaio inossidabile
Pag. 576



Assortimenti di filiere
Pag. 580



Raschietti per metalli a lama triangolare fissa
Pag. 610




Raschietti per metalli con lama a cucchiaio - Nuova misura
Pag. 610



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensili da taglio



da pagina 506

F 0
Utensili da tornio e barrette



da pagina 513

F 1
Punte




da pagina 537

F 2
Alesatori, alesatori a grande espansione




da pagina 549

F 3
Sbavatori, svasatori



da pagina 552

F 4
Maschi per filettare, filiere



da pagina 581

F 5
Assortimenti per filettare, accessori



da pagina 588

F 6
Frese



da pagina 598

F 7
Seghe circolari, alternative ed a nastro




da pagina 608

F 8
Sbavatori, raschietti per metalli

Utilizzo degli utensili da tornio

Per un'individuazione rapida ed una facile consultazione degli utensili da tornio presenti nelle pagine seguenti

1	**F 777/22 - F 777/23** *ISO 6*
2	**F 777/12 - F 777/13** *ISO 2*
3	**F 777/20 - F 777/21** *ISO 4*
4	**F 777/10 - F 777/11** *ISO 1*
5	**F 777/18 - F 777/19** *ISO 10*
6	**F 777/24 - F 777/25** *ISO 7*
7	**F 777/26** *ISO 12*
8	**F 777/30 - F 777/31** *ISO 3*
9	**F 710/1** *Tipo PSSNR 2020-12*
10	**F 714/1** *Tipo PWLNR 2020-08K*
11	**F 724/1** *Tipo PTNn*
12	**F 718/1** *Tipo PER 2020K-16K*
13	**F 712/1** *Tipo PCLNR 2525-12*
14	**F 716/1** *Tipo PCLNR 2525-12*
15	**F 720/1** *Tipo SCLCR-06*





Steli con placchette in metallo duro da pag. 509



Portainserti, inserti e accessori da pag. 506

Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra - Lunghezza totale 125 mm

PORTAINSERTI PER INSERTI NEGATIVI (0°)


Tipo con bloccaggio a staffa - Con piastra di appoggio, staffa, spina, vite e chiave di servizio

Esecuzione per tornitura esterna a 45° - Tipo PSSNR 2020-12 - **Stelo 20x20 mm**

Codice F 0710 1000	**F 710/1**	Senza inserto	Cad. **€**	1

F 710/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiCN - Forma SNMG 120408 SSP
F 710/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0710 4000	**F 710/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0710 3000	**F 710/3**	Piastra	Cad. **€**	10








F 710/4 - Inserto



F 710/3 - Piastra


Esecuzione per tornitura esterna a 90° - Senza inserti - **Stelo 20x20 mm**

Direzione di taglio	Verticale	Orizzontale
Codice	F 0711 1001	F 0711 1002
F 711/1 Cad. **€**		
Tipo	PTGNR 2020-16	PTFNR 2020-16





direzione verticale





direzione orizzontale

F 711/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiCN - Forma TNMG 160408 SSP
F 711/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0711 4000	**F 711/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0711 3000	**F 711/3**	Piastra	Cad. **€**	10




F 711/4 - Inserto



F 711/3 - Piastra

Esecuzione per tornitura esterna a 95° - Tipo PCLNR 2525-12 - **Stelo 25x25 mm**

Codice F 0712 1000	**F 712/1**	Senza inserto	Cad. **€**	1





F 712/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiCN - Forma CNMG 120408 SSP
F 712/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0712 4000	**F 712/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0712 3000	**F 712/3**	Piastra	Cad. **€**	10



F 712/4 - Inserto



F 712/3 - Piastra

Staffe di ricambio per portainserti

Grandezza	1	2
Codice	F 0713 5001	F 0713 5002
F 713/5 Cad. **€**		
Adatti per	F 711/1 gr. 1	F 710/1-F 711/1 gr. 2-F 712/1



Accessori di ricambio per portainserti F 710/1 - F 712/1

Codice F 0713 6000	**F 713/6**	Spina	Cad. **€**	5
Codice F 0713 7000	**F 713/7**	Vite	Cad. **€**	5



F 713/6



F 713/7

*** Gli inserti si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.**

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra - Lunghezza totale 125 mm

PORTAINSERTI PER INSERTI NEGATIVI (0°)

Tipo con bloccaggio a leva
Con piastra di appoggio, leva, molla, vite e chiave di servizio

Per tornitura esterna a 95° - Tipo PWLNR 2020-08K - **Stelo 20x20 mm**

Codice F 0714 1000	**F 714/1**	Senza inserto	Cad. **€**	1





F 714/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiCN - Forma WNMG 080408 SSP
F 714/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0714 4000	**F 714/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0714 3000	**F 714/3**	Piastra	Cad. **€**	10


F 714/4 - Inserto


F 714/3 - Piastra

Accessori di ricambio per portainserti F 714/1

Codice F 0715 5000	**F 715/5**	Leva	Cad. **€**	5
Codice F 0715 6000	**F 715/6**	Molla	Cad. **€**	5
Codice F 0715 7000	**F 715/7**	Vite	Cad. **€**	5


F 715/5



F 715/7

PORTAINSERTI PER INSERTI POSITIVI (11°)

Tipo con bloccaggio a vite
Con piastra di appoggio, rompitruciolo, viti e chiavi di servizio

Per tornitura esterna a 90° - Tipo CTFPR 2020-16 - **Stelo 20x20 mm**

Codice F 0716 1000	**F 716/1**	Senza inserto	Cad. **€**	1





F 716/4 - Inserto in metallo duro rivestito al TiN - Forma TPUN 160308
F 716/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0716 4000	**F 716/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0716 3000	**F 716/3**	Piastra	Cad. **€**	10


F 716/4 - Inserto


F 716/3 - Piastra

Accessori di ricambio per portainserti F 716/1

Codice F 0717 5000	**F 717/5**	Rompitruciolo	**La cf. 3 pz. €**	10
Codice F 0717 6000	**F 717/6**	Vite per piastra	Cad. **€**	10
Codice F 0717 7000	**F 717/7**	Vite di fissaggio	Cad. **€**	5


F 717/5


F 717/6



F 717/7

PORTAINSERTI PER INSERTI PER FILETTARE

Tipo con bloccaggio a leva
Con piastra di appoggio, leva, viti e chiavi di servizio

Per filettatura esterna ISO passo 1,5 mm - Tipo PER 2020K-16K
Filettature precise e senza vibrazioni - **Stelo 20x20 mm**

Codice F 0718 1000	**F 718/1**	Senza inserto	Cad. **€**	1





F 718/4 - Inserto in metallo duro - Forma 3ER 1,5 ISO VTX
Foro Ø 16 mm (⅜") - Spessore 3,6 mm
F 718/3 - Piastra di appoggio di ricambio

Codice F 0718 4000	**F 718/4**	**Inserto***	Cad. **€**	10
Codice F 0718 3000	**F 718/3**	Piastra	Cad. **€**	10


F 718/4 - Inserto


F 718/3 - Piastra

Accessori di ricambio per portainserti F 718/1

Codice F 0719 5000	**F 719/5**	Leva	Cad. **€**	5
Codice F 0719 6000	**F 719/6**	Vite per piastra	Cad. **€**	5
Codice F 0719 7000	**F 719/7**	Vite di fissaggio	Cad. **€**	5


F 719/5


F 719/6


F 719/7

*** Gli inserti si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.**

Utensili da tornio

In acciaio utensile - Esecuzione destra

BARRE ALESATRICI PER INSERTI POSITIVI (7°)
Tipo con bloccaggio a vite - Con vite e chiave di servizio
Per alesatura interna a 95° - Senza inserti





Esecuzione con stelo in acciaio

Diametro stelo	mm	8	10	12	16	20	25
Codice	F 0720	1008	1010	1012	1016	1020	1025
F 720/1	Cad. €						
Per fori Ø min.	mm	9	13	17	22	25	32
Lunghezza stelo	mm	100	125	150	200	250	300
Tipo		S08H SCLCR-**06**	S10K SCLCR-**06**	S12M SCLCR-**06**	S16R SCLCR-**09**	S20S SCLCR-**09**	S25T SCLCR-**09**

Inserti in metallo duro rivestiti al TiN - 10 pz.

Adatto per stelo	Ø mm	8 ÷ 12	12 ÷ 20
Codice		F 0720 4001*	F 0720 4002*
F 720/4	Cad. €		
Forma	CCMT	**06**024 SW1	**09**T304 SW1







Viti di fissaggio di ricambio per barre alesatrici F 720/1 e F 720/2

Adatta per stelo	Ø mm	8 ÷ 12	12 ÷ 20
Codice		F 0721 5001	F 0721 5002
F 721/5	Cad. €		

Assortimento di barre destre alesatrici F 720/1
Composto da:
4 barre con Ø stelo 8 - 10 - 12 - 16 mm complete di inserti e viti, già montate
6 inserti di ricambio in metallo duro F 720/4
1 giravite TORX T7 di servizio A 1487/8
In contenitore di resina sintetica

Codice F 0721 7000	F 721/7	Cad. €	1



Giraviti per viti «TORX®» → A 0 pag. 26

UTENSILI PER TRONCATURA

Base portalama con viti di fissaggio e chiave di servizio

Altezza codolo	mm	20	25
Codice		F 0724 1020	F 0724 1025
F 724/1	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	90x36x38	110x36x48
Tipo		PTNn 20	PTNn 2532



Lame portainserti in acciaio utensile per base F 724/1

Dimensioni LxPxh	mm	110x4,1x26	150x3,1x32
Codice		F 0724 3001	F 0724 3002
F 724/3	Cad. €		
Adatte per base		F 724/1 mm 20	F 724/1 mm 25
Tipo		150.19-20-4	150.19-25-3



Inserti in metallo duro rivestito al TiN per lame F 724/3 - 10 pz.

Adatto per	F 724/3 gr. 1	F 724/3 gr. 2
Codice	F 0724 4001	F 0724 4002
F 724/4 Cad. €		
Forma	LFMX 4	LFMX 3



F 724/4 gr. 1

*** Gli inserti si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.**




Giraviti per viti «TORX®» → A 0 pag. 24

Utensili da tornio

Con placchetta in **metallo duro** (DIN 4950 - UNI 3818), stelo in acciaio utensile
Per acciaio **P 25 / P 30** - Per ghisa **K 10 - Esecuzione destra**


Tipo diritto per passata - DIN 4971 - ISO 1 - UNI 4102
F 777/10 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/11 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni mm	12x12x100	16x16x110	20x20x125	25x25x140	32x32x170
Codice	F 0777 1012	F 0777 1016	F 0777 1020	F 0777 1025	—
F 777/10 Cad. €					—
Codice	—	F 0777 1116	—	—	F 0777 1132
F 777/11 Cad. €	—		—	—	



Tipo piegato per passata - DIN 4972 - ISO 2 - UNI 4103
F 777/12 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/13 - Per ghisa - 10 pz.
F 777/8 - Per acciaio, **esecuzione sinistra** - 10 pz.


Dimensioni mm	10x10x90	12x12x100	16x16x110	20x20x125	25x25x140
Codice	F 0777 1210	F 0777 1212	F 0777 1216	F 0777 1220	F 0777 1225
F 777/12 Cad. €					
Codice	—	—	F 0777 1316	F 0777 1320	F 0777 1325
F 777/13 Cad. €	—	—			
Codice	—	—	F 0777 8016	F 0777 8020	F 0777 8025
F 777/8 Cad. €	—	—			



ESECUZIONE SINISTRA


Tipo piegato per passata fori passanti - DIN 4973 - ISO 8 - UNI 4110
F 777/14 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/15 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni mm	8x8x125	10x10x150	12x12x180	16x16x210	20x20x250	25x25x300
Codice F 0777	1408	1410	1412	1416	1420	1425
F 777/14 Cad. €						
Codice F 0777	1508	1510	1512	1516	1520	1525
F 777/15 Cad. €						




Tipo piegato per sfacciatura interna fori ciechi - DIN 4974 - ISO 9 - UNI 4111
F 777/16 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/17 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni mm	8x8x125	10x10x150	12x12x180	16x16x210	20x20x250	25x25x300
Codice F 0777	1608	1610	1612	1616	1620	1625
F 777/16 Cad. €						
Codice F 0777	1708	1710	1712	1716	1720	1725
F 777/17 Cad. €						




Tipo diritto per finitura - DIN 4975 - ISO 10 - UNI 4105
F 777/18 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/19 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni mm	12x12x110	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Codice	F 0777 1812	F 0777 1816	F 0777 1820	F 0777 1825
F 777/18 Cad. €				
Codice	—	F 0777 1916	F 0777 1920	—
F 777/19 Cad. €	—			—



Tipo frontale a testa larga - DIN 4976 - ISO 4 - UNI 4107
F 777/20 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/21 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni mm	12x12x100	16x16x110	20x20x125	25x25x140
Codice	F 0777 2012	F 0777 2016	F 0777 2020	F 0777 2025
F 777/20 Cad. €				
Codice	—	F 0777 2116	—	—
F 777/21 Cad. €	—		—	—




Utensili da tornio

Con placchetta in **metallo duro** (DIN 4950 - UNI 3818), stelo in acciaio utensile
Per acciaio **P 25 / P 30** - Per ghisa **K 10 - Esecuzione destra**

Tipo piegato per spallamenti retti - DIN 4980 - ISO 6 - UNI 4104
F 777/22 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/23 - Per ghisa - 10 pz.
F 777/9 - Per acciaio, **esecuzione sinistra** - 10 pz.


Dimensioni	mm	8x8x80	10x10x90	12x12x100	16x16x110	20x20x125	25x25x140	32x32x170
Codice	F 0777	2208	2210	2212	2216	2220	2225	2232
F 777/22	Cad. €							
Codice	F 0777	—	—	2312	2316	2320	2325	—
F 777/23	Cad. €	—	—					—
Codice	F 0777	—	—	9012	9016	9020	9025	—
F 777/9	Cad. €	—	—					—



ESECUZIONE SINISTRA


Tipo per troncatura - DIN 4981 - ISO 7 - UNI 4109
F 777/24 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/25 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni	mm	10x6x80	12x8x100	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Codice		F 0777 2410	F 0777 2412	F 0777 2416	F 0777 2420	F 0777 2425
F 777/24	Cad. €					
Codice		—	F 0777 2512	F 0777 2516	F 0777 2520	F 0777 2525
F 777/25	Cad. €	—				
Larghezza tagliente	mm	2,5 ±1	3 ±0,1	4 ±0,1	5 ±0,1	6 ±0,1




Tipo per filettatura esterna a 60° - DIN 282 - ISO 12 - Per acciaio - 10 pz.

Dimensioni	mm	10x10x90	12x12x90	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Codice		F 0777 2610	F 0777 2612	F 0777 2616	F 0777 2620	F 0777 2625
F 777/26	Cad. €					




Tipo per filettatura interna a 60° - DIN 283 - ISO 13 - Per acciaio - 10 pz.

Dimensioni	mm	10x10x160	12x12x180	16x16x210	20x20x250	25x25x300
Codice		F 0777 2810	F 0777 2812	F 0777 2816	F 0777 2820	F 0777 2825
F 777/28	Cad. €					
Foro Ø minimo	mm	20	24	32	40	50




Tipo per gole interne - DIN 263 - ISO 11 - Per acciaio - 10 pz.

Dimensioni	mm	10x10x140	12x12x180	16x16x210	20x20x250	25x25x250
Codice		F 0777 2910	F 0777 2912	F 0777 2916	F 0777 2920	F 0777 2925
F 777/29	Cad. €					




Tipo piegato per finitura - DIN 4978 - ISO 3 - UNI 4106
F 777/30 - Per acciaio - 10 pz.
F 777/31 - Per ghisa - 10 pz.

Dimensioni	mm	12x12x90	16x10x110	20x12x125	25x16x140
Codice		F 0777 3012	F 0777 3016	F 0777 3020	F 0777 3025
F 777/30	Cad. €				
Codice		—	F 0777 3116	F 0777 3120	F 0777 3125
F 777/31	Cad. €	—			



Assortimenti
Ccomposti da 9 utensili da tornio con placchetta in metallo duro **per acciaio:**
1 diritto per passata F 777/10 - ISO 1
1 piegato per finitura F 777/30 - ISO 3
1 piegato per spallamenti retti F 777/22 - ISO 6
1 piegato per passata fori passanti F 777/14 - ISO 8
1 piegato per sfacciatura interna fori ciechi F 777/16 - ISO 9
1 piegato per passata F 777/12 - ISO 2
1 frontale a testa larga F 777/20 - ISO 4
1 per troncatura F 777/24 - ISO 7
1 diritto per finitura F 777/18 - ISO 10

Altezza stelo	mm	12	16	20
Codice		F 0777 3212	F 0777 3216	F 0777 3220
F 777/32	Cad. €			



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

dress Barrette trattate

In acciaio super rapido HSS-Co 10%
Temperate rettificate, pronte per l'uso



Con sezione quadrata
DIN 4964 - Forma B - Tolleranza h 14

Lato mm	Codice	F 778/5 Cad. €	Lunghezza totale mm	Lato mm	Codice	F 778/5 Cad. €	Lunghezza totale mm
6 x 6	F 0778 5004		100	10 x 10	F 0778 5026		200
6 x 6	F 0778 5006		125	12 x 12	F 0778 5028		100
6 x 6	F 0778 5008		160	12 x 12	F 0778 5030		125
6 x 6	F 0778 5010		200	12 x 12	F 0778 5032		160
8 x 8	F 0778 5012		100	12 x 12	F 0778 5034		200
8 x 8	F 0778 5014		125	14 x 14	F 0778 5038		160
8 x 8	F 0778 5016		160	14 x 14	F 0778 5040		200
8 x 8	F 0778 5018		200	16 x 16	F 0778 5044		160
10 x 10	F 0778 5020		100	16 x 16	F 0778 5046		200
10 x 10	F 0778 5022		125	18 x 18	F 0778 5048		160
10 x 10	F 0778 5024		160	20 x 20	F 0778 5054		200



Con sezione trapezoidale
DIN 4964 - Forma E - Tolleranza h 12

Sezione b x h mm	Codice	F 778/6 Cad. €	Lunghezza totale mm	Sezione b x h mm	Codice	F 778/6 Cad. €	Lunghezza totale mm
3 x 18	F 0778 6001		160	5 x 20	F 0778 6007		160
3 x 20	F 0778 6002		200	5 x 20	F 0778 6008		200
4 x 16	F 0778 6004		160	6 x 25	F 0778 6010		200
4 x 20	F 0778 6006		200				



Con sezione rettangolare
DIN 4964 - Forma D - Tolleranza h 14

Sezione mm	Codice	F 778/7 Cad. €	Lunghezza totale mm	Sezione mm	Codice	F 778/7 Cad. €	Lunghezza totale mm
4 x 10	F 0778 7006		100	6 x 25	F 0778 7039		200
4 x 10	F 0778 7008		125	8 x 10	F 0778 7042		200
4 x 10	F 0778 7010		200	8 x 12	F 0778 7046		200
5 x 10	F 0778 7018		200	8 x 20	F 0778 7048		160
5 x 20	F 0778 7022		160	8 x 25	F 0778 7050		200
5 x 20	F 0778 7024		200	10 x 12	F 0778 7052		200
6 x 8	F 0778 7028		200	10 x 16	F 0778 7056		200
6 x 10	F 0778 7030		200	10 x 20	F 0778 7058		200
6 x 12	F 0778 7034		200	10 x 25	F 0778 7059		200
6 x 14	F 0778 7036		160	12 x 20	F 0778 7063		160
6 x 20	F 0778 7038		200	12 x 20	F 0778 7064		200



Con sezione tonda
DIN 4964 - Forma A - Tolleranza h 8

Diametro mm	Codice	F 778/8 Cad. €	Lunghezza totale mm	Diametro mm	Codice	F 778/8 Cad. €	Lunghezza totale mm
4	F 0778 8004		63	8	F 0778 8026		160
4	F 0778 8006		80	10	F 0778 8028		100
4	F 0778 8008		100	10	F 0778 8030		125
5	F 0778 8010		80	10	F 0778 8032		160
5	F 0778 8012		100	10	F 0778 8034		200
6	F 0778 8014		80	12	F 0778 8036		125
6	F 0778 8016		100	12	F 0778 8038		160
6	F 0778 8018		125	12	F 0778 8040		200
6	F 0778 8020		160	14	F 0778 8046		200
8	F 0778 8022		100	16	F 0778 8050		160
8	F 0778 8024		125	16	F 0778 8052		200

F 0

Legenda della simbologia

Per un'individuazione rapida ed una facile consultazione degli utensili da taglio presenti nel gruppo F

Materiale e rivestimento

- **HSS** Acciaio super-rapido
- **HSS Co %** Acciaio super-rapido al Cobalto
- **HSS TiN** Acciaio super-rapido con rivestimento al Nitruro di Titanio
- **HSS TiAlN** Acciaio super-rapido con rivestimento al Nitruro di Titanio e Alluminio
- **HSS TiCN** Acciaio super-rapido rivestito al Carbo-nitruro di Titanio
- **HM Integrale** Metallo duro integrale
- **HM K 00** Metallo duro a micrograna Qualità ISO K10, K20, K30
- **PM** Acciaio con la tecnica dalla metallurgia delle polveri

Norma di riferimento

- **DIN xxx** Conforme alla norma DIN
- **UNI xxx** Conforme alla norma UNI
- **EN xxx** Conforme alla norma EN
- **WS** Acciaio utensile

Lunghezza

- Extra corta
- Corta
- Lunga
- Extra lunga

Geometria del tagliente delle frese

- **Tipo N** Sgrossatura e finitura di acciaio da costruzione, ghisa grigia, ghisa dolce, metalli non ferrosi di media durezza
- **Tipo W** Finitura di materiali teneri, plastici e materiali a truciolo lungo
- **Tipo H** Finitura di materiali altamente resistenti
- **Tipo NF** Sgrossatura di materiali normali e resistenza a trazione normale
- **Tipo NR** Sgrossatura e finitura con resistenza a trazione normale con possibili avanzamenti maggiori
- **Tipo HR** Sgrossatura di materiali con resistenza a trazione più alta del tipo NR


Elica

- **DX** Elica destra
- **SX** Elica sinistra

Angolo di affilatura



Angolo dell'elica



Affilatura DIN 1412

- **Normale** Affilatura universale
- **FORMA A** Tagliente trasversale corretto / ridotto
- **FORMA C** Tagliente a croce
- **FORMA A-C** Tagliente a croce speciale

Codolo

- Cilindrico
- Ridotto
- Conico Morse
- Attacco ⬢ ¼" E 6,3
- Weldon
- Filettato

Tolleranza

- **h xx**
- **ISO 6h**
- **ISO 2-6h**
- **ISO 6GX**
- **ISO 6HX**
- **ISO 3-6G**
- **ISO 2 B**

Numero di taglienti

- **t = 2** 2 taglienti
- **t = 4** 4 taglienti
- **t = 4/6** 4/6 taglienti

Tipo di filettatura

- **M** Metrica a passo grosso
- **MF** Metrica a passo fine
- **UNC** Unificata cilindrica a passo grosso
- **UNF** Unificata cilindrica a passo fine
- **NPT** Gas conica per tubi
- **BSPT** Gas conica per tubi British Standard
- **BSW** Whitworth a passo grosso British Standard
- **G-BSP** Gas cilindrica per tubi British Standard


Impiego


Direzione di taglio


Copiatura

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte elicoidali con codolo cilindrico



Esecuzione rullata

HSS	DIN 338	Tipo N	DX	118°

F 6502

F 6503 Codolo ridotto { Ø 10,5÷13 mm, **codolo Ø 9,5 mm**; Ø 13,5÷20 mm, **codolo Ø 13,0 mm**



Ø mm	Codice F 6502	F 6502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 6502	F 6502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 6502	F 6502 Cad. €	Codice F 6503	F 6503 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.
1,00	0100		34	12	10	3,75	0375		70	39	10	7,50	0750		—	—	109	69	10
1,10	0110		36	14	10	3,80	0380		75	43	10	7,75	0775		—	—	117	75	10
1,20	0120		38	16	10	3,90	0390		75	43	10	8,00	0800		—	—	117	75	10
1,25	0125		38	16	10	4,00	0400		75	43	10	8,25	0825		—	—	117	75	10
1,30	0130		38	16	10	4,10	0410		75	43	10	8,50	0850		—	—	117	75	10
1,40	0140		40	18	10	4,20	0420		75	43	10	8,75	0875		—	—	125	81	10
1,50	0150		40	18	10	4,25	0425		75	43	10	9,00	0900		—	—	125	81	10
1,60	0160		43	20	10	4,30	0430		80	47	10	9,25	0925		—	—	125	81	10
1,70	0170		43	20	10	4,40	0440		80	47	10	9,50	0950		—	—	125	81	10
1,75	0175		46	22	10	4,50	0450		80	47	10	9,75	0975		—	—	133	87	10
1,80	0180		46	22	10	4,60	0460		80	47	10	10,00	1000		—	—	133	87	10
1,90	0190		46	22	10	4,70	0470		80	47	10	10,25	1025		—	—	133	87	5
2,00	0200		49	24	10	4,75	0475		80	47	10	10,50	1050		1050		133	87	5
2,10	0210		49	24	10	4,80	0480		86	52	10	10,75	1075		—	—	142	94	5
2,20	0220		53	27	10	4,90	0490		86	52	10	11,00	1100		1100		142	94	5
2,25	0225		53	27	10	5,00	0500		86	52	10	11,25	1125		—	—	142	94	5
2,30	0230		53	27	10	5,10	0510		86	52	10	11,50	1150		1150		142	94	5
2,40	0240		57	30	10	5,20	0520		86	52	10	11,75	1175		—	—	142	94	5
2,50	0250		57	30	10	5,25	0525		86	52	10	12,00	1200		1200		151	101	5
2,60	0260		57	30	10	5,30	0530		86	52	10	12,50	1250		1250		151	101	5
2,70	0270		61	33	10	5,40	0540		93	57	10	13,00	1300		1300		151	101	5
2,75	0275		61	33	10	5,50	0550		93	57	10	13,50	1350		1350		160	108	5
2,80	0280		61	33	10	5,60	0560		93	57	10	14,00	—	—	1400		160	108	5
2,90	0290		61	33	10	5,70	0570		93	57	10	14,50	1450		1450		169	114	5
3,00	0300		61	33	10	5,75	0575		93	57	10	15,00	1500		1500		169	114	5
3,10	0310		65	36	10	5,80	0580		93	57	10	15,50	—	—	1550		178	120	5
3,20	0320		65	36	10	5,90	0590		93	57	10	16,00	1600		1600		178	120	5
3,25	0325		65	36	10	6,00	0600		93	57	10	16,50	—	—	1650		184	125	5
3,30	0330		65	36	10	6,25	0625		101	63	10	17,00	—	—	1700		184	125	5
3,40	0340		70	39	10	6,50	0650		101	63	10	17,50	—	—	1750		191	130	5
3,50	0350		70	39	10	6,75	0675		109	69	10	18,00	—	—	1800		191	130	5
3,60	0360		70	39	10	7,00	0700		109	69	10	19,00	—	—	1900		198	135	5
3,70	0370		70	39	10	7,25	0725		109	69	10	20,00	—	—	2000		205	140	5

Fino al Ø 10,00 mm si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Per macchine automatiche
Esecuzione rettificata - Finitura lucida

HSS	DIN 1897	Tipo N	DX	118°



Ø mm	Codice	F 6510 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6510 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6510 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2,00	F 6510 0200		38	12	3,75	F 6510 0375		52	20	6,00	F 6510 0600		66	28
2,50	F 6510 0250		43	14	4,00	F 6510 0400		55	22	6,50	F 6510 0650		70	31
3,00	F 6510 0300		46	16	4,10	F 6510 0410		55	22	7,00	F 6510 0700		74	34
3,10	F 6510 0310		49	18	4,20	F 6510 0420		55	22	8,00	F 6510 0800		79	37
3,20	F 6510 0320		49	18	4,50	F 6510 0450		58	24	9,00	F 6510 0900		84	40
3,25	F 6510 0325		49	18	5,00	F 6510 0500		62	26	10,00	F 6510 1000		89	43
3,30	F 6510 0330		49	18	5,20	F 6510 0520		62	26					
3,50	F 6510 0350		52	20	5,50	F 6510 0550		66	28					


da Ø 2,00÷5,00 mm 10 pz. - da Ø 5,20÷10,00 mm 5 pz.



Olio da taglio → F 7 pag. 607

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte elicoidali con codolo cilindrico



Esecuzione rettificata - Finitura lucida

HSS	DIN 338		Tipo N	DX	118°

F 6512

F 6513 **Codolo ridotto** Ø 12,7 mm



Ø mm	Codice F 6512	F 6512 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 6512	F 6512 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 6512	F 6512 Cad. €	Codice F 6513	F 6513 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.
0,80	0080		30	10	10	3,40	0340		70	39	10	8,25	0825		—	—	117	75	10
0,90	0090		32	11	10	3,50	0350		70	39	10	8,50	0850		—	—	117	75	10
1,00	0100		34	12	10	3,75	0375		70	39	10	8,75	0875		—	—	125	81	10
1,10	0110		36	14	10	4,00	0400		75	43	10	9,00	0900		—	—	125	81	10
1,20	0120		38	16	10	4,10	0410		75	43	10	9,50	0950		—	—	125	81	10
1,30	0130		38	16	10	4,20	0420		75	43	10	10,00	1000		—	—	133	87	10
1,40	0140		40	18	10	4,25	0425		75	43	10	10,50	1050		—	—	133	87	5
1,50	0150		40	18	10	4,50	0450		80	47	10	11,00	1100		—	—	142	94	5
1,60	0160		43	20	10	4,75	0475		80	47	10	11,50	1150		—	—	142	94	5
1,70	0170		43	20	10	5,00	0500		86	52	10	12,00	1200		—	—	151	101	5
1,80	0180		46	22	10	5,10	0510		86	52	10	12,50	1250		—	—	151	101	5
1,90	0190		46	22	10	5,25	0525		86	52	10	13,00	1300		—	—	151	101	5
2,00	0200		49	24	10	5,50	0550		93	57	10	13,50	1350		1350		160	108	5
2,10	0210		49	24	10	5,75	0575		93	57	10	14,00	1400		1400		160	108	5
2,25	0225		53	27	10	5,80	0580		93	57	10	14,50	1450		1450		169	114	5
2,40	0240		57	30	10	6,00	0600		93	57	10	15,00	1500		1500		169	114	5
2,50	0250		57	30	10	6,25	0625		101	63	10	15,50	1550		1550		178	120	5
2,60	0260		57	30	10	6,50	0650		101	63	10	16,00	1600		1600		178	120	5
2,75	0275		61	33	10	6,75	0675		109	63	10	17,00	—	—	1700		184	125	5
3,00	0300		61	33	10	7,00	0700		109	69	10	18,00	—	—	1800		191	130	5
3,10	0310		65	36	10	7,25	0725		109	69	10	19,00	—	—	1900		198	135	5
3,20	0320		65	36	10	7,50	0750		109	69	10	20,00	—	—	2000		205	140	5
3,25	0325		65	36	10	7,75	0775		117	75	10								
3,30	0330		65	36	10	8,00	0800		117	75	10								

Fino al Ø 10,00 mm si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Punte elicoidali con attacco esagonale

Impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti

HSS		DX	

Attacco ⬢ ¼" - E 6,3



Ø mm	Codice	F 6513/8 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6513/8 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6513/8 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 6513 8010		32	7	4,20	F 6513 8042		45	20	7,50	F 6513 8075		51	32
1,50	F 6513 8015		32	10	4,50	F 6513 8045		46	24	8,00	F 6513 8080		51	32
2,00	F 6513 8020		34	12	5,00	F 6513 8050		50	26	8,50	F 6513 8085		53	33
2,50	F 6513 8025		36	14	5,50	F 6513 8055		50	26	9,00	F 6513 8090		53	33
3,00	F 6513 8030		38	16	6,00	F 6513 8060		50	26	9,50	F 6513 8095		54	38
3,30	F 6513 8033		40	18	6,50	F 6513 8065		50	30	10,00	F 6513 8100		54	38
3,50	F 6513 8035		40	18	6,80	F 6513 8068		50	30	10,20	F 6513 8102		54	38
4,00	F 6513 8040		44	20	7,00	F 6513 8070		50	30					

Attacco ⬢ ¼" - E 6,3

HSS	DIN 338		Tipo N	DX	118°	




Ø mm	Codice	F 6514 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6514 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6514 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2,00	F 6514 0200		60	24	4,00	F 6514 0400		90	43	6,00	F 6514 0600		110	57
3,00	F 6514 0300		75	33	5,00	F 6514 0500		100	52	8,00	F 6514 0800		120	75



Maschi con punta per forare (Punta a maschiare) ⟶ F 4 pag. 557

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte elicoidali con codolo cilindrico



Esecuzione rettificata - Finitura lucida


DIN 338 | Tipo N | DX | 118°

F 6515 — HSS Co 5%

F 6516 — HSS Co 5% — { Ø 10,5÷13 mm, codolo Ø 9,5 mm / Ø 13,5÷20 mm, codolo Ø 13,0 mm

F 6518 — HSS TiN

Forma C



Particolarmente adatte per: ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ghisa acciaiosa, acciai legati e non legati, ferro sinterizzato, argento nuovo, grafite

Ø mm	Codice F 6515	F 6515 Cad. €	Codice F 6518	F 6518 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 6515	F 6515 Cad. €	Codice F 6516	F 6516 Cad. €	Codice F 6518	F 6518 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.
1,00	0100		0100		34	12	10	8,50	0850		—	—	0850		117	75	10
1,30	0130		—	—	38	16	10	9,00	0900		—	—	0900		125	81	10
1,50	0150		0150		40	18	10	9,50	0950		—	—	0950		125	81	10
2,00	0200		0200		49	24	10	10,00	1000		—	—	1000		133	87	10
2,50	0250		0250		57	30	10	10,50	1050		1050		1050		133	87	5
3,00	0300		0300		61	33	10	11,00	1100		1100		1100		142	94	5
3,20	0320		—	—	65	36	10	11,50	1150		1150		1150		142	94	5
3,30	0330		—	—	65	36	10	12,00	1200		—	—	1200		151	101	5
3,50	0350		0350		70	39	10	12,50	1250		1250		1250		151	101	5
4,00	0400		0400		75	43	10	13,00	1300		—	—	1300		151	101	5
4,20	0420		—	—	75	43	10	13,50	—	—	1350		—	—	160	108	5
4,50	0450		0450		80	47	10	14,00	—	—	1400		—	—	160	108	5
5,00	0500		0500		86	52	10	14,50	—	—	1450		—	—	169	114	5
5,50	0550		0550		93	58	10	15,00	—	—	1500		—	—	169	114	5
5,70	0570		—	—	93	57	10	15,50	—	—	1550		—	—	178	120	5
6,00	0600		0600		93	57	10	16,00	—	—	1600		—	—	178	120	5
6,50	0650		0650		101	63	10	17,00	—	—	1700		—	—	184	125	5
7,00	0700		0700		109	69	10	18,00	—	—	1800		—	—	191	130	5
7,50	0750		0750		109	69	10	19,00	—	—	1900		—	—	198	135	5
8,00	0800		0800		117	75	10	20,00	—	—	2000		—	—	205	140	5

Fino al Ø 10,00 mm si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Esecuzione rettificata - Finitura lucida

HSS | DIN 340 | Tipo N | DX | 118°

Per fori profondi
Nell'impiego è consigliabile scaricare periodicamente per favorire l'evacuazione dei trucioli



Ø mm	Codice	F 6521 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6521 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 6521 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 6521 0100		56	33	3,75	F 6521 0375		112	73	6,00	F 6521 0600		139	91
1,20	F 6521 0120		65	41	4,00	F 6521 0400		119	78	6,50	F 6521 0650		148	97
1,50	F 6521 0150		70	45	4,25	F 6521 0425		119	78	7,00	F 6521 0700		156	102
1,70	F 6521 0170		76	50	4,50	F 6521 0450		126	82	8,00	F 6521 0800		165	109
2,00	F 6521 0200		85	56	4,75	F 6521 0475		132	87	8,50	F 6521 0850		165	109
2,50	F 6521 0250		95	62	5,00	F 6521 0500		132	87	9,00	F 6521 0900		175	115
3,00	F 6521 0300		100	66	5,25	F 6521 0525		132	87	10,00	F 6521 1000		184	121
3,25	F 6521 0325		106	96	5,50	F 6521 0550		139	91					
3,50	F 6521 0350		112	73	5,75	F 6521 0575		139	91					

10 pz.

Serie di punte elicoidali

In astuccio tubolare in materiale termoplastico antiurto
Esecuzione rullata

Numero delle punte		19	19
Codice		F 6528 1019	F 6528 2019
F 6528	Cad. €		
Punte F 6502 **in HSS Ø**	mm	1-1,5 -2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Punte per calcestruzzo Ø	mm	—	5 - 6 - 8 - 9





Tipo con punte con attacco ⬢ ¼" E 6,3 mm
Con **6 punte F 6514 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm**

HSS | 118°

Codice F 6529 0000	F 6529	Cad. €	1



F 6530 - Con punte F 6502 ed F 6503 Esecuzione rullata — HSS — Codolo ridotto dal Ø 10,5 mm Cassetta in lamiera verniciata

F 6531 - Con punte F 6502 Esecuzione rullata — HSS — Cassetta in lamiera verniciata

F 6532/1 - Con punte F 6512 Esecuzione rettificata — HSS 118° — Cassetta in lamiera verniciata

F 6532/2 - Con punte F 6515 Esecuzione rettificata — HSS Co 5% 135° — Cassetta in **ABS antiurto** ad alta resistenza

F 6532/3 - Con punte F 6518 Esecuzione rettificata — HSS TiN 135° — Cassetta in **ABS antiurto** ad alta resistenza

Numero delle punte		19	21	25	51
Codice		—	—	F 6530 0025	—
F 6530	Cad. €	—	—		—
Codice		F 6531 0019	F 6531 0021*	F 6531 0025	F 6531 0051
F 6531	Cad. €				
Codice		F 6532 1019	—	F 6532 1025	—
F 6532/1	Cad. €		—		—
Codice		F 6532 2019	—	F 6532 2025	—
F 6532/2	Cad. €		—		—
Codice		F 6532 3019	—	F 6532 3025	—
F 6532/3	Cad. €		—		—
Con punte da Ø	mm	1 ÷ 10	1 ÷ 13	1 ÷ 13	1 ÷ 6
Progressione	mm	**0,5**	**0,5 e 1**	**0,5**	**0,1**

* Progressione: 0,5 mm da 1÷9 mm - 1 mm da 10÷13 mm





Cassette per punte elicoidali

Per punte con codolo cilindrico, serie corta
Senza punte
F 6535 - In lamiera verniciata
F 6536 - In ABS antiurto ad alta resistenza

Numero delle punte		19	24 •	25	41	51
Codice		F 6535 0019	—	F 6535 0025	F 6535 0041	F 6535 0051
F 6535	Cad. €		—			
Codice		F 6536 0019	F 6536 0024	F 6536 0025	—	—
F 6536	Cad. €				—	—
Progressione	mm	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,1**	**0,1**
Per punte da Ø	mm	1 ÷ 10	1 ÷ 10,5	1 ÷ 13	6 ÷ 10	1 ÷ 6

• Con alloggiamenti per punte Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm





Zoccoli in bachelite per punte elicoidali

Per 49 punte Ø 1÷13 mm con codolo cilindrico, serie corta
Progressione 0,25 mm
Dimensioni 195x130x35h mm - **Senza punte**


Codice F 6533 0049	F 6533	Cad. €	5



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e **profilo interamente rettificato**



DIN 338		Tipo N	h 6

F 7500 — HSS — DX — 118°

F 7501 — HSS Co 5% — DX — 130° — Per INOX

Dimensioni del nocciolo maggiorate

Particolarmente adatte per: acciaio inossidabile (V2A-V4A ecc.), acciai altamente legati al cromo e resistenti al calore, acciai e ghisa acciaiosa superiori a 900nN/mm², acciai per molle, ghisa grigia, ghisa malleabile

F 7502 — HSS — SX — 118°









Forma C
dal Ø 2 mm

Per acciaio INOX





Elica sinistra

Ø mm	Codice F 7500	F 7500 * Cad. €	Codice F 7501	F 7501 Cad. €	Codice F 7502	F 7502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 7500	F 7500 * Cad. €	Codice F 7501	F 7501 Cad. €	Codice F 7502	F 7502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.
0,20	0020		—	—	—	—	19	2,5	10	2,90	0290		0290		—	—	61	33	10
0,30	0030		—	—	—	—	19	3	10	2,95	0295		—	—	—	—	61	33	10
0,35	0035		—	—	—	—	19	4	10	3,00	0300		0300		0300		61	33	10
0,40	0040		—	—	—	—	20	5	10	3,10	0310		0310		—	—	65	36	10
0,45	0045		—	—	—	—	20	5	10	3,20	0320		0320		—	—	65	36	10
0,50	0050		—	—	—	—	22	6	10	3,25	0325		—	—	—	—	65	36	10
0,55	0055		—	—	—	—	24	7	10	3,30	0330		0330		—	—	65	36	10
0,60	0060		—	—	—	—	24	7	10	3,40	0340		0340		—	—	70	39	10
0,65	0065		—	—	—	—	26	8	10	3,50	0350		0350		0350		70	39	10
0,70	0070		—	—	—	—	28	9	10	3,60	0360		0360		—	—	70	39	10
0,75	0075		—	—	—	—	28	9	10	3,70	0370		0370		—	—	70	39	10
0,80	0080		—	—	—	—	30	10	10	3,75	0375		—	—	—	—	70	39	10
0,85	0085		—	—	—	—	30	10	10	3,80	0380		0380		—	—	75	43	10
0,90	0090		—	—	—	—	32	11	10	3,90	0390		0390		—	—	75	43	10
0,95	0095		—	—	—	—	32	11	10	4,00	0400		0400		0400		75	43	10
1,00	0100		0100		0100		34	12	10	4,10	0410		0410		—	—	75	43	10
1,05	0105		—	—	—	—	34	12	10	4,20	0420		0420		—	—	75	43	10
1,10	0110		0110		0110		36	14	10	4,25	0425		—	—	—	—	75	43	10
1,15	0115		—	—	—	—	36	14	10	4,30	0430		0430		—	—	80	47	10
1,20	0120		0120		—	—	38	16	10	4,40	0440		0440		—	—	80	47	10
1,25	0125		—	—	—	—	38	16	10	4,50	0450		0450		0450		80	47	10
1,30	0130		0130		—	—	38	16	10	4,60	0460		0460		—	—	80	47	10
1,35	0135		—	—	—	—	40	18	10	4,70	0470		0470		—	—	80	47	10
1,40	0140		0140		—	—	40	18	10	4,75	0475		—	—	0475		80	47	10
1,45	0145		—	—	—	—	40	18	10	4,80	0480		0480		—	—	86	52	10
1,50	0150		0150		0150		40	18	10	4,90	0490		0490		0490		86	52	10
1,55	0155		—	—	—	—	43	20	10	5,00	0500		0500		0500		86	52	10
1,60	0160		0160		—	—	43	20	10	5,10	0510		0510		—	—	86	52	10
1,65	0165		—	—	—	—	43	20	10	5,20	0520		0520		—	—	86	52	10
1,70	0170		0170		—	—	43	20	10	5,25	0525		—	—	—	—	86	52	10
1,75	0175		—	—	—	—	46	22	10	5,30	0530		0530		—	—	86	52	10
1,80	0180		0180		—	—	46	22	10	5,40	0540		0540		—	—	93	57	10
1,85	0185		—	—	—	—	46	22	10	5,50	0550		0550		0550		93	57	10
1,90	0190		0190		—	—	46	22	10	5,60	0560		0560		—	—	93	57	10
1,95	0195		—	—	—	—	49	24	10	5,70	0570		0570		—	—	93	57	10
2,00	0200		0200		0200		49	24	10	5,75	0575		—	—	—	—	93	57	10
2,05	0205		—	—	—	—	49	24	10	5,80	0580		0580		—	—	93	57	10
2,10	0210		0210		—	—	49	24	10	5,90	0590		0590		—	—	93	57	10
2,15	0215		—	—	—	—	53	27	10	6,00	0600		0600		0600		93	57	10
2,20	0220		0220		—	—	53	27	10	6,10	0610		0610		—	—	101	63	10
2,25	0225		—	—	0225		53	27	10	6,20	0620		0620		—	—	101	63	10
2,30	0230		0230		—	—	53	27	10	6,25	0625		—	—	—	—	101	63	10
2,35	0235		—	—	—	—	53	27	10	6,30	0630		0630		—	—	101	63	10
2,40	0240		0240		—	—	57	30	10	6,40	0640		0640		—	—	101	63	10
2,45	0245		—	—	—	—	57	30	10	6,50	0650		0650		0650		101	63	10
2,50	0250		0250		0250		57	30	10	6,60	0660		0660		—	—	101	63	10
2,55	0255		—	—	—	—	57	30	10	6,70	0670		0670		—	—	101	63	10
2,60	0260		0260		—	—	57	30	10	6,75	0675		—	—	—	—	109	69	10
2,65	0265		—	—	—	—	57	30	10	6,80	0680		0680		—	—	109	69	10
2,70	0270		0270		—	—	61	33	10	6,90	0690		0690		—	—	109	69	10
2,75	0275		—	—	—	—	61	33	10	7,00	0700		0700		0700		109	69	10
2,80	0280		0280		—	—	61	33	10	7,10	0710		0710		—	—	109	69	10
2,85	0285		—	—	—	—	61	33	10	7,20	0720		0720		—	—	109	69	10


*** F 7500 in confezione indivisibile da 10 pz.**

continua

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e **profilo interamente rettificato**

seguito



DIN 338	Tipo N	h 6

F 7500	HSS	DX	118°	F 7501	HSS Co 5%	DX	118°	Per INOX	F 7502	HSS	SX	118°

Ø mm	Codice F 7500	F 7500 * Cad. €	Codice F 7501	F 7501 Cad. €	Codice F 7502	F 7502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.	Ø mm	Codice F 7500	F 7500 * Cad. €	Codice F 7501	F 7501 Cad. €	Codice F 7502	F 7502 Cad. €	L1 mm	L2 mm	pz.
7,25	0725		—	—	—	—	109	69	10	11,00	1100		1100		—	—	142	94	5
7,30	0730		0730		—	—	109	69	10	11,10	1110		—	—	—	—	142	94	5
7,40	0740		0740		—	—	109	69	10	11,20	1120		—	—	—	—	142	94	5
7,50	0750		0750		—	—	109	69	10	11,25	1125		—	—	—	—	142	94	5
7,60	0760		0760		—	—	117	75	10	11,30	1130		—	—	—	—	142	94	5
7,70	0770		0770		—	—	117	75	10	11,40	1140		—	—	—	—	142	94	5
7,75	0775		—	—	—	—	117	75	10	11,50	1150		1150		—	—	142	94	5
7,80	0780		0780		—	—	117	75	10	11,60	1160		—	—	—	—	142	94	5
7,90	0790		0790		0790		117	75	10	11,70	1170		—	—	—	—	142	94	5
8,00	0800		0800		0800		117	75	10	11,75	1175		—	—	—	—	142	94	5
8,10	0810		0810		0810		117	75	10	11,80	1180		—	—	—	—	142	94	5
8,20	0820		0820		—	—	117	75	10	11,90	1190		—	—	—	—	151	101	5
8,25	0825		—	—	—	—	117	75	10	12,00	1200		1200		1200		151	101	5
8,30	0830		0830		—	—	117	75	10	12,10	1210		—	—	—	—	151	101	5
8,40	0840		0840		—	—	117	75	10	12,20	1220		—	—	—	—	151	101	5
8,50	0850		0850		0850		117	75	10	12,25	1225		—	—	—	—	151	101	5
8,60	0860		0860		—	—	125	81	10	12,30	1230		—	—	—	—	151	101	5
8,70	0870		0870		—	—	125	81	10	12,40	1240		—	—	—	—	151	101	5
8,75	0875		—	—	—	—	125	81	10	12,50	1250		1250		—	—	151	101	5
8,80	0880		0880		—	—	125	81	10	12,60	1260		—	—	—	—	151	101	5
8,90	0890		0890		0890		125	81	10	12,70	1270		—	—	—	—	151	101	5
9,00	0900		0900		0900		125	81	10	12,75	1275		—	—	—	—	151	101	5
9,10	0910		0910		—	—	125	81	10	12,80	1280		—	—	—	—	151	101	5
9,20	0920		0920		—	—	125	81	10	12,90	1290		—	—	—	—	151	101	5
9,25	0925		—	—	—	—	125	81	10	13,00	1300		1300		1300		151	101	1
9,30	0930		0930		—	—	125	81	10	13,25	1325		—	—	—	—	160	108	1
9,40	0940		0940		—	—	125	81	10	13,50	1350		1350		—	—	160	108	1
9,50	0950		0950		0950		125	81	10	13,75	1375		—	—	—	—	160	108	1
9,60	0960		0960		—	—	133	87	10	14,00	1400		1400		—	—	160	108	1
9,70	0970		0970		—	—	133	87	10	14,25	1425		—	—	—	—	169	114	1
9,75	0975		0975		—	—	133	87	10	14,50	1450		1450		—	—	169	114	1
9,80	0980		0980		—	—	133	87	10	14,75	1475		—	—	—	—	169	114	1
9,90	0990		0990		—	—	133	87	10	15,00	1500		1500		—	—	169	114	1
10,00	1000		1000		1000		133	87	10	15,25	1525		—	—	—	—	178	120	1
10,10	1010		—	—	—	—	133	87	5	15,50	1550		—	—	—	—	178	120	1
10,20	1020		1020		—	—	133	87	5	15,75	1575		—	—	—	—	178	120	1
10,25	1025		—	—	—	—	133	87	5	16,00	1600		1600		—	—	178	120	1
10,30	1030		—	—	—	—	133	87	5	16,50	1650		—	—	—	—	184	125	1
10,40	1040		—	—	—	—	133	87	5	17,00	1700		—	—	—	—	184	125	1
10,50	1050		1050		—	—	133	87	5	17,50	1750		—	—	—	—	191	130	1
10,60	1060		—	—	—	—	133	87	5	18,00	1800		—	—	—	—	191	130	1
10,70	1070		—	—	—	—	142	94	5	18,50	1850		—	—	—	—	198	135	1
10,75	1075		—	—	—	—	142	94	5	19,00	1900		—	—	—	—	198	135	1
10,80	1080		—	—	—	—	142	94	5	19,50	1950		—	—	—	—	205	140	1
10,90	1090		—	—	—	—	142	94	5	20,00	2000		—	—	—	—	205	140	1

*** F 7500 fino al Ø 10,00 mm in confezione indivisibile da 10 pz.**

Serie di punte elicoidali, in cassetta in **ABS antiurto** ad alta resistenza
Punte con scanalature e **profilo interamente rettificato**
F 7500/9 - Completa di **punte F 7500**
F 7501/9 - Completa di **punte F 7501 per INOX**

Numero delle punte		19	24 •	25	41	51*
Codice		F 7500 9019	F 7500 9024	F 7500 9025	F 7500 9041	F 7500 9051
F 7500/9	Cad. €					
Codice		F 7501 9019	F 7501 9024	F 7501 9025	—	—
F 7501/9	Cad. €				—	—
Progressione	mm	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1
Con punte	Ø mm	1÷10	1÷10,5	1÷13	6÷10	1÷6

• Con punte per prefori Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm - * In cassetta di lamiera verniciata



F 7500/9 gr. 25


F 7501/9 gr. 19

Altre punte elicoidali con codolo cilindrico → F 1 pag. 527

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of ABC TOOLS Punte elicoidali con codolo cilindrico

Esecuzione rettificata
Per macchine automatiche, per produzioni di serie



HSS	DIN 1897		Tipo N	DX	118°



Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 7503 0100		26	6	3,40	F 7503 0340		52	20	7,00	F 7503 0700		74	34
1,25	F 7503 0125		30	8	3,50	F 7503 0350		52	20	7,50	F 7503 0750		74	34
1,50	F 7503 0150		32	9	4,00	F 7503 0400		55	22	8,00	F 7503 0800		79	37
1,60	F 7503 0160		34	10	4,10	F 7503 0410		55	22	8,25	F 7503 0825		79	37
1,70	F 7503 0170		34	10	4,20	F 7503 0420		55	22	8,50	F 7503 0850		79	37
1,90	F 7503 0190		36	11	4,30	F 7503 0430		58	24	9,00	F 7503 0900		84	40
2,00	F 7503 0200		38	12	4,50	F 7503 0450		58	24	9,50	F 7503 0950		84	40
2,10	F 7503 0210		38	12	4,60	F 7503 0460		58	24	10,00	F 7503 1000		89	43
2,20	F 7503 0220		40	13	4,75	F 7503 0475		58	24	10,50	F 7503 1050		89	43
2,30	F 7503 0230		40	13	4,80	F 7503 0480		62	26	11,00	F 7503 1100		95	47
2,40	F 7503 0240		43	14	5,00	F 7503 0500		62	26	11,50	F 7503 1150		95	47
2,50	F 7503 0250		43	14	5,20	F 7503 0520		62	26	12,00	F 7503 1200		102	51
2,60	F 7503 0260		43	14	5,25	F 7503 0525		62	26	12,50	F 7503 1250		102	51
2,70	F 7503 0270		46	16	5,30	F 7503 0530		62	26	13,00	F 7503 1300		102	51
2,80	F 7503 0280		46	16	5,40	F 7503 0540		66	28	13,50	F 7503 1350		107	54
2,90	F 7503 0290		46	16	5,50	F 7503 0550		66	28	14,00	F 7503 1400		107	54
3,00	F 7503 0300		46	16	5,75	F 7503 0575		66	28	15,00	F 7503 1500		111	56
3,10	F 7503 0310		49	18	6,00	F 7503 0600		66	28	16,00	F 7503 1600		115	58
3,20	F 7503 0320		49	18	6,25	F 7503 0625		70	31					
3,30	F 7503 0330		49	18	6,50	F 7503 0650		70	31					

ABC TOOLS Punte elicoidali con codolo triplanare

Per ottone, alluminio,materie plastiche, ghisa oltre che a tutti i tipi di **acciai fino a 1300 N/mm² e INOX**
Geometria dell'elica ideale per una rapida espulsione del truciolo
Il bordo vaporizzato dell'elica evita la saldatura del truciolo alla punta
Codolo con 3 superfici di appoggio piatte per tenuta migliore sul mandrino, trasmissione elevata della forze della punta, evitare slittamenti della punta

Codolo triplanare adatto anche per l'utilizzo con trapani avvitatori a batteria



Forma C

HSS Co 5%	DIN 338		Tipo N	DX	135°	h 8



Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 7505 0100		34	12	5,50	F 7505 0550		93	57	10,00	F 7505 1000		133	87
1,50	F 7505 0150		40	18	6,00	F 7505 0600		93	57	10,50	F 7505 1050		133	87
2,00	F 7505 0200		49	24	6,50	F 7505 0650		101	63	11,00	F 7505 1100		142	94
2,50	F 7505 0250		57	30	7,00	F 7505 0700		109	69	11,50	F 7505 1150		142	94
3,00	F 7505 0300		61	33	7,50	F 7505 0750		109	69	12,00	F 7505 1200		151	101
3,50	F 7505 0350		70	39	8,00	F 7505 0800		117	75	12,50	F 7505 1250		151	101
4,00	F 7505 0400		75	43	8,50	F 7505 0850		117	75	13,00	F 7505 1300		151	101
4,50	F 7505 0450		80	47	9,00	F 7505 0900		125	81					
5,00	F 7505 0500		86	52	9,50	F 7505 0950		125	81					


Serie di punte elicoidali F 7505
In **cassetta ABS antiurto** ad alta resistenza

Numero delle punte		19	25
Codice		F 7505 5019	F 7505 5025
F 7505/5	Cad. €		
Progressione	mm	0,5	0,5
Con punte	Ø mm	1÷10	1÷13



NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali con tagliente in metallo duro riportato

Non adatte per impiego su trapani portatili



HM K 10 Ø 2÷11 mm — **HM K 20** Ø 11,5÷18 mm — **HM K 30** Ø 20 mm

Adatte per forare acciaio, acciaio al manganese, alluminio, ghisa, bronzo, ottone, bachelite, carta dura, vetro porcellana e molti altri materiali

DIN 338 | **Tipo N** | **DX** | **120°** | **h 8**

METALLO DURO RIPORTATO



Ø mm	Codice	F 7524 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7524 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7524 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2,00	F 7524 0200		49	24	5,50	F 7524 0550		93	57	11,00	F 7524 1100		142	94
2,50	F 7524 0250		57	30	6,00	F 7524 0600		93	57	11,50	F 7524 1150		142	94
3,00	F 7524 0300		61	33	6,50	F 7524 0650		101	63	12,00	F 7524 1200		151	101
3,20	F 7524 0320		65	36	7,00	F 7524 0700		109	69	12,50	F 7524 1250		151	101
3,50	F 7524 0350		70	39	7,50	F 7524 0750		109	69	13,00	F 7524 1300		151	101
3,90	F 7524 0390		75	43	8,00	F 7524 0800		117	75	14,00	F 7524 1400		160	108
4,00	F 7524 0400		75	43	8,50	F 7524 0850		117	75	15,00	F 7524 1500		114	169
4,20	F 7524 0420		75	43	9,00	F 7524 0900		125	81	15,50	F 7524 1550		120	178
4,50	F 7524 0450		80	47	9,50	F 7524 0950		125	81	16,00	F 7524 1600		178	120
4,80	F 7524 0480		86	52	10,00	F 7524 1000		133	87	18,00	F 7524 1800		191	130
5,00	F 7524 0500		86	52	10,50	F 7524 1050		133	87	20,00	F 7524 2000		205	140

1 pz.

Adatte per forare acciaio (con R 750÷1400 N/mm²), acciaio forgiato (con R oltre 700 N/mm²), acciaio al manganese, alluminio, ghisa grigia, ghisa in conchiglia, ghisa malleabile, ottone, bronzo, carta dura, vetro, porcellana e molti altri materiali
Con dente di trascinamento secondo DIN 1809 dal Ø 3 mm

DIN 8037 | **Tipo N** | **DX** | **120°** | **h 8**

METALLO DURO RIPORTATO




Ø mm	Codice	F 7525 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7525 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7525 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2,00	F 7525 0200		45	18	5,50	F 7525 0550		71	32	10,50	F 7525 1050		100	56
2,50	F 7525 0250		45	18	6,00	F 7525 0600		71	32	11,00	F 7525 1100		100	56
2,60	F 7525 0260		50	20	6,20	F 7525 0620		71	32	11,50	F 7525 1150		112	63
3,00	F 7525 0300		50	20	6,50	F 7525 0650		71	32	12,00	F 7525 1200		112	63
3,20	F 7525 0320		56	25	6,70	F 7525 0670		80	40	12,50	F 7525 1250		112	63
3,50	F 7525 0350		56	25	7,00	F 7525 0700		80	40	13,00	F 7525 1300		112	63
4,00	F 7525 0400		56	25	7,50	F 7525 0750		80	40	13,50	F 7525 1350		125	71
4,20	F 7525 0420		63	28	8,00	F 7525 0800		80	40	14,00	F 7525 1400		125	71
4,50	F 7525 0450		63	28	8,50	F 7525 0850		90	50	15,00	F 7525 1500		125	71
5,00	F 7525 0500		63	28	9,00	F 7525 0900		90	50	16,00	F 7525 1600		140	80
5,20	F 7525 0520		71	32	9,50	F 7525 0950		90	50	20,00	F 7525 2000		160	90
5,40	F 7525 0540		71	32	10,00	F 7525 1000		100	56					

1 pz.

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC Punte elicoidali in metallo duro integrale

Particolarmente stabili e adatte per forare acciaio ad alta resistenza, ghisa acciaiosa, ghisa grigia, bronzi, metalli leggeri, metalli non ferrosi, materiali abrasivi, materie sintetiche a fibre rinforzate e materie plastiche termoindurenti



HM K20 | **DIN 6539** | **Tipo N** | **DX** | **118°** | **h 7**

Forma C



METALLO DURO **INTEGRALE**




Ø mm	Codice	F 7527 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7527 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7527 Cad. €	L1 mm	L2 mm
0,50	F 7527 0050		26	6	4,00	F 7527 0400		55	22	7,50	F 7527 0750		74	34
0,60	F 7527 0060		26	6	4,10	F 7527 0410		55	22	7,60	F 7527 0760		79	36
0,70	F 7527 0070		26	6	4,20	F 7527 0420		55	22	7,70	F 7527 0770		79	36
0,80	F 7527 0080		26	6	4,30	F 7527 0430		58	24	7,80	F 7527 0780		79	36
0,90	F 7527 0090		26	6	4,40	F 7527 0440		58	24	7,90	F 7527 0790		79	36
1,00	F 7527 0100		26	6	4,50	F 7527 0450		58	24	8,00	F 7527 0800		79	36
1,10	F 7527 0110		28	7	4,60	F 7527 0460		58	24	8,10	F 7527 0810		79	36
1,20	F 7527 0120		30	8	4,70	F 7527 0470		58	24	8,20	F 7527 0820		79	36
1,30	F 7527 0130		30	8	4,80	F 7527 0480		62	26	8,30	F 7527 0830		79	36
1,40	F 7527 0140		32	9	4,90	F 7527 0490		62	26	8,40	F 7527 0840		79	36
1,50	F 7527 0150		32	9	5,00	F 7527 0500		62	26	8,50	F 7527 0850		79	36
1,60	F 7527 0160		34	10	5,10	F 7527 0510		62	26	8,60	F 7527 0860		84	40
1,70	F 7527 0170		34	10	5,20	F 7527 0520		62	26	8,70	F 7527 0870		84	40
1,80	F 7527 0180		36	11	5,30	F 7527 0530		62	26	8,80	F 7527 0880		84	40
1,90	F 7527 0190		36	11	5,40	F 7527 0540		66	28	8,90	F 7527 0890		84	40
2,00	F 7527 0200		38	12	5,50	F 7527 0550		66	28	9,00	F 7527 0900		84	40
2,10	F 7527 0210		38	12	5,60	F 7527 0560		66	28	9,10	F 7527 0910		84	40
2,20	F 7527 0220		40	13	5,70	F 7527 0570		66	28	9,20	F 7527 0920		84	40
2,30	F 7527 0230		40	13	5,80	F 7527 0580		66	28	9,30	F 7527 0930		84	40
2,40	F 7527 0240		43	14	5,90	F 7527 0590		66	28	9,40	F 7527 0940		84	40
2,50	F 7527 0250		43	14	6,00	F 7527 0600		66	28	9,50	F 7527 0950		84	40
2,60	F 7527 0260		43	14	6,10	F 7527 0610		70	31	9,60	F 7527 0960		89	43
2,70	F 7527 0270		46	16	6,20	F 7527 0620		70	31	9,70	F 7527 0970		89	43
2,80	F 7527 0280		46	16	6,30	F 7527 0630		70	31	9,80	F 7527 0980		89	43
2,90	F 7527 0290		46	16	6,40	F 7527 0640		70	31	9,90	F 7527 0990		89	43
3,00	F 7527 0300		46	16	6,50	F 7527 0650		70	31	10,00	F 7527 1000		89	43
3,10	F 7527 0310		49	18	6,60	F 7527 0660		70	31	10,20	F 7527 1020		89	43
3,20	F 7527 0320		49	18	6,70	F 7527 0670		70	31	10,50	F 7527 1050		89	43
3,30	F 7527 0330		49	18	6,80	F 7527 0680		74	34	10,80	F 7527 1080		95	47
3,40	F 7527 0340		52	20	6,90	F 7527 0690		74	34	11,00	F 7527 1100		95	47
3,50	F 7527 0350		52	20	7,00	F 7527 0700		74	34	11,50	F 7527 1150		95	47
3,60	F 7527 0360		52	20	7,10	F 7527 0710		74	34	12,00	F 7527 1200		102	51
3,70	F 7527 0370		52	20	7,20	F 7527 0720		74	34	12,50	F 7527 1250		102	51
3,80	F 7527 0380		55	22	7,30	F 7527 0730		74	34	13,00	F 7527 1300		102	51
3,90	F 7527 0390		55	22	7,40	F 7527 0740		74	34					

1 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS — Punte elicoidali in metallo duro integrale

Adatte per forare acciaio ad alta resistenza, ghisa acciaiosa, ghisa grigia, bronzi, metalli leggeri, metalli non ferrosi, materiali abrasivi, materie sintetiche a fibre rinforzate e materie plastiche termoindurenti



HM K20 | DIN 338 | Tipo N | DX | 118° | h 7

Forma C



METALLO DURO INTEGRALE




Ø mm	Codice	F 7529 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7529 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7529 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 7529 0100		34	12	4,30	F 7529 0430		80	47	7,60	F 7529 0760		117	75
1,10	F 7529 0110		36	14	4,40	F 7529 0440		80	47	7,70	F 7529 0770		117	75
1,20	F 7529 0120		38	16	4,50	F 7529 0450		80	47	7,80	F 7529 0780		117	75
1,30	F 7529 0130		38	16	4,60	F 7529 0460		80	47	7,90	F 7529 0790		117	75
1,40	F 7529 0140		40	18	4,70	F 7529 0470		80	47	8,00	F 7529 0800		117	75
1,50	F 7529 0150		40	18	4,80	F 7529 0480		86	52	8,10	F 7529 0810		117	75
1,60	F 7529 0160		43	20	4,90	F 7529 0490		86	52	8,20	F 7529 0820		117	75
1,70	F 7529 0170		43	20	5,00	F 7529 0500		86	52	8,30	F 7529 0830		117	75
1,80	F 7529 0180		46	22	5,10	F 7529 0510		86	52	8,40	F 7529 0840		117	75
1,90	F 7529 0190		46	22	5,20	F 7529 0520		86	52	8,50	F 7529 0850		117	75
2,00	F 7529 0200		49	24	5,30	F 7529 0530		86	52	8,60	F 7529 0860		125	81
2,10	F 7529 0210		49	24	5,40	F 7529 0540		93	57	8,70	F 7529 0870		125	81
2,20	F 7529 0220		53	27	5,50	F 7529 0550		93	57	8,80	F 7529 0880		125	81
2,30	F 7529 0230		53	27	5,60	F 7529 0560		93	57	8,90	F 7529 0890		125	81
2,40	F 7529 0240		57	30	5,70	F 7529 0570		93	57	9,00	F 7529 0900		125	81
2,50	F 7529 0250		57	30	5,80	F 7529 0580		93	57	9,10	F 7529 0910		125	81
2,60	F 7529 0260		57	30	5,90	F 7529 0590		93	57	9,20	F 7529 0920		125	81
2,70	F 7529 0270		61	33	6,00	F 7529 0600		93	57	9,30	F 7529 0930		125	81
2,80	F 7529 0280		61	33	6,10	F 7529 0610		101	63	9,40	F 7529 0940		125	81
2,90	F 7529 0290		61	33	6,20	F 7529 0620		101	63	9,50	F 7529 0950		125	81
3,00	F 7529 0300		61	33	6,30	F 7529 0630		101	63	9,60	F 7529 0960		133	87
3,10	F 7529 0310		65	36	6,40	F 7529 0640		101	63	9,70	F 7529 0970		133	87
3,20	F 7529 0320		65	36	6,50	F 7529 0650		101	63	9,80	F 7529 0980		133	87
3,30	F 7529 0330		65	36	6,60	F 7529 0660		101	63	9,90	F 7529 0990		133	87
3,40	F 7529 0340		70	39	6,70	F 7529 0670		101	63	10,00	F 7529 1000		133	87
3,50	F 7529 0350		70	39	6,80	F 7529 0680		109	69	10,20	F 7529 1020		133	87
3,60	F 7529 0360		70	39	6,90	F 7529 0690		109	69	10,50	F 7529 1050		133	87
3,70	F 7529 0370		70	39	7,00	F 7529 0700		109	69	10,80	F 7529 1080		142	94
3,80	F 7529 0380		75	43	7,10	F 7529 0710		109	69	11,00	F 7529 1100		142	94
3,90	F 7529 0390		75	43	7,20	F 7529 0720		109	69	11,50	F 7529 1150		142	94
4,00	F 7529 0400		75	43	7,30	F 7529 0730		109	69	12,00	F 7529 1200		151	101
4,10	F 7529 0410		75	43	7,40	F 7529 0740		109	69	12,50	F 7529 1250		151	101
4,20	F 7529 0420		75	43	7,50	F 7529 0750		109	69	13,00	F 7529 1300		151	101

1 pz.

FABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico

Nell'impiego è consigliabile rimuovere periodicamente i trucioli



DIN 340 | **Tipo N** | **DX** | **h 8**

F 7531 **HSS** 118°





Per acciai legati con durezza fino a 900 N/mm²

F 7535 **HSS Co 5%** 130° **Per INOX** **Forma A - C**






Nucleo rinforzato e scalanature profonde con forte inclinazione, adatte per lavorazione con difficile scarico dei trucioli e acciai inossidabili con durezza fino a 1100 N/mm²

Per acciaio INOX

Ø mm	Codice F 7531	F 7531 Cad. €	Codice F 7535	F 7535 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7531	F 7531 Cad. €	Codice F 7535	F 7535 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7531	F 7531 Cad. €	Codice F 7535	F 7535 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	0100		—	—	56	33	4,40	0440		0440		126	82	7,80	0780		0780		165	109
1,10	0110		—	—	60	37	4,50	0450		0450		126	82	7,90	0790		—	—	165	109
1,20	0120		—	—	65	41	4,60	0460		0460		126	82	8,00	0800		0800		165	109
1,30	0130		—	—	65	41	4,70	0470		—	—	126	82	8,10	0810		—	—	165	109
1,40	0140		—	—	70	45	4,80	0480		0480		132	87	8,20	0820		—	—	165	109
1,50	0150		—	—	70	45	4,90	0490		—	—	132	87	8,30	0830		—	—	165	109
1,60	0160		—	—	76	50	5,00	0500		0500		132	87	8,40	0840		—	—	165	109
1,70	0170		—	—	76	50	5,10	0510		—	—	132	87	8,50	0850		0850		165	109
1,80	0180		—	—	80	53	5,20	0520		0520		132	87	8,60	0860		—	—	175	115
1,90	0190		—	—	80	53	5,30	0530		—	—	132	87	8,70	0870		—	—	175	115
2,00	0200		0200		85	56	5,40	0540		—	—	139	91	8,75	0875		—	—	175	115
2,10	0210		0210		85	56	5,50	0550		0550		139	91	8,80	0880		—	—	175	115
2,20	0220		0220		90	59	5,60	0560		0560		139	91	8,90	0890		—	—	175	115
2,30	0230		—	—	90	59	5,70	0570		—	—	139	91	9,00	0900		0900		175	115
2,40	0240		0240		95	62	5,80	0580		0580		139	91	9,10	0910		—	—	175	115
2,50	0250		0250		95	62	5,90	0590		—	—	139	91	9,20	0920		—	—	175	115
2,60	0260		0260		95	62	6,00	0600		0600		139	91	9,40	0940		—	—	175	115
2,70	0270		0270		100	66	6,10	0610		—	—	148	97	9,50	0950		0950		175	115
2,75	0275		—	—	100	66	6,20	0620		0620		148	97	9,60	0960		—	—	184	121
2,80	0280		0280		100	66	6,30	0630		—	—	148	97	9,70	0970		—	—	184	121
2,90	0290		0290		100	66	6,40	0640		—	—	148	97	9,80	0980		0980		184	121
3,00	0300		0300		100	66	6,50	0650		0650		148	97	10,00	1000		1000		184	121
3,10	0310		0310		106	69	6,60	0660		—	—	148	97	10,50	1050		1050		184	121
3,20	0320		0320		106	69	6,70	0670		—	—	148	97	10,75	1075		—	—	195	128
3,30	0330		0330		106	69	6,80	0680		0680		156	102	11,00	1100		1100		195	128
3,40	0340		0340		112	73	6,90	0690		—	—	156	102	11,50	1150		—	—	195	128
3,50	0350		0350		112	73	7,00	0700		0700		156	102	12,00	1200		1200		205	134
3,60	0360		0360		112	73	7,10	0710		—	—	156	102	12,50	1250		—	—	205	134
3,70	0370		0370		112	73	7,20	0720		0720		156	102	13,00	1300		—	—	205	134
3,80	0380		0380		119	78	7,25	0725		—	—	156	102	13,50	1350		—	—	214	140
3,90	0390		0390		119	78	7,30	0730		—	—	156	102	14,00	1400		—	—	214	140
4,00	0400		0400		119	78	7,40	0740		—	—	156	102	15,00	1500		—	—	220	144
4,10	0410		0410		119	78	7,50	0750		0750		156	102	15,50	1550		—	—	227	149
4,20	0420		0420		119	78	7,60	0760		—	—	165	109	16,00	1600		—	—	227	149
4,30	0430		—	—	126	82	7,70	0770		—	—	165	109							

da Ø 1,00÷10,00 mm 10 pz. - da Ø 10,50÷16,00 mm 1 pz.

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico



HSS | DIN 1869 | Tipo N | DX | 118° | h 8 — **Forma C**



Ø mm	Codice	F 7534/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7534/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7534/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2	F 7534 1002		125	85	5	F 7534 1005		195	135	8	F 7534 1008		240	165
2,5	F 7534 1025		140	95	5,5	F 7534 1055		205	140	8,5	F 7534 1085		240	165
3	F 7534 1003		150	100	6	F 7534 1006		205	140	9	F 7534 1009		250	175
3,5	F 7534 1035		165	115	6,5	F 7534 1065		215	150	9,5	F 7534 1095		250	175
4	F 7534 1004		175	120	7	F 7534 1007		225	155	10	F 7534 1010		265	185
4,5	F 7534 1045		185	125	7,5	F 7534 1075		225	155					

1 pz.



Ø mm	Codice	F 7534/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7534/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7534/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm
3	F 7534 3003		190	130	5,5	F 7534 3055		260	180	8	F 7534 3008		305	210
3,5	F 7534 3035		210	145	6	F 7534 3006		260	180	8,5	F 7534 3085		305	210
4	F 7534 3004		220	150	6,5	F 7534 3065		275	190	9	F 7534 3009		320	220
4,5	F 7534 3045		235	160	7	F 7534 3007		290	200	9,5	F 7534 3095		320	220
5	F 7534 3005		245	170	7,5	F 7534 3075		290	200	10	F 7534 3010		340	235

1 pz.

Profilo interamente rettificato
Nucleo rinforzato per la riduzione delle flessioni e delle vibrazioni
Scanalature profonde e con forte inclinazione

HSS Co 5% | DIN 1869 | Tipo N | DX | 130° | h 8 — **Forma C**



Ø mm	Codice	F 7537/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm
3	F 7537 1003		150	100	5,5	F 7537 1055		205	140	8	F 7537 1008		240	165
3,5	F 7537 1035		165	115	6	F 7537 1006		205	140	8,5	F 7537 1085		240	165
4	F 7537 1004		175	120	6,5	F 7537 1065		215	150	9	F 7537 1009		250	175
4,5	F 7537 1045		185	125	7	F 7537 1007		225	155	9,5	F 7537 1095		250	175
5	F 7537 1005		195	135	7,5	F 7537 1075		225	155	10	F 7537 1010		265	185

1 pz.



Ø mm	Codice	F 7537/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm
3	F 7537 3003		190	130	5,5	F 7537 3055		260	180	8	F 7537 3008		305	210
3,5	F 7537 3035		210	145	6	F 7537 3006		260	180	8,5	F 7537 3085		305	210
4	F 7537 3004		220	150	6,5	F 7537 3065		275	190	9	F 7537 3009		320	220
4,5	F 7537 3045		235	160	7	F 7537 3007		290	200	9,5	F 7537 3095		320	220
5	F 7537 3005		245	170	7,5	F 7537 3075		290	200	10	F 7537 3010		340	235

1 pz.




Ø mm	Codice	F 7537/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7537/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm
4	F 7537 5004		280	190	7	F 7537 5007		370	250	10	F 7537 5010		430	295
5	F 7537 5005		315	210	8	F 7537 5008		390	265					
6	F 7537 5006		330	225	9	F 7537 5009		410	280					

1 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS Micropunte

Con codolo cilindrico rinforzato - Tolleranza -0,004

HSS Co 5% | DIN 1899 | Tipo N | DX | 118°



Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm
0,15	F 7541 0015		1	25	1,0	0,35	F 7541 0035		1	25	2,8	0,70	F 7541 0070		1	25	5,6
0,20	F 7541 0020		1	25	1,8	0,40	F 7541 0040		1	25	3,6	0,80	F 7541 0080		1,5	25	6,3
0,22	F 7541 0022		1	25	1,8	0,45	F 7541 0045		1	25	3,6	0,90	F 7541 0090		1,5	25	7,1
0,25	F 7541 0025		1	25	2,2	0,50	F 7541 0050		1	25	4,0	1,00	F 7541 0100		1,5	25	8,0
0,30	F 7541 0030		1	25	2,2	0,60	F 7541 0060		1	25	4,5						

In confezione indivisibile da 10 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali per rivetti e carrozzieri

Adatte per uso con trapani portatili - Per applicazione di rivetti, per carrozzieri e foratura di materiali sottili in genere

HSS | DIN 1897 | Tipo RN | DX

F 7543 118°

F 7543/1 130° Tipo extra-corto
Particolarmente adatte per lattonieri

Forma C









Ø mm	Codice F 7543	F 7543 Cad. €	Codice F 7543	F 7543/1 Cad. €	L1 mm F 7543	L1 mm F 7543/1	Ø mm	Codice F 7543	F 7543 Cad. €	Codice F 7543	F 7543/1 Cad. €	L1 mm F 7543	L1 mm F 7543/1
3,00	0300		1300		46	35	3,75	0375		1375		52	40
3,10	0310		—	—	49	—	4,00	0400		1400		55	40
3,25	—	—	1325		49	40	4,10	0410		—	—	55	—
3,30	0330		—	—	49	—	4,50	0450		—	—	58	—
3,50	0350		1350		52	40	5,00	0500		—	—	62	—

10 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte per lamiere

Particolarmente adatte per carrozzieri, lattonieri e per applicazioni di rivetti
Nessuna operazione preliminare per la centratura
Facilità di foratura con minima pressione, nessuna deformazione del materiale

HSS | DIN 1897 | Tipo RN | DX | 118°



Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm
3,00	F 7544 0300		49	11	4,00	F 7544 0400		55	14	5,00	F 7544 0500		62	17
3,30	F 7544 0330		49	11	4,20	F 7544 0420		55	14	6,00	F 7544 0600		66	19
3,50	F 7544 0350		52	14	4,50	F 7544 0450		58	17					

10 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte per punti di saldatura

Punte autocentranti per impiego su trapani elettrici su punti di saldatura e lamiere sottili
Ad alta precisione
Con particolare affilatura per cui non è necessario eseguire l'operazione di centratura

HSS Co 5% | DX

F 7549/1 - Esecuzione **standard**
F 7549/2 - Esecuzione con **rivestimento al TiCN**

Diametro mm	6	8	10
Codice	F 7549 1006	F 7549 1008	F 7549 1010
F 7549/1 Cad. €			
Codice	F 7549 2006	F 7549 2008	F 7549 2010
F 7549/2 Cad. €			
Lunghezza totale mm	66	80	88





F 7549/1





F 7549/2

Tipo corto, con **rivestimento al TiCN** - **Diametro 8 mm** - Lunghezza totale 40 mm
Gambo speciale per impiego su macchine pneumatiche (Spitznas, Pneutek e modelli giapponesi)

Codice F 7549 4008	F 7549/4	Cad. €	1






Fresa per staccare punti da saldatura → F 1 pag. 535

NORMEX a brand of ABC TOOLS Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e **profilo interamente rettificato**



HSS	DIN 338		DX	h 8

F 7550 — Tipo W — 140°





Per alluminio e forature di rame, zinco, zama (per fori profondi), materiali sintetici, ecc.
Inclinazione elica 40°

F 7551 — Tipo H — 118°





Per ottone e per forature di bronzo, bronzo fosforoso, mica, ardesie, leghe di magnesio, zama ed elektron con spessore sottile, pertinax
Ad elica speciale


Ø mm	Codice F 7550	F 7550 Cad. €	Codice F 7551	F 7551 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7550	F 7550 Cad. €	Codice F 7551	F 7551 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	0100		0100		34	12	4,50	0450		0450		80	47
1,10	0110		0110		36	14	4,60	0460		0460		80	47
1,20	0120		0120		38	16	4,70	0470		0470		80	47
1,25	0125		—	—	38	16	4,75	0475		0475		80	47
1,30	0130		0130		38	16	4,80	—	—	0480		86	52
1,40	0140		0140		40	18	4,90	0490		0490		86	52
1,50	0150		0150		40	18	5,00	0500		0500		86	52
1,60	0160		0160		43	20	5,10	0510		0510		86	52
1,70	0170		0170		43	20	5,20	0520		0520		86	52
1,75	0175		—	—	46	22	5,30	—	—	0530		86	52
1,80	0180		0180		46	22	5,40	0540		0540		93	36
1,90	0190		0190		46	22	5,50	0550		0550		93	36
2,00	0200		0200		49	24	5,60	—	—	0560		93	36
2,10	0210		0210		49	24	5,70	—	—	0570		93	57
2,20	0220		0220		53	27	5,80	—	—	0580		93	57
2,30	0230		0230		53	27	6,00	0600		0600		93	57
2,40	0240		0240		57	30	6,25	0625		—	—	101	63
2,50	0250		0250		57	30	6,50	0650		0650		101	63
2,60	0260		0260		57	30	6,75	—	—	0675		109	69
2,70	0270		0270		61	33	7,00	0700		0700		109	69
2,75	0275		0275		61	33	7,25	0725		0725		109	69
2,80	0280		0280		61	33	7,50	0750		0750		109	69
2,90	0290		0290		61	33	7,75	0775		0775		117	75
3,00	0300		0300		61	33	8,00	0800		0800		117	75
3,10	0310		0310		65	36	8,25	—	—	0825		117	75
3,20	0320		0320		65	36	8,50	0850		0850		117	75
3,30	0330		0330		65	36	8,75	0875		—	—	125	81
3,40	0340		0340		70	39	9,00	0900		0900		125	81
3,50	0350		0350		70	39	9,25	—	—	0925		125	81
3,60	0360		0360		70	39	9,50	0950		0950		125	81
3,70	0370		0370		70	39	9,75	0975		0975		133	87
3,75	0375		0375		70	39	10,00	1000		1000		133	87
3,80	0380		0380		75	43	10,50	1050		1050		133	87
3,90	0390		0390		75	43	11,00	1100		1100		142	94
4,00	0400		0400		75	43	11,50	1150		1150		142	94
4,10	0410		0410		75	43	12,00	1200		1200		151	101
4,20	0420		0420		75	43	12,50	1250		—	—	151	101
4,30	0430		0430		80	47	13,00	1300		1300		151	101
4,40	—	—	0440		80	47							

da Ø 1,00÷10,50 mm pezzi 10 - da Ø 11,00÷13,00 mm pezzi 5

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali con codolo cilindrico

Con scanalature e **profilo interamente rettificato**



DIN 338 | **Tipo N** | **DX** | **h 8**

Forma C

F 7553 — **HSS Co 5%** | **TiAlN** | 130°





Per l'esecuzione di fori ad alta velocità su acciai legati anche con durezza fino a 1100 N/mm²
Resistente alle alte temperature, adatta per utilizzo universale

F 7554 — **HSS TiN** | 118°





Per ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ghisa acciaiosa, acciai legati e non legati, ferro sinterizzato, argento nuovo, grafite

Ø mm	Codice F 7553	F 7553 Cad. €	Codice F 7554	F 7554 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7553	F 7553 Cad. €	Codice F 7554	F 7554 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7553	F 7553 Cad. €	Codice F 7554	F 7554 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	0100		0100		34	12	4,20	0420		0420		75	43	7,60	—	—	0760		117	75
1,10	—	—	0110		36	14	4,30	—	—	0430		80	47	7,70	—	—	0770		117	75
1,20	—	—	0120		38	16	4,40	—	—	0440		80	47	7,80	—	—	0780		117	75
1,30	—	—	0130		38	16	4,50	0450		0450		80	47	7,90	0790		0790		117	75
1,40	—	—	0140		40	18	4,60	—	—	0460		80	47	8,00	0800		0800		117	75
1,50	0150		0150		40	18	4,70	—	—	0470		86	47	8,10	—	—	0810		117	75
1,60	—	—	0160		43	20	4,80	—	—	0480		86	52	8,20	—	—	0820		117	75
1,70	—	—	0170		43	20	4,90	—	—	0490		86	52	8,30	—	—	0830		117	75
1,80	—	—	0180		46	22	5,00	0500		0500		86	52	8,40	—	—	0840		117	75
1,90	—	—	0190		46	22	5,10	0510		0510		86	52	8,50	0850		0850		117	75
2,00	0200		0200		49	49	5,20	—	—	0520		86	52	8,60	—	—	0860		125	81
2,10	—	—	0210		49	24	5,30	—	—	0530		86	52	8,70	—	—	0870		125	81
2,20	0220		0220		53	53	5,40	—	—	0540		93	57	8,80	—	—	0880		125	81
2,30	—	—	0230		53	27	5,50	0550		0550		93	57	8,90	—	—	0890		125	81
2,40	—	—	0240		57	30	5,70	—	—	0570		93	57	9,00	0900		0900		125	81
2,50	0250		0250		57	30	5,80	—	—	0580		93	57	9,10	—	—	0910		125	81
2,60	0260		0260		57	30	5,90	—	—	0590		93	57	9,20	—	—	0920		125	81
2,70	—	—	0270		61	33	6,00	0600		0600		93	57	9,30	—	—	0930		125	81
2,80	—	—	0280		61	33	6,20	—	—	0620		101	63	9,40	—	—	0940		125	81
2,90	0290		0290		61	33	6,30	—	—	0630		101	63	9,50	0950		0950		125	81
3,00	0300		0300		61	33	6,40	—	—	0640		101	63	9,60	—	—	0960		133	87
3,10	—	—	0310		65	36	6,50	0650		0650		101	63	9,70	—	—	0970		133	87
3,20	0320		0320		65	36	6,60	—	—	0660		101	63	9,80	—	—	0980		133	87
3,30	0330		0330		65	36	6,70	0670		0670		101	63	9,90	—	—	0990		133	87
3,40	—	—	0340		70	39	6,80	—	—	0680		109	69	10,00	1000		1000		133	87
3,50	0350		0350		70	39	6,90	—	—	0690		109	69	10,50	1050		1050		133	87
3,60	—	—	0360		70	39	7,00	0700		0700		109	69	11,00	1100		1100		142	94
3,70	0370		0370		70	39	7,10	—	—	0710		109	69	11,50	1150		1150		142	94
3,80	—	—	0380		75	43	7,20	—	—	0720		109	69	12,00	1200		1200		151	101
3,90	—	—	0390		75	43	7,30	—	—	0730		109	69	12,50	1250		1250		151	101
4,00	0400		0400		75	43	7,40	—	—	0740		109	69	13,00	1300		1300		151	101
4,10	—	—	0410		75	43	7,50	0750		0750		109	69							

dal Ø 1,00÷10,50 mm pezzi 10 - dal Ø 11,00÷13,00 mm pezzi 5

Serie di punte elicoidali, in cassetta in **ABS antiurto** ad alta resistenza
Punte con scanalature e **profilo interamente rettificato**
F 7553/9 - Completa di **punte F 7553**
F 7554/9 - Completa di **punte F 7554**

Pcs.		19	25
Codice		F 7553 9019	F 7553 9025
F 7553/9	Cad. €		
Codice		F 7554 9019	F 7554 9025
F 7554/9	Cad. €		
Progressione	mm	0,5	0,5
Con punte	Ø mm	1÷10	1÷13




F 7553/9

F 7554/9

Altre punte elicoidali con codolo cilindrico - DIN 338 ⟶ F 1 pag. 517



Punte elicoidali con codolo conico Morse



HSS	DIN 345		Tipo N	DX	118°	h 8

F 7558 - ABC SMART



F 7560 - NORMEX®
Esecuzione rettificata o fresata
Per produzioni di serie




Ø mm	Codice F 7558	F 7558 Cad. €	Codice F 7560	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7558	F 7558 Cad. €	Codice F 7560	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7558	F 7558 Cad. €	Codice F 7560	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm
3,00	—	—	0300		1	114	33	10,75	—	—	1075		1	175	94	21,50	2150		2150		2	248	150
3,25	—	—	0325		1	117	36	11,00	1100		1100		1	175	94	21,75	—	—	2175		2	248	150
3,75	—	—	0375		1	120	39	11,10	—	—	1110		1	175	94	22,00	2200		2200		2	248	150
4,75	—	—	0475		1	128	47	11,20	—	—	1120		1	175	94	22,25	—	—	2225		2	248	150
5,00	—	—	0500		1	133	52	11,25	—	—	1125		1	175	94	22,50	2250		2250		2	253	155
5,10	—	—	0510		1	133	52	11,40	—	—	1140		1	175	94	22,75	2275		2275		2	253	155
5,30	—	—	0530		1	133	52	11,50	1150		1150		1	175	94	23,00	2300		2300		2	253	155
5,40	—	—	0540		1	138	57	11,60	—	—	1160		1	175	94	23,25	2325		2325		3	276	155
5,50	—	—	0550		1	138	57	11,75	—	—	1175		1	175	94	23,50	2350		2350		3	276	155
5,60	—	—	0560		1	138	57	12,00	1200		1200		1	182	101	23,75	—	—	2375		3	281	160
5,70	—	—	0570		1	138	57	12,25	1225		1225		1	182	101	24,00	2400		2400		3	281	160
5,80	—	—	0580		1	138	57	12,40	—	—	1240		1	175	101	24,25	—	—	2425		3	281	160
5,90	—	—	0590		1	138	57	12,50	1250		1250		1	182	101	24,50	2450		2450		3	281	160
6,00	0600		0600		1	138	57	12,75	1275		1275		1	182	101	24,75	—	—	2475		3	281	160
6,20	—	—	0620		1	144	63	13,00	1300		1300		1	182	101	25,00	2500		2500		3	281	160
6,25	—	—	0625		1	144	63	13,25	1325		1325		1	189	108	25,25	2525		2525		3	286	165
6,30	—	—	0630		1	144	63	13,50	1350		1350		1	189	108	25,50	2550		2550		3	186	165
6,40	—	—	0640		1	144	63	13,75	—	—	1375		1	189	108	25,75	2575		2575		3	286	165
6,50	0650		0650		1	144	63	14,00	1400		1400		1	189	108	26,00	2600		2600		3	286	165
6,60	—	—	0660		1	144	63	14,25	—	—	1425		2	212	114	26,25	2625		2625		3	286	165
6,75	—	—	0675		1	150	69	14,50	1450		1450		2	212	114	26,50	2650		2650		3	286	165
6,90	—	—	0690		1	150	69	14,75	1475		1475		2	212	114	27,00	2700		2700		3	291	170
7,00	0700		0700		1	150	69	15,00	1500		1500		2	212	114	27,25	2725		—	—	3	291	170
7,10	—	—	0710		1	150	69	15,25	1525		1525		2	218	120	27,50	2750		2750		3	291	170
7,25	—	—	0725		1	150	69	15,50	1550		1550		2	218	120	27,75	—	—	2775		3	291	170
7,30	—	—	0730		1	150	69	15,75	—	—	1575		2	218	120	28,00	2800		2800		3	291	170
7,40	—	—	0740		1	150	69	16,00	1600		1600		2	218	120	28,25	2825		2825		3	296	175
7,50	0750		0750		1	150	69	16,25	—	—	1625		2	223	125	28,50	2850		2850		3	296	175
7,60	—	—	0760		1	156	75	16,50	1650		1650		2	223	125	28,75	2875		2875		3	296	175
8,00	0800		0800		1	156	75	16,75	1675		1675		2	223	125	29,00	2900		2900		3	296	175
8,10	—	—	0810		1	156	75	17,00	1700		1700		2	223	125	29,25	2925		2925		3	296	175
8,25	—	—	0825		1	156	75	17,25	—	—	1725		2	228	140	29,50	2950		2950		3	296	175
8,40	—	—	0840		1	156	75	17,50	1750		1750		2	228	140	29,75	—	—	2975		3	296	175
8,50	0850		0850		1	156	75	17,75	—	—	1775		2	228	140	30,00	3000		3000		3	296	175
8,90	—	—	0890		1	162	81	18,00	1800		1800		2	228	140	30,25	3025		—	—	3	301	180
9,00	0900		0900		1	162	81	18,25	1825		1825		2	233	135	30,50	3050		3050		3	301	180
9,20	—	—	0920		1	162	81	18,50	1850		1850		2	233	135	30,75	3075		—	—	3	301	180
9,25	—	—	0925		1	162	81	18,75	1875		1875		2	233	135	31,00	3100		3100		3	301	180
9,30	—	—	0930		1	162	81	19,00	1900		1900		2	233	135	31,25	3125		3125		3	301	180
9,50	0950		0950		1	162	81	19,25	1925		1925		2	238	140	31,50	3150		3150		3	301	180
9,60	—	—	0960		1	168	87	19,50	1950		1950		2	238	140	32,00	3200		3200		4	334	185
9,75	—	—	0975		1	168	87	19,75	1975		1975		2	238	140	32,50	3250		3250		4	334	185
9,80	—	—	0980		1	168	87	20,00	2000		2000		2	238	140	33,00	3300		3300		4	334	185
9,90	—	—	0990		1	168	87	20,25	2025		2025		2	243	145	33,50	3350		3350		4	334	185
10,00	1000		1000		1	168	87	20,50	2050		2050		2	243	145	34,00	3400		3400		4	339	190
10,50	1050		1050		1	168	87	20,75	—	—	2075		2	243	145	34,50	3450		3450		4	339	190
10,60	—	—	1060		1	168	87	21,00	2100		2100		2	243	145	35,00	3500		3500		4	339	190
10,70	—	—	1070		1	175	94	21,25	—	—	2125		2	248	150	35,50	3550		3550		4	339	190

1 pz.

continua

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punte elicoidali con codolo conico Morse



Esecuzione rettificata o fresata
Per produzioni di serie
seguito

HSS	DIN 345		Tipo N	DX	118°	h 8

Ø mm	Codice F 7558	F 7558 Cad. €	Codice	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7558	F 7558 Cad. €	Codice F 7560	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice F 7560	F 7560 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm
36,00	3600		3600		4	344	195	46,50	—	—	4650		4	364	215	65,00	6500		5	432	245
36,50	—	—	3650		4	344	195	47,00	4700		4700		4	364	215	70,00	7000		5	437	250
37,00	3700		3700		4	344	195	47,50	—	—	4750		4	364	215	71,00	7100		5	437	250
37,50	—	—	3750		4	344	195	48,00	4800		4800		4	369	220	72,00	7200		5	442	255
38,00	3800		3800		4	349	200	48,50	—	—	4850		4	369	220	73,00	7300		5	442	255
38,50	—	—	3850		4	349	200	49,00	4900		4900		4	369	220	77,00	7700		6	514	260
39,00	3900		3900		4	349	200	49,50	—	—	4950		4	369	220	78,00	7800		6	514	260
39,50	—	—	3950		4	349	200	50,00	5000		5000		4	369	220	79,00	7900		6	514	260
40,00	4000		4000		4	349	200	51,00	5100		5100		5	412	225	83,00	8300		6	519	265
40,50	—	—	4050		4	354	205	52,00	5200		5200		5	412	225	84,00	8400		6	519	265
41,00	4100		4100		4	354	205	53,00	—	—	5300		5	412	225	85,00	8500		6	519	265
41,50	—	—	4150		4	344	205	54,00	5400		5400		5	417	230	90,00	9000		6	524	270
42,00	4200		4200		4	354	205	55,00	5500		5500		5	417	230	95,00	9500		6	529	275
42,50	—	—	4250		4	354	205	56,00	—	—	5600		5	417	230						
43,00	4300		4300		4	359	210	57,00	—	—	5700		5	422	235						
44,00	4400		4400		4	359	210	58,00	5800		5800		5	422	235						
45,00	4500		4500		4	359	210	59,00	—	—	5900		5	422	235						
45,50	—	—	4550		4	364	215	60,00	6000		6000		5	422	235						
46,00	4600		4600		4	364	215	63,00	—	—	6300		5	427	240						

1 pz.

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali per fori profondi con codolo conico Morse

HSS	DIN 1870		Tipo N	DX	118°	h 8	

Forma A



Ø mm	Codice	F 7564/1 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7564/1 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7564/1 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm
8	F 7564 1008		1	265	165	15	F 7564 1015		2	340	220	22	F 7564 1022		2	405	270
9	F 7564 1009		1	275	175	16	F 7564 1016		2	355	230	23	F 7564 1023		2	405	270
10	F 7564 1010		1	285	185	17	F 7564 1017		2	355	230	24	F 7564 1024		3	440	290
11	F 7564 1011		1	300	195	18	F 7564 1018		2	370	245	25	F 7564 1025		3	440	290
12	F 7564 1012		1	310	205	19	F 7564 1019		2	370	245	26	F 7564 1026		3	440	290
13	F 7564 1013		1	310	205	20	F 7564 1020		2	385	260						
14	F 7564 1014		1	325	220	21	F 7564 1021		2	385	260						

1 pz.




Ø mm	Codice	F 7564/3 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7564/3 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7564/3 Cad. €	CM	L1 mm	L2 mm
9	F 7564 3009		1	345	220	14,5	F 7564 3145		2	425	275	21	F 7564 3021		2	490	325
10	F 7564 3010		1	360	245	15	F 7564 3015		2	425	275	22	F 7564 3022		2	515	345
10,5	F 7564 3105		1	360	235	15,5	F 7564 3155		2	445	295	23	F 7564 3023		2	515	345
11	F 7564 3011		1	375	250	16	F 7564 3016		2	445	295	24	F 7564 3024		3	555	365
11,5	F 7564 3115		1	375	250	16,5	F 7564 3165		2	445	295	25	F 7564 3025		3	555	365
12	F 7564 3012		1	395	260	17	F 7564 3017		2	445	295	26	F 7564 3026		3	555	365
12,5	F 7564 3125		1	395	260	17,5	F 7564 3175		2	465	310	27	F 7564 3027		3	580	385
13	F 7564 3013		1	395	260	18	F 7564 3018		2	465	310	28	F 7564 3028		3	580	385
13,5	F 7564 3135		1	410	275	19	F 7564 3019		2	465	310	29	F 7564 3029		3	580	385
14	F 7564 3014		1	410	275	20	F 7564 3020		2	490	325	30	F 7564 3030		3	580	385

1 pz.

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali con taglienti in metallo duro riportato

Non adatte per impiego su trapani portatili

Per forare nastro di acciaio per molle, ghisa temperata oltre 300 HB, molibdeno puro, acciaio (con R 750÷1400 N/mm²), acciaio forgiato (con R oltre 700 N/mm²), ghisa grigia, ghisa in conchiglia, ghisa malleabile, ottone, bronzo, materie sintetiche rinforzate con fibre di vetro (p.e. circuiti stampati) ed altre materie plastiche termoindurenti che esercitano un'azione abrasiva sui taglienti e sulle fasi della punta



HM K10/30 | Tipo N | DX | 118° | h 8

METALLO DURO RIPORTATO

Metallo duro
- Ø 10,0 mm K10
- Ø 10,5÷17,0 mm K20
- Ø 18,0÷30,0 mm K30





Ø mm	Codice	F 7565 Cad. €	Cono Morse	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7565 Cad. €	Cono Morse	L1 mm	L2 mm
10	F 7565 0010		1	140	50	18	F 7565 0018		2	185	80
10,5	F 7565 0105		1	140	50	19	F 7565 0019		2	185	80
11	F 7565 0011		1	140	50	22	F 7565 0022		3	215	90
14	F 7565 0014		2	168	63	25	F 7565 0025		3	225	100
17	F 7565 0017		2	175	70						

ABC TOOLS — Supporto per utensili con codolo conico Morse

In resina sintetica - Adatto per punte, alesatori, frese, ecc.

Con 10 fori a CM3

Completo di 4 bussole di riduzione a CM1 e 4 a CM2 (8 pz.)

Dimensioni LxPxh 260x85x115 mm

Codice F 7567 0010	F 7567	Cad. €	1



Bussole di riduzione per supporto F 7567

Per effettuare la riduzione dei fori dal CM3 al CM1 o CM2

Riduzione Cono Morse	CM3 - CM1	CM3 - CM2
Codice	F 7567 1001	F 7567 1002
F 7567/1 Cad. €		



Affilapunte

Per punte in HSS, HSS-Co5%, HSS-Co8% e metallo duro **per diametro da 2,5 a 19 mm**

Adatto per affilare l'angolo di taglio da 115° a 140°

Con possibilità di affilare Split Point e regolare la quantità di materiale da asportare durante la lavorazione

Motore monofase 230V - 50 Hz - Potenza 750W

Profondità della spoglia regolabile - Con mola diamantata grana 180 di lunga durata

Peso 7,1 kg

Codice F 7568 5000	F 7568/5	Cad. €	1



NORMEX a brand of ABC TOOLS — Punte elicoidali per fori di spine coniche

HSS | DIN 1898 | Tipo N | DX | 118° | h 8

Conicità 1:50





Ø nominale	Codice	F 7569/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø nominale	Codice	F 7569/1 Cad. €	L1 mm	L2 mm
2,5	F 7569 1025		75	50	6	F 7569 1006		170	117
3	F 7569 1003		100	60	8	F 7569 1008		205	143
4	F 7569 1004		115	72	10	F 7569 1010		230	165
5	F 7569 1005		135	86					

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte per fori da centro

DIN 333 **Forma A** **DX**  Senza smusso di protezione

F 7570 **HSS**

F 7571/1 **HSS Co 5%** + **TiN**



Corpo Ø mm	Codice F 7571	F 7570 Cad. €	Codice F 7571	F 7571/1 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice F 7570	F 7570 Cad. €	Codice F 7571	F 7571/1 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
3,15	0313		—	—	0,5	25	8	0008		1008		3,15	50
3,15	0314		—	—	0,8	25	10	0010		1010		4	55
3,15	0315		1315		1	31	12,5	0125		1125		5	63
3,15	0316		—	—	1,25	31	16	0016		1016		6,3	71
4	0004		1004		1,6	35	20	0020		—	—	8	80
5	0005		1005		2	40	25	0025		—	—	10	100
6,3	0063		1063		2,5	45							

10 pz.

METALLO DURO INTEGRALE

F 7571/2 **HM Integrale**



Corpo Ø mm	Codice	F 7571/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice	F 7571/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
3,15	F 7571 2315		1	31,5	6,3	F 7571 2063		2,5	45
4	F 7571 2004		1,6	35,5	8	F 7571 2008		3,15	50
5	F 7571 2005		2	40,5	10	F 7571 2010		4	56

10 pz.

HSS **DIN 333** **Forma R** **DX**  Con raggio - Senza smusso di protezione



Corpo Ø mm	Codice	F 7572 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice	F 7572 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
3,15	F 7572 0315		1	31,5	10	F 7572 0010		4	56
4	F 7572 0004		1,6	35,5	12,5	F 7572 0125		5	63
5	F 7572 0005		2	40,5	16	F 7572 0016		6,3	71
6,3	F 7572 0063		2,5	45,5	20	F 7572 0020		8	80
8	F 7572 0008		3,15	50,5					

10 pz.

HSS **DIN 333** **Forma B** **DX**  Con smusso di protezione - Rinforzate



Corpo Ø mm	Codice	F 7573 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice	F 7573 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
4	F 7573 0004		1	35,5	11,2	F 7573 0112		3,15	60
6,3	F 7573 0063		1,6	45,5	14	F 7573 0014		4	67
8	F 7573 0008		2	50,5	18	F 7573 0018		5	75
10	F 7573 0010		2,5	56,0	20	F 7573 0020		6,3	80

10 pz.

HSS Co 5% **DIN 333** **DX** **Esecuzione prolungata** - Senza smusso di protezione

F 7574/1 **Forma A** 

F 7574/2 **Forma R**  Con raggio



Corpo Ø mm	Codice F 7574	F 7574/1 Cad. €	Codice F 7574	F 7574/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice F 7574	F 7574/1 Cad. €	Codice F 7574	F 7574/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
4	1004		—	—	1	120	8	1008		2008		2,5	120
5	1005		2005		1,5	120	10	1010		2010		3,15	120
6	1006		2006		2	120							

10 pz.

F 1

Punte per fori da centro

HSS Co 5% | **DIN 333** | **DX**

Esecuzione con piano - Senza smusso di protezione
Per l'impiego su macchine intestatrici per effettuare contemporaneamente il foro da centro e la sfacciatura del pezzo da lavorare

F 7575/1 **Forma A** 



F 7575/2 **Forma R** 

Con raggio



Corpo Ø mm	Codice F 7575	F 7575/1 Cad. €	Codice F 7575	F 7575/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice F 7575	F 7575/1 Cad. €	Codice F 7575	F 7575/2 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
4	1004		2004		1,6	35,5	10	1010		2010		4	56
5	1005		2005		2	40,5	12,5	1125		2125		5	63
6,3	—	—	2063		2,5	45,5	16	1016		2016		6,3	71
8	1008		2008		3,15	50,5	20	1020		2020		8	80

da Ø 4÷10 mm 10 pz. - da Ø 12,5÷20 mm 1 pz.

F 7576 **Forma B** 

Con smusso di protezione - Rinforzate




Corpo Ø mm	Codice	F 7576 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm	Corpo Ø mm	Codice	F 7576 Cad. €	Cuspidi Ø mm	Lunghezza totale mm
6,3	F 7576 0063		1,6	45,5	14	F 7576 0014		4	71
8	F 7576 0008		2	50,5	18	F 7576 0018		5	80
10	F 7576 0010		2,5	56,0	20	F 7576 0020		6,3	80
11,2	F 7576 0112		3,15	60,0					

da Ø 6,3÷14 mm 10 pz. - da Ø 18÷20 mm 5 pz.

F 1

Punte per pre-forare su macchine a controllo numerico

DX | **h 6**



Particolarmente indicate su macchine a controllo numerico (NC), fresatrici, ecc.
Le corte scanalature e lo spessore sottile del nucleo facilitano con grande precisione il foro di centratura anche su pezzi con piani inclinati

In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co5
F 7578 - Angolo di affilatura a 120°
F 7579 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura



Ø mm	Codice F 7578	F 7578 Cad. €	Codice F 7579	F 7579 Cad. €	Totale mm	Elica mm	Ø mm	Codice F 7578	F 7578 Cad. €	Codice F 7579	F 7579 Cad. €	Totale mm	Elica mm
5,00	0500		0500		60	15	12,00	1200		1200		102	30
6,00	0600		0600		66	20	16,00	1600		1600		115	35
8,00	0800		0800		79	25	20,00	2000		2000		131	40
10,00	1000		1000		89	25							

In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co5 - Con rivestimento TiN
F 7582 - Angolo di affilatura a 120°
F 7584 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura



Ø mm	Codice F 7582	F 7582 Cad. €	Codice F 7584	F 7584 Cad. €	Totale mm	Elica mm	Ø mm	Codice F 7582	F 7582 Cad. €	Codice F 7584	F 7584 Cad. €	Totale mm	Elica mm
5,00	0500		0500		60	15	12,00	1200		1200		102	30
6,00	0600		0600		66	20	16,00	1600		1600		115	35
8,00	0800		0800		79	25	20,00	2000		2000		131	40
10,00	1000		1000		89	25							

METALLO DURO

In metallo duro integrale
F 7586 - Angolo di affilatura a 120°
F 7587 - Angolo di affilatura a 90° - Adatte anche per svasatura




Ø mm	Codice F 7586	F 7586 Cad. €	Codice F 7587	F 7587 Cad. €	Totale mm	Elica mm	Ø mm	Codice F 7586	F 7586 Cad. €	Codice F 7587	F 7587 Cad. €	Totale mm	Elica mm
6,00	0600		0600		50	18	12,00	1200		1200		70	24
8,00	0800		0800		60	23	16,00	1600		1600		75	26
10,00	1000		1000		70	24	20,00	2000		2000		100	35

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC TOOLS Punte elicoidali a gradino per sedi di viti

HSS | DX | 118°



Per viti a testa cilindrica (180°)

Per viti a testa cilindrica (180°)
Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 180°

Con codolo cilindrico
DIN 8376
Grado di precisione medio




Per viti	M	3	4	5	6	8	10
Codice	F 7588	0003	0004	0005	0006	0008	0010
F 7588	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	6	8	10	11	15	18
Ø guida h 9	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11,0
Lunghezza totale	mm	93	117	133	142	169	191
Lunghezza elica	mm	57	75	87	94	114	130
Lunghezza guida	mm	9	11	13	15	19	23

Con codolo conico Morse
DIN 8377
Grado di precisione medio



Per viti	M	6	8	10	12	14	16
Codice	F 7589	0006	0008	0010	0012	0014	0016
F 7589	Cad. €						
CM		1	2	2	2	3	3
Ø spirale h 8	mm	11	15	18	20	24	26
Ø guida h 9	mm	6,6	9,0	11,0	13,5	15,5	17,5
Lunghezza totale	mm	175	212	228	238	281	286
Lunghezza elica	mm	94	114	130	140	160	165
Lunghezza guida	mm	15	19	23	27	31	35



Per viti a testa svasata (90°)

Per viti a testa svasata (90°)
Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 90°

Con codolo cilindrico
DIN 8374
Grado di precisione fine



Per viti	M	3	4	5	6	8	10
Codice	F 7590	0003	0004	0005	0006	0008	0010
F 7590	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	6,0	8,0	10,0	11,5	15,0	19,0
Ø guida h 9	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
Lunghezza totale	mm	93	117	133	142	169	198
Lunghezza elica	mm	57	75	87	94	114	135
Lunghezza guida	mm	9	11	13	15	19	23


Con codolo cilindrico
DIN 8378
Esecuzione di foro di preparazione alla filettatura passo grosso (preforo) e svasatura a 90°



Per viti	M	3	4	5	6	8	10
Codice	F 7592	0003	0004	0005	0006	0008	0010
F 7592	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11,0
Ø guida h 9	mm	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5
Lunghezza totale	mm	70	80	93	101	125	142
Lunghezza elica	mm	39	47	57	63	81	94
Lunghezza guida	mm	8,8	11,4	13,6	16,5	21,0	25,5

NORMEX a brand of ABC TOOLS Svasatori (lamatori) per sedi di viti

HSS | **DIN 373**





Per creare la sede della testa di **viti cilindriche ed esagonali e dadi** (secondo norme DIN 912, 7984, 84, 6912)
A tre taglienti, con scanalature elicoidali
Perno di guida fisso

Per **fori passanti, grado di precisione fine**

Per viti	M	3	4	5	6	8	10	12
Codice	F 7593	1003	1004	1005	1006	1008	1010	1012
F 7593/1	Cad. €							
Diametro d1	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13,0
Diametro d2	mm	6	8	10	11	15	18	20
Diametro del gambo	mm	5,0	5,0	8,0	8,0	12,5	12,5	12,5
Lunghezza L	mm	71	71	80	80	100	100	100
Forma H dimensione t	mm	2,4	3,2	4,0	4,7	6,0	7,0	8,0
Forma J dimensione t	mm	—	3,4	4,2	4,8	6,0	7,5	8,5
Forma K dimensione t	mm	3,4	4,6	5,7	6,8	6,0	11,0	13,0



Per **fori passanti, grado di precisione medio**

Per viti	M	3	4	5	6	8	10	12
Codice	F 7593	2003	2004	2005	2006	2008	2010	2012
F 7593/2	Cad. €							
Diametro d1	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11,0	14,0
Diametro d2	mm	6	8	10	11	15	18	20
Diametro del gambo	mm	5,0	5,0	8,0	8,0	12,5	12,5	12,5
Lunghezza L	mm	71	71	80	80	100	100	100
Forma H dimensione t	mm	2,4	3,2	4,0	4,7	6,0	7,0	8,0
Forma J dimensione t	mm	—	3,4	4,2	4,8	6,0	7,5	8,5
Forma K dimensione t	mm	3,4	4,6	5,7	6,8	6,0	11,0	13,0



Con **perno di guida avente diametro del preforo di filettatura**

Per viti	M	3	4	5	6	8	10	12
Codice	F 7593	3003	3004	3005	3006	3008	3010	3012
F 7593/3	Cad. €							
Diametro d1	mm	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5	10,2
Diametro d2	mm	6	8	10	11	15	18	20
Diametro del gambo	mm	5,0	5,0	8,0	8,0	12,5	12,5	12,5
Lunghezza L	mm	71	71	80	80	100	100	100
Forma H dimensione t	mm	2,4	3,2	4,0	4,7	6,0	7,0	8,0
Forma J dimensione t	mm	—	3,4	4,2	4,8	6,0	7,5	8,5
Forma K dimensione t	mm	3,4	4,6	5,7	6,8	6,0	11,0	13,0



Assortimenti di svasatori per sedi di viti
Composti da:
1 svasatore per tipo per filettare M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10
In cassetta ABS antiurto ad alta resistenza
F 7593/4 - Con svasatori **grado di precisione fine**
F 7593/5 - Con svasatori **grado di precisione medio**
F 7593/6 - Con **perno di guida avente diametro del preforo di filettatura**

Codice F 7593 4000	**F 7593/4**	Cad. €	1
Codice F 7593 5000	**F 7593/5**	Cad. €	1
Codice F 7593 6000	**F 7593/6**	Cad. €	1






Svasatori multitaglienti ⟶ F 3 pag. 549

Punte fresatrici

In acciaio super rapido - HSS
Angolo di affilatura a 118°
Per installatori e carrozzieri, per forare e successivamente fresare lamiere e materiali sottili
Con 6 scanalature e rompitrucioli per fresare



Diametro mm	6	8
Codice	F 7594 0000	F 7594 0008
F 7594 Cad. €		

Fresa per staccare punti da saldatura

Per separare, senza deformazione, lamiere puntate con saldatrici elettriche
Testa rettificata di precisione e reversibile Ø 9,6 mm - Gambo esagonale ⬢ 7 mm
La punta di centraggio Ø 2,5 mm funziona anche da perno di contrasto per la limitazione della profondità di taglio; la regolazione si effettua mediante vite filettata - Lunghezza totale 72 mm

Codice F 7595 8000	F 7595/8	Cad. €	1

Teste reversibili di ricambio - Ø 9,5 mm

Codice F 7595 9000	F 7595/9	Cad. €	1

Punte per punti di saldatura → F 1 pag. 525



Punte a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche
Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un'evacuazione ottimale dei trucioli
Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno
Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava
Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°

F 7596/0 HSS TiAlN 118°

F 7596/1 HSS 118°

F 7596/2 HSS Co 5% 118°



F 7596/0 - Riv. al TiAlN



F 7596/1 - F 7596/2

Per fori Ø max. mm	12	20	30	37	38	40	40,5
Codice	F 7596 0012	F 7596 0020	F 7596 0030	F 7596 0037	F 7596 0038	F 7596 0040	F 7596 0405
F 7596/0 Cad. €							
Codice	F 7596 1012	F 7596 1020	F 7596 1030	F 7596 1037	F 7596 1038	F 7596 1040	F 7596 1405
F 7596/1 Cad. €							
Codice	F 7596 2012	F 7596 2020	F 7596 2030	F 7596 2037	—	—	—
F 7596/2 Cad. €					—	—	—
Per fori Ø min. mm	4	4	4	6	6	3,5	6,5
Diametro del gambo mm	6	8	10	10	10	10	10
Numero dei gradini	**9**	**9**	**14**	**12**	**12**	**14**	**11**
Diametri di foratura	Ø mm: 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Ø mm: 4 6 8 10 12 14 16 18 20	Ø mm: 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30	Ø mm / PG: 6 / 7; 9 / 9; 12,5 / 11; 15,2 / 13,5; 18,6 / 16; 20,4 / 21; 22,5 / 29; 26; 28,3; 30,5; 34; 37	Ø mm: 6 9 13 16 19 21 23 26 29 32 35 38	Ø mm: 3,5 6,3 10,5 12,5 15,3 18,7 20,5 23,1 26 29,1 32 35,6 37,5 40	Ø mm / M: 6,5 / 6; 8,5 / 8; 10,5 / 10; 12,5 / 12; 16,5 / 16; 20,5 / 20; 25,5 / 25; 29; 32,5 / 32; 36,5; 40,5 / 40
Lunghezza totale mm	65	75	100	100	100	120	96

F 7596 0040: per fori Ø min. 6 mm - Con 16 gradini

Assortimenti di punte a gradino
Composti da:
1 punta per tipo per fori Ø max. 12 - 20 - 30 mm
F 7596/23 - In acciaio super rapido - HSS con rivestimento al TiAlN
F 7596/3 - In acciaio super rapido - HSS
F 7596/33 - In acciaio super rapido con 5% di Cobalto - HSS-Co
In cassetta in **ABS antiurto** ad alta resistenza

Codice F 7596 2300	F 7596/23	Cad. €	1
Codice F 7596 3000	F 7596/3	Cad. €	1
Codice F 7596 3300	F 7596/33	Cad. €	1



F 7596/23



F 7596/3 - F 7596/33

Punte a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche
Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un'evacuazione ottimale dei trucioli
Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava
Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°



Per fori Ø max. 19 mm

LENOX - «VARI BIT» - Trattamento di superficie antigrippaggio
Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino
Adatte anche per fori su lamiere di **acciaio inossidabile** fino allo spessore di 3 mm, legno, materie plastiche, ecc.



Per fori Ø max. 24 mm

HSS 118°

Per fori Ø max. mm	12	18	19	25	25	34	35
Codice	F 7596 4012	F 7596 4018	F 7596 4019	F 7596 4024	F 7596 4025	F 7596 4034	F 7596 4035
F 7596/4 Cad. €							
Per fori Ø min. mm	4	6	6	14	14	20	22
Numero dei gradini	**9**	**7**	**9**	**7**	**9**	**8**	**5**
Diametri mm	4-5-6-7-8 9-10-11-12	6-8-10-12 14-16-18	6-8-9,5 11-12,5-14 16-17,5-19	14-16-18 20-22-24-25	12,5-14-16 17,5-19-20,5 22-23,5-25	20-22-24-26 29-30-32-34	22-28,5 31-32-35
Diametro del gambo mm	6	10	10	10	10	10	10
Lunghezza totale mm	73	70	71	83	85	95	95

ABC TOOLS - Con attacco ⬢ ¼" - E 6,3

Adatte per impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti

HSS 118°

Attacco ⬢ ¼ " - E 6,3



Per fori diametro max. mm	12	20	30
Codice	F 7596 5012	F 7596 5020	F 7596 5030
F 7596/5 Cad. €			
Per fori diametro min. mm	4	4	4
Numero dei gradini	9	**9**	**14**
Diametri di foratura mm	4 - 5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12	4 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
Lunghezza totale mm	72	81	105



Punte elicoidali con attacco esagonale ⟶ F 1 pag. 514

ABC TOOLS Punte coniche

Di alta precisione, adatte per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere, materie plastiche senza intervento preventivo di punta elicoidale
Scanalature rettificate dal pieno per ottenere taglienti a spigolo vivo senza bava e garantire una rotazione senza vibrazioni unita ad un'elevata velocità di taglio
Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore
La forma conica a 20-30° semplifica l'estrazione ad operazione ultimata

Capacità di foratura
- non ferrosi spessore 0,1÷5 mm
- lamiere di acciaio dolce spessore 0,1÷2 mm
- lamiere di acciaio inossidabile spessore 0,1÷1 mm
- resine sintetiche e altro fino a 10 mm



F 7597

F 7597 HSS 118°

F 7597/2 HSS TiN 118°



F 7597/2 - Rivestita al TiN

Per fori Ø max. mm	14	20	22,5	30,5	31	40	50	61
Codice	F 7597 0014	F 7597 0020	F 7597 0225	F 7597 0305	F 7597 0031	F 7597 0040	F 7597 0050	F 7597 0061
F 7597 Cad. €								
Codice	F 7597 2014	F 7597 2020	F 7597 2225	F 7597 2305	F 7597 2031	F 7597 2040	—	—
F 7597/2 Cad. €							—	—
Per fori Ø min. mm	3	5	5	16	5	24	36	40
Diametro del gambo mm	6	8	8	9	9	10	12	13
Lunghezza totale mm	58	71	79	76	103	89	97	103

Assortimento di punte coniche in cassetta
Composto da:
3 punte per fori Ø max. 14 - 20 - 30,5 mm

Codice F 7597 9000	F 7597/9	Cad. €	1



Spray professionali ⟶ Gruppo K 5 pag. 730



Frese a tazza ⟶ D 2 pag. 369

HUNGER Alesatori a grande espansione parallela

In acciaio speciale
Per lavorazioni a mano
Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni
Serie di coltelli di ricambio, pronti per l'impiego
L'affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente un'alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione
Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature


F 7616/4

Tipo per guide di valvole
F 7616/1 - Alesatori con coltelli
F 7616/4 - Bussole di guida



Grandezza	Codice	F 7616/1 Cad. €	Codice	F 7616/4 Cad. €	Espansione mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza tagliente mm	□ mm	Numero coltelli
059	F 7616 1059		F 7616 4059		5,9÷6,5	160	28	4,3	3
064	F 7616 1064		F 7616 4064		6,4÷7	160	28	4,9	3
069	F 7616 1069		F 7616 4069		6,9÷7,5	160	28	5,5	3
074	F 7616 1074		F 7616 4074		7,4÷8	165	28	5,5	3
079	F 7616 1079		F 7616 4079		7,9÷8,5	170	28	6,2	3
084	F 7616 1084		F 7616 4084		8,4÷9	175	28	6,2	3
089	F 7616 1089		F 7616 4089		8,9÷9,5	180	32	7	4
094	F 7616 1094		F 7616 4094		9,4÷10	190	32	7	4
099	F 7616 1099		F 7616 4099		9,9÷11	200	36	8	5
109	F 7616 1109		F 7616 4109		10,9÷12	220	36	8	5

Serie di alesatori
Con 10 alesatori F 7616/1 espansione da 5,9÷12 mm
In cassetta di legno

Codice F 7616 3000	F 7616/3	Cad. €	1



Tipo con coltelli corti
Sensibilità di espansione: graduazione 0,01 mm
F 7620/1 - Alesatori con coltelli
F 7620/2 - Serie di coltelli di ricambio



Grandezza	Codice	F 7620/1 Cad. €	Codice	F 7620/2 Cad. €	Espansione mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza tagliente mm	□ mm	Numero coltelli
060	F 7620 1060		F 7620 2060		6,4÷7,2	111	32	3	4
070	F 7620 1070		F 7620 2070		7,2÷8	111	32	3,5	4
080	F 7620 1080		F 7620 2080		8÷9	111	32	4,3	5
090	F 7620 1090		F 7620 2090		9÷10	115	32	4,3	5
100	F 7620 1100		F 7620 2100		10÷11	120	35	4,9	5
110	F 7620 1110		F 7620 2110		11÷12	125	35	6,2	5
120	F 7620 1120		F 7620 2120		12÷13,5	130	42	6,2	5
135	F 7620 1135		F 7620 2135		13,5÷15,5	145	50	7	5
155	F 7620 1155		F 7620 2155		15,5÷18	165	60	8	5
180	F 7620 1180		F 7620 2180		18÷21	180	65	9	5
210	F 7620 1210		F 7620 2210		21÷24	190	70	10	5
240	F 7620 1240		F 7620 2240		24÷27,5	205	75	11	5
275	F 7620 1275		F 7620 2275		27,5÷31,5	225	80	12	6
315	F 7620 1315		F 7620 2315		31,5÷37	240	90	14,5	6
370	F 7620 1370		F 7620 2370		37÷45	285	100	16	6
450	F 7620 1450		F 7620 2450		45÷55	320	109	20	6
550	F 7620 1550		F 7620 2550		55÷65	350	120	24	8
650	F 7620 1650		F 7620 2650		65÷80	460	145	29	10
800	F 7620 1800		F 7620 2800		80÷95	490	150	32	10
950	F 7620 1950		F 7620 2950		95÷110	490	150	36	10

Serie di alesatori
Con alesatori F 7620/1
In cassetta di legno

Pezzi contenuti	n°	11	13
Codice		F 7621 0011	F 7621 0013
F 7621	Cad. €		
Espansione da	mm	8 ÷ 31,5	8 ÷ 45

A richiesta si possono fornire serie di coltelli con lame rivestite al "CROMO DURO"



HUNGER Alesatori a grande espansione parallela

In acciaio speciale
Per lavorazioni a mano
Coltelli radialmente non equidistanti per eliminare le vibrazioni
Serie di coltelli di ricambio, pronti per l'impiego
L'affilatura dei coltelli a spoglia progressiva consente un'alesatura perfettamente levigata
Espansione parallela di alta precisione
Rispetto assoluto di tolleranze strettissime per lunghe serie di alesature

Tipo con coltelli lunghi
F 7622/1 - Alesatori con coltelli
F 7622/2 - Serie di coltelli di ricambio



Espansione mm	Codice F 7622	F 7622/1 Cad. €	Codice F 7622	F 7622/2 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. tagliente mm	□ mm	N° coltelli	Espansione mm	Codice F 7622	F 7622/1 Cad. €	Codice F 7622	F 7622/2 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. tagliente mm	□ mm	N° coltelli
10,5÷12	1105		2105		160	65	5,5	5	21,5÷24,5	1215		2215		260	120	10	5
12÷13,5	1120		2120		170	70	6,2	5	24,5÷27,5	1245		2245		280	130	11	5
13,5÷15,5	1135		2135		195	80	7	5	27,5÷31,5	1275		2275		310	140	12	6
15,5÷17,5	1155		2155		215	90	8	5	31,5÷37	1315		2315		320	150	14,5	6
17,5÷19,5	1175		2175		230	100	9	5	37÷45	1370		2370		370	165	16	6
19,5÷21,5	1195		2195		240	110	10	5	45÷55	1450		2450		425	180	20	6

Tipo con 1 bussola conica di centratura
Sensibilità di espansione: graduazione 0,01 mm
L'asta di guida e la bussola conica di centratura, consentono l'alesatura di fori corti, lunghi e distanziati sullo stesso asse
F 7646 - Alesatori con coltelli
F 7647 - Serie di coltelli di ricambio




Espansione mm	Codice F 7646	F 7646 Cad. €	Codice F 7647	F 7647 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. taglienti mm	□ mm	N° coltelli	Espansione mm	Codice F 7646	F 7646 Cad. €	Codice F 7647	F 7647 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. taglienti mm	□ mm	N° coltelli
8÷9	0080		0080		175	32	4,3	5	24÷27,5	0240		0240		335	75	11	5
9÷10	0090		0090		175	32	4,3	5	27,5÷31,5	0275		0275		365	80	12	6
10÷11	0100		0100		185	35	4,9	5	31,5÷37	0315		0315		400	90	14,5	6
11÷12	0110		0110		195	35	6,2	5	37÷45	0370		0370		465	100	16	6
12÷13,5	0120		0120		215	42	6,2	5	45÷55	0450		0450		530	109	20	6
13,5÷15,5	0135		0135		235	50	7	5	55÷65	0550		0550		570	120	24	8
15,5÷18	0155		0155		265	60	8	5	65÷80	0650		0650		670	145	29	10
18÷21	0180		0180		290	65	9	5	80÷95	0800		0800		700	150	32	10
21÷24	0210		0210		310	70	10	5	95÷110	0950		0950		700	150	36	10

Serie di alesatori F 7646
In cassetta di legno

Pezzi contenuti n°	11	13
Codice	F 7648 0011	F 7648 0013
F 7648 Cad. €		
Espansione da mm	8 ÷ 31,5	8 ÷ 45



Centraggio preciso mediante bussole di guida



Tipo con 2 bussole coniche di centratura
Sensibilità di espansione: graduazione 0,02 mm
Le aste di guida e le bussole coniche di centratura consentono una perfetta alesatura di più fori coassiali
Coltelli corti, più economici e con maggiore rendimento di lavoro rispetto agli alesatori a lame lunghe e lunghissime
F 7650 - Alesatori con coltelli
F 7651 - Serie di coltelli di ricambio




Espansione mm	Codice F 7650	F 7650 Cad. €	Codice F 7651	F 7651 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. tagliente mm	□ mm	N° coltelli	Espansione mm	Codice F 7650	F 7650 Cad. €	Codice F 7651	F 7651 Cad. €	Lungh. totale mm	Lungh. tagliente mm	□ mm	N° coltelli
19,5÷22,5	0195		0195		352	44	13	5	34÷39	0340		0340		440	54	18	6
21÷24,5	0210		0210		352	44	13	5	39÷45	0390		0390		475	60	18	6
24,5÷29	0245		0245		385	48	13	6	45÷52	0450		0450		500	60	18	6
29÷34	0290		0290		418	52	16	6	59÷66	0590		—	—	500	60	18	6

A richiesta si possono fornire serie di coltelli con lame rivestite al "CROMO DURO" * Gr. 59÷66: per coltelli di ricambio ordinare F 7651 0450

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Alesatori a mano

HSS	DIN 206		Forma B	Taglio destro	H 7



Taglienti elicoidali sinistri

Ø mm	Codice	F 7730 Cad. €	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø mm	Codice	F 7730 Cad. €	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø mm	Codice	F 7730 Cad. €	L2 mm	L1 mm	□ mm
1,90	F 7730 0190		25	50	1,60	6,10	F 7730 0610		47	93	4,50	10,30	F 7730 1030		71	142	9,00
2,00	F 7730 0200		25	50	1,60	6,20	F 7730 0620		50	100	5,00	10,40	F 7730 1040		71	142	9,00
2,10	F 7730 0210		25	50	1,60	6,30	F 7730 0630		50	100	5,00	10,50	F 7730 1050		71	142	9,00
2,20	F 7730 0220		27	54	1,80	6,40	F 7730 0640		50	100	5,00	10,60	F 7730 1060		71	142	9,00
2,30	F 7730 0230		29	58	2,00	6,50	F 7730 0650		50	100	5,00	10,70	F 7730 1070		71	142	9,00
2,40	F 7730 0240		29	58	2,00	6,60	F 7730 0660		50	100	5,00	10,80	F 7730 1080		71	142	9,00
2,50	F 7730 0250		29	58	2,00	6,70	F 7730 0670		50	100	5,00	10,90	F 7730 1090		71	142	9,00
2,60	F 7730 0260		31	62	2,24	6,80	F 7730 0680		50	100	5,00	11,00	F 7730 1100		71	142	9,00
2,70	F 7730 0270		31	62	2,24	6,90	F 7730 0690		50	100	5,00	11,10	F 7730 1110		71	142	9,00
2,80	F 7730 0280		31	62	2,24	7,00	F 7730 0700		54	107	5,60	11,20	F 7730 1120		76	152	10,00
2,90	F 7730 0290		31	62	2,24	7,10	F 7730 0710		54	107	5,60	11,30	F 7730 1130		76	152	10,00
3,00	F 7730 0300		31	62	2,24	7,20	F 7730 0720		58	115	6,30	11,40	F 7730 1140		76	152	10,00
3,10	F 7730 0310		31	62	2,24	7,30	F 7730 0730		58	115	6,30	11,50	F 7730 1150		76	152	10,00
3,20	F 7730 0320		33	66	2,50	7,40	F 7730 0740		58	115	6,30	11,60	F 7730 1160		76	152	10,00
3,30	F 7730 0330		35	71	2,80	7,50	F 7730 0750		58	115	6,30	11,70	F 7730 1170		76	152	10,00
3,40	F 7730 0340		35	71	2,80	7,60	F 7730 0760		58	115	6,30	11,80	F 7730 1180		76	152	10,00
3,50	F 7730 0350		35	71	2,80	7,70	F 7730 0770		58	115	6,30	11,90	F 7730 1190		76	152	10,00
3,60	F 7730 0360		35	71	2,80	7,80	F 7730 0780		58	115	6,30	12,00	F 7730 1200		76	152	10,00
3,70	F 7730 0370		38	76	3,15	7,90	F 7730 0790		58	115	6,30	13,00	F 7730 1300		76	152	10,00
3,80	F 7730 0380		38	76	3,15	8,00	F 7730 0800		58	115	6,30	14,00	F 7730 1400		81	163	11,20
3,90	F 7730 0390		38	76	3,15	8,10	F 7730 0810		58	115	6,30	15,00	F 7730 1500		81	163	11,20
4,00	F 7730 0400		38	76	3,15	8,20	F 7730 0820		58	115	6,30	16,00	F 7730 1600		87	175	12,50
4,10	F 7730 0410		38	76	3,15	8,30	F 7730 0830		58	115	6,30	17,00	F 7730 1700		87	175	12,50
4,20	F 7730 0420		41	81	3,55	8,40	F 7730 0840		58	115	6,30	18,00	F 7730 1800		93	188	14,00
4,30	F 7730 0430		41	81	3,55	8,50	F 7730 0850		58	115	6,30	19,00	F 7730 1900		93	188	14,00
4,40	F 7730 0440		41	81	3,55	8,60	F 7730 0860		62	124	7,10	20,00	F 7730 2000		100	201	16,00
4,50	F 7730 0450		41	81	3,55	8,70	F 7730 0870		62	124	7,10	21,00	F 7730 2100		100	201	16,00
4,60	F 7730 0460		41	81	3,55	8,80	F 7730 0880		62	124	7,10	22,00	F 7730 2200		107	215	18,00
4,70	F 7730 0470		44	87	4,00	8,90	F 7730 0890		62	124	7,10	24,00	F 7730 2400		115	231	20,00
4,80	F 7730 0480		44	87	4,00	9,00	F 7730 0900		62	124	7,10	25,00	F 7730 2500		115	231	20,00
4,90	F 7730 0490		44	87	4,00	9,10	F 7730 0910		62	124	7,10	26,00	F 7730 2600		115	231	20,00
5,00	F 7730 0500		44	87	4,00	9,20	F 7730 0920		66	133	8,00	28,00	F 7730 2800		124	247	22,40
5,10	F 7730 0510		44	87	4,00	9,30	F 7730 0930		66	133	8,00	29,00	F 7730 2900		124	247	22,40
5,20	F 7730 0520		47	93	4,50	9,40	F 7730 0940		66	133	8,00	30,00	F 7730 3000		124	247	22,40
5,30	F 7730 0530		47	93	4,50	9,50	F 7730 0950		66	133	8,00	32,00	F 7730 3200		133	265	25,00
5,40	F 7730 0540		47	93	4,50	9,60	F 7730 0960		66	133	8,00	35,00	F 7730 3500		142	284	28,00
5,50	F 7730 0550		47	93	4,50	9,70	F 7730 0970		66	133	8,00	36,00	F 7730 3600		142	284	28,00
5,60	F 7730 0560		47	93	4,50	9,80	F 7730 0980		66	133	8,00	38,00	F 7730 3800		152	305	31,50
5,70	F 7730 0570		47	93	4,50	9,90	F 7730 0990		66	133	8,00	39,00	F 7730 3900		152	305	31,50
5,80	F 7730 0580		47	93	4,50	10,00	F 7730 1000		66	133	8,00	40,00	F 7730 4000		152	305	31,50
5,90	F 7730 0590		47	93	4,50	10,10	F 7730 1010		66	133	8,00	46,00	F 7730 4600		163	326	35,50
6,00	F 7730 0600		47	93	4,50	10,20	F 7730 1020		71	142	9,00	49,00	F 7730 4900		174	347	40,00

A richiesta é fornibile anche Forma A - Taglienti diritti

Fromm precision Serie di alesatori a mano

In acciaio super rapido - HSS
DIN 206 - Forma B
In cassetta di resina sintetica



Serie composta da 19 alesatori F 7730

Con taglienti elicoidali sinistri

Diametro **1,0÷10,0 mm** con progressione di 0,5 mm

Codice F 7731 0000	F 7731/0	Cad. €	1

Fromm precision Alesatori a mano a piccola espansione

Per impiego a mano
Con guida e taglienti elicoidali sinistri (Ø 4 mm con taglienti diritti)




HSS	DIN 859		Forma B	Taglio destro

Ø mm	Codice	F 7732 Cad. €	Espansione massima mm	Lunghezza L2 mm	Lunghezza L1 mm	N° taglienti	□ mm
4	F 7732 0004		0,10	38	76	6	3,15
5	F 7732 0005		0,10	44	87	6	4,00
6	F 7732 0006		0,10	47	93	6	4,50
7	F 7732 0007		0,10	54	107	9	5,60
8	F 7732 0008		0,10	58	115	9	6,30
9	F 7732 0009		0,10	62	124	9	7,10
10	F 7732 0010		0,10	66	133	9	8,00
11	F 7732 0011		0,15	71	142	9	9,00
12	F 7732 0012		0,15	76	152	9	10,00
13	F 7732 0013		0,15	76	152	9	10,00
14	F 7732 0014		0,15	81	163	9	11,20
15	F 7732 0015		0,15	81	163	9	11,20
16	F 7732 0016		0,20	87	175	9	12,50
17	F 7732 0017		0,20	87	175	9	12,50
18	F 7732 0018		0,20	93	188	9	14,00
19	F 7732 0019		0,20	93	188	9	14,00
20	F 7732 0020		0,20	100	201	9	16,00
22	F 7732 0022		0,20	107	201	12	18,00
24	F 7732 0024		0,30	115	231	12	20,00
25	F 7732 0025		0,30	115	231	12	20,00
30	F 7732 0030		0,30	124	247	12	22,40

Alesatori a macchina

Con codolo cilindrico - Taglienti elicoidali sinistri - Taglio destro

HSS-E	DIN 212	Forma D	H 7




Esecuzione lunga

Ø mm	Codice	F 7733 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7733 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7733 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm
3,00	F 7733 0300		15	90	3	6,00	F 7733 0600		26	250	6	12,00	F 7733 1200		44	210	12
4,00	F 7733 0400		19	105	4	8,00	F 7733 0800		33	250	8						
5,00	F 7733 0500		23	115	5	10,00	F 7733 1000		38	250	10						



Esecuzione normale

Ø mm	Codice	F 7734 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7734 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7734 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm
1,40	F 7734 0140		8	40	1,4	5,30	F 7734 0530		26	93	5,6	9,20	F 7734 0920		38	133	10
1,50	F 7734 0150		8	40	1,5	5,40	F 7734 0540		26	93	5,6	9,30	F 7734 0930		38	133	10
1,60	F 7734 0160		9	43	1,6	5,50	F 7734 0550		26	93	5,6	9,40	F 7734 0940		38	133	10
1,70	F 7734 0170		10	46	1,8	5,60	F 7734 0560		26	93	5,6	9,50	F 7734 0950		38	133	10
1,80	F 7734 0180		10	46	1,8	5,70	F 7734 0570		26	93	5,6	9,60	F 7734 0960		38	133	10
1,90	F 7734 0190		11	49	2	5,80	F 7734 0580		26	93	5,6	9,70	F 7734 0970		38	133	10
2,00	F 7734 0200		11	49	2	5,90	F 7734 0590		26	93	5,6	9,80	F 7734 0980		38	133	10
2,10	F 7734 0210		11	49	2	6,00	F 7734 0600		26	93	5,6	9,90	F 7734 0990		38	133	10
2,20	F 7734 0220		12	53	2,2	6,10	F 7734 0610		26	93	5,6	10,00	F 7734 1000		38	133	10
2,30	F 7734 0230		14	57	2,5	6,20	F 7734 0620		28	101	6,3	10,10	F 7734 1010		38	133	10
2,40	F 7734 0240		14	57	2,5	6,30	F 7734 0630		28	101	6,3	10,20	F 7734 1020		41	142	10
2,50	F 7734 0250		14	57	2,5	6,40	F 7734 0640		28	101	6,3	10,30	F 7734 1030		41	142	10
2,60	F 7734 0260		14	57	2,5	6,50	F 7734 0650		28	101	6,3	10,40	F 7734 1040		41	142	10
2,70	F 7734 0270		15	61	2,8	6,60	F 7734 0660		28	101	6,3	10,50	F 7734 1050		41	142	10
2,80	F 7734 0280		15	61	2,8	6,70	F 7734 0670		31	109	7,1	10,60	F 7734 1060		41	142	10
2,90	F 7734 0290		15	61	2,8	6,80	F 7734 0680		31	109	7,1	10,70	F 7734 1070		41	142	10
3,00	F 7734 0300		15	61	3	6,90	F 7734 0690		31	109	7,1	10,80	F 7734 1080		41	142	10
3,10	F 7734 0310		15	61	3	7,00	F 7734 0700		31	109	7,1	10,90	F 7734 1090		41	142	10
3,20	F 7734 0320		16	65	3,2	7,10	F 7734 0710		31	109	7,1	11,00	F 7734 1100		41	142	10
3,30	F 7734 0330		18	70	3,5	7,20	F 7734 0720		33	117	8	11,10	F 7734 1110		41	142	10
3,40	F 7734 0340		18	70	3,5	7,30	F 7734 0730		33	117	8	11,20	F 7734 1120		44	151	10
3,50	F 7734 0350		18	70	3,5	7,40	F 7734 0740		33	117	8	11,30	F 7734 1130		44	151	10
3,60	F 7734 0360		18	70	3,5	7,50	F 7734 0750		33	117	8	11,40	F 7734 1140		44	151	10
3,70	F 7734 0370		19	75	4	7,60	F 7734 0760		33	117	8	11,50	F 7734 1150		44	151	10
3,80	F 7734 0380		19	75	4	7,70	F 7734 0770		33	117	8	11,60	F 7734 1160		44	151	10
3,90	F 7734 0390		19	75	4	7,80	F 7734 0780		33	117	8	11,70	F 7734 1170		44	151	10
4,00	F 7734 0400		19	75	4	7,90	F 7734 0790		33	117	8	11,80	F 7734 1180		44	151	10
4,10	F 7734 0410		19	75	4	8,00	F 7734 0800		33	117	8	11,90	F 7734 1190		44	151	10
4,20	F 7734 0420		21	80	4,5	8,10	F 7734 0810		33	117	8	12,00	F 7734 1200		44	151	10
4,30	F 7734 0430		21	80	4,5	8,20	F 7734 0820		36	125	9	13,00	F 7734 1300		44	151	10
4,40	F 7734 0440		21	80	4,5	8,30	F 7734 0830		36	125	9	14,00	F 7734 1400		47	160	12,5
4,50	F 7734 0450		21	80	4,5	8,40	F 7734 0840		36	125	9	15,00	F 7734 1500		50	162	12,5
4,60	F 7734 0460		21	80	4,5	8,50	F 7734 0850		36	125	9	16,00	F 7734 1600		52	170	12,5
4,70	F 7734 0470		23	86	5	8,60	F 7734 0860		36	125	9	17,00	F 7734 1700		54	175	14
4,80	F 7734 0480		23	86	5	8,70	F 7734 0870		36	125	9	18,00	F 7734 1800		56	182	14
4,90	F 7734 0490		23	86	5	8,80	F 7734 0880		36	125	9	19,00	F 7734 1900		58	189	16
5,00	F 7734 0500		23	86	5	8,90	F 7734 0890		36	125	9	20,00	F 7734 2000		60	195	16
5,10	F 7734 0510		23	86	5	9,00	F 7734 0900		36	125	9						
5,20	F 7734 0520		26	93	5,6	9,10	F 7734 0910		36	125	9						



Esecuzione normale rivestita al TiN

Ø mm	Codice	F 7734/5 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7734/5 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7734/5 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm
3,00	F 7734 5003		15	61	3	6,00	F 7734 5006		26	93	5,6	12,00	F 7734 5012		44	151	10
3,50	F 7734 5035		18	70	3,5	7,00	F 7734 5007		31	109	7,1	14,00	F 7734 5014		47	160	12,5
4,00	F 7734 5004		19	75	4	8,00	F 7734 5008		33	117	8	16,00	F 7734 5016		52	170	12,5
4,50	F 7734 5045		21	80	4,5	9,00	F 7734 5009		36	125	9						
5,00	F 7734 5005		23	86	5	10,00	F 7734 5010		38	133	10						

Altri diametri e tolleranze disponibili a richiesta

Alesatori per centri di lavoro NC

HSS-E	simile a DIN 212		Forma D	Taglio destro	H 7

Particolarmente adatti per mandrini portautensili ad espansione idraulica e per mandrini ad alta precisione della rotazione concentrica
Taglienti elicoidali sinistri - Per fori passanti



Ø mm	Codice	F 7735 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 6 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7735 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 6 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7735 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 6 Ø mm
3	F 7735 0003		15	61	3	7	F 7735 0007		31	109	7	12	F 7735 0012		44	151	12
4	F 7735 0004		19	75	4	8	F 7735 0008		33	117	8	14	F 7735 0014		47	160	14
5	F 7735 0005		23	86	5	9	F 7735 0009		36	125	9	16	F 7735 0016		52	170	14
6	F 7735 0006		26	93	6	10	F 7735 0010		38	133	10						

Alesatori a macchina

HSS-E	DIN 212		Forma E	Taglio destro	H 7



Taglienti elicoidali sinistri **a forte inclinazione (45°)** - Per fori passanti

Ø mm	Codice	F 7736 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7736 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice	F 7736 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm
2	F 7736 0002		11	49	2,0	7	F 7736 0007		31	109	7,1	13	F 7736 0013		44	151	10,0
3	F 7736 0003		15	61	3,0	8	F 7736 0008		33	117	8,0	14	F 7736 0014		47	160	12,5
4	F 7736 0004		19	75	4,0	10	F 7736 0010		38	133	10,0	15	F 7736 0015		50	162	12,5
5	F 7736 0005		23	86	5,0	11	F 7736 0011		41	142	10,0	16	F 7736 0016		52	170	12,5
6	F 7736 0006		26	93	5,6	12	F 7736 0012		44	151	10,0						

Alesatori a macchina centesimali

HSS-E	DIN 212		Taglio destro

PROGRESSIONE CENTESIMALE



Taglienti elicoidali sinistri - Tolleranza +0,003 / - 0
Particolarmente adatti **per mandrini ad alta precisione per macchine NC e ad espansione idraulica Riducono l'errore di concentricità** per una migliore tolleranza di lavorazione
L'alta precisione dell'esecuzione cilindrica del codolo permette di evitare l'utilizzo di attacchi o supporti speciali


da Ø mm a Ø mm	Codice F 7738	F 7738 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	da Ø mm a Ø mm	Codice F 7738	F 7738 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Ø mm	Codice F 7738	F 7738 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm
0,90÷1,06	0,90÷1,06		5,5	34	1,0	3,76÷4,25	3,76÷4,25		19,0	75	4,0	12,20	F 7738 1220		44,0	151	10,0
1,07÷1,18	1,07÷1,18		6,5	36	1,1	4,26÷4,75	4,26÷4,75		21,0	80	4,5	12,25	F 7738 1225		44,0	151	10,0
1,19÷1,31	1,19÷1,31		8,0	38	1,2	4,76÷5,30	4,76÷5,30		23,0	86	5,0	12,30	F 7738 1230		44,0	151	10,0
1,32÷1,49	1,32÷1,49		8,0	40	1,4	5,31÷6,00	5,31÷6,00		26,0	93	5,6	12,40	F 7738 1240		44,0	151	10,0
1,50	1,50		8,0	40	1,5	6,01÷6,25	6,01÷6,25		28,0	101	6,3	12,50	F 7738 1250		44,0	151	10,0
1,51÷1,70	1,51÷1,70		9,0	43	1,6	6,26÷6,70	6,26÷6,70		28,0	101	6,3	12,60	F 7738 1260		44,0	151	10,0
1,71÷1,90	1,71÷1,90		10,0	46	1,8	6,71÷7,50	6,71÷7,50		31,0	109	7,1	12,80	F 7738 1280		44,0	151	10,0
1,91÷2,12	1,91÷2,12		11,0	49	2,0	7,51÷8,50	7,51÷8,50		33,0	117	8,0	12,90	F 7738 1290		44,0	151	10,0
2,13÷2,36	2,13÷2,36		12,0	53	2,2	8,51÷9,25	8,51÷9,25		36,0	125	9,0	13,00	F 7738 1300		44,0	151	10,0
2,37÷2,65	2,37÷2,65		14,0	57	2,5	9,26÷9,50	9,26÷9,50		36,0	125	9,0	13,02	F 7738 1302		44,0	151	10,0
2,66÷2,89	2,66÷2,89		15,0	61	2,8	9,51÷10,60	9,51÷10,60		38,0	133	10,0	13,05	F 7738 1305		44,0	151	10,0
2,90÷3,00	2,90÷3,00		15,0	61	3,0	10,61÷11,25	10,61÷11,25		41,0	142	10,0	13,10	F 7738 1310		44,0	151	10,0
3,01÷3,09	3,01÷3,09		15,0	61	3,0	11,26÷11,80	11,26÷11,80		41,0	142	10,0	13,20	F 7738 1320		44,0	151	10,0
3,10÷3,35	3,10÷3,35		16,0	65	3,2	11,81÷12,00	11,81÷12,00		44,0	151	10,0						
3,36÷3,75	3,36÷3,75		18,0	70	3,5	12,01÷12,10	12,01÷12,10		44,0	151	10,0						

Per ordinare il diametro corretto
P.es. Ø 7,06 mm: indicare il codice F 7738 0706
Verrà consegnato l'alesatore Ø 7,06 mm con lunghezza L2 = 31 mm, lunghezzaL1 = 109 mm, gambo h9 Ø 7,1 mm

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fromm precision Alesatori a macchina

HSS-E | **Taglio destro** | **H 7**



Con taglienti frontali diritti - **Per fori ciechi**

Ø mm	Codice	F 7740 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Prof.max alesatura mm	Ø mm	Codice	F 7740 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 9 Ø mm	Prof.max alesatura mm
3	F 7740 0003		12	61	3	33	8	F 7740 0008		24	117	8	71
4	F 7740 0004		16	75	4	44	9	F 7740 0009		24	125	9	77
5	F 7740 0005		20	86	5	53	10	F 7740 0010		26	133	10	84
6	F 7740 0006		20	93	6	59	12	F 7740 0012		26	151	12	96
7	F 7740 0007		22	109	7	69							

Fromm precision Alesatori a macchina

HSS-E | **DIN 208** | **Taglio destro** | **H 7**

F 7750



F 7752



Per fori passanti
Taglienti elicoidali sinistri

F 7750 - Esecuzione normale
F 7752 - Con taglienti a forte inclinazione (45°)

Ø mm	Codice F 7750	F 7750 Cad. €	Codice F 7752	F 7752 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Cono Morse	Ø mm	Codice F 7750	F 7750 Cad. €	Codice F 7752	F 7752 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Cono Morse
3*	0003		—	—	15	112	1	22	0022		0022		64	237	2
4*	0004		—	—	19	125	1	23	0023		0023		66	241	2
5	0005		—	—	23	133	1	24	0024		0024		68	268	3
6	0006		0006		26	138	1	25	0025		0025		68	268	3
7	0007		0007		31	150	1	26	0026		0026		70	273	3
8	0008		0008		33	156	1	27	0027		0027		71	277	3
9	0009		0009		36	162	1	28	0028		0028		71	277	3
10	0010		0010		38	168	1	29	0029		0029		73	281	3
11	0011		0011		41	175	1	30	0030		0030		73	281	3
12	0012		0012		44	182	1	31	0031		—	—	75	285	3
13	0013		0013		44	182	1	32	0032		0032		77	317	4
14	0014		0014		47	189	1	33	0033		—	—	77	317	4
15	0015		0015		50	204	2	34	0034		—	—	78	321	4
16	0016		0016		52	210	2	35	0035		—	—	78	321	4
17	0017		0017		54	214	2	36	0036		—	—	79	325	4
18	0018		0018		56	219	2	37	0037		—	—	79	325	4
19	0019		0019		58	223	2	38	0038		—	—	81	329	4
20	0020		0020		60	228	2	39	0039		—	—	81	329	4
21	0021		0021		62	232	2	40	0040		—	—	81	329	4

* Misure non previste dalla norma DIN

Fromm precision Alesatori per fori da chiodi

HSS | **DIN 311** | **Taglio destro**



Taglienti elicoidali sinistri a forte inclinazione (25°) ⅓ conici, ⅔ cilindrici

Ø mm	Codice	F 7760 Cad. €	Imbocco Ø mm	L2 mm	L1 mm	Cono Morse	Ø mm	Codice	F 7760 Cad. €	Imbocco Ø mm	L2 mm	L1 mm	Cono Morse
6,4	F 7760 0064		4,5	75	151	1	21	F 7760 0021		14,7	155	271	3
7,4	F 7760 0074		5,2	80	156	1	22	F 7760 0022		15,4	165	281	3
8	F 7760 0008		5,5	85	161	1	23	F 7760 0023		16,4	165	281	3
8,4	F 7760 0084		5,9	85	161	1	24	F 7760 0024		16,8	180	296	3
9	F 7760 0009		6,3	90	166	1	25	F 7760 0025		17,5	180	296	3
9,5	F 7760 0095		6,6	90	166	1	26	F 7760 0026		18,2	180	296	3
10	F 7760 0010		7	95	171	1	27	F 7760 0027		18,9	195	311	3
11	F 7760 0011		7,7	100	176	1	28	F 7760 0028		19,6	195	311	3
12	F 7760 0012		8,4	105	199	2	29	F 7760 0029		20,3	195	311	3
13	F 7760 0013		9,1	105	199	2	30	F 7760 0030		21	195	311	3
14	F 7760 0014		9,8	115	209	2	31	F 7760 0031		21,7	210	326	3
15	F 7760 0015		10,5	125	219	2	32	F 7760 0032		22,4	210	354	4
16	F 7760 0016		11,2	135	229	2	33	F 7760 0033		23,1	210	354	4
17	F 7760 0017		11,9	135	251	3	34	F 7760 0034		23,8	220	364	4
18	F 7760 0018		12,6	145	261	3	35	F 7760 0035		24,5	220	364	4
19	F 7760 0019		13,3	145	261	3	36	F 7760 0036		25,2	220	364	4
20	F 7760 0020		14	155	271	3							

Alesatori a macchina a bussola

HSS-E	DIN 219	Taglio destro	H 7



F 7764



F 7765

Taglienti elicoidali sinistri
Con foro conico 1:30
F 7764 - Taglienti elicoidali **a 9°**
F 7765 - Taglienti ellicoidali **a forte inclinazione, 45°**

Ø mm	Codice F 7764	F 7764 Cad. €	Codice F 7765	F 7765 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Foro Ø mm	Ø mm	Codice F 7764	F 7764 Cad. €	Codice F 7765	F 7765 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Foro Ø mm
25	0025		0025		32	45	13	42	0042		0042		40	56	19
26	0026		0026		32	45	13	45	0045		0045		45	63	22
27	0027		0027		32	45	13	46	0046		0046		45	63	22
28	0028		0028		32	45	13	48	0048		0048		45	63	22
30	0030		0030		32	45	13	49	0049		0049		45	63	22
31	0031		0031		36	50	16	50	0050		0050		45	63	22
32	0032		0032		36	50	16	52	0052		0052		50	71	27
34	0034		0034		36	50	16	55	0055		0055		50	71	27
35	0035		0035		36	50	16	56	0056		0056		50	71	27
36	0036		0036		40	56	19	58	0058		0058		50	71	27
38	0038		0038		40	56	19	60	0060		0060		50	71	27
39	0039		0039		40	56	19	62	0062		0062		56	80	32
40	0040		0040		40	56	19	65	0065		0065		56	80	32

Attacchi per alesatori a bussola
DIN 217 - Con codolo conico Morse
Con dado estrattore

Ø nominale




Ø nom. mm	Codice	F 7766 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per alesatori Ø mm	Cono Morse	Ø nom. mm	Codice	F 7766 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per alesatori Ø mm	Cono Morse
13	F 7766 0013		250	25÷30	3	22	F 7766 0022		312	43÷50	4
16	F 7766 0016		261	31÷35	3	27	F 7766 0027		359	51÷60	5
19	F 7766 0019		298	36÷42	4	32	F 7766 0032		376	61÷71	5

Alesatori conici per rubinetteria

HSS	□	Taglio destro

Conicità 1:10

F 7768/1



F 7768/2

F 7768/1 - Taglienti diritti
F 7768/2 - Taglienti elicoidali

Ø minimo mm	Codice	F 7768/1 Cad. €	Codice	F 7768/2 Cad. €	Ø massimo mm	L2 mm	L1 mm	□ mm
3	F 7768 1003		F 7768 2003		10	70	100	6,3
5	F 7768 1005		F 7768 2005		15	100	140	10,6
10	F 7768 1010		F 7768 2010		25	150	195	16,6
15	F 7768 1015		F 7768 2015		35	200	250	22,4

Alesatori conici

HSS	□	Taglio destro



Taglienti elicoidali sinistri
Conicità 1:20


Ø min. mm	Codice	F 7770 Cad. €	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø min. mm	Codice	F 7770 Cad. €	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm
2	F 7770 0002		5,5	60	85	3,8	5,5	F 7770 0055		10,5	90	130	8,0
2,5	F 7770 0025		5,5	60	85	4,3	6	F 7770 0006		11,5	100	140	9,0
3	F 7770 0003		7,5	80	110	5,5	7	F 7770 0007		12,5	100	140	9,0
3,5	F 7770 0035		7,5	80	110	6,2	8	F 7770 0008		14,5	125	165	11,0
4	F 7770 0004		8,5	80	120	6,2	9	F 7770 0009		15,5	125	165	12,0
4,5	F 7770 0045		9,5	90	130	7,0	10	F 7770 0010		16,5	125	165	12,0
5	F 7770 0005		9,5	90	130	8,0							

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Alesatori per spine coniche

Tipo per impiego a mano
Con codolo cilindrico e quadro di trascinamento

HSS	DIN 9		Forma A	Taglio destro



Con taglienti diritti
Conicità 1:50

Ø nom. mm	Codice	F 7772 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø nom. mm	Codice	F 7772 Cad. €	Ø minimo mm	Ø massimo mm	L2 mm	L1 mm	□ mm
1,50	F 7772 0150		1,4	2,14	37	57	2,5	8,00	F 7772 0800		7,9	10,8	145	180	8
2,00	F 7772 0200		1,9	2,86	48	68	2,5	10,00	F 7772 1000		9,9	13,4	175	215	10
2,50	F 7772 0250		2,4	3,36	48	68	2,5	12,00	F 7772 1200		11,8	16	210	255	11,2
3,00	F 7772 0300		2,9	4,06	58	80	3,15	13,00*	F 7772 1300		12,86	16,74	194	240	12,5
4,00	F 7772 0400		3,9	5,26	68	93	4	14,00*	F 7772 1400		13,86	17,74	194	240	12,5
5,00	F 7772 0500		4,9	6,36	73	100	5	16,00	F 7772 1600		15,8	20,4	230	280	14
6,00	F 7772 0600		5,9	8	105	135	6,3	20,00	F 7772 2000		19,8	24,8	250	310	18
6,50	F 7772 0650		6,4	8,78	119	150	7	25,00	F 7772 2500		24,7	30,7	300	370	22,4

* Misure non previste dalla norma DIN

HSS	DIN 9		Forma B	Taglio destro




Con taglienti elicoidali
Conicità 1:50

Ø nom. mm	Codice	F 7773 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø nom. mm	Codice	F 7773 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm
2,50	F 7773 0250		2,4	3,36	48	68	2,5	8,00	F 7773 0800		7,9	10,8	145	180	8
3,00	F 7773 0300		2,9	4,06	58	80	3,15	10,00	F 7773 1000		9,9	13,4	175	215	10
4,00	F 7773 0400		3,9	5,26	68	93	4	12,00	F 7773 1200		11,8	16	210	255	11,2
5,00	F 7773 0500		4,9	6,36	73	100	5	13,00	F 7773 1300		12,86	16,74	194	240	12,5
6,00	F 7773 0600		5,9	8	105	135	6,3	16,00	F 7773 1600		15,8	20,4	230	280	14
6,50	F 7773 0650		6,4	8,78	119	150	7	20,00	F 7773 2000		19,8	24,8	250	310	18

Tipo per impiego a macchina

HSS	DIN 2179		Taglio destro




Taglienti elicoidali a **forte inclinazione** (45°)
Conicità 1:50

Ø nom. mm	Codice	F 7774 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	Gambo Ø mm	Ø nom. mm	Codice	F 7774 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	Gambo Ø mm
2,00	F 7774 0002		1,9	2,86	48	86	3,15	6,00	F 7774 0006		5,9	8	105	160	8
2,50	F 7774 0025		2,4	3,36	48	86	3,15	8,00	F 7774 0008		7,9	10,8	145	207	10
3,00	F 7774 0003		2,9	4,06	58	100	4	10,00	F 7774 0010		9,9	13,4	175	245	12,5
4,00	F 7774 0004		3,9	5,26	68	112	5	12,00	F 7774 0012		11,8	16	210	290	16
5,00	F 7774 0005		4,9	6,36	73	122	6,3								

Alesatori per fori di filettature coniche

Particolarmente adatti per alesare fori per filettature Whitworth, Gas, NPT, NPTF, APJ
Con quadro di trascinamento
Taglienti diritti

HSS		Taglio destro	Esec. A-N



Ø nom.	Codice	F 7776 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm	Ø nom.	Codice	F 7776 Cad. €	Ø min. mm	Ø max. mm	L2 mm	L1 mm	□ mm
⅛"	F 7776 0018		8,042	9,105	17	70	5,5	1"	F 7776 0001		27,996	30,684	43	130	20
¼"	F 7776 0014		10,308	11,996	27	80	9	1 ¼"	F 7776 0114		36,721	39,471	44	140	24
⅜"	F 7776 0038		13,728	15,416	27	85	9	1 ½"	F 7776 0112		42,791	45,604	45	150	29
½"	F 7776 0012		16,938	19,126	35	95	12	2"	F 7776 0002		54,803	57,678	46	160	35
¾"	F 7776 0034		22,253	24,411	35	105	16								

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Alesatori a macchina in metallo duro

HM K10 | simile a **DIN 8093** | **Taglio destro** | **Forma B** | **H 7**

Taglienti diritti, lunghi
Dal Ø 9 al Ø 20 mm con testa in metallo duro integrale e gambo in acciaio



Ø mm	Codice	F 7779 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 6 Ø mm	Numero taglienti	Ø mm	Codice	F 7779 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 6 Ø mm	Numero taglienti
1,00	F 7779 0100		6	34	1	3	6,00	F 7779 0600		26	93	6	6
1,20	F 7779 0120		6	34	1	3	6,50	F 7779 0650		28	101	6	6
1,40	F 7779 0140		8	40	2	3	7,00	F 7779 0700		31	109	8	6
1,50	F 7779 0150		8	40	2	3	8,00	F 7779 0800		33	117	8	6
1,60	F 7779 0160		9	43	2	3	9,00	F 7779 0900		36	125	10	6
1,80	F 7779 0180		10	46	2	4	10,00	F 7779 1000		38	133	10	6
2,00	F 7779 0200		11	49	2	4	11,00	F 7779 1100		41	142	10	6
2,20	F 7779 0220		12	53	3	4	12,00	F 7779 1200		44	151	10	6
2,50	F 7779 0250		14	57	3	4	13,00	F 7779 1300		44	151	10	6
2,80	F 7779 0280		15	61	3	4	14,00	F 7779 1400		47	160	14	8
3,00	F 7779 0300		15	61	3	6	15,00	F 7779 1500		50	162	14	8
3,20	F 7779 0320		16	65	4	6	16,00	F 7779 1600		52	170	14	8
3,50	F 7779 0350		18	70	4	6	17,00	F 7779 1700		54	175	14	8
4,00	F 7779 0400		19	75	4	6	18,00	F 7779 1800		56	182	14	8
4,50	F 7779 0450		21	80	5	6	19,00	F 7779 1900		58	189	16	8
5,00	F 7779 0500		23	86	5	6	20,00	F 7779 2000		60	195	16	8
5,50	F 7779 0550		26	93	6	6							

HM K10 | simile a **DIN 8093** | **Taglio destro** | **Forma A** | **H 7**


Distanza tra i taglienti variabile e particolarmente accentuata
Taglienti diritti, lunghi



Ø mm	Codice	F 7780 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 7 Ø mm	Numero taglienti	Ø mm	Codice	F 7780 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Gambo h 7 Ø mm	Numero taglienti
6	F 7780 0006		26	93	5,6	4	14	F 7780 0014		47	160	12,5	6
7	F 7780 0007		31	109	7,1	4	15	F 7780 0015		50	162	12,5	6
8	F 7780 0008		33	117	8	4	16	F 7780 0016		52	170	12,5	6
9	F 7780 0009		36	125	9	4	17	F 7780 0017		54	175	14	6
10	F 7780 0010		38	133	10	6	18	F 7780 0018		56	182	14	6
11	F 7780 0011		41	142	10	6	19	F 7780 0019		58	189	16	6
12	F 7780 0012		44	151	10	6	20	F 7780 0020		60	195	16	6
13	F 7780 0013		44	151	10	6							

HM K10 | **DIN 8094** | **Forma A** | **H 7**

Taglienti diritti, lunghi




Ø mm	Codice	F 7782 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Cono Morse	Numero taglienti	Ø mm	Codice	F 7782 Cad. €	L2 mm	L1 mm	Cono Morse	Numero taglienti
8	F 7782 0008		30	156	1	4	15	F 7782 0015		45	204	2	6
9	F 7782 0009		30	162	1	4	16	F 7782 0016		45	210	2	6
10	F 7782 0010		45	168	1	6	18	F 7782 0018		56	219	2	6
11	F 7782 0011		45	175	1	6	19	F 7782 0019		56	223	2	6
12	F 7782 0012		45	182	1	6	20	F 7782 0020		56	228	2	6
13	F 7782 0013		45	182	1	6	25	F 7782 0025		70	268	3	8
14	F 7782 0014		45	189	1	6	30	F 7782 0030		70	281	3	8

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Allargatori a tre taglienti


HSS | **DIN 344** | **Taglio destro** | **H 8**



Taglienti elicoidali destri
Il diametro del gambo è uguale al diametro nominale

Ø mm	Codice	F 7784 Cad. €	Ø imbocco mm	L2 mm	L1 mm	Ø mm	Codice	F 7784 Cad. €	Ø imbocco mm	L2 mm	L1 mm
3	F 7784 0003		2,0	55	84	12	F 7784 0012		7,8	134	184
4	F 7784 0004		2,6	64	96	13	F 7784 0013		8,4	134	184
5	F 7784 0005		3,2	74	108	14	F 7784 0014		9,1	142	194
6	F 7784 0006		3,9	80	116	15	F 7784 0015		9,7	147	202
6,5	F 7784 0065		3,9	86	124	16	F 7784 0016		10,4	153	211
7	F 7784 0007		4,5	93	133	17	F 7784 0017		11,0	159	218
8	F 7784 0008		5,2	100	142	18	F 7784 0018		11,7	165	226
9	F 7784 0009		5,8	107	151	19	F 7784 0019		12,3	171	234
10	F 7784 0010		6,5	116	162	20	F 7784 0020		13,0	177	242
11	F 7784 0011		7,1	125	173						

HSS | **DIN 343** | **Taglio destro** | **H 8**



Taglienti elicoidali destri

Ø mm	Codice	F 7786 Cad. €	Ø imbocco mm	L2 mm	L1 mm	Cono Morse	Ø mm	Codice	F 7786 Cad. €	Ø imbocco mm	L2 mm	L1 mm	Cono Morse
8	F 7786 0008		5,2	75	156	1	20	F 7786 0020		13,0	140	238	2
10	F 7786 0010		6,5	87	168	1	21	F 7786 0021		13,6	145	243	2
11	F 7786 0011		7,1	94	175	1	22	F 7786 0022		14,3	150	248	2
12	F 7786 0012		7,8	101	182	1	23	F 7786 0023		15,0	155	253	2
13	F 7786 0013		8,4	101	182	1	24	F 7786 0024		15,6	160	281	3
14	F 7786 0014		9,1	108	189	1	25	F 7786 0025		16,3	160	281	3
15	F 7786 0015		9,7	114	212	2	26	F 7786 0026		17,0	165	286	3
16	F 7786 0016		10,4	120	218	2	27	F 7786 0027		17,6	170	291	3
17	F 7786 0017		11,0	125	223	2	28	F 7786 0028		18,3	170	291	3
18	F 7786 0018		11,7	130	228	2	29	F 7786 0029		19,0	175	296	3
19	F 7786 0019		12,3	135	233	2	30	F 7786 0030		19,5	175	296	3



Alesatori conici pentagonali

In acciaio utensile - Esecuzione rettificata
A 5 spigoli, per togliere incrostazioni di fori di piccolo diametro (p. es. spruzzature)
Conicità 1:100



Assortimento di alesatori
Composto da:
12 alesatori da 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,1 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 mm (1 pz. per tipo)
1 porta alesatori F 7787/9 gr. 1
In astuccio in PVC

Codice F 7787 1000	F 7787/1	Cad. €	1

Tipo con impugnatura di plastica

Diametro	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Codice	F 7787	3004	3005	3006	3007	3008	3009
F 7787/3	Cad. €						
Diametro	mm	1	1,2	1,4	1,7	2	
Codice	F 7787	3010	3012	3014	3017	3020	
F 7787/3	Cad. €						



Assortimento di alesatori F 7787/3
Composto da:
6 alesatori da 0,55 - 0,7 - 0,8 - 1,2 - 1,7 - 2,1 mm (1 pezzo per tipo)
In astuccio in PVC

Codice F 7787 4000	F 7787/4	Cad. €	1



Porta alesatori

In ottone nichelato
Adatti per alesatori pentagonali e per maschi a mano da M 1 fino a M 1,8
Utilizzati nel settore dell'ottica - 10 pz.

Per alesatori Ø	mm	0,6÷1,9	1,0÷2,5
Codice		F 7787 9001	F 7787 9002
F 7787/9	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	75	75



Tipo a doppia apertura regolabile
Corpo in ottone nichelato con griffe in acciaio brunito e temprato
Capacità di serraggio da 0,3 a 3 mm
Lunghezza totale 110 mm

Codice F 7787 9300	F 7787/93	Cad. €	1



Tipo interamente di resina sintetica - Con pinza a scatto con foro quadro - 10 pz.

Espansione	mm	2÷3	2,8÷4	6,6÷7,4
Codice		D 2698 3094	D 2698 3095	D 2698 3120
D 2698/3	Cad. €			
Lunghezza	mm	95	95	120



D 0 → pag. 358

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fromm präzision Svasatori multitaglienti

HSS | DIN 335-C | 90°



Ø testa max. mm	8	12,5	16	20
Codice	F 7790 0008	F 7790 0125	F 7790 0016	F 7790 0020
F 7790 Cad. €				
Ø min. di svasatura mm	1,5	2	3,2	5
Gambo Ø mm	8	8	10	10
Taglienti n°	5	5	7	7
Lunghezza totale mm	48	48	56	60

ABC TOOLS Svasatori a tre taglienti - A 60°

HSS | DIN 334-C | 60°

Temperati e rettificati di precisione
Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose



Ø testa max. mm	8	10	12,5	16	20	25
Codice	F 7790 5008	F 7790 5010	F 7790 5125	F 7790 5016	F 7790 5020	F 7790 5025
F 7790/5 Cad. €						
Ø min. di svasatura mm	2	2,5	3,2	4	5	6,3
Gambo Ø mm	6	6	8	10	10	10
Lunghezza totale mm	50	50	56	63	67	71

Svasatori a tre taglienti - A 90°

HSS | DIN 335-C | 90°


Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose



F 7791/1 - ABC TOOLS

F 7791/3 - Fromm präzision

Ø testa max. mm	5	6	6,3	8	8,3	10	10,4	12,4	13,4	15	16,5	16,5	20,5	23	25	31
Codice F 7791	1005	1006	1063	1008	1083	1010	1104	1124	1134	1015	1165	1166	1205	—	1025	1031
F 7791/1 Cad. €														—		
Codice F 7791	—	3006	3063	3008	—	3010	—	3124	—	3015	—	3165	3205	3023	3025	3031
F 7791/3 Cad. €	—				—		—		—		—					
Ø min. di svasatura mm	1,5	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,5	3,8	3,8	4,2
Gambo Ø mm	4	5	5	6	6	6	6	8	8	10	8	10	10	10	10	12
Lunghezza totale mm	40	45	45	50	50	50	50	56	56	60	60	60	63	67	67	71



F 7791/5 - NORMEX® - Esecuzione lunga

Ø testa max. mm	6,3	8,3	10,4	12,4	15	16,5	20,5	25
Codice	F 7791 5063	F 7791 5083	F 7791 5104	F 7791 5124	F 7791 5015	F 7791 5165	F 7791 5205	F 7791 5025
F 7791/5 Cad. €								
Ø min. di svasatura mm	1,5	2	2,5	2,8	3,2	3,2	3,5	3,8
Gambo Ø mm	5	6	6	8	10	10	10	10
Lunghezza totale mm	85	85	88	108	110	112	115	118

ABC TOOLS

DIN 335-C | 90°

F 7791/7 - HSS Co 5% per INOX

F 7791/9 - HSS per ALU



F 7791/7 - Per INOX



F 7791/9 - Per alluminio

Ø testa max. mm	6,3	8,3	10,4	12,4	15	16,5	16,5	20,5	25	31
Codice	F 7791 7063	F 7791 7083	F 7791 7104	F 7791 7124	F 7791 7015	F 7791 7165	F 7791 7166	F 7791 7205	F 7791 7025	F 7791 7031
F 7791/7 Cad. €										
Codice	F 7791 9063	F 7791 9083	F 7791 9104	F 7791 9124	—	F 7791 9165	F 7791 9166	F 7791 9205	F 7791 9025	F 7791 9031
F 7791/9 Cad. €					—					
Ø min. di svasatura mm	1,5	2	2,5	2,8	3,2	3,2	3,2	3,5	3,8	4,2
Gambo Ø mm	5	6	6	8	10	8	10	10	10	12
Lunghezza totale mm	45	50	50	56	60	60	60	63	67	71

Svasatori a tre taglienti - A 90°

NORMEX®

HSS TiAlN | **DIN 335-C** | 90°

Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
Il rivestimento al nitruro di titanio e alluminio aumenta la durezza della superficie e li rende adatti anche per lavorazioni a secco


HSS + TiAlN

Ø testa max. mm	6,3	8,3	10	10,4	12,4	13,4	15	16,5	16,5	20,5	25	31
Codice F 7792	**1063**	**1083**	**1010**	**1104**	**1124**	**1134**	**1015**	**1164**	**1165**	**1205**	**1025**	**1031**
F 7792/1 Cad. €												
Ø min. di svasatura mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**2,5**	**2,8**	**2,9**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,5**	**3,8**	**4,2**
Gambo Ø mm	5	6	6	6	8	8	10	8	10	10	10	12
Lunghezza totale mm	45	50	50	50	56	56	60	60	60	63	67	71

HSS TiN | **DIN 335-C** | 90°

F 7792/3 - NORMEX®

F 7792/4 - Fromm präzision



Ø testa max. mm	6,3	8	8,3	8	10,4	12,4	15	16,5	16,5	19	20,5	23	25	31
Codice F 7792	**3063**	**—**	**3083**	**—**	**3104**	**3124**	**3015**	**3164**	**3165**	**3019**	**3205**	**3023**	**3025**	**3031**
F 7792/3 Cad. €		—		—										
Codice F 7792	**—**	**4008**	**—**	**4010**	**—**	**4124**	**4015**	**—**	**4165**	**—**	**4205**	**—**	**4025**	**4031**
F 7792/4 Cad. €	—		—		—			—		—		—		
Ø min. di svasatura mm	**1,5**	**2**	**2**	**2,5**	**2,5**	**2,8**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,5**	**3,5**	**3,8**	**3,8**	**4,2**
Gambo Ø mm	5	6	6	6	6	8	10	8	10	10	10	10	10	12
Lunghezza totale mm	45	50	50	50	50	56	60	60	60	63	63	67	67	71

NORMEX®

Testa in metallo duro

HM K 20 | **DIN 335-C** | 90°

Per acciai duri e abrasivi con resistenza superiore a 1000 N/mm² e ghisa grigia superiore a 240 HB



Ø testa max. mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	25	31
Codice	**F 7792 7063**	**F 7792 7083**	**F 7792 7104**	**F 7792 7124**	**F 7792 7165**	**F 7792 7205**	**F 7792 7025**	**F 7792 7031**
F 7792/7 Cad. €								
Ø min. di svasatura mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**2,8**	**3,2**	**3,5**	**3,8**	**4,2**
Gambo Ø mm	5	6	6	8	10	10	10	12
Lunghezza totale mm	45	50	50	56	60	63	67	71

NORMEX®

HSS | **DIN 335-D** | 90°

Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose



Ø testa max. mm	16,5	20,5	25	31	37	40	50	63	80
Codice	**F 7793 2165**	**F 7793 2205**	**F 7793 2025**	**F 7793 2031**	**F 7793 2037**	**F 7793 2040**	**F 7793 2050**	**F 7793 2063**	**F 7793 2080**
F 7793/2 Cad. €									
Ø min. di svasatura mm	**3,2**	**3,5**	**3,8**	**4,2**	**4,8**	**10**	**14**	**16**	**22**
Cono Morse	1	2	2	2	2	3	3	4	4
Lunghezza totale mm	85	100	106	112	118	140	150	180	190

ABC TOOLS

HSS | **DIN 335-C** | 90°

Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
Con impugnatura in resina termoplastica



Ø testa max. mm	12,4	15	16,5	20,5	25
Codice	**F 7793 4125**	**F 7793 4015**	**F 7793 4165**	**F 7793 4205**	**F 7793 4025**
F 7793/4 Cad. €					
Ø min. di svasatura mm	**2,8**	**3,2**	**3,2**	**3,5**	**3,8**
Lunghezza totale mm	130	135	135	135	145

ABC TOOLS

Attacco ⬢ ¼" - C 6,3

HSS | **DIN 335-C** | 90°

Per acciaio, ghisa, metalli leggeri e leghe non ferrose
Con attacco esagonale ⬢ ¼" - DIN 3126 C 6,3 - Per avvitatori elettrici



Ø testa max. mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Codice	**F 7793 6063**	**F 7793 6083**	**F 7793 6104**	**F 7793 6124**	**F 7793 6165**	**F 7793 6205**
F 7793/6 Cad. €						
Ø min. di svasatura mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**2,8**	**3,2**	**3,5**
Lunghezza totale mm	31	31	34	35	40	41

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Serie di svasatori a tre taglienti - A 90°

ABC TOOLS

HSS | DIN 335-C | 90°

F 7794/8 - 5 svasatori F 7791/1 Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 mm
Cassetta di plastica
F 7794/9 - 6 svasatori F 7791/1 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7794 8000	F 7794/8	Cad. €	1
Codice F 7794 9000	F 7794/9	Cad. €	1


F 7794/8


F 7794/9

HSS Co 5% | DIN 335-C | 90° | per INOX

F 7794/96 - 6 svasatori F 7791/7 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7794 9600	F 7794/96	Cad. €	1


F 7794/96

HSS | DIN 335-C | 90° | per ALU

F 7794/98 - 6 svasatori F 7791/9 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7794 9800	F 7794/98	Cad. €	1


F 7794/98

NORMEX

HSS TiAlN | DIN 335-C | 90°

F 7795/3 - 6 svasatori F 7792/1 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7795 3000	F 7795/3	Cad. €	1


F 7795/3

ABC TOOLS
Con attacco esagonale ⬢ ¼" - DIN 3126 C 6,3

HSS | DIN 335-C | 90°

F 7795/9 - 6 svasatori F 7793/6 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
1 impugnatura in resina termoplastica
Cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza

Codice F 7795 9000	F 7795/9	Cad. €	1


F 7795/9

Sbavatori a 90°

Con codolo cilindrico - Testa ad un tagliente con foro trasversale per evacuare il truciolo senza rovinare la svasatura
Per impiego su acciaio, leghe leggere e non ferrose - Ottimi risultati con bassa velocità di taglio
Durante l'uso è consigliabile l'impiego di liquido refrigerante

F 7796/1 - Fromm präzision
In acciaio super rapido - HSS-E
F 7799 - ABC TOOLS
In acciaio super rapido - HSS con 5% di Cobalto - HSS Co5%

Per fori Ø mm	2÷5	5÷10	10÷15	15÷20	20÷25	25÷30
Codice F 7796	1005	1010	1015	1020	1025*	—
F 7796/1 Cad. €						—
Codice F 7799	0005	0010	0015	0020	0025	0030
F 7799 Cad. €						
Testa Ø mm	10	14	21	28	35	44
Gambo Ø mm	6	8	10	12	12	15

*F 7796 1025 con gambo Ø 15 mm

90°


F 7796/1

90°





F 7799

Serie di 4 sbavatori
Composta da:
1 sbavatore per tipo F 7799 Ø mm 5 - 10 - 15 - 20
In cassetta di plastica

Codice F 7799 9000	F 7799/9	Cad. €	1



Tabella per la scelta dei maschi

Tipo di foro			2-4	2	2-3	2-3	2-5	2-3	2	2	2-4
1	 Foro passante profondità filettatura fino a 2 x d_1	Imbocco		C 2-3 fil.	C 2-3 fil.		Imbocco corretto	A 5-6 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	C 2-3 fil.
2	 Foro passante profondità filettatura fino a 3 x d_1	Tipologia di filettatura: M	F 7800 F 7801 F 7802	F 7809/3 F 7809/5		F 7823 fino a F 7827	F 7829/9	F 7830	F 7833 F 7856	F 7833/1 F 7856/1	F 7838 F 7839 F 7861
3	 Foro cieco profondità filettatura fino a 2 x d_1	MF	F 7810 F 7811			F 7828 F 7829			F 7887		F 7906 F 7907
4	 Foro cieco profondità filettatura fino a 3 x d_1	BSW				F 7829/7					
5	 Foro cieco profondità filettatura fino a 3 x d_1 con profondità preforo lunga per scarico truciolo	G	F 7816 F 7817			F 7829/6			F 7916		F 7918
		BSPT			F 7819/2						
		NPT			F 7819/1						
		UNC	F 7820/1 F 7821/1						F 7929		
		UNF	F 7822/1 F 7822/5						F 7933		
		Mod.	2000 2000 LH	—	2700	—	—	4050	7010 7011	7010/78 7011/78	4052 / 4052 LH 6002 / 6002 LH
											
		Note particolari								Vaporizzato	
		Lubrorefrigerante	0 - (E)	0 - E	0 - (E)	0 - (E)	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E
Gruppo materiale	**Sottogruppo materiale**										
1. Acciaio	**1.1 Acciaio non legato ≤ 800 N/mm.²**		●	**15-20**	●	●	**15-20**	**15-20**	**15-20**	**15-20**	**15-20**
	1.2 Acciaio non legato ≤ 1000 N/mm.²								15-20		
	1.3.1 Acciaio non legato e legato ≤ 1200 N/mm.²										
	1.3.2 Acciaio non legato e legato > 1200 N/mm.²										
	1.3.3 Acciaio temprato; 42÷46 HRc										
	1.4 Acciaio inox (V2A)										
	1.5 Acciaio inox con alto contenuto di Cr-Ni (V4A)										
	1.6 Acciai ad alta velocità										
2. Ghisa	**2.1 Ghisa grigia**										
	2.2 Ghisa sferoidale, ghisa malleabile										
3. Materiali non ferrosi	**3.1 Alluminio, rame e leghe di rame**										
	3.2.1 Leghe di alluminio, leghe di rame										
	3.2.2 Leghe speciali di alluminio										
	3.3 Leghe di rame, truciolo corto										
4. Leghe speciali	**4.1 Leghe di Nichel**										
	4.2 Leghe di Titanio										
	4.3 Leghe di Cu-FE-Al										
5. Plastica	**5.1 Termoplastica**										


LEGENDA liquido refrigerante

O = olio da taglio
E = emulsione
D = a secco
S = olio da taglio speciale
MKS = lubrificazione minimale

Applicazione: **00-00 raccomandato** - 00-00 consigliato

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913




Tabella per la scelta dei maschi

3	3	3	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.		C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.
F 7842 F 7862	F 7842/3	F 7842/4	F 7842/7	F 7842/9	F 7843 F 7863	F 7843/2 F 7863/2	F 7843/22	F 7843/3 F 7863/3	F 7843/4 F 7863/4	F 7843/44	F 7843/5
F 7909								F 7888/3	F 7888/4		
F 7919					F 7920						
F 7934					F 7938						
4230 6030	**4235**	**4255**	**—**	**4040/78**	**4040 6040**	**4045 6045**	**4340**	**4245 6245**	**4345 6345**	**4345/80 6345/80**	**4365**
											
				Vaporizzato			Riv. FUTURA			Riv. TiN	Vaporizzato
0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	D	MKS	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E
15-20			**15-20**	**10-20**	**15-20**	**15-20**	**10-15**	**20-50**			**30-50**	
		15-20				**15-20**	**10-15**	**20-50**			**30-50**	
	5-10								**5-10**		**10-20**	
	3-6								3-6			
		6-10								6-10	**10-20**	6-10
											10-20	**6-10**
		6-10								**6-10**	**10-20**	
						15-20	**15-30**	**20-50**			20-50	
						15-20	**15-30**	**20-50**			20-50	
		20-40						**20-50**		20-40	30-50	
		20-40	**20-30**					**20-50**		**20-40**	30-50	
												20-30
									20-30		20-30	

Continua nella prossima pagina

Tabella per la scelta dei maschi

Seguito

Tipo di foro		2	2	2	2	2	2	2-4	2-4	2
1  Foro passante profondità filettatura fino a 2 x d_1	Imbocco	B 4-5 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto
2  Foro passante profondità filettatura fino a 3 x d_1	Tipologia di filettatura: M	F 7845/22	F 7845/3 F 7865/3	F 7845/4 F 7865/4	F 7845/44	F 7845/5	F 7845/7	F 7847	F 7848 F 7868	F 7848/3
3  Foro cieco profondità filettatura fino a 2 x d_1	MF									
4  Foro cieco profondità filettatura fino a 3 x d_1	BSW									
5  Foro cieco profondità filettatura fino a 3 x d_1 con profondità preforo lunga per scarico truciolo	G									
	BSPT									
	NPT									
	UNC									
	UNF									
	Mod. BOSS	7270	7245 7255	7265 7275	7265/80	7225	7225/81	4060	4058 6008	7410
										
	Note particolari	Riv. Futura		Nitrurato		Riv. TiN	Vaporizzato	Riv. TiCN	Nitrurato-A rullare	Nitrurato
	Lubrorefrigerante	D	MKS	O - E	O - E	O - E	O - E	O - E	O - E	D - E	O - E

LEGENDA liquido refrigerante

O = olio da taglio
E = emulsione
D = a secco
S = olio da taglio speciale
MKS = lubrificazione minimale

Gruppo materiale	Sottogruppo materiale										
1. Acciaio	1.1 Acciaio non legato ≤ 800 N/mm.²	**10-15**	**20-50**			**30-50**			**10-20**		
	1.2 Acciaio non legato ≤ 1000 N/mm.²	**10-15**	**20-50**		15-20	**30-50**			**10-20**		
	1.3.1 Acciaio non legato e legato ≤ 1200			**5-10**		**10-20**					
N/mm.²				3-6							
	1.3.2 Acciaio non legato e legato > 1200 N/mm.²										
	1.3.3 Acciaio temprato; 42÷46 HRc				6-10	**10-20**	6-10	10-20			
	1.4 Acciaio inox (V2A)					10-20	**6-10**	**10-20**			
	1.5 Acciaio inox con alto contenuto di Cr-Ni (V4A)				**6-10**	**10-20**					
	1.6 Acciai ad alta velocità	**15-30**	**20-50**			20-50				**10-20**	
2. Ghisa	2.1 Ghisa grigia	**15-30**	**20-50**			20-50				10-20	
	2.2 Ghisa sferoidale, ghisa malleabile		**20-50**		20-40	30-50					**20-50**
3. Materiali	3.1 Alluminio, rame e leghe di rame		**20-50**		**20-40**	30-50					
non ferrosi	3.2.1 Leghe di alluminio, leghe di rame		**20-50**				**20-30**	**30-50**			
	3.2.2 Leghe speciali di alluminio										
	3.3 Leghe di rame, truciolo corto										
4. Leghe	4.1 Leghe di Nichel										
speciali	4.2 Leghe di Titanio										
	4.3 Leghe di Cu-FE-Al			20-30		20-30					
5. Plastica	5.1 Termoplastica										

Applicazione: **00-00 raccomandato** - 00-00 consigliato

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tabella per la scelta dei maschi

3-4	2-4	2	3-4	3-4	3-4	3-4	2	2				3-4
C 2-3 fil.	B 4-5 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto	C 2-3 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto	C 2-3 fil.	C 2-3 fil.	B 4-5 fil. Imbocco corretto	B 4-5 fil. Imbocco corretto	Imbocco per dadi	Imbocco per dadi	Imb. per dadi con cono sbozzatore	C 2-3 fil.
F 7851 F 7871	F 7855	F 7855/2	F 7862/5	F 7862/6	F 7862/9	F 7863/1	F 7865/5	F 7872	F 7879	F 7880 F 7900	F 7881	F 7945
4044 6044	—	—	—	6365	6040/78	6545	7235	4911	—	8000	8001	4890
												
				Riv. TiCN					Per dadi	Per dadi	Per dadi	Riv. TiN
0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	0 - E	S - 0
	15-20	**15-20**			**15-20**	**15-20**		**15-20**				
					15-20							
												5-20
			10-20	10-20			10-20					
				10-20			**10-20**					
							10-20					
			20-50	20-50								
			20-50	20-50			20-50					
20-40			**30-50**									
			30-50				**30-50**					
				30-50								
												2-4
			20-30		20-30			20-30				20-30

F 4

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a mano

M	HSS	DIN 352	ISO 2-6h	ISO 6h

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso









	F 7800	F 7826	F 7801	F 7802
Modello	2000	—	2000	2000 LH
DIN	352	352	352	352
Esecuzione/Forma	Destra	Destra	Destra (Finitore)	Sinistra
Acciaio	HSS	HSS	HSS	HSS
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori				
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
	F 7800	**F 7826 ....**	**F 7801 ....**	**F 7802 ....**


Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. €	Cad. € (serie di 3 pezzi)
.... 0100	M 1	0,25	0,75		—		—
.... 0110	M 1,1	0,25	0,85		—	—	—
.... 0120	M 1,2	0,25	0,95		—		—
.... 0140	M 1,4	0,3	1,10		—		—
.... 0160	M 1,6	0,35	1,25		—		—
.... 0170	M 1,7*	0,35	1,35		—		—
.... 0180	M 1,8	0,35	1,45		—		—
.... 0200	M 2	0,4	1,60				—
.... 0220	M 2,2	0,45	1,75		—	—	—
.... 0230	M 2,3*	0,4	1,90		—		—
.... 0250	M 2,5	0,45	2,05				—
.... 0260	M 2,6*	0,45	2,15		—		—
.... 0300	M 3	0,5	2,50				
.... 0350	M 3,5	0,6	2,90				—
.... 0400	M 4	0,7	3,30				
.... 0450	M 4,5	0,75	3,70		—		—
.... 0500	M 5	0,8	4,20				
.... 0600	M 6	1	5,00				
.... 0700	M 7	1	6,00				—
.... 0800	M 8	1,25	6,80				
.... 0900	M 9	1,25	7,80		—		—
.... 1000	M 10	1,5	8,50				
.... 1100	M 11	1,5	9,50		—		—
.... 1200	M 12	1,75	10,20				
.... 1400	M 14	2	12,00				
.... 1600	M 16	2	14,00				
.... 1800	M 18	2,5	15,50				
.... 2000	M 20	2,5	17,50				
.... 2200	M 22	2,5	19,50				—
.... 2400	M 24	3	21,00				
.... 2700	M 27	3	24,00				—
.... 3000	M 30	3,5	26,50				—
.... 3300	M 33	3,5	29,50		—		—
.... 3600	M 36	4	32,00		—		—
.... 5200	M 52	5	47,00		—	—	—

* Profilo DIN **precedente**

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

Maschi con punta per forare (Punta a maschiare)

Con punta anteriore a forare
Secondo norme interne di fabbrica
Consentono di forare e filettare fori passanti in una sola operazione
Profondità max. della filettatura:
1 x d = materiale a truciolo lungo
1,5 x d = materiale a truciolo corto



M	HSS	ISO 2-6h

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso

Attacco ⬢ ¼"

Con svasatore a 90°







	F 7808	F 7809/3	F 7809/5
Esecuzione/Forma	Destra	Destra	Destra
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori			
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**

M	passo mm	Ø preforo d1 mm	Codice	F 7808 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3	0,5	2,5	**F 7808 0003**		36	6	8	**F 7809 3003**		56	12	6,5	**F 7809 5003**		56	11	16
4	0,7	3,3	**F 7808 0004**		39	8	8	**F 7809 3004**		65	12	8	**F 7809 5004**		63	14	18
5	0,8	4,2	**F 7808 0005**		41	9	9	**F 7809 3005**		69	15	10	**F 7809 5005**		71	18	20
6	1	5,0	**F 7808 0006**		44	10	10	**F 7809 3006**		84	18	12	**F 7809 5006**		80	22	22
8	1,25	6,8	**F 7808 0008**		50	13	11	**F 7809 3008**		96	21	16	**F 7809 5008**		95	25	26
10	1,5	8,5	**F 7808 0010**		59	16	14	**F 7809 3010**		108	22	20	**F 7809 5010**		106	31	30
12	1,75	10,2	—	—	—	—	—	**F 7809 3012**		113	29	24	**F 7809 5012**		115	35	32



Serie di 6 maschi con punta a forare F 7808
Con **maschi M 3-4-5-6-8-10**
Adatti per **forare e filettare fori passanti in una sola operazione**
Esecuzione destra

Codice F 7808 9000	F 7808/9	Cad. €	1

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a mano

MF | **HSS** | **DIN 2181** | **ISO 2-6h**

Filettatura metrica ISO

passo fine





	F 7810	F 7811
Modello	2000	2000
DIN	2181	2181
Esecuzione/Forma	Destra	Destra (Finitore)
Acciaio	HSS	HSS
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori		
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**
	F 7810	**F 7811 ....**

Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. **€** (serie di 2 pezzi)	Cad. **€**
.... 0303	M 3	0,35	2,65		
.... 0404	M 4	0,35	3,65		
.... 0405	M 4	0,5	3,50		
.... 0503	M 5	0,35	4,65	—	
.... 0505	M 5	0,5	4,50		
.... 0603	M 6	0,35	5,65	—	
.... 0605	M 6	0,5	5,50		
.... 0607	M 6	0,75	5,20		
.... 0707	M 7	0,75	6,20		
.... 0805	M 8	0,5	7,50		
.... 0807	M 8	0,75	7,20		
.... 0810	M 8	1	7,00		
.... 0907	M 9	0,75	8,20		—
.... 1005	M 10	0,5	9,50		
.... 1007	M 10	0,75	9,20		
.... 1010	M 10	1	9,00		
.... 1012	M 10	1,25	8,80		—
.... 1107	M 11	0,75	10,20		—
.... 1210	M 12	1	11,00		
.... 1212	M 12	1,25	10,80		
.... 1215	M 12	1,5	10,50		
.... 1410	M 14	1	13,00		
.... 1412	M 14	1,25	12,80		
.... 1415	M 14	1,5	12,50		
.... 1610	M 16	1	15,00		
.... 1615	M 16	1,5	14,50		
.... 1815	M 18	1,5	16,50		

continua

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABC TOOLS Maschi a mano

seguito

MF | **HSS** | **DIN 2181** | **ISO 2-6h**

Filettatura metrica ISO

passo fine





	F 7810	F 7811
Modello	2000	2000
DIN	2181	2181
Esecuzione/Forma	Destra	Destra (Finitore)
Acciaio	HSS	HSS
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori		
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**
	F 7810	**F 7811 ....**

Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. **€** (serie di 2 pezzi)	Cad. **€**
.... 2010	M 20	1	19,00		
.... 2015	M 20	1,5	18,50		
.... 2210	M 22	1	21,00		
.... 2215	M 22	1,5	20,50		
.... 2410	M 24	1	23,00		
.... 2415	M 24	1,5	22,50		
.... 2420	M 24	2	22,00		
.... 2515	M 25	1,5	23,50		
.... 2615	M 26	1,5	24,50		
.... 2715	M 27	1,5	25,50		
.... 2720	M 27	2	25,00		
.... 2815	M 28	1,5	26,50		
.... 2820	M 28	2	26,00	—	
.... 3010	M 30	1	29,00		
.... 3015	M 30	1,5	28,50		
.... 3020	M 30	2	28,00		
.... 3215	M 32	1,5	30,50		
.... 3220	M 32	2	30,00		
.... 3315	M 33	1,5	31,50		
.... 3320	M 33	2	31,00		
.... 3615	M 36	1,5	34,50		
.... 3620	M 36	2	34,00		
.... 3630	M 36	3	33,00		
.... 4015	M 40	1,5	38,50		
.... 4020	M 40	2	38,00		—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABC Maschi a mano

G	HSS	DIN 5157	NPT	HSS	Norme di fabbrica	BSPT	HSS-E	UNI 339

Filettatura gas cilindrica

DIN ISO 228





Filettatura gas conica

a mano ed a macchina



Filettatura gas conica

a mano ed a macchina



Vaporizzato

	F 7816	F 7817		F 7819/1		F 7819/2
Modello	2000	2000	Modello	2700 NPT	Modello	2700 BSPT
DIN	5157	5157	DIN	—	UNI	339
Esecuzione/Forma	Destra	Destra (Finitore)	Esecuzione/Forma	C	Esecuzione/Forma	C
Acciaio	HSS	HSS	Acciaio	HSS-E	Acciaio	HSS-E
Per fori			Per fori		Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**

Ø pollici G	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7816	Cad. € (sr. di 2 pz.)	Codice F 7817	Cad. €	Dimens. nominale NPT	Filetti per pollice	Codice F 7819	Cad. €	Dimens. nominale BSPT	Filetti per pollice	Codice F 7819	Cad. €
1/8	28	8,80	0018		0018		1/8	27	1018		1/8	28	2018	
1/4	19	11,80	0014		0014		1/4	18	1014		1/4	19	2014	
3/8	19	15,25	0038		0038		3/8	18	1038		3/8	19	2038	
1/2	14	19,00	0012		0012		1/2	14	1012		1/2	14	2012	
5/8	14	21,00	0058		0058		3/4	14	1034		3/4	14	2034	
3/4	14	24,50	0034		0034		1	11 1/2	1001		1	11	2001	
7/8	14	28,25	0078		0078		1 1/4	11 1/2	1114					
1	11	30,75	0001		0001		1 1/2	11 1/2	1112					
1 1/8	11	35,50	0118		0118		2	11 1/2	1002					
1 1/4	11	39,50	0114		0114									
1 3/8	11	41,50	0138		0138									
1 1/2	11	45,25	0112		0112									
1 3/4	11	51,00	0134		0134									
2	11	57,00	0002		0002									

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABORTOOLS Maschi a mano corti

UNC | **HSS** | **DIN 351** | **ISO 2 B**


ANSI B 1.1

Filettatura unificata americana a passo grosso



	F 7820/1
Modello	2000
DIN	351
Esecuzione/Forma	Destra
Acciaio	HSS
Tolleranza	2 B
Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**

Dimens. nominale UNC	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice	Cad. € (serie di 3 pezzi)
2	56	1,85	**F 7820 1002**	
3	48	2,10	**F 7820 1003**	
4	40	2,35	**F 7820 1004**	
5	40	2,65	**F 7820 1005**	
6	32	2,85	**F 7820 1006**	
8	32	3,50	**F 7820 1008**	
10	24	3,90	**F 7820 1010**	
12	24	4,50	**F 7820 1012**	

	F 7821/1
Modello	2000
DIN	351
Esecuzione/Forma	Destra
Acciaio	HSS
Tolleranza	2 B
Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**


Dimens. nominale UNC	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice	Cad. € (serie di 3 pezzi)
¼	20	5,10	**F 7821 1014**	
5/16	18	6,60	**F 7821 1516**	
⅜	16	8,00	**F 7821 1038**	
7/16	14	9,40	**F 7821 1716**	
½	13	10,80	**F 7821 1012**	
9/16	12	12,20	**F 7821 1916**	
⅝	11	13,50	**F 7821 1058**	
¾	10	16,50	**F 7821 1034**	
⅞	9	19,50	**F 7821 1078**	
1	8	22,25	**F 7821 1001**	
1 ¼	7	28,00	**F 7821 1114**	
1 ½	6	34,00	**F 7821 1112**	

UNF | **HSS** | **DIN 2181** | **ISO 2 B**


ANSI B 1.1

Filettatura unificata americana a passo fine



	F 7822/1
Modello	2000
DIN	2181
Esecuzione/Forma	Destra
Acciaio	HSS-E
Tolleranza	2 B
Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**

Dimens. nominale UNF	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice	Cad. € (serie di 2 pezzi)
2	64	1,85	**F 7822 1002**	
3	56	2,15	**F 7822 1003**	
4	48	2,40	**F 7822 1004**	
5	44	2,70	**F 7822 1005**	
6	40	2,95	**F 7822 1006**	
8	36	3,50	**F 7822 1008**	
10	32	4,10	**F 7822 1010**	
12	28	4,60	**F 7822 1012**	

	F 7822/5
Modello	2000
DIN	2181
Esecuzione/Forma	Destra
Acciaio	HSS-E
Tolleranza	2 B
Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**

Dimens. nominale UNF	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice	Cad. € (serie di 2 pezzi)
¼	28	5,50	**F 7822 5014**	
5/16	24	6,90	**F 7822 5516**	
⅜	24	8,50	**F 7822 5038**	
7/16	20	9,90	**F 7822 5716**	
½	20	11,50	**F 7822 5012**	
9/16	18	12,90	**F 7822 5916**	
⅝	18	14,50	**F 7822 5058**	
¾	16	17,50	**F 7822 5034**	
⅞	14	20,50	**F 7822 5078**	
1	12	23,25	**F 7822 5001**	
1 ¼	12	29,50	**F 7822 5114**	
1 ½	12	36,00	**F 7822 5112**	

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

Maschi a mano

M | WS | HSS | DIN 352 | ISO 6h

Filettatura metrica ISO




DIN 13

passo grosso







	F 7823	F 7824	F 7825	F 7826	F 7827
DIN	352	352	352	352	352
Esecuzione/Forma	Destra	Destra (Finitore)	Destra	Destra	Destra (Finitore)
Acciaio	**WS**	**WS**	**WS**	**HSS**	**HSS**
Tolleranza	ISO 6H	ISO 6H	ISO 6H	ISO 6H	ISO 6H
Per fori					
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
	F 7823	**F 7824 ....**	**F 7825 ....**	**F 7826 ....**	**F 7827 ....**

Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. €	Cad. € (serie di 2 pezzi)	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. €
.... 0200	M 2	0,4	1,60		—	—		
.... 0250	M 2,5	0,45	2,05		—	—		
.... 0300	M 3	0,5	2,50					
.... 0350	M 3,5	0,6	2,90		—	—		
.... 0400	M 4	0,7	3,30					
.... 0500	M 5	0,8	4,20					
.... 0600	M 6	1	5,00					
.... 0700	M 7	1	6,00		—	—		—
.... 0800	M 8	1,25	6,80					
.... 0900	M 9	1,25	7,80		—	—		
.... 1000	M 10	1,5	8,50					
.... 1200	M 12	1,75	10,20					
.... 1400	M 14	2	12,00		—	—		
.... 1600	M 16	2	14,00		—	—		
.... 1800	M 18	2,5	15,50		—	—		
.... 2000	M 20	2,5	17,50		—	—		
.... 2200	M 22	2,5	19,50		—	—		—
.... 2400	M 24	3	21,00		—	—		—
.... 2700	M 27	3	24,00	—	—	—		—
.... 3000	M 30	3,5	26,50	—	—	—		—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

Maschi a mano

MF	WS	HSS	DIN 2181	G	WS	DIN 5157	BSW	HSS	DIN 351

Filettatura metrica ISO

DIN 13

passo fine








Filettatura gas cilindrica



Filettatura Whitworth



	F 7828	F 7829		F 7829/6		F 7829/7
DIN	2181	2181	DIN	5157	DIN	351
Esecuzione/Forma	Destra	Destra	Esecuzione/Forma	Destra	Esecuzione/Forma	Destra
Acciaio	WS	HSS	Acciaio	WS	Acciaio	HSS
Per fori			Per fori		Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**
	F 7828	**F 7829 ....**		**F 7829 ....**		**F 7829....**

Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. € (sr. 2 pz.)	Cad. € (sr. 2 pz.)	Ø pollici G	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7829	Cad. € (sr. 2 pz.)	Ø pollici BSW	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7829	Cad. € (sr. 3 pz.)
.... 0607	M 6	0,75	5,20	—		1/8	28	8,80	6018		1/8	40	2,35	7018	
.... 0807	M 8	0,75	7,20	—		1/4	19	11,80	6014		3/16	24	3,90	7316	
.... 0810	M 8	1	7,00			3/8	19	15,25	6038		1/4	20	5,10	7014	
.... 1010	M 10	1	9,00			1/2	14	19,00	6012		5/16	18	6,60	7516	
.... 1012	M 10	1,25	8,80			3/4	14	24,50	6034		3/8	16	8,00	7038	
.... 1112	M 11	1,25	9,80		—	1	11	30,75	6001		1/2	12	10,60	7012	
.... 1210	M 12	1	11,00	—		1 1/4	11	41,50	6114		5/8	11	13,50	7058	
.... 1212	M 12	1,25	10,80			1 1/2	11	45,25	6112		3/4	10	16,50	7034	
.... 1215	M 12	1,5	10,50			2	11	57,00	—	—	1	8	22,25	7001	
.... 1412	M 14	1,25	12,80												
.... 1415	M 14	1,5	12,50												
.... 1615	M 16	1,5	14,50												
.... 1815	M 18	1,5	16,50												
.... 2015	M 20	1,5	18,50												
.... 2215	M 22	1,5	20,50	—											
.... 2415	M 24	1,5	22,50	—											
.... 2420	M 24	2	22,00	—											
.... 2720	M 27	2	25,00	—											
.... 3020	M 30	2	28,00	—											

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6H

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso











ABC TOOLS — Vaporizzato — ABC TOOLS

	F 7829/9	F 7830	F 7833	F 7833/1	F 7838	F 7839	F 7842
Modello	—	4050	7010 Rapid	7010/78 Rapid-Vap	4052	4052 LH	4030 Rsp
DIN	371	371	371	371	371	371	371
Esecuzione/Forma	Imbocco corretto	A	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	C	C/Sinistra	C/Elica destra 15°
Acciaio	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori							
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1 - 1.2**	**1.1**	**1.1**	**1.1**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7829	Cad. €	Codice F 7830	Cad. €	Codice F 7833	Cad. €	Codice F 7833	Cad. €	Codice F 7838	Cad. €	Codice F 7839	Cad. €	Codice F 7842	Cad. €
2	0,4	1,60	**9002**		—	—	—	—	—	—	**0002**		—	—	**0002**	
2,2	0,45	1,75	—	—	—	—	**0022**		—	—	—	—	—	—	—	—
2,3	0,4	1,90	—	—	—	—	—	—	—	—	**0023**		—	—	**0023**	
2,5	0,45	2,05	**9025**		—	—	—	—	—	—	**0025**		—	—	**0025**	
3	0,5	2,50	**9003**		**0003**		**0003**		**1003**		**0003**		**0003**		**0003**	
3,5	0,6	2,90	**9035**		—	—	**0035**		—	—	**0035**		**0035**		—	—
4	0,7	3,30	**9004**		**0004**		**0004**		**1004**		**0004**		**0004**		**0004**	
4,5	0,75	3,70	—	—	—	—	—	—	—	—	**0045**		—	—	—	—
5	0,8	4,20	**9005**		**0005**		**0005**		**1005**		**0005**		**0005**		**0005**	
6	1	5,00	**9006**		**0006**		**0006**		**1006**		**0006**		**0006**		**0006**	
7	1	6,00	—	—	—	—	**0007**		—	—	**0007**		—	—	—	—
8	1,25	6,80	**9008**		**0008**		**0008**		**1008**		**0008**		**0008**		**0008**	
9	1,25	7,80	—	—	—	—	**0009**		—	—	—	—	—	—	—	—
10	1,5	8,50	**9010**		**0010**		**0010**		**1010**		**0010**		—	—	**0010**	
12	1,75	10,20	**9012**		—	—	**0012**		—	—	—	—	—	—	—	—

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 ⟶ F 4 pag. 568÷570

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6H	ISO 6HX

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso










	○ Anello rosso	○ Anello verde	ABC TOOLS	Vaporizzato		○ Anello blu	Rivest. Futura (descrizione a fondo pagina)	○ Anello rosso
	F 7842/3	**F 7842/4**	**F 7842/7**	**F 7842/9**	**F 7843**	**F 7843/2**	**F 7843/22**	**F 7843/3**
Modello	4235 Rsp-Spez.-R	4255 Rsp.Spez.-G	—	4040/78 Grulo Vap	4040 Grulo	4045 Grulo Spez.	4340 Grulo TM	4245 Grulo Spez.-R
DIN	371	371	371	371	371	371	371	371
Esecuzione/Forma	C/Elica destra 15°	C/Elica destra 15°	C/Elica destra 35°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 6H	ISO 6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 6HX	ISO 2-6H
Per fori								
Per materiali gruppo:	**1.3.1 - 1.3.2**	**1.2 - 1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1 - 1.2 2.1 - 2.2**	**1.1 - 1.2 2.1 - 2.2**	**1.3.1 - 1.3.2**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7842	Cad. €	Codice F 7842	Cad. €	Codice F 7842	Cad. €	Codice F 7842	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €
2	0,4	1,60	—	—	**4002**		—	—	—	—	**0002**		**2002**		—	—	—	—
2,3	0,4	1,90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2023**		—	—	—	—
2,5	0,45	2,05	—	—	—	—	—	—	—	—	**0025**		**2025**		—	—	—	—
3	0,5	2,50	**3003**		**4003**		**7003**		**9003**		**0003**		**2003**		**2203**		**3003**	
3,5	0,6	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—	**0035**		—	—	—	—	—	—
4	0,7	3,30	**3004**		**4004**		**7004**		**9004**		**0004**		**2004**		**2204**		**3004**	
5	0,8	4,20	**3005**		**4005**		**7005**		**9005**		**0005**		**2005**		**2205**		**3005**	
6	1	5,00	**3006**		**4006**		**7006**		**9006**		**0006**		**2006**		**2206**		**3006**	
8	1,25	6,80	**3008**		**4008**		**7008**		**9008**		**0008**		**2008**		**2208**		**3008**	
10	1,5	8,50	**3010**		**4010**		**7010**		**9010**		**0010**		**2010**		**2210**		**3010**	

Rivestimento Futura: garantisce un'elevata protezione all'usura ed un ottimo grado di stabilità termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni a secco e ad alta velocità (colore del rivestimento grigio-viola)

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 ⟶ F 4 pag. 568÷570

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6HX

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso









	○ Anello verde	○ Anello verde Rivest. TiN	○ Anello viola Vaporizzato	Rivest. Futura (descrizione a fondo pagina)	○ Anello rosso Nitrurato	○ Anello verde	○ Anello verde Rivest. TiN
	F 7843/4	**F 7843/44**	**F 7843/5**	**F 7845/22**	**F 7845/3**	**F 7845/4**	**F 7845/44**
Modello	4345 Grulo Spez.-G	4345/80 Grulo UNI	4365 Grulo-V4A	7270 Rapid TM	7245 Rapid-Spez.-R	7265 Rapid VA-G	7265/80 Rapid UNI
DIN	371	371	371	371	371	371	371
Esecuzione/Forma	C/Elica destra 40°	C	C/Elica destra 40°	B	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto
Acciaio	HSS-E	HSS-E + TiN	HSS-E	HSS-E + Futura	HSS-E	HSS-E	HSS-E + TiN
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO2-6H	ISO 6HX	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori							
Per materiali gruppo:	**1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**1.1 - 1.2 - 1.3.1 - 1.4 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 3.1 - 3.2.1-5.1**	**1.4 - 1.5 3.2.2**	**1.1 - 1.2 2.1 - 2.2**	**1.3.1 - 1.3.2 5.1**	**1.2 - 1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**1.1 - 1.2 - 1.3.1 - 1.4 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 3.1 - 3.2.1-5.1**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7843	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €
2	0,4	1,60	**4002**		—	—	—	—	—	—	—	—	**4002**		—	—
3	0,5	2,50	**4003**		**4403**		**5003**		**2203**		**3003**		**4003**		**4403**	
4	0,7	3,30	**4004**		**4404**		**5004**		—	—	**3004**		**4004**		**4404**	
5	0,8	4,20	**4005**		**4405**		**5005**		**2205**		**3005**		**4005**		**4405**	
6	1	5,00	**4006**		**4406**		**5006**		**2206**		**3006**		**4006**		**4406**	
8	1,25	6,80	**4008**		**4408**		**5008**		—	—	**3008**		**4008**		**4408**	
10	1,5	8,50	**4010**		**4410**		**5010**		**2210**		**3010**		**4010**		**4410**	

Rivestimento Futura: garantisce un'elevata protezione all'usura ed un ottimo grado di stabilità termica e chimica, consentendo di utilizzare i maschi in lavorazioni a secco e ad alta velocità (colore del rivestimento grigio-viola)

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 ⟶ F 4 pag. 568÷570

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS-E	DIN 371	ISO 2-6H	ISO 6HX	PM•

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso









	○ Anello viola Vaporizzato	○ Anello viola Rivest. TiCN	Nitrurato **Maschio a rullare**	Nitrurato			○ Anello giallo Rivest. TiN
	F 7845/5	**F 7845/7**	**F 7847***	**F 7848**	**F 7848/3**	**F 7851**	**F 7945**
Modello	7225 Rapid-V4A	7225/81 Rapid V4A TiCN	4060 Formex	4058 C-GG	7410 Rapid-Al	4044 Grulo-Alu	4890 Rsp-Spez-S
DIN	371	371	371	371	371	371	371
Esecuzione/Forma	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	C	C	B/Imbocco corretto	C/Elica destra 45°	C/Elica destra 45°
Acciaio	HSS-E	HSS-E+TiCN	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	PM + TiN
Tolleranza	ISO 6HX	ISO 6HX	ISO 6HX	ISO 6HX	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 6HX
Per fori							
Per materiali gruppo:	**1.4 - 1.5 3.2.2**	**1.4 - 1.5 3.2.2**	**1.1 - 1.2**	**2.1 - 2.2**	**3.1**	**3.1**	**1.3.2 - 4.1 5.1**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7845	Cad. €	Codice F 7847	Cad. €	Codice F 7848	Cad. €	Codice F 7848	Cad. €	Codice F 7851	Cad. €	Codice F 7945	Cad. €
3	0,5	2,50	**5003**		**7003**		**0003**		**0003**		**3003**		**0003**		**0003**	
4	0,7	3,30	**5004**		**7004**		**0004**		**0004**		**3004**		**0004**		**0004**	
5	0,8	4,20	**5005**		**7005**		**0005**		**0005**		**3005**		**0005**		**0005**	
6	1	5,00	**5006**		**7006**		—	—	**0006**		**3006**		**0006**		**0006**	
7	1	6,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0007**		—	—
8	1,25	6,80	**5008**		**7008**		—	—	**0008**		**3008**		**0008**		**0008**	
10	1,5	8,50	**5010**		**7010**		—	—	**0010**		**3010**		**0010**		**0010**	

*** Per i diametri dei prefori fare riferimento alla tabella delle dimensioni a fine catalogo**

Per filettare metalli duttili con coefficiente di allungamento superiore al 12% - La filettatura, che avviene per deformazione del materiale e NON per asportazione di truciolo, consente di ottenere un filetto più robusto e preciso - Adatti anche nelle filettature di fori profondi per la totale assenza di trucioli

È consigliabile lubrificare abbondantemente con olii da taglio solforati

• PM = maschio costruito in acciaio super-rapido ottenuto con la metallurgia delle polveri

Per diametri maggiori vedere maschi a macchina DIN 376 ⟶ F 4 pag. 568÷570

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS	HSS-E	DIN 376	ISO 2-6H

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso













	F 7855	F 7855/2	F 7856	F 7856/1	F 7861	F 7862
	ABC TOOLS	ABC TOOLS		Vaporizzato	Filettatura sinistra	
Modello	—	—	7011 Rapid	7011/78 Rapid Vap.	6002 LH	6030 Rsp
DIN	376	376	376	376	376	376
Esecuzione/Forma	C	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	C	C/Elica destra 15°
Acciaio	HSS	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori						
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1 - 1.2**	**1.1**	**1.1**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7855	Cad. €	Codice F 7855	Cad. €	Codice F 7856	Cad. €	Codice F 7856	Cad. €	Codice F 7861	Cad. €	Codice F 7862	Cad. €
3	0,5	2,50	**0003**		**2003**		**0003**		—	—	—	—	**0003**	
4	0,7	3,30	**0004**		**2004**		**0004**		—	—	—	—	**0004**	
4,5	0,75	3,70	**0045**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,8	4,20	**0005**		**2005**		**0005**		—	—	—	—	**0005**	
6	1	5,00	**0006**		**2006**		**0006**		—	—	—	—	**0006**	
8	1,25	6,80	**0008**		**2008**		**0008**		—	—	—	—	**0008**	
10	1,5	8,50	**0010**		**2010**		**0010**		**1010**		**0010**		**0010**	
12	1,75	10,20	**0012**		**2012**		**0012**		**1012**		**0012**		**0012**	
14	2	12,00	**0014**		**2014**		**0014**		**1014**		**0014**		**0014**	
16	2	14,00	**0016**		**2016**		**0016**		**1016**		**0016**		**0016**	
18	2,5	15,50	**0018**		**2018**		**0018**		—	—	—	—	—	—
20	2,5	17,50	**0020**		**2020**		**0020**		**1020**		**0020**		**0020**	
22	2,5	19,50	—	—	—	—	**0022**		—	—	—	—	**0022**	
24	3	21,00	—	—	—	—	**0024**		—	—	**0024**		**0024**	
30	3,5	26,50	—	—	—	—	**0030**		—	—	—	—	**0030**	

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS	HSS-E	DIN 376	ISO 2-6H	ISO 6 HX

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso



ABC TOOLS



○ Anello viola
Vaporizzato



Vaporizzato











○ Anello giallo



○ Anello blu

	F 7862/5	F 7862/6	F 7862/9	F 7863	F 7863/1	F 7863/2
Modello	—	6365 Grulo-V4A	6040/78 Grulo-Vap.	6040 Grulo	6545 Grulo-Spez.-W	6045 Grulo-Spez.
DIN	376	376	376	376	376	376
Esecuzione/Forma	C/Elica destra 35°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 45°	C/Elica destra 40°
Acciaio	HSS	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 6HX	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori						
Per materiali gruppo:	**1.4 - 2.1 - 2.2 3.1 - 3.2.1 - 5.1**	**1.4 - 1.5 - 1.6 3.2.1**	**1.1 - 1.2 5.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1 - 1.2 2.1 - 2.2**

M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7862	Cad. €	Codice F 7862	Cad. €	Codice F 7862	Cad. €	Codice F 7863	Cad. €	Codice F 7863	Cad. €	Codice F 7863	Cad. €
3	0,5	2,50	**5003**		—	—	—	—	**0003**		—	—	—	—
4	0,7	3,30	**5004**		—	—	—	—	**0004**		**1004**		**2004**	
5	0,8	4,20	**5005**		—	—	—	—	**0005**		—	—	**2005**	
6	1	5,00	**5006**		—	—	—	—	**0006**		**1006**		**2006**	
8	1,25	6,80	**5008**		—	—	—	—	**0008**		—	—	**2008**	
10	1,5	8,50	**5010**		—	—	**9010**		**0010**		—	—	**2010**	
12	1,75	10,20	**5012**		**6012**		**9012**		**0012**		—	—	**2012**	
14	2,	12,00	**5014**		**6014**		**9014**		**0014**		—	—	**2014**	
16	2	14,00	**5016**		**6016**		**9016**		**0016**		—	—	**2016**	
18	2,5	15,50	**5018**		—	—	—	—	**0018**		—	—	**2018**	
20	2,5	17,50	**5020**		**6020**		**9020**		**0020**		—	—	**2020**	
22	2,5	19,50	—	—	—	—	—	—	**0022**		—	—	—	—
24	3	21,00	—	—	—	—	—	—	**0024**		—	—	—	—
27	3	24,00	—	—	—	—	—	—	**0027**		**1027**		**2027**	
30	3,5	26,50	—	—	—	—	—	—	**0030**		—	—	—	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi a macchina

M	HSS	HSS-E	DIN 376	ISO 2-6H	ISO 6HX

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso


Anello rosso


Anello verde




Anello rosso Nitrurato


Anello verde


Anello viola Vaporizzato


Nitrurato



	F 7863/3	F 7863/4	F 7865/3	F 7865/4	F 7865/5	F 7868	F 7871
Modello	6245 Grulo-Spez.-R	6345 Grulo-Spez.-G	7255 Rapid-Spez.-R	7275 Rapid-VA-G	7235 Rapid V4A	6008 C-GG	6044 Grulo-Alu
DIN	376	376	376	376	376	376	376
Esecuzione/Forma	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	B/Imbocco corretto	B/Imbocco corretto	C/Imbocco corretto	C/Nitrurati	C/Elica destra 45°
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 6HX	ISO 6HX	ISO 2-6H
Per fori							
Per materiali gruppo:	**1.3.1 - 1.3.2 5.1**	**1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**1.3.1 - 1.3.2 5.1**	**1.2 - 1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**1.4 - 1.5 - 1.6 3.2.12.1 - 2.2**	**2.1 - 2.2**	**3.1**

M	Passo mm	Tagliente mm	Codice F 7863	Cad. €	Codice F 7863	Cad. €	Codice F 7865	Cad. €	Codice F 7865	Cad. €	Codice F 7865	Cad. €	Codice F 7868	Cad. €	Codice F 7871	Cad. €
4	0,7	3,30	—	—	**4004**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0,8	4,20	—	—	**4005**		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1	5,00	**3006**		**4006**		—	—	**4006**		—	—	—	—	—	—
8	1,25	6,80	**3008**		**4008**		—	—	**4008**		—	—	**0008**		**0008**	
10	1,5	8,50	**3010**		**4010**		**3010**		**4010**		—	—	**0010**		**0010**	
12	1,75	10,20	**3012**		**4012**		**3012**		**4012**		**5012**		**0012**		—	—
14	2	12,00	**3014**		**4014**		**3014**		**4014**		**5014**		—	—	**0014**	
16	2	14,00	**3016**		**4016**		**3016**		**4016**		**5016**		**0016**		—	—
18	2,5	15,50	**3018**		—	—	**3018**		**4018**		—	—	**0018**		**0018**	
20	2,5	17,50	**3020**		—	—	**3020**		**4020**		—	—	—	—	—	—
22	2,5	19,50	—	—	—	—	—	—	**4022**		—	—	**0022**		**0022**	
24	3	21,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0024**	
27	3	24,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0027**		—	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of ABC TOOLS Maschi per macchine automatiche e maschi per dadi

M	HSS	HSS-E	DIN 357	ISO 6H	ISO 2-6H

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo grosso









	F 7872		F 7879	F 7880	F 7881
Modello	4911 Rapidex	Modello	—	8000	8001
DIN	—	DIN	357	357	357
Esecuzione/Forma	B/Imbocco corretto	Esecuzione/Forma	Imbocco per dadi	Imbocco per dadi	Imbocco per dadi con cono sbozzatore
Acciaio	HSS-E	Acciaio	HSS	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 6H	Tolleranza	ISO 6H	ISO 2-6H	ISO 6H
Per fori		Per fori			
Prof. di filettatura max.	—	Prof. di filettatura max.	Uguale al diametro	Uguale al diametro	Uguale al diametro
Per materiali gruppo:	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**—**	**—**	**—**

M	Passo mm	Codice F 7872	Cad. €	M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7879	Cad. €	Codice F 7880	Cad. €	Codice F 7881	Cad. €
2,3	0,4	**0023**		**3**	0,5	2,50	**0003**		**0003**		**—**	—
3	0,5	**0003**		**3,5**	0,6	2,90	**—**	—	**—**	—	**—**	—
4	0,7	**0004**		**4**	0,7	3,30	**0004**		**0004**		**0004**	
6	1	**0006**		**5**	0,8	4,20	**0005**		**0005**		**—**	—
				6	1	5,00	**0006**		**0006**		**0006**	
				8	1,25	6,80	**0008**		**0008**		**0008**	
				9	1,25	7,80	**—**	—	**0009**		**—**	—
				10	1,5	8,50	**0010**		**0010**		**—**	—
				12	1,75	10,20	**0012**		**0012**		**0012**	
				16	2	14,00	**—**	—	**0016**		**—**	—
				20	2,5	17,50	**—**	—	**—**	—	**—**	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABC TOOLS Maschi a macchina

MF	HSS-E	DIN 374	DIN 357	ISO 2-6H

Filettatura metrica ISO
DIN 13

passo fine





Anello rosso



Anello verde



Per dadi

	F 7887	F 7888/3	F 7888/4	F 7900
Modello	7011 Rapid	6245 Grulo Spez.-R	6245 Grulo Spez.-G	8000
DIN	374	374	374	357
Esecuzione/Forma	B/Imbocco corretto	C/Elica destra 40°	C/Elica destra 40°	Imbocco per dadi
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori				
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.3.1 - 1.3.2 5.1**	**1.4 - 1.6 3.1 - 3.2.1**	**Acciai legati fino a 900 N/mm²**

M	Passo mm	Tagliente mm	Codice F 7887	Cad. €	Codice F 7888	Cad. €	Codice F 7888	Cad. €	Codice F 7900	Cad. €
6	0,75	5,20	—	—	—	—	**4607**		**0607**	
7	0,75	6,20	—	—	—	—	—	—	**0707**	
8	1	7,00	**0810**		—	—	**4810**		—	—
9	1	8,00	—	—	—	—	—	—	**0910**	
10	1	9,00	**0101**		**3101**		**4101**		**0101**	
10	1,25	8,75	**0102**		—	—	—	—	—	—
12	1,5	10,50	**0125**		**3125**		**4125**		**0125**	
14	1,5	12,50	**0145**		**3145**		**4145**		—	—
16	1,5	14,50	**0165**		**3165**		**4165**		—	—
18	1,5	16,50	**0185**		—	—	**4185**		**0185**	
20	1,5	18,50	**0205**		—	—	—	—	—	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABC TOOLS

Maschi a macchina

MF | HSS-E | DIN 374 | ISO 2-6H

Filettatura metrica ISO

DIN 13

passo fine





Filettatura sinistra



seguito





Filettatura sinistra



	F 7906	F 7907	F 7909
Modello	6002	6002 LH	6030 Rsp
DIN	374	374	374
Esecuzione/Forma	C	C/Filettatura sinistra	C/Elica destra
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori			
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**
	F 7906	**F 7907 ....**	**F 7909 ....**

Codice	M	Passo mm	Tagliente mm	Cad. €	Cad. €	Cad. €
.... 0404	4	0,35	3,65		—	
.... 0405	4	0,5	3,50	—		—
.... 0503	5	0,35	4,65	—	—	
.... 0603	6	0,35	5,65		—	
.... 0605	6	0,5	5,50		—	—
.... 0607	6	0,75	5,20			—
.... 0707	7	0,75	6,20	—	—	
.... 0807	8	0,75	7,20		—	—
.... 0810	8	1	7,00			—
.... 1010	10	1	10,00			—
.... 1012	10	1,25	8,80			—
.... 1210	12	1	11,00			—
.... 1212	12	1,25	10,80			—
.... 1215	12	1,5	10,50			—
.... 1407	14	0,75	13,20		—	
.... 1410	14	1	13,00			—
.... 1412	14	1,25	12,80		—	—
.... 1415	14	1,5	13,50		—	—
.... 1510	15	1	14,00		—	—
.... 1610	16	1	15,00		—	—
.... 1615	16	1,5	14,50		—	—

	F 7906	F 7907	F 7909
Modello	6002	6002 LH	6030 Rsp
DIN	374	374	374
Esecuzione/Forma	C	C/Filettatura sinistra	C/Elica destra
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori			
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**
	F 7906	**F 7907 ....**	**F 7909 ....**

Codice	M	Passo mm	Tagliente mm	Cad. €	Cad. €	Cad. €
.... 1810	18	1	17,00		—	—
.... 1815	18	1,5	16,50		—	—
.... 2010	20	1	19,00			—
.... 2015	20	1,5	18,50			—
.... 2210	22	1	21,00		—	—
.... 2215	22	1,5	20,50		—	—
.... 2410	24	1	23,00		—	—
.... 2415	24	1,5	22,50		—	—
.... 2420	24	2	22,00		—	—
.... 2515	25	1,5	23,50		—	
.... 2615	26	1,5	24,50			—
.... 2715	27	1,5	25,50	—		—
.... 2720	27	2	25,00		—	—
.... 2815	28	1,5	26,50		—	—
.... 2820	28	2	26,00		—	
.... 3010	30	1	29,00		—	
.... 3015	30	1,5	28,50		—	
.... 3020	30	2	28,00		—	—
.... 3620	36	2	34,00	—	—	
.... 4015	40	1,5	38,50	—	—	
.... 4030	40	3	37,00	—	—	

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABC Maschi a macchina

G | **HSS-E** | **DIN 5156**

Filettatura gas cilindrica
DIN ISO 228






	F 7916	F 7918	F 7919	F 7920
Modello	7011 Rapid	6002	6030-Rsp	6040 Grulo
DIN	5156	5156	5156	5156
Esecuzione/Forma	B/Imbocco corretto	C	C/Elica destra 15°	C/Elica destra 40°
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS-E
Per fori				
Per materiali gruppo:	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**

G	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €	Codice	Cad. €
1/8	28	8,80	F 7916 0018		F 7918 0018		F 7919 0018		F 7920 0018	
1/4	19	11,80	F 7916 0014		F 7918 0014		F 7919 0014		F 7920 0014	
3/8	19	15,25	F 7916 0038		F 7918 0038		F 7919 0038		F 7920 0038	
1/2	14	19,00	F 7916 0012		F 7918 0012		F 7919 0012		F 7920 0012	
5/8	14	21,00	F 7916 0058		—	—	F 7919 0058		F 7920 0058	
3/4	14	24,50	F 7916 0034		F 7918 0034		F 7919 0034		F 7920 0034	
7/8	14	28,25	—	—	—	—	F 7919 0078		F 7920 0078	
1	11	30,75	F 7916 0001		F 7918 0001		F 7919 0001		F 7920 0001	
1 1/8	11	35,50	—	—	F 7918 0118		F 7919 0118		—	—
1 3/8	11	41,50	F 7916 0138		F 7918 0138		F 7919 0138		—	—

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

NORMEX a brand of FABORTOOLS — Maschi a macchina

UNC	HSS-E	DIN 376	ISO 2B	UNF	HSS-E	DIN 371	ISO 2B	UNF	HSS-E	DIN 371	ISO 2B	M	PM*	DIN 371	ISO 6HX

ANSI B 1.1 Filettatura unificata americana a passo grosso



ANSI B 1.1 Filettatura unificata americana a passo fine





ANSI B 1.1 Filettatura unificata americana a passo fine





Filettatura metrica ISO

DIN 13

passo grosso



Anello giallo Rivest. TiN

	F 7929		F 7933	F 7934		F 7938		F 7945
Modello	7011 Rapid	Modello	7010 Rapid	4230 Rsp	Modello	6040 Grulo	Modello	4890 Rsp-Spez-S
DIN	376	DIN	371	371	DIN	374	DIN	371
Esecuzione/Forma	B/imbocco corretto	Esecuzione/Forma	B/imbocco corretto	C/Elica destra 15°	Esecuzione/Forma	C/Elica destra 40°	Esecuzione/Forma	C/Elica destra 25°
Acciaio	HSS-E	Acciaio	HSS-E	HSS-E	Acciaio	HSS-E	Acciaio	PM + TiN
Tolleranza	2 B	Tolleranza	2 B	2 B	Tolleranza	2 B	Tolleranza	ISO 6HX
Per fori		Per fori			Per fori		Per fori	
Per materiali gruppo:	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.1**	**Per materiali gruppo:**	**1.3.2 - 4.1 5.1**

UNC	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7929	Cad. €	UNF	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7933	Cad. €	Codice F 7934	Cad. €	UNF	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7938	Cad. €	M	Passo mm	Ø preforo mm	Codice F 7945	Cad. €
1/4	20	5,10	0014		2	64	1,85	0002		0002		7/16	20	9,90	0716		3	0,5	2,50	0003	
5/16	18	6,60	0516		3	56	2,15	0003		0003		9/16	18	12,90	0916		4	0,7	3,30	0004	
3/8	16	8,00	0038		4	48	2,40	0004		0004		5/8	18	14,50	0058		5	0,8	4,20	0005	
7/16	14	9,40	0716		5	44	2,70	—	—	0005		3/4	16	17,50	0034		6	1	5,00	0006	
1/2	13	10,80	0012		6	40	2,95	0006		0006		1	12	23,25	0001		8	1,25	6,80	0008	
9/16	12	12,20	0916		8	36	3,50	0008		0008							10	1,5	8,50	0010	
5/8	11	13,50	0058		12	28	4,60	—	—	0012											
3/4	10	16,50	0034																		
7/8	9	19,50	0078																		
1	8	22,25	0001																		

*** PM = maschio costruito in acciaio super-rapido ottenuto con la metallurgia delle polveri**

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

Assortimenti di maschi

Per filettature Metriche ISO - Passo grosso
In acciaio super rapido – HSS

ABC TOOLS

Tipo con maschi a mano

Composto da:
3 maschi per tipo per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm (21 pezzi)
In cassetta di lamiera

M

Codice F 7949 1000	F 7949/1	Cad. €	1



Esecuzione con punte elicoidali per prefori
Composto da:
3 maschi per tipo per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm (21 pezzi)
7 punte per preforo Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,75 - 8,5 - 10,25 mm
In cassetta di lamiera

M

Codice F 7949 2000	F 7949/2	Cad. €	1

Cassetta vuota

Codice F 7949 3000	F 7949/3	Cad. €	1



Composto da:
3 maschi per tipo per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm (21 pezzi)
1 giramaschi grandezza 1 ½
1 giramaschi a cricchetto gr. 1
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza (23 pezzi)

M

Codice F 7949 4000	F 7949/4	Cad. €	1

Esecuzione per filettare acciaio inossidabile
Con **maschi a mano in acciaio super rapido HSS-E vaporizzato** - DIN 352

Composto da:
3 maschi per tipo per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm (21 pezzi)
1 giramaschi per maschi M 1÷12
In cassetta di lamiera

M

Codice F 7949 1200	F 7949/12	Cad. €	1

Composto da:
3 maschi per tipo per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm (21 pezzi)
7 punte per preforo Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
1 giramaschi per maschi M 1÷12
In cassetta di lamiera

M

Codice F 7949 2900	F 7949/29	Cad. €	1



Tipo con 14 maschi a macchina
Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Composto da:
7 maschi DIN 376 **per fori passanti** da M3 a M12 con imbocco corretto
7 maschi DIN 371 **per fori ciechi** da M3 a M12***** con elica destra a 35°
In cassetta di resina sintetica (14 pezzi)

M

Codice F 7949 5000	F 7949/5	Cad. €	1

***** M 12 = DIN 376



NORMEX®

Tipo con maschi a macchina
Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
In cassetta di resina sintetica ad alta resistenza (6 pezzi)

M

Esecuzione con 6 maschi F 7830
Per foro passante e foro cieco - Imbocco A 5-6 filetti



Codice F 7949 6000	F 7949/6	Cad. €	1

Esecuzione con 6 maschi F 7833
Per foro passante - Imbocco corretto



Codice F 7949 7000	F 7949/7	Cad. €	1



Assortimenti per filettare ⟶ F 5 pag. 581

Filiere tonde


M	HSS	HSS Co 5%	WS	DIN 223	EN 22568

Filettatura metrica ISO - DIN 13 - Forma B - Tolleranza 6 g
Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm²

passo grosso

NORMEX®
In acciaio super rapido HSS - Rettificate
Esecuzione di precisione - **Imbocco corretto** dal Ø 3 mm
F 7950 - Filettatura destra
F 7951 - Filettatura sinistra
F 7958 - In acciaio HSS - Co5% - Filettatura destra - Per acciaio inossidabile - INOX

ABC TOOLS
Filettatura destra
F 7952 - In acciaio utensile
F 7953 - In acciaio super rapido - HSS





				F 7950	F 7951	F 7958	F 7952	F 7953 ....
Codice	M	Passo mm	d x h mm	NORMEX® HSS - Destra **F 7950** Cad. €	NORMEX® HSS - Sinistra **F 7951** Cad. €	NORMEX® HSS - Co 5% - Destra **F 7958** Cad. €	ABC TOOLS WS - Destra **F 7952** Cad. €	ABC TOOLS HSS - Destra **F 7953** Cad. €
.... 1016	1*	0,25	**16 x 5**		—	—	—	—
.... 1116	1,1*	0,25	16 x 5		—	—	—	—
.... 1216	1,2*	0,25	16 x 5		—	—	—	—
.... 1416	1,4*	0,3	16 x 5		—	—	—	—
.... 1616	1,6*	0,35	16 x 5		—	—	—	—
.... 1716	1,7*	0,35	16 x 5		—	—	—	—
.... 1816	1,8*	0,35	16 x 5		—	—	—	—
.... 2016	2*	0,4	16 x 5		—	—	—	
.... 2216	2,2*	0,45	16 x 5		—	—	—	—
.... 2316	2,3*	0,4	16 x 5		—	—	—	—
.... 2516	2,5*	0,45	16 x 5		—	—	—	
.... 2616	2,6*	0,45	16 x 5		—	—	—	—
.... 2020	2	0,4	**20 x 5**	—	—	—	—	
.... 2520	2,5	0,45	20 x 5	—	—	—	—	
.... 3020	3	0,5	20 x 5					
.... 3520	3,5	0,6	20 x 5		—		—	—
.... 4020	4	0,7	20 x 5					
.... 4520	4,5	0,75	**20 x 7**		—		—	—
.... 5020	5	0,8	20 x 7					
.... 6020	6	1	20 x 7					
.... 2025	2	0,4	**25 x 9**	—	—	—	—	
.... 3025	3	0,5	25 x 9	—	—	—		
.... 4025	4	0,7	25 x 9	—	—	—		
.... 5025	5	0,8	25 x 9	—	—	—		
.... 6025	6	1	25 x 9	—	—	—		
.... 7025	7	1	25 x 9					
.... 8025	8	1,25	25 x 9					
.... 9025	9	1,25	25 x 9		—			—
.... 1025	10	1,5	25 x 9	—	—	—		
.... 1225	12	1,75	25 x 9	—	—	—		
.... 1030	10	1,5	**30 x 11**					
.... 1130	11	1,5	30 x 11		—	—	—	—
.... 8038	8	1,25	**38 x 10**	—	—	—		—
.... 1038	10	1,5	38 x 10	—	—	—		—
.... 1238	12	1,75	**38 x 14**					
.... 1438	14	2	38 x 14					
.... 1638	16	2	38 x 14	—	—	—		
.... 1838	18	2,5	38 x 14	—	—	—	—	
.... 1645	16	2	**45 x 18**				—	
.... 1845	18	2,5	45 x 18		—			—
.... 2045	20	2,5	45 x 18					
.... 2255	22	2,5	**55 x 22**				—	
.... 2455	24	3	55 x 22				—	
.... 2765	27	3	**65 x 25**		—		—	
.... 3065	30	3,5	65 x 25		—		—	
.... 3365	33	3,5	65 x 25		—	—	—	—
.... 3665	36	4	65 x 25		—	—	—	—
.... 3975	39	4	**75 x 30**		—	—	—	—
.... 4275	42	4,5	75 x 30		—	—	—	—

***** Senza imbocco corretto

Filiere tonde


MF | **HSS** | **DIN 223** | **EN 22568**

Filettatura metrica ISO - DIN 13 - Forma B - Tolleranza 6 g
Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm²

passo fine

NORMEX®
In acciaio super rapido HSS - Rettificate
Esecuzione di precisione - Imbocco corretto
F 7954 - Filettatura destra
F 7955 - Filettatura sinistra

ABC TOOLS
In acciaio super rapido - HSS
F 7957 - Filettatura destra






				F 7954	F 7955	F 7957 ....
Codice	Ø mm	Passo mm	d x h mm	NORMEX® HSS - Destra **F 7954** Cad. €	NORMEX® HSS - Sinistra **F 7955** Cad. €	ABC TOOLS HSS - Destra **F 7957** Cad. €
.... 0303	M 3	0,35	**20 x 5**		—	—
.... 0404	M 4	0,35	20 x 5		—	—
.... 0405	M 4	0,5	20 x 5		—	—
.... 0505	M 5	0,5	20 x 5			—
.... 0605	M 6	0,5	20 x 5		—	—
.... 0607	M 6	0,75	**20 x 7**			
.... 0707	M 7	0,75	**25 x 9**		—	—
.... 0805	M 8	0,5	25 x 9		—	—
.... 0807	M 8	0,75	25 x 9		—	
.... 0810	M 8	1	25 x 9			
.... 0910	M 9	1	25 x 9		—	
.... 1007	M 10	0,75	**30 x 11**		—	
.... 1010	M 10	1	30 x 11			
.... 1012	M 10	1,25	30 x 11		—	
.... 1107	M 11	0,75	30 x 11	—	—	
.... 1110	M 11	1	30 x 11		—	—
.... 1112	M 11	1,25	30 x 11	—	—	
.... 1207	M 12	0,75	**38 x 10**	—	—	
.... 1210	M 12	1	38 x 10		—	
.... 1212	M 12	1,25	38 x 10			
.... 1215	M 12	1,5	38 x 10			
.... 1410	M 14	1	38 x 10		—	
.... 1412	M 14	1,25	38 x 10		—	
.... 1415	M 14	1,5	38 x 10			
.... 1610	M 16	1	**45 x 14**		—	
.... 1615	M 16	1,5	45 x 14			
.... 1815	M 18	1,5	45 x 14			
.... 2010	M 20	1	45 x 14		—	—
.... 2015	M 20	1,5	45 x 14			
.... 2210	M 22	1	**55 x 16**		—	—
.... 2215	M 22	1,5	55 x 16		—	
.... 2410	M 24	1	55 x 16		—	—
.... 2415	M 24	1,5	55 x 16		—	
.... 2420	M 24	2	55 x 16		—	—
.... 2515	M 25	1,5	55 x 16		—	—
.... 2615	M 26	1,5	55 x 16		—	—
.... 2715	M 27	1,5	**65 x 18**		—	—
.... 2720	M 27	2	65 x 18		—	—
.... 2815	M 28	1,5	65 x 18		—	—
.... 3010	M 30	1	65 x 18		—	—
.... 3015	M 30	1,5	65 x 18		—	—
.... 3020	M 30	2	65 x 18		—	
.... 3215	M 32	1,5	65 x 18		—	—
.... 3615	M 36	1,5	65 x 18		—	—
.... 3620	M 36	2	65 x 18		—	—
.... 3630	M 36	3	**65 x 25**		—	—
.... 4015	M 40	1,5	**75 x 20**		—	—
.... 4020	M 40	2	75 x 20		—	—

F 4

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Filiere tonde

BSW **HSS** **DIN 223** **EN 22568** Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B






ABC TOOLS - In acciaio super rapido - HSS - Filettatura destra

Ø pollici BSW	Codice	F 7959 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Ø pollici BSW	Codice	F 7959 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
1/8	F 7959 0018		40	20 x 5	7/16	F 7959 0716		14	30 x 11
5/32	F 7959 0532		32	20 x 7	1/2	F 7959 0012		12	38 x 14
3/16	F 7959 0316		24	20 x 7	9/16	F 7959 0916		12	38 x 14
7/32	F 7959 0732		24	20 x 7	5/8	F 7959 0058		11	45 x 18
1/4	F 7959 0014		20	20 x 7	3/4	F 7959 0034		9	55 x 22
5/16	F 7959 0516		18	25 x 9	7/8	F 7959 0078		10	45 x 18
3/8	F 7959 0038		16	30 x 11	1	F 7959 0001		8	55 x 22

G-BSP **HSS** **DIN 223** **EN 24231** Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B






NORMEX® - In acciaio super rapido HSS - Filettatura destra
Esecuzione di precisione - Con imbocco corretto

Ø pollici G	Codice	F 7960 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Ø pollici G	Codice	F 7960 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
1/8•	F 7960 0018		28	30 x 11	1	F 7960 0001		11	65 x 18
1/4	F 7960 0014		19	38 x 10	1 1/8	F 7960 0118		11	75 x 20
3/8	F 7960 0038		19	45 x 14	1 1/4	F 7960 0114		11	75 x 20
1/2	F 7960 0012		14	45 x 14	1 3/8	F 7960 0138		11	90 x 22
5/8	F 7960 0058		14	55 x 16	1 1/2	F 7960 0112		11	90 x 22
3/4	F 7960 0034		14	55 x 16	1 3/4	F 7960 0134		11	105 x 22
7/8	F 7960 0078		14	65 x 18	2	F 7960 0002		11	105 x 22

• Senza imbocco corretto

NPT **HSS** **DIN 223** **EN 22568** Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B






NORMEX® - In acciaio super rapido HSS - Filettatura destra
Esecuzione di precisione - Con imbocco corretto

Ø pollici NPT	Codice	F 7962 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Ø pollici NPT	Codice	F 7962 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
1/8•	F 7962 0018		27	30 x 11	1	F 7962 0001		11 1/2	65 x 25
1/4	F 7962 0014		18	38 x 14	1 1/4	F 7962 0114		11 1/2	75 x 26
3/8	F 7962 0038		18	45 x 14	1 1/2	F 7962 0112		11 1/2	90 x 27
1/2	F 7962 0012		14	45 x 18	2	F 7962 0002		11 1/2	105 x 28
3/4	F 7962 0034		14	55 x 22					

• Senza imbocco corretto

BSPT **HSS** **DIN 223** **EN 24230** Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B





NORMEX® - In acciaio super rapido HSS - Filettatura destra
Esecuzione di precisione - Con imbocco corretto


Ø pollici KR	Codice	F 7964 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Ø pollici KR	Codice	F 7964 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
1/8•	F 7964 0018		28	30 x 11	1/2	F 7964 0012		14	45 x 18
1/4	F 7964 0014		19	38 x 14	3/4	F 7964 0034		14	55 x 22
3/8	F 7964 0038		19	45 x 14	1	F 7964 0001		11	65 x 25

• Senza imbocco corretto

F 4

NORMEX a brand of ABC TOOLS Filiere tonde

UNC | **HSS** | **DIN 223** | **EN 22568**






Filettatura unificata americana a passo grosso - **Filettatura destra**
Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B
Esecuzione di precisione - Imbocco corretto

Dim. nominale UNC	Codice	F 7968/0 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Dim. nominale UNC	Codice	F 7968/0 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
4*	F 7968 0004		40	16 x 5	3/8"	F 7968 0038		16	30 x 11
5	F 7968 0005		40	20 x 5	7/16"	F 7968 0716		14	30 x 11
6	F 7968 0006		32	20 x 5	1/2"	F 7968 0012		13	38 x 14
8	F 7968 0008		32	20 x 7	9/16"	F 7968 0916		12	38 x 14
10	F 7968 0010		24	20 x 7	5/8"	F 7968 0058		11	45 x 18
12	F 7968 0121		24	20 x 7	3/4"	F 7968 0034		10	45 x 18
1/4"	F 7968 0014		20	20 x 7	7/8"	F 7968 0078		9	55 x 22
5/16"	F 7968 0516		18	25 x 9	1"	F 7968 0001		8	55 x 22

* Senza imbocco corretto

UNF | **HSS** | **DIN 223** | **EN 22568**





Filettatura unificata americana a passo fine - **Filettatura destra**
Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm² - Forma B
Esecuzione di precisione - Imbocco corretto

Dim. nominale UNF	Codice	F 7970/0 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm	Dim. nominale UNF	Codice	F 7970/0 Cad. €	Filetti per pollice	dxh mm
6	F 7970 0006		40	20 x 5	7/16"	F 7970 0716		20	30 x 11
8	F 7970 0008		36	20 x 7	1/2"	F 7970 0012		20	38 x 10
10	F 7970 0010		32	20 x 7	9/16"	F 7970 0916		18	38 x 10
12	F 7970 0121		28	20 x 7	5/8"	F 7970 0058		18	38 x 10
1/4"	F 7970 0014		28	20 x 7	3/4"	F 7970 0034		16	45 x 14
5/16"	F 7970 0516		24	25 x 9	7/8"	F 7970 0078		14	55 x 16
3/8"	F 7970 0038		24	30 x 11	1"	F 7970 0001		12	55 x 16

ABC TOOLS Assortimenti di filiere

Filettatura metrica ISO - DIN 13 - Forma B - Tolleranza 6g
Composti **da 7 filiere**:
M3 - dxh 20x5 mm **M6** - dxh 25x9 mm **M10** - dxh 30x11 mm
M4 - dxh 20x5 mm **M8** - dxh 25x9 mm **M12** - dxh 38x14 mm
M5 - dxh 20x7 mm
In cassetta di resina sintetica antiurto dimensioni LxPxh 145x80x30 mm
F 7975/7 - Con filiere **in acciaio super-rapido - HSS** - Rettificate
F 7975/8 - Con filiere **in acciaio super-rapido - HSS E vaporizzato**



Codice F 7975 7000	F 7975/7	Cad. €	1
Codice F 7975 8000	F 7975/8	Cad. €	1

HAZET Assortimento per filettare

Per filettare M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Adatto per l'utilizzo con leva a cricchetto o a "T" con attacco ▢ da ¼" oppure ⅜" mediante speciali giramaschi e girafiliere
In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, **adatto per ⅓ dei cassetti dei carrelli**
Dimensioni LxPxh 355x235x65

M



COMPOSIZIONE:			
 1 pezzo per ogni Ø	 1 pezzo per ogni Ø	 1 chiave maschio esagonale A 3106/2	
M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	mm 2,5	
 giramaschi con attacco ▢ ¼" per maschi da M 3 ÷ M 6	 giramaschi con attacco ▢ ⅜" per maschi da M 8 ÷ M 12	 girafiliere con attacco ▢ ¼" per maschi da M 3 ÷ M 6	 girafiliere con attacco ▢ ⅜" per maschi da M 8 ÷ M 12
Codice F 7977 3000	F 7977/3	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Assortimenti per filettare

Per filettature Metriche ISO - Passo grosso
In acciaio super rapido - HSS

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm — **M**
Completa di 1 giravite, 1 contafiletti
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza - Dimensioni LxPxh 430x240x55 mm



COMPOSIZIONE:			
serie (3 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12		1 - 2	20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 30 x 11 - 38 x 14

Codice F 7978 1000 — **F 7978/1** — Cad. **€** — 1

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm — **M**
Completa di 1 contafiletti
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza - Dimensioni LxPxh 280x200x60 mm



COMPOSIZIONE:					
1 pezzo per ogni Ø	serie (3 pz.) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm	giramaschi a cricchetto grandezza
2,5-3,3-4,2 5-6,8-8,5 10,2	3-4-5-6-8-10-12		1½	25x9	1

Codice F 7978 2000 — **F 7978/2** — Cad. **€** — 1

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm — **M**
Completa di 1 giravite, 1 contafiletti
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza - Dimensioni LxPxh 520x220x60 mm



COMPOSIZIONE:						
1 pezzo per ogni Ø	serie (3 pz.) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm	giramaschi a cricchetto grandezza	prolunghe per maschi
2,5-3,3-4,2 5-6,8-8,5 10,2	3-4-5-6-8-10-12		1 - 2	20x5 - 20x7 25x9 - 30x11 38x14	1 - 2	2,7-3,4-4,9 5,5-7

Codice F 7978 3000 — **F 7978/3** — Cad. **€** — 1

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm — **M**
Completa di 1 giravite, 1 contafiletti
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza - Dimensioni LxPxh 550x360x65 mm



COMPOSIZIONE:			
serie (3 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20		0 - 1½ - 3	20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18

Codice F 7978 5000 — **F 7978/5** — Cad. **€** — 1

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm — **M**
Completa di 1 giravite, 1 contafiletti
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza - Dimensioni LxPxh 520x360x70 mm



COMPOSIZIONE:			
serie (3 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24		0 - 1½ - 4	20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 30 x 11 - 38 x 14 - 45x18

Codice F 7978 7000 — **F 7978/7** — Cad. **€** — 1

F 5

Assortimenti per filettare

Tipo per filettature Metriche ISO - Passo grosso e fine

Per 23 diametri di filettatura - M 2 ÷ M 18
In cassetta di legno di alta qualità, dimensioni LxPxh 530x420x50 mm

M **MF** **WS**

In acciaio utensile

COMPOSIZIONE:				
serie (2 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm	gr.
2x0,4 - 3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1 - 7x1 - 8x1 8x1,25 - 9x1,25 - 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5 11x1,5 - 12x1,25 - 12x1,5 - 12x1,75 - 14x1,25 14x1,5 - 14x2 - 16x1,5 - 16x2 - 18x1,5 - 18x2,5		1 - 3	25 - 38	1

Codice F 7979 1000 **F 7979/1** Cad. **€** 1



M **MF** **HSS**

In acciaio HSS

COMPOSIZIONE:				
serie (2 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm	gr.
2x0,4 - 3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1 - 7x1 - 8x1 8x1,25 - 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5 12x1,25 - 12x1,5 - 12x1,75 - 14x1,25 14x1,5 - 14x2 - 16x1,5 - 16x2 - 18x1,5		1 - 3	25 - 38	1

Codice F 7979 2000 **F 7979/2** Cad. **€** 1



Per 35 diametri di filettatura - M 2 ÷ M 18
In cassetta di legno dimensioni LxPxh 500x340x60 mm

M **MF** **WS**

In acciaio utensile

COMPOSIZIONE:				
serie (2 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm	gr.
2x0,4 - 3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x0,75 - 6x1 7x0,75 - 7x1 - 8x0,75 - 8x1 - 8x1,25 - 9x0,75 9x1 - 9x1,25 - 10x0,75 - 10x1 - 10x1,25 - 10x1,5 11x0,75 - 11x1 - 11x1,25 - 11x1,5 - 12x0,75 12x1 - 12x1,25 - 12x1,5 - 12x1,75 - 14x1 14x1,25 - 14x1,5 - 14x2 - 16x1 - 16x1,5 16x2 - 18x1,5		1 - 3	25 - 38	1

Codice F 7980 0000 **F 7980** Cad. **€** 1



Tipo per filettature Gas cilindrica per tubi British Standard
Per 6 diametri di filettatura pollici ⅛ - ¼ - ⅜ - ½ - ¾ - 1
In acciaio HSS
In cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza
Dimensioni LxPxh 430x370x100 mm

G-BSP **HSS**

COMPOSIZIONE:			
serie (2 pezzi) per ogni Ø	1 pezzo per ogni Ø	grandezza	Ø mm
⅛ - ¼ - ⅜ - ½ - ¾ - 1		3 - 5	30 x 11 - 45 x 14 - 55 x 16

Codice F 7981 0000 **F 7981** Cad. **€** 1



Giramaschi regolabili

DIN 1814 - Ganasce temperate - Estremità delle impugnature zigrinate



In acciaio stampato a caldo (forgiato) per elevati sforzi

Grandezza		0	1	2	3	4	5	6
Codice		F 7982 0000	F 7982 0001	F 7982 0002	F 7982 0003	F 7982 0004	F 7982 0005	F 7982 0006
F 7982/0	Cad. €							
Per quadri ■ DIN	mm	2,1÷4,9	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	5,5÷16	7÷20	11÷24
Adatti per maschi	M	1÷8	1÷10	4÷12	5÷20	9÷27	13÷33	20÷39
Lunghezza totale	mm	135	175	260	375	480	605	790
	pz.	10	10	10	10	1	1	1



In pressofusione per uso normale, gr. 6 e 7 in acciaio ad alta resistenza

Grandezza		0	1	2	3	4	5	6	7
Codice		F 7982 2000	F 7982 2001	F 7982 2002	F 7982 2003	F 7982 2004	F 7982 2005	F 7982 2006	F 7982 2007
F 7982/2	Cad. €								
Per quadri ■ DIN	mm	2,1÷4,9	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	6,2÷16	7÷20	8÷24	16÷32
Adatti per maschi	M	1÷8	1÷10	4÷12	5÷20	11÷27	13÷32	18÷39	27÷64
Lunghezza totale	mm	125	170	275	380	470	700	990	1235
	pz.	5	5	1	1	1	1	1	1

NORMEX® - **Esecuzione di precisione**



In acciaio stampato per elevati sforzi


Grandezza		0	1	1 ½	2	3	4
Codice		F 7982 5000	F 7982 5001	F 7982 5112	F 7982 5002	F 7982 5003	F 7982 5004
F 7982/5	Cad. €						
Per quadri ■ DIN	mm	2,1÷4,9	2,1÷5,5	2,1÷8	3,4÷9	4,9÷12	5,5÷16
Adatti per maschi	M	1÷8	1÷10	1÷12	4÷12	5÷20	9÷27
Lunghezza totale	mm	130	175	180	285	380	500
	pz.	5	5	1	5	1	1

Girafiliere per filiere tonde



In acciaio stampato a caldo (forgiato) per elevati sforzi
Con 2 viti di fissaggio

Per filiere Ø x spessore	mm	16x5	20x5	20x7	25x9	30x10	38x14	45x16	50,8x16	55x18	65x20	75x25
Codice	F 7983	1000	1001	1002	1003	1004	1006	1007	1008	1011	1013	1014
F 7983/1	Cad. €											
Lunghezza totale	mm	160	200	200	225	305	360	400	405	405	565	755
	pz.	10	10	10	10	10	10	5	5	1	1	1



In pressofusione per uso normale, gr.15 in acciaio ad alta resistenza
Con viti di fissaggio e regolazione (gr. 0 - 1 - 2 con 2 viti)

Per filiere Ø x spessore	mm	16x5	120x5	20x7	25x9	30x11	38x14	45x18	55x16	55x22	65x18	65x25	90x36
Codice	F 7983	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2015
F 7983/2	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	155	155	155	210	265	310	450	500	500	500	620	920
	pz.	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1



NORMEX® - **Esecuzione di precisione** - DIN 225

In pressofusione per elevati sforzi
Con viti di fissaggio e regolazione (gr. 0 - 1 - 2 con 4 viti)

Per filiere Ø x spessore	mm	16x5	20x5	20x7	25x9	30x11	38x10	38x14	45x14	45x18
Codice		F 7983 5000	F 7983 5001	F 7983 5002	F 7983 5003	F 7983 5004	F 7983 5005	F 7983 5006	F 7983 5007	F 7983 5009
F 7983/5	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	160	200	200	225	350	350	350	400	410
	pz.	10	10	10	10	5	1	1	1	1

Girafiliere a tubo per filiere tonde

In acciaio stampato
Per filettare e ripassare agevolmente bulloni, prigionieri, ecc.
Con 2 viti di fissaggio e spina
Adatte per montare **due filiere** di dimensioni diverse, una ad ogni estremità

Per filiere Ø mm	20 e 25	25 e 38	38 e 50,8
Codice	F 7984 0001	F 7984 0002	F 7984 0003
F 7984 Cad. €			
Ø esterno mm	34	34 e 48	48 e 60
Lunghezza totale mm	160	190	215



Portautensili universali a cricchetto


A due griffe, per uso destro, sinistro, fisso - Ideali per lavori in luoghi di difficile accesso
Maneggevoli, robusti, impiego universale con maschi, alesatori, ecc.
Esecuzione cromata - Con leva scorrevole

KUNZ - Tipo di precisione interamente in acciaio

F 7986/1 - Esecuzione **corta**
F 7986/2 - Esecuzione **lunga**

Per utensili attacco ■ mm	1÷2,6	2÷5	4,6÷8	9÷12,5
Codice	F 7986 1000	F 7986 1001	F 7986 1002	F 7986 1003
F 7986/1 Cad. €				
Codice	—	F 7986 2001	F 7986 2002	—
F 7986/2 Cad. €	—			—
Adatti per maschi M	1÷2,6	3÷8	5÷12	13÷20
Lunghezza totale mm F 7986/1	85	85	110	117
Lunghezza totale mm F 7986/2	-	250	315	-


F 7986/1


F 7986/2

Coppia di griffe di ricambio con molla di tenuta

Per portautensili attacco ■ mm	2÷5	4,6÷8
Codice	F 7987 0001	F 7987 0002
F 7987 La coppia €		



ABC TOOLS

Corpo esterno in acciaio, parti interne in pressofusione di zinco

Per utensili attacco ■ mm	2,4÷5,5	4,5÷7
Codice	F 7988 1001	F 7988 1002
F 7988/1 Cad. €		
Adatti per maschi M	3÷10	5÷12
Lunghezza totale mm	85	110



Coppia di griffe di ricambio con molla di tenuta


Per portautensili attacco ■ mm	2,4÷5,5	4,5÷7
Codice	F 7989 0001	F 7989 0002
F 7989 La coppia €		



Portautensili universali fissi

Tipo «Goodell»
A 4 griffe - **Con mandrino semplice**
F 7991/1 - Esecuzione corta
F 7991/11 - Esecuzione media - Lunghezza totale 150 mm
F 7991/2 - Esecuzione lunga - Lunghezza totale 200 mm

Per utensili attacco ■ mm	0,5÷2	2,2÷4	3÷5	5÷7	6÷8
Codice	F 7991 1000	F 7991 1001	F 7991 1002	F 7991 1003	F 7991 1004
F 7991/1 Cad. €					
Codice	—	F 7991 1101	F 7991 1102	F 7991 1103	F 7991 1104
F 7991/11 Cad. €	—				
Codice	—	F 7991 2001	F 7991 2002	F 7991 2003	F 7991 2004
F 7991/2 Cad. €	—				
Lunghezza totale F 7991/1 mm	60	80	90	100	100
pz.	10	10	10	10	10


F 7991/1


F 7991/11


F 7991/2

F 5

Prolunghe per maschi (DIN 377)

In acciaio temperato e rettificato
5 pezzi



Innesto ed attacco □ mm	Codice	F 7993 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per filettatura passo grosso M	Per filettatura passo fine MF	Innesto ed attacco □ mm	Codice	F 7993 Cad. €	Lunghezza totale mm	Per filettatura passo grosso M	Per filettatura passo fine MF
2,1	F 7993 0021		60	1-2,6	4	8	F 7993 0008		135	10	—
2,4	F 7993 0024		70	—	—	9	F 7993 0009		135	14-16	14-15-16
2,7	F 7993 0027		80	3	5	10	F 7993 0010		135	—	—
3	F 7993 0003		90	3,5	—	11	F 7993 0011		150	18	18
3,4	F 7993 0034		95	4	6	12	F 7993 0012		155	20	20
4,3	F 7993 0043		105	—	7	14,5	F 7993 0145		175	22-24	22-24-25-26
4,9	F 7993 0049		110	5-6-7-8	8	16	F 7993 0016		185	27	27-28
5,5	F 7993 0055		115	9-10	9-10	18	F 7993 0018		195	30	30-32
6,2	F 7993 0062		120	11	11	20	F 7993 0020		210	33	—
7	F 7993 0007		125	12	12						

Utensili per riparare filetti

Adatti **per una rapida riparazione di filettature a 60° destre e sinistre**, metriche e in pollici, coniche e cilindriche
Di facile impiego, infatti bastano 3 semplici operazioni (introdurre l'utensile, aprirlo/chiuderlo e quindi girarlo) e la filettatura è già riparata
Si adattano automaticamente, a qualsiasi filettatura senza bisogno di conoscere il passo
In molti casi non occorre disassemblare il pezzo per effettuare la riparazione





Tipo per filettature interne

Capacità Ø mm	8÷12	12÷16	16÷20	22÷32
Codice	F 7994 1012	F 7994 1016	F 7994 1020	F 7994 1032
F 7994/1 Cad. €				
Capacità Ø pollici	5/16÷1/2	1/2÷5/8	5/8÷13/16	7/8÷1 1/4





Tipo per filettature esterne

Capacità Ø mm	4÷13	16÷38
Codice	F 7994 3013	F 7994 3038
F 7994/3 Cad. €		
Capacità Ø pollici	5/32÷1/2	5/8÷1 1/2


Assortimento di utensili per riparare filetti
Composto da:
2 utensili per filettature interne capacità Ø 5÷12 mm
1 utensile per filettature esterne F 7994/3 capacità Ø 4÷13 mm
1 rivestimento protettivo per filettature in alluminio
In cassetta di resina sintetica

Codice F 7994 6000	F 7994/6	Cad. €	1



Ravvivafiletti

Per filettature esterne ed interne, destre e sinistre, coniche e cilindriche
Adatti anche per l'identificazione del tipo di filettatura





Tipo per filettature Whitworth
Numero dei filetti per pollice: 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24

Codice F 7995 1000	F 7995/1	Cad. €	1




Tipo per filettature Metriche ISO
Passo mm: 0,80 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3

Codice F 7995 2000	F 7995/2	Cad. €	1

Inserti filettati

Inserti in acciaio inossidabile AISI 304 (18-8)
Costruiti secondo DIN 8140/1 - Conformi alle norme militari ed aeronautiche
Di grande precisione, a forma di spirale, **con 2 filettature concentriche:**
- **esterna**, per adattarsi al foro precedentemente filettato e **interna**, per alloggiare la vite
Resistenti al calore (max. 430°C) - Con codolo per l'inserimento facilitato nel foro
Profondità di filettatura 1,5 x d
Per riparare velocemente e facilmente le filettature danneggiate, o per crearne di più robuste, stabili, permanenti e resistenti all'usura su alluminio od altri materiali compositi
La deformazione elastica entrando nel foro, da luogo ad una forza che ancora l'inserto alle pareti del foro, impedendone l'uscita accidentale



Serie composte da:
Da gr. M3x0,5 a M 12x1,75
- inserti filettati come da tabella sottostante
- 1 utensile combinato: inseritore e giramaschio,
- 1 utensile magnetico per il recupero del codolo in fori ciechi,
- 1 maschio a mano intermedio,
- 1 punta per preforo

In cassetta di resina sintetica, con pratico snodo per facilitare il prelievo degli utensili
Da gr. M14x2 a M20x2,5
- inserti filettati come da tabella sottostante
- 1 utensile inseritore,
- 1 maschio a mano intermedio

In cassetta di resina sintetica



MF

Per filettature		MF 8x1	MF 10x1
Codice		F 7998 0081	F 7998 0101
F 7998	Cad. €		
Serie con inserti	n°	15	15
Articolo		37088	38108

M

Per filettature		M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 7x1	M 8x1,25
Codice	F 7998	0003	0004	0005	0006	0007	0008
F 7998/0	Cad. €						
Serie con inserti	n°	15	15	15	15	15	15
Articolo		35038	35048	35058	35068	35078	35088
Per filettature		**M 10x1,5**	**M 12x1,75**	**M 14x2**	**M 16x2**	**M 18x2,5**	**M 20x2,5**
Codice	**F 7998 ....**	**0010**	**0012**	**0014**	**0016**	**0018**	**0020**
F 7998/0	Cad. €						
Serie con inserti	n°	15	10	6	6	6	6
Articolo		35108	35128	35148	35168	35188	35208



Inserti filettati in acciaio inossidabile - INOX
Si vendono in confezione indivisibile

MF

Per filettature		MF 8x1	MF 10x1
Codice		F 7998 3081	F 7998 3101
F 7998/3	La conf. €		
In confezione con inserti	n°	100	100
Modello		07083	08103



M


Per filettature		M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 7x1	M 8x1,25
Codice	F 7998	3003	3004	3005	3006	3007	3008
F 7998/30	La conf. €						
In confezione con inserti	n°	100	100	100	100	100	100
Modello		05033	05043	05053	05063	05073	05083
Per filettature		**M 10x1,5**	**M 12x1,75**	**M 14x2**	**M 16x2**	**M 18x2,5**	**M 20x2,5**
Codice	**F 7998 ....**	**3010**	**3012**	**3014**	**3016**	**3018**	**3020**
F 7998/30	La conf. €						
In confezione con inserti	n°	100	100	50	50	50	25
Modello		05103	05123	05143	05163	05183	05203



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Inserti filettati

Inserti in acciaio inossidabile AISI 304 (18-8)
Costruiti secondo DIN 8140/1 - Conformi alle norme militari ed aeronautiche
Di grande precisione, a forma di spirale, **con 2 filettature concentriche:**
- **esterna**, per adattarsi al foro precedentemente filettato e **interna**, per alloggiare la vite
Resistenti al calore (max. 430°C) - Con codolo per l'inserimento facilitato nel foro
Profondità di filettatura 1,5 x d
Per riparare velocemente e facilmente le filettature danneggiate, o per crearne di più robuste, stabili, permanenti e resistenti all'usura su alluminio od altri materiali compositi
La deformazione elastica entrando nel foro, da luogo ad una forza che ancora l'inserto alle pareti del foro, impedendone l'uscita accidentale



Maschi a mano intermedi

MF

Per filettature		MF 8x1	MF 10x1
Codice		**F 7998 5081**	**F 7998 5101**
F 7998/5	Cad. €		
Ø preforo	mm	9,6	10,3
Articolo		47085	48105



M

Per filettature		M 3x0,5	M 4x0,7	M 5x0,8	M 6x1	M 7x1	M 8x1,25
Codice	F 7998	**5003**	**5004**	**5005**	**5006**	**5007**	**5008**
F 7998/50	Cad. €						
Ø preforo	mm	3,6	4,9	6	7,3	8,3	9,3
Articolo		45035	45045	45055	45065	45075	45085
Per filettature		**M 10x1,5**	**M 12x1,75**	**M 14x2**	**M 16x2**	**M 18x2,5**	**M 20x2,5**
Codice	F 7998	**5010**	**5012**	**5014**	**5016**	**5018**	**5020**
F 7998/50	Cad. €						
Ø preforo	mm	11,9	14,2	16,6	18,6	21,2	23,2
Articolo		45105	45125	45145	45165	45185	45205



F 5

Assortimenti di inserti filettati

In cassetta di resina sintetica

Per filettature max. M12x1,75

Per filettature	M	5x0,8 ÷ 12x1,75
Codice		**F 7998 8512**
F 7998/85	Cad. €	
Inserti (lunghezza 1,5xD)		15 pz. M5x0,8 - M6x1 - M 8x1,25 10 pz. M10x1,5 - M12x1,75
Maschio a mano pilot nose		—
Maschio a mano intermedio		M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25 M10x1,25 - M12x1,75
Punte Ø	pollici	13/64 - 1/4 - 21/64 - 13/32 - 31/64
Utensile troncatore		5 pezzi
Utensile inseritore		5 pezzi



Per filettature max. M14x1,25

Con 2 maschii a mano "pilot nose" adatti per la riparazione delle filettature per candele auto

Per filettature	M	6x1 ÷ 14x1,25
Codice		**F 7998 8614**
F 7998/86	Cad. €	
Inserti (lunghezza 1,5xD)		15 pz. M 6x1 - M 8x1,25 10 pz. M 10x1,25 12 pz. M 12x1,25* - M 14x1,25**
Maschio a mano "pilot nose"		M12x1,25 - M14x1,25
Maschio a mano intermedio		M6x1,0 - M8x1,25 - M10x1,25
Punte Ø	pollici	1/4 - 21/64 - 13/32
Utensile troncatore		4 pezzi
Utensile inseritore		5 pezzi



* 6 pezzi 1xD e 6 pezzi 1,5xD - ** 6 pezzi ¾" e 6 pezzi ⅜"

Estrattori per viti → C 1 pag. 296

Frese cilindriche


Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

DIN 327 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835B | e 8

F 8000 — HSS Co 8%

F 8000/1 — HSS Co 8% | TiAlN



Ø mm	Codice F 8000	F 8000 Cad. €	Codice F 8000	F 8000/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8000	F 8000 Cad. €	Codice F 8000	F 8000/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
1*	0001		1001		2,5	47	6	9*	0009		—	—	11	61	10
1,5	0150		1150		3	47	6	10*	0010		1010		13	63	10
2	0002		1002		4	48	6	11*	0011		—	—	13	70	12
2,5	0250		1250		5	49	6	12	0012		1012		16	73	12
3	0003		1003		5	49	6	13*	0013		—	—	16	73	12
4	0004		1004		7	51	6	14	0014		1014		16	73	12
4,5*	0045		—	—	7	51	6	15*	0015		—	—	16	73	12
5	0005		1005		8	52	6	16	0016		1016		19	79	16
5,5*	0055		—	—	8	52	6	18	0018		1018		19	79	16
6	0006		1006		8	52	6	20	0020		1020		22	88	20
6,5*	0065		—	—	10	60	10	25	0025		—	—	26	102	25
7	0007		—	—	10	60	10	26*	0026		—	—	26	102	25
8	0008		1008		11	61	10								

* Tolleranza h 10

E.C HITACHI

HSS Co 8% | Norme di fabbrica | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835D | e 8



Ø mm	Codice	F 8001 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8001 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
4,5	F 8001 0045		7	51	6	11	F 8001 0011		13	70	12
5,5	F 8001 0055		8	52	6	14	F 8001 0014		16	73	12
6,5	F 8001 0065		10	60	10	15	F 8001 0015		16	73	12
7,5	F 8001 0075		10	60	10	25	F 8001 0025		26	102	25
9	F 8001 0009		11	61	10						

Esecuzione lunga

DIN 844 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835B | e 8

F 8002 — HSS Co 8%

F 8002/1 — HSS Co 8% | TiAlN



Ø mm	Codice F 8002	F 8002 Cad. €	Codice F 8002	F 8002/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8002	F 8002 Cad. €	Codice F 8002	F 8002/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	0003		1003		8	52	6	12	0012		—	—	26	83	12
4	0004		1004		11	55	6	14	0014		—	—	26	83	12
5	0005		1005		13	57	6	16	0016		1016		32	92	16
6	0006		1006		13	57	6	18	0018		1018		32	92	16
8	0008		1008		19	69	10	20	0020		1020		38	104	20
10	0010		1010		22	72	10								

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

E.C HITACHI® Frese cilindriche

Con tagliente frontale al centro - Esecuzione lunga

HSS Co 8% | DIN 844 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835D | e 8



Ø mm	Codice	F 8003 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8003 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
7	F 8003 0007		16	80	10	18	F 8003 0018		32	123	16
11	F 8003 0011		22	102	12	19	F 8003 0019		32	123	16
13	F 8003 0013		26	110	12	24	F 8003 0024		45	166	25
15	F 8003 0015		26	110	12	25	F 8003 0025		45	166	25
16	F 8003 0016		32	123	16	26	F 8003 0026		45	166	25

Frese cilindriche a testa semisferica

Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

NORMEX®

HSS Co 8% | DIN 327 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835B | h 10



Ø mm	Codice	F 8004 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8004 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
4	F 8004 0004		7	51	6	12	F 8004 0012		16	73	12
5	F 8004 0005		8	52	6	14	F 8004 0014		16	73	12
6	F 8004 0006		8	52	6	16	F 8004 0016		19	79	16
8	F 8004 0008		11	61	10	18	F 8004 0018		19	79	16
10	F 8004 0010		13	63	10	20	F 8004 0020		22	88	20

E.C HITACHI®

HSS Co 8% | DIN 327 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835D | h 10



Ø mm	Codice	F 8005 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8005 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
4	F 8005 0004		7	51	6	14	F 8005 0014		16	73	12
5	F 8005 0005		8	52	6	16	F 8005 0016		19	79	16
8	F 8005 0008		11	61	10	18	F 8005 0018		19	79	16
10	F 8005 0010		13	63	10	20	F 8005 0020		22	82	16
12	F 8005 0012		16	73	12						

Esecuzione lunga

NORMEX®

HSS Co 8% | DIN 327 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835B | h 10



Ø mm	Codice	F 8006 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8006 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
4	F 8006 0004		11	63	6	12	F 8006 0012		26	110	12
5	F 8006 0005		13	68	6	14	F 8006 0014		26	110	12
6	F 8006 0006		13	68	6	16	F 8006 0016		32	123	16
8	F 8006 0008		19	88	10	18	F 8006 0018		32	123	16
10	F 8006 0010		22	95	10	20	F 8006 0020		38	141	20

E.C HITACHI®

HSS Co 8% | Norme di fabbrica | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 1835D | h 10



Ø mm	Codice	F 8007 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8007 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
8	F 8007 0008		19	88	10	18	F 8007 0018		32	123	16
12	F 8007 0012		26	110	12	20	F 8007 0020		38	135	16
14	F 8007 0014		26	110	12						

Frese cilindriche frontali

Con tagliente frontale al centro fino Ø 25 mm

Esecuzione corta

NORMEX®

DIN 844	Tipo N	30°	t = 4/6	DIN 1835B	K 10

F 8015 — HSS Co 8%

F 8015/1 — HSS Co 8% — TiAlN



Ø mm	Codice F 8015	F 8015 Cad. €	Codice F 8015	F 8015/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice F 8015	F 8015 Cad. €	Codice F 8015	F 8015/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
2	0002		1002		7	51	6	4	10	0010		1010		22	72	10	4
2,5	0250		—	—	8	52	6	4	12	0012		1012		26	83	12	4
3	0003		1003		8	52	6	4	14	0014		—	—	26	83	12	4
4	0004		1004		11	55	6	4	15	0015		—	—	26	83	12	4
5	0005		1005		13	57	6	4	16	0016		1016		32	92	16	4
6	0006		1006		13	57	6	4	18	0018		1018		32	92	16	4
7	0007		—	—	16	66	10	4	20	0020		1020		38	104	20	4
8	0008		1008		19	69	10	4	22	0022		1022		38	104	20	6
9	0009		—	—	19	69	10	4	25	0025		—	—	45	121	25	6

E.C HITACHI®

HSS Co 8%	DIN 844	Tipo N	30°	t = 4	DIN 1835D	JS 12



Ø mm	Codice	F 8016 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7	Ø mm	Codice	F 8016 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 7
3	F 8016 0003		8	52	6	5,5	F 8016 0055		13	57	6
3,5	F 8016 0035		10	54	6	6,5	F 8016 0065		16	66	10
4	F 8016 0004		11	55	6	12	F 8016 0012		26	83	12
5	F 8016 0005		13	57	6						

Esecuzione lunga

NORMEX®

DIN 844	Tipo N	30°	t = 4	DIN 1835B	K 10

F 8018 — HSS Co 8%

F 8018/1 — HSS Co 8% — TiAlN



Ø mm	Codice F 8018	F 8018 Cad. €	Codice F 8018	F 8018/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8018	F 8018 Cad. €	Codice F 8018	F 8018/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	0003		1003		12	56	6	12	0012		1012		53	110	12
4	0004		1004		19	63	6	14	0014		1014		53	110	12
5	0005		1005		24	68	6	16	0016		1016		63	123	16
6	0006		1006		24	68	6	18	0018		1018		63	123	16
8	0008		1008		38	88	10	20	0020		1020		75	141	20
10	0010		1010		45	95	10								

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

E.C HITACHI Frese cilindriche in Cermet

Altamente resistenti alle abrasioni, consentono una fresatura con una superficie particolarmente liscia che riduce in certi casi la rettifica successiva
Si possono impiegare anche su materiali con durezza HRc 45
Durante la lavorazione è consigliabile non utilizzare liquidi refrigeranti
Devono essere montate su mandrini con presa estremamente rigida e sicura e su macchine utensili particolarmente rigide e robuste
Con tagliente frontale al centro
Velocità di taglio fino a 100 m/min
Tolleranza taglienti (0
- 0,02)

Cermet | Norme di fabbrica | **Tipo N** | 45° | **t = 2** | DIN 1835A





Ø mm	Codice	F 8022 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8022 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
2	F 8022 0002		4	48	6	6	F 8022 0006		12	60	8
3	F 8022 0003		7	48	6	12	F 8022 0012		26	73	12

NORMEX a brand of FABC TOOLS Frese cilindriche per sgrossare

Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

DIN 844 | Tipo NR | 30° | **t = 3/4** | DIN 1835B | **K 12**

F 8023 HSS Co 8%

F 8023/1 HSS Co 8% TiAlN



Profilo rettificato raggiato





Ø mm	Codice F 8023	F 8023 Cad. €	Codice F 8023	F 8023/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice F 8023	F 8023 Cad. €	Codice F 8023	F 8023/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	0006		1006		13	57	6	3	13	0013		—	—	26	83	12	4
7	0007		—	—	16	66	10	3	14	0014		—	—	26	83	12	4
8	0008		1008		19	69	10	4	15	0015		—	—	26	83	12	4
9	0009		—	—	19	69	10	4	16	0016		1016		32	92	16	4
10	0010		1010		22	72	10	4	18	0018		1018		32	92	16	4
11	0011		—	—	22	79	12	4	20	0020		1020		38	104	20	4
12	0012		1012		26	83	12	4									

Esecuzione lunga

DIN 844 | Tipo NR | 30° | **t = 3/4** | DIN 1835B | **K 12**

F 8024/2 HSS Co 8%

F 8024/3 HSS Co 8% TiAlN

Profilo rettificato raggiato





Ø mm	Codice F 8024	F 8024/2 Cad. €	Codice F 8024	F 8024/3 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice F 8024	F 8024/2 Cad. €	Codice F 8024	F 8024/3 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	2006		3006		24	68	6	3	16	2016		3016		63	123	16	4
8	2008		3008		38	88	10	3	18	2018		3018		63	123	16	4
10	2010		3010		45	95	10	4	20	2020		3020		75	141	20	4
12	2012		3012		53	110	12	4									

NORMEX a brand of FABC Frese cilindriche per sgrossare e finire

Con tagliente frontale al centro
Esecuzione corta

HSS Co 8%	DIN 844		Tipo NF	30°	t = 4		DIN 1835B	K 12



Profilo rettificato piano





Ø mm	Codice	F 8025 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice	F 8025 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	F 8025 0006		13	57	6	4	14	F 8025 0014		26	83	12	4
8	F 8025 0008		19	69	10	4	16	F 8025 0016		32	92	16	4
10	F 8025 0010		22	72	10	4	18	F 8025 0018		32	92	16	4
12	F 8025 0012		26	83	12	4	20	F 8025 0020		38	104	20	4

NORMEX a brand of FABC Frese cilindriche per contornare e finire

Con tagliente frontale al centro
Esecuzione corta

DIN 844		Tipo N	30°	t = 3		DIN 1835B	E 8

F 8037/2	HSS Co 8%	
F 8037/22	HSS Co 8%	TiAlN










Ø mm	Codice F 8037	F 8037/2 Cad. €	Codice F 8037	F 8037/22 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8037	F 8037/2 Cad. €	Codice F 8037	F 8037/22 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	2003		2203		5	49	6	12	2012		2212		16	73	12
4	2004		2204		7	51	6	14	2014		2214		16	73	12
5	2005		2205		8	52	6	16	2016		2216		19	79	16
6	2006		2206		8	52	6	18	2018		2218		19	79	16
8	2008		2208		11	61	10	20	2020		2220		22	88	20
10	2010		2210		13	63	10								

NORMEX a brand of FABC Frese monotagliente per alluminio

Particolarmente adatte per fresare fessure su serramenti di alluminio e su materiali sintetici (resine)
Si impiegano su fresatrici a copiare ad alta velocità, su pantografi (Elumatec, Emmegi, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma, Tecna, Omga)



HSS Co 8%	Norme di fabbrica		Tipo N	30°	t = 1		DIN 1835A	JS 14





Ø mm	Codice	F 8038 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8038 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	F 8038 0003		12	60	8	6	F 8038 0006		14	60	8
4	F 8038 0004		12	60	8	8	F 8038 0008		14	80	8
5	F 8038 0005		12	60	8	10	F 8038 0010		14	80	8

A richiesta si possono fornire anche con diametro e lunghezza diverse da quelle indicate

NORMEX a brand of ABC TOOLS Frese in metallo duro integrale

Con tagliente frontale al centro

Fresa universale ideale per scanalature in tutti i materiali con resistenza fino a 1600 N/mm², e per lavorazioni di foratura, fresatura e a tuffo inclinato


Esecuzione corta

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 6535HA | h 10

METALLO DURO INTEGRALE

F 8039/3 HM K30/40

F 8039/4 HM K30/40 TiAlN



Ø mm	Codice F 8039	F 8039/3 Cad. €	Codice F 8039	F 8039/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8039	F 8039/3 Cad. €	Codice F 8039	F 8039/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
2	3002		4002		3	50	6	10	3010		4010		11	66	10
3	3003		4003		4	50	6	12	3012		4012		12	73	12
4	3004		4004		5	54	6	14	3014		4014		14	75	14
5	3005		4005		6	54	6	16	3016		4016		16	82	16
6	3006		4006		7	54	6	20	3020		4020		20	92	20
8	3008		4008		9	58	8								

Esecuzione lunga

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 6535HA | h 10

METALLO DURO INTEGRALE

F 8040/1 HM K30/40

F 8040/2 HM K30/40 TiAlN



Ø mm	Codice F 8040	F 8040/1 Cad. €	Codice F 8040	F 8040/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8040	F 8040/1 Cad. €	Codice F 8040	F 8040/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
2,5	1025		2025		7	57	6	7,75	1775		2775		16	63	8
2,8	1028		2028		7	57	6	8	1008		2008		16	63	8
3	1003		2003		7	57	6	9,7	1097		—	—	19	72	10
3,5	1035		—	—	7	57	6	10	1010		2010		19	72	10
4	1004		2004		8	57	6	11,7	1117		2117		22	83	12
4,8	1048		2048		10	57	6	12	1012		2012		22	83	12
5	1005		2005		10	57	6	14	1014		2014		22	83	14
5,75	1575		—	—	10	57	6	16	1016		2016		26	92	16
6	1006		2006		10	57	6	20	1020		2020		32	104	20
6,75	1675		2675		13	63	8								

Tipo con testa semisferica

Esecuzione corta

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 2 | DIN 6535HA | h 10

METALLO DURO INTEGRALE

F 8041/1 HM K30/40

F 8041/2 HM K30/40 TiAlN



Ø mm	Codice F 8041	F 8041/1 Cad. €	Codice F 8041	F 8041/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8041	F 8041/1 Cad. €	Codice F 8041	F 8041/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	1003		2003		7	57	6	12	1012		2012		22	83	12
4	1004		2004		8	57	6	14	1014		2014		22	83	14
6	1006		2006		10	57	6	16	1016		2016		26	92	16
8	1008		2008		16	63	8	20	1020		2020		32	104	20
10	1010		2010		19	72	10								

Frese in metallo duro integrale

Con tagliente frontale al centro

Fresa universale ideale per scanalature e per sgrossare tutti i materiali con resistenza fino a 1600 N/mm²
Il maggior numero di taglienti consente di aumentare l'avanzamento del 50% - Ideale per fresatura a tuffo inclinato e per fresatura di cave


Esecuzione corta

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 3 | DIN 6535HA | h 10

F 8042/3 — HM K30/40

F 8042/4 — HM K30/40 | TiAlN

METALLO DURO INTEGRALE



Ø mm	Codice F 8042	F 8042/3 Cad. €	Codice F 8042	F 8042/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8042	F 8042/3 Cad. €	Codice F 8042	F 8042/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
2	—	—	4002		3	50	6	10	3010		4010		11	66	10
3	3003		4003		4	50	6	12	3012		4012		12	73	12
4	3004		4004		5	54	6	14	3014		4014		14	75	14
5	3005		4005		6	54	6	16	3016		4016		16	82	16
6	3006		4006		7	54	6	20	3020		4020		20	92	20
8	3008		4008		9	58	8								

Esecuzione lunga, l'angolo della spirale garantisce una eccellente uniformità di lavorazione

DIN 6527 | Tipo N | 45° | t = 3 | DIN 6535HA | h 10

F 8043/1 — HM K30/40

F 8044/1 — HM K30/40 | TiAlN

METALLO DURO INTEGRALE



Ø mm	Codice F 8043	F 8043/1 Cad. €	Codice F 8044	F 8044/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8043	F 8043/1 Cad. €	Codice F 8044	F 8044/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	1003		—	—	7	57	6	10	1010		1010		19	72	10
4	1004		1004		8	57	6	12	1012		1012		22	83	12
5	1005		1005		10	57	6	14	1014		—	—	22	83	14
6	1006		1006		10	57	6	16	1016		1016		26	92	16
8	1008		1008		16	63	8	20	1020		—	—	32	104	20

Frese adatte per lavori di finitura di materiali con resistenza fino a 1600 N/mm² con larghezze di taglio di circa 0,1 x d

Esecuzione corta

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 4 | DIN 6535HA | h 10

F 8045/3 — HM K30/40

F 8045/4 — HM K30/40 | TiAlN

METALLO DURO INTEGRALE



Ø mm	Codice F 8045	F 8045/3 Cad. €	Codice F 8045	F 8045/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8045	F 8045/3 Cad. €	Codice F 8045	F 8045/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
2	3002		4002		4	50	6	10	3010		4010		14	66	10
3	3003		4003		5	50	6	12	3012		4012		16	73	12
4	3004		4004		8	54	6	14	3014		4014		18	75	14
5	3005		4005		9	54	6	16	3016		4016		22	82	16
6	3006		4006		10	54	6	20	3020		4020		26	92	20
8	3008		4008		12	58	8								

Esecuzione corta con testa semisferica

HM K30/40 | TiAlN | DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 4 | DIN 6535HA | h 10

METALLO DURO INTEGRALE



Ø mm	Codice	F 8047/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8047/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
6	F 8047 2006		13	57	6	14	F 8047 2014		26	83	14
8	F 8047 2008		19	63	8	16	F 8047 2016		32	92	16
10	F 8047 2010		22	70	10	20	F 8047 2020		38	104	20
12	F 8047 2012		26	83	12						

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Frese in metallo duro integrale

Frese adatte per lavori di finitura di materiali con resistenza fino a 1600 N/mm² con larghezze di taglio di circa 0,1 x d

Esecuzione lunga

DIN 6527 | Tipo N | 30° | t = 4 | DIN 6535HA | h 10

METALLO DURO INTEGRALE



F 8046/1 HM K30/40

F 8046/2 HM K30/40 | TiAlN

Ø mm	Codice F 8046	F 8046/1 Cad. €	Codice F 8046	F 8046/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8046	F 8046/1 Cad. €	Codice F 8046	F 8046/2 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
4	1004		2004		11	57	6	14	1014		2014		26	83	14
6	1006		2006		13	57	6	16	1016		2016		32	92	16
8	1008		2008		19	63	8	18	1018		2018		32	92	18
10	1010		2010		22	72	10	20	1020		2020		38	104	20
12	1012		2012		26	83	12								

NORMEX a brand of ABC TOOLS — Frese in metallo duro integrale, per alluminio

Fresa particolarmente indicata per la scanalatura e la sgrossatura di alluminio e metalli non ferrosi con resistenza fino a 600 N/mm²
La spirale a 45° consente anche di effettuare operazioni di finitura con una eccellente uniformità di lavorazione
Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

METALLO DURO INTEGRALE

HM K30/40 | DIN 6527 | Tipo W | 45° | t = 2 | DIN 6535HA | e 8



Ø mm	Codice	F 8047/3 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8047/3 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
5	F 8047 3005		6	54	6	12	F 8047 3012		12	73	12
6	F 8047 3006		7	54	6	14	F 8047 3014		14	75	14
8	F 8047 3008		9	58	8	16	F 8047 3016		16	82	16
10	F 8047 3010		11	66	10						

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K30/40 | DIN 6527 | Tipo W | 45° | t = 2 | DIN 6535HA | e 8



Ø mm	Codice	F 8047/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8047/4 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
5	F 8047 4005		10	57	6	12	F 8047 4012		22	83	12
6	F 8047 4006		10	57	6	14	F 8047 4014		22	83	14
8	F 8047 4008		16	63	8	16	F 8047 4016		26	92	16
10	F 8047 4010		19	72	10						

Tipo a sgrossare per la lavorazione di scanalature e cave in alluminio e metalli non ferrosi con resistenza fino a 600 N/mm²
Il profilo di sgrossatura zigrinato fine consente di ottenere un truciolo di dimensioni ridotte incrementando gli avanzamenti con maggiori larghezze e profondità di taglio

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K30/40 | DIN 6527 | Tipo WR | 30° | t = 3 | DIN 6535HB | h 10





Ø mm	Codice	F 8047/6 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8047/6 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
8	F 8047 6008		16	63	8	16	F 8047 6016		22	92	16
10	F 8047 6010		19	72	10	18	F 8047 6018		26	92	18
12	F 8047 6012		22	83	12	20	F 8047 6020		32	104	20
14	F 8047 6014		22	83	14						

NORMEX a brand of ABC Frese in metallo duro integrale, per alluminio

Fresa particolarmente indicata per la scanalatura e la sgrossatura di alluminio e metalli non ferrosi con resistenza fino a 600 N/mm²
La spirale a 45° consente anche di effettuare operazioni di finitura con una eccellente uniformità di lavorazione
Con tagliente frontale al centro

Tipo corto (1 x d) **raggiato con foro interno per lubrorefrigerante**

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K30/40 | Norme di fabbrica | Tipo W | 45° | t = 3 | DIN 6535HA | e 8

Con foro interno per lubrorefrigerante





Ø mm	Codice	F 8047/9 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. utile mm	Lungh. totale mm	Raggio mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8047/9 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. utile mm	Lungh. totale mm	Raggio mm	Gambo Ø mm h 6
6	F 8047 9006		9	21	57	1,00	6	10	F 8047 9010		15	32	72	1,50	10
8	F 8047 9008		12	27	63	1,00	8	12	F 8047 9012		18	38	83	1,50	12

NORMEX a brand of ABC Frese in metallo duro integrale per alte prestazioni

Adatte per microfinitura (0,05 x d) di tutti i materiali con durezza fino a 50 HRc
L'eccellente stabilità di taglio dovuta all'assenza di vibrazioni, l'elevato numero dei taglienti e l'accentuato angolo di spirale consentono la fresatura con una superficie particolarmente liscia ed una superiore uniformità di lavorazione

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K30/40 | TiAlN | DIN 6527 | Tipo NH | 45° | t = 6/8 | DIN 6535HA | h 10





Ø mm	Codice	F 8048/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice	F 8048/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	F 8048 1006		13	57	6	6	12	F 8048 1012		26	83	12	6
8	F 8048 1008		19	63	8	6	16	F 8048 1016		32	92	16	6
10	F 8048 1010		22	72	10	6	20	F 8048 1020		38	104	20	8

Tipo particolarmente indicato per impieghi su centri di lavoro ad alta velocità
Possono essere utilizzate anche in lavorazioni HSC a secco o con lubrificazione minimale

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K 50 | TiAlN | DIN 6527 | Tipo H | 55° | t = 6/8 | DIN 6535HA | h 10





Ø mm	Codice	F 8048/5 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice	F 8048/5 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	F 8048 5006		13	57	6	6	12	F 8048 5012		26	83	12	6
8	F 8048 5008		19	63	8	6	16	F 8048 5016		32	92	16	6
10	F 8048 5010		22	72	10	6	20	F 8048 5020		38	104	20	8

Esecuzione extralunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K 50 | TiAlN | Norme di fabbrica | Tipo H | 55° | t = 6/8 | DIN 6535HA | h 10





Ø mm	Codice	F 8048/6 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice	F 8048/6 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	F 8048 6006		30	75	6	6	12	F 8048 6012		45	150	12	6
8	F 8048 6008		40	100	8	6	16	F 8048 6016		65	150	16	6
10	F 8048 6010		40	100	10	6	20	F 8048 6020		65	150	20	8

Tipo a sgrossare, per la lavorazione di scanalature e cave di materiali con durezze ⩾ 48 fino a 56 HRc
Con il profilo di sgrossatura zigrinato fine si ottiene un truciolo di dimensioni ridotte incrementando gli avanzamenti con maggiori larghezze e profondità di taglio
Da utilizzare con lubrificazione minimale o aria compressa

Esecuzione lunga

METALLO DURO INTEGRALE

HM K 50 | TiAlN | DIN 6527 | Tipo HR | 20° | t = 4 | DIN 6535HB | h 10



Profilo rettificato raggiato a passo fine





Ø mm	Codice	F 8049/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8049/1 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
6	F 8049 1006		13	57	6	14	F 8049 1014		26	83	14
8	F 8049 1008		19	69	8	16	F 8049 1016		32	92	16
10	F 8049 1010		22	72	10	18	F 8049 1018		32	92	18
12	F 8049 1012		26	83	12	20	F 8049 1020		38	104	20

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

NORMEX a brand of FABC TOOLS — Frese cilindriche frontali


Denti elicoidali rinforzati - **Con chiavetta trasversale e longitudinale**

HSS Co | DIN 1880 | 30° | JS 16

F 8050 Tipo N

F 8054 Tipo NR **Per sgrossare** - Profilo rettificato raggiato





F 8050



F 8054

Ø mm	40	50	63	80
Codice	F 8050 4032	F 8050 5036	F 8050 6340	F 8050 8045
F 8050 Cad. €				
Codice	F 8054 4032	F 8054 5036	F 8054 6340	F 8054 8045
F 8054 Cad. €				
Spessore x foro H 7 mm	32 x 16	36 x 22	40 x 27	45 x 27
Denti n°	6	8	8	10

F 8054 5036: n° dei denti 6 - F 8054 8045: n° dei denti 8


NORMEX a brand of FABC TOOLS — Frese prismatiche ad angolo


Per l'esecuzione di guide prismatiche - Denti diritti fresati

Con chiavetta di trascinamento - Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co | DIN 847

Angolo a 45° - 60° - 90°







Ø d1 mm	Foro H 7 mm	Codice	A 45° F 8061/1 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°	Codice	A 60° F 8061/2 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°	Codice	A 90° F 8061/3 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°
50	16	F 8061 1050		8	22	F 8061 2050		10	20	F 8061 3050		14	16
63	22	F 8061 1063		10	24	F 8061 2063		14	22	F 8061 3063		20	18
80	27	F 8061 1080		12	26	F 8061 2080		18	24	F 8061 3080		22	20


NORMEX a brand of FABC TOOLS — Frese a disco a tre tagli


Denti alternati

Foro con tolleranza h 7 **con chiavetta di trascinamento**

Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co 5% | DIN 885A | Tipo N





Ø d1 mm	50	50	63	63	63	63	63	63	80	80	80
Codice F 8073	5040	5050	6340	6350	6360	6380	6390	6392	8050	8060	8080
F 8073 Cad. €											
Spessore b x foro H 7 mm	4 x 16	5 x 16	4 x 22	5 x 22	6 x 22	8 x 22	10 x 22	12 x 22	5 x 27	6 x 27	8 x 27
Denti n°	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14
Ø d1 mm	80	80	100	100	100	100	125	125	125	160	160
Codice F 8073	8090	8092	9060	9080	9090	9092	9180	9190	9192	9280	9290
F 8073 Cad. €											
Spessore b x foro H 7 mm	10 x 27	12 x 27	6 x 32	8 x 32	10 x 32	12 x 32	8 x 32	10 x 32	12 x 32	8 x 40	10 x 40
Denti n°	14	14	16	16	16	16	16	16	16	18	18

WESTERMAN a brand of FABC TOOLS — Seghe circolari a tre tagli


Per l'esecuzione di **scanalature** e tagli di precisione - Esecuzione A

Dentatura a tre tagli con denti elicoidali alternati, 10°

Foro con tolleranza h 7 **con chiavetta di trascinamento**

Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co 5% | DIN 1834A





Ø d1 mm	63	63	63	63	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100
Codice F 8076	6320	6325	6330	6340	8020	8025	8030	8040	9020	9025	9030	9040	9050	9060
F 8076 Cad. €														
Spessore b x foro H 7 mm	2 x 22	2,5 x 22	3 x 22	4 x 22	2 x 27	2,5 x 27	3 x 27	4 x 27	2 x 32	2,5 x 32	3 x 32	4 x 32	5 x 32	6 x 32
Denti n°	28	28	28	28	32	32	32	32	36	36	36	36	36	36
Ø d1 mm	125	125	125	125	125	125	125	160	160	160	160	160	160	
Codice F 8076	9120	9125	9130	9140	9150	9160	9180	9230	9240	9250	9260	9280	9299	
F 8076 Cad. €														
Spessore b x foro H 7 mm	2 x 32	2,5 x 32	3 x 32	4 x 32	5 x 32	6 x 32	8 x 32	3 x 40	4 x 40	5 x 50	6 x 40	8 x 40	10 x 40	
Denti n°	40	40	40	40	40	40	32	48	48	48	48	36	36	


WESTERMAN a brand of FABORTOOLS

Seghe circolari per metalli

Rettificate e spogliate concave
Tolleranza di esecuzione (concentricità) sul diametro esterno e sui fianchi secondo DIN 1840

F 8080 **HSS** **DIN 1837**


Con dentatura fine
Forma dei denti, profilo A secondo DIN 1837
Per materiali con spessori sottili e piccole profondità
Particolarmente adatte per acciai a truciolo corto



Dentatura fine

F 8082 **HSS** **DIN 1838**

Con dentatura grossa - (A becco di civetta)
Forma dei denti, profilo B secondo DIN 1838
Per materiali a grande spessore ed elevata profondità di taglio



Dentatura grossa


F 8080

F 8082

Ø est. x spess. x foro mm	Codice F 8080	F 8080 Cad. €	N.° dei denti F 8080	Ø est. x spess. x foro mm	Codice F 8080	F 8080 Cad. €	Codice F 8082	F 8082 Cad. €	N.° dei denti F 8080	N.° dei denti F 8082	Ø est. x spess. x foro mm	Codice F 8080	F 8080 Cad. €	Codice F 8082	F 8082 Cad. €	N.° dei denti F 8080	N.° dei denti F 8082
20x0,3x5	**2003**		64	40x1,2x10	**4012**		—	—	64	—	80x5,0x22	**8050**		**8050**		64	32
20x0,4x5	**2004**		64	40x1,6x10	**4016**		—	—	64	—	80x6,0x22	**8060**		—	—	64	—
20x0,5x5	**2005**		48	40x2,0x10	**4020**		—	—	48	—	**100**x0,5x22	**9005**		—	—	160	—
20x0,6x5	**2006**		48	40x2,5x10	**4025**		—	—	48	—	100x0,6x22	**9006**		**9006**		160	80
20x0,8x5	**2008**		48	40x3,0x10	**4030**		—	—	48	—	100x0,8x22	**9008**		**9008**		128	64
20x1,0x5	**2010**		40	40x4,0x10	**4040**		—	—	40	—	100x1,0x22	**9010**		**9010**		128	64
20x1,2x5	**2012**		40	40x5,0x10	**4050**		—	—	40	—	100x1,2x22	**9012**		**9012**		128	64
20x1,6x5	**2016**		40	40x6,0x10	**4060**		—	—	40	—	100x1,6x22	**9016**		**9016**		100	48
20x2,0x5	**2020**		32	**50**x0,3x13	**5003**		—	—	128	—	100x2,0x22	**9020**		**9020**		100	48
20x2,5x5	**2025**		32	50x0,4x13	**5004**		—	—	100	—	100x2,5x22	**9025**		**9025**		100	48
20x3,0x5	**2030**		32	50x0,5x13	**5005**		**5005**		100	48	100x3,0x22	**9030**		**9030**		80	40
20x4,0x5	**2040**		24	50x0,6x13	**5006**		**5006**		100	48	100x4,0x22	**9040**		**9040**		80	40
20x5,0x5	**2050**		24	50x0,8x13	**5008**		**5008**		80	40	100x5,0x22	**9050**		**9050**		80	40
20x6,0x5	**2060**		24	50x1,0x13	**5010**		**5010**		80	40	100x6,0x22	**9060**		**9060**		64	32
25x0,3x8	**2503**		80	50x1,2x13	**5012**		**5012**		80	40	**125**x0,6x22	**9106**		—	—	160	—
25x0,4x8	**2504**		64	50x1,6x13	**5016**		**5016**		64	32	125x0,8x22	**9108**		**9108**		160	80
25x0,5x8	**2505**		64	50x2,0x13	**5020**		**5020**		64	32	125x1,0x22	**9110**		**9110**		160	80
25x0,6x8	**2506**		64	50x2,5x13	**5025**		**5025**		64	32	125x1,2x22	**9112**		**9112**		128	64
25x0,8x8	**2508**		48	50x3,0x13	**5030**		**5030**		48	24	125x1,6x22	**9116**		**9116**		128	64
25x1,0x8	**2510**		48	50x4,0x13	**5040**		**5040**		48	24	125x2,0x22	**9120**		**9120**		128	64
25x1,2x8	**2512**		48	50x5,0x13	**5050**		—	—	48	—	125x2,5x22	**9125**		**9125**		100	48
25x1,6x8	**2516**		40	50x6,0x13	**5060**		**5060**		40	20	125x3,0x22	**9130**		**9130**		100	48
25x2,0x8	**2520**		40	**63**x0,3x16	**6303**		—	—	128	—	125x4,0x22	**9140**		**9140**		100	48
25x2,5x8	**2525**		40	63x0,4x16	**6304**		—	—	128	—	125x5,0x22	**9150**		**9150**		80	40
25x3,0x8	**2530**		32	63x0,5x16	**6305**		**6305**		128	64	125x6,0x22	**9160**		**9160**		80	40
25x4,0x8	**2540**		32	63x0,6x16	**6306**		**6306**		100	48	**160**x1,0x32	**9210**		**9210**		160	80
25x5,0x8	**2550**		32	63x0,8x16	**6308**		**6308**		100	48	160x1,2x32	**9212**		**9212**		160	80
25x6,0x8	**2560**		24	63x1,0x16	**6310**		**6310**		100	48	160x1,6x32	**9216**		**9216**		160	80
32x0,3x8	**3203**		80	63x1,2x16	**6312**		**6312**		80	40	160x2,0x32	**9220**		**9220**		128	64
32x0,4x8	**3204**		80	63x1,6x16	**6316**		**6316**		80	40	160x2,5x32	**9225**		**9225**		128	64
32x0,5x8	**3205**		80	63x2,0x16	**6320**		**6320**		80	40	160x3,0x32	**9230**		**9230**		128	64
32x0,6x8	**3206**		64	63x2,5x16	**6325**		**6325**		64	32	160x4,0x32	**9240**		**9240**		100	48
32x0,8x8	**3208**		64	63x3,0x16	**6330**		**6330**		64	32	160x5,0x32	**9250**		**9250**		100	48
32x1,0x8	**3210**		64	63x4,0x16	**6340**		**6340**		64	32	160x6,0x32	—	—	**9260**		—	48
32x1,2x8	**3212**		48	63x5,0x16	**6350**		**6350**		48	24	**200**x1,0x32	**9310**		—	—	200	—
32x1,6x8	**3216**		48	63x6,0x16	**6360**		**6360**		48	24	200x1,2x32	**9312**		**9312**		200	100
32x2,0x8	**3220**		48	**80**x0,3x22	**8003**		—	—	160	—	200x1,6x32	**9316**		**9316**		160	80
32x2,5x8	**3225**		40	80x0,4x22	**8004**		—	—	160	—	200x2,0x32	**9320**		**9320**		160	80
32x3,0x8	**3230**		40	80x0,5x22	**8005**		—	—	128	—	200x2,5x32	**9325**		—	—	160	—
32x4,0x8	**3240**		40	80x0,6x22	**8006**		**8006**		128	64	200x3,0x32	**9330**		—	—	128	—
32x5,0x8	**3250**		32	80x0,8x22	**8008**		**8008**		128	64	200x4,0x32	**9340**		**9340**		128	64
32x6,0x8	**3260**		32	80x1,0x22	**8010**		**8010**		100	48	200x5,0x32	**9350**		—	—	128	—
40x0,3x10	**4003**		100	80x1,2x22	**8012**		**8012**		100	48	**250**x1,6x32	**9416**		**9416**		200	100
40x0,4x10	**4004**		100	80x1,6x22	**8016**		**8016**		100	48	250x2,0x32	**9420**		**9420**		200	100
40x0,5x10	**4005**		80	80x2,0x22	**8020**		**8020**		80	40	250x2,5x32	**9425**		—	—	160	—
40x0,6x10	**4006**		80	80x2,5x22	**8025**		**8025**		80	40	250x3,0x32	**9430**		**9430**		160	80
40x0,8x10	**4008**		80	80x3,0x22	**8030**		**8030**		80	40	250x4,0x32	**9440**		**9440**		160	80
40x1,0x10	**4010**		64	80x4,0x22	**8040**		**8040**		64	32	250x5,0x32	**9450**		—	—	128	—

Seghe circolari per macchine statiche → B 9 pag. 261

FABORTOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Seghe circolari per troncatrici lente

Rettificate concave
Con 2 fori Ø 8 mm (interasse 45 mm) e 2 fori Ø 11 mm (interasse 63 mm), adattabili alla maggior parte delle troncatrici in commercio (Adige, Mep, Omes, Stayer, Thomas, IBP)
Foro Ø 32 mm


Dentatura per tubi


Dentatura per profilati


Dentatura per pieni e barre

F 8083 - In acciaio super rapido HSS
Esecuzione neutra **per taglio alluminio (lucida)**

F 8084 - In acciaio super rapido HSS
Esecuzione **vaporizzata antigrippante (blu scuro)**

F 8085 - In acciaio super rapido HSS al 5% di Cobalto
Esecuzione **vaporizzata antigrippante (blu scuro)**
Particolarmente indicata **per acciaio inossidabile**


Dentatura alternata normale


Tipo con dentatura normale

Con passo dente 3 mm

Ø esterno	mm	200	225	250	275	300	315
Codice	F 8083	3200	3225	3250	3275	3300	3315
F 8083/3	Cad. €						
Codice	F 8084	3200	3225	3250	3275	3300	3315
F 8084/3	Cad. €						
Spessore	mm	1,8	1,9	2,0	2,5	2,5	2,5
Ø mozzo	mm	90	90	100	100	100	100
N° denti		200	220	250	270	300	314

Con passo dente 4 mm

Ø esterno	mm	200	225	250	275	300	315
Codice	F 8083	4200	4225	4250	4275	4300	4315
F 8083/4	Cad. €						
Codice	F 8084	4200	4225	4250	4275	4300	4315
F 8084/4	Cad. €						
Codice	F 8085	4200	4225	4250	4275	4300	4315
F 8085/4	Cad. €						
Spessore	mm	1,8	1,9	2,0	2,5	2,5	2,5
Ø mozzo	mm	90	90	100	100	100	100
N° denti		160	180	200	220	220	250


F 8083

F 8084

F 8085 - Per acciaio inox


Dentatura alternata Heller


Tipo con dentatura alternata Heller

Con passo dente 5 mm

Ø esterno	mm	200	225	250	275	300	315
Codice	F 8083	5200	5225	5250	5275	5300	5315
F 8083/5	Cad. €						
Codice	F 8084	5200	5225	5250	5275	5300	5315
F 8084/5	Cad. €						
Codice	F 8085	5200	5225	5250	5275	5300	5315
F 8085/5	Cad. €						
Spessore	mm	1,8	1,9	2,0	2,5	2,5	2,5
Ø mozzo	mm	90	90	100	100	100	100
N° denti		128	144	160	176	190	200

Con passo dente 6 mm

Ø esterno	mm	200	225	250	275	300	315
Codice	F 8083	6200	6225	6250	6275	6300	6315
F 8083/6	Cad. €						
Codice	F 8084	6200	6225	6250	6275	6300	6315
F 8084/6	Cad. €						
Codice	F 8085	6200	6225	6250	6275	6300	6315
F 8085/6	Cad. €						
Spessore	mm	1,8	1,9	2,0	2,5	2,5	2,5
Ø mozzo	mm	90	90	100	100	100	100
N° denti		100	116	128	140	160	160


F 8083

F 8084

F 8085 - Per acciaio inox

Seghe circolari per troncatrici veloci

Con denti riportati in metallo duro
Esecuzione normale (lucida)
Per alluminio e sue leghe (profilati e barre), zinco, rame, bronzo, ottone
Affilatura differenziata con denti sbozzatori e finitori alternati a forma trapeziopiano positivo
Foro Ø 32 mm
Con 2 fori Ø 11 mm (interasse 63 mm)

Ø est. mm	Spess. mm	Codice	F 8084/7 Cad. €	N° dei denti	Codice	F 8084/8 Cad. €	N° dei denti
250	3,4	F 8084 7250		60	F 8084 8250		80
300	3,4	F 8084 7300		72	F 8084 8300		84
350	3,4	F 8084 7350		84	F 8084 8350		96
400	3,6	F 8084 7400		96	—	—	—



Seghe circolari per macchine statiche - «DRY CUT»

Con denti riportati in metallo duro
Dentatura speciale adatta per tagliare a secco
Adatte per tagliare: **ferro, acciaio**, ghisa, rame, lamiere, alluminio (tondini di ferro, profilati), PVC, tubi in nylon, legno con chiodi
Utilizzabili su macchine **FLEX**, Jepson, Ridgid, Makita

Diametro mm	185	300	350*
Codice	F 8084 9185	F 8084 9300	F 8084 9350
F 8084/9 Cad. €			
Foro Ø mm	20	30	30
Spessore mm	2,0	2,4	2,6
Numero dei denti	38	80	80
Velocità di impiego giri/min	3800	1600	1200

***Adatta per acciaio inossidabile**



«DRY CUT»

Seghe circolari diamantate

Con corona diamantata
Corpo in acciaio solido e robusto per ridurre i rischi di rottura
Per impiego su macchine statiche
Di lunghissima durata: fino a 30 volte superiore rispetto ai dischi tradizionali
Adatte per acciaio, lamiere, acciaio inossidabile, tondini, ghisa, e metalli non ferrosi
Foro Ø 22,2 mm

Diametro mm	300	300	355	355
Codice	F 8085 1301	F 8085 1302	F 8085 1351	F 8085 1352
F 8085/1 Cad. €				
Spessore mm	3,3	3,8	3,3	3,8
Foro Ø mm	25,4	25,4	25,4	25,4



Con corona diamantata

Seghe circolari per macchine statiche

Tipo in acciaio al cromo-vanadio
Stradate, affilate, pronte per l'uso
Per impiego con velocità periferica 75÷100 m/sec
Con dentatura a becco di civetta
Forma A
Adatte per legno

Diametro mm	Codice	B 5381 Cad. €	Spessore x Ø foro mm	Numero dei denti	pz.
600	B 5381 0600		2,8 x 30	56	1



Seghe circolari per legno per macchine statiche → B 9 pag. 261

Seghe per metalli - Per uso a macchina

Per segare acciai con R ≤1200 N/mm²

Particolarmente adatte per materiali molto resistenti e tenaci

Con angolo di spoglia standard

HSS | **DIN 6495**



L x larghezza x spessore mm	Codice	F 8085 Cad. €	N° denti per pollice	L x larghezza x spessore mm	Codice	F 8085 Cad. €	N° denti per pollice
300 x 25 x 1,25	**F 8085 0002**		10	**450 x 30 x 2,0**	**F 8085 0040**		4
300 x 25 x 1,25	**F 8085 0003**		14	**450 x 30 x 2,0**	**F 8085 0041**		6
300 x 25 x 1,5	**F 8085 0004**		6	**450 x 30 x 2,0**	**F 8085 0042**		8
300 x 25 x 1,5	**F 8085 0005**		10	**450 x 30 x 2,0**	**F 8085 0043**		10
300 x 25 x 1,5	**F 8085 0006**		14	**450 x 35 x 2,0**	**F 8085 0044**		4
350 x 25 x 1,5	**F 8085 0012**		14	**450 x 35 x 2,0**	**F 8085 0045**		6
350 x 30 x 1,5	**F 8085 0014**		6	**450 x 35 x 2,0**	**F 8085 0046**		10
350 x 30 x 1,5	**F 8085 0015**		10	**450 x 40 x 2,0**	**F 8085 0047**		4
400 x 25 x 1,25	**F 8085 0021**		10	**450 x 40 x 2,0**	**F 8085 0048**		6
400 x 25 x 1,25	**F 8085 0022**		14	**500 x 40 x 2,0**	**F 8085 0050**		4
400 x 25 x 1,5	**F 8085 0023**		6	**500 x 40 x 2,0**	**F 8085 0051**		6
400 x 25 x 1,5	**F 8085 0024**		10	**550 x 40 x 2,0**	**F 8085 0055**		4
400 x 25 x 1,5	**F 8085 0025**		14	**550 x 40 x 2,0**	**F 8085 0056**		6
400 x 30 x 1,5	**F 8085 0026**		4	**550 x 50 x 2,5**	**F 8085 0057**		4
400 x 30 x 1,5	**F 8085 0027**		6	**550 x 50 x 2,5**	**F 8085 0058**		6
400 x 30 x 1,5	**F 8085 0028**		10	**600 x 50 x 2,5**	**F 8085 0060**		4
400 x 30 x 2,0	**F 8085 0029**		4	**600 x 50 x 2,5**	**F 8085 0061**		6
400 x 30 x 2,0	**F 8085 0030**		6	**650 x 50 x 2,5**	**F 8085 0066**		4
400 x 30 x 2,0	**F 8085 0031**		8	**650 x 50 x 2,5**	**F 8085 0067**		6
400 x 30 x 2,0	**F 8085 0032**		10	**700 x 50 x 2,5**	**F 8085 0070**		4
400 x 35 x 2,0	**F 8085 0033**		4	**700 x 50 x 2,5**	**F 8085 0071**		6
400 x 35 x 2,0	**F 8085 0034**		6				


Lame per seghetti alternativi «Kasto»

Interamente in acciaio super rapido al molibdeno HSS

Per segare acciai con R ≤1200 N/mm²

Particolarmente adatte per materiali molto resistenti e tenaci

Con angolo di spoglia standard



L x larghezza x spessore mm	Codice	F 8086 Cad. €	N.° denti per pollice	Per macchine «KASTO» tipo:	L x larghezza x spessore mm	Codice	F 8086 Cad. €	N.° denti per pollice	Per macchine «KASTO» tipo:
450 x 40 x 2,0	**F 8086 1804**		4	VBS 250/271/272/280	**550 x 45** x 2,0	**F 8086 2206**		6	UBS 320/PBS 350 U
450 x 40 x 2,0	**F 8086 1806**		6	U/240 AU	**575 x 52** x 2,5	**F 8086 2304**		4	EBS 320/A/U
500 x 48 x 2,5	**F 8086 2104**		4	EBS 250/A/U	575 x 52 x 2,5	**F 8086 2306**		6	

Seghette per metalli - Per uso a mano ⟶ D 1 pag. 359




Sega a nastro per metalli

In acciaio svedese

Con angolo di spoglia standard

Dentatura uniforme

Forma dei denti: **uniforme**



Fornita in rotoli da 30 m con porta rotoli in materiale plastico

Grandezza		**610**	**618**	**624**	**808**	**810**	**814**	**818**	**1008**	**1010**	**1014**
Codice	**F 8087 ....**	**0610**	**0618**	**0624**	**0808**	**0810**	**0814**	**0818**	**1008**	**1010**	**1014**
F 8087	Al m €										
Larghezza x spessore	mm	**6**x0,65			**8**x0,65				**10**x0,65		
Denti per pollice	n°	10	18	24	8	10	14	18	8	10	14
Grandezza		**1018**	**1024**	**1306**	**1308**	**1310**	**1314**	**1318**	**1606**	**1608**	**1610**
Codice	**F 8087 ....**	**1018**	**1024**	**1306**	**1308**	**1310**	**1314**	**1318**	**1606**	**1608**	**1610**
F 8087	Al m €										
Larghezza x spessore	mm	**10**x0,65		**13**x0,65					**16**x0,8		
Denti per pollice	n°	18	24	6	8	10	14	18	6	8	10
Grandezza		**1614**	**2006**	**2008**	**2010**	**2504**	**2506**	**2508**	**2510**	**2514**	
Codice	**F 8087 ....**	**1614**	**2006**	**2008**	**2010**	**2504**	**2506**	**2508**	**2510**	**2514**	
F 8087	Al m €										
Larghezza x spessore	mm	**16**x0,8	**20**x0,8			**25**x0,9					
Denti per pollice	n°	14	6	8	10	4	6	8	10	14	





Seghe a nastro bimetalliche: informazioni generali

Le nostre seghe bimetalliche hanno il dorso in acciaio speciale per molle sul quale viene saldato elettronicamente il tagliente in acciaio HSS con l'8% di Cobalto e 10% di molibdeno (M 42 con una durezza di circa HRc 67÷69). Sono particolarmente adatte per il taglio di pieni, profilati, quadri e tubi su troncatrici portatili, troncatrici a nastro manuali, segatrici semiautomatiche e segatrici automatiche per produzione.
E' importante per la scelta della lama con la dentatura ideale, conoscere la tipologia del materiale da tagliare.


Saldatura a fasci elettronici - Acciaio HSS

La forma dei denti può essere:

Dente normale



Con angolo di spoglia adatto per segare diametri e spessori piccoli e per profili o tubazioni di spessori sottili.

Dente tipo Hook



Con angolo di spoglia positivo
Adatto per segare pieni e tubazioni di grande spessore.

Il passo dei denti può essere:

A dentatura variabile:  nella lunghezza di 1 pollice (mm 25,4) varia la distanza tra i denti.

A dentatura uniforme:  nella lunghezza di 1 pollice (mm 25,4) la distanza tra i denti é costante (uniforme).

Consigli per l'utilizzo corretto delle seghe a nastro bimetalliche


- La scelta del **passo dei denti** per pollice deve essere fatta in base al materiale da tagliare.

Pieni con diametro/spessore




Dentatura variabile		Dentatura uniforme	
fino a 20 mm	10/14 denti	fino a 10 mm	14 denti
15 ÷ 30 mm	8/12 denti	5 ÷ 30 mm	10 denti
25 ÷ 50 mm	6/10 denti	25 ÷ 50 mm	8 denti
35 ÷ 70 mm	5/8 denti	35 ÷ 70 mm	6 denti
60 ÷ 120 mm	4/6 denti	80 ÷ 110 mm	4 denti
80 ÷ 140 mm	3/4 denti	120 ÷ 200 mm	3 denti
130 ÷ 300 mm	2/3 denti	180 ÷ 250 mm	2 denti
250 ÷ 400 mm	1,4/2 denti	250 ÷ 400 mm	1,25 denti

Profilati e tubazioni




Ø D / s spess.	20	40	60	80	100	120	150	200	300
1,5	14	14	14	14	14	10/14	10/14	10/14	10/14
2	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14
3	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10
4	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10
5	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	5/8	5/8
6	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	5/8	4/6
8	6/10	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6
10		6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	4/6
12		5/8	5/8	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	3/4
15			5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	3/4	3/4
20			4/6	4/6	4/6	3/4	3/4	2/3	2/3
30				4/6	3/4	3/4	3/4	2/3	2/3
40				3/4	3/4	3/4	3/4	2/3	2/3
50							3/4	2/3	2/3
50+								2/3	2/3

N° dei denti per pollice

- La scelta della **velocità di taglio** (avanzamento e rotazione) deve essere adeguata alla qualità del materiale da tagliare:
  Acciaio al carbonio (da costruzione) m/min 70/80 - Acciaio utensile m/min 30/40 - Acciaio legato m/min 35/50
  Acciaio inossidabile m/min 30/40 - Acciaio speciale, super leghe m/min 15/25

Ulteriori consigli

Rodaggio della lama: una lama nuova ha il filo dei denti estremamente affilato. Con il rodaggio si permette un arrotondamento del filo del dente che garantisce poi di tagliare più a lungo e velocemente. Se la lama non é rodata i denti si possono rompere o scheggiare. Per il rodaggio si consiglia di ridurre l'avanzamento al 50% dei parametri normali; in caso di ulteriori vibrazioni della lama ridurre leggermente la velocità di rotazione.



Controllare che la tensionatura della lama sia corretta: una tensionatura non corretta può causare tagli storti o rottura della lama.

Controllare il caricamento del materiale in morsa in modo che vi siano meno vibrazioni possibili: le vibrazioni potrebbero causare rottura dei denti.

Controllare le condizioni del lubrorefrigerante: il lubrorefrigerante aiuta a ridurre il riscaldamento dei denti della sega a nastro e del pezzo da lavorare e inoltre asporta il truciolo dal punto di taglio. Normalmente si utilizza un'emulsione di olio da taglio con acqua con un rapporto da 1:10.
N.B.: per le ghise si consiglia il taglio a secco.

Larghezza del nastro: si consiglia di scegliere sempre la massima larghezza della lama ammessa dalla macchina, in modo da poter sfruttare al massimo la potenza di avanzamento avendo una maggiore stabilità della lama.

Controllare i trucioli perché sono i migliori indicatori della corretta velocità di avanzamento:

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Parametri di taglio

Tipo di materiale (descrizione)	Specifica DIN	Materiale n°	Velocità di taglio (m/min)		Raffreddamento		
			Bimetallo M42	Carbonio	Emulsione	Olio	
						Si	No
Acciai da costruzione	Rst 37-2/St 44-2	1.0038/1.0044	80 - 100	40 - 60	1 : 20		
	St 50-2/St 60-2	1.0050/1.0060	50 - 70	35 - 50			■
Acciai da cementazione	C 10/C 15	1.0301/1.0401	80 - 100	50 - 70	1 : 10	■	
	14 NiCr 14	1.5752	40 - 55	30 - 35	1 : 20	■	
	21 NiCrMo 2	1.6523	50 - 60	35 - 45	1 : 20	■	
	16 MnCr 5	1.7131	50 - 60				
Acciai automatici	9 S 20	1.0711	80 - 100	50 - 70			■
Acciai da bonifica	C 35/C 45/CK 45	1.0501/1.0503	60 - 70	40 - 60	1 : 20		■
	40 Mn 4	1.1157	60 - 70	40 - 50	1 : 20		■
	36 NiCr 6	1.5710	50 - 65	35 - 45	1 : 20		
	34 CrNiMo	1.6582	50 - 65	35 - 45	1 : 20		■
	42 CrMo 4	1.7225	50 - 65	35 - 45	1 : 20		
Acciai per cuscinetti a sfere	100 Cr 6	1.3505	35 - 50	25 - 35	1 : 30		■
Acciai per molle	65 Si 7	1.5028	45 - 60	35 - 45	1 : 30		■
	50 CrV 4	1.8159					
Acciai per utensili non legati	C 125 W	1.1663	40 - 55	30 - 40	1 : 30		■
	C 80 W 1	1.1525					
Acciai per utensili legati	125 Cr 1	1.2002	40 - 50	30 - 40	1 : 30		■
	X 210 Cr 12	1.2080	30 - 40	20 - 30			■
	X 42 Cr 13	1.2083	35 - 45	25 - 35	1 : 20	■	
	58 SiCr 8	1.2103	40 - 50	30 - 40	1 : 30		■
	X 155 CrV Mo121	1.2379	30 - 45	20 - 30	1 : 40		■
	100 CrMoV 5	1.2303	30 - 45	20 - 30	1 : 40		
	56 NiCrMoV 7	1.2714	40 - 50	30 - 40	1 : 20	■	
	45 WCrV 7	1.2542	40 - 50	30 - 40	1 : 20		
	X 32 CrMoV 33	1.2365	45 - 60	35 - 40	1 : 20	■	
Acciai rapidi	S 6-5-2-5	1.3243	35 - 45	20 - 30	1 : 30		■
	S 6-5-2	1.3343					
	S 3-3-2	1.3333					
	S 18-0-1	1.3355					
	S 18-1-2-10	1.3265					
Acciai per valvole	X 45 CrSi 9 3	1.4718	30 - 40	—	1 : 20	■	
	X 45 CrNiW 18 9	1.4873	20 - 30				
Acciai resistenti al calore	X 20 CrMoV12 1	1.4922	15 - 25	—	1 : 10	■	
	X 5 NiCrTi 26 15	1.4980					
	X 10 CrSi 6	1.4712					
	X 10 CrAl 18	1.4742					
	X 15 CrNiSi 25 20	1.4841					
Acciai inossidabili	X 5 CrNi 18 10	1.4301	30 - 40	—	1 : 10	■	
	X 10 CrNiMoTi 17 12 2	1.4571					
Acciai bonificati 1000-1500 N/mm²	—	—	15 - 35	—	1 : 20	■	
Leghe al Nichel resistenti ad alte temperature	Nimonic 80A	2.4631	10 - 20	—	1 : 10		
	Nimonic PE 16	—	10 - 20				
	Hastelloy - X	2.4972	10 - 20				
	Hastelloy - F	2.4665	10 - 20			■	
	Incoloy 901	—	10 - 25				
	Inconel 722	—	10 - 25				
Titanio	Ti 1	3.7025	15 - 25	—	—		
Rame	KE-Cu	2.0050	100 - 400	65-100/300	1 : 15	■	
Ottone	CuZn 10, CuZn 408B	2.0230/2.0402	100 - 500	65-100/300	1 : 40	■	
Acciaio fuso	GS - 38	1.0416	40 - 60	30 - 40	1 : 50		■
	GS - 60	1.0553					
Ghisa	GG - 15 GTW-40	0.6015/0.8040	50 - 70	30 - 40			■
	GG - 30 GTS-65	0.6030/0.8165					
Alluminio	Al-99,5	—	80 - 800	80-120/400	1 : 50		■
Alluminio di fusione	GG - 30 GTS-65	3.0255					
Alluminio/Bronzo	CuAl 8	2.0920	50 - 70	35 - 45	1 : 40		■
	CuAl 8 Fe	2.0932	35 - 50	25 - 35	1 : 40		■
	G-CuAl 10 Fe	2.0936					
Bronzo peltro	CuSn 6	2.1020	80 - 150	80 - 120	1 : 50		■
	G-CuSn 8	2.1030					
Resine sintetiche termoplastiche	Teflon	—	100 - 400	100 - 400	1 : 50		■
	Hostalen	—					

Una corretta velocità di taglio é indicata dal tipo di truciolo che si ottiene durante il taglio:



sottili e/o spezzettati, significa pressione di taglio insufficiente: aumentare avanzamento



spessi e compressi con colorazione bluastra, significa carico eccessivo: ridurre avanzamento/velocità



sottili avvolti a spirale: rilevano un corretto utilizzo dei parametri di taglio

F 7

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

WESTERMAN WXS Sega a nastro bimetallica

BIMETALLO M42 - Durezza taglienti HRc 67÷69
La saldatura dei **taglienti in acciaio HSS al Cobalto 8%** viene eseguita a fasci elettronici sul dorso in acciaio per molle
Particolarmente adatta per il taglio di materiali tenaci con un'ottima finitura del taglio stesso, nella grande produzione di serie a livello industriale e dove è richiesta alta qualità e durata



DENTATURA VARIABILE

Grandezza		6014	7014	1014	1310	1312	1313	1314	2046	2058	2010	2012	2014	2723
Codice	F 8088	6014	7014	1014	1310	1312	1313	1314	2046	2058	2010	2012	2014	2723
F 8088	Al m €													
Larghezza x spessore	mm	**6**x0,64	**6**x0,90	**10**x0,90		**13x0,64**		**13**x0,90			**20**x0,90			**27**x0,90
Denti per pollice	n°	10/14	10/14	10/14	6/10	8/12	10/14	10/14	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	2/3
Grandezza		2734	2746	2758	2710	2712	2714	3423	3434	3446	3458	4123	4134	4146
Codice	F 8088	2734	2746	2758	2710	2712	2714	3423	3434	3446	3458	4123	4134	4146
F 8088	Al m €													
Larghezza x spessore	mm	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**34**x1,10	**34**x1,10	**34**x1,10	**34**x1,10	**41**x1,30	**41**x1,30	**41**x1,30
Denti per pollice	n°	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	2/3	3/4	4/6	5/8	2/3	3/4	4/6

Anelli già saldati pronti per l'uso
Con **guaina di protezione** del dente **a partire dalla larghezza 20 mm**
In scatole di cartone per la salvaguardia degli stessi anelli
Impiego universale su tubi, profilati, barre
Ulteriori sviluppi non menzionati nelle tabelle sono codificati e disponibili dal pronto



Anelli sviluppo 1735÷1750 mm ed oltre:
sulle dentature 6/8 ed 8/12 denti per pollice non è consigliato l'utilizzo delle lame spessore 0,64 mm, in quanto gli anelli sono facilmente soggetti a rottura

*** Spessore lama 0,90 mm**

Larghezza x spessore lama **13** x 0,64 mm
Si vendono a **confezione di 3 anelli**

Sviluppo	mm	1140	1325	1330	1335	1440	1470	1638	1640	1735	1740	1745	1750
F 8110 - 6/10 Z	La conf. €									94,00	94,00	94,00	94,50
F 8112 - 8/12 Z	La conf. €									↓	↓	↓	↓
F 8114 - 10/14 Z	La conf. €									94,00	94,00	94,00	94,50

Larghezza x spessore lama **20** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	1900	2000	2010	2030	2060	2070	2080	2085	2100	2140	2160	2375	2450	2465	2500	2530	2600	2650	3180
F 8115 - 4/6 Z	Cad. €																			
F 8117 - 5/8 Z	Cad. €																			
F 8119 - 6/10 Z	Cad. €																			
F 8121 - 8/12 Z	Cad. €																			
F 8123 - 10/14 Z	Cad. €																			

Larghezza x spessore lama **27** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	2450	2500	2550	2590	2600	2650	2700	2750	2765	2770	2825	2845	2880	2945	3010	3100	3150	3180	3320	3660	3810
F 8124 - 2/3 Z	Cad. €																					
F 8126 - 3/4 Z	Cad. €																					
F 8128 - 4/6 Z	Cad. €																					
F 8130 - 5/8 Z	Cad. €																					
F 8132 - 6/10 Z	Cad. €																					
F 8134 - 8/12 Z	Cad. €																					
F 8136 - 10/14 Z	Cad. €																					

Larghezza x spessore lama **34** x 1,10 mm

Sviluppo	mm	3505	3660	3800	3820	4100	4120	4230	4250	4550	4560	4580	5070	5300
F 8137 - 2/3 Z	Cad. €													
F 8139 - 3/4 Z	Cad. €													
F 8141 - 4/6 Z	Cad. €													
F 8143 - 5/8 Z	Cad. €													

Larghezza x spessore lama **41** x 1,30 mm

Sviluppo	mm	4100	4146	4550	4670	4930	5040	5334	5550	5800	6000	6200	6248	6300	6400
F 8144 - 2/3 Z	Cad. €														
F 8146 - 3/4 Z	Cad. €														
F 8148 - 4/6 Z	Cad. €														

Ulteriori sviluppi codificati disponibili dal pronto

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

WESTERMAN WXS Sega a nastro bimetallica



BIMETALLO M42 - Durezza taglienti HRc 67÷69
La saldatura dei **taglienti in acciaio HSS al Cobalto 8%** viene eseguita a fasci elettronici sul dorso in acciaio per molle
Particolarmente adatta per il taglio di materiali tenaci con un'ottima finitura del taglio stesso, nella grande produzione di serie a livello industriale e dove è richiesta alta qualità e durata
DENTATURA UNIFORME



Grandezza		6010	6014	1010	1306	1308	1310	1313	1314	1318	2003
Codice	F 8149	6010	6014	1010	1306	1308	1310	1313	1314	1318	2003
F 8149	Al m €										
Larghezza x spessore	mm	6x0,90		10x0,90	13x0,90				13x0,64	13x0,50	20x0,90
Denti per pollice	n°	10	14	10	6	8	10	14	14	18	3
Grandezza		2004	2014	2703	2704	2706	2708	2710	2714	3404	3406
Codice	F 8149	2004	2014	2703	2704	2706	2708	2710	2714	3404	3406
F 8149	Al m €										
Larghezza x spessore	mm	20x0,90	20x0,90	27x0,90	27x0,90	27x0,90	27x0,90	27x0,90	27x0,90	34x1,10	34x1,10
Denti per pollice	n°	4	14	3	4	6	8	10	14	4	6

F 8149 1318 spessore lama 0,50 mm

Anelli già saldati pronti per l'uso
Con **guaina di protezione** del dente **a partire dalla larghezza 20 mm**
In scatole di cartone per la salvaguardia degli stessi anelli
Impiego universale su tubi, profilati, barre
Ulteriori sviluppi non menzionati nelle tabelle sono codificati e disponibili dal pronto



Larghezza x spessore lama **13** x 0,90 mm
Si vendono a **confezione di 3 anelli**

Sviluppo	mm	1140	1325	1330	1440	1470	1740	1745	1750	2350	2720	3480	4265	5080	5500	5580	6300
F 8154 - 6 Z	La conf. €																
F 8150 - 8 Z	La conf. €																
F 8151 - 10 Z	La conf. €																
F 8152 - 14 Z	La conf. €	69,50	77,50	77,50	82,00	83,50	94,50	94,50	95,00	39,80	45,00	55,50	66,50	77,50	83,50	84,50	94,50
F 8153 - 18 Z•	La conf. €	94,00	106,00	106,00	113,00	115,00	133,00	133,00	133,00	56,50	64,50	81,00	97,00	114,00	123,00	125,00	140,00

*** Spessore lama 0,64** **• Spessore lama 0,50 mm**

■ Per gli sviluppi a partire da 2350 mm il prezzo deve intendersi cada anello

Larghezza x spessore lama **20** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	2000	2060	2140	2160	2375	2450	2465	2650
F 8157 - 3 Z	Cad. €								
F 8159 - 4 Z	Cad. €								
F 8161 - 14 Z	Cad. €								

Larghezza x spessore lama **27** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	2450	2460	2500	2550	2600	2700	2750	2770	2825	2845	3010	3100	3150	3180	3500	3505	3660
F 8166 - 3 Z	Cad. €																	
F 8168 - 4 Z	Cad. €																	
F 8170 - 6 Z	Cad. €																	
F 8172 - 8 Z	Cad. €																	
F 8174 - 10 Z	Cad. €																	
F 8176 - 14 Z	Cad. €																	

Larghezza x spessore lama **34** x 1,10 mm

Sviluppo	mm	3505	3820	4100	4250	4550	4580	5070	5280	5300
F 8189 - 4 Z	Cad. €									
F 8191 - 6 Z	Cad. €									

Ulteriori sviluppi codificati disponibili dal pronto

WESTERMAN BI-ALFA Sega a nastro bimetallica

Lame bimetalliche con dorso rinforzato in acciaio per molle ad alta resistenza e cuspidi in acciaio super-rapido M42
Durezza taglienti HRc 67÷69
Dente rinforzato con angolo di taglio ridotto di 6°
La particolare stradatura dei denti le rende ideali per ottenere eccellenti prestazioni di taglio anche in presenza di elevate vibrazioni e aumentare la durata della lama
Adatte per il taglio di tubi tondi e quadri, profilati, travi, acciai strutturali con elevata tensione interna
DENTATURA VARIABILE

BI-ALFA PROFILE



Grandezza		2734	2757	2711	3434	3457	3411	4134	4157
Codice	F 8200	2734	2757	2711	3434	3457	3411	4134	4157
F 8200	Al m €								
Larghezza x spessore	mm		**27**x0,90			**34**x1,1		**41**x1,3	
Denti per pollice	n°	3/4	5/7	8/11	3/4	5/7	8/11	3/4	5/7



Anelli già saldati pronti per l'uso
Con **guaina di protezione** del dente
In scatole di cartone per la salvaguardia degli stessi anelli
Impiego universale su tubi, profilati, barre

Larghezza x spessore lama **27** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	2450	2500	2550	2590	2600	2650	2700	2750	2765	2770	2825	2845	2880	2945	3010	3100	3150	3180	3320	3660
F 8202 - 3/4 Z	Cad. €																				
F 8203 - 5/7 Z	Cad. €																				
F 8204 - 8/11 Z	Cad. €																				

Larghezza x spessore lama **34** x 1,10 mm

Sviluppo	mm	3505	3660	3800	3820	4100	4120	4230	4250	4550	4560	4580	5070	5300
F 8211 - 3/4 Z	Cad. €													
F 8212 - 5/7 Z	Cad. €													
F 8213 - 8/11 Z	Cad. €													

Larghezza x spessore lama **41**x 1,30 mm

Sviluppo	mm	4100	4146	4550	4670	4930	5040	5334	5550	5800	6000	6200	6248	6300	6400
F 8217 - 3/4 Z	Cad. €														
F 8218 - 5/7 Z	Cad. €														



LENOX Sega a nastro bimetallica

Lama CLASSIC PRO™ - DENTATURA VARIABILE - In robusto BIMETALLO M42 - Durezza taglienti HRc 67÷69
Adatta per tagli diversificati su acciai al carbonio, in lega leggera, da stampi, utensili e inossidabili
Dente rinforzato e brevettato ad alta resistenza allo strappo
La saldatura dei **taglienti in acciaio HSS al Cobalto 8%** viene eseguita a fasci elettronici sul dorso in acciaio per molle
Nuova geometria del tagliente favorisce un taglio silenzioso e riduce le vibrazioni
Durata superiore del 33% rispetto alle seghe a nastro tradizionali



Grandezza		6014	7014	1014	1310	1312	1314	2046	2058	2010	2012	2014	2734
Codice	F 8331	6014	7014	1014	1310	1312	1314	2046	2058	2010	2012	2014	2734
F 8331	Al m €												
Larghezza x spessore	mm	**6**x0,64	**6**x0,90	**10**x0,64		**13**x0,64				**20**x0,90			**27**x0,90
Denti per pollice	n°	10/14	10/14	10/14	6/10	8/12	10/14	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	3/4
Grandezza		2746	2758	2768	2710	2712	2714	3423	3434	3446	4123	4134	4146
Codice	F 8331	2746	2758	2768	2710	2712	2714	3423	3434	3446	4123	4134	4146
F 8331	Al m €												
Larghezza x spessore	mm	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**27**x0,90	**34**x1,10	**34**x1,10	**34**x1,10	**41**x1,30	**41**x1,30	**41**x1,30
Denti per pollice	n°	4/6	5/8	6/8	6/10	8/12	10/14	2/3	3/4	4/6	2/3	3/4	4/6

Anelli già saldati pronti per l'uso
Con **guaina di protezione** del dente a **partire dalla larghezza 20 mm**
In scatole di cartone per la salvaguardia degli stessi anelli
Impiego universale su tubi, profilati, barre



Larghezza x spessore lama **13** x 0,64 mm - Si vendono a **confezione di 3 anelli**

Sviluppo	mm	1140	1325	1330	1440	1470
F 8332 - 6/10 Z	La conf. €					
F 8334 - 8/12 Z	La conf. €					
F 8336 - 10/14 Z	La conf. €					

Larghezza x spessore lama **20** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	1900	2000	2060	2140	2160	2375	2450	2465	2650
F 8374 - 4/6 Z	Cad. €									
F 8376 - 5/8 Z	Cad. €									
F 8378 - 6/10 Z	Cad. €									
F 8380 - 8/12 Z	Cad. €									
F 8382 - 10/14 Z	Cad. €									

Larghezza x spessore lama **27** x 0,90 mm

Sviluppo	mm	2420	2450	2500	2550	2590	2600	2700	2750	2770	2825	2845	3010	3100	3150	3180	3370	3580	3660	6500
F 8383 - 3/4 Z	Cad. €																			
F 8385 - 4/6 Z	Cad. €																			
F 8387 - 5/8 Z	Cad. €																			
F 8389 - 6/8 Z*	Cad. €																			
F 8391 - 6/10 Z	Cad. €																			
F 8393 - 8/12 Z	Cad. €																			
F 8395 - 10/14 Z	Cad. €																			

***** Lama PDS adatta per troncatrici manuali

Larghezza x spessore lama **34** x 1,10 mm

Sviluppo	mm	3505	3820	4100	4250	4550	4580	4650	5070	5300
F 8400 - 2/3 Z	Cad. €									
F 8402 - 3/4 Z	Cad. €									
F 8404 - 4/6 Z	Cad. €									

Larghezza x spessore lama **41** x 1,30 mm

Sviluppo	mm	4100	4550	4670	5040	5334	5550	5800	5900	6300
F 8408 - 2/3 Z	Cad. €									
F 8410 - 3/4 Z	Cad. €									
F 8412 - 4/6 Z	Cad. €									

Altri sviluppi fornibili a richiesta

LENOX Olio da taglio - *PROTOOL LUBE*®

Miscela sintetica sviluppata per aumentare la durata dgli utensili e ridurre i tempi di taglio fino al 50%
Per impiego universale per taglio, fresatura, alesatura, maschiatura e foratura su metallo, legno e materie plastiche
Ad elevato potere raffreddante, riduce al minimo le dilatazioni termiche tra utensile e pezzo lavorato, l'attrito e le forze di taglio - Idrosolubile, biodegradabile e non tossico - In flacone da 0,2 l



Codice F 8415 0000	F 8415	Cad. €	12

F 7

Sbavatori

Per sbavare lamiere

ABC TOOLS

Tipo con 2 lame circolari in acciaio super rapido - HSS
Lame con distanza regolabile e 2 lati taglienti in modo da poter essere consumate completamente su entrambi i lati
Con **protezione antinfortunistica** (paramano)
Tramite una sola operazione è possibile sbavare su entrambi i lati lamiere di acciaio, alluminio, ottone e plastica fino a 10 mm di spessore







Codice F 8420 0000	**F 8420**	Cad. **€**	1

Lame circolari di ricambio in acciaio super rapido - HSS

Codice F 8420 1000	**F 8420/1**	Cad. **€**	10

Tipo con lama girevole in acciaio super-rapido - HSS
Per adeguamento ai profili
Adatti per sbavare fori, cave, bordi, ecc.
Impugnatura esagonale 12 mm in lega leggera, maneggevole
Con 1 lama «MAXI» F 8429/4 Ø 3,2 mm - Lunghezza totale 130 mm
F 8421 - Con **lama non intercambiabile** e clip da taschino
F 8422 - Con **lama intercambiabile**





F 8421



F 8422

Codice F 8421 0000	**F 8421**	Cad. **€**	1
Codice F 8422 0000	**F 8422**	Cad. **€**	1

martor

Mod. CURVEX
Impugnatura ergonomica in resina sintetica **con serbatoio per contenere le lame**, mandrino a vite per il bloccaggio del portalame - **Con lama girevole per adeguamento ai profili**
Portalame **reversibile** e scorrevole, con innesto a baionetta per lame «MINI» Ø 2,5 mm e «MAXI» Ø 3,2 mm - Completo di 1 lama «MINI» F 8426/5 Ø 2,5 mm - Lunghezza totale 140 mm



Codice F 8423 0000	**F 8423**	Cad. **€**	5

Mod. CERACUT
Impugnatura in resina sintetica con serbatoio portalame
Completo di lama **in ceramica** F 8424/4 per sbavare plastica e metalli dolci, senza danneggiare il pezzo come capita con lame in metallo
Adatto per sbavatura di spigoli, lisciare superfici, rimozione di spruzzi di verniciatura, linee di separazione di stampi, ecc. - Lunghezza totale senza lama 140 mm



Con lama in ceramica

Codice F 8424 3000	**F 8424/3**	Cad. **€**	5

Lama di ricambio **in ceramica** per coltello F 8424/3



Codice F 8424 4000	**F 8424/4**	Cad. **€**	1

Frese per sbavare tubi di rame ⟶ B 7 pag. 237

Coltello sbavatore ⟶ C 6 pag. 339

ABC TOOLS

Tipo componibile

Impugnatura bicomponente universale - (Senza portalame)
In materiale plastico con inserti in gomma antiscivolo - Resistente alla corrosione da olio
Forma conica, ergonomica, per un'ottimale presa della mano e per elevati momenti di forza
Adatta per tutti i tipi di portalame
Con serbatoio per contenere le lame chiuso da tappo a vite
Mediante pressione sulla ghiera è possibile regolare la fuoriuscita del portalame fino ad una lunghezza max. di 100 mm



Codice F 8425 0000	**F 8425**	Cad. **€**	1

Portalame - Per lame «MINI» **Ø 2,5 mm** F 8426/4 - F 8426/5 - F 8426/6 - F 8426/7



Codice F 8426 1000	**F 8426/1**	(Mod. B)	Cad. **€**	1

Lame «MINI» - Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm

Tipo in acciaio super rapido - HSS, per sbavature interne ed esterne



Codice F 8426 4000	**F 8426/4**	Cad. **€**	10

Tipo in acciaio super rapido - HSS - Per ottone e ghisa e per lavorare in ogni direzione



Codice F 8426 5000	**F 8426/5**	Cad. **€**	10

Tipo in acciaio super rapido - HSS, per sbavature interne ed esterne di materiali sottili



Codice F 8426 6000	**F 8426/6**	Cad. **€**	10

Tipo in acciaio super rapido - HSS, per sbavature dal dietro



Codice F 8426 7000	**F 8426/7**	Cad. **€**	10

Sbavatori

Tipo componibile - Per sbavare lamiere

Portalame per lame a raschietto F 8427/4

Codice F 8427 1000	F 8427/1	(Mod. C)	Cad. €	1



Lame a raschietto triangolare da 8x30 mm - In acciaio super rapido - HSS

Codice F 8427 4000	F 8427/4	Cad. €	1



Utensile completo di impugnatura universale F 8425, portalame F 8427/1, lama a raschietto F 8427/4

Codice F 8427 7000	F 8427/7	Cad. €	1



Portalame per placchette F 8428/4

Codice F 8428 1000	F 8428/1	(Mod. D)	Cad. €	1



Placchette ribaltabili - In metallo duro - 1 pz.

Per spessore fino a mm	3	8
Codice	F 8428 4003	F 8428 4008
F 8428/4 Cad. €		
Taglienti n°	6	2



F 8428 4003



F 8428 4008

Utensile completo di impugnatura universale F 8425, portalame F 8428/1, placchetta F 8428/4 gr. 3

Per spessori fino a mm	3
Codice	F 8428 7000
F 8428/7 Cad. €	



Portalame per lame «MAXI» **Ø 3,2 mm** F 8429/4 - F 8429/5 - F 8429/6 - F 8429/7 - F 8429/8

Codice F 8429 1000	F 8429/1	(Mod. E)	Cad. €	1




Lame «MAXI» - Ø 3,2 mm - In acciaio super rapido - HSS

Ø 3,2 mm

Tipo per acciaio ed alluminio

Codice F 8429 4000	F 8429/4	Cad. €	10



Tipo per ottone e ghisa

Codice F 8429 5000	F 8429/5	Cad. €	10



Tipo per sbavature di lamiere su entrambi i lati

Codice F 8429 6000	F 8429/6	Cad. €	10



Tipo per sbavare sedi di chiavette

Codice F 8429 7000	F 8429/7	Cad. €	10



Tipo per sbavare dal dietro

Codice F 8429 8000	F 8429/8	Cad. €	5



Portalame per utensili per sbavare F 8430/4 - Con filettatura

Codice F 8430 1000	F 8430/1	(Mod. F)	Cad. €	1



Utensile per sbavare e per svasare **a due taglienti - In acciaio super rapido - HSS**

Per fori Ø max. mm	12	20
Codice	F 8430 4012	F 8430 4020
F 8430/4 Cad. €		



F 8430 4012



F 8430 4020

Utensile completo di impugnatura F 8425, portalame F 8430/1, utensile per sbavare F 8430/4 gr. 20 mm

Codice F 8430 7000	F 8430/7	Cad. €	1



Assortimenti di utensili in tubo di plastica

Con 4 utensili - «MAXI» **Ø 3,2 mm** - Composti da:
1 impugnatura
1 lama F 8429/4
1 lama F 8429/5
1 lama F 8429/7

Codice F 8432 1000	F 8432/1	Cad. €	1



Con 4 utensili - «MINI» **Ø 2,5 mm** - Composti da:
1 impugnatura F 8425
1 portalame F 8426/1
1 lama F 8426/4
1 lama F 8426/5

Codice F 8432 4000	F 8432/4	Cad. €	1



Con 5 utensili - «MAXI» **Ø 3,2 mm** - Composti da:
1 impugnatura F 8425
1 lama F 8429/6
1 lama F 8429/5
1 lama F 8429/4
1 portalame F 8429/1

Codice F 8432 5000	F 8432/5	Cad. €	1



Raschietti per metalli

A lama triangolare fissa in acciaio utensile
Particolarmente adatto per togliere vernici - Con manico di legno - Fornito con protezione lama

Larghezza tagliente	mm	60	80
Codice		F 8434 0060	F 8434 0080
F 8434	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	255	255



Lama triangolare di ricambio per art. F 8435/1 - Lunghezza lato 65 mm

Codice F 8435 2000	F 8435/2	Cad. €	1



Con lama a cucchiaio in acciaio speciale, con 2 taglienti smussati
Particolarmente adatto per rettificare - Con manico di legno - 5 pz.

Lunghezza lama	mm	100	140	180	220
Codice		F 8436 0100	F 8436 0140	F 8436 0180	F 8436 0220
F 8436	Cad. €				
Lunghezza tagliente	mm	45	45	50	75
Lunghezza totale	mm	200	250	300	350



Con lama lunga triangolare, con lati scanalati - Con manico di legno

Esecuzione standard, in acciaio speciale - 12 pz.

Lunghezza lama	mm	100	150	200	250
Codice		F 8438 2100	F 8438 2150	F 8438 2200	F 8438 2250
F 8438/2	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	210	260	285	370



Esecuzione di precisione, in acciaio al cromo-vanadio
Lama: larghezza 7 mm, lunghezza lama 85 mm - Lunghezza totale 175 mm

Codice F 8438 3085	F 8438/3	Cad. €	10



Tipo con lama triangolare piena, in acciaio speciale - Con manico di legno - 10 pz.

Lunghezza lama	mm	100	150	200	250
Codice		F 8438 5100	F 8438 5150	F 8438 5200	F 8438 5250
F 8438/5	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	200	270	320	370



Tipo con lama a cucchiaio in acciaio speciale, a 3 taglienti - Con manico di legno - 10 pz.

Lunghezza lama	mm	100	150	200	250
Codice		F 8439 5100	F 8439 5150	F 8439 5170	F 8439 5250
F 8439/5	Cad. €				
Lunghezza tagliente	mm	50	75	55	100
Lunghezza totale	mm	225	260	300	370



Tipo piatto

Con lama in acciaio speciale - Con manico di legno - 12 pz.

Lunghezza lama	mm	100	150	200	250
Codice		F 8442 2100	F 8442 2150	F 8442 2200	F 8442 2250
F 8442/2	Cad. €				
Larghezza tagliente	mm	15	20	20	25
Lunghezza totale	mm	200	280	320	370



Tipo per rimuovere i residui di guarnizioni
Con lama in acciaio utensile - Impugnatura in resina sintetica nera
Adatto per eliminare i residui delle guarnizioni
Dimensioni tagliente 150x25 mm - Lunghezza totale 255 mm

Codice F 8442 5150	F 8442/5	Cad. €	10



Tipo con lama quadra reversibile a 4 taglienti in metallo duro, intercambiabile
F 8444/3 - Raschietto completo di lama - Con manico di plastica - 1 pz.
F 8444/4 - Lama di ricambio in metallo duro - 5 pz.

Larghezza tagliente	mm	20	25	30
Codice		F 8444 3020	F 8444 3025	F 8444 3030
F 8444/3	Cad. €			
Codice		F 8444 4020	F 8444 4025	F 8444 4030
F 8444/4	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	425	475	475



Utensili ed accessori per macchine utensili

da pagina 612




G 0
Bussole per mascheraggio

da pagina 614



G 1
Mandrini autocentranti

da pagina 615




G 2
Attacchi con codolo conico, bussole di riduzione e pulitori per attacchi

da pagina 617




G 3
Contropunte e mandrini trascinanti

da pagina 618



G 4
Morse per macchine

da pagina 620



G 5
Fissaggio rapido, staffaggio

da pagina 630



G 6
Tubi snodabili per lubrificazione

NOVITÀ



Portagodroni per godroni a deformazione
Da pag. 617

da pagina 633



G 7
Godroni

da pagina 635




G 8
Tastatori tridimensionali, mandrini flottanti, mandrineria per macchine

G

Bussole per mascheraggi

In acciaio legato al Cr Ni - Durezza HRc 60÷62
Tolleranze di esecuzione: - diametro interno d_1 = **F7** - diametro esterno d_2 = **n6**
Finitura: superfici interne ed esterne rettificate





Tipo con collare - DIN 172

Esecuzione corta

da Ø foro d_1 2 mm a 13 mm pezzi 10 - da Ø foro d_1 13,5 mm a 30 mm pezzi 5

Diametro foro d_1	**mm**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,25**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,75**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,25**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,75**	**3,8**
Codice	**G 0549 ....**	**0200**	**0210**	**0220**	**0225**	**0230**	**0240**	**0250**	**0260**	**0270**	**0275**	**0280**	**0290**	**0300**	**0310**	**0320**	**0325**	**0330**	**0340**	**0350**	**0360**	**0370**	**0375**	**0380**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	5								6									7					
Diametro collare d_3	mm	8								9									10					
Altezza l_1 / l_2	mm	6 / 4								8 / 5,5														
Diametro foro d_1	**mm**	**3,9**	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,25**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,75**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,25**	**5,3**	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,75**
Codice	**G 0549 ....**	**0390**	**0400**	**0410**	**0420**	**0425**	**0430**	**0440**	**0450**	**0460**	**0470**	**0475**	**0480**	**0490**	**0500**	**0510**	**0520**	**0525**	**0530**	**0540**	**0550**	**0560**	**0570**	**0575**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	7		8												10								
Diametro collare d_3	mm	10		11												13								
Altezza l_1 / l_2	mm	8 / 5,5														10 / 7								
Diametro foro d_1	**mm**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,25**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,75**	**6,8**	**6,9**	**7**	**7,1**	**7,2**	**7,25**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7**
Codice	**G 0549 ....**	**0580**	**0590**	**0600**	**0610**	**0620**	**0625**	**0630**	**0640**	**0650**	**0660**	**0670**	**0675**	**0680**	**0690**	**0700**	**0710**	**0720**	**0725**	**0730**	**0740**	**0750**	**0760**	**0770**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	10			12																			
Diametro collare d_3	mm	13			15																			
Altezza l_1 / l_2	mm	10 / 7																						
Diametro foro d_1	**mm**	**7,75**	**7,8**	**7,9**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,25**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,75**	**8,8**	**8,9**	**9**	**9,1**	**9,2**	**9,25**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**
Codice	**G 0549 ....**	**0775**	**0780**	**0790**	**0800**	**0810**	**0820**	**0825**	**0830**	**0840**	**0850**	**0860**	**0870**	**0875**	**0880**	**0890**	**0900**	**0910**	**0920**	**0925**	**0930**	**0940**	**0950**	**0960**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	12				15																		
Diametro collare d_3	mm	15				18																		
Altezza l_1 / l_2	mm	10 / 7				12 / 9																		
Diametro foro d_1	**mm**	**9,7**	**9,75**	**9,8**	**9,9**	**10**	**10,1**	**10,2**	**10,25**	**10,3**	**10,4**	**10,5**	**10,6**	**10,7**	**10,75**	**10,8**	**10,9**	**11**	**11,1**	**11,2**	**11,25**	**11,3**	**11,4**	**11,5**
Codice	**G 0549 ....**	**0970**	**0975**	**0980**	**0990**	**1000**	**1010**	**1020**	**1025**	**1030**	**1040**	**1050**	**1060**	**1070**	**1075**	**1080**	**1090**	**1100**	**1110**	**1120**	**1125**	**1130**	**1140**	**1150**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	15				18																		
Diametro collare d_3	mm	18				22																		
Altezza l_1 / l_2	mm	12 / 9				12 / 8																		
Diametro foro d_1	**mm**	**11,6**	**11,7**	**11,75**	**11,8**	**11,9**	**12**	**12,1**	**12,2**	**12,25**	**12,3**	**12,4**	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,75**	**12,8**	**12,9**	**13**	**13,25**	**13,5**	**13,75**	**14**	**14,25**
Codice	**G 0549 ....**	**1160**	**1170**	**1175**	**1180**	**1190**	**1200**	**1210**	**1220**	**1225**	**1230**	**1240**	**1250**	**1260**	**1270**	**1275**	**1280**	**1290**	**1300**	**1325**	**1350**	**1375**	**1400**	**1425**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	18					22																	
Diametro collare d_3	mm	22					26																	
Altezza l_1 / l_2	mm	12 / 8					16 / 12																	
Diametro foro d_1	**mm**	**14,5**	**14,75**	**15**	**15,25**	**15,5**	**15,75**	**16**	**16,5**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**21,5**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Codice	**G 0549 ....**	**1450**	**1475**	**1500**	**1525**	**1550**	**1575**	**1600**	**1650**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2150**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**3000**
G 549	Cad. €																							
Diametro esterno d_2	mm	22				26					30					35				42				
Diametro collare d_3	mm	26				30					34					39				46				
Altezza l_1 / l_2	mm	16 / 12									20 / 15									25 / 20				



Esecuzione lunga

da Ø foro d_1 2 mm a 12 mm pezzi 10 - da Ø foro d_1 14 mm a 16 mm pezzi 5


Diametro foro d_1	**mm**	**2**	**2,5**	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,3**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**6,5**	**7**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9.5**	**10**	**10,5**
Codice	**G 0550 ....**	**0200**	**0250**	**0300**	**0320**	**0350**	**0400**	**0430**	**0450**	**0500**	**0550**	**0600**	**0650**	**0700**	**0750**	**0800**	**0850**	**0900**	**0950**	**1000**	**1050**
G 550	Cad. €																				
Diametro esterno d_2	mm	5		6		7		8			10		12				15				18
Diametro collare d_3	mm	8		9		10		11			13		15				18				22
Altezza l_1 / l_2	mm	9 / 7		12 / 9,5							16 / 13						20 / 17				
Diametro foro d_1	**mm**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**	**13,5**	**14**	**14,5**	**15**	**15,5**	**16**	**16,5**	**17**	**17,5**	**18**	**18,5**	**19**	**19,5**	**20**	
Codice	**G 0550 ....**	**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**	**1350**	**1400**	**1450**	**1500**	**1550**	**1600**	**1650**	**1700**	**1750**	**1800**	**1850**	**1900**	**1950**	**2000**	
G 550	Cad. €																				
Diametro esterno d_2	mm	18			22						26						30				
Diametro collare d_3	mm	22			26						30						34				
Altezza l_1 / l_2	mm	20 / 16			28 / 24												36 / 31				

Altre misure disponibili a richiesta

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Bussole per mascheraggi

In acciaio legato al Cr Ni - Durezza HRc 60÷62
Tolleranze di esecuzione: - diametro interno d_1 = **F7** - diametro esterno d_2 = **n6**
Finitura: superfici interne ed esterne rettificate





Tipo senza collare - DIN 179

Esecuzione corta

da Ø foro d_1 2 mm a 13 mm pezzi 10 - da Ø foro d_1 13,5 mm a 30 mm pezzi 5

Diametro foro d_1	**mm**	**2**	**2,1**	**2,2**	**2,25**	**2,3**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**2,75**	**2,8**	**2,9**	**3**	**3,1**	**3,2**	**3,25**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,7**
Codice	**G 0554 ....**	**0200**	**0210**	**0220**	**0225**	**0230**	**0240**	**0250**	**0260**	**0270**	**0275**	**0280**	**0290**	**0300**	**0310**	**0320**	**0325**	**0330**	**0340**	**0350**	**0360**	**0370**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	5								6								7				
Altezza l	mm	6								8												
Diametro foro d_1	**mm**	**3,75**	**3,8**	**3,9**	**4**	**4,1**	**4,2**	**4,25**	**4,3**	**4,4**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,75**	**4,8**	**4,9**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,25**	**5,3**	**5,4**
Codice	**G 0554 ....**	**0375**	**0380**	**0390**	**0400**	**0410**	**0420**	**0425**	**0430**	**0440**	**0450**	**0460**	**0470**	**0475**	**0480**	**0490**	**0500**	**0510**	**0520**	**0525**	**0530**	**0540**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	7				8												10				
Altezza l	mm	8																10				
Diametro foro d_1	**mm**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,75**	**5,8**	**5,9**	**6**	**6,1**	**6,2**	**6,25**	**6,3**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,75**	**6,8**	**6,9**	**7**	**7,1**	**7,2**
Codice	**G 0554 ....**	**0550**	**0560**	**0570**	**0575**	**0580**	**0590**	**0600**	**0610**	**0620**	**0625**	**0630**	**0640**	**0650**	**0660**	**0670**	**0675**	**0680**	**0690**	**0700**	**0710**	**0720**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	10							12													
Altezza l	mm	10																				
Diametro foro d_1	**mm**	**7,25**	**7,3**	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,7**	**7,75**	**7,80**	**7,90**	**8**	**8,1**	**8,2**	**8,25**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,75**	**8,8**	**8,9**
Codice	**G 0554 ....**	**0725**	**0730**	**0740**	**0750**	**0760**	**0770**	**0775**	**0780**	**0790**	**0800**	**0810**	**0820**	**0825**	**0830**	**0840**	**0850**	**0860**	**0870**	**0875**	**0880**	**0890**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	12										15										
Altezza l	mm	10										12										
Diametro foro d_1	**mm**	**9**	**9,1**	**9,2**	**9,25**	**9,3**	**9,4**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,75**	**9,8**	**9,9**	**10**	**10,1**	**10,2**	**10,25**	**10,3**	**10,4**	**10,5**	**10,6**	**10,7**
Codice	**G 0554 ....**	**0900**	**0910**	**0920**	**0925**	**0930**	**0940**	**0950**	**0960**	**0970**	**0975**	**0980**	**0990**	**1000**	**1010**	**1020**	**1025**	**1030**	**1040**	**1050**	**1060**	**1070**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	15													18							
Altezza l	mm	12																				
Diametro foro d_1	**mm**	**10,75**	**10,8**	**10,9**	**11**	**11,1**	**11,2**	**11,25**	**11,3**	**11,4**	**11,5**	**11,6**	**11,7**	**11,75**	**11,8**	**11,9**	**12**	**12,1**	**12,2**	**12,25**	**12,3**	**12,4**
Codice	**G 0554 ....**	**1075**	**1080**	**1090**	**1100**	**1110**	**1120**	**1125**	**1130**	**1140**	**1150**	**1160**	**1170**	**1175**	**1180**	**1190**	**1200**	**1210**	**1220**	**1225**	**1230**	**1240**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	18																22				
Altezza l	mm	12																16				
Diametro foro d_1	**mm**	**12,5**	**12,6**	**12,7**	**12,75**	**12,8**	**12,9**	**13**	**13,25**	**13,5**	**13,75**	**14**	**14,25**	**14,5**	**14,75**	**15**	**15,25**	**15,5**	**15,75**	**16**	**16,5**	**17**
Codice	**G 0554 ....**	**1250**	**1260**	**1270**	**1275**	**1280**	**1290**	**1300**	**1325**	**1350**	**1375**	**1400**	**1425**	**1450**	**1475**	**1500**	**1525**	**1550**	**1575**	**1600**	**1650**	**1700**
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	22															26					
Altezza l	mm	16																				
Diametro foro d_1	**mm**	**18**	**19**	**20**	**21**	**21,5**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**29,5**	**30**						
Codice	**G 0554 ....**	**1800**	**1900**	**2000**	**2100**	**2150**	**2200**	**2300**	**2400**	**2500**	**2600**	**2700**	**2800**	**2900**	**2950**	**3000**						
G 554	Cad. **€**																					
Diametro esterno d_2	mm	26	30					35				42										
Altezza l	mm	16	20									25										



Esecuzione lunga

da Ø foro d_1 2 mm a 12 mm pezzi 10 - da Ø foro d_1 14 mm a 16 mm pezzi 5

Diametro foro d_1	**mm**	**2**	**2,5**	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,3**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**6,5**	**7**
Codice	**G 0555**	**0200**	**0250**	**0300**	**0320**	**0350**	**0400**	**0430**	**0450**	**0500**	**0550**	**0600**	**0650**	**0700**
G 555	Cad. **€**													
Diametro esterno d_2	mm	5		6		7		8			10		12	
Altezza l	mm	9		12							16			
Diametro foro d_1	**mm**	**7,5**	**8**	**8,5**	**9**	**9,5**	**10**	**10,5**	**11**	**11,5**	**12**	**12,5**	**13**	**13,5**
Codice	**G 0555**	**0750**	**0800**	**0850**	**0900**	**0950**	**1000**	**1050**	**1100**	**1150**	**1200**	**1250**	**1300**	**1350**
G 555	Cad. **€**													
Diametro esterno d_2	mm	12		15				18				22		
Altezza l	mm	16		20								28		
Diametro foro d_1	**mm**	**14**	**14,5**	**15**	**15,5**	**16**	**16,5**	**17**	**17,5**	**18**	**18,5**	**19,5**	**20**	
Codice	**G 0555**	**1400**	**1450**	**1500**	**1550**	**1600**	**1650**	**1700**	**1750**	**1800**	**1850**	**1950**	**2000**	
G 555	Cad. **€**													
Diametro esterno d_2	mm	22			26						30			
Altezza l	mm	28									36			

Altre misure disponibili a richiesta

Mandrini autocentranti

Attacco a flangia - Comando manuale, completi di chiave con quadro maschio
Griffe, corona e pignoni in acciaio, interamente temperati e rettificati
Costruiti secondo **DIN 6350**
A guida semplice

Tipo con 3 griffe per esterni e 3 griffe per interni

Ø esterno	mm	80	100	125	160	200	250	315
Codice	G 0790	—	0100	0125	0160	0200	0250	0315
G 790	Cad. €	—						
Codice	G 0790	2080	2100	2125	2160	2200	2250	2315
G 790/2	Cad. €							
Diametro foro passante	mm	16	20	32	42	55	76	103
Attacco ■	mm	6	9	9	11	11	14	14
Peso G 790 ca.	kg	1,5	3	5	9,5	16	27,5	48
Peso G 790/2 ca.	kg	1,5	3	6	10	18,5	32	59



Griffe e blocchetti per G 790 e G 790/2 - Serie di 3 pezzi
G 791/1 - Griffe di ricambio sinistre per bloccaggio esterni
G 791/2 - Griffe di ricambio destre per bloccaggio alberi e interni
G 791/3 - Griffe base per blocchetti dolci
G 791/4 - Blocchetti dolci

Per mandrino diametro	mm	80	100	125	160	200	250	315
Codice	G 0791	1080	1100	1125	1160	1200	1250	1315
G 791/1	Cad. €							
Codice	G 0791	2080	2100	2125	2160	2200	2250	2315
G 791/2	Cad. €							
Codice	G 0791	—	—	3125	3160	3200	3250	3315
G 791/3	Cad. €	—	—					
Codice	G 0791	—	—	4125	4160	4200	4250	4315
G 791/4	Cad. €	—	—					



G 791/1
Griffe per esterni



G 791/2
Griffe per interni



G 791/3
Griffe base per blocchetti dolci



G 791/4
Blocchetti dolci

Tipo con 4 griffe per esterni e 4 griffe per interni

Diametro esterno	mm	160	200	250	315
Codice		G 0792 0160	G 0792 0200	G 0792 0250	G 0792 0315
G 792	Cad. €				
Codice		G 0792 2160	G 0792 2200	G 0792 2250	G 0792 2315
G 792/2	Cad. €				
Diametro foro passante	mm	42	55	76	103
Attacco ■	mm	11	11	14	14
Peso G 792 ca.	kg	10	16,5	28,5	49,5
Peso G 792/2 ca.	kg	11,5	19,5	33,5	60



Griffe e blocchetti per G 792 e G 792/2
Serie di 4 pezzi
G 793/1 - Griffe di ricambio sinistre per bloccaggio esterni
G 793/2 - Griffe di ricambio destre per bloccaggio alberi e interni
G 793/3 - Griffe base per blocchetti dolci
G 793/4 - Blocchetti dolci

Per mandrino diametro	mm	125	160	200	250	315
Codice		G 0793 1125	G 0793 1160	G 0793 1200	G 0793 1250	G 0793 1315
G 793/1	Cad. €					
Codice		G 0793 2125	G 0793 2160	G 0793 2200	G 0793 2250	G 0793 2315
G 793/2	Cad. €					
Codice		G 0793 3125	G 0793 3160	G 0793 3200	G 0793 3250	G 0793 3315
G 793/3	Cad. €					
Codice		G 0793 4125	G 0793 4160	G 0793 4200	G 0793 4250	G 0793 4315
G 793/4	Cad. €					



G 793/1
Griffe per esterni



G 793/2
Griffe per interni



G 793/3
Griffe base per blocchetti dolci



G 793/4
Blocchetti dolci

Chiavi con quadro maschio

In acciaio legato - Testa temperata, brunita - DIN 905
Adatte anche per mandrini autocentranti

Dimensione ■	mm	6	9	11	14
Codice		A 3063 5006	A 3063 5009	A 3063 5011	A 3063 5014
A 3063/5	Cad. €				
Altezza	mm	80	80	100	120



A 8 → pag. 93

Mandrini "Wescott"

A 2 griffe
Innesto conico DIN 238/2
Per serrare punte, mecchie e frese per la lavorazione del legno

Apertura max. Ø mm	**16**	**20**	**26**
Codice	**G 0860 0016**	**G 0860 0020**	**G 0860 0026**
G 860 Cad. €			
Innesto DIN 238/2	B 18	B 22	B 24
Diametro esterno mm	54	61	70
Lunghezza totale mm	70	76	93
Foro ○ per chiave da mm	7	8	8


Innesto conico 238/2



Mandrini a cremagliera ⟶ E 5 pag. 479

Attacchi con codolo conico

In acciaio speciale



Per mandrini con innesto conico DIN 238/2
Esecuzione **di precisione** interamente temperata e rettificata

Grandezza codolo conico	**11**	**21**	**22**	**31**	**32**	**33**	**34**	**41**	**42**	**43**	**44**	**52**	**53**	**54**	**63**	**64**
Codice G 0900	**2011**	**2021**	**2022**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2052**	**2053**	**2054**	**2063**	**2064**
G 900/2 Cad. €																
Attacco 238/1	B 10	B 12	B 12	B 16	B 16	B 16	B 16	B 18	B 18	B 18	B 18	B 22	B 22	B 22	B 24	B 24
Diametro max. cono DIN 238	10,095	12,065	12,065	15,733	15,733	15,733	15,733	17,780	17,780	17,780	17,780	21,793	21,793	21,793	23,825	23,825
Cono Morse	1	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	3	4

Per mandrini con innesto Jacobs ISO/R 239
Esecuzione **di precisione** interamente temperata e rettificata

Grandezza codolo conico	**31**	**32**	**42**
Codice	**G 0901 2031**	**G 0901 2032**	**G 0901 2042**
G 901/2 Cad. €			
Attacco ISO/R 239	2	2	6
Cono Morse	1	2	2



Bussole di riduzione

In acciaio speciale

Con riduzione di una misura CM
G 905/1 - Esecuzione **standard**
G 905/2 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse esterno	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Codice	**G 0905 1002**	**G 0905 1003**	**G 0905 1004**	**G 0905 1005**	**—**
G 905/1 Cad. €					—
Codice	**G 0905 2002**	**G 0905 2003**	**G 0905 2004**	**G 0905 2005**	**G 0905 2006**
G 905/2 Cad. €					
Cono Morse interno	1	2	3	4	5
Per punte Ø mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75	32÷50,5	51÷76
Lunghezza totale mm	90	110	140	170	215



Con riduzione di due misure CM
G 905/4 - Esecuzione **standard**
G 905/3 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente


Cono Morse esterno	**3**	**4**	**5**
Codice	**G 0905 4003**	**G 0905 4004**	**—**
G 905/4 Cad. €			—
Codice	**G 0905 3003**	**G 0905 3004**	**G 0905 3005**
G 905/3 Cad. €			
Cono Morse interno	1	2	3
Per punte Ø mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75
Lunghezza totale mm	90	125	140



Prolunghe per utensili a cono Morse

In acciaio speciale - Esecuzione di **precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse ester. × inter.	**1x1**	**1x2**	**2x1**	**2x2**	**2x3**	**3x2**	**3x3**	**3x4**
Codice G 0906	**0011**	**0012**	**0021**	**0022**	**0023**	**0032**	**0033**	**0034**
G 906 Cad. €								
Lunghezza totale L mm	145	160	160	175	196	194	215	240
Diametro D x l mm	20x80	30x95	20x80	30x95	36x116	30x95	36x116	48x141



Pulitori per attacchi

Adatti per la pulizia interna ed esterna degli attacchi
Resistenti ad olii e grassi
In materiale plastico con linguette di pelle sintetica per evitare graffi e rigature

Tipo per attacchi conici

Per coni Morse

Per cono Morse		1	2	3	4	5
Codice		G 0910 0001	G 0910 0002	G 0910 0003	G 0910 0004	G 0910 0005
G 910	Cad. €					



Per coni ISO

Per cono ISO		30	40	45	50
Codice		G 0911 0030	G 0911 0040	G 0911 0045	G 0911 0050
G 911/0	Cad. €				



Per coni HSK

Per pulizia **esterna** dei coni

Per cono HSK		32	40	50	63
Codice		G 0911 2032	G 0911 2040	G 0911 2050	G 0911 2063
G 911/2	Cad. €				



Tipo per attacchi cilindrici

Con sistema a molla che ne facilita l'inserimento nei fori da pulire

Per foro interno Ø mm		16	20	25	32	40
Codice		G 0911 7016	G 0911 7020	G 0911 7025	G 0911 7032	G 0911 7040
G 911/7	Cad. €					
Linguette pulitrici da	mm	75	75	85	105	110



Estrattori di coni Morse

Per coni DIN 228

Tipo fisso, in acciaio stampato

Esecuzione brunita


Per cono Morse		1 - 2	3	4	5 - 6
Codice		G 0912 1012	G 0912 1003	G 0912 1004	G 0912 1056
G 912/1	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	140	190	200	265



Tipo semiautomatico

Impiego manuale, consente di non danneggiare il cono e la linguetta

Per cono Morse		1÷3	4÷6
Codice		G 0912 2013	G 0912 2046
G 912/2	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	330	380



Contropunte fisse

Corpo in acciaio temperato e rettificato - **Con cuspide a 60°**

Tipo normale
G 915 - Interamente in acciaio
G 914 - Con cuspide in metallo duro

Cono Morse		1	2	3	4	5	6
Codice	G 0915	0001	0002	0003	0004	0005	0006
G 915	Cad. €						
Codice	G 0914	0001	0002	0003	0004	0005	—
G 914	Cad. €						—
Lunghezza totale	mm	80	100	125	160	200	280



G 915



G 914


Tipo scaricato per rettifiche, con cuspide in metallo duro

Cono Morse		2	3	4
Codice		G 0916 1002	G 0916 1003	G 0916 1004
G 916/1	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	100	125	160



Contropunte rotanti

Corpo in acciaio forgiato e cementato, rettificato
Parti rotanti e punta in acciaio al Ni-Cr temperato e rettificato
Con cuspide a 60°
Il coperchio di protezione con guarnizione OR evita la penetrazione di liquidi e di limatura fine
La lubrificazione si effettua togliendo la vite situata nella parte posteriore



Esecuzione **standard**

Cono Morse		1	2	3	4	5
Codice		G 0916 3001	G 0916 3002	G 0916 3003	G 0916 3004	G 0916 3005
G 916/3	Cad. €					
Ø corpo D	mm	28	41	50	60	75
Ø cuspide d	mm	10	18	23	25	38
Carico massimo	kg	80	180	270	550	1000
Peso	kg	0,6	0,6	1	1,6	3,2



Esecuzione **di precisione**
Durezza cuspide HRc 61-62

Cono Morse		1	2	3	4	5	6
Codice	G 0917	0001	0002	0003	0004	0005	0006
G 917	Cad. €						
Ø corpo D	mm	38	40	56	64	85	130
Ø cuspide d	mm	15	18	25	28	41	63
Carico massimo	kg	100	210	420	840	2000	3500
Peso	kg	0,3	0,4	0,9	1,6	3,6	11



Tipo montato su 3 cuscinetti a doppia sfera
Adatte per carichi maggiori
Durezza cuspide HRc 61-63



Cono Morse		2	3	4	5
Codice		G 0920 0002	G 0920 0003	G 0920 0004	G 0920 0005
G 920	Cad. €				
Ø corpo D	mm	46	60	70	90
Ø cuspide d	mm	18	24	25	38
Carico massimo	kg	220	500	800	1500
Peso	kg	0,7	1,3	2,1	4,5




Boccole portautensili

In materiale plastico ABS antiurto
Proteggono l'utensile e ne facilitano la presa
Con i telai formano l'elemento base per la custodia degli utensili a controllo numerico NC
Bloccaggio a vite
Colore rosso

Tipo Cono Morse

Per utensili	CM	3	4
Codice		N 8898 7003	N 8898 7004
N 8898/7	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	64x138x50	64x138x50
N° boccole per fila		7	7



N 5 → pag. 995

Morse parallele per macchina

In ghisa sferoidale, ganasce in acciaio temperato
Di precisione
Per fissaggio rapido su tavole di macchine utensili
Con due guide parallele per una perfetta chiusura delle ganasce
Madrevite protetta per l'intera corsa (all'interno del corpo), con filettatura trapezoidale per avanzamento rettilineo e per bloccaggio elevato

Tipo con base graduata girevole a 360°
Adatte per effettuare lavori di fresatura, piallatura, scanalatura e gole che necessitano un bloccaggio concentrico

Larghezza ganasce mm	160	200
Codice	**G 3385 2160**	**G 3385 2200**
G 3385/2 Cad. €		
Apertura massima mm	125	160
Altezza ganasce mm	50	63
Altezza totale mm	169	185
Forza di serraggio max. N	40000	55000
Peso circa kg	33,5	59



Tipo inclinabile da 0° a 90°
Con base graduata girevole a 360°
Adatte per effettuare lavori di fresatura, piallatura, foratura che necessitano una regolazione bi-angolare

Larghezza ganasce mm	125	160
Codice	**G 3385 6125**	**G 3385 6160**
G 3385/6 Cad. €		
Apertura massima mm	100	125
Altezza ganasce mm	40	50
Altezza totale mm	169	200
Forza di serraggio max. N	35000	45000
Peso circa kg	20	34,2



Morsa di precisione per rettifica e controllo

Interamente in acciaio temprato e stabilizzato, rettificate su tutti i lati
Durezza HRc 58÷62
Ganasce con scanalatura a "V", adatte per la presa sicura anche di particolari sagomati
Adatte per lavorazioni di pezzi di precisione su rettificatrici, alesatrici ed altre macchine di precisione e per lavori di misurazione e controllo

Tipo a regolazione rapida
Con serraggio finale mediante chiave maschio esagonale
Errore di parallelismo entro 0,01 mm /100 mm
Errore di ortogonalità 0,01 mm / 100 mm

Larghezza ganasce mm	50	70	100
Codice	**G 3386 0050**	**G 3386 0070**	**G 3386 0100**
G 3386 Cad. €			
Apertura massima mm	65	100	125
Altezza ganasce mm	25	32	45
Dimensioni LxPxh mm	140x50x50	190x70x70	245x100x90
Peso circa kg	1,6	4	9,7



Tipo con regolazione a vite
Di alta precisione
Errore di parallelismo entro 0,005 mm /100 mm
Errore di ortogonalità 0,01 mm / 100 mm

Larghezza ganasce mm	50	70	100
Codice	**G 3386 5050**	**G 3386 5070**	**G 3386 5100**
G 3386/5 Cad. €			
Apertura massima mm	65	100	125
Altezza ganasce mm	25	35	45
Dimensioni LxPxh mm	155x50x50	205x70x70	260x100x90
Peso circa kg	2,3	5,8	12



Morse per trapani

Corpo in **ghisa speciale**
Ganasce in acciaio
Adatte per medi e piccoli trapani a colonna

Tipo chiuso con vite protetta
Corpo scorrevole su guide, di forma rettangolare, chiuso per protezione della vite da infiltrazioni di polvere, detriti, ecc.
Ganasce prismatiche orizzontali e verticali, temperate e rettificate
Con 2 cave semicircolari - Vite con impugnatura tonda con foro


Larghezza ganasce	mm	60	80	100	120
Codice		G 3388 1060	G 3388 1080	G 3388 1100	G 3388 1120
G 3388/1	Cad. €				
Apertura massima	mm	70	80	110	150
Altezza totale	mm	47	52	70	90
Altezza ganasce	mm	25	25	30	40
Peso circa	kg	2,5	4	9	16



Tipo aperto
Ganasce prismatiche orizzontali e verticali, temperate e rettificate
Vite con impugnatura tonda con foro

Con cave trasversali

Larghezza ganasce	mm	100
Codice		G 3388 3100
G 3388/3	Cad. €	
Apertura massima	mm	105
Altezza ganasce	mm	30
Peso circa	kg	5




Con cave longitudinali e trasversali

Larghezza ganasce	mm	80	100	120
Codice		G 3388 4080	G 3388 4100	G 3388 4120
G 3388/4	Cad. €			
Apertura massima	mm	65	90	110
Larghezza base	mm	130	150	180
Altezza totale	mm	55	65	65
Peso circa	kg	4	5	7,5



Tipo leggero
Con ganasce prismatiche trattate e nichelate

Larghezza ganasce	mm	63	80
Codice		G 3388 5063	G 3388 5080
G 3388/5	Cad. €		
Apertura massima	mm	50	65
Larghezza base	mm	108	127
Altezza totale	mm	42	45
Peso circa	kg	1,2	1,7



Ganasce per morse ⟶ L 1 pag. 792



Assortimento di parallele

Interamente in acciaio temprato e stabilizzato - DIN ISO 2768 m
Tolleranza ±0,01 - Parallelismo 0,01 mm
Superfici rettificate e lappate - Durezza HRc 58÷62
Lavorate a coppia
Adatte per il serraggio di pezzi in parallelo in costruzioni meccaniche, reparti di controllo, come appoggi per morse, ecc.
Fornito in cassetta di legno

Numero parallele		9	14
Codice		G 3390 0160	G 3390 0150
G 3390	Cad. €		
Lunghezza x larghezza	mm	160x4	150x10
Spessore	mm	10 - 14 - 18 - 22 - 26 30 - 34 - 38 - 42	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 28 - 30 - 32 - 35 - 40 - 45 - 50

Singole coppie di parallele disponibili a richiesta



Dispositivi di fissaggio a doppia leva


Con puntale in gomma - Esecuzione zincata

ABC TOOLS

Tipo orizzontale, base piana

Grand.	Codice	G 3745/1 Cad. €	Forza N	h mm	e mm	c mm	D mm	m mm	d mm	Peso kg
2	G 3745 1002		1200	33	57	28	162	24	6,2	0,2
3	G 3745 1003		2000	37	68	40	190	27	6,5	0,3
4	G 3745 1004		3000	51	100	56	260	39	8,5	0,7
5	G 3745 1005		3500	51	118	56	288	39	8,5	0,8


pezzi 1



Tipo verticale, base piana

Grand.	Codice	G 3745/2 Cad. €	Forza N	h mm	e mm	c mm	D mm	m mm	d mm	H mm	Peso kg
2	G 3745 2002		1250	29	49	19	86	29	140	5,5	0,2
3	G 3745 2003		2000	34	64	22	106	32	165	6,5	0,4
4	G 3745 2004		3000	43	83	29	140	46	200	8,5	0,8

pezzi 1



Tipo orizzontale con asta di forza a spinta e trazione, a base piana

Esecuzione zincata - Peso 0,5 kg

Codice G 3745 4000	G 3745/4	Cad. €	10

Forza N	Corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	d mm
2200	37	37	41	40	145	32	7 x 10	12	12


AMF

Tipo orizzontale, base piana
G 3745/5 - Esecuzione zincata
G 3745/55 - In acciaio inossidabile - INOX

Gr.	Codice G 3745	G 3745/5 Cad. €	Codice G 3745	G 3745/55 Cad. €	Forza N F_1 / F_2	H1 mm	L1 mm	Peso g
0	5000		5500		250/400	23	79	35
1	5001		5501		800/1100	30	120	105
2	5002		5502		1000/1200	45	162	185
3	5003		5503		1800/2500	48,5	206	320
4	5004		—	—	2000/3000	75	287	720
5	5005		—	—	3000/5000	73	321	1080

pezzi 1

Gr.	Dimensioni mm												Vite M
	a	b	c	d	e	f	g	h	k	l	m	n	
0	4	26	16,0	4,6	11	10	11,2	15	5,0	–	16,0	–	4 x 25
1	5	40	15,0	4,8	26	11	13,0	20	5,5	–	22,0	18	5 x 30
2	6	64	26,0	5,5	35	22	–	25	6,0	12,7	29,0	20	6 x 35
3	8	72	25,5	6,5	44	22	–	33	7,0	–	29,0	23	8 x 45
4	10	111	41,0	8,5	66	34	–	44	8,0	20,5	43,0	29	8 x 65
5	10	121	41,5	8,5	78	30	41,5	46	12,5	–	41,5	–	8 x 65




Tipo verticale, base piana
G 3745/6 - Esecuzione zincata
G 3745/8 - In acciaio inossidabile - INOX

Gr.	Codice G 3745	G 3745/6 Cad. €	Codice G 3745	G 3745/8 Cad. €	Forza N F_1 / F_2	H1 mm	L1 mm	Peso g
0	6000		—	—	500/700	81	49	60
1	6001		8001		600/1100	98,5	61	105
2	6002		8002		800/1200	139,5	78	175
3	6003		—	—	1200/2500	186	112	410
4	6004		—	—	1700/3000	221	141	630
5	6005		—	—	3000/5000	281	195	1480
6	6006		—	—	3400/5500	333	235	2200

pezzi 1

Gr.	Dimensioni mm															Vite M
	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	L2	M	M1	N	P	
0	4	31	8,5-13,5	4,5	14	6,5	18,0	8	5,5	–	50	23	–	32	22	4x25
1	5	39	16,0	4,5	18	6,0	19,0	10	5,5	–	59	22,5-26	–	35	27	5x30
2	6	52	20,0	5,5	25	11	23,0	12	6,0	12,5	89	23,0-31,0	27	43	32	6x35
3	8	79	20,0	7,5	37	19	33,0	18	7,5	–	112	32,5	–	46	35	8x45
4	10	101	32,0	8,8	54	16	42,5	20	13,0	–	130	43,5-46,5	–	64	53	8x65
5	14	140	45,0	8,5	73	34	55,8	25	9,5	26,5-31,5	185	67,5-72,5	45	70	65	12x80
6	14	165,5	50,5	13,0	89	28	81,0	30	24,5	–	206	67,5-72,5		100	90	12x110



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Dispositivi di fissaggio a doppia leva


Con puntale in gomma - Esecuzione zincata



Tipo orizzontale, con gancio e base piana - Esecuzione zincata

Gr.	Codice G 3746	G 3746/3 Cad. €	Forza max. N	Corsa del tirante mm	Lunghezza mm	Peso g
1	3001		2000	8	148	100
3	3003		3000	12	242	270
5	3005		5000	14	320	850

pezzi 1




Gr.	Dimensioni mm																
	B1	B2	C	D	E1	E2	G	H	H1	H2	K	L	L1	M	N	R	S
1	16-23	35-42	19,0	5,30	17-24	35-42	4,5	22,7	34,5	111	6,0	31	62,6	26-30	40	4,5	45
3	32-44	65-77	19,0	7,10	39-51	72-84	5,5	22,7	36,0	181	13,0	40	123,5	31,5-35,5	45	5,5	98
5	26-40	57-71	21,0	10,75	27-42	56-73	11,2	49,0	69,0	282	13,0	55	189,5	55,5-63,0	85	8,0	147

Supporti di aggancio per dispositivi G 3746/3

Gr.	Codice G 3746	G 3746/4 Cad. €	Altezza totale mm	Lunghezza totale mm	Peso g
1	4001		29	31	40
3	4003		29	40	70
5	4005		61	55	320

pezzi 1





Tipo a regolazione automatica parallela

Consentono un **adattamento automatico** dell'altezza di serraggio mantenendo una forza di serraggio costante - Nessuna modifica manuale della regolazione della vite di pressione è più richiesta

Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione, per adattare la forza di serraggio (fino a 2500 N) sempre alle proprie esigenze





Esecuzione verticale, base piana

Altezza di serraggio regolabile fino a max. 35 mm, con forza di serraggio costante

Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/5 Cad. €	Forza max. N	Reg. automatica mm	Peso g
35	5000		1100	20	220
45	5001		2500	35	430

pezzi 6






Codice G 3746/5	Dimensioni mm															
	L1	L2	L3	L4	L6	L9	H1	H2	H4	H5	B1	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4
5000	92	50	20	16	43	123	41	100	42	129	10	48	26	13	28	27-32
5001	116	63	40	23	53	154	52	126	50	162	13,25	60	25,4	25,4	40	33-48

Esecuzione orizzontale, base piana


Altezza di serraggio regolabile fino a max. 35 mm






Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/6 Cad. €	Forza max. N	Regol. automatica mm	Peso g
35	6000		1100	20	200
40	6001		2500	35	380
60	6002		2500	35	420

pezzi 6






Codice G 3746/6	Dimensioni mm															
	L1	L2	L4	L5	L6	H1	H2	H4	H5	B5	B4	B5	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4
6000	167	45	16	83	45	44	142	42	25	10	20	42	26	13	28	26-31,75
6001	217	77	23	113	53	47	158	50	127	13	32	60	25,4	25,4	38	33-48
6002	217	77	23	113	53	64	175	68	44	13	32	60	25,4	25,4	38	33-48

Esecuzione orizzontale con asta di forza a spinta

A base piana


Movimento della leva convertito in movimento assiale della guida di avanzamento






Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/7 Cad. €	Forza max. N	Regol. automatica mm	Peso g
25	7000		1100	8	190
35	7001		2500	13	420

6 pz.





Codice G 3746/7	Dimensioni mm													
	L1	L4	L5	L6	H1	H2	H5	B1	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4
7000	181	16	105	45	32	107	13	8,5	20	42	26	13	28	26-31,75
7001	233	23	154	53	46	155	25	12	32	60	25,4	25,4	38	33-48

SISTEMI DI SERRAGGIO RAPIDO



Autoregolazione parallela dell'apertura

Questi particolari dispositivi di fissaggio consentono un adattamento automatico dell'altezza di serraggio mantenendo una forza di serraggio costante. Nessuna modifica manuale della regolazione della vite di pressione è richiesta. Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione, per adattare la forza di serraggio alle proprie esigenze.

BESSEY®

Dispositivi di fissaggio a doppia leva



Con regolazione automatica parallela
Consentono un adattamento automatico dell'altezza di serraggio mantenendo una forza di serraggio costante
Nessuna modifica manuale della regolazione della vite di pressione è più richiesta
Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione, per adattare la forza di serraggio (fino a 2500 N) sempre alle proprie esigenze
Con puntale in gomma - Esecuzione zincata





Esecuzione orizzontale, base verticale
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 35 mm


Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/8 Cad. €	Forza N	Reg. automatica mm	Peso g
35	8000		1100	20	210

pezzi 6

Codice G 3746	Dimensioni mm															
	L1	L2	L4	L5	L6	H1	H2	H4	H5	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3
8000	167	45	16	83	38	65	162	42	45	10	6	20	18	10-13	26	13









Esecuzione orizzontale, base a gomito
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 35 mm


Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/9 Cad. €	Forza N	Reg. automatica mm	Peso g
35	9000		1100	20	230

pezzi 6

Codice G 3746	Dimensioni mm															
	L1	L2	L4	L5	L6	H1	H2	H4	H5	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3
9000	167	45	16	83	38	85	181	42	66	10	6	20	45	10-30	20-26	26









Esecuzione con asta di forza a spinta , base a gomito
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 1100 mm

Apertura mm	Codice G 3746	G 3746/11 Cad. €	Forza N	Reg. automatica mm	Peso g
25	1100		1100	8	230

pezzi 6


Codice G 3746	Dimensioni mm											
	L1	L4	L5	H1	H2	H5	B1	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3
1100	181	16	105	81	149	63	34,8	20	45	20,5	20-26	26






Dispositivo di fissaggio pneumatico

L'azione di fissaggio avviene tramite cilindro a doppio effetto alimentato a 6,5 Atm
L'eventuale mancanza di pressione non genera danni perché l'attrezzo rimane bloccato
Base in lamiera di acciaio zincata
Vite di pressione bonificata e zincata, con puntalino in gomma
Rivetti in acciaio inossidabile
Peso 0,9 kg





Codice G 3747 0000	G 3747	Cad. €	1

Forza N	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	d mm
2000	36	64	22	240	32	7 x 9	78	8




Staffe di fissaggio

In acciaio speciale bonificato - Esecuzione verniciata

Tipo diritto

DIN 6314


Per vite filettatura (C)	M	8	10	12-14		16-18		20-22		24	
Codice	**G 3748 ....**	**1008**	**1010**	**1012**	**1014**	**1016**	**1018**	**1020**	**1022**	**1023**	**1024**
G 3748/1	Cad. €										
Lunghezza L	mm	60	80	100	125	125	160	160	200	200	250
Larghezza B	mm	25	30	40	40	50	50	60	60	70	70
Altezza A	mm	12	15	20	20	25	25	30	30	30	30
Peso	kg	0,1	0,2	0,5	0,6	1	1,2	1,8	2,3	2,6	3,3



Tipo a forcella con smusso

DIN 6315 B


Per vite filettatura (C)	M	10	12-14			16-18		
Codice	**G 3748 ....**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2016**	**2017**	**2018**
G 3748/2	Cad. €							
Lunghezza L	mm	100	125	160	200	160	200	250
Larghezza B	mm	30	38	38	38	48	48	48
Altezza A	mm	20	25	25	25	30	30	40
Peso	kg	0,3	0,6	0,8	1	1,2	1,4	2,3
Per vite filettatura (C)	**M**		**20-22**			**24**		
Codice	**G 3748 ....**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
G 3748/2	Cad. €							
Lunghezza L	mm	200	250	315	200	250	315	
Larghezza B	mm	52	52	62	66	66	66	
Altezza A	mm	40	40	40	40	40	40	
Peso	kg	1,7	2,9	3,5	2,7	3,4	4,2	



Tipo a forcella con nasello

DIN 6315 GN


Per vite filettatura (C)	M	10	12-14	16-18	20-22
Codice		**G 3748 3010**	**G 3748 3012**	**G 3748 3016**	**G 3748 3020**
G 3748/3	Cad. €				
Lunghezza L	mm	125	160	200	250
Larghezza B	mm	30	40	50	60
Altezza A	mm	20	25	30	40
Dim. ExF	mm	24x20	30x24	36x28	45x40
Peso	kg	0,4	0,8	1,4	2,8



Tipo a gomito

DIN 6316


Per vite filettatura (C)	M	12-14	16-18	20-22		24	
Codice	**G 3748 ....**	**5012**	**5017**	**5020**	**5021**	**5023**	**5024**
G 3748/5							
Lunghezza L	mm	125	160	160	200	200	250
Larghezza B	mm	40	50	60	60	70	70
Altezza A	mm	20	25	30	30	35	35
Dimensione D	mm	20	25	30	30	35	35
Peso	kg	0,8	1,8	2,2	2,7	3,7	4,6



Tipo diritto con vite di regolazione ed estremità smussata - DIN 6314 V

Vite con filettatura a passo fine


Per vite filettatura (C)	M	10	12-14	16-18	20-22
Codice		**G 3748 6010**	**G 3748 6012**	**G 3748 6016**	**G 3748 6020**
G 3748/6					
Vite Ø	M	10	12	16	20
Altezza regol. h	mm	8÷28	15÷50	15÷50	15÷60
Lunghezza L	mm	80	100	125	160
Larghezza B	mm	30	40	50	60
Altezza A	mm	15	20	25	30
Peso	kg	0,2	0,5	0,9	1,7



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Staffe di fissaggio


In acciaio speciale bonificato - Esecuzione verniciata





Tipo diritto con vite di regolazione ed estremità smussata a gradino - DIN 6314 AV
Vite con filettatura a passo quadro

Per vite filettatura (C) M		12-14		16-18		20-22		24	
Codice	**G 3748 ....**	**6312**	**6313**	**6316**	**6317**	**6320**	**6321**	**6323**	**6324**
G 3748/63	Cad. €								
Lunghezza L	mm	125	160	160	200	160	200	200	250
Larghezza B	mm	40	40	50	50	60	60	70	70
Altezza A	mm	20	20	25	25	30	30	40	40
Altezza regolabile h	mm	15÷50	15÷50	15÷70	15÷70	15÷70	15÷70	15÷70	15÷70
Dimensione E	mm	12	12	15	15	15	15	25	25
Peso	kg	0,8	1	1,6	2	2,1	2,6	3,7	4,6

Tipo con dentatura a gradini
Si impiegano con l'ausilio degli appoggi dentati G 3749/2








Per vite filettatura (C) M		8	10	12-14	16-18	20-22
Codice		**G 3748 7008**	**G 3748 7010**	**G 3748 7012**	**G 3748 7016**	**G 3748 7020**
G 3748/7						
Lunghezza L	mm	60	80	100	125	160
Larghezza B	mm	25	30	40	50	60
Altezza A	mm	12	15	20	25	30
Peso	kg	0,1	0,2	0,5	0,9	1,7


Tipo diritto con estremità ribassata




Per vite filettatura (C) M		8	10	12-14		16-18		20-22	
Codice	**G 3748 ....**	**8008**	**8010**	**8012**	**8013**	**8016**	**8017**	**8020**	**8021**
G 3748/8									
Lunghezza L	mm	60	80	100	125	125	160	160	200
Larghezza B	mm	25	30	40	40	50	50	60	60
Altezza A	mm	12	15	20	20	25	25	30	30
Peso	kg	0,1	0,2	0,5	0,6	1	1,2	1,8	2,2

Appoggi a gradino

In acciaio da bonifica - DIN 6500
Esecuzione verniciata
Altezza denti: verticale 4,65 mm - orizzontale 2,3 mm
Utilizzabili in coppia oppure singolarmente con staffa G 3748/7





Altezza A	mm	31	64	128
Codice		**G 3749 2031**	**G 3749 2064**	**G 3749 2128**
G 3749/2	Cad. €			
Altezza min÷max*	mm	22÷51	39÷107	128÷208
Base B	mm	21	37	68
Spessore C	mm	30	30	30

***** Per impiego a coppie



Assortimento composto da 20 appoggi a gradino
8 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 31 mm
8 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 64 mm
4 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 128 mm
In cassetta di legno, dimensioni 155x280 mm
Peso 8,6 kg

Codice G 3749 9000	G 3749/9	Cad. €	1


UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Appoggi regolabili a vite

In acciaio da bonifica
Con vite con filettatura trapezoidale passo 30x6

Tipo corto

Altezza min. - max.	mm	38 - 50	50 - 70	70 - 100	100 - 140	140 - 210
Codice		**G 3750 1050**	**G 3750 1070**	**G 3750 1100**	**G 3750 1140**	**G 3750 1210**
G 3750/1	Cad. €					
Ø testa di appoggio A	mm	34	50	50	65	70
Diametri base D	mm	34	50	50	70	80
Portata max	kN	20	60	60	105	180
Peso	kg	0,2	0,7	0,9	2,5	4,7



Tipo lungo - Modello «ATLAS»


Altezza min. - max.	mm	100-140	140-200	200-320	320-550
Codice		**G 3750 2140**	**G 3750 2200**	**G 3750 2320**	**G 3750 2550**
G 3750/2	Cad. €				
Larghezza cava	mm	18	18	22	22
Dimensioni base	mm	90x160	90x160	90x160	90x160
Portata max.	kN	60	60	40	25
Peso	kg	1,8	2,2	4	4,9



Morsetti laterali di bloccaggio


In acciaio speciale bonificato
Adatti per il fissaggio contemporaneo di pezzi sia in posizione verticale sia in orizzontale
Completi di viti a «T» con testa cava - Forniti a coppia (1 destro ed 1 sinistro)


Per cava a T	M	14	16	18	22
Codice		**G 3750 8014**	**G 3750 8016**	**G 3750 8018**	**G 3750 8022**
G 3750/8	La coppia €				
Lunghezza	mm	80	100	100	140
Larghezza	mm	40	50	50	78
Spessore	mm	20	25	25	30
Peso	kg	1,1	2	2,1	5,5




Protezioni per cave a «T»

In alluminio
L'impiego delle protezioni evita la caduta dei trucioli all'interno delle cave e la conseguente perdita di tempo per la loro pulizia
Possono essere rimosse con facilità a lavoro ultimato
Lunghezza totale 1000 mm





Per cave "a"	mm	14	16	18
Codice		**G 3750 9014**	**G 3750 9016**	**G 3750 9018**
G 3750/9	Cad. €			
Peso	g	100	120	135
Per cave "a"	**mm**	**20**	**22**	**28**
Codice		**G 3750 9020**	**G 3750 9022**	**G 3750 9028**
G 3750/9	Cad. €			
Peso	g	150	165	200



Viti complete di dadi e rondelle

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata
Ogni vite è formata da: 1 tirante G 3751/2, 1 dado per scanalature G 3751/4, 1 dado esagonale G 3751/7 e 1 rondella

d (filettatura M) x L1	mm	8x63	8x100	10x60	10x80	10x100	10x120	12x63	12x100
Codice	G 3751	**1082**	**1083**	**1101**	**1102**	**1103**	**1104**	**1121**	**1122**
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	10	10	12	12	12	12	14	14
Filettatura b	mm	40	63	40	50	75	75	32	63
d (filettatura M) x L1	**mm**	**12x150**	**12x200**	**14x63**	**14x100**	**14x150**	**14x200**	**16x100**	**16x120**
Codice	G 3751	**1123**	**1124**	**1141**	**1142**	**1143**	**1144**	**1161**	**1162**
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	14	14	16	16	16	16	18	18
Filettatura b	mm	95	95	32	63	100	110	50	75
d (filettatura M) x L1	**mm**	**16x150**	**16x250**	**18x150**	**20x120**	**20x150**	**20x200**		
Codice	G 3751	**1163**	**1164**	**1182**	**1201**	**1202**	**1203**		
G 3751/1	Cad. €								
Cava a	mm	18	18	20	22	22	22		
Filettatura b	mm	100	110	95	70	90	110		

1 pezzo




Tiranti filettati per dadi


In acciaio da bonifica - Esecuzione brunita e fosfatata

d (filettatura M) x L		8x40	8x63	8x100	10x63	10x80	10x100	10x120	12x63	12x100	12x160	12x200
Codice	G 3751	2081	2082	2083	2101	2102	2103	2104	2121	2122	2123	2124
G 3751/2	Cad. €											
Filettatura b	mm	20	40	63	32	50	63	75	32	63	100	125
d (filettatura M) x L	mm	14x63	14x100	14x160	14x200	16x80	16x125	16x160	16x250	18x125	18x160	18x200
Codice	G 3751	2141	2142	2143	2144	2161	2162	2163	2164	2181	2182	2183
G 3751/2	Cad. €											
Filettatura b	mm	32	63	100	125	50	75	100	160	75	100	125
d (filettatura M) x L	mm	18x250	20x125	20x160	20x200	20x250	22x160	22x200	22x250	24x160	24x200	24x250
Codice	G 3751	2184	2201	2202	2203	2204	2221	2222	2223	2241	2242	2243
G 3751/2	Cad. €											
Filettatura b	mm	150	70	100	125	160	100	125	160	100	125	160

1 pezzo



Vite testa a martello per cave a «T»



Tipo standard

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata - Testa forgiata e fresata

d (filettatura M) x L	mm	10x40	10x63	10x100	12x50	12x80	12x125	12x200	14x63	14x100	14x150	14x230
Codice	G 3751	3101	3102	3103	3121	3122	3123	3124	3141	3142	3143	3144
G 3751/3	Cad. €											
Cava a	mm	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
Filettatura b	mm	30	45	60	35	55	75	120	40	65	100	150
d (filettatura M) x L	mm	16x63	16x100	16x150	16x230	20x80	20x125	20x200	20x230	24x100	24x150	24x230
Codice	G 3751	3161	3162	3163	3164	3201	3202	3203	3205	3241	3242	3243
G 3751/3	Cad. €											
Cava a	mm	16	16	16	16	20	20	20	20	24	24	24
Filettatura b	mm	45	63	100	150	55	85	125	150	70	100	150

1 pezzo



Tipo con cava maggiorata

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata - Testa forgiata e fresata - DIN 787

d (filettatura M) x L	mm	12x50	12x80	12x125	14x63	14x100	14x160	16x100	16x160
Codice	G 3751	3311	3313	3314	3318	3319	3320	3326	3328
G 3751/33	Cad. €								
Cava a	mm	13,7	13,7	13,7	15,7	15,7	15,7	17,7	17,7
Filettatura b	mm	35	55	75	45	63	100	63	100
d (filettatura M) x L	mm	16x200	16x250	20x100	20x160	20x200	24x125	24x200	24x250
Codice	G 3751	3329	3331	3335	3337	3338	3345	3347	3349
G 3751/33	Cad. €								
Cava a	mm	17,7	17,7	21,7	21,7	21,7	27,7	27,7	27,7
Filettatura b	mm	125	150	63	110	125	85	125	150

1 pezzo

A richiesta possono essere fornite con dimensioni diverse da quelle descritte nelle tabelle e su disegno



Dadi per scanalature a «T»


In acciaio da bonifica - Esecuzione brunita e fosfatata

DIN 508

Tipo a base quadrata

Filettatura (d)	M	6	8	10	12	12	14	16
Codice		G 3751 4006	G 3751 4008	G 3751 4010	G 3751 4012	G 3751 4013	G 3751 4014	G 3751 4016
G 3751/4	Cad. €							
Per cave a T	mm	8	10	12	14	16	16	18
Dim. □ base e	mm	13	15	18	22	25	25	28
Filettatura (d)	M	16	18	20	22	24	30	
Codice		G 3751 4017	G 3751 4018	G 3751 4020	G 3751 4022	G 3751 4024	G 3751 4030	
G 3751/4	Cad. €							
Per cave a T	mm	20	20	22	24	28	36	
Dim. base e	mm	32	32	35	40	44	54	

da M6 a M20 pezzi 10 - da M22 a M30 pezzi 1




Dadi per scanalature a «T»


In acciaio da bonifica - Esecuzione brunita e fosfatata
DIN 508

Tipo a base rettangolare

Filettatura (d)	M	8	10	12	14	16	18	20	24
Codice	G 3751	5008	5010	5012	5014	5016	5018	5020	5024
G 3751/5	Cad. €								
Per cave a T	mm	10	12	14	16	18	20	22	26
Dimensione e	mm	15	18	22	25	28	32	35	44
Dimensione L	mm	30	36	44	50	56	64	70	86

da M8 a M16 pezzi 10 - da M18 a M24 pezzi 1






Tipo con base a rombo
Introduzione dall'alto e fissaggio con rotazione

Filettatura (d)	M	10	12	14	16	18	20
Codice		G 3751 6010	G 3751 6012	G 3751 6014	G 3751 6016	G 3751 6018	G 3751 6020
G 3751/6	Cad. €						
Per cave a T	mm	12	14	16	18	20	22
Base e	mm	18	22	25	28	32	35

1 pezzo






Dadi esagonali di manovra

In acciaio da bonifica - Esecuzione brunita e fosfatata
Ricavati da barra
DIN 6330 B

Filettatura D		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
Codice	G 3751	7006	7008	7010	7012	7014	7016	7018	7020	7022	7024	7030
G 3751/7	Cad. €											
Altezza H x esagono S	mm	9x10	12x13	15x16	18x18	21x21	24x24	27x27	30x30	33x32	36x36	45x46

da gr. 6 a gr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1






Dadi esagonali con rondella

In acciaio automatico da bonifica - Esecuzione brunita e fosfatata
Ricavati da barra
DIN 6330 B

Filettatura D		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
Codice	G 3751	7506	7508	7510	7512	7514	7516	7518	7520	7522	7524	7530
G 3751/75	Cad. €											
Altezza H x esagono S	mm	9x10	12x13	15x17	18x19	21x22	24x24	27x27	30x30	33x32	36x36	45x46
Spessore rondella A	mm	3	3,5	4	4	4,5	5	5	6	6	6	8

da gr. 6 a gr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1






Manicotti per giunzioni di tiranti

In acciaio automatico da bonifica
Esecuzione brunita e fosfatata

Filettatura D		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
Codice	G 3751	9006	9008	9010	9012	9014	9016	9018	9020	9022	9024	9030
G 3751/9	Cad. €											
Altezza H x esagono S	mm	18x10	24x13	30x17	36x19	42x22	48x24	54x27	60x30	66x32	72x36	90x46


da gr. 6 a gr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1





Rondelle di appoggio

In acciaio da bonifica - Tornite
Esecuzione brunita e fosfatata
In confezione indivisibile



Tipo piano - DIN 6340

Per bulloni	M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
Codice	G 3752	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030
G 3752/0	Cad. €												
Diametro foro D	mm	6,4	8,5	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31
Diametro esterno d_1	mm	17	23	28	35	40	45	45	50	50	60	65	68
Spessore h	mm	3,5	4	4	5	5	6	6	6	8	8	10	10
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1



Tipo convesso - DIN 6319 C

Per bulloni	M	6	8	10	12	14	16	20	24
Codice	G 3752	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2020	2024
G 3752/2	Cad. €								
Diametro foro D	mm	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21	25
Diametro esterno d_1	mm	12	17	21	24	28	30	36	44
Spessore h	mm	2,3	3,2	4	4,6	5	5,3	6,3	8,2
Raggio		9	12	15	17	22	22	27	32
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10



Tipo concavo - 120°

DIN 6319 D

Per bulloni	M	6	8	10	12	14	16	20	24
Codice	G 3752	4006	4008	4010	4012	4014	4016	4020	4024
G 3752/4	Cad. €								
Diametro foro D	mm	7,1	9,6	12	14,2	16,5	19	23,2	28
Diametro esterno d_1	mm	12	17	21	24	28	30	36	44
Spessore h	mm	2,8	3,5	4,2	5	5,6	6,2	7,5	9,5
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10



DIN 6319 G - Con diametro maggiorato e forte spessore

Per bulloni	M	6	8	10	12	14	16	20	24
Codice	G 3752	6006	6008	6010	6012	6014	6016	6020	6024
G 3752/6	Cad. €								
Diametro foro D	mm	7,1	9,6	12	14,2	16,5	19	23,2	28
Diametro esterno d_1	mm	17	23	28	35	40	45	50	60
Spessore h	mm	4	4	5	5	5	6	8	10
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	1



Assortimento per staffaggio

In acciaio da bonifica
Assortimenti **composti da 66 elementi** più utilizzati per il serraggio rapido e lo staffaggio:
- staffe diritte, a gradini, appoggi a gradino, tiranti filettati, viti testa a martello, dadi a T, dadi esagonali, manicotti di giunzione e rondelle piane

Forniti in cassetta

Per cava "a"	mm	12		14		16		18	
Codice		G 3753 0012		G 3753 0014		G 3753 0016		G 3753 0018	
G 3753	Cad. €								
Composti da		pz.	Grandezza	pz.	Grandezza	pz.	Grandezza	pz.	Grandezza
Staffe diritte	G 3748/1	4	012	4	014	4	016	4	016
Staffe a gradini	G 3748/7	4	012	4	012	4	016	4	016
App. a gradino	G 3749/2	2 4 2	31 64 128	2 4 2	31 64 128	2 4 2	31 64 128	2 4 2	31 64 128
Tiranti filettati	G 3751/2	2 2	10x80 10x100	2 2	12x80 12x160	2 2	14x100 14x160	2 2	16x125 16x160
Viti testa a martello	G 3751/3	2 4	12x80 12x125	2 4	14x100 14x150	4 2	16x100 16x150	4 2	18x150 18x200
Dadi a T	G 3751/4	4	10	4	12	4	14	4	16
Dadi esagonali	G 3751/7	12	12	12	14	12	16	12	18
Dadi esagonali bassi	M	4	10	4	12	4	14	4	16
Manicotti di giunz.	G 3751/9	4	10	4	12	4	14	4	16
Rondelle normali foro D	mm	4 12	10,5 13	4 12	13 15	4 12	15 17	4 12	17 19
Cassetta LxPxh	mm	370x320x40		370x320x40		470x330x50		470x330x50	
Peso	kg	10,5		12		17		18	



G 3753 gr. 16

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza
Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento
Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità
Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato
Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954
Pressione max. di esercizio 6 bar





Segmenti componibili

Ø interno pollici	¼"	½"	¾"
Codice	G 3942 0014	G 3942 0012	G 3942 0034
G 3942 Cad. €			
Ø interno mm	6	12	19
Lunghezza segmento mm	**310**	**290**	**295**



Confezione di 5 metri di segmenti componibili

Ø interno pollici	¼"	½"	¾"
Codice	G 3943 0014	G 3943 0012	G 3943 0034
G 3943 Cad. €			
Ø interno mm	6	12	19
N° dei segmenti	16	17	17



Getti terminali a punta - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno ¼"

Ø terminale mm	1,6	3,2	6,4
Codice	G 3945 1016	G 3945 1032	G 3945 1064
G 3945/1 La conf. €			



¼"

Per Ø interno ½"

Ø terminale mm	6	9	12
Codice	G 3945 2006	G 3945 2009	G 3945 2012
G 3945/2 La conf. €			



½"

Per Ø interno ¾"

Ø terminale mm	16	19
Codice	G 3945 3016	G 3945 3019
G 3945/3 La conf. €		



¾"

Getti terminali piatti - In confezione da 2 pezzi

Per Ø interno ¼"

Larghezza mm	24	32
Codice	G 3946 1024	G 3946 1030
G 3946/1 La conf. €		



¼"

Per Ø interno ½"

Larghezza mm	32	49	62
Codice	G 3946 2032	G 3946 2049	G 3946 2062
G 3946/2 La conf. €			



½"

Per Ø interno ¾"

Larghezza mm	75
Codice	G 3946 3075
G 3946/3 La conf. €	



¾"

Getti terminali piatti con fori - In confezione da 2 pezzi

Per Ø interno ¼"

Con fori n°	6	16
Codice	G 3946 4006	G 3946 4016
G 3946/4 La conf. €		
Esecuzione	a 90°	diritta



¼"



¼"

Per Ø interno ½" - A 90°

Con fori n°	8
Codice	G 3946 5008
G 3946/5 La conf. €	



½"

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza
Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento
Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità
Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato
Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954
Pressione max. di esercizio 6 bar



Rotolo di getti radiali composto da 16 segmenti incluso terminale
G 3946/6 - Per Ø interno ¼"
G 3946/7 - Per Ø interno ½"

Codice G 3946 6000	G 3946/6	Cad. €	1
Codice G 3946 7000	G 3946/7	Cad. €	1

Raccordi filettati maschio - In confezione da 4 pezzi

Per Ø interno ¼"

Attacco filettato NPT	⅛"	¼"
Codice	G 3947 1018	G 3947 1014
G 3947/1 La conf. €		



¼"

Per Ø interno ½"

Attacco filettato NPT	⅜"	½"
Codice	G 3947 2038	G 3947 2012
G 3947/2 La conf. €		



½"

Per Ø interno ¾"

Attacco filettato NPT	¾"
Codice	G 3947 3034
G 3947/3 La conf. €	



¾"

Raccordi sferici - In confezione da 2 pezzi
G 3947/5 - A 90°
G 3947/6 - A "T"

Ø interno	¼"	½"
Codice	G 3947 5014	G 3947 5012
G 3947/5 La conf. €		
Codice	G 3947 6014	G 3947 6012
G 3947/6 La conf. €		



G 3947/5



G 3947/6

Diramazioni a "Y"

Tipo con 3 diametri interni uguali - In confezione da 2 pezzi

Ø interno	¼"	½"	¾"
Codice	G 3948 0014	G 3948 0012	G 3948 0034
G 3948 La conf. €			



Con 3 diametri uguali


Tipo con attacco entrata Ø ½" - uscite Ø ¼"
Adatto per avere la stessa quantità di uscita del fluido

Codice G 3948 2000	G 3948/2	Cad. €	2



Base di distribuzione magnetica - Per sistemi con Ø interno ¼"
Complete di base magnetica con manicotto filettato da ¼" e valvola di regolazione flussi

Con n° flussi	1	2
Codice	G 3948 3001	G 3948 3002
G 3948/3 Cad. €		
Composti da:	1 tubo flessibile G 3942 da 200 mm 1 getto a punta G 3945/1 Ø 6,5 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco ¼" NPT	2 tubi flessibili G 3942 da 200 mm 2 getti piatti 3946/1 da 24 mm 1 raccordo filettato G 3947/1 attacco ¼" NPT 1 diramazione ad "Y" G 3948



Regolatori di flusso
G 3949 - Con attacco filettato NPT maschio e a pressione
G 3949/2 - Con attacco a pressione

Ø interno	¼"	½"
Codice	G 3949 0014	G 3949 0012
G 3949 La conf. €		
Codice	G 3949 2014	G 3949 2012
G 3949/2 La conf. €		



G 3949
Attacco filettato NPT maschio e a pressione



G 3949/2
Attacco a pressione

ARIANA Tubi snodabili per lubrificazione

In plastica dura tipo Hostaform®, ad alta resistenza
Componenti versatili, universali, componibili per ogni esigenza, si possono accorciare ed allungare a proprio piacimento
Non subiscono spostamenti sotto pressione, non vibrano, resistono agli agenti chimici e non conducono elettricità
Compatibili con quasi tutti i sistemi presenti sul mercato
Per il montaggio e lo smontaggio utilizzare la pinza G 3954
Pressione max. di esercizio 6 bar

Segmento riduttore - In confezione da 2 pezzi

Ø interno		½"
Codice		G 3950 0012
G 3950	La conf. €	



Pinza di assemblaggio in resina sintetica
Lunghezza totale 175 mm

Per Ø interno		¼"	½"
Codice		G 3954 0014	G 3954 0012
G 3954	Cad. €		



Assortimenti di tubi snodabili per lubrificazione

Per Ø interno		¼"		½"		¾"	
Codice		G 3955 0014		G 3955 0012		G 3955 0034	
G 3955	Cad. €						
Composti da		pz.	Grandezza	pz.	Grandezza	pz.	Grandezza
Segmenti comp.	G 3942	1	¼" (310 mm)	1	½" (290 mm)	1	¾" (295 mm)
Getti a punta	G 3945	3	1,6 - 3,2 - 6,4	3	6 - 9 - 12	2	16 - 19
Getti piatti	G 3946	1	24	1	32	1	75
Raccordi filettati	G 3947	2	⅛" - ¼"	2	⅜" - ½"	1	¾"



Refrattometri

Tipo per il controllo e misurazione delle emulsioni di lubrorefrigeranti
Adatto per officine meccaniche, industrie
Con questo strumento i fluidi, possono essere sempre usati nella loro concentrazione ottimale
Permette una lunga durata degli utensili da taglio e delle macchine evitandone l'arrugginimento
Campo di misurazione:
- metodo Oechsle 0÷130°
- Divisione 1° / metodo Brix 0÷32%
- Divisione 0,2%

Codice H 5420 1000	H 5420/1	Cad. €	1



H 9 → pag. 726

Gancio per trucioli

Per il recupero e lo spostamento dei trucioli lunghi
Gancio di forma conica con terminale Ø 4 mm
Esecuzione **antinfortunistica** con impugnatura in resina con paramano Ø 135 mm e smusso inferiore per appoggiare

Lunghezza senza manico mm		300	500
Codice		G 3957 0300	G 3957 0500
G 3957	Cad. €		



Raccoglitrucioli magnetico

Strumento con magnete permanente, adatto per raccogliere trucioli in metallo su qualsiasi superficie, anche in posti di difficile accesso
Leggero e maneggevole, con corpo in acciaio inossidabile ed impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma
Con asta che consente di controllare la raccolta, il rilascio ed una gestione ottimizzata dei trucioli
Forza magnetica max. 6 kg
Lunghezza totale 400 mm - Peso 0,5 kg


Codice G 3957 2000	G 3957/2	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Godroni a deformazione

Diametro 20 mm - Spessore 8 mm - Foro 6 mm
Durezza HRc 60 ±1



IN ACCIAIO LEGATO
Tipo a profilo diritto

Forma A - Tagli diritti

Taglio		15	40	50	70	80	90
Codice	G 3970	1015	1040	1050	1070	1080	1090
G 3970/1	Cad. €						


Forma A

Forma BR - Tagli a spirale destra a 45°

Taglio		10	15	80
Codice		G 3970 3010	G 3970 3015	G 3970 3080
G 3970/3	Cad. €			


Forma BR

IN ACCIAIO SUPER RAPIDO
Tipo a profilo diritto - Con piani e foro rettificati

Forma A - Tagli diritti - Taglio 40

Codice G 3971 1040	G 3971/1	Cad. €	1


Forma A

Godroni a deformazione (ricalco)

In acciaio HSS-Co5% - Costruiti secondo norme DIN 403
Per godronature a deformazione secondo DIN 82
Diametro 20 mm - Spessore 8 mm - Foro 6 mm - Durezza HRc 62±1
Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

Tipo a profilo diritto
Forma AA - Tagli diritti

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974	1004	1005	1006	1007	1008	1010	1012	1014	1015	1016	1018	1020
G 3974/1	Cad. €												



Forma AA

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra
G 3974/2 - A 30° - G 3974/3 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018	2020
G 3974/2 - 30°	Cad. €												
Codice	G 3974	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014	3015	3016	3018	3020
G 3974/3 - 45°	Cad. €												



Forma BL

Forma BR - Tagli a spirale destra
G 3974/4 - A 30° - G 3974/5 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974	4004	4005	4006	4007	4008	4010	4012	4014	4015	4016	4018	4020
G 3974/4 - 30°	Cad. €												
Codice	G 3974	5004	5005	5006	5007	5008	5010	5012	5014	5015	5016	5018	5020
G 3974/5 - 45°	Cad. €												



Forma BR

Tipo a profilo incrociato

Forma GE - Tagli a rombo in rilievo
G 3974/6 - A 30° - G 3974/7 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974	6004	6005	6006	6007	6008	6010	6012	6014	6015	6016	6018	6020
G 3974/6 - 30°	Cad. €												
Codice	G 3974	7004	7005	7006	7007	7008	7010	7012	7014	7015	7016	7018	7020
G 3974/7 - 45°	Cad. €												



Forma GE

Forma GV - Tagli a rombo incavati
G 3974/8 - A 30° - G 3974/9 - A 45°

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice	G 3974	8004	8005	8006	8007	8008	8010	8012	8014	8015	8016	8018	8020
G 3974/8 - 30°	Cad. €												
Codice	G 3974	9004	9005	9006	9007	9008	9010	9012	9014	9015	9016	9018	9020
G 3974/9 - 45°	Cad. €												



Forma GV

Godroni a taglio

In acciaio super-rapido HSS-Co5% - Costruiti secondo norme DIN 403
Per godronature a taglio secondo DIN 82
Diametro 21,5 mm - Spessore 5 mm - Foro 8 mm - Durezza HRc 62±
Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice G 3976	1004	1005	1006	1007	1008	1010	1012	1014	1015	1016	1018	1020
G 3976/1 Cad. €												



Forma AA

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice G 3976	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2018	2020
G 3976/2 - 15° Cad. €												
Codice G 3976	3004	3005	3006	3007	3008	3010	3012	3014	3015	3016	3018	3020
G 3976/3 - 30° Cad. €												



Forma BL

Forma BR - Tagli a spirale destra

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0
Codice G 3976	4004	4005	4006	4007	4008	4010	4012	4014	4015	4016	4018	4020
G 3976/4 - 15° Cad. €												
Codice G 3976	5004	5005	5006	5007	5008	5010	5012	5014	—	5016	5018	5020
G 3976/5 - 30° Cad. €									—			



Forma BR


Portagodroni per godroni a deformazione

Adatto per godroni per deformazione, per uso industriale di alta qualità
Per impiego assiale e radiale
Forniti senza godroni

Tipo semplice per 1 godrone
Adatto per tutti i tipi di godroni, in particolar modo per forma AA
Impiego per Ø da 8 a 200 mm
Lunghezza totale 113 mm

Dimensioni stelo mm	14x14	16x16
Codice	G 3977 1000	G 3977 1016
G 3977/1 Cad. €		





Tipo semplice per 1 godrone, con perno in metallo duro
Adatto per tutti i tipi di godroni, in particolar modo per forma AA per ottenere godronature RAA
Impiego per Ø da 8 a 200 mm
Regolazione dell'angolo di spoglia dell'utensile tramite prigionieri integrati nel gambo
Lunghezza totale 120 mm - Dimensioni stelo ■ 20 mm

Codice G 3977 1220	G 3977/12	Cad. €	1





Portagodroni per godroni a deformazione

Adatto per godroni per deformazione, per uso industriale di alta qualità
Per impiego assiale e radiale
Forniti senza godroni

Tipo doppio per 2 godroni
Adatto per godroni tipo AA, BL e BR **per ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°**
Impiego per Ø da 8 a 200 mm


Esecuzione con testa oscillante
Adatto per ottenere un miglior centraggio dei godroni sul pezzo in lavorazione
Lunghezza totale 150 mm - Dimensioni stelo 25x18h mm

Codice G 3977 1500	G 3977/15	Cad. €	1




Esecuzione con testa oscillante e reversibile
Adatto per ottenere un miglior centraggio dei godroni sul pezzo in lavorazione e per impiego destro e sinistro
Lunghezza totale 140 mm - Dimensioni stelo 25x20h mm

Codice G 3977 2000	G 3977/2	Cad. €	1




Tipo multiplo per 3 coppie di godroni
Adatto per godroni tipo AA, BL e BR per **ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°**
Impiego per Ø da 8 a 200 mm
Lunghezza totale 180 mm - Dimensioni stelo ■ 25 mm

Codice G 3977 4000	G 3977/4	Cad. €	1



Tipo ad apertura regolabile per 2 godroni
Ad azione compensata, nessun rischio di torsione del pezzo
Adatto per godroni tipo AA, BL e BR **per ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°**
Regolazione del diametro tramite vite per impiego per Ø da 4 a 50 mm
Lunghezza totale 220 mm - Dimensioni stelo 18x25h mm

Codice G 3977 6000	G 3977/6	Cad. €	1




Portagodroni per godroni a taglio

Adatti per godroni a taglio
Per uso industriale, di alta qualità
Impiego su torni a controllo numerico (NC)
Forniti senza godroni


Tipo con testa inclinata a 30°, reversibile
Per uso assiale - Per 1 godrone
Adatto per godroni tipo AA, BL30° e BR30° **per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°**
Impiego per Ø da 5 a 250 mm
Lunghezza totale 150 mm - Dimensioni stelo 20x25h mm

Codice G 3978 1000	G 3978/1	Cad. €	1



Tipo doppio per 2 godroni della stessa forma
Per uso assiale destro e sinistro
Adatto per godroni tipo AA, BL15°, BR15°, BL30° e BR30° **per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°**
Impiego per Ø da 5 a 250 mm
Lunghezza totale 145 mm - Dimensioni stelo 20x25h mm

Codice G 3978 4000	G 3978/4	Cad. €	1



Maschiatori a controllo di coppia

Per maschiatura di precisione
Con compensazione assiale
Frizione regolabile per il controllo della coppia e, in funzione del diametro della filettatura, per evitare la rottura del maschio
Con inversione del senso di rotazione e asta di contrasto
Adatti per macchine unidirezionali sprovviste di inversione della rotazione del mandrino
Rapporto di ritorno automatico 1,75:1
Cono di attacco intercambiabile
Con asta di contrasto
Forniti con chiavi di servizio

Per maschiatura	M	2÷7	5÷12	8÷20
Codice		G 8100 0007	G 8100 0012	G 8100 0020
G 8100	Cad. €			
Attacco		B 16	B 16	M 20 x 2,5
N° giri max.		1500	1000	600
Lunghezza totale L 1	mm	130	156	204
Con pinze per	M	2÷3 e 4÷7	5÷8 e 10÷12	8÷14 e 16÷20
Peso	kg	1,5	2,7	5,2



Attacco per maschiatori a controllo di coppia M 8÷20
Attacco macchina Cono Morse - Filettatura M 20×2,5
In acciaio speciale temperato e rettificato

Cono Morse		3
Codice		G 8100 1003
G 8100/1	Cad. €	

Attacchi con codolo conico ⟶ G 2 pag. 615



Azzeratore digitale

Strumento di alta precisione adatto per macchine a controllo numerico (NC) e macchine convenzionali per la regolazione degli utensili sullo "zero" e stabilire quale deve essere il punto di riferimento del mandrino della macchine in direzione assiale
In acciaio speciale temperato - Durezza HRc 60
Con base magnetica
Funzione **ON/OFF, ZERO e mm/inch**
Campo di misura 0÷3 mm - Lettura 1/1000 di mm - .00005 pollici
Precisione ±0,002 mm / .00005 pollici - Ripetibilità 0,003 mm
Superficie tastatrice Ø 25 mm - Cassa dimensioni Øxh 55x50 mm
Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti
Alimentazione 1 batteria da 3V CR2032
Fornito in custodia di alluminio

Codice G 8103 1000	G 8103/1	Cad. €	1

IP 65



Tastatori/centratori per bordi

Consentono un facile e rapido centraggio accostando il centratore al pezzo in lavorazione, eventuali errori sono esclusi anche se il mandrino base (per es. un mandrino portapunte), presenta un'eccentricità di rotazione - Con superficie rettificata e temprata

Tipo a piattelli - Gambo di attacco Ø 10 mm
Precisione di allineamento 0,01 mm - Velocità di rotazione **400÷600 giri/min**

Grandezza		1	2
Codice		G 8181 0001	G 8181 0002
G 8181	Cad. €		
Testina tastatrice Ø	mm	10	10/4*
Lunghezza totale	mm	83	90

* Con tastatore a 2 diametri 4 e 10 mm


gr. 1


gr. 2

Tipo con LED che si accende al momento del contatto della sfera tastatrice col pezzo
Sfera tastatrice girevole Ø 10 mm - Concentricità 0,01 mm - Gambo di attacco Ø 20 mm
Fornito in cassetta di legno completo di batteria

Grandezza		3	4
Codice		G 8181 1003	G 8181 1004
G 8181/1	Cad. €		
Gambo di attacco Ø	mm	20	20
Lunghezza totale	mm	100	160



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tastatori tridimensionali "3D" - Made in Germany

Per impiego su tutte le macchine a Controllo Numerico (NC), centri di lavoro e macchine EDH per elettroerosione (sia in posizione verticale che orizzontale)
Adatti per rapido zero setting in tutti e tre gli assi (x, y e z), stabilire il punto zero del pezzo in lavorazione, misurare la lunghezza o l'altezza del pezzo in lavorazione, determinare il centro del foro, determinare e/o correggere deviazioni del pezzo in lavorazione
Corpo robusto in pressofusione di alluminio di alta qualità, con protezione attiva dagli urti tramite speciale meccanismo ad ingranaggi (brevettato) - Gambo d'attacco in acciaio **Ø 16 mm h5**
Grado di protezione IP67 (contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Stelo a cambio rapido con attacco filettato, che ne impedisce la caduta accidentale e calibrato alla rottura, in caso di superamento del fine corsa, per non danneggiare i meccanismi interni del tastatore o il pezzo in lavorazione
Calibrazione tramite 2 viti posizionate a 90° l'una rispetto all'altra
Con numero di identificazione individuale

Tipo analogico
Di elevata precisione e linearità
Quadrante di grandi dimensioni con vite di regolazione fine per la rotazione del quadrante
Con scala unica di lettura per corsa radiale ed assiale
Precisione di misura ±0,01 mm
Dimensioni della cassa LxPxh 81x57x43 mm
Lunghezza libera asta tastatrice 40 mm
Lunghezza totale (con stelo da 31 mm) **174 mm**
Peso 400 g
Fornito completo di uno stelo G 8182/5 Ø sfera 4 mm

IP 67



Codice G 8182 4000	G 8182/4	Cad. €	1

Tipo digitale
Con **display combinato (cifre e grafico)** di grandi dimensioni con cifre visibili fino a 2 m
Precisione di misura ±0,01 mm
Precisione di lettura ±0,005 mm
Margine di regolazione ±0,4 mm
Alimentazione tramite batteria CR2032 (autonomia circa 1 anno)
Dimensione della cassa LxPxh 82x65x39 mm
Lunghezza libera asta tastatrice 40 mm
Lunghezza totale (con stelo da 31 mm) **174 mm**
Peso 520 g
Fornito completo di uno stelo G 8182/5 Ø sfera 4 mm con **attacco filettato**

IP 67



Codice G 8183 0000	G 8183	Cad. €	1

Stelo di ricambio con attacco filettato



Diametro sfera mm	4	6
Codice	G 8182 5004	G 8182 5006
G 8182/5 Cad. €		
Lunghezza mm	31	56,5

Steli di ricambio con **attacco conico,** per tastatori di precedenti versioni



Grandezza	2	3
Codice	G 8182 9002	G 8182 9003
G 8182/9 Cad. €		
Diametro sfera mm	4	6
Lunghezza mm	46	72
Esecuzione	standard	lunga

NOVITÀ GRUPPO H



Calibri a corsoio con bloccaggio a vite - Nuova misura
Pag. 645



Comparatori con bracci tastatori per interni
Pag. 661



Spessimetri in ottone Nuova misura
Pag. 675



Righe semirigide graduate in acciaio INOX - Classe I
Pag. 687



Misuratore laser di distanze
Pag. 692



Contametri stradale con display LCD retroilluminato
Pag. 696



Livelle di duralluminio con base magnetica - Nuove misure
Pag. 699



Livella digitale con base magnetica
Pag. 704



Cronometro digitale multifunzione
Pag. 713



Durometri manuali digitali
Pag. 718




Bilancia digitale con piatto quadrato in acciaio INOX - Nuova misura
Pag. 721



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Strumenti di misura e controllo




da pagina 642

H 0
Calibri



da pagina 650

H 1
Micrometri




da pagina 661

H 2
Alesametri, comparatori, misuratori di spessore, supporti



da pagina 672

H 3
Blocchetti di riscontro, contafiletti, spessimetri



da pagina 677

H 4
Goniometri, compassi, punte per tracciare, truschini, piani di riscontro



da pagina 686

H 5
Righe, righelli, metri, flessometri, rotelle




da pagina 696

H 6
Livelle, apparecchiature laser, squadre



da pagina 709

H 7
Contagiri, contapezzi, contacolpi, cronometri



da pagina 714

H 8
Lenti di ingrandimento, durometri, dinamometri, bilance



da pagina 723

H 9
Strumenti per controllo ambiente

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Certificato di taratura e di controllo per strumenti di misura e controllo

Sono fornibili su richiesta:

a) il **Certificato di controllo** con riferibilità ai campioni nazionali primari (RdT)

b) il **Certificato di Taratura ACCREDIA** di un laboratorio accreditato


a) Certificato di controllo con riferibilità ai campioni nazionali primari (RdT)

(secondo UNI EN ISO 10012:2004):

- documento rilasciato da centri di taratura attraverso il quale viene assicurata la riferibilità ai campioni nazionali primari
  Questo documento viene normalmente richiesto per la strumentazione che viene utilizzata per la misurazione “sul campo” (es. calibri a corsoio, livelle, comparatori, ecc)

b) Certificato di taratura ACCREDIA

- documento emesso esclusivamente da un centro di taratura LAT.
  Tale certificato è ufficialmente valido in Italia e, con mutuo riconoscimento, nei paesi Europei aderenti all’EA (European Cooperation for Accreditation), ed attesta che lo strumento è stato tarato secondo le procedure riconosciute valide dagli istituti primari di competenza.
  I dispositivi di controllo per blocchetti pianparalleli, termometri e manometri campione, ecc., certificati ACCREDIA vengono normalmente utilizzati come ”campioni primari aziendali” per la successiva taratura di altra strumentazione.



MICRO-TEC S.r.l.
via Lago Maggiore, 18
36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445-501085
Fax 0445-525564
mail: info@micro-tec.vi.it
www.micro-tec.vi.it

Centro di Taratura LAT N° 181
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA
LAT N° 181
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 181 19-1333P010
Certificate of Calibration

- Data di emissione *date of issue*: 2019-08-30
- cliente *customer*: **ABC TOOLS s.p.a.** Via Stefano Canzio, 15 20131 MILANO
- destinatario *receiver*: **ABC TOOLS s.p.a.** viale Europa, 68/70 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
- richiesta *application*: Vs. Ordine 19ODA-06223
- in data *date*: 2019-08-27

Si riferisce a *referring to*
- oggetto *item*: Calibro a corsoio a nonio
- costruttore *manufacturer*: ABC Tools
- modello *model*: -----
- matricola *serial number*: J1817479
- data di ricevimento oggetto *date of receipt of item*: 2019-08-29
- data delle misure *date of measurements*: 2019-08-30
- registro di laboratorio: *laboratory reference*: 2019

Il presente certificato di taratura è emesso in base all’accreditamento LAT N° 181 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI) Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 181 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni e gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.


Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Ivo Gazziero

I certificati sono disponibili per tutti i prodotti a marchio:


JUWEL PLUS a brand of ABC TOOLS · ABC TOOLS · Mitutoyo · BMI · AMPROBE

Il costo del certificato è il medesimo sia per lo strumento analogico, sia per lo strumento digitale

Gruppo	Descrizione	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	
H0	Calibri a corsoio e di profondità con lettura 1/10 - 1/20 - 1/50	0÷150 mm		0÷300 mm		0÷500 mm		0÷700 mm		0÷1000 mm				
		*												
	Calibri a corsoio e di profondità con lettura 1/100	0÷150 mm		0÷300 mm		0÷500 mm		0÷700 mm		0÷1000 mm				
		*												
H1	Micrometri e teste micrometriche per esterni	0÷25 mm		0÷100 mm		0÷300 mm		0÷500 mm		0÷750 mm		0÷1000 mm		
		*												
	Aste di regolazione per micrometri per esterni	0÷25 mm		0÷100 mm		0÷300 mm		0÷500 mm		0÷750 mm		0÷1000 mm		
		*												
	Micrometri per interni	6÷12 mm		12÷25 mm		25÷50 mm		50÷100 mm						
		*												
	Teste micrometriche per interni	0÷150 mm		0÷300 mm		0÷500 mm		0÷1000 mm		0÷1500 mm				
		*												
	Micrometri per filetti	0÷25 mm		25÷50 mm		50÷75 mm		75÷100 mm						
		*												
H2	Alesametri	6÷18 mm		18÷35 mm		35÷60 mm		60÷160 mm		160÷300 mm		300÷400 mm		
		*												
	Comparatori con lettura 1/100	0÷12 mm		0÷25 mm		0÷50 mm								
		*												
	Comparatori con lettura 1/1000	0÷12 mm		0÷25 mm		0÷50 mm								
		*												
	Misuratori di spessore	0÷10 mm		0÷20 mm		0÷30 mm								
		*												
H3	Assortimenti di blocchetti di riscontro pianparalleli	10 pezzi		33 pezzi		47 pezzi		87 pezzi		103 pezzi				
		*												
	Raggimetri (cad. lama)	raggio 1÷3 mm		raggio 7,5÷15 mm		raggio 15÷25 mm								
		*	—	*	—	*	—							

*** Quotazioni a richiesta**

Certificato di taratura e di controllo per strumenti di misura e controllo

Gruppo	Descrizione	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	Rdt	LAT	
H3	**Contafiletti** (cad. lama)	55°		60°								
		*										
	Spessimetri (cad. lama)	tutte le misure										
		*										
H4	**Goniometri**	tutte le misure										
		*	—									
	Truschini di precisione	0÷300 mm		0÷600 mm		0÷1000 mm						 
		*	—									
	Piani di riscontro	500×300 mm		600×400 mm		800×500 mm		1000×600 mm		1200×800 mm		
		*	—	*	—	*	—	*	—	*	—	
	Blocchi paralleli a croce (Prismi paralleli)	tutte le misure										
		*	—									
H5	**Righe di controllo senza graduazione**	500 mm		750 mm		1000 mm		2000 mm		3000 mm		
		*	—	*	—	*	—	*	—	*	—	
	Righe di precisione e millimetrate	500 mm		1000 mm		2000 mm		3000 mm		5000 mm		
		*										
	Righe millimetrate flessibili e flessometri	500 mm		1000 mm		2000 mm		3000 mm		5000 mm		 
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Rotelle metriche	5 m		10 m		20 m		30 m		50 m		
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
H6	**Contametri stradali con ruota**											
		*	*									
	Livelle	tutte le misure										
		*	—									
	Squadre	tutte le misure										
		*	—									
H7	**Contagiri**											
		*										
	Tachimetri											
		*										
	Contametri meccanici	tutte le misure										
		*										
	Cronometri											
		*										
H8	**Misuratori di durezza**	tutte le misure										
		*										
	Durometri metodo indiretto	tutte le misure										
		*										
	Dinamometri	tutte le misure										
		*										
	Bilance elettroniche digitali	tutte le misure										
		*	—									
H9	**Termometri**	tutte le misure										
		*										
	Termo-Anemometri	tutte le misure										 
		*										
	Fonometri	tutte le misure										
		*										
	Luxmetri	tutte le misure										 
		*										
	Termo igrometri	tutte le misure										
		*										


* Quotazioni a richiesta

Mitutoyo Calibri a corsoio

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi - Superfici di contatto lappate
Becchi con punte per misurare piccoli cave e fori
Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice
Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia


Tipo con bloccaggio a vite e corsoio monoblocco

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4150 0150	H 4150 0200
H 4150	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	50



Tipo con bloccaggio a leva e corsoio monoblocco

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4153 0150	H 4153 0200
H 4153	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	50



Mitutoyo Calibro a corsoio per gole

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi
Becchi extra sottili (spessore 0,75 mm) **con superfici di contatto in metallo duro riportato**
Particolarmente indicato **per la misurazione di gole di alberi**
Lettura 1/20 di mm (0,05 mm)
Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm
Con numero di identificazione individuale, controllato e collaudato singolarmente
Fornito con custodia

Codice H 4160 0000	H 4160	Cad. €	1



Mitutoyo Calibri a corsoio con quadrante

In acciaio inossidabile temprato
Di elevata precisione e di facile lettura
Scala cromata opaca, guida di scorrimento in titanio per maggiore resistenza e maneggevolezza
Cremagliera protetta contro la penetrazione della polvere
Quadrante Ø 35 mm girevole, con rotella di bloccaggio e 1 lancetta
Con numero di identificazione individuale, controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia



Tipo con lettura 1/50 di mm (0,02 mm)
Ogni giro di lancetta = 2 mm

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4160 1150	H 4160 1200	H 4160 1300
H 4160/1	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	64



Tipo con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Ogni giro di lancetta = 1 mm

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4160 2150
H 4160/2	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Calibri a corsoio digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Limite di errore ±0,02 mm
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Becchi con punte per misurare piccole cave e fori
Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 9 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44
Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite, e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

ABSOLUTE AOS
Advanced Onsite Sensor
Calibri con sensore che permette di ottenere una maggiore affidabilità di misurazione, senza false letture, in condizioni ambientali di lavoro difficili come per esempio in presenza di sporcizia, olii e acqua


Esecuzione senza uscita dati
H 4168/1 - Asta di profondità **piatta**
H 4168/2 - Asta di profondità **tonda Ø 1,9 mm** per piccoli fori

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4168 1150	H 4168 1200
H 4168/1	Cad. €		
Codice		H 4168 2150	—
H 4168/2	Cad. €		—
Lunghezza becchi	mm	40	50



Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/4
H 4168/4 - Asta di profondità **piatta**
H 4168/5 - Asta di profondità **tonda Ø 1,9 mm** per piccoli fori, con rullo

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4168 4150	H 4168 4200
H 4168/4	Cad. €		
Codice		H 4168 5150	—
H 4168/5	Cad. €		—
Lunghezza becchi	mm	40	50



Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 4000	H 4845/4	Cad. €	1



Mitutoyo Calibri a corsoio digitali - Grado di protezione IP 67

ABSOLUTE

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Antiruggine, con superfici di contatto lappate
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Limite di errore ± 0,02 mm
Scorrimento del corsoio ottimizzato - **Funzione ORIGIN**
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm -** Alimentazione tramite batteria SR-44
Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia
H 4170/1 - Asta di profondità piatta
H 4170/2 - Asta di profondità tonda Ø 1,9 mm per piccoli fori

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4170 1150	H 4170 1200	H 4170 1300
H 4170/1	Cad. €			
Codice		H 4170 2150	—	—
H 4170/2	Cad. €		—	—
Lunghezza becchi	mm	40	50	64

IP 67



Mitutoyo Calibri a corsoio a celle solari - Grado di protezione IP 67

ABSOLUTE

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Scorrimento del corsoio ottimizzato
Funzionamento a celle solari dopo adeguata esposizione alla luce **(intensità min. 60 Lux)**
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Limite di errore ±0,02 mm
Funzione ORIGIN - Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm**
Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4171 1150	H 4171 1200
H 4171/1	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	50

IP 67



H 0

Mitutoyo Calibri a corsoio digitali per officina

ABSOLUTE

In acciaio inossidabile temprato - Antiruggine, con superfici di contatto lappate
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere
Con predisposizione per uscita dati "Digmatic" con cavo H 4845/4
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 10 mm** (gr. 200 altezza 7,5 mm)
Alimentazione tramite batteria SR-44
Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



Tipo con becchi per interni ed esterni con punte per misurare piccole cave e fori
Limite di errore ±0,02 mm - Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS

Campo di misura	mm	450	600	1000
Codice		H 4172 0450	H 4172 0600	H 4172 1000
H 4172	Cad. €			
Limite di errore	± mm	0,05	0,05	0,07
Lunghezza becchi	mm	90	90	130

Tipo con becchi inferiori arrotondati, adatti per la misura di diametri interni
Gr. 200 e 300 con grado di protezione IP67, protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti



Campo di misura	mm	200	300	450	600	1000
Codice	H 4173	0200	0300	0450	0600	1000
H 4173	Cad. €					
Limite di errore	± mm	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07
Per Ø interni min.	mm	10	10	20	20	20
Lunghezza becchi	mm	60	75	100	100	140
Funzioni		ORIGIN, OFFSET	ORIGIN, OFFSET, PRESET	ORIGIN, ON/OFF	ORIGIN, ON/OFF	ORIGIN, ON/OFF

Mitutoyo Calibri di profondità digitali

ABSOLUTE

In acciaio inossidabile temprato - Antiruggine, con superfici di contatto lappate
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Base di appoggio 100 mm
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione con batteria SR-44
Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

H 4175 - Con funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS
Predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/4

H 4175/2 - Con funzione ORIGIN
Grado di protezione IP67, protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti
Predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/1





Campo di misura	mm	150	200	300	450
Codice		H 4175 0150	H 4175 0200	H 4175 0300	H 4175 0450
H 4175	Cad. €				
Codice		H 4175 2150	H 4175 2200	H 4175 2300	—
H 4175/2	Cad. €				—
Limite di errore	± mm	0,02	0,02	0,03	0,05

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per calibri IP67 - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 1000	H 4845/1	Cad. €	1



Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 4000	H 4845/4	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Calibri a corsoio

In acciaio inossidabile temprato - INOX - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi - Con corsoio monoblocco
Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione
Con numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia

JUWEL PLUS - Tipo con bloccaggio a vite

Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice

Campo di misura	mm	70	100	150	200	300
Codice		H 4200 0070	H 4200 0100	H 4200 0150	H 4200 0200	H 4200 0300
H 4200	Cad. €					
Lunghezza becchi	mm	20	24	40	40	60
Graduazione della scala		in mm	in mm e pollici	in mm e pollici	in mm e pollici	in mm e pollici




Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice
Graduazione in mm e pollici
Esecuzione esente da errori di parallasse

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4201 0150
H 4201	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40


Lettura 1/50 di mm (0,02 mm) e 1/1000 di pollice - Graduazione in mm e pollici

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4203 0150	H 4203 0200
H 4203	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	40



70 mm

1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”





1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”




1/50 di mm (0,02 mm) e 1/1000”

Tipo con bloccaggio a leva

JUWEL PLUS - Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice - Graduazione in mm e pollici

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4205 0150	H 4205 0200
H 4205	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	40



1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”

Esecuzione per mancini

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4205 1150
H 4205/1	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”
PER MANCINI

ABC TOOLS - Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice

Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4206 0150	H 4206 0200
H 4206	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	40	40



1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”

ABC TOOLS - Tipo con bloccaggio a leva e corsoio composto


Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice
Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale
H 4206/9 - Esecuzione con corsoio composto avvitato

Campo di misura	mm	150	200
Codice		H 4206 9150	—
H 4206/9	Cad. €		—
Codice		H 4207 0150	H 4207 0200
H 4207	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	44	50

H 4206 9150: articolo in esaurimento


H 4206/9

1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”


H 4207

1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128”

ABC TOOLS - Tipo in ottone

Lettura 1/10 di mm (0,1 mm) e 1/16 di pollice - Con becchi adatti anche per interni

Campo di misura	mm	100
Codice		H 4210 0100
H 4210	Cad. €	



1/10 di mm (0,1 mm) e 1/16"


Calibri a corsoio con quadrante

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



Tipo con lettura 1/50 di mm (0,02 mm)
Con asta piatta e rullo di regolazione
Quadrante girevole Ø 35 mm, con bloccaggio ed 1 lancetta - **Ogni giro di lancetta = 2 mm**


Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4213 1150	H 4213 1200	H 4213 1300
H 4213/1	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	45	60



1/50 di mm (0,02 mm)

Tipo con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Asta piatta graduata con superficie **cromata opaca antiriflesso**
Cremagliera protetta contro infiltrazioni di polvere e sporco - Con rullo di regolazione
Quadrante girevole Ø 38 mm, con bloccaggio ed 1 lancetta - **Ogni giro di lancetta = 1 mm**
Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm

Codice H 4213 4150	H 4213/4	Cad. €	1



1/100 di mm (0,01 mm)

Calibro a corsoio in fibra di vetro al carbonio

Amagnetico - Interamente in fibra di vetro al carbonio
Adatto nel campo elettronico (non conduce elettricità), automobilistico, ittico, nautico, ecc.
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) . 0005 pollici - Limite di errore ±0,2 mm
Con asta piatta - Scorrimento del corsoio ottimizzato
Funzioni ON/OFF, mm/inch e ZERO
Campo di misura 150 mm - Lunghezza becchi 40 mm
Ampio display LCD con cifre altezza 13 mm
Controllato e collaudato singolarmente

Codice H 4214 1150	H 4214/1	Cad. €	1



1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Calibri a corsoio digitali

Tipo a celle solari
In fibra di carbonio e display a 4 cifre
Lettura 1/10 di mm (0,1 mm)
Becchi con punte per misurare piccole gole e cave
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici
Scorrimento a corsoio
Alimentazione tramite batteria da 3V (non inclusa) che si aziona quando la luminosità è inferiore a 200 lux - Forniti con custodia

Codice H 4214 2150	H 4214/2	Cad. €	1

Articolo in esaurimento



Tipo in acciaio inossidabile con display a 5 cifre
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Becchi con punte per misurare piccole gole e cave
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici
Scorrimento a corsoio e bloccaggio a vite
Alimentazione tramite batteria da SR44 (non inclusa) - Forniti con custodia

Codice H 4214 3150	H 4214/3	Cad.€	1

Articolo in esaurimento



Calibri a corsoio digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate
Becchi con punte per misurare piccole gole e cave
Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con ampio display LCD a 5 cifre

Display con cifre altezza 16 mm
Funzioni ZERO, mm/inch - Spegnimento automatico
Alimentazione tramite batteria CR2032

Campo di misura	mm	150
Codice		H 4215 3150
H 4215/3	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



Calibri a corsoio digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate
Becchi con punte per misurare piccole gole e cave
Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con ampio display LCD a 5 cifre

Display con cifre altezza 11 mm
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici
Alimentazione tramite batteria CR2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4215 4150	H 4215 4200	H 4215 4300
H 4215/4	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	40	60



1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Display con cifre altezza 11 mm
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Asta graduata in mm e pollici
Alimentazione tramite batteria CR2032


Campo di misura	mm	150
Codice		H 4215 5150
H 4215/5	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
PER MANCINI

Tipo con cursore in metallo cromato opaco con tasti funzione di alta qualità
Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch - Limite di errore ±0,03 mm
Con predisposizione per uscita dati e asta di profondità tonda Ø 1,9 mm
Ampio display a 5 cifre altezza 8,5 mm - Alimentazione tramite batteria CR 2032


Campo di misura	mm	150
Codice		H 4216 1150
H 4216/1	Cad. €	
Lunghezza becchi	mm	40



1/100 di mm (0,01 mm)
.0005 pollici

Tipo con grado di protezione IP 67 contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea
Per impiego in officina e in ambienti di lavoro dove devono resistere a liquidi e refrigeranti
Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch
Ampio display a 5 cifre altezza 12 mm - Alimentazione tramite batteria CR 2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4216 6150	H 4216 6200	H 4216 6300
H 4216/6	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	60



1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Tipo con asta fissa vetrificata per una ripetibilità più precisa
Con grado di protezione IP 54 contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua
Funzioni ON/OFF, ABS/INC, ZERO e mm/inch - Ampio display a 5 cifre altezza 9 mm
Alimentazione tramite batteria CR 2032

Campo di misura	mm	150	200	300
Codice		H 4216 9150	H 4216 9200	H 4216 9300
H 4216/9	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	40	50	60



1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Con asta fissa vetrificata

Base per misure di profondità

In acciaio inossidabile
Con vite di fissaggio
Adatta per calibri con campo di misura fino a 200 mm
Larghezza base 75 mm

Codice H 4217 0000	H 4217	Cad. €	1




Calibri a corsoio per officina

In acciaio inossidabile temprato e rettificato
Grado di precisione DIN 862
Corsoio monoblocco - Asta e nonio cromati opachi
Superfici di contatto lappate
Con bloccaggio a vite, **regolazione micrometrica** e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo senza becchi superiori

Con lettura 1/20 di mm (0,05 mm)
Becchi inferiori per misurazioni di interni:
- gr. 300 = 10 mm / gr. 500÷1000 = 20 mm


Campo di misura	mm	300	500	800	1000
Codice		H 4219 0300	H 4219 0500	H 4219 0800	H 4219 1000
H 4219	Cad. €				
Lunghezza becchi	mm	90	150	150	150



1/20 di mm (0,05 mm)

Con lettura 1/50 di mm (0,02 mm)
Becchi inferiori per misurazioni di interni ⩾10 mm (2x5 mm)


Campo di misura	mm	200	250	300	400	500	600	800	1000
Codice	H 4220 ….	0200	0250	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 4220	Cad. €								
Lunghezza becchi	mm	65	80	90	90	115	115	150	150



1/50 di mm (0,02 mm)

Tipo con becchi superiori per esterni
Con lettura 1/20 di mm (0,05 mm)


Campo di misura	mm	300	500	800	1000
Codice		H 4221 0300	H 4221 0500	H 4221 0800	H 4221 1000
H 4221	Cad. €				
Lunghezza becchi	mm	90	150	150	150



1/20 di mm (0,05 mm)

Tipo con becchi superiori per interni
Con lettura 1/50 di mm (0,02 mm)

Campo di misura	mm	200	300	500
Codice		H 4222 0200	H 4222 0300	H 4222 0500
H 4222	Cad. €			
Lunghezza becchi	mm	65	90	150



1/50 di mm (0,02 mm)

Tipo digitale
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici

Esecuzione senza becchi superiori
Funzioni SET/PRESET, HOLD, ON/OFF, ZERO e mm/inch
Becchi inferiori per misurazioni di interni:
- gr. 300 = 10 mm
- gr. 500÷1000 = 20 mm

Ampio display di facile lettura a 5 cifre - Alimentazione con batteria CR2032

Campo di misura	mm	300	500	800	1000
Codice		H 4225 0300	H 4225 0500	H 4225 0800	H 4225 1000
H 4225	Cad. €				
Lunghezza becchi	mm	100	150	150	150




1/100 di mm (0,01 mm)
.0005 pollici

Esecuzione con becchi superiori per esterni
Becchi inferiori per misurazioni di interni:
- gr. 300 = 10 mm
- gr. 500÷1000 = 20 mm

Funzioni SET/PRESET, HOLD, ON/OFF, ZERO e mm/inch
Ampio display di facile lettura a 5 cifre - Alimentazione con batteria CR2032

Campo di misura	mm	300	500	800	1000
Codice		H 4226 0300	H 4226 0500	H 4226 0800	H 4226 1000
H 4226	Cad. €				
Lunghezza becchi	mm	100	150	150	150



1/100 di mm (0,01 mm)
.0005 pollici


ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Calibri per freni a disco

In acciaio inossidabile, temprato con sonde in metallo duro - Adatto per misurazioni in opera

Tipo analogico - Lettura 1/10 di mm (0,1 mm)
Campo di misura 0÷60 mm - Lunghezza becchi 50 mm - Con regolazione micrometrica

Codice H 4227 5060	H 4227/5	Cad. €	1



1/10 di mm (0,1 mm)

Tipo digitale - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Funzioni ON/OFF, ZERO e mm/inch
Ampio display di facile lettura a 5 cifre - Alimentazione con batteria CR2032
Campo di misura 0÷90 mm (2 3/8") - Lunghezza becchi 100 mm

Codice H 4228 0000	H 4228	Cad. €	1




1/100 di mm (0,01 mm)
.0005 pollici

Calibri di profondità

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso - Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con asta del regolo rastremata
Con lettura 1/20 di mm (0,05 mm) - Per misurazioni di profondità di fori


Campo di misura mm	150	200	300	500
Codice H 4233	0150	0200	0300	0500
H 4233 Cad. €				
Base di appoggio mm	100	100	150	150



1/20 di mm (0,05 mm)

Tipo con asta a doppia lettura con un terminale a tallone fisso e uno rastremato
Lettura 1/20 di mm (0,05 mm)
Asta reversibile per impiego come calibri di profondità - Per misurazioni di gole interne

Campo di misura mm	200	300
Codice	H 4236 0200	H 4236 0300
H 4236 Cad. €		
Base di appoggio mm	100	150
Dimensioni L × a × h mm	24 × 14 × 10	27 × 15 × 10



1/20 di mm (0,05 mm)

Calibri di profondità digitali

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Funzioni ON/OFF, ZERO e mm/inch - Alimentazione con batteria CR 2032
Con asta del regolo rastremata, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Con ampio display a 5 cifre altezza 10 mm

Campo di misura mm	150	200	300
Codice	H 4238 0150	H 4238 0200	H 4238 0300
H 4238 Cad. €			
Base di appoggio mm	100	100	100
Precisione ± mm	0,03	0,03	0,04



1/100 di mm (0,01mm)
.0005 pollici

Tipo con asta fissa vetrificata per una ripetibilità più precisa
Grado di protezione IP54 contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua
Con ampio **display a 5 cifre** altezza 9 mm

Campo di misura mm	150	200	300
Codice	H 4239 0150	H 4239 0200	H 4239 0300
H 4239 Cad. €			
Base di appoggio mm	100	100	150
Precisione ± mm	0,02	0,03	0,03

IP 54



Con asta vetrificata


1/100 di mm (0,01mm) - .0005 pollici

Calibri per scanalature

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862
Lettura 1/20 di mm (0,05 mm) e 1/128 di pollice - Con corsoio monoblocco
Scala e nonio cromati opachi - Becchi inferiori con punte per scanalature interne e superiori per interni
Con bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura mm	150	200
Codice	H 4240 0150	H 4240 0200
H 4240 Cad. €		
Campo di misura min. mm	10	10
Dimensioni s x L x h mm	2,5 x 5 x 50	2,5 x 5 x 50

A richiesta si possono fornire calibri con esecuzioni particolari sia del tipo tradizionale che digitale



1/20 di mm (0,05 mm)

Mitutoyo Micrometri

Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm
Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm
Forza di misura 5÷10 N (5÷15 N oltre 100 mm) - Passo vite 0,5 mm
Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, asta di riscontro (escluso 25 mm) e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità





Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Grado di precisione DIN 863/1
H 4280 - Con **arco verniciato**, esecuzione leggera da officina, con frizione sensitiva
H 4282 - Con **arco cromato opaco** in acciaio fucinato **con guancialetti termoisolati**

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100	100÷125	125÷150	150÷175	175÷200
Codice	H 4280	0025	0050	0075	0100	0125	0150	0175	0200
H 4280	Cad. €								
Codice	H 4282	0025	0050	0075	0100	—	—	—	—
H 4282	Cad. €					—	—	—	—



Assortimento di micrometri
Composto da:
4 micrometri **H 4282** da 25 - 50 - 75 - 100 mm
3 aste di riscontro da 25 - 50 - 75 mm
In cassetta di legno

Codice H 4282 4000	H 4282/4	Cad. €	1



Tipo con doppia frizione sensitiva: sul tamburo e sul codolo
Arco verniciato **con guancialetti termoisolati**
Adatti per impiego anche con una sola mano
H 4283/1 - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
H 4283/2 - Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)

Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4283 1025
H 4283/1	Cad. €	
Codice		H 4283 2025
H 4283/2	Cad. €	



Mitutoyo Micrometri a grande capacità

Grado di precisione DIN 863/1 - Con superfici di contatto temprate e rettificate
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm (Ø 8 mm oltre 300 mm)
Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm (Ø 21 mm oltre 300 mm) - Passo vite 0,5 mm
Arco leggero e verniciato con guancialetto
Forza di misura 5÷10 N (10÷14 N oltre 300 mm)
Le incudini intercambiabili consentono un campo di misura variabile
Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, aste di riscontro, incudini intercambiabili, chiave di regolazione e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità




Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Con 4 aste di riscontro e 4 incudini

Campo di misura	mm	100÷200	200÷300	300÷400	400÷500	500÷600
Codice	H 4286	0200	0300	0400	0500	0600
H 4286	Cad. €					

Esecuzione digitale con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Grado di protezione IP 65 (protezione contro penetrazione di polvere e getti di acqua)
Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2

Campo di misura	mm	0÷150	150÷300
Codice		H 4287 0150	H 4287 0300
H 4287	Cad. €		
Aste di riscontro	n°	5	6
Incudini	n°	6	6



Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Micrometri digitali

Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm
Forza di misura 5÷10 N
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44
Con numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità



Esecuzione ultraleggera (peso 250 g), con struttura compatta più sottile e maneggevole
Grado di precisione DIN 863 - **Funzione ZERO**

Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4288 0025
H 4288	Cad. €	

Esecuzione con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS e DATA HOLD
Con asta di riscontro per campo di misura 25÷100 mm e bloccaggio a leva
H 4290/0 - Senza predisposizione per uscita dati - Con frizione sensitiva
H 4290/1 - Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2 e frizione sensitiva **sul codolo**



IP 65

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
Codice		H 4290 0025	H 4290 0050	H 4290 0075	H 4290 0100
H 4290/0	Cad. €				
Codice		H 4290 1025	H 4290 1050	H 4290 1075	H 4290 1100
H 4290/1	Cad. €				
Limite di errore	± µm	2	2	2	3



Assortimenti di micrometri H 4290/1
Con predisposizione per uscita dati - In cassetta di legno, completa di aste di riscontro

Campo di misura	mm	0÷100
Codice		H 4290 4100
H 4290/4	Cad. €	
Con micrometri da	mm	25 - 50 - 75 - 100
Blocchetti di riscontro	mm	25 - 50 - 75

Modello **«QuantuMike»**
Per misurazioni veloci con regolazione rapida dell'apertura: ogni giro del tamburo corrisponde ad un avanzamento dello stelo di 2 mm
Con doppia frizione, sul tamburo e sul nottolino per un comodo impiego con una sola mano
Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Funzioni ON/OFF, ORIGIN, e DATA HOLD
Limite di errore ±2 µm - Planarità ⩽ 0,3 µm - Parallelismo ⩽1 µm
H 4290/6 - **Senza predisposizione per uscita dati**
H 4290/7 - **Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2**



IP 65

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4290 6025	H 4290 6050
H 4290/6	Cad. €		
Codice		H 4290 7025	H 4290 7050
H 4290/7	Cad. €		

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m



Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1

Modello **«QUICK» ABSOLUTE**
Stelo non rotante ad avanzamento rapido 10 mm/giro (20 volte maggiore rispetto a quelli tradizionali)
Con grado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua) **e sistema ABSOLUTE**
Adatti anche per misurazioni su superfici morbide senza rovinarle
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Con asta di riscontro (per campo di misura (25÷55 mm)
Funzioni ON/OFF, ORIGIN, e DATA HOLD
Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/3



IP 65

Campo di misura	mm	0÷30	25÷55
Codice		H 4291 2030	H 4291 2055
H 4291/2	Cad. €		

* Con funzione ZERO/ABS

Cavo per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri modello "Quick"
Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m




Codice H 4845 3000	H 4845/3	Cad. €	1

H 1

Mitutoyo Micrometri digitali speciali

Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1
Con superfici di contatto in **metallo duro riportato,** rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm
Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm
Arco verniciato con guancialetti termoisolanti
Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44
Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/2**, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità


Tipo con stelo ribassato
Per la misurazione di cave, alberi scanalati, gole, pezzi profilati, ecc.
Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Forza di misura 5÷10 N - Misura 25÷50 mm con asta di riscontro





Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4293 0025	H 4293 0050
H 4293	Cad. €		


Tipo per superfici convesse
Adatti anche per misurazione dello spessori di pareti di tubi, supporti, anelli, ecc.
Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Forza di misura 5÷10 N





Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 2025
H 4293/2	Cad. €	

Tipo per cave esterne sottili
Con **stelo non rotante**
Forza di misura 3÷8 N





Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 3025
H 4293/3	Cad. €	


Tipo per filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) **o di 55°** (Whitworth)
Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Con asta di riscontro a 60°





Campo di misura	mm	0÷25
Codice		H 4293 5025
H 4293/5	Cad. €	

Tipo per ingranaggi
Con piattelli di misurazione Ø 20x0,7 mm
Forza di misura 3÷8 N
Parallelismo ⩽4 µm - Limite di errore ±4 µm
Con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)





Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4293 7025	H 4293 7050
H 4293/7	Cad. €		

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Micrometri per filetti







Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione secondo norme DIN 863/1
Per **filettature con angolo al vertice di 60°** (metrico e UNF) **o di 55°** (Whitworth)
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm - Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm
Arco verniciato con guancialetti termoisolanti - Forza di misura 5÷10 N - Passo vite 0,5 mm
Con levetta di bloccaggio dell'asta e della controasta, frizione sensitiva, asta di riscontro a 60° e numero di identificazione individuale - Senza capruggini (vedere H 4296)
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Campo di misura mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
Codice	H 4295 0025	H 4295 0050	H 4295 0075	H 4295 0100
H 4295 Cad. €				

Capruggini e punte coniche

Passo mm	0,4÷0,5	0,6÷0,9	1,0÷1,75	2÷3	3,5÷5	5,5÷7
Codice H 4296	0001	0002	0003	0004	0005	0006
H 4296 La cp. €						
UNF filetto unificato	64-48	44-28	24-14	13-9	5-5	4,5-3,5


Mitutoyo Micrometri con prisma



Grado di precisione secondo norme DIN 863, modulo D 10-3
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Prisma a 60° per la misura di utensili a 3 o 5 taglienti - Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Passo vite 0,75 mm - Forza di misura 5÷10 N
Con nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura mm	1÷15	10÷25	25÷40
Codice	H 4297 0015	H 4297 0025	H 4297 0040
H 4297 Cad. €			

Mitutoyo Micrometri per ingranaggi





Grado di precisione secondo norme DIN 863, modulo D 7
Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Per misurare ingranaggi con modulo da 0,5 a 6
Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Passo vite 0,5 mm
Arco verniciato con guancialetti termoisolanti - Piattelli di misurazione Ø 20x0,7 mm
Forza di misura 5-10 N - Con asta di regolazione (escluso 25 mm)
Per un'ottimale regolazione si suggerisce di utilizzare i blocchetti di riscontro
Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dello stelo e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
Codice	H 4298 0025	H 4298 0050	H 4298 0075	H 4298 0100
H 4298 Cad. €				

Mitutoyo Micrometri di profondità





Predisp. per uscita dati

Piano di appoggio in acciaio temprato, dimensioni 100x16 mm con planarità ±2 µm
Superfici di contatto temprate, rettificate e lappate di precisione
Asta in acciaio temperato Ø 4,0 mm - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Corsa 25 mm - Passo vite 0,5 mm - Forza di misura 5÷10 N - Base di appoggio 100x16 mm
Con aste di riscontro intercambiabili progressione 25 mm
Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione - Forniti con custodia

Tipo standard
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863/2

Campo di misura mm	0÷100	0÷150	0÷300
Codice	H 4300 1100	H 4300 1150	H 4300 1300
H 4300/1 Cad. €			
Base di appoggio mm	100x16	100x16	100x16
Aste di riscontro n°	4	6	12

Tipo digitale
Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Limite di errore ± 3 µm
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm -** Alimentazione tramite batteria SR-44
Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD
Con predisposizione uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2 e 6 aste di riscontro

Codice H 4300 4150	H 4300/4	Cad. €	1

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	H 4845/2	Cad. €	1

Mitutoyo Teste micrometriche

Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Limite di errore ±2 µm
Superfici di contatto in **metallo duro riportato** - Tamburo cromato opaco - **Con stelo rotante**

Campo di misura	mm	0÷6,5	0÷13	0÷25
Codice		**H 4301 1065**	**H 4301 1013**	**H 4301 1025**
H 4301/1	Cad. €			
Tamburo Ø	mm	9	13	18
Stelo Ø	mm	3,5	5	6,35
Gambo di attacco Ø	mm	6	9,5	10
Caratteristiche		superficie di contatto sferica	con frizione sensitiva	con frizione sensitiva


0÷6,5 mm


0÷13 mm


0÷25 mm

Mitutoyo Teste micrometriche digitali

Con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Superfici di contatto in **metallo duro riportato** - Stelo in acciaio temperato - Frizione sensitiva
Per effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione
Ampio **display** di facile lettura - Alimentazione tramite batteria SR-44

Tipo con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti di acqua)
Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD - Limite di errore ±2 µm
Campo di misura 0÷25 mm - Stelo Ø 6,35 mm - Tamburo Ø 18 mm - Gambo di attacco Ø 12 mm
Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2

Codice H 4301 3025	**H 4301/3**	Cad. €	1



Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	**H 4845/2**	Cad. €	1



Tipo con display girevole (330°) **e stelo non rotante**
Funzioni ON/OFF, PRESET, +/- (cambio del segno), **ZERO/ABS** - Limite di errore ±3 µm
Campo di misura 0÷50 mm - Stelo Ø 11 mm - Tamburo Ø 49 mm - Gambo di attacco Ø 18 mm
Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/4

Codice H 4301 4050	**H 4301/4**	Cad. €	1

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 4000	**H 4845/4**	Cad. €	1



Mitutoyo Assortimenti di micrometri per interni

Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
I blocchetti di riscontro cilindrici delle prolunghe sono sotto costante pressione di una molla
Tamburo cromato opaco Ø 15 mm - Stelo passo vite 0,5 mm - Corsa 13 mm - Tubo Ø 12,5 mm
Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione

Campo di misura	mm	50÷150	50÷300	50÷500	50÷1000	50÷1500
Codice		**H 4302 0150**	**H 4302 0300**	**H 4302 0500**	**H 4302 1000**	**H 4302 1500**
H 4302	Cad. €					
N° prolunghe		3	5	6	8	10
Lunghezza prolunghe	mm	13-25-50	13-25-50 50-100	13-25-50 50-100-200	13-25-50 50-100-200 200-300	13-25-50 50-100-200 200-200 300-300


H 4302 gr. 300

Mitutoyo Micrometri per interni

Superfici di contatto convesse in **metallo duro** rettificate e lappate
Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm - Passo vite 0,5 mm - Forza di misura 1÷6 N
Con numero di identificazione individuale - Forniti con custodia

Tipo con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura	mm	5÷30	25÷50	50÷75	75÷100
Codice		**H 4303 0030**	**H 4303 0050**	**H 4303 0075**	**H 4303 0100**
H 4303	Cad. €				
Limiti di errore	± µm	5	6	7	8



Tipo digitale con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD
Ampio **display** di facile lettura **a 5 cifre altezza 7,5 mm** - Alimentazione tramite batteria SR-44
Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2


Campo di misura	mm	5÷30	25÷50
Codice		**H 4304 0030**	**H 4304 0050**
H 4304	Cad. €		
Limiti di errore	± µm	5	6



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Mitutoyo Micrometri di precisione per interni

Grado di precisione DIN 863/4
Di alta precisione, con 3 punti di contatto disposti a 120°
Adatti per la misurazione di fori passanti e fori ciechi con esclusione della **quota "h"**
Frizione a scatto sensitiva, che assicura misurazioni costanti e con la massima precisione
Con numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia





H 4305/1





H 4305/2

Tipo analogico
Tamburo e bussola cromati opachi - Passo vite 0,5 mm
H 4305/1 - Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto riportate in metallo duro
Da 12÷16 mm a 125÷150 mm superfici di contatto rivestite in titanio
H 4305/2 - Tutte le misure con superfici di contatto in acciaio temperato

Campo di misura	**mm**	**6÷8**	**8÷10**	**10÷12**	**12÷16**	**16÷20**	**20÷25**	**25÷30**	**30÷40**	**40÷50**	**50÷63**	**62÷75**	**75÷88**	**87÷100**	**100÷125**	**125÷150**
Codice	**H 4305 ....**	**1008**	**1010**	**1012**	**1016**	**1020**	**1025**	**1030**	**1040**	**1050**	**1063**	**1075**	**1088**	**1100**	**1125**	**1150**
H 4305/1	Cad. **€**															
Codice	**H 4305 ....**	**—**	**—**	**—**	**2016**	**2020**	**2025**	**2030**	**2040**	**2050**	**2063**	**2075**	**2088**	**2100**	**2125**	**2150**
H 4305/2	Cad. **€**	—	—	—												
Lettura	mm	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Quota h mm	H 4503/1	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	13,0	13,0
Quota h mm	H 4503/2	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,6	19,6
Tamburo Ø	mm	17	17	17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Prof. senza prolunga	mm	59	59	59	80	80	90	90	98	98	105	105	105	105	158	158

Prolunghe per micrometri H 4305/1 - H 4305/2 ed H 4307/1

Per campo di misura	**mm**	**6÷12**	**12÷20**	**20÷50**	**50÷150**
Codice		**H 4305 5001**	**H 4305 5002**	**H 4305 5003**	**H 4305 5004**
H 4305/5	Cad. **€**				
Lunghezza totale	mm	100	150	150	150



Assortimenti di micrometri per interni con anelli di riscontro e prolunga
H 4306/1 - Con **micrometri H 4305/1**
H 4306/2 - Con **micrometri H 4305/2**

Per campo di misura	**mm**	**6÷12**	**12÷20**	**20÷50**	**50÷100**
Codice		**H 4306 1012**	**H 4306 1020**	**H 4306 1050**	**H 4306 1100**
H 4306/1	Cad. **€**				
Codice		**—**	**H 4306 2020**	**H 4306 2050**	**H 4306 2100**
H 4306/2	Cad. **€**	—			
Numero dei micrometri		3	2	4	4
Ø anelli di riscontro	mm	8 - 10	16	25 - 40	62 - 87
Prolunga	mm	100	150	150	150
Con custodia in		plastica	plastica	legno	legno



Tipo digitale con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto in metallo duro rivestite in titanio
Da 12÷16 mm a 50÷63 mm superfici di contatto in acciaio temperato rivestite in titanio
Ampio display di facile lettura a 6 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44
Funzioni PRESET, ABS/INC per passare dalla lettura assoluta a quella incrementale, **HOLD ed azzeramento - Grado di protezione IP 65** (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)
Con avviso batteria scarica, spegnimento automatico (dopo 2 h) e **predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2**

IP 65

Predisp. per uscita dati



Campo di misura	**mm**	**6÷8**	**8÷10**	**10÷12**	**12÷16**	**16÷20**	**20÷25**	**25÷30**	**30÷40**	**40÷50**	**50÷63**
Codice	**H 4307 ....**	**1008**	**1010**	**1012**	**1016**	**1020**	**1025**	**1030**	**1040**	**1050**	**1063**
H 4307/1	Cad. **€**										
Errore max.	mm	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Quota h	mm	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Prof. senza prolunga	mm	45	45	45	76	76	88	88	102	102	105

Assortimenti di micrometri digitali per interni
Completi di micrometri ed anelli di riscontro
Forniti in cassetta di legno

Per campo di misura	**mm**	**6÷12**	**12÷25**	**25÷50**
Codice		**H 4307 5012**	**H 4307 5025**	**H 4307 5050**
H 4307/5	Cad. **€**			
Numero dei micrometri		3	3	3
Ø anelli di riscontro	mm	8 - 10	16 - 20	30 - 40



A richiesta sono fornibili micrometri di precisione per interni, con campo di misura in pollici

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65 - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 2000	**H 4845/2**	Cad. **€**	1



Micrometri

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Superfici di contatto in **metallo duro** accuratamente lappate e superfinite con parallelismo e planarità perfetti - Arco cromato opaco con guancialetti termoisolanti
Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm
Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, asta di regolazione (escluso gr. 25), numero di identificazione individuale e certificato di conformità
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Tipo con frizione sensitiva interna
Frizione sensitiva in posizione avanzata, incorporata nel tamburo per l'utilizzo anche con una sola mano



Campo di misura mm	0÷25•	25÷50	50÷75	75÷100••
Codice	H 4310 0025	H 4310 0050	H 4310 0075	H 4310 0100
H 4310 Cad. €				

• Senza asta di regolazione - •• Stelo Ø 8 mm



Serie di micrometri
Composta da:
4 micrometri **H 4310** da 25 - 50 - 75 - 100 mm
3 aste di regolazione da 25 - 50 - 75 mm
In cassetta di legno

Codice H 4310 9000	H 4310/9	Cad. €	1

Tipo con nottolino e frizione a cricchetto
Con asta di regolazione (escluso gr. 25)



Campo di misura mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100	100÷125	125÷150
Codice H 4324	1025	1050	1075	1100	1125	1150
H 4324/1 Cad. €						
Campo di misura mm	150÷175	175÷200	200÷225	225÷250	250÷275	275÷300
Codice H 4324	1175	1200	1225	1250	1275	1300
H 4324/1 Cad. €						



Serie di micrometri
Composta da:
4 micrometri **H 4324/1** da 25 - 50 - 75 - 100 mm
3 aste di regolazione da 25 - 50 - 75 mm
In cassetta di legno

Codice H 4324 9000	H 4324/9	Cad. €	1

Micrometri digitali

Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863
Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Forza di misura 5÷10 N
Alimentazione tramite batteria SR-44
Con frizione sensitiva interna, bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo con grado di protezione IP54
Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC per conversione tra misurazione assoluta e relativa **e UNIT per conversione mm/inch**
Arco verniciato con guancialetti termoisolanti - Ampio display a 5 cifre altezza 7,5 mm



Campo di misura mm	0÷25	25÷50
Codice	H 4326 3025	H 4326 3050
H 4326/3 Cad. €		

Tipo con grado di protezione IP65
Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC e UNIT per conversione mm/inch
Con predisposizione per uscita dati
Ampio display a 5 cifre altezza 7 mm



Campo di misura mm	0÷25	25÷50
Codice	H 4326 4025	H 4326 4050
H 4326/4 Cad. €		

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Micrometri con tamburo maggiorato

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Con superfici di contatto in **metallo duro** - Arco con guancialetti termoisolanti
Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Tamburo cromato opaco Ø 30 mm
Con nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4327 0025	H 4327 0050
H 4327/0	Cad. €		




Micrometri a grande capacità

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Con superfici di contatto in **metallo duro**
Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Controasta intercambiabile
Con nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia


Fino a gr 100÷200

Campo di misura	mm	0÷100	0÷150	100÷200	200÷300	300÷400	400÷500
Codice	H 4329	0100	0150	0200	0300	0400	0500
H 4329	Cad. €						
N° aste		3	3	4	4	2	2
N° incudini		3	5	3	3	1	1
Campo di misura	**mm**	**500÷600**	**600÷700**	**700÷800**	**800÷900**	**900÷1000**	
Codice	**H 4329 ....**	**0600**	**0700**	**0800**	**0900**	**1000**	
H 4329	Cad. €						
N° aste		2	2	2	2	2	
N° incudini		1	1	1	1	1	


Da gr 200÷300

Aste di riscontro

In acciaio inossidabile temperato - Durezza HRc 53-56
Adatte per il controllo delle superfici di contatto dei micrometri
Con una estremità piana ed una bombata rettificate e lappate
Dalla misura 75 mm in poi, con impugnatura di duralluminio isolante al calore
Planarità ±3 µm - Parallelismo ±2 µm

Lunghezza totale	mm	25	50	75	100	125	150
Codice	H 4330	0025	0050	0075	0100	0125	0150
H 4330	Cad. €						
Lunghezza totale	**mm**	**175**	**200**	**225**	**250**	**275**	
Codice	**H 4330 ....**	**0175**	**0200**	**0225**	**0250**	**0275**	
H 4330	Cad. €						



Supporti per micrometri

Tipo con ampia base in ghisa
Dispositivo di fissaggio inclinabile, con protezione interna in gomma delle ganasce
Dimensioni base 115x165 mm
Apertura del morsetto 0÷16 mm
Peso 1,4 kg

Codice H 4333 0000	H 4333	Cad. €	1



Tipo basculante
Dimensioni base 80x115 mm
Apertura del morsetto 0÷15 mm
Peso 0,8 kg

Codice H 4333 1000	H 4333/1	Cad. €	1



Micrometri per filetti

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Per la misurazione del diametro medio delle filettature esterne
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Arco con guancialetti termoisolanti
Fornito senza asta di regolazione, capruggini e punte coniche
Con frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta e della controasta e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4334 1025	H 4334 1050
H 4334/1	Cad. €		

Capruggini e punte coniche - Per filettatura passo metrico ISO 60°



Passo	mm	0,4÷0,5	0,6÷0,9	1,0÷1,75	2÷3	3,5÷5	5,5÷7
Codice	H 4335	1001	1002	1003	1004	1005	1006
H 4335/1	La cp. €						

A richiesta Whitworth 55°
Aste di regolazione fornibili a richiesta

Micrometro per alberi scanalati

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Asta in acciaio temperato Ø 6,5 mm con punte a 30° - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Campo di misura 0÷25 mm
Con frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta, asta di regolazione a partire dalla misura 25 mm e numero di identificazione individuale
Controllato e collaudato singolarmente - Fornito con custodia



Codice H 4337 0025	H 4337	Cad. €	1

Micrometri per cave


Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Asta in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Gr. 50 con asta di regolazione
Con frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



Campo di misura	mm	0÷25	25÷50
Codice		H 4338 0025	H 4338 0050
H 4338	Cad. €		
Superfici di contatto	mm	1 x 5,5	1 x 5,5

Micrometri per ingranaggi

Adatti per verifica del gioco dei fianchi e lo spessore dei denti degli ingranaggi con profilo ad evolvente di circolo
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Superfici di contatto in acciaio temperato perfettamente lappate, piane parallele e perpendicolari all'asse di rotazione della vite - Frizione sensitiva con levetta di bloccaggio dell'asta
Arco con guancialetti termoisolanti - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Piattelli di misurazione rotanti Ø 20x0,7 mm - Minimo modulo misurabile: 0,6
Con asta di regolazione (escluso 25 mm) e chiavetta di regolazione
Per una ottimale regolazione si suggerisce di utilizzare i blocchetti di riscontro
Con numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia





Campo di misura	mm	0÷25	25÷50	50÷75	75÷100
Codice		H 4339 0025	H 4339 0050	H 4339 0075	H 4339 0100
H 4339	Cad. €				

Micrometri con prisma

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Base di appoggio a "V" ed asta in metallo duro Ø 6,5 mm
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Corsa 25 mm - Passo vite 0,5 mm
Con asta di regolazione, frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



Con base per utensili a 3 taglienti 60°

Campo di misura	mm	1÷15	5÷15	20÷35
Codice		H 4340 1001	H 4340 1002	H 4340 1003
H 4340/1	Cad. €			

Con base per misurare utensili a 5 taglienti 108°



Campo di misura	mm	5÷25	25÷45
Codice		H 4340 2001	H 4340 2002
H 4340/2	Cad. €		

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Micrometro per tubi

Adatto per misurare spessori di tubi
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Campo di misura 0÷25 mm - Corsa 25 mm - Passo vite 0,5 mm
Asta in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Perno Ø 8 mm - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm
Con frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllato e collaudato singolarmente - Fornito con custodia

Codice H 4340 5025	H 4340/5	Cad. €	1



Micrometro a disco

Adatto per misurare spessori di fogli e strisce in lamiera
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Campo di misura 0÷50 mm - Asta in acciaio temperato Ø 6,5 mm
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Passo vite 1 mm
Con frizione sensitiva ad anello, nottolino di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale
Controllato e collaudato singolarmente - Fornito con custodia

Codice H 4340 7050	H 4340/7	Cad. €	1



Micrometro con comparatore

Adatto per misure estremamente precise nelle produzioni di serie
Micrometro con comparatore **lettura 1/1000 di mm (0,01 mm)**
Precisione: micrometro ± 0,003 mm - comparatore ± 0,001 mm
Campo di misura 0÷25 mm
Con superfici di contatto in **metallo duro riportato**, rettificate e lappate di precisione
Stelo in acciaio temperato - Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Profondità arco 19 mm
Comparatore con azzeramento, tacche di riferimento passa/non passa e leva tastatrice
Arco con guancialetti termoisolanti - Scala di grandi dimensioni per lettura dei valori facilitata
Con levetta di bloccaggio dello stelo e numero di identificazione individuale
Controllato e collaudato singolarmente - Fornito con custodia

Codice H 4340 9025	H 4340/9	Cad. €	1



Micrometri di profondità

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Aste in acciaio temperato Ø 4,5 mm con superfici di contatto in **metallo duro** - HRc 60
Tamburo cromato opaco Ø 18 mm - Corsa 25 mm - Passo vite 0,5 mm
Aste intercambiabili progressione 25 mm
Ponte temperato e rettificato
Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione - Forniti con custodia

Campo di misura	mm	0÷100	0÷150
Codice		H 4341 1100	H 4341 1150
H 4341/1	Cad. €		
Aste di riscontro	n°	4	6
Base di appoggio	mm	100	100



H 4341/1 mm 100

Strumento per misurazioni di profondità

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 878
Capacità di misura 30 mm - Ogni giro di lancetta = 1 mm
Comparatore con **quadrante girevole Ø 58 mm**
Bloccaggio del comparatore tramite morsetto a vite
Completo di base di appoggio di alta precisione
Fornito in astuccio

Codice H 4341 3000	H 4341/3	Cad. €	1



Basi portacomparatori per misuratori di profondità

In acciaio temperato, superfici rettificate e lappate - Esecuzione cromata opaca
Con morsetto anulare per il fissaggio del comparatore
Per comparatori con gambo Ø 8 mm h 6

Tipo a base piana

Dimensioni	mm	63x17	80x16	100x16
Codice		H 4341 4063	H 4341 4000	H 4341 4100
H 4341/4	Cad. €			



Tipo a base prismatica
Adatta per alberi con Ø 10÷100 mm
Dimensioni 66x16 mm

Codice H 4341 5000	H 4341/5	Cad. €	1



Comparatori → H 2 pag. 662

Teste micrometriche senza arco

Adatte per il montaggio come strumento di regolazione su macchine, dispositivi e apparecchi
Grado di precisione DIN 863
Asta in acciaio temperato Ø 8 mm con superfici di contatto in **metallo duro**
Con numero di identificazione individuale e chiavette di regolazione

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura	mm	0÷6,5	0÷13	0÷25
Codice		H 4342 0065	H 4342 0013	H 4342 0025
H 4342	Cad. €			
Gambo di attacco Ø	mm	6	9,5	10
Tamburo Ø	mm	9,5	13	18



1/100 di mm (0,01 mm)

Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Campo di misura 0÷25 mm
Gambo di fissaggio Ø 12 mm - Tamburo Ø 18 mm

Codice H 4342 2025	H 4342/2	Cad. €	1



1/1000 di mm (0,001 mm)

Micrometri per interni

Adatti per misurazione di fori, intagli, scanalature, ecc.
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Superfici di contatto in acciaio temperato, rettificate
Tamburo e bussola cromati opachi
Con numero di identificazione individuale - Forniti con custodia

Campo di misura	mm	5÷30•	25÷50•	50÷75	75÷100
Codice		H 4345 0030	H 4345 0050	H 4345 0075	H 4345 0100
H 4345	Cad. €				

• Con anello di riscontro



Teste micrometriche per interni

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863
Superfici di contatto in metallo duro, bombate
Frizione sensitiva - Con dispositivo di riscontro
Tamburo e bussola cromati opachi
Con numero di identificazione individuale e chiavetta di regolazione
Fornite in cassetta di legno

Campo di misura	mm	50÷100	50÷250	50÷600	150÷1400
Codice		H 4439 0100	H 4439 0250	H 4439 0600	H 4439 1400
H 4439	Cad. €				
N° prolunghe		2	4	6	8
Tamburo Ø	mm	16	16	16	22


A richiesta si possono fornire con apertura massima fino a 6000 mm



H 4439 gr. 600

Assortimenti di micrometri per fori

Con 3 superfici di contatto in metallo duro
Grado di precisione DIN 863
Adatti per la misurazione di **fori passanti** e di fori ciechi con esclusione della quota X
Tamburo e bussola cromati opachi
Con frizione a scatto sensitiva, che assicura una precisione di misurazione costante a secondo del tipo di testa utilizzata
L'azzeramento dei micrometri si effettua con l'ausilio degli anelli di riscontro (in dotazione)
Con numero di identificazione individuale e chiavetta di regolazione
Forniti in cassetta con giravite di bloccaggio e chiave di regolazione







Campo di misura	mm	6÷12	12÷20	20÷50	50÷100
Codice		H 4440 9012	H 4440 9020	H 4440 9050	H 4440 9100
H 4440/9	Cad. €				
Lettura	mm	**0,001**	**0,005**	**0,005**	**0,005**
Quota X	mm	1,4	0,5	0,5	0,5
N° micrometri contenuti		3	2	4	4
Anelli di riscontro	Ø mm	6 - 8 - 10	16	25 - 40	62-87
Una prolunga da	mm	100	150	150	150

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Alesametri

Adatti per controlli singoli o di serie, in sala metrologica, nel collaudo di accettazione, nelle produzioni, ecc.
Gli alesametri consentono oltre alla misurazione del diametro, il controllo della geometria del foro
Con attacco per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

Mitutoyo

Con astine intercambiabili in acciaio e tastatore mobile con sfera in **metallo duro**
Testine con guida di centraggio per campi di misura superiori a 60 mm

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Per fori con Ø 6÷400 mm - Con comparatore Ø 57 mm

Campo di misura	**mm**	**6÷10**	**10÷18**	**18÷35**	**35÷60**
Codice		**H 4445 0010**	**H 4445 0018**	**H 4445 0035**	**H 4445 0060**
H 4445	Cad. **€**				
Prof. di misura fino a	mm	47	100	100	150
Testine	n°	9	9	9	6
Campo di misura	**mm**	**50÷150**	**100÷160**	**160÷250**	**250÷400**
Codice		**H 4445 0150**	**H 4445 0160**	**H 4445 0250**	**H 4445 0400**
H 4445	Cad. **€**				
Prof. di misura fino a	mm	150	150	250	250
Testine	n°	11	13	6	5



Assortimento di alesametri composto da:
3 alesametri con campo di misura 18÷35 - 35÷60 - 50÷150 mm,
1 comparatore con gambo per l'attacco Ø 8 mm h6,
serie di testine di contatto
Fornito in astuccio

Codice H 4445 9000	**H 4445/9**	Cad. **€**	1



Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Per fori con Ø 18÷150 mm
Assortimento di alesametri composto da:
3 alesametri con campo di misura 18÷35 - 35÷60 - 50÷150 mm,
1 **comparatore digitale** con gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Funzioni ON/OFF, PRESET, TOLLERANZA, DATA/HOLD
Con predisposizione per uscita dati e serie di testine di contatto
Fornito in astuccio

Codice H 4445 9800	**H 4445/98**	Cad. **€**	1



JUWEL PLUS

Con precisione 0,01 mm

Per fori con Ø 6÷250 mm
Perno di contatto in metallo duro
Completo di comparatore con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura	**mm**	**6÷10**	**10÷18**	**18÷35**	**35÷50**	**50÷160**	**160÷250**	**250÷450**
Codice	**H 4466 ....**	**0010**	**0018**	**0035**	**0050**	**0160**	**0250**	**0450**
H 4466	Cad. **€**							
Prof. di misura fino a	mm	100	100	150	150	150	400	400
Testine	n°	9	9	9	4	12	5	5
Diametro comparatore	mm	40	40	55	55	55	60	60



H 4466 0035

ABC TOOLS Comparatori con bracci tastatori per interni

Tipo a quadrante con bracci tastatori (uno fisso e uno movibile) per misurazioni interne come scanalature e diametri di fori.
Punte arrotondate in carburo
Fornito in astuccio

Campo di misura	**mm**	**10÷30**	**20÷40**	**30÷50**
Codice		**H 4468 0030**	**H 4468 0040**	**H 4468 0050**
H 4468/0	Cad. **€**			
Lettura		1/100 di mm (0,01 mm)	1/100 di mm (0,01 mm)	1/100 di mm (0,01 mm)



Mitutoyo Comparatori

Quadrante girevole con indici di tolleranza - Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Tipo con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 10 mm - Forza di misura 1,4 N
Quadrante **Ø 57 mm** con due lancette - **Antiurto**
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm
Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo e fondello piano

Codice H 4469 1000	**H 4469/1**		Cad. **€**	1
Codice H 4469 2000	**H 4469/2**	Con asola	Cad. **€**	1



Tipo con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Quadrante Ø **57** mm con due lancette - **Antiurto**
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,2 mm
Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo - Forza di misura 1,5 N

Campo di misura	**mm**	**1**	**5**
Codice		**H 4469 7001**	**H 4469 7005**
H 4469/7	Cad. **€**		



Tipo con lettura 1/100 di pollice (.001")
Campo di misura 0,25" - Forza di misura 1,8 N
Quadrante Ø **57** mm con due lancette
Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo

Codice H 4469 9000	**H 4469/9**		Cad. **€**	1



Mitutoyo Comparatori digitali

ABSOLUTE™

IP 42

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Ampio display a cristalli liquidi - Alimentazione tramite batteria SR-44
Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/6**, numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità

Tipo standard con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Funzioni ON/OFF, ORIGIN, +/- (inversione della direzione di conteggio)

Con quadrante Ø 60,4 mm
Campo di misura 0÷12,7 mm - Forza di misura ⩽ 2 N
H 4470/2 - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Errore max. ±0,03 mm
H 4471/2 - Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Errore max. ±0,004 mm

Codice H 4470 2000	**H 4470/2**		Cad. **€**	1
Codice H 4471 2000	**H 4471/2**		Cad. **€**	1





Con quadrante altezza 126 mm
Campo di misura 25 mm - Errore max. ±0,02 mm
Forza di misura 1,8 N
Altezza totale 207 mm

Codice H 4470 4000	**H 4470/4**		Cad. **€**	1

Tipo multifunzione con visualizzazione grafica della tolleranza (passa/non passa) e possibilità di inserire un fattore per il valore misurato
Funzioni ON/OFF, ZERO/ABS, ORIGIN/PRESET per preselezionare i valori, **DATA/HOLD** e impostazione dei limiti superiore ed inferiore di tolleranza
Quadrante Ø 60,5 mm, **girevole di 330°** con cifre altezza 11 mm
H 4470/6 - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Errore max. 0,02 mm
H 4471/6 - Lettura commutabile tra 1/100 e 1/1000 (0,01 e 0,001 mm)

Campo di misura	**mm**	**12,7**	**25,4**	**50,8**
Codice		**H 4470 6127**	**—**	**—**
H 4470/6	Cad. **€**		—	—
Codice		**H 4471 6127**	**H 4471 6254**	**H 4471 6508**
H 4471/6	Cad. **€**			
Errore max.	mm	±0,003	±0,003	±0,006
Forza di misura	N	1,5	1,8	2,3



Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 6000	**H 4845/6**		Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Comparatori digitali

ABSOLUTE™

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"
Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Risoluzione commutabile 0,001/0,01 mm
Modello altamente professionale, adatto per misurazioni e verifiche in serie **con molteplici funzioni: ON/OFF, PRESET, ZERO/ABS, RES** (commutazione del campo di misurazione), **+/-** (inversione della direzione di conteggio), **RANGE** (selezione campo di misura, punto zero, visualizzazione analogica), **MODE** (mantenimento dei valori min. e max. ed oscillazione min/max)
Grado di protezione IP 30 (contro corpi solidi > 2,5 mm)
Ampio display a cristalli liquidi, con cambio colore (da verde a rosso) per indicazione analogica dei valori di tolleranza fuori dai limiti
Funzionamento tramite adattatore per collegamento alla rete
Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845,** numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità





Campo di misura	mm	25	50
Codice		H 4471 8025	H 4471 8050
H 4471/8	Cad. €		
Errore max.	mm	±0,003	±0,006
Forza di misura	N	⩽ 1,8	⩽ 2,3

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 7000	H 4845/7	Cad. €	1

Mitutoyo Comparatori digitali multifunzione

ABSOLUTE™

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE" per impostazione dello zero una sola volta e conservarlo fino alla sostituzione della batteria
Adatti per il controllo delle tolleranze anche in serie
Corpo di forma sottile, ideale per l'installazione in spazi ristretti o in dispositivi multiquota
Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Risoluzione commutabile 0,001/0,01 mm
Funzioni: ON/OFF, PRESET, azzeramento INC/ABS, inserimento valori di tolleranza, commutazione valore numerico, ingresso/uscita dati
Grado di protezione IP 66 (contro polvere e getti di acqua potente)
Alimentazione tramite batteria SR-44
Con numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità - Forniti in astuccio



Campo di misura	mm	5	12,7
Codice		H 4471 9005	H 4471 9127
H 4471/9	Cad. €		
Lettura display		dall'alto	frontale
Errore max.	mm	±0,003 / ± 0,01	±0,003 / ± 0,01
Forza di misura	N	⩽ 2,0	⩽ 2,0

Cavo IP per trasmissione dati verso PC, per strumenti multifunzione - Uscita USB 2.0
Lunghezza 2 m

Codice H 4845 5000	H 4845/5	Cad. €	1

Mitutoyo Comparatori digitali di altissima precisione

Modello ad altissima risoluzione ed accuratezza
Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
Risoluzione commutabile 0,001/0,0005 mm
Funzioni: ON/OFF, MODE (mantenimento dei valori min. e max. ed oscillazione min/max), **commutazione del campo di misurazione, SET/ZERO, PRESET, inserimento valori di tolleranza, invio dati tramite interfaccia**
Ampio display a cristalli liquidi, con cambio colore (da verde a rosso) per indicazione analogica dei valori di tolleranza fuori dai limiti
Funzionamento anche con telecomando (non incluso)
Alimentazione tramite adattatore per collegamento alla rete
Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/7,** numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità





Campo di misura	mm	30	60
Codice		H 4471 9730	H 4471 9760
H 4471/97	Cad. €		
Errore max.	mm	±0,0025	±0,0035
Forza di misura	N	⩽ 2	⩽ 2,5
Vel. di spostamento max.	m/sec	1,1	1,1

Telecomando per comparatori H 4471/97
Con funzioni: acquisizione dato, impostazione e commutazione dei valori min. max. e differenza min/max, richiamo del valore presettato ed azzeramento
Distanza massima di invio segnale 6 m - Alimentazione tramite 4 batterie LR03

Codice H 4471 9800	H 4471/98	Cad. €	1

Comparatori speciali

Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Quadrante girevole a lettura dall'alto con due lancette e indici di tolleranza
Adatti per montaggio su dime di controllo - Attacco Ø 8 e 28 mm h6
Campo di misura 3 mm - Con tastatore dorsale e cassa in metallo

Diametro quadrante mm	40	58
Codice	H 4472 1040	H 4472 1058
H 4472/1 Cad. €		
Ogni giro di lancetta = mm	0,5	1



Comparatori

Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Lettura 1/10 di mm (0,1 mm)

Campo di misura 10 mm - DIN EN ISO 463
Esecuzione indicata per impiego in ambienti con condizioni non adeguate ad un comparatore di precisione e per questo frequentemente sostituito
Quadrante Ø **58** mm con una lancetta
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 10 mm
Con fondello piano e cassa in metallo - Tastatore decentrato di 3,5 mm

Codice H 4472 7000	H 4472/7	Cad. €	1

1/10 di mm (0,1 mm)



Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Grado di precisione DIN 878
Con quadrante girevole con indici di tolleranza

Campo di misura 0,4 mm
Quadrante Ø **40** mm con una lancetta - **Antiurto**
Con lettura su scala bilaterale 20 - 0 - 20, fondello piano e cassa in metallo
Corsa libera per posizionamento al pezzo 4,5 mm

Codice H 4473 1000	H 4473/1	Cad. €	1

Campo di misura 0,8 mm
Quadrante Ø **58** mm con una lancetta - **Antiurto**
Con lettura su scala bilaterale 40 - 0 - 40, fondello piano e cassa in metallo
Corsa libera per posizionamento al pezzo 9 mm

Codice H 4473 2000	H 4473/2	Cad. €	1

Campo di misura 3 mm

Quadrante Ø **32** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 0000	H 4476/0	Cad. €	1

Quadrante Ø **40** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in resina sintetica
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 1000	H 4476/1	Cad. €	1

Quadrante Ø **40** mm con due lancette - **Antiurto** con cappuccio di protezione
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 2000	H 4476/2	Cad. €	1

Quadrante Ø **40** mm con due lancette - **Antiurto** con cappuccio di protezione
Protetto contro la penetrazione della polvere, effetti dell'immersione temporanea nell'acqua e da olii
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 3000	H 4476/3	Cad. €	1

1/100 di mm (0,01 mm)



Campo di misura 5 mm
Quadrante Ø **40** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in resina sintetica
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4477 1000	H 4477/1	Cad. €	1

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Comparatori

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 878
Quadrante girevole con indici di tolleranza e doppia numerazione inversa
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm
Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Campo di misura 10 mm

JUWEL PLUS


Quadrante Ø **40** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4477 5000	**H 4477/5**	Cad. **€**	1

Esecuzione protetta da infiltrazioni di olii e liquidi
H 4478/1 -**Grado di protezione IP53** (contro la penetrazione della polvere e la pioggia)
Quadrante Ø **58** mm con due lancette - Con fondello piano e cassa in metallo
H 4478/2 -**Grado di protezione IP67** (contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea nell'acqua)
Quadrante Ø **61,5** mm con due lancette
Antiurto, con cappuccio di protezione, fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Codice H 4478 1000	**H 4478/1**	Cad. **€**	1
Codice H 4478 2000	**H 4478/2**	Cad. **€**	1

1/100 di mm (0,01 mm)



IP 53
H 4478/1

IP 67
H 4478/2
Antiurto

Esecuzione protetta da infiltrazioni di olii e liquidi



H 4480/7
Antiurto

H 4481/0

ABC TOOLS

Quadrante Ø **58** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo
H 4480/7 -Esecuzione **antiurto**
H 4481/0 -Esecuzione normale

Codice H 4480 7000	**H 4480/7**	Cad. **€**	1
Codice H 4481 0000	**H 4481/0**	Cad. **€**	1



H 4481/1

JUWEL PLUS

Quadrante Ø **58** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4481 1000	**H 4481/1**	Cad. **€**	1

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche**
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Codice H 4481 1500	**H 4481/15**	Cad. **€**	1



H 4481/15

H 4481/3

Quadrante Ø **58** mm con due lancette - **Antiurto - STOSSGESCHÜTZT**
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4481 3000	**H 4481/3**	Cad. **€**	1

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche**
Antiurto con cappuccio di protezione
Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo
Regolazione micrometrica mediante vite zigrinata

Codice H 4481 3300	**H 4481/33**	Cad. **€**	1



H 4481/33

H 4481/4

Quadrante Ø **100** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4481 4000	**H 4481/4**	Cad. **€**	1

H
2

Comparatori

Grado di precisione DIN 878
Quadrante girevole, con indici di tolleranza
Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Con quadrante interno per lettura dei millimetri
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm

Campo di misura 30 mm

ABC TOOLS

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche - Antiurto**
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 125 mm

Codice H 4482 0000	H 4482/0	Cad. €	1

JUWEL PLUS

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche**
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 148 mm

Codice H 4482 1000	H 4482/1	Cad. €	1

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche - Antiurto**
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 148 mm

Codice H 4482 2000	H 4482/2	Cad. €	1

Campo di misura 50 mm

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche**
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 232 mm

Codice H 4483 1000	H 4483/1	Cad. €	1

Campo di misura 80 mm

Quadrante Ø **58** mm con **due lancette concentriche**
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 312 mm


Codice H 4483 4000	H 4483/4	Cad. €	1

Campo di misura 100 mm

Quadrante Ø **80** mm con **due lancette concentriche**
Gambo per l'attacco Ø 10 mm h 6
Con fondello piano e cassa in metallo - Lunghezza totale 382 mm

Codice H 4491 1000	H 4491/1	Cad. €	1

1/100 di mm (0,01 mm)



Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Esecuzione **antiurto** con cappuccio di protezione
Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,2 mm

Campo di misura 1 mm

ABC TOOLS

Quadrante Ø **58** mm con due lancette
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4492 0000	H 4492/0	Cad. €	1

JUWEL PLUS

Quadrante Ø **40** mm con due lancette - Con doppia numerazione inversa
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4492 1000	H 4492/1	Cad. €	1

Quadrante Ø **58** mm con due lancette - Con doppia numerazione inversa
Protetto contro la penetrazione della polvere, dell'acqua e da olii — **IP 53**
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4492 3000	H 4492/3	Cad. €	1

Quadrante Ø **58** mm con due lancette - Con doppia numerazione inversa
Con fondello piano e cassa in metallo


Codice H 4492 4000	H 4492/4	Cad. €	1

Campo di misura 5 mm

Quadrante Ø **58** mm con due lancette - Con doppia numerazione inversa
Con fondello piano e cassa in metallo

Codice H 4492 5000	H 4492/5	Cad. €	1

1/1000 di mm (0,001 mm)




ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Comparatori elettronici digitali



Lettura 5/1000 di mm (0,005 mm) - .0002 pollici
Tastatore verticale con sfera in metallo duro, protetto da infiltrazioni di olii e liquidi
Funzioni: ON/OFF, SET, TOL, ABS/INC, +/-, mm/inch
Campo di misura 12,7 mm - Precisione 20 µm
Quadrante Ø 58 mm, girevole di ±170°, con ampio display a cristalli liquidi con lettura dati digitale ed analogica - Alimentazione tramite batteria CR 2032 da 3 V
Con **predisposizione per uscita dati** e dichiarazione di conformità - Fornito in astuccio

Codice H 4492 7127	H 4492/7	Cad. €	1



Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
Alimentazione tramite batteria - Con dichiarazione di conformità

Con funzioni: ON/OFF, PRESET, ZERO, mm/inch
Campo di misura 12,5 mm - Precisione 0,02 mm
Quadrante Ø 60 mm, girevole di 270°, con ampio display a 6 cifre

Codice H 4492 8125	H 4492/8	Cad. €	1

Tipo con grado di protezione IP 65 e predisposizione per uscita tramite presa MINI USB
Quadrante Ø 59,5 mm, in alluminio, con piastra frontale in materiale plastico
Campo di misura 0-12,5 mm - Precisione 0,01 mm
Parti meccaniche in acciaio inossidabile, indurito
Funzioni: ZERO/ABS, PRESET, ORIGIN, TOL, in/mm, +/-, ON/OFF
Ampio display con cifre altezza 11 mm, girevole di 270°

Codice H 4492 9000	H 4492/9	Cad. €	1

Comparatore ad alta sensibilità



Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)
Campo di misura 0,1 mm (±0,05 mm su i due lati)
Con 2 indici di tolleranza e azzeramento micrometrico tramite vite godronata
Completo di asta flessibile - Con cappuccio di protezione
Gambo per l'attacco Ø 8 mm h 6 - Corsa libera per l'azzeramento 3 mm - Fornito in astuccio

Codice H 4493 1000	H 4493/1	Cad. €	1

Accessori per comparatori


Aste di prolungamento per misurazioni di profondità oltre le capacità del comparatore
Da montare tra tastatore e cremagliera - Asta Ø 4 mm - Filettatura maschio e femmina M 2,5

Lunghezza mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Codice H 4493	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100
H 4493/3 Cad. €										



Assortimento di aste di prolungamento
Composto da **9 aste lunghezza mm 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40- 50 - 80 - 100**
In cassetta ABS resistente agli urti

Codice H 4493 3900	H 4493/39	Cad. €	1



Asta flessibile per il sollevamento dell'asta del comparatore H 4493/1 - Lunghezza 135 mm

Codice H 4493 4000	H 4493/4	Cad. €	1




Punte tastatrici per comparatori
Con filettatura maschio M 2,5
Tolleranza 6 g
H 4493/5 - In acciaio
H 4493/7 - In metallo duro
H 4493/8 - In rubino



Forma	normale a sfera	prolungata a sfera	sottile a spina	a punta conica	cilindrica	piatta Ø 10 mm	piatta Ø 20 mm	bombata	con punta laterale	a movimento laterale ±109°
Codice	H 4493 5001	H 4493 5002	H 4493 5003	H 4493 5004	H 4493 5005	H 4493 5006	H 4493 5020	H 4493 5007	H 4493 5009	H 4493 5041
H 4493/5 Cad. €										
Codice	H 4493 7001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H 4493/7 Cad. €		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Codice	H 4493 8001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H 4493/8 Cad. €		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Fondello con asola
Adatto per comparatori con quadrante Ø 58 mm
In metallo


Codice H 4493 9000	H 4493/9	Cad. €	1



Comparatori a leva

Con levetta per l'inversione del senso di rotazione della lancetta - Azzeramento mediante rotazione del quadrante
Per controlli di rotazione concentrica e di rotondità interne ed esterne, per verifiche di parallelismo ed allineamenti
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Tipo con movimento parallelo (laterale) a 240° (120° per lato)
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)





Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)
Quadrante Ø **28** mm - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6
Possono essere fissati al supporto snodato (H 4495/9) sia nella parte inferiore che in quella superiore del gambo

Codice H 4494 1000	H 4494/1	Cad. €	1



Assortimento
Composto da:
1 comparatore centesimale H 4494/1
1 supporto snodato H 4495/9
Fornito in astuccio

Codice H 4494 8000	H 4494/8	Cad. €	1

Tipo con movimento perpendicolare al quadrante (frontale) a 240° - DIN 2270
Con 3 attacchi a coda di rondine, fresati sul corpo, per il fissaggio del perno Ø 8 mm h6 in qualsiasi posizione

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)



Campo di misura 1 mm (0 - 50 - 0)
Quadrante Ø **32** mm

Codice H 4494 9000	H 4494/9	Cad. €	1



Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)
Quadrante Ø **40** mm - Punte tastatrici in rubino

Codice H 4495 0000	H 4495/0	Cad. €	1



Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)
Quadrante Ø 40 mm
Esecuzione **impermeabile**

Codice H 4495 2000	H 4495/2	Cad. €	1



Impermeabile

Lettura 2/1000 di mm (0,002 mm)
Campo di misura 0,2 mm (0 - 10 - 0) - Quadrante Ø **40** mm
Di altissima precisione - Punte tastatrici in rubino

Codice H 4495 6000	H 4495/6	Cad. €	1

Di altissima precisione

Supporto snodato portacomparatore
Con fori Ø 4 e 8 mm h7 e attacco a coda di rondine - Sezione 6x12 mm - Lunghezza 80 mm
Adatti per comparatori H 4494/1÷H 4495/2

Codice H 4495 9000	H 4495/9	Cad. €	1




Strumento di controllo per alberi a gomito

Adatto per l'accertamento di flessioni
Inserito tra due gomiti dell'albero montato, rivelano ad ogni rotazione di 180° dello stesso, l'eventuale presenza di bronzine non allineate perfettamente
Durante la rotazione il comparatore rimane in posizione orizzontale (quadrante rivolto verso l'alto), mediante apposito contrappeso
Completo di:
- comparatore con lettura 1/100 di mm (0,01 mm),
- aste di prolungamento,
- puntalini e contrappeso
Fornito in astuccio di legno







Campo di misura mm	45÷150	60÷300	60÷500
Codice	H 4497 2001	H 4497 2002	H 4497 2003
H 4497/2 Cad. €			
Diametro quadrante mm	28	45	45
Aste di prolungamento n°	3	4	5

A richiesta, per capacità di misura maggiori sono fornibili aste di prolungamento supplementari da 100 e 200 mm

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Misuratori di spessore

Con piattelli temperati e superfici lappate

Tipo analogico


Esecuzione tascabile
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 0÷10 mm - Precisione 0,01 mm - Profondità arco 17 mm

Codice H 4497 8510	**H 4497/85**	Cad. **€**	1



Lettura 1/10 di mm (0,1 mm)
Quadrante girevole con due lancette (escluso H 4498 mm 0÷10)
Ogni giro della lancetta corrisponde a 10 mm
H 4498 0010 e H 4498 0019: modelli tascabili

Campo di misura	**mm**	**0÷10**	**0÷20**	**0÷20**
Codice		**H 4498 0010**	**H 4498 0019**	**H 4498 0020**
H 4498	Cad. **€**			
Profondità arco	mm	**15**	**15**	**50**
Piattelli	Ø mm	10	10	20
Campo di misura	**mm**	**0÷30**	**0÷30**	**0÷30**
Codice		**H 4498 0030**	**H 4498 0029**	**H 4498 0031**
H 4498	Cad. **€**			
Profondità arco	mm	**100**	**200**	**300**
Piattelli	Ø mm	20	20	20


H 4498
mm 0÷10


H 4498
mm 0÷20


H 4498 mm 0÷30

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Quadrante girevole con due lancette - Ogni giro della lancetta corrisponde a 1 mm
H 4499 0001: modello **tascabile**, con guancialetto termoisolante

Campo di misura	**mm**	**0÷10**	**0÷10**	**0÷10**	**0÷10**
Codice		**H 4499 0001**	**H 4499 0002**	**H 4499 0003**	**H 4499 0004**
H 4499	Cad. **€**				
Profondità arco	mm	**18**	**50**	**100**	**200**
Piattelli	Ø mm	10	20	20	20


mm 0÷10 - arco 18 mm


mm 0÷10 - arco 50 mm

Esecuzione professionale, adatta per misurare lo spessore di lamine sottili
Ad altissima precisione
Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Campo di misura 0÷1 mm
Con manico isolante per evitare di trasferire il calore della mano al comparatore
Quadrante girevole, Ø 58 mm con 2 lancette e doppia numerazione inversa
Ogni giro della lancetta corrisponde a 0,1 mm - Arco con profondità 30 mm - Piattelli Ø 10 mm

Codice H 4499 2000	**H 4499/2**	Cad. **€**	1


H 4499/2


mm 0÷10 - arco 100 mm

Esecuzione professionale con contatti a rulli
Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 0÷5 mm - Profondità arco 50 mm - Rulli Ø 8,4 x larghezza 8,7 mm
Quadrante girevole, Ø 58 mm con 2 lancette e doppia numerazione inversa
Ogni giro dell lancetta corrisponde a 1 mm
H 4499/5 - Adatta per il controllo di fogli di lamiera, in metallo, di carta, ecc.
H 4499/6 - Rullo inferiore con 2 dischi laterali di guida
Adatto per controllare lo spessore di fili e filetti

Codice H 4499 5000	**H 4499/5**	Cad. **€**	1
Codice H 4499 6000	**H 4499/6**	Cad. **€**	1


H 4499/6
Rullo inferiore con
2 dischi laterali di guida



Tipo digitale

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 0÷10 mm - Precisione 0,01 mm - **Profondità arco 15 mm**
Funzioni: ON/OFF, ZERO e mm/inch
Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Codice H 4497 9010	**H 4497/9**	Cad. **€**	1



Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 0÷15 mm - Precisione 0,01 mm - **Profondità arco 15 mm**
Funzioni: ON/OFF, ZERO e mm/inch
Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Codice H 4498 2015	**H 4498/2**	Cad. **€**	1



Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Campo di misura 15 mm - Precisione 0,01 mm
Piattelli Ø 10 mm
Funzioni: ON/ZERO, ABC/PRESET e mm/inch
Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Campo di misura	**mm**	**0÷10**	**0÷10**
Codice		**H 4498 6030**	**H 4498 6120**
H 4498/6	Cad. **€**		
Profondità arco	mm	**30**	**120**



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Misuratori di spessore

Con stelo e componenti principali interamente in acciaio inossidabile

Tipo analogico con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Quadrante Ø 57 mm con 2 lancette - Antiurto - Con piattelli in ceramica Ø 20 mm

Campo di misura	mm	0÷10	0÷20	0÷20
Codice		H 4497 5010	H 4497 5020	H 4497 5021
H 4497/5	Cad. €			
Errore max.	± mm	0,015	0,020	0,022
Profondità arco	mm	**30**	**30**	**120**


H 4497 5020


H 4497 5021

Tipo digitale con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)
Ad apertura rapida - **Campo di misura 0÷12 mm**
Funzioni: OFF e ON/ZERO - Piattelli Ø 5 mm - Errore max. ± 0,02 mm - Profondità arco 20 mm
Ampio display a cristalli liquidi a 5 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44

Codice H 4497 8012	H 4497/8	Cad. €	1


CON REGOLAZIONE MICROMETRICA

Supporti portacomparatori universali



Tipo con base in ghisa non magnetica - Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

ABC TOOLS - Con regolazione micrometrica
Base prismatica con cava a T per lo scorrimento della colonna
Braccio portacomparatore orientabile - Colonna completa di ghiera per il fissaggio alla base
Altezza totale 335 mm - Dimensioni base 250x60x35h mm
Colonna Ø x L 16x300 mm - Peso 3,8 kg

Codice H 4500 0000	H 4500	Cad. €	1

Tipo con base magnetica e leva per inserimento/disinserimento del magnete - Aste in acciaio, cromate

ABC TOOLS
Forza di adesione 450N - **Con regolazione micrometrica**
Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco posteriore fisso (asola)
Con base prismatica, dimensioni 68x48x52 mm
Altezza totale 230 mm - Lunghezza braccio orizzontale 160 mm - Peso 1,4 kg
Forniti con morsetto supplementare per comparatori attacco Ø 10 mm

Codice H 4501 2000	H 4501/2	Cad. €	1

JUWEL PLUS - **Con regolazione micrometrica** e base rettangolare prismatica
Per comparatori con gambo Ø 8 e 10 mm h6, e con attacco a coda di rondine

Forza di adesione 600 N
Altezza totale 285 mm - Dimensioni base 70x46x65 mm
Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Asta verticale Ø 16 mm - Peso 2,3 kg
Fornito senza cassetta di legno

Codice H 4502 1000	H 4502/1	Cad. €	1

Forza di adesione 800 N
Altezza totale 500 mm - Dimensioni base 75x60x80 mm
Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Ø 16 mm - Asta verticale Ø 20 mm - Peso 5 kg
Fornito senza cassetta di legno

Codice H 4502 4000	H 4502/4	Cad. €	1


600 N

800 N

Con bloccaggio idraulico centralizzato e regolazione micrometrica - Brevettato - Made in Germany
Di alta qualità
Mobilità totale grazie a due snodi sferici e ad una articolazione centrale
Bloccaggio azionato da un **pomello centrale** che regola anche il movimento di rotazione e di flessione delle aste - Rigidità al 100% - Pinza per comparatori con fondello piano con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco a coda di rondine H 4495/0 - H 4495/1

Raggio di azione	mm	150	260	300	400
Codice		H 4503 0150	H 4503 0260	H 4503 0300	H 4503 0400
H 4503	Cad. €				
Forza di adesione	N	160	600	600	980
Dimensione base	mm	Ø 35 x 30h	65x50x55h	65x50x55h	80x50x55h
Filettatura di attacco	asta	—	M 8	M 8	M 10
Altezza totale	mm	**210**	**360**	**390**	**490**


mm 150


mm 260-400


mm 180 - 200


mm 280 con bloccaggio idraulico

Con bloccaggio meccanico e regolazione micrometrica (gr. 280 bloccaggio idraulico)
Dimensioni base 63x50x55h mm

Raggio di azione	mm	180	220	280
Codice		H 4503 2180	H 4503 2220	H 4503 2280
H 4503/2	Cad. €			
Con forza di adesione	N	600	600	800
Filettatura di attacco	asta	M 8	M 8	M 8
Altezza totale	**mm**	**370**	**400**	**430**
Peso	kg	1,6	1,6	1,8

ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Supporti portacomparatori

JUWEL

Tipo con bloccaggio meccanico centralizzato - Made in Germany - **Di alta qualità**
Per comparatori **con gambo Ø 8 mm h6** e con attacco a coda di rondine
Regolazione micrometrica - Mobilità totale tramite due snodi sferici e un'articolazione centrale
Bloccaggio azionato da un **pomello centrale** che regola anche il movimento di rotazione e di flessione delle aste
Base magnetica rettangolare prismatica con leva per inserimento e disinserimento del magnete
Particolarmente adatti per posti di difficile accesso

Raggio di azione	**mm**	**285**	**725**
Codice		**H 4503 4320**	**H 4503 4725**
H 4503/4	Cad. **€**		
Con forza di adesione	N	600	1600
Dimensione base	mm	70x45x65h	120x50x55h
Colonna Ø x L	mm	18 x 370	18 x 700
Altezza totale	**mm**	**440**	**870**
Peso	kg	2	3,5



ABC TOOLS

Tipo con asta snodata orientabile a 360° e bloccaggio centralizzato

Forza di adesione 600 N - Con leva per inserimento e disinserimento del magnete
Raggio di azione 200 mm - **Altezza totale 350 mm**
Base prismatica, dimensioni 70x46x65 mm - Peso 1,5 kg
Fornito con morsetto supplementare per comparatori attacco Ø 8 e 10 mm h6

Codice H 4504 2000	**H 4504/2**	Cad. **€**	1

JUWEL

Tipo per montaggio complanare - Forza di adesione 180 N (con 2 magneti)
Il comparatore viene fissato al braccio girevole, per movimenti complanari alla base di appoggio
Il braccio portacomparatore, per l'adattamento rapido al pezzo da controllare, ha possibilità di rotazione sull'intero arco di 360°, ed una possibilità di orientamento di 30° in verticale
Braccio sbalzo 35 mm - Dimensioni base 73x38x11h mm - Altezza totale 46 mm - Peso 0,2 kg

Codice H 4505 0000	**H 4505**	Cad. **€**	1



JUWEL

Tipo per impiego molteplice - Forza di adesione 180 N
Con piani laterali magnetici e base prismatica dimensioni 72x37x26hmm
Braccio portacomparatore girevole di 360° nei due sensi e orientabile di 30° in verticale
Snodo speciale che consente il movimento di rotazione nei due sensi
Braccio sbalzo 35 mm - Altezza totale 59 mm - Peso 0,3 kg

Codice H 4506 0000	**H 4506**	Cad. **€**	1



Morsetti per bracci portacomparatori

Corpo in acciaio stampato
Con tasselli in acciaio con scanalatura a "V"
Dotati di **foro filettato per il fissaggio del braccio portacomparatore**
Ad apertura parallela e regolabili con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione

Filettatura perno	**M**	**8**	**10**
Codice		**H 4507 1008**	**H 4507 1010**
H 4507/1	Cad. **€**		
Apertura "a2" min-max.	mm	40÷115	50÷150
Apertura "a1" max.	mm	**75**	**100**
Altezza "h"	mm	40	50
Forza di serraggio	N	2500	3500
Peso	kg	0,5	0,9





Supporti portacomparatori a colonna

JUWEL PLUS

Con base in ghisa e colonna in acciaio rettificata
Piano con scanalature, temperato e **rettificato di precisione**, dimensioni **70x60 mm**
Con braccio regolabile multifunzione orientabile in qualsiasi direzione (360°)
Per comparatori con attacco Ø 8 mm h6
Colonna Ø 22 mm - Scartamento 100 mm - Altezza utile 100 mm
Dimensioni base 100x128 mm - Peso 3,5 kg

Codice H 4526 0000	**H 4526**	Cad. **€**	1



Assortimenti di blocchetti di riscontro pianparalleli

Tipo in acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all'usura
Precisione DIN EN ISO 3650 - Superfici superfinite con lappatura speculare
A richiesta si possono fornire con certificato Accredia o DKD

JUWEL PLUS

H 4530/0 - Grado di precisione 0
H 4530/1 - Grado di precisione I
H 4530/2 - Grado di precisione II

Con pezzi n°	32			47			87		
Codice	H 4530 0032			H 4530 0047			H 4530 0087		
H 4530/0 Cad. €									
Codice	H 4530 1032			H 4530 1047			H 4530 1087		
H 4530/1 Cad. €									
Codice	H 4530 2032			H 4530 2047			H 4530 2087		
H 4530/2 Cad. €									
	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.
Composti da	1	1,005	—	1	1,005	-	9	1,001÷1,009	-
	9	1,01÷1,09	0,01	21	1,00÷1,20	0,01	49	1,01÷1,49	0,01
	9	1,1÷1,9	0,10	8	1,30÷2,00	0,10	19	0,5÷9,5	0,10
	9	1,0÷9,0	1,00	8	3,00÷10,0	1,00	10	10÷100	1,00
	4	10÷50	10,00	9	20÷100	10,00	-	-	-
Dimensioni cassetta mm	190x130x50h			390x175x52h			320x190x60h		



Mitutoyo - Per sala controllo
Con numero di identificazione individuale e certificato di collaudo
Grado di precisione I

Con pezzi n°	32			47			87			103		
Codice	H 4531 6032			H 4531 6047			H 4531 6087			H 4531 6103		
H 4531/6 Cad. €												
	pz	dim. mm	progr	pz	dim. mm	progr	pz	dim. mm	progr	pz	dim. mm	progr
Composti da	1	1,005	-	1	1,005	-	9	1,001÷1,009	0,009	1	1,005	-
	9	1,01÷1,09	0,01	9	1,01÷1,09	0,01	49	1,01÷1,49	0,01	49	1,1÷1,49	0,01
	9	1,1÷1,9	0,1	9	1,1÷1,9	0,1	19	0,5÷9,5	0,50	49	0,5÷24,5	0,5
	9	1÷9	1	24	1÷24	1	10	10÷100	10	4	25÷100	25
	3	10÷30	10	4	25÷100	25	-	-	-	-	-	-
	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni cassetta mm	240x125x60h			240x125x60h			345x200x65h			345x200x65h		



Tipo in ceramica, ad alta resistenza all'usura - Precisione DIN EN ISO 3650
Superfici superfinite con lappatura speculare - **Durezza ca. 1350 HV**
Per sale metrologiche
Resistenti all'usura ed a colpi, urti, graffi e corrosioni da sostanze acide e alcaline
Elevata stabilità alla dilatazione termica - Ad alto potere di adesione
Con numero di identificazione individuale e certificato di collaudo
A richiesta si possono fornire con certificato Accredia o DKD



JUWEL PLUS **- Grado di precisione 0**
Per controllo di blocchetti di riscontro da lavoro e taratura apparecchi e macchine di misura di alta precisione - In cassetta di legno, dimensioni LxPxh 295x170x60 mm

Con pezzi n°	47		
Codice	H 4532 0047		
H 4532/0 Cad. €			
	pz.	dim. mm	progr.
Composti da	1	1,005	-
	21	1,00÷1,20	0,01
	8	1,30÷2,00	0,10
	8	3,00÷10,00	1,00
	9	20÷100	10,00

Mitutoyo - Grado di precisione I
Per controllo di calibri e la taratura di apparecchi per la misurazione di lunghezze, nonché per misurazioni precise in sala di controllo
In cassetta di legno, dimensioni LxPxh 320x165x70 mm

Con pezzi n°	47		
Codice	H 4532 1047		
H 4532/1 Cad. €			
	pz.	dim. mm	progr.
Composti da	1	1,005	-
	19	1,00÷1,19	0,01
	8	1,20÷1,90	0,10
	9	1,00÷9,00	1,00
	10	10÷100	10,00




ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Blocchetti di riscontro sciolti

In acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all'usura
Grado di precisione I - Precisione DIN EN ISO 3650
Superfici superfinite con lappatura speculare -
Dimensioni dei blocchetti come da disegno a lato
Con numero di identificazione individuale e certificato di conformità

da 0,5 mm a 10 mm



da 20 mm a 100 mm





Dimens. nominale L mm	0,5	1	1,001	1,002	1,003	1,004	1,005	1,006	1,007	1,008	1,009	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
Codice H 4533	0005	0001	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107
H 4533 Cad. €																		
Dimens. nominale L mm	1,08	1,09	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25
Codice H 4533	0108	0109	0011	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0012	0121	0122	0123	0124	0125
H 4533 Cad. €																		
Dimens. nominale L mm	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	1,41	1,42	1,43
Codice H 4533	0126	0127	0128	0129	0013	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0014	0141	0142	0143
H 4533 Cad. €																		
Dimens. nominale L mm	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
Codice H 4533	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0015	0002	0025	0003	0035	0004	0045	0051	0055	0006	0065	0007
H 4533 Cad. €																		
Dimens. nominale L mm	7,5	8	8,5	9	9,5	10	20	30	40	50	60	7,0	80	90	100			
Codice H 4533	0075	0008	0085	0009	0095	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100			
H 4533 Cad. €																		

Blocchetti di riscontro con misure diverse da quelle in tabella e/o con grado di precisione 0 e II fornibili a richiesta

Raggimetri

Per controllare raggi concavi e convessi - Con fermo a vite

Lame n°	30	32	34
Codice	H 4696 4030	H 4696 4032	H 4696 4034
H 4696/4 - In acciaio Cad. €			
Codice	H 4696 5030	H 4696 5032	H 4696 5034
H 4696/5 - In acciaio INOX Cad. €			
Per raggi da mm	15,5÷25	7,5÷15	1÷7



Contafiletti

Per controllare filetti interni ed esterni

Tipo per filetti Whitworth a 55°
Con 28 lame per filetti per pollice da 4÷62

Codice H 4700 0000	H 4700	Cad. €	1



Tipo per filetti Metrici ISO a 60°
Con 24 lame per filetti con passo da 0,25÷6 mm

Codice H 4701 0000	H 4701	Cad. €	1



Tipo per filetti UNC a 60°
Con 22 lame per filetti per pollice da 4÷64

Codice H 4702 2200	H 4702/22	Cad. €	1



Tipo per filetti UNF a 60°
Con 16 lame per filetti per pollice da 12÷80

Codice H 4702 1600	H 4702/16	Cad. €	1



Tipo per filetti Gas a 55°
Con 6 lame per filetti per pollice da 8÷28 - DIN 259

Codice H 4703 0000	H 4703	Cad. €	1



Tipo per filetti Whitworth a 55° e Metrici ISO a 60°
H 4704 - Con 52 lame: 24 per filetti da 0,25÷6 mm e 28 per filetti Whitworth da 4÷62
H 4704/58 - Con 58 lame: 24 per filetti da 0,25÷6 mm, 28 per filetti Whitworth da 4÷62 e 6 per filetti gas a 55° da 8÷28

Codice H 4704 0000	H 4704	Cad. €	1
Codice H 4704 5800	H 4704/58	Cad. €	1



Calibri di controllo

Tipo a squadra regolabile da 0° a 30°
Per filetti trapezoidali da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm
Per angoli di seghe a 40° - 45° - 50° - 60° - 65° - 70° - 75° - 80° e angolo a punta di 55° e 60°
Dimensioni 80x45 mm



Codice			
H 4705 0000	H 4705	Cad. €	1

Tipo per filettature Whitworth a 55°



Codice			
H 4706 1000	H 4706/1	Cad. €	1

Tipo per filettature Metriche ISO a 60°



Codice			
H 4706 2000	H 4706/2	Cad. €	1

Tipo per punte elicoidali
Adatti per punte fino al Ø 50 mm e con angolo di taglio di 118° - Lunghezza 50 mm



Codice			
H 4708 0000	H 4708	Cad. €	1

Tipo per punte con angolo di taglio da 30° a 160° e Ø max. 60 mm
Base graduata fino a 35 mm
Dimensioni 80x45 mm



Codice			
H 4709 0000	H 4709	Cad. €	1

Tipo per filetti quadri
Con angoli di 45° - 53,8° - 55° - 60° e 70°
Per filetti quadri a 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 spire per pollice
Dimensioni 60x25 mm



Codice			
H 4710 1000	H 4710/1	Cad. €	1

Tipo per filetti trapezoidali
Con angolo di 30°
Per filetti trapezoidali a 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 spire per pollice
Dimensioni 70x35 mm



Codice			
H 4710 2000	H 4710/2	Cad. €	1


Tipo universale
Per controllare angoli a 90° e 120°, e filetti Whitworth a 55° e metrici a 60°



Codice			
H 4712 1000	H 4712/1	Cad. €	1

Tipo per cordoni di saldatura

Esecuzione con estremità a 60° - 70° - 80° - 90°
In acciaio inossidabile con scala cromata opaca, nonio graduato e vite di bloccaggio
Capacità di misura **20 mm** - Lettura 0,1 mm - Fornito in astuccio



Codice			
H 4712 2000	H 4712/2	Cad. €	1

Esecuzione per il controllo delle saldature su parti saldate ad angolo retto
In acciaio speciale
Con anello di tenuta delle lame
Composto da 12 lame da 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 - 12 mm



Codice			
H 4712 3000	H 4712/3	Cad. €	1

Regolo a corsoio per filettature

Strumento indicato per determinare tutti i dati relativi alle filettature metrica ISO, Whitworth e Gas
Lettura chiara e precisa - Interamente in resina termoplastica
Dimensioni 550x270 mm



Codice			
H 4715 0000	H 4715	Cad. €	1

Indicatori rapidi

Adatti per l'officina, per uffici tempi e metodi, per uffici tecnici e per scuole tecniche
Scatola in materiale plastico antiurto a tenuta stagna, antipolvere
Dimensioni 110x60x30h mm
H 4716/1 - Modello Tolerator, indica i valori di tolleranza per accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO R286-1962 fino al Ø nominale di 500 mm
H 4716/2 - Modello Filetor, indica tutti i dati riguardanti le filettature Metriche ISO, Whitworth, GAS, BSF, PG, BA, UNC, UNF, UNEF



H 4716/1



H 4716/2

Codice			
H 4716 1000	H 4716/1	Cad. €	1
H 4716 2000	H 4716/2	Cad. €	1

Spessimetri

Indicazione dello spessore delle lame in mm e pollici (escluso H 4729/1 e H 4729/7)

H 4729/1 - Con **lame lunghezza 80 mm, in acciaio speciale temperato**
H 4729/2 - Con **lame lunghezza 100 mm, in acciaio speciale temperato**
H 4729/5 - Con **lame lunghezza 100 mm, in acciaio inossidabile - INOX**
H 4729/7 - Con **lame lunghezza 100 mm - Interamente in ottone amagnetico -** Per elettronica e cantieri navali
H 4729/8 - Con **lame lunghezza 100 mm, in ottone amagnetico** ed impugnatura nichelata

Numero delle lame	8	13	20
Codice	H 4729 1008	—	—
H 4729/1 Cad. €		—	—
Codice	H 4729 2008	H 4729 2013	H 4729 2020
H 4729/2 Cad. €			
Codice	—	H 4729 5013	H 4729 5020
H 4729/5 - INOX Cad. €	—		
Codice	—	H 4729 7013	H 4729 7020
H 4729/7- Ottone Cad. €	—		
Spessore lame mm	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00



H 4729/5


H 4729/7

Tipo extra lungo con anello di tenuta

H 4736/1 - In acciaio speciale temperato - Lame lunghezza 200 mm
H 4736/2 - In acciaio inossidabile - INOX - Lame lunghezza 200 mm
H 4736/5 - In acciaio speciale temperato - Lame lunghezza 300 mm
H 4736/6 - In acciaio inossidabile - INOX - Lame lunghezza 300 mm
H 4736/7 - In acciaio speciale temperato - Lame lunghezza 500 mm

Numero delle lame	8	13	20
Codice	H 4736 1008	H 4736 1013	H 4736 1020
H 4736/1 Cad. €			
Codice	—	—	H 4736 2020
H 4736/2 - INOX Cad. €	—	—	
Codice	—	H 4736 5013	H 4736 5020
H 4736/5 Cad. €	—		
Codice	—	—	H 4736 6020
H 4736/6 - INOX Cad. €	—	—	
Codice	—	H 4736 7013	H 4736 7020
H 4736/7 Cad. €	—		
Spessore lame mm	0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 0,075 - 0,08 - 0,09 - 0,10	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00



Spessimetri a nastro - Made in Germany

Indicazione dello spessore delle lame in mm e pollici - In bobine lunghezza **5 m,** larghezza 13 mm
Con custodia di plastica
H 4737/1 - In acciaio temperato per molle 1.1274
H 4737/2 - In acciaio inossidabile 1.4310 - INOX

Spessore mm	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
Codice H 4737	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
H 4737/1 Cad. €										
Codice H 4737	2001	2002	2003	—	2005	—	—	—	—	2010
H 4737/2 Cad. €				—		—	—	—	—	
Tolleranza ± mm	—	—	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005
Spessore mm	**0,15**	**0,20**	**0,25**	**0,30**	**0,35**	**0,40**	**0,50**	**0,60**	**0,70***	**1,00***
Codice H 4737	1015	1020	1025	1030	1035	1040	1050	1060	1070	1100
H 4737/1 Cad. €										
Codice H 4737	2015	2020	2025	2030	—	2040	2050	—	—	2100
H 4737/2 Cad. €					—			—	—	
Tolleranza ± mm	0,006	0,008	0,009	0,009	0,011	0,012	0,014	0,014	0,017	0,024

***** Senza custodia di plastica


H 4737/1


H 4737/2
INOX

Impugnatura per spessimetri a nastro, in acciaio temperato
Dimensioni 115x16 mm - Con clip

Codice H 4737 9000	H 4737/9	Cad. €	10



Spessori metallici centesimali - Orig. Record

Rotoli di nastri metallici da 150x2500 mm - Tolleranza secondo DIN 1544
In pratiche scatole antispreco di plastica, sovrapponibili
Adatti per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi, controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.
H 4738 - In ottone MS 63
H 4739 - In acciaio inossidabile 18 CR 9 Ni

Spessore	mm	0,025	0,050	0,075	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300	0,400	0,500
Codice	H 4738	0025	0050	0075	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500
H 4738	Cad. €										
Codice	H 4739	0025	0050	0075	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500
H 4739	Cad. €										
Tolleranza	± mm	0,002	0,003	0,005	0,005	0,005	0,007	0,007	0,007	0,010	0,010




H 4738

H 4739 - INOX

Strisce calibrate di precisione

Fogli da 150x500 mm in acciaio inossidabile - Tolleranza secondo DIN 1544
Di alta precisione e planarità
Adatte per registrazione di tolleranze, spessoramento di attrezzature varie, utensili e stampi controllo quote, allineamento di pezzi su macchine utensili, ecc.
In confezione da 5 strisce

Spessore	mm	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50
Codice	H 4741	0005	0010	0015	0020	0025	0030	0050
H 4741	La cf. 5 pz. €							
Tolleranza	± mm	0,003	0,005	0,005	0,007	0,007	0,007	0,010



INOX


Calibri per fori

In acciaio temperato - Adatti per misurare fori cilindrici

Tipo fisso con asta piatta

Per fori con Ø max.	mm	15	30	45	60
Codice		H 4742 0015	H 4742 0030	H 4742 0045	H 4742 0060
H 4742	Cad. €				
Campo di misura	Ø mm	1÷15	15÷30	30÷45	45÷60
Lunghezza totale	mm	180	160	220	245


Per fori Ø max. 15 e 30 mm


Per fori Ø max. 45 e 60 mm

Tipo a corsoio accuratamente rettificati e temperati, **con ago conico**
Conicità 1:10 - Lettura 1/10 di mm (0,1 mm) - Con cappuccio di protezione

Per fori con Ø max.	mm	3	5
Codice		H 4746 0003	H 4746 0005
H 4746	Cad. €		
Campo di misura	Ø mm	0,10÷**3**	0,10÷**5**
Lunghezza totale	mm	115	165



Tipo con tamponcini cilindrici, adatti per i getti dei carburatori, ecc.
Con supporti in resina ed aghi in acciaio, temperati e rettificati

Per fori con Ø max.	mm	1,5	3
Codice		H 4751 0015	H 4751 0003
H 4751	Cad. €		
Campo di misura	Ø mm	0,45÷1,5	1,5÷3
Numero tamponcini		20	16




Calibri per pneumatici

In ottone, nichelati
Per battistrada di pneumatici - Con asta rastremata graduata con nonio

Campo di misura	mm	30	60
Codice		H 4752 0030	H 4752 0060
H 4752	Cad. €		
Base di appoggio	mm	20	50
Con graduazione		in mm	in mm e pollici
Dimensioni	mm	100x20	110x50




30 mm

60 mm

Goniometri

Tipo universale con asta scorrevole e vite di bloccaggio - Scala graduata 10°÷170°

JUWEL PLUS

In acciaio speciale temperato rettificato, con incisione al laser
Esecuzione di precisione cromata opaca

Lunghezza dell'asta mm	300	400	500
Codice	H 4786 1300	H 4786 1400	H 4786 1500
H 4786/1 Cad. €			
Diametro dell'arco mm	150	200	250



Tipo a squadra con asta scorrevole

ABC TOOLS

In acciaio legato - Esecuzione cromata opaca
Con doppia scala graduata 10°÷170° per letture da sinistra verso destra e viceversa

Lunghezza dell'asta mm	240	300	400	500
Codice	H 4787 2240	H 4787 2300	H 4787 2400	H 4787 2500
H 4787/2 Cad. €				
Diametro dell'arco mm	120	150	200	250



Tipo semplice con vite di bloccaggio - Scala graduata 0°÷180°


H 4788/1 - JUWEL PLUS **- In acciaio inossidabile - INOX**

H 4788/2 - ABC TOOLS **- In acciaio legato** - Esecuzione cromata opaca
A doppia graduazione per letture da sinistra verso destra e viceversa

Lunghezza dell'asta mm	120	150	200	300	500
Codice	H 4788 1120	H 4788 1150	H 4788 1200	H 4788 1300	—
H 4788/1 Cad. €					—
Codice	H 4788 2120	H 4788 2150	H 4788 2200	H 4788 2300	H 4788 2500
H 4788/2 Cad. €					
Diametro dell'arco mm	80	120	150	200	300




H 4788/1 - INOX



H 4788/2
A doppia graduazione


Rapportatori universali

In acciaio inossidabile - Esecuzione cromata opaca
Nonio e scala complanari
L'errore di parallasse è eliminato dalla complanarità del nonio con la scala graduata
Con regolazione micrometrica e lente di ingrandimento
Scala circolare con suddivisioni a 360°, graduata 4 volte da 0° a 90°
Misurazione di angoli con precisione fino a 1/12 di grado (5')
Asta scorrevole con smusso a 45° e 60°
Forniti in astuccio



ABC TOOLS
Con asta intercambiabile
Completo di 3 aste scorrevoli intercambiabili lunghezza 150 - 200 - 300 mm

Codice H 4800 2800	H 4800/28	Cad. €	1



JUWEL PLUS - Made in Germany
Di alta precisione - Asta temperata
Con numero di identificazione individuale

Asta scorrevole mm	150	300	500
Codice	H 4800 3150	H 4800 3300	H 4800 3500
H 4800/3 Cad. €			



Lenti di ingrandimento di ricambio

Codice H 4802 2000	H 4802/2	Cad. €	1



Compassi in acciaio

Tipo a punta - Esecuzione di precisione
In acciaio utensile forgiato con articolazione fresata
Esecuzione rettificata e pulita - Punte temperate e indurite - Con perno extra-robusto

Lunghezza	mm	150	200	250	300	400	500
Codice	H 4803	1150	1200	1250	1300	1400	1500
H 4803/1	Cad. €						
Apertura	mm	200	260	350	400	550	850



Tipo a punta con arco e vite di fermo - Esecuzione di precisione
In acciaio utensile forgiato con articolazione fresata
Esecuzione rettificata e pulita - Punte temperate e indurite - Con perno extra-robusto

Lunghezza	mm	150	200	250	300	400	500
Codice	H 4804	1150	1200	1250	1300	1400	1500
H 4804/1	Cad. €						
Apertura	mm	200	260	350	400	550	650



Tipo ad apertura rapida con vite di regolazione - Esecuzione di precisione

H 4805/1 - Con punte diritte fisse
H 4805/2 - Con punte diritte intercambiabili

Lunghezza	mm	75	100	125	150	200	250	300
Codice	H 4805	1075	1100	1125	1150	1200	1250	1300
H 4805/1	Cad. €							
Codice	H 4805	—	2100	—	2150	2200	2250	2300
H 4805/2	Cad. €	—		—				
Apertura	mm	75	100	125	150	200	250	300





Punte di ricambio per compassi H 4805/2

Codice H 4805 3000	H 4805/3	La coppia €	1

H 4806 - Per interni
H 4807 - Per esterni

Lunghezza	mm	150	200
Codice		H 4806 0150	H 4806 0200
H 4806	Cad. €		
Codice		H 4807 0150	H 4807 0200
H 4807	Cad. €		
Apertura H 4806	mm	160	220
Apertura H 4807	mm	140	190





Compassi per spessori

Per misure esterne
Aste in acciaio brunito, arco in **ottone** graduato in decimi di mm - Con molla di ritorno
Apertura 15 mm - Lunghezza totale 150 mm

Codice H 4808 0015	H 4808	Cad. €	10



Compassi con scala graduata

Per tracciatori
Asta in acciaio indeformabile, millimetrata
Nonio cromato opaco con lettura 1/10 di mm (0,1 mm) - Con punte in acciaio temperato


Tipo senza regolazione micrometrica

Capacità di misura	mm	300	500	1000	2000
Codice		H 4809 0300	H 4809 0500	H 4809 0990	H 4809 0998
H 4809	Cad. €				



Tipo con regolazione micrometrica

Capacità di misura	mm	500	1000
Codice		H 4809 1500	H 4809 1990
H 4809/1	Cad. €		



Punte di ricambio per compassi H 4809 - H 4809/1
H 4809/25 - In acciaio temperato
H 4809/3 - In metallo duro

Codice H 4809 2500	H 4809/25	La coppia €	1
Codice H 4809 3000	H 4809/3	La coppia €	1



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Tracciatore a squadra

In acciaio inossidabile - INOX - Esecuzione rettificata
Adatto per eseguire in modo semplice lavori di tracciatura e misurazioni di angoli, in quanto unisce l'utilità di un tracciatore a quella di un goniometro
Campo di misura 0÷300 mm, con scala 1 mm - Con guida piana e corsoio scorrevole
Scala circolare scorrevole con suddivisione a 360°, graduata 4 volte da 0° a 90°

Codice H 4809 7000	**H 4809/7**	Cad. **€**	1


INOX

Tracciatori

Con guida piana, corsoio scorrevole e vite di fissaggio
H 4809/8 - In acciaio temperato, cromato opaco - Nonio scala 0,1 mm
H 4809/83 - In duralluminio temperato - Durezza 63 HRc
Superficie nera anodizzata - Nonio con **scala 0,05 mm incisa al laser**

Capacità di misura	**mm**	**200**	**250**	**300**
Codice		**H 4809 8200**	**H 4809 8250**	**H 4809 8300**
H 4809/8	Cad. **€**			
Codice		**H 4809 8320**	**H 4809 8325**	**H 4809 8330**
H 4809/83	Cad. **€**			


H 4809/8 - In acciaio


H 4809/83 - In duralluminio

Calibro per tracciature

In acciaio inossidabile - INOX - Punta per tracciare in acciaio temperato, intercambiabile
Lettura 1/10 di mm (0,1 mm) e 1/128 di pollice
Campo di misura 200 mm - Fornito in astuccio completo di punta di ricambio

Codice H 4809 9000	**H 4809/9**	Cad. **€**	1


INOX

Punta di ricambio in acciaio per H 4809/9

Codice H 4809 9900	**H 4809/99**	Cad. **€**	1

Punte per tracciare

Tipo con punta in acciaio temperato

Con una punta diritta ed una piegata **a 90°** - Impugnatura in metallo, godronata


Lunghezza totale	**mm**	**200**	**250**
Codice		**H 4810 0200**	**H 4810 0250**
H 4810	Cad. **€**		



H 4811 - Con una punta diritta ed una piegata **a 110°** - Impugnatura in materiale plastico, esagonale
Lunghezza totale 210 mm
H 4812 - Con punta diritta - Impugnatura in metallo, godronata - Lunghezza totale 150 mm

Codice H 4811 0200	**H 4811**	Cad. **€**	10
Codice H 4812 0150	**H 4812**	Cad. **€**	10


H 4811



H 4812

Tipo con punta in metallo duro


H 4812/3 - Con punta fissa - Impugnatura esagonale in acciaio
Con clip e cappuccio di protezione - Lunghezza totale 150 mm
H 4812/4 - Impugnatura in materiale plastico - Con cappuccio in plastica di protezione
Lunghezza totale 160 mm
H 4813/1 - Con mandrino e punta intercambiabile - Lunghezza totale 125 mm
H 4813/3 - Esecuzione tascabile a biro con punta retrattile e clip - Lunghezza totale 150 mm

Codice H 4812 3150	**H 4812/3**	Cad. **€**	10
Codice H 4812 4000	**H 4812/4**	Cad. **€**	10
Codice H 4813 1000	**H 4813/1**	Cad. **€**	10
Codice H 4813 3000	**H 4813/3**	Cad. **€**	10


H 4812/3


H 4812/4


H 4813/1


H 4813/3

Punte di ricambio in metallo duro


Codice H 4813 2000	**H 4813/2**	**Per H 4813/1**	Cad. **€**	10
Codice H 4813 4000	**H 4813/4**	**Per H 4813/3**	Cad. **€**	10



H 4813/2


H 4813/4

H 4814/1 - Con una punta diritta ed una piegata **a 135°** - Impugnatura esagonale in metallo
Lunghezza totale 200 mm
H 4814/2 - Con una punta diritta ed una piegata **a 110°, intercambiabili**
Particolarmente adatta per acciai molto duri - Impugnatura in metallo godronata
Con cappuccio in plastica per la protezione della punta - Lunghezza totale 230 mm

Codice H 4814 1000	**H 4814/1**	Cad. **€**	10
Codice H 4814 2000	**H 4814/2**	Cad. **€**	10


H 4814/1


H 4814/2

Punte diritte di ricambio in metallo duro per H 4814/2

Codice H 4814 3000	**H 4814/3**	Cad. **€**	10



Mitutoyo Truschini di precisione con scala graduata

Con asta e corsoio in acciaio temprati e rettificati

Lettura 1/50 di mm (0,02 mm)


Base con impugnatura ergonomica

Superficie di scorrimento rettificata e finemente lappata

Corsoio cromato opaco, con regolazione micrometrica

Asta con graduazione nera in millimetri, per lettura facilitata

Punta per tracciare con riporto in **metallo duro**



Scala cromata opaca


Regolazione micrometrica



Campo di misura e tracciatura	mm	200	300
Codice		H 4820 0200	H 4820 0300
H 4820	Cad. €		
Limiti di errore	± mm	0,03	0,04
Altezza totale con base	mm	341	525
Dimensioni della base	mm	100x65x35h	135x95x45h

Mitutoyo Truschini digitali

ABSOLUTE™

Tipo con sistema "ABSOLUTE" per impostazione dello zero una sola volta e conservarlo fino alla sostituzione della batteria
Costruzione robusta, base con impugnatura ergonomica

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Ampio display di facile lettura con altezza cifre 10 mm

Alimentazione tramite batteria SR44

Con manovella per la movimentazione della slitta

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate

Funzioni ORIGIN, ON/OFF, PRESET, ABS, INC, HOLD e possibilità di inversione della direzione di conteggio

Punta per tracciare con riporto in **metallo duro**

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/6


Manovella per movimentazione slitta


Leva di bloccaggio slitta


Display con cifre 10x38 mm



Campo di misura e tracciatura	mm	300	600
Codice		H 4823 0300	H 4823 0600
H 4823	Cad. €		
Limiti di errore	± mm	0,04	0,06
Altezza totale con base	mm	507	812
Dimensioni della base	mm	160x122x73h	181x142x74h

Tipo con due colonne in acciaio temprate e rettificate, che garantiscono la massima stabilità di misura

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Di alta precisione

Grado di protezione IP 40 (contro corpi solidi > 1 mm)

Base con impugnatura ergonomica - Superficie di scorrimento rettificata e finemente lappata

Punta per tracciare con riporto in **metallo duro**

Ampio display a a 6 cifre altezza 9 mm per una chiara leggibilità

Alimentazione tramite batteria SR44

Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate

Funzioni ON/OFF, HOLD, PRESET, ZERO/ABS, possibilità di inversione della direzione di conteggio

Con predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/6



Campo di misura e tracciatura	mm	300	600
Codice		H 4824 0300	H 4824 0600
H 4824	Cad. €		
Limiti di errore	± mm	0,02	0,05
Altezza totale	mm	475	802
Dimensioni della base	mm	135x91x45h	180x120x54h
Peso	kg	4,7	9,5

Punta di ricambio con cuspide di metallo duro riportato



Codice H 4824 3000	H 4824/3	Cad. €	1

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 6000	H 4845/6	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Truschini con asta tonda

Esecuzione universale senza asta graduata
Asta tonda rettificata in acciaio
Diametro dell'asta 10 mm
Base rettangolare prismatica
Completi di vite micrometrica per la regolazione dell'inclinazione dell'asta
Con morsetto e punta per tracciare in acciaio temprato
Forniti in cassetta di metallo



Altezza totale con base	mm	300
Codice		H 4831 0300
H 4831	Cad. €	

Truschini con scala graduata

Tipo con scala graduata fissa
Con asta in acciaio inossidabile, con graduazione nera
Nonio e asta cromati opachi
Punta per tracciare con estremità di **metallo duro**
Base rettangolare, rettificata e raschiettata
Forniti in cassetta di legno



Scala cromata opaca


Regolazione micrometrica



Campo di misura e tracciatura	mm	300	500
Codice		H 4832 0300	H 4832 0500
H 4832	Cad. €		
Lettura		1/50 di mm (0,02 mm)	1/20 di mm (0,05 mm)
Altezza totale con base	mm	440	690
Dimensioni della base	mm	110x70x29h	150x110x50h

Punta di ricambio per tracciare, per truschini H 4832
Con cuspide di metallo duro riportato




Per H 4832	gr.	300	500
Codice		H 4832 1300	H 4832 1500
H 4832/1	Cad. €		

Tipo con scala graduata mobile
Lettura 1/50 di mm (0,02 mm)
Con asta in acciaio speciale cromato
Nonio e asta cromati opachi
Con regolazione micrometrica
Punta per tracciare piegata a 90° in **metallo duro riportato**
Base rettangolare, in ghisa, rettificata e raschiettata
Con lente di ingrandimento per lettura dati facilitata
Forniti in cassetta di legno



Scala cromata opaca



Lente di ingrandimento

Campo di misura e tracciatura	mm	300	500
Codice		H 4836 0300	H 4836 0500
H 4836	Cad. €		
Altezza totale con base	mm	545	760
Dimensioni della base	mm	125x85	180x120

Truschino digitale

Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) e .0005 pollici
Di alta precisione
Asta in acciaio speciale, e base rettangolare, rettificata
Con regolazione micrometrica
Punta per tracciare con riporto in metallo duro, intercambiabile
Funzioni ON/OFF, mm/inch, ZERO e PRESET
Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate
Ampio display a 5 cifre altezza 10 mm, per una chiara leggibilità
Alimentazione tramite batteria SR44



Campo di misura e tracciatura	mm	300	500
Codice		H 4838 0300	H 4838 0500
H 4838	Cad. €		
Limiti di errore	± mm	0,04	0,06
Altezza totale	mm	465	712
Dimensioni della base	mm	110x65x33h	160x120x52h
Peso	kg	2	4,5

Mitutoyo Sistema U-Wave per trasmissione dati via radio

Sistema diretto di trasmissione dati senza l'utilizzo di cavi
Collegamento diretto sul retro del calibro/micrometro.
Conferma sicura del trasferimento dati mediante segnalazione acustica o segnale LED rosso/arancione/verde



Unità di connessione, U-WAVE per trasmettitori H 4841/2 - H 4841/6



Modello	Impermeabile	Standard
Codice	H 4841 0001	H 4841 0002
H 4841 Cad. €		
Adatto per	**Calibri** H 4173 gr.200, gr.300 - H 4175/2 **Micrometri** H 4290/1 - H 4290/4 - H 4290/7 - H 4293 - H 4293/2 - H 4293/5 - H 4293/7 - H 4301/3	**Calibri** H 4168/4 - H 4168/5 - H 4175 gr.150, gr.200, gr.300 **Micrometri** H 4293/3 - H 4300/4 - H 4304

Trasmettitore dati wireless attraverso rete Wi-Fi
Capacità di ricezione circa 20 m (in campo aperto)
Adatto per calibri Digimatic (IP67 e standard campo di misura 100÷300 mm) e Micrometri IP65 Coolant proof
Esportazione dei dati in Microsoft® Excel® o in altre applicazioni software SPC professionale (p.es. MItutoyo MeasurLink)
Basso consumo energetico: 400.000 trasmissioni di dati con una batteria CR2032
Funzioni: trasmissione dati di misura (comando cancella, comando errore) **e U-WAVE-R scan**





Adatto per	Calibri	Calibri	Micrometri	Micrometri
Codice	H 4841 2001	H 4841 2002	H 4841 2003	H 4841 2004
H 4841/2 Cad. €				
Modello	**IP67**	Standard	**IP67**	Standard
Segnale	LED	Acustico + LED	LED	Acustico + Led

Sistema di ricezione dati wireless U-WAVE
Adatto per H 4841/2
Ricevitore dati U-WAVE-R con software U-WAVEPAK
È possibile collegare fino a massimo 100 trasmettitori
Incluso cavo USB da 1 m



Codice H 4841 4000	H 4841/4	Cad. €	1

Trasmettitore dati wireless tramite Bluetooth®
Capacità di ricezione circa 10 m (in campo aperto)
Adatto per calibri Digimatic (IP67 e standard campo di misura 100÷300 mm) e Micrometri IP65 Coolant proof
Per collegamento con software U-WAVEPAK-BW, compatibile con Windows 10, Android, iOS
Esportazione dei dati senza la necessità di un ricevitore
Basso consumo energetico: 200.000 trasmissioni di dati con una batteria CR2032





Adatto per	Calibri	Calibri	Micrometri	Micrometri
Codice	H 4841 6001	H 4841 6002	H 4841 6003	H 4841 6004
H 4841/6 Cad. €				
Modello	**IP67**	Standard	**IP67**	Standard
Segnale	LED	Acustico + Led	LED	Acustico + LED

U-WAVE Bluetooth – SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI WIRELESS

- Circa. 10 m (in campo aperto).
- Esportazione facile dei dati in Microsoft® Excel®.
- Il trasmettitore conferma il trasferimento dei dati tramite un segnale acustico o un LED rosso/verde.
- È disponibile un trasmettitore IP67.
- Basso consumo energetico: 200.000 trasmissioni dati con una batteria, se collegato a un dispositivo mobile (tablet, smartphone, ecc.) e 50.000 trasmissioni dati con una batteria, se collegato a un PC.

U-WAVEPAK-BW PER PC

- Gestione della connessione, ricezione dati (BLE), configurazione guidata da eventi, comunicazione tramite porta COM virtuale
- Possono essere collegate 7 unità
- Supporta Windows 10; elenco di build supportate disponibile su www.mitutoyo.eu
- Disponibile in giapponese e in inglese

Bluetooth

U-WAVEPAK-BM PER ANDROID E IOS

- Gestione connessione, ricezione dati (BLE), richiesta dati, funzione datalogger, uscita dati (CSV/DAT), giudizio tolleranza (display), grafico, istogramma

U-WAVE Navi PER ANDROID:

- Gestione della connessione, ricezione dati (BLE), funzione data logger, output dei dati (CSV/DAT), navigazione dell'attività di misurazione, creazione di un'attività di misurazione, identificazione dell'utente tramite NFC

Scaricabile da www.mitutoyo.eu | Scaricabile da App Store | SCARICALO SU Google Play

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mitutoyo Cavi USB per trasmissione dati

I cavi USB Input Tool Direct consentono la **connessione diretta tra gli strumenti di misura digitali predisposti con uscita dati "Digimatic" e un PC tramite l'interfaccia USB senza richiedere software aggiuntivo**
Le misure sono convertite in codice tastiera, permettendone l'utilizzo con qualsiasi programma che accetti input da tastiera
E' possibile inoltre creare una connessione multicanale attraverso un hub USB standard
Compatibilità con sistemi operativi:
Windows® 2000 Professional (≥ SP4), Windows® XP Professional (≥ SP2), Windows® XP Home Edition (≥ SP2), Windows Vista®/7 (32 bit/64 bit), Windows 8, 8.1 (32 bit/64 bit)
Lunghezza cavo 2 m - Presa USB 2.0



Cavo IP USB Input Tool Direct diritto con tasto dati
Per **calibri con protezione IP67** H 4175/2

Codice H 4845 1000	**H 4845/1**	Cad. **€**	1




Cavo IP USB Input Tool Direct con tasto dati
Per micrometri con protezione IP65 H 4287 - H 4290/1 - H 4290/7 - H 4293÷H 4293/7 - H 4300/4 - H 4301/3 - H 4304 - H 4307/1

Codice H 4845 2000	**H 4845/2**	Cad. **€**	1




Cavo IP USB Input Tool Direct tondo (6 pin)
Per **micrometri "Quick"** H 4291/2

Codice H 4845 3000	**H 4845/3**	Cad. **€**	1




Cavo USB Input Tool Direct diritto con tasto dati
Per **calibri ABSOLUTE** H 4165/4 - H 4165/5 - H 4168/4 - H 4168/5 - H 4172 - H 4173 - H 4175 **e teste micrometriche** H 4301/4

Codice H 4845 4000	**H 4845/4**	Cad. **€**	1





Cavo USB Input Tool Direct IP
Per **comparatori multifunzione** H 4471/9

Codice H 4845 5000	**H 4845/5**	Cad. **€**	1




Cavo USB Input Tool Direct diritto
Per **comparatori** H 4470/2 - H 4470/6 - H 4471/2 - H 4471/6 - H 4471/7 e **truschini** H 4823 - H 4824


Codice H 4845 6000	**H 4845/6**	Cad. **€**	1




Cavo USB Input Tool Direct piatto
Per **comparatori** H 4471/8 - H 4471/97

Codice H 4845 7000	**H 4845/7**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Piani di riscontro

- In granito nero - Rettificati e lappati

Tipo extra DIN 876/0 - Precisione adatta per alto laboratorio e sale di controllo
Per sovraccarichi fino al doppio del peso dei piani stessi
Serie ad alto spessore, massima resistenza alla flessione
Durissimi e stabili per natura, insensibili alla ruggine, agli acidi, agli abrasivi ed alla polvere, non necessitano di particolari manutenzioni, non conducono elettricità e sono amagnetici
Ogni piano è imballato in cassa di legno e **corredato di certificato di calibratura**

Lunghezza mm	500	630	800	1000	1200
Codice	H 4846 0500	H 4846 0630	H 4846 0800	H 4846 1000	H 4846 1200
H 4846 Cad. €					
Larghezza x altezza mm	315x70	400x80	500x100	630x140	800x160
Tolleranza µm	4,5	5	5,5	6	7
Peso kg	33	60	120	264	461

Altre dimensioni disponibili a richiesta



Telaio di supporto adatto esclusivamente per piani di riscontro H 4846
Struttura colore blu RAL 5021, in acciaio tubolare a sezione rettangolare saldata elettricamente
Con piedini antivibrazione
Muniti di 3 puntalini per la registrazione di livello e di 2 puntalini contro il basculamento


Lunghezza mm	640	810	1010	1210
Codice	H 4847 0630	H 4847 0800	H 4847 1000	H 4847 1200
H 4847 Cad. €				
Larghezza x altezza mm	410x830	510x810	640x770	810x750
Peso kg	26	29	34	41



- In ghisa normalizzata G 26, ad alta stabilità, superficie rettificata e finitura raschiettata
H 4850 - Precisione DIN 876 **Grado II**
H 4851 - Precisione DIN 876 **Grado I**

Lungh. x largh. mm	250x150	300x200	400x300	500x300	500x400	600x500	800x500
Codice H 4850	—	0002	0003	0004	0005	0006	0008
H 4850 Cad. €	—						
Codice H 4851	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0008
H 4851 Cad. €							
Toll. di planarità H 4850 ± mm	0,025	0,026	0,028	0,030	0,030	0,032	0,036
Toll. di planarità H 4851 ± mm	0,0125	0,013	0,014	0,015	0,015	0,016	0,018
Peso kg	4,5	10	19	23	33	45	60

Altre dimensioni disponibili a richiesta



Blocchi paralleli a croce


Tipo senza staffa - In ghisa
Superfici di appoggio e cave a V rettificate - Precisione secondo DIN 876/I

Dimensioni mm	75x75x50	100x80x60	120x90x60	150x100x65
Codice	H 4853 0075	H 4853 0100	H 4853 0120	H 4853 0150
H 4853 La coppia €				



Tipo con staffa di fissaggio per pezzi cilindrici - **In acciaio temprato**
Rettificati di precisione e lappati **in coppia** - Tolleranza di planarità e parallelismo ±0,004 mm
Con due angoli a 90° - Forniti in cassetta di legno

Dimensioni mm	50x40x40	75x55x55	100x75x75
Codice	H 4854 0050	H 4854 0075	H 4854 0100
H 4854 La coppia €			
Per alberi Ø mm	5÷30	5÷50	7÷70



Blocchi paralleli magnetici

Di alta precisione - Tolleranza ±0,004 mm - Esecuzione rettificata e raschiettata
Con cave a V e leva per inserire e disinserire il magnete - Forniti in cassetta di legno
H 4855 - In acciaio
H 4856 - In acciaio temperato

Dimensioni mm	70x45x70	80x67x96	100x70x96
Codice	—	H 4855 0080	H 4855 0100
H 4855 Cad. €	—		
Codice	H 4856 0070	H 4856 0080	H 4856 0100
H 4856 Cad. €			
Per diametri mm	2÷40	6÷66	6÷70
Forza di adesione al piano N	600	900	1200
Forza di adesione a pz. cilindrici N	300	400	400



H 4

Prismi di controllo

In acciaio speciale temperato - Superfici di appoggio e cave a V rettificate, tolleranza ±0,02 mm

Dimensioni LxPxh	mm	100x45x45	150x55x55	200x70x70
Codice		H 4857 0100	H 4857 0150	H 4857 0200
H 4857	La coppia €			
Per alberi Ø	mm	5÷30	5÷42	5÷56



Righe di controllo a coltello

Precisione DIN 874/00 - Temperate e rettificate - Con spigolo lappato e guancialetti termoisolanti
Adatte per il controllo di planarità di superfici - Fornite in astuccio
H 4862 - In acciaio - Esecuzione brunita
H 4863 - In acciaio inossidabile - INOX

Lunghezza	mm	75	100	150	200	300	400	500
Codice	H 4862	—	0100	0150	0200	0300	0400	—
H 4862	Cad. €	—						—
Codice	H 4863	0075	0100	0150	0200	0300	0400	0500
H 4863 - INOX	Cad. €							



H 4862 - Brunite




H 4863 - INOX

Righe di controllo, senza graduazione

Per controllo delle planarità di superfici - Con piani di controllo e bordi rettificati
A sezione trasversale rettangolare - Complete di certificato di controllo e numero di identificazione individuale

Precisione secondo DIN 874 Grado 0
In acciaio normalizzato



Lunghezza totale	mm	500	1000	1500
Codice		H 4864 0500	H 4864 1000	H 4864 1500
H 4864	Cad. €			
Sezione	mm	50x10	60x12	70x15
Planarità	± µm	7	12	17
Peso	kg	2	5,7	12,4

Precisione secondo DIN 874 Grado I
H 4866 - In acciaio normalizzato
H 4867 - In acciaio inossidabile - INOX



Lunghezza totale	mm	500	750	1000	1500	2000*	3000*
Codice		H 4866 0500	H 4866 0750	H 4866 1000	H 4866 1500	H 4866 2000	H 4866 3000
H 4866	Cad. €						
Codice		H 4867 0500	H 4867 0750	H 4867 1000	H 4867 1500	H 4867 2000	H 4867 3000
H 4867 - INOX	Cad. €						
Sezione	mm	40x8	50x10	50x10	60x12	70x14	100x16
Planarità	± µm	12	16,5	21	29	37	54
Peso	kg	1,3	3	4	8,4	12	26

***** Con sezione a I e con due fessure per il trasporto manuale

Precisione secondo DIN 874 Grado II
In acciaio normalizzato



Lunghezza totale	mm	500	750	1000	1500	2000
Codice		H 4868 0500	H 4868 0750	H 4868 1000	H 4868 1500	H 4868 2000
H 4868	Cad. €					
Sezione	mm	30x6	40x8	40x8	50x10	60x12
Planarità	± µm	20,5	27	33	45,5	58
Peso	kg	0,7	2	2,5	5,8	11,2


Righe per montaggi

In profilato di acciaio con fori di alleggerimento
Adatte per allineare macchine e impianti durante la loro costruzione
Superfici di riscontro e laterali rettificate
Grado di precisione DIN 874/0 - Sezione ad I con **superficie di appoggio larga**

Lunghezza totale	mm	1000	1500	2000	3000
Codice		H 4868 3100	H 4868 3150	H 4868 3200	H 4868 3300
H 4868/3	Cad. €				
Sezione h x l	mm	160x50	160x50	160x50	180x60
Peso	kg	12	18	24	45,5



Con superficie di appoggio larga



Righe rigide graduate

Tipo con smusso - In acciaio normalizzato
Esecuzione cromata, con protezione antiruggine
Graduazione in millimetri su 1 bordo



Lunghezza	mm	500	1000
Codice		H 4869 0500	H 4869 1000
H 4869	Cad. €		
Sezione	mm	40x5	40x5

Tipo senza smusso - Con graduazione in millimetri su 1 bordo - Per controllo delle planarità di superfici

Di precisione, secondo
DIN 866 Forma **B**
H 4870 - In acciaio normalizzato
H 4871/5 - In acciaio inossidabile





Lunghezza	mm	500	750	1000	1500	2000
Codice		H 4870 0500	H 4870 0750	H 4870 1000	H 4870 1500	H 4870 2000
H 4870	Cad. €					
Codice		H 4871 5500	H 4871 5750	H 4871 5990	H 4871 5995	H 4871 5999
H 4871/5 - INOX	Cad. €					
Sezione	mm	25x5	30x6	30x6	30x6	40x8
Tolleranza della misura	µm	75	87	100	125	150
Tolleranza della linearità	µm	70	85	120	170	220
Peso	kg	0,5	1,1	1,4	2,1	5

Di alta precisione,
secondo DIN 866 Forma **A**
Particolarmente adatte per controllo
H 4873 - In acciaio normalizzato
H 4874 - In acciaio inossidabile





Lunghezza	mm	500	750	1000	1500	2000
Codice		H 4873 0500	H 4873 0750	H 4873 1000	H 4873 1500	H 4873 2000
H 4873	Cad. €					
Codice		H 4874 0500	H 4874 0750	H 4874 1000	H 4874 1500	H 4874 2000
H 4874 - INOX	Cad. €					
Sezione	mm	30x6	40x8	40x8	40x8	50x10
Tolleranza della misura	µm	30	35	40	50	60
Tolleranza della linearità	µm	35	47	60	85	110
Peso	kg	0,7	1,8	2,5	3,7	7,9

Righe semirigide graduate

In acciaio inossidabile - Con 1 spigolo arrotondato e 1 diritto

Tipo con graduazione in millimetri su 2 bordi


BMI - Superficie cromata opaca antiriflesso - Incisione elettrolitica
H 4875 - Esecuzione con precisione secondo **Classe II**
H 4875/1 - Esecuzione con precisione secondo **Classe I**



INOX

Lunghezza totale	mm	150	300	500	600	1000	1500	2000
Codice		—	H 4875 0300	H 4875 0500	—	H 4875 1000	H 4875 1500	H 4875 2000
H 4875	Cad. €	—			—			
Codice		H 4875 1150	H 4875 1300	—	H 4875 1600	H 4875 1990	—	—
H 4875/1				—			—	—
	mm	18x0,5	30x1,0	30x1,0	30x1,0	30x1,0	30x1,0	30x1,0

JUWEL PLUS
Scala incisa al laser per una lettura facilitata
Superficie opaca antiriflesso - Con numero di identificazione individuale




INOX, con incisione laser

Lunghezza	mm	300	500	1000	1500	2000
Codice		H 4876 0300	H 4876 0500	H 4876 1000	H 4876 1500	H 4876 2000
H 4876	Cad. €					
Sezione	mm	30x1	30x1	30x1	30x1	30x1

Tipo con graduazione in millimetri e pollici su 2 bordi

BMI
Superficie cromata opaca antiriflesso - Incisione elettrolitica
I primi 10 cm con suddivisione in ½ millimetri




INOX

Lunghezza	mm	150	300	500	600	1000
Codice		H 4879 0150	H 4879 0300	H 4879 0500	H 4879 0600	H 4879 1000
H 4879	Cad. €					
Sezione	mm	18x0,5	28x0,8	30x1	30x1	30x1

Righelli flessibili graduati


In acciaio inossidabile
Esecuzione cromata opaca, antiriflesso



Tipo con graduazione su entrambe le facce e bordi
Su una faccia **millimetri e ½ millimetri**, sull'altra **millimetri e pollici**

INOX

Lunghezza mm	100	150	200	250	300	500	1000
Codice	H 4880 0100	H 4880 0150	H 4880 0200	H 4880 0250	H 4880 0300	H 4880 0500	H 4880 1000
H 4880 Cad. €					—		
Sezione mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	18x0,5	18x0,5




INOX

Tipo con graduazione su una faccia in **millimetri** e **½ millimetri**

Lunghezza mm	150	200	250	300	500	1000
Codice	H 4880 1150	H 4880 1200	H 4880 1250	H 4880 1300	H 4880 1500	H 4880 1999
H 4880/1 Cad. €						
Sezione mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	18x0,5	18x0,5

Tipo di precisione con graduazione su una faccia in millimetri e **½ millimetri**
Graduazione incisa su acciaio inossidabile per molle
Con pellicola di protezione asportabile




INOX

Lunghezza mm	150	200	300	500	1000
Codice	H 4881 0150	H 4881 0200	H 4881 0300	H 4881 0500	H 4881 1000
H 4881 Cad. €					
Sezione mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5	18x0,5

Righelli flessibili autoadesivi

In acciaio inossidabile
Esecuzione cromata opaca, antiriflesso
Precisione secondo DIN 866 Forma **B**
Con pellicola asportabile di protezione
Graduazione in millimetri sui 2 bordi






Tipo con lettura da sinistra a destra

INOX

Lunghezza mm	150	200	300	500	1000
Codice	H 4882 0150	H 4882 0200	H 4882 0300	H 4882 0500	H 4882 1000
H 4882 Cad. €					
Sezione mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5	18x0,5



Tipo con lettura da destra a sinistra

INOX

Lunghezza mm	150	200	300	500	1000
Codice	H 4884 0150	H 4884 0200	H 4884 0300	H 4884 0500	H 4884 1000
H 4884 Cad. €					
Sezione mm	13x0,3	13x0,3	13x0,3	18x0,5	18x0,5

Misuratori di circonferenze

In acciaio inossidabile - Precisione riferita alla lunghezza totale secondo DIN 2268 m
Adatti per misurare circonferenze e diametri
Nonio con lettura 1/10 di mm (0,1 mm) - Graduazione in millimetri
Nastro larghezza x spessore 13 x 0,20 mm

Per circonferenze cm	6÷95	94÷220	219÷346
Codice	H 4886 0950	H 4886 2200	H 4886 3460
H 4886 Cad. €			
Per diametri cm	2÷30	30÷70	70÷110
Per circonferenze cm	**345÷472**	**471÷598**	**596÷725**
Codice	**H 4886 4720**	**H 4886 5980**	**H 4886 7250**
H 4886 Cad. €			
Per diametri cm	110÷150	150÷190	190÷230



INOX

Metri snodati

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU - Con graduazione di facile lettura in millimetri su entrambi i lati
I **prezzi** indicati sono **comprensivi di verifica e punzonatura**

LUNGHEZZA 1 m


LUNGHEZZA 1 m



ABC TOOLS - In ABS rinforzato con fibra di vetro - Classe III
Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperte
A 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera

Codice H 5008 0000	**H 5008**	Cad. **€**	12

BMI - In legno - Classe III
Con molla - **A 5 stecche** - Larghezza 16 mm



Codice H 5010 0000	**H 5010**	Cad. **€**	12

ABC TOOLS - In duralluminio - Classe III
Con molla in ottone - **A 5 stecche** - Larghezza 14 mm



Codice H 5012 0000	**H 5012**	Cad. **€**	12

ABC TOOLS - In acciaio inossidabile - Classe III
Con molla impressa - **A 10 stecche** - Larghezza 12 mm




Codice H 5014 0000	**H 5014**	Cad. **€**	12

INOX

LUNGHEZZA 2 m

LUNGHEZZA 2 m

BMI ABC TOOLS
In legno di faggio - Classe III
Con molle in ottone antiusura, rivetti passanti e ribaditi
A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm
H 5024 - Giallo verniciato con decimali rossi
H 5026 - Decimetri alternati in bianco e giallo - Decimali rossi



H 5024



H 5026

Codice H 5024 0000	**H 5024**	Cad. **€**	50
Codice H 5026 0000	**H 5026**	Cad. **€**	50

ABC TOOLS
Con molle in materiale plastico, rivetti passanti e ribaditi
Scala dei gradi sul giunto della prima stecca
Bianco con numerazione nera



Codice H 5028 0000	**H 5028**	Cad. **€**	50




In legno di faggio lucidato
Con molla in ottone antiusura, rivetti passanti e ribaditi
A 10 stecche - Larghezza 16 mm - Spessore 3 mm - **Giallo con decimali rossi**



Codice H 5030 0000	**H 5030**	Cad. **€**	12

In ABS rinforzato con fibra di vetro - Classe III
Con molle in acciaio, il cui innesto consente di formare un bordo continuo a stecche aperte
A 10 stecche - Larghezza 13 mm - Giallo con numerazione nera



Codice H 5033 0000	**H 5033**	Cad. **€**	12

In duralluminio - Classe III
Con molla in ottone - **A 10 stecche** - Larghezza 15 mm



Codice H 5040 0000	**H 5040**	Cad. **€**	12

In acciaio inossidabile - Classe III
Con molla impressa - **A 10 stecche** - Larghezza 14 mm



Codice H 5058 0000	**H 5058**	Cad. **€**	12

INOX

Flessometri

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU

Con nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico
Scatola in resina sintetica **rivestita con gomma antiscivolo**, con impressa la misura della base di appoggio
H 5070 - Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo e clip in metallo
H 5070/5 - Con riavvolgimento del nastro controllato e clip in metallo

Lunghezza nastro	m	2	3	5	8	8	10
Codice	H 5070	0002	0003	0005	0825	0008	0010*
H 5070	Cad. €						
Codice	H 5070	—	5003	5005	5008	—	5010
H 5070/5	Cad. €	—				—	
Larghezza nastro	mm	16	16	25	25	32	25

* H 5070 m 10: larghezza nastro 32 mm



H 5070





H 5070/5

BMI

Modello BMImeter
Nastro di acciaio inossidabile bombato convesso, smaltato, larghezza 16 mm - Classe II
Con fermo a pulsante per estrarre il nastro automaticamente e bloccarlo e fermo fine corsa
Per il riavvolgimento basta premere il pulsante e spingere il nastro
La particolare forma del nastro bombato convesso consente una facile lettura senza errori della misura e offre un bordo diritto per poter tracciare righe

Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5075 0002	H 5075 0003
H 5075	Cad. €		





Modello PICO - Flessometro, riga e livella in un unico strumento di misura
Nastro di acciaio inossidabile bombato convesso, smaltato - Classe II
La particolare forma del nastro bombato convesso consente una facile lettura senza errori della misura e offre un bordo diritto per poter tracciare righe
Il nastro può essere svolto completamente e inserito nell'incavo dietro la custodia: a questo punto diventa una livella con la possibilità di riportare punti facilmente e con precisione
Utilizzato senza custodia diventa una pratica riga - Per il riavvolgimento basta reinserire il nastro
Lunghezza nastro 1 m - Larghezza 19 mm - Precisione livella 1 mm/m

Codice H 5075 3001	H 5075/3	Cad. €	1


Funzione livella



Modello 1500
Nastro di acciaio smaltato a larghezza standard - Classe II - Ritorno automatico
Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo
Scatola in ABS resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio
In confezione blister - **I prezzi** indicati sono **comprensivi di verifica e punzonatur**a

Lunghezza nastro	m	2	3	5*
Codice		H 5080 0002	H 5080 0003	H 5080 0005
H 5080	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	16

* Con cinghietta



ABC TOOLS

Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe II - Ritorno automatico
Scatola in ABS resistente agli urti, **con fermo a pulsante** per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo e clip

Lunghezza nastro	m	2	3	5	8
Codice		H 5080 8002	H 5080 8003	H 5080 8005	H 5080 8008
H 5080/8	Cad. €				
Larghezza nastro	mm	16	16	19	25





BMI

Nastro di acciaio smaltato a larghezza maggiorata - Classe II - Ritorno automatico
Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo - In confezione blister

Modello MAX
Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio
Gancio di presa del nastro maggiorato e rinforzato, con ammortizzatore di protezione del nastro
Con **clip a scomparsa,** infrangibile, per appendere alla cintura
Lunghezza nastro 8 m - Larghezza 25 mm

Codice H 5079 0008	H 5079	Cad. €	1


Clip a scomparsa



Modello twoCOMP
Scatola in ABS resistente agli urti **rivestita con gomma antiscivolo,** con impressa la misura della base di appoggio e clip per appendere alla cintura

Lunghezza nastro	m	2	3	5	8	10
Codice		H 5081 0002	H 5081 0003	H 5081 0005	H 5081 0008	H 5081 0010
H 5081	Cad. €					
Larghezza nastro	mm	16	16	19	25	30



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BMI Flessometri

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU

Tipo con fermo a pulsante: il nastro può essere bloccato all'esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante
In confezione blister



Modello TWOCOMP CHROME
Nastro con rivestimento in poliamide resistente all'abrasione - Classe II - Ritorno automatico
Scatola in ABS cromato rivestita con gomma antiscivolo, resistente agli urti, con impressa la misura della base di appoggio - Con clip per appendere alla cintura

Lunghezza	m	3	5	8
Codice		H 5082 0003	H 5082 0005	H 5082 0008
H 5082	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	16	19	25

Modello VARIO - BMI ABC TOOLS
Nastro a larghezza standard - Ritorno automatico - Classe II
Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio
H 5083/1 - Nastro di acciaio smaltato - Senza clip
H 5083/2 - Nastro di acciaio smaltato - Con **clip in acciaio** per appendere alla cintura
H 5083/22 - Nastro in acciaio inossidabile (V2A)
Particolarmente adatti per uso industriale, in presenza di soluzioni salmastre, ecc.



H 5083/22
Nastro INOX

Lunghezza nastro	m	2	3	5
Codice		H 5083 1002	H 5083 1003	H 5083 1005
H 5083/1	Cad. €			
Codice		H 5083 2002	H 5083 2003	H 5083 2005
H 5083/2	Cad. €			
Codice		H 5083 2202	H 5083 2203	H 5083 2205
H 5083/22	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	16

Modello VARIO - Di alta precisione
Nastro in acciaio con verniciatura trasparente antigraffio e antiriflesso - Classe I
Con **ammortizzatore in gomma** per assorbire il ritorno del nastro - Ritorno automatico
Cuscinetti interni in materiale autolubrificante TRIBOCOMP® con teflon per la massima scorrevolezza del nastro
Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio



Ammortizzatore a T
in gomma





Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5083 5002	H 5083 5003	H 5083 5005
H 5083/5	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	16
Tolleranza	mm	± 0,3	± 0,4	± 0,6

Modello MET
Nastro di acciaio smaltato con larghezza 13 mm - Classe II - Ritorno automatico
Scatola di metallo cromato

Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5084 0002	H 5084 0003
H 5084	Cad. €		

Tipo a lettura diretta di interni
Con nastro di acciaio smaltato a ritorno automatico - Classe II
La lettura attraverso la finestrella indica la somma della misura del nastro fuori scatola e della base del flessometro - Scatola di resina sintetica infrangibile ABS




Modello IN-OUT
Nastro larghezza 13 mm, con bloccaggio tramite levetta

Lunghezza nastro	m	2	3
Codice		H 5085 0002	H 5085 0003
H 5085	Cad. €		

Modello TOP-M
Con base antiusura rinforzata in acciaio - Lunghezza nastro **3 m x 13 mm**

Codice H 5086 2003	H 5086/2	Cad. €	1

Modello VISO
A 3 funzioni: per misure lineari, per misure di interni e compasso per raggi
Nella base è contenuta una **punta** a compasso retrattile per il fissaggio su terreno, legno, ecc.,
Nastro **lunghezza 3 m x 16 mm,** con un foro per tracciare cerchi con l'ausilio di una matita
Con bloccaggio del nastro a levetta





Codice H 5087 0003	H 5087	Cad. €	1

Modello X4
A 4 funzioni: per misure lineari, per misure di interni, compasso per raggi e livella con bolla infrangibile protetta, visibile da 3 lati - Con punta a compasso retrattile per il fissaggio
Nastro **lunghezza 3 m x 16 mm**, con un foro per tracciare cerchi con l'ausilio di una matita
Bloccaggio del nastro a levetta

Codice H 5099 0003	H 5099	Cad. €	1

Misuratori laser di distanze

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.
Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione
Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1
Corpo in robusto ABS con profilo in gomma
Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico
Forniti con custodia e batterie

	H 5103/5	H 5103/7	H 5105/3	H 5105/5
	 **Ricaricabile** **IP 54** FLEX	 ABC TOOLS	Mod. GLM 30  **IP 54** BOSCH	Mod. GLM 50 C  Bluetooth SMART 4.0 **IP 54** BOSCH
Descrizione	Modello **tascabile,** adatto per il rilevamento rapido delle misure in cantiere Con **batteria al Litio-polymeri da 3,7V (500 maAh) ricaricabile** Fornito con cavo USB e caricatore	Modello **tascabile,** adatto per il rilevamento rapido delle distanze con calcolo di superfici e volumi	Esecuzione **tascabile,** adatto per il rilevamento rapido delle misure Modello semplice ideale per interni	Modello professionale con interfaccia utente semplice e intuitiva con display a colori Con sensore integrato dell'inclinazione 0°÷360° (4 x 90°) Dotato di **tecnologia Bluetooth Smart 4.0 per il trasferimento delle misure tramite l'app "Measuring Master"**, compatibile con sistemi Android e iOS
Campo di misura m	**30**	**100**	**30**	**50**
Precisione mm	±3	± 5	± 2	± 1,5
Unità di misura	m / in	m / ft / in	m / ft	m / ft
N° misure richiamabili	—	20	—	30
Misura min / max	SI	—	—	SI
Misura continua	SI	—	—	SI
Addizione / sottrazione	SI	SI	solo addizione	SI
Area / volume	SI	SI	—	SI
Tracciamento	—	—	—	SI
Pitagora	—	SI	—	SI
Sensore inclinazione	—	—	—	SI
Raccordo terminale polivalente	—	—	—	—
Display retroilluminato	SI	SI	SI	SI
Spegnimento automatico	SI	SI	SI	SI
Filettatura per treppiede	—	—	—	¼"
Batterie (incluse)	3,7V ricaricabile	2 batterie AAA da 1,5V	2 AAA da 1,5V	2 AAA da 1,5V
Dimensioni L×P×h mm	46×114×16	120x56x27	41×105×24	45×106×24
Peso con batterie g	74	110	90	100
Supporto da cintura	—	SI	—	—
Cinturino da polso	SI	SI	—	—
Codice	**H 5103 5000**	**H 5103 7000**	**H 5105 3000**	**H 5105 5000**
Cad. €			a richiesta	a richiesta

Rilevatore di metalli ⟶ E 0 pag. 460





Livelle laser autolivellanti ⟶ H 6 pag. 703

Misuratori laser di distanze


Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.
Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione
Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1
Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer
La tecnologia **Bluetooth® Smart 4.0** integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO™ Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s
Dotati di **raccordo terminale multifunzione** per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli
Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie

	H 5106/02	H 5106/1	H 5106/3	H 5106/81
	Mod. D2  **IP 54** Bluetooth SMART 4.0	Mod. X3-1  **IP 65**	Mod. D510  **IP 65** Bluetooth SMART 4.0	Mod. D810 touch  **Ricaricabile** **IP 54** Bluetooth SMART 4.0
Descrizione	Modello **tascabile,** compatto, leggero e semplice da utilizzare La tecnica di misura utilizzata garantisce prestazioni di alto livello, con rilevazioni rapide e affidabili anche su oggetti poco riflettenti o in presenza di luce molto forte	Modello robusto con elementi di misura protetti da componenti in gomma Con mirino a croce digitale integrato con zoom 4x Custodia e tastiera protette da acqua e polvere, possono essere facilmente lavate sotto l'acqua La **funzione Smart Horizontal Mode** permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli	Modello **professionale,** particolarmente indicato per cantieri **Con mirino digitale integrato** a croce con doppio ingrandimento per facilitare il reperimento del punto laser su lunghe distanze Forma ergonomica con presa morbida e antiscivolo Con **livella integrata** e sensore di inclinazione integrato fino a 360°	Con **batteria agli ioni di Litio da 3,7V (2,6Ah) ricaricabile** Modello **con touch screen** con **mirino a croce digitale integrato con zoom 4x, funzione fotocamera** per scattare foto (800x600 dpi) e screenshot e inviarli a PC La **funzione Smart Horizontal Mode** permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli Fornito con cavo USB
Campo di misura m	**100**	**150**	**200**	**200**
Precisione mm	± 1,5	± 1	± 1	± 1
Unità di misura	m / ft / in	m / ft / in	m / ft / in	m / ft / in
N° misure richiamabili	10	20	30	30
Misura min / max	SI	SI	SI	SI
Addizione / sottrazione	SI	SI	SI	SI
Area / volume	SI	SI	SI	SI
Funz. triangolo/angolo solido	—	SI	SI	SI
Funzione stanze	SI	SI	SI	SI
Trapezio	—	—	SI	SI
Pitagora	SI	SI	SI	SI
Tracciamento altezze	—	SI	SI	SI
Misura di altezze e profili	—	—	SI	SI
Sensore inclinazione	—	fino a 360°	fino a 360°	fino a 360°
Raccordo terminale polivalente	SI	SI	SI	SI
Display retroilluminato	SI	SI	SI	SI
Filettatura per treppiede	—	¼"	¼"	¼"
Batterie (incluse)	2 AAA da 1,5V	2 AAA da 1,5V	2 AA da 1,5V	Li-ion da 3,7V
Autonomia batterie h	20	10	10	8
Dimensioni LxPxh mm	44×116×26	55×122×31	58×143×29	61×164×31
Peso g	100	155	198	238
Supporto da cintura	SI	SI	SI	SI
Cinturino da polso	SI	SI	SI	SI
Codice	**H 5106 0200**	**H 5106 1000**	**H 5106 3000**	**H 5106 8100**
Cad. €	**a richiesta**	**a richiesta**	**a richiesta**	**a richiesta**

BMI Rotelle metriche

Costruite secondo le direttive europee 2014/32/EU
Esecuzione «A»: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio
Con custodia in resina sintetica antiurto con superfici "soft-touch" per una comoda presa
Manovella pieghevole ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini


Manovella ribaltabile



Esecuzione "A":
la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio

Tipo con nastro in fibra di vetro

Graduazione nera in cm su una faccia - Classe II (±2,3 mm/10 m)
I primi 10 cm sono graduati in millimetri
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	10	20	30
Codice		H 5109 0010	H 5109 0020	H 5109 0030
H 5109	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13



Graduazione nera in cm sulle due facce - Classe III (±4,6 mm/10 m)
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	10	20	30
Codice		H 5111 0010	H 5111 0020	H 5111 0030
H 5111	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13

Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco - Classe II (±2,3 mm/10 m)

Graduazione nera in mm su una faccia
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro
Con cinghietta da polso

Lunghezza nastro	m	10	20
Codice		H 5115 0010	H 5115 0020
H 5115	Cad. €		
Larghezza nastro	mm	10	10



Graduazione nera in mm su una faccia
Con rivestimento flessibile **«FLEXTOP»** (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una maggiore durata
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	10	20	50
Codice		H 5120 2010	H 5120 2020	H 5120 2050
H 5120/2	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13



Tipo con nastro di acciaio rivestito «ISOLAN» - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Rivestimento polyammidico con protezione anti usura, resistente agli acidi, olii, grassi, ecc.
Nastro di peso inferiore ai normali e tradizionali acciai - Resistenza alla rottura R 170 kg/mm²

Graduazione nera in mm su una faccia
Con rivestimento flessibile **«FLEXTOP»** (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una durata maggiore
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	20	30
Codice		H 5121 0020	H 5121 0030
H 5121	Cad. €		
Larghezza nastro	mm	13	13



Tipo con nastro di acciaio inossidabile grigio - Classe II (±2,3 mm/10 m)

Graduazione lucida in mm su una faccia
Con rivestimento flessibile **«FLEXTOP»** (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una durata maggiore
Numerazione per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	20	50
Codice		H 5122 0020	H 5122 0050
H 5122	Cad. €		



Nastro INOX

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BMI Rotelle metriche con impugnatura

Costruiti secondo le direttive europee 2014/32/EU
Esecuzione «A»: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio
Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica
Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato)
Nastro larghezza 13 mm con protezione fine corsa



Manovella ribaltabile



Esecuzione "A":
la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio

Tipo con nastro in fibra di vetro - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Graduazione **in cm** su una sola faccia - I primi 10 cm sono graduati in millimetri
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro


Lunghezza nastro	m	20	50
Codice		H 5126 0020	H 5126 0050
H 5126	Cad. €		



Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco con rivestimento «FLEXTOP» - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Graduazione in mm su una sola faccia
Numerazione in rosso per ogni metro
Ripetizione dei metri ogni decimetro


Lunghezza nastro	m	20	30	50	100*
Codice		H 5128 0020	H 5128 0030	H 5128 0050	H 5128 0100
H 5128	Cad. €				

* Con telaio a V per impedire il fortuito svolgimento del nastro



Tipo con nastro di acciaio inossidabile grigio - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Graduazione lucida **in mm** su una sola faccia
Numerazione per ogni metro - Ripetizione dei metri ogni decimetro


Lunghezza nastro	m	20	50
Codice		H 5129 0020	H 5129 0050
H 5129	Cad. €		



Tipo con nastro di acciaio rivestito «ISOLAN» - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Rivestimento polyammidico con protezione anti usura, resistente agli acidi, olii, grassi, ecc.
Nastro di peso inferiore ai normali e tradizionali acciai - Resistenza alla rottura R 170 kg/mm²
Graduazione **in mm** su una sola faccia
Numerazione in rosso per ogni metro - Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	20	50*
Codice		H 5139 1020	H 5139 1050
H 5139/1	Cad. €		

* Con telaio a V per impedire il fortuito svolgimento del nastro



Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco con rivestimento «FLEXTOP» - Classe I (±1,1 mm/10 m)
Meccanismo di **svolgimento e riavvolgimento del nastro con cuscinetto a sfere antipolvere**
Impugnatura con puntinatura in gomma antiscivolo (brevettata)
Graduazione **in mm** su una sola faccia
Numerazione per ogni metro - Ripetizione dei metri ogni decimetro

Lunghezza nastro	m	20	30	50
Codice		H 5139 5020	H 5139 5030	H 5139 5050
H 5139/5	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13



Tipo per serbatoi, con sonda in ottone graduata su due lati in mm e pollici
Per usi petroliferi, per misurare con precisione la profondità di pozzi, cisterne, serbatoi, vasche, ecc.
Lunghezza nastro 30 m - Sonda ØxL 24x80 mm, peso 0,3 kg
H 5140 - Nastro di acciaio smaltato bianco - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Graduazione **in cm su una faccia**
H 5140/1 - Nastro di acciaio inossidabile grigio - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Graduazione nastro **in cm e pollici sulle due facce**

Codice H 5140 0030	H 5140		Cad. €	1
Codice H 5140 1030	H 5140/1		Cad. €	1


INOX

Nastri di ricambio per rotelle metriche H 5140 e H 5140/1 - Senza sonda

Codice H 5140 4000	H 5140/4	Acciaio	Cad. €	1
Codice H 5140 5000	H 5140/5	Acciaio inox	Cad. €	1

Sonda in ottone per tutti i tipi di rotelle metriche (escluso quelle con nastro in fibra di vetro)
Con graduazione su due lati mm/pollici - Attacco con moschettone
Dimensioni ØxL 24x89 mm - Peso 0,3 kg

Codice H 5140 2000	H 5140/2	Cad. €	1



Contametri stradali con ruota

Particolarmente adatti per effettuare rapide misurazioni stradali, estimi di terreni, ecc.
Lettura facilitata dalla posizione centrale del contatore totalizzatore di precisione





Per misurazioni fino a 9999,9 m con scala di lettura addizionale 1-9 cm
Tolleranza ±0,1%
Impugnatura ergonomica **con una leva per il freno e una per il riporto a zero**
Con puntatore mobile che indica l'esatta posizione di inizio e fine misurazione
Ruota Ø 318 mm (circonferenza 1 m), in resina sintetica rivestita in gomma
Ripiegabile per un comodo trasporto
Con staffa di appoggio
Dimensioni: chiuso 318x510x140 mm - aperto 318x1000x140 mm
Peso 1,8 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon

Codice H 5140 8000	H 5140/8	Cad. €	1



Display LCD retrolilluminato



Esecuzione con display LCD retroilluminato posizionato sull'impugnatura
Per misurazioni fino a 9.999,9 m - Tolleranza ±0,1%
Funzione Hold per fissare i valori misurati - Capacità di memorizzazione 5 valori
Con staffa di appoggio e comoda impugnatura ergonomica
Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro
Circonferenza ruota 1 m, in resina sintetica rivestita in gomma
Ripiegabile per un comodo trasporto
Alimentazione tramite 1 batteria da 9V (codice N 9200 1005)
Dimensioni: chiuso 318x540x210 mm - aperto 318x1000x140 mm
Peso 2,1 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon

Codice H 5140 8500	H 5140/85	Cad. €	1





ABC TOOLS
Per misurazioni fino a 9999,9 m
Tolleranza ±0,01%
Riporto rapido a zero mediante pomello
Ruota Ø 355 mm (circonferenza 1114,7 mm), in resina sintetica rivestita in gomma
Manico estensibile in duralluminio
Con staffa di appoggio
Altezza totale con manico esteso 1070 mm (chiuso 680 mm)
Peso 0,9 kg
Fornito con custodia in tessuto di nylon

Codice H 5140 9000	H 5140/9	Cad. €	1



H 5141/0

Ruota Ø 318,5 mm (1 giro =1 m), rivestita in gomma per terreni accidentati e disagevoli
Con staffa di appoggio e freno di arresto
Contatore con azzeramento rapido tramite leva
Pieghevoli per facile trasporto, robusti, con parti metalliche rivestite

Tipo leggero
Per misurazioni fino a 99999,99 m
Tolleranza ±1%
Altezza totale 990 mm (piegato 520 mm)
Peso 2,2 kg
Fornito con custodia per il trasporto

Codice H 5141 0000	H 5141/0	Cad. €	1

Tipo con ruota a disco in acciaio pesante
Per misurazioni fino a 9999,99 m
Adatti per **impiego su superfici morbide e sconnesse**
Altezza totale 1090 mm (piegato 600 mm)
Peso 3,9 kg
H 5141/1 - Tolleranza ±0,05%
H 5141/2 - Tolleranza ±0,02%
Con possibilità di impiego con guida per binari H 5141/9
Fornito in elegante valigetta di similpelle per il trasporto

Codice H 5141 1000	H 5141/1	Cad. €	1
Codice H 5141 2000*	H 5141/2	Cad. €	1

*** Fornibile a richiesta certificato di taratura TÜV**



H 5141/1
H 5141/2



Guida per binari
Adatta per contametri H 5141/2

Codice H 5141 9000	H 5141/9	Al paio €	1

BMI Livelle speciali


Tipo sferico, in vetro

Ø x spessore mm	14 x 8	18 x 9	40 x 10	43 x 11
Codice	H 5142 1014	H 5142 1018	H 5142 1040	H 5142 1043
H 5142/1 Cad. €				


Ø 14x8 mm — Ø 18x9 mm — Ø 40x10 mm — Ø 43x11 mm con 3 fori di fissaggio


Tipo sferico con corpo in resina sintetica
La gr. 80 con tacche di riferimento: 0° - 1° - 2° - 3°

Ø x altezza mm	30 x 11	80 x 12
Codice	H 5142 2000	H 5142 2080
H 5142/2 Cad. €		


Ø 30 mm — Ø 80 mm


Tipo tondo

Dimensioni mm	Ø 15 x 36
Codice	H 5142 4015
H 5142/4 Cad. €	


Ø 15x36 mm

Tipo tubolare in plexiglas, con 2 contrassegni
La gr. 55 con 2 fori per il fissaggio

Dimensioni mm	34 x 22 x 14	36 x 15 x 15	55 x 15 x 15	100 x 15 x 15
Codice	H 5142 5034	H 5142 5036	H 5142 5000	H 5142 5100
H 5142/5 Cad. €				


34x22x14 mm — 36x15x15 mm — 55x15x15 mm — 100x15x15 mm

Tipo a blocco con 2 bolle per piano orizzontale e verticale

Dimensioni mm	94 x 40
Codice	H 5142 7094
H 5142/7 Cad. €	



Tipo a "T", con 2 bolle per piano orizzontale e verticale
Corpo in materiale plastico con 2 fori per il fissaggio
Dimensioni 60 x 45 x 10 mm

Codice H 5142 8060	H 5142/8	Cad. €	1



Livelle tascabili

In resina sintetica ABS, con bolla protetta in corpo trasparente infrangibile
Adatte per muratori, carpentieri

ABC TOOLS
Tipo con una bolla orizzontale ed una verticale
Dimensioni 100x35x13 mm

Codice H 5143 0000	H 5143	Cad. €	1



BMI
Tipo con una bolla orizzontale ed una tonda di testa
Base prismatica adatta per pezzi cilindrici - Dimensioni 150x25x23 mm

Codice H 5144 0000	H 5144	Cad. €	1


Base prismatica

BMI
Tipo con 3 bolle per controlli a 0° - 45° - 90°, angoli smussati e **base magnetica**
Dimensioni 200x42x17 mm

Codice H 5145 0000	H 5145	Cad. €	1


Base magnetica


BMI
Tipo per stagge
Con molla di lamiera elastica nichelata da incastrare su stagge di legno, plastica, metallo, ecc.
Larghezza molla 20 mm - Dimensioni **150**x25x22 mm

Codice H 5145 3000	H 5145/3	Cad. €	1


Con molla per fissaggio a stagge

BMI
Tipo per impiego con filo a piombo
Base con scanalatura con 2 occhielli per passaggio del filo a piombo
Adatta anche per impiego su angoli e bordi - Con clip per agganciare alla cintura
Dimensioni **120**x29x17 mm

Codice H 5145 6000	H 5145/6	Cad. €	1



Impiego con filo a piombo


Livelle ad acqua

Con robusti rubinetti di sfiato in materiale plastico
Corpo cilindrico di resina sintetica infrangibile con graduazione in millimetri
Da impiegarsi con tubo flessibile di collegamento H 5146/1
Graduazione 120 mm
Diametro corpo 30 mm
Altezza 255 mm



Codice H 5146 0000	**H 5146**	La coppia **€**	1

Tubo flessibile di collegamento in PVC antigelo
Trasparente, internamente ed esternamente liscio
Estremamente flessibile e robusto, resistente alle abrasioni, è indicato per il passaggio di liquidi non corrosivi
Non utilizzare con acqua calda e non sottoporre a pressione per lungo tempo
Temperatura di impiego da -15°C a +65°C
Ø interno / esterno 10 / 14 mm
Lunghezza rotolo 50 m



Codice H 5146 1000	**H 5146/1**	Cad. **€**	1

Filo a piombo segnalinee e battitraccia

Con corpo in lega di magnesio e filo in cotone lunghezza 30 m
Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina
Ad estrazione rapida del filo: premere il tasto "PUSH" senza girare la manovella
Gancio di ancoraggio del filo in acciaio temprato con sede per riporlo quando non utilizzato
Con serbatoio per la polvere di tracciatura e clip in acciaio inossidabile per agganciare alla cintura
H 5148 - Con pareti laterali perfettamente piane per un piano di appoggio lineare al suolo
H 5148/2 - Con sistema di **riavvolgimento rapido del filo** tramite manovella, **rapporto 5:1**



H 5148



H 5148/2
A riavvolgimento rapido

Codice H 5148 0000	**H 5148**	Cad. **€**	6
Codice H 5148 2000	**H 5148/2**	Cad. **€**	6

Filo di ricambio - Lunghezza 30 m

Codice H 5148 1000	**H 5148/1**	Cad. **€**	40

Polvere speciale per tracciatura - In flacone

Contenuto	**ml**	**100**	**250**
Codice		**H 5149 4100**	**H 5149 4250**
H 5149/4 - **Rosso**	Cad. **€**		
Codice		**H 5149 5100**	**H 5149 5250**
H 5149/5 - **Blu**	Cad. **€**		



H 5149/4 ml 100



H 5149/5 ml 250

Piombi per muratori

Tipo a pera, in acciaio
Peso circa **150 g**



Codice H 5150 1150	**H 5150/1***	Cad. **€**	1

* Articolo in esaurimento

Tipo cilindrico, in acciaio



Peso circa	**g**	**200**	**300**	**400**
Codice		**H 5150 2200**	**H 5150 2300**	**H 5150 2400**
H 5150/2	Cad. **€**			

Tipo americano completo di filo e piastra di guida
In pressofusione di zinco
Con 3 tacche di posizionamento del filo - Completo di 6 m di filo
Peso circa **200 g**



Codice H 5150 3200	**H 5150/3**	Cad. **€**	10

Filo per muratori

In nylon Ø 1,8 mm - Lunghezza 100 m
Su rocchetto in materiale plastico
Non si sfila, ad alta resistenza, anche in qualsiasi condizione atmosferica
I colori giallo e arancione sono ad alta visibilità



Colore				
Codice		**H 5151 4001**	**H 5151 4002**	**H 5151 4005**	**H 5151 4006**
H 5151/4	Cad. **€**				

BMI Stagge

In profilato di alluminio

Tipo con profilo rettangolare
Sezione trasversale 100x18 mm





Senza bolle e maniglie di presa

Lunghezza m	1,5	2	2,5	3	4
Codice H 5152	1015	1002	1025	1003	1004
H 5152/1 Cad. €					

Con 2 bolle
(1 orizzontale ed 1 verticale)
H 5152/2 - Senza maniglie di presa
H 5152/3 - Con maniglie di presa






Lunghezza m	1,5	2	2,5	3
Codice	H 5152 2015	H 5152 2002	H 5152 2025	H 5152 2003
H 5152/2 Cad. €				
Codice	H 5152 3015	H 5152 3002	H 5152 3025	H 5152 3003
H 5152/3 Cad. €				

Tipo con profilo trapezoidale
Sezione trasversale 98x18 mm
Senza maniglie di presa





Lunghezza m	1,5	2	3
Codice	H 5153 3015	H 5153 3002	H 5153 3003
H 5153/3 Cad. €			

A richiesta si possono fornire stagge con misure diverse da quelle in tabella
Questi articoli sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto i costi di trasporto saranno quantificati a parte

Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

ABC TOOLS
In profilato tubolare da 50x22 mm
Precisione ±1 mm/m
Con 2 bolle ad effetto lenticolare
H 5158 - Con base semplice
H 5158/1 - Con base magnetica





H 5158/1 - Con base magnetica

Lunghezza mm	300	400	500	600	800	1000
Codice H 5158	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 5158 Cad. €						
Codice H 5158	1300	1400	1500	1600	1800	—
H 5158/1 Cad. €						—

BMI - Mod. ULTRASONIC
Tascabili, adatte **per montaggi** e per applicazioni in luoghi con spazio ristretto
In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m
Lunghezza totale 200 mm
Con 2 bolle ad effetto lenticolare
H 5155 - Con base semplice
H 5156 - Con base magnetica

Codice H 5155 0200	H 5155	Cad. €	1
Codice H 5156 0200	H 5156	Cad. €	1





H 5156 - Con base magnetica

BMI - Mod. ROBUST
In profilato tubolare da 50x22 mm
Precisione ±0,5 mm/m
Con basi fresate, 3 bolle (1 ad effetto lenticolare), **terminali in gomma antiurto** a protezione della livella e 2 punti di presa con gomma antiscivolo
Finemente verniciate a polvere



Lunghezza mm	600	800	1000	1200	1500*	2000*
Codice H 5157	0600	0800	1000	1200	1500	2000
H 5157 Cad. €						

* Senza base fresata

Livelle di duralluminio


Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

BMI - Esecuzione trapezoidale
In pressofusione
Precisione ±1 mm/m
Con base fresata e 2 bolle
Verniciatura a polvere colore arancione



Lunghezza mm	400	500
Codice	H 5159 1400	H 5159 1500
H 5159/1 Cad. €		

BMI - Mod. HIGH PRECISION
Livella di altissima precisione, con bolle di dimensioni maggiorate che nel caso di rilevazioni su piani inclinati si spostano 5 volte di più rispetto alle normali livelle, permettendo di rilevare immediatamente le imprecisioni
In profilato tubolare extra robusto a 4 camere da 75x26 mm
Precisione ±0,3 mm/m
Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto a protezione della livella
Anodizzate colore alluminio naturale





Lunghezza mm	1000	1800
Codice	H 5160 1000	H 5160 1800
H 5160 Cad. €		

BMI - Mod. SUPERSTAR
In profilato tubolare da 50x22 mm
Precisione ±0,5 mm/m
Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto a protezione della livella



Lunghezza mm	300	400	500	600	800	1000
Codice H 5161	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 5161 Cad. €						

BMI ABC TOOLS - Mod. EUROSTAR
In profilato tubolare da 50x22 mm
Precisione ±0,5 mm/m
Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%)
Anodizzate colore alluminio naturale
H 5162 - Con base semplice
H 5162/1 - Con base magnetica



H 5162/1 - Con base magnetica

Lunghezza totale mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
Codice H 5162	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0992	0995
H 5162 Cad. €								
Codice H 5162	1300	1400	1500	1600	1800	1990	1992	1995
H 5162/1 Cad. €								

BMI Livelle con asta telescopica

Mod. "ideeFIX"
Due strumenti in uno solo per posizionare con precisione finestre, infissi, rilevare misure, ecc. e controllare contemporaneamente il piano in modo rapido e preciso
Asta telescopica, in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro **e livella in profilato tubolare di duralluminio** da 50x22 mm
Precisione ±0,5 mm/m
La misura dell'estrazione dell'asta può essere letta attraverso apposita finestra dove è posto un nastro con graduazione millimetrata
3 bolle: orizzontale, verticale e lenticolare per controllo perpendicolarità per la massima precisione durante i lavori
Puntale di contatto dell'asta in acciaio inossidabile
Lunghezza livella 500 mm - Lunghezza max. con asta telescopica 2300 mm





Codice H 5163 0500	H 5163	Cad. €	1

* articolo in esaurimento

Livelle con rapportatore

BMI

Mod. UNIVERSAL
In resina sintetica
Con 2 bolle protette: una orizzontale e l'altra incorporata al rapportatore girevole di 180°
Spigoli a 45° - 60° - 120° adatti per effettuare tracciature
Base graduata in millimetri - Dimensioni **250**x54x15 mm



Codice H 5165 2000	H 5165/2	Cad. €	1

Mod. ALUSTAR
In profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm
Con base fresata - **Precisione ±0,5 mm/m**
Con 3 bolle protette: una orizzontale, una verticale, una girevole con graduazione
Anodizzate colore alluminio naturale





Lunghezza mm	400	600
Codice	H 5165 4400	H 5165 4600
H 5165/4 Cad. €		

ABC TOOLS
Tipo in profilato tubolare di duralluminio con base magnetica
Rapportatore con graduazione 30°, con nottolino di fissaggio
Bolla trasparente antiurto, corpo colorato con trattamento anodico
Adatte per carpentieri, fabbri, ecc.
Lunghezza **600** mm



Con base magnetica

Codice H 5165 6000	H 5165/6	Cad. €	1

Squadra/livella regolabile ⟶ H 6 pag. 707

Squadra/livella regolabile digitale ⟶ H 6 pag. 708



BMI Livelle con inclinometro elettronico

Mod. Incli Tronic plus
Livella in profilato di duralluminio con 2 bolle protette e base fresata - **Precisione ±0,5 mm/m**
Caratteristiche dell'inclinometro:
- precisione: per 0° e 90° ±0,1° - nel campo da 1° a 89° ±0,3°
- pulsante per misurare inclinazioni, angoli e piani, **in gradi** (°) oppure **in percentuale** (%)
- scala con graduazione di 0,1° oppure 0,1%

Le frecce nel display indicano quale direzione seguire per raggiungere 0° o 90°
Tasto HOLD per memorizzazione dell'ultimo valore misurato
Alimentazione tramite batterie da 9V incluse




Lunghezza mm	600	800
Codice	H 5166 1600	H 5166 1800
H 5166/1 Cad. €		



Display con indicazione in gradi o in percentuale

BMI Livelle e strumenti laser

I sistemi laser BMI sono particolarmente adatti per molteplici impieghi, per misurazione, regolazione, livellamento, posa di tubi e cavi, ecc., in ambienti interni ed esterni



Strumento laser verticale con flessometro - Mod. Drixlaser
Per la misurazione di punti da trasferire verticalmente mediante raggio laser
Corpo in resistente materiale plastico infrangibile ABS con bolla protetta
Laser Classe 2 con frequenza 670 nm - Raggio d'azione circa 30 m
Con flessometro da 3 m incorporato e possibilità di montare un pentaprisma H 5166/9

Codice H 5166 3300	H 5166/33	Cad. €	1



H 5166/33

Assortimento Drixlaser Set
Composto da:
1 strumento laser Drixlaser H 5166/33
1 pentaprisma H 5166/9
1 base di appoggio per utilizzo sul treppiede
In valigetta di resina sintetica

Codice H 5166 3400	H 5166/34	Cad. €	1



Livelle e strumenti laser

I sistemi laser BMI sono particolarmente adatti per molteplici impieghi, per misurazione, regolazione, livellamento, posa di tubi e cavi, ecc., in ambienti interni ed esterni



Livelle con dispositivo laser integrato

Mod. Torpedo 3
In profilato di duralluminio resistente a polvere, sporcizia e impermeabile
Con 3 raggi laser: orizzontale, verticale e laterale per effettuare allineamenti vari di piastrelle, filo a piombo, angolo retto, costruzione di gradini, ecc.
Diodi laser classe 2 con frequenza 635 nm
Raggio di azione fino a 30 m - **Precisione ±6 mm/20 m**
Completa di 3 bolle protette, base magnetica e foro filettato ¼" per fissaggio su treppiedi
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5 V - Lunghezza totale 240 mm

Codice H 5166 4000	**H 5166/4**	Cad. **€**	1



In profilato di duralluminio, resistente a polvere e spruzzi di acqua
Con base fresata e 2 bolle protette
Bolla orizzontale con **sensibilità 5 volte maggiore** rispetto a quelle tradizionali
Raggio laser classe 2 con frequenza 650 nm
Raggio di azione fino a 45 m - **Precisione ±0,25 mm/m**
Parallelismo del raggio rispetto alla superficie di controllo 0,1 mm/m
Per effettuare controlli ed allineamenti **fino a 45 m** di distanza
Con possibilità di montare un pentaprisma H 5166/9

Mod. LaserKing

Lunghezza	**mm**	**800**
Codice		**H 5166 5800**
H 5166/5	Cad. **€**	



Mod. LaserPRO 650 IncliTronicPlus
Con inclinometro elettronico a segnalazione acustica per la misura di angoli fra 0° e 90°
Precisione: per 0° e 90° ±0,1° - nel campo da 1° a 89° ±0,3°
Pulsante misurare inclinazioni, angoli e piani, **in gradi** (°) oppure **in percentuale** (%)
Scala con graduazione di 0,1° oppure 0,1%
Le frecce nel display indicano quale direzione seguire per raggiungere 0° oppure 90°
Tasto HOLD per memorizzazione dell'ultimo valore misurato
Alimentazione tramite batterie da 9V

Lunghezza	**mm**	**600**
Codice		**H 5166 7600**
H 5166/7	Cad. **€**	



Display con indicazione in gradi o in percentuale

Treppiedi con gambe telescopiche

Tipo con attacco filettato da ¼"
In lega leggera, facile da trasportare
Adatto per livelle H 5166/4 e strumento laser H 5168/3
Testa di appoggio tridimensionale, in metallo
Con piedini in gomma e bolle
Altezza regolabile da 600 a 1700 mm
Peso circa 1,3 kg - Fornito con borsa per il trasporto

Codice H 5167 3000	**H 5167/3**	Cad. **€**	1



H 5167/3

Tipo con attacco filettato da ⅝"
In robusta in lega leggera, facile da trasportare
Con puntali per fissaggio al suolo

Esecuzione con altezza regolabile da 1050 a 1600 mm
Peso circa 4 kg

Codice H 5167 5000	**H 5167/5**	Cad. **€**	1



H 5167/5

Esecuzione a cremagliera con estensore a manopola
Altezza regolabile da 950 mm a 2200 mm
Corsa cremagliera 450 mm
Piedini in acciaio con puntali in gomma supplementari da utilizzare su superfici scivolose
Con apertura verso il basso per la proiezione del punto piombo al pavimento
Peso circa 6,3 kg

Codice H 5167 6100	**H 5167/61**	Cad. **€**	1



H 5167/61

Occhiali per raggi laser
Per rendere visibile il punto laser anche in condizioni di luce poco favorevoli

Codice H 5167 7000	**H 5167/7**	Cad. **€**	1


Livelle laser autolivellanti

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90°) - Laser Classe 2 frequenza 635 nm

BMI

Mod. autoCROSS4

Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente
Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili, staffe, canaline,tracciatura di piastrelle, ecc.
Precisione di livellamento ±3 mm / 10 m
Campo di autolivellamento ±4° - Raggio di azione laser fino a Ø 30 m
Angolo di apertura 140° verticale e 120° orizzontale
Base con filettatura ¼" e ⅝" per utilizzo su treppiede
Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V
Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g
Fornito in valigetta in ABS con un adattatore con base magnetica e 2 fori filettat per il fissaggio dello strumento su diverse superfici
H 5168/3 - Laser a diodo rosso
H 5168/33- Laser a diodo verde (luminosità e visibilità maggiori rispetto a quello rosso)



Fornite in valigetta in ABS

Codice H 5168 3000	**H 5168/3**	Cad. **€**	1
Codice H 5168 3300	**H 5168/33**	Cad. **€**	1

BMI

Strumento "multiLASER 3DG"

Con laser verde ad alta luminosità e visibilità che risulta più facile da individuare essendo più nitido e preciso rispetto a quello rosso
Autolivellante tramite sistema pendolare magnetico
Emette 2 linee verticali e 6 orizzontali
Campo di autolivellamento ±2,5° - **Precisione di livellamento ±3 mm / 10 m**
Campo di lavoro fino a 15 m
Alimentazione tramite accumulatore agli ioni di Litio (Li-ion), ricaricavìbile anche duante le operazioni di rilevamento - Autonomia 5 h
Base con filettatura ¼" per utilizzo su treppiede
Dimensioni 130x80x125 mm - Peso 1 kg
Fornito in valigetta con adattatore con base magnetica e foro da ⅝", target magnetico, batteria e caricabatteria



IP 44

Codice H 5168 4000	**H 5168/4**	Cad. **€**	1

BMI

Mod. "autoMAGIC"

Autolivellante tramite sistema pendolare magnetico
Con 5 punti e 2 linee laser disposti in modo perfettamente ortogonale (a 90°)
Campo di autolivellamento ±3° (precisione 2 mm/5 m)
Precisione orizzontale ±3 mm/10 m - Precisione filo a piombo ±1,5 mm/3 m
Campo di lavoro fino a 10 m (condizioni di visibilità ottimale), con impiego del ricevitore fino a 50 m
Base multifunzione magnetica con filettature da ¼" e ⅝" per posizionare lo strumento su treppiedi, colonne. ecc.
Completo di ricevitore che emette un segnale acustico/ottico per reperire le linee in interni ed esterni anche in condizioni difficili
Con rivestimento in gomma antiscivolo per una maggiore resistenza agli urti e comodità d'uso
Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (incluse)
Dimensioni LxPxh 75x115x115 mm - Peso 0,9 kg
Fornito in borsa di trasporto completa di base multifunzione magnetica e target magnetico



Codice H 5169 7000	**H 5169/7**	Cad. **€**	1

BOSCH

Mod. GCL2-15 PRO+RM1


Strumento professionale compatto e versatile adatto per brevi distanze
Supporto multifunzione girevole per allineare linee laser e fissare lo strumento con flessibilità
Ricevitore digitale
Con linee laser orizzontali e verticali e 2 punti per filo a piombo
Precisione di autolivellamento ±0,3 mm/m - Precisione filo a piombo ±0,7 mm/m
Campo di autolivellamento ±4° - **Raggio di azione fino a 15 m**
Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V, incluse - Filettatura treppiede ¼" e ⅝"
Dimensioni LxPxh 130x42x162 mm - Peso ca. 330 g
Fornito in custodia protettiva **con target per raggio laser**



IP 54

Codice H 5169 8000	**H 5169/8**	Cad. **€**	a richiesta	1

Tipo con linee intersecanti con funzione inclinazione
Con indicazione ottica della fuoriuscita dall'area di livellamento
Range di autolivellamento 5° - Precisione 0,5 mm / 1 m
Portata raggio laser 10 m - Con filettatura ¼" per utilizzo su treppiede
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5 V - Autonomia ca. 15 h
Dimensioni LxPxh 55x85x75 mm - Peso 260 g



Codice H 5170 6000	**H 5170/6**	Cad. **€**	1

Supporto a morsetto universale - Per strumenti laser con attacco ¼"
Con due ghiere per regolare l'altezza e la posizione dello strumento

Codice H 5170 9600	**H 5170/96**	Cad. **€**	1

Livelle quadre

Corpo in ghisa, superfici rettificate - Precisione secondo DIN 877 e 2276-1
Impugnatura isolata termicamente dal calore prodotto dalla mano
Adatte per il controllo di planarità e ortogonalità, per verifica allineamento alberi
Con numero di identificazione individuale - Fornite in cassetta di legno

Tipo con 3 basi prismatiche ed una piana
Con 2 bolle: una longitudinale regolabile nella posizione 0 tramite vite ed una trasversale (piccola)

Lunghezza dei lati	mm	150	200	250
Codice		H 5173 1150	H 5173 1200	—
H 5173/1 - Sensibilità 0,5 mm	Cad. €			—
Codice		H 5173 3150	H 5173 3200	—
H 5173/3 - Sensibilità 0,1 mm	Cad. €			—
Codice		H 5173 5150	H 5173 5200	H 5173 5250
H 5173/5 - Sensibilità 0,02 mm	Cad. €			



Livelle lineari

Corpo in ghisa, superfici rettificate e base prismatica - Precisione secondo DIN 877 e 2276-1
Con 2 bolle: una longitudinale regolabile nella posizione 0 tramite vite ed una trasversale (piccola)
Impugnatura isolata termicamente dal calore prodotto dalla mano
Adatte per il controllo di planarità e ortogonalità, per verifica allineamento alberi
Con numero di identificazione individuale - Fornite in cassetta di legno

Lunghezza	mm	150	200	300
Codice		H 5177 6150	H 5177 6200	H 5177 6300
H 5177/6 - Sensibilità 0,1 mm	Cad. €			
Codice		H 5177 8150	H 5177 8200	H 5177 8300
H 5177/8 - Sensibilità 0,05 mm	Cad. €			
Codice		H 5178 0150	H 5178 0200	H 5178 0300
H 5178 - Sensibilità 0,02 mm	Cad. €			



Livella digitale

Modello compatto con corpo in materiale plastico ad alta resistenza e base d'appoggio magnetica
Funzioni HOLD e ZERO per azzeramento incrementale
Campo di misura 180°
Risoluzione 0,1° - Precisione ± 0,1°
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5 V (incluse)
Display inclinabile a 90° - Dimensioni LxPxh 55x57x32 mm

Codice H 5179 0000	H 5179	Cad. €	1





Livelle digitali a squadra

Strumento 3 in 1: goniometro, inclinometro e livella per lettura dell'inclinazione da 0° a 360° (90° x 4)
Con corpo in alluminio e basi d'appoggio di precisione, prismatiche
Display LCD a 3 cifre, **con lettura reversibile automaticamente** - Dimensioni 150x30x60h mm
Fornite in custodia con numero di identificazione individuale e certificato di conformità
H 5180/1 - Funzioni HOLD e ZERO per azzeramento incrementale
Risoluzione 0,1° - Precisione: per 0° e 90° ± 0,1° - nel campo restante ± 0,2°
Alimentazione tramite batteria da 3V CR2032 - Autonomia circa 2000h
H 5180/2 - Base d'appoggio magnetica
Funzioni HOLD, CAL, REF per prendere una misura di riferimento e selezione dell'unità di misura in mm/m, %, in/ft oppure gradi (°)
Risoluzione 0,05° - Precisione ± 0,15°
Con segnale acustico SUOND e tasto LIGHT per illuminazione del display
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V - Autonomia circa 2000h
Grado di protezione IP65 (contro la penetrazione di polvere getti di acqua)

Codice H 5180 1000	H 5180/1	Cad. €	1
Codice H 5180 2000	H 5180/2	Cad. €	1



H 5180/1



H 5180/2

IP 65



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Squadre in acciaio, a 90°

Bordi e facce rettificati di precisione con finiture accurate - In confezione protettiva

In acciaio normalizzato - DIN 875/II
H 5190/0 - Tipo semplice
H 5191/0 - Tipo con base (a cappello)

Lato maggiore	mm	100	150	200	250	300	400	500	1000
Codice	H 5190	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500	0999
H 5190/0	Cad. €								
Codice	H 5191	0100	0150	0200	0250	0300	0400	0500	0999
H 5191/0	Cad. €								
Lato minore	mm	70	100	130	160	175	200	250	500
Sezione	mm	20x5	25x5	30x6	35x7	35x7	35x7	40x8	50x10


H 5190/0


H 5191/0

DIN 875/I
H 5192 - Tipo semplice
H 5193 - Tipo con base (a cappello)

Lato maggiore	mm	100	150	200	250	300	500
Codice	H 5192	0100	0150	0200	0250	0300	0500
H 5192	Cad. €						
Codice	H 5193	0100	0150	0200	0250	0300	0500
H 5193	Cad. €						
Lato minore	mm	70	100	130	160	200	330
Sezione	mm	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	50x10


H 5192


H 5193

Squadre in acciaio inossidabile, a 90°

Con bordi e facce rettificate e finiture accurate - In confezione protettiva

Tipo semplice
H 5194/1 - DIN 875/I
H 5194/2 - DIN 875/0 - Con lappatura di alta precisione - Temperate
Con numero di identificazione individuale e certificato di calibratura

Lato maggiore	mm	75	100	150	200	250	300	500
Codice	H 5194	1075	1100	1150	1200	1250	1300	1500
H 5194/1	Cad. €							
Codice	H 5194	2075	2100	2150	2200	—	—	—
H 5194/2	Cad. €					—	—	—
Lato minore	mm	50	70	100	130	160	200	330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	50x10


INOX


Tipo con base (a cappello)
H 5195/1 - DIN 875/I
H 5195/2 - DIN 875/0 - Con lappatura di alta precisione - Temperate
Con numero di identificazione individuale e certificato di calibratura

Lato maggiore	mm	75	100	150	200	250	300	500
Codice	H 5195	1075	1100	1150	1200	1250	1300	1500
H 5195/1	Cad. €							
Codice	H 5195	2075	2100	2150	2200	—	—	—
H 5195/2	Cad. €					—	—	—
Lato minore	mm	50	70	100	130	160	200	330
Sezione	mm	15x5	20x5	25x5	30x6	35x7	40x8	50x10


INOX

Tipo semplice con 2 bisellature - DIN 875/00
Con lappatura di altissima precisione - Interamente temperate

Lato maggiore	mm	50	75	100	150	200
Codice		H 5196 0050	H 5196 0075	H 5196 0100	H 5196 0150	H 5196 0200
H 5196	Cad. €					
Lato minore	mm	40	50	70	100	130
Sezione	mm	13x4	16x4	20x5	25x6	30x7


INOX

Squadre in acciaio

In acciaio normalizzato - Con bordi finiti **di precisione, facce rettificate - DIN 875/II**

Tipo con base (a cappello)

Lato maggiore	**mm**	**120**	**150**	**200**
Codice		**H 5197 0120**	**H 5197 0150**	**H 5197 0200**
H 5197 - A 45°	Cad. **€**			
Codice		**H 5198 0120**	**H 5198 0150**	**H 5198 0200**
H 5198 - A 135°	Cad. **€**			
Lato minore	mm	80	100	130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5



H 5197



H 5198

Tipo senza zoccolo

A 45°

Lato maggiore	**mm**	**120**	**150**	**200**
Codice		**H 5200 0120**	**H 5200 0150**	**H 5200 0200**
H 5200	Cad. **€**			
Lato minore	mm	80	100	130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5




A 135°

Lunghezza lati	**mm**	**75**	**100**
Codice		**H 5202 0075**	**H 5202 0100**
H 5202	Cad. **€**		
Sezione	mm	18x5	20x5




Squadre per centrare

Adatte per centraggio di dischi e alberi, controllo a 45° e 90° e tracciatura
In acciaio normalizzato cromato opaco - Con bordi **e facce rettificati**
Tolleranza dell'angolarità per la bisettrice secondo norma DIN 875/I
Con graduazione in millimetri




Controllo a 90°




Controllo a 45°


Centraggio dischi, alberi


Tracciatura

Per alberi fino a	**mm**	**90**	**190**	**220**	**230**
Codice		**H 5204 0090**	**H 5204 0190**	**H 5204 0220**	**H 5204 0230**
H 5204	Cad. **€**				
Lunghezza lati	mm	100x70	150x130	200x150	250x160



Assortimento di squadre e riga


Adatto per meccanica fine, stampisti, ecc. - **Di altissima precisione**
Fornito in astuccio di legno composto da:
1 squadra da 75x50 mm a 2 bisellature in acciaio inossidabile, DIN 875/00
1 squadra da 40x28 mm a 1 bisellatura interna in acciaio inossidabile, DIN 875/00
1 squadra da 25x20 mm a 1 bisellatura interna in acciaio inossidabile, DIN 875/00
1 riga da 100 mm a coltello DIN 874/00 e 1 punta a tracciare 60x8x8 mm

Codice H 5205 0000	**H 5205**	Cad. **€**	1



Squadra regolabile di precisione

Adatta per meccanica fine, costruttori di utensili, stampisti, sale di controllo, ecc.
In acciaio temprato
Superfici di misura e spigoli lappati
Precisione secondo norma **DIN 875 GG0**
Con riga a forma romboidale da 60x4x4 mm, spostabile
Dimensione base 44x22x10 mm - Fornita in astuccio






Codice H 5207 0000	**H 5207**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Squadre in acciaio a 90° per carpenteria metallica

In acciaio normalizzato - Con bordi e facce pulite
H 5215 - Tipo semplice
H 5217 - Tipo con base (a cappello)

Lato maggiore mm	100	150	200	250	300
Codice	H 5215 0100	H 5215 0150	H 5215 0200	H 5215 0250	H 5215 0300
H 5215 Cad. €					
Codice	H 5217 0100	H 5217 0150	H 5217 0200	H 5217 0250	H 5217 0300
H 5217 Cad. €					
Lato minore mm	70	100	130	160	180
Lato maggiore mm	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**
Codice	H 5215 0400	H 5215 0500	H 5215 0600	H 5215 0750	H 5215 1000
H 5215 Cad. €					
Codice	H 5217 0400	H 5217 0500	H 5217 0600	H 5217 0750	H 5217 1000
H 5217 Cad. €					
Lato minore mm	200	250	300	350	500



H 5215


H 5217

Squadre per flange


Tipo rigido, con angolo arrotondato
In acciaio zincato
Con bordi e facce rettificate
Dimensioni 500x500 mm
Sezione 30x6 mm

Codice H 5218 0000	H 5218	Cad. €


H 5218

Tipo rigido, ad angolo retto
In acciaio
Con bordi e facce rettificate
Finitura cromata
Dimensioni 400x400 mm
Sezione 30x6 mm


Codice H 5219 0000	H 5219	Cad. €


H 5219

Squadre per carpentieri


Tipo rigido, non graduato
In acciaio zincato


Lato maggiore mm	600	800
Codice	H 5220 0600	H 5220 0800
H 5220 Cad. €		
Lato minore mm	300	400




Tipo con graduazione in mm su 2 bordi
In acciaio per molle verniciata a polvere - Flessibile
Esecuzione con fori per tracciatura con graduazione in mm su entrambi i lati
Sezione 35x1,1 mm

Lato maggiore mm	700	800	1000
Codice	H 5221 0700	H 5221 0800	H 5221 1000
H 5221 Cad. €			
Lato minore mm	300	320	380










Squadra/livella regolabile

In profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm
Precisione ±0,05 mm/m
Anodizzate, colore alluminio naturale
Adatte per il rilevamento ed il trasferimento di angoli interni, esterni, pendenze **da 0° a 270°**
Dispositivo graduato da 0° a 180° con passo di 15°, robusto e resistente agli urti
Con 2 bolle protette (una orizzontale ed una verticale) per impiego come normale livella



Lato maggiore mm	520	800	1200	1500	2000
Codice H 5227	0520	0800	1200	1500	2000
H 5227 Cad. €					
Lato minore mm	400	600	600	1000	1000



Squadra/livella regolabile digitale

In profilato tubolare di alluminio
Adatta **per il rilevamento rapido e preciso della misura di angoli da 0° a 228°**, può essere utilizzata anche come livella
Con 2 bolle: 1 orizzontale e 1 verticale - Precisione ±1 mm/m (±0,057°)
Funzioni ON/OFF e ZERO
Display LCD con cifre altezza 12 mm - Risoluzione 0,1° - Precisione 0,2° (1 mm/m)
Alimentazione tramite batteria da 3V (CR 2032), inclusa
Dimensioni LxPxh 305x52x23 mm

Codice H 5228 0000	H 5228	Cad. €	1



Squadre per falegnami

Tipo senza graduazione

FABC TOOLS

Esecuzione interamente in legno

Con base

Lato maggiore mm	250	350*	750
Codice	H 5230 0250	H 5230 0350	H 5230 0750
H 5230 Cad. €			
Lunghezza base mm	150	155	400

* articolo in esaurimento



Ad apertura regolabile

Lato maggiore mm	300	500
Codice	H 5232 0300	H 5232 0500
H 5232 Cad. €		
Lunghezza base mm	250	450



Esecuzione con asta in acciaio
Asta regolabile all'apertura desiderata e con fessura per rilevare misure di angoli
Con base in lega leggera - Bloccaggio dell'asta mediante vite

Lato maggiore mm	250
Codice	H 5235 0250
H 5235 Cad. €	
Lunghezza base mm	150

Articolo in esaurimento




Tipo con graduazione

FABC TOOLS

Esecuzione con base tagliata a 45° in legno ed asta in acciaio
Bordo ricoperto con lamiera di ottone - Con graduazione in millimetri

Lungh. graduazione mm	300
Codice	H 5242 0300
H 5242 Cad. €	
Lunghezza base mm	180



In lega leggera - Con doppia graduazione in millimetri

Lungh. graduazione mm	200	250	300
Codice	H 5247 0200	H 5247 0250	H 5247 0300
H 5247 Cad. €			
Lunghezza base mm	100	120	130



BMI - Mod. "8 in 1" - Tascabile
Asta in acciaio inossidabile graduata e regolabile in 8 posizioni:
0° - 22,5° - 45° - 67,5° - 90° - 112,5° - 135° - 157,5° - Precisione ±0,05° - 1 mm/m
Doppia numerazione in millimetri su entrambe le facce - Base in alluminio anodizzato

Lungh. lato graduato mm	200	300	400
Codice	H 5249 0200	H 5249 0300	H 5249 0400
H 5249 Cad. €			
Lunghezza base mm	80	120	150





Squadre per vetrai

FABC TOOLS

Interamente in resina - Adatte anche per falegnami

Lato maggiore mm	700	900	1100	1500
Codice	H 5259 0700	H 5259 0900	H 5259 1100	H 5259 1500
H 5259 Cad. €				
Lunghezza base mm	250	360	400	500



Contagiri a mano

Tipo tascabile per rotazione destra e sinistra - **Con rilevamento a contatto**
A 4 cifre per contare fino a 9999 giri - Velocità massima 7000 giri/min
Con riporto rapido a zero mediante pomello
Corpo in metallo con 1 puntalino in acciaio e 1 conico in PVC



Codice H 5260 1000	**H 5260/1**	Cad. **€**	1

Tachimetri

CE

Per rilevare **il numero dei giri, senza contatto**, mediante un raggio di luce e l'ausilio di un bollino riflettente

Tipo a lettura digitale tramite display LCD a 5 cifre
Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V con indicazione dello stato di carica
Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C
Spegnimento automatico dopo circa 30 sec



Esecuzione senza funzione di memoria
Distanza di misurazione max. 450 mm
Tempo di misurazione: 0,5 sec. - Precisione: 0,02% (1 digit)
Campo di misurazione per numero dei giri: 1,00÷60000 min¹ (misura ottica)
Fornito in confezione "Quadropack" trasparente, completo di 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9

Codice H 5261 0000	**H 5261**	Cad. **€**	1



Esecuzione con funzione MEM che consente di visualizzare l'ultimo valore, il valore max., il valore min. e la media
Distanza di misurazione max. 600 mm
Tempo di misurazione: 0,5 sec. - Precisione: 0,02% (1 digit)
Campo di misurazione per numero dei giri: 1,00÷99999 min¹ (misura ottica)
Fornito in astuccio, completo di 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9

Codice H 5261 1000	**H 5261/1**	Cad. **€**	1

Esecuzione con rilevamento a distanza (mediante un raggio di luce ed un adesivo riflettente) **e a contatto** tramite un adattatore ad incastro e gli appositi accessori (puntalini o rotelle)
Adatto per rilevare anche la **velocità e le lunghezze**
Con funzione **MEM** per visualizzare l'ultimo valore, il valore max., il valore min. e la media e **MODE** per selezionare il campo di misura (m/min, m/sec, ft/min, ft/sec, in/min, m, ft, in, rpm)
Campo di misurazione per numero dei giri 1,00 ÷ 99999 rpm (ottica) / 0,10 ÷ 19999 rpm (a contatto)
Velocità periferica (con rotella da 6") 0,10 ÷ 1524 m/min / 0,40 ÷ 5000 ft/min / 4,00 ÷ 60000 in/min
Misurazioni di lunghezze (con rotella da 6") 0,00 ÷ 99999 m / 0,00 ÷ 99999 ft / 0,00 ÷ 99999 in
Precisione: 0,02% (o 1 digit oppure risoluzione 0,02 m e 1,00 in)
Fornito in astuccio completo di:
1 prolunga H 5261/5, 1 rotella Ø 48,4 mm H 5261/6, 1 rotella Ø 31,8 mm H 5261/7, 1 puntalino conico H 5261/8, 1 puntalino convesso H 5261/82, 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9



Codice H 5261 3000	**H 5261/3**	Cad. **€**	1

Tipo a lettura analogica
Corpo in materiale plastico
Con quadrante Ø 70 mm con scala 10÷100 - Precisione ±0,5%
Adatto per la lettura rapida dei giri/min e identificare immediatamente le oscillazioni dei valori
Campo di misurazione: 10÷10000 rpm e 1÷1000 m/min (per la lettura dei m/min fare riferimento alla scala rossa)
Con tasto PEAK/HOLD per bloccare la lancetta sull'ultimo valore misurato
Anello selettore a 3 posizioni per selezionare il giusto campo di misura (1x - 10x - 100x)
Temperatura di esercizio da 0°C a +40°C
Fornito in valigetta con una rotella da 0,1 m, 1 puntalino conico, 1 convesso e 1 albero prolunga
Dimensioni valigetta LxPxh 250x205x60 mm



Codice H 5261 4000	**H 5261/4**	Cad. **€**	1

Accessori per tachimetri H 5261/3
H 5261/5 - Prolunga
H 5261/6 - Rotella Ø 48,4 mm (6") - Per velocità periferica da 0,10÷1524 m/min
H 5261/7 - Rotella Ø 31,8 mm (0,1 m) - Per velocità periferica da 0,10÷1999 m/min
H 5261/8 - Puntalino conico
H 5261/82- Puntalino convesso
H 5261/9 - Confezione di 10 strisce autoadesive riflettenti (adatte per tutti i tachimetri)



Codice H 5261 5000	**H 5261/5**	Cad. **€**	1
Codice H 5261 6000	**H 5261/6**	Cad. **€**	1
Codice H 5261 7000	**H 5261/7**	Cad. **€**	1
Codice H 5261 8000	**H 5261/8**	Cad. **€**	1
Codice H 5261 8200	**H 5261/82**	Cad. **€**	1
Codice H 5261 9000	**H 5261/9**	Cad. **€**	1

Contapezzi

Con pomello zigrinato per il riporto rapido a zero
A 4 cifre, altezza 4,5 mm, per contare fino a 9.999 pezzi


H 5265/1


H 5265/2

Tipo rotondo da tavolo o parete
Con pulsante contapezzi e fori per fissaggio

H 5265/1 - **Esecuzione in resina sintetica** con base per fissaggio su banco da lavoro o per impiego a mano
Diametro base 65 mm - Cassa Ø 55 mm

H 5265/11 - **Esecuzione in metallo per fissaggio** a parete - Cassa 55 mm

H 5265/2 - **Esecuzione in metallo per fissaggio inclinato di 45°** sul banco di lavoro e senza base per impiego nella mano - Cassa 47 mm

H 5265/3 - **Esecuzione laterale,** in metallo con anello di presa
Corpo Ø x larghezza 45x30 mm


H 5265/11


H 5265/3

Codice H 5265 1000	**H 5265/1**	Cad. **€**	1
Codice H 5265 1100	**H 5265/11**	Cad. **€**	1
Codice H 5265 2000	**H 5265/2**	Cad. **€**	1
Codice H 5265 3000	**H 5265/3**	Cad. **€**	1

Tipo rotondo da mano
Con pulsante contapezzi e anello di presa

H 5265/4 - **Esecuzione in resina sintetica**
Cassa Ø 47 mm

H 5265/5 - **Esecuzione frontale,** in metallo
Cassa Ø 47 mm

H 5265/6 - **Esecuzione laterale,** in metallo
Corpo Ø x larghezza 45x30 mm


H 5265/4


H 5265/5


H 5265/6

Codice H 5265 4000	**H 5265/4**	Cad. **€**	1
Codice H 5265 5000	**H 5265/5**	Cad. **€**	1
Codice H 5265 6000	**H 5265/6**	Cad. **€**	1



Tipo rettangolare da tavolo
Esecuzione in resina sintetica con base in metallo
Con levetta laterale contapezzi
Dimensioni 40x45 mm - Altezza 27,5 mm



Codice H 5265 8000	**H 5265/8**	Cad. **€**	1

Contagiri per macchine

Tipo con un solo attacco
A 5 cifre altezza 4,5 mm
Velocità massima 2000 giri/min - Con azzeramento rapido mediante pomello zigrinato
Addizione in un senso di rotazione e sottrazione nel senso contrario
Movimento di 1 cifra ad ogni giro - Dimensioni base 60 x 29 mm

Grandezza	**1**	**2**
Codice	**H 5267 1001**	**H 5267 1002**
H 5267/1 Cad. **€**		
Attacco albero	a destra	a destra
Senso di rotazione	via dall'operatore 	verso l'operatore 
Grandezza	**3**	**4**
Codice	**H 5267 1003**	**H 5267 1004**
H 5267/1 Cad. **€**		
Attacco albero	a sinistra	a sinistra
Senso di rotazione	verso l'operatore 	via dall'operatore 





Tipo con attacco destro e sinistro
A 7 cifre altezza 7 mm
Velocità massima 500 giri/min
Con azzeramento a mezzo di chiavetta disinnestabile
Addiziona nei due sensi di rotazione, sia via che verso l'operatore
Dimensioni base 120 x 64 mm


Senso di rotazione
via dall'operatore  verso l'operatore 



Codice H 5267 5007	**H 5267/5**	Cad. **€**	1

Contacolpi elettrici


Tipo con totalizzatore
Serie modulare da incasso - A 6 cifre, altezza 4,5 mm
Conteggio di 1 cifra per ogni impulso
Azzeramento manuale tramite tasto
Tensione di alimentazione con corrente alternata
Velocità di conteggio: 10 impulsi al secondo
Per contare fino a 999.999





Alimentazione V	110	220
Codice	H 5268 1110	H 5268 1220
H 5268/1 Cad. €		

Tipo con preselezione
Serie modulare da incasso con fissaggio mediante viti - A 6 cifre, altezza 5 mm
Conteggio di 1 cifra per ogni impulso - Azzeramento manuale tramite tasto
Tensione di alimentazione con corrente alternata
Velocità di conteggio: 10 impulsi al secondo
La preselezione del numero si effettua premendo il tasto di azzeramento e spostando contemporaneamente la levetta in direzione della freccia
Sul numeratore che apparirà nella finestrella dovrà essere impostato il numero di preselezione
L'operazione si effettua premendo gli appositi tasti a mano o con la punta di una matita
Al termine liberare la levetta e rilasciare il tasto di azzeramento
Per una ripetizione di conteggio non occorre la nuova impostazione





Alimentazione V	110
Codice	H 5268 3110
H 5268/3 Cad. €	

Contacolpi meccanici

Per macchine
Velocità massima 500 colpi/min - Addiziona in un solo senso di rotazione
Levetta adattabile sull'albero in ogni posizione, con ritorno automatico
Movimento: minimo 38° / massimo 60°

Tipo con un solo attacco
A 5 cifre - Altezza delle cifre 4,5 mm
Con azzeramento rapido mediante pomello zigrinato - Dimensioni della base 60 x 29 mm





Grandezza	1	2	3	4
Codice	H 5269 1001	H 5269 1002	H 5269 1003	H 5269 1004
H 5269/1 Cad. €				
Attacco albero	a destra	a destra	a sinistra	a sinistra
Senso di rotazione	via dall'operatore 	verso l'operatore 	verso l'operatore 	via dall'operatore 

Tipo con attacco destro e sinistro
Con azzeramento a mezzo chiavetta disinnestabile



Con rotazione via dall'operatore


A 6 cifre

Cifre n°	6	7
Codice	H 5269 5006	H 5269 5007
H 5269/5 Cad. €		
Attacco albero	destro e sinistro	destro e sinistro
Senso di rotazione	via dall'operatore 	via dall'operatore 
Altezza delle cifre mm	4,5	7
Dimensioni base mm	60 x 70	120 x 64

Con rotazione verso l'operatore


A 7 cifre

Cifre n°	6	7
Codice	H 5269 6006	H 5269 6007
H 5269/6 Cad. €		
Attacco albero	destro e sinistro	destro e sinistro
Senso di rotazione	verso l'operatore 	verso l'operatore 
Altezza delle cifre mm	4,5	7
Dimensione base mm	60 x 70	120 x 64

Contametri meccanici

Tipo normale
Addizionano in un senso di rotazione e sottraggono nel senso contrario
Campo di misura 9999,9 metri (decimetri in rosso) - Azzeramento tramite levetta spostabile

Esecuzione a 5 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 200 mm (velocità max. 200 m/min)
Dimensione base 80x48 mm - Albero bilaterale Ø 4 mm - Altezza cifre 4,5 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 1000	**H 5270/1**	Cad. **€**	1

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5270 2000	**H 5270/2**	Cad. **€**	1



Ruote per contametri H 5270/1 e H 5270/2
Circonferenza 200 mm - Ø 64 mm - Foro Ø 4 mm - Larghezza fascia 12 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5270 7000	**H 5270/7**	Cad. **€**	1

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5270 8000	**H 5270/8**	Cad. **€**	1

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5270 9000	**H 5270/9**	Cad. **€**	1


H 5270/7


H 5270/8


H 5270/9

Esecuzione a 2 giri = 10 cifre = 1,0 m per ruote circonferenza 500 mm (velocità max. 200 m/min)
Dimensione base 120x64 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione via dall'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 1000	**H 5271/1**	Cad. **€**	1

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota (vedere H 5273)

Codice H 5271 2000	**H 5271/2**	Cad. **€**	1



Tipo con preselezione e contatti elettrici
Sottraggono nel senso di rotazione voluto dal valore pre-selezionato e, una volta raggiunto, azionano un contatto commutatore - 2 giri = 10 cifre = 1,0 m
Per ruote circonferenza 500 mm
Campo di misura 9999,9 metri - Lettura anche dei decimetri
Velocità di misura massima 250 m/min - Con 5 tasti per preselezione dei valori
Azzeramento tramite levetta, spostabile su entrambi i lati
Dimensione base 142x88 mm - Albero bilaterale Ø 7 mm - Altezza cifre 7 mm

Con senso di rotazione verso l'operatore - Senza ruota

Codice H 5272 2000	**H 5272/2**	Cad. **€**	1



Ruote per contametri H 5272/1 ed H 5272/2
Circonferenza 500 mm - Ø 160 mm - Foro Ø 7 mm
Larghezza fascia 25 mm

Tipo in alluminio con superficie zigrinata

Codice H 5273 1000	**H 5273/1**	Cad. **€**	1

Tipo in plastica con superficie liscia - Durezza Shore A 90 - 95

Codice H 5273 2000	**H 5273/2**	Cad. **€**	1

Tipo in plastica con superficie rigata - Durezza Shore A 85 - 90

Codice H 5273 3000	**H 5273/3**	Cad. **€**	1


H 5273/1


H 5273/2


H 5273/3

Cronometri

Di alta qualità e massima precisione
Cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato, cromata - Movimento ancora, **7 rubini Antiurto,** protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua
Pulsante centrale per carica, start, stop ed azzeramento

Con scala semplice

Graduazione scala	**sec**	**1/5**	**1/10**
Codice		**H 5273 7015**	**H 5273 7110**
H 5273/7	Cad. **€**		
Registra per	min	30	15


1/5 di sec


1/10 di sec

Con doppia scala: 1/5 di secondo - 1/100 di minuto
Registra per 30 minuti

Codice H 5273 9000	**H 5273/9**	Cad. **€**	1


1/5 di sec e 1/100 di min

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Cronometri totalizzatori

Di alta qualità e massima precisione



H 5274/2



H 5274/3

Tipo con cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato, cromata
Con graduazione scala 1/5 di secondo - 1/100 di minuto
Movimento ancora, **7 rubini - Antiurto**, protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua
Registra per 30 minuti
H 5274/2 - Con pulsante centrale per carica, start e stop e laterale per azzeramento
H 5274/3 - A doppia lancetta, indicato per la rilevazione di tempi intermedi
Con 3 pulsanti: centrale per carica, start e stop, laterali per stop/intermedi ed azzeramento

Codice H 5274 2000	**H 5274/2**	Cad. **€**	1
Codice H 5274 3000	**H 5274/3**	Cad. **€**	1



Tipo con cassa Ø 55 mm in resina sintetica ABS - Antiurto
Graduazione scala 1/10 di secondo
Lettura minuti tramite quadrante interno - Movimento ancora, 1 rubino
Con tre pulsanti per stop, start, ed azzeramento e chiave di carica posteriore
Registra per 5 minuti - Forniti con cordicella

Codice H 5275 0000	**H 5275**	Cad. **€**	1

Cronometri digitali



Tipo semplice
Funzioni: start/stop e split/reset (per intermedi, totalizzatori e doppia misurazione)
Campo di misura: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Display a 7 cifre altezza 6,5 mm con visualizzazione di ore, minuti, secondi e 1/100 di secondo
Alimentazione tramite batteria SR 54
Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C
Cassa in resina sintetica ABS
Dimensioni LxPxh 66x70x21 mm
Fornito con cordicella

Codice H 5275 8000	**H 5275/8**	Cad. **€**	1

Tipo multifunzione





Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio, data e allarme**
Possibilità di memorizzare 10 giri
Campo di misura 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Display a 7 cifre altezza 5 mm - Alimentazione tramite 3 batterie al litio CR2032 N 9205 1004
Corpo in ABS ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 85x22x64 mm
Grado di protezione IP54
Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5275 9000	**H 5275/9**	Cad. **€**	1

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio e 25 memorie**
Campo di misura: - cronometro 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
- orologio 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo
Con finestra che indica la funzione in uso (time - lap - split)
Display a 7 cifre altezza 8 mm - Alimentazione tramite batteria SR 54
Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C
Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm, ad alta resistenza **resistente agli spruzzi di acqua**
Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5276 0000	**H 5276**	Cad. **€**	1



Tipo professionale con commutazione del conteggio tra 1/100 di sec e 1/100 di min
Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi, totalizzatori, tempo al giro, conto alla rovescia e doppia misurazione), **orologio** con ore, minuti e secondi, **calendario** per giorno, mese, anno e **65 memorie** richiamabili in qualsiasi momento
Display a **15 cifre**, disposte **su 2 linee**, altezza 7 e 5 mm con finestra indicante le funzioni operative e carica della batteria
Alimentazione tramite batteria AAA da 1,5V (N 9200 1001) - Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C
Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm **impermeabile all'acqua fino a 10 m**
Fornito con cordicella

Codice H 5277 0000	**H 5277**	Cad. **€**	1

Lentini contafili

Per tipografi e per usi vari

Tipo con apertura a libro
Lente biconvessa in vetro silicato
Fornita in astuccio



Esecuzione in ABS antiacido
Ingrandimenti **10x** - Ø lente 13 mm - Finestra 15x15 mm
Forniti in astuccio

Codice H 5381 2000	H 5381/2	Cad. €	1

Esecuzione in metallo - Forniti in scatola

Ingrandimenti		6x	8	10
Codice		H 5381 3006	H 5381 3008	H 5381 3010
H 5381/3	Cad. €			
Dimensioni finestra	mm	25x25	20x20	15x15
Lente Ø	mm	22,5	17,5	14,5
Corpo		cromato	cromato	cromato



Monocoli per orefici

Particolarmente adatti anche per ottici, orologiai e lavori di precisione
Lente biconvessa in vetro silicato
Corpo in resina sintetica antiurto con foro per aerazione

Ingrandimenti	x	3	4	7	10	15
Codice		H 5381 6003	H 5381 6004	H 5381 6007	H 5381 6010	H 5381 6015
H 5381/6	Cad. €					
Lente Ø	mm	25	25	25	25	16,3



Lenti di ingrandimento tascabili

Tipo con custodia in materiale plastico resistente ai graffi
Lente aplanatica in vetro silicato

Con 1 lente

Ingrandimenti	x	6	10	15	20
Codice		H 5382 1006	H 5382 1010	H 5382 1015	H 5382 1020
H 5382/1	Cad. €				
Lente Ø	mm	23	23	23	16



Con 2 lenti Ø 38 mm
Ingrandimenti: 6x e 10x

Codice H 5382 2000	H 5382/2	Cad. €	1



Con 2 lenti Ø 38 mm
Ingrandimenti: 3x e 5x (max. 8x)

Codice H 5382 2200	H 5382/22	Cad. €	1



Con 3 lenti Ø 30 mm
Ingrandimenti: 3x - 3x - 3x (è possibile sovrapporre 2 o 3 lenti per ingrandimenti a 6x e 9x)

Codice H 5382 3000	H 5382/3	Cad. €	1



Tipo con fodero
Ingrandimenti 2x e 3x
Lente bifocale in resina acrilica dimensioni 50x40 mm

Codice H 5382 4000	H 5382/4	Cad. €	12



Tipo con fodero in pelle
Ingrandimenti 5x
Lente biconvessa in plastica Ø 30 mm

Codice H 5382 6005	H 5382/6	Cad. €	6



Lenti di ingrandimento da tavolo

Tipo tondo con base trasparente e montatura in resina sintetica

Ingrandimenti x	4	10*
Codice	H 5383 3004	H 5383 3010
H 5383/3 Cad. €		
Lente Ø mm	60	30
Tipo di lente	asferica	aplanatica

* Con scala graduata fino a 15 mm - Lettura 1/10 di mm




Tipo professionale, con lenti aplanatiche in vetro silicato antigraffio
Ad elevato contrasto e nitidezza - Corpo in materiale plastico, resistente agli urti
Adatte per impiego con scala graduata H 5383/7
H 5383/4 - Esecuzione semplice - Lente Ø 30 mm
H 5383/5 - Esecuzione con focus - Lente Ø 22,8 mm


Ingrandimenti x	8	10
Codice	H 5383 4008	H 5383 4010
H 5383/4 Cad. €		
Codice	H 5383 5008	H 5383 5010
H 5383/5 Cad. €		


H 5383/4


H 5383/5 - Con Focus

Scala graduata in cromo duro
Si applica sotto le lenti H 5383/4 e H 5383/5 ed è **adatta per evitare gli errori di parallasse**
Due scale in una: macro (25 mm) e micro (2,5 mm)
Con anello di plastica per proteggere la scala da urti e graffi

Codice H 5383 7000	H 5383/7	Cad. €	1



Microscopio tascabile

Con corpo in metallo di forma a penna, lunghezza 150 mm
Lente acromatica con focalizzazione fine
Ingrandimenti 40x - 50x - 60x

Codice H 5383 6000	H 5383/6	Cad. €	1



Lenti di ingrandimento

Tipo per uso a mano

Esecuzione con impugnatura in ABS
Lente bifocale in resina acrilica Ø 50 mm
Ingrandimento 2x

Codice H 5383 9000	H 5383/9	Cad. €	12



Esecuzione con impugnatura in metallo e montatura in resina sintetica
Lente aplanatica in vetro silicato, Ø 28 mm

Ingrandimenti x	8	10
Codice	H 5384 0008	H 5384 0010
H 5384/0 Cad. €		



Esecuzione con impugnatura in ABS e montatura **in acciaio inossidabile antiurto**
Lente in cristallo ottico extra bianco

Con lente tonda

Ingrandimenti x	2,5	3
Codice	H 5384 1025	H 5384 1003
H 5384/1 Cad. €		
Lente Ø mm	80	60



Con lente tonda aplanatica Ø 60 mm - Senza deformazione degli oggetti
Ingrandimenti 4x

Codice H 5384 2004	H 5384/2	Cad. €	1



H
8

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lenti di ingrandimento

Tipo per uso a mano



Esecuzione interamente in ABS con impugnatura
Con lente asferica in cristallo ottico extra-bianco
Dimensioni lente 100x50 mm - Ingrandimenti 2,5x

Codice H 5384 4025	H 5384/4	Cad. €	1



Esecuzione con lampadina ed interruttore ON/OFF
Impugnatura in ABS e lente in resina acrilica Ø 75 mm
Ingrandimento 2,3x
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)

Codice H 5384 5000	H 5384/5	Cad. €	6



Esecuzione con LED e lente con superficie temprata
Con corpo in ABS ad alta resistenza
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (codice N 9201 1001)
Lente Ø 75 mm - Ingrandimenti 3x

Codice H 5384 7003	H 5384/7	Cad. €	1



H 5384/8 gr. 4



H 5384/8 gr. 15

Esecuzione con LED e lente in vetro silicato - Con corpo in resina sintetica
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (codice N 9201 1001, non incluse)

Ingrandimenti x	4	8	10	15
Codice	H 5384 8004	H 5384 8008	H 5384 8010	H 5384 8015
H 5384/8 Cad. €				
Lente Ø mm	55	30	23	16
Tipo di lente	asferica	aplanatica	aplanatica	aplanatica

Esecuzione con cordino di sostegno per operare con entrambe le mani
Con lampadina ed interruttore ON/OFF
Impugnatura in ABS e lente bifocale in resina acrilica Ø 127 mm
Ingrandimento 2x - 4x
Forniti con cordino di sostegno per operare con entrambe le mani
Utilizza 2 batterie AA da 1,5V (non incluse)

Codice H 5385 0000	H 5385		1





Tipo da tavolo, senza luce,
Adatta per lavori di precisione
Base in ghisa pesante - Lente tonda Ø 64 mm orientabile tramite snodo e vite cromati
Ingrandimenti 3x
Dimensioni LxPxh 50x50x20 mm

Codice H 5386 0000	H 5386	Cad. €	1



Tipo da tavolo, senza luce
Base in metallo pesante con verniciatura goffrata - Dimensioni LxPxh 170x120x20 mm
Asta flessibile lunghezza 300 mm, con testa a snodo cromata
Montatura **in acciaio inossidabile**
Lente in cristallo ottico extra bianco



H 5386/1



H 5386/2

Con lente tonda Ø 100 mm - Ingrandimenti 2,25x

Codice H 5386 1225	H 5386/1	Cad. €	1

Con lente rettangolare 75x150 mm - Ingrandimenti 2x
A grande campo visivo
Con leva per il bloccaggio/sbloccaggio dello snodo

Codice H 5386 2002	H 5386/2	Cad. €	1

Lenti di ingrandimento con luce

Con pantografo finemente verniciato con snodi compensati a molla per posiziona
maniera stabile nella posizione desiderata
Con possibilità di cambiare il supporto o la base tramite l'estrazione del corpo



Tipo con LED da 15,5W - 110V-240V
Schermo protettivo in plexiglas
Diametro riflettore 230 mm - Ingrandimenti 0,75x
Lente BCX (biconvessa) Ø 120 mm in vetro ottico - Diottrie 3 - 1,75 ingrandimenti
Grado di protezione IP 20 e IK 03

Esecuzione con supporto a vite H 5387/7 per fissaggio al banco
Estensione totale 1080 mm
Supporto con apertura 55 mm

Codice H 5387 1000	H 5387/1	Cad. €	1



Esecuzione con base tonda da tavolo
Estensione totale 760 mm
Diametro base 256 mm

Codice H 5387 2000	H 5387/2	Cad. €	1



Tipo con luce a LED montati attorno alle lente d'ingrandimento
Estensione totale 900 mm, con rotazione a 360°
Schermo protettivo Ø 127 mm
Diottrie 3 - 1,75 ingrandimenti
Con trasformatore integrato
Grado di protezione IP20
Con supporto a vite apertura 55 mm, per fissaggio al banco

Codice H 5387 3000	H 5387/3	Cad. €	1

Lampade per posti di lavoro ⟶ N 8 pag. 1024

Supporti per fissaggio lenti di ingrandimento H 5387/1 - H 5387/2 - H 5387/3
In lega leggera

Tipo con vite a galletto per fissaggio al banco
Apertura 55 mm - Profondità 40 mm

Codice H 5387 7000	H 5387/7	Cad. €	1



H 5387/7

Tipo con base tonda per fissaggio al banco
Con 3 fori per fissaggio a vite
Diametro foro interno 12,2 mm - Diametro base 61 mm

Codice H 5387 8000	H 5387/8	Cad. €	1



H 5387/8

Tipo per fissaggio verticale a parete
Con 2 fori per fissaggio a muro tramite tasselli e viti
Diametro foro interno 12,2 mm

Codice H 5387 9000	H 5387/9	Cad. €	1



H 5387/9

Lenti di ingrandimento per occhiali

Lenti con attenuazione della convergenza tramite
prismi
Si montano sui normali occhiali da vista con il supporto in
dotazione e lasciano un ampio campo visivo all'utilizzatore
Fornite in astuccio completo di:
serie di 3 lenti con ingrandimenti 1,75x - 2,35x - 2,75x
Distanza di lavoro 250 - 180 - 125 mm
Senza occhiali





Codice H 5388 3000	H 5388/3	Cad. €	1

Visiera di ingrandimento

Leggera, in materiale plastico - Con fascia con velcro regolabile
Si indossa comodamente anche con gli occhiali
Con due lenti doppie per ingrandimenti 2x e 3x e singola per ingrandimenti 4x e 5x
Dotata di due lampadine per illuminare la zona di lavoro
Alimentazione tramite 4 batterie AAA da 1,5 V N 9201 1001



Codice H 5388 5000	H 5388/5	Cad. €	1

Durometri manuali

Tipo a percussione per metalli - Metodo Poldi per rilevare la durezza Brinell
Adatto per controlli su grandi pezzi di fusione, su pezzi in lavorazione, ecc., per lamiere, ghisa
Con possibilità di controllo per valori compresi fra 35 e 220 kg/mm²
Composto da: 1 durometro, 1 barretta tarata, 1 lente graduata e tabelle dei coefficienti
In astuccio di legno, dimensioni 185x95x45 mm



Codice H 5389 1000	**H 5389/1**	Cad. **€**	1

Barrette tarate di ricambio in acciaio


Codice H 5389 2000	**H 5389/2**	Cad. **€**	1

Tipo con quadrante Ø 55 mm e punta di contatto in acciaio
Conforme alla norme DIN 53505, ASTM-D-2240 - ISO R 868
Scala da 0 a 100 Shore - Divisione 1 unità - Cassa robusta in metallo verniciato
Completo di provino calibrato per la verifica periodica della taratura
In astuccio, dimensioni 130x90x35 mm
H 5389/5 - Scala Shore A
Per gomma morbida, elastomero, resina termoplastica, neoprene, cuoio, ecc.
H 5389/8 - Scala Shore D
Per gomma dura, plastica, formica, plexiglas, resine epossidiche, ecc.



Codice H 5389 5000	**H 5389/5**	Cad. **€**	1
Codice H 5389 6000	**H 5389/6**	Cad. **€**	1

Tipo digitale per uso professionale
Ampio display retroilluminato - Divisione 1 unità - Tolleranza 1%
Funzione AUTO-OFF o servizio continuo, indicatore stato di carica delle batterie
Alimentazione 2 batterie AAA da 1,5V (codice N 9200 1001)
Dimensioni LxPxh 65x38x162 mm - Peso 173 g - Forniti in valigetta





Scala Shore		**A**	**0**	**D**
Codice		**H 5389 7001**	**H 5389 7002**	**H 5389 7003**
H 5389/7	Cad. **€**			

Mitutoyo Rugosimetro

Adatti per determinare i parametri di rugosità della superficie
Punta tastatrice in diamante, con raggio 2 µm - Forza di misura 0,75 mN
Velocità d misurazione 0,25 / 0,5 m/s - Movimento di ritorno 1 m/s
Con interfaccia mini USB con scheda micro SD - Unità di avanzamento con cavo lunghezza 1 m
Alimentazione con adattatore o batterie ricaricabili con accumulatore - Fornito in custodia



Campo di misura asse	**Z / X**	**360 µm / 17,5 mm**
Codice		**H 5391 1001**
H 5391/1	Cad. **€**	

A richiesta si possono fornire altri adattatori e testine tastatrici

Misuratore digitale di spessori

Adatti per misurare lo spessore di rivestimento su ferro e acciaio come anche di rivestimenti isolati su materiali non magnetici - Con **sonda esterna** per raggiungere luoghi di difficile accesso, display LCD, piastra di azzeramento, interfaccia dati RS-232 e pellicole di calibrazione
Funzione **Offset-Accur** per impostare sul campo di misura una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione più alta, pari all'1% (1 µm) o inferiore del valore misurato
Campo di misura: 100÷1250 µm
Divisione 0,1 µm - Precisione 3% o ±2,5 µm - Unità di misura µm/mil
Piccolissima superficie di prova (raggio): Tipo F convesso 1,5 mm - Tipo N convesso 3 mm
Spessore minimo del materiale di base 0,3 mm
Con spegnimento automatico - Alimentazione con 4 batterie AAA da 1,5V
Dimensioni LxPxh 131x65x28 mm - Peso 81 g - Fornito in valigetta di resina sintetica



Codice H 5392 0000	**H 5392**	Cad. **€**	1

Dinamometri a molla - Made in Germany

Adatti per il settore elettrotecnico e meccanica fine, per regolare i relais, carboncini dei motori elettrici e per la registrazione di molle
Di alta precisione, tolleranza ±1% sul valore massimo di ogni misurazione
Corpo in metallo verniciato, con quadrante a doppia scala per misure in entrambe le direzioni, con 2 lancette una per la misurazione ed una per la conservazione del valore massimo rilevato
Con vite di regolazione - Corredati di certificato di controllo



Campo di misura 2÷20 N

Campo di misura		**3÷30 cN**	**10÷100 cN**	**25÷250 cN**	**0,5÷5 N**	**1÷10 N**	**2÷20 N**	**4÷40 N**	**5÷50 N**	**10÷100 N**
Codice		**H 5393 0001**	**H 5393 0002**	**H 5393 0003**	**H 5393 0004**	**H 5393 0005**	**H 5393 0006**	**H 5393 0007**	**H 5393 0008**	**H 5393 0009**
H 5393	Cad. **€**									
Divisione quadrante		1 cNm	2 cNm	5 cNm	0,1 N	0,2 N	0,4 N	1 N	1 N	2 N
Quadrante Ø	mm	36	36	36	72	72	72	L72	72	72
Lunghezza "L"	mm	30	30	30	48	48	48	48	48	8*

* Con tastatore in esecuzione corta

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Bilance a molla tascabili - Made in Germany

Con quadrante in acciaio ottonato
Gancio ed anello zincati lucidi
Carcassa ed indicatore laccati neri



Per carichi fino a kg	10	20	30	50
Codice	H 5394 0010	H 5394 0020	H 5394 0030	H 5394 0050
H 5394 Cad. €				
Lunghezza totale mm	183	214	253	340

Dinamometri

Adatti per effetuare misurazioni e pesate di precisione

- Made in Germany
Corpo in ottone, nichelato, gancio ed anello in acciaio nichelato
Tolleranza ±1% sul valore massimo di ogni misurazione
Con dispositivo interno contro sovraccarichi
Possono sopportare pesi con tolleranza ca. 20%
oltre la portata massima senza subire danni alla molla
Scala graduata in nero con incisione chimica sul corpo interno



Per carichi fino a kg	1	2,5	5	10	20	30	60	100
Codice H 5395	0001	0025	0005	0010	0020	0030	0060	0100
H 5395 Cad. €								
Suddivisione scala g	10	25	50	200	200	500	1000	1000
Lunghezza totale mm	250	250	245	255	255	290	342	460
Lungh. max. in trazione mm	350	350	355	316	315	350	417	592

- Made in Switzerland
Esecuzione di altissima qualità, in materiale antiruggine
Tolleranza ±0,3% sul valore massimo di ogni misurazione



Esecuzione "micro" - Lunghezza totale 220 mm

Per carichi fino a g	10	30	60	100
Codice	H 5396 2010	H 5396 2030	H 5396 2060	H 5396 2100
H 5396/2 Cad. €				
Suddivisione scala g	0,1	0,25	0,5	1
Lungh. max. in trazione mm	300	300	300	300
Con attacco carico a	pinza	pinza	pinza	pinza

Esecuzione "medio" - Lunghezza totale 220 mm

Per carichi fino a kg	0,3	0,6	1	2,5
Codice	H 5396 3003	H 5396 3006	H 5396 3001	H 5396 3025
H 5396/3 Cad. €				
Suddivisione scala g	2	5	10	20
Lungh. max. in trazione mm	320	320	320	325
Con attacco carico a	pinza	pinza	pinza	gancio

Esecuzione "macro" - Lunghezza totale 370 mm
Con anello per indicazione della forza massima ed impugnatura

Per carichi fino a kg	5	10	20	35	50
Codice	H 5396 4005	H 5396 4010	H 5396 4020	H 5396 4035	H 5396 4050
H 5396/4 Cad. €					
Suddivisione scala g	50	100	200	500	500
Lungh. max. in trazione mm	510	510	510	460	460
Con attacco carico a	gancio	gancio	gancio	gancio	gancio

Fornibili anche con scala in Newton



Set pressometrici per dinamometri H 5396/3 e H 5396/4
Adatti per la trasformazione dei dinamometri in pressometri
Con 1 asta pressometrica ed 1 vite con gancio, impugnatura ed accessori adattabili per la punta



Grandezza	1	2
Codice	H 5396 8001	H 5396 8002
H 5396/8 Cad. €		
Per dinamometri	H 5396/3	H 5396/4
Filettatura M	2	5

Cappucci per set pressometrici H 5396/8 gr. 2
In PVC, con un lato concavo (fig. A) e uno piatto con incavi a croce (fig. B)
Si avvita all'asta del pressometro, è adatto per misurare le forze di pressione su oggetti tondi (p.es porte di emergenza, maniglie di porte, ecc.), rientranti, sporgenti e piatti
Foro filettato M5 - Ø 32 mm - Altezza 22,5 mm



Codice H 5396 9000	H 5396/9	Cad. €	1

H 5396/9 + H 5396/8 gr. 2 + H 5396/4 gr. 20

Dinamometri a quadrante - Made in Germany

Per la rapida determinazione di pesi nell'agricoltura, nell'industria, in marina, ecc.
Tolleranza ±1% sul valore massimo di ogni misurazione
Con gancio, anello e vite di registrazione - Grande precisione di misurazione
H 5397/1 - Tipo ad 1 lancetta
H 5397/3 - Tipo a 2 lancette: una lancetta per misurare e una per conservare il valore max.
Esecuzione pesante - Collaudo singolo - Protetto contro infiltrazioni di polvere ed acqua
Con ghiera in acciaio inossidabile, con protezione in plexiglas e guarnizione in gomma


H 5397/1


H 5397/3

Per carichi fino a	kg	10	25	50	100	200	300
Codice	H 5397	1010	1025	1050	1100	1200	1300
H 5397/1	Cad. €						
Codice	H 5397	—	—	3050	3100	3200	3300
H 5397/3	Cad. €	—	—				
Suddivisione scala	kg	0,050	0,100	0,250	0,500	0,500	1,000
Quadrante Ø	mm	150	150	150	150	200	200
Peso (H 5397/1)	kg	1,7	1,7	1,7	1,8	4	4
Peso (H 5397/3)	kg	—	—	2,2	2,4	4,4	4,5

Dinamometri digitali

CE

Tipo con maniglia di trasporto
Con gancio in acciaio inossidabile - Completo di metro estraibile lunghezza 1 m
Funzioni: UNIT (kg/lb/N) e **PEAK HOLD** per visualizzare il picco di carico
Alimentazione tramite batteria da 9 V, inclusa (codice N 9200 1005)
Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti
Dimensioni corpo LxPxh 90x30x175 mm - Peso circa 250 g



Portata max.	kg	15	50
Codice		H 5398 3015	H 5398 3050
H 5398/3	Cad. €		
Divisione	g	20	50

Tipo con moschettone in acciaio inossidabile con chiusura di sicurezza e apertura 15 mm
Con gancio ad S in acciaio inossidabile, apertura circa 25 mm
Funzioni: UNIT, PEAK HOLD, e HOLD
Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V, incluse (N 9200 1002)
Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti
Dimensioni corpo LxPxh 90x45x150 mm - Peso circa 400 g



Per carichi fino a	kg	20	50	100	200	200
Codice		H 5398 5020	H 5398 5050	H 5398 5100	H 5398 5190	H 5398 5200
H 5398/5	Cad. €					
Divisione	g	10	100	200	**100**	**500**

Tipo professionale, con doppio display per lettura bifronte - Precisione ±0,2%
Conforme alle norme EN 13155 - EN61010-1
Con moschettone in acciaio inossidabile apertura 25 mm con chiusura di sicurezza e anello superiore in acciaio con larghezza interna 26 mm
Funzioni: ON/OFF, UNIT, HOLD, TARE e "0" - Display retroilluminato a 5 cifre altezza 25 mm
Completo di telecomando, per richiamare tutte le funzioni
Alimentazione tramite accumulatore, autonomia ca. 40 h
Tempo di ricarica ca. 14h tramite alimentatore a 230V (incluso)
Dimensioni corpo LxPxh 163x26x158 mm - Peso circa 3,2 kg



Per carichi fino a	kg	300	600
Codice		H 5398 7300	H 5398 7600
H 5398/7	Cad. €		
Divisione	g	100	200

- Tipo extra robusto per carichi elevati
Con **guscio in ABS** indeformabile (in lamiera per portata 10 t) e grilli di sollevamento secondo norme EN 818
Cella di carico in acciaio inox (acciaio legato per portata 10 t)
Telecomando a raggi infrarossi con distanza di trasmissione da circa 10 m per l'accensione e l'azzeramento della tara - Precisione ±0,1% sul valore di fondo scala
Display a 5 cifre altezza 25 mm - Temperatura di esercizio da -5° a +55°C
Selezione dell'unità di misura kg/libbre/kilonewton/newton
Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5V, incluse (N 9200 1002) - Autonomia circa 150h
Grado di protezione IP 62 - Grado di sicurezza superiore a 5
In valigetta antiurto, con telecomando (solo per gr. 3200 e 6300) e manuale di istruzioni



Per carichi fino a	kg	1000	3200	6300	10000
Codice		H 5399 1000	H 5399 3200	H 5399 6300	H 5399 9999
H 5399	Cad. €				
Passaggio fune	mm	16	25	35	50
Dimensioni LxPxh	mm	158x147x158	158x147x199	158x147x213	158x170x265
Peso	kg	2,3	4,2	6,5	9,6
Divisione	g	0,500	1000	2000	5000

Gr. 1000 e 10000: fornito senza telecomando, ordinabile separatamente

Dinamometri digitali

Adatti per misurazioni in **trazione e in pressione** di alta precisione e per controlli di qualità
Con display a lettura reversibile - Spegnimento automatico
Forniti completi di 5 testine intercambiabili a forma piatta, scanalata, cono, spazzola e gancio, una prolunga da 90 mm e viti per il fissaggio su banchi da lavoro

Tipo senza uscita dati
Registrazione dei dati ad alta frequenza (1000 Hz) - Tolleranza ±0,5%
Funzioni: ON/OFF, MAX, **UNIT** (N/kgf/lbf/oz) con conversione automatica dei valori, e **ZERO**
Con protezione contro il sovraccarico fino al 200% del carico massimo
Alimentazione tramite 6 batterie AAA da 1,5 V, incluse (N 9200 1001) oppure con alimentatore da 230 V (incluso) - Display LCD a 5 cifre, altezza 27 mm
Dimensioni strumento LxPxh 195x84x35 mm - Peso 600 g

Per carichi max.	N	50	250	500
Codice		H 5393 3050	H 5393 3250	H 5393 3500
H 5393/3	Cad. €			
Risoluzione	N	0,02	0,1	0,2



Tipo con predisposizione per uscita dati
Registrazione dei dati ad alta frequenza (2000 Hz) - Tolleranza ±0,2%
Funzioni: ON/OFF, UNIT (N/kgf/bf) con conversione automatica dei valori, **ZERO, SET, PEAK, MEMORY e PRINT**
Con protezione contro il sovraccarico fino al 150% del carico massimo
Durante la rilevazione dei dati effettua la media dei risultati e i picchi max. e min. di carico
Display LCD retroilluminato a 5 cifre, altezza 25 mm - Alimentazione tramite batteria ricaricabile
Fornito in valigetta di resina sintetica con alimentatore da 220 V ed accessori
Dimensioni strumento LxPxh 238x63x36 mm - Peso 640 g

Per carichi max.	N	5	20	50	200	500
Codice		H 5393 5005	H 5393 5020	H 5393 5050	H 5393 5200	H 5393 5500
H 5393/5	Cad. €					
Risoluzione	N	0,001	0,010	0,010	0,100	0,10



Bilance digitali

Tipo compatto con piatto tondo Ø 150 mm
Funzioni: ON/TARE per accensione ed aggiunta peso ed **OFF** per spegnimento e calibrazione
Display LCD a 4 cifre, altezza 15 mm - Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti
Dimensioni bilancia LxPxh 170x240x39 mm - Peso 0,6 kg
Fornita con presa per collegamento tramite alimentatore (non incluso) alla corrente

Portata max.	kg	0,5	2,2	5,2	5,2
Codice		H 5401 0220	H 5401 0022	H 5401 0051	H 5401 0052
H 5401	Cad. €				
Divisione e riproducibilità	g	0,1	1	1	5
Batteria inclusa	da	9V	2 AA da 1,5V	9V	2 AA da 1,5V
Codice batteria		N 9200 1005	N 9200 1002	N 9200 1005	N 9200 1002



Tipo compatto con piatto quadrato in acciaio inossidabile
Di precisione e particolarmente adatte per laboratori di controllo e **come contapezzi**
Funzioni: ON/OFF, PRINT, TARE, MODE/CAL, e SET/M per controllo del peso di ogni singolo componente di una miscela - Display LCD retroilluminato, a 4 cifre, altezza 15 mm
Con predisposizione per l'uscita dei dati per collegamento ad una stampante o computer
Alimentazione con accumulatore di corrente (incluso) autonomia circa 20 h o con batteria da 9V, non inclusa (codice N 9200 1005) - Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti
Dimensioni bilancia LxPxh 165x230x80 mm - Peso 1,3 kg

Portata max.	kg	1	2	3,5	6	10	24
Codice	H 5402	0001	0002	0035	0006	0010	0024
H 5402	Cad. €						
Divisione e riproducibilità	g	0,1	0,1	0,01 / 0,02	1	0,1	2
Linearità	g	±0,2	±0,2	±0,04	±2	±0,3	±6
Dimensioni piatto	mm	130x130	130x130	130x130	170x150	170x150	252x228
Peso min. del pz. al contapezzi	g	0,2	0,2	0,02	2	0,2	4



Tipo con piattaforma in acciaio inossidabile, separabile
Funzioni: ON/OFF, HOLD, UNIT (kg/lb) e **TARE**
Apparecchio indicatore con cavo da 1,8 m, dimensioni LxPxh 220x90x45 mm, collocabile in qualsiasi posizione (anche a parete tramite l'apposito supporto)
Ampio display a 4 cifre altezza 25 mm - Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti
Con alimentatore da 230V, funziona anche con 6 batterie AA da 1,5V, non incluse (N 9200 1002)
Piatto dimensioni 310x300x55h - Peso 4 kg

Portata max.	kg	35	60	150
Codice		H 5408 0035	H 5408 0060	H 5408 0150
H 5408	Cad. €			
Divisione e riproducibilità	g	10	20	50
Linearità	± g	10	20	50



Bilance digitali

Tipo multiuso con piattaforma in acciaio inossidabile, separabile e funzione contapezzi
Particolarmente adatte per rapide pesate di controllo in diverse posizioni
Funzioni: PRE-TARE, ON/OFF, MODE/CAL, SET/M, PRINT,
Apparecchio indicatore collocabile in qualsiasi posizione (anche a parete con l'apposito supporto), con cavo da 1,4 m
Dimensioni indicatore 225x110x45h mm
Ampio display, retroilluminato, a 4 cifre altezza 25 mm
Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti
Piatto dimensioni 318x308 mm (522x403 mm gr. 300)
Peso 4,8 kg (16 kg gr. 300)
Fornita con alimentatore da 230V, funziona anche con batteria da 9 V (non inclusa)

Portata max. kg	6	15	35	60	150	300
Codice H 5410	0006	0015	0035	0060	0150	0300
H 5410 Cad. €						
Divisione e riproducibilità g	2	5	10	20	50	100
Linearità ± g	4	10	20	40	100	100
Peso min. del pz. al contapezzi g	4	10	10	20	40	100



Bilance contapezzi

A conteggio preciso tramite ottimizzazione automatica del riferimento che rende più preciso il valore medio unitario

Tipo 2 in 1: con commutazione dalla modalità conteggio alla modalità pesata
Di alta precisione e affidabilità
Pannello di comando con pittogrammi per svolgere operazioni di conteggio in modo semplice
Adatta anche per utenti inesperti
La procedura di conteggio pezzi è visualizzata sul pannello comandi per evitare errori
Funzioni: **ON/OFF, TARE** per calibratura, inserimento tara, pesatura **+/-, PRINT, g/pcs, 5x, 10x, 20x** per creare il riferimento a 5, 10 o 20 pezzi
Piatto di pesata in acciaio inossidabile, dimensioni LxPxh 340x240
Ampio display retroilluminato con altezza cifre 18 mm - Con predisposizione per l'uscita dei dati
Alimentazione tramite rete 230V, in alternativa con 6 batterie C da 1,5V (non incluse)
Fornita con copertura rigida di protezione
Dimensioni bilancia LxPxh 350x390x120 mm - Peso 7 kg

Portata max. kg	16	36	65
Codice	H 5411 1161	H 5411 1361	H 5411 1651
H 5411/1 Cad. €			
Divisione e riproducibilità g	0,1	0,1	0,2
Linearità ± g	0,3	0,3	0,15
Peso minimo del pezzo g/pz	1	1	2



Tipo con 3 display per visualizzazione del peso singolo, peso di riferimento complessivo e pezzi complessivi
Modello per professionisti di alta precisione e affidabilità
Fornito con certificato di omologazione (M), risoluzione conteggio fino a 60.000 punti
Funzioni: MEM per sommare lotti di pezzi uguali e peso complessivo, **PRE-TARE** per detrarre manualmente il peso di un contenitore noto, **PCS** per inserire a scelta il numero di riferimento del conteggio, **SUM** per sommare i pesi di prodotti omogenei, **TOL** per pesate con approssimazione inserendo il valore limite superiore ed inferiore, **PRINT**
Segnale acustico al raggiungimento del valore (quantità o peso) raggiunto
Piatto di pesata in acciaio inossidabile, dimensioni LxP295x225 mm
Display retroilluminati con altezza cifre 20 mm
Con commutazione dalla modalità conteggio alla modalità pesata e predisposizione per uscita dati RS 232
Alimentazione tramite rete 230V
Fornita con copertura rigida di protezione
Dimensioni bilancia LxPxh 315x350x105 mm - Peso 3,2 kg
A richiesta sono fornibili con certificato di approvazione

Portata max. kg	6	15	30
Codice	H 5411 5006	H 5411 5015	H 5411 5030
H 5411/5 Cad. €			
Divisione e riproducibilità g	0,1	0,2	0,5
Peso minimo del pezzo g/pz	1	2,5	5



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Termometri

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento **(HVAC/R)**, protezione antincendio, automotive, controllo qualità e **misura di temperature di superfici** - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

Tipo ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm
Con display LCD retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con batteria

H 5412 0000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga
Funzioni MIN/MAX/AVG e clip da taschino

H 5412 1000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga
Funzioni HOLD, MIN/MAX e indicazione batteria scarica

H 5412 3000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga
Ad alta precisione e breve tempo di risposta - Con custodia
Funzioni HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG e indicazione batteria scarica

H 5412 5000 - Professionale, con interfaccia USB e display a doppia riga
Funzioni HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG, MEM max 99 valori e indicazione batteria scarica - Emissività regolabile per un'ampia gamma di applicazioni
Fornito con custodia, cavo USB, software CD, sonda per termocoppia

Campo di misura	**°C** **°F**	**-20 ÷ 500** **-4 ÷ 932**	**-18 ÷ 380** **0 ÷ 716**	**-32 ÷ 1050** **-26 ÷ 1922**	**-50 ÷ 1550** **-58 ÷ 2822**
Codice		**H 5412 0000**	**H 5412 1000**	**H 5412 3000**	**H 5412 5000**
H 5412	Cad. **€**				
Precisione		±1°C / ±2°F	a-18 ÷ 380 / 0 ÷ 716	±1,8°C / ±4°F	±1,8°C / ±4°F
Tempo di risposta	ms	500	500	250	250
Rapporto distanza punto		**10:1**	**10:1**	**20:1**	**50:1**
Ø minimo bersaglio	mm	—	20	25	25
Valore visualizzato per	sec	10	8	8	8
Alimentazione		2 AAA da 1,5 V	1 da 9 V	1 da 9 V	1 da 9 V o adattatore per corrente
Autonomia	h	20	10	10	10
Dimensioni LxPxh	mm	143x99x47	108x40x153	138x53x169	147x57x183
Peso ca.	g	160	180	280	350


H 5412 0000


H 5412 1000


H 5412 1000


H 5412 5000

Tipo per impiego con sonda - Tascabili
Ampio display LCD di facile lettura
Alimentazione tramite batteria CR2032

Esecuzione con sonda di superficie a contatto per superfici piatte
Funzioni: HOLD ed **OL/-OL** segnalazione di sovraccarico
Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C



Codice H 5413 1000	**H 5413/1**	Cad. **€**	1

Esecuzione con sonda ad immersione
Funzioni: HOLD ed **OL/-OL** segnalazione di sovraccarico
Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C
Fornito con cappuccio protettivo con clip da taschino



Codice H 5413 2000	**H 5413/2**	Cad. **€**	1







testo

Termometro con connessione per sonde intercambiabili a seconda dell'utilizzo
Campo di misura: -50°C a +1000°C / -58°F a +1832°F - Precisione ±1 digit
Funzioni: HOLD, MIN/MAX, STAMPA per invio dati alla stampante tramite infrarossi, **cambio visualizzazione sonda** connessa, **selezione del valore** da inserire ed **ALARM** segnalazione acustica al superamento dei limiti superiore ed inferiore impostati
Ampio display LCD a 2 linee - Spegnimento automatico dopo circa 10 minuti
Alimentazione tramite batteria da 9V
Fornito senza sonde che devono essere scelte fra quelle sotto descritte



Codice H 5414 0000	**H 5414**	Cad. **€**	1

Sonde per termometro - Complete di cavo in PVC lunghezza 1,2 m


Sonda stagna per superfici piatte - Testina larghezza Ø 6 mm
Campo di misura da -60 a +400°C - Classe 2



Codice H 5414 1000	**H 5414/1**	Cad. **€**	1




Sonda stagna ad immersione
Campo di misura da -60 a +400°C - Classe 2



Codice H 5414 2000	**H 5414/2**	Cad. **€**	1




Sonda stagna di precisione per superfici piatte - Testina larghezza Ø 4 mm
Campo di misura da -60 a +1000°C - Classe 1



Codice H 5414 4000	**H 5414/4**	Cad. **€**	1



Sonda stagna rapida ad immersione
Campo di misura da -60 a +1000°C - Classe 1



Codice H 5414 5000	**H 5414/5**	Cad. **€**	1



H
9

Tempil® Misuratore di temperature di superficie - Tempilstik®





Adatto **per la precisa indicazione della temperatura di superficie in applicazioni di pre-riscaldamento superfici, trattamento termico post-saldatura, saldatura di metalli, ricottura, bonifica, ecc.**
Per impiego su acciaio, acciaio inossidabile, ferro, alluminio, vetro, plastica, ceramica
Uso: segnare il pezzo in lavorazione durante il riscaldamento, una volta raggiunta la temperatura dello stick il segno si scioglie fondendosi sul punto di contatto
Non necessita di taratura o calibratura - Precisione ±1%
In tubetto con tappo di chiusura con clip per taschino

Temperatura	°C	50	55	75	100	125	150	175	200
Codice	K 3821	0050	0055	0075	0100	0125	0150	0175	0200
K 3821	Cad. €								
Temperatura	°C	225	250	300	400	500	600	700	
Codice	K 3821	0225	0250	0300	0400	0500	0600	0700	
K 3821	Cad. €								

Altre temperature disponibili a richiesta

K 4 → pag. 754

Termocamera ad infrarossi









Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto anche in posti difficilmente raggiungibili, adatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica per la valutazione e l'analisi della temperatura in impianti elettrici, impianti di riscaldamento, condizionamento, ecc.
Dotata di **sensore a infrarossi risoluzione 80 x 80 pixel (25 fps)** e obiettivo a infrarossi intercambiabile al germanio, con messa a fuoco per la visione di immagini versatili e ricche di dettagli
Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e rilevazione automatica addizionale dei punti caldi e freddi
Con compensazione della temperatura ambiente e riflessa
Porta USB 2.0 per trasferimento dati a un PC
Riprese immagini per la documentazione con ulteriori registrazioni audio
Raggio Laser Classe II con frequenza 635 nm
Campo visivo (FOV) 17° x 17° - Risoluzione spaziale (IFOV) 3,78 mrad
Fuoco regolabile 0,5 m - 5 m - Sensibilità termica: NETD 0,1°C
Campo di misura: da -20°C a +150°C area LO - da 0°C a +350°C area HI
Precisione: ±2°C o ± 2% del valore misurato
Scala di tonalità selezionabili: ferro, ferro-INV, arcobaleno, grigio, grigio-INV
Display a colori TFT da 2,8" ad alta risoluzione - Modalità: infrarossi, VIS, immagine in immagine
Zoom digitale 1-32x - Risoluzione telecamera digitale 640 x 480 pixel
Formato file: standard MPEG-4, max. 1280 x 960 pixel, 30 fps > 60 min. su memory card
Alimentazione tramite 4 batterie agli ioni di Litio - Con slot per micro SD fino a 16 GB
Fornita in valigetta completa di batterie con caricatore esterno e adattatore, cavo USB, cavo di collegamento video, scheda micro SD da 8 GB con adattatore

Codice H 5414 7000	H 5414/7	Cad. €	1

Misuratore di umidità



Strumento **per verificare il grado di essiccazione del legno, la percentuale di umidità nei materiali da costruzione morbidi**
Con indicazione della temperatura ambiente in °C o °F e funzione autotest
Il livello di umidità/essiccazione è indicato dai 3 LED colorati:
verde = asciutto, giallo = umido, rosso = bagnato
Campo di misura: legno 6%÷60% - precisione ±2%
materiali da costruzione 0,2%÷2,9% - precisione ±0,5%
Umidità max. relativa 85%
Alimentazione tramite 4 batterie a bottone LR44 da 1,5 V, incluse
Dimensioni LxPxh 46x16x85 mm - Peso 41 g
Fornito con cappuccio di protezione

Codice H 5415 0000	H 5415	Cad. €	1

AMPROBE Luxmetro



Strumento adatto per rilevare l'intensità luminosa in ambienti industriali e professionali come officine, magazzini, uffici, scuole, ospedali, hotel, ecc.
Campo di misura da 0÷20000 lux (o 20000 candele) selezionabile direttamente sullo strumento
Risoluzione 0,01 lux (candele) - Precisione ±3%
Con calotta del sensore con cavo
Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, **AUTORANGE e ZERO**
Ampio display LCD a 3 ½ cifre, retroilluminato
Alimentazione tramite batteria da 9V - Autonomia circa 200h
Fornito con custodia

Codice H 5415 1000	H 5415/1	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

AMPROBE Termo-anemometro

Per misurare la qualità dell'aria all'interno degli ambienti industriali, commerciali o residenziali e in applicazioni HVAC/R (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione)

Tipo tascabile
Per **misurare la velocità dell'aria, temperature dell'aria e dell'ambiente, umidità, temperatura di bulbo, dew point** (punto di rugiada) **e indice wind-chill** (tasso di calore perso)
Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, **selezione unità di misura del vento** (Knot, Beaufort, ft/min, mph, m/sec, km/h) e commutazione da °C a °F
Campi di misura: - velocità dell'aria da 1,1÷20 m/sec (0,4÷38,8 Knot - 1÷8 Bf - 60÷3937 ft/min - 0,5÷44,7 mph - 0,7÷72 km/h) - Precisione ± 5%
- temperatura dell'aria da 0÷50°C (32÷122°F)
- temperatura dell'ambiente da -20÷70°C (-4÷158°F)
- umidità relativa da 5÷95%

Alimentazione tramite batteria CR2032
Spegnimento automatico
Fornito in borsa portatile con sonda esterna di temperatura e cinturino da polso

Codice H 5416 0000	H 5416/0	Cad. €	1



Tipo con sensore a ventola separato
Adatto per **misurare contemporaneamente velocità, flusso e temperatura dell'aria**
Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, **minimo e massimo** e **calcolo della velocità media per punti** (fino a 2h) **o multipunto** (fino ad 8 misure)
Possibilità di selezionare l'unità di misura del vento in sistema metrico oppure americano (m/sec, ft/min) e commutazione da °C a °F
Campi di misura: - velocità dell'aria da 0,4÷25 m/sec (125÷4900 ft/min)
- flusso dell'aria da 0,01÷99,99 m^3/s (1÷9999 ft^3/min)
- temperatura da 0°C÷50°C (32°F÷122°F)

Ampio display LCD con doppia indicazione, a 4 cifre, per la lettura contemporanea di temperatura e velocità o flusso dell'aria
Alimentazione tramite batteria da 9V - Autonomia circa 100h
Spegnimento automatico
Con predisposizione per uscita dati (RS232)
Fornito con valigetta in resina sintetica

Codice H 5416 1000	H 5416/1	Cad. €	1



AMPROBE Fonometri

Per la misura del **livello sonoro** in ambienti di lavoro come officine, magazzini ed uffici e controllo della rumorosità di macchine utensili, macchine per ufficio, ecc.
Indicato anche per controllare impianti di ventilazione, climatizzazione, antincendio, di allarme, ecc.
Rileva in conformità con le norme di sicurezza, **la frequenza A e C con indicazione diretta in dB**
Campo di misura: A da 30÷130 dB - C da 35÷130 dB (risoluzione 0,1 dB)
Intervallo di frequenza: da 31,5 Hz a 8 kHz
Display LCD retroilluminato, a 4 cifre di facile lettura
Funzioni: selettore per impostare i tempi di risposta: **FAST** (a 125 m/s) **SLOW** (a 1 sec), registrazione dei **valori MIN/MAX** e mantenimento dati **HOLD**
Con microfono integrato
Alimentazione tramite batteria da 9V
Fornito con custodia per strumento ed accessori

Codice H 5416 7000	H 5416/7	Cad. €	1



AMPROBE Termo-igrometro

Per la misurazione dell'**umidità relativa** e della **temperatura** in servizi di assistenza, di manutenzione e controllo di camere sterili, edifici climatizzati, sale computer, aree produttive, magazzini, depositi, silos per granaglie, ecc. - Con sonda integrata
Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, **MIN/MAX** valori minimo e massimo, **commutazione °C/°F e misura relativa** tra due rilevazioni
Campi di misura: - umidità relativa da 5% a 95% - temperatura da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Precisione: - umidità relativa ±3% - temperatura ±0,8°C / ±1,6°F
Risoluzione: - umidità relativa ±0,1% - temperatura ±0,1°C / °F
Display LCD con doppia indicazione, a 3 ½ cifre, per la lettura contemporanea della temperatura e dell'umidità relativa
Alimentazione tramite batteria da 9V - Autonomia circa 85h - Spegnimento automatico
Temperatura di lavoro da 0°C fino a +60°C con umidità <80%
Fornito con custodia

Codice H 5418 0000	H 5418	Cad. €	1



Rifrattometri

Con oculare regolabile e manico rivestito in gomma - Forniti con custodia

Tipo per il controllo e misurazione delle emulsioni di lubrorefrigeranti
Adatto per officine meccaniche, industrie
Con questo strumento i fluidi, possono essere sempre usati nella loro concentrazione ottimale
Permette una lunga durata degli utensili da taglio e delle macchine evitandone l'arrugginimento
Campo di misurazione: metodo Oechsle 0÷130° - Divisione 1° / metodo Brix 0÷32% - Divisione 0,2%



Codice H 5420 1000	H 5420/1	Cad. €	1

Tipo per il controllo del liquido della batteria, antigelo, liquido per pulitura e AdBlue
Indica il punto di solidificazione del liquido e la concentrazione elettrolitica della batteria
Ideale per produttori di auto per verificare se la concentrazione di AdBlue risponde alle normative standard
Campo di misurazione adblue 0%÷35% - Risoluzione 5% - Precisione ±5%
Adatto anche per etilene, propilene, liquido della batteria, liquido del tergicristallo
Campo di misurazione: - liquido di raffreddamento propilene da -50°C a 0°C
- liquido di raffreddamento etilene da -40°C a 0°C



Codice H 5420 2000	H 5420/2	Cad. €	1

Telecamere d'ispezione

Strumenti adatti per l'**esecuzione di ispezioni e diagnosi visive** in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavità in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc.
Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto



Con **cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente Ø 16 mm e luce a LED**
Monitor LCD 3,5", funzione wireless, zoom 3x e risoluzione 320x240
Formato file: JPEG (foto), AVI (video) - Output video PAL/NTSC - Risoluzione immagini 704x575
Alimentazione: monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V 1,2Ah (autonomia 4 h)
telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V
Temperatura di impiego -10°C ÷ +50°C - Dimensioni telecamera 195x165x55 mm
Fornita in valigetta di plastica con Micro SD da 4 GB e carica batteria

Codice H 5426 1000	H 5426/1	Cad. €	1

* articolo in esaurimento



Ø 4,9 mm

Interruttore per ruotare l'inquadratura da 90° a 0°



Cavo flessibile da 1 m con micro obbiettivo Ø 4,9 mm e luce a LED potenziata
Con interruttore per ruotare l'inquadratura da 90° a 0°
Ampio monitor **TFT LCD a colori da 3,5"** ad alta risoluzione
Visione immediata di foto e filmati - Formato file: JPEG (foto), MPEG4 (video)
Risoluzione: immagini 640x480, video 30 FPS
Attacco sonda migliorato con possibilità opzionale di utilizzo di vecchie e aggiuntive sonde
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (incluse) - Dimensioni telecamera 275x123x55 mm
Fornita in valigetta di plastica con scheda SD da 4 GB e gancio con magnete per appendere

Codice H 5427 0000	H 5427	Cad. €	1

AMPROBE Tester per stazioni di ricarica di veicoli elettrici

CE IEC/EN 61010-1:2010
61010-2-030:2010

Adatto **per eseguire test di sicurezza, verificare la funzionalità e ricerca guasti sulle stazioni di ricarica con modalità 3 per carica AC, simulando la presenza di un veicolo elettrico**
Funzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE per verificare l'eventuale presenza di una pericolosa tensione verso massa, **stato PP** per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, **stato CP** p simulare vari stati di carica, simulazione di **errore CP "E"**, simulazione di **errore PE** (guasto messa a te
Con connettori EV per tipo 2 e tipo 1
Terminali di misurazione L1, L2, L3, N e PE per collegare un dispositivo di prova (p.es. un tester di installazione) per eseguire test di sicurezza e funzionali
Terminali di uscita del segnale CP per controllare la comunicazione tra adattatore (veicolo elettrico simulato) e stazione di ricarica
Indicazione di fase separata tramite 3 spie a LED per un facile controllo della presenza della tensio
Con presa di corrente per collegare un carico esterno e verificare se il contatore di energia elettrica funziona correttamente - Dimensioni 110x220x45 mm - Peso 1 kg
Fornito con adattatore di prova, cavo di prova per stazione di ricarica EV tipo 2 con presa o cavo fisso con connettore del veicolo e custodia da trasporto morbida



IP 54

CAT II 300 V

Codice H 5428 0000	H 5428	Cad. €	1

Tester per batterie



Per verificare la carica delle batterie tipo AA, AAA, C, D, a blocco (da 9V) e a pastiglia (solo di piccolo formato)
Scala a 3 colori di facile lettura **che indica lo stato di carica residua**
Campo di misura: 1,5 V - 9,0 V
Supporto scorrevole in continuo per adattarsi alle dimensioni della batteria
Funziona senza batteria

Codice H 5428 5000	H 5428/5	Cad. €	1

AMPROBE Multimetri digitali

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010

Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)

Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma

Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - **Forniti con puntali amovibili** (escluso H 5433/3)

	H 5429/1	H 5430/1	H 5431/1	H 5431/3	H 5431/5
	 AM 510 CAT II 600 V, c UL us	 DM 78C CAT II 300 V	 5XP-A CAT II 600 V, CAT III 300 V	 15XP-B CAT II 600 V, CAT III 300 V	 35XP-A CAT II 600 V, CAT III 300 V
Descrizione **Forniti completi di puntali** (escluso H 5433/3)	Per applicazioni generiche, interventi su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc. **Con funzione VoltTech™ per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto**, puntali amovibili standard e torcia incorporata per individuare fili e fusibili	**Tipo tascabile** Spegnimento automatico Con istogramma analogico Con puntali amovibili	**Di alta precisione** **Dotati di funzione VoltTectT™ per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto:** **- rileva tensione AC da 70V a 600V** da 50Hz a 60 Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento: 115 V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm **Guscio protettivo Magne-Grip®** con cinghia di aggancio magnetica **che consente all'operatore di lavorare a mani libere** - Con puntali amovibili		
			Per applicazioni generiche	Per applicazioni elettroniche	Per manutenzione di impianti per HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) e impianti generici
Range tensione AC V	1 m - 600 (±1%+3)	3,4 - 600 (±4%+5)	200m - 750 (±1,5%+5)	200m - 750 (±1,5%+5)	400m - 750 (±1,5%+5)
Range tensione DC V	1m - 600 (±0,8%+1)	340m - 600 (±2%+2)	200m - 1000 (±1%+1)	200m - 1000 (±0,5%+1)	400m - 1000 (±0,5%+1)
Range corrente AC A	0,1µ - 10 (±0,2%+2)	—	200µ - 200m (±2%+5)	200µ - 2 (±2%+5)	400µ - 2 (±2%+5)
Range corrente DC A	0,1µ - 10 (±1%+2)	—	200µ - 200m (±1,5%+1)	200µ - 2 (±1,5%+2)	400µ - 2 (±1,5%+2)
Resistenza Ω	0,1 - 40M (±1,2%+2)	340 - 34M (±2%+4)	200 - 20M (±1%+4)	200- 2000M (±2%+4)	40k - 40M (±2%+4)
Capacità F	10p - 100µ(±3%+5)	—	—	—	4n - 4m (±5%)
Frequenza Hz	1 - 10M (±0,1%+4)	—	—	—	4k - 1M (±0,1%+3)
Test diodi	—	3,2V	3V	1,2 mA	si
Test continuità	si	si	75 ±25	si	si
Test batterie	1,5V e 9V	—	1,5V e 9V (±3,5%+2)	—	—
Test logico TTL	—	—	—	si	—
Protezione sovraccarichi	—	—	si	si	si
Funzione Autorange	—	—	—	si	si
Funzione Min/Max	si	—	si	—	—
Data Hold	si	—	si	si	si
Funzione temperatura °C / °F	—	—	—	—	-20÷1000 / -4÷1832
Display LCD	3999 punti	3 ¾ cifre (3400 punti)	3 ½ cifre (1999 punti)	3 ½ cifre (1999 punti)	3 ½ cifre (1999 punti)
Alimentazione batterie	9V	2 AA da 1,5V	1 da 9V	1 da 9V	1 da 9V
Guscio	protettivo in gomma	no (con custodia)	Magne-Grip®	Magne-Grip®	Magne-Grip®
Dimensioni L×P×h mm	90×182×45	77x130x18	72x155x32	72x155x32	72x155x32
Peso g	350	110	210	210	400
Codice	**H 5429 1000**	**H 5430 1000**	**H 5431 1000**	**H 5431 3000**	**H 5431 5000**
Cad. €					

Puntali di sicurezza in PVC per multimetri
Coppia di terminali da 4 mm e puntale da 2 mm

Forniti con 2 clip a coccodrillo con attacco filettato, apertura circa 10 mm

Codice H 5435 9500	H 5435/95	Cad. €	1



AMPROBE Multimetri digitali

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010

Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)

Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma

Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - **Forniti con puntali amovibili** (escluso H 5433/3)

	H 5433/3	H 5433/5	H 5435/1	H 5435/3	H 5435/5
	 PM 55A CAT II 600 V CAT III 300 V c UL us	 AM-500 EUR CAT II 600 V CAT III 300 V c UL us	 30XR-A CAT II 600 V CAT III 300 V c UL us	 37XR-A CAT II 600 V CAT III 300 V c UL us	 38XR-A CAT III 600 V
Descrizione **Forniti completi di puntali** (escluso H 5433/3)	**Modello tascabile** Con **funzione VoltTect™** e comando a pulsanti one-touch AutoTect™ per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con puntali fissi	Con funzione di selezione automatica per impostare AC DC o resistenza e segnale acustico nella prova di continuità Spegnimento automatico	**Con selezione della scala manuale e sistema Voltect™ Guscio protettivo Magne-Grip®** con cinghia di aggancio magnetica **che consente all'operatore di lavorare a mani libere** Con puntali amovibili	**Tipo a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici Guscio protettivo Magne-Grip®** con cinghia di aggancio magnetica **che consente all'operatore di lavorare a mani libere** Dotati di funzioni di corrente d'anello, peak hold, dBm Display retroilluminato colore blu, ideale per ambienti poco illuminati Spegnimento automatico	
				Con funzione di test dei componenti LCR: induttanza, capacità e resistenza	**Di elevatissima precisione 0,25% su 10000 punti** Per la ricerca dei guasti nei sistemi di controllo e automazione industriale **Con interfaccia ottica per inviare dati a PC**
Range tensione AC V	6 - 600 (±1,5%+5)	2 - 600 (±1%+3)	200m - 600 (±1,5%+4)	1000m - 750 (±1,2%÷2%+10)	1000m - 750 (±1,2%÷2%+10)
Range tensione DC V	6-600 (±0,5%÷2%+3)	0,2 - 600 (±0,8%+1)	200m - 600 (±1%+1)	1000m - 1000 (±0,1%+5)	1000m - 1000 (±0,25%+5)
Range corrente AC A	400µ - 2000µ (±1,2%÷2%+3)	200µ - 10 (±1,2%+2)	200µ - 10 (±1,5%÷2%+2)	100µ - 10 (±0,5%÷1,5%+10)	100µ - 10A (±0,5%÷3%+10)
Range corrente DC A	400µ - 2000µ (±1,2%÷2%+3)	200µ - 10 (±1%+2)	200µ - 10 (±2%÷2,5%+4)	100µ - 10 (±1,5%÷2,5%+10)	100µ - 10 (±0,5%÷1,5%+10)
Resistenza Ω	600 - 6M (±1%÷2%+6)	1 - 20	200 - 20M (±1%÷2%+4)	1000 - 40M (±0,5%÷2%+10)	1000 - 40M (±0,5%÷2%+10)
Capacità F	100n - 2000µ (±3,5%+6)	—	—	40n - 400µ (±3%+10)	40n - 400µ (±3%+10)
Frequenza Hz	10 - 30k (±0,5%+4)	—	—	100 - 10M (±0,1%+5)	100 - 10M (±0,1%+5)
Test diodi	si	si	si	si	si
Test continuità	—	si	si	si	si
Test batterie	—	1,5V e 9V	1,5V e 9V	—	—
Test logico TTL	—	—	—	si	—
Protezione sovraccarichi	—	—	si	si	si
Funzione Autorange	—	—	—	—	—
Funzione Min/Max	—	—	si	si	si
Data Hold	—	si	si	si	si
Funzione temperatura °C / °F	—	—	—	—	-20÷1300 / -4÷2372
Display LCD	3 ½ cifre (6000 punti)	2000 punti	3 ½ cifre (1900 punti)	4 cifre (9999 punti)	4 cifre (9999 punti)
Alimentazione batterie	1 CR2032 da 3V	2 AAA da 1,5V	1 da 9V	1 da 9V	1 da 9V
Guscio	in gomma	—	Magne-Grip®	Magne-Grip®	Magne-Grip®
Dimensioni L×P×h mm	53x113x10	83x150x40	92x196x60	92x195x60	96x196x60
Peso g	78	290	425	400	400
Codice	**H 5433 3000**	**H 5433 5000**	**H 5435 1000**	**H 5435 3000**	**H 5435 5000**
Cad. €					

Puntali di sicurezza in PVC per multimetri
Coppia di terminali da 4 mm e puntale da 2 mm
Forniti con 2 clip a coccodrillo con attacco filettato, apertura circa 10 mm

Codice H 5435 9500	H 5435/95	Cad. €	1



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

AMPROBE Tester elettrici per sequenza di fase

Per il **rilevamento senza contatto del senso ciclico delle fasi e del verso di rotazione dei motori,** per evitare eventuali rotazioni invertite
Con funzioni per l'indicazione del senso ciclico delle fasi di impianti elettrici trifase, il controllo della rotazione diretta o invertita, l'indicazione della rotazione del motore trifase, la perdita di tensione di fase o indicazione della tensione
Corrente trifase (in ingresso) AC 100÷700V - Frequenza 16÷400 Hz
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse - Display LCD retroilluminato
Dimensioni LxPxh 65x33x137 mm
Fornito con in custodia con 3 puntali, 3 sonde e 3 pinzette a coccodrillo

Codice H 5436 1000	**H 5436/1**	Cad. **€**	1



Rilevamento senza contatto della rotazione del motore


Con custodia, puntali, sonde, cavi e pinzette

Rilevatori di tensione senza contatto

Adatti **per rilevare la presenza di tensione senza contatto** in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi
Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate
Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED
Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse
Lunghezza totale 160 mm
H 5437/2 - Per tensione AC da 24V a 1000V - Frequenza 50-60 Hz - CAT III
H 5437/3 - Per tensione AC da 12V a 1000V - Frequenza 50-60 Hz - CAT IV
Ideale per armadi e impianti elettrici
Con indicazione di tensioni elettriche e stati tramite LED a più colori e segnalazione acustica con vibrazione del riconoscimento degli stati

Codice H 5437 2000	**H 5437/2**	Cad. **€**	1
Codice H 5437 3000	**H 5437/3**	Cad. **€**	1


H 5437/2


H 5437/3

CAT III 1000 V

CAT IV 1000 V

AMPROBE Multimetri digitali a pinza

Secondo norme EN 61010 - Corpo in materiale plastico - Con funzione test di continuità e test diodi

	H 5440	H 5440/1	H 5440/3	H 5440/7
	 **Tascabile** AMP 25-EUR CAT II 600 V	 ACD 10-PLUS CAT III 600 V c UL us	 AC 68C CAT II 1000 V CAT III 600 V	 AC 75B CAT III 600 V
	Con **funzione a vero RMS**, data-hold, rilevamento tensione senza contatto (NCV) e rilevazione corrente di spunto	Display LCD con **istogramma analogico** Con rilevazione sovraccarico, corrente di spunto e data hold A spegnimento automatico	Con **funzione a vero RMS**	**3 in 1:** multimetro a pinza / multimetro digitale / termometro Per interventi rapidi ed agevoli di manutenzione di impianti elettrici e impianti per HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)
Range tensione AC V	60 - 300 (±1,5%)	4 - 600 (±1,5%)	400 - 600 (±1,2%)	4 - 750 (±1,5%)
Range tensione DC V	60 - 300 (±1,5%)	400m - 600 (±1,2%)	600 (±0,75%)	4 - 1000 (±0,9%)
Range corrente A	AC / DC 60 - 300 (±1,5%)	AC 40 - 600 (±1,5%)	AC / DC 400 - 600 (±2,0%)	AC 400 - 600 (±1,9%)
Resistenza Ω	—	400 -40M (±0,8%-2%)	4k (±1,0%)	400 - 40M (±1,0%)
Protezione sovraccarico	—	—	si	—
Frequenza Hz	—	10 - 100k (±0,5%+4)	4k - 20k (±0,5%)	—
Peak hold	—	—	400V - 600V (±1,5%)	—
Capacità F	—	500n - 3000µ (±3,5%+6)	—	4n - 4m (±2,0%)
Temperatura °C / °F	—	—	—	-40÷400 / -40÷1000 (±1,0%)
Apertura ganasce mm	25	26	40	35
Range automatico	si	si	—	—
Display LCD cifre	3 ¾ cifre (6000 punti)	3 ¾ cifre (3999 punti)	3 ¾ cifre (3999 punti)	3 ¾ cifre (4000 punti)
Alimentazione batterie	2 da 1,5V LR44	3 IEC-CR2032	1 da 9V	1 da 9V
Dimensioni LxPxh mm	60x147x32	63x190x32	76x228x39	84x212x40
Peso g	140	140	460	390
Codice	**H 5440 0000**	**H 5440 1000**	**H 5440 3000**	**H 5440 7000**
Cad. €				—

NOVITÀ GRUPPO K



Pastelli a cera a base di argilla
Da pag. 736



Saldatrici a tecnologia inverter
Pag. 742



Bomboletta di gas isobutano
Pag. 749



Saldatori a batteria
Pag. 750



Filo di stagno autosaldante
Nuove misure
Pag. 753



Fluido per saldatura
Nuove misure
Pag. 753



Pasta solvente per saldare
con stagno
Pag. 753



Rimuovi etichette
ARS - Adhesive Remover Spray
Pag. 758



Vernice spray a base di acqua
WBM - Water Based Marker
Pag. 759



Contenitore per travasi e misura
liquidi in polietilene
Pag. 768



Imbuto con coperchio in PVC
Nuova misura
Pag. 769



Marcatura - Saldatura - Ingrassaggio




da pagina 732

K 0
Stampi e punzoni




da pagina 735

K 1
Penne ad acido ed elettriche, marcatura



da pagina 742

K 2
Saldatrici, elettrodi, portaelettrodi, accessori



da pagina 746

K 3
Apparecchiature per Gas propano



da pagina 748

K 4
Termosoffiatori, saldatori elettrici, accessori



da pagina 755

K 5
Spray professionali



da pagina 761

K 6
Siringhe per grasso, ingrassatori



da pagina 766

K 7
Oliatori, contenitori, imbuti



da pagina 773

K 8
Adesivi, sigillanti, grassi lubrificanti



da pagina 782

K 9
Prodotti autoadesivi

Stampi traforati

In lastra di zinco

Numeri - Serie composta da 10 numeri

Altezza numero	mm	20	25	30	40	50	60	70
Codice	K 3679	1020	1025	1030	1040	1050	1060	1070
K 3679/1	Cad. €							
	sr.	6	6	6	6	6	6	6
Altezza	mm	80	90	100	120	150	200	250
Codice	K 3679	1080	1090	1100	1120	1150	1200	1250
K 3679/1	Cad. €							
	sr.	6	6	6	6	1	1	1



Alfabeto - Serie composta da 27 lettere


Altezza lettera	mm	20	25	30	40	50	60	70
Codice	K 3679	2020	2025	2030	2040	2050	2060	2070
K 3679/2	Cad. €							
	sr.	6	6	6	6	6	6	6
Altezza	mm	80	90	100	120	150	200	250
Codice	K 3679	2080	2090	2100	2120	2150	2200	2250
K 3679/2	Cad. €							
	sr.	6	6	6	3	1	1	1



Vernici spray per tracciature → K 5 pag. 759

Punzoni - Made in Germany

In acciaio - Sabbiati - Caratteri secondo DIN 1451
Per marcare acciaio con R fino a **80 kg/mm² - Durezza parte incisa 58÷61 HRc**




Tipo standard con estremità tonda - Mod. «Standard Rund»

Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3680	1002	1003	1004	1005	1006	1008	1010
K 3680/1	Cad. €							
Dimensioni stelo	mm	6x6x65	6x6x65	7x7x65	8x8x65	9x9x75	11x11x76	12x12x80

Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3680	2002	2003	2004	2005	2006	2008	2010
K 3680/2	Cad. €							
Dimensioni stelo	mm	6x6x65	6x6x65	7x7x65	8x8x65	9x9x75	11x11x76	12x12x80



Tipo standard con estremità ovale - Mod. «Standard»
Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l'operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare

Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	1	2	3	4	5	6
Codice	K 3681	1001	1002	1003	1004	1005	1006
K 3681/1	Cad. €						
Dimensioni stelo	mm	6x6x65	6x6x65	6x6x65	7x7x65	8x8x65	9x9x75
Altezza	mm	7	8	10	12	15	
Codice	K 3681	1007	1008	1010	1012	1015	
K 3681/1	Cad. €						
Dimensioni stelo	mm	11x11x76	11x11x76	12x12x80	14x14x80	16x16x85	



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	1	2	3	4	5	6
Codice	K 3683	1001	1002	1003	1004	1005	1006
K 3683/1	Cad. €						
Dimensioni stelo	mm	6x6x65	6x6x65	6x6x65	7x7x65	8x8x65	9x9x75
Altezza	mm	7	8	10	12	15	
Codice	K 3683	1007	1008	1010	1012	1015	
K 3683/1	Cad. €						
Dimensioni stelo	mm	11x1x75	11x11x76	12x12x80	14x14x80	16x16x85	



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Punzoni - Made in Germany

In acciaio



Tipo extra-extra, esecuzione nichelata - Caratteri secondo DIN 1451 - Mod. «Extra-extra»
Per marcare acciaio con R fino a **120 kg/mm² - Durezza parte incisa 58÷61 HRc**
Particolarmente adatto per acciaio INOX
Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l'operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6
Codice		K 3681 2002	K 3681 2003	K 3681 2004	K 3681 2005	K 3681 2006
K 3681/2	Cad. €					
Dimensioni stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85
Altezza	mm	7	8	10	12	
Codice		K 3681 2007	K 3681 2008	K 3681 2010	K 3681 2012	
K 3681/2	Cad. €					
Dimensioni stelo	mm	14x14x90	14x14x90	16x16x90	18x18x100	



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5
Codice		K 3683 2002	K 3683 2003	K 3683 2004	K 3683 2005
K 3683/2	Cad. €				
Dimensione stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80
Altezza	mm	6	7	8	10
Codice		K 3683 2006	K 3683 2007	K 3683 2008	K 3683 2010
K 3683/2	Cad. €				
Dimensione stelo	mm	12x12x85	14x14x90	14x14x90	16x16x90



Tipo puntinato - Esecuzione sabbiata
Adatti per punzonare materiali a bassa resistenza - **Durezza parte incisa 58÷61 HRc**
La puntinatura evita deformazioni del materiale e consente una lettura nitida
Il punzone è marcato **«SCHLAGKOPF VERGÜTET»** e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l'operatore





Punzonatura radiale, non asporta materiale sottoposto a sollecitazioni

Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3684	1003	1004	1005	1006	1008	1010
K 3684/1	Cad. €						
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10
Codice	K 3684	2003	2004	2005	2006	2008	2010
K 3684/2	Cad. €						
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90



Tipo di sicurezza - ANTINFORTUNISTICO, per alte esigenze - Esecuzione sabbiata
Per marcare acciaio con R fino a **130 kg/mm²** - Esecuzione DIN 7353
Durezza garantita: della testa 38÷46 HRc - della **parte incisa 58÷61 HRc**
Il punzone è marcato **«SCHLAGKOPF VERGÜTET»** e si distingue per il particolare procedimento termico, che riduce il pericolo di schegge, deformazioni o bavature che sarebbero causa di pericolo per l'operatore
Su ogni gambo è indicata l'altezza delle cifre o delle lettere alfabetiche
Esecuzione di qualità con estremità rastremate, che agevolano l'operatore nel posizionamento del punzone sulla superficie da marcare



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza	mm	2	3	4	5	6
Codice		K 3686 0002	K 3686 0003	K 3686 0004	K 3686 0005	K 3686 0006
K 3686	Cad. €					
Dimensione stelo	mm	7x7x75	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85
Altezza	mm	7	8	10	12	
Codice		K 3686 0007	K 3686 0008	K 3686 0010	K 3686 0012	
K 3686	Cad. €					
Dimensione stelo	mm	14x14x90	14x14x90	16x16x90	18x18x100	



Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza	mm	3	4	5	6	8	10	12
Codice	K 3688	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0012
K 3688	Cad. €							
Dimensione stelo	mm	8x8x75	9x9x80	10x10x80	12x12x85	14x14x90	16x16x90	18x18x100



Punzoni - Made in Germany

In acciaio - Sabbiati
Per marcare acciaio con R fino a **120 kg/mm²**
Durezza garantita: della testa 38÷46 HRc - della **parte incisa 58÷61 HRc**

Tipo di sicurezza - ANTINFORTUNISTICO, per estreme esigenze
Esecuzione di precisione con estremità tonda, marcata «SCHLAGKOPF VERGÜTET»
Su ogni gambo è indicata l'altezza delle cifre o delle lettere alfabetiche, che sono in rilievo su di un piano tondo che agisce da base per la profondità costante della marcatura
La forza sulla testa del punzone, non può, perciò, influire sulle penetrazioni e quindi la marcatura risulta uniforme per tutte le cifre







Altezza 20 mm misura "oversize"



Numeri - Serie composta da 9 punzoni

Altezza mm	3	4	5	6	8	10	20*
Codice K 3687	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0020
K 3687 Cad. €							
Dimensioni stelo mm	8x8x75	8x8x75	9x9x80	11x11x76	12x12x85	14x14x90	25x15x100

Alfabeto - Serie composta da 27 punzoni

Altezza mm	3	4	5	6	8	10	20*
Codice K 3689	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0020
K 3689 Cad. €							
Dimensione stelo mm	8x8x75	8x8x75	9x9x80	11x11x76	12x12x85	14x14x90	25x15x100

*** Esecuzione oversize**



Impugnatura di sicurezza per punzoni
Adatta per tutti i punzoni con sezione max. 20x20 mm
Permette una distanza di sicurezza tra la testa del punzone e la mano dell'operatore
Evita infortuni o errori di punzonatura - Con molla per il cambio rapido del punzone

Codice K 3689 9000	K 3689/9	Cad. €	1





Punzonatore numerico progressivo

In acciaio speciale - Esecuzione nichelata
Durezza parte incisa HRc 61 - Caratteri secondo DIN 1451
Marcatore numerico con numeri (0 - 9) e spazio vuoto
La marcatura si ottiene con un colpo di martello sull'impugnatura ed è chiara, di ottima qualità, con distanza regolare tra i caratteri e quindi facilmente leggibile
Il numero impostato è indicato dalle frecce sull'impugnatura in direzione della scanalatura delle ruote
Impostazione semplice e veloce delle cifre: basta girare le ruote e fissarle tramite il perno di bloccaggio



Altezza mm	2	3	4	5	6
Codice	K 3690 3002	K 3690 3003	K 3690 3004	K 3690 3005	K 3690 3006
K 3690/3 Cad. €					
Largh. singolo carattere mm	2	3	3	4	4
Largh. impronta mm	15	23	23	31	31

Assortimento di punzoni alfanumerici

Composti da punzoni di **caratteri intercambiabili in acciaio** ed impugnatura porta punzoni
Esecuzione nichelata - Durezza parte incisa HRc 61
Per marcare acciaio con R fino a **200 kg/mm²**
Per incidere targhe, marcare e identificare utensili, componenti, parti di macchine, ecc.
La marcatura si ottiene con un colpo di martello sull'impugnatura ed è chiara, di ottima qualità, con distanza regolare tra i caratteri e quindi facilmente leggibile
Impugnatura porta punzoni è marcata **«SCHLAGKOPF VERGÜTET»**
Composto da:
100 punzoni alfanumerici (per quantità vedere tabellla)
6 punzoni non marcati, distanziatori
1 impugnatura porta punzoni, 1 pinzetta con punte a spatola, 1 chiave maschio esagonale
In cassetta di resina, dimensioni LxPxh 150x135x30 mm - Peso 1 kg



Altezza mm	3	4	5
Codice	K 3692 0003	K 3692 0004	K 3692 0005
K 3692 Cad. €			
Impugnatura per punzoni n°	13	10	8
Composizione assortimento	A A A B B C C D D E E E E F F G G H H I I I J J K K L L L M M N N N O O O P P Q R R R S S S T T U U U V V W W X X Y Z / / - - . . , , 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0		

Penne ad acido

Adatte per scrivere su metalli ferrosi e non ferrosi, alluminio, rame, zinco, ottone, acciai inossidabili
Fornite senza cartucce
K 3723/4 - Tipo per 1 cartuccia
K 3723/42 - Tipo per 2 cartucce: una per scrivere e una per acido neutralizzante

Codice K 3723 4000	**K 3723/4**	Cad. **€**	10
Codice K 3723 4200	**K 3723/42**	Cad. **€**	10


K 3723/4


K 3723/42 - Per 2 cartucce

Confezione di 5 cartucce, con puntalino di protezione per evitare la fuoriuscita dell'acido
K 3723/5 - Chiaro (azzurro) per impiego su ferro e acciai
K 3723/6 - Scuro (verde) per impiego su acciaio inossidabile, rame, nickel, ecc.
K 3723/9 - Neutralizzante, per eliminare le tracce della marcatura e bloccarne l'azione corrosiva

Codice K 3723 5000	**K 3723/5**	**La cf. €**	1
Codice K 3723 6000	**K 3723/6**	**La cf. €**	1
Codice K 3723 9000	**K 3723/9**	**La cf. €**	1


K 3723/5
Chiaro (azzurro)


K 3723/6
Scuro (verde)


K 3723/9
Neutralizzante

Penna elettrica

Con funzionamento a vibrazione
Corpo in materiale plastico antiurto - Con regolazione
Tensione di alimentazione 220 V - 50 Hz - Potenza 25 Watt
Con doppio isolamento di sicurezza
Per impiego su acciaio, ferro, metalli non ferrosi, ceramica, plastica, pietra, vetro, legno, ecc.
Completa di 1 adattatore e 1 punta in metallo duro

Codice K 3724 1000	**K 3724/1**	Cad. **€**	1



Punte di ricambio
K 3724/2 - In metallo duro
K 3724/3 - Diamantata - Per vetro, acciai legati e temperati

Codice K 3724 2000	**K 3724/2**	Cad. **€**	1
Codice K 3724 3000	**K 3724/3**	Cad. **€**	1



Incisore elettrico ad arco

Incisore elettrico con funzionamento ad arco adatto per incidere/marcare su pezzi metallici piatti, tondi, bombati, utensili da lavoro come p.es. punte, frese, alesatori, strumenti di misura, parti componenti di macchine, medaglie, targhe, ecc.
L'incisione si ottiene attraverso l'arco elettrico che si genera nel momento in cui l'elettrodo tocca il pezzo, che è collegato ad un quadro comandi con una piastra di massa che chiude il circuito
Tensione di alimentazione è di 230V - 50-60 Hz
Lunghezza elettrodi 25 mm
Tensione di esercizio 1,5V÷8,5 V - Potenza dell'arco 40W
Si consiglia di pulire bene la superficie da trattare che non deve presentare residui oleosi, scorie, ossidi, ecc. e posizionare il pezzo sopra la piastra di massa in dotazione
Completo di 1 incisore con impugnatura, 3 elettrodi, 1 piastra di massa
In cassetta di legno, dimensioni LxPxh 242x242x112 mm - Peso 3,3 kg

Codice K 3725 1000	**K 3725/1**	Cad. **€**	1



Elettrodi di ricambio in Wolframio/Torio - Ø 1,3 mm - **In confezione di 10 pz.**

Codice K 3725 2000	**K 3725/2**	La cf. **€**	10

Impugnatura di ricambio per K 3725/1

Codice K 3725 3000	**K 3725/3**	Cad. **€**	1

Punte per tracciare

Tipo con punta in metallo duro

Con punta fissa - Impugnatura esagonale in acciaio
Con clip e cappuccio di protezione - Lunghezza totale 150 mm

Codice H 4812 3150	**H 4812/3**	Cad. **€**	10



Con mandrino e punta intercambiabile - Lunghezza totale 125 mm

Codice H 4813 1000	**H 4813/1**	Cad. **€**	10



Esecuzione tascabile a biro completa di punta retrattile e clip
Lunghezza totale 150 mm

Codice H 4813 3000	**H 4813/3**	Cad. **€**	10



Con una punta diritta ed una piegata **a 110°**, intercambiabili
Particolarmente adatta per acciai molto duri - Impugnatura in metallo godronata
Con cappuccio in plastica per la protezione della punta - Lunghezza totale 230 mm

Codice H 4814 2000	**H 4814/2**	Cad. **€**	10



H 4 ⟶ pag. 679

Marcatura

Gessi
Adatti **per marcare in modo nitido** su metallo (caldo e freddo), materie plastiche, ceramica, pietra, cemento, legno asciutto e bagnato
Non adatti per superfici lisce (p.es. vetro) - Scrittura asportabile con panno asciutto

Forma quadra ■ 13 mm
Colore bianco □ **-** Lunghezza totale 90 mm - **In confezione da 12 pezzi**

Codice K 3725 9001	K 3725/9	La cf. €	100



LYRA
Forma esagonale ⬢ 11 mm - Lunghezza totale 110 mm - **In confezione da 12 pezzi**

Colore	1	3	4	5
Codice	K 3726 0001	K 3726 0003	K 3726 0004	K 3726 0005
K 3726/0 La cf. €				



Markal
Pastelli a cera a base di argilla ad elevata resistenza
Adatti per marcare superfici bagnate e asciutte, particolarmente adatto per legno anche bagnato o ghiacciato - Di colore intenso, asportabile con panno asciutto Marcatura resistente agli agenti atmosferici e all'usura - Lunghezza totale mm 120 - Corpo esagonale mm 11
In confezione da 12 pezzi

Colore	1	2	3	4	5
Codice	K 3726 2001	K 3726 2002	K 3726 2003	K 3726 2004	K 3726 2005
K 3726/2 La cf. €					



Pastelli a cera
Adatti per marcare su acciaio, metallo anche arrugginito, materie plastiche, ceramica, pietra, calcestruzzo, cemento, vetro, legno e gomma - Di colore intenso, asportabile con panno asciutto Marcatura resistente agli agenti atmosferici e all'usura - **In confezione da 12 pezzi**
K 3726/33 - Markal - Sezione ⬢ 11 mm
Lunghezza totale 120 mm - Per temperature da -20°C a +50°C
K 3726/3 - LYRA - Sezione Ø 9,5 mm
Lunghezza totale 90 mm

Colore	1	3	4	5
Codice	K 3726 3301	K 3726 3303	K 3726 3304	K 3726 3305
K 3726/33 La cf. €				
Codice	K 3726 3001	K 3726 3003	K 3726 3004	K 3726 3005
K 3726/3 La cf. €				


K 3726/33



K 3726/3

Porta marcatori con pulsante per avanzamento del pastello
K 3726/39 - Markal - In alluminio con dente di tenuta in metallo
Adatto per pastelli K 3726/33 - Lunghezza totale 114 mm
K 3726/9 - LYRA - In ABS con dente di tenuta in plastica
Adatto per pastelli K 3726/3 - Lunghezza totale 95 mm

Codice K 3726 3900	K 3726/39	Cad. €	1
Codice K 3726 9000	K 3726/9	Cad. €	1


K 3726/39



K 3726/9

VISOR PERMANENT - Pica
Pastello indelebile, adatto per marcatura su superfici lucide, metallo, materie plastiche, ceramica, pietra, cemento, vetro, legno
Di colore intenso - Senza solventi, inodore
Mina sostituibile e regolabile in lunghezza tramite rotazione del corpo, non si asciuga mai
Con cappuccio di protezione con clip da taschino
Sezione Ø 10 mm - Lunghezza mina 85 mm
Per temperature max. di 40°C

Colore	2	3	4	6
Codice	K 3726 4002	K 3726 4003	K 3726 4004	K 3726 4006
K 3726/4 Cad. €				



Confezione di 4 mine di ricambio

Colore	1	2	3	4	6
Codice	K 3726 4101	K 3726 4102	K 3726 4103	K 3726 4104	K 3726 4106
K 3726/41 La cf. €					



K 3726/41 - Mine di ricambio

Marcatura

Stik a vernice solida - Quik Stik All Purpose - Markal
Pastello a marcatura morbida e indelebile ad asciugatura rapida (5/7 minuti)
In pratico supporto con rotella per l'avanzamento della mina e con cappuccio di protezione
Impiego su tutte le superfici lisce, ruvide, calde o umide, resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Marcatura ad alta visibilità e di lunga durata
Per temperature da -18°C a +200°C
Sezione Ø 14 mm - Lunghezza mina 115 mm
In confezione da 12 pezzi

Colore	1	2	3	4	5	6
Codice K 3726	4301	4302	4303	4304	4305	4306
K 3726/43 La cf. €						



Marcatori a vernice solida - Paintstik Oiginal B - Markal
Marcatore indelebile, versatile con la resistenza di una vernice e praticità di un pastello
Adatto per impiego su superfici oleose, ghiacciate e bagnate come metalli, plastiche gomma, vetro, ceramica, mattoni, pietre e superfici verniciate
Ad alta visibilità e di lunga durata, resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Marcatura larghezza 17 mm - Per temperature da -46°C a +66°C
Lunghezza totale 125 mm - **In confezione da 12 pezzi**

Colore	1	2	3	4	5
Codice	K 3726 4601	K 3726 4602	K 3726 4603	K 3726 4604	K 3726 4605
K 3726/46 La cf. €					



China Marker - LYRA
Pastello a cera indelebile per marcare superfici lisce come metallo, materie plastiche, vetro, gomma
Non necessita di essere temperato, in quanto avvolto in una pellicola protettiva facilmente rimovibile
In confezione da 12 pezzi

Colore	1	3	4	5
Codice	K 3726 5001	K 3726 5003	K 3726 5004	K 3726 5005
K 3726/5 La cf. €				




Dura-Ink - Marcatori a inchiostro permanenti
Adatti per marcare su tutte le superfici piane e porose, come metallo, carta, cartone, plastica, vetro, legno, mattoni, cuoio e tessuti
Ad asciugatura rapida - **Indelebili e resistenti all'acqua, alla luce e allo sfregamento**
Sono inodori e senza xylene

Dura-Ink - Markal
Tappo con clip da taschino - **In confezione da 12 pezzi**
K 3727/15 - Punta tonda fine - Larghezza tratto 1,5 mm
K 3727/16 - Punta tonda fine - Con punta a scatto - Larghezza tratto 1,5 mm
K 3727/17 - Punta tonda media - Larghezza tratto 3 mm
K 3727/19 - Punta a scalpello - Larghezza tratto 1,5 - 4,5 mm

Colore	2	3	4	7
Codice	K 3727 1502	K 3727 1503	K 3727 1504	K 3727 1507
K 3727/15 La cf. €				
Codice	K 3727 1602	—	K 3727 1604	—
K 3727/16 La cf. €		—		—
Codice	K 3727 1702	K 3727 1703	K 3727 1704	K 3727 1707
K 3727/17 La cf. €				
Codice	K 3727 1902	K 3727 1903	K 3727 1904	K 3727 1907
K 3727/19 La cf. €				

1,5 mm


K 3727/15 - Punta tonda fine

1,5 mm


K 3727/15 - Punta tonda fine
Punta a scatto

max. 3 mm


K 3727/17 - Punta tonda

1,5 - 4,5 mm


K 3727/19 - Punta a cuneo

edding

Tappo con clip da taschino - **In confezione da 10 pezzi**
K 3727/11 - Punta tonda fine - Larghezza tratto 1 mm
K 3727/12 - Punta tonda media - Larghezza tratto 1,5 - 3 mm
K 3727/1 - Punta a scalpello - Larghezza tratto 1 - 5 mm

Colore	2	3	4	7
Codice	K 3727 1102	K 3727 1103	K 3727 1104	K 3727 1107
K 3727/11 La cf. €				
Codice	K 3727 1202	K 3727 1203	K 3727 1204	K 3727 1207
K 3727/12 La cf. €				
Codice	K 3727 1002	K 3727 1003	K 3727 1004	K 3727 1007
K 3727/1 La cf. €				

1 mm


K 3727/11 - Punta tonda fine

max. 3 mm


K 3727/12 - Punta tonda

1 - 5 mm


K 3727/1 - Punta a cuneo

Pica

Colore bianco ☐ **- In confezione da 10 pz.**
K 3727/7 - Punta tonda fine, larghezza tratto 1 - 2 mm
K 3727/8 - Punta tonda grossa, larghezza tratto 1 - 4 mm

Codice K 3727 7001	K 3727/7	La cf. €	1
Codice K 3727 8001	K 3727/8	La cf. €	1

1 - 2 mm


K 3727/7 - Punta tonda fine

max. 4 mm


Marcatura

Pennarello marcatore - Pica - Gel
Adatto per tutte le superfici sia in ambienti interni che esterni
Punta regolabile in lunghezza - Con cappuccio di protezione con clip da taschino
Marca in maniera indelebile, si asciuga rapidamente ed è resistente all'acqua
Larghezza della marcatura da 2 a 8 mm - Per temperature fino a 1000°C


Colore	1	3	4	5
Codice	K 3727 2001	K 3727 2003	K 3727 2004	K 3727 2005
K 3727/2 Cad. €				



Marcatori per fori profondi

Pennarelli con punta micro, per marcare superfici in profondità e in luoghi difficili da raggiungere
Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all'acqua e all'usura
Protezione della punta in metallo per ridurre il rischio di rotture
Cappuccio di protezione con clip da taschino
K 3727/23 - Dura-Ink Needle Nose - Markal
Punta Ø 1 mm - "a" max. 19 mm - Lunghezza totale 138 mm
K 3727/3 - Pica Ink - Con punta reversibile
Punta in feltro telescopica Ø 1,5 mm - "a" max. 35 mm - Lunghezza totale 150 mm

Colore	2	3	4
Codice	K 3727 2302	—	K 3727 2304
K 3727/23 Cad. €		—	
Codice	K 3727 3000	K 3727 3003	K 3727 3004
K 3727/3 Cad. €			





K 3727/23



K 3727/3



chiuso

Pica - Dry
Con mina in grafite nera Ø 2,8 mm (K 3727 3402) resistente a getti d'acqua, adatta per marcare in profondità e in posti di difficile accesso superfici lucide, con polvere, ruvide e oleose
Mina regolabile in lunghezza - Tubo in acciaio inossidabile
Con **cappuccio di protezione con temperamina integrato** e clip da taschino
Su superfici lucide si asporta con un panno umido
Lunghezza totale 140 mm (senza mina)

Codice K 3727 3302	K 3727/33	Cad. €	10



chiuso

Mine di ricambio Pica - Dry

Esecuzione per uso universale
Asportabili con un panno asciutto
Non esporre le mine rosse e gialle a temperature superiori a 30°C

Colore (pz.)	(6)	(2) - (2) - (2)
Codice	K 3727 3402	K 3727 3411
K 3727/34 La cf. €		





Esecuzione resistente all'acqua, permanente
Per acciaio inossidabile e per impiego durante il taglio a getto d'acqua di pietre e piastrelle
Evitare temperature superiori a 40°
in astuccio con 8 mine: 2 pz. ☐, 3 pz. ■, 3 pz. ■

Codice K 3727 3512	K 3727/35	La cf. €	10



Quik Stik All Purpose - Mini - Markal
Marcatore **a vernice solida per marcature fini (max. 6 mm), nette e permanenti** su acciaio, tubi, plastica, calcestruzzo, pietra, vetro, legname, ceramica, pneumatici e gomma
Si asciuga rapidamente in 5/7 minuti
In pratico supporto con rotella per l'avanzamento della mina e tappo con clip da taschino
Adatto per impiego su tutte le superfici lisce e ruvide
Ad alta visibilità e di lunga durata. resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Per temperature da -18°C a +200°C
Senza xylene e 2-butossietanolo - **In confezione da 12 pezzi**

Colore	1	2	4	5
Codice	K 3726 2501	K 3726 2502	K 3726 2504	K 3726 2505
K 3726/25 Cad. €				



Marcatori a vernice liquida -Paint-Riter Industry Marker SL100 - Markal
Adatti per marcature di lunga durata e su tutte le superfici - A rapida asciugatura
Resistenti agli agenti atmosferici e a raggi UV
Con punta solida, tonda con larghezza tratto 3 mm
Per temperature fino a +100°C
Sono inodore e senza xylene

Colore	1	2	3	4	5
Codice	K 3727 5101	K 3727 5102	K 3727 5103	K 3727 5104	K 3727 5105
K 3727/51 Cad. €					



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Marcatura

Marcatori a vernice liquida per superfici oleose - Paint-Riter+ Oily Surface - Markal
Realizzati con vernice ad alte prestazioni che penetra attraverso olio, grasso, ecc. e si asciuga rapidamente senza disperdersi
Marcatura netta, brillante, permanente e resistente agli agenti atmosferici, all'usura e ai raggi UV
Con punta solida, tonda con larghezza tratto 3 mm
Per temperature da -46°C a + 66°C - Senza xylene

Colore	1	2	3	4	5
Codice	K 3727 5501	K 3727 5502	K 3727 5503	K 3727 5504	K 3727 5505
K 3727/55 Cad. €					



Markal
Tubetti per marcare
Con punta a sfera in acciaio, ideale per marcare con vernice indelebile, brillante e netta su superfici lisce o ruvide
Non gocciola, idonea per scrivere su superfici verticali e soffitti
Ottima aderenza anche su superfici unte o bagnate, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Larghezza marcatura 3 mm - Resistente fino a 200°C
Vernice priva di metalli pesanti, senza rischi per gli acciai e l'utilizzatore
Per temperature da -20°C a +70°C - Tubetto da 50 ml





Stylmark Original
Esecuzione adatta per metalli, plastiche, gomma, vetro, ceramica, mattoni, calcestruzzo, pietre, tessuti e superfici ruvide

Colore	1	2	3	4	5	6	7
Codice K 3727	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407
K 3727/44 Cad. €							



Stylmark + Low Corrosion
Esecuzione adatta **per acciaio inossidabile, leghe e super leghe metalliche**

Colore	1	2	3	4	5	7
Codice K 3727	4601	4602	4603	4604	4605	4607
K 3727/46 Cad. €						



Per acciaio inossidabile

Vernice per controlli - Security Check Original - Markal
Vernice ad alta visibilità ideale per controllo qualità e garanzia, adatta per verificare l'integrità di particolari assemblati che non devono accidentalmente essere svitati
Quando solidifica diventa una piombatura che si rompe facilmente al momento del disserraggio
Ottima adesione sui metalli, idonea anche per plastica, calcestruzzo, pietra, gomma e tessuti
Per temperature da -20°C a + 70 °C - Temperatura max. di resistenza +200°C
Non contiene xylene - Tubetto da 50 ml

Colore	1	3	4	5	7
Codice	K 3727 6001	K 3727 6003	K 3727 6004	K 3727 6005	K 3727 6007
K 3727/6 Cad. €					








Gesso di steatite colore bianco ▭ - Markal
Adatto per marcare in modo nitido su metallo, pietra, cemento e superfici calde, è particolarmente **indicato per lavori di saldatura** - Per temperature fino a 2000°C
Sezione ■ 10 mm - Lunghezza totale 100 mm - **In confezione da 50 pezzi**


Codice K 3728 2000	K 3728/2	La cf. €	1



Matite per saldatori - Markal
In grafite adatte per tracciature resistenti alla fiamma ossidrica che non bruciano e non evaporano
Marcature di lunga durata visibili con maschera indossata durante le fasi di taglio e saldatura
La mina non provoca graffi e abrasioni sulle superfici metalliche - Riaffilabili
Sezione esagonale ⬢ - Lunghezza totale 175 mm - **In confezione da 12 pezzi**

Colore	4	11
Codice	K 3728 3004	K 3728 3011
K 3728/3 La cf. €		
Adatta per	Alluminio - metalli brillanti	Superfici scure





Vernici spray per tracciature

Adatte per segnaletica e tracciature su qualsiasi superficie come muratura, pavimentazione, asfalto, legno, acciaio, cartone, ecc. - Resistenti agli agenti atmosferici e all'abrasione

ABC TOOLS

MARKAPAINT - A base sintetica
Contenuto 400 ml

Colore	Blu	Nero	Rosso	Giallo	Bianco
Codice	K 3850 1000	K 3850 2000	K 3850 3000	K 3850 4000	K 3850 5000
K 3850 Cad. €					





K 5 → pag. 759

EPSON Etichettatrici portatili

Mod. LW-K400VP

Con tasti dedicati per le funzioni di stampa e taglio e **memoria interna per richiamare** in qualsiasi momento fino a **50 formati di etichette** preferiti
Display LCD retroilluminato per visualizzare le etichette in anteprima, anche al buio o in piena luce, spia batteria bassa e funzione per la stampa speculare e in verticale
4 righe stampabili - Larghezza max. del testo 80 caratteri per riga
Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Custodia protettiva in gomma - Dimensioni LxPxh 170x110x56 mm - Peso 420 g
Fornita in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro lunghezza 4 m, adattatore, cavo di alimentazione e manuali



Per nastri altezza	**mm**	**4 - 6 - 9 - 12 - 18**		
Velocità di stampa	mm/sec	6		
Punti immagine stampabili	n°	64		
Altezza di stampa	mm	9		
Codice K 3729 1000		**K 3729/1**	Cad. **€**	1

Mod. LW-Z710

Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce, è adatta per stampare etichette da PC, smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android scaricando l'app gratuita Epson iLabel2
Con **tecnologia Bluetooth** per la connessione in remoto e la condivisione con più utenti
App Datacom aggiornata con una nuova funzione "Moduli" per la creazione e la stampa di etichette a striscia singola per più moduli elettrici
Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Dimensioni LxPxh 54x132x146 mm - Peso 440 g
Fornita in borsa da trasporto completa di 1 nastro da 4 m, protezione in silicone antiurto, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali



Epson Datacom App

Epson iLabel[2] App

Per nastri altezza	**mm**	**4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24**		
Velocità di stampa	mm/sec	15		
Punti immagine stampabili	n°	128		
Altezza di stampa	mm	18		
Codice K 3729 6200		**K 3729/62**	Cad. **€**	1

Mod. LW-700

Con **possibilità di collegamento a un PC** per creare e salvare etichette personalizzate, tramite il software Epson Label Editor in dotazione
La barra strumenti permette di aggiungere cornici e simboli per personalizzare testo e layout
Memoria interna per salvare e richiamare fino a 100 modelli grafici preferiti
Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato per la visualizzazione in anteprima dell'etichetta e funzione per la stampa speculare e in verticale
Dimensioni LxPxh 180x235x80 mm - Peso 770 g
Fornita con 1 nastro da 9 m, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali



Per nastri altezza	**mm**	**6 - 9 - 12 - 18 - 24**		
Velocità di stampa	mm/sec	13		
Punti immagine stampabili	n°	128		
Altezza di stampa	mm	18		
N° di righe stampabili		8		
Lunghezza max. del testo		175 caratteri per riga		
Codice K 3729 8000		**K 3729/8**	Cad. **€**	1

Tipo professionale, rapida, efficiente e versatile con robusto profilo in gomma antiurto, comoda impugnatura per il trasporto e magneti per l'utilizzo con mani libere
Adatte per addetti all'installazione, alla manutenzione e riparazione
Caricamento frontale dei nastri semplice e rapido
Memoria interna per richiamare in qualsiasi momento **fino a 100 formati di etichetta**
Funzioni Pick & Print per ottimizzare le attività ripetitive, Drop Stop, download immagini e loghi da PC e possibilità di stampa speculare e in verticale
Margine di stampa ridotto per ridurre lo spreco di nastro - Con tastiera QWERTY, display LCD retroilluminato, possibilità di connettere a PC (compatibile con Windows® 7, 8.1 e 10)
Software Label Editor già installato
Alimentazione con batteria al Litio, in dotazione o con 6 batteria AAA (non incluse)
Fornite in valigetta per il trasporto completa di 1 nastro di lunghezza 4 m, adattatore, cavo di alimentazione, batteria agli ioni di Litio, cavo USB e manuali



Con magneti per il fissaggio a pareti



Per nastri altezza	**mm**	**4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24**	**4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36**
Codice		**K 3731 0000**	**K 3731 1000**
K 3731	Cad. **€**		
Risoluzione di stampa	dpi	180	360
Velocità di stampa	mm/sec	30	35
Punti immagine stampabili	n°	128	384
N° di righe stampabili		8	13 con nastro da 36 mm
Lunghezza max. del testo		180 caratteri per riga	180 caratteri per riga
Interfaccia		USB 1.1	USB 2.0 - USB 1.1
Dimensioni LxPxh	mm	136x298x90	136x295x97
Peso	kg	1,1	1,2
Modello		LW-Z700KF	LW-Z900FK

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

EPSON Nastri per etichettatrici portatili

Testati per resistere a temperature da -70°C a +150°C



Tipo standard - Lunghezza 9 m

L'altezza 18 mm è particolarmente indicata per la stampa di EAN-code a 13 cifre

I colori bianco, giallo e trasparente sono ad alta adesività

Colore nastro		giallo	bianco	trasparente	rosso	giallo fluo	verde fluo	nero lucido	argento	argento metallico
Codice	K 3729	—	0402	—	—	—	—	—	—	—
K 3729/04 - h 4 mm	Cad. €	—		—	—	—	—	—	—	—
Codice	K 3729	—	0602	0603	0604	—	—	—	—	—
K 3729/06 - h 6 mm	Cad. €	—				—	—	—	—	—
Codice	K 3729	2201	2202	2203	2204	—	—	—	—	—
K 3729/22 - h 9 mm	Cad. €					—	—	—	—	—
Codice	K 3729	3001	3002	3003	3004	3011	3013	3021	3022	3023
K 3729/3 - h 12 mm	Cad. €									
Codice	K 3729	4001	4002	—	4004	4011	—	4021	4022	—
K 3729/4 - h 18 mm	Cad. €			—			—			—
Codice	K 3729	5001	5002	—	5004	—	—	—	—	—
K 3729/5 - h 24 mm	Cad. €			—		—	—	—	—	—
Colore		giallo	bianco	nero	rosso	nero	nero	bianco	nero	nero

Tipo autolaminante di alta qualità, per l'identificazione di cavi e fili

Particolarmente adatto per realizzare etichette per cavi in armadi elettrici, rack, server. ecc.

Lunghezza 8 m - Altezza 24 mm

Colore del **nastro bianco** ☐ - Colore del **testo nero**

Codice K 3729 5502	K 3729/55	Cad. €	1



Tipo resistente fino a temperature di 225 °C

Aderisce perfettamente, di lunga durata e per questo è adatto per applicazioni di sicurezza e ideale in industrie, magazzini e qualsiasi ambiente con lavorazioni che richiedono elevate temperature

Consente di identificare rapidamente e facilmente un'ampia gamma di materiali

Lunghezza 2 m - Altezza 12 mm

Colore del **nastro bianco** ☐ - Colore del **testo nero** ■

Codice K 3729 9101	K 3729/91	Cad. €	1



Tipo per applicazioni di sicurezza

Nastro visibile al buio dopo aver spento la luce fino ad 8 ore, adatto per etichettare aree critiche, p.es.scale e uscite di sicurezza - Resistente e di lunga durata

Lunghezza 1,5 m - Altezza 18 mm

Colore del **nastro fosforescente** - Colore del **testo nero** ■

Codice K 3729 9300	K 3729/93	Cad. €	1



Guaine termorestringenti per cavi elettrici

Adatte per la rapida identificazione di cavi elettrici, audio, video e dati

Si utilizzano con l'ausilio di un termosoffiatore ad aria calda K 3777 per il fissaggio sul cavo

Lunghezza 2,5 m

K 3731/55 - Per cavi Ø 3÷5,7 mm

K 3731/66 - Per cavi Ø 5,6÷10,9 mm

Colore nastro / testo		giallo / nero	bianco / nero
Codice		K 3731 5501	K 3731 5502
K 3731/55	Cad. €		
Codice		K 3731 6601	K 3731 6602
K 3731/66	Cad. €		



Nastro IRON ON

Adatto **per creare etichette per identificare abiti da lavoro** nel settore sanitario, manutenzione, catering, ecc.

Permette di trasferire a caldo le etichette identificative sugli abiti con un ferro da stiro senza utilizzare altra stoffa o un rivestimento protettivo - Di lunga durata, resistente all'acqua e alle alte temperature

Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm

Colore del **nastro bianco** ☐ - Colore del **testo nero** ■

Codice K 3731 9101	K 3731/91	Cad. €	1



Nastri satinati

Particolarmente indicati per creare messaggi personalizzati su confezioni regalo e per etichette per indumenti (da cucire)

Resistenti all'acqua e alle abrasioni - Stampare a una temperatura ambiente tra +15°C e +35°C

Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm

Colore nastro / testo		blu / oro	oro / nero
Codice		K 3731 9201	K 3731 9202
K 3731/92	Cad. €		



Saldatrici a tecnologia Inverter

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10
Con termostato di protezione termica e **potenziometro per la regolazione continua della corrente**
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)
Funzioni **Hot Star**t che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, **Arc Force** per stabilizzare l'arco di saldatura e **Anti Stick** per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

BESTER

Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domestici
Per elettrodi Ø max. 4 mm
Display digitale per impostare correttamente la corrente di saldatura
Dimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kg
Fornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko



IP 21S

Potenza max. assorbita	kW	5
Tensione a vuoto	V	95
Regolazione corrente	A	10 - 160
Ciclo di lavoro a 40°		al 20% = 160A - 60% = 95A - 100% = 75A

Codice K 3765 2160	K 3765/2	Cad. €	1

Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici
Per elettrodi Ø max. 5 mm
Fornita in valigia di resina sintetica completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko,
Dimensioni 230x130x290 mm - Peso 4,4 kg



IP 21S

Potenza max. assorbita	kW	5
Tensione a vuoto	V	73
Regolazione corrente	A	10 - 200
Ciclo di lavoro a 40°		al 10% = 200A - 60% = 85A - 100% = 75A

Codice K 3765 3210	K 3765/3	Cad. €	1

SAF-FRO

Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici
Per elettrodi Ø max. 3,2 mm
Fornita in valigia di resina sintetica **completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo da 3 m,** maschera, spazzola, martellina e confezione di elettrodi
Dimensioni 120x320x220 mm - Peso 3,8 kg
Fornita con cavo di alimentazione da 2 m con spina Schuko



IP 23

Potenza max. assorbita	kW	4,8
Tensione a vuoto	V	69
Regolazione corrente	A	10 - 150
Ciclo di lavoro a 40°		al 10% = 150A - 60% = 70A - 100% = 55A

Codice K 3765 4000	K 3765/4	Cad. €	1

Esecuzione a ciclo intensivo
Adatte per uso professionale ed industriale sono particolarmente indicate per impiego nei cantieri
Con tracolla per il trasporto

Per saldatura standard con elettrodi Ø max. 3,2 mm
Dimensioni 145x365x230 mm - Peso 7 kg
Fornita con cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko - Senza accessori



IP 23S

Potenza max. assorbita	kW	4,6
Tensione a vuoto	V	85
Regolazione corrente	A	5 - 150
Ciclo di lavoro a 40°		al 35% = 150A - 60% = 120A - 100% = 100A

Codice K 3765 5000	K 3765/5	Cad. €	1

Per saldatura anche in TIG-LIFT con elettrodi Ø max. 4 mm - EN 61000-3-12
A **ridotto consumo** energetico ed elevato ciclo di lavoro
Dimensioni 170x320x395 mm - Peso 6,6 kg
Fornita con cavo di alimentazione da 3 m 16A con spina Schuko - Senza accessori



IP 23

Potenza max. assorbita	kW	5,6
Tensione a vuoto	V	48,4
Regolazione corrente	A	10 - 180
Ciclo di lavoro a 40°		al 20% = 180A - 60% = 140A - 100% = 120A

Codice K 3765 6000	K 3765/6	Cad. €	1

CEMONT Kit di accessori per saldatrici



Kit adatto per le saldatrici MMA a tecnologia Inverter K 3765/4 - K 3765/5 - K 3765/6
Completo di:
1 cavo m 3 e pinza portaelettrodo con connettore
1 cavo m 3 e morsetto di massa con connettore
1 maschera con vetro inattinico protettivo
1 spazzola martellina

Codice K 3765 0100	**K 3765/01**	Cad. **€**	1

ABC TOOLS Maschere a casco per saldatori



M 3820/45

M 3820/5

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari - EN 175 -EN 379
In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile - Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

M 3820/45 - Per la **saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura** - Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR
Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4
Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s
Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

M 3820/5 - Per la **saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato**
Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR
Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4
Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 s
Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

Codice M 3820 4500	**M 3820/45**	Cad. **€**	1
Codice M 3820 5000	**M 3820/5**	Cad. **€**	1

M 3 → pag. 850





Grembiali di protezione → M 0 pag. 838

Spazzole manuali → D 3 pag. 379

Elettrodi per saldatura

Tipo con rivestimento al Rutile - Classificazione AWS E 6013
Per la saldatura in tutte le posizioni di acciai comuni - Funzionano con corrente continua e alternata
Particolarmente adatti per l'impiego su saldatrici portatili - Di facile e rapido impiego
Per puntature, lamierini, recipienti a pressione, serbatoi, costruzioni in ferro ed acciaio dolce mediamente sollecitate



Diametro	**mm**	**1,6**	**2**	**2,5**	**3,25**	**4**
Codice		**K 3766 1016**	**K 3766 1002**	**K 3766 1025**	**K 3766 1325**	**K 3766 1004**
K 3766/1	**La conf. €**					
In confezione da	pezzi	500	415	275	135	90

Tipo con rivestimento Basico - Per elevate prestazioni - Classificazione AWS E 7018
Funzionano con corrente continua e alternata
Particolarmente adatti per saldature in posizione verticale, sopratesta e ad angolo
Di impiego universale e di assoluta insensibilità alle cricche
Per saldatura di costruzioni navali, ferrotranviarie, serbatoi e caldaie ad alta pressione, grossa carpenteria, acciai con contenuto di carbonio fino allo 0,30%



Diametro	**mm**	**2**	**2,5**	**3,25**	**4**
Codice		**K 3766 2002**	**K 3766 2025**	**K 3766 2325**	**K 3766 2004**
K 3766/2	**La conf. €**				
In confezione da	pezzi	350	200	130	85

Tipo per la saldatura di acciaio inossidabile
Funzionano con corrente continua e alternata - Di facile e rapido impiego
K 3766/3 -Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio
Classificazione E 316 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 202 - 316 - 316 L - 317
K 3766/4 -Con rivestimento al Rutile e a bassissimo contenuto di carbonio
Classificazione E 308 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 301 - 302 - 304 - 304 L - 308 - 321 - 347
K 3766/5 -Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio
Classificazione E 309 - L 16 - Per saldature dissimili tra acciai inossidabili e placcature

Per acciaio INOX



Diametro	**mm**	**2**	**2,5**	**3,25**
Codice		**K 3766 3002**	**K 3766 3025**	**K 3766 3325**
K 3766/3	**La conf. €**			
Codice		**K 3766 4002**	**K 3766 4025**	**K 3766 4325**
K 3766/4	**La conf. €**			
Codice		**K 3766 5002**	**K 3766 5025**	**K 3766 5325**
K 3766/5	**La conf. €**			
In confezione da	pezzi	405	248	145

Pinze portaelettrodi

Costruite secondo norme IEC 974-11 - EN 60974-11
Corpo e leva in ottone pressofuso con rivestimento isolante in materiale plastico termoindurente
Molla a compressione isolata

Tipo diritto con ganasce portaelettrodo
Bloccaggio a molla - Fissaggio elettrodo in 9 posizioni (7 per la gr. 300)

Portata al 60%	**Ampere**	**150**	**200**	**250**	**300**
Codice		**K 3767 1150**	**K 3767 1200**	**K 3767 1250**	**K 3767 1300**
K 3767/1	Cad. **€**				
Portata al 35%	Ampere	200	250	300	400
Per elettrodi Ø	mm	2÷3,2	2,5÷4	3,2÷5	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm²	16÷25	25÷35	35÷60	50÷70



Tipo piegato con foro portaelettrodo
Bloccaggio a manicotto - Fissaggio elettrodo in 1 posizione

Portata al 60%	**Ampere**	**200**	**300**
Codice		**K 3767 3200**	**K 3767 3300**
K 3767/3	Cad. **€**		
Portata al 35%	Ampere	250	400
Per elettrodi Ø	mm	2,5÷4	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm²	25÷35	50÷70



Tipo diritto con foro portaelettrodo
Bloccaggio a molla - Fissaggio elettrodo in 5 posizioni

Portata al 60%	**Ampere**	**150**	**200**	**250**	**300**
Codice		**K 3767 5150**	**K 3767 5200**	**K 3767 5250**	**K 3767 5300**
K 3767/5	Cad. **€**				
Portata al 35%	Ampere	200	250	300	400
Per elettrodi Ø	mm	2÷3,2	2,5÷4	3,2÷5	4÷6,3
Per sezioni di cavo	mm²	16÷25	25÷35	35÷50	50÷70



Morsetti di massa

Tipo con bloccaggio a molla
Passaggio di corrente su conduttori di rame puro

Esecuzione in ottone
Per sezioni di cavo fino a 35 mm²

Portata al 60%	**Ampere**	**150**	**200**	**400**
Codice		**K 3767 8150**	**K 3767 8200**	**K 3767 8400**
K 3767/8	Cad. **€**			
Portata al 35%	Ampere	200	250	500
Apertura massima	mm	45	55	65





Esecuzione in acciaio, antiossidante
Contatti basculanti in ottone

Portata al 60%	**Ampere**	**200**	**300**	**400**	**500**
Codice		**K 3768 0200**	**K 3768 0300**	**K 3768 0400**	**K 3768 0500**
K 3768	Cad. **€**				
Portata al 35%	Ampere	250	400	500	600
Per sezioni di cavo fino	mm²	25÷35	50÷70	70÷95	95÷120
Apertura massima	mm	53	74	80	80




Tipo ad arco con bloccaggio a vite
In ottone

Portata al 60%	**Ampere**	**300**	**500**	**700**
Codice		**K 3768 2300**	**K 3768 2500**	**K 3768 2700**
K 3768/2	Cad. **€**			
Portata al 35%	Ampere	400	600	800
Per sezioni di cavo	mm²	35÷50	70÷95	95÷120
Apertura massima	mm	38	70	100



300 A



500 A

Tipo con bloccaggio a vite e contatto basculante
Per elevati amperaggi
Portata: al 60% fino a 500 Ampere - al 35% fino a 600 Ampere
Per sezioni di cavo da 70÷95 mm²
Apertura max. 50 mm

Codice K 3768 4000	**K 3768/4**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Prese a pannello

Costruite secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone
K 3768/7 - Tipo maschio - Innesto a baionetta con bloccaggio a rotazione
K 3768/8 - Tipo femmina

Sezione cavo max. mm²	25	70	95
Codice	K 3768 7025	K 3768 7070	K 3768 7095
K 3768/7 Cad. €			
Codice	K 3768 8025	K 3768 8070	K 3768 8095
K 3768/8 Cad. €			
Portata al 60% Ampere	200	400	500


K 3768/7


K 3768/8

Giuntacavi / Connettori a spina

Costruiti secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone
K 3769/1 - Tipo maschio - Innesto a baionetta con bloccaggio a rotazione
K 3769/2 - Tipo femmina

Sezione cavo max. mm²	25	50	70	95
Codice	K 3769 1025	K 3769 1050	K 3769 1070	K 3769 1095
K 3769/1 Cad. €				
Codice	K 3769 2025	K 3769 2050	K 3769 2070	K 3769 2095
K 3769/2 Cad. €				
Portata al 60% Ampere	200	300	400	500
Lungh. spinotto K 3769/1 mm	12	19	19	19


K 3769/1


K 3769/2

Capicorda universali, in ottone

Sezione cavo max. mm²	16	25	35	50	70	95
Codice K 3770	0016	0025	0040	0050	0075	0100
K 3770 Cad. €						
Diametro occhiello mm	10	10	14	14	16	16



BESSEY Morse per saldatori

Corpo e ganasce in ghisa malleabile, zincati
Adatte **per il serraggio di precisione a 90°** di profilati metallici e tubi da saldare o da montare
Con **ganascia mobile** - Elevata forza di serraggio
Vite di serraggio ramata per impedire l'adesione degli schizzi di saldatura
Ideale per la saldatura di particolari a "T"
L'adattamento automatico della ganascia basculante permette di lavorare pezzi di spessori differenti



Apertura utile mm	90 + 90	120 + 120
Codice	K 3771 2090	K 3771 2120
K 3771/2 Cad. €		
Altezza ganasce mm	35	61
Lunghezza ganasce mm	110	120
Peso kg	3,8	7,8



ECLIPSE MAGNETICS Dispositivo magnetico per saldatori

Forza magnetica 10 kg
Con sezione ad "U"
Posizionandolo sui vari lati effettua angoli a 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 180°
Ideale per accoppiamenti per la saldatura di ferri piatti, tondi, lamiere e tubi (con Ø minimo ½") senza fissaggio manuale
Dimensioni 100x65x12h mm

Codice K 3771 6000	K 3771/6	Cad. €	10



Squadre magnetiche → L 8 pag. 824

Apparecchi per gas liquido propano

Pressione di esercizio 2 Bar

Impugnature
Con valvola di regolazione e raccordo portagomma (K 3774/14 Ø 9 mm)
Con attacco filettato M 14 x 1
Attacco entrata R ⅜" sinistra - Lunghezza totale 220 mm



Con leva economizzatrice

Codice K 3773 1000	K 3773/1	Cad. €	1

Senza leva economizzatrice

Codice K 3773 2000	K 3773/2	Cad. €	1

Lance in ottone
Complete di bruciatore a turbolenza
Adatte per saldobrasatura su tubi di rame o leghe rame/fosforo o stagno/argento
Con bruciatore per uniforme distribuzione del calore sul tubo



Diametro mm	12	14	17	20
Codice	K 3773 3012	K 3773 3014	K 3773 3017	K 3773 3020
K 3773/3 Cad. €				
Lunghezza fiamma mm	100	100	110	130

Bruciatori per alte prestazioni
Con camera di miscelazione - Attacco filettato M 20 x 1
Si impiegano con l'ausilio dei tubi di prolungamento K 3773/5

Tipo in ottone
Per saldature forti su tubi di rame fino al Ø 150 mm



Diametro bruciatore mm	32	35
Codice	K 3773 4032	K 3773 4035
K 3773/40 Cad. €		
Consumo gas g/h	600	900

Tipo in acciaio
Per riscaldare e bruciare



Diametro bruciatore mm	45	51	63
Codice	K 3773 4145	K 3773 4151	K 3773 4163
K 3773/41 Cad. €			
Consumo gas g/h	2200	2900	4500


Tipo antivento in acciaio inossidabile
Per lavori all'aperto



INOX


Diametro bruciatore mm	51	57
Codice	K 3773 4251	K 3773 4257
K 3773/42 Cad. €		
Consumo gas g/h	2900	3700

Tubi di prolungamento per bruciatori K 3773/40 ÷ K 3773/42
In ottone - Piegati a 60°
Attacco M 14 x 1 - Uscita M 20 x 1



Lunghezza mm	100	200	400	600
Codice	K 3773 5100	K 3773 5200	K 3773 5400	K 3773 5600
K 3773/5 Cad. €				

Saldatori con attacco filettato
Completi di: cuffia antivento regolabile, bruciatore smontabile, piedino di appoggio e mazzetta di rame
Si impiegano con l'ausilio delle impugnature K 3773/1 e K 3773/2 (attacco filettato M 14 x 1)



Peso mazzetta g	350	500
Codice	K 3773 6350	K 3773 6500
K 3773/6 Cad. €		
Consumo gas g/h	300	150

Mazzette di rame per saldatori K 3773/6




Peso mazzetta g	350	500
Codice	K 3773 7350	K 3773 7500
K 3773/7 Cad. €		

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Apparecchi per gas liquido propano

Diramazioni per 2 bruciatori
In acciaio speciale
Attacco uscita M 20 x 1

Lunghezza totale mm	130	500
Codice	K 3773 9130	K 3773 9500
K 3773/9 Cad. €		
Attacco entrata	M 14 x 1	M 14 x 1
Peso g	135	315



Gesso di steatite colore bianco ▭ - *Markal*
Adatto per marcare in modo nitido su metallo, pietra, cemento e superfici calde, è particolarmente **indicato per lavori di saldatura** - Per temperature fino a 2000°C
Sezione ■ 10 mm - Lunghezza totale 100 mm - **In confezione da 50 pezzi**

Codice K 3728 2000	K 3728/2	La cf. €	1



K 1 → pag. 739

Tubi armati in gomma - EN 559
Completi di raccordi con filettatura R ⅜" sinistra
Diametro interno 8 mm

Lunghezza tubo m	3	5
Codice	K 3774 1203	K 3774 1205
K 3774/12 Cad. €		



Ace - Secondo norme DIN 3017

Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1
Con nastro imbutito larghezza 9 mm e spigoli arrotondati
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 3 Nm

Codice L 6570 1010	L 6570/1	Cad. €	50


Nastro larghezza 9 mm

L 7 → pag. 812

Raccordi portagomma
Con filettatura R ⅜" sinistra - Per tubi con Ø interno max. 9 mm

Codice K 3774 1409	K 3774/14	Cad. €	1



Valvole regolabili in ottone
Pressione in entrata max. 25 bar - Pressione in uscita 1,5 bar
Attacco entrata con filettatura W 20×1/14" sinistra

Tipo senza manometro

Codice K 3776 2000	K 3776/2	Cad. €	1


Tipo con manometro da 0 a 2,5 Bar

Codice K 3776 3000	K 3776/3	Cad. €	1



Saldatori per asfaltisti
Pronti per l'uso, sono adatti per impermeabilizzazioni nel campo dell'edilizia, idraulica, stradale, ecc.
Composti da:
1 impugnatura K 3773/1
1 bruciatore in acciaio K 3773/41
1 tubo di prolungamento K 3773/5

Lunghezza tubo mm	400	600
Codice	K 3776 6400	K 3776 6600
K 3776/6 Cad. €		
Diametro bruciatore mm	63	63



Assortimento per gas liquido propano

Pressione di esercizio 2 Bar
Composto da **6 utensili:**
1 impugnatura con leva economizzatrice K 3773/1
3 lance in ottone K 3773/3 Ø testa 14 - 17 - 20 mm
1 valvola regolabile senza manometro K 3776/2
1 tubo in gomma K 3774/12 da 3 m completo di raccordi
In cassetta di lamiera - Dimensioni LxPxh 290x220x60 mm

Codice K 3776 8200	K 3776/82	Cad. €	1



STEINEL Termosoffiatori convogliatori di aria calda

Adatti per carrozzieri, verniciatori, falegnami, modellisti, elettricisti, piastrellisti, hobbisti, ecc.
Con protezione dell'elemento riscaldante
Costruzione leggera, ergonomica, con design confortevole ideale per lavori prolungati
Alimentazione a 230-240V - 50 Hz - Con doppio isolamento di sicurezza

K 3777 5000 - Con regolazione della temperatura dell'aria a 2 livelli
Doppia protezione dal surriscaldamento: termostato e fusibile termico
Adatto per essiccazione, sverniciatura, rimuovere decalcomanie, scongelamento tubi
K 3777 6000 - A controllo elettronico con regolazione della temperatura e livello freddo
Adatto per saldatura, calettatura di cavi, modellatura, rimozione e incollaggio pellicole, ecc.
Con rotella per la regolazione della temperatura in 9 intervalli e livello freddo per un veloce raffreddamento dell'ugello
Impugnatura con inserto in morbida gomma antiscivolo

Potenza assorbita	W	1600	2000
Codice		K 3777 5000	K 3777 6000
K 3777	Cad. €		
Volume aria	l/min	I liv. 240 - II liv. 450	I liv. 150 - II liv. 300 - 3° liv. 500
Temperatura aria		I liv. 300°C - II liv. 500°C	I liv. 80°C - II e III liv. 50÷600°C
Regolazioni temperatura	n°	—	9
Peso	g	700	850
Dimensioni	mm	240×89×200	260×90×205



K 3777 5000
K 3777 6000

Tipo professionale a controllo elettronico con regolazione della temperatura e dell'aria
Ad elevata potenza
Display LCD per la visualizzazione precisa della temperatura (a intervalli di ca. 10°C)
Con 4 programmi preimpostati, richiamabili e modificabili in qualsiasi momento
K 3777 7000 - Esecuzione a pistola
Adatto per impiego nel campo dell'elettronica, aerospaziale, industria medica, ecc.
Indicazione della velocità dell'aria - Ideale per l'impiego anche su materiali termosensibili
Impugnatura con inserto in morbida gomma antiscivolo
K 3777 9000 - Esecuzione diritta con tubo di soffiaggio Ø 30 mm, adatto per convogliare il flusso di aria sul punto desiderato
Particolarmente adatto per impiego in cantiere, artigiani e industria
Motore ad elevata potenza e di lunga durata (circa 20000 ore)

Potenza assorbita	W	2300	2300
Codice		K 3777 7000	K 3777 9000
K 3777	Cad. €		
Volume aria	l/min	I liv. 150÷250 - II liv. 150÷500	150÷500
Temperatura aria		I liv. 80°C - II liv. 50÷650°C	50°C÷700°C
Display LCD a intervalli di		10°C	10°C
Peso	g	940	1160
Dimensioni	mm	253×86×200	358x91x95



K 3777 7000
K 3777 9000

Accessori per termosoffiatori K 3777 5000÷K 3777 7000

INOX

Ugelli riduttori cilindrici
Adatti per convogliare con maggiore precisione il flusso d'aria

Diametro ugello	mm	9	14
Codice		K 3778 1109	K 3778 1114
K 3778/11	Cad. €		


Ø 9 mm

Ø 14 mm

Ugelli vari

Codice K 3778 2200	K 3778/22	A fessura larga, 50 mm	Cad. €
Codice K 3778 3300	K 3778/33	Con bordo - Salvavetro	Cad. €
Codice K 3778 4400	K 3778/44	Riflettore	Cad. €
Codice K 3778 8800	K 3778/88	Per saldare cavi	Cad. €


K 3778/22 K 3778/33 K 3778/44 K 3778/88

Rullo di pressione
Lunghezza totale 32 mm - Larghezza rullo 50 mm

Codice K 3778 7700	K 3778/77	Cad. €	6


K 3778/77

Accessori per termosoffiatore K 3777 9000

Ugelli riduttori tondi

Diametro ugello	mm	5	10
Codice		K 3779 1005	K 3779 1010
K 3779/1	Cad. €		


Ø 5 mm

Ø 10 mm

Ugelli angolari piatti

Dimensioni	mm	20x2	40x2
Codice		K 3779 2020	K 3779 2040
K 3779/2	Cad. €		


20x2 mm

40x2 mm

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Termosoffiatore a gas butano

Termosoffiatore versatile, di Impiego facile, veloce e sicuro
Adatto per riparazioni automotive, rimozione di numerose sostanze, lavorazione di resine epossidiche e adesivi, rapido avvio di combustioni, scongelamento di tubi congelati ecc.
Accensione automatica tramite pulsante ON/OFF, regolazione della temperatura tramite valvola completo di due ugelli per molteplici applicazioni
Con **serbatoio per il gas butano ricaricabile**
Completo di base di sostegno e collarino di appoggio per utilizzo senza mani



Temperatura ad aria calda		da 450°C a 550°C
Contenuto serbatoio	ml	160
Autonomia ca.	h	3 per ricarica
Altezza totale	mm	270
Peso totale	g	700

Codice K 3779 5000	**K 3779/5**	Cad. **€**	1

Saldatore a cartuccia

Per saldature dolce e forte fino a 1750°C
Adatto per piccole riparazioni, piegatura e saldatura di plastica, sverniciatura ed essiccazione del legno
Con accensione piezoelettrica - Porta cartuccia in metallo
Bruciatore Ø 21 mm - Peso 720 g
Fornito senza cartuccia K 3779/77



Codice K 3779 7000	**K 3779/7**	Cad. **€**	1

Cartuccia al gas butano/propano
Contenuto 190 g



Codice K 3779 7700	**K 3779/77**	Cad. **€**	1

Saldatore portatile a gas butano

Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile è adatto per saldare tubi di rame con leghe, circuiti stampati, componenti elettronici, piccoli lavori di manutenzione, lavori manuali su vetro, materiali sintetici, per pirografare, per saldatura e lavorazione di termoretraibili, stagnare, ecc.
Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda
Con interruttore ON/OFF di erogazione del gas e regolatore minimo/massimo
Cappuccio di protezione in resina sintetica
Punte di facile e rapida sostituzione



Temperatura a fiamma libera		fino a 1300°C
Temperatura ad aria calda		da 250°C a 550°C
Contenuto serbatoio	ml	35 (gas butano)
Autonomia ca.	min	160 (a metà regolazione)
Lunghezza totale	mm	245
Peso	g	150

Codice K 3780 0000	**K 3780**	Cad. **€**	1

Assortimento in cassetta di resina sintetica
Composto da:
1 saldatore K 3780,
3 punte per saldare (1 conica, 1 piatta larghezza 2,4 mm e 1 a coltello),
1 ugello per convogliare aria calda,
1 spugnetta per pulitura punte e filo per saldare
Dimensioni cassetta LxPxh 275x170x45 mm



Codice K 3781 0000	**K 3781**	Cad. **€**	1

Accessori di ricambio



Punta conica | Punta piatta | Punta a coltello | Ugello

Codice K 3781 3000	**K 3781/3**	**Punta conica**	Cad. **€**	1
Codice K 3781 4000	**K 3781/4**	**Punta piatta**	Cad. **€**	1
Codice K 3781 5000	**K 3781/5**	**Punta a coltello**	Cad. **€**	1
Codice K 3781 6000	**K 3781/6**	**Ugello**	Cad. **€**	1

Bomboletta di gas isobutano
Adatta per la ricarica dei saldatori a gas K 3780
Il gas contenuto in questa bomboletta è in una versione particolarmente raffinata, specificatamente studiato per la ricarica dei saldatori a gas
L'utilizzo di un gas generico per la ricarica, provoca incrostazioni sul catalizzatore dopo brevissimo tempo, costrigendo l'utilizzatore a cambiare la punta
Contenuto 75 ml / 42 g



Codice K 3781 7000	**K 3781/7**	Cad. **€**	1

Torcia a gas

Saldatore a pistola con attacco 7/16" per impiego con bomboletta a propano/butano
Accensione piezoelettrica
Utilizzabile a 360° e indicato per impiego in spazi ristretti
Con bruciatore speciale che dopo 15 sec. dall'accensione evita "la fase liquida" del gas a bombola capovolta
Temperatura max. 1300°C
Fornita senza bomboletta K 3781/37

Codice K 3781 3100	**K 3781/31**	Cad. **€**	1

Bomboletta al propano (30%) / butano (70%) con valvola 7/16"
Contenuto 330 g

Codice K 3781 3700	**K 3781/37**	Cad. **€**	1





Saldatori a batteria

CE

Adatti per l'impiego in elettronica, ingegneria elettrica e meccanica, ideali per saldature mobili senza richiedere l'alimentazione tramite corrente
Alimentazione tramite **batteria agli ioni di Litio** (Li-ion) ad alte prestazioni con LED per indicare lo stato di carica
A rapido riscaldamento, con pulsante ON/OFF che scalda la punta solo quando occorre

STANNOL
Corpo in materiale plastico resistente agli urti, con presa antiscivolo
Fornito con punta per saldare e caricabatterie 100-230V

Saldatore	W	6 (3,6 V)
Batteria	mAh	2000
Temperatura max.	°C	450
Riscaldamento	sec	25
Autonomia	min	75 circa

Codice K 3782 1000	**K 3782/1**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
Adatto per riparazioni rapide di circuiti stampati e saldature mobili
Corpo in polipropilene con inserti in gomma anti-scivolo
Fornito in cassetta di plastica con punta per per saldatura, a coltello e circolare, tappo di sicurezza, spugna, rocchetto di filo Ø 1 mm, cavo USB per la ricarica

Saldatore	W	30
Batteria	mAh	2900
Temperatura max.	°C	600
Riscaldamento	sec	8
Autonomia	min	45

Codice K 3782 4000	**K 3782/4**	Cad. **€**	1



Saldatori elettrici per saldatura a stagno

CE

Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1

Tipo per elettronica
Di piccola e media potenza, per lavoro continuo
Particolarmente adatti per elettronica ed installatori di impianti telefonici
Con doppio isolamento di sicurezza ⧈ e resistenza sigillata
Vengono forniti con punta di rame acciaiata di lunga durata e supportino metallico per appoggio

STANNOL - Con potenza fissa e rame diritto piatto

Consumo	**Watt**	**15**
Codice		**K 3783 2015**
K 3783/2	Cad. **€**	
Larghezza del rame	mm	3
Temperatura max.	°C	370



STANNOL - Con potenza commutabile tramite apposito pulsantino e rame tondo diritto

Consumo	**W**	**15÷30**
Codice		**K 3783 4030**
K 3783/4	Cad. **€**	
Diametro del rame	mm	4
Temperatura	°C	370÷410



Punte supplementari e di ricambio
K 3783/6 - Ø 3 mm - Per saldatore K 3783/2 da 15 W
K 3783/7 - Ø 4 mm - Per saldatore K 3783/2 da 30 W e K 3783/4

Tipo di punta		**Fine**	**Finissima**
Codice		**K 3783 6001**	**K 3783 6002**
K 3783/6	Cad. **€**		
Codice		**K 3783 7001**	**K 3783 7002**
K 3783/7	Cad. **€**		


K 3783/6 -fine


K 3783/6 - finissima


K 3783/7 -fine


K 3783/7 - finissima

Saldatori elettrici per saldatura a stagno

Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1

Tipo per industria

ABC TOOLS - Con rame tondo diritto

Consumo	Watt	25	50	100
Codice		K 3784 1025	K 3784 1050	K 3784 1100
K 3784/1	Cad. €			
Diametro del rame	mm	4,5	8	11
Peso del saldatore	g	200	250	300
Peso del rame	g	20	50	100
Temperatura max.	°C	400	380	380



K 3784/2 - Resistenze di ricambio
K 3784/3 - Rame di ricambio

Per saldatori	Watt	25	50	100
Codice		K 3784 2025	K 3784 2050	K 3784 2100
K 3784/2	Cad. €			
Codice		K 3784 3025	K 3784 3050	K 3784 3100
K 3784/3	Cad. €			
Diametro del rame	mm	4,5	8	11
Peso del rame	g	20	50	100



K 3784/2

K 3784/3

STANNOL - Con rame tondo piegato

Resistenza di grande durata ed ottimo isolamento
Vengono forniti con punta di rame trattata al bronzo, contro ossidazione ed usura, e supportino metallico per appoggio

Consumo	W	60	80	100
Codice		K 3785 4060	K 3785 4080	K 3785 4100
K 3785/4	Cad. €			
Temperatura max.	°C	460	480	500



Punta di ricambio per saldatori K 3785/4

Codice K 3785 6000	**K 3785/6**	Cad. €	1



Stazioni di saldatura

Per tensione di 220÷230V - 50 Hz

STANNOL

Corpo in alluminio rivestito - Con presa **ESD SAFE** per collegare bracciali e tappetini ESD per la protezione dalle scariche elettriche
Classe di protezione I - Interruttore ON/OFF
Fornite con 3 punte, supporto poggiasaldatore e spugnetta per la pulizia della punta

Potenza	W	55
Temperatura	°C	200÷480
Riscaldamento	sec	50
Dimensioni LxPxh	mm	115x114x160
Peso	kg	2

Codice K 3787 1000	**K 3787/1**	Cad. €	1



ABC TOOLS

Con controllo elettronico e regolazione continua della temperatura
Conforme alle normative EN 55014-1:2006/A2:2011 e EN 61000-3-2:2014
Display LCD per la lettura della temperatura
Interruttore ON-OFF - Spia luminosa di controllo
Con saldatore a punta fine, supporto per saldatore e spugnetta per la pulizia delle punte

Potenza	W	60
Temperatura	°C	250÷480
Dimensioni LxPxh	mm	116x170x96
Peso	kg	2

Codice K 3788 4000	**K 3788/4**	Cad. €	1



Saldatore di ricambio da 50 W - 24 V con punta fine

Codice K 3788 4500	**K 3788/45**	Cad. €	1


Punte di ricambio - pz. 10

Forma		Finissima	Fine	Media	A coltello
Codice		K 3788 4601	K 3788 4602	K 3788 4603	K 3788 4604
K 3788/46	Cad. €				

finissima fine media a coltello

Supporto per saldatori completo di puliscipunta

Codice K 3789 3000	**K 3789/3**	Cad. €	1



Pompetta aspirante per dissaldare

Si impiega mediante l'ausilio di un saldatore, è adatta per aspirare lo stagno da saldature
Particolarmente indicata per circuiti stampati, radio, televisori, elettronica
Pompa a stantuffo con molla e pulsante - Completa di punta in teflon, intercambiabile
Corpo Ø 20 mm - Lunghezza totale 195 mm - Peso 90 g

Codice K 3789 5000	**K 3789/5**		Cad. **€**	1



Punte di ricambio

Codice K 3789 6000	**K 3789/6**	**In teflon**	Cad. **€**	1
Codice K 3789 7000	**K 3789/7**	**Antistatica**	Cad. **€**	1



K 3789/6



K 3789/7

Saldatori elettrici

Per tensione di 230 Volt - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1
Con rame piatto
Esecuzione pesante, per l'industria

Consumo	**Watt**	**100**	**200**	**300**	**450**	**550**
Codice		**K 3790 1100**	**K 3790 1200**	**K 3790 1300**	**K 3790 1450**	**K 3790 1550**
K 3790/1	Cad. **€**					
Peso del saldatore	g	500	700	900	1350	1350
Peso del rame	g	100	270	400	600	600
Temperatura max.	°C	350	350	350	400	550



K 3790/2 - Resistenze di ricambio
K 3790/3 - Rame di ricambio

Per saldatori	**Watt**	**100**	**200**	**300**	**450**	**550**
Codice		**K 3790 2100**	**K 3790 2200**	**K 3790 2300**	**K 3790 2450**	**K 3790 2550**
K 3790/2	Cad. **€**					
Codice		**K 3790 3100**	**K 3790 3200**	**K 3790 3300**	**K 3790 3450**	**K 3790 3550**
K 3790/3	Cad. **€**					
Peso del rame	g	100	270	400	600	600



K 3790/2



K 3790/3

Saldatore elettronico rapido

Per tensione di 230 Volt
Corrispondente alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 ed EN 60555
Con doppio isolamento di sicurezza ⧈
Modello professionale particolarmente adatto per radio riparatori
Corpo in resina sintetica con impugnatura a pistola
Con punta inossidabile e micro lampada per illuminare la zona di lavoro
Punte di facile e rapida sostituzione (allentando le viti senza toglierle completamente)

Potenza	**W**	**100**
Temperatura max	°C	500
Tempo di riscaldamento		6 sec.
Peso	kg	0,7
Codice K 3797 5000	**K 3797/5**	Cad. **€** 1



Punta di ricambio

Codice K 3797 6001	**K 3797/6**	Cad. **€**	1



Assortimento in valigetta di resina sintetica
Composto da:
1 saldatore elettronico K 3797/5
1 punta inossidabile di ricambio K 3797/6
1 saldatore per elettronica K 3783/2 da 30 W
1 pompetta aspirante
1 rocchetto di stagno
1 punta per tracciare
1 supporto poggia saldatore e base con morsetti di fissaggio
Dimensioni valigetta L×P×h 355×265×75 mm - Peso 2 kg

Codice K 3797 8000	**K 3797/8**	Cad. **€**	1



Prodotti per saldare

Filo di stagno autosaldante (su rocchetti)

Composizione: 40% Sn - 60% Pb - A norme DIN EN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190
Per l'utilizzo professionale, attenersi alle norme di riferimento per la saldatura al piombo
K 3798 - Ø 1 mm
K 3798/1 - Ø 1,5 mm
K 3800 - Ø 2 mm
K 3804 - Ø 3,5 mm

Peso rocchetto	g	20	250	500	1000
Codice		—	K 3798 0250	K 3798 0500	—
K 3798 - Ø 1 mm	Cad. €	—			—
Codice		K 3798 1020	K 3798 1250	K 3798 1500	—
K 3798/1 - Ø 1,5 mm	Cad. €				—
Codice		—	K 3800 0250	K 3800 0500	K 3800 1000
K 3800 - Ø 2 mm	Cad. €	—			
Codice		—	—	—	K 3804 1000
K 3804 - Ø 3,5 mm	Cad. €	—	—	—	


Ø 1,5 - 250 g


Ø 1 - 500 g



Ø 3,5 - 1000 g

Composizione: 60% Sn - 39% Pb - 1% Cu
A norme DIN EN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190
Per l'utilizzo professionale, attenersi alle norme di riferimento per la saldatura al piombo
Ø 1 mm - Per elettronica - (lunghezza 1 m)

Codice K 3805 0000	K 3805	Cad. €	50



Filo di stagno autosaldante (su rocchetti) - **SENZA PIOMBO** come da norma del 7/2006
Composizione: 99% Sn - 1% Cu - A norma DIN EN 61190-1-3 DE 19816671C2
Gr. 8 fornito su rocchetto di carta, lunghezza 1 m

Peso rocchetto	g	8	100	250	250	250	250
Codice	K 3806	0030	0100	0255	0257	0250	0252
K 3806	Cad. €						
Diametro filo	mm	1	1	0,5	0,75	1,5	2
	pz.	10	1	1	1	1	1



Saldante in verghe - Secondo norme EN 1044-CU 301
Il saldante in verghe è adatto per tutti i metalli escluso l'alluminio
E' composto in lega di ottone con temperatura di liquefazione e utilizzo di 890°C
A sezione Ø 2 mm - Lunghezza totale 1000 mm

Codice K 3807 0000	K 3807	Al kg. €	1



Fluido per saldatura - DIN EN 29454.1
Attivante inorganico per saldare rame, ferro, acciaio e ottone
Rimovibile con acqua

Contenuto	ml	50	100	250	500
Codice		K 3809 0050	K 3809 0100	K 3809 0250	K 3809 0500
K 3809	Cad. €				



Filo autosaldante a flusso rapido Ø 1,5 mm
Per saldature di parti elettriche, senza impiego di solventi
K 3810 - Su rocchetti da 1 m - A norma DIN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190
Composizione: 40% Sn - 60% Pb

Codice K 3810 0000	K 3810	Cad. €	10



Pasta fluida per saldare con stagno - Per uso professionale
DIN EN 29453
Lega 40% di stagno - Temperatura di fusione +183°C÷+235°C.

Peso	g	100	250	1000
Codice		K 3812 0100	K 3812 0250	K 3812 0999
K 3812	Cad. €			



Sale ammoniaco in tavolette - pz. 10

Peso	g	70	140
Codice		K 3815 2070	K 3815 2140
K 3815/2	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	65x45x20	65x45x40



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Prodotti per saldare

STANNOL

Pasta per pulire e zincare le punte dei saldatori - SENZA PIOMBO
In scatola di metallo da 12 g

Codice K 3815 3000	K 3815/3	Cad. €	1



Liquido per saldatura «S 39 UNIVERSAL», per ottone, rame, acciaio, zinco, stagno e loro leghe
Uso: applicare con un pennello e poi riscaldare finché il saldante, fondendo, possa introdursi tra le due parti da saldare, i residui si eliminano a contatto con acqua
In contenitore di plastica da **80 ml**, con pennello

Codice K 3816 1080	K 3816/1	Cad. € —	16



Pasta per saldatura

Tipo «S-65, per tubi di rame
Esente da cloridi inorganici, ideale per condotte d'acqua
Uso: applicare con un pennello e poi riscaldare finché il saldante, fondendo, possa introdursi tra le due parti da saldare - In contenitore di plastica - Contenuto 200 g

Codice K 3816 3000	K 3816/3	Cad. € —	12



LA-CO® - Regular FLUX
Pasta per saldature solubile in acqua, non lascia residui - Adatta per tubi in rame
Secondo norme ASTM B813, non contiene cloruro di zinco per ridurre problemi di corrosione
Uso: pulire il tubo prima di applicare con un pennello, i residui si eliminano con acqua
Ideale per impiego con qualsiasi condizione climatica
Non acida, non tossica e priva di piombo
In contenitore di plastica - Contenuto 113 g


Codice K 3816 3302	K 3816/33	Cad. €	1



LA-CO® - Pasta saldante per alluminio
Progettata per saldature alluminio-alluminio o alluminio-rame a basse temperature.
Saldatura sotto il punto di fusione dell'alluminio.
Resiste all'azione elettrolitica tra alluminio e rame prevenedo le perdite tra metalli dissimili

Contenuto ml	450
Codice	K 3816 5450
K 3816/5 Cad. €	





Tempil® Misuratore di temperature di superficie - Tempilstik®

Adatto **per la precisa indicazione della temperatura di superficie in applicazioni di pre-riscaldamento superfici, trattamento termico post-saldatura, saldatura di metalli, ricottura, bonifica, ecc.**
Per impiego su acciaio, acciaio inossidabile, ferro, alluminio, vetro, plastica, ceramica
Uso: segnare il pezzo in lavorazione durante il riscaldamento, una volta raggiunta la temperatura dello stick il segno si scioglie fondendosi sul punto di contatto
Non necessita di taratura o calibratura - Precisione ±1%
In tubetto con tappo di chiusura con clip per taschino

Temperatura °C	50	55	75	100	125	150	175	200
Codice K 3821	0050	0055	0075	0100	0125	0150	0175	0200
K 3821 Cad. €								
Temperatura °C	225	250	300	400	500	600	700	
Codice K 3821	0225	0250	0300	0400	0500	0600	0700	
K 3821 Cad. €								

Altre temperature disponibili a richiesta





Solvente antiruggine

Toglie la ruggine e forma uno strato protettivo contro la stessa
Fondo ideale per la verniciatura
Uso: spazzolare la superficie prima di spruzzare il liquido solvente, nei casi di forti corrosioni spargere il prodotto più volte, le superfici cromate o verniciate trattate con questo prodotto devono immediatamente essere lavate con acqua - In contenitore di plastica

Contenuto ml	100	500
Codice	K 3825 0100	K 3825 0500
K 3825 Cad. €		



Spray professionali

Gli spray con il simbolo **"valvola 360°"** sono dotati di:
1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray **NON contengono gas nocivi per l'ozono** - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta
2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



«DISINCROSTOIL» - SBLOCCANTE PENETRANTE DISINCROSTANTE PROTETTIVO

- ad alto potere penetrante
- ideale per sbloccare rapidamente viti, dadi, parti metalliche, cerniere, serrature molto arrugginite
- scioglie la ruggine, elimina cigolii d'attrito, protegge e previene la formazione di nuove corrosioni

Codice K 3826 3000	K 3826/3	Cad. €	6



«ELECTRONICOIL» - DISOSSIDANTE DETERGENTE PROTETTIVO

- per uso industriale ed hobbystico su apparecchiature elettroniche ed elettriche come su relè, interruttori, teleruttori, altoparlanti, trasmettitori, transistori, orologi, comandi elettrici, pannelli di comando, cronometri, strumenti di misura, bobine, candele di accensione, ecc.
- idrorepellente, protegge, rimuove ossidazioni, condense, polvere e sporcizia

Codice K 3829 2000	K 3829/2	Cad. €	6



«SEPARENE 1» - LUBRIFICANTE DISTACCANTE CON SILICONE

- agente **al silicone** puro per stampaggio su forme di materie plastiche, gomma, resina sintetica
- non presenta azioni di corrosione sulla maggior parte dei metalli
- ha eccellenti funzioni di lubrificazione fra acciaio e metalli non ferrosi ed è adatto per evitare adesioni e invecchiamento

Codice K 3830 1000	K 3830/1	Cad. €	6



«SEPARENE 2» - LUBRIFICANTE DISTACCANTE SENZA SILICONE

- agente **privo di siliconi,** adatto per colate di metalli, stampi di formatura di resina sintetica, materie plastiche e gomma
- elimina il rischio della formazione di screpolature
- i pezzi stampati con l'ausilio di questo lubrificante presentano superfici idonee e pronte per cromatura, verniciatura, metallizzazione, serigrafia ed incollaggio, evitando trattamenti preventivi

Codice K 3830 2000	K 3830/2	Cad. €	6



«PULIFREN» PULITORE PER FRENI E FRIZIONI

- ideale per la pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo, frizioni
- per impiego in officine meccaniche, applicazioni industriali di vario genere
- ad alto potere solvente e sgrassante e alta evaporazione, asciuga rapidamente e non lascia residui

Codice K 3830 4000	K 3830/4	Cad. €	6



«CATEN OIL» - LUBRIFICANTE PER CATENE AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

- lubrificante, degrippante, sbloccante, idrorepellente e antiossidante
- con sbloccante attivo al bisolfuro di molibdeno MoS2
- scioglie la ruggine e favorisce lo sbloccaggio di viti e bulloni, riduce la coesione tra superfici e depositi di ruggine, previene le ossidazioni
- adatto per officine meccaniche, industrie, settore automotive, ferramenta, impianti di aria condizionata e idraulica

Codice K 3831 0000	K 3831	Cad. €	6



«CATENOIL PLUS» - GRASSO PER LUBRIFICAZIONE ORGANI MECCANICI

- al litio e bisolfuro di molibdeno è ideale per la lubrificazione di meccanismi sottoposti ad alte temperature, proteggendo e lubrificando sino a temperature di +250°C
- protegge corone dentate e articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole, catene di trasmissione, ruote dentate, funi metalliche e coppie elicoidali
- riduce l'attrito e l'usura dei materiali, formando un film lubrificante solido che non evapora
- alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua

Codice K 3831 2000	K 3831/2	Cad. €	6



«OLIO DI VASELINA»

- lubrificante protettivo finissimo per lubrificazioni nell'industria alimentare in genere
- ideale per impiego su piccoli elettrodomestici, macchine per cucire, telai per tessitura
- adatto nella ferramenta, automotive, applicazioni varie in ambito industriale

Codice K 3831 4000	K 3831/4	Cad. €	6



Spray professionali

Gli spray con il simbolo **"valvola 360°"** sono dotati di:
1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray **NON contengono gas nocivi per l'ozono** - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta
2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



«MARINOIL» - SVITANTE LUBRIFICANTE PROTETTIVO

- lubrifica, protegge dalla corrosione e previene eventuali problemi elettrici e meccanici causati dall'umidità e dal salmastro
- adatto per applicazioni nel settore marino, per attrezzature nautiche, motori marini, casa, ecc.
- scioglie ruggine ed incrostazioni liberando rapidamente le parti bloccate penetrando e proteggendo in profondità
- idrorepellente, non contiene acidi e non intacca metalli, vernici, ecc.

Codice K 3832 0000	K 3832	Cad. €	6



«LUBRIFRESH» - OLIO DA TAGLIO UNIVERSALE

- lubrificante ideale per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo
- di ottima adesione superficiale anche su parti bombate, irregolari; scorre con giusta fluidità anche su parti in posizione di difficile accesso ove non sia possibile introdurre il pennello o altro
- di particolare efficacia anche su acciai duri, inossidabili e metalli ad alta e bassa durezza

Codice K 3833 6400	K 3833/6	Cad. €	6



«CINGHIAFERM» - ANTISCIVOLANTE PROTETTIVO PER CINGHIE

- per cinghie piatte di gomma, cuoio, cotone ed altre fibre
- indicato anche per cinghie trapezoidali, di automezzi e per tutti i tipi di cinghie di trasmissione
- protegge da tagli e screpolature, resistendo all'accumulo di sporcizia e mantenendo, perciò, sempre pulite le superfici trattate

Codice K 3834 0000	K 3834	Cad. €	6



«GRAFITENE» - LUBRIFICANTE GRAFITICO SECCO

- ha una espansione superficiale uniforme ed equilibrata
- indispensabile per applicazioni speciali ove, per l'alta temperatura (fino a 140°C), sia consigliabile evitare l'impiego di idrocarburi
- adatto per cuscinetti, alberi, guide di scorrimento, ingranaggi, molle e lamina, convogliatori, macchine per pressofusione, serrature, cerniere, catene
- si impiega anche su pezzi in movimento od in fase di montaggio ed assemblaggio

Codice K 3835 0000	K 3835	Cad. €	6



«GRASSOSPRAY» - GRASSO ADESIVO LUBRIFICANTE UNIVERSALE

- grasso multiuso idrorepellente, adesivo
- ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
- protegge per lungo tempo dall'usura, dalla corrosione e dall'umidità

Codice K 3836 0000	K 3836	Cad. €	6



«PERMANENT PTFE» - ADESIVO LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE

- multiuso idrorepellente, adesivo, **di lunga durata,** con eccezionali proprietà lubrificanti per temperature d'esercizio da -15°C a +250°C
- ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
- protegge per lungo tempo dall'usura, dalla corrosione e dall'umidità

Codice K 3836 2000	K 3836/2	Cad. €	6



«ARIA COMPRESSA» - ARIA SECCA PULITA, INCOLORE, INODORE

- tramite soffio di aria secco e pulito permette la rimozione di particelle depositate in luoghi di difficile accesso di apparecchiature delicate, di togliere polvere e agenti contaminanti da qualsiasi apparecchiatura elettronica come computer, apparecchi di controllo, ecc.
- con cannuccia per meglio indirizzare il getto di aria
- utilizzare sempre in posizione verticale e con spruzzi brevi per evitare l'effetto congelamento

Codice K 3838 0000	K 3838	Cad. €	6



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Spray professionali

Gli spray con il simbolo **"valvola 360°"** sono dotati di:
1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray **NON contengono gas nocivi per l'ozono** - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta
2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



COLLA SPRAY MULTIUSO

- adesivo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzioni solventi
- asciuga rapidamente, ha un'ottima adesività e resiste agli sbalzi di temperatura
- adatta per incollare gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, legno, superfici metalliche, sughero, alluminio, pelle, ecc.
- Non utilizzare su tubi e guarnizioni in PVC, polistirolo, cellulosa, polietilene, nylon
- indicato nel settore della ferramenta, ufficio, applicazioni industriali

Con erogatore per applicazione verticale e orizzontale e regolazione della fuoriuscita del flusso: H (alto) - M (medio) - L (basso)
Conservare in ambiente ventilato a una temperatura tra 5°C e 35°C

Codice K 3838 2000	K 3838/2	Cad. €	6



«SILICONOIL» - LUBRIFICANTE UNIVERSALE AL SILICONE

- ideale per lubrificazione di serrature, cerniere, finestre, macchine per cucire, cuoio, gomma
- forma una pellicola uniforme di protezione contro l'umidità e l'adesione
- evita il fastidioso rumore di cigolio dovuto all'attrito

Codice K 3839 0000	K 3839	Cad. €	6



«ANTISCORIAL» - ANTIADESIVO PROTETTIVO PER SALDATURE

- ideale per mantenere puliti ed efficienti gli ugelli
- protegge le pistole di saldatura ed impedisce l'adesione di scorie
- permette la pulizia dell'oggetto con una semplice passata di panno o spazzola

Codice K 3841 0000	K 3841	Cont. 300 ml	Cad. €	6



«SALDOIL» - ANTIADESIVO PROTETTIVO PER SALDATURE SENZA SILICONE

- ideale per mantenere puliti ed efficienti gli ugelli e lavorazioni che richiedono verniciatura di pezzi
- protegge le pistole di saldatura ed impedisce l'adesione di scorie
- permette la pulizia dell'oggetto con una semplice passata di panno o spazzola

Codice K 3841 2000	K 3841/2	Cad. €	6



«GALVANIZING» - ZINCANTE A FREDDO

- copre con un film, in strato sottile di zinco puro, zone saldate di metalli ferrosi
- crea un rivestimento ad elevata protezione su acciaio, ferro, alluminio
- la reazione elettrochimica salda lo zinco al metallo da proteggere, con risultati uguali a quelli ottenuti con processo a caldo
- protegge dalla corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ruggine, acqua

Codice K 3842 0000	K 3842	Cad. €	6



«ISOLOIL» - IDROREPELLENTE LUBRIFICANTE DETERGENTE

- di alto rendimento, particolarmente indicato quale lubrificante su macchine di precisione, strumenti e circuiti elettrici in genere
- protegge dall'umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e la formazione di corto circuiti

Codice K 3843 0000	K 3843	Cad. €	6



«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI

- ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
- ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
- antinvecchiante, non ingiallisce

K 3844/1 - Spray in bomboletta - A base siliconica - Contenuto 400 ml

Codice K 3844 1000	K 3844/1	Spray	Cad. €	6



VALVOLA 360°

Esecuzione in gel

Contenuto ml	250	1000
Codice	K 3844 2250	K 3844 2000
K 3844/2 Cad. €		
Fornito in	tubetto	bottiglia di plastica con tappo dosatore
pz.	6	6



250 ml



1000 ml

Passacavi per elettricisti → B 5 pag. 202

Spray professionali

Gli spray con il simbolo **"valvola 360°"** sono dotati di:
1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray **NON contengono gas nocivi per l'ozono** - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta
2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



«FILETTOIL» - OLIO DA TAGLIO LAVABILE PER TERMOIDRAULICA

- ideale per utilizzo durante la filettatura di tubi a mano o con filettatrici elettriche
- lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
- facilmente lavabile, inoltre, dopo aver lavato per circa 5 minuti con acqua la parte filettata, è possibile collaudare ed utilizzare l'impianto

Codice K 3845 0000	**K 3845**	Cad. **€**	6



«RILEVAGAS» - RILEVATORE DI FUGHE GAS

- adatto per controllare eventuali fughe negli impianti a gas
- per tutti i tipi di gas: gas città, metano, anidride carbonica, azoto, ossidi di etilene, argon, freon, cloro, idrogeno ed anche aria compressa ed ossigeno

Codice K 3846 0000	**K 3846**	Cad. **€**	6



RILEVATORE PER CRICCHE

Kit per rilevare facilmente e con precisione i possibili difetti creatisi durante le operazioni di saldatura o di stampaggio di elementi metallici - Non rovina le superfici esaminate
Utilizzo:
1 - **utilizzare il CRACK CLEANER K 3846/5** per pulire e sgrassare la superficie da esaminare;
2 - **spruzzare** uno strato leggero di **CRACK PENETRANT rosso K 3846/6** e attendere 15/20 minuti per far reagire il liquido;
3 - rimuovere l'eccesso di penetrante rosso K 3846/6 sempre con il pulitore K 3846/5 e lasciare asciugare la superficie;
4 - **utilizzare il CRACK DEVELOPER bianco K 3846/7** e lasciare agire qualche minuto
Dopo questi passaggi eventuali difetti presenti sul metallo saranno evidenziati dalle tracce rosse

Codice K 3846 5000	**K 3846/5**	Cad. **€**	6
Codice K 3846 6000	**K 3846/6**	Cad. **€**	6
Codice K 3846 7000	**K 3846/7**	Cad. **€**	6



K 3846/5
CRACK CLEANER



K 3846/6
CRAK PENETRANT



K 3846/7
CRACK DEVELOPER

Pasta liquida per tracciature

Per controlli e tracciature su tutti i tipi di leghe e metalli, consente di distinguere facilmente particolari in lavorazione, l'ispezione e verifica durante lavorazioni meccaniche
Di ottimo contrasto, pronta per l'uso - Consistenza pastosa - Rapida essiccazione
In tubetto da 80 ml
K 3848/1 - Colore **blu**
K 3848/2 - Colore **rosso**

Codice K 3848 1000	**K 3848/1**	Cad. **€**	12
Codice K 3848 2000	**K 3848/2**	Cad. **€**	12



K 3848/1



K 3848/2

Solvente pulitore

Adatto ad eliminare vernici e pasta per controlli per tracciature
Si vendono in confezione indivisibile - Contenuto 400 ml

Codice K 3848 3000	**K 3848/3**	Cad. **€**	6



Rimuovi etichette

ARS - Adhesive Remover Spray
Adatto per la rimozione di tutte le etichette di carta, senza danneggiare le superfici
Penetra a fondo nella carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo
Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie evapora senza lasciare residui
Si vendono in confezione indivisibile - Contenuto 200 ml

Codice K 3848 4000	**K 3848/4**	Cad **€**	12



Vernici spray per tracciature

Adatte per segnaletica e tracciature su qualsiasi superficie come muratura, pavimentazione, asfalto, legno, acciaio, cartone, ecc. - Resistenti agli agenti atmosferici e all'abrasione



«MARKAPAINT»
A base sintetica
Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile di 6 pz.

Colore	Blu	Nero	Rosso	Giallo	Bianco
Codice	K 3850 1000	K 3850 2000	K 3850 3000	K 3850 4000	K 3850 5000
K 3850 Cad. €					



WBM - Water Based Marker
Spray acrilico a base di acqua
Adatto per tracciature su qualsiasi superficie
Inodore e quindi particolarmente adatto per ambienti interni
Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile di 6 pz.

Colore	Nero	Blu	Rosso
Codice	K 3851 4002	K 3851 4003	K 3851 4004
K 3851/4			



«MARKAPAINT GLOW» - Vernice spray a base di pigmenti fotoluminescenti
Adatta per impiego su metallo, plastica, legno, forma una pellicola fosforescente, ideale per aumentare la visibilità di zone in penombra, segnali ostacoli, gradini, ecc.
La sua luminosità cresce in base agli strati di vernice applicati e si ricarica se sottoposta a fonte luminosa - A rapida essiccazione, circa 15 minuti - Non contiene piombo, cadmio e cromo
Colore giallo
Si vendono in confezione indivisibile di 6 pz. - Contenuto 400 ml

Codice K 3852 5005	K 3852/5	Cad. €	6

LYRA
A base acrilica
Ad rapida essiccazione, forte copertura e alta stabilità alla luce
Con erogatore frontale per impiego a 360°
Completamente svuotabile - Senza xylolo e tuluolo
Contenuto 500 ml - 12 pz.



Colore	Bianco	Nero	Blu	Rosso	Giallo
Codice	K 3855 1001	K 3855 1002	K 3855 1003	K 3855 1004	K 3855 1005
K 3855/1 Cad. €					

---

arexons Smalti spray professionali



Gamma di spray professionali con tinte secondo codifica RAL
A base di resine acriliche a rapida essiccazione, 10/15 minuti
Ad elevato potere di aggrappaggio, possono essere applicate su metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone e sulla maggior parte delle plastiche - Sovraverniciabili con qualsiasi altro tipo di vernice
Elevata copertura e alta resa, non ingialliscono e la tinta rimane inalterata
Tasto erogatore studiato per ottenere uniformità di spruzzo e non affaticare la mano dell'utilizzatore
Contenuto 400 ml - 6 pz.

Colore	RAL 1013 Bianco perla	RAL 1021 Giallo cadmio	RAL 2004 Arancio puro	RAL 3000 Rosso fuoco	RAL 3001 Rosso segnale	RAL 3020 Rosso traffico
Codice	K 3858 1013	K 3858 1021	K 3858 2004	K 3858 3000	K 3858 3001	K 3858 3020
K 3858 Cad. €						
Colore	RAL 5010 Blu genziana	RAL 5012 Blu chiaro	RAL 5015 Blu cielo	RAL 5017 Blu traffico	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6011 Verde reseda lucido
Codice	K 3858 5010	K 3858 5012	K 3858 5015	K 3858 5017	K 3858 6005	K 3858 6011
K 3858 Cad. €						
Colore	RAL 6029 Verde menta	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7035 Grigio chiaro muschio	RAL 8017 Marrone scuro	RAL 9005 Nero	RAL 9006 Alluminio
Codice	K 3858 6029	K 3858 7001	K 3858 7035	K 3858 8017	K 3858 9005	K 3858 9006
K 3858 Cad. €						
Colore	RAL 9010 Bianco	Trasparente lucido	Bianco opaco	Nero opaco		
Codice	K 3858 9010	K 3858 9900	K 3858 9901	K 3858 9902		
K 3858 Cad. €						

arexons Svitol lubrificante

Prodotto multiuso adatto per risolvere problemi di sbloccaggio, lubrificazione, proteggere tutte le superfici metalliche e prevenire la ruggine
Ideale per impiego in diversi campi: manutenzione industriale, elettromeccanica, autoriparazione, nautica, sport, casa, giardinaggio
A base di olii sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondità sciogliendo sporco e grassi, eliminando ogni forma di umidità
E' efficace contro la ruggine: la scioglie e protegge le superfici dalla sua formazione
Può essere utilizzato per filettare
Non contiene solventi clorurati

Tipo in bomboletta spray
A doppia erogazione: precisa e nebulizzata
Con valvola 360° per erogare il prodotto in tutte le posizioni
Contenuto **400 ml**

Codice K 3868 1400	K 3868/1	Cad. €	a richiesta	12



Tipo in latta da 5 l
Punto di infiammabilità 100°C, adatto per la manutenzione anche in ambienti o su superfici più calde (pur rimanendo sempre entro i 100°C)
Fornito in scatola completo di flacone con trigger regolabile

Codice K 3868 2078	K 3868/2	Cad. €	a richiesta	1




arexons Sgrassatore concentrato Fulcron

Prodotto superpulitore sgrassante, adatto per eliminare in poco tempo lo sporco più ostinato
A formula concentrata, può essere utilizzato:
- puro per motore dell'auto, cerchioni, pavimenti, in officina, macchie di olio;
- diluito per tessuti, gomme, carrozzeria, parti in plastica, computer, pulizia della casa, ecc.
Per impiego sui vetri diluire con acqua con rapporto 1:100
Non nocivo, non tossico e non aggressivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti

Contenuto l	0,5	1	5
Codice	K 3868 8500	K 3868 8001	K 3868 8005
K 3868/8 Cad. €	a richiesta	a richiesta	a richiesta



0,5 l 1 l 5 l



Siringhe per grasso

Tipo con avanzamento del grasso a pistone
Corpo in metallo, complete di puntalino concavo e canna telescopica
Puntalini intercambiabili filettatura M 10x1

Corpo	Ø mm	30	45
Codice		K 3890 0030	K 3890 0045
K 3890	Cad. €		
Contenuto	g	50	110



Tipo con avanzamento del grasso a vite
Per una maggior potenza di spinta nelle stagioni fredde
Con canna flessibile e testa in ottone K 3900/1
Corpo Ø 40 mm - Filettatura attacco M 10x1 - **Contenuto 150 g**

Codice K 3894 1040	K 3894/1	Cad. €	1




Compressori ingrassatori

Corpo in acciaio di alta qualità

Esecuzione con doppio attacco per impiego diritto o a pistola
Con avanzamento automatico del grasso
Leggero per impiego con grasso sfuso ed **utilizzabile con una sola mano**
Impugnatura in pressofusione di alluminio
Con canna rigida in acciaio e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Contenuto grasso sfuso ca. 120 g
Pressione di avanzamento 200 bar - Attacco filettato M 10x1
Corpo Ø 37 mm - Lunghezza totale 260 mm - Peso 0,7 kg

Codice K 3894 3000	K 3894/3	Cad. €	1



Esecuzione pesante, con avanzamento automatico del grasso
Con canna flessibile lunghezza 400 mm e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Utilizzabili con cartucce di grasso o grasso sfuso
Contenuto **500 g** - Attacco filettato M 10x1 - Corpo Ø 60 mm
Lunghezza totale 400 mm

Codice K 3895 0500	K 3895	Cad. €	1



Esecuzione professionale con avanzamento automatico del grasso
Con canna flessibile lunghezza 400 mm e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Attacco filettato M 10x1
Gr. 500: con valvola di sfiato, canna lunghezza 300 mm e testa a griffe
Gr. 750: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g
Gr. 1000: compatibile con cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g

Contenuto	g	300	500	750	1000
Codice		K 3896 0300	K 3896 0500	K 3896 0750	K 3896 1001
K 3896	Cad. €				
Corpo	Ø mm	45	56	56	**57**
Lunghezza totale	mm	300	400	480	480
Utilizzabili con		grasso sfuso	cartucce o grasso sfuso	grasso sfuso	cartucce o grasso sfuso



K 3896 g 300


K 3896 g 500


K 3896 g 750 e 1000

Assortimento composto da:
1 compressore **da 500 g con valvola di sfiato** e impugnatura rivestita in plastica
1 **canna flessibile di sicurezza** K 3899/11 da 50 cm **(pressione di scoppio 1650 bar)** a norme DIN 1283
1 canna rigida K 3899/15 da 150 mm,
2 teste in acciaio K 3900/2 - K 3900/27, 1 testa conica K 3901/2
1 testa con pinza prensile K 3901/4, 1 testa concava

Codice K 3898 0000	K 3898/0	Cad. €	1



Pompe per fusti di ingrassaggio → K 7 pag. 772

Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo
Esecuzione per alte prestazioni - Costruiti secondo DIN 1283 - TÜV-GS
Avanzamento automatico del grasso sia in cartuccia che sfuso
Leva con piegatura per evitare lo schiacciamento delle dita e con graduazione per dosare la quantità di grasso necessaria
Contenuto 500 g - Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Attacco filettato M 10x1
Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 350 mm
Completo di canna flessibile di sicurezza lunghezza 350 mm (pressione di scoppio 1000 bar) a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Codice K 3897 2000	K 3897/2	Cad. €	1



Compressori ingrassatori

Tipo per cartucce di grasso "LUBE SHUTTLE®"
Corpo in acciaio zincato di alta qualità con zigrinature antiscivolo
Costruiti secondo DIN 1283 - TÜV-GS
Consente l'utilizzo del 99,9% di grasso contenuto e di controllare il tipo e la quantità residua in ogni momento - Sistema già adottato ed offerto da primari produttori di grasso
Caricamento della cartuccia di grasso molto rapido: basta inserirla e avvitarla



Esecuzione per impiego con una sola mano
Ergonomico, con impugnatura a pistola
Con **canna flessibile di sicurezza** lunghezza 300 mm **(pressione di scoppio 1000 bar)** a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 280 mm

Codice K 3897 3000	**K 3897/3**	Cad. **€**	1

Esecuzione con leva laterale
Con **canna flessibile di sicurezza** lunghezza 300 mm **(pressione di scoppio 1000 bar)** a norme DIN 1283 e testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Pressione di avanzamento 400 bar, garantiti - Corpo Ø 56 mm - Lunghezza totale 300 mm
K 3897/45 - Senza cartuccia
K 3897/5 - Con cartuccia di grasso universale "LUBE SHUTTLE®" K 3897/9 da 400 g

Codice K 3897 4500	**K 3897/45**	**Senza cartuccia** Cad. **€**	1
Codice K 3897 5000	**K 3897/5**	Cad. **€**	1


K 3897/5

Supporto magnetico per compressori ingrassatori
Adatto per compressori ingrassatori con corpo fino a Ø 60 mm
Con magnete permanente

Codice K 3897 6900	**K 3897/69**	Cad. **€**	1



Dispenser per grasso "Lube shuttle "

Pistola in alluminio con avanzamento manuale
Con beccuccio dotato di tappo di chiusura
Adatta **per una distribuzione puntuale del grasso**
Utilizzabile in combinazione con **cartuccia "LUBE SHUTTLE®"** K 3897/9 di grasso al Litio, con contenuto 400 g

Codice K 3897 7100	**K 3897/71**	Cad.**€**	1



Compressori ingrassatori ad aria compressa

Utilizzabili con cartucce o grasso sfuso
Attacco filettato M 10x1

Tipo con erogazione del grasso a flusso continuo a 360° - Senza cartuccia
Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da **400 g** o grasso sfuso
Con valvola di sfiato per l'aria e raccordo maschio da ¼" Gas
Contenuto 400 g
Completo di:
1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 410 mm,
1 testa con pinza prensile con 4 griffe per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar - Pressione di avanzamento 165÷400 bar
Corpo Ø 55 mm - Lunghezza totale 400 mm - Peso 1,9 kg

Codice K 3898 2400	**K 3898/2**	Cad. **€**	1


Con erogazione del grasso a flusso continuo

Tipo con 2 cartucce di grasso K 3898/4 da 600 g
Con raccordo maschio da ¼" Gas con dado fresato
Fornito completo di:
1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 450 mm
1 testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»
Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar
Pressione di avanzamento 600 bar
Corpo Ø 60 mm - Lunghezza totale 520 mm - Peso 2,8 kg

Codice K 3898 3000	**K 3898/3**	Cad. **€**	1

Cartucce di grasso

Per uso universale - Con additivi EP per estrema pressione
Ottima resistenza all'acqua
Per industria, autotrazione, movimento terra, macchine agricole, ecc.
Temperatura di esercizio da -30°C a +120°C

Contenuto g	400	600
Codice	K 3898 4400	K 3898 4600
K 3898/4 Cad. €		
Adatto per	K 3896 - K 3897/1 - K 3897/2 K 3897/5 - K 3898/4 gr. 400	K 3895 - K 3898/3 - K 3896 gr. 1001
pz.	6	12



400 g



600 g

"Lube shuttle®" - Brevettate
Con caricamento delle cartucce molto rapido: basta inserirle e avvitarle nell'ingrassatore

Tipo universale - MULTI PLUS
Grasso multiuso al litio e olio minerale con additivi EP, inibitori della corrosione e antiossidanti
Con polimeri per migliorare l'adesione e elevata stabilità meccanica
Offre una buona protezione contro la corrosione, la resistenza all'ossidazione, elevata resistenza meccanica e all'alta pressione
Temperatura di esercizio da -30°C a +130°C (+150°C per brevi periodi) - Contenuto 400 g

Codice K 3897 9000	K 3897/9	Cad. €	12

Tipo grafitato - GRAPHITE
Grasso al sapone di litio e olio minerale con additivi EP e additivi antiusura
Con anti-ossidanti, inibitori della corrosione e polimeri per migliorare l'adesione
Buona resistenza contro la corrosione e proprietà di protezione dall'ossidazione
Elevata resistenza meccanica e all'alta pressione
Temperatura di esercizio da -30°C a +130°C (+150°C per brevi periodi) - Contenuto 400 g

Codice K 3897 9200	K 3897/92	Cad. €	12

Tipo per elevate temperature - HIGH TEMP
Grasso al litio complesso per elevate temperature, a base di olio minerale con additivi EP e antiusura
Con anti-ossidanti, inibitori di corrosione e polimeri per migliorare l'adesione
Buone proprietà di protezione dalla corrosione e ossidazione, eccezionale stabilità meccanica e resistenza all'alta pressione
Temperatura di esercizio da -30°C a +150°C (+200°C per brevi periodi) - Contenuto 400 g

Codice K 3897 9500	K 3897/95	Cad. €	12







MOLYKOTE
Cartucce con caricamento tipo "LUBE SHUTTLE", basta inserirle e avvitarle nell'ingrassatore

Tipo universale a base minerale - Multilub
Grasso al sapone di litio e olio minerale con additivi EP e inibitori della corrosione
Per combinazioni metallo/metallo sottoposte a movimenti da lenti a rapidi e carichi da medi a elevati
Utilizzabile anche in presenza di umidità e spray
Con ridotta evaporazione all'olio, buona resistenza al dilavaggio dell'acqua e buona protezione contro la corrosione e resistenza all'ossidazione - Riduce i problemi di usura e rigatura
Impiego da -25°C a +120°C - Contenuto 400 g

Codice K 3897 9700	K 3897/97	Cad. €	12

Tipo ad alte prestazioni per carichi elevati - BR2 Plus
Grasso al sapone di litio e olio minerale con lubrificanti solidi, additivi EP e inibitori della corrosione
Adatto per combinazioni metallo/metallo sottoposte a movimenti da lenti a veloci, in particolare con carichi da medi a pesanti
Indicato per una lunga lubrificazione, con buona resistenza al grippaggio, all'ossidazione, al dilavaggio dell'acqua, protegge contro la corrosione e l'ossidazione da sfregamento
Impiego da -30°C a +130°C (+150°C per brevi periodi) - Contenuto 400 g

Codice K 3897 9900	K 3897/99	Cad. €	12

Grasso sintetico bianco a norma FDA (per uso alimentare) - G-4500
Ad alte prestazioni che combina i vantaggi di un'ampia gamma di temperature operative e un'ampia compatibilità con materiali diversi
Addensato con alluminio complesso contiene lubrificanti solidi bianchi
Adatto per lubrificare cuscinetti, ingranaggi, catene e meccanismi scorrevoli nei macchinari per la lavorazione degli alimenti
Elevata resistenza all'usura e ai carichi
Ottime prestazioni a basse temperature - Ampio intervallo termico operativo
Buona compatibilità con gomme e plastiche - Approvato NSF H1 per industrie alimentari
Contenuto 400 g

Codice K 3930 6704	K 3930/67	Cad. €	10







K 8 → pag. 776

Canne per compressori

Adatte per compressori K 3895÷K 3898/3
Attacco filettato M 10x1 - Senza testine - DIN 1283

Tipo flessibile di sicurezza per elevate prestazioni

K 3899/11 - MEIG
In spirale metallica corazzata rivestita in gomma - Ø 13,5 mm
Resistente a grassi ed olio (pressione di scoppio 1650 bar)

K 3899/13 - ABC TOOLS
In materiale termoplastico rinforzato con treccia in poliestere - Ø 10 mm
Pressione di scoppio 1000 bar

Lunghezza cm	30	50	70
Codice	K 3899 1130	K 3899 1150	—
K 3899/11 Cad. €			—
Codice	K 3899 1330	K 3899 1350	K 3899 1391
K 3899/13 Cad. €			


K 3899/11 - Di sicurezza

Tipo rigido, in acciaio
Lunghezza totale 150 mm

Codice K 3899 1500	**K 3899/15**		Cad. €	1



Teste per canne di compressori

Attacco filettato M 10x1

Adatte per ingrassatori con testa esagonale da 15 mm (K 3902/4 - K 3902/5)

Codice K 3900 1000	**K 3900/1**	In zama	Cad. €	10
Codice K 3900 2000	**K 3900/2**	Acciaio	Cad. €	10


K 3900/1


K 3900/2

Adatte per ingrassatori con testa tonda da 22 mm
In ottone nichelato

Codice K 3900 2700	**K 3900/27**	A 90°	Cad. €	10
Codice K 3900 3000	**K 3900/3**	Diritto	Cad. €	10


K 3900/27


K 3900/3

A testa concava per ingrassatori con testa a punta (K 3902/11)
Adatte per siringhe K 3890
In confezione indivisibile da 10 pz.

Codice K 3901 1000	**K 3901/1**	Ottone	Cad. €	10



A testa conica per ingrassatori con testa concava (K 3902/12)
In confezione indivisibile da 10 pz.

Codice K 3901 2000	**K 3901/2**	Ottone	Cad. €	10



Con pinza prensile a 4 griffe
Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

Codice K 3901 3000	**K 3901/3**	Acciaio	Cad. €	10



Con pinza prensile a 4 griffe
Di lunga durata, adatte per alte pressioni
Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

Codice K 3901 4000	**K 3901/4**	Acciaio	Cad. €	10



Testina prensile di sicurezza con 4 griffe in acciaio temperato
Adatta per accoppiamento e disaccoppiamenti sicuri fino a oltre 600 bar - Con impugnatura con snodo e guarnizione ad alte prestazioni
Velocizza e semplifica le operazioni di ingrassaggio



Attacco filettato femmina M10x1 - Diametro esterno secondo DIN 1283
Lunghezza totale 70 mm

Codice K 3901 8000	**K 3901/8**		Cad. €	1



Ingrassatori a coperchio con vite - Mod. Stauffer

In ottone

Filettatura Gas pollici	⅛	¼	¼
Codice	K 3902 2001	K 3902 2002	K 3902 2003
K 3902/2 Cad. €			
Corpo Ø mm	17	20	31



Ingrassatori

In acciaio - Zincati
In confezione da 10 pezzi

Tipo con testa piana esagonale «Tecalemit»
Secondo norma UNI 7662
Chiusura a sfera - Con esagono da 15 mm
K 3902/4 - Esecuzione **semplice - Forma A**
K 3902/5 - Esecuzione **con doppio esagono - Forma B**


K 3902/4


K 3902/5

Filettatura attacco		Gas 1/8	Gas 1/4	Wh. 1/4	Wh. 5/16	6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5	12x1,5	12x1,75
Codice	K 3902	4001	4002	4003	—	4006	4010	4007	4011	4009	4008	4012	4013
K 3902/4	La cf. €				—								
Codice	K 3902	5001	5002	5003	5004	5006	5010	5007	5011	5009	5008	5012	5013
K 3902/5	La cf. €												

Tipo con testa semisferica «Hydraulic»
Secondo norma UNI 7663
K 3902/7 - Esecuzione **diritta - Forma A**
K 3902/8 - Esecuzione **a 45° - Forma B**
K 3902/9 - Esecuzione **a squadra a 90° - Forma C**


K 3902/7 - A


K 3902/8 - B


K 3902/9 - C

Filettatura attacco		6x1	8x1	8x1,25	10x1	10x1,25	10x1,5	12x1,5	Gas 1/8	Gas 1/4
Codice		K 3902 7001	K 3902 7002	K 3902 7003	K 3902 7004	K 3902 7009	K 3902 7005	K 3902 7007	K 3902 7006	K 3902 7008
K 3902/7	La cf. €									
Codice		K 3902 8001	K 3902 8002	K 3902 8003	K 3902 8004	K 3902 8009	K 3902 8005	K 3902 8007	K 3902 8006	K 3902 8008
K 3902/8	La cf. €									
Codice		K 3902 9001	K 3902 9002	K 3902 9003	K 3902 9004	K 3902 9009	K 3902 9005	K 3902 9007	K 3902 9006	K 3902 9008
K 3902/9	La cf. €									
Esagono	mm	11	11	11	11	11	11	14	11	14

K 3902 7001: esagono 7 mm - K 3902 7002 e K 3902 7003: esagono 9 mm e DIN 71412

Protezione in PVC per ingrassatori «Hydraulic» K 3902/7÷K 3902/9
In confezione da 50 pezzi





Codice K 3902 9200	K 3902/92	La cf. €	50

K 3902/11 - Con testa a punta
K 3902/12 - Con testa concava

Filettatura attacco		6x1	8x1,25	10x1	10x1,5	Gas 1/8	Gas 1/4
Codice	K 3902	1101*	1104	1105	1106	1107	1108
K 3902/11	La cf. €						
Codice	K 3902	1201	1204	1205	1206	1207	1208
K 3902/12	La cf. €						
Esagono	mm	9	9	11	11	11	14

* esagono 7 mm


K 3902/11


K 3902/12

Assortimenti di ingrassatori, in cassetta di resina sintetica

Composto da 70 pezzi
10 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/7 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Gas 1/8" - Forma A
5 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/8 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Forma B
5 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/9 gr. 6x1 - 8x1 - 10x1 - Forma C
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 165x105x30 mm

Codice K 3902 7000	K 3902/70	Cad. €	1



Composto da 365 pezzi
15 ingrassatori «Tecalemit» forma B K 3902/5 Gas 1/4"
50 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/7 gr. 6x1 - 8x1,25 - 10x1 - Gas 1/8" - Forma A
30 ingrassatori «Hydraulic» K 3902/7 Gas 1/4" - Forma A
30 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/8 gr. 6x1 - 10x1 - Forma B
30 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/9 gr. 6x1 - 10x1 - Forma C
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 325x240x50 mm

Codice K 3902 3650	K 3902/365	Cad. €	1

Composto da 375 pezzi
5 teste per tipo K 3900/1 e K 3901/3





15 ingrassatori «Tecalemit» K 3902/5 Gas 1/4" - Forma B
50 ingrassatori per tipo «Hydraulic» K 3902/7 gr. 6x1 - 8x1,25 - 10x1 - Gas 1/8" - Forma A
30 ingrassatori «Hydraulic» K 3902/7 Gas 1/4" - Forma A
30 ingrassatori per tipo «Hydraulic» per tipo K 3902/8 gr. 6x1 - 10x1 - Forma B
30 ingrassatori per tipo «Hydraulic» per tipo K 3902/9 gr. 6x1 - 10x1 - Forma C
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 325x240x50 mm

Codice K 3902 3750	K 3902/375	Cad. €	1



Siringhe per olio

Aspiranti e prementi
Canna svitabile

Tipo con canna rigida
K 3903 - In ottone - Lunghezza canna 120 mm
K 3904 - In acciaio brunito - Lunghezza canna 140 mm
- Gr. 40 con ghiera verniciata - Gr. 56 con ghiera zincata

Corpo Ø mm	40	50	56
Codice	K 3903 0040	K 3903 0050	—
K 3903 Cad. €			—
Codice	K 3904 0040	—	K 3904 0056
K 3904 Cad. €		—	
Volume cm³	250	500	500


K 3903

K 3904

Tipo con canna flessibile, lunghezza 250 mm
Adatte per la sostituzione dell'olio del differenziale e del cambio
Corpo Ø 60 mm - Volume **500 cm³**

Codice K 3905 0000	K 3905	Cad. €	1



Pompe a barile per olio

In acciaio verniciato
Completa di 2 m di tubo, portagomma e beccuccio ricurvo

Capacità l	8	12	16
Codice	K 3906 0008	K 3906 0012	K 3906 0016
K 3906/0 Cad. €			
Portata per pompata g	13	13	13
Portata l/min	8	8	8
Ø corpo mm	150	200	225
Altezza corpo mm	550	550	550



Oliatori contagocce

In ottone nichelato, con recipiente in plexiglass

Ø del recipiente mm	42	54	62	80	105
Codice	K 3906 1042	K 3906 1054	K 3906 1062	K 3906 1080	K 3906 1105
K 3906/1 Cad. €					
Volume cm³	35	75	150	250	750
Filettatura	G ¼"	G ¼"	G ⅜"	G ⅜"	G ⅜"



Oliatori a fissaggio rapido

In acciaio tornito, a sfera
Con gambo liscio, zincati - **In confezione da 10 pezzi**

Gambo Ø mm	6	7	8	10
Codice	K 3907 1000	K 3907 1001	K 3907 1002	K 3907 1003
K 3907/1 La cf. €				



Oliatore a penna

Adatto per tecnici riparatori, consente l'immissione di piccole gocce di olio nei meccanismi
Con corpo in resina con vaso trasparente, pulsante dosatore e clip da taschino
Canna in ottone con olivetta di chiusura del flusso
Capacità 5 g - Lunghezza totale 145 mm

Codice K 3910 0000	K 3910	Cad. €	1



Oliatori in resina termoplastica



Tipo interamente in resina

Capacità ml	25	50	80
Codice	K 3912 0025	K 3912 0050	K 3912 0080
K 3912 Cad. €			



Tipo con canna metallica in ottone e corpo in resina

Con canna rientrante

Capacità ml	30	80	125	250
Codice	K 3913 0030	K 3913 0080	K 3913 0125	K 3913 0250
K 3913 Cad. €				



Con canna fissa

Capacità ml	125	170	300	500
Codice	K 3914 0125	K 3914 0170	K 3914 0300	K 3914 0500
K 3914 Cad. €				

Oliatore a pompetta

Con pompetta a leva interamente **in ottone** - Completi di canna



Tipo con serbatoio di lamiera

Con canna rigida lunghezza 200 mm - Altezza totale 120 mm

Capacità ml	300	500
Codice	K 3915 0300	K 3915 0500
K 3915 Cad. €		



Canna rigida di ricambio per oliatori a pompetta - Lunghezza 200 mm

Codice K 3915 2000	K 3915/2	Cad. €	1



Con canna flessibile lunghezza 200 mm

Capacità ml	200	300	500	1000
Codice	K 3916 0200	K 3916 0300	K 3916 0500	K 3916 1000
K 3916 Cad. €				
Altezza totale mm	100	120	120	180

Canna flessibile di ricambio per oliatori a pompetta

Lunghezza mm	140	200
Codice	K 3916 2140	K 3916 2000
K 3916/2 Cad. €		





Tipo con serbatoio in materiale plastico
Con canna flessibile lunghezza 170 mm

Capacità ml	200	300	500	700
Codice	K 3918 3200	K 3918 3300	K 3918 3500	K 3918 3700
K 3918/3 Cad. €				
Altezza totale mm	130	130	140	160

Canna di ricambio per oliatori a pompetta - Lunghezza 170 mm

Codice K 3918 4000	K 3918/4	Cad. €	1



Tipo con serbatoio a base allargata, in materiale plastico
Senza impugnatura
Dotato di **meccanismo a doppia pompa con canna rigida angolata e girevole per utilizzo in qualsiasi posizione**
Capacità 500 ml - Lunghezza canna 135 mm - Altezza totale 350 mm

Codice K 3919 5500	K 3919/5	Cad. €	1



Con canna rigida angolata e girevole per utilizzo in qualsiasi posizione



Contenitori per travasi e misura liquidi



Tipo in lamiera zincata a forte spessore
Con becco rigido - Adatti **solo per olii minerali**
La particolare forma li rende molto stabili e impedisce il rovesciamento del liquido

Capacità	l	1	2
Codice		K 3920 1001	K 3920 1002
K 3920/1	Cad. €		



Tipo in acciaio inossidabile - INOX

Capacità	l	1	2	5	10
Codice		K 3920 0001	K 3920 0002	K 3920 0005	K 3920 0010
K 3920/0	Cad. €				

INOX



Tipo in polietilene con becco rigido
Graduati, non bollati
Non adatti per liquidi di natura chimica (p.es. benzina, acidi corrosivi e altamente corrosivi, ecc.)

Capacità	l	1	2,5	5
Codice		K 3920 2001	K 3920 2002	K 3920 2005
K 3920/2	Cad. €			

Prolunga flessibile con filtro per contenitori K 3920/2

Codice K 3920 2100	K 3920/21	Cad. €	1

Tipo in polietilene semitrasparente con beccuccio flessibile ideale per il rabbocco in punti di difficile accesso
Con tappo di chiusura per evitare sprechi e sgocciolamenti e coperchio
Adatti al anche al contenimento di carburanti
Doppia graduazione: misure metriche e americane - Non bollati
Ampia superficie di appoggio per un'ottima stabilità

Capacità	l	1	2	5
Codice		K 3920 3001	K 3920 3002	K 3920 3005
K 3920/3	Cad. €			



Kartell

Tipo aperto a tazza, in polietilene
Graduati, con tacche di riferimento - Autoclavabili
Non adatti per liquidi di natura chimica (p.es. benzina, acidi corrosivi e altamente corrosivi, ecc.)

Capacità	l	0,500	1	2	3	5
Codice		K 3921 0500	K 3921 0001	K 3921 0002	K 3921 0003	K 3921 0005
K 3921	Cad. €					



Kartell Cilindri graduati per misurazione volumi

In polipropilene, con base circolare - Esecuzione bassa
Ad elevata resistenza chimica - Autoclavabili
Graduati con tacche di riferimento in rilievo e inalterabili
Idonei al contatto alimentare - Resistenti fino a +120°C

Capacità	ml	100	250	500	1000
Codice		K 3921 3100	K 3921 3250	K 3921 3500	K 3921 3990
K 3921/3	Cad. €				
Suddivisione	ml	5	10	10	25
Ø x altezza	mm	34x178	45,5x264	55,5x305	70x332



Bottiglie a spruzzetta

In polietilene - Ideali per acqua distillata
Il travaso del liquido avviene tramite pressione sul serbatoio - Tubo con puntina estraibile
Idonee al contatto alimentare

Capacità	ml	250	500	1000
Codice		K 3921 5250	K 3921 5500	K 3921 5990
K 3921/5	Cad. €			
Corpo Ø x altezza	mm	60x140	75x180	95x220



Kartell Vasi cilindrici con tappo

In polietilene ad alta densità
La bocca di grande diametro li rende adatti per conservazione di polveri e campioni solidi
Forniti completi di tappo e sottotappo
Idonei al contatto alimentare

Capacità	ml	250	500	1000
Codice		K 3921 6250	K 3921 6500	K 3921 6990
K 3921/6	Cad. €			
Bocca Ø	mm	50	70	85
Corpo Ø x altezza	mm	69x94	86x107	111x128



Sessola

In polipropilene - Bocca di forma arrotondata ideale per trasferimento di materiale campionato
Idonee al contatto alimentare

Capacità	ml	500	1000
Codice		K 3921 8500	K 3921 8990
K 3921/8	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	300	350



Imbuti

Con becco rigido con incavo di sfiato

Tipo in acciaio inossidabile - INOX

Diametro	mm	200	240	300
Codice		K 3922 0200	K 3922 0240	K 3922 0300
K 3922/0	Cad. €			



Tipo in polietilene di alta qualità, resistente a benzina e olio
Con canna flessibile svitabile

Esecuzione con coperchio in PVC agganciato all'imbuto
Con tappo di chiusura per evitare sprechi e sgocciolamenti
Adatto al contenimento di olii lubrificanti, benzine, Diesel, liquido antigelo, liquido freni, liquido batteria e prodotti chimici in genere
Bordi antispruzzo

Diametro	mm	180	220
Codice		K 3922 2180	K 3922 2220
K 3922/2	Cad. €		
Canna lunghezza	mm	270	260





Esecuzione senza coperchio - Con foro per appendere
Diametro 210 mm - Lunghezza canna 420 mm

Codice K 3922 3210	K 3922/3	Cad. €	1

In polietilene ad alta densità e resistenza
Bordo circolare per evitare tracimazioni
Con nervature esterne per evitare contropressioni e occhiello per appendere

Diametro	mm	120	140	180	220
Codice		K 3922 5120	K 3922 5140	K 3922 5180	K 3922 5220
K 3922/5	Cad. €				
Ø gambo	mm	50	55	67	80



Spruzzatori nebulizzatori industriali

In polipropilene speciale ad alta densità **resistente a molti prodotti chimici**
Per l'applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche
Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto
Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc.
Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione
Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto



Tipo semplice con leva a grilletto
Capacità 1 l - **In confezione indivisibile da 10 pz.**

Codice K 3923 1000	K 3923/1	Cad. €	10



K 3923/2



K 3923/3

Tipo a pressione con pompa incorporata
Capacità **1,25 l** - Con leva bloccabile per flusso continuo e vaso graduato

Codice K 3923 2000	K 3923/2	Cad. €	1

Tipo a pressione con pompa incorporata e lancia
Serbatoio graduato **capacità 5 l** (volume totale 7 l) con tappo dosatore e valvola di scarico regolata a 3 bar
Lancia in composito lunghezza 400 mm con impugnatura ergonomica e filtro integrato
Terminale flessibile e ugello multi getto selezionabili per tutti i tipi di trattamento
Grande impugnatura e tracolla per il trasporto regolabile

Codice K 3923 3000	K 3923/3	Cad. €	1

HAZET Bottiglia spray ricaricabile

Per l'uso con spray polivalenti, come lubrificanti protettivi, penetranti, antiruggine, adatta anche per prodotti per la pulizia dei freni e cerchioni
Riutilizzabile, il riempimento con aria compressa si effettua tramite la valvola posta sul fondo
Con guarnizioni Viton® e valvola di sicurezza
Corpo bottiglia in 2 parti per una migliore pulizia
Ricarica del prodotto tramite bocca superiore Ø 25 mm o la parte inferiore della bottiglia
Fornito con ugello per raggiungere posti di difficile accesso
Capacità 230 ml - Pressione max. 8 bar

Codice K 3923 5000	K 3923/5	Cad. €	1






Costruzione in 2 parti

ABC TOOLS Pompe per travaso liquidi

Tipo a membrana, costruita in **materiale plastico ad elevata resistenza** alla corrosione e agli urti
Adatta al **travaso di carburanti** per autotrazione e riscaldamento, **olii e lubrificanti, acqua** dolce e salata, petrolio lampante, acqua emulsionata e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensione
Per impiego in autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidraulica, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.
Reversibilità della direzione di pompaggio mediante l'inversione dei tubi di aspirazione e mandata
Fornita con supporto per fusti, cisterne e serbatoi con filettatura Gas 2" e M 64x4
Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazione con filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1 supporto per fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabile
Portata per azionamento 330 ml
Temperatura di travaso dei liquidi: +10°C ÷ +40°C
Peso circa 3 kg



Codice K 3924 0000	K 3924	Cad. €	1



Tipo manuale a pistone con azionamento a leva
In materiale plastico ad alta resistenza alla corrosione e agli urti
Parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile
Adatta al travaso con estrema facilità e velocità da fusti e serbatoi di gasolio, carburante Diesel, nafta per riscaldamento, cherosene, olio combustibile, e idraulico, glicole, acqua e acqua emulsionata
Con comoda maniglia per il trasporto e leva ergonomica
Fornita con **tubo telescopico 330÷970 mm,** tubo di mandata da 2 m, raccordo speciale per attacco rapido tubo di mandata, beccuccio per il travaso e fascette
Portata per azionamento 500 ml
Temperatura di travaso dei liquidi: -10°C ÷ +40°C
Peso circa 2,1 kg

Codice K 3924 2000	K 3924/2	Cad. €	1




Pompe per travaso liquidi



Tipo manuale con leva e tubo telescopico
Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio
Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi
Beccuccio metallico removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo
Completa di
- attacco filettato per fusti NPT 2"
- tubo di mandata
- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm

Portata per azionamento ca. 250/300 g
Peso 2,3 kg

Codice K 3924 4000	K 3924/4	Cad. €	1



Tipo a leva per il travaso a flusso continuo di liquidi per fusti da 200 kg
Adatta per travaso di olio, gasolio, liquido antigelo, ecc., non adatta per liquidi corrosivi e solventi
Corpo in ghisa
Attacco filettato M20x1" e M64x4
Tubo di uscita in PVC, lunghezza 1000 mm, con terminale in PVC rigido
Peso circa 1,5 kg

Portata per azionamento 140 ml
Con tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 740 mm

Codice K 3924 5000	K 3924/5	Cad. €	1

Portata per azionamento 370 ml
Tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 810 mm

Codice K 3924 6000	K 3924/6	Cad. €	1



Tipo a manovella - Reversibile
Per il **travaso di liquidi per fusti da 200 kg**
Corpo in ghisa -
Tubo di pescaggio in acciaio completo di filtro, lunghezza 1000 mm
Attacco filettato Gas 2"
Tubo di uscita in PVC, maggiorato per evitare strozzature, lunghezza 1500 mm
Adatta per travaso di carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosità, non adatta per liquidi corrosivi e solventi
Portata 50 l/min
Peso 3,2 kg

Codice K 3925 0000	K 3925	Cad. €	1



Tipo elettrico con sistema anti-sifone per evitare la dispersione di liquido nell'ambiente in caso di guasto al tubo di mandata o alla pistola di erogazione
Costruita in **materiale plastico ad elevata resistenza** alla corrosione e agli urti con parti metalliche interne ed esterne in acciaio inossidabile
Adatta per il travaso di gasolio, olio minerale e sintetico, olio motore, acqua, acqua emulsionata, glicole, liquido dielettrico, nafta per riscaldamento
Con la **pistola di erogazione** con cui viene fornita è **idonea per il rifornimento rapido di veicoli con motore diesel da fusti, cisterne e serbatoi**
Non utilizzare per il travaso di solventi e carburanti (es. benzina)
Le sue vaste possibilità di applicazione la rendono un accessorio indispensabile in molteplici settori quali autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidrauliche, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.
Motore a doppio isolamento per il travaso di acqua in totale sicurezza
Con cavo di alimentazione con presa Schuko, per tensione 220/230V - 50 Hz
Attacco pompa con filettatura Gas 2" e M 64x4
Portata 40 l/min - Diametro interno dei tubi 17,5 mm
Campo di temperatura dei liquidi da -10°C a +35°C (DIN 51601/1)
Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo telescopico in materiale plastico, 1 tubo di gomma da 4 m, **1 pistola di erogazione,** 1 tubo in acciaio inossidabile AISI 304, filtro e 5 fascette
Peso circa 3,5 kg

Codice K 3925 5000	K 3925/5	Cad. €	1



Pompe a barile per grasso



In acciaio verniciato
Completa di 1,5 m di tubo, rubinetto, tubetto rigido e testina a 4 griffe
Pressione massima 200 atm

Capacità	**l**	**8**	**12**	**16**
Codice		**K 3926 0008**	**K 3926 0012**	**K 3926 0016**
K 3926/0	Cad. **€**			
Portata per azionamento	g	8	8	8
Corpo	mm	150	200	200
Altezza corpo	mm	550	550	550

Pompe per fusti di ingrassaggio



Tipo manuale per ingrassaggio prelevando il grasso direttamente dai fusti
Per fusti con contenuto 25 kg
Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**
Composta da:
1 pompa a leva, 1 membrana premigrasso con gomma Ø 320 mm, 1 coperchio in ferro da 330 mm, 1 tubo in gomma attacco filettato M16, lunghezza 3 m completo di canna rigida e testina per ingrassatori
Pressione max. 100 bar
Peso 5,6 kg

Codice K 3926 2000	**K 3926/2**	Cad. **€**	1



Tipo per riempimento di compressori
Adatta per la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimento
Rifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minuto
Corpo pompa in lega di alluminio pressofuso per una maggiore durata
Coperchio verniciato al forno per una maggiore resistenza e durata alla ruggine e alla corrosione
Gruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d'aria
Eroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologica
Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**
Pompaggio facile e maneggevole
Per fusti standard contenuto 20 kg, Ø interno 285÷305 mm
Portata per azionamento ca. 60 g
Fornito senza fusto

Codice K 3926 3000	**K 3926/3**	Cad. **€**	1



Tipo ad aria compressa - Per alte prestazioni
Interamente in acciaio con guarnizioni interne antiusura che ne garantiscono una lunga durata
Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**
Per fusti con contenuto da 20 a 30 kg e con diametro interno da 250 a 300 mm
Composta da:
1 pistola per grasso completa di raccordo e testina per ingrassatori
1 tubo per grasso lunghezza 3 m
1 membrana premigrasso con gomma Ø 310 mm
1 coperchio antipolvere Ø 330 mm
1 disco in ferro Ø 270 mm
1 carrello portafusti in acciaio altezza 950 mm con 2 ruote Ø 150 mm
Pressione di esercizio 4÷8 bar
Erogazione 0,7 kg/min - Rapporto compressione 50:1
Lunghezza pompa 480 mm
Peso ca. 16,2 kg

Codice K 3926 5000	**K 3926/5**	Cad. **€**	1

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Adesivi e sigillanti



Serrafiletti - Adesivi anaerobici per metalli, ad elevata resistenza meccanica
Indicati per il bloccaggio ed il frenaggio di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere
Eliminano l'allentamento dato da vibrazioni o urti ed il grippaggio da corrosione
Sigillano in modo sicuro ed impermeabile contro trafilamenti di olio, acqua, liquidi e gas

Classe di resistenza media 2 (possibile smontaggio) - Per filetti con Ø max. M36
In flacone da 50 ml

K 3927/1 - LOCTITE® ENGINEERING ADHESIVES **- N° 55-03**
Indicato anche su superfici leggermente sporche di olio
Omologato gas e acqua potabile DVGW-TZW
Tempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +200°C - Colore blu fluorescente

K 3927/11 - LOCTITE® ENGINEERING ADHESIVES **- N° 55-02 - Esecuzione "Green"**
Senza sostanze nocive, studiato per migliorare le condizioni di lavoro dell'utilizzatore
Tempo di indurimento: manipolazione 20-40 min - funzionale 6-12 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +150°C - Colore blu

K 3927/15 - AREXONS
Indicato anche su superfici leggermente sporche di olio
Tempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +200°C - Colore blu

Codice K 3927 1000	**K 3927/1**	Cad. **€**	10
Codice K 3927 1100	**K 3927/11**	Cad. **€**	10
Codice K 3927 1550	**K 3927/15**	Cad. **€**	6



K 3927/1



K 3927/11
Esecuzione "Green"



K 3927/15

LOCTITE® ENGINEERING ADHESIVES
Classe di resistenza alta 3 (montaggio permanente) - Per filetti con Ø max. M20
Per impiego generale, particolarmente indicato per prigionieri

K 3927/2 - N° 83-54 - Resistente fino a temperature di +200°C
Tempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +150°C - Colore verde fluorescente

K 3927/22 - N° 83-52 - Esecuzione "Green"
Senza sostanze nocive, studiato per migliorare le condizioni di lavoro dell'utilizzatore
Tempo di indurimento: manipolazione 20-40 min - funzionale 6-12 ore
Temperatura di impiego: -55°C ÷ +150°C - Colore verde

Contenuto	**ml**	**10**	**50**
Codice		**K 3927 2010**	**K 3927 2000**
K 3927/2	Cad. **€**		
Codice		**—**	**K 3927 2200**
K 3927/22	Cad. **€**	—	





LOCTITE® ENGINEERING ADHESIVES
Sigillafiletti - Adesivi anaerobici adatti per sigillare e frenare giunzioni filettate garantiscono un ottimo effetto sigillante verso acqua, gas, olii, carburanti fluidi industriali e vari prodotti chimici
Si impiegano al posto della canapa, dei nastri di PTFE e guarnizioni - Temperatura di impiego da -55°C a +150°C





250 ml

Classe di resistenza bassa - 1 (smontaggio facilitato)

N° 18-10 - Pasta al PTFE ideale per raccordi in PVC, PP, nylon e tubazioni fino a 2"
Omologato gas AGA, DVGW - Gioco diametrale ±0,30 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 20-40 min - funzionale 1-3 ore - Colore bianco

Contenuto	**ml**	**50**	**250**
Codice		**K 3927 4050**	**K 3927 4250**
K 3927/4	Cad. **€**		



50 ml

Classe di resistenza media - 2 (possibile smontaggio)

N° 53-14 - Sigillante fluido per raccordi pneumatici e idraulici fino a ¾"
Omologato gas DVGW - Gioco diametrale ±0,15 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 ore
Colore marrone fluorescente - In flacone da 50 ml

Codice K 3927 5000	**K 3927/5**	Cad. **€**	10



K 3927/6 - N° 58-11 - **Sigillante in pasta** omologato per gas DVGW GPL alta pressione AGA, ossigeno (BAM), acqua potabile WRAS e alimentare NSF P1
Per filettature max. 2" - Gioco diametrale ±0,30 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 15-30 min - funzionale 1-3 ore
Colore giallo fluorescente

K 3927/66 - N° 58-12 - Sigillante in pasta, esecuzione "Green"
Senza sostanze nocive, studiato per migliorare le condizioni di lavoro dell'utilizzatore
Per filettature max. 2" - Gioco diametrale ±0,30 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 30-60 min - funzionale 6-12 ore - Colore giallo

Contenuto	**ml**	**50**	**250**
Codice		**K 3927 6000**	**K 3927 6250**
K 3927/6	Cad. **€**		
Codice		**K 3927 6600**	**—**
K 3927/66	Cad. **€**		—



K 3927/6 - 50 ml




K 3927/66



K 3927/6 - 250 ml

Adesivi e sigillanti

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES -
Bloccanti fissatori a montaggio permanente
Per il montaggio ad alta resistenza di un accoppiamento cilindrico (cuscinetti, ingranaggi, pulegge, perni, boccole)
Garantiscono un'alta coppia di trasmissione - Sostituiscono chiavette, alberi scanalati, saldature sigillano in modo sicuro ed eliminano la corrosione da agenti esterni e da contatto
Adatti anche per incollare materiali diversi tra loro
Classe di resistenza alta - 3 (montaggio permanente)
Per filetti con Ø max. M36 (1 ½") - Gioco max. diametrale ±0,20 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 2-5 min - funzionale 1-3 ore
Temperatura di impiego da -55°C a +150°C



N° 85-21
Consolida i montaggi forzati, consente montaggi scorrevoli al posto di quelli ad interferenza e permette maggiori tolleranze di lavorazione
Elimina eventuali distorsioni, corrosione da attrito ed allentamenti, sigillando in maniera sicura ed impermeabile contro trafilamento di fluidi in generici - Omologato gas Gaz de France
Colore verde fluorescente - In flacone da 50 ml



Codice K 3928 1000	K 3928/1	Cad. €	10

N° 85/61 UV-AE
Bloccante UV-anaerobico a media viscosità che **indurisce in pochi secondi con l'esposizione a raggi UV** e in pochi minuti con la polimerizzazione anaerobica
Il tempo di presa rapido evita l'assemblaggio forzato con alti carichi
L'adesivo polimerizzato è **idoneo al contatto con molti solventi**
Specifico per sigilli antimanomissione se irraggiato da raggi UV
Colore blu fluorescente - In **flacone da 250 ml**





Codice K 3928 3000	K 3928/3	Cad. €	10

Lampade professionali UV-CURING ⟶ N 8 pag. 1035

Adesivi istantanei universali
Per il fissaggio istantaneo e strutturale di gomma, metalli, ceramica, cuoio, legno, materie plastiche, ecc. - Non creano aloni bianchi e sono inodore
Temperatura di impiego da -50°C a +80°C



LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES **- N° 14 - A base di metile-cianoacrilato**
Ad alta resistenza e media viscosità
Adatto per incollare materiali rigidi, gomma-metallo, metallo-plastica
Tempo di fissaggio prolungato (possibile riposizionamento delle parti)
Colore trasparente - **In tubetto da 20 g**



Codice K 3929 0000	K 3929/0	Cad. €	10

A base di etile-cianoacrilato
Per uso generale, a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida
Indicato per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno e metalli
Elevata resistenza alla temperatura: fino a +82°C - Colore trasparente

ABC TOOLS - KOLLA ISTANTANEA
In tubetto da 20 g



Codice K 3929 0520	K 3929/05	Cad. €	10

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES **- N° 43S**

Contenuto g	20	50	500
Codice	K 3929 1000	K 3929 1050	K 3929 1500
K 3929/1 Cad. €			



20 g 50 g 500 g

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES **- N° 41 - A base di etile-cianoacrilato, sensibile alle superfici acide**
Indurimento molto rapido, anche in condizioni di bassa umidià relativa
Elevata adesione a superfici porose come cuoio, legno, carta, cartone, gomma espansa e EPDM
Colore trasparente - In tubetto da 20 g



Codice K 3929 2000	K 3929/2	Cad. €	10

LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES **- N° 47 Gel - A base di etile-cianoacrilato ad alta tixotropia**
L'elevata viscosità permette di colmare ampi giochi
Non cola se applicato su superfici verticali ed è adatto su superfici porose, per incollare gomma e materie plastiche tra loro o su supporto metallico
Tempo di fissaggio rallentato che permette il riposizionamento delle parti
Elevata resistenza alla temperatura: fino a +120°C - Colore traslucido - In tubetto da 20 g



Codice K 3929 3000	K 3929/3	Cad. €	10

AREXONS - A base di etile-cianoacrilato
Adesivo istantaneo monocomponente a media viscosità
Per il rapido incollaggio di materiali dello stesso tipo e anche per metalli/gomma, metalli/materie plastiche, gomma/materie plastiche
Tempo di fissaggio prolungato, il 50% dell'adesione finale si ottiene dopo 30 minuti
Indurisce a temperatura ambiente - Colore trasparente - In tubetto da 20 g




Codice K 3929 1120	K 3929/11	Cad. €	12

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Adesivi e sigillanti

Attivatori e preparatori di superfici
Adatti per accelerare l'indurimento degli adesivi in particolari situazioni (bassa temperatura, gioco allentato, metalli poco reattivi)
Si applicano, secondo necessità, su una o entrambe le superfici, che rimangono attive per lungo tempo; l'assemblaggio deve comunque essere effettuato in pochi secondi





LOXEAL ENGINEERING ADESIVES - PRIMER 7
Attivatore liquido per adesioni su plastiche difficili: polietilene, polipropilene, elastomeri termoplastici, silicone, EPDM, PTFE, TPE, ecc.
Accelera moderatamente l'indurimento ed elimina l'effetto alone - Contenuto 20 ml

Codice K 3929 4300	K 3929/43	Cad. €	6



LOXEAL ENGINEERING ADESIVES - Spray attivatore 9
Adatto per indurire all'istante adesivi cianoacrilici su superfici porose, a reazione acida e non combacianti
Si può utilizzare anche come post-induritore dopo l'assemblaggio, asciuga rapidamente la parte di adesivo eccedente la giunzione - Contenuto 200 ml

Codice K 3929 4500	K 3929/45	Cad. €	12

Guarnizioni liquide sigillanti
Adatti per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, motori
Formano una guarnizione flessibile e/o elastica, resistente a vibrazioni, calore, olii e fluidi industriali
Garantiscono la sigillatura con tolleranza di lavorazione di alcuni decimi di mm



LOXEAL ENGINEERING ADESIVES - N° 59-30 - Guarnizioni elastomeriche e plastiche
Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, polimerizza per reazione con l'umidità atmosferica
Tempo di indurimento: tenuta iniziale 8-20 min - per cordolo Ø 2 mm 24 ore
Temperatura di impiego da -60°C a +250°C con punte fino a +300°C

In tubetto da 75 ml - 10 pz.

Colore	nero	rosso
Codice	K 3929 5002	K 3929 5000
K 3929/5 Cad. €		





In cartuccia pressurizzata da 200 ml
Con beccuccio erogatore che permette un'applicazione precisa, veloce, senza sprechi anche in spazi ristretti e su superfici verticali, ed un **utilizzo del 100% del contenuto**
Colore nero

Codice K 3929 5202	K 3929/52	Cad. €	6

LOXEAL ENGINEERING ADESIVES - N° 59-10 - Guarnizione liquida anaerobica
Per metalli, di consistenza pastosa, è adatta per formare guarnizioni fra superfici flangiate rigide con elevata tolleranza di accoppiamento
Resiste a vibrazioni, sbalzi termici, aria compressa, acqua, olii e vari agenti chimici
Classe di resistenza 2 (possibile smontaggio) - Tolleranza max. della giunzione ± 0,5 mm
Tempo di indurimento: manipolazione 15-30 min - funzionale 3-6 ore
Temperatura di impiego da -55°C a +200°C - **Colore rosso**
In contenitore a soffietto da 75 ml

Codice K 3929 6000	K 3929/6	Cad. €	10



AREXONS - SEAL 5552
Guarnizione siliconica rapida a reticolazione ossimica
Universale, per alte prestazioni forma guarnizioni di tenuta di qualsiasi spessore per accoppiamenti dinamici e elastici - Reticola a temperatura ambiente per azione dell'umidità
Indicata per la sigillatura e l'incollaggio su metalli, superfici verniciate e materie plastiche
Ottima adesione anche su acciaio, alluminio, ABS, PVC, policarbonato, polipropilene, vetro, ecc.
Resiste a vibrazioni, sbalzi termici, olii, benzina, fluidi refrigeranti
Tempo di reticolazione 2 mm / 10 h - 3,8 mm / 24 h
Temperatura di impiego da -70°C a +200°C - **Colore nero** - In tubetto da 70 ml

Codice K 3929 7070	K 3929/7	Cad. €	24



AREXONS - MOTORSIL "D"
Guarnizione siliconica autolivellante
Elastomero monocomponente di tipo acetico adatto per accoppiamenti meccanici
Vulcanizza a temperatura ambiente - Ottima resistenza agli oli, acqua, all'umidità e allo strappo
Buone proprietà dielettriche e resistenza alle sollecitazioni meccaniche
Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni
Non danneggia le marmitte catalitiche - Facile da rimuovere
Temperatura di impiego da -70°C a +250°C - **Colore rosso** - In tubetto da 60 ml

Codice K 3929 8060	K 3929/8	Cad. €	1



Grasso

Grasso universale a base di olio minerale - Multilub

Grasso per medie ed elevate prestazioni per parti in metallo su metallo, con velocità alte e carichi medio pesanti - Senza lubrificanti solidi
Adatto per cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide lineari con cuscinetti volventi, raccordi sferici, alberi scanalati, mandrini filettati, giunti, viti senza fine
Indicato per la lubrificazione dei telai gru, carrelli elevatori a forche e apparecchiature di sollevamento
Ideale per la lubrificazione di lunga durata, grazie alla bassa tendenza all'ossidazione e alla ridotta evaporazione dell'olio
Resistente al dilavaggio d'acqua, buona protezione contro la corrosione
Impiego da -25°C a +120°C

In confezione da kg	0,4	1
Codice	K 3930 5004	K 3930 5001
K 3930/5 Cad. €		
pz.	10	10



Grasso bianco al litio - LT W2

Grasso lubrificante per parti in metallo su metallo, con movimenti da lenti a medio rapidi e carichi medi
Adatto per cuscinetti utilizzati in macchinari dell'industria alimentare, farmaceutica, per la fabbricazione della carta, negli elettrodomestici e strumenti meccanici di precisione
Indicato per la lubrificazione di lunga durata grazie alla bassa tendenza all'evaporazione
Protegge contro l'usura e la corrosione, previene la formazione di corrosione per contatto
Buona forza di adesione tramite agente adesivizzante incorporato
Impiego da -30°C a +110°C (130°C per brevi periodi) - In barattolo da 1 kg

Codice K 3930 6001	K 3930/6	Cad. €	10



Grasso per cuscinetti - BG 20

Grasso per alte prestazioni per impiego su parti in metallo su metallo, sottoposte a movimenti rapidi e a carichi da medi a pesanti
Per cuscinetti di disinnesto della frizione, nei cuscinetti di ventilatori, a rulli di calandre e nei motori elettrici - Elevata capacità di resistenza al carico
Indicato per la lubrificazione di lunga durata, grazie alla ridotta tendenza all'ossidazione, in particolare quando i punti sono esposti ad alte temperature - Non contiene piombo e nichel
Impiego da -45°C a +180°C (fino a 200°C per brevi periodi) - In barattolo da 1 kg

Codice K 3930 6500	K 3930/65	Cad. €	1



Grasso sintetico bianco a norma FDA (per uso alimentare) - G-4500

Ad alte prestazioni che combina i vantaggi di un'ampia gamma di temperature operative e un'ampia compatibilità con materiali diversi
Addensato con alluminio complesso contiene lubrificanti solidi bianchi
Adatto per lubrificare cuscinetti, ingranaggi, catene e meccanismi scorrevoli nei macchinari per la lavorazione degli alimenti
Elevata resistenza all'usura e ai carichi
Ottime prestazioni a basse temperature - Ampio intervallo termico operativo
Buona compatibilità con gomme e plastiche - Approvato NSF H1 per industrie alimentari

In confezione da kg	0,4
Codice	K 3930 6704
K 3930/67 Cad. €	
pz.	10



Grasso al litio MoS2 - BR 2 Plus

Grasso ad alte prestazioni con lubrificanti solidi e additivi EP, per parti in metallo su metallo sottoposte a movimenti da lenti a rapidi e carichi da medi a elevati.
Adatto per cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati, mandrini filettati - Elevata capacità di resistenza al carico
Indicato per la lubrificazione di lunga durata, con bassa tendenza all'ossidazione, buona resistenza al grippaggio, al dilavaggio d'acqua
Protegge contro la corrosione e la corrosione per contatto
Impiego da -30°C a +110°C (+130°C per brevi periodi)

In confezione da kg	0,100	1
Codice	K 3930 7100	K 3930 7001
K 3930/7 Cad. €		
pz.	10	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

MOLYKOTE Pasta lubrificante

Pasta per il montaggio e il rodaggio - G-n Plus
Pasta solida lubrificante composta da una combinazione ad azione sinergica di lubrificanti solidi
Adatta per l'assemblaggio di parti di metallo come cuscinetti radenti, guide di scorrimento, mandrini filettati, calettamento alla pressa di cuscinetti volventi, ruote, flange, valvole, ingranaggi, viti, ecc. ed il rodaggio di macchinari nuovi e scatole di trasmissione
Indicata anche come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente ed anche per trapanare, segare, filettare
A basso coefficiente di attrito, elevata capacità di resistenza al carico, impedisce l'avanzamento a scatti, piccoli danni superficiali, riduce la corrosione e le rigature
Impiego da -25°C a +450°C (fino a +630°C per brevi periodi)

In confezione da kg	0,100	1
Codice	K 3930 1100	K 3930 1001
K 3930/1 Cad. €		
pz.	10	1




Pasta con solidi bianchi per pressioni estreme - DX
Pasta bianca grassa con lubrificanti solidi, per il montaggio e la lubrificazione di lunga durata di componenti in metallo
Per superfici a scorrimento e punti di attrito sottoposti a carichi pesanti a bassa e media velocità
Ideale per apparecchiature elettriche ed elettrodomestici, macchinari da imballaggio, nell'industria alimentare, tessile, strumenti di precisione, macchine da ufficio e lavorazione materie plastiche
Ottima protezione contro l'usura, previene la corrosione per contatto e il grippaggio ed è resistente al dilavaggio d'acqua
Impiego da -25°C a +125°C

In confezione da kg	0,05	1
Codice	K 3930 2000	K 3930 2001
K 3930/2 Cad. €		
pz.	10	1




Pasta bianca morbida - TP-42
Pasta grassa, chiara e morbida con lubrificanti solidi, per parti in metallo sottoposte ad usura
Adatta su superfici di scorrimento, sottoposte a carichi elevati, e all'influenza dell'acqua delle emulsioni per la lavorazione dei macchinari dei metalli e mandrini di serraggio
Particolarmente adesiva, resistente al dilavaggio d'acqua e alle emulsioni di lavorazione dei metalli, impedisce l'avanzamento a scatti, riducendo la corrosione e la corrosione di contatto
Buona protezione contro la corrosione ed eccellente protezione contro l'usura
Impiego da -25°C a 250°C - In barattolo da 1 kg

Codice K 3930 3000	K 3930/3	Cad. €	1



Pasta minerale per superfici soggette a carichi elevati - G-Rapid Plus
Pasta con lubrificanti solidi a coefficiente di attrito particolarmente basso
Adatta per l'assemblaggio e rodaggio di componenti metallici come mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote e viti, ingranaggi del cambio, valvole, pompe, guide per macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, flange e viti
Ideale come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione
Riduce la formazione di corrosione per contatto, garantisce il funzionamento nei casi di emergenza
Indicata anche come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente e anche per trapanare, segare, filettare
Impiego da -35°C a +450°C - Contenuto 400 ml

Codice K 3930 4000	K 3930/4	Cad. €	12



Pasta per filettature - P-37
Pasta solida lubrificante, altamente pura, per impiego su viti e prigionieri
Adatta per componenti di connessioni filettate in acciaio resistente o estremamente resistente al calore, ad esempio quelli in leghe a base di nichel
Ne previene il grippaggio in caso di esposizione prolungata ad elevate temperature, le incrinature dovute a sollecitazioni, la fragilità alla saldatura e la corrosione
Ideale per accoppiamenti filettati di turbine a gas e a vapore in centrali elettriche e nucleari
Consente lo smontaggio non distruttivo di accoppiamenti filettati anche dopo un prolungato utilizzo ad elevate temperature
Coefficiente di attrito compreso nell'intervallo previsto per i bulloni lubrificati ad olio
Bassa dispersione di precarico durante il serraggio
Alta stabilità termica fino a 1400°C - Non contiene piombo, nichel, zolfo, cloro o fluoro
In barattolo da 0,5 kg

Codice K 3930 7505	K 3930/75	Cad. €	10



MOLYKOTE Pasta lubrificante

Pasta per alte temperature - HSC Plus

Pasta solida lubrificante senza contiene piombo o nichel
Adatta per parti in metallo su metallo, sottoposte ad alte temperature e punti di attrito che, soprattutto nel caso di raccordi filettati, sono privi di piombo o nichel come turbine, motori e valvole, per viti prigioniere di turbine a gas ed a vapore, di turbocompressori in motori diesel, in impianti chimici ed elettrochimici
Ideale per punti di lubrificazione a basse velocità sottoposti ad elevate temperature e ad azioni corrosive, con coefficiente di attrito basso e costante
Utilizzata anche come lubrificante di contatto per componenti che conducono l'elettricità
Consente un montaggio non distruttivo, anche dopo un prolungato utilizzo ad elevate temperature
Resistente alla corrosione e con buona conduttività elettrica - Impiego da -30°C a +1100°C

In confezione da	kg	0,100	1
Codice		K 3930 8100	K 3930 8001
K 3930/8	Cad. €		
	pz.	10	10



Pasta per viti con coefficiente di attrito costante - 1000

Pasta solida lubrificante per raccordi metallici filettati, non contiene piombo o nichel.
Adatta per raccordi metallici filettati sottoposti ad elevate temperature (fino a 650°C), ad azioni corrosive, e che dopo l'assemblaggio e la messa in moto devono essere riavviati o smontati
Ideale anche per viti con testa a cilindro, viti di estrusione nelle macchine di stampaggio plastica ad iniezione, raccordi filettati nell'industria chimica, ed anelli di tensione delle centrifughe
Ad alta capacità di carico, consente lo smontaggio non distruttivo di accoppiamenti filettati anche dopo un prolungato utilizzo ad elevate temperature
Protegge dalla corrosione
Coefficiente di attrito invariato nell'area dei bulloni lubrificati, anche dopo più operazioni di serraggio e disseraggio - Impiego da -30°C a +650°C

In confezione da	kg	0,100	1
Codice		K 3930 9100	K 3930 9001
K 3930/9	Cad. €		
	pz.	10	10



Pasta al rame - Cu 7439 Plus

Pasta in polvere di rame e olio parzialmente sintetico
Per componenti sottoposti ad elevate temperature, alte pressioni e ambienti corrosivi.
Adatta per tutte le superfici che richiedono una protezione da acqua, vapore e corrosione come ingranaggi di frenatura, guarnizioni a flangia, viti collettori di scarico e marmitte
Estremamente adesiva, resistente al dilavaggio d'acqua, bassa evaporazione e assenza di punto goccia, di conseguenza nessuna fusione o fuoriuscita
Protegge contro la corrosione
Impiego da -30°C a 300°C come pasta, fino a 650°C come lubrificante solido

In confezione da	kg	0,100	1
Codice		K 3931 1000	K 3931 1001
K 3931/1	Cad. €		
	pz.	10	1



Pasta siliconica - 111

Pasta a base di olio siliconico, con rivestimento chimico protettivo
Adatta per materiale di tenuta come O-rings in gomma o plastica, guarnizioni e tenute di valvole e rubinetti nei dispositivi sotto pressione e per acqua potabile, misuratori di portata d'acqua, depuratori d'acqua, O-rings di sistemi di carico LPG, per l'industria alimentare, contatori e interruttori elettrici, materiale di tenuta per attrezzature all'aperto come le imbarcazioni soggette a dilavaggio d'acqua e lubrificante per valvole
Bassa pressione di vapore, bassa volatilità, ottima resistenza all'acqua e alla maggior parte dei prodotti chimici - Impiego da -40°C a +200°C

In confezione da	kg	0,100	1
Codice		K 3931 2100	K 3931 2001
K 3931/2	Cad. €		
	pz.	10	10



MOLYKOTE Spray chimici

Distaccante e lubrificante siliconico atossico - Separator

Adatto come agente distaccante e lubrificante siliconico nella lavorazione della gomma e della plastica, nella fabbricazione di cartoni e nella lavorazione del legno
Ideale per agevolare lo scorrimento su nastri trasportatori, guide, piani di scorrimento nell'industria alimentare e su guarnizioni per evitare che le parti si incollino
Protezione contro l'usura e basso coefficiente di attrito
Impiego da -30°C a +200°C
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 3000	K 3931/3	Cad. €	12



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

MOLYKOTE Spray chimici

Fluido minerale al MoS2 per catene veloci - MKL-N
Agente con olio minerale e lubrificanti solidi dispersi in solvente
Adatto per la lubrificazione di catene, consente una fluida penetrazione e una grande adesione
Per catene piccole è possibile l'immersione, utilizzandolo dopo l'evaporazione del solvente (ca. 30 min.)
Protezione contro l'usura e contro la corrosione
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 4000	K 3931/4	Cad. €	12



Fluido sbloccante-penetrante-protettivo sciogli ruggine - Multigliss
Agente con olio minerale e lubrificanti solidi dispersi in solvente
Adatto per sciogliere la ruggine, di grande penetrazione
Per parti molto corrose che richiedono tempi di reazione più lunghi, il trattamento deve essere ripetuto
Protegge contro la corrosione
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 5000	K 3931/5	Cad. €	12



Olio lubrificante protettivo - Omnigliss
Agente con olio minerale e lubrificanti solidi, penetrante ad azione rapida, anticorrosione, idrorepellente e lubrificante
Adatto su contatti sottoposti ad attrito, con velocità medio-basse, non dotati di ingrassatore o di fori di lubrificazione su connessioni, leve, catene e altri componenti di attrezzature di trasporto o di convogliamento, di macchinari tessili, unità di riempimento automatico e per attrezzature di imballaggio - Elevata resistenza alla pressione
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 6000	K 3931/6	Cad. €	12



Grasso per ingranaggi aperti e funi con estreme pressioni - 1122
Grasso sintetico con lubrificanti solidi, idrorepellente ed estremamente adesivo
Adatto per le catene a morsetti degli stenditoi dell'industria tessile e i nastri trasportatori dei reparti di sterilizzazione degli alimenti, per trasmissioni di ingranaggi, cuscinetti a scorrimento a basse velocità ed alte temperature, come i cuscinetti dei sistemi di essiccazione e macchinari di calandratura in vari processi industriali
Elevata resistenza alla pressione, protezione contro l'usura
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 7000	K 3931/7	Cad. €	12



Grasso sintetico a norma FDA (Per uso alimentare) - G-4500
Adatto per la lubrificazione di macchinari dell'industria alimentare quali miscelatori, motori, nastri convogliatori, macchine confezionatrici ed anche per l'industria dell'arredamento, produzione di strumentazione, per l'industria fotografica e attrezzature ottiche
Impiego da -50°C a +160°C
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 8000	K 3931/8	Cad. €	12



Lacca lubrificante universale indurente in aria - D-321R
Lubrificante a secco per impiego universale rapido per estreme temperature
Adatta per viti a testa cilindrica, meccanismi di precisione, rodaggio ingranaggi sottoposti a grandi sollecitazioni, regolazione di specchietti retrovisori, per interruttori ad alto voltaggio
Estremamente adesivo anche su superfici lisce, basso coefficiente d'attrito, impedisce l'avanzamento a scatti
Impiego da -180°C a +450°C
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 9000	K 3931/9	Cad. €	12



Rivestimento protettivo contro la corrosione - METAL PROTECTOR PLUS
Cera sintetica adatta per proteggere dalla corrosione le parti metalliche che devono essere trasportate o stoccate anche per lunghi periodi
Forma un rivestimento trasparente di lunga durata e con basso coefficiente di attrito
Essiccazione a temperatura ambiente in ca. 90 minuti
Si applica a superfici pulite anche in più strati per migliorare e aumentare la protezione
Contenuto 400 ml

Codice K 3931 1300	K 3931/13	Cad. €	12



Devcon Metalli plastici epossidici

Bicomponente per riparazioni e ricostruzioni di componenti usurati
Resina epossidica di grande resistenza e lunga durata, flessibile, aderisce alla maggiore parte dei metalli, al cemento e molte plastiche - Sostituisce la saldatura per semplici riparazioni
Polimerizza in 16 ore, non arrugginisce, è verniciabile, filettabile
Resistente a benzina, petrolio, acqua e a molti agenti chimici



Tipo pastoso - A Plastic Steel
Adatto per ricostruzione di alberi usurati, di sedi chiavetta, costruzioni di matrici, livellamento di guide, sostituzione rapida dei riporti saldati
Contenuto 500 g

Codice K 3933 1000	**K 3933/1**	Cad. **€**	10



Tipo liquido - B Plastic Steel
Adatto per creazione di prototipi e modelli, riproduzione di particolari, riempimento di fessure, cricche e fori, livellamenti di guide
Contenuto 500 g

Codice K 3933 2000	**K 3933/2**	Cad. **€**	10

DOWSIL Sigillanti

Adesivo sigillante siliconico a polimerizzazione acetica - 732
Ad elevate prestazioni, monocomponente pastoso
Polimerizza a temperatura ambiente se esposto all'umidità presente nell'aria
Per sostituzioni di guarnizioni in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici
Impiego da -50°C a +180°C

Colore		**bianco**	**nero**	**trasp.**	**bianco**	**nero**	**trasp.**
Codice	**K 3934 ….**	**0001**	**0002**	**0003**	**0004**	**0005**	**0006**
K 3934	Cad. **€**						
Contenuto		tubetto da 90 ml			cartuccia da 310 ml		



Tubetto



Cartuccia

Adesivi sigillanti siliconici a polimerizzazione neutra

Tipo per sostituzioni di guarnizioni - 7093
Adatto su in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici e sulla maggior parte delle materie plastiche, elevata elasticità
Cartuccia da 310 ml
K 3934/1 - Colore bianco
K 3934/2 - Colore nero

Codice K 3934 1000	**K 3934/1**	Cad. **€**	12
Codice K 3934 2000	**K 3934/2**	Cad. **€**	12



Tipo per incollaggi e sigillature - AS 7096 N
Il **colore trasparente** lo rende adatto per incollaggi e sigillature dove il prodotto non deve essere visibile (riparazione estetica)
L'elastomero reticolato non ingiallisce, contiene fungicidi ed è resistente alla muffa e all'umidità
Impiego da -50°C a +150°C - Inodore
Cartuccia da 310 ml

Codice K 3934 3000	**K 3934/3**	Cad. **€**	12

Tipo per alte temperature - 7091
Di facile applicazione è adatto per ottenere un incollaggio resistente ma flessibile su materiali di diversa espansione termica come vetro su metallo, vetro o plastica
Adesione senza primer su materiali come acciaio smaltato o verniciato, alluminio, ceramica, vetro e materie plastiche per applicazioni tecniche
Polimerizza in gomma dura e flessibile
Usato come materiale per guarnizione formata sul posto (FIGP)
Stabile e flessibile da -55°C a +180°C
Cartuccia da 310 ml
K 3934/34 - Colore bianco
K 3934/35 - Colore nero

Codice K 3934 3400	**K 3934/34**	Cad. **€**	12
Codice K 3934 3500	**K 3934/35**	Cad. **€**	12



Pistole per cartucce di silicone ⟶ C 6 pag. 343

Cutter per cartucce di silicone ⟶ C 6 pag. 343

Adesivo sigillante siliconico a polimerizzazione acetica - Silastic 736
Per apparecchiature sottoposte ad elevate temperature come ferri da stiro o forni di cottura
Per temperatura max. continuativa 260°C
Con esposizione max. intervallata di 315°C
Impiego da -65°C a +260°C
Colore rosso - Tubetto da 90 ml

Codice K 3934 4000	**K 3934/4**	Cad. **€**	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

HUNTSMAN Adesivi epossidici (Araldite)

Bicomponente ad uso universale - 2011
Adesivo a contatto per reazione chimica bicomponente, che polimerizza a temperatura ambiente
Flessibile, tenace, buona resistenza ai carichi dinamici, elevata resistenza al taglio e allo spellamento, adatto per unire metalli, ceramica, vetro, gomma, plastica, e materiali comuni
Per manipolazione in 7 ore, raggiunge il 50% dell'indurimento in 10 ore

In confezione da ml	50	300
Codice	K 3935 1050	K 3935 1300
K 3935/1 Cad. €		
	6 bicartucce	12 tubetti



Bicomponente ad uso universale rapido - 2012
Adesivo a contatto per reazione chimica bicomponente a indurimento rapido
Trasparente, autolivellante, flessibile, tenace, buona resistenza al taglio per trazione 19 N/mm², elevata resistenza al taglio
Per manipolazione in 20 minuti, raggiunge il 50% dell'indurimento in circa 2 ore
Confezione con 6 bicartucce da 50 ml

Codice K 3935 2000	K 3935/2	Cad. €	1



Adesivo epossidico bicomponente tixotropico per metalli - 2013
Adesivo a contatto per reazione chimica, versatile, ideale per incollare i metalli
Per una vasta gamma di metalli, ceramiche, vetro, gomma plastica e molti altri materiali
Riempitivo non cola sino ad uno spessore di 5 mm
Per manipolazione in 7 ore, raggiunge il 50% dell'indurimento in 10 ore
Confezione con 6 bicartucce da 50 ml

Codice K 3935 4000	K 3935/4	Cad. €	1



Adesivo epossidico tixotropico (resistente al calore) ad azione rapida - 2014
Adesivo a contatto per reazione chimica bicomponente molto resistente al calore (fino a 140°C) e agli agenti chimici
Pasta di buon riempimento, non cola fino a 5 mm di spessore, adesiva su un ampia gamma di substrati, resistenza al taglio per trazione 19 N/mm²
Per manipolazione in 20 minuti, raggiunge il 50% dell'indurimento in circa 2 ore

In confezione da ml	50	200
Codice	K 3935 6050	K 3935 6200
K 3935/6 Cad. €		
	6 bicartucce	6 bicartucce



Adesivo epossidico tixotropico (resistente al calore) ad azione lenta - 2015
Adesivo a contatto per reazione chimica bicomponente molto resistente
Pasta tixotropica altamente rinforzata, non cola fino a 10 mm di spessore, per materiali compositi, elevata resistenza al taglio e allo spellamento, resistenza al taglio per trazione 18 N/mm²
Per manipolazione in 4 ore, raggiunge il 50% dell'indurimento in 10 ore

In confezione da ml	50	200
Codice	K 3935 7050	K 3935 7200
K 3935/7 Cad. €		
	6 bicartucce	6 bicartucce



HUNTSMAN Accessori per adesivi epossidici

Miscelatori Mixer Turbo
Di tipo lamellare con spirale interna, per un grado di miscelazione migliore rispetto ai classici beccucci elicoidali
Beccuccio miscelatore per bicartucce - In resina sintetica

Per cartucce da ml	50	200
Codice	K 3935 8050	K 3935 8200
K 3935/8 Cad. €		
Lunghezza totale mm	105	190
pz.	10	50




Applicatore manuale a pistola in resina sintetica - Per bicartucce da 50 ml
L'impiego abbinato con il miscelatore K 3935/8 da 50 ml consente, in una sola operazione, di ottenere l'esatta miscela ed il giusto dosaggio dei due componenti delle bicartucce
Con adattatore per bicartucce a rapporto di miscelazione non omogenea (p.es. K 3935/6 da 50 ml)
Lunghezza totale 200 mm - Peso 180 g

Codice K 3935 9100	K 3935/91	Cad. €	1



tesa Nastri per riparazione

Mod. Strong duct tape
Nastro **telato in polietilene forte**
Spessore 230 µm
Supporto in tela di cotone con adesivo in gomma naturale
Ideale per sigillatura di tubi e condotti, in edilizia, chiusura lamine di copertura, fissaggio, imballaggio, ecc.
Repellente all'acqua
Lunghezza 50 m - Larghezza **48 mm**




Colore		nero	argento
Codice		K 9305 1002	K 9305 1022
K 9305/1	Cad. €		

Tipo in polipropilene e polietilene trasparente, spessore 140 µm
Con adesivo acrilico molto forte e resistente all'invecchiamento
Adatto per riparare e per il giuntaggio di tubi in edilizia, per interni ed esterni, serre, ecc.
Eccellente resistenza ai raggi UV e all'acqua, resiste anche agli agenti atmosferici, all'abrasione e ai solventi
Lunghezza 50 m - Larghezza 33 mm



Colore		trasparente
Codice		K 9308 1000
K 9308/1	Cad. €	

Tipo in alluminio
Nastro su foglio di alluminio ed adesivo acrilico - Spessore 60 µm
Adatto per montaggio di spirali refrigeranti, isolamento termico, sigillatura di condotti, mascheratura, protezione, riparazione, ecc.
Elevata resistenza all'umidità e al vapore, elevata conducibilità termica
Resistente agli olii e agli acidi
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm



Codice K 9308 4000	K 9308/4	Cad. €	6

Tipo per riparazioni estreme
Nastro autoamalgamante in silicone con liner trasparente
Si applica avvolgendo il nastro su se stesso, con il suo supporto crea una sigillatura permanente a tenuta d'acqua, **non occorre adesivo**
Adatto per Isolamento e protezione cavi e allacciamenti, sigillatura compartimento motore, nell'industria nautica, automobilistica, impianti
Lunghezza 3 m - Larghezza 25 mm - Spessore 500 µm



Colore		nero
Codice		K 9308 7002
K 9308/7	Cad. €	
	pz.	16

---


tesa Nastri biadesivi

Tipo rimovibile
Supporto in PET e con adesivo in gomma differenziale
Protetto da un supporto in carta siliconata
Adatto per applicazioni temporanee come posa di pavimentazioni durante ristrutturazioni, fiere, eventi, esibizioni, ecc.
La speciale composizione dell'adesivo garantisce un alto potere adesivo iniziale ed è rimovibile dalle superfici più comuni senza lasciare residui
Eccellente resistenza al taglio statico, può essere strappato a mano
Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 250 µm



Codice K 9312 1000	K 9312/1	Cad. €	6

Tipo permanente
Supporto in polipropilene trasparente e adesivo in gomma sintetica
Protetto da un supporto in carta siliconata
Per utilizzo universale su qualsiasi tipo di superficie
Non contiene solventi, di grande capacità adesiva iniziale
Lunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 185 µm



Codice K 9312 3000	K 9312/3	Cad. €	6

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

tesa Nastri per segnalazione

Adatti per segnalazioni ostacoli





Tipo adesivo
Nastro robusto in PVC plastificato rivestito con adesivo in gommaresina per un'eccellente adesione a molte superfici
Adatto per segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico
Ideale per l'uso temporaneo o permanente in interni, una volta rimosso non lascia residui
Elevata resistenza all'abrasione
Lunghezza 33 m - Larghezza 50 mm - Spessore 150 µm

Colore		bianco/rosso	giallo/nero
Codice		K 9315 1041	K 9315 1042
K 9315/1	Cad. €		
	pz.	6	6



Tipo non adesivo
In polipropilene stampato su entrambi i lati
Ideale per marcare ostacoli, aree pericolose, ostacoli temporanei, ecc.
Resistente ai raggi UV per 3 mesi - Inchiostro resistente allo strofinamento
Lunghezza 100 m - Larghezza 80 mm

Colore		bianco/rosso
Codice		K 9315 3000
K 9315/3	Cad. €	
	pz.	4

tesa Nastri antiscivolo

Nastro antisdrucciolevole ideale prevenire incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro
Certificato secondo norme DIN 51130
Con supporto PVC rivestito in ossido di alluminio e forte adesivo acrilico
Effetto antiscivolo con durata fino a 2 anni in zone soggette a un uso normale
Resistente all'acqua salmastra e agli agenti chimici
Si strappa a mano e non si restringe dopo l'applicazione
Lunghezza 15 m - Spessore 800 µm
K 9317/1 - Larghezza 25 mm - 6 pz.
K 9317/2 - Larghezza 50 mm - 3 pz.





Colore		nero	giallo/nero
Codice		K 9317 1002	—
K 9317/1	Cad. €		—
Codice		K 9317 2002	K 9317 2012
K 9317/2	Cad. €		

tesa Nastro biadesivo

Powerbond® ULTRA STRONG
Nastro biadesivo in schiuma a **tenuta extra forte fino a 10 kg per 10 cm**
Adatto per appendere oggetti lisci e pesanti
Aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce come piastrelle, legno e la maggior parte delle materie plastiche
Proteggere dal contatto diretto con acqua o luce diretta dei raggi del sole
Lunghezza 1,5 m - Larghezza 19 mm



Codice K 9320 2015	K 9320/2	Cad. €	12

tesa Nastro isolante

Supporto in PVC plastificato **autoestinguente**
Certificato secondo: **norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, e conforme RoHS 2.0**
Spessore 150 µm - Resistenze all' alta tensione max.7000 V - Resistente al calore fino a + 90°C
In confezione da 10 pezzi indivisibile
B 2168 - Larghezza **15 mm** - Lunghezza totale 10 m
B 2168/1 - Larghezza **19 mm** - Lunghezza totale 25 m





Colore		nero	rosso	giallo	bianco	giallo/verde
Codice	B 2168	0001	0002	—	0004	0008
B 2168	Cad. €					
Codice	B 2168	1001	1002	1003	1004	1008
B 2168/1	Cad. €					

B 5 → pag. 200

NOVITÀ GRUPPO L



Moschettoni in acciaio
Nuove misure
Pag. 786



Morsetti tendifilo autoserranti
Nuova misura
Pag. 787



Redance in acciaio
Nuove misure
Pag. 789



Morsetti girevoli da banco
Pag. 790



Morse parallele da banco
Pag. 791



Argani a fune con carter in alluminio
Pag. 796



Serragiunti rapidi a cremagliera
Pag. 804




Serragiunti universali con impugnatura ribaltabile di 90°
Pag. 808



Puntelli telescopici con regolazione a vite e perno di fissaggio
Pag. 810




Puntelli telescopici con meccanismo di pompaggio a leva
Pag. 810




ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fissaggio - Sollevamento - Componenti per il montaggio



da pagina 786

L 0
Moschettoni, tenditori, grilli, ganci



da pagina 790

L 1
Morsetti, morse



da pagina 794

L 2
Binde, martinetti



da pagina 795

L 3
Taglie, argani, paranchi, sistemi di ancoraggio



da pagina 800

L 4
Grani filettati, perni



da pagina 802

L 5
O-rings, spine elastiche, molle a tazza



da pagina 804

L 6
Serragiunti



da pagina 812


L 7
Fascette



da pagina 822

L 8
Magneti

Moschettoni in acciaio



Tipo con molla interna e chiusura dentata - DIN 5299

Esecuzione normale, non adatta al sollevamento - Dati di carico e rottura puramente indicativi e non vincolanti
L 2197/1 - In acciaio - Zincati
L 2197/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Lunghezza totale	mm	40	50	60	70	80	90	100	120	160
Codice	L 2197	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1120	1160
L 2197/1	Cad. €									
Codice	L 2197	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2120	2160
L 2197/2 - INOX	Cad. €									
Carico di portata / rottura	kg	20 / 80	30 / 120	45 / 180	60 / 240	75 / 300	100 / 400	120 / 480	130 / 520	200 / 800
Ø tondino "A"	mm	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Alloggiamento testa "C"	mm	6	8	8,5	11	12	13	15	18	22
Passaggio gola "E"	mm	7	7	8	8	9	9	12	16	28
	pz.	100	100	100	100	100	50	50	35	15



Esecuzione collaudata e contrassegnata con carico di rottura - Chiusura di sicurezza, brevettata

In acciaio - Zincati

Lunghezza totale	mm	50	60	80	100	120
Codice		L 2197 3050	L 2197 3060	L 2197 3080	L 2197 3100	L 2197 3120
L 2197/3	Cad. €					
Carico di rottura		150 kg	150 kg	9 kN	17 kN	22 kN
Ø tondino "A"	mm	5	6	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	7,5	8	12	13	18
Passaggio gola "E"	mm	10	12	18	19	26
	pz.	50	50	25	25	25



In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Lunghezza totale	mm	50	60	80	100	120
Codice		L 2197 4050	L 2197 4060	L 2197 4080	L 2197 4100	L 2197 4120
L 2197/4 - INOX	Cad. €					
Carico di rottura		3,5 kN	5 kN	15 kN	22 kN	28 kN
Ø tondino "A"	mm	5	6	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	8	8,5	12	13	17
Passaggio gola "E"	mm	11	14	17	18	26
	pz.	50	50	25	25	15


INOX

Con ghiera filettata di sicurezza - EN 362/B - In acciaio - Zincati - pz. 25

Lunghezza totale	mm	80	100	120*
Codice		L 2197 5080	L 2197 5100	L 2197 5120
L 2197/5	Cad. €			
Carico di rottura		9 kN	17 kN	22 kN
Ø tondino "A"	mm	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	12	13	18
Passaggio gola "E"	mm	17	17	23



* CE

Tipo con ghiera filettata, molla interna e chiusura dentata, non adatti al sollevamento
Dati di carico e rottura puramente indicativi e non vincolanti - **In acciaio** - Zincati

Lunghezza totale	mm	80	100	120
Codice		L 2197 6080	L 2197 6100	L 2197 6120
L 2197/6	Cad. €			
Carico di portata / rottura	kg	75 / 300	120 / 480	130 / 520
Ø tondino "A"	mm	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	12	15	18
Passaggio gola "E"	mm	9	11	16
	pz.	50	50	30



Maglie di giunzione per catene

Con chiusura a ghiera filettata
L 2198/0 - In acciaio - Zincato
L 2198/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Diametro tondino	mm	4	5	6	8	10	12
Codice		L 2198 0004	L 2198 0005	L 2198 0006	L 2198 0008	L 2198 0010	L 2198 0012
L 2198/0	Cad. €						
Codice		L 2198 2004	L 2198 2005	L 2198 2006	L 2198 2008	L 2198 2010	L 2198 2012
L 2198/2 - INOX	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	40	50	55	75	90	105
	pz.	100	100	50	50	50	25



Morsetti tendifilo autoserranti

In acciaio forgiato con tendifilo brunito e temperato - Per cavi di acciaio e per funi di acciaio

Per funi diametro	mm	1÷4	3÷8	5÷10	8÷16	12÷26
Codice		L 2214 0014	L 2214 0038	L 2214 0510	L 2214 0816	L 2214 1226
L 2214	Cad. €					
Per conduttori di rame	mm²	1÷16	6÷35	16÷70	50÷150	95÷400
Portata	kg	500	1000	1700	3000	3500
Carico di rottura	kg	1000	1700	3000	5500	6000
Peso	kg	0,25	0,85	1,1	1,8	3,5



Ø 3÷8 mm


Ø 8÷16 mm

Copiglie beta

L 2217/1 - In acciaio zincato
L 2217/3 - In acciaio inossidabile AISI 304 - INOX

Ø tondino	mm	2	3	3,5	4	5	6
Codice	L 2217	1002	1003	1035	1004	1005	1006
L 2217/1	Cad. €						
Codice	L 2217	3002	3003	—	3004	3005	3006
L 2217/3	Cad. €			—			


L 2217/3 - INOX

Copiglie a scatto

In acciaio zincato

Ø perno	mm	4,5	6	8	10
Codice		L 2217 5045	L 2217 5006	L 2217 5008	L 2217 5010
L 2217/5	Cad. €				



Tenditori filettati


Tipo con due occhielli
L 2222 - In acciaio stampato - Zincati - Con marcatura CE
L 2222/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



Filettatura	M	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24
Codice		L 2222 0005	L 2222 0006	L 2222 0008	L 2222 0010	L 2222 0012	L 2222 0014	L 2222 0016	L 2222 0020	L 2222 0022	L 2222 0024
L 2222	Cad. €										
Codice		L 2222 2005	L 2222 2006	L 2222 2008	L 2222 2010	L 2222 2012	—	—	—	—	—
L 2222/2 - INOX	Cad. €						—	—	—	—	—
Lunghezza corpo	mm	70	90	110*	125*	140*	170	190	220	240	260
Portata L 2222	kg	100	150	300	470	650	800	1250	1800	2250	2800
Portata L 2222/2	kg	35	70	135	175	275	—	—	—	—	—

***** Lunghezza corpo L 2222/2 M 8 = 120 mm - M 10 = 150 mm - M 12 = 200 mm


Tipo con occhiello e gancio
L 2223 - In acciaio stampato - Zincati - Con marcatura CE
L 2223/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



Filettatura	M	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24
Codice		L 2223 0005	L 2223 0006	L 2223 0008	L 2223 0010	L 2223 0012	L 2223 0014	L 2223 0016	L 2223 0020	L 2223 0022	L 2223 0024
L 2223	Cad. €										
Codice		L 2223 2005	L 2223 2006	L 2223 2008	L 2223 2010	L 2223 2012	—	—	—	—	—
L 2223/2 - INOX	Cad. €						—	—	—	—	—
Lunghezza corpo	mm	70	90	110	120*	140*	170	190	220	240	260
Portata L 2223	kg	25	45	75	115	150	210	340	650	900	1200
Portata L 2223/2	kg	20	35	50	85	110	—	—	—	—	—


***** Lunghezza corpo L 2223/2 M 10 = 150 mm - M 12 = 200 mm

Tipo in acciaio stampato a 2 ganci - Zincati - Con marcatura CE



Filettatura	M	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24
Codice		L 2223 5005	L 2223 5006	L 2223 5008	L 2223 5010	L 2223 5012	L 2223 5014	L 2223 5016	L 2223 5020	L 2223 5022	L 2223 5024
L 2223/5	Cad. €										
Lunghezza corpo	mm	70	90	110	125	140	170	190	220	240	260
Portata	kg	25	45	75	115	150	210	340	650	900	1200

Tipo in acciaio stampato a 2 forcelle - Zincati - Con marcatura CE



Filettatura	M	10	12	14	16	20	22	24
Codice		L 2224 1010	L 2224 1012	L 2224 1014	L 2224 1016	L 2224 1020	L 2224 1022	L 2224 1024
L 2224/1	Cad. €							
Lunghezza corpo	mm	125	140	170	190	220	240	260
Portata	kg	450	650	750	1000	1400	1800	2000

Golfari

Tipo maschio - Ad occhio circolare
L 2225 - In acciaio forgiato - Esecuzione **nera** - DIN 580
L 2225/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione **zincata** - DIN 580
L 2225/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
L 2225/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX


L 2225 L 2225/1 L 2225/2 - INOX L 2225/3 - INOX

Filettatura	M	6•	8	10	12	14•	16	18•	20	22•	24	27•	30	36	42
Codice	L 2225	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030	0036	0042
L 2225	Cad. €														
Codice	L 2225	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030	1036	1042
L 2225/1	Cad. €														
Codice	L 2225	2006	2008	2010	2012	—	2016	—	2020	—	—	—	—	—	—
L 2225/2 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—	—	—
Codice	L 2225	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—	—	—
L 2225/3 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—	—	—
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	340	700	700	1200	1200	1800	1800	3200	4600	6300

Tipo femmina - Ad occhio circolare
L 2226 - In acciaio forgiato - Esecuzione **nera** - DIN 582
L 2226/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione **zincata** - DIN 582
L 2226/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
L 2226/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX


L 2226 L 2226/1 L 2226/2 - INOX L 2226/3 - INOX

Filettatura	M	6•	8	10	12	14•	16	18•	20	22•	24	27•	30
Codice	L 2226	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030
L 2226	Cad. €												
Codice	L 2226	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030
L 2226/1	Cad. €												
Codice	L 2226	2006	2008	2010	2012	—	2016	—	2020	—	—	—	—
L 2226/2 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—
Codice	L 2226	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—
L 2226/3 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	340	700	700	1200	1200	1800	1800	3200

• Non secondo norma DIN

Tipo maschio in acciaio forgiato con doppia articolazione - Normativa CE 2006/42/EC
Girevole a 360° e basculante a 180° anche sotto carico - Diametro occhio 28 mm
Con trattamento anticorrosione sulle parti non verniciate



Filettatura	M	8	10	12
Codice		L 2227 1008	L 2227 1010	L 2227 1012
L 2227/1	Cad. €			
Portata in verticale 5:1*	kg	400	700	1050
Portata in verticale 4:1*	kg	500	900	1300

* Portata max. utile con i coefficienti di sicurezza indicati

Redance

L 2230 - In acciaio - Esecuzione zincata
L 2230/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



L 2230


L 2230/2 - INOX

Larghezza gola	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24
Codice	L 2230	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0020	0022	0024
L 2230	Cad. €												
Codice	L 2230	2003	2004	2005	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2020	—	—
L 2230/2 - INOX	Cad. €											—	—
Luce interna L 2230	mm	9	11	14	16	18,5	24	30	33	40	51	56	60
Luce interna L 2230/2	mm	10	11	13	16	20	26	28	34	37	45	—	—

Morsetti per funi metalliche

L 2232/1 - Staffa in ghisa - Esecuzione zincata - DIN 741
L 2232/2 - Staffa in acciaio forgiato - Esecuzione zincata
L 2232/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316 - INOX - DIN 741




L 2232/1 L 2232/2 L 2232/3 - INOX

Per funi Ø	mm	3	5	6	8	10	11	13	14	16	20	22	25
Codice	L 2232	1003	1005	1006	1008	1010	—	1013	—	—	—	—	—
L 2232/1	Cad. €						—		—	—	—	—	—
Codice	L 2232	2003	2005	2006	2008	2010	2011	2013	2014	2016	2020	2022	2025
L 2232/2	Cad. €												
Codice	L 2232	3003	3005	3006	3008	3010	—	3013	3014	3016	3020	3022	3025
L 2232/3 - INOX	Cad. €						—						
Per funi Ø	pollici	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Grilli ad U diritti

L 2234 - In acciaio forgiato, contrassegnati con portata - Esecuzione zincata - Con marcatura CE
L 2236 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX - Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	5*	6*	8	10	11	12	14	16	20	22	25
Codice	**L 2234 ....**	**0005**	**0006**	**0008**	**0010**	**0011**	**0012**	**0014**	**0016**	**0020**	**0022**	**0025**
L 2234	Cad. €											
Codice	**L 2236 ....**	**0005**	**0006**	**0008**	**0010**	**—**	**0012**	**0014**	**0016**	**0020**	**0022**	**0025**
L 2236 - INOX	Cad. €					—						
Diametro perno D	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Luce interna	mm	10	12••	12	16	18	20	22	24	28	32	36
Diametro staffa E	mm	6	8	6	8	10	10	11	12	16	21	22
Diametro staffa E	pollici	1/4	5/16	1/4	5/16	3/8	3/8	7/16	1/2	5/8	13/16	7/8
Portata	kg	60 •	100••	250	400	500	630	800	1000	1600	2000	2500


* Non marcati CE - • L 2234 portata 100 kg - •• L 2234 portata 160 kg


L 2234 L 2236 - INOX

Grilli ad OMEGA

In acciaio - Esecuzione zincata - Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	6	8	10	11	13	16	20	22	25	28	32	35	38	41,3
Codice	**L 2236 ....**	**5006**	**5008**	**5010**	**5011**	**5013**	**5016**	**5019**	**5022**	**5025**	**5028**	**5032**	**5035**	**5038**	**5413**
L 2236/5	Cad. €														
Diametro perno D	pollici	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8
Luce interna	mm	16	20	21	26	29	33	43	51	58	68	74	82	90	98
Diametro staffa E	mm	5	6,4	8	9,6	11,1	12,7	15,8	19	22,2	25	28	32	36	38
Diametro staffa E	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 1/2
Portata	kg	330	500	750	1000	1500	2000	3250	4750	6500	8500	9500	12000	13500	17000



ABC TOOLS Ganci di sollevamento

Contrassegnati con portata
Con moschettone di sicurezza e scatto rapido di apertura e chiusura
La portata è espressa in tonnellate secondo D.P.R. n.° 459/96

Tipo ad occhio

Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
Codice	**L 2238 ....**	**0008**	**0001**	**0016**	**0002**	**0032**	**0005**	**0075**
L 2238	Cad. €							
Lunghezza "A"	mm	109	126	144	163	201	256	317
Diametro "B"	mm	19	23	28	32	38,5	51	63
Dimensione "C"	mm	24	26	28	30	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,4	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8



Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato


Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
Codice	**L 2238 ....**	**2112**	**2002**	**2315**	**2053**	**2008**	**2125**
L 2238/2	Cad. €						
Lunghezza "A"	mm	110	140,5	162	201	256	317
Diametro "B"	mm	15	28	30	39	51	63
Dimensione "C"	mm	22	25	27,5	33	40	51
Peso	kg	0,3	0,6	0,9	1,9	3,7	6,8



Tipo con gancio girevole

Esecuzione in acciaio al carbonio ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	0,8	1	1,6	2	3,2	5	7,5
Codice	**L 2239 ....**	**0008**	**0001**	**0016**	**0002**	**0032**	**0005**	**0075**
L 2239	Cad. €							
Lunghezza "A"	mm	136	164	198	213	246	313	364
Dimensione "DxE"	mm	32x22,5	38x34	44,5x39	44,5x39	48x39	64x53	70x53
Dimensione "C"	mm	17	28	30	30	32,5	43	49,5
Peso	kg	0,7	0,8	1,2	1,4	2,2	4,6	7,4



Esecuzione in acciaio legato grado 80 ad alta resistenza, verniciato

Portata	t	1,12	2	3,15	5,3	8	12,5
Codice	**L 2239 ....**	**2112**	**2002**	**2315**	**2053**	**2008**	**2125**
L 2239/2	Cad. €						
Lunghezza "A"	mm	140	192	208,5	246	313	363,5
Diametro DxE"	mm	32x26	44x39	44x39	50x44	64x60	70x64
Dimensione "C"	mm	22	22	26	35	43	49,5
Peso	kg	0,3	1	1,2	2,2	4,6	7,4



Morsetti paralleli

Corpo in acciaio stampato, finemente nichelati
Con tasselli girevoli in acciaio con una scanalatura a "V"
Adatti **per effettuare serraggi paralleli interni** (dim. "a1") **ed esterni** (dim. "a2") oppure ad angolo fino a 5°
Regolabile con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione

Apertura max. "a1" mm	25	50	75	100	150
Codice	L 3280 5025	L 3280 5050	L 3280 5075	L 3280 5100	L 3280 5150
L 3280/5 Cad. €					
Apertura min-max "a2" mm	20÷48	32÷82	40÷120	50÷155	50÷205
Profondità "h" mm	15	27	40	65	100
Peso kg	0,05	0,3	0,4	0,9	1,9



Morsetti per orologiai

In acciaio forgiato
Esecuzione **di precisione lucidata fine**, nichelati
Impugnatura godronata con foro passante - 5 pz.

Larghezza ganasce mm	16
Codice	L 3324 0016
L 3324 Cad. €	
Lunghezza totale mm	115
Peso kg	0,5



Giraviti per orologiai ⟶ A 0 pag. 13



Pinzette ⟶ B 0 pag. 148



Morsetti girevoli da banco

Tipo con base girevole a 360° e piano ad incudine
Corpo in ghisa verniciata
Ganasce e vite in acciaio
Fissaggio al piano di lavoro tramite morsetto
Larghezza ganasce 50 mm

Codice L 3324 1050	L 3324/1	Cad. €	1



Tipo orientabile a 360° mediante snodo sferico con corona di serraggio
Corpo in ghisa verniciata, ganasce e vite in acciaio
Ganasce rivestite in gomma
Meccanismo a leva per il fissaggio a ventosa della base
Apertura massima 70 mm

Codice L 3324 2000	L 3324/2	Cad. €	1



Morse orientabili di precisione

In pressofusione di alluminio - Ganasce in alluminio
Esecuzione professionale
Particolarmente adatte **per stampisti ed attrezzisti**, per effettuare assemblaggi nel campo della meccanica e dell'elettronica
Il pezzo in lavorazione può essere orientato con estrema facilità e bloccato a piacere mediante una leva che agisce su uno snodo sferico
L 3325 - Con fissaggio tramite viti
L 3326 - Con fissaggio tramite morsetto con leva

Larghezza ganasce mm	46	80
Codice	L 3325 0046	L 3325 0084
L 3325 Cad. €		
Codice	L 3326 0046	L 3326 0084
L 3326 Cad. €		
Apertura utile mm	70	110
Profondità di serraggio mm	35	52
Peso L 3325 kg	1,7	5,2
Peso L 3326 kg	1,2	5,8



L 3325 L 3326

Morsetti a mano

In acciaio forgiato e bonificato - Esecuzione zincata
Con molla di apertura rinforzata in acciaio speciale
Ganasce rettificate, con tacca a prisma adatta per il serraggio di pezzi tondi o con spigoli



Tipo rinforzato con vite di chiusura a galletto

Lunghezza totale	mm	100	130	180	200
Codice		L 3330 1100	L 3330 1130	L 3330 1180	L 3330 1200
L 3330/1	Cad. €				
Apertura massima	mm	18	25	40	45
Larghezza ganasce	mm	40	42	60	65



Tipo extra pesante con vite di chiusura a manovella

Lunghezza totale	mm	160	180	200	250
Codice		L 3330 3160	L 3330 3180	L 3330 3200	L 3330 3250
L 3330/3	Cad. €				
Apertura massima	mm	40	40	50	60
Larghezza ganasce	mm	65	70	80	90



Tipo con ganasce sottili con vite di chiusura a galletto

Lunghezza totale	mm	130	150
Codice		L 3337 1120	L 3337 1150
L 3337/1	Cad. €		
Apertura massima	mm	20	28
Larghezza ganasce	mm	14	16

Morse parallele da banco

Tipo con corpo in ghisa verniciata, ganasce e vite in acciaio
Esecuzione fissa, con guida piana
Base con fori per il fissaggio al piano di lavoro



Larghezza ganasce	mm	100	125
Codice		L 3359 0100	L 3359 0125
L 3359	Cad. €		


Tipo in ghisa grigia di alta qualità
Con ganasce in acciaio temperato rettificate, avvitate e guide prismatiche fresate
L 3360/1 - Esecuzione fissa
L 3361 - Esecuzione con base girevole


L 3360/1


L 3361

Larghezza ganasce	mm	80	100	120	150
Codice		L 3360 1080	L 3360 1100	L 3360 1120	L 3360 1150
L 3360/1	Cad. €				
Codice		L 3361 0080	L 3361 0100	L 3361 0120	L 3361 0150
L 3361	Cad. €				
Apertura massima	mm	110	140	180	200
Peso L 3360/1 circa	kg	6,4	11	18	20
Peso L 3361 circa	kg	11,5	15	23,5	37

Tipo interamente in acciaio
Ganasce in acciaio temperato, incorporate **per il serraggio di tubi**
Con guida regolabile in ottone, scanalatura per lo scarico dei trucioli e largo ripiano ad incudine



Larghezza ganasce	mm	100	125	150
Codice		L 3370 0100	L 3370 0125	L 3370 0150
L 3370	Cad. €			
Apertura massima	mm	100	125	150
Piano incudine	mm	90x70	100x80	120x90
Peso circa	kg	5	10,5	14,5

Ganasce per morse

Tipo di piombo

Larghezza mm	100	120	130	150
Codice	L 3371 0100	L 3371 0120	L 3371 0130	L 3371 0150
L 3371/0 Al paio €				
Profondità x altezza mm	55 x 30	55 x 30	55 x 30	55 x 30



Tipo con magnete permanente (solo verso la morsa)
Adatte per l'applicazione alle morse da banco L 3360/1÷L 3372/1

In poliuretano con scanalature prismatiche
Adatte per non rovinare i pezzi lavorati delicati rotondi e ovali

Larghezza mm	100	125	150
Codice	L 3371 3100	L 3371 3125	L 3371 3150
L 3371/3 Al paio €			



In poliuretano con zigrinature
Adatte per non rovinare i pezzi lavorati delicati di tutti i tipi

Larghezza mm	100	125	150
Codice	L 3371 4100	L 3371 4125	L 3371 4150
L 3371/4 Al paio €			




In alluminio, con 6 scanalature orizzontali
Ideali per assorbire le irregolarità dei pezzi
Con ulteriore canale centrale per il serraggio di particolari con forma irregolare

Larghezza mm	100	120	125	140	150	160
Codice L 3371	6100	6120	6125	6140	6150	6160
L 3371/6 Al paio €						



In alluminio, con scanalature orizzontali e verticali a 120° e una superiore a 90°
Ideali per lavorazioni su tubi e pezzi di varie forme anche in posizione orizzontale

Larghezza mm	100	120	125	140	150	160
Codice L 3371	7100	7120	7125	7140	7150	7160
L 3371/7 Al paio €						



In alluminio, con rivestimento in fibra liscia
Ideali per non lasciare segni di lavorazione o deformazioni su pezzi rifiniti
Ad alta tenuta e resistenza al calore

Larghezza mm	100	120	125	140	150	160
Codice L 3371	8100	8120	8125	8140	8150	8160
L 3371/8 Al paio €						



In alluminio, con rivestimento in gomma sintetica liscia a tre strati (durezza 85 shore)
Si adattano facilmente alla forma del pezzo e consentono un ottimo serraggio con pressione minima
Per lavori di rifinitura o montaggio


Larghezza mm	100	120	125	140	150	160
Codice L 3371	9100	9120	9125	9140	9150	9160
L 3371/9 Al paio €						



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

BROCKHAUS HEUER GmbH Morse parallele da banco

Interamente in acciaio forgiato con ganascia anteriore scorrevole
Vite di manovra in acciaio temperato, ottimamente protetta contro infiltrazioni di polvere, detriti, ecc.
Il corpo snello della morsa consente il fissaggio laterale di pezzi verticali
Nel corpo sono ricavate le **ganasce per tubi**


Corpo con ganasce per tubi

Modello **«HEUER FRONT»**
Ganasce e corpo in unico pezzo - Doppia guida prismatica rettificata, con viti di regolazione
L 3372/0 - Con ganasce intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)
L 3372/1 - Con ganasce fisse

Larghezza ganasce mm	100	120	140	160	180
Codice	—	L 3372 0120	L 3372 0140	L 3372 0160	—
L 3372/0 Cad. €	—				—
Codice	L 3372 1100	L 3372 1120	L 3372 1140	L 3372 1160	L 3372 1180
L 3372/1 Cad. €					
Apertura massima mm	125	150	200	225	225
Altezza totale mm	124	156	192	225	225
Profondità mm	50	65	80	100	100
Ganasce per tubi pollici	3/8 ÷ 1 3/16	5/8 ÷ 2 3/16	1 1/16 ÷ 2 3/4	1 1/16 ÷ 4	1 1/16 ÷ 4
Peso circa kg	4,5	9	16	27	29


L 3372/1


Quicklaunch: per apertura rapida senza leva di manovra


Scala in cm per la pre-regolazione dell'apertura

Modello **«HEUER Compact»**
Ad apertura rapida
Con **sistema "Quicklaunch"** che in un attimo **consente di regolare l'apertura delle ganasce da 0 a 130 mm senza l'impiego della leva di manovra**
Corpo con scala in centimetri per la pre-regolazione dell'apertura, che una volta raggiunta, è percettibile all'udito e visivamente
Corpo snello, leggero con **forza di serraggio di 10 kN**
Con ganasce intercambiabili a vite (con una faccia zigrinata ed una liscia)
Larghezza ganasce 120 mm - Apertura massima 130 mm
Con **ganasce per tubi Ø 5/8" ÷ 2"**
Altezza totale 156 mm - Profondità 65 mm - Peso 4,5 kg

Codice L 3377 0120	L 3377	Cad. €	1




Accessori per morse parallele da banco

L 3373 - Ganasce in acciaio temperato per morse L 3372/0 e L 3377
Predisposte per fissaggio a vite - Reversibili, con una faccia zigrinata ed una liscia
L 3374 - Basi girevoli per morse L 3372/0 - L 3372/1 e L 3377

Grandezza	100	120	140	160
Codice	—	L 3373 0120	L 3373 0140	L 3373 0160
L 3373 Al paio €	—			
Codice	L 3374 0100	L 3374 0120	L 3374 0140	L 3374 0160*
L 3374 Cad. €				

***** Adatte anche per morse con larghezza ganasce 180 mm


L 3373


L 3374


Dispositivo di fissaggio a morsetto - **In acciaio**
Adatto per morse L 3372/1 da **100 mm** e L 3377 - Apertura morsetto 65 mm

Codice L 3376 1000	L 3376/1	Cad. €	1

Supporti orientabili per morse L 3372/0 - L 3372/1
Per banchi da lavoro con piano di legno (vedere gruppo N 3)
Fissaggio della morsa mediante viti, stabile e sicuro, esente da vibrazioni
Piastra di base fucinata - Piano di appoggio e di contatto fresati


Tipo a 2 funzioni
① Base girevole - ② Elevazione ed abbassamento della morsa
Con **ammortizzatore pneumatico a pressione** per l'equilibratura del peso
Morsa girevole **a 360°** - Regolazione in altezza max. 200 mm - Peso 9 kg


Per morse mm	120	140	160
Codice	L 3376 2120	L 3376 2140	L 3376 2160
L 3376/2 Cad. €			
Carico ammissibile kg	4÷10	10÷16	16÷29



Tipo a 3 funzioni
① Base girevole - ② Elevazione ed abbassamento della morsa - ③ Ribaltamento sotto il piano
Con 2 ammortizzatori telescopici per il ribaltamento del supporto e **ammortizzatore pneumatico a pressione** per l'equilibratura del peso
Morsa girevole **a 360°** - Regolazione in altezza max. 180 mm - Peso 14 kg

Per morse mm	120	140
Codice	L 3376 3120	L 3376 3140
L 3376/3 Cad. €		
Carico ammissibile kg	4÷10	10÷16





Attenzione: per la vostra sicurezza si raccomanda di ribaltare il supporto solo a morsa montata

Banchi da lavoro con piano in legno → N 3 pag. 978

Binde a cremagliera

Secondo norme di sicurezza EN 1494
Interamente in acciaio, ingranaggi stampati a caldo
Con frizione di bloccaggio azionabile tramite manovella
Impugnatura per il trasporto - Manovella ad impugnatura ribaltabile
Sul corpo in acciaio sono punzonati: il marchio del fornitore, la portata della binda e la data di fabbricazione
L 3391 - Con manovella di sicurezza
L 3391/3 - Con manovella di sicurezza con movimento a cricchetto

Portata max. testa	**t**	**2,5**	**5**	**10**	**16**	**20**
Codice		**L 3391 0025**	**L 3391 0005**	**L 3391 0010**	**L 3391 0016**	**L 3391 0020**
L 3391	Cad. **€**					
Codice		**L 3391 3025**	**L 3391 3005**	**L 3391 3010**	**—**	**—**
L 3391/3	Cad. **€**				—	—
Portata max. piede	**t**	**1,75**	**3,5**	**7**	**11,2**	**14**
Altezza totale chiusa	mm	735	765	770	900	960
Staffa laterale alt. min	mm	73	83	90	160	150
Soll. max. da terra	mm	345	360	320	320	300
Peso	kg	15	22	38	65	89



Cricco meccanico

In acciaio forgiato
Uso molteplice: sollevamento, trazione, lavori stradali, in miniera, nei campeggi, ecc.
Con larga base di appoggio per impiego su terreno ghiaioso o morbido
Ganasce mobili adattabili in qualsiasi posizione lungo il montante
Può essere montato con fissaggio verticale mediante l'ausilio dell'apposito gancio a cerniera, con lucchetto e leva
Controllati e collaudati singolarmente
Altezza 1220 mm - **Portata 3500 kg**
Corsa utile senza prolunga 950 mm - Peso 13,5 kg

Codice L 3396 1000	**L 3396/1**	Cad. **€**	1



Martinetti idraulici

Secondo norma DIN 76024
Interamente di acciaio - Completi di leva di manovra
I martinetti con portata da 5 a 30 t sono muniti di testa regolabile in altezza mediante vite

Portata	**t**	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**
Codice	**L 3403 ....**	**0003**	**0005**	**0010**	**0015**	**0020**	**0030**
L 3403	Cad. **€**						
Altezza min÷max	mm	200÷325	220÷485	240÷515	245÷515	285÷575	295÷585
Peso	kg	4,8	5,5	8	10	18	25



Colonnette di sostegno

In acciaio - Adatte per il sostegno di autovetture
Superficie di appoggio ampia e stabile
Altezza regolabile con spina di sicurezza

Portata	**t**	**1**	**1**	**3,5**
Codice		**L 3405 0001**	**L 3405 0011**	**L 3405 0035**
L 3405	Cad. **€**			
Altezza min ÷ max	mm	**280÷480**	**380÷650**	**440÷740**
Dimensioni base	mm	260x260	260x260	300x300
Peso	kg	3	4	8



Carrelli per meccanici

Lettino sottomacchina **in robusto telaio in plastica ad alta resistenza**
Forma ergonomica con aree per una comoda movimentazione delle braccia e spazi laterali portautensili e minuteria
Adatto per comodi interventi sotto la scocca del veicolo
Con cuscino imbottito poggiatesta, pratica maniglia per il trasporto e 6 ruote
Portata max. 140 kg - Dimensioni LxPxh 1020x470x120 mm - Peso 4,4 kg

Codice C 3270 1000	**C 3270/1**	Cad. **€**	1



C 0 → pag. 294

Carrucole di rimando

Adatte per funi metalliche - Gancio in acciaio forgiato, di sicurezza
Con 1 rotella in acciaio, **montata su cuscinetti a sfere** a tenuta stagna
Con un lato apribile per facilitare l'inserimento della fune

Diametro rotella	mm	105	130	150	180	200
Codice		L 3408 0105	L 3408 0130	L 3408 0150	L 3408 0180	L 3408 0200
L 3408	Cad. €					
Larghezza gola	mm	15	17	19	21	23
Portata al gancio	kg	1000	1500	2000	3000	4000



Taglie per elettricisti

Con tre rotelle di ottone e gancio girevole ribadito
Fornite al paio: una taglia con gancio ed occhiello, una con gancio

Diametro rotelle	mm	50	60
Codice		L 3409 0050	L 3409 0060
L 3409	Al paio €		
Larghezza gola	mm	8	9
Portata max.	kg	100	120



Taglie di sollevamento

CE

Gancio in acciaio forgiato, di sicurezza conforme a Direttiva Macchine 2006/42/CE

Per funi di canapa - Rotelle di ghisa - Per carichi elevati

Tipo con laterali fissi

Con 1 rotella

Diametro rotella	mm	60	90	100	120	130	150
Codice	L 3410	1060	1090	1100	1120	1130	1150
L 3410/1	Cad. €						
Larghezza gola	mm	9	14	15	18	20	25
Portata al gancio	kg	75	150	150	250	250	500



Con 2 rotelle

Diametro rotelle	mm	60	90	100	120
Codice		L 3410 2060	L 3410 2090	L 3410 2100	L 3410 2120
L 3410/2	Cad. €				
Larghezza gola	mm	9	14	15	18
Portata al gancio	kg	100	250	250	500



Con 3 rotelle

Diametro rotelle	mm	60	90	100
Codice		L 3410 3060	L 3410 3090	L 3410 3100
L 3410/3	Cad. €			
Larghezza gola	mm	9	14	15
Portata al gancio	kg	150	500	500



Tipo con un lato apribile per facilitare l'inserimento della fune

Con 1 rotella

Diametro rotelle	mm	60	90	100	120	150
Codice		L 3412 0060	L 3412 0090	L 3412 0100	L 3412 0120	L 3412 0150
L 3412	Cad. €					
Larghezza gola	mm	9	14	15	18	25
Portata al gancio	kg	100	150	150	250	500



Per funi metalliche - Con 1 rotella

Tipo con laterali fissi

Diametro rotella	mm	100	120
Codice		L 3413 1100	L 3413 1120
L 3413/1	Cad. €		
Per funi Ø	mm	10	12
Portata al gancio	kg	500	1000



Tipo con un lato apribile per facilitare l'inserimento della fune
Rotella in acciaio, ricavata dal pieno, **montata su cuscinetti a sfere** a tenuta stagna

Diametro rotella	mm	170	200	220	270
Codice		L 3413 3170	L 3413 3200	L 3413 3220	L 3413 3270
L 3413/3	Cad. €				
Per funi Ø	mm	7,5	9,5	10,5	12,5
Portata al gancio	kg	1000	1500	2000	3000



Argani a fune

Per sollevamento e trazione
Di peso e dimensioni ridotte

Tipo con carter in alluminio
Di facile manutenzione con spine di sicurezza comprese
Leva di manovra a tubo estensibile
Completi di fune in acciaio da 20 metri con gancio in dotazione

Carico massimo	**kg**	**800**	**1600**	**3200**
Codice		**L 3415 0001**	**L 3415 0002**	**L 3415 0003**
L 3415/0 - Completi di fune				
Per funi diametro	mm	8,3	11	16
Dimensioni di ingombro LxPxh	mm	440X265X63	550x300x77	690x360x91
Peso dell'apparecchio	kg	6,4	12	23



Tipo con carter cromato in lamiera di acciaio
Completi di leva di manovra a tubo estensibile
Utilizzare gli apparecchi **esclusivamente** con la fune originale L 3416/10 e L 3416/20

Carico massimo	**kg**	**800**	**3200**
Codice		**L 3416 0001**	**L 3416 0003**
L 3416/0 - Senza fune	Cad. €		
Per funi Ø	mm	8,5	16,5
Carico di rottura	kN	44	188
Dimensioni di ingombro LxPxh	mm	430x170x60	660x350x116
Peso dell'apparecchio	kg	7,5	26



Funi metalliche per argani
Complete di gancio con moschettone di sicurezza
Avvolte su crociera

Per grandezza		**800**	**1600**	**3200**
Codice		**—**	**L 3416 1002**	**L 3416 1003**
L 3416/10 - 10 metri	Cad. €	—		
Codice		**L 3416 2001**	**L 3416 2002**	**L 3416 2003**
L 3416/20 - 20 metri	Cad. €		—	



Paranchi a leva

Leggeri, di rapido e sicuro impiego anche in spazio limitato
Con catena a maglie rotonde, indeformabili e freno automatico di bloccaggio per sospensione del carico in ogni altezza
Gancio inferiore girevole
Gr. 250: paranco di minimo ingombro, adatto per essere riposto nelle cassette portautensili
Gr. 6000: a doppia alzata alternata

Portata	**kg**	**250**	**500**	**750**
Codice		**L 3417 0250**	**L 3417 0500**	**L 3417 0750**
L 3417	Cad. €			
Carico min. (per un corretto funzionamento)	kg	2,5	5	30
Alzata per tiro diretto	m	1	1	1,5
Distanza minima tra i ganci	mm	230	270	275
Catena di carico Ø	mm	4	5	6,3
Peso	kg	2	3,9	7,2
Portata	**kg**	**1500**	**3000**	**6000**
Codice		**L 3417 1500**	**L 3417 3000**	**L 3417 6000**
L 3417	Cad. €			
Carico min. (per un corretto funzionamento)	kg	40	50	70
Alzata per tiro diretto	m	1,5	1,5	1,5
Distanza minima tra i ganci	mm	320	400	570
Catena di carico Ø	mm	7	10	10
Peso	kg	10,2	18	28,1



Paranchi a catena

Sistema «Planetario»
Ad ingranaggi multipli
Rocchetto in acciaio con 5 impronte per la catena di sollevamento, montato su cuscinetti a sfere
Completo di 3 m di catena di sollevamento e 2,5 m di catena di manovra
Ganci con dispositivi di sicurezza
Con gancio inferiore girevole

Portata	**kg**	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Codice	**L 3425 ....**	**0500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
L 3425	Cad. **€**					
Tratti portanti di catena		1	1	1	2	3
Ingombro (dist. minima tra i ganci)	mm	305	340	420	465	575
Catena di sollevamento Ø	mm	6,3	6,3	8	7	8
Catena di manovra Ø	mm	5	5	5	5	5
Sforzo alla catena	kg	22	25	33	33	37
Peso con catena	kg	11	12	20,5	24,5	39,6



gancio girevole

Catena di sollevamento per paranchi L 3425
Per prolungamento alzata
Gr. 1000 adatta anche per paranchi con portata 500 kg

Per paranchi con portata	**kg**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Codice	**L 3426 ....**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
L 3426	Al m **€**				

Catena di manovra per paranchi L 3425
Adatta per aumentare la distanza dell'operatore dal paranco
La catena si intende per distanziamento di 1 m; la quantità fornita effettivamente è di 2 m

Codice L 3427 0000	**L 3427**	Cad. **€**	1

Carrelli porta paranchi

Per impiego con paranchi a catena L 3425
Adatti per scorrimento su travi a doppia "T" e ad "I"
Con spostamento a spinta
Ruote con distanza variabile dotate di cuscinetti a sfere


Portata	**kg**	**500**	**1000**	**2000**	**3000**
Codice		**L 3448 0500**	**L 3448 1000**	**L 3448 2000**	**L 3448 3000**
L 3448	Cad. **€**				
Per larghezza trave	mm	64÷152	64÷203	83÷203	102÷203
Raggio min. di curvatura	m	0,9	1	1,1	1,3
Peso circa	kg	7	13	21	35



Pinze porta paranchi

Per fissare i paranchi a leva o a catena su travi a doppia "T"
Costruzione compatta e robusta
Regolazione semplice e rapida su travature
Con vite filettata per regolare rapidamente la pinza sulla trave

Portata	**kg**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Codice		**L 3450 1000**	**L 3450 2000**	**L 3450 3000**	**L 3450 5000**
L 3450	Cad. **€**				
Larghezza trave "A"	mm	75÷210	75÷210	75÷305	75÷305
Ingombro esterno "B"	mm	182÷328	182÷328	214÷460	214÷460
Spessore trave "D"	mm	26	26	35	35
Profondità pinza "C"	mm	77	85	107	121
Attacco paranco "E" Ø	mm	20	20	22	28
Peso	kg	4	4,6	8,4	10





Ancoraggio carichi

CE

Adatti per **fissare, legare e bloccare** con elevata forza di serraggio e la massima sicurezza, come prescritto **secondo la norma EN 12195-2,** tutti i **materiali che devono essere trasportati su strada e ferrovia**
Con **tensionatore a cricchetto** in acciaio zincato
Leva con blocco di sicurezza antiscivolamento
Nastro in poliestere altamente resistente all'usura e di ridotta elasticità

Tipo a nastro continuo



Portata "LC"*	t (N)	0,4 (400)	2,5 (2500)	5 (5000)
Codice		L 3550 0004	L 3550 0025	L 3550 0005
L 3550/0	Cad. €			
Lunghezza nastro	m	6,5	8,5	8,5
Larghezza nastro	mm	25	50	75



Tipo a nastro con ganci di bloccaggio

Con ganci a uncino



Portata "LC"*	t (N)	0,4 (400)	2,5 (2500)	5 (5000)
Codice		L 3550 3004	L 3550 3025	L 3550 3005
L 3550/3	Cad. €			
Lunghezza nastro	m	6,5	8,5	8,5
Larghezza nastro	mm	25	50	75



Ganci a uncino





Ganci per sponda

Con ganci doppi per sponda



Portata "LC"*	t (N)	2,5 (2500)
Codice		L 3550 5025
L 3550/5	Cad. €	
Lunghezza nastro	m	8,5
Larghezza nastro	mm	50






Gancio a moschettone

Con gancio triangolare di sicurezza a moschettone e triangolo
Passaggio gola 20 mm



Portata "LC"*	t (N)	2,5 (2500)
Codice		L 3550 6025
L 3550/6	Cad. €	
Lunghezza nastro	m	8,5
Larghezza nastro	mm	50



*** Portata "LC": carico massimo per l'utilizzo in trazione in linea retta che una cinghia di tessuto è progettata per sostenere in condizione di utilizzo, per il carico in condizione ad anello raddoppiare la portata**



L 3

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

CE

Nastri di sollevamento

Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-1
Coefficiente di sicurezza 7:1

Nastro piatto in poliestere a doppio strato

Asole rinforzate e rivestite con materiale sintetico ad alta resistenza all'usura e all'abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europea

Portata per alzata diretta	**t**	**1**	**2**	**3**	**5**
Codice		**L 3552 2001**	**L 3552 2002**	**L 3552 2003**	**—**
L 3552/2 - Lungh. 2 m Cad. **€**					—
Codice		**L 3552 3001**	**L 3552 3002**	**L 3552 3003**	**L 3552 3005**
L 3552/3 - Lungh. 3 m Cad. **€**					
Codice		**L 3552 4001**	**L 3552 4002**	**L 3552 4003**	**L 3552 4005**
L 3552/4 - Lungh. 4 m Cad. **€**					
Codice		**L 3552 6001**	**L 3552 6002**	**L 3552 6003**	**L 3552 6005**
L 3552/6 - Lungh. 6 m Cad. **€**					
Codice		**—**	**—**	**—**	**L 3552 8005**
L 3552/8 - Lungh. 8 m Cad. **€**		—	—	—	
Dimensione asola	mm	350x50	350x60	400x90	400x150
Larghezza nastro	mm	30	60	90	150

Tipo di alzata	**Diretta**	**A cappio**	**ad "U"**	**Ad angolo a**	
				7° a 45°	**45° a 60°**
Fattore modale	*1*	*0,8*	*2*	*1,4*	*1*
Largh. nastro mm	**Portata t**				
30	**1**	**0,8**	**2**	**1,4**	**1**
60	**2**	**1,8**	**4**	**2,8**	**2**
90	**3**	**2,4**	**6**	**4,2**	**3**
150	**5**	**4,0**	**10**	**7,0**	**5**



Imbracature di sollevamento ad anello

Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-2
Coefficiente di sicurezza 7:1

Nastro in poliestere a doppio strato piatto ad alta resistenza all'usura e all'abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europea

Portata per alzata diretta	**t**	**1**	**2**	**3**	**5**
Codice		**L 3554 2001**	**L 3554 2002**	**L 3554 2003**	**—**
L 3554/2 - Svil. 2 m Cad. **€**					—
Codice		**L 3554 3001**	**L 3554 3002**	**L 3554 3003**	**L 3554 3005**
L 3554/3 - Svil. 3 m Cad. **€**					
Codice		**L 3554 4001**	**L 3554 4002**	**L 3554 4003**	**L 3554 4005**
L 3554/4 - Svil. 4 m Cad. **€**					
Codice		**L 3554 6001**	**L 3554 6002**	**L 3554 6003**	**L 3554 6005**
L 3554/6 - Svil. 6 m Cad. **€**					
Codice		**—**	**—**	**—**	**L 3554 8005**
L 3554/8 - Svil. 8 m Cad. **€**		—	—	—	



Protezioni per nastri e imbracature di sollevamento

Tipo a manichetta tubolare antiusura in guaina telata in PVC
Di impiego semplice e rapido: basta infilare il nastro o imbracatura nella manichetta
Non protegge da materiali a spigolo vivo, lamiere, ecc.
Lunghezza 1 m

Larghezza	**mm**	**50**	**60**	**100**	**150**
Codice		**L 3558 1050**	**L 3558 1060**	**L 3558 1100**	**L 3558 1150**
L 3558/1 Cad. **€**					
Per nastri L 3552 largh.	mm	30	60	90	150
Per imbracature L 3554	t	1 - 2 - 3	5	—	—




Tipo antitaglio in poliuretano ad alta resistenza, spessore 5 mm
Interno in guaina tessile adatto per facilitare l'inserimento dei nastri L 3552/2÷L 3552/8
Resistente al taglio che può essere prodotto da spigoli vivi, lamiere e bobine
Ad elevata aderenza alle superfici, impedisce lo scivolamento del carico
Lunghezza 1 m

Larghezza	**mm**	**60**	**90**	**150**
Codice		**L 3558 4060**	**L 3558 4090**	**L 3558 4150**
L 3558/4 Cad. **€**				
Per nastri L 3552 largh.	mm	30 - 60	90	150



Tipo angolare in plastica resistente
Per carichi con angoli taglienti
Impedisce lo scivolamento dei carichi e la troncatura dei nastri in poliestere che li sorreggono
Per nastri da 25÷75 mm


Codice L 3558 7000	**L 3558/7**	Cad. **€**	1



Grani filettati per fermi di posizione (POSIZIONATORI)

Con molla interna a spirale

Tipo con testa ad intaglio e perno di pressione






In acciaio temperato
Esecuzione brunita, perno a testa tonda, temperato
Resistenza max. fino a 250°C

d 1 M	Codice L 3755	L 3755/1 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/1 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.
4	1004		9	1,8	1,5	0,6	6 / 16	12	1012		22	6	3,5	10	25 / 60
5	1005		12	2,4	2	0,9	6 / 17	16	1016		24	8,5	4,5	24	50 / 95
6	1006		14	2,7	2	1,5	7 / 18	20	1020		30	10	6,5	43	80 / 140
8	1008		16	4	2	3,5	20 / 35	24	1024		34	13	8	72	80 / 160
10	1010		19	4,5	2,5	7	20 / 45								

M4 ÷ M10 pz. 50 - M12 e M16 pz. 25 - M20 e M24 pz. 10

Tipo con testa ad intaglio e sfera di pressione






In acciaio temperato - Esecuzione brunita, sfera temperata
Resistenza max. fino a 150°C
L 3755/2 - Con **pressione** della **molla normale**
L 3755/22 - Con **pressione** della **molla rinforzata**

d 1 M	Codice L 3755	L 3755/2 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/22 Cad. €	ℓ × Ø sfera × S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/2	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/22	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/2 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/22 Cad. €	ℓ × Ø sfera × S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/2	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/22
3	2003		—	—	7x1,5x0,5	0,3	2,2 / 3	—	10	2010		2210		19x6x2	7	25 / 45	60 / 90
4	2004		—	—	9x2,5x0,8	0,6	6 / 12	—	12	2012		2212		22x8x2,5	10	35 / 60	75 / 115
5	2005		2205		12x3x0,9	0,9	7 / 13	13 / 30	16	2016		2216		24x10x3,5	24	65 / 110	115 / 190
6	2006		2206		14x3,5x1	1,5	9 / 15	24 / 40	20	2020		2220		30x12x4,5	43	80 / 120	115 / 210
8	2008		2208		16x5x1,5	3,5	20 / 35	40 / 60	24	2024		2224		34x15x5,5	70	100 / 150	125 / 240

M3 ÷ M10 pz. 50 - M12 e M16 pz. 25 - M20 e M24 pz. 10






In acciaio inossidabile «NIROSTA» - INOX
Resistenza max. fino a 250°C
L 3755/3 - Con **pressione** della **molla normale**
L 3755/33 - Con **pressione** della **molla rinforzata**

d 1 M	Codice L 3755	L 3755/3 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/33 Cad. €	ℓ x Ø sfera x S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/3	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/33	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/3 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/33 Cad. €	ℓ x Ø sfera x S mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/3	Forza molla N Iniz. / Fin. L 3755/33
3	3003		—	—	7x1,5x0,5	0,3	2,2 / 3	—	8	3008		3308		16x5x1,5	3,5	20 / 35	40 / 60
4	3004		—	—	9x2,5x0,8	0,6	6 / 12	—	10	3010		3310		19x6x2	7	25 / 45	60 / 90
5	3005		3305		12x3x0,9	0,9	7 / 13	13 / 30	12	3012		3312		22x8x2,5	10	35 / 60	75 / 115
6	3006		3306		14x3,5x1	1,5	9 / 15	24 / 40	16	3016		—	—	24x10x3,5	24	65 / 110	115 / 190

M3 pz. 50 - M4 ÷ M6 pz. 25 - M8 ÷ M16 pz. 10

Tipo con testa ad esagono incassato e perno di pressione






In acciaio temperato
Esecuzione **lunga** brunita, perno a testa tonda, temperato - L'intaglio contrapposto alla testa, consente l'alloggiamento (con giravite a forchetta), in fori ciechi

d 1 M	Codice L 3755	L 3755/6 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	n mm	t mm	○ mm	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/6 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	n mm	t mm	○ mm
3	6003		12	1,0	1	0,4	0,5	0,7	10	6010		22	4	3	1,5	1,4	3
4	6004		15	1,5	1,5	0,6	0,6	1,3	12	6012		28	6	4	2,7	2	4
5	6005		18	2,4	2,3	1,2	0,8	1,5	16	6016		32	7,5	5	3,2	2,5	5
6	6006		20	2,7	2,3	1,3	0,9	2	20	6020		40	10	7	3,7	3	6
8	6008		22	3,5	2,5	1,5	1,4	2,5									

M3 ÷ M6 pz. 25 - M8 ÷ M20 pz. 10

Tipo con testa ad esagono incassato e perno di pressione

Perno a testa tonda, temperato
L 3755/63 - In acciaio temperato - Esecuzione brunita, perno temperato
Resistenza max. fino a 150°C
L 3755/64 - In acciaio inossidabile «NIROSTA» - INOX
Resistenza max. fino a 250°C





d 1 M	Codice L 3755	L 3755/63 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/64 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	○ mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/63 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/64 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	○ mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.
6	6306		6406		15	2,7	2	3	2	13 / 40	12	6312		6412		26	6	3,5	6	12,5	60 / 115
8	6308		6408		18	4	2	4	4,2	30 / 70	16	6316		6416		33	8,5	4,5	8	31	60 / 150
10	6310		6410		23	4,5	2,5	5	8,2	40 / 80	20	6320		6420		43	10	6,5	10	64	70 / 140


M6 ÷ M16 pz. 50 - M20 pz. 25

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Grani filettati per fermi di posizione (POSIZIONATORI)

Con molla interna a spirale

L 3755/67 - INOX






Tipo con testa ad esagono incassato e sfera di pressione
L 3755/66 - In acciaio temperato - Esecuzione brunita, sfera temperata
Resistenza max. fino a 150°C
L 3755/67 - In acciaio inossidabile «NIROSTA» - INOX
Resistenza max. fino a 250°C

d 1 M	Codice L 3755	L 3755/66 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/67 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	O mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/66 Cad. €	Codice L 3755	L 3755/67 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	O mm	Peso g	Forza molla N Iniz. / Fin.
4	6604		6704		10	2,5	0,8	2	0,7	6 / 12	10	6610		6710		23	6	2	5	8,2	25 / 45
5	6605		6705		14	3	0,9	2,5	1,1	7 / 13	12	6612		6712		26	8	2,5	6	12,5	35 / 60
6	6606		6706		15	3,5	1	3	2	9 / 15	16	6616		6716		33	10	3,5	8	31	65 / 110
8	6608		6708		18	5	1,5	4	4,2	20 / 35	20	6620		6720		43	12	4,5	10	64	80 / 120

M4 ÷ M10 pz. 50 - M12 e M16 pz. 25 - M20 pz. 10

Tipo con testa ad esagono incassato e perno di pressione in resina sintetica «Delrin»
In acciaio temperato
Esecuzione brunita, perno a testa tonda particolarmente adatto per impiego su parti delicate







d 1 M	Codice L 3755	L 3755/68 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	n mm	t mm	O mm	d 1 M	Codice L 3755	L 3755/68 Cad. €	ℓ mm	d 2 mm	S mm	n mm	t mm	O mm
4	6804		15	1,5	1,5	0,6	0,6	1,3	8	6808		22	3,5	3	1,5	1,4	2,5
5	6805		18	2,4	2,3	1,2	0,8	1,5	10	6810		22	4	3	1,5	1,4	3
6	6806		20	2,7	2,5	1,3	0,9	2	12	6812		28	6	4	2,7	2	4

M4 ÷ M8 pz. 25 - M10 e M12 pz. 20

Tipo con testa zigrinata e perno retrattile
Corpo in acciaio temperato (testa in resina sintetica)
Esecuzione brunita, perno temperato e rettificato
Questo tipo di grano ha la possibilità di retrarre il perno mediante rotazione di 90° della testa
È possibile inoltre bloccare la fuoriuscita del perno con dado di contrasto per la regolazione della profondità







d 1 M	Codice	L 3755/7 Cad. €	d 2 mm	d 3 mm	d 4 mm	l 1 mm	l 2 min. mm	l 3 min. mm	l 4 mm	SW	Peso g	pz.
5	L 3755 7005		M 10x1	21	14	49	5	17	5	12	27	1
6	L 3755 7006		M 12x1,5	25	16	59	6	20	6	14	42	1
8	L 3755 7008		M 16x1,5	31	21	73,5	7	26	8	19	100	1


A richiesta si possono fornire in acciaio inox

Perni a pressione per fermi di posizione

Con molla interna a spirale in acciaio inossidabile


Corpo e sfera in acciaio inossidabile - INOX
Resistente fino a 250°C

d 1 mm	Codice	L 3755/8 Cad. €	d 2 mm	d 3 mm	l 1 mm	l 2 mm	Corsa molla mm	Forza molla N Iniz. / Fin.	pz.
4	L 3755 8004		3	4,6	5	0,9	0,8	2,5 / 6	50
5	L 3755 8005		4	5,6	6	0,9	1	3 / 6,5	50
6	L 3755 8006		5	6,5	7	1	1,6	5,5 / 11,5	50
8	L 3755 8008		6,5	8,5	9	1,1	1,9	7 / 12,5	50





INOX



Corpo in resina sintetica «Delrin» e sfera in acciaio inossidabile
Per temperature -30°C÷+50°C

d 1 mm	Codice	L 3755/9 Cad. €	d 2 mm	d 3 mm	l 1 mm	l 2 mm	Corsa molla mm	Forza molla N Iniz. / Fin.	pz.
4	L 3755 9004		3	4,6	5	1	0,8	2,5 / 6,5	50
5	L 3755 9049		4	5,6	6	1	1	2 / 4	50
5	L 3755 9005		4	5,6	6	1	1	4,5 / 9	50
6	L 3755 9006		5	6,5	7	1	1,6	6,5 / 13	50
8	L 3755 9008		6,5	8,5	9	1	1,9	8 / 18	50



Corpo e sfera in resina «Delrin»

d 1 mm	Codice	L 3755/91 Cad. €	d 2 mm	d 3 mm	l 1 mm	l 2 mm	Corsa molla mm	Forza molla N Iniz. / Fin.	pz.
4	L 3755 9104		3	4,6	5	1	0,8	2,5 / 6,5	50
5	L 3755 9105		4	5,6	6	1	1	4,5 / 9	50
6	L 3755 9106		5	6,5	7	1	1,6	6,5 / 13	50
8	L 3755 9108		6,5	8,5	9	1	1,9	8 / 18	50



Assortimento di anelli di sicurezza - O-rings

In mescola di gomma Nitrilica (NBR) con durezza 70° Shore
Conformi alle specifiche AS 568
Temperatura d'impiego -30°C÷130°C
Con etichetta indicante il contenuto sul coperchio della cassetta
Composto da 382 anelli:
20 pz. per tipo spessore 1,78 mm - Ø int. 2,90 - 3,69 - 4,48 - 5,28 - 6,07 - 7,66 - 9,25 mm
13 pz. per tipo spessore 2,62 mm - Ø int. 9,13 - 10,78 - 12,37 - 13,95 - 15,54 - 17,13 - 18,72 mm
10 pz. per tipo spessore 3,53 mm - Ø int. 18,64 - 20,22 - 21,82 - 23,40 - 24,99 - 26,58 - 28,17 - 29,75 - 31,34 - 32,93 - 34,52 - 36,10 - 37,69 mm
7 pz. per tipo spessore 5,34 mm - Ø int. 37,47 - 40,65 - 43,82 mm
In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 240x175x45 mm

Codice L 3756 9000	L 3756/9	Cad. €	1



Spine elastiche

In acciaio per molle, esecuzione brunita, pesante - **ISO 8752**
Con entrambe le estremità smussate fino al Ø 4 mm; dal Ø 5 mm con una sola estremità smussata
Vantaggi: il foro di alloggiamento è quello ottenuto mediante la foratura senza necessità di alesatura, il diametro della punta elicoidale da impiegare è pari a quello della spina, si possono agevolmente togliere senza danneggiare il foro o la spina stessa

Scostamento ammesso della sede del foro di alloggiamento, rispetto al Ø nominale (H 12)				
Ø nominale	1 - ⩽3	⩾3 - ⩽6	⩾6 - ⩽10	⩾10-⩽18
Tolleranza ammessa	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18



Ø x lunghezza mm	Codice L 3757	L 3757 Al cent. €	pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757	L 3757 Al cent. €	pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757	L 3757 Al cent. €	pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757	L 3757 Al cent. €	pz
1,5x6	**0156**		**1000**	**3x16**	**0316**		**1000**	**5x20**	**0520**		**500**	**8x26**	**0826**		**500**
1,5x8	**0158**		1000	**3x18**	**0318**		1000	**5x22**	**0522**		500	**8x30**	**0830**		500
1,5x10	**1510**		1000	**3x20**	**0320**		1000	**5x24**	**0524**		500	**8x36**	**0836**		500
1,5x12	**1512**		1000	**3x22**	**0322**		1000	**5x26**	**0526**		500	**8x40**	**0840**		500
1,5x14	**1514**		1000	**3x24**	**0324**		1000	**5x28**	**0528**		500	**8x45**	**0845**		500
1,5x20	**1520**		1000	**3x26**	**0326**		1000	**5x30**	**0530**		500	**8x50**	**0850**		500
2x5	**0025**		1000	**3x30**	**0330**		1000	**5x32**	**0532**		500	**8x55**	**0855**		500
2x6	**0026**		1000	**3x36**	**0336**		1000	**5x36**	**0536**		500	**8x60**	**0860**		500
2x8	**0028**		1000	**3x40**	**0340**		1000	**5x40**	**0540**		500	**8x70**	**0870**		500
2x10	**0210**		1000	**3,5x10**	**3410**		1000	**5x45**	**0545**		500	**8x80**	**0880**		500
2x12	**0212**		1000	**3,5x16**	**3416**		1000	**5x50**	**0550**		500	**8x100**	**8100**		**100**
2x14	**0214**		1000	**3,5x18**	**3418**		1000	**5x60**	**0560**		500	**10x18**	**1018**		**500**
2x16	**0216**		1000	**3,5x20**	**3420**		1000	**5x70**	**0570**		500	**10x22**	**1022**		500
2x18	**0218**		1000	**3,5x40**	**3440**		1000	**5x80**	**0580**		500	**10x24**	**1024**		**400**
2x20	**0220**		1000	**4x6**	**0046**		1000	**6x10**	**0610**		500	**10x28**	**1028**		**500**
2x22	**0222**		1000	**4x8**	**0048**		1000	**6x12**	**0612**		500	**10x30**	**1030**		**300**
2x30	**0230**		1000	**4x10**	**0410**		**500**	**6x16**	**0616**		500	**10x32**	**1032**		**500**
2,5x5	**0255**		1000	**4x12**	**0412**		500	**6x18**	**0618**		500	**10x40**	**1040**		500
2,5x6	**0256**		1000	**4x14**	**0414**		500	**6x20**	**0620**		500	**10x45**	**1045**		**200**
2,5x8	**0258**		1000	**4x16**	**0416**		500	**6x22**	**0622**		500	**10x50**	**1050**		200
2,5x10	**2510**		1000	**4x18**	**0418**		500	**6x24**	**0624**		500	**10x60**	**1060**		200
2,5x12	**2512**		1000	**4x20**	**0420**		500	**6x26**	**0626**		500	**10x70**	**1070**		**100**
2,5x14	**2514**		1000	**4x22**	**0422**		500	**6x30**	**0630**		500	**10x80**	**1080**		100
2,5x16	**2516**		1000	**4x24**	**0424**		500	**6x32**	**0632**		500	**10x90**	**1090**		100
2,5x18	**2517**		1000	**4x26**	**0426**		500	**6x36**	**0636**		500	**10x100**	**1091**		100
2,5x20	**2520**		1000	**4x30**	**0430**		500	**6x40**	**0640**		500	**12x22**	**1222**		**500**
2,5x26	**2526**		1000	**4x32**	**0432**		500	**6x45**	**0645**		500	**12x24**	**1224**		500
2,5x30	**2530**		1000	**4x36**	**0436**		500	**6x50**	**0650**		500	**12x30**	**1230**		500
3x5	**0035**		1000	**4x40**	**0440**		500	**6x55**	**0655**		500	**12x50**	**1250**		**100**
3x6	**0036**		1000	**4x50**	**0450**		500	**6x60**	**0660**		500	**12x60**	**1260**		100
3x8	**0038**		1000	**5x10**	**0510**		500	**6x65**	**0665**		500	**12x80**	**1280**		100
3x10	**0310**		1000	**5x12**	**0512**		500	**6x70**	**0670**		500				
3x12	**0312**		1000	**5x14**	**0514**		500	**6x80**	**0680**		500				
3x14	**0314**		1000	**5x16**	**0516**		500	**8x20**	**0820**		500				

Si vendono in confezione indivisibile secondo la quantità indicata in tabella

Assortimento di spine elastiche - ISO 8752
Completo di 21 misure (512 pz.) di spine elastiche tra quelle più utilizzate
50 pezzi per tipo Ø 3x22 - 3x40 mm
40 pezzi per tipo Ø 4x16 - 4x22 - 4x30 - 4x40 - 4x50 mm
24 pezzi per tipo Ø 5x30 - 5x50 - 5x60 mm
30 pezzi Ø 6x16 mm
10 pezzi per tipo Ø 6x40 - 6x50 - 6x80 mm
20 pezzi Ø 6x60 mm
12 pezzi per tipo Ø 8x40 - 8x55 - 8x60 - 8x80 mm
6 pezzi per tipo Ø 10x40 - 10x80 mm
In cassetta, dimensioni LxPxh 260x150x40 mm

Codice L 3757 9000	L 3757/9	Cad. €	1



Molle a tazza

In acciaio per molle, legato al cromo-vanadio

Costruite secondo norma DIN2093

Lunga durata alla resistenza, dovuta alla qualità del materiale, nonché al trattamento speciale della superficie per ottenere il minimo coefficiente di attrito

Minimo ingombro e perciò utilizzo di spazio ridotto


Possibilità di montaggio a strutture diverse (singola molla, in pacchi nello stesso senso, sovrapposte alternativamente, in pacchi alternati), per ottenere, con molle di uguali dimensioni, linee caratteristiche diverse


Nel montaggio è necessario ottenere il completo contatto di ogni molla con la successiva onde evitare eventuali spostamenti, anche minimi, durante l'esercizio

Le molle con spessore del piattello "t", a partire da 0,5 mm vengono sottoposte a pallinatura

Tale procedimento provoca un indurimento delle superfici, una riduzione delle tensioni di trazione, aumentandone la resistenza e conseguentemente la durata

Si vendono in confezione indivisibile secondo la quantità indicata in tabella





Ø esterno x spessore x foro mm	Codice L 3758	L 3758 Al cent. €	pz.	Ø esterno x spessore x foro mm	Codice L 3758	L 3758 Al cent. €	pz.	Ø esterno x spessore x foro mm	Codice L 3758	L 3758 Al cent. €	pz.	Ø esterno x spessore x foro mm	Codice L 3758	L 3758 Cad. €	pz.
8x0,3x3,2	0400		200	20x0,6x8,2	0504		200	34x2x16,3	0598		100	70x3x24,5	0704		1
8x0,4x3,2	0402		200	20x0,8x8,2	0508		200	35,5x0,9x18,3	0600		100	70x3,5x24,5	0705		1
8x0,2x4,2	0406		200	20x0,9x8,2	0510		200	35,5x1,25x18,3	0602		100	70x2x25,5	0708		1
8x0,3x4,2	0408		200	20x1x8,2	0512		200	35,5x2x18,3	0604		100	70x2,5x30,5	0710		1
8x0,4x4,2	0410		200	20x0,4x10,2	0514		200	40x1,25x14,3	0606		100	70x3x35,5	0714		1
10x0,5x3,2	0416		200	20x0,5x10,2	0516		200	40x1,5x14,3	0608		100	70x4x35,5	0718		1
10x0,4x4,2	0418		200	20x0,8x10,2	0518		200	40x1,75x14,3	0610		100	70x4x40,5	0720		1
10x0,5x4,2	0420		200	20x0,9x10,2	0520		200	40x1,5x16,3	0614		100	70x5x40,5	0722		1
10x0,6x4,2	0422		200	20x1x10,2	0522		200	40x2x16,3	0618		100	71x2,5x36	0726		1
10x0,25x5,2	0424		200	20x1,1x10,2	0524		200	40x2x18,3	0620		100	71x4x36	0728		1
10x0,4x5,2	0426		200	22,5x0,8x11,2	0528		200	40x1x20,4	0622		100	80x3x41	0742		1
10x0,5x5,2	0428		200	22,5x1,25x11,2	0530		200	40x1,5x20,4	0624		100	80x4x41	0744		1
12x0,5x4,2	0432		200	23x0,7x8,2	0532		200	40x2x20,4	0626		100	80x5x41	0746		1
12x0,6x4,2	0434		200	23x0,8x8,2	0534		200	40x2,25x20,4	0628		100	90x3,5x46	0750		1
12x0,5x5,2	0436		200	23x0,9x8,2	0536		200	40x2,5x20,4	0630		100	90x5x46	0752		1
12x0,6x5,2	0438		200	23x0,9x10,2	0538		200	45x1,75x22,4	0634		100	100x4x41	0754		1
12x0,5x6,2	0440		200	23x1x10,2	0540		200	45x2,5x22,4	0636		100	100x3,5x51	0760		1
12x0,6x6,2	0442		200	23x1,25x12,2	0544		200	48x1,5x16,3	0638		100	100x5x51	0764		1
12,5x0,5x6,2	0446		200	23x1,5x12,2	0546		200	50x1,5x18,4	0642		100	100x6x51	0766		1
12,5x0,7x6,2	0448		200	25x0,7x12,2	0548		200	50x2,5x20,4	0652		100	112x3x57	0770		1
14x0,5x7,2	0452		200	25x0,9x12,2	0550		200	50x2x22,4	0654		100	112x4x57	0772		1
14x0,8x7,2	0454		200	25x1,5x12,2	0552		200	50x2,5x22,4	0656		100	125x6x61	0784		1
15x0,5x5,2	0458		200	28x0,8x10,2	0554		200	50x1,25x25,4	0658		100	125x5x64	0790		1
15x0,7x5,2	0462		200	28x1x10,2	0556		200	50x1,5x25,4	0660		100	125x8x64	0796		1
15x0,5x6,2	0464		200	28x1,25x10,2	0558		200	50x2x25,4	0662		100	140x5x72	0806		1
15x0,7x6,2	0468		200	28x1x12,2	0562		200	50x2,5x25,4	0666		100	150x5x61	0810		1
15x0,7x8,2	0470		200	28x1,25x12,2	0564		200	50x3x25,4	0668		100	150x8x81	0820		1
15x0,8x8,2	0472		200	28x1,5x12,2	0566		200	56x2x28,5	0672		100	160x10x82	0828		1
16x0,4x8,2	0474		200	28x0,8x14,2	0568		200	56x3x28,5	0676		100	200x8x82	0840		1
16x0,6x8,2	0476		200	28x1x14,2	0570		200	60x2,5x20,5	0680		100	200x10x92	0846		1
16x0,9x8,2	0478		200	28x1,25x14,2	0572		200	60x3x20,5	0682		100	200x10x102	0856		1
18x0,4x6,2	0480		200	28x1,5x14,2	0574		200	60x2,5x25,5	0684		100	200x12x102	0858		1
18x0,5x6,2	0482		200	31,5x0,8x16,3	0576		100	60x3x25,5	0686		100	200x14x102	0860		1
18x0,6x6,2	0484		200	31,5x1,25x16,3	0578		100	60x2,5x30,5	0688		100	200x12x112	0862		1
18x0,7x6,2	0486		200	31,5x1,5x16,3	0580		100	60x3x30,5	0692		100	225x6,5x112	0868		1
18x0,8x6,2	0488		200	31,5x1,75x16,3	0582		100	60x3,5x30,5	0694		100	225x8x112	0870		1
18x0,7x8,2	0490		200	31,5x2x16,3	0584		100	63x1,8x31	0696		100	225x16x112	0872		1
18x0,8x8,2	0492		200	34x1x12,3	0586		100	63x2,5x31	0698		100	250x14x127	0888		1
18x1x8,2	0494		200	34x1,25x12,3	0588		100	63x3x31	0700		100	250x16x127	0890		1
18x0,45x9,2	0496		200	34x1,5x12,3	0590		100	63x3,5x31	0702		100				
18x0,7x9,2	0498		200	34x1,5x14,3	0594		100								
18x1x9,2	0500		200	34x1,5x16,3	0596		100								

*** Costruite secondo norme di fabbrica**

A richiesta possono essere fornite molle a tazza per cuscinetti a sfera e staffe blocca coperchio

BESSEY Serragiunti rapidi a cremagliera

Adatti **per serrare o per divaricare** rimuovendo la ganascia mobile ed inserendola dal lato opposto
Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l'adattamento rapido al pezzo
Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro **con asta nervata in acciaio**
Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l'utilizzo
Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate
L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N - Sezione asta 19x6 mm
L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm



Apertura utile mm	150	300	450	600
Codice	L 6142 1150	L 6142 1300	L 6142 1450	L 6142 1600
L 6142/1 Cad. €				
Codice	L 6142 5150	L 6142 5300	L 6142 5450	L 6142 5600
L 6142/5 Cad. €				
Lungh. utile ganasce mm	80	80	80	80

ABC TOOLS Serragiunti per meccanica fine

Con ganasce in ghisa malleabile e cappucci di protezione - DIN 5117
Esecuzione leggera con **asta in acciaio con bordi zigrinati**
Impugnatura in legno verniciato con vite temperata e piattello orientabile
Sezione asta 15x5mm - Lunghezza utile ganasce 50 mm - 10 pz.




Apertura utile mm	100	150
Codice	L 6144 1100	L 6144 1150
L 6144/1 Cad. €		

Assortimento di 2 serragiunti L 6144/1 apertura utile 150 mm

Codice L 6144 1900	L 6144/19	Cad. €	1

ABC TOOLS Serragiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata
Ganascia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°



Sezione dell'asta di forma speciale

Esecuzione con impugnatura di legno
Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganascia
Con ghiera di sicurezza, senza rivetto



Apertura utile mm	120	160	200	250	300	400	500	600	800
Codice L 6143	1120	1160	1200	1250	1300	1400	1500	1600	1800
L 6143/1 Cad. €									
Lungh. utile ganasce mm	60	80	100	120	140	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ mm	13,5x6,5	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12	27x13
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	2700	3000	4500	5500	6700	7500	7500	7500	10000
pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	6

Esecuzione con leva scorrevole
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°



Apertura utile mm	120	160	200	250	300	400
Codice L 6143	2120	2160	2200	2250	2300	2400
L 6143/2 Cad. €						
Lungh. utile ganasce mm	60	80	100	120	140	120
Sezione asta L x ℓ mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	2700	3000	4500	5500	6700	7500
pz.	10	10	10	10	8	8
Apertura utile mm	**500**	**600**	**800**	**1000**	**1250**	**1500**
Codice L 6143	**2500**	**2600**	**2800**	**2990**	**2992**	**2995**
L 6143/2 Cad. €						
Lungh. utile ganasce mm	120	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ mm	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	7500	7500	10000	10000	10000	10000
pz.	6	6	4	4	4	4


Cappucci di protezione in plastica per serraggiunti L 6143/1 e L 6143/2
Forniti a coppia: cappuccio superiore e inferiore



Grandezza	1	2	3	4	5
Codice	L 6143 1901	L 6143 1902	L 6143 1903	L 6143 1904	L 6143 1905
L 6143/19 La coppia €					
Per apertura utile mm	160	200	250	300 ÷ 600	800 ÷ 1250


Serragiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata
Ganascia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°


Sezione dell'asta di forma speciale


Tipo per alte prestazioni

Esecuzione con leva a bloccaggio rapido a cricchetto



Apertura utile mm	120	160	200	250	300
Codice	L 6143 3120	L 6143 3160	L 6143 3200	L 6143 3250	L 6143 3300
L 6143/3 Cad. €					
Lungh. utile ganasce mm	60	80	100	120	140
Sezione asta L x ℓ mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5x9,5	22x10,5	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	1600	3000	3500	4000	5000
pz.	10	10	10	10	10
Apertura utile mm	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**
Codice	**L 6143 3400**	**L 6143 3500**	**L 6143 3600**	**L 6143 3800**	**L 6143 3990**
L 6143/3 Cad. €					
Lungh. utile ganasce mm	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ mm	25 x 12	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	5500	5500	5500	6000	6000
pz.	10	6	6	6	6


Esecuzione con impugnatura anatomica in materiale bicomponente con snodo
La particolare forma dell'impugnatura consente di aumentare notevolmente la forza di serraggio




Apertura utile mm	200	250	300	400	600
Codice	L 6145 0200	L 6145 0250	L 6145 0300	L 6145 0400	L 6145 0600
L 6145 Cad. €					
Lungh. utile ganasce mm	100	120	140	120	120
Sezione asta L x ℓ mm	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	4500	5500	6700	7500	7500
pz.	10	10	10	5	5

Serragiunti per lavori pesanti

Tipo interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata
Ganascia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni



Sezione dell'asta di forma speciale

Esecuzione per altissime pressioni, con leva scorrevole
Asta extra robusta a sezione maggiorata per **pressione max. di circa 12000 N** (apertura 150 mm)
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°




Apertura utile mm	250	300	500	800	1000	1250	1500	2000
Codice L 6143	4250	4300	4500	4800	4990	4992	4995	4999
L 6143/4 Cad. €								
Lungh. utile ganasce mm	120	120	120	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ mm	30 x 15	30 x 15	30 x 15	30 x 15	30 x 15	30 x 15	30 x 15	30 x 15
pz.	10	10	6	4	4	4	4	1

Esecuzione per carpenteria pesante, con leva scorrevole
Asta extra robusta a sezione maggiorata per **pressione max. di circa 22000 N** (apertura 150 mm)
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e **piattello orientabile fino a 35°**
Vite con terminale esagonale per serraggi con maggiore forza con l'ausilio di chiavi di manovra




Apertura utile mm	300	400	500	600	800	1000	1500
Codice L 6143	5300	5400	5500	5600	5800	5990	5995
L 6143/5 Cad. €							
Lungh. utile ganasce mm	175	175	175	175	175	175	175
Sezione asta L x ℓ mm	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20
pz.	4	4	4	2	2	2	2

Esecuzione ad "U"
La particolare forma ad "U" della ganascia superiore consente il serraggio senza problemi di particolari con sezione ad "H" e a "T"
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e **piattello orientabile fino a 35°**
Vite con terminale esagonale per serraggi con maggiore forza con l'ausilio di chiavi di manovra



Apertura utile mm	250	300	400	500
Codice	L 6143 6250	L 6143 6300	L 6143 6400	L 6143 6500
L 6143/6 Cad. €				
Lungh. utile ganasce mm	120	140	175	175
Profondità arco "P" mm	60	110	150	150
Sezione asta L x ℓ mm	22 x 10,5	30 x 15	40 x 20	40 x 20
Forza di serr. (apert. 150 mm) N	5500	11000	22000	22000
pz.	10	6	2	2

Serragiunti per lavori pesanti


Sezione dell'asta di forma speciale

Tipo con ganasce in ghisa malleabile e asta in acciaio con bordi zigrinati
Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello e sull'estremità della ganascia

Con impugnatura di legno verniciato con vite temperata e piattello orientabile

Apertura utile	mm	160	200	250	300	500
Codice		L 6144 2160	L 6144 2200	L 6144 2250	L 6144 2300	L 6144 2500
L 6144/2	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	80	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	25 x 6	29 x 9	29 x 9	29 x 9	29 x 9
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	5000	5000	5000	5000
	pz.	10	10	10	10	10




Con impugnatura anatomica in materiale bicomponente

Apertura utile	mm	250	300	500	600	800	1000	1500
Codice	L 6144	3250	3300	3500	3600	3800	3990	3995
L 6144/3	Cad. €							
Lungh. utile ganasce	mm	120	140	120	140	140	140	140
Sezione asta L x ℓ	mm	29 x 9	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	5000	5500	5500	5500	5500	5500	5500
	pz.	10	10	6	6	6	6	1



Con leva scorrevole

Apertura utile	mm	160	200	250	300	500	600	800	1000
Codice	L 6146	0160	0200	0250	0300	0500	0600	0800	1000
L 6146	Cad. €								
Lungh. utile ganasce	mm	80	100	120	140	140	140	140	140
Sezione asta L x ℓ	mm	25 x 6	27 x 7	29 x 9	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	4000	5000	5500	5500	5500	5500	5500
	pz.	10	10	10	10	6	6	6	6



Serragiunti per edilizia e carpenteria

Tipo con asta in acciaio e ganascia inferiore in ghisa con vite temperata e piattello orientabile
Con leva scorrevole
Completo di cappucci di protezione in plastica sul piattello e sull'estremità della ganascia

Apertura utile	mm	150	200	250	300	400	500
Codice	L 6155	0150	0200	0250	0300	0400	0500
L 6155	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	100	100	120
Sezione asta	mm	25 x 6	25 x 6	25 x 6	30 x 8	30 x 8	30 x 8
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	3200	3200	3200	4000	4000	3500
	pz.	10	10	10	10	10	10
Apertura utile	**mm**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1500**	
Codice	**L 6155 ....**	**0600**	**0800**	**1000**	**1200**	**1500**	
L 6155	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120	
Sezione asta	mm	30 x 8	30 x 8	35 x 9	35 x 9	35 x 9	
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	3500	3500	4400	4400	4400	
	pz.	10	5	5	5	5	



Tipo interamente in acciaio, con ganascia inferiore in acciaio forgiato, asta piatta e leva scorrevole

Apertura utile	mm	150	200	250	300	400	500
Codice	L 6156	0150	0200	0250	0300	0400	0500
L 6156	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	90	100	100
Sezione asta	mm	25 x 6	25 x 6	25 x 6	30 x 6	35 x 7	35 x 7
	pz.	10	10	10	10	10	10
Apertura utile	**mm**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**1500**	**2000**
Codice	**L 6156 ....**	**0600**	**0800**	**1000**	**1200**	**1500**	**2000**
L 6156	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	100	100	110	110	110	110
Sezione asta	mm	35 x 7	35 x 7	40 x 7	40 x 7	40 x 7	40 x 8
	pz.	10	6	6	6	6	6



Morsetti a vite

Tipo con corpo in ghisa malleabile
Ad alta resistenza
Vite trapezoidale, impugnatura con leva scorrevole

Apertura utile	mm	50	75	100	125	150	200	250
Codice	L 6159	0050	0075	0100	0125	0150	0200	0250
L 6159	Cad. €							
Profondità arco	mm	30	50	58	66	70	84	94
Peso	kg	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	2,2



Tipo con corpo nervato in acciaio forgiato
Per alte prestazioni
Vite trapezoidale, impugnatura con leva scorrevole
Con esagono di manovra per elevati serraggi

Apertura utile	mm	25	38	50	75	100	125	150	200	250
Codice	L 6160	0025	0038	0050	0075	0100	0125	0150	0200	0250
L 6160	Cad. €									
Profondità dell'arco	mm	26	30	36	46	56	66	76	95	114
⬢ di manovra	mm	12	12	14	17	17	19	22	24	26
Peso	kg	0,2	0,3	0,4	0,8	1,3	1,9	2,7	4,3	6,5
	pz.	6	6	6	6	6	2	2	2	1



"Heavy duty"

Morsetti paralleli

Corpo in acciaio stampato, finemente nichelati
Con tasselli girevoli in acciaio con una scanalatura a "V"
Adatti **per effettuare serraggi paralleli interni** (dim. "a1") **ed esterni** (dim. "a2") oppure ad angolo fino a 5°
Regolabile con una sola mano a pezzi di qualsiasi forma e dimensione

Apertura max. "a1"	mm	25	50	75	100	150
Codice		L 3280 5025	L 3280 5050	L 3280 5075	L 3280 5100	L 3280 5150
L 3280/5	Cad. €					
Apertura min-max "a2"	mm	20÷48	32÷82	40÷120	50÷155	50÷205
Profondità "h"	mm	15	27	40	65	100
Peso	kg	0,05	0,3	0,4	0,9	1,9



L 1 ⟶ pag. 790

Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.

In lamiera zincata con molla rinforzata e cappucci di protezione in PVC sulle estremità - 10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	150
Codice		B 6165 0110	B 6165 0150
B 6165	Cad. €		
Apertura	mm	30	60



B 9 ⟶ pag. 275



Morsetto a leva per cornici ⟶ B 9 pag. 266

Serragiunti per porte


Corpo in barra di acciaio con sezione a "T" da 40x40x5 mm
Con madrevite e ganasce in **ghisa malleabile,** temperata
Perno di fissaggio in acciaio speciale

Apertura utile	mm	1500
Codice		L 6161 1500
L 6161	Cad. €	
Sezione delle ganasce Lxh	mm	66x43
Lunghezza totale	mm	1730
Peso	kg	6,4




Serragiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata
Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile


Sezione dell'asta di forma speciale

Tipo con leva scorrevole
Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	**mm**	**160**	**200**	**250**	**300**	**400**
Codice		**L 6205 3160**	**L 6205 3200**	**L 6205 3250**	**L 6205 3300**	**L 6205 3400**
L 6205/3	Cad. **€**					
Lungh. utile ganasce	mm	80	100	120	140	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11	28x11
Apertura utile	**mm**	**500**	**600**	**800**	**1000**	
Codice		**L 6205 3500**	**L 6205 3600**	**L 6205 3800**	**L 6205 3990**	
L 6205/3	Cad. **€**					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	





Tipo con leva scorrevole ed impugnatura bicomponente ribaltabile di 90°, ideale per lavorare comodamente in punti poco accessibili
Piastre di pressione sostituibili senza utensili
Pressione di serraggio max. 5000 N

Apertura utile	**mm**	**250**	**300**	**400**	**600**	**500**
Codice		**L 6205 0250**	**L 6205 0300**	**L 6205 0400**	**L 6205 0600**	**L 6205 0500**
L 6205/5						
Lunghezza utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione asta L x l	mm	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5



Tipo con leva a bloccaggio rapido a cricchetto
Pressione di serraggio max. 8500 N
Leva di sbloccaggio a rilascio sicuro, rivestita in materiale plastico


Apertura utile	**mm**	**120**	**160**	**200**	**250**	**300**
Codice		**L 6207 0120**	**L 6207 0160**	**L 6207 0200**	**L 6207 0250**	**L 6207 0300**
L 6207	Cad. **€**					
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	15x6	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11
Apertura utile	**mm**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**
Codice		**L 6207 0400**	**L 6207 0500**	**L 6207 0600**	**L 6207 0800**	**L 6207 0990**
L 6207	Cad. **€**					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	28x11



Serragiunti per lavori pesanti


Tipo interamente in acciaio con ganasce forgiate, asta nervata e leva scorrevole
Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni
Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile
Asta extra robusta a sezione maggiorata per una **pressione max. di circa 12000 N**
Piattello orientabile fino a 35°, rinforzato per migliorare la trasmissione di forza riducendo l'attrito

Apertura utile	**mm**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**	**1500**
Codice	**L 6208 ….**	**0300**	**0400**	**0500**	**0600**	**0800**	**0990**	**0995**
L 6208	Cad. **€**							
Lungh. utile ganasce	mm	140	140	140	140	140	140	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	34x13	34x13	34x13	34x13	34x13	34x13	34x13



Tipo con ganasce in ghisa malleabile e con leva scorrevole
Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganascia
Asta in profilato pieno con bordi zigrinati - Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	**mm**	**300**	**400**	**500**	**600**	**800**
Codice		**L 6210 3300**	**L 6210 3400**	**L 6210 3500**	**L 6210 3600**	**L 6210 3800**
L 6210/3	Cad. **€**					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	29x9	29x9	29x9	29x9	29x9



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Serragiunti a leva rapida - KliKlamp



Con ganasce fissa e mobile in magnesio, ad alta resistenza - Asta di scorrimento in acciaio
Estremamente leggeri, maneggevoli e confortevoli, sono adatti per tutte le applicazioni che richiedono una forza di serraggio medio-leggera
Con **leva di bloccaggio rapido a cricchetto, antivibrazioni, ergonomica e antiscivolo**
Apertura tramite leva di sbloccaggio
Ganascia superiore con cappuccio di protezione rimovibile, adatta per il serraggio di particolari sia tondi, sia prismatici
Pressione di serraggio max. 1200 N



Apertura utile mm	120	160	200	250	300	400
Codice L 6212	0120	0160	0200	0250	0300	0400
L 6212 Cad. €						
Lungh. utile ganasce mm	80	80	80	80	80	80
Sezione dell'asta L x ℓ mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5
Peso g	260	280	320	350	380	450

Serragiunti GearKlamp

Ganasce in poliammide rinforzato con fibra di vetro - Asta in acciaio temprato e brunito
Ganascia superiore con profilo a "V" per la tenuta di pezzi tondi o con spigolo
Impugnatura bicomponente separata dalla vite e posizionata sull'asta, ideale per l'impiego in spazi ristretti
Regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a rilascio rapido
Forza di serraggio max. 2000 N

Ingranaggio interno







Apertura utile mm	150	300	450	600
Codice	L 6213 1150	L 6213 1300	L 6213 1450	L 6213 1600
L 6213/1 Cad. €				
Lungh. utile ganasce mm	60	60	60	60
Sezione dell'asta L x ℓ mm	25x12	25x12	25x12	25x12
Peso g	620	730	840	950

Serragiunti universali

Adatti per il serraggio di particolari in legno, plastica e materiali delicati

Tipo con asta ad "U", per il serraggio di particolari in zone di difficile accesso
Adatto anche per metalli leggeri
Con asta superiore e guida di scorrimento in unico pezzo
Ganascia inferiore in pressofusione di zinco
Con cappucci di protezione in plastica per non rovinare le superfici
Apertura utile 100 mm - Profondità di serraggio max. 50 mm
Sezione asta 15x5 mm - Pressione di serraggio max. 1500 N



Codice L 6215 0100	L 6215	Cad. €	12

Tipo con ganasce in pressofusione di zinco
Piattello inferiore con cappuccio di protezione in plastica - Pressione di serraggio max. 2000 N
Lunghezza utile ganasce 50 mm - Sezione dell'asta 15x5 mm



Apertura utile mm	100	150	200	250	300
Codice	L 6216 0100	L 6216 0150	L 6216 0200	L 6216 0250	L 6216 0300
L 6216 Cad. €					

Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.

Tipo in plastica con impugnatura morbida antiscivolo
Braccio di serraggio lungo ed appuntito per lavori in intercapedini strette - 10 pz.



Apertura mm	55	70
Codice	B 6166 2055	B 6166 2070
B 6166/2		

Tipo con apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano
Impugnatura ergonomica che garantisce massima stabilità - 12 pz.



Apertura fino a mm	170
Codice	B 6166 4000
B 6166/4	

Serragiunti a nastro

Adatti per il serraggio delicato e senza deformazioni di particolari rotondi, poligonali e di profili chiusi, in metallo, legno, plastica e materiali fragili

Con nastro in poliestere ad elevata resistenza allo strappo, che fuoriesce da entrambi i lati della cassa e viene pretensionato e avvolto tramite manovella, in questo modo si garantisce sempre una forza di serraggio costante su tutti i lati e un riavvolgimento rapido e sicuro, senza intrecci

Forniti **con 4 pratici posizionatori angolari** che consentono di coprire un'ampia gamma di applicazioni - Impugnatura adattabile per ambidestri



Serraggi ad angolo retto (90°)



Serraggi con angolo da 60° a 180°

Tipo per serraggio di particolari ad angolo retto (90°)
Lunghezza max. di serraggio 4 m
Nastro larghezza x spessore 24x1 mm
Con 4 posizionatori ad angolo retto in plastica

Codice L 6220 4000	L 6220/4	Cad. €	12

L 6220/4



Tipo per serraggio di particolari con angolo da 60° a 180°
Lunghezza max. di serraggio 7 m
Nastro larghezza x spessore 25x1 mm
Con 4 posizionatori angolari con piastre di pressione inclinabili

Codice L 6220 7000	L 6220/7	Cad. €	5



L 6220/7



Serragiunti a ventosa

Adatti per il serraggio di materiali di medie e grandi dimensioni, pesanti e lisci, come p.es. pietra artificiale, granito, ceramica, Corian®, plastica, lamiera, vetro, ecc.

Guide in acciaio e profili in alluminio che permettono di mantenere le ventose perfettamente in piano anche con un'elevata forza di serraggio


Con 2 leve poste sulle aste per compensare le differenze di altezza


Rapida regolazione della distanza: basta allentare la vite e spingere le ventose

Con impugnatura in legno

Apertura 10÷55 mm - Forza di serraggio max. 260 N (in senso orizzontale)
Ø ventose 120 mm - Dimensioni di ingombro 130x361 mm - Peso 1,5 kg

Codice L 6230 1000	L 6230/1	Cad. €	1






Morsetti per serraggi a 90° ⟶ B 9 pag. 265

Puntelli telescopici

Struttura tubolare in acciaio
Superfici di appoggio antiscivolo in PVC, orientabili e regolabili da -45° a +45°
Particolarmente indicati in ristrutturazioni, carpenteria e manutenzioni
In confezione indivisibile da 2 pz.





Tipo con regolazione a vite e perno di fissaggio
Superfici di appoggio 85x65 mm

Apertura utile		750÷1250	1450÷2500	1600÷2900
Codice		L 6231 1125	L 6231 1250	L 6231 1290
L 6231/1				
Portata estensione min	kg	150	150	150
Portata estensione max	kg	60	60	50
Peso	kg	1,4	2	2,2

Tipo con meccanismo di pompaggio a leva
Adatto per consentire all'operatore la regolazione del supporto con una sola mano
Superfici di appoggio 90 x 70 mm

Apertura utile	mm	1450÷2500	1700÷3000	2070÷3700
Codice		L 6231 2250	L 6231 2300	L 6231 2370
L 6231/2				
Portata estensione min.	kg	350	350	350
Portata estensione max.	kg	160	110	65
Peso	kg	3,3	3,8	4,5





ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

UNA FASCETTA È PER SEMPRE



SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DI FASCETTE STRINGITUBO PROFESSIONALI

			
Acciaio al carbonio zincato bianco	Nastri e carter: acciaio cromato AISI 430 (17C) / vite in acciaio al carbonio zincato bianco	100% acciaio inox 18/8 (AISI 304/A2)	100% acciaio inox 18/10 (AISI 316/A4) + 2% molibdeno
W 1	**W 2**	**W 4**	**W 5**
LIVELLO DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE			
RESISTENZA STANDARD	RESISTENZA MEDIA	RESISTENZA ELEVATA	RESISTENZA MOLTO ELEVATA

Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017
Con **nastro imbutito** e **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi

Ace

Con nastro larghezza 5 mm - Vite con esagono 4 mm
Interamente in acciaio zincato - Mod. NP5 - W1
Forza di serraggio 0,8 Nm
In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)



Per tubi con Ø mm	7÷11	10÷19
Codice	L 6572 0007	L 6572 0010
L 6572/0 - W1 Cad. €		

100 pz.

Nastro larghezza 5 mm



W1

Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm
L 6570 - Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1
L 6572 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS9 - W2
Vite in acciaio zincato
L 6574 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)
L 6576 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Mod. NPSS9M - W5
Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare
In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)



Per tubi con Ø mm	8÷12	10÷16	12÷22	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50
Codice L 6570	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6570/1 - W1 Cad. €									
Codice L 6572	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6572/1 - W2 Cad. €									
Codice L 6574	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6574/1 - W4 Cad. €									
Codice L 6576	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6576/1 - W5 Cad. €									
Per tubi con Ø mm	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110	100÷120	110÷130	120÷140
Codice L 6570	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6570/1 - W1 Cad. €									
Codice L 6572	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6572/1 - W2 Cad. €									
Codice L 6574	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6574/1 - W4 Cad. €									
Codice L 6576	1040	1050	1060	1070	1080	—	—	—	—
L 6576/1 - W5 Cad. €						—	—	—	—

50 pz. fino a Ø 23÷35 - 25 pz. da Ø 25÷40 a Ø 40÷60 - 20 pz. Ø 50÷70 e Ø 60÷80 - 10 pz. da Ø 70÷90 a Ø 120÷140

Nastro larghezza 9 mm



L 6570/1 - **W1**
Forza di serraggio
3 Nm



L 6572/1 - **W2**
Forza di serraggio
3,5 Nm



L 6574/1 - **W4**
INOX AISI 304
Forza di serraggio
4 Nm



L 6576/1 - **W5**
INOX AISI 316L
Forza di serraggio
4,5 Nm

In confezione da 2 pezzi

Per tubi con Ø mm	10÷16	16÷27	23÷35	32÷50
Codice	L 6570 6010	L 6570 6016	L 6570 6023	L 6570 6032
L 6570/6 - W1 La cf. €				
Codice	L 6574 6010	L 6574 6016	L 6574 6023	L 6574 6032
L 6574/6 - W4 La cf. €				



L 6570/6 - **W1**



L 6574/6 - **W4**
INOX AISI 304

ABC TOOLS

Con nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm
L 6633 - Interamente in acciaio zincato
L 6637 - In acciaio inossidabile AISI 304
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con Ø mm	8÷12	10÷16	12÷20	20÷32	25÷40	40÷60	50÷70	70÷90
Codice	—	L 6633 0010	—	L 6633 0020	L 6633 0025	L 6633 0040	—	—
L 6633* Cad. €	—		—				—	—
Codice	L 6637 0008	L 6637 0010	L 6637 0012	—	—	L 6637 0040	L 6637 0050	L 6637 0070
L 6637* Cad. €				—	—			

100 pz.
* articolo in esaurimento



L 6633



L 6637

Ace Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile

Con impugnatura ergonomica in resina sintetica antiscivolo con foro trasversale
Apertura ⬡ 7 mm
Gambo flessibile da 0° a ±90°, lunghezza 155 mm - Lunghezza totale 265 mm

Codice L 6591 9000	L 6591/9	Cad. €	1



Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017

Con **nastro imbutito** e **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi

Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm
L 6570 e L 6571 - Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1
L 6572 e L 6573 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS9 - W2
Vite in acciaio zincato
L 6574 e L 6575 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4
Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)
L 6576 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Mod. NPSS9M - W5
Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare

In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)

Per tubi con Ø mm	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
Codice L 6570	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6570/2 - W1 Cad. €												
Codice L 6572	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6572/2 - W2 Cad. €												
Codice L 6574	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6574/2 - W4 Cad. €												
Codice L 6576	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080	2090
L 6576/2 - W5 Cad. €												

Per tubi con Ø mm	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	140÷160	150÷170	160÷180	170÷190	180÷200	190÷210	200÷220	
Codice L 6570	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6570/2 - W1 Cad. €												
Codice L 6572	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6572/2 - W2 Cad. €												
Codice L 6574	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	
L 6574/2 - W4 Cad. €												
Codice L 6576	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	—	—	
L 6576/2 - W5 Cad. €										—	—	

25 pz. da Ø 16÷27 a Ø 32÷50 - 10 pz. da Ø 40÷60

In confezione da 2 pezzi
Per tubi con Ø 40÷60 mm

Codice L 6570 7040	**L 6570/7**	W1	La cf. €	1
Codice L 6574 7040	**L 6574/7**	W4	La cf. €	1

Nastro larghezza 12 mm


L 6570/2 - **W1**
Forza di serraggio 4 Nm


L 6572/2 - **W2**
Forza di serraggio 5 Nm


L 6574/2 - **W4**
INOX AISI 304
Forza di serraggio 5 Nm


L 6576/2 - **W5**
INOX AISI 316L
Forza di serraggio 5 Nm


L 6570/6 - **W1**


L 6574/6 - **W4**
INOX AISI 304

Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm

L 6635 - Interamente in acciaio zincato

Per tubi con Ø mm	12÷20	20÷32	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
Codice L 6635	0012	0020	0032	0040	0050	0060	0070	0080	0090
L 6635* Cad. €									

L 6639 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con Ø mm	12÷20	16÷25	20÷32	25÷40	35÷50	40÷60	70÷90	90÷110	110÷130	120÷140	130÷150
Codice L 6639	0012	0016	0020	0025	0035	0040	0070	0090	0110	0120	0130
L 6639* Cad. €											

100 pz. fino a Ø 50÷70 - 50 pz. da Ø 70÷90 a Ø 130÷150
* Articolo in esaurimento


L 6635


L 6639

In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile

Per tubi con Ø mm	Codice L 6571	L 6571 Cad. €	Codice L 6573	L 6573 Cad. €	Codice L 6575	L 6575 Cad. €	Larghezza nastro mm
8÷12	1008		1008		1008		**9**
10÷16	1010		1010		1010		9
12÷22	1012		1012		1012		9
16÷27	1016		1016		1016		9
25÷40	1025		1025		1025		9
30÷45	1030		1030		1030		9
32-50	2032		2032		2032		**12**
40-60	2040		2040		2040		12


L 6571 - **W1**
L 6573 - **W2**
L 6575 - **W4** **INOX AISI 304**

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Assortimenti di fascette stringitubo

Tipo in cassetta di resina sintetica resistente agli urti
Con chiusura di sicurezza e comoda impugnatura colorata per una rapida identificazione del tipo di fascette contenute
Dimensioni cassetta LxPxh 320x200x60 mm

Composto da **100 fascette a nastro imbutito:**
20 pezzi per tipo per tubi Ø mm 8÷12 - 12÷22 - 16÷27
30 pezzi per tubi Ø mm 10÷16
10 pezzi per tubi Ø mm 25÷40
L 6590/1 - Con fascette L 6570/1 interamente in acciaio zincato - W1
L 6590/5 - Con fascette L 6572/1 con nastro e carter in acciaio inossidabile - W2

Codice L 6590 1000	**L 6590/1**	Cad. **€**	1
Codice L 6590 5000	**L 6590/5**	Cad. **€**	1


L 6590/1
W1


L 6590/5
W2

Composto **da 60 fascette L 6574/1 interamente in acciaio inossidabile** - W4
10 pezzi per tubi Ø mm 8÷12
20 pezzi per tubi Ø mm 10÷16
12 pezzi per tipo per tubi Ø mm 12÷22 - 16÷27
6 pezzi per tubi Ø mm 25÷40

Codice L 6591 1000	**L 6591/1**	Cad. **€**	1


W4
INOX AISI 304

Tipo in valigetta di plastica
Con chiusura di sicurezza a scatto e comoda impugnatura colorata per una rapida identificazione del tipo di fascette contenute
Dimensioni valigetta LxPxh 425x340x60 mm
Composto da **204 fascette L 6570/1 interamente in acciaio zincato** - W1
50 pezzi per tipo per tubi Ø mm 8÷12 e 12÷22
44 pezzi per tipo per tubi Ø mm 16÷27
30 pezzi per tubi Ø mm 10÷16
20 pezzi per tubi Ø mm 25÷40
6 pezzi per tubi Ø mm 32÷50
4 pezzi per tubi Ø mm 40÷60
1 flessometro da 5 m

Codice L 6590 2000	**L 6590/2**	Cad. **€**	1



W1

Tipo su supporto in lamiera di acciaio
Con fori per il fissaggio a muro
Forniti completi di banner con indicazione del tipo di fascette contenute

Composto da:
100 fascette «MINICLAMP®» L 6586/1 in acciaio zincato mod. MC - W1
10 pz. per tipo Ø mm:
7÷9 - 8÷10 - 9÷11 - 10÷12 - 11÷13 - 12÷14 - 13÷15 - 14÷16 - 15÷17 - 16÷18
Adatte per il serraggio di tubi di piccolo diametro
Nastro in unico pezzo larghezza 9 mm con dado esagonale antisfilamento
Forza di serraggio 2,8 Nm
Dimensioni espositore LxPxh 270x120x150 mm
Peso 1 kg

Codice N 9975 2000	**N 9975/2**	Cad. **€**	1



W1

Composto da:
100 fascette «MINICLAMP®» L 6586/3 interamente in acciaio inossidabile AISI 304
10 pz. per tipo Ø mm:
7÷9 - 8÷10 - 9÷11 - 10÷12 - 11÷13 - 12÷14 - 13÷15 - 14÷16 - 15÷17 - 16÷18
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)
Forza di serraggio 3 Nm
Dimensioni espositore LxPxh 270x120x150 mm
Peso 1 kg

Codice N 9975 7000	**N 9975/7**	Cad. **€**	1



W4

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fascette stringitubo a nastro perforato

Con **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Indicate per settore automotive, industria, giardinaggio e usi domestici
L 6579 - In confezione indivisibile da 4 pz.
L 6578 - L 6580: In confezione indivisibile da 25 pz.

Tipo con nastro larghezza 8 mm - Vite con esagono 6 mm - Forza di serraggio 2,8 Nm
L 6578/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. PS8 - W2 - Vite in acciaio zincato
L 6579/1 - L 6580/1 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. PSS8 - W4
Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	8÷12	10÷16	14÷24	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82
Codice	L 6578	1008*	1010*	1014*	1018*	1024	1025	1032	1040	1047	1062
L 6578/1 - W2	Cad. €										
Codice	L 6579	—	1010	1014	1018	1024	—	—	—	—	—
L 6579/1 - W4	La cf. €	—					—	—	—	—	—
Codice	L 6580	1008	1010	1014	1018	1024	1025	1032	1040	1047	1062
L 6580/1 - W4	Cad. €										

* 50 pz.

Nastro larghezza 8 mm



L 6578/1 - **W2**



L 6579/1
L 6580/1 **W4**
INOX AISI 304

Assortimento di 8 fascette
Con fascette L 6579/1 interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W4
Composto da:
2 pz. per tipo Ø 10÷16 - 14÷24 - 18÷28 - 24÷-36 mm
In pratico sacchetto di plastica

Codice L 6579 1800	L 6579/18	W4	Cad. €	4



Tipo con nastro larghezza 13 mm - Vite con esagono 8 mm - Forza di serraggio 5 Nm (4 Nm fino a Ø 18÷28 mm)
L 6578/2 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Vite in acciaio zincato - Mod. PS13 - W2
L 6580/2 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. PSS13 - W4
Adatte **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	14÷22	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82	77÷97	92÷112	107÷127	122÷142	137÷157
Codice	L 6578	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047	2062	2077	2092	2107	2122	2137
L 6578/2 - W2	Cad. €													
Codice	L 6580	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047	2062	2077	2092	2107	2122	2137
L 6580/2 - W4	Cad. €													

Nastro larghezza 13 mm



L 6578/2 - **W2**



L 6580/2 - **W4**
INOX AISI 304

Collari a bullone

Adatte per serraggi ad elevata tenuta, è possibile affiancare due fascette a testa invertita per aumentare la tenuta
Indicate per settore idraulico, tubi per edilizia, irrigazione, macchine agricole, ecc.
Con nastro, placchetta e bordi rialzati - Vite di serraggio con testa esagonale
Si vendono esclusivamente in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)
L 6583/1 - In acciaio zincato - Mod. TB - W1
L 6583/5 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. TBSS - W4
Adatte **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	17÷19	20÷22	23÷25	26÷28	29÷31	32÷35	36÷39	40÷43	44÷47	48÷51
Codice	L 6583	1017	1020	1023	1026	1029	1032	1036	1040	1044	1048
L 6583/1 - W1	Cad. €										
Codice	L 6583	5017	5020	5023	5026	5029	5032	5036	5040	5044	5048
L 6583/5 - W4	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M5x40	M5x40	M5x40	M5x40	M6x50	M6x50	M6x50	M6x50	M6x60	M6x60
Nastro largh. x spess.	mm	18x0,6	18x0,6	18x0,6	18x0,6	20x0,8	20x0,8	20x0,8	20x0,8	22x1,2	22x1,2
Per tubi con	Ø mm	52÷55	56÷59	60÷63	64÷67	68÷73	74÷79	80÷85	86÷91	92÷97	98÷103
Codice	L 6583	1052	1056	1060	1064	1068	1074	1080	1086	1092	1098
L 6583/1 - W1	Cad. €										
Codice	L 6583	5052	5056	5060	5064	5068	5074	5080	5086	5092	5098
L 6583/5 - W4	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M6x60	M6x60	M6x60	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x80
Nastro largh. x spess.	mm	22x1,2	22x1,2	22x1,2	22x1,2	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5
Per tubi con	Ø mm	104÷112	113÷121	122÷130	131÷139	140÷148	149÷161	162÷174	175÷187	188÷200	
Codice	L 6583	1104	1113	1122	1131	1140	1149	1162	1175	1188	
L 6583/1 - W1	Cad. €										
Codice	L 6583	5104	5113	5122	5131	5140	5149	5162	5175	5188	
L 6583/5 - W4	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M8x80	M8x80	M8x80	M10x105	M10x105	M10x105	M10x105	M10x120	M10x120	
Nastro largh. x spess.	mm	24x1,5	24x1,5	24x1,5	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	

fino a Ø 92÷97 10 pz. per L 6583/1 e 5 pz. per L 6583/5 - da Ø 98÷103 a Ø 188÷200 pz. 1



L 6583/1 - **W1**



L 6583/5 - **W4**
INOX AISI 304

Fascette stringitubo "Miniclamp®"

Adatte **per il serraggio di tubi di piccolo diametro** utilizzati su auto, moto, veicoli agricoli, tosaerba, ecc.
Nastro in unico pezzo **larghezza 9 mm**, con dado esagonale antisfilamento - Vite con esagono da 7 mm
Si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.
L 6586/1 - In acciaio zincato - Mod. MC - W1 - Forza di serraggio 2,8 Nm
L 6586/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. MCSS - W4
Adatte **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) - Forza di serraggio 3 Nm

Per tubi con	Ø mm	7÷9	8÷10	9÷11	10÷12	11÷13	12÷14	13÷15	14÷16	15÷17	16÷18
Codice	L 6586	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
L 6586/1 - W1	Cad. €										
Codice	L 6586	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016
L 6586/3 - W4	Cad. €										


L 6586/1 - W1

L 6586/3 - W4

INOX AISI 304L

Fascette stringitubo "P-Clamp"

Secondo norme DIN 3016
Con **nastro in acciaio zincato rivestito con gomma antivibrante** che garantisce un'ottima protezione per i cavi e i tubi riducendone le vibrazioni a cui sono sottoposti - Punto di fissaggio rinforzato in corrispondenza del foro di attacco
Adatte per fissaggi stabili su tubi, cavi e cablaggi nel settore auto
Si vendono in confezione indivisibile da 50 pz.

Larghezza nastro "L" 12 mm - Foro Ø 5,3 mm

Per tubi con	Ø mm	6	8	10	12
Codice		L 6589 1206	L 6589 1208	L 6589 1210	L 6589 1212
L 6589/12	Cad. €				

Larghezza nastro "L" 15 mm - Foro Ø 6,4 mm

Per tubi con	Ø mm	12	14	16	18	20	22	24
Codice	L 6589	1512	1514	1516	1518	1520	1522	1524
L 6589/15	Cad. €							

Larghezza nastro "L" 20 mm - Foro Ø 8,4 mm

Per tubi con	Ø mm	22	24	26	28
Codice		L 6589 2022	L 6589 2024	L 6589 2026	L 6589 2028
L 6589/20	Cad. €				



Fascette a 2 orecchie

Interamente in acciaio zincato - Mod. 2EC - W1 - **Non riutilizzabili**
Adatte per forti serraggi su tubi di piccolo e medio diametro utilizzati per saldatura, in impianti di aria compressa, su piccoli elettrodomestici, ecc. - Montaggio rapido con l'impiego di una pinza universale o tenaglia
Si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Per tubi con	Ø mm	5÷7	7÷9	9÷11	11÷13	13÷15	14÷17	15÷18	17÷20	18÷21
Codice	L 6594	1005	1007	1009	1011	1013	1014	1015	1017	1018
L 6594/1 - W1	Cad. €									
Larghezza nastro "L"	mm	6	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Per tubi con	**Ø mm**	**20÷23**	**22÷25**	**23÷27**	**25÷28**	**28÷31**	**31÷34**	**34÷37**	**37÷40**	
Codice	**L 6594 ....**	**1020**	**1022**	**1023**	**1025**	**1028**	**1031**	**1034**	**1037**	
L 6594/1 - W1	Cad. €									
Larghezza nastro "L"	mm	7,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	



Fascette tipo CLIC

In acciaio inossidabile - INOX - Mod. W4
A nastro continuo, con dente e gancio di tenuta per impedire lo sblocco accidentale della fascetta
Veloci e semplici da montare, sono ideali per montaggi in serie
Con banda colorata per impedire di applicare fascette con misure simili sullo stesso tubo
Larghezza fascette 6 mm da Ø 8,5÷9,5 a 14÷15 - **8 mm** da Ø 14,5÷15,5 a 24÷25,5
Si vendono in confezione indivisibile da 50 pz.

Per tubi con	Ø mm	8,5÷9,5	9÷10	9,5÷11	10÷11,5	10,5÷11,5	11÷12	11,5÷12,5	12÷13	12,5÷13,5	13÷14	13,5÷14,5
Codice	L 6595	1085	1009	1095	1010	1105	1011	1115	1012	1125	1013	1135
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Per tubi con	**Ø mm**	**14÷15**	**14,5÷15,5**	**15÷16**	**15,5÷16,5**	**16÷17**	**16,5÷17,5**	**17÷18**	**17,5÷18,5**	**18÷19**	**18,5÷19,5**	**19÷20**
Codice	**L 6595 ....**	**1014**	**1145**	**1015**	**1155**	**1016**	**1165**	**1017**	**1175**	**1018**	**1185**	**1019**
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
Per tubi con	**Ø mm**	**19,5÷21**	**20÷21,5**	**20,5÷22**	**21÷22,5**	**21,5÷23**	**22÷23,5**	**22,5÷24**	**23÷24,5**	**23,5÷25**	**24÷25,5**	
Codice	**L 6595 ....**	**1195**	**1020**	**1205**	**1021**	**1215**	**1022**	**1225**	**1023**	**1235**	**1024**	
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	



Pinze per fascette e collari tipo CLIC → C 0 pag. 291



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fascette bifilari a molla

A doppio filo di acciaio zincato
Autoserranti
Adatte per serrare tubi spiralati, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

Per tubi con	**Ø mm**	**6,6÷7**	**7÷7,5**	**7,3÷7,8**	**7,8÷8,3**	**8,3÷8,8**	**8,8÷9,3**	**9,3÷9,8**	**9,8÷10,4**	**10,4÷11**	**11÷11,6**
Codice	**L 6595 ….**	**6066**	**6007**	**6073**	**6078**	**6083**	**6088**	**6093**	**6098**	**6104**	**6011**
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2
Per tubi con	**Ø mm**	**11,6÷12,2**	**12,2÷12,9**	**12,4÷13,1**	**12,9÷13,6**	**13,3÷14,1**	**13,6÷14,4**	**14,4÷15,1**	**14,8÷15,9**	**15,1÷15,9**	**15,5÷16,3**
Codice	**L 6595 ….**	**6116**	**6122**	**6124**	**6129**	**6133**	**6136**	**6144**	**6148**	**6151**	**6155**
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8
Per tubi con	**Ø mm**	**15,9÷16,8**	**16,8÷17,7**	**17,7÷18,7**	**18,7÷19,5**	**19,6÷20,5**	**20,6÷21,6**	**21,5÷22,6**	**22÷23,1**	**22,4÷23,6**	**23,5÷24,7**
Codice	**L 6595 ….**	**6159**	**6168**	**6177**	**6187**	**6196**	**6206**	**6215**	**6022**	**6224**	**6235**
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	1,8	1,8	1,9	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,2
Per tubi con	**Ø mm**	**24,5÷25,8**	**25,1÷26,4**	**25,6÷26,9**	**26,7÷28,1**	**27,9÷29,4**	**29,3÷30,9**	**30,4÷32**	**31,8÷33,4**	**33,2÷34,8**	**33,9÷35,7**
Codice	**L 6595 ….**	**6245**	**6251**	**6256**	**6267**	**6279**	**6293**	**6304**	**6318**	**6332**	**6339**
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	2,5	2,5	2.5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Per tubi con	**Ø mm**	**34,6÷36,4**	**36,2÷38**	**37,7÷39,7**	**38,5÷40,5**	**39,4÷41,4**	**40,7÷42,3**	**41÷43,2**	**42,8÷45**	**44,6÷46,8**	**46,5÷48,9**
Codice	**L 6595 ….**	**6346**	**6362**	**6377**	**6385**	**6394**	**6407**	**6041**	**6428**	**6446**	**6465**
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	3	3	3,2	3,5	3,2	3,7	3,2	3,5	3,2	3,2
Per tubi con	**Ø mm**	**48,8÷50,9**	**50,6÷53,2**	**52,7÷55,4**	**56÷58,8**	**58,2÷61**					
Codice	**L 6595 ….**	**6488**	**6506**	**6527**	**6056**	**6582**					
L 6595/6	Cad. **€**										
Filo	Ø mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5					


W1

Fascette a doppio filo

Adatte per ottenere ottimi serraggi su tubi spiralati in gomma, plastica e alluminio (p.es. tubi per evacuazione fumi), utilizzati per irrigazioni, su elettrodomestici, in impianti di ventilazione, ecc.
Vite con esagono 10 mm - Forza di serraggio 3 Nm
Si vendono in confezione indivisibile

Tipo in acciaio zincato - Mod. W - W1
100 pz. fino a Ø 43÷48 - 50 pz. da Ø 45÷50 a Ø 75÷80

Per tubi con	**Ø mm**	**13÷16**	**15÷18**	**17÷20**	**19÷22**	**20÷24**	**22÷26**	**24÷28**	**26÷30**	**31÷35**	**34÷38**	**35÷40**
Codice	**L 6596 ….**	**1013**	**1015**	**1017**	**1019**	**1020**	**1022**	**1024**	**1026**	**1031**	**1034**	**1035**
L 6596/1	Cad. **€**											
Filo	Ø mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Per tubi con	**Ø mm**	**37÷42**	**40÷45**	**43÷48**	**45÷50**	**50÷55**	**55÷60**	**60÷65**	**65÷70**	**70÷75**	**75÷80**	
Codice	**L 6596 ….**	**1037**	**1040**	**1043**	**1045**	**1050**	**1055**	**1060**	**1065**	**1070**	**1075**	
L 6596/1	Cad. **€**											
Filo	Ø mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	


W1

Tipo in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. WSS - W4
Particolarmente indicate **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) - **50 pz.**

Per tubi con	**Ø mm**	**13÷16**	**15÷18**	**17÷20**	**20÷24**	**22÷26**	**24÷28**	**28÷32**	**31÷35**	**34÷38**	**35÷40**	**37÷42**	**40÷45**	**45÷50**
Codice	**L 6596 ….**	**3013**	**3015**	**3017**	**3020**	**3022**	**3024**	**3028**	**3031**	**3034**	**3035**	**3037**	**3040**	**3045**
L 6596/3	Cad. **€**													
Filo	Ø mm	2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3


W4
INOX AISI 304

Fascette a chiave

Con **nastro imbutito larghezza 9 mm e spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Serraggio a chiave, adatto per frequenti montaggi/smontaggi in laboratori, industrie, ambienti domestici, ecc.
NON adatte per tubi del Gas
Assortimento composto da 6 fascette:
2 pezzi per tipo per tubi Ø mm 16÷27 - 23÷35
1 pezzo per tipo per tubi Ø mm 10÷16 - 32÷50
L 6599/1 - In acciaio zincato - W1
L 6599/3 - In acciaio inossidabile AISI 304 - W4
Adatte **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Codice L 6599 1000	**L 6599/1**	Cad. **€**	24
Codice L 6599 3000	**L 6599/3**	Cad. **€**	24


L 6599/1
W1


L 6599/3
W4
INOX AISI 304


Fascette stringitubo a rilascio rapido

Con nastro dentato larghezza 9 mm in acciaio inossidabile AISI 430 e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo - **Carter ribaltabile** per la massima versatilità e rapidità di impiego
Particolarmente adatte per tubi di grande diametro, utilizzati in impianti di condizionamento, ventilazione, ecc.
Vite in acciaio zincato con esagono 7 mm - Forza di serraggio 3 Nm - Mod. NPSQR9 - W2
Si vendono in confezione indivisibile da 25 pz.

Per tubi con Ø mm	40÷90	40÷100	40÷115	40÷125	40÷145	40÷175	40÷215
Codice	L 6605 1090	L 6605 1100	L 6605 1115	L 6605 1125	L 6605 1145	L 6605 1175	L 6605 1215
L 6605/1 Cad. €							
Per tubi con Ø mm	**40÷290**	**40÷320**	**40÷370**	**40÷420**	**40÷540**	**40÷650**	**40÷750**
Codice	L 6605 1290	L 6605 1320	L 6605 1370	L 6605 1420	L 6605 1540	L 6605 1650	L 6605 1750
L 6605/1 Cad. €							



Fascette Handiself®



Nastro lunghezza 3 m, perforato da tagliare per realizzare con poche e semplici operazioni fascette secondo il diametro occorrente
Spigoli arrotondati, ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Completi di carter con vite
L 6602/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430
Vite in acciaio zincato - Mod. BMRS - W2
L 6602/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. BMRSS - W4
Adatte **per ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare,ecc.)

Larghezza nastro mm	8	13
Codice	L 6602 1008	L 6602 1013
L 6602/1 Cad. €		
Codice	L 6602 3008	L 6602 3013
L 6602/3 Cad. €		
Vite esagonale mm	6	8
N° dei carter	**8**	**6**



Assortimenti di fascette Handiself® composti da nastro e carter con vite
L 6603/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Vite in acciaio zincato - W2
L 6603/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - W4

Larghezza nastro mm	8	13
Codice	L 6603 1008	L 6603 1013
L 6603/1 Cad. €		
Codice	L 6603 3008	L 6603 3013
L 6603/3 Cad. €		
N° dei nastri / carter	4 / 25	3 / 18


L 6603/1 - **W2**


L 6603/3 - **W4**

Carter di ricambio per fascette Handiself® - In confezione da **10 carter**
L 6602/7 - In acciaio inossidabile con vite in acciaio zincato
L 6602/8 - Interamente in acciaio inossidabile

Per larghezza nastro mm	8	13
Codice	L 6602 7008	L 6602 7013
L 6602/7 La cf. €		
Codice	L 6602 8008	L 6602 8013
L 6602/8 La cf. €		



Fascette stringitubo a nastro imbutito - Type A

Secondo norme DIN 3017
Con **carter** verniciato **costruito in un unico pezzo, bordi rialzati e spigoli arrotondati**
Interno del nastro liscio adatto per un **serraggio perfetto senza danneggiare il tubo**
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi
Si vendono in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)

Tipo con larghezza nastro 9 mm - Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm - W1

Per tubi con Ø mm	8÷14	11÷17	13÷20	15÷24
Codice	L 6610 1008	L 6610 1011	L 6610 1013	L 6610 1015
L 6610/1 Cad. €				

50 pz.


W1

Tipo con larghezza nastro 12 mm - Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm - W1

Per tubi con Ø mm	15-24	19÷28	22÷32	26÷38	32÷44	38÷50	44÷56	50÷65
Codice	L 6611 1015	L 6611 1019	L 6611 1022	L 6611 1026	L 6611 1032	L 6611 1038	L 6611 1044	L 6611 1050
L 6611/1 Cad. €								
Per tubi con Ø mm	**58÷75**	**68÷85**	**77÷95**	**87÷112**	**106÷138**	**132÷165**	**150÷180**	**175÷205**
Codice	L 6611 1058	L 6611 1068	L 6611 1077	L 6611 1087	L 6611 1106	L 6611 1132	L 6611 1150	L 6611 1175
L 6611/1 Cad. €								

pz. 25 fino a Ø 50÷65 mm - pz. 10 da Ø 58÷75 a 175÷205 mm


W1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fascette stringitubo - Made in Germany

Secondo norme DIN 3017
Con **dente imbutito** impresso sul nastro con procedimento di stampaggio non passante e spigoli arrotondati
Serraggio ermetico **senza danneggiamenti** del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte

In acciaio zincato, con protezione totale galvanica anche sugli spigoli

Tipo con vite ad intaglio ed esagono

Con nastro da 5 x 0,6 mm - Esagono 4,5 mm

Per tubi con Ø mm	7÷11	10÷18
Codice	L 6621 0007	L 6621 0010
L 6621 Cad. €		
pz.	100	100



Con nastro da 9 x 0,8 mm - Esagono 7 mm

Per tubi con Ø mm	8÷12	10÷16	12÷22	16÷27	20÷32	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70
Codice L 6624	0008	0010	0012	0016	0020	0025	0030	0032	0040	0050
L 6624 Cad. €										
pz.	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50



Con nastro da 12 x 0,8 mm - Esagono 7 mm

Per tubi con Ø mm	12÷20	16÷25	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70
Codice L 6628	0012	0016	0020	0023	0025	0030	0032	0040	0050
L 6628 Cad. €									
pz.	100	100	100	100	100	50	50	50	50
Per tubi con Ø mm	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	
Codice L 6628	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	
L 6628 Cad. €									
pz.	50	50	1	1	1	1	1	1	



Serie di 50 fascette stringitubo L 6628 con nastro 12x0,8 mm
10 pezzi per tubi Ø 12÷20 mm
7 pezzi per tubi Ø 16÷25 mm
5 pezzi per tubi Ø 20÷32 mm
5 pezzi per tubi Ø 25÷40 mm
10 pezzi per tubi Ø 32÷50 mm
10 pezzi per tubi Ø 40÷60 mm
3 pezzi per tubi
In cassetta di resina sintetica
Dimensioni L×P×h 330×230×50 mm

Codice L 6628 9000	L 6628/9	Cad. €



Con nastro da 20 x 1 mm - Esagono 13 mm

Tipo pesante maxi IDEAL - 1 pz.

Per tubi con Ø mm	60÷80	70÷90	90÷120	105÷130	122÷157	142÷177	167÷202	192÷227
Codice L 6629	0060	0070	0090	0105	0122	0142	0167	0192
L 6629 Cad. €								



INOX

Interamente in acciaio inossidabile

Tipo con vite ad intaglio ed esagono

Con nastro da 9 x 0,65 mm - Esagono 7 mm - Nastro e carter AISI 304 - Vite AISI 316

Per tubi con Ø mm	10÷16	12÷20	16÷25	20÷32	25÷40	32÷50	40÷60	50÷70	70÷90	90÷110	110÷130
Codice L 6630	0010	0012	0016	0020	0025	0032	0040	0050	0070	0090	0110
L 6630 Cad. €											
pz.	100	100	100	100	100	50	50	50	50	1	1



Con nastro da 20 x 1 mm - Esagono 13 mm
Nastro e carter AISI 316 - Vite AISI 303

Tipo pesante maxi IDEAL - 1 pz.

Per tubi con Ø mm	60÷80	70÷90	90÷120	105÷130	122÷157	142÷177	167÷202	192÷227
Codice L 6631	0060	0070	0090	0105	0122	0142	0167	0192
L 6631 Cad. €								



Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile → A 8 pag. 95



Fascette per cablaggio

Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura, nell'industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc.
Il colore nero è adatto per esposizione ai raggi ultravioletti

Caratteristiche tecniche:

In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilità secondo V2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85°C
Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n° E75050 della Underwriters Laboratories Inc.® (U.S.A.)

Si vendono in confezione da 100 pz.

Tipo con cinturino con chiusura a fibbia



Larghezza nastro 2,5 mm
Carico di rottura 80 N

Lunghezza totale	mm	80*	100	120	160	200
Codice		L 6651 1080	L 6651 1100	L 6651 1120	L 6651 1160	L 6651 1203
L 6651/1 - Bianco	La cf. €					
Codice		L 6651 2080	L 6651 2100	L 6651 2120	L 6651 2160	L 6651 2203
L 6651/2 - Nero	La cf. €					
Capacità di serraggio	Ø mm	15	22	30	40	53

* Larghezza nastro 2,2 mm

Larghezza nastro 3,6 mm
Carico di rottura 180 N

Lunghezza totale	mm	140	200	300	370
Codice		L 6652 1142	L 6652 1203	L 6652 1295	L 6652 1370
L 6652/1 - Bianco	La cf. €				
Codice		L 6652 2142	L 6652 2203	L 6652 2295	L 6652 2370
L 6652/2 - Nero	La cf. €				
Capacità di serraggio	Ø mm	33	53	76	102



Larghezza nastro 4,8 mm
Carico di rottura 220 N

Lunghezza totale	mm	115	160	188	200	300	370	430	450
Codice		L 6653 1115	L 6653 1162	L 6653 1188	L 6653 1216	L 6653 1292	L 6653 1368	L 6653 1431	L 6653 1450
L 6653/1 - Bianco	La cf. €								
Codice		—	L 6653 2162	L 6653 2188	L 6653 2216	L 6653 2292	L 6653 2368	L 6653 2431	L 6653 2450
L 6653/2 - Nero	La cf. €	—							
Capacità di serraggio	Ø mm	29	38	46	50	70	102	110	116



Larghezza nastro 7,6 mm
Carico di rottura 540 N

Lunghezza totale	mm	150	180	300	370	430
Codice		L 6654 1148	L 6654 1182	L 6654 1293	L 6654 1368	L 6654 1420
L 6654/1 - Bianco	La cf. €					
Codice		L 6654 2148	L 6654 2182	L 6654 2293	L 6654 2368	L 6654 2420
L 6654/2 - Nero	La cf. €					
Capacità di serraggio	Ø mm	33	50	76	102	125



Larghezza nastro 9 mm - Tipo pesante
Carico di rottura 800 N

Lunghezza totale	mm	526	780
Codice		L 6655 2530	L 6655 2780
L 6655/2 - Nero	La cf. €		
Capacità di serraggio	Ø mm	140	228

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Fascette per cablaggio

Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura, nell'industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc.
Il colore nero è adatto per esposizione ai raggi ultravioletti
Caratteristiche tecniche:
In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilità secondo V2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85°C
Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n° E75050 della Underwriters Laboratories Inc.® (U.S.A.)
Si vendono in confezione da 100 pz.



Tipo con occhiello per fissaggio a vite

Lunghezza totale	**mm**	**150**	**200**	**313**	**380**
Codice		**L 6656 1156**	**L 6656 1230**	**L 6656 1306**	**L 6656 1381**
L 6656/1 - Bianco	**La cf. €**				
Larghezza nastro	mm	3,6	7,6	7,6	7,6
Capacità di serraggio	Ø mm	32	50	76	102
Carico di rottura	N	180	540	540	540

Tipo riapribile
Larghezza nastro 7,6 mm
Durante la preparazione di cablaggi, consentono di tenere i cavi uniti prima del definitivo fissaggio





Lunghezza totale	**mm**	**150**	**200**	**250**	**300**	**370**
Codice		**L 6657 1150**	**L 6657 1200**	**L 6657 1250**	**L 6657 1300**	**L 6657 1400**
L 6657/1 - Bianco	**La cf. €**					
Codice		**—**	**L 6657 2200**	**L 6657 2250**	**L 6657 2300**	**L 6657 2400**
L 6657/2 - Nero	**La cf. €**	—				
Capacità di serraggio	Ø mm	35	50	66	80	102
Carico di rottura	N	220	220	220	220	220

Pinze per fascette di cablaggio

Adatte per stringere e tagliare fascette di cablaggio



Tipo automatico in resina sintetica, a pistola
Con meccanismi metallici - Pressione regolabile a vite - Grilletto con molla
Per fascette con larghezza nastro fino a 4,8 mm - Lunghezza totale 165 mm - Peso 200 g

Codice L 6660 0000	**L 6660**	Cad. **€**	1



Tipo in lamiera di acciaio, verniciata
Per fascette con larghezza nastro fino a 9 mm - Lunghezza totale 195 mm - Peso 300 g

Codice L 6662 0000	**L 6662**	Cad. **€**	1

Tagliafascette



In acciaio speciale, con lame brunite - Impugnatura in resina sintetica
Adatta **per tagliare fascette in nylon** senza danneggiare cavi elettrici, utensili blisterati e **anche cavi elettrici con Ø max. 10 mm**
Con molla e fermo di chiusura - Lunghezza totale 150 mm - Peso 100 g

Codice L 6663 0000	**L 6663**	Cad. **€**	1

Assortimenti di fascette per cablaggio



Con fascette in colore bianco
Composto da:
1 pinza in lamiera di acciaio L 6662
100 fascette per tipo L 6651/1 larghezza × lunghezza nastro **2,5×80 - 2,5×100 mm**
100 fascette per tipo L 6652/1 larghezza × lunghezza nastro **3,6×140 - 3,6×200 mm**
100 fascette per tipo L 6653/1 larghezza × lunghezza nastro **4,8×188 - 4,8×216 - 4,8x292 mm**
In cassetta di materiale plastico, dimensioni LxPxh 395x320x60 mm

Codice L 6665 0000	**L 6665**	Cad. **€**	1

Magneti permanenti

Magneti cilindrici schermati per concentrare tutta la forza magnetica in una sola zona
Particolarmente adatti per applicazioni di sollevamento e dove è richiesto un bloccaggio
Adatti per posizionare attrezzature varie nel campo della saldatura, incollaggio, serraggio, ecc.

Tipo a forma piatta con perno filettato

L 6690 - Con **nucleo in ferrite** - Rivestimento in acciaio tenero zincato - Resistenti fino a 100°C
L 6690/3 - Con **nucleo in neodimio** - Rivestimento in acciaio zincato - Resistenti fino a 80°C

Diametro mm	6	8	10	13	16	20	25	32	36	40	47	50	57	63
Codice L 6690	—	—	0010	0013	0016	0020	0025	0032	0036	0040	0047	0050	0057	0063
L 6690 Cad. €	—	—												
Codice L 6690	3006	3008	3010	3013	3016	3020	3025	3032	—	—	—	—	—	—
L 6690/3 Cad. €									—	—	—	—	—	—
Forza di tenuta L 6690 N	-	-	4	10	18	30	40	80	100	125	180	220	280	350
Forza di tenuta L 6690/3 N	5	13	25	60	95	140	200	350	-	-	-	-	-	-
Altezza (escluso perno) mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6	7	7	8	8	9	10	10,5	14
Filettat. perno L 6690 M	—	—	3	3	3	3	4	4	4	5	4	6	4	8
Filettat. perno L 6690/3 M	3	3	3	3	4	4	4	5	—	—	—	—	—	—



Tipo a forma cilindrica piatta

L 6692 - Con **nucleo in Samario Cobalto (SmCo5)** - Rivestimento in acciaio tenero zincato - Resistenti fino a 200°C
L 6692/3 - Con **nucleo in neodimio** - Rivestimento in acciaio tenero zincato - Resistenti fino a 80°C

Diametro x altezza mm	6 x 4,5	8 x 4,5	10 x 4,5	13 x 4,5	16 x 4,5	20 x 6	25 x 7	32 x 7
Codice L 6692	0006	0008	0010	0013	0016	0020	0025	0032
L 6692 Cad. €								
Codice L 6692	3006	3008	3010	3013	3016	3020	3025	3032
L 6692/3 Cad. €								
Forza di tenuta L 6692 N	5	11	12	40	60	90	150	220
Forza di tenuta L 6692/3 N	5	13	25	60	95	140	200	350



Tipo a forma cilindrica piatta con foro

Con **nucleo in neodimio** - Rivestimento in acciaio tenero zincato - Resistenti fino a 80°C


Diametro x altezza mm	10 x 4,5	13 x 4,5	16 x 4,5	20 x 6	25 x 7	32 x 7	40 x 8	48 x 11,5
Codice L 6693	3010	3013	3016	3020	3025	3032	3040	3048
L 6693/3 Cad. €								
Forza di tenuta N	13	30	75	105	160	310	500	870
Foro Ø mm	3	3	3,5	4,5	4,5	5,5	5,5	8,5



Tipo a forma cilindrica lunga

Esecuzione con nucleo in AlNiCo - Rivestimento in acciaio tenero - Resistenti fino a 400°C

Diametro x altezza mm	6 x 10	8 x 12	10 x 16	13 x 18	16 x 20	20 x 25	25 x 30	32 x 35	40 x 45
Codice L 6694	1006	1008	1010	1013	1016	1020	1025	1032	1040
L 6694/1 Cad. €									
Forza di tenuta N	2	3	5	10	15	35	80	150	200



Esecuzione con forza di tenuta superiore - Rivestimento in ottone
L 6694/2 - Con **nucleo in Samario Cobalto (SmCo5)** - Resistenti fino a 200°C
L 6694/3 - Con **nucleo in neodimio** - Resistenti fino a 80°C

Diametro x altezza mm	6 x 20	8 x 20	10 x 20	13 x 20	16 x 20	20 x 25	25 x 35	32 x 40
Codice L 6694	2006	2008	2010	2013	2016	2020	2025	2032
L 6694/2 Cad. €								
Codice L 6694	3006	3008	3010	3013	3016	3020	3025	3032
L 6694/3 Cad. €								
Forza di tenuta L 6694/2 N	8	22	40	60	125	230	400	600
Forza di tenuta L 6694/3 N	10	25	45	70	150	280	450	700




Forza di tenuta superiore

Tipo con rivestimento in gomma e nucleo in neodimio - Resistenti fino a 80°C

Diametro x altezza* mm	22 x 6	43 x 6	66 x 8,5	88 x 8,5
Codice	L 6697 3022•	L 6697 3043	L 6697 3066	L 6697 3088
L 6697/3 Cad. €				
Codice	L 6698 3022•	L 6698 3043	L 6698 3066	L 6698 3088
L 6698/3 Cad. €				
Codice	L 6698 6022	L 6698 6043	L 6698 6066	L 6698 6088
L 6698/6 Cad. €				
Forza di tenuta N	35	85	180	420
Perno filettato L 6697/3 M	4	6	8	8
Bussola filettata L 6698/3 M	4	4	5	8
Foro filettato L 6698/6 M	4	4	6	6

* escluso perno / bussola - • Forza di tenuta 50 N



L 6697/3 - Con perno filettato



L 6698/3 - Con bussola filettata



L 6698/6 - con foro filettato

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Magneti permanenti

Magneti **in materiale magnetico AlNiCo** inseriti in un contenitore di alluminio per concentrare tutta la forza in una sola zona
Il contenitore di alluminio è a sua volta inserito in acciaio tenero
Particolarmente adatti per applicazioni di sollevamento e dove è richiesto un bloccaggio
Adatti per posizionare attrezzature varie nel campo della saldatura, incollaggio, serraggio, ecc.

Tipo con foro cilindrico - Per montaggio

Esecuzione a forma cilindrica lunga - Resistenti fino a 220°C

Diametro x altezza	mm	17 x 16	20 x 19	27 x 25	35 x 30
Codice		L 6700 0017	L 6700 0020	L 6700 0027	L 6700 0035
L 6700	Cad. €				
Forza di tenuta	N	26	40	61	47
Foro per viti	M	6	6	6	6



Esecuzione a forma cilindrica piatta, per operare in spazi ristretti - Resistenti fino a 550°C

Diametro x altezza	mm	19 x 7,5*	29 x 8,7	38 x 10,4
Codice		L 6701 0019	L 6701 0029	L 6701 0038
L 6701	Cad. €			
Forza di tenuta	N	30	50	130
Foro per viti	M	3	4	4

* Resistenti fino a 100°C




Esecuzione cilindrica con scanalatura
Ideale per montaggio in pezzi che lavorano con alte temperature - Resistenti fino a 550°C

Diametro x altezza	mm	13 x 9,5	19 x 12,5	25 x 16
Codice		L 6702 0013	L 6702 0019	L 6702 0025
L 6702	Cad. €			
Forza di tenuta	N	7	19	34
Foro per viti	M	4,8	4,8	4,8



Tipo a ferro di cavallo, con doppia polarità rettificata - Resistenti fino a 500°C
Adatti per trattenere piccoli componenti e per testare la ferrosità dei materiali - Possono essere utilizzati con impianti di verniciatura
Le ridotte dimensioni e la loro compattezza li rendono particolarmente versatili

Altezza	mm	11	25
Codice		L 6703 0011	L 6703 0025
L 6703	Cad. €		
Forza di tenuta	N	9	24
Distanza tra i poli	mm	64	64



Altezza 11 mm Altezza 25 mm

Tipo a grande forza magnetica - Resistenti fino a 550°C
Particolarmente adatti per trattenere e sollevare pesi notevoli - Con foro cilindrico per il fissaggio (gr. 35 e 41 con 2 fori)

Altezza	mm	20	25	30	35	41
Codice		L 6704 0020	L 6704 0025	L 6704 0030	L 6704 0035	L 6704 0041
L 6704	Cad. €					
Forza di tenuta	N	45	90	118	235	370
Distanza tra i poli	mm	15	20	23	28	34
Foro Ø	mm	5	5	5	7,9	7,9



Tipo a barra cilindrica - Resistenti fino a 450°C

Diametro x lunghezza	mm	6 x 20	8 x 25	10 x 30
Codice		L 6705 0006	L 6705 0008	L 6705 0010
L 6705	La coppia €			
Forza di tenuta	N	5	7	9



Tipo a barra rettangolare - Resistenti fino a 450°C

Altezza	mm	20	40	50	60	75
Codice		L 6706 1020	L 6706 1040	L 6706 1050	L 6706 1060	L 6706 1075
L 6706/1	La coppia €					
Forza di tenuta	N	6	14	19	12	13
Larghezza x spessore	mm	10 x 5	12,5 x 5	15 x 10	15 x 5	15 x 10



Posizionatore magnetico

Adatto nei lavori di saldatura per posizionare i pezzi in modo preciso e veloce senza perdite di tempo
Regolazione all'angolazione desiderata, anche in spazi ristretti, tramite due viti
Forza di tenuta 120 N
Dimensioni LxPxh 60x25x29h mm (singolo magnete)
Lunghezza totale 127 mm - Peso 0,7 kg

Codice L 6708 0000	**L 6708**	La coppia **€**	1



Magneti permanenti ad altissima tenuta

In materiale magnetico Alcomax **ad altissima tenuta**
Particolarmente adatti per la manipolazione ed il sollevamento di pezzi pesanti
Con barra filettata a "T" per facilitare lo stacco del pezzo trattenuto e 2 fori con filettatura M8 sulla superficie superiore (gr. 100 con 3 fori Ø 8,35 mm)
Resistenti fino a 100°C

Diametro	**mm**	**44**	**55**	**70**	**100**
Codice		**L 6710 0044**	**L 6710 0055**	**L 6710 0070**	**L 6710 0100**
L 6710	Cad. **€**				
Forza di tenuta	**N**	**200**	**400**	**880**	**1830**
Altezza (senza barra)	mm	44,5	49,5	63,5	74,5



Ø 44 ÷ 70 mm



Ø 100 mm

Prismi magnetici

Adatti per la rettifica e per operazioni di misurazione e controllo
Per fissare pezzi con Ø max. 65 mm
Con manopola per inserimento/disinserimento magnete
I prismi a coppia sono rettificati insieme per garantire la complanarità
Forza di tenuta: superficie piana 1130 N - superficie a "V" 1040 N
L 6713/1 - Tipo singolo - Dimensioni LxPxh 63,5x63,5x51 mm - Peso 1,5 kg
L 6713/2 - Tipo doppio - Dimensioni LxPxh 206x63,5x76 mm - Peso 3,2 kg

Codice L 6713 1000	**L 6713/1**	Cad. **€**	1
Codice L 6713 2000	**L 6713/2**	La coppia **€**	1



L 6713/1

L 6713/2

Squadre magnetiche

Con **magneti in ferrite ad altissima tenuta** fissati all'interno di entrambi i bracci non magnetici, in questo modo non si attirano scintille di saldatura e si riducono campi di dispersione magnetica
Adatte per unire componenti durante le operazioni di saldatura, assemblaggio e costruzione

Tipo con bracci ad apertura regolabile da 30° a 280°
Per la tenuta sicura di lastre di lamiera e tubi in ferro, per lavori di saldatura e montaggio
Forza di tenuta 200 N
Dimensioni (con bracci a 90°) LxPxh 195x195x12 mm
Peso 0,5 kg

Codice L 6722 0195	**L 6722**	Cad. **€**	1



Tipo con 2 bracci scorrevoli e regolabili con angolazione tra 45° e 90°
Forza di tenuta 400 N, che facilita il serraggio di pezzi molto grandi
Arco graduato con incrementi di 15°
Dimensioni LxPxh 140x35x140 mm
Peso 1,4 kg

Codice L 6722 1000	**L 6722/1**	Cad. **€**	1




Tipo con angolo fisso a 90° (angolo retto)

Lunghezza lato	**mm**	**140**	**225**	**300***
Codice		**L 6722 2140**	**L 6722 2225**	**L 6722 2300**
L 6722/2	Cad. **€**			
Forza di tenuta	**N**	**400**	**750**	**2000**
Larghezza	mm	35	22	35
Peso	kg	1,4	2,2	4,7

* Con 2 leve di pressione supplementari




Dispositivi magnetici angolari



In robusta lamiera di acciaio con sezione ad "U"
Con fori laterali rivettati per unire in linea tramite viti, più dispositivi tra loro
Per accoppiamenti per la saldatura di particolari piatti, tondi, lamiere e tubi, senza fissaggio manuale

Tipo con angoli a 30° - 45° - 60 - 90°
Foro centrale per facilitare il distacco
Forza di tenuta 250÷365 N
Lunghezza base 100 mm
Altezza 110 mm
Peso 760 g

Codice L 6730 0100	L 6730	Cad. €	10





Tipo con angoli a 45° e 90°
Con levetta per inserimento e disinserimento del magnete e due fori laterali rivettati per unire in linea tramite viti, più dispositivi tra loro

Forza di tenuta	N	315÷360	540÷635
Codice		L 6731 0095	L 6731 0130
L 6731	Cad. €		
Lunghezza base	mm	95	130
Altezza	mm	110	150
Spessore	mm	30	35
Peso	g	0,7	1,4





ECLIPSE MAGNETICS Dispositivo magnetico per saldatori

Forza magnetica 10 kg
Con sezione ad "U"
Posizionandolo sui vari lati effettua angoli a 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 180°
Ideale per accoppiamenti per la saldatura di ferri piatti, tondi, lamiere e tubi (con Ø minimo ½") senza fissaggio manuale
Dimensioni 100x65x12h mm

Codice K 3771 6000	K 3771/6	Cad. €	10

K 2 → pag. 745



BESSEY Morse per saldatori

Con ganascia mobile
Corpo e ganasce in ghisa malleabile, zincati
Elevata forza di serraggio
Vite di serraggio ramata per impedire l'adesione degli schizzi di saldatura
Ideale per la saldatura di particolari a "T"
L'adattamento automatico della ganascia basculante permette di lavorare pezzi di spessori differenti



Apertura utile	mm	90 + 90	120 + 120
Codice		K 3771 2090	K 3771 2120
K 3771/2	Cad. €		
Altezza ganasce	mm	35	61
Lunghezza ganasce	mm	110	120
Peso	kg	3,8	7,8

K 2 → pag. 745



Sollevatori magnetici

Corpo robusto **in acciaio**, con circuito interno costruito da **potenti magneti in lega di NEODIMIO**
Di dimensioni ridotte, ma allo stesso modo estremamente sicuro
Fattore di sicurezza 3:1
Base prismatica adatta per il sollevamento di particolari sia piatti e sia tondi
Forza magnetica inseribile tramite leva di manovra anche con una sola mano

Portata max. piatto	kg	250	500	1000
Codice		L 6735 0250	L 6735 0500	L 6735 1000
L 6735	Cad. €			
Portata max. tondo	**kg**	**125**	**250**	**500**
Lungh. max. sollevabile	mm	2000	2500	3000
Piatto spessore min.	mm	15	20	30
Tondo Ø	mm	35÷270	35÷220	35÷360
Passaggio max. gancio	mm	43x35	60x52	60x52
Dim. LxPxh (senza leva)	mm	196x118x115	296x118x115	355x148x145
Peso	kg	14	26	45



NOVITÀ GRUPPO M



Guanti di protezione
Da pag. 832



Manichetta di protezione antitaglio in polietilene
Pag. 834



Guanti di protezione in NBR
Pag. 835



Guanti di protezione in nitrile
Pag. 837



Visiere protettive in policarbonato
Pag. 839



Imbracature anticaduta
Nuove misure
Pag. 840



Maschere a casco ad oscuramento rapido
Pag. 849



Mascherine di protezione
Pag. 851



Semimaschere per filtri intercambiabili
Pag. 852



Tute da lavoro protettive
Pag. 854



Gilet ad alta visibilità
Pag. 855



Cutter di sicurezza antinfortunistici
Pag. 856



Lame di ricambio in ceramica
Da pag. 856



Giraviti VDE ⊖ e ⊕
Nuove misure
Pag. 862



Giravite SLIM VDE ⊕
Nuova misura
Pag. 864



Serie di 6 giraviti VDE ⊖⊕
Pag. 867



Serie di giraviti a lame intercambiabili
Pag. 868



Chiavi dinamometriche isolate a norma VDE - Nuove misure
Pag. 875



Cesoie per cavi elettrici NYM
Pag. 880



Tappeto isolante
Pag. 882



Guanti per elettricisti
Pag. 882




Assortimenti di utensili isolati VDE
Pag. 883



Be-Cu

Pinze regolabili a morsetto (Grip) in lega di rame-berillio
Pag. 890



Be-Cu

Tagliabulloni in lega di rame-berillio
Pag. 890

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Prodotti per la sicurezza, protezione ed antinfortunistica



da pagina 828

M 0

Scarpe di sicurezza, guanti, grembiali



da pagina 839

M 1

Elmetti, imbracature di sicurezza



da pagina 846

M 2

Occhiali



da pagina 849

M 3

Schermi e maschere per saldatori



da pagina 851

M 4

Maschere, cuffie antirumore



da pagina 856

M 5

Utensili da taglio di sicurezza



da pagina 862

M 6

Utensili ad alto isolamento



da pagina 886

M 7

Utensili antiscintilla



da pagina 901

M 8

Utensili in acciaio inossidabile

Calzature di sicurezza - EN 20345 - Cat. S1-P

Calzature con i seguenti requisiti minimi:
- puntale di sicurezza resistente fino a 200J, tomaia in pelle crosta o similare e altezza minima della tomaia, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi (FO)
integrati da:
- **antistaticità (A), assorbimento energia del tallone (E), calzatura chiusa posteriormente, lamina antiperforazione (P),**
Le lettere tra le parentesi indicano il codice di identificazione presente sulla scarpa
Calzata 11: più larga rispetto alle comuni calzature e che permette al piede di non gonfiarsi e affaticarsi troppo durante le diverse fasi della giornata lavorativa

Interamente in pelle scamosciata con inserti e fodera «Air Net®» ad alta traspirazione con trattamento antimacchia
Modello leggero, particolarmente flessibile per impiego a tempo pieno con un elevato grado di comfort
Puntale extra large in acciaio
Lamina antiperforazione in fibra L-Protection®
Plantare anatomico estraibile in poliuretano rivestito con tessuto antibatterico e antimicotico
Suola in gomma nitrilica antiolio, antistatica ed anticalore con rilievi antiscivolo





Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1985	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
M 1985/1	Al paio €							


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Resistenza della suola al calore per contatto (HRO)

Interamente in pelle scamosciata traforata con fodera «Air Net®» ad alta traspirazione
Puntale extra large in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio inossidabile
Plantare anatomico estraibile in feltro antistatico, antibatteri e antimicotico
Suola in poliuretano bidensità antiolio, antistatica con rilievi antiscivolo
Con copripuntale antiabrasione





Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1985	4040	4041	4042	4043	4044	4045	4046
M 1985/4	Al paio €							


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)

In pelle scamosciata con inserti e fodera «Air Net®» ad alta traspirazione con trattamento antimacchia
Puntale extra large in materiale composito che rende la scarpa più leggera, non rilevabile da metal-detector e mantiene lo stesso grado di protezione del puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in fibra L-Protection®
Plantare anatomico estraibile in poliuretano e cotone, antistatico, antibatteri e antimicotico
Suola in poliuretano bidensità antiolio, antistatica con rilievi antiscivolo
Con copripuntale antiabrasione





Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1986	4040	4041	4042	4043	4044	4045	4046
M 1986/4	Al paio €							


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Resistenza agli idrocarburi (FO)

Tipo con tomaia in tessuto
Modello leggero, flessibile e confortevole, adatto per impiego a tempo pieno
Fodera in tessuto a rete traspirante e assorbente
Puntale in materiale composito, rende la scarpa più leggera e non rilevabile da metal-detector
Lamina antiperforazione in fibra L-Protection®
Suola in poliuretano, con battistrada in gomma nitrilica, antistatica con rilievi antiscivolo
M 1986/6 - Colore nero
M 1986/7 - Colore blu


M 1986/6 - Nera


M 1986/7 - Blu



Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1986	6040	6041	6042	6043	6044	6045	6046
M 1986/6	Al paio €							
Codice	M 1986	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046
M 1986/7	Al paio €							


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Resistenza della suola al calore per contatto (HRO)

Calzature di sicurezza - EN 20345 - Cat. S3

Calzature con i seguenti requisiti minimi:
- **puntale di sicurezza resistente fino a 200J, tomaia in pelle crosta o similare, altezza minima della tomaia, antistaticità (A), assorbimento energia del tallone (E), calzatura chiusa posteriormente, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi (FO)**

integrati da:
- **impermeabilità della tomaia con resistenza all'acqua per minimo 1h (WRU), lamina antiperforazione (P) e suola scolpita o tassellata**

Le lettere tra le parentesi indicano il codice di idenficazione presente sulla scarpa
Calzata 11: più larga rispetto alle comuni calzature e che permette al piede di non gonfiarsi e affaticarsi troppo durante le diverse fasi della giornata lavorativa

Tipo interamente in pelle fiore e fodera in tessuto traspirante
Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio inossidabile
Plantare anatomico estraibile in feltro antistatico, antibatteri e antimicotico
Suola in poliuretano bidensità antiolio ed antistatica
Scarpa alta con imbottitura a protezione del malleolo e a pianta larga



Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1988	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
M 1988/2	Al paio €							


Puntale resistente fino a 200j


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Tomaia idrorepellente (WRU)

Tipo scamosciato
Impermeabilità della tomaia (WRU) e suola scolpita o tassellata
Modello leggero, flessibile e confortevole, adatto per impiego a tempo pieno
Tomaia in tessuto di camoscio
Fodera in tessuto a rete traspirante e assorbente
Puntale in materiale composito che rende la scarpa più leggera e non rilevabile da metal-detector
Lamina antiperforazione in fibra L-Protection®
Suola in poliuretano, con battistrada in gomma nitrilica, antiolio e antistatica con rilievi antiscivolo



Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1993	6040	6041	6042	6043	6044	6045	6046
M 1993/6	Al paio €							


Puntale resistente fino a 200j


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Tomaia idrorepellente (WRU)


Resistenza della suola al calore per contatto (HRO)

Tipo in pelle scamosciata con inserti in cordura
Puntale extra large in materiale composito, non rilevabile da metal-detector
Lamina antiperforazione in fibra L-Protection®
Plantare anatomico estraibile in cuoio
Suola bicomponente per un'ottimale aderenza e resistenza all'abrasione



Misura		42	45	46
Codice		M 1995 1042	M 1995 1045	M 1995 1046
M 1995/1*	Al paio €			

* articolo in esaurimento


Puntale resistente fino a 200j


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)

Calzature di sicurezza - EN 345

Calzature con i seguenti requisiti minimi: **puntale di sicurezza resistente fino a 200J, tomaia in pelle crosta o similare e altezza minima della tomaia**, e con i seguenti requisiti supplementari di base: **lamina antiperforazione (P)**
Calzata 11: più larga rispetto alle comuni calzature e che permette al piede di non gonfiarsi e affaticarsi troppo durante le diverse fasi della giornata lavorativa

Cat. Sicurezza S1-P
In pelle scamosciata con inserti in cordura e fodera in tessuto traspirante
Puntale extra large in acciaio - Lamina antiperforazione in acciaio
Suola in poliuretano bidensità antiolio e antistatica con rilievi antiscivolo
Plantare anatomico estraibile antibatteri e antimicotico
M 1990/1 - Esecuzione bassa
M 1990/2 - Esecuzione "polacco"


M 1990/1


M 1990/2

Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1990	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
M 1990/1	Al paio €							
Codice	M 1990	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
M 1990/2	Al paio €							


Puntale resistente fino a 200j


Antistaticità (A)


Assorbimento energia (E)


Resistenza alla perforazione (P)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Tomaia idrorepellente (WRU)

Stivali di sicurezza - EN 20345

Cat. Sicurezza S5
Con lamina antiperforazione in acciaio nella suola
Particolarmente adatti per impiego in cantieri edili, magazzini, depositi, industria meccanica, trasporti, manutenzione, ecc.
Interamente in gomma nitrilica morbida e resistente alle basse temperature
Puntale di sicurezza in acciaio
Con interno foderato
Suola in gomma nitrilica antiolio, antistatica ed anticalore
con rilievi antiscivolo


Puntale resistente fino a 200j


Resistenza alla perforazione (P)


Antistaticità (A)

Assorbimento energia (E)


Resistenza allo scivolamento (SRC/SRA)


Tomaia idrorepellente (WRU)


Resistenza agli idrocarburi (FO)

CE



Misura		40	41	42	43	44	45
Codice	M 2002	2040	2041	2042	2043	2044	2045
M 2002/2	Al paio €						

Copri scarpa di sicurezza - EN 20344

Copri scarpa per visitatori adatto per proteggere da schiacciamenti e urti durante visite in siti industriali
Con **puntale extra-light in alluminio-titanio, resistente fino a 200J**
Suola antiscivolo con elevato coefficiente di aderenza, resistente agli idrocarburi
Leggera, ergonomica, si adatta a qualsiasi tipo di scarpa con e senza tacco
Regolabile tramite fibbia con velcro
Fornita in comodo sacchetto portascarpe





Esecuzione a mezza suola

Misura		39-43	44-48
Codice		M 2004 1043	M 2004 1048
M 2004/1	Al paio €		



Esecuzione a suola intera

Misura		37-42	42-45	45-47
Codice		M 2004 2042	M 2004 2045	M 2004 2047
M 2004/2	Al paio €			



Tappetini di protezione

In materiale spugnoso, non assorbente e resistente ad olii, benzina, e liquidi vari utilizzati in officina
Superficie lavabile
Adatti durante i controlli e interventi sotto la scocca degli autoveicoli



ABC TOOLS

Con impugnatura

Dimensioni 450x235x30h mm

Codice M 2009 0000	M 2009	Cad. €	1

HAZET

Con angoli smussati

Dimensioni 975x385x30h mm



Codice M 2009 1000	M 2009/1	Cad. €	1

CE

Ginocchiere di protezione

Tipo in tessuto traspirante - Cat. II EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 level 0
Regolabili tramite due cinghie elastiche
Con imbottitura in schiuma al centro
Guscio esterno protettivo in plastica



Codice M 2010 1000	M 2010/1	Al paio €	1

Tipo in schiuma di poliuretano - DIN EN 14404
Morbide e flessibili, non lasciano segni o impronte sulle superfici di appoggio
Sistema di fissaggio con 2 cinghie in materiale elastico



Codice M 2010 3000	M 2010/3	Al paio €	1

Tipo a cassetta - Secondo DIN EN 14404
In poliuretano espanso a forte spessore per un'ottima protezione del ginocchio
Ergonomica, con sistema di posizionamento che riduce la pressione esercitata sulla rotula
Regolazione e fermo tramite 2 elastici



Codice M 2010 4000	M 2010/4	Al paio €	1

Tipo ad alta protezione - Secondo DIN EN 14404
In robusto polietilene
Con snodo per garantire un'ottima movimentazione del ginocchio in qualsiasi situazione
Protezione interna del ginocchio in poliuretano espanso a forte spessore
Regolazione e fermo tramite 2 elastici



Codice M 2010 7000	M 2010/7	Al paio €	1

Tipo a soffietto - Secondo DIN EN 14404
In robusta gomma elastica
Soffietto con pieghe per un'ottima movimentazione del ginocchio in qualsiasi situazione
Protezione interna del ginocchio in poliuretano espanso a forte spessore
Regolazione e fermo tramite 2 elastici



Codice M 2010 9000	M 2010/9	Al paio €	1

Normativa EN 388:2016 requisiti di protezione per i guanti in relazione ai rischi di natura meccanica

abcde

La protezione contro i rischi meccanici di ogni guanto è rappresentata da un pittogramma con 6 cifre che identifica il livello raggiunto dal guanto durante le seguenti prove:

a) resistenza all'abrasione (1-4): indica il numero di cicli occorrenti per raschiare completamente il campione;

b) resistenza al taglio da lama (1-5): indica il numero di cicli occorrenti per tagliare il campione a velocità costante;

c) resistenza allo strappo (1-4): indica la forza necessaria per lacerare il campione;

d) resistenza alla perforazione(1-4): indica la forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.

e) Resistenza al taglio ISO (A-F): indica la forza (Newton) necessaria per tagliare un un campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio in condizioni specifiche;

f) Resistenza all'impatto sulle articolazioni (facoltativa)

Indici di prestazione						
Prova	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
a) Resistenza all'abrasione (cicli)	< 100	⩾100	⩾500	⩾2000	⩾8000	—
b) Resistenza al taglio (fattore)	< 1,2	⩾1,2	⩾2,5	⩾5,0	⩾10,0	⩾20,0
c) Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	⩾10	⩾25	⩾50	⩾75	—
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	< 20	⩾20	⩾60	⩾100	⩾150	—
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
e) Resistenza al taglio ISO (Newton)	>2	>5	>10	>15	>22	>30

f) Resistenza all'impatto sulle articolazioni **P** = passato / **nessuna marcatura** = fallito

WONDER GRIP Guanti di protezione per uso industriale CAT. II CE

IN LATTICE

Tipo in lattice

Modello Comfort-Lite - Secondo CE, Categoria II
Palmo rivestito in lattice
Stringipolso elasticizzato e dorso in maglia di nylon e poliestere
Ad elevatissima capacità di presa anche in ambienti secchi o umidi
Riduce l'affaticamento della mano e fornisce il massimo comfort e destrezza
Colore verde

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2260 0008	M 2260 0009	M 2260 0010	M 2260 0011
M 2260 Al paio €				



2131X

Modello Comfort - Secondo CE, Categoria II
Palmo con doppio rivestimento in lattice per una presa più forte e sicura
Riduce l'affaticamento della mano e fornisce comunque un alto grado di scioltezza nei lavori dove occorrono prese forti ed efficaci
Stringipolso elasticizzato in poliestere
Colore giallo

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2260 1008	M 2260 1009	M 2260 1010	M 2260 1011
M 2260/1 Al paio €				



2131X

Modello Bee-Smart - Secondo CE, Categoria II
Palmo **con rivestimento in lattice di nuova generazione HDML™ per una presa più forte e sicura** sia su aree asciutte che bagnate.
Maglia Bee-series™ leggera ad alta resistenza alla torsione e con elevata traspirabilità
Stringipolso elasticizzato in poliestere
Colore nero/blu

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2260 2008	M 2260 2009	M 2260 2010	M 2260 2011
M 2260/2 Al paio €				



3131X

Modello Aqua - Secondo CE, Categoria II
Interamente rivestito in lattice sul palmo e sul dorso della mano
Idrorepellente, è adatto per movimentazioni in situazioni con presenza di acqua o umidità mantenendo comunque le mani asciutte
Garantisce un'ottima maneggevolezza e comfort
Stringipolso elasticizzato in nylon
Colore blu

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2260 4008	M 2260 4009	M 2260 4010	M 2260 4011
M 2260/4 Al paio €				



Idrorepellente

3141X

Modello Thermo - Plus - Invernale - Secondo CE, Categoria II - **EN 388 + EN 511**
Interamente rivestito con **doppio lattice sul dorso della mano**
Confortevole, non fa perdere scioltezza nei lavori nonostante il doppio rivestimento
Idrorepellente, è adatto per movimentazioni in situazioni con presenza di acqua **e anche resistente al freddo intenso**
Stringipolso elasticizzato in acrilico
Colore arancione

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2260 6008	M 2260 6009	M 2260 6010	M 2260 6011
M 2260/6 Al paio €				



Idrorepellente

Invernale

2241X X2X

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

WONDER GRIP Guanti di protezione per uso industriale

Tipo in nitrile

IN NITRILE

Modello Fits - Secondo CE, Categoria II
Palmo rivestito con uno strato di nitrile
Dorso e stringipolso i**n maglia di poliestere** calibro 13
Forniscono un'ottima presa sull'asciutto, bagnato e superfici oleose
Confortevoli, riducono l'affaticamento della mano e incrementano l'efficienza sul lavoro
Adatti per un'ampia gamma di applicazioni
Colore nero/blu



CAT. II CE

4121X

Taglia	8 (M)	9 (L)	11 (XXL)
Codice	M 2262 1408	M 2262 1409	M 2262 1411
M 2262/14 Al paio €			

Modello Flex - Secondo CE, Categoria II
Palmo e dorso rivestiti con uno strato di nitrile
Stringipolso elasticizzato in nylon calibro 13
Forniscono un'ottima presa sull'asciutto, bagnato e superfici oleose
Massima aderenza e flessibilità, resistente agli olii
Confortevoli, riducono l'affaticamento della mano e incrementano l'efficienza sul lavoro
Adatti per meccanica, manutenzione e lavori di precisione
Colore blu



CAT. II CE

4131X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 2008	M 2262 2009	M 2262 2010	M 2262 2011
M 2262/2 Al paio €				

Modello Bee-Tough - Secondo CE, Categoria II
Palmo con rivestimento in nitrile garantisce una presa più forte e sicura sia su aree asciutte che oleose
Maglia Bee-series™ leggera ad alta resistenza alla torsione e con **elevata traspirabilità**
Stringipolso elasticizzato in poliestere - Colore grigio/azzurro



CAT. II CE

4121X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 2508	M 2262 2509	M 2262 2510	M 2262 2511
M 2262/25 Al paio €				

Modello Air-Lite - Secondo CE, Categoria II
Palmo rivestito con uno strato di nitrile
Stringipolso elasticizzato e dorso in maglia di nylon e poliestere, calibro 15
Traspiranti, mantengono le mani asciutte e assicurano comfort per lunghi periodi di lavoro
Forniscono il massimo livello di destrezza per lavori di magazzino o manipolazione di piccole parti
Colore blu



CAT. II CE

4121X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 3008	M 2262 3009	M 2262 3010	M 2262 3011
M 2262/3 Al paio €				

Modello Oil-resistant - Secondo CE, Categoria II
Con **doppio rivestimento in nitrile** per una massima oleorepellenza e offrire una durata maggiore
Stringipolso elasticizzato e maglia in nylon e elastan, calibro 13
Flessibili, per una facile movimentazione della mano in qualsiasi situazione
Consentono un grip controllato in applicazioni oleose, umide e anche in ambienti chimici non pericolosi
Per manipolazioni di precisione anche in presenza di olii e grasso
Colore nero



CAT. II CE

4121X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 4008	M 2262 4009	M 2262 4010	M 2262 4011
M 2262/4 Al paio €				

Modello Oil-plus - Secondo CE, Categoria II
Con **doppio rivestimento in nitrile sul palmo e sul dorso** per una completa oleorepellenza e offrire una durata maggiore
Stringipolso elasticizzato e maglia in nylon, calibro 15
Flessibili, ad alta resistenza all'abrasione offrono un'ottima destrezza e comfort con ridotta fatica della mano
Adatti per manipolazioni in genere, edilizia e cantieri
Permettono un grip controllato in applicazioni oleose e umide
Colore viola



CAT. II CE

4121X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 4308	M 2262 4309	M 2262 4310	M 2262 4311
M 2262/43 Al paio €				

M 0

Guanti di protezione per uso industriale

IN NITRILE

WONDERGRIP
Tipo in nitrile

Modello Neo - Secondo CE, Categoria II
Palmo rivestito con uno strato di nitrile, maglia combinata con nylon e spandex
Fornisce un'ottima presa sull'asciutto, bagnato e superfici oleose
Extra-leggeri, sottili e morbidi rispetto ai tradizionali guanti in nitrile, adatti per digitare su tastiere
Esecuzione confortevole e traspirante danno la sensazione di una seconda pelle
Stringipolso elasticizzato in nylon - Colore bordeaux



4 1 2 1 X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 6008	M 2262 6009	M 2262 6010	M 2262 6011
M 2262/6 Al paio €				

Modello Lite Cut3 - Secondo CE, Categoria II
Esecuzione per elevata destrezza, flessibilità e grip **con resistenza al taglio grado 3**
Palmo rivestito con uno strato di nitrile
Dorso e stringipolso in nylon calibro 13 **rinforzato con fibra di vetro**
Ideale per applicazioni che richiedono un livello medio di resistenza al taglio, in ambienti asciutti, umidi e oleosi - Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo - Colore grigio scuro



4 X 4 2 C

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 6708	M 2262 6709	M 2262 6710	M 2262 6711
M 2262/67 Al paio €				

Modello DEXCUT™ 787 - Secondo CE, Categoria II
In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con un rivestimento in nitrile
Resistenza al taglio di livello 5 - Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex
Morbidi e confortevoli adatti per essere indossati anche per un periodo prolungato
Assicurano sensibilità e destrezza proteggendo in modo ottimale dai tagli e anche da olii, idrocarburi e grasso - Dorso della mano traspirante - Colore verde chiaro



Antitaglio 4 X 4 2 D

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 7008	M 2262 7009	M 2262 7010	M 2262 7011
M 2262/7 Al paio €				

Modello DEXCUT™ 718 - Secondo CE, Categoria II
In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile
Resistenza al taglio di livello 5 - Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex
Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex
Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossati anche per un periodo prolungato
Assicurano sensibilità e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli
Colore rosso



4 X 4 3 D Antitaglio

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 7308	M 2262 7309	M 2262 7310	M 2262 7311
M 2262/73 Al paio €				

Modello DEXCUT™ 728 L - Secondo CE, Categoria II
In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile
Resistenza al taglio di livello 5
Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossati anche per un periodo prolungato
Assicurano sensibilità e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli
Esecuzione lunga (300 mm) con manichetta - Colore rosso



Antitaglio 4 X 4 3 E

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2262 7608	M 2262 7609	M 2262 7610	M 2262 7611
M 2262/76 Al paio €				

Tipo in poliuretano nero
In poliammide leggero lavorato a maglia - In poliuretano su palmo e punta delle dita
Garantiscono un'ottima presa e sono adatti per lavori di precisione - Dorso ventilato
Buona resistenza alle abrasioni e allo sporco
In confezione indivisibile da 10 pz.



EN 388
3 1 3 1 X

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2265 5008	M 2265 5009	M 2265 5010	M 2265 5011
M 2265/5 Al paio €				

Tipo antitaglio - Resistenza al taglio di livello C
Maglia leggera in poliammide/fibra Spectra®/Elastan - Inserti in fibra composita sul dorso
Palmo con rivestimento in schiuma di nitrile per un'ottima protezione da olii e grasso
Flessibili e confortevoli, ideali per un utilizzo prolungato



EN 388
4 X 4 3 C

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2265 7008	M 2265 7009	M 2265 7010	M 2265 7011
M 2265/7 Al paio €				

Manichetta di protezione antitaglio
In polietilene ad alte prestazioni (HPPE calibro 13) **livello D**
Struttura senza cuciture e foro per il pollice per una vestibilità comoda sicura
Lunghezza totale 450 mm



Codice M 2262 4000	M 2262/40	Cad. €	12

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Guanti di protezione per uso industriale

Tipo in gomma para ruvida, antitaglio e antiabrasione, Categoria II
Con polsino in tela ed elastico stringipolso
Lunghezza circa 260 mm
Taglia 10 (XL)

1131

Codice M 2266 0000	M 2266	Al paio €	12



Tipo in NBR blu - In maglia di cotone pesante completamente spalmato
Particolarmente adatto per contatto con sostanze oleose
Con manichetta in tela non aderente lunghezza 80 mm Categoria II
Lunghezza circa 250 mm
Taglia 10 (XL)

4111X

Codice M 2267 0000	M 2267	Al paio €	12

Tipo interamente in cuoio crosta

Esecuzione corta con palmo rinforzato secondo CE, Categoria II
Per movimentazione lamiere e prodotti metallici con bave, ecc.
Lunghezza 270 mm
Taglia 10 (XL)

4122

Codice M 2267 3000	M 2267/3	Al paio €	12

Esecuzione lunga secondo CE, Categoria II
Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.
Particolarmente adatti per saldatori
Con rinforzo al pollice esteso all'indice e lunetta salvavena
Lunghezza 350 mm
Taglia 10 (XL)

4122

Codice M 2267 1100	M 2267/11	Al paio €	12



Tipo in cuoio crosta e tela
Paranocche e paraunghie in cuoio crosta, manichetta in tela con elastico stringipolso
Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.

Esecuzione secondo CE, Categoria II
Interno felpato
Lunghezza circa 250 mm
Taglia 10 (XL)

3223X

Codice M 2268 0000	M 2268/0	Al paio €	12

Esecuzione con banda catarinfrangente ad alta visibilità
Interno felpato
Con lunetta salvavena
Lunghezza circa 275 mm
Taglia 10 (XL)

Codice M 2268 0500	M 2268/05	Al paio €	12



Tipo in cuoio fiore e tela
Paranocche e paraunghie in cuoio fiore, manichetta in tela con elastico stringipolso
Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.

Esecuzione non D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale)
Interno felpato
Con lunetta salvavena
Lunghezza circa 260 mm
Taglia 10 (XL)

Codice M 2268 1000	M 2268/1	Al paio €	12



Tipo interamente in cuoio fiore
Esecuzione secondo CE, Categoria II
Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.

Lunghezza circa 230 mm
Taglia 10 (XL)

3123

Codice M 2268 2000	M 2268/2	Al paio €	12

Esecuzione con maggiore resistenza allo strappo e alla perforazione

Misura		8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice		M 2268 3008	M 2268 3009	M 2268 3000
M 2268/3	Al paio €			
	pa.	12	12	12



2132X

M
0

Guanti di protezione per uso industriale

Tipo con palmo in cuoio fiore e dorso in crosta
Esecuzione secondo CE, Categoria II
Con pollice ad ala e stringipolso con elastico - **In confezione indivisibile da 10 pz.**

2131



Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2268 3308	M 2268 3309	M 2268 3310
M 2268/33 Al paio €			

Tipo con palmo in pelle sintetica antiscivolo
Con dorso in cotone traspirante elasticizzato e pelle sintetica, paraunghie in pelle sintetica
Stringipolso elasticizzato
Leggeri e adatti per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.
Lunghezza 250 mm - Taglia 10 (XL)



Codice M 2268 4000	M 2268/4	Al paio €	12

Tipo con palmo in fiore montone
Secondo CE, Categoria II
Dorso in maglia di cotone e stringipolso elasticizzato - **In confezione indivisibile da 12 pz.**



Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2268 5008	M 2268 5009	M 2268 5000
M 2268/5 Al paio €			

Tipo con palmo in pelle sintetica con inserti antiscivolo in PVC
Secondo CE, Categoria II
Dorso in tessuto elasticizzato a doppio strato
Paranocche in neoprene e pollice in tessuto spugna
Stringipolso elasticizzato con chiusura a strappo con velcro - Lunghezza 250 mm - Taglia 10 (XL)

1121



Codice M 2268 5700	M 2268/57	Al paio €	12

Tipo con palmo in pelle scamosciata antiscivolo
Dorso esternamente in cotone traspirante elasticizzato e internamente in neoprene
Il palmo con interno in tessuto spugna e leggera imbottitura li rende comodi e adatti per utilizzo prolungato per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.
Stringipolso elasticizzato
Lunghezza 250 mm - Taglia 10 (XL)



Codice M 2268 6000	M 2268/6	Al paio €	12

Tipo con palmo e paraunghie in cuoio fiore, secondo CE, Categoria II
Dorso in cotone elasticizzato e vellutato
Manichetta in tela elasticizzata con chiusura a strappo con "velcro"
Adatti per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.
Lunghezza 250 mm - Taglia 10 (XL)

2121X



Codice M 2268 7000	M 2268/7	Al paio €	12

Tipo con palmo in cuoio fiore di qualità superiore, secondo CE, Categoria II
Con interno in tessuto isolante
Dorso in tessuto elasticizzato a doppio strato
Paranocche in cuoio con cuscinetto protettivo
Manichetta in cuoio con elastico stringipolso
Lunghezza 275 mm - Taglia 10 (XL)

4123



Codice M 2268 7500	M 2268/75	Al paio €	12

Tipo in fibra aramidica anticalore e antifiamma - EN 388+EN 407
Secondo CE, Categoria II
Resistenti a contatto diretto di temperature fino 250°C - **Taglia 10 (XL)**


3124X 413X4X



Lunghezza circa mm	270	380	480
Codice	M 2269 1270	M 2269 1380	M 2269 1480
M 2269/1 Al paio €			

Tipo in pelle crosta di spalla bovina - Fodera pieno cotone - Per saldatura
Cuciture in KEVLAR® a 3 fili
Secondo CE, Categoria II - EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153042 0001 - TÜV 60400826 002
Il pollice dritto aiuta l'utente a gestire in modo ottimale una pistola mig
Lunghezza totale 340 mm

3243X 413 24X



Taglia	S	L	XL
Codice	M 2269 2001	M 2269 2002	M 2269 2003
M 2269/2 Al paio €			

Guanti di protezione per uso industriale

Tipo con palmo in nitrile grigio, pesante - **In confezione indivisibile da 10 pz.**
Secondo CE, Categoria II
Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile
Maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione
Senza cuciture, altamente flessibili, confortevoli offrono un'ottima **presa antiscivolo** e sono indicati per manipolazione di oggetti in presenza di olii, spostare lastre di vetro, in elettronica, industria automobilistica, ecc. - Stringipolso elasticizzato

3122X



CAT. II CE

Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2269 4008	M 2269 4009	M 2269 4000	M 2269 4011
M 2269/4 Al paio €				

Tipo con palmo in poliuretano - **In confezione indivisibile da 10 pz.**
Secondo CE, Categoria II
Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in lattice
Senza cuciture, altamente flessibili e confortevoli, sono indicati per operazioni in luoghi privi di liquidi e manipolazioni di pezzi delicati, micro-componenti, elettronica, ecc.
Stringipolso elasticizzato

3121X



CAT. II CE

Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2269 8008	M 2269 8009	M 2269 8000	M 2269 8011
M 2269/8 Al paio €				

Guanti in lattice naturale non sterile, monouso - **EN 374**
Secondo CE, Categoria III
Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilità e pretalcati
Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e **protezione medica** (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)
Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo - **In confezione da 100 pezzi**

GLK



CAT. II CE

Taglia	S	M	L	XL
Codice	M 2270 0007	M 2270 0008	M 2270 0009	M 2270 0000
M 2270/0 La cf. €				

Tipo in nitrile non sterile, monouso - **EN 374 - Secondo CE,** Categoria III
Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti e a spessore ridotto (dita 0,11 mm)
Non contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili
Con punta delle dita microruvida
Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e **protezione medica** (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)
In confezione di 100 pezzi - Colore azzurro
M 2270/1 - Peso 3,7 gr. cad.
M 2270/2 - Peso 4,9 gr. cad.

GLK



CAT. II CE

Taglia	S	M	L	XL
Codice	M 2270 1007	M 2270 1008	M 2270 1009	M 2270 1010
M 2270/1 La cf. €				
Codice	M 2270 2007	M 2270 2008	M 2270 2009	M 2270 2010
M 2270/2 La cf. €				

Tipo interamente in neoprene - EN 388 - EN 374 - Secondo CE, Categoria III
Proteggono contro una vasta gamma di olii, prodotti caustici, acidi, alcool e vari solventi
Anatomici, per il massimo comfort alle mani

AKL 3111



CAT. III CE



Esecuzione leggera con palmo zigrinato
Lunghezza totale ca. 320 mm

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2270 2808	M 2270 2809	M 2270 2810	M 2270 2811
M 2270/28 Al paio €				

Esecuzione con interno floccato in cotone - Di alta qualità
Superficie esterna liscia e lucida
Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi (fino a max. 180°C) in operazioni discontinue e lavori in ambienti freddi fino a -25°C
Lunghezza totale 350 mm
Taglia 10 (XL)

AKL 3121

Codice M 2270 3000	M 2270/3	Al paio €	1

Tipo interamente in nitrile - Certificato CE Categoria III
WONDERGRIP
Modello Chem-Defender con triplo rivestimento in nitrile
Idoneo per contatto con liquidi, sostanze chimiche e resistente al calore
Resistenti al contatto con solventi, sostanze chimiche a base oleosa, olii e grasso
Lunghezza totale ca. 300 mm
Taglia 10 (XL)



CAT. III CE

4122X

AJK X1XXXX

Codice M 2270 4010	M 2270/4	Al paio €	12

M 0

Guanti di protezione per uso industriale



Tipo interamente in nitrile - Certificato CE Categoria III
AS/NZS 2161.2 - AS/NZS 2161.3 - AS/NZS 2161.10.1
EN ISO 374-5 Micro Organisms Pass - EN 420 Dexterity 5
EN 388:2016 - 3101X - EN ISO 374-1:2016 Type A - JKL

JKL 3101 X

CAT. III CE

Resistenti al contatto con solventi, sostanze chimiche a base oleosa, olii e grassi
Idonei al contatto con alimenti
Massima destrezza e minimo affaticamento della mano
Palmo con zigrinatura e **interno garzato -** Lunghezza totale ca. **320 mm**

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2270 5008	M 2270 5009	M 2270 5000
M 2270/5 Al paio **€**			



ABC TOOLS - Tipo in PVC - EN 388 - EN 374
Secondo CE, Categoria III
Interno felpato con **trattamento antibatterico**
Resistenti ad olio e grasso - Lunghezza circa 270 mm - Taliga 10 (XL)

4121

CAT. III CE

Codice M 2270 6000	M 2270/6	Al paio **€**	1



ABC TOOLS - Tipo con cuscinetti antivibrazione
Palmo in PVC rinforzato, in materiale antiscivolo resistente all'abrasione,
Dorso traspirante ed elasticizzato con protezione interna in tessuto spugna e stringipolso con chiusura a strappo con "velcro"
Comodi e sensibili tramite l'esposizione di pollice, indice e medio consentono di utilizzare più a lungo e con maggiore sicurezza utensili che portano vibrazioni a mani e braccia
Paraunghie in pelle su anulare e mignolo - Rivestimento in cotone terry traspirante sul pollice
Taglia 10 (XL)

Cuscinetto antivibrazione

Codice M 2270 7000	M 2270/7	Al paio **€**	1

Guanti per elettricisti

Costruiti secondo norme EN 60903

Tipo in lattice naturale, di colore bianco - Secondo CE, Classe 0
Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000V
Spessore circa 1 mm (± 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm



CE
CLASSE 0
1000 V
IEC/DIN EN 60903

In lattice naturale, secondo CE, Classe 0 - Costruiti secondo norme EN 60903
Per la protezione della mano da **parti sotto tensione fino a 1000V**
Spessore circa 1 mm (± 0,6 mm) - Lunghezza circa 410 mm

Taglia	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 7158 0009	M 7158 0010
M 7158 Al paio **€**		

M 6 → pag. 882

Grembiali di protezione



M 2270/9

CAT. II CE



M 2271/01

CE



M 2271/03

Tipo in poliestere bispalmato in PVC - Antistrappo, idrorepellente
Dimensioni circa: altezza 120 cm, larghezza 90 cm

Codice M 2270 9000	M 2270/9	Cad. **€**

Tipo in cuoio crosta - Secondo CE, Categoria II
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007
Per operazioni di saldatura e simili
Con regolazione delle spalline tramite fibbie - Spessore 1,5 - 1,6 mm
Dimensioni circa: altezza 100 cm, larghezza 60 cm

Codice M 2271 0100	M 2271/01	Cad. **€**

Tipo in fibra aramidica anticalore e antifiamma - EN 388
Tessuto a norme CE
Resistenti a contatto diretto di temperature fino 250°C
Dimensioni circa: altezza 90 cm, larghezza 60 cm

Codice M 2271 0300	M 2271/03	Cad. **€**

Ghette di protezione

In cuoio crosta - Secondo CE, Categoria II - EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007
Per operazioni di saldatura e simili
Con chiusura laterale con velcro e sottopiede - Spessore 1,5 - 1,6 mm - Altezza circa 30 cm

CAT. II CE



Codice M 2271 1000	M 2271/1	Al paio	1

Elmetti di protezione - EN 397



Interamente in polietilene ad alta densità
Con venature di rinforzo e protezione antisudore
Predisposto per il fissaggio di cuffie antirumore e visiera di protezione
Calotta interna **regolabile dalla misura 52 alla 60**

Colore	Bianco	Giallo
Codice	M 3462 0001	M 3462 0000
M 3462 Cad. €		



Interamente in ABS, leggero
Certificato per: resistenza alla deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura fino a -20°C, contro spruzzi di metallo fuso
Interno confortevole, staccabile e lavabile - Regolazione rapida a rotella
Con sottogola a sgancio rapido e supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie
Regolabile dalla misura 52 alla 60

Colore	Bianco	Giallo	Arancio
Codice	M 3462 5001	M 3462 5002	M 3462 5000
M 3462/5 Cad. €			

Sottomento per elmetto M 3462
Con fibbia regolabile e ganci per il fissaggio all'elmetto

Codice M 3462 1000	M 3462/1	Cad. €	1



Visiera protettiva in policarbonato - Secondo norme EN 166
Fornita con supporti per il fissaggio all'elmetto di protezione M 3462

Codice M 3462 2000	M 3462/2	Cad. €	1



Visiera protettiva in policarbonato - Secondo norme EN 166
Con fascia in schiuma nella parte a contatto con la fronte per garantire maggior comfort
Visiera trasparente di spessore 1 mm
Dimensioni 230x310 mm

Codice M 3462 4000	M 3462/4	Cad. €	1



Visiera protettiva in policarbonato per elmetto - Secondo norme EN 166 - EN 170
Adattabile a qualsiasi tipo di elmetto
Visiera trasparente di spessore 1 mm
Dimensioni 350x200 mm

Codice M 3462 4500	M 3462/45	Cad. €	1



Cuffie antirumore ⟶ M 4 pag. 853

Regolazione a 6 punti tramite rotella



Honeywell
Interamente in ABS ad alta densità
Certificati per: isolamento elettrico (440 V a.c.), resistere temperature da -30° a +50°C, contro spruzzi di metallo fuso
Regolazione a 6 punti tramite rotella dalla misura 52 alla 60

Colore	Bianco
Codice	M 3462 6001
M 3462/6	

Cintura di posizionamento

EN 358
Abbinabile alle imbracature M 3464/3 e M 3464/6
Con 3 anelli a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua
Fascia portante in nastro di poliestere, larghezza 45 mm
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma speciale
Altezza schienale 200 mm
Circonferenza bacino 90÷120 mm

Codice M 3464 1002	M 3464/1	Cad. €	1




Imbracature anticaduta



Tipo con 1 attacco posteriore
EN 361
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 3001	M 3464 3000
M 3464/3	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	60÷120	75÷150
Circonferenza coscia	cm	50÷70	60÷85
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85





Tipo con 1 attacco posteriore e cintura di posizionamento
EN 358 - EN 361
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm
Cintura con 2 anelli laterali a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua
Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma

Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 4001	M 3464 4000
M 3464/4	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	85÷100	100÷130
Circonferenza coscia	cm	50÷75	60÷85
Circonferenza bacino	cm	85÷120	90÷140
Altezza schienale	mm	200	200






Tipo con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore
EN 361
Abbinabile alla cintura M 3464/1
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 6001	M 3464 6000
M 3464/6	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	50÷75	90÷140
Circonferenza coscia	cm	85÷100	60÷85
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85





Tipo "comfort" con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore
EN 361
Modello rinforzato, con dorsale, scapolari e cosciali ergonomici e migliorare il comfort durante il lavoro e dopo un'eventuale caduta
Riduce gli effetti della sospensione inerte
Con asole per il fissaggio delle staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Taglia		XXL
Codice		M 3464 7000
M 3464/7	Cad. €	
Circonferenza torace	cm	80÷140
Circonferenza coscia	cm	75÷100
Altezza busto	cm	65÷95



Cordino di posizionamento

Con regolatore manuale - EN 358
Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture
Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m
Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio
Con 2 moschettoni in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera
Passaggio gola Ø 16 mm
Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione

Codice M 3466 2000	M 3466/2	Cad. €	1




Assorbitori di energia

EN 355
Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato
Cordino anticaduta in fibra poliammidica Ø 10,5 mm

Tipo senza connettori
Per abbinamento con moschettone M 3467/8 apertura 18 mm
Estensione massima:
- fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm

Codice M 3467 2000	M 3467/2	Cad. €	1




Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture
Estensione massima:
fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm
Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4
Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva
Apertura 55 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera
Passaggio gola Ø 18 mm

Codice M 3467 4000	M 3467/4	Cad. €	1



Tipo a doppio braccio
Estensione massima:
fattore di caduta 1 = 40 cm - fattore di caduta 2 = 110 cm
Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere
Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4
Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva
Apertura 55 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera
Passaggio gola Ø 16 mm

Codice M 3467 6000	M 3467/6	Cad. €	1



Moschettoni di sicurezza - EN 362
Gr. 18 - Con bloccaggio tramite ghiera filettata - In acciaio zincato
Gr. 55 - Con bloccaggio tramite dispositivo di blocco - In duralluminio
Adatto per ancoraggi su ponteggi

Passaggio gola mm	18	55
Codice	M 3467 8001	M 3467 8002
M 3467/8 Cad. €		
Carico di rottura kN	25	20
Lunghezza totale mm	105	235


M 3467 8001


M 3467 8002

Kit anticaduta



Kit di utensili composto da:
1 cintura di posizionamento M 3464/1 - EN 358
1 imbracatura con 1 attacco posteriore M 3464/3 - EN 361
1 cordino di posizionamento M 3466/2 con 2 moschettoni
Fornito in pratica custodia con chiusura tramite velcro

Codice M 3467 9800	M 3467/98	Cad. €	1



Assortimento completo di articoli di sicurezza a norme CE, adatto per la protezione dell'operatore sul posto di lavoro
Composto da:
1 paio di guanti in cuoio fiore M 2268/3
1 elmetto di protezione colore giallo M 3462
1 cintura di posizionamento M 3464/1
1 imbracatura con attacco dorsale M 3464/3
1 cordino di posizionamento M 3466/2
1 paio di occhiali di protezione M 3730/1
1 valigia in polipropilene, dimensioni LxPxh 550x465x178 mm

Codice M 3463 0000	M 3463	Cad. €	1

Cordini elastici per ancoraggio utensili

Per trattenere gli utensili e proteggere dal rischio di infortuni e danni materiali causati dall'eventuale caduta
Adatti per impiego in edilizia, coperturisti, cordisti, installatori di allestimenti fieristici, scalatori, sport di arrampicata
Cavo di ancoraggio flessibile per lavorare in modo comodo e sicuro
Esterno in nastro di tessuto goffrato, interno con nastro in nylon estensibile ad alta resistenza
NON omologati per assicurare le persone



Impiego semplice: infilare la fettuccia terminale nell'aletta di sicurezza dell'utensile e stringere facendola passare per i due anelli in acciaio
Carico max. 3 kg (peso dell'utensile)
Estensione sotto carico fino a circa 1,2 m

Esecuzione con terminale ad asola in tessuto
Per impiego con moschettone in acciaio (vedere grp. L 0)

Codice M 3465 5000	M 3465/5	Cad. €	1



Esecuzione con terminale completo di moschettone con levetta a molla

Codice M 3465 7000	M 3465/7	Cad. €	1

Con asola in nastro piatto fissata su un lato e cordoncino cucito con fermacorda sull'altro
Impiego semplice: infilare il fermacorda nell'aletta di sicurezza dell'utensile, fare passare tutto il cordino, tirare e bloccare con il fermacorda
Adatto anche per impiego con giraviti KNIPEX collaudati a norma VDE, utilizzando il foro passante di cui sono dotati
Carico max. 1,5 kg (peso dell'utensile)
Estensione sotto carico fino a circa 1,5 m

Codice M 3465 9000	M 3465/9	Cad. €	1



Set di ancoraggio adatto per molteplici possibilità di fissaggio utensili composto da:
1 fettuccia di ancoraggio M 3465/9
3 adattatori per fettuccia
2 moschettoni forma "D"

Codice M 3465 9600	M 3465/96	Cad. €	1

Cinture di posizionamento

CE

EN 358
Abbinabili alle imbracature M 3466/1 - M 3467/3 - M 3467/55
Con 2 anelli a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua
Fascia portante in nastro di poliestere, larghezza 44 mm
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità corredata di 5 anelli accessori a "D" in acciaio
Schienale confortevole, ergonomico, altezza 160 mm
Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasporto



Taglia		S ÷ L	L ÷ XXL
Codice		M 3465 0001	M 3465 0002
M 3465	Cad. €		
Circonferenza bacino	mm	70÷110	90÷130

Imbracature anticaduta

CE

Tipo con 1 attacco posteriore - EN 361
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm
Abbinabile alle cinture M 3465
Taglia unica
Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 45÷75 cm
Altezza busto 55÷85 cm
Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia







Codice M 3466 1000	M 3466/1	Cad. €	1

Tipo con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore - EN 361
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm
Abbinabile alle cinture M 3465
Taglia unica
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Circonferenza: torace 80÷140 cm - coscia 55÷75 cm
Altezza busto 55÷85 cm
Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia








Codice M 3467 3000	M 3467/3	Cad. €	1

Tipo con 1 attacco anteriore sternale e 1 posteriore - EN 361
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 m

Esecuzione con asole per il fissaggio delle staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione
Cosciali e dorsale imbottiti per migliorare il comfort durante il lavoro e dopo un'eventuale caduta
Riduce gli effetti della sospensione inerte
Circonferenza: torace 90÷140 cm - coscia 55÷75 cm
Altezza busto 65÷85 cm
Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Codice M 3467 5002	M 3467/5	Cad. €	1


Esecuzione con dorsale imbottito e avvolgente per migliorare il sostegno e la protezione
Con fibbie automatiche con sistema di sgancio rapido a 3 movimenti di sicurezza, montate su cosciale e attacco anteriore
Si indossa rapidamente - Abbinabile alle cinture M 3465
Taglia unica
Con 2 ampie tasche frontali, staccabili, con chiusura con cerniera e 2 anelli porta materiale
Circonferenza torace: 80÷140 - coscia: 45÷75
Altezza busto: 50÷90
Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia





Codice M 3467 5500	M 3467/55	Cad. €	1

Tipo con 1 attacco posteriore e cintura di posizionamento - Taglia unica
EN 358 - EN 361
Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità
Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato
Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm
Con 5 anelli di attacco in acciaio: 2 anteriori, 1 dorsale per l'anticaduta e 2 laterali per il posizionamento
Circonferenza: torace 80÷140 cm - bacino 70÷130 cm
coscia 45÷75 cm
Altezza busto 55÷85 cm
Fornite in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Codice M 3467 7000	M 3467/7	Cad. €	1

M 1

Imbracature anticaduta

Tipo "comfort" con struttura completamente imbottita e avvolgente, per migliorare il sostegno e la protezione
Con 1 attacco anteriore sternale a doppia asola tessile, **1 posteriore** con anello in lega di alluminio **e 2 fibbie tessili per il posizionamento**
EN 358 - EN 361
Con fibbie automatiche con sistema di sgancio rapido a 3 movimenti di sicurezza, montate su cosciale e cintura
Si indossa rapidamente
Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia





Taglia		S÷L	L÷XXL
Codice		M 3467 7301	M 3467 7302
M 3467/73	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	80÷120	90÷140
Circonferenza bacino	cm	70÷110	80÷130
Circonferenza coscia	cm	45÷65	55÷75
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85

Cordini di posizionamento


Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture
Forniti in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia per il trasporto

Tipo con regolatore manuale - EN 358
Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m
Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio
Con connettore terminale in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera
Apertura Ø 16 mm
Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione



Codice M 3466 6000	M 3466/6	Cad. €	1


Tipo con regolatore automatico - EN 358
Corda ad elevata resistenza all'abrasione in fibra poliammidica Ø 12,5 mm regolabile in lunghezza fino a 2 m
Con connettore terminale in acciaio zincato a doppia leva
Regolatore automatico di lunghezza in alluminio completo di connettore per inserimento sull'anello a «D« della cintura di posizionamento
Apertura Ø 16 mm



Codice M 3466 7000	M 3466/7	Cad. €	1

Dispositivo anticaduta

EN 12841A/B - EN 353-2 - ANSI Z359.1
Per corde semi-statiche con Ø 10÷11 mm
Costruzione in robusta lega di alluminio, con meccanismo in acciaio inossidabile
Adatto per far scorrere le corde in maniera fluida durante le operazioni di salita e discesa
Riduce l'usura delle corde ed eventuali conseguenze per l'utilizzatore tramite la bassa forza di arresto
A 2 funzioni: ① anticaduta - ② bloccante per risalita, entrambe selezionabili con l'apposita leva
Carico di rottura 15 kN - Uso in soccorso max. 200 kg
Carico di rottura 30 kN





Codice M 3466 7300	M 3466/73	Cad. €	1

Kit di sicurezza

Kit di utensili composto da:
1 cintura di posizionamento M 3465 taglia L÷XXL - EN 358
1 imbracatura M 3466/1 - EN 361
1 cordino di posizionamento M 3466/6 con 2 moschettoni
Fornito in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Codice M 3467 9900	M 3467/99	Cad. €	1


ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Assorbitori di energia

CE


EN 355
Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato
Cordino anticaduta in fibra poliammidica Ø 10,5 mm
Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasporto

Tipo senza connettori
Per abbinamento con moschettone M 3467/95 e dispositivo anticaduta M 3469/5
Estensione massima:
- fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm




Codice M 3466 7500	M 3466/75	Cad. €	1

Tipo con 1 connettore per aggancio alle strutture
Estensione massima:
- fattore di caduta 1 = 50 cm - fattore di caduta 2 = 70 cm
Per abbinamento a tutte le imbracature
Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362
Apertura Ø 53 mm - Lunghezza totale 220 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura Ø 16 mm



Codice M 3466 8000	M 3466/8	Cad. €	1

Tipo a doppio braccio
Estensione massima:
- fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm
Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere
Per abbinamento a imbracature M 3466/1 e M 3466/5
Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362
Apertura Ø 53 mm - Lunghezza totale 220 mm
Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura Ø 16 mm



Codice M 3466 9000	M 3466/9	Cad. €	1

Moschettoni di sicurezza - EN 362
In acciaio ad alta resistenza

Esecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera filettata di sicurezza
Apertura Ø 16 mm - Carico di rottura 28 kN
Lunghezza totale 108 mm



Codice M 3467 9500	M 3467/95	Cad. €	1

Esecuzione con bloccaggio/sbloccaggio tramite ghiera automatica a 3 passaggi:
- far scorrere - ruotare - premere
Di sicurezza: senza possibilità di impiglio della corda
Apertura Ø 17 mm - Carico di rottura 30 kN
Lunghezza totale 109 mm



Codice M 3467 9700	M 3467/97	Cad. €	1

Dispositivi anticaduta retrattili

CE

EN 360






Tipo con fettuccia retrattile in poliestere larghezza 46 mm
Con assorbitore di energia esterno con moschettone terminale e dispositivo girevole
Carter di protezione in ABS
Adatto anche per impiego in situazioni di lavoro con fattore di caduta 2
Carico di rottura 15 kN
Lunghezza 165 cm senza connettori (200 cm con connettori)
Peso 1 kg

Codice M 3469 1000	M 3469/1	Cad. €	1

Tipo con cavo in acciaio zincato Ø 4 mm, lunghezza 10 m
Certificato per impiego verticale e anche orizzontale/inclinato con R≥ 0,5 mm se utilizzato con assorbitore di energia M 3466/75
Carter di protezione in ABS
Con assorbitore di energia integrato e connettore girevole
Revisionabile
Completo di cordino di guida Ø 5 mm x 10 m, per guidare il cavo all'interno del dispositivo
Carico di rottura 12 kN
Peso 4,8 kg





Codice M 3469 5000	M 3469/5	Cad. €	1

Occhiali di protezione

Tipo interamente in policarbonato
Esecuzione monolente con stanghette con fori per applicazione dell'elastico
Si possono utilizzare sopra i normali occhiali correttivi
Sistema di aerazione ricavato nelle stanghette laterali
M 3730/1 - Schermo incolore ◯ - EN 166 - EN 170
M 3730/4 - Schermo antigraffio incolore verde ● - EN 166 - EN 175

Codice M 3730 1000	**M 3730/1**	Cad. **€**	10
Codice M 3730 4000	**M 3730/4***	Cad. **€**	10

* articolo in esaurimento



Tipo leggero in policarbonato, con montatura
Con ripari laterali e possibilità di regolare l'inclinazione del frontale
Stanghette regolabili in lunghezza con fori per applicazione dell'elastico
M 3732/1 - Monolente incolore, con trattamento antigraffio ◯ - EN 166 - EN 170
M 3732/4 - Monolente colore verde, con trattamento antigraffio ● - EN 166 - EN 175

Codice M 3732 1000	**M 3732/1**	Cad. **€**	10
Codice M 3732 4000	**M 3732/4**	Cad. **€**	1



Tipo con monolente sferica
Ad ampio campo visivo
Con stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione
Terminali in morbida gomma antiscivolo per un migliore comfort
Monolente in policarbonato incolore con trattamento antigraffio ◯ - EN 166 - EN 170

Codice M 3734 1000	**M 3734/1**	Cad. **€**	10



Tipo con monolente sferica resistente ai raggi ultravioletti e montatura
Adatto per impiego continuativo in laboratori chimici per proteggere da gocce, spruzzi e polveri
Montatura in nylon con morbida spugna per una protezione ed un'aderenza migliore al viso
Stanghette regolabili in lunghezza con nastro di tenuta regolabile
Con possibilità di regolare l'inclinazione del frontale
Monolente in policarbonato incolore con trattamento antigraffio ◯ - EN 166 - EN 170

Codice M 3734 6000	**M 3734/6**	Cad. **€**	10



Tipo a maschera con ampia monolente sferica resistente ai raggi ultravioletti e montatura
Visibilità panoramica
Adatto per la protezione da particelle solide, liquidi e sostanze chimiche, metalli fusi e solidi incandescenti
Montatura anatomica in morbida gomma, con fori per aerazione indiretta, protezione sopracciliare
Con fascia elastica regolabile, in tessuto anallergico
Sovrapponibile ai normali occhiali correttivi
Monolente in policarbonato incolore, con trattamento antigraffio e antiappanamento ◯
EN 166 - EN 170

Codice M 3735 1000	**M 3735/1**	Cad. **€**	1



Tipo con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio
Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale
Ponte nasale anatomico e terminali in morbida gomma per massimo comfort
M 3739/1 - Monolente incolore ◯ - EN 166 - EN 170
M 3740/1 - Monolente argento con finitura superficiale a specchio ● - EN 166 - EN 172
Adatto per impiego in condizioni di luce solare intensa e di abbagliamento
M 3740/2 - Monolente colore grigio fumo ● - EN 166 - EN 170

Codice M 3739 1000	**M 3739/1**	Cad. **€**	10
Codice M 3740 1000	**M 3740/1**	Cad. **€**	10
Codice M 3740 2000	**M 3740/2**	Cad. **€**	10



Portaocchiali

Interamente in ABS
Con viti e tasselli per fissaggio a parete
Dimensioni LxPxh 236x120x120 mm
Colore trasparente

Codice M 3740 7000	**M 3740/7**	Cad. **€**	1



Occhiali per saldatori e di protezione

Tipo in alluminio
Con elastico e bordi di plastica
M 3817/0 - Lenti in policarbonato trattato incolori ◯ - EN 166
M 3817/2 - Lenti in vetro colore verde ● - DIN 5 - EN 175

Codice M 3817 0000	**M 3817/0**	Cad. **€**	10
Codice M 3817 2000	**M 3817/2**	Cad. **€**	10

Per lenti di ricambio vedere M 3818/7 - M 3818/8



Tipo in PVC - Flessibile
Con elastico
M 3818/0 - Lenti in policarbonato trattato incolori ◯ - EN 166
M 3818/1 - Lenti in vetro colore verde ● - DIN 5 - EN 175

Codice M 3818 0000	**M 3818/0**	Cad. **€**	10
Codice M 3818 1000	**M 3818/1**	Cad. **€**	10

Per lenti di ricambio vedere M 3818/7 - M 3818/8



Tipo in PVC - Flessibile
Con stanghette e ripari laterali con fori per aerazione
M 3818/5 - Lenti in policarbonato trattato incolori ◯ - EN 166
M 3818/6 - Lenti in vetro colore verde ● - DIN 5 - EN 175

Codice M 3818 5000	**M 3818/5**	Cad. **€**	10
Codice M 3818 6000	**M 3818/6**	Cad. **€**	10



Lenti di ricambio
Per occhiali M 3817/0 - M 3817/2 - M 3818/0 - M 3818/1 - M 3818/5 - M 3818/6
M 3818/7 - In policarbonato trattato incolore ◯ - EN 166
M 3818/8 - In vetro colore verde ● - DIN 5 - EN 175

Codice M 3818 7000	**M 3818/7**	Al paio **€**	100
Codice M 3818 8000	**M 3818/8**	Al paio **€**	100


M 3818/7


M 3818/8

Tipo in plastica semirigida
Con ripari laterali
M 3819/2 - Lenti in policarbonato incolori, trattate antigraffio, bombate ◯ - EN 166
M 3819/3 - Lenti in vetro temperato incolori, bombate ◯ - EN 166
M 3819/4 - Lenti in vetro temperato colore verde, bombate ● - DIN 5 - EN 175

Codice M 3819 2000	**M 3819/2**	Cad. **€**	1
Codice M 3819 3000	**M 3819/3**	Cad. **€**	1
Codice M 3819 4000	**M 3819/4**	Cad. **€**	1



Lenti di ricambio
Per occhiali M 3819/2 - M 3819/3 - M 3819/4
M 3819/5 - In policarbonato incolori, trattate antigraffio, bombate ◯
M 3819/6 - In vetro temperato incolore, bombate ◯
M 3819/7 - In vetro temperato colore verde, bombate ● - DIN 5

Codice M 3819 5000	**M 3819/5**	Al paio **€**	10
Codice M 3819 6000	**M 3819/6**	Al paio **€**	10
Codice M 3819 7000	**M 3819/7**	Al paio **€**	10


M 3819/5


M 3819/6


M 3819/7

Honeywell Occhiali a mascherina

Adatti per un'ottima protezione contro particelle e residui di molatura, lavorazione del legno, edilizia, ecc.
Schermo protettivo in policarbonato incolore, resistente all'impatto
Visibilità panoramica
Con elastico regolabile alla misura desiderata e fori per aerazione
Utilizzabili sopra i normali occhiali correttivi
EN 166

Codice M 3819 9000	**M 3819/9**	Cad. **€**	1



Honeywell Occhiali di protezione

Tipo con monolente in policarbonato antiappannamento con trattamento antigraffio
EN 166
Design confortevole e sottile
Si adattano alla maggior parte dei profili del viso
Estremità delle stanghette flessibili e confortevoli
Ponte nasale anatomico

Codice M 3738 2000	**M 3738/2**	Cad. **€**	1



Tipo con lenti in policarbonato antigraffio
EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 172
Design avvolgente per un ampio campo visivo (fino a 180°) e un'ottima protezione facciale
Montatura in materiale morbido e flessibile per il massimo comfort
Proteggono efficacemente occhi, zigomi se sopracciglia da particelle di polvere e rischi di impatto
Lenti con rivestimento antiappannamento
Ponte nasale anatomico antiscivolo

Lenti		**Incolore** ◯	**Grigie**	**Gialle**
Codice		**M 3738 7000**	**M 3738 7001**	**M 3738 7002**
M 3738/7	Cad. **€**			



Tipo con lenti con trattamento Hydroshield:
- resistono all'appannamento fino a 90 volte più a lungo
- resistono ai graffi fino a 2 volte più a lungo

Montatura ultraleggera e confortevole, in multimateriale con sistema di ventilazione indiretta per evitare l'appannamento delle lenti
Ponte nasale flessibile con ottima aderenza al naso
ampio campo visivo e ottima protezione di occhi e zigomi
Stanghette con possibilità di regolare l'inclinazione di 15°
M 3738/8 - Lenti incolore ◯ - EN 166
M 3738/9 - Lenti grigie I/O **adatte per impiego con luce solare e artificiale** - EN 166

Codice M 3738 8000	**M 3738/8**	Cad. **€**	1
Codice M 3738 9000	**M 3738/9**	Cad. **€**	1



Tipo con lenti in policarbonato con trattamento antiriflesso e antigraffio
Montatura nero-blu flessibile, in multimateriale con ampio campo visivo e adatta per adattarsi al viso nel migliore dei modi
Stanghette con possibilità di regolare l'inclinazione di 15° in multimateriale flessibile per una tenuta e un comfort superiori
Ponte nasale regolabile in 3 posizioni per il massimo comfort dell'operatore
Utilizzabili sopra i normali occhiali correttivi
Lenti incolore ◯ - EN 166

Codice M 3738 9500	**M 3738/95**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Schermi per saldatori

Secondo norme EN 175
Complete di impugnatura
Adatti per vetri con dimensioni 75x98 mm (non inclusi, vedere M 3822/1÷M 3822/8)



Tipo in materiale plastico infrangibile - Esecuzione leggera
Dimensioni 400x250 mm - Profondità 105 mm

Codice M 3820 0000	M 3820/0	Cad. €	1

Tipo in fibra

Esecuzione diritta
Dimensioni 375x280 mm - Profondità 90 mm

Codice M 3820 1000	M 3820/1	Cad. €	1



M 3820/1

Esecuzione inclinata
Dimensioni 385x270 mm - Profondità 90 mm

Codice M 3820 2000	M 3820/2	Cad. €	1



M 3820/2

Maschere a casco per saldatori

Tipo in fibra
Caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera
Per vetri con dimensioni 75x98 mm
Dimensioni 300x240 mm - Profondità 145 mm
Senza vetri

Codice M 3820 3000	M 3820/3	Cad. €	1



EN 175

Tipo in materiale plastico
Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera
Adatta per vetri con dimensioni 75x98 mm
Consente una completa protezione del viso e, parzialmente, del collo e del capo
Dimensioni: 335x245 mm - Profondità 185 mm - Peso 320 g
Senza vetri

Codice M 3820 4000	M 3820/4	Cad. €	1



EN 175

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari
EN 175 -EN 379
In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile
Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, Mig, Oxygas e opzione "grinding" per taglio e sbavatura
Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR
Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13
Grado di chiarezza DIN 4 - Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms
Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 sec
Dimensioni filtro 110x90x8 mm
Area visiva 96x39 mm - Peso 485 g

Codice M 3820 4400	M 3820/44	Cad. €	1



EN 175
EN 379

Maschere a casco per saldatori

Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari
EN 175 -EN 379
In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile
Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura
Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR
Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13
Grado di chiarezza DIN 4
Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s
Dimensioni filtro 110x90x8 mm
Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

Codice M 3820 4500	M 3820/45	Cad. €	1



EN 175
EN 379

Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato
Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR
Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4
Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 sec
Dimensioni filtro 110x90x8 mm
Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

Codice M 3820 5000	M 3820/5	Cad. €	1



EN 175
EN 379

Visiera di protezione

Schermo trasparente in policarbonato - EN 166
Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera
Ottima protezione facciale
Si può indossare sopra i normali occhiali correttivi
Dimensioni 475x320 mm - Profondità 180 mm - Peso 435 g

Codice M 3820 6000	M 3820/6	Cad. €	1



Vetri per schermi e maschere

Adatti per schermi e maschere M 3820/0 ÷ M 3820/4

Tipo a specchio per saldatura Argon e CO_2 - EN 166 - EN 169
Dimensioni **75x98 mm**

Gradazione A1 DIN		10	11	12	13
Codice		M 3822 1000	M 3822 2000	M 3822 3000	M 3822 4000
M 3822	Cad. €				
	pz.	100	100	100	100



DIN 10 DIN 11 DIN 12 DIN 13

Tipo inattinico - EN 166 - EN 169
Dimensioni **75x98 mm**

Gradazione A1 DIN		10	11	12	13
Codice		M 3822 4400	M 3822 5500	M 3822 6600	M 3822 7700
M 3822	Cad. €				
	pz.	100	100	100	100



DIN 10 DIN 11 DIN 12 DIN 13

Tipo incolore (di protezione ai vetri colorati) - EN 166
In confezione da 100 pezzi

Codice M 3822 8000	M 3822/8	La cf. €	1



Mascherine di protezione

In polipropilene, con doppia protezione per condizioni di caldo ed umido
Non contengono componenti in lattice naturale

Tipo chirugico
Mascherina facciale chirurgica monouso tessuto non tessuto 4 strati con sistema di fissaggio con elastici auricolari
Tipo II R standard UNI EN 14683:2019 e UNI EN 13485:2016 - **In confezione da 10 pezzi**

Codice M 3958 9000	M 3958/9		La cf. €	1



Tipo lavabile e riutilizzabile
Testata per la filtrazione batterica BFE secondo norma UNI EN 14683 con un risultato di 99,97% di filtrazione
Non contengono componenti in lattice naturale
Lavabile e riutilizzabile fino a 30 volte

Codice M 3959 0000	M 3959		Cad. €	1



Tipo igienico
Adatta per la protezione da polvere non tossica di levigatura, polline, ecc.
Non offrono nessuna protezione contro la contaminazione dell'aria velenosa e dannosa per la salute, p.es. esalazioni e nebulizzazioni di vernici e pitture, particelle in sospensioni, fumi e gas
Non inibisce respirazione, discorsi e vista e non interferisce con occhiali
In confezione da 50 pezzi

Codice M 3959 1000	M 3959/1		La cf. €	1



Honeywell+
Tipo con classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLV
Adatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfo
Particolarmente adatte per l'industria alimentare
M 3959/2 - Senza valvola - In confezione da 30 pezzi
M 3959/3 - Con valvola per espellere meglio l'aria calda ed umida - **In confezione da 20 pezzi**

Codice M 3959 2000	M 3959/2		La cf. €	1
Codice M 3959 3000	M 3959/3		La cf. €	1


M 3959/2


M 3959/3

Tipo con classe di protezione FFP2 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 12 x TLV
Adatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, fibre di vetro, legno duro, metalli ferrosi, petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame, zolfo, batteri e altri microrganismi
Sono particolarmente adatte per l'industria chimica, farmaceutica, laboratori, ospedali

Esecuzione senza valvola
Pieghevole, a lembi di materiale filtrante per una maggiore durata
Ampia superficie facciale - **In confezione da 50 pezzi**

Codice M 3959 4000	M 3959/4		La cf. €	1



Esecuzione con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida
I**n confezione da 20 pezzi**
M 3959/55 -Tipo pieghevole, a lembi di materiale filtrante per una maggiore durata
Ampia superficie facciale

Codice M 3959 5000	M 3959/5		La cf. €	1
Codice M 3959 5500	M 3959/55	Pieghevole	La cf. €	1


M 3959/5


M 3959/55 - Pieghevole

Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 50 x TLV
Adatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, caolina, carbonato, carbonio, cellulosa, cemento, cotone, fumo, legno, manganese, metallo ferroso, oli vegetali e minerali, platino, plastica, quarzo, rame, stricnina, zolfo, microrganismi, enzimi e virus
Sono particolarmente indicate per la manipolazione di principi attivi (industria farmaceutica), laboratori, ospedali, eliminazione rifiuti tossici
Con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida
Guarnizione di tenuta in morbida schiuma
M 3959/6 -In confezione da 10 pezzi
M 3959/66 -Tipo pieghevole - In confezione da 20 pezzi

Codice M 3959 6000	M 3959/6		La cf. €	1
Codice M 3959 6600	M 3959/66	Pieghevole	La cf. €	1


M 3959/6


M 3959/66 - Pieghevole

Tipo con filtro in granuli ai carboni attivi
Classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLV
Adatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfo
Particolarmente adatte per l'industria alimentare
Filtro ai carboni attivi per un'ottima protezione contro i danni di vapori organici
Con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida - **In confezione da 20 pezzi**

Codice M 3959 7000	M 3959/7		La cf. €	1



M 4

Mascherine di protezione

Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009
Non riutilizzabili
Forma del ferretto ridisegnata per una tenuta ottimale
Profilo della guarnizione migliorato per una migliore adattabilità al viso
Con strato protettivo esterno che protegge la maschera filtrante da sporco, polvere e liquidi, prolungando l'efficienza filtrante
Spugnetta anallergica
In confezione da 10 pezzi
M 3959/8 - Senza carboni attivi
M 3959/85 - Esecuzione ai carboni attivi adatti per protezione della polvere e idonei a bloccare gas e vapori organici in concentrazioni inferiori al TLV

Guarnizione		Parziale	Completa
Codice		M 3959 8001	M 3959 8002
M 3959/8	La cf. €		
Codice		M 3959 8501	M 3959 8502
M 3959/85	La cf. €		


M 3959/8


M 3959/85

Semimaschere per filtri intercambiabili

Tipo riutilizzabile per filtri con raccordo a vite - EN 140
In gomma termoplastica, con testiera ergonomica e regolabile
La struttura di sostegno dei filtri è fissata al corpo rigido della semimaschera e non direttamente sull'oronasale, in modo da non segnare il viso dell'utilizzatore ed assicurare una tenuta più uniforme e maggior comfort
Fornita senza filtri

Codice M 3958 1000	M 3958/1	Cad. €	1



Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)

Tipo di filtro		A2	A2P3 R	A1B1E1K1P3 R	P3 R
Codice		M 3958 1101	M 3958 1102	M 3958 1103	M 3958 1104
M 3958/11	La cp. €				
Protezione da		Gas e vapori organici, classe 2	Gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche	Gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, classe 2	Polveri tossiche



Tipo riutilizzabile per filtri a baionetta - EN 140
In morbida termogomma, con testiera ergonomica sottile e leggera con regolazione rapida
Spessore dell'oronasale diminuito per una riduzione del peso del 25% rispetto ai modelli precedenti
Nuovo mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli, che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera
Taglia M÷L - Fornita senza filtri

Codice M 3958 2000	M 3958/2	Cad. €	1



Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)

Tipo di filtro		A2	A2P3 R	ABEK1P3 R	P3 R
Codice		M 3958 2201	M 3958 2202	M 3958 2203	M 3958 2204
M 3958/22	La cp. €				
Protezione da		Gas e vapori organici, classe 2	Gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche	Gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche	Polveri tossiche



Tipo riutilizzabile "Drop Down" per filtri a baionetta
Il sistema “drop down” facilita lo "scivolamento" in basso sul viso permettendo di abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera
Realizzata in morbido materiale termoplastico per una tenuta maggiore garantendo un maggior comfort all’operatore per usi prolungati
Priva di lattice e dunque anallergica, può essere utilizzata in operazioni in cui il silicone non è accettabile (verniciatura a spruzzo)
Taglia M

Codice M 3958 4000	M 3958/4	Cad. €	12



Filtri per semimaschere - Secondo EN 14387 (antigas e combinati) - EN 143 (antiparticolato)

Tipo di filtro		A2P3 R
Codice		M 3958 4402
M 3958/44	La cp. €	
Protezione da		Gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche



Cuffie antirumore

Tipo con archetto regolabile
Collaudate secondo EN 352-1 - Cat. III
Interno rivestito in schiuma di poliuretano

Honeywell
Esecuzione ultraleggera con design dielettrico adatto per ambienti con presenza di elettricità

Codice M 3960 2100	**M 3960/21**	Cad. **€**	1

Esecuzione con archetto multiposizione (sopra il capo, sotto il mento, dietro la nuca)
Con design dielettrico adatto per ambienti con presenza di elettricità

Codice M 3960 2300	**M 3960/23**	Cad. **€**	1

Esecuzione confortevole e robusta
Con archetto morbido e leggero - Coppe in memory foam per un comfort extra

Codice M 3960 2500	**M 3960/25**	Cad. **€**	1

3M PELTOR™
In policarbonato e materiale fonoassorbente
Con bardatura in acciaio inossidabile rivestita con morbida imbottitura extralarga

Codice M 3960 2700	**M 3960/27**	Cad. **€**	1


M 3960/21 - SNR 24 dB


M 3960/23 - SNR 26 dB


M 3960/25 - SNR 27 dB


M 3960/27

ABC TOOLS
Elettroniche - Collaudate secondo EN 352-1 - EN 352-4
Con interruttore per escludere i rumori che superano la soglia degli 85 dB, consentendo comunque comunicazioni con altre persone
Archetto regolabile, rivestito in materiale soffice
Coppe in resina sintetica ad alta resistenza con interno rinforzato e rivestito in schiuma di poliuretano
Funzionamento con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)

Codice M 3960 4000	**M 3960/4**	Cad. **€**	1



Tappini auricolari antirumore

Morbidi, non fastidiosi, sono indicati per la protezione dell'udito in ambienti con forti rumori costanti
Secondo norma EN 352

Honeywell
Tipo in scatola completa di 200 paia di tappini
Colori brillanti per protezione visibile e piacevole da indossare
La schiuma si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo
Forma sagomata a T per la massima facilità di inserimento e rimozione - SNR 35 dB

Codice M 3961 0000	**M 3961/0**	La scatola **€**	1




Honeywell
Tipo con cordino staccabile e riutilizzabile
Confortevoli, igienici e riutilizzabili, sono indicati per un utilizzo prolungato e offrono un elevato livello di attenuazione - SNR 30 dB
In soffice materiale spugnoso che si modella a contatto con il calore corporeo, adattandosi al condotto uditivo - Forniti con custodia

Codice M 3961 1100	**M 3961/11**	Al paio **€**	1



Honeywell
Tipo con archetto multifunzione, può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca e ripiegato quando non utilizzato
Adatti per impiego discontinuo - Con inserti morbidi, leggeri e confortevoli - SNR 24 dB
Fornito con una coppia di inserti di ricambio

Codice M 3961 2200	**M 3961/22**	Cad. **€**	1



Confezione di 10 coppie di tappini di ricambio per M 3961/22

Codice M 3961 2210	**M 3961/221**	**La cf. €**	1



ABC TOOLS
Tipo in dispenser con 200 paia di tappini M 3961/3
Distributore igienico in materiale plastico resistente agli urti, con fori per fissaggio a parete
Erogazione dei tappini tramite rotazione dell'erogatore
Dimensioni di ingombro max. L×P×h 170×210×530 mm

Codice M 3961 3000	**M 3961/3**	Cad. **€**	1


M 3961/3

Confezione di 200 tappini per dispenser M 3961/3

Codice M 3961 5000	**M 3961/5**	**La cf. €**	1

Tute da lavoro protettive

Protezione secondo CE categoria III tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009)
Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008
Protezione contro particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati
Cappuccio a 3 lembi idoneo per indossare anche maschere e cuffie di protezione

CE Cat. III

Tipo 5
EN 13982-1:2004
A tenuta di polveri

Tipo 6
EN ISO 13982-1:2004
A limitata tenuta di schizzi di liquidi

EN 1149-5:2008
Trattamento antistatico



EN 1073-2:2002

Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene triplo strato (SMS)
Colore bianco
Materiale leggero, traspirante e confortevole come una T-shirt
Ideale per applicazioni in edilizia, manutenzione, industria chimica/petrolchimica/automobilistica e fai da te
Adatte anche per la manipolazione di amianto
Polsi, caviglie e cappuccio con elastico
Design del cavallo resistente allo strappo - Cuciture a punti

Taglia	L	XL	XXL
Codice	M 3963 0003	M 3963 0004	M 3963 0005
M 3963 Cad. €			



Tipo in tessuto di polipropilene e polietilene
Colore bianco
Materiale leggero, traspirante e comodo da indossare anche per periodi di tempo prolungati
Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc.
Protezione contro alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003

Taglia	L	XL	XXL
Codice	M 3963 1002	M 3963 1003	M 3963 1004
M 3963/1 Cad. €			

Guanti in lattice naturale non sterile, monouso - **EN 374**
Secondo CE, Categoria III
Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilità e pretalcati
Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e **protezione medica** (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)
Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo
In confezione da 100 pezzi

G L K



CAT. III CE

Taglia	S	M	L	XL
Codice	M 2270 0007	M 2270 0008	M 2270 0009	M 2270 0000
M 2270/0 La cf. €				

M 0 → pag. 837



NEW

Tipo con cuciture rinforzate da fascia adesiva
Colore bianco
Con protezioni contro le polverizzazioni chimiche tipo 4 (EN 14605 2005+A1:2009)
In tessuto non tessuto di polipropilene a triplo strato (SMS) da 55 grammi
Materiale leggero, traspirante e confortevole come una t-shirt
Ideale per applicazioni in edilizia, manutenzione, industria chimica, petrolchimica, automobilistica, farmaceutica, cosmetica
Adatte anche per la manipolazione di amianto, pesticidi e prodotti fitosanitari
Polsi, caviglie e cappuccio con elastico
Design del cavallo resistente allo strappo

EN 1073-2:2002

Taglia	L	XL	XXL
Codice	M 3963 3002	M 3963 3003	M 3963 3004
M 3963/3			



Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene
Colore blu con schiena bianca
Con **trattamento chimico aggiuntivo ritardante alla fiamma**
Conforme secondo EN 533/ISO 14116 Indice 1
Ad elevata traspirabilità e protezione da polvere e schizzi
Resistente all'usura e a ridotto stress termico
Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc.

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003

EN 533/ISO 14116 Indice 1
Resistenza limitata alla fiamma

Taglia	L	XL	XXL
Codice	M 3963 4002	M 3963 4003	M 3963 4004
M 3963/4 Cad. €			

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Bendaggio autoaderente

Adatto per coprire le ferite in punti critici come p.es. dita della mano
Si applica direttamente sulla ferita ed è autoaderente, modellabile, elastico e resistente all'acqua
Assorbe il sangue, non si attacca né alla pelle né ai peli
Senza lattice
In rotolo, da 4,5 metri, larghezza 6 cm



Codice M 3967 1000	M 3967/1	Cad. €	1

Kit pronto soccorso

In valigetta in polipropilene con chiusura ermetica con 2 clip a scatto
Con fori per il fissaggio a parete
Contenuto secondo D.M. 388 del 15/07/2003 e D.L. 81 del 09/04/2008 art. 45
Tutti i prodotti contenuti sono conformi alla direttiva CE 93/42 al D.L. 24/02/1997 e al 2007/47/CEE

Tipo con contenuto secondo "ALLEGATO 2"
Per aziende Gruppo C

- 2 paia di guanti sterili, senza lattice
- 1 flacone disinfettante da 125 ml iodopovidone al 10% di iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile da 250 ml
- 1 busta compressa di garza sterile cm 18×40
- 3 buste compresse di garza sterile cm 10×10
- 1 pinza sterile monouso per medicazione
- 1 confezione di cotone idrofilo da 5 g
- 1 confezione di 10 cerotti in varie misure
- 1 rotolo di cerotto adesivo da 2,5 cm × 5 m
- 1 rotolo di benda orlata da 10 cm × 3,5 m
- 1 paio di forbici mediche
- 1 laccio emostatico, senza lattice
- 1 ghiaccio istantaneo pronto uso
- 1 sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari, dimensioni 250×350 mm
- 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03
- 1 copia delle istruzioni multilingua sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi



Dimensioni valigetta: L×P×h 290×215×90 mm - Peso 1,2 kg

Codice M 3970 1000	M 3970/1	Cad. €	1

Tipo con contenuto secondo "ALLEGATO 1"
Per aziende Gruppo A e B

- 5 paia di guanti sterili, senza lattice
- 2 flaconi disinfettanti da 500 ml iodopovidone al 10% di iodio
- 3 soluzioni fisiologiche sterili da 500 ml
- 2 buste compresse di garza sterile cm 18x40
- 10 buste compresse di garza sterile cm 10x10
- 2 pinze sterili monouso per medicazione
- 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- 3 confezioni di 10 cerotti in varie misure
- 1 mascherina chirurgica con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici mediche
- 3 lacci emostatici, senza lattice
- 2 pacchetti di ghiaccio istantaneo pronto uso
- 2 teli sterili monouso per ustioni, dimensioni 400x600 mm
- 1 termometro digitale
- 1 sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio
- 2 sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari, dimensioni 250×350 mm
- 1 copia del D.M. 388 del 15/07/03
- 1 copia delle istruzioni multilingua sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi



Dimensioni valigetta: L×P×h 460×345×145 mm - Peso 5,5 kg

Codice M 3970 3000	M 3970/3	Cad. €	1

Gilet ad alta visibilità


Gilet ad alta visibilità arancione, in poliestere leggero
Chiusura con fettuccia a strappo
Conforme RIS 3279-TOM ISSUE 1 per l'industria ferroviaria
Certificato EN ISO 20471 Classe 2 per oltre 50 lavaggi
Taglia L÷XL



Codice M 3970 5000	M 3970/5	Cad. €	1

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



LIVELLO DI SICUREZZA ALTO
Lama retrattile automaticamente

Mod. SECUNORM 300
Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino trilaterale per uso destrorso e sinistrorso
Lunghezza totale 143 mm



Esecuzione con profondità di taglio 17 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro
Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm con punte arrotondate
Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

Codice M 7064 1000	M 7064/1	Cad. €	10



Profondità di taglio 17 mm

Esecuzione con profondità di taglio 19 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro
Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm
Adatto anche per impiego con lama ceramica M 7068/5

Codice M 7064 5000	M 7064/5	Cad. €	10



Profondità di taglio 19 mm

Mod. SECUNORM 500
Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale **per uso destrorso e sinistrorso**
Lunghezza totale 143 mm



Esecuzione con profondità di taglio 17 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e feltro
Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 1000	M 7065/1	Cad. €	10



Profondità di taglio 17 mm

Esecuzione con profondità di taglio 5 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda singola, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi e tessuto
Completo di lama M 7068/1 spessore 0,63 mm a due lati taglienti e punte arrotondate

Codice M 7065 3000	M 7065/3	Cad. €	10



Profondità di taglio 5 mm

Esecuzione con profondità di taglio 19 mm
Completo di lama tipo C 5302 spessore 0,63 mm

Codice M 7065 5000	M 7065/5	Cad. €	10



Profondità di taglio 19 mm

Lame di ricambio - Spessore **0,63 mm** - In confezione da 10 lame

Codice C 5302 0000	C 5302	La cf. €	10



Esecuzione con lama a doppio uncino
Profondità di taglio 10 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, fogli di carta, PVC, tessuto e feltro
Completo di lama C 5304/0 spessore 0,63 mm a due lati taglienti

Codice M 7065 7000	M 7065/7	Cad. €	10



Profondità di taglio 10 mm

Esecuzione con lama a doppio uncino e punte smussate
Profondità di taglio 7 mm
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, fogli di carta, PVC, tessuto e feltro
Completo di lama **smussata** C 5304/11, spessore 0,63 mm a due lati taglienti

Codice M 7065 8000	M 7065/8	Cad. €	10



Profondità di taglio 10 mm
Lama smussata

Lame di ricambio con **punte arrotondate** - Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7068 1000	M 7068/1	La cf. €	10



Lama di ricambio in ceramica per SECUNORM 300 e 500
In ossido di zirconio di elevata qualità e resistenza alla rottura
Durata superiore: fino a 12 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio
Affilatura di lunga durata ideale per tagliare differenti tipi di materiale
Protetta contro ruggine e acidi - Amagnetica e non conduttiva
Reversibile con affilatura larga e punte arrotondate
Spessore **0,65 mm** - In confezione da 2 lame


Codice M 7068 5000	M 7068/5	La cf. €	2



Lama in ceramica

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare



LIVELLO DI SICUREZZA ALTO
Lama retrattile automaticamente

Mod. SECUNORM 525

Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni
A grande profondità di taglio: 21 mm
Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni fino a onda tripla, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, merce in sacchi, tessuto e gomma
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm a due lati taglienti - Lunghezza totale 143 mm

Codice M 7067 1000	M 7067/1	Cad. €	10



Profondità di taglio 17 mm

Mod. SECUNORM 540

Corpo in alluminio, ergonomico, maneggevole e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso - Adatto per tagliare cartoni fino a onda tripla, pellicole, materiale espanso, polistirolo, nastri di carta e sacchi
Completo di **lama flessibile C 5303/9, a basso pericolo di rottura** e di facile sostituzione senza l'ausilio di utensili, basta spingere indietro l'inserto in plastica
Profondità di taglio 36 mm - Lunghezza totale 143 mm

Codice M 7067 6000	M 7067/6	Cad. €	10



Profondità di taglio 36 mm

Tipo trapezoidale con lunghezza 71 mm
In acciaio legato - Spessore 0,50 mm - In confezione da 10 lame

Codice C 5303 9000	C 5303/9	La cf. €	10



Mod. SECUNORM HANDY

Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago
Completo di lama M 7070/4, a doppia affilatura - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm

Codice M 7070 1000	M 7070/1	Cad. €	10



Corpo in acciaio inossidabile

Lame di ricambio per M 7070/1 - M 7070/7 - Spessore **0,30 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7070 4000	M 7070/4	La cf. €	10



Mod. SECUNORM 175

Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, filo e spago
Completo di lama M 7070/4, spessore 0,30 mm a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 10 mm - Lunghezza totale 110 mm

Codice M 7070 7000	M 7070/7	Cad. €	10



Mod. SECUNORM MIZAR

Corpo in resina sintetica resistente alle abrasioni, ergonomico e maneggevole
Per uso destrorso e sinistrorso - Con **cursore "3 in 1"** per sbloccare la lama per il taglio, riporla all'interno del corpo durante gli spostamenti e consentirne la sostituzione
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di lama C 5302/2, spessore 0,63 mm con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 22 mm - Profondità di taglio 15 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice M 7071 7000	M 7071/7	Cad. €	10



Lama di ricambio per M 7071/7 - Spessore **0,30 mm - In confezione da 10 lame**

Codice C 5302 2000	C 5302/2	La cf. €	10



Mod. SECUNORM 380

Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con fuoriuscita lama di 78 mm, per uso destrorso e sinistrorso
Lama flessibile per effettuare tagli con estrema sicurezza
Adatto per tagliare cartoni a onda quadrupla e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc.
Completo di lama M 7072/4, spessore 0,50 mm con affilatura su due lati
Profondità di taglio 73 mm - Lunghezza totale 172 mm

Codice M 7072 3000	M 7072/3	Cad. €	10



Lama di ricambio, in acciaio legato - Spessore **0,50 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7072 4000	M 7072/4	La cf. €	10




Lame di ricambio con bordo seghettato
Spessore **0,50 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7072 4500	M 7072/45	La cf. €	10



martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici


Tipo con rientro lama completamente automatico
Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare
Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun intervento richiesto da parte dell'utilizzatore



LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO
Con rientro lama completamente automatico

Mod. SECUPRO MAXISAFE
Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con **nottolino trilaterale,** per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm

Codice M 7071 1000	M 7071/1	Cad. €	10



Mod. SECUPRO MAXISAFE - Con rinforzo in metallo
Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni
Con **nottolino trilaterale,** per uso destrorso e sinistrorso
Rinforzo in metallo per evitareattrito e strappi del materiale da tagliare
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7072/25 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Profondità di taglio 16 mm - Lunghezza totale 148 mm

Codice M 7071 1300	M 7071/13	Cad. €	10



Mod. SECUPRO MEGASAFE
Corpo **interamente in alluminio,** ergonomico e resistente alle abrasioni
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana
Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati
Fuoriuscita lama 23 mm - Profondità di taglio 20 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7071 2000	M 7071/2	Cad. €	10

Lama di ricambio per M 7071/1 - M 7071/2 - Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7071 4000	M 7071/4	La cf. €	10



Mod. SECUPRO MARTEGO
Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole - Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli - Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7072 0000	M 7072	Cad. €	1




Mod. SECUPRO 625
Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole - Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Completo di **lama trapezoidale reversibile spessore 0,63 mm con punte arrotondate** e affilatura su 2 lati adatta per tagliare cartoni a onda tripla, gomma, materiali spessorati, reggette di plastica, estrarre materiali imballati in rotoli, ecc
Cambio lama semplice e rapido tramite pressione sul pulsante cambio lama e leva
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 154 mm

Codice M 7072 2000	M 7072/2	Cad. €	1

Lama di ricambio per M 7072/2 - M 7071/1 - M 7071/13
Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7072 2500	M 7072/25	La cf. €	1





Lama di ricambio in ceramica per MAXISAFE, MEGASAFE, SECUPRO 625
Durata superiore: fino a 12 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio
Reversibile con affilatura larga e punte arrotondate
Spessore **0,65 mm** - In confezione da 2 lame

Codice M 7072 8500	M 7072/85	La cf. €	1



Lama in ceramica

Mod. SECUPRO MERAK
Corpo in materiale plastico - Con leva, per uso destrorso e sinistrorso
Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli - Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura
Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 130 mm

Codice M 7072 5000	M 7072/5	La cf. €	10

Lama di ricambio per M 7072 e M 7072/5 - Spessore **0,40 mm - In confezione da 10 lame**

Codice M 7072 1000	M 7072/1	La cf. €	10



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con lama nascosta
La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo del coltello
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati



LIVELLO DI SICUREZZA MASSIMO
Lama nascosta



Mod. SECUMAX 145
Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 12 g), maneggevole ed ergonomico
Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, fogli carta e pellicola, corda
Coltello "a perdere", con lama non sostituibile
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 118 mm



Codice M 7077 0000	**M 7077**	Cad. **€**	10

Mod. SECUMAX 150
Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 24 g), maneggevole ed ergonomico
Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta e stagnola
La parte superiore della lama ne consente l'utilizzo come raschietto, larghezza lama 21 mm
Coltello "a perdere", con lama non sostituibile - Lunghezza totale 150 mm



Codice M 7077 1000	**M 7077/1**	Cad. **€**	10

Mod. SECUMAX 320
Corpo in materiale plastico, maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo
Per uso destrorso e sinistrorso
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi con 2 profondità di taglio 3,5 e 5 mm
Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi
Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, reggette feltro, cuoio
Fornito con lama C 7077/7 spessore 0,4 mm con doppio profilo tagliente
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 158 mm



Codice M 7077 6000	**M 7077/6**	Cad. **€**	1

Lama di ricambio per M 7077/6 - Spessore **0,40 mm - In confezione di 10 lame**



Codice M 7077 7000	**M 7077/7**	La cf. **€**	10

Lama di ricambio in ceramica per MARTEGO, MERAK e SECUMAX 320
In ossido di zirconio di elevata qualità e resistenza alla rottura
Durata superiore: fino a 12 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio
Affilatura di lunga durata ideale per tagliare differenti tipi di materiale
Protetta contro ruggine e acidi - Amagnetica e non conduttiva
Reversibile con affilatura larga e punte arrotondate
Spessore **0,50 mm** - In confezione da 2 lame



Lama in ceramica

Codice M 7077 9000	**M 7077/9**	**La cf. €**	2

Mod. SECUMAX 350
Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 37 g), maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Fornito con lama supplementare di ricambio - Profondità di taglio 5 mm - Lunghezza totale 155 mm



Codice M 7078 1000	**M 7078/1**	Cad. **€**	1

Lama di ricambio per M 7078/1 - Spessore **0,30 mm - In confezione di 10 lame**

Codice M 7078 2000	**M 7078/2**	La cf. **€**	10

Mod. SECUMAX EASYSAFE
Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per il taglio di pellicole, reggette di plastica, sacchi e rotoli di carta
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi e guida in materiale plastico per tagliare singolarmente fogli di carta
Completo di lama M 7070/4 spessore 0,30 mm con doppio profilo tagliente
Cambio lama tramite utensile speciale (non incluso), per impedire accessi non autorizzati
Profondità di taglio 7 mm - Lunghezza totale 205 mm



Codice C 5336 2900	**C 5336/29**	Cad. **€**	1

martor Cutter per settore alimentare - Antinfortunistici

Coltelli specifici per l'impiego nel settore alimentare e industria farmaceutica
Con **corpo** in parte o completamente in materiale plastico **rilevabile da metal-detector,** sono **provvisti di lama in acciaio inossidabile idonea al contatto con alimenti**

Idonei al contatto con allimenti

Rilevabili da metal-detector

Tipo con lama retrattile automaticamente - Livello di sicurezza ALTO
Ad inizio dell'operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell'impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare

Mod. SECUNORM HANDY MDP
Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di **lama in acciaio inossidabile M 7070/5,** a doppio profilo tagliente
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm



Codice M 7070 2000	M 7070/2	Cad. €	10

Lama di ricambio, in acciaio inossidabile, idonea al contatto con alimenti
A doppio profilo tagliente - Adatta per M 7070/2 e M 7070/3
Spessore **0,30 mm - In confezione da 10 lame**



INOX

Codice M 7070 5000	M 7070/5	La cf. €	10

Mod. SECUNORM PROFI25 MDP
Corpo in alluminio e materiale plastico
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni a onda tripla, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di **lama in acciaio inossidabile C 5302/5**
Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 140 mm



Codice C 5299 9300	C 5299/93	Cad. €	10

Lama di ricambio in acciaio inossidabile - Spessore **0,63 mm - In confezione da 10 lame**



Codice C 5302 1000	C 5302/1	La cf. €	10

Tipo con lama nascosta - Livello di sicurezza MASSIMO
La lama non è "aperta", infatti il suo tagliente è nascosto dal corpo del coltello
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge i beni imballati



Mod. SECUMAX 145 MDP
Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 14 g), maneggevole ed ergonomico
Per uso destrorso e sinistrorso
La particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatore
Adatto per tagliare, raschiare e dividere cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, fogli carta e pellicola, corda
Coltello "a perdere", con lama non sostituibile
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 118 mm



Codice M 7079 0000	M 7079	Cad. €	1

Mod. SECUMAX TAGLIERINA AD ANELLO MDP
Corpo in materiale plastico
Pratica taglierina adf anello che consente di tagliare e di avere contemporaneamente le mani libere
Adatto per tagliare pellicole, corde e rotoli di carta
Completo di lama fissa con spessore 0,30 mm (non sostituibile)
Profondità di taglio 5,6 mm - Taglia unica



Codice C 5336 0200	C 5336/02	Cad. €	1

Mod. SECUMAX POLYCUT MDP
Corpo in materiale plastico, leggerissimo
Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare pellicole, reggette, corde e rotoli di carta e altri materiali
Completo di lama fissa, con spessore 0,30 mm (non sostituibile)
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 78 mm



Codice C 5336 0300	C 5336/03	Cad. €	1

Mod. SECUMAX COMBI MDP
Corpo in materiale plastico - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatti per il taglio di pellicole, reggette di plastica, cuoio e corda
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi
Completo di **lama in acciaio inossidabile C 5335/1,** a doppio tagliente spessore 0,30 mm
Profondità di taglio 3 mm - Lunghezza totale 155 mm



Codice C 5336 2830	C 5336/283	Cad. €	1

Lama di ricambio **in acciaio inossidabile** - Spessore **0,40 mm - In confezione da 10 lame**



Codice C 5335 1000	C 5335/1	La cf. €	10

Forbici di sicurezza - Antinfortunistiche

Adatte per il taglio di carta, cartone, reggette di plastica, rotoli di carta e di stagnola, pellicole, tessuti, ecc.
Con punte arrotondate e affilatura speciale che prevengono tagli accidentali alle dita

Lame in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo con un'asola maggiorata
Esecuzione piegata con lame extra-lunghe adatte per effettuare tagli lunghi e passanti
Lunghezza totale 225 mm

Codice M 7090 2000	**M 7090/2**		10



martor

Lame in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura ergonomica e antiscivolo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico

Mod. SECUMAX 363
Lame corte adatte per tagli di precisione - Ideali per una guida sicura durante il taglio
Lunghezza totale 134 mm

Codice M 7083 1000	**M 7083/1**	Cad. **€**	1



Mod. SECUMAX 564
Esecuzione piegata con lame extra-lunghe, ideale per effettuare tagli lunghi e passanti
Con asola maggiorata - Lunghezza totale 218 mm

Codice M 7083 4000	**M 7083/4**	Cad. **€**	1



Mod. SECUMAX 565
Asole maggiorate ideali per impiego anche indossando guanti da lavoro
Esecuzione multiuso per tagli professionali - Con tacca tagliafili e apritappo
Lunghezza totale 216 mm

Codice M 7083 5000	**M 7083/5**	Cad. **€**	1



Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

A lama nascosta: la lama non è "aperta", il tagliente è nascosto dal corpo del coltello
Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati

Tipo interamente in materiale plastico
Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni, pellicole, nastri adesivi, prodotti insaccati, rotoli di carta, ecc.
Coltello "a perdere" con lama non sostituibile
Profondità di taglio 5 mm - Lunghezza totale 117 mm

Codice M 7088 1006	**M 7088/1**	Cad. **€**	10



Tipo con lama intercambiabile
Corpo in materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo per una presa migliore e anti fatica
Lama in acciaio al carbonio - Per uso destrorso e sinistrorso
Adatto per tagliare cartoni, pellicole, reggette, ecc.
Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi
Profondità di taglio 4 mm - Lunghezza totale 165 mm

Codice M 7088 4003	**M 7088/4**	Cad. **€**	1



Lama di ricambio per M 7088/4 **- Spessore 0,35 mm**

Codice M 7088 8000	**M 7088/8**	Cad. **€**	1



Giraviti per viti ad intaglio - Per elettricisti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7437

Con lama in acciaio al cromo
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale
M 7097/1: esecuzione con impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Lunghezza lama mm	75	100	100	125	150	175
Codice M 7097	0075	0100•	0102	0125	0150	0175
M 7097 Cad. €						
Codice M 7097	—	1100	1101	1125	1150	—
M 7097/1 Cad. €	—					—
Tagliente mm	2,5x0,4	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	6,5x1,2	8,0x1,2
Lunghezza totale mm	145	170	200	225	260	280
pz.	12	12	12	12	12	6

• M 7097 tagliente 3,0x0,5 mm





felo - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica altamente flessibile** poste sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto** - Con foro trasversale
M 7099/1:esecuzione E-slim con impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile**, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Lunghezza lama mm	75	100	100	100	125	125	125	150	175
Codice M 7099	0075	0100	0101	0102	0124	0125	—	0150	0175
M 7099 Cad. €							—		
Codice M 7099	—	1100	1101	1102	1124	1125	1126	—	—
M 7099/1 Cad. €	—							—	—
Tagliente mm	2,5x0,4	3,0x0,5	3,5x0,5	4,0x0,8	4,5x1,0	5,5x1,0	6,5x1,2	6,5x1,2	8,0x1,2
Lungh. totale M 7099 mm	160	185	185	195	225	225	—	255	285
Lungh. totale M 7099/1 mm	—	205	205	205	240	240	240	—	—
pz.	12	12	12	12	12	12	12	6	6





ERGONIC®



1000 V IEC/DIN EN 60900





M 7099/1 - ERGONIC® E-slim

KNIPEX

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Lunghezza lama mm	75	100	100	100	125	150	175	200
Codice M 7100	2075	2100	2101	2102	2125	2150	2175	2200
M 7100/2 Cad. €								
Tagliente mm	2,5x0,4	3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	6,5x1,2	8,0x1,2	10,0x1,6
Lunghezza totale mm	177	202	202	202	232	262	295	320
pz.	12	12	12	12	12	12	12	12



1000 V IEC/DIN EN 60900

Tipo per l'impiego su contatori
Dimensioni lama 180x4,5x0,8 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice M 7100 3000	M 7100/3	Cad. €	12



1000 V IEC/DIN EN 60900

HAZET

Con lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

Lunghezza lama mm	75	100	100	100
Codice	M 7100 4075	M 7100 4100	M 7100 4101	M 7100 4102
M 7100/4 Cad. €				
Tagliente mm	2,5x0,4	3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8
Lunghezza totale mm	155	180	190	190
pz.	5	5	5	5



1000 V IEC/DIN EN 60900

Giraviti cercafase a lama fissa

Per **tensione da 105÷250V**
Impugnatura ergonomica in acetato di cellulosa - Con clip da taschino
Lama di precisione, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata
Dimensioni lama 3x0,5x70 mm - Lunghezza totale 140 mm

Codice A 1502 4570	A 1502/45	Cad. €	6




A 1 → pag. 31

Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» - Per elettricisti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

ABC TOOLS
Con lama in acciaio al cromo - 12 pz.
M 7100/7: esecuzione con **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta DIN		0	1	2	3
Codice		M 7101 0000	M 7101 0001	M 7101 0002	M 7101 0003
M 7101/0	Cad. €				
Codice		—	M 7100 7001	M 7100 7002	M 7100 7003
M 7100/7	Cad. €	—			
Dimensioni lama	mm	3,0x60	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale	mm	130	180	215	215






felo
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale


Punta DIN		0	1	2	3
Codice		M 7101 1000	M 7101 1001	M 7101 1002	M 7101 1003
M 7101/1	Cad. €				
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale	mm	140	170	200	255
	pz.	12	12	12	6



Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto** - Con foro trasversale
M 7101/4: esecuzione E-slim con impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità


Punta DIN		0	1	2	3
Codice		M 7101 3000	M 7101 3001	M 7101 3002	M 7101 3003
M 7101/3	Cad. €				
Codice		—	M 7101 4001	M 7101 4002	—
M 7101/4	Cad. €	—			—
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80*	6,0x100	8,0x150
Lungh. totale M 7101/3	mm	145	165	205	260
Lungh. totale M 7101/4	mm	—	185	215	—
	pz.	12	12	12	6

* dimensione lama 4,5x80 mm






ERGONIC®





KNIPEX
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - 12 pz.

Punta DIN		0	1	2	3	4
Codice		M 7101 2000	M 7101 2001	M 7101 2002	M 7101 2003	M 7101 2004
M 7101/2	Cad. €					
Dimensioni lama	mm	3,0x60	5,0x80	6,0x100	8,0x150	10,0x200
Lunghezza totale	mm	162	187	212	270	320



HAZET
Con lama in acciaio al cromo-vanadio - 5 pz.

Punta DIN		1	2	3
Codice		M 7101 6001	M 7101 6002	M 7101 6003
M 7101/6	Cad. €			
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale	mm	180	210	270



Giraviti per viti a croce «Pozidriv®»-«Supadriv®» - Per elettricisti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

Con lama in acciaio al cromo
Esecuzione con **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile**, ideale per raggiungere viti poste in profondità (escluso gr. 0 e 3)

Punta		0	1	2	3
Codice		M 7102 1000	M 7102 1001	M 7102 1002	M 7102 1003
M 7102/1	Cad. €				
Dimensioni lama	mm	3,0x60	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale	mm	180	180	210	180
	pz.	1	1	1	1

M 7102 1000 e M 7102 1003 esecuzione standard



1000 V IEC/DIN EN 60900

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Punta		1	2	3
Codice		M 7102 0001	M 7102 0002	M 7102 0003
M 7102	Cad. €			
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale	mm	170	200	255
	pz.	12	12	6



1000 V IEC/DIN EN 60900

Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima **resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto** - Con foro trasversale
M 7102/22: esecuzione E slim con impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta		1	2	3
Codice		M 7102 2001	M 7102 2002	M 7102 2003
M 7102/2	Cad. €			
Codice		M 7102 2201	M 7102 2202	—
M 7102/22	Cad. €			—
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lungh. totale M 7102/2	mm	175	205	260
Lungh. totale M 7102/22	mm	185	215	—
	pz.	12	12	6

M 7102 2001: dimensioni lama 5,0x80 mm






ERGONIC®



1000 V IEC/DIN EN 60900



M 7102/22 - ERGONIC® E slim

---

felo Giraviti per viti «TORX®» - Per elettricisti

Serie 400 ERGONIC®
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica altamente flessibile** e **morbido elastomero**
Con foro trasversale - 12 pz-

Grandezza «TORX®»		10	15	20	25	30
Codice		M 7102 3010	M 7102 3015	M 7102 3020	M 7102 3025	M 7102 3030
M 7102/3	Cad. €					
Per viti		M 3 e 3,5	M 3,5 e 4	M 4 e 5	M 4,5 e 5	M 6 e 7
	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52
Lunghezza lama	mm	100	100	125	125	150
Lunghezza totale	mm	185	195	225	230	260

ERGONIC®




1000 V IEC/DIN EN 60900

Esecuzione E slim impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Grandezza «TORX®»		10	15	20	25
Codice		M 7102 3310	M 7102 3315	M 7102 3320	M 7102 3325
M 7102/33	Cad. €				
Per viti		M 3 e 3,5	M 3,5 e 4	M 4 e 5	M 4,5 e 5
	mm	2,74	3,27	3,86	4,43
Lunghezza lama	mm	100	100	125	125
Lunghezza totale	mm	205	205	240	240

ERGONIC® E slim



1000 V IEC/DIN EN 60900

Giraviti per viti con impronta combinata



Adatti **per viti con impronta combinata** utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.
Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

Tipo per viti con impronta «PHILLIPS®» + intaglio

ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo
Impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	H 1	H 2
Codice		**M 7102 4101**	**M 7102 4102**
M 7102/41	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lunghezza totale	mm	180	210
	pz.	12	12



Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica flessibile** e **morbido elastomero**
M 7102/46 - Esecuzione E-slim, impugnatura **con diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	H 1	H 2
Codice		**M 7102 4501**	**M 7102 4502**
M 7102/45	Cad. €		
Codice		**M 7102 4601**	**M 7102 4602**
M 7102/46	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/45	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/46	mm	185	215

M 7102 4501: dimensioni lama 5,0x80 mm



Tipo per viti con impronta «POZIDRIV®» + intaglio

ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo
Impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	Z 1	Z 2
Codice		**M 7102 4301**	**M 7102 4302**
M 7102/43	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lunghezza totale	mm	180	210
	pz.	12	12



felo
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 500 frico®

Per viti	gr.	Z 1
Codice		**M 7102 5001**
M 7102/5	Cad. €	
Dimensioni lama	mm	5,0x80
Lunghezza totale	mm	170



Serie di giraviti per viti con impronta combinata
Composta da:
2 giraviti per viti con impronta POZIDRIV + intaglio Z1 - Z2

Codice M 7102 6500	M 7102/65	Cad. €	1



Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica flessibile** e **morbido elastomero**
M 7102/56 - Esecuzione E-slim, impugnatura **con diametro ridotto del 30%** e **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	Z 1	Z 2
Codice		**M 7102 5501**	**M 7102 5502**
M 7102/55	Cad. €		
Codice		**M 7102 5601**	**M 7102 5602**
M 7102/56	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/55	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/56	mm	185	215

M 7102 5501: dimensioni lama 5,0x80 mm



Serie di giraviti per elettricisti

IEC/DIN EN 60900 — 1000 V

ABC TOOLS

In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Con 5 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - Punta DIN 1 - 2

Codice M 7101 7200	M 7101/72	Cad. €	6



M 7101/72

Con 7 giraviti
5 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - Punta DIN 1 - 2

Codice M 7101 8000	M 7101/8	Cad. €	6



M 7101/8

Con 8 giraviti
5 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - Punta DIN 0 - 1 - 2

Codice M 7101 8100	M 7101/81	Cad. €	24



M 7101/81

Con 8 giraviti e cercafase
5 giraviti per viti con intaglio M 7097 da 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - Punta DIN 0 - 1 - 2
1 cercafase A 1502/45 da 70 mm

Codice M 7101 8200	M 7101/82	Cad. €	16



M 7101/82

Con 6 giraviti
Esecuzione con **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile,** ideale per raggiungere viti poste in profondità
4 giraviti per viti con intaglio M 7097/1 da 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7100/7 - Punta DIN 1 - 2

Codice M 7101 7260	M 7101/726	Cad. €	6

SLIM




M 7101/726

Con 7 giraviti cercafase e forbici
5 giraviti per viti con intaglio M 7097/1 da 2,5x75 - 3,0x100 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/7 - Punta DIN 1 - 2
1 cercafase per viti ad intaglio A 1502/45 con lama lunghezza 70 mm
1 paio di forbici M 7148/1 con lame in acciaio inossidabile
In pratica valigetta di plastica trasparente infrangibile

Codice M 7101 9400	M 7101/94	Cad. €	1

SLIM



Serie di giraviti per elettricisti

felo

IEC/DIN EN 60900 — 1000 V

Con 6 giraviti
3 giraviti per viti con intaglio 2,5x75 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» Punta DIN 1 - 2
1 cercafase per viti con intaglio 3,5x1,0 mm
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 7600	M 7101/76	Cad. €	1



M 7101/76

Con 5 giraviti - Eslim
3 giraviti per viti con intaglio M 7099/1 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/4 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con foro per appendere su pannelli forati

Codice M 7101 8500	M 7101/85	Cad. €	1



M 7101/85
Eslim



M 7101/77

Con 6 giraviti
4 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 7700	M 7101/77	Cad. €	1


Con 7 giraviti FELO cercafase e forbici
5 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 2,5x75 - 3,0x100 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2
1 cercafase per viti ad intaglio A 1502/5 con lama lunghezza 70 mm
1 paio di forbici con lame in acciaio inossidabile rivestite al TiN
In pratica valigetta di plastica trasparente infrangibile

Codice M 7101 9500	M 7101/95	Cad. €	1


M 7101/95

Con 10 giraviti ERGONIC
4 giraviti per viti con intaglio 2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1 - 2
1 giravite per viti a croce «POZIDRIV®» - Punta 2
2 giraviti per viti «TORX®» Tx10 - Tx20
Su **pratico supporto in lamiera di acciaio** verniciato con fori per appendere al muro o pannello forato, ideale per avere sempre a portata di mano il giravite necessario
Dimensioni del supporto LxPxh 370x20x72 mm

Codice M 7101 9700	M 7101/97	Cad. €	1


M 7101/97

KNIPEX

Con 6 giraviti
4 giraviti per viti con intaglio M 7100/2 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7100/2 - Punta DIN 1 - 2
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 8600	M 7101/86	Cad. €	1


M 7101/86

HAZET

Con 6 giraviti e cercafase
3 giraviti per viti con intaglio M 7100/4 da 2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 mm
2 giraviti per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» M 7101/6 - Punta DIN 1 - 2
1 cercafase 220-250V per viti ad intaglio
In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto

Codice M 7101 9000	M 7101/9	Cad. €	1



M 7101/9

felo Giraviti a lame intercambiabili



Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio
Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento
Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza
In alternativa all'impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all'anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica)



Lame intercambiabili
In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento
Lunghezza 100 mm (gr. 2 lunghezza 75 mm)

1000 V IEC/DIN EN 60900

Grandezza		2	3	5	6	8	11	14	16	19
Codice	M 7103	1002	1003	1005	1006	1008	1011	1014	1016	1019
M 7103/1	Cad. €									
Punta		2,5x0,4	3,0x0,5	3,5x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	6,5x1,2	PH1	PH2	PZ1
Grandezza		21	25	27	28	29	41•	42•	45•	46•
Codice	M 7103	1021	1025	1027	1028	1029	1041	1042	1045	1046
M 7103/1	Cad. €									
Punta		PZ2	T8	T10	T15	T20	H1	H2	Z1	Z2

• **Per viti combinate** («PHILLIPS®»+intaglio e «POZIDRIV®»+intaglio) poste su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.

Impugnatura di manovra - ENsmart
Per l'impiego delle lame M 7103/1
Ergonomica e bicomponente con rivestimento protettivo ad alto isolamento
Con bloccaggio automatico delle lame
Lunghezza totale 105 mm



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7103 2000	M 7103/2	Cad. €	1

Serie di lame intercambiabili e impugnatura
In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma antiurto e antiscivolo
Dimensioni L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg
Complete di cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione



1000 V IEC/DIN EN 60900

Tipo con 12 lame
Composto da:
1 impugnatura di manovra M 7103/2
12 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 2,5x0,4	gr. 8 5,5x1,0	gr. 21 PZ2
gr. 3 3,0x0,5	gr. 11 6,5x1,2	gr. 27 T10
gr. 5 3,5x0,6	gr. 14 PH1	gr. 28 T15
gr. 6 4,0x0,8	gr. 16 PH2	gr. 29 T20

Codice M 7103 1300	M 7103/13	Cad. €	1

Tipo con 10 lame e chiave universale per armadi elettrici
Composto da:
1 impugnatura di manovra M 7103/2
10 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 2,5x0,4	gr. 8 5,5x1,0	gr. 16 PH2
gr. 3 3,0x0,5	gr. 11 6,5x1,2	gr. 21 PZ2
gr. 5 3,5x0,6	gr. 14 PH1	gr. 46 Z2
gr. 6 4,0x0,8		

1 chiave universale per armadi elettrici con bocche
1 inserto per viti "Spanner" gr. 10 lunghezza 25 mm

1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7103 4000	M 7103/4	Cad. €	1

Serie in astuccio di nylon
Composta da:
1 impugnatura di manovra M 7103/2
1 cappuccio in resina per impiego delle lame per lavori di precisione
14 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 2,5x0,4	gr. 11 6,5x1,2	gr. 28 T15
gr. 3 3,0x0,5	gr. 14 PH1	gr. 29 T20
gr. 5 3,5x0,6	gr. 16 PH2	gr. 42 H2
gr. 6 4,0x0,8	gr. 21 PZ2	gr. 46 Z2
gr. 8 5,5x1,0	gr. 27 T10	

1 giravite cercafase A 1502/5 per tensione da 150÷250V
1 pinza universale VDE ABC TOOLS da 180 mm
1 tronchese laterale VDE ABC TOOLS da 160 mm
Dimensioni astuccio aperto L×P 443×315 mm / chiuso L×P×h 190×315×63
Peso 1,4 kg



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7103 6000	M 7103/6	Cad. €	1

Chiavi universali per armadi elettrici e quadri

Per quadri di comando (pannelli elettrici), armadi elettrici, rubinetti del gas, dell'acqua e per installazioni di sistemi di climatizzazione, di ventilazione, rubinetti delle valvole, sanitari, infissi, ecc.





Tipo in pressofuzione di zinco

ABC TOOLS

Con le seguenti bocche:
2 ▢ da 5 e 7-8 mm, **1** △ da 7e 9 mm, **1** con alette ○ da 3-5 mm
Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio ⊖ 1,0x7 mm e «PHILLIPS®» ⊕ PH 2 ed 1 adattatore per inserti da ¼"
Dimensioni 72x72 mm

Codice M 7108 4500	**M 7108/45**	Cad. **€**	1




KNIPEX

Con le seguenti bocche:
3 ▢ da 5 - 6 - 8 mm, **1** △ da 9, **1** con alette ○ da 3-5 mm
Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio ⊖ 1,0x7 mm e «PHILLIPS®» ⊕ PH 2 ed 1 adattatore per inserti da ¼"
M 7108/4 - Esecuzione corta, dimensioni 44x44 mm
M 7108/5 - Esecuzione lunga, dimensioni 76x76 mm - Con ▢ supplementare da 5 mm

Codice M 7108 4000	**M 7108/4**	Cad. **€**	1
Codice M 7108 5000	**M 7108/5**	Cad. **€**	1



M 7108/4




M 7108/5

KNIPEX

Con le seguenti bocche:
3 ▢ da 5 - 7 - 8 mm, **2** △ da 9 - 10 mm ed **1** attacco conico ■ da 6÷9 mm
Completa di inserto doppio (bits) per viti ad intaglio ⊖ 1,0x7 mm e «PHILLIPS®» ⊕ PH 2 ed 1 adattatore per inserti da ¼"
Lunghezza totale 90 mm

Codice M 7108 1000	**M 7108/1**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS

Corpo in resina sintetica rinforzata, bussole girevoli in pressofusione di zinco
Esecuzione con doppio snodo ideale per impiego a "L" per applicare grandi forze di serraggio
2 bussole girevoli in pressofusione con **3 teste con doppia funzione** e 1 standard:
△ 7 - 8 - 9 mm, ▢ 5 - 6 - 7 - 8 , ○ 3 - 5 mm
Dimensioni aperto / chiuso: 127x28 mm / 60x35 mm

Codice M 7108 5400	**M 7108/54**	Cad. **€**	1





Con 4 bussole girevoli con le seguenti bocche:
4 ▢ 5, 6, 7-8, 9-10 mm, **3** △ 7, 8-9, 10-11 mm, **1** con alette ○ da 3-5 mm, **1** ◓ da 6 mm
Con catenella amovibile completa di moschettone e 1 adattatore per inserti da ¼"
Dimensioni 95x95 mm
M 7108/55 - ABC TOOLS
M 7108/6 - KNIPEX

Codice M 7108 5500	**M 7108/55**	Cad. **€**	1
Codice M 7108 6000	**M 7108/6**	Cad. **€**	1



KNIPEX **- TwinKey**
Utensile universale composto da 2 chiavi con 10 bocche, adatti per aprire e chiudere tutti i sistemi di approvvigionamento acqua, luce e gas, armadi e quadri elettrici, impianti di climatizzazione e ventilazione, valvole di arresto, ecc. - Le chiavi sono unite con calamita per minimo ingombro
Con le seguenti bocche:
4 ▢ 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 mm, **4** △ 7 - 8/9 - 10/11 - 12 mm, **1** con alette ○ da 3-5 mm, **1** ◓ da 6 mm, **1** attacco conico da 6÷9 mm
Completa di un inserto doppio (bits) per viti ad intaglio ⊖ 7x1 mm e «PHILLIPS» ⊕ PH2, unito alle due chiavi tramite robusto filo in acciaio inossidabile
Lunghezza totale 95 mm

Codice M 7108 7000	**M 7108/7**	Cad. **€**	1

TwinKey





KNIPEX

Tipo con corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro e bocche girevoli in pressofusione di zinco
Con bocca a tenuta magnetica per inserti attacco ¼"

Esecuzione a penna con clip da taschino
Supporto con 2 bussole girevoli con le seguenti bocche:
2 ▢ da 5, 6-8 mm - **1** △ da 9 mm - **1** ○ da 3-5 mm
Fornita con 2 inserti doppi ⊖ 7,0x1,2 mm - ⊕ PH 2 e ✪ T20 - ✪ T25, e attacco supplementare per inserti con attacco ¼"
Lunghezza totale 145 mm

Codice M 7108 9000	**M 7108/9**	Cad. **€**	1







Rilevatori di tensione senza contatto → H 9 pag. 729

M 6

KNIPEX Giraviti per viti con esagono incassato

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura

Esecuzione diritta
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio - Punta brunita - DIN 7439
Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Per ⬡	mm	2	2,5	3	4	5	6
Codice	M 7104	2002	2025	2003	2004	2005	2006
M 7104/2	Cad. €						
Lunghezza lama	mm	73	75	75	75	75	100
Lunghezza totale	mm	175	177	182	182	187	212



1000 V IEC/DIN EN 60900

Esecuzione con impugnatura a T
Lama in acciaio speciale


Per ⬡	mm	5	6	8
Codice		M 7105 0005	M 7105 0006	M 7105 0008
M 7105	Cad. €			
Lunghezza lama	mm	235	235	235
Lunghezza totale	mm	250	250	250



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a bocca esagonale

Con **lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio**, interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura





ERGONIC®

felo - Serie 400 ERGONIC®
Impugnatura bicomponente con **celle in resina sintetica altamente flessibile** e **morbido elastomero** che la riveste completamente **resistente a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto** - Con foro trasversale
Dotati di bussola a tenuta magnetica per trattenere la vite e consentire di raggiungere dadi posti in luoghi difficili, **e molla per far rientrare il dado su tiranti filettati**

Apertura ⬡	mm	5,5	6	7	8	10	13
Codice	M 7106	0055	0006	0007	0008	0010	0013
M 7106/0	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	205	205	205	210	225	230

12 pz.



1000 V IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Apertura ⬡	mm	4	5	5,5	6	7	8
Codice	M 7106	1004	1005	1055	1006	1007	1008
M 7106/1	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	230	230	232	232	237	237
Apertura ⬡	mm	9	10	11	12	13	
Codice	M 7106	1009	1010	1011	1012	1013	
M 7106/1	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	237	237	237	237	237	



1000 V IEC/DIN EN 60900

KNIPEX Pinza chiave

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - Testa nichelata
Particolarmente adatta per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi
Cerniera passante **con scala graduata per impostazione dell'apertura delle ganasce**
Regolazione dell'apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo
Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto
Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani
Lunghezza totale 250 mm - Apertura max. 46 mm (1 ¾")

Codice M 7109 0250	M 7109	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

KNIPEX Chiave a rullino

In acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura con isolamento ad immersione e paramani
Testa inclinata di 22°
Con scala millimetrata per impostazione dell'apertura
Ganasce piatte parallele
Lunghezza totale 250 mm (10") - Apertura max. 30 mm (1 ⅛")

Codice M 7109 5250	M 7109/5	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a forchetta semplice

In acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato ad olio
Con testa piegata a 15° - 6 pz.

Apertura mm	7	8	9	10	11	12
Codice M 7109	8007	8008	8009	8010	8011	8012
M 7109/8 Cad. €						
Lunghezza totale mm	90	105	105	115	125	125
Apertura mm	**13**	**14**	**17**	**19**	**22**	**24**
Codice M 7109	**8013**	**8014**	**8017**	**8019**	**8022**	**8024**
M 7109/8 Cad. €						
Lunghezza totale mm	155	155	170	180	200	240



1000 V IEC/DIN EN 60900

Apertura mm	7	8	9	10	11	12	13
Codice M 7110	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013
M 7110 Cad. €							
Lunghezza totale mm	105	105	105	105	120	125	130
Apertura mm	**14**	**15**	**17**	**19**	**22**	**24**	
Codice M 7110	**0014**	**0015**	**0017**	**0019**	**0022**	**0024**	
M 7110 Cad. €							
Lunghezza totale mm	135	145	155	165	190	210	



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi poligonali semplici

In acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato ad olio - 6 pz.

Apertura mm	7	8	9	10	13	14	17	19	22	24
Codice M 7111	0007	0008	0009	0010	0013	0014	0017	0019	0022	0024
M 7111 Cad. €										
Lunghezza totale mm	150	155	165	160	185	195	205	225	225	265



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a «T» fisse con bocca esagonale

In acciaio speciale
Lunghezza totale 200 mm - 3 pz.

Apertura mm	8	10	13	17	19	22
Codice M 7113	0008	0010	0013	0017	0019	0022
M 7113 Cad. €						



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a bussola esagonali

Attacco 3/8"
In acciaio al cromo-vanadio - 6 pz.

Per dadi mm	10	11	12	13	14	17	19
Codice M 7113	1010	1011	1012	1013	1014	1017	1019
M 7113/1 Cad. €							

3/8 10 mm



1000 V IEC/DIN EN 60900

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ■ 3/8"
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato

Prolunghe


Lunghezza totale mm	125	250
Codice	M 7113 2125	M 7113 2250
M 7113/2 Cad. €		



1000 V IEC/DIN EN 60900

Leva a cricchetto reversibile a levetta
Lunghezza totale 190 mm

Codice M 7113 4000	M 7113/4	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a bussola con inserto

Attacco 3/8"
In acciaio speciale - DIN 7422

Apertura mm	5	6	8
Codice	M 7113 8005	M 7113 8006	M 7113 8008
M 7113/8 Cad. €			



3/8"

1000 V IEC/DIN EN 60900

M 6

Assortimento di chiavi a bussola

Attacco ½"
In acciaio speciale
Composto da 20 utensili:
11 chiavi a bussola esagonali da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm
5 chiavi a bussola con inserto per viti da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 leva a cricchetto reversibile, lunghezza 250 mm
2 prolunghe, lunghezza 125 - 250 mm
1 chiave a T, lunghezza 200 mm
In valigetta di resina sintetica resistente agli urti
Dimensioni LxPxh 385x325x65 mm

Codice M 7114 2000	M 7114/20	Cad. €	1

Assortimenti di utensili isolati VDE → M 6 pag. 883



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a bussola esagonali

Attacco ½"
In acciaio al cromo-vanadio
6 pz.

Per dadi mm	10	11	12	13	14
Codice	M 7115 0010	M 7115 0011	M 7115 0012	M 7115 0013	M 7115 0014
M 7115 Cad. €					
Per dadi mm	**17**	**19**	**22**	**24**	
Codice	**M 7115 0017**	**M 7115 0019**	**M 7115 0022**	**M 7115 0024**	
M 7115 Cad. €					



1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi a bussola con inserto

Attacco ½"
In acciaio speciale - DIN 7422

Apertura mm	5	6	8
Codice	M 7114 0005	M 7114 0006	M 7114 0008
M 7114 Cad. €			



1000 V IEC/DIN EN 60900

Accessori per chiavi a bussola

Attacco ½"

Leva a «T» con impugnatura fissa
In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
Lunghezza totale 200 mm

Codice M 7116 1000	M 7116/1	Cad. €	6



1000 V IEC/DIN EN 60900

Prolunghe

Lunghezza totale mm	125	250
Codice	M 7116 2125	M 7116 2250
M 7116/2 Cad. €		



1000 V IEC/DIN EN 60900

Leve a cricchetto
In acciaio al cromo-vanadio, forgiato

KNIPEX
Tipo reversibile tramite spostamento del quadro - ISO 3315
Lunghezza totale 265 mm

Codice M 7116 3000	M 7116/3	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS
Tipo reversibile a levetta
Lunghezza totale 265 mm

Codice M 7116 4000	M 7116/4	Cad. €	6




1000 V IEC/DIN EN 60900

Chiavi dinamometriche isolate a norma VDE

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio - Attacco ■ ½"
Reversibili tramite inversione del quadro
Impugnatura rivestita in materiale trasparente per la visualizzazione dei valori sulla scala
Con possibilità di bloccaggio del momento di coppia impostato
Sfera di tenuta per la tenuta sicura degli utensili di manovra
Corredate di certificato di controllo e taratura - Peso 1,2 kg

Capacità di serraggio	Nm	5÷25	5÷50	5÷50
Codice		M 7117 0025	M 7117 0050	M 7117 0000
M 7117	Cad. €			
Attacco ■		⅜	⅜	½
Lunghezza totale	mm	190	385	385



1000 V IEC/DIN EN 60900

■ ½"

HAZET

Di lunga durata e affidabilità attraverso la possibilità di **smontaggio, regolazione, riparazione** (se necessario), **calibrazione, montaggio**
Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile al tatto e acusticamente
DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
Reversibili tramite inversione del quadro
Nonio di lettura rivestito in materiale trasparente per la visualizzazione dei valori
Con blocco contro la regolazione involontaria del momento di coppia impostato

Capacità di serraggio	Nm	2÷10	5÷25	20÷120
Codice		M 7117 3010	M 7117 3025	M 7117 3120
M 7117/3	Cad. €			
Attacco ■		⅜"	⅜"	½"
Graduazione	Nm	0,2	0,5	1
Precisione di scatto		±6%	±4%	±4%
Lunghezza totale	mm	275	305	420
Peso	kg	0,8	0,9	1,8



1000 V

- smontabile
- regolabile
- riparabile
- calibrabile
- rimontabile

Pinzette

In acciaio legato - Con alette paramani

Con punte diritte arrotondate, zigrinate
Lunghezza totale 145 mm

Codice M 7118 1000	M 7118/1	Cad. €	10



IEC 60 900

Con punte sottili piegate, zigrinate
Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7118 2000	M 7118/2	Cad. €	10



IEC 60 900

Pinze isolate a norma VDE

ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio - Con tronchese laterale
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita con finitura a specchio
M 7121/5 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati
M 7121/7 - Con becchi mezzotondi piegati ⊖ - Zigrinati

Lunghezza totale	mm	160	200
Codice		M 7121 5160	M 7121 5200
M 7121/5	Cad. €		
Codice		M 7121 7160	M 7121 7200
M 7121/7	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,8	3,0
Taglia filo armonico Ø	mm	1,8	2,0
Lungh. becchi M 7121/5	mm	52	75
Lungh. becchi M 7121/7	mm	50	72

⊖



1000 V IEC/DIN EN 60900

⊖



KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745

Con becchi piatti diritti ▭ - Zigrinati - Senza tronchese laterale

1000 V IEC/DIN EN 60900

Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza **becchi 30 mm**

Codice M 7119 1000	M 7119/1	Cad. €	1

▭



Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza **becchi 46,5 mm**

Codice M 7120 0000	M 7120/0	Cad. €	1

M 6

Pinze isolate a norma VDE

1000 V IEC/DIN EN 60900

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745

Con becchi tondi diritti - Non zigrinati

Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza **becchi 30 mm**

Codice M 7119 3000	M 7119/3	Cad. €	1



Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza **becchi 41 mm**

Codice M 7119 5000	M 7119/5	Cad. €	1



Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati - Con tronchese laterale
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc

Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza **becchi 50 mm**
Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 2,5 mm e ad alta resistenza fino a Ø 1,6 mm

Codice M 7122 0000	M 7122/0	Cad. €	1



Lunghezza totale **200** mm - Lunghezza **becchi 73 mm**
Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm

Codice M 7123 0000	M 7123/0	Cad. €	1



Con becchi mezzotondi piegati - Zigrinati

Lunghezza totale mm	160	200
Codice	M 7124 0160	M 7124 0200
M 7124/0 Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø mm	2,5	3,2
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	1,6	2,2
Lunghezza becchi mm	50	73



1000 V IEC/DIN EN 60900

In acciaio al cromo-vanadio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - DIN ISO 5745

Con becchi piatti diritti - Zigrinati - Senza tronchese laterale
Lunghezza totale **160** mm - Lunghezza becchi 54 mm

Codice M 7120 1000	M 7120/1	Cad. €	1



Con becchi mezzotondi diritti - Zigrinati - Con tronchese laterale

Lunghezza totale mm	160	200
Codice	M 7123 2160	M 7123 2200
M 7123/2 Cad. €		
Lunghezza becchi mm	60	85



Con becchi mezzotondi piegati - Zigrinati - Con tronchese laterale
Lunghezza totale **200** mm - Lunghezza becchi 82,5 mm

Codice M 7124 2000	M 7124/2	Cad. €	1



Pinza di serraggio

In resina sintetica a forte spessore rinforzata con fibra di vetro
Interamente isolata per evitare cortocircuiti
Adatta per il fissaggio di copertine
Con molla interna - Apertura max. 15 mm
Lunghezza totale 150 mm

Codice M 7128 0000	M 7128	Cad. €	6



1000 V VDE 0680/1

Pinze prensili in resina sintetica

In resina sintetica a forte spessore rinforzata con fibra di vetro
Interamente isolate per evitare cortocircuiti
Impugnature in morbida resina sintetica

Tipo con becchi mezzotondi lunghi, zigrinati - ⊖
Lunghezza totale 220 mm

Codice M 7129 2000	M 7129/2	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Tipo universale con becchi piatti, zigrinati - ═
Adatta per il montaggio e la sigillatura dei contatori
Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7129 4000	M 7129/4	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza universale con becchi a punta

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio
Con **testa a forma affusolata e becchi a punta** (a grande resistenza alla torsione) sono ideali per lavori in spazi ristretti
Becchi zigrinati per afferrare ed estrarre piccoli particolari come chiodi, perni e bulloni
Articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio
Manici bicomponenti a forte spessore - Testa cromata
Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm e alta resistenza Ø 2,0 mm - Lunghezza totale 145 mm

Codice M 7129 9145	M 7129/9	Cad. €	1





1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinze universali

In acciaio al cromo-vanadio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata
Taglia filo: a media resistenza Ø 3,4 mm - ad alta resistenza Ø 2,2 mm

Lunghezza totale mm	160	180	200
Codice	M 7129 8160	M 7129 8180	M 7129 8200
M 7129/8 Cad. €			



1000 V IEC/DIN EN 60900

In acciaio speciale - DIN ISO 5746
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 60 HRc
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6

Lunghezza totale mm	160	180	200
Codice	M 7130 0160	M 7130 0180	M 7130 0200
M 7130/0 Cad. €			
Taglia filo a media resistenza Ø mm	3,1	3,4	3,8
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,0	2,2	2,5



1000 V IEC/DIN EN 60900

In acciaio speciale di alta bonifica, temperato ad olio - DIN ISO 5746
Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d'olio, adatti anche per il taglio di **filo armonico**
Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni
Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali
M 7130/1 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6
M 7130/2 - Manici con isolamento ad immersione e paramani - Testa piana, cromata - 7

Lunghezza totale mm	180	200	225
Codice	M 7130 1180	M 7130 1200	M 7130 1225
M 7130/1 Cad. €			
Codice	—	M 7130 2200	M 7130 2225
M 7130/2 Cad. €	—		
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo armonico Ø mm	2,0	2,2	2,5

Mod. «Forte»



M 7130/1

1000 V IEC/DIN EN 60900



M 7130/2





Lampada magnetica a LED ⟶ N 8 pag. 1027

Pinze universali

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5746
Per alte prestazioni e massima sollecitazione - Con taglienti temperati ad induzione - Durezza HRc 64
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa normale, cromata - 6

Lunghezza totale	mm	160	190
Codice		M 7130 4160	M 7130 4190
M 7130/4	Cad. €		
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	2,0	2,5
Taglia filo armonico Ø	mm	1,5	2,0



1000 V IEC/DIN EN 60900

HAZET

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5746
Per alte prestazioni
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa normale, cromata - 6 - 1 pz.

Lunghezza totale	mm	160	180	200
Codice		M 7130 6160	M 7130 6180	M 7130 6200
M 7130/6	Cad. €			
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,6	1,6	1,6



1000 V IEC/DIN EN 60900

Tronchesi laterali

ABC TOOLS

In acciaio al cromo-vanadio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6
Taglia filo a media resistenza Ø 2,8 mm e alta resistenza Ø 2,0 mm

Lunghezza totale	mm	160	180
Codice		M 7130 8160	M 7130 8180
M 7130/8	Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,8	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	2,0	2,5




1000 V IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749
Per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64
Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale
Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici
I tronchesi da 250 mm possono anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm²
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Lunghezza totale	mm	160	180	200	250
Codice		M 7131 0160	M 7131 0180	M 7131 0200	M 7131 0250
M 7131	Cad. €				
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	3,4	3,8	4,2	4,6
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	2,5	2,7	3,0	3,5
Taglia filo armonico Ø	mm	2,0	2,2	2,5	3,0



M 7131: cerniera con perno forgiato in unico pezzo per altissime prestazioni



gr. 160 mm

1000 V IEC/DIN EN 60900



gr. 200 mm

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio

Per filo ad alta resistenza
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Lunghezza totale	mm	125	140	160	180
Codice		M 7132 0125	M 7132 0140	M 7132 0160	M 7132 0180
M 7132	Cad. €				
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	3,0	4,0	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,3	2,8	3,0	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,5	1,8	2,0	2,5



1000 V IEC/DIN EN 60900

Per filo di rame - Con taglienti molto sottili, per tagli rasi - DIN ISO 5749
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6
Taglia filo a media resistenza Ø 4,0 mm e alta resistenza Ø 1,6 mm
Lunghezza totale 160 mm

Codice M 7133 0160	M 7133	Cad. €	1

Per rame



1000 V IEC/DIN EN 60900

HAZET

In acciaio al cromo-vanadio
Manici bicomponenti a forte spessore, con paramani - Testa cromata - DIN ISO 5749
Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm e alta resistenza Ø 2,5 mm
Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7134 0180	M 7134	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Tronchesi laterali compatti “X-Cut®”



In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
Con cerniera passante forgiata, con doppio giunto, ideale per lavori che richiedono un'elevata e prolungata sollecitazione
Elevata capacità di taglio con minimo sforzo: circa il 40% in meno rispetto ai tipi tradizionali
Ampia apertura adatta anche per cavi a grande diametro
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata
Taglia filo a: bassa resistenza Ø 4,8 mm - media resistenza Ø 3,8 mm
alta resistenza Ø 2,7 mm - armonico Ø 2,2 mm
Adatta anche per il taglio di cavi elettrici Ø 12 mm
Lunghezza totale 160 mm



Codice M 7134 5160	M 7134/5	Cad.€	1

1000 V IEC/DIN EN 60900

Tronchese laterale spelacavi

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio
Taglienti di precisione prolungati, temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 60
Fori spelacavi per conduttori unipolari con sezione 1,5 e 2,5 mm² (AWG 15-13)
Taglia filo a bassa resistenza Ø 2,5 mm e a media resistenza Ø 1,5 mm
Adatto anche per il taglio di cavi NYM fino a 5x2,5 mm²
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6
Lunghezza totale 160 mm





Codice M 7135 0160	M 7135	Cad. €	1

1000 V IEC/DIN EN 60900

Tronchese per elettronica - “Super-Knips®”

In acciaio inossidabile - Testa pulita - DIN ISO 9654
Taglienti temperati con durezza HRc 54
Manici bicomponenti a forte spessore - Con molla
Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano
Esecuzione diritta, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - **Taglio raso**
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
Lunghezza totale **125 mm** - Peso 56 g



Codice M 7135 3165	M 7135/3	Cad. €	1

1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza spelacavi multifunzione



In acciaio al vanadio, forgiato
Adatte **per rimuovere il rivestimento di cavi elettrici con Ø 8÷13 mm e anche per cavi NYM**
Forma della testa affusolata per raggiungere e tagliare i cavi posti nelle scatole di derivazione alla lunghezza necessaria, evitando inutili sprechi
Spelatura semplice e rapida senza danneggiare il cavo, tramite il tagliente circolare con limitatore di profondità di taglio
Fori spelacavi di precisione per conduttori 1,5 e 2,5 mm²
Con tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodi
Manici bicomponenti con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata
Lunghezza totale 165 mm



Codice M 7135 8165	M 7135/8	Cad. €	1

1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza multifunzione



In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6
Adatta per elettroinstallatori **con 6 funzioni in un'unica pinza: prendere, piegare, togliere bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola**
Becchi diritti lisci per la presa sicura di cavi singoli senza danneggiarli
Incavo e superfici di contatto zigrinate per afferrare materiali tondi e piatti
Con nottolino per tenere chiusi i taglienti e consentire comunque l'utilizzo delle altre funzioni
Fori spelacavi per conduttori con sezione 0,7÷1,5+2,5 mm²
Taglia cavi in rame e alluminio fino a 5×2,5 mm² / Ø 15 mm
Con incavo per crimpare terminali a bussola 0,5÷2,5 mm²
Lunghezza totale 200 mm



Codice M 7136 2000	M 7136/2	Cad. €	1

1000 V IEC/DIN EN 60900

Assortimenti di pinze e tronchesi

Assortimento pronto-uso per l'installatore elettrico



1000 V
IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS

Composto da:
1 pinza universale M 7129/8 lunghezza 180 mm
1 tronchese laterale M 7130/8 lunghezza 160 mm
In blister

Codice M 7136 5000	M 7136/5	Cad. €	1

KNIPEX

Composto da:
1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0
1 pinza universale M 7130/0 lunghezza 180 mm
1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza 160 mm
In scatola di cartone

Codice M 7136 3000	M 7136/3	Cad. €	1



1000 V
IEC/DIN EN 60900

Pinza spelacavi a regolazione automatica

Interamente isolata, in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro
Coltelli in acciaio speciale temperato
Con molla per apertura automatica e fermo di chiusura
Per la spelatura **e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma** senza nessun danneggiamento
Con lunghezza di spelatura regolabile (2,5÷7 mm) e adattamento automatico al diametro del cavo
Per conduttori con sezione da 0,2÷6 mm² (AWG 24-10) - Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7137 5000	M 7137/5	Cad. €	1



KNIPEX Pinza spelacavi con regolazione a mano

In acciaio speciale, forgiato e temperato ad olio
Adatta per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con Ø max. 5 mm e sezione 10 mm²
Regolazione manuale con vite di contrasto - Con molla
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - Lunghezza totale 160 mm

Codice M 7138 0000	M 7138	Cad. €	1



1000 V
IEC/DIN EN 60900

KNIPEX Crimpatrice per terminali a bussola

Per **serraggio di terminali con sezione 0,25÷16 mm²** (AWG 23-5) a norma DIN 46228 (1+4)
In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Con 9 tacche
Lunghezza totale 180 mm



Codice M 7139 0000	M 7139	Cad. €	1



1000 V
IEC/DIN EN 60900

Assortimenti di terminali e capicorda → B 6 pag. 219

KNIPEX Pinze regolabili per tubi e dadi

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976
Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici
Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura

Modello **"Alligator®"**
Con **9 possibilità di regolazione** dell'apertura

Lunghezza totale	mm	250	300
Codice		M 7140 0250	M 7140 0300
M 7140	Cad. €		
Per tubi Ø max.	pollici	2	2 ¾
Per tubi Ø max.	mm	50	70
Per dadi max.	mm	46	60
Manici isolanti		bicomponenti	ad immersione



250 mm

1000 V
IEC/DIN EN 60900



300 mm

Modello "Cobra®"
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Con **24 possibilità di regolazione** dell'apertura
Per tubi Ø max. 2" (50 mm) - Per dadi max. 46 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice M 7142 0250	M 7142	Cad. €	1



1000 V
IEC/DIN EN 60900

Coltelli per elettricisti

1000 V IEC/DIN EN 60900

Tipo con lama diritta
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo, con paramani
Completo di cappuccio di protezione - Lunghezza lama 50 mm
M 7144/1 - ABC TOOLS - Lama in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 200 mm
M 7145/1 - KNIPEX - Lama in acciaio speciale temperata ad olio - Lunghezza totale 185 mm

Codice M 7144 1000	**M 7144/1**	Cad. **€**	1
Codice M 7145 1000	**M 7145/1**	Cad. **€**	6


M 7144/1

Cappuccio di protezione

M 7145/1

KNIPEX
Tipo con lama in acciaio speciale temperata ad olio con gola spelacavi
Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo e cappuccio di protezione trasparente
Gola affilata adatta per spelare cavi vinilici Ø 7 mm
Lunghezza lama 28 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7145 2000	**M 7145/2**	Cad. **€**	6



KNIPEX
Tipo con lama diritta parzialmente isolata, in acciaio speciale temperata ad olio
Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo e cappuccio di protezione trasparente
Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti
Lunghezza lama 50 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7145 3000	**M 7145/3**	Cad. **€**	6



Tipo con pattino di guida all'estremità della lama per non danneggiare l´isolamento del conduttore
Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo con paramani
Lama con doppia affilatura, adatta per spelare cavi vinilici
Completo di cappuccio di protezione - Lunghezza lama 50 mm
M 7144/4 - ABC TOOLS - Lama in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 200 mm
M 7145/4 - KNIPEX - Lama in acciaio inossidabile temperata ad olio - Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7144 4000	**M 7144/4**	Cad. **€**	1
Codice M 7145 4000	**M 7145/4**	Cad. **€**	6


M 7144/4


M 7145/4

Tipo con protezione della lama di sicurezza
Lama diritta, intercambiabile e parzialmente isolata per evitare corto circuiti, adatta per spelare cavi elettrici
Impugnatura ergonomica antiscivolo - Lunghezza lama 50 mm
M 7144/5 - ABC TOOLS - Lama in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 180 mm
M 7145/5 - KNIPEX - Lama in acciaio inossidabile temperata ad olio - Lunghezza totale 185 mm

Codice M 7144 5000	**M 7144/5**	Cad. **€**	1
Codice M 7145 5000	**M 7145/5**	Cad. **€**	6


M 7144/5


M 7145/5

M 7144/6 - Lama di ricambio **per M 7144/5 - In confezione da 4 pezzi**
M 7145/6 - Lama di ricambio **per M 7145/5**

Codice M 7144 6000	**M 7144/6**	**La cf. €**	1
Codice M 7145 6000	**M 7145/6**	Cad. **€**	1



ABC TOOLS Forbici per elettricisti

Lame in acciaio inossidabile, ad elevata capacità di taglio
Una lama con microdentatura e **tacca spelacavi**
Manici ergonomici in materiale plastico bicomponente
Con inserto per attenuare il colpo del taglio
Lunghezza totale 160 mm

Codice M 7148 1000	**M 7148/1**	Cad. **€**	12


1000 V IEC/DIN EN 60900

Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente
Struttura integrale in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con **microdentatura**
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il **taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)**
Inserto per crimpare terminali max. 6 mm² - Tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²
Fornita con **custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura**
Lunghezza totale **160 mm**

Codice B 2183 9000	**B 2183/9**	Cad. **€**	12


Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm² e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²

B 5 ⟶ pag. 201

Cesoie per cavi

Tipo corto a leva semplice

Cavi elettrici

In acciaio inossidabile temperato e bonificato
Taglienti temperati e rettificati di precisione - Testa pulita
Manici isolanti in materiale plastico, con paramani
Per il taglio di cavi in rame ed alluminio ad uno o più conduttori
Taglio leggermente tondo, preciso e senza deformazione dell'isolamento, anche con una mano
Per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm², multipolari fino a 50 mm² e a filo sottile fino a 70 mm²; per conduttori in alluminio multipolari fino a 70 mm²
Apertura massima per cavi Ø 16 mm
Lunghezza totale **230 mm** - Peso 275 g
Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7150 0000	M 7150/0	Cad. €	1

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione cromata
Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto
Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili
Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo



M 7150/2

1000 V IEC/DIN EN 60900

M 7150/2 - **Per cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 50 mm²**
Apertura massima per cavi Ø 15 mm - Lunghezza totale **165 mm** - Peso 260 g
M 7150/3 - **Per cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 70 mm²**
Con taglio progressivo (1° e 2° tagliente) adatto per troncare cavi fino al Ø 20 mm
Apertura massima per cavi Ø 20 mm - Lunghezza totale **200 mm** - Peso 340 g



M 7150/3: con taglio progressivo (1° e 2° tagliente) per troncare cavi fino al Ø 20 mm

Codice M 7150 2000	M 7150/2	Cad. €	6
Codice M 7150 3000	M 7150/3	Cad. €	1

Esecuzione con molla ⋀⋀ **di apertura** protetta inserita nell'articolazione e fermo di chiusura
Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 50 mm² - Apertura per cavi max. Ø 15 mm
Lunghezza totale **165 mm**



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7150 2500	M 7150/25	Cad. €	1

Per cavi elettrici NYM fino a 5x4 mm² (taglio, spelatura e rimozione del rivestimento)
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione (durezza ca. 56 HRC)
Riduzione dello sforzo: il taglio graduale separa i conduttori uno dopo l'altro e risulta fino al 40% più leggero rispetto alle cesoie per cavi standard della stessa lunghezza
Per cavi elettrici alluminio e rame) **con sezione 50 mm²** - Apertura per cavi max. Ø 15 mm
Lunghezza totale **160 mm**



Per cavi NYM fino a 5x4 mm²



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7150 2700	M 7150/27	Cad. €	1

Tipo lungo

Testa in acciaio al vanadio forgiata e temperata ad olio
Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza con isolamento ad immersione
Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto
Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a più fili con sezione 150 mm²
Apertura per cavi Ø max. 27 mm
Lunghezza totale **500 mm**
Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7150 5000	M 7150/5	Cad. €	1

Tipo lungo a doppia leva

Testa in acciaio al cromo-vanadio, bonificato, forgiato e temperato ad olio
Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza con isolamento ad immersione - Testa pulita
Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto
Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti
Testa con lame intercambiabili
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a più fili con sezione 150 mm²
Apertura per cavi Ø max. 27 mm
Lunghezza totale **600 mm** - Peso 2,3 kg
Non adatta per funi di acciaio



1000 V IEC/DIN EN 60900

Codice M 7150 7000	M 7150/7	Cad. €	1

Lama di ricambio

Per cesoie	mm	600
Codice		B 2146 2600
B 2146/2	Al paio €	



B 5 → pag. 197

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici

Cavi elettrici

In acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani
Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili
Impiego anche in condizioni di spazi ristretti
Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo
L'avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio
Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio
Adatte anche per spelare cavi
NON adatte per funi di acciaio
Gr. 250 e 280 - Manici isolati in materiale plastico bicomponente, con paramani
Gr. 320 **- Con sistema a cremagliera su corona dentata a 3 livelli con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio a 1 o 2 mani**
Manici in materiale bicomponente a forte spessore

1000 V IEC/DIN EN 60900

Lunghezza totale	**mm**	**250**	**280**	**320**
Codice		**M 7151 0250**	**M 7151 0280**	**M 7151 0320**
M 7151/0	Cad. **€**			
Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione	mm²	240	380	600
Apertura massima per cavi Ø	mm	32	52	60



M 7151 gr. 250 e 280 mm



M 7151 gr. 320 mm: cremagliera su corona dentata a 3 livelli

Cesoia per funi, cavi e trefoli di acciaio

Cavi elettrici | Funi e trefoli | Ferro tondo

A leva semplice
Testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio, con lame intercambiabili
Corpo in alluminio altamente resistente
Lame con estremità appuntite per troncare le trecce singolarmente
Per cavi elettrici con anima in acciaio (alluminio o rame) sezione 150 mm²
Per funi con fili di acciaio tenero R ⩽100 kg/mm con Ø 14 mm
Per filo a media resistenza Ø 9 mm
Lunghezza totale **600 mm** - Peso 2,3 kg

Codice M 7155 1000	**M 7155/1**	Cad. **€**	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Lama di ricambio

Per cesoie	**mm**	**600**
Codice		**B 2138 2600**
B 2138/2 - **Per B 2138** Al paio **€**		



Mini archetto per elettricisti

Interamente in acciaio trafilato a sezione tonda con rivestimento isolante
Completo di lama per metallo lunghezza 150 mm a 25 denti per pollice
Lunghezza totale 240 mm

Codice M 7156 0000	**M 7156**	Cad. **€**	6



1000 V
IEC/DIN EN 60900

Lama di ricambio

Denti per pollice		**25**	**32**
Codice		**D 2796 2025**	**D 2796 2032**
D 2796/2	La dz. **€**		
Per taglio:		Universale di precisione su metalli, alluminio, metalli non ferrosi, legno di tutti i tipi, canaline, tubi di plastica, gesso, ecc.	Per lavori di alta qualità su tutti i tipi di metalli, rame, acciai legati, leghe speciali, plexiglas, plastica



Tappeto isolante

Costruito secondo norme IEC 61111:2009 - Classe 0
Tensione massima operativa 1000V AC - 1500V DC
In elastomero di colore grigio
Spessore 1,5 mm
Dimensioni 1000 x 1000 mm
Peso 2,4 kg



Codice M 7157 3000	M 7157/3	Cad. €	1

Guanti per elettricisti

Costruiti secondo norme EN 60903

Tipo in lattice naturale, di colore bianco - Secondo CE, Classe 0
Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000V
Spessore circa 1 mm (± 0,6 mm) - Lunghezza circa 360 mm

Taglia	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 7158 0009	M 7158 0010
M 7158 Al paio €		

CE
CLASSE 0
1000 V
IEC/DIN EN 60903



Pompa pneumatica per la verifica di guanti isolanti
Per il controllo periodico della presenza di eventuali fori nei guanti, mediante gonfiaggio degli stessi
Sistema a pompa azionabile tramite pulsante posizionato nella parte inferiore
Eventuali fori anche invisibili a occhio nudo, sono immediatamente identificati
In materiale termoplastico, con parti in metallo trattate contro l'ossidazione
Fornita con anelli in gomma per il bloccaggio del guanto

Codice M 7158 9000	M 7158/9	Cad. €	1



CE
1000 V
IEC/DIN EN 60900
Esempio di utilizzo



Tipo in composito, di colore rosso - Secondo CE, Classe 0
Per la protezione della mano da parti sotto tensione fino a 1000V
Tripla protezione: dielettrica, meccanica ed all'arco elettrico
Non necessitano di sopra-guanti

Taglia	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 7158 1009	M 7158 1010
M 7158/1		
Lunghezza totale mm	410	410



CE
CLASSE 0
1000 V
IEC/DIN EN 60903

Assortimenti di utensili

1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS

Tipo composto da 18 utensili
3 giraviti ad intaglio da mm 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125
1 giravite a croce «PHILLIPS®» - Punta DIN 0 - 1
7 chiavi a bussola esagonali att. ½" da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
2 prolunghe attacco ½" da mm 125 - 250
1 leva a cricchetto reversibile attacco ½"
1 pinza universale da 200 mm, con manici isolanti ad immersione
1 tronchese con tagliente laterale da 160 mm, con manici isolanti ad immersione
1 coltello
In valigetta di resina sintetica con chiusura a scatto
Dimensioni LxPxh 360x300x80 mm - Peso 3,4 kg

Codice M 7159 1700	M 7159/17	Cad. €	1



ABC TOOLS

Valigetta per installazione di colonnine di ricarica, per la manutenzione di veicoli elettrici e per lavori sotto tensione
Composta da 22 utensili
2 giraviti mm 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti PH1 - PH2
5 chiavi a forchetta mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
1 pinza universale lunghezza 200 mm
1 tronchese lunghezza 160 mm
1 coltello a lama diritta in acciaio inossidabile, lunghezza 200 mm
8 chiavi a bussola con mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - Attacco ½"
1 leva a cricchetto reversibile attacco ½", lunghezza 260 mm
1 prolunga lunghezza 140 mm
In valigetta di resina sintetica con chiusura a scatto
Dimensioni LxPxh 380x320x95 mm - Peso 3,9 kg

Codice M 7159 5000	M 7159/5	Cad. €	1





Assortimenti di utensili

1000 V IEC/DIN EN 60900

ABC TOOLS

Composto da 32 utensili:
3 giraviti mm 3x100 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti PH1 - PH2
1 assortimento con 11 inserti attacco ¼" e 1 impugnatura portainserti
2 chiavi poligonali da 10 - 13 mm
6 chiavi a bussola mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
1 leva a cricchetto reversibile ½"
2 prolunghe attacco ½" lunghezza 125 - 250 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 250 mm
1 pinza universale lunghezza 180 mm
1 pinza con becchi mezzotondi piegati lunghezza 160 mm
1 paio di guanti isolati in lattice naturale Classe 0
Dimensioni cassetta L×P×h 580×280×280 mm





Codice M 7159 3200	M 7159/32	Cad. €	1

KNIPEX

Assortimento con 42 utensili con rivestimento ad alto isolamento VDE
Composto da:
1 giravite ad intaglio M 7100/2 da mm 75
3 giraviti SLIM ad intaglio
2 giraviti SLIM POZIDRIV® PZ1 - PZ2
1 giravite SLIM Plus/minus PZ/S 2
2 giraviti SLIM PHILLIPS® Punta DIN 1 - 2
6 chiavi a forchetta semplice M 7110 da mm 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
6 chiavi poligonali semplici M 7111 da mm 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
1 pinza universale con becchi a punta M 7129/9 da mm 145
1 tronchese laterale per meccanica M 7132/0 da mm 160
1 pinza spelacavi M 7138
1 pinza regolabile Cobra M 7142/0 da mm 250
1 cesoia per cavi M 7150/3
9 chiavi a bussola esagonali attacco ½" da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24
1 leva a T attacco ½" da mm 200
1 leva a cricchetto reversibile attacco ½" M 7116/3 da mm 265
2 prolunghe attacco ½" da mm 125 - 250 mm
1 coltello a lama diritta M 7145/1
1 coltello con tacca spelcavi M 7145/2
1 pinza di serraggio da mm 150
In valigetta professionale in ABS ad alta resistenza agli urti con trolley incorporato
Dimensioni valigetta LxPxh 520x435x265 - Peso 15,9 Kg (con utensili)


Trolley telescopico



Codice M 7159 4700	M 7159/47	Cad. €	1

KNIPEX

Assortimento con 68 utensili con rivestimento ad alto isolamento VDE
4 giraviti Slim ad intaglio da mm 2,5x75 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125
2 giraviti Slim a croce PHILLIPS - Punta DIN 1 - 2
2 giraviti Slim a croce Pozidriv . Punta 1 - 2
2 giraviti Slim Plus/Minus a croce Pozidriv . Punta 1 - 2
5 giraviti per viti «TORX®» Tx10 - Tx15 - Tx20 . Tx25 - Tx30
1 chiave universale Twinkey M 7108/7
1 pinza universale con becchi a punta M 7129/9 da mm 145
1 pinza spelacavi ErgoStrip B 2185/9 per destri
1 utensile spelacavi B 2188/55
1 crimpatrice girevole B 2193/633
1 pinza per elettroinstallazioni (Ø 15 mm / 50 mm²) da mm 200
1 metro pieghevole da mm 200
1 martello per fabbro da 300 g
1 scalpello per elettricisti 250x10 mm
1 mini livella da mm 68
1 livella da mm 430
1 serie di 9 chiavi maschio esagonali (da 1,5 a 10 mm)
1 set di 28 bussole a cricchetto con attacco da 1/4"
In valigia professionale in ABS ad alta resistenza agli urti con trolley incorporato
Dimensioni valigetta LxPxh 515x430x280 - Peso 11,6 kg


Trolley telescopico



Codice M 7159 2700	M 7159/27	Cad. €	1

ABC TOOLS **- Borsa portautensili N 2247 completa di 9 utensili**
2 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2
1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 da 200 mm
1 tronchese per meccanica M 7130/8
1 pinza universale M 7129/8
1 paio di forbici M 7148/1
Dimensioni astuccio aperto / chiuso: 240x480 mm / 240x230 mm - Peso circa 1,2 kg



Codice N 6879 0000	N 6879	Cad. €	1

N 1 → pag. 955

Utensili VDE con protezione anticaduta

Gamma di utensili con **occhiello di sicurezza** fissato su una staffa piatta in materiale plastico, saldato direttamente all'impugnatura dell'utensile

L'occhiello non interferisce nell'utilizzo normale

Fissaggio e sganciamento rapido

Carico max ammesso 400 N

Gli utensili dotati di questo sistema di aggancio forniscono una protezione efficace contro gli infortuni su ponteggi, scale, tralicci, ecc.







Pinze per meccanica - A becchi lunghissimi

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio - Con tronchese laterale
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6 - DIN ISO 5745
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 Hrc
Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm
Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm
M 7123/03 - Con becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati - Con tronchese laterale
M 7124/03 - Con becchi mezzotondi piegati ⊖ - Zigrinati

Codice M 7123 0300	**M 7123/03**	Cad. **€**	1
Codice M 7124 0300	**M 7124/03**	Cad. **€**	1

⊖ 
M 7123/03


1000 V IEC/DIN EN 60900

⊖ 
M 7124/03

Pinza universale con becchi a punta



In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio
Con **testa a forma affusolata e becchi a punta** (a grande resistenza alla torsione) sono ideali per lavori in spazi ristretti
Becchi zigrinati per afferrare ed estrarre piccoli particolari come chiodi, perni e bulloni
Articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio
Manici bicomponenti a forte spessore - Testa cromata
Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm e alta resistenza Ø 2,0 mm - Lunghezza totale 145 mm

Codice M 7129 9300	**M 7129/93**	Cad. **€**	1




1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza universale


In acciaio speciale - DIN ISO 5746
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 60 HRc
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6
Taglia filo a media resistenza Ø 3,4 mm - ad alta resistenza Ø 2,2 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7130 0300	**M 7130/03**	Cad. **€**	1




1000 V IEC/DIN EN 60900

Tronchesi laterali


M 7131: cerniera con perno forgiato in unico pezzo per altissime prestazioni

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749
Per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64
Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale
Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici
I tronchesi da 250 mm possono anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm²
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Lunghezza totale	**mm**	**200**	**250**
Codice		**M 7131 0320**	**M 7131 0325**
M 7131/03	Cad. **€**		
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	4,2	4,6
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	3,0	3,5
Taglia filo armonico Ø	mm	2,5	3,0




1000 V IEC/DIN EN 60900

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio
Per filo ad alta resistenza
Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Lunghezza totale	**mm**	**160**	**180**
Codice		**M 7132 0316**	**M 7132 0318**
M 7132/03	Cad. **€**		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	3,0	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	2,0	2,5





1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinza spelacavi "StriX" con cesoia per cavi

In acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749
Adatta per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. Ø 5 mm e sezione 10 mm²
Forma della testa affusolata per raggiungere facilmente il pezzo in lavorazione
Con tagliente temperato a induzione e rettificato di precisione **per tagliare cavi di rame e alluminio fino a Ø 15 mm (50 mm²)** senza rischio di schiacciamenti
Regolazione manuale tramite vite di contrasto
Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita
Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7138 2300	**M 7138/23**	Cad. **€**	6



1000 V IEC/DIN EN 60900

Crimpatrice per terminali a bussola

Per **serraggio di terminali con sezione 0,25÷16 mm²** (AWG 23-5) a norma DIN 46228 (1+4)
In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio
Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Con 9 tacche
Lunghezza totale 180 mm

Codice M 7139 0300	**M 7139/03**	Cad. **€**	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Pinze regolabili per tubi e dadi Cobra®

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976
Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte
Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Con **24 possibilità di regolazione** dell'apertura
Per tubi Ø max. 2" (50 mm) - Per dadi max. 46 mm - Lunghezza totale 250 mm

Codice M 7142 0325	**M 7142/03**	Cad. **€**	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Cesoie per cavi

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione cromata
Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto
Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani
Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili
Per cavi elettrici in alluminio o in rame con sezione fino a 50 mm²
Apertura massima per cavi Ø 15 mm
Lunghezza totale **165 mm** - Peso 260 g
Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo

Codice M 7150 2300	**M 7150/23**	Cad. **€**	6

Cavi elettrici




1000 V IEC/DIN EN 60900

Cordini elastici per ancoraggio utensili

Per trattenere gli utensili e proteggere dal rischio di infortuni e danni materiali causati dall'eventuale caduta
Adatti per impiego in edilizia, coperturisti, cordisti, installatori di allestimenti fieristici, scalatori, sport di arrampicata
Cavo di ancoraggio flessibile per lavorare in modo comodo e sicuro
Esterno in nastro di tessuto goffrato, interno con nastro in nylon estensibile ad alta resistenza
NON omologati per assicurare le persone

Impiego semplice: infilare la fettuccia terminale nell'aletta di sicurezza dell'utensile e stringere facendola passare per i due anelli in acciaio
Carico max. 3 kg (peso dell'utensile)
Estensione sotto carico fino a circa 1,2 m

Codice M 3465 5000	**M 3465/5**	Cad. **€**	1
Codice M 3465 7000	**M 3465/7**	Cad. **€**	1



M 3465/5

Terminale completo di moschettone


M 3465/7

Con asola in nastro piatto fissata su un lato e cordoncino cucito con fermacorda sull'altro
Impiego semplice: infilare il fermacorda nell'aletta di sicurezza dell'utensile, fare passare tutto il cordino, tirare e bloccare con il fermacorda
Adatto anche per impiego con giraviti KNIPEX collaudati a norma VDE, utilizzando il foro passante di cui sono dotati
Carico max. 1,5 kg (peso dell'utensile)
Estensione sotto carico fino a circa 1,5 m

Codice M 3465 9000	**M 3465/9**	Cad. **€**	1



Impiego anche con giraviti collaudati VDE



UTENSILI ANTISCINTILLA CERTIFICATI BAM

Gli utensili antiscintilla ABC Tools grazie alla loro composizione in rame-berillio (Be-Cu) o alluminio-bronzo (Al-Br) sono adatti per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosioni, con presenza di liquidi o gas infiammabili, o per applicazioni che richiedono l'utilizzo di utensili amagnetici e resistenti alla corrosione.
La lega rame-berillio (Be-Cu) è adatta ad operare in tutti gli ambienti indentificati dai gruppi I, IIA, IIB, IIC ad esclusione di ambienti con presenza di acetilene in quanto l'alta percentuale di rame presente negli utensili potrebbe causare una scintilla.
La lega alluminio-bronzo (Al-Br) è anch'essa adatta ad operare in tutti gli ambienti tranne in quelli del gruppo IIC.

Gli utensili antiscintilla ABC Tools sono certificati dall'Istituto per la ricerca e il collaudo BAM, secondo Direttiva Europea 99/92/EC.



Caratteristiche tecniche del materiale di costruzione degli utensili antiscintilla

Lega di rame-berillio (Be-Cu)

Composizione: Be 1,5% - 2,3% - Co+Ni min. 0,2% - Co+Ni+Fe max. 1,2% - Cu a compensazione

Durezza: 283 ÷ 365 Brinell	Resistenza alla trazione: 1117 ~ 1326 N/mm^2
Limite di snervamento: 840 ÷ 880 N/mm^2	Magnetismo: 0
Coefficiente alla dilatazione: 0.000012%	Peso specifico: 8,60
Estensibilità: 1,0%	Resistività: 8 ~ 6

Lega di alluminio-bronzo (Al-Br)

Composizione: Al 10% - 12% - Ni 4,6% - Fe+Mn <5,8% - Cu a compensazione

Durezza: 229 ÷ 291 Brinell	Resistenza alla trazione: 782 ~ 989 N/mm^2
Limite di snervamento: 450 ÷ 550 N/mm^2	Magnetismo: 1,2
Coefficiente alla dilatazione: 0.000015%	Peso specifico: 8,10
Estensibilità: 5,0%	Resistività: 8 ~ 12

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE RIFERITE AD UTENSILI A BATTERIA E AVVITADADI PNEUMATICI

ATEX	Medio bassa	Molto bassa
GAS	**ZONA 1** Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.	**ZONA 2** Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
POLVERI	**ZONA 21** Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.	**ZONA 22** Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.



Giraviti

Con impugnatura ergonomica in resina sintetica

Per viti ad intaglio ⊖ - ISO 2380 - 10 pz.
M 7159/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7160 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza lama mm	50	75	100	150	200	250	300
Codice M 7159	9050	9075	9100	9150	9200	9250	9300
M 7159/9 Cad. €							
Codice M 7160	0050	0075	0100	0150	0200	0250	—
M 7160 Cad. €							—
Tagliente mm	3x0,4	3x0,4	4x0,5	6x0,8	8x1,2	9x1,2	11x1,2
Lunghezza totale mm	135	160	180	260	325	325	425


M 7159/9 - Al-Br

M 7160 - Be-Cu

Per viti con impronta a croce «PHILLIPS®» ⊕ - ISO 8764 - 10 pz.
M 7165/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7166 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Punta DIN	0	1	2	3
Codice	M 7165 9000	M 7165 9001	M 7165 9002	M 7165 9003
M 7165/9 Cad. €				
Codice	M 7166 0000	M 7166 0001	M 7166 0002	M 7166 0003
M 7166 Cad. €				
Per viti Ø mm	⩽2	2,1÷3	3,1÷5,2	5,3÷7,2
Dimensioni lama mm	50	80	125	200
Lunghezza totale mm	135	160	240	325


M 7165/9 - Al-Br

M 7166 - Be-Cu

Pinza con becchi mezzotondi

In lega di rame-berillio - Be-Cu - ISO 5745
Becchi mezzotondi diritti ⊖ - Zigrinati - Con tronchese laterale
Manici rivestiti in resina termoplastica a forte spessore con paramani

Lunghezza totale mm	150	200
Codice	M 7184 0150	M 7184 0200
M 7184 Cad. €		
Lunghezza becchi mm	54	74
Peso circa g	190	335


Be-Cu

Pinza universale

Manici rivestiti in resina termoplastica a forte spessore con paramani - ISO 5746
M 7189/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7190 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale mm	175	200
Codice	M 7189 9175	M 7189 9200
M 7189/9 Cad. €		
Codice	M 7190 0175	M 7190 0200
M 7190 Cad. €		
Peso M 7189/9 ca. g	330	375
Peso M 7190 ca. g	355	410


M 7189/9 - Al-Br


M 7190 - Be-Cu

Tronchese con tagliente laterale

In lega di rame-berillio - Be-Cu - ISO 5749
Manici rivestiti in resina termoplastica a forte spessore con paramani
Lunghezza totale 150 mm - Peso circa 220 g

Codice M 7200 0000	M 7200	Cad. €	10


Be-Cu

Accetta

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Manico anatomico di legno
Lunghezza totale 340 mm - Peso circa 1 kg

Codice M 7205 0000	M 7205	Cad. €	1



Be-Cu

Martelli

Tipo con testa tonda e punta a penna levachiodi ricurva per facilitare l'estrazione dei chiodi
Battente tondo con superficie liscia
Con spina di sicurezza e manico in materiale bicomponente antiscivolo
M 7214/4 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso ca. 680 g
M 7214/5 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso ca. 680 g

Codice M 7214 4000	**M 7214/4**	Cad. **€**	1
Codice M 7214 5000	**M 7214/5**	Cad. **€**	1


M 7214/4 - Al-Br


M 7214/5 - Be-Cu

Tipo con battente quadro e penna simmetrica

In lega rame-berillio - Be-Cu
Con manico in legno

Peso circa	**g**	**200**	**300**	**500**	**800**	**1000**
Codice		**M 7215 0200**	**M 7215 0300**	**M 7215 0500**	**M 7215 0800**	**M 7215 1000**
M 7215	Cad. **€**					


Be-Cu


Con manico in materiale bicomponente antiscivolo - DIN 1041 - **In lega alluminio-rame** - Al-Cu

Peso circa	**g**	**300**	**500**
Codice		**M 7215 4300**	**M 7215 4500**
M 7215/4	Cad. **€**		


Al-Br

Tipo con punta e penna diritta
In lega di rame-berillio - Be-Cu - Adatto per scrostare - Peso circa 590 g

Codice M 7218 0000	**M 7218**	Cad. **€**	1




Martelli per calderai

Con battente tondo piano e penna sferica
Manico in materiale bicomponente antiscivolo - Peso ca. 340 g
M 7218/4 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7218/5 - In lega rime-berillio - Be-Cu

Codice M 7218 4000	**M 7218/4**	Cad. **€**	1
Codice M 7218 5000	**M 7218/5**	Cad. **€**	1


M 7218/4 - Al-Br


M 7218/5 - Be-Cu

Mazzette

Teste ottagonali con battente tondo


Con manico in legno
In lega di rame-berillio - Be-Cu

Peso circa	**g**	**1000**	**1500**	**2000**
Codice		**M 7230 1000**	**M 7230 1500**	**M 7230 2000**
M 7230	Cad. **€**			


Be-Cu

Con manico in materiale bicomponente antiscivolo
In lega di alluminio-rame - Al-Br

Peso circa	**g**	**1000**	**1500**
Codice		**M 7230 4990**	**M 7230 4995**
M 7230/4	Cad. **€**		


Al-Br

Mazze

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Teste quadre con battenti spigolati e lucidati - Con manico in legno

Peso	**kg**	**5**	**8**
Codice		**M 7232 0005**	**M 7232 0008**
M 7232	Cad. **€**		
Lunghezza totale	mm	800	900


Be-Cu

Levachiodi

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con levachiodi e scalpello - Sezione Ø 13 mm - Lunghezza totale 250 mm - Peso circa 280 g

Codice M 7240 0000	**M 7240**	Cad. **€**	1


Be-Cu

Cunei

M 7250/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7251 - In lega di rame berillio - Be-Cu

Lunghezza mm	150	230	250
Codice	M 7250 9150	M 7250 9230	M 7250 9250
M 7250/9 Cad. €			
Codice	M 7251 0150	M 7251 0230	M 7251 0250
M 7251 Cad. €			
Sezione h (max) x largh. mm	40 x 8	40 x 20	40 x 30


M 7250/9 - Al-Br


M 7251 - Be-Cu

Scalpelli

Tipo a tagliente diritto con sezione esagonale ⬢
M 7252/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7253 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale mm	150	200	250	300	350
Codice	M 7252 9150	M 7252 9200	M 7252 9250	M 7252 9300	M 7252 9350
M 7252/9 Cad. €					
Codice	M 7253 0150	M 7253 0200	M 7253 0250	M 7253 0300	M 7253 0350
M 7253 Cad. €					
Larghezza del taglio mm	12	16	16	19	19
Sezione esagonale mm	10	14	14	17	17
Peso M 7252/9 ca. g	90	230	300	700	820
Peso M 7253 ca. g	100	250	320	770	900


M 7252/9 - Al-Br


M 7253 - Be-Cu

Tipo a punta - Con sezione esagonale ⬢
In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale mm	250	300	350
Codice	M 7255 0250	M 7255 0300	M 7255 0350
M 7255 Cad. €			
Sezione esagonale mm	19	19	22
Peso ca. g	490	770	1050


Be-Cu

Punteruoli

In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale mm	115	130	150
Codice	M 7260 0115	M 7260 0130	M 7260 0150
M 7260 Cad. €			
Diametro corpo mm	6	8	12
Peso circa g	20	60	120


Be-Cu

Punzoni

In lega di rame-berillio - Be-Cu

Diametro punta mm	2	3	5	6	8	10	12
Codice M 7262	0002	0003	0005	0006	0008	0010	0012
M 7262 Cad. €							
Diametro corpo mm	5	8	11	12	14	16	18
Lunghezza totale mm	110	115	150	150	150	175	175
Peso circa g	18	40	100	150	170	255	335


Be-Cu

Cacciaspine

DIN 6450
M 7263/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7264 - In lega di rame berillio - Be-Cu

Diametro punta mm	3	4	5	6	8	10	12
Codice M 7263	9003	9004	9005	9006	9008	9010	9012
M 7263/9 Cad. €							
Codice M 7264	0003	0004	—	0006	0008	0010	0012
M 7264 Cad. €			—				
Diametro corpo mm	9	10	8	12	14	16	18
Lunghezza totale mm	110	110	120	115	120	145	160
Peso M 7263/9 ca. g	15	50	40	95	115	180	260
Peso M 7264 ca. g	20	60	80	105	130	200	280



Al-Br


Be-Cu

Forbici

Impugnatura robusta con un'asola maggiorata e manici rivestiti in resina termoplastica
Lunghezza lame 98 mm
Lunghezza totale 225 mm
M 7265/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso circa 210 g
M 7266 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 245 g


Codice M 7265 9000	**M 7265/9**	Cad. **€**	1
Codice M 7266 0000	**M 7266**	Cad. **€**	1



Cesoie per lamiera

Per tagli diritti - Taglio destro
Lunghezza taglienti 75 mm
Lunghezza totale 300 mm
M 7266/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso circa 410 g
M 7267 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 490 g

Codice M 7266 9000	**M 7266/9**	Cad. **€**	1
Codice M 7267 0000	**M 7267**	Cad. **€**	1



Pinze regolabili a morsetto (Grip)

Tipo con ganasce concave
In lega di rame-berillio - Be-Cu
Lunghezza 225 mm - Peso circa 480 g


Codice M 7269 0225	**M 7269**	Cad. **€**	1



Pinze regolabili per tubi e dadi

Cerniera aperta **con 5 possibilità di regolazione**
Manici rivestiti in resina termoplastica
Per tubi Ø pollici ¼÷1 ¼
Apertura min. ÷ max. 6÷32 mm
Lunghezza totale 250 mm
M 7271/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso circa 310 g
M 7272 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 325 g

Codice M 7271 9000	**M 7271/9**	Cad. **€**	1
Codice M 7272 0000	**M 7272**	Cad. **€**	1



Tagliabulloni

In lega di rame-berillio - Be-Cu
DIN ISO 5749
Con manici rivestiti in resina termoplastica
Capacità di taglio max. 6 mm
Lunghezza totale 600 mm

Codice M 7273 1600	**M 7273/1**	Cad. **€**	1



Tagliatubi

In lega di rame-berillio- Be-Cu
Con 1 rotella e 2 rulli di guida
Per tubi Ø ⅜"÷2" (Ø 10÷50 mm)
Lunghezza totale 380 mm - Peso circa 2,2 kg


Codice M 7274 1002	**M 7274/1**	Cad. **€**	1



Giratubi


Tipo "Svedese" - DIN 5234
In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con ganasce a 45° e manici rivestiti in resina sintetica


Per tubi Ø pollici		1 ½	2
Codice		M 7275 5112	M 7275 5002
M 7275/5	Cad. €		
Apertura massima	mm	38	50
Lunghezza totale	mm	430	530
Peso ca.	kg	1,5	2,2


Be-Cu

Mod. «Americano»
M 7275/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7276 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale	mm	250	300	350	450	600
Codice		M 7275 9250	M 7275 9300	M 7275 9350	M 7275 9450	M 7275 9600
M 7275/9	Cad. €					
Codice		M 7276 0250	M 7276 0300	M 7276 0350	M 7276 0450	M 7276 0600
M 7276	Cad. €					
Per tubi fino a Ø	pollici	1	1 ½	2	2 ½	3
Per tubi fino a Ø	mm	30	40	50	60	75
Peso M 7275/9 ca.	kg	0,670	0,950	1,200	2,050	3,150
Peso M 7276 ca.	kg	0,730	1,050	1,310	2,250	3,460



Al-Br


Be-Cu

Giratubi a catena

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Per tubi con Ø pollici ¾ ÷ 4
Lunghezza totale 600 mm - Peso circa 2,1 kg

Codice M 7277 0000	M 7277	Cad. €	1


Be-Cu

Mod. «Americano»
In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
Con ganasce doppie reversibili


Per tubi Ø max.	pollici	4	12
Codice		M 7277 4004	M 7277 4012
M 7277/4	Cad. €		
Per tubi Ø max.	mm	100	300
Lunghezza totale	mm	600	900
Peso circa	kg	3,6	9


Al-Br

Chiavi a rullino

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Testa inclinata di 15° con scala millimetrata

Lunghezza totale	mm	200	250	300	375
Codice		M 7278 0200	M 7278 0250	M 7278 0300	M 7278 0380
M 7278	Cad. €				
Lunghezza	pollici	8	10	12	15
Apertura	mm	24	30	36	46
Peso circa	g	275	485	780	1545


Be-Cu



Chiavi per uso a percussione

Tipo a forchetta - DIN 133
M 7278/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7279 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	mm	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
Codice	M 7278	9017	9019	9022	9024	9027	9030	9032	9036	9041	9046	9050	9055	9060	9065	9070	9075	9080
M 7278/9	Cad. €																	
Codice	M 7279	0017	0019	0022	0024	0027	0030	0032	0036	0041	0046	0050	0055	0060	0065	0070	0075	0080
M 7279	Cad. €																	
Lunghezza totale	mm	125	125	135	150	175	190	190	210	230	250	275	305	315	335	370	375	400
Peso M 7278/9 ca.	kg	0,135	0,135	0,175	0,220	0,350	0,420	0,460	0,620	0,860	1,100	1,420	1,830	2,120	2,780	3,660	4,030	5,130
Peso M 7279 ca.	kg	0,150	0,150	0,195	0,245	0,385	0,465	0,515	0,675	0,955	1,225	1,560	2,025	2,345	3,060	4,030	4,660	5,650

Chiavi per uso a percussione



Tipo poligonale - DIN 7444

MISURE METRICHE
M 7284/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7285 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	mm	17	19	22	24	27	30	32	34	36	38	41	46	50	55	60	65	70	75	80
Codice	**M 7284 ....**	**9017**	**9019**	**9022**	**9024**	**9027**	**9030**	**9032**	**9034**	**9036**	**9038**	**9041**	**9046**	**9050**	**9055**	**9060**	**9065**	**9070**	**9075**	**9080**
M 7284/9	Cad. €																			
Codice	**M 7285 ....**	**0017**	**0019**	**0022**	**0024**	**0027**	**0030**	**0032**	**0034**	**0036**	**0038**	**0041**	**0046**	**0050**	**0055**	**0060**	**0065**	**0070**	**0075**	**0080**
M 7285	Cad. €																			
Lunghezza totale	mm	145	145	155	165	175	185	185	200	205	215	225	235	250	265	274	298	320	325	350
Peso M 7284/9 ca.	kg	0,125	0,125	0,160	0,210	0,315	0,430	0,450	0,490	0,520	0,620	0,680	0,890	1,030	1,300	1,450	1,800	2,200	2,720	3,250
Peso M 7285 ca.	kg	0,140	0,140	0,180	0,250	0,350	0,475	0,490	0,540	0,580	0,680	0,755	0,990	1,145	1,440	1,620	1,995	2,435	3,010	3,600



Be-Cu

MISURE AMERICANE
M 7285/4 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7285/5 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	pollici	1¼	1⁷⁄₁₆	1⅝	1¹³⁄₁₆	2	2³⁄₁₆	2⅜	2⁹⁄₁₆	2¹⁵⁄₁₆	3⅛	3½
Codice	**M 7285 ....**	**4005**	**4008**	**4010**	**4013**	**4015**	**4018**	**4020**	**4023**	**4026**	**4028**	**4030**
M 7285/4	Cad. €											
Codice	**M 7285 ....**	**5005**	**5008**	**5010**	**5013**	**5015**	**5018**	**5020**	**5023**	**5026**	**5028**	**5030**
M 7285/5	Cad. €											
Lunghezza totale	mm	185	208	225	235	250	264	275	286	311	325	355
Peso M 7285/4 ca.	kg	0,440	0,530	0,690	0,870	1,160	1,320	1,450	1,840	2,760	3,290	5,080
Peso M 7285/5 ca.	kg	0,480	0,580	0,750	0,950	1,270	1,440	1,590	2,000	3,000	3,595	5,550

Chiavi a forchetta doppie



M 7280 - Be-Cu

MISURE METRICHE
M 7281 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7280 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	mm	6x7	8x9	8x10	9x11	10x11	12x13	13x14	14x15	14x17	16x17	18x19	20x22
Codice	**M 7281 ....**	**0067**	**0089**	**0810**	**0911**	**1011**	**1213**	**1314**	**1415**	**1417**	**1617**	**1819**	**2022**
M 7281	Cad. €												
Codice	**M 7280 ....**	**0067**	**0089**	**0810**	**0911**	**1011**	**1213**	**1314**	**1415**	**1417**	**1617**	**1819**	**2022**
M 7280	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	92	100	100	110	115	128	133	143	150	157	175	195
Peso M 7281 ca.	g	22	34	31	45	47	67	62	105	110	120	180	225
Peso M 7280 ca.	g	25	35	35	50	52	73	75	115	120	130	200	250
Apertura	**mm**	**21x23**	**24x26**	**25x28**	**27x32**	**30x32**	**32x36**	**36x41**	**41x46**	**46x50**	**50x55**	**55x60**	
Codice	**M 7281 ....**	**2123**	**2426**	**2528**	**2732**	**3032**	**3236**	**3641**	**4146**	**4650**	**5055**	**5560**	
M 7281	Cad. €												
Codice	**M 7280 ....**	**2123**	**2426**	**2528**	**2732**	**3032**	**3236**	**3641**	**4146**	**4650**	**5055**	**5560**	
M 7280	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	200	230	236	255	265	300	330	360	370	385	415	
Peso M 7281 ca.	g	235	310	330	540	540	800	1210	1530	1850	1950	2450	
Peso M 7280 ca.	g	270	345	365	600	610	885	1350	1690	2050	2160	2700	




M 7281/5 - Be-Cu

MISURE AMERICANE
M 7281/4 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7281/5 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	pollici	³⁄₈x⁷⁄₁₆	½x⁹⁄₁₆	⅝x¹¹⁄₁₆	¾x¹³⁄₁₆	⅞x¹⁵⁄₁₆	1x1⁁1⁄₁₆	1⅛x1³⁄₁₆	1¼x1⁵⁄₁₆
Codice		**M 7281 4004**	**M 7281 4007**	**M 7281 4010**	**M 7281 4015**	**M 7281 4020**	**M 7281 4023**	**M 7281 4027**	**M 7281 4030**
M 7281/4	Cad. €								
Codice		**M 7281 5004**	**M 7281 5007**	**M 7281 5010**	**M 7281 5015**	**M 7281 5020**	**M 7281 5023**	**M 7281 5027**	**M 7281 5030**
M 7281/5	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	110	130	160	180	210	230	245	260
Peso M 7281/4 ca.	g	55	80	130	185	270	355	480	660
Peso M 7281/5 ca.	g	60	90	155	225	305	405	550	730

Chiavi combinate

Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata



Anello piegato


M 7282 - Be-Cu

MISURE METRICHE
M 7281/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7282 - In lega di rame-berillio - Be-Cu


Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Codice	M 7281	9006	9007	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016	9017	9018	9019	9020	9021
M 7281/9	Cad. €																
Codice	M 7282	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021
M 7282	Cad. €																
Lunghezza totale	mm	105	120	120	135	135	150	150	175	175	195	195	195	215	215	230	230
Peso M 7281/9 ca.	g	20	34	34	50	50	75	70	110	110	145	140	140	190	190	200	200
Peso M 7282 ca.	g	22	37	37	55	55	75	75	122	122	160	155	155	210	210	225	225
Apertura	mm	22	24	27	28	30	32	35	36	38	41	46	50	55	60	65	70
Codice	M 7281	9022	9024	9027	9028	9030	9032	9035	9036	9038	9041	9046	9050	9055	9060	9065	9070
M 7281/9	Cad. €																
Codice	M 7282	0022	0024	0027	0028	0030	0032	0035	0036	0038	0041	0046	0050	0055	0060	0065	0070
M 7282	Cad. €																
Lunghezza totale	mm	245	265	290	290	320	340	360	360	395	430	480	520	560	595	595	630
Peso M 7281/9 ca.	g	220	230	380	380	500	600	800	800	1150	1300	1700	2000	2230	2950	2900	4100
Peso M 7282 ca.	g	250	260	420	420	560	670	890	890	1200	1440	1890	2220	2460	3300	3250	4550


M 7282/5 - Be-Cu

MISURE AMERICANE
M 7282/4 - In lega alluminio-bronzo - Al-Br
M 7282/5 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	pollici	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1	1 1/16	1 1/8	1 3/16	1 1/4
Codice	M 7282	4003	4004	4005	4006	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016	4017	4018
M 7282/4	Cad. €															
Codice	M 7282	5003	5004	5005	5006	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5016	5017	5018
M 7282/5	Cad. €															
Lunghezza totale	mm	135	150	175	175	195	195	215	230	245	265	290	290	320	320	340
Peso M 7281/4 ca.	mm	50	70	115	110	140	140	190	200	225	230	380	380	500	500	600
Peso M 7281/5 ca.	g	55	75	125	120	155	155	210	225	250	260	420	420	560	560	670

Chiavi poligonali a curvatura profonda


CURVATURA PROFONDA


Be-Cu

In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Codice	M 7284	0067	0089	1011	1213	1415	1617	1819
M 7284	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	122	130	140	176	200	220	268
Peso circa	g	45	50	80	120	190	210	295
Apertura	mm	20x22	21x23	24x26	25x28	27x32	30x32	
Codice	M 7284	2022	2123	2426	2528	2732	3032	
M 7284	Cad. €							
Lunghezza totale	mm	292	298	340	346	380	380	
Peso circa	g	365	393	480	580	740	805	

Chiavi a bussola esagonali

Attacco quadro ½" - In lega di rame-berillio - Be-Cu

½
12,5 mm

Per dadi	mm	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Codice	M 7286	0008	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020
M 7286	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	42	42
Peso circa	g	77	78	79	79	80	80	94	94	94	94	110	120
Per dadi	mm	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	
Codice	M 7286	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0032	
M 7286	Cad. €												
Lunghezza totale	mm	43	43	43	43	43	43	46	46	46	46	46	
Peso circa	g	125	130	150	165	180	200	215	225	235	250	295	



Be-Cu

Accessori per chiavi a bussola

Attacco quadro ■ ½" - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Leva a "T" con attacco scorrevole
Lunghezza totale 250 mm - Peso circa 340 g

Codice M 7287 1000	M 7287/1	Cad. €	5



Raccordo aumentatore - Attacco ▢ ½" - ■ ¾"
Lunghezza totale 50 mm - Peso circa 200 g

Codice M 7287 2034	M 7287/2	Cad. €	1



Prolunghe

Lunghezza totale	mm	125	250
Codice		M 7287 3125	M 7287 3250
M 7287/3	Cad. €		
Peso circa	g	260	470



Leva a cricchetto reversibile
Lunghezza totale 250 mm - Peso circa 690 g


Codice M 7287 5000	M 7287/5	Cad. €	1



Chiavi a bussola poligonali

Attacco ▢ ¾" - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Per dadi ⌀	mm	24	26	27	28	30	32
Codice	M 7290	0024	0026	0027	0028	0030	0032
M 7290	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	55	55	55	55	60	60
Per dadi ⌀	mm	34	36	38	41	46	50
Codice	M 7290	0034	0036	0038	0041	0046	0050
M 7290	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	60	60	60	65	65	70




Accessori per chiavi a bussola poligonali

Attacco quadro ■ ¾" - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Leva a "T" con attacco scorrevole
Lunghezza totale 400 mm - Peso circa 1,3 kg

Codice M 7291 1000	M 7291/1	Cad. €	1




Raccordo riduttore - Attacco ▢ ¾" - ■ ½"
Lunghezza totale 55 mm - Peso circa 300 g

Codice M 7291 2012	M 7291/2	Cad. €	1



Leva a cricchetto reversibile
Lunghezza totale 320 mm - Peso cica 1,6 kg

Codice M 7291 5000	M 7291/5	Cad. €	1



Prolunga
Lunghezza totale 200 mm - Peso circa 850 g

Codice M 7291 7200	M 7291/7	Cad. €	1



Chiavi a pipa


In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con bocca esagonale

Per viti con ⬡	mm	10	13	17	19	22	24
Codice	M 7304	0010	0013	0017	0019	0022	0024
M 7304	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	168	240	260	270	278	286
Peso circa	g	100	215	380	460	750	850
Per viti con ⬡	**mm**	**27**	**30**	**32**	**36**	**41**	
Codice	**M 7304 ....**	**0027**	**0030**	**0032**	**0036**	**0041**	
M 7304	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	294	302	310	330	350	
Peso circa	g	900	1000	1100	1300	1500	


Be-Cu

Chiavi maschio esagonali piegate

Esecuzione corta - ISO 2936
M 7305/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7306 - in lega di rame-berillio - Be-Cu



Be-Cu

Per viti con ⬡	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17
Codice	M 7305	9015	9002	9025	9003	9004	9005	9006	9007	9008	9010	9012	9014	9017
M 7305/9	Cad. €													
Codice	M 7306	—	0002	0025	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0010	0012	0014	0017
M 7306	Cad. €													
Per viti con ⬡	**pollici**	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	1/2	9/16	11/16
Lunghezza L_1 x L_2	mm	59 x 25	59 x 25	59 x 25	59 x 25	65 x 30	79 x 32	85 x 37	88 x 43	92 x 44	110 x 45	130 x 52	150 x 58	168 x 65
Peso M 7305/9 ca.	g	6	6	6	6	8	12	20	30	45	70	130	191	335
Peso M 7306 ca.	g	—	8	8	8	10	16	25	34	50	82	145	211	370

Chiavi a settore

In lega di rame-berillio - Be-Cu

Tipo ad apertura fissa
Con **nasello quadro** - Per ghiere DIN 1804

Per diametro max.	mm	32	42	55	75	100
Codice		M 7309 0032	M 7309 0042	M 7309 0055	M 7309 0075	M 7309 0100
M 7309	Cad. €					
Per diametro min.	mm	30	40	52	68	95
Lunghezza totale	mm	140	176	212	250	288
Peso circa	g	95	105	170	265	415


Be-Cu

Tipo ad apertura variabile
Con **nasello quadro**

Per ghiere Ø	mm	32÷75	50÷120	115÷170
Codice		M 7310 1075	M 7310 1120	M 7310 1170
M 7310/1	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	205	288	310
Peso ca.	g	260	515	670



Be-Cu

Chiave per tappi di fusti olio

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con estremità delle teste adatte per l'apertura della maggior parte dei fusti
Lunghezza totale 380 mm
Peso circa 1250 g

Codice M 7315 1000	M 7315/1	Cad. €	1



Be-Cu

Chiavi per valvole di sicurezza

Adatte per la rotazione delle ruote delle valvole impiegate nell'industria petrolchimica, depositi di gas e carburanti


Tipo con bocca a C
M 7315/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7316/1 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Apertura bocca A	**mm**	**30**	**32**	**35**	**40**	**45**	**48**
Codice	**M 7315 ....**	**9030**	**9032**	**9035**	**9040**	**9045**	**9048**
M 7315/9	Cad. **€**						
Codice	**M 7316 ....**	**1030**	**1032**	**1035**	**1040**	**1000**	**1048**
M 7316/1	Cad. **€**						
Lunghezza totale	mm	200	300	250	300	350	375
Peso M 7315/9 ca.	g	250	490	325	422	540	595
Peso M 7316/1 ca.	g	280	540	360	470	610	660
Apertura bocca A	**mm**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	
Codice	**M 7315 ....**	**9050**	**9055**	**9060**	**9065**	**9070**	
M 7315/9	Cad. **€**						
Codice	**M 7316 ....**	**1050**	**1055**	**1060**	**1065**	**1070**	
M 7316/1	Cad. **€**						
Lunghezza totale	mm	400	450	500	550	600	
Peso M 7315/9 ca.	g	615	870	1100	1250	1360	
Peso M 7316/1 ca.	g	700	960	1200	1370	1540	




Tipo con bocca piegata
In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con apertura bocca A 40 mm
Lunghezza totale 355 mm - Peso circa 915 g

Codice M 7316 5355	**M 7316/5**	Cad. **€**	1




Tipo con bocca a S
In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza	**mm**	**370**	**430**
Codice		**M 7316 7370**	**M 7316 7430**
M 7316/7	Cad. **€**		
Apertura bocca A	mm	60	80
Ø	mm	36	48
Peso circa	g	730	1520



Tipo robusto ad alta resistenza alla torsione e alla flessione
M 7316/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7317 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Lunghezza totale	**mm**	**250**	**300**	**400**	**550**	**750**
Codice		**M 7316 9250**	**M 7316 9300**	**M 7316 9400**	**M 7316 9550**	**M 7316 9750**
M 7316/9	Cad. **€**					
Codice		**M 7317 0250**	**M 7317 0300**	**M 7317 0400**	**M 7317 0550**	**M 7317 0750**
M 7317	Cad. **€**					
Dimensione A	mm	25÷80	50÷150	125÷250	250÷400	350÷900
Dimensione R	mm	15	20	20	20	20
Peso M 7316/9 ca.	g	260	625	1050	1650	2250
Peso M 7317 ca.	g	260	625	1050	1650	2250



Pinza da fochino

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Adatta per il serraggio della miccia a lenta combustione ai detonatori a fuoco e dei relais alla miccia detonante
Lama intercambiabile lunghezza 20 mm, adatta per incidere e tagliare micce
Con 2 tacche per il crimpaggio e impugnatura con terminale rastremato
Lunghezza totale 185 mm

Codice M 7325 0000	**M 7325**	Cad. **€**	1




Coltelli

Con impugnatura di legno


Tipo lungo - Lunghezza lama 145 mm - Lunghezza totale 250 mm
M 7329/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso 125 g
M 7330 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso 105 g

Codice M 7329 9000	**M 7329/9**	Cad. **€**	10
Codice M 7330 0000	**M 7330**	Cad. **€**	10



Tipo corto - Lunghezza lama 90 mm - Lunghezza totale 210 mm
M 7331/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso 110 g
M 7332 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso 95 g


Codice M 7331 9000	**M 7331/9**	Cad. **€**	10
Codice M 7332 0000	**M 7332**	Cad. **€**	10



Spatole

Tipo con manico in legno - Lunghezza totale 200 mm - Lama rigida
M 7332/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7333 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Larghezza lama	**mm**	**25**	**40**	**50**	**65**	**75**
Codice		**M 7332 9025**	**M 7332 9040**	**M 7332 9050**	**M 7332 9065**	**M 7332 9075**
M 7332/9	Cad. **€**					
Codice		**M 7333 0025**	**M 7333 0040**	**M 7333 0050**	**M 7333 0065**	**M 7333 0075**
M 7333	Cad. **€**					
Peso M 7332/9 ca.	g	95	105	110	120	130
Peso M 7333 ca.	g	85	90	95	100	110




Tipo con manico in materiale bicomponente antiscivolo - Lama flessibile
In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Lunghezza totale 200 mm

Larghezza lama	**mm**	**25**	**40**	**50**	**65**	**75**
Codice		**M 7333 4025**	**M 7333 4040**	**M 7333 4050**	**M 7333 4065**	**M 7333 4075**
M 7333/4	Cad. **€**					
Peso circa	g	95	105	110	120	130



Tipo lungo con punta tonda e manico in legno
Dimensioni lama 230x40 mm - Lunghezza totale 350 mm
M 7341/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br - Peso circa 110 g
M 7342 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 120 g


Codice M 7341 9000	**M 7341/9**	Cad. **€**	10
Codice M 7342 0000	**M 7342**	Cad. **€**	10



Lime

In lega di rame-berillio - Be-Cu - Complete di manico in resina termoplastica
M 7344/1 - Tipo piatto parallelo ▬ - Lunghezza 8 pollici (200 mm)
M 7344/2 - Tipo mezzotondo ◠ - Lunghezza 8 pollici (200 mm)
M 7344/3 - Tipo tondo ● - Lunghezza 8 pollici (200 mm)


Codice M 7344 1008	**M 7344/1**	Cad. **€**	1
Codice M 7344 2008	**M 7344/2**	Cad. **€**	1
Codice M 7344 3008	**M 7344/3**	Cad. **€**	1



Archetti per seghette

Con impugnatura diritta - Tendilama a galletto
A profilo piatto da 17x7 mm - Attacchi quadri da 10 mm
Completi di lama a 12 denti per pollice - Lunghezza 12" (300 mm)
Lunghezza totale 500 mm
M 7345 - Archetto in lega di alluminio-bronzo e lama in lega rame-berillio - Al-Br + Be-Cu
Peso circa 620 g
M 7345/1 - In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 680 g

Codice M 7345 0000	**M 7345**	Cad. **€**	1
Codice M 7345 1000	**M 7345/1**	Cad. **€**	1



Lama di ricambio - A 12 denti per pollice - Lunghezza 12" (300 mm)
In lega di rame-berillio - Be-Cu - Peso circa 30 g

Codice M 7347 1000	**M 7347/1**	Cad. **€**	1



Spazzola

Con fili in ottone - Esecuzione diritta, con impugnatura
Lunghezza dei fili 28 mm - Numero dei ranghi: 4x16 - Lunghezza totale 290 mm - Peso circa 115 g

Codice M 7352 0000	M 7352	Cad. €	1



Raschietto piegato

In lega di rame-berillio - Be-Cu


Lunghezza totale	mm	250	350
Codice		M 7360 0000	M 7360 0350
M 7360	Cad. €		
Largh. sezione piatta	mm	39	55
Peso	g	285	555




Raschietti

A lama larga - Senza manico
M 7361/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7362 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Larghezza lama	mm	75	100
Codice		M 7361 9075	M 7361 9100
M 7361/9	Cad. €		
Codice		M 7362 0075	M 7362 0100
M 7362	Cad. €		
Peso M 7361/9 ca.	g	500	600
Peso M 7362 ca.	g	580	650






Leve di sollevamento

A sezione esagonale - Unghia chiusa, curvata
M 7383/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7384 - In lega di rame-berillio - Be-Cu


Lunghezza totale	mm	600	1000
Codice		M 7383 9600	M 7383 9990
M 7383/9	Cad. €		
Codice		M 7384 0600	M 7384 1000
M 7384	Cad. €		
Sezione ⬢	mm	20	22
Larghezza unghia	mm	22	24
Peso M 7383/9 ca.	kg	1,6	3,2
Peso M 7384 ca.	kg	1,7	3,5



Piccone

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Manico in legno antisfilamento
Con una punta a penna ed una a scalpello
Altezza piccone 470 mm
Lunghezza totale con manico 1050 mm - Peso circa 2,7 kg


Codice M 7386 0000	M 7386	Cad. €



Badile

In lega di rame-berillio - Be-Cu
A punta quadra
Larghezza pala 240 mm - Lunghezza pala 420 mm
Fornito senza manico

Codice M 7389 0000	M 7389	Cad. €	1



Manico per badile M 7389
In legno di pioppo - Lunghezza 1480 mm

Codice B 4122 2000	B 4122/2	Cad. €	20



Pala

In lega di rame-berillio - Be-Cu
A punta tonda
Manico bicomponente con impugnatura chiusa
Larghezza pala 240 mm - Lunghezza totale 990 mm

Codice M 7391 2000	M 7391/2	Cad. €	1



Underwater Kinetics Torce professionali per ispezioni - Orig. Made in U.S.A.

CE

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX
Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione
Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua



Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore
per illuminare la zona di calpestio

Zone 0/20
IP 67

Mod. UK 4AA SUREFOOT eELED
Con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore per illuminare la zona di calpestio
Flusso luminoso: 170 lumen frontale - 25 lumen inferiore)
Lunghezza max. fascio luminoso 192 m
Dotata di valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato
Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (incluse) - Autonomia ca. 6,5h
Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti
Lunghezza totale 152 mm - Peso 154 g



Con lampada a LED

Zona 0
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
CL I, DIV 1, GP A, B, C, D T4
CL II, DIV 1 GP E, F,, G
CL III, DIV 1 1 Ex ia
-20<Ta<+40°C

Codice N 9098 7200	N 9098/72	Cad. €	1

Mod. UK 4AA eLED RFL
Certificata secondo normatva ATEX ZONE 0
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con 1 **LED bianco ad altissima luminosità: 225 lumen**
Lunghezza max. fascio luminoso 192 m
Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (incluse) - Autonomia ca. 6,5h
Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti
Lunghezza totale 158 mm - Peso 160 g

IP 67



Con lampada a LED

CL I, DIV 1, GP A,B,C,D T4
CL II, DIV 1 GP E,F,G
CL III, DIV 1 Ex ia
-20 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Zone 0, 20

Codice N 9098 7500	N 9098/75		1

SCANGRIP EX PROOF Lampade da lavoro ATEX antideflagranti

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabili
Approvate e certificate secondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi:
- Zona 1 e 2 gas
- Zona 21 e 22 polveri
Forniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata

Mod. MIDI EX
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con **COB LED a 2 step d'intensità**
Corpo robusto adatto per resistere in ambienti molto umidi e sporchi, con impugnatura confortevole ed ergonomica
Luce principale: 1) 100 lumen - 140 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 280 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2,5h / 5h (step 1 / 2)
Luce SPOT: SMD LED: 100 lumen - 600 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) a 3,8V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Temperatura di impiego -10° ÷ +45°C
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete, gancio girevole e clip per agganciare alla cintura
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 50x181x29 mm - Peso 180 g



Luce SPOT



Zone 2/22
IP 65
Batteria ricaricabile

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

Codice N 9133 1000	N 9133/1	Cad. €	1

EX-VIEW
Con accensione e spegnimento mediante sensore
sensibile al movimento della mano e nastro regolabile
in tessuto antiallergico regolabile alla misura desiderata
Il proiettore può essere staccato dalla fascia e utilizzato separatamente come lampada a mano o collocato su una superficie magnetica
COB LED: 200 lumen - 300 lux a 0,5 m
Luce SPOT SMD LED: 100 lumen - 1000 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 3,5h
Batteria ricaricabile al Litio ferro fosfato da 3,8 V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 95x55x43 mm - Peso 140 g



Illuminazione maggiorata frontale EX-VIEW



Zone 2/22
IP 65
Batteria ricaricabile

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65

Codice N 9137 1000	N 9137/1	Cad. €	1

Altre torce e lampade ATEX → N 8 pag. 1043

paoli Avvitadadi ad impulso

Avvitadadi ad impulso a norma Atex costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante
La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie
Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu
Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata
Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili

Attacco ■ ½" - Per impiego IN SUPERFICIE
Corpo in alluminio ad alta resistenza, impugnatura ergonomica inclinata
Meccanismo a doppio martello
Per bulloni M10÷M24 - Attacco filettato ¼" NPT per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 80÷600 Nm - Coppia di serraggio max. 800 Nm
Impulsi/min 2000 - Giri/min a vuoto max. 12000 - Consumo aria 10 l/sec
Rumorosità a vuoto 97 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,1 m/s² - Peso 2,4 kg

Codice M 7425 1000	M 7425/1	Cad. €	1



II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

Attacco ■ ¾"
Meccanismo a massa battente a 3 griffe - Impugnatura ergonomica inclinata
Per bulloni M14÷M24 - Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 350÷910 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm
Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400
Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 6,1 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7428 1000	M 7428/1	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama ad alta resistenza - Peso 7,5 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7428 2000	M 7428/2	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Attacco ■ 1"
Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm

Meccanismo "Pin-clutch" a bagno d'olio - Impugnatura ergonomica inclinata
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 600÷1400 Nm - Coppia di serraggio max. 2800 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 4200
Rumorosità a vuoto 94 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4 m/s² - Peso 8,2 kg
Corpo in alluminio ad alta resistenza - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7430 1000	M 7430/1	Cad. €	1



II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

Meccanismo massa battente a 3 griffe
Rapporto peso-potenza aumentato
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 700÷1600 Nm - Coppia di serraggio max. 3300 Nm
Impulsi/min 780 - Giri/min a vuoto max. 3100
Rumorosità a vuoto 100 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,8 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 9,1 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7430 5000	M 7430/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 12 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7430 6000	M 7430/6	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Esecuzione diritta, con leva di avviamento interna
Meccanismo massa battente a 3 griffe
Per bulloni M18÷M39
Coppia di lavoro 600÷1700 Nm - Coppia di serraggio max. 3200 Nm
Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 3200
Rumorosità a vuoto 101 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 4,9 m/s²

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 9,5 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7431 5000	M 7431/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 12,1 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7431 6000	M 7431/6	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M IIB T6

Attacco ■ 1½"
Esecuzione diritta, con leva di avviamento interna - **Meccanismo a massa battente a 3 griffe**
Per **bulloni M24÷M56** - Attacco filettato ½" BSP per tubi con Ø interno 13 mm
Coppia di lavoro 1200÷2950 Nm - Coppia di serraggio max. 4200 Nm
Impulsi/min 650 - Giri/min a vuoto max. 3200
Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 12,3 m/s²

■ 1½"

Esecuzione con corpo in alluminio ad alta resistenza - Peso 14,5 kg - **Per impiego IN SUPERFICIE**

Codice M 7433 5000	M 7433/5	Cad. €	1

Esecuzione con corpo in zama - Peso 17,8 kg - **Per impiego SOTTOSUOLO**

Codice M 7433 6000	M 7433/6	Cad. €	1



SUPERFICIE
II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6

SOTTOSUOLO
II 2 GD IIB T6
I M2 IIB T6

Giraviti

Lama in acciaio inossidabile - INOX
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

Tipo per viti con intaglio

Lunghezza lama mm	Codice	A 1439/2 Cad. €	Tagliente mm	Lunghezza totale mm	pz.
50	A 1439 2050		3,0x0,5	135	12
75	A 1439 2075		3,0x0,6	160	12
100	A 1439 2100		4,0x0,8	185	12
100	A 1439 2101		5,0x1,0	205	12
150	A 1439 2150		6,0x1,1	265	12



Tipo per viti a croce "PHILLIPS®"

Punta DIN	Codice	A 1476/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	pz.
0	A 1476 2000		⩽ 2	3,0x50	12
1	A 1476 2001		2,1÷3	4,0x75	12
2	A 1476 2002		3,1÷5,2	6,0x125	12




Chiavi regolabili a rullino

In acciaio inossidabile

Lunghezza totale mm		150	200	250
Codice		A 2880 5150	A 2880 5200	A 2880 5250
A 2880/5	Cad. €			
Lunghezza totale	pollici	6	8	10
Apertura	mm	18	24	30
	pz.	10	10	10


INOX

Chiavi combinate - Tipo corto



Anello piegato

In acciaio inossidabile - Teste sottili
Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°



MISURE METRICHE - DIN 3113

Apertura mm		6	8	10	11	12	13
Codice	A 2937	5006	5008	5010	5011	5012	5013
A 2937/5	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	100	120	140	150	160	170
Apertura mm		**14**	**15**	**16**	**17**	**19**	
Codice	**A 2937 ....**	**5014**	**5015**	**5016**	**5017**	**5019**	
A 2937/5	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	180	190	200	210	230	



Serie di chiavi in scatola


Con 11 chiavi
(mm 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17)

Codice A 2937 5110	A 2937/511	Cad. €	1

MISURE AMERICANE

Apertura pollici		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
Codice		A 2937 7001	A 2937 7002	A 2937 7003	A 2937 7004	A 2937 7005
A 2937/7	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	100	120	140	150	170
Apertura pollici		**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	
Codice		**A 2937 7006**	**A 2937 7008**	**A 2937 7009**	**A 2937 7010**	
A 2937/7	Cad. €					
Lunghezza totale	mm	180	200	210	230	






Con 9 chiavi
(pollici 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4)

Codice A 2937 7900	A 2937/79	Cad. €	1

Chiavi a settore

In acciaio inossidabile - INOX
Ad apertura variabile
Con nasello quadro
Per ghiere DIN 1804





Per ghiere Ø mm	20÷35	35÷60	60÷90	90÷155	155*÷230
Codice	A 3088 3035	A 3088 3060	A 3088 3090	A 3088 3155	A 3088 3230
A 3088/3 - INOX Cad. €					
Lunghezza totale mm	165	210	280	335	460

Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali

In acciaio inossidabile - INOX
Con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con un'angolazione fino a 25°
Esecuzione lunga



In acciaio inossidabile - INOX

Per viti con mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Codice	A 3109 4015	A 3109 4002	A 3109 4025	A 3109 4003	A 3109 4004	A 3109 4005	A 3109 4006	A 3109 4008	A 3109 4010
A 3109/4 Cad. €									
Lunghezza L1 x L2 mm	91x15	102x18	114x20	129x23	144x29	165x33	186x38	208x44	234x50
pz.	25	25	25	25	25	25	25	10	10

Chiavi a bussola esagonali

Attacco ¼"- In acciaio inossidabile High-Grade

Per dadi mm	4	4,5	5	5,5	6
Codice A 3125	1004	1045	1005	1055	1006
A 3125/1 Cad. €					
Lunghezza totale mm	25	25	25	25	25
Per dadi mm	**8**	**9**	**10**	**13**	**14**
Codice A 3125	**1008**	**1009**	**1010**	**1013**	**1014**
A 3125/1 Cad. €					
Lunghezza totale mm	25	25	25	25	25

pz. 10



Accessori per chiavi a bussola

Attacco ¼" - In acciaio inossidabile High-Grade

Leva a cricchetto reversibile con levetta
Interamente in acciaio inossidabile - Lunghezza totale 115 mm

Codice A 3126 1000	A 3126/1	Cad. €	5



Prolunghe - 10 pz.

Lunghezza totale mm	50
Codice	A 3126 6050
A 3126/6 Cad. €	



Snodo cardanico
Lunghezza totale 36,5 mm

Codice A 3126 9000	A 3126/9	Cad. €	10



Chiavi a bussola con inserto

Attacco ¼" - In acciaio inossidabile High-Grade
Per viti con esagono incassato - Lunghezza totale 28 mm - pz. 10

Per viti con mm	3	4	5	6	8
Codice	A 3127 1003	A 3127 1004	A 3127 1005	A 3127 1006	A 3127 1008
A 3127/1 Cad. €					



Pinzette

In acciaio inossidabile

Tipo per tipografi con punte zigrinate - Finitura lucida
Con punteruolo posteriore
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1601 0000	B 1601	Cad. €	10



Tipo con punte diritte arrotondate zigrinate - Finitura lucida
Gr. 130 e 150 con perno di guida

Lunghezza totale mm	130	150	250	300
Codice	B 1603 0130	B 1603 0150	B 1603 0250	B 1603 0300
B 1603 Cad. €				
pz.	10	10	10	10



300 mm



150 mm

Tipo con punte piegate arrotondate zigrinate, temperate - Con perno di guida
In acciaio inossidabile - Esecuzione nichelata
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1604 0000	B 1604/0	Cad. €	10



Tronchesi per elettronica - "Super-Knips®"

Con molla

In acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - DIN ISO 9654
Taglienti temperati con durezza HRc 54
Manici rivestiti in resina termoplastica morbida - Con molla
Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano
Lunghezza totale **125 mm** - Peso 35 g

Tipo in acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54

Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
B 1798/8 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/81 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale mm	125	140
Codice	B 1798 8000	B 1798 8140
B 1798/8 Cad. €		
Codice	B 1798 8100	—
B 1798/81 Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm	1,6	2,1
Taglia filo a media resistenza Ø mm	1,0	1,2

Forma 0



B 1798/8



B 1798/81

Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso, con Ø max. 0,8 mm - Taglio raso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
Con molla di tenuta di frammenti recisi
B 1798/9 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu
B 1798/91 - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 9000	B 1798/9	Cad. €	6
Codice B 1798 9100	B 1798/91	Cad. €	6

Forma 1



B 1798/9



B 1798/91

Piegati a 60°, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Consentono di effettuare il taglio con le sole punte anche in posizione di difficile accesso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,6 mm
Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 1000	B 1798/10	Cad. €	6

Forma 2



60°

Tipo con manici bicomponenti isolati VDE
Testa - Con molla
Esecuzione diritta, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso
Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
Lunghezza totale 125 mm - Peso 56 g

Codice M 7135 3165	M 7135/3	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

M 8

Coltello tascabile

Con lama in acciaio inossidabile
A serramanico, con dispositivo di bloccaggio della lama
Impugnatura ergonomica e confortevole in gomma
Lunghezza: aperto 200 mm - chiuso 120 mm - Lunghezza lama 70 mm
Fornito con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura

Codice B 2173 1000	**B 2173/1**	Cad. **€**	12


Lama INOX

Forbici per elettricisti

Lame diritte in acciaio inossidabile
Ad elevata capacità di taglio

Manici in materiale plastico bicomponente con asole maggiorate - Design ergonomico
Lame diritte maggiorate, con vite e dado esagonale regolabile
Con **tacca spelacavi** e una lama con **microdentatura**
Lunghezza totale **150** mm

Codice B 2182 2000	**B 2182/2**	Cad. **€**	12



Mod. GT - Manici in materiale plastico bicomponente
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una **lama con microdentatura**
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)
Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm²
Fornita con **custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura**
Lunghezza totale **160** mm

Codice B 2183 7000	**B 2183/7**	Cad. **€**	12


Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm²

Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente
Struttura integrale in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con **microdentatura**
Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm²)
Inserto per crimpare terminali max. 6 mm² - Tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²
Fornita con **custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura**
Lunghezza totale **160 mm**

Codice B 2183 9000	**B 2183/9**	Cad. **€**	12


Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm² e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm²

Con **tacca spelacavi maggiorata** su entrambe le lame adatta **per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 50 mm²)**
Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato con fibra di vetro
Durezza dei taglienti HRc 56
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate
Con una **lama con microdentatura**
Fornite **con custodia di protezione** in materiale plastico con clip per cintura
Lunghezza totale **155 mm**

Codice B 2185 0000	**B 2185/0**	Cad. **€**	1



Cesoia multiuso


Lame per elevatissima capacità di taglio in acciaio inossidabile - INOX
Durezza 60 HRc
Adatta per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc
Con molla a spirale e fermo per chiusura
Una lama con tacca spelacavi e microdentatura
Manici di forma ergonomica rivestiti in materiale plastico
Lunghezza taglienti 42 mm - Lunghezza totale 185 mm - In blister da appendere

Codice C 3714 5000	**C 3714/5**	Cad. **€**	12



Righe rigide graduate

Esecuzione senza smusso
Con graduazione in millimetri su un bordo
Per controllo planatrità di superfici
Di alta precisione,
secondo **DIN 866 Forma A**






Lunghezza mm	500	750	1000	1500	2000
Codice	H 4874 0500	H 4874 0750	H 4874 1000	H 4874 1500	H 4874 2000
H 4874 - INOX Cad. €					
Sezione mm	30x6	40x8	40x8	40x8	50x10
Tolleranza della misura µm	30	35	40	50	60
Tolleranza della linearità µm	35	47	60	85	110
Peso kg	0,7	1,8	2,5	3,7	7,9

Righelli flessibili graduati

In acciaio inossidabile
Esecuzione cromata opaca, antiriflesso



Tipo con graduazione su entrambe le facce e bordi
Su una faccia **millimetri e ½ millimetri**, sull'altra **millimetri e pollici**

Lunghezza mm	100	150	200	250	300	500	1000
Codice	H 4880 0100	H 4880 0150	H 4880 0200	H 4880 0250	H 4880 0300	H 4880 0500	H 4880 1000
H 4880 Cad. €							
Sezione mm	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	13x0,5	18x0,5	18x0,5

Flessometri


Con nastro in acciaio inossidabile (V2A)
Particolarmente adatti per uso industriale, in presenza di soluzioni salmastre, ecc.
Costruiti secondo le direttive europee 73/362/CEE
I prezzi indicati sono comprensivi di verifica e punzonatura
Con **fermo a pulsante**: il nastro può essere bloccato all'esterno della custodia in qualsiasi punto e riavvolto con azione sul pulsante



Lunghezza nastro m	2	3	5
Codice	H 5083 2202	H 5083 2203	H 5083 2205
H 5083/22 Cad. €			
Larghezza nastro mm	13	13	16

Rotella metrica con impugnatura

Nastro di acciaio inossidabile grigio, larghezza 13 mm con protezione fine corsa
Graduazione nastro in cm e pollici sulle due facce - Classe II (±2,3 mm/10 m)
Costruita secondo le direttive europee 2014/32/EU
Adatta per usi petroliferi, per misurare con precisione la profondità di pozzi, cisterne, serbatoi, vasche, ecc.
La graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello del terminale in acciaio
Con telaio in alluminio ed impugnatura ergonomica in resina sintetica
Manovella pieghevole e ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini (brevettato)
Con sonda in ottone ØxL 24x80 mm, peso 0,3 kg, graduata su due lati in mm e pollici
Lunghezza nastro 30 m - Sonda



Codice H 5140 1030	H 5140/1	Cad. €	1

Nastri di ricambio per rotelle metriche H 5140 e H 5140/1 - Senza sonda

Codice H 5140 5000	H 5140/5	Acciaio inox	Cad. €	1


Sonda in ottone per tutti i tipi di rotelle metriche (escluso quelle con nastro in fibra di vetro)
Con graduazione su due lati mm/pollici - Attacco con moschettone
Dimensioni ØxL 24x89 mm - Peso 0,3 kg



Codice H 5140 2000	H 5140/2	Cad. €	1

Moschettoni

In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
Con molla interna e chiusura dentata - DIN 5299



Esecuzione collaudata e contrassegnata con carico di rottura
Chiusura di sicurezza, brevettata

Lunghezza totale	mm	50	60	80	100	120
Codice	L 2197	4050	4060	4080	4100	4120
L 2197/4 - INOX	Cad. €					
Carico di rottura		3,5 kN	5 kN	15 kN	22 kN	28 kN
Ø tondino "A"	mm	5	6	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	8	8,5	12	13	17
Passaggio gola "E"	mm	11	14	17	18	26
	pz.	50	50	25	25	15



Tenditori filettati

In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX


Tipo con due occhielli

Filettatura	M	5	6	8	10	12
Codice		L 2222 2005	L 2222 2006	L 2222 2008	L 2222 2010	L 2222 2012
L 2222/2 - INOX	Cad. €					
Lunghezza corpo	mm	70	90	110	125	140
Portata L 2222	kg	100	150	300	470	650



Tipo con occhiello e gancio

Filettatura	M	5	6	8	10	12
Codice		L 2223 2005	L 2223 2006	L 2223 2008	L 2223 2010	L 2223 2012
L 2223/2 - INOX	Cad. €					
Lunghezza corpo	mm	70	90	110	120*	140*
Portata L 2223	kg	25	45	75	115	150



Golfari

In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
Con marcatura CE
Ad occhio circolare

Tipo maschio

Filettatura	M	6	8	10	12	16	20
Codice	L 2225	3006	3008	3010	3012	3016	3020
L 2225/3 - INOX	Cad. €						
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	700	1200



Tipo femmina

Filettatura	M	6	8	10	12	16	20
Codice	L 2226	3006	3008	3010	3012	3016	3020
L 2226/3 - INOX	Cad. €						
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	700	1200



Grilli ad U diritti

In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
Con marcatura CE

Diametro perno D	mm	5*	6*	8	10	12	14	16	20	22	25
Codice	L 2236	0005	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0020	0022	0025
L 2236 - INOX	Cad. €										
Diametro perno D	pollici	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Luce interna	mm	10	12••	12	16	20	22	24	28	32	36
Diametro staffa E	mm	6	8	6	8	10	11	12	16	21	22
Diametro staffa E	pollici	1/4	5/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	13/16	7/8
Portata	kg	60 •	100••	250	400	630	800	1000	1600	2000	2500



* Non marcati CE - • L 2234 portata 100 kg - •• L 2234 portata 160 kg

Fascette stringitubo a nastro imbutito

Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Secondo norme DIN 3017
Con **nastro imbutito e spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti del tubo**
Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare
Si vendono esclusivamente in confezione indivisibile (vedere nota fine tabella)

Nastro larghezza 9 mm



W5

Tipo con nastro larghezza 9 mm - Mod. NPSS9M - W5
Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 4,5 Nm

Per tubi con Ø mm	8÷12	10÷16	12÷22	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40
Codice L 6576	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025
L 6576/1 - W5 Cad. €							
Per tubi con Ø mm	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100
Codice L 6576	1030	1032	1040	1050	1060	1070	1080
L 6576/1 - W5 Cad. €							

50 pz. fino a Ø 23÷35 - 25 pz. da Ø 25÷40 a Ø 40÷60 - 20 pz. Ø 50÷70 e Ø 60÷80 - 10 pz. da Ø 70÷90 a Ø 120÷140

Nastro larghezza 12 mm



W5

Tipo con nastro larghezza 12 mm - Mod. NPSS12M - W5
Vite con esagono 7 mm - Forza di serraggio 5 Nm

Per tubi con Ø mm	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100
Codice L 6576	2016	2020	2023	2025	2030	2032	2040	2050	2060	2070	2080
L 6576/2 - W5 Cad. €											
Per tubi con Ø mm	90÷110	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	140÷160	150÷170	160÷180	170÷190	180÷200	
Codice L 6576	2090	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	
L 6576/2 - W5 Cad. €											

25 pz. da Ø 16÷27 a Ø 32÷50 - 10 pz. da Ø 40÷60

Fascette stringitubo a nastro perforato

Interamente in acciaio inossidabile AISI 304
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.), settore automotive, industria, ecc.
Con **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Si vendono esclusivamente in confezione indivisibile da 25 pz.

Nastro larghezza 8 mm



W4

Tipo con nastro larghezza 8 mm - Mod. PSS8 - W4
Vite con esagono 6 mm - Forza di serraggio 2,8 Nm

Per tubi con Ø mm	8÷12	10÷16	14÷24	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82
Codice L 6580	1008	1010	1014	1018	1024	1025	1032	1040	1047	1062
L 6580/1 - W4 Cad. €										

* 50 pz.

Nastro larghezza 13 mm



W4

Tipo con nastro larghezza 13 mm - Mod. PSS13 - W4
Vite con esagono 8 mm - Forza di serraggio 5 Nm (4 Nm fino a Ø 18÷28 mm)

Per tubi con Ø mm	14÷22	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67
Codice L 6580	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047
L 6580/2 - W4 Cad. €							
Per tubi con Ø mm	62÷82	77÷97	92÷112	107÷127	122÷142	137÷157	
Codice L 6580	2062	2077	2092	2107	2122	2137	
L 6580/2 - W4 Cad. €							

Altre fascette in acciaio inossidabile → L 7 pag. 816



martor Cutter per settore alimentare - Antinfortunistici

Mod. SECUNORM HANDY MDP
Corpo in acciaio inossidabile con parti in materiale plastico, rilevabile da metal-detector
Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso e lama retrattile automaticamente
Adatto per l'impiego nel settore alimentare e industria farmaceutica e per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plastica
Completo di **lama in acciaio inossidabile** M 7070/5, a doppio profilo tagliente **idonea al contatto con alimenti**
Fuoriuscita lama 13 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 100 mm



Codice M 7070 2000	M 7070/2	Cad. €	10

Lama di ricambio, in acciaio inossidabile, idonea al contatto con alimenti
A doppio profilo tagliente - Adatta per M 7070/2 e M 7070/3
Spessore **0,30 mm - In confezione da 10 lame**



Codice M 7070 5000	M 7070/5	La cf. €	10

NOVITÀ GRUPPO N



Tasche multifunzione portautensili e borse portautensili in tessuto
Da pag. 914



Carrello modulare
Pag. 931



Tasche in nylon complete di utensili
Pag. 955



Armadi Serie AS 13
Da pag. 964



Banchi da lavoro ad altezza regolabile e accessori
Pag. 979



Carrelli (Boys) Serie AS 317
Pag. 989



Ruote di ricambio per carrelli
Pag. 990



Armadi portacontenitori e ripiani regolabili - Nuova misura
Pag. 1009




Contenitori in lamiera
Nuova misura
Pag. 1012



Armadio per olii - Serie AS 90
Pag. 1014



Armadio per computer
Pag. 1015



Ripiano forato per armadi
Serie AS 20
Pag. 1016



Lampada LIGHT HAND XS
Pag. 1025



Torce professionali per ispezioni
Pag. 1029-1036



Torce frontali NIGHT VIEW
Pag. 1033



Lampada da lavoro NOVA MINI
Pag. 1038



DIffusori per lampade da lavoro
Pag. 1039



Lampada da lavoro AREA 10 SPS
Pag. 1041



Lampade per cantieri SITE LIGHT
Pag.1041



Piantana in metallo per dispenser di sapone e dispenser in ABS
Da pag. 1049



Linea ABC MED
Da pag. 1049



Colonna tendinastro flusso persone
Pag. 1050



Tappeto decontaminante a strappo
Pag. 1051



Assorbenti industriali in rotolo e supporto magnetico
Pag. 1052

Contenitori ed arredamenti industriali



da pagina 910

N 0


Contenitori per utensili e carrelli



da pagina 946

N 1

Assortimenti completi di utensili



da pagina 963

N 2

Cassettiere



da pagina 971

N 3

Banchi da lavoro



da pagina 989

N 4

Carrelli



da pagina 993

N 5

Armadi per macchine e controllo numerico



da pagina 997

N 6

Scaffalature e scaffali componibili



da pagina 1008

N 7

Contenitori ed armadi vari



da pagina 1024

N 8

Attrezzature per officina

Cassette professionali portautensili


In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu
Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti
Spigoli rinforzati non taglienti
Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio
Con fori per l'applicazione di un lucchetto



Tipo con 3 scomparti

Larghezza mm	430*	530
Codice	N 2237 3430	N 2237 3530
N 2237/3 Cad. €		
Profondità x altezza mm	200 x 150	200 x 150
Peso kg	4,5	5,6

* Lamiera di acciaio spessore 0,8 mm



Tipo con 5 scomparti

Larghezza mm	430	530	600
Codice	N 2237 5430	N 2237 5530	N 2237 5600
N 2237/5 Cad. €			
Profondità x altezza mm	200 x 200	200x200	200 x 200
Peso kg	6,3	7,5	7,9

Lucchetti → N 0 pag. 944

Valigette per minuteria

In robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu
Con cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio, e pulsante di sicurezza per evitare l'apertura accidentale durante il trasporto
Fornite **complete di vaschette** estraibili in resina termoplastica, altezza 63 mm (N 2238/5), di varie dimensioni da disporre secondo le esigenze
Maniglia snodata antingombro
Con due ganci di chiusura con fori per applicazione di un lucchetto



330 mm




440 mm

Larghezza mm	330		440	
Codice	N 2238 0330		N 2238 0440	
N 2238 Cad. €				
Profondità x altezza mm	220 x 66		330 x 66	
Composti da	N° pz.	Dimensioni	N° pz.	Dimensioni
Vaschette N 2238	8	54x54 mm	12	54x54 mm
	4	54x108 mm	6	54x108 mm
	2	108x108 mm	3	108x108 mm
	—	-	2	108x162 mm
Peso kg	2,3		4,2	

Vaschette di ricambio in resina termoplastica - Altezza 63 mm

Larghezza x profondità mm	54x54	54x108	108x108	108x162
Codice	N 2238 5001	N 2238 5002	N 2238 5003	N 2238 5004
N 2238/5 Cad. €				



Kit di vaschette porta minuteria

Kit di 26 vaschette N 2238/5 in resina termoplastica **altezza 63 mm**
Adatto per l'inserimento nei cassetti dei carrelli ABC Tools
Composto da:
10 vaschette 54x54 mm
6 vaschette 54x108 mm
6 vaschette 108x108 mm
4 vaschette 108x162 mm



Codice N 2238 2600	N 2238/26	Cad. €	1

Contenitore per portaminuterie ASSORTER

In polipropilene, con maniglia per il trasporto - Sovrapponibili
La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente
Completo di **4 portaminuteria,** dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti)
Con 2 fori per fissaggio al muro
Portata max. 25 kg
Dimensioni di ingombro LxPxh 376x265x310 mm - Peso 5 kg



Codice N 2711 9000	N 2711/9	Cad. €	1

N 0 → pag. 925

Cassetta portautensili

In polipropilene resistente agli urti
Adatta per il trasporto di utensili, bombolette spray, minuterie, ecc.
A doppio scomparto
Impilabile
Maniglia di trasporto in alluminio
Con scala in cm e pollici incise lungo i bordi
Dimensioni singolo scomparto LxPxh 340x120x135h mm
Dimensioni di ingombro LxPxh 420x370x290h mm
Peso 0,5 kg



Codice N 2242 0000	N 2242	Cad. €	1

Portaminuteria

In polipropilene resistente agli urti
Chiusure di sicurezza a molla, in ABS
Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto
Non scoloriscono, non conducono elettricità, non graffiano le superfici di appoggio

Tipo piccolo con 8 vaschette
Dimensioni LxPxh 240x170x50 mm
Peso 0,4 kg



Codice N 2244 0000	N 2244/0	Cad. €	1

Tipo a valigetta, con maniglia per il trasporto

Dimensioni		325x240x50 mm	400x320x70 mm
Codice		N 2244 1325	N 2244 1400
N 2244/1	Cad. €		
Dimensions	mm	325x240x50	400x320x70
Con vaschette	n°	**16**	**10**
Peso	kg	0,8	1,3



Con 16 vaschette

Cassette professionali portautensili

Interamente in polipropilene
Robuste, leggere e resistenti agli urti
Con ampia ed ergonomica maniglia per il trasporto

Tipo con ripiano superiore estraibile
Con ampio vano inferiore per alloggiare gli utensili e chiusura del coperchio ad incastro che la rende impermeabile
Parti metalliche in acciaio inossidabile
Dimensioni LxPxh 489x251x220 mm





Codice N 2244 3000	N 2244/3	Cad. €	1

Tipo con ripiano superiore estraibile e portaminuteria ricavati nel coperchio
Con ampio vano inferiore per alloggiare gli utensili
Chiusure in metallo
Con foro per applicare un lucchetto





Dimensioni LxPxh	mm	400×220×198	510×240×250	580×280×280
Codice		N 2244 5400	N 2244 5510	N 2244 5580
N 2244/5	Cad. €			
Peso circa	kg	1,2	1,9	2,4

Cassette professionali portautensili

Interamente in polipropilene
Robuste, leggere e resistenti agli urti
Con ampia ed ergonomica maniglia per il trasporto

Tipo professionale a grande volume
Con cerniera continua che consente di ribaltare completamente il coperchio e aumentare il volume interno
La costruzione estremamente robusta con angoli arrotondati e rinforzati ne consente l'impiego anche come rialzo
Ampia maniglia, ergonomica, in alluminio per un trasporto comodo e sicuro
Impermeabile per mezzo delle chiusure di sicurezza ermetiche a scatto in alluminio
Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezza



Esecuzione con ripiano estraibile con suddivisori
Con 3 vaschette portaminuteria
Dimensioni LxPxh 560x280x280 mm
Peso 3 kg

Codice N 2244 7000	N 2244/7	Cad. €	1



Esecuzione con 2 ripiani a cerniera
Accesso semplice e ottimale agli utensili contenuti
Complete di vaschette portaminuteria

Dimensioni L×P×h mm		470x250x215	560x250x280
Codice		N 2244 8470	N 2244 8560
N 2244/8	Cad. €		
Portaminuteria	n°	2	3
Peso circa	kg	2	3

---

raaco

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi
Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenze
Complete di alloggiamenti e/o cassetti estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie esigenze e ripiano estraibile con maniglia
Con **coperchio ad apertura completa** per permettere una visione immediata del contenuto

Mod. Compact 27
Con ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassetti nello scomparto inferiore**
Dimensioni LxPxh **474x239**x248 mm

Codice N 2730 2000	N 2730/2	Cad. €	4

Mod. Compact 47
Con ampio **ripiano superiore completo di 7 alloggiamenti con divisori e 2 cassetti nello scomparto inferiore**
Con due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh **540x296**x292 mm
Peso ca. 4,6 kg

Codice N 2730 5000	N 2730/5	Cad. €	1

Mod. Compact 62
Con ampio **ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassetti nello scomparto inferiore**
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh **621x311**x322 mm
Peso ca. 7,1 kg

Codice N 2730 7000	N 2730/7	Cad. €	1



Borse portautensili vuote

Tipo in tessuto di nylon a busta avvolgibile
Con 8 alloggiamenti
Bordature cucite e rinforzate con chiusura a nastro
Dimensioni: chiusa 200x320 mm
aperta 400x320 mm

Codice N 2245 1000	**N 2245/1**	Cad. **€**	1


chiusa


Tipo in tessuto di nylon a borsa
Lavabile, leggera, maneggevole
Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto
Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastro di tenuta con ganci tipo «Velcro»
Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato
Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm


chiusa

Codice N 2246 0000	**N 2246**	Cad. **€**	1



Tipo a busta avvolgibile
Chiusura a cinghia con fibbia
Con pateletta interna di rinforzo e protezione



Alloggiamenti	**n°**	**8**	**12**	**15**
Codice		**N 2247 0008**	**N 2247 0012**	**N 2247 0015**
N 2247	Cad. **€**			
Dimensioni aperta	mm	370x320	420x270	**640x320**
Alloggiamenti	**n°**	**15**	**17**	**19**
Codice		**N 2247 0155**	**N 2247 0017**	**N 2247 0019**
N 2247	Cad. **€**			
Dimensioni aperta	mm	**610x380**	590x320	610x270


chiusa

Tipo doppio a busta avvolgibile
In tessuto di nylon
Con 16 alloggiamenti
Particolarmente indicata per assortimenti di chiavi maschio esagonali
Chiusura a cinghia con fibbia
Dimensioni aperta 300x 410 mm

Codice N 2247 2010	**N 2247/2**	Cad. **€**	1

chiusa


Portacellulare

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Pateletta di chiusura in tessuto con ganci tipo «Velcro»
N 2248/9 - Con passante per cintura e base regolabile
N 2249 - ABC TOOLS - Con clip da taschino e tasca porta badge

Codice N 2248 9000	**N 2248/9**	Cad. **€**	1
Codice N 2249 0000	**N 2249**	Cad. **€**	1


N 2248 9000


N 2249 0000

Supporti portamartello

In nylon ad alta tenacità
Gancio in acciaio fissato con rivetti di rinforzo
Passante posteriore per cintura N 2251/1 gr. 1 (non fornita)
N 2250/8 - ABC TOOLS - **A struttura rigida**
Con **cuciture rinforzate** per una maggiore tenuta
N 2250/85 - Con fodero portachiodi e pratico scomparto portaminuterie con bordi di contenimento richiudibile con cerniera e pateletta di chiusura in velcro

Codice N 2250 8000	**N 2250/8**	Cad. **€**	1
Codice N 2250 8500	**N 2250/85**	Cad. **€**	1


N 2250/8


N 2250/85

Fondina portatrapano

Esecuzione rigida per trapano con fascetta di tenuta con velcro
In nylon rinforzato, con scomparto portaminuterie ed alloggiamento esterno per le punte - Utilizzabile con cintura N 2251/1 gr. 1 (non fornita)

Codice N 2250 9000	**N 2250/9**	Cad. **€**	1




Tasche portautensili

Tipo interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta

Con 1 scomparto a larghezza totale e 2 tasche esterne
Completa di moschettone in acciaio porta nastro adesivo
Dimensioni 150x260 mm
N 2250/11 - Esecuzione in tessuto denim

Codice N 2250 1000	**N 2250/1**	Cad. **€**	1
Codice N 2250 1100	**N 2250/11**	Cad. **€**	1


N 2250/1


N 2250/11
Tessuto denim

Con 1 scomparto a larghezza totale con 2 tasche e 3 tasche esterne
Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Dimensioni 140x260 mm

Codice N 2250 3000	**N 2250/3**	Cad. **€**	1


N 2250/3

Con 1 scomparto a larghezza totale completo di 7 tasche e 2 tasche esterne
Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Dimensioni 180x270 mm

Codice N 2250 4000	**N 2250/4**	Cad. **€**	1


N 2250/4

Con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno
Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
Completa di anello laterale portamartello
Dimensioni 180x260 mm

Codice N 2250 5000	**N 2250/5**	Cad. **€**	1


N 2250/5

Tasca multifunzione portautensili in polyestere ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e inserti in in polyestere ad alto spessore
Struttura rigida con rivetti di rinforzo
Con supporto posteriore per comodo appoggio sul piano di lavoro
Asola per impego con cintura da lavoro
Composizione:
1 scomparto a larghezza totale completo di 6 alloggiamenti portautensili interni e 8 esterni
Fornita con cintura in nylon ad alta resistenza regolabile (N 2251 1001)
Con 2 ganci per applicare un cordino anticaduta
Dimensioni LxPxh 170x60x240 mm

Codice N 2250 7000	**N 2250/7**	Cad. **€**	1



Supporto posteriore per appoggio sul piano di lavoro



Con 5 scomparti portautensili
Completa di chiusura con bottone a pressione e passante per agganciare alla cintura
Dimensioni chiusa 120x210h mm
N 2271/77 - Esecuzione in tessuto denim

Codice N 2271 7000	**N 2271/7**	Cad. **€**	1
Codice N 2271 7700	**N 2271/77**	Cad. **€**	1


N 2271/7


N 2271/77
Tessuto denim

Tipo in pelle rovesciata, con robuste cuciture e rivetti di rinforzo

Esecuzione a doppia tasca per chiodi
Completa di cintura in nastro tessile di fibra sintetica, regolabile
Con anello porta martello - Dimensioni aperta 345x240h mm

Codice N 2271 2200	**N 2271/22**	Cad. **€**	1


N 2271/22

Esecuzione a 9 scomparti per utensili e minuterie
Con doppio anello in cuoio porta martello
Senza cintura (vedere N 2251/1 gr. 1) - Dimensioni aperta 240x300h mm

Codice N 2271 3300	**N 2271/33**	Cad. **€**	1


N 2271/33

Esecuzione a doppia tasca a 11 scomparti per utensili e minuterie
Completa di cintura regolabile in nastro tessile di fibra sintetica con chiusura a scatto
Con due anelli laterali in cuoio e gancio centrale in metallo montato su traversino di cuoio, adatto per fissare i flessometri - Dimensioni aperta 550x220 mm

Codice N 2271 4400	**N 2271/44**	Cad. **€**	1


N 2271/44

Cinture per tasche portautensili e portamartelli
Interamente in nylon ad alta resistenza
Regolabili, con chiusura a clip
N 2251 1002 - Con supporto lombare confortevole ed ergonomico
Morbida imbottitura interna - Completa di 4 ganci in acciaio

Esecuzione cintura	Fascia larghezza 50 mm	Con supporto lombare altezza 140 mm
Codice	N 2251 1001	N 2251 1002
N 2251/1 Cad. **€**		




N 2251/1 gr.1

Marsupi multitasche in tessuto

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Pratico e compatto, ideale per il tempo libero e per avere sempre a portata di mano cellulare, chiavi ecc.
Dotato di tasche esterne e interne con chiusura a cerniera e pateletta con Velcro
Con fascetta a bottone passante per utilizzo con cintura
Dimensioni LxPxh 110x45x160 mm

Codice N 2271 5000	N 2271/5	Cad. €	1



Borse portautensili in tessuto

In nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo
Fondo e interni rinforzati

Tipo con cassetta portaminuteria (vuota) a scomparti regolabili
Esterno con 16 tasche ed ampio vano interno con 4 tasche e fascette elastiche per trattenere gli utensili
Con comoda tracolla per il trasporto e chiusura principale con cerniera
Fondo telato rigido
Dimensioni LxPxh 210x350x320 mm

Codice N 2251 2000	N 2251/2	Cad. €	1



Tipo estremamente versatile e compatto, con ampia apertura a libro
Esterno con 6 tasche, di cui 3 con chiusura a cerniera, asola con moschettone ed ampio vano interno con pratici alloggiamenti e fascette elastiche per trattenere gli utensili
Chiusure principali con cerniera e maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento
Dimensioni chiusa LxPxh 380x180x110 mm
Dimensioni aperta LxPxh 380x850x40 mm

Codice N 2251 2300	N 2251/23	Cad. €	1



Tipo con base rigida e telaio rinforzato
Esterno con 4 tasche, di cui una ampia retinata
Interno con 2 ampi vani con chiusure indipendenti a cerniera e 22 pratici alloggiamenti per utensili
Con maniglia gommata e comoda tracolla per il trasporto
Dimensioni LxPxh 350x210x320 mm

Codice N 2251 2600	N 2251/26	Cad. €	1



ABC TOOLS - Marsupio portautensili con apertura "a ribalta", interamente in polyestere ad alto spessore con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Completo di comoda maniglia per il trasporto e cintura regolabile
Composizione:
- scomparto principale con chiusura a cerniera corredato di tasca portadocumenti con cerniera, 2 tasche con velcro e 5 alloggiamenti portautensili,
- tasca esterna con chiusura a cerniera,
- anello in materiale plastico e supporto per utensili o oggetti

Dimensioni LxPxh 290x150x180 mm

Codice N 2251 3000	N 2251/3	Cad. €	1



ABC TOOLS - Tipo con banda riflettente ad alta visibilità
Ampio vano interno con tasche portaoggetti
Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite
Con comoda tracolla per il trasporto e chiusura principale con cerniera
Fondo in gomma con piedini di appoggio
Dimensioni LxPxh 320x230x220 mm

Codice N 2251 5000	N 2251/5	Cad. €	1



Tipo a sgabello di seduta
Telaio in tubolare d'acciaio, maniglia gommata e comoda tracolla per il trasporto
Ampie tasche esterne ed interne, con doppio fondo ribaltabile e chiusura a cerniera
Portata dello sgabello 110 kg
Dimensioni LxPxh 360x220x340 mm

Codice N 2251 6000	N 2251/6	Cad. €	2



Borse portautensili in tessuto

In nylon ad alta tenacità con cuciture di rinforzo
Fondo e interni rinforzati

Tipo con ampio vano interno con alloggiamenti portautensili e maniglia in acciaio rivestita in morbida gomma
Esterno con:
2 tasche frontali con velcro e cerniera per vano interamente foderato in plastica rigida, di cui una adatta per alloggiare una livella
2 tasche laterali
6 alloggiamenti portautensili sul retro
Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle imbottito
Ampia chiusura principale con velcro, con apertura superiore per una comoda presa della maniglia
Con fondo rigido resistente all'acqua
Dimensioni LxPxh 500x250x360 mm - Peso 2,6 kg

Codice N 2251 7000	N 2251/7	Cad. €	1


Apertura superiore per maniglia

Tipo a bauletto con doppia apertura: frontale e dall'alto per il facile prelievo degli utensili
Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento
Chiusura con gancio con foro per applicare un lucchetto di sicurezza
Tasche esterne e interne in neoprene resistenti all'usura
Dimensioni chiusa LxPxh 420x255x360 mm
Peso 2 kg

Codice N 2252 0000	N 2252	Cad. €	1



Tipo con trolley ad impugnatura allungabile max 102 cm ca.
Borsa staccabile con aperura completa frontale e fermo con cinghiette laterali
Parte esterna con 6 tasche laterali e 2 tasche frontali con chiusura a cerniera
Parte interna molto capiente, con 18 alloggiamenti di cui 8 scomparti rigidi dotati di fascette di tenuta
Grande tasca a rete con chiusura lampo sul lato ribaltabili
Cinghia elastica per maggiore fissaggio al trolley durante il trasporto e tracolla per utilizzo senza trolley
Inclusa cassetta portaminuteria (vuota) a scomparti regolabili
Dimensione chiusa LxPxh 410x250x370 mm - Peso 4,5 kg

Codice N 2252 0500	N 2252/05	Cad. €	1



Tipo con apertura superiore tramite cerniera
Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura antiaffaticamento
Ampio spazio interno **con alloggiamenti portautensili** e divisorio **estraibile,** con velcro
Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252/1 sul trolley N 2253/1 per un comodo trasporto



A bauletto
Tasche esterne in neoprene resistenti all'usura
Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle, imbottito
Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253/1
Dimensioni chiusa LxPxh 420x300x230mm
Peso 1,9 kg

Codice N 2252 1000	N 2252/1	Cad. €	1


N 2252/1

Con telaio telescopico con 2 ruote
11 tasche esterne (6 sui lati e 5 frontali di cui 1 con chiusura in velcro)
Dimensioni chiusa LxPxh 480x370x270 mm
Peso 5,2 kg

Codice N 2253 1000	N 2253/1	Cad. €	1


N 2253/1

Zaini multiuso

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e interni rinforzati
Adatti per riporre utensili e indumenti di lavoro



Tipo con tasca porta lapotop e 3 tasche frontali con all'interno: alloggiamenti per utensili, **divisorio con elastici portautensili estraibile** con maniglia per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zaino
Ulteriori **2 tasche esterne laterali** di cui 1 con zip e 1 elasticizzata per bombolette spray e una fascia portalivella
Robuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e inserti in tessuto
Maniglia di presa in plastica antiscivolo
Dimensioni L×P×h 420x230x500 mm - Peso 2,5 kg
Fornito senza utensili

Codice N 2256 1000	N 2256/1	Cad. €	1

Tipo trolley, con asta telescopica estensione 850 mm
Con **4 ampie tasche frontali** di cui 2 con chiusura a cerniera con vari alloggiamenti interni tra i quali uno con imbottitura adatto per notebook ed uno portadocumenti
Ulteriori **2 tasche esterne laterali elasticizzate** adatte anche per contenere bombolette spray
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto
Maniglia di presa imbottita antiaffaticamento
Con possibilità di applicare un lucchetto di sicurezza sulle tasche con chiusura a cerniera
Dimensioni LxPxh 340x210x460 mm
Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma

Codice N 2257 0000	N 2257	Cad. €	1



Tipo trolley, con asta telescopica estensione 980 mm
Con **1 ampia tasca frontale con doppia zip** con all'interno: alloggiamenti per utensili, **divisorio con elastici portautensili estraibile** con 2 ganci in plastica per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare il peso dell'intero zaino
Ulteriori **2 tasche esterne laterali** di cui 1 ampia con velcro e 1 elasticizzata per bombolette spray
Robuste **spalline a scomparsa, regolabili e ulteriormente imbottite,** complete di asole e inserti in tessuto
Schienale imbottito per protezione della schiena e dell'asta telescopica
Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma
Dimensioni L×P×h 400x250x540 mm - Peso 3,2 kg

Codice N 2257 1000	N 2257/1	Cad. €	1



Portautensili magnetico

Con magnete a forte tenuta su entrambi i lati
Adatto per avere in ordine gli utensili e per l'aggancio a pareti metalliche, con impugnatura snodata per facilitarne il distacco
Cuscinetto anti-graffio di protezione sul lato posteriore
Lunghezza totale 300 mm

Codice N 2271 0000	N 2271	Cad. €	1



Portautensili a molla

Con 20 molle di tenuta in resina sintetica
Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari
Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli
Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm
Senza utensili

Codice N 2271 1200	N 2271/12	Cad. €	1





Borse portautensili

Per installatori, elettricisti, antennisti, ecc.
Con cinghia di trasporto e chiusura tramite 2 fibbie
Senza utensili

Tipo leggero in cuoio

Modello con rinforzi laterali in resina rigida
Fiancali e fondo in materiale sintetico e pateletta di chiusura in cuoio
Cinghia di trasporto in resina sintetica
Con 2 guide per l'inserimento di pannelli divisori



Lunghezza totale	mm	350	500
Codice		N 2272 0350	N 2272 0500
N 2272/0	Cad. €		
Larghezza	mm	135	135
Altezza	mm	270	270

Modello semifoderato in faesite
Con cinghia di trasporto in nylon, 2 fibbie di chiusura e piedini in acciaio
Foderate sul lato anteriore, posteriore e fondo con faesite
Cucite, con passanti portautensili sul lato posteriore



Lunghezza totale	mm	350	400	450
Codice		N 2272 1350	N 2272 1400	N 2272 1450
N 2272/1	Cad. €			
Larghezza	mm	100	120	120
Altezza	mm	220	250	250

Tipo in cuoio nero pesante con cuciture a 90°
Tinta indelebile
Costruite in **un unico pezzo**, estremamente robuste
Le **cuciture a 90°** consentono un maggiore utilizzo dello spazio interno
Con pannelli interni di rinforzo in masonite sul fondo e nei lati
Piedini in resina sintetica
Cinghia di trasporto in nylon



Lunghezza totale	mm	300	350	400
Codice		N 2272 3300	N 2272 3350	N 2272 3400
N 2272/3	Cad. €			
Larghezza	mm	100	110	120
Altezza	mm	200	220	250

Tipo a bauletto, in cuoio nero rinforzato
Particolarmente adatta per idraulici
Tinta indelebile
Con rinforzi interni in masonite sul fondo e nei fianchi, paraspigoli in acciaio e borchie di rinforzo
Accurate cuciture a mano
Piedini in acciaio
Cinghia di trasporto in nylon



Lunghezza totale	mm	410	450	550
Codice		N 2272 4410	N 2272 4450	N 2272 4550
N 2272/4	Cad. €			
Larghezza	mm	180	180	180
Altezza	mm	180	180	180

Borse portautensili

Per idraulici, installatori, elettricisti, antennisti, ecc.
Senza utensili

Tipo a valigia in cuoio di alta qualità con apertura frontale a catenella
Tinta indelebile
Con maniglia di trasporto anatomica, cinghia avvolgente a tracolla e 2 fibbie di chiusura
Fondo e bordi interni rinforzati
Con doppia apertura frontale e dall'alto, per il facile prelievo del materiale tramite i **64 alloggiamenti**
Angolari in alluminio
Accurate cuciture a mano
Pannello interno estraibile con elastici di tenuta per utensili
Piedini in acciaio
Dimensioni borsa: chiusa 490x225x370h mm - aperta 490x610x370h mm
Peso 2,2 kg

VERO CUOIO



Codice N 2274 0000	**N 2274**	Cad. **€**	1

Tipo in materiale sintetico impermeabile
Leggere, lavabili, maneggevoli
Interni in similpelle con 2 pannelli portautensili estraibili a scomparti per infilare gli utensili
Con 3 tasche esterne porta documenti, minuteria o strumenti particolari
Alloggiamento sul fondo interno in materiale resistente al calore (adatto per un saldatore)
Maniglia di trasporto rinforzata
Dimensioni: chiusa 450x350 mm - aperta 780x450 mm
Peso 2,2 kg



Codice N 2275 0000	**N 2275**	Cad. **€**	1

Carrelli pieghevoli (Trolley)

Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletti, casse, ecc.
Pratici, maneggevoli, versatili

Tipo leggero
Portata max. 25 kg
In alluminio e materiale plastico
Con impugnatura telescopica, altezza max. 930 mm
Dimensione pianale 250x210 mm - Diametro ruote 75 mm
Dimensioni: chiuso 270x85x380h mm - aperto 270x310x930h mm
Peso 1,3 kg



N 2276/2

Codice N 2276 2000	**N 2276/2**	Cad. **€**	1

Tipo pesante
Portata max. 125 kg
In alluminio ad alta resistenza
Con ruote Ø 170 mm a profilo liscio, che non lasciano traccia al passaggio e non danneggiano i pavimenti delicati
Pieghevole, di minimo ingombro, con meccanismo che in un unico movimento chiude contemporaneamente pianale e ruote
Blocco del carico tramite corda elastica di fissaggio
Spessore del carrello chiuso di soli 64 mm, adatto per essere riposto in spazi ristretti
Dimensioni: chiuso 488x64x765h mm - aperto 488x500x1090h mm
Peso 5,2 kg



N 2276/6

Codice N 2276 6000	**N 2276/6**	Cad. **€**	1

Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

In ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della valigia
Design con angoli arrotondati
Con 2 pannelli portautensili con elastici passanti
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, tasca portadocumenti e tasche aggiuntive
Pannello inferiore completo di passanti su entrambi i lati
Fondo portautensili vuoto rivestito da uno strato di foam
Con 4 piedini di appoggio
Con maniglia di trasporto in ABS con riporto in gomma antiscivolo e targhetta identificativa
Serratura doppia con 2 chiavi e ganci
Dimensioni LxPxh 420x280x130 mm
Peso 2,6 kg



Codice N 2277 1000	**N 2277/1**	Cad. **€**	1

Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili



Tipo interamente in polipropilene
Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti
Retro del pannello superiore appositamente realizzato per alloggiare chiavi
Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie
Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto
Profilo di rinforzo in alluminio - Serratura centrale con chiavi
Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm
Peso 3 kg

Codice N 2279 0000	N 2279	Cad. €	1





Tasche in materiale elastico

Tipo interamente in ABS ad alto spessore
Costruzione robusta con nervature che servono da rinforzo esterno e la rendono molto resistente agli urti e alle cadute
Con 2 pannelli in ABS con fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia
La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile
Ampio fondo con divisori rimovibili
Maniglia maggiorata ed ergonomica
Con 2 serrature con chiave
Dimensioni LxPxh 453x332x190 mm - Peso 4 kg

Codice N 2279 5000	N 2279/5	Cad. €	1





Retro del pannello appositamente realizzato per alloggiare chiavi

Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, realizzazione a doppia parete:
caratteristiche che garantiscono una **estrema resistenza** alle basse e alte temperature nonché agli agenti chimici
Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici portautensili fissati con doppio bloccaggio
Maniglia in ABS nero ricoperto in morbida gomma
Con retro del pannello superiore realizzato appositamente per alloggiare chiavi di manovra
Con 2 serrature in acciaio con chiavi
Fondo portautensili a scomparti regolabili con 2 vaschette estraibili in plastica porta minuterie
Cerniera metallica, rivettata in più punti, che garantisce una lunga durata nel tempo, in caso di ripetute aperture
Dimensioni LxPxh 420x330x175 mm
Peso 5 kg

Codice N 2280 0000	N 2280	Cad. €	1





Molle a gas



Portautensili per mantenere gli utensili in posizione

In ABS resistente agli urti con telaio di rinforzo in alluminio
Con 2 pannelli portautensili e portadocumenti in ABS nello scomparto superiore
Nella parte inferiore dispone di un pannello completo di 4 supporti portautensili universali autobloccanti e 5 vaschette portaminuteria
Ampia e confortevole maniglia per il trasporto
Dotata di **molle a gas** che la rendono sicura e facile da aprire e chiudere
Con 2 serrature a cilindro e 2 chiavi in dotazione
Piedini di appoggio in gomma
Capacità di carico max. 35 kg
Dimensioni LxPxh 475x360x200 mm
Peso 6,9 kg

Codice N 2280 3000	N 2280/3	Cad. €	1

Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili



Tipo in multistrato accoppiato ad alluminio - Con angoli arrotondati
Leggera e ad elevata resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio
Coperchio e fondo foderati
Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti
Ad alta capacità contenitiva
Con 1 tasca portadocumenti
Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie
Cerniere con anello fermo per un'apertura a 90°
Maniglia cromata con riporto in morbida gomma
Serrature a scatto con chiusura a chiave
Dimensioni LxPxh 490x385x195 mm - Peso 5 kg

Codice N 2281 1000	N 2281/1	Cad. €	1



Tipo in alluminio con superficie a finitura antigraffio
Leggera e ad elevata resistenza agli urti, rinforzata con angolari in alluminio e angoli di protezione in ABS
Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti
Ad alta capacità contenitiva
Doppia tasca portadocumenti e portaoggetti
Fondo portautensili termoformato a vari scomparti, adatto anche per contenere un trapano elettrico e completo di 1 astuccio in plastica per minuterie
Piedini di appoggio in gomma
Serratura doppia con 2 chiavi e ganci
Dimensioni LxPxh 440x350x170 mm - Peso 6 kg

Codice N 2281 5000	N 2281/5	Cad. €	1



Tipo in alluminio rinforzato di alta qualità
Rinforzata con angolari e cantonali metallici e con nervature di rinforzo lungo tutto il perimetro
Coperchio e fondo foderati
Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti
Ad alta capacità contenitiva
Con tasca portadocumenti
Fondo adatto per contenere anche un trapano elettrico
Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie
Con maniglia in materiale plastico rivestita in morbida gomma
Serratura doppia con 2 chiavi e ganci
Dimensioni LxPxh 450x340x170 mm - Peso 7,1 kg

Codice N 2282 0000	N 2282	Cad. €	1



Tipo in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura
Design con angoli arrotondati
Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga
Con doppia tasca portadocumenti
Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Fondo portautensili termoformato adatto anche per contenere un trapano elettrico con separatori modulari
Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave
Dimensioni LxPxh 495x415x195 mm - Peso 4,6 kg

Codice N 2282 7000	N 2282/7	Cad. €	1

*** TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti**
Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine

Trolleys/Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili



Tipo in ABS con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm
Completa di 2 pannelli portautensili con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, tasca portadocumenti e tasche aggiuntive
Pannello inferiore completo di passanti su entrambi i lati
Fondo portautensili termoformato con divisori mobili completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuteria
Con 2 piedini di appoggio
Maniglia di trasporto ergonomica in ABS con riporto in gomma antiscivolo e targhetta identificativa
Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave
Dimensioni LxPxh 460x330x200 mm
Peso 4 kg

Codice N 2282 8000	N 2282/8	Cad. €	1



Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico con 2 ruote Ø 60 mm
Maniglia per il trasporto estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante
Con 2 pannelli in ABS con elastici passanti e fissaggio degli utensili tramite resistenti tesche in materiale plastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia
Pannello superiore con cinghia di trattenimento
Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi
Maniglia di trasporto in ABS - Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave
Dimensioni LxPxh 455x330x175 mm
Peso 4,5 kg

Codice N 2283 1000	N 2283/1	Cad. €	1



Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm con profilo di chiusura in alluminio
Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante
Completa di 3 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili
Design con angoli arrotondati
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi (come N 2280 a pag. 866)
Fondo portautensili termoformato con divisori mobili
Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma
Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave
Dimensioni LxPxh 515x440x255 mm
Peso 6,6 kg

Codice N 2283 3000	N 2283/3	Cad. €	1

*** TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti**
Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine

Trolleys/Valigie per assistenza tecnica

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, a doppia parete: caratteristiche che garantiscono un'elevata resistenza agli urti, a condizioni atmosferiche e temperature estreme, agli acidi e altri agenti chimici
Con maniglia telescopica incorporata e protetta e 2 ruote in gomma Ø 100 mm
Alta stabilità durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti a sfera
Maniglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida gomma e molla di ritorno
Completa di 2 pannelli portautensili rivestiti in materiale plastico con elastici fissati
punto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva
Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga
Fondo portautensili **con divisori regolabili e asportabili** completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuterie
Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave
Dimensioni 450x345x185h mm
Peso 7,5 kg

Codice N 2283 5000	N 2283/5	Cad. €	1

*** TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti**
Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine



Molle a gas

In ABS resistente agli urti con telaio di rinforzo in alluminio
Con 2 pannelli portautensili e portadocumenti in ABS nello scomparto superiore
Nella parte inferiore dispone di 4 supporti portautensili universali autobloccanti e 5 vaschette portaminuteria
Ampia e confortevole maniglia per il trasporto
Dotata di **molle a gas** che la rendono sicura e facile da aprire e chiudere
Con 2 serrature a cilindro e 2 chiavi in dotazione
Piedini di appoggio in gomma
Capacità di carico max. 35 kg
Dimensioni L×P×h 485×410×250 mm
Peso 6,9 kg



Portautensili per mantenere gli utensili in posizione

Codice N 2280 4000	N 2280/4	Cad. €	1

Valigie impermeabili

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti
Ideali per l'impiego nel settore industriale, militare, nautico, fotografico, ecc.
Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere
Protetta contro l'infiltrazione di acqua
Vano inferiore con interno in gommapiuma pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le proprie esigenze per custodire oggetti delicati
Interno del coperchio con gommapiuma a coni
Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati
Parti metalliche in acciaio inossidabile
Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza





N 2283/7

Tipo a valigia

Larghezza mm	330	430	515
Codice	N 2283 7330	N 2283 7430	N 2283 7515
N 2283/7 Cad. €			
Profondità x altezza mm	280x120	380x154	415x200
Dim. interne LxPxh mm	300x220x90	395x320x115	485x355x185
Peso circa kg	1,6	3	4,2

Tipo trolley
Con maniglia telescopica incorporata e 2 ruote

Larghezza mm	530
Codice	N 2283 9530
N 2283/9 Cad. €	
Profondità x altezza mm	355x225
Dim. Interne LxPxh mm	510x292x175
Peso circa kg	5,5



N 2283/9

Bauli portautensili

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc.



Tipo in robusta lamiera di acciaio al carbonio P 10/10 verniciata in poliestere a polvere
Rivestimento interno in faesite
Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento
Maniglie laterali per il sollevamento e trasporto
Con occhiello per chiusura di sicurezza con lucchetto, vano porta documenti e vassoio portaminuterie (escluso N 2284 1001)
Si possono sovrapporre più **bauli** per ottenere un sensibile risparmio nel volume di stoccaggio

Dimensioni LxPxh mm	530x290x290	690x360x310	830x440x340	910x530x430
Codice	N 2284 1001	N 2284 1002	N 2284 1003	N 2284 1004
N 2284/1 Cad. €				
Capacità l	45	75	120	200
Peso kg	8	10	13	18

Tipo in alluminio
Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza
Inattaccabili dalla corrosione
Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere
Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme
Di peso ridotto



Esecuzione piccola
Adatto per la custodia di utensili di precisione, materiale delicato (p.es. vetro), apparecchi elettronici, fotografici, ecc.
Con maniglia rivestita in morbida gomma, posizionata sul coperchio, con molla di ritorno
Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento
Chiusura a scatto con gancio
Dimensioni interne LxPxh 400x300x245 mm
Dimensioni esterne LxPxh 430x335x277 mm
Capacità 29 l - Peso 3 kg



Codice N 2285 1000	N 2285/1	Cad. €	1

Esecuzione industriale
Con **rinforzi angolari per la sovrapposizione di più bauli** anche a pieno carico
Con maniglie laterali rivestite in morbida gomma con molla di ritorno
Coperchio con cerniere e fermi antiribaltamento
Chiusure a scatto con gancio





Grandezza	1	2	3	4	5
Codice	N 2286 0001	N 2286 0002	N 2286 0003	N 2286 0004	N 2286 0005
N 2286 Cad. €					
Dim. interne LxPxh mm	550x350x245	750x350x350	870x460x350	750x550x380	750x550x590
Dim. esterne LxPxh mm	580x385x277	780x385x380	900x495x380	780x580x410	780x585x620
Capacità l	47	91	140	157	240
Peso circa kg	4,5	6,1	8	8,2	10

Serratura con cilindro e 2 chiavi
Adatta per sostituire le chiusure a scatto con gancio dei bauli con due serrature complete di chiavi

Codice N 2286 9000	N 2286/9	Cad. €	1

Tipo interamente in polipropilene
Ideale anche per impiego in ambiente esterno
Resistente agli agenti chimici e alle condizioni atmosferiche estreme
Conforme alla normativa ECE R 73.01
Dispositivo di protezione laterale - Con maniglia a trazione
Coperchio avvolgente con guarnizione in gomma per **protezione contro infiltrazioni** di acqua e polvere
Cerniera in metallo per tutta la lunghezza
Chiusura di sicurezza con 2 chiavi in dotazione
Maniglie di presa ricavate dalla struttura
Capacità 124 litri
Resistente alle temperature da -45°C a +60°C
Dimensioni esterne LxPxh 800x470x480 mm
Dimensioni interne LxPxh 738x420x420 mm
Peso 7,5 kg





Codice N 2286 1000	N 2286/1	Cad. €	1

Portaminuteria - Serie ASSORTER

A suddivisione fissa

In polipropilene ad alta resistenza
Con robusta chiusura di sicurezza a scatto
Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni cerniera per una maggiore resistenza
Colore blu (escluso N 2710/1)



Tipo trasparente, senza alloggiamenti
Dimensioni LxPxh 120x94x26 mm
Peso ca. 0,4 kg

Codice N 2710 1000	N 2710/1	Cad. €	12

Tipo piccolo
Con una chiusura scorrevole
Dimensioni LxPxh 175x143x32 mm

N° alloggiamenti		7	12
Codice		N 2711 3007	N 2711 3012
N 2711/3	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,130	0,130
	pz.	18	18


N 2711/3 gr. 12

Tipo medio
Con una chiusura scorrevole
Dimensioni LxPxh 240x195x43 mm

N° alloggiamenti		9	18
Codice		N 2711 4009	N 2711 4018
N 2711/4	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,280	0,280
	pz.	12	12


N 2711/4 gr. 18

Tipo grande
Con due chiusure scorrevoli e coperchio con profili inclinati per mantenere il contenuto in posizione anche durante il trasporto
Dimensioni LxPxh 338x260x57 mm

N° alloggiamenti		15	32
Codice		N 2711 5015	N 2711 5032
N 2711/5	Cad. €		
Peso ca.	kg	0,660	0,750
	pz.	7	7


N 2711/5 gr. 15

Contenitore portatile per portaminuteria N 2711/5 Serie ASSORTER
In polipropilene, con maniglia per il trasporto
Sovrapponibili
La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente
Completo di **4 portaminuteria,** dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti)
Con 2 fori per fissaggio al muro
Portata max. 25 kg
Dimensioni di ingombro LxPxh 376x265x310 mm - Peso 5 kg

Codice N 2711 9000	N 2711/9	Cad. €	1



Valigette professionali portaminuteria - Serie CarryLite

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture
Coperchio in policarbonato trasparente, per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione
Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
Complete di maniglia ergonomica e di chiusure di sicurezza per evitare l'apertura accidentale
Colore blu

Tipo senza vaschette
Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte a fine pagina
Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1 kg

Altezza mm	57	79
Codice	N 2713 1057	N 2713 1079
N 2713/1 Cad. €		

A suddivisione variabile



Tipo completo di vaschette

Altezza valigetta 57 mm
Completo di **vaschette altezza 47 mm**
Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,5 kg

Con vaschette n°	16 *	25	25	50
Codice	N 2713 3016	N 2713 3025	N 2713 3026	N 2713 3050
N 2713/3 Cad. €				
Q.tà e dim. AxB mm	8 pz. 39x55 4 pz. 79x55 2 pz. 79x109 2 pz. 157x55	25 pz. 79x55	10 pz. 39x55 10 pz. 79x55 5 pz. 79x109	50 pz. 39x55

* Dimensioni LxP 337x278 mm

Altezza valigetta 79 mm
Completo di **vaschette altezza altezza 69 mm**
Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 1,7 kg

Con vaschette n°	15	20	25
Codice	N 2713 4015	N 2713 4020	N 2713 4025
N 2713/4 Cad. €			
Q.tà e dim. AxB mm	5 pz. 79x55 10 pz. 79x109	15 pz. 79x55 5 pz. 109x79	25 pz. 79x55x69

Altezza valigetta 147 mm
Completa di 8 divisori
Dimensioni LxP 413x330 mm - Peso ca. 2,6 kg

Codice N 2713 5000	N 2713/5	Cad. €	2

A suddivisione variabile




Vaschette per valigette

In polipropilene trasparente, ideale per una rapida identificazione del contenuto
Robuste e resistenti a un'ampia gamma di prodotti chimici
Adatte per personalizzare l'interno dei contenitori e delle valigette RAACO della Serie CarryLite® e BOXXSER® - Disponibili in diverse dimensioni per creare soluzioni di stoccaggio su misura

Tipo con altezza 47 mm

Dimensioni AxB mm	39x55	39x109	39x163	39x218	79x55
Codice	N 2720 1001	N 2720 1002	N 2720 1003	N 2720 1004	N 2720 1007
N 2720/1 Cad. €					
Modello	A9-1	A9-2	A9-3	A9-4	A8-1
Dimensioni AxB mm	**79x109**	**79x218**	**157x55**	**157x109**	**235x55**
Codice	**N 2720 1008**	**N 2720 1010**	**N 2720 1015**	**N 2720 1016**	**N 2720 1021**
N 2720/1 Cad. €					
Modello	A7-1	A7-2	A8-2	A6-1	A8-3

Dimens. A B



Esempio di impiego in valigetta CarryLite


AxBxh 218x79x47 mm

Tipo con altezza 69 mm

Dimensioni AxB mm	79x55	79x109	79x218	157x55	157x109	235x55
Codice N 2720	3001	3002	3004	3007	3008	3012
N 2720/3 Cad. €						
Modello	BA8-1	BA7-1	BA7-2	BA8-2	BA6-1	BA8-3



AxBxh 235x55x69 mm



Esempio di impiego in valigetta BOXXSER®

Mini vaschette per minuteria
Adatte per essere inserite nelle vaschette N 2720/1 e N 2720/3 - **In confezione da 10 pz.**

Dimensioni AxBxh mm	39x54x20	53x77x20
Codice	N 2720 5001	N 2720 5003
N 2720/5 La cf. €		
Modello	Sub A9	Sub A8



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

raaco Valigette professionali portaminuteria - Serie BOXXSER®

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture
Coperchio in policarbonato trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione
Con maniglia ergonomica e **meccanismo di bloccaggio per chiudere le valigette con una sola mano e assicura che il contenuto non si mescoli**
Fornite di serie con 3 coppie di inserti laterali colorati, etichettabili, per contaddistinguere immediatamente il contenuto
Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
Colore blu

Tipo senza vaschette
Lo spazio può essere suddiviso utilizzando le apposite vaschette descritte nella pagina precedente

Esecuzione con altezza 55 mm

Dimensioni LxP mm	298x284	354x323	421x361
Codice	N 2715 1001	N 2715 1003	N 2715 1005
N 2715/1 Cad. €			
Peso ca. kg	0,6	0,9	1,2

Esecuzione con altezza 78 mm

Dimensioni LxP mm	421x361	465x401
Codice	N 2715 2005	N 2715 2007
N 2715/2 Cad. €		
Peso ca. kg	1,4	1,8

A suddivisione variabile



421x361 mm

Tipo completo di vaschette altezza 47 mm

Esecuzione piccola - Dimensioni LxPxh **298**x284x55 mm

Con vaschette n°	13	15
Codice	N 2716 1013	N 2716 1015
N 2716/1 Cad. €		
Peso ca. kg	0,9	0,9

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh **354**x323x55 mm

Con vaschette n°	12	14
Codice	N 2716 3012	N 2716 3014
N 2716/3 Cad. €		
Peso ca. kg	1,2	1,3

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh **421**x361x55 mm

Con vaschette n°	25	45
Codice	N 2716 5025	N 2716 5045
N 2716/5 Cad. €		
Peso ca. kg	1,7	1,8

Altezza valigetta 55 mm



N 2716/1 gr. 13

Inserto laterale colorato



Contenitore portatile con per valigette Serie BOXXSER®
In polipropilene con maniglia per il trasporto
La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire con tutta sicurezza le valigette senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente
Completo di:
4 valigette N 2716/1 con 15 vaschette, dimensioni LxPxh **298**×284×55 mm
Portata max. 20 kg
Dimensioni di ingombro LxPxh 347×305×342 mm
Peso 6,5 kg

Codice N 2716 9000	N 2716/9	Cad.€	1

Tipo completo di vaschette altezza 69 mm

Esecuzione media - Dimensioni LxPxh **421**x361x78 mm

Con vaschette n°	14	20
Codice	N 2717 3014	N 2717 3020
N 2717/3 Cad. €		
Peso ca. kg	2	2

Esecuzione grande - Dimensioni LxPxh **465**x407x78 mm

Con vaschette n°	18	20
Codice	N 2717 5018	N 2717 5020
N 2717/5 Cad. €		
Peso ca. kg	2,5	2,6

Altezza valigetta 78 mm



N 2717/3 gr. 14

Materiale espanso per contenitori serie BOXXSER®
Per inserimento nelle valigette N 2715/1 (max. 2 pz.) e N 2715/2 (max. 3 pz.), per ottenere alloggiamenti aventi dimensioni secondo le proprie esigenze e per la custodia di oggetti delicati
Dimensioni LxPxh 393x273x20 mm

Codice N 2720 9000	N 2720/9	Cad. €	6



raaco Valigette professionali portautensili

Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi
Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenze
Complete di alloggiamenti e/o cassetti estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie esigenze e ripiano estraibile con maniglia
Con **coperchio ad apertura completa** per permettere una visione immediata del contenuto



Mod. Compact 20
Con ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti**
Dimensioni LxPxh **474x239**x190 mm
Peso ca. 1,9 kg

Codice N 2730 1000	N 2730/1	Cad. €	5



Mod. Compact 27
Con ampio **ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassetti nello scomparto inferiore**
Dimensioni LxPxh **474x239**x248 mm
Peso ca. 2,6 kg

Codice N 2730 2000	N 2730/2	Cad. €	4



Mod. Compact 47
Con ampio **ripiano superiore completo di 7 alloggiamenti con divisori e 2 cassetti nello scomparto inferiore**
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh **540x296**x292 mm
Peso ca. 4,6 kg

Codice N 2730 5000	N 2730/5	Cad. €	1



Mod. Compact 62
Con ampio **ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassetti nello scomparto inferiore**
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh **621x311**x322 mm
Peso ca. 7,1 kg

Codice N 2730 7000	N 2730/7	Cad. €	1



Accessori per valigette mod. Compact

Serie di 4 ruote
Ruote in gomma piena Ø 50 mm, montate su cuscinetti a sfera, 2 delle quali girevoli e 2 fisse con dispositivo di bloccaggio
Adatte per valigette N 2730/5 e N 2730/7

Codice N 2731 9000	N 2731/9	Cad. sr. €	1

raaco Dispenser a cassetti

Adatti per magazzini, laboratori, banchi vendita, officine, ecc. per avere sempre tutto in ordine e a portata di mano
Telaio in acciaio laccato, colore grigio
Completi di cassetti in polipropilene trasparente
Dotati di **fermo di sicurezza per impedire la caduta dei cassetti**
Parete posteriore forata per consentire l'eventuale fissaggio a parete o su pannelli forati
Dimensioni **LxPxh 306x150x552 mm**



Tipo con 8 cassetti profondità 155 mm
Dimensioni singolo cassetto Lxh 279x**64** mm
Peso ca. 3,2 kg

Codice N 2735 8000	N 2735/8	Cad. €	1



Tipo con 16 cassetti profondità 155 mm
Dimensioni singolo cassetto Lxh 139x**64** mm
Peso ca. 3,3 kg

Codice N 2735 1600	N 2735/16	Cad. €	1



Tipo con 24 cassetti profondità 155 mm
Dimensioni singolo cassetto Lxh 91x**64** mm
Peso ca. 3,6 kg

Codice N 2735 2400	N 2735/24	Cad. €	1



Tipo con 40 cassetti profondità 155 mm
Composto da:
36 cassetti, dimensioni singolo cassetto Lxh 67x**41** mm
3 cassetti, dimensioni singolo cassetto Lxh 91x**64** mm
1 cassetto, dimensioni Lxh 279x**64** mm
Peso ca. 3,9 kg

Codice N 2735 4000	N 2735/40	Cad. €	1



Tipo con 48 cassetti profondità 155 mm
Dimensioni singolo cassetto Lxh 67x**41** mm
Peso ca. 4,1 kg

Codice N 2735 4800	N 2735/48	Cad. €	1



Tipo con 60 cassetti profondità 155 mm
Dimensioni singolo cassetto Lxh 55x**41** mm
Peso ca. 4,1 kg

Codice N 2735 6000	N 2735/60	Cad. €	1



Colonna per dispenser a cassetti
In lamiera di acciaio verniciato colore grigio
Con **base girevole** su cuscinetti a sfera e 4 piedini regolabili per livellare la colonna
Adatta per alloggiare fino a 12 dispenser a cassetti sopra descritti
Portata max. 480 kg
Altezza 1760 mm - Diametro 680 mm
Peso 11,5 kg
Fornita **vuota,** senza dispenser

Codice N 2735 9000	N 2735/9	Cad. €	1

Telaio completo di contenitori (madie) ⟶ N 7 pag. 1011

raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica
Ganci in metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica
Si agganciano sui pannelli degli armadi N 8775, sui pannelli N 2747 e sui carrelli ABC DRIVER e HAZET, esercitando una pressione sulla clip
Possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati
Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.





Tipo singolo - In confezione da 5 ganci

Lunghezza mm	30	60	90
Codice	N 2745 1030	N 2745 1060	N 2745 1090
N 2745/1 La conf. €			



Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

Lunghezza mm	30	60
Codice	N 2745 2030	N 2745 2060
N 2745/2 La conf. €		



Tipo singolo piegato a 90° - In confezione da 5 ganci

Lunghezza mm	25	50	75
Codice	N 2745 3025	N 2745 3050	N 2745 3075
N 2745/3 La conf. €			



Tipo doppio piegato a 90°
Adatto per martelli - In confezione da 3 ganci

Lunghezza mm	40	50
Codice	N 2745 4040	N 2745 4050
N 2745/4 La conf. €		



Tipo a "C"
Adatto per martelli - In confezione da 3 ganci

Lunghezza mm	17	20
Codice	N 2745 5017	N 2745 5020
N 2745/5 La conf. €		



Tipo clip
Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Diametro mm	12	18	24
Codice	N 2745 7012	N 2745 7018	N 2745 7024
N 2745/7 La conf. €			



Tipo a uncino
Con l'impiego di due ganci posti uno vicino all'altro è possibile sostenere un trapano
Dimensioni 60x97x93 mm - In confezione da 4 ganci

Codice N 2745 9000	N 2745/9	La conf. €	4




Tipo a vaschetta
In resistente materiale plastico
Dimensioni LxPxh 108x58x83 mm

Codice N 2745 1200	N 2745/12	Cad. €	1



Portapunte per punte con codolo cilindrico
In resistente materiale plastico
Con 22 fori per punte Ø 1÷13 mm
Dimensioni LxPxh 94x77x65 mm

Codice N 2745 1400	N 2745/14	Cad. €	1



Pannello forato
In acciaio zincato galvanizzato, colore grigio
Predisposto per il fissaggio dei ganci sopra descritti
Con fori quadri da 10x10 mm, idoenei per ganci N 2745/1÷N 2745/14 ed N 8767÷N 8767/14
Si applica a parete tramite viti, ed è possibile collegare altri pannelli orizzontalmente e verticalmente
Dimensioni Lxh 540x440 mm - Spessore 11 mm

Codice N 2747 0000	N 2747	Cad. €	6

Carrello modulare - COMBY

In lamiera di acciaio e polipropilene
Composto da 3 moduli: 2 separabili e 1 fisso
Impugnatura telescopica regolabile in 3 posizioni, altezza max. 1 m
Con 2 ruote Ø 125 mm idonee per il superamento dei gradini
Chiusure in metallo per sganciare e utilizzare separatamente il modulo superiore e centrale
Modulo superiore completo di un ripiano portaoggetti estraibile
Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in metallo e foro per appendere un lucchetto
Altezza modulo 220 mm - Portata max. 15 kg
Modulo centrale completo di un cassetto singolo ad estrazione totale, dimensioni interne 390x125 mm
Con maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto
Altezza modulo 180 mm - Portata max. 10 kg
Modulo inferiore con vano a cestello altezza 265 mm, maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto
Altezza modulo 335 mm - Portata max. 20 kg
Dimensioni LxPxh 510x320x700/1000 mm - Peso vuoto ca. 13,3 kg

Codice N 3185 1000	N 3185/1	Cad. €	1



Carrello modulare

Set composto da 3 valige modulari (2 staccabili e 1 fissa) adatte per lo stoccaggio sicuro di utensili ed elettroutensili
Costruzione **in ABS ad alta resistenza con nervature di rinforzo** per un'ottima tenacità all'usura, agli agenti atmosferici e agli urti
Impugnatura telescopica regolabile da 700÷1000 mm
Con 2 ruote Ø 175 mm idonee al superamento di gradini che garantiscono grande manovrabilità anche su terreni accidentati
La guarnizione situata nell'incavo di ogni coperchio ne stabilizza la chiusura e impedisce alla polvere e all'acqua di penetrare all'interno
Impermeabili e lavabili anche con idropulitrice
Chiusure in plastica per sganciare e utilizzare separatamente il modulo superiore e centrale
Tutte le valige sono dotate di foro per applicare un lucchetto di sicurezza
Dimensioni complessive **L×P×h 600×467×894 mm**
Peso vuoto ca. 19,1 kg
Modulo superiore
Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in materiale plastico
Dimensioni: esterne 585×385×190 mm - interne 519×305×97 mm
Portata 50 kg - Capacità 15,5 l
Interno con 2 divisori rimovibili con spaziatura 240 mm e 6 contenitori aventi dimensioni 145×110×90 mm (2 pz.) e 60×110×90 mm (4 pz.) - Peso 5,2 kg
Modulo centrale
Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in materiale plastico
Dimensioni: esterne 585×385×320 mm - interne: 519×305×245 mm
Portata 50 kg - Capacità 38 l
Interno con 2 divisori rimovibili con 2 cinturini in gomma - Peso 5,8 kg
Modulo inferiore
Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in materiale plastico
Dimensioni: esterne 585×438×690 mm - interne 440×260×330 mm
Portata 50 kg - Capacità 50 l
Interno con 2 divisori rimovibili con 2 cinturini in gomma - Peso 8,1 kg

Codice N 3186 3000	N 3186/3	Cad. €	1


Modulo superiore


Modulo centrale


Modulo inferiore



Carrello multiuso - KART

Corpo in lamiera di acciaio termoverniciata, argento e blu RAL 5007
Ripiano intermedio regolabile a 3 altezze
Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli di cui 1 con dispositivo di bloccaggio
Fornito smontato (viti e dadi per il montaggio inclusi)

Portata max	kg	200 (distribuita sui 3 ripiani)
Dimens. di ingombro LxPxh	mm	781x440x836
Dimensioni ruote ØxL	mm	100x25
Peso vuoto ca.	kg	21


Codice N 3215 1000	N 3215/1	Cad. €	1

Ripiano aggiuntivo in lamiera termoverniciata, con bordo rialzato


Codice N 3215 6000	N 3215/6	Cad. €	—	1

Vaschetta portaminuteria in lamiera termoverniciata
Con 3 scomparti e bordo rialzato

Codice N 3215 7000	N 3215/7	Cad. €	—	1








Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote in polipropilene: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. RUNNER
Con **7 cassetti** dimensioni interne utili LxP 525x393 mm **ad estrazione totale** (100%), scorrevoli su guide telescopiche, con leva di bloccaggio laterale
Con **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**
Vano laterale con porta con serratura, con 2 chiavi e completo di vaschetta
Ripiano superiore in materiale plastico con scomparti porta oggetti



N° e altezza cassetti		6 h 73,5 - 1 h 151 mm
Portata per cassetto	kg	45
Dim. ruote ØxL	mm	127x32
Portata max. carrello	kg	480
Dim. di ingombro LxPxh	mm	842x450x896
Peso vuoto ca.	kg	58
Quote carrello RUNNER		

Codice N 3192 6000	**N 3192/6**	Cad. **€**	1




Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. FASTBOY

Con **7 cassetti dimensioni interne utili** LxP 568x398 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino
Ripiano superiore in materiale plastico
Ruote in polipropilene




N° e altezza cassetti		5 h 75 - 2 h 154 mm
Portata per cassetto	kg	30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	450
Dim. di ingombro LxPxh	mm	710x460x965
Peso vuoto ca.	kg	55
Quote carrello FASTBOY		

Codice N 3195 7000 **N 3195/7** Cad. **€** 1

Mod. PILOT

Con **7 cassetti dimensioni interne utili** LxP 570x410 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, completi di tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**
Colonne portanti con protezione antiurto
Ripiano superiore in materiale plastico con scomparti porta utensili
Completo di supporto portarotoli e vaschetta porta oggetti



N° e altezza cassetti		2 h 54 - 4 h 112 - 1 h 170 mm
Portata per cassetto	kg	25 - 30 - 30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata* max. carrello	kg	300
Dim. di ingombro LxPxh	mm	800x477x1032
Peso vuoto ca.	kg	73
Quote carrello PILOT		

Codice N 3197 7000 **N 3197/7** Cad. **€** 1

* portata indicata escluso peso del CO-PILOT


Mod. CO-PILOT

Cassettiera studiata per essere agganciata e sovrapposta al carrello PILOT
Con **4 cassetti dimensioni interne utili** LxP 570x410 mm ad estrazione totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche, forniti con tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**
Completa di 2 maniglie per il trasporto e 2 vaschette laterali
Copertura con apertura con 2 molle a gas



La cassettiera **CO-PILOT** è predisposta per essere sovrapposta al carrello **PILOT** facendo coincidere il fondo alla sagomatura del ripiano superiore




N° e altezza cassetti		3 h 54 - 1 h 83 mm
Portata per cassetto	kg	15
Portata max. cassettiera	kg	115
Dim. di ingombro LxPxh	mm	801x476x446
Peso vuoto ca.	kg	40
Quote cassettiera CO-PILOT		

Codice N 3197 4000 **N 3197/4** Cad. **€** 1

Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. VAN
Con ripiano in acciaio inossidabile impermeabile e resistente ai solventi
Completo di **7 cassetti** ad estrazione totale (100%) con tappetino in EVA, sistema di apertura singola e chiusura centralizzata
Maniglia robusta, fissata direttamente alla struttura
Dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
Pannelli laterali forati, ideali per appendere ganci portautensili e accessori vari


N° e altezza cassetti		5 h 54 mm - 2 h 154 mm
Portata per cassetto	kg	25
Dim. ruote ØxL	mm	300
Portata max. carrello	kg	125x50
Dim. di ingombro LxPxh	mm	830x460x680
Peso vuoto ca.	kg	50
Quote carrello VAN		

Codice N 3198 5007	**N 3198/5**	Cad. **€**	1

Ripiano superiore in acciaio inossidabile



Mod. DRIVER
Con **7 cassetti,** dimensioni interne utili LxP 569x397 mm, **ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**
Parete laterale fessurata per agganciare ganci portautensili vedere N 2745/1 fino a N 2745/14 e accessori
Ripiano superiore in materiale plastico, con fori e scomparti
Maniglia cromata opaca fissata alla struttura
Ruote in gomma piena con cuscinetti a sfera
Fornito con portachiavi, vaschetta in lamiera porta bombolette, flaconi, ecc.
N 3200 - Con **cassetti blu RAL 5014**
N 3200/1 - Con **cassetti grigio RAL 7012**


N° e altezza cassetti		5 h 75 mm - 2 h 150 mm
Portata per cassetto	kg	30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	600
Dim. di ingombro LxPxh	mm	895x470x990
Peso vuoto ca.	kg	65
Quote carrello DRIVER		

Codice N 3200 0000	**N 3200**	Cad. **€**	4
CodiceN 3200 1000	**N 3200/1**	Cad. **€**	1



Personalizzazione per carrello DRIVER N 3200 e N 3200/1
Kit di 2 adesivi prespaziati con il tuo logo:
1 adesivo frontale sull'ultimo cassetto
Dimensioni max. Lxh 500x80 mm
1 adesivo laterale sulla parete di sinistra del carrello
Dimensioni max. Lxh 625x100 mm

Codice N 3200 9000	**N 3200/9**	La cp. **€**	1



Accessori per carrelli portautensili DRIVER ⟶ N 0 pag. 936

Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi


Mod. VAN XL
Costruzione robusta e di elevata qualità
Con ripiano in acciaio inossidabile impermeabile e resistente ai solventi
Vano laterale con 2 ripiani interni e porta completa di serratura
Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** con tappetino in EVA, sistema di apertura singola e chiusura centralizzata
Maniglia robusta, fissata direttamente alla struttura
Dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
Pannelli laterali forati, ideali per appendere ganci portautensili e accessori vari


Vano laterale



N° e altezza cassetti		7		
Portata per cassetto	kg	25		
Dim. ruote ØxL	mm	125x50		
Portata max. carrello	kg	400		
Dim. di ingombro LxPxh	mm	830x460x1040		
Peso ca.	kg	62		
Codice N 3205 5007		**N 3205/5**	Cad. **€**	1

Mod. TRUCK
Costruzione robusta e di elevata qualità
Con **7 cassetti frontali** dimensioni interne utili LxP 568x398 mm **e 3 cassetti laterali** dimensioni interne utili LxP 283x398 mm, **ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su guide telescopiche e completi di tappetino
Pareti frontale e posteriore fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili (N 2745/1÷N 2745/14) e accessori vari
Ripiano superiore con tappetino in EVA con spessore 10 mm
Vano posteriore con **2 ripiani regolabili**
Vano laterale con **1 ripiano regolabile e porta** con chiusura con serratura
Con **2 robuste maniglie** in acciaio con bracci di fissaggio in materiale plastico







N 3208/11

N° e altezza cassetti		6 h 75 mm - 3 h 154 mm - 1 h 233 mm		
Portata per cassetto	kg	40		
Dim. ruote ØxL	mm	125x50		
Portata max. carrello	kg	650		
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1303x791x1024		
Peso vuoto ca.	kg	122		
Codice N 3208 1100		**N 3208/11**	Cad. **€**	1

Esecuzione completa di ripiano superiore in legno di faggio multistrato N 3208/19
Dimensioni del ripiano 116x775 mm
Spessore 40 mm


Vista posteriore

Codice N 3208 1200	**N 3208/12**	Cad. **€**	1



N 3208/12

Ripiano superiore in legno per carrello portautensili TRUCK
In legno di faggio multistrato trttato con impregnante trasparente
Dimensioni 1116x775 mm - Spessore 40 mm

Codice N 3208 1900	**N 3208/19**	Cad. **€**	1

Accessori per carrelli portautensili DRIVER



Porta bombolette
In lamiera termoverniciata
Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione
Dimensioni LxPxh 342x95x109 mm

Codice N 3209 2000	N 3209/2	Cad. €	1



Porta documenti
In lamiera termoverniciata
Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione
Dimensioni LxPxh 265x80x105 mm

Codice N 3209 3000	N 3209/3	Cad. €	1




Porta bobine di carta N 9915
In lamiera termoverniciata
Si fissa alla parete fessurata tramite appositi ganci in dotazione
Dimensioni LxPxh 340x230x100 mm - Senza bobine

Codice N 3209 4000	N 3209/4	Cad. €	1



Set di divisori per cassetti con altezza 75 mm
In lamiera di acciaio
Composto da:
4 divisori longitudinali
7 divisori trasversali larghezza 150 mm
6 divisori trasversali larghezza 110 mm
Fornito con 2 pannelli per il fissaggio

Codice N 3209 6075	N 3209/6	Cad. €	1



Ripiano portacomputer
Adatto per carrelli DRIVER N 3200 e N 3200/1
Possibilità di montaggio in uno dei 4 angoli del ripiano del carrello DRIVER
In acciaio spessore 1,2 mm
Con sponde di contenimento - Girevole a 360° con inclinazione regolabile
Dimensioni LxP 402x301 mm

Codice N 3209 7000	N 3209/7		1

Ripiano superiore in materiale plastico
Con fori per alloggiare giraviti e scomparti portautensili

Codice N 3209 9000	N 3209/9	Cad. €	1

Portautensili magnetico

Con magnete a forte tenuta su entrambi i lati
Adatto per avere in ordine gli utensili e per l'aggancio a pareti metalliche, con impugnatura snodata per facilitarne il distacco
Cuscinetto anti-graffio di protezione sul lato posteriore
Lunghezza totale 300 mm

Codice N 2271 0000	N 2271	Cad. €	1



HAZET Carrello multiuso

Mod. 167 T *Assistent*

Carrello di servizio in lamiera di acciaio saldata
Adatto per officine, garages, magazzini, ecc. per avere sempre un comodo ripiano di appoggio
Ripiano superiore in materiale plastico con divisori, reclinabile di 90° per ridurre lo spazio di ingombro
Inseribile sotto la scocca degli autoveicoli con altezza minima da terra di 130 mm
Regolabile in altezza da 950 a 1300 mm, passo 25 mm (15 regolazioni)
Comoda movimentazione anche a pieno carico
Con 4 ruote Ø 50 mm di cui 2 girevoli con freno
Portata max. ripiano di lavoro 35 kg
Dimensioni di ingombro LxPxh 740x810x950÷1300 mm
Peso 17,9 kg

Codice N 3221 0000	N 3221	Cad. €	1



Pannello forato
Da applicare al ripiano del carrello N 3221
Adatto per applicare ganci N 3238/19 e supporto porta documenti N 3238/9
Dimensioni LxPxh 410x210x100 mm

Codice N 3222 1000	N 3222/1	Cad. €	1



Ripiano in lamiera di acciaio
Da posizionare sulla base del carrello
Portata 95 kg
Dimensioni LxPxh 770x770x50 mm


Codice N 3222 4000	N 3222/4	Cad. €	1



Assortimento di 11 ganci portautensili - Composto da:
2 ganci con uncino doppio piegato lunghezza 30 e 60 mm
2 ganci con uncino piegato lunghezza 25 e 50 mm
2 ganci con uncino largo doppio piegato lunghezza 40 e 50 mm
3 ganci a clip con presa Ø 12 - 18 - 24 mm
2 ganci a cestino Øxh 30x80 e 50x114 mm

Codice N 3238 1900	N 3238/19	Cad. €	1






Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 160 *Mini-Assi*

Richiudibile, con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto
Completo di 2 ripiani intermedi con suddivisori fissi

Portata max. carichi statici	kg	150
Portata max. carichi in movimento	kg	75
Dim. di ingombro LxPxh	mm	590x345x950 (chiuso h 435 mm)
Peso	kg	14,5
Quote *Mini-Assi*		

Codice N 3225 4000 **N 3225/4** Cad. **€** 1



Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 166 N *Assistent*

Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto
Con **colonnine ribaltabili** utilizzabili come maniglia per il trasporto, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad **altezza ca. 1 m**
Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)


Portata max carichi statici	kg	300
Portata max carichi in movimento	kg	150
Dimensioni LxPxh	mm	650x415x965
Peso	kg	24,5
Quote carrello 166 N *Assistent*		

Codice N 3226 0800 **N 3226/08** Cad. **€** 1


Richiudibile, con colonnine ribaltabili

Mod. 166 C *Assistent*

Esecuzione arrotondata, **ad elevata capacità contenitiva**: circa il 50% di volume in più a disposizione, senza spigoli, con ampia fascia antiurto
Vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi
Richiudibile, colonnine ribaltabili utilizzabili come maniglia per il trasporto
Con 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi
Ripiano superiore **di lavoro ad altezza ca. 1 m** con tavola in legno di faggio
Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso)

Portata max carichi statici	kg	300
Portata max carichi in movimento	kg	300 (chiuso)
Dimensioni LxPxh (aperto/chiuso)	mm	725x398x1098 / 642
Peso	kg	31
Quote carrello 166 C *Assistent*		

Codice N 3226 1000 **N 3226/1** Cad. **€** 1


Richiudibile, con colonnine ribaltabili


Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 173-1 *Assistent*

Con **capacità doppia di carico** rispetto ai carrelli standard **con solo il 20% in più di ingombro**
Completo di **8 cassetti ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su cuscinetti a sfere
Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta
Ripiano superiore in termoformato antiolio e antiscivolo con scomparti portautensili e minuteria
Chiusura centralizzata con 2 chiavi
Maniglia fissata direttamente alla parete laterale
Con ripiano laterale estraibile per aumentare ulteriormente lo spazio d'appoggio e **cassettina laterale con chiusura a chiave** per alloggiare di strumenti valore
Fornito con 21 divisori per allestire i cassetti secondo le proprie esigenze




N° e altezza cassetti		7 pz. 70 mm - 1 pz. 150 mm
Portata max.	kg	750
Portata max. per cassetto	kg	35
Dim. di ingombro LxPxh	mm	910x590x1061
Peso vuoto ca.	kg	139
Quote carrello 173-1 *Assistent*		

Codice N 3230 3000	**N 3230/3**	Cad. **€**	1

Mod. 177 *Assistent*

Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%),** completi di un suddivisorio, scorrevoli su cuscinetti a sfera
Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO per aprire un solo cassetto alla volta
Ripiano superiore in termoformato antiolio con scomparti portautensili
Maniglia di movimentazione fissata direttamente alla struttura
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi
La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti



N° e altezza cassetti		6 pz. 80 mm - 1 pz. 165 mm
Portata per cassetto	kg	20
Portata max. carrello	kg	300
Dim. di ingombro LxPxh	mm	778x496x913
Peso vuoto ca.	kg	62
Quote carrello 177 *Assistent*		

Codice N 3232 1007	**N 3232/1**	Cad. **€**	1


Accessori per carrelli portautensili

Divisori in lamiera di acciaio per cassetti - Per carrelli N 3232/1
In confezione da 5 pezzi - Lunghezza **347 mm**



Altezza	**mm**	**120**
Codice		**N 3238 1120**
N 3238/1	**La cf. €**	

Tappetino antiscivolo per cassetti
Dimensioni 523x348 mm - Per carrelli N 3232/1



Codice N 3238 4000	**N 3238/4**	Cad. **€**	1


Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Costruzione robusta e di elevata qualità **interamente in lamiera di acciaio termoverniciata,** con 4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili
Senza utensili



Mod. 178 N-7 *Assistent*

Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su cuscinetti a sfere
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi
Maniglia fissata direttamente alla struttura


N° e altezza cassetti		5 pz. 75 mm - 2 pz. 160 mm
Portata per cassetto	kg	20
Portata max. carrello	kg	480
Dim. di ingombro LxPxh	mm	781x498x1037
Peso vuoto ca.	kg	74,1
Quote 178 N-7 *Assistent*		

Codice N 3232 5000 **N 3232/5** Cad. **€** 1

Mod. 178 NK-3 *Assistent*

Cassettiera con **3 cassetti ad estrazione totale (100%)**
Adatta per essere sovrapposta al carrello N 3232/5, rimuovendo il ripiano che può essere riutilizzato sulla cassettiera - Con 2 maniglie per il trasporto integrate nella struttura
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi - Ripiano superiore fornibile a richiesta




N° e altezza cassetti		3 pz. 75 mm
Portata per cassetto	kg	20
Dim. di ingombro LxPxh	mm	706x498x379
Peso vuoto ca.	kg	33,7
Quote 178 NK-3 *Assistent*		

Codice N 3232 6000 **N 3232/6** Cad. **€** 1

Mod. 179-N7 *Assistent*

Con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, dotate di protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza
Volume a disposizione **per ogni cassetto aumentato del 13%** rispetto al carrello N 3232/4
Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:
1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto,
3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO
Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche e personalizzabili con etichette per l'individuazione del contenuto e completi di un divisorio
Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore
La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti



N° e altezza cassetti		5 pz. 77 mm - 2 pz. 162 mm
Portata per cassetto	kg	25
Portata max. carrello	kg	540
Dim. di ingombro LxPxh	mm	785x518x1020
Peso vuoto ca.	kg	90
Quote 179N-7 *Assistent*		

Codice N 3232 7000 **N 3232/7** Cad. **€** 1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Senza utensili

Mod. 179 XL-7 *Assistent*

Esecuzione extra-large con capacità dei cassetti aumentata del 40%
Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate con paraspigoli in gomma, che danno più stabilità al carrello e maggiore protezione contro gli urti
Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche, **a chiusura automatica e ammortizzata**
Con doppio sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:
1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto
Ripiano superiore in acciaio inossidabile, adatto per sopportare carichi superiori con scomparti portautensili in materiale plastico e bordi rialzati per evitare la caduta degli utensili
Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore
Pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello per proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti




N° e altezza cassetti		5 pz. 72 mm - 2 pz. 157 mm
Dim. interne cassetti	mm	696x398
Portata per cassetto	kg	40
Portata max. carrello	kg	**1000**
Dim. di ingombro LxPxh	mm	**980**x503x1027
Peso vuoto ca.	kg	101
Quote carrello 179XL *Assistent*		

Codice N 3233 3000	**N 3233/3**	Cad. **€**	1

Mod. 179-10 *Assistent*

Costruzione robusta e di elevata qualità con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, dotate di protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza
Volume a disposizione **per ogni cassetto aumentato del 13% rispetto al carrello N 3232/4**
Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello:
1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto,
3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO
Completo di **10 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su guide telescopiche e personalizzabili con etichette per l'individuazione del contenuto e completi di un divisorio
Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili
Maniglia di movimentazione integrata
La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti



N° e altezza cassetti		8 pz. 80 mm - 2 pz. 165 mm
Portata per cassetto	kg	25
Portata max. carrello	kg	415
Dim. di ingombro LxPxh	mm	739x502x1324
Peso vuoto ca.	kg	113
Quote carrello 179-10 *Assistent*		

Codice N 3234 1000	**N 3234/1**	Cad. **€**	1

Banchi da lavoro

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Costruzione robusta, interamente in lamiera di acciaio termoverniciata e di elevata qualità
Colonne portanti maggiorate che danno più stabilità al carrello, con protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza
4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui
Pareti laterali fessurate e personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti
Senza utensili



Mod. 179 NW-7
Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm**, trattato** secondo le norme che regolano l'ambiente
Chiusura centralizzata con 2 chiavi **che consente di chiudere cassetti e porta contemporaneamente**
Completo di **7 cassetti ad estrazione totale (100%)** scorrevoli su cuscinetti a sfere adatti per alloggiamenti Safety-Insert-System da 1/3+50 mm
- 6 cassetti altezza 81 mm portata 25 kg
- 1 cassetto altezza 166 mm portata 40 kg
Vano laterale completo di porta e ripiano regolabile in altezza
Retro del pannello con condotto per il passaggio di cavi elettrici


N° e altezza cassetti		6 h 81 mm - 1 h 166 mm		
Dim. ruote ØxL	mm	125x50		
Portata cassetti	kg	25 (h 81 mm) - 40 (h 166 mm)		
Portata ripiani	kg	15 (rimovibile) - 35 (fisso)		
Portata max. carrello	kg	750		
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1150x600x965		
Codice N 3235 7000	**N 3235/7**	Cad. **€**		1

Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System


In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistent*
Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- 172x342 mm, che occupa **1/3 del cassetto;**
- 172x392 mm, che occupa **1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179;**
- 344x348 mm, che occupa **2/3 del cassetto;**
- 519x348 mm, che occupa **3/3 del cassetto**



Assortimento di 10 giraviti ⊖ ⊕ tricomponenti in alloggiamento da ⅓ + 50 mm
Composto da:
4 giraviti ⊖ 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti ⊕ PH 1 - 2
2 giraviti nani ⊖ 3,5x25 - 5,5x25 mm
2 giraviti nani ⊕ PH 1 - 2




+ 50 mm




Codice N 6858 2010	**N 6858/2**	Cad. **€**	1

Assortimento di 6 giraviti ⊖ ⊕ con lama passante in alloggiamento da ⅓ + 50 mm
Composto da:
3 giraviti ⊖ 4,5x75 - 5,5x100 - 7x125 mm
3 giraviti ⊕ PH 1 - 2 - 3




+ 50 mm



Codice N 6858 2206	**N 6858/22**	Cad. **€**	1

Assortimento di 15 giraviti ⊖ ⊕ ✪ per microelettronica in alloggiamento da ⅓ + 50 mm
Composto da:
4 giraviti ⊖ 1,5x0,3 - 2,0x0,4 - 2,5x0,4 - 3,0x0,5 mm
3 giraviti ⊕ PH 00 - 0 - 1
7 giraviti ✪ T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15
1 giravite cercafase ⊖ 150x0,5x2,8 mm



+ 50 mm



Codice N 6858 7015	**N 6858/7**	Cad. **€**	1

N 1 → pag. 946

HAZET Accessori per carrelli portautensili

Divisori in lamiera di acciaio per cassetti
In confezione da 5 pezzi
N 3238/1 - Lunghezza **347 mm** - Per carrelli N 3232/1
N 3238/2 - Lunghezza **397 mm** - Per carrelli N 3230/3 - N 3232/7 - N 3235/1

Altezza mm	60	120
Codice	N 3238 1060	N 3238 1120
N 3238/1 La cf. €	—	
Codice	N 3238 2060	N 3238 2120
N 3238/2 La cf. €		



Tappetino antiscivolo per cassetti
N 3238/4 - Dimensioni 523x348 mm - Per carrelli N 3232/1
N 3238/5 - Dimensioni 529x394 mm - Per carrelli N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 4000	N 3238/4	Cad. €	1
Codice N 3238 5000	N 3238/5	Cad. €	1



Supporto con 3 alloggiamenti per bombolette spray e portaflaconi
Per carrelli N 3232/1 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 8000	N 3238/8	Cad. €	1



Supporto porta documenti da fissare sulle pareti laterali forate
Per carrelli N 3232/1 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 9000	N 3238/9	Cad. €	1



Cestino porta carta da fissare sulle pareti laterali forate
Per carrelli N 3232/1 - N 3232/7 - N 3235/1

Codice N 3238 1200	N 3238/12	Cad. €	1



Supporto per bobine di carta da fissare sulle pareti laterali forate - Larghezza 300 mm
Per carrelli N 3232/1 - N 3232/7 - N 3235/1 - Senza rotolo

Codice N 3238 1400	N 3238/14	Cad. €	1



Assortimento di 11 ganci portautensili
Adatti per attrezzare le pareti forate dei carrelli N 3232/7 - N 3235/1
Composto da:
2 ganci con uncino doppio piegato lunghezza 30 e 60 mm
2 ganci con uncino piegato lunghezza 25 e 50 mm
2 ganci con uncino largo doppio piegato lunghezza 40 e 50 mm
3 ganci a clip con presa Ø 12 - 18 - 24 mm
2 ganci a bicchiere Øxh 30x80 e 50x114 mm

Codice N 3238 1900	N 3238/19	Cad. €	1



raaco Ganci per pannelli forati

In metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica
Ganci in metallo con clip per l'aggancio in resina sintetica
Si agganciano sui pannelli degli armadi N 8775, sui pannelli N 2747 e sui carrelli ABC DRIVER e HAZET, esercitando una pressione sulla clip
Possono essere facilmente rimossi per essere riposizionati
Sono adatti per appendere in modo pratico utensili, attrezzi, raccordi, oggetti vari, ecc.

Tipo doppio - In confezione da 3 ganci

Lunghezza mm	30	60
Codice	N 2745 2030	N 2745 2060
N 2745/2 La conf. €		



Tipo clip
Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Tipo clip
Adatto per utensili e oggetti di dimensioni diverse - In confezione da 6 ganci

Diametro mm	12	18	24
Codice	N 2745 7012	N 2745 7018	N 2745 7024
N 2745/7 La conf. €			




N 0 → pag. 930

HAZET Armadio portautensili



In robusta lamiera di acciaio termoverniciata, colore azzurro
Pannelli con **pareti interne fessurate** personalizzabili a piacere con serie di ganci portautensili N 3240/2 e accessori
Adatto per essere posizionato anche su banchi da lavoro
Con **saracinesca** e gancio per chiusura con lucchetto per la custodia sicura degli utensili contenuti
Completo di staffa per il fissaggio a muro
Fornito senza ganci portautensili
Dimensioni di ingombro LxPxh 640x250x1000 mm
Peso vuoto ca. 27 kg
Fornito **senza** utensili



Codice N 3240 1000	N 3240/1	Cad. €	1

Serie di ganci portautensili per armadio N 3240/1
Supporti interamente in resina sintetica, completi di viti per il fissaggio alle pareti
Composta da:
1 supporto per 17 chiavi a forchetta,
1 supporto per 8 chiavi (6x7÷20x22 mm)
1 supporto per 3 chiavi poligonali (21x23÷30x32 mm),
1 supporto per 4 utensili con attacco da ½"
1 supporto con 7 alloggiamenti per scalpelli, bulini, cacciaspine
2 supporti per martelli o chiavi combinate
1 supporto per flessometri
1 portautensili con 20 molle N 2271/11
1 supporto con 3 ganci piegati,
15 ganci piegati a 90°
4 ganci in acciaio piegati a "L"



Codice N 3240 2000	N 3240/2	Cad. €	1

Pannello forato portautensili → N 3 pag. 985

Lucchetti

Corpo robusto in ottone lucido con arco/cilindro in acciaio temperato
Con 3 chiavi fresate (escluso N 3244/1) e doppio bloccaggio di sicurezza

Tipo ad arco

Larghezza corpo	mm	30	40*
Codice		N 3243 7030	N 3243 7040
N 3243/7	Cad. €		
Altezza corpo	mm	28	33
Ø arco	mm	5	6



***** Con gommino anti-infiltrazione

Tipo ad arco lungo, lunghezza 63 mm
Con gommino antinfiltrazione

Larghezza corpo	mm	40
Codice		N 3243 8040
N 3243/8	Cad. €	
Altezza corpo	mm	33
Ø arco	mm	6



Tipo rettangolare, con chiusura orizzontale
Cilindro Ø 12 mm - Altezza corpo 48 mm

Larghezza corpo	mm	75
Codice		N 3243 9075
N 3243/9	Cad. €	



Tipo a combinazione con tre rulli per impostare la combinazione desiderata

Altezza corpo	mm	35
Codice		N 3244 1035
N 3244/1	Cad. €	
Larghezza corpo	mm	27
Ø arco	mm	5



Cassaforte tubolare

Mod. Tube In
Corpo e coperchio di chiusura in acciaio
Con serratura di sicurezza Kaba con 2 chiavi
Dimensioni: esterne Ø x lungh. 100x175 mm - interne: Ø x prof. 90x150 mm
Utilizzo: ideale per installazioni orizzontali a parete o verticali a pavimento in luoghi nascosti e di difficile individuazione
Il coperchio piano e la serratura a filo, permettono di coprirla con qualsiasi oggetto
Montaggio: praticare un foro del diametro di 100 mm con profondità 175 mm, inserire la cassaforte e con una chiave maschio esagonale lunga da 6 mm girare in senso orario la vite nella base della cassaforte fino al bloccaggio, la base della cassaforte si espande ed evita così l'estrazione della stessa.





Codice N 3244 9000	N 3244/9	Cad. €	1

Cassetta di emergenza

In materiale plastico ad alta resistenza agli urti
Adatta per installazione nelle vicinanze di ascensori, uscite di sicurezza, dispositivi antincendio, ecc.
Completa di martelletto e catena con 2 chiavi
Con finestrella dimensioni 60x110 mm
Dimensioni LxPxh 170x170x50 mm
Fornita con tasselli e viti per il fissaggio a parete - Colore rosso



Codice N 3245 3000	N 3245/3	Cad. €	1

Armadietti portachiavi

In lamiera di acciaio stampata, verniciata
Completi di ganci numerati e portaetichette
Predisposti per il fissaggio a parete
Forniti con 2 chiavi
Colore grigio



Con numero ganci		10	24	48	90	108
Codice		N 3245 6012	N 3245 6020	N 3245 6040	N 3245 6070	N 3245 6110
N 3245/6	Cad. €					
Dimensioni LxPxh	mm	152x65x115	180x60x250	180x80x250	240x80x300	240x80x300

Portachiavi con etichetta
Con foro e anello metallico
Dimensioni 54x22 mm
In confezione da 10 portachiavi





Codice N 3245 8000	N 3245/8	La conf. €	1

KEY-BAK Portachiavi - Made in U.S.A.

Tipo a disco con 4 anelli portachiavi e moschettone
Adatto per tenere le chiavi organizzate in anelli diversi che possono essere rimossi individualmente
Per il rilascio della chiave da utilizzare basta far scorrere l'anello fino all'apposita apertura e premere il pulsante
Anelli portachiavi in acciaio Ø 15 mm



Codice N 3246 3000	N 3246/3	Cad. €	12

Con alloggiamento in policarbonato resistente alle corrosioni, con meccanismo interno di ritorno del cavo testato e protetto contro le infiltrazioni di polvere
Con clip posteriore per aggancio a passanti di pantaloni, tasche e cinture


Tipo a disco rimovibile dalla clip con semplice rotazione
Alloggiamento Ø 4,5 mm
Cavo in poliestere estensibile fino a 900 mm e anello portachiavi Ø 25 mm



N 3246/4

Codice N 3246 4000	N 3246/4	Cad. €	12

Tipo a disco con cavo retrattile
Alloggiamento Ø 50 mm
Cavo in acciaio, rivestito con guaina in nylon, estensibile fino a 1,2 m con anello portachiavi Ø 30 mm
Con fermo di sicurezza per trattenere grossi mazzi di chiavi e utensili e evitare parziali estensioni del cavo



N 3246/6

N 3246/7

Codice N 3246 6000	N 3246/6	Cad. €	12

KEY-BAK Portatessere - Made in U.S.A.

Tipo a rondella con spilla
Modello in plastica Ø 30 mm, con cavo in nylon estensibile fino a 600 mm ed anello portachiavi Ø 18 mm
Ideale per uffici, banche, aeroporti ecc.





Codice N 3246 7000	N 3246/7	Cad. €	12

Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili


Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistent*

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **172x342 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **172x392 mm,** che occupa **1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179;**
- **344x348 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **519x348 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**




Assortimento di 6 giraviti in alloggiamento da 1/3
Composto da:
4 giraviti da 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 mm
2 giraviti PH 1 - 2

Codice N 6858 1000	N 6858/1	Cad. €	1




Assortimento di 10 giraviti tricomponenti in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
4 giraviti 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
2 giraviti PH 1 - 2
2 giraviti nani 3,5x25 - 5,5x25 mm
2 giraviti nani PH 1 - 2

Codice N 6858 2010	N 6858/2	Cad. €	1	+ 50 mm




Assortimento di 6 giraviti con lama passante in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
3 giraviti 4,5x75 - 5,5x100 - 7x125 mm
3 giraviti PH 1 - 2 - 3

Codice N 6858 2206	N 6858/22	Cad. €	1	+ 50 mm




Assortimento di 5 giraviti in alloggiamento da 1/3
Composto da:
5 giraviti T10H - T15H - T20H - T25H - T30H

Codice N 6858 3000	N 6858/3	Cad. €	1



Assortimento di 6 giraviti con impugnatura in alloggiamento da 1/3
Composto da:
6 giraviti 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Codice N 6858 6000	N 6858/6	Cad. €	1



Assortimento di 15 giraviti per microelettronica in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
4 giraviti 1,5x0,3 - 2,0x0,4 - 2,5x0,4 - 3,0x0,5 mm
3 giraviti PH 00 - 0 - 1
7 giraviti T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15
1 giravite cercafase 150x0,5x2,8 mm

Codice N 6858 7015	N 6858/7	Cad. €	1	+ 50 mm



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistent*

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **172x342 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **172x392 mm,** che occupa **1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179;**
- **344x348 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **519x348 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**



Assortimento di 12 chiavi a forchetta doppia in alloggiamento da 1/3
Composto da:
12 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -14x15 - 16x18 - 17x19 - 20x22 - 21x23 - 24x28 - 30x32 - 34x36

Codice N 6858 1312	N 6858/13	Cad. €	1

1/3 + 50 mm



Assortimento di 6 chiavi combinate a cricchetto in alloggiamento da 1/3
Composto da:
6 chiavi da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

Codice N 6858 1400	N 6858/14	Cad. €	1

1/3



Assortimento di 12 chiavi combinate a cricchetto in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
12 chiavi da 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
4 adattatori con attacco ■

Codice N 6858 1516	N 6858/15	Cad. €	1

1/3 + 50 mm



Assortimento di 9 chiavi poligonali in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm

Codice N 6858 1609	N 6858/16	Cad. €	1

1/3 + 50 mm



Assortimento di 15 chiavi poligonali in alloggiamento da 1/3 + 50 mm
Composto da:
15 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 - 30x34 mm

Codice N 6858 1715	N 6858/17	Cad. €	1

1/3 + 50 mm




Assortimenti di chiavi a bussola e accessori in alloggiamento da 1/3

Composto da **42 utensili attacco 1/4"**
10 bussole da 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 bussole lunghe da 8 - 10 - 13 mm
1 leva a cricchetto
2 prolunghe da 50 - 100 mm
1 portabussole con attacco
1 leva a "T" con attacco scorrevole
1 bussola portainserti
22 inserti
1 raccordo portainserti con attacco ¼" - E 6,3 mm

Codice N 6858 1900	N 6858/19	Cad. €	1

1/3

1/4 6,3 mm




Composto da **36 utensili attacco 3/8"**
13 bussole da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
6 bussole E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14
12 inserti
1 leva a cricchetto
1 snodo cardanico
2 prolunghe da 125 - 250 mm
1 bussola intermedia portainserti

Codice N 6858 2100	N 6858/21	Cad. €	1

1/3

3/8 10 mm



Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET *Assistent*

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **172x342 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **172x392 mm,** che occupa **1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179;**
- **344x348 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **519x348 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**



½ **12,5 mm**

Assortimenti di chiavi a bussola e accessori in alloggiamento da ⅓

Composto da **18 utensili attacco ½"**
14 bussole ○ da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
1 leva a cricchetto
1 snodo cardanico
2 prolunghe da 125 - 250 mm

Codice N 6858 2300	N 6858/23	Cad. €	1

⅓



Assortimento di pinze e tronchese in alloggiamento da ⅓

Composto da:
1 pinza a becchi mezzotondi da 165 mm
1 tronchese da 160 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi da 250 mm

Codice N 6858 3100	N 6858/31	Cad. €	1

⅓




Assortimento di pinze e tronchesi in alloggiamento da ⅓ + 50 mm

Adatto per carrelli N 3230/3 - N 3230/8 - N 3233/3 - N 3235/1
Composto da:
1 pinza a becchi mezzotondi diritti, da 145 mm
1 pinza a becchi mezzotondi piegati, da 145 mm
1 pinza universale, da 180 mm
1 tronchese con tagliente laterale, da 145 mm
1 tronchese laterale per filo armonico, da 200 mm

Codice N 6858 3300	N 6858/33	Cad. €	1

⅓ + 50 mm



Assortimento di pinze per anelli Seeger Ø 19÷60 mm in alloggiamento da ⅓

Composto da:
1 pinza per anelli interni con becchi diritti
1 pinza per anelli interni con becchi piegati a 90°
1 pinza per anelli esterni con becchi diritti
1 pinza per anelli esterni con becchi piegati a 90°

Codice N 6858 3600	N 6858/36	Cad. €	1

⅓



Assortimento di 8 utensili in alloggiamento da ⅓

Composto da:
1 martelllo da 500 g
2 scalpelli a tagliente diritto larghezza 18 - 24 mm
5 cacciaspine con impugnatura Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Codice N 6858 3900	N 6858/39	Cad. €	1

⅓



Assortimento di 11 utensili in alloggiamento da ⅓ + 50 mm

Composto da:
1 martello da 500 g
1 mazzuola con teste Ø 28 mm
1 punteruolo con corpo Ø 13 mm
6 cacciaspine Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 scalpello diritto da 150 mm
1 scalpello a punta da 150 mm

Codice N 6858 4111	N 6858/41	Cad. €	1

⅓ + 50 mm



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ALLOGGIAMENTI PER UTENSILI REALIZZATI **SU MISURA**



MATERIALI

Il Plastazote è una schiuma di polietilene a cellule chiuse, viene espanso attraverso l'utilizzo di azoto puro ad alta pressione che conferisce una densità uniforme. La struttura non porosa rende il materiale resistente ad acqua, olii e grassi

PRODUTTIVITÀ

Studiamo e realizziamo la disposizione individuale (CAD) con spazi per la presa o con punti di pressione.

Il layout viene trasformato in un programma di fresatura (CAM). In aggiunta è disponibile l'eventuale marcatura laser che indica il prodotto da riporre.

Le sagome (2D) o i vari livelli (3D) vengono fresati solamente in materiali di alta qualità.

VANTAGGI

- Aumento della produttività
- Ottimizzazione dei processi di lavoro
- Presentazione ordinata dei prodotti
- Protezione di strumentazione sensibile

Carrello DRIVER con alloggiamenti completi di utensili



Adatti **per industrie autofficine, garages, ecc.**
Assortimenti composti da
- carrello DRIVER N 3200 in robusta lamiera di acciaio termoverniciata
  Con 7 cassetti, ad estrazione totale (100%) con dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
  4 ruote in gomma piena: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
  Portata cassetto 30 kg - Portata carrello 600 kg
  Dimensioni LxPxh 879x459x974
- alloggiamenti di utensili in materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
  Con dimensioni modulari unificate: 390x170 mm (⅓ del cassetto), 390x390 mm (⅔ del cassetto), 390x560 mm (⅔ del cassetto)

Kit AUTO BASIC
Composto da:
1 carrello DRIVER N 3200
97 utensili suddivisi in 6 alloggiamenti
- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/3 - N 6870/5
- cassetto ② N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/12

Codice N 6870 0100	**N 6870/01**	Cad. **€**




N 6870/1 N 6870/3 N 6870/5 | N 6870/8 N 6870/9 N 6870/12

Kit AUTO FULL
Composto da:
1 carrello DRIVER N 3200
189 utensili suddivisi in 13 alloggiamenti
- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/2 - N 6870/3
- cassetto ② N 6870/5 - N 6870/6 - N 6870/7
- cassetto ③ N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/11
- cassetto ④ N 6870/12 - N 6870/13 - N 6870/14
- cassetto ⑤ N 6870/16

Codice N 6870 0200	**N 6870/02**	Cad. **€**



N 6870/1 N 6870/2 N 6870/3 | N 6870/5 N 6870/6 N 6870/7 | N 6870/8 N 6870/9 N 6870/11



N 6870/12 N 6870/13 N 6870/14 | N 6870/16

Kit INDUSTRIA BASIC
Composto da:
1 carrello DRIVER N 3200
115 utensili suddivisi in 8 alloggiamenti
- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/3 - N 6870/5
- cassetto ② N 6870/8 - N 6870/9 - N 6870/11
- cassetto ③ N 6870/13 - N 6870/15

Codice N 6870 0300	**N 6870/03**	Cad. **€**




N 6870/1 N 6870/3 N 6870/5 | N 6870/8 N 6870/9 N 6870/11 | N 6870/13 N 6870/15

Kit INDUSTRIA FULL
Composto da:
1 carrello DRIVER N 3200
194 utensili suddivisi in 14 alloggiamenti
- cassetto ① N 6870/1 - N 6870/2 - N 6870/3
- cassetto ② N 6870/4 - N 6870/5 - N 6870/6
- cassetto ③ N 6870/7 - N 6870/8 - N 6870/9
- cassetto ④ N 6870/11 - N 6870/12 - N 6870/13
- cassetto ⑤ N 6870/14 - N 6870/15

Codice N 6870 0400	**N 6870/04**	Cad. **€**



N 6870/1 N 6870/2 N 6870/3 | N 6870/4 N 6870/5 N 6870/6 | N 6870/7 N 6870/8 N 6870/9




N 6870/11 N 6870/12 N 6870/13 | N 6870/14 N 6870/15

Per la composizione di ogni singolo alloggiamento fare riferimento da pag 951 a pag. 954

Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti del carrelli:
SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 907)
Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **395x185 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **395x375 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **395x565 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**



1/3 395 x 185 mm — 2/3 395 x 375 mm — 3/3 395 x 565 mm

Assortimento di 8 giraviti ⊖ ⊕ in alloggiamento da 1/3
Composto da:
4 giraviti ⊖ da 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
4 giraviti ⊕ PH 0 - 1 - 2 - 3

Codice N 6870 1000	N 6870/1	Cad. €	1



Assortimento di 8 giraviti TORX® in alloggiamento da 1/3
Composto da:
3 giraviti TORX® T6 - T7 - T8
5 giraviti TORX® Tamper Resistant TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30

Codice N 6870 2000	N 6870/2	Cad. €	1



Assortimento di 8 giraviti ⊖ ⊕ VDE in alloggiamento da 1/3
Composto da:
5 giraviti ⊖ da 2,5×75 - 3,0×100 - 4,0×100 - 5,5×125 - 6,5×150 mm
3 giraviti ⊕ PH 0 - 1 - 2

Codice N 6870 2300	N 6870/23	Cad. €	1



1000 V IEC/DIN EN 60900

Assortimento completo di 44 utensili in alloggiamento da 1/3
Composto da:
2 giraviti «POZIDRIV®» ⊕ PZ 1 - PZ 2
1 impugnatura portainserti ⬢ ¼"
30 inserti ⊖ ⊕ ⬡ ⬡ ○, leva a cricchetto e raccordo ⬢ ¼" in cassetta
9 chiavi maschio sferopoliedriche ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4- 5 - 6 - 8 -10 mm

Codice N 6870 3000	N 6870/3	Cad. €	1



Assortimento di chiavi maschio ○ a «T» con impugnatura in alloggiamento da 1/3
Composto da:
6 chiavi maschio esagonali da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm


Codice N 6870 6500	N 6870/65	Cad. €	1



Assortimento di chiavi a forchetta in alloggiamento da 1/3

Assortimento di chiavi a forchetta
Composto da:
9 chiavi da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm

Codice N 6870 4000	N 6870/4	Cad. €	1



Assortimenti di chiavi combinate in alloggiamento da 1/3

Assortimento di chiavi combinate
Composto da:
16 chiavi combinate da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

Codice N 6870 5000	N 6870/5	Cad. €	1




Assortimento di chiavi combinate
Composto da:
6 chiavi da 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm

Codice N 6870 6000	N 6870/6	Cad. €	1



Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti del carrelli:
SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 907)
Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **395x185 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **395x375 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **395x565 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**



1/3 395 x 185 mm | 2/3 395 x 375 mm | 3/3 395 x 565 mm

Assortimenti di chiavi a cricchetto in alloggiamento da 1/3

Composto da:
7 chiavi combinate **con cricchetto unidirezionale** da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 mm

Codice N 6870 5207	N 6870/52	Cad. €	1



Composto da:
7 chiavi combinate con **cricchetto reversibile** da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 mm

Codice N 6870 5407	N 6870/54	Cad. €	1



Composto da:
7 chiavi combinate a **cricchetto con snodo** da 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 mm


Codice N 6870 5607	N 6870/56	Cad. €	1



Assortimenti di chiavi a "delfino" in alloggiamento da 1/3

Con chiavi n°	7	8
Codice	N 6870 6207	N 6870 6208
N 6870/62 Cad. €		
Apertura chiavi mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22	6 - 7- 8 - 9 - 10 - 12 - 16

gr. 7



gr. 8



Assortimenti di chiavi a bussola in alloggiamento da 1/3

Composto da **47 utensili attacco 1/4"**
13 bussole da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
8 bussole lunghe da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
20 bussole con inserto
1 snodo cardanico
1 leva a cricchetto
2 prolunghe da 50 - 100 mm
1 portabussole con attacco
1 impugnatura a "T" con attacco scorrevole

Codice N 6870 7000	N 6870/7	Cad. €	1

1/4 6,3 mm



1/2 12,5 mm


Composto da **21 utensili attacco 1/2"**
16 bussole da 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 snodo cardanico
1 leva a cricchetto
1 leva a T con attacco scorrevole
2 prolunghe da 75 - 125 mm

Codice N 6870 8000	N 6870/8	Cad. €	1



Alloggiamenti con utensili - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti del carrelli:
SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 907)
Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- **395x185 mm,** che occupa **1/3 del cassetto;**
- **395x375 mm,** che occupa **2/3 del cassetto;**
- **395x565 mm,** che occupa **3/3 del cassetto**



1/3 395 x 185 mm — 2/3 395 x 375 mm — 3/3 395 x 565 mm

Assortimenti di pinze e tronchese in alloggiamento da 1/3
Composti da:
1 pinza becchi mezzotondi da 160 mm
1 pinza universale da 180 mm
1 tronchese da 160 mm
1 pinza per tubi e dadi da 250 mm

Codice N 6870 9000	N 6870/9	Cad. €	1



Codice N 6870 9300	N 6870/93	Cad. €	1



Assortimento di pinze per anelli Seeger Ø 19÷60 mm in alloggiamento da 1/3
Composto da:
1 pinza per anelli interni con becchi diritti
1 pinza per anelli interni con becchi piegati a 90°
1 pinza per anelli esterni con becchi diritti
1 pinza per anelli esterni con becchi piegati a 90°

Codice N 6870 1100	N 6870/11	Cad. €	1



Assortimento di chiavi a rullino e pinze a morsetto
Composto da:
2 chiavi a rullino da 200 e 300 mm
1 pinza a morsetto da 250 mm
1 pinza a morsetto con becchi lunghi da 235 mm

Codice N 6870 1200	N 6870/12	Cad. €	1




Assortimento completo di 13 utensili in alloggiamento da 1/3
Composto da:
1 martello da 300 g
2 scalpelli piatti da 125 e 150 mm
1 scalpello a punta da 125 mm
6 cacciaspine Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
2 punzoni Ø 3 - 4 mm
1 bullino Ø 10 mm

Codice N 6870 1300	N 6870/13	Cad. €	1



Assortimento di lime a taglio mezzodolce in alloggiamento da 1/3
Composto da:
5 lime forma ■ ● ▲ ▬ ◗

Codice N 6870 1400	N 6870/14	Cad. €	1




Assortimento di 5 utensili in alloggiamento da 2/3
Composto da:
1 cesoia a doppia leva per lamiera
1 forbice per elettricisti
1 coltello a lama bimetallica
1 archetto per seghette da metallo con lama bimetallica
1 flessometro da 3 m
Con ulteriore spazio vuoto per riporre utensili o minuteria

Codice N 6870 1500	N 6870/15	Cad. €	1



Alloggiamenti con utensili - Driver system


In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti del carrelli:
SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 907)
Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:
- 395x185 mm, che occupa **1/3 del cassetto;**
- 395x375 mm, che occupa **2/3 del cassetto;**
- 395x565 mm, che occupa **3/3 del cassetto**



3/3

Assortimento di chiavi a "T" snodate in alloggiamento da 3/3
Composto da:
9 chiavi da 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Codice N 6870 1600	N 6870/16	Cad. €	1



Assortimento di chiavi a "T in alloggiamento da 3/3
Composto da:
3 chiavi a "T" fisse da 8 - 10 - 12 mm
6 chiavi maschio a "T" da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 chiavi a "T" fisse T25 - T27 - T30 - T40

3/3

Codice N 6870 1800	N 6870/18	Cad. €	1



Assortimento per manutenzione moto in alloggiamento da 3/3
Composto da:
1 chiave dinamometrica 10÷60 Nm ■ ⅜"
1 serie con 9 chiavi maschio 1,5 - 10 mm
6 chiavi maschio con 2 esagoni 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 chiavi maschio a "T" snodate 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 chiavi a bussola con inserto 5 - 6 - 8 - 10 mm ■ ⅜"
1 chiave a bussla con inserto 12 mm ■ ½"
1 chiave per candele 16 mm ½"
1 mazzuola con teste intercambiabili Ø 35 mm

3/3

Codice N 6870 2500	N 6870/25	Cad. €	1

Alloggiamenti vuoti - Driver system

In materiale espanso resistente ed antiolio
A 2 colori per una rapida individuazione dell'impronta e riporre velocemente gli utensili
Adatti per l'inserimento nei cassetti del carrelli:
SPEEDY, RUNNER, FASTBOY, PILOT, DRIVER e TRUCK (vedere da pag. 877)

Tipo con 3 settori dimensioni 110x120 mm
Adatto per inserimento nei cassetti del carrello RUNNER con 2 alloggiamenti da 1/3 oppure 1 da 2/3
Dimensioni 390×150 mm

Codice N 6870 4900	N 6870/49	Cad. €	1



Tipo pretagliato a cubetti
Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze
Ideale per per consentire l'alloggiamento e la protezione di strumenti ed oggetti delicati
Adatto per occupare ⅔ dei carrelli dei cassetti - Dimensioni 395x565 mm

Codice N 6873 5000	N 6873/5	Cad. €	1



Tipo intero
Per creare scomparti con dimensioni secondo le proprie esigenze
Adatto per occupare ⅔ dei carrelli dei cassetti - Dimensioni 395x565 mm

Codice N 6873 7000	N 6873/7	Cad. €	1



Assortimenti di utensili

Per elettricisti
Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura **completa di 5 utensili**
1 paio di forbici B 2182, con manici in materiale bicomponente
2 giraviti per viti ad intaglio ⊖ M 7097 mm 3x100 - 4x100 con rivestimento VDE
1 giravite per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ M 7101/0 PH1, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm - Peso circa 0,5 kg

Codice N 6875 0000	N 6875	Cad. €	1



Per elettricisti
Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura **completa di 5 utensili**
1 giravite cercafase A 1502/3 da 100 mm
1 paio di forbici con manici in materiale bicomponente
1 flessometro H 5070 da 2 m
2 giraviti VDE SLIM per viti ad intaglio ⊖ M 7097/1 da 3,0×100 - 4,0×100 mm
1 giravite VDE SLIM viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ M 7100 PH1
Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm - Peso circa 0,4 kg

Codice N 6875 2600	N 6875/26	Cad. €	1



Per elettricisti
Tasca portautensili in nylon con passante per allacciare alla cintura **completa di 6 utensili**
1 giravite cercafase A 1502/3 da 100 mm
1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
2 giraviti per viti ad intaglio ⊖ M 7099, gr 100 - 102 con rivestimento VDE
1 giravite per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ M 7101/3 PH1, con rivestimento VDE
1 flessometro H 5070 da 3 mm
Dimensioni tasca chiusa 120x210h mm - Peso circa 0,5 kg

Codice N 6875 3000	N 6875/3	Cad. €	1



Per elettricisti
Borsa portautensili N 2247 completa di 9 utensili VDE
2 giraviti per viti ad intaglio ⊖ M 7097 mm 3x100 - 4x100
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2
1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 da 200 mm
1 tronchese per meccanica M 7130/8
1 pinza universale M 7129/8
1 paio di forbici M 7148/1
Dimensioni astuccio aperto / chiuso: 240x480 mm / 240x230 mm
Peso circa 1,2 kg

Codice N 6879 0000	N 6879	Cad. €	1



Tasca portautensili N 2250/3 con cintura N 2251/1 gr. 1 **completa di 6 utensili**
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7
2 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
1 giravite a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH1, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni tasca 140x260 mm - Peso circa 0,7 kg

Codice N 6882 5000	N 6882/5	Cad. €	1



Assortimenti di utensili

Tasca portautensili N 2250/4 con cintura N 2251/1 gr. 1 **completa di 11 utensili**
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni
1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
3 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni tasca 180x270 mm
Peso circa 1,2 kg

Codice N 6884 5000	N 6884/5	Cad. €	1



Tasca portautensili N 2250/5 con cintura N 2251/1 gr. 1 **completa di 13 utensili**
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Struttura rigida con ampi interni e anello laterale portamartello
1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 martello C 3431/2 da 300 g
3 giraviti ad intaglio mm 3x100 - 4x100 - 5,5x125, con rivestimento VDE
2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS®» + intaglio H1 - H2, con rivestimento VDE
2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio Z1 - Z2, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni tasca 180x260 mm
Peso circa 2 kg

Codice N 6886 5000	N 6886/5	Cad. €	1



Astuccio portautensili con cerniera completo di 24 utensili
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
6 chiavi combinate 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi da 240 mm
1 chiave a rullino da 150 mm
1 pinza a becchi lunghi da 150 mm
6 chiavi maschio esagonali da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
1 flessometro da 2 m
1 giravite cercafase
1 martello da 300 g
3 giraviti ad intaglio 3x75 - 5x100 - 6x125 mm
2 giraviti a croce «PHILLIPS®» PH1 - PH2
1 paio di forbici
Dimensioni astuccio LxPxh 250x330x50 mm
Peso circa 3,2 kg

Codice N 6893 2400	N 6893/24	Cad. €	1



Zaino multiuso N 2256/1 completo di 14 utensili
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto
1 giravite cercafase A 1502/4 da 65 mm
1 paio di forbici B 2183
1 livella tascabile H 5145
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 paio di guanti M 2269/8
5 giraviti per viti ad intaglio ⊖ M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» ✚ M 7101/0 PH 1 - PH 2
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni zaino LxPxh 420x230x500 mm
Peso circa 4,1 kg

Codice N 6887 5000	N 6887/5	Cad. €	1



Assortimenti di utensili

Trolley portautensili N 2253/1 completo di 30 utensili
In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta
Completo di scomparto inferiore con cassetta portaminuteria
1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
1 paio di forbici B 2183/7
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 martello C 3432/1 da 400 g
1 archetto D 2795/6 con lama per metallo
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 livella tascabile H 5145
3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x75 - 3,5x100 - 4x100, con rivestimento VDE
2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
2 giraviti ad impronta combinata «PHILLIPS®» + intaglio M 7102/45 H1 - H2, con rivestimento VDE
2 giraviti ad impronta combinata «POZIDRIV®» + intaglio M 7102/55 Z1 - Z2, con rivestimento VDE
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 con rivestimento VDE
1 cesoia M 7150/2, con rivestimento VDE
1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm
Dimensioni LxPxh 410x265x480 mm - Peso circa 8,2 kg

Codice N 6890 5000	N 6890/5	Cad. €	1



Borsa portautensili in cuoio nero con pannelli interni **completa di 27** utensili
9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 paio di forbici B 2183/7, con manici in materiale bicomponente
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 martello C 3431/2 da 300 g
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 pinza per fascette L 6660
5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2 con rivestimento VDE
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 pinza a becchi lunghi M 7122/0 da 160 mm, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5, con rivestimento VDE
1 pinza regolabile per tubi e dadi M 7140 da 250 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 480x190x395 mm - Peso circa 6,9 kg

Codice N 6892 6000	N 6892/6	Cad. €	1



Valigetta in polietilene antiurto ad alta densità **N 2280 completa di 58 utensili**
Con maniglia in ABS ricoperta in morbida gomma e 2 serrature in acciaio con chiave
1 serie di 6 giraviti per microelettronica A 1400/6
1 cercafase misuratore di tensione A 1503
8 chiavi combinate A 2935 da 10÷22 mm
7 chiavi a bocca esagonale A 3083/6 da 5÷13 mm
9 chiavi maschio esagonali A 3109/75 da 1,5÷10 mm
1 pinzetta isolante B 1609/2
1 rotolo di nastro isolante colore rosso B 2168
1 paio di forbici B 2183/7
1 passacavi B 2185/3 da 20 m
1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici con Ø 6÷29 mm
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2314/1 da 240 mm
1 martello C 3432/1 da 300 g
1 archetto per meccanica D 2795/4
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 saldatore elettrico K 3783/3 da 40 W
1 oliatore K 3912 da 25 ml
5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 assortimento di pinza e tronchese M 7136/5, con rivestimento VDE
1 pinza spelacavi a regolazione automatica M 7137/5
1 coltello M 7144/5, con rivestimento VDE
1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE
1 torcia per ispezione N 9097/93
Dimensioni chiusa LxPxh 420x330x175 mm - Peso circa 11,4 kg

Codice N 6892 7300	N 6892/73	Cad. €	1



Retro del pannello specificatamente realizzato per alloggiare chiavi



Assortimenti di utensili

Valigetta N 2282/7 in polipropilene completa di 24 utensili
Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave
8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2÷10 mm
1 paio di forbici B 2183/7
1 martello C 3432/1 da 300 g
1 archetto per meccanica D 2795/1
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 livella tascabile H 5143
5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
1 coltello M 7144/1, con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 450x390x170h mm
Peso circa 5,5 kg

Codice N 6892 7400	N 6892/74	Cad. €	1



Valigetta N 2282/7 in materiale plastico antiurto **ABS completa di 39 utensili**
Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave
8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 paio di forbici B 2183/5. con manici in materiale bicomponente
1 spelacavi B 2186/0 per cavi normali e coassiali
1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2314/1 da 240 mm
1 martello C 3431/2 da 300 g
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 multimetro digitale H 5433/3
1 pinza per fascette L 6660
1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE
3 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8, con rivestimento VDE
1 coltello M 7145/5, con rivestimento VDE
1 cesoia per cavi M 7150/2, con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm
Peso circa 8,5 kg

Codice N 6892 7600	N 6892/76	Cad. €	1



Valigetta N 2282/7 in materiale plastico antiurto **ABS completa di 26 utensili**
Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave
1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm
9 chiavi maschio esagonali A 3107/94 da 1,5 ÷ 10 mm
1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
1 pinza spelacavi B 2187/5
1 martello C 3432/1 da 400 g
1 livella tascabile H 5143
1 paio di guanti M 2269/4
5 giraviti ad intaglio M 7099 mm 3x100 - 3,5x100 - 4x100 - 4,5x125 - 5,5x125, con rivestimento VDE
3 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 pinza universale M 7129/8 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 tronchese laterale M 7130/8 da 160 mm, con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 450x390x180 mm
Peso circa 7,4 kg

Codice N 6892 7800	N 6892/78	Cad. €	1



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Assortimenti di utensili



Valigetta N 2282/7 in polipropilene completa di 36 utensili
Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave
8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm
1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
1 martello C 3431/2 da 300 g
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 pinza per fascette L 6660
1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm
5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE
2 giraviti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2, con rivestimento VDE
1 giravite per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE
1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45
1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE
1 coltello M 7144/5. con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm
Peso circa 6,6 kg

Codice N 6892 8000	N 6892/8	Cad. €	1



Valigetta N 2279/5 interamente in ABS completa di 31 utensili
Con 2 pannelli in ABS con sistema brevettato di **fissaggio degli utensili tramite resistenti tasche in materiale elastico**, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non viene perso anche in caso di capovolgimento della valigia
La parte inferiore della tasca è inoltre in materiale plastico trasparente per una facile individuazione dell'utensile
8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
8 chiavi maschio esagonali A 3106/2 da 2÷10 mm
1 coltello per elettricisti B 2172/2
1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente
1 martello C 3432/1 da 300 g
1 archetto per meccanica D 2795/1
1 flessometro H 5070 da 3 m
1 livella tascabile H 5143
5 giraviti per viti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75 - 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» M 7101/0 PH 1 - PH 2
1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE
1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE
Dimensioni LxPxh 440x310x135 mm
Peso 6,4 kg

Codice N 6892 9000	N 6892/9	Cad. €	1

Per settore nautico e manutenzione "On Board Tools"
Valigetta in ABS ad alta resistenza completa di 57 utensili
Guarnizione in gomma per proteggere il contenuto da acqua, vento, salsedine, ecc.
4 giraviti ad intaglio A 1437/1 mm 2,5x75 - 5,5x101 - 5,5x125 - 6,5x150
2 giraviti a croce «PHILLIPS®» A 1471/1 PH1 - PH2
1 chiave a rullino A 2879 da 200 mm
3 chiavi a forchetta A 2932 apertura 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8" x11/16"
8 chiavi combinate A 2935 da mm 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
9 chiavi maschio esagonali da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
7 chiavi a bussola poligonali A 3116/2 da mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
5 chiavi a bussola poligonali A 3116/22 da 7/16" - 1/2" - 9/16" -11/16" -7/8"
1 pezzo per tipo: snodo cardanico A 3116/4, leva a cricchetto A 3116/7, leva a "T" A 3116/12, prolunga A 3116/13 da 250 mm
1 pinza a becchi mezzotondi B 1675/5 da 200 mm
1 pinza universale B 1731/9 da 180 mm
1 tronchese laterale B 1813/5 da 180 mm
1 nastro isolante B 2168 colore rosso
1 coltello per nautica B 2173/4
1 paio di forbici B 2182
1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 250 mm
1 spatola B 4092/3 larghezza 60 mm
1 chiave per filtri olio C 3001/3
2 chiavi per candele C 3048/1 da mm 16 - 20,8
1 spazzola per candele e morsetti batterie C 3265/5
1 mazzuola combinata C 3476 Ø testa 35 mm
1 spray multiuso
Dimensioni LxPxh 580x400x80 mm - Peso circa 9,2 kg

Codice N 6895 1000	N 6895/1	Cad. €	1



Per nautica

Assortimenti di utensili

Per manutenzione
Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm **completa di 30 utensili**
1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
1 serie di 8 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷20x22 mm
1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 8
1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
1 paio di forbici B 2174/1
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
1 martello C 3431/2 da 500 g
1 coltello C 5287
1 archetto per seghette da metallo D 2763
1 metro snodato H 5033 da 2 m
1 flessometro H 5083/1 da 3 m
1 spray “Marinoil” K 3832
1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm
Peso circa 8,9 kg



Codice N 6894 2000	N 6894/2	Cad. €	1

Per manutenzione
Cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm **completa con 79 utensili**
1 serie di 7 giraviti A 1482/7 ad intaglio da 3,0x80÷8,0x150 e croce da 1 e 2
1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco ½
1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
1 pinza universale B 1731/9 da 200 mma
1 tronchese B 1813/5 da 160 mma
1 paio di forbici B 2174/1
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
1 martello C 3432/1 da 500 g
1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm
Peso circa 16,9 kg



Codice N 6894 6000	N 6894/6	Cad. €	1

Per manutenzione servizio auto e garagisti
Cassetta di lamiera N 2237/5 da 530 mm **completa di 109 utensili**
1 serie di 9 giraviti ad intaglio e croce A 1482/9
1 giravite a lama reversibile A 1496
1 chiave a rullino A 2879 da 300 mm
1 serie di 12 chiavi a forchetta A 2934/1 da 6x7÷30x32 mm
1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 12
1 serie di 17 chiavi combinate A 2935/17 da 6÷22 mm
1 serie di 12 chiavi poligonali A 3021/12 da 6x7÷30x32 mm
1 serie di 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 assortimento di chiavi a bussola esagonali ed accessori A 3115/4 con attacco ½”
1 pinza a becchi lunghi B 1675/5 da 200 mm
1 pinza universale B 1731/9 da 200 mm
2 pinze per anelli interni di sicurezza (Seeger) B 1748/1 Ø 8÷11 - 12÷25 mm
2 pinze per anelli esterni di sicurezza (Seeger) B 1749/1 Ø 3÷10 - 10÷25 mm
1 pinza a morsetto B 1780/3 da 250 mm
1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
1 cesoia a doppia leva per lamiera B 2089/3
1 paio di forbici B 2174/1
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm
1 chiave per filtri olio C 3001/3
2 chiavi per candele esagonali C 3048/1 da 16 - 20,8 mm, con attacco ½”
1 martello C 3432/1 da 500 g
1 mazzuola C 3477/1 con testa Ø 35 mm
1 assortimento C 3620/2 di 3 scalpelli, 2 punzoni ed 1 bulino
1 lucchetto N 3243/7 da 30 mm
Peso circa 24,8 kg



Codice N 6894 8000	N 6894/8	Cad. €	1

Assortimenti di utensili

Assortimento base con 40 utensili per manutenzione adatto per essere contenuto in varie **valige portautensili**, in particolar modo in quelle proposte nella tabella di fine pagina


6 giraviti per viti con intaglio ⊖ A 1436 mm 3x80 - 4x101 - 5,5x125 6,5x150 - 8x175 - 10x200
3 giraviti per viti a croce «PHILLIPS®» ⊕ A 1472/0 PH1 - PH2 - PH3
12 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷30x32 mm
9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm
1 pinza per meccanica B 1675/5 da 200 mm
1 pinza universale B 1731/9 da180 mm
1 tronchese B 1813/5 da 160 mm
1 paio di forbici B 2183/5
1 pinza regolabile B 2313/6 da 240 mm
1 martello C 3432/1 da 500 g
1 coltello C 5287
1 archetto D 2763/2
1 doppiometro H 5028
1 flessometro H 5070 da 3 m

Codice N 6896 4000	N 6896/40	Cad. €



N 6894/35 - Assortimento N 6896/40 **con cassetta di lamiera N 2237/3 da 530 mm**
N 6894/75 - Assortimento N 6896/40 **con cassetta di lamiera N 2237/3 da 430 mm**

Codice N 6894 3500	N 6894/35	Cad. €
Codice N 6894 7500	N 6894/75	Cad. €



Assortimento di 43 utensili per installatore elettrico

1 cercafase A 1502/4 da 125÷250V
8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7÷20x22 mm
1 supporto per chiavi A 2934/8 gr. 8
9 chiavi maschio esagonali A 3107/34 da 1,5÷10 mm
1 paio di forbici per elettricisti B 2183/7
1 passacavi in nylon B 2185/3 da 20 m
1 tiracavi B 2185/7
1 utensile spelacavi B 2186/5 Ø 4÷28 mm
1 pinza spelacavi B 2187/2
1 crimpatrice B 2193/34
1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2314/1 da 240 mm
1 martello C 3432/1 da 400 g
1 cutter con lama a settore C 5284/da 18 mm
1 archetto D 2795/6 con lama a 32 denti per pollice
1 flessometro H 5070 da 5 m
1 livella tascabile H 5143
1 paio di guanti in lattice M 2260/1 taglia 10 (XL)
4 giraviti VDE M 7097/1 SLIM ⊖ 3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
2 giraviti M 7100/7 SLIM ⊕ PH1 - PH2 - VDE M 7100/7
2 giraviti M 7102/65 ⊕ Z1 - Z2 - VDE
1 pinza VDE per meccanica M 7121/7da 200 mm
1 pinza VDE universale M 7129/8 da 180 mm
1 torcia FLASH MINI N 9097/91

Codice N 6896 4300	N 6896/43	Cad. €



Assortimento di 40 utensili N 6896/40 completo in valige portautensili

Per descrizione e dati tecnici delle valigia fare riferimento alle pagine precedenti

Con valigia	N 2244 5000	N 2282 7000	N 2279 0000	N 2280 0000	N 2283 3000	N 2283 5000
Codice	N 6897 4000	N 6897 4001	N 6897 4002	N 6897 4003	N 6897 4007	N 6897 4008
N 6897/40 Cad. €						
Assortimento di utensili completo di valigia:						

Armadi

Sono costruiti impiegando materiali selezionati di alta qualità con tecnologie avanzate e costituiscono l'elemento principale nella progettazione e nella realizzazione di magazzini, officine, uffici, laboratori, ecc. La struttura portante di armadi, scaffali e dei loro componenti è costituita da lamiera di acciaio laminata a freddo ad alta resistenza, verniciata con sistema ad elettroforesi.

Tutti gli armadi sono dotati di:
- fori laterali per unire tra loro più elementi e formare banchi vendita;
- montanti verticali per l'inserimento di cassetti ad estrazione parziale o totale, consentendo lo stoccaggio razionale di utensili, accessori e parti di ricambio, proteggendone integralmente il valore;
- chiusura centralizzata con serratura a cilindro e due chiavi;
- dispositivo di apertura singola dei cassetti.

Sono disponibili in varie altezze, larghezze e profondità e con suddivisioni razionali personalizzate per adattarsi a qualsiasi esigenza. Il piano superiore può essere protetto da graffi ed usura da un ripiano completo di tappetino in gomma, utile anche per evitare che pezzi cilindrici possano cadere e rompersi.

Sicurezza: per evitare il ribaltamento è obbligatorio il fissaggio al pavimento o a parete con le apposite staffe di bloccaggio e relativi tasselli ad espansione.
Il trasporto degli armadi può essere effettuato, se dotati di appositi zoccoli, con transpallet o carrelli elevatori solo dopo aver preventivamente chiuso tutti i cassetti a chiave.
Attenzione: durante gli spostamenti rivolgere sempre la parte frontale dell'armadio verso l'operatore.
Si consiglia di conservare una delle due chiavi in dotazione in una zona separata come riserva.



Cassetti

Sono l'elemento indispensabile per garantire ordine e risparmio di spazio; costruiti in lamiera di acciaio laminata a freddo e verniciati con sistema ad elettroforesi, impiegando macchinari all'avanguardia per una lavorazione accurata in tutti i dettagli.

Dotati di maniglia per tutta la lunghezza frontale, dove è possibile inserire una striscia di identificazione del materiale contenuto. L'utilizzo del volume del cassetto è ottimizzato dalla vasta gamma disponibile di materiale di suddivisione interna.
Scorrono su cuscinetti a sfera che consentono una facile e silenziosa estrazione anche a pieno carico.

Disponibili in varie altezze che variano di 25 mm, misura che corrisponde al passo di foratura dei montanti verticali per il fissaggio delle guide.

Sicurezza:
- Riempire i cassetti partendo sempre da quello posto più in basso e distribuire uniformemente il peso per assicurare la portata indicata
- Non sedersi o salire sui cassetti aperti
- Evitare di lasciare cadere al loro interno con violenza utensili o pezzi pesanti
- Come accessorio a richiesta si può montare il **sistema di bloccaggio per cassetti** che evita l'apertura degli stessi durante la movimentazione

Unità: la fessurazione interna delle pareti dei cassetti ha un passo di 17 mm che corrisponde ad 1 unità.

Esempio: i cassetti degli armadi Serie AS 13 hanno una dimensione utile di 717x725 mm che corrisponde all'unità 36x36 (717:17 = 36 unità di larghezza e 725:17 = 36 unità di profondità)
Con questo sistema di fessurazione si ottiene un'ampia gamma di suddivisioni interne, e lo sfruttamento razionale di tutto il volume del cassetto.





Estrazione parziale (P) 85%
- guide scorrevoli su 4 cuscinetti a sfera
- portata fino a 100 kg (con peso distribuito uniformemente)



Estrazione totale (T) 100%
- guide scorrevoli su 4 cuscinetti a sfera
- portata fino a 200 kg (con peso distribuito uniformemente)

Colori

Blu	Bianco	Verde	Grigio	Grigio
RAL 5012	RAL 9010	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7000
Di serie	A richiesta	A richiesta	A richiesta	A richiesta

Prezzi

Gli articoli di arredamento industriale, per l'ampiezza delle possibili configurazioni e l'importanza dell'investimento richiesto, necessitano di quotazioni "su misura".
La natura stessa di questi beni di uso durevole consiglia di studiare soluzioni personalizzate per le esigenze del singolo utilizzatore.

Essendo questi articoli di peso e di ingombro particolarmente elevato, ci riserviamo la facoltà di applicare un contributo per i costi di imballo e di trasporto.



ABC STORAGE Corpi armadi vuoti - Serie AS 13 (36x36 unità)



Larghezza 717 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza colore RAL 5012
Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Completi di 2 chiavi
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)


Altezza armadio	**mm**	**850**	**1000**	**1150**	**1450**	**1625**
Codice	**N 8510 ....**	**0850**	**1000**	**1150**	**1450**	**1625**
N 8510	Cad. **€**					
Altezza utile per cassetti	mm	750	900	1050	1350	1525

ABC STORAGE Cassetti (36x36 unità)

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Scorrono su guide con cuscinetti a sfera
Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fessurazione ogni 17 mm (passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali
Completi di maniglia per tutta la lunghezza frontale con etichetta per l'individuazione del materiale
Larghezza utile **600 mm** - Profondità utile **600 mm**

Tipo ad estrazione parziale (85%) - Portata max. da 60÷100 kg


Altezza frontale	**mm**	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Codice	**N 8512 ....**	**0050**	**0075**	**0100**	**0125**	**0150**	**0200**
N 8512	Cad. **€**						
Altezza utile	mm	36	61	86	111	136	186
Altezza laterale	mm	33	52	77	77	127	177
Portata	kg	60	80	100	100	100	100



P 85%
Cassetti ad estrazione parziale

Tipo ad estrazione totale (100%) - Portata max. 200 kg

Altezza frontale	**mm**	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Codice	**N 8513 ....**	**0075**	**0100**	**0125**	**0150**	**0200**
N 8513	Cad. **€**					
Altezza utile	mm	54	79	104	129	179
Altezza laterale	mm	52	77	77	127	177



T 100%
Cassetti ad estrazione totale

ABC STORAGE Accessori per armadi

Adatti per armadi **Serie AS 13** (36x36 unità)

Zoccoli - In lamiera di acciaio verniciata


Tipo fisso
Dimensioni LxPxh 716x732x50 mm

Codice N 8517 0050	**N 8517**	Cad. **€**



Tipo per trasporto cassettiere
Dimensioni LxPxh 716x703x100 mm
Per transpallet

Codice N 8518 1100	**N 8518/1**	Cad. **€**




Frontalini di chiusura per zoccoli N 8518/1
Altezza 100 mm

Codice N 8519 0100	**N 8519**	Cad. **€**

Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi
Dimensioni LxPxh 717x725x20 mm

Codice N 8522 0000	**N 8522**	Cad. **€**



Coppia staffe porta ruote - In acciaio zincato
Da montare sotto il corpo armadio
Lunghezza totale 720 mm

Codice N 8526 2000	**N 8526/2**	La coppia **€**



Ruote per armadi Serie AS 13 ⟶ N 4 pag. 990

ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 13 (36x36 unità)

Larghezza 714 mm - Profondità 756 mm

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Colore RAL 5012
Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del fermo posteriore che permette di estrarre il cassetto in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) differenti a cui vengono associate differenti portate (100kg - 75kg - 50kg)
Piano superiore in lamiera a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio
Cassetti con maniglia frontale porta etichette
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento dato dall'asta in alluminio a movimento verticale che ne garantisce una maggiore silenziosità
(Codice N 8530 6000 - N 8530 7000 - N 8530 8000 - N 8530 9000 - N 8533 9200 in esaurimento)



Altezza 1000 mm

Con cassetti n°	6	7	7	8
Codice	N 8530 6000	N 8530 7000	N 8530 8100	N 8530 8000
N 8530 Cad. €				
Composizione cassetti	mm 150 P, 150 P, 150 P, 150 P, 150 P, 150 P	mm 75 P, 75 P, 100 P, 150 P, 150 P, 150 P, 200 P	mm 75 T, 75 T, 100 T, 150 T, 150 T, 150 T, 200 T	mm 50 P, 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 150 P, 150 P, 200 P

Con cassetti	8	9	9	
Codice	N 8530 8100	N 8530 9000	N 8530 9100	
N 8530 Cad. €				
Composizione cassetti	mm 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150, 200	mm 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P	mm 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T, 100 T	



Altezza mm	1150	1450	1500	1625
Codice	N 8532 9200	—	—	—
N 8532 Cad. €		—	—	—
Codice	—	N 8533 9200	N 8533 9150	N 8533 9400
N 8533 Cad. €	—			
Con cassetti n°	9	13	10	13
Composizione cassetti	mm 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 150 P, 150 P, 200 P	mm 75 P, 75 P, 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 150 P, 150 P, 150 P	mm 100, 100, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150	mm 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 100 P, 125 P, 150 P, 150 P, 150 P, 200 P

P = estrazione parziale (85%) **T = estrazione totale (100%)**

ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Assortimenti di suddivisione interna - Serie AS 13 (36x36 unità)


Per cassetti degli armadi Serie AS 13 con larghezza utile **600 mm** e profondità utile **600 mm**
Con fessurazione ogni 17 mm (passo 17)
(Il prezzo si intende per **un** assortimento per **un** singolo cassetto)

Tipo con divisori longitudinali in lamiera di acciaio e divisori trasversali in alluminio



Con **1 divisorio longitudinale** fessurato da 610 mm e **2 divisori trasversali** da 302 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice N 8540	1050	1075	1100	1150	1200
N 8540/1 Cad. €					



Con **4 divisori longitudinali non fessurati** da 610 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice N 8540	2075	2100	2150	2200
N 8540/2 Cad. €				



Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **3 divisori trasversali** da 200 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice N 8540	3050	3075	3100	3150	3200
N 8540/3 Cad. €					




Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **8 divisori trasversali** da 200 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice N 8540	4050	4075	4100	4150	4200
N 8540/4 Cad. €					



Con **3 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **15 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice N 8540	5050	5075	5100	5150	5200
N 8540/5 Cad. €					



Con **4 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **12 divisori longitudinali non fessurati** da 98 mm e **9 divisori trasversali** da 149 mm


Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125	150 - 175
Codice N 8540	6050	6075	6100	6150
N 8540/6 Cad. €				



Tipo in materiale plastico antiurto (ABS)


Con **16 vaschette** da 150 x 75 mm e **8 vaschette** da 150 x 150 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100 - 125
Codice	N 8543 1050	N 8543 1075	N 8543 1100
N 8543/1 Cad. €			



Con **32 vaschette** da 150 x 75 mm


Per cassetti con frontale «h» mm	75	100
Codice	N 8543 2075	N 8543 2100
N 8543/2 Cad. €		



Con **16 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm e **50 separatori trasversali** da 47 mm
Adatto per **tutte le altezze frontali**


Codice N 8543 6000	N 8543/6	Cad. €

Composto da:
- **4 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm
- **8 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm
- **4 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm
- **36 separatori trasversali** da 73 mm
- **50 separatori trasversali** da 47 mm
- **64 separatori trasversali** da 36 mm



Adatto per **tutte le altezze frontali**

Codice N 8543 7000	N 8543/7	Cad. €




Con **16 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm e **64 separatori trasversali** da 36 mm
Adatto per **tutte le altezze frontali**

Codice N 8543 8000	N 8543/8	Cad. €

Armadi completi di ruote - Serie AS 13 (36x36 unità)

Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm (800 mm con maniglie)
Altezza 1068 mm
Portata 400 kg
Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del fermo posteriore che permette di estrarre il cassetto in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) a cui vengono associate differenti portate (100 kg - 75 kg - 50 kg)
Piano superiore in lamiera a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio
Cassetti con maniglia frontale porta etichette
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento dato dall'asta in alluminio a movimento verticale che ne garantisce una maggiore silenziosità
Con 4 ruote in gomma Ø 125 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera

Codice N 8528 7100	N 8528/71	Cad. €





Armadi completi - Serie AS 10 (36x27 unità)

Larghezza 717 mm - Profondità 600 mm - Atezza 1000 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Colore RAL 5012
Completi di dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Con 2 chiavi
Completi di **cassetti ad estrazione totale con portata max. 70 kg**
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)



Con cassetti n°	6	7	9
Codice	N 8491 6000	N 8491 7000	N 8491 9000
N 8491 Cad. €			
Composizione cassetti	mm 150 T 150 T 150 T 150 T 150 T 150 T	mm 75 T 75 T 100 T 150 T 150 T 150 T 200 T	mm 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T 100 T

Piano di copertura

In legno truciolare ricoperto in PVC Crystal puro al 100% con elevata resistenza all'usura, con bordi in gomma arrotondati
Adatto per Serie AS 13 - AS 75
Forma un pratico piano di appoggio e lavoro, adatto per dispense, banchi vendita, magazzini, officine, ecc.
Profondità 760 mm
Spessore 20 mm

Codice N 8683 6000	N 8683/6	Al m lineare €



ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 75 (54x36 unità)



Larghezza 1023 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Colore RAL 5012
Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del fermo posteriore che permette di estrarre il cassetto in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) differenti a cui vengono associate differenti portate (100 kg - 75 kg - 50 kg)
Cassetti con maniglia frontale porta etichette
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento dato dall'asta in alluminio a movimento verticale che ne garantisce una maggiore silenziosità.

Altezza mm	**850**	**1000**	**1000**
Codice	**N 8611 6700**	**N 8611 7000**	**N 8611 9000**
N 8611 Cad. €			
Con n° cassetti	6	7	9
Composizione cassetti	mm 75 75 100 150 150 150 200	mm 75 75 100 100 150 200 200	mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Altezza 1325 mm

Con cassetti n°	**9**	**11**
Codice	**N 8612 9000**	**N 8612 1100**
N 8612 Cad. €		
Composizione cassetti	mm 100 P 100 P 100 P 100 P 125 P 150 T 150 T 200 T 200 T	mm 75 P 75 P 75 P 75 P 75 P 100 P 100 P 150 T 150 T 150 T 200 T

ABC STORAGE Armadi completi di ruote - Serie AS 75 (54x36 unità)



Larghezza 1023 mm (1198 mm con maniglie) - **Profondità 725 mm**
Altezza 1120 mm
Portata armadio 600 kg
Colore RAL 5012
Con 4 ruote in gomma elastica Ø 160 mm, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera
Cassetti con altezze come sotto indicate, **con sistema di bloccaggio singolo**
Piano superiore in lamiera, a 4 bordi con tappetino in gomma millerighe
Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto - Serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento

Con cassetti n°	**5**	**6**
Codice	**N 8613 5000**	**N 8613 6000**
N 8613 Cad. €		
Composizione cassetti	mm 100 P 150 T 150 T 150 T 200 T	mm 75 P 75 P 100 P 150 T 150 T 200 T

P = estrazione parziale (85%) **T = estrazione totale (100%)**


Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti

DIVISORI LONGITUDINALI

In lamiera di acciaio zincata

Adatti per una suddivisione razionale dello spazio all'interno dei cassetti

Si possono fissare al fondo dei cassetti tramite viti




Lunghezza divisorio	
24 unità	405 mm
27 unità	455 mm
36 unità	610 mm
54 unità	914 mm
64 unità	1085 mm

Tipo fessurato

Con fessurazione sui lati avente passo 17 mm


Per cassetti con «h» frontali	mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	300 - 400
Codice	N 8690	1050	1075	1100	1150	1200	1300
N 8690/1 - 27 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	3050	3075	3100	3150	3200	3300
N 8690/3 - 36 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	4050	4075	4100	4150	4200	4300
N 8690/4 - 54 unità	Cad. €						
Codice	N 8690	—	5075	5100	5150	5200	5300
N 8690/5 - 64 unità	Cad. €	—					
Altezza divisorio	mm	32	50	75	125	175	275



Tipo liscio

Per suddividere i cassetti longitudinalmente o trasversalmente

Per cassetti con «h» frontali	mm	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250
Codice		—	N 8691 1100	N 8691 1150	—
N 8691/1 - 24 unità	Cad. €	—			—
Codice		N 8691 2075	N 8691 2100	N 8691 2150	N 8691 2200
N 8691/2 - 27 unità	Cad. €				
Codice		N 8691 3075	N 8691 3100	N 8691 3150	N 8691 3200
N 8691/3 - 36 unità	Cad. €				
Altezza divisorio	mm	50	72	122	172



DIVISORI TRASVERSALI

In alluminio

Adatti per una suddivisione razionale dello spazio all'interno dei cassetti

Per cassetti con «h» frontali	mm	50	75	100 - 125	150 - 175	200 - 250	300 - 400
Codice	N 8692	2050	2075	2100	—	—	—
N 8692/2 - 3 unità	Cad. €				—	—	—
Codice	N 8692	3050	3075	3100	—	—	—
N 8692/3 - 4 unità	Cad. €				—	—	—
Codice	N 8692	4050	4075	4100	—	—	—
N 8692/4 - 5 unità	Cad. €				—	—	—
Codice	N 8693	1050	1075	1100	1150	—	—
N 8693/1 - 6 unità	Cad. €					—	—
Codice	N 8693	2050	2075	2100	2150	2200	—
N 8693/2 - 7 unità	Cad. €						—
Codice	N 8693	3050	3075	3100	3150	3200	—
N 8693/3 - 8 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	4050	4075	4100	4150	4200	4300
N 8693/4 - 9 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	5050	5075	5100	5150	5200	5300
N 8693/5 - 10 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	6050	6075	6100	6150	6200	6300
N 8693/6 - 12 unità	Cad. €						
Codice	N 8693	8050	8075	8100	8150	8200	8300
N 8693/8 - 18 unità	Cad. €						
Altezza divisorio	mm	30	45	70	120	170	270

Lunghezza divisorio			
3 unità	47 mm	**8 unità**	132 mm
4 unità	64 mm	**9 unità**	149 mm
5 unità	81 mm	**10 unità**	166 mm
6 unità	98 mm	**12 unità**	200 mm
7 unità	115 mm	**18 unità**	302 mm



Nota bene: indicare sempre articolo ed altezza frontale del cassetto dove inserire i particolari (p.es. N 8693/5 x 150 per cassetto con altezza 150 mm)

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti

Conche
In materiale plastico antiurto (ABS) con fessurazione per l'inserimento di separatori trasversali
Ideali per proteggere e contenere utensili, oggetti vari, ecc.
Adatte per tutte le altezze frontali
Altezza conche 28 mm
Colore rosso



Con canali n°	2	3	4
Codice	N 8694 1002	N 8694 1003	N 8694 1004
N 8694/1 Cad. €			
Dimensioni mm	150x150	150x150	150x150
Per utensili con Ø max. mm	70	45	33



Separatori trasversali

Larghezza mm	36	47	73
Codice	N 8694 2036	N 8694 2047	N 8694 2073
N 8694/2 La conf. €			
Per	N 8694/1 gr. 4	N 8694/1 gr. 3	N 8694/1 gr. 2
In confezione da pz.	65	50	35



Disponibili a richiesta in materiale conduttivo



Vaschette portaminuteria
In materiale plastico antiurto (ABS)
Adatte per la custodia di minuteria
Con dimensioni modulari che ne consentono il loro esatto inserimento nei cassetti
Dotate di spazio portaetichetta
Colore rosso

Tipo per cassetti con altezza frontale 50 mm
Altezza vaschetta 26 mm
Gr. 75x75 con divisorio



Dimensioni LxP mm	75x75	75x75	150x75	150x150
Codice	N 8695 1001	N 8695 1002	N 8695 1003	N 8695 1005
N 8695/1 Cad. €				

* Con divisorio

Tipo per cassetti con altezza frontale 75 mm
Altezza vaschetta 52 mm



Dimensioni LxP mm	75x75	150x75	150x150
Codice	N 8695 2001	N 8695 2003	N 8695 2005
N 8695/2 Cad. €			

Tipo per cassetti con altezza frontale 100 e 125 mm
Altezza vaschetta 71 mm



Dimensioni LxP mm	150x75	150x150
Codice	N 8695 3003	N 8695 3005
N 8695/3 Cad. €		

Portaetichetta per vaschette
In materiale plastico antiurto (ABS)
Completa di carta e cellophane



Codice N 8695 5000	N 8695/5	Cad. €




Fondi prismatici
In materiale plastico antiurto (ABS)
Adatti per contenere e proteggere utensili, oggetti vari, ecc.
Si possono fissare ad incastro tra due divisori longitudinali fessurati
Come fermo, si consiglia di utilizzare i divisori trasversali N 8693/4 gr. 50
Larghezza 150 mm




Con canali n°	6	8	11
Codice	N 8696 1006	N 8696 1008	N 8696 1011
N 8696/1 La cp €			
Per utensili con Ø max. mm	20	14	8

Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti

Portafrese
In materiale plastico antiurto (ABS)
Adatti per alloggiare oggetti provvisti di foro
Si fissano al fondo forato del cassetto mediante il perno filettato incorporato e possono essere prolungati sovrapponendoli tra loro
Colore rosso - **Altezza 26 mm**








Diametro mm	12,2	15,5	21,5	25•
Codice	N 8697 1122	N 8697 1155	N 8697 1215	N 8697 1025
N 8697/1 Cad. €				
Per foro DIN Ø utensile mm	13	16	22	25,5
Diametro mm	**26,5**	**31,2**	**39,5**	
Codice	**N 8697 1265**	**N 8697 1312**	**N 8697 1395**	
N 8697/1 Cad. €				
Per foro DIN Ø utensile mm	27	32	40	

• Ø pollici 1

Coppia supporti prismatici
In materiale plastico antiurto (ABS)
Per immagazzinare in piano gli oggetti
Si adattano a qualsiasi tipo di diametro
Fissaggio sul fondo del cassetto
Dimensioni larghezza 25 mm - profondità 75 mm - altezza 52 mm



Codice N 8697 5000	N 8697/5	La cp. €

Supporto per chiavi maschio esagonali tipo corto
In resina termoplastica
Dimensioni LxPxh 150x150x26 mm




Codice N 8697 8000	N 8697/8	Vuoto	Cad. €

Supporto completo di chiavi maschio esagonali
Composto da:
9 chiavi ABC TOOLS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Codice N 8697 9000	N 8697/9	Cad. €

Perni di fissaggio
In tondino di acciaio zincato - Completi di dado
Avvitati al fondo del cassetto sono utilizzati per il bloccaggio degli utensili o altri materiali
Diametro 6 mm
In confezione da 10 pezzi



Altezza mm	27	52
Codice	N 8698 3027	N 8698 3052
N 8698/3 La conf. €		

HAZET

Portautensili a molla
Con 20 molle di tenuta in resina sintetica
Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari
Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli
Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm
Senza utensili



Codice N 2271 1200	N 2271/12	Cad. €	1

N 0 → pag. 917

Piani per banchi da lavoro

I piani per banchi da lavoro sono forniti senza predisposizione per il montaggio a cassettiere e gambe; è fornibile su richiesta del cliente

Tipo in legno di faggio
A tre strati incrociati
Superficie liscia, trattata con materiale antisettico
Molto solido e resistente, adatto per lavori pesanti
Profondità 800 mm - **Spessore 50 mm**



Lunghezza mm	1500	2000	2500	3000
Codice	N 8700 1500	N 8700 2000	N 8700 2500	N 8700 3000
N 8700 Cad. €				

Tipo in legno multistrato (multiplex)
Formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Adatti per pareti attrezzate
N 8702 - Spessore 40 mm - Profondità 750 mm
N 8702/1 - Spessore 40 mm - Profondità 800 mm
N 8703 - Spessore 50 mm - Profondità 800 mm
N 8703/1 - Spessore 50 mm - Profondità 750 mm



Lunghezza mm	1500	2000	2500	3000
Codice	N 8702 1500	N 8702 2000	N 8702 2500	N 8702 3000
N 8702 Cad. €				
Codice	N 8702 1015	N 8702 1002	N 8702 1025	N 8702 1003
N 8702/1 Cad. €				
Codice	N 8703 1500	N 8703 2000	N 8703 2500	N 8703 3000
N 8703 Cad. €				
Codice	N 8703 1015	N 8703 1002	N 8703 1025	N 8703 1003
N 8703/1 Cad. €				

Pareti attrezzate ⟶ N 3 pag. 982

Tipo in laminato plastico - Con bordatura in faggio
Superficie in colore grigio antigraffio, con finitura opaca
Adatto per laboratori elettronici, elettrotecnici, ecc.
Profondità 800 mm - **Spessore 40 mm**



Lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8704 1500	N 8704 2000
N 8704 Cad. €		

Copertura in lamiera zincata - Per piani N 8702 e N 8703
Formata da un piano in lamiera dello spessore 12/10
Preserva il piano in legno ed è resistente alla ruggine, all'abrasione, all'effetto degli olii e grassi ed al logorio provocato dagli utensili
N 8706 - Per piani profondità 750 mm
N 8708 - Per piani profondità 800 mm



Lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8706 1500	N 8706 2000
N 8706 Cad. €		
Codice	N 8708 1500	N 8708 2000
N 8708 Cad. €		

Copertura in acciaio zincato rivestita in gomma antiolio
Per piani N 8702 e N 8703
Formata da un piano in lamiera dello spessore 12/10 ricoperto da uno strato di gomma spessore 12/10 ÷ /15/10
Preserva il piano in legno ed è resistente alla ruggine, all'abrasione, all'effetto degli olii e grassi ed al logorio provocato dagli utensili
N 8708/5 - Per piani profondità 750 mm
N 8708/6 - Per piani profondità 800 mm



Lunghezza mm	1500	2000	2500	3000
Codice	N 8708 5001	N 8708 5002	N 8708 5003	N 8708 5004
N 8708/5 Cad. €				
Codice	N 8708 6001	N 8708 6002	N 8708 6003	—
N 8708/6 Cad. €				—

Accessori per banchi da lavoro

Gamba per banchi da lavoro con traversa
In lamiera di acciaio verniciata colore RAL 5012
Profondità 715 mm

Altezza mm	700	800	830	850
Codice	N 8710 0700	N 8710 0800	N 8710 0830	N 8710 0850
N 8710 Cad. €				

Gamba ad altezza regolabile
In lamiera di acciaio laminata verniciata colore RAL 5012
Altezza min.÷max. 700÷1100 mm - Passo 25 mm

Codice N 8710 2000	N 8710/2	Cad. €

Gamba per banchi da lavoro con traversa e ruote
In lamiera di acciaio verniciata colore RAL 5012
Altezza 800 mm - Profondità 715 mm


Codice N 8710 4800	N 8710/4	Cad. €

Gamba per banchi da lavoro con traversa, ruote e maniglia
In lamiera di acciaio verniciata colore RAL 5012
Altezza 800 mm - Profondità 715 mm

Codice N 8710 6800	N 8710/6	Cad. €

Traversino per gambe
In lamiera di acciaio laminata verniciata colore RAL 5012

Lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8710 8150	N 8710 8200
N 8710/8 Cad. €		



Armadio per allacciamenti con prese, da utilizzare con gamba
Con 4 prese Schuko cablate, 1 interruttore magnetotermico 2P 230V AC 10 Ampere, 1 spina fissa industriale 220-240V 16 Ampere 2P+T
Colore RAL 5012
Porta laterale per accedere alla zona cablata completa di serratura a cilindro e 2 chiavi
Altezza 800 mm - Profondità 695 mm - Larghezza 190 mm

Codice N 8712 2800	N 8712/2	Cad. €

Disponibili a richiesta gambe con alloggiamento per morsa o con impianto pneumatico con arrotolatore

Zoccolo per armadio per allacciamenti
In lamiera di acciaio verniciata colore RAL5012
Profondità 695 mm - Altezza 50 mm - Larghezza 190 mm

Codice N 8712 4000	N 8712/4	Cad. €

Kit per il montaggio a piani da lavoro
Adatto per fissaggio di gambe, cassettiere e armadi per allacciamenti al piano di lavoro
Composto da 6 viti M8x20 mm, 6 rondelle, 6 bussole filettate per legno

Codice N 8712 9000	N 8712/9	Cad. €	1




Mensole superiori in multistrato (multiplex)
Spessore 20 mm - Profondità 300 mm
Fornite senza sostegno

Lunghezza mm	1500	2000	2500
Codice	N 8717 1500	N 8717 2000	N 8717 2500
N 8717 Cad. €			

Sostegni regolabili per mensole
Altezza minima 230 mm
Altezza massima 350 mm

Codice N 8717 5000	N 8717/5	Cad. €




Piani inferiori in multistrato (multiplex) - Sottopiani
Spessore 25 mm
Profondità 600 mm

Lunghezza mm	1340	1840
Codice	N 8718 1300	N 8718 1800
N 8718 Cad. €		
Portata kg	130	85

Supporto in lamiera per piani inferiori N 8718
Da applicare alla cassettiera tramite viti e bulloni (non inclusi)

Codice N 8718 3000	N 8718/3	Cad. €



Corpi cassettiere vuoti per banchi da lavoro - Serie AS 310 (27x36 unità)


Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Completi di 2 chiavi
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)
Colore RAL 5012



Altezza armadio	**mm**	**700**	**800**	**850**
Codice		**N 8720 0700**	**N 8720 0800**	**N 8720 0850**
N 8720	Cad. **€**			
Altezza utile per cassetti	mm	600	700	750

Cassetti - Serie AS 310 (27x36 unità)

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza - Colore RAL 5012
Scorrono su guide con cuscinetti a sfera
Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fesasurazione ogni 17 mm (passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali
Completi di maniglia su tutta la lunghezza frontale con etichetta per l'individuazione del materiale
Estrazione parziale (85%) - Portata max. da 60÷100 kg
Larghezza utile **447 mm** - Profondità utile **600 mm**



P
85%
Cassetti ad estrazione parziale

Altezza frontale	**mm**	**50**	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**	**300**
Codice	**N 8722 ....**	**0050**	**0075**	**0100**	**0125**	**0150**	**0200**	**0300**
N 8722	Cad. **€**							
Altezza utile	mm	36	61	86	111	136	186	286
Altezza laterale	mm	33	52	77	77	127	177	277
Portata	kg	60	80	100	100	100	100	100


Accessori per armadi Serie AS 310 (27x36 unità)

Zoccolo fisso per cassettiere
In lamiera di acciaio verniciato
Larghezza 564 mm - Profondità 700 mm



Altezza	**mm**	**50**
Codice		**N 8725 5050**
N 8725/5	Cad. **€**	

Piano superiore in lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi
Dimensioni LxPxh 564x725x20 mm




Codice N 8726 2000	**N 8726/2**	Cad. **€**

Cassettiere per banchi da lavoro - Serie AS 310 (27x36 unità)

Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm
Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012
Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)



Altezza	**mm**	**600**	**600**
Codice		**N 8730 4000**	**N 8730 5000**
N 8730	Cad. **€**		
Composizione cassetti			

Cassettiere per banchi da lavoro - Serie AS 310 (27x36 unità)



Larghezza 564 mm - Profondità 725 mm
Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012
Con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata)

Altezza 700 mm

Con cassetti n°	4	5	6
Codice	N 8731 4000	N 8731 5000	N 8731 6000
N 8731 Cad. €			
Composizione cassetti	mm 75 P, 100 P, 125 P, 300 P ●	mm 75 P, 75 P, 100 P, 150 P, 200 P	mm 50 P, 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 200 P

Altezza 800 mm

Con cassetti n°	5	6	2 + porta e ripiano
Codice	N 8732 5000	N 8732 6000	N 8732 9000
N 8732 Cad. €			
Composizione cassetti	mm 50 P, 100 P, 100 P, 150 P, 300 P ●	mm 75 P, 75 P, 100 P, 100 P, 150 P, 200 P	mm 100 P, 150 P, porta 425 *

• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese * Con 1 porta e 1 ripiano estraibile **P = estrazione parziale (85%)**

Altezza 850 mm

Con cassetti n°	5	3 + porta e ripiano
Codice	N 8734 5000	N 8734 6000
N 8734 Cad. €		
Composizione cassetti	mm 50 P, 100 P, 100 P, 200 P, 300 P ●	Con 1 porta e 1 ripiano estraibile: mm 50 P, 100 P, 150 P, porta 425



Cassetti completi per banchi da lavoro
Larghezza 566 mm - Profondità 726 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, colore RAL 5012
Cassetti montati su cuscinetti a sfera - Chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Con 2 chiavi in dotazione

Altezza mm	155	255	355	505
Codice	N 8737 1100	N 8737 2255	N 8737 3355	N 8737 4565
N 8737 Cad. €				
Con cassetti n°	1	1	3	4
Composizione cassetti	mm 100 P	mm 200 P	mm 50 P, 100 P, 150 P	mm 50 P, 100 P, 100 P, 200 P

* Senza copertura superiore **P = estrazione parziale (85%)**

ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Assortimenti di suddivisione interna - Serie AS 310 (27x36 unità)

Per cassetti degli armadi Serie AS 310 con larghezza utile **447 mm** e profondità utile **600 mm**
Con fessurazione ogni 17 mm (passo 17)
(Il prezzo si intende per **un** assortimento per **un** singolo cassetto)

Tipo con divisori longitudinali in lamiera di acciaio e divisori trasversali in alluminio

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **3 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175	200-250	300
Codice N 8740	3050	3075	3100	3150	3200	3300
N 8740/3 Cad. €						


N 8740/3

Con **2 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm e **10 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175	200-250
Codice N 8740	5050	5075	5100	5150	5200
N 8740/5 Cad. €					


N 8740/5

Con **3 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **6 divisori trasversali** da 98 mm e **2 divisori trasversali** da 149 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125	150-175
Codice	N 8740 6050	N 8740 6075	N 8740 6100	N 8740 6150
N 8740/6 Cad. €				


N 8740/6

Con **4 divisori longitudinali** fessurati da 610 mm, **5 divisori trasversali** da 64 mm, **5 divisori trasversali** da 81 mm e **10 divisori trasversali** da 98 mm


Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125
Codice	N 8740 7050	N 8740 7075	N 8740 7100
N 8740/7 Cad. €			


N 8740/7

Tipo in materiale plastico antiurto (ABS)


Con **12 vaschette** da 150 x 75 mm e **6 vaschette** da 150 x 150 mm

Per cassetti con frontale «h» mm	50	75	100-125
Codice	N 8741 1050	N 8741 1075	N 8741 1100
N 8741/1 Cad. €			


N 8741/1


Con **12 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm e **36 separatori trasversali** da 71 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 4000	N 8741/4	Cad. €


N 8741/4


Con **12 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm e **50 separatori trasversali** da 47 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 5000	N 8741/5	Cad. €


N 8741/5


Con **4 conche a 3 canali** da 150 x 150 mm, **8 conche a 2 canali** da 150 x 150 mm, **50 separatori trasversali** da 46 mm e **36 separatori trasversali** da 71 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 6000	N 8741/6	Cad. €


N 8741/6

Con **12 conche a 4 canali** da 150 x 150 mm e **64 separatori trasversali** da 36 mm
Adatto per tutte le altezze frontali

Codice N 8741 9000	N 8741/9	Cad. €


N 8741/9

Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti → N 2 pag. 968

Banchi da lavoro in acciaio

Interamente in lamiera di acciaio verniciata spessore 3 mm, laminata a freddo **ad alta resistenza**
Piano di lavoro con **bordo anticaduta** altezza 32 mm
Con ripiano inferiore
Vengono forniti smontati



Tipo semplice

Lunghezza	**mm**	**1031**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 1100**	**N 8742 1150**	**N 8742 1200**
N 8742/1	Cad. **€**			
Spessore lamiera del piano	mm	3	3	3
Altezza totale	mm	855	855	855
Profondità	mm	705	705	705
Portata	kg	1000	1000	1000
Con gambe	n°	2	2	2



Tipo con cassetto singolo
Cassetto con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Dimensioni LxPxh 500x607x210 mm
Portata cassetto 25 kg

Lunghezza	**mm**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 2150**	**N 8742 2200**
N 8742/2	Cad. **€**		
Spessore lamiera del piano	mm	3	3
Altezza totale	mm	855	855
Profondità	mm	705	705
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Tipo con cassettiera a 3 cassetti altezza 150 mm
Cassettiera con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm
Portata per cassetto 25 kg

Lunghezza	**mm**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 7150**	**N 8742 7200**
N 8742/7	Cad. **€**		
Spessore lamiera del piano	mm	3	3
Altezza totale	mm	855	855
Profondità	mm	705	705
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2

Banchi da lavoro in acciaio con ripiano in legno

Struttura in lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo **ad alta resistenza**
Piano di lavoro in multiplex spessore 30 mm
Vengono forniti smontati



Tipo semplice

Lunghezza	**mm**	**1031**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 3100**	**N 8742 3150**	**N 8742 3200**
N 8742/3	Cad. **€**			
Altezza totale	mm	880	880	880
Profondità	mm	750	750	750
Portata	kg	1000	1000	1000
Con gambe	n°	2	2	2



Tipo con cassetto singolo
Cassetto con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Dimensioni LxPxh 500x607x210 mm
Portata cassetto 25 kg

Lunghezza	**mm**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 5150**	**N 8742 5200**
N 8742/5	Cad. **€**		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Tipo con cassettiera a 3 cassetti altezza 150 mm
Cassettiera con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm
Portata per cassetto 25 kg

Lunghezza	**mm**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 8150**	**N 8742 8200**
N 8742/8	Cad. **€**		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2



Tipo con cassettiera a 3 cassetti e ripiano
Cassettiera con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Dimensioni LxPxh 500x607x570 mm
Portata per cassetto 25 kg
Portata ripiano 60 kg

Lunghezza	**mm**	**1507**	**2007**
Codice		**N 8742 9150**	**N 8742 9200**
N 8742/9	Cad. **€**		
Altezza totale	mm	880	880
Profondità	mm	750	750
Portata	kg	1000	1000
Con gambe	n°	2	2

Banchi da lavoro con piano in legno

Piano di lavoro in legno multistrato (multiplex) formato da più strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Gambe e cassettiera in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo **ad alta resistenza**
Cassettiere Serie AS 310 LxP 564x725 mm (27x36 unità) **complete di cassetti ad estrazione parziale 85% (P)** con dispositivo che consente **l'apertura di un solo cassetto alla volta**
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - **Vengono forniti smontati**

Tipo con 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	**mm**	**1500**
Codice		**N 8743 1500**
N 8743	Cad. **€**	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale	mm	840
Profondità	mm	750
Con gambe	n°	2
Portata	kg	800




Tipo con cassettiera a 3 cassetti e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	**mm**	**2000**
Codice		**N 8746 2000**
N 8746	Cad. **€**	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale x profondità	mm	840x750
Con gambe	n°	2
Portata	kg	500



Tipo con cassettiera a 5 cassetti e 2 gambe altezza 800 mm

Lunghezza	**mm**	**2000**
Codice		**N 8747 2000**
N 8747	Cad. **€**	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale x profondità	mm	840x750
Con gambe	n°	1
Portata	kg	800



Tipo con 2 cassettiere, una con 6 cassetti ed una con 5 cassetti

Lunghezza	**mm**	**2000**
Codice		**N 8749 2000**
N 8749	Cad. **€**	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale x profondità	mm	840
Portata	kg	1500

• Cassetto adatto per contenere guide per cartelle sospese N 9107/2



Tipo con cassettiera vuota tipo "DRIVER" LxP 735x470 mm **completa di 7 cassetti ad estrazione totale 100**% (T)
Gamba in lamiera di acciaio verniciato colore RAL 2008 h 800 mm
Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro
Parete laterale fessurata per appendere accessori vari
Fornito smontato con kit di montaggio

Lunghezza	**mm**	**2000**
Codice		**N 8748 7000**
N 8748/7	Cad. **€**	
Spessore piano	mm	40
Altezza tot. x prof.	mm	840x750
Portata	kg	1000



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Banchi da lavoro ad altezza regolabile con piano in legno

Piano di lavoro in multiplex, indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Gambe regolabili in altezza, in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, passo fori 25 mm
Vengono forniti **smontati**



Tipo semplice con semipiano inferiore progettato per lo spazio della seduta
Altezza regolabile 730÷1110 mm
Profondità 750 mm - Spessore piano 30 mm - Portata 1000 kg

Lunghezza totale mm	1000	1500	2000
Codice	N 8743 1001	N 8743 1002	N 8743 1003
N 8743/1 Cad. €			
Peso kg	50	64	78

Cassettiere per banchi N 8743/1
Con chiusura laterale tramite serratura a cilindro
Portata cassetto 25 kg

Dimensioni LxPxh mm	500x607x210	500x607x570	500x607x570
Codice	N 8743 2001	N 8743 2003	N 9743 2004
N 8743/2 Cad. €			
N° dei cassetti	1	3	4
Peso kg	10	27	27



Kit 4 ruote Ø 125 mm per banchi da lavoro N 8743/1
Composto da 2 ruote girevoli con dispositivo di bloccaggio e 2 fisse

Tipo ruota	Antitraccia	Elastica
Codice	N 8743 3001	N 8743 3002
N 8743/3 Cad. €		
Portata kg	300	540


Antitraccia


Elastica

Kit 2 squadre di rinforzo per banchi da lavoro N 8743/1 e N 8745/1
Deve essere installato sul banco qualora la cassettiera venga montata solo su un lato e quando vengono montate le ruote su un banco privo di cassettiera
Dimensioni 145x39x145 mm

Codice N 8743 4000	N 8743/4	Cad. €	1



Tipo semplice con schiena portante e senza semipiano inferiore
Altezza regolabile 740÷1115 mm
Profondità 750 mm - Portata 1000 kg - Spessore piano 40 mm

Lunghezza totale mm	1024	1500	2000	3000
Codice	N 8745 1001	N 8745 1002	N 8745 1003	N 8745 1004
N 8745/1 Cad. €				
Con gambe n°	2	2	2	3


Forniti in colore RAL 5012

Armadi per banchi N 8745/1
Due differenti tipologie di armadi:
- con cassetti, disponibili in due larghezze e con numero variabile di cassetti;
- a due vani ed un vano con un cassetto, entrambi predisposti per porte di diverse altezze

Cassetti ad estrazione flessibile in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) a cui vengono associate differenti portate (100 kg - 75 kg - 50 kg), completi di maniglia con porta etichette
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione

Esecuzione	3 cassetti	4 cassetti	5 cassetti	1 cassetto 1 vano	2 vani
Codice	N 8745 2001	N 8745 2002	N 8745 2003	N 8745 2004	N 8745 2005
N 8745/2 Cad. €					
Altezza dei cassetti	1x75 mm 2x100 mm	1x75 mm 2x150 mm 1x200 mm	1x75 mm 3x100 mm 1x200 mm	1x150 mm	—
Dimensioni LxPxh mm	560x610x369	713x610x669	713x610x669	713x610x669	713x610x669


N 8745 2003



N 8745 2004

Porte per armadi N 8745/2
In lamiera in acciaio verniciato, dotate di serratura con chiusura a cilindro

Esecuzione	Parziale destra	Parziale sinistra	Destra	Sinistra
Codice	N 8745 3001	N 8745 3002	N 8745 3003	N 8745 3004
N 8745/3 Cad. €				
Dimensioni LxPxh mm	657x22x435	657x22x435	657x22x600	657x22x600


Parziale destra


Destra



Pannello forato laterale per banchi N 8745/1
A fori quadri
Dimensioni LxPxh 610x18x669 mm - Peso 4,5 kg

Codice N 8745 4000	N 8745/4	Cad. €	1

Banchi con struttura in lamiera

Struttura in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo **ad alta resistenza**
Piano in legno multistrato (multiplex) formato da più stratti di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro
Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura
Con cassettiere (27x27 unità) **con cassetti ad estrazione totale 100% (T)**
Vengono forniti montati



Tipo a 2 vani con 3 cassetti e 2 porte a battente

Lunghezza	mm	1500
Codice		N 8750 1500
N 8750	Cad. €	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale	mm	865
Profondità	mm	750
Portata	kg	1000



Tipo a 3 vani con 6 cassetti e 2 porte a battente

Lunghezza	mm	2000
Codice		N 8751 2000
N 8751	Cad. €	
Spessore piano	mm	40
Altezza totale	mm	865
Profondità	mm	750
Portata	kg	1000

Banchi da lavoro mobili con struttura in lamiera

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Portata totale del banco 250 kg - Porta singolo cassetto e ripiano 70 kg
Forniti montati
Completi di:
- piano in legno multistrato (multiplex), spessore 25 mm, portata max. 250 kg
- 4 cassetti ad estrazione totale (2 altezza 100 mm e 2 altezza 200 mm), con sistema di bloccaggio singolo e serratura a cilindro centrale
- 2 chiavi e maniglia per gli spostamenti
- 2 ripiani con bordo, regolabili in altezza secondo le proprie esigenze
- 4 ruote in gomma piena Ø 150 mm, montate su cuscinetti a sfera, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Con sistema di bloccaggio dei cassetti N 8625



N 8758/33

Esecuzione media con 4 cassetti
Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1072x600x910h
Codice		N 8758 3300
N 8758/33	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	995x600x25h

Esecuzione grande con 4 cassetti
Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 505 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1230x700x915h
Codice		N 8758 4000
N 8758/4	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h



N 8758/6

Esecuzione media con 4 cassetti e porta reversibile
Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave
Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	mm	1072x600x910h
Codice		N 8758 5000
N 8758/5	Cad. €	
Dim. piano di lavoro	mm	995x600x25h

Banchi da lavoro mobili con struttura in lamiera

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Portata totale del banco 250 kg - Porta singolo cassetto e ripiano 70 kg
Forniti montati
Completi di:
- piano in legno multistrato (multiplex), spessore 25 mm, portata max. 250 kg
- 4 cassetti ad estrazione totale (2 altezza 100 mm e 2 altezza 200 mm), con sistema di bloccaggio singolo e serratura a cilindro centrale
- 2 chiavi e maniglia per gli spostamenti
- 2 ripiani con bordo, regolabili in altezza secondo le proprie esigenze
- 4 ruote in gomma piena Ø 150 mm, montate su cuscinetti a sfera, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Con sistema di bloccaggio dei cassetti N 8625



Esecuzione grande con 4 cassetti e porta reversibile
Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave
Cassetti dimensione utile 447 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 505 x 460 mm

Dim. di ingombro	**mm**	**1230x700x915h**
Codice		**N 8758 6000**
N 8758/6	Cad. **€**	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h




Esecuzione grande con 4 cassetti e porta reversibile piccola
Scomparto con porta altezza 600 mm completa di serratura e chiave
Cassetti dimensione utile 600 x 447 mm - Ripiani dimensione utile 365 x 460 mm

Dim. di ingombro	**mm**	**1230x700x915h**
Codice		**N 8758 7000**
N 8758/7	Cad. **€**	
Dim. piano di lavoro	mm	1150x700x30h

Carrelli portautensili

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. TRUCK
Costruzione robusta e di elevata qualità
Con **ripiano superiore in legno di faggio multistrato N 3208/19**, dimensioni 116x775 mm
Spessore ripiano 40 mm
7 cassetti frontali dimensioni interne utili LxP 568x398 mm, **3 cassetti laterali** dimensioni interne utili LxP 283x398 mm, **ad estrazione totale (100%)**, scorrevoli su guide telescopiche e completi di tappetino
Pareti frontale e posteriore fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili (N 2745/1÷N 2745/14) e accessori vari
Ripiano superiore con tappetino in EVA con spessore 10 mm
Vano posteriore con **2 ripiani regolabili**
Vano laterale con **1 ripiano regolabile e porta** con chiusura con serratura
Con **2 robuste maniglie** in acciaio con bracci di fissaggio in materiale plastico






N° e altezza cassetti		6 h 75 mm - 3 h 154 mm - 1 h 233 mm	
Portata per cassetto	kg	40	
Dim. ruote ØxL	mm	125x50	
Portata max. carrello	kg	650	
Dim. di ingombro LxPxh	mm	1303x791x1024	
Peso vuoto ca.	kg	122	
Codice N 3208 1200	**N 3208/12**	Cad. **€**	1




Carrello portautensili con ripiano in acciaio inossidabile → N 0 pag. 935

ABC STORAGE Pareti attrezzate

Adatte per ambienti operativi quali magazzini, laboratori, officine
Di grande versatilità, possono variare nel loro sviluppo e disposizione, a seconda delle proprie esigenze
La loro caratteristica principale è di mantenere il posto di lavoro ordinato per un facile e rapido prelievo del materiale
I componenti che le costituiscono, raffigurati di seguito, sono adatti per essere assemblati tra loro garantendo sicurezza e stabilità
Adatti per il montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703 - Portata max. 50 kg




1	Montanti
2	Supporti con binario
3	Mensole
4	Pannelli forati
5	Ganci portautensili



Montanti - In profilo di acciaio biasolato
Portata max. 50 kg
Adatti per montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703


Altezza	**mm**	**630**	**935**	**1240**
Codice		**N 8761 0630**	**N 8761 0935**	**N 8761 1240**
N 8761	Cad. **€**			
Per alloggiare pannelli	n°	2	3	4

Pannelli forati - In profilo di acciaio
Con **foro quadro da 10x10 mm**
Predisposti per l'aggancio ai montanti N 8761
Portata max. 25 kg
Per ganci vedere le pagine seguenti



Lunghezza	**mm**	**970**	**1450**
Codice		**N 8762 0970**	**N 8762 1450**
N 8762	Cad. **€**		
Altezza	mm	300	300

Pannelli lisci - In profilo di acciaio
Predisposti per l'aggancio ai montanti N 8761



Lunghezza	**mm**	**970**	**1450**
Codice		**N 8763 0970**	**N 8763 1450**
N 8763	Cad. **€**		
Altezza	mm	300	300

Mensola - In profilo di acciaio
Regolabile in altezza e inclinabile in 2 posizioni tramite fermo anteriore o posteriore
Adatta per l'aggancio ai montanti N 8761 - Portata max. 25 kg
N 8764 - Profondità 320 mm
N 8765 - Profondità 220 mm



Lunghezza	**mm**	**955**	**1440**
Codice		**N 8764 0955**	**N 8764 1440**
N 8764	Cad. **€**		
Codice		**N 8765 0955**	**N 8765 1440**
N 8765	Cad. **€**		
Per pannelli lunghezza	mm	970	1450

Supporti con binario - In profilo di acciaio
Particolarmente indicati per agganciare dei bilanciatori
Profondità 750 mm - Portata max. 10 kg



Lunghezza binario	**mm**	**1500**
Codice		**N 8766 1500**
N 8766	Cad. **€**	
Con sostegni	n°	2

ABC STORAGE Ganci per pareti attrezzate

In metallo, nichelati
Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa
Adatti per **pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm**
Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775
Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)


Tipo doppio lungo
Per pinze (Grip) ed estrattori di dimensioni ingombranti
Lunghezza 170 mm
Larghezza 29 mm




Codice N 8767 0000	N 8767	Cad. €




Tipo porta giraviti e chiavi a "T"
Lunghezza 238 mm
Larghezza 40 mm




Codice N 8767 1000	N 8767/1	Cad. €



Tipo piegato singolo
Per utensili pesanti




Lunghezza mm	24	38	100	150	200
Codice	N 8767 2024	N 8767 2038	N 8767 2100	N 8767 2150	N 8767 2200
N 8767/2 Cad. €					




Tipo piegato doppio
Per utensili vari leggeri




Lunghezza mm	38	64	100	150
Codice	N 8767 3038	N 8767 3064	N 8767 3100	N 8767 3150
N 8767/3 Cad. €				



Tipo porta chiavi
Per chiavi a forchetta e combinate
Lunghezza 556 mm
Adatto per max. 12 chiavi




Codice N 8767 4000	N 8767/4	Cad. € —



Tipo porta utensili, a molla
Per utensili di dimensioni diverse
Fissaggio a molla



Diametro mm	6	12	18	25
Codice	N 8767 5006	N 8767 5012	N 8767 5018	N 8767 5025
N 8767/5 Cad. €				



Tipo a collare
Per mazze e mazzuole




Diametro mm	40	60	80
Codice	N 8767 6040	N 8767 6060	N 8767 6080
N 8767/6 Cad. €			



ABC STORAGE Ganci per pareti attrezzate

In metallo, nichelati
Ideali per il prelievo frequente di utensili ed oggetti vari, per appenderli in modo ordinato facilitandone la presa
Adatti per **pannelli dotati di foro quadro 10x10 mm**
Per pannelli forati N 8762 e armadi N 8775
Fissaggio ad incastro con bloccaggio a vite (anticaduta)

Mensola
Per contenitori vari (portata max. 3 kg)
Lunghezza 350 mm
Profondità 120 mm
Bordo 10 mm





Codice N 8767 7000	N 8767/7	Cad. €



Tipo a gancio piegato
Per chiavi poligonali pesanti e leve



Lunghezza mm	10	50
Codice	N 8767 8010	N 8767 8050
N 8767/8 Cad. €		




Tipo a gancio piegato diritto
Per vari tipi di utensili



Lunghezza mm	50	100
Codice	N 8767 9050	N 8767 9100
N 8767/9 Cad. €		




Tipo a forchetta piegata
Per utensili a “T”
Lunghezza 50 mm
Larghezza 40 mm



Codice N 8767 1100	N 8767/11	Cad. €



Tipo a “C”
Per pinze in genere
Lunghezza 20 mm
Larghezza 43 mm



Codice N 8767 1200	N 8767/12	Cad. €




Tipo a gancio doppio
Per utensili a “T” di tipo leggero



Lunghezza mm	28	33
Codice	N 8767 1328	N 8767 1333
N 8767/13 Cad. €		
Diametro mm	9	17



Tipo a gancio chiuso
Per estrattori di tipo pesante
Lunghezza 70 mm
Larghezza 25 mm



Codice N 8767 1400	N 8767/14	Cad. €

Pannello forato portautensili

In lamiera di ferro con verniciatura epossidica

Colore blu

Fori tondi e a chiave per ganci con passo 37 mm

Da applicare a parete o sopra i banchi da lavoro


Fornito **senza** utensili e ganci



Lunghezza mm	1000
Codice	N 8770 1000
N 8770 Cad. €	
Altezza mm	500
Peso kg	3,5

Ganci per pannelli forati N 8770 - Adatti per appendere utensili ed altri oggetti

Grandezza	1	2	3	4	5
Codice	N 8772 0001	N 8772 0002	N 8772 0003	N 8772 0004	N 8772 0005
N 8772 La cf. €					
Tipo	corto diritto	lungo diritto	ad uncino	a forchetta	occhiello
In confezione da pz.	12	12	12	12	12
Grandezza	6	7	8	9	
Codice	N 8772 0006	N 8772 0007	N 8772 0008	N 8772 0009	
N 8772 La cf. €					
Tipo	occhiello	piegato	met. diritto	met. diritto	
In confezione da pz.	12	12	1	1	



Armadi a saracinesca

In lamiera di acciaio verniciata

Con pannelli interni a fori quadri passo 38 mm

Predisposizione per fissaggio a parete o sopra il banco di lavoro

Chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione

Portata 50 kg

Forniti senza utensili e ganci



Altezza mm	810	1115
Codice	N 8775 0810	N 8775 1115
N 8775 Cad. €		
Larghezza x profondità mm	950x210	950x210
Peso kg	32	42

Serie di 16 ganci in metallo nichelati ad incastro con bloccaggio a vite

Adatti per appendere utensili ed altri oggetti su armadi N 8775 e pareti attrezzate

Composta da:

1 gancio portagiraviti N 8767/1
1 gancio piegato doppio N 8767/3
3 ganci a molla N 8767/5
4 ganci piegato N 8767/8
1 gancio piegato diritto N 8767/9
2 ganci a forchetta N8767/11
3 ganci a "C" N 8767/12
1 gancio doppio N 8767/13



Codice N 8776 1600	N 8776/16	Cad. €



HAZET

In robusta lamiera di acciaio termoverniciata, colore azzurro

Pannelli con **pareti interne fessurate** personalizzabili a piacere con serie di ganci portautensili N 3240/2 e accessori

Adatto per essere posizionato anche su banchi da lavoro

Con **saracinesca** e gancio per chiusura con lucchetto per la custodia sicura degli utensili contenuti

Completo di staffa per il fissaggio a muro

Fornito senza ganci portautensili

Dimensioni di ingombro LxPxh 640x250x1000 mm

Peso vuoto ca. 27 kg

Codice N 3240 1000	N 3240/1	Cad. €	1

Banchi per elettronica

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.
Altezza piano di lavoro 820 mm - Profondità 800 mm - Colore **GRIGIO RAL 7035**
Forniti montati - A richiesta si possono fornire piani in laminato antistatico
I banchi cablati sono certificati CE

POSTI DI LAVORO

Tipo semplice
Composto da:
1 piano spessore 28 mm, rivestito in laminato "antigraffio"
1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici
1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura
1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti

CE

IP 44

L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 44) è fornito di serie con:
- 1 magnetotermico
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese universali da 220V



Lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8780 1500	N 8780 2000
N 8780 - Non cablato Cad. €		
Codice	N 8781 1500	N 8781 2000
N 8781 - Cablato Cad. €		

Tipo con telaio superiore - Altezza totale 1490 mm
Composto da:
1 piano spessore 26 mm, rivestito in laminato antigraffio
1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici
1 gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura
1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi di chiusura in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti
1 telaio superiore costituito da:
- 2 fiancate con 6 fori per la regolazione in altezza del piano superiore
- 1 piano superiore in laminato grigio inserito in un supporto metallico
- 1 fascia di collegamento tra le fiancate per stabilizzare il telaio
- 1 telaio in lamiera di acciaio completo di canaletta

CE

IP 44

L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 44) è fornito di serie con:
- 1 magnetotermico
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese universali da 220V

Telaio superiore con i seguenti componenti:
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese universali da 220V




Lunghezza mm	1500	2000
Codice	N 8782 1500	N 8782 2000
N 8782 - Non cablato Cad. €		
Codice	N 8783 1500	N 8783 2000
N 8783 - Cablato Cad. €		

ABC STORAGE Banchi per elettronica - Serie leggera

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc.
Portata totale banco 400 kg
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete

Tipo pesante
Larghezza 1500 mm - Profondità 780 mm - Altezza 2383 mm
Telaio monofronte colore **GRIGIO RAL 7035**
Piano di lavoro con altezza regolabile da 740 a 1140 mm
Profondità 700 mm
Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm
Composto da:
1 pannello forato
1 coppia di supporti con binario
1 mensola inclinabile
contenitori, canaletta, lampada e set bilanciatore esclusi
Forniti smontati con lampade e set di 30 ganci, cablati
N 8788 - Esecuzione senza cassetti
N 8788/1 - Esecuzione con 1 cassetto

Codice N 8788 0000	**N 8788**	Cad. **€**
Codice N 8788 1000	**N 8788/1**	Cad. **€**




N 8788

N 8788/1

Tipo robusto
Larghezza 2078 mm - Profondità 722 mm - Altezza 2200 mm
Telaio monofronte colore **GRIGIO RAL 7035**
Piano di lavoro con altezza regolabile da 723 a 1141 mm
Profondità 700 mm
Basi di appoggio complete di piedini regolabili in altezza da 0 a 10 mm
Composto da:
1 pannello forato
1 coppia di supporti con binario
4 mensole di cui 2 inclinabili
contenitori, canaletta, braccio doppio snodo con vassoio, impianto pneumatico
lampada, set bilanciatore e supporto per PC esclusi
Forniti smontati
N 8789/1 - Esecuzione con 1 cassetto
N 8789/4 - Esecuzione con 3 cassetti

Codice N 8789 1000	**N 8789/1**	Cad. **€**
Codice N 8789 4000	**N 8789/4**	Cad. **€**



N 8789/1

N 8789/4

ABC STORAGE Lampade per banchi per elettronica

CE IP 65

Lampada con grado di protezione IP 65
Per l'illuminazione ottimale dei banchi per elettronica
Con copertura in policarbonato trasparente
Con lampada a LED - Temperatura colore 4000K
Per tensione 220-240V - Frequenza 50/60 Hz
Durata circa 50.000 ore - Protezione IEC Classe 1
Con spina di alimentazione Schuko e accesspri per il montaggio



Per banchi lunghezza	**mm**	**1552**	**2078**
Codice		**N 8790 1500**	**N 8790 2000**
N 8790	Cad. **€**		
Dimensioni	mm	1223x96x82h	1504x96x82h
Luce LED		40S	60S
Flusso luminoso iniziale	lumen	4000	6000



Sedie per posti di lavoro ⟶ N 7 pag. 1022



Lampade lineari a LED per posti di lavoro ⟶ N 8 pag. 1028

Banchi per falegnami

In legno di faggio rosso stagionato, trattato a vapore ed essiccato a forno
Completi di 2 morse

Tipo per uso artigianale ed hobbystico

Lunghezza	mm	1300
Codice		N 8790 1300
N 8790/13	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	860
Profondità x spessore	mm	500x45
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	45



Tipo per uso professionale con cassetto portautensili

Lunghezza	mm	1450
Codice		N 8791 1450
N 8791	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	860
Profondità x spessore	mm	550x45
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	55



Tipo per uso professionale con cassetto portautensili

Lunghezza	mm	1700
Codice		N 8792 1700
N 8792	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	600x50
Spessore bordo morsa	mm	100
Peso	kg	80



Tipo con cassettiera portautensili ribaltabile

Lunghezza	mm	1900
Codice		N 8794 1900
N 8794	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	600x46
Spessore bordo morsa	mm	90
Peso	kg	110



Tipo bifronte, a 2 posti di lavoro

Lunghezza	mm	1400
Codice		N 8796 1400
N 8796	Cad. €	
Altezza piano di lavoro	mm	870
Profondità x spessore	mm	900x50
Spessore bordo morsa	mm	100
Peso	kg	140





Pialle in legno → B 9 pag. 269

Carrelli completi (Boys) - Serie AS 317 (36x27 unità)


T 100%

Cassetti ad estrazione totale

Larghezza 717 mm (790 mm con maniglie) - **Profondità 600 mm**
Colore blu RAL 5012
Cassetti ad estrazione totale **con sistema di bloccaggio singolo**
Piano superiore rivestito con gomma antiolio
Maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto
Serratura centrale a cilindro con 2 chiavi in dotazione
Dispositivo di sicurezza antiribaltamento
Con 4 ruote in gomma **Ø 125 mm** di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, montate su cuscinetti a sfera

Altezza 790 mm
Completo di **4 cassetti**
Portata cassetti 100 kg
Con ruote in gomma Ø 100 mm


Codice N 8809 4000	N 8809/4	Cad. €





Altezza 820 mm
Completo di **4 cassetti**
Portata cassetti 225 kg


Codice N 8810 4000	N 8810/4	Cad. €





Altezza 820 mm
Completo di 5 cassetti
Portata cassetti 225 kg


Codice N 8810 4500	N 8810/45	Cad. €





Altezza 920 mm
Completo di **5 cassetti**
Portata cassetti 225 kg


Codice N 8810 5000	N 8810/5	Cad. €





Altezza 920 mm
Completo di **6 cassetti**
Portata cassetti 225 kg

Codice N 8810 6000	N 8810/6	Cad. €





Ruote di ricambio per carrelli

Adatte per carrelli (boys), carrelli portautensili, banchi da lavoro mobili e cassettiere
Con piastra industriale
Non lasciano segni sulle superfici

Tipo in gomma nera
Nucleo portante in polipropilene nero
Anello in gomma piana antitraccia - Piastra in acciaio zincato
Resistenti agli urti e alla corrosione - Assorbono le vibrazioni



N 8813/1 - Esecuzione **girevole con freno**
N 8813/2 - Esecuzione **fissa**
N 8813/3 - Esecuzione **girevole senza freno**

Diametro ruota	mm	100	125	150	200
Codice		N 8813 1100	N 8813 1000	N 8813 1150	N 8813 1200
N 8813/1	Cad. €				
Codice		N 8813 2100	N 8813 2000	N 8813 2150	N 8813 2200
N 8813/2	Cad. €				
Codice		N 8813 3100	N 8813 3125	N 8813 3150	N 8813 3200
N 8813/3	Cad. €				
Portata	kg	100	120	160	210
Piastra	mm	105x82,5	105x82,5	135x105	135x105
Interasse fori	mm	80x60	80x60	105x80	105x80

Tipo in nylon nero
Con piastra in lamiera zincata



N 8812/1 - Esecuzione **girevole con freno**
N 8812/2 - Esecuzione **fissa**
N 8812/3 - Esecuzione **girevole senza freno**

Diametro ruota	mm	100
Codice		N 8812 1000
N 8812/1	Cad. €	
Codice		N 8812 2000
N 8812/2	Cad. €	
Codice		N 8812 3100
N 8812/3	Cad. €	
Portata	kg	120
Piastra	mm	105x82,5
Interasse fori	mm	80x60

Tipo in nylon bianco
Con piastra in acciaio inossidabile AISI 304
Idonee per il settore alimentare



N 8815/1 - Esecuzione **girevole con freno**
N 8815/2 - Esecuzione **fissa**
N 8815/3 - Esecuzione **girevole senza freno**

Diametro ruota	mm	80	100	125
Codice		N 8815 1080	N 8815 1100	N 8815 1125
N 8815/1	Cad. €			
Codice		N 8815 2080	N 8815 2100	N 8815 2125
N 8815/2	Cad. €			
Codice		N 8815 3080	N 8815 3100	N 8815 3125
N 8815/3	Cad. €			
Portata	kg	100	130	130
Piastra	mm	95x80	95x80	95x80
Interasse fori	mm	80x60	80x60	80x60

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Carrelli con ripiani

Struttura e ripiani costruiti in robusta lamiera di acciaio verniciata ad alta resistenza
Forniti montati

Tipo con 1 ripiano

N 8819 1000 - Ripiano in lamiera di acciaio
Con 4 ruote Ø 125 mm in gomma piena montate su cuscinetti a sfera
N 8819 2000 - Ripiano in legno multistrato, incassato nella struttura
Con 4 ruote Ø 200 mm in gomma piena montate su cuscinetti a sfera

Dimensioni LxPxh	mm	1135x700x915	1135x700x1000
Codice		N 8819 1000	N 8819 2000
N 8819	Cad. €		
Ripiano LxP	mm	1035x700	1035x700
Portata carrello	kg	250	500


N 8819 1000

N 8819 2000

Esecuzione con impugnatura di spinta pieghevole
Ripiano di appoggio con rivestimento antiscivolo
Con profilo in gomma per protezione contro gli urti
4 ruote in gomma Ø 100 mm, 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio, con cuscinetti a sfera e protezione contro l'avvolgimento di fili e residui

Dimensioni LxPxh	mm	760x495x860
Codice		N 8819 5000
N 8819/5	Cad. €	
Ripiano LxP	mm	740x480
Portata carrello	kg	150
Peso	kg	12,5



Tipo con 2 ripiani
N 8820 1000 - Ripiani in legno multistrato, incassati nella struttura
Con 4 ruote Ø 200 mm in gomma piena montate su cuscinetti a sfera
N 8820 2000 - Ripiani in lamiera di acciaio
Con 4 ruote Ø 200 mm in gomma piena montate su cuscinetti a sfera

Dimensioni LxPxh	mm	1095x700x1000	1095x700x1000
Codice		N 8820 1000	N 8820 2000
N 8820	Cad. €		
Ripiano LxP	mm	990x635	990x635
Portata carrello	kg	500	500


N 8820 1000

N 8820 2000

Tipo con 3 ripiani in lamiera di acciaio
Ripiani con bordi anticaduta
Montanti forati per posizionare i ripiani intermedi secondo le proprie esigenze
Con 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 con freno, in gomma piena

Dimensioni LxPxh	mm	904x515x817	1024x615x847
Codice		N 8820 4002	N 8820 4004
N 8820/4	Cad. €		
Ripiano LxP	mm	810x510	930x610
Portata per ripiano	kg	100	100
Portata carrello	kg	225	300
Ruote Ø	mm	100	125




Pannello forato in lamiera di acciaio

Dimensioni Lxh	573x688
Codice	N 8820 5004
N 8820/5 Cad. €	

Porta bombolette in lamiera di acciaio

Dimensioni LxPxh	mm	456x75x167
Codice		N 8820 6004
N 8820/6	Cad. €	
Per bombolette	n°	8


N 8820 5004


N 8820 6004

ABC TOOLS - KART
Corpo in lamiera di acciaio termoverniciata, argento e blu RAL 5007
Ripiano intermedio regolabile a 3 altezze
Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli di cui 1 con dispositivo di bloccaggio
Fornito smontato (viti e dadi per il montaggio inclusi)
Portata max. kg 200 (distribuita sui 3 ripiani)
Dim. di ingombro LxPxh mm 810x440x830 - Dim. ruote ØxL mm 100x10
Peso vuoto ca. kg 21

Codice N 3215 1000	N 3215/1	Cad. €	1



Carrelli contenitori ribaltabili

In robusta lamiera di acciaio verniciata, ad alta resistenza
Adatto per facilitare la raccolta, il trasporto e lo scarico di rottami ferrosi, rifiuti, materiali ingombranti, olii, ecc. in completa sicurezza riducendo il rischio di infortuni sul lavoro
Contenitore ribaltabile e a tenuta stagna, completo di 2 incavi per trasporto con carrello elevatore
Con rete di decantazione e con rubinetto laterale
Lo **svuotamento automatico** può essere effettuato direttamente dall'operatore, agendo sull'apposita leva senza scendere dal carrello elevatore
Con 4 ruote in nylon montate su cuscinetti, di cui 2 girevoli e dispositivo di sicurezza che previene ribaltamenti accidentali


Capacità 1070 l

Tipo con ribaltamento con carrello elevatore

Capacità	l	285	490	755	1070	2040
Codice		N 8826 0285	N 8826 0490	N 8826 0755	N 8826 1070	N 8826 2040
N 8826	Cad. €					
Portata	kg	600	1000	1350	1700	2000
Dimensioni LxP	mm	820x1350	920x1350	1070x1350	1070x1550	1950x1550
Altezza	mm	870	910	1040	1210	1210


Capacità 400 l

Tipo con ribaltamento sia da terra che in sollevamento con carrello elevatore

Capacità	l	400	675
Codice		N 8826 3400	N 8826 3675
N 8826/3	Cad. €		
Portata	kg	1000	1000
Dimensioni LxP	mm	1070x1300	1260x1205
Altezza	mm	1145	1285

Transpallet manuali

In robusto e resistente telaio in acciaio verniciato
Facili da manovrare, anche in spazi ristretti
Con pompa idraulica di lunga durata
Completo di:
2 ruote direzionali in gomma Ø 200x50 mm;
2 coppie di rulli in gomma Ø 80x70 mm ad elevata resistenza all'usura, massima capacità di carico e minima deformazione permanente alla compressione
Leva di comando per l'abbassamento delle forche comoda e facile da utilizzare
Timone di guida con impugnatura ergonomica, con sterzo fino a 180° concorde con le ruote direzionali



Portata	kg	2500		
Larghezza forche	mm	165		
Lunghezza forche	mm	1150		
Scart. esterno forche	mm	530		
Altezza min. / max.	mm	90 / 190		
Peso	kg	84		
Codice N 8827 3000		N 8827/3	Cad. €	1

Rulli di ricambio per transpallet N 8827/3
In poliuretano - Diametro 80x70 mm - Foro Ø 20 mm



Codice N 8827 3100	N 8827/31	Cad. €	1

Contenitori in lamiera

In robusta lamiera di acciaio, verniciata
Colore **grigio RAL 7001**
Adatti per la raccolta e lo stoccaggio di materiali pesanti
La struttura robusta è adatta per la **sovrapposizione sicura (con carico uniformemente distribuito) di fino a 4 contenitori**
Parte inferiore con incavi per consentire la movimentazione con carrelli elevatori



Tipo a pareti chiuse
Particolarmente resistenti al calore, agli olii, grassi, ecc.
Portata 1500 kg

Dimensioni LxPxh	mm	1000x800x800	1200x800x800
Codice		N 9016 1000	N 9016 1003
N 9016/1	Cad. €		

N 7 → pag. 1012

Carrelli per trasporto utensili NC

In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Completi di maniglia
Pareti laterali fessurate adatte per l'inserimento di accessori
Con **4 ruote in nylon** di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Forniti senza accessori



Lunghezza	mm	765	1080
Codice		N 8900 0765	N 8900 1080
N 8900	Cad. €		
Larghezza	mm	510	690
Altezza	mm	890	935
Portata	kg	500	840
Diametro ruote	mm	125	160

Accessori per carrelli e scaffalature per utensili NC

TELAIO PORTA BOCCOLE TRASPORTABILE
In lamiera di acciaio verniciato colore grigio
Per alloggiare qualsiasi tipo di boccola portautensile
Con 2 ganci di sicurezza per inserire i telai negli scaffali e negli armadi
Per il trasporto può essere inserita una coppia di maniglie N 8904
È possibile agganciare i telai ai carrelli N 8900 tramite coppie di supporti portatelai N 8905/1 e N 8905/2
Dimensioni LxPxh 580x140x146 mm
Portata 50 kg



Codice N 8895 1000	N 8895/1	Cad. €

Coppia di maniglie - Zincate




Codice N 8904 0000	N 8904	La cp. €

Coppia supporti per telai trasportabili N 8895/1
In lamiera di acciaio zincata
Indispensabili per agganciare i telai porta boccole N 8895/1 ai carrelli ed ai vari armadi con fessurazione laterale
Per il fissaggio orizzontale nella parte superiore del carrello o inclinati a 30° all'interno
Dimensioni 140x150 mm
N 8905/1 - Tipo per fissaggio orizzontale
N 8905/2 - Tipo per fissaggio a 30°
Per utilizzare al meglio lo spazio e per facilitare il prelievo degli utensili


N 8905/1


N 8905/2



Codice N 8905 1000	N 8905/1	La cp. €
Codice N 8905 2000	N 8905/2	La cp. €

TELAI PORTABOCCOLE FISSI
Si fissano per mezzo di una coppia di supporti
È possibile agganciare i telai ai carrelli N 8900 ed armadi vari con fessurazione laterale tramite coppie di supporti portatelai N 8906/3 e N 8906/4



A 3 file
Lunghezza 585 mm
Profondità 445 mm
Altezza 69 mm


Codice N 8896 1000	N 8896/1	Cad. €

Coppia di supporti per telai fissi N 8896/1



Altezza	mm	83	136
Codice		N 8896 2086	N 8896 2136
N 8896/2	La cp. €		
Per lunghezza cono	mm	95-143 (ISO 40)	143-193 (ISO 50)

Coppia di supporti per telai fissi N 8896/1
Lunghezza 430 mm
Altezza 114 mm



Codice N 8906 3430	N 8906/3	La cp. €	1

Accessori per carrelli e scaffalature per utensili NC

TELAI PORTABOCCOLE FISSI
Si fissano per mezzo di una coppia di supporti
È possibile agganciare i telai ai carrelli N 8900 ed armadi vari con fessurazione laterale tramite coppie di supporti portatelai N 8906/3 e N 8906/4



A 4 file
Adatto per i cassetti N 8513 (36x36 unità)
Lunghezza 585 mm
Profondità 595 mm
Altezza 69 mm

Codice N 8896 5000	**N 8896/5**	Cad. **€**

Coppia di supporti per telai fissi N 8896/5
Adatti per cassetti N 8513 (36x36 unità) con fissaggio tramite vite in dotazione

Altezza mm	**86**	**136**
Codice	**N 8896 6086**	**N 8896 6136**
N 8896/6 **La cp. €**		
Per lunghezza cono mm	95-143 (ISO 40)	143-193 (ISO 50)



Coppia di supporti per telai fissi N 8896/5
Lunghezza 580 mm - Altezza 112 mm


Codice N 8906 4580	**N 8906/4**	**La cp. €**	1

Mensola
Adatta per carrelli per trasporto utensili NC N 8900x765
Si monta sulla parete laterale fessurata del carrello per mezzo di viti
Ideale per appoggiare strumenti di lavoro ed oggetti vari
Dimensioni LxPxh 490x300x170h mm - Portata 100 kg
Fornita senza tappetino in gomma millerighe

Codice N 8908 1000	**N 8908/1**	Cad. **€**

Tappetino in gomma millerighe - Dimensioni 485x300 mm

Codice N 8908 2000	**N 8908/2**	Cad. **€**



Piani regolabili
Vengono inseriti nei carrelli tramite ganci di fissaggio in dotazione
Adatti per appoggiare strumenti di lavoro ed oggetti vari
Portata 30 kg

Larghezza mm	**300**	**460**	**660**
Codice	**N 8910 0300**	**N 8910 0460**	**N 8910 0660**
N 8910 Cad. **€**			
Profondità mm	600	600	600
Spessore mm	40	40	40
Per carrelli N 8900 mm	765 e 1080	1080	1080



Tasca porta documenti
In lamiera di acciaio verniciata
Viene applicata a qualsiasi altezza sul lato dei carrelli porta utensili e permette la custodia di documenti, disegni, progetti, ecc. con formato massimo DIN e UNI A4
Dimensioni 312x190 mm

Codice N 8912 2000	**N 8912/2**	Cad. **€**



Supporto per utensili NC - Telaio da banco

In lamiera di acciaio verniciata
Le boccole vengono inserite su 3 file in modo obliquo per favorire la presa dell'utensile
Con tacche di posizionamento delle boccole con passo di 18,75 mm e pratica vaschetta completa di piano in gomma nella parte anteriore per poter alloggiare utensili, oggetti vari, ecc.
Particolarmente adatto per essere appoggiato su tutti i tipi di armadi per macchine o sopra i banchi da lavoro
Dimensioni 565x450x350h mm
Peso 11 kg
Fornito senza boccole ed utensili

Codice N 8898 9200	**N 8898/92**	Cad. **€**



Pulitori per attacchi ⟶ G 2 pag. 616




UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Boccole portautensili

In materiale plastico ABS antiurto
Proteggono l'utensile e ne facilitano la presa
Con i telai formano l'elemento base per la custodia degli utensili a controllo numerico NC
Bloccaggio a vite
Colore rosso

Tipo CAPTO

Tipo di attacco	C	3	4	5	6	8
Codice		N 8897 0003	N 8897 0004	N 8897 0005	N 8897 0006	N 8897 0008
N 8897	Cad. €					
Dimensioni LxPxh	mm	64x138x40	82x138x40	82x138x40	82x138x40	106x138x40
N° boccole per fila		7	5	5	5	4



Tipo ISO

Per utensili	ISO	30	40	45	50
Codice		N 8898 1030	N 8898 1040	N 8898 1045	N 8898 1050
N 8898/1	Cad. €				
Dimensioni LxPxh	mm	65x138x48	65x138x63	83x138x63	102x138x63
N° boccole per fila		7	7	5	5



Tipo VDI

Per utensili	VDI	30	40	50	60
Codice		N 8898 3030	N 8898 3040	N 8898 3050	N 8898 3060
N 8898/3	Cad. €				
Dimensioni LxPxh	mm	65x138x74	83x138x82	83x138x98	102x138x114
N° boccole per fila		7	5	5	5



Tipo cilindrico

Per utensili	pollici	2	2 ¼
Codice		N 8898 5002	N 8898 5214
N 8898/5	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	83x138x99	101x138x114
N° boccole per fila		5	5




Tipo Cono Morse

Per utensili	CM	3	4
Codice		N 8898 7003	N 8898 7004
N 8898/7	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	64x138x50	64x138x50
N° boccole per fila		7	7



Tipo per utensili con attacco HSK

Tipo di attacco		A32-B40	A40-B50	A50-B63	A63-B80	A80-B100	A100-B125
Codice	N 8898	8001	8002	8003	8004	8005	8006
N 8898/8	Cad. €						
Dimensioni LxPxh	mm	64x138x30	64x138x30	82x138x30	82x138x30	106x138x30	106x138x30
N° boccole per fila		7	7	5	5	4	4



A32-B40 ÷ A63-B80



A80-B100 e A100-B125

Carrelli completi per trasporto utensili NC

In lamiera di acciaio

Tipo piccolo

Composto da:
- 1 carrello N 8900 x 765
- 1 mensola N 8908/1
- 1 tappetino in gomma N 8908/2
- 1 coppia di supporti porta telaio N 8906/3x430
- 2 coppie di supporti obliqui N 8905/2
- 2 telai ad 1 fila N 8895/1
- 1 telaio a 3 file N 8896/1

Codice N 8913 1000	N 8913/1	Senza boccole	Cad. €



N 8913/3

Composto da:
- 1 carrello N 8900 x 765
- 1 mensola N 8908/1
- 1 tappetino in gomma N 8908/2
- 1 coppia di supporti porta telaio N 8906/3x430
- 4 coppie di supporti obliqui N 8905/2
- 4 telai ad 1 fila N 8895/1
- 1 telaio a 3 file N 8896/1

Codice N 8913 3000	N 8913/3	Senza boccole	Cad. €

Tipo grande

Composto da:
- 1 carrello N 8900 x 1080
- 1 piano regolabile N 8910 x 300
- 1 tappetino in gomma N 8908/2
- 1 coppia di supporti porta telaio N 8906/4x580
- 5 coppie di supporti obliqui N 8905/2
- 5 telai ad 1 fila N 8895/1
- 1 telaio a 4 file N 8896/5

Codice N 8914 3000	N 8914/3	Senza boccole	Cad. €



Armadio per utensili NC


In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con porte a battente e chiusura centralizzata con serratura a leva con 2 chiavi in dotazione
Completi di 4 montanti interni con passo di 25 mm per l'inserimento di ripiani e cassetti estraibili
Altezza 2000 mm - Larghezza 1020 mm - Profondità 555 mm
Portata armadio 800 kg - Portata cassetti 100 kg - Portata ripiani 100 kg
1 armadio con porte a battente
2 cassetti portata 100 kg ad estrazione totale
2 ripiani regolabili
2 telai portaboccole trasportabili per cassetti
2 telai portaboccole regolabili
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete
Fornito senza boccole
Montaggio escluso

Codice N 8930 1555	N 8930/1	Cad. €

Per scaffalature con misure diverse e per progettazioni su misura contattare il nostro Ufficio Tecnico




UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913



ELEMENT SYSTEM Guide a muro

In lamiera di acciaio verniciata a forno
Adatte per realizzare una scaffalatura modulare per arredare officine, box, cantine e abitazioni





Tipo rettangolare a 1 fila di fori

Colore bianco


Altezza cm	100	150	200	250
Codice	N 8960 1100	N 8960 1150	N 8960 1200	N 8960 1250
N 8960/1 La cp. €				
cp.	10	5	5	5

Colore alluminio

Altezza cm	100	150	200	250
Codice	N 8960 3100	N 8960 3150	N 8960 3200	N 8960 3250
N 8960/3 La cp. €				
cp.	10	5	5	5



Tipo rettangolare a 2 file di fori




Colore bianco

Altezza cm	100	150	200	250
Codice	N 8960 5100	N 8960 5150	N 8960 5200	N 8960 5250
N 8960/5 La cp. €				
cp.	10	5	5	5

Colore alluminio

Altezza cm	100	150	200	250
Codice	N 8960 7100	N 8960 7150	N 8960 7200	N 8960 7250
N 8960/7 La cp. €				
cp.	10	5	5	5

Mensole



In lamiera di acciaio verniciata a forno
Da utilizzare con le guide a muro N 8960/1÷N 8960/7
Con tacca di sicurezza per evitare lo sganciamento accidentale delle mensole e con rialzo per contenere il ripiano
La lunghezza corrisponde alla profondità del ripiano inseribile
Portata max 60 kg


Tipo a 2 ganci

Colore bianco - pz. 20

Lunghezza mm	150	200	250	300	350	400	500
Codice N 8963	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1500
N 8963/1 Cad. €							

Colore alluminio - pz. 20


Lunghezza mm	150	200	250	300	350	400	500
Codice N 8963	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3500
N 8963/3 Cad. €							



Tipo lungo a 3 ganci

Colore bianco
Lunghezza **600** mm
Portata max 60 kg

Codice N 8963 5600	N 8963/5	Cad. €	20



Mensole ad angolo

In lamiera di acciaio verniciata a forno
Da utilizzare con le guide a muro N 8960/1÷N 8960/7
Con piano d'appoggio e foro di fissaggio per i ripiani


Tipo a 2 ganci - Portata 55 kg

Colore bianco - 10 cp.

Lunghezza mm	180	230	280	330	380
Codice	N 8965 1180	N 8965 1230	N 8965 1280	N 8965 1330	N 8965 1380
N 8965/1 La cp. €					

Colore alluminio - 10 cp.

Lunghezza mm	180	230	280	330	380
Codice	N 8965 3180	N 8965 3230	N 8965 3280	N 8965 3330	N 8965 3380
N 8965/3 La cp. €					



Tipo lungo a 3 ganci - Portata 65 kg

Lunghezza **480 mm**

Codice N 8965 5480	N 8965/5	Bianco	La cp. €	10
Codice N 8965 7480	N 8965/7	Alluminio	La cp. €	10



Mensole ad "U"

In lamiera di acciaio verniciata a forno
Da utilizzare solo con le guide a muro a 2 file di fori N 8960/5 e N 8960/7
Con foro di fissaggio per i ripiani - Portata 55 kg

Colore bianco - 10 pz.

Lunghezza mm	170	220	270	370	470
Codice	N 8968 1170	N 8968 1220	N 8968 1270	N 8968 1370	N 8968 1470
N 8968/1 Cad. €					

Colore alluminio - 10 pz.

Lunghezza mm	170	220	270	370	470
Codice	N 8968 3170	N 8968 3220	N 8968 3270	N 8968 3370	N 8968 3470
N 8968/3 Cad. €					




ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Mensole a muro

Adatte per ripiani in legno, vetro ecc.

Modello «Samson» - In acciaio - Extra robuste con supporto
Particolarmente adatte per esterni, box, magazzini ecc.
Portata 150 kg



Colore bianco

Lunghezza	mm	300	400	500
Codice		N 8970 1300	N 8970 1400	N 8970 1500
N 8970/1	Cad. €			
Altezza	mm	210	270	330
	pz.	10	10	10

Colore alluminio

Lunghezza	mm	300	400	500
Codice		N 8970 3300	N 8970 3400	N 8970 3500
N 8970/3	Cad. €			
Altezza	mm	210	270	330
	pz.	10	10	10

Esecuzione zincata

Lunghezza	mm	300	400	500
Codice		N 8970 4300	N 8970 4400	N 8970 4500
N 8970/4	Cad. €			
Altezza	mm	210	270	330
	pz.	10	10	10

Modello «Ina»
In lamiera di acciaio verniciata a fuoco



Colore bianco

Lunghezza	mm	100	150	200	250	300	350
Codice	N 8970	5100	5150	5200	5250	5300	5350
N 8970/5	Cad. €						
Altezza	mm	75	125	150	200	250	300
Portata	kg	20	20	20	20	30	30
	pz.	20	20	20	20	20	20

Modello «Alido»
In lamiera di acciaio verniciata a fuoco
Adatta per ripiani legno - **Colore bianco**



Lunghezza	mm	170	220	270	320
Codice		N 8976 5170	N 8976 5220	N 8976 5270	N 8976 5320
N 8976/5	Cad. €				
Altezza	mm	120	155	190	220
Portata	kg	16	24	32	35
	pz.	20	20	20	20

Ganci a parete


Con cappuccio di protezione in plastica all'estremità
Finitura in alluminio



Altezza "x"	mm	40	180
Codice		N 8977 1040	N 8977 1180
N 8977/1	Cad. €		
Lunghezza "y"	mm	80	200
Portata	kg	30	10
	pz.	20	20

Supporto appendiabito


Con braccio regolabile in acciaio
Completo di viti e tasselli - Portata 10 kg
Lunghezza 300 mm - **Colore bianco**



Codice N 8977 3300	N 8977/3	Cad. €	10

Scaffalature metalliche - Serie AS 260

Tutti gli elementi che compongono le scaffalature Serie AS 260 sono costruiti in robusta lamiera di acciaio e verniciati a polvere epossidica, si assemblano tra loro **ad incastro** senza richiedere l'ausilio di viti, consentendo in questo modo una notevole riduzione di tempo per il montaggio di tutta la struttura - L'ampia gamma di accessori a disposizione, integrabili successivamente, permette di risolvere qualsiasi problema di immagazzinaggio
Completi di piedini in robusto nylon e staffe per fissaggio a parete
Fornite in **GRIGIO RAL 7035 - Montaggio escluso**



MONTANTI - In lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica con spessore 13/10 e fessurazione con passo 25 mm - Dimensione profilo 28x50 mm
Portata max. 2800 kg per ogni singola campata (2 montanti) suddivisa sui vari ripiani
N 8983/1 - Profondità 300 mm
N 8983/2 - Profondità 400 mm
N 8983/3 - Profondità 500 mm

Altezza	mm	2000	2500	3000
Codice		N 8983 1001	N 8983 1002	N 8983 1003
N 8983/1	Cad. €			
Codice		N 8983 2001	N 8983 2002	N 8983 2003
N 8983/2	Cad. €			
Codice		N 8983 3001	N 8983 3002	N 8983 3003*
N 8983/3	Cad. €			

* Con 1 traversino mobile di irrigidimento

RIPIANI LISCI
In lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica con spessore 8/10 e bordo altezza 33 mm
A seconda del tipo di ripiano scelto si definisce la larghezza di ogni singola campata
Completi di 4 ganci per fissaggio ai montanti N 8985/5

Profondità 300 mm
Tipo standard



Larghezza	mm	970	1170
Codice		N 8983 4002	N 8983 4003
N 8983/4	Cad. €		
Portata	kg	115	80

Profondità 400 mm

Tipo standard



Larghezza	mm	770	970	1170
Codice		N 8983 5001	N 8983 5002	N 8983 5003
N 8983/5	Cad. €			
Portata	kg	135	105	70

Tipo rinforzato - Adatti per sopportare carichi maggiori

Larghezza	mm	770	970
Codice		N 8983 6001	N 8983 6002
N 8983/6	Cad. €		
Portata	kg	**180**	**180**

Profondità 500 mm

Tipo standard



Larghezza	mm	770	970
Codice		N 8983 7001	N 8983 7002
N 8983/7	Cad. €		
Portata	kg	130	100

Tipo rinforzato - Per sopportare carichi maggiori

Larghezza	mm	770	970	1170
Codice		N 8983 8001	N 8983 8002	N 8983 8003
N 8983/8	Cad. €			
Portata	kg	**180**	**180**	**125**

N.B.: se posizionato contro la parete lo scaffale deve essere obbligatoriamente fissato alla stessa o stabilizzato con diagonali di tenuta ogni 3 campate

Accessori per scaffalature metalliche - Serie AS 260



DIAGONALI DI TENUTA - In ferro piatto zincato
Per scaffalature con larghezza da 770 - 970 - 1170 mm
Si impiegano per **stabilizzare lo scaffale** quando viene posizionato a centro stanza
La diagonale viene posizionata libera e non fissata a parete
Composta da 2 profili lunghezza totale 1452 mm - Fissaggio con viti in dotazione

Codice N 8984 1100	N 8984/11	Cad. €

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Accessori per scaffalature metalliche - Serie AS 260

PANNELLI PER RIVESTIMENTO POSTERIORE


Fissaggio ad incastro
N 8984/2 - Altezza 450 mm
N 8984/3 - Altezza 150 mm



Larghezza mm	970	1170
Codice	N 8984 2002	N 8984 2003
N 8984/2 Cad. €		
Codice	N 8984 3002	N 8984 3003
N 8984/3 Cad. €		

CONTENITORI COMPONIBILI PER RIPIANI

In lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica con spessore 10/10
Pareti fessurate per l'inserimento ad incastro di uno o più divisori
Larghezza 970 mm - Altezza sponde posteriore **170 mm** - anteriore **80 mm**
N 8984/4 - Profondità 300 mm
N 8984/5 - Profondità 400 mm
N 8984/6 - Profondità 500 mm



Codice N 8984 4002	N 8984/4	Cad. €	1
Codice N 8984 5002	N 8984/5	Cad. €	1
Codice N 8984 6002	N 8984/6	Cad. €	1


DIVISORI PER CONTENITORI COMPONIBILI



Per profondità mm	300	400	500
Codice	N 8984 7300	N 8984 7400	N 8984 7500
N 8984/7 Cad. €			

SEPARATORI PER RIPIANI

In lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica
Con bordi superiori arrotondati - Bordi anteriori ad incastro scorrevoli
N 8985/1 - Profondità 300 mm
N 8985/2 - Profondità 400 mm
N 8985/3 - Profondità 500 mm



Altezza mm	170	245	320
Codice	N 8985 1170	—	—
N 8985/1 Cad. €		—	—
Codice	N 8985 2170	N 8985 2245	—
N 8985/2 Cad. €			—
Codice	—	—	N 8985 3320
N 8985/3 Cad. €	—	—	

GANCI PER RIPIANI

Per il montaggio dei ripiani N 8983/4÷N 8983/8 - In confezione da 12 pezzi



Codice N 8985 5000	N 8985/5	La cf. €

STAFFE PER FISSAGGIO MONTANTI

Indispensabile per fissare le scaffalature al muro ed evitare il ribaltamento
Completi di tassello e viti - In confezione da 12 pezzi






Codice N 8985 7000	N 8985/7	La cf. €

GANCI PER ACCOPPIAMENTO SCAFFALI

Per unire i montanti ed ottenere scaffalature bifronti - In confezione da 12 pezzi





Codice N 8985 8000	N 8985/8	La cf. €

N.B.: se posizionato contro la parete lo scaffale deve essere obbligatoriamente fissato alla stessa o stabilizzato con diagonali di tenuta ogni 3 campate

ETICHETTE MAGNETICHE

Supporto magnetico in materiale plastico completo di carta e cellophane di protezione
Rimovibili e riposizionabili - A grande aderenza, non graffiano la superficie
Adatte per la rapida identificazione del contenuto su scaffali, armadi, cassettiere, ecc.
In confezione da 50 pezzi
N 8982/1 - Dimensioni etichetta Lxh 100 x **25** mm
N 8982/2 - Dimensioni etichetta Lxh 100 x **30** mm



Codice N 8982 1000	N 8982/1	La cf. €
Codice N 8982 2000	N 8982/2	La cf. €

Scaffalature metalliche- Serie AS 260

Tutti gli elementi che compongono le scaffalature Serie AS 260 sono costruiti in robusta lamiera di acciaio e verniciati a polvere epossidica, si assemblano tra loro ad incastro senza richiedere l'ausilio di viti, consentendo in questo modo una notevole riduzione di tempo per il montaggio di tutta la struttura
L'ampia gamma di accessori a disposizione, integrabili successivamente, permette di risolvere qualsiasi problema di stoccaggio
Le scaffalature permettono di contenere, suddividere, preservare in modo razionale ed ordinato qualsiasi tipo di materiale
Fornite in **GRIGIO RAL 7035 - Montaggio escluso**
Larghezza ripiano 970 mm



Elemento base
Larghezza campata 1026 mm

Elemento aggiuntivo
Larghezza campata 998 mm



ELEMENTO BASE

Composto da **2 montanti** e ripiani, completo di ganci e piedini
Tutti i ripiani sono forniti nella versione standard
N 8986 - Profondità 300 mm
N 8988 - Profondità 400 mm
N 8990 - Profondità 500 mm

Altezza	mm	2000	2500	3000
Codice		N 8986 2000	N 8986 2500	—
N 8986	Cad. €			—
Codice		N 8988 2000	N 8988 2500	N 8988 3000
N 8988	Cad. €			
Codice		N 8990 2000	N 8990 2500	N 8990 3000
N 8990	Cad. €			
Larghezza ripiano	mm	970	970	970
Numero ripiani		5	6	7



N 8986 2500

ELEMENTO AGGIUNTIVO

Composto da **1 montante** e ripiani, completo di ganci e piedini
Tutti i ripiani sono forniti nella versione standard
N 8987 - Profondità 300 mm
N 8989 - Profondità 400 mm
N 8991 - Profondità 500 mm

Altezza	mm	2000	2500	3000
Codice		N 8987 2000	N 8987 2500	—
N 8987	Cad. €			—
Codice		N 8989 2000	N 8989 2500	N 8989 3000
N 8989	Cad. €			
Codice		N 8991 2000	N 8991 2500	N 8991 3000
N 8991	Cad. €			
Larghezza ripiano	mm	970	970	970
Numero ripiani		5	6	7

Per scaffalature con misure diverse e per progettazioni su misura contattare il nostro Ufficio Tecnico
N.B.: se posizionato contro la parete lo scaffale deve essere obbligatoriamente fissato alla stessa o stabilizzato con diagonali di tenuta ogni 3 campate




N 8987 2500

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Realizzate in robusta lamiera di acciaio verniciata a polvere
I componenti che la costituiscono sono stati studiati appositamente per essere assemblati tra loro garantendo sempre e dovunque la massima stabilità, rigidezza e resistenza dello scaffale unite alla semplicità di montaggio (totalmente ad incastro) con la massima flessibilità di regolazione (la distanza tra un ripiano e l'altro si può modificare facilmente e velocemente in qualsiasi momento) sfruttando in modo ottimale tutta l'altezza disponibile dello scaffale
La grande flessibilità ne consente l'utilizzo per lo **stoccaggio di pallet, contenitori, materiali pesanti e/o voluminosi**, ed anche per la realizzazione di **scaffalature con funzioni di soppalco**
Forniti in colore **Grigio RAL 7001**

Descrizione degli elementi	
A	Montante
B	Travi sagomate / scatolate
C	Ripiano per appoggio materiale
D	Portafusti
E	Slitta
F	Distanziale campate
G	Paracolpi
H	Fermapallet (non raffigurati a fianco)
I	Diagonali
L	Guard-rail
M	Rompitratta a cavaliere
N	Pannelli reticolati (non raffigurati a fianco)
P	Staffe pannelli rete (non raffigurati a fianco)



A — Montanti compresi di diagonali I

In robusta lamiera di acciaio uniti tra loro da traverse e diagonali che consentono di resistere a condizioni di carico estreme
Completi di piastra di appoggio per fissaggio al pavimento e miglior distribuzione del carico
Forniti in colore **Grigio RAL 7001**

Per Serie AS 360


Portata max. kg	Altezza mm	Profondità mm	Profilo mm	Spessore mm
6500	2000÷6000	500÷1200	60x65	1,8

La portata massima indicata si riferisce ad una distanza tra i ripiani di 800 mm

Per Serie AS 380


Portata max. kg	Altezza mm	Profondità mm	Profilo mm	Spessore mm
7500 9000 12000	2100÷9000	540÷1220	80x70	2,0÷2,5

La portata massima indicata si riferisce ad una distanza tra i ripiani di 1050 mm e allo spessore scelto per la fiancata



B Travi sagomate / scatolate

In robusta lamiera di acciaio a sezione rettangolare - Con ganci per l'inserimento nella fiancata



Portata massima in kg per coppia di travi per Serie AS 360

Lunghezza mm	Sagomate h. 60 mm	Sagomate h. 80 mm	Sagomate h. 100 mm	Scatolate h. 60 mm	Scatolate h. 80 mm	Scatolate h. 100 mm
1050	1500	2200	2300	2000	2400	2400
1200	1300	2000	2300	1600	2400	2400
1500	1100	1500	2200	1300	1900	2300
1800	900	1300	1700	1000	1600	2200
1950	800	1100	1600	870	1400	1950
2250	700	1000	1300	700	1300	1800
2400	600	850	1200	600	1100	1600
2700	500	800	1100	470	900	1400

Portata massima in kg per coppia di travi per Serie AS 380

Lunghezza mm	Sagomate h. 60 mm	Sagomate h. 80 mm	Sagomate h. 100 mm	Scatolate h. 60 mm	Scatolate h. 80 mm	Scatolate h. 100 mm	Scatolate h. 120 mm	Scatolate h. 140 mm
1200	1300	1900	2300	1600	2400	3200	—	—
1500	1100	1500	2200	1300	1900	2600	—	—
1800	900	1300	1800	1000	1600	2100	4000	5000
2000	800	1200	1600	950	1400	1900	3500	4400
2200	700	1000	1400	800	1300	1700	3300	4000
2400	600	850	1200	700	1200	1600	3000	3700
2700	500	800	1100	500	1000	1400	2700	3300
3000	—	—	—	400	800	1250	2300	3000

C Ripiani per appoggio materiale

In robusta lamiera di acciaio zincata

Esecuzione per travi sagomate
Larghezza 150 mm
Portata 45÷150 kg
Spessore 8/10 - 10/10 - 12/10




Esecuzione per travi scatolate
Larghezza 200 mm
Portata 170÷600 kg
Spessore 10/10 - 12/10 - 15/10




D Portafusti

Diametro 400 mm
Profondità 540÷1220 mm




E Slitta

Adatto per far scivolare e collocare contenitori senza piedini
Larghezza 150 mm
Profondità 540÷1220 mm




F Distanziale campate

Larghezza 100÷1000 mm



G Paracolpi


Protegge la scaffalatura contro gli urti causati da muletti e carrelli elevatori
Sezione 80 - 100 - 120 mm



H Fermapallet


Fermo posteriore per evitare la caduta dei pallet

Sezione	Lungh. mm
80	1500
	1800
	2000
	2200
	2400
	2700
	3000




L Guard-rail

Protegge la scaffalatura contro gli urti causati da muletti e carrelli elevatori
Larghezza 1070 mm




M Rompitratta a cavaliere

Fiancata mm
540
840
920
1070
1220



N Pannelli reticolati

Altezza 1000 mm
Lunghezza 1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2700 mm



F Staffe pannelli rete

Larghezza 50 - 100 - 150 - 200 mm



Per progettazioni su misura ed ulteriori chiarimenti contattare il nostro Ufficio Tecnico
• Montaggio escluso •

ABC STORAGE Scaffali componibili

Gli scaffali componibili ABC STORAGE sfruttano lo spazio a disposizione nel modo più adeguato e sono in grado di sopportare carichi notevoli
La loro caratteristica principale è quella di montare i cassetti delle varie serie, ripiani estraibili e fissi ed accessori vari
Costruiti in lamiera di acciaio e sagomati per garantire solidità, robustezza e compattezza
Secondo le più elementari norme di sicurezza tutti gli scaffali devono essere fissati al pavimento o al muro, perché solo in questo caso può essere evitato il rischio di ribaltamento
Inoltre si consiglia di iniziare a riempire i cassetti, qualora ve ne fossero, partendo sempre da quello posto più in basso
Nella foto sottostante sono visibili parte degli elementi che costituiscono questi scaffali



Composizione degli scaffali


1	**Montanti** con fessurazione ogni 25 mm	6	**Ripiani intermedi fessurati** spostabili
2	**Pareti laterali** per la chiusura dello scaffale	7	**Ripiani estraibili** (non raffigurati) parzialmente e totalmente
3	**Pareti posteriori** (non raffigurate) per irrobustire lo scaffale ed evitare la caduta del materiale	8	**Ripiani per serrature** (non raffigurati) per la chiusura dei cassetti con serrature
4	**Cassetti** ad estrazione parziale e totale	9	**Diagonali di tenuta** (non raffigurate) per irrobustire lo scaffale
5	**Ripiani di tenuta** per conferire robustezza allo scaffale	10	**Separatori** (non raffigurati) per la divisione razionale del materiale riposto nello scaffale

IMPORTANTE

La larghezza totale della scaffalatura si ottiene sommando alla larghezza del ripiano (661 mm - 967 mm - 1137 mm - 1375 mm), 53 mm per ogni montante e 23 mm per ogni parete laterale

La portata lorda per ogni campata, da cui occorre sottrarre il peso dei cassetti e dei ripiani, è la seguente:

Altezza campata	**mm**	**1000**	**1500**	**2000**
Portata lorda	**Kg**	**5500**	**5000**	**4500**



Attenzione: il peso va distribuito su cassetti e ripiani inseriti in ogni campata in modo uniforme, tenendo conto della loro singola portata
Per la stabilità è necessario inserire la seguente quantità minima di ripiani di tenuta a seconda dell'altezza dello scaffale:

Altezza scaffale	**mm**	**1000**	**1450**	**2000**	**2200**	**2500**	**3000**
Numero ripiani		**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**

Profili protettivi antiurto autoadesivi

In schiuma di poliuretano espanso flessibile, adatta per assorbire i colpi più duri e impedire infortuni e danni sul lavoro
La **colorazione gialla/nera ad alta visibilità** permette la rapida individuazione di punti di pericolo come spigoli e sporgenze
Si applicano, tramite l'adesivo di cui sono dotati, a pali, tubi, superfici piane, scaffalature, in ambienti interni ed esterni, su macchinari, muletti, carrelli, ecc.
Flessibili, resistenti all'usura e a temperature da -40°C÷+100°C
Infiammabilità secondo norme DIN 4102B2 e UL 94HB/10 mm
Tipi di fornitura: **N 8995 - Sezione da 1 m**
N 8996 - Rotoli da 5 m





Tipo tondo a ¾ - Per angoli

Diametro	**mm**	**40**	**60**
Codice		**N 8995 1040**	**N 8995 1060**
N 8995/1 - Sezione da 1 m	Cad. **€**		
Codice		**N 8996 1040**	**—**
N 8996/1 - Rotolo da 5 m	Cad. **€**		—
Taglio «A»	mm	25	35
Modello		TYP A	TYP A+



Tipo a 90° - Per angoli

Larghezza	**mm**	**26**	**47**
Codice		**N 8995 2026**	**N 8995 2047**
N 8995/2 - Sezione da 1 m	Cad. **€**		
Codice		**N 8996 2026**	**N 8996 2047**
N 8996/2 - Rotolo da 5 m	Cad. **€**		
Spessore	mm	7	11
Taglio «A»	mm	20	35
Modello		TYP E	TYP H



Tipo semicircolare - Per tubi

Per tubi Ø	**mm**	**30÷50**	**50÷70**
Codice		**N 8995 3030**	**N 8995 3050**
N 8995/3 - Sezione da 1 m	Cad. **€**		
Spessore	mm	10	11
Modello		TYP R30	TYP R50



Tipo tondo - Per protezione spigoli - Modello TYP B
Diametro 40 mm - Dimensioni incavo LxP 8x19 mm

Codice N 8995 4000	**N 8995/4**	**Sezione da 1 m**	Cad. **€**
Codice N 8996 4000	**N 8996/4**	**Rotolo da 5 m**	Cad. **€**



Tipo mezzotondo - Per la protezione delle superfici - Modello TYP C
Dimensioni sezione 40x30 mm

Codice N 8995 5000	**N 8995/5**	**Sezione da 1 m**	Cad. **€**
Codice N 8996 5000	**N 8996/5**	**Rotolo da 5 m**	Cad. **€**



Tipo rettangolare piatto - Per la protezione delle superfici

Larghezza	**mm**	**40**	**50**	**75**
Codice		**N 8995 6040**	**N 8995 6050**	**N 8995 6075**
N 8995/6 - Sezione da 1 m	Cad. **€**			
Codice		**N 8996 6040**	**N 8996 6050**	**—**
N 8996/6 - Rotolo da 5 m	Cad. **€**			—
Altezza	mm	11	20	20
Modello		TYP F	TYP D	TYP S



ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Scale

Tipo a libro con piattaforma - Conforme alle norme EN 131.4
Accessibile su 1 lato - Interamente in alluminio
Con crociere antioscillazione, montati 60x20 mm e cinghia antiespansione per la massima stabilità
Gradini sostituibili larghezza 80 mm, **rinforzati con innesto antigiro** e fissati con viti autobloccanti - Piedini in gomma antiscivolo
Piattaforma dimensioni 270x300 mm con piano rigato antiscivolo
Larghezza chiusa 90 mm - **Portata max. 150 kg**

Numero di gradini		**6**	**10**
Codice		**N 9009 0006**	**N 9009 0010**
N 9009/0	Cad. **€**		
Altezza piattaforma	**m**	**1,27**	**2,11**
Altezza chiusa	m	2,08	3,00
Altezza lavoro max.	m	3,27	4,11
Peso	kg	9,5	14



Tipo con carrello autofrenante - In tubo di acciaio verniciato
Costruzione solida, compatta e robusta - Colore grigio RAL 7000
Dotata di **sistema di blocco della posizione**, basta infatti una semplice pressione sul primo gradino; premendo poi il pedale di sblocco la scala può essere nuovamente spostata
Con 6 gradini in alluminio grecati antiscivolo, piano di appoggio intermedio a 0,92 m da terra e ampio piano di stazionamento superiore a 1,4 m da terra
Completa di 4 ruote in gomma Ø 80 mm

Altezza totale	m	2,45		
Altezza lavoro	mm	1400		
Ingombro base	mm	670x1070		
Portata max.	kg	150		
Codice N 9009 1000	**N 9009/1**	Cad. **€**		1



Tipo a palchetto - Interamente in alluminio
Costruzione solida, compatta e robusta - Non richiudibile
Massima sicurezza con ampi gradini da 130 mm, grecati antiscivolo, **crociere di rinforzo e assale antiribaltamento laterale e frontale**
Palchetto con fermapiedi al piano e vaschetta portaoggetti
Appoggio a terra su 4 piedini di cui 2 con rivestimento in gomma
Completa di 2 ruote per gli spostamenti, che entrano in funzione solo sollevando la scala


Altezza totale	m	2,5		
Altezza piano	m	1,5		
Altezza lavoro	m	3,5		
Ingombro base LxS	mm	1320x770		
Peso	kg	20		
Codice N 9009 4025	**N 9009/4**	Cad. **€**		1



ABC STORAGE Contenitore in rete per manutenzione aerea

Conforme alla norma 89/392/CEE
Per impiego con carrelli elevatori
Adatto per interventi di manutenzione straordinaria con la massima sicurezza e affidabilità
In lamiera di acciaio ad alta resistenza, verniciata
Colore **arancione RAL 2004**
Piano con tappetino in gomma antiscivolo e antistatico con vaschetta portautensili
Apertura porta verso l'interno con blocco di sicurezza
Con perno di sicurezza antisfilamento
Completo di ganci per attacco ad anelli della cintura di sicurezza

Portata	kg	250		
Peso a vuoto	kg	133		
Dimensioni LxPxh	m	1x1x2		
Codice N 9009 9000	**N 9009/9**	Cad. **€**		1





Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto

Contenitori per industrie

In polietilene ad alta densità (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc.
Sono indeformabili e quindi è possibile la sovrapposizione di uno o più contenitori della stessa misura
Con spazio portaetichetta e possibilità di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7

Tipo piccolo
Dimensioni di ingombro LxPxh 105x165x84 mm - Capacità 1 l

Colore		Verde	Rosso	Blu
Codice		N 9010 1001	N 9010 1002	N 9010 1003
N 9010/1	Cad. €			
Base di appoggio LxP	mm	100x120	100x120	100x120
	pz.	48	48	48



Tipo medio
Dimensioni di ingombro LxPxh 149x240x129 mm - Capacità 3,5 l

Colore		Verde	Rosso	Blu
Codice		N 9010 2001	N 9010 2002	N 9010 2003
N 9010/2	Cad. €			
Base di appoggio LxP	mm	140x170	140x170	140x170
	pz.	38	38	38



Tipo grande
Dimensioni di ingombro LxPxh 210x355x165 mm - Capacità 10 l

Colore		Verde	Rosso	Blu
Codice		N 9010 3001	N 9010 3002	N 9010 3003
N 9010/3	Cad. €			
Base di appoggio LxP	mm	203x260	203x260	203x260
	pz.	20	20	20



Tipo extra grande
Dimensioni di ingombro LxPxh 310x500x190 mm - Capacità 30 l

Colore		Verde	Rosso	Blu
Codice		N 9010 4001	N 9010 4002	N 9010 4003
N 9010/4	Cad. €			
Base di appoggio LxP	mm	295x380	295x380	295x380
	pz.	12	12	12



Tipo maxi
Dimensioni di ingombro LxPxh 363x580x250 mm - Capacità 52 l

Colore		Verde	Rosso	Blu
Codice		N 9010 5001	N 9010 5002	N 9010 5003
N 9010/5	Cad. €			
Base di appoggio LxP	mm	355x480	355x480	355x480
	pz.	4	4	4



CARRELLO PORTA CONTENITORI
In lamiera elettrosaldata e verniciata, rosso RAL 3002
Con 4 ruote in gomma di cui 2 girevoli ed 1 con dispositivo di bloccaggio
Adatto per esigenze di magazzinaggio mobile
Nei carrelli possono essere applicati a scelta i contenitori N 9010/1 ÷ N 9010/5
Dimensioni LxPxh **1060x610x1300** mm
Fornito vuoto e smontato

Codice N 9010 6000	N 9010/6	Vuoto	Cad. €	1



Tipo completo di 104 contenitori colore verde
Composto da:
1 carrello N 9010/6 - **80** contenitori N 9010/1 - **24** contenitori N 9010/2
Fornito smontato

Codice N 9010 6200	N 9010/62	Cad. €	1

PANNELLO PORTA CONTENITORI
In robusta lamiera di acciaio verniciata, colore rosso RAL 3002
Adatto per posti di lavoro, montaggi, riparazioni, assemblaggi, ecc.
Nei pannelli possono essere applicati a scelta i contenitori N 9010/1 ÷ N 9010/5
Dimensioni LxPxh **1000x460** mm - Spessore 15 mm
Fornito vuoto e smontato

Codice N 9010 7000	N 9010/7	Vuoto	Cad. €	2



Tipo completo di 32 contenitori colore verde
Composto da:
1 pannello N 9010/7 - **32** contenitori N 9010/1
Fornito smontato

Codice N 9010 7200	N 9010/72	Cad. €	1

Contenitori per industrie

In robusta lamiera di acciaio, con spessore 0,8 mm
Resistenti al calore, agli olii, grassi, acidi, ecc.
Possibilità di sovrapporre uno o più contenitori della stessa misura
Con spazio portaetichetta

Dimensioni LxPxh mm	140x230x125	200x350x200	300x500x200	450x700x310
Codice	N 9010 8001	N 9010 8002	N 9010 8003	N 9010 8004
N 9010/8 Cad. €				
pz.	12	8	4	2



Divisori per contenitori N 9010 8003 - In acciaio zincato

Codice N 9010 9001	N 9010/9	Cad. €	1

Armadi portacontenitori

In robusta lamiera di acciaio verniciata
Adatti per una custodia semplice ed ordinata di qualsiasi tipo di contenitore, consentono la rapida individuazione del contenuto
Forniti con 2 staffe di fissaggio a pavimento e 2 staffe di fissaggio a parete - Senza ripiani
N 9011 2001 e N 9011 2002: con porte a battente e serratura a leva centralizzata con 2 chiavi in dotazione

Altezza armadio mm	1650	2000	2000	2000
Codice	N 9011 1650	N 9011 2000	N 9011 2001	N 9011 2002
N 9011 Cad. €				
Larghezza mm	700	700	1023	1023
Profondità mm	270	270	400	555
Portata kg	500	500	800	800



N 9011 2000



N 9011 2002

Ripiani regolabili - In lamiera di acciaio zincata
Si applicano nell'armadio N 9011 per appoggiare i contenitori - Con 4 ganci

Dimensioni LxPxh mm	670x240x9	995x345x35	995x500x35
Codice	N 9012 1501	N 9012 1502	N 9012 1503
N 9012/15 Cad. €			



Fermo per contenitori - In lamiera di acciaio zincata
Si applica sul ripiano N 9012 1501 per impedire l'arretramento dei contenitori sullo stesso

Codice N 9012 2000	N 9012/2	Cad. €	1



Armadi portacontenitori completi di contenitori

Composizione:
1 armadio N 9011 1650 dimensioni LxPxh 700x270x1650 mm
54 contenitori N 9010/1 colore blu
16 contenitori N 9010/2 colore blu
12 ripiani N 9012/15
9 fermi per contenitori N 9012/2

Codice N 9014 1000	N 9014/1	Cad. €	1



N 9014/1



N 9014/5

Composizione:
1 armadio N 9011 2000 dimensioni LxPxh 700x270x2000 mm
54 contenitori N 9010/1 colore blu
28 contenitori N 9010/2 colore blu
15 ripiani N 9012/15
9 fermi per contenitori N 9012/2

Codice N 9014 5000	N 9014/5	Cad. €	1

Composizione:
1 armadio N 9011 2001 con porte a battente, dimensioni LxPxh 1023x400x2000 mm
36 contenitori N 9010/3 colore blu
8 ripiani
Completo di serratura a leva centralizzata con 2 chiavi in dotazione

Codice N 9014 7000	N 9014/7	Cad. €	1

Composizione:
1 armadio N 9011 2002 dimensioni LxPxh1023x555x2000 mm
36 contenitori N 9010/3 colore blu
8 ripiani
Completo di serratura con 2 chiavi in dotazione

Codice N 9014 7800	N 9014/78	Cad. €	1



N 9014/7

Contenitori trasparenti in PET - Madie

Struttura esterna in polipropilene ad alta resistenza al carico, agli urti e priva di spigoli
Vaschette sovrapponibili in PET trasparente ideali per una perfetta visione del contenuto, infrangibili, antistatiche, resistenti agli agenti chimici, oli e acidi
Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.
Idonee anche al contatto con sostanze alimentari
Compatibili con telai N 9015/7 e N 9015/8
Forniti completi di etichette identificative

Tipo con 1 vaschetta
Dimensioni contenitore LxPxh 300x155x175 mm
Dimensioni vaschetta LxPxh 250x107x105 mm

Codice N 9013 1000	**N 9013/1**		Cad. **€**	2

Tipo con 3 vaschette - Small
Dimensioni contenitore LxPxh 600x155x175 mm
Dimensioni vaschetta LxPxh 160x107x105 mm

Codice N 9013 3000	**N 9013/3**		Cad. **€**	1

Tipo con 3 vaschette - Medium
Dimensioni contenitore LxPxh 600x200x215 mm
Dimensioni vaschetta LxPxh 165x140x105 mm

Codice N 9013 4000	**N 9013/4**		Cad. **€**	1

Tipo con 2 vaschette
Dimensioni contenitore LxPxh 600x240x300 mm
Dimensioni vaschetta LxPxh 258x190x165 mm

Codice N 9013 5000	**N 9013/5**		Cad. **€**	1



Carrello porta contenitori

In lamiera elettrosaldata e verniciata a forno
Colore Grigio RAL 7035
Per esigenze di magazzinaggio mobile
4 ruote in gomma di cui 2 girevoli (1 con dispostivo di bloccaggio)
Maniglia laterale per gli spostamenti
Dimensioni LxPxh 610x610x1300 mm
Fornito smontato con minuterie per l'assemblaggio

Codice N 9013 7000	**N 9013/7**	**Vuoto**	Cad. **€**	1


Esempio composizione



Armadio porta contenitori

In lamiera elettrosaldata verniciata a forno
Colore Grigio RAL 7035
Struttura a pannelli:
- 2 fissi affiancati sul fondo,
- **2 scorrevoli** su cuscinetti a sfera con barre di rinforzo
Portata singolo pannello 160 kg
Completo di 104 vaschette:
- 2 pannelli fissi con 4 contenitori N 9013/3 e 5 contenitori N 9013/4
- 1 pannello scorrevole con 10 contenitori N 9013/3
- 1 pannello scorrevole con 20 contenitori N 9013/1
Dimensioni LxPxh 1270x600x1950 mm
Fornito **smontato** con minuterie per l'assemblaggio

Codice N 9013 8000	**N 9013/8**		Cad. **€**	1



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Contenitori trasparenti - Madie

In resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto
Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.
Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm


N 9015 1000


N 9015 2000


N 9015 3000


N 9015 4000


N 9015 5000

Tipo con 9 vaschette
Dimensioni LxPxh 600x68x78 mm
Dimensione vaschette LxPxh 56x47x64 mm

Codice N 9015 1000	**N 9015/1**		Cad. **€**	12

Tipo con 6 vaschette
Dimensioni LxPxh 600x96x112 mm
Dimensione vaschette LxPxh 88x65x98 mm

Codice N 9015 2000	**N 9015/2**		Cad. **€**	10

Tipo con 5 vaschette
Dimensioni LxPxh 600x140x170 mm
Dimensione vaschette LxPxh 108x98x148 mm

Codice N 9015 3000	**N 9015/3**		Cad. **€**	8

Tipo con 4 vaschette
Dimensioni LxPxh 600x170x206 mm
Dimensione vaschette LxPxh 138x127x190 mm

Codice N 9015 4000	**N 9015/4**		Cad. **€**	6

Tipo con 3 vaschette
Dimensioni LxPxh 600x200x242 mm
Dimensione vaschette LxPxh 180x145x220 mm

Codice N 9015 5000	**N 9015/5**		Cad. **€**	4

Telai per contenitori

In lamiera elettrosaldata e verniciata
Colore grigio RAL 7035
Nei telai possono essere applicati a scelta i contenitori trasparenti N 9015/1 ÷ N 9015/5

Tipo per banco da lavoro o da parete
Dimensioni LxPxh **610x150x500** mm
Interamente sfruttabile in altezza

Codice N 9015 7000	**N 9015/7**	**Vuoto**	Cad. **€**	2


N 9015/71

Tipo completo di 3 contenitori:
1 telaio N 9015/7 - **1** contenitore N 9015/2 - **1** contenitore N 9015/3 - **1** contenitore N 9015/4
Totale vaschette **15** - Fornito smontato

Codice N 9015 7100	**N 9015/71**		Cad. **€**	1

Tipo a parete con base di appoggio
Dimensioni LxPxh **600x220x1950** mm (altezza utile 1850 mm) - Fornito smontato

Codice N 9015 8000	**N 9015/8**	**Vuoto**	Cad. **€**	1

Tipo completo di 13 contenitori:
1 telaio N 9015/8 - **3** contenitori N 9015/1 - **4** contenitori N 9015/2 - **2** contenitori N 9015/3
3 contenitori N 9015/4 - **1** contenitore N 9015/5
Totale vaschette **76** - Fornito smontato

Codice N 9015 8100	**N 9015/81**		Cad. **€**	1


N 9015/81

Carrello porta contenitori

In lamiera elettrosaldata verniciata a forno
Colore rosso RAL 3002
Per esigenze di magazzinaggio mobile
Nel carrello possono essere applicati a scelta i contenitori trasparenti N 9015/1 ÷ N 9015/5
Completo di 4 ruote in gomma di cui 2 girevoli (1 con dispositivo di bloccaggio) e maniglie laterali per gli spostamenti
Dimensioni: LxPxh 610x610x1300 mm
Fornito **smontato** con minuterie per l'assemblaggio

Codice N 9015 9000	**N 9015/9**	**Vuoto**	Cad. **€**	1

Tipo completo di 14 contenitori
Composto da:
1 carrello N 9015/9 - **2** contenitori N 9015/1 - **4** contenitori N 9015/2 - **6** contenitori N 9015/3
2 contenitori N 9015/4
Totale vaschette **80** - Fornito **smontato**

Codice N 9015 9200	**N 9015/92**		Cad. **€**	1




N 9015/92

Dispenser a cassetti → N 0 pag. 929

Contenitori in lamiera

In robusta lamiera di acciaio, verniciata
Colore **grigio RAL 7001**
Adatti per la raccolta e lo stoccaggio di materiali pesanti
La struttura robusta è adatta per la **sovrapposizione sicura (con carico uniformemente distribuito) di fino a 4 contenitori**
Parte inferiore con incavi per consentire la movimentazione con carrelli elevatori



Tipo a pareti chiuse
Particolarmente resistenti al calore, agli olii, grassi, ecc.
Portata 1500 kg

Dimensioni LxPxh mm	1000x800x800	1200x800x800
Codice	N 9016 1000	N 9016 1003
N 9016/1 Cad. €		



Tipo con pareti a rete
Ideale per la visualizzazione del carico all'interno del contenitore
Portata 1000 kg

Dimensioni LxPxh mm	1000x800x800	1200x800x800
Codice	N 9016 4000	N 9016 4003
N 9016/4 Cad. €		

Vasche di raccolta coniche

Conformi alle normative CEE di sicurezza
In lamiera di acciaio zincata
Con griglia zincata a caldo, rimovibile
Adatte per lo stoccaggio di sostanze pericolose, inquinanti, idrocarburi, solventi, ecc., per prevenire sversamenti accidentali e dannosi per l'uomo e l'ambiente
Per fusti fino a 200 l e piccoli contenitori
Vasca rialzata a tenuta stagna per la raccolta del liquido perso dai fusti
Struttura resistente alla corrosione, con incavi per lo spostamento con carrelli elevatori
Fornite senza fusti



N 9017 1004

Esecuzione base

Dimensioni LxPxh mm	800x800x450	1200x800x340	1200x1200x300
Codice	N 9017 1002	N 9017 1004	N 9017 1006
N 9017/1 Cad. €			
Cap. stoccaggio max.	1 fusto da 200 l	2 fusti da 200 l	4 fusti da 200 l

Certificato StawaR
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 3834-3:2006
AD 2000- Merkblatt HP0

Modello certificato in accordo con Direttiva StawaR
Verniciate colore RAL 2004

Dimensioni LxPxh mm	860x860x430	1340x850x330	1340x1250x300
Codice	N 9017 3002	N 9017 3004	N 9017 3006
N 9017/3 Cad. €			
Cap. stoccaggio max.	1 fusto da 200 l	2 fusti da 200 l	4 fusti da 200 l



N 9017 3006

Vasche di contenimento in polietilene

Per lo stoccaggio di acidi, soluzioni saline, olii, sostanze chimiche non infiammabili e sostanze compatibili con il polietilene
Ad elevata resistenza alla corrosione
Adatte **per fusti da 200 l e cisternette da 1000 l**
Con griglia zincata rimovibile per una facile pulizia interna
Sovrapponibili tramite rimozione della griglia
Movimentabili con transpallet o carrelli elevatori attraverso l'apposita sagomatura alla base della vasca
Colore grigio antracite



N 9017 5004

Dimensioni LxPxh mm	925x755x555	1270x700x430	1270x1270x405
Codice	N 9017 5002	N 9017 5004	N 9017 5006
N 9017/5 Cad. €			
Cap. stoccaggio max.	1 fusto da 200 l	2 fusti da 200 l	4 fusti da 200 l
Volume di raccolta l	225	240	450

Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto

Supporti per stoccaggio fusti



N 9017 8000

Tipo per 2 fusti da 200 l
In lamiera di acciaio verniciata colore RAL 2004
Dimensioni LxPxh mm 1180x600x380 mm
Fornito senza fusti e accessori

Codice N 9017 8000	**N 9017/8**	Cad. **€**	1



N 9017 9000

Tipo inclinato per fusti Ø 600 mm
Per 1 fusto da 200 l
Dimensioni Lxpxh 800x600x380/450
Fornito senza fusto e accessori

Codice N 9017 9000	**N 9017/9**	Cad. **€**	1

Accessori per movimentazione fusti



Carrello portafusti
Adatto per trasportare e posizionare i fusti in posizione orizzontale e permetterne il facile svuotamento
Consente una facile presa dei fusti da 200 l
Con dispositivo di bloccaggio
Idoneo anche come stazione per il travaso
Dimensioni LxPxh 640x560x1400 mm

Codice N 9018 3000	**N 9018/3**	Cad. **€**	1



Pinza prensile per fusti
Per il sollevamento dei fusti in verticale
Costruzione in acciaio con manici di guida
Adatta per fusti con tappo a vite o con coperchio mobile
Portata 500 kg - Peso 8 kg

Codice N 9018 6000	**N 9018/6**	Cad. **€**	1

Vasche di contenimento per cisternette



N 9018 7005

In lamiera di acciaio verniciato colore RAL 2004
Con griglia asportabile zincata, bordata ad elevata portata
Struttura a tenuta stagna sottoposta a rigorosi controlli qualitativi
Adatte per poter effettuare in sicurezza le operazioni di travaso, permettono infatti di indirizzare le eventuali fuoriuscite di liquido direttamente nella vasca di raccolta
Grigliato diviso per inserimento del supporto inclinato N 9018/73
Dotate di pannelli monitori, manuale d'uso e targhetta identificativa del prodotto
Fornite senza cisternetta

Dimensioni Lxpxh	**mm**	**1340x1650x620**	**2720x1315x420**
Codice		**N 9018 7002**	**N 9018 7005**
N 9018/7	Cad. **€**		
Volume di raccolta	l	1000	1000
Adatto per		1 cisternetta	2 cisternette

N 9018 7300

Supporto inclinato per vasche di contenimento
Dimensioni LxP 1250x1320 mm
Altezza minima/massima 440/490 mm

Codice N 9018 7300	**N 9018/73**	Cad. **€**	1

Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto

Armadi per olii - Serie AS 90 (36x36 unità)



Larghezza 1023 mm - Profondità 555 mm - Altezza 2000 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con porte a battente fessurata e chiusura centralizzata
Con 2 chiavi
Per il contenimento dei vari tipi di olii nelle 2 taniche di diversa grandezza
Sicurezza: è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete
Con dispositivo per l'estrazione di un singolo ripiano per volta
I piani possono essere regolati in altezza

Completo di:
1 piano fessurato
3 piani fessurati dotati di separatori e 6 taniche ognuno
1 vasca interna a tenuta stagna con ganci capacità 19 l
1 vasca esterna a tenuta stagna capacità 59 l

Codice N 9020 5000	N 9020/5	Cad. €	1

Taniche in plastica
In materiale trasparente per la verifica del livello di liquido contenuto
Con maniglia di trasporto e rubinetto in ottone
Il tappo posto nella parte superiore ne consente il riempimento



Capacità litri	10	25
Codice	N 9022 0010	N 9022 0025
N 9022 Cad. €		

Armadio multiuso per stoccaggio



In robusta lamiera di acciaio zincata a caldo
Certificato in accordo con Direttiva StawaR
Ideale per uso interno ed esterno per lo stoccaggio di fusti, contenitori, latte, ecc., contenenti sostanze pericolose ed inquinanti
Resistente agli agenti atmosferici e a temperature estreme
Pareti laterali fessurate per poter permettere lo stoccaggio di materiali infiammabili
Completo di vasca di contenimento a grande capacità, certificata completa di griglia rimovibile
Porte a battente con chiusura a chiave
Con doppio scomparto separato, di cui uno con 2 ripiani interni in acciaio zincato, regolabili in altezza e uno adatto per lo stoccaggio di un fusto da 200 l
Volume di raccolta 209 l
Dimensioni LxPxh 1395x905x1600 mm

Codice N 9022 3000	N 9022/3	Cad. €	1

Armadi di sicurezza



Adatti per **lo stoccaggio sicuro di sostanze pericolose quali vernici, solventi e anche per prodotti fitosanitari**
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Segnaletica adesiva di sicurezza di facile lettura
Con porte a battente fessurate e chiusura centralizzata a leva con asta a 3 punti, con 2 chiavi in dotazione
Ripiani e vasca di raccolta esterna a tenuta stagna in lamiera zincata, capacità 59 litri
Sicurezza: come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete
Forniti in **GIALLO RAL 1004**

Altezza mm	1000	2000
Codice	N 9023 1000	N 9023 2000
N 9023 Cad. €		
LxP mm	1040x555	1040x555
Con ripiani n°	2	4
Portata totale kg	600	800
Peso kg	59	95

Armadi per fitosanitari

Adatti per lo stoccaggio di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari per aziende agricole, pesticidi, diserbanti, vernici e solventi
Conformi alla norma D.Lgs 290/2001
In robusta lamiera di acciaio verniciata spessore 7/10 mm
Con ripiani regolabili zincati con portata 100 kg e 1 vasca di raccolta zincata estraibile, per eventuali perdire di materiale
Tettuccio provvisto di ampie feritoie per aereazione e di rete rompifiamma interna
Con porte a battente e chiusura centralizzata a cilindro, con 2 chiavi in dotazione
Montanti interni con passo 25 mm per l'inserimento dei ripiani
Fornito in **VERDE RAL 6011**

Altezza	**mm**	**1000**
Codice		**N 9023 5001**
N 9023/5	Cad. **€**	
LxP	**mm**	**1040x555**
Con ripiani	n°	2
Portata totale	kg	600
Peso	kg	59



Armadio deposito per bombole gas compressi

In robusta lamiera di acciaio zincata
Con base in acciaio per lo stoccaggio delle bombole
Porte a battente con chiusura anti intrusione
Dotato di catena e moschettone per l'aggancio delle bombole
Fornito con etichettatura norme di sicurezza
N° max. di bombole stoccabili: da 9 a 12
Dimensioni LxPxh 960x1130x2100 mm

Codice N 9024 1000	**N 9024/1**	Cad. **€**	1



Armadi per computer

Larghezza 717 mm - Profondità 635 mm - Altezza 1690 mm
In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Adatti per proteggere dalla polvere ed altri agenti esterni monitor, sistemi hardware, stampanti, ecc.
Con canalette portacavi a 4 corsie e 4 ruote Ø 100 mm in nylon, di cui 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio e maniglia per spostamenti
Completo di impianto elettrico a 4 prese Schuko con interruttore magnetotermico e ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
Temperatura di utilizzo: -5÷+40°C con umidità 50% / -5÷+20°C con umidità 90%
Vano superiore:
- adatto per per alloggiare monitor fino a 21",
- porta in vetro policarbonato antiriflesso con serratura a cilindro con 2 chiavi
- 1 ripiano porta tastiera
- 1 ripiano interno regolabile in altezza

Vano inferiore:
- dimensioni interne 690x600x720h mm,
- con 1 ripiano regolabile,
- porte a battente con serratura a cilindro con 2 chiavi

Codice N 9025 3000	**N 9025/3**	Cad. **€**	1



Fornito in colore RAL 5012

Armadi a porte battenti - Serie AS 20


Larghezza 1023 mm - Profondità 555 mm
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Con porte a battente e chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi
Completi di 4 montanti interni con passo di 25 mm per l'inserimento di ripiani e cassetti estraibili
Adatti per materiali vari leggeri
Come precauzione è obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete
Viene fornito con 2 staffe di fissaggio al pavimento e 2 staffe di fissaggio a parete
Colore **BLU RAL 5012**



Altezza armadio mm	1000	2000
Codice	N 9038 1000	N 9038 2000
N 9038 Cad. €		
Portata kg	800	800

Cassetti e ripiani - (54x27 unità)

Cassetti dimensioni LxPxh 960x500x100
In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza, scorrono su guide con cuscinetti a sfera
Con fondo forato per l'inserimento di accessori e pareti interne con fessurazione ogni 17 mm (passo 17) adatta per la suddivisione razionale dello spazio con i divisori longitudinali e trasversali
Dimensioni utili 908x449x85h - Altezza laterale 100 mm
N 9039/1 - Con **estrazione parziale (85%)** - Portata 100 kg
N 9039/2 - Con **estrazione totale (100%)** - Portata 100 kg




Codice N 9039 1100	N 9039/1	Cad. €	1
Codice N 9039 2100	N 9039/2	Cad. €	1

Ripiani regolabili
In lamiera di acciaio zincata - Con 4 ganci
Dimensioni LxPxh 995x500x35 mm




Codice N 9012 1503	N 9012/15	Cad. €	1

Ripiano forato in lamiera di acciaio zincata
Utilizzabile per 3 diverse applicazioni:
1 ripiano, 2 parete posteriore forata, 3 mensola forata
Larghezza 995 mm - Profondità 500 mm - Altezza 30 mm - Portata 100 kg



Codice N 9042 1000	N 9042/1	Cad. €	1

Copertura per armadi Serie AS 20 altezza 1000 mm
In lamiera rivestita in gomma antiolio con 3 bordi
Dimensioni LxPxh 1020x555x20 mm



Codice N 9042 2000	N 9042/2	Cad. €	1

Armadi completi - Serie AS 20

Larghezza 1023 mm - Profondità 555 mm

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili
Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm
Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi
Colore **BLU RAL 5012**

Altezza 1000 mm

Con porte a battente in lamiera



Completo di:
2 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg

Codice N 9043 5000	N 9043/5	Cad. €	1

Completo di:
1 cassetto doppio
2 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg
1 piano superiore N 9042/2

Codice N 9044 0000	N 9044	Cad. €	1

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Armadi completi - Serie AS 20

Larghezza 1023 mm - Profondità 555 mm

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili
Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm
Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi
Colore **BLU RAL 5012**


N 9045/1

N 9045/15

N 9045/2

Altezza 2000 mm - Con porte a battente in lamiera

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg

Codice N 9045 1000	N 9045/1	Cad. €	1

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg
1 cassetto singolo N 9039/1 portata 100 kg

Codice N 9045 1500	N 9045/15	Cad. €	1

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg
3 cassetti singoli N 9039/1 portata 100 kg

Codice N 9045 2000	N 9045/2	Cad. €	1

Altezza 2000 mm - Con porte a battente in policarbonato

Completo di:
2 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg
2 pannelli forati con passo 10x10 mm (senza ganci e utensili)

Codice N 9045 1200	N 9045/12	Cad. €	1

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg
(senza accessori)

Codice N 9045 3000	N 9045/3	Cad. €	1


N 9045/12


N 9045/3

ABC STORAGE Armadi completi con porte scorrevoli - Serie AS 22

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili
Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi
Ripiani zincati, portata 100 kg,
ad altezza regolabile
con passo 25 mm
Colore **BLU RAL 5012**







Profondità 450 mm

Dimensioni Lxh mm	1023x1000	1500x1000	2050x1000
Codice	N 9046 1000	N 9046 2000	N 9046 3000
N 9046 Cad. €			
Completo di:	2 ripiani regolabili	1 ripiano regolabile	4 ripiani regolabili 1 parete divisoria

Profondità 600 mm
Completo di:
1 ripiano regolabile N 9050 gr. 1470
Dimensioni Lxh 1500x1000 mm

Codice N 9046 6000	N 9046/6	Cad. €	1



Armadi completi con porte scorrevoli

In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm
Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro
Per contenere in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili
Chiusura con serratura a cilindro, con 2 chiavi
Senza accessori
Colore **BLU RAL 5012**

Profondità 450 mm

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9049 gr. 1470 portata 100 kg
Dimensioni LxPxh 1500x2000 mm

Codice N 9047 2000	N 9047/2	Cad. €	1


N 9047/2

Completo di:
8 ripiani regolabili N 9049 gr. 995 portata 100 kg
1 parete divisoria
Dimensioni Lxh 2050x2000 mm

Codice N 9047 3000	N 9047/3	Cad. €	1


N 9047/3

Profondità 600 mm

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9050 gr. 995 portata 100 kg
Dimensioni LxPxh 1023x2000 mm

Codice N 9048 4000	N 9048/4	Cad. €	1


N 9048/4


N 9048/5

Completo di:
4 ripiani regolabili N 9050 gr. 1470 portata 100 kg
Dimensioni LxPxh 1500x2000 mm

Codice N 9048 5000	N 9048/5	Cad. €	1

Completo di:
8 ripiani regolabili N 9050 gr. 995 portata 100 kg
1 parete divisoria
Dimensioni LxPxh 2050x600x2000 mm

Codice N 9048 6000	N 9048/6	Cad. €	1


N 9048/6

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ABC STORAGE Armadietti di servizio completi - Serie AS 21

Larghezza 512 mm - Profondità 555 mm
In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza
Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro
Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi
Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm - Colore **BLU RAL 5012**
Con porta a battente - Senza accessori
Portata 800 kg



Altezza 1000 mm
N 9052/0 - Con: **2 ripiani regolabili, portata 100 kg**
N 9052/11 - Con: **1 cassetto ad estrazione semplice, portata 50 kg**
2 ripiani regolabili, portata 100 kg

Codice N 9052 0000	**N 9052/0**	Cad. **€**
Codice N 9052 1100	**N 9052/11**	Cad. **€**

Tipo scrivimpiedi
Adatti per impiego in tutti i reparti dove sia necessaria la compilazione e la custodia di documenti, ecc.



Altezza 1270 mm
Senza ruote
2 ripiani regolabili portata 100 kg
1 scrittoio completo di cassetto ad estrazione semplice, portata 50 kg

Codice N 9053 0000	**N 9053**	Cad. **€**

Altezza 1370 mm
Con ruote Ø 100 mm
2 ripiani regolabili, portata 100 kg
1 scrittoio completo di cassetto
4 ruote di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio

Codice N 9053 2000	**N 9053/2**	Cad. **€**

Sgabelli siedimpiedi ⟶ N 7 pag. 1023



ABC STORAGE Armadi completi a porte battenti - Serie leggera

Larghezza 1000 mm - Profondità 450 mm
In lamiera di acciaio con spessore 8/10, verniciati a polvere epossipoliestere
Particolarmente adatti per archiviazione documenti ed uffici
Esecuzione leggera - Ripiani predisposti per cartelle sospese
Con maniglie incassate e chiusura con serratura a cilindro con 2 chiavi
Colore **grigio RAL 7035**
Forniti montati



Altezza armadio	**mm**	**1000**	**2000**
Codice		**N 9055 0001**	**N 9055 0002**
N 9055	Cad. **€**		
Portata ripiano	kg	100	100
Con ripiani	n°	1	4

Ripiano per armadi N 9055
Dimensioni LxPxh 980x420x20 mm - Fornito con 4 ganci

Codice N 9055 3000	**N 9055/3**	Cad. **€**



Copertura rivestita con materiale antiolio per armadi N 9055 altezza 1000 mm
Dimensioni LxPxh 1000x450x20 mm

Codice N 9056 0000	**N 9056**	Cad. **€**



ABC STORAGE Armadi completi con porte scorrevoli

Altezza 2000 mm - Profondità 450 mm
In lamiera di acciaio con spessore 8/10, verniciati a polvere epossipoliestere
Particolarmente adatti per archiviazione documenti - Esecuzione leggera
Con maniglie incassate e chiusura con serratura a cilindro con 2 chiavi
Colore **grigio RAL 7035**
Forniti smontati



Larghezza	**mm**	**1200**	**1500**	**1800**
Codice		**N 9057 0001**	**N 9057 0002**	**N 9057 0003**
N 9057	Cad. **€**			
Portata	kg	100	100	100
Con ripiani	n°	4	8	8

Armadio portascope

In lamiera di acciaio con spessore 7/10, verniciata a polvere
Colore **grigio RAL 7035**
Con porta a battente con chiusura tramite serratura a cilindro con 2 chiavi
Completo di 4 ripiani spostabili, di cui 3 a larghezza ridotta e gancio per appendere
Adatto per essere utilizzato come portascope o armadio tuttopiani
Dimensioni LxPxh 800x400x1800 mm

Codice N 9074 0000	N 9074	Cad. €	1




Armadi guardaroba

In lamiera di acciaio con spessore 7/10, verniciata a polvere
Colore **grigio RAL 7038**
Particolarmente adatti per palestre, scuole, fabbriche, uffici, ecc.
Completi di porte a battente montate su cerniere antiscasso e chiusura con serratura a cilindro con 2 chiavi
Dotati di ripiano superiore, per appoggiare cappelli ed oggetti vari, e portacartellino
Porta a battente con feritoie per l'aerazione dello scomparto
Con piedini in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm

Altezza 1800 mm
Profondità 500 mm

Tipo semplice con larghezza scomparto 300 mm

Con posti n°		1	2	3
Codice		N 9075 0001	N 9075 0002	N 9075 0003
N 9075	Cad. €			
Larghezza totale		380 mm	700	1020
Peso	kg	19,5	33	50



N 9075 gr. 3

Tipo con divisorio di separazione
Con divisorio centrale verticale per separare gli indumenti sporchi da quelli puliti
A norma D.P.R. 327/80

Con posti n°		1	2	3
Codice		N 9076 0001	N 9076 0002	N 9076 0003
N 9076	Cad. €			
Larghezza totale	mm	430	800	1200
Peso	kg	25	44	62



COPRIPIEDINI
In ABS, per facilitare eventuali spostamenti, contro rumori ed umidità
Adatti per armadi N 9075 ÷ N 9076 - In confezione da 4 pezzi

Codice N 9076 4400	N 9076/44	La cf. €



N 9076 gr. 2

Altezza 1800 mm
Profondità (panca inclusa) **770 mm**
Con panca con struttura in lamiera di acciaio colore RAL 7035
Seduta con doghe in legno massello verniciato
Piedini di appoggio antirumore in plastica
Armadio con divisorio centrale verticale (per separare gli indumenti sporchi da quelli puliti)
Fornito con accessori per il fissaggio dell'armadio alla panca

Con posti n°		2	3
Codice		N 9076 2002	N 9076 2003
N 9076/2	Cad. €		
Larghezza totale	mm	810	1200
Peso	kg	44	62



A richiesta gli armadi guardaroba possono essere forniti completi di copertura spiovente antipolvere

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Armadi casellari

Particolarmente adatti per palestre, scuole, fabbriche, uffici, biblioteche, ecc.
Ante fessurate per l'aerazione dello scomparto, dotate di spazio portanome

Tipo interamente lamiera di acciaio spessore 6/10, verniciata a polvere epossipoliestere
Colore **grigio RAL 7035**
Ante a doppio spessore (2 lastre di lamiera) per maggior sicurezza
Ante a battente con chiusura tramite serratura a cilindro con 2 chiavi, che possono essere utilizzate con lucchetto (chiusura lucchettabile)
Con piedini in lamiera di acciaio spessore 2 mm

Tipo con 4 vani
Profondità 500 mm
Altezza 1800 mm
Larghezza 350 mm

Codice N 9077 4000	**N 9077/4**	Cad. **€**	1

Tipo con 8 vani
Profondità 500 mm
Altezza 1800 mm
Larghezza 700 mm

Codice N 9077 8000	**N 9077/8**	Cad. **€**	1

Tipo con 12 vani
Profondità 500 mm
Altezza 1800 mm
Larghezza 1050 mm

Codice N 9077 1200	**N 9077/12**	Cad. **€**	1



Tipo in lamiera di acciaio spessore 7/10, verniciata a polvere **con ante in ABS** ad alta resistenza
Colore **grigio RAL 7038**
Ante a battente con chiusura tramite serratura a cilindro con 2 chiavi
Con piedini in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm

Tipo con 10 vani
Profondità 470 mm
Altezza 1800 mm
Larghezza 700 mm

Codice N 9077 1000	**N 9077/10**	Cad. **€**	1



Panche

Struttura in telaio di acciaio verniciato colore grigio RAL 7035
Seduta formata da 3 listelli in legno di faggio lucidati
Piedini di appoggio antirumore in plastica

Con posti	**n°**	**3**	**4**
Codice		**N 9078 0003**	**N 9078 0004**
N 9078	Cad. **€**		
Larghezza totale	**mm**	**1020**	**1500**



Lucchetti

Corpo robusto in ottone lucido con arco/cilindro in acciaio temperato
Con 3 chiavi fresate (escluso N 3244/1) e doppio bloccaggio di sicurezza

Tipo ad arco

Larghezza corpo	**mm**	**30**	**40***
Codice		**N 3243 7030**	**N 3243 7040**
N 3243/7	Cad. **€**		
Altezza corpo	mm	28	33
Ø arco	mm	5	6

***** Con gommino anti-infiltrazione





Tipo ad arco lungo, lunghezza 63 mm
Con gommino antinfiltrazione
Corpo Lxh 40x33 - Ø arco 6 mm

Codice N 3243 8040	**N 3243/8**	Cad. **€**	10



Tipo a combinazione con tre rulli per impostare la combinazione desiderata
Corpo Lxh 27x35 mm - Arco Ø 5 mm

Codice N 3244 1035	**N 3244/1**	Cad. **€**	10

N 0 ⟶ pag. 944

Sedie per posti di lavoro

Tipo con piedini

In multistrato di faggio verniciato e trattato
Certificate in conformità alle norme UNI 8582/84 - 8585/84 - 8587/84 - 9089/87
Altezza regolabile da 420÷550 mm

Codice N 9083 1000	**N 9083/1**	Cad. **€**


N 9083/1

Con imbottitura rivestita in tessuto ignifugo
Certificata in conformità al D.L. n. 81/08
Colore antracite (altri colori a richiesta)
Altezza regolabile da 420÷550 mm

Codice N 9083 1200	**N 9083/12**	Cad. **€**


N 9083/12

Con imbottitura in poliuretano ignifugo - Classe 1 IM
Certificata in conformità alle norme EN 1335
Colore nero - Particolarmente facile da pulire
Altezza regolabile da 420÷600 mm

Codice N 9083 1500	**N 9083/15**	Cad. **€**


N 9083/15

Tipo con piedini e poggiapiedi
Poggiapiedi in materiale plastico antiscivolo con regolazione in altezza
Altezza regolabile da 550÷800 mm

In multistrato di faggio verniciato e trattato
Certificate in conformità alle norme UNI 8582/84 - 8585/84 - 8587/84 - 9089/87

Codice N 9083 2000	**N 9083/2**	Cad. **€**


N 9083/2

Con imbottitura rivestita in tessuto ignifugo
Certificata in conformità al D.L. n. 81/08
Colore antracite (altri colori a richiesta)

Codice N 9083 2200	**N 9083/22**	Cad. **€**


N 9083/22

In poliuretano ignifugo - Classe 1 IM
Certificata in conformità alle norme EN 1335
Colore nero - Particolarmente facile da pulire

Codice N 9083 2500	**N 9083/25**	Cad. **€**


N 9083/25

Tipo con ruote doppie e girevoli

In multistrato di faggio verniciato e trattato
Certificate in conformità alle norme UNI 8582/84 - 8585/84 - 8587/84 - 9089/87
Altezza regolabile da 420÷550 mm

Codice N 9084 1000	**N 9084/1**	Cad. **€**


N 9084/1

Con imbottitura ricoperta in tessuto ignifugo
Certificata in conformità al D.L. n. 81/08
Colore antracite (altri colori a richiesta)
Altezza regolabile da 420÷550 mm

Codice N 9084 1200	**N 9084/12**	Cad. **€**


N 9084/12

Con imbottitura in poliuretano ignifugo - Classe 1 IM
Certificata in conformità alle norme EN 1335
Colore nero - Particolarmente facile da pulire
Altezza regolabile da 420÷600 mm

Codice N 9084 1500	**N 9084/15**	Cad. **€**


N 9084/15

A richiesta si possono fornire sedie e sgabelli con altezze diverse da quelle indicate

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Sedie per posti di lavoro

Tipo con ruote e poggiapiedi
Poggiapiedi in materiale plastico antiscivolo con regolazione in altezza
Altezza regolabile da 550÷800 mm

In multistrato di faggio verniciato e trattato
Certificate in conformità alle norme UNI 8582/84 - 8585/84 - 8587/84 - 9089/87

Codice N 9084 2000	**N 9084/2**	Cad. **€**


N 9084/2

Con imbottitura ricoperta in tessuto ignifugo
Certificata in conformità al D.L. n. 81/08
Colore antracite (altri colori a richiesta)

Codice N 9084 2200	**N 9084/22**	Cad. **€**


N 9084/22

In poliuretano ignifugo - Classe 1 IM
Certificata in conformità alle norme EN 1335
Colore nero - Particolarmente facile da pulire

Codice N 9084 2500	**N 9084/25**	Cad. **€**


N 9084/25

SGABELLO
Sedile in multistrato di faggio Ø 350x18 mm
Con piedini e poggiapiedi
Movimento telescopico di elevazione a gas
Poggiapiedi in materiale plastico antiscivolo con regolazione in altezza, stabile, anticaduta
Altezza regolabile da 550÷800 mm

Codice N 9085 0000	**N 9085**	Cad. **€**



SGABELLI SIEDIMPIEDI
Con sedile in poliuretano 345x345 mm
Basamento in nylon rinforzato con fibra di vetro
Movimento telescopico di elevazione a gas
Altezza regolabile da 550÷800 mm
Colore nero - Particolarmente facile da pulire

Tipo con piedini fissi

Codice N 9085 1000	**N 9085/1**	Cad. **€**



Tipo con piedini fissi e poggiapiedi

Codice N 9085 3000	**N 9085/3**	Cad. **€**



SEDIA IMBOTTITA PER UFFICIO - Certificata in conformità al D.L. n. 81/08
Con imbottitura rivestita in tessuto ignifugo
Elevazione a gas
Di forma ergonomica, con braccioli in materiale plastico antiurto che consentono di alleggerire le spalle dal peso quando si sta seduti a lungo
Con ruote universali, doppie e girevoli
Schienale regolabile in altezza ed inclinabile
Sedile larghezza x profondità 480x470 mm
Altezza regolabile da 440÷580 mm
N 9085/6 - Con rivestimento colore **grigio**
N 9085/7 - Con rivestimento colore **blu**

Codice N 9085 6000	**N 9085/6**	Cad. **€**
Codice N 9085 7000	**N 9085/7**	Cad. **€**





Ricambi per tutti i tipi di sedie e sgabello

Codice N 9086 1000	**N 9086/1**	**Piedini**	Cad. **€**
Codice N 9086 3000	**N 9086/3**	**Ruote**	Cad. **€**





A richiesta si possono fornire sedie e sgabelli con altezze diverse da quelle indicate

Lampade per posti di lavoro


Ideali per l'illuminazione di centri di lavoro, macchine urtensili, tecnigrafi, laboratori, scrivanie, ecc.
La protezione del riflettore le rende adatte a resistere a acqua e spruzzi di liquido refrigerante.
Distribuzione luminosa ottimale, gradevole, uniforme e senza riflessi



Tipo con riflettore in alluminio orientabile di 220° con 3 LED da 7W, Ø esterno 90 mm
Vetro in Pirex temprato per proteggere i LED
Caratteristiche di illuminazione: **14000 lux a 0,3 m**
6000 lux a 0,5 m
3000 lux a 0,7 m
Base in alluminio verniciato Ø 60 mm, altezza 30 mm, con 3 fori per fissaggio al banco tramite viti
Grado di protezione IP66 per il vano ottico e IP40 per il vano componenti

Esecuzione per applicazione su centri di lavoro
Braccio snodabile lunghezza 200 mm, orientabile
Il basamento a sfera permette una movimentazione della lampada in tutte le direzioni
Alimentazione 24V, con cavo lunghezza 1,8 m

Codice N 9092 2000	**N 9092/2**	Cad. **€**	1



IP 66 Vano ottico
IP 40 Vano componenti

Esecuzione per applicazione a banchi da lavoro

Con braccio flessibile lunghezza 450 mm, a spirale ricoperto in plastica e orientabile in qualsiasi direzione
Alimentazione 220V
Completa di cavo lunghezza 1,8 m con spina 10A a 2 poli

Codice N 9092 3000	**N 9092/3**	Cad. **€**	1



Con braccio a 3 snodi, orientabile a 70° - 132° - 87°
Estensione max. 955 mm
Alimentazione 220V
Completa di cavo lunghezza 1,8 m con spina 10A a 2 poli

Codice N 9092 6000	**N 9092/6**	Cad. **€**	1

Tipo con braccio a pantografo
Estensione totale 1080 mm
Il braccio a pantografo con bilanciamento a molle consente di orientare la lampada in qualsiasi direzione con il minimo sforzo
La perfetta taratura delle molle garantisce la precisione del movimento
Potenza 60W
Telaio in acciaio trafilato, tubo quadro 10x10 mm elettrosaldato
Portalampada in ceramica
Riflettore Ø 160 mm composto nlla parte superiore in nylon indurito con fibra di vetro e nella parte inferiore in ferro tornito con bordo di finitura
Grado di protezione IP20
Utilizzabile sia con lampadina ad incandescenza sia a Led
Cavo lunghezza 1,7 m con spina 10A a 2 poli
Morsetto con vite a galletto per fissaggio al banco

Codice N 9094 0000	**N 9094**	Cad. **€**	1



Schermo di protezione per lampada N 9094
In vetro temperato con reticolo in ferro zincato

Codice N 9094 1000	**N 9094/1**	Cad. **€**	1



Tipo con luce a LED montati attorno alle lente d'ingrandimento
Estensione totale 900 mm, con rotazione a 360°
Schermo protettivo Ø 127 mm
Diottrie 3 - 1,75 ingrandimenti
Con trasformatore integrato
Grado di protezione IP20
Con supporto a vite apertura 55 mm, per fissaggio al banco

Codice H 5387 3000	**H 5387/3**	Cad. **€**	1



H 8 → pag. 717

Torce per ispezioni

Mod. "FLASH PEN"
Torcia a penna ad altissima luminosità con **CREE XP-G LED da 1W con funzione focus**
Corpo in metallo robusto, resistente e di alta qualità
Colore grigio metallizzato
Flusso luminoso 100 lumen - 300÷4000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 75 m
Completa con 2 batterie AAA (autonomia circa 6h) e clip da taschino
Dimensioni Ø 16x148 mm - Peso 56 g



IP 54

Codice N 9097 9300	N 9097/93	Cad. €	1

Lampade portatili a LED

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni
Corpo rivestito con robusto profilo in gomma antiurto
Ergonomiche e maneggevoli, dotate di LED ad altissima luminosità e di ultima generazione per fornire sempre un'ottima illuminazione dell'ambiente

Mod. LIGHT HAND S
Torcia e lampada ricaricabile con **COB LED a 2 step d'intensità**
Luce principale: step 1) 30 lumen - 50 lux a 0,5 m
step 2) 110 lumen - 350 lux a 0,5 m
Autonomia 8h / 2,5h (step 1 / 2)
Luce spot a SMD LED 40 lumen - 350 lux a 0,5 m
Autonomia 4,5 h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1000 mAh) - Tempo di ricarica 2h
Con **magnete** e snodo per inclinare la lampada fino a 180°
Fornita **con caricatore** con presa USB e cavo USB
Dimensioni 48×116h×30 mm - Peso 105 g



IP 54
Batteria ricaricabile

Codice N 9160 1110	N 9160/1	Cad. €	1

Mod. LIGHT HAND M
Torcia e lampada ricaricabile con **COB LED a 2 step d'intensità**
Luce principale: step 1) 70 lumen - 100 lux a 0,5 m
step 2) 240 lumen - 350 lux a 0,5 m
Autonomia 10h / 3h (step 1 / 2)
Luce spot a SMD LED 45 lumen - 750 lux a 0,5m
Autonomia 4,5 h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) - Tempo di ricarica 4h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, **3 magneti** e 2 ganci di sospensione a scomparsa
Fornita **con caricatore** con presa USB e cavo USB
Dimensioni 52×163h×32 mm - Peso 195 g



IP 54
Batteria ricaricabile

Codice N 9160 1240	N 9160/1	Cad. €	1

Mod. LIGHT HAND L
Lampada compatta maneggevole e multiuso con funzione torcia
Luce principale COB LED 400 lumen
Autonomia circa 3h
Luce spot: SMD LED 120 lumen
Autonomia circa 7h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) - Tempo di ricarica 3,5h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, **3 magneti** e 2 ganci di sospensione a scomparsa
Fornita **con caricatore** con presa USB e cavo USB
Dimensioni torcia 58x255hx45 mm - Peso 280 g



IP 54
Batteria ricaricabile

Codice N 9163 1000	N 9163/1	Cad. €	1

Mod. LIGHT HAND XS
Compatta e ultra sottile per ispezioni anche in zone difficili da raggiungere
Lampada tascabile, corpo **con snodo a 180°** ed impugnatura ergonomica
3 diverse fonti luminose che ne permettono altrettante applicazioni
Luce principale COB LED: step 1) 100 lumen - Autonomia 4h
step 2) 200 lumen - Autonomia 2h
Luce secondaria COB LED: 180 lumen - Autonomia 2h
Luce spot a SMD LED 80 lumen - Autonomia 3 h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (700 mAh)
Tempo di ricarica 2,5h
Potente magnete alla base dell'impugnatura
Fornita con cavo USB
Dimensioni 17x307hx30 mm - Peso 81 g



IP 54
IK 07
Batteria ricaricabile

Codice N 9164 1005	N 9164/1	Cad. €	1

Torcia frontale

Mod. LIGHT HEAD
Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni
Accensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF e **con sensore sensibile al movimento della mano**
Con COB LED ad alta luminosità, ideale per fornire una perfetta illuminazione intorno a tutto il campo visivo
Si indossa sul capo o sopra l'elmetto e può essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico
Frontale inclinabile per un posizionamento ottimale del flusso luminoso
Luce principale COB LED 100/300 lumen
Autonomia max. 4h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1500 mAh) - Tempo di ricarica 3h
Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni torcia 79x47hx42 mm - Peso 115 g

Codice N 9170 5000	N 9170/5	Cad. €	1



Con sensore sensibile al movimento della mano

IP 65
IK 07
Batteria ricaricabile

Lampade da lavoro

Mod. LIGHT WORK S
Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego
Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità: 1) 100 lumen - 2) 350 lumen - 3) 700 lumen
Autonomia max. 10h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4h
Base magnetica con snodo a 360° per posizionare il flusso luminoso a piacere
Fornita con cavo USB e adattatore per la ricarica
Dimensioni lampada 93x88,5x43 mm - Peso 243 g


Codice N 9180 1000	N 9180/1	Cad. €	1



IP 65
IK 07
Batteria ricaricabile

Mod. LIGHT WORK M
Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego
Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Supporto posteriore per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche gancio o per il fissaggio su treppiede
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità: 1) 250 lumen - 2) 600 lumen - 3) 1000 lumen
Autonomia max. 8h
Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 7h
Fornita **con caricatore** con presa USB
Dimensioni lampada 165x185hx47 mm - Peso 750 g

Codice N 9183 1000	N 9183/1	Cad. €	1



IK 07
IP 65
Batteria ricaricabile

Lampada da cantiere

Lampada alogena da 400W, adatta per impiego in ambienti interni ed esterni
Direzione del flusso luminoso orientabile in qualsiasi posizione
Telaio in tubo di acciaio con maniglia di trasporto
Alloggiamento in pressofusione di alluminio con griglia di protezione cromata
Completa di cavo lunghezza 5 m e spina a 3 poli (2 fasi + terra) 16A secondo norme CEE
Alimentazione 220/230V
Dimensioni LxPxh 235x185x320 mm

Codice N 9097 7000	N 9097/7	Cad. €	1

Articolo in esaurimento



IP 44

Lampade portatili a LED

Torcia e lampada da lavoro ricaricabile adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni
Corpo in ABS con rivestimento in morbida gomma antiscivolo
Ergonomica e maneggevole, dotata di LED ad altissima luminosità e di ultima generazione
Luce principale COB LED da 3,5W - 600 lumen
Luce SPOT: 1 LED da 3,5W - 300 lumen
Autonomia max. 20h (spot 4,5h)
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3h
Con indicatore dello stato della carica della batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 3 magneti e 2 ganci girevoli
Fornita con adattatore di rete da 100-240V AC/DC e adattatore per auto 12-24V
Dimensioni 55x255x35 mm - Peso 310 g

Codice N 9097 8000	N 9097/8	Cad. €	1





Luce SPOT

IP 65

Batteria ricaricabile

Lampade per ispezioni

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione
Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.

Mod. Slim Light
Lampada a COB LED con forma affusolata, ideale per illuminare in modo omogeneo posti di difficile accesso
Corpo in ABS con rivestimento in morbida gomma antiscivolo
Regolazione continua della luminosità tramite ghiera posteriore
Luce principale COB LED regolabile da 110÷1100 lumen - Autonomia 3÷14h
Luce SPOT SMD LED 150 lumen - Autonomia 11h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (4500 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4,5h
Indicazione della carica residua con led luminosi
Con lampada inclinabile a 45°, magnete e gancio di sospensione
Fornita con cavo micro-USB per la ricarica
Dimensioni 47x367x42 mm

Codice N 9097 8400	N 9097/84	Cad. €	1



Base con snodo per inclinare la lampada fino a 45°





Luce SPOT

IP 54

IK 07

Batteria ricaricabile

Mod. Pocket Light con funzione Wireless
Lampada con ricarica wireless: si ricarica appongiandola all'apposito pad N 9097/885
Design snello ideale per spazi di difficile accesso
Corpo in ABS con rivestimento in morbida gomma antiscivolo
Base con supporto regolabile fino a 180° (8 step) per posizionare la lampada nella posizione desiderata
Con funzione "dimmer" per regolare l'intensità del flusso luminoso
Luce principale a COB LED da 3W: 30÷300 lumen - Autonomia 2÷10h
Luce SPOT a SMD LED da 1W: 100 lumen - Autonomia 5h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 1,5h
Con indicatore dello stato di carica della batteria e gancio di sospensione
Dimensioni 65x133x23 mm - Peso 200 g

Codice N 9097 8600	N 9097/86	Cad. €	1





Ricarica WIRELESS

IP 65

IK 09

Batteria ricaricabile

Pad magnetico per la ricarica WIRELESS
Adatto per ricaricare la lampada N 9097/86
Con porta USB per la ricarica via cavo di altri dispositivi
Corrente in uscita wireless max. 850 mA - Corrente di carica 1A
Fissaggio su supporti metallici tramite magneti posti sul retro o a muro con appositi viti e tasselli
Fornita con cavo USB lunghezza 1 m
Dimensioni 133x65x23 mm - Peso 240 g

Codice N 9097 8850	N 9097/885	Cad. €	1



Lampada magnetica a LED

Corpo in resina sintetica antiurto
Dotata di potente magnete per attaccare la lampada a qualsiasi utensile, parti metalliche, ecc. per illuminare zone di lavoro
Alimentazione tramite 2 batterie a pastiglia CR 1220
Autonomia 24h

Codice N 9098 9000	N 9098/9	Cad. €	1





SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK

Lampade lineari a LED per posti di lavoro

CE

Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione
Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.
Con profilo in acrilico resistente agli urti, con terminali in alluminio nero anodizzato
Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W
Durata dei LED circa 100000 ore
Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo può essere inclinato a piacere
Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari
Diametro delle lampade 25 mm
Alimentazione 230V



Per impiego su furgoni attrezzati e carri ponte

Mod. LINE LIGHT 75
Unità lunghezza totale 838 mm
Con 96 SMD LED
1250 lumen - 2000 lux a 0,5 m
Consumo 10W
Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Fornita completa di trasformatore da 25 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

Codice N 9095 0000	N 9095/0	Cad. €	1




Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

Mod. LINE LIGHT 120
Unità lunghezza totale 1234 mm
Con 156 SMD LED
2000 lumen - 2800 lux a 0,5 m
Consumo 16W
Grado di protezione IP 67 (contro l'infiltrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)
Fornita completa di trasformatore da 25 W, cavo di alimentazione da 8 m e 2 clip per fissaggio a parete

Codice N 9095 2000	N 9095/2	Cad. €	1



Con 2 clip per fissaggio a parete

IP 67

Supporto di fissaggio magnetico - Ø 66 mm
Adatto per lampade N 9095/0 e N 9095/2
Da utilizzare in abbinamento alle clip in dotazione alle lampade LINE LIGHT

Codice N 9095 6000	N 9095/6	Cad. €	1





Mod. LINE LIGHT Bonnet Light C+R
Utilizzabile con o senza cavo d'alimentazione
Unità con lunghezza totale 1017 mm
Dotata di supporto telescopico regolabile da 1,2 a 1,7 m completo di ganci per il fissaggio a cofani di autoveicoli senza rischiare di graffiare la vernice
48 SMD LED a 2 step d'intensità: 1) 700 lumen - 1000 lux a 0,5 m,
2) 1400 lumen - 2000 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 3h / 1,5h (step 1 / 2)
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (5200 mAh)
Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con trasformatore da 24W e cavo di alimentazione lunghezza 5 m
Dimensioni Ø 25x1017 mm
Peso 1 kg

Codice N 9096 3000	N 9096/3	Cad. €	1

Batteria ricaricabile

DUAL 2 in 1 SYSTEM

IP 67



Accessori per lampade LINE LIGHT

Braccio flessibile con ventosa e clip
Lunghezza 200 mm

Codice N 9097 6700	N 9097/67	Cad. €	1

Braccio flessibile con base magnetica e clip
Lunghezza 200 mm

Codice N 9097 6800	N 9097/68	Cad. €	1

Gancio girevole per sospensione lampade
Con accessori per mettere in posizione fissa

Codice N 9097 6900	N 9097/69	Cad. €	1



Braccio con ventosa



Braccio con magnete



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK Lampade per ispezioni

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione
Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.



IP 40

Mod. STAR LITE
Con 9 LED COB
400 lumen - 550 lux a 0,5 m
Impugnatura ergonomica antiscivolo - Con gancio girevole per appendere
Alimentazione 220-230 V, con **cavo lunghezza 5 m** con spina Schuko
Dimensioni 26x40x340 mm - Peso 600 g

Codice N 9097 3500	N 9097/35	Cad. €	1



IP 54
IK 08

Mod. SUPERFORM
Corpo snello e maneggevole, adatto per molteplici esigenze
Con COB LED da 8W ad alta luminosità
750 lumen - 1000 lux a 0,5 m
Alimentazione 110-240V, con cavo lunghezza 5 m con spina Schuko
Con 2 ganci girevoli e 2 magneti - Dimensioni 31x49x290 mm - Peso 680 g

Codice N 9097 3700	N 9097/37	Cad. €	1



Tipo tubolare Ø 25 mm con profilo in acrilico resistente agli urti
Con terminali in gomma dura antiurto - Design ergonomico e pratico
Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W - Durata dei LED circa 100000 ore
Dotate di luce SPOT per illuminazione diretta di particolari

Mod. LINE LIGHT R
Luce principale: 16 SMD LED
600 lumen - 1200 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 1,5h
Luce SPOT: 1 CREE XP-G2
150 lumen - 1500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 4h
Con interruttore magnetico per accendere e spegnera la lampada
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (2600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 6h
Con gancio girevole con magnete incorporato
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni Ø 25x**357** mm - Peso 220 g

Codice N 9097 4500	N 9097/45	Cad. €	1



IP 65
Batteria ricaricabile

Mod. LINE LIGHT C + R
Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete
Luce principale: 24 SMD LED
900 lumen - 1800 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 2,5h
Luce SPOT: 1 CREE XP-G2
150 lumen - 1500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 8h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (5200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con caricabatteria e gancio girevole
Dimensioni Ø 25x**461** mm - Peso 300 g

Codice N 9097 5500	N 9097/55	Cad. €	1



IP 65
Batteria ricaricabile

SCANGRIP EX PROOF Torce professionali per ispezioni

WORK PEN 200
Slim design con corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti
Flusso luminoso regolabile da 10%÷100%
Luce principale: COB LED 20÷200 lumen - 400 lux a 0,5 m
Luce SPOT CREE LED 150 lumen - 3500 lux a 0,5 m
Lunghezza max. del flusso luminoso 40 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (650 mAh) - Autonomia max. 10h
Tempo di ricarica ca. 2,5h
Con clip da taschino e 2 magneti - Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni Ø 21x173 mm - Peso 54 g


Codice N 9097 9350	N 9097/935	Cad. €	1



IP 30
IK 07
Li-ion 3,7V

Mod. MAG PEN 3
Torcia a penna ricaricabile, con luce spot sulla testa
Corpo robusto con rivestimento in gomma, con magnete e clip da taschino
Luce principale: 7 COB LED da 0,06 W 80 lumen - 200 lux a 0,5 m
Luce SPOT: 1 CREE XP-G2 R5 da 0,5 W 80 lumen - 2000 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2h
Lunghezza max. fascio luminoso 20 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-on) da 3,7V (2000 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Fornita con cavo USB per ricaricare la batteria
Dimensioni Ø 21x174x31 mm - Peso 81 g

Codice N 9097 9400	N 9097/94	Cad. €	1



Luce SPOT



IP 54
Batteria ricaricabile

Lampada Sound LED S

Lampada da lavoro ricaricabile con speaker per riprodurre qualsiasi tipo di file audio presente su smartphone, pc o tablet
Modello maneggevole e robusto, facile da trasportare, sempre a portata di mano
Con braccetto di sostegno flessibile con integrato un forte magnete per posizionare la lampada ovunque si desideri con l'angolo di illuminazione desiderato
Luce a COB LED a 2 step d'intensità: 1) 300 lumen - 1000 lux a 0,5 m
2) 600 lumen - 2000 lux a 0,5 m
Autonomia max. 6h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (5200 mAh) - Tempo di ricarica 5h
Fornita con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB
Dimensioni 92x86x74 mm - Peso 430 g

Codice N 9097 1000	N 9097/1	Cad. €	1



IP 65
IK 07
Batteria ricaricabile

Lampade da lavoro multifunzionali

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti, sono adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro
3-in-1: lampada per ispezioni, lampada da lavoro e torcia in una sola lampada
Design ultra-sottile e compatto, **Ø di solo 9 mm**, per ispezioni anche in zone di lavoro inaccessibili e strette
Corpo pieghevole del 100%: possono essere impiegate come lampade da lavoro tradizionali, la dimensione tascabile permette di portarle ovunque
Torcia con potente luce SPOT da 100 lumen, utilizzabile anche quando sono ripiegate
Impugnatura ergonomica e confortevole
Con forte magnete incorporato e gancio per appendere
Luce LED principale a 2 step d'intensità 50% o 100%
Fornite con caricabatteria e cavo USB

Modello		MINI SLIM	SLIM
Codice		N 9110 1001	N 9110 1005
N 9110/1	Cad. €		
Luce principale COB LED		1° step 100 / 2° step 200 lumen	1° step 250 / 2° step 500 lumen
Lux @ 0,5 m		1° step 150 / 2° step 400	1° step 400 / 2° step 800
Luce SPOT High Power LED		170 lumen	155 lumen
Lux @ 0,5 m		5200	4800
Autonomia	h	5 / 2,5 (step 1 / 2)	5 / 2,5 (step 1 / 2)
Batteria ricaricabile		Li-ion 3,7V (1200 mAh)	Li-ion 3,6V (3000 mAh)
Tempo di ricarica	h	3	4,5
Dimensioni (chiusa)	mm	132x41x30	165x44x28
Peso	g	101	224



IP 30
Batteria ricaricabile

Lampada da lavoro e proiettore

Mod. STAR
Lampada con illuminazione potente fino a 1000 lumen, ideale per grandi aree di lavoro
Con robusta ed ergonomica **impugnatura girevole multifunzionale: ruotando la maniglia la lampada si trasforma in un proiettore da ricerca** e, inoltre, consente un angolo di illuminazione ottimale in qualsiasi situazione
Design ergonomico, con presa sicura e confortevole
LED COB a 2 step d'intensità: 1) 500 lumen - 800 lux a 0,5 m
2) 1000 lumen - 1600 lux a 0,5 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (5200 mAh) - Tempo di ricarica 8 h
Autonomia 5 5 / 2,5 h (step 1 / 2)
Con magnete incorporato nella maniglia e possibilità di montaggio diretto sul treppiede
Power bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili
Fornita con caricabatteria e cavo USB
Dimensioni 156x103x98 mm - Peso 620 g

Codice N 9113 1000	N 9113/1	Cad. €	1



IP 65
Batteria ricaricabile

ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCANGRIP Torce professionali ricaricabili per ispezioni

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni

Mod. STICK LITE S
Lampada universale leggera, con design snello e compatto - Spessore 13 mm
Con **funzione "dimmer" per regolare la luminosità del flusso dal 10% al 100%**
Luce principale COB LED regolabile 20 ÷200 lumen - max 280 lux a 0,5 m
Luce SPOT High Power LED 50 lumen - 380 lux a 0,5 m
Autonomia max. 20h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 2,5h
Con magnete per appendere la lampada - Fornita con cavo USB
Dimensioni 34x150x13 mm - Peso 52 g

Codice N 9097 6000	N 9097/6	Cad. €	1





Luce SPOT

IP 20

Batteria ricaricabile

Mod. MINI MAG PRO
Con **funzione "dimmer" per regolare la luminosità del flusso dal 10% al 100%**
Luce principale COB LED regolabile da 20÷200 lumen - 35÷350 lux a 0,5 m
Luce SPOT SMD LED 80 lumen - 700 lux a 0,5 m
Autonomia max. 20h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e ganci di sospensione a scomparsa
Fornita con cavo USB
Dimensioni 40x200x24 mm - Peso 157 g

Codice N 9097 6200	N 9097/62	Cad. €	1





Luce SPOT

IP 54

Batteria ricaricabile

Mod. MAG PRO
Lampada multiuso ad alta luminosità **con funzione "dimmer" per regolare la luminosità del flusso dal 10% al 100%**
Luce principale COB LED 60÷600 lumen - 90-900 lux a 0,5 m
Luce SPOT High Power LED 150 lumen - 2000 lux a 0,5 mm
Autonomia max. 15h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 2 magneti e ganci di sospensione a scomparsa
Fornita con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB
Dimensioni 62x261x43 mm - Peso 330 g

Codice N 9097 6400	N 9097/64	Cad. €	1





Luce SPOT

IP 54

Batteria ricaricabile

Mod. MAG
Lampada da lavoro multiuso con funzione torcia
Luce principale 10 SMD LED a 2 step d'intensità: 1) 150 lumen - 250 lux a 0,5 m
2) 300 lumen - 500 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED 80 lumen - 850 lux a 0,5 m
Autonomia max. 5h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 3 magneti e 2 ganci di sospensione a scomparsa
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 61x260x43 mm - Peso 250 g

Codice N 9097 7770	N 9097/777	Cad. €	1





Luce SPOT

IP 20

Batteria ricaricabile

Mod. UNIPEN
Pratica torcia e lampada da lavoro ricaricabile con forma a penna, compatta e maneggevole
Luce principale COB LED a 2 step d'intensità: 1) 75 lumen - 125 lux a 0,5 m
2) 150 lumen - 250 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED 75 lumen - 900 lux a 0,5 m
Autonomia max 4h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (750 mAh) - Tempo di ricarica ca. 2,5h
Con clip da taschino, snodo per inclinare la lampada fino a 180° e magnete
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni Ø 21x156x27 mm - Peso 80 g

Codice N 9097 7880	N 9097/788	Cad. €	1







Luce SPOT

IP 65

Batteria ricaricabile

SCANGRIP Torce professionali ricaricabili per ispezioni

Adatte per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni

Mod. UNIFORM
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con base per la ricarica e impugnatura ergonomica e confortevole
Luce principale COB LED a 2 step d'intensità: 1) 250 lumen - 475 lux a 0,5 m
2) 500 lumen - 900 lux a 0,5 m
Luce SPOT High Power LED 175 lumen - 6000 lux a 0,5 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,6V (3000 mAh) - Tempo di ricarica ca. 5h
Autonomia max. 4h
Con indicatore frontale dello stato di carica dela batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore N 9097/85 con presa e cavo USB
Dimensioni 60x190x32 mm - Peso 260 g

Codice N 9097 7900	N 9097/79	Cad. €	1



Con stazione per la ricarica


Luce SPOT

IP 65

Batteria ricaricabile

Mod. MINIFORM
Lampada ultraslim tascabile: corpo di soli 120 x 13 mm
Impugnatura ergonomica e confortevole
Luce principale COB LED a 2 step d'intensità: 1) 100 lumen - 100 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 200 lux a 0,5 m
Luce SPOT High Power LED 75 lumen - 800 lux a 0,5 m
Autonomia max. 6h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica
Tempo di ricarica ca. 3h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 59x121x27 mm - Peso 130 g

Codice N 9097 7910	N 9097/791	Cad. €	1




Luce SPOT

IP 65

Batteria ricaricabile

Mod. UV-FORM
Lampada **con luce spot UV** adatta per la rilevazione di perdite nei sistemi di aria condizionata attraverso gli oligoelementi e per perdite in dispositivi di refrigerazione/congelamento, di sistemi di raffreddamento, pompe di calore, ecc
Luce principale COB LED a 2 step d'intensità 1) 215 lumen - 200 lux a 0,5 m
2) 250 lumen - 400 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power UV-light
Autonomia max. 5h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica - Tempo di ricarica ca. 3h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 59x157x31 mm - Peso 220 g

Codice N 9097 7950	N 9097/795	Cad. €	1






Luce SPOT UV

IP 20

Batteria ricaricabile

SCANGRIP Torce frontali

Con LED che fornisce un'illuminazione maggiorata che si diffonde intorno a tutto il campo visivo, non occorre girare la testa per illuminare lo spazio di lavoro
Complete di nastro in tessuto antiallergico, regolabile alla misura desiderata


Illuminazione frontale maggiorata

Mod. I-VIEW
Accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano
Con **funzione "dimmer" per regolare la luminosità del flusso dal 10% al 100%**
COB LED 40÷400 lumen - 100-1000 lux a 0,5 m
Autonomia max. 15h
Batteria ricaricabile al Litio-polymeri (Li-poly) da 3,8 V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Fornita con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB
Dimensioni 100x50x38 mm - Peso 10 g

Codice N 9097 8900	N 9097/89	Cad. €	1


ON/OFF con sensore touchless



IP 65

Batteria ricaricabile

Mod. ZONE
COB LED a 2 step d'intensità: 1) 75 lumen - 200 lux a 0,5 m
2) 150 lumen - 400 lux a 0,5 m
Autonomia max. 4h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (800 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3h
Fornita con cavo USB
Dimensioni 95x34x35 mm - Peso 66 g

Codice N 9097 8901	N 9097/890	Cad. €	1



IP 30

Batteria ricaricabile

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Torce frontali

Con LED che fornisce un'illuminazione maggiorata che si diffonde intorno a tutto il campo visivo, non occorre girare la testa per illuminare lo spazio di lavoro
Complete di nastro in tessuto antiallergico, regolabile alla misura desiderata



Mod. NIGHT VIEW
Nuova torcia frontale progettata per lavorare al buio, durevole, robusta e impermeabile **con possibilità di scegliere il colore della luce tra bianca o rossa**
Ricaricabile e dotata di funzione **sensore touchless**
È **l'ideale di notte** in ambito militare per leggere al buio le cartine, per operare sul ponte di comando delle navi o su piattaforme offshore e per le guardie di sicurezza che lavorano di notte
La luce rossa inoltre fornisce un'illuminazione estremamente potente e uniforme in tutta l'area di lavoro senza sovraesporre la retina e permettere agli occhi di abituarsi all'oscurità
Con **Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d'intensità:** 1) 80 lumen - 250 lux a 0,5 m
2) 160 lumen - 500 lux a 0,5 m
Batteria ricaricabile al Litio-polymeri (Li-poly) da 3,8 V (1600 mAh) - Autonomia max. 5h
Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita **con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB**
Dimensioni 105x52x43 mm - Peso 260 g

White 6500K | Red 632nm


ON/OFF con sensore touchless



IP 65
IK 07
Li-poly 3,8V

Codice N 9097 9000	N 9097/9	Cad. €	1

SCANGRIP® EX PROOF Torce professionali per ispezioni

Mod. FLASH MINI LITE A
Torcia con High Power LED da 0,5W
Flusso luminoso 100 lumen - 8000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 50 m
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia circa 10h
Fornita con con gancio in metallo
Dimensioni Ø 28 x 102 mm - Peso 72 g



IP 54

Codice N 9097 9100	N 9097/91	Cad. €	1

Mod. FLASH PENCIL
Torcia a penna **ultra-slim: solo 15 mm di diametro**
Dotata di **LG LED** con flusso luminoso da 75 lumen - 1500 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 40 m
Alimentazione tramite 2 batterie AAAA da 1,5V (incluse) - Autonomia max. 2,5h
Con clip da taschino
Dimensioni Ø 15x131 mm - Peso 32 g



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9200	N 9097/92	Cad. €	1

Mod. FLASH PEN
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 100÷200 lumen - 500÷8000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 80 m
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia circa 3,5h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso, interruttore ON/OFF con **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia e clip da taschino
Dimensioni Ø 20 x 153 mm - Peso 62 g


Funzione focus



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9500	N 9097/95	Cad. €	1

Mod. FLASH 300
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 150÷300 lumen - 600÷10000 lumen a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 100 m
Alimentazione tramite 3 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia max. 3h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Dimensioni Ø 32 x 133 mm - Peso 122 g


Modalità BOOST + funzione focus



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9700	N 9097/97	Cad. €	1

Mod. FLASH 600
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso regolabile da 300÷600 lumen - 1000÷20000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 150 m
Alimentazione tramite 2 batterie tipo C da 1,5V (incluse) - Autonomia max. 2h
Con **funzione focus** per variare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Dimensioni Ø 36x174 mm - Peso 292 g


Modalità BOOST + funzione focus



IP 54
IK 07

Codice N 9097 9800	N 9097/98	Cad. €	1

SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

Torce professionali ricaricabili per ispezioni

CE

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti
Design ergonomico con fini scanalature in metallo

Mod. FLASH MICRO R
Luce portachiavi ultracompatta e luminosa con cavo USB per la ricarica integrato
Il cavo di ricarica USB integrato consente di ricaricare facilmente la luce direttamente nella porta USB del computer e di altri dispositivi senza utilizzare un caricatore separato
Interruttore ON/OFF per l'accensione che impedisce inoltre che la luce si accenda accidentalmente in tasca o borsa
Dotata di **funzione "dimmer" per regolare la luminosità della luce tra il 10% e il 100%**
Flusso luminoso 8÷75 lumen - 3÷25 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 100 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (550 mAh)
Autonomia max. 2,5h - Tempo di ricarica ca. 2,5h
Dimensioni 55x15x25 mm - Peso 20 g





IP 20

Batteria ricaricabile

Codice N 9102 9500	N 9102/95	Cad. €	12

Mod. FLASH 12-24V
Mini torcia con SAMSUNG LED ad altissima luminosità, compatta, che si ricarica attraverso la presa da 12V delle automobili
Con funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso
Flusso luminoso 130 lumen - 900÷8000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 100 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (550 mAh)
Autonomia max. 1h - Tempo di ricarica ca. 2h
Dimensioni Ø 30x105 mm - Peso 100 g





IP 30

Batteria ricaricabile

Codice N 9103 0000	N 9103	Cad. €	1

Mod. FLASH PEN R
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso da 150÷300 lumen - 600÷10000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. del flusso luminoso 100 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh) - Autonomia max. 7h
Tempo di ricarica ca. 3h
Con **funzione focus** per regolare l'angolo del flusso luminoso, **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia e clip da taschino
Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni Ø 24x169 mm - Peso 83 g





IP 54
IK 07

Batteria ricaricabile

Codice N 9103 1000	N 9103/1	Cad. €	1

Mod. FLASH 600 R
Dotata di **CRRE LED** con flusso luminoso da 300÷600 lumen - 1000÷20000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. del flusso luminoso 150 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia max. 7h
Tempo di ricarica ca. 4h
Con **funzione focus** per regolare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni Ø 38x185 mm - Peso 253 g





IP 54
IK 07

Batteria ricaricabile

Codice N 9103 2000	N 9103/2	Cad. €	1

Mod. FLASH 1000 R
Dotata di **CREE LED** con flusso luminoso da 500÷1000 lumen - 3000÷60000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. del flusso luminoso 250 m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (4000 mAh) - Autonomia max. 5h
Tempo di ricarica ca. 4h
Con **funzione focus** per regolare l'angolo del flusso luminoso e **modalità BOOST** per raddoppiare velocemente la luminosità della torcia
Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni Ø 42x196 mm - Peso 345 g





IP 54
IK 07

Batteria ricaricabile

Codice N 9103 3000	N 9103/3	Cad. €	1

Adattatore per auto 12-24V con presa USB
Adatto per tutti i prodotti Scangrip con cavo USB



Codice N 9097 7990	N 9097/799	Cad. €	1

Caricatore con presa USB
Adatto per ricaricare tutte le lampade Scangrip con cavo USB (cavo non incluso)
Tensione in ingresso 100-240V AC 50/60Hz
Energia erogata 5V DC 1000 mA



Codice N 9097 8500	N 9097/85	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Lampade professionali UV-CURING

Gamma di lampade a **LED professionali con tecnologia UV LED adatte per i processi di UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali),** indispensabili per eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici
L'utilizzo di questa tecnologia consente di **lavorare più velocemente e in modo più efficiente** in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione è ridotto in modo significativo
Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando così ulteriormente l'efficienza del sistema UV
SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono di raggiungere, con dimensioni ridotte, potenze elevate (w/cm²) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed altri prodotti con fotoiniziatori UV
Fornite con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB

Mod. UV-PEN
Torcia con UV LED e batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh)
Autonomia 1h - Tempo di ricarica 4h
Irradianza a 3 cm: minimo 12 mW/cm² - centro 25 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Dimensioni Ø 19x159 mm - Peso 90 g

Codice N 9102 3100	N 9102/31	Cad. €	1




IP 30

Batteria ricaricabile

Mod. UV-LIGHT
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con base per la ricarica
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 4h
Irradianza a 6 cm: minimo 6 mW/cm² - centro 10 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Con indicatore frontale dello stato di carica dela batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole
Dimensioni 60x32x190 mm - Peso 270 g

Codice N 9102 4100	N 9102/41	Cad. €	1



IP 30

Batteria ricaricabile

Mod. NOVA-UV S
Lampada con robusto corpo in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma antiurto
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (5400 mAh) - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 3,5h
Irradianza a 12 cm: minimo 6 mW/cm² - centro 15 mW/cm²
Picco UV lunghezza d'onda 390-400 nm
Con timer 1÷5 min e indicatore per il controllo della carica residua della batteria
Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto su treppiedi
Dimensioni 163x163x63 mm - Peso 700 g

Codice N 9102 6100	N 9102/61	Cad. €	1




IP 30

Batteria ricaricabile

Lampade professionali COLOUR MATCH

Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, **per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi**
Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro
Ultra High CRI+ LED che fornisce un'illuminazione uniforme
Con **funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce:**
1) luce calde a 4500 Kelvin adata per le superfici luminose
2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure
Corpo robusto, **con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi**



Mod. MATCHPEN
Torcia a penna con Ultra High CRI COB LED
Flusso luminoso 100 lumen - 300÷4000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. flusso luminoso 75 m - 95 CRI - 4500 Kelvin
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia ca. 2h
Con funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso da 10° a 70° e clip da taschino
Dimensioni Ø 16x148 mm - Peso 110 g

Codice N 9102 1000	N 9102/1	Cad. €	1



IP 54

Mod. I-MATCH2
Torcia forntale **a Ultra High CRI+ COB LED**
Con accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano e nastro regolabile in tessuto antiallergico regolabile alla misura desiderata
LED a 2 step d'intensità: 1) 80 lumen - 300 lux a 0,5 m - Autonomia ca 5h
2) 160 lumen - 500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 2,5h
CRI 96+ - Kelvin 4500 / 6500 (step 1 / 29
Batteria ricaricabile al Litio polymeri (Li-poly) da 3,8V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con caricatore N9097/85 con presa USB e cavo USB - Vetro non sostituibile
Dimensioni 105x52x43 mm - Peso 130 g


Codice N 9102 3002	N 9102/3	Cad. €	1



Illuminazione maggiorata frontale



ON/OFF con sensore touchless






IP 65

IK 07

Batteria ricaricabile

Lampade professionali COLOUR MATCH

Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, **per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi**
Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro
Ultra High CRI+ LED che fornisce un'illuminazione uniforme
Con **funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce:**
1) luce calde a 4500 Kelvin adata per le superfici luminose
2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure
Corpo robusto, **con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi**



Mod. MINI MATCH
Lampada tascabile con impugnatura ergonomica e confortevole
Con Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d'intensità: 1) 100 lumen - 250 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 500 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2h
96 CRI+ - 4500/6500 Kelvin (step 1 / 2)
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica
Tempo di ricarica ca. 4h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 156x60x38 mm - Peso 190 g

Codice N 9102 3500	N 9102/35	Cad. €	1



IP 65

Batteria ricaricabile

Mod. SUNMATCH3
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile **con Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d'intensità** con base per la ricarica
Luce principale: 1) 250 lumen - 500 lux a 0,5 m
2) 650 lumen - 1300 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2h
Spegnimento automatico quando viene utilizzata a step 2 per almeno 3 minuti, per preservare la batteria ed evitare surriscaldamenti
CRI 96+ - Kelvin 4500 / 6500 (step 1 / 2)
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h
Con indicatore frontale dello stato di carica dela batteria, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore N 9097/85 con presa USB e cavo USB
Dimensioni 60x190x40 mm - Peso 310 g

Codice N 9102 4002	N 9102/4	Cad. €	1

Con stazione per la ricarica



WARM 6500K

IP 65

IK 07

Batteria ricaricabile

Tipo con corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma dura resistente agli urti
Ideali per l'ispezione di grandi superfici e per illuminare un'area specifica in officina
Alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete

Mod. MULTIMATCH
Con supporto regolabile per posizionare la lampada nell'angolazione desiderata
Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d'intensità: 1) 600 lumen - 1400 lux a 0,5 m
2) 2000 lumen - 3500 lux 0,5 m
Autonomia ca 6h / 1,5h (step 1 / 2)
95 CRI - 4500 Kelvin
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh) - tempo di racarica ca. 4h
Fornita con carica batteria e cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete,
con presa standard DE, 100-240V/AC 50-60 Hz
Dimensioni LxPxh 220x235x75 mm - Peso 2,1 kg

Codice N 9102 7000	N 9102/7	Cad. €	1



WARM 6500K

IP 65

IK 07

Batteria ricaricabile

Assortimento di torce e lampade COLOUR MATCH KIT
Composto da:
1 torcia MATCHPEN N 9102/1
1 lampada SUNMATCH N 9102/4
1 lampada MULTIMATCH N 9102/7
Completo di stazione di ricarica, 2 batterie AAA da 1,5V, cavo USB e caricatore
Fornito in comoda e pratica valigetta in resina sintetica antiurto con alloggiamenti in gommapiuma
Dimensioni LxPxh 490x410x120 mm
Peso ca. 6 kg

Codice N 9102 9000	N 9102/9	Cad. €	1



ABC TOOLS UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Lampade proiettori a LED

CE

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti
Adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro, sono dotate di LED ad alte prestazioni che forniscono una luce
uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante
La bassa temperatura generata dai LED evita che la lampada sia causa di incendi
Con maniglia e supporto in acciaio regolabile per appoggiare la lampada e predisposto per il fissaggio diretto al treppiede

Mod. VEGA LITE C+R
Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete
Con 66 LED a 2 step d'intensità: 1) 1250 lumen - 1900 lux a 0,5 m
2) 2500 lumen - 3800 lux a 0,5 m
Autonomia max. 3,5h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (2600 mAh)
Tempo di ricarica 1,5 h
Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko
Dimensioni 288x280x103 mm - Peso 1,6 kg

DUAL 2 in 1 SYSTEM

Codice N 9120 3000	N 9120/3	Cad. €	1



IP 54
IK 07
Batteria ricaricabile

Mod. VEGA LITE COMPACT
Con 83 LED
4000 lumen - 5500 lux a 0,5 m
Fornita con cavo da 3 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V** / AC 50-60 Hz, con spina Schuko
Dimensioni 288x280x103 mm
Peso 2,46 kg

Codice N 9120 5000	N 9120/5	Cad. €	1



IP 54
IK 07

Mod. VEGA LITE
Con 123 LED
6000 lumen - 8500 lux a 0,5 m
Con 2 prese Schuko incorporate sul retro per aggiungere più luci o altri apparecchi senza l'uso di cavi aggiuntivi
Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V** / AC 50-60 Hz, con spina Schuko
Dimensioni 318x310x117 mm
Peso 3,43 kg



Codice N 9120 7000	N 9120/7	Cad. €	1




IP 54
IK 07

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Lampade da lavoro professionali

Adatte per illuminare l'intera area di lavoro a 360°
Forniscono una luce intensa, uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante
Costruzione in robusto materiale plastico resistente agli urti
Si può posizionare direttamente sul piano di lavoro, appendere utilizzando il gancio di cui sono dotate o in alternativa agganciare rapidamente su un treppiede

Fascio luminoso a 360°

Mod. AREA Lite CO
Con 160 SMD LED
6000 lumen - 3000 lux a 0,5 m
Indice di resa cromatica CRI > 80
Con uscita di corrente per collegare più lampade in cascata, adatta anche come fonte di alimentazione per macchinari vari
Fornita con cavo da 5 con presa Schuko, per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz**
Dimensioni Ø 305x199 mm - Peso 3 kg


Presa di corrente per collegare più lampade in cascata o come fonte di alimentazione supplementare

Codice N 9148 5000	N 9148/5	Cad. €	1



IP 54
IK 07

Lampada da lavoro NOVA MINI con SMART GRIP 4in1



Corpo robusto in alluminio pressofuso con profilo in gomma resistente agli urti
Con potente COB LED che **fornisce un'illuminazione fino a 1000 lumen** uniforme e costante, regolabile tramite la **funzione dimmer** per regolare la luce in 5 diversi livelli dal 10% al 100%
Dimensioni e peso minime la rendono adatta per essere riposta in tasca
Dotata di **sistema SMART GRIP 4in1** che integra diverse funzioni:
- l'anello adatto per tenere la lampada in mano, concetto già applicato agli smartphone,
- il magnete permette di appenderla ove necessario e di lavorare a mani libere,
- il supporto posteriore consente di inclinarla per regolare il flusso luminoso e di agganciarla alla cintura per averla sempre a portata di mano

100÷1000 lumen - 150÷1500 lux a 0,5 m (10%÷100%) - Autonomia 1,5÷15h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,65V (4000 mAh) - Tempo di ricarica 5 h
Fornita con cavo USB
Dimensioni 104x38x96 mm - Peso 250 g



IP 67 | IK 07 | Li-ion 3,65V

Codice N 9123 8000	N 9123/8	Cad. €	1

Lampade per cantieri

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti
Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche
Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI)
Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile



Mod. NOVA R
200÷2000 lumen (10%÷100%) - max. 3000 lux a 0,5 m
Autonomia 2÷20h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,3V (4000 mAh)
Tempo di ricarica 5 h
Power bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mo
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 163x163x63 mm - Peso 790 g



IP 67 | IK 07 | Batteria ricaricabile

Codice N 9124 6100	N 9124/61	Cad. €	1

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete

Mod. NOVA 4K C+R
400÷4000 lumen (10%÷100%) - max. 5000 lux a 0,5 m
Autonomia 1÷14h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh)
Tempo di ricarica 2 h
Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko
Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 2,3 kg



IP 67 | IK 07 | Batteria ricaricabile

Codice N 9125 3000	N 9125/3	Cad. €	1

Mod. NOVA 6K C+R
600÷6000 lumen (10%÷100%) - max. 8000 lux a 0,5 m
Autonomia 1÷12h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (5200 mAh)
Tempo di ricarica 2 h
Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko
Dimensioni 267x262x88 mm - Peso 2,6 kg



IP 67 | IK 07 | Batteria ricaricabile

Codice N 9125 5000	N 9125/5	Cad. €	1

Adattatore per auto
Per ricaricare le lampade VEGA LITE N 9120/3 e NOVA N 9125/3 - N 9125/5 tramite la presa da 12V delle automobili - Lunghezza cavo 1,5 m



Codice N 9128 1000	N 9128/1	Cad. €	1

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Lampade per cantieri

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti
Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche
Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI)
Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi

Tipo con alimentazione tramite tensione di rete



IP 67
IK 07

Mod. NOVA 4K
300÷4000 lumen (10%÷100%) - 5000 lux a 0,5 m
Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz**, con presa Schuko
Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 2,1 kg

Codice N 9124 3000	N 9124/3	Cad. €	1



IP 67
IK 07

Mod. NOVA 6K
500÷6000 lumen (10%÷100%) - 8000 lux a 0,5 m
Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz**, con presa Schuko
Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,7 kg

Codice N 9124 5000	N 9124/5	Cad. €	1



IP 67
IK 07

Mod. NOVA 12K
La lampada più potente: fino a 12000 lumen
Dotata di funzione wireless per controllare fino a 4 **lampade** tramite App (per iOS e Android) che permette di regolare l'intensità e l'accensione/spegnimento
1000÷12000 lumen (10%÷100%) - 16000 lux a 0,5 m
Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz**, con presa Schuko
Dimensioni 302x298x102 mm - Peso 4 kg



WIRELESS
Controllo wireless tramite App


Codice N 9124 1000	N 9124/10	Cad. €	1



Treppiedi e altri accessori per lampade NOVA ⟶ N 8 pag. 1042

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Diffusori per lampade da lavoro

Adatti per illuminare l'intera area di lavoro, anche gli angoli più scuri
Ammorbidiscono la luce evitando ombre eccessive
Riducono al minimo i riflessi e la luce forte
Forniscono una luce da lavoro non abbagliante
Montaggio facile e sicuro tramite robusto magnete



senza diffusore con diffusore

Adatto per		NOVA 4K e 4K C+R - NOVA 4 SPS	NOVA 6K e 6K C+R - NOVA 12K - NOVA 6 SPS - NOVA 10 SPS
Codice		N 9129 9002	N 9129 9005
N 9129/9	Cad. €		
Ø diffusore	mm	106	129



SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK

Lampade da lavoro NOVA SPS

CE SPS// SCANGRIP POWER SOLUTION

Nuova gamma di **lampade da lavoro a batteria ricaricabile,** ancora più potenti e solide rispetto alle generazioni precedenti
Le batterie sono dotate di innovativo **sistema SPS (Scangrip Power Solution)** per fornire una disponibilità di luce illimitata ed elevata con una flessibilità di utilizzo eccezionale
Per un lavoro continuo senza interruzioni si può sostituire la batteria scarica con un'altra carica o utilizzare il caricabatterie allacciato alla rete elettrica e al retro della lampada
La funzione di backup integrata della batteria per non restare mai senza luce

IP 67 **IK 07**


Batteria ricaricabile



Controllo WIRELESS tramite App


Batteria carica


Sostituzione della batteria scarica


Ricarica della batteria tramite caricatore


Utilizzo del caricatore allacciato alla tensione come alimentatore


Controllo dell'autonomia residua della carica sul retro della lampada


Power-bank integrato per ricaricare dispositivi mobili

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti
COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI)
Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
Dotate di tecnologia **Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l'intensità**
Con **Power Bank** con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili
Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto sui treppiedi
Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche
Fornite con batteria e caricabatteria



Modello		**NOVA 4 SPS**	**NOVA 6 SPS**	**NOVA 10 SPS**
Codice		**N 9126 1004**	**N 9126 1006**	**N 9126 1010**
N 9126/1	Cad. €			
Lumen		**400÷4000**	**600÷6000**	**1000÷10000**
Lux a 0,5 m		600÷6000	900÷9000	1600÷16000
Autonomia max.	h	15	20	10
Tempo di ricarica	h	1,5	2	1,5
Batteria Li-ion		11,1V/4,0 Ah	11,1V/8,0 Ah	11,1V/8,0 Ah
Tensione caricatore CC		12,6V / 2,8A	12,6V/4A	12,6V/6,8A
Assorbimento max.		30W	45W	85W
Dimensioni	mm	240x230x104	270x260x120	305x290x125
Peso	kg	2	2,7	3,6

Batterie ricaricabili agli ioni di Litio (Li-ion) ad alte prestazioni
Dotate di sistema SPS per fornire una disponibilità di luce illimitata ed elevata con una flessibilità di utilizzo eccezionale
Adatte per lampade N 9126/1, sono utilizzabili anche con caricabatteria allacciato alla rete elettrica


4 Ah


8 Ah

Batteria		**11,1 V / 4000 mAh Li-ion**	**11,1 V / 8000 mAh Li-ion**
Codice		**N 9126 1104**	**N 9126 1106**
N 9126/11	Cad. €		
Adatta per lampada		NOVA 4SPS	**NOVA 6SPS - NOVA 10SPS**
Tensione		12,6V/2,8A	12,6V/6,8A
Tempo di ricarica	h	1,5	1,5
Temperatura di utilizzo		-10° ÷ +40°C	-10° ÷ +40°C
Dimensioni LxPxh	mm	103x75x40	103x75x62
Peso	g	320	560

Caricabatterie SPS
Per impiego in combinazione con le batterie N 9126/11
Completi di cavo lunghezza 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/50-60 Hz con presa Schuko


max 35W
max 45W
max 85W

Consumo	**Watt**	**35**	**50**	**85**
Codice		**N 9126 1204**	**N 9126 1206**	**N 9126 1210**
N 9126/12	Cad. €			
Tensione		12,6V/2,8A	12,6V/4A	12,6V/6,8A
Voltaggio		100-240V AC 50/60 Hz	100-240V AC 50/60 Hz	100-240V AC 50/60 Hz
Adatto per lampada		**Nova 4 SPS**	**Nova 6 SPS**	**Nova 10 SPS**
Temperatura di utilizzo		-10° ÷ +40°C	-10° ÷ +40°C	-10° ÷ +40°C
Dimensioni	mm	139x75x40	139x75x49	139x75x49
Peso	g	650	700	760

SCANGRIP® Lampada da lavoro AREA 10 SPS

Lampada da lavoro a 360° con batteria ricaricabile e intercambiabile ideale per illuminare tutta l'area di lavoro

Fornisce una luce diffusa, uniforme, potente ed efficiente e non abbagliante regolabile in 5 livelli tramite funzione dimmer

È possibile passare da un'illuminazione a 360° e 180° in base al lavoro da svolgere

Design compatto, estremamente maneggevole è completa di maniglia per il trasporto e di un gancio per il suo posizionamento, inlotre può essere montata direttamente sul treppiede

AREA 10 SPS è dotata dell'innovativo sistema SPS (Scangrip Power Solution) che fornisce una disponibilità di luce illimitata ed elevata con una flessibilità di utilizzo eccezionale

Per un lavoro continuo senza interruzioni si può sostituire la batteria scarica con un'altra carica o utilizzare il caricabatterie allacciato alla rete elettrica e al retro della lampada

Con funzione di backup integrata della batteria per non restare mai senza luce

Dotata di **tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l'intensità e power Bank con presa USB** per la ricarica di dispositivi mobili

Con **224 SMD LED: 300÷30000 lumen**

1000÷10000 lux impiego a 360° / 500÷5000 lux impiego a 180°

Autonomia 10h / 20h (a 360° / a 180°)

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (8000 mAh)

Tempo di ricarica ca. 1,5h (80%)

Dimensioni L×P×h 198×198×380 mm - Peso ca. 3,8 kg

Fornita **con batteria intercambiabile N 9126/11 e caricabatteria N 9126/12**

Codice N 9127 1010	N 9127/1	Cad. €	1

CE

SPS7// SCANGRIP POWER SOLUTION




Batteria N 9126/11


Caricabatteria N 9126/12

SCANGRIP® Lampade per cantieri SITE LIGHT

Lampade da lavoro compatte, con elevate prestazioni, alta luminosità e ampio angolo di apertura del fascio luminoso di 120° ideale per illuminare grandi aree di lavoro

Con funzione dimmer per regolare la luce in 4 diversi livelli **e tecnologia Bluetooth** per controllare tramite smartphonele lampade e regolarne l'intensità anche a distanza

Dotate di componenti di alta qualità e **"active cooling" per abbassare il calore generato dall'ottica**

Supporto regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore , adatto anche per il fissaggio su treppiedi

Impermeabili alla polvere e all'acqua (IP65), tollerano tutti i tipi di condizioni climatiche da -25°C a +40°C

Con cavo da 10 m per l'alimentazione con tensione di rete 220-240V AC 50/60 Hz

Modello		SITE LIGHT 30	SITE LIGHT 60
Codice		N 9128 2030	N 9128 2060
N 9128/2	Cad. €		
Sorgente luminosa		432 SMD LED	864 SMD LED
Lumen		5000÷30000	10000÷60000
Consumo di energia	W	315	630
Dimensioni LxPxh	mm	241x160x278	415x160x241
Peso	kg	4,9	6,7


Con staffa regolabile




N 9128 2030




N 9128 2060

IDEALI PER ILLUMINARE GRANDI AREE







Accessori per lampade e torce

Treppiedi
Adatti per impiego in ambienti esterni e interni

Tipo per posizionamento fisso
In robusto acciaio verniciato a polvere, adatto per impiego anche in ambienti esterni
Adatto per tutte le lampade da lavoro NOVA SPS, NOVA, VEGA e MULTIMATCH
Estensibile da 1,35 m a 3 m
Carico massimo 10 kg
Con clip di sicurezza posizionate su ciascuna delle gambe del treppiedi, per fissare i cavi delle lampade
Fornito con un braccio universale
Dimensioni chiuso 142x130x1080 mm
Peso 6 kg

Codice N 9129 1000	N 9129/1	Cad. €	1



Tipo con ruote
In robusto acciaio verniciato a polvere, adatto per impiego anche in ambienti esterni
Adatto per tutte le lampade da lavoro NOVA SPS, NOVA, VEGA, MULTIMATCH
Estensibile da 0,7 m a 1,9 m
Con 3 ruote robuste di cui 2 con dispositivo di bloccaggio
Dimensioni chiuso Øxh 80 x 700 mm
Peso 6 kg

Codice N 9129 3000	N 9129/3	Cad. €	1



Braccio per treppiedi
Per posizionare 2 lampade sui treppiedi N 9129/1 e N 9129/2
Adatto per lampade lampade NOVA SPS, NOVA, VEGA e MULTIMATCH
Dimensioni 620x65x70 mm
Peso 1 kg

Codice N 9129 6000	N 9129/6	Cad. €	1



Supporto per ponteggi e scaffali
Adatto per posizionare tutta la gamma delle lampade NOVA e VEGA su ponteggi o supporti con Ø 40÷50 mm
Apertura per tubi con Ø 40÷50 mm - Consente di posizionare la lampada nella posizione desiderata

Codice N 9129 8000	N 9129/8	Cad. €	1





Adattatore per auto 12-24V con presa USB
Adatto per tutti i prodotti Scangrip con cavo USB

Codice N 9097 7990	N 9097/799	Cad. €	1



Caricatore con presa USB
Adatto per ricaricare tutte le lampade Scangrip con cavo USB (cavo non incluso)
Tensione in ingresso 100-240V AC 50/60Hz
Energia erogata 5V DC 1000 mA

Codice N 9097 8500	N 9097/85	Cad. €	1



SCANGRIP EX PROOF Lampade da lavoro ATEX antideflagranti

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabili
Approvate e certificate secondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi:
- Zona 1 e 2 gas
- Zona 21 e 22 polveri
Forniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata

Mod. MIDI EX
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile con **COB LED a 2 step d'intensità**
Corpo robusto adatto per resistere in ambienti molto umidi e sporchi, con impugnatura confortevole ed ergonomica
Luce principale: 1) 100 lumen - 140 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 280 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2,5h / 5h (step 1 / 2)
Luce SPOT: SMD LED: 100 lumen - 600 lux a 0,5 m
Autonomia ca. 2h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) a 3,8V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Temperatura di impiego -10° ÷ +45°C
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 magnete, gancio girevole e clip per agganciare alla cintura
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 50x181x29 mm - Peso 180 g


Luce SPOT



Zone 2/22
IP 65
Batteria ricaricabile
II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

Codice N 9133 1000	N 9133/1	Cad. €	1

Mod. UNI EX
Torcia e lampada da lavoro ricaricabile a **COB LED a 2 step d'intensità** con base per la ricarica
Corpo robusto adatto per resistere in ambienti molto umidi e sporchi, con impugnatura confortevole ed ergonomica
Luce principale: 1) 175 lumen - 250 lux a 0,5 m
2) 350 lumen - 500 lux a 0,5 m
Luce SPOT SMD LED: 150 lumen - 500 lux a 0.5m
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,6V (6700 mAh)
Autonomia max. 7,5h - Tempo di ricarica ca. 12 ore
Temperatura di impiego -20° ÷ +45°C
Con indicatore frontale dello stato di carica, snodo per inclinare la lampada fino a 180°, magnete e gancio girevole
Fornita con caricatore con presa USB e cavo USB
Dimensioni 70x220x39 mm - Peso 440 g

Base per la ricarica



Zone 0/20
IP 65
Batteria ricaricabile
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T120°C Dp Ip65

Codice N 9133 3000	N 9133/3	Cad. €	1

Tipo con corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma dura resistente agli urti
Ideali per l'ispezione di grandi superfici e per illuminare un'area specifica

Mod. NOVA -EX
COB LED a 2 step d'intensità: 1) 1000 lumen - 1600 lux a 0,5 m
2) 2000 lumen - 3200 lux a 0,5 m
Temperatura di impiego -20°C ÷ +45°C
Alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60Hz
Fornita con cavo **cavo da 10 m** per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60Hz, con spina Schuko
Con maniglia integrata per il trasporto e supporto posteriore per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche come gancio o per il fissaggio
diretto al treppiede
Dimensioni 270x266x123 mm - Peso 4 kg



Zone 1/21
IP 65
IK 07
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Codice N 9135 1000	N 9135/1	Cad. €	1

Mod. NOVA -EX R
COB LED a 2 step d'intensità: 1) 2000 lumen - 3000 lux a 0,5 m
2) 4000 lumen - 6000 lux a 0,5 m
Autonomia max. 2,1h
Batteria ricaricabile gli ioni di Litio (Li-ion) 21,6V (3350 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3h
Temperatura di impiego -20°C ÷ +45°C
Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60Hz, con spina Schuko
Con maniglia integrata per il trasporto e supporto posteriore per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche come gancio o per il fissaggio diretto al treppiede
Dimensioni 270x261x130 mm - Peso 4,3 kg

DUAL 2 in 1 SYSTEM



Zone 1/21
IP 65
IK 07
Batteria ricaricabile
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Dp Ip65

Codice N 9135 6000	N 9135/6	Cad. €	1

SCANGRIP EX PROOF Lampade da lavoro ATEX antideflagranti

Gamma di innovative lampade da lavoro antideflagranti ad alte prestazioni, costruite con requisiti idoneii per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosione, con presenza di liquidi o gas infiammabili
Approvate e certificate secondo la direttiva ATEX 2014/34/EU e secondo direttiva IECEx per l'impiego in ambienti pericolosi:
- Zona 1 e 2 gas
- Zona 21 e 22 polveri
Forniscono un'illuminazione intensa e sono di lunga durata

EX-VIEW
Con accensione e spegnimento mediante sensore sensibile al movimento della mano e nastro regolabile in tessuto antiallergico regolabile alla misura desiderata
Il proiettore può essere staccato dalla fascia e utilizzato separatamente come lampada a mano o collocato su una superficie magnetica
COB LED: 200 lumen - 300 lux a 0,5 m
Luce SPOT SMD LED: 100 lumen - 1000 lux a 0,5 m
Autonomia max. 3,5h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,8 V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 3,5h
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni 95x55x43 mm - Peso 140 g

Codice N 9137 1000	N 9137/1	Cad. €	1


Illuminazione maggiorata frontale




Zone 2/22

IP 65


Batteria ricaricabile

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65



Accessori per lampade da lavoro ATEX antideflagranti

Treppiedi
Mod. TRIPOD EX
Per posizionamento fisso
Estensibile da 1,35 m a 3 m
Carico massimo 10 kg
Fornito senza bracci
Dimensioni chiuso 140x130x1080 mm - Peso 6 kg

Codice N 9139 1000	N 9139/1	Cad. €	1

Supporto magnetico
Mod. Magnetic Bracket EX
Adatto per posizionare le lampade NOVA -EX e NOVA -EX R su superfici magnetiche
Staffa con 2 magneti **con forza di tenuta di 10 kg**
Con perno di sgancio sicuro, per un'installazione senza rischi di caduta accidentale della lampada e per regolarne l'inclinazione
Peso 900 g

Codice N 9139 7000	N 9139/7	Cad. €	1





Supporto per ponteggi e scaffali
Mod. Bracket EX
Adatto per posizionare le lampade NOVA -EX e NOVA -EX R su superfici magnetiche sui ponteggi o supporti con Ø 40 - 50 mm
Consente di regolare l'inclinazione della lampada
Peso 900 g

Codice N 9139 8000	N 9139/8	Cad. €	1



ZONE 0/20 Area di lavoro con atmosfere esplosive

ZONE 1/21 Area di lavoro dove è probabile che si verifichino atmosfere esplosive

ZONE 2/22 Area di lavoro con rischio limitato di atmosfere esplosive





Underwater Kinetics Torce professionali per ispezioni - Orig. Made in U.S.A.

CE

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX
Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione
Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua

Mod. UK 2AAA eLED MPL I
Di dimensioni ridotte **con led ad altissima luminosità** e di lunga durata
Impermeabile fino a 10 m di profondità
Flusso luminoso 35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso 14 m
Completa di 2 batterie alcaline tipo AAA LR03 (autonomia circa 15h)
Con clip e anello metallico - Lunghezza totale 73 mm - Peso 36 g

Codice N 9098 0000	N 9098/0	Cad. €	1


Con lampada a LED

IP 67

Mod. UK 2AAA eLED Penlight I
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Flusso luminoso 35 lm - Lunghezza fascio luminoso 64 m
Completa di 2 batterie alcaline AAA LR03 (autonomia circa 3h)
Con clip da taschino
Lunghezza totale 132 mm - Peso 102 g

Codice N 9098 1100	N 9098/11	Cad. €	1


Con lampada a LED

IP 67

Zona 1 ATEX 0174X
II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIIC T60°C Db

Mod. UK 2AA eLED Z2
Con LED ad altissima luminosità e di lunga durata
LED a 2 step d'intensità: 1) 10 lumen (autonomia ca. 40h)
2) 100 lumen (autonomia ca. 5h)
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato
Con passante per elastici di tenuta per il fissaggio su elmetti
Completa di 2 betterie alcaline tipo AA LR6 (incluse)
Lunghezza totale 108 mm - Peso 96 g

Codice N 9098 3300	N 9098/33	Cad. €	1


Con lampada a LED

Zone 1/21 IP 67

CL I, DIV 2, GP A, B, C, D
CL II, DIV 2 GP F, G
CL III, DIV 2 T5
II 2G Ex e ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C

Mod. UK 4AA eLED ZOOM
Con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata, con sistema di proiezione ottica bi-elemento
Funzione zoom per ampliare o stringere il fascio luminoso
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Accensione/spegnimento tramite pulsante
Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato
Flusso luminoso 115 lm + Lunghezza max. fascio luminoso 99 m
Completa di 4 batterie alcaline tipo AA LR6 (autonomia circa 5h)
Con passante per elastici di tenuta per fissaggio su elmetti
Lunghezza totale 170 mm - Peso 176 g

Codice N 9098 4000	N 9098/4	Cad. €	1


Con lampada a LED

Zone 1/21 IP 67

Zona 1
CL I, DIV 2, GP A, B, C, D
CL II, DIV 2 GP F, G
CL III, DIV 2 T4
II 2G Ex e ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C

Mod. UK 4AA SUREFOOT eELED
Con **led ad altissima luminosità** e di lunga durata
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore per illuminare la zona di calpestio
Flusso luminoso: 170 lumen frontale - 25 lumen inferiore)
Lunghezza max. fascio luminoso 192 m
Dotata di valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato
Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (incluse) - Autonomia ca. 6,5h
Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti
Lunghezza totale 152 mm - Peso 154 g

Codice N 9098 7200	N 9098/72	Cad. €	1


Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore
per illuminare la zona di calpestio



Con lampada a LED

Zone 0/20 IP 67

Zona 0
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
CL I, DIV 1, GP A, B, C, D T4
CL II, DIV 1 GP E, F,, G
CL III, DIV 1 1 Ex ia
-20<Ta<+40°C

Mod. UK 4AA eLED RFL
Certificata secondo normatva ATEX ZONE 0
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con 1 **LED bianco ad altissima luminosità: 225 lumen**
Lunghezza max. fascio luminoso 192 m
Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (incluse) - Autonomia ca. 6,5h
Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti
Lunghezza totale 158 mm - Peso 160 g

Codice N 9098 7500	N 9098/75	Cad. €	1

ATEX ZONE 0 + 20 INTRINSICALLY SAFE


Con lampada a LED

IP 67

CL I, DIV 1, GP A,B,C,D T4
CL II, DIV 1 GP E,F,G
CL III, DIV 1 Ex ia
-20 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Zone 0, 20

Underwater Kinetics Torce professionali per ispezioni - Orig. Made in U.S.A.

CE

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX
Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione
Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua

Mod. UK 4AA eLED Herculite

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

Resistente a prodotti chimici come acetone, acido delle batterie, liquido dei freni, carburante Diesel, etanolo, liquido refrigerante, benzina, grasso, acido cloridrico, fluido idraulico, metiletilchetone
Flusso luminoso 180 lm - Autonomia 8h
Accensione/spegnimento tramite pulsante
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono essere sviluppati dalle batterie
Non conduce elettricità
Funziona con 4 batterie alcaline AA LR6 da 1.5V (incluse)
Lunghezza 160 mm - Peso 158 g
Con passante per elastici di tenuta sugli elmetti con apposito gancio N 9098/5



Zone 2
II 3G ec IIb T4
II 3D IIIB T 132°C

Codice N 9098 4300	N 9098/43	Cad. €	1

Mod. UK 3AAA e LED VIZION I

Lampada frontale a Led con modulo lampada estraibile
Con flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso e diffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma molto efficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc.
Impermeabile fino a 3 m di profondità e resistente alle basse temperature
Accensione/spegnimento tramite pulsante laterale
Con sistema TRS (Thermal Recovery System) che permette di recuperare il calore generato dai LED e di trasmetterlo alle batterie, prolungandone la durata e rendendendo più efficace il fascio luminoso
Flusso luminoso 65/35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso luce diretta/diffusa 60/39 m
Completa di 3 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V (autonomia luce diretta/diffusa circa 13/17 h)
Fornita con elastico in tessuto anallergico - Lunghezza totale 76 mm - Peso 110 g



Con lampada a LED
Fascio luminoso regolabile in 3 modalità:
1) diretto
2) diffuso
3) diffuso di colore rosso

IP 67

Zona 0+21
II 1G ia op is IIC T4 GA
II 2D ia op is III T55°C Db

Codice N 9098 8000	N 9098/8	Cad. €	1

Mod. UK 3AAA VIZION Z3 Herculite

Lampada frontale a Led con modulo lampada estraibile

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

Resistente a prodotti chimici come acetone, acido delle batterie, liquido dei freni, carburante Diesel, etanolo, liquido refrigerante, benzina, grasso, acido cloridrico, fluido idraulico, metiletilchetone
Con flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso e diffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma molto efficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc.
Impermeabile fino a 3 m di profondità
Accensione/spegnimento tramite pulsante laterale - Non conduce elettricità
LED a 3 step intensità: 1) 210 lm (Autonomia ca. 3,5h)
2) 110 lm (Autonomia ca. 6,5h)
3) 40 lm (Autonomia ca. 32h)
Completa di 3 batterie alcaline tipo AAA (incluse)
Completa di supporto adesivo per elmetti N 9098/81
Lunghezza totale 74 mm - Peso 110 g



Con lampada a LED
Fascio luminoso regolabile in 3 modalità:
1) diretto
2) diffuso
3) diffuso di colore rosso

IP 67

SEV 08 ATEX 0163 X
Zona 1
II 2G Ex ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T55°C

Codice N 9098 8300	N 9098/83	Cad. €	1

Accessori per torce

Gancio porta torcia per N 9098/2 a N 9098/72
In resina sintetica - Per fissare le torce su berretti, elmetti di protezione, ecc.
Adatto per il fissaggio su elmetti M 3462



Codice N 9098 5000	N 9098/5	Cad. €	1

Supporto adesivo
Da applicare sulla parte frontale di elmetti di protezione
Sgancio rapido con una sola mano




Codice N 9098 8100	N 9098/81	Cad. €	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Batterie alcaline

Tipo ad assorbimento standard
Batterie affidabili, sicure, ideali per l'utilizzo quotidiano, adatte per dispositivi a basso e costante assorbimento come p.es. bilance, telecomandi, orologi, ecc.
Con **anti-leak-protection per evitare fuoriuscite di liquidi**
Mantengono la lora carica di energia fino a 3 anni se inutilizzate
N 9200/1 - In confezione **blister come da tabella sottostante**
N 9200/2 - In confezione **blister da 20 pezzi**


Tipo batteria		AAA	AA	C	D	9V
Codice		N 9200 1001	N 9200 1002	N 9200 1003	N 9200 1004	N 9200 1005
N 9200/1	La cf. €					
Codice		N 9200 2001	N 9200 2002	—	—	—
N 9200/2	La cf. €			—	—	—
Codifica internazionale		LR3	LR6	LR14	LR20	6LR61
Tensione nominale	V	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Diametro	mm	10,5	14,5	25,7	33,6	—
N 9200/1 in cf. da	pz.	4	4	2	2	1



AAA AA C D 9V

Tipo ad alto assorbimento
Adatte per i dispositivi ad alto assorbimento come torce, lampade da lavoro, rilevatori di fumo
Con **rivestimento a 3 strati triple-tough-protection** per un flusso di energia costante, evitare scollamenti del rivestimento e malfunzionamenti della batteria
Con **anti-leak-protection per evitare fuoriuscite di liquidi**
Mantengono la loro carica energia fino a 3 anni se inutilizzate
N 9201/1 - In confezione **blister come da tabella sottostante**
N 9201/2 - In confezione **blister da 30 pezzi**

Tipo batteria		AAA	AA	C	D	9V
Codice		N 9201 1001	N 9201 1002	N 9201 1003	N 9201 1004	N 9201 1005
N 9201/1	La cf. €					
Codice		N 9201 2001	N 9201 2002	—	—	—
N 9201/2	La cf. €			—	—	—
Codifica internazionale		LR3	LR6	LR14	LR20	6LR61
Tensione nominale	V	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Diametro	mm	10,5	14,5	25,7	33,6	—
N 9201/1 in cf. da	pz.	4	4	2	2	1



AAA AA C D 9V

Batterie speciali

Batterie di qualità superiore, prive di mercurio, in grado di offrire energia affidabile e massime prestazioni anche a temperature estreme
Particolarmente adatte per calibri digitali, micrometri, strumenti di misura in genere, orologi, flash, telecomandi per cancelli e veicoli
La tecnologia utilizzata per la sigillatura garantisce un'eccellente resistenza alle perdite di liquidi
Senza aggiunta di mercurio
Mantengono la loro carica di energia fino a 3 anni se inutilizzate
N 9205/1 - In confezione **blister come da tabella sottostante**
N 9205/2 - In confezione **blister da 6 pezzi**



Codifica internazionale		CR2016	CR2025	CR2032	CR123	SR44	LR44	LRV08
Codice		N 9205 1002	N 9205 1003	N 9205 1004	N 9205 1007	N 9205 1009	N 9205 1012	N 9205 1017
N 9205/1	La cf. €							
Codice		N 9205 2002	N 9205 2003	N 9205 2004	—	—	N 9205 2012	—
N 9205/2	La cf. €				—	—		—
Composizione		Litio	Litio	Litio	Litio	Ossido di ossigeno	Alcalina	Alcalina
Tensione nominale	V	3	3	3	3	1,55	1,5	12
Diametro	mm	20	20	20	17,1	11,6	11,5	10,3
N 9205/1 in cf. da	pz.	2	2	2	1	1	2	1

Tester per batterie

Per verificare la carica delle batterie tipo AA, AAA, C, D, a blocco (da 9V) e a pastiglia (solo di piccolo formato)
Scala a 3 colori di facile lettura **che indica lo stato di carica residua**
Campo di misura: 1,5 V - 9,0 V
Supporto scorrevole in continuo per adattarsi alle dimensioni della batteria
Funziona senza batteria

Codice H 5428 5000	H 5428/5	Cad. €	1




H 9 → pag. 726

Supporto portadisegni

In lega leggera con piedistallo a stella in resina sintetica
Ideale per la consultazione da parte di più persone poste frontalmente
Adatto per uffici tecnici, aziende, magazzini, officine, ecc.
Con snodo centrale orientabile in qualsiasi direzione
Molla elastica di tenuta per i fogli
Regolabile in larghezza da 1240÷2375 mm
Regolazione in altezza da 1250÷2100 mm

Codice N 9105 0000	**N 9105**	Cad. **€**	1


N 9105

Pellicola avvolgente per imballi

Particolarmente resistente e adatta per proteggere gli imballi da polvere, umidità ed agenti atmosferici
Di facile impiego e rimozione, si adatta a qualsiasi forma, permettendo l'imballo di oggetti con forma e dimensioni diverse
In confezione composta da 1 impugnatura ergonomica e 10 rotoli di pellicola
Dimensioni rotolo: altezza 100 mm - lunghezza 150 m - spessore 20 µm

Codice N 9125 0000	**N 9125**	**La cf. €**	1


N 9125

Liquido detergente lavamani

Biodegradabile al 90%, sgrassa, pulisce, deterge perfettamente sia con l'impiego di acqua fredda che di acqua calda, dolce o salata (acqua di mare)
È un liquido denso, cremoso che penetra in profondità nei pori della pelle con più facilità del sapone in pasta o in polvere
Con elevato potere dissolvente, non richiede l'uso di spazzole né l'ausilio di pomice, abrasivi, segatura, ecc.
Prodotto conforme alle direttive della legge sulla cosmesi n° 713/86
Modo d'impiego: - spalmare sulla mano una piccola quantità di liquido (circa due grammi)
- strofinare le mani senza aggiunta di acqua
- sciacquare con acqua

Contenuto	**l**	**5**	**25**
Codice		**N 9901 0005**	**N 9901 0025**
N 9901	Cad. **€**		
	pz.	4	1



5 l



25 l

ABC TOOLS Distributori industriali di detergente liquido

Tipo in materiale plastico ad alta resistenza agli urti
Capacità 3 l
Con lente per controllo della quantità di liquido residua
Fornito con tasselli per fissaggio al muro
Dimensioni LxPxh 195x120x330 mm
N 9902 - Esecuzione con riempimento diretto del detergente
N 9903 - Esecuzione a riempimento di sacchetto lavamani N 9903/1
Consente un esaurimento completo del prodotto in busta, evitando inutili sprechi
Semplice e rapida sostituzione della busta una volta esaurita

Codice N 9902 0000	**N 9902**	Cad. **€**	1
Codice N 9903 0000	**N 9903**	Cad. **€**	1


N 9902
Riempimento diretto


N 9903
Riempimento a sacchetto N 9903/1

DETERGENTE LAVAMANI IN BUSTA
Liquido bianco con PH neutro
Particolarmente indicato **per la rimozione dalle mani di sporchi industriali**
Agisce in modo rapido ed in profondità, lasciando le mani morbide e profumate
Contiene microgranuli in sfere che aiutano l'asportazione dello sporco senza rovinare la pelle
Non adatto per parti delicate come viso, occhi, zona ascellare, ecc.
Fornito **in busta da 3 l con dosatore**, adatta **a riempimento del distributore N 9903**

Codice N 9903 1000	**N 9903/1**	Cad. **€**	6



Tipo con capacità 1,35 l
In materiale plastico trasparente resistente agli urti
Con staffa di fissaggio a muro completa di tasselli
Coperchio in metallo con serratura a chiave
Dimensioni LxPxh 140x175x110 mm

Codice N 9904 0000	**N 9904**	Cad. **€**	1



Colonnina per la collocazione di un dispenser con gel per la sanificazione delle mani
Costruzione in metallo verniciato ad alta resistenza
Il totem è completo di comunicazione superiore
Ideale per locali commerciali, locali pubblici, studi professionali, aziende ecc.
Per flacone con diametro massimo 9,5 cm
Dimensioni LxPxh 200x265x1310 mm

Codice N 9904 2000	**N 9904/2**	Cad. **€**	1



N 9904/2

Distributori industriali di detergente liquido

Piantana in metallo per dispenser di sapone
Verniciata in colore nero
Completa di dispenser per sapone liquido con leva a gomito
Fornita con “piattino salvagoccia” applicabile con biadesivo (incluso)
Dimensioni LxPxh 277x391x1450 mm

Codice N 9904 5000	N 9904/5	Cad. €	1



Dispenser in ABS con leva a gomito
Adatto per sapone liquido
Contenitore a riempimento dotato di coperchio a chiusura con chiave
Erogazione mediante pulsante sagomato da spingere con il gomito
Per montaggio al muro, con tasselli in dotazione
Capacità 1 litro
Dimensioni LxPxh 100x200x300 mm - Peso 800 g

Codice N 9905 1000	N 9905/1	Cad. €	1



Dispenser "No touch" in ABS
Adatto per sapone liquido
Con **azionamento mediante fotocellula** e contenitore a riempimento e chiusura a vite
Per montaggio al muro, con kit di fissaggio in dotazione
Funziona con 4 batterie AA non incluse
Capacità 1,2 litri
Dimensioni LxPxh 140x120x262 mm - Peso 715 g

Codice N 9905 1100	N 9905/11	Cad. €	1



Gel per mani

Per disinfettare e detergere mani e anche cute, lascia la pelle idratata e morbida
Efficace contro virus e batteri di interesse sanitario
Pratico da utilizzare su ogni mezzo di trasporto (treno, nave, auto, aereo) e in ogni ambiente pubblico (uffici, toilette, ospedali, parco giochi, ecc.)
Indicato per uso quotidiano quando si viene in contatto con oggetti e superfici biologicamente contaminate
Lascia le mani fresche e pulite eliminando i cattivi odori - Contenuto 75 ml

Codice M 3967 4075	M 3967/4	Cad. €	1



PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Detergente profumato in gel ad azione igienizzante con 0,3% di Clorexidina
Gel ideale per detergere e igienizzare le mani in tutti quegli ambienti ove sia richiesto un superiore livello di igiene
Indicato per ogni situazione in cui si necessita di un’azione igienizzante senza l’uso dell’acqua
Contrasta l’accumulo d’impurezze mantenendo la superficie delle mani sempre in condizioni ideali

Contenuto ml	500	5000
Codice	M 3967 6005	M 3967 6500
M 3967/6 Cad. €		



Salviettine igienizzanti

In confezione da 20 salviettine

Codice M 3968 3020	M 3968/3	Cad. €	1



Secchiello panni per la pulizia

Panni monouso detergenti in tessuto-non-tessuto microforati e pre-impregnati, con sali quaternari di ammonio ad effetto antibatterico
Sono ideali per tutte le superfici lavabili; sanificano e puliscono efficacemente acciai, vetrine, attrezzature da cucina, mobili, arredi, sanitari ecc.
Rimuovono facilmente macchie, sporco grasso, organico e misto, di alimenti e residui di unto in genere
Lasciano le superfici lucide e senza aloni Il principio antibatterico contenuto in esse, consente di unire il potere pulente ad un efficace effetto igienizzante
90 strappi - Peso 800 g

Codice M 3968 5000	M 3968/5	Cad. €	1

Panni di ricambio
In confezione da 6 rotoli indivisibile

Codice M 3968 5106	M 3968/51	Cad. €	6



ABCMED Detergente igienizzante

Multisuperficie sanificante autoasciugante
Pulisce e sanifica ogni superficie lavabile
Idoneo per acciai, vetri, mobili, sanitari e accessori
Adatto per ambienti sanitari, alimentari e civili in genere

Contenuto	750 ml	5 kg
Codice	M 3969 1075	M 3969 1500
M 3969/1 Cad. €		



A base di ossigeno, pronto per l'uso
Adatto per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici, condizionatori, ventilatori, sanitari e attrezzature in genere
Contiene in diluizione uno 0,5% di perossido di idrogeno (acqua ossigenata)
Ideale per la pulizia e la contemporanea igienizzazione di plastiche, acciai, box doccia, maniglie, legno, piastrelle, bidoni di rifiuti, piani di cucina o piani alimentari in genere
Igienizza a fondo eliminando sporco organico causa di ricettacolo di batteri

Contenuto	750 ml	10 kg
Codice	M 3969 2075	M 3969 2100
M 3969/2 Cad. €		



ABCMED Spray sanificante

Soluzione disinfettante pronta all'uso a base di didecil-dimetil-ammonio cloruro e clorexidina digluconato
L'associazione dei suoi principi attivi lo rende **particolarmente efficace nei confronti di batteri, funghi, alghe e virus lipofili**
Contiene una sostanza anticorrosiva e pertanto protegge da eventuali aggressioni chimiche i materiali trattati
Contenuto 1 l

Codice M 3969 3001	M 3969/3	Cad. €	1



ABCMED Spray air sanificante

Spray aerosol ideale per il trattamento igienizzante di ambulanze o autovetture, condizionatori, sale mediche o camere di degenza o civili
Non macchia, non unge i tessuti e gli arredi e non danneggia apparecchiature elettroniche
Consente di sanificare e deodorare piccoli ambienti, studi medici, spogliatoi, armadi, siti in cui si creino odori sgradevoli
Contenuto 200 ml

Codice M 3969 6200	M 3969/6	Cad. €	1



ABC TOOLS Colonna tendinastro flusso persone

In acciaio cromato
Completa di nastro e ferma nastro a parete
Altezza 980 mm
Diametro tubo 63,5 mm
Spessore 1,5 mm
Diametro base 340 mm
Peso ca. 13 kg

Codice N 9001 0000	N 9001	Cad. €	1


A richiesta sono disponibili altri sistemi di protezione dinamici



Tappeto decontaminante a strappo

Pulisce sia le suole delle scarpe che le rotelle dei carrelli
Permette di decontaminare accessi e passaggi dando un considerevole aiuto e prevenzione nella pulizia e manutenzione ordinaria, nel controllo delle polveri fini per minimizzare la veicolazione delle polveri
Non ostacola il normale transito di operatori e carrelli
Non necessita d'installazione, basta svolgerlo sul pavimento
In confezione composta da 30 fogli numerati a strappo in polietilene a bassa densità, ad elevato potere collante
Dimensioni singolo foglio 60x115 mm

Codice N 9917 8000	N 9917/8	Cad. €	1



Pasta lavamani

Prodotto conforme alla direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti relativi ai prodotti cosmetici
Sapone in pasta ideale per eliminare per **grassi, oli, vernici, inchiostri e altri sporchi resistenti ai normali saponi,** lasciando le mani morbide e profumate
Adatta per industria meccanica, navale, tessile, agricola, ecc.
Modo d'impiego:
- stendere sul palmo della mano asciutta l'equivalente di una nocciolina;
- strofinare le mani a secco, insistendo sui punti più sporchi;
- inumidire leggermente e continuare a lavare sino alla scomparsa delle macchie;
- sciacquare abbondantemente

Contenuto l	1	4
Codice	N 9907 0001	N 9907 0004
N 9907 Cad. €		
pz.	12	4



1 l



4 l

Asciugamani a bobina di cellulosa

In pura ovatta di cellulosa ad 1 velo
Con anima di cartone a spirale per invito all'estrazione interna
Idoneo per contatto con alimenti
N 9910/1 - Tipo piccolo per contenitori N 9912/1 - **Lunghezza 120 m**
Diametro 130 mm - Altezza 200 mm - Foro Ø 50 mm
Peso circa 600 g per bobina - Peso 25 g/m²
In confezione da 12 rotoli
N 9910/2 - Tipo medio per contenitori N 9912/2 - **Lunghezza 300 m**
Diametro 195 mm - Altezza 215 mm - Foro Ø 50 mm
Peso circa 1,6 kg per bobina - Peso 25 g/m²
In confezione da 6 rotoli

Codice N 9910 1000	N 9910/1	La cf. €	12
Codice N 9910 2000	N 9910/2	La cf. €	6


N 9910/1


N 9910/2

Contenitori a parete per asciugamani a bobina

In resina sintetica trasparente resistente agli urti
Con dentellatura per lo strappo
Dotati di chiave di chiusura, viti e tasselli di fissaggio
Forniti in robuste scatole di cartone
N 9912/1 - Per bobine N 9910/1 - Ø interno 140 mm
N 9912/2 - Per bobine N 9910/2 - Ø interno 245 mm

Codice N 9912 1000	N 9912/1	Cad. €	6
Codice N 9912 2000	N 9912/2	Cad. €	4


N 9912/1


N 9912/2

Strofinacci a bobine di cellulosa

A due veli, in pura ovatta di cellulosa
773 strappi - Ogni strappo lunghezza 300 mm
Lunghezza 232 m - Diametro 295 mm - Altezza 260 mm
Foro Ø 70 mm
Peso circa 2,4 kg per bobina - Peso 40 g/m²
In confezione di plastica termoretraibile **da 2 rotoli**

Codice N 9915 0000	N 9915	La cf. €	2



Supporti portabobine

In tubolare di acciaio finemente verniciato
Forniti senza bobina di carta

Tipo per uso a pavimento (a cavalletto)
Adatto per bobine N 9915 e N 9918/1
Dimensioni LxPxh 470x450x800 mm

Codice N 9917 1000	N 9917/1	Cad. €	1

Tipo per fissaggio a muro o a tavolo
Adatto per bobine N 9915
Con 2 fori Ø 5 mm - Dimensioni LxPxh 340x270x250 mm

Codice N 9917 2000	N 9917/2	Cad. €	1



New Pig Assorbenti industriali

Realizzati in polipropilene, rappresentano un modo veloce, affidabile e conveniente per assorbire e smaltire le fuoriuscite di liquidi
Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi
La struttura a più strati conferisce al prodotto un'alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi
Ignifughi, inceneribili oltre il 99%
Non contengono sostanze tossiche o pericolose
I tamponi ed i rotoli universali assorbono e trattengono combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Tipo per olii
Assorbono perdite e versamenti di idrocarburi in tempi brevi
Idrorepellenti, idonei anche per le aree di lavoro esterne ed efficaci anche sotto la pioggia
Adatti **per assorbire olii e idrocarburi su superfici d'acqua, benzina, gasolio, benzene, toluene, metanolo, olii minerali e olii interi senza acqua, galleggiano anche saturi**



Tamponi - Dimensioni **48x38 cm**
Per manutenzione quotidiana su piccole superfici
Volume di assorbimento 126 l/confezione
In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 5,9 kg

Codice N 9918 0000	**N 9918/0**	Cad. **€**	1

Rotolo - Dimensioni 45,7 m x h 38 cm
Per assorbire e trattenere le fuoriuscite sulle grandi superfici
Ideale per zone soggette a calpestio, ponendoli sui passaggi a traffico intenso, per rendere sicuro e pulito il pavimento e facilitare l'assorbimento delle perdite delle macchine, riducendo così il rischio di scivolamenti ed infortuni - Efficace anche sotto la pioggia
Strappi ogni 40 cm su tutta la lunghezza del rotolo, per ridurre gli sprechi
Volume di assorbimento 240 l/confezione
Dimensioni **singolo foglio 40x38 cm**
Si possono utilizzare su supporti portabobine N 9917/1
In confezione da 2 rotoli - Peso ca. 11,6 kg



Codice N 9918 1000	**N 9918/1**	**La cf. €**	1

Tipo per uso universale
Per la manutenzione quotidiana su piccole superfici
Idonei per interventi su versamenti, perdite e gocciolamenti da macchinari
Adatti **per idrocarburi e derivati, olii da taglio, refrigeranti, fluidi idraulici, olii minerali, solventi ed acqua**



Tamponi - Dimensioni **48x38 cm**
Volume di assorbimento 108 l/confezione
In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6,5 kg

Codice N 9918 2000	**N 9918/2**	**La cf. €**	1

Rotolo - Dimensioni **38 cm x 15 m**
Di dimensioni compatte, **ideale per piccoli interventi e pulizie**, la sua struttura goffrata fa si che si impregni rapidamente di liquido per una pulizia più rapida e facile
Composto da 8 strati di polipropilene al 100% legati termicamente che lo rendono molto resistente
Assorbe olii, grasso, acqua gasolio, combustibili, solventi refrigeranti, vernici ed inchiostri
Indicato per garage pavimenti di officine, banchi da lavoro, cassette degli attrezzi
Preforato ogni 25 cm
Capacità assorbente 12,5 l per rotolo





Codice N 9918 2735	**N 9918/27**	Cad. **€**	1

Supporto magnetico per rotolo N 9918/27
In acciaio verniciato a polvere di colore nero
Con **2 potenti magneti per il fissaggio** sicuro a trolley, sollevatori meccanici, travi di supporto o altre superfici metalliche
Adatto per essere posizionate e rimosso con facilità
Dimensioni 152x81x457 mm


Codice N 9918 2740	**N 9918/274**	Cad. **€**	1

Rotolo - Dimensioni 40 m x h 80 cm
Per assorbire e trattenere le fuoriuscite sulle grandi superfici
Ideale per zone soggette a calpestio, ponendolo sui passaggi a traffico intenso, per rendere sicuro e pulito il pavimento e facilitare l'assorbimento delle perdite delle macchine, riducendo così il rischio di scivolamenti ed infortuni
Strappi ogni 50 cm su tutta la lunghezza del rotolo, per ridurre gli sprechi
Volume di assorbimento 180 l
Peso ca. 9,6 kg



Codice N 9918 3000	**N 9918/3**	Cad. **€**	1

Rotolo a fogli per la pulizia ordinaria - Dimensioni 152 m x h 31 cm
Robusto e resistente, è il sostituto ideale di stracci e carta per la pulizia delle mani
Idoneo per rimuovere olii e idrocarburi da macchinari, strumentazione e pezzi in lavorazione
Si strappa manualmente senza produrre polvere
Con 462 strappi trasversali (uno ogni 33 cm)
Volume di assorbimento 44 l
Peso ca. 4,3 kg - In confezione di 2 rotoli



Codice N 9918 4000	**N 9918/4**	**La cf. €**	1

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

New Pig Assorbenti industriali professionali

Tipo per impieghi leggeri universali
Adatti per assorbire piccole perdite e gocciolamenti
Ideali per piccoli interventi, sono realizzati in tessuto/non tessuto di polipropilene al 100% estremamente robusto, non si strappano, lacerano o sfilacciano anche se saturi - La struttura a più strati conferisce al prodotto un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi
Assorbono olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

Tamponi
Dimensioni **38x51 cm**
Volume di assorbimento ca. 83,6 l/confezione
In confezione da 200 tamponi - Peso ca. 8,2 kg

Codice N 9918 0200	**N 9918/02**	**La cf. €**	1

Rotolo
Dimensioni 46 m x h 76 cm
Volume di assorbimento ca. 76 l (per rotolo)
In confezione da 1 rotolo - Peso ca. 7,3 kg

Codice N 9918 1100	**N 9918/11**	**La cf. €**	1



Tipo per assorbire rapidamente sversamenti di sostanze chimiche
Tamponi per assorbire e trattenere combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua
Altamente assorbenti, di colore rosa, fabbricati con otto strati di polipropilene termosaldati per una maggiore robustezza e resistenza all'abrasione
Dimensioni **38x51 cm** - Volume di assorbimento ca. 84 l/confezione
In confezione da 200 tamponi - Peso ca. 7,7 kg

Codice N 9918 2200	**N 9918/22**	**La cf. €**	1



Panni assorbenti multiuso
Adatti per qualsiasi applicazione sul posto di lavoro, per assorbire olii, grasso, acqua e per pulizia personale - Resistenti all'umido, non si dividono se bagnati e non lasciano residui
Ripiegabili per raggiungere spazi angusti
Dimensioni **24x42 cm** - Volume di assorbimento ca. 7 l per scatola
N 9918/43 - In scatola dispenser da 75 panni - Peso ca. 0,9 kg
N 9918/44 - Confezione di 12 scatole N 9918/43 - Peso ca.10,3 Kg

Codice N 9918 4300	**N 9918/43**	Cad. **€**	1
Codice N 9918 4400	**N 9918/44**	Cad. **€**	1



Salsicciotti assorbenti universali, in polipropilene flessibile con interno in tutolo di mais
Particolarmente adatti per essere riposti su autocarri o spazi ristretti
Ideali per assorbire e trattenere piccoli sversamenti di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, e acqua - Si posano intorno alle basi dei macchinari o negli angoli

Assorbimento	**l**	**38**	**76**
Codice		**N 9918 6006**	**N 9918 6008**
N 9918/6	**La cf. €**		
Dimensioni	cm	8 x 107	8 x 107
	salsicciotti	20	40



Kit per sversamenti di liquidi
Adatti per un rapido intervento in caso di sversamento
Particolarmente adatti per essere posti su autocarri o in spazi ristretti
Sacchi con chiusura tramite corda per il trasporto o per appendere il kit
Composto da: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi per smaltimento temporaneo

Per impiego	**Universale**	**Chimico**
Codice	**N 9919 3001**	**N 9919 3003**
N 9919/3 **La cf. €**		
Assorbimento l	10,4	10,4



Assorbenti granulari sfusi

Sepiolite
Assorbente ignifugo professionale a base di sepiolite di alta qualità, minerale altamente poroso
Ideale per assorbire istantaneamente liquidi di vario genere come p.es. olio, benzina, acqua, ecc.
Adatto per impiego in ambienti interni ed esterni
Da utilizzare nella forma naturale al 100%, non occorre miscelare - In confezione da 10 kg

Codice N 9919 7000	**N 9919/7**	Cad. **€**	1



Pig® GRIP-DRI
Assorbente ignifugo universale ad azione rapida
Adatto per sostanze oleose. fluidi refrigeranti, solventi, acidi e sostanze caustiche
Rimane granulare anche nelle condizioni più difficili - Non tossico
La particolare formula in micro-granuli assorbe il 25% in più
Volume di assorbimento ca. 20 l - In confezione da 15 kg

Codice N 9919 7200	**N 9919/72**	Cad. **€**	1



Prodotti ABC Tools eXtra

L'offerta ABC Tools eXtra, comprende una **linea di prodotti esclusivi, pratici ed essenziali,** dedicati a tutti i clienti che desiderano esprimere la propria **appartenenza alla grande famiglia ABC Tools**.
ABC Tools eXtra include articoli di **abbigliamento e oggettistica personalizzata e personalizzabile su richiesta**, da utilizzare durante la giornata lavorativa e nel tempo libero.



T-Shirt bianca M/M

Cotone gr. 150 m²

Taglia	Codice		€
S	X 0010 1007	1	
M	X 0010 1008	1	
L	X 0010 1009	1	
XL	X 0010 1010	1	
XXL	X 0010 1011	1	



Gilet multitasche blu navy

Misto cotone estivo gr. 150 m²

Taglia	Codice		€
S	X 0030 3007	1	
M	X 0030 3008	1	
L	X 0030 3009	1	
XL	X 0030 3010	1	
XXL	X 0030 3011	1	



Portachiavi in gomma, bifacciale

ABC Tools - ABC Smart

Codice		€
X 0351 1000	1	



Portachiavi in tessuto

ABC Tools

Codice		€
X 0351 2000	1	



Polo blu navy M/M

100% cotone gr. 190 m²

Taglia	Codice		€
S	X 0013 3007	1	
M	X 0013 3008	1	
L	X 0013 3009	1	
XL	X 0013 3010	1	
XXL	X 0013 3011	1	



Felpa full zip e tasche blu navy

100% cotone gr. 280/300 m²

Taglia	Codice		€
S	X 0020 0007	1	
M	X 0020 0008	1	
L	X 0020 0009	1	
XL	X 0020 0010	1	
XXL	X 0020 0011	1	



Mini-ombrello con luce a LED

Apertura a pulsante
Impugnatura soft-touch - Inserti catarifrangenti
Diametro 98 cm
Lunghezza chiuso: 28 cm - 6 pannelli

Codice		€
X 0275 1000	1	

Prodotti ABC Tools eXtra



Portachiavi da collo con gancio antistrozzo

In poliestere liscio effetto raso

Codice		€
X 0350 0000	1	



Penna a scatto in ABS

Refill Blu - In confezione da 50 pz.

Codice		€
X 0305 1000	50	



Cubotto per appunti 900 fogli ca.

Base in cartoncino - Dimensioni 90x90x90 mm

Codice		€
X 0313 0000	1	



Block Notes da 25 fogli A4

Base in cartoncino - In confezione da 10 pz.

Codice		€
X 0310 3000	10	



Shopper plastificata monolucido

Con manico arancione cucito
In confezione da 10 pz.

Codice		€
X 0330 1000	10	



Coltellino multiuso Victorinox

Modello Spartan

Codice		€
X 0340 0000	1	



Block Notes da 25 fogli A5

Base in cartoncino - In confezione da 10 pz.

Codice		€
X 0310 1000	10	



Tazza Mug

In ceramica stampata

Codice		€
X 0380 1000	1	

Informazioni tecniche per l'impiego delle spazzole rotative

osborn

KNOW-HOW DA OLTRE **125 ANNI**

SEDI PRODUTTIVE IN **14 PAESI**

UFFICI VENDITA IN **23 PAESI**

SERVIZI IN **120 PAESI**

OLTRE **2000 DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO**

La OSBORN International è leader mondiale nella produzione di spazzole e con le sue 14 sedi produttive presenti in tutto il mondo, si conferma un marchio affermato offrendo una presenza costante su tutto il mercato internazionale.

Tutti i prodotti sono costruiti secondo le più severe norme della Comunità Europea e inoltre l'azienda è certificata ISO 9001:2008.

Materie prime di alta qualità, anni di esperienza, tecniche di produzione di alta precisione, lavorazioni meticolose e finitura professionale: questi sono i criteri che garantiscono sempre e costantemente la più alta qualità dei prodotti OSBORN.

Le fasi di controllo dei prodotti e della qualità sono integrate in ogni passaggio produttivo e verificate regolarmente da istituti ispettivi indipendenti, questo dimostra che i prodotti OSBORN mantengono standard elevati e costanti di qualità.

Consigli di sicurezza

Raccomandazioni del produttore per l'uso in sicurezza di spazzole per utensili elettrici.



Osservare sempre le istruzioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, le istruzioni d'uso per il corretto utilizzo degli utensili elettrici e pneumatici e le velocità d'impiego delle spazzole indicate dal produttore.



Durante l'utilizzo delle spazzole, per prevenire infortuni che possano essere causati da corpi estranei, sporcizia, ruggine e residui di trucioli, indossare assolutamente abbigliamento di sicurezza:
- guanti e calzature appropriati;
- abbigliamento protettivo adeguato che protegga le braccia, le gambe e il corpo in generale (grembiule in pelle);
- una mascherina antipolvere e occhiali protettivi.

Nessuno deve sostare nei dintorni dell'area di lavoro senza abbigliamento protettivo.



Velocità di utilizzo e di sicurezza durante la lavorazione:
- per soddisfare pienamente i requisiti di sicurezza durante la lavorazione, i giri/min (R.P.M.) massimi indicati sulla spazzola **non devono assolutamente essere superati.** I giri/min a vuoto indicati sulla macchina solitamente sono inferiori ai giri al minuto indicati sulla spazzola;
- l'attacco della macchina deve essere di dimensioni tali da poter garantire la presa sicura e stabile della spazzola;
- importante: le macchine portatili possono montare solo spazzole con Ø massimo di 200 mm

TÜV SÜD

La qualità dei prodotti Osborn non è solo uno slogan; oltre 700 articoli Osborn sono già stati certificati dall'Ente TÜV-SÜD.

Velocità periferica consigliata per spazzole a disco anche con calotta bombata e a tazza

Applicazioni	Velocità periferica m/sec									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Eliminare sbavatura				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio						
		Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX								
		Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo ottone								
	Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo abrasivo									
				Spazzole a tazza						
Togliere incrostazione da stampaggio						Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio				
				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX						
				Spazzole a tazza						
Togliere vernici				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio						
Pulire eliminare ruggine			Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX							
			Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo ottone							
	Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo abrasivo									
				Spazzole a tazza						
Pulitura saldature						Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo in acciaio				
				Spazzole a disco e a disco con calotta bombata, filo INOX						
				Spazzole a tazza						

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Informazioni tecniche per l'impiego delle spazzole rotative

Tabella delle velocità periferiche in m/sec

Per **un impiego efficiente e sicuro,** scegliere sempre il diametro massimo che può essere utilizzato sulla smerigliatrice.

Attenzione: il diametro della spazzola definisce la **velocità periferica.** Esso può influire sulle prestazioni della stessa.

Istruzioni per l'installazione

Leggere prima di montare la spazzola:

- la velocità dell'albero motore della macchina non deve superare la velocità massima di sicurezza della spazzola;
- la lunghezza dell'albero deve essere sufficiente ad assicurare una presa sicura nel mandrino;
- le spazzole dotate di gambo possono essere installate su mandrini con collare standard.
- l'attacco filettato delle spazzole ha una parte liscia per una facile installazione e rimozione.

Giri/min	Diametro spazzola in mm											
	20	40	50	80	100	125	150	180	200	250	300	350
800				3,35	4,19	5,23	6,28	7,53	8,37	10,47	12,56	14,75
900			2,35	3,77	4,71	5,88	7,06	8,48	9,41	11,77	14,12	16,47
1150			3,01	4,81	6,01	7,52	9,02	10,83	12,03	15,04	18,04	21,04
1200	1,25	2,51	3,14	5,02	6,28	7,85	9,41	11,30	12,55	15,69	18,83	21,97
1400	1,46	2,93	3,66	5,86	7,32	9,15	10,98	13,18	14,64	18,31	21,97	25,63
1500	1,57	3,14	3,92	6,28	7,85	9,81	11,77	14,13	15,69	19,61	23,54	27,46
1800	1,88	3,77	4,71	7,54	9,41	11,77	14,12	16,95	18,83	23,54	28,24	32,95
2000	2,09	4,19	5,23	8,37	10,26	13,08	15,69	18,84	20,92	26,15	31,38	36,61
2500	2,62	5,23	6,54	10,47	13,08	16,35	19,61	23,55	26,15	32,67	39,23	45,76
2800	2,93	5,86	7,32	11,72	14,64	18,31	21,97	26,37	29,29	36,61	43,93	51,25
3000	3,14	6,28	7,85	12,56	15,69	19,92	23,54	28,26	31,38	39,23	47,07	54,92
3200	3,35	6,70	8,37	13,40	16,74	20,92	25,10	30,14	33,47	41,84	50,12	58,58
3500	3,66	7,33	9,15	14,65	18,31	22,89	27,46	32,97	36,61	45,76	54,92	64,07
4000	4,19	8,37	10,46	16,75	20,92	26,16	31,38	37,68	41,84	52,33	62,76	73,22
4500	4,70	9,42	11,77	18,84	23,54	29,43	35,30	42,40	47,07	58,84	70,61	82,43
5000	5,23	10,47	13,08	20,93	26,15	32,70	39,23	47,10	52,33	65,38	78,50	
5400	5,65	11,30	14,12	22,94	28,24	35,31	42,36	50,67	56,48	70,61	84,78	
6000	6,28	12,56	15,69	25,12	31,38	39,24	47,07	56,52	62,76	78,50		
7000	7,33	14,66	18,31	29,31	36,61	45,78	54,92	65,94	73,22	91,58		
8000	8,37	16,75	20,92	33,94	41,48	52,32	62,76	75,36	83,73			
9000	9,42	18,84	23,54	37,68	47,07	58,86	70,61	84,78	94,20			
10000	10,47	20,93	26,17	41,86	52,33	65,40	78,50	94,20				
12500	13,08	26,17	32,71	52,33	65,42	81,75	98,13					
15000	15,70	31,40	39,25	92,80								
17500	18,32	36,63	45,79	73,26								
20000	20,93	41,87	52,33	83,73								
22500	23,55	47,10	58,88	94,20								
25000	26,17	52,33	65,42	104,66								

$$\text{Velocità periferica (V)} = \frac{\text{Diametro spazzola (d)} \times \pi \times \text{velocità (n)}}{1000 \times 60}$$

Velocità periferiche di sicurezza:
Valori indicativi per velocità periferiche di sicurezza sono, ad esempio:
- 30-35 m/s per spazzole con filo ondulato e 18-22 m/s per spazzole con filo in nylon abrasivo e agglomerante sintetico;
- spazzole con filo ritorto a mazzetti devono essere utilizzate con smerigliatrici angolari alla velocità max. di 85 m/s e su smerigliatrici da banco alla velocità max. di 45 m/s.

Importante:
gli utensili manuali possono montare spazzole con Ø max. di 180 mm

Quale spazzola è adatta a quale smerigliatrice

	Ø spazzola											
	60	65	75	80	90	100	115	120	125	150	178	230
Spazzola a disco, filo a mazzetti						**115**	**115**		**125**	**150**	**180**	**230**
Spazzola a disco, filo ondulato						**115**	**115**					
Spazzola a tazza, filo a mazzetti		**115**	**125**	**150**		**180**		**230**				
Spazzola a tazza, filo ondulato	**115**		**125**	**150**		**150/180**			**230**	**230**		
Spazzola a tazza, filo in nylon abrasivo						**150***						

* regolabile

In tabella viene indicato il diametro della cuffia di protezione


Legenda simboli macchine


smerigliatrici angolari


trapani elettrici


smerigliatrici diritte


smerigliatrici da banco


pulitrici





satinatrici


spazzole manuali




Abbinamento viti ad intaglio con impronte dei giraviti

DIN 5264:2006 / ISO 2380:2004




Viti filettate

Filettatura		M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
ISO 1207 	b	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13
	a	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
Dimensione lama		2 x 0,4		2,5 x 0,4		3 x 0,5	3,5 x 0,6	4 x 0,8	5,5 x 1	6,5 x 1,2	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2
ISO 1580 	b	-	-	-	-	-	-	6	7	8	10	12	16
	a	-	-	-	-	-	-	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
Dimensione lama		-	-	-	-	-	-	4 x 0,8	5,5 x 1	8 x 1,2		10 x 1,6	12 x 2
ISO 2009 	b	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5
	a	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2
Dimensione lama		2 x 0,4		2,5 x 0,4		3 x 0,5	3,5 x 0,6	4 x 0,8		5,5 x 1	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2
ISO 2010 	b	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5
	a	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2
Dimensione lama		2 x 0,4		2,5 x 0,4		3 x 0,5	3,5 x 0,6	4 x 0,8		5,5 x 1	8 x 1,2	10 x 1,6	12 x 2


Viti per lamiera

	mm	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
ISO 1481 	b	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
	a	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
Dimensione lama		3,5 x 0,6	4x 0,8	5,5 x 1		8 x 1,2		10 x 1,6	
ISO 1482 	b	4,3	5,5	7,3	7,5	8,4	9,5	10,8	12,4
	a	0,5	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
Dimensione lama		3 x 0,5	4x 0,8	5,5 x 1		6,5 x 1,2		10 x 1,6	
ISO 1483 	b	4,3	5,5	7,3	7,5	8,4	9,5	10,8	12,4
	a	0,5	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6
Dimensione lama		3 x 0,5	4x 0,8	5,5 x 1		6,5 x 1,2		10 x 1,6	

Viti per legno

	mm	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
DIN 95 	b	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	10,2	11,0	12,5	14,5
	a	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,0
Dimensione lama		2,0 x 0,4	3,0 x0,5	3,5 x 0,6	4,0 x 0,8		5,5 x 1,0		6,5 x 1,2	8,0 x 1,2	8,0 x 1,6	10,0 x 1,6	12,0 x 2,0
DIN 96 	b	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0
	a	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,0
Dimensione lama		2,5 x 0,4	4,0 x 0,5	3,5 x 0,6	4,0 x 0,8	4,0 x 0,8	5,5 x 1,0	5,5 x 1,0	6,5 x 1,2	6,5 x 1,2	8,0 x 1,6	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DIN 97 	b	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0
	a	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,0
Dimensione lama		2,5 x 0,4	4,0 x 0,5	3,5 x 0,6	4,0 x 0,8	4,0 x 0,8	5,5 x 1,0	5,5 x 1,0	6,5 x 1,2	6,5 x 1,2	8,0 x 1,6	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0

Perno filettato

Filettatura		M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
ISO 2342, 7435, 27435 	b	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12
	a	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
Dimensione lama		2 x 0,4		2,5 x 0,4		4 x 0,8	5 x 1,0	6,5 x 1,2	8 x 1,6	

Abbinamento viti PH e PZ con impronte dei giraviti

DIN 8764:2004

Viti filettate

Filettatura	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
ISO 7045 	0		1			2			3	4	
Dimensione lama	Misura PH / PZ										
ISO 7046 	0			1		2			3	4	
Dimensione lama	Misura PH / PZ										
ISO 7047 	0		1			2			3	4	
Dimensione lama	Misura PH / PZ										

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Abbinamento viti PH e PZ con impronte dei giraviti

DIN 8764:2004

Viti per lamiera

mm	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
ISO 7049 	1		2				3	
Dimensione lama	Misura PH / PZ							
ISO 7050 	1		2				3	
Dimensione lama	Misura PH / PZ							
ISO 7051 	1		2				3	
Dimensione lama	Misura PH / PZ							

Viti per legno

mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
DIN 7996 	0	1		2				3			4
Dimensione lama	Misura PH / PZ										
DIN 7997 	0	1		2				3			4
Dimensione lama	Misura PH / PZ										
DIN 7995 	0	1		2				3			4
Dimensione lama	Misura PH / PZ										

Abbinamento viti TORX® e TORX® PLUS impronte dei giraviti

Viti filettate

Grandezza Torx® e Torx®Plus (IP)	5	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40	45
A mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
ISO 7045 	M (1,4/1,6)	M 2	(M 2)	M 2,5	(M 3)	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M (4,5/5 /6)	M 6	M 8	-
ISO 7047 	-	M 2	(M 2)	M 2,5	(M 3)	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M (4,5/5 /6)	M 6	-	M 8
ISO 2009 	M (1,8)	-	(M 2)	M 2,5	(M 3)	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M (4,5/5 /6)	M 6	M 8	-
ISO 7047 	M 1,4/1,6	M 2	(M 2)	M 2,5	(M 3)	M 3	M 4	M 4	M 5	M (4,5/5 /6)	M 6	-	M 8
ISO 10642 	-	-	(M 2)	-	(M 3)	M 3	-	M 5	M 6	M (4,5/5 /6)	-	M 8	-

Viti per lamiera

Grandezza Torx® e Torx®Plus (IP)	5	6	7	8	9	10	15	20	25	27	30	40	45
A mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
ISO 7049 	-	M 2,2	(M 2)	M 2,9	(M 2,9)	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8 / 5,5	M (4,5/5 /6)	M 6,3	M 8	-
ISO 7050 	-	M 2,2	(M 2)	M 2,9	(M 2,9)	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8 / 5,5	M (4,5/5 /6)	M 6,3	M 8	-
ISO 7051 	-	M 2,2	(M 2)	M 2,9	(M 2,9)	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8 / 5,5	M (4,5/5 /6)	M 6,3	M 8	-

Valori tra parentesi: viti speciali

Utensili con impronte Torx® devono essere utilizzati solo in casi limite per il serraggio e il disserraggio di viti Torx®Plus (maggior deterioramento dell'utensile e della vite).
Utensili con impronta Torx®Plus non sono compatibili con le viti Torx®.

Velocità di impiego raccomandate (giri/min) per seghe a tazza (e frese a tazza)



D 3844/1
In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE
Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso



D 3860/2
In acciaio super rapido HSS
Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata

Ø mm	Acciaio dolce	Acciaio inox	Ghisa	Ottone	Alluminio
14	580	300	400	790	900
16	550	275	365	730	825
17	500	250	330	665	750
19	460	230	300	600	690
20	440	220	290	580	660
21	425	210	280	560	635
22	390	195	260	520	585
24	370	185	245	495	555
25	350	175	235	470	525
27	325	160	215	435	480
29	300	150	200	400	450
30	285	145	190	380	425
32	275	140	180	360	410
33	260	135	175	345	390
35	250	125	165	330	375
37	240	120	160	315	360
38	230	115	150	300	345
40	220	110	145	290	330
41	210	105	140	280	315
43	205	100	135	270	305
44	195	95	130	260	295
45	195	95	130	260	295
46	190	95	125	250	285
48	180	90	120	240	270
50	170	85	115	230	255
51	170	85	115	230	255
52	165	80	110	220	245
54	160	80	105	210	240

Ø mm	Acciaio dolce	Acciaio inox	Ghisa	Ottone	Alluminio
57	150	75	100	200	225
59	145	75	95	195	235
60	140	70	90	190	220
64	135	65	85	180	205
65	130	65	85	175	200
67	130	65	85	170	195
68	130	65	80	165	190
70	125	60	80	160	185
73	120	60	75	160	180
75	115	55	75	150	170
76	115	55	70	150	170
79	110	55	70	140	165
83	105	50	65	140	155
86	100	50	65	130	150
89	95	45	60	130	145
92	90	45	60	120	140
95	90	45	60	120	135
100	85	40	55	110	130
102	85	40	55	110	130
105	80	40	55	110	120
108	80	40	55	100	120
111	80	40	50	100	120
114	75	35	50	100	105
121	75	35	50	92	95
127	65	30	45	90	90
140	60	25	40	85	85
152	55	25	35	75	75



D 3844/2
In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE
Con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno
Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi marmo, granito ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc.
Tagliano in modo più uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali più sottili
Profondità di taglio 28 mm

Ø mm	Ghisa, ceramica, mattoni	Ardesia, marmo, granito	Materie plastiche, fibre di vetro, pannelli accoppiati	Resine e laminati vari
14	730	1600	2400	1000
16	620	1540	2140	920
17	560	1540	2100	800
19	510	1280	1790	770
20	470	1180	1660	715
21	450	1090	1500	700
22	430	1090	1530	660
24	400	1000	1400	600
25	380	960	1340	580
27	365	900	1200	550
29	340	850	1190	510
30	330	800	1100	500
32	310	770	1070	460
33	280	700	1000	450
35	280	700	980	420
38	260	640	890	390
40	240	600	800	375
44	220	550	770	330
48	200	510	720	310
51	190	480	670	290
54	180	450	630	280
57	170	430	600	270

Ø mm	Ghisa, ceramica, mattoni	Ardesia, marmo, granito	Materie plastiche, fibre di vetro, pannelli accoppiati	Resine e laminati vari
60	160	400	570	250
64	150	380	540	230
65	140	350	500	230
70	140	350	500	210
73	130	350	450	200
76	130	320	450	190
79	120	300	420	180
83	120	295	415	180
86	115	285	400	175
89	100	280	400	170
92	100	280	350	170
95	100	255	350	160
102	95	240	330	150
105	95	220	300	150
111	90	220	300	150
114	80	215	290	125
121	80	200	270	120
140	80	200	240	120
152	80	200	220	120

Velocità di impiego raccomandate (giri/min) per seghe a tazza



D 3850
In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE
Con fondello rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per il fissaggio dell'attacco
Profondità di taglio 45 mm

Ø mm	Acciaio dolce	Acciaio inox	Ghisa	Ottone	Alluminio
14	580	300	400	790	900
16	550	275	365	730	825
17	500	250	330	665	750
19	460	230	300	600	690
20	425	210	280	560	630
21	425	210	280	560	630
22	390	195	260	520	585
24	370	185	245	495	555
25	350	175	235	470	525
27	325	160	215	435	480
29	300	150	200	400	450
30	285	145	190	380	425
32	275	140	180	360	410
33	260	135	175	345	390
35	285	145	190	380	425
37	240	120	160	315	360
38	230	115	150	300	345
40	220	110	145	290	330
41	210	105	140	280	315
43	205	100	135	270	305
44	195	95	130	250	295
46	190	95	125	250	285
48	180	90	120	240	270
51	170	85	115	230	255
52	165	80	110	220	245
54	160	80	105	210	240
57	150	75	100	200	225
60	140	70	95	190	220

Ø mm	Acciaio dolce	Acciaio inox	Ghisa	Ottone	Alluminio
64	135	65	90	180	205
65	130	65	85	175	200
67	130	65	85	170	195
68	125	60	80	160	185
70	125	60	80	160	185
73	120	60	80	160	180
76	115	55	75	150	170
79	110	55	70	140	165
83	105	50	70	140	155
86	100	50	65	130	150
89	95	45	65	130	145
92	95	45	60	120	140
95	90	45	60	120	135
98	85	40	55	110	130
102	85	40	55	110	130
105	80	40	55	110	120
108	80	40	55	110	120
111	75	35	50	100	105
114	75	35	50	100	105
118	75	35	50	100	105
121	70	35	45	90	95
127	70	35	45	90	95
140	65	30	40	85	90
152	65	30	40	85	90
168	60	25	35	80	85
177	60	25	35	80	85
210	55	20	30	75	80



D 3851/1
Con denti riportati in metallo duro
A 3 denti per pollice, angolo di spoglia 6°-7°
Profondità di taglio 38 mm

Ø mm	Allumino	PVC	Fibre di vetro	Ceramica	Pannelli pressati e incollati	Ghisa	Formica	Pavimenti per computer
19	1700	3430	250	500	3430	410	210	550
22	1500	2940	210	430	2940	350	180	470
25	1300	2570	190	370	2570	310	150	410
29	1100	2290	170	330	2290	270	140	370
32	1000	2150	150	300	2150	250	130	350
35	900	1870	140	270	1870	220	110	300
38	900	1800	130	260	1800	220	105	220
41	900	1710	120	250	1710	210	100	270
44	700	1470	110	210	1470	180	90	240
51	600	1290	90	190	1290	150	80	210
54	600	1180	85	180	1180	145	75	190

Ø mm	Allumino	PVC	Fibre di vetro	Ceramica	Pannelli pressati e incollati	Ghisa	Formica	Pavimenti per computer
57	600	1140	80	170	1140	140	70	180
64	500	1030	70	150	1030	120	60	160
76	400	860	60	120	860	100	50	140
83	400	790	60	110	790	90	50	130
86	400	770	57	110	770	90	40	120
89	400	730	55	105	730	90	40	120
92	400	710	50	100	710	90	40	110
95	300	690	50	100	690	80	40	110
102	300	620	50	90	620	70	40	100
115	300	600	40	80	600	60	30	90
140	250	500	35	70	500	50	25	80



D 3851/3
In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE
Con **rivestimento in polvere di diamante**
Profondità di taglio 38 mm

Ø mm	Materiale con durezza Mohs < ceramica, ardesia, granito, marmo, vetro, travertino	Materiale con durezza Mohs > porcellana, gres
19	800-1200	800-1200
20	800-1200	800-1200
22	800-1200	800-1200
25	800-1200	800-1200
29	500-900	500-900
32	500-900	500-900
35	500-900	500-900
38	500-900	500-900
44	500-900	500-900
48	400-800	400-800

Ø mm	Materiale con durezza Mohs < ceramica, ardesia, granito, marmo, vetro, travertino	Materiale con durezza Mohs > porcellana, gres
51	400-800	400-800
54	400-800	400-800
57	400-800	400-800
60	200-600	200-600
64	200-600	200-600
68	200-600	200-600
76	200-600	200-600
83	150-500	150-500
102	150-500	150-500
114	150-500	150-500

Tabella conversione pollici / millimetri

Pollici	0”	1”	2”	3”	4”	5”	6”	7”	8”	9”	10”	11”	12”
	mm	25,3995	50,7990	76,1986	101,598	126,998	152,397	177,797	203,196	228,596	253,995	279,394	304,794
1/64	0,3968	25,7964	51,1959	76,5954	101,995	127,394	152,794	178,193	203,593	228,992	254,392	279,791	305,191
1/32	0,7937	26,1932	51,5928	76,9923	102,391	127,791	153,190	178,590	203,990	229,389	254,789	280,188	305,588
3/64	1,1906	26,5901	51,9896	77,3892	102,788	128,188	153,588	178,987	204,386	229,786	255,186	280,585	306,985
1/16	1,5874	26,9870	52,3865	77,5860	103,185	128,585	153,984	179,384	204,783	230,183	255,582	280,982	306,381
5/64	1,9843	27,3838	52,7834	78,1829	103,582	128,982	154,381	179,781	205,180	230,580	255,979	281,379	306,778
3/32	2,3812	27,7807	53,1802	78,5798	103,979	129,378	154,778	180,177	205,577	230,977	256,376	281,776	307,175
7/64	2,7780	28,1776	53,5771	78,9766	104,376	129,775	155,175	180,574	205,974	231,373	256,773	282,173	307,572
1/8	3,1749	28,5744	53,9740	79,3735	104,773	130,172	155,572	180,971	206,370	231,770	257,170	282,569	307,969
9/64	3,5718	28,9713	54,3708	79,7704	105,169	130,569	155,969	181,368	206,768	232,167	257,567	282,966	308,366
5/32	3,9686	29,3682	54,7677	80,1672	105,566	130,966	156,365	181,765	207,164	232,564	257,964	283,363	308,763
11/64	4,3655	29,7650	55,1646	80,5641	105,963	131,363	156,762	182,162	207,561	232,961	258,360	283,760	309,160
3/16	4,7624	30,1619	55,5614	80,9610	106,360	131,760	157,159	182,559	207,958	233,358	258,757	284,157	309,556
13/64	5,1592	30,5588	55,9583	81,3579	106,757	132,156	157,556	182,956	208,355	233,755	259,154	284,554	309,953
7/32	5,5561	30,9556	56,3552	81,7547	107,154	132,553	157,953	183,352	208,752	234,152	259,551	284,951	310,350
15/64	5,9530	31,3525	56,7520	82,1516	107,551	132,950	158,350	183,749	209,149	234,548	259,948	285,347	310,747
1/4	6,3498	31,7494	57,1489	82,5485	107,948	133,347	158,747	184,146	209,546	234,945	260,345	285,744	311,144
17/64	6,7467	32,1462	57,5458	82,9453	108,344	133,744	159,143	184,543	209,943	235,342	260,742	286,141	311,541
9/32	7,1436	32,5431	57,9426	83,3422	108,741	134,141	159,540	184,940	210,339	235,739	261,139	286,538	311,938
19/64	7,5404	32,9400	58,3395	83,7391	109,138	134,538	159,937	185,337	210,736	236,136	261,535	286,935	312,334
5/16	7,9373	33,3368	58,7364	84,1359	109,535	134,935	160,334	185,734	211,133	236,532	261,932	287,332	312,731
21/64	8,3342	33,7337	59,1333	84,5328	109,932	135,331	160,731	186,131	211,530	236,930	262,329	287,729	313,128
11/32	8,7310	34,1306	59,5301	84,9297	110,329	135,728	161,128	186,527	211,927	237,326	262,726	288,126	313,525
23/64	9,1279	34,5274	59,9270	85,3265	110,726	136,125	161,525	186,924	212,324	237,723	263,123	288,522	313,922
3/8	9,5248	34,9243	60,3239	85,7234	111,122	136,522	161,922	187,321	212,721	238,120	263,520	288,919	314,319
25/64	9,9216	35,3212	60,7207	86,1203	111,529	136,919	162,318	187,718	213,118	238,517	263,917	289,316	314,716
13/32	10,3185	35,7180	61,1176	86,5171	111,916	137,316	162,715	188,115	213,514	238,914	264,313	289,713	315,113
27/64	10,7154	36,1149	61,5145	86,9140	112,313	137,713	163,112	188,512	213,911	239,311	264,710	290,110	315,509
7/16	11,1122	36,5118	61,9113	87,3109	112,710	138,109	163,509	188,909	214,308	239,708	265,107	290,507	315,906
29/64	11,5091	36,9087	62,3082	87,7077	113,107	138,506	163,906	189,305	214,705	240,105	265,504	290,903	316,303
15/32	11,9060	37,3055	62,7051	88,1046	113,504	138,903	164,303	189,702	215,102	240,501	265,901	291,300	316,700
31/64	12,3029	37,7024	63,1019	88,5015	113,901	139,300	164,700	190,099	215,499	240,898	266,298	291,697	317,097
1/2	12,6997	38,0993	63,4988	88,8983	114,297	139,697	165,097	190,496	215,896	241,295	266,695	292,094	317,494
33/64	13,0966	38,4961	63,8957	89,2952	114,694	140,094	165,493	190,893	216,292	241,692	267,092	292,491	317,891
17/32	13,4934	38,8930	64,2925	89,6921	115,091	140,491	165,890	191,290	216,689	242,089	267,488	292,888	318,287
35/64	13,8903	39,2899	64,6894	90,0889	115,489	140,888	166,287	191,687	217,086	242,486	267,885	293,285	318,684
9/16	14,2872	39,6867	65,0863	90,4858	115,885	141,284	166,684	192,084	217,483	242,883	268,282	293,682	319,081
37/64	14,6841	40,0836	65,4831	90,8827	116,282	141,681	167,081	192,480	217,880	243,279	268,679	294,079	319,478
19/32	15,0809	40,4805	65,8800	91,2795	116,679	142,078	167,478	192,877	218,277	243,676	269,076	294,475	319,875
39/64	15,4778	40,8773	66,2769	91,6764	117,075	142,475	167,875	193,274	218,674	244,073	269,473	294,872	320,272
5/8	15,8747	41,2742	66,6737	92,0733	117,472	142,872	168,271	193,671	219,071	244,470	269,870	295,269	320,669
41/64	16,2715	41,6711	67,0706	92,4701	117,869	143,269	168,668	194,068	219,467	244,867	270,266	295,666	321,066
21/32	16,6684	42,0679	67,4675	92,8670	118,266	143,666	169,065	194,465	219,864	245,263	270,663	296,063	321,462
43/64	17,0653	42,4648	67,8643	93,2639	118,663	144,063	169,462	194,862	220,261	245,661	271,060	296,460	321,859
11/16	17,4621	42,8617	68,2612	93,6608	119,060	144,459	168,859	195,258	220,658	246,058	271,457	296,857	322,256
45/64	17,8590	43,2585	68,6581	94,0576	119,457	144,856	170,256	195,655	221,055	246,454	271,854	297,253	322,653
23/32	18,2559	43,6554	69,0549	94,4545	119,854	145,253	170,653	196,052	221,452	246,851	272,251	297,650	323,050
47/64	18,6527	44,0523	69,4518	94,8513	120,250	145,650	171,050	196,449	221,849	247,248	272,648	298,047	323,447
3/4	19,0496	44,4491	69,8487	95,2482	120,647	146,047	171,446	196,846	222,245	247,645	273,045	298,444	323,844
49/64	19,4465	44,8460	70,2455	96,6451	121,044	146,444	171,843	197,243	222,642	248,042	273,441	298,841	324,241
25/32	19,8433	45,2429	70,6424	96,0419	121,441	146,841	172,240	197,640	223,039	248,439	273,838	299,238	324,638
51/64	20,2402	45,6397	71,0392	96,4398	121,838	147,237	172,637	198,037	223,436	248,836	274,235	299,635	325,035
13/16	20,6371	46,0366	71,4362	96,8357	122,235	147,634	173,034	198,433	223,833	249,232	274,632	300,032	325,431
53/64	21,0339	46,4335	71,8330	97,2326	122,632	148,031	173,431	198,830	224,230	249,629	275,029	300,428	325,828
27/32	21,4308	46,8303	72,2299	97,6294	123,029	148,428	173,828	199,227	224,627	250,026	275,426	300,825	326,225
55/64	21,8277	47,2272	72,6267	98,0263	123,425	148,825	174,224	199,624	225,024	250,423	275,823	301,222	326,622
7/8	22,2245	47,6241	73,0236	98,4232	123,822	149,222	174,621	200,021	225,420	250,820	276,220	301,619	327,019
55/64	22,6214	48,0209	73,4205	98,8200	124,219	149,619	175,018	200,418	225,817	251,217	276,616	302,016	327,415
29/32	23,0183	48,4178	73,8173	99,2169	124,616	150,016	175,415	200,815	226,214	251,614	277,013	302,413	327,812
57/64	23,4151	48,8147	74,2142	99,6137	125,013	150,412	175,812	201,211	226,611	252,011	277,410	302,810	328,209
15/16	23,8120	49,2116	74,6111	100,011	125,410	150,809	176,209	201,608	227,008	252,407	277,807	303,207	328,606
59/64	24,2089	49,6084	75,0080	100,408	125,807	151,206	176,606	202,005	227,405	252,804	278,204	303,603	329,003
31/32	24,6057	50,0053	75,4048	100,804	126,203	151,603	177,003	202,402	227,802	253,201	278,601	304,000	329,400
63/64	25,0026	50,4021	75,8017	101,201	126,600	152,000	177,399	202,799	228,198	253,598	278,998	304,397	329,797


ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Simboli delle principali filettature

M	Filettatura metrica ISO a passo grosso
MF	Filettatura metrica a passo fine
UNC	Filettatura unificata cilindrica a passo grosso
UNF	Filettatura unificata cilindrica a passo fine
UNEF	Filettatura unificata cilindrica extra fine
UN	Filettatura unificata cilindrica con 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 20 - 28 filetti per pollice
UNS	Filettatura unificata cilindrica speciale
NGO	Filettatura nazionale americana cilindrica per scarichi dei gas
NGS	Filettatura nazionale americana cilindrica per gas
NPS	Filettatura americana cilindrica per tubi
NPSC	Filettatura Gas cilindrica americana per tubi, per raccordi tubazioni
NPSF	Filettatura Gas cilindrica americana per tubi, per giunti a tenuta di pressione (tenuta a secco)
NPSH	Filettatura Gas cilindrica americana per tubi, per giunti di tubi flessibili e raccordi (nippli)
NPSI	Filettatura Gas cilindrica americana per tubi, per filettature interne (tenuta a secco)
NPSL	Filettatura Gas americana per tubi, per bloccaggio controdadi
NPSM	Filettatura Gas cilindrica per tubi, per giunti meccanici
NPT	Filettatura Gas conica per tubi
NPTF	Filettatura Gas conica per tubi, per giunti a tenuta di pressione (tenuta a secco)
NPTR	Filettatura Gas conica per tubi, per equipaggiamenti ferroviari
NPTC	Filettatura Gas conica per valvole di bombole a gas di cloro
NPTG	Filettatura Gas conica per valvole di bombole a gas (tutti a gas ad eccezione del cloro)
PTF-SAE	Filettatura SAE conica corta stagna a secco per tubi
ANPT	Filettatura Gas per marina, esercito, aeronautica
NGT	Filettatura Gas conica nazionale americana
SGT	Filettatura conica speciale per gas
ACME-C	Filettatura trapezoidale americana a dente di sega - autocentrante
ACME-G	Filettatura trapezoidale americana a dente di sega - per uso generale
N Butt	Filettatura nazionale americana a denti di sega
NH	Filettatura per giunti di tubi flessibili e giunti a manichetta per idranti
BSW	Filettatura Whitworth a passo grosso British Standard
BSF	Filettatura Whitworth a passo fine British Standard
BSPT	Filettatura Gas conica per tubi British Standard
G/BSP	Filettatura Gas cilindrica per tubi British Standard
WHIT	Filettatura speciale Whitworth Standard
BA	Filettatura Standard British Association
API	Filettatura conica per tubi (American Petroleum Institute)

Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura


DIN 371 **M**



Ø d1 mm	P mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm		
M 2	0,4	45	9	2,8	2,1	1,6	**F 7829/9**	**F 7843/4**
M 2,2	0,45	45	9	2,8	2,1	1,75	**F 7830**	**F 7843/44**
(M 2,3)	0,4	45	9	2,8	2,1	1,9	**F 7833**	**F 7843/5**
M 2,5	0,45	50	9	2,8	2,1	2,05	**F 7833/1**	**F 7845**
(M 2,6)	0,45	50	9	2,8	2,1	2,1	**F 7838**	**F 7845/22**
M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	2,5 (2,8*)	**F 7839**	**F 7845/3**
M 3,5	0,6	56	11	4	3	2,9	**F 7841**	**F 7845/4**
M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	3,3 (3,7*)	**F 7842**	**F 7845/44**
M 4,5	0,75	63	13	5	3,8	3,7	**F 7842/3**	**F 7845/5**
M 5	0,8	70	14	6	4,9	4,2 (4,6*)	**F 7842/4**	**F 7845/7**
M 6	1	80	16	6	4,9	5 (5,5*)	**F 7842/7**	**F 7847***
M 7	1	80	16	7	5,5	6	**F 7843**	**F 7848**
M 8	1,25	90	18	8	6,2	6,8 (7,4*)	**F 7843/2**	**F 7848/3**
M 9	1,25	90	18	9	7	7,8	**F 7843/22**	**F 7851**
M 10	1,5	100	20	10	8	8,5 (9,3*)	**F 7843/3**	**F 7945**
M 11	1,5	100	20	11	9	9,5		
M 12	1,75	110	22	12	9	10,2 (11,2*)		


*** Per maschi a rullare i diametri dei prefori sono quelli indicati tra le parentesi**

DIN 371 **UNF**



Ø pollici	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
2	64 UNF	2,184	45	9	2,8	2,1	1,9	**F 7933**
3	56 UNF	2,515	50	9	2,8	2,1	2,1	**F 7934**
4	48 UNF	2,845	56	10	3,5	2,7	2,4	
5	44 UNF	3,175	56	10	3,5	2,7	2,7	
6	40 UNF	3,505	56	11	4	3	3	
8	36 UNF	4,166	63	12	4,5	3,4	3,5	
10	32 UNF	4,826	70	14	6	4,9	4,1	
12	28 UNF	5,486	70	14	6	4,9	4,7	

DIN 371 **UNC**




Ø pollici	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm
2	56 UNC	2,184	45	9	2,8	2,1	1,8
3	48 UNC	2,515	50	9	2,8	2,1	2,1
4	40 UNC	2,845	56	10	3,5	2,7	2,3
5	40 UNC	3,175	56	10	3,5	2,7	2,6
6	32 UNC	3,505	56	11	4	3	2,85
8	32 UNC	4,166	63	12	4,5	3,4	3,5
10	24 UNC	4,826	70	16	6	4,9	3,9
12	24 UNC	5,486	70	16	6	4,9	4,5

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura

DIN 374 **MF**



Ø d1×P	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
M 3 × 0,35	50	10	2,2	—	2,65	F 7887
M 4 × 0,35	50	10	2,8	2,1	3,65	F 7888/3
M 4 × 0,5	56	12	2,8	2,1	3,5	F 7888/4
M 5 × 0,5	70	12	3,5	2,7	4,5	F 7906
M 6 × 0,5	70	12	4,5	3,4	5,5	F 7907
M 6 × 0,75	70	14	4,5	3,4	5,2	F 7909
M 7 × 0,75	70	14	5,5	4,3	6,2	
M 8 × 0,5	80	12	6	4,9	7,5	
M 8 × 0,75	80	15	6	4,9	7,2	
M 8 × 1	90	16	6	4,9	7	
M 9 × 0,75	80	15	7	5,5	8,2	
M 9 × 1	90	16	7	5,5	8	
M 10 × 0,75	90	15	7	5,5	9,2	
M 10 × 1	100	16	7	5,5	9	
M 10 × 1,25	100	18	7	5,5	8,8	
M 11 × 1	100	18	8	6,2	10	
M 12 × 0,75	90	18	9	7	11,2	
M 12 × 1	100	18	9	7	11	
M 12 × 1,25	100	20	9	7	10,8	
M 12 × 1,5	100	22	9	7	10,5	
M 14 × 0,75	90	18	11	9	13,2	
M 14 × 1	100	20	11	9	13	
M 14 × 1,25	100	20	11	9	12,8	
M 14 × 1,5	100	22	11	9	12,5	
M 15 × 1	100	20	12	9	14	
M 15 × 1,5	100	22	12	9	13,5	
M 16 × 1	100	20	12	9	15	
M 16 × 1,5	100	22	12	9	14,5	
M 18 × 1	110	22	14	11	17	
M 18 × 1,5	110	25	14	11	16,5	
M 20 × 1	125	24	16	12	19	
M 20 × 1,5	125	25	16	12	18,5	
M 22 × 1	125	24	18	14,5	21	
M 22 × 1,5	125	25	18	14,5	20,5	
M 24 × 1	125	24	18	14,5	23	
M 24 × 1,5	125	25	18	14,5	22,5	
M 25 × 1,5	140	28	18	14,5	23,5	
M 26 × 1	140	24	18	14,5	25	
M 26 × 1,5	140	28	18	14,5	24,5	
M 27 × 1,5	140	28	20	16	25,5	
M 28 × 1	150	24	20	16	27	
M 28 × 1,5	150	28	20	16	26,5	
M 30 × 1	150	24	22	18	29	
M 30 × 1,5	150	28	22	18	28,5	
M 32 × 1,5	150	32	22	18	30,5	
M 36 × 1,5	170	32	28	22	34,5	
M 40 × 1,5	180	32	32	24	38,5	


DIN 5156 **G-BSP**



Ø pollici	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
G ⅛	28	9,728	90	16	7	5,5	8,8	F 7916
G ¼	19	13,157	100	18	11	9	11,8	F 7918
G ⅜	19	16,662	100	18	12	9	12,25	F 7919
G ½	14	20,955	125	24	16	12	19	F 7920
G ⅝	14	22,911	125	24	18	14,5	21	
G ¾	14	26,441	140	28	20	16	24,5	
G ⅞	14	30,201	150	28	22	18	28,25	
G 1	11	33,249	160	28	25	20	30,75	
G 1 ⅛	11	37,897	170	30	28	22	35,5	
G 1 ¼	11	41,910	170	30	32	24	39,5	
G 1 ⅜	11	44,232	180	32	36	29	42	
G 1 ½	11	47,803	190	32	36	29	45,5	

Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura

DIN 374 UNF




Ø nominale	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
1/4	28 UNF	6,350	80	16	4,5	3,4	5,5	F 7938
5/16	24 UNF	7,938	90	18	6	4,9	6,9	
3/8	24 UNF	9,525	100	20	7	5,5	8,5	
7/16	20 UNF	11,113	100	22	8	6,2	9,9	
1/2	20 UNF	12,700	100	22	9	7	11,5	
9/16	18 UNF	14,288	100	24	11	9	12,9	
5/8	18 UNF	15,875	100	24	12	9	14,5	
3/4	16 UNF	19,050	110	28	14	11	17,5	
7/8	14 UNF	22,225	140	32	18	14,5	20,4	
1	12 UNF	25,400	150	32	20	16	23,3	

DIN 376 M



Ø d1 mm	P mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm		
M 3	0,5	56	10	2,2	—	2,5	F 7829/9	F 7843/4
M 3,5	0,6	56	11	2,5	2,1	2,9	F 7830	F 7843/44
M 4	0,7	63	12	2,8	2,1	3,3	F 7833	F 7843/5
M 4,5	0,75	63	13	3,3	2,7	3,7	F 7833/1	F 7845/22
M 5	0,8	70	14	3,5	2,7	4,2	F 7838	F 7845/3
M 5,5	0,9	70	14	4	3	4,5	F 7839	F 7845/4
M 6	1	80	16	4,5	3,4	5	F 7842	F 7845/44
M 7	1	80	16	5	4,3	6	F 7842/3	F 7845/5
M 8	1,25	90	18	6	4,9	6,8	F 7842/4	F 7845/7
M 9	1,25	90	18	7	5,5	7,8	F 7842/7	F 7847*
M 10	1,5	100	20	7	5,5	8,5	F 7842/9	F 7848
M 11	1,5	100	20	8	6,2	9,5	F 7843	F 7848/3
M 12	1,75	110	22	8	7	10,2	F 7843/2	F 7851
M 14	2	110	24	11	9	12	F 7843/22	F 7945
M 16	2	110	26	12	9	14	F 7843/3	
M 18	2,5	125	30	14	11	15,5		
M 20	2,5	140	30	16	12	17,5		
M 22	2,5	140	30	18	14,5	19,5		
M 24	3	160	36	18	14,5	21		
M 27	3	160	36	20	16	24		
M 30	3,5	180	40	22	18	26,5		

DIN 376 UNC




Ø nominale	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
1/4	20 UNC	6,350	80	18	4,5	3,4	5,2	F 7929
5/16	18 UNC	7,938	90	20	6	4,9	6,6	
3/8	16 UNC	9,525	100	22	7	5,5	8	
7/16	14 UNC	11,113	100	22	8	6,2	9,4	
1/2	13 UNC	12,700	110	25	9	7	10,75	
9/16	12 UNC	14,288	110	25	11	9	12,25	
5/8	11 UNC	15,875	110	28	12	9	13,5	
3/4	10 UNC	19,050	125	32	14	11	16,5	
7/8	9 UNC	22,225	140	32	18	14,5	19,5	
1	8 UNC	25,400	160	36	20	16	22,25	

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913


Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura

DIN 351 **UNC**



Ø nominale	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
1	64 UNC	1,854	32	10	2,5	2,1	1,5	**F 7820/1**
2	56 UNC	2,184	36	11	2,8	2,1	1,8	**F 7821/1**
3	48 UNC	2,515	36	11	2,8	2,1	2,1	**F 7829/7**
4	40 UNC	2,845	40	12	3,5	2,7	2,3	
5	40 UNC	3,175	40	12	3,5	2,7	2,6	
6	32 UNC	3,505	45	14	4	3	2,85	
8	32 UNC	4,166	45	14	4,5	3,4	3,5	
10	24 UNC	4,826	48	16	6	4,9	3,9	
12	24 UNC	5,486	50	18	6	4,9	4,5	
¼	20 UNC	6,350	56	22	6	4,9	5,2	
5/16	18 UNC	7,938	63	20	6	4,9	6,6	
⅜	16 UNC	9,525	70	23	7	5,5	8	
7/16	14 UNC	11,113	75	25	8	6,2	9,4	
½	13 UNC	12,700	80	28	9	7	10,75	
9/16	12 UNC	14,288	80	30	11	9	12,25	
⅝	11 UNC	15,875	90	30	12	9	13,5	
¾	10 UNC	19,050	105	35	14	11	16,5	
⅞	9 UNC	22,225	110	35	18	14,5	19,5	
1	8 UNC	25,400	110	38	20	16	22,25	

DIN 352 **M**



Ø d1 mm	P mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
M 1	0,25	25	8	2,5	2,1	0,75	**F 7800**
M 1,1	0,25	25	8	2,5	2,1	0,85	**F 7801**
M 1,2	0,25	25	8	2,5	2,1	0,95	**F 7802**
M 1,4	0,3	28	10	2,5	2,1	1,10	**F 7823**
M 1,6	0,35	32	10	2,5	2,1	1,25	**F 7824**
(M 1,7)	0,35	32	10	2,5	2,1	1,3	**F 7825**
M 1,8	0,35	32	10	2,5	2,1	1,45	**F 7826**
M 2	0,4	36	11	2,8	2,1	1,6	**F 7827**
M 2,2	0,45	36	11	2,8	2,1	1,75	
(M 2,3)	0,4	36	11	2,8	2,1	1,9	
M 2,5	0,45	40	12	2,8	2,1	2,05	
(M 2,6)	0,45	40	12	2,8	2,1	2,1	
M 3	0,5	40	12	3,5	2,7	2,5	
M 3,5	0,6	45	14	4	3	2,9	
M 4	0,7	45	14	4,5	3,4	3,3	
M 4,5	0,75	45	14	5	3,8	3,7	
M 5	0,8	48	16	6	4,9	4,2	
M 6	1	50	18	6	4,9	5	
M 7	1	50	18	6	4,9	6	
M 8	1,25	56	18	6	4,9	6,8	
M 9	1,25	63	18	7	5,5	7,8	
M 10	1,5	70	23	7	5,5	8,5	
M 11	1,5	70	25	8	6,2	9,5	
M 12	1,75	75	28	9	7	10,2	
M 14	2	80	30	11	9	12	
M 16	2	80	30	12	9	14	
M 18	2,5	95	35	14	11	15,5	
M 20	2,5	95	35	16	12	17,5	
M 22	2,5	100	35	18	14,5	19,5	
M 24	3	110	38	18	14,5	21	
M 27	3	110	38	20	16	24	
M 30	3,5	132	43	22	18	26,5	
M 33	3,5	132	43	25	20	29,5	
M 36	4	150	53	28	22	32	
M 39	4	150	53	32	24	35	
M 42	4,5	160	58	32	24	37,5	
M 45	4,5	160	58	36	29	40,5	
M 48	5	180	63	36	29	43	
M 52	5	180	63	40	32	47	

Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura

DIN 5157 G-BSP



Ø pollici	Filetti per pollice P	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
G 1/8	28	9,728	63	20	7	5,5	8,8	F 7816
G 1/4	19	13,157	70	22	11	9	11,8	F 7817
G 3/8	19	16,662	70	22	12	9	15,25	F 7819/2
G 1/2	14	20,955	80	22	16	12	19	F 7829/6
G 5/8	14	22,911	80	22	18	14,5	21	
G 3/4	14	26,441	90	22	20	16	24,5	
G 7/8	14	30,201	90	22	22	18	28,25	
G 1	11	33,249	100	25	25	20	30,75	
G 1 1/8	11	37,897	125	40	28	22	35,5	
G 1 1/4	11	41,910	125	40	32	24	39,5	
G 1 3/8	11	44,323	125	40	36	29	42	
G 1 1/2	11	47,803	140	40	36	29	45,5	
G 1 3/4	11	53,746	140	40	36	29	51,4	
G 2	11	59,614	160	40	36	29	57,2	

DIN 357 M



Ø d1 mm	P mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
M 3	0,5	70	22	2,2	—	2,5	F 7879
M 3,5	0,6	80	25	2,5	2,1	2,9	F 7880
M 4	0,7	90	25	2,8	2,1	3,3	F 7881
M 4,5	0,75	90	25	3,3	2,7	3,7	
M 5	0,8	100	28	3,5	2,7	4,2	
M 6	1	110	32	4,5	3,4	5	
M 7	1	110	36	5,5	4,3	6	
M 8	1,25	125	40	6	4,9	6,8	
M 9	1,25	140	40	7	5,5	7,8	
M 10	1,5	140	45	7	5,5	8,5	
M 11	1,5	160	45	8	6,2	9,5	
M 12	1,75	180	50	9	7	10,2	
M 14	2	200	56	11	9	12	
M 16	2	200	63	12	9	14	
M 18	2,5	220	63	14	11	15,5	
M 20	2,5	250	70	16	12	17,5	
M 22	2,5	280	80	18	14,5	19,5	
M 24	3	280	80	18	14,5	21	
M 27	3	315	90	20	16	24	
M 30	3,5	315	100	22	18	26,5	

MF

Ø d1×P	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
M 6 × 0,75	125	25	4,5	3,4	5,2	F 7900
M 7 × 0,75	125	25	5,5	4,3	6,2	
M 8 × 1	135	35	6	4,9	7	
M 9 × 1	140	35	7	5,5	8	
M 10 × 1	145	35	7	5,5	9	
M 11 × 1	155	35	8	6,2	10	
M 12 × 1,5	175	42	9	7	10,5	
M 14 × 1,5	190	42	11	9	12,5	
M 16 × 1,5	200	45	12	9	14,5	
M 18 × 1,5	210	45	14	11	16,5	
M 20 × 1,5	235	45	16	12	18,5	
M 20 × 1,5	250	45	18	14,5	20,5	

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Dimensioni dei maschi e fori di preparazione alla maschiatura

DIN 2181 **MF**



Ø d1×P	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	□ K mm	Ø preforo mm	
M 3 × 0,35	36	10	3,5	2,7	2,65	**F 7887**
M 4 × 0,35	36	10	4,5	3,4	3,65	**F 7888/3**
M 4 × 0,5	40	12	4,5	3,4	3,5	**F 7888/4**
M 5 × 0,5	45	14	6	4,9	4,5	**F 7906**
M 6 × 0,5	45	14	6	4,9	5,5	**F 7907**
M 6 × 0,75	48	16	6	3,4	5,2	**F 7909**
M 7 × 0,75	48	16	6	4,3	6,2	
M 8 × 0,5	50	14	6	4,9	7,5	
M 8 × 0,75	50	16	6	4,9	7,2	
M 8 × 1	56	18	6	4,9	7	
M 9 × 0,75	50	16	7	5,5	8,2	
M 10 × 0,75	56	16	7	5,5	9,2	
M 10 × 1	63	18	7	5,5	9	
M 10 × 1,25	63	18	7	5,5	8,8	
M 12 × 1	63	20	9	7	11	
M 12 × 1,25	63	20	9	7	10,8	
M 12 × 1,5	70	20	9	7	10,5	
M 14 × 1	70	20	11	9	13	
M 14 × 1,25	70	20	11	9	12,8	
M 14 × 1,5	70	20	11	9	12,5	
M 16 × 1	70	20	12	9	15	
M 16 × 1,5	70	20	12	9	14,5	
M 18 × 1,5	80	22	14	11	16,5	
M 20 × 1	80	22	16	12	19	
M 20 × 1,5	80	22	16	12	18,5	
M 22 × 1	80	22	18	14,5	21	
M 22 × 1,5	80	22	18	14,5	20,5	
M 24 × 1	80	22	18	14,5	23	
M 24 × 1,5	80	22	18	14,5	22,5	
M 24 × 2	90	25	18	14,5	22	
M 25 × 1,5	90	22	18	14,5	23,5	
M 26 × 1,5	90	22	18	14,5	24,5	
M 27 × 1,5	90	22	20	16	25,5	
M 27 × 2	100	28	20	16	25	
M 28 × 1,5	90	22	20	16	26,5	
M 30 × 1	90	22	22	18	29	
M 30 × 1,5	90	22	22	18	28,5	
M 30 × 2	100	28	22	18	28	
M 32 × 1,5	90	22	22	18	30,5	
M 36 × 1,5	100	25	28	22	34,5	
M 36 × 2	110	32	28	22	34	
M 36 × 3	125	36	28	22	33	
M 40 × 1,5	110	25	32	24	38,5	
M 40 × 2	125	32	32	24	38	
M 40 × 3	125	36	32	24	37	

Maschi per macchine automatiche

M



Ø d1 mm	P mm	L1 mm	L2 mm	Ø d2 mm	Ø preforo mm	
M 2	0,4	40	7	2,5	1,6	**F 7872**
M 2,2	0,45	40	8	2,5	1,8	
(M 2,3)	0,4	40	8	2,5	1,9	
M 2,5	0,45	41	8	2,8	2,1	
M 3	0,5	41	9	3	2,5	
M 3,5	0,6	49	10	3,5	2,9	
M 4	0,7	49	12	4	3,3	
M 5	0,8	56	15	5	4,2	
M 6	1	62	17	6	5	

Tabella per l'impiego delle frese in HSS: MATERIALI e VELOCITÀ

Tipo di materiale	Resistenza a trazione o durezza del materiale	Esempi di materiali	Velocità di taglio in m/min (Vc)								
			Frese a 2/3 taglienti		Frese a sgrossare		Frese a raggio		Frese per alluminio	Frese a finire 4/6 tagl.	
			Normale	Rivestita	Normale	Rivestita	Normale	Rivestita	Normale	Normale	Rivestita
Acciai da costruzione	≤600 N/mm²	S185, StEP275N, P235GH, P265GH, E295, E360, P500NH	35-60	60-70	40-55	65-75	35-50	60-70		40-55	65-75
Acciai per nitrurazione	850-1000	34 CrAl6	28-38	45-55	26-28	45-50	28-38	45-55		14-20	20-30
Acciai da utensili, acciai super rapidi	≤1000 N/mm²	C75, 102Cr6, 29CrMoV9, S6-5-2-5, 61CrV4	25-35	40-50	22-24	37-45	25-35	40-50		28-40	42-50
Acciai da utensili, acciai legati	≤1100 N/mm²	X210Cr12, X42Cr13, 105WCr6, 14NiCr14, 16MnCr5	12-18	25-35	10-12	18-22	12-18	18-28		14-20	20-30
Acciai inox	≤850 N/mm²	X12CrS13, X14CrMoS17, X5CrNi18 10, X6CrNiMoTi17 12 2, X2CrMoTi18 2	28-38	45-55	26-28	45-50	28-38	45-55		18-22	28-38
Ghise, ghise sferoidali, ghise temprate	<280 HB	EN-GJL-100, EN-GJL-300, EN-GJMW-340-5, EN-GJL-300	26-30	42-52	22-28	42-48	26-30	42-52		30-35	45-55
Leghe speciali	≤1400 N/mm²	Inconel, hastelloy, Nimonic	6-8	8-14	6-8	8-12	6-8	8-14		7-10	10-16
Titanio	≤750 N/mm²	Ti99,5	30-40	55-65	30-34	70-75	30-40	55-65		32-45	60-70
Titanio e leghe di titanio	≤1400 N/mm²	Ti Al6Zr5, TiAl6V4, TiAl8Mo1V1	6-8	8-14	6-8	8-12	6-8	8-14		7-10	10-16
Rame legato in bassa %	≤500 N/mm²	SE-Cu, CuSn6, G-CuSn5ZnPb			100-150	150-300	70-100	80-100	70-100	80-100	
Ottone	≤600 N/mm²	CuZn39Pb2,CuZn39Pb3			100-150	150-300	70-100	80-100	70-100	80-100	
Bronzo	≤600 N/mm²	CuAl5, CuAl11Ni			100-150	150-300	70-100	80-100	70-100	80-100	
Alluminio e leghe di alluminio	≤450 N/mm²	Al99,5, AlMg1, AlMgSiPb, AlZnMgCu1,5			200-400	400-600			100-250	120-250	
Magnesio e leghe di magnesio	≤450 N/mm²	MgMn2, G-MgAlZn1, G-MgAl6Zn3			200-400	400-600			100-250	120-250	

Formule per il calcolo dei parametri di lavoro per le frese in HSS

d = diametro fresa (mm)
Vc = velocità di taglio (m/min)
n = numero di giri della fresa al minuto (giri/min)
fz = avanzamento per dente (mm)
z = numero di taglienti della fresa
f = avanzamento (mm/min)
fzf = valore di avanzamento per l'operazione di foratura con fresa con tagliente al centro

$$V_c = \frac{\pi \times n \times d}{1000}$$

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times d}$$

$$f = f_z \times z \times n$$

$$f_{zf} = f_z \times 0{,}3$$

Tipo di materiale	Resistenza a trazione o durezza del materiale	Esempi di materiali	Velocità di taglio in m/min (Vc)								
			Frese a 2/3/4 taglienti		Frese a sgrossare		Frese a raggio		Frese a 6/8 taglienti	Frese per alluminio	Frese per mat. duri
			Normale	Rivestita	Normale	Rivestita	Normale	Rivestita	Rivestita	Normale	Rivestita
Acciai da costruzione	≤600 N/mm²	S185, StEP275N, P235GH, P265GH, E295, E360, P500NH	70-85	120-140	70-85	125-145	85-95	140-200	150-180		
Acciaio nitrurato	850-1000	34 CrAl6	60-70	100-120	55-65	90-110	70-80	120-150	110-130		
Acciai da utensili, acciai super rapidi	≤1000 N/mm²	C75, 102Cr6, 29CrMoV9, S6-5-2-5, 61CrV4	45-55	80-90	45-60	75-95	50-60	90-110	85-95		
Acciai da utensili, acciai legati	≤1100 N/mm²	X210Cr12, X42Cr13, 105WCr6, 14NiCr14, 16MnCr5	30-40	55-60	30-40	50-65	35-45	60-70	70-80		
Acciai inox	≤850 N/mm²	X12CrS13, X14CrMoS17, X5CrNi18 10, X6CrNiMoTi17 12 2, X2CrMoTi18 2	40-50	65-75	40-45	65-75	50-60	80-90	80-90		
Ghise, ghise sferoidali, ghise temprate	<280 HB	EN-GJL-100, EN-GJL-300, EN-GJMW-340-5, EN-GJL-300	70-100	120-160	50-60	80-100	85-100	140-180	100-120		
Leghe speciali	≤1400 N/mm²	Inconel, hastelloy, Nimonic	25-30	40-50	40-45	65-75	50-60	80-90	80-90		
Titanio	≤750 N/mm²	Ti99,5	65-80	110-130	65-75	110-130	75-90	130-160	130-140		
Titanio e leghe di titanio	≤1400 N/mm²	Ti Al6Zr5, TiAl6V4, TiAl8Mo1V1	25-30	40-50	15-20	20-35	30-40	50-60	40-50		
Rame legato in bassa %	≤500 N/mm²	SE-Cu, CuSn6, G-CuSn5ZnPb	100-120	160-200	90-150	150-250	120-140	190-240	180-250		
Ottone	≤600 N/mm²	CuZn39Pb2,CuZn39Pb3	100-120	160-200	90-150	150-250	120-140	190-240	180-250	200-300	
Bronzo	≤600 N/mm²	CuAl5, CuAl11Ni	100-120	160-200	90-150	150-250	120-140	190-240	180-250	200-300	
Alluminio e leghe di alluminio	≤450 N/mm²	Al99,5, AlMg1, AlMgSiPb, AlZnMgCu1,5	180-380	300-600	180-300	300-450	200-400	300-600	400-800	380-500	
Magnesio e leghe di magnesio	≤450 N/mm²	MgMn2, G-MgAlZn1, G-MgAl6Zn3	180-380	300-600	180-300	300-450	200-400	300-600	400-800	380-500	
Acciaio temprato	50-56 HRc					30-40					50-70
Acciaio temprato	56-62 HRc					20-30					35-50

Formule per il calcolo dei parametri di lavoro per le frese in METALLO DURO

d = diametro fresa (mm)
Vc = velocità di taglio (m/min)
n = numero di giri della fresa al minuto (giri/min)
fz = avanzamento per dente (mm)
z = numero di taglienti della fresa
f = avanzamento (mm/min)
fzf = valore di avanzamento per l'operazione di foratura con fresa con tagliente al centro

$$V_c = \frac{\pi \times n \times d}{1000}$$

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times d}$$

$$f = f_z \times z \times n$$

$$f_{zf} = f_z \times 0{,}3$$

Velocità di taglio, avanzamenti, refrigerazione, per punte elicoidali in HSS

parte 1

Materiali da forare	Designazione	Punta da utilizzare		Refrigerazione Lubrificazione
		Tipo	Acciaio	
Acciai non legati fino a 800 N/mm^2	C10, C35, CK10, CK35, 9S20, 9SMn28, 9SMn-Pb36, St33-1, St60-2	N	HSS	Olio da taglio Emulsione
Acciai non legati fino a 1000 N/mm^2 Acciai da bonifica	C45, C60, CK45, CK 60, 16MnCr5, 45S20, 60S20, 41Cr4, 36Mn5, 42CrMo4, C60W3/C135w2	N	HSS	Olio da taglio Emulsione
Acciai legati - Acciai resistenti a corrosioni da acidi (INOX)	14NiCr18, 54NiCrMoS6, X10Cr13, X100CrMoV51, X10CrNiTi189, X12CrNiS188		HSS-E Cobalto	Olio da taglio Emulsione
Acciai resistenti al calore	X10CrSi6, X10CrAl13, X15CrNiSi2012, X20CrNiSi254		HSS-E Cobalto	Olio da taglio speciale
Ghisa grigia fino a 250 N/mm^2	GG. 15, GG. 20, GG. 25	N	HSS	Olio da taglio speciale A secco - Aria
Ghisa grigia oltre 250 N/mm^2	GG. 30, GG. 35, GG. 40	N	HSS	Olio da taglio speciale Aria
Fusioni di acciaio, ghisa malleabile, ghisa sferoidale	GS-38, GS-45, GS-70, GTW 35, GTW 60,GRS 35, GTS 70, GGG 38, GGG 45, GGG 70	N	HSS	Olio da taglio Emulsione
Rame	F-Cu, SF-Cu	T	HSS	Olio da taglio Emulsione
Rame elettrolitico	KE-Cu, E-CU	N	HSS	Olio da taglio
Ottone a truciolo corto	CuZn 39 Pb2 (MS 58), CuZn 44 Pb2	D (H)	HSS	A secco Olio da taglio
Ottone a truciolo lungo	CuZn 37 (MS 63), CuZn 10, CuZn 30	N	HSS	A secco Olio da taglio
Bronzo tenero, bronzo di fusione, bronzo allo zinco	G-CuSn 10 Zn, CuSn 8 (SnBz 8), G-CuSn 5 znPb (Rg5) (Rg 10)	N	HSS	Olio da taglio speciale
Bronzo duro	CuAl 8 (AlBz 8), CuAl 10 (AlBz 10 Ni), Bronzo/Berillio	N	HSS-E Cobalto	Olio da taglio speciale
Leghe di alluminio a truciolo lungo	AlCuMg 1, AlMg 3 Si, AlMg 7	T (W)	HSS	Olio da taglio speciale
Leghe di alluminio silicio fino a 10%	G-AlSi 6 Cu 4, G-AlSi 10 Mg, G-AlSi 5 Cu 1	T (W)	HSS	Olio da taglio speciale
Leghe di alluminio silicio oltre a 10%	G-AlSi 12, GD-AlSi 12, AlSi 12 CuNi	N	HSS	Olio da taglio speciale
Leghe di magnesio	G-MgAl 6 Zn 3, G-MgAl 8 Zn 1	D	HSS	A secco - Aria
Leghe di zinco	GD-ZnAl 4 GD-ZnAl Cu1, GK-ZnAl 4 Cu 3 Gk-ZnAl 6 Cu 1	T	HSS	Emulsione
Leghe di nichel	Nimonic 70 Nimonic 80 A, Inconell 700, Inconell 718, Hastelloy C/B Hastelloy X		HSS-E Cobalto	Olio da taglio speciale
Leghe di di titanio, acciaio -Tic, metalli Ampco	Ti-Al 6 V 4, TiAl 5 Sn 2, Ti-AlMo V 811, Ampco 8 22		HSS-E Cobalto	Olio da taglio speciale
Materiali sintetici termoplastici	PVC, Poliamide, Polistirolo, Plexiglas, Delrin, Eternit ecc.	T	HSS-E Cobalto	A secco - Aria
Materiali sintetici duri con cariche anorganiche	Bachelite, Resine epossidiche, Melammina, Resine fenoliche, Amianto, Fibre di vetro ecc.	N	HSS-E Cobalto	A secco - Aria
Materiali sintetici con cariche organiche	Pressati di legno, Paniforti, Fibre, Resine fenoliche	T	HSS-E Cobalto	A secco - Aria

I valori indicati sono validi per profondità di foratura fino a 3-4 volte il Ø della punta, per profondità maggiori é consigliabile ridurre la velocità di taglio e l'avanzamento
Per eseguire fori con profondità superiore a 5 volte il Ø é consigliabile impiegare punte al posto delle tradizionali (tipo N e W), usando gli stessi valori di taglio
Per punte a gradino, la velocità di taglio é in relazione al diametro maggiore (di svasatura), mentre l'avanzamento é in relazione al diametro minore (di foratura)

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

	Velocità periferica m/min	Ø punta mm															
		2,5		4		6,3		10		16		25		40		63	
		mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min	mm/giro	giri/min
	32	0,05	4080	0,08	2550	0,12	1620	0,13	1020	0,25	635	0,32	407	0,40	255	0,56	160
	20	0,05	2550	0,08	1600	0,12	101	0,18	635	0,25	395	0,32	255	0,40	159	0,56	100
	8÷10	0,04	1150	0,06	720	0,10	455	0,14	285	0,19	180	0,25	115	0,32	72	0,45	46
	10	0,03	1275	0,05	800	0,08	505	0,11	318	0,15	200	0,20	127	0,25	80	0,36	51
	20	0,08	2550	0,12	1600	0,20	1010	0,28	635	0,38	395	0,50	255	0,63	159	0,85	100
	20	0,06	2550	0,10	1600	0,16	1010	0,22	635	0,30	395	0,40	255	0,50	159	0,70	100
	20	0,06	2550	0,10	1600	0,16	1010	0,22	635	0,30	395	0,40	255	0,50	159	0,70	100
	32	0,06	4080	0,10	2550	0,16	1620	0,22	1020	0,30	635	0,40	407	0,50	255	0,70	160
	20	0,06	2550	0,10	1600	0,16	1010	0,22	635	0,30	395	0,40	255	0,50	159	0,70	100
	63	0,08	8030	0,12	5020	0,20	3185	0,28	2000	0,38	1250	0,50	802	0,63	502	0,85	318
	40	0,06	5100	0,10	3190	0,16	2020	0,22	1270	0,30	795	0,40	510	0,50	318	0,7	202
	12	0,04	1530	0,06	955	0,10	610	0,14	380	0,19	238	0,25	153	0,32	96	0,45	61
	32	0,06	4080	0,10	2550	0,16	1620	0,22	1020	0,30	635	0,40	407	0,50	255	0,7	160
	63	0,08	8030	0,12	5020	0,20	3185	0,28	2000	0,38	1250	0,50	802	0,63	502	0,85	318
	50	0,08	6370	0,12	3980	0,20	2530	0,28	1590	0,38	995	0,50	637	0,63	398	0,85	253
	32	0,06	4080	0,10	2550	0,16	1620	0,22	1020	0,30	635	0,40	407	0,50	255	0,70	160
	63	0,08	8030	0,12	5020	0,20	3185	0,28	2000	0,38	1250	0,50	802	0,63	502	0,85	318
	50	0,06	6370	0,10	3980	0,16	2530	0,22	1590	0,30	995	0,40	637	0,50	398	0,70	253
	6	0,03	765	0,05	480	0,08	300	0,11	190	0,15	120	0,20	76	0,25	48	0,30	30
	6	0,03	765	0,05	480	0,08	300	0,11	190	0,15	120	0,20	76	0,25	48	0,335	30
	32	0,08	4080	0,12	2550	0,20	1620	0,28	1020	0,38	635	0,50	407	0,63	255	0,85	160
	20	0,08	2550	0,12	1600	0,20	1010	0,28	635	0,38	395	0,50	255	0,63	159	0,85	100
	20	0,05	2550	0,08	1600	0,12	1010	0,18	635	0,25	395	0,32	255	0,40	159	0,53	100

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
549	612	G
550	612	G
554	613	G
555	613	G
667/1	280	C
679	281	C
680	281	C
681/1	281	C
682	281	C
710	506	F
711	506	F
712	506	F
713	506	F
714	507	F
715	507	F
716	507	F
717	507	F
718	507	F
719	507	F
720	508	F
721	508	F
724	508	F
726	282	C
736	282	C
777	509, 510	F
778	511	F
790	614	G
791	614	G
792	614	G
793	614	G
860	615	G
900	636	G
901/2	615	G
905	615	G
906	615	G
910	616	G
911	616	G
912	616	G
914	616	G
915	616	G
916	616	G
917	617	G
920	617	G
960	450	E
963/3	450	E
970/4	451	E
971/4	451	E
972/2	451	E
973/3	451	E
975/1	451	E
980/1	452	E
983/1	452	E
993/1	452	E
994	452	E
995/4	453	E
998	453	E

1

Articolo	Pag.	Grp.
1001	454	E
1003/1	456	E
1008/1	456	E
1012/1	456	E
1013/1	456	E
1015	457	E
1019	457	E
1020/3	458	E
1021	458	E
1025	459	E
1027	459	E
1028/3	459	E
1030	460	E
1033/3	460	E
1037/5	460	E
1045/1	460	E
1060	461	E
1061	461	E
1063	461	E
1064/9	462	E
1065	462	E
1066	463	E
1067	463, 465	E
1068	464	E
1069	464	E
1070/3	464	E
1071/1	465	E
1072	465	E
1073	465	E
1081	466	E
1084	466	E
1088	467	E
1089	467	E
1090	468	E
1091/11	469	E
1097	469	E
1111	470	E
1112	471	E
1113	471-475	E
1114	476	E
1115	476, 477	E
1116	477	E
1117	477	E
1118	480, 481	E
1119/4	477	E
1120	478, 479	E
1121	479, 481	E
1122	481	E
1123	481	E
1124	482	E
1125	483, 484	E
1126	484-490	E
1127	491, 492	E
1128	493, 494	E
1129	493	E
1130	494	E
1131	494	E
1133	494	E
1135/1	495	E
1138	495	E
1139	496	E
1140	497-499	E
1141	500	E
1142	501	E
1143	501, 502	E
1144	502	E
1145	503	E
1146/1	503	E
1147/1	503	E
1148/1	503	E
1150	503	E
1380/1	10	A
1381/1	10	A
1395/1	10	A
1397	10	A
1399	11	A
1400/6	11	A
1401	11	A
1403	11	A
1405	11	A
1407	11	A
1408/6	11	A
1409	12	A
1410	12	A
1412	12	A
1413/6	12	A
1418	13	A
1419	13	A
1420	13	A
1421	13	A
1422	13	A
1424	13	A
1425	13	A
1426	14	A
1427	14	A
1428	14	A
1429	14	A
1431	14	A
1432	14	A
1433	14	A
1434	14	A
1435	15	A
1436	15	A
1437	16	A
1439/2	901	A
1441	15	A
1442/7	16	A
1443/7	16	A
1444	15,17	A
1445/4	17	A
1453/1	17	A
1470	18	A
1471	18	A
1472	18	A
1473	19	A
1474/7	19	A
1475/7	19	A
1476/2	901	A
1478/0	19	A
1479	17	A
1480	20	A
1481/5	20	A
1482/1	21	A
1483	21	A
1484	21	A
1486	22	A
1487	24-26	A
1488	25-27	A
1489	28	A
1490	28	A
1491	28	A
1493	27	A
1494	29	A
1495	30	A
1496	30	A
1497/2	30	A
1499/1	30	A
1501	30	A
1502	31	A
1503	31	A
1505/0	32	A
1506	32	A
1517	33	A
1518	33	A
1519	33	A
1520	33	A
1521	33	A
1523/5	33	A
1524	34	A
1525	34	A
1526	34,35	A
1533	36	A
1534	36	A
1541	37	A
1543	37	A
1547	38	A
1549	38	A
1569	38	A
1574	39	A
1575	40	A
1576	40	A
1577	41-44	A
1578	47	A
1581	45	A
1582	46	A
1583	48, 49	A
1584	46	A
1585/3	49	A
1587	41	A
1588/4	48	A
1589	50	A
1590	50, 51	A
1591	51	A
1593	52, 53	A
1594	53	A
1595	54	A
1596	45	A
1596	148	B
1597	148	B
1598	148	B
1599	148	B
1601	148	B
1603	148	B
1604	148	B
1606	149	B
1607	149	B
1608	150, 151	B
1609	151	B
1612	151	B
1613	151	B
1614	151	B
1615	151, 152	B
1616	152	B
1617	153	B
1618	154	B
1620	154	B
1622	155	B
1630/1	155	B
1631/1	155	B
1632/1	155	B
1634	155	B
1635	155	B
1636	155	B
1637/1	155	B
1638/1	156	B
1639/1	156	B
1658	156	B
1660	156	B
1661/3	156	B
1662/1	159	B
1663	157	B
1664	157	B
1665	157	B
1670/1	158	B
1671	158	B
1673/5	157	B
1675	157	B
1676	158	B
1677	158	B
1701	159	B
1702	159	B
1704/1	159	B
1710	159	B
1711	159	B
1715/1	159	B
1716/1	159	B
1729/5	160	B
1730	160	B
1731	160	B
1732	160-162	B
1740	161	B
1741	161	B
1743	162	B
1745/1	162	B
1746	163	B
1747	163	B
1748/1	164	B
1749	164	B
1750	164	B
1751	164, 165	B
1752	164, 166	B
1753	166, 167	B
1754	167	B
1755	167	B
1756	167	B
1760	168	B
1761/2	168	B
1762	168	B
1764	168	B
1765/1	168	B
1767	168	B
1768	168	B
1769	168	B
1770	169	B
1772	169	B
1773	169	B
1774	169	B
1775	169	B
1776	169	B
1777	169	B
1780	170	B
1781	170	B
1782	170, 171	B
1783	171	B
1784/2	171	B
1785	171	B
1786	172	B
1787	172	B
1788	172	B
1789	172	B
1791	173	B
1792	173	B
1793	174, 175	B
1794	175, 176	B
1795	177	B
1798	178,179	B
1799	179	B
1801/1	179	B
1802/1	179	B
1803	179	B
1807	180	B
1808	180	B
1809	180	B
1811/5	181	B
1813/0	181	B
1815	181	B
1816	181	B
1818	182	B
1819	182	B
1820	183	B
1821/3	184	B
1845/1	184	B
1849	184	B
1850	184	B
1851	184	B
1853/1	184	B
1878	185	B
1880	185	B
1881	185	B
1886	185	B
1887	185	B
1901/2	185	B
1902	185	B
1903/1	186	B
1905	186	B
1906	186	B
1907	186	B
1975/2	187	B
1976	187	B
1977	187	B
1978	187	B
1979	187	B
1980/1	188	B
1985	828	M
1986	828	M
1988/2	829	M
1990	829	M
1993/6	829	M
1995/1	829	M

2

Articolo	Pag.	Grp.
2002/2	830	M
2004	830	M
2009	831	M
2010	831	M
2024	188	B
2025	188	B
2026	188	B
2028	188	B
2035	188	B
2037/1	188	B
2046	188	B
2048	188	B
2050	189	B
2052	189	B
2054	189	B
2064	189	B
2070	189	B
2072	189	B
2073	189	B
2075	189	B
2076	189	B
2080	189	B
2085	189,19	B
2086	190	B
2088	190	B
2089	191	B
2090	191	B
2091	191	B
2092	191	B
2093/8	191	B
2094/2	191	B
2097	191	B
2100	192	B
2101	192	B
2104	192	B
2121	192	B
2122/1	192	B
2123/1	192	B
2125/4	192	B
2128	192	B
2131	193	B
2133	193	B
2134	193	B
2135	194	B
2136	194	B
2137	194	B
2138	195	B
2142	195	B
2143	196	B
2144	196	B
2145	197	B
2146	197	B
2148	198	B
2150	198	B
2151/1	198	B
2153	199	B
2156	199	B
2168	200	B
2170	199	B
2171	199	B
2172	199	B
2173	199	B
2174	200	B
2175	200	B
2176/1	200	B
2179	200	B
2180/1	200	B
2181	201	B
2182/2	201	B
2183	201	B
2184/9	201	B
2185	201-203	B
2186	203-205	B
2187	206	B
2188	206, 207	B
2189	207, 208	B
2190	208, 209	B
2191	210	B
2192	210	B
2193	211-217	B
2194	218, 219	B
2195	218, 219	B
2196	218, 219	B
2197	786	L
2198	786	L
2214	787	L
2217	787	L
2222	787	L
2223	787	L
2224/1	787	L
2225	788	L
2226	788	L
2227/1	788	L
2230	788	L
2232	788	L
2234	789	L
2236	789	L
2237	910	N
2238	789	L
2238	910	N
2239	789	L
2242	911	N
2244	911, 912	N
2245/1	913	N
2246	913	N
2247	913	N
2248/9	913	N

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
2249	913	N
2250	913, 914	N
2251	914-916	N
2252	916	N
2253/1	916	N
2256/1	917	N
2257	917	N
2260	832	M
2262	833, 834	M
2265	834	M
2266	835	M
2267	835	M
2268	835, 836	M
2269	836, 837	M
2270	837, 838	M
2271	838	M
2271	914-917	N
2272	918	N
2274	919	N
2275	919	N
2276	919	N
2277/1	919	N
2279	920	N
2280	920, 923	N
2281	921	N
2282	921, 922	N
2283	922, 923	N
2284/1	924	N
2285/1	924	N
2286	220	B
2286	924	N
2287	220	B
2288	220	B
2292	221	B
2300	221	B
2301	221	B
2312	221	B
2313	221, 222	B
2314	222	B
2315	223, 224	B
2316/1	224	B
2320	224	B
2322	224	B
2325	225	B
2327	225	B
2332	225	B
2336/1	225	B
2337	225, 226	B
2338	227	B
2339	227	B
2340	227	B
2342	227	B
2344	227	B
2354	228	B
2355	228	B
2356	228	B
2358	228	B
2361	228	B
2363	228	B
2365	228	B
2368	229	B
2370	229	B
2376	229	B
2380	229	B
2384/0	229	B
2386	229	B
2407	230	B
2408	230	B
2410	231	B
2414	231	B
2416	231	B
2420	231, 232	B
2421	232	B
2422	232	B
2423	233, 234	B
2424	234-236	B
2425/1	236	B
2426	236	B
2431	236	B
2432/1	236	B
2433	236	B
2439	237	B
2440	237	B
2441	237	B
2442	237	B
2493	238	B
2512	238	B
2513	238	B
2516	238	B
2518	238	B
2523	238	B
2525	238	B
2535	237	B
2546/2	239	B
2548/1	239	B
2549	239	B
2552	239	B
2553	239	B
2560	350	D
2561	350	D
2562	350	D
2563	350	D
2564	350	D
2565	350	D
2566	350	D
2568	351	D
2569	351	D
2570	351	D
2571	351	D
2574	351	D
2580	352	D
2581	352	D
2585	352	D
2588/1	352	D
2589	352	D
2590/2	352	D
2592	352	D
2594	352	D
2600	353	D
2601	353	D
2602	353	D
2603	353	D
2604	353	D
2605/2	353	D
2608	353	D
2610	354	D
2611	354	D
2618	354	D
2622/1	354	D
2623/1	354	D
2624	354	D
2625	355	D
2626	355	D
2627/1	355	D
2628	355	D
2632	355	D
2633/2	355	D
2640/2	355	D
2642	356	D
2643	356	D
2645	356	D
2647/190	356	D
2648/190	356	D
2649	356	D
2650	356	D
2651	356	D
2652	357	D
2656/1	357	D
2657	357	D
2658	357	D
2659	357	D
2666	357	D
2690	357	D
2692	358	D
2693/5	358	D
2694	358	D
2696	358	D
2697/5	358	D
2698	358	D
2699	358	D
2710/1	925	N
2711	925	N
2713	926	N
2715	927	N
2716	927	N
2717	927	N
2720	926, 927	N
2726	359	D
2728	359	D
2730	928	N
2731/9	928	N
2733	359	D
2735	929	N
2741/1	359	D
2745	930	N
2747	930	N
2750	360	D
2763	360	D
2764	360	D
2795	361	D
2796	361	D
2797	362	D
2801	277	D
2803/9	277	D
2804	362	D
2805	362	D
2806	362	D
2810	362	D
2813	362	D
2828	56	A
2830	57	A
2831	58	A
2833	58	A
2834	59	A
2835/5	60	A
2836	60	A
2837	61, 62	A
2838	62	A
2839/2	63	A
2840	63	A
2842/3	64	A
2843	64, 65	A
2844	65-68	A
2845/3	69	A
2849	69	A
2851	70	A
2853	70	A
2855	70	A
2856	71	A
2860	71	A
2864	72	A
2865	72	A
2866	72	A
2878/1	73	A
2879	73	A
2880	73	A
2881	74	A
2882	74	A
2883	74	A
2885	74	A
2910	75	A
2911	75	A
2912	76	A
2928	76	A
2931	76	A
2932	77	A
2933	77	A
2934	78	A
2935	79	A
2936	80, 81	A
2937	79, 81	A
2938	82	A
2939	82	A
2940	83	A
2941	83	A
2943	83	A
2995	282	C
2997/1	282	C
2999	283	C
3		
3000	283	C
3001	283, 284	C
3002/1	285	C
3003	285	C
3004	285	C
3005	285	C
3007	285	C
3008	285	C
3010	285	C
3015	84	A
3017	84	A
3018	85	A
3019	86	A
3020	86	A
3021	86	A
3023	87	A
3025	87	A
3026	87	A
3027	88	A
3028	88, 89	A
3029	89	A
3030	89	A
3031	90	A
3032/1	90	A
3034	90	A
3036/1	286	C
3037/2	286	C
3038	286	C
3043	286	C
3048	286	C
3049	286	C
3052	287	C
3053/3	287	C
3056	287	C
3057	288	C
3058	288	C
3059/3	288	C
3060	91	A
3061	91	A
3062	92	A
3063	92, 93	A
3080	93	A
3082	94	A
3083	94, 95	A
3084	95	A
3085	96	A
3086	96	A
3088	96, 97	A
3089	97	A
3090	97	A
3091	98	A
3092	98, 99	A
3093	99	A
3094	99, 100	A
3095/2	100	A
3097	100	A
3098/1	100	A
3105	101, 102	A
3106	101, 102	A
3107	102, 103	A
3108	103, 104	A
3109	105-107	A
3110	107-109	A
3111	110, 111	A
3112	111-113	A
3113	114	A
3114	114, 115	A
3115	116, 117	A
3116	117-119	A
3117	120	A
3118	120	A
3119	121	A
3120	121	A
3121	122, 123	A
3122	122-125	A
3125/1	126	A
3126	126	A
3127/1	126	A
3129	127	A
3130	128	A
3131	129	A
3132	130	A
3142	131	A
3144/2	131	A
3146/4	132	A
3147/1	132	A
3148/3	132	A
3149/1	132	A
3153	133	A
3154	133	A
3155	133	A
3169	133, 134	A
3170	134	A
3176/0	135	A
3177	135, 136	A
3179	136	A
3185/1	931	N
3186/3	931	N
3192/6	932	N
3195/7	933	N
3197	933	N
3198/5	934	N
3200	934	N
3205/5	935	N
3208	935	N
3209	936	N
3210	137	A
3211/1	137	A
3212	137	A
3213	137	A
3214	137	A
3215	931	N
3216	138	A
3218	138	A
3219/3	139	A
3221	139	A
3221	937	N
3222	937	N
3223	140-143	A
3225	144	A
3225/4	938	N
3226	144-145	A
3226	938	N
3230/3	939	N
3232	939	N
3233/3	941	N
3234/1	941	N
3235/7	942	N
3238	943	N
3240	944	N
3243	944	N
3244	944, 945	N
3245	945	N
3246	945	N
3247	289	C
3248	289	C
3254	289	C
3255	289	C
3258/4	290	C
3259	290	C
3262	290	C
3263	290-292	C
3264	292	C
3265/5	293	C
3266	293	C
3267	293	C
3269	293	C
3270	294	C
3271/1	294	C
3280/5	790	L
3285/1	294	C
3290	295	C
3292/2	295	C
3293	295	C
3294	295, 296	C
3295	296	C
3296	296	C
3300	297, 298	C
3303	298	C
3304	298	C
3305	298	C
3309	299	C
3310	299	C
3314/1	298	C
3315	299	C
3316	300	C
3317	301	C
3318	301	C
3319	302	C
3320	302	C
3321	302	C
3322	302	C
3323	303	C
3324	790	L
3325	304	C
3325	790	L
3326	304	C
3326	790	L
3330	791	L
3337/1	791	L
3359	791	L
3360/1	791	L
3361	791	L
3370	791	L
3371	792	L
3372	793	L
3373	793	L
3374	793	L
3376	793	L
3377	793	L
3385	618	G
3386	618	G
3388	619	G
3390	619	G
3391	794	L
3396/1	794	L
3403	794	L
3405	794	L
3408	795	L
3409	795	L
3410	795	L
3412	795	L
3413	795	L
3415/0	796	L
3416	796	L
3417	796	L
3425	797	L
3426	797	L
3427	797	L
3429/0	305	C
3430	305	C
3431	305	C
3432	305, 306	C
3436/1	306	C
3440	306	C
3444/1	307	C
3445	307	C
3448	307	C
3448	797	L
3450	797	L
3451	307	C
3452	307	C
3454	307	C
3455/0	307	C
3456	240	B
3457	240	B
3458	241	B
3459	241	B
3460	241	B
3461	241	B
3462	839	M
3463	842	M
3464	840	M
3465	843	M
3466	841-845	M
3467	841-845	M
3469	845	M
3470	308	C
3471	308	C
3472	308	C
3474	308	C
3476	309	C
3477	309	C
3479	309, 311	C
3482	311	C

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
3483	311	C
3486	309, 310	C
3487	310	C
3488	310	C
3490	312	C
3491	312	C
3492	312	C
3503	242	B
3504	242	B
3505	243	B
3506	244	B
3507	244	B
3510	312	C
3512	312	C
3513	312	C
3514	312	C
3515	312	C
3520	313	C
3522	313	C
3524	313, 314	C
3525	314	C
3526	315	C
3527/4	315	C
3528	315	C
3529	316	C
3536/6	316	C
3543/6	316	C
3550	798	L
3552	799	L
3554	799	L
3558	799	L
3570	244	B
3585	245	B
3591	245	B
3594	245	B
3598	245	B
3599	245	B
3600	245	B
3601/2	317	C
3602	317	C
3603	317	C
3604	318	C
3605	318	C
3607	318	C
3608	318	C
3609/3	318	C
3610/1	318	C
3611	318	C
3614	319	C
3615	319	C
3616	319	C
3620/2	320	C
3621/6	320	C
3622/1	320	C
3623	320, 321	C
3624	321	C
3625	321	C
3626	321	C
3630	246	B
3632	246	B
3635	247	B
3638	247	B
3644	248	B
3645	248	B
3656	246	B
3658	247	B
3668	249	B
3669	249	B
3678/02	250	B
3679	250	B
3679	732	K
3680	732	K
3681	732, 733	K
3683	732, 733	K
3684	733	K
3686	733	K
3687	734	K
3688	733	K
3689	734	K
3690/3	734	K
3692	734	K
3693	250	B
3696	250	B
3697/1	250	B
3702	322	C
3703	322	C
3706	323	C
3708	323	C
3709	323	C
3710	324	C
3711	324	C
3712	324	C
3713/1	325	C
3714	325	C
3715	326	C
3716	326	C
3717	326	C
3718	326	C
3719	326	C
3720	326	C
3721	326	C
3723	735	K
3724	735	K
3725	735, 736	K
3726	736-738	K
3727	737-739	K
3728	739	K
3729	740, 741	K
3730	846	M
3731	740, 741	K
3732	846	M
3734	846	M
3735/1	846	M
3738	848	M
3739/1	846	M
3740	846	M
3745	620	G
3746	621-623	G
3747	623	G
3748	624, 625	G
3749	625	G
3750	626	G
3751	626-628	G
3752	629	G
3753	629	G
3755	800, 801	L
3756/9	802	L
3757	802	L
3758	803	L
3765	742, 743	K
3766	743	K
3767	744	K
3768	744, 745	K
3769	745	K
3770	745	K
3771	745	K
3773	746, 747	K
3774	747	K
3776	747	K
3777	748	K
3778	748	K
3779	748, 749	K
3780	749	K
3781	749, 750	K
3782	750	K
3783	750	K
3784	751	K
3785	751	K
3787/1	751	K
3788	751	K
3789	751, 752	K
3790	752	K
3797	752	K
3798	753	K
3800	753	K
3804	753	K
3805	753	K
3806	753	K
3807	753	K
3809	753	K
3810	753	K
3812	753	K
3815	753, 754	K
3816	754	K
3817	847	M
3818	847	M
3819	847, 848	M
3820	849, 850	M
3821	754	K
3822	850	M
3825	754	K
3826/3	755	K
3829/2	755	K
3830	755	K
3831	755	K
3832	756	K
3833/6	756	K
3834	756	K
3835	756	K
3836	756	K
3838	756, 757	K
3839	757	K
3841	757	K
3842	757	K
3843	757	K
3844	363	D
3844	757	K
3845	758	K
3846	758	K
3847	364	D
3848	364, 365	D
3848	758	K
3849	365	D
3850	366	D
3850	759	K
3851	366, 367	D
3851/4	759	K
3852	367	D
3852/5	759	K
3853	367	D
3854	368	D
3855/1	759	K
3856	368	D
3857	368	D
3858	368	D
3858	759	K
3860/2	369	D
3861/2	369	D
3862	369	D
3863	369	D
3865/1	369	D
3866	370	D
3867	370	D
3868	760	K
3870	371	D
3871	371	D
3872	371	D
3873	372	D
3874	372	D
3875	373	D
3877	373, 374	D
3878	375	D
3879	376	D
3880	377	D
3881	378	D
3882/5	378	D
3883	378	D
3884	378	D
3885	378	D
3890	761	K
3894	761	K
3895	761	K
3896	761	K
3897	761-763	K
3898	761-763	K
3899	764	K
3900	764	K
3901	764	K
3902	764, 765	K
3903	766	K
3904	766	K
3905	766	K
3906	766	K
3907/1	766	K
3910	766	K
3912	767	K
3913	767	K
3914	767	K
3915	767	K
3916	767	K
3918	767	K
3919/5	767	K
3920	768	K
3921	768, 769	K
3922	769	K
3923	770	K
3924	770, 771	K
3925	771	K
3926	772	K
3927	773	K
3928	774	K
3929	774, 775	K
3930	776, 778	K
3931	778, 779	K
3933	780	K
3934	780	K
3935	781	K
3942	630	G
3943	630	G
3945	630	G
3946	630, 631	G
3947	631	G
3948	631	G
3949	631	G
3950	632	G
3954	632	G
3955	632	G
3957	632	G
3958	852	M
3959	851, 852	M
3960	853	M
3961	853	M
3963	854	M
3967	855, 1049	M
3968	1049	M
3969	1050	M
3970	633	G
3970	855	M
3971/1	633	G
3974	633	G
3976	634	G
3977	634, 635	G
3978	635	G
3979/3	379	D
3980/2	379	D
3981	379	D
3982	379	D
3984	379	D
3990	380	D
3992/2	380	D
3993	380	D
3994	380	D
3996	380	D
3997	380	D
3998	380	D
3999	381	D
4		
4000	381	D
4003	381	D
4004	381	D
4005	382	D
4006	382	D
4008	384	D
4009	384	D
4010	384	D
4011	385, 386	D
4012	387	D
4013	388	D
4014	388, 389	D
4015	389, 390	D
4016	389, 390	D
4017/5	390	D
4019	391	D
4020	391, 392	D
4053	392	D
4054	393	D
4055	394	D
4057	394	D
4062	394	D
4063	394	D
4064	394	D
4066	394	D
4068/9	394	D
4069	394	D
4070	395	D
4071	395	D
4073	395	D
4074/9	395	D
4075	251	B
4079	251	B
4080	251	B
4081	251	B
4082	252	B
4084	252	B
4085	252	B
4087/1	252	B
4088/1	252	B
4090	252	B
4092	253	B
4093	253	B
4094	253	B
4096/1	253	B
4100	254	B
4101/1	254	B
4102	254	B
4104	254	B
4106	255	B
4108	255	B
4111/1	255	B
4118/7	255	B
4119/1	255	B
4120	256	B
4122	256	B
4124	256	B
4126	256	B
4127/1	256	B
4128	257	B
4130/3	257	B
4133	257	B
4136/1	257	B
4150	642	H
4153	642	H
4160	642	H
4168	643	H
4170	643	H
4171/1	643	H
4172	644	H
4173	644	H
4175	644	H
4200	645	H
4201	645	H
4203	645	H
4205	645	H
4206	645	H
4207	645	H
4210	645	H
4213	646	H
4214	646	H
4215	646	H
4216	647	H
4217	647	H
4219	648	H
4220	648	H
4221	648	H
4222	648	H
4225	648	H
4226	648	H
4227/5	649	H
4228	649	H
4233	649	H
4236	649	H
4238	649	H
4239	649	H
4240	649	H
4280	650	H
4282	650	H
4283	650	H
4286	650	H
4287	650	H
4288	651	H
4290	651	H
4291/2	651	H
4293	652	H
4295	653	H
4296	653	H
4297	653	H
4298	653	H
4300	653	H
4301	654	H
4302	654	H
4303	654	H
4304	654	H
4305	655	H
4306	655	H
4307	655	H
4310	656	H
4324	656	H
4326	656	H
4327/0	657	H
4329	657	H
4330	657	H
4333	657	H
4334/1	658	H
4335/1	658	H
4337	658	H
4338	658	H
4339	658	H
4340	658, 659	H
4341	659	H
4342	660	H
4345	660	H
4439	660	H
4440/9	660	H
4445	661	H
4466	661	H
4468/0	661	H
4469	662	H
4470	662	H
4471	662	H
4472	664	H
4473	664	H
4476	664	H
4477	664	H
4478	665	H
4480/7	665	H
4481	665	H
4482	666	H
4483	666	H
4491/1	666	H
4492	666, 667	H
4493	667	H
4494	668	H
4495	668	H
4497	668-670	H
4498	669	H
4499	669	H
4500	670	H
4501/2	670	H
4502	670	H
4503	670, 671	H
4504/2	671	H
4505	671	H
4506	671	H
4507/1	671	H
4526	671	H
4530	672	H
4531/6	672	H
4532	672	H
4533	673	H
4696	673	H
4700	673	H
4701	673	H
4702	673	H
4703	673	H
4704	673	H

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
4705	674	H
4706	674	H
4708	674	H
4709	674	H
4710	674	H
4712	674	H
4715	674	H
4716	674	H
4729	675	H
4736	675	H
4737	675	H
4738	676	H
4739	676	H
4741	676	H
4742	676	H
4746	676	H
4751	676	H
4752	676	H
4786/1	677	H
4787/2	677	H
4788	677	H
4800	677	H
4802/2	677	H
4803/1	678	H
4804/1	678	H
4805	678	H
4806	678	H
4807	678	H
4808	678	H
4809	678, 679	H
4810	679	H
4811	679	H
4812	679	H
4813	679	H
4814	679	H
4820	680	H
4823	680	H
4824	680	H
4831	681	H
4832	681	H
4836	681	H
4838	681	H
4841	682	H
4845	683	H
4846	685	H
4847	685	H
4850	685	H
4851	685	H
4853	685	H
4854	685	H
4855	685	H
4856	685	H
4857	686	H
4862	686	H
4863	686	H
4864	686	H
4866	686	H
4867	686	H
4868	686	H
4869	687	H
4870	687	H
4871/5	687	H
4873	687	H
4874	687	H
4875	687	H
4876	687	H
4879	687	H
4880	688	H
4881	688	H
4882	688	H
4884	688	H
4886	688	H

5

Articolo	Pag.	Grp.
5008	689	H
5010	689	H
5012	689	H
5014	689	H
5024	689	H
5026	689	H
5028	689	H
5030	689	H
5033	689	H
5040	689	H
5058	689	H
5070	690	H
5075	690	H
5079	690	H
5080	690	H
5081	690	H
5082	691	H
5083	691	H
5084	691	H
5085	691	H
5086/2	691	H
5087	691	H
5099	691	H
5103	692	H
5105	692	H
5106	693	H
5109	694	H
5111	694	H
5115	694	H
5120/2	694	H
5121	694	H
5122	694	H
5126	695	H
5128	695	H
5129	695	H
5139	695	H
5140	695	H
5141	696	H
5142	697	H
5143	697	H
5144	697	H
5145	697	H
5146	698	H
5148	698	H
5149	698	H
5150	698	H
5151/4	698	H
5152	699	H
5153/3	699	H
5155	699	H
5156	699	H
5157	699	H
5158	699	H
5159/1	700	H
5160	700	H
5161	700	H
5162	700	H
5163	700	H
5165	701	H
5166	701, 702	H
5167	702	H
5168	703	H
5169	703	H
5170	703	H
5173	704	H
5177	704	H
5178	704	H
5179	704	H
5180	704	H
5190/0	705	H
5191/0	705	H
5192	705	H
5193	705	H
5194	705	H
5195	705	H
5196	705	H
5197	706	H
5198	706	H
5200	706	H
5202	706	H
5204	706	H
5205	706	H
5207	706	H
5215	707	H
5217	707	H
5218	707	H
5219	707	H
5220	707	H
5221	707	H
5227	707	H
5228	708	H
5230	708	H
5232	708	H
5235	708	H
5242	708	H
5247	708	H
5249	708	H
5259	708	H
5260/1	709	H
5261	709	H
5265	710	H
5267	710	H
5268	711	H
5269	711	H
5270	712	H
5271	712	H
5272/2	712	H
5273	712	H
5274	713	H
5275	713	H
5276	713	H
5277	713	H
5279/1	327	C
5280	327	C
5281	327	C
5282/4	327	C
5283	327	C
5284	328	C
5285/1	328	C
5286	328	C
5287	329	C
5288	329	C
5289	329	C
5290	329	C
5293/5	329	C
5299	330, 331	C
5301/7	332	C
5302	332	C
5303	332	C
5304	332	C
5308	333	C
5311	338	C
5317	338	C
5319	338	C
5320/7	338	C
5321	338	C
5323	339	C
5326/1	339	C
5335	336	C
5336	335-337	C
5337	340	C
5338	339	C
5339	339	C
5347	258	B
5348	258	B
5349/3	258	B
5350	258	B
5351/6	258	B
5352	258	B
5353	258	B
5357	259	B
5358	259	B
5360	259	B
5361	259	B
5364	259	B
5365/2	260	B
5366	260	B
5367	260	B
5368	260	B
5369	260	B
5371	260	B
5372	260	B
5373	261	B
5374	261	B
5376	261	B
5381	261	B
5381	714	H
5382	714	H
5383	715	H
5384	715, 716	H
5385	716	H
5386	716	H
5387	717	H
5388	717	H
5389	718	H
5391/1	718	H
5392	718	H
5393	718, 721	H
5394	719	H
5395	719	H
5396	719	H
5397	720	H
5398	720	H
5399	720	H
5401	721	H
5402	721	H
5404	261	B
5408	721	H
5410	722	H
5411	722	H
5412	723	H
5413	723	H
5414	723	H
5415	724	H
5416	725	H
5418	725	H
5420	726	H
5426/1	726	H
5427	726	H
5428	726	H
5429/1	727	H
5430/1	727	H
5431	727	H
5433	728	H
5435	728	H
5436/1	729	H
5437	729	H
5440	729	H
5444/3	262	B
5445	262	B
5450	262	B
5454	262	B
5455	262	B
5457	262	B
5469	263	B
5470	263	B
5472	263	B
5474	263	B
5486	263	B
5487	263	B
5490	263	B
5491	263	B
5495	263	B
5497	264	B
5550	264	B
5552	264	B
5553	264	B
5565/1	264	B
5581	264	B
5585	264	B
5593/1	265	B
5594/1	265	B
5595	265	B
5596	265, 266	B
5597	266	B
5599	266	B
5600	266	B
5620	266	B
5704	266	B
5705	266	B
5714	266	B
5715	266	B
5718	266	B
5723	266	B
5727	267	B
5728	267	B
5729	267	B
5732	268	B
5733	268	B
5734	268	B
5735	268	B
5738	268	B
5739	268	B
5744	268	B
5745	268	B
5747	268	B
5748	268	B
5749	268	B
5760	268	B
5761	268	B
5782	268	B
5810	268	B
5811	268	B
5816	269	B
5817	269	B
5830	269	B
5831	269	B
5832/0	269	B
5834	988	B
5837/1	269	B
5860	269	B
5862	269	B

6

Articolo	Pag.	Grp.
6002	270	B
6004	270	B
6006	270	B
6010/1	270	B
6012	269	B
6020	270	B
6022	270	B
6032/1	270	B
6038	270	B
6039	270	B
6040	340	C
6041	340	C
6042	341	C
6043/1	341	C
6045	341	C
6055/0	270	B
6056	270, 271	B
6058	271	B
6059	271	B
6060	271	B
6061/2	271	B
6062/1	271	B
6064/1	271	B
6066/1	271	B
6072	272	B
6074	272	B
6076	272	B
6077	273	B
6078	273	B
6079	273	B
6080	273	B
6081	273	B
6082	273	B
6083	273	B
6085	273	B
6086	273	B
6087	273	B
6088	273	B
6089	273	B
6090	273	B
6091	273	B
6092	273	B
6093	273	B
6096/12	273	B
6098	274	B
6100	274	B
6101	274	B
6102	274	B
6105	274	B
6120	342	C
6125	342	C
6126	342	C
6127/3	342	C
6128/7	342	C
6138	342	C
6140/1	342	C
6141/0	343	C
6142/9	343	C
6142	804	L
6143	804, 805	L
6144	804	L
6145	805	L
6146	806	L
6155	806	L
6156	806	L
6159	807	L
6160	807	L
6161	807	L
6165	275	B
6166	275	B
6168	276	B
6169	276	B
6200	277	B
6201	277	B
6202/3	277	B
6205	808	L
6207	808	L
6208	808	L
6210/3	808	L
6212	809	L
6213/1	809	L
6215	809	L
6216	809	L
6220	810	L
6230/1	810	L
6231	810	L
6350	343	C
6352	343	C
6354	343	C
6356	343	C
6358	343	C
6364	344	C
6366	344	C
6370	345	C
6371	344	C
6373	345	C
6374	345	C
6375	346	C
6376	346, 347	C
6377/1	347	C
6379	347	C
6502	513	F
6503	513	F
6510	513	F
6512	514	F
6513	514	F
6514	514	F
6515	515	F
6516	515	F
6518	515	F
6521	515	F
6528/1	516	F
6529	516	F
6530	516	F
6531	516	F
6532	516	F
6533	516	F
6535	516	F
6536	516	F
6570	812, 813	L
6571/1	813	L
6572	812, 813	L
6574	812, 813	L
6576	812, 813	L
6578	815	L
6579	815	L
6580	815	L
6583	815	L
6586	816	L
6589	816	L
6590	814	L
6591	814	L
6594/1	816	L
6595	816	L
6596	817	L
6599	817	L
6602	818	L
6603	818	L

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
6605/1	818	L
6610/1	818	L
6611/1	818	L
6621	819	L
6624	819	L
6628	819	L
6629	819	L
6630	819	L
6631	819	L
6633	812	L
6635	813	L
6637	812	L
6639	813	L
6651	820	L
6652	820	L
6653	820	L
6654	820	L
6655/2	820	L
6656/1	821	L
6657	821	L
6660	821	L
6662	821	L
6663	821	L
6665	821	L
6690	822	L
6692	822	L
6693/3	822	L
6694	822	L
6697/3	822	L
6698	822	L
6700	823	L
6701	823	L
6702	823	L
6703	823	L
6704	823	L
6705	823	L
6706/1	823	L
6708	824	L
6710	824	L
6713	824	L
6722	824	L
6730	825	L
6731	825	L
6735	825	L
6807	277	B
6810	277	B
6820	277	B
6858	946-948	N
6870	950-954	N
6873	954	N
6875	955	N
6879	955	N
6882/5	955	N
6884/5	956	N
6886/5	956	N
6887/5	956	N
6890/5	957	N
6892	957-959	N
6893/24	956	N
6894	960, 961	N
6895/1	959	N
6896	961	N
6897/40	961	N
7064	856	M
7065	856	M
7068	856	M
7070	857, 860	M
7071	858	M
7072	857, 858	M
7077	859	M
7078	859	M
7079	860	M
7083	861	M
7088	861	M
7090/2	861	M
7097	862	M
7099	862	M
7100	862	M
7101	863-867	M
7102	864, 865	M
7103	868	M
7104/2	870	M
7105	870	M
7108	869	M
7109	870, 871	M
7110	871	M
7111	871	M
7113	871	M
7114	872	M
7115	872	M
7116	872	M
7117	873	M
7118	873	M
7119	873	M
7120	873	M
7121	873	M
7122/0	874	M
7123	874, 884	M
7128	874	M
7129	875, 884	M
7130	875, 876	M
7131	876, 884	M
7132	876	M
7133	876	M
7134	876, 877	M
7135	877	M
7136	877, 878	M
7137/5	878	M
7138	878, 885	M
7139	878, 885	M
7140	878	M
7142	878, 885	M
7144	879	M
7145	879	M
7148/1	879	M
7150	880	M
7151/0	881	M
7155/1	881	M
7156	881	M
7157/3	882	M
7158	882	M
7159	882, 883	M
7160	887	M
7165/9	887	M
7166	887	M
7184	887	M
7189/9	887	M
7190	887	M
7200	887	M
7205	887	M
7214	888	M
7215	888	M
7218	888	M
7230	888	M
7232	888	M
7240	888	M
7250/9	889	M
7251	889	M
7252/9	889	M
7253	889	M
7255	889	M
7260	889	M
7262	889	M
7263/9	889	M
7264	889	M
7265/9	890	M
7266	890	M
7267	890	M
7269	890	M
7271/9	890	M
7272	890	M
7273/1	890	M
7274/1	890	M
7275	891	M
7276	891	M
7277	891	M
7278	891	M
7279	891	M
7280	892	M
7281	892	M
7282	893	M
7284	892, 893	M
7285	892	M
7286	893	M
7287	894	M
7290	894	M
7291	894	M
7304	895	M
7305/9	895	M
7306	895	M
7309	895	M
7310/1	895	M
7315	895	M
7316	896	M
7317	896	M
7325	896	M
7329/9	897	M
7330	897	M
7331/9	897	M
7332	897	M
7333	897	M
7341/9	897	M
7342	897	M
7344	897	M
7345	897	M
7347/1	897	M
7352	898	M
7360	898	M
7361/9	898	M
7362	898	M
7383/9	898	M
7384	898	M
7386	898	M
7389	898	M
7391/2	898	M
7425/1	900	M
7428	900	M
7430	900	M
7431	900	M
7433	900	M
7500	517, 518	F
7501	517, 518	F
7502	517, 518	F
7503	519	F
7505	519	F
7524	520	F
7525	520	F
7527	521	F
7529	522	F
7531	523	F
7534	524	F
7535	523	F
7537	524	F
7541	525	F
7543	525	F
7544	525	F
7549	525	F
7550	526	F
7551	526	F
7553	527	F
7554	527	F
7558	528, 529	F
7560	528, 529	F
7564	529	F
7565	530	F
7567	530	F
7568/5	530	F
7569/1	530	F
7570	531	F
7571	531	F
7572	531	F
7573	531	F
7574	531	F
7575	532	F
7576	532	F
7578	532	F
7579	532	F
7582	532	F
7584	532	F
7586	532	F
7587	532	F
7588	533	F
7589	533	F
7590	533	F
7592	533	F
7593	534	F
7594	535	F
7595	535	F
7596	535	F
7597	536	F
7616	537	F
7620	537	F
7621	537	F
7622	538	F
7646	538	F
7647	538	F
7648	538	F
7650	538	F
7651	538	F
7730	539	F
7731/0	540	F
7732	540	F
7733	541	F
7734	541	F
7735	542	F
7736	542	F
7738	542	F
7740	543	F
7750	543	F
7752	543	F
7760	543	F
7764	544	F
7765	544	F
7766	544	F
7768	544	F
7770	544	F
7772	545	F
7773	545	F
7774	545	F
7776	545	F
7779	546	F
7780	546	F
7782	546	F
7784	547	F
7786	547	F
7787/1	548	F
7790	549	F
7791	549	F
7792	550	F
7793	550	F
7794	551	F
7795	551	F
7796/1	551	F
7799	551	F
7800	556	F
7801	556	F
7802	556	F
7808	557	F
7809	557	F
7810	558, 559	F
7811	558, 559	F
7816	560	F
7817	560	F
7819	560	F
7820/1	561	F
7821/1	561	F
7822	561	F
7823	562	F
7824	562	F
7825	562	F
7826	562	F
7827	562	F
7828	563	F
7829	563, 564	F
7830	564	F
7833	564	F
7838	564	F
7839	564	F
7842	564, 565	F
7843	565, 566	F
7845	566, 567	F
7847	567	F
7848	567	F
7851	567	F
7855	568	F
7856	568	F
7861	568	F
7862	568, 569	F
7863	569, 570	F
7865	570	F
7868	570	F
7871	570	F
7872	571	F
7878	571	F
7879	571	F
7880	571	F
7881	571	F
7887	572	F
7888	572	F
7900	572	F
7906	573	F
7907	573	F
7909	573	F
7916	574	F
7918	574	F
7919	574	F
7920	574	F
7929	575	F
7933	575	F
7934	575	F
7938	575	F
7945	575	F
7949	576	F
7950	577	F
7951	577	F
7952	577	F
7953	577	F
7954	578	F
7955	578	F
7957	578	F
7958	577	F
7959	579	F
7960	579	F
7962	579	F
7964	579	F
7968/0	580	F
7970/0	580	F
7975	580	F
7977/3	580	F
7978	581	F
7979	582	F
7980	582	F
7981	582	F
7982	583	F
7983	583	F
7984	584	F
7986/1	584	F
7987	584	F
7988/1	584	F
7989	584	F
7991	584	F
7993	585	F
7994	585	F
7995	585	F
7998	586,587	F
8000	588	F
8001	588	F
8002	588	F
8003	589	F
8004	589	F
8005	589	F
8006	589	F
8007	589	F
8015	590	F
8016	590	F
8018	590	F
8022	591	F
8023	591	F
8024	591	F
8025	592	F
8037	592	F
8038	592	F
8039	593	F
8040	593	F
8041	593	F
8042	594	F
8043/1	594	F
8044/1	594	F
8045	594	F
8046	595	F
8047	594-596	F
8048	596	F
8049/1	596	F
8050	597	F
8054	597	F
8061	597	F
8073	597	F
8076	597	F
8080	598	F
8083	599	F
8084	599, 600	F
8085	599, 601	F
8086	601	F
8087	601	F
8088	604	F
8100	635	G
8103/1	636	G
8110	604	F
8112	604	F
8114	604	F
8115	604	F
8117	604	F
8119	604	F
8121	604	F
8123	604	F
8124	604	F
8126	604	F
8128	604	F
8130	604	F
8132	604	F
8134	604	F
8136	604	F
8137	604	F
8139	604	F
8141	604	F
8143	604	F
8144	604	F
8146	604	F
8148	604	F
8149	605	F
8150	605	F
8151	605	F
8152	605	F
8153	605	F
8154	605	F
8157	605	F
8159	605	F
8161	605	F
8166	605	F
8168	605	F
8170	605	F
8172	605	F
8174	605	F
8176	605	F
8181	636	G
8182	637	G
8183	637	G
8189	605	F
8191	605	F
8200	606	F
8202	606	F
8203	606	F
8204	606	F
8211	606	F
8212	606	F
8213	606	F
8217	606	F
8218	606	F
8331	607	F
8332	607	F
8334	607	F
8336	607	F

7

8

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Indice numerico

Articolo	Pag.	Grp.
8374	607	F
8376	607	F
8378	607	F
8380	607	F
8382	607	F
8383	607	F
8385	607	F
8387	607	F
8389	607	F
8391	607	F
8393	607	F
8395	607	F
8400	607	F
8402	607	F
8404	607	F
8408	607	F
8410	607	F
8412	607	F
8415	607	F
8420	608	F
8421	608	F
8422	608	F
8423	608	F
8424	608	F
8425	608	F
8426	608	F
8427	609	F
8428	609	F
8429	609	F
8430	609	F
8432	609	F
8434	610	F
8435	270	F
8436	610	F
8438	610	F
8439/5	610	F
8442	610	F
8444	610	F
8491	965	N
8510	963	N
8512	963	N
8513	963	N
8517	963	N
8518/1	963	N
8519	963	N
8522	963	N
8526/2	963	N
8528/71	965	N
8530	964	N
8532	964	N
8533	964	N
8540	966	N
8543	966	N
8611	967	N
8612	967	N
8613	967	N
8683/6	965	N
8690	968	N
8691	968	N
8692	968	N
8693	968	N
8694	969	N
8695	969	N
8696/1	969	N
8697	970	N
8698/3	970	N
8700	971	N
8702	971	N
8703	971	N
8704	971	N
8706	971	N
8708	971	N
8710	972	N
8712	972	N
8717	972	N
8718	972	N
8720	973	N
8722	973	N
8725/5	973	N
8726/2	973	N
8730	973	N
8731	974	N
8732	974	N
8734	974	N
8737	974	N
8740	975	N
8741	975	N
8742	976, 977	N
8743	978, 979	N
8745	979	N
8746	978	N
8747	978	N
8748/7	978	N
8749	978	N
8750	980	N
8751	980	N
8756/1	991	N
8758	980	N
8761	982	N
8762	982	N
8763	982	N
8764	982	N
8765	982	N
8766	982	N
8767	983, 984	N
8770	985	N
8772	985	N
8775	985	N
8776/16	985	N
8780	986	N
8781	986	N
8782	986	N
8783	986	N
8788	987	N
8789	987	N
8790	987, 988	N
8791	988	N
8792	988	N
8794	988	N
8796	988	N
8809/4	989	N
8810	989	N
8812	990	N
8813	990	N
8815	990	N
8819	991	N
8820	991	N
8826	992	N
8827	992	N
8895/1	993	N
8896	993, 994	N
8897	995	N
8898	994, 995	N
8900	993	N
8904	993	N
8905	993	N
8906	993	N
8908	994	N
8910	994	N
8912/2	994	N
8913	996	N
8914/3	996	N
8930/1	996	N
8960	997	N
8963	998	N
8965	998	N
8968	998	N
8970	999	N
8976/5	999	N
8977	999	N
8982	1001	N
8983	1000	N
8984	1000, 1001	N
8985	1001	N
8986	1002	N
8987	1002	N
8988	1002	N
8989	1002	N
8990	1002	N
8991	1002	N
8995	1006	N
8996	1006	N
9		
9001	1050	N
9009	1007	N
9010	1008, 1009	N
9011	1009	N
9012	1009	N
9013	1010	N
9014	1009	N
9015	1011	N
9016	1012	N
9017	1012, 1013	N
9018	1013	N
9020/5	1014	N
9022	1014	N
9023	1014, 1015	N
9024/1	1015	N
9025/3	1015	N
9038	1016	N
9039	1016	N
9042	1016	N
9043/5	1016	N
9044	1016	N
9045	1017	N
9046	1017	N
9047	1018	N
9048	1018	N
9050/5	1018	N
9052	1019	N
9053	1019	N
9055	1019	N
9056	1019	N
9057	1019	N
9074	1020	N
9075	1020	N
9076	1020	N
9077	1021	N
9078	1021	N
9083	1022	N
9084	1022, 1023	N
9085	1023	N
9086	1023	N
9092	1024	N
9094	1024	N
9095	1028	N
9096/3	1028	N
9097	1025-1034,	N
9098	1045-1046	N
9102	1034-1036	N
9103	1034	N
9105	1048	N
9110/1	1030	N
9113/1	1030	N
9120	1037	N
9123/8	1038	N
9124	1038, 1039	N
9125	1038, 1048	N
9126	1040	N
9127/1	1041	N
9128	1038	N
9129	1039, 1042	N
9133	1043	N
9135	1043	N
9137/1	1044	N
9139	1044	N
9148/5	1037	N
9160/1	1025	N
9163/1	1025	N
9164/1	1025	N
9170/5	1026	N
9180/1	1026	N
9183/1	1026	N
9200	1047	N
9201	1047	N
9205	1047	N
9305/1	782	K
9308	782	K
9312	782	K
9315	783	K
9317	783	K
9320/2	783	K
9512	397, 398	D
9515/2	398	D
9520/2	399	D
9521/2	399	D
9522/2	399	D
9526/2	399	D
9527	399	D
9532/2	400	D
9533	400	D
9535	401	D
9536	401-404	D
9537	403-404	D
9538	405-407	D
9539	401-407	D
9540	408	D
9541	409	D
9542	409	D
9543	409	D
9544	410	D
9545	410	D
9546	410	D
9547	410	D
9548	410	D
9550	410	D
9551	410	D
9555	411	D
9556	411	D
9558	411	D
9559	411	D
9560	411	D
9567	411	D
9568	411	D
9569	411	D
9570	411	D
9571	411	D
9572	412	D
9575	413	D
9582	414	D
9584	414	D
9587	414	D
9588	414	D
9590	414	D
9592	414	D
9593	414	D
9597	414	D
9598	414	D
9599	414	D
9600	415	D
9601	415	D
9605	415	D
9606	415	D
9608	415	D
9610	415	D
9612	415	D
9613	416	D
9617	416	D
9618	416	D
9619	416	D
9620	417	D
9621	417	D
9622	418	D
9623	419	D
9624	417	D
9625	417	D
9626	418	D
9627	419	D
9628	418	D
9629	417	D
9630	418	D
9631	419	D
9634	419	D
9635	419	D
9637	417	D
9638	417	D
9639	417	D
9642	420	D
9643	420	D
9644	420	D
9645	420	D
9646	420	D
9647	420	D
9648	420	D
9649	420	D
9650	420	D
9651	420	D
9652	420	D
9653	420	D
9654	420	D
9655	421	D
9656	421	D
9657	421	D
9658	421	D
9659	421	D
9660	421	D
9661	421	D
9662	421	D
9663	421	D
9666	421	D
9668	421	D
9669	421	D
9670	492	D
9671	421	D
9672	421	D
9673	421	D
9674	422	D
9675	422	D
9676	422	D
9677	422	D
9678	422	D
9679	422	D
9680	422	D
9681	422	D
9682	422, 427	D
9683	423-426	D
9684	422-428	D
9685	423, 426	D
9686/1	425	D
9687/1	425	D
9688/1	425	D
9689	422-427	D
9690	429	D
9691	429	D
9692	429	D
9693	429	D
9694	432	D
9695	432, 433	D
9696	434	D
9697	434	D
9698/1	435	D
9699	435	D
9700	433	D
9701	435	D
9703/1	435	D
9705	434	D
9708/2	435	D
9709	436	D
9710	436	D
9714	435	D
9715	436	D
9716	436	D
9717	436	D
9719	436,437	D
9720	430	D
9721	430, 431	D
9722	437	D
9724	437	D
9725	437	D
9727	437	D
9730	438	D
9732	438	D
9734	438	D
9736	438	D
9738	438	D
9750	439	D
9752	439	D
9754	439	D
9756	439	D
9760	439	D
9770	440	D
9771	440	D
9772/80	440	D
9773	440	D
9774/60	440	D
9775	440	D
9808	441	D
9809	441	D
9810	441	D
9811	441	D
9812	441	D
9813	441	D
9814	441	D
9816	441	D
9817	441	D
9818	442	D
9820	442, 443	D
9821	443	D
9823	443, 444	D
9824/2	468	D
9825/3	445	D
9826	445	D
9827	445	D
9828	445	D
9829/1	445	D
9830	445	D
9840	446	D
9842	446	D
9843	446	D
9845	446	D
9847	447	D
9848	447	D
9850	447	D
9901	1048	N
9902	1048	N
9903	1048	N
9904	1048, 1049	N
9905	1049	N
9907	1050	N
9910	1051	N
9912	1051	N
9915	1051	N
9917	1051	N
9918	1052, 1053	N
9919	1053	N
9961/17	23	A
9975	814	L

Indice alfabetico

A

Accessori per adesivi epossidici 781
Accessori per apparecchiature a mano 281
Accessori per apparecchiature per sedi valvole 281
Accessori per armadi 963
Accessori per banchi da lavoro 972
Accessori per carrelli e scaffalature per utensili NC 993
Accessori per carrelli portautensili 943
Accessori per carrelli portautensili DRIVER 936
Accessori per cassettiere 965
Accessori per chiavi a bussola 112-139, 871, 872, 894
Accessori per chiavi a bussola ad impulso 144
Accessori per chiavi dinamometriche 66-70
Accessori per comparatori 667
Accessori per lampade 1042
Accessori per mole 416
Accessori per movimentazione fusti 1013
Accessori per scaffalature metalliche 1000
Accessori per seghe a tazza 364-367
Accessori per utensili elettrici 476
Accette 267, 887
Accette per stuccatori e muratori 241
Adattatori per chiavi 83
Adattatori per punte con attacco SDS-plus 247
Adattatori per trapani e avvitatori 481
Adesivi e sigillanti 773
Adesivi epossidici (Araldite) 781
Affilapunte 530
Aggraffatori a ventosa 810
Aggraffatrice a martello 344
Aggraffatrici manuali 344
Aggraffatrici pneumatiche 346
Alesametri 661
Alesatori a grande espansione parallela 537
Alesatori a macchina 541-544
Alesatori a macchina a bussola 544
Alesatori a macchina centesimali 542
Alesatori a macchina in metallo duro 546
Alesatori a mano 539, 540
Alesatori a mano a piccola espansione 540
Alesatori cilindrici 537, 546
Alesatori conici 544
Alesatori conici pentagonali 548
Alesatori conici per rubinetteria 544
Alesatori per centri di lavoro NC 542
Alesatori per fori da chiodi 543
Alesatori per fori di filettature coniche 545
Alesatori per spine coniche 545
Alesatori, alesatori a grande espansione 537
Allargatori a tre taglienti 547
Alloggiamenti con utensili - Driver system 951-954
Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System 942-946
Alloggiamenti vuoti - Driver system 954
Ancoraggio carichi 798
Anelli di sega a nastro bimetallica 603-607
Anelli di sicurezza - O-rings 802
Anelli di tela abrasiva 420
Apparecchi curvatubi 238
Apparecchi per bordature di tubi 236
Apparecchi per fresare sedi di rubinetti 227
Apparecchi per gas liquido propano 746, 747
Apparecchi per troncare funi metalliche 194
Apparecchi ravvivamole 446
Apparecchiature a mano per sedi valvole 280
Apparecchiature laser 701-703
Apparecchiature per Gas propano 746
Appoggi a gradino 625
Appoggi regolabili a vite 626
Apricassa 245
Archetti per elettricisti con rivestimento VDE 881
Archetti per meccanica fine 361
Archetti per seghette 897
Archetti per seghette da metallo 360
Archetti regolabili per orologiai 362
Archetto per seghette da traforo 277
Argani a fune 796
Armadi a porte battenti 1016
Armadi a saracinesca 985
Armadi casellari 1021
Armadi completi 964-967, 1016-1019
Armadi completi a porte battenti 1019
Armadi completi con porte scorrevoli 1017-1019
Armadi completi di ruote 965-967
Armadi di sicurezza 1014
Armadi guardaroba 1020
Armadi per computer 1015
Armadi per fitosanitari 1015
Armadi per macchine a controllo numerico 993
Armadi per olii 1014
Armadi portacontenitori 1009
Armadietti di servizio completi 1019
Armadietti portachiavi 945
Armadio deposito per bombole gas compressi 1015
Armadio multiuso per stoccaggio 1014
Armadio per utensili NC 996
Armadio porta contenitori 1010
Armadio portascope 1020
Armadio portautensili 944
Asciugamani a bobina di cellulosa 1051
Aspi verticali raccoglitori 201
Aspirapolveri industriali 474, 475
Aspiratore a batteria 452
Aspiratore portatile industriale 475
Aspiratori/soffiatori portatili 474
Assorbenti granulari sfusi 1053
Assorbenti industriali 1052
Assorbenti industriali professionali 1053
Assorbitori di energia 841, 845
Assortimenti combinati di utensili 116
Assortimenti completi di utensili 946
Assortimenti di blocchetti di riscontro pianparalleli 672
Assortimenti di caratteri per marcare 732-734
Assortimenti di chiavi a bussola 110-139, 872
Assortimenti di fascette per cablaggio 821
Assortimenti di fascette stringitubo 814
Assortimenti di filiere 580
Assortimenti di foralamiere 372
Assortimenti di frese rotative 399
Assortimenti di giraviti 21-23, 866, 967
Assortimenti di inserti 45, 52
Assortimenti di lime per chiavi 355
Assortimenti di lime per meccanica 351, 353
Assortimenti di maschi 576
Assortimenti di micrometri per fori 660
Assortimenti di micrometri per interni 654
Assortimenti di mole abrasive 413
Assortimenti di pietre ad olio 274
Assortimenti di pinze e tronchese 162, 878
Assortimenti di pinze per anelli di sicurezza 167
Assortimenti di scalpelli, punzoni, bulini 320
Assortimenti di seghe a tazza ed accessori 364, 368
Assortimenti di sgorbie e coltelli 272
Assortimenti di suddivisione interna 966, 975
Assortimenti di terminali e capicorda 219
Assortimenti di utensili 882, 955-961
Assortimenti di utensili per impianti fotovoltaici 209
Assortimenti per filettare 581, 582
Assortimenti per meccanica fine 13
Assortimento di anelli di sicurezza - O-rings 802
Assortimento di chiavi a bussola RIBE-CV 287
Assortimento di inserti magnetici per bussole 114
Assortimento di lime per contatti 355
Assortimento di parallele 619
Assortimento di pinzette 151
Assortimento di punzoni alfanumerici 734
Assortimento di scalpelli per martelli scalpellatori elettrici 248
Assortimento di sgorbie 273
Assortimento di spazzole con gambo 389
Assortimento di squadre e riga 706
Assortimento di terminali a bussola preisolati 216
Assortimento di utensili combinati 123
Assortimento di utensili per carrozzieri 314, 316
Assortimento per elettronica 152, 177
Assortimento per filettare 580
Assortimento per gas liquido propano 747
Assortimento per il crimpaggio 208
Assortimento per staffaggio 629
Asta flessibile 667
Aste di prolungamento per comparatori 667
Aste di riscontro 657
Aste magnetiche 33
Attacchi con codolo conico 615
Attacchi rapidi femmina 499
Attacchi rapidi femmina con valvola 497
Attrezzature di bloccaggio 620
Attrezzature per officina 1024
Attrezzi per montaggio lunotti 294
Avvitadadi ad impulso 484-489, 900
Avvitatore a percussione a batteria 450, 451, 467
Avvitatori pneumatici 483
Avvolgicavi 463
Avvolgicavi automatici 464
Avvolgicavi per uso industriale 463, 464
Avvolgitori per tubi di aria compressa 501
Azzeratore digitale 636

B

Bacinella per stucco 251
Badili 256, 898
Banchi con struttura in lamiera 980
Banchi da lavoro 935, 942, 976-982
Banchi da lavoro ad altezza regolabile con piano in legno 979
Banchi da lavoro con piano in legno 978
Banchi da lavoro in acciaio 976
Banchi da lavoro in acciaio con ripiano in legno 977
Banchi da lavoro mobili con struttura in lamiera 980
Banchi per elettronica 986
Banchi per elettronica - Serie leggera 987
Banchi per falegnami 988
Banchi portatili con morsa per tubi 239
Barre alesatrici 508
Barrette per incisori 399
Barrette trattate 511
Base per misure di profondità 647
Basi portacomparatori per misuratori di profondità 659
Bastoni per ravvivare mole abrasive 447
Batterie alcaline 1047
Batterie ricaricabili 452
Batterie speciali 1047
Bauli portautensili 924
Bedani 271
Bendaggio autoaderente 855
Bilance a molla tascabili 719
Bilance contapezzi 722
Bilance digitali 721
Bilance sospese 720
Bilanciatori 503
Binde a cremagliera 794
Bit per tappo dello scarico dell'olio motore 284
Blocchetti di riscontro sciolti 673
Blocchi paralleli a croce 685
Blocchi paralleli magnetici 685
Bobine di filo di ferro 168
Boccole portautensili 995
Borse portautensili 913-919
Borse portautensili in tessuto 915-917
Bottiglia spray ricaricabile 770
Bottiglie a spruzzetta 769
Brache di sollevamento 799
Bulini 319
Bussole di riduzione 615
Bussole intermedie porta inserti 51
Bussole per mascheraggi 612, 613

C

Cacciaspine 319, 320, 889
Cacciaviti 10-30, 862-868, 887, 901
Calibratore/sbavatore 235
Calibri a corsoio 642-649
Calibri a corsoio a celle solari - IP 67 643
Calibri a corsoio con quadrante 642, 646
Calibri a corsoio digitali 643-646
Calibri a corsoio digitali - IP 67 643
Calibri a corsoio digitali per officina 644
Calibri a corsoio per officina 648
Calibri di controllo 674
Calibri di profondità 649
Calibri di profondità digitali 644, 649
Calibri per fori 676
Calibri per freni a disco 649
Calibri per pneumatici 676
Calibri per scanalature 649
Calibro a corsoio in fibra di vetro al carbonio 646
Calibro a corsoio per gole 642
Calibro per tracciature 679
Calzature di sicurezza - EN 20345 - Cat. S1-P 828
Calzature di sicurezza - EN 20345 - Cat. S3 829
Calzature di sicurezza - EN 345 829
Canne per compressori 764
Capicorda preisolati 218
Capicorda universali, in ottone 745
Cappucci di feltro con gambo 415
Cappucci di nylon per martelli 306
Capsule e tubetti abrasivi, supporti di gomma 417-419
Carrelli 989
Carrelli completi (Boys) 989
Carrelli completi per trasporto utensili NC 996
Carrelli con ripiani 991
Carrelli contenitori ribaltabili 992
Carrelli elevatori a forcella 992
Carrelli per meccanici 294
Carrelli per trasporto utensili NC 993
Carrelli pieghevoli (Trolley) 919
Carrelli porta paranchi 797
Carrelli portautensili 931-941
Carrello DRIVER con alloggiamenti completi di utensili 950
Carrello modulare 931
Carrello multiuso 937
Carrello multiuso - KART 931
Carrello porta contenitori 1010, 1011
Carrucole di rimando 795
Carta abrasiva 435
Cartucce di grasso 763

Indice alfabetico

Cassaforte tubolare....945
Cassetta di emergenza....945
Cassetta portautensili....911
Cassette per punte elicoidali....516
Cassette per segare cornici....265
Cassette professionali portautensili....910,911
Cassetti....963, 973
Cassettiere....962
Cassettiere per banchi da lavoro....973
Cassoncino per malta....257
Cavi USB per trasmissione dati....683
Cazzuole....251
Cazzuolini per angoli....251
Cazzuolini per elettricisti e stuccatori....251
Cercafase a due poli con voltmetro....32
Cercametalli....460, 477
Cesoia a cremagliera per cavi ACSR....195
Cesoia per cavi a nastro....199
Cesoia per funi, cavi e trefoli di acciaio....881
Cesoia per materiali sintetici....199
Cesoia per tubi di rame....231
Cesoia per usi vari....325
Cesoia spelacavi per elettronica....207
Cesoie a cremagliera per cavi elettrici....198, 881
Cesoie a doppia leva per lamiera....190, 191
Cesoie a leva....192
Cesoie multiuso....190, 265, 325
Cesoie per cavi elettrici....196, 880, 885
Cesoie per ferri da cemento armato....193
Cesoie per funi di acciaio....194
Cesoie per funi, cavi e trefoli di acciaio....195
Cesoie per lamiera....189, 890
Cesoie per orafi....188
Cesoie per reggetta....189
Cesoie per tubi di plastica....234
Chiave a bussola per sonde “Lambda”....290
Chiave per pilette....224
Chiave per tappi di fusti olio....895
Chiave per valvole di radiatori....237
Chiave pinza “Tucano”....221
Chiave universale per aeratori....224
Chiavi a “T” fisse....91
Chiavi a “T” fisse con bocca esagonale....871
Chiavi a “T” fisse maschio per viti “TORX®”....108
Chiavi a “T” snodate....92
Chiavi a bocca esagonale....870
Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile....95, 812
Chiavi a bocca esagonale con impugnatura....94
Chiavi a bocca esagonale con impugnatura a “T”....93
Chiavi a bussola....111-139, 871, 872, 893, 894, 902
Chiavi a bussola con inserto....113-138, 871, 872, 902
Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso....140-144
Chiavi a bussola per candele....286
Chiavi a bussola snodata....98
Chiavi a compasso....97
Chiavi a cricchetto....97
Chiavi a forchetta doppie....76-78, 892
Chiavi a forchetta semplice....75, 871
Chiavi a pipa....90, 91, 895
Chiavi a pipa doppie....90
Chiavi a pipa semplice....91
Chiavi a rullino....73, 870, 891
Chiavi a settore....96, 895
Chiavi a tubo a bocca esagonale con impugnatura....94
Chiavi a tubo doppie esagonali....89, 90
Chiavi combinate....84, 893
Chiavi combinate - Tipo corto....80, 901
Chiavi combinate - Tipo lungo....79
Chiavi combinate a “delfino”....81
Chiavi combinate con cricchetto....82-84
Chiavi con quadro femmina....93
Chiavi con quadro maschio....93
Chiavi dinamometriche....58-70, 873
Chiavi dinamometriche a marcare....60
Chiavi dinamometriche combinate - sTAC system....69
Chiavi dinamometriche con assortimento di teste....65
Chiavi dinamometriche di precisione....63
Chiavi dinamometriche di precisione, ad innesto....65
Chiavi dinamometriche digitali....70
Chiavi dinamometriche elettroniche digitali....60
Chiavi dinamometriche isolate a norma VDE....873
Chiavi extrapiatte....98
Chiavi maschio con impronta “XZN”....109
Chiavi maschio esagonali a “T”....103
Chiavi maschio esagonali piegate....101-109, 895
Chiavi maschio esagonali snodate a “T”....107
Chiavi maschio per viti “TORX®”....107
Chiavi maschio per viti “TORX®” Tamper Resistant....109
Chiavi per bombole gas....98
Chiavi per candele....286
Chiavi per condotti di iniezione....286
Chiavi per dadi dei rubinetti....225
Chiavi per filtri olio (Cartucce)....282, 283
Chiavi per ghiere di smerigliatrici angolari....477
Chiavi per ghiere DIN 6499....97
Chiavi per gruppi di elementi radiatori....237
Chiavi per motorini di avviamento....285
Chiavi per ponteggi....98
Chiavi per ruote di automezzi pesanti....288
Chiavi per ruote di autoveicoli....287
Chiavi per tubi e dadi....227
Chiavi per usi speciali....98
Chiavi per uso a percussione....891
Chiavi per valvole di sicurezza....100, 896
Chiavi per viti “TORX®”....89
Chiavi poligonali....86, 87, 871, 893
Chiavi poligonali pesanti....88
Chiavi regolabili a rullino....73, 901
Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali....105, 902
Chiavi sferopoliedriche maschio esagonali a “T”....107
Chiavi speciali per cambio olio....283
Chiavi speciali per dadi....227
Chiavi universali per armadi elettrici e quadri....869
Chiodatrici....345
Ciabatta multipresa....465
Ciabattoni per piastrellisti....250
Cilindri graduati per misurazione volumi....768
Cintura di posizionamento....840, 843
Collari a 2 orecchie....816
Collari a bullone....815
Colonna tendinastro flusso persone....1050
Colonne per smerigliatrici elettriche....462
Colonnette di sostegno....794
Coltelli....897
Coltelli per elettricisti....200, 879
Coltelli per grafica....338
Coltelli per pronto intervento....339
Coltelli per scultori e intagliatori....272
Coltelli per usi vari....327, 329
Coltelli tascabili....199
Coltelli universali....327, 329
Coltello sbavatore....339
Coltello tagliapiastrelle....250
Coltello tascabile....904
Comparatore ad alta sensibilità....667
Comparatori....662-666
Comparatori a leva....668
Comparatori con bracci tastatori per interni....661
Comparatori digitali....662, 663
Comparatori digitali di altissima precisione....663
Comparatori digitali multifunzione....663
Comparatori elettronici digitali....667
Comparatori speciali....664
Compassi con scala graduata....678
Compassi in acciaio....678
Compassi per spessori....678
Compasso per falegnami....266
Compressori ingrassatori....761
Compressori ingrassatori ad aria compressa....762
Compressori per molle ammortizzatori di automezzi....299
Connettori....745
Connettori a spina....745
Contacolpi elettrici....711
Contacolpi meccanici....711
Contafiletti....673
Contagiri a mano....709
Contagiri per macchine....710
Contametri meccanici....712
Contametri stradali con ruota....696
Contapezzi....710
Contenitore in rete per manutenzione aerea....1007
Contenitore per portaminuterie ASSORTER....910
Contenitore portaminuteria....294
Contenitori a parete per asciugamani a bobina....1051
Contenitori ed armadi vari....1008
Contenitori in lamiera....992, 1012
Contenitori per industrie....1008, 1009
Contenitori per lame usate....333
Contenitori per travasi e misura liquidi....768
Contenitori per utensili e carrelli....910
Contenitori trasparenti....1010, 1011
Contropunte fisse....616
Contropunte rotanti....617
Convogliatori di aria calda....748
Copertina di protezione....292
Copiglie a scatto....787
Copiglie beta....787
Copri scarpa di sicurezza - EN 20344....830
Cordini di posizionamento....844
Cordini elastici per ancoraggio utensili....842, 885
Cordino di posizionamento....841
Corpi armadi vuoti....963
Corpi cassettiere vuoti per banchi da lavoro....973
Cricchetti per valvole di radiatori....237
Cricchetti pneumatici....490
Cricco meccanico....794
Crimpatrice a doppia leva per capicorda....211
Crimpatrice per cavi di impianti fotovoltaici....208
Crimpatrici a morsetto per capicorda....211
Crimpatrici automatiche per capicorda....212, 213
Crimpatrici automatiche per capicorda - PreciForce®....210
Crimpatrici per capicorda con matrici intercambiabili....210
Crimpatrici per terminali a bussola....212, 215, 878, 885
Cronometri....712
Cronometri digitali....713
Cronometri totalizzatori....713
Cuffie antirumore....853
Cuffie in lana manifatturata....477
Cunei....889
Cunei di sicurezza per manici di martelli....306
Cunei di sicurezza per manici di mazze....244
Curvatubi manuali a leva....238
Curvatubi manuali idraulici....238
Curvatubi per tubi di rame....236
Cutter a lama tonda con guida laser....341
Cutter con lama trapezoidale....329
Cutter con lame a settore....327
Cutter di sicurezza - Antinfortunistici....330-335, 856-861
Cutter per cartucce di silicone....343
Cutter per grafica....338
Cutter per pronto intervento....339
Cutter per settore alimentare....337, 860
Cutter per usi speciali....339

D

Dadi esagonali con rondella....628
Dadi esagonali di manovra....628
Dadi per scanalature a “T”....627
Densimetri per antigelo....293
Densimetri per batterie....293
Detergente igienizzante....1050
Diametrometro....688
Diffusori per lampade da lavoro....1039
Dime per profili....276
Dinamometri....719
Dinamometri a molla....718
Dinamometri a quadrante....720
Dinamometri digitali....720, 721
Dischi abrasivi....423-433
Dischi abrasivi con attacco X-LOCK....428
Dischi abrasivi con granuli in metallo duro....427
Dischi abrasivi fibrati....432
Dischi abrasivi per levigatrici....432
Dischi abrasivi per macchine fisse....441
Dischi abrasivi per macchine portatili....441, 442
Dischi abrasivi velcrati....433
Dischi di cotone per lucidare....437
Dischi di tela abrasiva e supporti....429, 430
Dischi diamantati....445
Dischi in feltro....427
Dischi lamellari in feltro....427
Dischi lamellari rotativi....422
Dischi per lucidatura....437
Dischi velcrati....433
Dispenser a cassetti....929
Dispenser per grasso “Lube shuttle®”....762
Dispenser per tappini....853
Dispositivi anticaduta retrattili....845
Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche....61, 62, 71
Dispositivi di fissaggio a doppia leva....620-623
Dispositivi magnetici angolari....825
Dispositivo anticaduta....844
Dispositivo di fissaggio pneumatico....623
Dispositivo magnetico per saldatori....745
Dispositivo per il trasporto di quadrotti....250
Distributore di corrente....465
Distributori industriali di detergente liquido....1048
Durometri manuali....718

E

Elementi di fissaggio....620
Elettrodi per saldatura....743
Elmetti di protezione - EN 397....839
Estrattori....295-304
Estrattori a bracci sottili....300
Estrattori a bracci sottili a sganciamento rapido....300
Estrattori a forchetta....298
Estrattori a rulli per prigionieri....296
Estrattori ad apertura parallela....298
Estrattori con staffa di bloccaggio....304
Estrattori di coni Morse....616
Estrattori di prigionieri....296
Estrattori per camicie....304

Indice alfabetico

Estrattori per cuscinetti a sfere....297
Estrattori per interni ed esterni....302, 303
Estrattori per snodi sferici....298
Estrattori per spine....295, 298
Estrattori per viti....295
Estrattori per viti testa esagonale....295
Estrattori universali....304
Estrattori, separatori....299
Etichettatrici portatili....740

F

Fasce di sollevamento....799
Fasce elastiche....289
Fascette....811-819
Fascette a 2 orecchie....816
Fascette a chiave....817
Fascette a doppio filo....817
Fascette bifilari a molla....817
Fascette Handiself®....818
Fascette per cablaggio....820
Fascette stringitubo....819
Fascette stringitubo “Miniclamp®”....816
Fascette stringitubo “P-Clamp”....816
Fascette stringitubo a nastro imbutito....811-813
Fascette stringitubo a nastro imbutito - Type A....818
Fascette stringitubo a nastro perforato....815
Fascette stringitubo a rilascio rapido....818
Fascette tipo CLIC....816
Feltri con gambo....415
Ferri per carrozzieri....316
Ferri per pialle....270
Filetti riportati....586
Filiere manuali per tubi....220
Filiere tonde....577-580
Filo a piombo....698
Filo a piombo segnalinee e battitraccia....698
Filo per muratori....698
Filtri per aria compressa....503
Fissacavi manuali....345
Flange di serraggio per smerigliatrici angolari....477
Flange per smerigliatrici angolari....477
Flessometri....690, 691
Fogli di carta abrasiva....435
Fondello per comparatori....667
Fondina portatrapano....913
Fonometri....725
Foralamiere a vite....371
Forbici....200, 201, 326, 861, 890
Forbici di sicurezza - Antinfortunistiche....861
Forbici per elettricisti....200, 201, 879
Forbici per usi speciali....325
Forette....357
Foretti....263
Frattone per intonaco....255
Frattone per lavaggio....255
Frattoni in gommaschiuma....254
Frattoni in legno....254
Frattoni in plastica....254
Frattoni in poliuretano....254
Frattoni tipo “Tedesco”....252
Frattoni tipo “USA”....252
Fresa per staccare punti da saldatura....535
Frese....588
Frese a corona....247
Frese a disco a tre tagli....597
Frese a manicotto a 90°....261
Frese a tazza....369
Frese cilindriche....588, 589
Frese cilindriche a testa semisferica....589
Frese cilindriche frontali....590, 597
Frese cilindriche in Cermet....591
Frese cilindriche per contornare e finire....592
Frese cilindriche per sgrossare....591
Frese cilindriche per sgrossare e finire....592
Frese in metallo duro integrale....593-595
Frese in metallo duro integrale per alte prestazioni....596
Frese in metallo duro integrale, per alluminio....595
Frese monotagliente per alluminio....592
Frese per apparecchi elettromagnetici....370
Frese per sbavare tubi di rame....237
Frese per sedi di viti....534
Frese per svasare legno a 90°....260
Frese per tasselli in legno....259
Frese prismatiche ad angolo....597
Frese rotative....396-407
Frese rotative con tagliente frontale....399
Frese rotative in metallo duro....401-404, 406, 407
Frese rotative in metallo duro a due taglienti....407
Frese rotative per acciaio e acciaio inossidabile....405
Frese rotative per plastica....407
Fustelle a cavallotto....322

G

Gambi cilindrici per frese rotative....398
Ganasce per morse....792
Ganci a parete....999
Ganci di sollevamento....789
Ganci per pannelli forati....930, 943
Ganci per pareti attrezzate....983
Gancio per trucioli....632
Gel per mani....1049
Gessi....736
Gesso per saldature....736
Ghette di protezione....838
Ghiere di serraggio per smerigliatrici angolari....477
Ghiere per smerigliatrici angolari....477
Gilet ad alta visibilità....855
Ginocchiere di protezione....831
Girabecchini....258
Girafilere a tubo per filiere tonde....584
Girafiliere per filiere tonde....583
Giramaschi regolabili....583
Giratubi....228, 229, 891
Giratubi a catena....229, 891
Giravite a cricchetto....38
Giravite a percussione....38
Giravite cercafase multifunzionale....31
Giraviti....10-30, 862-868, 887, 901
Giraviti a lame intercambiabili....29, 30, 868
Giraviti angolari....30
Giraviti automatici....38
Giraviti cercafase a lama fissa....31, 862
Giraviti con impugnatura di legno....17
Giraviti di precisione a lame intercambiabili....12
Giraviti dinamometrici....57, 62
Giraviti dinamometrici con lame intercambiabili....55, 56
Giraviti dinamometrici digitali di controllo....57
Giraviti misuratori di coppia....57
Giraviti nani per viti a croce “PHILLIPS®”....17
Giraviti nani per viti a croce “Pozidriv®” - “Supadriv®”....20
Giraviti nani per viti con intaglio - A lama fissa....17
Giraviti per elettronica....10, 11
Giraviti per elettronica dissipativi....12
Giraviti per orologiai....13
Giraviti per viti “One Way”....27
Giraviti per viti “TORX® PLUS”....26
Giraviti per viti “TORX®”....24-26, 864
Giraviti per viti “TORX®” Tamper Resistant....27
Giraviti per viti a croce “PHILLIPS®”....18, 19, 863, 887
Giraviti per viti a croce “Pozidriv®” - “Supadriv®”....20, 864
Giraviti per viti ad intaglio....15-17, 862, 887
Giraviti per viti con esagono incassato....28, 870
Giraviti per viti con impronta combinata....865
Giraviti per viti TORQ-SET....27
Giraviti prensili....37
Giuntacavi....745
Giunti maschio....498
Giunti rapidi maschio....498
Godroni....633
Godroni a deformazione....633
Godroni a taglio....634
Golfari....788
Goniometri....677
Goniometri per serraggi angolari....69
Graffatrici....344
Graffietto per falegnami....266
Grani filettati per fermi di posizione....800, 801
Grasso....776
Grembiali di protezione....838
Grilli ad OMEGA....789
Grilli ad U diritti....789
Guanti di protezione per uso industriale....832-838
Guanti per elettricisti....882
Guide a muro....997

I

Imbracature anticaduta....840, 843
Imbracature di sollevamento ad anello....799
Imbuti....769
Impugnatura per punzoni....734
Impugnatura salvamano per scalpelli....317
Impugnature a cricchetto porta inserti....40
Impugnature fisse per teste ad innesto....65
Impugnature porta inserti....39
Impugnature porta inserti con inserti (Bits)....40
Impugnature portalame....362
Incisore elettrico ad arco....735
Incudini....312
Indicatori rapidi....674
Ingrassatori....765
Ingrassatori a coperchio con vite - Mod. “Stauffer”....764
Inserti filettati....586
Inserti per viti (Bits)....39-46
Inserti per viti con supporto magnetico (Bits)....45, 46

K

Kit anticaduta....842
Kit di accessori per saldatrici....743
Kit di sicurezza....839, 844
Kit di vaschette porta minuteria....910
Kit pronto soccorso....855

L

Lamatori per sedi di viti....534
Lame bimetalliche per seghe alternative a gattuccio....378
Lame di ricambio per cutter....327-329, 332, 333
Lame per apparecchiature....281
Lame per raschiare....270
Lame per seghe a gattuccio per taglio pallet....378
Lame per seghe alternative a gattuccio....376
Lame per seghe elettriche e pneumatiche portatili....378
Lame per seghetti alternativi....373-375
Lame per seghetti alternativi “Kasto”....601
Lame per seghetti pneumatici....378
Lampada da cantiere....1026, 1038, 1041
Lampada magnetica a LED....1027
Lampada Sound LED S....1030
Lampade ATEX antideflagranti....1043
Lampade da lavoro....1026-1041
Lampade da lavoro ATEX antideflagranti....1043
Lampade lineari a LED per posti di lavoro....1028
Lampade per banchi per elettronica....987
Lampade per cantieri....1026, 1038, 1041
Lampade per ispezioni....1027-1029
Lampade per posti di lavoro....1024
Lampade portatili a LED....1025-1032
Lampade professionali COLOUR MATCH....1035
Lampade professionali UV-CURING....1035
Lampade proiettori a LED....1037
Lenti di ingrandimento....715
Lenti di ingrandimento con luce....717
Lenti di ingrandimento da tavolo....715
Lenti di ingrandimento per occhiali....717
Lenti di ingrandimento tascabili....714
Lentini contafili....714
Leva per chiavi per gruppi di elementi radiatori....237
Levachiodi....888
Levachiodi con impugnatura....245
Levachiodi e apricassa....245
Levagraffe....346
Leve a cricchetto porta inserti....40
Leve di sollevamento....245, 898
Leve per ganasce di freni a tamburo....285
Leve per pneumatici....285
Leve per testate motori....285
Levigatrice a nastro....459
Levigatrice angolare....473
Levigatrice per pareti “Giraffa®Vario”....474
Levigatrici orbitali....459
Levigatrici roto orbitali....459
Lime....897
Lime - Raspe....357
Lime a mazzo....352
Lime abrasive....438
Lime ad ago per metalli....356
Lime diamantate....358
Lime diamantate - Rifloirs....358
Lime diamantate per macchine....408
Lime fresate....354
Lime per carrozzeria....354
Lime per materie plastiche....355
Lime per meccanica....350, 353
Lime per seghe....352
Lime per seghe a catena....352
Lime per tornitori....352
Lime per usi vari....351
Lime ravvivafiletti....585
Lime rifloirs per metalli....356
Lime rotative....400
Lime-raspe rifloirs....357
Lime, raspe, lime diamantate....350
Liquido detergente lavamani....1048
Livelle ad acqua....698
Livelle con asta telescopica....700
Livelle con inclinometro elettronico....701
Livelle con rapportatore....701
Livelle di duralluminio....699-701
Livelle digitali a squadra....704
Livelle e strumenti laser....701
Livelle laser autolivellanti....703
Livelle lineari....704
Livelle quadre....704
Livelle speciali....697

Indice alfabetico

Livelle tascabili 697
Lubrificatori per aria compressa....503
Lucchetti 944
Luxmetro....724

M

Madie....1010, 1011
Maglie di giunzione per catene....786
Magneti....822
Magneti permanenti....822, 823
Magneti permanenti ad altissima tenuta 824
Magnetizzatore/Smagnetizzatore....40
Mandrini “Wescott” 615
Mandrini a cremagliera....479, 490
Mandrini angolari....481
Mandrini autocentranti 614
Mandrini autoserranti 478, 480
Mandrini per trapani....478
Mandrini senza chiave....479, 481
Mandrino porta inserti a frizione....51
Manici di legno 274
Manici per accette e scure 267
Manici per lime e raspe....355
Manici per martelli - (DIN 5111)....306
Manicotti 420
Manicotti per giunzioni di tiranti 628
Marcafughe....252
Marcatura....736-741
Marsupi multitasche in tessuto 915
Marsupio per cutter....333
Martelli....240, 241, 305-307, 313, 314, 888
Martelli per calderai 307, 888
Martelli per carpentieri 240
Martelli per carrozzieri....313, 314
Martelli per falegnami e carpentieri 307
Martelli per meccanica....305, 306
Martelli per meccanica fine....306
Martelli per muratori....241
Martelli per usi vari 307
Martelli per uso casalingo....307
Martelli perforatori 454
Martelli scalpellatori 241
Martelli tassellatori....469
Martelline per muratori....241
Martelline per saldatori....306
Martello demolitore 456
Martello perforatore a batteria - SDS-plus 451
Martinetti idraulici 794
Maschere a casco per saldatori 849
Mascherine di protezione....851
Maschi a macchina....564-575
Maschi a mano....556-563
Maschi a mano corti....561
Maschi con punta per forare....557
Maschi per dadi....571
Maschi per macchine automatiche....571
Maschiatori a controllo di coppia....635
Matassa di filo di ferro....168
Matite 277
Mazze 243, 244, 888
Mazze antirimbalzo 311
Mazzette 242, 888
Mazzuole....308-312
Mazzuole antirimbalzo....308
Mazzuole con teste intercambiabili....309
Mazzuole di piombo 312
Mazzuole di rame....312
Mecchie elicoidali 258
Mecchie fisse 259
Mecchie piatte....258
Mensole 998
Mensole a muro....999
Mensole ad “U”....998
Mensole ad angolo....998
Metalli plastici epossidici 780
Metri snodati 689
Micrometri....650-659
Micrometri a grande capacità 650
Micrometri con prisma 653, 658
Micrometri con tamburo maggiorato....657
Micrometri di precisione per interni 655
Micrometri di profondità 653, 659
Micrometri digitali 651, 652, 656
Micrometri digitali speciali 652
Micrometri per cave 658
Micrometri per filetti....653, 658
Micrometri per ingranaggi 653, 658
Micrometri per interni....654, 660
Micrometro a disco 659
Micrometro con comparatore....659
Micrometro per alberi scanalati....658
Micrometro per tubi 659
Micropunte....525
Microscopio tascabile....715
Mini archetto per elettricisti 881
Mini pinza regolabile a morsetto....173
Mini pinza universale tascabile....162
Mini pinze per anelli di sicurezza (Seeger)....163
Mini sega ad arco multiuso....264
Minioliatore per utensili pneumatici 502
Misuratore d’angolo 707, 708
Misuratore di temperature di superficie - Tempilstik® 754
Misuratore di umidità 724
Misuratore digitale di spessori 718
Misuratori di circonferenze 688
Misuratori di spessore....669, 670
Misuratori laser di distanze 692, 693
Misuratori stradali 696
Mole abrasive ad impasto ceramico 440
Mole abrasive ad impasto ceramico per seghe....440
Mole abrasive con foro di rettifica....414
Mole abrasive con gambo....409-415
Mole abrasive per stampisti 415
Mole con rivestimento diamantato....440
Mole in feltro 416
Mole in lega di gomma....414
Molette rotative diamantate 408
Molle a bovolo 189
Molle a tazza 803
Molle nettatubi....225
Mollette di serraggio per cornici....266
Moltiplicatori di coppia meccanici....72
Moltiplicatori di forza....72
Monocoli per orefici....714
Morsa di precisione per rettifica e controllo....618
Morse da banco per tubi....239
Morse orientabili di precisione 790
Morse parallele da banco 791, 793
Morse parallele per macchina....618
Morse per macchine 618
Morse per saldatori 745
Morse per trapani 619
Morsetti a mano....791
Morsetti a vite....807
Morsetti alzavalvole....289
Morsetti di massa 744
Morsetti laterali di bloccaggio 626
Morsetti paralleli 790
Morsetti per bracci portacomparatori....671
Morsetti per funi metalliche 788
Morsetti per orologiai 790
Morsetti per serraggi a 90° 265
Morsetti per traforo 277
Morsetti tendifilo autoserranti....787
Morsetto a leva per cornici 266
Morsetto girevole da banco....790
Moschettoni....906
Moschettoni in acciaio....786
Multimetri digitali 727
Multimetri digitali a pinza....729

N

Nastri antiscivolo....783
Nastri biadesivi 782, 783
Nastri di sollevamento 799
Nastri in tela abrasiva....434
Nastri per etichettatrici portatili 741
Nastri per riparazione 782
Nastri per segnalazione 783
Nastri segnaletici 255
Nastro isolante....200

O

O-rings....802
Occhiali....846
Occhiali a mascherina 848
Occhiali di protezione....846-848
Occhiali per saldatori....847
Odometro....696
Oliatore a penna 766
Oliatore a pompetta....767
Oliatori a fissaggio rapido 766
Oliatori contagocce 766
Oliatori in resina termoplastica....767
Olio da taglio 607
Olio speciale per utensili pneumatici....502

P

Pala 898
Palanchini 245
Paline geodetiche....255
Panche....1021
Pannello forato portautensili....985
Paranchi a catena 797
Paranchi a leva 796
Pareti attrezzate....982
Particolari per la suddivisione interna di tutti i cassetti 968
Passacavi per elettricisti 201
Pasta lavamani 1050
Pasta liquida per tracciature 758
Pasta lubrificante 777
Pasta per marcare 736, 740, 741
Pasta per smerigliare all’acqua 282
Pastelli a cera....736
Pellicola avvolgente per imballi 1048
Penna elettrica....735
Pennarelli....736, 740, 741
Penne ad acido....735
Pennelli....36
Pera di gomma per rabboccare le batterie 293
Perni a pressione per fermi di posizione 801
Perni portaspazzole....394
Pettine per alette 225
Pialla in metallo per laminati plastici....269
Pialla raschiatavole 252
Pialle a sponderuola....269
Pialle in legno 269
Pialle in metallo 268, 269
Pialle in metallo a sponderuola....269
Pialle per gesso 252
Piani di riscontro....685
Piani per banchi da lavoro 971
Piano di copertura....965
Piattaforma per manutenzione aerea....1007
Picconi....244, 898
Picozzini....241
Pietre a coltello....439
Pietre per affilare utensili....439
Pietre per falci 439
Pinza a forbice autobloccante 151
Pinza chiave 74, 870
Pinza combinata per elettricisti e cablatori 214
Pinza con becchi mezzotondi 887
Pinza da fochino 896
Pinza di serraggio 874
Pinza multifunzione 168, 214, 877
Pinza per anelli di tenuta valvole 289
Pinza per connettori “Scotchlok” 213
Pinza per mollette di serraggio....266
Pinza per montaggi 159
Pinza per occhielli 169
Pinza per piastrellisti 250
Pinza per piattelli valvole 289
Pinza per piombi 290
Pinza per ridurre tubi di lamiera 188
Pinza per terminali a bussola 214
Pinza spelacavi “StriX” con cesoia per cavi 208, 885
Pinza spelacavi a regolazione automatica 878
Pinza spelacavi con regolazione a mano....878
Pinza spelacavi multifunzione....877
Pinza spelacavi per cavi a fibre ottiche 207
Pinze a fustella 169
Pinze allargatubi per tubi di piombo....221
Pinze amperometriche....729
Pinze Cobra®....223, 885
Pinze combinate a fustelle per occhielli 169
Pinze extra-lunghe per meccanica 159
Pinze forabiglietto 169
Pinze isolate a norma VDE 873
Pinze per anelli di sicurezza 163-167
Pinze per anelli stringitubo autoserranti 290
Pinze per bloccaggi rapidi....275
Pinze per bloccare flussi nei tubi....292
Pinze per capicorda....214
Pinze per cappucci di candele....287
Pinze per coni di biciclette e delle moto 221
Pinze per connettori modulari - Tipo “Western” 214
Pinze per elettronica....152-155
Pinze per fascette di cablaggio....821
Pinze per fascette stringitubo “Oetiker” autoserranti 292
Pinze per forare lamiera 193
Pinze per meccanica....156-159, 873, 874, 884
Pinze per molle dei freni 290
Pinze per piastrellisti 250
Pinze per piegare lamiere 188
Pinze per raccordi 225
Pinze per segmenti dei pistoni 289
Pinze per sifoni 225
Pinze per sigilli di piombo....168
Pinze per usi vari 168
Pinze porta paranchi 797
Pinze portaelettrodi 744
Pinze prensili in resina sintetica 875

Indice alfabetico

Pinze regolabili a morsetto (Grip) 170
Pinze regolabili a morsetto, assiali 173
Pinze regolabili per tubi e dadi 221-223, 878, 890
Pinze regolabili per tubi e dadi - Cobra® 223, 885
Pinze Seeger 163-167
Pinze speciali per elettronica 153, 154
Pinze spelacavi a regolazione automatica 205, 206
Pinze spelacavi con regolazione a mano 208
Pinze spelacavi multifunzione 208
Pinze spelafili multiuso 205
Pinze stradaseghe 266
Pinze torcifilo 168
Pinze universali 160-162, 875, 876, 884, 887
Pinze universali con becchi a punta 875, 884
Pinze universali con becchi a punta 162
Pinze universali con manici isolanti 161
Pinzetta con lente di ingrandimento 151
Pinzette 148, 873
Pinzette a becchi incrociati - Autobloccanti 151
Pinzette isolanti 151
Pinzette per componenti 150
Pinzette per elettronica di alta precisione 149
Piombi per muratori 698
Pistole incollatrici 347
Pistole per cartucce di silicone 343
Pistole termiche 748
Platorelli a centro depresso in nylon 476
Platorelli in gomma per dischi non velcrati 476
Platorelli in gomma per dischi velcrati 476
Pompa disostruente 227
Pompe a barile per grasso 772
Pompe a barile per olio 766
Pompe per collaudo impianti 227
Pompe per fusti di ingrassaggio 772
Pompe per travaso liquidi 770
Pompetta aspirante per dissaldare 752
Porta alesatori 548
Portacellulare 913
Portachiavi 945
Portagodroni per godroni a deformazione 634
Portagodroni per godroni a taglio 635
Portalime per lime fresate 354
Portalime per lime per materie plastiche 355
Portamanicotti 420
Portamatite per falegnami 277
Portaminuteria 911
Portaminuteria - Serie ASSORTER 925
Portaocchiali 846
Portatessere 945
Portautensili a molla 917
Portautensili magnetico 917
Portautensili universali a cricchetto 584
Portautensili universali fissi 584
Posizionatore magnetico 824
Posizionatori 800, 801
Prese a pannello 745
Prese multiple 465
Presidi medici 855
Pressori a molla filettati 800
Prismi di controllo 686
Prismi magnetici 824
Prodotti autoadesivi 782
Prodotti per edilizia 240-257
Prodotti per idraulica 220-239
Prodotti per la lavorazione del legno 258-277
Prodotti per saldare 753, 754
Profili protettivi antiurto autoadesivi 1006
Profilometro 276
Prolunghe per inserti 50
Prolunghe per maschi (DIN 377) 585
Prolunghe per utensili a cono Morse 615
Protezioni per cave a "T" 626
Protezioni per nastri e imbracature di sollevamento 799
Pulitori per attacchi 616
Pulitrice/Lucidatrice 473
Punta a maschiare 557
Punta per tracciare piastrelle 250
Punte 512-536
Punte a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori 247
Punte a gradino 535, 536
Punte combinate 557
Punte coniche 536
Punte diamantate per gres porcellanato 248
Punte elicoidali a gradino per sedi di viti 533
Punte elicoidali con attacco esagonale 514
Punte elicoidali con codolo cilindrico 512-526
Punte elicoidali con codolo conico Morse 528
Punte elicoidali con codolo triplanare 519
Punte elicoidali con tagliente in metallo duro riportato 520, 530
Punte elicoidali in metallo duro integrale 521
Punte elicoidali per armature di legno 261
Punte elicoidali per fori di spine coniche 530
Punte elicoidali per fori profondi con codolo conico Morse 529
Punte elicoidali per fori profondi, con codolo cilindrico 523, 524
Punte elicoidali per legno 260
Punte elicoidali per rivetti e carrozzieri 525
Punte fresatrici 535
Punte per calcestruzzo e pietrame 246-248
Punte per casseformi 261
Punte per fori da centro 531
Punte per lamiere 525
Punte per martelli perforatori/tassellatori 246
Punte per mortasare 261
Punte per pre-forare su macchine a controllo numerico 532
Punte per punti di saldatura 525
Punte per tracciare 679
Punte tastatrici per comparatori 667
Puntelli telescopici 810
Punteruoli 324, 889
Punzonatore numerico progressivo 734
Punzonatrice idraulica 372
Punzonatrici 192
Punzoni - Cacciaspine 319, 889
Punzoni e matrici di ricambio 193
Punzoni per marcare 732-734

Q

Quadro elettrico portatile 465

R

Raccoglitori multiuso 284
Raccoglitrucioli magnetico 632
Raccordi per avvitatori 51
Raccordi per inserti 45, 50
Raccordi porta bussole 51
Raccordi portatubi 499
Raggimetri 673
Rapportatori universali 677
Raschiatrucioli 632
Raschietti 898
Raschietti in ferro 266
Raschietti per legno 270
Raschietti per metalli 610
Raschietti per usi vari 340
Raschietto piegato 898
Raspafango 257
Raspe con manico di legno 357
Raspe rifloirs per legno e marmo 356
Ravvivafiletti 585
Ravvivatori a diamante 447
Redance 788
Regolo a corsoio per filettature 674
Riduttori di pressione 502
Rifrattometri 726
Righe di controllo a coltello 686
Righe di controllo, senza graduazione 686
Righe per montaggi 686
Righe rigide graduate 687
Righe semirigide graduate 687
Righelli flessibili autoadesivi 688
Righelli flessibili graduati 688
Rilevatore di metalli 477
Rilevatori di tensione senza contatto 31
Rimuovi etichette 758
Rivettatrici 187
Rivettatrici oleopneumatiche 188
Roditrice 460
Roditrice a testa piana 188
Rondelle di appoggio 629
Rotelle metriche 694
Rotelle metriche con impugnatura 695
Rugosimetro 718
Ruote di ricambio per carrelli 990
Ruote lamellari con foro (a chiavetta) 435
Ruote lamellari con gambo 421, 422

S

Sagomatori 276
Saldatore a cartuccia 749
Saldatore elettronico rapido 752
Saldatore portatile a gas butano 749
Saldatori a batteria 750
Saldatori elettrici 752
Saldatori elettrici per saldatura a stagno 750
Saldatrici a tecnologia Inverter 742
Salviettine igienizzanti 1049
Sapone liquido detergente 1048
Satinatrici 471
Sbavatore/calibratore 235
Sbavatori 608, 609
Sbavatori a 90° 551
Sbavatori, svasatori 549
Scaffalature e scaffali componibili 997
Scaffalature metalliche 1000-1002
Scale 1007
Scalpellatore pneumatico 494
Scalpelli 317, 318, 889
Scalpelli a sezione extrapiatta 318
Scalpelli per elettricisti 318
Scalpelli per legno 270
Scalpelli per martelli scalpellatori elettrici 249
Scalpelli per meccanica 317
Scalpelli per muratori 318
Scalpelli per tornitori 271
Scanalatore 470
Scarpe di sicurezza, guanti, grembiali 828
Schermi e maschere per saldatori 849
Schermi per saldatori 849
Scopa industriale 380
Scovoli 381
Scovoli per levigatura - Honing 382
Scrostatori pneumatici 494
Scure 267
Secchi 257
Secchiello panni per la pulizia 1049
Sedie per posti di lavoro 1022
Sega a gattuccio 495
Sega a nastro bimetallica 601-607
Sega circolare 460, 470
Sega per caviglie 263
Sega per cornici 264
Segacci 262
Segacci per calcestruzzo cellulare espanso 262
Segacci per Gasbeton 262
Segaccio per tubi in PVC e ABS 264
Segaccio universale 263
Segatrici a nastro bimetalliche 470
Seghe a dorso 263
Seghe a nastro 606
Seghe a tazza 363-367
Seghe a telaio 264
Seghe ad arco 264
Seghe circolari a tre tagli 597
Seghe circolari diamantate 600
Seghe circolari per macchine statiche 261, 600
Seghe circolari per metalli 598
Seghe circolari per troncatrici lente 599
Seghe circolari per troncatrici veloci 600
Seghe circolari, alternative ed a nastro 598
Seghe per metalli - Per uso a macchina 601
Seghette da traforo 362
Seghette per metalli - Per uso a mano 359
Seghette, archetti 359
Seghetti alternativi 460
Seghetti per pannelli 262
Semimaschere per filtri intercambiabili 852
Serie di alesatori a mano 540
Serie di chiavi maschio esagonali 102
Serie di chiavi maschio esagonali lunghe 103
Serie di chiavi maschio per viti "TORX®" 108
Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali 106
Serie di fustelle con teste intercambiabili 323
Serie di giraviti per elettricisti 866
Serie di punte elicoidali 516
Serie di scalpelli 271
Serie di svasatori a tre taglienti - A 90° 551
Serracapicorda idraulici 217
Serracapicorda per elevate prestazioni 217
Serragiunti 804-810
Serragiunti a leva rapida - KliKlamp 809
Serragiunti a nastro 810
Serragiunti a ventosa 810
Serragiunti GearKlamp 809
Serragiunti per edilizia e carpenteria 806
Serragiunti per lavori pesanti 805, 808
Serragiunti per meccanica fine 804
Serragiunti per porte 807
Serragiunti rapidi a cremagliera 804
Serragiunti universali 804, 808, 809
Sessola 769
Sgabello per meccanici 294
Sgorbie 271
Sgorbie per scultori ed intagliatori 272, 273
Sgrassatore concentrato Fulcron 760
Siedimpiedi 1022
Sigillanti 780
Siringhe per grasso 761
Siringhe per olio 766
Sistema U-Wave per trasmissione dati via radio 681
Sistemi flessibili per lubrorefrigerazione 630
Smalti spray professionali 759
Smerigliatrice angolare XLOCK 458
Smerigliatrici a batteria 452, 468

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Indice alfabetico

Smerigliatrici angolari....456, 471, 472
Smerigliatrici da banco....456, 461
Smerigliatrici diritte....458, 471
Smerigliatrici elettriche da banco....461
Smerigliatrici elettriche da banco con colonna....462
Smerigliatrici pneumatiche....491
Smerigliatrici pneumatiche angolari....493
Smerigliavalvole con ventose di gomma....282
Snodi girevoli....494
Soffiatori ad aria compressa....495, 496
Sollevatori a bottiglia....794
Sollevatori magnetici....825
Sollevatori per pallets....992
Solvente antiruggine....754
Solvente pulitore....758
Spaccadadi....295
Spatole....253, 897
Spatoloni per rasatura....253
Spatoloni spingiacqua....255
Spazzola per morsetti di batterie e per candele....293
Spazzola rotativa per lucidare....437
Spazzole....256, 379-394, 898
Spazzole a disco con foro....389
Spazzole a disco con gambo....383-385
Spazzole a disco per finitura....392
Spazzole a disco per sbavatura....393, 394
Spazzole a fungo con gambo....388
Spazzole a pennello con gambo....387
Spazzole a tazza con foro....391, 392
Spazzole a tazza conica con gambo....388
Spazzole in panno....394
Spazzole in panno per lucidatura....395
Spazzole manuali....379, 380
Spazzole per lime e raspe....357
Spazzole per stampisti, orafi, odontotecnici....394
Spazzole rotative....421, 422
Spazzole rotative abrasive con foro....435
Spazzoloni per cantiere....257
Specchi per ispezione....34
Spelacavi....203-205
Spelafili....203-205
Spessimetri....675
Spessimetri a nastro....675
Spessori metallici centesimali....676
Spine e prese industriali....465
Spine elastiche....802
Spingibuiacca....255
Spray air sanificante....1050
Spray chimici....778
Spray professionali....755-760
Spray sanificante....1050
Spruzzatori nebulizzatori industriali....770
Spugne abrasive....434
Squadra regolabile di precisione....706
Squadra regolabile per piastrellisti....250
Squadra/livella regolabile....707
Squadra/livella regolabile digitale....708
Squadre in acciaio....706
Squadre in acciaio a 90° per carpenteria metallica....707
Squadre in acciaio inossidabile, a 90°....705
Squadre in acciaio, a 90°....705
Squadre magnetiche....824
Squadre per carpentieri....707
Squadre per centrare....706
Squadre per falegnami....708
Squadre per flange....707
Squadre per vetrai....708
Staffaggio....620-629
Staffe di fissaggio....624
Stagge....699
Stampi e punzoni....732
Stampi traforati....732
Stazioni di saldatura....751
Stendibuiacca....255
Stivali di sicurezza - EN 20345....830
Stradaseghe a paletta....266
Strettoi....804-809
Strettoi per meccanica fine....804
Strettoi universali....808
Strisce calibrate di precisione....676
Strofinacci a bobine di cellulosa....1051
Strumenti cercametalli....477
Strumenti di misura e controllo....642-729
Strumenti per controllo ambiente....723-729
Strumenti prova circuiti per autoveicoli....32
Strumento di cablaggio....213
Strumento di controllo per alberi a gomito....668
Strumento per affilare punte....530
Strumento per controllo pressione dei pneumatici....496
Strumento per il centraggio di frizioni....289
Strumento per misurazioni di profondità....659
Strumento per regolazione getto tergilunotto....293
Strumento rilevatore di metalli....460
Supporti in gomma per anelli di tela abrasiva....420
Supporti per micrometri....657
Supporti per stoccaggio fusti....1013
Supporti portabobine....1051
Supporti portacomparatori....671
Supporti portacomparatori a colonna....671
Supporti portacomparatori universali....670
Supporti portamartello....913
Supporto appendiabito....999
Supporto per utensili con codolo conico Morse....530
Supporto per utensili NC - Telaio da banco....994
Supporto portadisegni....1048
Supporto portatrapani da banco....477
Svasatori (lamatori) per sedi di viti....534
Svasatori a tre taglienti - A 60°....549
Svasatori a tre taglienti - A 90°....549
Svasatori multitaglienti....549
Svitol lubrificante....760

T

Tachimetri....709
Tagliabulloni....185, 890
Tagliadadi....295
Tagliadischi per vetri....342
Tagliadischi regolabili....324
Tagliafascette....821
Tagliapiastrelle....250
Tagliatubi....230-235, 890
Tagliatubi a cerniera per acciaio....230
Tagliatubi a rotazione per acciaio....230
Tagliatubi per tubi corrugati....233
Tagliatubi per tubi di acciaio....231
Tagliatubi per tubi di acciaio inossidabile....232
Tagliatubi per tubi di plastica....232
Tagliatubi per tubi di rame....231
Tagliatubi per tubi di scarico....289
Tagliatubi per tubi flessibili di plastica....234
Tagliatubi per tubi multistrato....234
Tagliavetri....342
Taglie di sollevamento....795
Taglie per elettricisti....795
Taglierini....327, 329
Tamponi abrasivi....434
Tappetini di protezione....284, 831
Tappeto decontaminante a strappo....1051
Tappeto isolante....882
Tappini auricolari antirumore....853
Tasche portautensili....914
Tassi per carrozzieri....315
Tastatori tridimensionali “3D”....637
Tastatori/centratori per bordi....636
Tavolette per traforo....277
Tela abrasiva....435
Telai per contenitori....1011
Telaio da banco....994
Telecamere d’ispezione....292, 726
Tenaglia per maniscalchi....186
Tenaglie a spalla quadra, da falegname....185
Tenaglie da forgia....312
Tenaglie per ferraioli e cementisti....186
Tenditori filettati....787
Tenditori per molle....36
Terminali a bussola preisolati - DIN 46228/4....216
Termo-anemometro....725
Termo-igrometro....725
Termocamera ad infrarossi....724
Termometri....723
Termosoffiatore a gas butano....749
Termosoffiatori convogliatori di aria calda....748
Teste ad innesto per chiavi dinamometriche....66-70
Teste micrometriche....654
Teste micrometriche digitali....654
Teste micrometriche per interni....660
Teste micrometriche senza arco....660
Teste per canne di compressori....764
Tester elettrici per sequenza di fase....729
Tester per batterie....726
Tester per stazioni di ricarica di veicoli elettrici....726
Tiracavi in gomma....201
Tiranti filettati per dadi....627
Torce frontali....1026, 1032, 1033
Torce professionali per ispezioni....1025, 1029, 1031-1034
Torce professionali ricaricabili per ispezioni....1031, 1032, 1034
Torcia a gas....750
Torcitore....186
Tracciatore a squadra....679
Tracciatori....679, 698
Transpallet manuali....992
Trapanetto per trafori....277
Trapani....453
Trapani a mano....466
Trapani a percussione....453
Trapani avvitatori a batteria....450, 451, 467, 468
Trapani pneumatici....482
Trapani su supporti elettromagnetici....466
Trapano a percussione....469
Trapano a percussione a batteria....451
Treppiedi per lampade....1042
Trivellini....260
Trivelloni....260
Trolleys/Valigie per assistenza tecnica....922, 923
Tronchese laterale “TwinForce®”....183
Tronchese laterale con taglienti centrali....182
Tronchese laterale spelacavi....877
Tronchese per metalli teneri e plastica....183
Tronchesi....174-184
Tronchesi a doppia leva....184
Tronchesi frontali per meccanica....180
Tronchesi laterali....179-181, 876, 884, 887
Tronchesi laterali compatti “X-Cut®”....182, 877
Tronchesi laterali per elettromeccanica....179
Tronchesi laterali per meccanica....181
Tronchesi per elettronica....174-179
Tronchesi per elettronica - “Super-Knips®”....178, 877
Tronchesi per resine sintetiche....183
Tronchesi speciali per elettronica....174, 175
Truschini con asta tonda....681
Truschini con scala graduata....681
Truschini di precisione con scala graduata....680
Truschini digitali....680, 681
Truschino per legno....266
Tubi per aria compressa....500
Tubi snodabili per lubrificazione....630
Tute da lavoro protettive....854

U

Utensile di compressione per connettori coassiali....213
Utensile per anelli di sicurezza....167
Utensile per rabbocco batterie....293
Utensile per regolazione di chiavi dinamometriche....65
Utensili a batteria....450-452, 467-468
Utensili ad alto isolamento....862-885
Utensili ad aria compressa....482-496
Utensili antiscintilla....886-900
Utensili da taglio....506-610
Utensili da taglio di sicurezza....857-861
Utensili da tornio....506-509
Utensili elettrici....453-472
Utensili in acciaio inossidabile....901-907
Utensili per autoriparazione....280-294
Utensili per elettrotecnica....34-36
Utensili per riparare filetti....585-587
Utensili prensili....33
Utensili spelacavi....203-208
Utensili VDE con protezione anticaduta....884-885

V

Valigette per minuteria....910
Valigette professionali portaminuteria....926, 927
Valigette professionali portautensili....919-923, 928
Valigie impermeabili....923
Valigie per assistenza tecnica....919-923
Valvole regolabili....747
Vanga....256
Vasche di contenimento....1012, 1013
Vasche di raccolta....1012-1015
Vaschette per valigette....926
Vasi cilindrici con tappo....769
Ventose di gomma....342
Vernici spray per tracciature....759
Vetri per schermi e maschere....850
Visiera di ingrandimento....717
Visiera di protezione....850
Vite testa a martello per cave a “T”....627
Viti complete di dadi e rondelle....626
Viti per estrattori....303

Z

Zaino con utensili....956
Zaini multiuso....917
Zincante a freddo....747
Zoccoli in bachelite per punte elicoidali....516

Condizioni di vendita

1. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni, disciplinano tutte le vendite commissionate al Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dal Compratore nelle proprie condizioni generali di acquisto, proposte (ordini), o altri documenti commerciali. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta e debitamente firmate da entrambe le parti contrattuali.

2. Parti contrattuali

Per Titolare del Catalogo s'intende ABC Tools SpA.
Per Venditore s'intende la società fornitrice dei prodotti oggetto della vendita, che emetterà fattura per gli stessi prodotti.
Per Compratore Rivendita s'intende l'Acquirente intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta e che acquista in qualità di Commerciante
Per Compratore PA (Pubblica Amministrazione) s'intende l'Acquirente intestatario delle fatture concernenti i prodotti di cui si tratta e che acquista in qualità di Utilizzatore finale di una Pubblica Amministrazione (Enti Pubblici, Autonomi, Territoriali, Pubblici Economici e non Economici, Agenzie, Società partecipate e/o controllate).

3. Termine di validità e periodo di irrevocabilità della offerta

Salvo diversamente specificato nell'offerta, i prezzi e le condizioni particolari contenuti in essa sono validi per un periodo di quindici giorni dalla data indicata nella stessa.

4. Ordine

L'ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni sia tecniche che amministrative, comprese le eventuali facilitazioni di carattere fiscale. L'ordine stesso deve ritenersi irrevocabile a norma e per gli effetti dell'art. 1331 c.c.

5. Accettazione (d'ora in avanti "conferma d'ordine")

L'Acquirente, con l'invio dell'ordine, rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni indicate nell'offerta del Venditore. Il Venditore, successivamente al ricevimento dell'ordine potrà, se lo riterrà opportuno, inviare la conferma d'ordine a titolo di accettazione. Il Venditore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o accettare anche solo parzialmente eventuali variazioni dell'ordine, proposte dall'Acquirente successivamente alla conferma d'ordine. In caso di revoca da parte dell'Acquirente dell'ordine confermato, l'Acquirente è tenuto a pagare integralmente l'importo relativo ai prodotti ed alle forniture già ordinate al Venditore, qualora il Venditore abbia già approntato il materiale.

6. Caratteristiche dei prodotti contenuti nel Catalogo ABC

I marchi, le illustrazioni, i pesi e gli altri dati indicati non sono impegnativi. Eventuali modifiche ai prodotti di nostro assortimento non giustificano reclami da parte dell'Acquirente.
Eventuali prodotti importabili dal Venditore dai paesi extra CEE sono etichettati con la dicitura "Importato da ABC TOOLS" ed è responsabilità dell'Acquirente garantire il mantenimento di tale etichettatura in una successiva alienazione a terzi del prodotto stesso.

7. Prezzi

I prezzi si intendono per merce franco nostro magazzino IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per singolo cadauno pezzo, salvo ove specificatamente richiesta la vendita per confezione o per quantità minima. Saranno comunque validi quelli in vigore al momento della spedizione. Il costo dell'imballo, se non di tipo particolare, è a carico del Venditore. I prezzi dei prodotti elettrici ed elettronici contenuti nel Catalogo ABC sono comprensivi dell'eco-contributo RAEE.

8. Termine di consegna

I tempi previsti per l'evasione dell'ordine e risultanti dalle eventuali conferme d'ordine del Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del prodotto. Eventuali ritardi da parte del Venditore non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o risoluzione del rapporto da parte dell'Acquirente.

9. Spedizioni

Gli ordini vengono evasi secondo la disponibilità di magazzino senza garanzia di saldo in relazione a merce non più prodotta o uscita dall'assortimento di Catalogo. Il Venditore di norma non comunica al vettore il valore della merce. Qualora l'Acquirente intenda assicurare la spedizione dovrà chiederlo espressamente all'atto dell'ordine, accollandosi gli oneri corrispondenti. Le spedizioni vengono effettuate in porto franco con addebito in fattura, tramite vettori nominati dal Venditore, oppure in porto assegnato con vettore scelto dall'Acquirente, solo ed esclusivamente se indicato il numero esatto di abbonamento. La merce viaggia comunque a rischio e pericolo dell'Acquirente.
L'importo minimo d'ordine sia per la spedizione che per il ritiro al Banco Vendita è di € 100,00. Agli ordini di importo inferiore sarà addebitato un costo di confezionamento di € 10,00. Per tutti gli articoli presenti nei sottogruppi N2÷N7 che sono caratterizzati da peso e ingombro particolarmente elevato, ABC Tools si riserva la facoltà di applicare un contributo per i costi di imballo e trasporto. Eventuali riserve circa peso, colli e imballi dovranno essere presentate dall'Acquirente direttamente al vettore all'atto del ricevimento della merce. Eventuali ammanchi occorsi durante il trasporto andranno segnalati immediatamente al vettore, ricadendo su quest'ultimo la responsabilità. Se all'apertura dei colli integri, dovesse risultare mancante del materiale indicato nel Documento Di Trasporto, la segnalazione relativa dovrà essere effettuata in forma scritta al nostro Servizio Clienti all'indirizzo e-mail: info@abctools.it, entro 48 ore dal ricevimento della merce e accompagnata dall'indicazione del peso lordo del collo relativo al suo arrivo.

10. Ritiro merce

E' necessario presentare una delega dettagliata su carta intestata dell'Acquirente. A norma del D.R.P. 472/96 e delle C.M. 16/9/96 N°225E e 11/10/96 N°249E, chi ritira la merce firmerà per ricevuta tutte le copie del Documento di Trasporto, verificando la corretta indicazione di giorno e ora del ritiro e dell'aspetto dei beni trasportati. Il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso di consegna di merce a persone notoriamente di fiducia dell'Acquirente stesso, quando non sia stata data una tempestiva comunicazione scritta in merito.

11. Pagamenti

L'acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo con il pagamento integrale della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al momento della consegna. Le merci e tutte le prestazioni del Venditore devono essere pagate, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 09/10/02, n. 231. Per ogni ritardo di pagamento l'Acquirente corrisponderà gli interessi moratori nei termini e nella misura previsti dagli art. 4- 5 del D.Lgs. 9/10/02 n. 231, nonché gli eventuali costi di recupero secondo la previsione dell'art. 6 dello stesso D.Lgs., salvo diverse pattuizioni.
Il mancato o inesatto pagamento, e comunque il ritardo nel pagamento, darà diritto al Venditore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché di sospendere l'esecuzione del rapporto di fornitura, e comunque – in considerazione dell'importanza dell'inadempimento – di risolvere di diritto il rapporto di fornitura, mediante invio all'Acquirente della relativa comunicazione scritta, salvo l'eventuale risarcimento del danno.
La riserva di proprietà varrà anche nel caso in cui l'Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali.
Gli sconti condizionati al pagamento vanno calcolati sull'importo netto della merce, escluso imballi particolari, IVA ed eventuali spese di trasporto. Qualora non venissero rispettate le scadenze decadono gli sconti condizionati al pagamento ed eventuali sconti già calcolati in fattura verranno riaddebitati.

Condizioni di vendita

12. Garanzia

Tutti i prodotti del Venditore sono garantiti per la qualità del materiale e delle lavorazioni e sono coperti da assicurazione prodotto. Non sarà riconosciuta la garanzia per i prodotti che risultino danneggiati per uso improprio o manomissione.

13. Prestazione della garanzia

Il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il prodotto sarà sottoposto presso l'Acquirente o chi per esso, nel caso di utilizzo per usi differenti o non idonei rispetto a quanto indicato nel Catalogo o nelle istruzioni d'uso. Eventuali reclami per merce non conforme devono essere avanzati per iscritto entro 7 gg dal ricevimento del prodotto a pena di decadenza di ogni altro diritto; tale termine è esteso a 90 gg per la denuncia di difetti occulti. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l'accettazione del Servizio Assistenza Tecnica, fondato, l'obbligo del Venditore è limitato alla riparazione o alla sostituzione del prodotto riconosciuto non conforme nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione del prodotto da sostituire. E' escluso qualsiasi diritto da parte dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. L'acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione del prodotto ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impegno del prodotto oggetto della contestazione. I reclami non danno diritto all'Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

14. Resi

Eventuali resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Clienti del Venditore (e-mail: info@abctools.it) e saranno accettati solo se inviati in porto franco presso la sede del Venditore stesso. Inoltre, in caso di accettazione del reso, saranno richieste all'Acquirente le spese a titolo amministrativo e di ricondizionamento. I resi non autorizzati saranno restituiti all'Acquirente. Presupposto per la valutazione di qualsiasi richiesta di reso è l'indicazione della fattura di acquisto da inviare in copia. Non saranno accettati resi di prodotti danneggiati, vetusti o non più compresi nel assortimento di vendita del Venditore (anche se ancora presente nel Catalogo in vigore). Non verranno accettati addebiti per compensazione da parte dell'Acquirente.

15. Accrediti

Eventuali accrediti per rettifiche di inesattezze su fatture del Venditore (articoli, prezzi, quantità, sconti, etc..) saranno emessi esclusivamente a cura del Venditore stesso.

16. Recesso dal contratto

Il Venditore avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza dell'esistenza di protesti di titoli, nonché dell'avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico dell'Acquirente.

17. Diritti di autore

Questa pubblicazione è, a tutti gli effetti, protetta dai diritti d'autore, pertanto ogni riproduzione non espressamente autorizzata per iscritto è da ritenersi vietata.

18. Impegno di fedeltà

Chi utilizza questo Catalogo deve tenere presente e rendere noto al proprio personale che ogni richiesta di prodotti formulata dagli utilizzatori finali e scaturita specificatamente dal Catalogo, vincola alla fornitura di prodotti originali di questo Catalogo.
Ogni sostituzione con prodotti similari di altra provenienza, oltre ad essere scorretta nei confronti dell'utilizzatore finale, potrà, se provata, comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

19. Condizioni specifiche

Il presente listino è dedicato al canale Rivenditori ABC Tools per la promozione e la rivendita degli articoli del Catalogo ABC ad imprese private (comprese le persone giuridiche) o a privati. Qualora un Rivenditore intenda promuovere o rivendere i medesimi articoli a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche partecipando alle relative procedure di gara, dovrà richiedere autorizzazione scritta al titolare del catalogo prima di offrire il listino e il catalogo ABC Tools.
Per "Pubblica Amministrazione" ai sensi della presente clausola si intendono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti e le imprese pubbliche, tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 50/2016, con succ. mod. ed integr.).
Una precedente aggiudicazione ad una gara di una Pubblica Amministrazione, anche la medesima, o in caso di rinnovo, non costituisce titolo per esonerare chiunque dalla preventiva richiesta di autorizzazione al titolare del Catalogo, in quanto ogni singola autorizzazione ha validità, esclusivamente, per la durata della gara stessa.

20. Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni Generali di Vendita" saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

21. Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti "Condizioni Generali di Vendita" o, comunque, ad essi relativa, sarà disciplinata dalla legge italiana e verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro ove ha sede legale il Venditore. Tale disposizione sarà applicata anche in caso di connessione di cause.

Indirizzo

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
Telefono +39 02 251111.1
Whatsapp +39 335 5832913
E-Mail info@abctools.it
Sito web www.abctools.it

Orario di lavoro

Dal **lunedì** al **giovedì**	8:00 - 12:30	13:30 - 17:30
venerdì	8:00 - 12:30	13:30 - 16:30



ABC Tools aggiorna costantemente gli attestati di riconoscimento secondo gli enti italiani certificanti della qualità industriale e aziendale.

«La riproduzione totale o parziale del presente catalogo è consentita solo su diretta autorizzazione scritta della ABC Tools S.p.A.»

«The whole or partial reproduction of the contents of this publication is allowed only under direct written authorization of the ABC Tools S.p.A. company»

«Die Gesamt-oder Teilvervielfältigung des Inhalts des vorliegenden Katalogs ist nur nach schriftlicher Genehmigung der Firma ABC Tools S.p.A. erlaubt»

«La réproduction totale ou partielle du contenu de cette publication est permis seulement avec directe autorisation écrite de la société ABC Tools S.p.A.»

© Respect copyright - encourage creativity



WWW.ABCTOOLS.IT

Il nostro sito web, **costantemente aggiornato** è la soluzione ideale per consultare in qualsiasi momento l'**offerta ABC Tools** e essere sempre informati sulle **attività e promozioni** dell'azienda.

SERVIZI **DIGITAL**



SOCIAL NETWORK

Siamo **presenti sui principali social** network con aggiornamenti costanti su **novità di prodotto e iniziative** per tutti i nostri interlocutori.

+39 335 5832913

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

Visita www.abctools.it e seguici su:

ABC Tools S.p.A.
Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it